



Panduan Pengguna

AWS CloudTrail



Versi 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CloudTrail: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS CloudTrail?	1
Mengakses CloudTrail	2
CloudTrail konsol	3
AWS CLI	4
CloudTrail APIs	4
AWS SDKs	4
Bagaimana cara CloudTrail kerja	4
CloudTrail Riwayat acara	5
CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara	5
CloudTrail Dasbor danau	8
CloudTrail jalan setapak	9
CloudTrail Insights acara	15
CloudTrail saluran	16
Konsep	17
CloudTrail acara	17
Riwayat acara	50
Jalan setapak	50
Jejak organisasi	52
CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara	54
CloudTrail Wawasan	55
Tag	55
AWS Security Token Service dan CloudTrail	55
Acara layanan global	56
Wilayah yang Didukung	57
Layanan dan integrasi yang didukung	61
AWS integrasi layanan dengan log CloudTrail	62
CloudTrail Integrasi dengan Amazon EventBridge	64
CloudTrail Integrasi dengan AWS Organizations	65
CloudTrail Integrasi dengan AWS Control Tower	65
CloudTrail integrasi dengan Amazon Security Lake	66
CloudTrail Integrasi danau dengan Amazon Athena	66
CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Config	66
CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Audit Manager	66
AWS topik layanan untuk CloudTrail	66

Layanan tidak didukung	95
Kuota di AWS CloudTrail	96
CloudTrail kuota sumber daya	96
Kuota transaksi per detik (TPS) dalam CloudTrail	103
CloudTrail tutorial	104
Berikan izin untuk digunakan CloudTrail	104
Lihat riwayat acara	106
Buat jejak untuk mencatat peristiwa manajemen	108
Lihat file log Anda	112
Buat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3	113
Melihat CloudTrail biaya dan penggunaan	121
Menggunakan AWS Budgets untuk mengelola biaya	125
Membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara	
CloudTrail Lake	126
Mengelola biaya CloudTrail jejak	127
Konfigurasi jejak	127
Lihat juga	128
Mengelola biaya CloudTrail Danau	129
Opsi harga toko data acara	129
Memahami biaya CloudTrail Danau	130
Rekomendasi tentang bagaimana Anda dapat mengurangi biaya	133
Lihat juga	134
Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara	135
Keterbatasan sejarah acara	136
Melihat acara manajemen terbaru dengan konsol	137
Menavigasi antar halaman	138
Menyesuaikan tampilan	138
Acara penyaringan CloudTrail	140
Melihat detail untuk suatu acara	142
Mengunduh acara	142
Melihat sumber daya yang direferensikan dengan AWS Config	143
Melihat acara manajemen terbaru dengan AWS CLI	144
Prasyarat	146
Mendapatkan bantuan baris perintah	146
Mencari acara	147
Menentukan jumlah acara untuk kembali	148

Mencari acara berdasarkan rentang waktu	148
Mencari acara berdasarkan atribut	149
Menentukan halaman hasil berikutnya	150
Mendapatkan masukan JSON dari sebuah file	151
Bidang keluaran pencarian	152
Bekerja dengan CloudTrail Wawasan	155
Biaya untuk acara Wawasan	156
Penyampaian acara Wawasan	160
Mencatat peristiwa Wawasan dengan konsol CloudTrail	161
Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jejak yang ada dengan konsol	162
Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara yang ada dengan konsol	162
Acara Logging Insights dengan AWS CLI	163
Acara Logging Insights untuk jejak menggunakan AWS CLI	164
Peristiwa Logging Insights untuk penyimpanan data peristiwa menggunakan AWS CLI	166
Melihat acara Wawasan untuk jalur	169
Melihat peristiwa Insights untuk jejak dengan konsol	170
Melihat acara Wawasan untuk jalur dengan AWS CLI	179
Melihat peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara	197
Melihat dasbor Wawasan untuk penyimpanan data acara	198
Melihat contoh kueri untuk acara Insights	199
Bekerja dengan CloudTrail Danau	201
CloudTrail Perubahan ketersediaan danau	201
Dukungan berkelanjutan untuk penyimpanan data acara yang ada	202
Opsi migrasi	203
Membandingkan arsitektur	203
Prosedur migrasi	205
Sumber daya tambahan	208
CloudTrail Menyimpan data acara danau	208
CloudTrail Pertanyaan danau	210
CloudTrail Dasbor danau	210
CloudTrail Integrasi danau	211
Sumber daya tambahan	212
CloudTrail Daerah yang didukung Danau	212
CloudTrail Konsep dan terminologi danau	214
Menyimpan data acara	215

Integrasi	217
Kueri	218
Dasbor	218
Menyimpan data acara	219
Buat, perbarui, dan kelola penyimpanan data peristiwa dengan konsol	221
Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI	282
Mengelola siklus hidup penyimpanan data acara	314
Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa	316
Federasi toko data acara	338
Menyimpan data acara organisasi	351
Integrasi	358
Buat integrasi dengan CloudTrail mitra dengan konsol	360
Buat integrasi khusus dengan konsol	362
Buat, perbarui, dan kelola integrasi CloudTrail Lake dengan AWS CLI	366
Informasi tambahan tentang mitra integrasi	375
CloudTrail Skema acara integrasi danau	377
Dasbor	385
Prasyarat	387
Batasan	387
Dukungan Wilayah	388
Izin yang diperlukan	388
Lihat dasbor terkelola	393
Aktifkan dasbor Sorotan	409
Nonaktifkan dasbor Sorotan	411
Buat dasbor khusus	411
Mengatur jadwal penyegaran untuk dasbor kustom	415
Nonaktifkan jadwal penyegaran untuk dasbor kustom	415
Ubah perlindungan penghentian	416
Hapus dasbor khusus	417
Buat, perbarui, dan kelola dasbor dengan AWS CLI	417
Kueri	210
Alat editor kueri	436
Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami	437
Lihat contoh kueri	445
Membuat atau mengedit kueri	448
Menjalankan kueri dan menyimpan hasil kueri	450

Lihat hasil kueri	455
Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami	456
Unduh hasil kueri yang disimpan	458
Validasi hasil kueri yang disimpan	461
Optimalkan kueri	475
Jalankan dan kelola kueri CloudTrail Lake dengan AWS CLI	479
CloudTrail Kendala Lake SQL	484
Fungsi, kondisi, dan bergabung dengan operator yang didukung	485
Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut	486
Skema SQL yang didukung untuk penyimpanan data acara	487
Skema yang didukung untuk bidang catatan CloudTrail acara	488
Skema yang didukung untuk bidang catatan acara CloudTrail Insights	492
Skema yang didukung untuk AWS Config file catatan item konfigurasi	494
Skema yang didukung untuk laporan catatan AWS Audit Manager bukti	495
Skema yang didukung untuk bidang AWS non-acara	496
CloudWatch Metrik yang didukung	498
Bekerja dengan jalan CloudTrail setiapak	502
Membuat jejak untuk Anda Akun AWS	503
Membuat dan memperbarui jejak dengan konsol	504
Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI	538
Membuat beberapa jalur	572
Membuat jejak untuk sebuah organisasi	574
Pindah dari jejak akun anggota ke jalur organisasi	578
Bersiaplah untuk membuat jejak untuk organisasi Anda	579
Membuat jejak untuk organisasi Anda di konsol	583
Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI	593
Pemecahan masalah	601
Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan	603
Apa keuntungan dari jalur Multi-wilayah?	604
Apa yang terjadi ketika Anda membuat jejak Multi-wilayah?	604
Apa yang terjadi jika Anda mengaktifkan Region keikutsertaan?	605
Apa yang terjadi jika Anda menonaktifkan Wilayah keikutsertaan?	605
Menyalin acara jejak ke Danau CloudTrail	605
Pertimbangan untuk menyalin acara jejak	607
Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak	609

Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada menggunakan CloudTrail konsol	613
Mendapatkan dan melihat file CloudTrail log Anda	616
Menemukan file CloudTrail log Anda	617
Mengunduh file CloudTrail log Anda	619
Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail	620
Mengkonfigurasi CloudTrail untuk mengirim notifikasi	621
Menggunakan AWS CloudTrail dengan antarmuka VPC endpoint	623
Wilayah	624
Buat titik akhir VPC untuk CloudTrail	624
Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk CloudTrail	624
Subnet bersama	628
Persyaratan penamaan	628
CloudTrail persyaratan penamaan sumber daya	629
Persyaratan penamaan ember Amazon S3	629
AWS KMS persyaratan penamaan alias	630
Akun AWS penutupan dan jalan setapak	630
Konfigurasi CloudTrail pengaturan	632
Administrator delegasi dalam organisasi	632
Izin yang diperlukan untuk menetapkan administrator yang didelegasikan	637
Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan	638
Menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan	639
Saluran terkait layanan	639
Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan konsol	640
Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan AWS CLI	640
Memahami CloudTrail peristiwa	644
Peristiwa manajemen	645
Peristiwa data	647
Peristiwa data yang didukung oleh AWS CloudTrail	648
Acara aktivitas jaringan	677
Insights acara	682
Peristiwa manajemen	685
Peristiwa manajemen	685
Membaca dan menulis acara	686
Pencatatan acara manajemen dengan Konsol Manajemen AWS	687
Pencatatan acara manajemen dengan AWS CLI	692

Pencatatan acara manajemen dengan AWS SDKs	706
Peristiwa data	707
Peristiwa data	709
Acara hanya-baca dan hanya tulis	740
Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS	741
Mencatat peristiwa data dengan AWS Command Line Interface	751
Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan	764
Mengagregasikan peristiwa data	777
Mencatat peristiwa data untuk AWS Config kepatuhan	781
Mencatat peristiwa data dengan AWS SDKs	782
Acara aktivitas jaringan	782
Bidang pemilih acara lanjutan untuk acara aktivitas jaringan	785
Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan Konsol Manajemen AWS	789
Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan AWS Command Line Interface	792
Mencatat peristiwa dengan AWS SDKs	815
Tambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM ke acara	815
Layanan AWS tag sumber daya pendukung	817
Layanan AWS mendukung kunci kondisi global IAM	818
Contoh acara	822
CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan	823
Urutan pemotongan bidang untuk ukuran acara maksimum 1 MB	837
Contoh ShareDeventid	838
CloudTrail merekam konten untuk acara agregat	839
Contoh acara agregat	844
CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak	846
Contoh insightDetails blok	852
CloudTrail merekam konten untuk acara Wawasan untuk penyimpanan data acara	854
CloudTrail elemen UserIdentity	858
Contoh	859
Bidang	861
Nilai untuk AWS STS APIs dengan SAFL dan federasi identitas web	870
AWS STS identitas sumber	871
Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail	874
Layanan AWS acara	875
Konsol Manajemen AWS acara masuk	876
CloudTrail file log	892

Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah	894
Mengelola konsistensi data	895
Memantau file CloudTrail log dengan Amazon CloudWatch Logs	896
Mengirim acara ke CloudWatch Log	897
Membuat CloudWatch alarm untuk CloudTrail acara: contoh	905
Berhenti CloudTrail dari mengirim acara ke CloudWatch Log	912
CloudWatch grup log dan penamaan aliran log untuk CloudTrail	913
Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan	914
Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun	916
Menyunting akun pemilik bucket IDs untuk peristiwa data yang dipanggil oleh akun lain	917
Menyetel kebijakan bucket untuk beberapa akun	918
Buat jejak di akun tambahan	920
Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun	923
Bagikan file log antar akun dengan mengambil peran	923
Memvalidasi CloudTrail integritas file log	933
Mengapa menggunakannya?	934
Cara kerjanya	934
Mengaktifkan validasi integritas file log untuk CloudTrail	935
Memvalidasi integritas file CloudTrail log dengan AWS CLI	936
CloudTrail struktur file digest	947
Implementasi kustom validasi integritas file CloudTrail log	955
CloudTrail contoh file log	966
CloudTrail format nama file log	967
Contoh file log	967
Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan	980
Persyaratan minimum	981
Memproses CloudTrail log	981
Topik lanjutan	987
Sumber daya tambahan	993
Keamanan	994
Perlindungan data	995
Identity and Access Management	996
Audiens	997
Mengautentikasi dengan identitas	997
Mengelola akses menggunakan kebijakan	999

Bagaimana AWS CloudTrail bekerja dengan IAM	1000
Contoh kebijakan berbasis identitas	1008
Contoh kebijakan berbasis sumber daya	1026
Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail	1034
Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake	1043
Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail	1046
Pemecahan masalah	1053
Menggunakan Peran Terkait Layanan	1057
AWS kebijakan terkelola	1064
Validasi kepatuhan	1067
Ketahanan	1067
Keamanan infrastruktur	1068
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan	1069
Praktik terbaik keamanan	1070
CloudTrail praktik terbaik keamanan detektif	1070
CloudTrail praktik terbaik keamanan preventif	1072
Menkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS	
KMS kunci (SSE-KMS)	1076
Mengaktifkan enkripsi file log	1077
Memberikan izin untuk membuat kunci KMS	1079
Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail	1079
Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol	1095
Mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI	1098
Bagaimana AWS CloudTrail menggunakan AWS KMS	1102
Riwayat dokumen	1109
Pembaruan lebih awal	1179
.....	mcxcviii

Apa itu AWS CloudTrail?

AWS CloudTrail adalah sebuah Layanan AWS yang membantu Anda mengaktifkan audit operasional dan risiko, tata kelola, dan kepatuhan Anda. Akun AWS Tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan dicatat sebagai peristiwa di CloudTrail. Peristiwa termasuk tindakan yang diambil dalam Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface, AWS SDKs dan APIs.

CloudTrail menyediakan tiga cara untuk merekam peristiwa:

- **Riwayat acara** — Riwayat acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir peristiwa manajemen dalam file. AWS Region Anda dapat mencari acara dengan memfilter pada satu atribut. Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat Acara saat membuat akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat Acara.

- **CloudTrail AWS CloudTrail Danau** [adalah danau](#) data terkelola untuk menangkap, menyimpan, mengakses, dan menganalisis aktivitas pengguna dan API AWS untuk tujuan audit dan keamanan. CloudTrail [Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC](#). ORC adalah format penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara tingkat lanjut. Anda dapat menyimpan data acara di penyimpanan data acara hingga 3.653 hari (sekitar 10 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau hingga 2.557 hari (sekitar 7 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi tujuh tahun. Anda dapat membuat penyimpanan data acara untuk satu Akun AWS atau beberapa Akun AWS dengan menggunakan AWS Organizations. Anda dapat mengimpor CloudTrail log yang ada dari bucket S3 Anda ke penyimpanan data peristiwa yang ada atau yang baru. Anda juga dapat memvisualisasikan tren CloudTrail acara teratas dengan [dasbor Danau](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#).

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Ketika Anda menjalankan kueri di Lake, Anda membayar berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk

informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

- [Trails](#) — [Trails menangkap catatan AWS aktivitas, mengirimkan dan menyimpan peristiwa ini dalam bucket Amazon S3, dengan pengiriman opsional ke CloudWatch Log dan Amazon EventBridge](#) Anda dapat memasukkan peristiwa ini ke dalam solusi pemantauan keamanan Anda. Anda juga dapat menggunakan solusi atau solusi pihak ketiga Anda sendiri seperti Amazon Athena untuk mencari dan menganalisis log Anda CloudTrail . Anda dapat membuat jejak untuk satu Akun AWS atau beberapa Akun AWS dengan menggunakan AWS Organizations. Anda dapat [mencatat peristiwa Insights](#) untuk menganalisis peristiwa manajemen Anda untuk perilaku anomali dalam tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#).

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

Visibilitas ke dalam aktivitas AWS akun Anda adalah aspek kunci dari praktik terbaik keamanan dan operasional. Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk melihat, mencari, mengunduh, mengarsipkan, menganalisis, dan menanggapi aktivitas akun di seluruh AWS infrastruktur Anda. Anda dapat mengidentifikasi siapa atau apa yang mengambil tindakan apa, sumber daya apa yang ditindaklanjuti, kapan peristiwa itu terjadi, dan detail lainnya untuk membantu Anda menganalisis dan menanggapi aktivitas di AWS akun Anda.

Anda dapat mengintegrasikan CloudTrail ke dalam aplikasi menggunakan API, mengotomatiskan pembuatan penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk organisasi Anda, memeriksa status penyimpanan dan jejak data peristiwa yang Anda buat, dan mengontrol cara pengguna melihat CloudTrail peristiwa.

Mengakses CloudTrail

Anda dapat bekerja CloudTrail dengan salah satu cara berikut.

Topik

- [CloudTrail konsol](#)
- [AWS CLI](#)

- [CloudTrail APIs](#)
- [AWS SDKs](#)

CloudTrail konsol

Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

CloudTrail Konsol menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan banyak CloudTrail tugas seperti:

- Melihat peristiwa terbaru dan riwayat acara untuk AWS akun Anda.
- Mengunduh file yang difilter atau lengkap dari 90 hari terakhir acara manajemen dari riwayat Acara.
- Membuat dan mengedit CloudTrail jejak.
- Membuat dan mengedit penyimpanan data acara CloudTrail Lake.
- Menjalankan kueri pada penyimpanan data acara.
- Mengkonfigurasi CloudTrail jalur, termasuk:
 - Memilih bucket Amazon S3 untuk jalur.
 - Mengatur awalan.
 - Mengkonfigurasi pengiriman ke CloudWatch Log.
 - Menggunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi data jejak.
 - Mengaktifkan notifikasi Amazon SNS untuk pengiriman file log di jalur.
 - Menambahkan dan mengelola tag untuk jalur Anda.
- Mengkonfigurasi penyimpanan data acara CloudTrail Lake, termasuk:
 - Mengintegrasikan penyimpanan data acara dengan CloudTrail mitra atau dengan aplikasi Anda sendiri, untuk mencatat peristiwa dari sumber di luar AWS
 - Menyatukan penyimpanan data acara untuk menjalankan kueri dari Amazon Athena.
 - Menggunakan AWS KMS kunci untuk enkripsi data penyimpanan data acara.
 - Menambahkan dan mengelola tag untuk penyimpanan data acara Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Konsol Manajemen AWS, lihat [Konsol Manajemen AWS](#).

AWS CLI

AWS Command Line Interface Ini adalah alat terpadu yang dapat Anda gunakan untuk berinteraksi CloudTrail dari baris perintah. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#). Untuk daftar lengkap perintah CloudTrail CLI, lihat [cloudtrail dan cloudtrail-data](#) di Command Reference.AWS CLI

CloudTrail APIs

Selain konsol dan CLI, Anda juga dapat menggunakan program CloudTrail RESTful APIs CloudTrail to secara langsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi AWS CloudTrail API dan Referensi API CloudTrail -Data](#).

AWS SDKs

Sebagai alternatif untuk menggunakan CloudTrail API, Anda dapat menggunakan salah satu dari AWS SDKs. Setiap SDK terdiri dari pustaka dan kode sampel untuk berbagai bahasa dan platform pemrograman. SDKs Menyediakan cara mudah untuk membuat akses terprogram ke CloudTrail. Misalnya, Anda dapat menggunakan SDKs untuk menandatangani permintaan secara kriptografis, mengelola kesalahan, dan mencoba ulang permintaan secara otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS halaman [Tools to Build on](#).

Bagaimana cara CloudTrail kerja

Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail Acara saat Anda membuat Akun AWS. Riwayat Acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir dari peristiwa manajemen yang direkam dalam file. AWS Region

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung dalam 90 hari Akun AWS terakhir Anda, buat jejak atau penyimpanan data acara CloudTrail Danau.

Topik

- [CloudTrail Riwayat acara](#)
- [CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara](#)
- [CloudTrail Dasbor danau](#)
- [CloudTrail jalan setapak](#)
- [CloudTrail Insights acara](#)
- [CloudTrail saluran](#)

CloudTrail Riwayat acara

Anda dapat dengan mudah melihat 90 hari terakhir acara manajemen di CloudTrail konsol dengan membuka halaman Riwayat acara. Anda juga dapat melihat riwayat peristiwa dengan menjalankan [aws cloudtrail lookup-events](#) perintah, atau operasi [LookupEvents](#) API. Anda dapat mencari peristiwa dalam riwayat Acara dengan memfilter acara pada satu atribut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Riwayat acara tidak terhubung ke jejak atau penyimpanan data peristiwa apa pun yang ada di akun Anda dan tidak terpengaruh oleh perubahan konfigurasi yang Anda buat pada jejak dan penyimpanan data acara Anda.

Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat halaman riwayat acara atau menjalankan `lookup-events` perintah.

CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk mencatat [CloudTrail peristiwa \(peristiwa manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan\)](#), peristiwa [CloudTrail Wawasan](#), [AWS Audit Manager bukti](#), [item AWS Config konfigurasi](#), atau [peristiwa di luar](#). AWS

Penyimpanan data acara dapat mencatat peristiwa dari saat ini AWS Region, atau dari semua yang Wilayah AWS ada di AWS akun Anda. Penyimpanan data peristiwa yang Anda gunakan untuk mencatat peristiwa Integrasi dari luar AWS harus hanya untuk satu Wilayah saja; mereka tidak dapat berupa penyimpanan data acara Multi-wilayah.

Jika Anda telah membuat organisasi AWS Organizations, Anda dapat membuat penyimpanan data acara organisasi yang mencatat semua peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi tersebut. Penyimpanan data acara organisasi dapat berlaku untuk semua AWS Wilayah, atau Wilayah saat ini. Penyimpanan data acara organisasi harus dibuat menggunakan akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan, dan ketika ditentukan sebagai aplikasi ke organisasi, secara otomatis diterapkan ke semua akun anggota dalam organisasi. Akun anggota tidak dapat melihat penyimpanan data acara organisasi, juga tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya. Penyimpanan data acara organisasi tidak dapat digunakan untuk mengumpulkan acara dari luar AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami penyimpanan data acara organisasi](#).

Secara default, semua peristiwa di penyimpanan data acara dienkripsi oleh CloudTrail. Saat Anda mengonfigurasi penyimpanan data acara, Anda dapat memilih untuk menggunakan milik Anda sendiri

AWS KMS key. Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci \(SSE-KMS\)](#).

Tabel berikut memberikan informasi tentang tugas yang dapat Anda lakukan pada penyimpanan data acara.

Tugas	Deskripsi
Lihat dan buat dasbor	Anda dapat menggunakan dasbor CloudTrail Dana untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara di akun Anda. Anda dapat melihat dasbor terkelola, membuat dasbor khusus, dan mengaktifkan dasbor Sorotan untuk melihat sorotan untuk data acara yang dikuratori dan dikelola oleh Lake. CloudTrail
Peristiwa manajemen log	Konfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk mencatat read-only, write-only, atau semua peristiwa manajemen. Secara default, data acara menyimpan peristiwa manajemen log. Anda dapat memfilter peristiwa manajemen pada bidang pemilih acara lanjutan berikut: <code>eventName</code> , <code>eventSource</code> , <code>eventType</code> , <code>readOnlySessionCredentialFromConsole</code> , dan <code>userIdentity.arn</code> .
Peristiwa data log	Anda dapat menggunakan penyeleksi acara lanjutan untuk membuat penyeleksi berbutir halus untuk mencatat hanya peristiwa data yang menarik. Misalnya, Anda dapat memfilter di <code>eventName</code> bidang untuk menyertakan atau mengecualikan pencatatan panggilan API tertentu, yang dapat membantu mengontrol biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan .
Log peristiwa aktivitas jaringan	Konfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk memfilter pada <code>eventName</code> , <code>errorCode</code> , dan <code>vpcEndpointId</code> bidang untuk mencatat hanya peristiwa yang menarik.

Tugas	Deskripsi
Peristiwa Log Insights	Konfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk membantu Anda mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan panggilan API manajemen. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan CloudTrail Wawasan. Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Harga AWS CloudTrail.
Salin acara jejak	Anda dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa baru atau yang sudah ada untuk membuat point-in-time snapshot peristiwa yang dicatat ke jejak.
Aktifkan federasi pada penyimpanan data acara	Anda dapat menggabungkan penyimpanan data peristiwa untuk melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di Katalog AWS Glue Data dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri.
Menghentikan atau memulai konsumsi acara di penyimpanan data acara	Anda dapat menghentikan dan memulai konsumsi acara pada penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa CloudTrail manajemen dan data, atau item AWS Config konfigurasi.
Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS	Anda dapat menggunakan integrasi CloudTrail Lake untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari luar AWS; dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau wadah. Untuk informasi tentang mitra integrasi yang tersedia, lihat Integrasi AWS CloudTrail Danau.

Tugas	Deskripsi
Lihat contoh kueri Lake di konsol CloudTrail	CloudTrail Konsol menyediakan sejumlah contoh kueri yang dapat membantu Anda mulai menulis kueri Anda sendiri.
Membuat atau mengedit kueri	Kueri di CloudTrail ditulis dalam SQL. Anda dapat membuat kueri di tab CloudTrail Lake Editor dengan menulis kueri di SQL dari awal, atau dengan membuka kueri yang disimpan atau sampel dan mengeditnya.
Menyimpan hasil kueri ke bucket S3	Saat menjalankan kueri, Anda dapat menyimpan hasil kueri ke bucket S3.
Unduh hasil kueri yang disimpan	Anda dapat mengunduh file CSV yang berisi hasil kueri CloudTrail Lake yang disimpan.
Validasi hasil kueri yang disimpan	Anda dapat menggunakan validasi integritas hasil CloudTrail Lake kueri untuk menentukan apakah hasil kueri diubah, dihapus, atau tidak diubah setelah CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3.

Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#).

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Ketika Anda menjalankan kueri di Lake, Anda membayar berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

CloudTrail Dasbor danau

Anda dapat menggunakan dasbor CloudTrail Danau untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara di akun Anda. CloudTrail Lake menawarkan jenis dasbor berikut:

- Dasbor terkelola — Anda dapat melihat dasbor terkelola untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, atau peristiwa

Wawasan. Dasbor ini secara otomatis tersedia untuk Anda dan dikelola oleh CloudTrail Lake. CloudTrail menawarkan 14 dasbor terkelola untuk dipilih. Anda dapat menyegarkan dasbor terkelola secara manual. Anda tidak dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus widget untuk dasbor ini, namun, Anda dapat menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus jika Anda ingin memodifikasi widget atau mengatur jadwal penyegaran.

- Dasbor khusus - Dasbor khusus memungkinkan Anda untuk menanyakan peristiwa dalam jenis penyimpanan data acara apa pun. Anda dapat menambahkan hingga 10 widget ke dasbor kustom. Anda dapat menyegarkan dasbor kustom secara manual, atau Anda dapat mengatur jadwal penyegaran.
- Dasbor Sorotan — Aktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Dasbor Sorotan dikelola oleh CloudTrail dan menyertakan widget yang relevan dengan akun Anda. Widget yang ditampilkan di dasbor Sorotan unik untuk setiap akun. Widget ini dapat muncul aktivitas abnormal atau anomali yang terdeteksi. Misalnya, dasbor Sorotan Anda dapat menyertakan widget akses lintas akun Total, yang menunjukkan jika ada peningkatan aktivitas lintas akun yang tidak normal. CloudTrail memperbarui dasbor Sorotan setiap 6 jam. Dasbor menunjukkan 24 jam terakhir data dari pembaruan terakhir.

Setiap dashboard terdiri dari satu atau lebih widget dan setiap widget mewakili query SQL.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

CloudTrail jalan setapak

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda juga dapat mengirimkan dan menganalisis peristiwa dalam jejak dengan [Amazon CloudWatch Logs](#) dan [Amazon EventBridge](#).

Trails dapat mencatat peristiwa CloudTrail manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan, dan peristiwa Wawasan.

Anda dapat membuat jalur Multi-wilayah dan Single-region untuk Anda. Akun AWS

Jalur Multi-Wilayah

Saat Anda membuat jejak Multi-wilayah, CloudTrail merekam peristiwa di semua peristiwa Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di dalam Akun AWS dan mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang Anda tentukan. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah

yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Anda dapat mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi jejak Multi-wilayah dengan menggunakan AWS CLI. Lihat informasi selengkapnya di [Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan](#), [Membuat jejak dengan konsol](#), dan [Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region](#).

Jalur Wilayah Tunggal

Saat Anda membuat jejak wilayah Tunggal, hanya CloudTrail mencatat peristiwa di Wilayah tersebut. Kemudian mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda hanya dapat membuat jejak wilayah Tunggal dengan menggunakan AWS CLI. Jika Anda membuat jalur tunggal tambahan, Anda dapat meminta jejak tersebut mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang sama atau ke bucket terpisah. Ini adalah opsi default saat Anda membuat jejak menggunakan AWS CLI atau CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

Note

Untuk kedua jenis jalur, Anda dapat menentukan bucket Amazon S3 dari Wilayah mana pun.

Jika Anda telah membuat organisasi AWS Organizations, Anda dapat membuat jejak organisasi yang mencatat semua peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi tersebut. Jalur organisasi dapat berlaku untuk semua AWS Wilayah, atau Wilayah saat ini. Jejak organisasi harus dibuat menggunakan akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan, dan ketika ditentukan sebagai berlaku untuk organisasi, secara otomatis diterapkan ke semua akun anggota dalam organisasi. Akun anggota dapat melihat jejak organisasi, tetapi tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya. Secara default, akun anggota tidak memiliki akses ke file log untuk jejak organisasi di bucket Amazon S3.

Secara default, saat Anda membuat jejak di CloudTrail konsol, file log peristiwa dan file intisari Anda dienkripsi dengan kunci KMS. Jika Anda memilih untuk tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log peristiwa dan file intisari Anda dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE). Anda dapat menyimpan file log Anda di ember Anda selama yang Anda inginkan. Anda juga dapat mendefinisikan aturan siklus hidup Amazon S3 untuk mengarsipkan atau menghapus berkas log secara otomatis. Jika ingin pemberitahuan tentang pengiriman dan validasi file log, Anda dapat mengatur notifikasi Amazon SNS.

CloudTrail menerbitkan file log beberapa kali dalam satu jam, sekitar setiap 5 menit. File log ini berisi panggilan API dari layanan di akun yang mendukung CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#).

Note

CloudTrail biasanya mengirimkan log dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak. CloudTrail menangkap tindakan yang dilakukan langsung oleh pengguna atau atas nama pengguna oleh suatu AWS layanan. Misalnya, CloudFormation CreateStack panggilan dapat menghasilkan panggilan API tambahan ke Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EBS, atau layanan lain seperti yang dipersyaratkan oleh template. CloudFormation Perilaku ini normal dan diharapkan. Anda dapat mengidentifikasi apakah tindakan itu diambil oleh AWS layanan dengan `invokedby` bidang dalam CloudTrail acara tersebut.

Tabel berikut memberikan informasi tentang tugas yang dapat Anda lakukan di jalur.

Tugas	Deskripsi
Mencatat log peristiwa manajemen	Konfigurasi jejak Anda untuk mencatat read-only, write-only, atau semua peristiwa manajemen.
Peristiwa data log	Anda dapat menggunakan penyeleksi acara lanjutan untuk membuat penyeleksi berbutir halus untuk mencatat hanya peristiwa data yang menarik. Misalnya, Anda dapat memfilter di <code>eventName</code> bidang untuk menyertakan atau mengecualikan pencatatan panggilan API tertentu, yang dapat membantu mengontrol biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat

Tugas	Deskripsi
	Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan.
Log peristiwa aktivitas jaringan	Konfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat mengonfigurasi penyeleksi acara lanjutan untuk memfilter pada <code>eventName</code> , <code>errorCode</code> , dan <code>vpcEndpointId</code> bidang untuk mencatat hanya peristiwa yang menarik.
Peristiwa Log Insights	Konfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk membantu Anda mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan panggilan API manajemen. Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Harga AWS CloudTrail.
Lihat acara Wawasan	Setelah mengaktifkan CloudTrail Insights on a trail, Anda dapat melihat hingga 90 hari peristiwa Insights menggunakan CloudTrail konsol atau. AWS CLI
Unduh acara Insights	Setelah mengaktifkan CloudTrail Insights on a trail, Anda dapat mengunduh file CSV atau JSON yang berisi hingga 90 hari terakhir acara Insights untuk jejak Anda.

Tugas	Deskripsi
Salin acara jejak ke CloudTrail Danau	Anda dapat menyalin peristiwa jejak yang ada ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake untuk membuat point-in-time snapshot peristiwa yang dicatat ke jejak.
Buat dan berlangganan topik Amazon SNS	Berlangganan topik untuk menerima pemberitahuan tentang pengiriman file log ke bucket Anda. Amazon SNS dapat memberi tahu Anda dengan berbagai cara, termasuk secara terprogram dengan Amazon Simple Queue Service.  Note Jika Anda ingin menerima pemberitahuan SNS tentang pengiriman file log dari semua Wilayah, tentukan hanya satu topik SNS untuk jejak Anda. Jika Anda ingin memproses semua acara secara terprogram, lihat. Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan
Lihat file log Anda	Temukan dan unduh file log Anda dari bucket S3.

Tugas	Deskripsi
Memantau peristiwa dengan CloudWatch Log	Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mengirim acara ke CloudWatch Log. Anda kemudian dapat menggunakan CloudWatch Log untuk memantau akun Anda untuk panggilan dan peristiwa API tertentu.  Note Jika Anda mengonfigurasi jejak Multi-wilayah untuk mengirim peristiwa ke grup CloudWatch log Log, CloudTrail mengirimkan peristiwa dari semua Wilayah ke grup log tunggal.
Aktifkan enkripsi SSE-KMS	Mengenkripsi file log Anda dan mencerna file dengan kunci KMS memberikan lapisan keamanan ekstra untuk data Anda. CloudTrail
Aktifkan integritas file log	Validasi integritas file log membantu Anda memverifikasi bahwa file log tetap tidak berubah sejak CloudTrail dikirimkan.
Bagikan file log dengan yang lain Akun AWS	Anda dapat berbagi file log antar akun.
Log agregat dari beberapa akun	Anda dapat menggabungkan file log dari beberapa akun ke satu bucket.
Bekerja dengan solusi mitra	Analisis CloudTrail output Anda dengan solusi mitra yang terintegrasi dengan CloudTrail. Solusi mitra menawarkan serangkaian kemampuan yang luas, seperti pelacakan perubahan, pemecahan masalah, dan analisis keamanan.

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

CloudTrail Insights acara

AWS CloudTrail Wawasan membantu AWS pengguna mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API dengan terus menganalisis peristiwa CloudTrail manajemen. CloudTrail Insights menganalisis pola normal volume panggilan API dan tingkat kesalahan API, juga disebut baseline, dan menghasilkan peristiwa Insights saat volume panggilan atau tingkat kesalahan berada di luar pola normal. Peristiwa wawasan tentang rasio panggilan API dibuat untuk write manajemen APIs, dan peristiwa Insights tentang tingkat kesalahan API dihasilkan untuk keduanya read dan write manajemen. APIs

Secara default, CloudTrail jejak dan penyimpanan data acara tidak mencatat peristiwa Wawasan. Anda harus mengonfigurasi penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk mencatat peristiwa Wawasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa Wawasan dengan konsol CloudTrail](#) dan [Acara Logging Insights dengan AWS CLI](#).

Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Melihat peristiwa Wawasan untuk jejak dan penyimpanan data acara

CloudTrail mendukung peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data jejak dan peristiwa, namun, ada beberapa perbedaan dalam cara Anda melihat dan mengakses peristiwa Wawasan.

Melihat acara Wawasan untuk jalur

Jika peristiwa Insights diaktifkan di jejak, dan CloudTrail mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, peristiwa Insights dicatat ke folder atau awalan lain di bucket S3 tujuan untuk jejak Anda. Anda juga dapat melihat jenis wawasan dan periode waktu kejadian saat melihat peristiwa Wawasan di CloudTrail konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa Insights untuk jejak dengan konsol](#).

Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di jalur, CloudTrail mungkin perlu waktu hingga 36 jam untuk mulai menyampaikan acara Insights setelah Anda mengaktifkan peristiwa Insights di jalur, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Melihat peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara

Untuk mencatat peristiwa Insights di CloudTrail Lake, Anda memerlukan penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Insights dan penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan Insights dan peristiwa manajemen log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol](#).

Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data peristiwa sumber, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Jika Anda mengaktifkan CloudTrail Insights di penyimpanan data peristiwa sumber dan CloudTrail mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, kirimkan peristiwa CloudTrail Insights ke penyimpanan data acara tujuan Anda. Anda kemudian dapat menanyakan penyimpanan data acara tujuan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa Insights dan secara opsional dapat menyimpan hasil kueri ke bucket S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#) dan [Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail](#).

Anda dapat melihat dasbor acara Insights untuk memvisualisasikan peristiwa Wawasan di penyimpanan data acara tujuan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang dasbor Danau, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

CloudTrail saluran

CloudTrail mendukung dua jenis saluran:

Saluran untuk integrasi CloudTrail Danau dengan sumber acara di luar AWS

CloudTrail Lake menggunakan saluran untuk membawa acara dari luar AWS ke CloudTrail Danau dari mitra eksternal yang bekerja dengan CloudTrail, atau dari sumber Anda sendiri. Saat membuat saluran, Anda memilih satu atau beberapa penyimpanan data acara untuk menyimpan peristiwa yang datang dari sumber saluran. Anda dapat mengubah penyimpanan data peristiwa tujuan untuk saluran sesuai kebutuhan, selama penyimpanan data peristiwa tujuan disetel ke peristiwa aktivitas log. Saat Anda membuat saluran untuk acara dari mitra eksternal, Anda menyediakan saluran ARN ke mitra atau aplikasi sumber. Kebijakan sumber daya yang dilampirkan ke saluran memungkinkan sumber untuk mengirimkan peristiwa melalui saluran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#) dan [CreateChannel](#) di Referensi AWS CloudTrail API.

Saluran terkait layanan

AWS layanan dapat membuat saluran terkait layanan untuk menerima CloudTrail acara atas nama Anda. AWS Layanan yang membuat saluran terkait layanan mengonfigurasi pemilih peristiwa lanjutan untuk saluran dan menentukan apakah saluran tersebut berlaku untuk semua Wilayah, atau Wilayah saat ini.

Anda dapat menggunakan [CloudTrail konsol](#) atau [AWS CLI](#) untuk melihat informasi tentang saluran CloudTrail terkait layanan apa pun yang dibuat oleh Layanan AWS

CloudTrail konsep

Bagian ini merangkum konsep-konsep dasar yang terkait CloudTrail dengan.

Konsep:

- [CloudTrail acara](#)
- [Riwayat acara](#)
- [Jalan setapak](#)
- [Jejak organisasi](#)
- [CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara](#)
- [CloudTrail Wawasan](#)
- [Tag](#)
- [AWS Security Token Service dan CloudTrail](#)
- [Acara layanan global](#)

CloudTrail acara

Peristiwa di CloudTrail adalah catatan aktivitas dalam AWS akun. Kegiatan ini dapat berupa tindakan yang diambil oleh identitas IAM, atau layanan yang dapat dipantau oleh CloudTrail CloudTrail event menyediakan riwayat aktivitas akun API dan non-API yang dibuat melalui Konsol Manajemen AWS, AWS SDKs, alat baris perintah, dan AWS layanan lainnya.

CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

CloudTrail mencatat empat jenis acara:

- [Acara manajemen](#)
- [Peristiwa data](#)
- [Acara aktivitas jaringan](#)
- [Insights acara](#)

Semua jenis acara menggunakan format log CloudTrail JSON.

Secara default, jejak dan data peristiwa menyimpan peristiwa manajemen log, tetapi bukan data atau peristiwa Wawasan.

Untuk informasi tentang cara Layanan AWS mengintegrasikan dengan CloudTrail, lihat [AWS topik layanan untuk CloudTrail](#).

Peristiwa manajemen

Acara manajemen memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di AWS akun Anda. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat kontrol.

Contoh acara manajemen meliputi:

- Mengkonfigurasi keamanan (misalnya, operasi AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicy` API).
- Mendaftarkan perangkat (misalnya, operasi `CreateDefaultVpc` API Amazon EC2).
- Mengkonfigurasi aturan untuk merutekan data (misalnya, operasi Amazon `CreateSubnet` EC2 API).
- Menyiapkan logging (misalnya, operasi AWS CloudTrail `CreateTrail` API).

Peristiwa manajemen juga dapat mencakup peristiwa non-API yang terjadi di akun Anda. Misalnya, saat pengguna masuk ke akun Anda, CloudTrail mencatat `ConsoleLogin` peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail](#).

Secara default, CloudTrail jejak dan data acara CloudTrail Lake menyimpan peristiwa manajemen log. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa manajemen logging, lihat [Mencatat log peristiwa manajemen](#).

Peristiwa data

Peristiwa data memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi.

Contoh peristiwa data meliputi:

- [Aktivitas API tingkat objek Amazon S3](#) (misalnya, `GetObjectDeleteObject`, dan operasi `PutObject` API) pada objek di bucket S3.
- AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (`InvokeAPI`).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) aktivitas di [saluran CloudTrail Danau](#) yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.
- Operasi Amazon SNS [Publish](#) dan [PublishBatch](#) API pada topik.

Tabel berikut menunjukkan jenis sumber daya yang tersedia untuk jejak dan penyimpanan data peristiwa. Kolom tipe sumber daya (konsol) menunjukkan pilihan yang sesuai di konsol. Kolom nilai `resources.type` menunjukkan `resources.type` nilai yang akan Anda tentukan untuk menyertakan peristiwa data dari jenis tersebut di penyimpanan data jejak atau peristiwa Anda menggunakan `or`. AWS CLI CloudTrail APIs

Untuk jejak, Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa dasar atau lanjutan untuk mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3 di bucket tujuan umum, fungsi Lambda, dan tabel DynamoDB (ditampilkan dalam tiga baris pertama tabel). Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mencatat jenis sumber daya yang ditampilkan di baris yang tersisa.

Untuk penyimpanan data acara, Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan peristiwa data.

Peristiwa data yang didukung oleh AWS CloudTrail

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai <code>resources.type</code>
Amazon RDS	Aktivitas Amazon RDS API di Cluster DB.	API Data RDS - Kluster DB	<code>AWS::RDS::DBCluster</code>

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya ,GetObject DeleteObject , dan operasi PutObject API) pada objek dalam bucket tujuan umum.	S3	AWS::S3::Object
Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada titik akses.	Titik Akses S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya ,GetObject DeleteObject , dan operasi PutObject API) pada objek dalam bucket direktori.	S3 Ekspres	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Aktivitas API titik akses Objek Lambda Amazon S3 , seperti panggilan ke dan. CompleteMultipartUpload GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas Amazon FSx API pada volume.	FSx Volume	AWS::FSx::Volume

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada tabel.	Tabel S3	AWS::S3Tables::Table
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket meja .	Ember meja S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket vektor .	Ember vektor S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada indeks vektor .	Indeks vektor S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 pada aktivitas API tingkat objek Outposts.	Outposts S3	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operasi Publish API Amazon SNS pada titik akhir platform.	Titik akhir platform SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operasi Amazon SNS Publish dan PublishBatch API pada topik.	Topik SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Aktivitas Amazon SQS API pada pesan.	SQS	AWS::SQS::Queue
Rantai Pasokan AWS	Rantai Pasokan AWS Aktivitas API pada sebuah instance.	Rantai Pasokan	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Aktivitas API Amazon SWF di domain.	Domain SWF	AWS::SWF::Domain

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS AppConfig	AWS AppConfig Aktivitas API untuk operasi konfigurasi seperti panggilan ke StartConfigurationSession dan GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Aktivitas API di AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Aktivitas Amazon Aurora DSQL API pada sumber daya cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS Pertukaran Data B2B	Aktivitas API Pertukaran Data B2B untuk operasi Transformer seperti panggilan ke dan. GetTransformerJobStartTransformerJob	Pertukaran Data B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Aktivitas API Data Pencarian pada pekerjaan pencarian.	AWS Backup Cari Data APIs	AWS::Backup::SearchJob

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias agen.	Alias agen batuan dasar	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada pemanggilan asinkron.	Panggilan asinkron batuan dasar	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias flow.	Alias aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API di pagar pembatas.	Pagar pembatas batuan dasar	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada agen inline.	Agen Inline Batuan Dasar	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada basis pengetahuan.	Basis pengetahuan batuan dasar	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada model.	Model batuan dasar	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada prompt.	Permintaan batuan dasar	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada sesi.	Sesi batuan dasar	AWS::Bedrock::Session

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada eksekusi aliran.	Eksekusi aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada kebijakan penalaran otomatis.	Kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada versi kebijakan penalaran otomatis.	Versi kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas API proyek otomatisasi data Amazon Bedrock.	Proyek Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Aktivitas API pemanggilan otomatisasi data batuan dasar.	Pemanggilan Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Aktivitas API profil otomatisasi data Amazon Bedrock.	Profil Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Aktivitas API cetak biru Amazon Bedrock.	Cetak biru batuan dasar	AWS::Bedrock::Blueprint

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Code-Interpreter.	Batuan Dasar-Penerjemah Kode AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Aktivitas API Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Aktivitas API Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Identitas AgentCore Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Aktivitas API Direktori Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Direktori AgentCore Identitas Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Token Vault.	Brankas AgentCore Token Batuan Dasar	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API.	Batuan dasar-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Runtime.	Batuan Dasar-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Aktivitas API Runtime-Endpoint Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Titik Akhir Waktu Jalan AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Gateway.	Batuan Dasar-Gerbang AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Aktivitas API Memori Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Memori AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider .	Batuan Dasar-Oauth2 AgentCore CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Aktivitas API Kustom Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser-Kustom AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API.	Batuan Dasar-AgentCore Penafsir-Kode-Kustom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Tool.	Alat Batuan Dasar	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada namespace .	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada layanan .	AWS Cloud Map layanan	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Aktivitas API pada a KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents aktivitas di saluran CloudTrail Danau yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.	CloudTrail kanal	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Aktivitas Amazon CloudWatch API pada metrik.	CloudWatch metrik	AWS::CloudWatch::Metric

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Aktivitas API Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon pada monitor.	Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Amazon CloudWatch Network Flow Monitor aktivitas API pada cakupan.	Lingkup Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Aktivitas Amazon CloudWatch RUM API di monitor aplikasi.	Monitor aplikasi RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Aktivitas API profiler pada grup profil.	CodeGuru Grup profil profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API pada kustomisasi.	CodeWhisperer kustomisasi	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API di profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Aktivitas API Amazon Cognito di kumpulan identitas Amazon Cognito .	Kolam Identitas Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Aktivitas API pada aset.	Aset Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Data Firehose	Aktivitas API aliran pengiriman Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada armada.	Deadline Cloud armada	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerjaan.	Deadline Cloud pekerjaan	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada antrian.	Deadline Cloud antrian	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerja.	Deadline Cloud pekerja	AWS::Deadline::Worker

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon DynamoDB	Aktivitas API tingkat item Amazon DynamoDB pada tabel (misalnya PutItem, DeleteItem dan operasi API). UpdateItem  Note Untuk tabel dengan aliran diaktifkan, resources bidang dalam peristiwa data berisi keduanya AWS::DynamoDB::Stream dan AWS::DynamoDB::Table. Jika Anda menentukan AWS::DynamoDB::Table untuk resources.type, itu akan mencatat	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
	kedua tabel DynamoDB dan DynamoDB stream peristiwa secara default. Untuk mengecualikan peristiwa aliran , tambahkan filter di eventName bidang.		
Amazon DynamoDB	Aktivitas Amazon DynamoDB API di stream.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) langsung APIs, seperti, PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock dan di snapshot ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS langsung APIs	AWS::EC2::Snapshot

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Instans Amazon EC2 menghubungkan aktivitas API titik akhir.	Instans EC2 menghubungkan titik akhir	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Aktivitas API Amazon Elastic Container Service pada instance container.	Contoh kontainer ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Aktivitas API Amazon Elastic Kubernetes Service di dasbor.	Dasbor Layanan Amazon Elastic Kubernetes	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	Aktivitas Amazon EMR API di ruang kerja log tulis di depan.	Ruang kerja log tulis ke depan EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada identitas originasi.	Identitas originasi SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada pesan.	Pesan Suara SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS End User Messaging Aktivitas API Sosial pada nomor telepon IDs.	Id Nomor Telepon Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS Aktivitas API Sosial Pesan Pengguna Akhir di Waba IDs.	ID Waba Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	Amazon FinSpace Aktivitas API di lingkungan.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada aplikasi.	GameLift Aplikasi Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada grup streaming.	GameLift Streaming grup aliran	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Aktivitas API pada tabel yang dibuat oleh Lake Formation.	Formasi Danau	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Aktivitas Amazon GuardDuty API untuk detektor .	GuardDuty detektor	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Aktivitas API pada penyimpanan data.	MedicalImaging penyimpanan data	AWS::MedicalImaging::Datastore

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging image set aktivitas API.	MedicalImaging set gambar	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada sertifikat .	Sertifikat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada berbagai hal .	Hal IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Aktivitas API Greengrass dari perangkat inti Greengrass pada versi komponen.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Versi komponen Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Greengrass aktivitas API dari perangkat inti Greengrass pada penerapan.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Penyebaran Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada aset.	Aset IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada deret waktu.	Rangkaian waktu IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asisten	Aktivitas API Asisten Sitewise pada percakapan.	Percakapan Asisten Sitewise	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT pada entitas.	Entitas IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT di ruang kerja.	Ruang kerja IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Workspace

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Peringkat Cerdas Amazon Kendra	Aktivitas API Peringkat Cerdas Amazon Kendra pada rencana eksekusi skor ulang .	Peringkat Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces di atas meja.	Meja Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra) di aliran Cassandra CDC.	Aliran CDC Cassandra	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Aktivitas API Kinesis Data Streams pada stream .	Aliran kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Kinesis Data Streams aktivitas API pada konsumen streaming.	Konsumen aliran kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis Video Streams	Aktivitas API Kinesis Video Streams pada aliran video, seperti panggilan ke dan. GetMedia PutMedia	Aliran video Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams aktivitas API saluran pensinyalan video.	Saluran pensinyalan video Kinesis	AWS::KinesisVideo::Signalin gChannel
AWS Lambda	AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Peta Lokasi Amazon	Aktivitas API Peta Lokasi Amazon.	Peta Geo	AWS::GeoMaps::Provider
Tempat Lokasi Amazon	Aktivitas API Tempat Lokasi Amazon.	Tempat Geo	AWS::GeoPlaces::Provider
Rute Lokasi Amazon	Aktivitas API Rute Lokasi Amazon.	Rute Geo	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Aktivitas Machine Learning API pada model ML.	Pembelaja ran Maching MIModel	AWS::MachineLearning::MlMod el
Amazon Managed Blockchain	Aktivitas API Amazon Managed Blockchain di jaringan.	Jaringan Blockchain yang dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Net work
Amazon Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain JSON-RPC memanggil node Ethereum, seperti <code>eth_getBalance</code> <code>eth_getBlockByNumber</code>	Blockchain yang Dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Nod e

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Kueri Blockchain yang Dikelola Amazon	Aktivitas API Kueri Blockchain Terkelola Amazon.	Kueri Blockchain Terkelola	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Aktivitas API Amazon MWAA di lingkungan.	Apache Airflow yang Dikelola	AWS::MWAA::Environment
Grafik Amazon Neptune	Aktivitas API data, misalnya kueri, algoritme, atau pencarian vektor, pada Grafik Neptune.	Grafik Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise di file UKey.	Amazon Satu UKey	AWS::One::UKey
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise pada pengguna.	Amazon Satu Pengguna	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada alias.	Alias Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada kunci.	Kunci Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Key

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Pinpoint	Amazon Pinpoint aktivitas API pada aplikasi penargetan seluler.	Aplikasi Penargetan Seluler	AWS::Pinpoint::App
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas Active Directory API.	AWS Private CA Konektor untuk Active Directory	AWS::PCAConconnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas API SCEP.	AWS Private CA Konektor untuk SCEP	AWS::PCAConconnectorSCEP::Connector
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di Amazon Q Apps .	Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QApp
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di sesi Amazon Q App.	Sesi Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada aplikasi.	Aplikasi Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada sumber data.	Sumber data Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API Amazon Q Business pada indeks.	Amazon Q Indeks Bisnis	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada pengalaman web.	Pengalaman web Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::WebExperience

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API integrasi Amazon Q Business.	Integrasi Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada integrasi.	Q Integrasi pengembang	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada investigasi operasional.	AI Ops Kelompok Investigasi	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon Cepat	Aktivitas API Cepat Amazon pada konektor tindakan.	AWS QuickSuite Tindakan	AWS::QuickSight::ActionConnector
Amazon Cepat	Aktivitas API Aliran Cepat Amazon.	QuickSight aliran	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Cepat	Aktivitas FlowSession API Cepat Amazon.	QuickSight sesi aliran	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Aktivitas Amazon SageMaker AI di titik akhir.	SageMaker Titik akhir AI	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API di toko fitur.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API pada komponen percobaan percobaan :	SageMaker Komponen uji coba eksperimen metrik AI	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI MLflow API.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan saat menandatangani pekerjaan.	Pekerjaan penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan pada profil penandatangan.	Profil penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningProfile
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada set konfigurasi.	Set konfigurasi SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada identitas email.	Identitas SES	AWS::SES::EmailIdentity

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada template.	Templat SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Aktivitas API Amazon SimpleDB di domain.	Domain SimpleDB	AWS::SDB::Domain
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada aktivitas.	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada mesin state.	Mesin status Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada saluran kontrol.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada penilaian dampak.	Penilaian Dampak SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada node terkelola.	Node terkelola Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	Aktivitas Query API Amazon Timestream pada database.	Database Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Aktivitas API Amazon Timestream di titik akhir regional.	Titik akhir regional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Timestream	Aktivitas Query API Amazon Timestream pada tabel.	Tabel Timestream	AWS::Timestream::Table
Izin Terverifikasi Amazon	Aktivitas API Izin Terverifikasi Amazon di toko kebijakan.	Izin Terverifikasi Amazon	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Perangkat.	Perangkat Klien Tipis	AWS::ThinClient::Device
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Lingkungan.	Lingkungan Klien Tipis	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Aktivitas X-Ray API pada jejak .	Jejak X-Ray	AWS::XRay::Trace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada ruang agen.	Agen Ruang	AWS::AIDevOps::AgentSpace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada asosiasi.	AIDevAsosiasi operasi	AWS::AIDevOps::Association
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi di tim aplikasi operator.	AIDevTim aplikasi operator operasi	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada metadata pipeline.	AIDevMetadata Pipa Ops	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AI DevOps Amazon	AI Dev Aktivitas API operasi pada layanan.	AI Dev Layanan operasi	AWS::AI DevOps::Service
Amazon Bedrock	Aktivitas API dasar pada pekerjaan prompt optimasi lanjutan.	Advanced Optimize Prompt Job	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Batuan Dasar Amazon AgentCore	Aktivitas AgentCore API batuan dasar pada evaluator.	Batuan Dasar-AgentCore Evaluator	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API pada profil.	CloudOptimization Profil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API berdasarkan rekomendasi.	CloudOptimization Rekomendasi	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Aktivitas API pada pemindaian malware.	GuardDuty pemindaian malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Aktivitas Amazon NovaAct API pada definisi alur kerja.	Definisi alur kerja	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Aktivitas NovaAct API Amazon pada alur kerja berjalan.	Alur kerja berjalan	AWS::NovaAct::WorkflowRun

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Redshift	Aktivitas Redshift API pada cluster.	Gugus Pergeseran Merah Amazon	AWS::Redshift::Cluster
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada penyewa.	SupportAccess penyewa	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada akun yang mempercayai.	SupportAccess akun kepercayaan	AWS::SupportAccess::Trustin gAccount
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API tentang peran kepercayaan.	SupportAccess peran percaya	AWS::SupportAccess::Trustin gRole
Transformasi Amazon	Mengubah aktivitas API pada instance agen.	Contoh agen transformasi	AWS::Transform::AgentInstan ce
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada kampanye.	Kampanye Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Campa ign
Amazon Transform Kustom	Ubah aktivitas API Kustom pada percakapan.	Transformasi-Percakapan kustom	AWS::TransformCustom::Conve rsation
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada item pengetahuan.	Item pengetahuan Transformasi-Kustom	AWS::TransformCustom::Knowl edgeItem

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Transform Kustom	Ubah aktivitas API Kustom pada paket.	Paket Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Package

Peristiwa data tidak dicatat secara default saat Anda membuat penyimpanan data jejak atau peristiwa. Untuk merekam peristiwa CloudTrail data, Anda harus secara eksplisit menambahkan setiap jenis sumber daya yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa data pencatatan, lihat [Mencatat log peristiwa data](#).

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Acara aktivitas jaringan

CloudTrail peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Peristiwa aktivitas jaringan memberikan visibilitas ke dalam operasi sumber daya yang dilakukan dalam VPC.

Anda dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk layanan berikut:

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Pertukaran Data
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- Billing and Cost Management
- AWS Kalkulator Harga
- AWS Cost Explorer
- AWS Cloud Control API
- AWS CloudHSM

- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Sinyal Aplikasi
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Ekspor Data AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- EventBridge Penjadwal Amazon
- Amazon Fraud Detector
- AWS Tingkat Gratis
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)
- AWS KMS

- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Bisnis
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

[Titik Akses Multi-Wilayah](#) Amazon S3 tidak didukung.

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Layanan Notifikasi Sederhana Amazon
- Amazon Simple Queue Service
- Layanan Alur Kerja Sederhana Amazon
- AWS Storage Gateway
- Manajer Insiden AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Izin Terverifikasi Amazon
- Amazon WorkMail

Peristiwa aktivitas jaringan tidak dicatat secara default saat Anda membuat penyimpanan data jejak atau peristiwa. Untuk merekam peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan, Anda harus secara eksplisit

menetapkan sumber acara yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Insights acara

CloudTrail Peristiwa Insights menangkap tingkat panggilan API atau aktivitas tingkat kesalahan yang tidak biasa di AWS akun Anda dengan menganalisis aktivitas CloudTrail manajemen. Peristiwa wawasan memberikan informasi yang relevan, seperti API terkait, kode kesalahan, waktu kejadian, dan statistik, yang membantu Anda memahami dan bertindak berdasarkan aktivitas yang tidak biasa. Tidak seperti jenis peristiwa lain yang ditangkap dalam penyimpanan data CloudTrail jejak atau peristiwa, peristiwa Insights dicatat hanya ketika CloudTrail mendeteksi perubahan dalam penggunaan API akun Anda atau pencatatan tingkat kesalahan yang berbeda secara signifikan dari pola penggunaan biasa akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Contoh aktivitas yang mungkin menghasilkan peristiwa Insights meliputi:

- Akun Anda biasanya mencatat tidak lebih dari 20 panggilan `deleteBucket` API Amazon S3 per menit, tetapi akun Anda mulai mencatat rata-rata 100 panggilan `deleteBucket` API per menit. Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas yang tidak biasa, dan peristiwa Insights lainnya dicatat untuk menandai akhir dari aktivitas yang tidak biasa.
- Akun Anda biasanya mencatat 20 panggilan per menit ke Amazon EC2 `AuthorizeSecurityGroupIngress` API, tetapi akun Anda mulai mencatat nol panggilan. `AuthorizeSecurityGroupIngress` Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas yang tidak biasa, dan sepuluh menit kemudian, ketika aktivitas yang tidak biasa berakhir, peristiwa Insights lain dicatat untuk menandai akhir dari aktivitas yang tidak biasa.
- Akun Anda biasanya mencatat kurang dari satu `AccessDeniedException` kesalahan dalam periode tujuh hari di API. AWS Identity and Access Management `DeleteInstanceProfile` Akun Anda mulai mencatat rata-rata 12 `AccessDeniedException` kesalahan per menit pada panggilan `DeleteInstanceProfile` API. Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas tingkat kesalahan yang tidak biasa, dan peristiwa Insights lainnya dicatat untuk menandai akhir aktivitas yang tidak biasa.

Contoh-contoh ini disediakan untuk tujuan ilustrasi saja. Hasil Anda dapat bervariasi tergantung pada kasus penggunaan Anda.

Untuk mencatat peristiwa CloudTrail Insights, Anda harus secara eksplisit mengaktifkan peristiwa Insights di penyimpanan data jejak atau peristiwa baru atau yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat jejak, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang membuat penyimpanan data acara, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol](#).

Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Riwayat acara

CloudTrail riwayat acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir peristiwa manajemen dalam file. CloudTrail AWS Region Anda dapat menggunakan riwayat ini untuk mendapatkan visibilitas ke tindakan yang diambil di AWS akun Anda di Konsol Manajemen AWS, AWS SDKs, alat baris perintah, dan AWS layanan lainnya. Anda dapat menyesuaikan tampilan riwayat acara di CloudTrail konsol dengan memilih kolom mana yang ditampilkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Jalan setapak

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman CloudTrail peristiwa ke bucket S3, dengan pengiriman opsional ke [CloudWatch Log](#) dan [Amazon EventBridge](#). Anda dapat menggunakan jejak untuk memilih CloudTrail peristiwa yang ingin dikirimkan, mengenkripsi file log CloudTrail peristiwa dengan AWS KMS kunci, dan mengatur notifikasi Amazon SNS untuk pengiriman file log. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat dan mengelola jejak, lihat [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#).

Jalur Multi-Wilayah dan Wilayah Tunggal

Anda dapat membuat jalur Multi-wilayah dan Single-region untuk Anda. Akun AWS

Jalur Multi-Wilayah

Saat Anda membuat jejak Multi-wilayah, CloudTrail merekam peristiwa di semua peristiwa Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda Akun AWS dan mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang Anda tentukan. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Anda dapat

mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi jejak Multi-wilayah dengan menggunakan. AWS CLI Lihat informasi selengkapnya di [Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan](#), [Membuat jejak dengan konsol](#), dan [Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region](#).

Jalur Wilayah Tunggal

Saat Anda membuat jejak wilayah Tunggal, hanya CloudTrail mencatat peristiwa di Wilayah tersebut. Kemudian mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda hanya dapat membuat jejak wilayah Tunggal dengan menggunakan. AWS CLI Jika Anda membuat jalur tunggal tambahan, Anda dapat meminta jejak tersebut mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang sama atau ke bucket terpisah. Ini adalah opsi default saat Anda membuat jejak menggunakan AWS CLI atau CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

Note

Untuk kedua jenis jalur, Anda dapat menentukan bucket Amazon S3 dari Wilayah mana pun.

Jejak multi-wilayah memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Pengaturan konfigurasi untuk jejak berlaku secara konsisten di semua yang [diaktifkan](#) Wilayah AWS.
- Anda menerima CloudTrail peristiwa dari semua yang diaktifkan Wilayah AWS dalam satu bucket Amazon S3 dan, secara opsional, dalam grup CloudWatch log Log.
- Anda mengelola konfigurasi jejak untuk semua yang diaktifkan Wilayah AWS dari satu lokasi.

Membuat jejak Multi-region, memiliki efek sebagai berikut:

- CloudTrail mengirimkan file log untuk aktivitas akun dari semua yang [diaktifkan](#) Wilayah AWS ke bucket Amazon S3 tunggal yang Anda tentukan, dan, secara opsional, ke CloudWatch grup log Log.
- Jika Anda mengonfigurasi topik Amazon SNS untuk jejak, pemberitahuan SNS tentang pengiriman file log di semua yang diaktifkan Wilayah AWS akan dikirim ke topik SNS tunggal tersebut.
- Anda dapat melihat jejak Multi-wilayah di semua diaktifkan Wilayah AWS, tetapi Anda hanya dapat memodifikasi jejak di Wilayah asal tempat ia dibuat.

Terlepas dari apakah jejak itu Multi-wilayah atau Single-region, acara yang dikirim ke Amazon EventBridge diterima di [bus acara](#) masing-masing Wilayah, bukan dalam satu bus acara tunggal.

Beberapa jalur per Wilayah

Jika Anda memiliki grup pengguna yang berbeda namun terkait, seperti pengembang, petugas keamanan, dan auditor TI, Anda dapat membuat beberapa jejak per Wilayah. Hal ini memungkinkan setiap grup untuk menerima salinan sendiri dari file log.

CloudTrail mendukung lima jalur per Wilayah. Jejak multi-wilayah dihitung sebagai satu jalur per Wilayah.

Berikut ini adalah contoh Wilayah dengan lima jalur:

- Anda membuat dua jalur di Wilayah AS Barat (California Utara) yang hanya berlaku untuk Wilayah ini.
- Anda membuat dua jalur Multi-wilayah lagi di Wilayah AS Barat (California Utara).
- Anda membuat jalur Multi-wilayah lainnya di Wilayah Asia Pasifik (Sydney). Jejak ini juga ada sebagai jejak di Wilayah AS Barat (California Utara).

Anda dapat melihat daftar jejak di halaman Trails konsol. AWS Region CloudTrail Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#). Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Jejak organisasi

Jejak organisasi adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman CloudTrail peristiwa di akun manajemen dan semua akun anggota dalam AWS Organizations organisasi ke bucket Amazon S3, CloudWatch Log, dan Amazon yang sama. EventBridge Membuat jejak organisasi membantu Anda menentukan strategi pencatatan peristiwa yang seragam untuk organisasi Anda.

Semua jejak organisasi yang dibuat menggunakan konsol adalah jejak organisasi multi-wilayah yang mencatat peristiwa dari [diaktifkan](#) di setiap akun anggota Wilayah AWS di organisasi. Untuk mencatat peristiwa di semua AWS partisi di organisasi Anda, buat jejak organisasi Multi-region di setiap partisi. Anda dapat membuat jejak organisasi Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda mencatat aktivitas hanya di jalur AWS Region (juga disebut sebagai Wilayah Asal).

Meskipun sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan secara default untuk Anda Akun AWS, Anda harus mengaktifkan Wilayah tertentu secara manual (juga disebut sebagai Wilayah keikutsertaan). Untuk informasi tentang Wilayah mana yang diaktifkan secara default, lihat [Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah](#) di Panduan Referensi.AWS Account Management Untuk daftar CloudTrail dukungan Wilayah, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Saat Anda membuat jejak organisasi, salinan jejak dengan nama yang Anda berikan dibuat di akun anggota milik organisasi Anda.

- Jika jejak organisasi adalah untuk Wilayah Tunggal dan Wilayah asal jejak bukan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak dibuat di Wilayah asal jejak organisasi di setiap akun anggota.
- Jika jejak organisasi adalah untuk Wilayah Tunggal dan Wilayah asal jejak adalah Wilayah keikutsertaan, salinan jejak tersebut dibuat di Wilayah asal jejak organisasi di akun anggota yang telah mengaktifkan Wilayah tersebut.
- Jika jejak organisasi adalah Multi-wilayah dan Wilayah asal jejak bukan merupakan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak dibuat di setiap akun yang diaktifkan AWS Region di setiap akun anggota. Ketika akun anggota mengaktifkan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak Multi-wilayah dibuat di Wilayah yang baru dipilih untuk akun anggota setelah aktivasi Wilayah tersebut selesai.
- Jika jejak organisasi adalah Multi-wilayah dan Wilayah asal adalah Wilayah keikutsertaan, akun anggota tidak akan mengirim aktivitas ke jejak organisasi kecuali mereka memilih AWS Region tempat jejak Multi-wilayah dibuat. Misalnya, jika Anda membuat jejak Multi-wilayah dan memilih Wilayah Eropa (Spanyol) sebagai Wilayah asal untuk jejak tersebut, hanya akun anggota yang mengaktifkan Wilayah Eropa (Spanyol) untuk akun mereka yang akan mengirimkan aktivitas akun mereka ke jejak organisasi.

Note

CloudTrail membuat jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal. Contoh kegagalan validasi meliputi:

- kebijakan bucket Amazon S3 yang salah
- kebijakan topik Amazon SNS yang salah
- ketidakmampuan untuk mengirimkan ke grup CloudWatch log Log
- izin yang tidak memadai untuk mengenkripsi menggunakan kunci KMS

Akun anggota dengan CloudTrail izin dapat melihat kegagalan validasi untuk jejak organisasi dengan melihat halaman detail jejak di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan perintah. AWS CLI [get-trail-status](#)

Pengguna dengan CloudTrail izin di akun anggota akan dapat melihat jejak organisasi (termasuk jejak ARN) saat mereka masuk ke CloudTrail konsol dari AWS akun mereka, atau ketika mereka menjalankan AWS CLI perintah seperti `describe-trails` (meskipun akun anggota harus menggunakan ARN untuk jejak organisasi, dan bukan nama, saat menggunakan). AWS CLI Namun, pengguna di akun anggota tidak akan memiliki izin yang cukup untuk menghapus jejak organisasi, mengaktifkan atau menonaktifkan log, mengubah jenis peristiwa apa yang dicatat, atau mengubah jejak organisasi dengan cara apa pun. Untuk informasi selengkapnya AWS Organizations, lihat [Organizations Terminology and Concepts](#). Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan bekerja dengan jalur organisasi, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

CloudTrail Penyimpanan data danau dan acara

CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL halus pada acara Anda, dan mencatat peristiwa dari sumber di luar, termasuk dari aplikasi Anda sendiri AWS, dan dari mitra yang terintegrasi dengannya. CloudTrail Anda tidak perlu memiliki jejak yang dikonfigurasi di akun Anda untuk menggunakan CloudTrail Lake.

Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara [tingkat lanjut](#). Anda dapat menyimpan data acara di penyimpanan data acara hingga 3.653 hari (sekitar 10 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau hingga 2.557 hari (sekitar 7 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi tujuh tahun. Anda dapat menyimpan kueri Lake untuk penggunaan di masa mendatang, dan melihat hasil kueri hingga tujuh hari. Anda juga dapat menyimpan hasil kueri ke bucket S3. CloudTrail Danau juga dapat menyimpan acara dari organisasi di AWS Organizations dalam penyimpanan data acara, atau acara dari beberapa Wilayah dan akun. CloudTrail Lake adalah bagian dari solusi audit yang membantu Anda melakukan investigasi keamanan dan pemecahan masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) dan [CloudTrail Konsep dan terminologi danau](#).

CloudTrail Wawasan

CloudTrail Wawasan membantu AWS pengguna mengidentifikasi dan merespons volume panggilan API yang tidak biasa atau kesalahan yang dicatat pada panggilan API dengan terus menganalisis peristiwa CloudTrail manajemen. Peristiwa Insights adalah catatan tingkat aktivitas API write manajemen yang tidak biasa, atau tingkat kesalahan yang tidak biasa yang ditampilkan pada aktivitas API manajemen. Secara default, jejak dan penyimpanan data acara tidak mencatat peristiwa CloudTrail Wawasan. Di konsol, Anda dapat memilih untuk mencatat peristiwa Wawasan saat membuat atau memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa. Saat menggunakan CloudTrail API, Anda dapat mencatat peristiwa Insights dengan mengedit pengaturan penyimpanan data jejak atau peristiwa yang ada dengan [PutInsightSelectors](#) API. Biaya tambahan berlaku untuk acara logging CloudTrail Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#) dan [Harga AWS CloudTrail](#).

Tag

Tag adalah kunci yang ditentukan pelanggan dan nilai opsional yang dapat ditetapkan ke AWS sumber daya, seperti CloudTrail jejak, penyimpanan data peristiwa, dan saluran, bucket S3 yang digunakan untuk menyimpan file CloudTrail log, organisasi dan unit AWS Organizations organisasi, dan banyak lagi. Dengan menambahkan tag yang sama ke jejak dan ke bucket S3 yang Anda gunakan untuk menyimpan file log untuk jejak, Anda dapat mempermudah pengelolaan, pencarian, dan memfilter sumber daya ini. [AWS Resource Groups](#) Anda dapat menerapkan strategi penandaan untuk membantu Anda secara konsisten, efektif, dan mudah menemukan dan mengelola sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Praktik Terbaik untuk Menandai AWS Sumber Daya](#).

AWS Security Token Service dan CloudTrail

AWS Security Token Service (AWS STS) adalah layanan yang memiliki titik akhir global dan juga mendukung titik akhir khusus Wilayah. Endpoint adalah URL yang merupakan titik masuk untuk permintaan layanan web. Misalnya, `https://cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com` adalah titik masuk regional AS Barat (Oregon) untuk AWS CloudTrail layanan ini. Titik akhir regional membantu mengurangi latensi dalam aplikasi Anda.

Saat Anda menggunakan titik akhir AWS STS khusus Wilayah, jejak di Wilayah tersebut hanya mengirimkan AWS STS peristiwa yang terjadi di Wilayah tersebut. Misalnya, jika Anda menggunakan titik akhir `sts.us-west-2.amazonaws.com`, jejak di `us-west-2` hanya memberikan peristiwa yang berasal dari `us-west-2`. AWS STS Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir AWS STS

regional, lihat [Mengaktifkan dan Menonaktifkan AWS STS di AWS Wilayah di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk daftar lengkap titik akhir AWS regional, lihat [AWS Wilayah dan Titik Akhir](#) di. Referensi Umum AWS Untuk detail tentang peristiwa dari AWS STS titik akhir global, lihat [Acara layanan global](#).

Acara layanan global

Important

Per 22 November 2021, AWS CloudTrail mengubah cara jejak menangkap peristiwa layanan global. Sekarang, peristiwa yang dibuat oleh Amazon CloudFront AWS Identity and Access Management, dan AWS STS dicatat di Wilayah di mana mereka diciptakan, Wilayah AS Timur (Virginia N.), us-east-1. Hal ini membuat bagaimana CloudTrail memperlakukan layanan ini konsisten dengan layanan AWS global lainnya. Untuk terus menerima acara layanan global di luar US East (Virginia N.), pastikan untuk mengubah jalur Single-region menggunakan acara layanan global di luar US East (Virginia N.) menjadi jalur Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang menangkap peristiwa layanan global, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global](#) nanti di bagian ini. Sebaliknya, Riwayat acara di CloudTrail konsol dan aws cloudtrail lookup-events perintah akan menampilkan peristiwa ini di AWS Region tempat kejadian.

Untuk sebagian besar layanan, peristiwa dicatat di Wilayah tempat terjadinya tindakan. Untuk layanan global seperti AWS Identity and Access Management (IAM), dan Amazon AWS STS CloudFront, acara dikirimkan ke jalur apa pun yang mencakup layanan global.

Untuk sebagian besar layanan global, peristiwa dicatat sebagai terjadi di Wilayah AS Timur (Virginia N.), tetapi beberapa peristiwa layanan global dicatat sebagai terjadi di Wilayah lain, seperti Wilayah AS Timur (Ohio) atau Wilayah AS Barat (Oregon).

Untuk menghindari menerima duplikat acara layanan global, ingat hal berikut:

- Acara layanan global dikirimkan secara default ke jejak yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol. Acara dikirim ke ember untuk jalan setapak.
- Jika Anda memiliki beberapa jalur Wilayah tunggal, pertimbangkan untuk mengonfigurasi jalur Anda sehingga acara layanan global dikirimkan hanya di salah satu jalur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global](#).

- Jika Anda mengonversi jejak Multi-wilayah menjadi jejak wilayah Tunggal, pencatatan peristiwa layanan global akan dimatikan secara otomatis untuk jejak tersebut. Demikian pula, jika Anda mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi jejak Multi-wilayah, pencatatan peristiwa layanan global diaktifkan secara otomatis untuk jejak tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah pencatatan peristiwa layanan global untuk jejak, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global](#).

Contoh:

1. Anda membuat jejak di CloudTrail konsol. Secara default, jejak ini mencatat peristiwa layanan global.
2. Anda memiliki beberapa jalur Wilayah tunggal.
3. Anda tidak perlu menyertakan layanan global untuk jalur Wilayah tunggal. Acara layanan global dikirimkan untuk jalur pertama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

Note

Saat membuat atau memperbarui jejak dengan AWS CLI, atau CloudTrail API AWS SDKs, Anda dapat menentukan apakah akan menyertakan atau mengecualikan peristiwa layanan global untuk jejak. Anda tidak dapat mengonfigurasi pencatatan peristiwa layanan global dari CloudTrail konsol.

CloudTrail Daerah yang didukung

Note

Untuk informasi tentang Wilayah yang didukung oleh CloudTrail Danau, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung Danau](#).

Untuk informasi tentang titik akhir bidang data, lihat [Titik akhir bidang data](#) di Referensi Umum AWS

Nama wilayah	Region	Kontrol titik akhir pesawat	Protokol	Tanggal Support
US East (Northern Virginia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	11/13/2013
AS Timur (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	10/17/2016
AS Barat (California Utara)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	05/13/2014
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	11/13/2013
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	04/22/2020
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	04/24/2019
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	11/22/2022
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	12/13/2021
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	08/22/2024
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	01/23/2023
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	06/27/2016

Nama wilayah	Region	Kontrol titik akhir pesawat	Protokol	Tanggal Support
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	02/12/2018
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	01/06/2016
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	06/30/2014
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	05/13/2014
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	01/07/2025
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	06/30/2014
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	12/08/2016
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	12/20/2023
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	03/01/2014
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1	cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	12/11/2017
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	10/23/2014
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	05/13/2014

Nama wilayah	Region	Kontrol titik akhir pesawat	Protokol	Tanggal Support
Eropa (London)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	12/13/2016
Europe (Milan)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	04/27/2020
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	12/18/2017
Eropa (Spain)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	11/16/2022
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	12/11/2018
Europe (Zurich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	11/09/2022
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	07/31/2023
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	01/13/2025
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	07/29/2019
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	08/30/2022
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	06/30/2014

Nama wilayah	Region	Kontrol titik akhir pesawat	Protokol	Tanggal Support
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	11/12/2018
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	08/16/2011

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail di AWS GovCloud (US) Regions, lihat [Titik Akhir Layanan](#) di Panduan AWS GovCloud (US) Pengguna.

Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan CloudTrail di Wilayah Tiongkok (Beijing), [lihat Titik Akhir ARNs dan AWS untuk di Tiongkok](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung

CloudTrail mendukung acara logging untuk banyak orang Layanan AWS. Anda dapat menemukan spesifikasi untuk setiap layanan yang didukung dalam panduan layanan itu. Untuk daftar topik khusus layanan, lihat [AWS topik layanan untuk CloudTrail](#) Selain itu, beberapa Layanan AWS dapat digunakan untuk menganalisis dan menindaklanjuti data yang dikumpulkan dalam CloudTrail log.

Note

Untuk melihat daftar Wilayah yang didukung untuk setiap layanan, lihat [Titik akhir layanan dan kuota](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

Topik

- [AWS integrasi layanan dengan log CloudTrail](#)
- [CloudTrail Integrasi dengan Amazon EventBridge](#)
- [CloudTrail Integrasi dengan AWS Organizations](#)
- [CloudTrail Integrasi dengan AWS Control Tower](#)
- [CloudTrail integrasi dengan Amazon Security Lake](#)

- [CloudTrail Integrasi danau dengan Amazon Athena](#)
- [CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Config](#)
- [CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Audit Manager](#)
- [AWS topik layanan untuk CloudTrail](#)
- [CloudTrail layanan yang tidak didukung](#)

AWS integrasi layanan dengan log CloudTrail

Note

Anda juga dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk menanyakan dan menganalisis acara Anda. CloudTrail Kueri danau menawarkan tampilan acara yang lebih dalam dan lebih dapat disesuaikan daripada pencarian kunci dan nilai sederhana dalam riwayat Acara, atau berjalan. LookupEvents CloudTrail Pengguna Lake dapat menjalankan kueri Standard Query Language (SQL) yang kompleks di beberapa bidang dalam suatu CloudTrail peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) dan [Menyalin acara jejak ke Danau CloudTrail](#).

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri dikenakan biaya CloudTrail . Untuk informasi lebih lanjut tentang harga CloudTrail Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut.

AWS Layanan	Topik	Deskripsi
Amazon Athena	Meminta AWS CloudTrail Log	Menggunakan Athena dengan CloudTrail log adalah cara ampuh untuk meningkatkan analisis aktivitas AWS layanan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan kueri untuk mengidentifikasi tren dan mengisolasi aktivitas selengkapnya berdasarkan

AWS Layanan	Topik	Deskripsi
		an atribut seperti alamat IP sumber atau pengguna. Anda dapat secara otomatis membuat tabel untuk menanyakan log langsung dari CloudTrail konsol, dan menggunakan tabel tersebut untuk menjalankan kueri di Athena. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat Tabel untuk CloudTrail Log di CloudTrail Konsol di Panduan Pengguna Amazon Athena.  Note Menjalankan kueri di Amazon Athena menimbulkan biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Harga Amazon Athena.

AWS Layanan	Topik	Deskripsi
CloudWatch Log Amazon	Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon	Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail dengan CloudWatch Log untuk memantau log jejak Anda dan diberi tahu saat aktivitas tertentu terjadi. Misalnya, Anda dapat menentukan filter metrik CloudWatch Log yang akan memicu CloudWatch alarm dan mengirim pemberitahuan kepada Anda saat alarm tersebut dipicu.  Note Harga standar untuk Amazon CloudWatch dan Amazon CloudWatch Log berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Amazon CloudWatch Harga.

CloudTrail Integrasi dengan Amazon EventBridge

Amazon EventBridge adalah AWS layanan yang memberikan aliran peristiwa sistem yang mendekati real-time yang menggambarkan perubahan AWS sumber daya. Di EventBridge, Anda dapat membuat aturan yang merespons peristiwa yang direkam oleh CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat aturan di Amazon EventBridge](#).

Anda dapat mengirimkan acara yang Anda berlangganan di jalur Anda EventBridge dengan membuat aturan dengan EventBridge konsol.

Dari EventBridge konsol:

- Pilih AWS API Call via CloudTrail tipe detail untuk mengirimkan CloudTrail data dan acara manajemen dengan file. eventType AwsApiCall Untuk merekam peristiwa dengan nilai tipe detailAWS API Call via CloudTrail, Anda harus memiliki jejak yang saat ini mencatat manajemen atau peristiwa data.
- [Pilih AWS Console Sign In via CloudTrail tipe detail untuk mengirimkan Konsol Manajemen AWS acara masuk](#). Untuk merekam peristiwa dengan tipe detailAWS Console Sign In via CloudTrail, Anda harus memiliki jejak yang saat ini mencatat peristiwa manajemen.
- Pilih AWS Insight via CloudTrail tipe detail untuk menyampaikan acara Insights. Untuk merekam peristiwa dengan nilai tipe detailAWS Insight via CloudTrail, Anda harus memiliki jejak yang saat ini mencatat peristiwa Insights. Untuk informasi tentang mencatat peristiwa Wawasan, lihat[Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat jejak, lihat[Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#).

CloudTrail Integrasi dengan AWS Organizations

Akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi dapat menambahkan [administrator yang didelegasikan](#) untuk mengelola CloudTrail sumber daya organisasi. Anda dapat membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa organisasi di akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan untuk organisasi yang mengumpulkan semua data peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi. AWS Organizations Membuat [jejak organisasi](#) atau [penyimpanan data acara organisasi](#) membantu Anda menentukan strategi pencatatan peristiwa yang seragam untuk organisasi Anda.

CloudTrail Integrasi dengan AWS Control Tower

AWS Control Tower menyiapkan acara manajemen pencatatan jejak CloudTrail organisasi baru saat Anda menyiapkan landing zone. Saat Anda mendaftarkan akun AWS Control Tower, akun Anda diatur oleh jejak organisasi untuk organisasi. AWS Control Tower Jika Anda memiliki jejak organisasi yang ada di akun tersebut, Anda mungkin melihat tagihan duplikat kecuali Anda menghapus jejak yang ada untuk akun tersebut sebelum Anda mendaftarkannya. AWS Control Tower Anda dapat melihat halaman Trails di CloudTrail konsol untuk melihat apakah ada jejak organisasi yang telah dibuat. Untuk informasi selengkapnya AWS Control Tower, lihat [Tentang masuk AWS Control Tower di](#) Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail integrasi dengan Amazon Security Lake

Security Lake dapat mengumpulkan log yang terkait dengan peristiwa CloudTrail manajemen dan peristiwa CloudTrail data untuk S3 dan Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [log CloudTrail peristiwa](#) di Panduan Pengguna Amazon Security Lake.

Untuk mengumpulkan acara CloudTrail manajemen di Security Lake, Anda harus memiliki setidaknya satu jejak organisasi CloudTrail Multi-wilayah yang mengumpulkan acara CloudTrail manajemen baca dan tulis.

CloudTrail Integrasi danau dengan Amazon Athena

Anda dapat menggabungkan penyimpanan data peristiwa untuk melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Config

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk menyertakan [item AWS Config konfigurasi](#), dan menggunakan penyimpanan data peristiwa untuk menyelidiki perubahan yang tidak sesuai pada lingkungan produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk item konfigurasi dengan konsol](#).

CloudTrail Integrasi danau dengan AWS Audit Manager

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk AWS Audit Manager bukti menggunakan konsol Audit Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang mengumpulkan bukti di CloudTrail Lake menggunakan Audit Manager, lihat [Memahami cara kerja pencari bukti dengan CloudTrail Lake](#) di AWS Audit Manager Panduan Pengguna.

AWS topik layanan untuk CloudTrail

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana peristiwa untuk AWS layanan individual direkam dalam CloudTrail log, termasuk contoh peristiwa untuk layanan tersebut dalam file log. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana AWS layanan tertentu berintegrasi dengan CloudTrail, lihat topik tentang integrasi dalam panduan individual untuk layanan tersebut.

Layanan yang masih dalam pratinjau, atau belum dirilis untuk ketersediaan umum (GA), atau yang tidak memiliki publik APIs, tidak dianggap didukung.

 Note

Untuk melihat daftar Wilayah yang didukung untuk setiap layanan, lihat [Titik akhir layanan dan kuota](#) di. Referensi Umum Amazon Web Services

Untuk informasi tentang layanan mana yang mencatat peristiwa data, lihat [Peristiwa data](#).

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon API Gateway	Log panggilan manajemen API ke Amazon API Gateway Menggunakan AWS CloudTrail	07/09/2015
Amazon AppFlow	Mencatat panggilan AppFlow API Amazon dengan AWS CloudTrail	04/22/2020
WorkSpaces Aplikasi Amazon	Mencatat Panggilan API WorkSpaces Aplikasi Amazon dengan AWS CloudTrail	04/25/2019
Amazon Athena	Mencatat Panggilan API Amazon Athena dengan AWS CloudTrail	05/19/2017
Amazon Aurora	Memantau panggilan API Amazon Aurora AWS CloudTrail	08/31/2018
Amazon Bedrock	Log panggilan Amazon Bedrock API menggunakan AWS CloudTrail	10/23/2023

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Braket	Pencatatan API Amazon Braket dengan CloudTrail	08/12/2020
Amazon Chime	Log Panggilan Administrasi Amazon Chime Menggunakan AWS CloudTrail	09/27/2017
Direktori Cloud Amazon	Logging Cloud Directory API Calls Menggunakan AWS CloudTrail	01/26/2017
Amazon CloudFront	Menggunakan AWS CloudTrail untuk Menangkap Permintaan yang Dikirim ke CloudFront API	05/28/2014
Amazon CloudSearch	Pencatatan Panggilan Layanan CloudSearch Konfigurasi Amazon Menggunakan AWS CloudTrail	10/16/2014
Amazon CloudWatch	Mencatat Panggilan CloudWatch API Amazon di AWS CloudTrail	04/30/2014
CloudWatch Log Amazon	Logging Amazon CloudWatch Logs API Panggilan di AWS CloudTrail	03/10/2016
Amazon CodeCatalyst	Pencatatan panggilan CodeCatalyst API saat terhubung Akun AWS menggunakan AWS CloudTrail	12/01/2022

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
CodeGuru Peninjau Amazon	Mencatat Panggilan API Amazon CodeGuru Reviewer dengan AWS CloudTrail	12/02/2019
Amazon Cognito	Mencatat Panggilan API Amazon Cognito dengan AWS CloudTrail	02/18/2016
Amazon Comprehend	Logging Amazon Comprehend Panggilan API dengan AWS CloudTrail	01/17/2018
Amazon Comprehend Medical	Logging Amazon Comprehend Medical API Calls dengan Menggunakan AWS CloudTrail	11/27/2018
Amazon Connect	Mencatat Panggilan API Amazon Connect dengan AWS CloudTrail	12/11/2019
Amazon Data Firehose	Memantau Panggilan API Firehose Data Amazon dengan AWS CloudTrail	03/17/2016
Amazon Data Lifecycle Manager	Mencatat Panggilan API Amazon Data Lifecycle Manager Menggunakan AWS CloudTrail	07/24/2018
Amazon Detective	Mencatat panggilan Amazon Detective API dengan AWS CloudTrail	03/31/2020
DevOpsGuru Amazon	Mencatat panggilan Amazon DevOps Guru API dengan AWS CloudTrail	05/04/2021

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon DocumentDB (dengan kompatibilitas MongoDB)	Mencatat Panggilan API Amazon DocumentDB dengan AWS CloudTrail	01/09/2019
Amazon DynamoDB	Logging Operasi DynamoDB Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	05/28/2015
Amazon EC2	Log panggilan API Amazon EC2 menggunakan AWS CloudTrail	11/13/2013
Amazon EC2 Auto Scaling	Pencatatan Panggilan API Auto Scaling Dengan Menggunakan CloudTrail	07/16/2014
Blok Kapasitas Amazon EC2	Kapasitas Pencatatan Memblokir panggilan API dengan AWS CloudTrail	10/31/2023
EC2 Image Builder Amazon	Pencatatan panggilan EC2 Image Builder API menggunakan CloudTrail	12/02/2019
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) EBS langsung APIs	Pencatatan Panggilan API Menggunakan AWS CloudTrail Log API Panggilan untuk EBS langsung APIs dengan AWS CloudTrail	Amazon EBS: 11/13/2013 EBS langsung APIs: 06/30/2020
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	Mencatat Panggilan API ECR Amazon Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	12/21/2015

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	Pencatatan Panggilan API Amazon ECS Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	04/09/2015
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	Mencatat Panggilan API Amazon EFS dengan AWS CloudTrail	06/28/2016
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	Mencatat Panggilan API Amazon EKS dengan AWS CloudTrail	06/05/2018
Amazon Elastic Transcoder	Mencatat Panggilan API Amazon Elastic Transcoder dengan AWS CloudTrail	10/27/2014
Amazon ElastiCache	Pencatatan Panggilan ElastiCache API Amazon Menggunakan AWS CloudTrail	09/15/2014
Amazon EMR	Pencatatan Panggilan API EMR Amazon menggunakan AWS CloudTrail	04/04/2014
Amazon EMR di EKS	Logging Amazon EMR pada panggilan EKS API menggunakan AWS CloudTrail	12/09/2020
Amazon EventBridge	Pencatatan panggilan EventBridge API Amazon menggunakan AWS CloudTrail	07/11/2019

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon FinSpace	Memeriksa log AWS CloudTrail	10/18/2022
Amazon Forecast	Mencatat Panggilan API Amazon Forecast dengan AWS CloudTrail	11/28/2018
Amazon Fraud Detector	Mencatat Panggilan API Fraud Detector Amazon dengan AWS CloudTrail	01/09/2020
Amazon FSx untuk Lustre	Logging Amazon FSx untuk Panggilan API Lustre dengan AWS CloudTrail	01/11/2019
Amazon FSx untuk Server File Windows	Monitoring dengan AWS CloudTrail	11/28/2018
GameLift Peladen Amazon	Mencatat Panggilan API GameLift Server Amazon dengan AWS CloudTrail	01/27/2016
GameLift Aliran Amazon	Mencatat panggilan API Amazon GameLift Streams menggunakan AWS CloudTrail	03/05/2025
Amazon GuardDuty	Mencatat Panggilan GuardDuty API Amazon dengan AWS CloudTrail	02/12/2018
Amazon Inspector	Mencatat panggilan Amazon Inspector API menggunakan AWS CloudTrail	11/29/2021

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Inspector Klasik	Mencatat panggilan API Amazon Inspector Classic dengan AWS CloudTrail	04/20/2016
Pemindaian Amazon Inspector	Informasi Amazon Inspector Scan di CloudTrail	11/27/2023
Amazon Interactive Video Service	Mencatat Panggilan API Amazon IVS dengan AWS CloudTrail	07/15/2020
Amazon Kendra	Mencatat panggilan API Amazon Kendra dengan AWS CloudTrail dan Mencatat panggilan API Amazon Kendra Intelligent Ranking dengan log AWS CloudTrail	05/11/2020
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Mencatat panggilan API Amazon Keyspaces dengan AWS CloudTrail	01/13/2020
Layanan Terkelola Amazon untuk Apache Flink	Logging Managed Service untuk panggilan Apache Flink API dengan AWS CloudTrail	03/22/2019
Amazon Kinesis Data Streams	Mencatat Panggilan API Amazon Kinesis Data Streams Menggunakan AWS CloudTrail	04/25/2014
Amazon Kinesis Video Streams	Mencatat Panggilan API Kinesis Video Streams dengan AWS CloudTrail	05/24/2018

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Lex	Mencatat Panggilan API Amazon Lex dengan CloudTrail	08/15/2017
Amazon Lightsail	Mencatat Panggilan API Lightsail dengan AWS CloudTrail	12/23/2016
Amazon Location Service	Pencatatan dan pemantauan dengan AWS CloudTrail	12/15/2020
Amazon Lookout for Equipment	Memantau Amazon Lookout for Equipment	12/01/2020
Amazon Lookout for Metrics	Melihat aktivitas Amazon Lookout for Metrics API di AWS CloudTrail	12/08/2020
Amazon Lookout for Vision	Mencatat panggilan Amazon Lookout for Vision dengan AWS CloudTrail	12/01/2020
Amazon Machine Learning	Pencatatan Panggilan API Amazon ML Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	12/10/2015
Amazon Macie	Log panggilan API Amazon Macie menggunakan AWS CloudTrail	05/13/2020

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Managed Blockchain	Mencatat panggilan API Amazon Managed Blockchain menggunakan AWS CloudTrail Logging Ethereum untuk panggilan API Blockchain Terkelola menggunakan AWS CloudTrail (Pratinjau)	04/01/2019
Amazon Managed Grafana	Mencatat panggilan API Grafana yang Dikelola Amazon menggunakan AWS CloudTrail	12/15/2020
Amazon Managed Service for Prometheus	Logging Amazon Managed Service untuk panggilan API Prometheus menggunakan AWS CloudTrail	12/15/2020
Amazon Managed Streaming untuk Apache Kafka	Pencatatan Panggilan API dengan AWS CloudTrail	12/11/2018
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Melihat log audit di AWS CloudTrail	11/24/2020
Amazon MemoryDB	Mencatat panggilan API Amazon MemoryDB dengan AWS CloudTrail	08/19/2021
Amazon MQ	Pencatatan Panggilan API Amazon MQ Menggunakan AWS CloudTrail	07/19/2018

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Neptune	Pencatatan Panggilan API Amazon Neptune Menggunakan AWS CloudTrail	05/30/2018
Amazon Satu Perusahaan	Mencatat panggilan API Amazon One Enterprise menggunakan AWS CloudTrail	11/27/2023
OpenSearch Layanan Amazon	Memantau panggilan API OpenSearch Layanan Amazon dengan AWS CloudTrail	10/01/2015
Amazon Personalize	Logging Amazon Personalisasi Panggilan API dengan AWS CloudTrail	11/28/2018
Amazon Pinpoint	Mencatat Panggilan API Amazon Pinpoint dengan AWS CloudTrail	02/06/2018
API SMS dan Suara Amazon Pinpoint	Mencatat Panggilan API Amazon Pinpoint dengan AWS CloudTrail	11/16/2018
Amazon Polly	Mencatat Panggilan API Amazon Polly dengan AWS CloudTrail	11/30/2016
Amazon Q Bisnis	Mencatat panggilan Amazon Q Business API menggunakan AWS CloudTrail	11/28/2023

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Q Developer	Mencatat panggilan API Pengembang Amazon Q menggunakan AWS CloudTrail	11/28/2023
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	Mencatat Panggilan API QLDB Amazon dengan AWS CloudTrail	09/10/2019
Amazon Cepat	Operasi Pencatatan dengan CloudTrail	04/28/2017
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	Pencatatan Panggilan API Amazon RDS Menggunakan AWS CloudTrail	11/13/2013
Wawasan Performa Amazon RDS	Pencatatan Panggilan API Amazon RDS Menggunakan AWS CloudTrail Amazon RDS Performance Insights API adalah bagian dari Amazon RDS API.	06/21/2018
Amazon Redshift	Mencatat Panggilan API Amazon Redshift dengan AWS CloudTrail	06/10/2014
Amazon Rekognition	Mencatat Panggilan API Rekognition Amazon Menggunakan AWS CloudTrail	04/6/2018
Amazon Route 53	Menggunakan AWS CloudTrail untuk Menangkap Permintaan yang Dikirim ke API Route 53	02/11/2015

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Pengontrol Pemulihan Aplikasi Amazon (ARC)	Mencatat panggilan API Amazon Application Recovery Controller (ARC) menggunakan AWS CloudTrail	07/27/2021
Amazon S3	Mencatat Panggilan API Amazon S3 Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	Acara manajemen: 09/01/2015 Data peristiwa: 11/21/2016
Amazon Glacier	Pencatatan Panggilan API Amazon Glacier Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	12/11/2014
Amazon SageMaker AI	Mencatat Panggilan API SageMaker AI Amazon dengan AWS CloudTrail	01/11/2018
Amazon Security Lake	Mencatat panggilan Amazon Security Lake API menggunakan CloudTrail	05/30/2023
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	Pencatatan Panggilan API Amazon SES Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	05/07/2015
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	Pencatatan Panggilan API Amazon SNS menggunakan AWS CloudTrail	10/09/2014
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	Mencatat Tindakan Amazon SQS API Menggunakan AWS CloudTrail	07/16/2014

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	Merekam panggilan API dengan AWS CloudTrail	Acara manajemen: 13/05/2014 Data peristiwa: 02/14/2024
Amazon Textract	Mencatat Panggilan API Amazon Texttract dengan AWS CloudTrail	05/29/2019
Amazon Timestream	Mencatat panggilan API Timestream dengan AWS CloudTrail	09/30/2020
Amazon Transcribe	Mencatat Panggilan API Amazon Transcribe dengan AWS CloudTrail	06/28/2018
Amazon Translate	Logging Amazon Translate API Calls dengan AWS CloudTrail	04/04/2018
Izin Terverifikasi Amazon	Mencatat panggilan API Izin Terverifikasi Amazon menggunakan AWS CloudTrail	06/13/2023
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	Pencatatan Panggilan API Menggunakan AWS CloudTrail Amazon VPC API adalah bagian dari Amazon EC2 API.	11/13/2013
Kisi VPC Amazon	CloudTrail log	03/31/2023
Penganalisis Reachability VPC Amazon	Logging Reachability Analyzer API panggilan menggunakan AWS CloudTrail	11/27/2023

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Amazon WorkDocs	Pencatatan Panggilan WorkDocs API Amazon Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	08/27/2014
Amazon WorkMail	Pencatatan Panggilan WorkMail API Amazon Menggunakan AWS CloudTrail	12/12/2017
Amazon WorkSpaces	Mencatat Panggilan WorkSpaces API Amazon dengan Menggunakan CloudTrail	04/09/2015
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	Mencatat panggilan Amazon WorkSpaces Thin Client API menggunakan AWS CloudTrail	11/26/2023
WorkSpaces Web Amazon	Pencatatan panggilan Amazon WorkSpaces Web API menggunakan AWS CloudTrail	11/30/2021
Penskalaan Otomatis Aplikasi	Logging Application Auto Scaling API panggilan dengan AWS CloudTrail	10/31/2016
AWS Account Management	Pencatatan panggilan AWS Account Management API menggunakan AWS CloudTrail	10/01/2021

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Amplify	Pencatatan panggilan API Amplify menggunakan AWS CloudTrail	11/30/2020
AWS App Mesh	Mencatat Panggilan API App Mesh dengan AWS CloudTrail	AWS App Mesh 10/30/2019 Layanan Manajemen Utusan App Mesh 03/18/2022
AWS App Runner	Logging App Runner API panggilan dengan AWS CloudTrail	05/18/2021
AWS AppConfig	Pencatatan panggilan AWS AppConfig API menggunakan AWS CloudTrail	Acara manajemen: 07/31/2020 Data peristiwa: 01/04/2024
AWS AppFabric	Logging panggilan AWS AppFabric API menggunakan AWS CloudTrail	06/27/2023
AWS Application Discovery Service	Logging Application Discovery Service API Calls dengan AWS CloudTrail	05/12/2016
AWS Layanan Transformasi Aplikasi	(Layanan backend yang digunakan oleh AWS alat, seperti AWS Microservice Extractor untuk.NET)	08/26/2023
AWS AppSync	Pencatatan Panggilan AWS AppSync API dengan AWS CloudTrail	02/13/2018
AWS Artifact	Pencatatan panggilan AWS Artifact API dengan AWS CloudTrail	01/27/2023

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Audit Manager	Pencatatan panggilan AWS Audit Manager API dengan AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS Auto Scaling	Pencatatan Panggilan AWS Auto Scaling API Dengan Menggunakan CloudTrail	08/15/2018
AWS Pertukaran Data B2B	Pencatatan AWS panggilan API Pertukaran Data B2B menggunakan AWS CloudTrail	12/01/2023
AWS Backup	Pencatatan Panggilan AWS Backup API dengan AWS CloudTrail	02/04/2019
AWS Batch	Pencatatan Panggilan AWS Batch API dengan AWS CloudTrail	1/10/2018
AWS Manajemen Penagihan dan Biaya	Pencatatan Panggilan AWS Manajemen Penagihan dan Biaya API dengan AWS CloudTrail	06/07/2018
AWS Billing Conductor	Pencatatan panggilan AWS Billing Conductor API menggunakan AWS CloudTrail	03/12/2024
AWS BugBust	Pencatatan panggilan BugBust API menggunakan CloudTrail	06/24/2021
AWS Certificate Manager	Menggunakan AWS CloudTrail	03/25/2016

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Clean Rooms	Pencatatan panggilan AWS Clean Rooms API menggunakan AWS CloudTrail	03/21/2023
AWS Cloud Map	Pencatatan Panggilan AWS Cloud Map API dengan AWS CloudTrail	11/28/2018
AWS Cloud9	Pencatatan Panggilan AWS Cloud9 API dengan AWS CloudTrail	01/21/2019
AWS CloudFormation	Pencatatan Panggilan AWS CloudFormation API di AWS CloudTrail	04/02/2014
AWS CloudHSM	Pencatatan Panggilan AWS CloudHSM API Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	01/08/2015
AWS CloudShell	Penebangan dan pemantauan di AWS CloudShell	12/15/2020
AWS CloudTrail	AWS CloudTrail Referensi CloudTrail API (Semua panggilan API dicatat oleh CloudTrail.)	11/13/2013
AWS CodeArtifact	Pencatatan panggilan CodeArtifact API dengan AWS CloudTrail	06/10/2020
AWS CodeBuild	Pencatatan Panggilan AWS CodeBuild API dengan AWS CloudTrail	12/01/2016

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS CodeCommit	Pencatatan Panggilan AWS CodeCommit API dengan AWS CloudTrail	01/11/2017
AWS CodeDeploy	Memantau Deployment dengan AWS CloudTrail	12/16/2014
AWS CodePipeline	Pencatatan panggilan CodePipeline API dengan AWS CloudTrail	07/09/2015
AWS CodeStar	Pencatatan Panggilan AWS CodeStar API dengan AWS CloudTrail	06/14/2017
AWS CodeStar Pemberitahuan	Logging AWS CodeStar Notifications API Panggilan dengan AWS CloudTrail	11/05/2019
AWS Config	Logging AWS Config API Calls By dengan AWS CloudTrail	02/10/2015
AWS Katalog Kontrol	Logging AWS Control Catalog API panggilan menggunakan AWS CloudTrail	04/08/2024
AWS Control Tower	AWS Control Tower Tindakan Pencatatan dengan AWS CloudTrail	08/12/2019
AWS Data Pipeline	Pencatatan Panggilan AWS Data Pipeline API dengan menggunakan AWS CloudTrail	12/02/2014

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	Pencatatan Panggilan AWS Database Migration Service API Menggunakan AWS CloudTrail	02/04/2016
AWS DataSync	Pencatatan Panggilan AWS DataSync API dengan AWS CloudTrail	11/26/2018
AWS Deadline Cloud	Pencatatan panggilan Deadline Cloud API menggunakan AWS CloudTrail	04/02/2024
AWS Device Farm	Pencatatan Panggilan AWS Device Farm API Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	07/13/2015
Direct Connect	Pencatatan Panggilan Direct Connect API di AWS CloudTrail	03/08/2014
Directory Service	Pencatatan Panggilan Directory Service API dengan Menggunakan CloudTrail	05/14/2015
Directory Service Data	Pencatatan panggilan API Directory Service Data menggunakan AWS CloudTrail	09/18/2024
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	Menggunakan Panggilan API Elastic Beanstalk dengan AWS CloudTrail	03/31/2014

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Elastic Disaster Recovery	Pencatatan panggilan AWS Elastic Disaster Recovery API menggunakan AWS CloudTrail	11/17/2021
AWS Elemental MediaConnect	Pencatatan Panggilan AWS Elemental MediaConnect API dengan AWS CloudTrail	11/27/2018
AWS Elemental MediaConvert	Pencatatan Panggilan AWS Elemental MediaConvert API dengan CloudTrail	11/27/2017
AWS Elemental MediaLive	Pencatatan Panggilan MediaLive API dengan AWS CloudTrail	01/19/2019
AWS Elemental MediaPackage	Pencatatan Panggilan AWS Elemental MediaPackage API dengan AWS CloudTrail	12/21/2018
AWS Elemental MediaStore	Pencatatan Panggilan AWS Elemental MediaStore API dengan CloudTrail	11/27/2017
AWS Elemental MediaTailor	Pencatatan Panggilan AWS Elemental MediaTailor API dengan AWS CloudTrail	02/11/2019
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	Pencatatan panggilan API SMS Pesan Pengguna AWS Akhir menggunakan AWS CloudTrail	10/10/2024

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	Logging AWS End User Messaging Panggilan API Sosial menggunakan AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Resolusi Entitas	Logging AWS Entity Resolution API panggilan menggunakan AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS Fault Injection Service	Log panggilan API dengan AWS CloudTrail	03/15/2021
AWS Firewall Manager	Pencatatan Panggilan AWS Firewall Manager API dengan AWS CloudTrail	04/05/2018
AWS Global Accelerator	Mencatat Panggilan API Akselerator AWS Global dengan AWS CloudTrail	11/26/2018
AWS Glue	AWS Glue Operasi Logging Menggunakan AWS CloudTrail	11/07/2017
AWS Ground Station	Pencatatan Panggilan AWS Ground Station API dengan AWS CloudTrail	05/31/2019
AWS Health	Pencatatan Panggilan AWS Health API dengan AWS CloudTrail	11/21/2016
Dasbor AWS Health	Pencatatan Panggilan AWS Health API dengan AWS CloudTrail	12/01/2016

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS HealthImaging	Logging panggilan AWS HealthImaging API menggunakan AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS HealthLake	Logging panggilan AWS HealthLake API dengan AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS HealthOmics	Logging panggilan AWS HealthOmics API menggunakan AWS CloudTrail	11/29/2022
AWS IAM Identity Center	Mencatat Panggilan API Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail	12/07/2017
AWS IAM Identity Center — SCIM	Mencatat Panggilan API Pusat Identitas IAM dengan AWS CloudTrail	10/28/2024
AWS Identity and Access Management (IAM)	Pencatatan Acara IAM dengan AWS CloudTrail	11/13/2013
AWS IoT	Pencatatan Panggilan AWS IoT API dengan AWS CloudTrail	04/11/2016
AWS IoT Events	Memahami entri file AWS IoT Events log	06/11/2019
AWS IoT Greengrass	Pencatatan Panggilan AWS IoT Greengrass API dengan AWS CloudTrail	10/29/2018

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS IoT Greengrass V2	Log panggilan API AWS IoT Greengrass V2 dengan AWS CloudTrail	12/14/2020
AWS IoT SiteWise	Pencatatan panggilan AWS IoT SiteWise API dengan AWS CloudTrail	04/29/2020
AWS Key Management Service (AWS KMS)	Pencatatan Panggilan AWS KMS API menggunakan AWS CloudTrail	11/12/2014
AWS Lake Formation	Pencatatan Panggilan AWS Lake Formation API Menggunakan AWS CloudTrail	08/09/2019
AWS Lambda	Pencatatan Panggilan AWS Lambda API Dengan Menggunakan AWS CloudTrail	Acara manajemen: 04/09/2015 Data peristiwa: 11/30/2017
AWS Launch Wizard	Pencatatan panggilan AWS Launch Wizard API menggunakan AWS CloudTrail	11/08/2023
AWS License Manager	Logging AWS License Manager API Calls dengan AWS CloudTrail	03/01/2019
AWS Mainframe Modernization	Pencatatan panggilan AWS Mainframe Modernization API menggunakan AWS CloudTrail	06/08/2022

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
Integrasi terkelola untuk AWS IoT Device Management	Logging Integrasi terkelola panggilan API menggunakan AWS CloudTrail	03/03/2025
AWS Managed Services	Manajemen log di AMS Accelerate	12/21/2016
AWS Marketplace Perjanjian	Perjanjian Pencatatan Panggilan API menggunakan AWS CloudTrail	09/01/2023
AWS Marketplace Layanan Deployment	Logging panggilan Layanan AWS Marketplace Deployment dengan CloudTrail	11/29/2023
AWS Marketplace Penemuan	Logging panggilan AWS Marketplace Discovery API menggunakan AWS CloudTrail	12/15/2022
AWS Marketplace Layanan Metering	Pencatatan Panggilan AWS Marketplace API dengan AWS CloudTrail	08/22/2018
AWS Migration Hub	Mencatat Panggilan API AWS Migration Hub dengan AWS CloudTrail	08/14/2017
AWS Migration Hub Perjalanan	Logging panggilan API AWS Migration Hub Journeys dengan AWS CloudTrail	12/03/2024
Persetujuan multipihak	Mencatat panggilan API persetujuan multi-pihak menggunakan AWS CloudTrail	06/17/2025

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Network Firewall	Mencatat panggilan ke AWS Network Firewall API dengan AWS CloudTrail	11/17/2020
AWS OpsWorks for Chef Automate	Pencatatan Panggilan AWS OpsWorks for Chef Automate API dengan AWS CloudTrail	07/16/2018
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	Logging OpsWorks untuk Panggilan API Perusahaan Boneka dengan AWS CloudTrail	07/16/2018
AWS OpsWorks Stacks	Pencatatan Panggilan AWS OpsWorks Stacks API dengan AWS CloudTrail	06/04/2014
Database Oracle@AWS	Logging Oracle Database@AWS Panggilan API dengan AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Organizations	Pencatatan panggilan AWS Organizations API dengan AWS CloudTrail	02/27/2017
AWS Outposts	Pencatatan panggilan AWS Outposts API dengan AWS CloudTrail	02/04/2020
AWS Panorama	Referensi AWS Panorama API	10/20/2021
AWS Payment Cryptography	Pencatatan panggilan AWS Payment Cryptography API menggunakan AWS CloudTrail	06/08/2023

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS 5G pribadi	Mencatat panggilan API 5G AWS Pribadi menggunakan AWS CloudTrail	08/11/2022
AWS Private Certificate Authority (AWS Private CA)	Menggunakan CloudTrail	04/04/2018
AWS Proton	Penebangan dan pemantauan di AWS Proton	06/09/2021
AWS re:Post Pribadi	Pencatatan panggilan API AWS re:Post Pribadi menggunakan AWS CloudTrail	11/26/2023
AWS Resilience Hub	AWS CloudTrail	11/10/2021
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	Pencatatan Panggilan AWS RAM API dengan AWS CloudTrail	11/20/2018
Penjelajah Sumber Daya AWS	Pencatatan panggilan Penjelajah Sumber Daya AWS API menggunakan AWS CloudTrail	11/07/2022
AWS Resource Groups	Pencatatan dan pemantauan di Resource Groups	06/29/2018
AWS RoboMaker	Pencatatan Panggilan AWS RoboMaker API dengan AWS CloudTrail	01/16/2019
AWS Secrets Manager	Pantau Penggunaan AWS Secrets Manager Rahasia Anda	04/05/2018

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Security Hub CSPM	Pencatatan Panggilan AWS Security Hub CSPM API dengan AWS CloudTrail	11/27/2018
AWS Respon Insiden Keamanan	Pencatatan panggilan API Respons Insiden AWS Keamanan menggunakan AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Security Token Service (AWS STS)	Pencatatan Acara IAM dengan AWS CloudTrail Topik IAM mencakup informasi untuk AWS STS.	11/13/2013
AWS Serverless Application Repository	Pencatatan Panggilan AWS Serverless Application Repository API dengan AWS CloudTrail	02/20/2018
AWS Service Catalog	Logging Service Catalog API Calls dengan AWS CloudTrail	07/06/2016
AWS Shield	Logging Shield Panggilan API Tingkat Lanjut dengan AWS CloudTrail	02/08/2018
AWS Snowball Edge Tepi	Logging AWS Snowball Edge Edge API Panggilan dengan AWS CloudTrail	01/25/2019
AWS Step Functions	Pencatatan Panggilan AWS Step Functions API dengan AWS CloudTrail	12/01/2016

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Storage Gateway	Mencatat Panggilan API Storage Gateway dengan Menggunakan AWS CloudTrail	12/16/2014
AWS Dukungan	Pencatatan panggilan AWS Dukungan API dengan AWS CloudTrail	04/21/2016
Dukungan Rekomendasi (Pratinjau)	Panggilan API Dukungan Rekomendasi Pencatatan dengan AWS CloudTrail	05/22/2024
AWS Systems Manager	Pencatatan Panggilan AWS Systems Manager API dengan AWS CloudTrail	11/29/2017
AWS Systems Manager Manajer Insiden	Panggilan API Manajer AWS Systems Manager Insiden Pencatatan menggunakan AWS CloudTrail	05/10/2021
AWS Pembangun Jaringan Telekomunikasi (AWS TNB)	AWS Pencatatan panggilan API Pembuat Jaringan Telco menggunakan AWS CloudTrail	02/21/2023
AWS Transfer for SFTP	Pencatatan Panggilan AWS Transfer for SFTP API dengan AWS CloudTrail	01/08/2019
AWS Transit Gateway	Logging API Panggilan untuk Transit Gateway Anda Menggunakan AWS CloudTrail	11/26/2018

AWS Layanan	CloudTrail Topik	Support dimulai
AWS Trusted Advisor	Mencatat tindakan AWS Trusted Advisor konsol dengan AWS CloudTrail	10/22/2020
Akses Terverifikasi AWS	Log panggilan Akses Terverifikasi AWS API menggunakan AWS CloudTrail	04/27/2023
AWS WAF	Pencatatan Panggilan AWS WAF API dengan AWS CloudTrail	04/28/2016
AWS Well-Architected Tool	Pencatatan Panggilan AWS Well-Architected Tool API dengan AWS CloudTrail	12/15/2020
AWS X-Ray	Logging AWS X-Ray API Panggilan Dengan CloudTrail	04/25/2018
Elastic Load Balancing	AWS CloudTrail Logging untuk Classic Load Balancer dan AWS CloudTrail Logging untuk Application Load Balancer	04/04/2014
Pembaruan FreeRTOS (Over-the-AirOTA)	Mencatat Panggilan API AWS IoT OTA dengan AWS CloudTrail	05/22/2019
Service Quotas	Logging Service Quotas API call menggunakan AWS CloudTrail	06/24/2019

CloudTrail layanan yang tidak didukung

Layanan yang masih dalam pratinjau, atau belum dirilis untuk ketersediaan umum (GA), atau yang tidak memiliki publik APIs, tidak dianggap didukung.

Selain itu, AWS layanan dan acara berikut tidak didukung:

- AWS Import/Export

Untuk daftar AWS layanan yang didukung, lihat [AWS topik layanan untuk CloudTrail](#).

Kuota di AWS CloudTrail

Bagian ini menjelaskan kuota sumber daya (sebelumnya disebut sebagai batas) di CloudTrail Untuk informasi tentang semua kuota di CloudTrail, lihat [Kuota layanan](#) di Referensi Umum AWS

Note

CloudTrail tidak memiliki kuota yang dapat disesuaikan.

CloudTrail kuota sumber daya

Tabel berikut menjelaskan kuota sumber daya di dalamnya CloudTrail.

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
Jalur per Wilayah	5	Jumlah maksimum jalur per AWS Region Di Wilayah bayangan, untuk mendapatkan metrik jumlah sumber daya terbaru, hubungi <code>ListTrails</code> API. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Menyimpan data acara	10	Jumlah maksimum penyimpanan data acara per AWS Region. Ini termasuk penyimpanan data peristiwa wilayah tunggal untuk

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
		Wilayah, penyimpanan data acara Multi-wilayah di semua Wilayah AWS, dan penyimpanan data acara organisasi. Ini termasuk penyimpanan data acara di setiap tahap siklus hidup. Di Wilayah bayangan, untuk mendapatkan metrik jumlah sumber daya terbaru, hubungi <code>ListEventDataStores</code> API. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Saluran	25	Kuota ini berlaku untuk saluran yang digunakan untuk integrasi CloudTrail Lake dengan sumber acara di luar AWS, dan tidak berlaku untuk saluran terkait layanan. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
Dasbor per Wilayah	100	Jumlah maksimum dasbor khusus CloudTrail Danau per AWS Region. Di Wilayah bayangan, untuk mendapatkan metrik jumlah sumber daya terbaru, hubungi <code>ListDashboards</code> API. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Widget per dasbor	10	Jumlah maksimum widget per dasbor CloudTrail Danau ini. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Penyegaran dasbor bersamaan	1	Jumlah maksimum refresh yang sedang berlangsung per dasbor. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Kueri bersamaan	10	Jumlah maksimum kueri antrian atau berjalan yang dapat Anda jalankan secara bersamaan di Lake. CloudTrail Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
Acara per PutAuditEvents permintaan	100	Anda dapat menambahkan hingga 100 acara aktivitas (atau hingga 1 MB) per PutAuditEvents permintaan. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Pemilih peristiwa	5 per jejak	Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.
Penyeleksi acara tingkat lanjut	500 kondisi di semua pemilih acara tingkat lanjut	Jika penyimpanan data jejak atau peristiwa menggunakan pemilih acara lanjutan, maksimum 500 nilai total untuk semua kondisi di semua pemilih acara lanjutan diperbolehkan. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya.

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
Sumber daya data dalam pemilih acara	250 di semua penyeleksi acara dalam satu jejak	Jika Anda memilih untuk membatasi peristiwa data dengan menggunakan penyeleksi peristiwa, jumlah total sumber daya data tidak dapat melebihi 250 di semua pemilih acara dalam satu jejak. Batas jumlah sumber daya pada pemilih acara individu dapat dikonfigurasi hingga 250. Batas atas ini hanya diperbolehkan jika jumlah total sumber daya data tidak melebihi 250 di semua pemilih acara. Contoh: • Jejak dengan 5 pemilih acara, masing-masing dikonfigurasi dengan 50 sumber daya data, diperbolehkan. ($5 * 50 = 250$) • Jejak dengan 5 pemilih acara, 3 di antaranya dikonfigurasi dengan 50 sumber daya data, 1 di antaranya dikonfigurasi dengan 99 sumber daya data, dan 1 di antaranya dikonfigurasi dengan 1 sumber daya data, juga diperbolehkan. ($(3 * 50) + 1 + 99 = 250$)

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
		Jejak yang dikonfigurasi dengan 5 pemilih acara, yang semuanya dikonfigurasi dengan 100 sumber daya data, tidak diperbolehkan. (5* 100 = 500) Penyeleksi acara hanya berlaku untuk jalur. Untuk penyimpanan data acara, Anda harus menggunakan pemilih acara lanjutan. Kuota ini tidak dapat dinaikkan jumlahnya. Kuota tidak berlaku jika Anda memilih untuk mencatat peristiwa data pada semua sumber daya, seperti semua bucket S3 atau semua fungsi Lambda.

Sumber daya	Kuota bawaan	Komentar
Ukuran peristiwa	Semua versi acara: peristiwa di atas 256 KB tidak dapat dikirim ke CloudWatch Log Event versi 1.05 dan yang lebih baru: total batas ukuran acara 256 KB	Amazon CloudWatch Logs dan Amazon EventBridge masing-masing memungkinkan ukuran acara maksimum 256 KB. CloudTrail tidak mengirim acara lebih dari 256 KB ke CloudWatch Log atau EventBridge. Dimulai dengan acara versi 1.05, acara memiliki ukuran maksimum 256 KB. Ini untuk membantu mencegah eksploitasi oleh pelaku jahat, dan memungkinkan acara dikonsumsi oleh AWS layanan lain, seperti CloudWatch Log dan EventBridge.
CloudTrail ukuran file dikirim ke Amazon S3	50 MB sebelum kompresi	Untuk peristiwa manajemen , data, dan aktivitas jaringan, CloudTrail kirimkan peristiwa ke S3 dalam file gzip terkompresi. Ukuran file maksimum sebelum kompresi adalah 50 MB. Jika diaktifkan di jalur, pemberitahuan pengiriman log dikirim oleh Amazon SNS setelah CloudTrail mengirim file gzip ke S3.

Kuota transaksi per detik (TPS) dalam CloudTrail

[Referensi Umum AWS](#) Daftar kuota transaksi per detik (TPS) untuk. AWS APIs Kuota transaksi per detik (TPS) untuk API menunjukkan berapa banyak permintaan yang dapat Anda buat per detik untuk API tertentu tanpa dibatasi. Misalnya, kuota TPS untuk CloudTrail LookupEvents API adalah 2.

Untuk informasi tentang kuota TPS untuk setiap CloudTrail API, lihat [Kuota layanan](#) di. Referensi Umum AWS

Memulai dengan AWS CloudTrail tutorial

Jika Anda baru mengenal AWS CloudTrail, tutorial ini dapat membantu Anda mempelajari cara menggunakan fitur-fiturnya. Untuk menggunakan CloudTrail fitur, Anda harus memiliki izin yang memadai. Halaman ini menjelaskan kebijakan terkelola yang tersedia CloudTrail dan memberikan informasi tentang cara Anda dapat memberikan izin.

Contoh:

- [Berikan izin untuk digunakan CloudTrail](#)
- [Lihat riwayat acara](#)
- [Buat jejak untuk mencatat peristiwa manajemen](#)
- [Buat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3](#)

Berikan izin untuk digunakan CloudTrail

Untuk membuat, memperbarui, dan mengelola CloudTrail sumber daya seperti jejak, penyimpanan data acara, dan saluran, Anda harus memberikan izin untuk digunakan. CloudTrail Bagian ini memberikan informasi tentang kebijakan terkelola yang tersedia untuk CloudTrail.

Note

Izin yang Anda berikan kepada pengguna untuk melakukan tugas CloudTrail administrasi tidak sama dengan izin yang CloudTrail diperlukan untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 atau mengirim pemberitahuan ke topik Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya tentang izin tersebut, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#). Jika Anda mengonfigurasi integrasi dengan Amazon CloudWatch Logs, Anda CloudTrail juga memerlukan peran yang dapat diasumsikan untuk mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Amazon Logs. Anda harus membuat peran yang CloudTrail menggunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#) dan [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).

Kebijakan AWS terkelola berikut tersedia untuk CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#) Kebijakan ini menyediakan akses penuh ke CloudTrail tindakan pada CloudTrail sumber daya, seperti jejak, penyimpanan data acara, dan saluran. Kebijakan ini menyediakan izin yang diperlukan untuk membuat, memperbarui, dan menghapus CloudTrail jejak, penyimpanan data peristiwa, dan saluran.

Kebijakan ini juga menyediakan izin untuk mengelola bucket Amazon S3, grup log CloudWatch untuk Log, dan topik Amazon SNS untuk jejak. Namun, kebijakan `AWSCloudTrail_FullAccess` terkelola tidak memberikan izin untuk menghapus bucket Amazon S3, grup log CloudWatch untuk Log, atau topik Amazon SNS. Untuk informasi tentang kebijakan terkelola untuk AWS layanan lain, lihat [Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola](#).

 Note

`AWSCloudTrail_FullAccess` Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk dibagikan secara luas di seluruh Anda Akun AWS. Pengguna dengan peran ini dapat mematikan atau mengkonfigurasi ulang fungsi audit yang paling sensitif dan penting di dalamnya. Akun AWS Untuk alasan ini, Anda hanya harus menerapkan kebijakan ini ke administrator akun. Anda harus mengontrol dan memantau penggunaan kebijakan ini dengan cermat.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Kebijakan ini memberikan izin untuk melihat CloudTrail konsol, termasuk peristiwa terbaru dan riwayat acara. Kebijakan ini juga memungkinkan Anda untuk melihat jejak yang ada, penyimpanan data acara, dan saluran. Peran dan pengguna dengan kebijakan ini dapat [mengunduh riwayat acara](#), tetapi mereka tidak dapat membuat atau memperbarui jejak, penyimpanan data acara, atau saluran.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:


- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Lihat riwayat acara

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan halaman Riwayat CloudTrail acara di CloudTrail konsol untuk melihat 90 hari terakhir acara manajemen untuk acara Anda Akun AWS saat ini AWS Region.

Untuk melihat riwayat Acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Riwayat peristiwa. Anda melihat daftar acara yang difilter, dengan acara terbaru ditampilkan terlebih dahulu. Filter default untuk acara adalah Read only, disetel ke false. Anda dapat menghapus filter itu dengan memilih X di sebelah kanan filter. Anda dapat mencari peristiwa dalam riwayat Acara dengan memfilter acara pada satu atribut



☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	PutEvaluations	May 09, 2024, 15:29:17 (UTC+0...	configLambdaExecution	config.amazonaws.com	-
☐	PutEvaluations	May 09, 2024, 14:29:28 (UTC+0...	configLambdaExecution	config.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	GetSignInToken	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-

3. Pilih atribut untuk difilter dan masukkan nilai penuh untuk atribut tersebut. CloudTrail tidak dapat memfilter pada nilai sebagian. Misalnya, untuk melihat semua peristiwa login konsol, pilih filter nama acara, dan ConsoleLogintentukan nilai atribut.

Event history (14) Info Download events Create Athena table

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event name ▼ × Filter by date and time < 1 > ⚙

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 16:27:50 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 08, 2024, 18:52:17 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-
☐	ConsoleLogin	May 07, 2024, 18:18:31 (UTC+0...		signin.amazonaws.com	-

Atau, untuk melihat peristiwa CloudTrail manajemen terbaru, pilih Sumber acara, dan tentukan `cloudtrail.amazonaws.com`. Untuk informasi tentang peristiwa yang dicatatkan oleh layanan CloudTrail, lihat Referensi API layanan.

Event history (50+) Info Download events Create Athena table


Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event source ▼ × Filter by date and time < 1 2 ... > ⚙

☐	Event name	Event time	User name	Event source	Resource type
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:26 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:28:23 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-
☐	LookupEvents	May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...		cloudtrail.amazonaws.com	-

- Untuk melihat acara manajemen tertentu, pilih nama acara. Pada halaman detail acara, Anda dapat melihat detail tentang acara, melihat sumber daya yang direferensikan, dan melihat catatan acara.
- Untuk membandingkan peristiwa, pilih hingga lima peristiwa dengan mengisi kotak centang di margin kiri tabel Riwayat acara. Anda dapat melihat detail untuk acara yang dipilih side-by-side di tabel Bandingkan detail acara.
- Anda dapat menyimpan riwayat acara dengan mengunduhnya sebagai file dalam format CSV atau JSON. Mengunduh riwayat acara Anda dapat memakan waktu beberapa menit.



Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Buat jejak untuk mencatat peristiwa manajemen

Untuk jejak pertama Anda, sebaiknya buat jejak yang mencatat semua [peristiwa manajemen](#) dan tidak mencatat peristiwa [data atau peristiwa](#) Wawasan apa pun. Contoh peristiwa manajemen termasuk peristiwa keamanan seperti IAM CreateUser dan AttachRolePolicy acara, acara sumber daya seperti RunInstances dan CreateBucket, dan banyak lagi. Anda akan membuat bucket Amazon S3 tempat Anda akan menyimpan file log untuk jejak sebagai bagian dari pembuatan jejak di CloudTrail konsol.

Note

AWS Control Tower menyiapkan acara manajemen pencatatan CloudTrail jejak baru saat Anda menyiapkan landing zone. Ini adalah jejak tingkat organisasi, yang berarti mencatat semua peristiwa manajemen untuk akun manajemen dan semua akun anggota dalam organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentang masuk AWS Control Tower di Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Tutorial ini mengasumsikan Anda membuat jejak pertama Anda. Bergantung pada jumlah jejak yang Anda miliki di AWS akun Anda, dan bagaimana jejak tersebut dikonfigurasi, prosedur berikut mungkin atau mungkin tidak menimbulkan biaya. CloudTrail menyimpan file log di bucket Amazon S3, yang menimbulkan biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [AWS CloudTrail Harga dan Harga Amazon S3](#).

Untuk membuat jejak

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di pemilih Region, pilih AWS Wilayah tempat Anda ingin jejak Anda dibuat. Ini adalah daerah asal untuk jalan setapak.

Note

Wilayah rumah adalah satu-satunya AWS Region tempat Anda dapat memperbarui jejak setelah dibuat.

3. Pada halaman beranda CloudTrail layanan, halaman Trails, atau bagian Trails pada halaman Dasbor, pilih Buat jejak.
4. Dalam nama Trail, beri nama jejak Anda, seperti *management-events*. Sebagai praktik terbaik, gunakan nama yang dengan cepat mengidentifikasi tujuan jejak. Dalam hal ini, Anda membuat jejak yang mencatat peristiwa manajemen.
5. Tinggalkan pengaturan default untuk Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Opsi ini tidak akan tersedia untuk diubah kecuali Anda memiliki akun yang dikonfigurasi di Organizations.
6. Untuk lokasi Penyimpanan, pilih Buat bucket S3 baru untuk membuat bucket. Saat Anda membuat bucket, CloudTrail membuat dan menerapkan kebijakan bucket yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk membuat bucket S3 baru, kebijakan IAM Anda harus menyertakan izin untuk `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan tersebut karena secara default enkripsi sisi server diaktifkan untuk bucket. Berikan bucket Anda nama yang membuatnya mudah untuk diidentifikasi.

Untuk mempermudah menemukan log Anda, buat folder baru (juga dikenal sebagai awalan) di bucket yang ada untuk menyimpan CloudTrail log Anda.

Note

Nama bucket Amazon S3 Anda harus unik secara global. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aturan penamaan bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

7. Kosongkan kotak centang untuk menonaktifkan Enkripsi file Log SSE-KMS. Secara default, file log Anda dienkripsi dengan enkripsi SSE-S3. Untuk informasi selengkapnya tentang setelan ini, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan kunci terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).
8. Tinggalkan pengaturan default di Pengaturan tambahan.
9. Tinggalkan pengaturan default untuk CloudWatch Log. Untuk saat ini, jangan mengirim log ke Amazon CloudWatch Logs.
10. (Opsional) Di Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke jejak Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi CloudTrail jejak dan sumber daya lainnya, seperti bucket Amazon S3 yang CloudTrail berisi file log. Misalnya, Anda bisa melampirkan tag dengan nama **Compliance** dan nilainya **Auditing**.

 Note

Meskipun Anda dapat menambahkan tag ke jejak saat membuatnya di CloudTrail konsol, dan Anda dapat membuat bucket Amazon S3 untuk menyimpan file log Anda di CloudTrail konsol, Anda tidak dapat menambahkan tag ke bucket Amazon S3 dari konsol. CloudTrail Untuk informasi selengkapnya tentang melihat dan mengubah properti bucket Amazon S3, termasuk menambahkan tag ke bucket, lihat Panduan Pengguna [Amazon S3](#).

Setelah selesai membuat tag, pilih Berikutnya.

11. Pada halaman Pilih peristiwa log, pilih jenis acara untuk dicatat. Untuk jejak ini, pertahankan default, acara Manajemen. Di area acara Manajemen, pilih untuk mencatat peristiwa Baca dan Tulis, jika belum dipilih. Biarkan kotak centang untuk Kecualikan AWS KMS peristiwa dan Kecualikan peristiwa Amazon RDS Data API kosong, untuk mencatat semua peristiwa manajemen.

Choose log events

Events [Info](#)

Record API activity for individual resources, or for all current and future resources in AWS account. [Additional charges apply](#) 

Event type

Choose the type of events that you want to log.

☒ **Management events**

Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**

Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Insights events**

Identify unusual activity, errors, or user behavior in your account.

Management events [Info](#)

Management events show information about management operations performed on resources in your AWS account.

 No additional charges apply to log management events on this trail because this is your first copy of management events.

API activity

Choose the activities you want to log.


☒ **Read**

☒ **Write**

☐ **Exclude AWS KMS events**

☐ **Exclude Amazon RDS Data API events**

12. Tinggalkan setelan default untuk peristiwa Data, peristiwa Wawasan, dan peristiwa aktivitas Jaringan. Jejak ini tidak akan mencatat peristiwa data, peristiwa Wawasan, atau peristiwa aktivitas jaringan apa pun. Pilih Berikutnya.
13. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pengaturan yang telah Anda pilih untuk jejak Anda. Pilih Edit untuk bagian untuk kembali dan membuat perubahan. Saat Anda siap untuk membuat jejak Anda, pilih Buat jejak.
14. Halaman Trails menunjukkan jejak baru Anda di tabel. Perhatikan bahwa jejak diatur ke jejak Multi-wilayah secara default, dan pencatatan diaktifkan untuk jejak secara default.



Untuk informasi lebih lanjut tentang jalan setapak, lihat [Bekerja dengan jalan CloudTrail setapak](#).

Lihat file log Anda

Dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit setelah membuat jejak pertama Anda, CloudTrail kirimkan kumpulan file log pertama ke bucket Amazon S3 untuk jejak Anda. Anda dapat melihat file-file ini dan mempelajari tentang informasi yang dikandungnya.

Note


CloudTrail biasanya mengirimkan log dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Untuk melihat file log Anda

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jejak. Pada halaman Trails, temukan nama jejak yang baru saja Anda buat (dalam contoh, *management-events*).
3. Di baris untuk jejak, pilih nilai untuk bucket S3.
4. Konsol Amazon S3 membuka dan menampilkan dua folder untuk bucket: CloudTrail-Digest dan CloudTrail. Pilih CloudTrail folder untuk melihat file log.

5. Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, ada folder untuk masing-masing AWS Region. Pilih folder AWS Region tempat Anda ingin meninjau file log. Misalnya, jika Anda ingin meninjau file log untuk Wilayah AS Timur (Ohio), pilih us-east-2.



6. Arahkan struktur folder bucket ke tahun, bulan, dan hari di mana Anda ingin meninjau log aktivitas di Wilayah tersebut. Pada hari itu, ada sejumlah file. Nama file dimulai dengan Akun AWS ID Anda, dan diakhiri dengan ekstensi .gz. Misalnya, jika ID akun Anda **123456789012**, Anda akan melihat file dengan nama yang mirip dengan ini: **123456789012 __ CloudTrail us-east-2 _ 20240512T0000Z_EXAMPLE** .json.gz.

Untuk melihat file-file ini, Anda dapat mengunduhnya, unzip, dan kemudian melihatnya di editor teks biasa atau penampil file JSON. Beberapa browser juga mendukung melihat file.gz dan JSON secara langsung. Sebaiknya gunakan penampil JSON, karena memudahkan untuk mengurai informasi dalam file CloudTrail log.

Buat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk mencatat CloudTrail peristiwa (peristiwa manajemen, peristiwa data), [peristiwa CloudTrail Wawasan](#), [AWS Audit Manager bukti](#), [item AWS Config konfigurasi](#), atau [AWS non-peristiwa](#).

Ketika Anda membuat penyimpanan data peristiwa untuk peristiwa data, Anda memilih Layanan AWS dan jenis sumber daya yang ingin Anda log peristiwa data. Untuk informasi tentang Layanan AWS peristiwa data log tersebut, lihat [Peristiwa data](#).

Panduan ini menunjukkan cara membuat penyimpanan data acara untuk peristiwa data Amazon S3. Dalam tutorial ini, alih-alih mencatat semua peristiwa data Amazon S3, kita akan memilih template pemilih log khusus untuk mencatat peristiwa hanya ketika objek dihapus dari bucket S3 tertentu.

Untuk membuat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, dalam Rincian umum, berikan nama penyimpanan data acara Anda, seperti *s3-data-events-eds*. Sebagai praktik terbaik, gunakan nama yang dengan cepat mengidentifikasi tujuan penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang persyaratan CloudTrail penamaan, lihat [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#).
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun - Umumnya direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan kurang dari 25 TB data acara per bulan dan menginginkan periode retensi yang fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga konsumsi. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari
- Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga konsumsi tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari

- Periode retensi maksimum: 2.557 hari

6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka `eventTime` lebih tua dari 90 hari.

7. (Opsional) Dalam Enkripsi, pilih apakah Anda ingin mengenkripsi penyimpanan data acara menggunakan kunci KMS Anda sendiri. Secara default, semua peristiwa di penyimpanan data acara dienkripsi dengan CloudTrail menggunakan kunci KMS yang AWS memiliki dan mengelola untuk Anda.

Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan kunci KMS Anda sendiri, pilih **Gunakan sendiri AWS KMS key**. Pilih **Baru** untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan CloudTrail log dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih **Aktifkan** di federasi kueri **Danau**. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan

kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
 - b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data acara Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan kepala sekolah pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`

- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations. Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di Tag, tambahkan satu atau beberapa tag kustom (pasangan kunci-nilai) ke penyimpanan data acara Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi penyimpanan data CloudTrail acara Anda. Misalnya, Anda bisa melampirkan tag dengan nama **stage** dan nilainya **prod**. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke penyimpanan data acara Anda. Anda juga dapat menggunakan tag untuk melacak kueri dan biaya konsumsi untuk penyimpanan data acara Anda.

Untuk informasi tentang cara menggunakan tag untuk melacak biaya, lihat [Membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake](#). Untuk informasi tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#). Untuk informasi tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya Anda](#) di Panduan Pengguna Sumber AWS Daya Penandaan.

11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, tinggalkan pilihan default untuk jenis Acara.

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.


Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. Untuk CloudTrail acara, pilih Peristiwa data dan batalkan pilihan Acara manajemen. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa data, lihat [Mencatat log peristiwa data](#).



CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity event source - Preview**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☐ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#)

► **Additional settings**

14. Tinggalkan pengaturan default untuk acara Copy trail. Anda akan menggunakan opsi ini untuk menyalin peristiwa jejak yang ada ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa](#).
15. Pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya jika ini adalah penyimpanan data acara organisasi. Opsi ini tidak akan tersedia untuk diubah kecuali Anda memiliki akun yang dikonfigurasi AWS Organizations.
16. Untuk Pengaturan tambahan tinggalkan pilihan default. Secara default, penyimpanan data acara mengumpulkan peristiwa untuk semua Wilayah AWS dan mulai menelan peristiwa saat dibuat.
17. Untuk peristiwa Data, buat pilihan berikut:
- Di Jenis sumber daya, pilih S3. Jenis sumber daya mengidentifikasi Layanan AWS dan sumber daya tempat peristiwa data dicatat.
 - Di template pemilih Log, pilih Kustom. Memilih Kustom memungkinkan Anda menentukan pemilih acara khusus untuk memfilter pada `eventName`, `resources.ARN`, dan `readOnly` bidang. Untuk informasi tentang bidang ini, lihat [AdvancedFieldSelector](#) di Referensi AWS CloudTrail API.
 - (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti "Log DeleteObject API panggilan untuk bucket S3 tertentu". Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.

▼ JSON view

```
[
  {
    "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket"
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

- d. Di Advanced event selectors, kami akan membangun pemilih acara khusus untuk memfilter pada eventName dan resources.ARN bidang. Penyeleksi acara lanjutan untuk penyimpanan data acara bekerja sama dengan pemilih acara tingkat lanjut yang Anda terapkan ke jejak. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat penyeleksi peristiwa tingkat lanjut, lihat [Mencatat peristiwa data dengan pemilih peristiwa lanjutan](#).
- i. Untuk Field pilih EventName. Untuk Operator, pilih sama. Untuk Nilai, masukkan **DeleteObject**. Pilih + Bidang untuk memfilter pada bidang lain.
- ii. Untuk Field, pilih Resources.arn. Untuk Operator, pilih StartsWith. Untuk Nilai, masukkan ARN untuk bucket Anda (misalnya, arn:aws:s3::: *amzn-s3-demo-bucket*). Untuk informasi tentang cara mendapatkan ARN, lihat sumber daya [Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource.

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.
S3

Log selector template
Custom

Selector name - optional
Log DeleteObject API calls for a specific bucket
1,000 character limit

Collect events
Log all events, or choose a template to log specific, filtered events to your event data store. You can edit templates later.

Advanced event selectors [Info](#)
Log or exclude events based on the values of advanced event selector fields.

Field	Operator	Value	
eventName	equals	DeleteObject	×
AND			
resources.ARN	starts with	arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket	×
+ Field	+ Condition		

► JSON view

Add data event type

18. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
19. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.
20. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.

Mulai saat ini, penyimpanan data acara menangkap peristiwa yang cocok dengan pemilih acara lanjutannya. Peristiwa yang terjadi sebelum Anda membuat penyimpanan data acara tidak ada di penyimpanan data acara, kecuali Anda memilih untuk menyalin peristiwa jejak yang ada.

Anda sekarang siap untuk menjalankan kueri di toko data acara Anda. Untuk informasi tentang cara melihat dan menjalankan contoh kueri, lihat [Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail](#).

Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#).

Melihat CloudTrail biaya dan penggunaan Anda dengan AWS Cost Explorer


Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat melihat CloudTrail biaya dan penggunaan Anda [AWS Cost Explorer](#). Cost Explorer memberi Anda kemampuan untuk memvisualisasikan, memahami, dan mengelola AWS biaya dan penggunaan Anda dari waktu ke waktu.

Untuk detail tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Untuk melihat CloudTrail biaya dan penggunaan dengan Cost Explorer

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Cost Explorer di <https://console.aws.amazon.com/cost-management/rumah#/custom>.
2. Di bawah Waktu, pilih rentang tanggal yang ingin Anda analisis.
3. Di bawah Kelompokkan menurut, untuk Dimensi, pilih Jenis penggunaan.
4. Di bawah Filter, untuk Layanan, pilih CloudTrail.

Gambar berikut menunjukkan contoh laporan biaya yang difilter CloudTrail dan dikelompokkan berdasarkan jenis Penggunaan.



Tinjau jenis Penggunaan untuk melihat CloudTrail fitur mana yang menghasilkan biaya paling banyak. Setiap jenis Penggunaan dimulai dengan kode di AWS Region mana biaya dikeluarkan.

Tabel berikut menjelaskan jenis CloudTrail penggunaan untuk setiap CloudTrail fitur.

CloudTrail fitur	Jenis penggunaan	Deskripsi
CloudTrail l jalan setapak	<i>region</i> -FreeEventsRecorded	Salinan pertama acara manajemen dikirimkan secara gratis ke file AWS Region.
CloudTrail l jalan setapak	<i>region</i> -PaidEventsRecorded	Biaya untuk salinan tambahan acara manajemen yang dikirimkan ke file AWS Region.
CloudTrail l jalan setapak	<i>region</i> -DataEventsRecorded	Biaya untuk pengiriman peristiwa data ke file AWS Region. Peristiwa data selalu dikenakan biaya.
CloudTrail l jalan setapak	<i>region</i> -NetworkEventsRecorded	Biaya untuk pengiriman acara aktivitas jaringan ke file AWS Region. Acara aktivitas jaringan selalu dikenakan biaya.

CloudTrail fitur	Jenis penggunaan	Deskripsi
CloudTrail Danau	<i>region</i> -Ingestion-Bytes	Biaya untuk memasukkan acara ke dalam penyimpanan data acara CloudTrail Lake menggunakan opsi harga retensi Tujuh tahun. Harga konsumsi didasarkan pada volume data yang dicerna dan sama untuk semua jenis acara.
CloudTrail Danau	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Live-CloudTrail-Logs	Biaya untuk memasukkan peristiwa CloudTrail data, peristiwa aktivitas jaringan, dan acara manajemen ke dalam penyimpanan data acara CloudTrail Lake menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun.

CloudTrail fitur	Jenis penggunaan	Deskripsi
CloudTrail Danau	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-0ther-data-sources	Biaya untuk memasukkan sumber acara lain ke dalam penyimpanan data acara CloudTrail Lake menggunakan opsi harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang. Ini termasuk peristiwa CloudTrail Wawasan, item konfigurasi dari, bukti dari AWS Config AWS Audit Manager, CloudTrail log historis (tidak terkompresi) yang diimpor dari S3, dan peristiwa di luar. AWS

CloudTrail fitur	Jenis penggunaan	Deskripsi
CloudTrail Danau	<i>region</i> -QueryScanned-Bytes	Biaya untuk menjalankan kueri CloudTrail Danau. Saat menjalankan kueri di CloudTrail Lake, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dioptimalkan dan dikompresi yang dipindai.
CloudTrail Wawasan	<i>region</i> -InsightsEvents	Biaya untuk acara CloudTrail Insights. Untuk acara Insights, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah peristiwa manajemen yang dianalisis per jenis Insight. Untuk informasi selengkapnya, lihat Biaya untuk acara Wawasan .

Menggunakan AWS Budgets untuk mengelola biaya

AWS Budgets fitur AWS Manajemen Penagihan dan Biaya, memungkinkan Anda untuk mengatur anggaran khusus yang mengingatkan Anda ketika biaya atau penggunaan Anda melebihi (atau diperkirakan melebihi) jumlah yang dianggarkan Anda.

Membuat anggaran untuk CloudTrail menggunakan AWS Budgets adalah praktik terbaik yang direkomendasikan, dan dapat membantu Anda melacak CloudTrail pengeluaran Anda. Anggaran berbasis biaya membantu meningkatkan kesadaran tentang berapa banyak Anda mungkin ditagih untuk penggunaan Anda. CloudTrail [Peringatan anggaran](#) memberi tahu Anda ketika tagihan Anda mencapai ambang batas yang Anda tentukan. Ketika Anda menerima peringatan anggaran, Anda dapat membuat perubahan sebelum akhir siklus penagihan untuk mengelola biaya Anda.

 Note

Meskipun Anda dapat menerapkan tag ke CloudTrail jejak, saat ini AWS Billing tidak dapat menggunakan tag yang diterapkan ke jalur untuk alokasi biaya. Cost Explorer dapat menunjukkan biaya untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake dan untuk CloudTrail layanan secara keseluruhan.

Untuk memulai dengan AWS Anggaran, buka [AWS Manajemen Penagihan dan Biaya](#), lalu pilih Anggaran di bilah navigasi kiri. Sebaiknya konfigurasi lansiran anggaran saat Anda membuat anggaran untuk melacak CloudTrail pengeluaran. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan AWS Anggaran, lihat [Mengelola biaya Anda dengan AWS Budgets](#) dan [Praktik terbaik untuk AWS Budgets](#).

Membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake

Anda dapat membuat [tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna](#) untuk melacak kueri dan biaya konsumsi untuk penyimpanan data acara Lake Anda CloudTrail. Tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna adalah pasangan nilai kunci yang dapat Anda kaitkan dengan penyimpanan data peristiwa. Setelah Anda mengaktifkan tag alokasi biaya, AWS gunakan tag untuk mengatur biaya sumber daya Anda pada laporan alokasi biaya Anda.

- Untuk membuat tag di konsol, lihat langkah 9 dari [Untuk membuat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara](#) prosedur.
- Untuk membuat tag menggunakan CloudTrail API, lihat [CreateEventDataStore](#) dan [AddTags](#) di Referensi AWS CloudTrail API.
- Untuk membuat tag menggunakan AWS CLI, lihat [create-event-data-store](#) dan tambahkan [tag](#) di AWS CLI Command Reference.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan tag, lihat [Mengaktifkan tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna](#).

Mengelola biaya CloudTrail jejak

Anda dapat mengonfigurasi dan mengelola CloudTrail jejak dengan cara yang menangkap data yang Anda butuhkan sambil tetap hemat biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Konfigurasi jejak

CloudTrail menawarkan fleksibilitas dalam cara Anda mengonfigurasi jejak di akun Anda. Beberapa keputusan yang Anda buat selama proses penyiapan mengharuskan Anda memahami dampaknya terhadap CloudTrail tagihan Anda. Berikut ini adalah contoh bagaimana konfigurasi jejak dapat memengaruhi CloudTrail tagihan Anda.

Penciptaan beberapa jejak

Salinan pertama acara manajemen di setiap wilayah dikirimkan secara gratis. Misalnya, jika akun Anda memiliki 2 jalur wilayah tunggal, jalur masuk, us-east-1 dan jalur lainus-west-2, tidak ada CloudTrail biaya karena hanya ada satu peristiwa pencatatan jejak di setiap Wilayah masing-masing. Namun, jika akun Anda memiliki jejak Multi-wilayah dan jalur Single-region tambahan, jalur Single-region akan dikenakan biaya karena jalur Multi-wilayah sudah mencatat peristiwa di setiap Wilayah.

Jika Anda membuat lebih banyak jalur yang mengirimkan acara manajemen yang sama ke tujuan lain, pengiriman berikutnya akan dikenakan CloudTrail biaya. Anda dapat melakukan ini untuk memungkinkan grup pengguna yang berbeda (seperti pengembang, personel keamanan, dan auditor TI) menerima salinan file log mereka sendiri. Untuk kejadian data, semua pengiriman dikenakan CloudTrail biaya, termasuk yang pertama.

Saat Anda membuat lebih banyak jejak, sangat penting untuk mengetahui log Anda, dan memahami jenis dan volume peristiwa yang dihasilkan oleh sumber daya di akun Anda. Ini membantu Anda mengantisipasi volume peristiwa yang terkait dengan akun, dan merencanakan biaya jejak. Misalnya, menggunakan enkripsi sisi server yang AWS KMS dikelola (SSE-KMS) pada bucket S3 Anda dapat menghasilkan sejumlah besar peristiwa manajemen. AWS KMS CloudTrail Volume peristiwa yang lebih besar di beberapa jalur juga dapat memengaruhi biaya.

Untuk membantu membatasi jumlah peristiwa yang dicatat ke jejak Anda, Anda dapat memfilter AWS KMS atau peristiwa Amazon RDS Data API dengan memilih Kecualikan peristiwa atau Kecualikan AWS KMS peristiwa Amazon RDS Data API di halaman jejak. Buat jejak atau Perbarui. Saat menggunakan pemilih acara dasar, Anda hanya dapat memfilter acara manajemen. Namun, Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk memfilter peristiwa manajemen dan data.

Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data, memberi Anda kemampuan untuk mencatat hanya peristiwa data yang menarik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#).

Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa aktivitas jaringan berdasarkan `eventName`, `resources.type`, `resources.ARN`, `errorCode`, dan `vpcEndpointId` bidang, sehingga Anda dapat mencatat hanya peristiwa data yang menarik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan memperbarui jejak, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#) atau [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#) di panduan ini.

AWS Organizations

Saat Anda menyiapkan jejak Organizations dengan CloudTrail, CloudTrail mereplikasi jejak ke setiap akun anggota dalam organisasi Anda. Jejak baru dibuat selain jalur yang ada di akun anggota. Pastikan bahwa konfigurasi jejak organisasi Anda cocok dengan cara Anda ingin jejak yang dikonfigurasi untuk semua akun dalam organisasi, karena konfigurasi jejak organisasi menyebar ke semua akun.

Karena Organizations membuat jejak di setiap akun anggota, akun anggota individu yang membuat jejak tambahan untuk mengumpulkan acara manajemen yang sama dengan jejak Organizations mengumpulkan salinan acara kedua. Akun dibebankan untuk salinan kedua. Demikian pula, jika akun memiliki jejak Multi-wilayah, dan membuat jejak kedua di satu Wilayah untuk mengumpulkan acara manajemen yang sama dengan jejak Multi-wilayah, jejak di Wilayah tunggal mengirimkan salinan peristiwa kedua. Salinan kedua menimbulkan biaya.

Lihat juga

- [Harga AWS CloudTrail](#)
- [Mengelola biaya Anda dengan AWS Budgets](#)

- [Memulai Cost Explorer](#)
- [Bersiaplah untuk membuat jejak untuk organisasi Anda](#)

Mengelola biaya CloudTrail Danau

AWS CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri dikenakan biaya. Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa dengan cara yang menangkap data yang Anda butuhkan sambil tetap hemat biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang harga CloudTrail, lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Topik

- [Opsi harga toko data acara](#)
- [Memahami biaya CloudTrail Danau](#)
- [Rekomendasi tentang bagaimana Anda dapat mengurangi biaya](#)
- [Lihat juga](#)

Opsi harga toko data acara

Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih opsi harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara.

Tabel berikut menjelaskan opsi harga yang tersedia. Tabel menunjukkan opsi Harga di konsol dan BillingMode nilai yang sesuai untuk API, dan mencantumkan periode retensi default dan maksimum untuk setiap opsi.

Opsi harga (konsol)	BillingMode (API)	Deskripsi
Harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun	EXTENDABLE_RETENTION_PRICING	Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi yang fleksibel hingga 10 tahun. Opsi ini juga disarankan jika penyimpanan data acara Anda mengumpulkan item AWS Config

Opsi harga (konsol)	BillingMode (API)	Deskripsi
		konfigurasi, bukti Audit Manager, dan peristiwa dari luar. AWS Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga konsumsi. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default. Periode retensi default: 366 hari Periode retensi maksimum: 3,653 hari
Harga retensi tujuh tahun	FIXED_RETENTION_PRICING	Direkomendasikan jika mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data peristiwa per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga konsumsi tanpa biaya tambahan. Periode retensi default: 2,557 hari Periode retensi maksimum: 2.557 hari

Memahami biaya CloudTrail Danau

Tabel berikut memberikan informasi tentang bagaimana penyimpanan data acara CloudTrail Lake dan kueri dikenakan biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang harga CloudTrail , lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Jenis biaya	Bagaimana Anda dikenakan biaya
Konsumsi data (data tidak terkompresi)	Untuk CloudTrail Lake, Anda membayar berdasarkan data yang tidak terkompresi yang dicerna. Opsional harga untuk penyimpanan data acara menentukan biaya menelan acara: • Harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun: Menawarkan harga konsumsi berdasarkan jenis acara. • Harga retensi tujuh tahun: Menawarkan harga konsumsi berdasarkan volume data yang dicerna. Penghematan terbesar dicapai ketika volume data yang dicerna setiap bulan melebihi 25 TB. Menyalin acara jejak Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke CloudTrail Lake, CloudTrail buka ritsleting log yang disimpan dalam format gzip (terkompresi). Kemudian CloudTrail salin peristiwa yang terkandung dalam log ke penyimpanan data acara Anda. Ukuran data yang tidak terkompresi bisa lebih besar dari ukuran penyimpanan Amazon S3 yang sebenarnya. Untuk mendapatkan perkiraan umum ukuran data yang tidak terkompresi, kalikan ukuran log di bucket S3 dengan 10.  Note CloudTrail tidak akan menyalin peristiwa jika waktu acaranya lebih lama dari periode retensi yang ditentukan. Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah peristiwa tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara seperti yang ditunjukkan dalam persamaan ini: Periode retensi = <i>oldest-event-in-days</i> + <i>number-days-to-retain</i> Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan

Jenis biaya	Bagaimana Anda dikenakan biaya
	data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.
Retensi data (data yang dioptimalkan dan dikompresi)	CloudTrail Lake mengubah peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC. ORC adalah format penyimpanan kolumnar yang dioptimalkan untuk pengambilan cepat data terkompresi. Periode retensi penyimpanan data peristiwa menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah waktu acara berada dalam periode retensi yang ditentukan. Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika waktu acara mereka lebih dari 90 hari. Untuk penyimpanan data acara menggunakan opsi harga retensi tujuh tahun, penyimpanan disertakan dengan harga konsumsi tanpa biaya tambahan. Untuk penyimpanan data acara menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, penyimpanan disertakan tanpa biaya dengan harga konsumsi untuk 366 hari pertama (periode retensi default). Setelah 366 hari, penyimpanan ditawarkan di pay-as-you-pricing dan dibebankan berdasarkan data yang dioptimalkan dan dikompresi di penyimpanan data acara.
Menjalankan kueri di CloudTrail Lake (data yang dioptimalkan dan dikompresi)	Saat menjalankan kueri di CloudTrail Lake, Anda membayar berdasarkan jumlah data yang dioptimalkan dan dikompresi yang dipindai.

Rekomendasi tentang bagaimana Anda dapat mengurangi biaya

Bagian ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana Anda dapat mengurangi biaya saat bekerja dengan CloudTrail Lake.

Pilih opsi harga berdasarkan jenis acara yang akan dikumpulkan oleh toko data acara Anda dan konsumsi bulanan yang Anda harapkan

Saat membuat penyimpanan data acara, pilih opsi harga berdasarkan jenis acara yang akan dikumpulkan oleh toko data acara Anda dan konsumsi bulanan yang Anda harapkan.

Jika Anda berharap untuk menelan kurang dari 25 TB data acara setiap bulan dan menginginkan periode retensi yang fleksibel hingga 10 tahun, pilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun. Kami juga umumnya merekomendasikan opsi ini untuk penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan item AWS Config konfigurasi, bukti Audit Manager, dan peristiwa dari luar AWS.

Jika Anda berharap untuk menelan lebih dari 25 TB data acara setiap bulan dan membutuhkan periode retensi 7 tahun, pilih opsi harga retensi tujuh tahun.

Evaluasi konsumsi bulanan toko data acara Anda dari waktu ke waktu

Evaluasi konsumsi bulanan historis penyimpanan data acara Anda untuk melihat apakah ada opsi harga yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

Jika Anda memiliki penyimpanan data acara yang ada yang menggunakan opsi penetapan harga retensi tujuh tahun dan Anda mengonsumsi data kurang dari 25 TB setiap bulan, pertimbangkan untuk memperbarui penyimpanan data acara untuk menggunakan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun. Untuk penyimpanan data peristiwa menggunakan opsi penetapan harga retensi tujuh tahun, Anda dapat mengubah opsi harga menggunakan [CloudTrail konsol AWS CLI](#), atau [UpdateEventDataStore](#) operasi API.

Jika Anda memiliki penyimpanan data acara yang ada yang menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun dan Anda menelan lebih dari 25 TB data acara setiap bulan, pertimbangkan apakah harga retensi tujuh tahun akan lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk menggunakan opsi harga baru, [hentikan konsumsi](#) pada penyimpanan data acara Anda dan buat penyimpanan data acara baru dengan opsi harga retensi tujuh tahun.

Gunakan penyeleksi acara lanjutan untuk menyaring acara yang tidak menarik

Saat mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa untuk acara CloudTrail manajemen, peristiwa data, atau peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memfilter peristiwa yang tidak menarik dengan menggunakan pemilih acara lanjutan.

Anda dapat memfilter peristiwa manajemen pada bidang pemilih acara lanjutan berikut: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `readOnlySessionCredentialFromConsole`, dan `userIdentity.arn`.

Anda dapat memfilter peristiwa data pada bidang pemilih acara lanjutan berikut: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnlySessionCredentialFromConsole`, dan `userIdentity.arn`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#).

Anda dapat memfilter peristiwa aktivitas jaringan pada bidang pemilih peristiwa lanjutan berikut: `eventName`, `errorCode`, dan `vpcEndpointId`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Pilih rentang waktu yang lebih sempit saat menyalin peristiwa jejak

Saat menyalin peristiwa jejak ke CloudTrail Dana, tentukan waktu acara mulai yang lebih sempit dan waktu acara akhir untuk mengurangi jumlah data yang tertelan.

Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke CloudTrail Dana untuk analisis historis dan tidak ingin menelan peristiwa masa depan, batalkan pilihan untuk menelan peristiwa sehingga Anda tidak dikenakan biaya untuk menelan peristiwa tambahan apa pun.

Memformat kueri untuk menggunakan awal dan akhir **eventTime**

Ketika Anda menjalankan kueri di Lake, Anda membayar berdasarkan jumlah data yang dipindai. Anda dapat membatasi biaya dengan menentukan awal dan akhir `eventTime` untuk kueri.

Lihat juga

- [Harga AWS CloudTrail](#)
- [CloudWatch Metrik yang didukung](#)
- [Mengelola biaya Anda dengan AWS Budgets](#)
- [Memulai dengan Cost Explorer](#)

Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara

CloudTrail diaktifkan secara default untuk AWS akun Anda dan Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail acara. Riwayat acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir peristiwa manajemen dalam file. AWS Region Peristiwa ini menangkap aktivitas yang dilakukan melalui Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface, AWS SDKs dan APIs. Sejarah peristiwa mencatat peristiwa di AWS Region mana peristiwa itu terjadi. Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat acara.

Anda dapat mencari peristiwa yang terkait dengan pembuatan, modifikasi, atau penghapusan sumber daya (seperti pengguna IAM atau EC2 instans Amazon) di basis menurut Wilayah Anda Akun AWS di CloudTrail konsol dengan melihat halaman Riwayat peristiwa. Anda juga dapat mencari peristiwa ini dengan menjalankan [aws cloudtrail lookup-events](#) perintah atau dengan menggunakan [LookupEvents](#) API.

Anda dapat menggunakan halaman Riwayat peristiwa di CloudTrail konsol untuk melihat, mencari, mengunduh, mengarsipkan, menganalisis, dan menanggapi aktivitas akun di seluruh AWS infrastruktur Anda. Anda dapat [menyesuaikan tampilan](#) halaman Riwayat acara di konsol dengan memilih berapa banyak acara yang akan ditampilkan di setiap halaman dan kolom mana yang akan ditampilkan atau disembunyikan. Anda juga dapat membandingkan detail peristiwa dalam sejarah acara side-by-side. Anda dapat secara terprogram [mencari acara](#) dengan menggunakan atau AWS SDKs AWS Command Line Interface.

Note

Seiring waktu, Layanan AWS mungkin menambahkan acara tambahan. CloudTrail mencatat peristiwa ini dalam riwayat peristiwa, tetapi catatan aktivitas 90 hari penuh yang mencakup acara tambahan tidak akan tersedia hingga 90 hari setelah acara tersebut ditambahkan. Riwayat acara terpisah dari jejak atau penyimpanan data acara yang Anda buat untuk akun Anda. Perubahan yang Anda buat pada penyimpanan atau jejak data acara Anda tidak memengaruhi riwayat acara.

Bagian berikut menjelaskan cara mencari peristiwa manajemen terbaru dengan menggunakan CloudTrail konsol dan AWS CLI, dan menjelaskan cara mengunduh file acara. Untuk informasi tentang penggunaan LookupEvents API untuk mengambil informasi dari CloudTrail peristiwa, lihat [LookupEvents](#) di Referensi AWS CloudTrail API.

Topik

- [Keterbatasan sejarah acara](#)
- [Melihat acara manajemen terbaru dengan konsol](#)
- [Melihat acara manajemen terbaru dengan AWS CLI](#)

Keterbatasan sejarah acara

Batasan berikut berlaku untuk riwayat acara.

- Halaman Riwayat peristiwa di CloudTrail konsol hanya menampilkan peristiwa manajemen. Ini tidak menampilkan peristiwa data, peristiwa Wawasan, atau peristiwa aktivitas jaringan.
- Riwayat acara terbatas pada 90 hari terakhir peristiwa. Untuk catatan acara yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, buat [penyimpanan data acara](#) atau [jejak](#).
- Saat mengunduh acara dari halaman Riwayat acara di CloudTrail konsol, Anda dapat mengunduh hingga 200.000 acara dalam satu file. Jika Anda mencapai batas acara 200.000, CloudTrail konsol akan memberikan opsi untuk mengunduh file tambahan.
- Riwayat acara tidak menyediakan agregasi acara tingkat organisasi. Untuk merekam peristiwa di seluruh organisasi Anda, buat penyimpanan atau jejak data acara organisasi.
- Pencarian riwayat peristiwa terbatas pada satu Akun AWS, hanya menampilkan peristiwa dari satu AWS Region, dan tidak dapat menanyakan beberapa atribut. Anda hanya dapat menerapkan satu filter atribut dan filter rentang waktu.

Anda dapat membuat penyimpanan data acara CloudTrail Lake untuk kueri di beberapa atribut dan Wilayah AWS. Anda juga dapat melakukan kueri di beberapa Akun AWS dalam suatu AWS Organizations organisasi. Di CloudTrail Lake, Anda dapat menanyakan beberapa jenis peristiwa, termasuk peristiwa manajemen, peristiwa data, peristiwa Wawasan, item AWS Config konfigurasi, bukti Audit Manager, dan AWS non-peristiwa. CloudTrail Kueri danau menawarkan tampilan acara yang lebih dalam dan lebih dapat disesuaikan daripada pencarian kunci dan nilai sederhana di halaman riwayat Acara, atau dengan menjalankan `LookupEvents` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) dan [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

- Anda tidak dapat mengecualikan AWS KMS atau peristiwa Amazon RDS Data API dari riwayat peristiwa; pengaturan yang Anda terapkan ke penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak berlaku untuk riwayat peristiwa.

Melihat acara manajemen terbaru dengan konsol

Anda dapat menggunakan halaman Riwayat acara di CloudTrail konsol untuk melihat 90 hari terakhir acara manajemen dalam file AWS Region. Anda juga dapat mengunduh file dengan informasi tersebut, atau subset informasi berdasarkan filter dan rentang waktu yang Anda pilih. Anda dapat menyesuaikan tampilan riwayat Acara dengan memilih berapa banyak acara yang akan ditampilkan di setiap halaman dan memilih kolom mana yang akan ditampilkan di konsol. Anda juga dapat mencari dan memfilter peristiwa berdasarkan jenis sumber daya yang tersedia untuk layanan tertentu. Anda dapat memilih hingga lima acara dalam riwayat Acara dan membandingkan detailnya side-by-side.

Riwayat peristiwa tidak menampilkan peristiwa data. Untuk melihat peristiwa data, buat [penyimpanan data acara](#) atau [jejak](#).

Setelah 90 hari, peristiwa tidak lagi ditampilkan dalam sejarah peristiwa. Anda tidak dapat menghapus peristiwa secara manual dari riwayat acara.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara CloudTrail mencatat peristiwa untuk layanan tertentu dengan berkonsultasi dengan dokumentasi untuk layanan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS topik layanan untuk CloudTrail](#).

Note

Untuk catatan aktivitas dan acara yang sedang berlangsung selama 90 hari, buat [penyimpanan data acara](#) atau [jejak](#).

Untuk melihat riwayat Acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Riwayat peristiwa. Anda melihat daftar acara yang difilter, dengan acara terbaru ditampilkan terlebih dahulu. Filter default untuk acara adalah Read only, disetel ke false. Anda dapat menghapus filter itu dengan memilih X di sebelah kanan filter.
3. Anda dapat memfilter peristiwa pada satu atribut, yang dapat Anda pilih dari daftar drop-down. Untuk memfilter atribut, pilih atribut dari daftar drop-down dan masukkan nilai penuh untuk atribut tersebut. Misalnya, untuk melihat semua peristiwa login konsol, pilih Filter nama acara, dan

tentukan ConsoleLogin. Atau, untuk melihat peristiwa manajemen S3 terbaru, pilih filter sumber acara, dan tentukan `s3.amazonaws.com`.

4. Untuk melihat acara manajemen tertentu, pilih nama acara. Pada halaman detail acara, Anda dapat melihat detail tentang acara, melihat sumber daya yang direferensikan, dan melihat catatan acara.
5. Untuk membandingkan peristiwa, pilih hingga lima peristiwa dengan mengisi kotak centang di margin kiri tabel Riwayat acara. Anda dapat melihat detail untuk acara yang dipilih side-by-side di tabel Bandingkan detail acara.
6. Anda dapat menyimpan riwayat acara dengan mengunduhnya sebagai file dalam format CSV atau JSON. Mengunduh riwayat acara Anda dapat memakan waktu beberapa menit.

Daftar Isi

- [Menavigasi antar halaman](#)
- [Menyesuaikan tampilan](#)
- [Acara penyaringan CloudTrail](#)
- [Melihat detail untuk suatu acara](#)
- [Mengunduh acara](#)
- [Melihat sumber daya yang direferensikan dengan AWS Config](#)

Menavigasi antar halaman

Anda dapat menavigasi antar halaman dalam riwayat Acara dengan memilih halaman yang ingin Anda lihat. Anda juga dapat melihat halaman berikutnya dan sebelumnya dalam riwayat Acara.

Pilih < untuk melihat halaman sebelumnya dari riwayat Acara.

Pilih > untuk melihat halaman berikutnya dari riwayat Acara.

Menyesuaikan tampilan

Anda dapat menyesuaikan tampilan Riwayat acara di CloudTrail konsol dengan memilih dari preferensi berikut.

- Ukuran halaman - Pilih apakah Anda ingin menampilkan 10, 25, atau 50 acara di setiap halaman.

- Bungkus garis - Bungkus teks sehingga Anda dapat melihat semua teks untuk setiap acara.
- Baris bergaris - Bayangkan setiap baris lainnya di tabel.
- Tampilan waktu acara - Pilih apakah akan menampilkan waktu acara di UTC atau zona waktu lokal.
- Pilih kolom yang terlihat - Pilih kolom mana yang akan ditampilkan. Secara default, kolom berikut ditampilkan:
 - Nama acara
 - Waktu acara
 - Nama pengguna
 - Sumber acara
 - Tipe sumber daya
 - Nama sumber daya

 Note

Anda tidak dapat mengubah urutan kolom, atau menghapus peristiwa secara manual dari riwayat Acara.

Untuk menyesuaikan tampilan

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pada panel navigasi, pilih Riwayat peristiwa.
3. Pilih ikon roda gigi.
4. Untuk ukuran Halaman, pilih jumlah acara yang akan ditampilkan di halaman.
5. Pilih Bungkus baris untuk melihat semua teks untuk setiap acara.
6. Pilih baris bergaris untuk menaungi setiap baris lainnya di tabel.
7. Untuk tampilan waktu Acara, pilih apakah akan menampilkan waktu acara di UTC atau zona waktu setempat. Secara default, UTC dipilih.
8. Di Pilih kolom yang terlihat, pilih kolom yang ingin Anda tampilkan. Matikan kolom yang tidak ingin ditampilkan.
9. Setelah selesai melakukan perubahan, pilih Konfirmasi.

Acara penyaringan CloudTrail

Tampilan default peristiwa dalam riwayat Acara menggunakan filter atribut untuk mengecualikan peristiwa hanya-baca dari daftar peristiwa yang ditampilkan. Filter atribut ini bernama Read-only, dan disetel ke false. Anda dapat menghapus filter ini untuk menampilkan acara baca dan tulis. Untuk hanya melihat peristiwa Baca, Anda dapat mengubah nilai filter menjadi true. Anda juga dapat memfilter peristiwa berdasarkan atribut lain. Anda juga dapat memfilter berdasarkan rentang waktu.

Note

Anda hanya dapat menerapkan satu filter atribut dan filter rentang waktu. Anda tidak dapat menerapkan beberapa filter atribut.

AWS kunci akses

ID kunci AWS akses yang digunakan untuk menandatangani permintaan. Jika permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara, ini adalah ID kunci akses dari kredensial sementara.

ID peristiwa

CloudTrail ID acara. Setiap acara memiliki ID unik.

Nama peristiwa

Nama peristiwa. Misalnya, Anda dapat memfilter pada peristiwa IAM, seperti `CreatePolicy`, atau peristiwa Amazon EC2, seperti `RunInstances`.

Sumber peristiwa

AWS Layanan tempat permintaan dibuat, seperti `iam.amazonaws.com` atau `s3.amazonaws.com`. Anda dapat menggulir daftar sumber acara setelah Anda memilih filter sumber acara.

Baca saja

Jenis acara yang dibaca. Acara dikategorikan sebagai acara baca atau acara tulis. Jika disetel ke false, acara baca tidak termasuk dalam daftar acara yang ditampilkan. Secara default, filter atribut ini diterapkan dan nilainya disetel ke false.

Nama sumber daya

Nama atau ID sumber daya yang direferensikan oleh acara. Misalnya, nama sumber daya mungkin "auto-scaling-test-group" untuk grup Auto Scaling atau "i-12345678910" untuk instans EC2.

Tipe sumber daya

Jenis sumber daya yang direferensikan oleh acara tersebut. Misalnya, jenis sumber daya dapat Instance untuk EC2 atau DBInstance untuk RDS. Jenis sumber daya bervariasi untuk setiap AWS layanan.

Rentang waktu

Rentang waktu di mana Anda ingin memfilter acara. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut. Anda dapat memfilter acara selama 90 hari terakhir.

Nama pengguna

Identitas yang dirujuk oleh acara tersebut. Misalnya, ini bisa berupa pengguna, nama peran, atau peran layanan.

Jika tidak ada peristiwa yang dicatat untuk atribut atau waktu yang Anda pilih, daftar hasil kosong. Anda hanya dapat menerapkan satu filter atribut selain rentang waktu. Jika Anda memilih filter atribut yang berbeda, rentang waktu yang ditentukan akan dipertahankan.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara memfilter berdasarkan atribut.

Untuk memfilter berdasarkan atribut

1. Untuk memfilter hasil berdasarkan atribut, pilih atribut dari daftar drop-down atribut Pencarian, lalu ketik atau pilih nilai untuk atribut di kotak teks.
2. Untuk menghapus filter atribut, pilih X di sebelah kanan kotak filter atribut.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara memfilter berdasarkan tanggal dan waktu mulai dan berakhir.

Untuk memfilter berdasarkan tanggal dan waktu mulai dan berakhir

1. Untuk mempersempit rentang waktu acara yang ingin Anda lihat, pilih rentang waktu di bilah rentang waktu. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut.

Pilih Rentang relatif untuk memilih dari nilai preset atau memilih rentang kustom. Nilai preset adalah 30 menit, 1 jam, 12 jam, atau 1 hari. Untuk menentukan rentang waktu kustom, pilih Kustom.

Pilih Rentang absolut untuk menentukan waktu mulai dan akhir tertentu. Anda juga dapat memilih antara zona waktu lokal atau UTC.

2. Untuk menghapus filter rentang waktu, pilih Hapus dan tutup di bilah rentang waktu.

Melihat detail untuk suatu acara

1. Pilih acara dalam daftar hasil untuk menampilkan detailnya.
2. Sumber daya yang direferensikan dalam acara ditampilkan di tabel referensi Sumber daya pada halaman detail acara.
3. Beberapa sumber daya yang direferensikan memiliki tautan. Pilih tautan untuk membuka konsol untuk sumber daya itu.
4. Gulir ke catatan acara di halaman detail untuk melihat catatan peristiwa JSON, juga disebut payload acara.
5. Pilih Riwayat acara di halaman breadcrumb untuk menutup halaman detail acara dan kembali ke Riwayat acara.

Mengunduh acara

Anda dapat mengunduh riwayat peristiwa yang direkam sebagai file dalam format CSV atau JSON. Anda dapat mengunduh hingga 200.000 acara dalam satu file. Jika Anda mencapai batas acara 200.000, CloudTrail konsol akan memberikan opsi untuk mengunduh file tambahan. Gunakan filter dan rentang waktu untuk mengurangi ukuran file yang Anda unduh.

Note

CloudTrail file riwayat peristiwa adalah file data yang berisi informasi (seperti nama sumber daya) yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna individu. Beberapa data berpotensi ditafsirkan sebagai perintah dalam program yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data ini (injeksi CSV). Misalnya, ketika CloudTrail peristiwa diekspor ke CSV dan diimpor ke program spreadsheet, program tersebut mungkin memperingatkan Anda tentang masalah keamanan.

Anda harus memilih untuk menonaktifkan konten ini untuk menjaga keamanan sistem Anda. Selalu nonaktifkan tautan atau makro dari file riwayat acara yang diunduh.

1. Tambahkan filter dan rentang waktu untuk acara dalam riwayat Acara yang ingin Anda unduh. Misalnya, Anda dapat menentukan nama acara `StartInstances`, dan menentukan rentang waktu untuk tiga hari terakhir aktivitas.
2. Pilih Unduh acara, lalu pilih Unduh sebagai CSV atau Unduh sebagai JSON. Pengunduhan segera dimulai.

 Note

Unduhan Anda mungkin membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk hasil yang lebih cepat, sebelum Anda memulai proses pengunduhan, gunakan filter yang lebih spesifik atau rentang waktu yang lebih pendek untuk mempersempit hasil. Anda dapat membatalkan unduhan. Jika Anda membatalkan unduhan, unduhan sebagian termasuk hanya beberapa data peristiwa mungkin ada di komputer lokal Anda. Untuk mengunduh riwayat acara lengkap, mulai ulang unduhan.

3. Setelah unduhan Anda selesai, buka file untuk melihat peristiwa yang Anda tentukan.
4. Untuk membatalkan unduhan, pilih Batalkan, lalu konfirmasi dengan memilih Batalkan unduhan. Jika Anda perlu memulai ulang unduhan, tunggu hingga unduhan sebelumnya selesai dibatalkan.

Melihat sumber daya yang direferensikan dengan AWS Config

AWS Config mencatat detail konfigurasi, hubungan, dan perubahan pada AWS sumber daya Anda.

Pada panel Resources direferensikan, pilih kolom timeline AWS Config sumber daya untuk melihat sumber daya di konsol.



AWS Config

Jika



ikon berwarna abu-abu, AWS Config tidak dihidupkan, atau tidak merekam jenis sumber daya.

Pilih ikon untuk pergi ke AWS Config konsol untuk mengaktifkan layanan atau mulai merekam jenis sumber daya itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur AWS Config Menggunakan Konsol](#) di Panduan AWS Config Pengembang.

Jika Tautan tidak tersedia muncul di kolom, sumber daya tidak dapat dilihat karena salah satu alasan berikut:

- AWS Config tidak mendukung jenis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sumber Daya yang Didukung, Item Konfigurasi, dan Hubungan](#) di Panduan AWS Config Pengembang.
- AWS Config baru-baru ini menambahkan dukungan untuk jenis sumber daya, tetapi belum tersedia dari CloudTrail konsol. Anda dapat mencari sumber daya di AWS Config konsol untuk melihat garis waktu sumber daya.
- Sumber daya dimiliki oleh orang lain Akun AWS.
- Sumber daya dimiliki oleh yang lain Layanan AWS, seperti kebijakan IAM yang dikelola.
- Sumber daya dibuat dan kemudian dihapus segera.
- Sumber daya baru-baru ini dibuat atau diperbarui.

Untuk memberi pengguna izin hanya-baca untuk melihat sumber daya di AWS Config konsol, lihat [Memberikan izin untuk melihat AWS Config informasi di konsol CloudTrail](#)

Untuk informasi selengkapnya AWS Config, lihat [Panduan AWS Config Pengembang](#).

Melihat acara manajemen terbaru dengan AWS CLI

Anda dapat mencari acara CloudTrail manajemen selama 90 hari terakhir untuk saat ini AWS Region menggunakan `aws cloudtrail lookup-events` perintah. `aws cloudtrail lookup-events` Perintah menunjukkan peristiwa di AWS Region mana mereka terjadi.

Lookup mendukung atribut berikut untuk acara manajemen:

- AWS kunci akses
- ID peristiwa
- Nama peristiwa
- Sumber peristiwa
- Baca saja

- Nama sumber daya
- Tipe sumber daya
- Nama pengguna

Semua atribut adalah opsional.

[lookup-events](#) Perintah ini mencakup opsi berikut:

- `--max-items<integer>`— Jumlah total item yang akan dikembalikan dalam output perintah. Jika jumlah total item yang tersedia lebih dari nilai yang ditentukan, a NextToken disediakan dalam output perintah. Untuk melanjutkan pagination, berikan NextToken nilai dalam argumen starting-token dari perintah sub-sequent. Jangan gunakan elemen NextToken respons langsung di luar AWS CLI.
- `--start-time<timestamp>`- Menentukan bahwa hanya peristiwa yang terjadi setelah atau pada waktu yang ditentukan dikembalikan. Jika waktu mulai yang ditentukan adalah setelah waktu akhir yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.
- `--lookup-attributes<integer>`— Berisi daftar atribut pencarian. Saat ini daftar hanya dapat berisi satu item.
- `--generate-cli-skeleton<string>`— Mencetak kerangka JSON ke output standar tanpa mengirim permintaan API. Jika diberikan tanpa nilai atau input nilai, mencetak input sampel JSON yang dapat digunakan sebagai argumen untuk `--cli-input-json`. Demikian pula, jika diberikan `yml-input` itu akan mencetak input sampel YAMAL yang dapat digunakan dengan `--cli-input-yaml` Jika dilengkapi dengan output nilai, itu memvalidasi input perintah dan mengembalikan sampel output JSON untuk perintah itu. Kerangka JSON yang dihasilkan tidak stabil antara versi AWS CLI dan tidak ada jaminan kompatibilitas mundur dalam kerangka JSON yang dihasilkan.
- `--cli-input-json<string>`— Membaca argumen dari string JSON yang disediakan. String JSON mengikuti format yang disediakan oleh `--generate-cli-skeleton` parameter. Jika argumen lain disediakan pada baris perintah, nilai-nilai tersebut akan menggantikan nilai yang disediakan JSON. Tidak mungkin untuk meneruskan nilai biner arbitrer menggunakan nilai yang disediakan JSON karena string akan diambil secara harfiah. Ini mungkin tidak ditentukan bersama dengan `--cli-input-yaml` parameter.

Untuk informasi umum tentang penggunaan Antarmuka Baris AWS Perintah, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Mendapatkan bantuan baris perintah](#)
- [Mencari acara](#)
- [Menentukan jumlah acara untuk kembali](#)
- [Mencari acara berdasarkan rentang waktu](#)
- [Mencari acara berdasarkan atribut](#)
 - [Contoh pencarian atribut](#)
- [Menentukan halaman hasil berikutnya](#)
- [Mendapatkan masukan JSON dari sebuah file](#)
- [Bidang keluaran pencarian](#)

Prasyarat

- Untuk menjalankan AWS CLI perintah, Anda harus menginstal AWS CLI. Untuk informasi, lihat [Memulai dengan AWS CLI](#).
- Pastikan AWS CLI versi Anda lebih besar dari 1.6.6. Untuk memverifikasi versi CLI, jalankan `aws --version` pada baris perintah.
- Untuk mengatur akun, AWS Region, dan format output default untuk AWS CLI sesi, gunakan `aws configure` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi Antarmuka Baris AWS Perintah](#).

Note

CloudTrail AWS CLI Perintahnya peka huruf besar/kecil.

Mendapatkan bantuan baris perintah

Untuk melihat bantuan baris perintah `lookup-events`, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Mencari acara

Important

Tingkat permintaan pencarian dibatasi hingga dua per detik, per akun, per Wilayah. Jika batas ini terlampaui, kesalahan pelambatan terjadi.

Untuk melihat sepuluh peristiwa terbaru, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
```

Peristiwa yang dikembalikan terlihat mirip dengan contoh fiktif berikut, yang telah diformat agar mudah dibaca:

```
{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
"Events": [
  {
    "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",
    "Username": "root",
    "EventTime": 1424476529.0,
    "CloudTrailEvent": "{
      \"eventVersion\": \"1.02\",
      \"userIdentity\": {
        \"type\": \"Root\",
        \"principalId\": \"111122223333\",
        \"arn\": \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
        \"accountId\": \"111122223333\",
        \"eventTime\": \"2015-02-20T23:55:29Z\",
        \"eventSource\": \"signin.amazonaws.com\",
        \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
        \"awsRegion\": \"us-east-2\",
        \"sourceIPAddress\": \"203.0.113.4\",
        \"userAgent\": \"Mozilla/5.0\",
        \"requestParameters\": null,
        \"responseElements\": {\"ConsoleLogin\": \"Success\"},
        \"additionalEventData\": {
          \"MobileVersion\": \"No\",
          \"LoginTo\": \"https://console.aws.amazon.com/console/home\",
          \"MFAUsed\": \"No\"},
      }
```

```
        \"eventID\": \"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\",
        \"eventType\": \"AwsApiCall\",
        \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}],
    \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
    \"resources\": []
  }
]
```

Untuk penjelasan tentang bidang terkait pencarian di output, lihat bagian [Bidang keluaran pencarian](#) nanti dalam dokumen ini. Untuk penjelasan tentang bidang dalam CloudTrail acara tersebut, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Menentukan jumlah acara untuk kembali

Untuk menentukan jumlah acara yang akan dikembalikan, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>
```

Nilai yang mungkin adalah 1 hingga 50. Contoh berikut mengembalikan satu peristiwa.

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 1
```

Mencari acara berdasarkan rentang waktu

Acara dari 90 hari terakhir tersedia untuk pencarian. Untuk menentukan rentang waktu, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` menentukan, dalam UTC, bahwa hanya peristiwa yang terjadi setelah atau pada waktu yang ditentukan dikembalikan. Jika waktu mulai yang ditentukan adalah setelah waktu akhir yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

`--end-time <timestamp>` menentukan, dalam UTC, bahwa hanya peristiwa yang terjadi sebelum atau pada waktu yang ditentukan dikembalikan. Jika waktu akhir yang ditentukan sebelum waktu mulai yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

Waktu mulai default adalah tanggal paling awal bahwa data tersedia dalam 90 hari terakhir. Waktu akhir default adalah waktu peristiwa yang terjadi paling dekat dengan waktu saat ini.

Semua stempel waktu ditampilkan di UTC.

Mencari acara berdasarkan atribut

Untuk memfilter berdasarkan atribut, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Anda dapat menentukan hanya satu key/value pasangan atribut untuk setiap lookup-events perintah. Berikut ini adalah nilai yang valid untuk AttributeKey. Nama nilai peka huruf besar/kecil.

- AccessKeyId
- EventId
- EventName
- EventSource
- ReadOnly
- ResourceName
- ResourceType
- Username

Panjang maksimum untuk AttributeValue adalah 2000 karakter. Karakter berikut (_ , ' , \ , \n) dihitung sebagai dua karakter menuju batas 2000 karakter.

Contoh pencarian atribut

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai AccessKeyId adalah AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

Contoh perintah berikut mengembalikan acara untuk yang ditentukan CloudTrailEventId.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai EventName adalah RunInstances.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
```

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai EventSource adalah iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

Contoh perintah berikut mengembalikan acara tulis. Ini tidak termasuk acara baca seperti GetBucketLocation dan DescribeStream.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false
```

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai ResourceName adalah CloudTrail_CloudWatchLogs_Role.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role
```

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai ResourceType adalah AWS::S3::Bucket.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket
```

Contoh perintah berikut mengembalikan peristiwa di mana nilai Username adalah root.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Menentukan halaman hasil berikutnya

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya dari lookup-events perintah, ketik perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>
```

dimana nilai untuk *<token>* diambil dari bidang pertama dari output dari perintah sebelumnya.

Saat Anda menggunakan `--next-token` perintah, Anda harus menggunakan parameter yang sama seperti pada perintah sebelumnya. Misalnya, Anda menjalankan perintah berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya, perintah Anda berikutnya akan terlihat seperti ini:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root --next-token=kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bKp9YAlju3oXd12juy3CIZ
```

Mendapatkan masukan JSON dari sebuah file

AWS CLI Untuk beberapa AWS layanan memiliki dua parameter, `--generate-cli-skeleton` dan `--cli-input-json`, yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan template JSON yang dapat Anda modifikasi dan gunakan sebagai input ke `--cli-input-json` parameter. Bagian ini menjelaskan cara menggunakan parameter ini dengan `aws cloudtrail lookup-events`. Untuk informasi lebih umum, lihat [AWS CLI kerangka dan file input](#).

Untuk mencari CloudTrail acara dengan mendapatkan input JSON dari file

1. Buat template input untuk digunakan `lookup-events` dengan mengarahkan `--generate-cli-skeleton` output ke file, seperti pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt
```

File template yang dihasilkan (dalam hal ini, `LookupEvents.txt`) terlihat seperti ini:

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
```

```
"EndTime": null,  
"MaxResults": 0,  
"NextToken": ""  
}
```

- Gunakan editor teks untuk memodifikasi JSON sesuai kebutuhan. Masukan JSON harus berisi hanya nilai-nilai yang ditentukan.

 Important

Semua nilai kosong atau nol harus dihapus dari template sebelum Anda dapat menggunakannya.

Contoh berikut menentukan rentang waktu dan jumlah maksimum hasil untuk kembali.

```
{  
  "StartTime": "2023-11-01",  
  "EndTime": "2023-12-12",  
  "MaxResults": 10  
}
```

- Untuk menggunakan file yang diedit sebagai input, gunakan sintaks `--cli-input-json file://<filename>`, seperti pada contoh berikut:

```
aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
```

 Note

Anda dapat menggunakan argumen lain pada baris perintah yang sama dengan `--cli-input-json`.

Bidang keluaran pencarian

Peristiwa

Daftar peristiwa pencarian berdasarkan atribut lookup dan rentang waktu yang ditentukan. Daftar acara diurutkan berdasarkan waktu, dengan acara terbaru terdaftar terlebih dahulu. Setiap

entri berisi informasi tentang permintaan pencarian dan menyertakan representasi string dari CloudTrail peristiwa yang diambil.

Entri berikut menjelaskan bidang di setiap acara pencarian.

CloudTrailEvent

Sebuah string JSON yang berisi representasi objek dari acara dikembalikan. Untuk informasi tentang masing-masing elemen yang dikembalikan, lihat [Rekam Isi Tubuh](#).

EventId

String yang berisi GUID acara dikembalikan.

EventName

Sebuah string yang berisi nama acara dikembalikan.

EventSource

AWS Layanan yang diminta untuk dibuat.

EventTime

Tanggal dan waktu, dalam format waktu UNIX, acara.

Sumber Daya

Daftar sumber daya yang direferensikan oleh acara yang dikembalikan. Setiap entri sumber daya menentukan jenis sumber daya dan nama sumber daya.

ResourceName

String yang berisi nama sumber daya yang direferensikan oleh acara tersebut.

ResourceType

String yang berisi jenis sumber daya yang direferensikan oleh acara tersebut. Ketika jenis sumber daya tidak dapat ditentukan, null dikembalikan.

Nama Pengguna

String yang berisi nama pengguna akun untuk acara yang dikembalikan.

NextToken

Sebuah string untuk mendapatkan halaman berikutnya dari hasil dari `lookup-events` perintah sebelumnya. Untuk menggunakan token, parameternya harus sama dengan yang ada di

perintah asli. Jika tidak ada `NextToken` entri yang muncul di output, tidak ada lagi hasil untuk dikembalikan.

Bekerja dengan CloudTrail Wawasan

AWS CloudTrail Wawasan membantu AWS pengguna mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API dengan terus menganalisis peristiwa CloudTrail manajemen dan data. CloudTrail Wawasan menganalisis manajemen dan peristiwa data Anda sebelumnya untuk menetapkan pola normal tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API, juga disebut baseline. CloudTrail kemudian menghasilkan peristiwa Insights saat tingkat panggilan API saat ini atau tingkat kesalahan menyimpang dari baseline.

Anda dapat mengumpulkan dua jenis Wawasan, masing-masing untuk manajemen dan peristiwa data.

Acara manajemen Wawasan

- **Tingkat panggilan API** — Pengukuran panggilan API manajemen khusus tulis yang terjadi per menit terhadap volume panggilan API dasar. Untuk mencatat peristiwa Insights pada rasio panggilan API untuk peristiwa manajemen, penyimpanan data jejak atau peristiwa harus mengaktifkan Insights dan peristiwa `write` manajemen log.
- **Tingkat kesalahan API** — Pengukuran panggilan API manajemen yang menghasilkan kode kesalahan. Kesalahan ditampilkan jika panggilan API tidak berhasil. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, penyimpanan data jejak atau peristiwa harus mengaktifkan Wawasan dan peristiwa log `read` atau `write` manajemen, atau keduanya `read` dan peristiwa `write` manajemen.

Peristiwa data Wawasan

- **Tingkat panggilan API** — Pengukuran panggilan API data yang terjadi per menit terhadap volume panggilan API dasar. Untuk mencatat peristiwa Insights pada rasio panggilan API, jejak harus mengaktifkan Insights dan peristiwa data log.
- **Tingkat kesalahan API** — Pengukuran panggilan API data yang menghasilkan kode kesalahan. Kesalahan ditampilkan jika panggilan API tidak berhasil. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, jejak harus mengaktifkan Insights dan log `read` atau peristiwa `write` data, atau keduanya `read` dan peristiwa `write` data.

 Note

Wawasan peristiwa tentang peristiwa data hanya didukung di jalur dan bukan pada penyimpanan data acara.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen dan data yang terjadi di setiap Wilayah dan menghasilkan peristiwa Wawasan ketika aktivitas yang tidak biasa terdeteksi yang menyimpang dari baseline. Peristiwa CloudTrail Wawasan dihasilkan di Wilayah yang sama dengan manajemen pendukungnya atau peristiwa data yang dihasilkan.

Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan acara manajemen untuk penyimpanan data jejak dan acara, serta Wawasan peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Topik

- [Biaya untuk acara Wawasan](#)
- [Penyampaian acara Wawasan](#)
- [Mencatat peristiwa Wawasan dengan konsol CloudTrail](#)
- [Acara Logging Insights dengan AWS CLI](#)
- [Melihat acara Wawasan untuk jalur](#)
- [Melihat peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara](#)

Biaya untuk acara Wawasan

 Note

Wawasan peristiwa tentang peristiwa data hanya didukung di jalur.

Saat Anda mengaktifkan peristiwa Insights pada penyimpanan data jejak atau peristiwa yang ada, CloudTrail analisis 28 hari terakhir manajemen dan peristiwa peristiwa yang dikumpulkan oleh penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk menetapkan dasar aktivitas normal. Setelah baseline awal dibuat, baseline dihitung ulang setiap hari pada 28 hari terakhir data. Tidak ada CloudTrail biaya untuk analisis dasar.

Setelah analisis dasar, Anda dikenakan CloudTrail biaya untuk manajemen masa depan dan peristiwa data yang dianalisis oleh CloudTrail Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah peristiwa manajemen dan data yang dianalisis untuk jenis Wawasan yang diaktifkan.

Jika Anda memilih untuk mencatat tingkat panggilan API dan jenis Insights tingkat kesalahan API untuk peristiwa manajemen untuk penyimpanan data jejak atau peristiwa yang mencatat `read` dan `write` mengelola peristiwa, jumlah total peristiwa yang dianalisis akan lebih besar daripada jumlah total peristiwa manajemen yang direkam. Hal ini karena CloudTrail akan menganalisis peristiwa manajemen `write-only` dua kali, sekali untuk menghitung tingkat panggilan API dan sekali lagi untuk menentukan tingkat kesalahan API. Peristiwa manajemen hanya-baca akan dianalisis satu kali untuk menghitung tingkat kesalahan API.

Demikian pula, jika Anda memilih untuk mencatat tingkat panggilan API dan tipe Insights tingkat kesalahan API untuk peristiwa data untuk jejak yang mencatat `read` dan peristiwa `write` data, jumlah total peristiwa yang dianalisis akan lebih besar daripada jumlah total peristiwa data yang direkam. Ini karena CloudTrail akan menganalisis semua peristiwa data dua kali, sekali untuk menghitung tingkat panggilan API dan sekali lagi untuk menentukan tingkat kesalahan API.

Anda dapat mengidentifikasi biaya untuk Wawasan untuk manajemen dan peristiwa data pada tagihan Anda dengan mencari `InsightsEvents` dan jenis `DataInsightsEvents` penggunaan masing-masing. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat CloudTrail biaya dan penggunaan Anda dengan AWS Cost Explorer](#).

Anda akan dikenakan biaya Insights terpisah untuk penyimpanan data jejak dan acara, dan Insights peristiwa data terpisah untuk jalur. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Contoh 1 - Aktifkan Wawasan tentang peristiwa manajemen untuk tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API di jejak

Dalam contoh pertama ini, Anda mengaktifkan Wawasan tentang peristiwa manajemen pencatatan jejak dan memilih untuk mengumpulkan kedua jenis Wawasan. Jejak dalam contoh ini adalah mencatat keduanya `read` dan acara `write` manajemen.

- CloudTrail menganalisis peristiwa manajemen yang dicatat dalam 28 hari terakhir untuk membentuk garis dasar. Tidak ada CloudTrail biaya untuk analisis.
- Setelah baseline dibuat, jejak mencatat 300.000 peristiwa manajemen, dimana 270.000 adalah acara manajemen dan 30.000 adalah acara `read` manajemen. `write`

- Peristiwa `write` manajemen dianalisis dua kali, satu kali untuk tingkat panggilan API dan sekali untuk tingkat kesalahan API ($30.000 * 2 = 60.000$).
- Peristiwa `read` manajemen dianalisis satu kali untuk tingkat kesalahan API ($270.000 * 1 = 270.000$).
- Total peristiwa manajemen yang dianalisis adalah 330.000 ($60.000 + 270.000$). Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 330.000 acara manajemen untuk jalur ini. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk jejak lain atau penyimpanan data acara.

Contoh 2 - Aktifkan Wawasan tentang acara manajemen untuk dua jalur

Dalam contoh berikutnya, Anda mengaktifkan Insights pada dua peristiwa manajemen pencatatan jejak, jejak A dan jejak B. Anda memilih untuk mengaktifkan Insights rate panggilan API hanya pada Trail A dan API error rate Insights hanya pada trail B. Kedua trails log dan peristiwa manajemen. `read write`

- CloudTrail menganalisis peristiwa `write` manajemen yang dicatat dalam 28 hari terakhir untuk membentuk garis dasar. Tidak ada CloudTrail biaya untuk analisis.
- Setelah baseline dibuat, jejak mencatat 800.000 peristiwa manajemen, dimana 710.000 adalah peristiwa dan 90.000 adalah `read` peristiwa. `write`

Untuk jejak A, analisis berikut terjadi:

- Peristiwa `write` manajemen dianalisis satu kali untuk tingkat panggilan API ($90.000 * 1 = 90.000$).
- Peristiwa `read` manajemen tidak dianalisis, karena CloudTrail hanya menganalisis peristiwa `write` manajemen untuk Wawasan rasio panggilan API.
- Total peristiwa manajemen yang dianalisis adalah 90.000. Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 90.000 acara manajemen untuk jejak A.

Untuk jejak B, analisis berikut terjadi:

- Peristiwa `write` manajemen dianalisis satu kali untuk tingkat kesalahan API ($90.000 * 1 = 90.000$).
- Peristiwa `read` manajemen dianalisis satu kali untuk tingkat kesalahan API ($710.000 * 1 = 710.000$).
- Total peristiwa manajemen yang dianalisis adalah 800.000 ($90.000 + 710.000$). Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 800.000 acara manajemen untuk jalur B.

Contoh 3 - Aktifkan Wawasan tentang peristiwa manajemen untuk tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API pada jejak dan penyimpanan data peristiwa

Dalam contoh ini, Anda mengaktifkan Insights for API call rate dan API error rate pada event manajemen pencatatan penyimpanan data jejak dan peristiwa. Baik penyimpanan data jejak dan peristiwa adalah pencatatan `read` dan acara `write` manajemen. Anda akan dikenakan biaya untuk CloudTrail Wawasan untuk penyimpanan data jejak dan acara secara terpisah saat Anda mengaktifkan Wawasan di keduanya.

- CloudTrail menganalisis peristiwa manajemen yang dicatat dalam 28 hari terakhir untuk membentuk garis dasar. Tidak ada CloudTrail biaya untuk analisis.
- Setelah baseline dibuat, data jejak dan acara menyimpan catatan 500.000 peristiwa manajemen, dimana 380.000 adalah acara manajemen dan 120.000 adalah acara `read` manajemen. `write`

Untuk jejak, analisis berikut terjadi:

- Peristiwa `write` manajemen dianalisis dua kali untuk jejak, satu kali untuk tingkat panggilan API dan sekali untuk tingkat kesalahan API ($120.000 * 2 = 240.000$).
- Peristiwa `read` manajemen dianalisis satu kali untuk jejak tingkat kesalahan API ($380.000 * 1 = 380.000$).
- Total peristiwa manajemen yang dianalisis untuk jejak adalah 620.000 ($240.000 + 380.000$). Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 620.000 peristiwa manajemen untuk jejak tersebut.

Untuk penyimpanan data acara, analisis berikut terjadi:

- Peristiwa `write` manajemen dianalisis dua kali untuk penyimpanan data peristiwa, satu kali untuk tingkat panggilan API dan sekali untuk tingkat kesalahan API ($120.000 * 2 = 240.000$).
- Peristiwa `read` manajemen dianalisis satu kali untuk penyimpanan data peristiwa untuk tingkat kesalahan API ($380.000 * 1 = 380.000$).
- Total peristiwa manajemen yang dianalisis untuk penyimpanan data acara adalah 620.000 ($240.000 + 380.000$). Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 620.000 acara manajemen untuk penyimpanan data acara.

Contoh 4 - Aktifkan peristiwa manajemen Wawasan dan peristiwa data Wawasan untuk tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API di jejak

Dalam contoh terakhir ini, Anda mengaktifkan Wawasan tentang peristiwa manajemen dan data. Jejak dalam contoh ini adalah logging `read` dan `write` manajemen dan peristiwa data.

- CloudTrail menganalisis peristiwa manajemen dan data yang dicatat dalam 28 hari terakhir untuk membentuk garis dasar. Tidak ada CloudTrail biaya untuk analisis.
- Setelah baseline dibuat, jejak mencatat 300.000 peristiwa manajemen, di mana 270.000 adalah acara manajemen baca dan 30.000 adalah acara manajemen tulis. Jejak ini juga mencatat 400.000 peristiwa data, dimana 340.000 adalah peristiwa data baca dan 60.000 adalah peristiwa data tulis.
 - Peristiwa `write` manajemen dianalisis dua kali, satu kali untuk tingkat panggilan API dan sekali untuk tingkat kesalahan API ($30.000 * 2 = 60.000$). Peristiwa `read` manajemen dianalisis satu kali untuk tingkat kesalahan API ($270.000 * 1 = 270.000$). Total peristiwa manajemen yang dianalisis adalah 330.000 ($60.000 + 270.000$).
 - Peristiwa `read` dan `write` data dianalisis dua kali, satu kali untuk tingkat panggilan API dan sekali untuk tingkat kesalahan API ($400.000 * 2$). Total peristiwa data yang dianalisis adalah 800.000.
- Anda akan dikenakan biaya untuk menganalisis 1.130.000 peristiwa manajemen dan data untuk jejak ini.

Penyampaian acara Wawasan

Tidak seperti jenis peristiwa lain yang CloudTrail menangkap, peristiwa Insights dicatat hanya ketika CloudTrail mendeteksi perubahan dalam penggunaan API akun Anda yang berbeda secara signifikan dari pola penggunaan biasa akun.

Tempat CloudTrail pengiriman acara dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima acara Insights berbeda antara jejak dan penyimpanan data acara.

Note

Wawasan peristiwa tentang peristiwa data hanya didukung di jalur.

Wawasan pengiriman acara untuk jalur

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa Insights di jejak dan CloudTrail mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, kirimkan peristiwa CloudTrail Insights ke `/CloudTrail-Insight` folder di bucket S3 tujuan yang dipilih untuk jejak Anda. Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di jalur, CloudTrail mungkin perlu waktu hingga 36 jam untuk mulai menyampaikan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Jika Anda menonaktifkan log peristiwa Insights di jejak lalu mengaktifkan kembali peristiwa Insights, atau menghentikan dan memulai kembali logging di jejak, diperlukan waktu hingga 36 jam CloudTrail untuk memulai kembali pengiriman peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Wawasan pengiriman acara untuk penyimpanan data acara

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa Insights di penyimpanan data peristiwa sumber, kirimkan peristiwa CloudTrail Insights ke penyimpanan data acara tujuan. Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Wawasan untuk pertama kalinya di penyimpanan data peristiwa sumber, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Wawasan ke penyimpanan data acara tujuan, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Jika Anda menonaktifkan pencatatan peristiwa Insights di penyimpanan data peristiwa sumber dan kemudian mengaktifkan kembali peristiwa Insights, atau menghentikan dan memulai ulang konsumsi peristiwa di penyimpanan data peristiwa sumber, diperlukan waktu hingga 7 hari CloudTrail untuk memulai ulang pengiriman peristiwa Wawasan, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut. Biaya tambahan berlaku untuk menelan acara Insights di CloudTrail Dana. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Mencatat peristiwa Wawasan dengan konsol CloudTrail

Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan peristiwa Insights pada penyimpanan data jejak atau peristiwa yang ada menggunakan CloudTrail konsol.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat jejak baru untuk mencatat peristiwa Wawasan, lihat [Membuat jejak dengan konsol](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat penyimpanan data acara baru guna mengumpulkan peristiwa Wawasan, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol](#).

Topik

- [Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jejak yang ada dengan konsol](#)
- [Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara yang ada dengan konsol](#)

Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jejak yang ada dengan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jejak yang ada.

1. Di panel navigasi kiri CloudTrail konsol, buka halaman Trails, dan pilih nama jejak.
2. Di acara Wawasan, pilih Edit.

Note

Biaya tambahan berlaku untuk acara logging Insights. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

3. Di Jenis acara, pilih Acara Wawasan.
4. Di Insights, pilih acara manajemen atau peristiwa data
5. Di bawah jenis Insights, pilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Jejak Anda harus mencatat manajemen Tulis atau peristiwa data untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat panggilan API. Jejak Anda harus mencatat manajemen atau data Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.
6. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.

CloudTrail dapat memakan waktu hingga 36 jam untuk mulai menyampaikan acara Insights setelah Anda mengaktifkan peristiwa Insights di jalur, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara yang ada dengan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data peristiwa yang ada.

Biaya tambahan berlaku untuk menelan acara Insights di CloudTrail Danau. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

 Note

Anda hanya dapat mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara yang berisi peristiwa CloudTrail manajemen. Anda tidak dapat mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jenis penyimpanan data acara lainnya.

1. Di panel navigasi kiri CloudTrail konsol, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
2. Pilih nama penyimpanan data acara.
3. Di acara Manajemen, pilih Edit.
4. Pilih Aktifkan tangkapan peristiwa Wawasan.
5. Pilih toko acara tujuan yang akan mengumpulkan acara Insights. Penyimpanan data acara tujuan akan mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara tujuan, lihat [Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan](#).
6. Pilih jenis Wawasan. Anda dapat memilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.
7. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.

CloudTrail dapat memakan waktu hingga 7 hari untuk mulai menyampaikan peristiwa Wawasan, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu itu.

Acara Logging Insights dengan AWS CLI

Anda dapat mengonfigurasi jejak dan penyimpanan data acara untuk mencatat peristiwa Wawasan menggunakan AWS CLI

 Note

Untuk peristiwa Manajemen Wawasan: Untuk mencatat peristiwa Wawasan pada tingkat panggilan API, penyimpanan data jejak atau peristiwa harus mencatat peristiwa `write` manajemen. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, penyimpanan data jejak atau peristiwa harus dicatat `read` atau `write` dikelola.

Untuk Insights peristiwa Data: Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat panggilan API atau tingkat kesalahan API, jejak harus mencatat read atau peristiwa write data.

Topik

- [Acara Logging Insights untuk jejak menggunakan AWS CLI](#)
- [Peristiwa Logging Insights untuk penyimpanan data peristiwa menggunakan AWS CLI](#)

Acara Logging Insights untuk jejak menggunakan AWS CLI

Untuk mengembalikan pemilih Insights saat ini untuk jejak, jalankan perintah. `get-insight-selectors`

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName
```

Contoh respons berikut menunjukkan pemilih Insights untuk jejak bernama. `insights-trail`

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight",
      "EventCategories": [
        "Management",
        "Data"
      ]
    },
    {
      "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
      "EventCategories": [
        "Management",
        "Data"
      ]
    }
  ]
}
```

Jika jejak tidak mengaktifkan Insights, `get-insight-selectors` perintah akan menampilkan pesan galat berikut: “Terjadi kesalahan (`InsightNotEnabledException`) saat memanggil `GetInsightSelectors`”

operasi: Trail arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/trailName tidak mengaktifkan Insights. Edit pengaturan jejak untuk mengaktifkan Wawasan, lalu coba operasi lagi.”

Untuk mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa Insights, jalankan `put-insight-selectors` perintah. Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan peristiwa Wawasan. Nilai pemilih wawasan dapat berupa `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, atau keduanya. Masing-masing `InsightType` dapat diaktifkan untuk manajemen `EventCategory` atau data `EventCategory` atau keduanya.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors
' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight", "EventCategories": ["Data"]}, {"InsightType":
"ApiErrorRateInsight", "EventCategories": ["Data", "Management"]} ] '
```

Hasil berikut menunjukkan pemilih peristiwa Insights yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data",
          "Management"
        ]
      }
    ]
}
```

Peristiwa Logging Insights untuk penyimpanan data peristiwa menggunakan AWS CLI

Untuk mengaktifkan Wawasan pada penyimpanan data peristiwa, Anda harus memiliki penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen dan penyimpanan data peristiwa tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan.

Untuk melihat apakah peristiwa Insights diaktifkan di penyimpanan data peristiwa, jalankan `get-insight-selectors` perintah.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Untuk melihat apakah penyimpanan data peristiwa dikonfigurasi untuk menerima peristiwa Wawasan atau peristiwa manajemen, jalankan `get-event-data-store` perintah.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-d483-5c7d-4ac2-adb5dEXAMPLE
```

Jika penyimpanan data peristiwa dikonfigurasi untuk menerima peristiwa Wawasan, itu `eventCategory` akan disetel ke `Insight`.

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa tujuan dan sumber, lalu mengaktifkan peristiwa Wawasan.

1. Jalankan [aws cloudtrail create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mengumpulkan peristiwa Wawasan. Nilai untuk `eventCategory` harus `Insight`. Ganti `retention-period-days` dengan jumlah hari Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara Anda.

Jika Anda masuk dengan akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi, sertakan `--organization-enabled` parameter jika Anda ingin memberikan akses [administrator yang didelegasikan](#) ke penyimpanan data peristiwa.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
    {
```

```

    "Name": "Select Insights events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }
    ]
  }
]'

```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "Name": "insights-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select Insights events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Insight"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": "90",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.714000+00:00"
}

```

Anda akan menggunakan ARN (atau akhiran ID ARN) dari respons sebagai nilai untuk parameter `--insights-destination` pada langkah 3.

2. Jalankan [aws cloudtrail create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen. Secara default, data acara menyimpan log semua peristiwa manajemen. Anda tidak perlu menentukan pemilih acara lanjutan jika

Anda ingin mencatat semua peristiwa manajemen. Ganti *retention-period-days* dengan jumlah hari Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara Anda. Jika Anda membuat penyimpanan data acara organisasi, sertakan `--organization-enabled` parameternya.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.714000+00:00"
}
```

Anda akan menggunakan ARN (atau akhiran ID ARN) dari respons sebagai nilai untuk parameter `--event-data-store` pada langkah 3.

3. Jalankan [put-insight-selectors](#) perintah untuk mengaktifkan peristiwa Insights. Nilai pemilihan wawasan dapat berupa `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, atau keduanya. Untuk `--event-data-store` parameter, tentukan ARN (atau akhiran ID ARN) dari

penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen dan akan mengaktifkan Wawasan. Untuk `--insights-destination` parameter, tentukan ARN (atau akhiran ID ARN) dari penyimpanan data peristiwa tujuan yang akan mencatat peristiwa Wawasan.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

Hasil berikut menunjukkan pemilih peristiwa Insights yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data peristiwa.

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
}
```

Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data acara, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Melihat acara Wawasan untuk jalur

Bagian ini menjelaskan cara mencari jejak acara Insights selama 90 hari terakhir dengan CloudTrail Insights diaktifkan. Untuk informasi tentang cara melihat CloudTrail Wawasan untuk penyimpanan data acara, lihat [Melihat dasbor Wawasan untuk penyimpanan data acara](#).

Anda dapat melihat, memfilter, dan mengunduh 90 hari terakhir acara Insights untuk mendapatkan jejak dari halaman Wawasan di konsol.

Anda dapat mengambil 90 hari terakhir acara Insights secara terprogram:

- Untuk Trails mencatat peristiwa manajemen dengan menjalankan AWS CLI [lookup-events](#) perintah, atau operasi [LookupEventsAPI](#).
- Untuk Trails mencatat peristiwa data dengan menjalankan AWS CLI [list-insights-data](#) perintah, atau operasi [ListInsightsDataAPI](#).

Untuk deskripsi bidang rekaman peristiwa Wawasan untuk jejak, lihat. [CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak](#)

Note

Halaman Insights dan AWS CLI `lookup-events` atau `list-insights-data` perintah hanya mencantumkan peristiwa Wawasan jika Anda telah mengaktifkan Wawasan pada jejak yang merupakan manajemen pencatatan atau peristiwa data. Untuk informasi tentang mengaktifkan Wawasan tentang jejak, lihat [Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang jejak yang ada dengan konsol](#) dan. [Acara Logging Insights untuk jejak menggunakan AWS CLI](#) Untuk mencatat peristiwa Insights pada rasio panggilan API, jejak harus mencatat `write` manajemen atau peristiwa data. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, jejak harus mencatat `read` atau `write` mengelola atau peristiwa data.

Topik

- [Melihat peristiwa Insights untuk jejak dengan konsol](#)
- [Melihat acara Wawasan untuk jalur dengan AWS CLI](#)

Melihat peristiwa Insights untuk jejak dengan konsol

Bagian ini menjelaskan cara melihat, mencari, dan mengunduh 90 hari terakhir acara Insights untuk mendapatkan jejak dari halaman Insights di CloudTrail konsol. Untuk informasi tentang cara melihat CloudTrail Wawasan untuk penyimpanan data acara, lihat [Melihat dasbor Wawasan untuk penyimpanan data acara](#).

Setelah peristiwa Insights dicatat untuk mengikuti jejak, acara akan ditampilkan di halaman Wawasan selama 90 hari. Anda tidak dapat menghapus peristiwa secara manual dari halaman Wawasan. Karena peristiwa Insights yang diaktifkan untuk jejak disimpan di bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk jejak tersebut, menghapus peristiwa Insights dari bucket akan menghapus peristiwa tersebut.

Anda dapat memantau log jejak dan diberi tahu saat peristiwa Wawasan tertentu terjadi dengan mengaktifkan CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#).

Note

- CloudTrail Acara Insights harus diaktifkan di jejak Anda untuk melihat peristiwa Insights di konsol. Biarkan hingga 36 jam CloudTrail untuk menyampaikan peristiwa Insights pertama, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu itu.
- Untuk peristiwa Manajemen Wawasan: Untuk mencatat peristiwa Insights pada rasio panggilan API, jejak harus mencatat peristiwa `write` manajemen. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, jejak harus mencatat `read` atau `write` mengelola peristiwa.
- Untuk Insights peristiwa Data: Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat panggilan API atau tingkat kesalahan API, jejak harus mencatat `read` atau peristiwa `write` data.

Untuk melihat acara Insights

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/rumah/>.
2. Di panel navigasi, pilih Wawasan untuk melihat semua peristiwa Wawasan yang masuk ke akun Anda dalam 90 hari terakhir. Anda juga dapat melihat lima peristiwa Insights terbaru dari halaman Dasbor.
3. Pada halaman Wawasan, Anda dapat memilih tab Wawasan acara manajemen atau Wawasan peristiwa data
4. Anda dapat memfilter peristiwa Wawasan berdasarkan sumber peristiwa, nama acara, atau ID peristiwa. Untuk informasi selengkapnya tentang memfilter peristiwa Wawasan, lihat. [Memfilter acara Wawasan](#)
5. Anda selanjutnya dapat membatasi daftar ke rentang Relatif atau rentang Absolut.

Daftar Isi

- [Memfilter acara Wawasan](#)
- [Melihat detail acara Wawasan](#)
- [Memperbesar, menggeser, dan mengunduh grafik](#)
- [Ubah pengaturan rentang waktu grafik](#)
- [Mengunduh acara Wawasan](#)

Memfilter acara Wawasan

Secara default, peristiwa di halaman Wawasan ditampilkan dalam urutan kronologis terbalik berdasarkan waktu mulai acara.

Anda dapat memfilter daftar dengan memilih dari salah satu dari tiga atribut berikut:

Nama peristiwa


Nama acara, biasanya AWS API di mana tingkat aktivitas yang tidak biasa dicatat.

Sumber peristiwa

AWS Layanan tempat permintaan dibuat, seperti `iam.amazonaws.com` atau `sts.amazonaws.com`. Jika Anda memilih untuk memfilter berdasarkan sumber acara, Anda dapat menggulir daftar sumber acara.

ID peristiwa

ID acara Insights. Peristiwa tidak IDs ditampilkan di tabel halaman Wawasan, tetapi merupakan atribut tempat Anda dapat memfilter peristiwa Wawasan. IDs Peristiwa manajemen atau peristiwa data yang dianalisis untuk menghasilkan peristiwa Insights berbeda dari peristiwa IDs Insights.



Daftar berikut menjelaskan atribut suatu peristiwa, yang tidak dapat difilter:

Jenis wawasan

Jenis peristiwa CloudTrail Insights, yaitu tingkat panggilan API atau tingkat kesalahan API. Jenis wawasan rasio panggilan API menganalisis manajemen khusus tulis atau panggilan API data yang digabungkan per menit terhadap volume panggilan API dasar. Jenis wawasan tingkat kesalahan API menganalisis manajemen atau panggilan API data yang menghasilkan kode kesalahan. Kesalahan ditampilkan jika panggilan API tidak berhasil.

Waktu mulai acara

Waktu mulai peristiwa Insights, diukur sebagai menit pertama di mana aktivitas yang tidak biasa direkam. Atribut ini ditampilkan di tabel Wawasan, tetapi Anda tidak dapat memfilter waktu mulai acara di konsol.

Rata-rata dasar

Baseline mewakili pola normal tingkat panggilan API atau aktivitas tingkat kesalahan, dihitung setiap hari. Rata-rata dasar adalah rata-rata dari garis dasar harian ini selama tujuh hari sebelum dimulainya acara Wawasan. Sementara periode ini umumnya tujuh hari, CloudTrail membulatkan periode perhitungan ke seluruh jumlah hari, sehingga durasi dasar yang tepat mungkin sedikit berbeda.

Rata-rata wawasan

Rata-rata jumlah panggilan ke API, atau jumlah rata-rata kesalahan tertentu yang dikembalikan pada panggilan ke API, yang memicu peristiwa Insights. Rata-rata CloudTrail Insights untuk acara awal adalah tingkat kejadian yang memicu peristiwa Insights. Biasanya, ini adalah menit pertama

aktivitas yang tidak biasa. Rata-rata Wawasan untuk acara akhir adalah tingkat kejadian selama durasi aktivitas yang tidak biasa, antara acara Wawasan awal dan acara Wawasan akhir.

Perubahan nilai

Perbedaan antara nilai rata-rata Baseline dan rata-rata Insight, diukur sebagai persentase. Misalnya, jika rata-rata dasar `AccessDenied` kesalahan yang terjadi adalah 1,0, dan rata-rata Insight adalah 3,0, perubahan tingkat adalah 300%. Perubahan tarif untuk rata-rata Insight yang melebihi rata-rata dasar menunjukkan panah atas di sebelah nilai. Jika peristiwa Insights dicatat karena aktivitas berada di bawah rata-rata baseline, perubahan Rate menunjukkan panah bawah di samping persentase.

Jika tidak ada peristiwa yang dicatat untuk atribut atau waktu yang Anda pilih, daftar hasil kosong. Anda hanya dapat menerapkan satu filter atribut selain rentang waktu. Jika Anda memilih filter atribut yang berbeda, rentang waktu yang ditentukan akan dipertahankan.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara memfilter berdasarkan atribut.

Untuk memfilter berdasarkan atribut

1. Untuk memfilter hasil berdasarkan atribut, pilih atribut pencarian dari menu tarik-turun, lalu ketik atau pilih nilai di Masukkan nilai pencarian kotak.
2. Untuk menghapus filter atribut, pilih X di sebelah kanan kotak filter atribut.

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara memfilter berdasarkan tanggal dan waktu mulai dan berakhir.

Untuk memfilter berdasarkan tanggal dan waktu mulai dan berakhir


1. Dari Filter berdasarkan tanggal dan waktu, pilih salah satu dari berikut ini:
 - Rentang absolut - Memungkinkan Anda memilih waktu tertentu. Lanjutkan ke langkah berikutnya.
 - Rentang relatif - Dipilih secara default. Memungkinkan Anda memilih periode waktu relatif terhadap waktu mulai acara Wawasan. Lanjutkan ke langkah 3.
2. Untuk mengatur rentang Absolute, lakukan hal berikut.
 - a. Pilih hari yang Anda inginkan untuk memulai rentang waktu. Masukkan waktu mulai pada hari yang dipilih. Untuk memasukkan tanggal secara manual, ketik tanggal dalam

formatyyyy/mm/dd. Waktu mulai dan akhir menggunakan jam 24 jam, dan nilai harus dalam format hh:mm:ss. Misalnya, untuk menunjukkan waktu mulai pukul 18:30, masukkan. **18:30:00**


- b. Pilih tanggal akhir untuk rentang di kalender, atau tentukan tanggal dan waktu akhir di bawah kalender. Pilih Terapkan.
3. Untuk mengatur rentang Relatif, lakukan hal berikut.
 - a. Pilih periode waktu yang telah ditetapkan relatif terhadap waktu mulai acara Wawasan. Rentang waktu preset meliputi 30 menit, 1 jam, 12 jam, atau 1 hari. Untuk menentukan rentang waktu kustom, pilih Kustom.
 - b. Ketika Anda telah mengatur waktu relatif yang Anda inginkan, pilih Terapkan.
4. Untuk menghapus filter rentang waktu, pilih ikon kalender di sebelah kanan kotak Filter menurut tanggal dan waktu, lalu pilih Hapus dan singkirkan.

Melihat detail acara Wawasan

1. Pilih acara Insights dalam daftar hasil untuk menampilkan detailnya. Halaman detail untuk acara Insights menunjukkan grafik timeline aktivitas yang tidak biasa.



2. Arahkan kursor ke pita yang disorot untuk menunjukkan waktu mulai dan durasi setiap peristiwa Wawasan dalam grafik.



Informasi berikut ditampilkan di area informasi tambahan dari grafik:

- Jenis wawasan. Ini bisa berupa tingkat panggilan API atau tingkat kesalahan API.
- Pemicu. Ini adalah tautan ke tab peristiwa Cloudtrail, yang mencantumkan peristiwa manajemen atau data yang dianalisis untuk menentukan bahwa aktivitas yang tidak biasa terjadi.
- Panggilan API per menit atau Kesalahan per menit
 - Rata-rata dasar - Tingkat kejadian tipikal per menit pada API tempat peristiwa Insights dicatat, yang diukur dalam kira-kira tujuh hari sebelumnya, di Wilayah tertentu di akun Anda.
 - Insights average - Tingkat kemunculan per menit pada API ini yang memicu peristiwa Insights. Rata-rata CloudTrail Insights untuk acara mulai adalah tingkat panggilan atau error per menit pada API yang memicu peristiwa Insights. Biasanya, ini adalah menit pertama aktivitas yang tidak biasa. Rata-rata Insights untuk acara akhir adalah tingkat panggilan API atau error per menit selama durasi aktivitas yang tidak biasa, antara peristiwa Insights awal dan peristiwa Insights akhir.
- Sumber acara. Titik akhir AWS layanan di mana jumlah panggilan atau kesalahan API yang tidak biasa dicatat. Pada gambar sebelumnya, sumbernya adalah, yang merupakan `ec2.amazonaws.com` titik akhir layanan untuk Amazon. EC2
- Mulai ID peristiwa - ID peristiwa Wawasan yang dicatat pada awal aktivitas yang tidak biasa.
- End event ID - ID peristiwa Insights yang dicatat pada akhir aktivitas yang tidak biasa.

- ID peristiwa bersama - Dalam peristiwa Wawasan, ID peristiwa Bersama adalah GUID yang dihasilkan oleh CloudTrail Wawasan untuk mengidentifikasi pasangan awal dan akhir peristiwa Wawasan secara unik. ID peristiwa bersama adalah umum antara peristiwa Wawasan awal dan akhir, dan membantu menciptakan korelasi antara kedua peristiwa tersebut untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa secara unik.
3. Pilih tab Atribusi untuk melihat informasi tentang identitas pengguna, agen pengguna, dan peristiwa Insights rasio panggilan API, kode kesalahan yang berkorelasi dengan aktivitas dasar dan tidak biasa. Maksimal lima identitas pengguna, lima agen pengguna, dan lima kode kesalahan ditampilkan dalam tabel pada tab Atribusi, diurutkan berdasarkan rata-rata jumlah aktivitas, dalam urutan menurun dari tertinggi ke terendah.
 4. Pada tab CloudTrail peristiwa, lihat peristiwa terkait yang CloudTrail dianalisis untuk menentukan bahwa aktivitas yang tidak biasa terjadi. Secara default, filter sudah diterapkan untuk nama acara Insights, yang juga merupakan nama API terkait. Tab CloudTrail peristiwa menunjukkan peristiwa CloudTrail manajemen atau data yang terkait dengan API subjek yang terjadi antara waktu mulai (minus satu menit) dan waktu akhir (ditambah satu menit) dari peristiwa Insights.

Saat Anda memilih peristiwa Insights lainnya dalam grafik, peristiwa yang ditampilkan dalam tabel CloudTrail peristiwa berubah. Peristiwa ini membantu Anda melakukan analisis lebih dalam untuk menentukan kemungkinan penyebab peristiwa Insights dan alasan aktivitas API yang tidak biasa.

Untuk menampilkan semua CloudTrail peristiwa yang dicatat selama durasi acara Insights, dan tidak hanya untuk API terkait, matikan filter.

5. Pilih tab Catatan peristiwa Insights untuk melihat peristiwa awal dan akhir Wawasan dalam format JSON.
6. Memilih sumber Peristiwa yang ditautkan akan mengembalikan Anda ke halaman Wawasan, yang difilter oleh sumber peristiwa tersebut.

Memperbesar, menggeser, dan mengunduh grafik

Anda dapat memperbesar, menggeser, dan mengatur ulang sumbu grafik di halaman detail peristiwa Wawasan dengan menggunakan bilah alat di sudut kanan atas.



Dari kiri ke kanan, tombol perintah pada toolbar grafik melakukan hal berikut:

- Unduh plot sebagai PNG - Unduh gambar grafik yang ditampilkan di halaman detail, dan simpan dalam format PNG.
- Zoom - Seret untuk memilih area pada grafik yang ingin Anda perbesar dan lihat lebih detail.
- Pan - Geser grafik untuk melihat tanggal atau waktu yang berdekatan.
- Atur ulang sumbu - Ubah sumbu grafik kembali ke aslinya, bersihkan pengaturan zoom dan pan.

Ubah pengaturan rentang waktu grafik

Anda dapat mengubah rentang waktu—durasi peristiwa yang dipilih yang ditampilkan pada sumbu x—yang ditampilkan dalam grafik dengan memilih pengaturan di sudut kanan atas grafik.



2024-12-11T09:22:30-06:00 — 2024-12-11T12:22:30-06:00

Mengunduh acara Wawasan

Anda dapat mengunduh riwayat peristiwa Wawasan yang direkam sebagai file dalam format CSV atau JSON. Gunakan filter dan rentang waktu untuk mengurangi ukuran file yang Anda unduh.

Note

CloudTrail file riwayat peristiwa adalah file data yang berisi informasi (seperti nama sumber daya) yang dapat dikonfigurasi oleh pengguna individu. Beberapa data berpotensi ditafsirkan sebagai perintah dalam program yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data ini (injeksi CSV). Misalnya, ketika CloudTrail peristiwa diekspor ke CSV dan diimpor ke program spreadsheet, program tersebut mungkin memperingatkan Anda tentang masalah keamanan. Sebagai praktik keamanan terbaik, nonaktifkan tautan atau makro dari file riwayat peristiwa yang diunduh.

1. Tentukan filter dan rentang waktu untuk acara yang ingin Anda unduh. Misalnya, Anda dapat menentukan nama acara `StartInstances`, dan menentukan rentang waktu untuk 12 jam terakhir aktivitas.
2. Pilih Unduh acara, lalu pilih Unduh sebagai CSV atau Unduh sebagai JSON. Anda diminta untuk memilih lokasi untuk menyimpan file.

 Note

Unduhan Anda mungkin membutuhkan waktu untuk selesai. Untuk hasil yang lebih cepat, sebelum Anda memulai proses pengunduhan, gunakan filter yang lebih spesifik atau rentang waktu yang lebih pendek untuk mempersempit hasil.

3. Setelah unduhan Anda selesai, buka file untuk melihat peristiwa yang Anda tentukan.
4. Untuk membatalkan unduhan Anda, pilih Batalkan. Jika Anda membatalkan unduhan sebelum selesai, file CSV atau JSON di komputer lokal Anda mungkin hanya berisi sebagian dari acara Anda.

Melihat acara Wawasan untuk jalur dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan `list-insights-data` perintah AWS CLI `lookup-events` and untuk mencari jejak peristiwa Insights selama 90 hari terakhir dengan peristiwa Insights diaktifkan. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan CloudTrail Wawasan di jalur, lihat [Acara Logging Insights untuk jejak menggunakan AWS CLI](#).

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `list-insights-data` perintah `lookup-events` atau untuk mencari peristiwa Insights untuk penyimpanan data peristiwa, namun, CloudTrail Lake menawarkan sejumlah contoh kueri untuk penyimpanan data peristiwa Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat contoh kueri untuk acara Insights](#).

`lookup-events` Perintah ini memiliki opsi berikut:

- `--end-time`
- `--event-category`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--lookup-attributes`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`

- `--cli-input-json`

`list-insights-data` Perintah ini memiliki opsi berikut:

- `--end-time`
- `--data-type`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--dimensions`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

Untuk informasi umum tentang penggunaan AWS Command Line Interface, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat](#)
- [Mendapatkan bantuan baris perintah](#)
- [Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen](#)
- [Mencari acara Wawasan untuk peristiwa data](#)
- [Menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk acara manajemen yang akan dikembalikan](#)
- [Menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk peristiwa data yang akan ditampilkan](#)
- [Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen berdasarkan rentang waktu](#)
- [Mencari acara Wawasan untuk peristiwa data berdasarkan rentang waktu](#)
- [Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen berdasarkan atribut](#)
 - [Contoh pencarian atribut](#)
- [Mencari peristiwa Wawasan untuk peristiwa data berdasarkan dimensi](#)
 - [Contoh pencarian dimensi](#)
- [Menentukan halaman hasil berikutnya untuk acara Wawasan untuk acara manajemen](#)
- [Menentukan halaman hasil berikutnya untuk acara Wawasan untuk acara manajemen](#)
- [Mendapatkan masukan JSON dari file untuk acara Insights untuk acara manajemen](#)

- [Mendapatkan masukan JSON dari file untuk peristiwa Insights untuk peristiwa data](#)
- [Bidang keluaran pencarian](#)

Prasyarat

- Untuk menjalankan AWS CLI perintah, Anda harus menginstal file AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan AWS CLI](#).
- Pastikan AWS CLI versi Anda lebih besar dari 1.6.6. Untuk memverifikasi versi CLI, jalankan `aws --version` pada baris perintah.
- Untuk mengatur akun, Wilayah, dan format output default untuk AWS CLI sesi, gunakan `aws configure` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi Antarmuka Baris AWS Perintah](#).
- Untuk mencatat peristiwa Insights pada rasio panggilan API, jejak harus mencatat peristiwa `write` manajemen. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, jejak harus mencatat `read` atau `write` mengelola peristiwa.

Note

CloudTrail AWS CLI Perintahnya peka huruf besar/kecil.

Mendapatkan bantuan baris perintah

Untuk melihat bantuan baris perintah `lookup-events`, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen

Untuk melihat 50 peristiwa Insights terbaru, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight
```

Peristiwa yang dikembalikan terlihat mirip dengan contoh berikut,

```
{
```

```

    "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YAlju3oXd12juEXAMP
    "Events": [
        {
            "eventVersion": "1.09",
            "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
            "awsRegion": "us-east-1",
            "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
            "recipientAccountId": "888888888888",
            "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
            "insightDetails": {
                "state": "Start",
                "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
                "eventName": "DescribeQuery",
                "insightType": "ApiErrorRateInsight",
                "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
                "sourceEventCategory": "Management",
                "insightContext": {
                    "statistics": {
                        "baseline": {
                            "average": 0
                        },
                        "insight": {
                            "average": 1.2
                        },
                        "insightDuration": 5,
                        "baselineDuration": 11092
                    },
                    "attributions": [
                        {
                            "attribute": "userIdentityArn",
                            "insight": [
                                {
                                    "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/
Admin",
                                    "average": 1.2
                                }
                            ],
                            "baseline": []
                        },
                        {
                            "attribute": "userAgent",
                            "insight": [

```

```

        {
            "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
            "average": 1.2
        }
    ],
    "baseline": []
}
]
}
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "888888888888",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
        "state": "End",
        "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
        "eventName": "DescribeQuery",
        "insightType": "ApiErrorRateInsight",
        "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
        "sourceEventCategory": "Management",
        "insightContext": {
            "statistics": {
                "baseline": {
                    "average": 0
                },
                "insight": {
                    "average": 6
                },
                "insightDuration": 1,
                "baselineDuration": 11092
            },
            "attributions": [
                {
                    "attribute": "userIdentityArn",
                    "insight": [
                        {

```

```

        "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/
Admin",
        "average": 6
    },
    "baseline": [],
    {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [
            {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 6
            }
        ],
        "baseline": []
    }
],
"eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Untuk penjelasan tentang bidang terkait pencarian di output, lihat [Bidang keluaran pencarian](#) di topik ini. Untuk penjelasan bidang dalam acara Wawasan, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak](#).

Mencari acara Wawasan untuk peristiwa data

Untuk melihat 50 peristiwa Insights terbaru, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
```

Peristiwa yang dikembalikan terlihat mirip dengan contoh berikut,

```
{
```

```

"NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YAlju3oXd12juEXAMP

"Events": [
  {
    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "s3.amazonaws.com",
      "eventName": "PutObject",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "InvalidRequest",
      "sourceEventCategory": "Data",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",

```



```

        "insight": [
            {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
            }
        ],
        "baseline": []
    }
]
},
    "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
    "eventCategory": "Insight"
},
{
    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
        "state": "End",
        "eventSource": "s3.amazonaws.com",
        "eventName": "PutObject",
        "insightType": "ApiErrorRateInsight",
        "errorCode": "InvalidRequest",
        "sourceEventCategory": "Data",
        "insightContext": {
            "statistics": {
                "baseline": {
                    "average": 0
                },
                "insight": {
                    "average": 6
                },
                "insightDuration": 1,
                "baselineDuration": 11092
            },
            "attributions": [

```

```

        {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
                {
                    "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",
                    "average": 6
                }
            ],
            "baseline": []
        },
        {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
                {
                    "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                    "average": 6
                }
            ],
            "baseline": []
        }
    ],
    },
    "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
"eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk acara manajemen yang akan dikembalikan

Untuk menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk peristiwa manajemen yang akan ditampilkan, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>
```

Nilai default untuk *<integer>*, jika tidak ditentukan, adalah 50. Nilai yang mungkin adalah 1 hingga 50. Contoh berikut mengembalikan satu hasil.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1
```

Menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk peristiwa data yang akan ditampilkan

Untuk menentukan jumlah peristiwa Wawasan untuk peristiwa data yang akan ditampilkan, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results <integer>
```

Nilai default untuk *<integer>*, jika tidak ditentukan, adalah 50. Nilai yang mungkin adalah 1 hingga 50. Contoh berikut mengembalikan satu hasil.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results 1
```

Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen berdasarkan rentang waktu

Wawasan acara untuk acara manajemen dari 90 hari terakhir tersedia untuk pencarian. Untuk menentukan rentang waktu, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-  
time <timestamp>
```

--start-time <timestamp> menetapkan, di UTC, bahwa hanya peristiwa Wawasan yang terjadi setelah atau pada waktu yang ditentukan yang dikembalikan. Jika waktu mulai yang ditentukan adalah setelah waktu akhir yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

--end-time <timestamp> menetapkan, di UTC, bahwa hanya peristiwa Wawasan yang terjadi sebelum atau pada waktu yang ditentukan yang dikembalikan. Jika waktu akhir yang ditentukan sebelum waktu mulai yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

Waktu mulai default adalah tanggal paling awal bahwa data tersedia dalam 90 hari terakhir. Waktu akhir default adalah waktu peristiwa yang terjadi paling dekat dengan waktu saat ini.

Semua stempel waktu ditampilkan di UTC.

Mencari acara Wawasan untuk peristiwa data berdasarkan rentang waktu

Insights event untuk peristiwa data dari 90 hari terakhir tersedia untuk pencarian. Untuk menentukan rentang waktu, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --start-time <timestamp> --  
end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` menetapkan, di UTC, bahwa hanya peristiwa Wawasan yang terjadi setelah atau pada waktu yang ditentukan yang dikembalikan. Jika waktu mulai yang ditentukan adalah setelah waktu akhir yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

`--end-time <timestamp>` menetapkan, di UTC, bahwa hanya peristiwa Wawasan yang terjadi sebelum atau pada waktu yang ditentukan yang dikembalikan. Jika waktu akhir yang ditentukan sebelum waktu mulai yang ditentukan, kesalahan dikembalikan.

Waktu mulai default adalah tanggal paling awal bahwa data tersedia dalam 90 hari terakhir. Waktu akhir default adalah waktu peristiwa yang terjadi paling dekat dengan waktu saat ini.

Semua stempel waktu ditampilkan di UTC.

Mencari acara Wawasan untuk acara manajemen berdasarkan atribut

Untuk memfilter berdasarkan atribut, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Anda hanya dapat menentukan satu pasangan nilai kunci atribut untuk setiap `lookup-events` perintah. Berikut ini adalah nilai acara Insights yang valid untuk `AttributeKey`. Nama nilai peka huruf besar/kecil.

- `EventId`
- `EventName`
- `EventSource`

Panjang maksimum untuk `AttributeValue` adalah 2000 karakter. Karakter berikut (`_`, `"`, `,`, `'`, `\`, `\n`) dihitung sebagai dua karakter menuju batas 2000 karakter.

Contoh pencarian atribut

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventName adalah PutRule.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventId adalah b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventSource adalah iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

Mencari peristiwa Wawasan untuk peristiwa data berdasarkan dimensi

Untuk memfilter berdasarkan dimensi, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
  arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
  --dimensions <DimensionKey>=<DimensionValue>
```

Anda hanya dapat menentukan satu pasangan nilai kunci dimensi untuk setiap list-insights-events perintah. Berikut ini adalah nilai acara Insights yang valid untuk DimensionKey. Nama nilai peka huruf besar/kecil.

- EventId
- EventName
- EventSource

Panjang maksimum untuk DimensionValue adalah 2000 karakter. Karakter berikut (_ , ' \ \n) dihitung sebagai dua karakter menuju batas 2000 karakter.

Contoh pencarian dimensi

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventName adalah PutObject.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventId adalah b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventId=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

Perintah contoh berikut mengembalikan peristiwa Wawasan di mana nilai EventSource adalah s3.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventSource=s3.amazonaws.com
```

Menentukan halaman hasil berikutnya untuk acara Wawasan untuk acara manajemen

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya dari lookup-events perintah, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

Dalam perintah ini, nilai untuk *<token>* diambil dari bidang pertama dari output dari perintah sebelumnya.

Saat Anda menggunakan --next-token perintah, Anda harus menggunakan parameter yang sama seperti pada perintah sebelumnya. Misalnya, Anda menjalankan perintah berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya, perintah Anda berikutnya akan terlihat seperti berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Menentukan halaman hasil berikutnya untuk acara Wawasan untuk acara manajemen

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya dari `list-insights-data` perintah, ketik perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName<same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

Dalam perintah ini, nilai untuk *<token>* diambil dari bidang pertama dari output dari perintah sebelumnya.

Saat Anda menggunakan `--next-token` perintah, Anda harus menggunakan parameter yang sama seperti pada perintah sebelumnya. Misalnya, Anda menjalankan perintah berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

Untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya, perintah Anda berikutnya akan terlihat seperti berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-
source arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
--dimensions EventName=PutObject --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Mendapatkan masukan JSON dari file untuk acara Insights untuk acara manajemen

AWS CLI Untuk beberapa AWS layanan memiliki dua parameter, `--generate-cli-skeleton` dan `--cli-input-json`, yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan template JSON, yang dapat Anda modifikasi dan gunakan sebagai input ke `--cli-input-json` parameter. Bagian ini menjelaskan cara menggunakan parameter ini dengan `aws cloudtrail lookup-events`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CLI kerangka dan file input](#).

Untuk mencari acara Insights dengan mendapatkan masukan JSON dari file

1. Buat template input untuk digunakan lookup-events dengan mengarahkan `--generate-cli-skeleton` output ke file, seperti pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton >
LookupEvents.txt
```

File template yang dihasilkan (dalam hal ini, LookupEvents .txt) terlihat seperti berikut.

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Gunakan editor teks untuk memodifikasi JSON sesuai kebutuhan. Masukan JSON harus berisi hanya nilai-nilai yang ditentukan.

 Important

Semua nilai kosong atau nol harus dihapus dari template sebelum Anda dapat menggunakannya.

Contoh berikut menentukan rentang waktu dan jumlah maksimum hasil untuk kembali.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```


3. Untuk menggunakan file yang diedit sebagai input, gunakan sintaks `--cli-input-json file://<filename>`, seperti pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://
LookupEvents.txt
```

Note

Anda dapat menggunakan argumen lain pada baris perintah yang sama dengan `--cli-input-json`.

Mendapatkan masukan JSON dari file untuk peristiwa Insights untuk peristiwa data

AWS CLI Untuk beberapa AWS layanan memiliki dua parameter, `--generate-cli-skeleton` dan `--cli-input-json`, yang dapat Anda gunakan untuk menghasilkan template JSON, yang dapat Anda modifikasi dan gunakan sebagai input ke `--cli-input-json` parameter. Bagian ini menjelaskan cara menggunakan parameter ini dengan `aws cloudtrail list-insights-data`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CLI kerangka dan file input](#).

Untuk mencari acara Insights dengan mendapatkan masukan JSON dari file

1. Buat template input untuk digunakan `list-insights-data` dengan mengarahkan `--generate-cli-skeleton` output ke file, seperti pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --generate-cli-
skeleton > ListInsightsData.txt
```

File template yang dihasilkan (dalam hal ini, `ListInsightsData.txt`) terlihat seperti berikut.

```
{
  "InsightSource": "",
  "DataType": "InsightsEvents",
  "Dimensions":
  {
    "KeyName": ""
  },
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
```

```
"MaxResults": 0,  
"NextToken": ""  
}
```

- Gunakan editor teks untuk memodifikasi JSON sesuai kebutuhan. Masukan JSON harus berisi hanya nilai-nilai yang ditentukan.

 Important

Semua nilai kosong atau nol harus dihapus dari template sebelum Anda dapat menggunakannya.

Contoh berikut menentukan rentang waktu dan jumlah maksimum hasil untuk kembali.

```
{  
  
  "InsightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",  
  "DataType": "InsightsEvents",  
  "Dimensions":  
  {  
    "EventName": "PutObject"  
  },  
  "StartTime": "2025-11-01",  
  "EndTime": "2025-11-05",  
  "MaxResults": 1  
}
```

- Untuk menggunakan file yang diedit sebagai input, gunakan sintaks `--cli-input-json file://<filename>`, seperti pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --cli-input-json  
file://ListInsightsData.txt
```

 Note

Anda dapat menggunakan argumen lain pada baris perintah yang sama dengan `--cli-input-json`.

Bidang keluaran pencarian

Peristiwa

Daftar peristiwa pencarian berdasarkan atribut lookup dan rentang waktu yang ditentukan. Daftar acara diurutkan berdasarkan waktu, dengan acara terbaru terdaftar terlebih dahulu. Setiap entri berisi informasi tentang permintaan pencarian dan menyertakan representasi string dari CloudTrail peristiwa yang diambil.

Entri berikut menjelaskan bidang di setiap acara pencarian.

CloudTrailEvent

Sebuah string JSON yang berisi representasi objek dari acara dikembalikan. Untuk informasi tentang masing-masing elemen yang dikembalikan, lihat [Rekam Isi Tubuh](#).

EventId

Sebuah string yang berisi GUID dari acara dikembalikan.

EventName

Sebuah string yang berisi nama acara dikembalikan.

EventSource

AWS Layanan yang diminta untuk dibuat.

EventTime

Tanggal dan waktu, dalam format waktu UNIX, acara.

Sumber Daya

Daftar sumber daya yang direferensikan oleh acara yang dikembalikan. Setiap entri sumber daya menentukan jenis sumber daya dan nama sumber daya.

ResourceName

String yang berisi nama sumber daya yang direferensikan oleh acara tersebut.

ResourceType

String yang berisi jenis sumber daya yang direferensikan oleh acara tersebut. Ketika jenis sumber daya tidak dapat ditentukan, null dikembalikan.

Nama Pengguna

String yang berisi nama pengguna akun untuk acara yang dikembalikan.

NextToken

Sebuah string untuk mendapatkan halaman berikutnya dari hasil dari `lookup-events` perintah sebelumnya. Untuk menggunakan token, parameternya harus sama dengan yang ada di perintah asli. Jika tidak ada `NextToken` entri yang muncul di output, tidak ada lagi hasil untuk dikembalikan.

Untuk informasi selengkapnya tentang acara CloudTrail Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#) di panduan ini.

Melihat peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara

Bagian ini menjelaskan cara Anda dapat melihat peristiwa Insights untuk penyimpanan data peristiwa Insights dengan melihat dasbor peristiwa Insights dan menjalankan kueri sampel. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara, lihat [Mengaktifkan CloudTrail Wawasan tentang penyimpanan data acara yang ada dengan konsol](#).

CloudTrail kueri dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan stempel `eventTime` waktu mulai dan berakhir ke kueri. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga CloudTrail, lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Untuk deskripsi bidang rekaman peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data peristiwa, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Wawasan untuk penyimpanan data acara](#)

Topik

- [Melihat dasbor Wawasan untuk penyimpanan data acara](#)
- [Melihat contoh kueri untuk acara Insights](#)

Melihat dasbor Wawasan untuk penyimpanan data acara

Dasbor acara Insights menunjukkan proporsi keseluruhan peristiwa Insights menurut jenis Insights, proporsi peristiwa Insights menurut jenis Insights untuk pengguna dan layanan teratas, dan jumlah acara Insights per hari. Dasbor juga menyertakan widget yang mencantumkan hingga 30 hari acara Insights.

Note

- Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data peristiwa sumber, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penyampaian acara Wawasan](#).
- Dasbor peristiwa Insights hanya menampilkan informasi tentang peristiwa Wawasan yang dikumpulkan oleh penyimpanan data peristiwa yang dipilih, yang ditentukan oleh konfigurasi penyimpanan data peristiwa sumber. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa sumber untuk mengaktifkan peristiwa Wawasan `ApiCallRateInsight` tetapi tidak `ApiErrorRateInsight`, Anda tidak akan melihat informasi tentang peristiwa Wawasan. `ApiErrorRateInsight`

Untuk melihat dasbor acara Insights

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Dari dasbor AWS terkelola, pilih dasbor acara Insights.
5. Pilih penyimpanan data acara Insights Anda.
6. Pilih untuk memfilter data dasbor dengan rentang Absolute atau Rentang relatif. Pilih Rentang absolut untuk memilih tanggal dan rentang waktu tertentu. Pilih Rentang relatif untuk memilih rentang waktu yang telah ditentukan atau rentang khusus. Secara default, dasbor menampilkan data acara selama 24 jam terakhir.

 Note

CloudTrail Kueri danau menimbulkan biaya berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, Anda dapat memfilter pada rentang waktu yang lebih sempit. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

7. Pilih ikon penyegaran untuk mengisi grafik untuk widget dasbor. Setiap widget menunjukkan status penyegaran.

Untuk informasi lebih lanjut tentang dasbor Danau, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

Melihat contoh kueri untuk acara Insights

CloudTrail Konsol menyediakan sejumlah contoh kueri untuk peristiwa Insights yang dapat membantu Anda mulai menulis kueri sendiri.

Untuk melihat contoh kueri untuk peristiwa Wawasan

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Kueri.
3. Pada halaman Query, pilih tab Contoh query.
4. Cari kueri untuk acara Insights. Pilih nama Kueri untuk membuka kueri di tab Editor.

Sample queries (202) Info		
Insights 5 found		
Query name	Query description	Query SQL
Top 10 Insights event sources	Find the top 10 event sources that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightEventSource, -- insightEventName, -- Group by event name COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightEventSource -- insightEventName -- Group by event name ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Top 10 Insights event errors	Find the top 10 errors that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightErrorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallErrorInsight' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightErrorCode ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Rank the number of Insights events per day	Query the Insights event data store over the past month to rank the number of Insights events generated each day.	<pre>SELECT DATE_TRUNC('day', eventTime) AS eventDate, COUNT(*) AS eventCount, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY COUNT(*) DESC) AS eventRank FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY DATE_TRUNC('day', eventTime) ORDER BY eventRank</pre>
Investigate Insights events	Find all CloudTrail management events that generated an Insights event.	<pre>SELECT * FROM \$EDS_ID AS me INNER JOIN (SELECT awsRegion, recipientAccountId, insightEventSource, insightEventName, MIN(eventTime) AS insight_start, MAX(eventTime) AS insight_end FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE sharedEventID = '<sharedEventID>' GROUP BY 1, 2, 3, 4) AS ie ON me.awsRegion = ie.awsRegion AND me.recipientAccountId = ie.recipientAccountId AND me.eventSource = ie.insightEventSource AND me.eventName = ie.insightEventName AND me.eventTime >= ie.insight_start AND me.eventTime <= ie.insight_end ORDER BY me.eventTime</pre>
Insights events caused by a user	Find all Insights events caused by a particular user within the past month.	<pre>SELECT sharedEventID, eventTime, insightType, insightEventSource AS eventSource, insightEventName AS eventName, insightcontext.attributes [1].insightvalue AS user FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightcontext.attributes [1].insightvalue LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) ORDER BY eventTime DESC</pre>

5. Pada tab Editor, pilih penyimpanan data acara Wawasan. Saat Anda memilih penyimpanan data acara dari daftar, CloudTrail secara otomatis mengisi ID penyimpanan data acara di FROM baris editor kueri.
6. Pilih Jalankan untuk menjalankan kueri. Setelah kueri selesai, Anda dapat melihat output perintah dan hasil kueri.

Tab keluaran Perintah menunjukkan metadata tentang kueri Anda, seperti apakah kueri berhasil, jumlah catatan yang cocok, dan waktu proses kueri.

Tab Hasil kueri menunjukkan data peristiwa di penyimpanan data peristiwa yang dipilih yang cocok dengan kueri Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit kueri, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan kueri dan menyimpan hasil kueri, lihat [Jalankan kueri dan simpan hasil kueri dengan konsol](#).

Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

AWS CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL pada acara Anda. CloudTrail [Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke format Apache ORC](#). ORC adalah format penyimpanan kolom yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara [tingkat lanjut](#). Anda dapat menyimpan data acara di penyimpanan data acara hingga 3.653 hari (sekitar 10 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau hingga 2.557 hari (sekitar 7 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi tujuh tahun. Penyeleksi yang Anda terapkan ke penyimpanan data acara mengontrol peristiwa mana yang bertahan dan tersedia untuk Anda kueri. CloudTrail Lake adalah solusi audit yang dapat melengkapi tumpukan kepatuhan Anda, dan membantu Anda dengan pemecahan masalah hampir real-time.

CloudTrail Perubahan ketersediaan danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Untuk kemampuan yang mirip dengan CloudTrail Danau, jelajahi CloudWatch.

Setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami memutuskan untuk menutup AWS CloudTrail Lake dengan pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa.

AWS CloudTrail Lake menyediakan solusi terkelola untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis log audit dari AWS dan AWS non-sumber. AWS CloudTrail terus tersedia untuk pelanggan yang sudah ada, tetapi CloudTrail Lake hanya akan menerima perbaikan bug penting dan pembaruan keamanan.

Panduan ini memberikan informasi tentang opsi migrasi untuk pelanggan AWS CloudTrail Lake.

Note

AWS CloudTrail terus didukung sepenuhnya. Hanya AWS CloudTrail Danau yang tidak lagi terbuka untuk pelanggan baru. AWS CloudTrail Jejak, Wawasan, dan Peristiwa Gabungan Anda tidak terpengaruh.

Dukungan berkelanjutan untuk penyimpanan data acara yang ada

AWS CloudTrail Lake mendukung dua jenis penyimpanan data acara (EDS): penyimpanan data acara organisasi, dan penyimpanan data acara akun. Tingkat dukungan lanjutan tergantung pada jenis yang telah Anda konfigurasi.

- **Penyimpanan data acara organisasi** — Jika AWS Organisasi Anda memiliki EDS tingkat organisasi, AWS CloudTrail Lake akan terus berfungsi seperti yang diharapkan. Ini termasuk dukungan untuk akun anggota baru yang ditambahkan ke organisasi Anda dan ekspansi ke tambahan Wilayah AWS. Untuk mempelajari cara membuat penyimpanan data acara organisasi, lihat [Membuat penyimpanan data acara organisasi](#).
- **Penyimpanan data acara akun** — Jika AWS Organisasi Anda hanya memiliki penyimpanan data acara tingkat akun, AWS CloudTrail Lake akan terus mendukung akun yang ada, termasuk ekspansi ke akun baru. Wilayah AWS Namun, AWS CloudTrail Lake tidak akan mendukung konsumsi akun baru yang ditambahkan ke organisasi Anda. Untuk menangkap data AWS CloudTrail Lake untuk akun baru di organisasi Anda, Anda harus membuat penyimpanan data acara organisasi atau bermigrasi ke Amazon CloudWatch.

Note

Jika Anda mengantisipasi penambahan akun anggota baru ke AWS Organisasi Anda dan ingin AWS CloudTrail Lake menutup akun tersebut secara otomatis, pastikan Anda memiliki

penyimpanan data acara organisasi yang dikonfigurasi. Penyimpanan data acara akun tidak akan memperluas cakupan ke akun anggota organisasi yang baru ditambahkan.

Opsi migrasi

Kami menyarankan Anda memigrasikan data log AWS CloudTrail Danau Anda ke Amazon CloudWatch.

Amazon CloudWatch

- Amazon CloudWatch menyatukan data keamanan, operasi, dan kepatuhan dalam satu solusi, serta menyediakan analitik yang fleksibel dan kemampuan integrasi yang mulus. Pelanggan dapat secara otomatis menormalkan dan memproses data untuk menawarkan konsistensi di seluruh sumber dengan dukungan bawaan untuk format Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) dan Open Telemetry (OTel), sehingga Anda dapat fokus pada analitik dan wawasan.
- Amazon CloudWatch menyediakan kemampuan CloudTrail Lake saat ini pada titik harga yang sebanding, dan memiliki kemampuan tambahan yang merupakan permintaan utama dari pelanggan CloudTrail Lake. Ini termasuk analitik asli yang didukung oleh OpenSearch, konektor pra-bangun untuk sumber pihak ketiga yang populer, dan akses terbuka melalui Apache Iceberg. APIs
- Untuk memulai Amazon CloudWatch, lihat [CloudWatch saluran pipa](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Untuk detail tentang harga, lihat [CloudWatch harga](#).

Membandingkan arsitektur

Arsitektur AWS CloudTrail Lake saat ini menyediakan solusi terkelola untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis log audit melalui penyimpanan data peristiwa, dan kueri. Sistem ini beroperasi sebagai fitur di dalamnya AWS CloudTrail. Alternatif yang direkomendasikan, Amazon CloudWatch, mempertahankan kemampuan inti untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis CloudTrail log. Ini menyatukan data keamanan, operasi, dan kepatuhan dalam satu solusi. Amazon CloudWatch menawarkan kemampuan tambahan seperti analitik asli yang didukung oleh OpenSearch, konektor pra-bangun untuk sumber pihak ketiga yang populer, akses terbuka melalui Apache Iceberg APIs, dan dukungan bawaan untuk format Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) dan Open Telemetry (). OTel

Kemampuan	CloudTrail Danau	CloudWatch	Detail
Sumber Data	3 AWS, 16 Pihak Ketiga	60+ AWS, 12 Pihak Ketiga	CloudWatch mendukung 30+ AWS sumber termasuk Aliran VPC, Lambda, EKS, ALB, NLB CloudTrail & (kecuali Acara Jaringan & Wawasan).
Pemberdayaan Lintas Akun/Lint as Wilayah	Ya	Sebagian	CloudWatch Ingestion mendukung pemberdayaan di seluruh akun tetapi membutuhkan pemberdayaan terpisah di setiap Wilayah.
Sentralisasi Lintas Akun/Lint as Wilayah	Ya	Ya	Aktifkan agregasi log di seluruh akun & Wilayah dalam satu akun & Wilayah.
CloudTrail Fitur Keselamat an - Tertelan acara terlambat , perlindungan penghentian & kekekalan	Ya	Ya	CloudWatch hanya mendukung CloudTrail acara/data melalui CW Ingestion (dan, bukan jejak).
Transformasi & Pengayaan Data	Terbatas	Ya	CloudWatch mendukung Transformasi OCSF Terkelola untuk sumber utama & transformasi khusus untuk sumber yang tersisa.
Analisis Asli	Ya	Ya	CloudTrail Lake mendukung kueri SQL In-place dengan Athena. CloudWatch mendukung Log QL, SQL & PPL Kueri di tempat dengan. OpenSearch

Kemampuan	CloudTrail Danau	CloudWatch	Detail
SQL bersarang	Ya	Tidak	CloudTrail Lake mendukung kueri SQL bersarang yang kompleks.
Analisis 3P	Ya	Ya	CloudWatch mendukung kueri di tempat dengan alat pilihan 3P melalui Amazon S3 Tables dan AI Unified Studio. SageMaker
Ekspor Data ke AWS tujuan lain atau alat 3P	Ya	Ya	Anda dapat mengirim data melalui filter CloudWatch berlangganan, dan konektor tabel S3.
Analitik Tambahan	Tidak	Ya	CloudWatch mendukung Alerts & Metrics untuk observabilitas & kasus penggunaan keamanan.
Penyeleksi Acara untuk CloudTrail	Ya	Terbatas	CloudWatch mendukung Selektor lanjutan untuk peristiwa CloudTrail Data.

Prosedur migrasi

AWS baru-baru ini memperkenalkan cara yang disederhanakan untuk menyatukan data operasional dan keamanan Anda dengan memungkinkan Anda mengimpor penyimpanan data peristiwa CloudTrail Danau (EDS) historis langsung ke Amazon CloudWatch. Integrasi ini menggunakan CloudWatch arsitektur manajemen data terpadu baru untuk menyediakan satu panel kaca untuk log Anda.

Praktik Terbaik: Pendekatan Percontohan

Sebelum melakukan migrasi skala penuh dari data historis Anda, sangat disarankan untuk melakukan migrasi pilot menggunakan sebagian kecil data. Hal ini memungkinkan Anda untuk:

- Verifikasi bahwa log yang diimpor muncul dengan benar di CloudWatch.
- Konfirmasikan bahwa kueri dan dasbor Anda berperilaku seperti yang diharapkan.

- Validasi bahwa izin dan peran IAM dikonfigurasi dengan benar.

Setelah Anda puas dengan hasilnya, Anda dapat melanjutkan dengan percaya diri untuk memigrasikan kumpulan data historis lengkap.

- Verifikasi Skema: Pastikan format log muncul seperti yang diharapkan di CloudWatch Log.
- Manajemen Biaya: Perkirakan biaya konsumsi dengan mengamati volume sampel 24 jam.
- Validasi Kueri: Uji kueri Wawasan CloudWatch Log Anda terhadap data sampel untuk memastikan logika pemantauan Anda tetap utuh.

Setelah berhasil memigrasikan kumpulan data historis, Anda dapat mengaktifkan log langsung CloudWatch untuk memastikan Anda terus menangkap CloudTrail log.

Note

Data sebelum 2023 tidak akan dimigrasikan dari CloudTrail Danau ke Amazon. CloudWatch Jika Anda memerlukan akses ke acara yang lebih lama dari 2023, Anda harus terus menanyakannya langsung di CloudTrail Lake, atau memindahkannya ke bucket Amazon S3.

Prasyarat

- Izin IAM: Pastikan identitas IAM Anda memiliki izin untuk mengakses CloudTrail Lake (`cloudtrail:GetEventDataStore`, `cloudtrail:ListEventDataStore`) dan CloudWatch Logs (`logs:CreateImportTask`), serta izin IAM (`iam:ListRoles` `iam:CreateRole` `iam:PassRole`).
- Peran Tertaut Layanan: CloudTrail memerlukan peran IAM untuk melakukan ekspor atas nama Anda. Anda dapat membuat ini selama proses pengaturan di konsol.

Metode 1: Menggunakan CloudTrail Konsol (Disarankan)

Ini adalah cara paling langsung untuk mendorong data dari Lake Event Data Store yang ada.

1. Buka CloudTrail konsol.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data peristiwa yang berisi data yang ingin Anda migrasi.

4. Pilih tombol Tindakan di kanan atas dan pilih Ekspor ke CloudWatch.
5. Konfigurasi Pengaturan Ekspor:
 - Rentang Waktu: (disarankan untuk Pilot) Alih-alih memilih seluruh riwayat Anda, pilih jendela sempit (misalnya, 24 jam terakhir) untuk memverifikasi integrasi. Setelah diverifikasi, ulangi proses untuk data historis yang tersisa.
 - Tujuan: Tentukan Grup CloudWatch Log yang ada atau buat yang baru.
6. Peran IAM: Pilih peran IAM yang ada atau pilih Buat peran IAM baru CloudTrail untuk memungkinkan pengiriman log. CloudWatch
7. Tinjau konfigurasi dan pilih Ekspor.

Metode 2: Menggunakan AWS CLI (create-import-task)

Metode ini memungkinkan Anda untuk secara terprogram memicu konsumsi data peristiwa historis.

Langkah 1: Identifikasi Sumber ARN

Anda akan memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari Toko Data Acara CloudTrail Danau Anda. Anda dapat menemukan ini di CloudTrail konsol atau dengan menjalankan `aws cloudtrail list-event-data-stores`.

Langkah 2: Buat Tugas Impor

Gunakan logs layanan untuk membuat tugas. Anda harus menentukan sumber ARN dari Event Data Store.

```
aws logs create-import-task \
  --import-source-arn "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id" \
  --import-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \
  --import-filter '{"startEventTime": START_TIME, "endEventTime": END_TIME}'
```

Parameter:

- `--import-source-arn`: ARN dari CloudTrail Lake Event Data Store yang berisi log sejarah.
- `--import-role-arn`: ARN dari peran IAM dengan izin yang benar.
- `--import-filter`: Objek opsional yang menentukan waktu mulai dan akhir acara yang ingin Anda impor.

Langkah 3: Pantau Status Tugas

Karena impor asinkron, Anda dapat memeriksa kemajuan migrasi menggunakan perintah: `describe-import-tasks`

```
aws logs describe-import-tasks \  
  --import-id "import-id"
```

Sumber daya tambahan

- [AWS CloudTrail Referensi API](#)
- [AWS CloudTrail Panduan Pengguna](#)
- [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#)
- [Bekerja dengan aturan CloudWatch pemberdayaan telemetri](#)
- [CloudWatch Sentralisasi log lintas wilayah lintas akun](#)

CloudTrail Menyimpan data acara danau

Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih jenis acara yang akan disertakan dalam penyimpanan data acara Anda. Anda dapat membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan [CloudTrail peristiwa](#) ([peristiwa](#) manajemen, [peristiwa](#) data, [peristiwa](#) aktivitas jaringan), [peristiwa CloudTrail Wawasan](#), [item AWS Config konfigurasi](#), [AWS Audit Manager bukti](#), atau [peristiwa dari AWS luar](#). Setiap penyimpanan data peristiwa hanya dapat berisi kategori peristiwa tertentu (misalnya, [item AWS Config konfigurasi](#)), karena [skema acara](#) unik untuk kategori acara. Anda dapat menyimpan acara dari organisasi AWS Organizations dalam [penyimpanan data acara organisasi](#), termasuk peristiwa dari beberapa Wilayah dan akun. Anda juga dapat menjalankan kueri SQL di beberapa penyimpanan data peristiwa menggunakan kata kunci SQL JOIN yang didukung. Untuk informasi tentang menjalankan kueri di beberapa penyimpanan data peristiwa, lihat [Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut](#).

Anda dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa baru atau yang sudah ada untuk membuat point-in-time snapshot peristiwa yang dicatat ke jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa](#).

Anda dapat menggabungkan penyimpanan data peristiwa untuk melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan

memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Anda dapat melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda untuk menyediakan akses lintas akun ke prinsipal yang dipilih. Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya saat membuat atau memperbarui penyimpanan data peristiwa di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan perintah. AWS CLI `put-resource-policy` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Secara default, semua peristiwa di penyimpanan data acara dienkripsi oleh CloudTrail. Saat Anda mengonfigurasi penyimpanan data acara, Anda dapat memilih untuk menggunakan AWS Key Management Service kunci Anda sendiri. Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

Anda dapat mengontrol akses ke tindakan pada penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan otorisasi berdasarkan tag. Untuk informasi dan contoh lebih lanjut, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#) di panduan ini.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

CloudTrail Lake mendukung CloudWatch metrik Amazon, yang memberikan informasi tentang data yang dicerna dan byte penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik yang didukung, lihat [CloudWatch Metrik yang didukung](#).

 Note

CloudTrail biasanya mengirimkan acara dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin.

CloudTrail Pertanyaan danau

CloudTrail Kueri danau menawarkan tampilan acara yang lebih dalam dan lebih dapat disesuaikan daripada pencarian kunci dan nilai sederhana dalam riwayat Acara, atau berjalan. `LookupEvents` Pencarian riwayat peristiwa terbatas pada satu Akun AWS, hanya menampilkan peristiwa dari satu AWS Region, dan tidak dapat menanyakan beberapa atribut. Sebaliknya, pengguna CloudTrail Lake dapat menjalankan kueri SQL yang kompleks di beberapa bidang acara. CloudTrail Lake mendukung semua `SELECT` pernyataan dan fungsi Trino yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi dan operator SQL yang didukung, lihat [Fungsi dan Operator](#) di situs web dokumentasi Trino.

Anda dapat membuat kueri di tab CloudTrail Lake Editor dengan menulis kueri di SQL dari awal, dengan membuka kueri yang disimpan atau sampel dan mengeditnya, atau dengan menggunakan generator kueri untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#) dan [Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#).

Anda dapat menyimpan kueri CloudTrail Lake untuk penggunaan di masa mendatang, dan melihat hasil kueri hingga tujuh hari. Saat menjalankan kueri, Anda dapat menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3.

CloudTrail Konsol menyediakan sejumlah contoh kueri yang dapat membantu Anda mulai menulis kueri Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail](#).

CloudTrail Pertanyaan danau dikenakan biaya. Ketika Anda menjalankan kueri di Lake, Anda membayar berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

CloudTrail Dasbor danau

Anda dapat menggunakan dasbor CloudTrail Danau untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara di akun Anda. CloudTrail Lake menawarkan jenis dasbor berikut:

- **Dasbor terkelola** — Anda dapat melihat dasbor terkelola untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, atau peristiwa Wawasan. Dasbor ini secara otomatis tersedia untuk Anda dan dikelola oleh CloudTrail Lake. CloudTrail menawarkan 14 dasbor terkelola untuk dipilih. Anda dapat menyegarkan dasbor terkelola secara manual. Anda tidak dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus widget

untuk dasbor ini, namun, Anda dapat menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus jika Anda ingin memodifikasi widget atau mengatur jadwal penyegaran.

- **Dasbor khusus** - Dasbor khusus memungkinkan Anda untuk menanyakan peristiwa dalam jenis penyimpanan data acara apa pun. Anda dapat menambahkan hingga 10 widget ke dasbor kustom. Anda dapat menyegarkan dasbor kustom secara manual, atau Anda dapat mengatur jadwal penyegaran.
- **Dasbor Sorotan** — Aktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Dasbor Sorotan dikelola oleh CloudTrail dan menyertakan widget yang relevan dengan akun Anda. Widget yang ditampilkan di dasbor Sorotan unik untuk setiap akun. Widget ini dapat muncul aktivitas abnormal atau anomali yang terdeteksi. Misalnya, dasbor Sorotan Anda dapat menyertakan widget akses lintas akun Total, yang menunjukkan jika ada peningkatan aktivitas lintas akun yang tidak normal. CloudTrail memperbarui dasbor Sorotan setiap 6 jam. Dasbor menunjukkan 24 jam terakhir data dari pembaruan terakhir.

Setiap dashboard terdiri dari satu atau lebih widget dan setiap widget mewakili query SQL.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

CloudTrail Integrasi danau

Anda dapat menggunakan integrasi CloudTrail Lake untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari luar AWS; dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau wadah. Setelah Anda membuat penyimpanan data peristiwa di CloudTrail Lake dan membuat saluran untuk mencatat peristiwa aktivitas, Anda memanggil PutAuditEvents API untuk menyerap aktivitas aplikasi Anda. CloudTrail Anda kemudian dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk mencari, menanyakan, dan menganalisis data yang dicatat dari aplikasi Anda.

Integrasi juga dapat mencatat peristiwa ke penyimpanan data acara Anda dari lebih dari selusin CloudTrail mitra. Dalam integrasi mitra, Anda membuat penyimpanan data acara tujuan, saluran, dan kebijakan sumber daya. Setelah Anda membuat integrasi, Anda memberikan saluran ARN kepada mitra. Ada dua jenis integrasi: langsung dan solusi. Dengan integrasi langsung, mitra memanggil PutAuditEvents API untuk mengirimkan acara ke penyimpanan data acara untuk AWS akun Anda. Dengan integrasi solusi, aplikasi berjalan di AWS akun Anda dan aplikasi memanggil PutAuditEvents API untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data acara untuk AWS akun Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi, lihat [Membuat integrasi dengan sumber peristiwa di luar. AWS](#)

Sumber daya tambahan

Sumber daya berikut dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu CloudTrail Danau dan bagaimana Anda dapat menggunakannya.

- [Modernisasi Manajemen Log Audit Anda Menggunakan CloudTrail Lake \(video\)](#) YouTube
- [Log Peristiwa Aktivitas dari AWS Non-Sumber di AWS CloudTrail Danau](#) (YouTube video)
- [Analisis Log Aktivitas dengan AWS CloudTrail Danau dan Amazon Athena \(video\)](#) YouTube
- [Dapatkan visibilitas ke log aktivitas untuk tenaga kerja dan identitas pelanggan Anda](#) (blog)AWS
- [Menggunakan AWS CloudTrail Lake untuk mengidentifikasi koneksi TLS yang lebih lama ke titik akhir AWS layanan](#) (blog)AWS
- [Bagaimana Serigala Arktik menggunakan AWS CloudTrail Danau untuk Menyederhanakan Keamanan dan Operasi](#) (blog)AWS
- [CloudTrail Danau FAQs](#)
- [AWS CloudTrail Referensi API](#)
- [AWS CloudTrail Data API Referensi](#)
- [AWS CloudTrail Panduan Orientasi Mitra](#)

CloudTrail Daerah yang didukung Danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Saat ini, CloudTrail Danau didukung sebagai berikut Wilayah AWS:

Nama Wilayah	Region
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1
US East (Ohio)	us-east-2
AS Barat (California Utara)	us-west-1
US West (Oregon)	as-barat-2
Afrika (Cape Town)	af-selatan-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1
Canada (Central)	ca-sentral-1
Europe (Frankfurt)	eu-central-1
Europe (Ireland)	eu-west-1
Europe (London)	eu-barat-2
Eropa (Milan)	eu-selatan-1

Nama Wilayah	Region
Eropa (Paris)	eu-west-3
Eropa (Spanyol)	eu-south-2
Eropa (Stockholm)	eu-north-1
Europe (Zurich)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1
Timur Tengah (UAE)	me-central-1
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1

Untuk informasi tentang titik akhir CloudTrail layanan, lihat [AWS CloudTrail titik akhir dan](#) kuota.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail di AWS GovCloud (US) Regions, lihat [Titik Akhir Layanan](#) di Panduan AWS GovCloud (US) Pengguna.

CloudTrail Konsep dan terminologi danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Bagian ini menjelaskan konsep dan istilah kunci untuk membantu Anda menggunakan AWS CloudTrail Lake.

Konsep dan istilah

- [Menyimpan data acara](#)
- [Integrasi](#)
- [Kueri](#)
- [Dasbor](#)

Menyimpan data acara

Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara tingkat lanjut.

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk mencatat [CloudTrail peristiwa \(peristiwa manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan\)](#), peristiwa [CloudTrail Wawasan](#), [AWS Audit Manager bukti](#), [item AWS Config konfigurasi](#), atau [peristiwa di luar](#). AWS

Penyeleksi acara tingkat lanjut

Penyeleksi acara tingkat lanjut menentukan acara mana yang akan disertakan dalam penyimpanan data acara. Penyeleksi acara tingkat lanjut membantu Anda mengontrol biaya dengan mencatat hanya peristiwa yang penting bagi Anda.

Untuk acara manajemen, peristiwa data, dan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk memfilter peristiwa. Misalnya, jika Anda membuat penyimpanan data peristiwa untuk mengumpulkan peristiwa manajemen, Anda dapat memfilter peristiwa API Data AWS Key Management Service (AWS KMS) atau Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Biasanya, AWS KMS tindakan seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` menghasilkan lebih dari 99 persen peristiwa.

Untuk item AWS Config konfigurasi, bukti Audit Manager, atau peristiwa di luar AWS, penyeleksi peristiwa lanjutan hanya digunakan untuk menyertakan peristiwa jenis tersebut di penyimpanan data peristiwa.

Federation

Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data

memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri.

Saat Anda mengaktifkan federasi kueri Lake, CloudTrail buat sumber daya federasi atas nama Anda dan daftarkan sumber daya tersebut. [AWS Lake Formation](#) Setelah federasi Danau diaktifkan, Anda dapat langsung menanyakan data acara Anda di Athena tanpa perlu melakukan langkah tambahan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Opsi harga

Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih opsi harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Periode retensi

Periode retensi penyimpanan data peristiwa menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. eventTime Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka eventTime lebih tua dari 90 hari.

Periode retensi default

Periode retensi default penyimpanan data peristiwa adalah jumlah hari default dimana data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. Selama periode penyimpanan default penyimpanan data acara, penyimpanan disertakan dengan harga konsumsi tanpa biaya tambahan. Setelah periode retensi default, harga untuk penyimpanan adalah pay-as-you-go.

Periode retensi maksimum

Periode retensi maksimum penyimpanan data peristiwa mewakili jumlah hari maksimum yang dapat Anda simpan data di penyimpanan data peristiwa.

Perlindungan penghentian

Secara default, penyimpanan data peristiwa mengaktifkan perlindungan penghentian, yang melindungi penyimpanan data peristiwa agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Untuk menghapus penyimpanan data peristiwa dengan perlindungan penghentian diaktifkan, pilih Ubah perlindungan penghentian dari menu Tindakan di halaman detail penyimpanan data acara.

Kemudian Anda dapat melanjutkan dengan menghapus penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah perlindungan terminasi dengan konsol](#).

Integrasi

Anda dapat menggunakan integrasi CloudTrail Lake untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari sumber berikut:

- Di luar AWS
- Sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi in-house atau perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau wadah

Integrasi membutuhkan saluran untuk menyampaikan acara dan penyimpanan data acara untuk menerima acara. Setelah Anda menyiapkan integrasi, panggil operasi [PutAuditEvents](#) API untuk memasukkan aktivitas aplikasi Anda ke dalamnya CloudTrail. Kemudian, Anda dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk mencari, menanyakan, dan menganalisis data yang dicatat dari aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#).

Tipe integrasi

Ada dua jenis integrasi: langsung dan solusi. Dengan integrasi langsung, mitra memanggil operasi `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data acara untuk Anda Akun AWS. Dengan integrasi solusi, aplikasi berjalan di dalam Anda Akun AWS dan aplikasi memanggil operasi `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data acara untuk Anda Akun AWS.

Saluran

Aktivitas acara dari sumber di luar AWS pekerjaan dengan menggunakan saluran untuk membawa acara ke CloudTrail Danau dari mitra eksternal yang bekerja dengan CloudTrail, atau dari sumber Anda sendiri. Saat membuat saluran, Anda memilih satu atau beberapa penyimpanan data acara untuk menyimpan peristiwa yang datang dari sumber saluran. Anda dapat mengubah penyimpanan data peristiwa tujuan untuk saluran sesuai kebutuhan, selama penyimpanan data peristiwa tujuan disetel ke `eventCategory="ActivityAuditLog"` peristiwa log. Saat Anda membuat saluran untuk acara dari mitra eksternal, Anda memberikan saluran Nama Sumber Daya Amazon (ARN) ke mitra atau aplikasi sumber.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan pada saluran memungkinkan sumber untuk mengirimkan peristiwa melalui saluran. Jika channel tidak memiliki kebijakan sumber daya, hanya pemilik channel yang dapat memanggil operasi PutAuditEvents API di channel tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya](#).

Kueri

Pertanyaan di CloudTrail Lake ditulis dalam SQL. Anda dapat membuat kueri di tab CloudTrail Lake Editor dengan menulis kueri di SQL dari awal, dengan membuka kueri yang disimpan atau sampel dan mengeditnya, atau dengan menggunakan generator kueri untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#) dan [Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#).

CloudTrail Lake mendukung semua Trino SELECT pernyataan dan fungsi yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi dan operator SQL yang didukung, lihat [Fungsi dan Operator](#) di situs web Trino dokumentasi.

Dasbor

Dengan menggunakan dasbor CloudTrail Lake, Anda dapat memvisualisasikan peristiwa di penyimpanan data acara dan melihat tren peristiwa, seperti top, pengguna Layanan AWS, dan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

Jenis dasbor

CloudTrail Lake menawarkan jenis dasbor berikut:

- Dasbor terkelola — Anda dapat melihat dasbor terkelola untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, atau peristiwa Wawasan. Dasbor ini secara otomatis tersedia untuk Anda dan dikelola oleh CloudTrail Lake. CloudTrail menawarkan 14 dasbor terkelola untuk dipilih. Anda dapat menyegarkan dasbor terkelola secara manual. Anda tidak dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus widget untuk dasbor ini, namun, Anda dapat menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus jika Anda ingin memodifikasi widget atau mengatur jadwal penyegaran.

- **Dasbor khusus** - Dasbor khusus memungkinkan Anda untuk menanyakan peristiwa dalam jenis penyimpanan data acara apa pun. Anda dapat menambahkan hingga 10 widget ke dasbor kustom. Anda dapat menyegarkan dasbor kustom secara manual, atau Anda dapat mengatur jadwal penyegaran.
- **Dasbor Sorotan** — Aktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Dasbor Sorotan dikelola oleh CloudTrail dan menyertakan widget yang relevan dengan akun Anda. Widget yang ditampilkan di dasbor Sorotan unik untuk setiap akun. Widget ini dapat muncul aktivitas abnormal atau anomali yang terdeteksi. Misalnya, dasbor Sorotan Anda dapat menyertakan widget akses lintas akun Total, yang menunjukkan jika ada peningkatan aktivitas lintas akun yang tidak normal. CloudTrail memperbarui dasbor Sorotan setiap 6 jam. Dasbor menunjukkan 24 jam terakhir data dari pembaruan terakhir.

Widget

Widget adalah komponen yang membentuk dasbor dan memberikan visualisasi, seperti diagram garis atau diagram batang. Setiap widget sesuai dengan query SQL. Saat Anda menyegarkan dasbor, CloudTrail jalankan kueri untuk setiap widget di dasbor untuk mengisi data widget.

CloudTrail Menyimpan data acara danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Saat Anda membuat penyimpanan data acara di CloudTrail Lake, Anda memilih jenis acara yang akan disertakan dalam penyimpanan data acara Anda. Anda dapat membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan CloudTrail peristiwa (peristiwa manajemen, peristiwa data, atau peristiwa aktivitas jaringan), peristiwa CloudTrail Wawasan, item AWS Config konfigurasi, atau peristiwa di luar. AWS Setiap jenis penyimpanan data peristiwa hanya dapat berisi kategori peristiwa tertentu (misalnya, item AWS Config konfigurasi), karena skema acara unik untuk kategori acara. Anda dapat menjalankan kueri SQL di beberapa penyimpanan data peristiwa menggunakan kata kunci SQL JOIN

yang didukung. Untuk informasi tentang menjalankan kueri di beberapa penyimpanan data peristiwa, lihat [Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut](#).

Tabel berikut menunjukkan kategori acara yang didukung untuk setiap jenis penyimpanan data acara. Kolom EventCategory menunjukkan nilai yang akan Anda tentukan dalam pemilih acara lanjutan untuk mengumpulkan peristiwa dari jenis itu.

Jenis acara (konsol)	EventCategory (API)	Deskripsi
CloudTrail acara	Management Data NetworkActivity	Jenis penyimpanan data acara ini dapat mengumpulkan peristiwa CloudTrail manajemen, peristiwa data, dan peristiwa aktivitas jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara .
CloudTrail Insights acara	Insight	Jenis penyimpanan data acara ini dapat mengumpulkan peristiwa CloudTrail Wawasan. Untuk menerima peristiwa Insights, Anda memerlukan penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa CloudTrail manajemen dan mengaktifkan Wawasan. Untuk informasi tentang membuat penyimpanan data peristiwa sumber dan tujuan, lihat Membuat penyimpanan data acara untuk peristiwa CloudTrail Wawasan .
Item konfigurasi	ConfigurationItem	Jenis penyimpanan data acara ini dapat mengumpulkan item AWS Config konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat penyimpanan data acara untuk item AWS Config konfigurasi .
Acara dari integrasi	ActivityAuditLog	Jenis penyimpanan data acara ini dapat mengumpulkan AWS non-peristiwa dari integrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS .

Anda juga dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk AWS Audit Manager bukti menggunakan konsol Audit Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang mengumpulkan bukti di CloudTrail Lake menggunakan Audit Manager, lihat [Memahami cara kerja pencari bukti dengan CloudTrail Lake](#) di AWS Audit Manager Panduan Pengguna.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Bagian berikut menjelaskan cara membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara.

Topik

- [Buat, perbarui, dan kelola penyimpanan data peristiwa dengan konsol](#)
- [Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)
- [Mengelola siklus hidup penyimpanan data acara](#)
- [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa](#)
- [Federasi toko data acara](#)
- [Memahami penyimpanan data acara organisasi](#)

Buat, perbarui, dan kelola penyimpanan data peristiwa dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat, memperbarui, menghapus, dan memulihkan penyimpanan data acara.

Anda dapat memperbarui pengaturan berikut menggunakan CloudTrail konsol:

- Anda dapat mengubah [opsi harga dari harga](#) retensi tujuh tahun menjadi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun.
- Anda dapat memperbarui periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara.
- Anda dapat mengonversi penyimpanan data peristiwa Multi-wilayah ke penyimpanan data peristiwa satu wilayah, atau mengonversi penyimpanan data peristiwa satu wilayah ke penyimpanan data acara Multi-wilayah.
- Akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi dapat mengonversi penyimpanan data peristiwa tingkat akun ke penyimpanan data acara organisasi, atau dapat mengonversi penyimpanan data acara organisasi ke penyimpanan data peristiwa tingkat akun. Pengaturan ini tidak tersedia di penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara di luar AWS.
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan [federasi kueri Danau](#). Menggabungkan penyimpanan data acara memungkinkan Anda untuk menanyakan data acara Anda dari Amazon Athena.
- Anda dapat menambahkan atau mengedit kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara guna menyediakan akses lintas akun ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).
- Anda dapat [menghentikan konsumsi acara dan memulai ulang konsumsi](#) acara pada penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, atau item konfigurasi. AWS Config
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan [perlindungan penghentian](#). Mengaktifkan perlindungan penghentian melindungi penyimpanan data peristiwa agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Perlindungan penghentian diaktifkan secara default.
- Anda dapat [memulihkan](#) penyimpanan data acara yang tertunda penghapusan.
- Anda dapat menambahkan atau menghapus tag. Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda.
- Anda dapat menambahkan kunci KMS untuk mengenkripsi penyimpanan data acara Anda. Anda tidak dapat menghapus kunci KMS dari penyimpanan data acara.

Menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat atau memperbarui penyimpanan data acara memberikan keuntungan sebagai berikut:

- Jika Anda mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa untuk mengumpulkan peristiwa data, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda melihat jenis sumber daya peristiwa data yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat log peristiwa data](#).
- Jika Anda mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa untuk mengumpulkan peristiwa aktivitas jaringan, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda untuk melihat sumber peristiwa yang dapat Anda log peristiwa aktivitas jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).
- Jika Anda mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa untuk mengumpulkan peristiwa di luar AWS, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda melihat informasi tentang mitra yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS dengan konsol](#).

Topik

- [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#)
- [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol](#)
- [Buat penyimpanan data acara untuk item konfigurasi dengan konsol](#)
- [Buat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS dengan konsol](#)
- [Perbarui penyimpanan data acara dengan konsol](#)
- [Hentikan dan mulai konsumsi acara dengan konsol](#)
- [Ubah perlindungan terminasi dengan konsol](#)
- [Hapus penyimpanan data acara dengan konsol](#)
- [Memulihkan penyimpanan data acara dengan konsol](#)
- [Mengekspor data dari CloudTrail Lake Event Data Store ke CloudWatch](#)

Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dapat mencakup peristiwa CloudTrail manajemen, peristiwa data, dan peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat menyimpan data acara di penyimpanan data acara hingga 3.653 hari (sekitar 10 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau hingga 2.557 hari (sekitar 7 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi tujuh tahun..

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Untuk membuat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara

Gunakan prosedur ini untuk membuat penyimpanan data peristiwa yang mencatat peristiwa CloudTrail manajemen, peristiwa data, atau peristiwa aktivitas jaringan.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, di Rincian umum, masukkan nama untuk penyimpanan data acara. Diperlukan nama.
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari

- Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka `eventTime` lebih tua dari 90 hari.

 Note

Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara ini, tidak CloudTrail akan menyalin peristiwa jika lebih tua dari periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.

7. (Opsional) Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan AWS Key Management Service, pilih Gunakan milik saya sendiri AWS KMS key. Pilih Baru untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan penyimpanan data acara Anda dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih Aktifkan di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
 - b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations. Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, pilih AWS acara, lalu pilih CloudTrailacara.

13. Untuk CloudTrail acara, pilih setidaknya satu jenis acara. Secara default, acara Manajemen dipilih. Anda dapat menambahkan [peristiwa manajemen](#), [peristiwa data](#), dan [peristiwa aktivitas jaringan](#) ke penyimpanan data acara Anda.
14. (Opsional) Pilih Salin peristiwa jejak jika Anda ingin menyalin peristiwa dari jejak yang ada untuk menjalankan kueri pada peristiwa sebelumnya. Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi. Akun administrator yang didelegasikan tidak dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi. Untuk informasi selengkapnya tentang pertimbangan untuk menyalin peristiwa jejak, lihat. [Pertimbangan untuk menyalin acara jejak](#)
15. Agar penyimpanan data acara Anda mengumpulkan acara dari semua akun di AWS Organizations organisasi, pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Anda harus masuk ke akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan agar organisasi dapat membuat penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan peristiwa untuk organisasi.

 Note

Untuk menyalin peristiwa jejak atau mengaktifkan peristiwa Wawasan, Anda harus masuk ke akun manajemen untuk organisasi Anda.

16. Perluas Pengaturan tambahan untuk memilih apakah Anda ingin penyimpanan data acara mengumpulkan acara untuk semua Wilayah AWS, atau hanya saat ini AWS Region, dan pilih apakah penyimpanan data acara menyerap peristiwa. Secara default, penyimpanan data acara Anda mengumpulkan peristiwa dari semua Wilayah di akun Anda dan mulai menelan peristiwa saat dibuat.
 - a. Pilih Sertakan hanya wilayah saat ini di penyimpanan data acara saya untuk menyertakan hanya peristiwa yang dicatat di Wilayah saat ini. Jika Anda tidak memilih opsi ini, penyimpanan data acara Anda mencakup acara dari semua Wilayah.
 - b. Hapus pilihan acara Ingest jika Anda tidak ingin penyimpanan data acara mulai menelan peristiwa. Misalnya, Anda mungkin ingin membatalkan pilihan acara Ingest, jika Anda menyalin peristiwa jejak dan tidak ingin penyimpanan data acara menyertakan peristiwa masa depan. Secara default, penyimpanan data acara mulai menelan peristiwa saat dibuat.
17. Jika penyimpanan data acara Anda menyertakan acara manajemen, Anda dapat memilih dari opsi berikut. Untuk informasi selengkapnya tentang acara manajemen, lihat [Mencatat log peristiwa manajemen](#).
 - a. Pilih antara koleksi acara Simple atau Advanced event collection:

- Pilih koleksi acara sederhana jika Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda dapat memilih juga untuk mengecualikan AWS Key Management Service dan peristiwa Amazon RDS Data API.
 - Pilih Koleksi acara lanjutan jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan acara manajemen berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan, termasuk `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole`, dan `userIdentity.arn` bidang.
- b. Jika Anda memilih koleksi acara sederhana, pilih apakah Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda juga dapat memilih untuk mengecualikan AWS KMS dan peristiwa Amazon RDS Data API.
- c. Jika Anda memilih koleksi acara lanjutan, buat pilihan berikut:
- i. Di template pemilih Log, pilih templat yang telah ditentukan sebelumnya, atau Kustom untuk membuat konfigurasi khusus berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
 - Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
 - Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
 - Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
 - Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType` `ofAwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs
- ii. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih acara lanjutan, seperti “Acara manajemen log dari Konsol Manajemen AWS sesi”. Nama pemilih terdaftar seperti

Name pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.

- iii. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

A. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**— `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Ketika disetel ke `false`, data peristiwa menyimpan log peristiwa manajemen Write-only. Acara manajemen hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat peristiwa Baca dan Tulis, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**— `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara manajemen apa pun, seperti `CreateAccessPoint` atau `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**— Sertakan atau kecualikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Sertakan atau kecualikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai `true`.
- **eventSource**— Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan sumber acara tertentu. Biasanya `eventSource` merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus `.amazonaws.com`. Misalnya, Anda dapat `eventSource` menyetel sama dengan `ec2.amazonaws.com` untuk hanya mencatat peristiwa pengelolaan Amazon EC2.

- **eventType**- [EventType](#) untuk menyertakan atau mengecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk mengecualikan [Layanan AWS peristiwa](#).
- B. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk memilih seperti. `eventName` Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua memilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke memilih.

- C. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
- iv. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat memilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
- d. Pilih Aktifkan tangkapan peristiwa Wawasan untuk mengaktifkan Wawasan. Untuk mengaktifkan Wawasan, Anda perlu menyiapkan [penyimpanan data acara tujuan](#) untuk mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini.

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan Wawasan, lakukan hal berikut.

- i. Pilih toko acara tujuan yang akan mencatat peristiwa Wawasan. Penyimpanan data acara tujuan akan mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara tujuan, lihat [Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan](#).
- ii. Pilih jenis Wawasan. Anda dapat memilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights

untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.

18. Untuk menyertakan peristiwa data di penyimpanan data acara Anda, lakukan hal berikut.

- a. Pilih jenis sumber daya. Ini adalah Layanan AWS dan sumber daya di mana peristiwa data dicatat.
- b. Di template pemilih Log, pilih templat yang telah ditentukan sebelumnya, atau pilih Kustom untuk menentukan kondisi pengumpulan acara Anda sendiri berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
 - Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
 - Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
 - Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
 - Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType ofAwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs
- c. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
 - d. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti. * Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat

menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

i. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**- `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti `PutBucket`, `GetItem`, atau `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** – Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [event TypediCloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai. `true`
- **userIdentity.arn** – Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**- Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `resources.ARN`, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai. `resources.type`

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `resources`.ARN bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

- ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat menyetel bidang ke `Resources.arn`, mengatur operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti `eventName`. Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
- e. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.

- f. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah a melalui langkah ini untuk mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk jenis sumber daya.
19. Untuk menyertakan peristiwa aktivitas jaringan di penyimpanan data acara Anda, lakukan hal berikut.
 - a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
 - b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti `eventName` dan `vpcEndpointId`.
 - c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
 - d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
 - i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.
 - iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
 - e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.

- f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
20. Untuk menyalin peristiwa jejak yang ada ke penyimpanan data acara Anda, lakukan hal berikut.
- a. Pilih jejak yang ingin Anda salin. Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan bucket S3 dan CloudTrail awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, pilih Masukkan URI S3, lalu pilih Browse S3 untuk menelusuri awalan. Jika bucket S3 sumber untuk jejak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data. Jika bucket S3 sumber Anda menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan kunci KMS, lihat [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#).
 - b. Pilih rentang waktu untuk menyalin acara. CloudTrail memeriksa awalan dan nama file log untuk memverifikasi nama berisi tanggal antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih sebelum mencoba menyalin peristiwa jejak. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data acara.

 Note

CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Misalnya, jika periode penyimpanan data acara adalah 90 hari, maka tidak CloudTrail akan menyalin peristiwa jejak apa pun dengan eventTime lebih dari 90 hari.

- Jika Anda memilih Rentang relatif, Anda dapat memilih untuk menyalin peristiwa yang dicatat dalam 6 bulan terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, atau rentang khusus. CloudTrail menyalin peristiwa yang dicatat dalam periode waktu yang dipilih.
- Jika Anda memilih Rentang absolut, Anda dapat memilih tanggal mulai dan berakhir tertentu. CloudTrail menyalin peristiwa yang terjadi antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih.

- c. Untuk Izin, pilih dari opsi peran IAM berikut. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, verifikasi bahwa kebijakan peran IAM menyediakan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui izin peran IAM, lihat [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- Pilih Buat peran baru (disarankan) untuk membuat peran IAM baru. Untuk Masukkan nama peran IAM, masukkan nama untuk peran tersebut. CloudTrail secara otomatis membuat izin yang diperlukan untuk peran baru ini.
 - Pilih Gunakan ARN peran IAM khusus untuk menggunakan peran IAM kustom yang tidak terdaftar. Untuk Masukkan peran IAM ARN, masukkan ARN IAM.
 - Pilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down.
21. Pilih Berikutnya untuk memperkaya acara Anda dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM.
22. Dalam acara Enrich, tambahkan hingga 50 kunci tag sumber daya dan 50 kunci kondisi global IAM untuk memberikan metadata tambahan tentang acara Anda. Ini membantu Anda mengkategorikan dan mengelompokkan acara terkait.

Jika Anda menambahkan kunci tag sumber daya, CloudTrail akan menyertakan kunci tag yang dipilih yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API. Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus tidak akan memiliki tag sumber daya.

Jika Anda menambahkan kunci kondisi global IAM, CloudTrail akan menyertakan informasi tentang kunci kondisi yang dipilih yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk rincian tambahan tentang prinsipal, sesi, jaringan, dan permintaan itu sendiri.

Informasi tentang kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM ditampilkan di eventContext bidang acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Per kaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).

 Note

Jika suatu peristiwa berisi sumber daya yang bukan milik Wilayah peristiwa, tidak CloudTrail akan mengisi tag untuk sumber daya ini karena pengambilan tag terbatas pada Wilayah peristiwa.

23. Pilih Perluas ukuran acara untuk memperluas muatan acara hingga 1 MB dari 256 KB. Opsi ini diaktifkan secara otomatis saat Anda menambahkan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi global IAM untuk memastikan semua kunci yang ditambahkan disertakan dalam acara tersebut.

Memperluas ukuran acara sangat membantu untuk menganalisis dan memecahkan masalah peristiwa karena memungkinkan Anda untuk melihat konten lengkap dari bidang berikut selama payload acara kurang dari 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [CloudTrail merekam konten](#).

24. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
25. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.
26. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.

Mulai saat ini, penyimpanan data acara menangkap peristiwa yang cocok dengan pemilih acara lanjutannya (jika Anda tetap memilih opsi acara Ingest). Peristiwa yang terjadi sebelum Anda membuat penyimpanan data acara tidak ada di penyimpanan data acara, kecuali Anda memilih untuk menyalin peristiwa jejak yang ada.

Anda sekarang dapat menjalankan kueri di penyimpanan data acara baru Anda. Tab Contoh kueri menyediakan contoh kueri untuk membantu Anda memulai. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengedit kueri, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#).

Anda juga dapat melihat [dasbor terkelola](#), atau [membuat dasbor khusus](#) untuk memvisualisasikan tren acara. Untuk informasi lebih lanjut tentang dasbor Danau, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

AWS CloudTrail Wawasan membantu AWS pengguna mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API dengan terus menganalisis peristiwa CloudTrail manajemen. CloudTrail Wawasan menganalisis pola normal tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API, juga disebut baseline, dan menghasilkan peristiwa Insights saat volume panggilan atau tingkat kesalahan berada di luar pola normal. Peristiwa wawasan tentang rasio panggilan API dibuat untuk `write` manajemen APIs, dan peristiwa Insights tentang tingkat kesalahan API dihasilkan untuk keduanya `read` dan `write` manajemen. APIs

Untuk mencatat peristiwa Insights di CloudTrail Lake, Anda memerlukan penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Insights dan penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan Insights dan peristiwa manajemen log.

Note

Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat panggilan API, penyimpanan data peristiwa sumber harus mencatat peristiwa `write` manajemen. Untuk mencatat peristiwa Insights pada tingkat kesalahan API, penyimpanan data peristiwa sumber harus mencatat `read` atau `write` mengelola peristiwa.

Jika Anda mengaktifkan CloudTrail Insights di penyimpanan data peristiwa sumber dan CloudTrail mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, kirimkan peristiwa CloudTrail Insights ke penyimpanan data acara tujuan Anda. Tidak seperti jenis peristiwa lain yang ditangkap dalam penyimpanan data CloudTrail peristiwa, peristiwa Insights dicatat hanya ketika CloudTrail mendeteksi perubahan dalam penggunaan API akun Anda yang berbeda secara signifikan dari pola penggunaan biasa akun.

Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data acara, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen yang terjadi di setiap Wilayah untuk penyimpanan data peristiwa dan menghasilkan peristiwa Wawasan ketika aktivitas yang tidak biasa terdeteksi yang menyimpang dari baseline. Acara CloudTrail Wawasan dihasilkan di Wilayah yang sama dengan acara manajemen pendukungnya yang dihasilkan.

Untuk penyimpanan data acara organisasi, CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen dari setiap akun anggota di organisasi untuk setiap Wilayah dan menghasilkan peristiwa Wawasan ketika aktivitas tidak biasa terdeteksi yang menyimpang dari dasar akun dan Wilayah.

Biaya tambahan berlaku untuk menelan acara Insights di CloudTrail Danau. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk kedua jalur dan penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Topik

- [Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan](#)
- [Untuk membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan peristiwa Insights](#)

Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan

Saat membuat penyimpanan data peristiwa Insights, Anda memiliki opsi untuk memilih penyimpanan data peristiwa sumber yang ada yang mencatat peristiwa manajemen dan kemudian menentukan jenis Wawasan yang ingin Anda terima. Atau, Anda dapat mengaktifkan Insights pada penyimpanan data acara baru atau yang sudah ada setelah Anda membuat penyimpanan data acara Insights, lalu memilih penyimpanan data acara ini sebagai penyimpanan data acara tujuan.

Prosedur ini menunjukkan kepada Anda cara membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, buka submenu Danau, lalu pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, di Rincian umum, masukkan nama untuk penyimpanan data acara. Diperlukan nama.

5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Dana](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari
 - Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara dalam beberapa hari. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun. Penyimpanan data peristiwa menyimpan data peristiwa untuk jumlah hari yang ditentukan.
 7. (Opsional) Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan AWS Key Management Service, pilih Gunakan milik saya sendiri AWS KMS key. Pilih Baru untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan penyimpanan data acara Anda dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih Aktifkan di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
 - b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations. Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, pilih AWS acara, lalu pilih acara CloudTrail Wawasan.
13. Dalam acara CloudTrail Wawasan, lakukan hal berikut.

- a. Pilih Izinkan akses administrator yang didelegasikan jika Anda ingin memberikan akses administrator yang didelegasikan organisasi Anda ke penyimpanan data peristiwa ini. Opsi ini hanya tersedia jika Anda masuk dengan akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi.
- b. (Opsional) Pilih penyimpanan data peristiwa sumber yang ada yang mencatat peristiwa manajemen dan tentukan jenis Wawasan yang ingin Anda terima.

Untuk menambahkan penyimpanan data acara sumber, lakukan hal berikut.

- i. Pilih Tambahkan penyimpanan data acara sumber.
- ii. Pilih penyimpanan data acara sumber.
- iii. Pilih jenis Wawasan yang ingin Anda terima.
 - `ApiCallRateInsight`— Tipe `ApiCallRateInsight` Insights menganalisis panggilan API manajemen khusus tulis yang digabungkan per menit terhadap volume panggilan API dasar. Untuk menerima Wawasan tentang `ApiCallRateInsight`, penyimpanan data peristiwa sumber harus mencatat peristiwa manajemen Tulis.
 - `ApiErrorRateInsight`— Tipe `ApiErrorRateInsight` Insights menganalisis panggilan API manajemen yang menghasilkan kode kesalahan. Kesalahan ditampilkan jika panggilan API tidak berhasil. Untuk menerima Wawasan tentang `ApiErrorRateInsight`, penyimpanan data peristiwa sumber harus mencatat peristiwa manajemen Tulis atau Baca.
- iv. Ulangi dua langkah sebelumnya (ii dan iii) untuk menambahkan jenis Wawasan tambahan yang ingin Anda terima.

14. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
15. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.
16. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.
17. Jika Anda tidak memilih penyimpanan data peristiwa sumber di langkah 10, ikuti langkah-langkah [Untuk membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan peristiwa Insights](#) untuk membuat penyimpanan data acara sumber.

Untuk membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan peristiwa Insights

Prosedur ini menunjukkan kepada Anda cara membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan peristiwa Wawasan dan peristiwa manajemen log.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, buka submenu Danau, lalu pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, di Rincian umum, masukkan nama untuk penyimpanan data acara. Diperlukan nama.
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari
 - Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. eventTime Misalnya, jika

Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka eventTime lebih tua dari 90 hari.

7. (Opsional) Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan AWS Key Management Service, pilih Gunakan milik saya sendiri AWS KMS key. Pilih Baru untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan penyimpanan data acara Anda dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih Aktifkan di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).

- b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations. Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#) Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, pilih AWS acara, lalu pilih CloudTrailacara.
13. Dalam CloudTrail acara, biarkan acara Manajemen dipilih.
14. Agar penyimpanan data acara Anda mengumpulkan acara dari semua akun di AWS Organizations organisasi, pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Anda harus masuk ke akun manajemen agar organisasi dapat membuat penyimpanan data acara yang memungkinkan Wawasan.
15. Perluas Pengaturan tambahan untuk memilih apakah Anda ingin penyimpanan data acara mengumpulkan acara untuk semua Wilayah AWS, atau hanya saat ini AWS Region, dan pilih apakah penyimpanan data acara menyerap peristiwa. Secara default, penyimpanan data acara Anda mengumpulkan peristiwa dari semua Wilayah di akun Anda dan mulai menelan peristiwa saat dibuat.
 - a. Pilih Sertakan hanya wilayah saat ini di penyimpanan data acara saya jika Anda hanya ingin menyertakan peristiwa yang dicatat di Wilayah saat ini. Jika Anda tidak memilih opsi ini, penyimpanan data acara Anda mencakup acara dari semua Wilayah.
 - b. Biarkan acara Ingest dipilih.
16. Pilih antara koleksi acara Simple atau Advanced event collection:
 - Pilih koleksi acara sederhana jika Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda dapat memilih juga untuk mengecualikan AWS Key Management Service dan peristiwa Amazon RDS Data API.
 - Pilih Koleksi acara lanjutan jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan acara manajemen berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan, termasuk, eventName,, eventType eventSourceSessionCredentialFromConsole, dan userIdentity.arn bidang.

17. Jika Anda memilih koleksi acara sederhana, pilih apakah Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda juga dapat memilih untuk mengecualikan AWS KMS dan peristiwa Amazon RDS Data API.
18. Jika Anda memilih koleksi acara lanjutan, buat pilihan berikut:

- a. Di template pemilih Log, pilih templat yang telah ditentukan sebelumnya, atau pilih Kustom untuk menulis kondisi koleksi acara Anda sendiri berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
 - Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
 - Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
 - Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
 - Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType ofAwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs
- b. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih acara lanjutan, seperti “Acara manajemen log dari Konsol Manajemen AWS sesi”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
 - c. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

- i. Pilih dari bidang berikut.
 - **readOnly**— readOnly dapat diatur untuk sama dengan nilai true atau false. Ketika disetel ke false, data peristiwa menyimpan log peristiwa manajemen Write-only. Acara manajemen hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti Get* atau Describe* peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti Put*, Delete*, atau Write* peristiwa. Untuk mencatat peristiwa Baca dan Tulis, jangan tambahkan readOnly pemilih.
 - **eventName**— eventName dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara manajemen apa pun, seperti CreateAccessPoint atau GetAccessPoint.
 - **userIdentity.arn**— Sertakan atau kecualikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
 - **sessionCredentialFromConsole**— Sertakan atau kecualikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai true.
 - **eventSource**— Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan sumber acara tertentu. Biasanya eventSource merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus .amazonaws.com. Misalnya, Anda dapat eventSource menyetel sama dengan ec2.amazonaws.com untuk hanya mencatat peristiwa pengelolaan Amazon EC2.
 - **eventType**— [EventType](#) untuk menyertakan atau mengecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan AwsServiceEvent untuk mengecualikan [Layanan AWS peristiwa](#).
- ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti `eventName`. Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
 - d. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
19. Pilih Aktifkan tangkapan peristiwa Wawasan.
 20. Pilih toko acara tujuan yang akan mencatat peristiwa Wawasan. Penyimpanan data acara tujuan akan mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara tujuan, lihat [Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan](#).
 21. Pilih jenis Wawasan. Anda dapat memilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.
 22. Pilih Berikutnya untuk memperkaya acara Anda dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM.
 23. Dalam acara Enrich, tambahkan hingga 50 kunci tag sumber daya dan 50 kunci kondisi global IAM untuk memberikan metadata tambahan tentang acara Anda. Ini membantu Anda mengkategorikan dan mengelompokkan acara terkait.

Jika Anda menambahkan kunci tag sumber daya, CloudTrail akan menyertakan kunci tag yang dipilih yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API. Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus tidak akan memiliki tag sumber daya.

Jika Anda menambahkan kunci kondisi global IAM, CloudTrail akan menyertakan informasi tentang kunci kondisi yang dipilih yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk rincian tambahan tentang prinsipal, sesi, jaringan, dan permintaan itu sendiri.

Informasi tentang kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM ditampilkan di eventContext bidang acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).

 Note

Jika suatu peristiwa berisi sumber daya yang bukan milik Wilayah peristiwa, tidak CloudTrail akan mengisi tag untuk sumber daya ini karena pengambilan tag terbatas pada Wilayah peristiwa.

24. Pilih Perluas ukuran acara untuk memperluas muatan acara hingga 1 MB dari 256 KB. Opsi ini diaktifkan secara otomatis saat Anda menambahkan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi global IAM untuk memastikan semua kunci yang ditambahkan disertakan dalam acara tersebut.

Memperluas ukuran acara sangat membantu untuk menganalisis dan memecahkan masalah peristiwa karena memungkinkan Anda untuk melihat konten lengkap dari bidang berikut selama payload acara kurang dari 1 MB:

- annotation
- requestID
- additionalEventData
- serviceEventDetails
- userAgent
- errorCode
- responseElements
- requestParameters
- errorMessage

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [CloudTrail merekam konten](#).

25. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
26. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.

27. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.

Mulai saat ini, penyimpanan data acara menangkap peristiwa yang cocok dengan pemilih acara lanjutannya. Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data acara sumber Anda, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

Anda dapat melihat dasbor CloudTrail Danau untuk memvisualisasikan peristiwa Wawasan di penyimpanan data acara tujuan Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang dasbor Danau, lihat [CloudTrail Dasbor danau](#).

Biaya tambahan berlaku untuk menelan acara Insights di CloudTrail Danau. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Buat penyimpanan data acara untuk item konfigurasi dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk menyertakan [item AWS Config konfigurasi](#), dan menggunakan penyimpanan data peristiwa untuk menyelidiki perubahan yang tidak sesuai pada lingkungan produksi Anda. Dengan penyimpanan data acara, Anda dapat menghubungkan aturan yang tidak sesuai dengan pengguna dan sumber daya yang terkait dengan perubahan. Item konfigurasi mewakili point-in-time tampilan atribut AWS sumber daya yang didukung yang ada di akun Anda. AWS Config membuat item konfigurasi setiap kali mendeteksi perubahan pada jenis sumber daya yang direkam. AWS Config juga membuat item konfigurasi saat snapshot konfigurasi ditangkap.

Anda dapat menggunakan keduanya AWS Config dan CloudTrail Lake untuk menjalankan kueri terhadap item konfigurasi Anda. Anda dapat menggunakan AWS Config untuk menanyakan status

konfigurasi sumber AWS daya saat ini berdasarkan properti konfigurasi untuk satu Akun AWS dan AWS Region, atau di beberapa akun dan Wilayah. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk melakukan kueri di berbagai sumber data seperti CloudTrail peristiwa, item konfigurasi, dan evaluasi aturan. CloudTrail Kueri danau mencakup semua item AWS Config konfigurasi termasuk konfigurasi sumber daya dan riwayat kepatuhan.

Membuat penyimpanan data peristiwa untuk item konfigurasi tidak memengaruhi kueri AWS Config lanjutan yang ada, atau AWS Config agregator yang dikonfigurasi. Anda dapat terus menjalankan kueri lanjutan menggunakan AWS Config, dan AWS Config terus mengirimkan file riwayat ke bucket S3 Anda.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk penyimpanan data acara untuk item konfigurasi.

- Tidak ada dukungan untuk item konfigurasi khusus
- Tidak ada dukungan untuk pemfilteran acara menggunakan pemilih acara tingkat lanjut

Prasyarat

Sebelum Anda membuat penyimpanan data acara, siapkan AWS Config rekaman untuk semua akun dan Wilayah Anda. Anda dapat menggunakan [Pengaturan Cepat](#), kemampuan AWS Systems Manager, untuk dengan cepat membuat perekam konfigurasi yang didukung oleh AWS Config.

Note

Anda dikenakan biaya penggunaan layanan saat AWS Config mulai merekam konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [AWS Config Harga](#). Untuk informasi tentang mengelola perekam konfigurasi, lihat [Mengelola Perekam Konfigurasi](#) di Panduan AWS Config Pengembang.

Selain itu, tindakan berikut direkomendasikan, tetapi tidak diperlukan untuk membuat penyimpanan data acara.

- Siapkan bucket Amazon S3 untuk menerima snapshot konfigurasi berdasarkan permintaan dan riwayat konfigurasi. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot, lihat [Mengelola Saluran Pengiriman](#) dan [Mengirimkan Snapshot Konfigurasi ke Bucket Amazon S3](#) di AWS Config Panduan Pengembang.
- Tentukan aturan yang ingin Anda gunakan AWS Config untuk mengevaluasi informasi kepatuhan untuk jenis sumber daya yang direkam. Beberapa pertanyaan sampel CloudTrail Danau AWS Config diperlukan Aturan AWS Config untuk mengevaluasi status kepatuhan AWS sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya Aturan AWS Config, lihat [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan AWS Config](#) di Panduan AWS Config Pengembang.

Untuk membuat penyimpanan data acara untuk item konfigurasi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, di Rincian umum, masukkan nama untuk penyimpanan data acara. Diperlukan nama.
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari

- Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka `eventTime` lebih tua dari 90 hari.

7. (Opsional) Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan AWS Key Management Service, pilih *Gunakan milik saya sendiri AWS KMS key*. Pilih *Baru* untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan penyimpanan data acara Anda dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih *Aktifkan* di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS

Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
 - b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`

- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di. AWS Organizations Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat. [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#) Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
11. Pilih Berikutnya.
12. Pada halaman Pilih acara, pilih AWS acara, lalu pilih item Konfigurasi.
13. CloudTrail menyimpan sumber daya penyimpanan data acara di Wilayah tempat Anda membuatnya, tetapi secara default, item konfigurasi yang dikumpulkan di penyimpanan data berasal dari semua Wilayah di akun Anda yang telah mengaktifkan perekaman. Secara opsional, Anda dapat memilih Sertakan hanya wilayah saat ini di penyimpanan data acara saya untuk menyertakan hanya item konfigurasi yang ditangkap di Wilayah saat ini. Jika Anda tidak memilih opsi ini, penyimpanan data acara Anda menyertakan item konfigurasi dari semua Wilayah yang telah mengaktifkan perekaman.
14. Agar penyimpanan data acara Anda mengumpulkan item konfigurasi dari semua akun di AWS Organizations organisasi, pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Anda harus masuk ke akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan agar organisasi dapat membuat penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan item konfigurasi untuk organisasi.
15. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
16. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.

17. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.

Dari titik ini ke depan, penyimpanan data acara menangkap item konfigurasi. Item konfigurasi yang terjadi sebelum Anda membuat penyimpanan data acara tidak ada di penyimpanan data acara.

Skema item konfigurasi

Tabel berikut menjelaskan elemen skema wajib dan opsional yang cocok dengan yang ada dalam catatan item konfigurasi. Isi eventData disediakan oleh item konfigurasi Anda; bidang lain disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi.

CloudTrail isi catatan acara dijelaskan secara lebih rinci dalam [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

- [Bidang yang disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi](#)
- [Bidang yang disediakan oleh acara Anda](#)

Bidang yang disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
eventVersion	string	Diperlukan	Versi format AWS acara.
EventCategory	string	Diperlukan	Kategori acara. Untuk item konfigurasi, nilai yang valid adalah <code>ConfigurationItem</code> .
eventType	string	Diperlukan	Jenis peristiwa. Untuk item konfigurasi, nilai yang valid adalah <code>AwsConfigurationItem</code> .

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
EventID	string	Diperlukan	ID unik untuk suatu acara.
eventTime	string	Diperlukan	Stempel waktu acara, dalam yyyy-MM-DDTHH:mm:ss format, dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC).
awsRegion	string	Diperlukan	Tempat AWS Region untuk menetapkan suatu acara.
recipientAccountId	string	Diperlukan	Merupakan Akun AWS ID yang menerima acara ini.
addendum	addendum	Opsional	Menampilkan informasi tentang mengapa suatu acara ditunda. Jika informasi hilang dari peristiwa yang ada, blok addendum mencakup informasi yang hilang dan alasan mengapa itu hilang.

eventData Bidang di disediakan oleh item konfigurasi Anda

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
EventData	-	Diperlukan	Bidang di EventData disediakan oleh item konfigurasi Anda.
• configurationItemVersion	string	Opsional	Versi item konfigurasi dari sumbernya.
• configurationItemCaptureWaktu	string	Opsional	Waktu ketika perekaman konfigurasi dimulai.
• configurationItemStatus	string	Opsional	Status item konfigurasi. Nilai yang valid adalah OK, ResourceDiscovered, ResourceNotRecorded, ResourceDeleted, dan ResourceDeletedNotRecorded.
• accountId	string	Opsional	Akun AWS ID 12 digit yang terkait dengan sumber daya.
• resourceType	string	Opsional	Jenis sumber AWS daya. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis sumber daya yang valid, lihat ConfigurationItem di

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
			Referensi AWS Config API.
• resourceId	string	Opsional	ID sumber daya (misalnya., sg-xxxxxx).
• ResourceName	string	Opsional	Nama kustom sumber daya, jika tersedia.
• arn	string	Opsional	Nama Sumber Daya Amazon (ARN) yang terkait dengan sumber daya.
• awsRegion	string	Opsional	Di AWS Region mana sumber daya berada.
• availabilityZone	string	Opsional	Availability Zone yang terkait dengan sumber daya.
• resourceCreationTime	string	Opsional	Cap waktu saat sumber daya dibuat.
• konfigurasi	JSON	Opsional	Deskripsi konfigurasi sumber daya.
• SupplementaryConfiguration	JSON	Opsional	Atribut konfigurasi yang AWS Config mengembalikan jenis sumber daya tertentu untuk melengkapi informasi yang dikembalikan untuk parameter konfigurasi.

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
• <code>RelateDevents</code>	string	Opsional	Daftar CloudTrail acara IDs.
• <code>hubungan</code>	-	Opsional	Daftar sumber AWS daya terkait.
• • <code>name</code>	string	Opsional	Jenis hubungan dengan sumber daya terkait.
• • <code>resourceType</code>	string	Opsional	Jenis sumber daya dari sumber daya terkait.
• • <code>resourceId</code>	string	Opsional	ID sumber daya terkait (misalnya, <code>sg-xxxxxx</code>).
• • <code>ResourceName</code>	string	Opsional	Nama kustom sumber daya terkait, jika tersedia.
• <code>tag</code>	JSON	Opsional	Pemetaan tag nilai kunci yang terkait dengan sumber daya.

Contoh berikut menunjukkan hierarki elemen skema yang cocok dengan yang ada dalam catatan item konfigurasi.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
```

```
"addendum": Addendum,
"eventData": {
  "configurationItemVersion": String,
  "configurationItemCaptureTime": String,
  "configurationItemStatus": String,
  "configurationStateId": String,
  "accountId": String,
  "resourceType": String,
  "resourceId": String,
  "resourceName": String,
  "arn": String,
  "awsRegion": String,
  "availabilityZone": String,
  "resourceCreationTime": String,
  "configuration": {
    JSON,
  },
  "supplementaryConfiguration": {
    JSON,
  },
  "relatedEvents": [
    String
  ],
  "relationships": [
    struct{
      "name" : String,
      "resourceType": String,
      "resourceId": String,
      "resourceName": String
    }
  ],
  "tags": {
    JSON
  }
}
```

Buat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan peristiwa di luar AWS, dan kemudian menggunakan CloudTrail Lake untuk mencari, menanyakan, dan menganalisis data yang dicatat dari aplikasi Anda.

Anda dapat menggunakan integrasi CloudTrail Lake untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari luar AWS; dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau wadah.

Saat membuat penyimpanan data peristiwa untuk integrasi, Anda juga membuat saluran, dan melampirkan kebijakan sumber daya ke saluran.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Danau, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Untuk membuat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, di Rincian umum, masukkan nama untuk penyimpanan data acara. Diperlukan nama.
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default

dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Dana](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari
 - Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka `eventTime` lebih tua dari 90 hari.

7. (Opsional) Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan AWS Key Management Service, pilih Gunakan milik saya sendiri AWS KMS key. Pilih Baru untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan penyimpanan data acara Anda dienkripsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih Aktifkan di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih Aktifkan dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
 - b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations. Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, pilih Acara dari integrasi.
13. Dari Peristiwa dari integrasi, pilih sumber untuk mengirimkan acara ke penyimpanan data acara.

14. Berikan nama untuk mengidentifikasi saluran integrasi. Namanya bisa 3-128 karakter. Hanya huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung yang diizinkan.
15. Dalam Kebijakan sumber daya, konfigurasi kebijakan sumber daya untuk saluran integrasi. Kebijakan sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya dan dalam kondisi tertentu. Akun yang didefinisikan sebagai prinsipal dalam kebijakan sumber daya dapat memanggil PutAuditEvents API untuk mengirimkan peristiwa ke channel Anda. Pemilik sumber daya memiliki akses implisit ke sumber daya jika kebijakan IAM miliknya mengizinkan tindakan `cloudtrail-data:PutAuditEvents` tersebut.

Informasi yang diperlukan untuk kebijakan ditentukan oleh jenis integrasi. Untuk integrasi arah, CloudTrail secara otomatis menambahkan AWS akun mitra IDs, dan mengharuskan Anda memasukkan ID eksternal unik yang disediakan oleh mitra. Untuk integrasi solusi, Anda harus menentukan setidaknya satu ID AWS akun sebagai prinsipal, dan secara opsional dapat memasukkan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung.

Note

Jika Anda tidak membuat kebijakan sumber daya untuk saluran, hanya pemilik saluran yang dapat memanggil PutAuditEvents API di saluran.

- a. Untuk integrasi langsung, masukkan ID eksternal yang disediakan oleh mitra Anda. Partner integrasi menyediakan ID eksternal yang unik, seperti ID akun atau string yang dibuat secara acak, untuk digunakan dalam integrasi guna mencegah masalah keamanan. Partner bertanggung jawab untuk membuat dan memberikan ID eksternal yang unik.

Anda dapat memilih *Bagaimana menemukan ini?* untuk melihat dokumentasi mitra yang menjelaskan cara menemukan ID eksternal.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

Note

Jika kebijakan sumber daya menyertakan ID eksternal, semua panggilan ke PutAuditEvents API harus menyertakan ID eksternal. Namun, jika kebijakan tidak

menentukan ID eksternal, mitra masih dapat memanggil PutAuditEvents API dan menentukan externalId parameter.

- b. Untuk integrasi solusi, pilih Tambah AWS akun untuk menentukan setiap ID AWS akun yang akan ditambahkan sebagai prinsipal dalam kebijakan.
16. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
17. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.
18. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.
19. Berikan saluran Amazon Resource Name (ARN) ke aplikasi mitra. Petunjuk untuk menyediakan saluran ARN ke aplikasi mitra dapat ditemukan di situs web dokumentasi mitra. Untuk informasi selengkapnya, pilih tautan Pelajari selengkapnya untuk mitra di tab Sumber yang tersedia di halaman Integrasi untuk membuka halaman mitra. AWS Marketplace

Penyimpanan data acara mulai memasukkan peristiwa mitra ke dalam CloudTrail saluran integrasi saat Anda, mitra, atau aplikasi mitra memanggil PutAuditEvents API di saluran.

Perbarui penyimpanan data acara dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Bagian ini menjelaskan cara memperbarui pengaturan penyimpanan data acara menggunakan Konsol Manajemen AWS. Untuk informasi tentang cara memperbarui penyimpanan data acara menggunakan AWS CLI, lihat [Perbarui penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#).

Untuk memperbarui penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda perbarui. Tindakan ini membuka halaman detail toko data acara.
4. Dalam Detail umum, pilih Edit untuk mengubah pengaturan berikut:
 - Nama penyimpanan data acara - Ubah nama yang mengidentifikasi penyimpanan data acara Anda.
 - [Opsi harga](#) - Untuk penyimpanan data acara menggunakan opsi penetapan harga retensi tujuh tahun, Anda dapat memilih untuk menggunakan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun sebagai gantinya. Kami merekomendasikan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun untuk penyimpanan data acara yang menelan kurang dari 25 TB data acara setiap bulan. Kami juga merekomendasikan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun jika Anda mencari periode retensi yang fleksibel hingga 10 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

 Note

Anda tidak dapat mengubah opsi harga untuk penyimpanan data acara yang menggunakan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun. Jika Anda ingin menggunakan harga retensi tujuh tahun, [hentikan konsumsi](#) pada penyimpanan data acara Anda saat ini. Kemudian buat penyimpanan data acara baru dengan opsi harga retensi tujuh tahun.

- Periode retensi - Ubah periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

 Note

Jika Anda mengurangi periode retensi penyimpanan data acara, CloudTrail akan menghapus peristiwa dengan periode retensi yang `eventTime` lebih lama dari periode penyimpanan baru. Misalnya, jika periode retensi sebelumnya adalah 365 hari dan Anda menguranginya menjadi 100 hari, CloudTrail akan menghapus acara dengan `eventTime` lebih dari 100 hari.

- Enkripsi - Untuk mengenkripsi penyimpanan data acara Anda menggunakan kunci KMS Anda sendiri, pilih Gunakan milik saya sendiri. AWS KMS key Secara default, semua peristiwa di penyimpanan data acara dienkripsi oleh CloudTrail Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi.

 Note

Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

- Untuk hanya menyertakan peristiwa yang masuk saat ini AWS Region, pilih Sertakan di wilayah saat ini di penyimpanan data acara saya. Jika Anda tidak memilih opsi ini, penyimpanan data acara Anda menyertakan acara dari semua Wilayah.
- Agar penyimpanan data acara Anda mengumpulkan acara dari semua akun di AWS Organizations organisasi, pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Opsi ini hanya tersedia jika Anda masuk dengan akun manajemen untuk organisasi Anda, dan jenis peristiwa untuk penyimpanan data peristiwa adalah CloudTrail peristiwa atau item Konfigurasi.

Pilih Simpan perubahan setelah selesai.

5. Di federasi kueri Danau, pilih Edit untuk mengaktifkan atau menonaktifkan federasi kueri Danau. [Mengaktifkan federasi kueri Lake](#) memungkinkan Anda melihat metadata untuk penyimpanan data acara di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. [Menonaktifkan federasi kueri Lake](#) menonaktifkan integrasi dengan AWS Glue, AWS Lake Formation, dan Amazon Athena. Setelah menonaktifkan federasi kueri Danau, Anda tidak dapat lagi menanyakan data Anda di Athena. Tidak ada data CloudTrail Danau yang dihapus saat Anda menonaktifkan federasi dan Anda dapat terus menjalankan kueri di CloudTrail Danau.

Untuk mengaktifkan federasi, lakukan hal berikut:

- a. Pilih Aktifkan.
- b. Pilih apakah akan membuat peran IAM baru, atau menggunakan peran yang sudah ada. Saat Anda membuat peran baru, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pastikan kebijakan peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
- c. Jika Anda membuat peran IAM baru, masukkan nama untuk peran tersebut.

- d. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.

Pilih Simpan perubahan setelah Anda selesai.

6. Dalam kebijakan Resource, pilih Edit untuk menambah atau merevisi kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa.

Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations Kebijakan ini diperbarui secara

otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

7. Edit pengaturan tambahan apa pun yang spesifik untuk jenis Acara penyimpanan data acara Anda.

Pengaturan untuk CloudTrail acara

- Untuk mengubah peristiwa yang menyimpan log data acara Anda, pilih Edit dalam CloudTrail acara.
- Di acara Manajemen, pilih Edit untuk mengubah pengaturan acara manajemen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk penyimpanan data acara yang ada](#).
- Dalam peristiwa Data, pilih Edit untuk mengubah pengaturan peristiwa data. Anda dapat memilih jenis sumber daya yang ingin Anda log dan memilih template pemilih log yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa data menggunakan konsol](#).
- Di acara aktivitas jaringan, pilih Edit untuk mengubah pengaturan peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat memilih jenis peristiwa aktivitas jaringan yang ingin Anda log dan memilih template pemilih log yang ingin Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).
- Di Perkaya peristiwa, perluas ukuran acara, pilih Edit untuk menambah atau menghapus tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM, dan perluas ukuran acara.

Dalam acara Enrich, tambahkan hingga 50 kunci tag sumber daya dan 50 kunci kondisi global IAM untuk memberikan metadata tambahan tentang acara Anda. Ini membantu Anda mengkategorikan dan mengelompokkan acara terkait.

Jika Anda menambahkan kunci tag sumber daya, CloudTrail akan menyertakan kunci tag yang dipilih yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API. Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus tidak akan memiliki tag sumber daya.

Jika Anda menambahkan kunci kondisi global IAM, CloudTrail akan menyertakan informasi tentang kunci kondisi yang dipilih yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk rincian tambahan tentang prinsipal, sesi, jaringan, dan permintaan itu sendiri.

Informasi tentang kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM ditampilkan di `eventContext` bidang acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).

 Note

Jika suatu peristiwa berisi sumber daya yang bukan milik Wilayah peristiwa, tidak CloudTrail akan mengisi tag untuk sumber daya ini karena pengambilan tag terbatas pada Wilayah peristiwa.

Pilih Perluas ukuran acara untuk memperluas muatan acara hingga 1 MB dari 256 KB. Opsi ini diaktifkan secara otomatis saat Anda menambahkan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi global IAM untuk memastikan semua kunci yang ditambahkan disertakan dalam acara tersebut.

Memperluas ukuran acara sangat membantu untuk menganalisis dan memecahkan masalah peristiwa karena memungkinkan Anda untuk melihat konten lengkap dari bidang berikut selama payload acara kurang dari 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, lihat [CloudTrail merekam konten](#).

Pilih Simpan perubahan setelah selesai.

Pengaturan untuk Acara dari integrasi

Dalam Integrasi, pilih integrasi Anda. Kemudian pilih Edit untuk mengubah pengaturan berikut:

- Dalam detail Integrasi, ubah nama yang mengidentifikasi saluran integrasi Anda.
- Di lokasi pengiriman acara, pilih tujuan acara Anda.
- Dalam Kebijakan sumber daya, konfigurasi kebijakan sumber daya untuk saluran integrasi.

Pilih Simpan perubahan setelah selesai.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ini, lihat [Buat integrasi dengan CloudTrail mitra dengan konsol](#).

8. Untuk menambah, mengubah, atau menghapus tag, pilih Edit di Tag. Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan data acara Anda. Pilih Simpan perubahan setelah selesai.

Hentikan dan mulai konsumsi acara dengan konsol

 Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Secara default, penyimpanan data acara dikonfigurasi untuk menelan peristiwa. Anda dapat menghentikan penyimpanan data peristiwa dari menelan peristiwa dengan menggunakan konsol, AWS CLI, atau APIs.

Opsi untuk Mulai konsumsi dan Hentikan konsumsi hanya tersedia di penyimpanan data peristiwa yang berisi peristiwa (CloudTrail peristiwa manajemen, peristiwa data, dan peristiwa aktivitas jaringan), atau item konfigurasi. AWS Config

Saat Anda menghentikan konsumsi pada penyimpanan data peristiwa, status penyimpanan data acara berubah menjadi. STOPPED_INGESTION Anda masih dapat menjalankan kueri pada acara apa pun yang sudah ada di penyimpanan data acara. Anda juga dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara (jika hanya berisi CloudTrail peristiwa).

Untuk menghentikan penyimpanan data acara dari menelan acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Hentikan konsumsi.
5. Saat Anda diminta untuk mengonfirmasi, pilih Hentikan konsumsi. Penyimpanan data acara akan berhenti menelan acara langsung.
6. Untuk melanjutkan konsumsi, pilih Mulai konsumsi.

Untuk memulai ulang konsumsi acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Mulai konsumsi.

Ubah perlindungan terminasi dengan konsol

 Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Secara default, penyimpanan data peristiwa di AWS CloudTrail Lake dikonfigurasi dengan perlindungan penghentian diaktifkan. Perlindungan penghentian mencegah penyimpanan data peristiwa dari penghapusan yang tidak disengaja. Jika Anda ingin menghapus penyimpanan data acara, Anda harus menonaktifkan perlindungan penghentian. Anda dapat menonaktifkan perlindungan terminasi dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau operasi API.

Untuk mematikan perlindungan terminasi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Ubah perlindungan penghentian.
5. Pilih Dinonaktifkan.
6. Pilih Simpan. Anda sekarang dapat [menghapus penyimpanan data acara](#).

Untuk mengaktifkan perlindungan terminasi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Ubah perlindungan penghentian.
5. Untuk mengaktifkan perlindungan penghentian, pilih Diaktifkan.
6. Pilih Simpan.

Hapus penyimpanan data acara dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Bagian ini menjelaskan cara menghapus penyimpanan data acara menggunakan CloudTrail konsol. Untuk informasi tentang cara menghapus penyimpanan data acara menggunakan AWS CLI, lihat [Hapus penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#).

 Note

Anda tidak dapat menghapus penyimpanan data peristiwa jika [perlindungan penghentian](#) atau [federasi kueri Lake](#) diaktifkan. Secara default, CloudTrail memungkinkan perlindungan penghentian untuk melindungi penyimpanan data peristiwa agar tidak terhapus secara tidak sengaja.

Untuk menghapus penyimpanan data peristiwa dengan jenis acara Acara dari integrasi, Anda harus terlebih dahulu menghapus saluran integrasi. Anda dapat menghapus saluran dari halaman detail integrasi atau dengan menggunakan `aws cloudtrail delete-channel` perintah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hapus saluran untuk menghapus integrasi dengan AWS CLI](#)

Untuk menghapus penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Hapus.
5. Ketik nama penyimpanan data acara untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapusnya.
6. Pilih Hapus.

Setelah Anda menghapus penyimpanan data peristiwa, status penyimpanan data acara berubah menjadi `PENDING_DELETION` dan tetap dalam keadaan itu selama 7 hari. Anda dapat [memulihkan](#) penyimpanan data acara selama periode tunggu 7 hari. Saat berada di `PENDING_DELETION` negara bagian, penyimpanan data peristiwa tidak tersedia untuk kueri, dan tidak ada operasi lain yang dapat dilakukan pada penyimpanan data peristiwa kecuali operasi pemulihan. Penyimpanan data peristiwa yang tertunda penghapusan tidak menelan peristiwa dan tidak menimbulkan biaya. Penyimpanan data peristiwa yang menunggu penghapusannya dihitung terhadap kuota penyimpanan data peristiwa yang dapat ada dalam satu. AWS Region

Memulihkan penyimpanan data acara dengan konsol

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Setelah Anda menghapus penyimpanan data acara di AWS CloudTrail Lake, statusnya berubah menjadi `PENDING_DELETION` dan tetap dalam keadaan itu selama 7 hari. Selama waktu ini, Anda dapat memulihkan penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau operasi [RestoreEventDataStoreAPI](#).

Bagian ini menjelaskan cara memulihkan penyimpanan data acara menggunakan konsol. Untuk informasi tentang cara memulihkan penyimpanan data acara menggunakan AWS CLI, lihat [Kembalikan penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#).

Untuk memulihkan penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Pulihkan.

Mengekspor data dari CloudTrail Lake Event Data Store ke CloudWatch

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Membuat data CloudTrail Danau tersedia untuk CloudWatch memberikan beberapa keuntungan:

- Manajemen log terpusat - Gabungkan CloudTrail peristiwa dengan log aplikasi, log infrastruktur, dan sumber data lainnya di CloudWatch.
- Integrasi yang disederhanakan - CloudWatch menangani proses impor hanya dengan beberapa langkah - tentukan penyimpanan data acara dan rentang data.
- Akses data historis - Impor data CloudTrail Danau historis untuk menganalisis peristiwa masa lalu bersama data operasional saat ini.
- Tidak ada CloudTrail biaya tambahan - Impor data CloudTrail Danau yang disederhanakan tersedia tanpa CloudTrail biaya tambahan. Namun, Anda akan dikenakan CloudWatch biaya dengan harga log kustom Akses Jarang diterapkan.

Bagian ini menjelaskan cara mengekspor data dari penyimpanan data peristiwa menggunakan CloudTrail konsol. [Untuk informasi tentang cara melakukan ini melalui SDK atau AWS CLI, lihat CloudWatch Dokumentasi](#)

Untuk mengekspor data dari penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Dari Tindakan, pilih Ekspor ke CloudWatch.
5. Pilih rentang waktu untuk mengekspor data untuk EDS.
6. Gunakan instruksi untuk membuat atau memberikan peran IAM yang CloudTrail akan digunakan untuk mengakses data Anda untuk ekspor.
7. Pilih Ekspor.

Saat membuat data CloudTrail Danau tersedia untuk diekspor CloudWatch, pertimbangkan hal berikut:

- Harga - Meskipun ekspor data CloudTrail Lake yang disederhanakan tersedia tanpa CloudTrail biaya tambahan, Anda dikenakan CloudWatch biaya berdasarkan harga log khusus
- Penyimpanan data - Pastikan periode penyimpanan penyimpanan data acara CloudTrail Lake Anda mencakup data historis yang ingin Anda ekspor
- Ketersediaan regional - Periksa CloudWatch dokumentasi untuk AWS wilayah yang didukung untuk fitur ini

- Akses penyimpanan data acara - Anda harus memiliki akses ke Toko Data Acara dari mana data akan diekspor.

Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Bagian ini menjelaskan AWS CLI perintah yang dapat Anda gunakan untuk membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara CloudTrail Lake Anda.

Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara

Perintah untuk membuat dan memperbarui penyimpanan data acara di CloudTrail Lake meliputi:

- [create-event-data-store](#) untuk membuat penyimpanan data acara.
- [get-event-data-store](#) untuk mengembalikan informasi tentang penyimpanan data acara termasuk pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data acara.
- [update-event-data-store](#) untuk mengubah konfigurasi penyimpanan data peristiwa yang ada.
- [list-event-data-stores](#) untuk daftar penyimpanan data acara.
- [delete-event-data-store](#) untuk menghapus penyimpanan data acara.
- [restore-event-data-store](#) untuk memulihkan penyimpanan data acara yang tertunda penghapusan.
- [start-import](#) untuk memulai impor peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa, atau mencoba lagi impor yang gagal.
- [get-import](#) untuk mengembalikan informasi tentang impor tertentu.

- [`stop-import`](#) untuk menghentikan impor peristiwa jejak ke penyimpanan data acara.
- [`list-imports`](#) untuk mengembalikan informasi tentang semua impor, atau satu set impor tertentu oleh `ImportStatus` atau `Destination`
- [`list-import-failures`](#) untuk mencantumkan kegagalan impor untuk impor yang ditentukan.
- [`stop-event-data-store-ingestion`](#) untuk menghentikan konsumsi acara pada penyimpanan data acara.
- [`start-event-data-store-ingestion`](#) untuk memulai ulang konsumsi acara pada penyimpanan data acara.
- [`enable-federation`](#) untuk mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara untuk menanyakan penyimpanan data acara di Amazon Athena.
- [`disable-federation`](#) untuk menonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara. Setelah menonaktifkan federasi, Anda tidak dapat lagi melakukan kueri terhadap data penyimpanan data acara di Amazon Athena. Anda dapat melanjutkan pertanyaan di CloudTrail Danau.
- [`put-insight-selectors`](#) untuk menambahkan atau memodifikasi pemilih acara Insights untuk penyimpanan data peristiwa yang ada, dan mengaktifkan atau menonaktifkan peristiwa Wawasan.
- [`get-insight-selectors`](#) untuk mengembalikan informasi tentang pemilih acara Insights yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data peristiwa.
- [`add-tags`](#) untuk menambahkan satu atau lebih tag (pasangan kunci-nilai) ke penyimpanan data peristiwa yang ada.
- [`remove-tags`](#) untuk menghapus satu atau beberapa tag dari penyimpanan data acara.
- [`list-tags`](#) untuk mengembalikan daftar tag yang terkait dengan penyimpanan data acara.
- [`get-event-configuration`](#) untuk mengembalikan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data acara. Perintah ini juga mengembalikan apakah penyimpanan data peristiwa dikonfigurasi untuk mengumpulkan peristiwa Standard ukuran atau peristiwa Large ukuran.
- [`put-event-configuration`](#) untuk memperluas ukuran acara dan menambah atau menghapus kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).
- [`put-resource-policy`](#) untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data acara Anda. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

- [get-resource-policy](#) untuk mendapatkan kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke penyimpanan data acara.
- [delete-resource-policy](#) untuk menghapus kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke penyimpanan data peristiwa.

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk dasbor CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk dasbor](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake](#).

Buat toko data acara dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan [create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data peristiwa dan memberikan contoh berbagai jenis penyimpanan data peristiwa yang dapat Anda buat.

Saat Anda membuat penyimpanan data peristiwa, satu-satunya parameter yang diperlukan adalah `--name`, yang digunakan untuk mengidentifikasi penyimpanan data peristiwa. Anda dapat mengonfigurasi parameter opsional tambahan, termasuk:

- `--advanced-event-selectors`- Menentukan jenis acara untuk dimasukkan dalam penyimpanan data acara. Secara default, data acara menyimpan log semua peristiwa manajemen. Untuk informasi selengkapnya tentang penyeleksi peristiwa lanjutan, lihat [AdvancedEventSelector](#) di Referensi CloudTrail API.
- `--kms-key-id`- Menentukan ID kunci KMS untuk digunakan untuk mengenkripsi peristiwa yang disampaikan oleh CloudTrail. Nilai dapat berupa nama alias yang diawali oleh `alias/`, ARN yang ditentukan sepenuhnya ke alias, ARN yang ditentukan sepenuhnya ke kunci, atau pengidentifikasi unik global.
- `--multi-region-enabled`- Membuat penyimpanan data acara Multi-wilayah yang mencatat peristiwa untuk semua yang ada Wilayah AWS di akun Anda. Secara default, `--multi-region-enabled` diatur, bahkan jika parameter tidak ditambahkan.
- `--organization-enabled`- Memungkinkan penyimpanan data acara untuk mengumpulkan acara untuk semua akun dalam suatu organisasi. Secara default, penyimpanan data acara tidak diaktifkan untuk semua akun dalam organisasi.

- `--billing-mode`- Menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara.

Berikut ini adalah nilai yang mungkin:

- `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`- Mode penagihan ini umumnya direkomendasikan jika Anda menelan kurang dari 25 TB data acara sebulan dan menginginkan periode retensi yang fleksibel hingga 3653 hari (sekitar 10 tahun). Periode retensi default untuk mode penagihan ini adalah 366 hari.
- `FIXED_RETENTION_PRICING`- Mode penagihan ini disarankan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 2557 hari (sekitar 7 tahun). Periode retensi default untuk mode penagihan ini adalah 2557 hari.

Nilai default-nya adalah `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`.

- `--retention-period`- Jumlah hari untuk menyimpan acara di penyimpanan data acara. Nilai yang valid adalah bilangan bulat antara 7 dan 3653 jika `--billing-mode` adalah `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, atau antara 7 dan 2557 jika `--billing-mode` diatur ke `FIXED_RETENTION_PRICING`. Jika Anda tidak menentukan `--retention-period`, CloudTrail menggunakan periode retensi default untuk `--billing-mode`.
- `--start-ingestion`- `--start-ingestion` Parameter memulai konsumsi acara pada penyimpanan data acara saat dibuat. Parameter ini diatur bahkan jika parameter tidak ditambahkan.

Tentukan `--no-start-ingestion` jika Anda tidak ingin penyimpanan data acara menelan acara langsung. Misalnya, Anda mungkin ingin mengatur parameter ini jika Anda menyalin peristiwa ke penyimpanan data peristiwa dan hanya berencana untuk menggunakan data peristiwa untuk menganalisis peristiwa masa lalu. `--no-start-ingestion` Parameter ini hanya valid jika `eventCategory` adalah `ManagementData`, atau `ConfigurationItem`.

Contoh berikut menunjukkan cara membuat berbagai jenis penyimpanan data acara.

Contoh:

- [Buat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3 dengan AWS CLI](#)
- [Buat penyimpanan data acara untuk acara aktivitas jaringan KMS dengan AWS CLI](#)
- [Buat penyimpanan data acara untuk item AWS Config konfigurasi dengan AWS CLI](#)
- [Buat penyimpanan data acara organisasi untuk acara manajemen dengan AWS CLI](#)
- [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan AWS CLI](#)

Buat penyimpanan data acara untuk peristiwa data S3 dengan AWS CLI

`create-event-data-store` Perintah example AWS Command Line Interface (AWS CLI) berikut membuat penyimpanan data peristiwa bernama `my-event-data-store` yang memilih semua peristiwa data Amazon S3 dan dienkripsi menggunakan kunci KMS.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias" \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
            { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] }
        ]
    }
]
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all S3 data events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
```

```

        {
            "Field": "resources.ARN",
            "StartsWith": [
                "arn:aws:s3"
            ]
        }
    ],
    },
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.417000-05:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.603000-05:00"
}

```

Buat penyimpanan data acara untuk acara aktivitas jaringan KMS dengan AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan peristiwa aktivitas `VpceAccessDenied` jaringan untuk AWS KMS. Contoh ini menetapkan `errorCode` bidang sama dengan `VpceAccessDenied` peristiwa dan `eventSource` bidang sama dengan `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
            },
            {
                "Field": "errorCode",
                "Equals": ["VpceAccessDenied"]
            }
        ]
    }
]

```

```
    }
  ]
}
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa aktivitas jaringan, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Buat penyimpanan data acara untuk item AWS Config konfigurasi dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI create-event-data-store perintah berikut menciptakan sebuah event data store bernama config-items-eds yang memilih item AWS Config konfigurasi. Untuk mengumpulkan item konfigurasi, tentukan bahwa eventCategory ConfigurationItem bidang Sama dengan pemilih acara lanjutan.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name config-items-eds \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select AWS Config configuration items",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }  
    ]  
  }  
]'
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",  
  "Name": "config-items-eds",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select AWS Config configuration items",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "ConfigurationItem"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```



```

    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.277000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.468000+00:00"
  }
}

```

Buat penyimpanan data acara organisasi untuk acara manajemen dengan AWS CLI

AWS CLI `create-event-data-store` Perintah contoh berikut membuat penyimpanan data acara organisasi yang mengumpulkan semua peristiwa manajemen dan menetapkan `--billing-mode` parameter ke `FIXED_RETENTION_PRICING`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
--billing-mode FIXED_RETENTION_PRICING

```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": true,
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
}

```

```
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"  
}
```

Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan AWS CLI

Untuk mencatat peristiwa Insights di CloudTrail Lake, Anda memerlukan penyimpanan data acara tujuan yang mengumpulkan peristiwa Wawasan dan penyimpanan data peristiwa sumber yang memungkinkan Insights dan peristiwa manajemen log.

Prosedur ini menunjukkan kepada Anda cara membuat penyimpanan data peristiwa tujuan dan sumber, lalu mengaktifkan peristiwa Wawasan.

1. Jalankan [aws cloudtrail create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mengumpulkan peristiwa Wawasan. Nilai untuk eventCategory harus Insight. Ganti *retention-period-days* dengan jumlah hari Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara Anda. Nilai yang valid adalah bilangan bulat antara 7 dan 3653 jika --billing-mode ada EXTENDABLE_RETENTION_PRICING, atau antara 7 dan 2557 jika --billing-mode diatur ke FIXED_RETENTION_PRICING. Jika Anda tidak menentukan --retention-period, CloudTrail menggunakan periode retensi default untuk --billing-mode.

Jika Anda masuk dengan akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi, sertakan --organization-enabled parameter jika Anda ingin memberikan akses [administrator yang didelegasikan](#) ke penyimpanan data peristiwa.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select Insights events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }  
    ]  
  }  
]
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "Name": "insights-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select Insights events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Insight"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": "90",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.714000+00:00"
}
```

Anda akan menggunakan ARN (atau akhiran ID ARN) dari respons sebagai nilai untuk parameter `--insights-destination` pada langkah 3.

2. Jalankan [aws cloudtrail create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen. Secara default, data acara menyimpan log semua peristiwa manajemen. Anda tidak perlu menentukan pemilih acara lanjutan jika Anda ingin mencatat semua peristiwa manajemen. Ganti *retention-period-days* dengan jumlah hari Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara Anda. Nilai yang valid adalah bilangan bulat antara 7 dan 3653 jika `--billing-mode` ada `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, atau antara 7 dan 2557 jika `--billing-mode` diatur ke `FIXED_RETENTION_PRICING`. Jika Anda tidak menentukan `--retention-period`, CloudTrail menggunakan periode retensi default untuk `--billing-mode`. Jika Anda membuat penyimpanan data acara organisasi, sertakan `--organization-enabled` parameteranya.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.714000+00:00"
}
```

Anda akan menggunakan ARN (atau akhiran ID ARN) dari respons sebagai nilai untuk parameter `--event-data-store` pada langkah 3.

3. Jalankan [put-insight-selectors](#) perintah untuk mengaktifkan peristiwa Insights. Nilai pemilih wawasan dapat berupa `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight`, atau keduanya. Untuk `--event-data-store` parameter, tentukan ARN (atau akhiran ID ARN) dari penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen dan akan mengaktifkan Wawasan. Untuk `--insights-destination` parameter, tentukan ARN

(atau akhiran ID ARN) dari penyimpanan data peristiwa tujuan yang akan mencatat peristiwa Wawasan.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

Hasil berikut menunjukkan pemilih peristiwa Insights yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data peristiwa.

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
}
```

Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data acara, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 7 hari untuk mulai mengirimkan peristiwa Insights, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen yang terjadi di satu Wilayah, bukan secara global. Peristiwa CloudTrail Wawasan dihasilkan di Wilayah yang sama dengan peristiwa manajemen pendukungnya yang dihasilkan.

Untuk penyimpanan data acara organisasi, CloudTrail menganalisis peristiwa manajemen dari akun masing-masing anggota alih-alih menganalisis agregasi semua peristiwa manajemen untuk organisasi.

Biaya tambahan berlaku untuk menelan acara Insights di CloudTrail Danau. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Impor peristiwa jejak ke penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Bagian ini menunjukkan cara membuat dan mengkonfigurasi penyimpanan data peristiwa dengan menjalankan [create-event-data-store](#) perintah dan kemudian bagaimana mengimpor peristiwa ke penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan [start-import](#) perintah. Untuk informasi selengkapnya tentang mengimpor acara jejak, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa](#).

Bersiap untuk mengimpor acara jejak

Sebelum Anda mengimpor acara jejak, buat persiapan berikut.

- Pastikan Anda memiliki peran dengan [izin yang diperlukan](#) untuk mengimpor peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa.
- Tentukan [--billing-mode](#) nilai yang ingin Anda tentukan untuk penyimpanan data acara. Ini --billing-mode menentukan biaya menelan dan menyimpan acara, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara.

Saat Anda mengimpor peristiwa jejak ke CloudTrail Lake, CloudTrail buka ritsleting log yang disimpan dalam format gzip (terkompresi). Kemudian CloudTrail salin peristiwa yang terkandung dalam log ke penyimpanan data acara Anda. Ukuran data yang tidak terkompresi bisa lebih besar dari ukuran penyimpanan Amazon S3 yang sebenarnya. Untuk mendapatkan perkiraan umum ukuran data yang tidak terkompresi, kalikan ukuran log di bucket S3 dengan 10. Anda dapat menggunakan estimasi ini untuk memilih --billing-mode nilai untuk kasus penggunaan Anda.

- Tentukan nilai yang ingin Anda tentukan untuk --retention-period. CloudTrail tidak akan menyalin peristiwa jika eventTime lebih tua dari periode retensi yang ditentukan.

Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah peristiwa tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara seperti yang ditunjukkan dalam persamaan ini:

Periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*

Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.

- Putuskan apakah Anda ingin menggunakan penyimpanan data acara untuk menganalisis peristiwa masa depan. Jika Anda tidak ingin menelan peristiwa masa depan, sertakan `--no-start-ingestion` parameter saat Anda membuat penyimpanan data acara. Secara default, toko data acara mulai menelan peristiwa saat dibuat.

Untuk membuat penyimpanan data acara dan mengimpor peristiwa jejak ke penyimpanan data acara tersebut

1. Jalankan `create-event-data-store` perintah untuk membuat penyimpanan data acara baru. Dalam contoh ini, `--retention-period` diatur ke 120 karena acara tertua yang disalin adalah 90 hari dan kami ingin mempertahankan acara selama 30 hari. `--no-start-ingestion` parameter diatur karena kami tidak ingin menelan peristiwa masa depan apa pun. Dalam contoh ini, `--billing-mode` tidak disetel, karena kami menggunakan nilai default `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` seperti yang kami harapkan untuk menelan kurang dari 25 TB data peristiwa.

Note

Jika Anda membuat penyimpanan data acara untuk menggantikan jejak Anda, kami sarankan untuk mengonfigurasi `--advanced-event-selectors` agar sesuai dengan pemilih acara jejak Anda untuk memastikan Anda memiliki cakupan acara yang sama. Secara default, data acara menyimpan log semua peristiwa manajemen.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name import-trail-eds --retention-period 120 --no-start-ingestion
```

Berikut ini adalah contoh responsnya:

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "Management"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 120,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
}

```

Awal Status adalah CREATED jadi kita akan menjalankan get-event-data-store perintah untuk memverifikasi konsumsi dihentikan.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store eds-id
```

Tanggapan menunjukkan Status sekarang STOPPED_INGESTION, yang menunjukkan penyimpanan data acara tidak menelan acara langsung.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
    "Name": "import-trail-eds",
    "Status": "STOPPED_INGESTION",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Default management events",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Management"
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

```



```

    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
}

```

2. Jalankan `start-import` perintah untuk mengimpor peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang dibuat pada langkah 1. Tentukan ARN (atau akhiran ID dari ARN) dari penyimpanan data peristiwa sebagai nilai untuk parameter. `--destinations` Untuk `--start-event-time` tentukan `eventTime` untuk acara tertua yang ingin Anda salin dan untuk `--end-event-time` tentukan `eventTime` acara terbaru yang ingin Anda salin. Untuk `--import-source` menentukan URI S3 untuk bucket S3 yang berisi log jejak Anda, bucket AWS Region untuk S3, dan ARN peran yang digunakan untuk mengimpor peristiwa jejak.

```

aws cloudtrail start-import \
--destinations ["arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"] \
--start-event-time 2023-08-11T16:08:12.934000+00:00 \
--end-event-time 2023-11-09T17:08:20.705000+00:00 \
--import-source {"S3": {"S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-
logs-123456789012-612ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/", "S3BucketRegion": "us-
east-1", "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"}}

```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3257fcd1",
  "ImportSource": {
    "S3": {

```

```

    "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds",
    "S3BucketRegion": "us-east-1",
    "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/"
  }
},
"ImportStatus": "INITIALIZING",
"StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.806000+00:00"
}

```

3. Jalankan [get-import](#) perintah untuk mendapatkan informasi tentang impor.

```
aws cloudtrail get-import --import-id import-id
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3EXAMPLE",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEe-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"
    }
  },
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatus": "COMPLETED",
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatistics": {
    "PrefixesFound": 1548,
    "PrefixesCompleted": 1548,
    "FilesCompleted": 92845,
    "EventsCompleted": 577249,
    "FailedEntries": 0
  }
}

```

```
}  
}
```

Impor selesai dengan a ImportStatus of COMPLETED jika tidak ada kegagalan, atau FAILED jika ada kegagalan.

Jika impor memiliki FailedEntries, Anda dapat menjalankan [list-import-failures](#) perintah untuk mengembalikan daftar kegagalan.

```
aws cloudtrail list-import-failures --import-id import-id
```

Untuk mencoba lagi impor yang mengalami kegagalan, jalankan start-import perintah hanya dengan --import-id parameter. Saat Anda mencoba kembali impor, CloudTrail melanjutkan impor di lokasi di mana kegagalan terjadi.

```
aws cloudtrail start-import --import-id import-id
```

Perbarui penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Bagian ini memberikan contoh yang menunjukkan cara memperbarui pengaturan penyimpanan data peristiwa dengan menjalankan AWS CLI update-event-data-store perintah.

Contoh:

- [Perbarui mode penagihan dengan AWS CLI](#)
- [Perbarui mode retensi, aktifkan perlindungan terminasi, dan tentukan a AWS KMS key dengan AWS CLI](#)
- [Nonaktifkan perlindungan terminasi dengan AWS CLI](#)

Perbarui mode penagihan dengan AWS CLI

--billing-mode Untuk penyimpanan data acara menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Jika penyimpanan data acara --billing-mode disetel ke FIXED_RETENTION_PRICING, Anda dapat mengubah nilainya menjadi EXTENDABLE_RETENTION_PRICING. EXTENDABLE_RETENTION_PRICING Umumnya direkomendasikan jika penyimpanan data acara Anda menelan kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan Anda menginginkan periode retensi

yang fleksibel hingga 3653 hari. Untuk informasi tentang harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

 Note

Anda tidak dapat mengubah `--billing-mode` nilai dari `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` ke `FIXED_RETENTION_PRICING`. Jika mode penagihan penyimpanan data peristiwa diatur ke `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` dan Anda ingin menggunakannya `FIXED_RETENTION_PRICING` sebagai gantinya, Anda dapat [menghentikan konsumsi](#) pada penyimpanan data acara dan membuat penyimpanan data acara baru yang digunakan. `FIXED_RETENTION_PRICING`

Contoh AWS CLI `update-event-data-store` perintah berikut mengubah `--billing-mode` untuk penyimpanan data acara dari `FIXED_RETENTION_PRICING` ke `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. Nilai `--event-data-store` parameter yang diperlukan adalah ARN (atau akhiran ID ARN) dan diperlukan; parameter lainnya bersifat opsional.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--billing-mode EXTENDABLE_RETENTION_PRICING
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}

```

Perbarui mode retensi, aktifkan perlindungan terminasi, dan tentukan a AWS KMS key dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `update-event-data-store` perintah berikut memperbarui penyimpanan data peristiwa untuk mengubah periode retensi menjadi 100 hari, dan mengaktifkan perlindungan penghentian. Nilai `--event-data-store` parameter yang diperlukan adalah ARN (atau akhiran ID ARN) dan diperlukan; parameter lainnya bersifat opsional. Dalam contoh ini, `--retention-period` parameter ditambahkan untuk mengubah periode retensi menjadi 100 hari. Secara opsional, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi dan menentukan AWS KMS key dengan menambahkan `--kms-key-id` ke perintah, dan menentukan ARN kunci KMS sebagai nilai. `--termination-protection-enabled` ditambahkan untuk mengaktifkan perlindungan penghentian pada penyimpanan data peristiwa yang tidak mengaktifkan perlindungan penghentian.

Penyimpanan data peristiwa yang mencatat peristiwa dari luar AWS tidak dapat diperbarui untuk mencatat AWS peristiwa. Demikian pula, penyimpanan data peristiwa yang mencatat AWS peristiwa tidak dapat diperbarui untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.

Note

Jika Anda mengurangi periode retensi penyimpanan data acara, CloudTrail akan menghapus peristiwa dengan periode retensi yang `eventTime` lebih lama dari periode penyimpanan baru. Misalnya, jika periode retensi sebelumnya adalah 365 hari dan Anda menguranginya menjadi 100 hari, CloudTrail akan menghapus acara dengan `eventTime` lebih dari 100 hari.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
```

```
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--retention-period 100 \  
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \  
--termination-protection-enabled
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",  
  "Name": "my-event-data-store",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select all S3 data events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Data"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [  
            "AWS::S3::Object"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.ARN",  
          "StartsWith": [  
            "arn:aws:s3"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 100,  
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias",
```

```
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"  
}
```

Nonaktifkan perlindungan terminasi dengan AWS CLI

Secara default, perlindungan penghentian diaktifkan pada penyimpanan data peristiwa untuk melindungi penyimpanan data peristiwa dari penghapusan yang tidak disengaja. Anda tidak dapat menghapus penyimpanan data peristiwa saat perlindungan penghentian diaktifkan. Jika Anda ingin menghapus penyimpanan data acara, Anda harus menonaktifkan perlindungan penghentian terlebih dahulu.

Contoh AWS CLI `update-event-data-store` perintah berikut menonaktifkan perlindungan terminasi dengan melewati `--no-termination-protection-enabled` parameter.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \  
--region us-east-1 \  
--no-termination-protection-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "management-events-eds",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
}
```

```
"MultiRegionEnabled": true,  
"OrganizationEnabled": false,  
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
"RetentionPeriod": 366,  
"TerminationProtectionEnabled": false,  
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"  
}
```

Mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan beberapa perintah lain yang dapat Anda jalankan untuk mendapatkan informasi tentang penyimpanan data acara Anda, memulai dan menghentikan konsumsi pada penyimpanan data acara, dan mengaktifkan dan menonaktifkan [federasi](#) pada penyimpanan data acara.

Topik

- [Dapatkan penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)
- [Daftar semua penyimpanan data acara di akun dengan AWS CLI](#)
- [Tambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM, dan perluas ukuran acara](#)
- [Dapatkan konfigurasi acara untuk penyimpanan data acara](#)
- [Dapatkan kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)
- [Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI](#)
- [Hapus kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI](#)
- [Hentikan konsumsi pada penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)
- [Mulai menelan pada penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)
- [Aktifkan federasi pada penyimpanan data acara](#)
- [Nonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara](#)
- [Kembalikan penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#)

Dapatkan penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `get-event-data-store` perintah berikut mengembalikan informasi tentang penyimpanan data peristiwa yang ditentukan oleh `--event-data-store` parameter yang diperlukan, yang menerima ARN atau akhiran ID dari ARN.


```
aws cloudtrail get-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Berikut ini adalah contoh respons. Pembuatan dan waktu pembaruan terakhir dalam timestamp format.

```
{  
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "s3-data-events-eds",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Data"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "eventName",  
          "Equals": [  
            "DeleteObject"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.ARN",  
          "StartsWith": [  
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "readOnly",  
          "Equals": [  
            "false"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [  

```

```

        "AWS::S3::Object"
      ]
    }
  ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 2557,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.344000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.476000+00:00"
}

```

Daftar semua penyimpanan data acara di akun dengan AWS CLI

AWS CLI `list-event-data-stores` Perintah contoh berikut mengembalikan informasi tentang semua data peristiwa yang disimpan di akun, di Wilayah saat ini. Parameter opsional termasuk `--max-results`, untuk menentukan jumlah maksimum hasil yang Anda inginkan perintah untuk kembali pada satu halaman. Jika ada lebih banyak hasil daripada `--max-results` nilai yang Anda tentukan, jalankan perintah lagi dengan menambahkan `NextToken` nilai yang dikembalikan untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya.

```
aws cloudtrail list-event-data-stores
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "EventDataStores": [
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE7-cad6-4357-a84b-318f9868e969",
      "Name": "management-events-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-88e1-43b7-b066-9c046b4fd47a",
      "Name": "config-items-eds"
    },
  ]
}

```

```
"EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf-b314-4c85-964e-3e43b1e8c3b4",
  "Name": "s3-data-events"
}
]
```

Tambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM, dan perluas ukuran acara

Jalankan AWS CLI `put-event-configuration` perintah untuk memperluas ukuran acara maksimum dan menambahkan hingga 50 kunci tag sumber daya dan 50 kunci kondisi global IAM untuk memberikan metadata tambahan tentang acara Anda.

`put-event-configuration` Perintah menerima argumen berikut:

- `--event-data-store`— Tentukan ARN dari penyimpanan data acara atau akhiran ID dari ARN. Parameter ini diperlukan.
- `--max-event-size`— Setel `Large` untuk mengatur ukuran acara maksimum ke 1 MB. Secara default, nilainya adalah `Standard`, yang menentukan ukuran acara maksimum 256 KB.

Note

Untuk menambahkan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi global IAM, Anda harus mengatur ukuran acara `Large` untuk memastikan semua kunci yang ditambahkan disertakan dalam acara tersebut.

- `--context-key-selectors`— Tentukan jenis kunci yang ingin Anda sertakan dalam acara yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara Anda. Anda dapat menyertakan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM. Informasi tentang tag sumber daya yang ditambahkan dan kunci kondisi global IAM ditampilkan di `eventContext` bidang dalam acara tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).
- Atur `Type` to `TagContext` to pass dalam array hingga 50 kunci tag sumber daya. Jika Anda menambahkan tag sumber daya, CloudTrail peristiwa akan menyertakan kunci tag yang dipilih yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API. Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus tidak akan memiliki tag sumber daya.
- Atur `Type` to `RequestContext` to pass dalam array hingga 50 kunci kondisi global IAM. Jika Anda menambahkan kunci kondisi global IAM, CloudTrail peristiwa akan menyertakan informasi

tentang kunci kondisi yang dipilih yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk detail tambahan tentang prinsipal, sesi, jaringan, dan permintaan itu sendiri.

Contoh berikut menetapkan ukuran acara maksimum Large dan menambahkan dua kunci tag sumber daya myTagKey1 dan myTagKey2.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"TagContext", "Equals":["myTagKey1","myTagKey2"]}']'
```

Contoh berikutnya menetapkan ukuran acara maksimum Large dan menambahkan IAM; global condition key (aws:MultiFactorAuthAge).

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"RequestContext", "Equals":  
["aws:MultiFactorAuthAge"]}']'
```

Contoh terakhir menghapus semua kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM dan menetapkan ukuran peristiwa maksimum keStandard.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Standard \  
--context-key-selectors
```

Dapatkan konfigurasi acara untuk penyimpanan data acara

Jalankan AWS CLI `get-event-configuration` perintah untuk mengembalikan konfigurasi acara untuk penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan CloudTrail peristiwa. Perintah ini mengembalikan ukuran acara maksimum dan mencantumkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM (jika ada) yang disertakan dalam CloudTrail peristiwa.

```
aws cloudtrail get-event-configuration \  

```

```
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Dapatkan kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Contoh berikut menjalankan `get-resource-policy` perintah pada penyimpanan data acara organisasi.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

Karena perintah dijalankan pada penyimpanan data peristiwa organisasi, output akan menampilkan kebijakan berbasis sumber daya yang disediakan dan yang [DelegatedAdminResourcePolicy](#) dihasilkan untuk akun administrator yang didelegasikan.

Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI

Untuk menjalankan kueri di dasbor selama penyegaran manual atau terjadwal, Anda perlu melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget di dasbor. Hal ini memungkinkan CloudTrail Lake untuk menjalankan kueri atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat [Contoh: CloudTrail Iizinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#)

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa yang memungkinkan CloudTrail untuk menjalankan kueri di dasbor saat dasbor di-refresh. Kebijakan dibuat dalam file terpisah *policy.json*, dengan contoh pernyataan kebijakan berikut:

JSON

```
{ "Version": "2012-10-17",      "Statement": [{ "Sid": "EDSPolicy", "Effect":
    "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Resource":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
    event_data_store_ID",
    "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":
    { "AWS:SourceArn":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
    f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "AWS:SourceAccount": "123456789012" } } } ] }
```

Ganti `123456789012` dengan ID akun Anda, `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/event_data_store_ID` dengan ARN penyimpanan data acara yang CloudTrail akan menjalankan kueri, dan `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE` dengan ARN dasbor.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy file://policy.json
```

Berikut ini adalah contoh responsnya.

```
{ "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", "ResourcePolicy": "policy-statement" }
```

Untuk contoh kebijakan tambahan, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Hapus kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI

Contoh berikut menghapus kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke penyimpanan data peristiwa. Ganti `eds-arn` dengan ARN dari penyimpanan data acara.

```
aws cloudtrail delete-resource-policy --resource-arn eds-arn
```

Perintah ini tidak menghasilkan output jika berhasil.

Hentikan konsumsi pada penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `stop-event-data-store-ingestion` perintah berikut menghentikan penyimpanan data peristiwa dari menelan peristiwa. Untuk menghentikan konsumsi, penyimpanan data acara Status harus `ENABLED` dan `eventCategory` harus `ManagementData`, atau `ConfigurationItem`. Penyimpanan data peristiwa ditentukan oleh `--event-data-store`, yang menerima ARN penyimpanan data peristiwa, atau akhiran ID ARN. Setelah Anda menjalankan `stop-event-data-store-ingestion`, status penyimpanan data acara berubah menjadi `STOPPED_INGESTION`.

Penyimpanan data acara dihitung terhadap akun Anda maksimal sepuluh penyimpanan data peristiwa saat statusnya `STOPPED_INGESTION`.

```
aws cloudtrail stop-event-data-store-ingestion \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Tidak ada respon jika operasi berhasil.

Mulai menelan pada penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI start-event-data-store-ingestion perintah berikut memulai konsumsi acara pada penyimpanan data acara. Untuk memulai konsumsi, penyimpanan data acara Status harus STOPPED_INGESTION dan eventCategory harus Management, Data, atau ConfigurationItem. Penyimpanan data peristiwa ditentukan oleh --event-data-store, yang menerima ARN penyimpanan data peristiwa, atau akhiran ID ARN. Setelah Anda menjalankan start-event-data-store-ingestion, status penyimpanan data acara berubah menjadi ENABLED.

```
aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion --event-data-store
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE
```

Tidak ada respon jika operasi berhasil.

Aktifkan federasi pada penyimpanan data acara

Untuk mengaktifkan federasi, jalankan aws cloudtrail enable-federation perintah, berikan yang diperlukan --event-data-store dan --role parameter. Untuk --event-data-store, berikan ARN penyimpanan data acara (atau akhiran ID ARN). Untuk --role, berikan ARN untuk peran federasi Anda. Peran harus ada di akun Anda dan memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

Contoh ini menunjukkan bagaimana administrator yang didelegasikan dapat mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara organisasi dengan menentukan ARN penyimpanan data acara di akun manajemen dan ARN peran federasi dalam akun administrator yang didelegasikan.

```
aws cloudtrail enable-federation \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-
id
```

```
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Nonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara

Untuk menonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara, jalankan `aws cloudtrail disable-federation` perintah. Penyimpanan data peristiwa ditentukan oleh `--event-data-store`, yang menerima ARN penyimpanan data peristiwa atau akhiran ID ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Jika ini adalah penyimpanan data acara organisasi, gunakan ID akun untuk akun manajemen.

Kembalikan penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `restore-event-data-store` perintah berikut mengembalikan penyimpanan data peristiwa yang tertunda penghapusan. Penyimpanan data peristiwa ditentukan oleh `--event-data-store`, yang menerima ARN penyimpanan data peristiwa atau akhiran ID ARN. Anda hanya dapat memulihkan penyimpanan data peristiwa yang dihapus dalam periode tunggu tujuh hari setelah penghapusan.

```
aws cloudtrail restore-event-data-store \  
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Tanggapan tersebut mencakup informasi tentang penyimpanan data acara, termasuk ARN, pemilihan acara lanjutan, dan status restorasi.

Hapus penyimpanan data acara dengan AWS CLI

Bagian ini menunjukkan cara menghapus penyimpanan data acara dengan menjalankan perintah AWS CLI `delete-event-data-store`

Untuk menghapus penyimpanan data peristiwa, tentukan `--event-data-store` dengan menyediakan ARN penyimpanan data acara, atau akhiran ID ARN. Setelah Anda menjalankandelete-

event-data-store, status akhir dari penyimpanan data acara adalah `PENDING_DELETION`, dan penyimpanan data acara secara otomatis dihapus setelah masa tunggu 7 hari.

Setelah Anda menjalankan `delete-event-data-store` penyimpanan data peristiwa, Anda tidak dapat menjalankan `list-queriesdescribe-query`, atau `get-query-results` pada kueri yang menggunakan penyimpanan data yang dinonaktifkan. Penyimpanan data acara dihitung terhadap akun Anda maksimal sepuluh penyimpanan data peristiwa di AWS Region saat penghapusan tertunda.

Note

Anda tidak dapat menghapus penyimpanan data peristiwa jika `--termination-protection-enabled` disetel atau `FederationStatus` sudah diatur `ENABLED`. Untuk menghapus penyimpanan data peristiwa dengan `eventCategory` dari `ActivityAuditLog`, Anda harus terlebih dahulu menghapus saluran integrasi. Anda dapat menghapus saluran dengan menggunakan `aws cloudtrail delete-channel` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hapus saluran untuk menghapus integrasi dengan AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail delete-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Tidak ada respon jika operasi berhasil.

Mengelola siklus hidup penyimpanan data acara

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Berikut ini adalah tahapan siklus hidup penyimpanan data peristiwa:

- **CREATED**— Keadaan jangka pendek yang menunjukkan bahwa penyimpanan data acara telah dibuat.


- **ENABLED**— Penyimpanan data acara aktif dan menelan acara. Anda dapat menjalankan kueri dan menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara.
- **STARTING_INGESTION**— Keadaan jangka pendek yang menunjukkan bahwa penyimpanan data acara akan mulai menelan acara langsung.
- **STOPPING_INGESTION**— Keadaan jangka pendek yang menunjukkan bahwa penyimpanan data acara akan berhenti menelan acara langsung.
- **STOPPED_INGESTION**— Penyimpanan data acara tidak menelan acara langsung. Anda masih dapat menjalankan kueri pada acara apa pun yang sudah ada di penyimpanan data acara dan menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara.
- **PENDING_DELETION**— Penyimpanan data acara berada dalam **STOPPED_INGESTION** keadaan **ENABLED** atau dan telah dihapus tetapi dalam periode tunggu 7 hari sebelum penghapusan permanen. Anda tidak dapat menjalankan kueri pada penyimpanan data peristiwa, dan tidak ada operasi yang dapat dilakukan pada penyimpanan data peristiwa kecuali pemulihan.

Anda hanya dapat menghapus penyimpanan data acara jika perlindungan federasi dan penghentian dinonaktifkan. Perlindungan penghentian mencegah penyimpanan data peristiwa terhapus secara tidak sengaja. Secara default, perlindungan penghentian diaktifkan pada penyimpanan data peristiwa. [Federasi](#) memungkinkan Anda menanyakan data penyimpanan data acara Anda di Athena dan dinonaktifkan secara default.

Setelah Anda menghapus penyimpanan data acara, itu tetap dalam **PENDING_DELETION** keadaan selama 7 hari sebelum dihapus secara permanen. Anda dapat memulihkan penyimpanan data acara selama periode tunggu 7 hari. Saat berada di **PENDING_DELETION** negara bagian, penyimpanan data peristiwa tidak tersedia untuk kueri, dan tidak ada operasi lain yang dapat dilakukan pada penyimpanan data peristiwa kecuali operasi pemulihan. Penyimpanan data peristiwa yang tertunda penghapusan tidak menelan peristiwa dan tidak menimbulkan biaya. Namun, data peristiwa menyimpan jumlah penghapusan yang tertunda terhadap kuota penyimpanan data peristiwa yang dapat ada dalam satu. AWS Region

Tindakan yang tersedia di penyimpanan data acara

Untuk [menghapus](#) atau [memulihkan](#) penyimpanan data peristiwa, [menyalin peristiwa jejak](#), memulai atau berhenti menelan peristiwa, atau mengaktifkan atau mematikan perlindungan penghentian penyimpanan data peristiwa, gunakan perintah pada menu Tindakan halaman detail penyimpanan data acara.



Opsi untuk Menyalin peristiwa jejak hanya tersedia di penyimpanan data acara yang berisi CloudTrail peristiwa. Opsi untuk Mulai konsumsi dan Hentikan konsumsi hanya tersedia di penyimpanan data acara yang berisi peristiwa (CloudTrail peristiwa manajemen dan data), atau item konfigurasi. AWS Config

Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake untuk membuat point-in-time snapshot peristiwa yang dicatat ke jejak. Menyalin peristiwa jejak tidak mengganggu kemampuan jejak untuk mencatat peristiwa dan tidak mengubah jejak dengan cara apa pun.

Anda dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada yang dikonfigurasi untuk CloudTrail acara, atau Anda dapat membuat penyimpanan data CloudTrail acara baru dan memilih opsi Salin peristiwa jejak sebagai bagian dari pembuatan penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada dengan konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang membuat penyimpanan data acara baru, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi. Anda tidak dapat menyalin peristiwa jejak menggunakan akun administrator yang didelegasikan untuk organisasi.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Lake, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data tidak terkompresi yang dikonsumsi oleh penyimpanan data acara.

Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke CloudTrail Lake, CloudTrail buka ritsleting log yang disimpan dalam format gzip (terkompresi) dan kemudian menyalin peristiwa yang terdapat dalam log ke penyimpanan data acara Anda. Ukuran data yang tidak terkompresi bisa lebih besar dari ukuran penyimpanan S3 yang sebenarnya. Untuk mendapatkan perkiraan umum ukuran data yang tidak terkompresi, Anda dapat mengalikan ukuran log di bucket S3 dengan 10.

Anda dapat mengurangi biaya dengan menentukan rentang waktu yang lebih sempit untuk acara yang disalin. Jika Anda berencana untuk hanya menggunakan penyimpanan data acara untuk menanyakan peristiwa yang disalin, Anda dapat menonaktifkan konsumsi acara untuk menghindari timbulnya biaya pada peristiwa masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Skenario

Tabel berikut menjelaskan beberapa skenario umum untuk menyalin peristiwa jejak dan bagaimana Anda menyelesaikan setiap skenario menggunakan konsol.

Skenario	Bagaimana cara melakukannya di konsol?
Menganalisis dan menanyakan peristiwa jejak sejarah di CloudTrail Danau tanpa menelan peristiwa baru	Buat penyimpanan data acara baru dan pilih opsi Salin peristiwa jejak sebagai bagian dari pembuatan penyimpanan data acara. Saat membuat penyimpanan data acara, batalkan pilihan acara Ingest (langkah 15 dari prosedur) untuk memastikan penyimpanan data acara hanya berisi peristiwa historis untuk jejak Anda dan tidak ada peristiwa masa depan.

Skenario	Bagaimana cara melakukannya di konsol?
Ganti jejak Anda yang ada dengan penyimpanan data acara CloudTrail Lake	Buat penyimpanan data acara dengan pemilih acara yang sama dengan jejak Anda untuk memastikan bahwa penyimpanan data acara memiliki cakupan yang sama dengan jejak Anda. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang tanggal untuk peristiwa yang disalin yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data peristiwa. Setelah penyimpanan data acara Anda dibuat, Anda dapat mematikan pencatatan untuk jejak untuk menghindari biaya tambahan.

Topik

- [Pertimbangan untuk menyalin acara jejak](#)
- [Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada dengan konsol](#)
- [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara baru dengan konsol](#)
- [Lihat detail salinan acara dengan CloudTrail konsol](#)

Pertimbangan untuk menyalin acara jejak

Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat menyalin peristiwa jejak.

- Saat menyalin peristiwa jejak, CloudTrail gunakan operasi S3 [GetObject](#) API untuk mengambil peristiwa jejak di bucket S3 sumber. Ada beberapa kelas penyimpanan yang diarsipkan S3, seperti S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts, dan S3 Intelligent-Tiering Deep Archive tingkatan yang tidak dapat diakses dengan menggunakan `GetObject`. Untuk menyalin peristiwa jejak yang disimpan di kelas penyimpanan yang diarsipkan ini, Anda harus terlebih dahulu memulihkan salinan menggunakan operasi `S3RestoreObject`. Untuk informasi tentang memulihkan objek yang diarsipkan, lihat [Memulihkan Objek yang Diarsipkan di Panduan Pengguna](#) Amazon S3.

- Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa, CloudTrail menyalin semua peristiwa jejak terlepas dari konfigurasi jenis acara penyimpanan data acara tujuan, pemilih acara lanjutan, atau AWS Region.
- Sebelum menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada, pastikan opsi harga dan periode retensi penyimpanan data acara dikonfigurasi dengan tepat untuk kasus penggunaan Anda.
 - Opsi harga: Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Opsi harga toko data acara](#).
 - Periode retensi: Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.
- Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara untuk diselidiki dan tidak ingin menelan peristiwa masa depan, Anda dapat menghentikan konsumsi di penyimpanan data acara. Saat membuat penyimpanan data acara, batalkan pilihan opsi Ingest event (langkah 15 dari [prosedur](#)) untuk memastikan penyimpanan data acara hanya berisi peristiwa historis untuk jejak Anda dan tidak ada peristiwa masa depan.
- Sebelum menyalin peristiwa jejak, nonaktifkan daftar kontrol akses (ACLs) yang dilampirkan ke bucket S3 sumber, dan perbarui kebijakan bucket S3 untuk penyimpanan data peristiwa tujuan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan bucket S3, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menonaktifkan ACLs, lihat [Mengontrol kepemilikan objek dan menonaktifkan bucket ACLs](#) Anda.
- CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak dari file log terkompresi Gzip yang ada di bucket S3 sumber. CloudTrail tidak menyalin peristiwa jejak dari file log yang tidak terkompresi, atau file log yang dikompresi menggunakan format selain Gzip.
- Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu untuk peristiwa yang disalin yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data peristiwa.
- Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan bucket S3 dan CloudTrail awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk

layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, Anda harus memilih awalan saat menyalin peristiwa jejak.

- Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi. Anda tidak dapat menggunakan akun administrator yang didelegasikan untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi.

Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak

Sebelum menyalin peristiwa jejak, pastikan Anda memiliki semua izin yang diperlukan untuk peran IAM Anda. Anda hanya perlu memperbarui izin peran IAM jika memilih peran IAM yang ada untuk menyalin peristiwa jejak. Jika Anda memilih untuk membuat peran IAM baru, CloudTrail berikan semua izin yang diperlukan untuk peran tersebut.

Jika bucket S3 sumber menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Jika bucket S3 sumber menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket.

Topik

- [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#)

Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak

Saat menyalin peristiwa jejak, Anda memiliki opsi untuk membuat peran IAM baru, atau menggunakan peran IAM yang ada. Saat Anda memilih peran IAM baru, CloudTrail buat peran IAM dengan izin yang diperlukan dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan di pihak Anda.

Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan peran IAM memungkinkan CloudTrail untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Bagian ini memberikan contoh izin peran IAM dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan.

Contoh berikut menyediakan kebijakan izin, yang memungkinkan CloudTrail untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Ganti *amzn-s3-demo-bucket*, *myAccountID*, *region*, *prefix*, dan *eventDataStoreId* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah ID

AWS akun yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

Ganti *key-regionkeyAccountID*, dan *keyID* dengan nilai untuk kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi bucket S3 sumber. Anda dapat menghilangkan `AWSCloudTrailImportKeyAccess` pernyataan jika bucket S3 sumber tidak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ],
  {
```



```

    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
  }
]
}

```

Contoh berikut memberikan kebijakan kepercayaan IAM, yang memungkinkan CloudTrail untuk mengambil peran IAM untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Ganti *myAccountIDregion*, dan *eventDataStoreArn* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah Akun AWS ID yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak

Secara default, ember dan objek Amazon S3 bersifat pribadi. Hanya pemilik sumber daya (AWS akun yang membuat bucket) yang dapat mengakses bucket dan objek yang dikandungnya. Pemilik

sumber daya dapat memberikan izin akses ke sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Sebelum menyalin peristiwa jejak, Anda harus memperbarui kebijakan bucket S3 CloudTrail agar dapat menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber.

Anda dapat menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan bucket S3 untuk memberikan izin ini. Ganti *roleArn* dan *amzn-s3-demo-bucket* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber

Jika bucket S3 sumber menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS menyediakan `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 CloudTrail dengan enkripsi SSE-KMS diaktifkan. Jika bucket S3 sumber Anda menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci. Memperbarui kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber, menjalankan pemeriksaan validasi untuk memastikan bahwa peristiwa sesuai dengan CloudTrail standar, dan menyalin peristiwa ke penyimpanan data peristiwa Lake. CloudTrail

Contoh berikut menyediakan kebijakan kunci KMS, yang memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket S3 sumber. Ganti *roleArn*, *amzn-s3-demo-bucket*, *myAccountID*, *region*, dan *eventDataStoreId* dengan nilai yang sesuai untuk

konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah ID AWS akun yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada dengan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara baru, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

Note

Sebelum menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada, pastikan opsi harga dan periode retensi penyimpanan data acara dikonfigurasi dengan tepat untuk kasus penggunaan Anda.

- Opsi harga: Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Opsi harga toko data acara](#).

- **Periode retensi:** Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.

Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Salin acara jejak.
4. Pada halaman Salin peristiwa jejak, untuk sumber Acara, pilih jejak yang ingin Anda salin. Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan bucket S3 dan CloudTrail awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, pilih Masukkan URI S3, lalu pilih Browse S3 untuk menelusuri awalan. Jika bucket S3 sumber untuk jejak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan bahwa kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data. Jika bucket S3 sumber Anda menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan kunci KMS, lihat [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#).

Kebijakan bucket S3 harus memberikan CloudTrail akses untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan bucket S3, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#).

5. Untuk Tentukan rentang waktu acara, pilih rentang waktu untuk menyalin acara. CloudTrail memeriksa awalan dan nama file log untuk memverifikasi nama berisi tanggal antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih sebelum mencoba menyalin peristiwa jejak. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber

dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data acara.

 Note

CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Misalnya, jika periode penyimpanan data acara adalah 90 hari, maka tidak CloudTrail akan menyalin peristiwa jejak apa pun dengan eventTime lebih dari 90 hari.

- Jika Anda memilih Rentang relatif, Anda dapat memilih untuk menyalin peristiwa yang dicatat dalam 6 bulan terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, atau rentang khusus. CloudTrail menyalin peristiwa yang dicatat dalam periode waktu yang dipilih.
 - Jika Anda memilih Rentang absolut, Anda dapat memilih tanggal mulai dan berakhir tertentu. CloudTrail menyalin peristiwa yang terjadi antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih.
6. Untuk lokasi Pengiriman, pilih penyimpanan data acara tujuan dari daftar drop-down.
 7. Untuk Izin, pilih dari opsi peran IAM berikut. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, verifikasi bahwa kebijakan peran IAM menyediakan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui izin peran IAM, lihat. [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
 - Pilih Buat peran baru (disarankan) untuk membuat peran IAM baru. Untuk Masukkan nama peran IAM, masukkan nama untuk peran tersebut. CloudTrail secara otomatis membuat izin yang diperlukan untuk peran baru ini.
 - Pilih Gunakan ARN peran IAM kustom untuk menggunakan peran IAM kustom yang tidak terdaftar. Untuk Masukkan peran IAM ARN, masukkan ARN IAM.
 - Pilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down.
 8. Pilih Salin acara.
 9. Anda diminta untuk mengkonfirmasi. Saat Anda siap untuk mengonfirmasi, pilih Salin acara jejak ke Danau, lalu pilih Salin acara.
 10. Pada halaman Salin detail, Anda dapat melihat status salinan dan meninjau kegagalan apa pun. Ketika salinan peristiwa jejak selesai, status Salinannya disetel ke Selesai jika tidak ada kesalahan, atau Gagal jika terjadi kesalahan.

 Note

Detail yang ditampilkan di halaman detail salinan acara tidak dalam waktu nyata. Nilai sebenarnya untuk detail seperti Awalan yang disalin mungkin lebih tinggi dari yang ditampilkan di halaman. CloudTrail memperbarui detail secara bertahap selama salinan acara.

11. Jika status Salin Gagal, perbaiki kesalahan yang ditampilkan dalam kegagalan Salin, lalu pilih Coba lagi salin. Saat Anda mencoba kembali salinan, CloudTrail lanjutkan salinan di lokasi di mana kegagalan terjadi.

Untuk informasi selengkapnya tentang melihat detail salinan acara jejak, lihat [Lihat detail salinan acara dengan CloudTrail konsol](#).

Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara baru dengan konsol

Panduan ini menunjukkan kepada Anda cara menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa CloudTrail Danau baru untuk analisis historis. Untuk informasi selengkapnya tentang menyalin peristiwa jejak, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa](#).

Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara baru

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih Buat penyimpanan data acara.
4. Pada halaman Configure event data store, dalam Rincian umum, berikan nama penyimpanan data acara Anda, seperti *my-management-events-eds*. Sebagai praktik terbaik, gunakan nama yang dengan cepat mengidentifikasi tujuan penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang persyaratan CloudTrail penamaan, lihat [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#).
5. Pilih opsi Harga yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara Anda. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara, serta periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Berikut ini adalah opsi yang tersedia:

- Harga retensi satu tahun yang dapat diperpanjang - Umumnya disarankan jika Anda memperkirakan akan menyerap kurang dari 25 TB data peristiwa per bulan dan menginginkan periode retensi fleksibel hingga 10 tahun. Untuk 366 hari pertama (periode retensi default), penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga penyerapan. Setelah 366 hari, retensi diperpanjang tersedia dengan pay-as-you-go harga. Ini adalah pilihan default.
 - Periode retensi default: 366 hari
 - Periode retensi maksimum: 3,653 hari
 - Harga retensi tujuh tahun - Direkomendasikan jika Anda mengharapkan untuk menelan lebih dari 25 TB data acara per bulan dan membutuhkan periode retensi hingga 7 tahun. Retensi disertakan dengan harga penyerapan tanpa biaya tambahan.
 - Periode retensi default: 2,557 hari
 - Periode retensi maksimum: 2.557 hari
6. Tentukan periode retensi untuk penyimpanan data acara. Periode retensi dapat antara 7 hari dan 3.653 hari (sekitar 10 tahun) untuk opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau antara 7 hari dan 2.557 hari (sekitar tujuh tahun) untuk opsi harga retensi tujuh tahun.

CloudTrail Lake menentukan apakah akan mempertahankan suatu peristiwa dengan memeriksa apakah acara tersebut berada dalam periode retensi yang ditentukan. `eventTime` Misalnya, jika Anda menentukan periode retensi 90 hari, CloudTrail akan menghapus peristiwa ketika mereka `eventTime` lebih tua dari 90 hari.

 Note

CloudTrail tidak akan menyalin peristiwa jika `eventTime` lebih tua dari periode retensi yang ditentukan.

Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.

7. (Opsional) Dalam Enkripsi. pilih apakah Anda ingin mengenkripsi penyimpanan data acara menggunakan kunci KMS Anda sendiri. Secara default, semua peristiwa di penyimpanan data

acara dienkrpsi dengan CloudTrail menggunakan kunci KMS yang AWS memiliki dan mengelola untuk Anda.

Untuk mengaktifkan enkripsi menggunakan kunci KMS Anda sendiri, pilih **Gunakan sendiri AWS KMS key**. Pilih **Baru** untuk AWS KMS key membuat untuk Anda, atau pilih yang ada untuk menggunakan kunci KMS yang ada. Di Masukkan alias KMS, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Menggunakan kunci KMS Anda sendiri mengharuskan Anda mengedit kebijakan kunci KMS Anda untuk memungkinkan CloudTrail log dienkrpsi dan didekripsi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah.

 Note

Untuk mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan kunci KMS yang ada untuk akun manajemen.

8. (Opsional) Jika Anda ingin melakukan kueri terhadap data peristiwa menggunakan Amazon Athena, pilih **Aktifkan** di federasi kueri Danau. Federation memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa di Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Federasi toko data acara](#).

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, pilih **Aktifkan** dan lakukan hal berikut:

- a. Pilih apakah Anda ingin membuat peran baru atau menggunakan peran IAM yang sudah ada. [AWS Lake Formation](#) menggunakan peran ini untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda memilih

peran yang ada, pastikan kebijakan untuk peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).

- b. Jika Anda membuat peran baru, masukkan nama untuk mengidentifikasi peran tersebut.
 - c. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
9. (Opsional) Pilih Aktifkan kebijakan sumber daya untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara Anda. Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna root di akun lain untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa ini dan melihat hasil kueri. Untuk kebijakan-kebijakan contoh, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#).

Kebijakan berbasis sumber daya mencakup satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan dalam kebijakan mendefinisikan [prinsipal](#) yang diizinkan atau ditolak akses ke penyimpanan data peristiwa dan tindakan yang dapat dilakukan oleh prinsipal pada sumber daya penyimpanan data acara.

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin administrator yang didelegasikan di. AWS Organizations Kebijakan ini diperbarui secara

otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

10. (Opsional) Di Tag, tambahkan satu atau beberapa tag khusus (pasangan nilai kunci) ke penyimpanan data acara Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi penyimpanan data CloudTrail acara Anda. Misalnya, Anda bisa melampirkan tag dengan nama **stage** dan nilainya **prod**. Anda dapat menggunakan tag untuk membatasi akses ke penyimpanan data acara Anda. Anda juga dapat menggunakan tag untuk melacak kueri dan biaya konsumsi untuk penyimpanan data acara Anda.

Untuk informasi tentang cara menggunakan tag untuk melacak biaya, lihat [Membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake](#). Untuk informasi tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#). Untuk informasi tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya Anda](#) di Panduan Pengguna Sumber AWS Daya Penandaan.

11. Pilih Berikutnya untuk mengonfigurasi penyimpanan data acara.
12. Pada halaman Pilih acara, tinggalkan pilihan default untuk jenis Acara.

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. Untuk CloudTrail acara, kami akan membiarkan acara Manajemen dipilih dan memilih Salin acara jejak. Dalam contoh ini, kami tidak khawatir tentang jenis acara karena kami hanya menggunakan penyimpanan data peristiwa untuk menganalisis peristiwa masa lalu dan tidak menelan peristiwa masa depan.

Jika Anda membuat penyimpanan data acara untuk menggantikan jejak yang ada, pilih pemilih acara yang sama dengan jejak Anda untuk memastikan penyimpanan data acara memiliki cakupan acara yang sama.

CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity events**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☒ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#) [↗](#)

► Additional settings

14. Pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya jika ini adalah penyimpanan data acara organisasi. Opsi ini tidak akan tersedia untuk diubah kecuali Anda memiliki akun yang dikonfigurasi AWS Organizations.

Note

Jika Anda membuat penyimpanan data acara organisasi, Anda harus masuk dengan akun manajemen untuk organisasi karena hanya akun manajemen yang dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi.

15. Untuk pengaturan Tambahan, kami akan membatalkan pilihan acara Ingest, karena dalam contoh ini kami tidak ingin penyimpanan data acara menyerap peristiwa masa depan karena kami hanya tertarik untuk menanyakan peristiwa yang disalin. Secara default, penyimpanan data acara mengumpulkan peristiwa untuk semua Wilayah AWS dan mulai menelan peristiwa saat dibuat.
16. Untuk acara Manajemen, kami akan meninggalkan pengaturan default.
17. Di area Copy trail events, selesaikan langkah-langkah berikut.
- a. Pilih jejak yang ingin Anda salin. Dalam contoh ini, kita akan memilih jejak bernama *management-events*.

Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan bucket S3 dan CloudTrail awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, pilih Masukkan URI S3, lalu pilih Browse S3 untuk menelusuri

awalan. Jika bucket S3 sumber untuk jejak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan bahwa kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data. Jika bucket S3 sumber Anda menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan kunci KMS, lihat [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#).

- b. Pilih rentang waktu untuk menyalin acara. CloudTrail memeriksa awalan dan nama file log untuk memverifikasi nama berisi tanggal antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih sebelum mencoba menyalin peristiwa jejak. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data acara.
- Jika Anda memilih Rentang relatif, Anda dapat memilih untuk menyalin peristiwa yang dicatat dalam 6 bulan terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, atau rentang khusus. CloudTrail menyalin peristiwa yang dicatat dalam periode waktu yang dipilih.
 - Jika Anda memilih Rentang absolut, Anda dapat memilih tanggal mulai dan berakhir tertentu. CloudTrail menyalin peristiwa yang terjadi antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih.

Dalam contoh ini, kita akan memilih rentang Absolute dan kita akan memilih seluruh bulan Mei.

The screenshot shows the AWS CloudTrail console's date range selection interface. At the top, there are two tabs: 'Relative range' and 'Absolute range', with 'Absolute range' being the active tab. Below the tabs, there are two calendar views for May 2024 and June 2024. The date range is set from May 1, 2024, to May 31, 2024. The start time is 00:00:00 and the end time is 23:59:59. The 'Apply' button is highlighted.

- c. Untuk Izin, pilih dari opsi peran IAM berikut. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, verifikasi bahwa kebijakan peran IAM menyediakan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui izin peran IAM, lihat. [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- Pilih Buat peran baru (disarankan) untuk membuat peran IAM baru. Untuk Masukkan nama peran IAM, masukkan nama untuk peran tersebut. CloudTrail secara otomatis membuat izin yang diperlukan untuk peran baru ini.
 - Pilih Gunakan ARN peran IAM kustom untuk menggunakan peran IAM kustom yang tidak terdaftar. Untuk Masukkan peran IAM ARN, masukkan ARN IAM.
 - Pilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down.

Dalam contoh ini, kita akan memilih Buat peran baru (disarankan) dan akan memberikan nama **copy-trail-events**.

Copy existing trail events [Info](#)

Choose trail event source

management-events

S3 location of CloudTrail data (S3 URI)

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTr

Specify a time range of events

2023-06-01T00:00:00-05:00 — 2023-06-30T23:59:59-05:00

 All CloudTrail events in your event source are imported, regardless of your event data store's configuration.

Choose IAM role

Create a new role (recommended)

Enter IAM role name

The new role name is prepended with CloudTrailLake-us-east-1-

copy-trail-events

► **Permission policies**

18. Pilih Berikutnya untuk meninjau pilihan Anda.
19. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan pada suatu bagian. Saat Anda siap membuat penyimpanan data acara, pilih Buat penyimpanan data acara.
20. Penyimpanan data acara baru terlihat di tabel penyimpanan data acara pada halaman penyimpanan data acara.

Event data stores (3)							Copy trail events	Create event data store
Name	Status	All regions	All accounts	Event type				
my-management-events-eds	Enabled	Yes	No	CloudTrail events				

21. Pilih nama penyimpanan data acara untuk melihat halaman detailnya. Halaman detail menunjukkan detail untuk penyimpanan data acara Anda dan status salinannya. Status penyalinan acara ditampilkan di area status salinan Acara.

Ketika salinan peristiwa jejak selesai, status Salinannya disetel ke Selesai jika tidak ada kesalahan, atau Gagal jika terjadi kesalahan.

Event copy status (1) Info							Actions ▼
						< 1 >	
	Event log S3 location ▼	Copy status ▼	Copy ID ▼	Created time ▼	Finish time ▼		
	s3://aws-cloudtrail-logs-.../AWSLogs/.../CloudTrail/	Completed	...	July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)	July 18, 2023, 15:53:07 (UTC-05:00)		

22. Untuk melihat detail lebih lanjut tentang salinan, pilih nama salin di kolom Lokasi S3 log peristiwa, atau pilih opsi Lihat detail dari menu Tindakan. Untuk informasi selengkapnya tentang melihat detail salinan acara jejak, lihat [Lihat detail salinan acara dengan CloudTrail konsol](#).

CloudTrail > Lake > Event data stores > my-management-events-trail-events >

Copy ID [redacted]

↺

Actions ▾

Copy details info

Event log S3 location

s3://aws-cloudtrail-logs-[redacted]-[redacted]
[redacted]/AWSLogs/[redacted]/CloudTrail/[redacted]

Copy ID

[redacted]

Prefixes copied

817/817 prefixes copied (0 failures)

Copy status

✔ Completed

Created time

July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)

Finish time

July 18, 2023, 16:04:51 (UTC-05:00)

Copy failures (0)

Retry copying prefixes that failed to copy.

< 1 > ⚙

Event location ▾ | Error message ▾ | Error type ▾

No failures

There are currently no copy failures.

23. Area kegagalan Salin menunjukkan kesalahan yang terjadi saat menyalin peristiwa jejak. Jika status Salin Gagal, perbaiki kesalahan yang ditampilkan dalam kegagalan Salin, lalu pilih Coba lagi salin. Ketika Anda mencoba kembali salinan, CloudTrail lanjutkan salinan di lokasi di mana kegagalan terjadi.

Lihat detail salinan acara dengan CloudTrail konsol

Setelah salinan peristiwa jejak dimulai, Anda dapat melihat detail salinan acara, termasuk status salinan, dan informasi tentang kegagalan salinan apa pun.

 Note

Detail yang ditampilkan di halaman detail salinan acara tidak dalam waktu nyata. Nilai sebenarnya untuk detail seperti Awalan yang disalin mungkin lebih tinggi dari yang ditampilkan di halaman. CloudTrail memperbarui detail secara bertahap selama salinan acara.

Untuk mengakses halaman detail salinan acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara.
4. Pilih salinan acara di bagian Status salinan acara.

Salin detail

Dari detail Salin, Anda dapat melihat detail berikut tentang salinan acara jejak.

- Lokasi log peristiwa S3 - Lokasi bucket S3 sumber yang berisi file log peristiwa jejak.
- Copy ID - ID untuk salinan.
- Awalan disalin - Merupakan jumlah awalan S3 yang disalin. Selama salinan peristiwa jejak, CloudTrail menyalin peristiwa dalam file log jejak yang disimpan dalam awalan.
- Status salinan - Status salinan.
 - Inisialisasi - Status awal ditampilkan saat salinan acara jejak dimulai.
 - Sedang berlangsung - Menunjukkan salinan acara jejak sedang berlangsung.

 Note

Anda tidak dapat menyalin peristiwa jejak jika salinan acara jejak lainnya sedang berlangsung. Untuk menghentikan salinan acara jejak, pilih Hentikan salinan.

- Berhenti - Menunjukkan tindakan Stop copy terjadi. Untuk mencoba kembali salinan acara jejak, pilih Coba lagi salin.

- **Gagal** - Salinan selesai, tetapi beberapa peristiwa jejak gagal disalin. Tinjau pesan kesalahan dalam kegagalan Salin. Untuk mencoba kembali salinan acara jejak, pilih Coba lagi salin. Saat Anda mencoba kembali salinan, CloudTrail lanjutkan salinan di lokasi di mana kegagalan terjadi.
- **Selesai** - Salinan selesai tanpa kesalahan. Anda dapat menanyakan peristiwa jejak yang disalin di penyimpanan data acara.
- **Waktu yang dibuat** - Menunjukkan kapan salinan acara jejak dimulai.
- **Waktu selesai** - Menunjukkan kapan salinan acara jejak selesai atau dihentikan.

Kegagalan penyalinan

Dari kegagalan Salin, Anda dapat meninjau lokasi kesalahan, pesan kesalahan, dan jenis kesalahan untuk setiap kegagalan salinan. Alasan umum kegagalan, termasuk jika awalan S3 berisi file yang tidak dikompresi, atau berisi file yang dikirimkan oleh layanan selain. CloudTrail Kemungkinan penyebab kegagalan lainnya terkait dengan masalah akses. Misalnya, jika bucket S3 penyimpanan data peristiwa tidak memberikan CloudTrail akses untuk mengimpor peristiwa, Anda akan mendapatkan `AccessDenied` kesalahan.

Untuk setiap kegagalan salinan, tinjau informasi kesalahan berikut.

- **Lokasi Kesalahan** - Menunjukkan lokasi di bucket S3 tempat kesalahan terjadi. Jika terjadi kesalahan karena bucket S3 sumber berisi file yang tidak terkompresi, lokasi Error akan menyertakan awalan di mana Anda akan menemukan file itu.
- **Pesan Kesalahan** - Memberikan penjelasan mengapa kesalahan terjadi.
- **Jenis kesalahan** - Menyediakan jenis kesalahan. Misalnya, jenis `KesalahanAccessDenied`, menunjukkan bahwa kesalahan terjadi karena masalah izin. Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak, lihat [Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak](#)

Setelah menyelesaikan kegagalan, pilih Coba lagi salin. Saat Anda mencoba kembali salinan, CloudTrail lanjutkan salinan di lokasi di mana kegagalan terjadi.

Federasi toko data acara

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan

yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Menggabungkan penyimpanan data peristiwa memungkinkan Anda melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di Katalog Data, mendaftarkan [Katalog AWS Glue Data](#) dengan AWS Lake Formation, dan memungkinkan Anda menjalankan kueri SQL terhadap data peristiwa Anda menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri.

Anda dapat mengaktifkan federasi dengan menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI, atau operasi [EnableFederation](#) API. Saat Anda mengaktifkan federasi kueri Lake, CloudTrail buat database terkelola bernama `aws:cloudtrail` (jika database belum ada) dan tabel federasi terkelola dalam Katalog AWS Glue Data. ID penyimpanan data acara digunakan untuk nama tabel. CloudTrail mendaftarkan peran federasi ARN dan penyimpanan data acara [AWS Lake Formation](#) di, layanan yang bertanggung jawab untuk memungkinkan kontrol akses berbutir halus dari sumber daya federasi dalam Katalog Data. AWS Glue

Untuk mengaktifkan federasi kueri Lake, Anda harus membuat peran IAM baru atau memilih peran yang ada. Lake Formation menggunakan peran ini untuk mengelola izin penyimpanan data acara federasi. Saat Anda membuat peran baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail secara otomatis membuat izin yang diperlukan untuk peran tersebut. Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan peran tersebut memberikan [izin minimum](#).

Anda dapat menonaktifkan federasi dengan menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI, atau operasi [DisableFederation](#) API. Saat Anda menonaktifkan federasi, CloudTrail menonaktifkan integrasi dengan AWS Glue, AWS Lake Formation, dan Amazon Athena. Setelah menonaktifkan federasi kueri Danau, Anda tidak dapat lagi menanyakan data acara Anda di Athena. Tidak ada data CloudTrail Danau yang dihapus saat Anda menonaktifkan federasi dan Anda dapat terus menjalankan kueri di CloudTrail Danau.

Tidak ada CloudTrail biaya untuk federasi penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Ada biaya untuk menjalankan kueri di Amazon Athena. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga Athena, lihat [Harga Amazon Athena](#).

[Analisis Log Aktivitas dengan AWS CloudTrail Danau dan Amazon Athena](#)

Topik

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Izin yang diperlukan untuk federasi](#)
- [Aktifkan federasi kueri Danau](#)
- [Nonaktifkan federasi kueri Danau](#)
- [Mengelola sumber daya federasi CloudTrail Danau dengan AWS Lake Formation](#)

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat menggabungkan penyimpanan data acara:

- Tidak ada CloudTrail biaya untuk federasi penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Ada biaya untuk menjalankan kueri di Amazon Athena. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga Athena, lihat Harga [Amazon Athena](#).
- Lake Formation digunakan untuk mengelola izin untuk sumber daya federasi. Jika Anda menghapus peran federasi, atau mencabut izin ke sumber daya dari Lake Formation atau AWS Glue, Anda tidak dapat menjalankan kueri dari Athena. Untuk informasi lebih lanjut tentang bekerja dengan Lake Formation, lihat [Mengelola sumber daya federasi CloudTrail Danau dengan AWS Lake Formation](#).
- Siapa pun yang menggunakan Amazon Athena untuk menanyakan data yang terdaftar di Lake Formation harus memiliki kebijakan izin IAM yang memungkinkan tindakan tersebut. `lakeformation:GetDataAccess` Kebijakan AWS terkelola: [AmazonAthenaFullAccess](#) memungkinkan tindakan ini. Jika Anda menggunakan kebijakan inline, pastikan untuk memperbarui kebijakan izin untuk mengizinkan tindakan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola Formasi Danau dan izin pengguna Athena](#).
- Untuk membuat tampilan pada tabel federasi di Athena, Anda memerlukan database tujuan selain `aws:cloudtrail` ini karena `aws:cloudtrail` database dikelola oleh CloudTrail.
- Untuk membuat kumpulan data di Amazon Quick, Anda harus memilih opsi Use custom SQL. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kumpulan data menggunakan data Amazon Athena](#).
- Jika federasi diaktifkan, Anda tidak dapat menghapus penyimpanan data acara. Untuk menghapus penyimpanan data acara federasi, Anda harus terlebih dahulu [menonaktifkan federasi](#) dan [perlindungan penghentian](#) jika diaktifkan.
- Pertimbangan berikut berlaku untuk penyimpanan data acara organisasi:
 - Hanya satu akun administrator yang didelegasikan atau akun manajemen yang dapat mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara organisasi. Akun administrator lain yang

didelegasikan masih dapat menanyakan dan berbagi informasi menggunakan [fitur berbagi data Lake Formation](#).

- Setiap akun administrator yang didelegasikan atau akun manajemen organisasi dapat menonaktifkan federasi.

Izin yang diperlukan untuk federasi

Sebelum membuat federasi penyimpanan data acara, pastikan Anda memiliki semua izin yang diperlukan untuk peran federasi dan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan federasi. Anda hanya perlu memperbarui izin peran federasi jika Anda memilih peran IAM yang ada untuk mengaktifkan federasi. Jika Anda memilih untuk membuat peran IAM baru menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail berikan semua izin yang diperlukan untuk peran tersebut.

Topik

- [Izin IAM untuk federasi penyimpanan data acara](#)
- [Izin yang diperlukan untuk mengaktifkan federasi](#)
- [Izin yang diperlukan untuk menonaktifkan federasi](#)

Izin IAM untuk federasi penyimpanan data acara

Saat Anda mengaktifkan federasi, Anda memiliki opsi untuk membuat peran IAM baru, atau menggunakan peran IAM yang ada. Saat Anda memilih peran IAM baru, CloudTrail buat peran IAM dengan izin yang diperlukan dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan di pihak Anda.

Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan peran IAM memberikan izin yang diperlukan untuk mengaktifkan federasi. Bagian ini memberikan contoh izin peran IAM dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan.

Contoh berikut memberikan kebijakan izin untuk peran federasi. Untuk pernyataan pertama berikan ARN lengkap dari penyimpanan data acara Anda untuk `Resource`

Pernyataan kedua dalam kebijakan ini memungkinkan Lake Formation untuk mendekripsi data untuk penyimpanan data peristiwa yang dienkripsi dengan kunci KMS. Ganti `key-regionaccount-id`, dan `key-id` dengan nilai untuk kunci KMS Anda. Anda dapat menghilangkan pernyataan ini jika penyimpanan data acara Anda tidak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFederationEDSDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetEventDataStoreData",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "LakeFederationKMSTDecryptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/key-id"
    }
  ]
}
```

Contoh berikut memberikan kebijakan kepercayaan IAM, yang memungkinkan AWS Lake Formation untuk mengambil peran IAM untuk mengelola izin untuk penyimpanan data acara federasi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Izin yang diperlukan untuk mengaktifkan federasi

Kebijakan contoh berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara. Kebijakan ini memungkinkan CloudTrail untuk mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara, AWS Glue untuk membuat sumber daya federasi dalam Katalog AWS Glue Data, dan AWS Lake Formation mengelola pendaftaran sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailEnableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:EnableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "FederationRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/federation-role-name"
    },
    {
      "Sid": "GlueResourceCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",

```

```

        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-
id",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:connection/aws:cloudtrail"
    ],
    },
    {
        "Sid": "LakeFormationRegistration",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "lakeformation:RegisterResource",
            "lakeformation:DeregisterResource"
        ],
        "Resource":
        "arn:aws:lakeformation:region:111111111111:catalog:111111111111"
    }
    ]
}

```

Izin yang diperlukan untuk menonaktifkan federasi

Contoh kebijakan berikut menyediakan sumber daya minimum yang diperlukan untuk menonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara. Kebijakan ini memungkinkan CloudTrail untuk menonaktifkan federasi pada penyimpanan data peristiwa, AWS Glue menghapus tabel federasi terkelola dalam Katalog AWS Glue Data, dan Lake Formation untuk membatalkan pendaftaran sumber daya federasi.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CloudTrailDisableFederation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "cloudtrail:DisableFederation",
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
        },
        {
            "Sid": "GlueTableDeletion",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "glue:DeleteTable",

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
      "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
      "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-id"
    ],
    {
      "Sid": "LakeFormationDeregistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource": "arn:aws:lakeformation:us-
east-1:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}

```

Aktifkan federasi kueri Danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat mengaktifkan federasi kueri Lake dengan menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI, atau operasi [EnableFederation](#) API. Saat Anda mengaktifkan federasi kueri Lake, CloudTrail buat database terkelola bernama `aws:cloudtrail` (jika database belum ada) dan tabel federasi terkelola dalam Katalog AWS Glue Data. ID penyimpanan data acara digunakan untuk nama tabel. CloudTrail mendaftarkan peran federasi ARN dan penyimpanan data acara [AWS Lake Formation](#) di, layanan yang bertanggung jawab untuk memungkinkan kontrol akses berbutir halus dari sumber daya federasi dalam Katalog Data. AWS Glue

Bagian ini menjelaskan cara mengaktifkan federasi menggunakan CloudTrail konsol dan AWS CLI.

CloudTrail console

Prosedur berikut menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan federasi kueri Lake pada penyimpanan data acara yang ada.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda perbarui. Ini membuka halaman detail toko data acara.
4. Di federasi kueri Danau, pilih Edit lalu pilih Aktifkan.
5. Pilih apakah akan membuat peran IAM baru, atau menggunakan peran yang sudah ada. Saat Anda membuat peran baru, CloudTrail secara otomatis membuat peran dengan izin yang diperlukan. Jika Anda menggunakan peran yang ada, pastikan kebijakan peran tersebut memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).
6. Jika Anda membuat peran IAM baru, masukkan nama untuk peran tersebut.
7. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, pilih peran yang ingin Anda gunakan. Peran harus ada di akun Anda.
8. Pilih Simpan perubahan. Status Federasi berubah menjadi Enabled.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan federasi, jalankan `aws cloudtrail enable-federation` perintah, berikan yang diperlukan `--event-data-store` dan `--role` parameter. Untuk `--event-data-store`, berikan ARN penyimpanan data acara (atau akhiran ID ARN). Untuk `--role`, berikan ARN untuk peran federasi Anda. Peran harus ada di akun Anda dan memberikan [izin minimum yang diperlukan](#).

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

Contoh ini menunjukkan bagaimana administrator yang didelegasikan dapat mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara organisasi dengan menentukan ARN penyimpanan data acara di akun manajemen dan ARN peran federasi dalam akun administrator yang didelegasikan.

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Nonaktifkan federasi kueri Danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat menonaktifkan federasi dengan menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI, atau operasi [DisableFederation](#) API. Saat Anda menonaktifkan federasi, CloudTrail menonaktifkan integrasi dengan AWS Glue, AWS Lake Formation, dan Amazon Athena. Setelah menonaktifkan federasi kueri Danau, Anda tidak dapat lagi menanyakan data acara Anda di Athena. Tidak ada data CloudTrail Danau yang dihapus saat Anda menonaktifkan federasi dan Anda dapat terus menjalankan kueri di CloudTrail Danau.

Bagian ini menjelaskan cara menonaktifkan federasi menggunakan CloudTrail konsol dan AWS CLI.

CloudTrail console

Prosedur berikut menunjukkan cara menonaktifkan federasi kueri Lake pada penyimpanan data acara yang ada.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda perbarui. Ini membuka halaman detail toko data acara.
4. Di federasi kueri Lake, pilih Edit dan kemudian pilih Nonaktifkan.
5. Pilih Simpan perubahan. Status Federasi berubah menjadi Disabled.

AWS CLI

Untuk menonaktifkan federasi pada penyimpanan data acara, jalankan `aws cloudtrail disable-federation` perintah. Penyimpanan data peristiwa ditentukan oleh `--event-data-store`, yang menerima ARN penyimpanan data peristiwa atau akhiran ID ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Jika ini adalah penyimpanan data acara organisasi, gunakan ID akun untuk akun manajemen.

Mengelola sumber daya federasi CloudTrail Danau dengan AWS Lake Formation

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Saat Anda menggabungkan penyimpanan data acara, CloudTrail mendaftarkan peran federasi ARN dan penyimpanan data acara AWS Lake Formation, layanan yang bertanggung jawab untuk mengizinkan kontrol akses berbutir halus dari sumber daya federasi dalam Katalog Data. AWS Glue Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan Lake Formation untuk mengelola sumber daya federasi CloudTrail Danau.

Saat Anda mengaktifkan federasi, CloudTrail buat sumber daya berikut di Katalog AWS Glue Data.

- Database terkelola - CloudTrail membuat 1 database dengan nama `aws:cloudtrail` per akun. CloudTrail mengelola database. Anda tidak dapat menghapus atau memodifikasi database di AWS Glue.
- Tabel federasi terkelola - CloudTrail membuat 1 tabel untuk setiap penyimpanan data acara federasi dan menggunakan ID penyimpanan data peristiwa untuk nama tabel. CloudTrail mengelola tabel. Anda tidak dapat menghapus atau memodifikasi tabel di AWS Glue. Untuk menghapus tabel, Anda harus [menonaktifkan federasi](#) pada penyimpanan data acara.

Mengontrol akses ke sumber daya federasi

Anda dapat menggunakan salah satu dari dua metode izin untuk mengontrol akses ke database dan tabel terkelola.

- Kontrol akses hanya IAM - Dengan kontrol akses hanya IAM, semua pengguna di akun dengan izin IAM yang diperlukan diberikan akses ke semua sumber daya Katalog Data. Untuk informasi tentang cara AWS Glue bekerja dengan IAM, lihat [Cara AWS Glue bekerja dengan IAM](#).

Pada konsol Lake Formation, metode ini muncul sebagai Gunakan hanya kontrol akses IAM.

Note

Jika Anda ingin membuat filter data dan menggunakan fitur Lake Formation lainnya, Anda harus menggunakan kontrol akses Lake Formation.

- Kontrol akses Lake Formation — Metode ini memberikan keuntungan sebagai berikut.
 - [Anda dapat menerapkan keamanan tingkat kolom, tingkat baris, dan tingkat sel dengan membuat filter data](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengamankan data lake dengan kontrol akses tingkat baris di Panduan](#) Pengembang.AWS Lake Formation
 - Database dan tabel hanya dapat dilihat oleh administrator Lake Formation dan pencipta database dan sumber daya. Jika pengguna lain memerlukan akses ke sumber daya ini, Anda harus secara eksplisit [memberikan akses dengan menggunakan izin Lake Formation](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang kontrol akses, lihat [Metode untuk kontrol akses berbutir halus](#).

Menentukan metode izin untuk sumber daya federasi

Saat Anda mengaktifkan federasi untuk pertama kalinya, CloudTrail buat database terkelola dan tabel federasi terkelola menggunakan pengaturan danau data Lake Formation Anda.

Setelah CloudTrail mengaktifkan federasi, Anda dapat memverifikasi metode izin yang Anda gunakan untuk database terkelola dan tabel federasi terkelola dengan memeriksa izin untuk sumber daya tersebut. Jika ALL (Super) ke IAM_ALLOWED_PRINCIPALS pengaturan hadir untuk sumber daya, sumber daya dikelola secara eksklusif oleh izin IAM. Jika pengaturan tidak ada, sumber daya dikelola oleh izin Lake Formation. Untuk informasi selengkapnya tentang izin Lake Formation, lihat referensi [izin Lake Formation](#).

Metode izin untuk database terkelola dan tabel federasi terkelola dapat berbeda. Misalnya, jika Anda memeriksa nilai untuk database dan tabel, Anda bisa melihat yang berikut:

- Untuk database, nilai yang menetapkan ALL (Super) IAM_ALLOWED_PRINCIPALS hadir dalam izin yang menunjukkan bahwa Anda menggunakan kontrol akses IAM hanya untuk database.
- Untuk tabel, nilai yang menetapkan ALL (Super) untuk IAM_ALLOWED_PRINCIPALS tidak hadir, yang menunjukkan kontrol akses oleh izin Lake Formation.

Anda dapat beralih di antara metode akses kapan saja dengan menambahkan atau menghapus ALL (Super) ke IAM_ALLOWED_PRINCIPALS izin pada sumber daya federasi apa pun di Lake Formation.

Berbagi lintas akun menggunakan Lake Formation

Bagian ini menjelaskan cara membagikan database terkelola dan tabel federasi terkelola di seluruh akun dengan menggunakan Lake Formation.

Anda dapat membagikan database terkelola di seluruh akun dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Perbarui [versi berbagi data lintas akun](#) ke versi 4.
2. Hapus Super ke IAM_ALLOWED_PRINCIPALS izin dari database jika ada untuk beralih ke kontrol akses Lake Formation.
3. Berikan Describe izin ke akun eksternal pada database.
4. Jika sumber daya Katalog Data dibagikan dengan Anda Akun AWS dan akun Anda tidak berada di AWS organisasi yang sama dengan akun berbagi, terima undangan berbagi sumber daya dari AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerima undangan berbagi sumber daya dari AWS RAM](#).

Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, database harus terlihat oleh akun eksternal. Secara default, berbagi database tidak memberikan akses ke tabel apa pun dalam database.

Anda dapat berbagi semua atau individu tabel federasi terkelola dengan akun eksternal dengan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Perbarui [versi berbagi data lintas akun](#) ke versi 4.
2. Hapus Super ke IAM_ALLOWED_PRINCIPALS izin dari tabel jika ada untuk beralih ke kontrol akses Lake Formation.

3. (Opsional) Tentukan [filter data](#) apa pun untuk membatasi kolom atau baris.
4. Berikan Select izin ke akun eksternal di atas meja.
5. Jika sumber daya Katalog Data dibagikan dengan Anda Akun AWS dan akun Anda tidak berada di AWS organisasi yang sama dengan akun berbagi, terima undangan berbagi sumber daya dari AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Untuk organisasi, Anda dapat menerima secara otomatis menggunakan pengaturan RAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerima undangan berbagi sumber daya dari AWS RAM](#).
6. Tabel sekarang harus terlihat. Untuk mengaktifkan kueri Amazon Athena pada tabel ini, buat [tautan sumber daya di akun ini](#) dengan tabel bersama.

[Akun pemilik dapat mencabut berbagi kapan saja dengan menghapus izin untuk akun eksternal dari Lake Formation, atau dengan menonaktifkan federasi di CloudTrail](#)

Memahami penyimpanan data acara organisasi

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Jika Anda telah membuat organisasi di AWS Organizations, Anda dapat membuat penyimpanan data acara organisasi yang mencatat semua peristiwa untuk semua Akun AWS di organisasi tersebut. Penyimpanan data acara organisasi dapat berlaku untuk semua Wilayah AWS, atau Wilayah saat ini. Anda tidak dapat menggunakan penyimpanan data acara organisasi untuk mengumpulkan acara dari luar AWS.

Anda dapat [membuat penyimpanan data acara organisasi](#) dengan menggunakan akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan. Ketika administrator yang didelegasikan membuat penyimpanan data peristiwa organisasi, penyimpanan data peristiwa organisasi ada di akun manajemen untuk organisasi. Pendekatan ini karena akun manajemen mempertahankan kepemilikan semua sumber daya organisasi.

Akun manajemen untuk organisasi dapat [memperbarui penyimpanan data peristiwa tingkat akun](#) untuk menerapkannya ke organisasi.

Ketika penyimpanan data acara organisasi ditetapkan sebagai berlaku untuk organisasi, itu secara otomatis diterapkan ke semua akun anggota di organisasi. Akun anggota tidak dapat melihat penyimpanan data acara organisasi, juga tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya. Secara default, akun anggota tidak memiliki akses ke penyimpanan data acara organisasi, juga tidak dapat menjalankan kueri pada penyimpanan data acara organisasi.

Tabel berikut menunjukkan kemampuan akun manajemen dan akun administrator yang didelegasikan dalam AWS Organizations organisasi.

Kemampuan	Akun manajemen	Akun administrator yang didelegasikan
Daftarkan atau hapus akun administrator yang didelegasikan.	Ya	Tidak
Buat penyimpanan data acara organisasi untuk AWS CloudTrail acara atau item AWS Config konfigurasi.	Ya	Ya
Aktifkan Wawasan tentang penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak
Perbarui penyimpanan data acara organisasi.	Ya	1 Ya
Mulai dan hentikan konsumsi acara di penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya
Aktifkan federasi kueri Danau di penyimpanan data acara organisasi. ²	Ya	Ya
Nonaktifkan federasi kueri Danau di penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya
Hapus penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya
Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara.	Ya	Tidak

Kemampuan	Akun manajemen	Akun administrator yang didelegasikan
Jalankan kueri pada penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya
Melihat dasbor terkelola untuk penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak
Aktifkan dasbor Sorotan untuk penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak
Buat widget untuk dasbor kustom yang menanyakan penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak

¹ Hanya akun manajemen yang dapat mengonversi penyimpanan data acara organisasi ke penyimpanan data peristiwa tingkat akun, atau mengonversi penyimpanan data peristiwa tingkat akun menjadi penyimpanan data acara organisasi. Tindakan ini tidak diizinkan untuk administrator yang didelegasikan karena penyimpanan data acara organisasi hanya ada di akun manajemen. Ketika penyimpanan data acara organisasi dikonversi ke penyimpanan data peristiwa tingkat akun, hanya akun manajemen yang memiliki akses ke penyimpanan data acara. Demikian juga, hanya penyimpanan data peristiwa tingkat akun di akun manajemen yang dapat dikonversi ke penyimpanan data acara organisasi.

² Hanya satu akun administrator yang didelegasikan atau akun manajemen yang dapat mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara organisasi. Akun administrator lain yang didelegasikan dapat menanyakan dan berbagi informasi menggunakan [fitur berbagi data Lake Formation](#). Setiap akun administrator yang didelegasikan serta akun manajemen organisasi dapat menonaktifkan federasi.

Membuat penyimpanan data acara organisasi

Akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan untuk organisasi dapat membuat penyimpanan data acara organisasi untuk mengumpulkan CloudTrail peristiwa (peristiwa manajemen, peristiwa data) atau item AWS Config konfigurasi.

 Note

Hanya akun manajemen organisasi yang dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara.

CloudTrail console

Untuk membuat penyimpanan data acara organisasi menggunakan konsol

1. Ikuti langkah-langkah dalam [membuat penyimpanan data acara untuk prosedur CloudTrail acara](#) untuk membuat penyimpanan data acara organisasi untuk CloudTrail manajemen atau peristiwa data.

ATAU

Ikuti langkah-langkah dalam [membuat penyimpanan data peristiwa untuk prosedur item AWS Config konfigurasi](#) untuk membuat penyimpanan data acara organisasi untuk item AWS Config konfigurasi.

2. Pada halaman Pilih acara, pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya.

AWS CLI

Untuk membuat penyimpanan data acara organisasi, jalankan [create-event-data-store](#) perintah dan sertakan `--organization-enabled` opsi.

AWS CLI `create-event-data-store` Perintah contoh berikut membuat penyimpanan data acara organisasi yang mengumpulkan semua peristiwa manajemen. Karena peristiwa manajemen CloudTrail log secara default, Anda tidak perlu menentukan pemilih peristiwa lanjutan jika penyimpanan data acara Anda mencatat semua peristiwa manajemen dan tidak mengumpulkan peristiwa data apa pun.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
```

```

    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
    "Name": "org-management-eds",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Default management events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": true,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
  }
}

```

AWS CLI `create-event-data-store` Perintah contoh berikutnya membuat penyimpanan data acara organisasi bernama `config-items-org-eds` yang mengumpulkan item AWS Config konfigurasi. Untuk mengumpulkan item konfigurasi, tentukan bahwa `eventCategory` `ConfigurationItem` bidang sama dengan pemilih acara lanjutan.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name config-items-org-eds \
--organization-enabled \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select AWS Config configuration items",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
    ]
  }
]'

```

Menerapkan penyimpanan data peristiwa tingkat akun ke organisasi

Akun manajemen organisasi dapat mengonversi penyimpanan data peristiwa tingkat akun untuk menerapkannya ke organisasi.

CloudTrail console

Untuk memperbarui penyimpanan data peristiwa tingkat akun menggunakan konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda perbarui. Tindakan ini membuka halaman detail toko data acara.
4. Dalam Detail umum, pilih Edit.
5. Pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya.
6. Pilih Simpan perubahan.

Untuk informasi tambahan tentang memperbarui penyimpanan data acara, lihat [Perbarui penyimpanan data acara dengan konsol](#).

AWS CLI

Untuk memperbarui penyimpanan data peristiwa tingkat akun untuk menerapkannya ke organisasi, jalankan [update-event-data-store](#) perintah dan sertakan opsi. `--organization-enabled`

```
aws cloudtrail update-event-data-store --region us-east-1 \  
--organization-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Kebijakan sumber daya default untuk administrator yang didelegasikan

CloudTrail secara otomatis menghasilkan kebijakan sumber daya yang dinamai `DelegatedAdminResourcePolicy` untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada

penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin `DelegatedAdminResourcePolicy` berasal dari izin administrator yang didelegasikan di AWS Organizations

Tujuannya `DelegatedAdminResourcePolicy` adalah untuk memastikan bahwa akun administrator yang didelegasikan dapat mengelola penyimpanan data acara organisasi atas nama organisasi dan tidak secara tidak sengaja ditolak akses ke penyimpanan data acara organisasi ketika kebijakan berbasis sumber daya dilampirkan ke penyimpanan data acara organisasi yang memungkinkan atau menyangkal kepala sekolah melakukan tindakan pada penyimpanan data acara organisasi.

CloudTrail mengevaluasi bersama-sama `DelegatedAdminResourcePolicy` dengan kebijakan berbasis sumber daya yang disediakan untuk penyimpanan data acara organisasi. Akun administrator yang didelegasikan hanya akan ditolak aksesnya jika kebijakan berbasis sumber daya yang disediakan menyertakan pernyataan yang secara eksplisit menolak akun administrator yang didelegasikan melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa organisasi yang seharusnya dapat dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan.

`DelegatedAdminResourcePolicy` Kebijakan ini diperbarui secara otomatis ketika:

- Akun manajemen mengonversi penyimpanan data acara organisasi ke penyimpanan data peristiwa tingkat akun, atau mengonversi penyimpanan data peristiwa tingkat akun menjadi penyimpanan data acara organisasi.
- Ada perubahan organisasi. Misalnya, akun manajemen mendaftarkan atau menghapus akun administrator yang CloudTrail didelegasikan.

Anda dapat melihat up-to-date kebijakan di bagian Kebijakan sumber daya administrator yang didelegasikan di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan AWS CLI `get-resource-policy` perintah dan meneruskan ARN penyimpanan data peristiwa organisasi.

Contoh berikut menjalankan `get-resource-policy` perintah pada penyimpanan data acara organisasi.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

Output dari perintah ini akan menampilkan kebijakan berbasis sumber daya dan kebijakan yang dihasilkan untuk akun administrator yang `DelegatedAdminResourcePolicy` didelegasikan.

Sumber daya tambahan

- [Administrator delegasi dalam organisasi](#)
- [Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan](#)
- [Menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan](#)

Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau kontainer. Anda dapat menyimpan, mengakses, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil tindakan pada data ini tanpa mempertahankan beberapa agregator log dan alat pelaporan.

Acara aktivitas dari AWS non-sumber bekerja dengan menggunakan saluran untuk membawa acara ke CloudTrail Lake dari mitra eksternal yang bekerja dengan CloudTrail, atau dari sumber Anda sendiri. Saat membuat saluran, Anda memilih satu atau beberapa penyimpanan data acara untuk menyimpan peristiwa yang datang dari sumber saluran. Anda dapat mengubah penyimpanan data peristiwa tujuan untuk saluran sesuai kebutuhan, selama penyimpanan data peristiwa tujuan disetel ke `eventCategory="ActivityAuditLog"` peristiwa log. Saat Anda membuat saluran untuk acara dari mitra eksternal, Anda menyediakan saluran ARN ke mitra atau aplikasi sumber. Kebijakan sumber daya yang dilampirkan ke saluran memungkinkan sumber untuk mengirimkan peristiwa melalui saluran. Jika saluran tidak memiliki kebijakan sumber daya, hanya pemilik saluran yang dapat memanggil `PutAuditEvents` API di saluran tersebut.

CloudTrail telah bermitra dengan banyak penyedia sumber acara, seperti Okta dan. LaunchDarkly Saat Anda membuat integrasi dengan sumber acara di luar AWS, Anda dapat memilih salah satu mitra ini sebagai sumber acara Anda, atau memilih Integrasi kustom saya untuk mengintegrasikan

peristiwa dari sumber Anda sendiri ke dalamnya CloudTrail. Maksimal satu saluran diperbolehkan per sumber.

Ada dua jenis integrasi: langsung dan solusi. Dengan integrasi langsung, mitra memanggil PutAuditEvents API untuk mengirimkan acara ke penyimpanan data acara untuk AWS akun Anda. Dengan integrasi solusi, aplikasi berjalan di AWS akun Anda dan aplikasi memanggil PutAuditEvents API untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data acara untuk AWS akun Anda.

Dari halaman Integrasi, Anda dapat memilih tab Sumber yang tersedia untuk melihat jenis Integrasi untuk mitra.

Browse available sources (18) Info

Find sources

< 1 >

My custom integration

Description

Add an integration with any application, container, virtual machine, database, or on-premises component that generates events compatible with the CloudTrail event schema.

Integration Type

Solution

Add Integration

CLOUD STORAGE SECURITY

Cloud Storage Security

Description

Cloud Storage Security (CSS) provides antivirus and data classification services. Audit CSS events such as problem file discovery and bucket configuration changes in CloudTrail with this integration. [Learn more](#)

Integration Type

Solution

Add Integration

CLUMIO

Clumio

Description

This app allows you to seamlessly integrate your Clumio Audit logs directly into CloudTrail Lake. [Learn more](#)

Integration Type

Direct

Add Integration

Untuk memulai, buat integrasi untuk mencatat peristiwa dari mitra atau sumber aplikasi lain menggunakan CloudTrail konsol.

Topik

- [Buat integrasi dengan CloudTrail mitra dengan konsol](#)
- [Buat integrasi khusus dengan konsol](#)
- [Buat, perbarui, dan kelola integrasi CloudTrail Lake dengan AWS CLI](#)
- [Informasi tambahan tentang mitra integrasi](#)
- [CloudTrail Skema acara integrasi danau](#)

Buat integrasi dengan CloudTrail mitra dengan konsol

Saat Anda membuat integrasi dengan sumber acara di luar AWS, Anda dapat memilih salah satu mitra ini sebagai sumber acara Anda. Saat Anda membuat integrasi CloudTrail dengan aplikasi mitra, mitra memerlukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) saluran yang Anda buat dalam alur kerja ini untuk mengirim acara. CloudTrail Setelah Anda membuat integrasi, Anda selesai mengonfigurasi integrasi dengan mengikuti instruksi mitra untuk menyediakan saluran ARN yang diperlukan kepada mitra. Integrasi mulai memasukkan acara mitra ke dalam CloudTrail setelah mitra memanggil `PutAuditEvents` saluran integrasi.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Integrasi.
3. Pada halaman Tambahkan integrasi, masukkan nama untuk saluran Anda. Namanya bisa 3-128 karakter. Hanya huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung yang diizinkan.
4. Pilih sumber aplikasi mitra tempat Anda ingin mendapatkan acara. Jika Anda mengintegrasikan dengan acara dari aplikasi Anda sendiri yang dihosting di tempat atau di cloud, pilih Integrasi kustom saya.
5. Dari lokasi pengiriman acara, pilih untuk mencatat peristiwa aktivitas yang sama ke penyimpanan data acara yang ada, atau buat penyimpanan data acara baru.

Jika Anda memilih untuk membuat penyimpanan data acara baru, masukkan nama untuk penyimpanan data acara, pilih opsi harga, dan tentukan periode retensi dalam beberapa hari. Penyimpanan data peristiwa menyimpan data peristiwa untuk jumlah hari yang ditentukan.

Jika Anda memilih untuk mencatat peristiwa aktivitas ke satu atau beberapa penyimpanan data peristiwa yang ada, pilih penyimpanan data acara dari daftar. Penyimpanan data acara hanya dapat menyertakan peristiwa aktivitas. Jenis acara di konsol harus Peristiwa dari integrasi. Di API, `eventCategory` nilainya harus `ActivityAuditLog`.

6. Dalam Kebijakan sumber daya, konfigurasi kebijakan sumber daya untuk saluran integrasi. Kebijakan sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya dan dalam kondisi tertentu. Akun yang didefinisikan sebagai prinsipal dalam kebijakan sumber daya dapat memanggil `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa ke channel Anda. Pemilik sumber daya memiliki akses implisit ke sumber daya jika kebijakan IAM miliknya mengizinkan tindakan `cloudtrail-data:PutAuditEvents` tersebut.

Informasi yang diperlukan untuk kebijakan ditentukan oleh jenis integrasi. Untuk integrasi arah, CloudTrail secara otomatis menambahkan AWS akun mitra IDs, dan mengharuskan Anda memasukkan ID eksternal unik yang disediakan oleh mitra. Untuk integrasi solusi, Anda harus menentukan setidaknya satu ID AWS akun sebagai prinsipal, dan secara opsional dapat memasukkan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung.

 Note

Jika Anda tidak membuat kebijakan sumber daya untuk saluran, hanya pemilik saluran yang dapat memanggil PutAuditEvents API di saluran.

- a. Untuk integrasi langsung, masukkan ID eksternal yang disediakan oleh mitra Anda. Partner integrasi menyediakan ID eksternal yang unik, seperti ID akun atau string yang dibuat secara acak, untuk digunakan dalam integrasi guna mencegah masalah keamanan. Partner bertanggung jawab untuk membuat dan memberikan ID eksternal yang unik.

Anda dapat memilih *Bagaimana menemukan ini?* untuk melihat dokumentasi mitra yang menjelaskan cara menemukan ID eksternal.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Jika kebijakan resource menyertakan ID eksternal, semua panggilan ke PutAuditEvents API harus menyertakan ID eksternal. Namun, jika kebijakan tidak menentukan ID eksternal, mitra masih dapat memanggil PutAuditEvents API dan menentukan externalId parameter.

- b. Untuk integrasi solusi, pilih *Tambah AWS akun* untuk menentukan ID AWS akun yang akan ditambahkan sebagai prinsipal dalam kebijakan.
7. (Opsional) Di area Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 kunci tag dan pasangan nilai untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan dan saluran data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat.

[Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#) Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Referensi Umum AWS

8. Saat Anda siap untuk membuat integrasi baru, pilih Tambahkan integrasi. Tidak ada halaman ulasan. CloudTrail membuat integrasi, tetapi Anda harus memberikan saluran Amazon Resource Name (ARN) ke aplikasi mitra. Petunjuk untuk menyediakan saluran ARN ke aplikasi mitra dapat ditemukan di situs web dokumentasi mitra. Untuk informasi selengkapnya, pilih tautan Pelajari selengkapnya untuk mitra di tab Sumber yang tersedia di halaman Integrasi untuk membuka halaman mitra. AWS Marketplace

Untuk menyelesaikan penyiapan integrasi Anda, berikan saluran ARN ke mitra atau aplikasi sumber. Bergantung pada jenis integrasi, Anda, mitra, atau aplikasi menjalankan `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa aktivitas ke penyimpanan data peristiwa untuk AWS akun Anda. Setelah acara aktivitas Anda dikirimkan, Anda dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk mencari, menanyakan, dan menganalisis data yang dicatat dari aplikasi Anda. Data acara Anda mencakup bidang yang cocok dengan payload CloudTrail acara, seperti `eventVersion`, `eventSource`, dan `userIdentity`.

Buat integrasi khusus dengan konsol

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau kontainer. Lakukan paruh pertama prosedur ini di konsol CloudTrail Lake, lalu panggil [PutAuditEvents](#) API untuk menelan peristiwa, menyediakan ARN saluran dan muatan acara Anda. Setelah Anda menggunakan `PutAuditEvents` API untuk menyerap aktivitas aplikasi Anda CloudTrail, Anda dapat menggunakan CloudTrail Lake untuk mencari, menanyakan, dan menganalisis data yang dicatat dari aplikasi Anda.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Integrasi.
3. Pada halaman Tambahkan integrasi, masukkan nama untuk saluran Anda. Namanya bisa 3-128 karakter. Hanya huruf, angka, titik, garis bawah, dan tanda hubung yang diizinkan.
4. Pilih Integrasi kustom saya.
5. Dari lokasi pengiriman acara, pilih untuk mencatat peristiwa aktivitas yang sama ke penyimpanan data acara yang ada, atau buat penyimpanan data acara baru.

Jika Anda memilih untuk membuat penyimpanan data acara baru, masukkan nama untuk penyimpanan data acara dan tentukan periode retensi dalam beberapa hari. Anda dapat menyimpan data acara di penyimpanan data acara hingga 3.653 hari (sekitar 10 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, atau hingga 2.557 hari (sekitar 7 tahun) jika Anda memilih opsi harga retensi tujuh tahun.

Jika Anda memilih untuk mencatat peristiwa aktivitas ke satu atau beberapa penyimpanan data peristiwa yang ada, pilih penyimpanan data acara dari daftar. Penyimpanan data acara hanya dapat menyertakan peristiwa aktivitas. Jenis acara di konsol harus Peristiwa dari integrasi. Di API, `eventCategory` nilainya harus `ActivityAuditLog`.

6. Dalam Kebijakan sumber daya, konfigurasi kebijakan sumber daya untuk saluran integrasi. Kebijakan sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya dan dalam kondisi tertentu. Akun yang didefinisikan sebagai prinsipal dalam kebijakan sumber daya dapat memanggil `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa ke channel Anda.

 Note

Jika Anda tidak membuat kebijakan sumber daya untuk saluran, hanya pemilik saluran yang dapat memanggil `PutAuditEvents` API di saluran.

- a. (Opsional) Masukkan ID eksternal yang unik untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan. ID eksternal adalah string unik seperti ID akun atau string yang dihasilkan secara acak, untuk mencegah wakil bingung.

 Note

Jika kebijakan resource menyertakan ID eksternal, semua panggilan ke `PutAuditEvents` API harus menyertakan ID eksternal. Namun, jika kebijakan tidak menentukan ID eksternal, Anda masih dapat memanggil `PutAuditEvents` API dan menentukan `externalId` parameter.

- b. Pilih Tambah AWS akun untuk menentukan setiap ID AWS akun yang akan ditambahkan sebagai prinsipal dalam kebijakan sumber daya untuk saluran tersebut.

7. (Opsional) Di area Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 kunci tag dan pasangan nilai untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke penyimpanan dan saluran data acara Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan kebijakan IAM untuk mengotorisasi akses ke penyimpanan data peristiwa berdasarkan tag, lihat [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#) Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya Anda](#) di. Referensi Umum AWS
8. Saat Anda siap untuk membuat integrasi baru, pilih Tambahkan integrasi. Tidak ada halaman ulasan. CloudTrail membuat integrasi, tetapi untuk mengintegrasikan peristiwa kustom Anda, Anda harus menentukan saluran ARN dalam permintaan. [PutAuditEvents](#)
9. Panggil PutAuditEvents API untuk memasukkan acara aktivitas Anda ke dalam CloudTrail. Anda dapat menambahkan hingga 100 acara aktivitas (atau hingga 1 MB) per PutAuditEvents permintaan. Anda memerlukan saluran ARN yang Anda buat pada langkah sebelumnya, muatan peristiwa yang ingin Anda tambahkan, dan ID eksternal (jika ditentukan CloudTrail untuk kebijakan sumber daya Anda). Pastikan bahwa tidak ada informasi sensitif atau identifikasi pribadi dalam muatan acara sebelum menelannya. CloudTrail Peristiwa yang Anda konsumsi CloudTrail harus mengikuti. [CloudTrail Skema acara integrasi danau](#)

 Tip

Gunakan [AWS CloudShell](#) untuk memastikan Anda menjalankan yang terbaru AWS APIs.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan perintah put-audit-events CLI. Parameter --audit-events dan --channel-arn diperlukan. Anda memerlukan ARN saluran yang Anda buat pada langkah-langkah sebelumnya, yang dapat Anda salin dari halaman detail integrasi. Nilai dari --audit-events adalah array JSON dari objek acara. --audit-events menyertakan ID yang diperlukan dari acara, muatan acara yang diperlukan sebagai nilai eventData, dan [checksum opsional](#) untuk membantu memvalidasi integritas acara setelah masuk ke dalam. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \  
--region region \  
--channel-arn $ChannelArn \  
--audit-events \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \  
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"
```

Berikut ini adalah contoh perintah dengan dua contoh acara.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region us-east-1 \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData='{"eventVersion":0.01,
"eventSource":"custom1.domain.com", ...
}' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData='{"eventVersion":0.02,
"eventSource":"custom2.domain.com", ...
}',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

Contoh perintah berikut menambahkan `--cli-input-json` parameter untuk menentukan file JSON (`custom-events.json`) dari payload acara.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1
```

Berikut ini adalah contoh isi dari contoh file JSON, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{ \"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\",
        \"userIdentity\": { \"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\": { \"key\": \"value\" } }, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\": \"eventName\",
        \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
        \"requestParameters\": { \"key\": \"value\" }, \"responseElements\": { \"key\":
        \"value\" },
        \"additionalEventData\": { \"key\": \"value\" },
        \"sourceIPAddress\": \"source_IP_address\", \"recipientAccountId\":
        \"recipient_account_ID\" }",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

}

(Optional) Hitung nilai checksum

Checksum yang Anda tentukan sebagai nilai `EventDataChecksum` dalam `PutAuditEvents` permintaan membantu Anda memverifikasi bahwa CloudTrail menerima peristiwa yang cocok dengan checksum; ini membantu memverifikasi integritas peristiwa. Nilai checksum adalah SHA256 algoritma base64- yang Anda hitung dengan menjalankan perintah berikut.

```
printf %s '{"eventData": {"version": "eventData.version", "UID": "UID",
    "userIdentity": {"type": "CustomUserIdentity", "principalId": "principalId"},
    "details": {"key": "value"}, "eventTime": "2021-10-27T12:13:14Z",
    "eventName": "eventName",
    "userAgent": "userAgent", "eventSource": "eventSource",
    "requestParameters": {"key": "value"}, "responseElements": {"key": "value"},
    "additionalEventData": {"key": "value"},
    "sourceIPAddress": "source_IP_address",
    "recipientAccountId": "recipient_account_ID"},
    "id": "1"}' \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64
```

Perintah mengembalikan checksum. Berikut adalah contohnya.

```
EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

Nilai checksum menjadi nilai `EventDataChecksum` dalam `PutAuditEvents` permintaan Anda. Jika checksum tidak cocok dengan checksum untuk acara yang disediakan, CloudTrail tolak acara dengan kesalahan `InvalidChecksum`.

Buat, perbarui, dan kelola integrasi CloudTrail Lake dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan perintah yang dapat Anda gunakan untuk membuat, memperbarui, dan mengelola integrasi CloudTrail Lake Anda menggunakan AWS CLI

Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake

Perintah untuk membuat, memperbarui, dan mengelola integrasi di CloudTrail Lake meliputi:

- [create-event-data-store](#) untuk membuat penyimpanan data acara untuk acara di luar AWS.
- [delete-channel](#) untuk menghapus saluran yang digunakan untuk integrasi.
- [delete-resource-policy](#) untuk menghapus kebijakan sumber daya yang dilampirkan ke saluran untuk integrasi CloudTrail Lake.
- [get-channel](#) untuk mengembalikan informasi tentang CloudTrail saluran.
- [get-resource-policy](#) untuk mengambil teks JSON dari dokumen kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke saluran. CloudTrail
- [list-channels](#) untuk membuat daftar saluran di akun saat ini, dan nama sumbernya.
- [put-audit-events](#) untuk menelan acara aplikasi Anda ke CloudTrail Danau. Parameter yang diperlukan `auditEvents`, menerima catatan JSON (juga disebut `payload`) dari peristiwa yang ingin CloudTrail Anda konsumsi. Anda dapat menambahkan hingga 100 acara ini (atau hingga 1 MB) per `PutAuditEvents` permintaan.
- [put-resource-policy](#) untuk melampirkan kebijakan izin berbasis sumber daya ke CloudTrail saluran yang digunakan untuk integrasi dengan sumber peristiwa di luar. AWS [Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya.](#)
- [update-channel](#) untuk memperbarui saluran yang ditentukan oleh saluran ARN atau UUID yang diperlukan.

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk dasbor CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk dasbor](#).

Buat integrasi untuk mencatat peristiwa dari luar AWS dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk membuat integrasi CloudTrail Lake untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.

Dalam AWS CLI, Anda membuat integrasi dalam empat perintah (tiga jika Anda sudah memiliki penyimpanan data acara yang memenuhi kriteria). Penyimpanan data peristiwa yang Anda gunakan sebagai tujuan integrasi harus untuk satu Wilayah dan akun tunggal; mereka tidak dapat multi-wilayah, mereka tidak dapat mencatat peristiwa untuk organisasi AWS Organizations, dan mereka hanya dapat menyertakan peristiwa aktivitas. Jenis acara di konsol harus Peristiwa dari integrasi. Di API, `eventCategory` nilainya harus `ActivityAuditLog`. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi, lihat [Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#).

1. Jalankan [create-event-data-store](#) untuk membuat penyimpanan data acara, jika Anda belum memiliki satu atau lebih penyimpanan data acara yang dapat Anda gunakan untuk integrasi.

AWS CLI Perintah contoh berikut membuat penyimpanan data peristiwa yang mencatat peristiwa dari luar AWS. Untuk peristiwa aktivitas, nilai pilih `eventCategory` bidang adalah `ActivityAuditLog`. Penyimpanan data acara memiliki periode retensi 90 hari yang ditetapkan. Secara default, penyimpanan data acara mengumpulkan peristiwa dari semua Wilayah, tetapi karena ini mengumpulkan AWS non-peristiwa, atur ke satu Wilayah dengan menambahkan `--no-multi-region-enabled` opsi. Perlindungan penghentian diaktifkan secara default, dan penyimpanan data acara tidak mengumpulkan peristiwa untuk akun di organisasi.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period 90 \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all external events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] }  
    ]  
  }  
]'
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "Name": "my-event-data-store",  
  "AdvancedEventSelectors": [  

```

```
{
  "Name": "Select all external events",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "ActivityAuditLog"
      ]
    }
  ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

Anda memerlukan ID penyimpanan data peristiwa (akhiran ARN, `EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE` atau contoh respons sebelumnya) untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dan membuat saluran Anda.

2. Jalankan [create-channel](#) perintah untuk membuat saluran yang memungkinkan mitra atau aplikasi sumber untuk mengirim acara ke penyimpanan data acara di CloudTrail.

Saluran memiliki komponen-komponen berikut:

Sumber

CloudTrail menggunakan informasi ini untuk menentukan mitra yang mengirimkan data acara atas nama Anda. CloudTrail Sumber diperlukan, dan dapat berupa Custom untuk semua AWS non-acara yang valid, atau nama sumber acara mitra. Maksimal satu saluran diperbolehkan per sumber.

Untuk informasi tentang Source nilai untuk mitra yang tersedia, lihat [Informasi tambahan tentang mitra integrasi](#).

Status konsumsi

Status saluran menunjukkan kapan peristiwa terakhir diterima dari sumber saluran.

Destinasi

Tujuannya adalah penyimpanan data acara CloudTrail Danau yang menerima acara dari saluran. Anda dapat mengubah penyimpanan data acara tujuan untuk saluran.

Untuk berhenti menerima acara dari sumber, hapus saluran.

Anda memerlukan ID setidaknya satu penyimpanan data acara tujuan untuk menjalankan perintah ini. Jenis tujuan yang valid adalah `EVENT_DATA_STORE`. Anda dapat mengirim peristiwa yang dicerna ke lebih dari satu penyimpanan data acara. Contoh perintah berikut membuat saluran yang mengirimkan peristiwa ke dua penyimpanan data peristiwa, diwakili oleh mereka IDs dalam Location atribut `--destinations` parameter. Diperlukan `--destinations--name`, dan `--source` parameter. Untuk menelan acara dari CloudTrail pasangan, tentukan nama mitra sebagai nilai. `--source` Untuk menelan peristiwa dari aplikasi Anda sendiri di luar AWS, tentukan Custom sebagai nilai. `--source`

```
aws cloudtrail create-channel \
  --region us-east-1 \
  --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- apqw8EXAMPLE"}]'\
  --name my-partner-channel \
  --source $partnerSourceName \
```

Dalam menanggapi `create-channel` perintah Anda, salin ARN dari saluran baru. Anda memerlukan ARN untuk menjalankan `put-audit-events` perintah `put-resource-policy` dan di langkah selanjutnya.

3. Jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan sumber daya ke saluran. Kebijakan sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya dan dalam kondisi tertentu. Akun yang didefinisikan sebagai prinsipal dalam kebijakan sumber daya saluran dapat memanggil `PutAuditEvents` API untuk mengirimkan peristiwa.

Note

Jika Anda tidak membuat kebijakan sumber daya untuk saluran, hanya pemilik saluran yang dapat memanggil `PutAuditEvents` API di saluran.

Informasi yang diperlukan untuk kebijakan ditentukan oleh jenis integrasi.

- Untuk integrasi arah, CloudTrail mewajibkan kebijakan untuk memuat AWS akun mitra IDs, dan mengharuskan Anda memasukkan ID eksternal unik yang disediakan oleh mitra. CloudTrail secara otomatis menambahkan AWS akun mitra IDs ke kebijakan sumber daya saat Anda membuat integrasi menggunakan CloudTrail konsol. Lihat [dokumentasi mitra](#) untuk mempelajari cara mendapatkan nomor AWS akun yang diperlukan untuk kebijakan tersebut.
- Untuk integrasi solusi, Anda harus menentukan setidaknya satu ID AWS akun sebagai prinsipal, dan secara opsional dapat memasukkan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung.

Berikut ini adalah persyaratan untuk kebijakan sumber daya:

- Sumber daya ARN yang didefinisikan dalam kebijakan harus sesuai dengan saluran ARN yang dilampirkan kebijakan tersebut.
- Kebijakan ini hanya berisi satu tindakan: `cloudtrail-data: PutAuditEvents`
- Kebijakan tersebut berisi setidaknya satu pernyataan. Kebijakan tersebut dapat memiliki maksimal 20 pernyataan.
- Setiap pernyataan berisi setidaknya satu prinsipal. Sebuah pernyataan dapat memiliki maksimal 50 kepala sekolah.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
  --resource-arn "channelARN" \  
  --policy "{  
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement":  
    [  
      {  
        "Sid": "ChannelPolicy",  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal":  
        {  
          "AWS":  
          [  
            "arn:aws:iam::111122223333:root",  
            "arn:aws:iam::444455556666:root",  
            "arn:aws:iam::123456789012:root"          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    ]
  },
  "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
  "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b",
  "Condition":
  {
    "StringEquals":
    {
      "cloudtrail:ExternalId": "UniqueExternalIDFromPartner"
    }
  }
}
]
}"

```

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan sumber daya, lihat [AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya](#).

4. Jalankan [PutAuditEvents](#) API untuk memasukkan peristiwa aktivitas Anda ke dalam CloudTrail. Anda memerlukan muatan acara yang CloudTrail ingin Anda tambahkan. Pastikan bahwa tidak ada informasi sensitif atau pengenalan pribadi dalam muatan acara sebelum menelannya. CloudTrail Perhatikan bahwa PutAuditEvents API menggunakan titik akhir `cloudtrail-data` CLI, bukan titik akhir `cloudtrail`.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan perintah `put-audit-events` CLI. Parameter `--audit-events` dan `--channel-arn` diperlukan. `--external-id` Parameter diperlukan jika ID eksternal didefinisikan dalam kebijakan sumber daya. Anda memerlukan ARN dari saluran yang Anda buat pada langkah sebelumnya. Nilai dari `--audit-events` adalah array JSON dari objek acara. `--audit-events` menyertakan ID yang diperlukan dari acara, muatan acara yang diperlukan sebagai nilai `EventData`, dan [checksum opsional](#) untuk membantu memvalidasi integritas acara setelah masuk ke dalam CloudTrail.

```

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $ChannelArn \
--external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="event_ID",eventData="{event_payload}" \
id="event_ID",eventData="{event_payload}",eventDataChecksum="optional_checksum"

```

Berikut ini adalah contoh perintah dengan dua contoh acara.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--external-id UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.01\",
\"eventSource\": \"custom1.domain.com\", ...
}\"" \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\": \"0.02\",
\"eventSource\": \"custom2.domain.com\", ...
}\"",eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

Contoh perintah berikut menambahkan `--cli-input-json` parameter untuk menentukan file JSON (`custom-events.json`) dari payload acara.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id
$UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region
us-east-1
```

Berikut ini adalah contoh isi dari contoh file JSON, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{\"version\": \"eventData.version\", \"UID\": \"UID\",
        \"userIdentity\": {\"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\":
        \"principalId\",
        \"details\": {\"key\": \"value\"}}, \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
        \"eventName\": \"eventName\",
        \"userAgent\": \"userAgent\", \"eventSource\": \"eventSource\",
        \"requestParameters\": {\"key\": \"value\"}, \"responseElements\": {\"key\":
        \"value\"},
        \"additionalEventData\": {\"key\": \"value\"},
        \"sourceIPAddress\": \"12.34.56.78\", \"recipientAccountId\":
        \"152089810396\"}",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

```
}

```

Anda dapat memverifikasi bahwa integrasi berfungsi, dan CloudTrail menelan peristiwa dari sumber dengan benar, dengan menjalankan [get-channel](#) perintah. Output dari get-channel menunjukkan cap waktu terbaru yang CloudTrail menerima acara.

```
aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/
EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

(Opsional) Hitung nilai checksum

Checksum yang Anda tentukan sebagai nilai `EventDataChecksum` dalam `PutAuditEvents` permintaan membantu Anda memverifikasi bahwa CloudTrail menerima peristiwa yang cocok dengan checksum; ini membantu memverifikasi integritas peristiwa. Nilai checksum adalah SHA256 algoritma base64- yang Anda hitung dengan menjalankan perintah berikut.

```
printf %s '{"eventData": {"version\":"eventData.version\","UID\":"UID\","
    \"userIdentity\":{\"type\":"CustomUserIdentity\","principalId\":"principalId
\",
    \"details\":{\"key\":"value\"}},\"eventTime\":"2021-10-27T12:13:14Z\",
\"eventName\":"eventName\",
    \"userAgent\":"userAgent\","eventSource\":"eventSource\",
    \"requestParameters\":{\"key\":"value\"},\"responseElements\":{\"key\":"value
\"},
    \"additionalEventData\":{\"key\":"value\"},
    \"sourceIPAddress\":"source_IP_address\",
    \"recipientAccountId\":"recipient_account_ID\"}",
    "id": "1"}' \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64
```

Perintah mengembalikan checksum. Berikut adalah contohnya.

```
EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

Nilai checksum menjadi nilai `EventDataChecksum` dalam `PutAuditEvents` permintaan Anda. Jika checksum tidak cocok dengan checksum untuk acara yang disediakan, CloudTrail tolak acara dengan kesalahan `InvalidChecksum`.

Perbarui saluran dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk memperbarui saluran untuk integrasi CloudTrail Lake. Anda dapat menjalankan `update-channel` perintah untuk memperbarui nama saluran atau untuk menentukan penyimpanan data acara tujuan yang berbeda. Anda tidak dapat memperbarui sumber saluran.

Saat Anda menjalankan perintah, `--channel` parameter diperlukan.

Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan cara memperbarui nama saluran dan tujuan.

```
aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1-
apqw8EXAMPLE"}]'
```

Hapus saluran untuk menghapus integrasi dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan cara menjalankan `delete-channel` perintah untuk menghapus saluran untuk integrasi CloudTrail Lake. Anda akan menghapus saluran, jika Anda ingin berhenti menelan mitra atau acara aktivitas lain di luar. AWS ARN atau ID saluran (akhiran ARN) dari saluran yang ingin Anda hapus diperlukan.

Contoh berikut menunjukkan cara menghapus saluran.

```
aws cloudtrail delete-channel \
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

Informasi tambahan tentang mitra integrasi

Tabel di bagian ini memberikan nama sumber untuk setiap mitra integrasi dan mengidentifikasi jenis integrasi (langsung atau solusi).

Informasi di kolom Source name diperlukan saat memanggil `CreateChannel` API. Anda menentukan nama sumber sebagai nilai untuk `Source` parameter.

Nama mitra (konsol)	Nama sumber (API)	Tipe integrasi
Integrasi kustom saya	Custom	solusi
Keamanan Penyimpanan Cloud	CloudStorageSecurityConsole	solusi
Clumio	Clumio	langsung
CrowdStrike	CrowdStrike	solusi
CyberArk	CyberArk	solusi
GitHub	GitHub	solusi
Hong Kong Inc	KongGatewayEnterprise	solusi
LaunchDarkly	LaunchDarkly	langsung
Netskope	NetskopeCloudExchange	solusi
Nordcloud, Perusahaan IBM	IBMMulticloud	langsung
MontyCloud	MontyCloud	langsung
Okta	OktaSystemLogEvents	solusi
Satu Identitas	OneLogin	solusi
Shoreline.io	Shoreline	solusi
Snyk.io	Snyk	langsung
Wiz	WizAuditLogs	solusi

Lihat dokumentasi mitra

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang integrasi mitra dengan CloudTrail Lake dengan melihat dokumentasi mereka.

Untuk melihat dokumentasi mitra

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Integrasi.
3. Dari halaman Integrasi, pilih Sumber yang tersedia, lalu pilih Pelajari lebih lanjut untuk mitra yang dokumentasinya ingin Anda lihat.

CloudTrail Skema acara integrasi danau

Tabel berikut menjelaskan elemen skema wajib dan opsional yang cocok dengan yang ada dalam catatan CloudTrail peristiwa. Isi eventData disediakan oleh acara Anda; bidang lain disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi.

CloudTrail isi catatan acara dijelaskan secara lebih rinci dalam [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

- [Bidang yang disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi](#)
- [Bidang yang disediakan oleh acara Anda](#)

Bidang berikut disediakan oleh CloudTrail setelah konsumsi:

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
eventVersion	string	Diperlukan	Versi acara.
EventKategori	string	Diperlukan	Kategori acara. Untuk AWS non-event, nilainya adalahActivityAuditLog .

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
eventType	string	Diperlukan	Jenis peristiwa. Untuk AWS non-event, nilai validnya adalah <code>ActivityLog</code> .
EventID	string	Diperlukan	ID unik untuk suatu acara.
eventTime	string	Diperlukan	Stempel waktu acara, dalam yyyy-MM-DDTHH:mm:ss format, dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC).
awsRegion	string	Diperlukan	Di AWS Region mana <code>PutAuditEvents</code> panggilan itu dibuat.
recipientAccountId	string	Diperlukan	Merupakan ID akun yang menerima acara ini. CloudTrail mengisi bidang ini dengan menghitungnya dari payload acara.

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
addendum	-	Opsional	Menampilkan informasi tentang mengapa pemrosesan acara ditunda. Jika informasi hilang dari peristiwa yang ada, blok addendum mencakup informasi yang hilang dan alasan mengapa itu hilang.
• akal budi	string	Opsional	Alasan bahwa peristiwa atau beberapa isinya hilang.
• UpdatedFields	string	Opsional	Bidang catatan acara yang diperbarui oleh addendum. Ini hanya disediakan jika alasannyaUPDATED_DATA .
• OriginalLuid	string	Opsional	Event asli UID dari sumbernya. Ini hanya disediakan jika alasannyaUPDATED_DATA .
• OriginalEventid	string	Opsional	ID acara asli. Ini hanya disediakan jika alasannyaUPDATED_DATA .

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
Metadata	-	Diperlukan	Informasi tentang saluran yang digunakan acara tersebut.
• ingestionTime	string	Diperlukan	Stempel waktu saat acara diproses, dalam yyyy-MM-DDTHH:mm:ss format, dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC).
• ChannelARN	string	Diperlukan	ARN dari saluran yang digunakan acara tersebut.

Bidang berikut disediakan oleh acara pelanggan:

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
EventData	-	Diperlukan	Data audit dikirim ke CloudTrail dalam PutAuditEvents panggilan.
• versi	string	Diperlukan	Versi acara dari sumbernya. Kendala panjang: Panjang maksimum 256.
• userIdentity	-	Diperlukan	Informasi tentang pengguna yang

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
			mengajukan permintaan.
• jenis	string	Diperlukan	Jenis identitas pengguna. Kendala panjang: Panjang maksimum 128.
• principalId	string	Diperlukan	Pengenal unik untuk aktor acara tersebut. Kendala panjang: Panjang maksimum 1024.
• detail	Objek JSON	Opsional	Informasi tambahan tentang identitas.
• UserAgent	string	Opsional	Agen yang melaluinya permintaan itu dibuat. Kendala panjang: Panjang maksimum 1024.
• EventSource	string	Diperlukan	Ini adalah sumber acara mitra, atau aplikasi khusus tentang peristiwa mana yang dicatat. Kendala panjang: Panjang maksimum 1024.

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
• eventName	string	Diperlukan	Tindakan yang diminta, salah satu tindakan dalam API untuk layanan sumber atau aplikasi. Kendala panjang: Panjang maksimum 1024.
• eventTime	string	Diperlukan	Stempel waktu acara, dalam yyyy-MM-DDTHH:mm:ss format, dalam Waktu Terkoordinasi Universal (UTC).
• UID	string	Diperlukan	Nilai UID yang mengidentifikasi permintaan. Layanan atau aplikasi yang disebut menghasilkan nilai ini. Kendala panjang: Panjang maksimum 1024.
• requestParameters	Objek JSON	Opsional	Parameter, jika ada, yang dikirim dengan permintaan. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 100 kB, dan konten yang melebihi batas ditolak.

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
• ResponseElements	Objek JSON	Opsional	Elemen respons untuk tindakan yang membuat perubahan (membuat, memperbarui, atau menghapus tindakan). Bidang ini memiliki ukuran maksimum 100 kB, dan konten yang melebihi batas ditolak.
• errorCode	string	Opsional	Sebuah string yang mewakili kesalahan untuk acara tersebut. Kendala panjang: Panjang maksimum 256.
• errorMessage	string	Opsional	Deskripsi kesalahan. Kendala panjang: Panjang maksimum 256.
• sumber IPAddress	string	Opsional	Alamat IP dari mana permintaan dibuat. Keduanya IPv4 dan IPv6 alamat diterima.

Nama bidang	Jenis masukan	Persyaratan	Deskripsi
• recipientAccountId	string	Diperlukan	Merupakan ID akun yang menerima acara ini. ID akun harus sama dengan ID AWS akun yang memiliki saluran.
• additionalEventData	Objek JSON	Opsional	Data tambahan tentang peristiwa yang bukan bagian dari permintaan atau tanggapan. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 28 kB, dan konten yang melebihi batas tersebut ditolak.

Contoh berikut menunjukkan hierarki elemen skema yang cocok dengan yang ada dalam catatan CloudTrail peristiwa.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": {
    "reason": String,
    "updatedFields": String,
    "originalUID": String,
    "originalEventID": String
  },
  "metadata" : {
    "ingestionTime": String,
    "channelARN": String
  }
}
```

```
    },
    "eventData": {
      "version": String,
      "userIdentity": {
        "type": String,
        "principalId": String,
        "details": {
          JSON
        }
      },
    },
    "userAgent": String,
    "eventSource": String,
    "eventName": String,
    "eventTime": String,
    "UID": String,
    "requestParameters": {
      JSON
    },
    "responseElements": {
      JSON
    },
    "errorCode": String,
    "errorMessage": String,
    "sourceIPAddress": String,
    "recipientAccountId": String,
    "additionalEventData": {
      JSON
    }
  }
}
```

CloudTrail Dasbor danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Anda dapat menggunakan dasbor CloudTrail Danau untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara di akun Anda. CloudTrail Lake menawarkan jenis dasbor berikut:

- **Dasbor terkelola** — Anda dapat melihat dasbor terkelola untuk melihat tren acara untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, atau peristiwa Wawasan. Dasbor ini secara otomatis tersedia untuk Anda dan dikelola oleh CloudTrail Lake. CloudTrail menawarkan 14 dasbor terkelola untuk dipilih. Anda dapat menyegarkan dasbor terkelola secara manual. Anda tidak dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus widget untuk dasbor ini, namun, Anda dapat menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus jika Anda ingin memodifikasi widget atau mengatur jadwal penyegaran.
- **Dasbor khusus** - Dasbor khusus memungkinkan Anda untuk menanyakan peristiwa dalam jenis penyimpanan data acara apa pun. Anda dapat menambahkan hingga 10 widget ke dasbor kustom. Anda dapat menyegarkan dasbor kustom secara manual, atau Anda dapat mengatur jadwal penyegaran.
- **Dasbor Sorotan** — Aktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Dasbor Sorotan dikelola oleh CloudTrail dan menyertakan widget yang relevan dengan akun Anda. Widget yang ditampilkan di dasbor Sorotan unik untuk setiap akun. Widget ini dapat muncul aktivitas abnormal atau anomali yang terdeteksi. Misalnya, dasbor Sorotan Anda dapat menyertakan widget akses lintas akun Total, yang menunjukkan jika ada peningkatan aktivitas lintas akun yang tidak normal. CloudTrail memperbarui dasbor Sorotan setiap 6 jam. Dasbor menunjukkan 24 jam terakhir data dari pembaruan terakhir.

Setiap dasbor terdiri dari satu atau lebih widget dan setiap widget menyediakan representasi grafis dari hasil query SQL. Untuk melihat kueri widget, pilih Lihat dan edit kueri untuk membuka editor kueri.

Saat dasbor disegarkan, CloudTrail Lake menjalankan kueri untuk mengisi widget dasbor. Karena menjalankan kueri menimbulkan biaya, CloudTrail meminta Anda untuk mengetahui biaya yang terkait dengan menjalankan kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [CloudTrail Harga](#).

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Batasan](#)
- [Dukungan Wilayah](#)
- [Izin yang diperlukan](#)

- [Lihat dasbor terkelola dengan CloudTrail konsol](#)
- [Aktifkan dasbor Sorotan dengan CloudTrail konsol](#)
- [Nonaktifkan dasbor Sorotan dengan CloudTrail konsol](#)
- [Buat dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#)
- [Tetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#)
- [Nonaktifkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#)
- [Ubah perlindungan terminasi dengan CloudTrail konsol](#)
- [Hapus dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#)
- [Buat, perbarui, dan kelola dasbor dengan AWS CLI](#)

Prasyarat

Prasyarat berikut berlaku untuk dasbor Danau: CloudTrail

- Untuk melihat dan menggunakan dasbor Danau, Anda harus membuat setidaknya satu penyimpanan data acara CloudTrail Danau. Anda dapat membuat penyimpanan data acara menggunakan konsol, AWS CLI, atau SDKs. Untuk informasi tentang membuat penyimpanan data acara menggunakan konsol, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#). Untuk informasi tentang membuat penyimpanan data acara menggunakan AWS CLI, lihat [Buat toko data acara dengan AWS CLI](#).
- Anda harus memiliki izin yang memadai untuk melihat, membuat, memperbarui, dan menyegarkan dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin yang diperlukan](#).

Batasan

Batasan berikut berlaku untuk dasbor CloudTrail Danau:

- Anda hanya dapat mengaktifkan dasbor Sorotan untuk penyimpanan data acara yang ada di akun Anda.
- Anda hanya dapat melihat dasbor terkelola untuk penyimpanan data peristiwa yang ada di akun Anda.
- Untuk dasbor kustom, Anda hanya dapat menambahkan widget sampel atau membuat widget baru yang menyimpan data peristiwa kueri yang ada di akun Anda.

- Administrator yang didelegasikan untuk AWS Organizations organisasi tidak dapat melihat atau mengelola dasbor yang dimiliki oleh akun manajemen.

Dukungan Wilayah

Dasbor CloudTrail Danau didukung di semua Wilayah AWS tempat CloudTrail Danau didukung.

Widget ringkasan Aktivitas di dasbor Sorotan didukung di Wilayah berikut:

- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- AS Timur (Virginia Utara) (us-east-1)
- Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-1)

Semua widget lainnya didukung di semua Wilayah AWS tempat CloudTrail Lake didukung.

Untuk informasi tentang Wilayah yang didukung CloudTrail Danau, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung Danau](#).

Izin yang diperlukan

Bagian ini menjelaskan izin yang diperlukan untuk dasbor CloudTrail Lake dan membahas dua jenis kebijakan IAM:

- Kebijakan berbasis identitas yang memungkinkan Anda melakukan tindakan untuk membuat, mengelola, dan menghapus dasbor.
- Kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan CloudTrail untuk menjalankan kueri di penyimpanan data acara Anda saat dasbor di-refresh dan melakukan penyegaran terjadwal dasbor kustom dan dasbor Sorotan atas nama Anda. Saat membuat dasbor menggunakan CloudTrail konsol, Anda diberi opsi untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya. Anda juga dapat menjalankan AWS CLI [put-resource-policy](#) perintah untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara atau dasbor Anda.

Persyaratan kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana,

dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat dan mengelola dasbor CloudTrail Dana, Anda memerlukan salah satu kebijakan berikut:

- Kebijakan yang [CloudTrailFullAccess](#) dikelola.
- Kebijakan yang [AdministratorAccess](#) dikelola.
- Kebijakan khusus yang menyertakan satu atau beberapa izin khusus yang dijelaskan di bagian berikut.

Topik

- [Izin yang diperlukan untuk membuat dasbor](#)
- [Izin yang diperlukan untuk memperbarui dasbor](#)
- [Izin yang diperlukan untuk menyegarkan dasbor](#)

Izin yang diperlukan untuk membuat dasbor

Kebijakan contoh berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk membuat dasbor. Ganti *partitionregion*, *account-id*, dan *eds-id* dengan nilai untuk konfigurasi Anda.

- StartQuery izin diperlukan hanya jika permintaan berisi widget. Berikan StartQuery izin untuk semua penyimpanan data acara yang disertakan dalam kueri widget.
- StartDashboardRefresh izin hanya diperlukan jika dasbor memiliki jadwal penyegaran.
- Untuk dasbor Sorotan, penelepon harus memiliki StartQuery izin pada semua penyimpanan data acara di akun.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": [
            "cloudtrail:CreateDashboard",
            "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
            "cloudtrail:StartQuery"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
            "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
        ]
    }
}

```

Izin yang diperlukan untuk memperbarui dasbor

Kebijakan contoh berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk memperbarui dasbor.

Ganti *partitionregion*, *account-id*, dan *eds-id* dengan nilai untuk konfigurasi Anda.

- StartQueryizin diperlukan hanya jika permintaan berisi widget. Berikan StartQuery izin untuk semua penyimpanan data acara yang disertakan dalam kueri widget.
- StartDashboardRefreshizin hanya diperlukan jika dasbor memiliki jadwal penyegaran.
- Untuk dasbor Sorotan, penelepon harus memiliki StartQuery izin pada semua penyimpanan data acara di akun.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:UpdateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",

```

```

        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

Izin yang diperlukan untuk menyegarkan dasbor

Kebijakan contoh berikut memberikan izin minimum yang diperlukan untuk menyegarkan dasbor.

Ganti *partitionregion*, *account-id*, *dashboard-name*,,, dan *eds-id* dengan nilai untuk konfigurasi Anda.

- Untuk dasbor khusus dan dasbor Sorotan, pemanggil harus memilikinya.
cloudtrail:StartDashboardRefresh permissions
- Untuk dasbor terkelola, pemanggil harus memiliki cloudtrail:StartDashboardRefresh izin dan cloudtrail:StartQuery izin untuk penyimpanan data peristiwa yang terlibat dalam penyegaran.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/dashboard-  
name",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

Kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor dan penyimpanan data acara

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Untuk menjalankan kueri di dasbor selama penyegaran manual atau terjadwal, Anda harus melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget di dasbor. Hal ini memungkinkan CloudTrail Lake untuk menjalankan kueri atas nama Anda. Saat Anda membuat dasbor khusus, atau mengaktifkan dasbor Sorotan menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail memberi Anda opsi untuk memilih penyimpanan data acara mana yang ingin Anda terapkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat [Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#)

Untuk mengatur jadwal penyegaran dasbor, Anda harus melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor untuk memungkinkan CloudTrail Lake menyegarkan dasbor atas nama Anda. Saat Anda menetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor kustom, atau mengaktifkan dasbor Sorotan menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail memberi Anda opsi untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor Anda. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#).

Anda dapat melampirkan kebijakan berbasis sumber daya menggunakan CloudTrail konsol, operasi [AWS CLI](#), atau API. [PutResourcePolicy](#)

Izin kunci KMS untuk mendekripsi data di penyimpanan data acara

Jika penyimpanan data peristiwa yang ditanyakan dienkripsi dengan kunci KMS, pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data di penyimpanan data peristiwa. Contoh pernyataan kebijakan berikut memungkinkan prinsipal CloudTrail layanan untuk mendekripsi penyimpanan data peristiwa.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
}
```

```
"Action": "kms:Decrypt",  
"Resource": "*" } }
```

Lihat dasbor terkelola dengan CloudTrail konsol

CloudTrail Lake menyediakan dasbor terkelola yang menunjukkan tren acara untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa manajemen, peristiwa data, dan peristiwa Wawasan. Dasbor ini dikelola oleh CloudTrail Lake. Anda tidak dapat memodifikasi, menambah, atau menghapus widget untuk dasbor ini, namun, Anda dapat menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus jika Anda ingin memodifikasi widget atau mengatur jadwal penyegaran.

Note

Anda hanya dapat melihat dasbor terkelola untuk penyimpanan data peristiwa yang ada di akun Anda.

Untuk melihat dasbor terkelola

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Dari dasbor Terkelola, pilih dasbor yang ingin Anda lihat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dasbor terkelola yang tersedia](#).

Note

Dropdown hanya menampilkan penyimpanan data peristiwa yang relevan untuk dasbor yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih dasbor yang berfokus pada peristiwa data, seperti peristiwa data S3, tarik-turun hanya akan menampilkan penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan peristiwa data.

5. Pilih penyimpanan data acara untuk dasbor. CloudTrail akan menjalankan kueri di dasbor ini saat dasbor disegarkan.
6. Untuk melihat kueri widget, pilih Lihat dan edit kueri di bagian bawah widget.

7. Pilih untuk memfilter data dasbor dengan rentang Absolute atau Rentang relatif. Pilih Rentang absolut untuk memilih tanggal dan rentang waktu tertentu. Pilih Rentang relatif untuk memilih rentang waktu yang telah ditentukan atau rentang khusus. Secara default, dasbor menampilkan data acara selama 24 jam terakhir.

 Note

CloudTrail Kueri danau menimbulkan biaya berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, Anda dapat memfilter pada rentang waktu yang lebih sempit. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

8. Pilih ikon penyegaran untuk mengisi grafik untuk widget dasbor. Setiap widget menunjukkan status penyegaran.

Simpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus

Anda tidak dapat memodifikasi dasbor terkelola, tetapi Anda dapat menyimpan salinan sebagai dasbor khusus. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur jadwal penyegaran untuk dasbor dan memodifikasi widget.

Untuk menyimpan dasbor terkelola sebagai dasbor khusus

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Pilih dasbor terkelola yang ingin Anda buat salinannya.
5. Pilih Simpan sebagai dasbor baru.
6. Berikan nama untuk mengidentifikasi dasbor.
7. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengurutkan dasbor Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
8. Untuk Izin, pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda terapkan izin. Karena CloudTrail menjalankan kueri untuk mengisi data untuk widget di dasbor, CloudTrail memerlukan izin untuk

menjalankan kueri di penyimpanan data acara yang terkait dengan widget dasbor. Untuk setiap penyimpanan data peristiwa yang dipilih dalam langkah ini, CloudTrail melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa yang memungkinkan untuk menjalankan kueri. CloudTrail Anda dapat membatalkan pilihan penyimpanan data acara jika Anda tidak ingin mengizinkan izin.

9. Pilih Buat dasbor.

Setelah Anda membuat dasbor khusus, Anda dapat [menambahkan widget](#), [menghapus widget](#), dan [mengatur jadwal penyegaran](#) untuk dasbor.

Dasbor terkelola yang tersedia

Bagian ini memberikan informasi tentang dasbor terkelola yang tersedia dan memberikan informasi tentang widget yang ditampilkan di setiap dasbor.

Dasbor terkelola yang tersedia:

- [Dasbor pemantauan keamanan](#)
- [Dasbor aktivitas IAM](#)
- [Dasbor aktivitas pengguna](#)
- [Dasbor acara yang diperkaya](#)
- [Dasbor analisis kesalahan](#)
- [Dasbor aktivitas EC2](#)
- [Dasbor aktivitas Organizations](#)
- [Dasbor perubahan sumber daya](#)
- [Dasbor ikhtisar peristiwa data](#)
- [Dasbor peristiwa data Lambda](#)
- [Dasbor peristiwa data DynamoDB](#)
- [Dasbor peristiwa data S3](#)
- [Dasbor acara wawasan](#)
- [Dasbor acara manajemen](#)
- [Dasbor ikhtisar](#)

Dasbor pemantauan keamanan

Dasbor ini memberikan tampilan terpusat dari widget yang berfokus pada keamanan kritis, seperti peristiwa yang ditolak akses teratas, upaya login konsol yang gagal dan alamat IP terkait, upaya login konsol pengguna root, tindakan destruktif, akses lintas akun, dan widget fokus keamanan kritis lainnya. Ini memberikan deteksi dan respons insiden cepat untuk meningkatkan postur keamanan Anda secara keseluruhan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Akses teratas ditolak acara

Melacak peristiwa yang ditolak akses yang paling sering terjadi, dikelompokkan berdasarkan API.

Upaya yang ConsoleLogin gagal

Melacak tren upaya login konsol yang gagal dari waktu ke waktu, dengan kerusakan pada penelepon yang diautentikasi MFA vs non-MFA.

ConsoleLogin Upaya gagal dengan alamat IP

Melacak alamat IP yang terkait dengan upaya login konsol yang gagal dan menampilkan alamat IP yang menyinggung teratas dengan jumlah login yang gagal.

ConsoleLogin Upaya pengguna root

Melacak frekuensi upaya login konsol yang dilakukan oleh pengguna root dari waktu ke waktu.

Tindakan destruktif

Melacak frekuensi operasi hapus dari waktu ke waktu.

Akses lintas akun teratas

Melacak aktivitas lintas akun teratas berdasarkan ID dan tindakan akun pemanggil.

Pengguna yang menonaktifkan MFA

Melacak pengguna terbaru yang menonaktifkan MFA.

EC2 terbaru SecurityGroup dan perubahan NetworkAcl

Melacak EC2 terbaru SecurityGroup dan NetworkAcl perubahan.

SecurityGroup Perubahan EC2 terbaru yang memungkinkan akses publik

Melacak grup keamanan EC2 terbaru yang memiliki aturan yang memungkinkan akses publik (0.0.0.0/0).

Potensi CloudTrail tindakan penonaktifan

Melacak tindakan terbaru yang berisiko mengganggu CloudTrail logging.

Dasbor aktivitas IAM

Dasbor ini memberikan visibilitas ke IAM yang umum digunakan APIs, kesalahan API, perubahan entitas IAM, dan alamat IP pemanggil teratas, memungkinkan identifikasi tindakan IAM yang tidak diinginkan dan masalah kepatuhan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

IAM Teratas APIs

Melacak IAM APIs yang paling sering digunakan.

Penelepon IAM teratas

Melacak penelepon API IAM yang paling sering.

Kesuksesan IAM vs tren kegagalan

Melacak tren kesuksesan dan panggilan API IAM yang gagal dari waktu ke waktu.

Kesalahan API IAM teratas

Melacak kesalahan paling sering dalam memanggil IAM APIs.

AccessDenied IAM Teratas APIs

Melacak panggilan API IAM paling sering yang gagal dengan kesalahan akses ditolak.

Alamat IP teratas panggilan IAM

Melacak alamat IP sumber teratas dari mana panggilan API IAM dibuat.

Perubahan kebijakan IAM terbaru

Melacak perubahan terbaru pada kebijakan IAM, dikategorikan berdasarkan operasi IAM API spesifik yang memfasilitasi perubahan, sumber daya IAM (pengguna, peran, atau grup) yang terkait dengan perubahan kebijakan, dan nama kebijakan atau ARN yang digunakan.

Perubahan pengguna IAM terbaru

Melacak perubahan terbaru pada pengguna IAM, dikategorikan berdasarkan API IAM spesifik yang memfasilitasi manajemen pengguna, pengguna IAM yang terpengaruh oleh perubahan, dan waktu acara.

Peran IAM yang diasumsikan teratas

Melacak peran IAM yang paling sering diasumsikan.

Dasbor aktivitas pengguna

Dasbor ini memberikan visibilitas ke tren aktivitas pengguna, wawasan tentang area utama seperti pengguna aktif teratas, pola lalu lintas pengguna, pengguna dengan kesalahan akses ditolak, operasi pengguna terbaru, pengguna yang melakukan aktivitas destruktif dan perubahan kebijakan IAM, serta tindakan pengguna istimewa. Ini membantu mendeteksi tindakan pengguna yang tidak diinginkan dan risiko keamanan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Tren aktivitas pengguna menurut ARN pengguna

Melacak tren aktivitas pengguna dari waktu ke waktu oleh ARN pengguna.

Tren aktivitas pengguna berdasarkan API

Melacak tren aktivitas pengguna dari waktu ke waktu dengan API.

Aktivitas pengguna terbaru

Melacak tindakan pengguna terbaru.

Pengguna teratas dengan kesalahan

Melacak pengguna yang memiliki jumlah kesalahan tertinggi.

Pengguna teratas dengan AccessDenied kesalahan

Melacak pengguna yang memiliki jumlah AccessDenied kesalahan tertinggi.

Pengguna teratas melakukan tindakan destruktif

Melacak pengguna yang membuat jumlah tindakan destruktif tertinggi.

Pengguna teratas mengubah kebijakan IAM

Melacak pengguna IAM yang sering melakukan perubahan pada kebijakan IAM.

Tindakan teratas yang dilakukan oleh calon pengguna istimewa IAM

Melacak tindakan yang paling sering dilakukan oleh pengguna IAM yang sangat istimewa, seperti administrator.

Dasbor acara yang diperkaya

Dasbor acara yang diperkaya ini memberikan wawasan tentang tren di seluruh sumber daya yang ditandai, aktivitas utama, dan AWS kunci kondisi global. Wawasan ini membantu Anda menganalisis distribusi sumber daya dan tag utama yang paling sering digunakan serta kunci kondisi global yang sering digunakan dalam sesi peran, permintaan, dan prinsip dalam konteks permintaan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Acara yang diperkaya dari waktu ke waktu

Melacak hitungan peristiwa yang diperkaya dari waktu ke waktu.

Pasangan nilai kunci tag sumber daya yang paling sering

Menampilkan pasangan nilai kunci tag sumber daya yang paling sering digunakan di seluruh peristiwa yang diperkaya.

Pasangan nilai kunci tag sumber daya paling sering dengan sumber daya dan pengguna terkait

Menampilkan pasangan nilai kunci tag sumber daya yang paling sering digunakan, menunjukkan sumber daya mana yang menggunakan tag ini dan pengguna mana yang terkait dengannya.

Pasangan nilai kunci tag utama yang paling sering

Menampilkan pasangan nilai kunci tag utama yang paling sering digunakan di seluruh peristiwa yang diperkaya.

Akses yang paling sering ditolak tindakan yang dikelompokkan berdasarkan pasangan nilai kunci tag utama

Menampilkan tindakan penolakan akses yang paling sering dikelompokkan berdasarkan pasangan nilai kunci tag utama di seluruh peristiwa yang diperkaya.

Properti utama yang paling sering di kunci kondisi global IAM

Menampilkan kunci kondisi global IAM yang paling sering digunakan untuk properti utama, menunjukkan pasangan nilai kunci dan jumlah di semua peristiwa.

Properti permintaan paling sering di kunci kondisi global IAM

Menampilkan kunci kondisi global IAM yang paling sering digunakan untuk properti permintaan, menunjukkan pasangan nilai kunci dan jumlah di semua peristiwa.

Properti sesi peran paling sering dalam kunci kondisi global IAM

Menampilkan kunci kondisi global IAM yang paling sering digunakan untuk properti sesi peran, menampilkan pasangan nilai kunci dan jumlah mereka di semua peristiwa.

Dasbor analisis kesalahan

Dasbor ini memberikan wawasan komprehensif tentang tren kesalahan di seluruh layanan APIs, pengguna, kode kesalahan, dan pembatasan APIs. Visibilitas memungkinkan identifikasi cepat dan pemecahan masalah potensi masalah ketersediaan untuk kinerja sistem yang optimal.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Jumlah kesalahan berdasarkan layanan

Melacak jumlah kesalahan aktivitas berdasarkan layanan.

Hitungan kesalahan berdasarkan API

Melacak jumlah kesalahan aktivitas berdasarkan API.

Kesalahan teratas dengan kode kesalahan

Melacak kesalahan yang paling sering dengan kode kesalahan.

Kesalahan teratas dengan pesan kesalahan

Melacak kesalahan yang paling sering dengan pesan kesalahan.

AccessDenied Kesalahan teratas berdasarkan API

Melacak kesalahan APIs dengan akses ditolak yang paling sering dilaporkan.

Kesalahan terhambat teratas oleh API

Melacak APIs kesalahan terhambat yang paling sering dilaporkan.

Pengguna teratas dengan kesalahan

Melacak pengguna dengan kesalahan yang paling sering dilaporkan.

Dasbor aktivitas EC2

Dasbor ini memberikan visibilitas komprehensif ke dalam aktivitas manajemen EC2, seperti tren API, kesalahan akses, peluncur instans teratas, perubahan keamanan, dan modifikasi jaringan. Wawasan membantu mengidentifikasi risiko keamanan dan masalah operasional.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Ikhtisar aktivitas manajemen instans EC2

Memantau ikhtisar aktivitas manajemen instans EC2 selama waktu tertentu, menyoroti operasi utama seperti peluncuran, penghentian, dan penghentian.

Keberhasilan API EC2 vs tren kegagalan

Melacak tren kesuksesan dan panggilan API EC2 yang gagal dari waktu ke waktu.

Kesalahan EC2 teratas

Melacak kode kesalahan paling sering yang terjadi selama panggilan API EC2.

Acara EC2 AccessDenied teratas

Melacak EC2 APIs dengan kesalahan paling banyak ditolak akses.

Pengguna teratas meluncurkan instans EC2

Melacak pengguna yang paling aktif dalam meluncurkan instans EC2 baru.

EC2 terbaru SecurityGroup dan perubahan NetworkInterface

Melacak grup keamanan EC2 terbaru dan perubahan antarmuka jaringan.

Manajemen VPC terbaru dan perubahan tabel rute

Melacak aktivitas manajemen VPC terbaru dan perubahan tabel rute.

Tindakan EC2 terbaru oleh pengguna root

Melacak tindakan EC2 terbaru yang dilakukan oleh pengguna root dengan izin yang sangat istimewa.

Dasbor aktivitas Organizations

Dirancang untuk penyimpanan data acara organisasi, dasbor ini menawarkan visibilitas ke dalam aktivitas dan tren organisasi, termasuk wawasan tentang anggota aktif, manajemen akun, pola akses, perubahan kebijakan, dan layanan terbaik dan digunakan. APIs

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara organisasi dan mencakup widget berikut:

Tren aktivitas dalam organisasi

Melacak tren aktivitas keseluruhan di seluruh AWS Organizations organisasi dari waktu ke waktu, memberikan visibilitas ke periode tingkat aktivitas tinggi atau rendah.

Ringkasan manajemen akun anggota

Melacak distribusi aktivitas manajemen akun anggota dalam organisasi, dikategorikan berdasarkan jumlah setiap jenis aktivitas.

Layanan yang paling banyak digunakan di seluruh organisasi

Melacak Layanan AWS yang paling banyak digunakan di seluruh organisasi.

Akun paling aktif berdasarkan layanan

Melacak akun yang paling aktif menggunakan Layanan AWS di seluruh organisasi.

Paling banyak digunakan APIs di seluruh organisasi

Menyoroti AWS APIs yang paling sering dipanggil di seluruh organisasi.

Akun anggota paling aktif

Melacak akun anggota dalam organisasi yang telah menunjukkan jumlah aktivitas tertinggi.

Akses tren kesalahan ditolak di seluruh organisasi

Melacak pola kesalahan akses yang ditolak yang terjadi dalam organisasi dari waktu ke waktu.

Akun dengan sebagian besar kesalahan akses ditolak

Melacak akun dalam organisasi yang telah mengalami jumlah kesalahan akses ditolak tertinggi.

Perubahan kebijakan kontrol layanan terbaru

Melacak perubahan terbaru yang dilakukan pada kebijakan kontrol layanan (SCPs) dalam organisasi.

Dasbor perubahan sumber daya

Dasbor ini memberikan pandangan komprehensif tentang aktivitas manajemen sumber daya, memantau tren dalam penyediaan, penghapusan, dan modifikasi di seluruh layanan. Ini menyoroti perubahan penting, termasuk yang dilakukan melalui CloudFormation, secara manual, dan kebijakan seperti bucket S3 dan akses KMS.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Tren pembuatan dan penghapusan sumber daya

Melacak pembuatan dan penghapusan sumber daya dalam akun dari waktu ke waktu.

Pengguna teratas yang melakukan pembuatan sumber daya

Melacak pengguna yang paling aktif membuat sumber daya baru.

Teratas APIs digunakan untuk pembuatan sumber daya

Melacak APIs yang paling sering digunakan untuk membuat sumber daya baru di dalam akun.

Teratas APIs digunakan untuk penghapusan sumber daya

Melacak APIs yang paling sering digunakan untuk menghapus sumber daya dalam akun.

Sumber daya terbaru dibuat di luar CloudFormation

Melacak sumber daya baru yang dibuat di luar CloudFormation tata kelola, menekankan perubahan yang tidak dikelola melalui CloudFormation templat.

Perubahan sumber daya terbaru yang dilakukan menggunakan konsol

Melacak perubahan terbaru yang dilakukan pada sumber daya melalui file Konsol Manajemen AWS.

Perubahan akses bucket S3 terbaru

Melacak perubahan akses bucket S3 terbaru.

Perubahan akses kunci KMS terbaru

Melacak perubahan kebijakan utama KMS terbaru.

Dasbor ikhtisar peristiwa data

Dasbor ini menawarkan tampilan terpusat peristiwa data di penyimpanan data acara, termasuk tren aktivitas keseluruhan, layanan teratas, wilayah APIs, bidang data terbatas APIs, dan pengguna pesawat data terkemuka. Dasbor ini membantu Anda memantau aktivitas API bidang data untuk audit dan pemecahan masalah.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa data dan menyertakan widget berikut:

Tren peristiwa data keseluruhan

Melacak tren dalam peristiwa data keseluruhan yang terjadi dalam akun dari waktu ke waktu.

Layanan teratas yang menghasilkan peristiwa data

Melacak layanan yang menghasilkan volume aktivitas data tertinggi dalam akun.

Peristiwa data APIs penghasil teratas

Melacak APIs menghasilkan volume aktivitas data tertinggi dalam akun.

Wilayah teratas yang menghasilkan peristiwa data

Melacak wilayah yang menghasilkan volume aktivitas data tertinggi dalam akun.

Bidang data terhambat atas APIs

Melacak bidang data APIs yang sering mengalami pelambatan di dalam akun.

Pengguna teratas pesawat data APIs

Melacak pengguna teratas yang APIs paling banyak menggunakan bidang data di seluruh akun.

Dasbor peristiwa data Lambda

Dasbor ini menyediakan visibilitas ke aktivitas API bidang data Lambda, termasuk pengguna teratas, fungsi yang sering dipanggil, kesalahan API umum. Wawasan ini membantu Anda mengaudit penggunaan Lambda, mendeteksi kelainan, dan mengurangi risiko operasional atau keamanan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa data Lambda dan menyertakan widget berikut:

Aktivitas API bidang data Lambda

Melacak tren aktivitas API bidang data Lambda dalam akun dari waktu ke waktu.

Lambda memanggil tren kesuksesan vs kegagalan

Melacak tren kesuksesan dan doa Lambda yang gagal dari waktu ke waktu.

Pengguna teratas pemanggilan Lambda

Melacak pengguna yang paling banyak menggunakan fungsi Lambda di seluruh akun.

Fungsi Lambda yang dipanggil teratas

Melacak fungsi Lambda yang paling sering dipanggil di dalam akun.

10 kesalahan API Lambda Invoke teratas

Melacak 10 kesalahan teratas yang ditemui selama panggilan API Lambda Invoke.

Sebagian besar pengguna pemanggilan Lambda yang terhambat

Melacak pengguna yang mengalami jumlah peristiwa pelambatan tertinggi untuk pemanggilan Lambda.

Dasbor peristiwa data DynamoDB

Dasbor ini menyediakan visibilitas ke aktivitas API bidang data DynamoDB, termasuk tren penggunaan, pola APIs atas, dan pelambatan yang melibatkan pengguna dan tabel. Wawasan ini membantu Anda mengaudit penggunaan DynamoDB, mendeteksi kelainan, dan mengurangi risiko operasional atau keamanan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa data DynamoDB dan menyertakan widget berikut:

Aktivitas data akun DynamoDB

Melacak tren dalam peristiwa data DynamoDB yang terjadi dalam akun dari waktu ke waktu.

DynamoDB data APIs plane sukses vs tren kegagalan

Melacak tren keberhasilan dan kegagalan panggilan API pesawat data DynamoDB dari waktu ke waktu.

10 bidang data DynamoDB teratas APIs

Daftar 10 panggilan API bidang data DynamoDB teratas.

Pengguna teratas bidang data DynamoDB APIs

Melacak pengguna yang melakukan jumlah panggilan tertinggi ke APIs pesawat data DynamoDB dalam akun.

10 kesalahan API bidang data DynamoDB teratas

Melacak 10 kesalahan teratas dalam memanggil pesawat data DynamoDB. APIs

Sebagian besar pengguna bidang data DynamoDB yang dibatasi APIs

Melacak pengguna dengan pelambatan paling sering saat memanggil pesawat data DynamoDB. APIs

Bidang data DynamoDB terhambat atas APIs

Melacak APIs bidang data DynamoDB yang sering mengalami pelambatan di dalam akun.

Tabel DynamoDB yang dibatasi atas

Melacak tabel DynamoDB yang mengalami tingkat pelambatan tertinggi dalam akun.

Dasbor peristiwa data S3

Dasbor ini memberikan visibilitas ke aktivitas API bidang data S3, termasuk tren penggunaan, objek S3 yang paling banyak diakses, pengguna S3 teratas, dan tindakan S3 teratas. Wawasan ini membantu Anda mengaudit penggunaan S3, mendeteksi kelainan, dan mengurangi risiko operasional atau keamanan.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa data Amazon S3 dan menyertakan widget berikut:

Aktivitas akun S3

Melacak aktivitas akun S3.

Objek yang paling banyak diakses

Daftar objek S3 yang paling banyak diakses.

Pengguna teratas S3

Melacak pengguna S3 teratas.

Tindakan S3 teratas

Melacak tindakan S3 teratas.

Dasbor acara wawasan

Dasbor ini memberikan visibilitas ke dalam rincian keseluruhan peristiwa Wawasan berdasarkan jenis, serta pengguna dan layanan teratas yang menghasilkan jenis acara ini. Selain itu, ini menunjukkan hitungan harian peristiwa Wawasan dan pandangan historis 30 hari dari metrik Wawasan.

Note

- Setelah Anda mengaktifkan CloudTrail Insights untuk pertama kalinya di penyimpanan data peristiwa sumber, diperlukan waktu hingga 7 hari CloudTrail untuk menyampaikan acara Insights pertama, jika aktivitas yang tidak biasa terdeteksi.
- Dasbor Insights Events hanya menampilkan informasi tentang peristiwa Wawasan yang dikumpulkan oleh penyimpanan data peristiwa yang dipilih, yang ditentukan oleh konfigurasi penyimpanan data peristiwa sumber. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi penyimpanan data peristiwa sumber untuk mengaktifkan peristiwa Wawasan `ApiCallRateInsight` tetapi tidak `ApiErrorRateInsight`, Anda tidak akan melihat informasi tentang peristiwa Insights. `ApiErrorRateInsight`

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan peristiwa Wawasan dan menyertakan widget berikut:

Jenis wawasan

Melacak peristiwa menurut jenis Wawasan.

Wawasan berdasarkan tanggal

Melacak acara Wawasan berdasarkan tanggal.

Tingkat panggilan API Wawasan berdasarkan sumber acara

Melacak Insights tingkat panggilan API menurut sumber peristiwa. Untuk melihat data widget ini, penyimpanan data peristiwa Insights Anda harus dikonfigurasi untuk mengumpulkan Wawasan tentang tingkat panggilan API.

Tingkat kesalahan API Wawasan menurut sumber peristiwa

Melacak Insights tingkat kesalahan API menurut sumber peristiwa. Untuk melihat widget ini, penyimpanan data peristiwa Insights Anda harus dikonfigurasi untuk mengumpulkan Insights pada tingkat kesalahan API.

Wawasan oleh pengguna teratas

Daftar pengguna teratas dengan permintaan yang menghasilkan peristiwa Wawasan.

Insights acara

Daftar acara Wawasan terbaru.

Dasbor acara manajemen

Dasbor ini menyoroti wawasan tentang peristiwa yang ditolak akses, tindakan destruktif, peristiwa login konsol, kesalahan teratas menurut pengguna, penggunaan versi TLS, dan panggilan TLS yang sudah ketinggalan zaman oleh pengguna.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Akses teratas ditolak acara

Melacak peristiwa teratas yang mengakibatkan kesalahan akses ditolak.

Kesalahan teratas oleh pengguna

Melacak kesalahan teratas oleh pengguna.

Acara masuk konsol

Menampilkan acara login konsol.

Tindakan destruktif

Melacak tindakan yang menghasilkan tindakan destruktif.

Versi TLS

Menampilkan versi TLS.

Panggilan TLS usang oleh pengguna

Melacak panggilan menggunakan versi TLS yang sudah ketinggalan zaman oleh pengguna.

Dasbor ikhtisar

Dasbor ini menyoroti wawasan tentang peristiwa yang ditolak akses, tindakan destruktif, peristiwa login konsol, kesalahan teratas menurut pengguna, penggunaan versi TLS, dan panggilan TLS yang sudah ketinggalan zaman oleh pengguna.

Dasbor ini tersedia untuk penyimpanan data acara yang mengumpulkan acara manajemen dan menyertakan widget berikut:

Aktivitas akun

Melacak aktivitas baca dan tulis untuk akun Anda.

Kesalahan teratas

Daftar kesalahan yang paling sering.

Wilayah paling aktif

Menunjukkan yang paling aktif Wilayah AWS.

Layanan teratas

Menunjukkan layanan teratas.

Sebagian besar peristiwa yang dibatasi

Daftar peristiwa yang paling dibatasi.

Pengguna teratas

Daftar pengguna teratas.

Aktifkan dasbor Sorotan dengan CloudTrail konsol

Aktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Dasbor Sorotan dikelola oleh CloudTrail dan menyertakan widget yang relevan dengan akun Anda. Widget yang ditampilkan di dasbor Sorotan unik untuk setiap akun. Widget ini dapat muncul aktivitas abnormal atau anomali yang terdeteksi. Misalnya, dasbor Sorotan Anda dapat menyertakan widget akses lintas akun Total, yang menunjukkan jika ada peningkatan aktivitas lintas akun yang tidak normal.

CloudTrail memperbarui dasbor Sorotan setiap 6 jam. Dasbor menunjukkan 24 jam terakhir data dari pembaruan terakhir.

 Note

Anda hanya dapat mengaktifkan dasbor Sorotan untuk penyimpanan data acara yang ada di akun Anda.

Anda tidak dapat mengatur jadwal penyegaran untuk dasbor Sorotan, atau menambah atau menghapus widget.

Untuk mengaktifkan dasbor Sorotan

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan dasbor Sorotan.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Sorotan.
4. Karena menjalankan kueri menimbulkan CloudTrail biaya, CloudTrail meminta Anda untuk meninjau informasi biaya sebelum mengaktifkan dasbor Sorotan. Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Pilih Setuju dan aktifkan Sorotan untuk mengaktifkan dasbor Sorotan.

5. Untuk Izin, pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda terapkan izin. CloudTrail memerlukan izin untuk menjalankan kueri di penyimpanan data acara Anda dan menyegarkan dasbor atas nama Anda. Untuk memberikan izin, CloudTrail melampirkan kebijakan berbasis sumber daya default ke setiap penyimpanan data peristiwa yang dipilih dalam langkah ini CloudTrail untuk memungkinkan menjalankan kueri di penyimpanan data peristiwa. CloudTrail melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor untuk memungkinkan penyegaran dasbor setiap CloudTrail 6 jam.

Anda dapat mengubah kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa dari halaman detailnya. Anda dapat mengubah kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor dengan memilih Edit kebijakan dari menu Tindakan untuk dasbor.

6. Pilih Konfirmasi.

Saat Anda mengaktifkan dasbor Sorotan, perlindungan penghentian diaktifkan secara otomatis. Perlindungan penghentian melindungi dasbor agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Anda harus menonaktifkan perlindungan terminasi, jika Anda ingin menonaktifkan dasbor.

Nonaktifkan dasbor Sorotan dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan cara menonaktifkan dasbor Sorotan. Karena perlindungan penghentian diaktifkan secara otomatis untuk dasbor Sorotan, Anda harus menonaktifkan perlindungan penghentian terlebih dahulu dan kemudian menonaktifkan dasbor Sorotan.

Untuk menonaktifkan dasbor Sorotan

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Sorotan.
4. Dari Tindakan, pilih Ubah perlindungan penghentian.
5. Pilih Dinonaktifkan.
6. Pilih Simpan.
7. Dari Tindakan, pilih Nonaktifkan Sorotan.

Buat dasbor khusus dengan CloudTrail konsol

Anda dapat membuat dasbor khusus dan menambahkan hingga 10 widget ke setiap dasbor khusus. Anda dapat memilih untuk menambahkan widget sampel atau membuat widget baru dari kueri SQL.

Setelah selesai menambahkan widget, Anda dapat menyegarkan dasbor secara manual atau mengatur jadwal penyegaran.

Untuk membuat dasbor khusus

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Pilih Bangun dasbor saya sendiri.
5. Berikan nama dasbor untuk mengidentifikasi dasbor Anda.
6. Untuk Izin, pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda terapkan izin. Karena CloudTrail menjalankan kueri untuk mengisi data untuk widget di dasbor, CloudTrail memerlukan izin untuk

menjalankan kueri pada penyimpanan data acara yang terkait dengan widget dasbor. Untuk setiap penyimpanan data peristiwa yang dipilih dalam langkah ini, CloudTrail melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa yang memungkinkan untuk menjalankan kueri pada penyimpanan data peristiwa CloudTrail untuk dasbor ini.

7. (Opsional) Di bagian Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengurutkan dasbor Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan tag AWS, lihat [Menandai AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna AWS Sumber Daya Penandaan.
8. Pilih Buat dasbor.

Selanjutnya, Anda dapat menambahkan widget dan [mengatur jadwal penyegaran](#).

Topik

- [Tambahkan widget sampel dengan CloudTrail konsol](#)
- [Buat widget baru dari kueri SQL dengan konsol CloudTrail](#)
- [Hapus widget dari dasbor dengan CloudTrail konsol](#)

Tambahkan widget sampel dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan cara menambahkan widget sampel ke dasbor Anda. Anda dapat menambahkan maksimal 10 widget ke dasbor khusus.

Note

Widget sampel terbatas pada penyimpanan data peristiwa tunggal yang ada di akun Anda. Untuk melakukan kueri di beberapa penyimpanan data acara di akun Anda, [buat widget baru](#).

Untuk menambahkan widget sampel ke dasbor

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Di dasbor Kustom, pilih dasbor yang ingin Anda tambahkan widget.

5. Dari Tindakan, pilih Edit dasbor.
6. Dari Tindakan, pilih Tambahkan widget sampel.
7. Pilih penyimpanan data peristiwa tempat Anda ingin menjalankan kueri. Anda hanya dapat memilih penyimpanan data acara yang ada di akun Anda.
8. Pilih widget sampel yang ingin Anda tambahkan. Secara default, semua widget sampel ditampilkan. Anda dapat memfilter berdasarkan jenis widget (misalnya, widget IAM).
9. Pilih Lihat kueri untuk melihat kueri untuk widget yang dipilih.
10. Pilih Tambahkan ke dasbor untuk menambahkan widget ke dasbor.
11. Pilih Simpan untuk menyimpan dasbor.

Buat widget baru dari kueri SQL dengan konsol CloudTrail

Bagian ini menjelaskan cara membuat widget baru dengan menulis atau menempelkan kueri SQL dan memilih jenis bagan. Anda dapat menambahkan maksimal 10 widget ke dasbor khusus.

Untuk membuat widget baru dari kueri SQL

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Di dasbor Kustom, pilih dasbor yang ingin Anda buat widget.
5. Dari Tindakan, pilih Edit dasbor.
6. Dari Tindakan, pilih Buat widget baru.
7. Pilih penyimpanan data peristiwa tempat Anda ingin menjalankan kueri. Anda dapat melakukan kueri di beberapa penyimpanan data peristiwa selama penyimpanan data acara ada di akun Anda.
8. Tulis atau salin kueri SQL.

Anda juga dapat memberikan prompt bahasa alami dalam bahasa Inggris dan memilih Hasilkan kueri untuk menghasilkan kueri SQL dari prompt Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#).

9. Pilih Jalankan untuk menjalankan kueri dan melakukan pratinjau hasil kueri.

 Note

Saat menjalankan kueri, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dioptimalkan dan dikompresi yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan eventTime stempel waktu awal dan akhir ke kueri.

10. Pilih tab Visualizer untuk memilih jenis bagan untuk widget. Anda dapat memilih dari jenis bagan ini: tabel, bagan batang, bagan garis, dan diagram lingkaran.
11. Pilih Tambahkan ke dasbor untuk menambahkan widget ke dasbor.
12. Pilih Simpan untuk menyimpan dasbor.

Hapus widget dari dasbor dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan untuk menghapus widget dari dasbor khusus.

Untuk menghapus widget dari dasbor

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Di dasbor khusus, pilih dasbor yang ingin Anda hapus widgetnya.
5. Dari Tindakan, pilih Edit dasbor.
6. Pada widget yang ingin Anda hapus, pilih ikon hapus
() dan kemudian pilih Hapus.
7. Pilih Simpan untuk menyimpan dasbor.

Tetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan cara mengatur jadwal penyegaran dasbor. Anda dapat mengatur jadwal penyegaran agar CloudTrail Lake menyegarkan dasbor setiap 1 jam, 6 jam, 12 jam, atau 24 jam (1 hari).

Saat Anda menetapkan jadwal penyegaran menggunakan CloudTrail konsol, CloudTrail lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor yang memungkinkan CloudTrail untuk menyegarkan dasbor atas nama Anda.

Untuk mengatur jadwal penyegaran


1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Di dasbor khusus, pilih dasbor yang ingin Anda atur jadwal penyegaran.
5. Pilih frekuensi refresh dari daftar dropdown.
6. Untuk membuat jadwal penyegaran, CloudTrail lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor CloudTrail untuk memungkinkan menyegarkan dasbor atas nama Anda. Perluas kebijakan sumber daya Dasbor untuk melihat kebijakan berbasis sumber daya yang CloudTrail akan dilampirkan ke dasbor.
7. Karena menjalankan kueri menimbulkan biaya, CloudTrail meminta Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menjalankan kueri CloudTrail untuk frekuensi yang dijadwalkan. Pilih Konfirmasi untuk mengatur jadwal penyegaran.

Nonaktifkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol

Anda dapat menonaktifkan jadwal penyegaran jika Anda tidak lagi CloudTrail ingin menyegarkan dasbor secara otomatis, dan sebagai gantinya ingin menyegarkan dasbor Anda secara manual.

Untuk menonaktifkan jadwal penyegaran

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Di dasbor khusus, pilih dasbor yang ingin Anda nonaktifkan jadwal penyegaran.
5. Pilih Nonaktifkan jadwal penyegaran dari daftar dropdown.



Ubah perlindungan terminasi dengan CloudTrail konsol

Perlindungan penghentian mencegah dasbor dari penghapusan yang tidak disengaja. Jika Anda ingin menghapus dasbor khusus, atau menonaktifkan dasbor Sorotan, Anda harus menonaktifkan perlindungan penghentian.

Untuk mematikan perlindungan terminasi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih dasbor yang ingin Anda nonaktifkan perlindungan terminasi.
4. Dari Tindakan, pilih Ubah perlindungan penghentian.
5. Pilih Dinonaktifkan.
6. Pilih Simpan.

Untuk mengaktifkan perlindungan terminasi

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih dasbor yang ingin Anda aktifkan perlindungan terminasi.
4. Dari Tindakan, pilih Ubah perlindungan penghentian.
5. Untuk mengaktifkan perlindungan penghentian, pilih Diaktifkan.
6. Pilih Simpan.

Hapus dasbor khusus dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan cara menghapus dasbor menggunakan CloudTrail.

Note

Anda tidak dapat menghapus penyimpanan data peristiwa jika [perlindungan penghentian](#) diaktifkan.

Untuk menghapus dasbor

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Danau, pilih Dasbor.
3. Pilih tab Dasbor Terkelola dan kustom.
4. Pilih dasbor khusus yang ingin Anda hapus.
5. Dari Tindakan, pilih Hapus.
6. Pilih Hapus untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus dasbor.

Buat, perbarui, dan kelola dasbor dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan AWS CLI perintah yang dapat Anda gunakan untuk membuat, memperbarui, dan mengelola dasbor CloudTrail Danau Anda.

Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Perintah yang tersedia untuk dasbor

Perintah untuk membuat dan memperbarui dasbor di CloudTrail Lake meliputi:

- `create-dashboard` untuk membuat dasbor khusus atau mengaktifkan dasbor Sorotan.
- `update-dashboard` untuk memperbarui dasbor khusus atau dasbor Sorotan.
- `delete-dashboard` untuk menghapus dasbor khusus atau dasbor Sorotan.
- `get-dashboard` mengembalikan informasi tentang dasbor yang ditentukan.
- `list-dashboards` daftar semua dasbor untuk Anda Akun AWS, atau untuk filter yang ditentukan.
- `start-dashboard-refresh` memulai penyegaran dasbor.
- `get-resource-policy` mendapatkan kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke dasbor.
- `put-resource-policy` melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor untuk memungkinkan CloudTrail penyegaran dasbor secara asinkron atas nama Anda. Anda juga melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa untuk memungkinkan menjalankan kueri di penyimpanan data acara CloudTrail untuk mengisi data untuk widget dasbor.
- `delete-resource-policy` menghapus kebijakan berbasis sumber daya yang dilampirkan ke dasbor.
- `add-tags` menambahkan tag untuk mengidentifikasi dasbor.
- `remove-tags` menghapus tag dari dasbor.
- `list-tags` daftar tag untuk dasbor.

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake](#).

Topik:

- [Buat dasbor dengan AWS CLI](#)
- [Kelola dasbor dengan AWS CLI](#)
- [Hapus dasbor dengan AWS CLI](#)

Buat dasbor dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan `create-dashboard` perintah untuk membuat dasbor kustom atau dasbor Sorotan.

Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

CloudTrail menjalankan kueri untuk mengisi widget dasbor selama penyegaran manual atau terjadwal. CloudTrail harus diberikan izin untuk menjalankan `StartQuery` operasi pada setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget dasbor. Untuk memberikan izin, jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke setiap penyimpanan data peristiwa, atau edit kebijakan penyimpanan data peristiwa di konsol. CloudTrail Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#).

Untuk mengatur jadwal penyegaran, CloudTrail harus diberikan izin untuk menjalankan `StartDashboardRefresh` operasi untuk menyegarkan dasbor atas nama Anda. Untuk memberikan izin, jalankan `put-resource-policy` operasi untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor, atau edit kebijakan dasbor di konsol. CloudTrail Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#).

Contoh:

- [Buat dasbor khusus dengan AWS CLI](#)
- [Aktifkan dasbor Sorotan dengan AWS CLI](#)
- [Lihat properti untuk widget](#)

Buat dasbor khusus dengan AWS CLI

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat dasbor khusus, melampirkan kebijakan berbasis sumber daya yang diperlukan ke penyimpanan data peristiwa dan dasbor, dan memperbarui dasbor untuk mengatur dan mengaktifkan jadwal penyegaran.

1. Jalankan `create-dashboard` untuk membuat dasbor.

Saat Anda membuat dasbor khusus, Anda dapat meneruskan array dengan hingga 10 widget. Widget menyediakan representasi grafis dari hasil untuk kueri. Setiap widget terdiri dari `ViewProperties`, `QueryStatement`, dan `QueryParameters`.

- `ViewProperties`- Menentukan properti untuk jenis tampilan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat properti untuk widget](#).
- `QueryStatement`— Kueri CloudTrail berjalan saat dasbor di-refresh. Anda dapat melakukan kueri di beberapa penyimpanan data peristiwa selama penyimpanan data acara ada di akun Anda.
- `QueryParameters`— `QueryParameters` Nilai-nilai berikut didukung untuk dasbor kustom: `$Period$`, `$StartTime$`, dan `$EndTime$`. Untuk menggunakan `QueryParameters` place a `?` di `QueryStatement` mana Anda ingin mengganti parameter. CloudTrail akan mengisi parameter saat kueri dijalankan.

Contoh berikut membuat dashboard dengan empat widget, salah satu dari setiap jenis tampilan.

Note

Dalam contoh ini, `?` dikelilingi dengan tanda kutip tunggal karena digunakan dengan `eventTime`. Bergantung pada sistem operasi yang Anda jalankan, Anda mungkin perlu mengelilingi tanda kutip tunggal dengan tanda kutip melarikan diri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tanda kutip dan literal dengan string di. AWS CLI](#)

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AccountActivityDashboard \  
--widgets '[  
  {  
    "ViewProperties": {  
      "Height": "2",
```

```

        "Width": "4",
        "Title": "TopErrors",
        "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "MostActiveRegions",
        "View": "PieChart",
        "LabelColumn": "awsRegion",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT
100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "AccountActivity",
        "View": "LineChart",
        "YAxisColumn": "eventCount",
        "XAxisColumn": "eventDate",
        "FilterColumn": "readOnly"
    },
    "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate,
IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly
ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
    "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$",
"$Period$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",

```

```

        "Width": "4",
        "Title": "TopServices",
        "View": "BarChart",
        "LabelColumn": "service",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "service",
        "Orientation": "Horizontal"
    },
    "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

2. Buat file terpisah dengan kebijakan sumber daya yang diperlukan untuk setiap penyimpanan data peristiwa yang disertakan dalam widgetQueryStatement. Beri nama file *policy.json*, dengan contoh pernyataan kebijakan berikut:

Ganti *123456789012* dengan ID akun Anda, *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDashboard* dengan ARN dasbor.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor, lihat.

[Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#)

3. Jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan. Anda juga dapat memperbarui kebijakan berbasis sumber daya penyimpanan data peristiwa di konsol. CloudTrail

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa.

```

aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy file://policy.json

```

4. Jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#).

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor. Ganti *account-id* dengan ID akun Anda dan *dashboard-arn* dengan ARN dasbor.

```

aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn dashboard-arn \

```

```
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
[{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}'
```

5. Jalankan `update-dashboard` perintah untuk mengatur dan mengaktifkan jadwal penyegaran dengan mengonfigurasi `--refresh-schedule` parameter.

`--refresh-schedule` Terdiri dari parameter opsional berikut:

- **Frequency**— Value Untuk Unit dan untuk jadwal.

Untuk dasbor khusus, unit dapat berupa HOURS atau DAYS.

Untuk dasbor kustom, nilai berikut valid ketika unit adalah HOURS: 1, 6, 12, 24

Untuk dasbor khusus, satu-satunya nilai yang valid saat unit DAYS adalah 1.

- **Status**- Menentukan apakah jadwal refresh diaktifkan. Tetapkan nilainya `ENABLED` untuk mengaktifkan jadwal penyegaran, atau `DISABLED` untuk mematikan jadwal penyegaran.
- **TimeOfDay** — Waktu hari di UTC untuk menjalankan jadwal; untuk per jam hanya mengacu pada menit; default adalah 00:00.

Contoh berikut menetapkan jadwal refresh untuk setiap enam jam dan memungkinkan jadwal.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":
"ENABLED"}'
```

Aktifkan dasbor Sorotan dengan AWS CLI

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat dasbor Sorotan, melampirkan kebijakan berbasis sumber daya yang diperlukan ke penyimpanan data acara dan dasbor, dan memperbarui dasbor untuk mengatur dan mengaktifkan jadwal penyegaran.

1. Jalankan `create-dashboard` perintah untuk membuat dasbor Sorotan. Untuk membuat dasbor ini, `--name` harus `AWSCloudTrail-Highlights`.

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AWSCloudTrail-Highlights
```

2. Untuk setiap penyimpanan data peristiwa di akun Anda, jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa. Anda juga dapat memperbarui kebijakan berbasis sumber daya penyimpanan data peristiwa di konsol. CloudTrail Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#).

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa. Ganti `account-id` dengan ID akun Anda, `eds-arn` dengan ARN penyimpanan data acara, dan `dashboard-arn` dengan ARN dasbor.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
[{"Sid": "EDSPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition":
{ "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount":
"account-id"}}}]'
```

3. Jalankan `put-resource-policy` perintah untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#).

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor. Ganti `account-id` dengan ID akun Anda dan `dashboard-arn` dengan ARN dasbor.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn dashboard-arn \
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
[{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
"Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",
"AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]'
```

4. Jalankan `update-dashboard` perintah untuk mengatur dan mengaktifkan jadwal penyegaran dengan mengonfigurasi `--refresh-schedule` parameter. Untuk dasbor Sorotan, satu-satunya yang valid UNIT adalah HOURS dan satu-satunya yang valid Value adalah 6.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AWSCloudTrail-Highlights \
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":
"ENABLED"}'
```

Lihat properti untuk widget

Bagian ini menjelaskan properti tampilan yang dapat dikonfigurasi untuk 4 jenis tampilan: tabel, bagan garis, diagram lingkaran, dan bagan batang.

Lihat jenis:

- [Tabel](#)
- [Bagan garis](#)
- [Bagan pai](#)
- [Bagan batang](#)

Tabel

Contoh berikut menunjukkan widget dikonfigurasi sebagai tabel.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopErrors",
    "View": "Table"
  },
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Tabel berikut menjelaskan properti tampilan dikonfigurasi untuk tabel.

Parameter	Diperlukan	Nilai
Height	Ya	Ketinggian meja dalam inci.
Width	Ya	Lebar meja dalam inci.
Title	Ya	Judul tabel.

Parameter	Diperlukan	Nilai
View	Ya	Jenis tampilan widget. Untuk tabel, nilainya adalah <code>Table</code> .

Bagan garis

Contoh berikut menunjukkan widget dikonfigurasi sebagai grafik garis.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "AccountActivity",
    "View": "LineChart",
    "YAxisColumn": "eventCount",
    "XAxisColumn": "eventDate",
    "FilterColumn": "readOnly"
  },
  "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate, IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
  "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$", "$Period$"]
}
```

Tabel berikut menjelaskan properti tampilan dikonfigurasi untuk bagan garis.

Parameter	Diperlukan	Nilai
Height	Ya	Ketinggian grafik garis dalam inci.
Width	Ya	Lebar grafik garis dalam inci.
Title	Ya	Judul grafik garis.
View	Ya	Jenis tampilan widget. Untuk grafik garis, nilainya adalah <code>LineChart</code> .

Parameter	Diperlukan	Nilai
YAxisColumn	Ya	Bidang dari hasil kueri yang ingin Anda gunakan untuk kolom sumbu Y. Misalnya, <code>eventCount</code> .
XAxisColumn	Ya	Bidang dari hasil kueri yang ingin Anda gunakan untuk kolom sumbu X. Misalnya, <code>eventDate</code> .
FilterColumn	Tidak	Bidang dari hasil kueri yang ingin Anda filter. Misalnya, <code>readOnly</code> .

Bagan pai

Contoh berikut menunjukkan widget dikonfigurasi sebagai diagram lingkaran.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

Tabel berikut menjelaskan properti tampilan dikonfigurasi untuk diagram lingkaran.

Parameter	Diperlukan	Nilai
Height	Ya	Ketinggian diagram lingkaran dalam inci.
Width	Ya	Lebar diagram lingkaran dalam inci.
Title	Ya	Judul diagram lingkaran.
View	Ya	Jenis tampilan widget. Untuk diagram lingkaran, nilainya adalah <code>PieChart</code> .
LabelColumn	Ya	Label untuk segmen dalam diagram lingkaran. Misalnya, <code>awsRegion</code> .
ValueColumn	Ya	Nilai untuk segmen dalam diagram lingkaran. Misalnya, <code>ValueColumn</code> .
FilterColumn	Tidak	Bidang dari hasil kueri yang ingin Anda filter. Misalnya, <code>awsRegion</code> .

Bagan batang

Contoh berikut menunjukkan widget dikonfigurasi sebagai bar chart.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
```

```

    },
    "QueryString": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}

```

Tabel berikut menjelaskan properti tampilan dikonfigurasi untuk diagram batang.

Parameter	Diperlukan	Nilai
Height	Ya	Ketinggian grafik batang dalam inci.
Width	Ya	Lebar bar chart dalam inci.
Title	Ya	Judul bar chart.
View	Ya	Jenis tampilan widget. Untuk diagram batang, nilainya adalah <code>BarChart</code> .
LabelColumn	Ya	Label untuk bar di bar chart. Misalnya, <code>service</code> .
ValueColumn	Ya	Nilai untuk bar di bar chart. Misalnya, <code>eventCount</code> .
FilterColumn	Tidak	Bidang dari hasil kueri yang ingin Anda filter. Misalnya, <code>service</code> .
Orientation	Tidak	Orientasi diagram batang, salah satu <code>Horizontal</code> atau <code>Vertical</code> .

Kelola dasbor dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan beberapa perintah lain yang dapat Anda jalankan untuk mengelola dasbor Anda, termasuk mendapatkan dasbor, mencantumkan dasbor Anda, menyegarkan dasbor, dan memperbarui dasbor.

Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Contoh:

- [Dapatkan dasbor dengan AWS CLI](#)
- [Daftar dasbor dengan AWS CLI](#)
- [Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara atau dasbor dengan AWS CLI](#)
- [Segarkan dasbor secara manual dengan AWS CLI](#)
- [Perbarui dasbor dengan AWS CLI](#)

Dapatkan dasbor dengan AWS CLI

Jalankan `get-dashboard` perintah untuk mengembalikan dasbor. Tentukan `--dashboard-id` dengan memberikan dasbor ARN, atau nama dasbor.

```
aws cloudtrail get-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Daftar dasbor dengan AWS CLI

Jalankan `list-dashboards` perintah untuk membuat daftar dasbor untuk akun Anda.

- Sertakan `--type` parameter, untuk melihat hanya MANAGED dasbor CUSTOM atau.
- Sertakan `--max-results` parameter untuk membatasi jumlah hasil. Nilai yang valid adalah 1-100.
- Sertakan dasbor `--name-prefix` untuk mengembalikan yang cocok dengan awalan yang ditentukan.

Contoh berikut mencantumkan semua dasbor.

```
aws cloudtrail list-dashboards
```

Contoh ini hanya mencantumkan CUSTOM dasbor.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type CUSTOM
```

Contoh berikutnya hanya mencantumkan MANAGED dasbor.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type MANAGED
```

Contoh terakhir mencantumkan dasbor yang cocok dengan awalan yang ditentukan.

```
aws cloudtrail list-dashboards --name-prefix ExamplePrefix
```

Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara atau dasbor dengan AWS CLI

Jalankan `put-resource-policy` perintah untuk menerapkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa atau dasbor.

Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara

Untuk menjalankan kueri di dasbor selama penyegaran manual atau terjadwal, Anda perlu melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget di dasbor. Hal ini memungkinkan CloudTrail Lake untuk menjalankan kueri atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat. [Contoh: CloudTrail Iizinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#)

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa.

Ganti *account-id* dengan ID akun Anda, *eds-arn* dengan ARN penyimpanan data acara yang CloudTrail akan menjalankan kueri, dan *dashboard-arn* dengan ARN dasbor.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor

Untuk mengatur jadwal penyegaran dasbor, Anda perlu melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor untuk memungkinkan CloudTrail Lake menyegarkan dasbor atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan berbasis sumber daya, lihat. [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#)

Contoh berikut melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor. Ganti *account-id* dengan ID akun Anda dan *dashboard-arn* dengan ARN dasbor.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
    "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
      "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]]}'
```

Segarkan dasbor secara manual dengan AWS CLI

Jalankan `start-dashboard-refresh` perintah untuk menyegarkan dasbor secara manual. Sebelum Anda dapat menjalankan perintah ini, Anda harus [melampirkan kebijakan berbasis sumber daya](#) ke setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget dasbor.

Contoh berikut menunjukkan cara menyegarkan dasbor kustom secara manual.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

Contoh berikutnya menunjukkan cara menyegarkan dasbor terkelola secara manual. Karena dasbor terkelola dikonfigurasi oleh CloudTrail, permintaan penyegaran harus menyertakan ID penyimpanan data peristiwa tempat kueri akan dijalankan.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z", "$EventDataStoreId$": "eds-id"}'
```

Perbarui dasbor dengan AWS CLI

Jalankan `update-dashboard` perintah untuk memperbarui dasbor. Anda dapat memperbarui dasbor untuk mengatur jadwal penyegaran, mengaktifkan atau menonaktifkan jadwal penyegaran, memodifikasi widget, dan mengaktifkan atau menonaktifkan perlindungan penghentian.

Perbarui jadwal penyegaran dengan AWS CLI

Contoh berikut memperbarui jadwal penyegaran untuk dasbor kustom bernama `AccountActivityDashboard`.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status": "ENABLED"}'
```

Nonaktifkan perlindungan penghentian dan jadwal penyegaran di dasbor khusus dengan AWS CLI

Contoh berikut menonaktifkan perlindungan terminasi untuk dasbor khusus bernama `AccountActivityDashboard` untuk memungkinkan dasbor dihapus. Ini juga mematikan jadwal penyegaran.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{ "Status": "DISABLED"}' \
--no-termination-protection-enabled
```

Tambahkan widget ke dasbor khusus

Contoh berikut menambahkan widget baru bernama `TopServices` ke dashboard kustom bernama `AccountActivityDashboard`. Array widget mencakup dua widget yang sudah dibuat untuk dasbor dan widget baru.

Note

Dalam contoh ini, `?` dikelilingi dengan tanda kutip tunggal karena digunakan dengan `eventTime`. Bergantung pada sistem operasi yang Anda jalankan, Anda mungkin perlu mengelilingi tanda kutip tunggal dengan tanda kutip melarikan diri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tanda kutip dan literal dengan string di AWS CLI](#)

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--widgets '['
```



```

{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopErrors",
    "View": "Table"
  },
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Vertical"
  },
  "QueryStatement": "SELECT replace(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

Hapus dasbor dengan AWS CLI

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan AWS CLI `delete-dashboard` perintah untuk menghapus dasbor CloudTrail Lake.

Untuk menghapus dasbor, tentukan `--dashboard-id` dengan memberikan dasbor ARN, atau nama dasbor.

```
aws cloudtrail delete-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Tidak ada respon jika operasi berhasil.

Note

Anda tidak dapat menghapus dasbor jika `--termination-protection-enabled` disetel.

CloudTrail Pertanyaan danau

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Pertanyaan di CloudTrail Lake ditulis dalam SQL. Anda dapat membuat kueri di tab CloudTrail Lake Editor dengan menulis kueri di SQL dari awal, dengan membuka kueri yang disimpan atau sampel dan mengeditnya, atau dengan menggunakan generator kueri untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Anda tidak dapat menimpa kueri sampel yang disertakan dengan perubahan Anda, tetapi Anda dapat menyimpannya sebagai kueri baru. Untuk informasi selengkapnya tentang bahasa kueri SQL yang diizinkan, lihat [CloudTrail Kendala Lake SQL](#).

Kueri tak terbatas (seperti `SELECT * FROM edsID`) memindai semua data di penyimpanan data acara Anda. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan

menambahkan stempel eventTime waktu mulai dan berakhir ke kueri. Berikut ini adalah contoh yang mencari semua peristiwa di penyimpanan data acara tertentu di mana waktu acara setelah (>) 5 Januari 2023 pukul 13:51 dan sebelum (<) 19 Januari 2023 pukul 1:51 siang. Karena penyimpanan data peristiwa memiliki periode retensi minimum tujuh hari, rentang waktu minimum antara eventTime nilai awal dan akhir juga tujuh hari.

```
SELECT *  
FROM eds-ID  
WHERE  
    eventtime >='2023-01-05 13:51:00' and eventtime < ='2023-01-19 13:51:00'
```

Untuk informasi tentang cara mengoptimalkan kueri Anda, lihat [Optimalkan kueri CloudTrail Danau](#).

Topik

- [Alat editor kueri](#)
- [Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#)
- [Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail](#)
- [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#)
- [Jalankan kueri dan simpan hasil kueri dengan konsol](#)
- [Lihat hasil kueri dengan konsol](#)
- [Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami](#)
- [Unduh hasil kueri yang disimpan](#)
- [Validasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Lake](#)
- [Optimalkan kueri CloudTrail Danau](#)
- [Jalankan dan kelola kueri CloudTrail Lake dengan AWS CLI](#)

Alat editor kueri

Toolbar di kanan atas editor kueri menawarkan perintah untuk membantu penulis dan memformat kueri SQL Anda.



Daftar berikut menjelaskan perintah pada toolbar.

- Undo - Mengembalikan perubahan konten terakhir yang dibuat di editor kueri.
- Redo — Mengulangi perubahan konten terakhir yang dibuat di editor kueri.
- Format yang dipilih - Mengatur konten editor kueri sesuai dengan pemformatan SQL dan konvensi spasi.
- Komentar/batalkan komentar dipilih - Komentar bagian yang dipilih dari kueri jika belum dikomentari. Jika bagian yang dipilih sudah dikomentari, memilih opsi ini akan menghapus komentar.

Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami

Anda dapat menggunakan generator kueri CloudTrail Lake untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris yang Anda berikan. Generator kueri menggunakan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk menghasilkan kueri ready-to-use SQL dari prompt Anda, yang kemudian dapat Anda pilih untuk dijalankan di editor kueri Lake, atau selengkapnyanya. Anda tidak perlu memiliki pengetahuan luas tentang SQL atau bidang CloudTrail acara untuk menggunakan generator kueri.

Prompt dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tentang data acara di penyimpanan data acara CloudTrail Lake Anda. Misalnya, Anda dapat memasukkan petunjuk seperti "What are my top errors in the past month?" dan "Give me a list of users that used SNS."

Prompt dapat memiliki minimal 3 karakter dan maksimal 500 karakter.

Tidak ada biaya untuk menghasilkan kueri; Namun, ketika Anda menjalankan kueri, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dioptimalkan dan dikompresi yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan eventTime stempel waktu awal dan akhir ke kueri.

Note

Anda dapat memberikan umpan balik tentang kueri yang dihasilkan dengan memilih tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah yang muncul di bawah kueri yang dihasilkan. Saat Anda memberikan umpan balik, CloudTrail menyimpan prompt Anda dan kueri yang dihasilkan. Jangan sertakan informasi identitas pribadi, rahasia, atau sensitif apa pun dalam permintaan Anda.

Fitur ini menggunakan model bahasa besar AI generatif (LLMs); kami sarankan untuk memeriksa ulang respons LLM.

 Note

CloudTrail akan secara otomatis memilih wilayah optimal dalam geografi Anda untuk memproses permintaan inferensi sambil menghasilkan kueri. Ini memaksimalkan sumber daya komputasi yang tersedia, ketersediaan model, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Data Anda akan tetap disimpan hanya di wilayah tempat permintaan berasal, namun, permintaan input dan hasil keluaran dapat diproses di luar wilayah tersebut. Semua data akan dikirimkan dienkripsi di seluruh jaringan aman Amazon.

CloudTrail akan dengan aman merutekan permintaan inferensi Anda ke sumber daya komputasi yang tersedia dalam wilayah geografis tempat permintaan tersebut berasal, sebagai berikut:

- Permintaan inferensi yang berasal dari Amerika Serikat akan diproses di Amerika Serikat
- Permintaan inferensi yang berasal dari Jepang akan diproses di Jepang
- Permintaan inferensi yang berasal dari Australia akan diproses di Australia.
- Permintaan inferensi yang berasal dari Uni Eropa akan diproses di dalam Uni Eropa
- Permintaan inferensi yang berasal dari India akan diproses di India

Untuk memilih keluar dari fitur pembuatan kueri, Anda dapat secara eksplisit menolak atau menghapus `cloudtrail:GenerateQuery` tindakan dari kebijakan iam yang Anda gunakan.

Anda dapat mengakses generator kueri menggunakan CloudTrail konsol dan AWS CLI.

CloudTrail console

Untuk menggunakan generator kueri di CloudTrail konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Kueri.
3. Pada halaman Query, pilih tab Editor.
4. Pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda buat kueri.
5. Di area generator Query, masukkan prompt dalam bahasa Inggris biasa. Sebagai contoh, lihat [Contoh petunjuk](#).

6. Pilih Hasilkan kueri. Generator kueri akan mencoba menghasilkan kueri dari prompt Anda. Jika berhasil, generator kueri menyediakan kueri SQL di editor. Jika prompt tidak berhasil, ulangi prompt Anda dan coba lagi.
7. (Opsional) Anda dapat memberikan umpan balik tentang kueri yang dihasilkan. Untuk memberikan umpan balik, pilih tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah yang muncul di bawah prompt. Saat Anda memberikan umpan balik, CloudTrail menyimpan prompt Anda dan kueri yang dihasilkan.
8. (Opsional) Pilih Jalankan untuk menjalankan kueri.

 Note

Saat menjalankan kueri, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dioptimalkan dan dikompresi yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan eventTime stempel waktu awal dan akhir ke kueri.

9. (Opsional) Jika Anda menjalankan kueri dan ada hasil, Anda dapat memilih Ringkas hasil untuk menghasilkan ringkasan bahasa alami dalam bahasa Inggris dari hasil kueri. Opsi ini menggunakan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk menghasilkan ringkasan. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami](#).

Anda dapat memberikan umpan balik tentang ringkasan dengan memilih tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah yang muncul di bawah ringkasan yang dihasilkan.

 Note

Fitur ringkasan kueri ada dalam rilis pratinjau untuk CloudTrail Lake dan dapat berubah sewaktu-waktu. Fitur ini tersedia di wilayah berikut: Asia Pasifik (Tokyo), AS Timur (Virginia N.), dan AS Barat (Oregon).

AWS CLI

Untuk menghasilkan kueri dengan AWS CLI

Jalankan `generate-query` perintah untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Untuk `--event-data-stores`, berikan ARN (atau akhiran ID ARN) dari penyimpanan data

acara yang ingin Anda kueri. Anda hanya dapat menentukan satu penyimpanan data acara. Untuk --prompt, berikan prompt dalam bahasa Inggris.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Jika berhasil, perintah mengeluarkan pernyataan SQL dan memberikan QueryAlias yang akan Anda gunakan dengan start-query perintah untuk menjalankan kueri terhadap penyimpanan data acara Anda.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Untuk menjalankan kueri dengan AWS CLI

Jalankan [start-query](#) perintah dengan QueryAlias output oleh generate-query perintah pada contoh sebelumnya. Anda juga memiliki opsi untuk menjalankan start-query perintah dengan menyediakan fileQueryStatement.

```
aws cloudtrail start-query --query-alias AWSCloudTrail-UUID
```

Responsnya adalah QueryId string. Untuk mendapatkan status kueri, jalankan describe-query menggunakan QueryId nilai yang dikembalikan oleh start-query. Jika kueri berhasil, Anda dapat menjalankan get-query-results untuk mendapatkan hasil.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Kueri yang berjalan lebih dari satu jam mungkin habis. Anda masih bisa mendapatkan sebagian hasil yang diproses sebelum waktu kueri habis.

Jika Anda mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 menggunakan `--delivery-s3uri` parameter opsional, kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#).

Izin yang diperlukan

Kebijakan [AWSCloudTrail_FullAccess](#) dan kebijakan [AdministratorAccess](#) terkelola keduanya memberikan izin yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.

Anda juga dapat menyertakan tindakan `cloudtrail:GenerateQuery` dalam kebijakan terkelola atau inline pelanggan baru atau yang sudah ada.

Dukungan Wilayah

Fitur ini didukung sebagai berikut Wilayah AWS:

- Wilayah Asia Pasifik (Mumbai) (ap-south-1)
- Wilayah Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2)
- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Wilayah Kanada (Tengah) (ca-central-1)
- Wilayah Eropa (London) (eu-west-2)
- Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1)
- Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2)

Batasan

Berikut ini adalah batasan generator kueri:

- Generator kueri hanya dapat menerima petunjuk dalam bahasa Inggris.
- Generator kueri hanya dapat menghasilkan kueri untuk penyimpanan data peristiwa yang mengumpulkan CloudTrail peristiwa (peristiwa manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan).
- Generator kueri tidak dapat menghasilkan kueri untuk prompt yang tidak berkaitan dengan data peristiwa CloudTrail Lake.

Contoh petunjuk

Bagian ini memberikan contoh prompt dan query SQL yang dihasilkan dari prompt.

Jika Anda memilih untuk menjalankan contoh kueri di bagian ini, ganti *eds-id* dengan ID penyimpanan data peristiwa yang ingin Anda kueri dan ganti stempel waktu dengan stempel waktu yang sesuai untuk kasus penggunaan Anda. Stempel waktu memiliki format sebagai berikut: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Prompt: What are my top errors in the past month?

Kueri SQL:

```
SELECT
    errorMessage,
    COUNT(*) as eventCount
FROM
    eds-id
WHERE
    errorMessage IS NOT NULL
AND eventTime >= timestamp '2024-05-01 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-05-31 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 2;
```

Prompt: Give me a list of users that used Amazon SNS.

Kueri SQL:

```
SELECT
    DISTINCT userIdentity.arn AS user
FROM
    eds-id
WHERE
    eventSource = 'sns.amazonaws.com'
```

Prompt: What are my API counts each day for read and write events in the past month?

Kueri SQL:

```
SELECT date(eventTime) AS event_date,
    SUM(
```

```
CASE
    WHEN readonly = true THEN 1
    ELSE 0
END
) AS read_events,
SUM(
    CASE
        WHEN readonly = false THEN 1
        ELSE 0
    END
) AS write_events
FROM
    eds-id
WHERE
    eventTime >= timestamp '2024-05-04 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-04 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

Prompt: Show any events with access denied errors for the past three weeks.

Kueri SQL:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE
    WHERE (errorCode = 'AccessDenied' OR errorMessage = 'Access Denied')
AND eventTime >= timestamp '2024-05-16 01:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-06 01:00:00'
```

Prompt: Query the number of calls each operator performed on the date 2024-05-01. The operator is a principal tag.

Kueri SQL:

```
SELECT element_at(
    eventContext.tagContext.principalTags,
    'operator'
) AS operator,
COUNT(*) AS eventCount
FROM
    eds-id
```

```
WHERE eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
      AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt: Give me all event IDs that touched resources within the CloudFormation stack with name myStack on the date 2024-05-01.

Kueri SQL:

```
SELECT eventID
FROM
    eds-id
WHERE any_match(
    eventContext.tagcontext.resourcetags,
    rt->element_at(rt.tags, 'aws:cloudformation:stack-name') = 'myStack'
)
AND eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
```

Prompt: Count the number of events grouped by resource tag 'solution' values, listing them in descending order of count.

Kueri SQL:

```
SELECT element_at(rt.tags, 'solution'),
       count(*) as event_count
FROM
    eds-id,
    unnest(eventContext.tagContext.resourceTags) as rt
WHERE eventtime < '2025-05-14 19:00:00'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt: Find all Amazon S3 data events where resource tag Environment has value prod.

Kueri SQL:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE eventCategory = 'Data'
```

```
AND eventSource = 's3.amazonaws.com'
AND eventtime >= '2025-05-14 00:00:00'
AND eventtime < '2025-05-14 20:00:00'
AND any_match(
    eventContext.tagContext.resourceTags,
    rt->element_at(rt.tags, 'Environment') = 'prod'
)
```

Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail

CloudTrail Konsol menyediakan sejumlah contoh kueri yang dapat membantu Anda mulai menulis kueri Anda sendiri.

CloudTrail kueri dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan stempel eventTime waktu mulai dan berakhir ke kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Note

Anda juga dapat melihat kueri yang dibuat oleh GitHub komunitas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [pertanyaan sampel CloudTrail Danau](#) di GitHub situs web. AWS CloudTrail belum mengevaluasi kueri di. GitHub

Untuk melihat dan menjalankan kueri sampel

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Kueri.
3. Pada halaman Query, pilih tab Contoh query.
4. Pilih contoh kueri dari daftar atau masukkan frasa untuk dicari. Dalam contoh ini, kita akan membuka kueri Selidiki siapa yang membuat perubahan konsol dengan memilih nama Query. Ini membuka kueri di tab Editor.

Note

Secara default, halaman ini menggunakan fungsionalitas pencarian dasar. Anda dapat meningkatkan fungsionalitas pencarian dengan menambahkan izin untuk

cloudtrail:SearchSampleQueries tindakan, jika belum disediakan oleh kebijakan izin Anda. Kebijakan [AWSCloudTrail_FullAccess](#) terkelola memberikan izin untuk melakukan cloudtrail:SearchSampleQueries tindakan.

Query Info

Editor | Results history | Saved queries | **Sample queries** | How it works

Sample queries (202) Info

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 21 >

Query name	Query description	Query SQL
Investigate who called an API	Find all principal IDs who called a particular API on a particular day.	SELECT useridentity.arn AS user, eventName FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn IS NOT NULL AND eventName = 'CreateBucket' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -6, CURRENT_TIMESTAMP)
Investigate user actions	Find all the APIs that a particular user called in a specified date range.	SELECT eventId, eventName, eventSource, eventTime, useridentity.arn AS user FROM \$EDS_ID WHERE useridentity.arn LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) AND eventTime < DATE_ADD('day', -4, CURRENT_TIMESTAMP)
Top APIs aggregated by source	Find the number of API calls grouped by event name and event source within the past week	SELECT eventSource, eventName, COUNT(*) AS apiCount FROM \$EDS_ID WHERE eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY eventSource, eventName ORDER BY apiCount DESC

5. Pada tab Editor, pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda jalankan kueri. Saat Anda memilih penyimpanan data acara dari daftar, CloudTrail secara otomatis mengisi ID penyimpanan data acara di FROM baris editor kueri.

Query [Info](#)


[Editor](#) [Results history](#) [Saved queries](#) [Sample queries](#) [How it works](#)

Event data store [Info](#)  

Choose an event data store.

my-management-events-eds 

Event data store ID



Event properties

< 1 2 >

additionalEventData
annotation
apiVersion
awsRegion
edgeDeviceDetails
errorCode
errorMessage
eventId
eventJson
eventName
eventSource

Investigate who made console changes +    

```

1 SELECT
2   userIdentity.arn AS user, eventName, eventTime, awsRegion, requestParameters AS resourceChangedManually
3 FROM
4   [redacted]
5 WHERE
6   sessionCredentialFromConsole='true' AND errorCode IS NULL
7   AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00'

```

[Run](#) [Save](#) [Clear](#) ☐ Save results to S3

[Query results](#) [Command output](#)

Output  1 


Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...

6. Pilih Jalankan untuk menjalankan kueri.

Tab Output perintah menunjukkan metadata tentang kueri Anda, seperti apakah kueri berhasil, jumlah catatan yang cocok, dan waktu menjalankan kueri.

[Query results](#) [Command output](#)

Output  1 

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
June 30, 2023, 2...	 Successful		1467 records ma...	SELECT userIdentity.ar		my-management-ever

Tab Hasil kueri menampilkan data peristiwa di penyimpanan data peristiwa terpilih yang cocok dengan kueri Anda.

Query results

Command output

Results

Info

Copy

Search queries

<

1

...

>

☐	user	eventName	eventTime	awsRegion
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	UpdateEventDataStore	2023-07-10 14:35:00.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:14.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts::[redacted]:assumed-role/Admin/[redacted]	LookupEvents	2023-07-07 23:10:13.000	us-east-1

Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit kueri, lihat [Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan kueri dan menyimpan hasil kueri, lihat [Jalankan kueri dan simpan hasil kueri dengan konsol](#).

Membuat atau mengedit kueri dengan CloudTrail konsol

Dalam panduan ini, kami membuka salah satu contoh kueri, mengeditnya untuk menemukan tindakan yang diambil oleh pengguna tertentu bernama Alice, dan menyimpannya sebagai kueri baru. Anda juga dapat mengedit kueri tersimpan di tab Kueri tersimpan, jika Anda telah menyimpan kueri. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan stempel eventTime waktu mulai dan berakhir ke kueri.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Dana, pilih Kueri.
3. Pada halaman Query, pilih tab Contoh query.
4. Buka kueri sampel dengan memilih nama Query. Ini membuka kueri di tab Editor. Dalam contoh ini, kita akan memilih kueri bernama Selidiki tindakan pengguna dan mengedit kueri untuk menemukan tindakan untuk pengguna tertentu bernama Alice.
5. Di tab Editor, edit WHERE baris untuk menentukan pengguna yang ingin Anda selidiki dan perbarui eventTime nilai sesuai kebutuhan. Nilai FROM adalah bagian ID dari ARN penyimpanan data acara dan secara otomatis diisi oleh CloudTrail ketika Anda memilih penyimpanan data acara.

```
SELECT
    eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
```

```
FROM
    event-data-store-id
WHERE
    userIdentity.arn LIKE '%Alice%'
    AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
```

- Anda dapat menjalankan kueri sebelum menyimpannya, untuk memverifikasi bahwa kueri berfungsi. Untuk menjalankan kueri, pilih penyimpanan data peristiwa dari daftar drop-down penyimpanan data peristiwa, lalu pilih Jalankan. Lihat kolom Status pada tab keluaran Perintah untuk kueri aktif guna memverifikasi bahwa kueri berhasil dijalankan.
- Ketika Anda telah memperbarui kueri sampel, pilih Simpan.
- Di Simpan kueri, masukkan nama dan deskripsi untuk kueri. Pilih Simpan kueri untuk menyimpan perubahan Anda sebagai kueri baru. Untuk membuang perubahan pada kueri, pilih Batalkan, atau tutup jendela Simpan kueri.

Save query



Query name

3-64 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Query description

3-256 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.


Cancel

Save query

Note

Kueri tersimpan terkait dengan browser Anda; jika Anda menggunakan browser lain atau perangkat lain untuk mengakses CloudTrail konsol, kueri yang disimpan tidak tersedia.

9. Buka tab Kueri tersimpan untuk melihat kueri baru di tabel.



Jalankan kueri dan simpan hasil kueri dengan konsol

Setelah memilih atau menyimpan kueri, Anda dapat menjalankan kueri di penyimpanan data acara.

Saat menjalankan kueri, Anda memiliki opsi untuk menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3. Saat menjalankan kueri di CloudTrail Lake, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data yang dipindai oleh kueri. Tidak ada biaya CloudTrail Danau tambahan untuk menyimpan hasil kueri ke ember S3, namun, ada biaya penyimpanan S3. Untuk informasi selengkapnya tentang harga S3, lihat [harga Amazon S3](#).

Saat Anda menyimpan hasil kueri, hasil kueri mungkin ditampilkan di CloudTrail konsol sebelum dapat dilihat di bucket S3 karena CloudTrail memberikan hasil kueri setelah pemindaian kueri selesai. Meskipun sebagian besar kueri selesai dalam beberapa menit, tergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengirimkan hasil kueri CloudTrail ke bucket S3 Anda. CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 dalam format gzip terkompresi. Rata-rata, setelah pemindaian kueri selesai, Anda dapat mengharapkan latensi 60 hingga 90 detik untuk setiap GB data yang dikirim ke bucket S3.

Untuk menjalankan kueri menggunakan CloudTrail Lake

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Kueri.
3. Pada tab Kueri tersimpan atau Kueri sampel, pilih kueri yang akan dijalankan dengan memilih nama Kueri.
4. Pada tab Editor, untuk penyimpanan data acara, pilih penyimpanan data acara dari daftar drop-down.

5. (Opsional) Pada tab Editor, pilih Simpan hasil ke S3 untuk menyimpan hasil kueri ke bucket S3. Saat Anda memilih bucket S3 default, CloudTrail buat dan terapkan kebijakan bucket yang diperlukan. Jika Anda memilih bucket S3 default, kebijakan IAM Anda harus menyertakan izin untuk `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan karena enkripsi sisi server secara default diaktifkan untuk bucket. Untuk informasi selengkapnya tentang menyimpan hasil kueri, lihat [Informasi tambahan tentang hasil kueri yang disimpan](#).

 Note

Untuk menggunakan bucket yang berbeda, tentukan nama bucket, atau pilih Browse S3 untuk memilih bucket. Kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#).

6. Pada tab Editor, pilih Jalankan.

Bergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dan jumlah hari data yang disertakan, kueri dapat memakan waktu beberapa menit untuk dijalankan. Tab keluaran Command menunjukkan status kueri, dan apakah kueri selesai dijalankan. Ketika kueri selesai berjalan, buka tab Hasil kueri untuk melihat tabel hasil untuk kueri aktif (kueri saat ini ditampilkan di editor).

 Note

Kueri yang berjalan lebih dari satu jam mungkin habis. Anda masih bisa mendapatkan sebagian hasil yang diproses sebelum waktu kueri habis. CloudTrail tidak memberikan hasil kueri sebagian ke bucket S3. Untuk menghindari waktu habis, Anda dapat memperbaiki kueri untuk membatasi jumlah data yang dipindai dengan menentukan rentang waktu yang lebih sempit.

Informasi tambahan tentang hasil kueri yang disimpan

Setelah menyimpan hasil kueri, Anda dapat mengunduh hasil kueri yang disimpan dari bucket S3. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan dan mengunduh hasil kueri yang disimpan, lihat [Unduh hasil kueri yang disimpan](#).


Anda juga dapat memvalidasi hasil kueri yang disimpan untuk menentukan apakah hasil kueri diubah, dihapus, atau tidak diubah setelah CloudTrail mengirimkan hasil kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang memvalidasi hasil kueri yang disimpan, lihat [Validasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Lake](#).

Contoh: Menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3

Panduan ini menunjukkan bagaimana Anda dapat menyimpan hasil kueri ke bucket S3 dan kemudian mengunduh hasil kueri tersebut.

Untuk menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Danau, pilih Kueri.
3. Pada tab Kueri sampel atau Kueri tersimpan, pilih kueri yang akan dijalankan dengan memilih nama Kueri. Dalam contoh ini, kita akan memilih query sampel bernama Selidiki tindakan pengguna.
4. Pada tab Editor, untuk penyimpanan data acara, pilih penyimpanan data acara dari daftar drop-down. Saat Anda memilih penyimpanan data acara dari daftar, CloudTrail secara otomatis mengisi ID penyimpanan data acara di From baris.
5. Dalam contoh query ini, kita akan mengedit `userIdentity.arn` nilai untuk menentukan nama pengguna Admin, dan kita akan meninggalkan nilai default untuk `eventTime`. Saat menjalankan kueri, Anda dikenakan biaya untuk jumlah data yang dipindai. Untuk membantu mengontrol biaya, sebaiknya Anda membatasi kueri dengan menambahkan stempel `eventTime` waktu mulai dan berakhir ke kueri.



- Pilih Simpan hasil ke S3 untuk menyimpan hasil kueri ke bucket S3. Saat Anda memilih bucket S3 default, CloudTrail buat dan terapkan kebijakan bucket yang diperlukan. Jika Anda memilih bucket S3 default, kebijakan IAM Anda harus menyertakan izin untuk `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan karena enkripsi sisi server secara default diaktifkan untuk bucket. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan bucket S3 default.

Note

Untuk menggunakan bucket yang berbeda, tentukan nama bucket, atau pilih Browse S3 untuk memilih bucket. Kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#).



- Pilih Jalankan. Bergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dan jumlah hari data yang disertakan, kueri dapat memakan waktu beberapa menit untuk dijalankan. Tab keluaran Command menunjukkan status kueri, dan apakah kueri selesai dijalankan. Ketika kueri selesai berjalan, buka tab Hasil kueri untuk melihat tabel hasil untuk kueri aktif (kueri saat ini ditampilkan di editor).
- Saat CloudTrail menyelesaikan pengiriman hasil kueri yang disimpan ke bucket S3 Anda, kolom Status pengiriman menyediakan tautan ke bucket S3 yang berisi file hasil kueri tersimpan serta [file tanda](#) yang dapat Anda gunakan untuk memverifikasi hasil kueri yang disimpan. Pilih Lihat di S3 untuk melihat file hasil kueri dan menandatangani file di bucket S3.

Note

Saat Anda menyimpan hasil kueri, hasil kueri dapat ditampilkan di CloudTrail konsol sebelum dapat dilihat di bucket S3 karena CloudTrail memberikan hasil kueri setelah pemindaian kueri selesai. Meskipun sebagian besar kueri selesai dalam beberapa menit, tergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengirimkan hasil kueri CloudTrail ke bucket S3 Anda. CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 dalam format gzip terkompresi. Rata-rata, setelah pemindaian kueri selesai, Anda dapat mengharapkan latensi 60 hingga 90 detik untuk setiap GB data yang dikirim ke bucket S3.

Query results

Command output

Output

< 1 > ⚙

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data store
July 28, 2023, 18:20...	Successful	View in S3	468 records matche...	SELECT eventID, eventNar	52ab2728-06de-4dac-8c5	my-management-events-

9. Untuk mengunduh hasil kueri Anda, pilih file hasil kueri (dalam contoh ini, `result_1.csv.gz`) lalu pilih Unduh.

52ab2728-06de-4dac-8c53- /

Copy S3 URI

Objects | Properties

Objects (2)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 Inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Refresh

Copy S3 URI

Copy URL

Download

Open

Delete

Actions

Create folder

Upload

Find objects by prefix

Show versions

	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☒	result_1.csv.gz	gz	July 28, 2023, 13:20:12 (UTC-05:00)	13.8 KB	Standard
☐	result_sign.json	json	July 28, 2023, 13:20:18 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard

Untuk informasi tentang memvalidasi hasil kueri yang disimpan, lihat [Validasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Lake](#).

Lihat hasil kueri dengan konsol

Setelah kueri selesai, Anda dapat melihat hasilnya. Hasil kueri tersedia selama tujuh hari setelah kueri selesai. Anda dapat melihat hasil untuk kueri aktif di tab Hasil kueri, atau Anda dapat mengakses hasil untuk semua kueri terbaru di tab Riwayat hasil di halaman beranda Lake.

Hasil kueri dapat berubah dari proses kueri yang lebih lama ke yang lebih baru, karena peristiwa selanjutnya dalam periode kueri dapat dicatat di antara kueri.

Saat Anda menyimpan hasil kueri, hasil kueri mungkin ditampilkan di CloudTrail konsol sebelum dapat dilihat di bucket S3 karena CloudTrail memberikan hasil kueri setelah pemindaian kueri selesai. Meskipun sebagian besar kueri selesai dalam beberapa menit, tergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengirimkan hasil kueri CloudTrail ke bucket S3 Anda. CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 dalam format gzip terkompresi. Rata-rata, setelah pemindaian kueri selesai, Anda dapat mengharapkan latensi 60 hingga 90 detik untuk setiap GB data yang dikirim ke bucket S3. Untuk informasi selengkapnya tentang menemukan dan mengunduh hasil kueri yang disimpan, lihat [Unduh hasil kueri yang disimpan](#).

Note

Kueri yang berjalan lebih dari satu jam mungkin habis. Anda masih bisa mendapatkan sebagian hasil yang diproses sebelum waktu kueri habis. CloudTrail tidak memberikan hasil kueri sebagian ke bucket S3. Untuk menghindari waktu habis, Anda dapat memperbaiki kueri untuk membatasi jumlah data yang dipindai dengan menentukan rentang waktu yang lebih sempit.

Untuk melihat hasil kueri

1. Pilih tab Hasil kueri pada editor kueri jika belum dipilih. Pada tab Hasil kueri untuk kueri aktif, setiap baris mewakili hasil peristiwa yang cocok dengan kueri. Filter hasil dengan memasukkan semua atau sebagian dari nilai bidang peristiwa di bilah pencarian. Untuk menyalin acara, pilih acara yang ingin Anda salin lalu pilih Salin.
2. (Opsional) Pilih Ringkas hasil untuk menghasilkan ringkasan bahasa alami dari hasil kueri. Ringkasan disediakan dalam bahasa Inggris. Opsi ini menggunakan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk menghasilkan ringkasan. Untuk informasi selengkapnya tentang metrik ini, lihat [Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami](#).

Anda dapat memberikan umpan balik tentang ringkasan dengan memilih tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah yang muncul di bawah ringkasan yang dihasilkan.

 Note

Fitur ringkasan kueri ada dalam rilis pratinjau untuk CloudTrail Lake dan dapat berubah sewaktu-waktu. Fitur ini tersedia di wilayah berikut: Asia Pasifik (Tokyo), AS Timur (Virginia N.), dan AS Barat (Oregon).

3. Pada tab keluaran Perintah, lihat metadata tentang kueri yang dijalankan, seperti ID penyimpanan data peristiwa, waktu berjalan, jumlah hasil yang dipindai, dan apakah kueri berhasil atau tidak. Jika Anda menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3, metadata juga menyertakan tautan ke bucket S3 yang berisi hasil kueri yang disimpan.

Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami

 Note

Fitur ringkasan kueri ada dalam rilis pratinjau untuk CloudTrail Lake dan dapat berubah sewaktu-waktu.

 Note

CloudTrail akan secara otomatis memilih wilayah optimal dalam geografi Anda untuk memproses permintaan inferensi sambil meringkas kueri. Ini memaksimalkan sumber daya komputasi yang tersedia, ketersediaan model, dan memberikan pengalaman pelanggan terbaik. Data Anda akan tetap disimpan hanya di wilayah tempat permintaan berasal, namun, permintaan input dan hasil keluaran dapat diproses di luar wilayah tersebut. Semua data akan dikirimkan dienkripsi di seluruh jaringan aman Amazon.

CloudTrail akan dengan aman merutekan permintaan inferensi Anda ke sumber daya komputasi yang tersedia dalam wilayah geografis tempat permintaan tersebut berasal, sebagai berikut:

- Permintaan inferensi yang berasal dari Amerika Serikat akan diproses di Amerika Serikat
- Permintaan inferensi yang berasal dari Jepang akan diproses di Jepang

Untuk memilih keluar dari fitur ringkasan kueri, Anda dapat secara eksplisit menolak atau menghapus `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` tindakan dari kebijakan iam yang Anda gunakan.

Setelah kueri selesai, Anda bisa mendapatkan ringkasan hasil kueri dalam bahasa alami dari tab Hasil kueri di editor kueri. Opsi ini menggunakan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk menghasilkan ringkasan.

Untuk meringkas hasil kueri

1. Dari tab Hasil kueri editor kueri, pilih Ringkas hasil untuk menghasilkan ringkasan bahasa alami dari hasil kueri. Ringkasan disediakan dalam bahasa Inggris.
2. (Opsional) Berikan umpan balik tentang ringkasan dengan memilih tombol jempol ke atas atau jempol ke bawah yang muncul di bawah ringkasan yang dihasilkan.

Jika penyimpanan data peristiwa terkait dienkripsi menggunakan kunci KMS, Anda tidak dapat menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi hasil kueri dan ringkasan. Hasil kueri dan ringkasan malah dienkripsi oleh CloudTrail.

Akses ke ringkasan yang dihasilkan diotorisasi terhadap `GetQueryResults`, `GenerateQueryResultsSummary`, dan izin KMS (jika penyimpanan tanggal acara terkait dienkripsi dengan kunci KMS). Saat ringkasan dibuat, CloudTrail merekam peristiwa yang dinamai `GenerateQueryResultsSummary` untuk visibilitas.

Izin yang diperlukan

Kebijakan [AWSCloudTrail_FullAccess](#) dan kebijakan [AdministratorAccess](#) terkelola keduanya memberikan izin yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.

Anda juga dapat menyertakan `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` dan `cloudtrail:GetQueryResults` tindakan dalam kebijakan terkelola atau inline pelanggan baru atau yang sudah ada.

Jika penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan hasil kueri yang diringkas dienkripsi dengan kunci KMS, Anda juga memerlukan izin untuk kunci KMS.

Dukungan Wilayah

Fitur ini tersedia sebagai berikut Wilayah AWS:

- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Wilayah AS Timur (Virginia N.) (us-east-1)
- Wilayah AS Barat (Oregon) (us-west-2)

Batasan

Berikut ini adalah batasan fitur ini:

- Ringkasan hanya dalam bahasa Inggris.
- Ringkasan terbatas pada penyimpanan data acara yang mengumpulkan CloudTrail peristiwa (peristiwa manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan).
- Setiap ringkasan adalah untuk hasil dari satu kueri.
- Ukuran hasil kueri harus kurang dari 250 KB.
- Kuota bulanan hasil kueri yang dapat diringkas adalah 3 MB.

Unduh hasil kueri yang disimpan

Setelah Anda menyimpan hasil kueri, Anda harus dapat menemukan file yang berisi hasil kueri. CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket Amazon S3 yang ditentukan saat menyimpan hasil kueri.

Note

Saat Anda menyimpan hasil kueri, hasil kueri mungkin ditampilkan di konsol sebelum dapat dilihat di bucket S3 karena CloudTrail memberikan hasil kueri setelah pemindaian kueri selesai. Meskipun sebagian besar kueri selesai dalam beberapa menit, tergantung pada ukuran penyimpanan data acara Anda, dapat memakan waktu lebih lama untuk mengirimkan hasil kueri CloudTrail ke bucket S3 Anda. CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 dalam format gzip terkompresi. Rata-rata, setelah pemindaian kueri selesai, Anda dapat mengharapkan latensi 60 hingga 90 detik untuk setiap GB data yang dikirim ke bucket S3.

Topik

- [Temukan hasil kueri tersimpan CloudTrail Lake Anda](#)
- [Unduh hasil kueri tersimpan CloudTrail Lake Anda](#)

Temukan hasil kueri tersimpan CloudTrail Lake Anda

CloudTrail menerbitkan hasil kueri dan menandatangani file ke bucket S3 Anda. File hasil kueri berisi output dari kueri yang disimpan dan file tanda memberikan tanda tangan dan nilai hash untuk hasil kueri. Anda dapat menggunakan file tanda untuk memvalidasi hasil kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang memvalidasi hasil kueri, lihat [Validasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Lake](#).

Untuk mengambil hasil kueri atau file tanda tangan, Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3, antarmuka baris perintah Amazon S3 (CLI), atau API.

Untuk menemukan hasil kueri dan menandatangani file dengan konsol Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3.
2. Pilih ember yang Anda tentukan.
3. Arahkan melalui hierarki objek hingga Anda menemukan hasil kueri dan menandatangani file. File hasil kueri memiliki ekstensi.csv.gz dan file tanda memiliki ekstensi.json.

Anda akan menavigasi hierarki objek yang mirip dengan contoh berikut, tetapi dengan nama bucket, ID akun, tanggal, dan ID kueri yang berbeda.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            2022
              06
                20
                  Query_ID
```

Unduh hasil kueri tersimpan CloudTrail Lake Anda

Saat Anda menyimpan hasil kueri, CloudTrail kirimkan dua jenis file ke bucket Amazon S3 Anda.


- File tanda dalam format JSON yang dapat Anda gunakan untuk memvalidasi file hasil kueri. Berkas tanda bernama `result_sign.json`. Untuk informasi selengkapnya tentang file tanda, lihat [CloudTrail struktur file tanda tangan](#).
- Satu atau lebih file hasil kueri dalam format CSV, yang berisi hasil dari kueri. Jumlah file hasil kueri yang dikirimkan tergantung pada ukuran total hasil kueri. Ukuran file maksimum untuk file hasil kueri adalah 1 TB. Setiap file hasil kueri diberi nama `result_ number .csv.gz`. Misalnya, jika ukuran total hasil kueri adalah 2 TB, Anda akan memiliki dua file hasil kueri, `result_1.csv.gz` dan `result_2.csv.gz`.

CloudTrail hasil kueri dan file tanda adalah objek Amazon S3. Anda dapat menggunakan konsol S3, AWS Command Line Interface (CLI), atau S3 API untuk mengambil hasil kueri dan menandatangani file.

Prosedur berikut menjelaskan cara mengunduh hasil kueri dan menandatangani file dengan konsol Amazon S3.

Untuk mengunduh hasil kueri atau menandatangani file dengan konsol Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3.
2. Pilih bucket dan pilih file yang ingin Anda unduh.



The screenshot shows the Amazon S3 console interface. At the top, there's a header 'Objects (2)' with a description and a link to 'Amazon S3 Inventory'. Below this is a toolbar with buttons for 'Copy S3 URI', 'Copy URL', 'Download', 'Open', 'Delete', 'Actions', 'Create folder', and 'Upload'. A search bar 'Find objects by prefix' is also present. The main area is a table with columns: Name, Type, Last modified, Size, and Storage class. Two objects are listed: 'result_1.csv.gz' (gz type, 5.4 KB) and 'result_sign.json' (json type, 929.0 B). Both were last modified on October 17, 2022, at 16:18:17 (UTC-05:00) and 16:18:19 (UTC-05:00) respectively.

	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	 result_1.csv.gz	gz	October 17, 2022, 16:18:17 (UTC-05:00)	5.4 KB	Standard
☐	 result_sign.json	json	October 17, 2022, 16:18:19 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard

3. Pilih Unduh dan ikuti petunjuk apa pun untuk menyimpan file.

Note

Beberapa browser, seperti Chrome, secara otomatis mengekstrak file hasil kueri untuk Anda. Jika browser Anda melakukan ini untuk Anda, lewati ke langkah 5.

4. Gunakan produk seperti [7-Zip](#) untuk mengekstrak file hasil kueri.
5. Buka hasil kueri atau tandatangani file.

Validasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Lake

Untuk menentukan apakah hasil kueri diubah, dihapus, atau tidak diubah setelah CloudTrail mengirimkan hasil kueri, Anda dapat menggunakan validasi integritas hasil CloudTrail kueri. Fitur ini dibangun menggunakan algoritma standar industri: SHA-256 untuk hashing dan SHA-256 dengan RSA untuk penandatanganan digital. Ini membuatnya secara komputasi tidak layak untuk memodifikasi, menghapus, atau memalsukan file hasil CloudTrail kueri tanpa deteksi. Anda dapat menggunakan baris perintah untuk memvalidasi file hasil kueri.

Mengapa menggunakannya?

File hasil kueri yang divalidasi sangat berharga dalam penyelidikan keamanan dan forensik. Misalnya, file hasil kueri yang divalidasi memungkinkan Anda untuk menegaskan secara positif bahwa file hasil kueri itu sendiri tidak berubah. Proses validasi integritas file hasil CloudTrail kueri juga memungkinkan Anda mengetahui apakah file hasil kueri telah dihapus atau diubah.

Topik

- [Validasi hasil kueri yang disimpan dengan AWS CLI](#)
- [CloudTrail struktur file tanda tangan](#)
- [Implementasi kustom validasi integritas file hasil CloudTrail kueri](#)

Validasi hasil kueri yang disimpan dengan AWS CLI

Anda dapat memvalidasi integritas file hasil kueri dan menandatangani file dengan menggunakan [aws cloudtrail verify-query-results](#) perintah.

Prasyarat

Untuk memvalidasi integritas hasil kueri dengan baris perintah, kondisi berikut harus dipenuhi:

- Anda harus memiliki konektivitas online untuk AWS.
- Anda harus menggunakan AWS CLI versi 2.
- Untuk memvalidasi file hasil kueri dan menandatangani file secara lokal, ketentuan berikut berlaku:
 - Anda harus meletakkan file hasil kueri dan menandatangani file di jalur file yang ditentukan. Tentukan jalur file sebagai nilai untuk `--local-export-path` parameter.
 - Anda tidak boleh mengganti nama file hasil kueri dan file tanda tangan.
- Untuk memvalidasi file hasil kueri dan menandatangani file di bucket S3, ketentuan berikut berlaku:

- Anda tidak boleh mengganti nama file hasil kueri dan file tanda tangan.
- Anda harus memiliki akses baca ke bucket Amazon S3 yang berisi file hasil kueri dan file tanda tangan.
- Awalan S3 yang ditentukan harus berisi file hasil kueri dan file tanda. Tentukan awalan S3 sebagai nilai untuk parameter. `--s3-prefix`

verify-query-results

`verify-query-results` Perintah memverifikasi nilai hash dari setiap file hasil kueri dengan membandingkan nilai dengan `fileHashValue` dalam file tanda, dan kemudian memvalidasi `hashSignature` dalam file tanda.

Saat memverifikasi hasil kueri, Anda dapat menggunakan opsi baris `--s3-prefix` perintah `--s3-bucket` dan untuk memvalidasi file hasil kueri dan menandatangani file yang disimpan dalam bucket S3, atau Anda dapat menggunakan opsi baris `--local-export-path` perintah untuk melakukan validasi lokal dari file hasil kueri yang diunduh dan file tanda tangan.

Note

`verify-query-results` Perintahnya spesifik Wilayah. Anda harus menentukan opsi `--region` global untuk memvalidasi hasil kueri untuk spesifik AWS Region.

Berikut ini adalah opsi untuk `verify-query-results` perintah.

`--s3-bucket` *<string>*

Menentukan nama bucket S3 yang menyimpan file hasil kueri dan file tanda tangan. Anda tidak dapat menggunakan parameter ini dengan `--local-export-path`.

`--s3-prefix` *<string>*

Menentukan jalur S3 dari folder S3 yang berisi file hasil query dan file tanda (misalnya, `s3/path/`). Anda tidak dapat menggunakan parameter ini dengan `--local-export-path`. Anda tidak perlu memberikan parameter ini jika file berada di direktori root bucket S3.

`--local-export-path` *<string>*

Menentukan direktori lokal yang berisi file hasil query dan file tanda (misalnya, `/local/path/to/export/file/`). Anda tidak dapat menggunakan parameter ini dengan `--s3-bucket` atau `--s3-prefix`.

Contoh

Contoh berikut memvalidasi hasil kueri menggunakan opsi baris `--s3-prefix` perintah `--s3-bucket` dan untuk menentukan nama bucket S3 dan awalan yang berisi file hasil kueri dan file tanda.

```
aws cloudtrail verify-query-results --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-prefix prefix
--region region
```

Contoh berikut memvalidasi hasil kueri yang diunduh menggunakan opsi baris `--local-export-path` perintah untuk menentukan jalur lokal untuk file hasil kueri dan file tanda tangan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh file hasil kueri, lihat [Unduh hasil kueri tersimpan CloudTrail Lake Anda](#).

```
aws cloudtrail verify-query-results --local-export-path local_file_path --region region
```

Hasil validasi

Tabel berikut menjelaskan kemungkinan pesan validasi untuk file hasil kueri dan file tanda.

Jenis File	Pesan Validasi	Deskripsi
Sign file	Successfully validated sign and query result files	Tanda tangan file tanda tangan valid. File hasil kueri yang direferensikannya dapat diperiksa.
Query result file	ValidationError: "File <i>file_name</i> has inconsistent hash value with hash value recorded in sign file, hash value in sign file is <i>expected_</i>	Validasi gagal karena nilai hash untuk file hasil kueri tidak cocok dengan <code>fileHashV alue</code> dalam file tanda.

Jenis File	Pesan Validasi	Deskripsi
	<i>hash</i> , but get <i>computed_hash</i>	
Sign file	ValidationError: Invalid signature in sign file	Validasi untuk file tanda gagal karena tanda tangan tidak valid.

CloudTrail struktur file tanda tangan

File tanda berisi nama setiap file hasil kueri yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 saat Anda menyimpan hasil kueri, nilai hash untuk setiap file hasil kueri, dan tanda tangan digital file. Tanda tangan digital dan nilai hash digunakan untuk memvalidasi integritas file hasil kueri dan file tanda itu sendiri.

Menandatangani lokasi berkas

File tanda dikirim ke lokasi bucket Amazon S3 yang mengikuti sintaks ini.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/  
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json
```

Contoh isi file tanda tangan

File tanda contoh berikut berisi informasi untuk hasil kueri CloudTrail Lake.

```
{
  "version": "1.0",
  "region": "us-east-1",
  "files": [
    {
      "fileHashValue" :
"de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188",
      "fileName" : "result_1.csv.gz"
    }
  ],
  "hashAlgorithm" : "SHA-256",
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA",
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z",
}
```

```
"hashSignature" :  
  "7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff6"  
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"  
}
```

Menandatangani deskripsi bidang file

Berikut ini adalah deskripsi untuk setiap bidang dalam file tanda:

`version`

Versi file tanda.

`region`

Wilayah untuk AWS akun yang digunakan untuk menyimpan hasil kueri.

`files.fileHashValue`

Nilai hash yang dikodekan heksadesimal dari konten file hasil kueri terkompresi.

`files.fileName`

Nama file hasil query.

`hashAlgorithm`

Algoritma hash digunakan untuk hash file hasil query.

`signatureAlgorithm`

Algoritma yang digunakan untuk menandatangani file.

`queryCompleteTime`

Menunjukkan saat CloudTrail mengirimkan hasil kueri ke bucket S3. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk menemukan kunci publik.

hashSignature

Tanda tangan hash untuk file tersebut.

publicKeyFingerprint

Sidik jari heksadesimal yang dikodekan dari kunci publik yang digunakan untuk menandatangani file.

Implementasi kustom validasi integritas file hasil CloudTrail kueri

Karena CloudTrail menggunakan standar industri, algoritma kriptografi yang tersedia secara terbuka dan fungsi hash, Anda dapat membuat alat Anda sendiri untuk memvalidasi integritas file hasil kueri. CloudTrail Saat Anda menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3, kirimkan CloudTrail file tanda ke bucket S3 Anda. Anda dapat menerapkan solusi validasi Anda sendiri untuk memvalidasi tanda tangan dan file hasil kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang file tanda, lihat [CloudTrail struktur file tanda tangan](#).

Topik ini menjelaskan bagaimana file tanda ditandatangani, dan kemudian merinci langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk menerapkan solusi yang memvalidasi file tanda dan file hasil kueri yang direferensikan oleh file tanda tangan.

Memahami bagaimana file CloudTrail tanda ditandatangani

CloudTrail file tanda ditandatangani dengan tanda tangan digital RSA. Untuk setiap file tanda, CloudTrail lakukan hal berikut:

1. Membuat daftar hash yang berisi nilai hash untuk setiap file hasil query.
2. Mendapat kunci pribadi yang unik untuk Wilayah.
3. Melewati hash SHA-256 dari string dan kunci pribadi ke algoritma penandatanganan RSA, yang menghasilkan tanda tangan digital.
4. Mengkodekan kode byte tanda tangan ke dalam format heksadesimal.
5. Menempatkan tanda tangan digital ke dalam file tanda.

Isi string penandatanganan data

String penandatanganan data terdiri dari nilai hash untuk setiap file hasil kueri yang dipisahkan oleh spasi. File tanda mencantumkan `fileHashValue` untuk setiap file hasil kueri.

Langkah-langkah implementasi validasi kustom

Saat menerapkan solusi validasi kustom, Anda perlu memvalidasi file tanda dan file hasil kueri yang dirujuk.

Validasi file tanda

Untuk memvalidasi file tanda tangan, Anda memerlukan tanda tangannya, kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani, dan string penandatanganan data yang Anda hitung.

1. Dapatkan file tanda.
2. Verifikasi bahwa file tanda telah diambil dari lokasi aslinya.
3. Dapatkan tanda tangan heksadesimal yang dikodekan dari file tanda.
4. Dapatkan sidik jari yang dikodekan heksadesimal dari kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file tanda.
5. Ambil kunci publik untuk rentang waktu yang sesuai dengan `queryCompleteTime` dalam file tanda. Untuk rentang waktu, pilih yang `StartTime` lebih awal dari `queryCompleteTime` dan yang lebih `EndTime` lambat dari `queryCompleteTime`.
6. Dari antara kunci publik yang diambil, pilih kunci publik yang sidik jarinya cocok dengan `publicKeyFingerprint` nilai dalam file tanda.
7. Menggunakan daftar hash yang berisi nilai hash untuk setiap file hasil kueri yang dipisahkan oleh spasi, buat ulang string penandatanganan data yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan file. File tanda mencantumkan `fileHashValue` untuk setiap file hasil kueri.

Misalnya, jika `files` array file tanda Anda berisi tiga file hasil kueri berikut, daftar hash Anda adalah "aaa bbb ccc".

```
"files": [  
  {  
    "fileHashValue" : "aaa",  
    "fileName" : "result_1.csv.gz"  
  },  
  {
```

```
    "fileHashValue" : "bbb",  
  
    "fileName" : "result_2.csv.gz"  
  
  },  
  {  
  
    "fileHashValue" : "ccc",  
  
    "fileName" : "result_3.csv.gz"  
  
  }  
],
```

8. Validasi tanda tangan dengan meneruskan hash SHA-256 dari string, kunci publik, dan tanda tangan sebagai parameter ke algoritma verifikasi tanda tangan RSA. Jika hasilnya benar, file tanda valid.

Validasi file hasil kueri

Jika file tanda valid, validasi file hasil kueri yang menjadi referensi file tanda. Untuk memvalidasi integritas file hasil kueri, hitung nilai hash SHA-256 pada konten terkompresi dan bandingkan hasilnya dengan file hasil kueri yang `fileHashValue` direkam dalam file tanda. Jika hash cocok, file hasil kueri valid.

Bagian berikut menjelaskan proses validasi secara rinci.

A. Dapatkan berkas tanda

Langkah pertama adalah mendapatkan file tanda dan mendapatkan sidik jari kunci publik.

1. Dapatkan file tanda dari bucket Amazon S3 Anda untuk hasil kueri yang ingin Anda validasi.
2. Selanjutnya, dapatkan `hashSignature` nilai dari file tanda.
3. Dalam file tanda, dapatkan sidik jari kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file dari `publicKeyFingerprint` bidang.

B. Ambil kunci publik untuk memvalidasi file tanda

Untuk mendapatkan kunci publik untuk memvalidasi file tanda, Anda dapat menggunakan salah satu AWS CLI atau CloudTrail API. Dalam kedua kasus, Anda menentukan rentang waktu (yaitu, waktu mulai dan waktu akhir) untuk file tanda yang ingin Anda validasi. Gunakan rentang waktu yang sesuai

dengan `queryCompleteTime` dalam file tanda. Satu atau beberapa kunci publik dapat dikembalikan untuk rentang waktu yang Anda tentukan. Kunci yang dikembalikan mungkin memiliki rentang waktu validitas yang tumpang tindih.

Note

Karena CloudTrail menggunakan pasangan private/public kunci yang berbeda per Wilayah, setiap file tanda ditandatangani dengan kunci pribadi yang unik untuk Wilayahnya. Oleh karena itu, ketika Anda memvalidasi file tanda dari Wilayah tertentu, Anda harus mengambil kunci publiknya dari Wilayah yang sama.

Gunakan tombol AWS CLI untuk mengambil kunci publik

Untuk mengambil kunci publik untuk file tanda dengan menggunakan AWS CLI, gunakan `cloudtrail list-public-keys` perintah. Perintah memiliki format berikut:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Parameter waktu mulai dan akhir waktu adalah stempel waktu UTC dan bersifat opsional. Jika tidak ditentukan, waktu saat ini digunakan, dan kunci publik atau kunci yang saat ini aktif dikembalikan.

Sampel Respon

Responsnya akan berupa daftar objek JSON yang mewakili kunci (atau kunci) yang dikembalikan:

Gunakan CloudTrail API untuk mengambil kunci publik

Untuk mengambil kunci publik untuk file tanda menggunakan CloudTrail API, teruskan nilai waktu mulai dan waktu akhir ke `ListPublicKeys` API. `ListPublicKeys` API mengembalikan kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file dalam rentang waktu yang ditentukan. Untuk setiap kunci publik, API juga mengembalikan sidik jari yang sesuai.

ListPublicKeys

Bagian ini menjelaskan parameter permintaan dan elemen respons untuk `ListPublicKeys` API.

Note

Pengkodean untuk bidang biner `ListPublicKeys` untuk dapat berubah.

Parameter Permintaan

Nama	Deskripsi
StartTime	Secara opsional menentukan, di UTC, awal rentang waktu untuk mencari kunci publik untuk CloudTrail file tanda. Jika tidak StartTime ditentukan, waktu saat ini digunakan, dan kunci publik saat ini dikembalikan. Jenis: DateTime
EndTime	Secara opsional menentukan, di UTC, akhir rentang waktu untuk mencari kunci publik untuk file tanda tangan. CloudTrail Jika tidak EndTime ditentukan, waktu saat ini digunakan. Jenis: DateTime

Elemen Respon

PublicKeyList, array PublicKey objek yang berisi:

Nama	Deskripsi
Value	DER menyandikan nilai kunci publik dalam format PKCS #1. Jenis: Gumpalan
ValidityStartTime	Waktu mulai validitas kunci publik. Jenis: DateTime
ValidityEndTime	Waktu berakhirnya validitas kunci publik. Jenis: DateTime
Fingerprint	Sidik jari kunci publik. Sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi kunci publik yang harus Anda gunakan untuk memvalidasi file tanda. Tipe: String

C. Pilih kunci publik yang akan digunakan untuk validasi

Dari antara kunci publik yang diambil oleh `list-public-keys` atau `ListPublicKeys`, pilih kunci publik yang sidik jarinya cocok dengan sidik jari yang direkam di `publicKeyFingerprint` bidang file tanda. Ini adalah kunci publik yang akan Anda gunakan untuk memvalidasi file tanda.

D. Buat ulang string penandatanganan data

Sekarang setelah Anda memiliki tanda tangan dari file tanda dan kunci publik terkait, Anda perlu menghitung string penandatanganan data. Setelah menghitung string penandatanganan data, Anda akan memiliki input yang diperlukan untuk memverifikasi tanda tangan.

String penandatanganan data terdiri dari nilai hash untuk setiap file hasil kueri yang dipisahkan oleh spasi. Setelah Anda membuat ulang string ini, Anda dapat memvalidasi file tanda.

E. Validasi file tanda

Teruskan string penandatanganan data yang dibuat ulang, tanda tangan digital, dan kunci publik ke algoritma verifikasi tanda tangan RSA. Jika output benar, tanda tangan dari file tanda diverifikasi dan file tanda valid.

F. Validasi file hasil query

Setelah Anda memvalidasi file tanda, Anda dapat memvalidasi file hasil kueri yang direferensikan. File tanda berisi hash SHA-256 dari file hasil kueri. Jika salah satu file hasil kueri diubah setelah CloudTrail dikirimkan, hash SHA-256 akan berubah, dan tanda tangan file tanda tidak akan cocok.

Gunakan prosedur berikut untuk memvalidasi file hasil kueri yang tercantum dalam `files` array file tanda.

1. Ambil hash asli file dari `files.fileHashValue` bidang di file tanda.
2. Hash konten terkompresi dari file hasil kueri dengan algoritma hashing yang ditentukan dalam `hashAlgorithm`.
3. Bandingkan nilai hash yang Anda buat untuk setiap file hasil kueri dengan file tanda `files.fileHashValue` di. Jika hash cocok, file hasil kueri valid.

Memvalidasi tanda tangan dan file hasil kueri secara offline

Saat memvalidasi file hasil tanda dan kueri secara offline, Anda biasanya dapat mengikuti prosedur yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun, Anda harus mempertimbangkan informasi berikut tentang kunci publik.

Kunci publik

Untuk memvalidasi offline, kunci publik yang Anda butuhkan untuk memvalidasi file hasil kueri dalam rentang waktu tertentu harus diperoleh terlebih dahulu secara online (dengan menelepon `ListPublicKeys`, misalnya) dan kemudian disimpan secara offline. Langkah ini harus diulang setiap kali Anda ingin memvalidasi file tambahan di luar rentang waktu awal yang Anda tentukan.

Contoh cuplikan validasi

Cuplikan sampel berikut menyediakan kode kerangka untuk memvalidasi file hasil CloudTrail tanda dan kueri. Kode kerangka online/offline agnostik; artinya, terserah Anda untuk memutuskan apakah akan menerapkannya dengan atau tanpa konektivitas online ke AWS Implementasi yang disarankan menggunakan [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) dan [Bouncy Castle sebagai penyedia keamanan](#).

Cuplikan sampel menunjukkan:

- Cara membuat string penandatanganan data yang digunakan untuk memvalidasi tanda tangan file.
- Cara memverifikasi tanda tangan file tanda tangan.
- Cara menghitung nilai hash untuk file hasil kueri dan membandingkannya dengan yang `fileHashValue` tercantum dalam file tanda untuk memverifikasi keaslian file hasil kueri.

```
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
```

```
public class SignFileValidationSampleCode {

    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception
    {
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s",
s3PrefixPath, "result_sign.json"));

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        List<String> hashList = new ArrayList<>();

        JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files");

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
            JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i);
            String fileS3objectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath,
file.getString("fileName"));

            // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
            byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket,
fileS3objectKey);
            messageDigest.update(exportFileContent);
            byte[] exportFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();
            byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue"));

            boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash);
            if (!signaturesMatch) {
                System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                    s3Bucket, fileS3objectKey,
                    Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(exportFileHash)));
            } else {
                System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match",
                    s3Bucket, fileS3objectKey));
            }
        }
    }
}
```



```

    }

    hashList.add(file.getString("fileHashValue"));
}
String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" "));

/*
NOTE:
To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file.
Also, the public key bytes
returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
    algorithm      AlgorithmIdentifier,
    PublicKey      BIT STRING
}

AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
    algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
    parameters     ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
}
*/
byte[] pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"),
    signFile.getString("publicKeyFingerprint"));
byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption,
rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC")
    .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8"));

```

```
        if (signature.verify(signatureContent)) {  
            System.out.println("Sign file signature is valid.");  
        } else {  
            System.err.println("Sign file signature failed validation.");  
        }  
  
        System.out.println("Sign file validation completed.");  
    }  
}
```

Optimalkan kueri CloudTrail Danau

Halaman ini memberikan panduan tentang cara mengoptimalkan kueri CloudTrail Danau untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Ini mencakup teknik pengoptimalan khusus serta solusi untuk kegagalan kueri umum.

Topik

- [Rekomendasi untuk mengoptimalkan kueri](#)
- [Solusi untuk kegagalan kueri](#)

Rekomendasi untuk mengoptimalkan kueri

Ikuti rekomendasi di bagian ini untuk mengoptimalkan kueri Anda.

Rekomendasi:

- [Optimalkan agregasi](#)
- [Gunakan teknik aproksimasi](#)
- [Batasi hasil kueri](#)
- [Optimalkan kueri LIKE](#)
- [Gunakan UNION ALL sebagai pengganti UNION](#)
- [Sertakan hanya kolom yang diperlukan](#)
- [Kurangi ruang lingkup fungsi jendela](#)

Optimalkan agregasi

Mengecualikan kolom redundan dalam GROUP BY klausa dapat meningkatkan kinerja karena lebih sedikit kolom membutuhkan lebih sedikit memori. Misalnya, dalam query berikut, kita dapat menggunakan arbitrary fungsi pada kolom redundan seperti eventType untuk meningkatkan kinerja. arbitraryFungsi pada eventType digunakan untuk memilih nilai bidang secara acak dari grup karena nilainya sama dan tidak perlu disertakan dalam GROUP BY klausa.

```
SELECT eventName, eventSource, arbitrary(eventType), count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, eventSource
```

Dimungkinkan untuk meningkatkan kinerja GROUP BY fungsi dengan mengurutkan daftar bidang dalam urutan penurunan jumlah nilai uniknya (kardinalitas). GROUP BY Misalnya, saat mendapatkan jumlah peristiwa dari suatu tipe di masing-masing AWS Region, kinerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan awsRegion urutaneventName, dalam GROUP BY fungsi alih-alihawsRegion, eventName karena ada nilai yang lebih unik eventName daripada yang adaawsRegion.

```
SELECT eventName, awsRegion, count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, awsRegion
```

Gunakan teknik aproksimasi

Setiap kali nilai yang tepat tidak diperlukan untuk menghitung nilai yang berbeda, gunakan [fungsi agregat perkiraan](#) untuk menemukan nilai yang paling sering. Misalnya, [approx_distinct](#) menggunakan memori jauh lebih sedikit dan berjalan lebih cepat daripada COUNT(DISTINCT fieldName) operasi.

Batasi hasil kueri

Jika hanya respons sampel yang diperlukan untuk kueri, batasi hasilnya ke sejumlah kecil baris dengan menggunakan LIMIT kondisi. Jika tidak, kueri akan mengembalikan hasil yang besar dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk eksekusi kueri.

Menggunakan LIMIT bersama dengan ORDER BY dapat memberikan hasil untuk catatan N atas atau bawah lebih cepat karena mengurangi jumlah memori yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan.

```
SELECT * FROM $EDS_ID
```

```
ORDER BY eventTime  
LIMIT 100;
```

Optimalkan kueri LIKE

Anda dapat menggunakan LIKE untuk menemukan string yang cocok, tetapi dengan string panjang, ini adalah komputasi intensif. [regexp_like](#) Fungsi ini dalam banyak kasus merupakan alternatif yang lebih cepat.

Seringkali, Anda dapat mengoptimalkan pencarian dengan menambahkan substring yang Anda cari. Misalnya, jika Anda mencari awalan, lebih baik menggunakan 'substr%' daripada '% substr %' dengan LIKE operator dan '^substr' dengan fungsinya. [regexp_like](#)

Gunakan **UNION ALL** sebagai pengganti **UNION**

UNION ALL dan **UNION** dua cara untuk menggabungkan hasil dari dua kueri menjadi satu hasil tetapi **UNION** menghapus duplikat. **UNION** perlu memproses semua catatan dan menemukan duplikat, yang merupakan memori dan komputasi intensif, tetapi **UNION ALL** merupakan operasi yang relatif cepat. Kecuali Anda perlu menghapus duplikat catatan, gunakan **UNION ALL** untuk kinerja terbaik.

Sertakan hanya kolom yang diperlukan

Jika Anda tidak memerlukan kolom, jangan sertakan dalam kueri Anda. Semakin sedikit data yang harus diproses oleh kueri, semakin cepat ia akan berjalan. Jika Anda memiliki kueri yang dilakukan **SELECT *** di kueri terluar, Anda harus mengubah ***** ke daftar kolom yang Anda butuhkan.

ORDER BY klausa mengembalikan hasil query dalam urutan diurutkan. Saat menyortir jumlah data yang lebih besar, jika memori yang diperlukan tidak tersedia, hasil yang diurutkan menengah ditulis ke disk yang dapat memperlambat eksekusi kueri. Jika Anda tidak benar-benar membutuhkan hasil Anda untuk diurutkan, hindari menambahkan **ORDER BY** klausa. Selain itu, hindari **ORDER BY** menambahkan kueri batin jika tidak benar-benar diperlukan.

Kurangi ruang lingkup fungsi jendela

[Fungsi jendela](#) menyimpan semua catatan yang mereka operasikan dalam memori untuk menghitung hasilnya. Ketika jendela sangat besar, fungsi jendela bisa kehabisan memori. Untuk memastikan bahwa kueri berjalan dalam batas memori yang tersedia, kurangi ukuran jendela tempat fungsi jendela Anda beroperasi dengan menambahkan **PARTITION BY** klausa.

Terkadang kueri dengan fungsi jendela dapat ditulis ulang tanpa fungsi jendela. Misalnya, alih-alih menggunakan `row_number` atau `rank`, Anda dapat menggunakan fungsi agregat seperti [max_by](#) atau [min_by](#).

Kueri berikut menemukan alias yang terakhir ditugaskan ke setiap kunci KMS menggunakan `max_by`

```
SELECT element_at(requestParameters, 'targetKeyId') as keyId,
max_by(element_at(requestParameters, 'aliasName'), eventTime) as mostRecentAlias
FROM $EDS_ID
WHERE eventsource = 'kms.amazonaws.com'
AND eventName in ('CreateAlias', 'UpdateAlias')
AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP)
GROUP BY element_at(requestParameters, 'targetKeyId')
```

Dalam hal ini, `max_by` fungsi mengembalikan alias untuk catatan dengan waktu acara terbaru dalam grup. Kueri ini berjalan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit memori daripada kueri setara dengan fungsi jendela.

Solusi untuk kegagalan kueri

Bagian ini menyediakan solusi untuk kegagalan kueri umum.

Kegagalan kueri:

- [Kueri gagal karena responsnya terlalu besar](#)
- [Kueri gagal karena kehabisan sumber daya](#)

Kueri gagal karena responsnya terlalu besar

Kueri dapat gagal jika responsnya terlalu besar sehingga menghasilkan pesan **Query response is too large**. Jika ini terjadi, Anda dapat mengurangi ruang lingkup agregasi.

Fungsi agregasi seperti `array_agg` dapat menyebabkan setidaknya satu baris dalam respons kueri menjadi sangat besar menyebabkan kueri gagal. Misalnya, menggunakan `array_agg(eventName)` instead of `array_agg(DISTINCT eventName)` akan meningkatkan ukuran respons banyak karena nama acara yang digandakan dari CloudTrail peristiwa yang dipilih.

Kueri gagal karena kehabisan sumber daya

Jika memori yang cukup tidak tersedia selama pelaksanaan operasi intensif memori seperti gabungan, agregasi dan fungsi jendela, hasil antara tumpah ke disk, tetapi tumpahan memperlambat

eksekusi kueri dan tidak cukup untuk mencegah kueri gagal. **Query exhausted resources at this scale factor** Ini dapat diperbaiki dengan mencoba kembali kueri.

Jika kesalahan di atas tetap ada bahkan setelah mengoptimalkan kueri, Anda dapat mencatat kueri menggunakan peristiwa dan menjalankan kueri beberapa kali dalam interval yang lebih kecil dari rentang waktu kueri asli. `eventTime`

Jalankan dan kelola kueri CloudTrail Lake dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk menjalankan dan mengelola kueri CloudTrail Danau Anda. Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Region konfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Perintah yang tersedia untuk kueri CloudTrail Lake

Perintah untuk menjalankan dan mengelola kueri di CloudTrail Lake meliputi:

- [start-query](#) untuk menjalankan kueri.
- [describe-query](#) untuk mengembalikan metadata tentang kueri.
- [generate-query](#) untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#).
- [get-query-results](#) untuk mengembalikan hasil kueri untuk ID kueri yang ditentukan.
- [list-queries](#) untuk mendapatkan kueri daftar untuk penyimpanan data peristiwa tertentu.
- [cancel-query](#) untuk membatalkan kueri yang sedang berjalan.

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk penyimpanan data acara](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk dasbor CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk dasbor](#).

Untuk daftar perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake, lihat [Perintah yang tersedia untuk integrasi CloudTrail Lake](#).

Menghasilkan kueri dari prompt bahasa alami dengan AWS CLI

Jalankan `generate-query` perintah untuk menghasilkan kueri dari prompt bahasa Inggris. Untuk `--event-data-stores`, berikan ARN (atau akhiran ID ARN) dari penyimpanan data acara yang ingin

Anda kueri. Anda hanya dapat menentukan satu penyimpanan data acara. Untuk --prompt, berikan prompt dalam bahasa Inggris.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Jika berhasil, perintah mengeluarkan pernyataan SQL dan memberikan QueryAlias yang akan Anda gunakan dengan start-query perintah untuk menjalankan kueri terhadap penyimpanan data acara Anda.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Mulai kueri dengan AWS CLI

AWS CLI start-queryPerintah contoh berikut menjalankan kueri pada penyimpanan data peristiwa yang ditentukan sebagai ID dalam pernyataan kueri dan mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 tertentu. --query-statementParameter menyediakan query SQL, terlampir dalam tanda kutip tunggal. Parameter opsional termasuk --delivery-s3-uri, untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang bahasa kueri yang dapat Anda gunakan di CloudTrail Lake, lihat[CloudTrail Kendala Lake SQL](#).

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10'
--delivery-s3-uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-123456789012-us-east-1"
```

Responsnya adalah QueryId string. Untuk mendapatkan status kueri, jalankan describe-query menggunakan QueryId nilai yang dikembalikan olehstart-query. Jika kueri berhasil, Anda dapat menjalankan get-query-results untuk mendapatkan hasil.

Keluaran

```
{
```

```
"QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Kueri yang berjalan lebih dari satu jam mungkin habis. Anda masih bisa mendapatkan sebagian hasil yang diproses sebelum waktu kueri habis.

Jika Anda mengirimkan hasil kueri ke bucket S3 menggunakan `--delivery-s3-uri` parameter opsional, kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#).

Dapatkan metadata tentang kueri dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `describe-query` perintah berikut mendapatkan metadata tentang kueri, termasuk waktu menjalankan kueri dalam milidetik, jumlah peristiwa yang dipindai dan dicocokkan, jumlah total byte yang dipindai, dan status kueri. `BytesScannedNilai` cocok dengan jumlah byte yang akun Anda ditagih untuk kueri, kecuali kueri masih berjalan. Jika hasil kueri dikirim ke bucket S3, respons juga menyediakan URI S3 dan status pengiriman.

Anda harus menentukan nilai untuk parameter `--query-id` atau `--query-alias` parameter. Menentukan `--query-alias` parameter mengembalikan informasi tentang query terakhir yang dijalankan untuk alias.

```
aws cloudtrail describe-query --query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "EventsMatched": 10,
    "EventsScanned": 1000,
    "BytesScanned": 35059,
    "ExecutionTimeInMillis": 3821,
```



```
    "CreationTime": "1598911142"
  }
}
```

Dapatkan hasil kueri dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `get-query-results` perintah berikut mendapatkan hasil data peristiwa dari query. Anda harus menentukan yang `--query-id` dikembalikan oleh `start-query` perintah. BytesScannedNilai cocok dengan jumlah byte yang akan Anda ditagih untuk kueri, kecuali kueri masih berjalan. Parameter opsional termasuk `--max-query-results`, untuk menentukan jumlah maksimum hasil yang Anda inginkan perintah untuk kembali pada satu halaman. Jika ada lebih banyak hasil daripada `--max-query-results` nilai yang Anda tentukan, jalankan perintah lagi dengan menambahkan `NextToken` nilai yang dikembalikan untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya.

```
aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Keluaran

```
{
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "ResultsCount": 244,
    "TotalResultsCount": 1582,
    "BytesScanned": 27044
  },
  "QueryResults": [
    {
      "key": "eventName",
      "value": "StartQuery",
    }
  ],
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Cantumkan semua kueri di toko data acara dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `list-queries` perintah berikut mengembalikan daftar query dan status query pada penyimpanan data peristiwa tertentu selama tujuh hari terakhir. Anda harus menentukan ARN atau akhiran ID dari nilai ARN untuk. `--event-data-store` Secara opsional, untuk mempersingkat daftar hasil, Anda dapat menentukan rentang waktu, diformat sebagai stempel waktu, dengan menambahkan `--start-time` dan `--end-time` parameter, dan nilai. `--query-status` Nilai yang valid untuk `QueryStatus` include `QUEUED`, `RUNNING`, `FINISHED`, `FAILED`, atau `CANCELLED`.

`list-queries` juga memiliki parameter pagination opsional. Gunakan `--max-results` untuk menentukan jumlah maksimum hasil yang Anda inginkan perintah untuk kembali pada satu halaman. Jika ada lebih banyak hasil daripada `--max-results` nilai yang Anda tentukan, jalankan perintah lagi dengan menambahkan `NextToken` nilai yang dikembalikan untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya.

```
aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
--max-results 10
```

Keluaran

```
{
  "Queries": [
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598911142
    },
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5dr3aEXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598296624
    }
  ],
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}
```

Batalkan kueri yang sedang berjalan dengan AWS CLI

Contoh AWS CLI `cancel-query` perintah berikut membatalkan query dengan status `RUNNING`. Anda harus menentukan nilai untuk `--query-id`. Saat Anda menjalankan `cancel-query`, status kueri mungkin akan ditampilkan `CANCELLED` meskipun `cancel-query` operasi belum selesai.

Note

Kueri yang dibatalkan dapat dikenakan biaya. Akun Anda masih dikenakan biaya untuk jumlah data yang dipindai sebelum Anda membatalkan kueri.

Berikut ini adalah contoh CLI.

```
aws cloudtrail cancel-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Keluaran

```
QueryId -> (string)
QueryStatus -> (string)
```

CloudTrail Kendala Lake SQL

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

CloudTrail Kueri danau adalah string SQL. Bagian ini memberikan informasi tentang fungsi, operator, dan skema yang didukung.

Hanya `SELECT` pernyataan yang diizinkan. Tidak ada string kueri yang dapat mengubah atau mengubah data.

Sintaks CloudTrail Lake untuk SELECT pernyataan adalah sebagai berikut. ID penyimpanan data peristiwa — bagian ID dari ARN penyimpanan data peristiwa — ditentukan untuk nilainya. FROM

```
SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]  
[ FROM table event_data_store_ID ]  
[ WHERE columns [ Conditions ] ]  
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]  
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]  
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ] ]  
[ LIMIT [ INT ] ]
```

CloudTrail Lake mendukung semua SELECT pernyataan, fungsi, dan operator Trino SQL yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi dan operator SQL yang didukung, lihat [Fungsi dan Operator](#) di situs web dokumentasi Trino.

CloudTrail Konsol menyediakan sejumlah contoh kueri yang dapat membantu Anda mulai menulis kueri Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat contoh kueri dengan konsol CloudTrail](#).

Untuk informasi tentang cara mengoptimalkan kueri Anda, lihat [Optimalkan kueri CloudTrail Danau](#).

Topik

- [Fungsi, kondisi, dan bergabung dengan operator yang didukung](#)
- [Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut](#)

Fungsi, kondisi, dan bergabung dengan operator yang didukung

Fungsi yang didukung

CloudTrail Danau mendukung semua fungsi Trino. Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi yang didukung, lihat [Fungsi dan Operator](#) di situs web dokumentasi Trino.

Operator kondisi yang didukung

Berikut ini adalah operator kondisi yang didukung.

```
AND  
OR  
IN  
NOT  
IS (NOT) NULL  
LIKE
```

```
BETWEEN
GREATEST
LEAST
IS DISTINCT FROM
IS NOT DISTINCT FROM
<
>
<=
>=
<>
!=
( conditions ) #parenthesised conditions
```

Operator bergabung yang didukung

Berikut ini adalah JOIN operator yang didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan kueri multi-tabel, lihat. [Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut](#)

```
UNION
UNION ALL
EXCEPT
INTERSECT
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
INNER JOIN
```

Dukungan kueri multi-tabel tingkat lanjut

CloudTrail Lake mendukung bahasa kueri tingkat lanjut di beberapa penyimpanan data acara.

- [UNION | UNION ALL | EXCEPT | INTERSECT](#)
- [LEFT | RIGHT | INNER JOIN](#)

Untuk menjalankan kueri Anda, gunakan start-query perintah di file AWS CLI. Berikut ini adalah contoh, menggunakan salah satu contoh kueri di bagian ini.

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL
Select eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f913d-6m2z-1kp5sEXAMPLE ORDER BY eventId
LIMIT 10;"
```

Responsnya adalah QueryId string. Untuk mendapatkan status kueri, jalankan `describe-query`, menggunakan QueryId nilai yang dikembalikan oleh `start-query`. Jika kueri berhasil, Anda dapat menjalankan `get-query-results` untuk mendapatkan hasil.

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT

Berikut ini adalah contoh query yang menggunakan UNION dan UNION ALL untuk menemukan peristiwa dengan ID acara dan nama acara mereka di tiga penyimpanan data acara, EDS1, EDS2, dan EDS3. Hasilnya dipilih dari setiap penyimpanan data peristiwa terlebih dahulu, kemudian hasilnya digabungkan, diurutkan berdasarkan ID peristiwa, dan dibatasi hingga sepuluh peristiwa.

```
Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3
ORDER BY eventId LIMIT 10;
```

LEFT|RIGHT|INNER JOIN

Berikut ini adalah contoh kueri yang digunakan LEFT JOIN untuk menemukan semua peristiwa dari penyimpanan data peristiwa bernama `eds2`, dipetakan ke `edsB`, yang cocok dengan yang ada di penyimpanan data peristiwa utama (kiri), `edsA`. Peristiwa yang dikembalikan terjadi pada atau sebelum 1 Januari 2020, dan hanya nama acara yang dikembalikan.

```
SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'
ORDER BY edsB.eventName;
```

Skema SQL yang didukung untuk penyimpanan data acara

Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan

yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

Bagian berikut menyediakan skema SQL yang didukung untuk setiap jenis penyimpanan data peristiwa.

Topik

- [Skema yang didukung untuk bidang catatan CloudTrail acara](#)
- [Skema yang didukung untuk bidang catatan acara CloudTrail Insights](#)
- [Skema yang didukung untuk AWS Config file catatan item konfigurasi](#)
- [Skema yang didukung untuk laporan catatan AWS Audit Manager bukti](#)
- [Skema yang didukung untuk bidang AWS non-acara](#)

Skema yang didukung untuk bidang catatan CloudTrail acara

Berikut ini adalah skema SQL yang valid untuk CloudTrail bidang catatan peristiwa manajemen, data, dan aktivitas jaringan. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang catatan CloudTrail peristiwa, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "useridentity",
    "Type":
      "struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string,
      username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp,
      mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string,
      accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string,
      attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string,
      ec2issuedinvpc:string>,onbehalfof:struct<userid:string,identitystorearn:string>,"
```

```
inscopeof:struct<sourcearn:string,sourceaccount:string,issuertype:string,
                  credentialisissuedto:string>,invokedby:string,identityprovider:string">
},
{
  "Name": "eventtime",
  "Type": "timestamp"
},
{
  "Name": "eventsources",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventname",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "awsregion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "sourceipaddress",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "useragent",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "errorcode",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "errormessage",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "requestparameters",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "responseelements",
  "Type": "map<string,string>"
},
}
```



```
{
  "Name": "additional eventdata",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "requestid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "readonly",
  "Type": "boolean"
},
{
  "Name": "resources",
  "Type":
"array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>"
},
{
  "Name": "eventtype",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "apiversion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "managementevent",
  "Type": "boolean"
},
{
  "Name": "recipientaccountid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "sharedeventid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "annotation",
  "Type": "string"
}
```

```

    },
    {
      "Name": "vpcentpointid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "vpcentpointaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "serviceeventdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "edgedevicedetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "insightdetails",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventcategory",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "tlsdetails",
      "Type":
"struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>"
    },
    {
      "Name": "sessioncredentialfromconsole",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "eventjson",
      "Type": "string"
    }
  }
  {
    "Name": "eventjsonchecksum",

```

```
    "Type": "string"
  }
]
```

Skema yang didukung untuk bidang catatan acara CloudTrail Insights

Berikut ini adalah skema SQL yang valid untuk bidang catatan peristiwa Insights. Untuk peristiwa Wawasan, nilai eventcategory isInsight, dan nilai eventtype isAwsCloudTrailInsight. Untuk deskripsi bidang ini, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Wawasan untuk penyimpanan data acara](#).

Note

Bidang insightvalueinsightaverage,baselinevalue, dan baselineaverage bidang dalam attributions bidang insightContext akan mulai tidak digunakan lagi pada 23 Juni 2025.

```
[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  }
]
```

```

    },
    {
      "Name": "recipientaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "sharedeventid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "insightsource",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightstate",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventsources",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighteventname",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighterrorcode",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insighttype",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "insightContext",
      "Type": "struct<baselineaverage:double,insightaverage:double,
        baselineduration:integer,insightduration:integer,
        attributions:struct<attribute:string,insightvalue:string,
        insightaverage:double,baselinevalue:string,baselineaverage:double,
        insight:struct<value:string,average:double>,

```

```

        baseline:struct<value:string,average:double>>>"
    }
]

```

Skema yang didukung untuk AWS Config file catatan item konfigurasi

Berikut ini adalah skema SQL yang valid untuk bidang catatan item konfigurasi. Untuk item konfigurasi, nilai eventcategory isConfigurationItem, dan nilai eventtype isAwsConfigurationItem.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {

```

```

    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime:
string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string,
resourcetype:string,resourceid:string,resourcename:string,arn:string,awsregion:string,
availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>,
    supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string,
relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string,
    resourcename:string>,tags:map<string,string>>"
  }
]

```

Skema yang didukung untuk laporan catatan AWS Audit Manager bukti

Berikut ini adalah skema SQL yang valid untuk bidang catatan bukti Audit Manager. Untuk bidang catatan bukti Audit Manager, nilai eventcategory isEvidence, dan nilai eventtype isAwsAuditManagerEvidence. Untuk informasi selengkapnya tentang mengumpulkan bukti di CloudTrail Lake menggunakan Audit Manager, lihat [Pencari bukti](#) di AWS Audit Manager Panduan Pengguna.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  }
]

```

```

    },
    {
      "Name": "awsregion",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "recipientaccountid",
      "Type": "string"
    },
    {
      "Name": "addendum",
      "Type": "map<string,string>"
    },
    {
      "Name": "eventdata",
      "Type":
"struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string,
compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsource:string,
evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string,
time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string,
controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string,
service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string,
evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string,
evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>"
    }
  ]

```

Skema yang didukung untuk bidang AWS non-acara

Berikut ini adalah skema SQL yang valid untuk AWS non-event. Untuk AWS non-peristiwa, nilai `eventcategory` `isActivityAuditLog`, dan nilai `eventtype` `isActivityLog`.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },

```

```

{
  "Name": "eventcategory",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventtype",
  "Type": "string"
},
  "Name": "eventid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventtime",
  "Type": "timestamp"
},
{
  "Name": "awsregion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "recipientaccountid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "addendum",
  "Type":
"struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaeventid:string>"
},
{
  "Name": "metadata",
  "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>"
},
{
  "Name": "eventdata",
  "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string,

principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string,

eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>,

responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormessage:string,sourceipaddress:stri
recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>"
}

```


]

CloudWatch Metrik yang didukung

 Note

AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perubahan ketersediaan danau](#).

CloudTrail Lake mendukung CloudWatch metrik Amazon. CloudWatch adalah layanan pemantauan untuk AWS sumber daya. Anda dapat menggunakannya CloudWatch untuk mengumpulkan dan melacak metrik, menyetel alarm, dan bereaksi secara otomatis terhadap perubahan sumber daya Anda AWS .

AWS/CloudTrailNamespace mencakup metrik berikut untuk Lake. CloudTrail

Metrik	Deskripsi	Unit
HourlyDataIngested	Jumlah data yang tertelan ke dalam penyimpanan data acara selama satu jam terakhir. Metrik ini diperbarui setiap jam. Metrik ini tersedia untuk semua jenis penyimpanan data peristiwa.	Byte
TotalDataRetained	Jumlah data yang disimpan dalam penyimpanan data peristiwa selama seluruh periode retensi. Metrik ini diperbarui setiap malam.	Byte

Metrik	Deskripsi	Unit
	Metrik ini tersedia untuk semua jenis penyimpanan data peristiwa.	
TotalStorageBytes	Total byte terkompresi dalam penyimpanan data acara pada hari ini. Metrik ini tersedia untuk semua jenis penyimpanan data peristiwa.	Byte

Metrik	Deskripsi	Unit
TotalPaidStorageBytes	Untuk penyimpanan data peristiwa menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, ini adalah total byte terkompresi setelah 366 hari hingga periode retensi maksimum yang dikonfigurasi untuk penyimpanan data acara. Untuk penyimpanan data acara menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun, penyimpanan disertakan tanpa biaya tambahan dengan harga konsumsi untuk 366 hari pertama, yang merupakan periode retensi default untuk penyimpanan data acara. Setelah 366 hari, penyimpanan. pay-as-you-go Untuk informasi tentang harga, lihat AWS CloudTrail Harga. Metrik ini hanya tersedia untuk penyimpanan data acara menggunakan opsi harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun.	Byte

Metrik	Deskripsi	Unit
HourlyEventsAnalyzed	Jumlah total peristiwa yang dianalisis oleh CloudTrail Wawasan di penyimpanan data acara. Metrik ini diperbarui setiap jam. Metrik ini untuk penyimpanan data CloudTrail peristiwa yang mengaktifkan CloudTrail Wawasan.	Hitungan

Untuk informasi selengkapnya tentang CloudWatch metrik, lihat topik berikut.

- [Menggunakan CloudWatch metrik Amazon](#)
- [Menggunakan CloudWatch alarm Amazon](#)

Bekerja dengan jalan CloudTrail setiapak

Trails [menangkap catatan AWS aktivitas, mengirimkan dan menyimpan peristiwa ini dalam bucket Amazon S3, dengan pengiriman opsional CloudWatch ke Log dan Amazon. EventBridge](#)

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

Anda dapat membuat jalur Multi-wilayah dan Single-region untuk Anda. Akun AWS

Jalur Multi-Wilayah

Saat Anda membuat jejak Multi-wilayah, CloudTrail merekam peristiwa di semua peristiwa Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda Akun AWS dan mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang Anda tentukan. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Anda dapat mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi jejak Multi-wilayah dengan menggunakan. AWS CLI Lihat informasi selengkapnya di [Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan](#), [Membuat jejak dengan konsol](#), dan [Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region](#).

Jalur Wilayah Tunggal

Saat Anda membuat jejak wilayah Tunggal, hanya CloudTrail mencatat peristiwa di Wilayah tersebut. Kemudian mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda hanya dapat membuat jejak wilayah Tunggal dengan menggunakan. AWS CLI Jika Anda membuat jalur tunggal tambahan, Anda dapat meminta jejak tersebut mengirimkan file log CloudTrail peristiwa ke bucket S3 yang sama atau ke bucket terpisah. Ini adalah opsi default saat Anda membuat jejak menggunakan AWS CLI atau CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

Note

Untuk kedua jenis jalur, Anda dapat menentukan bucket Amazon S3 dari Wilayah mana pun.

Jika Anda telah membuat organisasi AWS Organizations, Anda dapat membuat jejak organisasi yang mencatat semua peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi tersebut. Jalur organisasi dapat berlaku untuk semua AWS Wilayah, atau Wilayah saat ini. Jejak organisasi harus dibuat menggunakan akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan, dan ketika ditentukan sebagai berlaku untuk organisasi, secara otomatis diterapkan ke semua akun anggota dalam organisasi. Akun anggota dapat melihat jejak organisasi, tetapi tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya. Secara default, akun anggota tidak memiliki akses ke file log untuk jejak organisasi di bucket Amazon S3. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Topik

- [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#)
- [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#)
- [Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan](#)
- [Menyalin acara jejak ke Danau CloudTrail](#)
- [Mendapatkan dan melihat file CloudTrail log Anda](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menggunakan AWS CloudTrail dengan antarmuka VPC endpoint](#)
- [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#)
- [Akun AWS penutupan dan jalan setapak](#)

Membuat jejak untuk Anda Akun AWS

Saat membuat jejak, Anda mengaktifkan pengiriman peristiwa yang sedang berlangsung sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Membuat jejak memiliki banyak manfaat, termasuk:

- Catatan peristiwa yang berlangsung selama 90 hari terakhir.
- Opsi untuk secara otomatis memantau dan alarm pada peristiwa tertentu dengan mengirimkan peristiwa log ke Amazon CloudWatch Logs.
- Opsi untuk menanyakan log dan menganalisis aktivitas AWS layanan dengan Amazon Athena.

Mulai 12 April 2019, Anda hanya dapat melihat jejak di AWS Wilayah tempat mereka mencatat peristiwa. Jika Anda membuat jejak [Multi-wilayah](#), itu akan muncul di konsol di semua Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di akun Anda. Jika Anda membuat jejak yang hanya mencatat peristiwa di satu Wilayah, Anda dapat melihat dan mengelolanya hanya di Wilayah tersebut. Sebagai praktik terbaik,

kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Untuk membuat jejak wilayah Tunggal, Anda harus menggunakan AWS CLI

Jika Anda menggunakan AWS Organizations, Anda dapat membuat jejak yang akan mencatat peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi. Jejak dengan nama yang sama akan dibuat di setiap akun anggota, dan acara dari setiap jejak akan dikirimkan ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan.

Note

Hanya akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan untuk organisasi yang dapat membuat jejak untuk organisasi. Membuat jejak untuk organisasi secara otomatis memungkinkan integrasi antara CloudTrail dan Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Topik

- [Membuat dan memperbarui jejak dengan konsol](#)
- [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#)
- [Membuat beberapa jalur](#)

Membuat dan memperbarui jejak dengan konsol

Anda dapat menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat, memperbarui, atau menghapus jejak Anda. Jalur yang dibuat menggunakan konsol adalah Multi-region. Untuk membuat jejak yang mencatat peristiwa hanya dalam satu AWS Region, [gunakan file AWS CLI](#).

Anda dapat membuat hingga lima jalur untuk setiap Wilayah. Setelah membuat jejak, CloudTrail secara otomatis mulai mencatat panggilan API dan peristiwa terkait di akun Anda ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan.

Anda dapat mengubah pengaturan berikut untuk jejak Anda menggunakan CloudTrail konsol:

- Anda dapat mengubah lokasi bucket S3 dan menentukan awalan.

- Akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi dapat mengubah jejak tingkat akun menjadi jejak organisasi, atau dapat mengubah jejak organisasi menjadi jejak tingkat akun.
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi kunci KMS.
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan [validasi file log](#). Validasi file log memungkinkan Anda menentukan apakah file log telah dimodifikasi, dihapus, atau tidak diubah setelah CloudTrail dikirimkan. Secara default, validasi file log diaktifkan.
- Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk mengirim pemberitahuan ke topik Amazon SNS.
- Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk mengirim peristiwa ke grup CloudWatch log Log. Baik grup log dan peran IAM harus ada di akun Anda sendiri.
- Anda dapat memperbarui setelan untuk acara manajemen, peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan, dan peristiwa Wawasan.
- Anda dapat menambahkan atau menghapus tag. Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi jejak Anda.

Menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat atau memperbarui jejak memberikan keuntungan berikut.

- Jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat jejak, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda untuk melihat fitur dan opsi yang tersedia.
- Jika Anda mengonfigurasi jejak untuk mencatat peristiwa data, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda melihat tipe data yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat log peristiwa data](#).
- Jika Anda mengonfigurasi jejak ke peristiwa aktivitas jaringan, menggunakan CloudTrail konsol memungkinkan Anda melihat sumber peristiwa yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Untuk informasi spesifik untuk membuat jejak untuk organisasi di AWS Organizations, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Topik

- [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#)
- [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#)
- [Menghapus jejak dengan konsol CloudTrail](#)
- [Mematikan pencatatan log untuk jejak](#)

Membuat jejak dengan CloudTrail konsol

Jejak dapat diterapkan ke semua Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda Akun AWS, atau dapat diterapkan ke satu Wilayah. Jejak yang berlaku untuk semua Wilayah AWS yang diaktifkan di Anda Akun AWS disebut sebagai jalur Multi-wilayah. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Anda hanya dapat membuat jejak wilayah Tunggal menggunakan operasi AWS CLI atau [CreateTrailAPI](#).

Note

Setelah membuat jejak, Anda dapat mengonfigurasi yang lain Layanan AWS untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS integrasi layanan dengan log CloudTrail](#).

Topik

- [Membuat jejak dengan konsol](#)
- [Langkah selanjutnya](#)

Membuat jejak dengan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk membuat jejak Multi-wilayah. Untuk mencatat peristiwa di satu Wilayah (tidak disarankan), [gunakan AWS CLI](#).

Untuk membuat CloudTrail jejak dengan Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pada halaman beranda CloudTrail layanan, halaman Trails, atau bagian Trails pada halaman Dasbor, pilih Buat jejak.
3. Pada halaman Create Trail, untuk nama Trail, ketikkan nama untuk jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#).

4. Jika ini adalah jejak AWS Organizations organisasi, Anda dapat mengaktifkan jejak untuk semua akun di organisasi Anda. Untuk melihat opsi ini, Anda harus masuk ke konsol dengan pengguna atau peran di akun administrator manajemen atau yang didelegasikan. Agar berhasil membuat jejak organisasi, pastikan bahwa pengguna atau peran memiliki [izin yang memadai](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).
5. Untuk lokasi Penyimpanan, pilih Buat bucket S3 baru untuk membuat bucket. Saat Anda membuat bucket, CloudTrail membuat dan menerapkan kebijakan bucket yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk membuat bucket S3 baru, kebijakan IAM Anda harus menyertakan izin untuk `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan tersebut karena secara default enkripsi sisi server diaktifkan untuk bucket.

 Note

Jika Anda memilih Gunakan bucket S3 yang ada, tentukan bucket di nama bucket log Trail, atau pilih Browse untuk memilih bucket di akun Anda sendiri. Jika Anda ingin menggunakan bucket di akun lain, Anda harus menentukan nama bucket. Kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk menulis ke sana. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

Untuk mempermudah menemukan log Anda, buat folder baru (juga dikenal sebagai awalan) di bucket yang ada untuk menyimpan CloudTrail log Anda. Masukkan awalan di Awalan.

6. Untuk enkripsi file Log SSE-KMS, pilih Diaktifkan jika Anda ingin mengenkripsi file log Anda dan mencerna file menggunakan enkripsi SSE-KMS alih-alih enkripsi SSE-S3. Defaultnya adalah Diaktifkan. Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log dan file digest Anda dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-KMS, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-S3, lihat [Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Jika Anda mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, pilih New atau Existing. AWS KMS key Di AWS KMS Alias, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

 Note

Anda juga dapat mengetikkan ARN kunci dari akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). Kebijakan kunci harus mengizinkan penggunaan kunci CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log atau mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci secara manual, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

7. Di Pengaturan tambahan, konfigurasi yang berikut ini.
 - a. Untuk validasi file Log, pilih Diaktifkan agar intisari log dikirimkan ke bucket S3 Anda. Anda dapat menggunakan file intisari untuk memverifikasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah CloudTrail dikirimkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#).
 - b. Untuk pengiriman notifikasi SNS, pilih Diaktifkan untuk diberi tahu setiap kali log dikirimkan ke bucket Anda. CloudTrail menyimpan beberapa peristiwa dalam file log. Notifikasi SNS dikirim untuk setiap file log, bukan untuk setiap acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda mengaktifkan notifikasi SNS, untuk Membuat topik SNS baru, pilih Baru untuk membuat topik, atau pilih Ada untuk menggunakan topik yang ada. Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, notifikasi SNS untuk pengiriman file log dari semua Wilayah yang diaktifkan akan dikirim ke satu topik SNS yang Anda buat.

Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk topik baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama. Jika Anda memilih yang ada, pilih topik SNS dari daftar drop-down. Anda juga dapat memasukkan ARN topik dari Wilayah lain atau dari akun dengan izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda membuat topik, Anda harus berlangganan topik untuk diberitahu tentang pengiriman file log. Anda dapat berlangganan dari konsol Amazon SNS. Karena frekuensi pemberitahuan, kami menyarankan Anda mengonfigurasi langganan untuk menggunakan antrian Amazon SQS untuk menangani notifikasi secara terprogram. Untuk informasi

lebih lanjut, lihat [Memulai dengan Amazon SNS](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

8. Secara opsional, konfigurasi CloudTrail untuk mengirim file CloudWatch log ke Log dengan memilih Diaktifkan di CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).
 - a. Jika Anda mengaktifkan integrasi dengan CloudWatch Log, pilih Baru untuk membuat grup log baru, atau Ada untuk menggunakan yang sudah ada. Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk grup log baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama.
 - b. Jika Anda memilih Ada, pilih grup log dari daftar drop-down.
 - c. Pilih Baru untuk membuat peran IAM baru untuk izin mengirim log ke CloudWatch Log. Pilih Existing untuk memilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down. Pernyataan kebijakan untuk peran baru atau yang sudah ada ditampilkan saat Anda memperluas dokumen Kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, silakan lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

 Note

- Saat mengonfigurasi jejak, Anda dapat memilih bucket S3 dan topik SNS milik akun lain. Namun, jika Anda CloudTrail ingin mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda harus memilih grup log yang ada di akun Anda saat ini.
- Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi menggunakan konsol. Administrator yang didelegasikan dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API.

9. Untuk Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke jejak Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi CloudTrail jejak dan bucket Amazon S3 yang CloudTrail berisi file log. Anda kemudian dapat menggunakan grup sumber daya untuk CloudTrail sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Resource Groups](#) dan [Tag](#).
10. Pada halaman Pilih peristiwa log, pilih jenis acara yang ingin Anda log. Untuk acara Manajemen, lakukan hal berikut.

- a. Untuk aktivitas API, pilih apakah Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa Baca, peristiwa Tulis, atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa manajemen](#).
- b. Pilih Kecualikan AWS KMS acara untuk memfilter AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk memasukkan semua AWS KMS acara.

Opsi untuk mencatat atau mengecualikan AWS KMS peristiwa hanya tersedia jika Anda mencatat peristiwa manajemen di jejak Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

AWS KMS tindakan seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` biasanya menghasilkan volume besar (lebih dari 99%) peristiwa. Tindakan ini sekarang dicatat sebagai peristiwa Baca. Volume rendah, AWS KMS tindakan yang relevan seperti `Disable`, `Delete`, dan `ScheduleKey` (yang biasanya menyumbang kurang dari 0,5% dari volume AWS KMS peristiwa) dicatat sebagai peristiwa Tulis.

Untuk mengecualikan peristiwa bervolume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey`, tetapi masih mencatat peristiwa yang relevan seperti `Disable`, `Delete` dan `ScheduleKey`, pilih untuk mencatat peristiwa manajemen Tulis, dan kosongkan kotak centang untuk Kecualikan AWS KMS peristiwa.

- c. Pilih Kecualikan peristiwa Amazon RDS Data API untuk memfilter peristiwa Amazon Relational Database Service Data API dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk menyertakan semua peristiwa Amazon RDS Data API. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS Data API, lihat [Pencatatan panggilan API Data dengan AWS CloudTrail](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS untuk Aurora.
11. Untuk mencatat peristiwa data, pilih Peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

12.

 Important

Langkah 12-16 adalah untuk mengonfigurasi peristiwa data menggunakan pemilih acara lanjutan, yang merupakan default. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan Anda mengonfigurasi lebih banyak [jenis sumber daya](#) dan menawarkan kontrol halus atas peristiwa data mana yang ditangkap jejak Anda. Jika Anda memilih untuk menggunakan

pemilih acara dasar, selesaikan langkah-langkahnya [Konfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar](#), lalu kembali ke langkah 17 dari prosedur ini.

Untuk tipe Sumber Daya, pilih jenis sumber daya tempat Anda ingin mencatat peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis sumber daya yang tersedia, lihat [Peristiwa data](#).

13. Pilih templat pemilih log. Anda dapat memilih template yang telah ditentukan sebelumnya, atau memilih Custom untuk menentukan kondisi koleksi acara Anda sendiri.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
- Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
- Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
- Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
- Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType of AwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs

Note

Memilih template yang telah ditentukan untuk bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain. Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, memilih templat yang telah ditentukan sebelumnya yang mencatat semua bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, memilih templat yang telah ditentukan untuk fungsi Lambda memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain.

Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

14. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
15. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

a. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.

- **eventName**— eventName dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti PutBucket, GetItem, atau GetSnapshotBlock.
- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** — Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan AwsServiceEvent untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [event Typedi CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai. true
- **userIdentity.arn** — Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan resources.ARN, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai. resources.type

 Note

Anda tidak dapat menggunakan resources.ARN bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi Otorisasi Layanan](#).

- b. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat mengatur bidang ke Resources.arn, mengatur operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti. `eventName` Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- c. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
16. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah 12 melalui langkah ini untuk mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk jenis sumber daya.
 17. Untuk mengaktifkan agregasi pada peristiwa data, pilih satu atau beberapa templat agregasi. Template ini menentukan bagaimana peristiwa data Anda akan diringkas. Anda dapat memilih dari template berikut:
 - a. Aktivitas API untuk mendapatkan ringkasan 5 menit dari peristiwa data Anda berdasarkan panggilan API yang dilakukan. Gunakan ini untuk memahami pola penggunaan API Anda, termasuk frekuensi, penelepon, dan sumber.
 - b. Akses Sumber Daya untuk mendapatkan pola aktivitas pada AWS sumber daya Anda. Gunakan ini untuk memahami bagaimana AWS sumber daya Anda diakses, berapa kali mereka diakses di jendela 5 menit, siapa yang mengakses sumber daya, dan tindakan apa yang sedang dilakukan.
 - c. Tindakan Pengguna untuk mendapatkan pola aktivitas berdasarkan prinsip IAM yang melakukan panggilan API di akun Anda.

 Note

Agregasi berlaku untuk semua peristiwa data yang dikumpulkan di jejak Anda.

18. Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, pilih Acara aktivitas jaringan. Peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, lakukan hal berikut:

- a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
- b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti `eventName` dan `vpcEndpointId`.
- c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
- d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
 - i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.

- iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
 - e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.
 - f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
19. Pilih acara Insights jika Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa CloudTrail Wawasan.

Di Jenis acara, pilih Acara Wawasan. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen untuk aktivitas yang tidak biasa, dan mencatat peristiwa saat anomali terdeteksi. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa Wawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#). Biaya tambahan berlaku untuk acara logging Insights. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Peristiwa Insights dikirimkan ke folder berbeda bernama /CloudTrail-Insight bucket S3 yang sama yang ditentukan di area lokasi penyimpanan halaman detail jejak. CloudTrail menciptakan awalan baru untuk Anda. Misalnya, jika bucket S3 tujuan Anda saat ini diberi nama amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, nama bucket S3 dengan awalan baru akan diberi nama. amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/

20. Setelah selesai memilih jenis acara untuk dicatat, pilih Berikutnya.
21. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit di bagian untuk mengubah pengaturan jejak yang ditampilkan di bagian itu. Saat Anda siap untuk membuat jejak, pilih Buat jejak.
22. Jejak baru muncul di halaman Trails. Dalam waktu sekitar 5 menit, CloudTrail menerbitkan file log yang menampilkan panggilan AWS API yang dilakukan di akun Anda. Anda dapat melihat file log di bucket S3 yang Anda tentukan.

Jika Anda mengaktifkan acara Insights untuk jejak, CloudTrail mungkin memerlukan waktu hingga 36 jam untuk mulai mengirimkan peristiwa ini, asalkan aktivitas yang tidak biasa terdeteksi selama waktu tersebut.

 Note

CloudTrail biasanya mengirimkan log dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Konfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar

Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mengonfigurasi semua jenis peristiwa data serta peristiwa aktivitas jaringan. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan Anda membuat penyeleksi berbutir halus untuk mencatat hanya peristiwa yang menarik.

Jika Anda menggunakan pemilih peristiwa dasar untuk mencatat peristiwa data, Anda dibatasi untuk mencatat peristiwa data untuk bucket, fungsi AWS Lambda, dan tabel Amazon DynamoDB Amazon S3. Anda tidak dapat memfilter pada eventName bidang menggunakan pemilih acara dasar. Anda juga tidak dapat mencatat [peristiwa aktivitas jaringan](#).

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#) Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3	▲
S3	✓
Lambda	
DynamoDB	

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

Browse ☒ Read ☒ Write ×

Add bucket

Add data event type

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar

1. Di Peristiwa, pilih Peristiwa data untuk mencatat peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).
2. Untuk ember Amazon S3:
 - a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih S3.

- b. Anda dapat memilih untuk mencatat Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, atau Anda dapat menentukan masing-masing bucket atau fungsi. Secara default, peristiwa data dicatat untuk semua bucket S3 saat ini dan masa depan.

 Note

Menjaga opsi All current and future S3 bucket default memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain.

Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), memilih Semua bucket S3 saat ini dan masa depan memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

- c. Jika Anda meninggalkan default, Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, pilih untuk mencatat peristiwa Baca, Menulis peristiwa, atau keduanya.
- d. Untuk memilih bucket individual, kosongkan kotak centang Baca dan Tulis untuk Semua bucket S3 saat ini dan masa depan. Dalam pemilihan bucket Individual, telusuri bucket untuk mencatat peristiwa data. Temukan bucket tertentu dengan mengetikkan awalan bucket untuk bucket yang Anda inginkan. Anda dapat memilih beberapa ember di jendela ini. Pilih Tambahkan bucket untuk mencatat peristiwa data untuk bucket lainnya. Pilih untuk mencatat peristiwa Baca, seperti `GetObject`, Menulis peristiwa, seperti `PutObject`, atau keduanya.

Pengaturan ini lebih diutamakan daripada setelan individual yang Anda konfigurasi untuk masing-masing bucket. Misalnya, jika Anda menentukan peristiwa Pencatatan Baca untuk semua bucket S3, lalu memilih untuk menambahkan bucket tertentu untuk pencatatan peristiwa data, Baca sudah dipilih untuk bucket yang Anda tambahkan. Anda tidak dapat menghapus pilihan. Anda hanya dapat mengonfigurasi opsi untuk Menulis.

Untuk menghapus ember dari logging, pilih X.

3. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data.

4. Untuk fungsi Lambda:

- a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih Lambda.
- b. Dalam fungsi Lambda, pilih Semua wilayah untuk mencatat semua fungsi Lambda, atau Fungsi input sebagai ARN untuk mencatat peristiwa data pada fungsi tertentu.

Untuk mencatat peristiwa data untuk semua fungsi Lambda di AWS akun Anda, pilih Log semua fungsi saat ini dan masa depan. Pengaturan ini lebih diutamakan daripada pengaturan individual yang Anda konfigurasikan untuk fungsi individual. Semua fungsi dicatat, bahkan jika semua fungsi tidak ditampilkan.

Note

Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain.

Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

- c. Jika Anda memilih fungsi Input sebagai ARN, masukkan ARN dari fungsi Lambda.

Note

Jika Anda memiliki lebih dari 15.000 fungsi Lambda di akun Anda, Anda tidak dapat melihat atau memilih semua fungsi di CloudTrail konsol saat membuat jejak. Anda masih dapat memilih opsi untuk mencatat semua fungsi, meskipun tidak ditampilkan. Jika Anda ingin mencatat peristiwa data untuk fungsi tertentu, Anda dapat menambahkan fungsi secara manual jika Anda mengetahui ARN-nya. Anda juga dapat menyelesaikan pembuatan jejak di konsol, lalu menggunakan `put-event-selectors` perintah untuk mengonfigurasi pencatatan peristiwa data untuk

fungsi Lambda tertentu. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

5. Untuk tabel DynamoDB:

- a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih DynamoDB.
- b. Dalam pemilihan tabel DynamoDB, pilih Browse untuk memilih tabel, atau tempel di ARN tabel DynamoDB yang dapat Anda akses. Sebuah DynamoDB tabel ARN menggunakan format berikut:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Untuk menambahkan tabel lain, pilih Tambah baris, dan telusuri tabel atau tempel di ARN tabel yang dapat Anda akses.

6. Untuk mengonfigurasi peristiwa Wawasan dan setelan lain untuk jejak Anda, kembali ke prosedur sebelumnya dalam topik ini,. [???](#)

Langkah selanjutnya

Setelah Anda membuat jejak Anda, Anda dapat kembali ke jejak untuk membuat perubahan:

- Jika Anda belum melakukannya, Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail untuk mengirim file log ke CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).
- Buat tabel dan gunakan untuk menjalankan kueri di Amazon Athena untuk menganalisis aktivitas AWS layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Tabel untuk CloudTrail Log di CloudTrail Konsol](#) di [Panduan Pengguna Amazon Athena](#).
- Tambahkan tag khusus (pasangan kunci-nilai) ke jejak.
- Untuk membuat jejak lain, buka halaman Trails, dan pilih Create trail.

Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol

Bagian ini menjelaskan cara mengubah pengaturan jejak.

Untuk mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi jejak Multi-wilayah, atau memperbarui jejak Multi-wilayah untuk mencatat peristiwa hanya dalam satu Wilayah, Anda harus menggunakan AWS CLI Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonversi jejak wilayah Tunggal menjadi

jejak Multi-wilayah, lihat. [Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region](#) Untuk informasi selengkapanya tentang cara memperbarui jejak Multi-wilayah untuk mencatat peristiwa di satu Wilayah, lihat [Mengubah jejak Multi-wilayah menjadi jalur Single-region](#).

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa CloudTrail manajemen di Amazon Security Lake, Anda diharuskan untuk mempertahankan setidaknya satu jejak organisasi yaitu Multi-wilayah dan mencatat keduanya read dan peristiwa write manajemen. Anda tidak dapat memperbarui jejak kualifikasi sedemikian rupa sehingga gagal memenuhi persyaratan Security Lake. Misalnya, dengan mengubah jejak ke wilayah Tunggal, atau dengan mematikan pencatatan read atau acara write pengelolaan.

Note

CloudTrail memperbarui jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal. Contoh kegagalan validasi meliputi:

- kebijakan bucket Amazon S3 yang salah
- kebijakan topik Amazon SNS yang salah
- ketidakmampuan untuk mengirimkan ke grup CloudWatch log Log
- izin yang tidak memadai untuk mengenkripsi menggunakan kunci KMS

Akun anggota dengan CloudTrail izin dapat melihat kegagalan validasi untuk jejak organisasi dengan melihat halaman detail jejak di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan perintah.

AWS CLI [get-trail-status](#)

Untuk memperbarui jejak dengan Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jalur, lalu pilih nama jejak.
3. Dalam Rincian umum, pilih Edit untuk mengubah pengaturan berikut. Anda tidak dapat mengubah nama jejak.
 - Terapkan jejak ke organisasi saya - Ubah apakah jejak ini adalah jejak AWS Organizations organisasi.

 Note

Hanya akun manajemen untuk organisasi yang dapat mengubah jejak organisasi menjadi jejak non-organisasi, atau mengubah jejak non-organisasi menjadi jejak organisasi.

- Lokasi log jejak - Ubah nama bucket atau awalan S3 tempat Anda menyimpan log untuk jejak ini.
 - File log enkripsi SSE-KMS - Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi file log dengan SSE-KMS bukan SSE-S3.
 - Validasi file log - Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan validasi integritas file log.
 - Pengiriman notifikasi SNS - Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) bahwa file log telah dikirim ke bucket yang ditentukan untuk jejak.
- a. Untuk mengubah jejak ke jejak AWS Organizations organisasi, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan jejak untuk semua akun di organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).
 - b. Untuk mengubah bucket yang ditentukan di lokasi Storage, pilih Create new S3 bucket untuk membuat bucket. Saat Anda membuat bucket, CloudTrail membuat dan menerapkan kebijakan bucket yang diperlukan. Jika Anda memilih untuk membuat bucket S3 baru, kebijakan IAM Anda harus menyertakan izin untuk `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan tersebut karena secara default enkripsi sisi server diaktifkan untuk bucket.

 Note

Jika Anda memilih Gunakan bucket S3 yang ada, tentukan bucket di nama bucket log Trail, atau pilih Browse untuk memilih bucket. Kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk menulis ke sana. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

Untuk mempermudah menemukan log Anda, buat folder baru (juga dikenal sebagai awalan) di bucket yang ada untuk menyimpan CloudTrail log Anda. Masukkan awalan di Awalan.

- c. Untuk enkripsi file Log SSE-KMS, pilih Diaktifkan jika Anda ingin mengenkripsi file log Anda dan mencerna file menggunakan enkripsi SSE-KMS alih-alih enkripsi SSE-S3. Defaultnya adalah Diaktifkan. Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log dan file digest Anda dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-KMS, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-S3, lihat [Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Jika Anda mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, pilih New atau Existing. AWS KMS key Di AWS KMS Alias, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

 Note

Anda juga dapat mengetikkan ARN kunci dari akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). Kebijakan kunci harus mengizinkan penggunaan kunci CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log atau mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci secara manual, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

- d. Untuk validasi file Log, pilih Diaktifkan agar intisari log dikirimkan ke bucket S3 Anda. Anda dapat menggunakan file intisari untuk memverifikasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah CloudTrail dikirimkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#).
- e. Untuk pengiriman notifikasi SNS, pilih Diaktifkan untuk diberi tahu setiap kali log dikirimkan ke bucket Anda. CloudTrail menyimpan beberapa peristiwa dalam file log. Notifikasi SNS dikirim untuk setiap file log, bukan untuk setiap acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda mengaktifkan notifikasi SNS, untuk Membuat topik SNS baru, pilih Baru untuk membuat topik, atau pilih Ada untuk menggunakan topik yang ada. Jika Anda membuat jejak

Multi-wilayah, notifikasi SNS untuk pengiriman file log dari semua Wilayah yang diaktifkan akan dikirim ke satu topik SNS yang Anda buat.

Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk topik baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama. Jika Anda memilih yang ada, pilih topik SNS dari daftar drop-down. Anda juga dapat memasukkan ARN topik dari Wilayah lain atau dari akun dengan izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda membuat topik, Anda harus berlangganan topik untuk diberitahu tentang pengiriman file log. Anda dapat berlangganan dari konsol Amazon SNS. Karena frekuensi pemberitahuan, kami menyarankan Anda mengonfigurasi langganan untuk menggunakan antrian Amazon SQS untuk menangani notifikasi secara terprogram. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulai dengan Amazon SNS](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

4. Di CloudWatch Log, pilih Edit untuk mengubah pengaturan pengiriman file CloudTrail log ke CloudWatch Log. Pilih Diaktifkan di CloudWatch Log untuk mengaktifkan pengiriman file log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).
 - a. Jika Anda mengaktifkan integrasi dengan CloudWatch Log, pilih Baru untuk membuat grup log baru, atau Ada untuk menggunakan yang sudah ada. Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk grup log baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama.
 - b. Jika Anda memilih Ada, pilih grup log dari daftar drop-down.
 - c. Pilih Baru untuk membuat peran IAM baru untuk izin mengirim log ke CloudWatch Log. Pilih Existing untuk memilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down. Pernyataan kebijakan untuk peran baru atau yang sudah ada ditampilkan saat Anda memperluas dokumen Kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, silakan lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

 Note

- Saat mengonfigurasi jejak, Anda dapat memilih bucket S3 dan topik SNS milik akun lain. Namun, jika Anda CloudTrail ingin mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda harus memilih grup log yang ada di akun Anda saat ini.
- Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi menggunakan konsol. Administrator yang didelegasikan

dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API.

5. Di Tag, pilih Edit untuk mengubah, menambah, atau menghapus tag di jejak. Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke jejak Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi CloudTrail jejak dan bucket Amazon S3 yang CloudTrail berisi file log. Anda kemudian dapat menggunakan grup sumber daya untuk CloudTrail sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Resource Groups](#) dan [Tag](#).
6. Di acara Manajemen, pilih Edit untuk mengubah pengaturan pencatatan peristiwa manajemen.
 - a. Untuk aktivitas API, pilih apakah Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa Baca, peristiwa Tulis, atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa manajemen](#).
 - b. Pilih Kecualikan AWS KMS acara untuk memfilter AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk memasukkan semua AWS KMS acara.

Opsi untuk mencatat atau mengecualikan AWS KMS peristiwa hanya tersedia jika Anda mencatat peristiwa manajemen di jejak Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

AWS KMS tindakan seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` biasanya menghasilkan volume besar (lebih dari 99%) peristiwa. Tindakan ini sekarang dicatat sebagai peristiwa Baca. Volume rendah, AWS KMS tindakan yang relevan seperti `Disable`, `Delete`, dan `ScheduleKey` (yang biasanya menyumbang kurang dari 0,5% dari volume AWS KMS peristiwa) dicatat sebagai peristiwa Tulis.

Untuk mengecualikan peristiwa bervolume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey`, tetapi masih mencatat peristiwa yang relevan seperti `Disable`, `Delete` dan `ScheduleKey`, pilih untuk mencatat peristiwa manajemen Tulis, dan kosongkan kotak centang untuk Kecualikan AWS KMS peristiwa.

- c. Pilih Kecualikan peristiwa Amazon RDS Data API untuk memfilter peristiwa Amazon Relational Database Service Data Data API dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk menyertakan semua peristiwa Amazon RDS Data API. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS Data API, lihat [Pencatatan panggilan API Data dengan AWS CloudTrail](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS untuk Aurora.

7.

⚠ Important

Langkah 7-11 adalah untuk mengonfigurasi peristiwa data menggunakan pemilih acara lanjutan, yang merupakan default. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan Anda mengonfigurasi lebih banyak [jenis peristiwa data](#) dan menawarkan kontrol halus atas peristiwa data mana yang ditangkap jejak Anda. Jika Anda berencana untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, Anda harus menggunakan pemilih acara lanjutan. Jika Anda menggunakan pemilih acara dasar, lihat [Memperbarui pengaturan peristiwa data dengan pemilih acara dasar](#), lalu kembali ke langkah 12 dari prosedur ini.

Dalam peristiwa Data, pilih Edit untuk mengubah pengaturan pencatatan peristiwa data. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Untuk tipe Sumber Daya, pilih jenis sumber daya tempat Anda ingin mencatat peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis sumber daya yang tersedia, lihat [Peristiwa data](#).

8. Pilih templat pemilih log. Anda dapat memilih template yang telah ditentukan sebelumnya, atau memilih Custom untuk menentukan kondisi koleksi acara Anda sendiri.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
- Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti Get* atau Describe* peristiwa.
- Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti Put*, Delete*, atau Write* peristiwa.
- Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
- Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki eventType of AwsServiceEvent, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs

 Note

Memilih template yang telah ditentukan untuk bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain.

Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, memilih templat yang telah ditentukan sebelumnya yang mencatat semua bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, memilih templat yang telah ditentukan untuk fungsi Lambda memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain.

Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

9. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
10. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

a. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**- `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti `PutBucket`, `GetItem`, atau `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** – Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [eventTypediCloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai `true`.
- **userIdentity.arn** – Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**- Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `resources.ARN`, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai `resources.type`.

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `resources` .ARN bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi](#) Otorisasi Layanan.

- b. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat mengatur bidang ke `Resources.arn`, mengatur operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti `eventName`. Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- c. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
11. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah 3 melalui langkah ini untuk mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk jenis sumber daya.

12. Dalam peristiwa aktivitas jaringan, pilih Edit untuk mengubah setelan pencatatan peristiwa aktivitas jaringan. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, lakukan hal berikut:

- a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
- b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti `eventName` dan `vpcEndpointId`.
- c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
- d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
 - i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.
 - iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
- e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.

- f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
13. Di acara Insights, pilih Edit jika Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa CloudTrail Insights.

Di Jenis acara, pilih Acara Wawasan.

Dalam peristiwa Insights, pilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen untuk aktivitas yang tidak biasa, dan mencatat peristiwa saat anomali terdeteksi. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa Wawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#). Biaya tambahan berlaku untuk acara logging Insights. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Peristiwa Insights dikirimkan ke folder berbeda bernama /CloudTrail-Insight bucket S3 yang sama yang ditentukan di area lokasi penyimpanan halaman detail jejak. CloudTrail menciptakan awalan baru untuk Anda. Misalnya, jika bucket S3 tujuan Anda saat ini diberi nama amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, nama bucket S3 dengan awalan baru akan diberi nama. amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/

14. Setelah Anda selesai mengubah pengaturan di jejak Anda, pilih Perbarui jejak.

Memperbarui pengaturan peristiwa data dengan pemilih acara dasar

Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mengonfigurasi semua jenis peristiwa data serta peristiwa aktivitas jaringan. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan Anda membuat penyeleksi berbutir halus untuk mencatat hanya peristiwa yang menarik.

Jika Anda menggunakan pemilih peristiwa dasar untuk mencatat peristiwa data, Anda dibatasi untuk mencatat peristiwa data untuk bucket, fungsi AWS Lambda, dan tabel Amazon DynamoDB Amazon S3. Anda tidak dapat memfilter pada eventName bidang menggunakan pemilih acara dasar. Anda juga tidak dapat mencatat [peristiwa aktivitas jaringan](#).

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#) Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3	▲
S3	✓
Lambda	
DynamoDB	

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

Browse ☒ Read ☒ Write ×

Add bucket

Add data event type

Gunakan prosedur berikut untuk mengonfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar.

1. Dalam peristiwa Data, pilih Edit untuk mengubah pengaturan pencatatan peristiwa data. Dengan pemilih peristiwa dasar, Anda dapat menentukan peristiwa data pencatatan untuk bucket Amazon S3 AWS Lambda, fungsi, DBtables Dynamo, atau kombinasi sumber daya tersebut. Jenis sumber daya peristiwa data tambahan didukung dengan pemilih acara tingkat lanjut. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#). Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Untuk ember Amazon S3:

- a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih S3.
- b. Anda dapat memilih untuk mencatat Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, atau Anda dapat menentukan masing-masing bucket atau fungsi. Secara default, peristiwa data dicatat untuk semua bucket S3 saat ini dan masa depan.

Note

Menjaga opsi All current and future S3 bucket default memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain.

Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, memilih Semua bucket S3 saat ini dan masa depan memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

- c. Jika Anda meninggalkan default, Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, pilih untuk mencatat peristiwa Baca, Menulis peristiwa, atau keduanya.
- d. Untuk memilih bucket individual, kosongkan kotak centang Baca dan Tulis untuk Semua bucket S3 saat ini dan masa depan. Dalam pemilihan bucket Individual, telusuri bucket untuk mencatat peristiwa data. Untuk menemukan bucket tertentu, ketikkan awalan bucket untuk bucket yang Anda inginkan. Anda dapat memilih beberapa ember di jendela ini. Pilih Tambahkan bucket untuk mencatat peristiwa data untuk bucket lainnya. Pilih untuk mencatat peristiwa Baca, seperti `GetObject`, Menulis peristiwa, seperti `PutObject`, atau keduanya.

Pengaturan ini lebih diutamakan daripada setelan individual yang Anda konfigurasi untuk masing-masing bucket. Misalnya, jika Anda menentukan peristiwa Pencatatan Baca untuk semua bucket S3, lalu memilih untuk menambahkan bucket tertentu untuk pencatatan peristiwa data, Baca sudah dipilih untuk bucket yang Anda tambahkan. Anda tidak dapat menghapus pilihan. Anda hanya dapat mengonfigurasi opsi untuk Menulis.

Untuk menghapus ember dari logging, pilih X.

2. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data.
3. Untuk fungsi Lambda:
 - a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih Lambda.
 - b. Dalam fungsi Lambda, pilih Semua wilayah untuk mencatat semua fungsi Lambda, atau Fungsi input sebagai ARN untuk mencatat peristiwa data pada fungsi tertentu.

Untuk mencatat peristiwa data untuk semua fungsi Lambda di AWS akun Anda, pilih Log semua fungsi saat ini dan masa depan. Pengaturan ini lebih diutamakan daripada pengaturan individual yang Anda konfigurasikan untuk fungsi individual. Semua fungsi dicatat, bahkan jika semua fungsi tidak ditampilkan.

 Note

Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain.

Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

- c. Jika Anda memilih fungsi Input sebagai ARN, masukkan ARN dari fungsi Lambda.

 Note

Jika Anda memiliki lebih dari 15.000 fungsi Lambda di akun Anda, Anda tidak dapat melihat atau memilih semua fungsi di CloudTrail konsol saat membuat jejak. Anda masih dapat memilih opsi untuk mencatat semua fungsi, meskipun tidak ditampilkan. Jika Anda ingin mencatat peristiwa data untuk fungsi tertentu, Anda dapat menambahkan fungsi secara manual jika Anda mengetahui ARN-nya. Anda juga dapat menyelesaikan pembuatan jejak di konsol, lalu menggunakan dan put-

event-selectors perintah untuk mengonfigurasi pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda tertentu. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

4. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data.
5. Untuk tabel DynamoDB:
 - a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih DynamoDB.
 - b. Dalam pemilihan tabel DynamoDB, pilih Browse untuk memilih tabel, atau tempel di ARN tabel DynamoDB yang dapat Anda akses. Sebuah DynamoDB tabel ARN dalam format berikut:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```
6. Untuk mengonfigurasi peristiwa Wawasan dan setelan lain untuk jejak Anda, kembali ke prosedur sebelumnya dalam topik ini,. [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#)

Menghapus jejak dengan konsol CloudTrail

Anda dapat menghapus jejak dengan CloudTrail konsol. Jika akun manajemen organisasi atau akun administrator yang didelegasikan menghapus jejak organisasi, jejak akan dihapus dari semua akun anggota organisasi.

Important

Meskipun menghapus CloudTrail jejak adalah tindakan yang tidak dapat diubah, CloudTrail tidak menghapus file log di bucket Amazon S3 untuk jejak itu, bucket Amazon S3 itu sendiri, atau grup CloudWatch log tempat jejak mengirimkan peristiwa. Menghapus jejak Multi-wilayah akan menghentikan pencatatan peristiwa di semua AWS Wilayah yang diaktifkan di Anda. Akun AWS Menghapus jejak wilayah Tunggal akan menghentikan pencatatan peristiwa di Wilayah tersebut saja. Ini tidak akan menghentikan pencatatan peristiwa di Wilayah lain bahkan jika jalur di Wilayah lain tersebut memiliki nama yang identik dengan jejak yang dihapus.

Untuk informasi tentang penutupan akun dan penghapusan CloudTrail jejak, lihat [Akun AWS penutupan dan jalan setapak](#)

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa CloudTrail manajemen di Amazon Security Lake, Anda diharuskan untuk mempertahankan setidaknya satu jejak organisasi yaitu Multi-wilayah dan mencatat keduanya `read` dan peristiwa `write` manajemen. Anda tidak dapat menghapus jejak jika itu adalah satu-satunya jejak yang Anda miliki yang memenuhi persyaratan ini, kecuali jika Anda mematikan acara CloudTrail manajemen di Security Lake.

Untuk menghapus jejak dengan CloudTrail konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Buka halaman Trails CloudTrail konsol.
3. Pilih nama jejak.
4. Di bagian atas halaman detail jejak, pilih Hapus.
5. Ketika Anda diminta untuk mengonfirmasi, pilih Hapus untuk menghapus jejak secara permanen. Jejak dihapus dari daftar jalan setapak. File log yang sudah dikirim ke bucket Amazon S3 tidak dihapus dan terus dikenakan biaya S3.

 Note

Konten yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 mungkin berisi konten pelanggan. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus data sensitif, lihat [Mengosongkan bucket](#) dan [Menghapus bucket di Panduan Pengguna](#) Amazon S3.

Mematikan pencatatan log untuk jejak

Saat Anda membuat jejak, logging diaktifkan secara otomatis. Anda dapat mematikan pencatatan untuk jejak dari halaman detail jejak.

 Note

Saat Anda mematikan logging, log yang ada masih disimpan di bucket Amazon S3 trail dan terus dikenakan biaya S3. Untuk informasi tentang harga S3, lihat harga [Amazon S3](#).

Pengiriman acara setelah logging dihentikan

Setelah Anda mematikan logging untuk jalan setapak, jejak masih dapat menerima peristiwa yang terjadi sebelum logging dimatikan. Acara dapat ditunda karena sejumlah alasan, termasuk lalu lintas jaringan yang tinggi, masalah konektivitas, pemadaman layanan, atau pembaruan untuk acara yang ada. CloudTrail menggunakan waktu terbaru bahwa logging dimatikan untuk menentukan apakah akan mengirimkan peristiwa yang tertunda, bukan status logging dari jejak pada saat peristiwa itu terjadi. Akibatnya, peristiwa tertunda yang terjadi sebelum penebangan terakhir dimatikan masih dapat dikirim ke jalan setapak.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengiriman acara tertunda, lihat addendum bidang di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Selain itu, penyeleksi acara dan penyeleksi acara lanjutan tidak dievaluasi untuk peristiwa tertunda yang dikirim ke jejak setelah logging dimatikan. Ini berarti bahwa jejak dapat menerima semua jenis peristiwa yang terjadi sebelum logging dimatikan, terlepas dari konfigurasi pemilih peristiwa jejak.

Untuk mematikan logging untuk jejak dengan CloudTrail konsol

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jalur, lalu pilih nama jejak.
3. Di bagian atas halaman detail jejak, pilih Hentikan pencatatan untuk mematikan pencatatan untuk jejak.
4. Ketika Anda diminta untuk mengonfirmasi, pilih Hentikan pencatatan. CloudTrail menghentikan aktivitas logging untuk jejak itu.
5. Untuk melanjutkan pencatatan untuk jejak itu, pilih Mulai masuk di halaman konfigurasi jejak.

Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk membuat, memperbarui, dan mengelola jejak Anda. Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Wilayah yang dikonfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

 Note

Anda memerlukan alat baris AWS perintah untuk menjalankan perintah AWS Command Line Interface (AWS CLI) dalam topik ini. Pastikan Anda memiliki versi terbaru dari yang AWS CLI diinstal. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#). Untuk bantuan dengan CloudTrail perintah di baris AWS CLI perintah, ketikaws `cloudtrail help`.

Perintah yang umum digunakan untuk pembuatan jejak, manajemen, dan status

Beberapa perintah yang lebih umum digunakan untuk membuat dan memperbarui jejak di CloudTrail antaranya:

- [create-trail](#) untuk membuat jejak.
- [update-trail](#) untuk mengubah konfigurasi jejak yang ada.
- [add-tags](#) untuk menambahkan satu atau lebih tag (pasangan nilai kunci) ke jejak yang ada.
- [remove-tags](#) untuk menghapus satu atau lebih tag dari jejak.
- [list-tags](#) untuk mengembalikan daftar tag yang terkait dengan jejak.
- [put-event-selectors](#) untuk menambah atau memodifikasi penyeleksi acara untuk jejak.
- [put-insight-selectors](#) untuk menambahkan atau memodifikasi pemilih acara Insights untuk jejak yang ada, dan mengaktifkan atau menonaktifkan peristiwa Wawasan.
- [start-logging](#) untuk memulai acara logging dengan jejak Anda.
- [stop-logging](#) untuk menjeda peristiwa pencatatan dengan jejak Anda.
- [delete-trail](#) untuk menghapus jejak. Perintah ini tidak menghapus bucket Amazon S3 yang berisi file log untuk jejak itu, jika ada.
- [describe-trails](#) untuk mengembalikan informasi tentang jalur di suatu AWS Wilayah.
- [get-trail](#) untuk mengembalikan informasi pengaturan untuk jejak.
- [get-trail-status](#) untuk mengembalikan informasi tentang status jejak saat ini.
- [get-event-selectors](#) untuk mengembalikan informasi tentang penyeleksi acara yang dikonfigurasi untuk jejak.
- [get-insight-selectors](#) untuk mengembalikan informasi tentang pemilih acara Insights yang dikonfigurasi untuk jejak.

Perintah yang didukung untuk membuat dan memperbarui jalur: `create-trail` dan `update-trail`

`update-trail` Perintah `create-trail` dan menawarkan berbagai fungsi untuk membuat dan mengelola jalur, termasuk:

- Membuat jejak yang menerima log di seluruh Wilayah, atau memperbarui jejak dengan `--is-multi-region-trail` opsi. Dalam sebagian besar keadaan, Anda harus membuat jejak yang mencatat peristiwa di semua AWS Wilayah.
- Membuat jejak yang menerima log untuk semua AWS akun di organisasi dengan `--is-organization-trail` opsi.
- Mengonversi jejak Multi-wilayah ke jalur Single-region dengan opsi. `--no-is-multi-region-trail`
- Mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi file log dengan opsi. `--kms-key-id` Opsi ini menentukan AWS KMS kunci yang sudah Anda buat dan yang telah Anda lampirkan kebijakan yang memungkinkan CloudTrail untuk mengenkripsi log Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI](#).
- Mengaktifkan atau menonaktifkan validasi file log dengan opsi `dan. --enable-log-file-validation --no-enable-log-file-validation` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#).
- Menentukan grup CloudWatch log Log dan peran sehingga CloudTrail dapat mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#).

Perintah usang: `create-subscription` dan `update-subscription`

Important

`update-subscription` Perintah `create-subscription` dan digunakan untuk membuat dan memperbarui jejak, tetapi tidak digunakan lagi. Jangan gunakan perintah ini. Mereka tidak menyediakan fungsionalitas penuh untuk membuat dan mengelola jalur.

Jika Anda mengonfigurasi otomatisasi yang menggunakan salah satu atau kedua perintah ini, sebaiknya Anda memperbarui kode atau skrip untuk menggunakan perintah yang didukung seperti `create-trail`.

Menggunakan **create-trail** perintah untuk membuat jejak

Anda dapat menjalankan `create-trail` perintah untuk membuat jejak yang secara khusus dikonfigurasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Wilayah yang dikonfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Membuat jejak Multi-wilayah

Jejak dapat diterapkan ke semua Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda Akun AWS, atau dapat diterapkan ke satu Wilayah. Jejak yang berlaku untuk semua Wilayah AWS yang diaktifkan di Anda Akun AWS disebut sebagai jalur Multi-wilayah. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan.

Untuk membuat jejak Multi-wilayah, gunakan `--is-multi-region-trail` opsi. Secara default, `create-trail` perintah membuat jejak yang mencatat peristiwa hanya di AWS Wilayah tempat jejak dibuat. Untuk memastikan bahwa Anda mencatat peristiwa layanan global dan menangkap semua aktivitas acara manajemen di AWS akun Anda, Anda harus membuat jejak yang mencatat peristiwa di semua AWS Wilayah.

Note

Saat membuat jejak, jika Anda menentukan bucket Amazon S3 yang tidak dibuat CloudTrail, Anda harus melampirkan kebijakan yang sesuai. Lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

Contoh berikut membuat jejak Multi-wilayah dengan nama *my-trail* dan tag dengan kunci bernama *Group* dengan nilai yang mengirimkan log dari semua Wilayah *Marketing* yang diaktifkan di akun Anda ke bucket yang sudah ada bernama. *amzn-s3-demo-bucket*

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak Anda adalah jejak Multi-wilayah, verifikasi bahwa `IsMultiRegionTrail` elemen dalam output ditampilkan `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

 Note

Gunakan `start-logging` perintah untuk mulai masuk ke jejak Anda.

Mulai logging untuk jalan setapak

Setelah `create-trail` perintah selesai, jalankan `start-logging` perintah untuk mulai mencatat jejak itu.

 Note

Saat Anda membuat jejak dengan CloudTrail konsol, logging diaktifkan secara otomatis.

Contoh berikut mulai logging untuk jejak.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

Perintah ini tidak mengembalikan output, tetapi Anda dapat menggunakan `get-trail-status` perintah untuk memverifikasi bahwa logging telah dimulai.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sedang masuk, `IsLogging` elemen dalam output akan ditampilkan `true`.

```
{
```

```
"LatestDeliveryTime": 1441139757.497,  
"LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
"LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
"LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
"IsLogging": true,  
"TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",  
"StartLoggingTime": 1441068842.76,  
"LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,  
"LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
"TimeLoggingStopped": ""  
}
```

Membuat jejak Single-region

Perintah berikut membuat jejak Single-region. Bucket Amazon S3 yang ditentukan harus sudah ada dan CloudTrail izin yang sesuai diterapkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
  "Name": "my-trail",  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
  "LogFileValidationEnabled": false,  
  "IsMultiRegionTrail": false,  
  "IsOrganizationTrail": false,  
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Membuat jejak Multi-wilayah yang mengaktifkan validasi file log

Untuk mengaktifkan validasi file log saat menggunakan `create-trail`, gunakan `--enable-log-file-validation` opsi.

Untuk informasi tentang validasi file log, lihat [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#).

Contoh berikut membuat jejak Multi-wilayah yang mengirimkan log ke bucket yang ditentukan. Perintah menggunakan `--enable-log-file-validation` opsi.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --enable-log-file-validation
```

Untuk mengonfirmasi bahwa validasi file log diaktifkan, `LogFileValidationEnabled` elemen dalam output menunjukkan `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Menggunakan **update-trail** perintah untuk memperbarui jejak

Important

Per 22 November 2021, AWS CloudTrail mengubah cara jejak menangkap peristiwa layanan global. Sekarang, peristiwa yang dibuat oleh Amazon CloudFront AWS Identity and Access Management, dan AWS STS dicatat di Wilayah di mana mereka diciptakan, Wilayah AS Timur (Virginia N.), `us-east-1`. Hal ini membuat bagaimana CloudTrail memperlakukan layanan ini konsisten dengan layanan AWS global lainnya. Untuk terus menerima acara layanan global di luar US East (Virginia N.), pastikan untuk mengubah jalur Single-region menggunakan acara layanan global di luar US East (Virginia N.) menjadi jalur Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang menangkap peristiwa layanan global, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global](#) nanti di bagian ini. Sebaliknya, Riwayat acara di CloudTrail konsol dan `aws cloudtrail lookup-events` perintah akan menampilkan peristiwa ini di AWS Region tempat kejadian.

Anda dapat menggunakan `update-trail` perintah untuk mengubah pengaturan konfigurasi untuk jejak. Anda juga dapat menggunakan `remove-tags` perintah `add-tags` dan untuk menambah dan menghapus tag untuk jejak. Anda hanya dapat memperbarui jalur dari AWS Wilayah tempat jejak itu dibuat (Wilayah Asalnya). Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Wilayah yang dikonfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah

yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa CloudTrail manajemen di Amazon Security Lake, Anda diharuskan untuk mempertahankan setidaknya satu jejak organisasi yaitu Multi-wilayah dan mencatat keduanya `read` dan peristiwa `write` manajemen. Anda tidak dapat memperbarui jejak kualifikasi sedemikian rupa sehingga gagal memenuhi persyaratan Security Lake. Misalnya, dengan mengubah jejak ke wilayah Tunggal, atau dengan mematikan pencatatan `read` atau acara `write` pengelolaan.

Note

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau salah satu dari AWS SDKs mereka untuk memodifikasi jejak, pastikan bahwa kebijakan keranjang jejak tersebut up-to-date. Agar bucket Anda secara otomatis menerima peristiwa dari yang baru AWS Region, kebijakan harus berisi nama layanan lengkap, `cloudtrail.amazonaws.com`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

Topik

- [Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region](#)
- [Mengubah jejak Multi-wilayah menjadi jalur Single-region](#)
- [Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global](#)
- [Mengaktifkan validasi file log](#)
- [Menonaktifkan validasi file log](#)

Mengonversi jalur Single-region menjadi jalur Multi-region

Untuk mengubah jejak wilayah Tunggal yang ada menjadi jejak Multi-wilayah, gunakan opsi ini `--is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sekarang merupakan jejak Multi-wilayah, verifikasi bahwa `IsMultiRegionTrail` elemen dalam output ditampilkan `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
```



```
"Name": "my-trail",
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"IsMultiRegionTrail": true,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Mengubah jejak Multi-wilayah menjadi jalur Single-region

Untuk mengubah jejak Multi-wilayah yang ada sehingga hanya berlaku untuk Wilayah di mana ia dibuat, gunakan `--no-is-multi-region-trail` opsi.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sekarang berlaku untuk satu Wilayah, `IsMultiRegionTrail` elemen dalam output menunjukkan `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Mengaktifkan dan menonaktifkan pencatatan peristiwa layanan global

Untuk mengubah jejak sehingga tidak mencatat peristiwa layanan global, gunakan `--no-include-global-service-events` opsi.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak tidak lagi mencatat peristiwa layanan global, `IncludeGlobalServiceEvents` elemen dalam output akan ditampilkan `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": false,
  "Name": "my-trail",
}
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"IsMultiRegionTrail": false,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Untuk mengubah jejak sehingga mencatat peristiwa layanan global, gunakan `--include-global-service-events` opsi.

Jalur Single-Region tidak akan lagi menerima acara layanan global mulai 22 November 2021, kecuali jejak tersebut sudah muncul di Wilayah AS Timur (Virginia N.), us-east-1. Untuk terus menangkap peristiwa layanan global, perbarui konfigurasi jejak ke jejak Multi-wilayah. Misalnya, perintah ini memperbarui jejak wilayah Tunggal di AS Timur (Ohio), us-east-2, menjadi jejak Multi-wilayah. Ganti *myExistingSingleRegionTrailWithGSE* dengan nama jejak yang sesuai untuk konfigurasi Anda.

```
aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --
name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --is-multi-region-trail
```

Karena acara layanan global hanya tersedia di US East (Virginia N.) mulai 22 November 2021, Anda juga dapat membuat jalur Single-region untuk berlangganan acara layanan global di Wilayah AS Timur (Virginia N.), us-east-1. Perintah berikut membuat jejak wilayah Tunggal di us-east-1 untuk CloudFront menerima, IAM, dan peristiwa: AWS STS

```
aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --
name myTrail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Mengaktifkan validasi file log

Untuk mengaktifkan validasi file log untuk jejak, gunakan `--enable-log-file-validation` opsi. File Digest dikirim ke bucket Amazon S3 untuk jejak itu.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation
```

Untuk mengonfirmasi bahwa validasi file log diaktifkan, `LogFileValidationEnabled` elemen dalam output menunjukkan `true`.

```
{
```

```
"IncludeGlobalServiceEvents": true,
"Name": "my-trail",
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": true,
"IsMultiRegionTrail": false,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Menonaktifkan validasi file log

Untuk menonaktifkan validasi file log untuk jejak, gunakan `--no-enable-log-file-validation` opsi.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation
```

Untuk mengonfirmasi bahwa validasi file log dinonaktifkan, `LogFileValidationEnabled` elemen dalam output menunjukkan `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Untuk memvalidasi file log dengan AWS CLI, lihat [Memvalidasi integritas file CloudTrail log dengan AWS CLI](#).

Mengelola jalur dengan AWS CLI

AWS CLI Termasuk beberapa perintah lain yang membantu Anda mengelola jejak Anda. Perintah ini menambahkan tag ke jalur, mendapatkan status jejak, memulai dan menghentikan pencatatan untuk jalur, dan menghapus jejak. Anda harus menjalankan perintah ini dari AWS Wilayah yang sama tempat jejak dibuat (Wilayah Asalnya). Saat menggunakan AWS CLI, ingatlah bahwa perintah Anda berjalan di AWS Wilayah yang dikonfigurasi untuk profil Anda. Jika Anda ingin menjalankan perintah di Wilayah yang berbeda, ubah Wilayah default untuk profil Anda, atau gunakan parameter `--region` bersama perintah tersebut.

Topik

- [Tambahkan satu atau beberapa tag ke jejak](#)
- [Daftar tag untuk satu atau lebih jalur](#)
- [Hapus satu atau beberapa tag dari jejak](#)
- [Mengambil pengaturan jejak dan status jejak](#)
- [Mengonfigurasi pemilih acara CloudTrail Insights](#)
- [Mengkonfigurasi pemilih acara tingkat lanjut](#)
- [Mengkonfigurasi pemilih acara dasar](#)
- [Menghentikan dan memulai pencatatan untuk jalan setapak](#)
- [Menghapus jejak](#)

Tambahkan satu atau beberapa tag ke jejak

Untuk menambahkan satu atau beberapa tag ke jejak yang ada, jalankan add-tags perintah.

Contoh berikut menambahkan tag dengan nama *Owner* dan nilai *Mary* ke jejak dengan ARN *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail* di Wilayah Timur AS (Ohio).

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2
```

Jika berhasil, perintah ini tidak mengembalikan apa pun.

Daftar tag untuk satu atau lebih jalur

Untuk melihat tag yang terkait dengan satu atau lebih jejak yang ada, gunakan list-tags perintah.

Contoh berikut mencantumkan tag untuk *Trail1* dan *Trail2*.

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2
```

Jika berhasil, perintah ini mengembalikan output yang serupa dengan yang berikut.

```
{
  "ResourceTagList": [
```

```
{
  "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1",
  "TagsList": [
    {
      "Value": "Alice",
      "Key": "Name"
    },
    {
      "Value": "Ohio",
      "Key": "Location"
    }
  ]
},
{
  "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2",
  "TagsList": [
    {
      "Value": "Bob",
      "Key": "Name"
    }
  ]
}
]
```

Hapus satu atau beberapa tag dari jejak

Untuk menghapus satu atau beberapa tag dari jejak yang ada, jalankan `remove-tags` perintah.

Contoh berikut menghapus tag dengan nama *Location* dan *Name* dari jejak dengan ARN *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1* di Wilayah Timur AS (Ohio).

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2
```

Jika berhasil, perintah ini tidak mengembalikan apa pun.

Mengambil pengaturan jejak dan status jejak

Jalankan `describe-trails` perintah untuk mengambil informasi tentang jejak di Wilayah. AWS Contoh berikut mengembalikan informasi tentang jalur yang dikonfigurasi di Wilayah Timur AS (Ohio).

```
aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2
```

Jika perintah berhasil, Anda melihat output yang serupa dengan berikut ini.

```
{
  "trailList": [
    {
      "Name": "my-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": false,
    },
    {
      "Name": "my-special-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
      "S3KeyPrefix": "example-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": false,
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": true,
      "IsOrganizationTrail": false
    },
    {
      "Name": "my-org-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-1",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": true
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Jalankan `get-trail` perintah untuk mengambil informasi pengaturan tentang jejak tertentu. Contoh berikut mengembalikan informasi pengaturan untuk jejak bernama *my-trail*.

```
aws cloudtrail get-trail - -name my-trail
```

Jika berhasil, perintah ini mengembalikan output yang serupa dengan yang berikut.

```
{  
  "Trail": {  
    "Name": "my-trail",  
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
    "S3KeyPrefix": "my-prefix",  
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "IsMultiRegionTrail": true,  
    "HomeRegion": "us-east-2"  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
    "HasCustomEventSelectors": false,  
    "SnsTopicName": "my-topic",  
    "IsOrganizationTrail": false,  
  }  
}
```

Jalankan `get-trail-status` perintah untuk mengambil status jejak. Anda harus menjalankan perintah ini dari AWS Wilayah tempat ia dibuat (Wilayah Beranda), atau Anda harus menentukan Wilayah itu dengan menambahkan `--region` parameter.

Note

Jika jejak adalah jejak organisasi dan Anda adalah akun anggota dalam organisasi di AWS Organizations, Anda harus memberikan ARN lengkap dari jejak itu, dan bukan hanya namanya.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Jika perintah berhasil, Anda melihat output yang serupa dengan berikut ini.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Selain bidang yang ditampilkan dalam kode JSON sebelumnya, status berisi bidang berikut jika ada kesalahan Amazon SNS atau Amazon S3:

- `LatestNotificationError`. Berisi kesalahan yang dipancarkan oleh Amazon SNS jika langganan topik gagal.
- `LatestDeliveryError`. Berisi kesalahan yang dipancarkan oleh Amazon S3 CloudTrail jika tidak dapat mengirimkan file log ke ember.

Mengonfigurasi pemilih acara CloudTrail Insights

Aktifkan peristiwa Insights pada jejak dengan menjalankan `put-insight-selectors`, dan menentukan `ApiCallRateInsight` `ApiErrorRateInsight`, atau keduanya sebagai nilai atribut.

`InsightType` Untuk melihat setelan pemilih Insights untuk jejak, jalankan perintah `get-insight-selectors`. Anda harus menjalankan perintah ini dari AWS Wilayah tempat jejak dibuat (Wilayah Rumah), atau Anda harus menentukan Wilayah itu dengan menambahkan `--region` parameter ke perintah.

Note

Untuk mencatat peristiwa `InsightsApiCallRateInsight`, jejak harus mencatat peristiwa `write` manajemen. Untuk mencatat peristiwa `InsightsApiErrorRateInsight`, jejak harus mencatat `read` atau `write` mengelola peristiwa.

Contoh jejak yang mencatat peristiwa Insights

Contoh berikut digunakan `put-insight-selectors` untuk membuat pemilih acara Insights untuk jejak bernama `TrailName3`. Hal ini memungkinkan pengumpulan acara Insights untuk `TrailName3` jejak. Pemilih peristiwa Insights mencatat keduanya `ApiErrorRateInsight` dan jenis peristiwa `ApiCallRateInsight` Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors ' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"} ] '
```

Contoh mengembalikan pemilih peristiwa Insights yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
    },
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Contoh: Matikan koleksi acara Insights

Contoh berikut digunakan `put-insight-selectors` untuk menghapus pemilih peristiwa Insights untuk jejak bernama `TrailName3`. Menghapus string JSON dari pemilih Insights menonaktifkan koleksi acara Insights untuk jejak `TrailName3`.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors ' [ ] '
```

Contoh mengembalikan pemilih peristiwa Insights yang sekarang kosong yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "InsightSelectors": [ ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Mengonfigurasi pemilih acara tingkat lanjut

Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa lanjutan untuk mencatat [peristiwa manajemen](#), [peristiwa data](#) untuk semua jenis sumber daya, dan [peristiwa aktivitas jaringan](#). Sebaliknya, Anda dapat menggunakan pemilih acara dasar untuk mencatat peristiwa manajemen dan peristiwa data untuk `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function`, dan jenis `AWS::S3::Object` sumber daya. Anda dapat menggunakan pemilih acara dasar, atau pemilih acara lanjutan, tetapi tidak keduanya. Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak yang menggunakan pemilih acara dasar, pemilih acara dasar akan ditimpa.

Untuk mengonversi jejak menjadi penyeleksi peristiwa lanjutan, jalankan `get-event-selectors` perintah untuk mengonfirmasi penyeleksi peristiwa saat ini, lalu konfigurasi pemilih acara lanjutan agar sesuai dengan cakupan penyeleksi acara sebelumnya, lalu tambahkan pemilih tambahan apa pun.

Anda harus menjalankan `get-event-selectors` perintah dari AWS Region tempat jejak dibuat (Wilayah Rumah), atau Anda harus menentukan Wilayah itu dengan menambahkan `--region` parameter.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Jika jejak adalah jejak organisasi, dan Anda masuk dengan akun anggota di organisasi AWS Organizations, Anda harus memberikan ARN lengkap jejak, dan bukan hanya namanya.

Contoh berikut menunjukkan pengaturan untuk jejak yang menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mencatat peristiwa manajemen. Secara default, jejak dikonfigurasi untuk mencatat semua peristiwa manajemen dan tidak ada peristiwa data atau peristiwa aktivitas jaringan.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events-trail",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
```

```

    "Management"
  ]
}
]
}
]
}

```

Untuk membuat pemilih acara lanjutan, jalankan `put-event-selectors` perintah. Ketika suatu peristiwa terjadi di akun Anda, CloudTrail evaluasi konfigurasi untuk jejak Anda. Jika acara cocok dengan pemilih acara lanjutan mana pun untuk jejak, jejak akan memproses dan mencatat peristiwa tersebut. Anda dapat mengonfigurasi hingga 500 kondisi pada jejak, termasuk semua nilai yang ditentukan untuk semua penyeleksi acara lanjutan di jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat log peristiwa data](#) dan [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Topik

- [Contoh jejak dengan pemilih acara lanjutan tertentu](#)
- [Contoh jejak yang menggunakan pemilih peristiwa lanjutan khusus untuk mencatat Amazon S3 AWS Outposts pada peristiwa data](#)
- [Contoh jejak yang menggunakan penyeleksi acara lanjutan untuk mengecualikan AWS Key Management Service acara](#)
- [Contoh jejak yang menggunakan penyeleksi peristiwa lanjutan untuk mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API](#)

Contoh jejak dengan pemilih acara lanjutan tertentu

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa lanjutan khusus untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen baca dan tulis (dengan menghilangkan `readOnly` pemilih), `PutObject` dan peristiwa `DeleteObject` data untuk semua kombinasi bucket/awalan Amazon S3 kecuali untuk bucket bernama `amzn-s3-demo-bucket`, peristiwa data untuk AWS Lambda fungsi bernama `MyLambdaFunction`, dan peristiwa aktivitas jaringan untuk peristiwa yang ditolak akses melalui titik akhir VPC. AWS KMS Karena ini adalah penyeleksi acara lanjutan khusus, setiap set penyeleksi memiliki nama deskriptif. Perhatikan bahwa garis miring adalah bagian dari nilai ARN untuk bucket S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
```

```
{
  "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
  ]
},
{
  "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
    { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
    { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
  ]
},
{
  "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
    { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
  ]
},
{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["NetworkActivity"]},
    { "Field": "eventSource", "Equals": ["kms.amazonaws.com"]},
    { "Field": "errorCode", "Equals": ["VpceAccessDenied"]}
  ]
}
]
```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Management" ]
    }
],
},
{
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
        },
        {
            "Field": "resources.ARN",
            "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
        }
    ],
},
{
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
        },
        {
            "Field": "eventName",
            "Equals": [ "Invoke" ]
        },
        {
            "Field": "resources.ARN",
            "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function/
MyLambdaFunction" ]
        }
    ],
},

```

```
{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Contoh jejak yang menggunakan pemilih peristiwa lanjutan khusus untuk mencatat Amazon S3 AWS Outposts pada peristiwa data

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan semua peristiwa data untuk semua Amazon S3 pada AWS Outposts objek di pos terdepan Anda. Dalam rilis ini, nilai yang didukung untuk S3 pada AWS Outposts peristiwa untuk `resources.type` bidang tersebut adalah `AWS::S3Outposts::Object`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Contoh jejak yang menggunakan penyeleksi acara lanjutan untuk mengecualikan AWS Key Management Service acara

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa lanjutan untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis (dengan menghilangkan `readOnly` pemilih), tetapi untuk mengecualikan () peristiwa. AWS Key Management Service AWS KMS Karena AWS KMS peristiwa diperlakukan sebagai peristiwa manajemen, dan mungkin ada volume yang tinggi, mereka dapat memiliki dampak besar pada CloudTrail tagihan Anda jika Anda memiliki lebih dari satu jejak yang menangkap peristiwa manajemen.

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

Untuk mulai mencatat AWS KMS peristiwa ke jejak lagi, hapus `eventSource` pemilih, dan jalankan perintah lagi.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
```

```
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk mulai mencatat peristiwa yang dikecualikan ke jejak lagi, hapus eventSource pemilih, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```



```
]'
```

Contoh jejak yang menggunakan penyeleksi peristiwa lanjutan untuk mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa lanjutan untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya-tulis (dengan menghilangkan `readOnly` pemilih), tetapi untuk mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API. Untuk mengecualikan peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API, tentukan sumber peristiwa Amazon RDS Data API dalam nilai string untuk `eventSource` bidang: `rdsdata.amazonaws.com`

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, peristiwa manajemen Amazon RDS Data API tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan peristiwa Amazon RDS Data API.

Untuk mulai mencatat peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API ke jejak lagi, hapus `eventSource` pemilih, dan jalankan perintah lagi.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },

```

```
{
  "Field": "eventSource",
  "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
}
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk mulai mencatat peristiwa yang dikecualikan ke jejak lagi, hapus eventSource pemilih, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'
```

Mengkonfigurasi pemilih acara dasar

Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara dasar untuk mencatat peristiwa manajemen dan peristiwa data untuk `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function`, dan jenis `AWS::S3::Object` sumber daya. Anda dapat mencatat peristiwa manajemen, semua jenis sumber daya data, dan peristiwa aktivitas jaringan dengan menggunakan pemilih acara lanjutan.

Anda dapat menggunakan pemilih acara dasar, atau pemilih acara lanjutan, tetapi tidak keduanya. Jika Anda menerapkan penyeleksi acara dasar ke jejak yang menggunakan pemilih acara lanjutan, pemilih acara lanjutan akan ditimpa.

Untuk melihat pengaturan pemilih acara untuk jejak, jalankan `get-event-selectors` perintah. Anda harus menjalankan perintah ini dari AWS Region tempat ia dibuat (Wilayah Rumah), atau Anda harus menentukan Wilayah itu dengan menggunakan `--region` parameter.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

 Note

Jika jejak adalah jejak organisasi dan Anda adalah akun anggota dalam organisasi di AWS Organizations, Anda harus memberikan ARN lengkap dari jejak itu, dan bukan hanya namanya.

Contoh berikut menunjukkan pengaturan untuk jejak yang menggunakan pemilih acara dasar untuk mencatat peristiwa manajemen.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk membuat pemilih acara, jalankan `put-event-selectors` perintah. Jika Anda ingin mencatat peristiwa Insights di jejak, pastikan pemilih acara mengaktifkan pencatatan jenis Wawasan yang ingin Anda konfigurasi jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mencatat peristiwa Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Ketika suatu peristiwa terjadi di akun Anda, CloudTrail evaluasi konfigurasi untuk jejak Anda. Jika acara cocok dengan pemilih acara apa pun untuk jejak, jejak akan memproses dan mencatat peristiwa tersebut. Anda dapat mengonfigurasi hingga 5 penyeleksi acara untuk jejak dan hingga 250 sumber daya data untuk jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat log peristiwa data](#).

Topik

- [Contoh jejak dengan pemilih acara tertentu](#)
- [Contoh jejak yang mencatat semua peristiwa manajemen dan data](#)
- [Contoh jejak yang tidak mencatat AWS Key Management Service peristiwa](#)
- [Contoh jejak yang mencatat peristiwa volume rendah AWS Key Management Service yang relevan](#)
- [Contoh jejak yang tidak mencatat peristiwa API data Amazon RDS](#)

Contoh jejak dengan pemilih acara tertentu

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis, peristiwa data untuk dua bucket/prefix kombinasi Amazon S3, dan peristiwa data untuk satu fungsi bernama AWS Lambda *hello-world-python-function*

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/prefix", "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] },
{ "Type": "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda:us-
west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]} ]}]'
```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Contoh jejak yang mencatat semua peristiwa manajemen dan data

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa untuk jejak bernama *TrailName2* yang mencakup semua peristiwa manajemen, termasuk peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis, serta peristiwa data untuk semua bucket Amazon S3, fungsi AWS Lambda, dan tabel Amazon DynamoDB di Akun AWS. Karena contoh ini menggunakan pemilih peristiwa dasar, contoh ini tidak dapat mengonfigurasi pencatatan untuk peristiwa S3 AWS Outposts, panggilan Amazon Managed Blockchain JSON-RPC pada node Ethereum, atau jenis sumber daya pemilih acara lanjutan lainnya. Anda juga tidak dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan menggunakan pemilih acara dasar. Anda harus menggunakan pemilih peristiwa lanjutan untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan dan peristiwa data untuk semua jenis sumber daya lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi pemilih acara tingkat lanjut](#).

Note

Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, hanya peristiwa di Wilayah tersebut yang dicatat, meskipun parameter pemilih peristiwa menentukan semua bucket Amazon S3 dan fungsi Lambda. Penyeleksi acara hanya berlaku untuk Wilayah tempat jejak dibuat.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
[ { "Type": "AWS::S3::Object", "Values": [ "arn:aws:s3:::" ] }, { "Type":
"AWS::Lambda::Function", "Values": [ "arn:aws:lambda:" ] }, { "Type":
"AWS::DynamoDB::Table", "Values": [ "arn:aws:dynamodb:" ] } ] } ]'
```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Values": [
                "arn:aws:lambda"
            ],
            "Type": "AWS::Lambda::Function"
        },
    {
        "Values": [
            "arn:aws:dynamodb"
        ],
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
    }
],
"ReadWriteType": "All"
}
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}

```

Contoh jejak yang tidak mencatat AWS Key Management Service peristiwa

Contoh berikut membuat pemilih acara untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis, tetapi untuk mengecualikan () peristiwa. AWS Key Management Service AWS KMS Karena AWS KMS peristiwa diperlakukan sebagai peristiwa manajemen, dan mungkin ada volume yang tinggi, mereka dapat memiliki dampak besar pada CloudTrail tagihan Anda jika Anda memiliki lebih dari satu jejak yang menangkap peristiwa manajemen. Pengguna dalam contoh ini telah memilih untuk mengecualikan AWS KMS peristiwa dari setiap jejak kecuali satu. Untuk mengecualikan sumber peristiwa, tambahkan `ExcludeManagementEventSources` ke pemilih acara Anda, dan tentukan sumber peristiwa dalam nilai string.

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

Untuk mulai mencatat AWS KMS peristiwa ke jejak lagi, berikan array kosong sebagai nilai `ExcludeManagementEventSources`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources":
["kms.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'

```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk memulai logging AWS KMS peristiwa ke jejak lagi, berikan array kosong sebagai nilai `ExcludeManagementEventSources`, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Contoh jejak yang mencatat peristiwa volume rendah AWS Key Management Service yang relevan

Contoh berikut membuat pemilih acara untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan acara dan acara manajemen khusus tulis. AWS KMS Karena AWS KMS peristiwa diperlakukan sebagai peristiwa manajemen, dan mungkin ada volume yang tinggi, mereka dapat memiliki dampak besar pada CloudTrail tagihan Anda jika Anda memiliki lebih dari satu jejak yang menangkap peristiwa manajemen. Pengguna dalam contoh ini telah memilih untuk menyertakan peristiwa AWS KMS Tulis, yang akan mencakup `Disable`, `Delete` dan `ScheduleKey`, tetapi tidak lagi menyertakan tindakan volume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` (ini sekarang diperlakukan sebagai peristiwa Baca).

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak. Ini mencatat peristiwa manajemen khusus tulis, termasuk AWS KMS peristiwa.

```
{
```

```

    "EventSelectors": [
      {
        "ExcludeManagementEventSources": [],
        "IncludeManagementEvents": true,
        "DataResources": [],
        "ReadWriteType": "WriteOnly"
      }
    ],
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
  }

```

Contoh jejak yang tidak mencatat peristiwa API data Amazon RDS

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya-tulis, tetapi untuk mengecualikan peristiwa Amazon RDS Data API. Karena peristiwa Amazon RDS Data API diperlakukan sebagai peristiwa manajemen, dan mungkin ada volume yang tinggi, peristiwa tersebut dapat berdampak besar pada CloudTrail tagihan Anda jika Anda memiliki lebih dari satu jejak yang menangkap peristiwa manajemen. Pengguna dalam contoh ini telah memilih untuk mengecualikan peristiwa Amazon RDS Data API dari setiap jejak kecuali satu. Untuk mengecualikan sumber peristiwa, tambahkan `ExcludeManagementEventSources` ke pemilih acara Anda, dan tentukan sumber peristiwa Amazon RDS Data API dalam nilai string: `rdodata.amazonaws.com`

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, peristiwa Amazon RDS Data API tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan peristiwa.

Untuk mulai mencatat peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API ke jejak lagi, teruskan array kosong sebagai nilai `ExcludeManagementEventSources`

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
["rdodata.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'

```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```

{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "rdodata.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,

```



```
        "DataResources": [],
        "ReadWriteType": "All"
    }
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk mulai mencatat peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API ke jejak lagi, teruskan array kosong sebagai nilai `ExcludeManagementEventSources`, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources":
[], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Menghentikan dan memulai pencatatan untuk jalan setapak

Perintah berikut memulai dan menghentikan CloudTrail logging.

```
aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example
```

```
aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example
```

Note

Sebelum menghapus bucket, jalankan `stop-logging` perintah untuk berhenti mengirimkan peristiwa ke bucket. Jika Anda tidak berhenti masuk, CloudTrail coba kirimkan file log ke bucket dengan nama yang sama untuk jangka waktu terbatas.

Jika Anda berhenti mencatat atau menghapus jejak, CloudTrail Wawasan akan dinonaktifkan pada jejak tersebut.

Pengiriman acara setelah pencatatan dihentikan

Setelah Anda berhenti mencatat jalan setapak, jejak masih dapat menerima peristiwa yang terjadi sebelum penebangan dihentikan. Acara dapat ditunda karena sejumlah alasan, termasuk lalu lintas jaringan yang tinggi, masalah konektivitas, pemadaman layanan, atau pembaruan untuk acara yang ada. CloudTrail menggunakan waktu terbaru bahwa

penebangan dihentikan untuk menentukan apakah akan mengirimkan peristiwa yang tertunda, bukan status penebangan jejak pada saat peristiwa itu terjadi. Akibatnya, peristiwa tertunda yang terjadi sebelum penebangan terakhir dihentikan masih bisa dikirim ke jalan setapak. Untuk informasi selengkapnya tentang pengiriman acara tertunda, lihat addendum bidang di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#). Selain itu, penyeleksi acara dan penyeleksi acara lanjutan tidak dievaluasi untuk peristiwa tertunda yang dikirim ke jejak setelah pencatatan dihentikan. Ini berarti bahwa jejak dapat menerima semua jenis peristiwa yang terjadi sebelum logging dihentikan, terlepas dari konfigurasi pemilih peristiwa jejak.

Menghapus jejak

Jika Anda telah mengaktifkan peristiwa CloudTrail manajemen di Amazon Security Lake, Anda diharuskan untuk mempertahankan setidaknya satu jejak organisasi yaitu Multi-wilayah dan mencatat keduanya `read` dan peristiwa `write` manajemen. Anda tidak dapat menghapus jejak jika itu adalah satu-satunya jejak yang Anda miliki yang memenuhi persyaratan ini, kecuali jika Anda mematikan acara CloudTrail manajemen di Security Lake.

Anda dapat menghapus jejak dengan perintah berikut. Anda dapat menghapus jejak hanya di Wilayah itu dibuat (Wilayah Rumah).

Important

Meskipun menghapus CloudTrail jejak adalah tindakan yang tidak dapat diubah, CloudTrail tidak menghapus file log di bucket Amazon S3 untuk jejak itu, bucket Amazon S3 itu sendiri, atau grup CloudWatch log tempat jejak mengirimkan peristiwa. Menghapus jejak Multi-wilayah akan menghentikan pencatatan peristiwa di semua AWS Wilayah yang diaktifkan di Anda. Akun AWS Menghapus jejak wilayah Tunggal akan menghentikan pencatatan peristiwa di Wilayah tersebut saja. Ini tidak akan menghentikan pencatatan peristiwa di Wilayah lain bahkan jika jalur di Wilayah lain tersebut memiliki nama yang identik dengan jejak yang dihapus.

Untuk informasi tentang penutupan akun dan penghapusan CloudTrail jejak, lihat. [Akun AWS penutupan dan jalan setapak](#)

```
aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example
```

Saat menghapus jejak, Anda tidak menghapus bucket Amazon S3 atau topik Amazon SNS yang terkait dengannya. Gunakan Konsol Manajemen AWS, AWS CLI, atau API layanan untuk menghapus sumber daya ini secara terpisah.

Membuat beberapa jalur

Anda dapat menggunakan file CloudTrail log untuk memecahkan masalah operasional atau keamanan di akun Anda AWS . Anda dapat membuat jejak untuk pengguna yang berbeda, yang dapat membuat dan mengelola jalur mereka sendiri. Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk mengirimkan file log ke bucket S3 terpisah atau bucket S3 bersama.


Note

Salinan pertama acara manajemen di masing-masing akun AWS Region gratis. Jika Anda membuat lebih banyak jalur yang mengirimkan acara manajemen yang sama ke tujuan lain, pengiriman berikutnya akan dikenakan CloudTrail biaya. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail biaya, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail jejak](#).

Misalnya, Anda mungkin memiliki pengguna berikut:

- Administrator keamanan membuat jejak di Wilayah Eropa (Irlandia) dan mengonfigurasi enkripsi file log KMS. Jejak mengirimkan file log ke ember S3 di Wilayah Eropa (Irlandia).
- Auditor TI membuat jejak di Wilayah Eropa (Irlandia) dan mengonfigurasi validasi integritas file log untuk memastikan file log tidak berubah sejak dikirimkan. CloudTrail Jejak dikonfigurasi untuk mengirimkan file log ke bucket S3 di Wilayah Eropa (Frankfurt)
- Pengembang membuat jejak di Wilayah Eropa (Frankfurt) dan mengonfigurasi CloudWatch alarm untuk menerima pemberitahuan untuk aktivitas API tertentu. Trail berbagi bucket S3 yang sama dengan jejak yang dikonfigurasi untuk integritas file log.
- Pengembang lain membuat jejak di Wilayah Eropa (Frankfurt) dan mengkonfigurasi SNS. File log dikirim ke bucket S3 terpisah di Wilayah Eropa (Frankfurt).

Gambar berikut menggambarkan contoh ini.



Note

Anda dapat membuat hingga lima jalur per AWS Region. Jejak multi-wilayah dihitung sebagai satu jalur per Wilayah.

Anda dapat menggunakan izin tingkat sumber daya untuk mengelola kemampuan pengguna untuk melakukan operasi tertentu. CloudTrail

Misalnya, Anda mungkin memberikan izin kepada satu pengguna untuk melihat aktivitas jejak, tetapi membatasi pengguna untuk memulai atau menghentikan pencatatan untuk jejak. Anda dapat memberikan izin penuh kepada pengguna lain untuk membuat dan menghapus jejak. Ini memberi Anda kontrol terperinci atas jalur dan akses pengguna Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin tingkat sumber daya, lihat. [Contoh: Membuat dan menerapkan kebijakan untuk tindakan pada jalur tertentu](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang beberapa jalur, lihat. [CloudTrail FAQs](#)

Membuat jejak untuk sebuah organisasi

Jika Anda telah membuat organisasi di AWS Organizations, Anda dapat membuat jejak yang mencatat semua peristiwa untuk semua Akun AWS di organisasi itu. Ini kadang-kadang disebut jejak organisasi.

Akun manajemen untuk organisasi dapat menetapkan [administrator yang didelegasikan](#) untuk membuat jejak organisasi baru atau mengelola jejak organisasi yang ada. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan administrator yang didelegasikan, lihat [Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan](#).

Akun manajemen untuk organisasi dapat mengedit jejak yang ada di akun mereka, dan menerapkannya ke organisasi, menjadikannya jejak organisasi. Organisasi melacak peristiwa log untuk akun manajemen dan semua akun anggota di organisasi. Untuk informasi selengkapnya AWS Organizations, lihat [Organizations Terminology and Concepts](#).

Note

Anda harus masuk dengan akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan yang terkait dengan organisasi untuk membuat jejak organisasi. Anda juga harus memiliki [izin yang cukup](#) untuk pengguna atau peran dalam manajemen atau akun administrator yang didelegasikan untuk membuat jejak. Jika Anda tidak memiliki izin yang memadai, Anda tidak akan memiliki opsi untuk menerapkan jejak ke organisasi.

Semua jejak organisasi yang dibuat menggunakan konsol adalah jejak organisasi multi-wilayah yang mencatat peristiwa dari [diaktifkan](#) di setiap akun anggota Wilayah AWS di organisasi. Untuk mencatat peristiwa di semua AWS partisi di organisasi Anda, buat jejak organisasi Multi-region di setiap partisi. Anda dapat membuat jejak organisasi Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda mencatat aktivitas hanya di jalur AWS Region (juga disebut sebagai Wilayah Asal).

Meskipun sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan secara default untuk Anda Akun AWS, Anda harus mengaktifkan Wilayah tertentu secara manual (juga disebut sebagai Wilayah keikutsertaan).

Untuk informasi tentang Wilayah mana yang diaktifkan secara default, lihat [Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah](#) di Panduan Referensi.AWS Account Management Untuk daftar CloudTrail dukungan Wilayah, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Saat Anda membuat jejak organisasi, salinan jejak dengan nama yang Anda berikan dibuat di akun anggota milik organisasi Anda.

- Jika jejak organisasi adalah untuk Wilayah Tunggal dan Wilayah asal jejak bukan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak dibuat di Wilayah asal jejak organisasi di setiap akun anggota.
- Jika jejak organisasi adalah untuk Wilayah Tunggal dan Wilayah asal jejak adalah Wilayah keikutsertaan, salinan jejak tersebut dibuat di Wilayah asal jejak organisasi di akun anggota yang telah mengaktifkan Wilayah tersebut.
- Jika jejak organisasi adalah Multi-wilayah dan Wilayah asal jejak bukan merupakan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak dibuat di setiap akun yang diaktifkan AWS Region di setiap akun anggota. Ketika akun anggota mengaktifkan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak Multi-wilayah dibuat di Wilayah yang baru dipilih untuk akun anggota setelah aktivasi Wilayah tersebut selesai.
- Jika jejak organisasi adalah Multi-wilayah dan Wilayah asal adalah Wilayah keikutsertaan, akun anggota tidak akan mengirim aktivitas ke jejak organisasi kecuali mereka memilih AWS Region tempat jejak Multi-wilayah dibuat. Misalnya, jika Anda membuat jejak Multi-wilayah dan memilih Wilayah Eropa (Spanyol) sebagai Wilayah asal untuk jejak tersebut, hanya akun anggota yang mengaktifkan Wilayah Eropa (Spanyol) untuk akun mereka yang akan mengirimkan aktivitas akun mereka ke jejak organisasi.

Note

CloudTrail membuat jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal. Contoh kegagalan validasi meliputi:

- kebijakan bucket Amazon S3 yang salah
- kebijakan topik Amazon SNS yang salah
- ketidakmampuan untuk mengirimkan ke grup CloudWatch log Log
- izin yang tidak memadai untuk mengenkripsi menggunakan kunci KMS

Akun anggota dengan CloudTrail izin dapat melihat kegagalan validasi untuk jejak organisasi dengan melihat halaman detail jejak di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan perintah. AWS CLI [get-trail-status](#)


Pengguna dengan CloudTrail izin di akun anggota dapat melihat jejak organisasi saat mereka masuk ke CloudTrail konsol dari akun mereka Akun AWS, atau ketika mereka menjalankan AWS CLI perintah seperti. `describe-trails` Namun, pengguna di akun anggota tidak memiliki izin yang cukup untuk menghapus jejak organisasi, mengaktifkan atau menonaktifkan log, mengubah jenis peristiwa apa yang dicatat, atau mengubah jejak organisasi dengan cara apa pun.

Saat Anda membuat jejak organisasi di konsol, CloudTrail buat [peran terkait layanan](#) untuk melakukan tugas pencatatan di akun anggota organisasi Anda. Peran ini diberi nama `AWSServiceRoleForCloudTrail`, dan diperlukan CloudTrail untuk mencatat peristiwa untuk organisasi. Jika Akun AWS ditambahkan ke organisasi, jejak organisasi dan peran terkait layanan ditambahkan ke dalamnya Akun AWS, dan pencatatan dimulai untuk akun tersebut secara otomatis di jejak organisasi. Jika sebuah Akun AWS dihapus dari organisasi, jejak organisasi dan peran terkait layanan dihapus dari Akun AWS yang tidak lagi menjadi bagian dari organisasi. Namun, file log untuk akun yang dihapus yang dibuat sebelum penghapusan akun tetap berada di bucket Amazon S3 tempat file log disimpan untuk jejak.

Jika akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi membuat jejak organisasi, tetapi kemudian dihapus sebagai akun manajemen organisasi, jejak organisasi apa pun yang dibuat menggunakan akun mereka menjadi jejak non-organisasi.

Dalam contoh berikut, akun manajemen organisasi 111111111111 membuat jejak yang dinamai untuk organisasi. *MyOrganizationTrail o-exampleorgid* Aktivitas log jejak untuk semua akun di organisasi dalam bucket Amazon S3 yang sama. Semua akun di organisasi dapat melihat *MyOrganizationTrail* dalam daftar jejak mereka, tetapi akun anggota tidak dapat menghapus atau mengubah jejak organisasi. Hanya akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan yang dapat mengubah atau menghapus jejak untuk organisasi. Hanya akun manajemen yang dapat menghapus akun anggota dari organisasi. Demikian pula, secara default, hanya akun manajemen yang memiliki akses ke bucket Amazon S3 untuk jejak, dan log yang terkandung di dalamnya. Struktur bucket tingkat tinggi untuk file log berisi folder bernama dengan ID organisasi, dan subfolder yang diberi nama dengan akun IDs untuk setiap akun dalam organisasi. Acara untuk setiap akun anggota dicatat di folder yang sesuai dengan ID akun anggota. Jika akun anggota 4444444444444444 dihapus dari organisasi, *MyOrganizationTrail* dan peran terkait

layanan tidak lagi muncul di AWS akun 4444444444444444, dan tidak ada peristiwa lebih lanjut yang dicatat untuk akun tersebut oleh jejak organisasi. Namun, folder 444444444444 tetap berada di bucket Amazon S3, dengan semua log dibuat sebelum penghapusan akun dari organisasi.



Dalam contoh ini, ARN jejak yang dibuat di akun manajemen adalah `aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail`. ARN ini adalah ARN untuk jejak di semua akun anggota juga.

Jalur organisasi mirip dengan jalur biasa dalam banyak hal. Anda dapat membuat beberapa jalur untuk organisasi Anda, dan memilih apakah akan membuat jejak organisasi Multi-region atau Single-region, dan jenis peristiwa apa yang ingin Anda catat di jejak organisasi Anda, seperti di jejak lainnya. Namun, ada beberapa perbedaan. Misalnya, saat Anda membuat jejak di konsol dan memilih apakah akan mencatat peristiwa data untuk bucket atau AWS Lambda fungsi Amazon S3, satu-satunya sumber daya yang tercantum di CloudTrail konsol adalah sumber daya untuk akun manajemen, tetapi Anda dapat menambahkan sumber daya ARNs untuk di akun anggota. Peristiwa data untuk sumber daya akun anggota tertentu dicatat tanpa harus mengonfigurasi akses lintas akun secara manual ke sumber daya tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa manajemen logging, peristiwa Wawasan, dan peristiwa data, lihat [Mencatat log peristiwa manajemen](#), [Mencatat log peristiwa data](#), dan [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Note

Di konsol, Anda membuat jejak Multi-wilayah. Ini adalah praktik terbaik yang disarankan untuk mencatat aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan di Akun AWS, karena ini membantu Anda menjaga AWS lingkungan Anda lebih aman. Untuk membuat jejak wilayah Tunggal, [gunakan AWS CLI](#)

Saat Anda melihat peristiwa dalam Riwayat acara untuk organisasi AWS Organizations, Anda dapat melihat acara hanya untuk acara Akun AWS yang Anda masuki. Misalnya, jika Anda masuk dengan akun manajemen organisasi, Riwayat acara menunjukkan 90 hari terakhir peristiwa manajemen untuk akun manajemen. Acara akun anggota organisasi tidak ditampilkan dalam riwayat Acara untuk akun manajemen. Untuk melihat peristiwa akun anggota di Riwayat acara, masuk dengan akun anggota.

Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log untuk jejak organisasi dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan untuk jejak lainnya. Misalnya, Anda dapat menganalisis data dalam jejak organisasi menggunakan Amazon Athena. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS integrasi layanan dengan log CloudTrail](#).

Topik

- [Pindah dari jejak akun anggota ke jalur organisasi](#)
- [Bersiaplah untuk membuat jejak untuk organisasi Anda](#)
- [Membuat jejak untuk organisasi Anda di konsol](#)
- [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#)
- [Memecahkan masalah dengan jejak organisasi](#)

Pindah dari jejak akun anggota ke jalur organisasi

Jika Anda sudah memiliki CloudTrail jejak yang dikonfigurasi untuk akun anggota individu, tetapi ingin pindah ke jejak organisasi untuk mencatat peristiwa di semua akun, Anda tidak ingin kehilangan peristiwa dengan menghapus jejak akun anggota individu sebelum membuat jejak organisasi. Tetapi ketika Anda memiliki dua jalur, Anda dikenakan biaya lebih tinggi karena salinan acara tambahan yang dikirimkan ke jalur organisasi.

Untuk membantu mengelola biaya, tetapi hindari kehilangan acara sebelum pengiriman log dimulai di jalur organisasi, pertimbangkan untuk menjaga jejak akun anggota individu Anda dan jejak organisasi Anda hingga satu hari. Ini memastikan bahwa jejak organisasi mencatat semua peristiwa, tetapi Anda dikenakan biaya acara duplikat hanya untuk satu hari. Setelah hari pertama, Anda dapat berhenti masuk (atau menghapus) jejak akun anggota individu mana pun.

Bersiaplah untuk membuat jejak untuk organisasi Anda

Sebelum Anda membuat jejak untuk organisasi Anda, pastikan bahwa akun manajemen organisasi atau akun administrator yang didelegasikan disiapkan dengan benar untuk pembuatan jejak.

- Organisasi Anda harus mengaktifkan semua fitur sebelum Anda dapat membuat jejak untuk itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Semua Fitur di Organisasi Anda](#).
- Akun manajemen harus memiliki `AWSServiceRoleForOrganizations` peran. Peran ini dibuat secara otomatis oleh Organizations saat Anda membuat organisasi, dan diperlukan CloudTrail untuk mencatat peristiwa untuk organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Organizations and service-linked role](#).
- Pengguna atau peran yang membuat jejak organisasi di akun administrator manajemen atau yang didelegasikan harus memiliki izin yang cukup untuk membuat jejak organisasi. Anda setidaknya harus menerapkan `AWSCloudTrail_FullAccess` kebijakan, atau kebijakan yang setara, untuk peran atau pengguna tersebut. Anda juga harus memiliki izin yang memadai di IAM dan Organizations untuk membuat peran terkait layanan dan mengaktifkan akses tepercaya. Jika Anda memilih untuk membuat bucket S3 baru untuk jejak organisasi menggunakan CloudTrail konsol, Kebijakan Anda juga harus menyertakan `s3:PutEncryptionConfiguration` tindakan karena secara default enkripsi sisi server diaktifkan untuk bucket. Contoh kebijakan berikut menunjukkan izin minimum yang diperlukan.

Note

Anda tidak boleh membagikan `AWSCloudTrail_FullAccess` kebijakan secara luas di seluruh Akun AWS. Sebaliknya, Anda harus membatasinya kepada Akun AWS administrator karena sifat sangat sensitif dari informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail Pengguna dengan peran ini memiliki kemampuan untuk mematikan atau mengkonfigurasi ulang fungsi audit yang paling sensitif dan penting di dalamnya. Akun AWS Untuk alasan ini, Anda harus mengontrol dan memantau akses ke kebijakan ini dengan cermat.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetRole",
            "organizations:EnableAWSServiceAccess",
            "organizations:ListAccounts",
            "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "organizations:DisableAWSServiceAccess",
            "organizations:DescribeOrganization",
            "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
            "s3:PutEncryptionConfiguration"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}

```

- Untuk menggunakan AWS CLI atau CloudTrail APIs untuk membuat jejak organisasi, Anda harus mengaktifkan akses tepercaya untuk CloudTrail di Organizations, dan Anda harus membuat bucket Amazon S3 secara manual dengan kebijakan yang memungkinkan pencatatan untuk jejak organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#).
- Untuk menggunakan peran IAM yang ada untuk menambahkan pemantauan jejak organisasi ke CloudWatch Log Amazon, Anda harus mengubah peran IAM secara manual untuk mengizinkan pengiriman CloudWatch Log untuk akun anggota ke grup CloudWatch Log untuk akun manajemen, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Note

Anda harus menggunakan peran IAM dan grup CloudWatch log Log yang ada di akun Anda sendiri. Anda tidak dapat menggunakan peran IAM atau grup CloudWatch log Log yang dimiliki oleh akun lain.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "logs:CreateLogStream"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
        ]
    },
    {
        "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:PutLogEvents"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
            "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
        ]
    }
]
}

```

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang CloudTrail dan Amazon CloudWatch Logs in [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#). Selain itu, pertimbangkan batasan pada CloudWatch Log dan pertimbangan harga untuk layanan sebelum memutuskan untuk mengaktifkan pengalaman untuk jejak organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas CloudWatch Log](#) dan [CloudWatchHarga Amazon](#).

- Untuk mencatat peristiwa data di jejak organisasi Anda untuk sumber daya tertentu di akun anggota, siapkan daftar Nama Sumber Daya Amazon (ARNs) untuk masing-masing sumber daya tersebut. Sumber daya akun anggota tidak ditampilkan di CloudTrail konsol saat Anda membuat jejak; Anda dapat menelusuri sumber daya di akun manajemen tempat pengumpulan peristiwa data didukung, seperti bucket S3. Demikian pula, jika Anda ingin menambahkan sumber daya anggota tertentu saat membuat atau memperbarui jejak organisasi di baris perintah, Anda memerlukan sumber daya tersebut. ARNs

 Note

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Anda juga harus mempertimbangkan untuk meninjau berapa banyak jejak yang sudah ada di akun manajemen dan di akun anggota sebelum membuat jejak organisasi. CloudTrail membatasi jumlah jalur yang dapat dibuat di setiap Wilayah. Anda tidak dapat melampaui batas ini di Wilayah tempat Anda membuat jejak organisasi di akun manajemen. Namun, jejak akan dibuat di akun anggota meskipun akun anggota telah mencapai batas jejak di Wilayah. Meskipun jejak pertama acara manajemen di Wilayah mana pun gratis, biaya berlaku untuk jalur tambahan. Untuk mengurangi potensi biaya jejak organisasi, pertimbangkan untuk menghapus jejak yang tidak dibutuhkan di akun manajemen dan anggota. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Praktik terbaik keamanan di jalur organisasi

Sebagai praktik terbaik keamanan, sebaiknya tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan sumber daya (seperti untuk bucket S3, kunci KMS, atau topik SNS) yang Anda gunakan dengan jejak organisasi. Nilai `aws:SourceArn` adalah jejak organisasi ARN (atau ARNs, jika Anda menggunakan sumber daya yang sama untuk lebih dari satu jejak, seperti bucket S3 yang sama untuk menyimpan log untuk lebih dari satu jejak). Ini memastikan bahwa sumber daya, seperti bucket S3, hanya menerima data yang terkait dengan jejak tertentu. Trail ARN harus menggunakan ID akun manajemen. Cuplikan kebijakan berikut menunjukkan contoh di mana lebih dari satu jejak menggunakan sumber daya.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": ["Trail_ARN_1", ..., "Trail_ARN_n"]
  }
}
```

Untuk informasi tentang cara menambahkan kunci kondisi ke kebijakan sumber daya, lihat berikut ini:

- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#)
- [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#)

- [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

Membuat jejak untuk organisasi Anda di konsol

Untuk membuat jejak organisasi dari CloudTrail konsol, Anda harus masuk ke konsol sebagai pengguna atau peran dalam manajemen atau akun administrator yang didelegasikan yang memiliki [izin yang memadai](#). Jika Anda tidak masuk dengan akun administrator manajemen atau delegasi, Anda tidak akan melihat opsi untuk menerapkan jejak ke organisasi saat membuat atau mengedit jejak dari CloudTrail konsol.

Untuk membuat jejak organisasi dengan Konsol Manajemen AWS

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

Anda harus masuk menggunakan identitas IAM di manajemen atau akun administrator yang didelegasikan dengan [izin yang memadai](#) untuk membuat jejak organisasi.

2. Pilih Jejak, lalu pilih Buat jejak.
3. Pada halaman Create Trail, untuk nama Trail, ketikkan nama untuk jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#).
4. Pilih Aktifkan untuk semua akun di organisasi saya. Anda hanya melihat opsi ini jika Anda masuk ke konsol dengan pengguna atau peran di akun administrator manajemen atau yang didelegasikan. Agar berhasil membuat jejak organisasi, pastikan bahwa pengguna atau peran memiliki [izin yang memadai](#).
5. Untuk lokasi Penyimpanan, pilih Buat bucket S3 baru untuk membuat bucket. Saat Anda membuat bucket, CloudTrail membuat dan menerapkan kebijakan bucket yang diperlukan.

Note

Jika Anda memilih Gunakan bucket S3 yang ada, tentukan bucket di nama bucket log Trail, atau pilih Browse untuk memilih bucket. Anda dapat memilih bucket milik akun mana pun, namun kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk menulis ke akun tersebut. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

Untuk mempermudah menemukan log Anda, buat folder baru (juga dikenal sebagai awalan) di bucket yang ada untuk menyimpan CloudTrail log Anda. Masukkan awalan di Awalan.

6. Untuk enkripsi file Log SSE-KMS, pilih Diaktifkan jika Anda ingin mengenkripsi file log Anda dan mencerna file menggunakan enkripsi SSE-KMS alih-alih enkripsi SSE-S3. Defaultnya adalah Diaktifkan. Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log dan file digest Anda dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-KMS, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-S3, lihat [Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Jika Anda mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, pilih New atau Existing. AWS KMS key Di AWS KMS Alias, tentukan alias, dalam format. `alias/MyAliasName` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#).

 Note

Anda juga dapat mengetikkan ARN kunci dari akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). Kebijakan kunci harus mengizinkan penggunaan kunci CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log atau mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci secara manual, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

7. Di Pengaturan tambahan, konfigurasi yang berikut ini.
 - a. Untuk validasi file Log, pilih Diaktifkan agar intisari log dikirimkan ke bucket S3 Anda. Anda dapat menggunakan file intisari untuk memverifikasi bahwa file log Anda tidak berubah setelah CloudTrail dikirimkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#).
 - b. Untuk pengiriman notifikasi SNS, pilih Diaktifkan untuk diberi tahu setiap kali log dikirimkan ke bucket Anda. CloudTrail menyimpan beberapa peristiwa dalam file log. Notifikasi SNS dikirim untuk setiap file log, bukan untuk setiap acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda mengaktifkan notifikasi SNS, untuk Membuat topik SNS baru, pilih Baru untuk membuat topik, atau pilih Ada untuk menggunakan topik yang ada. Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, pemberitahuan SNS untuk pengiriman file log dari semua Wilayah dikirim ke topik SNS tunggal yang Anda buat.

Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk topik baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama. Jika Anda memilih yang ada, pilih topik SNS dari daftar drop-down. Anda juga dapat memasukkan ARN topik dari Wilayah lain atau dari akun dengan izin yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Jika Anda membuat topik, Anda harus berlangganan topik untuk diberitahu tentang pengiriman file log. Anda dapat berlangganan dari konsol Amazon SNS. Karena frekuensi pemberitahuan, kami menyarankan Anda mengonfigurasi langganan untuk menggunakan antrian Amazon SQS untuk menangani notifikasi secara terprogram. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memulai dengan Amazon SNS](#) di Panduan Developer Amazon Simple Notification Service.

8. Secara opsional, konfigurasi CloudTrail untuk mengirim file CloudWatch log ke Log dengan memilih Diaktifkan di CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).

 Note

Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi menggunakan konsol. Administrator yang didelegasikan dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API.

- a. Jika Anda mengaktifkan integrasi dengan CloudWatch Log, pilih Baru untuk membuat grup log baru, atau Ada untuk menggunakan yang sudah ada. Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk grup log baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama.
- b. Jika Anda memilih yang ada, pilih grup log dari daftar drop-down.
- c. Pilih Baru untuk membuat peran IAM baru untuk izin mengirim log ke CloudWatch Log. Pilih Existing untuk memilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down. Pernyataan kebijakan

untuk peran baru atau yang sudah ada ditampilkan saat Anda memperluas dokumen Kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, silakan lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

 Note

Saat mengonfigurasi jejak, Anda dapat memilih bucket S3 dan topik Amazon SNS yang menjadi milik akun lain. Namun, jika Anda CloudTrail ingin mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda harus memilih grup log yang ada di akun Anda saat ini.

9. Untuk Tag, Anda dapat menambahkan hingga 50 pasangan kunci tag untuk membantu Anda mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengontrol akses ke jejak Anda. Tag dapat membantu Anda mengidentifikasi CloudTrail jejak dan bucket Amazon S3 yang CloudTrail berisi file log. Anda kemudian dapat menggunakan grup sumber daya untuk CloudTrail sumber daya Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Resource Groups](#) dan [Tag](#).
10. Pada halaman Pilih peristiwa log, pilih jenis acara yang ingin Anda log. Untuk acara Manajemen, lakukan hal berikut.
 - a. Untuk aktivitas API, pilih apakah Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa Baca, peristiwa Tulis, atau keduanya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa manajemen](#).
 - b. Pilih Kecualikan AWS KMS acara untuk memfilter AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk memasukkan semua AWS KMS acara.

Opsi untuk mencatat atau mengecualikan AWS KMS peristiwa hanya tersedia jika Anda mencatat peristiwa manajemen di jejak Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

AWS KMS tindakan seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` biasanya menghasilkan volume besar (lebih dari 99%) peristiwa. Tindakan ini sekarang dicatat sebagai peristiwa Baca. Volume rendah, AWS KMS tindakan yang relevan seperti `Disable`, `Delete`, dan `ScheduleKey` (yang biasanya menyumbang kurang dari 0,5% dari volume AWS KMS peristiwa) dicatat sebagai peristiwa Tulis.

Untuk mengecualikan peristiwa bervolume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey`, tetapi masih mencatat peristiwa yang relevan seperti `Disable`,

Delete dan ScheduleKey, pilih untuk mencatat peristiwa manajemen Tulis, dan kosongkan kotak centang untuk Kecualikan AWS KMS peristiwa.

- c. Pilih Kecualikan peristiwa Amazon RDS Data API untuk memfilter peristiwa Amazon Relational Database Service Data API dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk menyertakan semua peristiwa Amazon RDS Data API. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS Data API, lihat [Pencatatan panggilan API Data dengan AWS CloudTrail](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS untuk Aurora.

11. Untuk mencatat peristiwa data, pilih Peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

12.

 Important

Langkah 12-16 adalah untuk mengonfigurasi peristiwa data menggunakan pemilih acara lanjutan, yang merupakan default. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan Anda mengonfigurasi lebih banyak [jenis sumber daya](#) dan menawarkan kontrol halus atas peristiwa data mana yang ditangkap jejak Anda. Jika Anda berencana untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, Anda harus menggunakan pemilih acara lanjutan. Jika Anda menggunakan pemilih acara dasar, selesaikan langkah-langkahnya [Konfigurasi pengaturan peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar](#), lalu kembali ke langkah 17 dari prosedur ini.

Untuk tipe Sumber Daya, pilih jenis sumber daya tempat Anda ingin mencatat peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis sumber daya yang tersedia, lihat [Peristiwa data](#).

13. Pilih templat pemilih log. Anda dapat memilih template yang telah ditentukan sebelumnya, atau memilih Custom untuk menentukan kondisi koleksi acara Anda sendiri.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
- Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti Get* atau Describe* peristiwa.
- Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti Put*, Delete*, atau Write* peristiwa.

- Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
- Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai — Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType ofAwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs

Note

Memilih template yang telah ditentukan untuk bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain. Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, memilih templat yang telah ditentukan sebelumnya yang mencatat semua bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

Jika Anda membuat jejak Multi-wilayah, memilih templat yang telah ditentukan untuk fungsi Lambda memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain.

Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh identitas IAM apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

14. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.

15. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

a. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**- `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti `PutBucket`, `GetItem`, atau `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** – Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [eventTypediCloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai `true`.
- **userIdentity.arn** – Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**- Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `resources.ARN`, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan

ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai `resources.type`

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `resources.ARN` bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi Otorisasi Layanan](#).

- b. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat menyetel bidang ke `Resources.arn`, mengatur operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti `eventName`. Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- c. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
16. Untuk menambahkan jenis sumber daya untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah 12 melalui langkah ini untuk mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk jenis sumber daya.

17. Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, pilih Peristiwa aktivitas jaringan. Peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, lakukan hal berikut:

- a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
- b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti `eventName` dan `vpcEndpointId`.
- c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
- d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
 - i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.
 - iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
- e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.

- f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
18. Pilih acara Insights jika Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa CloudTrail Wawasan.

Di Jenis acara, pilih Acara Wawasan. Dalam peristiwa Insights, pilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.

CloudTrail Wawasan menganalisis peristiwa manajemen untuk aktivitas yang tidak biasa, dan mencatat peristiwa saat anomali terdeteksi. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa Wawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#). Biaya tambahan berlaku untuk acara logging Insights. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Peristiwa Insights dikirimkan ke folder berbeda bernama /CloudTrail-Insight bucket S3 yang sama yang ditentukan di area lokasi penyimpanan halaman detail jejak. CloudTrail menciptakan awalan baru untuk Anda. Misalnya, jika bucket S3 tujuan Anda saat ini diberi nama amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, nama bucket S3 dengan awalan baru akan diberi nama. amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/

19. Setelah selesai memilih jenis acara untuk dicatat, pilih Berikutnya.
20. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit di bagian untuk mengubah pengaturan jejak yang ditampilkan di bagian itu. Saat Anda siap untuk membuat jejak, pilih Buat jejak.
21. Jejak baru muncul di halaman Trails. Jejak organisasi mungkin membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk dibuat di semua Wilayah yang diaktifkan di semua akun anggota. Halaman Trails menunjukkan jejak di akun Anda dari semua Wilayah. Dalam waktu sekitar 5 menit, CloudTrail menerbitkan file log yang menampilkan panggilan AWS API yang dilakukan di organisasi Anda. Anda dapat melihat file log di bucket Amazon S3 yang Anda tentukan.

 Note

Anda tidak dapat mengganti nama jejak setelah dibuat. Sebagai gantinya, Anda dapat menghapus jejak dan membuat yang baru.

Langkah selanjutnya

Setelah Anda membuat jejak Anda, Anda dapat kembali ke jejak untuk membuat perubahan:

- Ubah konfigurasi jejak Anda dengan mengeditnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#).
- Jika diperlukan, konfigurasi bucket Amazon S3 untuk memungkinkan pengguna tertentu di akun anggota membaca file log untuk organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#).
- Konfigurasi CloudTrail untuk mengirim file log ke CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#) dan [item CloudWatch Log](#) masuk [Bersiaplah untuk membuat jejak untuk organisasi Anda](#).

Note

Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi.

- Buat tabel dan gunakan untuk menjalankan kueri di Amazon Athena untuk menganalisis aktivitas AWS layanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Tabel untuk CloudTrail Log di CloudTrail Konsol](#) di [Panduan Pengguna Amazon Athena](#).
- Tambahkan tag khusus (pasangan nilai kunci) ke jejak.
- Untuk membuat jejak organisasi lain, kembali ke halaman Trails dan pilih Buat jejak.

Note

Saat mengonfigurasi jejak, Anda dapat memilih bucket Amazon S3 dan topik SNS yang menjadi milik akun lain. Namun, jika Anda CloudTrail ingin mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda harus memilih grup log yang ada di akun Anda saat ini.

Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI

Anda dapat membuat jejak organisasi dengan menggunakan AWS CLI. AWS CLI Ini diperbarui secara berkala dengan fungsionalitas dan perintah tambahan. Untuk membantu memastikan kesuksesan, pastikan Anda telah menginstal atau memperbarui ke AWS CLI versi terbaru sebelum memulai.

 Note

Contoh di bagian ini khusus untuk membuat dan memperbarui jejak organisasi. Untuk contoh menggunakan AWS CLI untuk mengelola jalur, lihat [Mengelola jalur dengan AWS CLI](#) dan [Mengkonfigurasi pemantauan CloudWatch Log dengan AWS CLI](#). Saat membuat atau memperbarui jejak organisasi dengan AWS CLI, Anda harus menggunakan AWS CLI profil di akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan dengan izin yang memadai. Jika Anda mengubah jejak organisasi menjadi jejak non-organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi tersebut.

Anda harus mengonfigurasi bucket Amazon S3 yang digunakan untuk jejak organisasi dengan izin yang memadai.

Membuat atau memperbarui bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk menyimpan file log untuk jejak organisasi

Anda harus menentukan bucket Amazon S3 untuk menerima file log untuk jejak organisasi. Bucket ini harus memiliki kebijakan yang memungkinkan CloudTrail untuk menempatkan file log untuk organisasi ke dalam bucket.

Berikut ini adalah contoh kebijakan untuk bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*, yang dimiliki oleh akun manajemen organisasi. Ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan *region,managementAccountID,trailName*, dan *o-organizationID* dengan nilai-nilai untuk organisasi Anda

Kebijakan bucket ini berisi tiga pernyataan.

- Pernyataan pertama memungkinkan CloudTrail untuk memanggil `GetBucketAcl` tindakan Amazon S3 di ember Amazon S3.
- Pernyataan kedua memungkinkan pencatatan jika jejak diubah dari jejak organisasi menjadi jejak untuk akun itu saja.
- Pernyataan ketiga memungkinkan pencatatan untuk jejak organisasi.

Kebijakan contoh menyertakan kunci `aws:SourceArn` kondisi untuk kebijakan bucket Amazon S3. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menulis ke bucket S3 hanya untuk jejak atau jalur tertentu. Dalam jejak organisasi, nilai `aws:SourceArn` harus berupa jejak ARN yang dimiliki oleh akun manajemen, dan menggunakan ID akun manajemen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-  

organizationID/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
      }
    }
  }
}

```

Kebijakan contoh ini tidak mengizinkan pengguna dari akun anggota untuk mengakses file log yang dibuat untuk organisasi. Secara default, file log organisasi hanya dapat diakses oleh akun manajemen. Untuk informasi tentang cara mengizinkan akses baca ke bucket Amazon S3 untuk pengguna IAM di akun anggota, lihat [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#)

Mengaktifkan CloudTrail sebagai layanan tepercaya di AWS Organizations

Sebelum Anda dapat membuat jejak organisasi, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan semua fitur di Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Semua Fitur di Organisasi Anda](#), atau jalankan perintah berikut menggunakan profil dengan izin yang memadai di akun manajemen:

```
aws organizations enable-all-features
```

Setelah mengaktifkan semua fitur, Anda harus mengonfigurasi Organizations agar dipercaya CloudTrail sebagai layanan tepercaya.

Untuk membuat hubungan layanan tepercaya antara AWS Organizations dan CloudTrail, buka terminal atau baris perintah dan gunakan profil di akun manajemen. Jalankan `aws organizations enable-aws-service-access` perintah, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal  
cloudtrail.amazonaws.com
```

Menggunakan create-trail

Membuat jejak organisasi yang berlaku untuk semua Wilayah

Untuk membuat jejak organisasi yang berlaku untuk semua Wilayah, tambahkan `--is-organization-trail` dan `--is-multi-region-trail` opsi.

Note

Saat Anda membuat jejak organisasi dengan AWS CLI, Anda harus menggunakan AWS CLI profil di akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan dengan izin yang memadai.

Contoh berikut membuat jejak organisasi yang mengirimkan log dari semua Wilayah ke bucket yang sudah ada bernama *amzn-s3-demo-bucket*:

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-  
organization-trail --is-multi-region-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak Anda ada di semua Wilayah, `IsMultiRegionTrail` parameter `IsOrganizationTrail` dan dalam output disetel ke `true`:

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
  "Name": "my-trail",  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
  "LogFileValidationEnabled": false,  
  "IsMultiRegionTrail": true,  
  "IsOrganizationTrail": true,  
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

 Note

Jalankan `start-logging` perintah untuk mulai mencatat jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghentikan dan memulai pencatatan untuk jalan setapak](#).

Membuat jejak organisasi sebagai jalur Single-region

Perintah berikut membuat jejak organisasi yang hanya mencatat peristiwa dalam satu AWS Region, juga dikenal sebagai jejak wilayah Tunggal. AWS Wilayah tempat peristiwa dicatat adalah Wilayah yang ditentukan dalam profil konfigurasi untuk AWS CLI.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS](#).

Contoh output:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Secara default, `create-trail` perintah membuat jejak wilayah Tunggal yang tidak mengaktifkan validasi file log.

 Note

Jalankan `start-logging` perintah untuk mulai mencatat jejak Anda.

Berjalan update-trail untuk memperbarui jejak organisasi

Anda dapat menjalankan `update-trail` perintah untuk mengubah pengaturan konfigurasi untuk jejak organisasi, atau menerapkan jejak yang ada untuk satu AWS akun ke seluruh organisasi. Ingatlah bahwa Anda dapat menjalankan `update-trail` perintah hanya dari Wilayah tempat jejak dibuat.

Note

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau salah satu dari AWS SDKs mereka untuk memperbarui jejak, pastikan bahwa kebijakan keranjang jejak tersebut adalah up-to-date. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#). Ketika Anda memperbarui jejak organisasi dengan AWS CLI, Anda harus menggunakan AWS CLI profil di akun manajemen atau akun administrator yang didelegasikan dengan izin yang memadai. Jika Anda ingin mengubah jejak organisasi menjadi jejak non-organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi, karena akun manajemen adalah pemilik semua sumber daya organisasi.

CloudTrail memperbarui jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal. Contoh kegagalan validasi meliputi:

- kebijakan bucket Amazon S3 yang salah
- kebijakan topik Amazon SNS yang salah
- ketidakmampuan untuk mengirimkan ke grup CloudWatch log Log
- izin yang tidak memadai untuk mengenkripsi menggunakan kunci KMS

Akun anggota dengan CloudTrail izin dapat melihat kegagalan validasi untuk jejak organisasi dengan melihat halaman detail jejak di CloudTrail konsol, atau dengan menjalankan perintah AWS CLI [get-trail-status](#)

Menerapkan jejak yang ada ke organisasi

Untuk mengubah jejak yang ada sehingga juga berlaku untuk organisasi, bukan satu AWS akun, tambahkan `--is-organization-trail` opsi, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

 Note

Gunakan akun manajemen untuk mengubah jejak non-organisasi yang ada menjadi jejak organisasi.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sekarang berlaku untuk organisasi, `IsOrganizationTrail` parameter dalam output memiliki nilai `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Pada contoh sebelumnya, jejak dikonfigurasi sebagai jejak Multi-wilayah ().

`"IsMultiRegionTrail": true` Jejak yang diterapkan hanya pada satu Wilayah akan ditampilkan

`"IsMultiRegionTrail": false` dalam output.

Mengonversi jejak organisasi Single-region menjadi jejak organisasi Multi-wilayah

Untuk mengonversi jejak organisasi Single-region yang ada ke jejak organisasi Multi-wilayah, tambahkan `--is-multi-region-trail` opsi seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sekarang adalah Multi-region, periksa apakah `IsMultiRegionTrail` parameter dalam output memiliki nilai `true`

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"IsMultiRegionTrail": true,
"IsOrganizationTrail": true,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Memecahkan masalah dengan jejak organisasi

Bagian ini memberikan informasi tentang cara memecahkan masalah dengan jejak organisasi.

Topik

- [CloudTrail tidak menyampaikan acara](#)
- [CloudTrail tidak mengirim notifikasi Amazon SNS untuk akun anggota di organisasi](#)

CloudTrail tidak menyampaikan acara

Jika CloudTrail tidak mengirimkan file CloudTrail log ke bucket Amazon S3

Periksa apakah ada masalah dengan bucket S3.

- Dari CloudTrail konsol, periksa halaman detail jejak. Jika ada masalah dengan bucket S3, halaman detail menyertakan peringatan bahwa pengiriman ke bucket S3 gagal.
- Dari AWS CLI, jalankan [get-trail-status](#) perintah. Jika terjadi kegagalan, output perintah menyertakan LatestDeliveryError bidang, yang menampilkan kesalahan Amazon S3 apa pun yang terjadi saat CloudTrail mencoba mengirimkan file log ke bucket yang ditentukan. Kesalahan ini hanya terjadi ketika ada masalah dengan bucket S3 tujuan, dan tidak terjadi untuk permintaan waktu yang habis. Untuk mengatasi masalah ini, perbaiki kebijakan bucket sehingga CloudTrail dapat menulis ke bucket; atau buat bucket baru, lalu panggil `update-trail` untuk menentukan bucket baru. Untuk informasi tentang kebijakan bucket organisasi, lihat [Membuat atau memperbarui bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk menyimpan file log untuk jejak organisasi](#).

Note

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari,

dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Jika CloudTrail tidak mengirimkan log ke CloudWatch Log

Periksa apakah ada masalah dengan konfigurasi kebijakan peran CloudWatch Log.

- Dari CloudTrail konsol, periksa halaman detail jejak. Jika ada masalah dengan CloudWatch Log, halaman detail menyertakan peringatan yang menunjukkan pengiriman CloudWatch Log gagal.
- Dari AWS CLI, jalankan [get-trail-status](#) perintah. Jika terjadi kegagalan, output perintah menyertakan LatestCloudWatchLogsDeliveryError bidang, yang menampilkan kesalahan CloudWatch Log apa pun yang CloudTrail ditemui saat mencoba mengirimkan CloudWatch log ke Log. Untuk mengatasi masalah ini, perbaiki kebijakan peran CloudWatch Log. Untuk informasi tentang kebijakan peran CloudWatch Log, lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

Jika Anda tidak melihat aktivitas untuk akun anggota di jejak organisasi

Jika Anda tidak melihat aktivitas untuk akun anggota di jejak organisasi, periksa hal berikut:

- Periksa Wilayah asal untuk mengetahui apakah itu adalah Wilayah keikutsertaan

Meskipun sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan secara default untuk Anda Akun AWS, Anda harus mengaktifkan Wilayah tertentu secara manual (juga disebut sebagai Wilayah keikutsertaan). Untuk informasi tentang Wilayah mana yang diaktifkan secara default, lihat [Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah](#) di Panduan Referensi.AWS Account Management Untuk daftar CloudTrail dukungan Wilayah, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Jika jejak organisasi adalah Multi-wilayah dan Wilayah asal adalah Wilayah keikutsertaan, akun anggota tidak akan mengirim aktivitas ke jejak organisasi kecuali mereka memilih AWS Region tempat jejak Multi-wilayah dibuat. Misalnya, jika Anda membuat jejak Multi-wilayah dan memilih Wilayah Eropa (Spanyol) sebagai Wilayah asal untuk jejak tersebut, hanya akun anggota yang mengaktifkan Wilayah Eropa (Spanyol) untuk akun mereka yang akan mengirimkan aktivitas akun mereka ke jejak organisasi. Untuk mengatasi masalah ini, aktifkan Wilayah keikutsertaan di setiap akun anggota di organisasi Anda. Untuk informasi tentang mengaktifkan Wilayah keikutsertaan, lihat [Mengaktifkan atau menonaktifkan Wilayah di organisasi Anda di](#) Panduan AWS Account Management Referensi.

- Periksa apakah kebijakan berbasis sumber daya organisasi bertentangan dengan kebijakan peran terkait layanan CloudTrail

CloudTrail menggunakan peran terkait layanan yang diberi nama

[AWSServiceRoleForCloudTrail](#) untuk mendukung jejak organisasi. Peran terkait layanan ini memungkinkan CloudTrail untuk melakukan tindakan pada sumber daya organisasi, seperti `organizations:DescribeOrganization`. Jika kebijakan berbasis sumber daya organisasi menolak tindakan yang diizinkan dalam kebijakan peran terkait layanan, tidak CloudTrail akan dapat melakukan tindakan meskipun diizinkan dalam kebijakan peran terkait layanan. Untuk mengatasi masalah ini, perbaiki kebijakan berbasis sumber daya organisasi agar tidak menolak tindakan yang diizinkan dalam kebijakan peran terkait layanan.

CloudTrail tidak mengirim notifikasi Amazon SNS untuk akun anggota di organisasi

Ketika akun anggota dengan jejak AWS Organizations organisasi tidak mengirimkan notifikasi Amazon SNS, mungkin ada masalah dengan konfigurasi kebijakan topik SNS. CloudTrail membuat jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal, misalnya, topik SNS jejak organisasi tidak menyertakan semua akun anggota. IDs Jika kebijakan topik SNS salah, kegagalan otorisasi terjadi.

Untuk memeriksa apakah kebijakan topik SNS jejak mengalami kegagalan otorisasi:

- Dari CloudTrail konsol, periksa halaman detail jejak. Jika ada kegagalan otorisasi, halaman detail menyertakan peringatan SNS `authorization failed` dan menunjukkan untuk memperbaiki kebijakan topik SNS.
- Dari AWS CLI, jalankan [get-trail-status](#) perintah. Jika ada kegagalan otorisasi, output perintah menyertakan `LastNotificationError` bidang dengan nilai `AuthorizationError`. Untuk mengatasi masalah ini, perbaiki kebijakan topik Amazon SNS. Untuk informasi tentang kebijakan topik Amazon SNS, lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#)

Untuk informasi selengkapnya tentang topik SNS dan berlangganannya, lihat [Memulai Amazon SNS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan

Jejak dapat diterapkan ke semua Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda Akun AWS, atau dapat diterapkan ke satu Wilayah. Jejak yang berlaku untuk semua Wilayah AWS yang diaktifkan di Anda

Akun AWS disebut sebagai jalur Multi-wilayah. Sebagai praktik terbaik, kami merekomendasikan untuk membuat jejak Multi-wilayah karena dapat menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah. Anda hanya dapat membuat jejak wilayah Tunggal menggunakan operasi AWS CLI atau [CreateTrailAPI](#).

Meskipun sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan secara default untuk Anda Akun AWS, Anda harus mengaktifkan Wilayah tertentu secara manual (juga disebut sebagai Wilayah keikutsertaan). Untuk informasi tentang Wilayah mana yang diaktifkan secara default, lihat [Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah](#) di Panduan Referensi.AWS Account Management Untuk daftar CloudTrail dukungan Wilayah, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Topik

- [Apa keuntungan dari jalur Multi-wilayah?](#)
- [Apa yang terjadi ketika Anda membuat jejak Multi-wilayah?](#)
- [Apa yang terjadi jika Anda mengaktifkan Region keikutsertaan?](#)
- [Apa yang terjadi jika Anda menonaktifkan Wilayah keikutsertaan?](#)

Apa keuntungan dari jalur Multi-wilayah?

Jejak multi-wilayah memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Pengaturan konfigurasi untuk jejak berlaku secara konsisten di semua yang [diaktifkan](#) Wilayah AWS.
- Anda menerima CloudTrail peristiwa dari semua yang diaktifkan Wilayah AWS dalam satu bucket Amazon S3 dan, secara opsional, dalam grup CloudWatch log Log.
- Anda mengelola konfigurasi jejak untuk semua yang diaktifkan Wilayah AWS dari satu lokasi.

Apa yang terjadi ketika Anda membuat jejak Multi-wilayah?

Membuat jejak Multi-region, memiliki efek sebagai berikut:

- CloudTrail mengirimkan file log untuk aktivitas akun dari semua yang [diaktifkan](#) Wilayah AWS ke bucket Amazon S3 tunggal yang Anda tentukan, dan, secara opsional, ke CloudWatch grup log Log.

- Jika Anda mengonfigurasi topik Amazon SNS untuk jejak, pemberitahuan SNS tentang pengiriman file log di semua yang diaktifkan Wilayah AWS akan dikirim ke topik SNS tunggal tersebut.
- Anda dapat melihat jejak Multi-wilayah di semua diaktifkan Wilayah AWS, tetapi Anda hanya dapat memodifikasi jejak di Wilayah asal tempat ia dibuat.

Apa yang terjadi jika Anda mengaktifkan Region keikutsertaan?

Setelah Anda mengaktifkan Wilayah keikutsertaan, CloudTrail buat salinan identik dari setiap jejak Multi-wilayah di Wilayah keikutsertaan yang Anda aktifkan.

CloudTrail menggunakan model komputasi terdistribusi yang disebut [konsistensi akhirnya](#). Karena mengaktifkan Wilayah membutuhkan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, Anda mungkin tidak segera melihat semua peristiwa di log untuk Wilayah yang baru diaktifkan. Mungkin diperlukan waktu hingga beberapa jam CloudTrail untuk mengirimkan semua log untuk Wilayah yang baru diaktifkan. Selama waktu ini, Anda dapat melihat 90 hari terakhir peristiwa manajemen yang dicatat di Wilayah tersebut dengan melihat [Riwayat CloudTrail Peristiwa](#), atau dengan menjalankan [aws cloudtrail lookup-events --region <region>](#) perintah. Riwayat peristiwa aktif secara default di Akun AWS, menangkap 90 hari terakhir peristiwa manajemen yang dicatat di Wilayah, dan tidak memerlukan jejak.

Untuk informasi tentang mengaktifkan Wilayah keikutsertaan untuk Anda Akun AWS, lihat [Mengaktifkan atau menonaktifkan Wilayah untuk akun mandiri](#) atau [Mengaktifkan atau menonaktifkan Wilayah di organisasi](#) Anda.

Apa yang terjadi jika Anda menonaktifkan Wilayah keikutsertaan?

Karena akun Anda mungkin memiliki aktivitas di Wilayah yang Anda nonaktifkan, seperti tindakan Layanan AWS untuk menghapus sumber daya, CloudTrail akan terus menangkap aktivitas dan mencoba mengirimkan peristiwa ke bucket S3 untuk setiap jejak yang tidak dihapus sebelum Wilayah dinonaktifkan.

Menyalin acara jejak ke Danau CloudTrail

Anda dapat menyalin peristiwa jejak yang ada ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake untuk membuat point-in-time snapshot peristiwa yang dicatat ke jejak. Menyalin peristiwa jejak tidak mengganggu kemampuan jejak untuk mencatat peristiwa dan tidak mengubah jejak dengan cara apa pun.

Anda dapat menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada yang dikonfigurasi untuk CloudTrail acara, atau Anda dapat membuat penyimpanan data CloudTrail acara baru dan memilih opsi Salin peristiwa jejak sebagai bagian dari pembuatan penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada, lihat [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada menggunakan CloudTrail konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang membuat penyimpanan data acara baru, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

Menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake, memungkinkan Anda menjalankan kueri pada peristiwa yang disalin. CloudTrail Kueri danau menawarkan tampilan acara yang lebih dalam dan lebih dapat disesuaikan daripada pencarian kunci dan nilai sederhana dalam riwayat Acara, atau berjalan. LookupEvents Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#).

Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi. Anda tidak dapat menyalin peristiwa jejak menggunakan akun administrator yang didelegasikan untuk organisasi.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dikenakan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi tentang CloudTrail penetapan harga dan pengelolaan biaya Lake, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake, Anda dikenakan biaya berdasarkan jumlah data tidak terkompresi yang dikonsumsi oleh penyimpanan data acara.

Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke CloudTrail Lake, CloudTrail buka ritsleting log yang disimpan dalam format gzip (terkompresi) dan kemudian menyalin peristiwa yang terdapat dalam log ke penyimpanan data acara Anda. Ukuran data yang tidak terkompresi bisa lebih besar dari ukuran penyimpanan S3 yang sebenarnya. Untuk mendapatkan perkiraan umum ukuran data yang tidak terkompresi, Anda dapat mengalikan ukuran log di bucket S3 dengan 10.

Anda dapat mengurangi biaya dengan menentukan rentang waktu yang lebih sempit untuk acara yang disalin. Jika Anda berencana untuk hanya menggunakan penyimpanan data acara untuk menanyakan peristiwa yang disalin, Anda dapat menonaktifkan konsumsi acara untuk menghindari timbulnya biaya pada peristiwa masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Mengelola biaya CloudTrail Danau](#).

Skenario

Tabel berikut menjelaskan beberapa skenario umum untuk menyalin peristiwa jejak dan bagaimana Anda menyelesaikan setiap skenario menggunakan konsol.

Skenario	Bagaimana cara melakukannya di konsol?
Menganalisis dan menanyakan peristiwa jejak sejarah di CloudTrail Danau tanpa menelan peristiwa baru	Buat penyimpanan data acara baru dan pilih opsi Salin peristiwa jejak sebagai bagian dari pembuatan penyimpanan data acara. Saat membuat penyimpanan data acara, batalkan pilihan acara Ingest (langkah 15 dari prosedur) untuk memastikan penyimpanan data acara hanya berisi peristiwa historis untuk jejak Anda dan tidak ada peristiwa masa depan.
Ganti jejak Anda yang ada dengan penyimpanan data acara CloudTrail Lake	Buat penyimpanan data acara dengan pemilih acara yang sama dengan jejak Anda untuk memastikan bahwa penyimpanan data acara memiliki cakupan yang sama dengan jejak Anda. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang tanggal untuk peristiwa yang disalin yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data peristiwa. Setelah penyimpanan data acara Anda dibuat, Anda dapat mematikan pencatatan untuk jejak untuk menghindari biaya tambahan.

Topik

- [Pertimbangan untuk menyalin acara jejak](#)
- [Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada menggunakan CloudTrail konsol](#)

Pertimbangan untuk menyalin acara jejak

Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat menyalin peristiwa jejak.

- Saat menyalin peristiwa jejak, CloudTrail gunakan operasi S3 [GetObject](#) API untuk mengambil peristiwa jejak di bucket S3 sumber. Ada beberapa kelas penyimpanan yang diarsipkan S3, seperti S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts, dan S3 Intelligent-Tiering Deep Archive tingkatan yang tidak dapat diakses dengan menggunakan `GetObject` Untuk menyalin peristiwa jejak yang disimpan di kelas penyimpanan yang diarsipkan ini, Anda harus terlebih dahulu memulihkan salinan menggunakan operasi `S3RestoreObject`. Untuk informasi tentang memulihkan objek yang diarsipkan, lihat [Memulihkan Objek yang Diarsipkan di Panduan Pengguna Amazon S3](#).
- Saat Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa, CloudTrail menyalin semua peristiwa jejak terlepas dari konfigurasi jenis acara penyimpanan data acara tujuan, pemilih acara lanjutan, atau AWS Region.
- Sebelum menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada, pastikan opsi harga dan periode retensi penyimpanan data acara dikonfigurasi dengan tepat untuk kasus penggunaan Anda.
 - Opsi harga: Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Opsi harga toko data acara](#).
 - Periode retensi: Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang `eventTime` memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.
- Jika Anda menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara untuk diselidiki dan tidak ingin menelan peristiwa masa depan, Anda dapat menghentikan konsumsi di penyimpanan data acara. Saat membuat penyimpanan data acara, batalkan pilihan opsi `Ingest event` (langkah 15 dari [prosedur](#)) untuk memastikan penyimpanan data acara hanya berisi peristiwa historis untuk jejak Anda dan tidak ada peristiwa masa depan.
- Sebelum menyalin peristiwa jejak, nonaktifkan daftar kontrol akses (ACLs) yang dilampirkan ke bucket S3 sumber, dan perbarui kebijakan bucket S3 untuk penyimpanan data peristiwa tujuan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan bucket S3, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#). Untuk informasi selengkapnya tentang menonaktifkan ACLs, lihat [Mengontrol kepemilikan objek dan menonaktifkan bucket ACLs](#) Anda.

- CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak dari file log terkompresi Gzip yang ada di bucket S3 sumber. CloudTrail tidak menyalin peristiwa jejak dari file log yang tidak terkompresi, atau file log yang dikompresi menggunakan format selain Gzip.
- Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu untuk peristiwa yang disalin yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data peristiwa.
- Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan bucket S3 dan CloudTrail awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, Anda harus memilih awalan saat menyalin peristiwa jejak.
- Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi, Anda harus menggunakan akun manajemen untuk organisasi. Anda tidak dapat menggunakan akun administrator yang didelegasikan untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi.

Izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak

Sebelum menyalin peristiwa jejak, pastikan Anda memiliki semua izin yang diperlukan untuk peran IAM Anda. Anda hanya perlu memperbarui izin peran IAM jika memilih peran IAM yang ada untuk menyalin peristiwa jejak. Jika Anda memilih untuk membuat peran IAM baru, CloudTrail berikan semua izin yang diperlukan untuk peran tersebut.

Jika bucket S3 sumber menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Jika bucket S3 sumber menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket.

Topik

- [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#)
- [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#)

Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak

Saat menyalin peristiwa jejak, Anda memiliki opsi untuk membuat peran IAM baru, atau menggunakan peran IAM yang ada. Saat Anda memilih peran IAM baru, CloudTrail buat peran IAM dengan izin yang diperlukan dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan di pihak Anda.

Jika Anda memilih peran yang ada, pastikan kebijakan peran IAM memungkinkan CloudTrail untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Bagian ini memberikan contoh izin peran IAM dan kebijakan kepercayaan yang diperlukan.

Contoh berikut menyediakan kebijakan izin, yang memungkinkan CloudTrail untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Ganti *amzn-s3-demo-bucket*, *myAccountID*, *region*, *prefix*, dan *eventDataStoreId* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah ID AWS akun yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

Ganti *key-regionkeyAccountID*, dan *keyID* dengan nilai untuk kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi bucket S3 sumber. Anda dapat menghilangkan `AWSCloudTrailImportKeyAccess` pernyataan jika bucket S3 sumber tidak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:GetObject"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
      ],
      "Condition": {
```

```

    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
      "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
  }
]
}

```

Contoh berikut memberikan kebijakan kepercayaan IAM, yang memungkinkan CloudTrail untuk mengambil peran IAM untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber. Ganti *myAccountIDregion*, dan *eventDataStoreArn* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah Akun AWS ID yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak

Secara default, ember dan objek Amazon S3 bersifat pribadi. Hanya pemilik sumber daya (AWS akun yang membuat bucket) yang dapat mengakses bucket dan objek yang dikandungnya. Pemilik sumber daya dapat memberikan izin akses ke sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Sebelum menyalin peristiwa jejak, Anda harus memperbarui kebijakan bucket S3 CloudTrail agar dapat menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 sumber.

Anda dapat menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan bucket S3 untuk memberikan izin ini. Ganti *roleArn* dan *amzn-s3-demo-bucket* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},
```

Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber

Jika bucket S3 sumber menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS menyediakan `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey` izin yang diperlukan untuk menyalin peristiwa jejak dari bucket S3 CloudTrail dengan enkripsi SSE-KMS diaktifkan. Jika bucket S3 sumber Anda menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci.

Memperbarui kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber, menjalankan pemeriksaan validasi untuk memastikan bahwa peristiwa sesuai dengan CloudTrail standar, dan menyalin peristiwa ke penyimpanan data peristiwa Lake. CloudTrail

Contoh berikut menyediakan kebijakan kunci KMS, yang memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket S3 sumber. Ganti *roleArn*, *myAccountID*, *region*, dan *eventDataStoreId* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. *myAccountID* ini adalah ID AWS akun yang digunakan untuk CloudTrail Lake, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada menggunakan CloudTrail konsol

Gunakan prosedur berikut untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara yang ada. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara baru, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

 Note

Sebelum menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa yang ada, pastikan opsi harga dan periode retensi penyimpanan data acara dikonfigurasi dengan tepat untuk kasus penggunaan Anda.

- Opsi harga: Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan acara. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#) dan [Opsi harga toko data acara](#).
- Periode retensi: Periode retensi menentukan berapa lama data peristiwa disimpan di penyimpanan data acara. CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Untuk menentukan periode retensi yang sesuai, ambil jumlah acara tertua yang ingin Anda salin dalam beberapa hari dan jumlah hari yang ingin Anda simpan di penyimpanan data acara (periode retensi = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Misalnya, jika acara tertua yang Anda salin berusia 45 hari dan Anda ingin menyimpan acara di penyimpanan data acara selama 45 hari lagi, Anda akan mengatur periode retensi menjadi 90 hari.

Untuk menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pilih Jalur di panel navigasi kiri konsol. CloudTrail
3. Pada halaman Trails, pilih jejak, lalu pilih Salin acara ke Danau. Jika bucket S3 sumber untuk jejak menggunakan kunci KMS untuk enkripsi data, pastikan kebijakan kunci KMS memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Jika bucket S3 sumber menggunakan beberapa kunci KMS, Anda harus memperbarui kebijakan setiap kunci agar memungkinkan CloudTrail untuk mendekripsi data dalam bucket. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan kunci KMS, lihat [Kebijakan kunci KMS untuk mendekripsi data di bucket S3 sumber](#).
4. (Opsional) Secara default, CloudTrail hanya menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam CloudTrail awalan bucket S3 dan awalan di dalam awalan, dan tidak memeriksa CloudTrail awalan untuk layanan lain. AWS Jika Anda ingin menyalin CloudTrail peristiwa yang terdapat dalam awalan lain, pilih Masukkan URI S3, lalu pilih Browse S3 untuk menelusuri awalan.

Kebijakan bucket S3 harus memberikan CloudTrail akses untuk menyalin peristiwa jejak. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kebijakan bucket S3, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk menyalin peristiwa jejak](#).

5. Untuk Tentukan rentang waktu acara, pilih rentang waktu untuk menyalin acara. CloudTrail memeriksa awalan dan nama file log untuk memverifikasi nama berisi tanggal antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih sebelum mencoba menyalin peristiwa jejak. Anda dapat memilih rentang Relatif atau rentang Absolut. Untuk menghindari duplikasi peristiwa antara jejak sumber dan penyimpanan data peristiwa tujuan, pilih rentang waktu yang lebih awal dari pembuatan penyimpanan data acara.

 Note

CloudTrail hanya menyalin peristiwa jejak yang eventTime memiliki periode retensi penyimpanan data acara. Misalnya, jika periode penyimpanan data acara adalah 90 hari, maka tidak CloudTrail akan menyalin peristiwa jejak apa pun dengan eventTime lebih dari 90 hari.

- Jika Anda memilih Rentang relatif, Anda dapat memilih untuk menyalin peristiwa yang dicatat dalam 6 bulan terakhir, 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, atau rentang khusus. CloudTrail menyalin peristiwa yang dicatat dalam periode waktu yang dipilih.
 - Jika Anda memilih Rentang absolut, Anda dapat memilih tanggal mulai dan berakhir tertentu. CloudTrail menyalin peristiwa yang terjadi antara tanggal mulai dan akhir yang dipilih.
6. Untuk lokasi Pengiriman, pilih penyimpanan data acara tujuan dari daftar drop-down.
 7. Untuk Izin, pilih dari opsi peran IAM berikut. Jika Anda memilih peran IAM yang ada, verifikasi bahwa kebijakan peran IAM menyediakan izin yang diperlukan. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui izin peran IAM, lihat [Izin IAM untuk menyalin peristiwa jejak](#)
 - Pilih Buat peran baru (disarankan) untuk membuat peran IAM baru. Untuk Masukkan nama peran IAM, masukkan nama untuk peran tersebut. CloudTrail secara otomatis membuat izin yang diperlukan untuk peran baru ini.
 - Pilih Gunakan ARN peran IAM kustom untuk menggunakan peran IAM kustom yang tidak terdaftar. Untuk Masukkan peran IAM ARN, masukkan ARN IAM.
 - Pilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down.
 8. Pilih Salin acara.

9. Anda diminta untuk mengonfirmasi salinannya. Saat Anda siap untuk mengonfirmasi, pilih Salin acara jejak ke Danau, lalu pilih Salin acara.
10. Pada halaman Salin detail, Anda dapat melihat status salinan dan meninjau kegagalan apa pun. Ketika salinan peristiwa jejak selesai, status Salinannya disetel ke Selesai jika tidak ada kesalahan, atau Gagal jika terjadi kesalahan.

 Note

Detail yang ditampilkan di halaman detail salinan acara tidak dalam waktu nyata. Nilai sebenarnya untuk detail seperti Awalan yang disalin mungkin lebih tinggi dari yang ditampilkan di halaman. CloudTrail memperbarui detail secara bertahap selama salinan acara.

11. Jika status Salin Gagal, perbaiki kesalahan yang ditampilkan dalam kegagalan Salin, lalu pilih Coba lagi salin. Ketika Anda mencoba kembali salinan, CloudTrail lanjutkan salinan di lokasi di mana kegagalan terjadi.

Untuk informasi selengkapnya tentang melihat detail salinan acara jejak, lihat [Lihat detail salinan acara dengan CloudTrail konsol](#).

Mendapatkan dan melihat file CloudTrail log Anda

Setelah Anda membuat jejak dan mengonfigurasinya untuk menangkap file log yang Anda inginkan, Anda harus dapat menemukan file log dan menafsirkan informasi yang dikandungnya.

CloudTrail mengirimkan file log Anda ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan saat membuat jejak. CloudTrail biasanya mengirimkan log dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut. Acara wawasan biasanya dikirimkan ke ember Anda dalam waktu 30 menit setelah aktivitas yang tidak biasa. Setelah mengaktifkan peristiwa Insights untuk pertama kalinya, biarkan hingga 36 jam untuk melihat peristiwa Insights pertama, jika aktivitas yang tidak biasa terdeteksi.

 Note

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari,

dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Topik

- [Menemukan file CloudTrail log Anda](#)
- [Mengunduh file CloudTrail log Anda](#)

Menemukan file CloudTrail log Anda

CloudTrail menerbitkan file log ke bucket S3 Anda dalam arsip gzip. Di bucket S3, file log memiliki nama yang diformat yang mencakup elemen-elemen berikut:

- Nama bucket yang Anda tentukan saat membuat jejak (ditemukan di halaman Trails CloudTrail konsol)
- Awalan (opsional) yang Anda tentukan saat membuat jejak
- String "AWSLogs"
- Nomor rekening
- String "CloudTrail" untuk data, acara manajemen
- String "CloudTrail-Insight" untuk acara wawasan
- String "CloudTrail-NetworkActivity" untuk acara aktivitas jaringan
- String "CloudTrail-Aggregated" untuk peristiwa agregat untuk peristiwa data
- Pengidentifikasi wilayah seperti us-west-1
- Tahun file log diterbitkan dalam YYYY format
- Bulan file log diterbitkan dalam MM format
- Hari file log diterbitkan dalam DD format
- String alfanumerik yang membedakan file dari orang lain yang mencakup periode waktu yang sama

Contoh berikut menunjukkan nama objek file log lengkap untuk data, acara manajemen:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/  
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```


Contoh berikut menunjukkan nama objek file log lengkap untuk peristiwa wawasan:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Insight/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Contoh berikut menunjukkan nama objek file log lengkap untuk peristiwa aktivitas jaringan:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
NetworkActivity/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Contoh berikut menunjukkan nama objek file log lengkap untuk agregasi peristiwa data:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Aggregated/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Note

Untuk jejak organisasi, nama objek file log di bucket S3 menyertakan ID unit organisasi di jalur, sebagai berikut:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/O-ID/Account ID/  
CloudTrail/Region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Untuk mengambil file log, Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3, antarmuka baris perintah Amazon S3 (CLI), atau API.

Untuk menemukan file log Anda dengan konsol Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3.
2. Pilih ember yang Anda tentukan.
3. Arahkan melalui hierarki objek hingga Anda menemukan file log yang Anda inginkan.

Semua file log memiliki ekstensi.gz.

Anda akan menavigasi hierarki objek yang mirip dengan contoh berikut, tetapi dengan nama bucket, ID akun, Wilayah, dan tanggal yang berbeda.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      123456789012
        CloudTrail
          us-west-1
            2014
              06
                20
```

File log untuk hierarki objek sebelumnya akan terlihat seperti berikut:

```
123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTX0A3Vnhbc.json.gz
```

Note

Meskipun jarang, Anda mungkin menerima file log yang berisi satu atau lebih peristiwa duplikat. Dalam kebanyakan kasus, peristiwa duplikat akan memiliki hal yang sama `eventID`. Untuk informasi lebih lanjut tentang eventID bidang ini, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Mengunduh file CloudTrail log Anda

File log dalam format JSON. Jika Anda memiliki add-on penampil JSON yang diinstal, Anda dapat melihat file langsung di browser Anda. Klik dua kali nama file log di bucket untuk membuka jendela atau tab browser baru. JSON ditampilkan dalam format yang dapat dibaca.

CloudTrail file log adalah objek Amazon S3. Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3, (AWS Command Line Interface CLI), atau Amazon S3 API untuk mengambil file log.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ikhtisar objek Amazon S3](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Prosedur berikut menjelaskan cara mengunduh file log dengan file Konsol Manajemen AWS.

Untuk mengunduh dan membaca file log

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih bucket dan pilih file log yang ingin Anda unduh.
3. Pilih Unduh atau Unduh sebagai dan ikuti petunjuk untuk menyimpan file. Ini menyimpan file dalam format terkompresi.

Note

Beberapa browser, seperti Chrome, secara otomatis mengekstrak file log untuk Anda. Jika browser Anda melakukan ini untuk Anda, lewati ke langkah 5.

4. Gunakan produk seperti [7-Zip](#) untuk mengekstrak file log.
5. Buka file log di editor teks seperti Notepad ++.

Untuk informasi selengkapnya tentang bidang peristiwa yang dapat muncul di entri file log, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

AWS bermitra dengan spesialis pihak ketiga dalam pencatatan dan analisis untuk memberikan solusi yang menggunakan CloudTrail output. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CloudTrail mitra](#).

Note

Anda juga dapat menggunakan fitur Riwayat peristiwa untuk mencari peristiwa untuk membuat, memperbarui, dan menghapus aktivitas API selama 90 hari terakhir. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail

Anda dapat diberi tahu saat CloudTrail menerbitkan file log baru ke bucket Amazon S3 Anda. Anda mengelola notifikasi menggunakan Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Pemberitahuan bersifat opsional. Jika Anda menginginkan notifikasi, Anda CloudTrail mengonfigurasi untuk mengirim informasi pembaruan ke topik Amazon SNS setiap kali file log baru dikirim. Untuk menerima pemberitahuan ini, Anda dapat menggunakan Amazon SNS untuk berlangganan topik. Sebagai pelanggan, Anda bisa mendapatkan pembaruan yang dikirim ke antrian Amazon

Simple Queue Service (Amazon SQS), yang memungkinkan Anda menangani notifikasi ini secara terprogram.

Topik

- [Mengkonfigurasi CloudTrail untuk mengirim notifikasi](#)

Mengkonfigurasi CloudTrail untuk mengirim notifikasi

[Di CloudTrail konsol, Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk menggunakan topik Amazon SNS dengan mengaktifkan opsi pengiriman notifikasi SNS saat membuat atau memperbarui jejak.](#) Jika Anda memilih untuk menggunakan topik baru, CloudTrail buat topik Amazon SNS untuk Anda dan lampirkan kebijakan yang sesuai, sehingga CloudTrail memiliki izin untuk mempublikasikan topik tersebut.

Dengan itu AWS CLI, Anda dapat [membuat](#) atau [memperbarui](#) jejak untuk menggunakan topik Amazon SNS dengan menentukan nilai untuk parameter. `--sns-topic-name` Anda dapat menentukan nama atau ARN untuk topik Amazon SNS.

Saat Anda membuat nama topik SNS, nama harus memenuhi persyaratan berikut:

- Antara 1 hingga 256 karakter
- Memuat huruf besar dan huruf kecil ASCII, angka, garis bawah, atau tanda hubung

Saat Anda mengonfigurasi notifikasi untuk jejak Multi-wilayah, notifikasi dari semua Wilayah akan dikirim ke topik Amazon SNS yang Anda tentukan. Jika Anda memiliki satu atau lebih jalur khusus Wilayah, Anda harus membuat topik terpisah untuk setiap Wilayah dan berlangganan masing-masing secara individual.

Untuk menerima notifikasi, berlangganan topik Amazon SNS atau topik yang CloudTrail digunakan. Anda melakukan ini dengan konsol Amazon SNS atau perintah Amazon SNS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan topik Amazon SNS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon.

Note

CloudTrail mengirimkan pemberitahuan saat file log ditulis ke bucket Amazon S3. Akun aktif dapat menghasilkan sejumlah besar notifikasi. Jika Anda berlangganan email atau SMS, Anda dapat menerima sejumlah besar pesan. Kami menyarankan Anda berlangganan

menggunakan Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), yang memungkinkan Anda menangani notifikasi secara terprogram. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berlangganan antrean Amazon SQS untuk topik Amazon SNS \(konsol\)](#) di Panduan Developer Amazon Simple Queue Service.

Notifikasi Amazon SNS terdiri dari objek JSON yang menyertakan bidang. Message MessageBidang ini mencantumkan path lengkap ke file log, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "s3objectKey": ["AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEsppV.json.gz"]
}
```

Jika beberapa file log dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda, notifikasi mungkin berisi beberapa log, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "s3objectKey": [
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz",
    "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz"
  ]
}
```

Jika Anda memilih untuk menerima pemberitahuan melalui email, isi email terdiri dari konten Message bidang. Untuk informasi tentang struktur JSON, lihat antrian [Fanout ke Amazon SQS](#) di Panduan Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon. Hanya Message bidang yang menunjukkan CloudTrail informasi. Bidang lain berisi informasi dari layanan Amazon SNS.

Jika Anda membuat jejak dengan CloudTrail API, Anda dapat menentukan topik Amazon SNS yang ada yang CloudTrail ingin Anda kirim notifikasi dengan [CreateTrail](#) atau [UpdateTrail](#) operasi.

Anda harus memastikan bahwa topik itu ada dan memiliki izin yang memungkinkan CloudTrail untuk mengirim pemberitahuan ke sana. Lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang topik Amazon SNS dan tentang berlangganan topik tersebut, lihat Panduan Pengembang [Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

Menggunakan AWS CloudTrail dengan antarmuka VPC endpoint

Jika Anda menggunakan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk meng-host AWS sumber daya Anda, Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan VPC. AWS CloudTrail Anda dapat menggunakan koneksi ini untuk mengaktifkan CloudTrail untuk berkomunikasi dengan sumber daya Anda di VPC Anda tanpa melalui internet publik.

Amazon VPC adalah AWS layanan yang dapat Anda gunakan untuk meluncurkan AWS sumber daya di jaringan virtual yang Anda tentukan. Dengan VPC, Anda memiliki kendali terhadap pengaturan jaringan, seperti rentang alamat IP, subnet, tabel rute, dan pintu masuk jaringan. Dengan titik akhir VPC, perutean antara VPC dan AWS layanan ditangani oleh AWS jaringan, dan Anda dapat menggunakan kebijakan IAM untuk mengontrol akses ke sumber daya layanan.

Untuk menghubungkan VPC Anda CloudTrail, Anda menentukan titik akhir VPC antarmuka untuk CloudTrail Endpoint antarmuka adalah elastic network interface dengan alamat IP pribadi yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu lintas yang ditujukan ke layanan yang didukung AWS . Endpoint menyediakan konektivitas yang andal dan dapat diskalakan CloudTrail tanpa memerlukan gateway internet, instance terjemahan alamat jaringan (NAT), atau koneksi VPN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang dimaksud dengan Amazon VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Endpoint VPC antarmuka didukung oleh AWS PrivateLink, sebuah AWS teknologi yang memungkinkan komunikasi pribadi antara AWS layanan menggunakan antarmuka jaringan elastis dengan alamat IP pribadi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS PrivateLink](#).

Bagian berikut adalah untuk pengguna Amazon VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon VPC](#) di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Topik

- [Wilayah](#)
- [Buat titik akhir VPC untuk CloudTrail](#)

- [Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk CloudTrail](#)
- [Subnet bersama](#)

Wilayah

AWS CloudTrail mendukung kebijakan titik akhir VPC dan titik akhir VPC di semua yang didukung. Wilayah AWS CloudTrail

Buat titik akhir VPC untuk CloudTrail

Untuk mulai menggunakan CloudTrail dengan VPC Anda, buat antarmuka VPC endpoint untuk CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses titik akhir VPC antarmuka Layanan AWS menggunakan antarmuka di Panduan](#) Pengguna Amazon VPC.

Anda tidak perlu mengubah pengaturan untuk CloudTrail. CloudTrail panggilan lain Layanan AWS menggunakan titik akhir publik atau titik akhir VPC antarmuka pribadi, mana pun yang digunakan.

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk CloudTrail

Kebijakan titik akhir VPC adalah sumber daya IAM yang dapat Anda lampirkan ke titik akhir VPC antarmuka. Kebijakan endpoint default memberi Anda akses penuh CloudTrail APIs melalui titik akhir VPC antarmuka. Untuk mengontrol akses yang diberikan CloudTrail dari VPC Anda, lampirkan kebijakan endpoint kustom ke titik akhir VPC antarmuka.

kebijakan titik akhir mencantumkan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan (Akun AWS, pengguna IAM, dan peran IAM).
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan titik akhir VPC, termasuk cara memperbarui kebijakan, lihat [Mengontrol akses ke layanan dengan titik akhir VPC di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint VPC kustom untuk CloudTrail

Contoh kebijakan:

- [Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan](#)
- [Contoh: Izinkan CloudTrail tindakan tertentu](#)
- [Contoh: Tolak semua CloudTrail tindakan](#)
- [Contoh: Tolak CloudTrail tindakan tertentu](#)
- [Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan dari VPC tertentu](#)
- [Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan dari titik akhir VPC tertentu](#)

Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut memberikan akses ke semua CloudTrail tindakan untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Contoh: Izinkan CloudTrail tindakan tertentu

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut memberikan akses untuk melakukan `cloudtrail:ListTrails` dan `cloudtrail:ListEventDataStores` tindakan untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```



```
    "Statement": [  
      {  
        "Action": ["cloudtrail:ListTrails",  
"cloudtrail:ListEventDataStores"],  
        "Effect": "Allow",  
        "Principal": "*",  
        "Resource": "*"   
      }  
    ]  
  }  
}
```

Contoh: Tolak semua CloudTrail tindakan

Contoh berikut kebijakan titik akhir VPC menolak akses ke semua CloudTrail tindakan untuk semua prinsip pada semua sumber daya.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Action": "cloudtrail:*",  
      "Effect": "Deny",  
      "Principal": "*",  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

Contoh: Tolak CloudTrail tindakan tertentu

Contoh berikut kebijakan titik akhir VPC menyangkal `cloudtrail:CreateTrail` dan `cloudtrail:CreateEventDataStore` tindakan untuk semua prinsip pada semua sumber daya.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Action": ["cloudtrail:CreateTrail",  
"cloudtrail:CreateEventDataStore"],  
    "Effect": "Deny",  
    "Principal": "*",  
    "Resource": "*"   
  }  
]  
}
```

Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan dari VPC tertentu

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut memberikan akses untuk melakukan semua CloudTrail tindakan untuk semua prinsip pada semua sumber daya tetapi hanya jika pemohon menggunakan VPC yang ditentukan untuk membuat permintaan. Ganti *vpc-id* dengan ID VPC Anda.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "cloudtrail:*",  
      "Resource": "*",  
      "Principal": "*",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

Contoh: Izinkan semua CloudTrail tindakan dari titik akhir VPC tertentu

Contoh kebijakan titik akhir VPC berikut memberikan akses untuk melakukan semua CloudTrail tindakan untuk semua prinsip pada semua sumber daya tetapi hanya jika pemohon menggunakan

titik akhir VPC yang ditentukan untuk membuat permintaan. Ganti *vpc-endpoint-id* dengan ID titik akhir VPC Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Subnet bersama

Titik akhir CloudTrail VPC, seperti titik akhir VPC lainnya, hanya dapat dibuat oleh akun pemilik di subnet bersama. Namun, akun peserta dapat menggunakan titik akhir CloudTrail VPC di subnet yang dibagikan dengan akun peserta. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagi VPC Amazon, lihat [Bagikan VPC Anda dengan akun lain di Panduan Pengguna](#) Amazon VPC.

Persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket S3, dan kunci KMS

Bagian ini memberikan informasi tentang persyaratan penamaan untuk CloudTrail sumber daya, bucket Amazon S3, dan kunci KMS.

Topik

- [CloudTrail persyaratan penamaan sumber daya](#)
- [Persyaratan penamaan ember Amazon S3](#)

- [AWS KMS persyaratan penamaan alias](#)

CloudTrail persyaratan penamaan sumber daya

CloudTrail nama sumber daya harus memenuhi persyaratan berikut:

- Hanya berisi huruf ASCII (a-z, A-Z), angka (0-9), titik (.), garis bawah (_), atau tanda hubung (-).
- Mulailah dengan huruf atau angka, dan akhiri dengan huruf atau angka.
- Berada di antara 3 dan 128 karakter.
- Tidak memiliki titik, garis bawah, atau tanda hubung yang berdampingan. Nama seperti my-namespace dan my-\-namespace tidak valid.
- Tidak dalam format alamat IP (misalnya, 192.168.5.4).

Persyaratan penamaan ember Amazon S3

Bucket Amazon S3 yang Anda gunakan untuk menyimpan file CloudTrail log harus memiliki nama yang sesuai dengan persyaratan penamaan untuk wilayah Standar non-AS. Amazon S3 mendefinisikan nama bucket sebagai serangkaian satu atau lebih label, dipisahkan oleh titik. Untuk daftar lengkap aturan penamaan, lihat [Aturan penamaan Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Berikut ini adalah beberapa aturan:

- Nama bucket dapat memiliki panjang antara 3 dan 63 karakter, dan hanya dapat berisi karakter huruf kecil, angka, titik, dan tanda hubung.
- Setiap label dalam nama bucket harus dimulai dengan huruf kecil atau angka.
- Nama bucket tidak dapat berisi garis bawah, diakhiri dengan tanda hubung, memiliki periode berturut-turut, atau menggunakan tanda hubung yang berdekatan dengan titik.
- Nama bucket tidak dapat diformat sebagai alamat IP (198.51.100.24).

Warning

Karena S3 memungkinkan bucket Anda digunakan sebagai URL yang dapat diakses publik, nama bucket yang Anda pilih harus unik secara global. Jika beberapa akun lain telah membuat bucket dengan nama yang Anda pilih, Anda harus menggunakan nama lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembatasan dan batasan Bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

AWS KMS persyaratan penamaan alias

Saat Anda membuat AWS KMS key, Anda dapat memilih alias untuk mengidentifikasinya. Misalnya, Anda dapat memilih alias "KMS- CloudTrail -us-west-2" untuk mengenkripsi log untuk jejak tertentu.

Alias harus memenuhi persyaratan berikut:

- Antara 1 dan 256 karakter, inklusif
- Berisi karakter alfanumerik (A-Z, a-z, 0-9), tanda hubung (-), garis miring maju (/), dan garis bawah (_)
- Tidak bisa dimulai dengan aws

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Kunci](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Akun AWS penutupan dan jalan setapak

AWS CloudTrail terus memantau dan mencatat peristiwa untuk aktivitas akun yang dihasilkan oleh pengguna, peran, atau Layanan AWS untuk akun Akun AWS. Pengguna dapat membuat CloudTrail jejak untuk menerima salinan peristiwa ini dalam bucket S3 yang mereka miliki.

CloudTrail adalah layanan keamanan dasar, oleh karena itu, jejak yang dibuat oleh pengguna terus ada dan mengirimkan peristiwa bahkan setelah Akun AWS ditutup, kecuali pengguna secara eksplisit menghapus jejak di mereka sebelum menutupnya. Akun AWS Ini memastikan bahwa jika pengguna membuka kembali akun tertutup, pengguna memiliki catatan aktivitas akun yang tidak terputus. Ini juga memberi pengguna visibilitas ke aktivitas akun akhir apa pun, termasuk penghapusan dan penghentian sumber daya dan layanan akun yang tersisa.

Sebelum Anda menutup Akun AWS, pertimbangkan hal berikut:

- Jalur terus ada bahkan setelah periode pasca-penutupan telah berlalu. Periode pasca-penutupan mengacu pada 90 hari antara saat Anda menutup akun dan saat menutup akun Anda AWS secara permanen. Akun AWS

- Perilaku ini juga berlaku untuk jejak organisasi yang dibuat oleh akun manajemen atau administrator yang didelegasikan, dan untuk jejak organisasi multi-wilayah yang dibuat di akun anggota organisasi.
- Untuk jejak yang mengirimkan peristiwa ke bucket S3 di akun yang sama, jejak tetap ada bahkan setelah akun ditutup. Namun, karena bucket S3 dihapus saat akun ditutup, jejak tidak terus mengirimkan acara.
- Untuk jejak yang mengirimkan peristiwa ke bucket S3 di akun yang berbeda, jejak tetap ada bahkan setelah akun ditutup. Trails juga terus mengirimkan acara ke bucket S3 jika acara dapat dikirimkan. Misalnya, jejak organisasi terus mengirimkan acara ke bucket S3 jika Anda menutup akun anggota di organisasi, tetapi Anda tidak menutup akun manajemen.
- Untuk jalur yang dienkrpsi dengan AWS KMS keys, jejak terus ada setelah akun ditutup selain kunci KMS.

Pengguna memiliki opsi untuk menghapus jejak sebelum menutupnya Akun AWS, atau menghubungi [AWS Dukungan](#) untuk meminta penghapusan jejak setelah ditutup. Akun AWS

Untuk informasi tentang menutup Akun AWS, lihat [Menutup Akun AWS](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

Note

Jika validasi file CloudTrail log diaktifkan, pengguna akan terus menerima file intisari per jam yang menunjukkan apakah ada CloudTrail log yang dibuat atau tidak.

CloudTrail Penyimpanan data peristiwa Lake, saluran CloudTrail Lake untuk integrasi, saluran CloudTrail terkait layanan, dan sumber daya yang dibuat untuk jalur (misalnya, grup CloudWatch log Amazon Logs dan bucket Amazon S3 yang ada di akun tertutup), mengikuti AWS perilaku standar untuk penutupan akun dan dihapus secara permanen setelah periode pasca-penutupan (biasanya 90 hari).

Konfigurasi CloudTrail pengaturan

Anda dapat menggunakan halaman Pengaturan di CloudTrail konsol untuk mengonfigurasi dan meninjau CloudTrail pengaturan, seperti mengelola administrator yang didelegasikan untuk AWS Organizations organisasi dan melihat saluran terkait layanan yang dibuat untuk akun Anda.

Untuk mengakses halaman Pengaturan

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri CloudTrail konsol.
3. Tinjau dan perbarui pengaturan Anda sesuai kebutuhan.

Pengaturan berikut tersedia:

- [Administrator yang didelegasikan organisasi](#) — Jika memiliki AWS Organizations organisasi, Anda dapat melihat administrator yang CloudTrail didelegasikan, menambahkan administrator yang didelegasikan (maksimal tiga maksimum), dan menghapus administrator yang didelegasikan. Hanya akun manajemen organisasi yang dapat menambah atau menghapus administrator yang didelegasikan.

Akun manajemen organisasi dapat menetapkan akun apa pun dalam organisasi untuk bertindak sebagai administrator yang CloudTrail didelegasikan untuk mengelola jejak organisasi dan penyimpanan data acara atas nama organisasi.

- [Melihat saluran terkait layanan](#)— Anda dapat melihat saluran terkait layanan apa pun yang dibuat untuk akun Anda.

Layanan AWS dapat membuat saluran terkait layanan untuk menerima CloudTrail acara atas nama Anda. AWS Layanan yang membuat saluran terkait layanan mengonfigurasi penyeleksi peristiwa lanjutan untuk saluran dan menentukan apakah saluran tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS, atau satu saluran. AWS Region

Administrator delegasi dalam organisasi

Saat Anda menggunakan CloudTrail AWS Organizations organisasi, Anda dapat menetapkan akun apa pun dalam organisasi untuk bertindak sebagai administrator yang CloudTrail didelegasikan untuk mengelola jejak organisasi dan penyimpanan data peristiwa atas nama organisasi. Administrator

yang didelegasikan adalah akun anggota dalam organisasi yang dapat melakukan tugas administratif yang sama (kecuali sebagaimana [disebutkan](#)) CloudTrail sebagai akun manajemen.

Jika Anda memilih administrator yang didelegasikan, akun anggota ini memiliki izin administratif pada semua jejak organisasi dan penyimpanan data acara di organisasi. Menambahkan administrator yang didelegasikan tidak mengubah manajemen atau pengoperasian jejak organisasi atau penyimpanan data acara.

Saat pertama kali menambahkan administrator yang didelegasikan di CloudTrail konsol, atau menggunakan CloudTrail API AWS CLI atau, CloudTrail memeriksa apakah akun manajemen organisasi memiliki peran terkait layanan. Jika akun manajemen tidak memiliki peran terkait layanan, CloudTrail buat peran terkait layanan untuk akun manajemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang peran terkait layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail](#).

Note

Saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan menggunakan operasi AWS Organizations CLI atau API CloudTrail, peran terkait layanan tidak akan dibuat secara otomatis jika tidak ada. Peran terkait layanan hanya dibuat saat Anda melakukan panggilan dari akun manajemen langsung ke layanan. CloudTrail Misalnya, saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan atau membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI atau CloudTrail API, peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan akan dibuat.

Saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan menggunakan AWS CloudTrail; CLI atau operasi API CloudTrail, akan membuat peran dan `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail](#).

Perhatikan faktor-faktor berikut yang menentukan bagaimana administrator yang didelegasikan beroperasi CloudTrail.

Akun manajemen tetap menjadi pemilik sumber daya CloudTrail organisasi apa pun yang dibuat oleh administrator yang didelegasikan.

Akun manajemen organisasi tetap menjadi pemilik sumber daya CloudTrail organisasi apa pun yang dibuat oleh administrator yang didelegasikan, seperti jejak dan penyimpanan data peristiwa. Ini memberikan kontinuitas bagi organisasi jika administrator yang didelegasikan berubah.

Menghapus akun administrator yang didelegasikan tidak akan menghapus sumber daya CloudTrail organisasi apa pun yang mereka buat.

Jejak organisasi dan penyimpanan data peristiwa yang dibuat oleh administrator yang didelegasikan tidak akan dihapus saat Anda menghapus administrator yang didelegasikan, karena akun manajemen selalu berfungsi sebagai pemilik sumber daya CloudTrail organisasi terlepas dari apakah mereka dibuat oleh administrator yang didelegasikan atau akun manajemen.

Sebuah organisasi dapat memiliki maksimal tiga administrator yang CloudTrail didelegasikan.

Anda dapat memiliki maksimal tiga administrator yang CloudTrail didelegasikan per organisasi. Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus administrator yang didelegasikan, lihat [Menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan](#).

Tabel berikut menunjukkan kemampuan akun manajemen, akun administrator yang didelegasikan, dan akun yang menjadi anggota dalam AWS Organizations organisasi.

Kemampuan	Akun manajemen	Akun administrator yang didelegasikan	Akun anggota
Menambahkan atau menghapus akun administrator yang didelegasikan.	Ya	Tidak	Tidak
Buat jejak organisasi.	Ya	1	Y Tidak
Lihat daftar jejak organisasi.	Ya	Ya	Ya
Perbarui jejak organisasi.	Ya	1, 2	Y Tidak

Kemampuan	Akun manajemen	Akun administrator yang didelegasikan	Akun anggota
Hapus jejak organisasi.	Ya	Ya	Tidak
Buat penyimpanan data acara organisasi untuk CloudTrail acara atau item AWS Config konfigurasi.	Ya	Ya	Tidak
Aktifkan Wawasan tentang penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak	Tidak
Perbarui penyimpanan data acara organisasi.	Ya	²	Tidak
Mulai dan hentikan konsumsi acara di penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya	Tidak
Aktifkan federasi kueri Danau di penyimpanan data acara organisasi ³ .	Ya	Ya	Tidak
Nonaktifkan federasi kueri Danau di penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya	Tidak
Hapus penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya	Tidak
Salin peristiwa jejak ke penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak	Tidak
Jalankan kueri pada penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Ya	Tidak
Melihat dasbor terkelola untuk penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak	Tidak

Kemampuan	Akun manajemen	Akun administrator yang didelegasikan	Akun anggota
Aktifkan dasbor Sorotan untuk penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak	Tidak
Buat widget untuk dasbor kustom yang menanyakan penyimpanan data acara organisasi.	Ya	Tidak	Tidak

¹ Administrator yang didelegasikan hanya dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API. Grup CloudWatch log Log dan peran log harus ada di akun panggilan.

² Hanya akun manajemen yang dapat mengonversi jejak organisasi atau penyimpanan data acara ke jejak tingkat akun atau penyimpanan data acara, atau mengonversi jejak tingkat akun atau penyimpanan data acara ke jejak organisasi atau penyimpanan data acara. Tindakan ini tidak diizinkan untuk administrator yang didelegasikan karena jejak organisasi dan penyimpanan data peristiwa hanya ada di akun manajemen. Ketika jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa dikonversi ke jejak tingkat akun atau penyimpanan data peristiwa, hanya akun manajemen yang memiliki akses ke penyimpanan data jejak atau peristiwa.

³ Hanya satu akun administrator yang didelegasikan atau akun manajemen yang dapat mengaktifkan federasi pada penyimpanan data acara organisasi. Akun administrator lain yang didelegasikan dapat menanyakan dan berbagi informasi menggunakan [fitur berbagi data Lake Formation](#). Setiap akun administrator yang didelegasikan serta akun manajemen organisasi dapat menonaktifkan federasi.

Topik

- [Izin yang diperlukan untuk menetapkan administrator yang didelegasikan](#)
- [Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan](#)
- [Menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan](#)

Izin yang diperlukan untuk menetapkan administrator yang didelegasikan

Saat menetapkan administrator yang CloudTrail didelegasikan, Anda harus memiliki izin untuk menambahkan dan menghapus administrator yang didelegasikan CloudTrail, serta tindakan AWS Organizations API tertentu dan izin IAM yang tercantum dalam pernyataan kebijakan berikut.

Anda dapat menambahkan pernyataan berikut di akhir kebijakan IAM untuk memberikan izin ini:

```
{
  "Sid": "Permissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:GetRole"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Pertimbangan saat menggunakan kunci kondisi dengan pernyataan kebijakan untuk izin administrator yang didelegasikan

Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kunci kondisi global IAM saat menambahkan pernyataan kebijakan untuk menambah dan menghapus administrator yang didelegasikan CloudTrail untuk keamanan tambahan. Saat melakukannya, ingatlah untuk menyertakan kedua nama utama layanan (SPNs) ke kondisi tersebut. Contoh:

```
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "iam:AWSServiceName": [
        "context.cloudtrail.amazonaws.com",
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    }
  },
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
```

```
"Resource": "*",  
"Effect": "Allow"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Identity and Access Management untuk AWS CloudTrail](#).

Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan

Anda dapat menambahkan administrator yang didelegasikan untuk mengelola CloudTrail sumber daya organisasi, seperti jejak dan penyimpanan data peristiwa.

Anda dapat menambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan untuk AWS organisasi Anda menggunakan CloudTrail konsol atau AWS CLI

Sebelum menambahkan administrator yang didelegasikan, pastikan mereka memiliki akun di organisasi Anda dan Anda masuk dengan akun manajemen untuk organisasi Anda. Untuk informasi tentang cara membuat AWS akun baru untuk organisasi Anda, lihat [Membuat AWS akun di organisasi Anda](#). Untuk informasi tentang cara mengundang AWS akun yang ada ke organisasi Anda, lihat [Mengundang AWS akun untuk bergabung dengan organisasi Anda](#).

CloudTrail console

Prosedur berikut menunjukkan cara menambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan menggunakan CloudTrail konsol.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri CloudTrail konsol.
3. Di bagian Administrator yang didelegasikan organisasi, pilih Daftarkan administrator.
4. Masukkan ID AWS akun dua belas digit dari akun yang ingin Anda tetapkan sebagai administrator yang CloudTrail didelegasikan untuk jejak organisasi dan penyimpanan data peristiwa.
5. Pilih Daftarkan administrator.

AWS CLI

Contoh berikut menambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan.

```
aws cloudtrail register-organization-delegated-admin  
--member-account-id="memberAccountId"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output jika berhasil.

Menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan

Anda dapat menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan menggunakan CloudTrail konsol atau file. AWS CLI

CloudTrail console

Prosedur berikut menunjukkan cara menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan menggunakan CloudTrail konsol.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri CloudTrail konsol.
3. Di bagian Administrator yang didelegasikan organisasi, pilih administrator yang didelegasikan yang ingin Anda hapus.
4. Pilih Hapus administrator.
5. Konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus administrator yang didelegasikan dan kemudian pilih Hapus administrator.

AWS CLI

Perintah berikut menghapus administrator yang CloudTrail didelegasikan.

```
aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin  
--delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"
```

Perintah ini tidak menghasilkan output jika berhasil.

Melihat saluran terkait layanan

AWS layanan dapat membuat saluran terkait layanan untuk menerima CloudTrail acara atas nama Anda. AWS Layanan yang membuat saluran terkait layanan mengonfigurasi penyeleksi peristiwa

lanjutan untuk saluran dan menentukan apakah saluran tersebut berlaku untuk semua Wilayah AWS, atau satu saluran. AWS Region

Topik

- [Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan konsol](#)
- [Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan AWS CLI](#)

Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan konsol

Menggunakan CloudTrail konsol, Anda dapat melihat informasi tentang saluran CloudTrail terkait layanan apa pun yang dibuat oleh AWS layanan. Tabel kosong jika akun Anda tidak memiliki saluran terkait layanan.

Gunakan prosedur berikut untuk melihat informasi tentang saluran terkait layanan.

1. Pilih Pengaturan di panel navigasi kiri CloudTrail konsol.
2. Dari saluran terkait layanan, pilih saluran terkait layanan untuk melihat detailnya.
3. Pada halaman detail, tinjau pengaturan yang dikonfigurasi untuk saluran terkait layanan.

Anda dapat melihat informasi berikut di halaman detail.

- Nama saluran - Nama lengkap saluran. Format nama saluran adalah `aws-service-channel/AWS_service_name/slc` tempat *AWS_service_name* mewakili nama AWS layanan yang mengelola saluran.
- Saluran ARN - ARN saluran, yang dapat Anda gunakan dalam permintaan API untuk mendapatkan detail tentang saluran tersebut.
- Semua wilayah - Nilainya adalah Yes jika saluran dikonfigurasi untuk semua Wilayah AWS.
- AWS layanan - Nama AWS layanan yang mengelola saluran.
- Acara manajemen - Menampilkan peristiwa manajemen apa pun yang dikonfigurasi untuk saluran.
- Peristiwa data - Menampilkan peristiwa data apa pun yang dikonfigurasi untuk saluran.

Melihat saluran terkait layanan dengan menggunakan AWS CLI

Dengan menggunakan AWS CLI, Anda dapat melihat informasi tentang saluran CloudTrail terkait layanan apa pun yang dibuat oleh AWS layanan.

Topik

- [Dapatkan saluran CloudTrail terkait layanan](#)
- [Daftar semua saluran CloudTrail terkait layanan](#)
- [AWS acara layanan di saluran terkait layanan](#)

Dapatkan saluran CloudTrail terkait layanan

Contoh AWS CLI perintah berikut menampilkan informasi tentang saluran CloudTrail terkait layanan tertentu, termasuk nama AWS layanan tujuan, pemilih lanjutan yang dikonfigurasi untuk saluran, dan apakah saluran tersebut berlaku untuk semua Wilayah atau satu Wilayah.

Anda harus menentukan ARN atau akhiran ID dari ARN untuk. `--channel`

```
aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE
```

Berikut ini adalah contoh respons. Dalam contoh ini, `AWS_service_name` mewakili nama AWS layanan yang membuat saluran.

```
{
  "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc",
  "Source": "CloudTrail",
  "SourceConfig": {
    "ApplyToAllRegions": false,
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Management Events Only",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
},
```



```
"Destinations": [  
  {  
    "Type": "AWS_SERVICE",  
    "Location": "AWS_service_name"  
  }  
]
```

Daftar semua saluran CloudTrail terkait layanan

AWS CLI Perintah contoh berikut mengembalikan informasi tentang semua saluran CloudTrail terkait layanan yang dibuat atas nama Anda. Parameter opsional termasuk `--max-results`, untuk menentukan jumlah maksimum hasil yang Anda inginkan perintah untuk kembali pada satu halaman. Jika ada lebih banyak hasil daripada `--max-results` nilai yang Anda tentukan, jalankan perintah lagi dengan menambahkan `NextToken` nilai yang dikembalikan untuk mendapatkan halaman hasil berikutnya.

```
aws cloudtrail list-channels
```

Berikut ini adalah contoh respons. Dalam contoh ini, `AWS_service_name` mewakili nama AWS layanan yang membuat saluran.

```
{  
  "Channels": [  
    {  
      "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-  
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",  
      "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc"  
    }  
  ]  
}
```

AWS acara layanan di saluran terkait layanan

AWS Layanan yang mengelola saluran terkait layanan dapat memulai tindakan pada saluran terkait layanan (misalnya, membuat atau memperbarui saluran terkait layanan). CloudTrail mencatat tindakan ini sebagai [peristiwa AWS layanan](#), dan mengirimkan peristiwa ini ke riwayat Acara, dan

setiap jejak aktif dan penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk acara manajemen. Untuk acara-acara ini, `eventType` bidangnya adalah `AwsServiceEvent`.

Berikut ini adalah contoh entri file log dari acara AWS layanan untuk pembuatan saluran terkait layanan.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2022-08-18T17:11:22Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServiceLinkedChannel",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "564f004c-EXAMPLE",
  "eventID": "234f004b-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "184434908391",
      "type": "AWS::CloudTrail::Channel",
      "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Memahami CloudTrail peristiwa

Peristiwa di CloudTrail adalah catatan aktivitas dalam AWS akun. Kegiatan ini dapat berupa tindakan yang diambil oleh identitas IAM, atau layanan yang dapat dipantau oleh CloudTrail. CloudTrail event menyediakan riwayat aktivitas akun API dan non-API yang dibuat melalui Konsol Manajemen AWS, AWS SDKs, alat baris perintah, dan lainnya Layanan AWS.

CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

Ada empat jenis CloudTrail acara:

- [Acara manajemen](#)
- [Peristiwa data](#)
- [Acara aktivitas jaringan](#)
- [Insights acara](#)

Secara default, data jejak dan peristiwa menyimpan peristiwa manajemen log, tetapi bukan peristiwa data, peristiwa aktivitas jaringan, atau peristiwa Wawasan.

Semua jenis acara menggunakan format log CloudTrail JSON. Log berisi informasi tentang permintaan sumber daya di akun Anda, seperti siapa yang membuat permintaan, layanan yang digunakan, tindakan yang dilakukan, dan parameter untuk tindakan tersebut. Data peristiwa terlampir dalam Records array.

Untuk informasi tentang bidang catatan CloudTrail peristiwa untuk peristiwa manajemen, data, dan aktivitas jaringan, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Untuk informasi tentang bidang catatan CloudTrail peristiwa untuk acara Wawasan untuk jejak, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak](#).

Untuk informasi tentang bidang catatan CloudTrail peristiwa untuk peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Wawasan untuk penyimpanan data acara](#).

Peristiwa manajemen

Acara manajemen memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di AWS akun Anda. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat kontrol.

Contoh acara manajemen meliputi:

- Mengkonfigurasi keamanan (misalnya, operasi AWS Identity and Access Management `AttachRolePolicy` API).
- Mendaftarkan perangkat (misalnya, operasi `CreateDefaultVpc` API Amazon EC2).
- Mengkonfigurasi aturan untuk merutekan data (misalnya, operasi Amazon `CreateSubnet` EC2 API).
- Menyiapkan logging (misalnya, operasi AWS CloudTrail `CreateTrail` API).

Peristiwa manajemen juga dapat mencakup peristiwa non-API yang terjadi di akun Anda. Misalnya, saat pengguna masuk ke akun Anda, CloudTrail mencatat `ConsoleLogin` peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail](#).

Secara default, CloudTrail jejak dan data acara CloudTrail Lake menyimpan peristiwa manajemen log. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa manajemen logging, lihat [Mencatat log peristiwa manajemen](#).

Contoh berikut menunjukkan catatan log tunggal dari peristiwa manajemen. Dalam peristiwa ini, pengguna IAM bernama `Mary_Major` menjalankan `aws cloudtrail start-logging` perintah untuk memanggil CloudTrail [StartLogging](#) tindakan untuk memulai proses logging pada jejak bernama `myTrail`.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary_Major",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
```

```

        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
"eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
"eventName": "StartLogging",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
"requestParameters": {
    "name": "myTrail"
},
"responseElements": null,
"requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
"eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

Dalam contoh berikut ini, pengguna pengguna IAM bernama Paulo_Santos menjalankan `aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion` perintah untuk memanggil [StartEventDataStoreIngestion](#) tindakan untuk memulai konsumsi pada penyimpanan data peristiwa.

```

{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",
        "accountId": "123456789012",

```

```

    "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo_Santos",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-
store-ingestion",
    "requestParameters": {
      "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
    "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

Peristiwa data

Peristiwa data memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi.

Contoh peristiwa data meliputi:

- [Aktivitas API tingkat objek Amazon S3](#) (misalnya, `GetObjectDeleteObject`, dan operasi `PutObject` API) pada objek di bucket S3.
- AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (`InvokeAPI`).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) aktivitas di [saluran CloudTrail Danau](#) yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.
- Operasi Amazon SNS [Publish](#) dan [PublishBatch](#) API pada topik.

Tabel berikut menunjukkan jenis sumber daya yang tersedia untuk jejak dan penyimpanan data peristiwa. Kolom tipe sumber daya (konsol) menunjukkan pilihan yang sesuai di konsol. Kolom nilai `resources.type` menunjukkan `resources.type` nilai yang akan Anda tentukan untuk menyertakan peristiwa data dari jenis tersebut di penyimpanan data jejak atau peristiwa Anda menggunakan `or`.
AWS CLI CloudTrail APIs

Untuk jejak, Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa dasar atau lanjutan untuk mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3 di bucket tujuan umum, fungsi Lambda, dan tabel DynamoDB (ditampilkan dalam tiga baris pertama tabel). Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mencatat jenis sumber daya yang ditampilkan di baris yang tersisa.

Untuk penyimpanan data acara, Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan peristiwa data.

Peristiwa data yang didukung oleh AWS CloudTrail

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai <code>resources.type</code>
Amazon RDS	Aktivitas Amazon RDS API di Cluster DB.	API Data RDS - Kluster DB	<code>AWS::RDS::DBCluster</code>
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya <code>GetObject</code> <code>DeleteObj</code>	S3	<code>AWS::S3::Object</code>

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
	ect , dan operasi PutObject API) pada objek dalam bucket tujuan umum.		
Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada titik akses.	Titik Akses S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya ,GetObject DeleteObject , dan operasi PutObject API) pada objek dalam bucket direktori.	S3 Ekspres	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Aktivitas API titik akses Objek Lambda Amazon S3 , seperti panggilan ke dan. CompleteMultipartUpload GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas Amazon FSx API pada volume.	FSx Volume	AWS::FSx::Volume
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada tabel.	Tabel S3	AWS::S3Tables::Table
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket meja .	Ember meja S3	AWS::S3Tables::TableBucket

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket vektor .	Ember vektor S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada indeks vektor .	Indeks vektor S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 pada aktivitas API tingkat objek Outposts .	Outposts S3	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operasi Publish API Amazon SNS pada titik akhir platform.	Titik akhir platform SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operasi Amazon SNS Publish dan PublishBatch API pada topik.	Topik SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Aktivitas Amazon SQS API pada pesan .	SQS	AWS::SQS::Queue
Rantai Pasokan AWS	Rantai Pasokan AWS Aktivitas API pada sebuah instance.	Rantai Pasokan	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Aktivitas API Amazon SWF di domain .	Domain SWF	AWS::SWF::Domain

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS AppConfig	AWS AppConfig Aktivitas API untuk operasi konfigurasi seperti panggilan ke StartConfigurationSession dan GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Aktivitas API di AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Aktivitas Amazon Aurora DSQL API pada sumber daya cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS Pertukaran Data B2B	Aktivitas API Pertukaran Data B2B untuk operasi Transformer seperti panggilan ke dan. GetTransformerJobStartTransformerJob	Pertukaran Data B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Aktivitas API Data Pencarian pada pekerjaan pencarian.	AWS Backup Cari Data APIs	AWS::Backup::SearchJob

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias agen.	Alias agen batuan dasar	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada pemanggilan asinkron.	Pemanggilan asinkron batuan dasar	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias flow.	Alias aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API di pagar pembatas.	Pagar pembatas batuan dasar	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada agen inline.	Batuan Dasar Memohon Agen Inline	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada basis pengetahuan.	Basis pengetahuan batuan dasar	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada model.	Model batuan dasar	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada prompt.	Permintaan batuan dasar	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada sesi.	Sesi batuan dasar	AWS::Bedrock::Session

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada eksekusi aliran.	Eksekusi aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada kebijakan penalaran otomatis.	Kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada versi kebijakan penalaran otomatis.	Versi kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas API proyek otomatisasi data Amazon Bedrock.	Proyek Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Aktivitas API pemanggilan otomatisasi data batuan dasar.	Pemanggilan Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Aktivitas API profil otomatisasi data Amazon Bedrock.	Profil Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Aktivitas API cetak biru Amazon Bedrock.	Cetak biru batuan dasar	AWS::Bedrock::Blueprint

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Code-Interpreter.	Batuan Dasar-Penerjemah Kode AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Aktivitas API Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Aktivitas API Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Identitas AgentCore Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Aktivitas API Direktori Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Direktori AgentCore Identitas Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Token Vault.	Brankas AgentCore Token Batuan Dasar	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API.	Batuan dasar-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Runtime.	Batuan Dasar-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Aktivitas API Runtime-Endpoint Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Titik Akhir Waktu Jalan AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Gateway.	Batuan Dasar-Gerbang AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Aktivitas API Memori Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Memori AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider .	Batuan Dasar-Oauth2 AgentCore CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Aktivitas API Kustom Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser-Kustom AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API.	Batuan Dasar-AgentCore Penafsir-Kode Kustom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Tool.	Alat Batuan Dasar	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada namespace .	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada layanan .	AWS Cloud Map layanan	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Aktivitas API pada a KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents aktivitas di saluran CloudTrail Danau yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.	CloudTrail saluran	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Aktivitas Amazon CloudWatch API pada metrik.	CloudWatch metrik	AWS::CloudWatch::Metric

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Aktivitas API Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon pada monitor.	Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Amazon CloudWatch Network Flow Monitor aktivitas API pada cakupan.	Lingkup Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Aktivitas Amazon CloudWatch RUM API di monitor aplikasi.	Monitor aplikasi RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Aktivitas API profiler pada grup profil.	CodeGuru Grup profil profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API pada kustomisasi.	CodeWhisperer kustomisasi	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API di profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Aktivitas API Amazon Cognito di kumpulan identitas Amazon Cognito .	Kolam Identitas Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Aktivitas API pada aset.	Aset Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Data Firehose	Aktivitas API aliran pengiriman Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada armada.	Deadline Cloud armada	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerjaan.	Deadline Cloud pekerjaan	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada antrian.	Deadline Cloud antrian	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerja.	Deadline Cloud pekerja	AWS::Deadline::Worker

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon DynamoDB	Aktivitas API tingkat item Amazon DynamoDB pada tabel (misalnya, PutItem, DeleteItem dan operasi API). UpdateItem  Note Untuk tabel dengan aliran diaktifkan, resources bidang dalam peristiwa data berisi keduanya AWS::DynamoDB::Stream dan AWS::DynamoDB::Table. Jika Anda menentukan AWS::DynamoDB::Table untuk resources.type, itu akan mencatat	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
	kedua tabel DynamoDB dan DynamoDB stream peristiwa secara default. Untuk mengecualikan peristiwa aliran , tambahkan filter di eventName bidang.		
Amazon DynamoDB	Aktivitas Amazon DynamoDB API di stream.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) langsung APIs, seperti, PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock dan di snapshot ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS langsung APIs	AWS::EC2::Snapshot

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Instans Amazon EC2 menghubungkan aktivitas API titik akhir.	Instans EC2 menghubungkan titik akhir	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Aktivitas API Amazon Elastic Container Service pada instance container.	Contoh kontainer ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Aktivitas API Amazon Elastic Kubernetes Service di dasbor.	Dasbor Layanan Amazon Elastic Kubernetes	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	Aktivitas Amazon EMR API di ruang kerja log tulis di depan.	Ruang kerja log tulis ke depan EMR	AWS::EMRWALES::Workspace
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada identitas originasi.	Identitas originasi SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada pesan.	Pesan Suara SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS End User Messaging Aktivitas API Sosial pada nomor telepon IDs.	Id Nomor Telepon Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS Aktivitas API Sosial Pesan Pengguna Akhir di Waba IDs.	ID Waba Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	Amazon FinSpace Aktivitas API di lingkungan.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada aplikasi.	GameLift Aplikasi Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada grup streaming.	GameLift Streaming grup aliran	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Aktivitas API pada tabel yang dibuat oleh Lake Formation.	Formasi Danau	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Aktivitas Amazon GuardDuty API untuk detektor .	GuardDuty detektor	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Aktivitas API pada penyimpanan data.	MedicalImaging penyimpanan data	AWS::MedicalImaging::Datastore

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging image set aktivitas API.	MedicalImaging set gambar	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada sertifikat .	Sertifikat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada berbagai hal .	Hal IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Aktivitas API Greengrass dari perangkat inti Greengrass pada versi komponen.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Versi komponen Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Greengrass aktivitas API dari perangkat inti Greengrass pada penerapan.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Penyebaran Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada aset.	Aset IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada deret waktu.	Deret waktu IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asisten	Aktivitas API Asisten Sitewise pada percakapan.	Percakapan Asisten Sitewise	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT pada entitas.	Entitas IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT di ruang kerja.	Ruang kerja IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Workspace
Perangkat Cerdas Amazon Kendra	Aktivitas API Perangkat Cerdas Amazon Kendra pada rencana eksekusi skor ulang .	Perangkat Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces di atas meja.	Meja Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra) di aliran Cassandra CDC.	Aliran CDC Cassandra	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Aktivitas API Kinesis Data Streams pada stream.	Aliran kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Kinesis Data Streams aktivitas API pada konsumen streaming.	Konsumen aliran kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis Video Streams	Aktivitas API Kinesis Video Streams pada aliran video, seperti panggilan ke dan. GetMedia PutMedia	Aliran video Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams aktivitas API saluran pensinyalan video.	Saluran pensinyalan video Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Peta Lokasi Amazon	Aktivitas API Peta Lokasi Amazon.	Peta Geo	AWS::GeoMaps::Provider
Tempat Lokasi Amazon	Aktivitas API Tempat Lokasi Amazon.	Tempat Geo	AWS::GeoPlaces::Provider
Rute Lokasi Amazon	Aktivitas API Rute Lokasi Amazon.	Rute Geo	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Aktivitas Machine Learning API pada model ML.	Pembelajaran Maching MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Aktivitas API Amazon Managed Blockchain di jaringan.	Jaringan Blockchain yang dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain JSON-RPC memanggil node Ethereum, seperti <code>eth_getBalance</code> atau <code>eth_getBlockByNumber</code>	Blockchain yang Dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Node
Kueri Blockchain yang Dikelola Amazon	Aktivitas API Kueri Blockchain Terkelola Amazon.	Kueri Blockchain Terkelola	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Aktivitas API Amazon MWAA di lingkungan.	Apache Airflow yang Dikelola	AWS::MWAA::Environment
Grafik Amazon Neptune	Aktivitas API data, misalnya kueri, algoritme, atau pencarian vektor, pada Grafik Neptune.	Grafik Neptunus	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise di file UKey.	Amazon Satu UKey	AWS::One::UKey
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise pada pengguna.	Amazon Satu Pengguna	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada alias.	Alias Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada kunci.	Kunci Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	Amazon Pinpoint aktivitas API pada aplikasi penargetan seluler.	Aplikasi Penargetan Seluler	AWS::Pinpoint::App

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas Active Directory API.	AWS Private CA Konektor untuk Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas API SCEP.	AWS Private CA Konektor untuk SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di Amazon Q Apps .	Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QApp
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di sesi Amazon Q App.	Sesi Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada aplikasi.	Aplikasi Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada sumber data.	Sumber data Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API Amazon Q Business pada indeks.	Amazon Q Indeks Bisnis	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada pengalaman web.	Pengalaman web Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API integrasi Amazon Q Business.	Integrasi Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::Integration

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada integrasi.	Q Integrasi pengembang	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada investigasi operasional.	AI Ops Kelompok Investigasi	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon Cepat	Aktivitas API Cepat Amazon pada konektor tindakan.	AWS QuickSuite Tindakan	AWS::Quicksight::ActionConnector
Amazon Cepat	Aktivitas API Aliran Cepat Amazon.	QuickSight aliran	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Cepat	Aktivitas FlowSession API Cepat Amazon.	QuickSight sesi aliran	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Aktivitas Amazon SageMaker AI di titik akhir.	SageMaker Titik akhir AI	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API di toko fitur.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API pada komponen percobaan percobaan .	SageMaker Komponen uji coba eksperimen metrik AI	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI MLflow API.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan saat menandatangani pekerjaan.	Pekerjaan penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan pada profil penandatangan.	Profil penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningProfile
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada set konfigurasi.	Set konfigurasi SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada identitas email.	Identitas SES	AWS::SES::EmailIdentity
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada template.	Templat SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Aktivitas API Amazon SimpleDB di domain.	Domain SimpleDB	AWS::SDB::Domain

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada aktivitas .	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada mesin state.	Mesin status Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada saluran kontrol.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada penilaian dampak.	Penilaian Dampak SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada node terkelola.	Node terkelola Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	Aktivitas QueryAPI Amazon Timestream pada database.	Database Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Aktivitas API Amazon Timestream di titik akhir regional.	Titik akhir regional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Aktivitas QueryAPI Amazon Timestream pada tabel.	Tabel Timestream	AWS::Timestream::Table
Izin Terverifikasi Amazon	Aktivitas API Izin Terverifikasi Amazon di toko kebijakan.	Izin Terverifikasi Amazon	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Perangkat.	Perangkat Klien Tipis	AWS::ThinClient::Device
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Lingkungan.	Lingkungan Klien Tipis	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Aktivitas X-Ray API pada jejak .	Jejak X-Ray	AWS::XRay::Trace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada ruang agen.	Agen Ruang	AWS::AIDevOps::AgentSpace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada asosiasi.	AIDevAsosiasi operasi	AWS::AIDevOps::Association
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi di tim aplikasi operator.	AIDevTim aplikasi operator operasi	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada metadata pipeline.	AIDevMetadata Pipa Ops	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada layanan.	AIDevLayanan operasi	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Bedrock	Aktivitas API dasar pada pekerjaan prompt optimasi lanjutan.	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Batuan Dasar Amazon AgentCore	Aktivitas AgentCore API batuan dasar pada evaluator.	Batuan Dasar-AgentCore Evaluator	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API pada profil.	CloudOptimization Profil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API berdasarkan rekomendasi.	CloudOptimization Rekomendasi	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Aktivitas API pada pemindaian malware.	GuardDuty pemindaian malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Aktivitas Amazon NovaAct API pada definisi alur kerja.	Definisi alur kerja	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Aktivitas NovaAct API Amazon pada alur kerja berjalan.	Alur kerja berjalan	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon Redshift	Aktivitas Redshift API pada cluster.	Gugus Pergeseran Merah Amazon	AWS::Redshift::Cluster
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada penyewa.	SupportAccess penyewa	AWS::SupportAccess::Tenant

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada akun yang mempercayai.	SupportAccess akun kepercayaan	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API tentang peran kepercayaan.	SupportAccess peran percaya	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Transformasi Amazon	Mengubah aktivitas API pada instance agen.	Contoh agen transformasi	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada kampanye.	Kampanye Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Kustom	Ubah aktivitas API Kustom pada percakapan.	Transformasi-Percakapan kustom	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada item pengetahuan.	Item pengetahuan Transformasi-Kustom	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada paket.	Paket Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Package

Peristiwa data tidak dicatat secara default saat Anda membuat penyimpanan data jejak atau peristiwa. Untuk merekam peristiwa CloudTrail data, Anda harus secara eksplisit menambahkan sumber daya atau jenis sumber daya yang didukung yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#) dan [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Contoh berikut menunjukkan catatan log tunggal peristiwa data untuk tindakan Amazon SNSPublish.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "ExampleUser"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-08-21T16:44:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-08-21T16:48:37Z",
  "eventSource": "sns.amazonaws.com",
  "eventName": "Publish",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.29.16 md/Botocore#1.31.16 ua/2.0 os/linux#5.4.250-173.369.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.8.17 md/pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy botocore/1.31.16",
  "requestParameters": {
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic",
    "message": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "subject": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "messageStructure": "json",
    "messageAttributes": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
}
```

```

"responseElements": {
  "messageId": "0787cd1e-d92b-521c-a8b4-90434e8ef840"
},
"requestID": "0a8ab208-11bf-5e01-bd2d-ef55861b545d",
"eventID": "bb3496d4-5252-4660-9c28-3c6aebdb21c0",
"readOnly": false,
"resources": [{
  "accountId": "123456789012",
  "type": "AWS::SNS::Topic",
  "ARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "sns.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```

Contoh berikutnya menunjukkan catatan log tunggal dari peristiwa data untuk tindakan Amazon CognitoGetCredentialsForIdentity.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
  "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
  "eventName": "GetCredentialsForIdentity",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
  "requestParameters": {
    "logins": {
      "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
  }
}

```

```
    },
    "responseElements": {
      "credentials": {
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionToken": "aAaAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
        "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
      },
      "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
    },
    "requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
    "eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
      "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Data"
  }
}
```

Acara aktivitas jaringan

CloudTrail peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Peristiwa aktivitas jaringan memberikan visibilitas ke dalam operasi sumber daya yang dilakukan dalam VPC.

Anda dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk layanan berikut:

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Pertukaran Data
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock

- Billing and Cost Management
- AWS Kalkulator Harga
- AWS Cost Explorer
- AWS Cloud Control API
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Sinyal Aplikasi
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Ekspor Data AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- EventBridge Penjadwal Amazon
- Amazon Fraud Detector
- AWS Tingkat Gratis
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake

- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)
- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Bisnis
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

[Titik Akses Multi-Wilayah](#) Amazon S3 tidak didukung.

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Layanan Notifikasi Sederhana Amazon
- Amazon Simple Queue Service
- Layanan Alur Kerja Sederhana Amazon
- AWS Storage Gateway
- Manajer Insiden AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate

- AWS Transform
- Izin Terverifikasi Amazon
- Amazon WorkMail

Peristiwa aktivitas jaringan tidak dicatat secara default saat Anda membuat penyimpanan data jejak atau peristiwa. Untuk merekam peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan, Anda harus secara eksplisit menetapkan sumber acara yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Contoh berikut menunjukkan AWS KMS ListKeys peristiwa sukses yang melintasi titik akhir VPC. `vpcEndpointIdBidang` menunjukkan ID titik akhir VPC. `vpcEndpointAccountIdKolom` menunjukkan ID akun pemilik titik akhir VPC. Dalam contoh ini, permintaan dibuat oleh pemilik endpoint VPC.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE:role-name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/role-name",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-06-04T23:10:46Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-06-04T23:12:50Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "ListKeys",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"requestID": "16bcc089-ac49-43f1-9177-EXAMPLE23731",
"eventID": "228ca3c8-5f95-4a8a-9732-EXAMPLE60ed9",
"eventType": "AwsVpceEvent",
"recipientAccountId": "123456789012",
"sharedEventID": "a1f3720c-ef19-47e9-a5d5-EXAMPLE8099f",
"vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
"vpceEndpointAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "NetworkActivity"
}
```

Contoh berikutnya menunjukkan AWS KMS ListKeys peristiwa yang gagal dengan pelanggaran kebijakan titik akhir VPC. Karena pelanggaran kebijakan VPC terjadi, baik errorMessage bidang errorCode dan bidang hadir. ID akun di vpceEndpointAccountId bidang recipientAccountId dan sama, yang menunjukkan peristiwa dikirim ke pemilik titik akhir VPC. accountIdDi userIdentity elemen bukanvpceEndpointAccountId, yang menunjukkan bahwa pengguna yang membuat permintaan bukan pemilik titik akhir VPC.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "accountId": "777788889999"
  },
  "eventTime": "2024-07-15T23:57:12Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "ListKeys",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "errorCode": "VpceAccessDenied",
  "errorMessage": "The request was denied due to a VPC endpoint policy",
  "requestID": "899003b8-abc4-42bb-ad95-EXAMPLE0c374",
  "eventID": "7c6e3d04-0c3b-42f2-8589-EXAMPLE826c0",
  "eventType": "AwsVpceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "702f74c4-f692-4bfd-8491-EXAMPLEb1ac4",
  "vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
  "vpceEndpointAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "NetworkActivity"
}
```



```
}
```

Insights acara

CloudTrail Peristiwa Insights menangkap tingkat panggilan API atau aktivitas tingkat kesalahan yang tidak biasa di AWS akun Anda dengan menganalisis aktivitas CloudTrail manajemen. Peristiwa wawasan memberikan informasi yang relevan, seperti API terkait, kode kesalahan, waktu kejadian, dan statistik, yang membantu Anda memahami dan bertindak berdasarkan aktivitas yang tidak biasa. Tidak seperti jenis peristiwa lain yang ditangkap dalam penyimpanan data CloudTrail jejak atau peristiwa, peristiwa Insights dicatat hanya ketika CloudTrail mendeteksi perubahan dalam penggunaan API akun Anda atau pencatatan tingkat kesalahan yang berbeda secara signifikan dari pola penggunaan biasa akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Contoh aktivitas yang mungkin menghasilkan peristiwa Insights meliputi:

- Akun Anda biasanya mencatat tidak lebih dari 20 panggilan `deleteBucket` API Amazon S3 per menit, tetapi akun Anda mulai mencatat rata-rata 100 panggilan `deleteBucket` API per menit. Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas yang tidak biasa, dan peristiwa Insights lainnya dicatat untuk menandai akhir dari aktivitas yang tidak biasa.
- Akun Anda biasanya mencatat 20 panggilan per menit ke Amazon EC2 `AuthorizeSecurityGroupIngress` API, tetapi akun Anda mulai mencatat nol panggilan. `AuthorizeSecurityGroupIngress` Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas yang tidak biasa, dan sepuluh menit kemudian, ketika aktivitas yang tidak biasa berakhir, peristiwa Insights lain dicatat untuk menandai akhir dari aktivitas yang tidak biasa.
- Akun Anda biasanya mencatat kurang dari satu `AccessDeniedException` kesalahan dalam periode tujuh hari di API. AWS Identity and Access Management `DeleteInstanceProfile` Akun Anda mulai mencatat rata-rata 12 `AccessDeniedException` kesalahan per menit pada panggilan `DeleteInstanceProfile` API. Peristiwa Insights dicatat pada awal aktivitas tingkat kesalahan yang tidak biasa, dan peristiwa Insights lainnya dicatat untuk menandai akhir aktivitas yang tidak biasa.

Contoh-contoh ini disediakan untuk tujuan ilustrasi saja. Hasil Anda dapat bervariasi tergantung pada kasus penggunaan Anda.

Untuk mencatat peristiwa CloudTrail Insights, Anda harus secara eksplisit mengaktifkan peristiwa Insights di penyimpanan data jejak atau peristiwa baru atau yang sudah ada. Untuk informasi

selengkapnya tentang membuat jejak, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#). Untuk informasi selengkapnya tentang membuat penyimpanan data acara, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk acara Insights dengan konsol](#).

Biaya tambahan berlaku untuk acara Insights. Anda akan dikenakan biaya secara terpisah jika Anda mengaktifkan Wawasan untuk penyimpanan data jalur dan acara. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Ada dua peristiwa yang dicatat untuk menunjukkan aktivitas yang tidak biasa di CloudTrail Wawasan: acara mulai dan acara akhir. Contoh berikut menunjukkan catatan log tunggal dari peristiwa Wawasan awal yang terjadi ketika Application Auto Scaling CompleteLifecycleAction API dipanggil beberapa kali yang tidak biasa. Untuk acara Wawasan, nilainya eventCategory adalah Insight. insightDetailsBlok mengidentifikasi status peristiwa, sumber, nama, jenis Wawasan, dan konteks, termasuk statistik dan atribusi. Untuk informasi lebih lanjut tentang insightDetails blok, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-07-10T01:42:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "55ed45c5-0b0c-4228-9fe5-EXAMPLEc3f4d",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "979c82fe-14d4-4e4c-aa01-EXAMPLE3acee",
  "insightDetails": {
    "state": "Start",
    "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
    "eventName": "CompleteLifecycleAction",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 9.82222E-5
        },
        "insight": {
          "average": 5.0
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 10181
      },
      "attributions": [{
        "attribute": "userIdentityArn",
```

```

        "insight": [{
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 5.0
        }, {
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 5.0
        }, {
            "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 5.0
        }
    ],
    "baseline": [{
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 9.82222E-5
    }
    ],
    {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [{
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 5.0
        }
        ],
        "baseline": [{
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 9.82222E-5
        }
        ],
    }, {
        "attribute": "errorCode",
        "insight": [{
            "value": "null",
            "average": 5.0
        }
        ],
        "baseline": [{
            "value": "null",
            "average": 9.82222E-5
        }
        ],
    }
    ],
    },
    "eventCategory": "Insight"
}

```

Mencatat log peristiwa manajemen

Secara default, jejak dan data peristiwa menyimpan peristiwa manajemen log dan tidak menyertakan data atau peristiwa Wawasan.

Biaya tambahan berlaku untuk data atau acara Wawasan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Daftar Isi

- [Peristiwa manajemen](#)
- [Membaca dan menulis acara](#)
- [Pencatatan acara manajemen dengan Konsol Manajemen AWS](#)
 - [Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk jejak yang ada](#)
 - [Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk penyimpanan data acara yang ada](#)
- [Pencatatan acara manajemen dengan AWS CLI](#)
 - [Contoh: Acara manajemen pencatatan untuk jalur](#)
 - [Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan penyeleksi acara tingkat lanjut](#)
 - [Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan pemilih acara dasar](#)
 - [Contoh: Logging acara manajemen untuk penyimpanan data acara](#)
 - [Contoh: Kecualikan acara AWS KMS manajemen](#)
 - [Contoh: Kecualikan acara manajemen Amazon RDS](#)
 - [Contoh: Kecualikan Layanan AWS acara dan acara dari Konsol Manajemen AWS sesi](#)
 - [Contoh: Kecualikan peristiwa manajemen untuk identitas IAM tertentu](#)
- [Pencatatan acara manajemen dengan AWS SDKs](#)

Peristiwa manajemen

Acara manajemen memberikan visibilitas ke dalam operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di AWS akun Anda. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang kontrol. Contoh acara manajemen meliputi:

- Mengkonfigurasi keamanan (misalnya, operasi `AttachRolePolicy` API IAM)
- Mendaftarkan perangkat (misalnya, operasi `CreateDefaultVpc` API Amazon EC2)

- Mengkonfigurasi aturan untuk merutekan data (misalnya, operasi Amazon CreateSubnet EC2 API)
- Menyiapkan logging (misalnya, operasi AWS CloudTrail CreateTrail API)

Peristiwa manajemen juga dapat mencakup peristiwa non-API yang terjadi di akun Anda. Misalnya, ketika pengguna masuk ke akun Anda, CloudTrail mencatat ConsoleLogin peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail](#).

Secara default, jejak dan penyimpanan data peristiwa dikonfigurasi untuk mencatat peristiwa manajemen.

Note

Fitur Riwayat CloudTrail acara hanya mendukung acara manajemen. Anda tidak dapat mengecualikan AWS KMS atau peristiwa Amazon RDS Data API dari riwayat Peristiwa; pengaturan yang Anda terapkan ke penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak berlaku untuk riwayat Peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara](#).

Membaca dan menulis acara

Saat mengonfigurasi penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk mencatat peristiwa manajemen, Anda dapat menentukan apakah Anda menginginkan peristiwa hanya-baca, peristiwa hanya-tulis, atau keduanya.

- Baca

Peristiwa hanya baca mencakup operasi API yang membaca sumber daya Anda, tetapi tidak membuat perubahan. Misalnya, peristiwa hanya-baca mencakup operasi API DescribeSecurityGroups dan DescribeSubnets Amazon EC2. Operasi ini hanya menampilkan informasi tentang sumber daya Amazon EC2 Anda dan tidak mengubah konfigurasi Anda.

- Menulis

Peristiwa hanya tulis mencakup operasi API yang memodifikasi (atau dapat memodifikasi) sumber daya Anda. Misalnya, operasi API RunInstances dan TerminateInstances Amazon EC2 memodifikasi instans Anda.

Contoh: Mencatat peristiwa baca dan tulis untuk jalur terpisah

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak untuk membagi aktivitas log untuk akun menjadi bucket S3 terpisah: satu bucket menerima peristiwa hanya-baca dan bucket kedua menerima peristiwa hanya-tulis.

1. Anda membuat jejak dan memilih bucket S3 bernama `amzn-s3-demo-bucket1` untuk menerima file log. Anda kemudian memperbarui jejak untuk menentukan bahwa Anda ingin Baca acara manajemen.
2. Anda membuat jejak kedua dan memilih bucket S3 bernama `amzn-s3-demo-bucket2` untuk menerima file log. Anda kemudian memperbarui jejak untuk menentukan bahwa Anda ingin menulis acara manajemen.
3. Operasi Amazon EC2 `DescribeInstances` dan `TerminateInstances` API terjadi di akun Anda.
4. Operasi `DescribeInstances` API adalah peristiwa hanya-baca dan cocok dengan pengaturan untuk jejak pertama. Jejak mencatat dan mengirimkan acara ke `amzn-s3-demo-bucket1`.
5. Operasi `TerminateInstances` API adalah acara khusus tulis dan cocok dengan pengaturan untuk jejak kedua. Jejak mencatat dan mengirimkan acara ke `amzn-s3-demo-bucket2`.

Pencatatan acara manajemen dengan Konsol Manajemen AWS

Bagian ini menjelaskan cara memperbarui pengaturan acara manajemen untuk penyimpanan data jejak atau peristiwa yang ada.

Topik

- [Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk jejak yang ada](#)
- [Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk penyimpanan data acara yang ada](#)

Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk jejak yang ada

Gunakan prosedur berikut untuk memperbarui pengaturan acara manajemen untuk jejak yang ada.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Buka halaman Trails CloudTrail konsol dan pilih nama jejak.
3. Untuk acara Manajemen, pilih Edit.

- Pilih apakah Anda ingin mencatat peristiwa Baca, Menulis peristiwa, atau keduanya.
- Pilih Kecualikan AWS KMS acara untuk memfilter AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa dari Trail Anda. Pengaturan default adalah untuk memasukkan semua AWS KMS acara.

Opsi untuk mencatat atau mengecualikan AWS KMS peristiwa hanya tersedia jika Anda mencatat peristiwa manajemen di jejak Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

AWS KMS tindakan seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey` biasanya menghasilkan volume besar (lebih dari 99%) peristiwa. Tindakan ini sekarang dicatat sebagai peristiwa Baca. Volume rendah, AWS KMS tindakan yang relevan seperti `Disable`, `Delete`, dan `ScheduleKey` (yang biasanya menyumbang kurang dari 0,5% dari volume AWS KMS peristiwa) dicatat sebagai peristiwa Tulis.

Untuk mengecualikan peristiwa bervolume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey`, tetapi masih mencatat peristiwa yang relevan seperti `Disable`, `Delete` dan `ScheduleKey`, pilih untuk mencatat peristiwa manajemen Tulis, dan kosongkan kotak centang untuk Kecualikan AWS KMS peristiwa.

- Pilih Kecualikan peristiwa Amazon RDS Data API untuk memfilter peristiwa Amazon Relational Database Service Data API dari jejak Anda. Pengaturan default adalah untuk menyertakan semua peristiwa Amazon RDS Data API. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa Amazon RDS Data API, lihat [Pencatatan panggilan API Data dengan AWS CloudTrail](#) di Panduan Pengguna Amazon RDS untuk Aurora.

4. Pilih Simpan perubahan setelah Anda selesai.

Memperbarui pengaturan acara manajemen untuk penyimpanan data acara yang ada

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Buka halaman penyimpanan data acara CloudTrail konsol dan pilih nama penyimpanan data acara.
3. Untuk acara Manajemen, pilih Edit lalu konfigurasi pengaturan berikut:
 - a. Pilih antara koleksi acara Simple atau Advanced event collection:

- Pilih koleksi acara sederhana jika Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda dapat memilih juga untuk mengecualikan AWS Key Management Service dan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API.
 - Pilih Koleksi acara lanjutan jika Anda ingin menyertakan atau mengecualikan acara manajemen berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan, termasuk, `eventName`, `eventType`, `eventSource`, dan `userIdentity.arn` bidang.
- b. Jika Anda memilih koleksi acara sederhana, pilih apakah Anda ingin mencatat semua peristiwa, hanya mencatat peristiwa yang dibaca, atau hanya mencatat peristiwa tulis. Anda juga dapat memilih untuk mengecualikan AWS KMS dan acara manajemen Amazon RDS.
- c. Jika Anda memilih koleksi acara lanjutan, buat pilihan berikut:
- i. Di template pemilih Log, pilih templat yang telah ditentukan sebelumnya, atau Kustom untuk membuat konfigurasi khusus berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
 - Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
 - Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
 - Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
 - Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType` `ofAwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs
- ii. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih acara lanjutan, seperti “Acara manajemen log dari Konsol Manajemen AWS sesi”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.

- iii. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih acara lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

A. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**— `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Ketika disetel ke `false`, data peristiwa menyimpan log peristiwa manajemen Write-only. Peristiwa manajemen hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat peristiwa Baca dan Tulis, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**— `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara manajemen apa pun, seperti `CreateAccessPoint` atau `GetAccessPoint`.
- **userIdentity.arn**— Sertakan atau kecualikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Sertakan atau kecualikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai `true`.
- **eventSource**— Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan sumber acara tertentu. Biasanya `eventSource` merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus `.amazonaws.com`. Misalnya, Anda dapat `eventSource` menyetel sama dengan `ec2.amazonaws.com` untuk hanya mencatat peristiwa pengelolaan Amazon EC2.

- **eventType-** [EventType](#) untuk menyertakan atau mengecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk mengecualikan [Layanan AWS peristiwa](#).
- B. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk memilih seperti. `eventName` Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua memilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke memilih.

- C. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
- iv. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat memilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
- d. Pilih Aktifkan tangkapan peristiwa Wawasan untuk mengaktifkan Wawasan. Untuk mengaktifkan Wawasan, Anda perlu menyiapkan [penyimpanan data acara tujuan](#) untuk mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini.

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan Wawasan, lakukan hal berikut.

- i. Pilih toko acara tujuan yang akan mencatat peristiwa Wawasan. Penyimpanan data acara tujuan akan mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas acara manajemen di penyimpanan data acara ini. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data acara tujuan, lihat [Untuk membuat penyimpanan data acara tujuan yang mencatat peristiwa Wawasan](#).
- ii. Pilih jenis Wawasan. Anda dapat memilih API call rate, API error rate, atau keduanya. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Tulis untuk mencatat peristiwa Insights

untuk tingkat panggilan API. Anda harus mencatat peristiwa manajemen Baca atau Tulis untuk mencatat peristiwa Wawasan untuk tingkat kesalahan API.

4. Pilih Simpan perubahan setelah Anda selesai.

Pencatatan acara manajemen dengan AWS CLI

Anda dapat mengonfigurasi jejak atau penyimpanan data peristiwa untuk mencatat peristiwa manajemen menggunakan file. AWS CLI

Topik

- [Contoh: Acara manajemen pencatatan untuk jalur](#)
- [Contoh: Logging acara manajemen untuk penyimpanan data acara](#)

Contoh: Acara manajemen pencatatan untuk jalur

Untuk melihat apakah jejak Anda mencatat peristiwa manajemen, jalankan `get-event-selectors` perintah.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Contoh berikut mengembalikan pengaturan default untuk jejak. Secara default, jejak mencatat semua peristiwa manajemen, mencatat peristiwa dari semua sumber peristiwa, dan tidak mencatat peristiwa data.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Anda dapat menggunakan pemilih acara dasar atau lanjutan untuk mencatat peristiwa manajemen. Anda tidak dapat menerapkan pemilih peristiwa dan pemilih peristiwa lanjutan untuk satu jejak. Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa. Bagian berikut memberikan contoh cara mencatat peristiwa manajemen menggunakan pemilih acara lanjutan dan pemilih acara dasar.

Topik

- [Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan penyeleksi acara tingkat lanjut](#)
- [Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan pemilih acara dasar](#)

Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan penyeleksi acara tingkat lanjut

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa lanjutan untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis (dengan menghilangkan `readOnly` pemilih), tetapi untuk mengecualikan () peristiwa. AWS Key Management Service AWS KMS Karena AWS KMS peristiwa diperlakukan sebagai peristiwa manajemen, dan mungkin ada volume yang tinggi, mereka dapat memiliki dampak besar pada CloudTrail tagihan Anda jika Anda memiliki lebih dari satu jejak yang menangkap peristiwa manajemen.

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, AWS KMS peristiwa tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan AWS KMS peristiwa.

Untuk mulai mencatat AWS KMS peristiwa ke jejak lagi, hapus `eventSource` pemilih, dan jalankan perintah lagi.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk mulai mencatat peristiwa yang dikecualikan ke jejak lagi, hapus eventSource pemilih, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

Contoh berikutnya membuat pemilih peristiwa lanjutan untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya-tulis (dengan menghilangkan readOnly pemilih), tetapi untuk mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API. Untuk mengecualikan peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API, tentukan sumber peristiwa Amazon RDS Data API dalam nilai string untuk eventSource bidang: `rdsdata.amazonaws.com`

Jika Anda memilih untuk tidak mencatat peristiwa manajemen, peristiwa manajemen Amazon RDS Data API tidak dicatat, dan Anda tidak dapat mengubah pengaturan pencatatan peristiwa Amazon RDS Data API.

Untuk mulai mencatat peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API ke jejak lagi, hapus eventSource pemilih, dan jalankan perintah lagi.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
    { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
  ]
}
]'
```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Untuk mulai mencatat peristiwa yang dikecualikan ke jejak lagi, hapus eventSource pemilih, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

Contoh: Mencatat peristiwa manajemen untuk jalur menggunakan pemilih acara dasar

Untuk mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa manajemen, jalankan `put-event-selectors` perintah. Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan semua peristiwa manajemen untuk dua objek S3. Anda dapat menentukan dari 1 hingga 5 penyeleksi acara untuk jejak. Anda dapat menentukan dari 1 hingga 250 sumber daya data untuk jejak.

 Note

Jumlah maksimum sumber daya data S3 adalah 250, terlepas dari jumlah pemilih acara.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]
```

Contoh berikut mengembalikan pemilih acara dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Type": "AWS::S3::Object",
          "Values": [
```

```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
    ]
}
],
"ExcludeManagementEventSources": []
}
]
}

```

Untuk mengecualikan AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa dari log jejak, jalankan `put-event-selectors` perintah dan tambahkan atribut `ExcludeManagementEventSources` dengan nilai `kms.amazonaws.com`. Contoh berikut membuat pemilih acara untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis, tetapi mengecualikan peristiwa. AWS KMS Karena AWS KMS dapat menghasilkan volume peristiwa yang tinggi, pengguna dalam contoh ini mungkin ingin membatasi peristiwa untuk mengelola biaya jejak.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'

```

Contoh mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}

```

Untuk mengecualikan peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API dari log jejak, jalankan `put-event-selectors` perintah dan tambahkan atribut `ExcludeManagementEventSources` dengan nilai `rdsdata.amazonaws.com`. Contoh berikut membuat pemilih peristiwa untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya-tulis, tetapi

mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API. Karena Amazon RDS Data API dapat menghasilkan volume peristiwa manajemen yang tinggi, pengguna dalam contoh ini mungkin ingin membatasi peristiwa untuk mengelola biaya jejak.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "rdsdata.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk memulai logging AWS KMS atau peristiwa pengelolaan Amazon RDS Data API ke jejak lagi, teruskan string kosong sebagai nilai `ExcludeManagementEventSources`, seperti yang ditunjukkan pada perintah berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources":
[], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Untuk mencatat AWS KMS peristiwa yang relevan ke jejak seperti `Disable`, `Delete` dan `ScheduleKey`, tetapi mengecualikan AWS KMS peristiwa volume tinggi seperti `Encrypt`, `Decrypt`, dan `GenerateDataKey`, mencatat peristiwa manajemen khusus tulis, dan menyimpan pengaturan default untuk mencatat AWS KMS peristiwa, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "ExcludeManagementEventSources":
[], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

Contoh: Logging acara manajemen untuk penyimpanan data acara

Anda mencatat peristiwa manajemen untuk penyimpanan data peristiwa dengan mengonfigurasi pemilih acara lanjutan.

Bidang pemilih peristiwa lanjutan berikut didukung untuk peristiwa manajemen pencatatan pada penyimpanan data acara:

- **eventCategory**— Anda harus menetapkan eventCategory sama Management dengan peristiwa manajemen log. Bidang ini harus diisi.
- **readOnly**— readOnly dapat diatur Equals ke nilai true atau false. Ketika disetel ke false, data peristiwa menyimpan log peristiwa manajemen Write-only. Peristiwa manajemen hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti Get* atau Describe* peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti Put*, Delete*, atau Write* peristiwa. Untuk mencatat peristiwa Baca dan Tulis, jangan tambahkan readOnly pemilih.
- **eventName**— eventName dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara manajemen apa pun, seperti CreateAccessPoint atau GetAccessPoint. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan bidang ini.
- **userIdentity.arn**— Sertakan atau kecualikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Sertakan atau kecualikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke Sama atau NotEquals dengan nilai. true
- **eventSource**— Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan sumber acara tertentu. Biasanya eventSource merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus .amazonaws.com. Misalnya, Anda dapat mengatur eventSource Equals ec2.amazonaws.com untuk hanya mencatat peristiwa manajemen Amazon EC2.
- **eventType**- [EventType](#) untuk menyertakan atau mengecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini NotEquals AwsServiceEvent untuk mengecualikan [Layanan AWS peristiwa](#). Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan bidang ini.

Untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda menyertakan peristiwa manajemen, jalankan get-event-data-store perintah.

```
aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Berikut ini adalah contoh respons. Pembuatan dan waktu pembaruan terakhir dalam timestamp format.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "myManagementEvents",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.418000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.544000+00:00"
}
```

Untuk membuat penyimpanan data acara yang mencakup semua peristiwa manajemen, Anda menjalankan `create-event-data-store` perintah. Anda tidak perlu menentukan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan semua acara manajemen.

```
aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
```

```

    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Default management events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.224000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.357000+00:00"
  }
}

```

Contoh:

- [Contoh: Kecualikan acara AWS KMS manajemen](#)
- [Contoh: Kecualikan acara manajemen Amazon RDS](#)
- [Contoh: Kecualikan Layanan AWS acara dan acara dari Konsol Manajemen AWS sesi](#)
- [Contoh: Kecualikan peristiwa manajemen untuk identitas IAM tertentu](#)

Contoh: Kecualikan acara AWS KMS manajemen

Untuk membuat penyimpanan data peristiwa yang mengecualikan AWS Key Management Service (AWS KMS) peristiwa, jalankan `create-event-data-store` perintah dan tentukan yang `eventSource` tidak `samakms.amazonaws.com`. Contoh berikut membuat penyimpanan data peristiwa yang mencakup peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya tulis, tetapi mengecualikan peristiwa. AWS KMS

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Management events selector",

```

```

        "FieldSelectors": [
            {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
            {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]}
        ]
    }
}'

```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "Name": "event-data-store-name",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Management events selector",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "Management"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventSource",
                    "NotEquals": [
                        "kms.amazonaws.com"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Contoh: Kecualikan acara manajemen Amazon RDS

Untuk membuat penyimpanan data peristiwa yang mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API, jalankan `create-event-data-store` perintah dan tentukan yang `eventSource` tidak sama. `rdsdata.amazonaws.com` Contoh berikut membuat penyimpanan data peristiwa yang menyertakan peristiwa manajemen hanya-baca dan hanya-tulis, tetapi mengecualikan peristiwa Amazon RDS Data API.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "rdsdata.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Contoh: Kecualikan Layanan AWS acara dan acara dari Konsol Manajemen AWS sesi

Contoh berikut membuat penyimpanan data peristiwa yang mencatat peristiwa manajemen tetapi mengecualikan peristiwa dan Layanan AWS peristiwa yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Exclude Layanan AWS and console events",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]},
      {"Field": "sessionCredentialFromConsole", "NotEquals": ["true"]}
    ]
  }
]'

```

Berikut ini adalah contoh respons.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude Layanan AWS and console events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",

```

```

        "Equals": [
            "Management"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
        ]
    },
    {
        "Field": "sessionCredentialFromConsole",
        "NotEquals": [
            "true"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Contoh: Kecualikan peristiwa manajemen untuk identitas IAM tertentu

Contoh berikut membuat penyimpanan data peristiwa yang mencatat peristiwa manajemen tetapi mengecualikan peristiwa yang dihasilkan oleh `bucket-scanner-role` `userIdentity`

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-
selectors '[
    {
        "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
        "FieldSelectors": [
            {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
            {"Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
        ]
    }
]

```



```
]'
```

Berikut ini adalah contoh respons.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "userIdentity.arn",
          "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Pencatatan acara manajemen dengan AWS SDKs

Gunakan [GetEventSelectors](#) operasi untuk melihat apakah jejak Anda mencatat peristiwa manajemen untuk jejak. Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa manajemen dengan [PutEventSelectors](#) operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi API AWS CloudTrail](#).

Jalankan [GetEventDataStore](#) operasi untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda menyertakan acara manajemen. Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk menyertakan peristiwa manajemen dengan menjalankan [CreateEventDataStore](#) atau [UpdateEventDataStore](#) operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#) dan [Referensi AWS CloudTrail API](#).

Mencatat log peristiwa data

Bagian ini menjelaskan cara mencatat peristiwa data menggunakan [CloudTrail konsol](#) dan [AWS CLI](#).

Secara default, jejak dan penyimpanan data peristiwa tidak mencatat peristiwa data. Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Peristiwa data memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi.

Contoh peristiwa data meliputi:

- [Aktivitas API tingkat objek Amazon S3](#) (misalnya, `GetObjectDeleteObject`, dan operasi `PutObject` API) pada objek di bucket S3.
- AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (`InvokeAPI`).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) aktivitas di [saluran CloudTrail Danau](#) yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.
- Operasi Amazon SNS [Publish](#) dan [PublishBatch](#) API pada topik.

Anda dapat menggunakan penyeleksi acara lanjutan untuk membuat penyeleksi berbutir halus, yang membantu Anda mengontrol biaya dengan hanya mencatat peristiwa tertentu yang menarik untuk kasus penggunaan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa lanjutan untuk mencatat panggilan API tertentu dengan menambahkan filter di `eventName` bidang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#).

Note

Peristiwa yang dicatat oleh jejak Anda tersedia di Amazon EventBridge. Misalnya, jika Anda memilih untuk mencatat peristiwa data untuk objek S3 tetapi tidak mengelola peristiwa, jejak Anda memproses dan mencatat peristiwa data hanya untuk objek S3 yang ditentukan. Peristiwa data untuk objek S3 ini tersedia di Amazon EventBridge. Untuk informasi

selengkapnya, lihat [peristiwa AWS layanan yang dikirimkan melalui CloudTrail](#) Panduan EventBridge Pengguna Amazon dan [Referensi AWS Acara](#).

Daftar Isi

- [Peristiwa data](#)
 - [Peristiwa data yang didukung oleh AWS CloudTrail](#)
 - [Contoh: Mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3](#)
 - [Mencatat peristiwa data untuk objek S3 di akun lain AWS](#)
- [Acara hanya-baca dan hanya tulis](#)
- [Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS](#)
- [Mencatat peristiwa data dengan AWS Command Line Interface](#)
 - [Mencatat peristiwa data untuk jejak dengan AWS CLI](#)
 - [Log peristiwa data untuk jejak dengan menggunakan pemilih acara tingkat lanjut](#)
 - [Catat semua peristiwa Amazon S3 untuk bucket Amazon S3 dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#)
 - [Log Amazon S3 pada AWS Outposts peristiwa dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#)
 - [Log peristiwa dengan menggunakan pemilih acara dasar](#)
- [Logging peristiwa data untuk menyimpan data acara dengan AWS CLI](#)
 - [Sertakan semua acara Amazon S3 untuk bucket tertentu](#)
 - [Sertakan Amazon S3 pada acara AWS Outposts](#)
- [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#)
 - [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#)
 - [Contoh yang menunjukkan beberapa kondisi untuk resources.ARN bidang](#)
 - [AWS CLI contoh untuk memfilter peristiwa data](#)
 - [Contoh 1: Pemfilteran di lapangan eventName](#)
 - [Contoh 2: Memfilter pada resources.ARN dan bidang userIdentity.arn](#)
 - [Contoh 3: Memfilter pada resources.type dan eventName bidang untuk mengecualikan objek individual yang dihapus oleh peristiwa Amazon DeleteObjects S3](#)
- [Mengagregasikan peristiwa data](#)
 - [Mengaktifkan agregasi untuk peristiwa data menggunakan konsol](#)
 - [Mengaktifkan agregasi untuk peristiwa data menggunakan AWS CLI](#)

- [Contoh: acara API_ACTIVITY agregat](#)
- [Contoh: RESOURCE_ACCESS peristiwa agregat](#)
- [Mencatat peristiwa data untuk AWS Config kepatuhan](#)
- [Mencatat peristiwa data dengan AWS SDKs](#)

Peristiwa data

Tabel berikut menunjukkan jenis sumber daya yang tersedia untuk jejak dan penyimpanan data peristiwa. Kolom tipe sumber daya (konsol) menunjukkan pilihan yang sesuai di konsol. Kolom nilai `resources.type` menunjukkan `resources.type` nilai yang akan Anda tentukan untuk menyertakan peristiwa data dari jenis tersebut di penyimpanan data jejak atau peristiwa Anda menggunakan or. AWS CLI CloudTrail APIs

Untuk jejak, Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa dasar atau lanjutan untuk mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3 di bucket tujuan umum, fungsi Lambda, dan tabel DynamoDB (ditampilkan dalam tiga baris pertama tabel). Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mencatat jenis sumber daya yang ditampilkan di baris yang tersisa.

Untuk penyimpanan data acara, Anda hanya dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk menyertakan peristiwa data.

Peristiwa data yang didukung oleh AWS CloudTrail

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai <code>resources.type</code>
Amazon RDS	Aktivitas Amazon RDS API di Cluster DB.	API Data RDS - Kluster DB	<code>AWS::RDS::DBCluster</code>
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya <code>GetObject</code> , <code>DeleteObject</code> , dan operasi <code>PutObject</code> API)	S3	<code>AWS::S3::Object</code>

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
	pada objek dalam bucket tujuan umum.		
Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada titik akses.	Titik Akses S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas API tingkat objek Amazon S3 (misalnya ,GetObject , DeleteObject , dan operasi PutObject API) pada objek dalam bucket direktori.	S3 Ekspres	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Aktivitas API titik akses Objek Lambda Amazon S3 , seperti panggilan ke dan. CompleteMultipartUpload GetObject	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
Amazon S3	Aktivitas Amazon FSx API pada volume.	FSx Volume	AWS::FSx::Volume
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada tabel.	Tabel S3	AWS::S3Tables::Table
Tabel Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket meja .	Ember meja S3	AWS::S3Tables::TableBucket

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada bucket vektor .	Ember vektor S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket
Vektor Amazon S3	Aktivitas API Amazon S3 pada indeks vektor .	Indeks vektor S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 on Outposts	Amazon S3 pada aktivitas API tingkat objek Outposts .	Outposts S3	AWS::S3Outposts::Object
Amazon SNS	Operasi Publish API Amazon SNS pada titik akhir platform.	Titik akhir platform SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint
Amazon SNS	Operasi Amazon SNS Publish dan PublishBatch API pada topik.	Topik SNS	AWS::SNS::Topic
Amazon SQS	Aktivitas Amazon SQS API pada pesan .	SQS	AWS::SQS::Queue
Rantai Pasokan AWS	Rantai Pasokan AWS Aktivitas API pada sebuah instance.	Rantai Pasokan	AWS::SCN::Instance
Amazon SWF	Aktivitas API Amazon SWF di domain .	Domain SWF	AWS::SWF::Domain

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS AppConfig	AWS AppConfig Aktivitas API untuk operasi konfigurasi seperti panggilan ke StartConfigurationSession dan GetLatestConfiguration .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
AWS AppSync	AWS AppSync Aktivitas API di AppSync GraphQL APIs.	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Amazon Aurora DSQL	Aktivitas Amazon Aurora DSQL API pada sumber daya cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
AWS Pertukaran Data B2B	Aktivitas API Pertukaran Data B2B untuk operasi Transformer seperti panggilan ke dan. GetTransformerJobStartTransformerJob	Pertukaran Data B2B	AWS::B2BI::Transformer
AWS Backup	AWS Backup Aktivitas API Data Pencarian pada pekerjaan pencarian.	AWS Backup Cari Data APIs	AWS::Backup::SearchJob

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias agen.	Alias agen batuan dasar	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada pemanggilan asinkron.	Pemanggilan asinkron batuan dasar	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada alias flow.	Alias aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API di pagar pembatas.	Pagar pembatas batuan dasar	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada agen inline.	Batuan Dasar Meminta Agen Inline	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada basis pengetahuan.	Basis pengetahuan batuan dasar	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada model.	Model batuan dasar	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada prompt.	Permintaan batuan dasar	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada sesi.	Sesi batuan dasar	AWS::Bedrock::Session

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada eksekusi aliran.	Eksekusi aliran batuan dasar	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada kebijakan penalaran otomatis.	Kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock API pada versi kebijakan penalaran otomatis.	Versi kebijakan penalaran otomatis batuan dasar	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Aktivitas API proyek otomatisasi data Amazon Bedrock.	Proyek Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Aktivitas API pemanggilan otomatisasi data batuan dasar.	Pemanggilan Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Aktivitas API profil otomatisasi data Amazon Bedrock.	Profil Otomasi Data Batuan Dasar	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Aktivitas API cetak biru Amazon Bedrock.	Cetak biru batuan dasar	AWS::Bedrock::Blueprint

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Code-Interpreter.	Batuan Dasar-Penerjemah Kode AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Aktivitas API Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Aktivitas API Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Identitas AgentCore Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Aktivitas API Direktori Identitas Beban Kerja Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Direktori AgentCore Identitas Beban Kerja	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Token Vault.	Brankas AgentCore Token Batuan Dasar	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider API.	Batuan dasar-AgentCore APIKey CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Runtime.	Batuan Dasar-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Aktivitas API Runtime-Endpoint Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Titik Akhir Waktu Jalan AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Gateway.	Batuan Dasar-Gerbang AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Aktivitas API Memori Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Memori AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider .	Batuan Dasar-Oauth2 AgentCore CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Amazon Bedrock	Aktivitas API Kustom Browser Amazon Bedrock.	Batuan Dasar-Browser-Kustom AgentCore	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Bedrock	Aktivitas Amazon Bedrock Code-Interpreter-Custom API.	Batuan Dasar-AgentCore Penafsir-Kode Kustom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock	Aktivitas API Amazon Bedrock Tool.	Alat Batuan Dasar	AWS::Bedrock::Tool
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada namespace .	AWS Cloud Map namespace	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Cloud Map Aktivitas API pada layanan .	AWS Cloud Map layanan	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon CloudFront	CloudFront Aktivitas API pada a KeyValueStore .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents aktivitas di saluran CloudTrail Danau yang digunakan untuk mencatat peristiwa dari luar AWS.	CloudTrail saluran	AWS::CloudTrail::Channel
Amazon CloudWatch	Aktivitas Amazon CloudWatch API pada metrik.	CloudWatch metrik	AWS::CloudWatch::Metric

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Aktivitas API Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon pada monitor.	Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor Aliran CloudWatch Jaringan Amazon	Amazon CloudWatch Network Flow Monitor aktivitas API pada cakupan.	Lingkup Monitor Aliran Jaringan	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon CloudWatch RUM	Aktivitas Amazon CloudWatch RUM API di monitor aplikasi.	Monitor aplikasi RUM	AWS::RUM::AppMonitor
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Aktivitas API profiler pada grup profil.	CodeGuru Grup profil profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API pada kustomisasi.	CodeWhisperer kustomisasi	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Aktivitas Amazon CodeWhisperer API di profil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Aktivitas API Amazon Cognito di kumpulan identitas Amazon Cognito .	Kolam Identitas Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Data Exchange Aktivitas API pada aset.	Aset Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Data Firehose	Aktivitas API aliran pengiriman Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada armada.	Deadline Cloud armada	AWS::Deadline::Fleet
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerjaan.	Deadline Cloud pekerjaan	AWS::Deadline::Job
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada antrian.	Deadline Cloud antrian	AWS::Deadline::Queue
AWS Deadline Cloud	Deadline Cloud Aktivitas API pada pekerja.	Deadline Cloud pekerja	AWS::Deadline::Worker

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon DynamoDB	Aktivitas API tingkat item Amazon DynamoDB pada tabel (misalnya, PutItem, DeleteItem dan operasi API). UpdateItem  Note Untuk tabel dengan aliran diaktifkan, resources bidang dalam peristiwa data berisi keduanya AWS::DynamoDB::Stream dan AWS::DynamoDB::Table. Jika Anda menentukan AWS::DynamoDB::Table untuk resources.type, itu akan mencatat	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
	kedua tabel DynamoDB dan DynamoDB stream peristiwa secara default. Untuk mengecualikan peristiwa aliran , tambahkan filter di eventName bidang.		
Amazon DynamoDB	Aktivitas Amazon DynamoDB API di stream.	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream
Amazon Elastic Block Store	Amazon Elastic Block Store (EBS) langsung APIs, seperti,PutSnapshotBlock , GetSnapshotBlock dan di snapshot ListChangedBlocks Amazon EBS.	Amazon EBS langsung APIs	AWS::EC2::Snapshot

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Instans Amazon EC2 menghubungkan aktivitas API titik akhir.	Instans EC2 menghubungkan titik akhir	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Container Service	Aktivitas API Amazon Elastic Container Service pada instance container.	Contoh kontainer ECS	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Aktivitas API Amazon Elastic Kubernetes Service di dasbor.	Dasbor Layanan Amazon Elastic Kubernetes	AWS::EKS::Dashboard
Amazon EMR	Aktivitas Amazon EMR API di ruang kerja log tulis di depan.	Ruang kerja log tulis ke depan EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada identitas originasi.	Identitas originasi SMS Voice	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
AWS SMS Pesan Pengguna Akhir	AWS Aktivitas API SMS Pesan Pengguna Akhir pada pesan.	Pesan Suara SMS	AWS::SMSVoice::Message
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS End User Messaging Aktivitas API Sosial pada nomor telepon IDs.	Id Nomor Telepon Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Pesan Pengguna Akhir Sosial	AWS Aktivitas API Sosial Pesan Pengguna Akhir di Waba IDs.	ID Waba Pesan Sosial	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon FinSpace	Amazon FinSpace Aktivitas API di lingkungan.	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada aplikasi.	GameLift Aplikasi Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
GameLift Aliran Amazon	Amazon GameLift Streaming aktivitas API streaming pada grup streaming.	GameLift Streaming grup aliran	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
AWS Glue	AWS Glue Aktivitas API pada tabel yang dibuat oleh Lake Formation.	Formasi Danau	AWS::Glue::Table
Amazon GuardDuty	Aktivitas Amazon GuardDuty API untuk detektor .	GuardDuty detektor	AWS::GuardDuty::Detector
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Aktivitas API pada penyimpanan data.	MedicalImaging penyimpanan data	AWS::MedicalImaging::Datastore

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging image set aktivitas API.	MedicalImaging set gambar	AWS::MedicalImaging::ImageSet
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada sertifikat .	Sertifikat IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS IoT Aktivitas API pada berbagai hal .	Hal IoT	AWS::IoT::Thing
AWS IoT Greengrass Version 2	Aktivitas API Greengrass dari perangkat inti Greengrass pada versi komponen.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Versi komponen Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS IoT Greengrass Version 2	Greengrass aktivitas API dari perangkat inti Greengrass pada penerapan.  Note Greengrass tidak mencatat peristiwa yang ditolak akses.	Penyebaran Greengrass IoT	AWS::GreengrassV2::Deployment
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada aset.	Aset IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
AWS IoT SiteWise	Aktivitas SiteWise API IoT pada deret waktu.	Deret waktu IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
AWS IoT SiteWise Asisten	Aktivitas API Asisten Sitewise pada percakapan.	Percakapan Asisten Sitewise	AWS::SitewiseAssistant::Conversation
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT pada entitas.	Entitas IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Aktivitas TwinMaker API IoT di ruang kerja.	Ruang kerja IoT TwinMaker	AWS::IoTTwinMaker::Workspace
Peringkat Cerdas Amazon Kendra	Aktivitas API Peringkat Cerdas Amazon Kendra pada rencana eksekusi skor ulang .	Peringkat Kendra	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces di atas meja.	Meja Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)	Aktivitas API Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra) di aliran Cassandra CDC.	Aliran CDC Cassandra	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Aktivitas API Kinesis Data Streams pada stream.	Aliran kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Kinesis Data Streams aktivitas API pada konsumen streaming.	Konsumen aliran kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Kinesis Video Streams	Aktivitas API Kinesis Video Streams pada aliran video, seperti panggilan ke dan. GetMedia PutMedia	Aliran video Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
Amazon Kinesis Video Streams	Kinesis Video Streams aktivitas API saluran pensinyalan video.	Saluran pensinyalan video Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
AWS Lambda	AWS Lambda aktivitas eksekusi fungsi (InvokeAPI).	Lambda	AWS::Lambda::Function

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Peta Lokasi Amazon	Aktivitas API Peta Lokasi Amazon.	Peta Geo	AWS::GeoMaps::Provider
Tempat Lokasi Amazon	Aktivitas API Tempat Lokasi Amazon.	Tempat Geo	AWS::GeoPlaces::Provider
Rute Lokasi Amazon	Aktivitas API Rute Lokasi Amazon.	Rute Geo	AWS::GeoRoutes::Provider
Amazon Machine Learning	Aktivitas Machine Learning API pada model ML.	Pembelajaran Maching MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Aktivitas API Amazon Managed Blockchain di jaringan.	Jaringan Blockchain yang dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Network
Amazon Managed Blockchain	Amazon Managed Blockchain JSON-RPC memanggil node Ethereum, seperti <code>eth_getBalance</code> atau <code>eth_getBlockByNumber</code>	Blockchain yang Dikelola	AWS::ManagedBlockchain::Node
Kueri Blockchain yang Dikelola Amazon	Aktivitas API Kueri Blockchain Terkelola Amazon.	Kueri Blockchain Terkelola	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Aktivitas API Amazon MWAA di lingkungan.	Apache Airflow yang Dikelola	AWS::MWAA::Environment
Grafik Amazon Neptune	Aktivitas API data, misalnya kueri, algoritme, atau pencarian vektor, pada Grafik Neptune.	Grafik Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise di file UKey.	Amazon Satu UKey	AWS::One::UKey
Amazon Satu Perusahaan	Aktivitas API Amazon One Enterprise pada pengguna.	Amazon Satu Pengguna	AWS::One::User
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada alias.	Alias Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Payment Cryptography	AWS Payment Cryptography Aktivitas API pada kunci.	Kunci Kriptografi Pembayaran	AWS::PaymentCryptography::Key
Amazon Pinpoint	Amazon Pinpoint aktivitas API pada aplikasi penargetan seluler.	Aplikasi Penargetan Seluler	AWS::Pinpoint::App

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas Active Directory API.	AWS Private CA Konektor untuk Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS Private CA	AWS Private CA Konektor untuk aktivitas API SCEP.	AWS Private CA Konektor untuk SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di Amazon Q Apps .	Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QApp
Aplikasi Amazon Q	Aktivitas API data di sesi Amazon Q App.	Sesi Aplikasi Amazon Q	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada aplikasi.	Aplikasi Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada sumber data.	Sumber data Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API Amazon Q Business pada indeks.	Amazon Q Indeks Bisnis	AWS::QBusiness::Index
Amazon Q Bisnis	Aktivitas Amazon Q Business API pada pengalaman web.	Pengalaman web Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Bisnis	Aktivitas API integrasi Amazon Q Business.	Integrasi Amazon Q Bisnis	AWS::QBusiness::Integration

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada integrasi.	Q Integrasi pengembang	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Q Developer	Aktivitas API Pengembang Amazon Q pada investigasi operasional.	AI Ops Kelompok Investigasi	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon Cepat	Aktivitas API Cepat Amazon pada konektor tindakan.	AWS QuickSuite Tindakan	AWS::Quicksight::ActionConnector
Amazon Cepat	Aktivitas API Aliran Cepat Amazon.	QuickSight aliran	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Cepat	Aktivitas FlowSession API Cepat Amazon.	QuickSight sesi aliran	AWS::QuickSight::FlowSession
Amazon SageMaker AI	InvokeEndpointWithResponseStream Aktivitas Amazon SageMaker AI di titik akhir.	SageMaker Titik akhir AI	AWS::SageMaker::Endpoint
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API di toko fitur.	SageMaker AI feature store	AWS::SageMaker::FeatureGroup
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI API pada komponen percobaan percobaan .	SageMaker Komponen uji coba eksperimen metrik AI	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon SageMaker AI	Aktivitas Amazon SageMaker AI MLflow API.	SageMaker MLflow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan saat menandatangani pekerjaan.	Pekerjaan penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningJob
AWS Signer	Aktivitas API penandatanganan pada profil penandatangan.	Profil penandatangan penandatangan	AWS::Signer::SigningProfile
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada set konfigurasi.	Set konfigurasi SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada identitas email.	Identitas SES	AWS::SES::EmailIdentity
Layanan Email Sederhana Amazon	Aktivitas API Amazon Simple Email Service (Amazon SES) pada template.	Templat SES	AWS::SES::Template
Amazon SimpleDB	Aktivitas API Amazon SimpleDB di domain.	Domain SimpleDB	AWS::SDB::Domain

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada aktivitas .	Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity
AWS Step Functions	Aktivitas Step Functions API pada mesin state.	Mesin status Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada saluran kontrol.	Systems Manager	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada penilaian dampak.	Penilaian Dampak SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Aktivitas API Systems Manager pada node terkelola.	Node terkelola Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
Amazon Timestream	Aktivitas QueryAPI Amazon Timestream pada database.	Database Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Aktivitas API Amazon Timestream di titik akhir regional.	Titik akhir regional Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Aktivitas QueryAPI Amazon Timestream pada tabel.	Tabel Timestream	AWS::Timestream::Table
Izin Terverifikasi Amazon	Aktivitas API Izin Terverifikasi Amazon di toko kebijakan.	Izin Terverifikasi Amazon	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Perangkat.	Perangkat Klien Tipis	AWS::ThinClient::Device
Klien WorkSpaces Tipis Amazon	WorkSpaces Aktivitas API Klien Tipis di Lingkungan.	Lingkungan Klien Tipis	AWS::ThinClient::Environment
AWS X-Ray	Aktivitas X-Ray API pada jejak .	Jejak X-Ray	AWS::XRay::Trace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada ruang agen.	Agen Ruang	AWS::AIDevOps::AgentSpace
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada asosiasi.	AIDevAsosiasi operasi	AWS::AIDevOps::Association
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi di tim aplikasi operator.	AIDevTim aplikasi operator operasi	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada metadata pipeline.	AIDevMetadata Pipa Ops	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata
AIDevOperasi Amazon	AIDevAktivitas API operasi pada layanan.	AIDevLayanan Ops	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Bedrock	Aktivitas API dasar pada pekerjaan prompt optimasi lanjutan.	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Batuan Dasar Amazon AgentCore	Aktivitas AgentCore API batuan dasar pada evaluator.	Batuan Dasar-AgentCore Evaluator	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API pada profil.	CloudOptimization Profil	AWS::CloudOptimization::Profile
Optimalisasi Biaya Amazon	CloudOptimization Aktivitas API berdasarkan rekomendasi.	CloudOptimization Rekomendasi	AWS::CloudOptimization::Recommendation
Amazon GuardDuty	GuardDuty Aktivitas API pada pemindaian malware.	GuardDuty pemindaian malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Amazon NovaAct	Aktivitas Amazon NovaAct API pada definisi alur kerja.	Definisi alur kerja	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Aktivitas NovaAct API Amazon pada alur kerja berjalan.	Alur kerja berjalan	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon Redshift	Aktivitas Redshift API pada cluster.	Gugus Pergeseran Merah Amazon	AWS::Redshift::Cluster
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada penyewa.	SupportAccess penyewa	AWS::SupportAccess::Tenant

Layanan AWS	Deskripsi	Jenis sumber daya (konsol)	nilai resources.type
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API pada akun yang mempercayai.	SupportAccess akun kepercayaan	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon Support	SupportAccess Aktivitas API tentang peran kepercayaan.	SupportAccess peran percaya	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Transformasi Amazon	Mengubah aktivitas API pada instance agen.	Contoh agen transformasi	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada kampanye.	Kampanye Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Kustom	Ubah aktivitas API Kustom pada percakapan.	Transformasi-Percakapan kustom	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada item pengetahuan.	Item pengetahuan Transformasi-Kustom	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem
Amazon Transform Kustom	Mengubah aktivitas API Kustom pada paket.	Paket Transform-Kustom	AWS::TransformCustom::Package

Untuk merekam peristiwa CloudTrail data, Anda harus secara eksplisit menambahkan setiap jenis sumber daya yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#) dan [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#).

Pada jejak wilayah tunggal atau penyimpanan data peristiwa, Anda dapat mencatat peristiwa data hanya untuk sumber daya yang dapat Anda akses di Wilayah tersebut. Meskipun bucket S3 bersifat global, AWS Lambda fungsi dan tabel DynamoDB bersifat regional.

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data pencatatan. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Contoh: Mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3

Mencatat peristiwa data untuk semua objek S3 dalam bucket S3

Contoh berikut menunjukkan cara kerja logging saat Anda mengonfigurasi logging semua kejadian data untuk bucket S3 bernama `amzn-s3-demo-bucket`. Dalam contoh ini, CloudTrail pengguna menentukan awalan kosong, dan opsi untuk mencatat peristiwa data Baca dan Tulis.

1. Seorang pengguna mengunggah objek ke `amzn-s3-demo-bucket`.
2. Operasi `PutObject` adalah API tingkat objek Amazon S3. Ini dicatat sebagai peristiwa data di CloudTrail. Karena CloudTrail pengguna menetapkan bucket S3 dengan awalan kosong, peristiwa yang terjadi pada objek apa pun di bucket tersebut dicatat. Data jejak atau peristiwa menyimpan proses dan mencatat acara.
3. Pengguna lain mengunggah objek ke `amzn-s3-demo-bucket2`.
4. Operasi `PutObject` API terjadi pada objek dalam bucket S3 yang tidak ditentukan untuk penyimpanan data jejak atau peristiwa. Penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak mencatat acara.

Mencatat peristiwa data untuk objek S3 tertentu

Contoh berikut menunjukkan cara kerja logging saat Anda mengonfigurasi penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk mencatat peristiwa untuk objek S3 tertentu. Dalam contoh ini, CloudTrail pengguna menentukan bucket S3 bernama `amzn-s3-demo-bucket3`, dengan awalan *my-images*, dan opsi untuk hanya mencatat peristiwa Write data.

1. Pengguna menghapus objek yang dimulai dengan `my-images` awalan di bucket, seperti `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`
2. Operasi `DeleteObject` adalah API tingkat objek Amazon S3. Ini dicatat sebagai peristiwa data Tulis di CloudTrail. Peristiwa terjadi pada objek yang cocok dengan bucket S3 dan awalan yang ditentukan dalam penyimpanan data jejak atau peristiwa. Data jejak atau peristiwa menyimpan proses dan mencatat acara.

3. Pengguna lain menghapus objek dengan awalan berbeda di bucket S3, seperti.
`arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-videos/example.avi`
4. Peristiwa terjadi pada objek yang tidak cocok dengan awalan yang ditentukan dalam penyimpanan data jejak atau peristiwa Anda. Penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak mencatat acara.
5. Seorang pengguna memanggil operasi `GetObject` API untuk objek, `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
6. Peristiwa terjadi pada bucket dan awalan yang ditentukan dalam penyimpanan data jejak atau peristiwa, tetapi `GetObject` merupakan API tingkat objek Amazon S3 tipe baca. Ini direkam sebagai peristiwa Data Baca di CloudTrail, dan penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak dikonfigurasi untuk mencatat peristiwa Baca. Penyimpanan data jejak atau peristiwa tidak mencatat acara.

Note

Untuk jejak, jika Anda mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 tertentu, kami sarankan Anda tidak menggunakan bucket Amazon S3 tempat Anda mencatat peristiwa data untuk menerima file log yang telah Anda tentukan di bagian peristiwa data untuk jejak Anda. Menggunakan bucket Amazon S3 yang sama menyebabkan jejak Anda mencatat peristiwa data setiap kali file log dikirim ke bucket Amazon S3 Anda. File log adalah peristiwa agregat yang dikirimkan pada interval, jadi ini bukan rasio peristiwa 1:1 untuk file log; peristiwa dicatat di file log berikutnya. Misalnya, saat CloudTrail mengirimkan log, `PutObject` peristiwa terjadi pada bucket S3. Jika bucket S3 juga ditentukan di bagian peristiwa data, jejak akan memproses dan mencatat `PutObject` peristiwa sebagai peristiwa data. Tindakan itu adalah `PutObject` peristiwa lain, dan jejak memproses dan mencatat peristiwa itu lagi. Untuk menghindari peristiwa data pencatatan untuk bucket Amazon S3 tempat Anda menerima file log jika mengonfigurasi jejak untuk mencatat semua peristiwa data Amazon S3 di akun AWS Anda, pertimbangkan untuk mengonfigurasi pengiriman file log ke bucket Amazon S3 milik akun lain. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#).

Mencatat peristiwa data untuk objek S3 di akun lain AWS

Saat mengonfigurasi jejak untuk mencatat peristiwa data, Anda juga dapat menentukan objek S3 milik AWS akun lain. Ketika suatu peristiwa terjadi pada objek tertentu, CloudTrail mengevaluasi

apakah acara tersebut cocok dengan jejak apa pun di setiap akun. Jika acara cocok dengan pengaturan untuk jejak, jejak akan memproses dan mencatat peristiwa untuk akun tersebut. Umumnya, penelepon API dan pemilik sumber daya dapat menerima peristiwa.

Jika Anda memiliki objek S3 dan Anda menentukannya di jejak Anda, jejak Anda mencatat peristiwa yang terjadi pada objek di akun Anda. Karena Anda memiliki objek, jejak Anda juga mencatat peristiwa ketika akun lain memanggil objek.

Jika Anda menentukan objek S3 di jejak Anda, dan akun lain memiliki objek tersebut, jejak Anda hanya mencatat peristiwa yang terjadi pada objek tersebut di akun Anda. Jejak Anda tidak mencatat peristiwa yang terjadi di akun lain.

Contoh: Mencatat peristiwa data untuk objek Amazon S3 untuk dua akun AWS

Contoh berikut menunjukkan bagaimana dua AWS akun mengkonfigurasi CloudTrail untuk mencatat peristiwa untuk objek S3 yang sama.

1. Di akun Anda, Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa data untuk semua objek di bucket S3 yang diberi nama `amzn-s3-demo-bucket`. Anda mengonfigurasi jejak dengan menentukan bucket S3 dengan awalan objek kosong.
2. Bob memiliki akun terpisah yang telah diberikan akses ke bucket S3. Bob juga ingin mencatat peristiwa data untuk semua objek di bucket S3 yang sama. Untuk jejaknya, ia mengkonfigurasi jejaknya dan menentukan ember S3 yang sama dengan awalan objek kosong.
3. Bob mengunggah objek ke bucket S3 dengan operasi `PutObject` API.
4. Peristiwa ini terjadi di akunnya dan cocok dengan pengaturan jejaknya. Jejak Bob memproses dan mencatat acara tersebut.
5. Karena Anda memiliki bucket S3 dan acara cocok dengan pengaturan untuk jejak Anda, jejak Anda juga memproses dan mencatat peristiwa yang sama. Karena sekarang ada dua salinan acara (satu masuk di jejak Bob, dan satu masuk ke milik Anda), CloudTrail dikenakan biaya untuk dua salinan peristiwa data.
6. Anda mengunggah objek ke bucket S3.
7. Acara ini terjadi di akun Anda dan cocok dengan pengaturan untuk jejak Anda. Jejak Anda memproses dan mencatat acara.
8. Karena peristiwa itu tidak terjadi di akun Bob, dan dia tidak memiliki ember S3, jejak Bob tidak mencatat acara tersebut. CloudTrail biaya hanya untuk satu salinan peristiwa data ini.

Contoh: Mencatat peristiwa data untuk semua bucket, termasuk bucket S3 yang digunakan oleh dua akun AWS

Contoh berikut menunjukkan perilaku logging saat Pilih semua bucket S3 di akun Anda diaktifkan untuk jejak yang mengumpulkan peristiwa data di akun. AWS

1. Di akun Anda, Anda ingin jejak Anda mencatat peristiwa data untuk semua bucket S3. Anda mengonfigurasi jejak dengan memilih acara Baca, Menulis peristiwa, atau keduanya untuk Semua bucket S3 saat ini dan masa depan dalam peristiwa Data.
2. Bob memiliki akun terpisah yang telah diberikan akses ke bucket S3 di akun Anda. Dia ingin mencatat peristiwa data untuk ember yang dia akses. Dia mengonfigurasi jejaknya untuk mendapatkan peristiwa data untuk semua bucket S3.
3. Bob mengunggah objek ke bucket S3 dengan operasi PutObject API.
4. Peristiwa ini terjadi di akunnya dan cocok dengan pengaturan jejaknya. Jejak Bob memproses dan mencatat acara tersebut.
5. Karena Anda memiliki bucket S3 dan acara cocok dengan pengaturan untuk jejak Anda, jejak Anda juga memproses dan mencatat acara. Karena sekarang ada dua salinan acara (satu masuk di jejak Bob, dan satu masuk ke milik Anda), CloudTrail menagih setiap akun untuk salinan peristiwa data.
6. Anda mengunggah objek ke bucket S3.
7. Acara ini terjadi di akun Anda dan cocok dengan pengaturan untuk jejak Anda. Jejak Anda memproses dan mencatat acara.
8. Karena peristiwa itu tidak terjadi di akun Bob, dan dia tidak memiliki ember S3, jejak Bob tidak mencatat acara tersebut. CloudTrail mengenakan biaya hanya untuk satu salinan peristiwa data ini di akun Anda.
9. Pengguna ketiga, Mary, memiliki akses ke bucket S3, dan menjalankan GetObject operasi di ember. Dia memiliki jejak yang dikonfigurasi untuk mencatat peristiwa data di semua bucket S3 di akunnya. Karena dia adalah pemanggil API, CloudTrail mencatat peristiwa data di jejaknya. Meskipun Bob memiliki akses ke ember, dia bukan pemilik sumber daya, jadi tidak ada acara yang dicatat di jejaknya kali ini. Sebagai pemilik sumber daya, Anda menerima acara di jalan Anda tentang GetObject operasi yang dipanggil Mary. CloudTrail menagih akun Anda dan akun Mary untuk setiap salinan peristiwa data: satu di jejak Mary, dan satu di milik Anda.

Acara hanya-baca dan hanya tulis

Saat mengonfigurasi penyimpanan data jejak atau peristiwa untuk mencatat data dan peristiwa manajemen, Anda dapat menentukan apakah Anda menginginkan peristiwa hanya-baca, peristiwa hanya-tulis, atau keduanya.

- Membaca

Peristiwa baca mencakup operasi API yang membaca sumber daya Anda, tetapi tidak membuat perubahan. Misalnya, peristiwa hanya-baca mencakup operasi API `DescribeSecurityGroups` dan `DescribeSubnets` Amazon EC2. Operasi ini hanya menampilkan informasi tentang sumber daya Amazon EC2 Anda dan tidak mengubah konfigurasi Anda.

- Menulis

Peristiwa tulis mencakup operasi API yang memodifikasi (atau mungkin memodifikasi) sumber daya Anda. Misalnya, operasi API `RunInstances` dan `TerminateInstances` Amazon EC2 memodifikasi instans Anda.

Contoh: Mencatat peristiwa baca dan tulis untuk jalur terpisah

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk membagi aktivitas log untuk akun menjadi bucket S3 terpisah: satu bucket bernama `amzn-s3-demo-bucket1` menerima peristiwa hanya-baca dan `amzn-s3-demo-bucket2` kedua menerima peristiwa hanya-tulis.

1. Anda membuat jejak dan memilih bucket S3 bernama `amzn-s3-demo-bucket1` untuk menerima file log. Anda kemudian memperbarui jejak untuk menentukan bahwa Anda ingin Baca peristiwa manajemen dan peristiwa data.
2. Anda membuat jejak kedua dan memilih bucket S3 `amzn-s3-demo-bucket2` untuk menerima file log. Anda kemudian memperbarui jejak untuk menentukan bahwa Anda ingin Menulis peristiwa manajemen dan peristiwa data.
3. Operasi Amazon EC2 `DescribeInstances` dan `TerminateInstances` API terjadi di akun Anda.
4. Operasi `DescribeInstances` API adalah peristiwa hanya-baca dan cocok dengan pengaturan untuk jejak pertama. Jejak mencatat dan mengirimkan acara ke. `amzn-s3-demo-bucket1`
5. Operasi `TerminateInstances` API adalah acara khusus tulis dan cocok dengan pengaturan untuk jejak kedua. Jejak mencatat dan mengirimkan acara ke. `amzn-s3-demo-bucket2`

Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS

Prosedur berikut menjelaskan cara memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada atau jejak untuk mencatat peristiwa data dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS. Untuk informasi tentang cara membuat penyimpanan data peristiwa untuk mencatat peristiwa data, lihat [Buat penyimpanan data acara untuk CloudTrail acara dengan konsol](#). Untuk informasi tentang cara membuat jejak untuk mencatat peristiwa data, lihat [Membuat jejak dengan konsol](#).

Untuk jejak, langkah-langkah untuk mencatat peristiwa data berbeda berdasarkan apakah Anda menggunakan penyeleksi peristiwa lanjutan atau pemilih acara dasar. Anda dapat mencatat peristiwa data untuk semua jenis sumber daya menggunakan pemilih peristiwa lanjutan, tetapi jika Anda menggunakan pemilih peristiwa dasar, Anda dibatasi untuk mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 dan objek bucket, fungsi AWS Lambda, dan tabel Amazon DynamoDB.

Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa data menggunakan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan pemilih acara tingkat lanjut, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#) di topik ini.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Dari panel navigasi, di bawah Dana, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pada halaman Penyimpanan data acara, pilih penyimpanan data acara yang ingin Anda perbarui.

Note

Anda hanya dapat mengaktifkan peristiwa data pada penyimpanan data acara yang berisi CloudTrail peristiwa. Anda tidak dapat mengaktifkan peristiwa data pada penyimpanan data CloudTrail peristiwa untuk item AWS Config konfigurasi, peristiwa CloudTrail Wawasan, atau AWS non-peristiwa.

4. Pada halaman detail, dalam peristiwa Data, pilih Edit.
5. Jika Anda belum mencatat peristiwa data, pilih kotak centang Peristiwa data.
6. Untuk tipe Sumber Daya, pilih jenis sumber daya tempat Anda ingin mencatat peristiwa data.

7. Pilih templat pemilih log. Anda dapat memilih template yang telah ditentukan sebelumnya, atau memilih Custom untuk menentukan kondisi koleksi acara Anda sendiri.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
 - Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
 - Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
 - Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
 - Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType of AwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs
8. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
 9. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

- a. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau

menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.

- **eventName**— `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti `PutBucket`, `GetItem`, atau `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** — Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [event Typedi CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai `true`
- **userIdentity.arn** — Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `resources.ARN`, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai `resources.type`

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `resources.ARN` bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi Otorisasi Layanan](#).

- b. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat mengatur bidang ke `Resources.arn`, mengatur

operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti. `eventName` Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- c. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
10. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah 6 melalui langkah ini untuk mengonfigurasi penyeleksi acara lanjutan untuk jenis sumber daya lain.
11. Setelah Anda meninjau dan memverifikasi pilihan Anda, pilih Simpan perubahan.

Memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa data dengan pemilih acara lanjutan menggunakan konsol

Dalam Konsol Manajemen AWS, jika jejak Anda menggunakan pemilih acara lanjutan, Anda dapat memilih dari templat yang telah ditentukan sebelumnya yang mencatat semua peristiwa data pada sumber daya yang dipilih. Setelah Anda memilih template pemilih log, Anda dapat menyesuaikan template untuk menyertakan hanya peristiwa data yang paling ingin Anda lihat. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan pemilih acara tingkat lanjut, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#) di topik ini.

1. Pada halaman Dashboard atau Trails CloudTrail konsol, pilih jejak yang ingin Anda perbarui.
2. Pada halaman detail, dalam peristiwa Data, pilih Edit.

3. Jika Anda belum mencatat peristiwa data, pilih kotak centang Peristiwa data.
4. Untuk tipe Sumber Daya, pilih jenis sumber daya tempat Anda ingin mencatat peristiwa data.
5. Pilih templat pemilih log. Anda dapat memilih template yang telah ditentukan sebelumnya, atau memilih Custom untuk menentukan kondisi koleksi acara Anda sendiri.

Anda dapat memilih dari template yang telah ditentukan berikut:

- Catat semua peristiwa – Pilih templat ini untuk mencatat semua peristiwa.
- Log hanya membaca peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya membaca peristiwa. Peristiwa hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa.
- Log hanya menulis peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya menulis peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa.
- Log hanya Konsol Manajemen AWS peristiwa - Pilih template ini untuk log hanya peristiwa yang berasal dari. Konsol Manajemen AWS
- Kecualikan peristiwa Layanan AWS yang dimulai - Pilih templat ini untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa, yang memiliki `eventType of AwsServiceEvent`, dan peristiwa yang dimulai dengan peran Layanan AWS-linked (). SLRs

Note

Memilih template yang telah ditentukan untuk bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain.

Jika jejak hanya berlaku untuk satu Wilayah, memilih templat yang telah ditentukan sebelumnya yang mencatat semua bucket S3 memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

Jika Anda membuat jejak untuk semua Wilayah, memilih templat yang telah ditentukan untuk fungsi Lambda memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di akun AWS Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di

Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (untuk jalur, ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah itu setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain. Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

6. (Opsional) Dalam nama Selector, masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih Anda. Nama pemilih adalah nama deskriptif untuk pemilih peristiwa lanjutan, seperti “Log peristiwa data hanya untuk dua bucket S3”. Nama pemilih terdaftar seperti **Name** pada pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
7. Jika Anda memilih Kustom, di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi berdasarkan nilai bidang pemilih peristiwa lanjutan.

 Note

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti `*`. Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith`, atau `NotEndsWith` untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

a. Pilih dari bidang berikut.

- **readOnly**- `readOnly` dapat diatur untuk sama dengan nilai `true` atau `false`. Peristiwa data hanya-baca adalah peristiwa yang tidak mengubah status sumber daya, seperti `Get*` atau `Describe*` peristiwa. Menulis peristiwa menambah, mengubah, atau menghapus sumber daya, atribut, atau artefak, seperti `Put*`, `Delete*`, atau `Write*` peristiwa. Untuk mencatat keduanya `read` dan `write` peristiwa, jangan tambahkan `readOnly` pemilih.
- **eventName**- `eventName` dapat menggunakan operator apa pun. Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti `PutBucket`, `GetItem`, atau `GetSnapshotBlock`.

- **eventSource**— Sumber acara untuk menyertakan atau mengecualikan. Bidang ini dapat menggunakan operator apa pun.
- **eventType** – Jenis peristiwa yang harus disertakan atau dikecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini ke tidak sama dengan `AwsServiceEvent` untuk dikecualikan [Layanan AWS acara](#). Untuk daftar jenis acara, lihat [eventType](#) di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).
- **sessionCredentialFromKonsol** — Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke sama atau tidak sama dengan nilai. `true`
- **userIdentity.arn** – Sertakan atau keculikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).
- **resources.ARN**- Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `resources.ARN`, tetapi jika Anda menggunakan sama atau tidak sama, nilainya harus sama persis dengan ARN dari sumber daya yang valid dari jenis yang telah Anda tentukan dalam template sebagai nilai. `resources.type`

 Note

Anda tidak dapat menggunakan `resources.ARN` bidang untuk memfilter jenis sumber daya yang tidak dimiliki ARNs.

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARN sumber daya peristiwa data, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi Layanan AWS di Referensi Otorisasi Layanan](#).

- b. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi. Misalnya, untuk mengecualikan peristiwa data untuk dua bucket S3 dari peristiwa data yang dicatat di penyimpanan data acara, Anda dapat mengatur bidang ke `Resources.arn`, mengatur operator untuk tidak memulai, lalu menempelkan ARN bucket S3 yang tidak ingin Anda catat peristiwa.

Untuk menambahkan bucket S3 kedua, pilih + Condition, lalu ulangi instruksi sebelumnya, tempelkan di ARN untuk atau jelajahi bucket yang berbeda.

Untuk informasi tentang cara CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

 Note

Anda dapat memiliki maksimum 500 nilai untuk semua penyeleksi pada penyimpanan data acara. Ini termasuk array dari beberapa nilai untuk pemilih seperti `eventName`. Jika Anda memiliki nilai tunggal untuk semua pemilih, Anda dapat memiliki maksimum 500 kondisi yang ditambahkan ke pemilih.

- c. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang. Misalnya, jangan tentukan ARN dalam satu pemilih agar sama dengan nilai, lalu tentukan bahwa ARN tidak sama dengan nilai yang sama di pemilih lain.
8. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data. Ulangi langkah 4 melalui langkah ini untuk mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk jenis sumber daya.
9. Setelah Anda meninjau dan memverifikasi pilihan Anda, pilih Simpan perubahan.

Perbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa data dengan pemilih acara dasar menggunakan konsol

Gunakan prosedur berikut untuk memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Buka halaman Trails CloudTrail konsol dan pilih nama jejak.

 Note

Meskipun Anda dapat mengedit jejak yang ada untuk mencatat peristiwa data, sebagai praktik terbaik, pertimbangkan untuk membuat jejak terpisah khusus untuk mencatat peristiwa data.

3. Untuk peristiwa Data, pilih Edit.

4. Untuk ember Amazon S3:

- a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih S3.
- b. Anda dapat memilih untuk mencatat Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, atau Anda dapat menentukan masing-masing bucket atau fungsi. Secara default, peristiwa data dicatat untuk semua bucket S3 saat ini dan masa depan.

Note

Menjaga opsi All current and future S3 bucket default memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket yang saat ini ada di AWS akun Anda dan bucket apa pun yang Anda buat setelah Anda selesai membuat jejak. Ini juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada bucket milik AWS akun lain.

Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), memilih opsi Pilih semua bucket S3 di akun Anda memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua bucket di Wilayah yang sama dengan jejak Anda dan bucket apa pun yang Anda buat nanti di Wilayah tersebut. Ini tidak akan mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3 di Wilayah lain di akun Anda. AWS

- c. Jika Anda meninggalkan default, Semua bucket S3 saat ini dan masa depan, pilih untuk mencatat peristiwa Baca, Menulis peristiwa, atau keduanya.
- d. Untuk memilih bucket individual, kosongkan kotak centang Baca dan Tulis untuk Semua bucket S3 saat ini dan masa depan. Dalam pemilihan bucket Individual, telusuri bucket untuk mencatat peristiwa data. Untuk menemukan bucket tertentu, ketikkan awalan bucket untuk bucket yang Anda inginkan. Anda dapat memilih beberapa ember di jendela ini. Pilih Tambahkan bucket untuk mencatat peristiwa data untuk bucket lainnya. Pilih untuk mencatat peristiwa Baca, seperti `GetObject`, Menulis peristiwa, seperti `PutObject`, atau keduanya.

Pengaturan ini lebih diutamakan daripada setelan individual yang Anda konfigurasi untuk masing-masing bucket. Misalnya, jika Anda menentukan peristiwa Pencatatan Baca untuk semua bucket S3, lalu memilih untuk menambahkan bucket tertentu untuk pencatatan peristiwa data, Baca sudah dipilih untuk bucket yang Anda tambahkan. Anda tidak dapat menghapus pilihan. Anda hanya dapat mengonfigurasi opsi untuk Menulis.

Untuk menghapus ember dari logging, pilih X.

5. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data.
6. Untuk fungsi Lambda:
 - a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih Lambda.
 - b. Dalam fungsi Lambda, pilih Semua wilayah untuk mencatat semua fungsi Lambda, atau Fungsi input sebagai ARN untuk mencatat peristiwa data pada fungsi tertentu.

Untuk mencatat peristiwa data untuk semua fungsi Lambda di AWS akun Anda, pilih Log semua fungsi saat ini dan masa depan. Pengaturan ini lebih diutamakan daripada pengaturan individual yang Anda konfigurasikan untuk fungsi individual. Semua fungsi dicatat, bahkan jika semua fungsi tidak ditampilkan.

 Note

Jika Anda membuat jejak untuk semua Wilayah, pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah mana pun setelah Anda selesai membuat jejak. Jika Anda membuat jejak untuk satu Wilayah (dilakukan dengan menggunakan AWS CLI), pilihan ini memungkinkan pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi yang saat ini ada di Wilayah tersebut di AWS akun Anda, dan fungsi Lambda apa pun yang mungkin Anda buat di Wilayah tersebut setelah Anda selesai membuat jejak. Itu tidak mengaktifkan pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda yang dibuat di Wilayah lain. Pencatatan peristiwa data untuk semua fungsi juga memungkinkan pencatatan aktivitas peristiwa data yang dilakukan oleh pengguna atau peran apa pun di AWS akun Anda, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan pada fungsi milik AWS akun lain.

- c. Jika Anda memilih fungsi Input sebagai ARN, masukkan ARN dari fungsi Lambda.

 Note

Jika Anda memiliki lebih dari 15.000 fungsi Lambda di akun Anda, Anda tidak dapat melihat atau memilih semua fungsi di CloudTrail konsol saat membuat jejak. Anda masih dapat memilih opsi untuk mencatat semua fungsi, meskipun tidak ditampilkan. Jika Anda ingin mencatat peristiwa data untuk fungsi tertentu, Anda dapat menambahkan fungsi secara manual jika Anda mengetahui ARN-nya. Anda juga dapat menyelesaikan pembuatan jejak di konsol, lalu menggunakan dan put-

event-selectors perintah untuk mengonfigurasi pencatatan peristiwa data untuk fungsi Lambda tertentu. AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

7. Untuk menambahkan jenis sumber daya lain untuk mencatat peristiwa data, pilih Tambahkan tipe peristiwa data.
8. Untuk tabel DynamoDB:
 - a. Untuk sumber peristiwa Data, pilih DynamoDB.
 - b. Dalam pemilihan tabel DynamoDB, pilih Browse untuk memilih tabel, atau tempel di ARN tabel DynamoDB yang dapat Anda akses. Sebuah DynamoDB tabel ARN menggunakan format berikut:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Untuk menambahkan tabel lain, pilih Tambah baris, dan telusuri tabel atau tempel di ARN tabel yang dapat Anda akses.

9. Pilih Simpan perubahan.

Mencatat peristiwa data dengan AWS Command Line Interface

Anda dapat mengonfigurasi jejak atau penyimpanan data peristiwa untuk mencatat peristiwa data menggunakan file. AWS CLI

Topik

- [Mencatat peristiwa data untuk jejak dengan AWS CLI](#)
- [Logging peristiwa data untuk menyimpan data acara dengan AWS CLI](#)

Mencatat peristiwa data untuk jejak dengan AWS CLI

Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat manajemen dan peristiwa data menggunakan file. AWS CLI

 Note

- Ketahuilah bahwa jika akun Anda mencatat lebih dari satu salinan acara manajemen, Anda dikenakan biaya. Selalu ada biaya untuk mencatat peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).
- Anda dapat menggunakan penyeleksi acara lanjutan atau pemilih acara dasar, tetapi tidak keduanya. Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa.
- Jika jejak Anda menggunakan pemilih acara dasar, Anda hanya dapat mencatat jenis sumber daya berikut:
 - `AWS::DynamoDB::Table`
 - `AWS::Lambda::Function`
 - `AWS::S3::Object`

Untuk mencatat jenis sumber daya tambahan, Anda harus menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk mengonversi jejak menjadi penyeleksi peristiwa lanjutan, jalankan `get-event-selectors` perintah untuk mengonfirmasi penyeleksi peristiwa saat ini, lalu konfigurasi pemilih acara lanjutan agar sesuai dengan cakupan pemilih peristiwa sebelumnya, lalu tambahkan pemilih untuk jenis sumber daya apa pun yang ingin Anda catat peristiwa data log.

- Anda dapat menggunakan pemilih peristiwa lanjutan untuk memfilter berdasarkan nilai bidang [pemilih acara lanjutan yang didukung](#) bidang [pemilih](#) acara lanjutan yang didukung, sehingga Anda dapat mencatat hanya peristiwa data yang diminati. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi bidang ini, lihat [AdvancedFieldSelector](#) di Referensi AWS CloudTrail API dan [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#) di panduan ini.

Untuk melihat apakah jejak Anda mencatat manajemen dan peristiwa data, jalankan [get-event-selectors](#) perintah.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Perintah mengembalikan pemilih acara untuk jejak.

Topik

- [Log peristiwa data untuk jejak dengan menggunakan pemilih acara tingkat lanjut](#)
- [Catat semua peristiwa Amazon S3 untuk bucket Amazon S3 dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#)
- [Log Amazon S3 pada AWS Outposts peristiwa dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#)
- [Log peristiwa dengan menggunakan pemilih acara dasar](#)

Log peristiwa data untuk jejak dengan menggunakan pemilih acara tingkat lanjut

 Note

Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa. Sebelum mengonfigurasi penyeleksi acara lanjutan, jalankan `get-event-selectors` perintah untuk mengonfirmasi pemilih peristiwa saat ini, lalu konfigurasikan pemilih acara lanjutan agar sesuai dengan cakupan pemilih acara sebelumnya, lalu tambahkan penyeleksi untuk peristiwa data tambahan yang ingin Anda log.

Contoh berikut membuat pemilih peristiwa lanjutan khusus untuk jejak bernama *TrailName* untuk menyertakan peristiwa manajemen baca dan tulis (dengan menghilangkan `readOnly` pemilih), `PutObject` dan peristiwa `DeleteObject` data untuk semua kombinasi bucket/awalan Amazon S3 kecuali untuk bucket bernama dan peristiwa data untuk fungsi bernama `amzn-s3-demo-bucket` AWS Lambda `MyLambdaFunction` Karena ini adalah penyeleksi acara lanjutan khusus, setiap set penyeleksi memiliki nama deskriptif. Perhatikan bahwa garis miring adalah bagian dari nilai ARN untuk bucket S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
```



```

    { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
    { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
  ],
},
{
  "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
    { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
  ]
}
]'

```

Contoh mengembalikan pemilih acara lanjutan yang dikonfigurasi untuk jejak.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    },
  ],
},
{
  "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [ "Data" ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [ "Invoke" ]
    },
    {
      "Field": "resources.ARN",
      "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/
MyLambdaFunction" ]
    }
  ]
},
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Catat semua peristiwa Amazon S3 untuk bucket Amazon S3 dengan menggunakan pemilih acara lanjutan

Note

Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa.

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 dalam bucket S3 tertentu. Nilai untuk acara S3 untuk `resources.type` bidang tersebut adalah `AWS::S3::Object`. Karena nilai ARN untuk objek

S3 dan bucket S3 sedikit berbeda, Anda harus menambahkan `StartsWith` operator untuk `resources.ARN` menangkap semua peristiwa.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  }
]'
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

Log Amazon S3 pada AWS Outposts peristiwa dengan menggunakan pemilih acara lanjutan

Note

Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa.

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 di Outposts di pos terdepan Anda.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3Outposts::Object"
      ]
    }
  ]
}

```

Log peristiwa dengan menggunakan pemilih acara dasar

Berikut ini adalah contoh hasil dari `get-event-selectors` perintah yang menunjukkan pemilih acara dasar. Secara default, saat Anda membuat jejak dengan menggunakan AWS CLI, jejak mencatat semua peristiwa manajemen. Secara default, jejak tidak mencatat peristiwa data.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}

```

Untuk mengonfigurasi jejak Anda ke manajemen log dan peristiwa data, jalankan [put-event-selectors](#) perintah.

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan pemilih peristiwa dasar untuk mengonfigurasi jejak Anda agar menyertakan semua peristiwa manajemen dan data untuk objek S3 dalam dua awalan bucket S3. Anda dapat menentukan dari 1 hingga 5 penyeleksi acara untuk jejak. Anda dapat menentukan dari 1 hingga 250 sumber daya data untuk jejak.

Note

Jumlah maksimum sumber daya data S3 adalah 250, jika Anda memilih untuk membatasi peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara dasar.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'
```

Perintah mengembalikan pemilih acara yang dikonfigurasi untuk jejak.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```

Logging peristiwa data untuk menyimpan data acara dengan AWS CLI

Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk menyertakan peristiwa data menggunakan file AWS CLI. Gunakan [create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data acara baru untuk mencatat peristiwa data. Gunakan [update-event-data-store](#) perintah untuk memperbarui pemilih acara lanjutan untuk penyimpanan data peristiwa yang ada.

Anda mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk mencatat peristiwa data di penyimpanan data acara. Untuk daftar bidang yang didukung, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan](#).

Untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda menyertakan peristiwa data, jalankan [get-event-data-store](#) perintah.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

Perintah mengembalikan pengaturan untuk penyimpanan data acara.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa",
  "Name": "ebs-data-events",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::EC2::Snapshot"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-04T15:57:33.701000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-20T20:37:34.228000+00:00"
}
```

Topik

- [Sertakan semua acara Amazon S3 untuk bucket tertentu](#)
- [Sertakan Amazon S3 pada acara AWS Outposts](#)

Sertakan semua acara Amazon S3 untuk bucket tertentu

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa untuk menyertakan semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 dalam bucket S3 tujuan umum tertentu dan mengecualikan Layanan AWS peristiwa dan peristiwa yang dihasilkan oleh. bucket-scanner-role userIdentity Nilai untuk acara S3 untuk resources.type bidang tersebut adalahAWS::S3::Object. Karena nilai ARN untuk objek S3 dan bucket S3 sedikit berbeda, Anda harus menambahkan StartsWith operator untuk resources.ARN menangkap semua peristiwa.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-enabled \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]},
      { "Field": "eventType","NotEquals": ["AwsServiceEvent"]}
    ]
  }
]
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

        ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "StartsWith": [
          "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      },
      {
        "Field": "userIdentity.arn",
        "NotStartsWith": [
          "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
          "AwsServiceEvent"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T20:49:21.766000+00:00"
}

```

Sertakan Amazon S3 pada acara AWS Outposts

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa yang mencakup semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 di Outposts di pos terdepan Anda.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
```

```
"CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"  
}
```

Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan

Bagian ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan penyeleksi peristiwa tingkat lanjut untuk membuat penyeleksi berbutir halus untuk mencatat peristiwa data, yang dapat membantu Anda mengontrol biaya dengan hanya mencatat peristiwa data tertentu yang menarik.

Contoh:

- Anda dapat menyertakan atau mengecualikan panggilan API tertentu dengan menambahkan filter di `eventName` bidang.
- Anda dapat menyertakan atau mengecualikan pencatatan untuk sumber daya tertentu dengan menambahkan filter di `resources.ARN` bidang. Misalnya, jika Anda mencatat peristiwa data S3, Anda dapat mengecualikan pencatatan untuk bucket S3 untuk jejak Anda.
- Anda dapat memilih untuk mencatat hanya peristiwa hanya-tulis atau peristiwa hanya-baca dengan menambahkan filter pada bidang. `readOnly`

Tabel berikut menjelaskan bidang yang didukung untuk memfilter peristiwa data. Untuk daftar bidang yang didukung untuk setiap jenis CloudTrail peristiwa, lihat [AdvancedEventSelector](#) di Referensi AWS CloudTrail API.

Bidang	Diperlukan	Operator yang valid	Deskripsi
eventCategory	Ya	Equals	Bidang ini diatur Data untuk mencatat peristiwa data.
resources.type	Ya	Equals	Bidang ini digunakan untuk memilih jenis sumber daya yang ingin Anda log peristiwa data. Tabel peristiwa Data menunjukkan nilai yang mungkin.
readOnly	Tidak	Equals	Ini adalah bidang opsional yang digunakan untuk menyertakan atau mengecualikan peristiwa data berdasark

Bidang	Diperlukan	Operator yang valid	Deskripsi
			an readOnly nilainya. Nilai true log hanya membaca peristiwa. Nilai false log hanya menulis peristiwa. Jika Anda tidak menambahkan bidang ini, CloudTrail log acara baca dan tulis.
eventName	Tidak	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Ini adalah file opsional yang digunakan untuk menyaring atau menyaring peristiwa data apa pun yang dicatat CloudTrail, seperti atau. PutBucket GetSnapshotBlock Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat menentukan beberapa nilai dengan memisahkan setiap nilai dengan koma. Jika Anda menggunakan konsol, Anda dapat menentukan beberapa nilai dengan membuat kondisi untuk setiap yang ingin eventName Anda filter.

Bidang	Diperlukan	Operator yang valid	Deskripsi
resources.ARN	Tidak	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Ini adalah bidang opsional yang digunakan untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa data untuk sumber daya tertentu dengan menyediakan <code>resources.ARN</code>. Anda dapat menggunakan operator mana pun dengan <code>resources.ARN</code>, tetapi jika Anda menggunakan <code>Equals</code> atau <code>NotEquals</code>, nilainya harus sama persis dengan ARN sumber daya yang valid untuk yang <code>resources.type</code> Anda tentukan. Untuk mencatat semua peristiwa data untuk semua objek dalam bucket S3 tertentu, gunakan <code>StartsWith</code> operator, dan sertakan hanya ARN bucket sebagai nilai yang cocok. Jika Anda menggunakan AWS CLI, Anda dapat menentukan beberapa nilai dengan memisahkan setiap nilai dengan koma. Jika Anda menggunakan konsol, Anda dapat menentukan beberapa nilai dengan membuat kondisi untuk setiap yang ingin <code>resources.ARN</code> Anda filter.

Bidang	Diperlukan	Operator yang valid	Deskripsi
eventSource	Tidak	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Anda dapat menggunakannya untuk menyertakan atau mengecualikan sumber acara tertentu. Biasanya eventSource merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus .amazonaws.com . Misalnya, Anda dapat mengatur eventSource Equals ec2.amazonaws.com untuk hanya mencatat peristiwa data Amazon EC2.
eventType	Tidak	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	EventType untuk menyertakan atau mengecualikan. Misalnya, Anda dapat mengatur bidang ini NotEquals AwsServiceEvent untuk mengecualikan Layanan AWS peristiwa .
sessionCredentialFromConsole	Tidak	Equals NotEquals	Sertakan atau keculikan acara yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi. Bidang ini dapat diatur ke Equals atau NotEquals dengan nilai true.

Bidang	Diperlukan	Operator yang valid	Deskripsi
userIdentity.arn	Tidak	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Sertakan atau kecualikan peristiwa untuk tindakan yang diambil oleh identitas IAM tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen CloudTrail UserIdentity .

Untuk mencatat peristiwa data menggunakan CloudTrail konsol, Anda memilih opsi Peristiwa data, lalu pilih jenis sumber daya yang diminati saat Anda membuat atau memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa. Tabel [peristiwa data](#) menunjukkan kemungkinan jenis sumber daya yang dapat Anda pilih di CloudTrail konsol.

Data events Info
 Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Advanced event selectors are enabled
 Use the following fields for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to basic event selectors

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
 Choose the resource type for which you want to log data events.

Log selector template

Selector name - optional

1,000 character limit

► JSON view

Add data event type

Untuk mencatat peristiwa data dengan AWS CLI, konfigurasi `--advanced-event-selector` parameter untuk mengatur `eventCategory` sama dengan `Data` dan `resources.type` nilai sama dengan nilai tipe sumber daya yang ingin Anda log peristiwa data. Tabel [peristiwa Data](#) mencantumkan jenis sumber daya yang tersedia.

Misalnya, jika Anda ingin mencatat peristiwa data untuk semua kumpulan Identitas Cognito, Anda akan mengonfigurasi `--advanced-event-selectors` parameter agar terlihat seperti ini:

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log Cognito data events on Identity pools",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] }
    ]
  }
]
```

Contoh sebelumnya mencatat semua peristiwa data Cognito di kumpulan Identity. Anda dapat lebih lanjut menyempurnakan pemilih acara lanjutan untuk memfilter pada `eventName`, `readOnly`, dan `resources.ARN` bidang untuk mencatat peristiwa tertentu yang menarik atau mengecualikan peristiwa yang tidak menarik.

Anda dapat mengonfigurasi pemilih acara lanjutan untuk memfilter peristiwa data berdasarkan beberapa bidang. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi penyeleksi peristiwa lanjutan untuk mencatat semua panggilan Amazon PutObject S3 DeleteObject dan API tetapi mengecualikan pencatatan peristiwa untuk bucket S3 tertentu seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan nama bucket Anda.

```
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  }
]
```

Anda juga dapat menyertakan beberapa kondisi untuk bidang. Untuk informasi tentang bagaimana beberapa kondisi dievaluasi, lihat [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#).

Anda dapat menggunakan pemilih acara lanjutan untuk mencatat peristiwa manajemen dan data. Untuk mencatat peristiwa data untuk beberapa jenis sumber daya, tambahkan pernyataan pemilih bidang untuk setiap jenis sumber daya yang ingin Anda log peristiwa data.

Note

Trails dapat menggunakan penyeleksi acara dasar atau pemilih acara lanjutan, tetapi tidak keduanya. Jika Anda menerapkan penyeleksi acara lanjutan ke jejak, pemilih acara dasar apa pun yang ada akan ditimpa.

Selector tidak mendukung penggunaan wildcard seperti. * Untuk mencocokkan beberapa nilai dengan satu kondisi, Anda dapat menggunakan StartsWith, EndsWith, NotStartsWith, atau NotEndsWith untuk secara eksplisit mencocokkan awal atau akhir bidang acara.

Topik

- [Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang](#)
- [AWS CLI contoh untuk memfilter peristiwa data](#)

Bagaimana CloudTrail mengevaluasi beberapa kondisi untuk suatu bidang

Untuk penyeleksi acara tingkat lanjut, CloudTrail evaluasi beberapa kondisi untuk bidang sebagai berikut:

- Operator DESELECT adalah DAN akan bersama-sama. Jika salah satu kondisi operator DESELECT terpenuhi, acara tidak dikirimkan. Ini adalah operator DESELECT yang valid untuk pemilih acara lanjutan:
 - NotEndsWith
 - NotEquals
 - NotStartsWith
- Operator SELECT adalah ATAU akan bersama-sama. Ini adalah operator SELECT yang valid untuk pemilih acara tingkat lanjut:
 - EndsWith
 - Equals
 - StartsWith
- Kombinasi operator SELECT dan DESELECT mengikuti aturan di atas dan kedua grup adalah AND 'd bersama-sama.

Contoh yang menunjukkan beberapa kondisi untuk **resources.ARN** bidang

Contoh pernyataan pemilih peristiwa berikut mengumpulkan peristiwa data untuk jenis **AWS::S3::Object** sumber daya dan menerapkan beberapa kondisi di **resources.ARN** lapangan.

```
{
  "Name": "S3Select",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    }
  ],
}
```

```
{
  "Field": "resources.type",
  "Equals": [
    "AWS::S3::Object"
  ]
},
{
  "Field": "resources.ARN",
  "Equals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1"
  ],
  "StartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
  ],
  "EndsWith": [
    "object3"
  ],
  "NotStartsWith": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect"
  ],
  "NotEndsWith": [
    "object5"
  ],
  "NotEquals": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6"
  ]
}
]
```

Dalam contoh sebelumnya, peristiwa data Amazon S3 untuk sumber daya akan `AWS::S3::Object` dikirimkan jika:

1. Tak satu pun dari kondisi operator `DESELECT` ini terpenuhi:
 - `resources.ARN` bidang `NotStartsWith` nilainya `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect`
 - `resources.ARN` bidang `NotEndsWith` nilainya `object5`
 - `resources.ARN` bidang `NotEquals` nilainya `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6`
2. Setidaknya satu dari kondisi operator `SELECT` ini terpenuhi:
 - `resources.ARN` bidang `Equals` nilainya `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1`

- `resources.ARN` bidang `StartsWith` nilainya `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/`
- `resources.ARN` bidang `EndsWith` nilainya `object3`

Berdasarkan logika evaluasi:

1. Peristiwa data untuk `amzn-s3-demo-bucket/object1` akan dikirimkan karena cocok dengan nilai untuk `Equals` operator dan tidak cocok dengan nilai apa pun untuk `NotStartsWith`, `NotEndsWith`, dan `NotEquals` operator.
2. Peristiwa data untuk `amzn-s3-demo-bucket/object2` akan dikirimkan karena cocok dengan nilai untuk `StartsWith` operator dan tidak cocok dengan nilai apa pun untuk `NotStartsWith`, `NotEndsWith`, dan `NotEquals` operator.
3. Peristiwa data untuk `amzn-s3-demo-bucket1/object3` akan dikirimkan karena cocok dengan `EndsWith` operator dan tidak cocok dengan nilai apa pun untuk `NotStartsWith`, `NotEndsWith`, dan `NotEquals` operator.
4. Peristiwa data untuk tidak `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect0bject4` akan dikirimkan karena cocok dengan kondisi untuk `NotStartsWith` meskipun sesuai dengan kondisi untuk `StartsWith` operator.
5. Peristiwa data untuk tidak `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object5` akan dikirimkan karena cocok dengan kondisi untuk `NotEndsWith` meskipun sesuai dengan kondisi untuk `StartsWith` operator.
6. Peristiwa data untuk tidak `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6` akan terkirim karena sesuai dengan kondisi `NotEquals` operator meskipun sesuai dengan kondisi `StartsWith` operator.

AWS CLI contoh untuk memfilter peristiwa data

Bagian ini memberikan AWS CLI contoh yang menunjukkan cara memfilter peristiwa data pada bidang yang berbeda. Untuk AWS CLI contoh tambahan, lihat [Log peristiwa data untuk jejak dengan menggunakan pemilih acara tingkat lanjut](#) dan [Logging peristiwa data untuk menyimpan data acara dengan AWS CLI](#).

Untuk informasi tentang cara mencatat peristiwa data menggunakan konsol, lihat [Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS](#).

Contoh:

- [Contoh 1: Pemfilteran di lapangan eventName](#)
- [Contoh 2: Memfilter pada resources.ARN dan bidang userIdentity.arn](#)
- [Contoh 3: Memfilter pada resources.type dan eventName bidang untuk mengecualikan objek individual yang dihapus oleh peristiwa Amazon DeleteObjects S3](#)

Contoh 1: Pemfilteran di lapangan **eventName**

Pada contoh pertama, `--advanced-event-selectors` for a trail dikonfigurasi untuk mencatat hanya panggilan `GetObject`, `PutObject`, dan `DeleteObject` API untuk objek Amazon S3 dalam bucket tujuan umum.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log GetObject, PutObject and DeleteObject S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventName", "Equals": ["GetObject","PutObject","DeleteObject"] }  
    ]  
  }  
'
```

Contoh berikutnya membuat penyimpanan data peristiwa baru yang mencatat peristiwa data untuk EBS Direct APIs tetapi mengecualikan panggilan `ListChangedBlocks` API. Anda dapat menggunakan [update-event-data-store](#) perintah untuk memperbarui penyimpanan data acara yang ada.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "eventDataStoreName"  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log all EBS Direct API data events except ListChangedBlocks",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] },  
      { "Field": "eventName", "NotEquals": ["ListChangedBlocks"] }  
    ]  
  }  
'
```

```
]'
```

Contoh 2: Memfilter pada **resources.ARN** dan bidang **userIdentity.arn**

Contoh berikut menunjukkan cara menyertakan semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 dalam bucket S3 tujuan umum tertentu tetapi mengecualikan peristiwa yang dihasilkan oleh bucket-scanner-role **userIdentity** Nilai untuk acara S3 untuk **resources.type** bidang tersebut adalah **AWS::S3::Object**. Karena nilai ARN untuk objek S3 dan bucket S3 sedikit berbeda, Anda harus menambahkan operator untuk **StartsWith resources.ARN**

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
        ["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
    ]
  }
]'
```

Contoh 3: Memfilter pada **resources.type** dan **eventName** bidang untuk mengecualikan objek individual yang dihapus oleh peristiwa Amazon DeleteObjects S3

Contoh berikut menunjukkan cara menyertakan semua peristiwa data untuk semua objek Amazon S3 dalam bucket Amazon S3 tujuan umum tertentu tetapi mengecualikan objek individual yang dihapus oleh operasi **DeleteObject** Nilai untuk acara S3 untuk **resources.type** bidang tersebut adalah **AWS::S3::Object**. Nilai untuk nama acara adalah **DeleteObject**.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \

{
  "Name": "Exclude Events for DeleteObject operation",
  "FieldSelectors": [
```

```

    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "NotEquals": [
        "DeleteObject"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Exclude DeleteObject Events for individual objects deleted by
DeleteObjects Operation",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [
        "DeleteObject"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventType",

```

```
    "NotEquals": [
      "AwsServiceEvent"
    ]
  }
]
}
] (edited)
```

Mengagregasikan peristiwa data

Peristiwa data memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi.

Dengan mengaktifkan agregasi pada peristiwa data Anda, Anda dapat secara efisien memantau pola akses data volume tinggi tanpa memproses sejumlah besar peristiwa individual. Fitur ini secara otomatis mengkonsolidasikan peristiwa data ke dalam ringkasan 5 menit, menunjukkan tren utama seperti frekuensi akses, tingkat kesalahan, dan tindakan yang paling sering digunakan. Misalnya, alih-alih memproses ribuan peristiwa akses bucket S3 individual untuk memahami pola penggunaan, Anda menerima ringkasan gabungan yang menunjukkan pengguna dan tindakan teratas.


Anda dapat mengaktifkan agregasi pada peristiwa data saat membuat jejak baru atau memperbarui jejak yang ada yang mengumpulkan peristiwa data. Anda dapat memilih salah satu atau semua dari tiga out-of-the-box template untuk menggabungkan peristiwa data Anda pada:

- Aktivitas API untuk mendapatkan ringkasan 5 menit dari peristiwa data Anda berdasarkan panggilan API yang dilakukan. Gunakan ini untuk memahami pola penggunaan API Anda, termasuk frekuensi, penelepon, dan sumber.
- Akses Sumber Daya untuk mendapatkan pola aktivitas pada AWS sumber daya Anda. Gunakan ini untuk memahami bagaimana AWS sumber daya Anda diakses, berapa kali mereka diakses di jendela 5 menit, siapa yang mengakses sumber daya, dan tindakan apa yang sedang dilakukan.
- Tindakan Pengguna untuk mendapatkan pola aktivitas berdasarkan prinsip IAM yang melakukan panggilan API di akun Anda.

Mengaktifkan agregasi untuk peristiwa data menggunakan konsol

Untuk mengaktifkan agregasi pada jejak, pertama-tama Anda memilih pencatatan peristiwa data saat membuat atau memperbarui jejak dan mengonfigurasi peristiwa data untuk mencatat peristiwa di

jejak. Kemudian, pada langkah konfigurasi agregasi acara, Anda dapat memilih template seperti Aktivitas API dan Akses Sumber Daya dari dropdown template agregasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Mengaktifkan agregasi untuk peristiwa data menggunakan AWS CLI

Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk menggabungkan peristiwa menggunakan AWS CLI

Untuk melihat apakah jejak Anda menggabungkan peristiwa data, jalankan perintah `get-event-configurations`

```
aws cloudtrail get-event-configuration --region us-east-1 --trail-name TrailName
```

Perintah mengembalikan konfigurasi agregasi untuk jejak.

Sebelum mengaktifkan agregasi acara, Anda harus membuat jejak dan mengonfigurasi peristiwa data di dalamnya.

Untuk mengaktifkan agregasi acara di jalur, ikuti langkah di bawah ini. Jejak akan menggabungkan peristiwa berdasarkan templat `API_ACTIVITY` dan `RESOURCE_ACCESS` agregasi.

```
aws cloudtrail put-event-configuration --region us-east-1 --trail TrailName \
--aggregation-configurations \
'[
  {
    "EventCategory": "Data",
    "Templates":
    [
      "API_ACTIVITY",
      "RESOURCE_ACCESS"
    ]
  }
]
```

```
}  
]'
```

Contoh: acara API_ACTIVITY agregat

Berikut ini menunjukkan contoh peristiwa agregat untuk API_ACTIVITY template:

```
{  
  "eventVersion": "1.0",  
  "accountId": "111122223333",  
  "eventId": "62759c1a-6248-48e1-a6b3-d5fb7e6c4bc0",  
  "eventCategory": "Aggregated",  
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",  
  "timeWindow":  
  {  
    "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",  
    "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",  
    "windowSize": "PT5M"  
  },  
  "summary":  
  {  
    "primaryDimension":  
    {  
      "dimension": "eventName",  
      "statistics":  
      [  
        {  
          "name": "PutObject",  
          "value": 1000  
        }  
      ],  
      "aggregationType": "Count"  
    },  
    "details":  
    [  
      {  
        "dimension": "resourceARN",  
        "statistics":  
        [  
          {  
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",  
            "value": 800  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        },
        {
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-2",
            "value": 150
        },
        {
            "name": "arn:aws:s3:::bucket-3",
            "value": 50
        }
    ],
    "aggregationType": "Count"
}
]
}
}

```

Contoh: RESOURCE_ACCESS peristiwa agregat

Berikut ini menunjukkan contoh peristiwa agregat untuk RESOURCE_ACCESS template:

```

{
    "eventVersion": "1.0",
    "accountId": "111122223333",
    "eventId": "2ed87efa-45c1-412d-bc38-7e0879faa6df",
    "eventCategory": "Aggregated",
    "eventType": "AwsAggregatedEvent",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "timeWindow":
    {
        "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
        "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
        "windowSize": "PT5M"
    },
    "summary":
    {
        "primaryDimension":
        {
            "dimension": "resourceARN",
            "statistics":
            [
                {
                    "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
                    "value": 800
                }
            ]
        }
    }
}

```

```
    },
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  "details":
  [
    {
      "dimension": "eventName",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "PutObject",
          "value": 800
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    }
  ]
}
```

Mencatat peristiwa data untuk AWS Config kepatuhan

Jika Anda menggunakan paket AWS Config kesesuaian untuk membantu perusahaan Anda mempertahankan kepatuhan terhadap standar formal seperti yang disyaratkan oleh Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) atau National Institute of Standards and Technology (NIST), paket kesesuaian untuk kerangka kerja kepatuhan umumnya mengharuskan Anda untuk mencatat peristiwa data untuk bucket Amazon S3, minimal. Paket kesesuaian untuk kerangka kerja kepatuhan mencakup [aturan terkelola](#) yang disebut [cloudtrail-s3-dataevents-enabled](#) yang memeriksa pencatatan peristiwa data S3 di akun Anda. Banyak paket kesesuaian yang tidak terkait dengan kerangka kerja kepatuhan juga memerlukan pencatatan peristiwa data S3. Berikut ini adalah contoh paket kesesuaian yang menyertakan aturan ini.

- [Praktik Terbaik Operasional untuk Pilar Keamanan AWS Kerangka Well-Architected](#)
- [Praktik Terbaik Operasional untuk FDA Judul 21 CFR Bagian 11](#)
- [Praktik Terbaik Operasional untuk FFIEC](#)
- [Praktik Terbaik Operasional untuk FedRAMP \(Sedang\)](#)
- [Praktik Terbaik Operasional untuk Keamanan HIPAA](#)
- [Praktik Terbaik Operasional untuk K-ISMS](#)

- [Praktik Terbaik Operasional untuk Penebangan](#)

Untuk daftar lengkap paket kesesuaian sampel yang tersedia di AWS Config, lihat Templat [sampel paket kesesuaian](#) di Panduan Pengembang.AWS Config

Mencatat peristiwa data dengan AWS SDKs

Jalankan [GetEventSelectors](#) operasi untuk melihat apakah jejak Anda mencatat peristiwa data. Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa data dengan menjalankan [PutEventSelectors](#) operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi API AWS CloudTrail](#).

Jalankan [GetEventDataStore](#) operasi untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda mencatat peristiwa data. Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk menyertakan peristiwa data dengan menjalankan [UpdateEventDataStore](#) operasi [CreateEventDataStore](#) atau dan menentukan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#) dan [Referensi AWS CloudTrail API](#).

Mencatat peristiwa aktivitas jaringan

CloudTrail peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Peristiwa aktivitas jaringan memberikan visibilitas ke dalam operasi sumber daya yang dilakukan dalam VPC. Misalnya, mencatat peristiwa aktivitas jaringan dapat membantu pemilik titik akhir VPC mendeteksi saat kredensi dari luar organisasi mereka mencoba mengakses titik akhir VPC mereka.

Anda dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk layanan berikut:

- AWS AppConfig
- AWS App Mesh
- Amazon Athena
- AWS B2B Pertukaran Data
- AWS Backup gateway
- Amazon Bedrock
- Billing and Cost Management
- AWS Kalkulator Harga
- AWS Cost Explorer

- AWS Cloud Control API
- AWS CloudHSM
- AWS Cloud Map
- AWS CloudFormation
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Sinyal Aplikasi
- AWS CodeDeploy
- Amazon Comprehend Medical
- AWS Config
- Ekspor Data AWS
- Amazon Data Firehose
- AWS Directory Service
- Amazon DynamoDB
- Amazon EC2
- Amazon Elastic Container Service
- Amazon Elastic File System
- Elastic Load Balancing
- Amazon EventBridge
- EventBridge Penjadwal Amazon
- Amazon Fraud Detector
- AWS Tingkat Gratis
- Amazon FSx
- AWS Glue
- AWS HealthLake
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT Secure Tunneling
- AWS Invoicing
- Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)

- AWS KMS
- AWS Lake Formation
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Amazon Personalize
- Amazon Q Bisnis
- Amazon Rekognition
- Amazon Relational Database Service
- Amazon S3

 Note

[Titik Akses Multi-Wilayah](#) Amazon S3 tidak didukung.

- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Layanan Notifikasi Sederhana Amazon
- Amazon Simple Queue Service
- Layanan Alur Kerja Sederhana Amazon
- AWS Storage Gateway
- Manajer Insiden AWS Systems Manager
- Amazon Textract
- Amazon Transcribe
- Amazon Translate
- AWS Transform
- Izin Terverifikasi Amazon
- Amazon WorkMail

Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data jejak dan peristiwa untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan.

Secara default, jejak dan penyimpanan data peristiwa tidak mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Biaya tambahan berlaku untuk acara aktivitas jaringan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS CloudTrail](#).

Daftar Isi

- [Bidang pemilih acara lanjutan untuk acara aktivitas jaringan](#)
- [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan Konsol Manajemen AWS](#)
 - [Memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#)
 - [Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#)
- [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan AWS Command Line Interface](#)
 - [Contoh: Mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk jejak](#)
 - [Contoh: Log peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk AWS KMS](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu](#)
 - [Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara](#)
 - [Contoh: Logging peristiwa aktivitas jaringan untuk menyimpan data acara](#)
 - [Contoh: Log semua peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk AWS KMS](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu](#)
 - [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3](#)
 - [Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara](#)
- [Mencatat peristiwa dengan AWS SDKs](#)

Bidang pemilih acara lanjutan untuk acara aktivitas jaringan

Anda mengonfigurasi penSeleksi peristiwa lanjutan untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan menentukan sumber acara yang ingin Anda log aktivitas. Anda dapat mengonfigurasi pemilih acara lanjutan menggunakan AWS SDKs, AWS CLI, atau CloudTrail konsol.

~~Bidang pemilih peristiwa lanjutan berikut diperlukan untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan:~~

~~Bidang pemilih acara lanjutan untuk acara aktivitas jaringan~~

Versi 1.0 785

- **eventCategory**— Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, nilainya harus `NetworkActivity`. `eventCategory` hanya dapat menggunakan `Equals` operator.
- **eventSource**— Sumber acara yang ingin Anda catat peristiwa aktivitas jaringan. `eventSource` hanya dapat menggunakan `Equals` operator. Jika Anda ingin mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber peristiwa, Anda harus membuat pemilih bidang terpisah untuk setiap sumber peristiwa.

Nilai yang valid meliputi:

- `aco-automation.amazonaws.com`
- `appconfig.amazonaws.com`
- `application-signals.amazonaws.com`
- `appmesh.amazonaws.com`
- `athena.amazonaws.com`
- `b2bi.amazonaws.com`
- `backup-gateway.amazonaws.com`
- `bcm-data-exports.amazonaws.com`
- `bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`
- `bedrock-agentcore.amazonaws.com`
- `bedrock.amazonaws.com`
- `billing.amazonaws.com`
- `cassandra.amazonaws.com`
- `ce.amazonaws.com`
- `cloudcontrolapi.amazonaws.com`
- `cloudformation.amazonaws.com`
- `cloudhsm.amazonaws.com`
- `cloudoptimization.amazonaws.com`
- `cloudtrail.amazonaws.com`
- `codedeploy.amazonaws.com`
- `comprehend.amazonaws.com`
- `comprehendmedical.amazonaws.com`
- `config.amazonaws.com`

- `dynamodb.amazonaws.com`
- `ec2.amazonaws.com`
- `ecs.amazonaws.com`
- `elasticfilesystem.amazonaws.com`
- `elasticloadbalancing.amazonaws.com`
- `events.amazonaws.com`
- `firehose.amazonaws.com`
- `frauddetector.amazonaws.com`
- `freetier.amazonaws.com`
- `fsx.amazonaws.com`
- `glue.amazonaws.com`
- `healthlake.amazonaws.com`
- `invoicing.amazonaws.com`
- `iot.amazonaws.com`
- `iotfleetwise.amazonaws.com`
- `iotsecuredtunneling.amazonaws.com`
- `kms.amazonaws.com`
- `lakeformation.amazonaws.com`
- `lambda.amazonaws.com`
- `license-manager.amazonaws.com`
- `lookoutequipment.amazonaws.com`
- `lookoutvision.amazonaws.com`
- `monitoring.amazonaws.com`
- `nova-act.amazonaws.com`
- `personalize.amazonaws.com`
- `qbusiness.amazonaws.com`
- `rds.amazonaws.com`
- `rekognition.amazonaws.com`
- `rolesanywhere.amazonaws.com`
- `s3.amazonaws.com`

- `sagemaker.amazonaws.com`
- `scheduler.amazonaws.com`
- `secretsmanager.amazonaws.com`
- `servicediscovery.amazonaws.com`
- `sns.amazonaws.com`
- `sqs.amazonaws.com`
- `ssm-contacts.amazonaws.com`
- `ssm.amazonaws.com`
- `storagegateway.amazonaws.com`
- `swf.amazonaws.com`
- `textract.amazonaws.com`
- `transcribe.amazonaws.com`
- `transcribestreaming.amazonaws.com`
- `transform-agents.amazonaws.com`
- `transform-custom.amazonaws.com`
- `transform.amazonaws.com`
- `translate.amazonaws.com`
- `user-subscriptions.amazonaws.com`
- `verifiedpermissions.amazonaws.com`
- `voiceid.amazonaws.com`
- `workmail.amazonaws.com`
- `workmailmessageflow.amazonaws.com`

Bidang pemilih acara lanjutan berikut adalah opsional:

- `eventName`— Tindakan yang diminta yang ingin Anda filter. Misalnya, `CreateKey` atau `ListKeys`. `eventName` dapat menggunakan operator apa pun.
- `errorCode`— Kode kesalahan yang diminta yang ingin Anda filter. Saat ini, satu-satunya yang valid `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`. Anda hanya dapat menggunakan `Equals` operator dengan `errorCode`.

- `vpcEndpointId`— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.

Peristiwa aktivitas jaringan tidak dicatat secara default saat Anda membuat penyimpanan data jejak atau peristiwa. Untuk merekam peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan, Anda harus secara eksplisit mengonfigurasi setiap sumber peristiwa yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya.

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan Konsol Manajemen AWS

Anda dapat memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan menggunakan konsol.

Topik

- [Memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#)
- [Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#)

Memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan

Gunakan prosedur berikut untuk memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan.

Note

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa aktivitas jaringan logging. Untuk CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri CloudTrail konsol, buka halaman Trails, dan pilih nama jejak.
3. Jika jejak Anda mencatat peristiwa data menggunakan pemilih acara dasar, Anda harus beralih ke pemilih peristiwa lanjutan untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan.

Ambil langkah-langkah ini untuk beralih ke pemilih acara tingkat lanjut:

- a. Di area peristiwa Data, perhatikan pemilih peristiwa data saat ini. Beralih ke pemilih acara lanjutan akan menghapus pemilih peristiwa data yang ada.
 - b. Pilih Edit dan kemudian pilih Beralih ke pemilih acara lanjutan.
 - c. Terapkan kembali pilihan acara data Anda menggunakan pemilih acara tingkat lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui jejak yang ada untuk mencatat peristiwa data dengan pemilih acara lanjutan menggunakan konsol](#).
4. Di acara aktivitas jaringan, pilih Edit.

Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, lakukan langkah-langkah berikut:

- a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
 - b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti `eventName` dan `vpcEndpointId`.
 - c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.
 - d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
- i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.

- iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
 - e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.
 - f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
5. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.

Memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan

Gunakan prosedur berikut untuk memperbarui penyimpanan data peristiwa yang ada untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan.

Note

Anda hanya dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan pada penyimpanan data peristiwa dari jenis CloudTrail peristiwa.

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi kiri CloudTrail konsol, di bawah Danau, pilih Penyimpanan data acara.
3. Pilih nama penyimpanan data acara.
4. Di acara aktivitas jaringan, pilih Edit.

Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan, lakukan langkah-langkah berikut:

- a. Dari sumber peristiwa aktivitas jaringan, pilih sumber untuk peristiwa aktivitas jaringan.
- b. Di template pemilih Log, pilih templat. Anda dapat memilih untuk mencatat semua peristiwa aktivitas jaringan, mencatat semua peristiwa yang ditolak akses aktivitas jaringan, atau memilih Kustom untuk membuat pemilih log kustom untuk memfilter pada beberapa bidang, seperti eventName danvpcEndpointId.
- c. (Opsional) Masukkan nama untuk mengidentifikasi pemilih. Nama pemilih terdaftar sebagai Nama di pemilih acara lanjutan dan dapat dilihat jika Anda memperluas tampilan JSON.

- d. Di Penyeleksi acara lanjutan membangun ekspresi dengan memilih nilai untuk Bidang, Operator, dan Nilai. Anda dapat melewati langkah ini jika Anda menggunakan template log yang telah ditentukan.
 - i. Untuk mengecualikan atau menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, Anda dapat memilih dari bidang berikut di konsol.
 - **eventName**— Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `eventName`. Anda dapat menggunakannya untuk memasukkan atau mengecualikan acara apa pun, seperti `CreateKey`.
 - **errorCode**— Anda dapat menggunakannya untuk memfilter kode kesalahan. Saat ini, satu-satunya yang didukung `errorCode` adalah `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId**— Mengidentifikasi titik akhir VPC yang dilewati operasi. Anda dapat menggunakan operator apa pun dengan `vpcEndpointId`.
 - ii. Untuk setiap bidang, pilih + Kondisi untuk menambahkan kondisi sebanyak yang Anda butuhkan, hingga maksimum 500 nilai yang ditentukan untuk semua kondisi.
 - iii. Pilih + Bidang untuk menambahkan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk menghindari kesalahan, jangan setel nilai yang bertentangan atau duplikat untuk bidang.
 - e. Untuk menambahkan sumber peristiwa lain yang ingin Anda log peristiwa aktivitas jaringan, pilih Tambahkan pemilih peristiwa aktivitas jaringan.
 - f. Secara opsional, perluas tampilan JSON untuk melihat pemilih acara lanjutan Anda sebagai blok JSON.
5. Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan perubahan Anda.

Mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan AWS Command Line Interface

Anda dapat mengonfigurasi jejak atau penyimpanan data peristiwa untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan menggunakan file. AWS CLI

Topik

- [Contoh: Mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk jejak](#)
- [Contoh: Logging peristiwa aktivitas jaringan untuk menyimpan data acara](#)

Contoh: Mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk jejak

Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan menggunakan file. AWS CLI Jalankan [put-event-selectors](#) perintah untuk mengonfigurasi penyeleksi acara lanjutan untuk jejak Anda.

Untuk melihat apakah jejak Anda mencatat peristiwa aktivitas jaringan, jalankan [get-event-selectors](#) perintah.

Topik

- [Contoh: Log peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk AWS KMS](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu](#)
- [Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara](#)

Contoh: Log peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan semua peristiwa aktivitas jaringan untuk operasi CloudTrail API, seperti `CreateTrail` dan `CreateEventDataStore` panggilan. Nilai untuk `eventSource` bidang tersebut adalah `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors /
--trail-name TrailName /
--region region /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
            }
        ]
    }
]
```



```
    ]
  }
]'
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa untuk AWS KMS

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan VpceAccessDenied acara AWS KMS. Contoh ini menetapkan errorCode bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa dan eventSource bidang sama dengankms.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
```

```

    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
]
}

```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa untuk Amazon S3

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3. Contoh ini menetapkan errorCode bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa dan eventSource bidang sama dengans3.amazonaws.com.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {

```

```

    "Name": "Log S3 access denied network activity events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "s3.amazonaws.com"
        ]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
          "VpceAccessDenied"
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu

Contoh berikut menunjukkan cara mengonfigurasi jejak Anda untuk menyertakan VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon EC2 untuk titik akhir VPC tertentu. Contoh ini menetapkan `errorCode` bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa, `eventSource` bidang sama dengan `ec2.amazonaws.com`, dan `vpcEndpointId` sama dengan titik akhir VPC yang diinginkan.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      }
    ]
  }
]'

```

```

    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    },
    {
      "Field": "vpcEndpointId",
      "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
    }
  ]
}
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        {
            "Field": "vpcEndpointId",
            "Equals": [
                "vpce-example8c1b6b9b7"
            ]
        }
    ]
}

```

Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara

Contoh berikut mengonfigurasi jejak untuk mencatat peristiwa manajemen dan semua peristiwa aktivitas jaringan untuk sumber peristiwa Amazon EC2 AWS KMS,, AWS Secrets Manager, dan Amazon S3. CloudTrail

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log all management events",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["Management"]
            }
        ]
    },
    {
        "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
            }
        ]
    }
]

```

```
},
{
  "Name": "Log all network activity events for EC2",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
    }
]
}'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for EC2",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for KMS",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for S3",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ],
    {
        "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": [
                    "NetworkActivity"
                ]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": [
                    "secretsmanager.amazonaws.com"
                ]
            }
        ]
    }
]
}

```

Contoh: Logging peristiwa aktivitas jaringan untuk menyimpan data acara

Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk menyertakan peristiwa aktivitas jaringan menggunakan AWS CLI. Gunakan [create-event-data-store](#) perintah untuk membuat penyimpanan data acara baru untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Gunakan [update-event-data-store](#) perintah untuk memperbarui pemilih acara lanjutan untuk penyimpanan data peristiwa yang ada.

Untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda menyertakan peristiwa aktivitas jaringan, jalankan [get-event-data-store](#) perintah.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

Topik

- [Contoh: Log semua peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk AWS KMS](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu](#)
- [Contoh: Log VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3](#)
- [Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara](#)

Contoh: Log semua peristiwa aktivitas jaringan untuk CloudTrail operasi

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa yang mencakup semua peristiwa aktivitas jaringan yang terkait dengan CloudTrail operasi, seperti panggilan ke `CreateTrail` dan `CreateEventDataStore`. Nilai untuk `eventSource` bidang diatur ke `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "EventDataStoreName" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]  
      }  
    ]  
  }  
]
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "ENABLED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  

```

```

{
  "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
},
{
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa untuk AWS KMS

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan VpceAccessDenied acara untuk AWS KMS. Contoh ini menetapkan errorCode bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa dan eventSource bidang sama dengankms.amazonaws.com.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },

```

```

        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        },
        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": ["VpceAccessDenied"]
        }
    ]
}
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
    "Name": "EventDataStoreName",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "NetworkActivity"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "eventSource",
                    "Equals": [
                        "kms.amazonaws.com"
                    ]
                },
                {
                    "Field": "errorCode",
                    "Equals": [
                        "VpceAccessDenied"
                    ]
                }
            ]
        }
    ]
}

```

```

    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
  }
}

```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa EC2 melalui titik akhir VPC tertentu

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa untuk menyertakan VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon EC2 untuk titik akhir VPC tertentu. Contoh ini menetapkan errorCode bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa, eventSource bidang sama dengan `ec2.amazonaws.com`, dan vpcEndpointId sama dengan titik akhir VPC yang diinginkan.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      },
      {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
      }
    ]
  }
]'

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        },
        {
          "Field": "vpcEndpointId",
          "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

```
}
```

Contoh: Log **VpceAccessDenied** peristiwa untuk Amazon S3

Contoh berikut menunjukkan cara membuat penyimpanan data acara untuk menyertakan VpceAccessDenied peristiwa untuk Amazon S3. Contoh ini menetapkan errorCode bidang sama dengan VpceAccessDenied peristiwa dan eventSource bidang sama dengans3.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name EventDataStoreName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log S3 access denied network activity events",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["s3.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      }  
    ]  
  }  
'
```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",  
      "FieldSelectors": [  

```



```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        },
        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
                "VpceAccessDenied"
            ]
        }
    ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Contoh: Log semua peristiwa manajemen dan peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber acara

Contoh berikut memperbarui penyimpanan data peristiwa yang saat ini hanya mencatat peristiwa manajemen untuk juga mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber peristiwa. Untuk memperbarui penyimpanan data acara untuk menambahkan pemilih acara baru, jalankan `get-event-data-store` perintah untuk mengembalikan pemilih acara lanjutan saat ini. Kemudian, jalankan `update-event-data-store` perintah dan teruskan `--advanced-event-selectors` yang menyertakan pemilih saat ini ditambah pemilih baru. Untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk beberapa sumber peristiwa, sertakan satu pemilih untuk setiap sumber peristiwa yang ingin Anda log.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
```

```
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Management"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]},
```

```

        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        }
    ],
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
        }
    ]
}
]
]

```

Perintah mengembalikan contoh output berikut.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
    "Name": "EventDataStoreName",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {

```

```
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Management"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "ec2.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
],
```

```
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "s3.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    }
  ],
}
```

```
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "secretsmanager.amazonaws.com"
        ]
    }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

Mencatat peristiwa dengan AWS SDKs

Jalankan [GetEventSelectors](#) operasi untuk melihat apakah jejak Anda mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa aktivitas jaringan dengan menjalankan [PutEventSelectors](#) operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi API AWS CloudTrail](#).

Jalankan [GetEventDataStore](#) operasi untuk melihat apakah penyimpanan data acara Anda mencatat peristiwa aktivitas jaringan. Anda dapat mengonfigurasi penyimpanan data acara Anda untuk menyertakan peristiwa aktivitas jaringan dengan menjalankan [CreateEventDataStore](#) atau [UpdateEventDataStore](#) operasi dan menentukan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat, memperbarui, dan mengelola penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#) dan [Referensi AWS CloudTrail API](#).

CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM

Anda dapat memperkaya peristiwa CloudTrail manajemen dan peristiwa data dengan menambahkan kunci tag sumber daya, kunci tag utama, dan kunci kondisi global IAM saat Anda membuat atau memperbarui penyimpanan data peristiwa. Ini memungkinkan Anda untuk mengkategorikan, mencari, dan menganalisis CloudTrail peristiwa berdasarkan konteks bisnis, seperti alokasi biaya dan manajemen keuangan, operasi, dan persyaratan keamanan data. Anda dapat menganalisis peristiwa dengan menjalankan kueri di CloudTrail Danau. Anda juga dapat memilih untuk menggabungkan

[penyimpanan](#) data acara Anda dan menjalankan kueri di Amazon Athena. Anda dapat menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM ke penyimpanan data peristiwa menggunakan [CloudTrail konsol](#), [AWS CLI](#), dan SDKs.

 Note

Tag sumber daya yang Anda tambahkan setelah pembuatan atau pembaruan sumber daya mungkin mengalami penundaan sebelum tag tersebut tercermin dalam CloudTrail peristiwa. CloudTrail peristiwa untuk penghapusan sumber daya mungkin tidak menyertakan informasi tag.

Kunci kondisi global IAM akan selalu terlihat dalam output kueri, tetapi mungkin tidak terlihat oleh pemilik sumber daya.

Saat Anda menambahkan kunci tag sumber daya ke peristiwa yang diperkaya, CloudTrail sertakan kunci tag yang dipilih yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API.

Saat Anda menambahkan kunci kondisi global IAM ke penyimpanan data peristiwa, CloudTrail sertakan informasi tentang kunci kondisi yang dipilih yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk detail tambahan tentang prinsipal, sesi, dan permintaan itu sendiri.

 Note

Mengkonfigurasi CloudTrail untuk menyertakan kunci kondisi atau tag utama tidak berarti bahwa kunci kondisi atau tag utama ini akan ada di setiap peristiwa. Misalnya, jika Anda telah menyiapkan CloudTrail untuk menyertakan kunci kondisi global tertentu tetapi Anda tidak melihatnya dalam peristiwa tertentu, ini menunjukkan bahwa kunci tersebut tidak relevan dengan evaluasi kebijakan IAM untuk tindakan tersebut.

Setelah Anda menambahkan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi IAM, CloudTrail sertakan eventContext bidang dalam CloudTrail peristiwa yang menyediakan informasi kontekstual yang dipilih untuk tindakan API.

Ada beberapa pengecualian ketika acara tidak akan menyertakan eventContext bidang, termasuk yang berikut:

- Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus mungkin atau mungkin tidak memiliki tag sumber daya.

- `eventContextBidang` tidak akan memiliki data untuk peristiwa yang tertunda, dan tidak akan hadir untuk peristiwa yang diperbarui setelah panggilan API. Misalnya, jika ada penundaan atau pemadaman untuk Amazon EventBridge, tag untuk acara mungkin tetap kedaluwarsa untuk beberapa waktu setelah pemadaman diselesaikan. Beberapa AWS layanan akan mengalami penundaan yang lebih lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembaruan tag sumber daya CloudTrail untuk acara yang diperkaya](#).
- Jika Anda mengubah atau menghapus peran `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` terkait layanan yang digunakan untuk acara yang diperkaya, tidak CloudTrail akan mengisi tag sumber daya apa pun. `eventContext`

Note

`eventContextBidang` ini hanya ada dalam peristiwa untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk menyertakan kunci tag sumber daya, kunci tag utama, dan kunci kondisi global IAM. Acara yang dikirim ke Riwayat acara EventBridge, Amazon, dapat dilihat dengan AWS CLI `lookup-events` perintah, dan dikirim ke jalur, tidak akan menyertakan bidang. `eventContext`

Topik

- [Layanan AWS tag sumber daya pendukung](#)
- [Layanan AWS mendukung kunci kondisi global IAM](#)
- [Contoh acara](#)

Layanan AWS tag sumber daya pendukung

Semua tag sumber daya Layanan AWS dukungan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan yang mendukung AWS Resource Groups Tagging API](#).

Pembaruan tag sumber daya CloudTrail untuk acara yang diperkaya

Ketika dikonfigurasi untuk melakukannya, CloudTrail menangkap informasi tentang tag sumber daya dan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam peristiwa yang diperkaya. Saat bekerja dengan tag sumber daya, ada kondisi tertentu di mana tag sumber daya mungkin tidak tercermin secara akurat pada saat permintaan sistem untuk acara. Selama operasi standar, tag yang diterapkan pada waktu pembuatan sumber daya selalu ada dan akan mengalami penundaan minimal

atau tidak ada. Namun, layanan berikut diharapkan mengalami penundaan dalam perubahan tag sumber daya yang muncul di CloudTrail acara:

- Konektor Suara Amazon Chime
- AWS CloudTrail
- AWS CodeConnections
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)
- Amazon Kinesis
- Amazon Lex
- Amazon MemoryDB
- Amazon S3
- Amazon Security Lake
- AWS Direct Connect
- AWS IAM Identity Center
- AWS Key Management Service
- AWS Lambda
- AWS Marketplace Wawasan Vendor
- AWS Organizations
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Simple Queue Service

Pemadaman layanan juga dapat menyebabkan keterlambatan pembaruan informasi tag sumber daya. Jika terjadi penundaan pemadaman layanan, CloudTrail peristiwa berikutnya akan mencakup addendum bidang yang mencakup informasi tentang perubahan tag sumber daya. Informasi tambahan ini akan digunakan sebagaimana ditentukan untuk memberikan diperkayaCloudTrailevents.

Layanan AWS mendukung kunci kondisi global IAM

Berikut ini Layanan AWS mendukung kunci kondisi global IAM untuk acara yang diperkaya:

- AWS Certificate Manager

- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Log Amazon
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon Cognito Sync
- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical
- ID Suara Amazon Connect
- AWS Control Tower
- Amazon Data Firehose
- Amazon Elastic Block Store
- Elastic Load Balancing
- Media Sosial Olah Pesan Pengguna Akhir AWS
- Amazon EventBridge
- EventBridge Penjadwal Amazon
- Amazon Data Firehose
- Amazon FSx
- AWS HealthImaging
- AWS IoT Events
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker
- AWS IoT Wireless
- Amazon Kendra
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment

- Amazon Lookout for Vision
- AWS Network Firewall
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Personalize
- AWS Proton
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS
- AWS Step Functions
- AWS Storage Gateway
- Amazon SWF
- Rantai Pasokan AWS
- Amazon Timestream
- Amazon Timestream untuk InfluxDB
- Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family
- AWS Trusted Advisor
- Amazon WorkSpaces
- AWS X-Ray

Kunci kondisi global IAM yang didukung untuk acara yang diperkaya

Tabel berikut mencantumkan kunci kondisi global IAM yang didukung untuk peristiwa yang CloudTrail diperkaya, dengan nilai contoh:

Kunci Kondisi Global dan Nilai Sampel

Key	Nilai contoh
<code>aws:FederatedProvider</code>	<code>"IdP"</code>

Key	Nilai contoh
aws:TokenIssueTime	"123456789 "
aws:MultiFactorAuthAge	"99"
aws:MultiFactorAuthPresent	"true"
aws:SourceIdentity	"UserName"
aws:PrincipalAccount	"111122223333"
aws:PrincipalArn	"arn:aws:iam::" 555555555555:role/ myRole
aws:PrincipalIsAWSService	"false"
aws:PrincipalOrgI D	"o-rganization "
aws:PrincipalOrgPaths	["o-rganization/path-of-org "]
aws:PrincipalServiceName	"cloudtrail.amazonaws.com "
aws:PrincipalServiceNamesList	["cloudtrail.amazonaws.com", " s3.amazonaws.com "]
aws:PrincipalType	"AssumedRole "
aws:userid	"userid"
aws:username	"username"
aws:RequestedRegion	us-east-2 "
aws:SecureTransport	"true"
aws:ViaAWSService	"false"
aws:CurrentTime	"2025-04-30 15:30:00 "
aws:EpochTime	"1746049800 "

Key	Nilai contoh
aws:SourceAccount	"111111111111 "
aws:SourceOrgID	"o- <i>rganization</i> "

Contoh acara

Dalam contoh berikut, eventContext bidang menyertakan kunci kondisi global IAM `aws:ViaAWSService` dengan nilai `false`, yang menunjukkan panggilan API tidak dibuat oleh sebuah Layanan AWS.

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-01-22T22:05:56Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2025-01-22T22:06:16Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "GetTrailStatus",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.168.0.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0)
  Gecko/20100101 Firefox/133.0",
}
```

```
{
  "requestParameters": {
    "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "d09c4dd2-5698-412b-be7a-example1a23",
  "eventID": "9cb5f426-7806-46e5-9729-exampled135d",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true",
  "eventContext": {
    "requestContext": {
      "aws:ViaAWSService": "false"
    },
    "tagContext": {}
  }
}
```

CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan

Halaman ini menjelaskan isi rekaman peristiwa manajemen, data, atau aktivitas jaringan.

Isi catatan berisi bidang yang membantu Anda menentukan tindakan yang diminta serta kapan dan di mana permintaan dibuat. Jika nilai Opsional adalah True, bidang hanya ada jika berlaku untuk layanan, API, atau jenis acara. Nilai Opsional False berarti bahwa bidang selalu ada, atau keberadaannya tidak bergantung pada layanan, API, atau jenis acara. Contohnya adalah `responseElements`, yang hadir dalam acara untuk tindakan yang membuat perubahan (membuat, memperbarui, atau menghapus tindakan).

 Note

Bidang untuk acara yang diperkaya seperti hanya eventContext tersedia untuk acara manajemen dan peristiwa data. Mereka tidak tersedia untuk acara jaringan.

eventTime

Tanggal dan waktu permintaan selesai, dalam waktu universal terkoordinasi (UTC). Cap waktu acara berasal dari host lokal yang menyediakan titik akhir API layanan tempat panggilan API dibuat. Misalnya, peristiwa CreateBucket API yang dijalankan di Wilayah AS Barat (Oregon) akan mendapatkan cap waktunya dari waktu pada AWS host yang menjalankan titik akhir Amazon S3, `s3.us-west-2.amazonaws.com`. Secara umum, AWS layanan menggunakan Network Time Protocol (NTP) untuk menyinkronkan jam sistem mereka.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventVersion

Versi format peristiwa log. Versi saat ini adalah 1.11.

eventVersionNilainya adalah versi mayor dan minor dalam formulir *major_version.minor_version*. Misalnya, Anda dapat memiliki eventVersion nilai `1.10`, di mana 1 adalah versi utama, dan 10 merupakan versi minor.

CloudTrail menambah versi utama jika perubahan dilakukan pada struktur acara yang tidak kompatibel ke belakang. Ini termasuk menghapus bidang JSON yang sudah ada, atau mengubah bagaimana isi bidang direpresentasikan (misalnya, format tanggal). CloudTrail menambah versi minor jika perubahan menambahkan bidang baru ke struktur acara. Hal ini dapat terjadi jika informasi baru tersedia untuk beberapa atau semua peristiwa yang ada, atau jika informasi baru hanya tersedia untuk jenis acara baru. Aplikasi dapat mengabaikan bidang baru agar tetap kompatibel dengan versi minor baru dari struktur acara.

Jika CloudTrail memperkenalkan jenis acara baru, tetapi struktur acara sebaliknya tidak berubah, versi acara tidak berubah.

Untuk memastikan bahwa aplikasi Anda dapat mengurai struktur acara, kami sarankan Anda melakukan perbandingan yang setara dengan nomor versi utama. Untuk memastikan bahwa

bidang yang diharapkan oleh aplikasi Anda ada, kami juga menyarankan untuk melakukan perbandingan greater-than-or-equal -to pada versi minor. Tidak ada angka nol terkemuka dalam versi minor. Anda dapat menafsirkan keduanya *major_version* dan *minor_version* sebagai angka, dan melakukan operasi perbandingan.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

userIdentity

Informasi tentang identitas IAM yang membuat permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail elemen UserIdentity](#).

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventSource

Layanan di mana permintaannya dibuat. Nama ini biasanya merupakan bentuk pendek dari nama layanan tanpa spasi plus `.amazonaws.com`. Contoh:

- CloudFormation adalah `cloudformation.amazonaws.com`.
- Amazon EC2 adalah `ec2.amazonaws.com`.
- Amazon Simple Workflow Service adalah `swf.amazonaws.com`.

Konvensi ini memiliki beberapa pengecualian. Misalnya, eventSource untuk Amazon CloudWatch adalah `monitoring.amazonaws.com`.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventName

Tindakan yang diminta, yang merupakan salah satu tindakan dalam API untuk layanan itu.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

awsRegion

Permintaan itu dibuat untuk, seperti us-east-2. AWS Region Lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

sourceIPAddress

Alamat IP di mana permintaan itu dibuat. Untuk tindakan yang berasal dari konsol layanan, alamat yang dilaporkan adalah untuk sumber daya pelanggan yang mendasarinya, bukan server web konsol. Untuk layanan di AWS, hanya nama DNS yang ditampilkan.

Note

Untuk peristiwa yang berasal dari AWS, bidang ini biasanya `AWS Internal/#`, di mana `#` adalah nomor yang digunakan untuk tujuan internal.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

userAgent

Agen yang melaluinya permintaan dibuat, seperti Konsol Manajemen AWS, AWS layanan, AWS SDKs atau AWS CLI.

Bidang ini memiliki ukuran maksimum 1 KB; konten yang melebihi batas itu terpotong. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran peristiwa maksimum 1 MB, konten bidang hanya terpotong jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Berikut ini adalah contoh nilai:

- `lambda.amazonaws.com` Permintaan itu dibuat dengan AWS Lambda.
- `aws-sdk-java` Permintaan dibuat dengan AWS SDK for Java.
- `aws-sdk-ruby` Permintaan dibuat dengan AWS SDK for Ruby.

- `aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5`— Permintaan dibuat dengan AWS CLI diinstal di Linux.

 Note

Untuk peristiwa yang berasal dari AWS, jika CloudTrail tahu yang Layanan AWS membuat panggilan, bidang ini adalah sumber acara dari layanan panggilan (misalnya, `ec2.amazonaws.com`). Jika tidak, bidang ini adalah `AWS Internal/#`, di mana `#` nomor yang digunakan untuk tujuan internal.

Sejak: 1.0

Opsional: Benar

errorCode

Kesalahan AWS layanan jika permintaan mengembalikan kesalahan. Untuk contoh yang menunjukkan bidang ini, lihat [Kode kesalahan dan contoh log pesan](#).

Bidang ini memiliki ukuran maksimum 1 KB; konten yang melebihi batas itu terpotong. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran peristiwa maksimum 1 MB, konten bidang hanya terpotong jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Untuk peristiwa aktivitas jaringan, ketika ada pelanggaran kebijakan titik akhir VPC, kode kesalahannya adalah `VpceAccessDenied`

Sejak: 1.0

Opsional: Benar

errorMessage

Jika permintaan mengembalikan kesalahan, deskripsi kesalahan. Pesan ini mencakup pesan untuk kegagalan otorisasi. CloudTrail menangkap pesan yang dicatat oleh layanan dalam penanganan pengecualiannya. Sebagai contoh, lihat [Kode kesalahan dan contoh log pesan](#).

Bidang ini memiliki ukuran maksimum 1 KB; konten yang melebihi batas itu terpotong. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran peristiwa maksimum 1

MB, konten bidang hanya terpotong jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Untuk peristiwa aktivitas jaringan, ketika ada pelanggaran kebijakan titik akhir VPC, `errorMessage` akan selalu menjadi pesan berikut: `The request was denied due to a VPC endpoint policy`. Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa yang ditolak akses untuk pelanggaran kebijakan titik akhir VPC, lihat [Contoh pesan kesalahan akses ditolak di Panduan Pengguna IAM](#). Untuk contoh peristiwa aktivitas jaringan yang menunjukkan pelanggaran kebijakan titik akhir VPC, lihat [Peristiwa aktivitas jaringan](#) dalam panduan ini.

 Note

Beberapa AWS layanan menyediakan `errorCode` dan `errorMessage` sebagai bidang tingkat atas dalam acara tersebut. AWS Layanan lain memberikan informasi kesalahan sebagai bagian dari `responseElements`.

Sejak: 1.0

Opsional: Benar

requestParameters

Parameter, jika ada, yang dikirim dengan permintaan. Parameter ini didokumentasikan dalam dokumentasi referensi API untuk AWS layanan yang sesuai. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 100 KB. Ketika ukuran bidang melebihi 100 KB, `requestParameters` konten dihilangkan. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran acara maksimum 1 MB, konten bidang hanya dihilangkan jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

responseElements

Elemen respons, jika ada, untuk tindakan yang membuat perubahan (membuat, memperbarui, atau menghapus tindakan). Karena `readOnly` APIs, bidang ini adalah `null`. Jika tindakan

tidak mengembalikan elemen respons, bidang ini adalah `null`. Elemen respons untuk tindakan didokumentasikan dalam referensi API dokumentasi untuk yang sesuai Layanan AWS.

Bidang ini memiliki ukuran maksimum 100 KB. Ketika ukuran bidang melebihi 100 KB, `responseElements` konten dihilangkan. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran acara maksimum 1 MB, konten bidang hanya dihilangkan jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

`responseElements` Nilai ini berguna untuk membantu Anda melacak permintaan dengan AWS Dukungan. Keduanya `x-amz-request-id` dan `x-amz-id-2` berisi informasi yang membantu Anda melacak permintaan Dukungan. Nilai-nilai ini adalah sama dengan yang dikembalikan layanan sebagai respons atas permintaan itu memulai acara, sehingga Anda dapat menggunakannya untuk mencocokkan acara dengan permintaan.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

additionalEventData

Data tambahan tentang peristiwa yang bukan bagian dari permintaan atau tanggapan. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 28 KB. Ketika ukuran bidang melebihi 28 KB, `additionalEventData` konten dihilangkan. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran acara maksimum 1 MB, konten bidang hanya dihilangkan jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Konten `additionalEventData` adalah variabel. Misalnya, untuk [peristiwa Konsol Manajemen AWS login](#), `additionalEventData` dapat menyertakan `MFAUsed` bidang dengan nilai `Yes` jika permintaan dibuat oleh pengguna root atau IAM menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

Sejak: 1.0

Opsional: Benar

requestID

Nilai yang mengidentifikasi permintaan. Layanan yang dipanggil menghasilkan nilai ini. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 1 KB; konten yang melebihi batas itu terpotong. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran peristiwa maksimum 1 MB, konten bidang hanya terpotong jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Sejak: 1.01

Opsional: Benar

eventID

GUID dihasilkan oleh CloudTrail untuk mengidentifikasi setiap peristiwa secara unik. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi satu peristiwa. Misalnya, Anda dapat menggunakan ID sebagai kunci utama untuk mengambil data log dari database yang dapat dicari.

Sejak: 1.01

Opsional: Salah

eventType

Mengidentifikasi jenis peristiwa yang menghasilkan catatan peristiwa. Ini bisa menjadi salah satu dari nilai berikut:

- `AwsApiCall`— Sebuah API dipanggil.
- [AwsServiceEvent](#)— Layanan ini menghasilkan acara yang terkait dengan jejak Anda. Misalnya, ini dapat terjadi ketika akun lain melakukan panggilan dengan sumber daya yang Anda miliki.
- `AwsConsoleAction`— Tindakan diambil di konsol yang bukan panggilan API.
- [AwsConsoleSignIn](#)— Seorang pengguna di akun Anda (root, IAM, federasi, SAMP, atau `SwitchRole`) masuk ke. Konsol Manajemen AWS
- [AwsVpceEvents](#)— peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke file. Layanan AWS Untuk merekam peristiwa aktivitas jaringan, pemilik titik akhir VPC harus mengaktifkan peristiwa aktivitas jaringan untuk sumber peristiwa.

Sejak: 1.02

Opsional: Salah

apiVersion

Mengidentifikasi versi API yang terkait dengan `AwsApiCall` `eventType` nilai.

Sejak: 1.01

Opsional: Benar

managementEvent

Nilai Boolean yang mengidentifikasi apakah acara tersebut adalah acara manajemen. `managementEvent` ditampilkan dalam catatan peristiwa jika `eventVersion` 1,06 atau lebih tinggi, dan jenis acara adalah salah satu dari berikut ini:

- `AwsApiCall`
- `AwsConsoleAction`
- `AwsConsoleSignIn`
- `AwsServiceEvent`

Sejak: 1.06

Opsional: Benar

readOnly

Mengidentifikasi apakah operasi ini adalah operasi read-only. Ini dapat berupa salah satu dari nilai berikut:

- `true`— Operasi hanya baca (misalnya, `DescribeTrails`).
- `false`— Operasi hanya menulis (misalnya, `DeleteTrail`).

Sejak: 1.01

Opsional: Benar

resources

Daftar sumber daya yang diakses dalam acara tersebut. Bidang dapat berisi informasi berikut:

- Sumber ARNs
- ID akun pemilik sumber daya
- Pengidentifikasi jenis sumber daya dalam format: `AWS::aws-service-name::data-type-name`

Misalnya, ketika suatu AssumeRole peristiwa dicatat, resources bidang dapat muncul seperti berikut:

- ARN: `arn:aws:iam::123456789012:role/myRole`
- ID Akun: 123456789012
- Pengidentifikasi jenis sumber daya: `AWS::IAM::Role`

Misalnya log dengan resources bidang, lihat [Peristiwa AWS STS API di File CloudTrail Log](#) di Panduan Pengguna IAM atau [Logging AWS KMS API Calls](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Sejak: 1.01

Opsional: Benar

recipientAccountId

Merupakan ID akun yang menerima acara ini. recipientAccountID mungkin berbeda dari [CloudTrail elemen UserIdentity](#) accountId. Ini dapat terjadi dalam akses sumber daya lintas akun. Misalnya, jika kunci KMS, juga dikenal sebagai [AWS KMS key](#), digunakan oleh akun terpisah untuk memanggil [Encrypt API](#), recipientAccountID nilai accountId dan akan sama untuk acara yang dikirimkan ke akun yang melakukan panggilan, tetapi nilainya akan berbeda untuk acara yang dikirimkan ke akun yang memiliki kunci KMS.

Sejak: 1.02

Opsional: Benar

serviceEventDetails

Mengidentifikasi peristiwa layanan, termasuk apa yang memicu peristiwa dan hasilnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan AWS acara](#). Bidang ini memiliki ukuran maksimum 100 KB. Ketika ukuran bidang melebihi 100 KB, serviceEventDetails konten dihilangkan. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran acara maksimum 1 MB, konten bidang hanya dihilangkan jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Sejak: 1.05

Opsional: Benar

sharedEventID

GUID dihasilkan oleh CloudTrail untuk mengidentifikasi CloudTrail peristiwa secara unik dari AWS tindakan yang sama yang dikirim ke akun yang berbeda. AWS

Misalnya, ketika akun menggunakan akun [AWS KMS key](#) milik akun lain, akun yang menggunakan kunci KMS dan akun yang memiliki kunci KMS menerima CloudTrail peristiwa terpisah untuk tindakan yang sama. Setiap CloudTrail acara yang disampaikan untuk AWS aksi ini berbagi hal yang sama `sharedEventID`, tetapi juga memiliki keunikan `eventID` dan `recipientAccountID`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh ShareDeventid](#).

Note

`sharedEventID` bidang ini hadir hanya ketika CloudTrail acara dikirimkan ke beberapa akun. Jika penelepon dan pemilik adalah AWS akun yang sama, hanya CloudTrail mengirim satu acara, dan `sharedEventID` bidang tidak ada.

Sejak: 1.03

Opsional: Benar

vpcEndpointId

Mengidentifikasi titik akhir VPC tempat permintaan dibuat dari VPC ke AWS layanan lain, seperti Amazon. EC2

Note

Untuk acara yang berasal dari AWS dan melalui VPC, bidang ini AWS `Internal` biasanya atau nama layanan. Layanan AWS

Sejak: 1.04

Opsional: Benar

vpcEndpointAccountId

Mengidentifikasi Akun AWS ID pemilik titik akhir VPC untuk titik akhir yang sesuai yang telah dilalui permintaan.

Note

Untuk acara yang berasal dari AWS dan melalui VPC, bidang ini AWS Internal biasanya atau nama layanan. Layanan AWS

Sejak: 1.09

Opsional: Benar

eventCategory

Menampilkan kategori acara. Kategori acara digunakan dalam [LookupEvents](#) panggilan untuk memfilter peristiwa manajemen.

- Untuk acara manajemen, nilainya adalah `Management`.
- Untuk peristiwa data, nilainya adalah `Data`.
- Untuk peristiwa aktivitas jaringan, nilainya adalah `NetworkActivity`.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

addendum

Jika pengiriman acara tertunda, atau informasi tambahan tentang peristiwa yang ada tersedia setelah acara dicatat, bidang addendum menunjukkan informasi tentang mengapa acara ditunda. Jika informasi hilang dari peristiwa yang ada, bidang addendum mencakup informasi yang hilang dan alasan mengapa itu hilang. Isi termasuk yang berikut ini.

- **reason**- Alasan bahwa acara atau beberapa isinya hilang. Nilai dapat berupa salah satu dari berikut ini.
 - **DELIVERY_DELAY**— Ada penundaan pengiriman acara. Ini bisa disebabkan oleh lalu lintas jaringan yang tinggi, masalah konektivitas, atau masalah CloudTrail layanan.

- **UPDATED_DATA**— Bidang dalam catatan peristiwa hilang atau memiliki nilai yang salah.
- **SERVICE_OUTAGE**— Layanan yang mencatat peristiwa untuk CloudTrail mengalami pemadaman, dan tidak dapat mencatat peristiwa. CloudTrail ini sangat jarang.
- **updatedFields**- Bidang catatan acara yang diperbarui oleh addendum. Ini hanya disediakan jika alasannya **UPDATED_DATA**.
- **originalRequestID**- ID unik asli dari permintaan. Ini hanya disediakan jika alasannya **UPDATED_DATA**.
- **originalEventID**- ID acara asli. Ini hanya disediakan jika alasannya **UPDATED_DATA**.

Sejak: 1.08

Opsional: Benar

sessionCredentialFromConsole

String dengan nilai `true` atau `false` yang menunjukkan apakah suatu peristiwa berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi atau tidak. Bidang ini tidak ditampilkan kecuali nilainya `true`, artinya klien yang digunakan untuk melakukan panggilan API adalah proxy atau klien eksternal. Jika klien proxy digunakan, bidang `tlsDetails` acara tidak ditampilkan.

Sejak: 1.08

Opsional: Benar

eventContext

Bidang ini hadir dalam peristiwa yang diperkaya yang direkam untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk menyertakan kunci tag sumber daya atau kunci kondisi global IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Perkaya peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).

Isi termasuk yang berikut:

- **requestContext**— Termasuk informasi tentang kunci kondisi global IAM yang dievaluasi selama proses otorisasi, termasuk rincian tambahan tentang prinsipal, sesi, jaringan, dan permintaan itu sendiri.
- **tagContext**— Termasuk tag yang terkait dengan sumber daya yang terlibat dalam panggilan API serta tag yang terkait dengan prinsip IAM seperti peran atau pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses untuk prinsipal IAM](#).

Peristiwa API yang terkait dengan sumber daya yang dihapus tidak akan memiliki tag sumber daya.

 Note

`eventContextBidang` ini hanya ada dalam peristiwa untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk menyertakan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM. Acara yang dikirim ke Riwayat acara EventBridge, Amazon, dapat dilihat dengan AWS CLI `lookup-events` perintah, dan dikirim ke jalur, tidak akan menyertakan bidang `eventContext`

Sejak: 1.11

Opsional: Benar

edgeDeviceDetails

Menampilkan informasi tentang perangkat edge yang menjadi target permintaan. Saat ini, acara [S3 Outposts](#) perangkat menyertakan bidang ini. Bidang ini memiliki ukuran maksimum 28 KB; konten yang melebihi batas itu terpotong. Untuk penyimpanan data peristiwa yang dikonfigurasi untuk memiliki ukuran peristiwa maksimum 1 MB, konten bidang hanya terpotong jika muatan peristiwa melebihi 1 MB dan ukuran bidang maksimum terlampaui.

Sejak: 1.08

Opsional: Benar

tlsDetails

Menampilkan informasi tentang versi Transport Layer Security (TLS), cipher suite, dan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat (FQDN) dari nama host yang disediakan klien yang digunakan dalam panggilan API layanan, yang biasanya merupakan FQDN dari titik akhir layanan. CloudTrail masih mencatat detail TLS sebagian jika informasi yang diharapkan hilang atau kosong. Misalnya, jika versi TLS dan cipher suite hadir, tetapi HOST header kosong, detail TLS yang tersedia masih dicatat dalam acara tersebut. CloudTrail

- **tlsVersion**- Versi TLS dari permintaan.
- **cipherSuite**- Suite cipher (kombinasi algoritma keamanan yang digunakan) dari permintaan.

- **clientProvidedHostHeader**- Nama host yang disediakan klien yang digunakan dalam panggilan API layanan, yang biasanya merupakan FQDN dari titik akhir layanan.
- **keyExchange**- Metode pertukaran kunci yang digunakan dalam jabat tangan TLS. Bidang ini menunjukkan apakah koneksi menggunakan kriptografi klasik atau kriptografi pasca-kuantum. Contoh nilai termasuk X25519MLKEM768 untuk TLS 1.3 pasca-kuantum, x25519 untuk TLS 1.3 klasik, dan secp256r1 untuk TLS 1.2.

 Note

Ada beberapa kasus ketika `tlsDetails` bidang tidak ada dalam catatan peristiwa.

- `tlsDetails` bidang tidak ada jika panggilan API dilakukan oleh atas nama Anda. Layanan AWS `invokedBy` bidang dalam `userIdentity` elemen mengidentifikasi Layanan AWS yang membuat panggilan API.
- Jika `sessionCredentialFromConsole` hadir dengan nilai `true`, `tlsDetails` hadir dalam catatan peristiwa hanya jika klien eksternal digunakan untuk membuat panggilan API.

Sejak: 1.08

Opsional: Benar

Urutan pemotongan bidang untuk ukuran acara maksimum 1 MB

Anda dapat memperluas ukuran acara maksimum dari 256 KB hingga 1 MB saat Anda membuat atau memperbarui penyimpanan data acara menggunakan [CloudTrail konsol AWS CLI](#), dan SDKs.

Memperluas ukuran acara sangat membantu untuk menganalisis dan memecahkan masalah peristiwa karena memungkinkan Anda untuk melihat konten lengkap bidang yang biasanya akan terpotong atau dihilangkan.

Bila payload acara melebihi 1 MB, CloudTrail potong bidang dengan urutan sebagai berikut:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`


- `userAgent`
- `errorCode`
- `eventContext`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Jika muatan peristiwa tidak dapat dikurangi menjadi di bawah 1 MB bahkan setelah pemotongan, kesalahan akan terjadi.

Contoh ShareDeventid

Berikut ini adalah contoh yang menjelaskan bagaimana CloudTrail memberikan dua peristiwa untuk tindakan yang sama:

1. Alice memiliki AWS akun (111111111111) dan membuat akun. AWS KMS key Dia adalah pemilik kunci KMS ini.
2. Bob memiliki AWS akun (222222222222). Alice memberi Bob izin untuk menggunakan kunci KMS.
3. Setiap akun memiliki jejak dan ember terpisah.
4. Bob menggunakan kunci KMS untuk memanggil `Encrypt` API.
5. CloudTrail mengirimkan dua peristiwa terpisah.
 - Satu acara dikirim ke Bob. Acara tersebut menunjukkan bahwa ia menggunakan kunci KMS.
 - Satu acara dikirim ke Alice. Acara tersebut menunjukkan bahwa Bob menggunakan kunci KMS.
 - Peristiwa memiliki hal yang sama `sharedEventID`, tetapi `eventID` dan `recipientAccountID` unik.



CloudTrail merekam konten untuk acara agregat

AWS CloudTrail catatan peristiwa agregat mencakup bidang yang berbeda dari CloudTrail peristiwa lain dalam muatan JSON mereka. Peristiwa agregat berisi bidang-bidang berikut:

eventVersion

Versi acara agregat.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

accountId

ID akun yang menerima acara ini.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventId

GUID yang dihasilkan oleh CloudTrail untuk mengidentifikasi secara unik setiap peristiwa agregat. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi satu peristiwa. Misalnya, Anda dapat menggunakan ID sebagai kunci utama untuk mengambil data log dari database yang dapat dicari.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventCategory

Mengidentifikasi kategori acara. Untuk peristiwa agregat, nilai ini selalu `Aggregated`. Gunakan bidang ini untuk memfilter saat Anda menanyakan peristiwa berdasarkan kategori.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventType

Mengidentifikasi jenis peristiwa agregat. Untuk peristiwa agregat, nilai ini adalah `AwsAggregatedEvent`.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

awsRegion

CloudTrail Peristiwa atom yang dikumpulkan ke dalam catatan ini, seperti `ap-northeast-1`. AWS Region Ini biasanya Wilayah tempat panggilan API layanan dilakukan.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

eventSource

AWS Layanan di mana peristiwa yang mendasarinya dicatat.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

timeWindow

Interval waktu di mana CloudTrail peristiwa atom dikumpulkan ke dalam catatan peristiwa agregat ini. `timeWindowBidang` berisi rincian seperti waktu mulai jendela, waktu akhir jendela dan ukuran jendela.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

windowStart

Awal jendela agregasi, inklusif, dalam Waktu Universal (UTC), diwakili dalam format ISO-8601.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

windowEnd

Akhir jendela agregasi, eksklusif, dalam UTC, diwakili dalam format ISO-8601.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

windowSize

Durasi jendela agregasi. Perbedaannya `windowEnd` - `windowStart` harus sesuai dengan `windowSize`. `windowSize` ini diwakili dalam format ISO-8601.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

summary

Ringkasan agregasi untuk peristiwa atom yang mendasarinya, dikelompokkan berdasarkan dimensi primer (misalnya, `eventName`, `resourceARN` atau `userIdentity`) dan secara opsional dipecah berdasarkan dimensi tambahan (misalnya, `userAgent`, `sourceIpAddress`).
`errorCodes`

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

Ringkasan berisi bidang-bidang berikut:

primaryDimension

Dimensi agregasi utama untuk `iniAwsAggregatedEvent`. Ini adalah tampilan utama dari data agregat. Misalnya, dalam template `API_ACTIVITY` agregasi, dimensi utama adalah `eventName`; dalam `RESOURCE_ACCESS` template, itu `resourceARN`; dan dalam `USER_ACTIONS` template, itu `userIdentity`.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

details

Dimensi tambahan yang memberikan detail lebih lanjut tentang peristiwa atom agregat. Setiap objek Detail dapat memberikan tampilan tambahan dari peristiwa mendasar yang sama, seperti `eventName`, `resourceARN`, `userIdentity`, `userAgent` dan `sourceIpAddress` tergantung pada template agregasi.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

Setiap detail memberikan informasi berikut:

dimension

Nama dimensi yang digunakan untuk mengelompokkan peristiwa agregat. Nilai umum meliputi:

- `eventName`
- `resourceARN`
- `userIdentity`
- `userAgent`
- `sourceIpAddress`

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

statistics

Daftar statistik untuk dimensi ini, di mana setiap entri mewakili satu ember (misalnya, satu nama acara atau satu sumber ARN) dan nilai agregatnya.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

Setiap entri dalam statistik berisi informasi berikut:

name

Pengenal bucket atau kunci untuk statistik ini dalam dimensi terkait.

value

Nilai numerik agregat untuk nama yang ditentukan dalam dimensi yang diberikan.

aggregationType

Jenis agregasi yang diterapkan `statistics.value` untuk menghitung dimensi ini. Nilai yang diizinkan:

- **Count**— Jumlah acara.

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

addendum

Membawa metadata tentang pengiriman yang tertunda atau pembaruan ke yang sudah ada.

AggregatedEvent

Sejak: 1.0

Opsional: Salah

reason

Alasan mengapa `AwsAggregatedEvent` ditunda, diperbarui, atau ditambah. Nilai umum dapat mencakup (tidak lengkap):

- **DELIVERY_DELAY**— Pengiriman data agregat tertunda (misalnya, masalah jaringan atau volume tinggi).
- **UPDATED_DATA**— Data agregat dihitung ulang atau diperbaiki.
- **SERVICE_OUTAGE**— Pemadaman layanan yang mendasari memengaruhi ketersediaan acara.

Sejak: 1.0

Opsional: Benar

Contoh acara agregat

Berikut ini adalah contoh dari peristiwa CloudTrail agregat (AwsAggregatedEvent). Dalam contoh ini, CloudTrail agregat PutAuditEvents panggilan ke `cloudtrail-data.amazonaws.com` lebih dari jendela waktu lima menit di Wilayah `us-east-1`. Blok ringkasan menunjukkan dimensi agregasi utama (`eventName`) dan 30 PutAuditEvents panggilan terjadi selama jendela waktu. Entri detail lebih lanjut memecah panggilan tersebut oleh `resourceARN`, `userIdentityuserAgent`, dan `sourceIpAddress` untuk menunjukkan bagaimana aktivitas didistribusikan di seluruh sumber daya, kepala sekolah, dan klien.

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "4da798a8-1db6-4d17-8b51-4c33df06b56d",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventSource": "cloudtrail-data.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-10-30 23:45:00",
    "windowEnd": "2025-10-30 23:50:00",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
    {
      "dimension": "eventName",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "PutAuditEvents",
          "value": 30
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    "details":
    [
      {
        "dimension": "resourceARN",
```

```

    "statistics":
    [
      {
        "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "value": 20
      },
      {
        "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/6789abcd-12ab-34cd-56ef-6789012345ab",
        "value": 10
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  {
    "dimension": "userIdentity",
    "statistics":
    [
      {
        "name": "AWSAccount:111122223333",
        "value": 20
      },
      {
        "name": "AWSService:AWS Internal",
        "value": 10
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  {
    "dimension": "userAgent",
    "statistics":
    [
      {
        "name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0)
Gecko/20100101 Firefox/102.0",
        "value": 20
      },
      {
        "name": "AWS Internal",
        "value": 10
      }
    ],
  },

```

```

        "aggregationType": "Count"
    },
    {
        "dimension": "sourceIpAddress",
        "statistics": [
            {
                "name": "1.2.3.4",
                "value": 20
            },
            {
                "name": "AWS Internal",
                "value": 10
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    }
]
}

```

CloudTrail merekam konten untuk acara Insights untuk jejak

AWS CloudTrail Catatan peristiwa wawasan untuk jalur mencakup bidang yang berbeda dari CloudTrail peristiwa lain dalam struktur JSON mereka, kadang-kadang disebut payload. CloudTrail Insights event untuk trails berisi bidang-bidang berikut:

- **eventVersion**— Versi acara.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **eventType**— Jenis acara. Nilainya selalu `AwsCloudTrailInsight` untuk acara Insights.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **eventId**— GUID dihasilkan oleh CloudTrail untuk mengidentifikasi setiap peristiwa secara unik. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi satu peristiwa. Misalnya, Anda dapat menggunakan ID sebagai kunci utama untuk mengambil data log dari database yang dapat dicari.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **eventTime**— Waktu acara Insights dimulai atau dihentikan, dalam waktu universal terkoordinasi (UTC).

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **awsRegion**— Di AWS Region mana peristiwa Insights terjadi, seperti us-east-2.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **recipientAccountId**— Merupakan ID akun yang menerima acara ini.

Sejak: 1.07

Opsional: Benar

- **sharedEventID**— GUID yang dihasilkan oleh CloudTrail Insights untuk mengidentifikasi peristiwa Insights secara unik. `sharedEventID` adalah umum antara awal dan akhir peristiwa Wawasan, dan membantu menghubungkan kedua peristiwa untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa secara unik. Anda dapat menganggapnya `sharedEventID` sebagai ID acara Insights keseluruhan.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **insightDetails**— Catatan peristiwa CloudTrail Insights untuk jejak mencakup `insightDetails` blok yang berisi informasi tentang pemicu yang mendasari peristiwa Insights, seperti sumber peristiwa, identitas pengguna, agen pengguna, rata-rata historis atau garis dasar, statistik, nama API, dan apakah acara tersebut merupakan awal atau akhir dari acara Insights.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **state**— Apakah acara tersebut merupakan acara Insights awal atau akhir. Nilai dapat berupa `Start` atau `End`.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **eventSource**— AWS Layanan yang menjadi sumber aktivitas yang tidak biasa, seperti `ec2.amazonaws.com`.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **eventName**— Nama acara Insights, biasanya nama API yang merupakan sumber aktivitas yang tidak biasa.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **insightType**— Jenis acara Wawasan. Nilai ini bisa jadi `ApiCallRateInsight` atau `ApiErrorRateInsight`.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **errorCode**— Kode kesalahan dari aktivitas yang tidak biasa. Lihat juga `errorCode` di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Sejak: 1.07

Opsional: Benar

- **insightContext** Informasi tentang AWS alat (disebut agen pengguna), pengguna dan peran IAM (disebut identitas pengguna), dan kode kesalahan yang terkait dengan peristiwa yang CloudTrail dianalisis untuk menghasilkan peristiwa Wawasan. Elemen ini juga mencakup statistik yang menunjukkan bagaimana aktivitas yang tidak biasa dalam peristiwa Wawasan dibandingkan dengan aktivitas dasar, atau normal,.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **statistics**— Mencakup data tentang baseline, atau rata-rata rata-rata panggilan ke atau kesalahan pada API subjek oleh akun yang diukur selama periode awal, tingkat rata-rata

panggilan atau kesalahan yang memicu peristiwa Wawasan, durasi, dalam menit, peristiwa Insights, dan durasi, dalam hitungan menit, dari periode pengukuran dasar.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **baseline**— Panggilan API atau error per menit selama durasi baseline pada API subjek acara Insights untuk akun, dihitung selama tujuh hari sebelum dimulainya acara Insights.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **average**— Rata-rata historis panggilan API atau kesalahan per menit selama tujuh hari sebelum waktu mulai aktivitas Wawasan.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **insight**— Untuk acara Insights awal, nilai ini adalah jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan per menit selama dimulainya aktivitas yang tidak biasa. Untuk acara Insights yang berakhir, nilai ini adalah jumlah rata-rata panggilan API atau error per menit selama durasi aktivitas yang tidak biasa.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **average**— Rata-rata jumlah panggilan API atau kesalahan yang dicatat per menit selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **insightDuration**— Durasi, dalam hitungan menit, acara Insights (periode waktu dari awal hingga akhir aktivitas yang tidak biasa pada API subjek). `insightDuration` terjadi di acara Insights awal dan akhir.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **baselineDuration**— Durasi, dalam menit, dari periode dasar (periode waktu aktivitas normal diukur pada API subjek). `baselineDuration` minimal tujuh hari (10080 menit) sebelum acara Insights. Bidang ini terjadi di acara Insights awal dan akhir. Waktu akhir `baselineDuration` pengukuran selalu merupakan awal dari peristiwa Insights.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **attributions**— Termasuk informasi tentang identitas pengguna, agen pengguna, dan kode kesalahan yang berkorelasi dengan aktivitas yang tidak biasa dan dasar. Maksimal lima identitas pengguna, lima agen pengguna, dan lima kode kesalahan ditangkap dalam `attributions` blok peristiwa Insights, diurutkan berdasarkan rata-rata jumlah aktivitas, dalam urutan menurun dari tertinggi ke terendah.

Sejak: 1.07

Opsional: Benar

- **attribute**— Berisi jenis atribut. Nilai bisa `userIdentityArn`, `userAgent`, atau `errorCode`. Jika ada, nilai-nilai ini akan muncul hanya sekali dalam atribut individu. Nilai atribut yang berbeda dapat memiliki `errorCode` nilai yang berbeda `userIdentityArn`, `userAgent`, atau, tetapi setiap instance atribut hanya akan berisi satu nilai untuk `userIdentityArn`, `userAgent`, atau `errorCode`.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **insight**— Blok yang menampilkan hingga lima nilai atribut teratas yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan yang dibuat selama periode aktivitas yang tidak biasa, dalam urutan menurun dari jumlah panggilan API atau kesalahan terbesar hingga terkecil. Ini juga menunjukkan jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan yang dibuat oleh nilai atribut selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

- **value**— Atribut yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan yang dibuat selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah Salah

- **average**— Jumlah panggilan API atau kesalahan per menit selama periode aktivitas yang tidak biasa untuk atribut di `value` bidang.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah Salah

- **baseline**— Blok yang menampilkan hingga lima nilai atribut teratas yang berkontribusi paling besar terhadap panggilan API atau kesalahan API selama periode aktivitas normal, dalam urutan menurun dari jumlah panggilan API atau kesalahan terbesar hingga terkecil. Ini juga menunjukkan jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan yang dibuat oleh nilai atribut selama periode aktivitas normal.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah Salah

- **value**— Atribut yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan selama periode aktivitas normal.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah Salah

- **average**— Rata-rata historis panggilan API atau error per menit selama tujuh hari sebelum waktu mulai aktivitas Insights untuk atribut di bidang `value`

Sejak: 1.07

Opsional: Palsu Palsu

- **eventCategory**— Kategori acara. Nilainya selalu `Insight` untuk acara Insights.

Sejak: 1.07

Opsional: Salah

Contoh **insightDetails** blok

Berikut ini adalah contoh **insightDetails** blok peristiwa Insights untuk peristiwa Insights yang terjadi ketika Application Auto Scaling **CompleteLifecycleAction** API dipanggil beberapa kali yang tidak biasa. Untuk contoh acara Insights lengkap, lihat [Insights acara](#).

Contoh ini berasal dari acara Insights awal, yang ditunjukkan oleh `"state": "Start"`. Identitas pengguna teratas yang memanggil peristiwa APIs terkait dengan Insights, `CodeDeployRole1`, dan `CodeDeployRole2CodeDeployRole3`, ditampilkan di **attributions** blok, bersama dengan tingkat panggilan API rata-rata untuk acara Insights ini, dan garis dasar untuk peran tersebut. `CodeDeployRole1` **attributions** Blok tersebut juga menunjukkan bahwa agen pengguna adalah `codedeploy.amazonaws.com`, yang berarti identitas pengguna teratas menggunakan AWS CodeDeploy konsol untuk menjalankan panggilan API.

Karena tidak ada kode kesalahan yang terkait dengan peristiwa yang dianalisis untuk menghasilkan peristiwa Wawasan (nilainya adalah `null`), **insight** rata-rata untuk kode kesalahan sama dengan **insight** rata-rata keseluruhan untuk seluruh peristiwa Wawasan, yang ditampilkan di **statistics** blok.

```
"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteLifecycleAction",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 0.0000882145
      },
      "insight": {
        "average": 0.6
      },
      "insightDuration": 5,
      "baselineDuration": 11336
    },
    "attributions": [
      {
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [
          {
```

```

        "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 0.2
    },
    {
        "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole2",
        "average": 0.2
    },
    {
        "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole3",
        "average": 0.2
    }
],
"baseline": [
    {
        "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 0.0000882145
    }
]
},
{
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [
        {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.6
        }
    ],
    "baseline": [
        {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.0000882145
        }
    ]
},
{
    "attribute": "errorCode",
    "insight": [
        {
            "value": "null",
            "average": 0.6
        }
    ]
}

```

```

    }
  ],
  "baseline": [
    {
      "value": "null",
      "average": 0.0000882145
    }
  ]
}
]
}
}
}

```

CloudTrail merekam konten untuk acara Wawasan untuk penyimpanan data acara

AWS CloudTrail Catatan peristiwa wawasan untuk penyimpanan data peristiwa mencakup bidang yang berbeda dari CloudTrail peristiwa lain dalam struktur JSON mereka, kadang-kadang disebut payload. Catatan peristiwa CloudTrail Insights untuk penyimpanan data acara mencakup bidang-bidang berikut:

Note

Bidang `insightValueinsightAverage`, `baselineValue`, dan `baselineAverage` bidang dalam `attributions` bidang `insightContext` akan mulai tidak digunakan lagi pada 23 Juni 2025.

- **eventVersion**— Versi format peristiwa log.

Opsional: Salah

- **eventCategory**- Kategori acara. Nilai selalu `Insight` untuk acara Insights.

Opsional: Salah

- **eventType**— Jenis acara. Nilai selalu `AwsCloudTrailInsight` untuk acara Insights.

Opsional: Salah

- **eventID**— GUID dihasilkan oleh CloudTrail untuk mengidentifikasi setiap peristiwa secara unik. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk mengidentifikasi satu peristiwa. Misalnya, Anda dapat menggunakan ID sebagai kunci utama untuk mengambil data log dari database yang dapat dicari.

Opsional: Salah

- **eventTime**— Waktu acara Insights dimulai atau dihentikan, dalam waktu universal terkoordinasi (UTC).

Opsional: Salah

- **awsRegion**— Di AWS Region mana peristiwa Insights terjadi, seperti `us-east-2`.

Opsional: Salah

- **recipientAccountId**— Merupakan ID akun yang menerima acara ini.

Opsional: Benar

- **sharedEventID**— GUID yang dihasilkan oleh CloudTrail Insights untuk mengidentifikasi peristiwa Insights secara unik. `sharedEventID` adalah umum antara awal dan akhir peristiwa Wawasan, dan membantu menghubungkan kedua peristiwa untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa secara unik. Anda dapat menganggapnya `sharedEventID` sebagai ID acara Insights keseluruhan.

Opsional: Salah

- **addendum**— Jika pengiriman acara tertunda, atau informasi tambahan tentang peristiwa yang ada tersedia setelah acara dicatat, bidang `addendum` menunjukkan informasi tentang mengapa acara ditunda. Jika informasi hilang dari peristiwa yang ada, bidang `addendum` mencakup informasi yang hilang dan alasan mengapa itu hilang. Lihat juga `addendum` di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Opsional: Benar

- **insightSource**— Penyimpanan data acara sumber yang mengumpulkan peristiwa manajemen yang dianalisis.

Opsional: Salah

- **insightState**— Apakah acara tersebut merupakan acara Insights awal atau akhir. Nilai dapat berupa `Start` atau `End`.

Opsional: Salah

- **insightEventSource**— Layanan AWS itu adalah sumber aktivitas yang tidak biasa, seperti `ec2.amazonaws.com`.

Opsional: Salah

- **insightEventName**— Nama acara Insights, biasanya nama API yang merupakan sumber aktivitas yang tidak biasa.

Opsional: Salah

- **insightErrorCode**— Kode kesalahan dari aktivitas yang tidak biasa. Lihat juga `errorCode` di [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Opsional: Benar

- **insightType**— Jenis acara Wawasan. Nilai ini bisa jadi `ApiCallRateInsight` atau `ApiErrorRateInsight`.

Opsional: Salah

- **insightContext**— Berisi informasi tentang pemicu yang mendasari peristiwa Wawasan, seperti identitas pengguna, agen pengguna, rata-rata historis atau garis dasar, serta durasi dan rata-rata Wawasan.

Opsional: Salah

- **baselineAverage**— Rata-rata jumlah panggilan API atau error per menit selama durasi baseline pada API subjek acara Insights untuk akun, dihitung selama tujuh hari sebelum dimulainya acara Insights.

Opsional: Salah

- **insightAverage**— Untuk acara Insights awal, nilai ini adalah jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan per menit selama dimulainya aktivitas yang tidak biasa. Untuk acara Insights yang berakhir, nilai ini adalah jumlah rata-rata panggilan API atau error per menit selama durasi aktivitas yang tidak biasa.

Opsional: Salah

- **baselineDuration**— Durasi, dalam menit, dari periode dasar (periode waktu aktivitas normal diukur pada API subjek). `baselineDuration` minimal tujuh hari (10080 menit) sebelum acara Insights. Bidang ini terjadi di acara Insights awal dan akhir. Waktu akhir `baselineDuration` pengukuran selalu merupakan awal dari peristiwa Wawasan.

Opsional: Salah

- **insightDuration**— Durasi, dalam hitungan menit, acara Insights (periode waktu dari awal hingga akhir aktivitas yang tidak biasa pada API subjek). `insightDuration` terjadi di acara Insights awal dan akhir.

Opsional: Salah

- **attributions**— Termasuk informasi tentang identitas pengguna, agen pengguna, atau kode kesalahan yang berkorelasi dengan aktivitas yang tidak biasa dan dasar.

Opsional: Benar

 Note

Bidang `insightValue`, `insightAverage`, `baselineValue`, dan `baselineAverage` bidang dalam `attributions` bidang `insightContext` akan mulai tidak digunakan lagi pada 23 Juni 2025.

- **attribute**— Berisi jenis atribut. Nilai bisa `userIdentityArn`, `userAgent`, atau `errorCode`. Jika ada, nilai-nilai ini akan muncul hanya sekali dalam atribut individu. Nilai atribut yang berbeda dapat memiliki `errorCode` nilai yang berbeda `userIdentityArn`, `userAgent`, atau, tetapi setiap instance atribut hanya akan berisi satu nilai untuk `userIdentityArn`, `userAgent`, atau `errorCode`.

Opsional: Salah

- **insightValue**— Nilai atribut teratas yang terjadi pada panggilan API atau kesalahan yang dibuat selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Opsional: Salah

- **insightAverage**— Jumlah panggilan API atau kesalahan per menit selama periode aktivitas yang tidak biasa untuk atribut di `insightValue` bidang.

Opsional: Salah

- **baselineValue**— Nilai atribut teratas yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan yang dicatat selama periode aktivitas normal.

Opsional: Salah

- **baselineAverage**— Rata-rata historis panggilan API atau kesalahan per menit selama tujuh hari sebelum waktu mulai aktivitas Wawasan untuk atribut di bidang. `baselineValue`

Opsional: Salah

- **insight**— Lima nilai atribut teratas yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan yang dibuat selama periode aktivitas yang tidak biasa. Ini juga menunjukkan jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan yang dibuat oleh atribut selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Opsional: Salah

- **value**— Atribut yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan yang dibuat selama periode aktivitas yang tidak biasa.

Opsional: Salah

- **average**— Rata-rata jumlah panggilan API atau kesalahan per menit selama periode aktivitas yang tidak biasa untuk atribut di `value` bidang.

Opsional: Salah

- **baseline**— Lima nilai atribut teratas yang berkontribusi paling besar terhadap panggilan atau kesalahan API selama periode aktivitas normal. Ini juga menunjukkan jumlah rata-rata panggilan API atau kesalahan yang dicatat oleh nilai atribut selama periode aktivitas normal.

Opsional: Salah

- **value**— Atribut yang berkontribusi pada panggilan API atau kesalahan selama periode aktivitas normal.

Opsional: Salah

- **average**— Rata-rata historis panggilan API atau kesalahan per menit selama tujuh hari sebelum waktu mulai aktivitas Wawasan untuk atribut di bidang. `value`

Opsional: Salah

CloudTrail elemen UserIdentity

AWS Identity and Access Management (IAM) menyediakan berbagai jenis identitas.

`userIdentityElement` berisi rincian tentang jenis identitas IAM yang membuat permintaan, dan

kredensi mana yang digunakan. Jika kredensial sementara digunakan, elemen menunjukkan bagaimana kredensialnya diperoleh.

Daftar Isi

- [Contoh](#)
- [Bidang](#)
- [Nilai untuk AWS STS APIs dengan SAFL dan federasi identitas web](#)
- [AWS STS identitas sumber](#)

Contoh

userIdentity dengan kredensial pengguna IAM

Contoh berikut menunjukkan **userIdentity** elemen permintaan sederhana yang dibuat dengan kredensi pengguna IAM bernama. Alice

```
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Alice"
}
```

userIdentity dengan kredensial keamanan sementara

Contoh berikut menunjukkan **userIdentity** elemen untuk permintaan yang dibuat dengan kredensial keamanan sementara yang diperoleh dengan mengasumsikan peran IAM. Elemen berisi rincian tambahan tentang peran yang diasumsikan untuk mendapatkan kredensial.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
```

```

    "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "RoleToBeAssumed"
  },
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "20131102T010628Z"
  }
}

```

userIdentity untuk permintaan yang dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center

Contoh berikut menunjukkan **userIdentity** elemen untuk permintaan yang dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.

```

"userIdentity": {
  "type": "IdentityCenterUser",
  "accountId": "123456789012",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067642ac7"
  },
  "credentialId": "EXAMPLEVHULjJdTUDPJfofVa1sufHDoj7aYc0YcxFV1lWR_Whr1fEXAMPLE"
}

```

Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara Anda dapat menggunakan **userId**, **identityStoreArn**, dan **credentialId**, lihat [Mengidentifikasi pengguna dan sesi dalam CloudTrail peristiwa yang dimulai pengguna Pusat Identitas IAM di Panduan Pengguna](#) Pusat Identitas IAM.

userIdentity dengan permintaan yang diprakarsai oleh penyedia produk

Semua tindakan yang dilakukan oleh penyedia produk menggunakan akses delegasi sementara secara otomatis masuk CloudTrail. Ini memberikan visibilitas lengkap dan auditabilitas aktivitas penyedia produk di akun Anda AWS . Anda dapat mengidentifikasi tindakan mana yang diambil oleh penyedia produk, kapan itu terjadi, dan akun penyedia produk mana yang melakukannya.

Untuk membantu Anda membedakan antara tindakan yang diambil oleh prinsipal IAM Anda sendiri dan tindakan yang diambil oleh penyedia produk dengan akses yang didelegasikan, CloudTrail acara

menyertakan bidang baru yang disebut di bawah elemen. `invokedByDelegate` `userIdentity` Bidang ini berisi ID AWS akun penyedia produk, sehingga mudah untuk memfilter dan mengaudit semua tindakan yang didelegasikan.

Contoh berikut menunjukkan `userIdentity` elemen untuk tindakan yang dilakukan oleh penyedia produk menggunakan akses didelegasikan sementara.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI...",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/Session",
  "accountId": "123456789012",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI...",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Alice"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  },
  "invokedByDelegate": {
    "accountId": "999999999999"
  }
}
```

`invokedByDelegate` Kolom berisi ID AWS akun penyedia produk yang melakukan tindakan menggunakan akses yang didelegasikan. Dalam contoh ini, akun 999999999999 (penyedia produk) melakukan tindakan di akun 123456789012 (akun pelanggan).

Bidang

Bidang berikut dapat muncul dalam `userIdentity` elemen.

type

Jenis identitasnya. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

- **Root**— Permintaan dibuat dengan Akun AWS kredensialmu. Jika `userIdentity` jenisnya `Root`, dan Anda menetapkan alias untuk akun Anda, `userName` bidang berisi alias akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akun AWS ID Anda dan aliasnya](#).
- **IAMUser**— Permintaan dibuat dengan kredensial pengguna IAM.
- **AssumedRole**— Permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara yang diperoleh dengan peran dengan melakukan panggilan ke AWS Security Token Service (AWS STS) [AssumeRole](#) API. Ini dapat mencakup [peran untuk Amazon EC2 dan akses API](#) lintas akun.
- **Role**— Permintaan dibuat dengan identitas IAM persisten yang memiliki izin khusus. Penerbit sesi peran selalu menjadi peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peran, lihat [Istilah dan konsep peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **FederatedUser**— Permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara yang diperoleh dari panggilan ke API. AWS STS [GetFederationToken](#) `sessionIssuerElement` menunjukkan apakah API dipanggil dengan kredensial pengguna root atau IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang kredensial keamanan sementara, lihat [Kredensial Keamanan Sementara](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- **Directory**— Permintaan dibuat ke layanan direktori, dan jenisnya tidak diketahui. Layanan direktori meliputi yang berikut: Amazon WorkDocs dan Amazon Quick.
- **AWSAccount** Permintaan itu dibuat oleh orang lain Akun AWS
- **AWSService**— Permintaan itu dibuat oleh seorang Akun AWS yang menjadi milik sebuah Layanan AWS. Misalnya, AWS Elastic Beanstalk mengasumsikan peran IAM di akun Anda untuk menelepon orang lain Layanan AWS atas nama Anda.
- **IdentityCenterUser**— Permintaan dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.
- **Unknown**— Permintaan dibuat dengan tipe identitas yang tidak CloudTrail dapat ditentukan.

Opsional: Salah

AWSAccount dan **AWSService** muncul type di log Anda ketika ada akses lintas akun menggunakan peran IAM yang Anda miliki.

Contoh: Akses lintas akun yang diprakarsai oleh akun lain AWS

1. Anda memiliki peran IAM di akun Anda.
2. AWS Akun lain beralih ke peran itu untuk mengambil peran untuk akun Anda.

3. Karena Anda memiliki peran IAM, Anda menerima log yang menunjukkan akun lain yang mengambil peran tersebut. type adalah `AWSAccount`. Untuk contoh entri log, lihat [peristiwa AWS STS API di file CloudTrail log](#).

Contoh: Akses lintas akun yang diprakarsai oleh layanan AWS

1. Anda memiliki peran IAM di akun Anda.
2. AWS Akun yang dimiliki oleh AWS layanan mengasumsikan peran itu.
3. Karena Anda memiliki peran IAM, Anda menerima log yang menunjukkan AWS layanan mengambil peran tersebut. type adalah `AWSService`.

userName

Nama ramah dari identitas yang membuat panggilan. Nilai yang muncul di `userName` didasarkan pada nilai dalam `type`. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara `type` dan `userName`:

type	userName	Deskripsi
Root(tidak ada set alias)	Tidak hadir	Jika Anda belum menyiapkan alias untuk Anda Akun AWS, <code>userName</code> bidang tidak muncul. Untuk informasi selengkapnya tentang alias akun, lihat Akun AWS ID Anda dan aliasnya . Perhatikan bahwa <code>userName</code> bidang tidak dapat berisi <code>Root</code> , karena <code>Root</code> merupakan tipe identitas dan bukan nama pengguna.
Root(alias set)	Alias akun	Untuk informasi selengkapnya tentang Akun AWS alias, lihat Akun AWS ID Anda dan aliasnya .
IAMUser	Nama pengguna pengguna IAM	
AssumedRole	Tidak hadir	Untuk <code>AssumedRole</code> jenisnya, Anda dapat menemukan <code>userName</code> bidang <code>sessionContext</code> sebagai bagian dari elemen SessionIssuer . Untuk entri contoh, lihat Contoh .

type	userName	Deskripsi
Role	Ditentukan pengguna	sessionIssuer Bagian sessionContext dan berisi informasi tentang identitas yang mengeluarkan sesi untuk peran tersebut.
FederatedUser	Tidak hadir	sessionIssuer Bagian sessionContext dan berisi informasi tentang identitas yang mengeluarkan sesi untuk pengguna federasi.
Directory	Bisa hadir	Misalnya, nilainya bisa berupa alias akun atau alamat email dari Akun AWS ID terkait.
AWSService	Tidak hadir	
AWSAccount	Tidak hadir	
IdentityCenterUser	Tidak hadir*	onBehalfOf Bagian ini berisi informasi tentang ID pengguna Pusat Identitas IAM dan ARN toko identitas tempat panggilan dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat menggunakan dua bidang ini, lihat Mengidentifikasi pengguna dan sesi dalam peristiwa yang dimulai oleh pengguna CloudTrail Pusat Identitas IAM di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM. * Pusat Identitas IAM memancarkan userName bidang di bawah additionalEventData elemen dalam dua peristiwa masuk CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nama pengguna dalam CloudTrail peristiwa login di Panduan Pengguna Pusat Identitas IAM.
Unknown	Bisa hadir	Misalnya, nilainya bisa berupa alias akun atau alamat email dari Akun AWS ID terkait.

 Note

userNameBidang berisi string `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` ketika peristiwa yang direkam adalah kegagalan masuk konsol yang disebabkan oleh input nama pengguna yang salah. CloudTrail tidak merekam konten dalam kasus ini karena teks dapat berisi informasi sensitif, seperti dalam contoh berikut:

- Seorang pengguna secara tidak sengaja mengetikkan kata sandi di bidang nama pengguna.
- Pengguna mengklik tautan untuk halaman masuk satu AWS akun, tetapi kemudian mengetikkan nomor akun untuk yang berbeda.
- Pengguna secara tidak sengaja mengetikkan nama akun email pribadi, pengenal masuk bank, atau ID pribadi lainnya.

Opsional: Benar

principalId

Pengidentifikasi unik untuk entitas yang melakukan panggilan. Untuk permintaan yang dibuat dengan kredensial keamanan sementara, nilai ini mencakup nama sesi yang diteruskan ke `AssumeRole`, `AssumeRoleWithWebIdentity`, atau panggilan `GetFederationToken` API.

Opsional: Benar

arn

Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari kepala sekolah yang melakukan panggilan. Bagian terakhir dari arn berisi pengguna atau peran yang melakukan panggilan.

Opsional: Benar

accountId

Akun yang memiliki entitas yang memberikan izin untuk permintaan tersebut. Jika permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara, ini adalah akun yang memiliki pengguna IAM atau peran yang digunakan untuk mendapatkan kredensial.

Jika permintaan dibuat dengan token akses resmi IAM Identity Center, ini adalah akun yang memiliki instans Pusat Identitas IAM.

Opsional: Benar

accessKeyId

ID kunci akses yang digunakan untuk menandatangani permintaan. Jika permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara, ini adalah ID kunci akses dari kredensial sementara. Untuk alasan keamanan, `accessKeyId` mungkin tidak ada, atau mungkin ditampilkan sebagai string kosong.

Opsional: Benar

sessionContext

Jika permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara, `sessionContext` berikan informasi tentang sesi yang dibuat untuk kredensial tersebut. Anda membuat sesi saat memanggil API apa pun yang mengembalikan kredensial sementara. Pengguna juga membuat sesi ketika mereka bekerja di konsol dan membuat permintaan dengan APIs itu termasuk [otentikasi multi-faktor](#). Atribut berikut dapat muncul di `sessionContext`:

- `sessionIssuer`—Jika pengguna membuat permintaan dengan kredensial keamanan sementara, `sessionIssuer` memberikan informasi tentang bagaimana pengguna memperoleh kredensial. Misalnya, jika mereka memperoleh kredensial keamanan sementara dengan mengambil peran, elemen ini memberikan informasi tentang peran yang diasumsikan. Jika mereka memperoleh kredensial dengan kredensial pengguna root atau IAM untuk dipanggil AWS STS `GetFederationToken`, elemen tersebut memberikan informasi tentang akun root atau pengguna IAM. Elemen ini memiliki atribut berikut:
 - `type`—Sumber kredensial keamanan sementara, seperti, `RootIAMUser`, atau `Role`
 - `userName`—Nama ramah pengguna atau peran yang mengeluarkan sesi. Nilai yang muncul tergantung pada `sessionIssuer` `identityType`. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara `sessionIssuer` `type` dan `userName`:

<code>sessionIssuer</code> jenis	<code>userName</code>	Deskripsi
Root (tidak ada set alias)	Tidak hadir	Jika Anda belum menyiapkan alias untuk akun Anda, <code>userName</code> bidang tidak muncul. Untuk informasi selengkapnya tentang Akun AWS alias, lihat Akun AWS ID Anda dan aliasnya . Perhatikan bahwa <code>userName</code> bidang tidak

sessionIssuer jenis	userName	Deskripsi
		dapat berisi Root, karena Root merupakan tipe identitas, bukan nama pengguna.
Root(alias set)	Alias akun	Untuk informasi selengkapnya tentang Akun AWS alias, lihat ID AWS akun Anda dan aliasnya .
IAMUser	Nama pengguna pengguna IAM	Ini juga berlaku ketika pengguna federasi menggunakan sesi yang dikeluarkan oleh IAMUser.
Role	Nama peran	Peran yang diasumsikan oleh pengguna IAM, Layanan AWS, atau pengguna federasi identitas web dalam sesi peran.

- **principalId**— ID internal entitas yang digunakan untuk mendapatkan kredensial.
- **arnARN** dari sumber (akun, pengguna IAM, atau peran) yang digunakan untuk mendapatkan kredensi keamanan sementara.
- **accountId**— Akun yang memiliki entitas yang digunakan untuk mendapatkan kredensial.
- **webIdFederationData**— Jika permintaan dibuat dengan kredensial keamanan sementara yang diperoleh oleh [federasi identitas web](#), **webIdFederationData** daftar informasi tentang penyedia identitas.

Elemen ini memiliki atribut berikut:

- **federatedProvider**— Nama utama penyedia identitas (misalnya, `www.amazon.com` untuk Login with Amazon atau `accounts.google.com` untuk Google).
- **attributes**— ID aplikasi dan ID pengguna seperti yang dilaporkan oleh penyedia (misalnya, `www.amazon.com:app_id` dan `www.amazon.com:user_id` untuk Login with Amazon).

 Note

Kelalaian bidang ini atau keberadaan bidang ini dengan nilai kosong menandakan bahwa tidak ada informasi tentang penyedia identitas.

- **assumedRoot**— Nilai adalah `true` untuk sesi sementara ketika akun manajemen atau panggilan AWS STS [AssumedRoot](#) administrator yang didelegasikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melacak tugas istimewa CloudTrail di](#) Panduan Pengguna IAM. Ini adalah bidang opsional.
- **attributes**— Atribut untuk sesi.
 - **creationDate**— Tanggal dan waktu ketika kredensial keamanan sementara dikeluarkan. Diwakili dalam notasi dasar ISO 8601.
 - **mfaAuthenticated**— Nilainya adalah `true` jika pengguna root atau pengguna IAM yang menggunakan kredensialnya untuk permintaan tersebut juga diautentikasi dengan perangkat MFA; jika tidak, `false`
- **sourceIdentity**— Lihat [AWS STS identitas sumber](#) di topik ini. **sourceIdentity** terjadi dalam peristiwa ketika pengguna mengambil peran IAM untuk melakukan tindakan. **sourceIdentity** mengidentifikasi identitas pengguna asli yang membuat permintaan, apakah identitas pengguna tersebut adalah pengguna IAM, peran IAM, pengguna yang diautentikasi melalui federasi berbasis SAML, atau pengguna yang diautentikasi melalui federasi identitas web yang sesuai dengan OpenID Connect (OIDC). Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi AWS STS untuk mengumpulkan informasi identitas sumber, lihat [Memantau dan mengontrol tindakan yang diambil dengan peran yang diasumsikan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **ec2RoleDelivery**— Nilainya adalah `1.0` jika kredensialnya disediakan oleh Amazon EC2 Instans Metadata Service Versi 1 (). IMDSv1 Nilainya adalah `2.0` jika kredensial diberikan menggunakan skema IMDS baru.

AWS kredensial yang disediakan oleh Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) menyertakan kunci konteks `ec2: IAM`. `RoleDelivery` Kunci konteks ini memudahkan untuk menerapkan penggunaan skema baru atas resource-by-resource dasar service-by-service atau dengan menggunakan kunci konteks sebagai syarat dalam kebijakan IAM, kebijakan sumber daya, atau kebijakan kontrol AWS Organizations layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metadata instans dan data pengguna](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Opsional: Benar

invokedBy

Nama Layanan AWS yang membuat permintaan, ketika permintaan dibuat oleh Layanan AWS seperti Amazon EC2 Auto AWS Elastic Beanstalk Scaling atau. Bidang ini hanya ada ketika permintaan dibuat oleh Layanan AWS. Ini termasuk permintaan yang dibuat oleh layanan menggunakan sesi akses maju (FAS), Layanan AWS kepala sekolah, peran terkait layanan, atau peran layanan yang digunakan oleh file. Layanan AWS

Opsional: Benar

invokedByDelegate

Melacak permintaan yang dibuat oleh penyedia produk menggunakan akses delegasi sementara di AWS akun Anda. Bidang ini hanya muncul ketika penyedia produk memulai permintaan API menggunakan izin yang didelegasikan. Jika ada, `invokedByDelegate` berikan informasi tentang akun penyedia produk yang membuat permintaan. Elemen ini memiliki atribut berikut:

- `accountId`— ID AWS akun penyedia produk yang memulai permintaan.

Untuk informasi selengkapnya dan contoh JSON dari akses yang didelegasikan dalam CloudTrail acara, lihat [CloudTrail entri untuk kredensial keamanan sementara di Panduan Pengguna IAM](#).

Opsional: Benar

onBehalfOf

Jika permintaan dibuat oleh penelepon IAM Identity Center, `onBehalfOf` berikan informasi tentang ID pengguna IAM Identity Center dan ARN toko identitas tempat panggilan dilakukan. Elemen ini memiliki atribut berikut:

- `userId`— ID pengguna IAM Identity Center yang panggilan dilakukan atas nama.
- `identityStoreArn`— ARN dari toko identitas IAM Identity Center tempat panggilan dilakukan atas nama.

Opsional: Benar

inScopeOf

Jika permintaan dibuat dalam lingkup Layanan AWS, seperti Lambda atau Amazon ECS, permintaan tersebut memberikan informasi tentang sumber daya atau kredensial yang terkait dengan permintaan tersebut. Elemen ini dapat berisi atribut berikut:

- `sourceArn`— ARN dari sumber daya yang memanggil permintaan. service-to-service

- `sourceAccount`— ID akun pemilik untuk `sourceArn`. Itu muncul bersama dengan `sourceArn`.
- `issuerType`— Jenis sumber daya `credentialsIssuedTo`. Misalnya, `AWS::Lambda::Function`.
- `credentialsIssuedTo`— Sumber daya yang terkait dengan lingkungan tempat kredensi dikeluarkan.

Opsional: Benar

credentialId

ID kredensi untuk permintaan tersebut. Ini hanya diatur ketika penelepon menggunakan token pembawa, seperti token akses resmi IAM Identity Center.

Opsional: Benar

Nilai untuk AWS STS APIs dengan SAFL dan federasi identitas web

AWS CloudTrail mendukung logging AWS Security Token Service (AWS STS) panggilan API yang dilakukan dengan Security Assertion Markup Language (SAFL) dan federasi identitas web. Saat pengguna melakukan panggilan ke [AssumeRoleWithSAML](#) dan [AssumeRoleWithWebIdentity](#) APIs, CloudTrail merekam panggilan dan mengirimkan acara ke bucket Amazon S3 Anda.

`userIdentityElement` untuk ini APIs berisi nilai-nilai berikut.

type

Tipe identitas.

- `SAMLUser`— Permintaan itu dibuat dengan pernyataan SAFL.
- `WebIdentityUser`— Permintaan dibuat oleh penyedia federasi identitas web.

principalId

Pengidentifikasi unik untuk entitas yang melakukan panggilan.

- Sebab `SAMLUser`, ini adalah kombinasi dari tombol `saml:namequalifier` dan `saml:sub` tombol.
- Sebab `WebIdentityUser`, ini adalah kombinasi dari penerbit, ID aplikasi, dan ID pengguna.

userName

Nama identitas yang membuat panggilan.

- SebabSAMLUser, inilah saml : sub kuncinya.
- UntukWebIdentityUser, ini adalah ID pengguna.

identityProvider

Nama utama penyedia identitas eksternal. Bidang ini hanya muncul untuk SAMLUser atau WebIdentityUser jenis.

- SebabSAMLUser, ini adalah saml:namequalifier kunci untuk pernyataan SAFL.
- UntukWebIdentityUser, ini adalah nama penerbit penyedia federasi identitas web. Ini bisa menjadi penyedia yang Anda konfigurasi, seperti berikut ini:
 - cognito-identity.amazon.com untuk Amazon Cognito
 - www.amazon.com untuk Login with Amazon
 - accounts.google.com untuk Google
 - graph.facebook.com untuk Facebook

Berikut ini adalah userIdentity elemen contoh untuk AssumeRoleWithWebIdentity tindakan.

```
"userIdentity": {
  "type": "WebIdentityUser",
  "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id",
  "userName": "user-id",
  "identityProvider": "accounts.google.com"
}
```

Misalnya log tentang bagaimana userIdentity elemen muncul SAMLUser dan WebIdentityUser tipe, lihat [Logging IAM dan panggilan AWS STS API dengan AWS CloudTrail](#).

AWS STS identitas sumber

Administrator IAM dapat mengonfigurasi AWS Security Token Service untuk mengharuskan pengguna menentukan identitas mereka ketika mereka menggunakan kredensi sementara untuk mengambil peran. sourceIdentityField terjadi dalam peristiwa ketika pengguna mengambil peran IAM atau melakukan tindakan apa pun dengan peran yang diasumsikan.

sourceIdentityBidang mengidentifikasi identitas pengguna asli yang membuat permintaan, apakah identitas pengguna tersebut adalah pengguna IAM, peran IAM, pengguna yang diautentikasi

dengan menggunakan federasi berbasis SAML, atau pengguna yang diautentikasi dengan menggunakan federasi identitas web yang sesuai dengan OpenID Connect (OIDC). Setelah administrator IAM mengonfigurasi AWS STS, CloudTrail mencatat `sourceIdentity` informasi dalam peristiwa dan lokasi berikut dalam catatan peristiwa:

- `AssumeRoleWithWebIdentity` Panggilan AWS STS `AssumeRoleAssumeRoleWithSAML`, atau yang dibuat identitas pengguna ketika mengambil peran. `sourceIdentity` ditemukan di `requestParameters` blok AWS STS panggilan.
- `AssumeRoleWithWebIdentity` Panggilan AWS STS `AssumeRoleAssumeRoleWithSAML`, atau yang dibuat identitas pengguna jika menggunakan peran untuk mengambil peran lain, yang dikenal sebagai [rantai peran](#). `sourceIdentity` ditemukan di `requestParameters` blok AWS STS panggilan.
- API AWS layanan memanggil identitas pengguna yang dibuat saat mengambil peran dan menggunakan kredensial sementara yang ditetapkan oleh AWS STS. Dalam peristiwa API layanan `sourceIdentity`, ditemukan di `sessionContext` blok. Misalnya, jika identitas pengguna membuat bucket S3 baru, `sourceIdentity` terjadi di `sessionContext` blok `CreateBucket` acara.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengonfigurasi AWS STS untuk mengumpulkan informasi identitas sumber, lihat [Memantau dan mengontrol tindakan yang diambil dengan peran yang diasumsikan](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS STS peristiwa yang dicatat CloudTrail, lihat [Pencatatan panggilan IAM dan AWS STS API AWS CloudTrail](#) di Panduan Pengguna IAM.

Berikut ini adalah contoh cuplikan peristiwa yang menunjukkan bidang `sourceIdentity`

`requestParameters`Bagian contoh

Dalam contoh cuplikan peristiwa berikut, pengguna membuat AWS STS `AssumeRole` permintaan, dan menetapkan identitas sumber, diwakili di sini oleh `source-identity-value-set`. Pengguna mengasumsikan peran yang diwakili oleh peran ARN `arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role`. `sourceIdentity` bidang berada di `requestParameters` blok acara.

```
"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "123456789012"
```

```

},
"eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
"eventSource": "sts.amazonaws.com",
"eventName": "AssumeRole",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "203.0.113.64",
"userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
  "roleSessionName": "Test1",
  "sourceIdentity": "source-identity-value-set",
},

```

responseElementsBagian contoh

Dalam contoh cuplikan peristiwa berikut, pengguna membuat AWS STS AssumeRole permintaan untuk mengambil peran bernama `Developer_Role`, dan menetapkan identitas sumber,. Admin Pengguna mengasumsikan peran yang diwakili oleh peran ARN `arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role`. `sourceIdentity` Bidang ditampilkan di `responseElements` blok `requestParameters` dan blok acara. Kredensi sementara yang digunakan untuk mengambil peran, string token sesi, dan ID peran yang diasumsikan, nama sesi, dan ARN sesi ditampilkan di `responseElements` blok, bersama dengan identitas sumber.

```

"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role",
  "roleSessionName": "Session_Name",
  "sourceIdentity": "Admin"
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM",
    "sessionToken": "XXYYaz...
                     EXAMPLE_SESSION_TOKEN
                     XXyYaZAz"
  },
  "assumedRoleUser": {
    "assumedRoleId": "AR0ACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name"
  },
  "sourceIdentity": "Admin"
}

```


...

sessionContextBagian contoh

Dalam contoh cuplikan peristiwa berikut, pengguna mengasumsikan peran bernama DevRole untuk memanggil API layanan. AWS Pengguna menetapkan identitas sumber, diwakili di sini oleh *source-identity-value-set*. sourceIdentityBidang ada di sessionContext blok, di dalam userIdentity blok acara.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1",
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: role/DevRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "DevRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z"
      },
      "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
    }
  }
}
```

Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail

Selain mencatat panggilan AWS API, CloudTrail menangkap peristiwa terkait lainnya yang mungkin memiliki dampak keamanan atau kepatuhan pada AWS akun Anda atau yang mungkin membantu Anda memecahkan masalah operasional.

- [Layanan AWS peristiwa](#) - CloudTrail mendukung pencatatan peristiwa layanan non-API. Peristiwa ini dibuat oleh AWS layanan tetapi tidak secara langsung dipicu oleh permintaan ke AWS API publik. Untuk acara-acara ini, eventType bidangnya adalah `AwsServiceEvent`.
- [Konsol Manajemen AWS peristiwa login](#) — CloudTrail log mencoba masuk ke Konsol Manajemen AWS, Forum AWS Diskusi, dan Pusat AWS Dukungan. Semua peristiwa masuk pengguna dan pengguna root IAM, serta semua peristiwa masuk pengguna gabungan, menghasilkan catatan masuk. CloudTrail Untuk acara masuk, eventType bidangnya adalah `AwsConsoleSignIn`.

Layanan AWS acara

CloudTrail mendukung pencatatan peristiwa layanan non-API. Peristiwa ini dibuat oleh AWS layanan tetapi tidak secara langsung dipicu oleh permintaan ke AWS API publik. Untuk acara-acara ini, eventType bidangnya adalah `AwsServiceEvent`.

Berikut ini adalah contoh skenario peristiwa AWS layanan ketika kunci yang dikelola pelanggan secara otomatis diputar di AWS Key Management Service (AWS KMS). Untuk informasi selengkapnya tentang memutar tombol KMS, lihat [Memutar](#) tombol KMS.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "RotateKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "rotationType": "AUTOMATIC",
    "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
```

Konsol Manajemen AWS acara masuk

CloudTrail log mencoba masuk ke Konsol Manajemen AWS, Forum AWS Diskusi, dan Pusat AWS Dukungan. Semua peristiwa masuk pengguna dan pengguna root IAM, serta semua peristiwa masuk pengguna gabungan, menghasilkan catatan dalam file log. CloudTrail Untuk informasi tentang menemukan dan melihat log, lihat [Menemukan file CloudTrail log Anda](#) dan [Mengunduh file CloudTrail log Anda](#).

Anda dapat menggunakan [Notifikasi Pengguna AWS](#) untuk mengatur saluran pengiriman untuk mendapatkan pemberitahuan tentang AWS CloudTrail acara. Anda akan menerima notifikasi saat ada sebuah peristiwa yang cocok dengan sebuah aturan yang Anda tentukan. Anda dapat menerima pemberitahuan untuk acara melalui beberapa saluran, termasuk email, [Pengembang Amazon Q dalam pemberitahuan obrolan aplikasi](#) obrolan, atau pemberitahuan [AWS Console Mobile Application](#) push. Anda juga dapat melihat notifikasi di [Pusat Pemberitahuan Konsol](#). Notifikasi Pengguna mendukung agregasi, yang dapat mengurangi jumlah pemberitahuan yang Anda terima selama acara tertentu.

Note

Wilayah yang direkam dalam suatu ConsoleLogin peristiwa bervariasi berdasarkan jenis pengguna dan apakah Anda menggunakan titik akhir global atau regional untuk masuk.

- Jika Anda masuk sebagai pengguna root, CloudTrail catat peristiwa di us-east-1.
- Jika Anda masuk dengan pengguna IAM dan menggunakan titik akhir global, CloudTrail catat Wilayah ConsoleLogin acara sebagai berikut:
 - Jika cookie alias akun ada di browser, CloudTrail catat ConsoleLogin peristiwa di salah satu wilayah berikut: us-east-2, eu-north-1, atau ap-southeast-2. Ini karena proxy konsol mengalihkan pengguna berdasarkan latensi dari lokasi masuk pengguna.

- Jika cookie alias akun tidak ada di browser, CloudTrail catat ConsoleLogin peristiwa tersebut di us-east-1. Ini karena proxy konsol mengalihkan kembali ke proses masuk global.
- Jika Anda masuk dengan pengguna IAM dan menggunakan [titik akhir Regional](#), CloudTrail mencatat ConsoleLogin peristiwa di Wilayah yang sesuai untuk titik akhir. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Sign-In titik akhir, lihat [AWS Sign-In titik akhir dan kuota](#).

Topik

- [Contoh catatan peristiwa untuk pengguna IAM](#)
- [Contoh catatan peristiwa untuk pengguna root](#)
- [Contoh catatan peristiwa untuk pengguna federasi](#)

Contoh catatan peristiwa untuk pengguna IAM

Contoh berikut menunjukkan catatan peristiwa untuk beberapa skenario login pengguna IAM.

Topik

- [Pengguna IAM, berhasil masuk tanpa MFA](#)
- [Pengguna IAM, berhasil masuk dengan MFA](#)
- [Pengguna IAM, tidak berhasil masuk](#)
- [Pengguna IAM, proses masuk memeriksa MFA \(tipe perangkat MFA tunggal\)](#)
- [Pengguna IAM, proses masuk memeriksa MFA \(beberapa jenis perangkat MFA\)](#)

Pengguna IAM, berhasil masuk tanpa MFA

Catatan berikut menunjukkan bahwa pengguna bernama Anaya berhasil masuk ke Konsol Manajemen AWS tanpa menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
```

```

    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:44:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplee9aba7f8",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "e1bf1000-86a4-4a78-81d7-EXAMPLE83102",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "999999999999",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Pengguna IAM, berhasil masuk dengan MFA

Catatan berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Anaya berhasil masuk ke Konsol Manajemen AWS menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",

```

```

    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:30Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::999999999999:mfa/mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e1f76697-5beb-46e8-9cfc-EXAMPLEbde31",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "999999999999",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Pengguna IAM, tidak berhasil masuk

Catatan berikut menunjukkan upaya masuk yang gagal dari pengguna IAM bernama. Paulo

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",

```

```

    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Paulo"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T22:01:20Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "66c97220-2b7d-43b6-a7a0-EXAMPLEbae9c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
  }
}

```

Pengguna IAM, proses masuk memeriksa MFA (tipe perangkat MFA tunggal)

Berikut ini menunjukkan bahwa proses masuk memeriksa apakah otentikasi multi-faktor (MFA) diperlukan untuk pengguna IAM selama login. Dalam contoh ini, `mfaType` nilainya adalah `U2F MFA`, yang menunjukkan bahwa pengguna IAM mengaktifkan perangkat MFA tunggal atau beberapa perangkat MFA dengan tipe yang sama (). `U2F MFA`

```
{
```

```

    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "",
      "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2023-07-19T22:01:26Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "CheckMfa",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "CheckMfa": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
      "MfaType": "Virtual MFA"
    },
    "eventID": "7d8a0746-b2e7-44f5-9917-EXAMPLEfb77c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Pengguna IAM, proses masuk memeriksa MFA (beberapa jenis perangkat MFA)

Berikut ini menunjukkan bahwa proses masuk memeriksa apakah otentikasi multi-faktor (MFA) diperlukan untuk pengguna IAM selama login. Dalam contoh ini, mfaType nilainya adalah `Multiple MFA Devices`, yang menunjukkan bahwa pengguna IAM mengaktifkan beberapa jenis perangkat MFA.

```
{
```



```
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Mary"
},
"eventTime": "2023-07-19T23:10:09Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CheckMfa",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
  "CheckMfa": "Success"
},
"additionalEventData": {
  "MfaType": "Multiple MFA Devices"
},
"eventID": "19bd1a1c-76b1-4806-9d8f-EXAMPLE02a96",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleSignIn",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
}
}
```

Contoh catatan peristiwa untuk pengguna root

Contoh berikut menunjukkan catatan peristiwa untuk beberapa skenario login root pengguna. Saat Anda masuk menggunakan pengguna root, CloudTrail merekam ConsoleLogin peristiwa di us-east-1.

Topik

- [Pengguna root, berhasil masuk tanpa MFA](#)

- [Pengguna root, berhasil masuk dengan MFA](#)
- [Pengguna root, masuk tidak berhasil](#)
- [Pengguna root, MFA berubah](#)
- [Pengguna root, kata sandi diubah](#)

Pengguna root, berhasil masuk tanpa MFA

Berikut ini menunjukkan peristiwa login yang berhasil untuk pengguna root yang tidak menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-12T13:35:31Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&nc2=h_ct&src=header-signin&state=hashArgsFromTB_ap-
southeast-2_example80afacd389",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "4217cc13-7328-4820-a90c-EXAMPLE8002e6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
```

```

    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Pengguna root, berhasil masuk dengan MFA

Berikut ini menunjukkan peristiwa login yang berhasil untuk pengguna root menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-13T03:04:43Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-
southeast-1&state=hashArgs%23Instances%3Av%3D3%3B%24case%3Dtags%3Atrue%25C%2Cclient
%3Afalse%3B%24regex%3Dtags%3Afalse%25C%2Cclient%3Afalse&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::444455556666:mfa/root-account-mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e0176723-ea76-4275-83a3-EXAMPLEf03fb",

```

```

    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}

```

Pengguna root, masuk tidak berhasil

Berikut ini menunjukkan peristiwa login yang gagal untuk pengguna root yang tidak menggunakan MFA.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-16T04:33:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-
east-1&state=hashArgs%23%2Faccount&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  }
}

```

```
    },
    "eventID": "f28d4329-5050-480b-8de0-EXAMPLE07329",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
    }
  }
}
```

Pengguna root, MFA berubah

Berikut ini menunjukkan contoh peristiwa untuk pengguna root mengubah pengaturan otentikasi multi-faktor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE4XX3IEV4PFQTH",
    "userName": "AWS_ROOT_USER",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-15T03:51:12Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-15T04:37:08Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableMFADevice",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
```

```

    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
    like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "userName": "AWS ROOT USER",
        "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9b45cd4c-a598-41e7-9170-EXAMPLE535f0",
    "eventID": "b4f18d55-d36f-49a0-afcb-EXAMPLEc026b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

Pengguna root, kata sandi diubah

Berikut ini menunjukkan contoh peristiwa untuk pengguna root mengubah kata sandi mereka.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "Root",
        "principalId": "444455556666",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
        "accountId": "444455556666",
        "accessKeyId": "EXAMPLEAOTKEG44KPW5P",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {},
            "webIdFederationData": {},
            "attributes": {
                "creationDate": "2022-11-25T13:01:14Z",
                "mfaAuthenticated": "false"
            }
        }
    },
    "eventTime": "2022-11-25T13:01:14Z",
    "eventSource": "iam.amazonaws.com",
    "eventName": "ChangePassword",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",

```

```
{
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
  like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "c64254c2-e4ff-49c0-900e-EXAMPLE9e6d2",
  "eventID": "d059176c-4f4d-4a9e-b8d7-EXAMPLE2b7b3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management"
}
```

Contoh catatan peristiwa untuk pengguna federasi

Contoh berikut menunjukkan catatan peristiwa untuk pengguna federasi. Pengguna federasi diberikan kredensi keamanan sementara untuk mengakses AWS sumber daya melalui permintaan.

[AssumeRole](#)

Berikut ini menunjukkan contoh peristiwa untuk permintaan enkripsi federasi. ID kunci akses asli disediakan di `accessKeyId` bidang `userIdentity` elemen. `accessKeyId` kolom di `responseElements` berisi ID kunci akses baru jika diminta `sessionDuration` diteruskan dalam permintaan enkripsi, jika tidak maka berisi nilai ID kunci akses asli.

Note

Dalam contoh ini, `mfaAuthenticated` nilainya `false` dan `MFAUsed` nilainya `No` karena permintaan dibuat oleh pengguna federasi. Bidang ini hanya akan disetel ke `true` jika permintaan dibuat oleh pengguna IAM atau pengguna root menggunakan MFA.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "originalAccessKeyID",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
```

```
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/roleName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "roleName"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-25T21:30:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-09-25T21:30:39Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "GetSigninToken",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "Java/1.8.0_382",
"requestParameters": null,
"responseElements": {
    "credentials": {
        "accessKeyId": "accessKeyID"
    },
    "GetSigninToken": "Success"
},
"additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
},
"eventID": "1d66615b-a417-40da-a38e-EXAMPLE8c89b",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsConsoleSignIn",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
}
}
```


Berikut ini menunjukkan peristiwa login yang berhasil untuk pengguna federasi; tidak menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoLeName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "RoLeName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-22T16:15:47Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-09-22T16:15:47Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "b73f1ec6-c064-4cd3-ba83-EXAMPLE441d7",
  "readOnly": false,
```

```
"eventType": "AwsConsoleSignIn",  
"managementEvent": true,  
"recipientAccountId": "123456789012",  
"eventCategory": "Management",  
"tlsDetails": {  
  "tlsVersion": "TLSv1.3",  
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",  
  "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"  
}  
}
```

Bekerja dengan file CloudTrail log

Anda dapat melakukan tugas yang lebih maju dengan CloudTrail file Anda.

- Pantau file CloudTrail log dengan mengirimkannya ke CloudWatch Log.
- Bagikan file log antar akun.
- Gunakan Perpustakaan AWS CloudTrail Pemrosesan untuk menulis aplikasi pemrosesan log di Java.
- Validasi file log Anda untuk memverifikasi bahwa mereka tidak berubah setelah pengiriman oleh CloudTrail.

Ketika suatu peristiwa terjadi di akun Anda, CloudTrail evaluasi apakah acara tersebut cocok dengan pengaturan untuk jejak Anda. Hanya peristiwa yang cocok dengan setelan jejak yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 dan grup CloudWatch log Amazon Logs.

Anda dapat mengonfigurasi beberapa jejak secara berbeda sehingga jejak memproses dan hanya mencatat peristiwa yang Anda tentukan. Misalnya, satu jejak dapat mencatat data hanya-baca dan peristiwa manajemen, sehingga semua peristiwa hanya-baca dikirim ke satu bucket S3. Jejak lain hanya dapat mencatat data khusus tulis dan peristiwa manajemen, sehingga semua peristiwa khusus tulis dikirim ke bucket S3 terpisah.

Anda juga dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk memiliki satu log jejak dan mengirimkan semua peristiwa manajemen ke satu bucket S3, dan mengonfigurasi jejak lain untuk mencatat dan mengirimkan semua peristiwa data ke bucket S3 lainnya.

Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat hal-hal berikut:

- [Peristiwa data](#): Peristiwa ini memberikan visibilitas ke dalam operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di dalam sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang data.
- [Acara manajemen: Acara](#) manajemen memberikan visibilitas ke dalam operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di AWS akun Anda. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang kontrol. Peristiwa manajemen juga dapat mencakup peristiwa non-API yang terjadi di akun Anda. Misalnya, ketika pengguna masuk ke akun Anda, CloudTrail mencatat ConsoleLogin peristiwa tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa non-API yang ditangkap oleh CloudTrail](#).
- [Peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan](#): peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC

pribadi ke. Layanan AWS Peristiwa aktivitas jaringan memberikan visibilitas ke dalam operasi sumber daya yang dilakukan dalam VPC.

- [Insights events](#): Insights event menangkap aktivitas tidak biasa yang terdeteksi di akun Anda. Jika peristiwa Insights diaktifkan, dan CloudTrail mendeteksi aktivitas yang tidak biasa, peristiwa Insights akan dicatat ke bucket S3 tujuan untuk jejak Anda, tetapi di folder yang berbeda. Anda juga dapat melihat jenis peristiwa Wawasan dan periode waktu kejadian saat Anda melihat peristiwa Wawasan di CloudTrail konsol. Tidak seperti jenis peristiwa lain yang ditangkap dalam CloudTrail jejak, peristiwa Insights dicatat hanya ketika CloudTrail mendeteksi perubahan dalam penggunaan API akun Anda yang berbeda secara signifikan dari pola penggunaan biasa akun.

Insights event dihasilkan hanya untuk manajemen APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

Note

CloudTrail biasanya mengirimkan log dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit dari panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Topik

- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah](#)
- [Mengelola konsistensi data di CloudTrail](#)
- [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)
- [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#)
- [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#)
- [CloudTrail contoh file log](#)
- [Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan](#)

Menerima file CloudTrail log dari beberapa Wilayah

Saat Anda membuat jejak Multi-wilayah, CloudTrail mencatat peristiwa dari semua Wilayah yang diaktifkan di akun Anda. CloudTrail mengirimkan file log ke bucket S3 dan grup CloudWatch log Log yang sama. Selama CloudTrail memiliki izin untuk menulis ke ember S3, ember untuk jejak Multi-wilayah tidak harus berada di Wilayah asal jejak.

Meskipun sebagian besar Wilayah AWS diaktifkan secara default untuk Anda Akun AWS, Anda harus mengaktifkan Wilayah tertentu secara manual (juga disebut sebagai Wilayah keikutsertaan). Untuk informasi tentang Wilayah mana yang diaktifkan secara default, lihat [Pertimbangan sebelum mengaktifkan dan menonaktifkan Wilayah](#) di Panduan Referensi.AWS Account Management Untuk daftar CloudTrail dukungan Wilayah, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Setelah Anda mengaktifkan Wilayah keikutsertaan, CloudTrail buat salinan identik dari setiap jejak Multi-wilayah di Wilayah keikutsertaan yang Anda aktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa yang terjadi jika Anda mengaktifkan Region keikutsertaan?](#).

Jika nanti Anda menonaktifkan Wilayah keikutsertaan, salinan jejak Multi-wilayah di Wilayah tersebut akan tetap ada. Karena akun Anda mungkin memiliki aktivitas di Wilayah yang Anda nonaktifkan, seperti tindakan Layanan AWS untuk menghapus sumber daya, CloudTrail akan terus menangkap aktivitas dan mencoba mengirimkan peristiwa ke bucket S3 untuk setiap jejak yang tidak dihapus sebelum Wilayah dinonaktifkan.

Untuk mengonversi jejak wilayah Tunggal yang ada menjadi jejak Multi-wilayah, Anda harus menggunakan. AWS CLI

Untuk mengubah jejak yang ada sehingga berlaku untuk semua Wilayah yang diaktifkan, tambahkan `--is-multi-region-trail` opsi ke [update-trail](#) perintah.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Untuk mengonfirmasi bahwa jejak sekarang merupakan jejak Multi-wilayah, verifikasi bahwa `IsMultiRegionTrail` elemen dalam output ditampilkan `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
```

```
"LogFileValidationEnabled": false,  
"IsMultiRegionTrail": true,  
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Memahami jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan](#)
- [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#)
- [CloudTrail FAQs](#)

Mengelola konsistensi data di CloudTrail

CloudTrail menggunakan model komputasi terdistribusi yang disebut [konsistensi akhirnya](#). Setiap perubahan yang Anda buat pada CloudTrail konfigurasi Anda (atau AWS layanan lainnya), termasuk tag yang digunakan dalam [kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#), membutuhkan waktu untuk terlihat dari semua titik akhir yang mungkin. Beberapa keterlambatan hasil dari waktu yang diperlukan untuk mengirim data dari server ke server, dan dari Wilayah ke Wilayah di seluruh dunia. CloudTrail juga menggunakan caching untuk meningkatkan kinerja, tetapi dalam beberapa kasus ini dapat menambah waktu. Perubahan mungkin tidak terlihat sampai waktu data yang disimpan di-cache sebelumnya habis.

Anda harus merancang aplikasi Anda untuk memperhitungkan potensi penundaan ini. Pastikan aplikasi bekerja sesuai harapan, bahkan ketika perubahan yang dilakukan di satu lokasi tidak secara langsung terlihat di lokasi lain. Perubahan tersebut termasuk [mengaktifkan Wilayah keikutsertaan](#), membuat atau memperbarui jejak atau penyimpanan data peristiwa, memperbarui pemilih acara, dan memulai atau menghentikan pencatatan. Saat Anda membuat atau memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa, CloudTrail mengirimkan log ke bucket S3 atau penyimpanan data peristiwa berdasarkan konfigurasi terakhir yang diketahui hingga perubahan menyebar ke semua lokasi.

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana hal ini memengaruhi orang lain Layanan AWS, lihat sumber daya berikut:

- Amazon DynamoDB: [Apa model konsistensi DynamoDB?](#) di FAQ DynamoDB, [dan Baca](#) konsistensi di Panduan Pengembang Amazon DynamoDB.
- Amazon EC2: [Konsistensi akhirnya dalam Referensi](#) API Amazon Elastic Compute Cloud.

- Amazon EMR: [Memastikan Konsistensi Saat Menggunakan Amazon S3 dan MapReduce Amazon Elastic untuk](#) Alur Kerja AWS ETL di Blog Big Data.
- AWS Identity and Access Management (IAM): [Perubahan yang saya buat tidak selalu langsung terlihat](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Amazon Redshift: [Mengelola konsistensi data dalam Panduan Pengembang](#) Database Amazon Redshift.
- Amazon S3: Model [konsistensi data Amazon S3 di Panduan](#) Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon

Anda dapat menggunakan [Amazon CloudWatch Logs](#) untuk memantau, menyimpan, dan mengakses file log Anda CloudTrail.

CloudWatch Log memungkinkan Anda untuk memusatkan log dari semua sistem, aplikasi, dan Layanan AWS yang Anda gunakan, dalam satu layanan yang sangat skalabel. Anda kemudian dapat dengan mudah melihatnya, mencari kode atau pola kesalahan tertentu, memfilternya berdasarkan bidang tertentu, atau mengarsipkannya dengan aman untuk analisis masa depan. CloudWatch Log memungkinkan Anda untuk melihat semua log Anda, terlepas dari sumbernya, sebagai aliran peristiwa tunggal dan konsisten yang diurutkan berdasarkan waktu.

Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi CloudTrail dengan CloudWatch Log untuk memantau log jejak Anda dan diberi tahu saat aktivitas tertentu terjadi.

1. Konfigurasi jejak Anda untuk mengirim peristiwa log ke CloudWatch Log.
2. Tentukan filter metrik CloudWatch Log untuk mengevaluasi peristiwa log untuk kecocokan dalam istilah, frasa, atau nilai. Misalnya, Anda dapat memantau ConsoleLogin acara.
3. Tetapkan CloudWatch metrik ke filter metrik.
4. Buat CloudWatch alarm yang dipicu sesuai dengan ambang batas dan periode waktu yang Anda tentukan. Anda dapat mengonfigurasi alarm untuk mengirim notifikasi saat alarm dipicu, sehingga Anda dapat mengambil tindakan.
5. Anda juga dapat mengonfigurasi CloudWatch untuk secara otomatis melakukan tindakan sebagai respons terhadap alarm.

Harga standar untuk Amazon CloudWatch dan Amazon CloudWatch Log berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Harga Amazon](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah tempat Anda dapat mengonfigurasi jejak untuk mengirim CloudWatch log ke Log, lihat [Wilayah dan Kuota CloudWatch Log Amazon](#) di Referensi AWS Umum.

Topik

- [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#)
- [Membuat CloudWatch alarm untuk CloudTrail acara: contoh](#)
- [Berhenti CloudTrail dari mengirim acara ke CloudWatch Log](#)
- [CloudWatch grup log dan penamaan aliran log untuk CloudTrail](#)
- [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#)

Mengirim acara ke CloudWatch Log

Saat Anda mengonfigurasi jejak Anda untuk mengirim peristiwa ke CloudWatch Log, CloudTrail kirimkan hanya peristiwa yang sesuai dengan pengaturan jejak Anda. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa data saja, jejak Anda akan mengirimkan peristiwa data hanya ke grup CloudWatch log Log Anda. CloudTrail mendukung pengiriman data, Wawasan, dan acara manajemen ke CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan file CloudTrail log](#).

Note

Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi menggunakan konsol. Administrator yang didelegasikan dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API.

Untuk mengirim peristiwa ke grup CloudWatch log Log:

- Pastikan Anda memiliki izin yang cukup untuk membuat atau menentukan peran IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#).
- Jika Anda mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan AWS CLI, pastikan Anda memiliki izin yang cukup untuk membuat aliran CloudWatch log Log di grup log yang Anda

tentukan dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dokumen kebijakan](#).

- Buat jejak baru atau tentukan yang sudah ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan memperbarui jejak dengan konsol](#).
- Buat grup log atau tentukan yang sudah ada.
- Tentukan peran IAM. Jika Anda memodifikasi peran IAM yang ada untuk jejak organisasi, Anda harus memperbarui kebijakan secara manual untuk mengizinkan pencatatan jejak organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [contoh kebijakan ini](#) dan [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).
- Lampirkan kebijakan peran atau gunakan default.

Daftar Isi

- [Mengkonfigurasi pemantauan CloudWatch Log dengan konsol](#)
 - [Membuat grup log atau menentukan grup log yang ada](#)
 - [Menentukan peran IAM](#)
 - [Melihat acara di CloudWatch konsol](#)
- [Mengkonfigurasi pemantauan CloudWatch Log dengan AWS CLI](#)
 - [Membuat grup log](#)
 - [Membuat peran](#)
 - [Membuat dokumen kebijakan](#)
 - [Memperbarui jejak](#)
- [Batasan](#)

Mengkonfigurasi pemantauan CloudWatch Log dengan konsol

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS untuk mengonfigurasi jejak Anda untuk mengirim peristiwa ke CloudWatch Log untuk pemantauan.

Membuat grup log atau menentukan grup log yang ada

CloudTrail menggunakan grup CloudWatch log Log sebagai titik akhir pengiriman untuk peristiwa log. Anda dapat membuat grup log atau menentukan grup yang sudah ada.

Untuk membuat atau menentukan grup log untuk jejak yang ada

1. Pastikan Anda masuk dengan pengguna administratif atau peran dengan izin yang cukup untuk mengonfigurasi integrasi CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#).

 Note

Hanya akun manajemen yang dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log untuk jejak organisasi menggunakan konsol. Administrator yang didelegasikan dapat mengonfigurasi grup CloudWatch log Log menggunakan operasi AWS CLI atau CloudTrail `CreateTrail` atau `UpdateTrail` API.

2. Buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
3. Pilih nama jejak. Jika Anda memilih jalur Multi-wilayah, Anda akan diarahkan ke Wilayah tempat jejak itu dibuat. Anda dapat membuat grup log atau memilih grup log yang ada di Wilayah yang sama dengan jejak.

 Note

Jejak Multi-wilayah mengirimkan file log dari semua Wilayah yang diaktifkan di grup CloudWatch log Log yang Anda tentukan. Akun AWS

4. Di CloudWatch Log, pilih Edit.
5. Untuk CloudWatch Log, pilih Diaktifkan.
6. Untuk nama grup Log, pilih Baru untuk membuat grup log baru, atau Ada untuk menggunakan yang sudah ada. Jika Anda memilih Baru, CloudTrail menentukan nama untuk grup log baru untuk Anda, atau Anda dapat mengetikkan nama. Untuk informasi lebih lanjut tentang penamaan, lihat [CloudWatch grup log dan penamaan aliran log untuk CloudTrail](#).
7. Jika Anda memilih yang ada, pilih grup log dari daftar drop-down.
8. Untuk nama Peran, pilih Baru untuk membuat peran IAM baru untuk izin mengirim log ke CloudWatch Log. Pilih Existing untuk memilih peran IAM yang ada dari daftar drop-down. Pernyataan kebijakan untuk peran baru atau yang sudah ada ditampilkan saat Anda memperluas dokumen Kebijakan. Untuk informasi selengkapnya tentang peran ini, silakan lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

 Note

Saat mengonfigurasi jejak, Anda dapat memilih bucket S3 dan topik SNS milik akun lain. Namun, jika Anda CloudTrail ingin mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda harus memilih grup log yang ada di akun Anda saat ini.

9. Pilih Simpan perubahan.

Menentukan peran IAM

Anda dapat menentukan peran CloudTrail untuk diasumsikan untuk mengirimkan peristiwa ke aliran log.

Untuk menentukan peran

1. Secara default, `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` ditentukan untuk Anda. Kebijakan peran default memiliki izin yang diperlukan untuk membuat aliran CloudWatch log Log di grup log yang Anda tentukan, dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut.

 Note

Jika Anda ingin menggunakan peran ini untuk grup log untuk jejak organisasi, Anda harus mengubah kebijakan secara manual setelah membuat peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [contoh kebijakan ini](#) dan [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

- a. Untuk memverifikasi peran, buka AWS Identity and Access Management konsol di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Pilih Peran dan kemudian pilih `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role`.
 - c. Dari tab Izin, perluas kebijakan untuk melihat kontennya.
2. Anda dapat menentukan peran lain, tetapi Anda harus melampirkan kebijakan peran yang diperlukan ke peran yang ada jika Anda ingin menggunakannya untuk mengirim peristiwa ke CloudWatch Log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan](#).

Melihat acara di CloudWatch konsol

Setelah mengonfigurasi jejak untuk mengirim peristiwa ke grup CloudWatch log Log, Anda dapat melihat peristiwa di CloudWatch konsol. CloudTrail biasanya mengirimkan peristiwa ke grup log Anda dalam waktu rata-rata sekitar 5 menit setelah panggilan API. Kali ini tidak dijamin. Tinjau [Perjanjian Tingkat AWS CloudTrail Layanan](#) untuk informasi lebih lanjut.

Untuk melihat peristiwa di CloudWatch konsol

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi kiri, di bawah Log, pilih Grup log.
3. Pilih grup log yang Anda tentukan untuk jejak Anda.
4. Pilih aliran log yang ingin Anda lihat.
5. Untuk melihat detail peristiwa yang dicatat jejak Anda, pilih acara.

Note

Kolom Waktu (UTC) di CloudWatch konsol menunjukkan kapan acara dikirim ke grup log Anda. Untuk melihat waktu aktual peristiwa itu dicatat CloudTrail, lihat `eventTime` bidangnya.

Mengkonfigurasi pemantauan CloudWatch Log dengan AWS CLI

Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengkonfigurasi CloudTrail untuk mengirim peristiwa ke CloudWatch Log untuk pemantauan.

Membuat grup log

1. Jika Anda tidak memiliki grup log yang ada, buat grup CloudWatch log Log sebagai titik akhir pengiriman untuk peristiwa log menggunakan `create-log-group` perintah CloudWatch Log.

```
aws logs create-log-group --log-group-name name
```

Contoh berikut membuat grup log bernama `CloudTrail/logs`:

```
aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs
```

2. Ambil grup log Amazon Resource Name (ARN).

```
aws logs describe-log-groups
```

Membuat peran

Buat peran CloudTrail yang memungkinkannya mengirim peristiwa ke grup CloudWatch log Log. `create-role` Perintah IAM mengambil dua parameter: nama peran dan jalur file ke dokumen kebijakan peran asumsi dalam format JSON. Dokumen kebijakan yang Anda gunakan memberikan `AssumeRole` izin untuk CloudTrail. `create-role` Perintah membuat peran dengan izin yang diperlukan.

Untuk membuat file JSON yang akan berisi dokumen kebijakan, buka editor teks dan simpan konten kebijakan berikut dalam file bernama `assume_role_policy_document.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Jalankan perintah berikut untuk membuat peran dengan `AssumeRole` izin untuk CloudTrail.

```
aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to  
assume_role_policy_document>.json
```

Ketika perintah selesai, catat peran ARN dalam output.

Membuat dokumen kebijakan

Buat dokumen kebijakan peran berikut untuk CloudTrail. Dokumen ini memberikan izin CloudTrail yang diperlukan untuk membuat aliran CloudWatch log Log di grup log yang Anda tentukan dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"
      ]
    }
  ]
}
```

Simpan dokumen kebijakan dalam file bernama `role-policy-document.json`.

Jika Anda membuat kebijakan yang mungkin digunakan untuk jejak organisasi juga, Anda perlu mengonfigurasinya sedikit berbeda. Misalnya, kebijakan berikut memberikan CloudTrail izin yang diperlukan untuk membuat aliran log Log di grup CloudWatch log yang Anda tentukan dan

untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut untuk kedua jejak di AWS akun 111111111111 dan untuk jejak organisasi yang dibuat di akun 111111111111 yang diterapkan ke organisasi dengan ID: AWS Organizations *o-exampleorgid*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang jalur organisasi, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Jalankan perintah berikut untuk menerapkan kebijakan ke peran.

```
aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-document file://<path to role-policy-document>.json
```

Memperbarui jejak

Perbarui jejak dengan grup log dan informasi peran menggunakan CloudTrail `update-trail` perintah.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn
```

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS CLI perintah, lihat [Referensi Baris AWS CloudTrail Perintah](#).

Batasan

CloudWatch Log dan EventBridge masing-masing [memungkinkan ukuran acara maksimum 256 KB](#). Meskipun sebagian besar acara layanan memiliki ukuran maksimum 256 KB, beberapa layanan masih memiliki acara yang lebih besar. CloudTrail tidak mengirim acara ini ke CloudWatch Log atau EventBridge.

Dimulai dengan CloudTrail acara versi 1.05, acara memiliki ukuran maksimum 256 KB. Ini untuk membantu mencegah eksploitasi oleh pelaku jahat, dan memungkinkan acara dikonsumsi oleh AWS layanan lain, seperti CloudWatch Log dan EventBridge.

Membuat CloudWatch alarm untuk CloudTrail acara: contoh

Topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi alarm untuk CloudTrail acara, dan menyertakan contoh.

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Buat filter metrik dan buat alarm](#)
- [Contoh perubahan konfigurasi grup keamanan](#)
- [Contoh Konsol Manajemen AWS kegagalan masuk](#)
- [Contoh: Perubahan kebijakan IAM](#)
- [Mengkonfigurasi notifikasi untuk alarm CloudWatch Log](#)

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menggunakan contoh dalam topik ini, Anda harus:

- Buat jejak dengan konsol atau CLI.
- Buat grup log, yang dapat Anda lakukan sebagai bagian dari membuat jejak. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat jejak, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#).
- Tentukan atau buat peran IAM yang memberikan CloudTrail izin untuk membuat aliran CloudWatch log Log di grup log yang Anda tentukan dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut. Default `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` melakukan ini untuk Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#). Contoh di bagian ini dilakukan di konsol Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat filter metrik dan alarm, lihat [Membuat metrik dari peristiwa log menggunakan filter dan Menggunakan CloudWatch alarm Amazon di Panduan](#) Pengguna Amazon CloudWatch .

Buat filter metrik dan buat alarm

Untuk membuat alarm, Anda harus terlebih dahulu membuat filter metrik, dan kemudian mengkonfigurasi alarm berdasarkan filter. Prosedur ditampilkan untuk semua contoh. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks untuk filter metrik dan pola untuk peristiwa CloudTrail log, lihat bagian terkait JSON dari [Filter dan sintaks pola](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Contoh perubahan konfigurasi grup keamanan

Ikuti prosedur ini untuk membuat CloudWatch alarm Amazon yang dipicu saat perubahan konfigurasi terjadi pada grup keamanan.

Buat filter metrik

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Log, pilih Grup log.
3. Dalam daftar grup log, pilih grup log yang Anda buat untuk jejak Anda.
4. Dari menu Filter metrik atau Tindakan, pilih Buat filter metrik.
5. Pada halaman Tentukan pola, di Buat pola filter, masukkan yang berikut untuk pola Filter.

```
{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName =  
  AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) ||
```

```
($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup)
|| ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }
```

6. Dalam pola Uji, biarkan default. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tetapkan metrik, untuk nama Filter, masukkan **SecurityGroupEvents**.
8. Di Detail metrik, aktifkan Buat baru, lalu masukkan **CloudTrailMetrics** untuk namespace Metrik.
9. Untuk nama Metrik, ketik **SecurityGroupEventCount**.
10. Untuk nilai Metrik, ketik **1**.
11. Biarkan nilai Default kosong.
12. Pilih Berikutnya.
13. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Buat filter metrik untuk membuat filter, atau pilih Edit untuk kembali dan mengubah nilai.

Membuat alarm

Setelah Anda membuat filter metrik, halaman detail grup CloudWatch log log log untuk grup log CloudTrail jejak Anda akan terbuka. Ikuti prosedur ini untuk membuat alarm.

1. Pada tab Filter metrik, temukan filter metrik yang Anda buat [the section called "Buat filter metrik"](#). Isi kotak centang untuk filter metrik. Di bilah Filter metrik, pilih Buat alarm.
2. Untuk Tentukan metrik dan kondisi, masukkan yang berikut ini.
 - a. Untuk Grafik, garis diatur **1** berdasarkan pengaturan lain yang Anda buat saat membuat alarm.
 - b. Untuk nama Metrik, pertahankan nama metrik saat ini, **SecurityGroupEventCount**.
 - c. Untuk Statistik, pertahankan defaultnya, **Sum**.
 - d. Untuk Periode, pertahankan default, **5 minutes**.
 - e. Dalam Kondisi, untuk tipe Threshold, pilih Static.
 - f. Untuk Kapan pun **metric_name** ada, pilih Greater/Equal.
 - g. Untuk nilai ambang batas, masukkan **1**.
 - h. Dalam konfigurasi tambahan, biarkan default. Pilih Berikutnya.
3. Pada halaman Konfigurasi tindakan, pilih Pemberitahuan, lalu pilih Dalam alarm, yang menunjukkan bahwa tindakan diambil ketika ambang batas 1 peristiwa perubahan dalam 5 menit dilintasi, dan SecurityGroupEventCount dalam keadaan alarm.

- a. Untuk Mengirim pemberitahuan ke topik SNS berikut, pilih Buat topik baru.
- b. Masukkan **SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic** sebagai nama untuk topik Amazon SNS baru.
- c. Di titik akhir Email yang akan menerima notifikasi, masukkan alamat email pengguna yang ingin Anda terima notifikasi jika alarm ini dinyalakan. Pisahkan alamat email dengan koma.

Setiap penerima email akan menerima email yang meminta mereka untuk mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan topik Amazon SNS.

- d. Pilih Buat topik.
4. Untuk contoh ini, lewati jenis tindakan lainnya. Pilih Berikutnya.
 5. Pada halaman Tambahkan nama dan deskripsi, masukkan nama ramah untuk alarm, dan deskripsi. Untuk contoh ini, masukkan **Security group configuration changes** nama, dan **Raises alarms if security group configuration changes occur** untuk deskripsi. Pilih Berikutnya.
 6. Pada halaman Pratinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan, atau pilih Buat alarm untuk membuat alarm.

Setelah Anda membuat alarm, CloudWatch buka halaman Alarm. Kolom Tindakan alarm menunjukkan konfirmasi Tertunda hingga semua penerima email pada topik SNS telah mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan notifikasi SNS.

Contoh Konsol Manajemen AWS kegagalan masuk

Ikuti prosedur ini untuk membuat CloudWatch alarm Amazon yang dipicu ketika ada tiga atau lebih kegagalan Konsol Manajemen AWS masuk selama periode lima menit.

Buat filter metrik

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, di bawah Log, pilih Grup log.
3. Dalam daftar grup log, pilih grup log yang Anda buat untuk jejak Anda.
4. Dari menu Filter metrik atau Tindakan, pilih Buat filter metrik.
5. Pada halaman Tentukan pola, di Buat pola filter, masukkan yang berikut untuk pola Filter.

```
{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }
```

6. Dalam pola Uji, biarkan default. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tetapkan metrik, untuk nama Filter, masukkan **ConsoleSignInFailures**.
8. Di Detail metrik, aktifkan Buat baru, lalu masukkan **CloudTrailMetrics** untuk namespace Metrik.
9. Untuk nama Metrik, ketik **ConsoleSigninFailureCount**.
10. Untuk nilai Metrik, ketik **1**.
11. Biarkan nilai Default kosong.
12. Pilih Berikutnya.
13. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Buat filter metrik untuk membuat filter, atau pilih Edit untuk kembali dan mengubah nilai.

Membuat alarm

Setelah Anda membuat filter metrik, halaman detail grup CloudWatch log log log untuk grup log CloudTrail jejak Anda akan terbuka. Ikuti prosedur ini untuk membuat alarm.

1. Pada tab Filter metrik, temukan filter metrik yang Anda buat [the section called "Buat filter metrik"](#). Isi kotak centang untuk filter metrik. Di bilah Filter metrik, pilih Buat alarm.
2. Pada halaman Buat Alarm, di Tentukan metrik dan kondisi, masukkan yang berikut ini.
 - a. Untuk Grafik, garis diatur **3** berdasarkan pengaturan lain yang Anda buat saat membuat alarm.
 - b. Untuk nama Metrik, pertahankan nama metrik saat ini, **ConsoleSigninFailureCount**.
 - c. Untuk Statistik, pertahankan defaultnya, **Sum**.
 - d. Untuk Periode, pertahankan default, **5 minutes**.
 - e. Dalam Kondisi, untuk tipe Threshold, pilih Static.
 - f. Untuk Kapan pun **metric_name** ada, pilih Greater/Equal.
 - g. Untuk nilai ambang batas, masukkan **3**.
 - h. Dalam konfigurasi tambahan, biarkan default. Pilih Berikutnya.
3. Pada halaman Konfigurasi tindakan, untuk Pemberitahuan, pilih Dalam alarm, yang menunjukkan bahwa tindakan diambil ketika ambang batas 3 peristiwa perubahan dalam 5 menit dilintasi, dan ConsoleSigninFailureCount dalam keadaan alarm.
 - a. Untuk Mengirim pemberitahuan ke topik SNS berikut, pilih Buat topik baru.

- b. Masukkan **ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic** sebagai nama untuk topik Amazon SNS baru.
 - c. Di titik akhir Email yang akan menerima notifikasi, masukkan alamat email pengguna yang ingin Anda terima notifikasi jika alarm ini dinyalakan. Pisahkan alamat email dengan koma.

Setiap penerima email akan menerima email yang meminta mereka untuk mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan topik Amazon SNS.
 - d. Pilih Buat topik.
4. Untuk contoh ini, lewati jenis tindakan lainnya. Pilih Berikutnya.
 5. Pada halaman Tambahkan nama dan deskripsi, masukkan nama ramah untuk alarm, dan deskripsi. Untuk contoh ini, masukkan **Console sign-in failures** nama, dan **Raises alarms if more than 3 console sign-in failures occur in 5 minutes** untuk deskripsi. Pilih Berikutnya.
 6. Pada halaman Pratinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan, atau pilih Buat alarm untuk membuat alarm.

Setelah Anda membuat alarm, CloudWatch buka halaman Alarm. Kolom Tindakan alarm menunjukkan konfirmasi Tertunda hingga semua penerima email pada topik SNS telah mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan notifikasi SNS.

Contoh: Perubahan kebijakan IAM

Ikuti prosedur ini untuk membuat CloudWatch alarm Amazon yang dipicu saat panggilan API dilakukan untuk mengubah kebijakan IAM.

Buat filter metrik

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Pilih Log di panel navigasi.
3. Dalam daftar grup log, pilih grup log yang Anda buat untuk jejak Anda.
4. Pilih Tindakan, lalu pilih Buat filter metrik.
5. Pada halaman Tentukan pola, di Buat pola filter, masukkan yang berikut untuk pola Filter.

```
{($.eventName=DeleteGroupPolicy)||($.eventName=DeleteRolePolicy)||
($.eventName=DeleteUserPolicy)||($.eventName=PutGroupPolicy)||
($.eventName=PutRolePolicy)||($.eventName=PutUserPolicy)||
($.eventName=CreatePolicy)||($.eventName=DeletePolicy)||
```

```

($.eventName=CreatePolicyVersion)||($.eventName>DeletePolicyVersion)||
($.eventName=AttachRolePolicy)||($.eventName=DetachRolePolicy)||
($.eventName=AttachUserPolicy)||($.eventName=DetachUserPolicy)||
($.eventName=AttachGroupPolicy)||($.eventName=DetachGroupPolicy)}

```

6. Dalam pola Uji, biarkan default. Pilih Berikutnya.
7. Pada halaman Tetapkan metrik, untuk nama Filter, masukkan **IAMPolicyChanges**.
8. Di Detail metrik, aktifkan Buat baru, lalu masukkan **CloudTrailMetrics** untuk namespace Metrik.
9. Untuk nama Metrik, ketik **IAMPolicyEventCount**.
10. Untuk nilai Metrik, ketik **1**.
11. Biarkan nilai Default kosong.
12. Pilih Berikutnya.
13. Pada halaman Tinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Buat filter metrik untuk membuat filter, atau pilih Edit untuk kembali dan mengubah nilai.

Membuat alarm

Setelah Anda membuat filter metrik, halaman detail grup CloudWatch log log log untuk grup log CloudTrail jejak Anda akan terbuka. Ikuti prosedur ini untuk membuat alarm.

1. Pada tab Filter metrik, temukan filter metrik yang Anda buat [the section called "Buat filter metrik"](#). Isi kotak centang untuk filter metrik. Di bilah Filter metrik, pilih Buat alarm.
2. Pada halaman Buat Alarm, di Tentukan metrik dan kondisi, masukkan yang berikut ini.
 - a. Untuk Grafik, garis diatur **1** berdasarkan pengaturan lain yang Anda buat saat membuat alarm.
 - b. Untuk nama Metrik, pertahankan nama metrik saat ini, **IAMPolicyEventCount**.
 - c. Untuk Statistik, pertahankan defaultnya, **Sum**.
 - d. Untuk Periode, pertahankan default, **5 minutes**.
 - e. Dalam Kondisi, untuk tipe Threshold, pilih Static.
 - f. Untuk Kapan pun **metric_name** ada, pilih Greater/Equal.
 - g. Untuk nilai ambang batas, masukkan **1**.
 - h. Dalam konfigurasi tambahan, biarkan default. Pilih Berikutnya.
 - i.

3. Pada halaman Konfigurasi tindakan, untuk Pemberitahuan, pilih Dalam alarm, yang menunjukkan bahwa tindakan diambil ketika ambang batas 1 peristiwa perubahan dalam 5 menit dilintasi, dan IAMPolicyEventCountdalam keadaan alarm.
 - a. Untuk Mengirim pemberitahuan ke topik SNS berikut, pilih Buat topik baru.
 - b. Masukkan **IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic** sebagai nama untuk topik Amazon SNS baru.
 - c. Di titik akhir Email yang akan menerima notifikasi, masukkan alamat email pengguna yang ingin Anda terima notifikasi jika alarm ini dinyalakan. Pisahkan alamat email dengan koma.

Setiap penerima email akan menerima email yang meminta mereka untuk mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan topik Amazon SNS.
 - d. Pilih Buat topik.
4. Untuk contoh ini, lewati jenis tindakan lainnya. Pilih Berikutnya.
5. Pada halaman Tambahkan nama dan deskripsi, masukkan nama ramah untuk alarm, dan deskripsi. Untuk contoh ini, masukkan **IAM Policy Changes** nama, dan **Raises alarms if IAM policy changes occur** untuk deskripsi. Pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Pratinjau dan buat, tinjau pilihan Anda. Pilih Edit untuk membuat perubahan, atau pilih Buat alarm untuk membuat alarm.

Setelah Anda membuat alarm, CloudWatch buka halaman Alarm. Kolom Tindakan alarm menunjukkan konfirmasi Tertunda hingga semua penerima email pada topik SNS telah mengonfirmasi bahwa mereka ingin berlangganan notifikasi SNS.

Mengkonfigurasi notifikasi untuk alarm CloudWatch Log

Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch Log untuk mengirim pemberitahuan setiap kali alarm dipicu CloudTrail. Melakukannya memungkinkan Anda merespons dengan cepat peristiwa operasional penting yang ditangkap dalam CloudTrail peristiwa dan terdeteksi oleh CloudWatch Log. CloudWatch menggunakan Amazon Simple Notification Service (SNS) untuk mengirim email. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan notifikasi Amazon SNS](#) di CloudWatch Panduan Pengguna.

Berhenti CloudTrail dari mengirim acara ke CloudWatch Log

Anda dapat menghentikan pengiriman AWS CloudTrail peristiwa ke Amazon CloudWatch Logs dengan memperbarui jejak untuk menonaktifkan pengaturan CloudWatch Log.

Berhenti mengirim acara ke CloudWatch Log (konsol)

Untuk berhenti mengirim CloudTrail acara ke CloudWatch Log

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, pilih Jejak.
3. Pilih nama jejak yang ingin Anda nonaktifkan integrasi CloudWatch Log.
4. Di CloudWatch Log, pilih Edit.
5. Hapus kotak centang Diaktifkan.
6. Pilih Simpan perubahan.

Berhenti mengirim acara ke CloudWatch Log (CLI)

Anda dapat menghapus grup CloudWatch log Log sebagai titik akhir pengiriman dengan menjalankan [update-trail](#) perintah. Perintah berikut menghapus grup log dan peran dari konfigurasi jejak dengan mengganti nilai untuk ARN grup log CloudWatch dan peran Log ARN dengan nilai kosong.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --  
cloud-watch-logs-role-arn=""
```

CloudWatch grup log dan penamaan aliran log untuk CloudTrail

Amazon CloudWatch akan menampilkan grup log yang Anda buat untuk CloudTrail acara bersama grup log lain yang Anda miliki di Wilayah. Kami menyarankan Anda menggunakan nama grup log yang membantu Anda dengan mudah membedakan grup log dari yang lain. Misalnya, **CloudTrail/logs**.

Ikuti panduan ini saat memberi nama grup log:

- Nama grup log harus unik di dalam Wilayah untuk Akun AWS.
- Nama grup log dapat berisi antara 1 dan 512 karakter.
- Nama grup log terdiri dari karakter berikut: a-z, A-Z, 0-9, '_' (garis bawah), '-' (tanda hubung), '/' (garis miring), '.' (periode), dan '#' (tanda angka).

Saat CloudTrail membuat aliran log untuk grup log, itu memberi nama aliran log sesuai dengan format berikut: *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region*.

Note

Jika volume CloudTrail log besar, beberapa aliran log dapat dibuat untuk mengirimkan data log ke grup log Anda. Ketika ada beberapa aliran log, beri CloudTrail nama setiap aliran log sesuai dengan format berikut: *account_ID* _ _ CloudTrail *trail_region* _ *number*.

Untuk informasi selengkapnya tentang grup CloudWatch log, lihat [Bekerja dengan grup log dan aliran log](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs dan [CreateLogGroup](#) di Referensi API Amazon CloudWatch Logs.

Dokumen kebijakan peran CloudTrail untuk menggunakan CloudWatch Log untuk pemantauan

Bagian ini menjelaskan kebijakan izin yang diperlukan untuk CloudTrail peran untuk mengirim peristiwa log ke CloudWatch Log. Anda dapat melampirkan dokumen kebijakan ke peran saat mengonfigurasi CloudTrail untuk mengirim peristiwa, seperti yang dijelaskan dalam [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#). Anda juga dapat membuat peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) atau [Membuat peran IAM](#) ().AWS CLI

Contoh dokumen kebijakan berikut berisi izin yang diperlukan untuk membuat aliran CloudWatch log di grup log yang Anda tentukan dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut di Wilayah AS Timur (Ohio). (Ini adalah kebijakan default untuk peran IAM defaultCloudTrail_CloudWatchLogs_Role.)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "logs:CreateLogStream"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-
group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
    ]
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-
group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
    ]
}
]
}

```

Jika Anda membuat kebijakan yang mungkin digunakan untuk jejak organisasi juga, Anda harus memodifikasinya dari kebijakan default yang dibuat untuk peran tersebut. Misalnya, kebijakan berikut memberikan CloudTrail izin yang diperlukan untuk membuat aliran log Log di grup CloudWatch log yang Anda tentukan sebagai nilainya *log_group_name*, dan untuk mengirimkan CloudTrail peristiwa ke aliran log tersebut untuk kedua jejak di AWS akun 111111111111 dan untuk jejak organisasi yang dibuat di akun 111111111111 yang diterapkan ke organisasi dengan ID: AWS Organizations *o-exampleorgid*

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:CreateLogStream"
            ],

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
      "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
      "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-
group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_"
    ]
  }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya tentang jalur organisasi, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun

Anda dapat CloudTrail mengirimkan file log dari beberapa Akun AWS ke dalam satu ember Amazon S3. Misalnya, Anda memiliki empat Akun AWS dengan akun IDs 111111111111, 222222222222, 333333333333, dan 4444444444444444, dan Anda ingin mengonfigurasi untuk mengirimkan file log dari keempat akun ini ke ember milik akun 111111111111. CloudTrail Untuk mencapai ini, selesaikan langkah-langkah berikut secara berurutan:

1. Buat jejak di akun tempat bucket tujuan berada (111111111111 dalam contoh ini). Jangan membuat jejak untuk akun lain.

Untuk petunjuk, lihat [Membuat jejak dengan konsol](#).

2. Perbarui kebijakan bucket di bucket tujuan Anda untuk memberikan izin lintas akun. CloudTrail

Untuk petunjuk, lihat [Menyetel kebijakan bucket untuk beberapa akun](#).

3. Buat jejak di akun lain (222222222222, 333333333333, dan 44444444444444 dalam contoh ini) yang ingin Anda log aktivitas. Saat Anda membuat jejak di setiap akun, tentukan bucket Amazon S3 milik akun yang Anda tentukan di langkah 1 (111111111111 dalam contoh ini). Untuk petunjuk, lihat [Buat jejak di akun tambahan](#).

 Note

Jika Anda memilih untuk mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, kebijakan kunci KMS harus mengizinkan CloudTrail untuk menggunakan kunci untuk mengenkripsi file log Anda dan mencerna file, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log atau mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci secara manual, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

Menyunting akun pemilik bucket IDs untuk peristiwa data yang dipanggil oleh akun lain

Secara historis, jika peristiwa CloudTrail data diaktifkan di Akun AWS pemanggil API peristiwa data Amazon S3 CloudTrail, tunjukkan ID akun pemilik bucket S3 dalam peristiwa data (seperti). PutObject Ini terjadi meskipun akun pemilik bucket tidak mengaktifkan peristiwa data S3.

Sekarang, CloudTrail hapus ID akun pemilik bucket S3 di `resources` blok jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Panggilan API peristiwa data berbeda Akun AWS dari pemilik bucket Amazon S3.
- Pemanggil API menerima `AccessDenied` kesalahan yang hanya untuk akun penelepon.

Pemilik sumber daya tempat panggilan API dibuat masih menerima acara lengkap.

Cuplikan catatan peristiwa berikut adalah contoh perilaku yang diharapkan. Dalam `Historic` cuplikan, ID akun 123456789012 dari pemilik bucket S3 ditampilkan ke pemanggil API dari akun lain. Dalam contoh perilaku saat ini, ID akun pemilik bucket tidak ditampilkan.

```
# Historic

"resources": [
  {
```

```
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

Berikut ini adalah perilaku saat ini.

```
# Current

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

Topik

- [Menyetel kebijakan bucket untuk beberapa akun](#)
- [Buat jejak di akun tambahan](#)

Menyetel kebijakan bucket untuk beberapa akun

Agar bucket dapat menerima file log dari beberapa akun, kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk menulis file log dari semua akun yang Anda tentukan. Ini berarti Anda harus mengubah kebijakan bucket di bucket tujuan untuk memberikan CloudTrail izin menulis file log dari setiap akun yang ditentukan.

Note

Untuk alasan keamanan, pengguna yang tidak sah tidak dapat membuat jejak yang disertakan AWSLogs/ sebagai S3KeyPrefix parameter.

Untuk mengubah izin bucket sehingga file dapat diterima dari beberapa akun

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS menggunakan akun yang memiliki ember (1111111111111111 dalam contoh ini) dan buka konsol Amazon S3.
2. Pilih bucket tempat CloudTrail mengirimkan file log Anda, lalu pilih Izin.
3. Untuk kebijakan Bucket, pilih Edit.
4. Ubah kebijakan yang ada untuk menambahkan baris untuk setiap akun tambahan yang file lognya ingin dikirim ke bucket ini. Lihat contoh kebijakan berikut dan perhatikan Resource baris yang digarisbawahi yang menentukan ID akun kedua. Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan bucket Amazon S3. Ini membantu mencegah akses tidak sah ke bucket S3 Anda. Jika Anda memiliki jalur yang ada, pastikan untuk menambahkan satu atau lebih kunci kondisi.

Note

ID AWS akun adalah nomor dua belas digit, termasuk angka nol di depan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": [

"arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",

"arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
            ]
        }
    },
    {
        "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
        },
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceArn": [

"arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",

"arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
                ],
                "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
            }
        }
    }
]
}

```

Buat jejak di akun tambahan

Anda dapat menggunakan konsol atau AWS CLI untuk membuat jejak tambahan Akun AWS dan menggabungkan file log mereka ke satu bucket Amazon S3. Atau, Anda dapat membuat

jejak organisasi untuk mencatat semua Akun AWS yang merupakan bagian dari organisasi AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk sebuah organisasi](#).

Menggunakan konsol untuk membuat jejak di akun tambahan AWS

Anda dapat menggunakan CloudTrail konsol untuk membuat jejak di akun tambahan.

1. Masuk Konsol Manajemen AWS dengan akun yang ingin Anda buat jejaknya. Ikuti langkah-langkah [Membuat jejak dengan konsol](#) untuk membuat jejak menggunakan konsol.
2. Untuk lokasi Penyimpanan, pilih Gunakan bucket S3 yang ada. Gunakan kotak teks untuk memasukkan nama bucket yang Anda gunakan untuk menyimpan file log di seluruh akun.

Note

Kebijakan bucket harus memberikan CloudTrail izin untuk menulis ke sana. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan bucket secara manual, lihat [Menyetel kebijakan bucket untuk beberapa akun](#).

Storage location [Info](#)

☐ Create new S3 bucket
Create a bucket to store logs for the trail.

☒ Use existing S3 bucket
Choose an existing bucket to store logs for this trail.

Trail log bucket name

Enter a new S3 bucket name and folder (prefix) to store your logs. Bucket names must be globally unique.



[Browse](#)

Prefix - optional

Logs will be stored in cross-account-bucket-name/cross-account-bucket-prefix/

3. Untuk Awalan, masukkan awalan yang Anda gunakan untuk menyimpan file log di seluruh akun. Jika Anda memilih untuk menggunakan awalan yang berbeda dari yang Anda tentukan dalam kebijakan bucket, Anda harus mengedit kebijakan bucket di bucket tujuan agar dapat menulis file log ke bucket menggunakan awalan baru ini. CloudTrail

Menggunakan CLI untuk membuat jejak di akun tambahan AWS

Anda dapat menggunakan alat baris AWS perintah untuk membuat jejak di akun tambahan dan menggabungkan file log mereka ke satu bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang alat ini, lihat [cloudtrail](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Buat jejak dengan menggunakan create-trail perintah, dengan menentukan yang berikut:

- `--name` menentukan nama jejak.
- `--s3-bucket-name` menentukan bucket Amazon S3 yang Anda gunakan untuk menyimpan file log di seluruh akun.
- `--s3-prefix` menentukan awalan untuk jalur pengiriman file log (opsional).
- `--is-multi-region-trail` menentukan bahwa jejak ini akan mencatat peristiwa di semua AWS Wilayah di partisi tempat Anda bekerja.

Anda dapat membuat satu jejak untuk setiap Wilayah di mana akun menjalankan AWS sumber daya.

Contoh perintah berikut menunjukkan cara membuat jejak untuk akun tambahan Anda dengan menggunakan AWS CLI. Agar file log untuk akun ini dikirimkan ke bucket yang Anda buat di akun pertama Anda (111111111111 dalam contoh ini), tentukan nama bucket di opsi. `--s3-bucket-name` Nama bucket Amazon S3 unik secara global.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail
```

Ketika Anda menjalankan perintah, Anda akan melihat output yang mirip dengan yang berikut:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "AWSCloudTrailExample",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail dari alat baris AWS perintah, lihat [referensi baris CloudTrail perintah](#).

Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun

Bagian ini menjelaskan cara berbagi file CloudTrail log antara beberapa AWS akun. Pendekatan yang Anda gunakan untuk berbagi log Akun AWS bergantung pada konfigurasi bucket S3 Anda. Ini adalah opsi untuk berbagi file log:

- [Pemilik bucket diberlakukan](#) — [Kepemilikan Objek S3](#) adalah setelan tingkat ember Amazon S3 yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol kepemilikan objek yang diunggah ke bucket Anda dan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan daftar kontrol akses (). ACLs Secara default, Kepemilikan Objek disetel ke setelan diberlakukan pemilik Bucket dan semuanya ACLs dinonaktifkan. Saat ACLs dinonaktifkan, pemilik bucket memiliki semua objek di bucket dan mengelola akses ke data secara eksklusif menggunakan kebijakan manajemen akses. Saat opsi diberlakukan pemilik Bucket disetel, akses dikelola melalui kebijakan bucket, sehingga pengguna tidak perlu mengambil peran.
- [Asumsikan peran untuk berbagi file log](#) — Jika Anda belum memilih setelan yang diterapkan pemilik Bucket, pengguna harus mengambil peran untuk mengakses file log di bucket S3 Anda.

Bagikan file log antar akun dengan mengambil peran

Note

Bagian ini hanya berlaku untuk bucket Amazon S3 yang tidak menggunakan setelan yang diberlakukan pemilik Bucket.

Bagian ini menjelaskan cara berbagi file CloudTrail log antara beberapa Akun AWS dengan mengasumsikan peran dan menjelaskan skenario untuk berbagi file log.

- Skenario 1: Berikan akses hanya-baca ke akun yang menghasilkan file log yang telah ditempatkan ke bucket Amazon S3 Anda.
- Skenario 2: Berikan akses ke semua file log di bucket Amazon S3 Anda ke akun pihak ketiga yang dapat menganalisis file log untuk Anda.

Untuk memberikan akses hanya-baca ke file log di bucket Amazon S3 Anda

1. [Buat peran IAM](#) untuk setiap akun yang ingin Anda bagikan file log. Anda harus menjadi administrator untuk memberikan izin.

Saat Anda membuat peran, lakukan hal berikut:

- Pilih Akun AWS opsi lain.
- Masukkan ID akun dua belas digit dari akun yang akan diberikan akses.
- Centang kotak Memerlukan MFA jika Anda ingin pengguna memberikan otentikasi multi-faktor sebelum mengambil peran.
- Pilih kebijakan AmazonS3 ReadOnlyAccess.

 Note

Secara default, ReadOnlyAccess kebijakan AmazonS3 memberikan hak pengambilan dan daftar ke semua bucket Amazon S3 dalam akun Anda.

Untuk detail tentang manajemen izin untuk peran IAM, lihat peran [IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

2. [Buat kebijakan akses](#) yang memberikan akses hanya-baca ke akun yang ingin Anda bagikan file log.
3. Instruksikan setiap akun untuk [mengambil peran](#) untuk mengambil file log.

Untuk memberikan akses read-only ke file log dengan akun pihak ketiga

1. [Buat peran IAM](#) untuk akun pihak ketiga yang ingin Anda bagikan file log. Anda harus menjadi administrator untuk memberikan izin.

Saat Anda membuat peran, lakukan hal berikut:

- Pilih Akun AWS opsi lain.
- Masukkan ID akun dua belas digit dari akun yang akan diberikan akses.
- Masukkan ID eksternal yang memberikan kontrol tambahan atas siapa yang dapat mengambil peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara Menggunakan ID Eksternal Saat Memberikan Akses ke AWS Sumber Daya Anda kepada Pihak Ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Pilih kebijakan AmazonS3 ReadOnlyAccess.

 Note

Secara default, ReadOnlyAccess kebijakan AmazonS3 memberikan hak pengambilan dan daftar ke semua bucket Amazon S3 dalam akun Anda.

2. [Buat kebijakan akses](#) yang memberikan akses hanya-baca ke akun pihak ketiga yang ingin Anda bagikan file log.
3. Instruksikan akun pihak ketiga untuk [mengambil peran](#) untuk mengambil file log.

Bagian berikut memberikan detail lebih lanjut tentang langkah-langkah ini.

Topik

- [Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke akun yang Anda miliki](#)
- [Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke pihak ketiga](#)
- [Dengan asumsi peran](#)
- [Berhenti berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#)

Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke akun yang Anda miliki

Sebagai pemilik bucket Amazon S3, Anda memiliki kendali penuh atas bucket Amazon S3 CloudTrail yang menulis file log untuk akun lain. Anda ingin berbagi file log setiap unit bisnis kembali ke unit bisnis yang membuatnya. Tapi, Anda tidak ingin unit dapat membaca file log unit lain.

Misalnya, untuk berbagi file log akun B dengan akun B tetapi tidak dengan akun C, Anda harus membuat peran IAM baru di akun Anda yang menentukan bahwa akun B adalah akun tepercaya. Kebijakan kepercayaan peran ini menetapkan bahwa akun B dipercaya untuk mengambil peran yang dibuat oleh akun Anda, dan akan terlihat seperti contoh berikut. Kebijakan kepercayaan dibuat secara otomatis jika Anda membuat peran menggunakan konsol. Jika Anda menggunakan SDK untuk membuat peran, Anda harus menyediakan kebijakan kepercayaan sebagai parameter ke `CreateRole` API. Jika Anda menggunakan CLI untuk membuat peran, Anda harus menentukan kebijakan kepercayaan dalam perintah `CLI create-role`.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

Anda juga harus membuat kebijakan akses untuk menentukan bahwa akun B hanya dapat membaca dari lokasi tempat B menulis file lognya. Kebijakan akses akan terlihat seperti berikut ini. Perhatikan bahwa ARN Sumber Daya menyertakan ID akun dua belas digit untuk akun B, dan awalan yang Anda tentukan, jika ada, saat Anda mengaktifkan akun B CloudTrail selama proses agregasi. Untuk informasi selengkapnya tentang menentukan awalan, lihat [Buat jejak di akun tambahan](#)

Important

Anda harus memastikan bahwa awalan dalam kebijakan akses persis sama dengan awalan yang Anda tentukan saat Anda mengaktifkan akun B. Jika tidak, maka Anda harus mengedit kebijakan akses peran IAM di akun Anda untuk memasukkan awalan aktual untuk akun B. Jika awalan dalam kebijakan akses peran tidak persis sama dengan awalan yang Anda tentukan saat Anda mengaktifkan akun B, maka akun B tidak akan dapat mengaksesnya file log. CloudTrail CloudTrail

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
```

```

        "s3:List*"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/
*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:Get*",
            "s3:List*"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
]
}

```

Gunakan proses sebelumnya untuk akun tambahan apa pun.

Setelah Anda membuat peran untuk setiap akun dan menentukan kebijakan kepercayaan dan akses yang sesuai, dan setelah pengguna IAM di setiap akun diberikan akses oleh administrator akun tersebut, pengguna IAM di akun B atau C dapat mengambil peran secara terprogram.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dengan asumsi peran](#).

Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke pihak ketiga

Anda harus membuat peran IAM terpisah untuk akun pihak ketiga. Saat Anda membuat peran, AWS secara otomatis menciptakan hubungan kepercayaan, yang menentukan bahwa akun pihak ketiga akan dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Kebijakan akses untuk peran menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan akun tersebut. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat peran, lihat [Membuat peran IAM](#).

Misalnya, hubungan kepercayaan yang dibuat oleh AWS menentukan bahwa akun pihak ketiga (akun Z dalam contoh ini) dipercaya untuk mengambil peran yang telah Anda buat. Berikut ini adalah contoh kebijakan kepercayaan:

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }

```

Jika Anda menetapkan ID eksternal saat membuat peran untuk akun pihak ketiga, kebijakan akses berisi Condition elemen tambahan yang menguji ID unik yang ditetapkan oleh akun tersebut. Tes dilakukan ketika peran diasumsikan. Contoh kebijakan akses berikut memiliki Condition elemen.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara menggunakan ID eksternal saat memberikan akses ke AWS sumber daya Anda kepada pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-Z"}}
  }]
}

```

Anda juga harus membuat kebijakan akses untuk akun Anda untuk menentukan bahwa akun pihak ketiga dapat membaca semua log dari bucket Amazon S3. Kebijakan akses akan terlihat seperti contoh berikut. Kartu liar (*) di akhir Resource nilai menunjukkan bahwa akun pihak ketiga dapat mengakses file log apa pun di bucket S3 yang telah diberikan aksesnya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
  ]
}
```

Setelah Anda membuat peran untuk akun pihak ketiga dan menentukan hubungan kepercayaan dan kebijakan akses yang sesuai, pengguna IAM di akun pihak ketiga harus secara terprogram mengambil peran tersebut agar dapat membaca file log dari bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dengan asumsi peran](#).

Dengan asumsi peran

Anda harus menunjuk pengguna IAM terpisah untuk mengambil setiap peran yang Anda buat di setiap akun. Anda kemudian harus memastikan bahwa setiap pengguna IAM memiliki izin yang sesuai.

Pengguna dan peran IAM

Setelah Anda membuat peran dan kebijakan yang diperlukan, Anda harus menunjuk pengguna IAM di setiap akun yang ingin Anda bagikan file. Setiap pengguna IAM secara terprogram mengasumsikan peran yang sesuai untuk mengakses file log. Ketika pengguna mengambil peran,

AWS mengembalikan kredensi keamanan sementara ke pengguna tersebut. Mereka kemudian dapat membuat permintaan untuk membuat daftar, mengambil, menyalin, atau menghapus file log tergantung pada izin yang diberikan oleh kebijakan akses yang terkait dengan peran tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang bekerja dengan identitas IAM, lihat [Identitas IAM \(pengguna, grup pengguna, dan peran\)](#).

Perbedaan utama dalam kebijakan akses yang Anda buat untuk setiap peran IAM di setiap skenario.

- Dalam skenario 1, kebijakan akses membatasi setiap akun untuk hanya membaca file lognya sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke akun yang Anda miliki](#).
- Dalam skenario 2, kebijakan akses memungkinkan pihak ketiga untuk membaca semua file log yang digabungkan dalam bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan akses untuk memberikan akses ke pihak ketiga](#).

Membuat kebijakan izin untuk pengguna IAM

Untuk melakukan tindakan yang diizinkan oleh peran, pengguna IAM harus memiliki izin untuk memanggil AWS STS [AssumeRole](#) API. Anda harus mengedit kebijakan untuk setiap pengguna untuk memberi mereka izin yang sesuai. Untuk melakukannya, Anda menetapkan elemen Resource dalam kebijakan yang Anda lampirkan ke pengguna IAM. Contoh berikut menunjukkan kebijakan untuk pengguna IAM di akun lain yang memungkinkan pengguna tersebut untuk mengambil peran bernama yang Test dibuat sebelumnya oleh Akun A.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test"
    }
  ]
}
```

Untuk menyunting kebijakan yang dikelola pelanggan (konsol)

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Kebijakan.
3. Dari daftar kebijakan, pilih nama kebijakan untuk disunting. Anda dapat menggunakan kotak pencarian untuk memfilter daftar kebijakan.
4. Pilih tab Izin, lalu pilih Edit.
5. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Pilih opsi Visual untuk mengubah kebijakan Anda tanpa memahami sintaks JSON. Anda dapat membuat perubahan pada layanan, tindakan, sumber daya, atau kondisi opsional untuk setiap blokir izin dalam kebijakan Anda. Anda juga dapat mengimpor kebijakan untuk menambahkan izin tambahan ke bawah kebijakan Anda. Setelah selesai melakukan perubahan, pilih Berikutnya untuk melanjutkan.
 - Pilih opsi JSON untuk mengubah kebijakan Anda dengan mengetik atau menempelkan teks di kotak teks JSON. Anda juga dapat mengimpor kebijakan untuk menambahkan izin tambahan ke bawah kebijakan Anda. Selesaikan peringatan keamanan, kesalahan, atau peringatan umum yang dihasilkan selama [validasi kebijakan](#), lalu pilih Berikutnya.
6. Pada halaman Tinjau dan simpan, tinjau Izin yang ditentukan dalam kebijakan ini, lalu pilih Simpan perubahan untuk menyimpan pekerjaan Anda.
7. Jika kebijakan terkelola sudah memiliki maksimal lima versi, memilih Simpan perubahan akan menampilkan kotak dialog. Untuk menyimpan versi baru Anda, versi kebijakan non-default tertua akan dihapus dan diganti dengan versi baru ini. Secara opsional, Anda dapat mengatur versi baru sebagai versi kebijakan default.

 Note

Anda dapat beralih antara opsi editor Visual dan JSON kapan saja. Namun, jika Anda melakukan perubahan atau memilih Berikutnya di editor Visual, IAM dapat merestrukturisasi kebijakan Anda untuk mengoptimalkannya bagi editor visual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Restrukturisasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Pilih Simpan perubahan untuk menyimpan versi kebijakan baru Anda.

Memanggil AssumeRole

Pengguna dapat mengambil peran dengan membuat aplikasi yang memanggil AWS STS [AssumeRole](#) API dan meneruskan nama sesi peran, Amazon Resource Number (ARN) peran yang akan diambil, dan ID eksternal opsional. Nama sesi peran ditentukan oleh akun yang membuat peran untuk diasumsikan. ID eksternal, jika ada, ditentukan oleh akun pihak ketiga dan diteruskan ke akun pemilik untuk dimasukkan selama pembuatan peran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara Menggunakan ID Eksternal Saat Memberikan Akses ke AWS Sumber Daya Anda kepada Pihak Ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Anda dapat mengambil ARN dari Akun A dengan membuka konsol IAM.

Untuk menemukan Nilai ARN di Akun A dengan konsol IAM

1. Pilih Peran
2. Pilih peran yang ingin Anda periksa.
3. Cari Peran ARN di bagian Ringkasan.

AssumeRole API mengembalikan kredensi sementara yang akan digunakan untuk mengakses sumber daya dalam memiliki akun. Dalam contoh ini, sumber daya yang ingin Anda akses adalah bucket Amazon S3 dan file log yang berisi bucket. Kredensi sementara memiliki izin yang Anda tetapkan dalam kebijakan akses peran.

Contoh Python berikut (menggunakan [AWS SDK for Python \(Boto\)](#)) menunjukkan cara memanggil AssumeRole dan cara menggunakan kredensial keamanan sementara yang dikembalikan untuk mencantumkan semua bucket Amazon S3 yang dikendalikan oleh Akun A.

```
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
```

```
try:
    response = sts_client.assume_role(
        RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
    )
    temp_credentials = response["Credentials"]
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise

# Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials.
s3_resource = boto3.resource(
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise
```

Berhenti berbagi file CloudTrail log antar AWS akun

Untuk berhenti berbagi file log ke yang lain Akun AWS, hapus peran yang Anda buat untuk akun itu. Untuk selengkapnya tentang cara menghapus peran, lihat [Menghapus peran atau profil instance](#).

Memvalidasi CloudTrail integritas file log

Untuk menentukan apakah file log diubah, dihapus, atau tidak diubah setelah CloudTrail dikirimkan, Anda dapat menggunakan validasi integritas file CloudTrail log. Fitur ini dibangun

menggunakan algoritma standar industri: SHA-256 untuk hashing dan SHA-256 dengan RSA untuk penandatanganan digital. Ini membuatnya secara komputasi tidak layak untuk memodifikasi, menghapus atau memalsukan CloudTrail file log tanpa deteksi. Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk memvalidasi file di lokasi di mana CloudTrail mengirimkannya.

Mengapa menggunakannya?

File log yang divalidasi sangat berharga dalam penyelidikan keamanan dan forensik. Misalnya, file log yang divalidasi memungkinkan Anda untuk menegaskan secara positif bahwa file log itu sendiri tidak berubah, atau kredensial pengguna tertentu melakukan aktivitas API tertentu. Proses validasi integritas file CloudTrail log juga memungkinkan Anda mengetahui apakah file log telah dihapus atau diubah, atau menegaskan secara positif bahwa tidak ada file log yang dikirim ke akun Anda selama periode waktu tertentu.

Cara kerjanya

Saat Anda mengaktifkan validasi integritas file log, CloudTrail buat hash untuk setiap file log yang dikirimkannya. Setiap jam, CloudTrail juga membuat dan mengirimkan file yang mereferensikan file log selama satu jam terakhir dan berisi hash masing-masing. File ini disebut file digest. CloudTrail menandatangani setiap file digest menggunakan kunci pribadi dari public dan private key pair. Setelah pengiriman, Anda dapat menggunakan kunci publik untuk memvalidasi file intisari. CloudTrail menggunakan pasangan kunci yang berbeda untuk masing-masing AWS Region.

File digest dikirim ke bucket Amazon S3 yang sama yang terkait dengan jejak Anda sebagai file log CloudTrail Anda. Jika file log Anda dikirim dari semua Wilayah atau dari beberapa akun ke dalam satu bucket Amazon S3, CloudTrail akan mengirimkan file intisari dari Wilayah dan akun tersebut ke dalam bucket yang sama.

File digest dimasukkan ke dalam folder yang terpisah dari file log. Pemisahan file intisari dan file log ini memungkinkan Anda untuk menegakkan kebijakan keamanan terperinci dan memungkinkan solusi pemrosesan log yang ada untuk terus beroperasi tanpa modifikasi. Setiap file digest juga berisi tanda tangan digital dari file digest sebelumnya jika ada. Tanda tangan untuk file intisari saat ini ada di properti metadata objek file intisari Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang isi file digest, lihat [CloudTrail struktur file digest](#).

Menyimpan log dan mencerna file

Anda dapat menyimpan file CloudTrail log dan mencerna file di Amazon S3 atau Amazon Glacier dengan aman, tahan lama, dan murah untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk meningkatkan

keamanan file digest yang disimpan di Amazon S3, Anda dapat menggunakan Amazon S3 MFA [Delete](#).

Mengaktifkan validasi dan memvalidasi file

Untuk mengaktifkan validasi integritas file log, Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS, the AWS CLI, atau CloudTrail API. Mengaktifkan validasi integritas file log memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log intisari ke bucket Amazon S3 Anda, tetapi tidak memvalidasi integritas file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan validasi integritas file log untuk CloudTrail](#).

Untuk memvalidasi integritas file CloudTrail log, Anda dapat menggunakan AWS CLI atau membuat solusi Anda sendiri. AWS CLI Akan memvalidasi file di lokasi di mana CloudTrail mengirimkannya. Jika Anda ingin memvalidasi log yang telah dipindahkan ke lokasi lain, baik di Amazon S3 atau di tempat lain, Anda dapat membuat alat validasi Anda sendiri.

Untuk informasi tentang memvalidasi log dengan menggunakan AWS CLI, lihat [Memvalidasi integritas file CloudTrail log dengan AWS CLI](#). Untuk informasi tentang pengembangan implementasi kustom validasi file CloudTrail log, lihat. [Implementasi kustom validasi integritas file CloudTrail log](#)

Mengaktifkan validasi integritas file log untuk CloudTrail

Anda dapat mengaktifkan validasi integritas file log dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau CloudTrail API. CloudTrail mulai mengirimkan file digest dalam waktu sekitar satu jam.

Konsol Manajemen AWS

Untuk mengaktifkan validasi integritas file log dengan CloudTrail konsol, pilih Ya untuk opsi Aktifkan validasi file log saat Anda membuat atau memperbarui jejak. Secara default, fitur ini diaktifkan untuk jalur baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan memperbarui jejak dengan konsol](#).

AWS CLI

[Untuk mengaktifkan validasi integritas file log dengan AWS CLI, gunakan `--enable-log-file-validation` opsi dengan perintah `create-trail` atau `update-trail`](#). Untuk menonaktifkan validasi integritas file log, gunakan `--no-enable-log-file-validation` opsi.

Contoh

`update-trail`Perintah berikut memungkinkan validasi file log dan mulai mengirimkan file intisari ke bucket Amazon S3 untuk jejak yang ditentukan.

```
aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation
```

CloudTrail API

Untuk mengaktifkan validasi integritas file log dengan CloudTrail API, setel parameter `EnableLogFileValidation` permintaan `true` saat memanggil `CreateTrail` atau `UpdateTrail`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateTrail](#) dan [UpdateTrail](#) di [Referensi AWS CloudTrail API](#).

Memvalidasi integritas file CloudTrail log dengan AWS CLI

Untuk memvalidasi log dengan AWS Command Line Interface, gunakan CloudTrail `validate-logs` perintah. Perintah menggunakan file intisari yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda untuk melakukan validasi. Untuk informasi tentang file digest, lihat [CloudTrail struktur file digest](#).

AWS CLI Ini memungkinkan Anda mendeteksi jenis perubahan berikut:

- Modifikasi atau penghapusan file log CloudTrail
- Modifikasi atau penghapusan file digest CloudTrail
- Modifikasi atau penghapusan kedua hal di atas

Note

AWS CLI Memvalidasi hanya file log yang direferensikan oleh file digest. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa apakah file tertentu telah dikirimkan oleh CloudTrail](#).

Prasyarat

Untuk memvalidasi integritas file log dengan AWS CLI, kondisi berikut harus dipenuhi:

- Anda harus memiliki konektivitas online untuk AWS.
- Anda harus memiliki akses baca ke bucket Amazon S3 yang berisi file intisari dan log.
- File intisari dan log tidak boleh dipindahkan dari lokasi Amazon S3 asli CloudTrail tempat mengirimkannya.
- Peran yang menjalankan perintah harus memiliki izin untuk memanggil `ListObjectsGetObject`, dan `GetBucketLocation` untuk setiap bucket S3 direferensikan oleh jejak.

 Note

File log yang telah diunduh ke disk lokal tidak dapat divalidasi dengan file. AWS CLI Untuk panduan tentang membuat alat Anda sendiri untuk validasi, lihat [Implementasi kustom validasi integritas file CloudTrail log](#).

validasi-log

Sintaksis

Berikut ini adalah sintaks untuk `validate-logs`. Parameter opsional ditampilkan dalam tanda kurung.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> [--end-time <end-time>] [--s3-bucket <amzn-s3-demo-bucket>] [--s3-prefix <prefix>] [--account-id <account-id>] [--verbose]
```

 Note

`validate-logs` Perintahnya spesifik Wilayah. Anda harus menentukan opsi `--region` global untuk memvalidasi log untuk spesifik AWS Region.

Opsi

Berikut ini adalah opsi baris perintah untuk `validate-logs --start-time` Pilihan `--trail-arn` dan diperlukan. `--account-id` Opsi ini juga diperlukan untuk jalur organisasi.

`--start-time`

Menentukan bahwa file log dikirim pada atau setelah nilai timestamp UTC tertentu akan divalidasi. Contoh: `2015-01-08T05:21:42Z`.

`--end-time`

Secara opsional menentukan bahwa file log yang dikirimkan pada atau sebelum nilai stempel waktu UTC yang ditentukan akan divalidasi. Nilai default adalah waktu UTC saat ini (`Date.now()`). Contoh: `2015-01-08T12:31:41Z`.

 Note

Untuk rentang waktu yang ditentukan, `validate-logs` perintah hanya memeriksa file log yang direferensikan dalam file intisari yang sesuai. Tidak ada file log lain di bucket Amazon S3 yang dicentang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa apakah file tertentu telah dikirimkan oleh CloudTrail](#).

`--s3-bucket`

Secara opsional menentukan bucket Amazon S3 tempat file digest disimpan. Jika nama bucket tidak ditentukan, AWS CLI maka akan mengambilnya dengan menelepon `DescribeTrails()`.

`--s3-prefix`

Secara opsional menentukan awalan Amazon S3 tempat file intisari disimpan. Jika tidak ditentukan, AWS CLI akan mengambilnya dengan menelepon `DescribeTrails()`.

 Note

Anda harus menggunakan opsi ini hanya jika awalan Anda saat ini berbeda dari awalan yang digunakan selama rentang waktu yang Anda tentukan.

`--account-id`

Secara opsional menentukan akun untuk memvalidasi log. Parameter ini diperlukan untuk jejak organisasi untuk memvalidasi log untuk akun tertentu di dalam organisasi.

`--trail-arn`

Menentukan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari jejak yang akan divalidasi. Format jejak ARN berikut.

```
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName
```

 Note

Untuk mendapatkan jejak ARN untuk jejak, Anda dapat menggunakan `describe-trails` perintah sebelum menjalankan `validate-logs`

Anda mungkin ingin menentukan nama bucket dan awalan selain jejak ARN jika file log telah dikirim ke lebih dari satu bucket dalam rentang waktu yang Anda tentukan, dan Anda ingin membatasi validasi ke file log hanya di salah satu bucket.

--verbose

Secara opsional mengeluarkan informasi validasi untuk setiap file log atau digest dalam rentang waktu yang ditentukan. Output menunjukkan apakah file tetap tidak berubah atau telah dimodifikasi atau dihapus. Dalam mode non-verbose (default), informasi dikembalikan hanya untuk kasus-kasus di mana ada kegagalan validasi.

Contoh

Contoh berikut memvalidasi file log dari waktu mulai yang ditentukan hingga saat ini, menggunakan bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk jejak saat ini dan menentukan keluaran verbose.

```
aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time
2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-
trail-name --verbose
```

Cara kerja **validate-logs**

`validate-logs` Perintah dimulai dengan memvalidasi file intisari terbaru dalam rentang waktu yang ditentukan. Pertama, ini memverifikasi bahwa file intisari telah diunduh dari lokasi yang diklaimnya. Dengan kata lain, jika CLI mengunduh file digest `df1` dari lokasi `S3p1`, `validate-logs` akan memverifikasi itu. `p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object`

Jika tanda tangan file intisari valid, ia memeriksa nilai hash dari masing-masing log yang direferensikan dalam file intisari. Perintah kemudian kembali ke masa lalu, memvalidasi file intisari sebelumnya dan file log yang direferensikan secara berurutan. Ini berlanjut sampai nilai yang ditentukan untuk `start-time` tercapai, atau sampai rantai digest berakhir. Jika file intisari hilang atau tidak valid, rentang waktu yang tidak dapat divalidasi ditunjukkan dalam output. `validate-logs` Perintah pertama kali beroperasi pada rantai intisari standar. Setelah menyelesaikan validasi

intisari standar, ini memvalidasi file intisari isi ulang, jika ada. Intisari isi ulang membentuk rantai validasi terpisah dan diproses secara independen dari intisari standar.

Hasil validasi

Hasil validasi dimulai dengan header ringkasan dalam format berikut:

```
Validating log files for trail trail_ARN between time_stamp and time_stamp
```

Setiap baris output utama berisi hasil validasi untuk satu intisari atau file log dalam format berikut. Baris diawali dengan (backfill) menunjukkan file intisari isi ulang, yang membentuk rantai validasi terpisah dari file intisari standar.

```
<optional (backfill)> <Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>
```

Tabel berikut menjelaskan kemungkinan pesan validasi untuk file log dan digest.

Jenis berkas	Pesan Validasi	Deskripsi
Digest file	valid	Tanda tangan file digest valid. File log yang direferensikannya dapat diperiksa. Pesan ini hanya disertakan dalam mode verbose.
Digest file	INVALID: has been moved from its original location	Bucket S3 atau objek S3 tempat file digest diambil tidak cocok dengan bucket S3 atau lokasi objek S3 yang direkam dalam file digest itu sendiri.
Digest file	INVALID: invalid format	Format file digest tidak valid. File log yang sesuai dengan rentang waktu yang diwakili oleh file intisari tidak dapat divalidasi.
Digest file	INVALID: not found	File digest tidak ditemukan. File log yang sesuai dengan rentang waktu yang diwakili oleh file intisari tidak dapat divalidasi.
Digest file	INVALID: public key not found for fingerprint <i>fingerprint</i>	Kunci publik yang sesuai dengan sidik jari yang direkam dalam file intisari tidak ditemukan. File digest tidak dapat divalidasi.

Jenis berkas	Pesan Validasi	Deskripsi
Digest file	INVALID: signature verification failed	Tanda tangan file digest tidak valid. Karena file digest tidak valid, file log yang direferensikannya tidak dapat divalidasi, dan tidak ada pernyataan yang dapat dibuat tentang aktivitas API di dalamnya.
Digest file	INVALID: Unable to load PKCS #1 key with fingerprint <i>fingerprint</i>	Karena kunci publik yang dikodekan DER dalam format PKCS #1 yang memiliki sidik jari yang ditentukan tidak dapat dimuat, file intisari tidak dapat divalidasi.
Log file	valid	File log telah divalidasi dan belum dimodifikasi sejak saat pengiriman. Pesan ini hanya disertakan dalam mode verbose.
Log file	INVALID: hash value doesn't match	Hash untuk file log tidak cocok. File log telah dimodifikasi setelah pengiriman oleh CloudTrail.
Log file	INVALID: invalid format	Format file log tidak valid. File log tidak dapat divalidasi.
Log file	INVALID: not found	File log tidak ditemukan dan tidak dapat divalidasi.

Output mencakup informasi ringkasan tentang hasil yang dikembalikan.

Contoh output

Bertele-tele

Contoh `validate-logs` perintah berikut menggunakan `--verbose` bendera dan menghasilkan output sampel yang mengikuti. [...] menunjukkan output sampel telah disingkat.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name` between `2015-08-31T22:00:00Z` and `2015-09-01T19:17:29Z`

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T201728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_P0uvV87nu6pfAV2W.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCq0qw.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz` valid

Digest file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T191728Z.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1910Z YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz` valid

[...]

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz` valid

Log file `s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLp0ed7igR.json.gz` valid

```

Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T0830Z_eaFv03dwHo4NCqqc.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
[...]
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2245Z_mbJkE05kNcDnVhGh.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPR.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498R0A.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2255Z_IlWawYZGvTWB5vYN.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
63/63 log files valid

```

`validate-logs` Perintah contoh berikut menggunakan `--verbose` bendera pada periode ketika file intisari isi ulang hadir dan menghasilkan output sampel yang mengikuti. Intisari isi ulang muncul dengan (`backfill`) awalan dan divalidasi secara terpisah dari rantai intisari standar. `[...]` menunjukkan output sampel telah disingkat.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2024-07-31T22:00:00Z --end-time 2024-08-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2024-07-31T22:00:00Z and 2024-08-01T19:17:29Z

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T201728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1925Z_Xm3pK9vN2wQ5rT8h.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1915Z_Bj7cL4nM6pR9sU2v.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1930Z_Fy1dG8kN3qT6wX0z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1920Z_Hn5jM2pQ7sV9yB4e.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1950Z_Kp8rN1tW4xZ7aC3f.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1920Z_Mq6sP9uX2yB5dE8g.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1915Z_Rt4vQ7wZ0aC3fG6h.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T191728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240801T1910Z_Uw9xR2yB5dH8jK1m.json.gz valid
```

[...]

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20240801T1055Z_Vz3aS6cE9fL2nP5q.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1040Z_Xy7bT0dG3hM6pR9s.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T091728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T081728Z.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T071728Z.json.gz valid
[...]
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240731T221728Z.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T201728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T191728Z_backfill.json.gz valid
[...]

(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed

(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T091728Z_backfill.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T0830Z_Rn6uk0wY5aD9fJ3n.json.gz valid
(backfill) Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T081728Z_backfill.json.gz valid
```



```
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T071728Z_backfill.json.gz valid
[...]
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240731T221728Z_backfill.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2145Z_Sp3vm7xZ2bE6gK0p.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2125Z_Tq0wn4ya9cF3hL7q.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2130Z_Ur7xp1zb6dG0jM4r.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20240731T2155Z_Vs4yq8ac3eH7kN1s.json.gz valid
```

Results requested for 2024-07-31T22:00:00Z to 2024-08-01T19:17:29Z

Results found for 2024-07-31T22:17:28Z to 2024-08-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID

63/63 log files valid

Tidak bertele-tele

Contoh `validate-logs` perintah berikut tidak menggunakan `--verbose` bendera. Dalam output sampel berikut, satu kesalahan ditemukan. Hanya informasi header, kesalahan, dan ringkasan yang dikembalikan.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z
```

Validating log files for trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name` between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z

```
Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
(backfill) Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/
us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed
```

```
Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:
```

```
22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
```

```
22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID
```

```
63/63 log files valid
```

Memeriksa apakah file tertentu telah dikirimkan oleh CloudTrail

Untuk memeriksa apakah file tertentu dalam bucket Anda dikirimkan oleh CloudTrail, jalankan `validate-logs` dalam mode verbose untuk periode waktu yang menyertakan file tersebut. Jika file muncul di output `validate-logs`, maka file tersebut dikirim oleh CloudTrail.

CloudTrail struktur file digest

Setiap file digest berisi nama file log yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda selama satu jam terakhir, nilai hash untuk file log tersebut, dan tanda tangan digital dari file intisari sebelumnya. Tanda tangan untuk file intisari saat ini disimpan dalam properti metadata dari objek file digest. Tanda tangan digital dan hash digunakan untuk memvalidasi integritas file log dan file digest itu sendiri.

Intisari lokasi file

File Digest dikirim ke lokasi bucket Amazon S3 yang mengikuti sintaks ini.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-
name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Untuk jalur organisasi, lokasi bucket juga menyertakan ID unit organisasi, sebagai berikut:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/0-ID/aws-account-id/CloudTrail-
Digest/
```

```
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-
name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

File intisari isi ulang dikirimkan saat CloudTrail perlu menyertakan file log yang tidak direferensikan dalam intisari asli karena penundaan pemrosesan. File intisari isi ulang menggunakan `_backfill` akhiran dalam nama file mereka, sebagai berikut:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-
Digest/
region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/
aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-
name_region_digest_end_timestamp_backfill.json.gz
```

Contoh isi file intisari

Contoh file digest berikut berisi informasi untuk CloudTrail log.

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z",
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T150131Z.json.gz",
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z",
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T140131Z.json.gz",
  "previousDigestHashValue":
    "97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d",
```

```
"previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
"previousDigestSignature":
"50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7
"logFiles": [
  {
    "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-
east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIfT.json.gz",
    "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548feca262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6",
    "hashAlgorithm": "SHA-256",
    "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",
    "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z"
  }
]
```

Deskripsi bidang file Digest

Berikut ini adalah deskripsi untuk setiap bidang dalam file intisari:

`awsAccountId`

ID AWS akun tempat file intisari telah dikirimkan.

`digestStartTime`

Rentang waktu UTC awal yang dicakup oleh file intisari, mengambil sebagai referensi waktu di mana file log telah dikirimkan oleh CloudTrail. Ini berarti bahwa jika rentang waktunya [Ta, Tb], intisari akan berisi semua file log yang dikirimkan ke pelanggan antara Ta dan Tb.

`digestEndTime`

Rentang waktu UTC akhir yang dicakup oleh file intisari, mengambil sebagai referensi waktu di mana file log telah dikirimkan oleh CloudTrail. Ini berarti bahwa jika rentang waktunya [Ta, Tb], intisari akan berisi semua file log yang dikirimkan ke pelanggan antara Ta dan Tb.

`digestS3Bucket`

Nama bucket Amazon S3 tempat file intisari saat ini telah dikirimkan.

`digestS3Object`

Kunci objek Amazon S3 (yaitu, lokasi bucket Amazon S3) dari file intisari saat ini. Dua Wilayah pertama dalam string menunjukkan Wilayah dari mana file intisari dikirim. Wilayah terakhir (setelah `your-trail-name`) adalah Wilayah asal jalan setapak. Wilayah asal adalah Wilayah di mana jalan setapak itu dibuat. Dalam kasus jejak Multi-wilayah, ini bisa berbeda dari Wilayah tempat file intisari dikirim.

`newestEventTime`

Waktu UTC dari acara terbaru di antara semua peristiwa dalam file log di intisari.

`oldestEventTime`

Waktu UTC dari acara tertua di antara semua peristiwa dalam file log di intisari.

Note

Jika file digest dikirim terlambat, nilai `oldestEventTime` akan lebih awal dari nilai `digestStartTime`.

`previousDigestS3Bucket`

Bucket Amazon S3 tempat file intisari sebelumnya dikirimkan.

`previousDigestS3Object`

Kunci objek Amazon S3 (yaitu, lokasi bucket Amazon S3) dari file intisari sebelumnya.

`previousDigestHashValue`

Nilai hash yang dikodekan heksadesimal dari konten yang tidak terkompresi dari file intisari sebelumnya.

`previousDigestHashAlgorithm`

Nama algoritma hash yang digunakan untuk hash file digest sebelumnya.

publicKeyFingerprint

Sidik jari heksadesimal yang dikodekan dari kunci publik yang cocok dengan kunci pribadi yang digunakan untuk menandatangani file intisari ini. Anda dapat mengambil kunci publik untuk rentang waktu yang sesuai dengan file digest dengan menggunakan AWS CLI atau API. CloudTrail Dari kunci publik yang dikembalikan, kunci yang sidik jarinya cocok dengan nilai ini dapat digunakan untuk memvalidasi file intisari. Untuk informasi tentang mengambil kunci publik untuk file digest, lihat AWS CLI [list-public-keys](#) perintah atau API. CloudTrail [ListPublicKeys](#)

Note

CloudTrail menggunakan pasangan private/public kunci yang berbeda per Wilayah. Setiap file intisari ditandatangani dengan kunci pribadi yang unik untuk Wilayahnya. Oleh karena itu, ketika Anda memvalidasi file intisari dari Wilayah tertentu, Anda harus mencari di Wilayah yang sama untuk kunci publik yang sesuai.

digestSignatureAlgorithm

Algoritma yang digunakan untuk menandatangani file digest.

logFiles.s3Bucket

Nama bucket Amazon S3 untuk file log.

logFiles.s3Object

Kunci objek Amazon S3 dari file log saat ini.

logFiles.newestEventTime

Waktu UTC dari peristiwa terbaru dalam file log. Kali ini juga sesuai dengan cap waktu dari file log itu sendiri.

logFiles.oldestEventTime

Waktu UTC dari peristiwa tertua dalam file log.

`logFiles.hashValue`

Nilai hash yang dikodekan heksadesimal dari konten file log yang tidak terkompresi.

`logFiles.hashAlgorithm`

Algoritma hash digunakan untuk hash file log.

Memulai file intisari

Ketika validasi integritas file log dimulai, file intisari awal akan dihasilkan. File intisari awal juga akan dihasilkan ketika validasi integritas file log dimulai ulang (dengan menonaktifkan dan kemudian mengaktifkan kembali validasi integritas file log, atau dengan menghentikan logging dan kemudian memulai kembali logging dengan validasi diaktifkan). Dalam file intisari awal, bidang berikut yang berkaitan dengan file intisari sebelumnya akan menjadi nol:

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestHashValue`
- `previousDigestHashAlgorithm`
- `previousDigestSignature`

File cerna 'Kosong'

CloudTrail akan mengirimkan file intisari bahkan ketika tidak ada aktivitas API di akun Anda selama periode satu jam yang diwakili oleh file intisari. Ini dapat berguna ketika Anda perlu menegaskan bahwa tidak ada file log yang dikirim selama jam yang dilaporkan oleh file digest.

Contoh berikut menunjukkan konten file intisari yang direkam satu jam ketika tidak ada aktivitas API yang terjadi. Perhatikan bahwa `logFiles: [ ]` bidang di akhir isi file digest kosong.

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z",
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
```

```

"digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T180131Z.json.gz",
"digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
"digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
"newestEventTime": null,
"oldestEventTime": null,
"previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
"previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T170131Z.json.gz",
"previousDigestHashValue":
"ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa",
"previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
"previousDigestSignature":
"82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745
"logFiles": []
}

```

Tanda tangan dari file intisari

Informasi tanda tangan untuk file intisari terletak di dua properti metadata objek objek file intisari Amazon S3. Setiap file intisari memiliki entri metadata berikut:

- `x-amz-meta-signature`

Nilai encode heksadesimal dari tanda tangan file digest. Berikut ini adalah contoh tanda tangan:

```

3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d
28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af532229
05d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367eccb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c

```

- `x-amz-meta-signature-algorithm`

Berikut ini menunjukkan nilai contoh algoritma yang digunakan untuk menghasilkan tanda tangan intisari:

SHA256withRSA

- `x-amz-meta-backfill-generation-timestamp`

Stempel waktu UTC saat intisari isi ulang dihasilkan. Properti metadata ini hanya ada dalam file intisari isi ulang dan digunakan untuk mengidentifikasi kunci publik yang benar untuk validasi tanda tangan. Berikut ini adalah contoh stempel waktu:

```
2025-05-20T00:00:00.000Z
```

Mencerna rantai file

Fakta bahwa setiap file intisari berisi referensi ke file intisari sebelumnya memungkinkan “rantai” yang memungkinkan alat validasi seperti AWS CLI untuk mendeteksi apakah file intisari telah dihapus. Ini juga memungkinkan file intisari dalam rentang waktu tertentu untuk diperiksa secara berturut-turut, dimulai dengan yang terbaru terlebih dahulu.

Note

Saat Anda menonaktifkan validasi integritas file log, rantai file intisari rusak setelah satu jam. CloudTrail tidak akan membuat file digest untuk file log yang dikirim selama periode di mana validasi integritas file log dinonaktifkan. Misalnya, jika Anda mengaktifkan validasi integritas berkas log pada siang hari tanggal 1 Januari, menonaktifkannya pada siang hari tanggal 2 Januari, dan mengaktifkan kembali pada siang hari tanggal 10 Januari, file digest tidak akan dibuat untuk berkas log yang dikirim pada siang hari tanggal 2 Januari hingga siang hari tanggal 10 Januari. Hal yang sama berlaku setiap kali Anda berhenti CloudTrail mencatat atau menghapus jejak.

Jika [kebijakan bucket S3](#) trail Anda salah dikonfigurasi atau CloudTrail mengalami gangguan layanan yang tidak terduga, Anda mungkin tidak menerima semua atau beberapa file intisari. Untuk mengonfirmasi apakah jejak Anda memiliki kesalahan pengiriman intisari, jalankan [get-trail-status](#) perintah dan periksa LatestDigestDeliveryError parameter untuk kesalahan. Setelah masalah pengiriman diselesaikan (misalnya, dengan memperbaiki kebijakan bucket), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file intisari yang hilang. Selama periode pengiriman ulang, file intisari mungkin dikirim rusak, sehingga rantai mungkin sementara tampak rusak.

Jika logging dihentikan atau jejak dihapus, CloudTrail akan mengirimkan file intisari akhir. File digest ini dapat berisi informasi untuk file log yang tersisa yang mencakup peristiwa hingga dan termasuk StopLogging acara tersebut.

Implementasi kustom validasi integritas file CloudTrail log

Karena CloudTrail menggunakan standar industri, algoritma kriptografi yang tersedia secara terbuka dan fungsi hash, Anda dapat membuat alat Anda sendiri untuk memvalidasi integritas file log.

CloudTrail Saat validasi integritas file log diaktifkan, kirimkan file CloudTrail intisari ke bucket Amazon S3 Anda. Anda dapat menggunakan file-file ini untuk mengimplementasikan solusi validasi Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya tentang file digest, lihat [CloudTrail struktur file digest](#).

Topik ini menjelaskan bagaimana file digest ditandatangani, dan kemudian merinci langkah-langkah yang perlu Anda ambil untuk menerapkan solusi yang memvalidasi file digest dan file log yang mereka referensikan.

Memahami bagaimana file CloudTrail digest ditandatangani

CloudTrail file digest ditandatangani dengan tanda tangan digital RSA. Untuk setiap file digest, CloudTrail lakukan hal berikut:

1. Membuat string untuk penandatanganan data berdasarkan bidang file digest yang ditunjuk (dijelaskan di bagian berikutnya).
2. Mendapat kunci pribadi yang unik untuk Wilayah.
3. Melewati hash SHA-256 dari string dan kunci pribadi ke algoritma penandatanganan RSA, yang menghasilkan tanda tangan digital.
4. Mengkodekan kode byte tanda tangan ke dalam format heksadesimal.
5. Menempatkan tanda tangan digital ke properti `x-amz-meta-signature` metadata objek file intisari Amazon S3.

Isi string penandatanganan data

CloudTrail Objek berikut disertakan dalam string untuk penandatanganan data:

- Stempel waktu akhir file intisari dalam format diperpanjang UTC (misalnya,) `2015-05-08T07:19:37Z`
- Jalur S3 file intisari saat ini
- Hash SHA-256 yang dikodekan heksadesimal dari file intisari saat ini
- Tanda tangan heksadesimal yang dikodekan dari file intisari sebelumnya

Format untuk menghitung string ini dan string contoh disediakan nanti dalam dokumen ini.

Langkah-langkah implementasi validasi kustom

Saat menerapkan solusi validasi kustom, Anda harus memvalidasi file digest terlebih dahulu, dan kemudian file log yang direferensikannya.

Validasi file intisari

Untuk memvalidasi file intisari, Anda memerlukan tanda tangannya, kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani, dan string penandatanganan data yang Anda hitung.

1. Dapatkan file intisari.
2. Verifikasi bahwa file intisari telah diambil dari lokasi aslinya.
3. Dapatkan tanda tangan heksadesimal yang dikodekan dari file digest.
4. Dapatkan sidik jari yang dikodekan heksadesimal dari kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file intisari.
5. Ambil kunci publik untuk rentang waktu yang sesuai dengan file digest.
6. Dari antara kunci publik yang diambil, pilih kunci publik yang sidik jarinya cocok dengan sidik jari dalam file intisari.
7. Menggunakan hash file digest dan bidang file digest lainnya, buat ulang string penandatanganan data yang digunakan untuk memverifikasi tanda tangan file digest.
8. Validasi tanda tangan dengan meneruskan hash SHA-256 dari string, kunci publik, dan tanda tangan sebagai parameter ke algoritma verifikasi tanda tangan RSA. Jika hasilnya benar, file digest valid.

Validasi file log

Jika file digest valid, validasi setiap file log yang direferensikan file digest.

1. Untuk memvalidasi integritas file log, hitung nilai hash SHA-256 pada konten yang tidak terkompresi dan bandingkan hasilnya dengan hash untuk file log yang direkam dalam heksadesimal dalam intisari. Jika hash cocok, file log valid.
2. Dengan menggunakan informasi tentang file intisari sebelumnya yang disertakan dalam file intisari saat ini, validasi file intisari sebelumnya dan file log yang sesuai secara berurutan.

Bagian berikut menjelaskan langkah-langkah ini secara rinci.

A. Dapatkan file digest

Langkah pertama adalah mendapatkan file intisari terbaru, memverifikasi bahwa Anda telah mengambilnya dari lokasi aslinya, memverifikasi tanda tangan digitalnya, dan mendapatkan sidik jari kunci publik.

1. Menggunakan S3 [GetObject](#) atau kelas `AmazonS3Client` (misalnya), dapatkan file intisari terbaru dari bucket Amazon S3 Anda untuk rentang waktu yang ingin Anda validasi.
2. Periksa apakah bucket S3 dan objek S3 yang digunakan untuk mengambil file cocok dengan lokasi objek S3 bucket S3 yang direkam dalam file digest itu sendiri.
3. Selanjutnya, dapatkan tanda tangan digital dari file digest dari properti `x-amz-meta-signature` metadata objek file digest di Amazon S3.
4. Dalam file digest, dapatkan sidik jari kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file intisari dari bidang `digestPublicKeyFingerprint`

B. Ambil kunci publik untuk memvalidasi file digest

Untuk mendapatkan kunci publik untuk memvalidasi file digest, Anda dapat menggunakan salah satu AWS CLI atau API. CloudTrail Dalam kedua kasus, Anda menentukan rentang waktu (yaitu, waktu mulai dan waktu akhir) untuk file intisari yang ingin Anda validasi. Satu atau beberapa kunci publik dapat dikembalikan untuk rentang waktu yang Anda tentukan. Kunci yang dikembalikan mungkin memiliki rentang waktu validitas yang tumpang tindih.

Note

Karena CloudTrail menggunakan pasangan private/public kunci yang berbeda per Wilayah, setiap file intisari ditandatangani dengan kunci pribadi yang unik untuk Wilayahnya. Oleh karena itu, ketika Anda memvalidasi file intisari dari Wilayah tertentu, Anda harus mengambil kunci publiknya dari Wilayah yang sama.

Gunakan tombol AWS CLI untuk mengambil kunci publik

Untuk mengambil kunci publik untuk mencerna file dengan menggunakan AWS CLI, gunakan perintah `cloudtrail list-public-keys`. Perintah memiliki format berikut:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Parameter waktu mulai dan akhir waktu adalah stempel waktu UTC dan bersifat opsional. Jika tidak ditentukan, waktu saat ini digunakan, dan kunci publik atau kunci yang saat ini aktif dikembalikan.

Sampel Respon

Responsnya akan berupa daftar objek JSON yang mewakili kunci (atau kunci) yang dikembalikan:

```
{
  "publicKeyList": [
    {
      "ValidityStartTime": "1436317441.0",
      "ValidityEndTime": "1438909441.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEA11L2YZ9h7onug2ILi1MwyHiMRsTQjfWE
+pHVRLk1QjfWhirG+lp0a8NrwQ/r7Ah5bNL6Hepzn0U9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8i0PFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuW07S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmPBPP0FylgWGNdFtks/4YSKcgqW0YDcawP9GGGAeCIqPWIXDLG1j0jRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq
      "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589460.0",
      "ValidityEndTime": "1437181460.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEApfYL2FiZhpN74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fw7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQnQv5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDu02MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzU1NJomozQzAG5wSRfbplcCYNy40xvGd/aAm00m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB",
      "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589370.0",
      "ValidityEndTime": "1437181370.0",
      "Value":
        "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqlzPJbvZJ42UdcmlfPUqXYNf0s6I81Cfao/
t0s8CmzP0EdtLWugB9xoIUz78qVHdKIqxbaG4jWHfJBi0SSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
+wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPZbTx9SMf0LN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
rjpc1Kfo9Bfc3heeBxWGWkBB0KnFAa9V57p0aosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAE1DMu80iFXPHEq9hk
+1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB",
      "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff"
    }
  ]
}
```

Gunakan CloudTrail API untuk mengambil kunci publik

Untuk mengambil kunci publik untuk mencerna file dengan menggunakan CloudTrail API, teruskan nilai waktu mulai dan waktu akhir ke API. `ListPublicKeys` `ListPublicKeysAPI` mengembalikan kunci publik yang kunci pribadinya digunakan untuk menandatangani file intisari dalam rentang waktu yang ditentukan. Untuk setiap kunci publik, API juga mengembalikan sidik jari yang sesuai.

ListPublicKeys

Bagian ini menjelaskan parameter permintaan dan elemen respons untuk `ListPublicKeys` API.

Note

Pengkodean untuk bidang biner `ListPublicKeys` untuk dapat berubah.

Parameter Permintaan

Nama	Deskripsi
<code>StartTime</code>	Secara opsional menentukan, di UTC, awal rentang waktu untuk mencari kunci publik untuk file intisari. CloudTrail Jika tidak <code>StartTime</code> ditentukan, waktu saat ini digunakan, dan kunci publik saat ini dikembalikan. Jenis: <code>DateTime</code>
<code>EndTime</code>	Secara opsional menentukan, di UTC, akhir rentang waktu untuk mencari kunci publik untuk file intisari. CloudTrail Jika tidak <code>EndTime</code> ditentukan, waktu saat ini digunakan. Jenis: <code>DateTime</code>

Elemen Respon

`PublicKeyList`, array `PublicKey` objek yang berisi:

Nama	Deskripsi

Value	DER menyandikan nilai kunci publik dalam format PKCS #1. Jenis: Gumpalan
ValidityStartTime	Waktu mulai validitas kunci publik. Jenis: DateTime
ValidityEndTime	Waktu berakhirnya validitas kunci publik. Jenis: DateTime
Fingerprint	Sidik jari kunci publik. Sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi kunci publik yang harus Anda gunakan untuk memvalidasi file intisari. Tipe: String

C. Pilih kunci publik yang akan digunakan untuk validasi

Dari antara kunci publik yang diambil oleh `list-public-keys` atau `ListPublicKeys`, pilih kunci publik yang dikembalikan yang sidik jarinya cocok dengan sidik jari yang direkam di `digestPublicKeyFingerprint` bidang file intisari. Ini adalah kunci publik yang akan Anda gunakan untuk memvalidasi file digest.

D. Buat ulang string penandatanganan data

Sekarang setelah Anda memiliki tanda tangan file digest dan kunci publik terkait, Anda perlu menghitung string penandatanganan data. Setelah menghitung string penandatanganan data, Anda akan memiliki input yang diperlukan untuk memverifikasi tanda tangan.

String penandatanganan data memiliki format berikut:

```
Data_To_Sign_String =
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' +
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' +
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' +
  Previous_digest_signature_in_hex
```

Contoh `Data_To_Sign_String` berikut.

```
2015-08-12T04:01:31Z
amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/12/111122223333_us-east-2_CloudTrail-Digest_us-
east-2_20150812T040131Z.json.gz
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545e
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b79
98b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccf
```

Setelah Anda membuat ulang string ini, Anda dapat memvalidasi file digest.

E. Validasi file intisari

Lewati hash SHA-256 dari string penandatanganan data yang dibuat ulang, tanda tangan digital, dan kunci publik ke algoritma verifikasi tanda tangan RSA. Jika output benar, tanda tangan dari file digest diverifikasi dan file digest valid.

F. Validasi file log

Setelah Anda memvalidasi file intisari, Anda dapat memvalidasi file log yang direferensikannya. File DIGEST berisi hash SHA-256 dari file log. Jika salah satu file log diubah setelah CloudTrail dikirimkan, hash SHA-256 akan berubah, dan tanda tangan file digest tidak akan cocok.

Berikut ini menunjukkan bagaimana memvalidasi file log:

1. Lakukan file S3 Get log menggunakan informasi lokasi S3 di file digest `logFiles.s3Bucket` dan `logFiles.s3Object` bidang.
2. Jika S3 Get operasi berhasil, ulangi melalui file log yang tercantum dalam array `LogFiles` file digest menggunakan langkah-langkah berikut:
 - a. Ambil hash asli file dari `logFiles.hashValue` bidang log yang sesuai dalam file digest.
 - b. Hash konten yang tidak terkompresi dari file log dengan algoritma hashing yang ditentukan dalam `logFiles.hashAlgorithm`
 - c. Bandingkan nilai hash yang Anda hasilkan dengan nilai untuk log di file intisari. Jika hash cocok, file log valid.

G. Validasi intisari tambahan dan file log

Di setiap file intisari, bidang berikut menyediakan lokasi dan tanda tangan dari file intisari sebelumnya:

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestSignature`

Gunakan informasi ini untuk mengunjungi file intisari sebelumnya secara berurutan, memvalidasi tanda tangan masing-masing dan file log yang mereka referensikan dengan menggunakan langkah-langkah di bagian sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk file intisari sebelumnya, Anda tidak perlu mengambil tanda tangan digital dari properti metadata Amazon S3 objek file intisari. Tanda tangan untuk file intisari sebelumnya disediakan untuk Anda di `previousDigestSignature` lapangan.

Anda dapat kembali sampai file intisari awal tercapai, atau sampai rantai file digest rusak, mana yang lebih dulu.

Memvalidasi file intisari dan log secara offline

Saat memvalidasi file intisari dan log secara offline, Anda biasanya dapat mengikuti prosedur yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun, Anda harus mempertimbangkan bidang-bidang berikut:

Menangani file intisari terbaru

Tanda tangan digital dari file intisari terbaru (yaitu, “saat ini”) ada di properti metadata Amazon S3 dari objek file digest. Dalam skenario offline, tanda tangan digital untuk file intisari saat ini tidak akan tersedia.

Dua cara yang mungkin untuk menangani ini adalah:

- Karena tanda tangan digital untuk file intisari sebelumnya ada di file intisari saat ini, mulailah memvalidasi dari file intisari. `next-to-last` Dengan metode ini, file intisari terbaru tidak dapat divalidasi.
- Sebagai langkah awal, dapatkan tanda tangan untuk file intisari saat ini dari properti metadata objek file digest dan kemudian simpan secara offline dengan aman. Ini akan memungkinkan file intisari saat ini divalidasi selain file sebelumnya dalam rantai.

Resolusi jalur

Bidang dalam file intisari yang diunduh seperti `s3Object` dan masih `previousDigestS3Object` akan menunjuk ke lokasi online Amazon S3 untuk file log dan file cerna. Solusi offline harus menemukan cara untuk mengubah rute ini ke jalur log dan mencerna file yang diunduh saat ini.

Kunci publik

Untuk memvalidasi offline, semua kunci publik yang Anda butuhkan untuk memvalidasi file log dalam rentang waktu tertentu harus diperoleh terlebih dahulu secara online (dengan menelepon `ListPublicKeys`, misalnya) dan kemudian disimpan secara offline dengan aman. Langkah ini harus diulang setiap kali Anda ingin memvalidasi file tambahan di luar rentang waktu awal yang Anda tentukan.

Contoh cuplikan validasi

Contoh cuplikan berikut menyediakan kode kerangka untuk memvalidasi file CloudTrail digest dan log. Kode kerangka online/offline agnostik; artinya, terserah Anda untuk memutuskan apakah akan menerapkannya dengan atau tanpa konektivitas online ke AWS Implementasi yang disarankan menggunakan [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) dan [Bouncy Castle sebagai penyedia keamanan](#).

Cuplikan sampel menunjukkan:

- Cara membuat string penandatanganan data yang digunakan untuk memvalidasi tanda tangan file digest.
- Cara memverifikasi tanda tangan file digest.
- Cara memverifikasi hash file log.
- Struktur kode untuk memvalidasi rantai file intisari.

```
import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;

public class DigestFileValidator {

    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String
digestSignature) {
```

```

// Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

// Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object);

// Check that the digest file has been retrieved from its original location
if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) ||
    !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) {
    System.err.println("Digest file has been moved from its original
location.");
} else {
    // Compute digest file hash
    MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    messageDigest.update(convertToByteArray(digestFile));
    byte[] digestFileHash = messageDigest.digest();
    messageDigest.reset();

    // Compute the data to sign
    String dataToSign = String.format("%s%n%s/%s%n%s%n%s",
                                     digestFile.getString("digestEndTime"),
                                     digestFile.getString("digestS3Bucket"),
                                     digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file
                                     as part of the data to sign
                                     Hex.encodeHexString(digestFileHash),
                                     digestFile.getString("previousDigestSignature"));

    byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature);

    /*
    NOTE:
    To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
    ListPublicKey API to get a list
    of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest
    file. Also, the public key bytes
    returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

    PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
        algorithm      AlgorithmIdentifier,
        PublicKey      BIT STRING
    }

```

```

        AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
            algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
            parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
        }
    */
    pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"));

    // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
    RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
    AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
    SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new
SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, rsaPublicKey);

    // Create the PublicKey object needed for the signature validation
    PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA",
"BC").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

    // Verify signature
    Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
    signature.initVerify(publicKey);
    signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8"));

    if (signature.verify(signatureContent)) {
        System.out.println("Digest file signature is valid, validating log
files...");
        for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++)
        {

            JSONObject logFileMetadata =
digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i);

            // Compute log file hash
            byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory(
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
                logFileMetadata.getString("s3Object")
            );
            messageDigest.update(logFileContent);
            byte[] logFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();

            // Retrieve expected hash for the log file being processed

```

```

        byte[] expectedHash =
Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue"));

        boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash);
        if (!signaturesMatch) {
            System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object"),
                Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(logFileHash)));
        } else {
            System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match",
                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object")));
        }
    }

} else {
    System.err.println("Digest signature failed validation.");
}

System.out.println("Digest file validation completed.");

if (chainValidationIsEnabled()) {
    // This enables the digests' chain validation
    validateDigestFile(
        digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"),
        digestFile.getString("previousDigestS3Object"),
        digestFile.getString("previousDigestSignature"));
    }
}
}
}

```

CloudTrail contoh file log

CloudTrail memantau acara untuk akun Anda. Jika Anda membuat jejak, itu mengirimkan peristiwa tersebut sebagai file log ke bucket Amazon S3 Anda. Jika Anda membuat penyimpanan data acara di

CloudTrail Lake, peristiwa dicatat ke penyimpanan data acara Anda. Penyimpanan data acara tidak menggunakan bucket S3.

Topik

- [CloudTrail format nama file log](#)
- [Contoh file log](#)

CloudTrail format nama file log

CloudTrail menggunakan format nama file berikut untuk objek file log yang dikirimkan ke bucket Amazon S3 Anda:

```
AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat
```

- Itu YYYYMM,DD,HH,, dan mm merupakan digit tahun, bulan, hari, jam, dan menit ketika file log dikirim. Jam dalam format 24 jam. ZIni menunjukkan bahwa waktunya dalam UTC.

Note

Berkas log yang dikirimkan pada waktu tertentu dapat berisi catatan yang ditulis kapan pun sebelum waktu tersebut.

- UniqueStringKomponen 16 karakter dari nama file log ada untuk mencegah penyimpanan file. Tidak memiliki makna, dan perangkat lunak pemroses log harus mengabaikannya.
- FileNameFormatadalah pengkodean file. Saat ini, ini adalah `json.gz`, yang merupakan file teks JSON dalam format gzip terkompresi.

Contoh Nama File CloudTrail Log

```
111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0Ks0htH1ar15ZZ.json.gz
```

Contoh file log

File log berisi satu atau lebih catatan. Contoh berikut adalah cuplikan log yang menunjukkan catatan untuk tindakan yang memulai pembuatan file log.

Untuk informasi tentang bidang catatan CloudTrail peristiwa, lihat [CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan](#).

Daftar Isi

- [Contoh log Amazon EC2](#)
- [Contoh log IAM](#)
- [Kode kesalahan dan contoh log pesan](#)
- [CloudTrail Contoh log peristiwa wawasan](#)

Contoh log Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) menyediakan kapasitas komputasi yang dapat diubah ukurannya dalam format. AWS Cloud Anda dapat meluncurkan server virtual, mengkonfigurasi keamanan dan jaringan, dan mengelola penyimpanan. Amazon EC2 juga dapat meningkatkan atau menurunkan skala dengan cepat untuk menangani perubahan persyaratan atau lonjakan popularitas, sehingga mengurangi kebutuhan Anda untuk memperkirakan lalu lintas server. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon EC2](#).

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Mateo menjalankan `aws ec2 start-instances` perintah untuk memanggil tindakan Amazon [StartInstances](#) EC2 untuk `i-EXAMPLE56126103cb` instance dan `i-EXAMPLEaff4840c22`

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mateo",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      }
    }
  ],
}
```

```
"eventTime": "2023-07-19T21:17:28Z",
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "StartInstances",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.start-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
      }
    ]
  }
},
"responseElements": {
  "requestId": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
},
"requestID": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
"eventID": "e755e09c-42f9-4c5c-9064-EXAMPLE228c7",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Nikki menjalankan `aws ec2 stop-instances` perintah untuk memanggil tindakan Amazon [StopInstances](#) EC2 untuk menghentikan dua instance.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/Nikki",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Nikki",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:14:20Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
```

```
"eventName": "StopInstances",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.stop-instances",
"requestParameters": {
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22"
      }
    ]
  },
  "force": false
},
"responseElements": {
  "requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  }
},
"requestID": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
"eventID": "9357a8cc-a0eb-46a1-b67e-EXAMPLE19b14",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "777788889999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Arnav menjalankan `aws ec2 create-key-pair` perintah untuk memanggil [CreateKeyPair](#) tindakan. Perhatikan bahwa `responseElements` mengandung hash dari key pair dan yang AWS menghapus materi kunci.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Arnav",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Arnav",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:19:22Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateKeyPair",
```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.create-key-pair",
    "requestParameters": {
        "keyName": "my-key",
        "keyType": "rsa",
        "keyFormat": "pem"
    },
    "responseElements": {
        "requestId": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
        "keyName": "my-key",
        "keyFingerprint":
"1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
        "keyPairId": "key-abcd12345eEXAMPLE",
        "keyMaterial": "<sensitiveDataRemoved>"
    },
    "requestID": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
    "eventID": "2ae450ff-e72b-4de1-87b0-EXAMPLE5227cb",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  ]}]

```

Contoh log IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah layanan web yang membantu Anda mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Dengan IAM, Anda dapat mengelola izin secara terpusat yang mengendalikan sumber daya AWS yang dapat diakses pengguna. Anda menggunakan IAM untuk mengontrol siapa yang dapat terautentikasi (masuk) dan berwenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna IAM](#).

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Mary menjalankan `aws iam create-user` perintah untuk memanggil [CreateUser](#) tindakan untuk membuat pengguna baru bernama Richard.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Mary",
        "accountId": "888888888888",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mary",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
      "eventSource": "iam.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateUser",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64  
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-user",
      "requestParameters": {
        "userName": "Richard"
      },
      "responseElements": {
        "user": {
          "path": "/",
          "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Richard",
          "userId": "AIDA60N6E4XEP7EXAMPLE",
          "createDate": "Jul 19, 2023 9:25:09 PM",
          "userName": "Richard"
        }
      },
      "requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
      "eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
      "readOnly": false,
      "eventType": "AwsApiCall",
      "managementEvent": true,
      "recipientAccountId": "888888888888",
    }
  ]
}
```

```
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Paulo menjalankan `aws iam add-user-to-group` perintah untuk memanggil [AddUserToGroup](#) tindakan untuk menambahkan pengguna bernama Jane ke Admin grup.

```
{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA6ON6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "AddUserToGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.add-user-to-group",
  "requestParameters": {
    "groupName": "Admin",
    "userName": "Jane"
  },
  "responseElements": null,
```

```

"requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
"eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "555555555555",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Saanvi menjalankan `aws iam create-role` perintah untuk memanggil [CreateRole](#) tindakan untuk membuat peran.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/Saanvi",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Saanvi",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:29:12Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-role",

```

```

    "requestParameters": {
      "roleName": "TestRole",
      "description": "Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.",
      "assumeRolePolicyDocument": "{\"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Effect\":\"Allow\", \"Action\": [\"sts:AssumeRole\"], \"Principal\": {\"Service\": [\"ec2.amazonaws.com\"]} } ]}"
    },
    "responseElements": {
      "role": {
        "assumeRolePolicyDocument": "policy-statement",
        "arn": "arn:aws:iam:777777777777:role/TestRole",
        "roleId": "AR0A60N6E4XEFFEXAMPLE",
        "createDate": "Jul 19, 2023 9:29:12 PM",
        "roleName": "TestRole",
        "path": "/"
      }
    },
    "requestID": "ff38f36e-ebd3-425b-9939-EXAMPLE1bbe",
    "eventID": "9da77cd0-493f-4c89-8852-EXAMPLEa887c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "777777777777",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

Kode kesalahan dan contoh log pesan

Contoh berikut menunjukkan bahwa pengguna IAM bernama Terry menjalankan `aws cloudtrail update-trail` perintah untuk memanggil [UpdateTrail](#) tindakan untuk memperbarui jejak bernama `myTrail2`, tetapi nama jejak tidak ditemukan. Log menunjukkan kesalahan ini di `errorMessage` elemen `errorCode` dan.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",

```



```
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Terry",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Terry",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:35:03Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTrail",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.0 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.update-trail",
  "errorCode": "TrailNotFoundException",
  "errorMessage": "Unknown trail: arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/
myTrail2 for the user: 111122223333",
  "requestParameters": {
    "name": "myTrail2",
    "isMultiRegionTrail": true
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
  "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

CloudTrail Contoh log peristiwa wawasan

Contoh berikut menunjukkan log peristiwa CloudTrail Insights. Peristiwa Insights sebenarnya adalah sepasang peristiwa yang menandai awal dan akhir periode aktivitas API manajemen tulis yang tidak biasa atau aktivitas respons kesalahan. `state` bidang menunjukkan apakah acara dicatat pada awal atau akhir periode aktivitas yang tidak biasa. Nama acara, `UpdateInstanceInformation`, adalah nama yang sama dengan AWS Systems Manager API yang CloudTrail menganalisis peristiwa manajemen untuk menentukan bahwa aktivitas yang tidak biasa terjadi. Meskipun peristiwa awal dan akhir memiliki `eventID` nilai unik, mereka juga memiliki `sharedEventID` nilai yang digunakan oleh pasangan. Peristiwa Insights menunjukkan baseline, atau pola aktivitas normal insight, atau rata-rata aktivitas tidak biasa yang memicu peristiwa Wawasan awal, dan pada akhirnya peristiwa, insight nilai rata-rata aktivitas yang tidak biasa selama durasi acara Wawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail Wawasan, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Wawasan](#).

```
{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T02:51:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "654a30ff-b0f3-4527-81b6-EXAMPLEf2393",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "bcbfc274-8559-4a56-beb0-EXAMPLEa6c34",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateInstanceInformation",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 84.410596421
          },
          "insight": {
            "average": 669
          }
        }
      }
    },
    "eventCategory": "Insight"
  },
```

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-01-02T00:22:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "258de2fb-e2a9-4fb5-aeb2-EXAMPLE449a4",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "8b74a7bc-d5d3-4d19-9d60-EXAMPLE08b51",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
    "eventName": "UpdateInstanceInformation",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 74.156423842
        },
        "insight": {
          "average": 657
        },
        "insightDuration": 1
      }
    }
  },
  "eventCategory": "Insight"
}]
}
```

Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan

CloudTrail Processing Library adalah perpustakaan Java yang menyediakan cara mudah untuk memproses AWS CloudTrail log. Anda memberikan detail konfigurasi tentang antrian CloudTrail SQS Anda dan menulis kode untuk memproses peristiwa. Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan melakukan sisanya. Ini polling antrian Amazon SQS Anda, membaca dan mengurai pesan antrian, CloudTrail mengunduh file log, mem-parsing peristiwa dalam file log, dan meneruskan peristiwa ke kode Anda sebagai objek Java.

Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan sangat skalabel dan toleran terhadap kesalahan. Ini menangani pemrosesan paralel file log sehingga Anda dapat memproses log sebanyak yang

diperlukan. Ini menangani kegagalan jaringan yang terkait dengan batas waktu jaringan dan sumber daya yang tidak dapat diakses.

Topik berikut menunjukkan cara menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan untuk memproses CloudTrail log di proyek Java Anda.

Perpustakaan disediakan sebagai proyek sumber terbuka berlisensi Apache, tersedia di: [GitHub https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library](https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library) Sumber pustaka menyertakan kode contoh yang dapat Anda gunakan sebagai basis untuk proyek Anda sendiri.

Topik

- [Persyaratan minimum](#)
- [Memproses CloudTrail log](#)
- [Topik lanjutan](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Persyaratan minimum

Untuk menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan, Anda harus memiliki yang berikut:

- [AWS SDK for Java 1.11.830](#)
- [Java 1.8 \(Jawa SE 8\)](#)

Memproses CloudTrail log

Untuk memproses CloudTrail log di aplikasi Java Anda:

1. [Menambahkan Pustaka CloudTrail Pemrosesan ke proyek Anda](#)
2. [Mengkonfigurasi Pustaka CloudTrail Pemrosesan](#)
3. [Menerapkan prosesor acara](#)
4. [Membuat instantiasi dan menjalankan pelaksana pemrosesan](#)

Menambahkan Pustaka CloudTrail Pemrosesan ke proyek Anda

Untuk menggunakan CloudTrail Processing Library, tambahkan ke classpath proyek Java Anda.

Daftar Isi

- [Menambahkan perpustakaan ke proyek Apache Ant](#)
- [Menambahkan perpustakaan ke proyek Apache Maven](#)
- [Menambahkan perpustakaan ke proyek Eclipse](#)
- [Menambahkan pustaka ke proyek IntelliJ](#)

Menambahkan perpustakaan ke proyek Apache Ant

Untuk menambahkan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan ke proyek Apache Ant

1. Unduh atau kloning kode sumber Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan dari GitHub:

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. Buat file.jar dari sumber seperti yang dijelaskan dalam [README](#):

```
mvn clean install -Dpgg.skip=true
```

3. Salin file.jar yang dihasilkan ke proyek Anda dan tambahkan ke build.xml file proyek Anda.
Contoh:

```
<classpath>
  <pathelement path="${classpath}"/>
  <pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar"/>
</classpath>
```

Menambahkan perpustakaan ke proyek Apache Maven

Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan tersedia untuk [Apache Maven](#). Anda dapat menambahkannya ke proyek Anda dengan menulis dependensi tunggal dalam pom.xml file proyek Anda.

Untuk menambahkan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan ke proyek Maven

- Buka pom.xml file proyek Maven Anda dan tambahkan dependensi berikut:

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId>
  <version>1.6.1</version>
```

```
</dependency>
```

Menambahkan perpustakaan ke proyek Eclipse

Untuk menambahkan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan ke proyek Eclipse

1. Unduh atau kloning kode sumber Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan dari GitHub:

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. Buat file.jar dari sumber seperti yang dijelaskan dalam [README](#):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Salin aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar yang dibangun ke direktori di proyek Anda (biasanya). lib
4. Klik kanan nama proyek Anda di Eclipse Project Explorer, pilih Build Path, lalu pilih Configure
5. Di jendela Java Build Path, pilih tab Libraries.
6. Pilih Tambah JARs... dan arahkan ke jalur tempat Anda menyalin aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar.
7. Pilih OK untuk menyelesaikan penambahan .jar ke proyek Anda.

Menambahkan pustaka ke proyek IntelliJ

Untuk menambahkan Pustaka CloudTrail Pemrosesan ke proyek IntelliJ

1. Unduh atau kloning kode sumber Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan dari GitHub:

- <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>

2. Buat file.jar dari sumber seperti yang dijelaskan dalam [README](#):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Dari File, pilih Project Structure.
4. Pilih Modul dan kemudian pilih Dependensi.
5. Pilih + JARS atau Direktori dan kemudian pergi ke jalur di mana Anda membangun. aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar
6. Pilih Terapkan dan kemudian pilih OK untuk menyelesaikan penambahan .jar ke proyek Anda.

Mengkonfigurasi Pustaka CloudTrail Pemrosesan

Anda dapat mengonfigurasi Pustaka CloudTrail Pemrosesan dengan membuat file properti classpath yang dimuat saat runtime, atau dengan membuat `ClientConfiguration` objek dan opsi pengaturan secara manual.

Menyediakan file properti

Anda dapat menulis file properti classpath yang menyediakan opsi konfigurasi untuk aplikasi Anda. File contoh berikut menunjukkan opsi yang dapat Anda atur:

```
# AWS access key. (Required)
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key

# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
threadTerminationDelaySeconds = 60

# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10
```

```
# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to
process the notification.
deleteMessageUponFailure = false
```

Parameter-parameter berikut diperlukan:

- `sqsUrl`— Menyediakan URL untuk menarik CloudTrail notifikasi Anda. Jika Anda tidak menentukan nilai ini, `AWSCloudTrailProcessingExecutor` melempar `IllegalStateException`.
- `accessKey`— Pengenal unik untuk akun Anda, seperti `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`.
- `secretKey`— Pengenal unik untuk akun Anda, seperti `wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`.

`secretKeyParameter accessKey` dan menyediakan AWS kredensial Anda ke perpustakaan sehingga perpustakaan dapat mengakses AWS atas nama Anda.

Default untuk parameter lain diatur oleh perpustakaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Perpustakaan AWS CloudTrail Pemrosesan](#).

Menciptakan ClientConfiguration

Alih-alih mengatur opsi di properti classpath, Anda dapat memberikan opsi ke `AWSCloudTrailProcessingExecutor` dengan menginisialisasi dan menyetel opsi pada `ClientConfiguration` objek, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut:

```
ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration(
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2",
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);
```

Menerapkan prosesor acara

Untuk memproses CloudTrail log, Anda harus menerapkan `EventsProcessor` yang menerima data CloudTrail log. Berikut ini adalah contoh implementasi:


```
public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor {

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) {
        int i = 0;
        for (CloudTrailEvent event : events) {
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++,
event.getEventData()));
        }
    }
}
```

Saat menerapkan `EventsProcessor`, Anda menerapkan `process()` callback yang `AWSCloudTrailProcessingExecutor` digunakan untuk mengirim Anda `CloudTrail` peristiwa. Acara disediakan dalam daftar `CloudTrailClientEvent` objek.

`CloudTrailClientEvent` objek menyediakan `CloudTrailEvent` dan `CloudTrailEventMetadata` yang dapat Anda gunakan untuk membaca `CloudTrail` acara dan informasi pengiriman.

Contoh sederhana ini mencetak informasi acara untuk setiap acara yang diteruskan ke `SampleEventsProcessor`. Dalam implementasi Anda sendiri, Anda dapat memproses log sesuai keinginan Anda. `AWSCloudTrailProcessingExecutor` terus mengirim acara ke Anda `EventsProcessor` selama ada acara untuk dikirim dan masih berjalan.

Membuat instantiasi dan menjalankan pelaksana pemrosesan

Setelah Anda menulis `EventsProcessor` dan menetapkan nilai konfigurasi untuk Pustaka `CloudTrail` Pemrosesan (baik dalam file properti atau dengan menggunakan `ClientConfiguration` kelas), Anda dapat menggunakan elemen-elemen ini untuk menginisialisasi dan menggunakan `fileAWSCloudTrailProcessingExecutor`.

Untuk digunakan **`AWSCloudTrailProcessingExecutor`** untuk memproses `CloudTrail` acara

1. Instantiate sebuah objek. `AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder`
`Builder` konstruktor mengambil `EventsProcessor` objek dan nama file properti classpath.
2. Panggil metode `build()` pabrik untuk mengkonfigurasi dan mendapatkan `AWSCloudTrailProcessingExecutor` objek. `Builder`
3. Gunakan `AWSCloudTrailProcessingExecutor`'s `start()` dan `stop()` metode untuk memulai dan mengakhiri pemrosesan `CloudTrail` acara.

```
public class SampleApp {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new
            AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(),
                "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build();

        executor.start();
        Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional)
        executor.stop(); // optional
    }
}
```

Topik lanjutan

Topik

- [Memfilter acara untuk diproses](#)
- [Memproses peristiwa data](#)
- [Melaporkan kemajuan](#)
- [Menangani kesalahan](#)

Memfilter acara untuk diproses

Secara default, semua log di bucket S3 antrean Amazon SQS Anda dan semua peristiwa yang dikandungnya dikirim ke Anda. EventsProcessor Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan menyediakan antarmuka opsional yang dapat Anda terapkan untuk memfilter sumber yang digunakan untuk mendapatkan CloudTrail log dan untuk memfilter peristiwa yang Anda minati untuk diproses.

SourceFilter

Anda dapat menerapkan SourceFilter antarmuka untuk memilih apakah Anda ingin memproses log dari sumber yang disediakan. SourceFilter mendeklarasikan metode callback tunggal, `filterSource()`, yang menerima objek `CloudTrailSource` Untuk menjaga agar acara dari sumber tidak diproses, kembalilah `false` dari `filterSource()`.

Pustaka CloudTrail Pemrosesan memanggil `filterSource()` metode setelah library melakukan polling untuk log pada antrean Amazon SQS. Ini terjadi sebelum pustaka memulai pemfilteran peristiwa atau pemrosesan untuk log.

Berikut ini adalah contoh implementasi:

```
public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{
    private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3;

    private static List<String> accountIDs ;
    static {
        accountIDs = new ArrayList<>();
        accountIDs.add("123456789012");
        accountIDs.add("234567890123");
    }

    @Override
    public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException {
        source = (SQSBasedSource) source;
        Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes();

        String accountId = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey());

        String receivedCount = sourceAttributes.get(
            SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey());

        int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount);

        return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT &&
            accountIDs.contains(accountId);
    }
}
```

Jika Anda tidak menyediakan sendiri `SourceFilter`, maka `DefaultSourceFilter` digunakan, yang memungkinkan semua sumber diproses (selalu kembali `true`).

EventFilter

Anda dapat menerapkan `EventFilter` antarmuka untuk memilih apakah suatu `CloudTrail` acara dikirim ke `AndaEventsProcessor`. `EventFilter` mendeklarasikan metode callback tunggal, `filterEvent()`, yang menerima objek `CloudTrailEvent`. Agar acara tidak diproses, kembalilah `false` dari `filterEvent()`.

Pustaka `CloudTrail` Pemrosesan memanggil `filterEvent()` metode setelah pustaka melakukan polling untuk log pada antrean Amazon SQS dan setelah pemfilteran sumber. Ini terjadi sebelum pustaka memulai pemrosesan peristiwa untuk log.

Lihat contoh implementasi berikut:

```
public class SampleEventFilter implements EventFilter{

    private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com";

    @Override
    public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws
    CallbackException {
        CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent();

        String eventSource = event.getEventSource();
        String eventName = event.getEventName();

        return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete");
    }
}
```

Jika Anda tidak menyediakan milik Anda sendiri `EventFilter`, maka `DefaultEventFilter` digunakan, yang memungkinkan semua acara diproses (selalu kembali `true`).

Memproses peristiwa data

Ketika CloudTrail memproses peristiwa data, ia mempertahankan angka dalam format aslinya, apakah itu integer (`int`) atau float (angka yang berisi desimal). Dalam peristiwa yang memiliki bilangan bulat di bidang peristiwa data, CloudTrail secara historis memproses angka-angka ini sebagai pelampung. Saat ini, CloudTrail memproses angka di bidang ini dengan mempertahankan format aslinya.

Sebagai praktik terbaik, untuk menghindari kerusakan otomatisasi Anda, bersikaplah fleksibel dalam kode atau otomatisasi apa pun yang Anda gunakan untuk memproses atau memfilter peristiwa CloudTrail data, dan izinkan keduanya `int` dan angka yang `float` diformat. Untuk hasil terbaik, gunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan versi 1.4.0 atau lebih tinggi.

Contoh cuplikan berikut menunjukkan nomor float diformat, `2.0`, untuk `desiredCount` parameter di `ResponseParameters` blok peristiwa data.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
```

```
"requestParameters": {  
  "clientToken": "EXAMPLE",  
  "cluster": "default",  
  "desiredCount": 2.0  
  ...  
}
```

Contoh cuplikan berikut menunjukkan nomor `int` diformat,2, untuk `desiredCount` parameter di `ResponseParameters` blok peristiwa data.

```
"eventName": "CreateService",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",  
  "userAgent": "console.amazonaws.com",  
  "requestParameters": {  
    "clientToken": "EXAMPLE",  
    "cluster": "default",  
    "desiredCount": 2  
    ...  
  }
```

Melaporkan kemajuan

Menerapkan `ProgressReporter` antarmuka untuk menyesuaikan pelaporan kemajuan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan. `ProgressReporter` menyatakan dua metode: `reportStart()` dan `reportEnd()`, yang disebut di awal dan akhir operasi berikut:

- Pesan polling dari Amazon SQS
- Mengurai pesan dari Amazon SQS
- Memproses sumber Amazon SQS untuk log CloudTrail
- Menghapus pesan dari Amazon SQS
- Mengunduh file CloudTrail log
- Memproses file CloudTrail log

Kedua metode menerima `ProgressStatus` objek yang berisi informasi tentang operasi yang dilakukan. `progressStateAnggota` memegang anggota `ProgressState` enumerasi yang mengidentifikasi operasi saat ini. Anggota ini dapat berisi informasi tambahan dalam `progressInfo` anggota. Selain itu, objek apa pun yang Anda kembalikan `reportStart()` diteruskan ke `reportEnd()`, sehingga Anda dapat memberikan informasi kontekstual seperti waktu ketika acara mulai diproses.

Berikut ini adalah contoh implementasi yang memberikan informasi tentang berapa lama operasi selesai:

```
public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter {
    private static final Log logger =
        LogFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public Object reportStart(ProgressStatus status) {
        return new Date();
    }

    @Override
    public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) {
        System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " +
            status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " +
            Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + "
            milliseconds.");
    }
}
```

Jika Anda tidak mengimplementasikan milik Anda sendiri `ProgressReporterDefaultExceptionHandler`, maka, yang mencetak nama status yang sedang dijalankan, digunakan sebagai gantinya.

Menangani kesalahan

`ExceptionHandlerAntarmuka` memungkinkan Anda untuk memberikan penanganan khusus ketika pengecualian terjadi selama pemrosesan log. `ExceptionHandler` mendeklarasikan metode callback tunggal `handleException()`, yang menerima `ProcessingLibraryException` objek dengan konteks tentang pengecualian yang terjadi.

Anda dapat menggunakan `getStatus()` metode `ProcessingLibraryException` passed-in untuk mengetahui operasi apa yang dijalankan ketika pengecualian terjadi dan mendapatkan informasi tambahan tentang status operasi. `ProcessingLibraryException` berasal dari `Exception` kelas standar Java, sehingga Anda juga dapat mengambil informasi tentang pengecualian dengan menggunakan salah satu metode pengecualian.

Lihat contoh implementasi berikut:

```
public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{
```

```
private static final Log logger =
    LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

@Override
public void handleException(ProcessingLibraryException exception) {
    ProgressStatus status = exception.getStatus();
    ProgressState state = status.getProgressState();
    ProgressInfo info = status.getProgressInfo();

    System.err.println(String.format(
        "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info));
}
}
```

Jika Anda tidak menyediakan sendiri `ExceptionHandler`, maka `DefaultExceptionHandler`, yang mencetak pesan kesalahan standar, digunakan sebagai gantinya.

Note

Jika `deleteMessageUponFailure` parameternya `true`, Pustaka CloudTrail Pemrosesan tidak membedakan pengecualian umum dari kesalahan pemrosesan dan dapat menghapus pesan antrian.

1. Misalnya, Anda menggunakan `SourceFilter` untuk memfilter pesan berdasarkan stempel waktu.
2. Namun, Anda tidak memiliki izin yang diperlukan untuk mengakses bucket S3 yang menerima file CloudTrail log. Karena Anda tidak memiliki izin yang diperlukan, sebuah `AmazonServiceException` dilemparkan. Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan membungkus ini dalam a. `CallbackException`
3. `DefaultExceptionHandler` Mencatat ini sebagai kesalahan, tetapi tidak mengidentifikasi akar penyebabnya, yaitu Anda tidak memiliki izin yang diperlukan. Pustaka CloudTrail Pemrosesan menganggap ini sebagai kesalahan pemrosesan dan menghapus pesan, meskipun pesan tersebut menyertakan file CloudTrail log yang valid.

Jika Anda ingin memfilter pesan `SourceFilter`, verifikasi bahwa Anda `ExceptionHandler` dapat membedakan pengecualian layanan dari kesalahan pemrosesan.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang Pustaka CloudTrail Pemrosesan, lihat berikut ini:

- [CloudTrail Processing Library](#) GitHub project, yang mencakup [contoh](#) kode yang menunjukkan bagaimana menerapkan aplikasi CloudTrail Processing Library.
- [CloudTrail Memproses Perpustakaan Java Package Documentation](#).

Keamanan di AWS CloudTrail

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS CloudTrail, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan CloudTrail. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi CloudTrail untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan CloudTrail sumber daya Anda.

Topik

- [Perlindungan data di AWS CloudTrail](#)
- [Identity and Access Management untuk AWS CloudTrail](#)
- [Validasi kepatuhan untuk AWS CloudTrail](#)
- [Ketahanan di AWS CloudTrail](#)
- [Keamanan infrastruktur di AWS CloudTrail](#)
- [Pencegahan "confused deputy" lintas layanan](#)
- [Praktik terbaik keamanan di AWS CloudTrail](#)
- [Mengkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci \(SSE-KMS\)](#)

Perlindungan data di AWS CloudTrail

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS CloudTrail. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan CloudTrail atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Secara default, file log CloudTrail peristiwa dan file intisari dienkripsi menggunakan enkripsi sisi server Amazon S3 (SSE). Anda juga dapat memilih untuk mengenkripsi file log Anda dan mencerna file dengan kunci AWS Key Management Service (AWS KMS). Anda dapat menyimpan file log Anda di ember Anda selama yang Anda inginkan. Anda juga dapat mendefinisikan aturan siklus hidup Amazon S3 untuk mengarsipkan atau menghapus berkas log secara otomatis. Jika ingin pemberitahuan tentang pengiriman dan validasi file log, Anda dapat mengatur notifikasi Amazon SNS.

Praktik terbaik keamanan berikut juga membahas perlindungan data di CloudTrail:

- [Mengenkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci \(SSE-KMS\)](#)
- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#)
- [Memvalidasi CloudTrail integritas file log](#)
- [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#)

Karena file CloudTrail log disimpan dalam bucket atau bucket di Amazon S3, Anda juga harus meninjau informasi perlindungan data di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perlindungan data di Amazon S3](#).

Identity and Access Management untuk AWS CloudTrail

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya. CloudTrail IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)

- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS CloudTrail bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya](#)
- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#)
- [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#)
- [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Memecahkan masalah AWS CloudTrail identitas dan akses](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail](#)
- [AWS kebijakan terkelola untuk AWS CloudTrail](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Memecahkan masalah AWS CloudTrail identitas dan akses](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana AWS CloudTrail bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS CloudTrail](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS menyediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center.

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan

memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3.

Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS CloudTrail bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses CloudTrail, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan. CloudTrail

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan AWS CloudTrail

Fitur IAM	CloudTrail dukungan
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Parsial
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Tidak
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Ya
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara CloudTrail dan AWS layanan lain bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk CloudTrail

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk CloudTrail

Untuk melihat contoh kebijakan CloudTrail berbasis identitas, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS CloudTrail](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam CloudTrail

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Sebagian

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

CloudTrail mendukung jenis kebijakan berbasis sumber daya berikut:

- Kebijakan berbasis sumber daya pada saluran yang digunakan untuk integrasi CloudTrail Lake dengan sumber acara di luar. AWS Kebijakan berbasis sumber daya untuk saluran menentukan entitas utama mana (akun, pengguna, peran, dan pengguna gabungan) yang dapat dipanggil `PutAuditEvents` di saluran untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data peristiwa tujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat integrasi dengan CloudTrail Lake, lihat [Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#).
- Kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data acara Anda. Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk menyediakan akses lintas akun ke penyimpanan data acara Anda.

- Kebijakan berbasis sumber daya pada dasbor CloudTrail untuk memungkinkan menyegarkan dasbor CloudTrail Lake pada interval yang Anda tentukan saat Anda menetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#).

Contoh

Untuk melihat contoh kebijakan CloudTrail berbasis sumber daya, lihat [AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya](#)

Tindakan kebijakan untuk CloudTrail

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar CloudTrail tindakan, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh AWS CloudTrail](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan CloudTrail menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
cloudtrail
```

Misalnya, untuk memberikan izin kepada seseorang untuk mencantumkan tag untuk jejak dengan operasi `ListTags` API, Anda menyertakan `cloudtrail:ListTags` tindakan tersebut dalam kebijakan mereka. Pernyataan kebijakan harus menyertakan elemen `Action` atau `NotAction`. CloudTrail menentukan set tindakan sendiri yang menjelaskan tugas yang dapat Anda lakukan dengan layanan ini.

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan-tindakan tersebut menggunakan koma seperti berikut:

```
"Action": [
```

```
"cloudtrail:AddTags",  
"cloudtrail:ListTags",  
"cloudtrail:RemoveTags"
```

Anda dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata Get, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "cloudtrail:Get*"
```

Sumber daya kebijakan untuk CloudTrail

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" "
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya dan jenis CloudTrail sumber daya ARNs, lihat [Sumber Daya yang Ditentukan oleh AWS CloudTrail](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari dengan tindakan mana Anda dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS CloudTrail](#).

Di CloudTrail, ada empat jenis sumber daya: jejak, penyimpanan data acara, dasbor, dan saluran. Setiap sumber daya memiliki Nama Sumber Daya Amazon (ARN) unik yang terkait dengannya. Dalam kebijakan, Anda menggunakan ARN untuk mengidentifikasi sumber daya yang berlaku untuk kebijakan tersebut. CloudTrail Saat ini tidak mendukung jenis sumber daya lain, yang kadang-kadang disebut sebagai subsumber daya.

Sumber daya CloudTrail jejak memiliki ARN berikut:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}
```

Sumber daya penyimpanan data CloudTrail acara memiliki ARN berikut:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}
```

Sumber daya CloudTrail dasbor memiliki ARN berikut:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/{DashboardName}
```

Sumber daya CloudTrail saluran memiliki ARN berikut:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang format ARNs, lihat [Amazon Resource Names \(ARNs\) dan Ruang Nama AWS Layanan](#).

Misalnya, untuk Akun AWS dengan ID **123456789012**, untuk menentukan jejak bernama **My-Trail** yang ada di Wilayah AS Timur (Ohio) dalam pernyataan Anda, gunakan ARN berikut:

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"
```

Untuk menentukan semua jejak milik akun tertentu di dalamnya AWS Region, gunakan wildcard (*):

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"
```

Beberapa CloudTrail tindakan, seperti untuk membuat sumber daya, tidak dapat dilakukan pada sumber daya tertentu. Dalam kasus tersebut, Anda harus menggunakan wildcard (*).

```
"Resource": ""
```

Banyak tindakan CloudTrail API melibatkan banyak sumber daya. Misalnya, `CreateTrail` memerlukan bucket Amazon S3 untuk menyimpan file log, jadi pengguna harus memiliki izin untuk menulis ke bucket. Untuk menentukan beberapa sumber daya dalam satu pernyataan, pisahkan ARNs dengan koma.

```
"Resource": [
```

```
"resource1",  
"resource2"
```

Kunci kondisi kebijakan untuk CloudTrail

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

CloudTrail tidak mendefinisikan kunci kondisinya sendiri, tetapi mendukung penggunaan beberapa kunci kondisi global. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [Kunci Konteks Kondisi AWS Global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci CloudTrail kondisi, lihat [Condition Keys untuk AWS CloudTrail](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh AWS CloudTrail](#).

ACLs di CloudTrail

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan CloudTrail

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat melampirkan tag ke CloudTrail sumber daya atau meneruskan tag dalam permintaan CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya tentang menandai CloudTrail sumber daya, lihat [Membuat jejak dengan CloudTrail konsol](#) dan [Membuat, memperbarui, dan mengelola jalur dengan AWS CLI](#).

Menggunakan kredensi sementara dengan CloudTrail

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Teruskan sesi akses untuk CloudTrail

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses terusan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk CloudTrail

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari

dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

 Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak CloudTrail fungsionalitas. Edit peran layanan hanya jika CloudTrail memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk CloudTrail

Mendukung peran terkait layanan: Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

CloudTrail mendukung peran terkait layanan untuk integrasi dengan. AWS Organizations Peran ini diperlukan untuk pembuatan jejak organisasi atau penyimpanan data acara. Jejak organisasi dan data peristiwa menyimpan peristiwa log untuk semua Akun AWS dalam organisasi. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat atau mengelola peran CloudTrail terkait layanan, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail](#)

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS CloudTrail

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau mengubah sumber daya CloudTrail. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh CloudTrail, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Tindakan, Sumber Daya, dan Kunci Kondisi untuk AWS CloudTrail](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)

- [Contoh: Mengizinkan dan menolak tindakan untuk jejak tertentu](#)
- [Contoh: Membuat dan menerapkan kebijakan untuk tindakan pada jalur tertentu](#)
- [Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag](#)
- [Menggunakan CloudTrail konsol](#)
- [Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri](#)
- [Memberikan izin khusus untuk pengguna CloudTrail](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus CloudTrail sumber daya di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

CloudTrail tidak memiliki kunci konteks khusus layanan yang dapat Anda gunakan dalam Condition elemen pernyataan kebijakan.

Contoh: Mengizinkan dan menolak tindakan untuk jejak tertentu

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang memungkinkan pengguna dengan kebijakan untuk melihat status dan konfigurasi jejak serta memulai dan menghentikan pencatatan untuk jejak bernama *My-First-Trail*. Jejak ini dibuat di Wilayah Timur AS (Ohio) (Wilayah asalnya) Akun AWS dengan ID *123456789012*.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
```

```

        "cloudtrail:GetEventSelectors"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
    ]
}
]
}

```

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang secara eksplisit menolak CloudTrail tindakan untuk jejak apa pun yang tidak disebutkan namanya. *My-First-Trail*

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:*"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
      ]
    }
  ]
}

```

Contoh: Membuat dan menerapkan kebijakan untuk tindakan pada jalur tertentu

Anda dapat menggunakan izin dan kebijakan untuk mengontrol kemampuan pengguna untuk melakukan tindakan tertentu pada CloudTrail jejak.

Misalnya, Anda tidak ingin pengguna grup pengembang perusahaan Anda memulai atau menghentikan pencatatan pada jejak tertentu. Namun, Anda mungkin ingin memberi mereka izin untuk melakukan `DescribeTrails` dan `GetTrailStatus` tindakan di jalan setapak. Anda ingin pengguna grup pengembang melakukan `StartLogging` atau `StopLogging` tindakan pada jalur yang mereka kelola.

Anda dapat membuat dua pernyataan kebijakan dan melampirkannya ke grup pengembang yang Anda buat di IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang grup di IAM, lihat [Grup IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Dalam kebijakan pertama, Anda menolak StartLogging dan StopLogging tindakan untuk jejak ARN yang Anda tentukan. Dalam contoh berikut, jejak ARN adalah. `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446057698000",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

Dalam kebijakan kedua, DescribeTrails dan GetTrailStatus tindakan diizinkan pada semua CloudTrail sumber daya:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446072643000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DescribeTrails",

```

```
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

Jika pengguna grup pengembang mencoba memulai atau menghentikan pencatatan pada jejak yang Anda tentukan dalam kebijakan pertama, pengguna tersebut mendapatkan pengecualian yang ditolak akses. Pengguna grup pengembang dapat memulai dan berhenti masuk pada jalur yang mereka buat dan kelola.

Contoh berikut menunjukkan bahwa grup pengembang dikonfigurasi dalam AWS CLI profil bernama `devgroup`. Pertama, pengguna `devgroup` menjalankan `describe-trails` perintah.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails
```

Perintah berhasil diselesaikan dengan output berikut:

```
{
  "trailList": [
    {
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "Name": "Default",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
      "HomeRegion": "us-east-2"
    }
  ]
}
```

Pengguna kemudian menjalankan `get-trail-status` perintah pada jejak yang Anda tentukan dalam kebijakan pertama.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail
```

Perintah berhasil diselesaikan dengan output berikut:

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1449517556.256,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",
  "StartLoggingTime": 1449516987.685,
  "StopLoggingTime": 1449516977.332,
  "LatestNotificationAttemptTime": "",
  "TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"
}
```

Selanjutnya, pengguna dalam devgroup grup menjalankan stop-logging perintah di jalur yang sama.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail
```

Perintah mengembalikan pengecualian akses ditolak, seperti berikut ini:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation:
Unknown
```

Pengguna menjalankan start-logging perintah di jalur yang sama.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail
```

Sekali lagi perintah mengembalikan akses ditolak pengecualian, seperti berikut ini:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging
operation: Unknown
```

Contoh: Menolak akses untuk membuat atau menghapus penyimpanan data acara berdasarkan tag

Dalam contoh kebijakan berikut, izin untuk membuat penyimpanan data peristiwa dengan CreateEventDataStore ditolak jika setidaknya salah satu dari kondisi berikut tidak terpenuhi:

- Penyimpanan data acara tidak memiliki kunci tag yang stage diterapkan pada dirinya sendiri
- Nilai tag panggung tidak alpha,, beta gamma, atau prod.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/stage": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/stage": [
            "alpha",
            "beta",
            "gamma",
            "prod"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Dalam contoh kebijakan berikut, izin untuk menghapus penyimpanan data peristiwa dengan ditolak DeleteEventDataStore adalah jika penyimpanan data peristiwa memiliki stage tag dengan nilai prod. Kebijakan seperti ini dapat membantu melindungi penyimpanan data peristiwa dari penghapusan yang tidak disengaja.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Menggunakan CloudTrail konsol

Untuk mengakses AWS CloudTrail konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang CloudTrail sumber daya di Akun AWS Anda. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Pemberian izin untuk administrasi CloudTrail

Untuk mengizinkan peran IAM atau pengguna mengelola CloudTrail sumber daya, seperti jejak, penyimpanan data peristiwa, atau saluran, Anda harus memberikan izin eksplisit untuk melakukan tindakan yang terkait dengan tugas. CloudTrail Dalam kebanyakan situasi, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola yang berisi izin yang telah ditentukan sebelumnya.

 Note

Izin yang Anda berikan kepada pengguna untuk melakukan tugas CloudTrail administrasi tidak sama dengan izin yang CloudTrail diperlukan untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 atau mengirim pemberitahuan ke topik Amazon SNS. Untuk informasi selengkapnya tentang izin tersebut, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#). Jika Anda mengonfigurasi integrasi dengan Amazon CloudWatch Logs, Anda CloudTrail juga memerlukan peran yang dapat diasumsikan untuk mengirimkan peristiwa ke grup CloudWatch log Amazon Logs. Anda harus membuat peran yang CloudTrail menggunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#) dan [Mengirim acara ke CloudWatch Log](#).

Kebijakan AWS terkelola berikut tersedia untuk CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#) Kebijakan ini menyediakan akses penuh ke CloudTrail tindakan pada CloudTrail sumber daya, seperti jejak, penyimpanan data acara, dan saluran. Kebijakan ini menyediakan izin yang diperlukan untuk membuat, memperbarui, dan menghapus CloudTrail jejak, penyimpanan data peristiwa, dan saluran.

Kebijakan ini juga menyediakan izin untuk mengelola bucket Amazon S3, grup log CloudWatch untuk Log, dan topik Amazon SNS untuk jejak. Namun, kebijakan `AWSCloudTrail_FullAccess` terkelola tidak memberikan izin untuk menghapus bucket Amazon S3, grup log CloudWatch untuk Log, atau topik Amazon SNS. Untuk informasi tentang kebijakan terkelola lainnya Layanan AWS, lihat [Panduan Referensi Kebijakan AWS Terkelola](#).

 Note

`AWSCloudTrail_FullAccess` Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk dibagikan secara luas di seluruh Akun AWS. Pengguna dengan peran ini dapat mematikan atau mengonfigurasi ulang fungsi audit yang paling sensitif dan penting di dalamnya. Akun AWS Untuk alasan ini, Anda hanya harus menerapkan kebijakan ini ke administrator akun. Anda harus mengontrol dan memantau penggunaan kebijakan ini dengan cermat.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Kebijakan ini memberikan izin untuk melihat CloudTrail konsol, termasuk peristiwa terbaru dan riwayat acara. Kebijakan ini juga memungkinkan Anda untuk melihat jejak yang ada, penyimpanan data acara, dan saluran. Peran dan pengguna

dengan kebijakan ini dapat [mengunduh riwayat acara](#), tetapi mereka tidak dapat membuat atau memperbarui jejak, penyimpanan data acara, atau saluran.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Sumber daya tambahan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan IAM untuk memberikan identitas, seperti pengguna dan peran, akses ke sumber daya di akun Anda, lihat [Menyiapkan dengan IAM](#) dan [Manajemen akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai alternatif, hanya izinkan akses ke tindakan yang cocok dengan operasi API yang sedang Anda coba lakukan.

Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "ViewOwnUserInfo",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetUserPolicy",
      "iam:ListGroupsWithUser",
      "iam:ListAttachedUserPolicies",
      "iam:ListUserPolicies",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Memberikan izin khusus untuk pengguna CloudTrail

CloudTrail kebijakan memberikan izin kepada pengguna yang bekerja dengan CloudTrail. Jika Anda perlu memberikan izin yang berbeda kepada pengguna, Anda dapat melampirkan CloudTrail kebijakan ke grup IAM atau pengguna. Anda dapat mengedit kebijakan untuk menyertakan atau mengecualikan izin tertentu. Anda juga dapat membuat kebijakan khusus Anda sendiri. Kebijakan adalah dokumen JSON yang menentukan tindakan yang diizinkan untuk dilakukan pengguna dan sumber daya yang diizinkan pengguna untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk contoh spesifik, lihat [Contoh: Mengizinkan dan menolak tindakan untuk jejak tertentu](#) dan [Contoh: Membuat dan menerapkan kebijakan untuk tindakan pada jalur tertentu](#).

Daftar Isi

- [Akses hanya-baca](#)
- [Akses penuh](#)
- [Memberikan izin untuk melihat AWS Config informasi di konsol CloudTrail](#)
- [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#)
- [Informasi tambahan](#)

Akses hanya-baca

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang memberikan akses hanya-baca ke jejak. CloudTrail ini setara dengan kebijakan yang dikelola `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. Ini memberi pengguna izin untuk melihat informasi jejak, tetapi tidak untuk membuat atau memperbarui jejak.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Dalam pernyataan kebijakan, `Effect` elemen menentukan apakah tindakan diizinkan atau ditolak. `Action` Elemen mencantumkan tindakan spesifik yang diizinkan dilakukan pengguna. `Resource` Elemen mencantumkan AWS sumber daya yang diizinkan pengguna untuk melakukan tindakan tersebut. Untuk kebijakan yang mengontrol akses ke CloudTrail tindakan, `Resource` elemen biasanya disetel ke `*`, wildcard yang berarti “semua sumber daya.”

Nilai-nilai dalam Action elemen sesuai dengan dukungan layanan. APIs Tindakan didahului oleh `cloudtrail:` untuk menunjukkan bahwa mereka merujuk CloudTrail pada tindakan. Anda dapat menggunakan karakter `*` wildcard dalam Action elemen, seperti dalam contoh berikut:

- "Action": ["cloudtrail:*Logging"]

Ini memungkinkan semua CloudTrail tindakan yang diakhiri dengan "Logging" (StartLogging, StopLogging).

- "Action": ["cloudtrail:*"]

Ini memungkinkan semua CloudTrail tindakan, tetapi bukan tindakan untuk AWS layanan lain.

- "Action": ["*"]

Ini memungkinkan semua AWS tindakan. Izin ini cocok untuk pengguna yang bertindak sebagai AWS administrator untuk akun Anda.

Kebijakan hanya-baca tidak memberikan izin pengguna untuk `CreateTrail`, `UpdateTrailStartLogging`, dan `StopLogging` tindakan. Pengguna dengan kebijakan ini tidak diizinkan untuk membuat jejak, memperbarui jejak, atau mengaktifkan dan menonaktifkan log. Untuk daftar CloudTrail tindakan, lihat [Referensi AWS CloudTrail API](#).

Akses penuh

Contoh berikut menunjukkan kebijakan yang memberikan akses penuh ke CloudTrail. Ini setara dengan kebijakan yang dikelola `AWSCloudTrail_FullAccess`. Ini memberi pengguna izin untuk melakukan semua CloudTrail tindakan. Ini juga memungkinkan pengguna mencatat peristiwa data di Amazon S3 dan AWS Lambda, mengelola file di bucket Amazon S3, mengelola CloudWatch Log CloudTrail memantau peristiwa log, dan mengelola topik Amazon SNS di akun yang dikaitkan dengan pengguna.

Important

`AWSCloudTrail_FullAccess` Kebijakan atau izin yang setara tidak dimaksudkan untuk dibagikan secara luas di seluruh akun Anda AWS. Pengguna dengan peran ini atau akses yang setara memiliki kemampuan untuk menonaktifkan atau mengkonfigurasi ulang fungsi audit yang paling sensitif dan penting di akun mereka AWS. Untuk alasan ini, kebijakan ini harus diterapkan hanya untuk administrator akun, dan penggunaan kebijakan ini harus dikontrol dan dipantau secara ketat.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns::*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketPolicy"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
}
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "cloudtrail:*",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:ListRoles",
    "iam:GetRolePolicy",
    "iam:GetUser"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:PassRole"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateKey",
    "kms:CreateAlias",
    "kms:ListKeys",
    "kms:ListAliases"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

```
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "dynamodb:ListGlobalTables",
        "dynamodb:ListTables"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Memberikan izin untuk melihat AWS Config informasi di konsol CloudTrail

Anda dapat melihat informasi peristiwa di CloudTrail konsol, termasuk sumber daya yang terkait dengan peristiwa tersebut. Untuk sumber daya ini, Anda dapat memilih AWS Config ikon untuk melihat garis waktu sumber daya tersebut di AWS Config konsol. Lampirkan kebijakan ini ke pengguna Anda untuk memberi mereka akses hanya-baca AWS Config . Kebijakan tidak memberi mereka izin untuk mengubah setelan AWS Config.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "config:Get*",
      "config:Describe*",
      "config:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

```
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat sumber daya yang direferensikan dengan AWS Config](#).

Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail

Anda dapat melihat dan mengonfigurasi pengiriman peristiwa ke CloudWatch Log di CloudTrail konsol jika Anda memiliki izin yang memadai. Ini adalah izin yang mungkin di luar yang diberikan untuk CloudTrail administrator. Lampirkan kebijakan ini ke administrator yang akan mengonfigurasi dan mengelola CloudTrail integrasi dengan CloudWatch Log. Kebijakan ini tidak memberi mereka izin di dalam CloudTrail atau di CloudWatch Log secara langsung, tetapi memberikan izin yang diperlukan untuk membuat dan mengonfigurasi peran yang CloudTrail akan diambil agar berhasil mengirimkan peristiwa ke grup Log Anda CloudWatch .

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon](#).

Informasi tambahan

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan IAM untuk memberikan identitas, seperti pengguna dan peran, akses ke sumber daya di akun Anda, lihat [Memulai](#) dan [Mengelola akses untuk AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS CloudTrail contoh kebijakan berbasis sumber daya

Bagian ini memberikan contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor CloudTrail Dana, penyimpanan data acara, dan saluran.

CloudTrail mendukung jenis kebijakan berbasis sumber daya berikut:

- Kebijakan berbasis sumber daya pada saluran yang digunakan untuk integrasi CloudTrail Lake dengan sumber acara di luar. AWS Kebijakan berbasis sumber daya untuk saluran menentukan entitas utama mana (akun, pengguna, peran, dan pengguna gabungan) yang dapat dipanggil `PutAuditEvents` di saluran untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data peristiwa tujuan. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat integrasi dengan CloudTrail Lake, lihat [Buat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#).
- Kebijakan berbasis sumber daya untuk mengontrol prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data acara Anda. Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk menyediakan akses lintas akun ke penyimpanan data acara Anda.
- Kebijakan berbasis sumber daya pada dasbor CloudTrail untuk memungkinkan menyegarkan dasbor CloudTrail Lake pada interval yang Anda tentukan saat Anda menetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan jadwal penyegaran untuk dasbor khusus dengan CloudTrail konsol](#).

Contoh:

- [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk saluran](#)
- [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara](#)
- [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor](#)

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk saluran

Kebijakan berbasis sumber daya untuk saluran menentukan entitas utama mana (akun, pengguna, peran, dan pengguna gabungan) yang dapat dipanggil `PutAuditEvents` di saluran untuk mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data peristiwa tujuan.

Informasi yang diperlukan untuk kebijakan ditentukan oleh jenis integrasi.

- Untuk integrasi arah, CloudTrail mewajibkan kebijakan berisi milik mitra Akun AWS IDs, dan mengharuskan Anda memasukkan ID eksternal unik yang disediakan oleh mitra. CloudTrail secara otomatis menambahkan mitra Akun AWS IDs ke kebijakan sumber daya saat Anda membuat integrasi menggunakan CloudTrail konsol. Lihat [dokumentasi mitra](#) untuk mempelajari cara mendapatkan Akun AWS nomor yang diperlukan untuk kebijakan tersebut.
- Untuk integrasi solusi, Anda harus menentukan setidaknya satu Akun AWS ID sebagai prinsipal, dan secara opsional dapat memasukkan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung.

Berikut ini adalah persyaratan untuk kebijakan berbasis sumber daya:

- Kebijakan tersebut berisi setidaknya satu pernyataan. Kebijakan tersebut dapat memiliki maksimal 20 pernyataan.
- Setiap pernyataan berisi setidaknya satu prinsipal. Prinsipal adalah akun, pengguna, peran, atau pengguna federasi. Sebuah pernyataan dapat memiliki maksimal 50 kepala sekolah.
- Sumber daya ARN yang didefinisikan dalam kebijakan harus sesuai dengan saluran ARN yang dilampirkan kebijakan tersebut.
- Kebijakan ini hanya berisi satu tindakan: `cloudtrail-data:PutAuditEvents`

Pemilik saluran dapat memanggil `PutAuditEvents` API di saluran kecuali kebijakan menolak akses pemilik ke sumber daya.

Topik

- [Contoh: Menyediakan akses saluran ke kepala sekolah](#)
- [Contoh: Menggunakan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung](#)

Contoh: Menyediakan akses saluran ke kepala sekolah

Contoh berikut memberikan izin kepada prinsipal dengan

ARNs `arn:aws:iam::111122223333:root`, `arn:aws:iam::444455556666:root`, dan `arn:aws:iam::123456789012:root` memanggil [PutAuditEvents](#) API di saluran CloudTrail dengan ARN `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Contoh: Menggunakan ID eksternal untuk mencegah wakil yang bingung

Contoh berikut menggunakan ID eksternal untuk mengatasi dan mencegah terhadap [wakil bingung](#). Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan dapat memengaruhi entitas yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan.

Mitra integrasi membuat ID eksternal untuk digunakan dalam kebijakan. Kemudian, ia memberikan ID eksternal kepada Anda sebagai bagian dari pembuatan integrasi. Nilai dapat berupa string unik, seperti frasa sandi atau nomor akun.

Contoh memberikan izin kepada prinsipal dengan

ARNs `arn:aws:iam::111122223333:root`, `arn:aws:iam::444455556666:root`, dan memanggil [PutAuditEvents](#) API pada sumber daya CloudTrail saluran jika panggilan `arn:aws:iam::123456789012:root` ke PutAuditEvents API menyertakan nilai ID eksternal yang ditentukan dalam kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data acara

Kebijakan berbasis sumber daya memungkinkan Anda mengontrol principal mana yang dapat melakukan tindakan pada penyimpanan data peristiwa Anda.

Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk menyediakan akses lintas akun untuk mengizinkan prinsipal yang dipilih menanyakan penyimpanan data acara, membuat daftar dan membatalkan kueri, serta melihat hasil kueri.

Untuk dasbor CloudTrail Lake, kebijakan berbasis sumber daya digunakan CloudTrail untuk memungkinkan menjalankan kueri di penyimpanan data acara Anda untuk mengisi data untuk widget dasbor saat dasbor disegarkan. CloudTrail Lake memberi Anda opsi untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya default ke penyimpanan data acara Anda saat Anda [membuat dasbor khusus atau mengaktifkan dasbor Sorotan di konsol](#). CloudTrail

Tindakan berikut didukung dalam kebijakan berbasis sumber daya untuk penyimpanan data peristiwa:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Saat [membuat](#) atau [memperbarui](#) penyimpanan data peristiwa, atau mengelola dasbor di CloudTrail konsol, Anda diberi opsi untuk menambahkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data acara. Anda juga dapat menjalankan [put-resource-policy](#) perintah untuk melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke penyimpanan data peristiwa.

Kebijakan berbasis sumber daya terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Misalnya, dapat mencakup satu pernyataan yang memungkinkan CloudTrail untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa untuk dasbor dan pernyataan lain yang memungkinkan akses lintas akun untuk menanyakan penyimpanan data peristiwa. Anda dapat [memperbarui](#) kebijakan berbasis sumber daya penyimpanan data peristiwa yang ada dari halaman detail penyimpanan data peristiwa di konsol. CloudTrail

Untuk [penyimpanan data peristiwa organisasi](#), CloudTrail buat [kebijakan berbasis sumber daya default](#) yang mencantumkan tindakan yang diizinkan dilakukan oleh akun administrator yang didelegasikan pada penyimpanan data peristiwa organisasi. Izin dalam kebijakan ini berasal dari izin

administrator yang didelegasikan di. AWS Organizations Kebijakan ini diperbarui secara otomatis setelah perubahan pada penyimpanan data peristiwa organisasi atau organisasi (misalnya, akun administrator yang CloudTrail didelegasikan terdaftar atau dihapus).

Contoh:

- [Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor](#)
- [Contoh: Izinkan akun lain untuk menanyakan penyimpanan data acara dan melihat hasil kueri](#)

Contoh: CloudTrail Izinkan menjalankan kueri untuk menyegarkan dasbor

Untuk mengisi data di dasbor CloudTrail Lake selama penyegaran, Anda harus mengizinkan CloudTrail untuk menjalankan kueri atas nama Anda. Untuk melakukan ini, lampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke setiap penyimpanan data peristiwa yang terkait dengan widget dasbor yang menyertakan pernyataan yang memungkinkan CloudTrail untuk melakukan StartQuery operasi untuk mengisi data untuk widget.

Berikut ini adalah persyaratan untuk pernyataan tersebut:

- Satu-satunya Principal adalah `cloudtrail.amazonaws.com`.
- Satu-satunya yang Action diizinkan adalah `cloudtrail:StartQuery`.
- Condition Satu-satunya termasuk dasbor ARN (s) dan Akun AWS ID. Untuk `AWS:SourceArn`, Anda dapat menyediakan berbagai dasbor ARNs.

Kebijakan contoh berikut mencakup pernyataan yang memungkinkan CloudTrail untuk menjalankan kueri pada penyimpanan data peristiwa untuk dua dasbor kustom bernama `example-dashboard1` dan `example-dashboard2` dan dasbor Sorotan bernama `AWSCloudTrail-Highlights` untuk akun. 123456789012

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal":
```

```

    {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action":
    [
      "cloudtrail:StartQuery"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "AWS:SourceArn": [
          "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
example-dashboard1",
          "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
example-dashboard2",
          "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
AWSCloudTrail-Highlights"
        ],
        "AWS:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
]
}

```

Contoh: Izinkan akun lain untuk menanyakan penyimpanan data acara dan melihat hasil kueri

Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk menyediakan akses lintas akun ke penyimpanan data acara Anda agar akun lain dapat menjalankan kueri di penyimpanan data acara Anda.

Contoh kebijakan berikut mencakup pernyataan yang memungkinkan pengguna root di akun111122223333,, 777777777777999999999999, dan 111111111111 menjalankan kueri dan mendapatkan hasil kueri pada penyimpanan data peristiwa yang dimiliki oleh ID 555555555555 akun.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [

```

```
{
  "Sid": "policy1",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root",
      "arn:aws:iam::777777777777:root",
      "arn:aws:iam::999999999999:root",
      "arn:aws:iam::111111111111:root"
    ]
  },
  "Action": [
    "cloudtrail:StartQuery",
    "cloudtrail:GetEventDataStore",
    "cloudtrail:GetQueryResults"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:555555555555:eventdatastore/
example80-699f-4045-a7d2-730dbf313ccf"
}
```

Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk dasbor

Anda dapat mengatur jadwal penyegaran untuk dasbor CloudTrail Lake, yang memungkinkan CloudTrail untuk menyegarkan dasbor atas nama Anda pada interval yang Anda tentukan saat Anda mengatur jadwal penyegaran. Untuk melakukan ini, Anda perlu melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke dasbor untuk memungkinkan CloudTrail untuk melakukan `StartDashboardRefresh` operasi di dasbor Anda.

Berikut ini adalah persyaratan untuk kebijakan berbasis sumber daya:

- Satu-satunya `Principal` adalah `cloudtrail.amazonaws.com`.
- Satu-satunya yang `Action` diizinkan dalam kebijakan ini adalah `cloudtrail:StartDashboardRefresh`.
- `Condition` Satu-satunya termasuk dasbor ARN dan Akun AWS ID.

Contoh kebijakan berikut memungkinkan CloudTrail untuk me-refresh dasbor bernama `exampleDash` untuk akun `123456789012`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash",
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail

Secara default, ember dan objek Amazon S3 bersifat pribadi. Hanya pemilik sumber daya (AWS akun yang membuat bucket) yang dapat mengakses bucket dan objek yang dikandungnya. Pemilik sumber daya dapat memberikan izin akses ke sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Untuk membuat atau memodifikasi bucket Amazon S3 agar menerima file log untuk jejak organisasi, Anda harus mengubah kebijakan bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#).

Untuk mengirimkan file log ke bucket S3, CloudTrail harus memiliki izin yang diperlukan, dan file tersebut tidak dapat dikonfigurasi sebagai bucket [Requester Pays](#).

CloudTrail menambahkan bidang berikut dalam kebijakan untuk Anda:

- Yang diizinkan SIDs
- Nama ember
- Nama utama layanan untuk CloudTrail
- Nama folder tempat file log disimpan, termasuk nama bucket, awalan (jika Anda menentukan satu), dan ID AWS akun Anda

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan bucket Amazon S3. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menulis ke bucket S3 hanya untuk jejak atau jalur tertentu. Nilai `aws:SourceArn` selalu ARN dari jejak (atau array jejak ARNs) yang menggunakan ember untuk menyimpan log. Pastikan untuk menambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan bucket S3 untuk jalur yang ada.

Note

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Kebijakan berikut memungkinkan CloudTrail untuk menulis file log ke bucket dari yang didukung Wilayah AWS. Ganti `amzn-s3-demo-bucket[optionalPrefix]/myAccountID,,region,,` dan `trailName` dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda.

Kebijakan bucket S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
                }
            }
        }
    ]
}

```

Untuk informasi lebih lanjut tentang Wilayah AWS, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#).

Daftar Isi

- [Menentukan bucket yang ada untuk pengiriman CloudTrail log](#)
- [Menerima file log dari akun lain](#)
- [Membuat atau memperbarui bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk menyimpan file log untuk jejak organisasi](#)
- [Memecahkan masalah kebijakan bucket Amazon S3](#)
 - [Kesalahan konfigurasi kebijakan Amazon S3 yang umum](#)
 - [Mengubah awalan untuk bucket yang ada](#)

- [Sumber daya tambahan](#)

Menentukan bucket yang ada untuk pengiriman CloudTrail log

Jika Anda menetapkan bucket S3 yang ada sebagai lokasi penyimpanan untuk pengiriman file log, Anda harus melampirkan kebijakan ke bucket yang memungkinkan CloudTrail untuk menulis ke bucket.

Note

Sebagai praktik terbaik, gunakan bucket S3 khusus untuk CloudTrail log.

Untuk menambahkan CloudTrail kebijakan yang diperlukan ke bucket Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih bucket tempat Anda CloudTrail ingin mengirimkan file log, lalu pilih Izin.
3. Pilih Edit.
4. Salin [S3 bucket policy](#) ke jendela Bucket Policy Editor. Ganti placeholder dalam huruf miring dengan nama bucket, awalan, dan nomor akun Anda. Jika Anda menentukan awalan ketika Anda membuat jejak Anda, sertakan di sini. Awalan adalah tambahan opsional untuk kunci objek S3 yang membuat organisasi seperti folder di bucket Anda.

Note

Jika bucket yang ada sudah memiliki satu atau beberapa kebijakan yang dilampirkan, tambahkan pernyataan untuk CloudTrail akses ke kebijakan atau kebijakan tersebut. Evaluasi kumpulan izin yang dihasilkan untuk memastikan bahwa izin tersebut sesuai untuk pengguna yang akan mengakses bucket.

Menerima file log dari akun lain

Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail untuk mengirimkan file log dari beberapa AWS akun ke satu bucket S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#).

Membuat atau memperbarui bucket Amazon S3 yang akan digunakan untuk menyimpan file log untuk jejak organisasi

Anda harus menentukan bucket Amazon S3 untuk menerima file log untuk jejak organisasi. Bucket ini harus memiliki kebijakan yang memungkinkan CloudTrail untuk menempatkan file log untuk organisasi ke dalam bucket.

Berikut ini adalah contoh kebijakan untuk bucket Amazon S3 bernama *amzn-s3-demo-bucket*, yang dimiliki oleh akun manajemen organisasi. Ganti *amzn-s3-demo-bucket* dengan *region,managementAccountID,trailName*, dan *o-organizationID* dengan nilai-nilai untuk organisasi Anda

Kebijakan bucket ini berisi tiga pernyataan.

- Pernyataan pertama memungkinkan CloudTrail untuk memanggil `GetBucketAcl` tindakan Amazon S3 di ember Amazon S3.
- Pernyataan kedua memungkinkan pencatatan jika jejak diubah dari jejak organisasi menjadi jejak untuk akun itu saja.
- Pernyataan ketiga memungkinkan pencatatan untuk jejak organisasi.

Kebijakan contoh menyertakan kunci `aws:SourceArn` kondisi untuk kebijakan bucket Amazon S3. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menulis ke bucket S3 hanya untuk jejak atau jalur tertentu. Dalam jejak organisasi, nilai `aws:SourceArn` harus berupa jejak ARN yang dimiliki oleh akun manajemen, dan menggunakan ID akun manajemen.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
```

```

        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "cloudtrail.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "cloudtrail.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-
organizationID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```
}  
  }  
] }  
}
```

Kebijakan contoh ini tidak mengizinkan pengguna dari akun anggota untuk mengakses file log yang dibuat untuk organisasi. Secara default, file log organisasi hanya dapat diakses oleh akun manajemen. Untuk informasi tentang cara mengizinkan akses baca ke bucket Amazon S3 untuk pengguna IAM di akun anggota, lihat. [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#)

Memecahkan masalah kebijakan bucket Amazon S3

Bagian berikut menjelaskan cara memecahkan masalah kebijakan bucket S3.

Note

Jika Anda salah mengonfigurasi jejak Anda (misalnya, bucket S3 tidak dapat dijangkau), CloudTrail akan mencoba mengirimkan ulang file log ke bucket S3 Anda selama 30 hari, dan attempted-to-deliver peristiwa ini akan dikenakan biaya standar. CloudTrail Untuk menghindari tagihan pada jejak yang salah konfigurasi, Anda perlu menghapus jejak.

Kesalahan konfigurasi kebijakan Amazon S3 yang umum

Saat Anda membuat bucket baru sebagai bagian dari membuat atau memperbarui jejak, CloudTrail lampirkan izin yang diperlukan ke bucket Anda. Kebijakan bucket menggunakan nama utama layanan "cloudtrail.amazonaws.com", yang memungkinkan CloudTrail pengiriman log untuk semua Wilayah.

Jika CloudTrail tidak mengirimkan log untuk Wilayah, kemungkinan bucket Anda memiliki kebijakan lama yang menentukan CloudTrail akun IDs untuk setiap Wilayah. Kebijakan ini memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan log hanya untuk Wilayah yang ditentukan.

Sebagai praktik terbaik, perbarui kebijakan untuk menggunakan izin dengan kepala CloudTrail layanan. Untuk melakukan ini, ganti ID akun ARNs dengan nama utama layanan "cloudtrail.amazonaws.com". Ini memberikan CloudTrail izin untuk mengirimkan log untuk Wilayah saat ini dan yang baru. Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` atau `aws:SourceAccount` kondisi ke kebijakan bucket Amazon

S3. Ini membantu mencegah akses akun yang tidak sah ke bucket S3 Anda. Jika Anda memiliki jalur yang ada, pastikan untuk menambahkan satu atau lebih kunci kondisi. Contoh berikut menunjukkan konfigurasi kebijakan yang direkomendasikan. Ganti *amzn-s3-demo-bucket[optionalPrefix]/myAccountID,,region,,* dan *trailName* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda.

Example Contoh kebijakan bucket dengan nama utama layanan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
          "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
      }}
    }
  ]
}
```


Mengubah awalan untuk bucket yang ada

Jika Anda mencoba menambahkan, memodifikasi, atau menghapus awalan file log untuk bucket S3 yang menerima log dari jejak, Anda mungkin melihat kesalahan: Ada masalah dengan kebijakan bucket. Kebijakan bucket dengan awalan yang salah dapat mencegah jejak Anda mengirimkan log ke bucket. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan konsol Amazon S3 untuk memperbarui awalan dalam kebijakan bucket, lalu gunakan CloudTrail konsol untuk menentukan awalan yang sama untuk bucket di trail.

Untuk memperbarui awalan file log untuk bucket Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih bucket yang ingin Anda ubah awalan, lalu pilih Izin.
3. Pilih Edit.
4. Dalam kebijakan bucket, di bawah s3:PutObject tindakan, edit Resource entri untuk menambah, memodifikasi, atau menghapus file log *prefix*/ sesuai kebutuhan.

```
"Action": "s3:PutObject",  
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",
```

5. Pilih Simpan.
6. Buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
7. Pilih jejak Anda dan untuk lokasi Penyimpanan, klik ikon pensil untuk mengedit pengaturan bucket Anda.
8. Untuk bucket S3, pilih bucket dengan awalan yang Anda ubah.
9. Untuk awalan file Log, perbarui awalan agar sesuai dengan awalan yang Anda masukkan dalam kebijakan bucket.
10. Pilih Simpan.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang bucket dan kebijakan S3, lihat [Menggunakan kebijakan bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake

Secara default, ember dan objek Amazon S3 bersifat pribadi. Hanya pemilik sumber daya (AWS akun yang membuat bucket) yang dapat mengakses bucket dan objek yang dikandungnya. Pemilik sumber daya dapat memberikan izin akses ke sumber daya dan pengguna lain dengan menulis kebijakan akses.

Untuk mengirimkan hasil kueri CloudTrail Lake ke bucket S3, CloudTrail harus memiliki izin yang diperlukan, dan tidak dapat dikonfigurasi sebagai bucket [Requester Pays](#).

CloudTrail menambahkan bidang berikut dalam kebijakan untuk Anda:

- Yang diizinkan SIDs
- Nama ember
- Nama utama layanan untuk CloudTrail

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan bucket Amazon S3. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menulis ke bucket S3 hanya untuk penyimpanan data acara.

Kebijakan berikut memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket dari yang didukung Wilayah AWS. Ganti `amzn-s3-demo-bucket` `myAccountID`, dan `myQueryRunningRegion` dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. `myAccountID` ini adalah ID AWS akun yang digunakan CloudTrail, yang mungkin tidak sama dengan ID AWS akun untuk bucket S3.

Note

Jika kebijakan bucket Anda menyertakan pernyataan untuk kunci KMS, sebaiknya gunakan ARN kunci KMS yang memenuhi syarat sepenuhnya. Jika Anda menggunakan alias kunci KMS sebagai gantinya, AWS KMS selesaikan kunci dalam akun pemohon. Perilaku ini dapat menghasilkan data yang dienkripsi dengan kunci KMS milik pemohon, dan bukan pemilik bucket.

Jika ini adalah penyimpanan data acara organisasi, ARN penyimpanan data acara harus menyertakan ID AWS akun untuk akun manajemen. Ini karena akun manajemen mempertahankan kepemilikan semua sumber daya organisasi.

Kebijakan bucket S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
}  
]  
}
```

Daftar Isi

- [Menentukan bucket yang ada untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Menentukan bucket yang ada untuk hasil kueri CloudTrail Lake

Jika Anda menetapkan bucket S3 yang ada sebagai lokasi penyimpanan untuk pengiriman hasil kueri CloudTrail Lake, Anda harus melampirkan kebijakan ke bucket yang memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan hasil kueri ke bucket.

Note

Sebagai praktik terbaik, gunakan bucket S3 khusus untuk hasil kueri CloudTrail Lake.

Untuk menambahkan CloudTrail kebijakan yang diperlukan ke bucket Amazon S3

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih bucket tempat Anda CloudTrail ingin mengirimkan hasil kueri Lake, lalu pilih Izin.
3. Pilih Edit.
4. Salin [S3 bucket policy for query results](#) ke jendela Bucket Policy Editor. Ganti placeholder dalam huruf miring dengan nama bucket, Region, dan ID akun Anda.

Note

Jika bucket yang ada sudah memiliki satu atau beberapa kebijakan yang dilampirkan, tambahkan pernyataan untuk CloudTrail akses ke kebijakan atau kebijakan tersebut. Evaluasi kumpulan izin yang dihasilkan untuk memastikan bahwa izin tersebut sesuai untuk pengguna yang mengakses bucket.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang bucket dan kebijakan S3, lihat [Menggunakan kebijakan bucket](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail

Untuk mengirim pemberitahuan ke topik SNS, CloudTrail harus memiliki izin yang diperlukan. CloudTrail secara otomatis melampirkan izin yang diperlukan ke topik saat Anda membuat topik Amazon SNS sebagai bagian dari membuat atau memperbarui jejak di konsol. CloudTrail

Important

Sebagai praktik keamanan terbaik, untuk membatasi akses ke topik SNS Anda, kami sangat menyarankan bahwa setelah Anda membuat atau memperbarui jejak untuk mengirim pemberitahuan SNS, Anda secara manual mengedit kebijakan IAM yang dilampirkan ke topik SNS untuk menambahkan kunci kondisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [the section called “Praktik terbaik keamanan untuk kebijakan topik SNS”](#) di topik ini.

CloudTrail menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan untuk Anda dengan bidang berikut:

- Yang diizinkan SIDs.
- Nama utama layanan untuk CloudTrail.
- Topik SNS, termasuk Wilayah, ID akun, dan nama topik.

Kebijakan berikut memungkinkan CloudTrail untuk mengirim pemberitahuan tentang pengiriman file log dari Wilayah yang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail Daerah yang didukung](#). Ini adalah kebijakan default yang dilampirkan ke kebijakan topik SNS baru atau yang sudah ada saat Anda membuat atau memperbarui jejak, dan memilih untuk mengaktifkan notifikasi SNS.

Kebijakan topik SNS

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:SNSTopicName"
  }
]
```

Untuk menggunakan topik Amazon AWS KMS SNS yang dienkripsi untuk mengirim notifikasi, Anda juga harus mengaktifkan kompatibilitas antara sumber peristiwa (CloudTrail) dan topik terenkripsi dengan menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan. AWS KMS key

Kebijakan kunci KMS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan Kompatibilitas antara Sumber Peristiwa dari AWS Layanan dan Topik Terenkripsi](#).

Daftar Isi

- [Praktik terbaik keamanan untuk kebijakan topik SNS](#)
- [Menentukan topik yang ada untuk mengirim notifikasi](#)
- [Memecahkan masalah kebijakan topik SNS](#)
 - [CloudTrail tidak mengirim notifikasi untuk Wilayah](#)
 - [CloudTrail tidak mengirimkan pemberitahuan untuk akun anggota di organisasi](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Praktik terbaik keamanan untuk kebijakan topik SNS

Secara default, pernyataan kebijakan IAM yang CloudTrail melekat pada topik Amazon SNS Anda memungkinkan CloudTrail kepala layanan untuk mempublikasikan ke topik SNS, yang diidentifikasi oleh ARN. Untuk membantu mencegah penyerang mendapatkan akses ke topik SNS Anda, dan mengirim pemberitahuan atas nama penerima topik, edit kebijakan topik CloudTrail SNS Anda secara manual untuk menambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke pernyataan kebijakan yang dilampirkan oleh CloudTrail. Nilai kunci ini adalah ARN jejak, atau susunan jejak yang menggunakan ARNs topik SNS. Karena mencakup ID jejak tertentu dan ID akun yang memiliki jejak, ini membatasi akses topik SNS hanya ke akun yang memiliki izin untuk mengelola jejak. Sebelum menambahkan kunci kondisi ke kebijakan topik SNS Anda, dapatkan nama topik SNS dari setelan jejak Anda di CloudTrail konsol.

Kunci `aws:SourceAccount` kondisi juga didukung, tetapi tidak disarankan.

Untuk menambahkan kunci **`aws:SourceArn`** kondisi ke kebijakan topik SNS Anda

1. [Buka konsol Amazon SNS di https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Di panel navigasi, pilih Pengguna.
3. Pilih topik SNS yang ditampilkan di pengaturan jejak Anda, lalu pilih Edit.
4. Perluas Kebijakan akses.
5. Di editor JSON kebijakan Access, cari blok yang menyerupai contoh berikut.

```
{  
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
  }

```

6. Tambahkan blok baru untuk suatu kondisi `aws:SourceArn`, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Nilai `aws:SourceArn` adalah ARN dari jejak yang Anda kirim notifikasi ke SNS.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail3"
    }
  }
}

```

7. Setelah selesai mengedit kebijakan topik SNS, pilih Simpan perubahan.

Untuk menambahkan kunci **aws:SourceAccount** kondisi ke kebijakan topik SNS Anda

1. [Buka konsol Amazon SNS di https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Di panel navigasi, pilih Pengguna.
3. Pilih topik SNS yang ditampilkan di pengaturan jejak Anda, lalu pilih Edit.
4. Perluas Kebijakan akses.
5. Di editor JSON kebijakan Access, cari blok yang menyerupai contoh berikut.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",

```



```
"Principal": {
  "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
},
"Action": "SNS:Publish",
"Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Tambahkan blok baru untuk suatu kondisi `aws:SourceAccount`, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Nilai `aws:SourceAccount` adalah ID akun yang memiliki CloudTrail jejak. Contoh ini membatasi akses ke topik SNS hanya untuk pengguna yang dapat masuk ke AWS akun 123456789012.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
```

7. Setelah selesai mengedit kebijakan topik SNS, pilih Simpan perubahan.

Menentukan topik yang ada untuk mengirim notifikasi

Anda dapat menambahkan izin untuk topik Amazon SNS secara manual ke kebijakan topik Anda di konsol Amazon SNS, lalu menentukan topik di konsol CloudTrail

Untuk memperbarui kebijakan topik SNS secara manual

1. [Buka konsol Amazon SNS di https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Pilih Topik dan kemudian pilih topik.
3. Pilih Edit lalu gulir ke bawah ke kebijakan Access.

4. Tambahkan pernyataan dari [SNS topic policy](#) dengan nilai yang sesuai untuk Wilayah, ID akun, dan nama topik.
5. Jika topik Anda adalah topik terenkripsi, Anda harus mengizinkan CloudTrail untuk memiliki `kms:GenerateDataKey*` dan izin. `kms:Decrypt` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Encrypted SNS topic KMS key policy](#).
6. Pilih Simpan perubahan.
7. Kembali ke CloudTrail konsol dan tentukan topik untuk jejak.

Memecahkan masalah kebijakan topik SNS

Bagian berikut menjelaskan cara memecahkan masalah kebijakan topik SNS.

Skenario:

- [CloudTrail tidak mengirim notifikasi untuk Wilayah](#)
- [CloudTrail tidak mengirimkan pemberitahuan untuk akun anggota di organisasi](#)

CloudTrail tidak mengirim notifikasi untuk Wilayah

Saat Anda membuat topik baru sebagai bagian dari membuat atau memperbarui jejak, CloudTrail lampirkan izin yang diperlukan ke topik Anda. Kebijakan topik menggunakan nama utama layanan `"cloudtrail.amazonaws.com"`, yang memungkinkan CloudTrail untuk mengirim pemberitahuan untuk semua Wilayah.

Jika CloudTrail tidak mengirimkan notifikasi untuk Wilayah, kemungkinan topik Anda memiliki kebijakan lama yang menentukan CloudTrail akun IDs untuk setiap Wilayah. Jenis kebijakan ini memberikan CloudTrail izin untuk mengirim pemberitahuan hanya untuk Wilayah yang ditentukan.

Sebagai praktik terbaik, perbarui kebijakan untuk menggunakan izin dengan kepala CloudTrail layanan. Untuk melakukan ini, ganti ID akun ARNs dengan nama utama layanan `"cloudtrail.amazonaws.com"`.

Kebijakan contoh berikut memberikan CloudTrail izin untuk mengirim pemberitahuan untuk Wilayah saat ini dan yang baru:

Example kebijakan topik dengan nama utama layanan

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic"
  }]
}
```

Verifikasi bahwa kebijakan memiliki nilai yang benar:

- Di Resource bidang, tentukan nomor akun pemilik topik. Untuk topik yang Anda buat, tentukan nomor akun Anda.
- Tentukan nilai yang sesuai untuk nama topik Wilayah dan SNS.

CloudTrail tidak mengirimkan pemberitahuan untuk akun anggota di organisasi

Ketika akun anggota dengan jejak AWS Organizations organisasi tidak mengirimkan notifikasi Amazon SNS, mungkin ada masalah dengan konfigurasi kebijakan topik SNS. CloudTrail membuat jejak organisasi di akun anggota meskipun validasi sumber daya gagal, misalnya, topik SNS jejak organisasi tidak menyertakan semua akun anggota. IDs Jika kebijakan topik SNS salah, kegagalan otorisasi terjadi.

Untuk memeriksa apakah kebijakan topik SNS jejak mengalami kegagalan otorisasi:

- Dari CloudTrail konsol, periksa halaman detail jejak. Jika ada kegagalan otorisasi, halaman detail menyertakan peringatan SNS `authorization failed` dan menunjukkan untuk memperbaiki kebijakan topik SNS.
- Dari AWS CLI, jalankan [get-trail-status](#) perintah. Jika ada kegagalan otorisasi, output perintah menyertakan `LastNotificationError` bidang dengan nilai `AuthorizationError`

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya tentang topik SNS dan berlangganannya, lihat Panduan [Pengembang Layanan Pemberitahuan Sederhana Amazon](#).

Memecahkan masalah AWS CloudTrail identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan CloudTrail dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di CloudTrail](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses CloudTrail sumber daya saya](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole](#)
- [Saya mendapatkan NoManagementAccountSLRExistsException pengecualian ketika saya mencoba membuat jejak organisasi atau penyimpanan data acara](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di CloudTrail

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM mateojackson mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya *my-example-widget* rekaan, tetapi tidak memiliki izin `cloudtrail:GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna mateojackson harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya *my-example-widget* dengan menggunakan tindakan `cloudtrail:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Jika Konsol Manajemen AWS memberitahu Anda bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan suatu tindakan, maka Anda harus menghubungi administrator Anda untuk bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna `mateojackson` IAM mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang jejak tetapi tidak memiliki kebijakan CloudTrail terkelola yang sesuai (`AWSCloudTrail_FullAccess` atau `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`) atau izin setara yang diterapkan ke akunnya.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail
```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya untuk memungkinkannya mengakses informasi jejak dan status di konsol.

Jika Anda masuk dengan pengguna IAM atau peran yang memiliki kebijakan `AWSCloudTrail_FullAccess` terkelola atau izin yang setara, dan Anda tidak dapat mengonfigurasi atau integrasi CloudWatch Log AWS Config Amazon dengan jejak, Anda mungkin kehilangan izin yang diperlukan untuk integrasi dengan layanan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk melihat AWS Config informasi di konsol CloudTrail](#) dan [Memberikan izin untuk melihat dan mengonfigurasi informasi CloudWatch Log Amazon di konsol CloudTrail](#).

Saya tidak berwenang untuk melakukan **iam:PassRole**

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran CloudTrail.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di CloudTrail. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses CloudTrail sumber daya saya

Anda dapat membuat peran dan berbagi CloudTrail informasi di antara beberapa Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun](#).

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah CloudTrail mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS CloudTrail bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Saya tidak berwenang untuk melakukan **`iam:PassRole`**

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran CloudTrail.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di CloudTrail. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya mendapatkan **NoManagementAccountSLRExistsException** pengecualian ketika saya mencoba membuat jejak organisasi atau penyimpanan data acara

NoManagementAccountSLRExistsExceptionPengecualian dilemparkan ketika akun manajemen tidak memiliki peran terkait layanan.

Saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan menggunakan operasi AWS Organizations CLI atau API CloudTrail, peran terkait layanan tidak akan dibuat secara otomatis jika tidak ada. Peran terkait layanan hanya dibuat saat Anda melakukan panggilan dari akun manajemen langsung ke layanan. CloudTrail Misalnya, saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan atau membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI atau CloudTrail API, peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan akan dibuat.

Saat Anda menambahkan administrator yang didelegasikan menggunakan AWS CloudTrail; CLI atau operasi API CloudTrail, akan membuat peran dan `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan.

Bila Anda menggunakan akun manajemen organisasi untuk menambahkan administrator yang didelegasikan atau membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa di CloudTrail konsol, atau dengan menggunakan AWS CLI atau CloudTrail API, CloudTrail secara otomatis akan membuat

peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan untuk akun manajemen Anda jika belum ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail](#).

Jika Anda belum menambahkan administrator yang didelegasikan, gunakan CloudTrail konsol, AWS CLI atau CloudTrail API untuk menambahkan administrator yang didelegasikan. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan administrator yang didelegasikan, lihat [Tambahkan administrator yang CloudTrail didelegasikan](#) dan [RegisterOrganizationDelegatedAdmin](#)(API).

Jika Anda telah menambahkan administrator yang didelegasikan, gunakan akun manajemen untuk membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa di CloudTrail konsol, atau dengan menggunakan CloudTrail API AWS CLI atau. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat jejak organisasi, lihat [Membuat jejak untuk organisasi Anda di konsol](#), lihat [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#), dan [CreateTrail](#)(API).

Menggunakan peran terkait layanan untuk CloudTrail

AWS CloudTrail menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke. CloudTrail Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh CloudTrail dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Topik

- [Menggunakan peran untuk membuat dan mengelola jalur CloudTrail organisasi dan penyimpanan data acara organisasi CloudTrail Danau di CloudTrail](#)
- [Wilayah yang Didukung untuk CloudTrail peran terkait layanan](#)
- [Menggunakan peran untuk membuat dan mengelola konteks CloudTrail acara di CloudTrail](#)
- [Wilayah yang Didukung untuk CloudTrail peran terkait layanan](#)

Menggunakan peran untuk membuat dan mengelola jalur CloudTrail organisasi dan penyimpanan data acara organisasi CloudTrail Danau di CloudTrail

AWS CloudTrail menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke. CloudTrail Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh CloudTrail dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan CloudTrail lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. CloudTrail mendefinisikan izin peran terkait

layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya CloudTrail dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi CloudTrail sumber daya Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk CloudTrail

CloudTrail menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForCloudTrail`— Peran terkait layanan ini digunakan untuk mendukung jejak organisasi dan penyimpanan data acara organisasi.

Peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `cloudtrail.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `CloudTrailServiceRolePolicy` memungkinkan CloudTrail untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan pada semua CloudTrail sumber daya:
 - `All`
- Tindakan pada semua AWS Organizations sumber daya:
 - `organizations:DescribeAccount`
 - `organizations:DescribeOrganization`
 - `organizations:ListAccounts`
 - `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
- Tindakan pada semua sumber daya Organizations untuk prinsipal CloudTrail layanan untuk mencantumkan administrator yang didelegasikan untuk organisasi:
 - `organizations:ListDelegatedAdministrators`

- Tindakan untuk [menonaktifkan federasi Danau](#) pada penyimpanan data acara organisasi:
 - `glue:DeleteTable`
 - `lakeformation:DeRegisterResource`

Anda harus mengonfigurasi izin agar pengguna, grup, atau peran Anda membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola yang terkait dengan `AWSServiceRoleForCloudTrail`, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk AWS CloudTrail](#).

Membuat peran terkait layanan untuk CloudTrail

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa organisasi, atau menambahkan administrator yang didelegasikan di CloudTrail konsol, di Konsol Manajemen AWS, atau AWS API AWS CLI, akan CloudTrail membuat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda membuat jejak organisasi atau penyimpanan data peristiwa organisasi, atau menambahkan administrator yang didelegasikan di CloudTrail konsol, akan CloudTrail membuat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk CloudTrail

CloudTrail tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait layanan untuk CloudTrail

Anda tidak perlu menghapus `AWSServiceRoleForCloudTrail` peran secara manual. Jika Akun AWS dihapus dari organisasi Organizations, `AWSServiceRoleForCloudTrail` peran tersebut secara otomatis dihapus dari itu Akun AWS. Anda tidak dapat melepaskan atau menghapus kebijakan dari peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan di akun manajemen organisasi tanpa menghapus akun dari organisasi.

Anda juga dapat menggunakan konsol IAM, AWS CLI atau AWS API untuk menghapus peran terkait layanan secara manual. Untuk melakukan ini, Anda harus membersihkan sumber daya peran terkait layanan sebelum menghapusnya secara manual.

 Note

Jika CloudTrail layanan menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus sumber daya yang digunakan oleh AWSServiceRoleForCloudTrail peran, Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

- Hapus Akun AWS dari organisasi di Organizations.
- Perbarui jejak sehingga tidak lagi menjadi jejak organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol](#).
- Perbarui penyimpanan data acara sehingga tidak lagi menjadi penyimpanan data acara organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perbarui penyimpanan data acara dengan konsol](#).
- Hapus jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus jejak dengan konsol CloudTrail](#).
- Hapus penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hapus penyimpanan data acara dengan konsol](#).

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran AWSServiceRoleForCloudTrail terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk CloudTrail peran terkait layanan

CloudTrail mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah AWS tempat dan CloudTrail Organizations keduanya tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Wilayah dan titik akhir](#) di Referensi Umum AWS.

Menggunakan peran untuk membuat dan mengelola konteks CloudTrail acara di CloudTrail

AWS CloudTrail menggunakan AWS Identity and Access Management peran [terkait layanan](#) (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis unik peran IAM yang ditautkan langsung ke CloudTrail. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh CloudTrail dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil AWS layanan lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan CloudTrail lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. CloudTrail mendefinisikan izin peran terkait layanan, dan kecuali ditentukan lain, hanya CloudTrail dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, dan kebijakan izin tersebut tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi CloudTrail sumber daya Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran terkait layanan, silakan lihat [layanan AWS yang bisa digunakan dengan IAM](#) dan carilah layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran terkait layanan. Pilih Ya dengan sebuah tautan untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran terkait layanan untuk CloudTrail

CloudTrail menggunakan peran terkait layanan bernama `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`— Peran terkait layanan ini digunakan untuk mengelola Konteks CloudTrail Acara dan EventBridge aturan.

Peran `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` terkait layanan mempercayai layanan berikut untuk mengambil peran:

- `context.cloudtrail.amazonaws.com`

Kebijakan izin peran bernama `CloudTrailEventContext` memungkinkan CloudTrail untuk menyelesaikan tindakan berikut pada sumber daya yang ditentukan:

- Tindakan pada tag sumber daya:
 - `tag:GetResources`

- Tindakan pada semua EventBridge sumber daya Amazon untuk prinsipal CloudTrail layanan untuk membuat aturan:
 - `events:PutRule`
- Tindakan pada semua EventBridge sumber daya Amazon untuk prinsipal CloudTrail layanan untuk mengelola aturan yang dibuatnya:
 - `events:PutTargets`
 - `events>DeleteRule`
 - `events:RemoveTargets`
 - `events:RemoveTargets`
- Tindakan pada semua EventBridge sumber daya Amazon untuk prinsipal CloudTrail layanan untuk menjelaskan aturan yang dibuatnya:
 - `events:DescribeRule`
 - `events:DeRegisterResource`
- Tindakan pada semua EventBridge sumber daya Amazon:
 - `events:ListRules`

Anda harus mengonfigurasi izin agar pengguna, grup, atau peran Anda membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan terkelola yang terkait dengan `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`, lihat [AWS kebijakan terkelola untuk AWS CloudTrail](#).

Membuat peran terkait layanan untuk CloudTrail

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Saat Anda mulai menggunakan fitur event konteks di Konsol Manajemen AWS, the AWS CLI, atau AWS API, CloudTrail buat peran terkait layanan untuk Anda.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Saat Anda mulai menggunakan fitur event konteks, CloudTrail buat peran terkait layanan untuk Anda lagi.

Mengedit peran terkait layanan untuk CloudTrail

CloudTrail tidak memungkinkan Anda untuk mengedit peran `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak

dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin merujuk peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menghapus peran terkait AWSService RoleForCloudTrailEventContext layanan untuk CloudTrail

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran AWSService RoleForCloudTrailEventContext terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi memantau atau memelihara entitas yang tidak digunakan. Namun, Anda harus membersihkan sumber daya untuk peran terkait layanan sebelum Anda dapat menghapusnya secara manual dengan menghapus TagContext kunci dari penyimpanan data peristiwa.

 Note

Jika CloudTrail layanan menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus CloudTrail sumber daya yang digunakan oleh peran terkait AWSService RoleForCloudTrailEventContext layanan

1. Di terminal atau baris perintah, jalankan put-event-configuration perintah untuk toko acara tempat Anda ingin menghapus TagContext kuncinya. Misalnya, untuk menghapus TagContext kunci dari toko acara di **111122223333** akun di Wilayah AS Timur (Ohio) dengan ARN **arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111** TagContext di mana satu-satunya pemilih kunci konteks, Anda akan menggunakan perintah tanpa nilai put-event-configuration yang ditentukan untuk: `--context-key-selectors`

```
aws cloudtrail put-event-configuration --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --max-event-size Large --context-key-selectors
```

2. Ulangi perintah ini untuk setiap penyimpanan data di setiap Wilayah di partisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengidentifikasi AWS sumber daya dengan Nama Sumber Daya Amazon \(ARNs\)](#).

Untuk menghapus peran tertaut layanan secara manual menggunakan IAM

Gunakan konsol IAM, the AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus peran terkait layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Wilayah yang Didukung untuk CloudTrail peran terkait layanan

CloudTrail mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua Wilayah di mana CloudTrail dan EventBridge tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Wilayah dan titik akhir](#).

AWS kebijakan terkelola untuk AWS CloudTrail

Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah menggunakan kebijakan AWS terkelola daripada menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk [membuat kebijakan yang dikelola pelanggan IAM](#) yang hanya memberi tim Anda izin yang mereka butuhkan. Untuk memulai dengan cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola. Kebijakan ini mencakup kasus penggunaan umum dan tersedia di Akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan AWS [AWS terkelola, lihat kebijakan terkelola](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS layanan memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak akan merusak izin yang ada.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan yang mencakup beberapa layanan. Misalnya, kebijakan ReadOnlyAccess AWS terkelola menyediakan akses hanya-baca ke semua AWS layanan dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS tambahkan izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari kebijakan fungsi tugas, lihat [kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) di Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola: **AWSCloudTrail_FullAccess**

Identitas pengguna yang memiliki [AWSCloudTrail_FullAccess](#) kebijakan yang melekat pada perannya memiliki akses administratif penuh CloudTrail.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat [AWSCloudTrail_FullAccess](#) di panduan referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: **AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess**

Identitas pengguna yang memiliki [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) kebijakan yang melekat pada perannya dapat melakukan tindakan hanya-baca dalam CloudTrail, seperti `Get*List*`, dan `Describe*` tindakan pada jalur, penyimpanan data peristiwa CloudTrail Lake, atau kueri Lake.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) di panduan referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: **AWSServiceRoleForCloudTrail**

[CloudTrailServiceRolePolicy](#) Kebijakan ini memungkinkan AWS CloudTrail untuk melakukan tindakan pada jalur organisasi dan penyimpanan data acara organisasi atas nama Anda. Kebijakan ini mencakup AWS Organizations izin yang diperlukan untuk mendeskripsikan dan mencantumkan akun organisasi dan administrator yang didelegasikan dalam organisasi. AWS Organizations

Kebijakan ini juga mencakup persyaratan AWS Glue dan AWS Lake Formation izin untuk [menonaktifkan federasi Danau](#) di penyimpanan data acara organisasi.

Kebijakan ini dilampirkan pada peran `AWSServiceRoleForCloudTrail` terkait layanan yang memungkinkan CloudTrail untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Anda tidak dapat melampirkan kebijakan ini ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat [CloudTrailServiceRolePolicy](#) di panduan referensi Kebijakan AWS Terkelola.

AWS kebijakan terkelola: **CloudTrailEventContext**

[CloudTrailEventContext](#) Kebijakan ini memungkinkan AWS CloudTrail untuk mengelola Konteks CloudTrail Acara dan EventBridge aturan atas nama Anda. Kebijakan ini mencakup EventBridge izin yang diperlukan untuk membuat, mengelola, dan menjelaskan aturan yang dibuatnya untuk Anda.

Kebijakan ini dilampirkan pada peran `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` terkait layanan yang memungkinkan CloudTrail untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Anda tidak dapat melampirkan kebijakan ini ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Untuk daftar JSON tentang detail kebijakan, lihat [CloudTrailEventContext](#) di panduan referensi Kebijakan AWS Terkelola.

CloudTrail pembaruan kebijakan AWS terkelola

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk CloudTrail. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan ke umpan RSS pada halaman CloudTrail

[Riwayat dokumen](#).

Perubahan	Deskripsi	Date
CloudTrailEventContext — Kebijakan baru yang digunakan oleh peran terkait AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext layanan	Menambahkan kebijakan dan peran baru yang digunakan untuk fitur acara yang CloudTrail diperkaya.	19 Mei 2025
CloudTrailServiceRolePolicy – Pembaruan ke kebijakan yang ada	Kebijakan yang diperbarui untuk mengizinkan tindakan berikut pada penyimpanan data acara organisasi saat federasi dinonaktifkan: • glue:DeleteTable • lakeformation:DeregisterResource	26 November 2023
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess – Pembaruan ke kebijakan yang ada	CloudTrail mengubah nama AWSCloudTrailReadOnlyAccess kebijakan menjadiAWSCloudTrail_ReadOnlyAccess . Selain itu, ruang lingkup izin dalam kebijakan telah dikurangi menjadi CloudTrail tindakan. Ini tidak lagi menyertakan Amazon S3, AWS KMS, atau izin AWS Lambda tindakan.	6 Juni 2022

Perubahan	Deskripsi	Date
CloudTrail mulai melacak perubahan	CloudTrail mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang AWS dikelola.	6 Juni 2022

Validasi kepatuhan untuk AWS CloudTrail

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan AWS CloudTrail sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS, lihat [Dokumentasi AWS Keamanan](#).

Ketahanan di AWS CloudTrail

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data. Jika Anda secara khusus perlu mereplikasi file CloudTrail log Anda pada jarak geografis yang lebih jauh, Anda dapat menggunakan [Replikasi Lintas Wilayah](#) untuk bucket Amazon S3 jejak Anda, yang memungkinkan penyalinan objek secara otomatis dan asinkron di seluruh bucket di berbagai Wilayah. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Selain infrastruktur AWS global, CloudTrail menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan cadangan Anda.

Jejak dan data acara menyimpan yang mencatat peristiwa di semua Wilayah AWS

Saat Anda membuat jejak Multi-wilayah, CloudTrail buat jejak dengan konfigurasi identik di semua yang diaktifkan Wilayah AWS di akun Anda.

Saat Anda membuat penyimpanan data acara Multi-wilayah, CloudTrail kumpulkan peristiwa yang terjadi Wilayah AWS di semua akun Anda.

Pembuatan versi, konfigurasi siklus hidup, dan perlindungan kunci objek untuk data log CloudTrail

Karena CloudTrail menggunakan bucket Amazon S3 untuk menyimpan file log, Anda juga dapat menggunakan fitur yang disediakan oleh Amazon S3 untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan pencadangan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ketahanan di Amazon S3](#).

Keamanan infrastruktur di AWS CloudTrail

Sebagai layanan terkelola, AWS CloudTrail dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses CloudTrail melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Praktik terbaik keamanan berikut juga membahas keamanan infrastruktur di CloudTrail:

- [Pertimbangkan titik akhir Amazon VPC untuk akses jejak.](#)
- Pertimbangkan titik akhir Amazon VPC untuk akses bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses dari titik akhir VPC dengan kebijakan bucket.](#)

- Identifikasi dan audit semua bucket Amazon S3 yang berisi CloudTrail file log. Pertimbangkan untuk menggunakan tag untuk membantu mengidentifikasi CloudTrail jejak Anda dan bucket Amazon S3 yang CloudTrail berisi file log. Anda kemudian dapat menggunakan grup sumber daya untuk CloudTrail sumber daya Anda. Lihat informasi yang lebih lengkap di [AWS Resource Groups](#).

Pencegahan "confused deputy" lintas layanan

Masalah "confused deputy" adalah masalah keamanan di mana entitas yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan dapat memengaruhi entitas yang memiliki hak akses lebih tinggi untuk melakukan tindakan. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS menyediakan alat yang membantu Anda melindungi data untuk semua layanan dengan principal layanan yang telah diberi akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan dalam kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yang AWS CloudTrail memberikan layanan lain ke sumber daya. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan kunci kondisi konteks `aws:SourceArn` global dengan wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, `"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*"`. Ketika Anda menyertakan wildcard, Anda juga harus menggunakan operator `StringLike` kondisi.

Nilai `aws:SourceArn` harus ARN dari jejak, penyimpanan data peristiwa, atau saluran yang menggunakan sumber daya.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` dan CloudTrail untuk mencegah masalah wakil yang membingungkan: [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk hasil kueri CloudTrail Lake](#).

Praktik terbaik keamanan di AWS CloudTrail

AWS CloudTrail menyediakan sejumlah fitur keamanan untuk dipertimbangkan saat Anda mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan Anda sendiri. Praktik terbaik berikut adalah pedoman umum dan tidak mewakili solusi keamanan yang lengkap. Karena praktik terbaik ini mungkin tidak sesuai atau tidak memadai untuk lingkungan Anda, perlakukan itu sebagai pertimbangan yang bermanfaat, bukan sebagai resep.

Topik

- [CloudTrail praktik terbaik keamanan detektif](#)
- [CloudTrail praktik terbaik keamanan preventif](#)

CloudTrail praktik terbaik keamanan detektif

Buat jejak

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, Anda harus membuat jejak. Meskipun CloudTrail menyediakan 90 hari informasi riwayat acara untuk acara manajemen di CloudTrail konsol tanpa membuat jejak, itu bukan catatan permanen, dan tidak memberikan informasi tentang semua jenis peristiwa yang mungkin. Untuk catatan yang sedang berlangsung, dan untuk catatan yang berisi semua jenis peristiwa yang Anda tentukan, Anda harus membuat jejak, yang mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan.

Untuk membantu mengelola CloudTrail data Anda, pertimbangkan untuk membuat satu jejak yang mencatat peristiwa manajemen di semua Wilayah AWS, lalu membuat jejak tambahan yang mencatat jenis peristiwa tertentu untuk sumber daya, seperti aktivitas AWS Lambda atau fungsi bucket Amazon S3.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- [Buat jejak untuk AWS akun Anda.](#)
- [Buat jejak untuk organisasi.](#)

Buat jejak Multi-wilayah

Untuk mendapatkan catatan lengkap peristiwa yang diambil oleh identitas IAM, atau layanan di AWS akun Anda, buat jejak Multi-wilayah. Multi-Region melacak peristiwa log di semua Wilayah AWS yang [diaktifkan](#) di Anda. Akun AWS Dengan mencatat peristiwa di semua yang diaktifkan Wilayah AWS,

Anda memastikan bahwa Anda menangkap aktivitas di semua Wilayah yang diaktifkan di wilayah Anda Akun AWS. Ini termasuk mencatat [peristiwa layanan global](#), yang dicatat ke layanan AWS Region tertentu. Semua jalur yang dibuat menggunakan CloudTrail konsol adalah jalur Multi-wilayah.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- [Buat jejak untuk AWS akun Anda.](#)
- [Ubah jejak wilayah Tunggal yang ada menjadi jejak](#) Multi-wilayah.
- Menerapkan kontrol detektif yang sedang berlangsung untuk membantu memastikan semua jejak yang dibuat mencatat peristiwa di semua Wilayah AWS dengan menggunakan aturan [multi-region-cloud-trail-enabled](#) di. AWS Config

Aktifkan integritas file CloudTrail log

File log yang divalidasi sangat berharga dalam penyelidikan keamanan dan forensik. Misalnya, file log yang divalidasi memungkinkan Anda untuk menegaskan secara positif bahwa file log itu sendiri tidak berubah, atau bahwa kredensial identitas IAM tertentu melakukan aktivitas API tertentu. Proses validasi integritas file CloudTrail log juga memungkinkan Anda mengetahui apakah file log telah dihapus atau diubah, atau menegaskan secara positif bahwa tidak ada file log yang dikirim ke akun Anda selama periode waktu tertentu. CloudTrail validasi integritas file log menggunakan algoritma standar industri: SHA-256 untuk hashing dan SHA-256 dengan RSA untuk penandatanganan digital. Ini membuatnya secara komputasi tidak layak untuk memodifikasi, menghapus, atau memalsukan CloudTrail file log tanpa deteksi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan validasi dan memvalidasi file](#).

Integrasikan dengan Amazon CloudWatch Logs

CloudWatch Log memungkinkan Anda untuk memantau dan menerima peringatan untuk peristiwa tertentu yang ditangkap oleh CloudTrail. Peristiwa yang dikirim ke CloudWatch Log adalah peristiwa yang dikonfigurasi untuk dicatat oleh jejak Anda, jadi pastikan Anda telah mengonfigurasi jejak atau jejak Anda untuk mencatat jenis peristiwa (peristiwa manajemen peristiwa data peristiwa peristiwa aktivitas and/or jaringan) yang ingin Anda pantau.

Misalnya, Anda dapat memantau keamanan kunci dan peristiwa manajemen terkait jaringan, seperti peristiwa login yang [gagal Konsol Manajemen AWS](#).

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- Tinjau contoh [Integrasi CloudWatch log untuk CloudTrail](#).

- Konfigurasi jejak Anda untuk [mengirim acara ke CloudWatch Log](#).
- Pertimbangkan untuk menerapkan kontrol detektif yang sedang berlangsung untuk membantu memastikan semua jejak mengirimkan peristiwa ke CloudWatch Log untuk dipantau dengan menggunakan aturan [cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled](#) di AWS Config

Gunakan Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu Anda melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Dengan menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log untuk mengidentifikasi, dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

Misalnya, GuardDuty akan mendeteksi potensi eksfiltrasi kredensial jika mendeteksi kredensial yang dibuat secara eksklusif untuk instans Amazon EC2 melalui peran peluncuran instans tetapi digunakan dari akun lain di dalamnya. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan GuardDuty Pengguna Amazon](#).

Gunakan AWS Security Hub CSPM

Pantau penggunaan Anda CloudTrail karena berkaitan dengan praktik terbaik keamanan dengan menggunakan [AWS Security Hub CSPM](#). Security Hub CSPM menggunakan kontrol keamanan detektif untuk mengevaluasi konfigurasi sumber daya dan standar keamanan untuk membantu Anda mematuhi berbagai kerangka kerja kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CSPM Security Hub untuk mengevaluasi CloudTrail sumber daya, lihat [AWS CloudTrail kontrol](#) di AWS Security Hub Panduan Pengguna.

CloudTrail praktik terbaik keamanan preventif

Praktik terbaik berikut ini CloudTrail dapat membantu mencegah insiden keamanan.

Masuk ke bucket Amazon S3 yang berdedikasi dan terpusat

CloudTrail file log adalah log audit tindakan yang diambil oleh identitas IAM atau AWS layanan. Integritas, kelengkapan, dan ketersediaan log ini sangat penting untuk tujuan forensik dan audit. Dengan masuk ke bucket Amazon S3 khusus dan terpusat, Anda dapat menerapkan kontrol keamanan, akses, dan pemisahan tugas yang ketat.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- Buat AWS akun terpisah sebagai akun arsip log. Jika Anda menggunakan AWS Organizations, daftarkan akun ini di organisasi, dan pertimbangkan untuk [membuat jejak organisasi](#) untuk mencatat data semua AWS akun di organisasi Anda.
- Jika Anda tidak menggunakan Organizations tetapi ingin mencatat data untuk beberapa AWS akun, [buat jejak](#) untuk mencatat aktivitas di akun arsip log ini. Batasi akses ke akun ini hanya untuk pengguna administratif tepercaya yang harus memiliki akses ke akun dan data audit.
- Sebagai bagian dari membuat jejak, apakah itu jejak organisasi atau jejak untuk satu AWS akun, buat bucket Amazon S3 khusus untuk menyimpan file log untuk jejak ini.
- Jika Anda ingin mencatat aktivitas untuk lebih dari satu AWS akun, [ubah kebijakan bucket](#) untuk mengizinkan pencatatan dan penyimpanan file log untuk semua AWS akun yang ingin Anda log aktivitas AWS akun.
- Jika Anda tidak menggunakan jejak organisasi, buat jejak di semua AWS akun Anda, tentukan bucket Amazon S3 di akun arsip log.

Gunakan enkripsi sisi server dengan kunci terkelola AWS KMS

Secara default, file log yang dikirimkan CloudTrail ke bucket S3 Anda dienkripsi dengan menggunakan [enkripsi sisi server dengan kunci KMS \(SSE-KMS\)](#). Untuk menggunakan SSE-KMS dengan CloudTrail, Anda membuat dan mengelola [AWS KMS key](#), juga dikenal sebagai kunci KMS.

Note

Jika Anda menggunakan SSE-KMS dan validasi file log, dan Anda telah memodifikasi kebijakan bucket Amazon S3 agar hanya mengizinkan file terenkripsi SSE-KMS, Anda tidak akan dapat membuat jejak yang menggunakan bucket tersebut kecuali Anda mengubah kebijakan bucket untuk mengizinkan enkripsi secara khusus, seperti yang ditunjukkan pada contoh baris kebijakan berikut. AES256

```
"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] }
```

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- [Tinjau keuntungan mengenkripsi file log Anda dengan SSE-KMS.](#)
- [Buat kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi file log.](#)
- [Konfigurasi enkripsi file log untuk jejak Anda.](#)

- Pertimbangkan untuk menerapkan kontrol detektif yang sedang berlangsung untuk membantu memastikan semua jejak mengenkripsi file log dengan SSE-KMS dengan menggunakan aturan di [cloud-trail-encryption-enabled](#) AWS Config

Menambahkan kunci kondisi ke kebijakan topik Amazon SNS default

Saat Anda mengonfigurasi jejak untuk mengirim notifikasi ke Amazon SNS, CloudTrail tambahkan pernyataan kebijakan ke kebijakan akses topik SNS Anda yang memungkinkan CloudTrail untuk mengirim konten ke topik SNS. Sebagai praktik terbaik keamanan, sebaiknya tambahkan kunci kondisi `aws:SourceArn` (atau opsional `aws:SourceAccount`) ke pernyataan kebijakan topik Amazon SNS. Ini membantu mencegah akses akun yang tidak sah ke topik SNS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan topik Amazon SNS untuk CloudTrail](#).

Menerapkan akses hak istimewa paling sedikit ke bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan file log

CloudTrail melacak peristiwa log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. File log ini berisi log audit tindakan yang diambil oleh identitas dan AWS layanan IAM. Integritas dan kelengkapan file log ini sangat penting untuk tujuan audit dan forensik. Untuk membantu memastikan integritas tersebut, Anda harus mematuhi prinsip hak istimewa paling sedikit saat membuat atau memodifikasi akses ke bucket Amazon S3 apa pun yang digunakan untuk CloudTrail menyimpan file log.

Lakukan langkah berikut:

- Tinjau [kebijakan bucket Amazon S3](#) untuk setiap dan semua bucket tempat Anda menyimpan file log dan sesuaikan jika perlu untuk menghapus akses yang tidak perlu. Kebijakan bucket ini akan dibuat untuk Anda jika Anda membuat jejak menggunakan CloudTrail konsol, tetapi juga dapat dibuat dan dikelola secara manual.
- Sebagai praktik keamanan terbaik, pastikan untuk menambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi secara manual ke kebijakan bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).
- Jika Anda menggunakan bucket Amazon S3 yang sama untuk menyimpan file log untuk beberapa AWS akun, ikuti panduan untuk [menerima file log untuk beberapa](#) akun.
- Jika Anda menggunakan jejak organisasi, pastikan Anda mengikuti panduan untuk [jalur organisasi](#), dan tinjau kebijakan contoh untuk bucket Amazon S3 untuk jejak organisasi. [Membuat jejak untuk organisasi dengan AWS CLI](#)
- Tinjau [dokumentasi keamanan Amazon S3](#) dan [contoh panduan untuk](#) mengamankan bucket.

Aktifkan penghapusan MFA di bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan file log

Saat Anda mengonfigurasi otentikasi multi-faktor (MFA), upaya mengubah status pembuatan versi bucket, atau menghapus versi objek dalam bucket, memerlukan autentikasi tambahan. Dengan cara ini, bahkan jika pengguna memperoleh kata sandi pengguna IAM dengan izin untuk menghapus objek Amazon S3 secara permanen, Anda masih dapat mencegah operasi yang dapat membahayakan file log Anda.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil:

- Tinjau panduan [penghapusan MFA](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- [Tambahkan kebijakan bucket Amazon S3 untuk meminta MFA.](#)

Note

Anda tidak dapat menggunakan penghapusan MFA dengan konfigurasi siklus hidup. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi siklus hidup dan cara berinteraksi dengan konfigurasi lain, lihat [Siklus Hidup dan konfigurasi bucket lainnya di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana](#) Amazon.

Konfigurasikan manajemen siklus hidup objek di bucket Amazon S3 tempat Anda menyimpan file log

Default CloudTrail jejak adalah menyimpan file log tanpa batas waktu di bucket Amazon S3 yang dikonfigurasi untuk jejak. Anda dapat menggunakan [aturan manajemen siklus hidup objek Amazon S3](#) untuk menentukan kebijakan retensi Anda sendiri agar lebih memenuhi kebutuhan bisnis dan audit Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin mengarsipkan file log yang berusia lebih dari satu tahun ke Amazon Glacier, atau menghapus file log setelah jangka waktu tertentu berlalu.

Note

Konfigurasi Siklus Hidup pada bucket dengan autentikasi multi-faktor (MFA) yang diaktifkan tidak didukung.

Batasi akses ke AWSCloudTrail_FullAccess kebijakan

Pengguna dengan [AWSCloudTrail_FullAccess](#) kebijakan memiliki kemampuan untuk menonaktifkan atau mengkonfigurasi ulang fungsi audit yang paling sensitif dan penting di akun mereka AWS . Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk dibagikan atau diterapkan secara luas pada identitas IAM di akun Anda. AWS Batasi penerapan kebijakan ini untuk sesedikit mungkin individu, mereka yang Anda harapkan untuk bertindak sebagai administrator AWS akun.

Mengenkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci (SSE-KMS)

Secara default, file log dan file digest yang dikirimkan CloudTrail ke bucket Anda dienkripsi dengan menggunakan [enkripsi sisi server dengan kunci KMS \(SSE-KMS\)](#). [Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log dan file digest Anda dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3.](#)

Note

Jika Anda menggunakan bucket S3 yang sudah ada dengan [Kunci bucket S3](#), izin CloudTrail harus diizinkan dalam kebijakan kunci untuk menggunakan AWS KMS tindakan `GenerateDataKey` dan `DescribeKey` Jika izin `cloudtrail.amazonaws.com` tersebut tidak diberikan dalam kebijakan utama, Anda tidak dapat membuat atau memperbarui jejak.

Untuk menggunakan SSE-KMS dengan CloudTrail, Anda membuat dan mengelola file. [AWS KMS key](#) Anda melampirkan kebijakan ke kunci yang menentukan pengguna mana yang dapat menggunakan kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi file CloudTrail log dan mencerna file. Dekripsi mulus melalui S3. Ketika pengguna resmi kunci membaca file CloudTrail log atau mencerna file, S3 mengelola dekripsi, dan pengguna yang berwenang dapat membaca file dalam bentuk yang tidak terenkripsi.

Pendekatan ini memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Anda dapat membuat dan mengelola kunci KMS sendiri.
- Anda dapat menggunakan satu kunci KMS untuk mengenkripsi dan mendekripsi file log dan mencerna file untuk beberapa akun di semua Wilayah.
- Anda memiliki kendali atas siapa yang dapat menggunakan kunci Anda untuk mengenkripsi dan mendekripsi file CloudTrail log dan mencerna file. Anda dapat menetapkan izin untuk kunci kepada pengguna di organisasi Anda sesuai dengan kebutuhan Anda.

- Anda telah meningkatkan keamanan. Dengan fitur ini, untuk membaca file log atau mencerna file, izin berikut diperlukan:
 - Pengguna harus memiliki izin baca S3 untuk bucket yang berisi file log dan mencerna file.
 - Pengguna juga harus memiliki kebijakan atau peran yang diterapkan yang memungkinkan izin dekripsi oleh kebijakan kunci KMS.
- Karena S3 secara otomatis mendekripsi file log dan mencerna file untuk permintaan dari pengguna yang berwenang untuk menggunakan kunci KMS, enkripsi SSE-KMS untuk file tersebut kompatibel dengan aplikasi yang membaca data log. CloudTrail

Note

Kunci KMS yang Anda pilih harus dibuat di AWS Wilayah yang sama dengan bucket Amazon S3 yang menerima file log dan mencerna file Anda. Misalnya, jika file log dan file digest akan disimpan dalam bucket di Wilayah AS Timur (Ohio), Anda harus membuat atau memilih kunci KMS yang dibuat di Wilayah tersebut. Untuk memverifikasi Wilayah untuk bucket Amazon S3, periksa propertinya di konsol Amazon S3.

Secara default, penyimpanan data acara dienkripsi oleh CloudTrail Anda memiliki opsi untuk menggunakan kunci KMS Anda sendiri untuk enkripsi saat Anda membuat atau memperbarui penyimpanan data acara.

Mengaktifkan enkripsi file log

Note

Jika Anda membuat kunci KMS di CloudTrail konsol, CloudTrail menambahkan bagian kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk Anda. Ikuti prosedur ini jika Anda membuat kunci di konsol IAM atau AWS CLI dan Anda perlu menambahkan bagian kebijakan yang diperlukan secara manual.

Untuk mengaktifkan enkripsi SSE-KMS untuk file CloudTrail log, lakukan langkah-langkah tingkat tinggi berikut:

1. Buat kunci KMS.

- Untuk informasi tentang membuat kunci KMS dengan Konsol Manajemen AWS, lihat [Membuat Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
- Untuk informasi tentang membuat kunci KMS dengan AWS CLI, lihat [create-key](#).

 Note

Kunci KMS yang Anda pilih harus berada di Wilayah yang sama dengan bucket S3 yang menerima file log dan mencerna file Anda. Untuk memverifikasi Region untuk bucket S3, periksa properti bucket di konsol S3.

2. Tambahkan bagian kebijakan ke kunci yang memungkinkan CloudTrail untuk mengenkripsi dan pengguna untuk mendekripsi file log dan mencerna file.

- Untuk informasi tentang apa yang harus disertakan dalam kebijakan, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

 Warning

Pastikan untuk menyertakan izin dekripsi dalam kebijakan untuk semua pengguna yang perlu membaca file log atau mencerna file. Jika Anda tidak melakukan langkah ini sebelum menambahkan kunci ke konfigurasi jejak Anda, pengguna tanpa izin dekripsi tidak dapat membaca file terenkripsi sampai Anda memberi mereka izin tersebut.

- Untuk informasi tentang mengedit kebijakan dengan konsol IAM, lihat [Mengedit Kebijakan Utama](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
 - Untuk informasi tentang melampirkan kebijakan ke kunci KMS dengan AWS CLI, lihat [put-key-policy](#).
3. Perbarui penyimpanan data jejak atau acara Anda untuk menggunakan kunci KMS yang kebijakannya Anda modifikasi. CloudTrail
 - Untuk memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa menggunakan CloudTrail konsol, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#).
 - Untuk memperbarui penyimpanan data jejak atau peristiwa menggunakan AWS CLI, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI](#).

CloudTrail juga mendukung kunci AWS KMS Multi-wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci Multi-region, lihat [Menggunakan kunci Multi-region](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Bagian selanjutnya menjelaskan bagian kebijakan yang diperlukan oleh kebijakan kunci KMS Anda untuk digunakan. CloudTrail

Memberikan izin untuk membuat kunci KMS

Anda dapat memberikan izin kepada pengguna untuk membuat AWS KMS key dengan [AWSKeyManagementServicePowerUser](#) kebijakan tersebut.

Untuk memberikan izin untuk membuat kunci KMS

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Pilih grup atau pengguna yang ingin Anda berikan izin.
3. Pilih tab Izin.
4. Dari daftar Tambahkan izin, pilih Lampirkan kebijakan.
5. Cari AWSKeyManagementServicePowerUser, pilih kebijakan, lalu pilih Lampirkan kebijakan.

Pengguna sekarang memiliki izin untuk membuat kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kebijakan, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Konfigurasikan kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail

Anda dapat membuat AWS KMS key dalam tiga cara:

- CloudTrail Konsol
- Konsol AWS Manajemen
- The AWS CLI

Note

Jika Anda membuat kunci KMS di CloudTrail konsol, CloudTrail menambahkan kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk Anda. Anda tidak perlu menambahkan pernyataan kebijakan secara manual. Lihat [Kebijakan kunci KMS default dibuat di konsol CloudTrail](#).

Jika Anda membuat kunci KMS di Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI, Anda harus menambahkan bagian kebijakan ke kunci sehingga Anda dapat menggunakannya dengan CloudTrail. Kebijakan harus mengizinkan penggunaan kunci CloudTrail untuk mengenkripsi file log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log dan mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi.

Lihat sumber daya berikut:

- Untuk membuat kunci KMS dengan tombol AWS CLI, lihat [create-key](#).
- Untuk mengedit kebijakan kunci KMS CloudTrail, lihat [Mengedit Kebijakan Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.
- Untuk detail teknis tentang cara CloudTrail penggunaan AWS KMS, lihat [Bagaimana AWS CloudTrail menggunakan AWS KMS](#).

Topik

- [Bagian kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk digunakan dengan CloudTrail](#)
- [Memberikan izin enkripsi untuk jalur](#)
- [Memberikan izin enkripsi untuk penyimpanan data acara](#)
- [Memberikan izin dekripsi untuk jalur](#)
- [Memberikan izin dekripsi untuk penyimpanan data acara](#)
- [Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS](#)
- [Kebijakan kunci KMS default dibuat di konsol CloudTrail](#)

Bagian kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk digunakan dengan CloudTrail

Jika Anda membuat kunci KMS dengan konsol AWS Manajemen atau AWS CLI, maka Anda harus, setidaknya, menambahkan pernyataan berikut ke kebijakan kunci KMS Anda agar dapat bekerja dengannya. CloudTrail

Topik

- [Elemen kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk jalur](#)
- [Diperlukan elemen kebijakan kunci KMS untuk penyimpanan data acara](#)

Elemen kebijakan kunci KMS yang diperlukan untuk jalur

1. Berikan izin untuk mengenkripsi CloudTrail log dan mencerna file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin enkripsi untuk jalur](#).
2. Berikan izin untuk mendekripsi CloudTrail log dan mencerna file. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin dekripsi untuk jalur](#). Jika Anda menggunakan bucket S3 yang sudah ada dengan [Kunci Bucket S3](#), kms:Decrypt izin diperlukan untuk membuat atau memperbarui jejak dengan enkripsi SSE-KMS diaktifkan.
3. Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS](#).

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci aws:SourceArn kondisi ke kebijakan kunci KMS. Kunci kondisi global IAM aws:SourceArn membantu memastikan bahwa CloudTrail menggunakan kunci KMS hanya untuk jalur atau jalur tertentu. Nilai aws:SourceArn selalu jejak ARN (atau array jejak ARNs) yang menggunakan kunci KMS. Pastikan untuk menambahkan kunci aws:SourceArn kondisi ke kebijakan kunci KMS untuk jalur yang ada.

Kunci aws:SourceAccount kondisi juga didukung, tetapi tidak disarankan. Nilai aws:SourceAccount adalah ID akun pemilik jejak, atau untuk jalur organisasi, ID akun manajemen.

Important

Saat Anda menambahkan bagian baru ke kebijakan kunci KMS Anda, jangan ubah bagian yang ada dalam kebijakan.

Jika enkripsi diaktifkan pada jejak, dan kunci KMS dinonaktifkan, atau kebijakan kunci KMS tidak dikonfigurasi dengan benar CloudTrail, tidak CloudTrail dapat mengirimkan log.

Diperlukan elemen kebijakan kunci KMS untuk penyimpanan data acara

1. Berikan izin untuk mengenkripsi penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin enkripsi untuk penyimpanan data acara](#).
2. Berikan izin untuk mendekripsi penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin dekripsi untuk penyimpanan data acara](#).

Saat Anda membuat penyimpanan data acara dan mengenkripsi dengan kunci KMS, atau menjalankan kueri pada penyimpanan data acara yang Anda enkripsi dengan kunci KMS, Anda

harus memiliki akses tulis ke kunci KMS. Kebijakan kunci KMS harus memiliki akses ke CloudTrail, dan kunci KMS harus dapat dikelola oleh pengguna yang menjalankan operasi (seperti kueri) pada penyimpanan data peristiwa.

3. Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS](#).

Kunci `aws:SourceArn` dan `aws:SourceAccount` kondisi tidak didukung dalam kebijakan kunci KMS untuk penyimpanan data peristiwa.

Important

Saat Anda menambahkan bagian baru ke kebijakan kunci KMS Anda, jangan ubah bagian yang ada dalam kebijakan.

Jika enkripsi diaktifkan pada penyimpanan data peristiwa, dan kunci KMS dinonaktifkan atau dihapus, atau kebijakan kunci KMS tidak dikonfigurasi dengan benar CloudTrail, tidak CloudTrail dapat mengirimkan peristiwa ke penyimpanan data acara Anda.

Memberikan izin enkripsi untuk jalur

Example Izinkan CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file atas nama akun tertentu

CloudTrail memerlukan izin eksplisit untuk menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi file log dan mencerna file atas nama akun tertentu. Untuk menentukan akun, tambahkan pernyataan wajib berikut ke kebijakan kunci KMS Anda dan ganti *account-idregion*, dan *trailName* dengan nilai yang sesuai untuk konfigurasi Anda. Anda dapat menambahkan akun tambahan IDs ke `EncryptionContext` bagian untuk mengaktifkan akun tersebut untuk digunakan CloudTrail untuk menggunakan kunci KMS Anda untuk mengenkripsi file log dan mencerna file.

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan kunci KMS untuk jejak. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menggunakan kunci KMS hanya untuk jalur atau jalur tertentu.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptLogs",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
```

```

    },
    "Action": "kms:GenerateDataKey*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
        },
        "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
        }
    }
}

```

Example

Contoh pernyataan kebijakan berikut menggambarkan bagaimana akun lain dapat menggunakan kunci KMS Anda untuk mengenkripsi file CloudTrail log dan mencerna file.

Skenario

- Kunci KMS Anda ada di akun *111111111111*.
- Baik Anda dan akun *222222222222* akan mengenkripsi log.

Dalam kebijakan, Anda menambahkan satu atau beberapa akun yang mengenkripsi dengan kunci Anda ke akun. CloudTrail EncryptionContext ini membatasi penggunaan kunci Anda CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file hanya untuk akun yang Anda tentukan. Ketika Anda memberikan *222222222222* izin root akun untuk mengenkripsi file log dan mencerna file, itu mendelegasikan izin ke administrator akun untuk mengenkripsi izin yang diperlukan untuk pengguna lain di akun itu. Administrator akun melakukan ini dengan mengubah kebijakan yang terkait dengan pengguna IAM tersebut.

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan kunci KMS. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menggunakan kunci KMS hanya untuk jalur yang ditentukan. Kondisi ini tidak didukung dalam kebijakan kunci KMS untuk penyimpanan data peristiwa.

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```
{
```

```

{
  "Sid": "EnableCloudTrailEncryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*"
      ]
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}

```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit kebijakan kunci KMS untuk digunakan CloudTrail, lihat [Mengedit kebijakan kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Memberikan izin enkripsi untuk penyimpanan data acara

Kebijakan untuk kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi penyimpanan data peristiwa CloudTrail Lake tidak dapat menggunakan kunci `aws:SourceArn` kondisi atau `aws:SourceAccount`. Berikut ini adalah contoh kebijakan kunci KMS untuk penyimpanan data acara.

```

{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

Memberikan izin dekripsi untuk jalur

Sebelum Anda menambahkan kunci KMS ke CloudTrail konfigurasi Anda, penting untuk memberikan izin dekripsi kepada semua pengguna yang membutuhkannya. Pengguna yang memiliki izin enkripsi tetapi tidak memiliki izin dekripsi tidak dapat membaca log terenkripsi. Jika Anda menggunakan bucket S3 yang sudah ada dengan [Kunci Bucket S3](#), kms:Decrypt izin diperlukan untuk membuat atau memperbarui jejak dengan enkripsi SSE-KMS diaktifkan.

Aktifkan CloudTrail izin dekripsi log

Pengguna kunci Anda harus diberikan izin eksplisit untuk membaca file log yang CloudTrail telah dienkripsi. Untuk memungkinkan pengguna membaca log terenkripsi, tambahkan pernyataan wajib berikut ke kebijakan kunci KMS Anda, modifikasi Principal bagian untuk menambahkan baris untuk setiap prinsipal yang ingin Anda dekripsi dengan menggunakan kunci KMS Anda.

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang diperlukan untuk mengizinkan kepala CloudTrail layanan mendekripsi log jejak.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptTrail",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

```
}
```

Izinkan pengguna di akun Anda untuk mendekripsi log jejak dengan kunci KMS Anda

Contoh

Pernyataan kebijakan ini menggambarkan cara mengizinkan pengguna atau peran di akun Anda menggunakan kunci Anda untuk membaca log terenkripsi di bucket S3 akun Anda.

Example Skenario

- Kunci KMS Anda, ember S3, dan pengguna IAM Bob ada di akun. **111111111111**
- Anda memberi izin kepada pengguna IAM Bob untuk mendekripsi CloudTrail log di bucket S3.

Dalam kebijakan utama, Anda mengaktifkan izin dekripsi CloudTrail log untuk pengguna IAM Bob.

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Izinkan pengguna di akun lain untuk mendekripsi log jejak dengan kunci KMS Anda

Anda dapat mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS Anda untuk mendekripsi log jejak. Perubahan yang diperlukan pada kebijakan utama Anda bergantung pada apakah bucket S3 ada di akun Anda atau di akun lain.

Izinkan pengguna bucket di akun lain untuk mendekripsi log

Contoh

Pernyataan kebijakan ini menggambarkan cara mengizinkan pengguna IAM atau peran di akun lain untuk menggunakan kunci Anda untuk membaca log terenkripsi dari bucket S3 di akun lain.

Skenario

- Kunci KMS Anda ada di akun **111111111111**.
- Pengguna IAM Alice dan ember S3 ada di akun. **222222222222**

Dalam hal ini, Anda memberikan CloudTrail izin untuk mendekripsi log di bawah akun **222222222222**, dan Anda memberikan izin kebijakan pengguna IAM Alice untuk menggunakan kunci Anda **KeyA**, yang ada di akun. **111111111111**

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111111111111:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Pernyataan kebijakan pengguna IAM Alice:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "kms:Decrypt",
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA"
  }
]
}

```

Izinkan pengguna di akun lain untuk mendekripsi log jejak dari bucket Anda

Example

Kebijakan ini menggambarkan bagaimana akun lain dapat menggunakan kunci Anda untuk membaca log terenkripsi dari bucket S3 Anda.

Example Skenario

- Kunci KMS dan bucket S3 Anda ada di akun. **111111111111**
- Pengguna yang membaca log dari bucket Anda ada di akun **222222222222**.

Untuk mengaktifkan skenario ini, Anda mengaktifkan izin dekripsi untuk peran IAM CloudTrailReadRole di akun Anda, lalu berikan izin akun lain untuk mengambil peran tersebut.

Pernyataan kebijakan kunci KMS:

```

{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/CloudTrailReadRole"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}

```

CloudTrailReadRole pernyataan kebijakan entitas kepercayaan:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow CloudTrail access",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci KMS untuk digunakan CloudTrail, lihat [Mengedit Kebijakan Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Memberikan izin dekripsi untuk penyimpanan data acara

Kebijakan dekripsi untuk kunci KMS yang digunakan dengan penyimpanan data peristiwa CloudTrail Lake mirip dengan yang berikut ini. Pengguna atau peran ARNs yang ditentukan sebagai nilai untuk `Principal` perlu mendekripsi izin untuk membuat atau memperbarui penyimpanan data peristiwa, menjalankan kueri, atau mendapatkan hasil kueri.

```
{
  "Sid": "EnableUserKeyPermissionsEds"
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```


Berikut ini adalah contoh kebijakan yang diperlukan untuk memungkinkan kepala CloudTrail layanan mendekripsi penyimpanan data peristiwa.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Aktifkan CloudTrail untuk menggambarkan properti kunci KMS

CloudTrail membutuhkan kemampuan untuk menggambarkan sifat-sifat kunci KMS. Untuk mengaktifkan fungsi ini, tambahkan pernyataan wajib berikut sebagaimana adanya ke kebijakan kunci KMS Anda. Pernyataan ini tidak memberikan izin CloudTrail apa pun di luar izin lain yang Anda tentukan.

Sebagai praktik terbaik keamanan, tambahkan kunci `aws:SourceArn` kondisi ke kebijakan kunci KMS. Kunci kondisi global IAM `aws:SourceArn` membantu memastikan bahwa CloudTrail menggunakan kunci KMS hanya untuk jalur atau jalur tertentu.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:DescribeKey",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
  }
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit kebijakan kunci KMS, lihat [Mengedit Kebijakan Kunci](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kebijakan kunci KMS default dibuat di konsol CloudTrail

Jika Anda membuat AWS KMS key di CloudTrail konsol, kebijakan berikut akan dibuat secara otomatis untuk Anda. Kebijakan ini mengizinkan izin ini:

- Mengizinkan izin Akun AWS (root) untuk kunci KMS.
- Memungkinkan CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file di bawah kunci KMS dan menjelaskan kunci KMS.
- Memungkinkan semua pengguna di akun yang ditentukan untuk mendekripsi file log dan mencerna file.
- Memungkinkan semua pengguna di akun yang ditentukan untuk membuat alias KMS untuk kunci KMS.
- Mengaktifkan dekripsi log lintas akun untuk ID akun akun yang membuat jejak.

Topik

- [Kebijakan kunci KMS default untuk jalur](#)
- [Kebijakan kunci KMS default untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake](#)

Kebijakan kunci KMS default untuk jalur

Berikut ini adalah kebijakan default yang dibuat untuk AWS KMS key yang Anda gunakan dengan jejak.

Note

Kebijakan tersebut mencakup pernyataan untuk mengizinkan lintas akun mendekripsi file log dan mencerna file dengan kunci KMS.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111111111111:root",
        "arn:aws:iam::111111111111:user/username"
      ]
    },
    "Action": "kms:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:GenerateDataKey*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:trail/trail-name"
      },
      "StringLike": {
        "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "Allow CloudTrail to describe key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "*"
    },
  },

```

```

        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "Enable cross account log decryption",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "*"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    }
}

```

Kebijakan kunci KMS default untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake

Berikut ini adalah kebijakan default yang dibuat untuk AWS KMS key yang Anda gunakan dengan penyimpanan data peristiwa di CloudTrail Lake.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores.  
Created ${new Date().toUTCString()}",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::<111111111111>:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable user to have permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::<111111111111>:assumed-role/example-role-name"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol

Di CloudTrail konsol, perbarui jejak atau penyimpanan data acara untuk menggunakan kunci KMS. Ketahuilah bahwa menggunakan kunci KMS Anda sendiri menimbulkan AWS KMS biaya untuk enkripsi dan dekripsi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga AWS Key Management Service](#).

Topik

- [Perbarui jejak untuk menggunakan kunci KMS](#)
- [Memperbarui penyimpanan data acara untuk menggunakan kunci KMS](#)

Perbarui jejak untuk menggunakan kunci KMS

Untuk memperbarui jejak untuk menggunakan AWS KMS key yang Anda modifikasi CloudTrail, selesaikan langkah-langkah berikut di CloudTrail konsol.

Note

Jika Anda menggunakan bucket S3 yang sudah ada dengan [Kunci Bucket S3](#), izin CloudTrail harus diizinkan dalam kebijakan kunci untuk menggunakan AWS KMS tindakan `GenerateDataKey` dan `DescribeKey`. Jika izin `cloudtrail.amazonaws.com` tersebut tidak diberikan dalam kebijakan utama, Anda tidak dapat membuat atau memperbarui jejak.

Untuk memperbarui jejak menggunakan AWS CLI, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI](#).

Untuk memperbarui jejak untuk menggunakan kunci KMS Anda

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Pilih Trails dan kemudian pilih nama jejak.
3. Dalam Detail umum, pilih Edit.
4. Untuk enkripsi file Log SSE-KMS, pilih Diaktifkan jika Anda ingin mengenkripsi file log Anda dan mencerna file menggunakan enkripsi SSE-KMS alih-alih enkripsi SSE-S3. Defaultnya adalah Diaktifkan. Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi SSE-KMS, file log dan file digest Anda dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3. Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-KMS, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Untuk informasi selengkapnya tentang enkripsi SSE-S3, lihat [Menggunakan Enkripsi Sisi Server dengan Kunci Enkripsi Terkelola Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Pilih yang Ada untuk memperbarui jejak Anda dengan AWS KMS key. Pilih kunci KMS yang berada di Wilayah yang sama dengan bucket S3 yang menerima file log Anda. Untuk memverifikasi Region untuk bucket S3, lihat properti di konsol S3.

 Note

Anda juga dapat mengetikkan ARN kunci dari akun lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#). Kebijakan kunci harus mengizinkan penggunaan kunci CloudTrail untuk mengenkripsi file log dan mencerna file, dan memungkinkan pengguna yang Anda tentukan untuk membaca file log atau mencerna file dalam bentuk yang tidak terenkripsi. Untuk informasi tentang mengedit kebijakan kunci secara manual, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).

Di AWS KMS Alias, tentukan alias yang Anda ubah kebijakan untuk digunakan CloudTrail, dalam format `alias/MyAliasName`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#).

Anda dapat mengetikkan nama alias, ARN, atau ID kunci unik global. Jika kunci KMS milik akun lain, verifikasi bahwa kebijakan kunci memiliki izin yang memungkinkan Anda menggunakannya. Nilai dapat berupa salah satu format berikut:

- Nama Alias: `alias/MyAliasName`
- Alias ARN: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- Kunci ARN:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`

- ID kunci unik secara global: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

5. Pilih Perbarui jejak.

 Note

Jika kunci KMS yang Anda pilih dinonaktifkan atau tertunda penghapusan, Anda tidak dapat menyimpan jejak dengan kunci KMS itu. Anda dapat mengaktifkan tombol KMS atau memilih yang lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Status kunci: Efek pada kunci KMS Anda](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Memperbarui penyimpanan data acara untuk menggunakan kunci KMS

Untuk memperbarui penyimpanan data acara agar menggunakan AWS KMS key yang Anda modifikasi CloudTrail, selesaikan langkah-langkah berikut di CloudTrail konsol.

Untuk memperbarui penyimpanan data acara dengan menggunakan AWS CLI, lihat [Perbarui penyimpanan data acara dengan AWS CLI](#).

 Important

Menonaktifkan atau menghapus kunci KMS, atau menghapus CloudTrail izin pada kunci, CloudTrail mencegah masuknya peristiwa ke dalam penyimpanan data peristiwa, dan mencegah pengguna melakukan kueri data di penyimpanan data peristiwa yang dienkripsi dengan kunci. Setelah Anda mengaitkan penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS, kunci KMS tidak dapat dihapus atau diubah. Sebelum Anda menonaktifkan atau menghapus kunci KMS yang Anda gunakan dengan penyimpanan data acara, hapus atau cadangkan penyimpanan data acara Anda.

Untuk memperbarui penyimpanan data acara untuk menggunakan kunci KMS Anda

1. Masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka CloudTrail konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Di panel navigasi, pilih Penyimpanan data acara di Danau. Pilih penyimpanan data acara untuk diperbarui.
3. Dalam Detail umum, pilih Edit.

4. Untuk Enkripsi, jika belum diaktifkan, pilih Gunakan milik saya AWS KMS key untuk mengenkripsi penyimpanan data acara Anda dengan kunci KMS Anda sendiri.

Pilih yang Ada untuk memperbarui penyimpanan data acara Anda dengan kunci KMS Anda. Pilih kunci KMS yang berada di Wilayah yang sama dengan penyimpanan data acara. Kunci dari akun lain tidak didukung.

Di Masukkan AWS KMS Alias, tentukan alias yang Anda ubah kebijakan untuk digunakan CloudTrail, dalam format. `alias/MyAliasName` Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperbarui sumber daya untuk menggunakan kunci KMS Anda dengan konsol](#).

Anda dapat memilih alias, atau menggunakan ID kunci yang unik secara global. Nilai dapat berupa salah satu format berikut:

- Nama Alias: `alias/MyAliasName`
- Alias ARN: `arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- Kunci ARN:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID kunci unik secara global: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

5. Pilih Simpan perubahan.

Note

Jika kunci KMS yang Anda pilih dinonaktifkan atau tertunda penghapusan, Anda tidak dapat menyimpan konfigurasi penyimpanan data peristiwa dengan kunci KMS tersebut. Anda dapat mengaktifkan tombol KMS, atau memilih kunci yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Status kunci: Efek pada kunci KMS Anda](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS CLI

Topik ini menjelaskan cara mengaktifkan dan menonaktifkan enkripsi SSE-KMS untuk file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan file. AWS CLI Untuk informasi latar belakang, lihat [Mengenkripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci \(SSE-KMS\)](#).

Topik

- [Mengaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan AWS CLI](#)
- [Menonaktifkan enkripsi untuk file log dan mencerna file dengan menggunakan AWS CLI](#)

Mengaktifkan enkripsi untuk file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan menggunakan AWS CLI

- [Aktifkan file log dan intisari enkripsi file untuk jejak](#)
- [Aktifkan enkripsi untuk penyimpanan data acara](#)

Aktifkan enkripsi untuk file log dan mencerna file untuk jejak

1. Buat kunci dengan AWS CLI. Kunci yang Anda buat harus berada di Region yang sama dengan bucket S3 yang menerima file CloudTrail log Anda. Untuk langkah ini, Anda menggunakan AWS KMS [create-key](#) perintah.
2. Dapatkan kebijakan kunci yang ada sehingga Anda dapat memodifikasinya untuk digunakan CloudTrail. Anda dapat mengambil kebijakan kunci dengan AWS KMS [get-key-policy](#) perintah.
3. Tambahkan bagian yang diperlukan ke kebijakan kunci sehingga CloudTrail dapat mengenkripsi dan pengguna dapat mendekripsi file log Anda dan mencerna file. Pastikan bahwa semua pengguna yang membaca file log diberikan izin dekripsi. Jangan mengubah bagian kebijakan yang ada. Untuk informasi tentang bagian kebijakan yang akan disertakan, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).
4. Lampirkan file kebijakan JSON yang dimodifikasi ke kunci dengan menggunakan AWS KMS [put-key-policy](#) perintah.
5. Jalankan `update-trail` perintah CloudTrail `create-trail` or dengan `--kms-key-id` parameter. Perintah ini memungkinkan enkripsi file log dan mencerna file.

```
aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey
```

`--kms-key-id` Parameter menentukan kunci yang kebijakannya Anda modifikasi. CloudTrail Ini bisa berupa salah satu dari format berikut:

- Nama Alias. Contoh: `alias/MyAliasName`

- Alias ARN. Contoh: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- Kunci ARN. Contoh: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID kunci unik secara global. Contoh: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Berikut adalah respons contohnya:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Kehadiran `KmsKeyId` elemen menunjukkan bahwa enkripsi untuk file log Anda telah diaktifkan. Jika validasi file log telah diaktifkan (ditunjukkan oleh `LogFileValidationEnabled` elemen yang disetel ke `true`), ini juga menunjukkan bahwa enkripsi telah diaktifkan untuk file intisari Anda. File log terenkripsi dan file digest akan muncul di bucket S3 yang dikonfigurasi untuk jejak dalam waktu sekitar 5 menit.

Aktifkan enkripsi untuk penyimpanan data acara

1. Buat kunci dengan AWS CLI. Kunci yang Anda buat harus berada di Wilayah yang sama dengan penyimpanan data acara. Untuk langkah ini, jalankan AWS KMS [create-key](#) perintah.
2. Dapatkan kebijakan kunci yang ada untuk diedit untuk digunakan CloudTrail. Anda bisa mendapatkan kebijakan kunci dengan menjalankan AWS KMS [get-key-policy](#) perintah.
3. Tambahkan bagian yang diperlukan ke kebijakan kunci sehingga CloudTrail dapat mengenkripsi dan pengguna dapat mendekripsi penyimpanan data acara Anda. Pastikan bahwa semua pengguna yang membaca penyimpanan data acara diberikan izin dekripsi. Jangan mengubah bagian kebijakan yang ada. Untuk informasi tentang bagian kebijakan yang akan disertakan, lihat [Konfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#).
4. Lampirkan file kebijakan JSON yang diedit ke kunci dengan menjalankan perintah. AWS KMS [put-key-policy](#)

5. Jalankan `update-event-data-store` perintah CloudTrail `create-event-data-store` or, dan tambahkan `--kms-key-id` parameter. Perintah ini memungkinkan enkripsi penyimpanan data acara.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id
alias/MyKmsKey
```

`--kms-key-id` Parameter menentukan kunci yang kebijakannya Anda modifikasi. CloudTrail Ini bisa berupa salah satu dari empat format berikut:

- Nama Alias. Contoh: `alias/MyAliasName`
- Alias ARN. Contoh: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- Kunci ARN. Contoh: `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID kunci unik secara global. Contoh: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Berikut adalah respons contohnya:

```
{
  "Name": "my-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "RetentionPeriod": "90",
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "AdvancedEventSelectors": [{
    "Name": "Select all external events",
    "FieldSelectors": [{
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "ActivityAuditLog"
      ]
    }]
  }]
}
```

Kehadiran KmsKeyId elemen menunjukkan bahwa enkripsi untuk penyimpanan data peristiwa telah diaktifkan.

Menonaktifkan enkripsi untuk file log dan mencerna file dengan menggunakan AWS CLI

Untuk berhenti mengenkripsi file log dan mencerna file untuk jejak, jalankan `update-trail` dan berikan string kosong ke parameter: `kms-key-id`

```
aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""
```

Berikut adalah respons contohnya:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Tidak adanya KmsKeyId nilai menunjukkan bahwa enkripsi untuk file log dan file digest tidak lagi diaktifkan.

Important

Anda tidak dapat menghentikan enkripsi untuk penyimpanan data acara.

Bagaimana AWS CloudTrail menggunakan AWS KMS

Bagian ini menjelaskan cara AWS KMS kerja dengan CloudTrail jejak yang dienkripsi dengan kunci SSE-KMS.

Important

AWS CloudTrail [dan Amazon S3 hanya mendukung simetris. AWS KMS keys](#) Anda tidak dapat menggunakan [kunci KMS asimetris](#) untuk mengenkripsi Log Anda. CloudTrail Untuk

bantuan menentukan apakah kunci KMS simetris atau asimetris, lihat [Mengidentifikasi tipe kunci yang berbeda dalam Panduan Pengembang](#) AWS Key Management Service .

Anda tidak membayar biaya penggunaan kunci saat CloudTrail membaca atau menulis file log yang dienkripsi dengan kunci SSE-KMS. Namun, Anda membayar biaya penggunaan kunci saat mengakses file CloudTrail log yang dienkripsi dengan kunci SSE-KMS. Untuk informasi tentang AWS KMS harga, lihat [AWS Key Management Service Harga](#). Untuk informasi tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail harga](#).

Memahami kapan kunci KMS Anda digunakan untuk jejak Anda

Mengenkripsi file CloudTrail log dengan AWS KMS build pada fitur Amazon S3 yang disebut enkripsi sisi server dengan (SSE-KMS). AWS KMS key Untuk mempelajari lebih lanjut tentang SSE-KMS, lihat [Menggunakan enkripsi sisi server dengan AWS KMS kunci \(SSE-KMS\) di](#) Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Ketika Anda mengonfigurasi AWS CloudTrail untuk menggunakan SSE-KMS untuk mengenkripsi file log Anda, dan Amazon CloudTrail S3 menggunakan Anda AWS KMS keys saat Anda melakukan tindakan tertentu dengan layanan tersebut. Bagian berikut menjelaskan kapan dan bagaimana layanan tersebut dapat menggunakan kunci KMS Anda, dan memberikan informasi tambahan yang dapat Anda gunakan untuk memvalidasi penjelasan ini.

Tindakan yang menyebabkan CloudTrail dan Amazon S3 menggunakan kunci KMS Anda

- [Anda mengonfigurasi CloudTrail untuk mengenkripsi file log dengan AWS KMS key](#)
- [CloudTrail menempatkan file log ke bucket S3 Anda](#)
- [Anda mendapatkan berkas log yang dienkripsi dari bucket S3 Anda](#)

Anda mengonfigurasi CloudTrail untuk mengenkripsi file log dengan AWS KMS key

Ketika Anda [memperbarui CloudTrail konfigurasi Anda untuk menggunakan kunci KMS Anda](#), CloudTrail mengirimkan [GenerateDataKey](#) permintaan AWS KMS untuk memverifikasi bahwa kunci KMS ada dan yang CloudTrail memiliki izin untuk menggunakannya untuk enkripsi. CloudTrail tidak menggunakan kunci data yang dihasilkan.

Permintaan GenerateDataKey tersebut mencakup informasi berikut untuk [konteks enkripsi](#):

- [Nama Sumber Daya Amazon \(ARN\)](#) dari jalan setapak CloudTrail

- ARN dari bucket S3 dan jalur tempat file CloudTrail log dikirim

GenerateDataKeyPermintaan menghasilkan entri di CloudTrail log Anda yang mirip dengan contoh berikut. Ketika Anda melihat entri log seperti ini, Anda dapat menentukan yang CloudTrail disebut AWS KMS GenerateDataKey operasi untuk jejak tertentu. AWS KMS membuat kunci data di bawah kunci KMS tertentu.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T20:14:46Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770",
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket-123456789012-9af1fb49/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2010Z_T0500LMG1hIQ1png.json.gz"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a0555e85-7e8a-4765-bd8f-2222295558e1",
  "eventID": "e4f3557e-7dbd-4e37-a00a-d86c137d1111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770"
    }
  ]
}
```

```
    }],  
    "eventType": "AwsApiCall",  
    "managementEvent": true,  
    "recipientAccountId": "123456789012",  
    "sharedEventID": "ce71d6be-0846-498e-851f-111a1af9078f",  
    "eventCategory": "Management"  
}
```

CloudTrail menempatkan file log ke bucket S3 Anda

Setiap kali CloudTrail memasukkan file log ke bucket S3 Anda, Amazon S3 mengirimkan [GenerateDataKey](#) permintaan AWS KMS ke atas nama. CloudTrail Menanggapi permintaan ini, AWS KMS buat kunci data unik dan kemudian mengirimkan Amazon S3 dua salinan kunci data, satu dalam teks biasa dan satu yang dienkripsi dengan kunci KMS yang ditentukan. Amazon S3 menggunakan kunci data plaintext untuk mengenkripsi file CloudTrail log dan kemudian menghapus kunci data plaintext dari memori sesegera mungkin setelah digunakan. Amazon S3 menyimpan kunci data terenkripsi sebagai metadata dengan file log terenkripsi. CloudTrail

Permintaan GenerateDataKey tersebut mencakup informasi berikut untuk [konteks enkripsi](#):

- [Nama Sumber Daya Amazon \(ARN\)](#) dari jalan setapak CloudTrail
- ARN dari objek S3 (file log) CloudTrail

Setiap GenerateDataKey permintaan menghasilkan entri di CloudTrail log Anda yang mirip dengan contoh berikut. Ketika Anda melihat entri log seperti ini, Anda dapat menentukan yang CloudTrail disebut AWS KMS GenerateDataKey operasi untuk jejak tertentu untuk melindungi file log tertentu. AWS KMS membuat kunci data di bawah kunci KMS yang ditentukan, ditampilkan dua kali dalam entri log yang sama.

```
{  
  "eventVersion": "1.09",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AWSService",  
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"  
  },  
  "eventTime": "2024-12-06T21:49:28Z",  
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",  
  "eventName": "GenerateDataKey",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",  
}
```



```

    "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "requestParameters": {
      "encryptionContext": {
        "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1::trail/insights-trail",
        "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T2150Z_hVXmrJzjZk2wAM2V.json.gz"
      },
      "keySpec": "AES_256",
      "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "11117d14-9232-414a-b3d1-01bab4dc9f99",
    "eventID": "999e9a50-512c-4e2a-84a3-111a5f511111",
    "readOnly": true,
    "resources": [
      {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::KMS::Key",
        "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "5e663acc-b7fd-4cdd-8328-0eff862952fa",
    "eventCategory": "Management"
  }
}

```

Anda mendapatkan berkas log yang dienkrpsi dari bucket S3 Anda

Setiap kali Anda mendapatkan file CloudTrail log terenkrpsi dari bucket S3 Anda, Amazon S3 mengirimkan [Decrypt](#) permintaan ke AWS KMS atas nama Anda untuk mendekripsi kunci data terenkrpsi file log. Menanggapi permintaan ini, AWS KMS gunakan kunci KMS Anda untuk mendekripsi kunci data dan kemudian mengirimkan kunci data teks biasa ke Amazon S3. Amazon S3 menggunakan kunci data plaintext untuk mendekripsi file CloudTrail log dan kemudian menghapus kunci data plaintext dari memori sesegera mungkin setelah digunakan.

Permintaan Decrypt tersebut mencakup informasi berikut untuk [konteks enkripsi](#):

- [Nama Sumber Daya Amazon \(ARN\)](#) dari jalan setapak CloudTrail
- ARN dari objek S3 (file log) CloudTrail

Setiap Decrypt permintaan menghasilkan entri di CloudTrail log Anda yang mirip dengan contoh berikut. Ketika Anda melihat entri log seperti ini, Anda dapat menentukan bahwa peran yang diasumsikan disebut AWS KMS Decrypt operasi untuk jejak tertentu dan file log tertentu. AWS KMS mendekripsi kunci data di bawah kunci KMS tertentu.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-12-06T22:04:04Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T22:26:34Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",

```

```
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-  
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-  
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-  
east-1_20241206T0000Z_aAAsHbGBdye3jp2R.json.gz"  
  },  
  "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"  
},  
"responseElements": null,  
"requestID": "1ab2d2d2-111a-2222-a59b-11a2b3832b53",  
"eventID": "af4d4074-2849-4b3d-1a11-a1aaa111a111",  
"readOnly": true,  
"resources": [  
  {  
    "accountId": "123456789012",  
    "type": "AWS::KMS::Key",  
    "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-  
example67a5a"  
  }  
],  
"eventType": "AwsApiCall",  
"managementEvent": true,  
"recipientAccountId": "123456789012",  
"eventCategory": "Management",  
"sessionCredentialFromConsole": "true"  
}
```

Riwayat dokumen

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting pada dokumentasi untuk AWS CloudTrail. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

- Versi API: 2013-11-01

-

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026.	AWS CloudTrail Danau tidak akan lagi terbuka untuk pelanggan baru mulai 31 Mei 2026. Jika Anda ingin menggunakan CloudTrail Danau, daftar sebelum tanggal tersebut. Pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan layanan ini seperti biasa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perubahan ketersediaan CloudTrail Danau .	Maret 31, 2026
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Acara aktivitas jaringan .	Oktober 15, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data tambahan untuk Amazon Bedrock Amazon Elastic Container Service, dan Amazon Quick. Untuk	Oktober 15, 2025

informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara aktivitas jaringan](#).

September 15, 2025

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data tambahan untuk Amazon Q Business, Amazon Quick, Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Compute Cloud, dan Amazon Kinesis Video Streams. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

September 12, 2025

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data tambahan untuk Amazon Aurora DSQL, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon S3, dan Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Juli 1, 2025

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Logging panggilan API persetujuan multi-pihak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung](#).

Juni 17, 2025

Ditambahkan fungsionalitas

Logging DeleteObject operasi peristiwa data Amazon S3 sekarang mencakup informasi tentang semua objek individual yang dihapus oleh panggilan. Anda dapat memilih untuk menyaring informasi tambahan ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS CLI contoh untuk memfilter peristiwa data](#).

Juni 9, 2025

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk layanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara aktivitas jaringan](#).

30 Mei 2025

Fungsionalitas baru

Anda sekarang dapat memperkaya peristiwa CloudTrail manajemen dan peristiwa data untuk meningkatkan hasil saat Anda mengkategorikan, mencari, dan menganalisis peristiwa. CloudTrail Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memperkaya CloudTrail peristiwa dengan menambahkan kunci tag sumber daya dan kunci kondisi global IAM](#).

29 Mei 2025

Fungsionalitas baru

Menambahkan dokumentasi dan informasi kebijakan untuk peran terkait AWSServiceRoleForCloudTrail EventContext layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran untuk membuat dan mengelola konteks CloudTrail acara di CloudTrail](#).

29 Mei 2025

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mengenkripsi file log dan mencerna file dengan AWS KMS keys (SSE-KMS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengenkripsi file CloudTrail log dengan AWS KMS keys \(SSE-KMS\)](#).

22 Mei 2025

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat menggunakan pemilih acara lanjutan tambahan dan templat yang telah ditentukan untuk mencatat peristiwa data ke jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	April 10, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa aktivitas jaringan untuk AWS Lambda dan Amazon Comprehend. Untuk informasi selengkapnya, lihat Acara aktivitas jaringan .	April 10, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di set konfigurasi Amazon Simple Email Service, identitas email, dan templat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	April 10, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	AWS CloudTrail sekarang mendukung kebijakan titik akhir VPC. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan AWS CloudTrail dengan titik akhir VPC Amazon .	April 9, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan untuk AWS IoT FleetWise.	April 8, 2025

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di sesi Amazon Bedrock dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Maret 19, 2025

Dokumentasi diperbarui

Memperbarui skema SQL untuk acara CloudTrail Lake Insights. Menambahkan topik baru untuk menjelaskan bidang catatan acara Wawasan untuk [jejak dan penyimpanan data acara](#). Untuk informasi selengkapnya tentang skema SQL yang didukung untuk acara CloudTrail Lake Insights, lihat [Skema yang didukung untuk bidang catatan peristiwa CloudTrail Insights](#).

Maret 13, 2025

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di aplikasi Amazon GameLift Streams dan grup streaming dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

7 Maret 2025

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung integrasi Terkelola untuk AWS IoT Device Management. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail .	Maret 3, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di aplikasi penargetan seluler Amazon Pinpoint dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Februari 24, 2025
Ketersediaan umum acara aktivitas jaringan	Acara aktivitas jaringan sekarang tersedia secara umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa aktivitas jaringan .	Februari 13, 2025
Dokumentasi diperbarui	Menambahkan Memahami jalur Multi-wilayah dan topik Wilayah keikutsertaan untuk menggambarkan jalur Multi-wilayah dan Wilayah keikutsertaan.	Februari 10, 2025
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di titik akhir regional Amazon Timestream dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Januari 31, 2025

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di prompt dan AWS Step Functions aktivitas Amazon Bedrock dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Januari 24, 2025

[Dokumentasi diperbarui](#)

Menambahkan topik [kueri Optimize CloudTrail Lake](#) untuk memberikan panduan tentang cara mengoptimalkan kueri CloudTrail Danau untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Topik ini mencakup teknik pengoptimalan khusus serta solusi untuk kegagalan kueri umum.

Januari 22, 2025

[Dukungan Wilayah Baru](#)

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Meksiko (Tengah). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

Januari 13, 2025

[Dukungan Wilayah Baru](#)

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Asia Pasifik (Thailand). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

Januari 7, 2025

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada pekerjaan AWS Backup pencarian dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Desember 30, 2024
Dokumentasi diperbarui	Mengonversi topik peristiwa Logging Insights menjadi sebuah chapter bernama Working with CloudTrail Insights . Bab ini mencakup bagian baru tentang biaya acara Wawasan dan melihat peristiwa Wawasan untuk penyimpanan data acara .	Desember 23, 2024
Support untuk IPv6	CloudTrail menambahkan dukungan untuk IPv6.	Desember 20, 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS Signer penandatanganan pekerjaan dan profil dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Desember 20, 2024

Dokumentasi diperbarui	Memperbarui bagian layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung untuk menyertakan deskripsi integrasi AWS Config, AWS Audit Manager, dan Amazon Athena dengan Lake. CloudTrail	Desember 18, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Migration Hub Journeys. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging AWS Migration Hub Journeys API call dengan AWS CloudTrail .	Desember 3, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Oracle AWS Database@. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging Oracle Database@AWS API Calls dengan. AWS CloudTrail	Desember 1, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Security Incident Response. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging AWS Security Incident Response API call menggunakan AWS CloudTrail .	Desember 1, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

CloudTrail Lake menambahkan dukungan untuk dasbor khusus, dasbor Sorotan, dan dasbor terkelola baru. Anda dapat membuat dasbor khusus dan menambahkan hingga 10 widget ke setiap dasbor khusus. Anda dapat mengaktifkan dasbor Sorotan untuk melihat at-a-glance ikhtisar AWS aktivitas yang dikumpulkan oleh penyimpanan data acara di akun Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Dasbor CloudTrail danau](#).

November 21, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

CloudTrail Lake menambahkan dukungan untuk kebijakan berbasis sumber daya pada penyimpanan data acara. Anda dapat menggunakan kebijakan berbasis sumber daya untuk menyediakan akses lintas akun untuk mengizinkan prinsipal yang dipilih menanyakan penyimpanan data acara, membuat daftar dan membatalkan kueri, serta melihat hasil kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk](#) penyimpanan data peristiwa.

November 21, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di AWS AppSync APIs GraphQL dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

November 19, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada percakapan AWS IoT SiteWise Asisten dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

November 18, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada pesan SMS AWS End User Messaging dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

November 15, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Ditambahkan dukungan untuk assumedRoot sessionContext bidang untuk userIdentity elemen. Untuk informasi selengkapnya, lihat [elemen CloudTrail UserIdentity](#) dalam panduan ini dan [Lacak tugas istimewa CloudTrail di Panduan Pengguna IAM](#).

November 14, 2024

[Ketersediaan umum asisten kueri CloudTrail Lake](#)

Asisten kueri CloudTrail Danau sekarang tersedia secara umum. Asisten kueri memungkinkan Anda membuat kueri SQL dari petunjuk bahasa alami dalam bahasa Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kueri CloudTrail Danau dari petunjuk bahasa alami](#).

November 12, 2024

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Memperkenalkan fitur pratinjau untuk kueri CloudTrail Lake yang menggunakan kemampuan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk meringkas hasil kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meringkas hasil kueri dalam bahasa alami](#).

November 12, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

November 11, 2024

Anda sekarang dapat mengonfigurasi bidang pemilih acara lanjutan tambahan untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake, yang memberi Anda kontrol lebih besar atas CloudTrail peristiwa mana yang dicerna ke dalam penyimpanan data acara Anda. Anda dapat memfilter peristiwa manajemen pada bidang pemilih acara lanjutan berikut: `eventName` (baru), `eventSource` (baru), `eventType` (baru), `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (baru), dan `userIdentity.arn` (baru). Anda dapat memfilter peristiwa data pada bidang pemilih acara lanjutan berikut: `eventName`, `eventSource` (baru), `eventType` (baru), `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (baru), dan `userIdentity.arn` (baru). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat penyimpanan data CloudTrail acara untuk acara dengan konsol](#) (langkah 16 dan 17).

Diperbarui versi acara	Diperbarui eventVersion ke 1.11 dan menambahkan inScopeOf bidang untuk userIdentity elemen. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen CloudTrail UserIdentity .	Oktober 29, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS End User Messaging SMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Pencatatan panggilan API SMS Pesan Pengguna AWS Akhir menggunakan AWS CloudTrail .	Oktober 22, 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada identitas originasi SMS AWS End User Messaging dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Oktober 22, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS End User Messaging Social. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Pencatatan panggilan API Sosial Pesan Pengguna AWS Akhir menggunakan AWS CloudTrail .	Oktober 10, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS End User Messaging Social nomor telepon IDs dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Oktober 10, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada model dan AWS Data Exchange aset Amazon Bedrock dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

September 27, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mengonfigurasi jejak dan penyimpanan data peristiwa untuk mencatat peristiwa aktivitas CloudTrail jaringan (dalam pratinjau). Peristiwa aktivitas jaringan memungkinkan pemilik titik akhir VPC merekam panggilan AWS API yang dilakukan menggunakan titik akhir VPC mereka dari VPC pribadi ke. Layanan AWS Rilis ini mendukung pencatatan peristiwa aktivitas jaringan untuk sumber peristiwa berikut: `cloudtrail.amazonaws.com`, `ec2.amazonaws.com`, `kms.amazonaws.com`, dan `secretsmanager.amazonaws.com`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa aktivitas jaringan](#).

September 24, 2024

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Directory Service Data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan AWS topik untuk CloudTrail](#) dan [Logging Directory Service Data API menggunakan panggilan AWS CloudTrail](#).

September 18, 2024

Dukungan Wilayah Baru	CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Asia Pasifik (Malaysia). Untuk informasi selengkapnya, lihat Wilayah yang CloudTrail didukung .	Agustus 22, 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di monitor aplikasi Amazon CloudWatch RUM dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Juli 25, 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mengontrol akses ke jalur menggunakan tag. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ABAC dengan CloudTrail .	Juli 23, 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada pengguna Amazon One Enterprise dan UKeys dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	Juli 23, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Sekarang Anda dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di alias dan pagar pembatas aliran Amazon Bedrock, dan aktivitas API tingkat objek Amazon S3 di bucket direktori dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

9 Juli 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS Payment Cryptography kunci dan alias dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Juli 5, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Memperkenalkan fitur pratinjau untuk kueri CloudTrail Lake yang menggunakan kemampuan kecerdasan buatan generatif (AI generatif) untuk menghasilkan kueri SQL dari prompt bahasa Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kueri CloudTrail Lake dari petunjuk bahasa Inggris](#).

Juni 11, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Sekarang Anda dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di CloudWatch metrik Amazon, model Amazon Machine Learning, dan AWS Private CA dengan menggunakan penyeleksi peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Juni 5, 2024

Dokumentasi diperbarui

Menambahkan bagian untuk menjelaskan cara memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memfilter peristiwa data dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan](#).

29 Mei 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di Amazon Kinesis Data Streams dan streaming konsumen dengan menggunakan pemilih peristiwa tingkat lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

21 Mei 2024

Dokumentasi diperbarui	Memperbarui halaman Wilayah yang didukung CloudTrail Danau untuk menambahkan Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad) (ap-south-2), Wilayah Eropa (Zurich) (eu-central-2), dan Wilayah Israel (Tel Aviv) (il-central-1).	16 Mei 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada mesin AWS Step Functions status dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	16 Mei 2024
Dokumentasi diperbarui	Menambahkan bagian tentang melihat CloudTrail biaya dan penggunaan penggunaan AWS Cost Explorer. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat CloudTrail biaya dan penggunaan Anda dengan AWS Cost Explorer .	14 Mei 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di Amazon Q Apps dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	1 Mei 2024

Dokumentasi diperbarui

Perbaiki organisasi umum pada bagian panduan pengguna dan judul halaman, yang meliputi: Mengubah judul halaman referensi peristiwa CloudTrail log menjadi [Memahami CloudTrail peristiwa](#) dan menambahkan deskripsi peristiwa manajemen , peristiwa data, dan peristiwa Wawasan. Mengubah judul halaman Pengaturan menjadi [Konfigurasi CloudTrail pengaturan](#). [Memindahkan peristiwa data Logging, peristiwa manajemen logging, dan halaman peristiwa Wawasan](#) Logging ke bagian Memahami CloudTrail peristiwa. Memindahkan halaman [contoh file CloudTrail CloudTrail log ke bagian file log](#). Menambahkan halaman terpisah untuk mencantumkan AWS CLI perintah untuk [penyimpanan, kueri, dan integrasi data acara CloudTrail Lake](#).

April 10, 2024

Dokumentasi diperbarui

Memperbarui halaman [Wilayah yang didukung CloudTrail Danau](#) untuk menambahkan Wilayah Eropa (Spanyol) (eu-south-2).

April 10, 2024

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Katalog AWS Kontrol. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail panggilan API Katalog AWS Kontrol Logging yang menggunakan AWS CloudTrail .	April 8, 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Deadline Cloud. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail .	April 2, 2024
Diperbarui versi acara	Versi AWS CloudTrail acara sekarang 1.10. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudTrail merekam konten .	26 Maret 2024
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Billing Conductor. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging panggilan AWS Billing Conductor API menggunakan AWS CloudTrail .	Maret 12, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS X-Ray jejak dan node AWS Systems Manager terkelola dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

7 Maret 2024

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di domain Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa data](#).

Februari 14, 2024

Ditambahkan fungsionalitas

CloudTrail menambahkan ListInsightsMetricData API. ListInsightsMetricData API menampilkan data metrik Insights untuk jejak yang telah mengaktifkan Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ListInsightsMetricData](#) di dalam Referensi API AWS CloudTrail .

Februari 6, 2024

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data untuk AWS IoT, AWS IoT SiteWise, dan AWS AppConfig dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	4 Januari 2024
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data AWS IoT Greengrass dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	22 Desember 2023
Dukungan Wilayah Baru	CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Kanada Barat (Calgary). Untuk informasi selengkapnya, lihat Wilayah yang CloudTrail didukung .	20 Desember 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data untuk Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra), AWS IoT TwinMaker Amazon RDS, dan Rantai Pasokan AWS dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa data .	20 Desember 2023

Kebijakan AWS terkelola yang diperbarui

Memperbarui kebijakan [CloudTrailServiceRolePolicy](#) terkelola untuk mengizinkan tindakan berikut pada penyimpanan data acara organisasi saat federasi dinonaktifkan: `glue:DeleteTable` dan `lakeformation:DeregisterResource`.

26 November 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat menggabungkan penyimpanan data peristiwa CloudTrail Lake untuk melihat metadata yang terkait dengan penyimpanan data peristiwa di [Katalog AWS Glue Data](#) dan menjalankan kueri SQL pada data peristiwa menggunakan Amazon Athena. Metadata tabel yang disimpan dalam Katalog AWS Glue Data memungkinkan mesin kueri Athena mengetahui cara menemukan, membaca, dan memproses data yang ingin Anda kueri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggabungkan penyimpanan data peristiwa](#).

26 November 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data AWS Cloud Map dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

16 November 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada pesan Amazon SQS dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

16 November 2023

Ditambahkan fungsionalitas

15 November 2023

CloudTrail Lake sekarang menawarkan dua opsi harga untuk penyimpanan data acara: harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun dan harga retensi tujuh tahun. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Sebelum rilis ini, semua penyimpanan data acara menggunakan opsi harga retensi tujuh tahun. Anda dapat mengalihkan penyimpanan data peristiwa dari menggunakan opsi penetapan harga retensi tujuh tahun menjadi menggunakan harga retensi yang dapat diperpanjang satu tahun dengan menggunakan [CloudTrailkonsol AWS CLI](#), atau operasi API. [UpdateEventDataStore](#) Untuk informasi selengkapnya tentang opsi [AWS CloudTrail penetapan harga](#), lihat [Opsi harga penyimpanan data dan acara](#).

Ditambahkan fungsionalitas

9 November 2023

Anda sekarang dapat mengumpulkan acara Wawasan di CloudTrail Danau. AWS CloudTrail Wawasan membantu AWS pengguna mengidentifikasi dan merespons aktivitas tidak biasa yang terkait dengan tingkat panggilan API dan tingkat kesalahan API dengan terus menganalisis peristiwa CloudTrail manajemen. Untuk mengumpulkan peristiwa Wawasan di CloudTrail Danau, Anda memerlukan penyimpanan data peristiwa sumber yang mencatat peristiwa manajemen dan mengaktifkan Wawasan dan penyimpanan data acara tujuan yang mengumpulkan peristiwa Wawasan berdasarkan aktivitas peristiwa manajemen yang tidak biasa di penyimpanan data acara sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk peristiwa CloudTrail Wawasan dan peristiwa Wawasan Pencatatan](#).

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Launch Wizard. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging panggilan AWS Launch Wizard API menggunakan AWS CloudTrail .	8 November 2023
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Bedrock. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Log panggilan Amazon Bedrock API menggunakan AWS CloudTrail .	23 Oktober 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di CodeWhisperer kustomisasi Amazon dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	18 Oktober 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di database dan tabel Amazon Timestream dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	28 September 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada topik Amazon SNS dan titik akhir platform dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

28 September 2023

Dokumentasi diperbarui

Tabel yang ditambahkan untuk menampilkan tugas yang dapat dilakukan oleh akun manajemen, akun administrator yang didelegasikan, dan akun anggota dalam AWS Organizations CloudTrail organisasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Administrator yang didelegasikan organisasi](#).

25 September 2023

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung AWS Marketplace Perjanjian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Layanan AWS topik untuk CloudTrail dan Logging Agreements API Calls menggunakan AWS CloudTrail](#).

1 September 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di aliran video Amazon Kinesis dan titik akhir Amazon SageMaker AI dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

31 Agustus 2023

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Layanan Transformasi AWS Aplikasi. AWS Layanan Transformasi Aplikasi adalah layanan backend yang digunakan oleh layanan seperti AWS Microservice Extractor untuk .NET. Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung](#).

Agustus 26, 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS Private CA Connector for Active Directory dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

24 Agustus 2023

Dokumentasi diperbarui

Menambahkan skenario CloudTrail Lake baru untuk menunjukkan cara membuat penyimpanan data peristiwa, melihat dasbor CloudTrail Lake, menyalin peristiwa jejak ke penyimpanan data peristiwa, melihat dan menjalankan kueri sampel, dan menyimpan hasil kueri ke bucket Amazon S3 menggunakan Konsol Manajemen AWS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Skenario untuk CloudTrail Lake](#)

16 Agustus 2023

Dukungan Wilayah Baru

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Israel (Tel Aviv). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

1 Agustus 2023

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung AWS HealthImaging. Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung](#) serta [panggilan Logging AWS HealthImaging API menggunakan AWS CloudTrail](#).

26 Juli 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada penyimpanan AWS HealthImaging data dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

26 Juli 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di saluran AWS Systems Manager kontrol dan jaringan Amazon Managed Blockchain dengan menggunakan pemilih acara tingkat lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

Juni 21, 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat memverifikasi hasil kueri yang disimpan CloudTrail Danau. Anda menggunakan `aws cloudtrail verify-query-results` perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memvalidasi hasil kueri yang disimpan dengan AWS CLI](#).

Juni 21, 2023

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Izin Terverifikasi Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat [layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung dan Pencatatan panggilan API Izin Terverifikasi Amazon](#) menggunakan. AWS CloudTrail

13 Juni 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat menggunakan dasbor CloudTrail Danau untuk memvisualisasikan peristiwa di penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lihat dasbor Danau](#).

13 Juni 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di toko kebijakan Izin Terverifikasi Amazon dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

13 Juni 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di CodeWhisperer profil Amazon dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

6 Juni 2023

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat memulai dan menghentikan konsumsi acara di penyimpanan data CloudTrail acara. Untuk informasi tentang menghentikan konsumsi acara menggunakan konsol, lihat Menghentikan penyimpanan data peristiwa dari menelan peristiwa. Untuk informasi tentang menghentikan konsumsi acara menggunakan AWS CLI, lihat Menghentikan konsumsi pada penyimpanan data acara.	Juni 2, 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di ruang kerja log write-ahead Amazon EMR dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data.	31 Mei 2023
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Security Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung serta Pencatatan panggilan Amazon Security Lake API menggunakan AWS CloudTrail.	30 Mei 2023
Diperbarui versi acara	Sekarang 1,09. eventVersion	23 Mei 2023

Dokumentasi diperbarui

Topik elemen CloudTrail UserIdentity yang diperbarui untuk menyertakan contoh dan deskripsi bidang untuk permintaan yang dibuat atas nama pengguna Pusat Identitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).

23 Mei 2023

Dokumentasi diperbarui

Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk CloudTrail Processing Library: aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan](#) pada GitHub.

23 Mei 2023

Ditambahkan fungsionalitas

CloudTrail Lake sekarang mendukung semua fungsi dan operator Presto. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kendala CloudTrail Lake SQL](#).

9 Mei 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada GuardDuty detektor Amazon dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#) dan [Mencatat panggilan Amazon GuardDuty API dengan AWS CloudTrail](#).

30 Maret 2023

Dokumentasi diperbarui	Menambahkan bagian baru tentang membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake .	24 Maret 2023
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Telco Network Builder (AWS TNB). Untuk informasi selengkapnya, lihat layanan dan integrasi yang CloudTrail didukung dan Pencatatan panggilan API Pembuatan Jaringan AWS Telco menggunakan. AWS CloudTrail	21 Februari 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di kumpulan identitas Amazon Cognito dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	15 Februari 2023
Dokumentasi diperbarui	Menambahkan bagian baru tentang sumber belajar yang tersedia untuk CloudTrail Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sumber belajar .	9 Februari 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat membuat integrasi CloudTrail Danau dengan sumber acara di luar. AWS Anda dapat mencatat dan menyimpan data aktivitas pengguna dari sumber apa pun di lingkungan hybrid Anda, seperti aplikasi internal atau SaaS yang dihosting di tempat atau di cloud, mesin virtual, atau wadah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat integrasi dengan sumber acara di luar AWS](#).

31 Januari 2023

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada CloudTrail PutAuditEvents aktivitas di saluran CloudTrail Lake dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

31 Januari 2023

Dukungan Wilayah Baru

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Asia Pasifik (Melbourne). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

Januari 24, 2023

Dokumentasi diperbarui	Menambahkan bagian baru tentang mengelola konsistensi data di CloudTrail, lihat Mengelola konsistensi data di CloudTrail .	18 Januari 2023
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di toko fitur Amazon SageMaker AI dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	Desember 27, 2022
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Marketplace Discovery. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	15 Desember 2022
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di komponen uji coba eksperimen metrik Amazon SageMaker AI dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	15 Desember 2022

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat membuat penyimpanan data peristiwa untuk menyertakan item AWS Config konfigurasi, dan menggunakan penyimpanan data peristiwa untuk menyelidiki perubahan yang tidak sesuai pada lingkungan produksi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat penyimpanan data acara untuk item AWS Config konfigurasi](#).

28 November 2022

[Dukungan Wilayah Baru](#)

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

22 November 2022

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data di Amazon FinSpace lingkungan dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

18 November 2022

[Dukungan Wilayah Baru](#)

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Eropa (Spanyol). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

16 November 2022

Dukungan Wilayah Baru

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Eropa (Zurich). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

9 November 2022

Ditambahkan fungsionalitas

Akun manajemen untuk AWS Organizations organisasi sekarang dapat menambahkan administrator yang didelegasikan untuk mengelola CloudTrail jejak organisasi dan penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Administrator yang didelegasikan organisasi](#).

7 November 2022

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mengaktifkan AWS Key Management Service enkripsi untuk penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat penyimpanan data acara](#).

7 November 2022

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat menyimpan hasil kueri CloudTrail Lake ke bucket Amazon S3 saat menjalankan kueri. Untuk informasi selengkapnya tentang menjalankan kueri, lihat [Menjalankan kueri dan menyimpan hasil kueri](#). Untuk informasi selengkapnya tentang mengunduh hasil kueri, lihat [Mendapatkan dan mengunduh hasil kueri yang disimpan](#).

21 Oktober 2022

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat menyalin peristiwa CloudTrail ke penyimpanan data acara CloudTrail Lake. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyalin acara jejak ke CloudTrail Danau](#).

19 September 2022

Dokumentasi diperbarui

Menambahkan daftar CloudWatch metrik Amazon yang didukung untuk CloudTrail Lake. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Metrik yang didukung](#).

September 16, 2022

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat melihat saluran CloudTrail terkait layanan menggunakan AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat saluran terkait layanan untuk CloudTrail menggunakan AWS CLI	9 September 2022
Dukungan Wilayah Baru	CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Timur Tengah (UEA). Untuk informasi selengkapnya, lihat Wilayah yang CloudTrail didukung.	30 Agustus 2022
Fungsionalitas berubah	CloudTrail telah mengubah nama kebijakan yang dikelola AWSCloudTrailReadOnlyAccess menjadiAWSCloudTrail_ReadOnlyAccess . Izin dalam kebijakan ini telah dicakup. Secara default, kebijakan tidak lagi memberikan izin untuk mencantumkan semua bucket, fungsi AWS Lambda , atau alias Amazon S3. AWS KMS Untuk informasi selengkapnya, lihat Akses hanya-baca.	6 Juni 2022

Fungsionalitas berubah

Sebagai praktik terbaik keamanan, Anda sekarang dapat menambahkan kunci `aws:SourceArn` atau `aws:SourceAccount` kondisi ke blok pemeriksaan `s3:GetBucketAcl` ACL di kebijakan bucket Amazon S3. Untuk selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi kebijakan bucket Amazon S3](#) untuk informasi selengkapnya. CloudTrail

Mei 11, 2022

Fungsionalitas berubah

Mulai 24 Februari 2022, AWS CloudTrail mulai mengubah nilai `sourceIPAddress` bidang `userAgent` dan dalam hal apa pun yang berasal dari Konsol Manajemen AWS sesi di mana klien proxy digunakan. Untuk acara ini, CloudTrail ganti nilai `userAgent` dan `sourceIPAddress` bidang dengan `AWSInternal`. CloudTrail membuat perubahan ini untuk menstandarisasi cara log informasi untuk tindakan layanan di semua AWS layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudTrail merekam konten](#).

12 April 2022

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon GameSparks. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	24 Maret 2022
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS App Mesh Layanan Manajemen Utusan. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	18 Maret 2022
Dokumentasi diperbarui	Contoh kueri baru telah ditambahkan untuk CloudTrail Lake, fitur baru yang memungkinkan Anda menjalankan kueri SQL multi-bidang berbutir halus pada acara Anda. Juga, bidang baru, BytesScanned , telah ditambahkan ke hasil metadata kueri DescribeQuery dan GetQueryResults operasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bekerja dengan CloudTrail Danau .	4 Maret 2022

Fungsionalitas berubah

3 Maret 2022

CloudTrail sekarang menghapus ID akun pemilik bucket Amazon S3 di `resources` blok peristiwa data jika kedua kondisi berikut terpenuhi: panggilan API peristiwa data berasal dari AWS akun yang berbeda dari pemilik bucket Amazon S3, dan pemanggil API menerima kesalahan yang hanya untuk `AccessDenied` akun pemanggil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyuntin g akun pemilik bucket IDs untuk peristiwa data yang dipanggil oleh akun lain](#).

Dokumentasi diperbarui

28 Januari 2022

Pembaruan ini mendukung rilis berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: Menambahkan dukungan untuk mengimplementasikan pengelola S3 kustom, pencatatan peristiwa untuk mencatat pengecualian terkait penguraian file, dukungan untuk mengurai `errorCode` bidang opsional `diinsightDetails`, dan memperbarui regex penguraian ID akun untuk menerima nilai non-numerik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan](#) pada GitHub.

Ditambahkan fungsionalitas

CloudTrail memperkenalkan CloudTrail Lake, fitur baru yang memungkinkan Anda menjalankan kueri SQL multi-bidang berbutir halus pada acara Anda. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara tingkat lanjut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Danau](#).

5 Januari 2022

Dukungan Wilayah Baru

CloudTrail memperluas dukungan ke Wilayah baru, Wilayah Asia Pasifik (Jakarta). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang CloudTrail didukung](#).

13 Desember 2021

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Amazon WorkSpaces Web. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

Desember 3, 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada AWS Glue tabel yang dibuat oleh Lake Formation dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

30 November 2021

Fungsionalitas berubah

Sebagai praktik terbaik keamanan, kini Anda dapat menambahkan kunci `aws:SourceArn` atau `aws:SourceAccount` kondisi ke kebijakan AWS KMS utama dan kebijakan bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonfigurasi kebijakan AWS KMS utama untuk CloudTrail](#) dan [Mengonfigurasi kebijakan bucket Amazon S3 untuk CloudTrail](#).

15 November 2021

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung AWS Resilience Hub. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

November 10, 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Jenis peristiwa CloudTrail Insights baru tersedia: peristiwa Insights tingkat kesalahan. Peristiwa Insights tingkat kesalahan menangkap aktivitas yang tidak biasa pada kesalahan yang terjadi saat APIs dipanggil di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peristiwa Logging Insights untuk jejak](#).

November 10, 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa CloudTrail data pada aliran DynamoDB dengan menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

22 September 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data di jalur akses Amazon S3. Anda dapat mencatat peristiwa data titik akses Amazon S3 dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

Agustus 24, 2021

Fungsionalitas berubah

Saat Anda mengonfigurasi jejak untuk mengirim notifikasi ke Amazon SNS, CloudTrail menambahkan pernyataan kebijakan akses topik SNS Anda yang memungkinkan CloudTrail untuk mengirim konten ke topik SNS. Sebagai praktik keamanan terbaik, kami sarankan untuk menambahkan kunci `aws:SourceArn` atau `aws:SourceAccount` kondisi ke pernyataan CloudTrail kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan topik Amazon SNS](#) untuk CloudTrail

16 Agustus 2021

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Route 53 Application Recovery Controller. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	27 Juli 2021
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data di Amazon EBS langsung APIs berjalan pada snapshot EBS. Anda dapat mencatat peristiwa data API langsung Amazon EBS dengan menggunakan pemilih peristiwa lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	27 Juli 2021
Fungsionalitas berubah	Saat CloudTrail memproses peristiwa data, ia mempertahankan angka dalam format aslinya, apakah itu integer (int) atau a. float Dalam peristiwa yang memiliki bilangan bulat di bidang peristiwa data, CloudTrail secara historis memproses angka-angka ini sebagai pelampung. Sekarang, CloudTrail simpan format asli bilangan bulat dalam peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan .	13 Juli 2021

Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mengecualikan peristiwa manajemen Amazon RDS Data API dari jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Peristiwa pengelolaan log untuk jejak .	1 Juli 2021
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS BugBust. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	24 Juni 2021
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Managed Grafana dan Amazon Managed Service untuk Prometheus. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	2 Juni 2021
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS App Runner. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	18 Mei 2021
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Manajer AWS Systems Manager Insiden. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	10 Mei 2021

Dokumentasi diperbarui	Pembaruan ini menjelaskan persyaratan pencatatan peristiwa data untuk paket AWS Config kesesuaian, terutama untuk kerangka kerja kepatuhan seperti HIPAA atau FedRAMP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data .	7 Mei 2021
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Service Quotas dan Amazon EBS langsung. APIs Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	13 April, 2021
Ditambahkan fungsionalitas	Setelah administrator IAM mengonfigurasi AWS STS , CloudTrail mencatat sourceIdentity informasi dalam peristiwa saat pengguna mengambil peran IAM, atau melakukan tindakan apa pun dengan peran yang diasumsikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen CloudTrail UserIdentity .	13 April, 2021
Dokumentasi diperbarui	Pemutakhiran dokumen ini membatasi, dalam kilobyte (KB), untuk konten di beberapa bidang catatan CloudTrail peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudTrail merekam konten .	8 April 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Setelah administrator IAM mengonfigurasi [AWS STS](#), CloudTrail mencatat sourceIdentity informasi dalam peristiwa saat pengguna mengambil peran IAM, atau melakukan tindakan apa pun dengan peran yang diasumsikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Elemen [CloudTrail UserIdentity](#).

6 April 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data di tabel Amazon DynamoDB. Anda dapat mencatat peristiwa data DynamoDB dengan menggunakan penyeleksi acara atau pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

23 Maret 2021

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Alur Kerja Terkelola Amazon untuk Apache Airflow. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

22 Maret 2021

Ditambahkan fungsionalitas

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data pada titik akses Objek Lambda S3 jika Anda telah memilih untuk menggunakan pemilih acara lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

18 Maret 2021

[Menambahkan dukungan layanan](#)

Rilis ini mendukung AWS Fault Injection Simulator. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

15 Maret 2021

[Ditambahkan fungsionalitas](#)

Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data pada node Ethereum di Amazon Managed Blockchain jika Anda telah memilih untuk menggunakan pemilih acara tingkat lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mencatat peristiwa data](#).

1 Maret 2021

[Menambahkan dukungan layanan](#)

Rilis ini mendukung Amazon Managed Blockchain dan pratinjau Ethereum untuk Managed Blockchain. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

4 Februari 2021

[Menambahkan dukungan layanan](#)

Rilis ini mendukung AWS Amplify. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

3 Februari 2021

[Menambahkan dukungan layanan](#)

Rilis ini mendukung Amazon Lookout for Metrics. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

1 Februari 2021

Dokumentasi diperbarui	Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: Perbarui referensi file.jar di panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.4.0.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan pada GitHub.	12 Januari 2021
Ditambahkan fungsionalitas	Anda sekarang dapat mencatat peristiwa data di Amazon S3 aktif. AWS Outposts Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data.	21 Desember 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Lookout for Equipment AWS Well-Architected Tool,, dan Amazon Location Service. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung.	16 Desember 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT Greengrass V2. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung.	15 Desember 2020

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon EMR di EKS. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	10 Desember 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Audit Manager dan Amazon HealthLake. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	8 Desember 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Lookout for Vision. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	1 Desember 2020
Diperbarui versi acara	Versi AWS CloudTrail acara sekarang 1.08. Versi 1.08 memperkenalkan bidang baru untuk CloudTrail Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudTrail merekam konten .	24 November 2020

Ditambahkan fungsionalitas	AWS CloudTrail memperkenalkan pemilih acara lanjutan untuk peristiwa data. Penyeleksi acara tingkat lanjut memungkinkan kontrol yang lebih halus atas peristiwa data yang Anda log ke jejak Anda. Anda dapat menyertakan atau mengecualikan peristiwa data untuk AWS sumber daya tertentu, dan memilih spesifik APIs pada sumber daya tersebut untuk masuk ke jejak Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat peristiwa data.	24 November 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Network Firewall. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung.	17 November 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Trusted Advisor. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung.	22 Oktober 2020
Dokumentasi diperbarui	Menambahkan dua contoh baru catatan peristiwa untuk peristiwa login pengguna root. Untuk informasi selengkapnya, lihat Acara login AWS konsol.	13 Oktober 2020

Fungsionalitas berubah

Izin dalam AWS CloudTrail_FullAccess kebijakan telah dipersempit. Kebijakan ini tidak lagi memungkinkan Anda untuk menghapus topik Amazon SNS atau bucket Amazon S3, dan getObject tindakan telah dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin khusus untuk CloudTrail pengguna](#).

29 September 2020

Dokumentasi diperbarui

Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: Perbarui referensi file.jar dalam panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.3.0.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan](#) pada GitHub.

28 Agustus 2020

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung AWS Outposts. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

28 Agustus 2020

Ditambahkan fungsionalitas

AWS CloudTrail Wawasan memperkenalkan bidang atribusi untuk CloudTrail acara Wawasan. Kolom atribusi menampilkan identitas pengguna teratas, agen pengguna, dan kode kesalahan yang terkait dengan aktivitas anomali yang memicu peristiwa Wawasan. Sebagai perbandingan, bidang atribusi juga menampilkan identitas pengguna teratas, agen pengguna, dan kode kesalahan yang terkait dengan aktivitas normal atau dasar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [peristiwa Logging Insights](#).

13 Agustus 2020

Ditambahkan fungsionalitas

AWS CloudTrail Konsol memiliki tampilan baru yang dirancang untuk membuatnya lebih mudah digunakan. Panduan AWS CloudTrail Pengguna telah diperbarui dengan perubahan prosedur untuk cara melakukan tugas di konsol, seperti membuat jejak, memperbarui jejak, dan mengunduh riwayat acara.

13 Agustus 2020

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Interactive Video Service. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	15 Juli 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Honeycode. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	24 Juni 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Macie. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	19 Mei 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Kendra. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	13 Mei 2020
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT SiteWise. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	29 April 2020
Ditambahkan dukungan Wilayah	Rilis ini mendukung Wilayah tambahan: Eropa (Milan). Lihat Wilayah AWS CloudTrail yang Didukung .	28 April 2020

Menambahkan layanan dan dukungan Wilayah

Rilis ini mendukung Amazon AppFlow. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#). Support juga telah ditambahkan untuk Wilayah Afrika (Cape Town). Lihat [Wilayah AWS CloudTrail yang Didukung](#).

22 April 2020

Ditambahkan fungsionalitas

AWS KMS Tindakan volume tinggi seperti Encrypt, Decrypt, dan GenerateDataKey sekarang dicatat sebagai peristiwa Baca. Jika Anda memilih untuk mencatat semua AWS KMS peristiwa di jejak Anda, dan juga memilih untuk mencatat peristiwa manajemen Tulis, jejak Anda mencatat AWS KMS tindakan yang relevan seperti Disable, Delete dan ScheduleKey .

7 April 2020

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Amazon CodeGuru Reviewer. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

7 Februari 2020

Menambahkan dukungan layanan

Rilis ini mendukung Amazon Managed Apache Cassandra Service. Lihat [Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung](#).

17 Januari 2020

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Connect. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	13 Desember 2019
Dokumentasi diperbarui	Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: Perbarui referensi file.jar di panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.2.0.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan pada GitHub.	21 November 2019
Ditambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung AWS CloudTrail Insights untuk membantu Anda mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di akun Anda. Lihat peristiwa Logging Insights untuk Trails .	20 November 2019
Ditambahkan fungsionalitas	Rilis ini menambahkan opsi untuk memfilter AWS Key Management Service acara di luar jejak. Lihat Membuat Jejak .	20 November 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CodeStar Pemberitahuan. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	7 November 2019

Ditambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung penambahan tag saat Anda membuat jejak CloudTrail, baik Anda menggunakan CloudTrail konsol atau API. Rilis ini menambahkan dua baru APIs, <code>GetTrail</code> dan <code>ListTrails</code> .	1 November 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS App Mesh. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	17 Oktober 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Translate. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	17 Oktober 2019
Pembaruan dokumentasi	Topik Layanan Tidak Didukung telah dipulihkan dan diperbarui untuk menyertakan hanya AWS layanan yang saat ini tidak mencatat peristiwa. CloudTrail Lihat Layanan CloudTrail yang Tidak Didukung .	7 Oktober 2019

Pembaruan dokumentasi	Dokumentasi telah diperbarui dengan perubahan <code>AWSCloudTrailFullAccess</code> kebijakan. Contoh kebijakan yang menunjukkan izin yang setara <code>AWSCloudTrailFullAccess</code> telah diperbarui untuk membatasi sumber daya tempat <code>iam:PassRole</code> tindakan dapat bertindak terhadap yang cocok dengan pernyataan kondisi berikut: <code>"iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"</code> Lihat Contoh AWS CloudTrail Kebijakan Berbasis Identitas .	24 September 2019
Pembaruan dokumentasi	Dokumentasi telah diperbarui dengan topik baru, Mengelola CloudTrail Biaya , untuk membantu Anda mendapatkan data log yang Anda butuhkan CloudTrail saat tetap dalam anggaran.	3 September 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Control Tower. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	13 Agustus 2019
Ditambahkan dukungan Wilayah	Rilis ini mendukung Wilayah tambahan: Timur Tengah (Bahrain). Lihat Wilayah AWS CloudTrail yang Didukung .	29 Juli 2019

Pembaruan dokumentasi	Dokumentasi telah diperbarui dengan informasi tentang keamanan untuk CloudTrail. Lihat Keamanan di AWS CloudTrail .	3 Juli 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Ground Station. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	6 Juni 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT Things Graph. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	4 Juni 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon WorkSpaces Applications. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	25 April 2019
Ditambahkan dukungan Wilayah	Rilis ini mendukung Wilayah tambahan: Asia Pasifik (Hong Kong). Lihat Wilayah AWS CloudTrail yang Didukung .	24 April 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Managed Service untuk Apache Flink. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	22 Maret 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Backup. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	4 Februari 2019

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon WorkLink. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	23 Januari 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Cloud9. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	21 Januari 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Elemental MediaLive. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	Januari 19, 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Comprehend. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	18 Januari 2019
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Elemental MediaPackage. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	21 Desember 2018
Ditambahkan dukungan Wilayah	Rilis ini mendukung Wilayah tambahan: UE (Stockholm). Lihat Wilayah AWS CloudTrail yang Didukung .	11 Desember 2018
Pembaruan dokumentasi	Dokumentasi telah diperbarui dengan informasi tentang layanan yang didukung dan tidak didukung. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	Selasa, 03 Desember 2018

Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	20 November 2018
Fungsionalitas diperbarui	Rilis ini mendukung pembuatan jejak di CloudTrail log peristiwa untuk semua AWS akun di organisasi AWS Organizations. Lihat Membuat Jejak untuk Organisasi .	19 November 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Pinpoint SMS dan Voice API. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	16 November 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT Greengrass. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	29 Oktober 2018
Dokumentasi diperbarui	Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: Perbarui referensi file.jar di panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.3.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Pustaka CloudTrail Pemrosesan pada GitHub.	18 Oktober 2018

Ditambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung penggunaan filter tambahan dalam riwayat Acara. Lihat Melihat CloudTrail Acara di CloudTrail Konsol .	18 Oktober 2018
Ditambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung penggunaan Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) untuk membuat koneksi pribadi antara VPC dan VPC Anda. AWS CloudTrail Lihat Menggunakan AWS CloudTrail dengan Titik Akhir VPC Antarmuka .	9 Agustus 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Data Lifecycle Manager. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	24 Juli 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon MQ. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	19 Juli 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung CLI AWS Seluler. Lihat Layanan dan Integrasi yang AWS CloudTrail Didukung .	29 Juni 2018
AWS CloudTrail pemberitahuan riwayat dokumentasi tersedia melalui umpan RSS	Anda sekarang dapat menerima pemberitahuan tentang pembaruan AWS CloudTrail dokumentasi dengan berlangganan umpan RSS.	29 Juni 2018

Pembaruan lebih awal

Tabel berikut menjelaskan riwayat rilis dokumentasi AWS CloudTrail sebelum 29 Juni 2018.

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon RDS Performance Insights. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan dan Integrasi yang CloudTrail Didukung .	21 Juni 2018
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung pencatatan semua peristiwa CloudTrail manajemen dalam riwayat Acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara .	14 Juni 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Manajemen Penagihan dan Biaya. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	7 Juni 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	5 Juni 2018
Dokumentasi yang diperbarui	Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: • Perbarui referensi file.jar di panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan di GitHub.	16 Mei 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Manajemen Penagihan dan Biaya. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	7 Juni 2018

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	5 Juni 2018
Dokumentasi yang diperbarui	Pembaruan ini mendukung rilis patch berikut untuk Pustaka CloudTrail Pemrosesan: • Perbarui referensi file.jar di panduan pengguna untuk menggunakan versi terbaru, aws-cloudtrail-processing-library -1.1.2.jar. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan di GitHub.	16 Mei 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS X-Ray. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	25 April 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT Analytics. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	23 April 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Secrets Manager. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	10 April 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Rekognition. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	6 April 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Private Certificate Authority (PCA). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	4 April 2018

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung membuatnya lebih mudah untuk mencari file CloudTrail log dengan Amazon Athena. Anda dapat secara otomatis membuat tabel untuk menanyakan log langsung dari CloudTrail konsol, dan menggunakan tabel tersebut untuk menjalankan kueri di Athena. Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung dan Membuat Tabel untuk CloudTrail Log di CloudTrail Konsol .	15 Maret 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS AppSync. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	13 Februari 2018
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung Wilayah tambahan: Asia Pasifik (Osaka) (ap-northeast-3). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	12 Februari 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Shield. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	12 Februari 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon SageMaker AI. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	11 Januari 2018
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Batch. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	10 Januari 2018
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung perpanjangan jumlah aktivitas akun yang tersedia dalam riwayat CloudTrail acara hingga 90 hari. Anda juga dapat menyesuaikan tampilan kolom untuk meningkatkan tampilan CloudTrail acara Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara .	12 Desember 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon WorkMail. Lihat CloudTrail I layanan dan integrasi yang didukung .	12 Desember 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Alexa for Business AWS Elemental MediaConvert,, AWS Elemental MediaStore dan. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	1 Desember 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pencatatan peristiwa data untuk AWS Lambda fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat log peristiwa data .	30 November 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pencatatan peristiwa data untuk AWS Lambda fungsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mencatat log peristiwa data .	30 November 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pembaruan berikut ke Pustaka CloudTrail Pemrosesan: • Tambahkan dukungan untuk identifikasi Boolean dari peristiwa manajemen. • Perbarui versi CloudTrail acara ke 1.06. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan di GitHub.	30 November 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Glue. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	7 November 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Dokumentasi baru	Rilis ini menambahkan topik baru, Kuota di AWS CloudTrail .	19 Oktober 2017
Dokumentasi yang diperbarui	Rilis ini memperbarui dokumentasi yang APIs didukung dalam riwayat CloudTrail acara untuk Amazon Athena,, AWS CodeBuild Amazon Elastic Container Registry, dan. AWS Migration Hub	Oktober 13, 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Chime. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	27 September 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung konfigurasi pencatatan peristiwa data untuk semua bucket Amazon S3 di akun Anda. AWS Lihat Mencatat log peristiwa data .	20 September 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Lex. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Agustus 15, 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Migration Hub. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	14 Agustus 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung CloudTrail diaktifkan secara default untuk semua AWS akun. Tujuh hari terakhir aktivitas akun tersedia dalam riwayat CloudTrail acara, dan peristiwa terbaru muncul di dasbor konsol. Fitur yang sebelumnya dikenal sebagai riwayat aktivitas API telah digantikan oleh riwayat Peristiwa.	14 Agustus 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pengunduhan peristiwa dari CloudTrail konsol di halaman riwayat aktivitas API. Anda dapat mengunduh acara dalam format JSON atau CSV. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengunduh acara .	27 Juli 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung pencatatan operasi API tingkat objek Amazon S3 di dua Wilayah tambahan, Eropa (London) dan Kanada (Tengah). Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan file CloudTrail log.	19 Juli 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung APIs pencarian Amazon CloudWatch Events di fitur riwayat aktivitas CloudTrail API.	27 Juni 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung tambahan APIs dalam fitur riwayat aktivitas CloudTrail API untuk layanan berikut: • AWS CloudHSM • Amazon Cognito • Amazon DynamoDB • Amazon EC2 • Kinesis • AWS Storage Gateway	27 Juni 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CodeStar. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	14 Juni 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pembaruan berikut ke Pustaka CloudTrail Pemrosesan: • Tambahkan dukungan untuk format yang berbeda untuk pesan SQS dari antrian SQS yang sama untuk mengidentifikasi CloudTrail file log. Format berikut ini didukung: • Pemberitahuan yang CloudTrail mengirim ke topik SNS • Pemberitahuan yang dikirimkan Amazon S3 ke topik SNS • Pemberitahuan yang dikirimkan Amazon S3 langsung ke antrian SQS • Tambahkan dukungan untuk <code>deleteMessagesUponFailure</code> properti, yang dapat Anda gunakan untuk menghapus pesan yang tidak dapat diproses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan dan Perpustakaan CloudTrail Pemrosesan di GitHub.	1 Juni 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Athena. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	19 Mei 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung pengiriman peristiwa data ke Amazon CloudWatch Logs. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat peristiwa data, lihat Peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirim peristiwa ke CloudWatch Log, lihat Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon.	9 Mei 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Layanan AWS Marketplace Pengukuran. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	2 Mei 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Quick. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	28 April 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pengalaman konsol yang diperbarui untuk membuat jalur baru. Anda sekarang dapat mengonfigurasi jejak baru untuk mencatat manajemen dan peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat jejak dengan CloudTrail konsol .	11 April 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Dokumentasi ditambahkan	Jika CloudTrail tidak mengirimkan log ke bucket S3 Anda atau mengirim pemberitahuan SNS dari beberapa Wilayah di akun Anda, Anda mungkin perlu memperbarui kebijakan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memperbarui kebijakan bucket S3 Anda, lihat Kesalahan konfigurasi kebijakan Amazon S3 yang umum. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang memperbarui kebijakan topik SNS Anda, lihat CloudTrail tidak mengirim notifikasi untuk Wilayah.	31 Maret 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Organizations. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	27 Februari 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pengalaman konsol yang diperbarui untuk mengonfigurasi jejak untuk manajemen logging dan peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan file CloudTrail log .	10 Februari 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Cloud Directory. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	26 Januari 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung APIs pencarian AWS CodeCommit, Amazon GameLift Servers, dan AWS Managed Services dalam riwayat aktivitas CloudTrail API.	26 Januari 2017

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan fungsionalitas	Rilis ini mendukung integrasi dengan file Dasbor AWS Health. Anda dapat menggunakan file Dasbor Health untuk mengidentifikasi apakah jejak Anda tidak dapat mengirimkan log ke topik SNS atau bucket S3. Hal ini dapat terjadi jika ada masalah dengan kebijakan untuk bucket S3 atau topik SNS. Dasbor Health memberi tahu Anda tentang jalur yang terkena dampak dan merekomendasikan cara untuk memperbaiki kebijakan . Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna AWS Health.	24 Januari 2017
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pemfilteran berdasarkan sumber acara di CloudTrail konsol. Sumber acara menunjukkan an AWS layanan tempat permintaan dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat acara manajemen terbaru dengan konsol.	Januari 12, 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CodeCommit. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	11 Januari 2017
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Lightsail. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Desember 23, 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Managed Services. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Desember 21, 2016
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung Wilayah Eropa (London). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	13 Desember 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung Wilayah Kanada (Tengah). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	8 Desember 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CodeBuild Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung. Rilis ini mendukung AWS Health. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung. Rilis ini mendukung AWS Step Functions. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung.	1 Desember 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Polly. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	30 November 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS OpsWorks for Chef Automate. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	November 23, 2016
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung konfigurasi jejak Anda untuk mencatat read-only, write-only, atau semua peristiwa. CloudTrail mendukung pencatatan operasi API tingkat objek Amazon S3 seperti <code>GetObject</code>, <code>PutObject</code>, dan <code>DeleteObject</code>. Anda dapat mengonfigurasi jejak Anda untuk mencatat operasi API tingkat objek. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan file CloudTrail log.	21 November 2016
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung nilai tambahan untuk type bidang dalam <code>userIdentity</code> elemen: <code>AWSAccount</code> dan <code>AWSService</code> . Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bidang untuk <code>userIdentity</code> .	16 Nopember 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Application Auto Scaling. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	31 Oktober 2016
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung Wilayah Timur AS (Ohio). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	17 Oktober 2016
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung pencatatan peristiwa AWS layanan non-API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Layanan AWS acara .	September 23, 2016
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung penggunaan CloudTrail konsol untuk melihat jenis sumber daya yang didukung oleh AWS Config. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat sumber daya yang direferensikan dengan AWS Config .	7 Juli 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Service Catalog. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	6 Juli 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	28 Juni 2016
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung satu Wilayah tambahan: ap-south-1 (Asia Pasifik (Mumbai)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	27 Juni 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Application Discovery Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	12 Mei 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung CloudWatch Log di Wilayah Amerika Selatan (São Paulo). Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon .	6 Mei 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS WAF. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	April 28, 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Dukungan. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	21 April 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Inspector. Lihat CloudTrail I layanan dan integrasi yang didukung .	April 20, 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS IoT. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	11 April 2016
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung logging AWS Security Token Service (AWS STS) panggilan API yang dilakukan dengan Security Assertion Markup Language (SAMP) dan federasi identitas web. Untuk informasi selengkapnya, lihat Nilai untuk AWS STS APIs dengan SAFL dan federasi identitas web .	Maret 28, 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Certificate Manager. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	25 Maret 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Data Firehose. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Maret 17, 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon CloudWatch Logs. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	10 Maret 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Cognito. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	18 Februari 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Database Migration Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Februari 4, 2016

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung GameLift Server Amazon (GameLift Server Amazon). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	27 Januari 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon CloudWatch Events. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Januari 16, 2016
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung satu Wilayah tambahan: ap-northeast-2 (Asia Pasifik (Seoul)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	6 Januari 2016
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	21 Desember 2015
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung CloudTrail pengaktifan di semua Wilayah dan dukungan untuk beberapa jalur per Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan jalan CloudTrail setiapak .	17 Desember 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Machine Learning. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Desember 10, 2015
Menambahkan fungsionalitas dan dokumentasi	Rilis ini mendukung enkripsi file log, validasi integritas file log, dan penandaan. Lihat informasi selengkapnya di Mengekripsi file CloudTrail log, mencerna file, dan penyimpanan data peristiwa dengan AWS KMS kunci (SSE-KMS) , Memvalidasi CloudTrail integritas file log , dan Memperbarui jejak dengan CloudTrail konsol .	1 Oktober 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung OpenSearch Layanan Amazon. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	1 Oktober 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung peristiwa tingkat bucket Amazon S3. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	1 September 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Device Farm. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Juli 13, 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon API Gateway. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 Juli 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung CodePipeline. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 Juli 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon DynamoDB. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	28 Mei 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung CloudWatch Log di Wilayah AS Barat (California Utara). Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail dukungan untuk pemantauan CloudWatch Log, lihat Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon .	19 Mei 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Directory Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	14 Mei 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	7 Mei 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic Container Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 April 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Lambda. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 April 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon WorkSpaces. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 April 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
	Rilis ini mendukung pencarian AWS aktivitas yang ditangkap oleh CloudTrail (CloudTrail peristiwa). Anda dapat mencari dan memfilter acara di akun Anda yang terkait dengan pembuatan, modifikasi, atau penghapusan. Untuk mencari peristiwa ini, Anda dapat menggunakan CloudTrail konsol, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan riwayat CloudTrail acara .	12 Maret 2015
Ditambahkan dukungan layanan dan dokumentasi baru	Rilis ini mendukung Amazon CloudWatch Logs di Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), dan Wilayah Eropa (Frankfurt). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim peristiwa ke CloudWatch Log .	Maret 5, 2015
Dokumentasi baru	Bagian baru yang menjelaskan CloudTrail dukungan untuk AWS Security Token Service (AWS STS) titik akhir regional telah ditambahkan ke halaman CloudTrail Konsep .	Februari 17, 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Route 53. Lihat CloudTrail I layanan dan integrasi yang didukung .	11 Februari 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Config. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	10 Februari 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CloudHSM. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	8 Januari 2015
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS CodeDeploy. Lihat CloudTrail I layanan dan integrasi yang didukung .	17 Desember 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Storage Gateway. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Desember 16, 2014
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung satu Wilayah tambahan: us-gov-west -1 (AWS GovCloud (AS-Barat)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	Desember 16, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Glacier. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	11 Desember 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Data Pipeline. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Desember 2, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung AWS Key Management Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	12 November 2014
Dokumentasi baru	Bagian baru, Memantau File CloudTrail Log dengan CloudWatch Log Amazon , telah ditambahkan ke panduan. Ini menjelaskan cara menggunakan Amazon CloudWatch Logs untuk memantau peristiwa CloudTrail log.	10 November 2014
Dokumentasi baru	Bagian baru, Menggunakan Pustaka CloudTrail Pemrosesan , telah ditambahkan ke panduan. Ini memberikan informasi tentang cara menulis prosesor CloudTrail log di Java menggunakan Perpustakaan AWS CloudTrail Pemrosesan.	5 November 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Elastic Transcoder. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Oktober 27, 2014
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung satu wilayah tambahan: eu-centra l-1 (Eropa (Frankfurt)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	23 Oktober 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon CloudSearch. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	16 Oktober 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Simple Notification Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Oktober 09, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon ElastiCache. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	15 September 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon WorkDocs. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Agustus 27, 2014
Penambahan konten baru	Rilis ini mencakup topik yang membahas peristiwa login logging. Lihat Konsol Manajemen AWS acara masuk .	Juli 24, 2014
Penambahan konten baru	Elemen EventVersion untuk rilis ini telah ditingkatkan ke versi 1.02 dan tiga bidang baru telah ditambahkan. Lihat CloudTrail merekam konten untuk acara manajemen, data, dan aktivitas jaringan .	Juli 18, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Auto Scaling (lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung).	Juli 17, 2014
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung tiga Wilayah tambahan: ap-southeast-1 (Asia Pasifik (Singapura)), ap-northeast-1 (Asia Pasifik (Tokyo)), sa-east-1 (Amerika Selatan (São Paulo)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	30 Juni 2014
Dukungan layanan tambahan	Rilis ini mendukung Amazon Redshift. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Juni 10, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung OpsWorks. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Juni 5, 2014

Ubah	Deskripsi	Tanggal Rilis
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon CloudFront. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	28 Mei 2014
Dukungan Wilayah ditambahkan	Rilis ini mendukung tiga Wilayah tambahan: us-west-1 (AS Barat (California N.)), eu-west-1 (Eropa (Irlandia)), ap-southeast-2 (Asia Pasifik (Sydney)). Lihat CloudTrail Daerah yang didukung .	13 Mei 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Simple Workflow Service. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	9 Mei 2014
Penambahan konten baru	Rilis ini mencakup topik yang membahas berbagi file log antar akun. Lihat Berbagi file CloudTrail log antar AWS akun .	Mei 2, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon CloudWatch. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	28 April 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon Kinesis. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	April 22, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Direct Connect. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	April 11, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Amazon EMR. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	April 4, 2014
Menambahkan dukungan layanan	Rilis ini mendukung Elastic Beanstalk. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	2 April 2014
Dukungan layanan tambahan	Rilis ini mendukung CloudFormation. Lihat CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung .	Maret 7, 2014
Panduan baru	Rilis ini memperkenalkan AWS CloudTrail.	November 13, 2013

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.