Panduan referensi

AWS Referensi Umum

Versi 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS Referensi Umum: Panduan referensi

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Referensi Umum AWS 1
AWS kredensi keamanan 1
AWS Rentang alamat IP 1
AWS APIs 2
Layanan AWS titik akhir dan kuota 2
Glosarium AWS 2
AWS titik akhir layanan 3
Titik akhir Regional 3
Titik akhir global 6
Melihat titik akhir layanan 6
Titik akhir FIPS 7
Versi TLS minimum untuk titik akhir FIPS 7
Titik akhir tumpukan ganda 7
Pelajari selengkapnya 8
AWS kuota layanan 9
Titik akhir dan kuota layanan 10
Operasi Amazon AI 20
Titik akhir layanan 20
Kuota layanan 21
Amplify 22
Titik akhir Amplify 22
Amplify Studio (backend) titik akhir 25
Titik akhir Amplify Studio (Pembuat UI) 27
Kuota Layanan Amplify 29
Kuota layanan Amplify Studio (UI Builder) 32
API Gateway 33
Titik akhir layanan 33
Kuota layanan 43
AWS AppConfig 53
Titik akhir layanan 53
Kuota layanan 64
AppFabric 68
Titik akhir layanan 68
Kuota layanan 69

BUSUR 69
Titik akhir layanan 70
Kuota layanan 81
App Mesh 81
Titik akhir layanan 81
Kuota layanan 92
App Runner 93
Titik akhir layanan 94
Kuota layanan 96
Amazon AppFlow 97
Titik akhir layanan 98
Kuota layanan 100
Penskalaan Otomatis Aplikasi 107
Titik akhir layanan 108
Kuota layanan 112
Application Discovery Service 117
Titik akhir layanan 118
Kuota layanan 119
Application Migration Service 120
Titik akhir layanan 120
Kuota layanan 125
WorkSpaces Aplikasi 127
Titik akhir layanan 128
Kuota layanan 131
AWS App Studio 254
Titik akhir layanan 255
Kuota layanan 255
AWS AppSync 255
Titik akhir layanan 256
Kuota layanan 267
Pengujian Aplikasi 275
Titik akhir layanan 275
Kuota layanan 275
Athena 276
Titik akhir layanan 276
Kuota layanan 281

Audit Manager 303
Titik akhir layanan 303
Kuota layanan 305
Amazon A2I 306
Titik akhir layanan 306
Kuota layanan 307
Aurora 308
Titik akhir layanan 308
Kuota layanan 317
Aurora DSQL 322
Titik akhir layanan 323
Kuota layanan 324
AWS Auto Scaling 325
Titik akhir layanan 325
Kuota layanan 329
Pertukaran Data B2B 329
Titik akhir layanan 330
Kuota layanan 331
AWS Backup 332
Titik akhir layanan 332
Kuota layanan 337
AWS Batch 339
Titik akhir layanan 339
Kuota layanan 344
Amazon Bedrock 347
Titik akhir layanan Amazon Bedrock 347
Kuota layanan Amazon Bedrock 361
Batuan Dasar Amazon AgentCore 739
Titik akhir layanan 739
Kuota layanan 742
Billing and Cost Management 742
Titik akhir layanan 743
Kuota layanan 749
AWS Billing Conductor 751
Titik akhir layanan 751
Kuota layanan 751

Braket 751
Titik akhir layanan 752
Kuota layanan 752
AWS Certificate Manager 777
Titik akhir layanan 777
Kuota layanan 782
Amazon Chime 783
Titik akhir layanan 783
Kuota layanan 783
Amazon Chime SDK 784
Titik akhir layanan 785
Kuota layanan 793
AWS Clean Rooms 813
Titik akhir layanan 813
Kuota layanan 815
AWS Clean Rooms ML 831
Titik akhir layanan 831
Kuota layanan 833
API Kontrol Awan 862
Titik akhir layanan 863
Kuota layanan 868
AWS Cloud9 868
Titik akhir layanan 869
Kuota layanan 872
Cloud Directory 873
Titik akhir layanan 874
Kuota layanan 875
Awan WAN 875
Titik akhir layanan 875
Kuota layanan 883
CloudFormation 883
Titik akhir layanan 884
Kuota layanan 888
CloudFront 908
Titik akhir layanan 909
Kuota layanan 910

AWS CloudHSM 925
Titik akhir layanan 926
Kuota layanan 930
AWS Cloud Map 931
Titik akhir layanan 931
Kuota layanan 937
Amazon CloudSearch 938
Titik akhir layanan 939
Kuota layanan 940
CloudShell 941
Titik akhir layanan 942
Kuota layanan 945
Amazon CodeCatalyst 946
Titik akhir layanan 946
Kuota layanan 947
AWS Katalog Kontrol 947
Titik Akhir Layanan 947
Service Quotas 952
CloudTrail 952
Titik akhir layanan 953
Kuota layanan 960
CloudWatch 975
Titik akhir layanan 975
Kuota layanan 985
CloudWatch Wawasan Aplikasi 996
Titik akhir layanan 997
Kuota layanan 1002
CloudWatch Sinyal Aplikasi 1003
Kuota layanan 1007
CloudWatch Acara 1011
Titik akhir layanan 1011
Kuota layanan 1017
CloudWatch Monitor Internet 1024
Titik akhir layanan 1024
Kuota layanan 1028
CloudWatch Log 1029

Titik akhir Layanan Log 1029
Kuota layanan 1035
CloudWatch Monitor Sintetis Jaringan 1047
Titik akhir layanan 1048
Kuota layanan 1051
CloudWatch OAM 1052
Titik akhir layanan 1052
Kuota layanan 1058
CloudWatch Admin Observabilitas 1061
Titik akhir layanan 1061
Kuota layanan 1065
CloudWatch RUM 1071
Titik akhir layanan 1071
Kuota layanan 1075
CloudWatch Synthetics 1076
Titik akhir layanan 1076
Kuota layanan 1081
CodeArtifact 1082
Titik akhir layanan 1082
Kuota layanan 1083
CodeBuild 1086
Titik akhir layanan 1086
Kuota layanan 1090
CodeCommit 1097
Titik akhir layanan 1097
Kuota layanan 1100
CodeConnections 1101
Titik akhir layanan 1101
Kuota layanan 1103
CodeDeploy 1103
Titik akhir layanan 1104
CodeDeploy titik akhir agen 1108
Kuota layanan 1116
CodeGuru Profiler 1122
Titik akhir layanan 1123
Kuota layanan 1124

CodeGuru Pengulas 1124
Titik akhir layanan 1124
Kuota layanan 1126
CodeGuru Keamanan 1126
Titik akhir layanan 1126
CodePipeline 1127
Titik akhir layanan 1128
Kuota layanan 1131
AWS CodeStar Koneksi 1136
Titik akhir layanan 1137
Kuota layanan 1139
AWS CodeStar Pemberitahuan 1139
Titik akhir layanan 1140
Kuota layanan 1142
Amazon Cognito 1142
Titik akhir layanan 1142
Kuota layanan 1152
Amazon Comprehend 1177
Titik akhir layanan 1178
Kuota layanan 1180
Amazon Comprehend Medical 1193
Titik akhir layanan 1193
Kuota layanan 1195
Compute Optimizer 1200
Titik akhir layanan 1201
Kuota layanan 1205
AWS Config 1205
Titik akhir layanan 1205
Kuota layanan 1210
Amazon Connect 1212
Titik akhir layanan 1212
Kuota layanan 1223
Connect Health 1377
Titik akhir layanan 1377
Kuota layanan 1377
AWS Control Tower 1378

Titik Akhir Layanan 1378
Service Quotas 1383
AWS Data Exchange 1384
Titik akhir layanan 1385
Kuota layanan 1386
Amazon DataZone 1393
Titik akhir layanan 1393
Kuota layanan 1396
Amazon Data Lifecycle Manager 1420
Titik akhir layanan 1420
Kuota layanan 1426
AWS Data Pipeline 1426
Titik akhir layanan 1426
Kuota layanan 1427
DataSync 1429
Titik akhir layanan 1429
Kuota layanan 1434
AWS DMS 1439
Titik akhir layanan 1439
Kuota layanan 1443
AWS Deadline Cloud 1447
Titik akhir layanan 1447
Kuota layanan 1450
AWS DeepRacer 1455
Titik akhir layanan 1455
Kuota layanan 1455
Detective 1456
Titik akhir layanan 1456
Kuota layanan 1460
DevOpsGuru 1460
Titik akhir layanan 1460
Kuota layanan 1462
Device Farm 1463
Titik akhir layanan 1463
Kuota layanan 1463
AWS Direct Connect 1464

Titik akhir layanan 1465
Kuota layanan 1469
Directory Service 1471
Directory Service titik akhir 1471
Titik akhir Directory Service Data 1476
Kuota layanan 1478
Amazon DocumentDB 1480
Titik akhir layanan 1480
Kuota layanan 1484
DynamoDB 1485
Titik akhir layanan 1486
Kuota layanan 1509
Elastic Beanstalk 1515
Titik akhir layanan 1516
Kuota layanan 1527
Amazon EBS 1528
Titik akhir layanan 1529
Kuota layanan 1534
Amazon EC2 1553
Titik akhir layanan 1553
Kuota layanan 1559
EC2 Auto Scaling Amazon 1562
Titik akhir layanan 1563
Kuota layanan 1572
EC2 Image Builder 1573
Titik akhir layanan 1574
Kuota layanan 1579
EC2 Instance Connect 1582
Titik akhir layanan 1583
Kuota layanan 1587
Amazon ECR 1587
Titik akhir layanan 1587
Kuota layanan 1598
Amazon ECR Public 1605
Titik akhir layanan 1605
Kuota layanan 1606

Amazon ECS 1610
Titik akhir layanan 1611
Kuota layanan 1616
AWS Fargate kuota 1628
Amazon EKS 1632
Titik akhir layanan 1632
Kuota layanan 1641
AWS Fargate kuota layanan 1643
Amazon EFS 1644
Titik akhir layanan 1645
Kuota layanan 1654
Penyeimbang Beban Elastis 1660
Titik akhir layanan 1660
Kuota layanan 1666
Elastic Transcoder 1668
Titik akhir layanan 1669
Kuota layanan 1669
Elastic Disaster Recovery 1670
Titik akhir layanan 1671
Kuota layanan 1675
ElastiCache 1676
Titik akhir layanan 1676
Kuota layanan 1681
Inferensi Elemen 1683
Titik akhir layanan 1684
Kuota layanan 1684
Amazon MemoryDB 1689
Titik akhir layanan 1689
Kuota layanan 1692
AWS Resolusi Entitas 1692
Titik akhir layanan 1692
Kuota layanan 1694
AWS Pesan Pengguna Akhir 1699
Titik akhir layanan 1699
Kuota layanan 1707
Amazon EMR 1712

Titik akhir layanan 1712
Kuota layanan 1717
EventBridge 1740
Titik akhir layanan 1741
Kuota layanan 1746
EventBridge Pipa 1753
Titik akhir layanan 1753
Kuota layanan 1757
EventBridge Penjadwal 1758
Titik akhir layanan 1759
Kuota layanan 1764
EventBridge Skema 1773
Titik akhir layanan 1774
Kuota layanan 1777
Amazon EVS 1778
Titik akhir layanan 1778
Kuota layanan 1781
FinSpace 1782
Kuota layanan 1783
AWS FIS 1789
Titik akhir layanan 1789
Kuota layanan 1792
Firehouse 1807
Titik akhir layanan 1807
Kuota layanan 1812
Firewall Manager 1817
Titik akhir layanan 1817
Kuota layanan 1821
Forecast 1829
Titik akhir layanan 1829
Kuota layanan 1832
Amazon Fraud Detector 1838
Titik akhir layanan 1838
Kuota layanan 1839
FreeRTOS 1841
Titik akhir layanan 1842

Kuota layanan 1846
Amazon FSx 1846
Titik akhir layanan 1847
Kuota layanan 1851
GameLift Peladen Amazon 1859
Titik akhir layanan 1860
Titik akhir suar ping UDP 1862
Kuota layanan 1865
GameLift Aliran Amazon 1870
Titik akhir layanan 1871
Kuota layanan 1871
Global Accelerator 1889
Titik akhir layanan (global) 1890
Kuota layanan 1890
Jaringan Global untuk Gerbang Transit 1892
Titik akhir layanan 1893
Kuota layanan 1902
AWS Glue 1902
Titik akhir layanan 1902
Kuota layanan 1907
DataBrew 1914
Titik akhir layanan 1914
Kuota layanan 1916
Amazon Managed Grafana 1918
Titik akhir layanan 1919
Kuota layanan 1920
AWS Ground Station 1924
Titik akhir layanan 1925
Kuota layanan 1927
GuardDuty 1928
Titik akhir layanan 1928
Kuota layanan 1933
AWS Health 1935
Titik akhir layanan 1935
Kuota layanan 1936
HealthImaging 1936

Titik akhir layanan 1937
Kuota layanan 1939
HealthLake 1941
Titik akhir layanan 1941
Kuota layanan 1942
AWS HealthOmics 1951
Titik akhir layanan 1941
Kuota untuk AWS HealthOmics 1955
IAM 1960
Titik akhir layanan 1961
Kuota layanan 1965
IAM Access Analyzer 1969
Titik akhir layanan 1969
Kuota layanan 1974
Pusat Identitas IAM 1976
Titik akhir layanan 1977
Kuota layanan 1986
IAM Roles Anywhere 1988
Titik akhir layanan 1988
Kuota layanan 1993
Manajer Insiden 1995
Titik akhir layanan 1996
Kuota layanan 2002
Amazon Inspector 2013
Titik akhir layanan 2013
Kuota layanan 2021
Amazon Inspector Klasik 2021
Titik akhir layanan 2022
Kuota layanan 2023
AWS IoT Core 2025
Titik akhir layanan 2025
Kuota layanan 2036
AWS IoT Device Defender 2129
Titik akhir layanan 2130
Kuota layanan 2133
AWS IoT Device Management 2148

Titik akhir layanan 2148
Kuota layanan 2167
AWS IoT Events 2203
Titik akhir layanan 2203
Kuota layanan 2207
AWS IoT FleetWise 2210
Titik akhir layanan 2211
Kuota layanan 2211
AWS IoT Wireless 2216
Titik akhir layanan 2216
Kuota layanan 2221
AWS IoT Greengrass V1 2244
Titik akhir layanan 2245
Kuota layanan 2252
AWS IoT Greengrass V2 2255
Titik akhir layanan 2255
Kuota layanan 2263
AWS IoT SiteWise 2265
Titik akhir layanan 2265
Kuota layanan 2272
AWS IoT TwinMaker 2290
Titik akhir layanan 2291
Kuota layanan 2294
AWS IoT TwinMaker Batas pelambatan API 2296
Amazon IVS 2296
Titik akhir layanan 2297
Kuota layanan 2300
Amazon Kendra 2308
Titik akhir layanan 2308
Kuota layanan 2311
Amazon Keyspaces 2315
Titik akhir layanan 2316
Kuota layanan 2320
AWS KMS 2326
Titik akhir layanan 2326
Kuota layanan 2333

Kinesis Data Streams 2353
Titik akhir layanan 2353
Kuota layanan 2358
Kinesis Video Streams 2359
Titik akhir layanan 2360
Kuota layanan 2362
Lake Formation 2384
Titik akhir layanan 2384
Kuota layanan 2390
Lambda 2391
Titik akhir layanan 2391
Kuota layanan 2396
Launch Wizard 2404
Titik akhir layanan 1574
Kuota layanan 2409
Amazon Lex 2409
Titik akhir layanan V2 2410
Titik akhir layanan V1 2413
Kuota layanan 2414
License Manager 2416
Titik akhir layanan 2416
Kuota layanan 2435
Lightsail 2440
Titik akhir layanan 2441
Kuota layanan 2442
Amazon Location Service 2447
Titik akhir layanan 2448
Kontrol tindakan pesawat 2481
Kuota layanan 2483
Lookout for Equipment 2501
Titik akhir layanan 2501
Kuota layanan 2501
Lookout for Metrics 2506
Titik akhir layanan 2506
Kuota layanan 2506
Lookout for Vision 2517

Titik akhir layanan 2517
Kuota layanan 2517
Macie 2520
Titik akhir layanan 2521
Kuota layanan 2524
AWS Modernisasi Mainframe 2531
Titik akhir layanan 2532
Kuota layanan 2534
Amazon ML 2535
Titik akhir layanan 2535
Kuota layanan 2536
Managed Blockchain 2538
Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses titik akhir dan kuota layanan 2539
Titik akhir dan kuota layanan Kueri Amazon Managed Blockchain (AMB) 2541
Layanan Terkelola untuk Apache Flink 2543
Titik akhir layanan 2543
Kuota layanan 2547
AWS Managed Services 2548
Titik akhir layanan 2549
Kuota layanan 2549
Konsol Manajemen AWS 2549
Titik akhir layanan 2549
Kuota layanan 2553
Amazon MWAA 2554
Titik akhir layanan 2554
Kuota layanan 2564
AWS Marketplace 2565
Titik akhir layanan 2565
Kuota layanan 2571
Mechanical Turk 2571
Titik akhir layanan 2571
Kuota layanan 2572
Amazon MSK 2572
Titik akhir layanan 2572
Kuota layanan 2577
Amazon MSK Connect 2578

Titik akhir layanan 2579
Kuota layanan 2583
MediaConnect 2583
Titik akhir layanan 2584
Kuota layanan 2587
MediaConvert 2588
Titik akhir layanan 2588
Kuota layanan 2591
MediaLive 2606
Titik akhir layanan 2606
Kuota layanan 2609
MediaPackage 2614
Titik akhir layanan 2614
Kuota layanan 2622
MediaStore 2627
Titik akhir layanan 2627
Kuota layanan 2628
MediaTailor 2631
Titik akhir layanan 2631
Kuota layanan 2634
Migration Hub 2638
Titik akhir layanan 2639
Kuota layanan 2640
Orkestrator Hub Migrasi 2640
Titik akhir layanan 2640
Kuota layanan 2641
AWS Ruang Refactor Hub Migrasi 2641
Titik akhir layanan 2642
Kuota layanan 2644
Rekomendasi Strategi Migrasi Hub 2645
Titik akhir layanan 2645
Kuota layanan 2646
Amazon Monitron 2646
Titik akhir layanan 2647
Kuota layanan 2647
Amazon MQ 2648

Titik akhir layanan 2648
Kuota layanan 2653
Neptune 2656
Titik akhir layanan 2657
Kuota layanan 2661
Network Firewall 2663
Titik akhir layanan 2663
Kuota layanan 2667
OpenSearch Layanan 2672
Titik akhir layanan 2672
Kuota layanan 2684
Oracle Database@AWS 2691
Titik akhir layanan 2692
Organizations 2692
Titik akhir layanan 2692
Kuota layanan 2697
AWS Outposts 2701
Titik akhir layanan 2701
Amazon S3 on Outposts 2705
Kuota layanan 2709
AWS Panorama 2710
Titik akhir layanan 2710
Kuota layanan 2711
AWS Kriptografi Pembayaran 2715
Titik akhir bidang kendali 2716
Titik akhir bidang data 2718
Kuota layanan 2721
AWS PCS 2723
Titik akhir layanan 2723
Kuota layanan 2725
Kuota internal 2725
Kuota yang relevan untuk layanan lain AWS 2726
Amazon Personalize 2726
Titik akhir layanan 2727
Kuota layanan 2734
Amazon Pinpoint 2747

Titik akhir layanan 2747
Kuota layanan 2750
Amazon Polly 2772
Titik akhir layanan 2773
Kuota layanan 2776
AWS Private CA 2785
AWS Private CA titik akhir 2786
AWS Private CA Konektor untuk titik akhir Direktori Aktif 2791
AWS Private CA Konektor untuk titik akhir SCEP 2795
AWS Private CA kuota 2800
AWS Private CA Konektor untuk kuota Direktori Aktif 2806
AWS Private CA Konektor untuk kuota SCEP 2813
Amazon Managed Service for Prometheus 2816
Titik akhir layanan 2817
Kuota layanan 2828
AWS Proton 2835
Titik akhir layanan 2835
Kuota layanan 2836
Amazon Q Bisnis 2837
Wilayah layanan dan titik akhir 2838
Kuota layanan 2839
Amazon Q Developer 2839
Kuota layanan Transformasi Pengembang Amazon Q 2840
Kuota layanan Amazon Q Developer Pro 2840
QLDB 2841
Titik akhir layanan 2842
Kuota layanan 2842
Pengaturan Cepat 2842
Titik akhir layanan 2843
Kuota layanan 2845
Penglihatan Cepat Amazon 2848
Titik akhir layanan 2849
Kuota layanan 2853
AWS RAM 2859
Titik akhir layanan 2859
Kuota layanan 2865

Tempat Sampah Daur Ulang 2866
Titik akhir layanan 2867
Kuota layanan 2872
Amazon Redshift 2872
Titik akhir layanan 2872
Kuota layanan 2891
Amazon Rekognition 2891
Titik akhir layanan 2892
Kuota layanan 2898
Amazon RDS 2912
Titik akhir layanan 2913
Kuota layanan 2923
AWS re:Post Privat 2928
Titik akhir layanan 2929
Kuota layanan 2929
Hub Ketahanan 2933
Titik akhir layanan 2933
Kuota layanan 2936
Penjelajah Sumber Daya 2940
Titik akhir layanan 2940
Kuota layanan 2945
Resource Groups and Tagging 2946
Grup Sumber Daya AWS 2946
Penandaan 2951
AWS RoboMaker 2957
Titik akhir layanan 2958
Kuota layanan 2958
Layanan OpenShift Red Hat di AWS 2962
Titik akhir layanan 2962
Kuota layanan 2964
Route 53 2968
Titik akhir layanan 2968
Kuota layanan 2983
SageMaker AI 2988
Titik Akhir Layanan 2988
Service Quotas 3004

Secrets Manager 3228
Titik akhir layanan 3228
Kuota layanan 3233
Danau Keamanan 3236
Titik akhir layanan 3236
Security Hub CSPM 3239
Titik akhir layanan 3239
Kuota layanan 3244
AWS Respon Insiden Keamanan 3246
Titik akhir layanan 3246
Kuota layanan 3249
Service Quotas 3253
Titik akhir layanan 3254
Kuota layanan 3258
AWS Serverless Application Repository 3263
Titik akhir layanan 3263
Kuota layanan 3266
AWS Service Catalog titik akhir dan kuota 3266
Titik akhir layanan 3267
Kuota layanan 3270
Shield Advanced 3273
Titik akhir layanan 3273
Kuota layanan 3277
Amazon S3 3278
Titik akhir layanan 3279
Kuota layanan 3323
Amazon Glacier 3327
Titik akhir layanan 3327
Kuota layanan 3330
Amazon SES 3331
Titik akhir API 3332
Titik akhir SMTP 3336
Titik akhir Penerimaan Email 3341
Domain DKIM 3343
Melacak domain 3344
Titik akhir umpan balik 3346

Rentang IP Relai SMTP 3348
Kuota layanan 3349
AWS Signer 3350
Titik akhir layanan yang mendukung penandatanganan untuk AWS Lambda, Amazon ECR, dan Amazon EKS 3350
Titik akhir layanan yang mendukung penandatanganan untuk FreeRTOS dan AWS IoT Device Management 3359
Kuota layanan 3361
AWS Masuk 3366
Titik akhir layanan 3366
Kuota layanan 3370
Amazon SimpleDB 3370
Titik akhir layanan 3371
Kuota layanan 3372
SimSpace Penenun 3372
Titik akhir layanan 3372
Kuota layanan 3374
Tarif jam 3376
Kuota layanan untuk SimSpace Weaver Local 3377
Amazon SNS 3377
Titik akhir layanan 3377
Kuota layanan 3386
Amazon SQS 3393
Titik akhir layanan 3393
Kuota layanan 3405
AWS STS 3408
Titik akhir layanan 3409
Kuota layanan 3414
Amazon SWF 3414
Titik akhir layanan 3415
Kuota layanan 3420
Keluarga Salju 3439
Titik akhir layanan 3439
Kuota layanan 3445
Step Functions 3446
Titik akhir layanan 3446

Kuota layanan 3454
Storage Gateway 3472
Titik akhir layanan 3472
Kuota layanan 3478
Dukungan 3482
Titik akhir layanan 3482
Kuota layanan 3486
AWS Dukungan Aplikasi di titik akhir Slack 3487
Systems Manager 3487
Titik akhir layanan untuk Systems Manager 3488
Kuota layanan 3493
AWS Systems Manager untuk SAP 3514
Titik akhir layanan 3514
Kuota layanan 3518
Amazon Textract 3519
Titik akhir layanan 3519
Kuota layanan 3522
Kuota adaptor 3524
Timestream 3524
Titik akhir layanan 3525
Kuota layanan 3531
AWS TNB 3535
Titik akhir layanan 3536
Kuota layanan 3537
AWS Transformasi 3537
AWS Mengubah kuota layanan 3538
Amazon Transcribe 3540
Titik akhir layanan 3541
Kuota layanan 3550
Transfer Family 3568
Titik akhir layanan 3569
Kuota layanan 3573
Amazon Translate 3578
Titik akhir layanan 3578
Kuota layanan 3581
API Trusted Advisor 3582

Titik akhir layanan 3582
Pemberitahuan Pengguna 3583
Kuota layanan 3583
Akses Terverifikasi 3584
Titik akhir layanan 3585
Kuota layanan 3585
Izin Terverifikasi 3586
Titik akhir layanan 3586
Kuota layanan 3592
Amazon VPC 3596
Titik akhir layanan 3597
Kuota layanan 3597
Kisi VPC 3605
Titik akhir layanan 3605
Kuota layanan 3608
AWS WAF 3613
Titik akhir layanan 3613
Kuota layanan 3618
AWS WAF Klasik 3626
Titik akhir layanan 3627
Kuota layanan 3631
AWS Well-Architected Tool 3635
Titik akhir layanan 3635
Kuota layanan 3638
AWS Wickr 3639
Titik akhir layanan 3639
Amazon WorkMail 3641
Titik akhir layanan 3642
Titik akhir protokol email 3642
Kuota layanan 3644
Amazon WorkSpaces 3644
Titik akhir layanan 3644
Kuota layanan 3647
WorkSpaces Contoh Amazon 3652
Titik akhir layanan 3652
Kuota layanan 3655

Browser WorkSpaces Aman Amazon 3655
Titik akhir layanan 3656
Kuota layanan 3657
X-Ray 3660
Titik akhir layanan 3660
Kuota layanan 3664
AWS Perubahan siklus hidup 3666
Layanan dalam Pemeliharaan 3666
Layanan di Sunset 3669
Layanan dalam Shutdown Penuh 3671
AWS Riwayat dokumentasi siklus hidup 3675
..... mmmdclxxvi

Referensi Umum AWS

Referensi Umum AWS Ini menyediakan informasi Layanan AWS titik akhir dan kuota untuk Amazon Web Services. Selain itu, Anda dapat menemukan tautan ke topik umum lainnya.

Daftar Isi

- AWS kredensi keamanan
- AWS Rentang alamat IP
- AWS APIs
- Layanan AWS titik akhir dan kuota
- Glosarium AWS

AWS kredensi keamanan

Ketika Anda berinteraksi AWS, Anda menentukan kredensi AWS keamanan Anda untuk memverifikasi siapa Anda dan apakah Anda memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang Anda minta. AWS menggunakan kredensi keamanan untuk mengautentikasi dan mengotorisasi permintaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- AWS kredensi keamanan di Panduan Pengguna IAM
- AWS pedoman audit keamanan dalam Panduan Pengguna IAM

AWS Rentang alamat IP

AWS menerbitkan rentang alamat IP saat ini dalam format JSON. Anda dapat mengunduh `.json` file untuk melihat rentang saat ini.

Rentang alamat IP yang Anda bawa AWS membawa alamat IP Anda sendiri (BYOIP) tidak termasuk dalam file. `.json`

Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- AWS Rentang alamat IP di Panduan Pengguna Amazon VPC
- Layanan AWS dukungan itu IPv6 di Panduan Pengguna Amazon VPC

AWS APIs

Halaman-halaman berikut memberikan informasi yang berguna saat menggunakan AWS API:

- Coba lagi perilaku di Panduan Referensi AWS SDKs dan Alat
- Menandatangani permintaan AWS API di Panduan Pengguna IAM

Layanan AWS titik akhir dan kuota

Anda dapat mempelajari tentang titik akhir dan kuota layanan di halaman berikut:

- AWS titik akhir layanan
- AWS kuota layanan
- Titik akhir dan kuota layanan
- Menentukan Wilayah AWS akun mana yang dapat digunakan dalam Panduan AWS Account Management

Glosarium AWS

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat. Glosarium AWS

AWS titik akhir layanan

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Endpoint adalah URL titik masuk untuk layanan AWS web. The AWS SDKs and the AWS Command Line Interface (AWS CLI) secara otomatis menggunakan endpoint default untuk setiap layanan di AWS Region. Tetapi, Anda dapat menentukan titik akhir alternatif untuk permintaan API Anda.

Jika layanan mendukung Wilayah, sumber daya di setiap Wilayah tidak bergantung pada sumber daya serupa di Wilayah lain. Misalnya, Anda dapat membuat EC2 instance Amazon atau antrean Amazon SQS di satu Wilayah. Saat Anda melakukannya, instans atau antrean tidak bergantung pada instans atau antrean di semua Wilayah lainnya.

Daftar Isi

- Titik akhir Regional
- Titik akhir global
- Melihat titik akhir layanan
- Titik akhir FIPS
- Titik akhir tumpukan ganda
- Pelajari selengkapnya

Titik akhir Regional

Kebanyakan Amazon Web Services menawarkan titik akhir Regional yang dapat digunakan untuk membuat permintaan Anda. Secara umum, titik akhir ini mendukung IPv4 lalu lintas dan mereka menggunakan sintaks berikut.

```
protocol://service-code.region-code.amazonaws.com
```

Misalnya, `https://dynamodb.us-west-2.amazonaws.com` adalah titik akhir untuk layanan Amazon DynamoDB di Wilayah US West (Oregon).

Tabel berikut mencantumkan nama dan kode setiap Wilayah.

Nama	Kode
US East (Ohio)	`us-east-2`

Nama	Kode
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1
AS Barat (California Utara)	us-west-1
AS Barat (Oregon)	us-west-2
Afrika (Cape Town)	af-south-1
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-southeast-6
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pasifik (Taipei)	ap-east-2
Asia Pasifik (Thailand)	ap-southeast-7
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1
(Canada (Central)	ca-central-1
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1

Nama	Kode
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`
Eropa (Irlandia)	`eu-west-1`
Eropa (London)	`eu-west-2`
Eropa (Milan)	`eu-south-1`
Eropa (Paris)	`eu-west-3`
Eropa (Spanyol)	`eu-south-2`
Eropa (Stockholm)	`eu-north-1`
Eropa (Zürich)	`eu-central-2`
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`
Meksiko (Tengah)	`mx-central-1`
Timur Tengah (Bahrain)	`me-south-1`
Timur Tengah (UEA)	`me-central-1`
Amerika Selatan (Sao Paulo)	`sa-east-1`
AWS GovCloud (AS-Timur)	`us-gov-east-1`
AWS GovCloud (AS-Barat)	`us-gov-west-1`

Titik akhir umum

Layanan berikut mendukung titik akhir Regional tetapi juga mendukung titik akhir umum yang tidak menyertakan Wilayah. Saat Anda menggunakan endpoint umum, AWS merutekan permintaan API ke US East (Virginia N.) (`us-east-1`), yang merupakan Region default untuk panggilan API.

- Amazon EC2 — ec2.amazonaws.com
- EC2 Auto Scaling Amazon - autoscaling.amazonaws.com

- Amazon EMR - elasticmapreduce.amazonaws.com

Titik akhir global

Layanan berikut masing-masing memiliki titik akhir global yang mencakup Wilayah AWS :

- AWS Awan WAN
- Amazon CloudFront
- AWS Global Accelerator
- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Rute Amazon 53
- AWS Shield Advanced
- AWS WAF Classic

Perhatikan bahwa beberapa layanan ini memiliki titik akhir tambahan, seperti titik akhir FIPS.

Melihat titik akhir layanan

Anda dapat melihat titik akhir AWS layanan menggunakan opsi berikut:

- Buka Titik akhir dan kuota layanan, cari nama layanan dan klik tautan untuk membuka halaman layanan tersebut. Untuk melihat titik akhir yang didukung untuk semua layanan AWS dalam dokumentasi tanpa beralih halaman, lihat informasi di halaman Service Endpoints and Quotas di PDF sebagai gantinya.
- Untuk memeriksa ketersediaan layanan secara terprogram menggunakan SDK for Java, lihat Memeriksa ketersediaan layanan di Wilayah dalam Panduan Pengembang.AWS SDK untuk Java
- Untuk melihat informasi Wilayah dan layanan secara terprogram menggunakan Systems Manager, lihat Memanggil parameter publik untuk AWS layanan, Wilayah, titik akhir, dan zona di penyimpanan parameter di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager Untuk informasi tentang cara menggunakan parameter publik, lihat Kueri untuk AWS Wilayah, Titik Akhir, dan Lainnya Menggunakan AWS Systems Manager Parameter Store.
- Untuk melihat AWS layanan yang didukung di setiap Wilayah (tanpa titik akhir), lihat .

Titik akhir FIPS

Beberapa AWS layanan menawarkan titik akhir yang mendukung Federal Information Processing Standard (FIPS) 140 di beberapa Wilayah. Tidak seperti AWS endpoint standar, endpoint FIPS menggunakan pustaka perangkat lunak TLS yang sesuai dengan FIPS 140. Titik akhir ini mungkin diperlukan oleh korporasi yang berinteraksi dengan pemerintah Amerika Serikat.

Untuk menentukan titik akhir FIPS saat Anda memanggil AWS operasi, gunakan mekanisme yang disediakan oleh alat yang Anda gunakan untuk melakukan panggilan. Misalnya, AWS SDKs menyediakan mekanisme berikut untuk memungkinkan penggunaan titik akhir FIPS:

- Atur variabel `AWS_USE_FIPS_ENDPOINT` lingkungan ke `true`
- Tambahkan `use_fips_endpoint=true` ke `~/.aws/config` file Anda

AWS Command Line Interface Mendukung mekanisme ini, dan juga menyediakan `--endpoint-url` opsi. Contoh berikut digunakan `--endpoint-url` untuk menentukan titik akhir FIPS untuk AWS Key Management Service (AWS KMS) di Wilayah Barat AS (Oregon).

```
aws kms create-key --endpoint-url https://kms-fips.us-west-2.amazonaws.com
```

Untuk daftar titik akhir FIPS, lihat titik akhir FIPS menurut Layanan.

Versi TLS minimum untuk titik akhir FIPS

Dengan titik akhir FIPS, persyaratan minimum adalah TLS 1.2. Kami merekomendasikan TLS 1.3. Untuk informasi tentang cara menentukan apakah aplikasi Anda terpengaruh oleh perubahan ini, lihat posting Blog AWS Keamanan ini.

Titik akhir tumpukan ganda

Beberapa Layanan AWS menawarkan titik akhir tumpukan ganda, sehingga Anda dapat mengaksesnya menggunakan salah satu IPv4 atau IPv6 permintaan. Secara umum, sintaks titik akhir tumpukan ganda adalah sebagai berikut.

```
protocol://service-code.region-code.api.aws
```

Namun, Amazon S3 menggunakan sintaks berikut untuk titik akhir tumpukan ganda.

```
protocol://service-code.dualstack.region-code.amazonaws.com
```

Untuk membuat permintaan ke titik akhir tumpukan ganda, Anda harus menggunakan mekanisme yang disediakan oleh alat atau AWS SDK untuk menentukan titik akhir. Misalnya, AWS CLI menyediakan `--endpoint-url` opsi. Contoh berikut digunakan `--endpoint-url` untuk menentukan titik akhir tumpukan ganda untuk Amazon EC2 di Wilayah Barat AS (Oregon).

```
aws ec2 describe-regions --region us-west-2 --endpoint-url https://ec2.us-
west-2.api.aws
```

Untuk daftar layanan yang mendukung titik akhir tumpukan ganda, lihat dukungan Layanan AWS IPv6 tersebut.

Pelajari selengkapnya

Anda dapat menemukan informasi titik akhir dari sumber berikut:

- Untuk mempelajari cara mengaktifkan Wilayah yang dinonaktifkan secara default, lihat Menentukan Wilayah AWS akun mana yang dapat digunakan dalam Panduan AWS Account Management Referensi.
- Untuk informasi tentang AWS layanan dan titik akhir yang tersedia di Wilayah Tiongkok, lihat Titik Akhir Wilayah Tiongkok (Beijing) dan Titik Akhir Wilayah Tiongkok (Ningxia).

AWS kuota layanan

AWS Akun Anda memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk setiap layanan. AWS Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap kuota ditentukan oleh Region. Anda dapat meminta kenaikan untuk beberapa kuota, tetapi tidak semua kuota dapat ditingkatkan.

Untuk melihat service quotas

Anda dapat melihat kuota layanan dengan menggunakan opsi berikut:

- Dari dokumentasi: Buka Titik akhir dan kuota layanan halaman dalam dokumentasi, cari nama layanan, lalu klik tautan untuk pergi ke halaman untuk layanan itu. Untuk melihat kuota layanan untuk semua AWS layanan dalam dokumentasi tanpa berpindah halaman, lihat informasi di titik akhir Layanan PDF dan halaman kuota.
- Dari konsol: Buka konsol Service Quotas. Di panel navigasi, pilih AWS layanan, lalu pilih layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat kuota layanan di Panduan Pengguna Service Quotas.
- Dari AWS CLI: Gunakan perintah list-service-quotasdan list-aws-default-service-kuota AWS CLI . Untuk petunjuk, lihat Melihat kuota layanan di Panduan Pengguna Service Quotas.

Nilai kuota aktual akun Anda mungkin kurang dari nilai kuota AWS default jika akun baru dibuat atau jika Anda menggunakan akun minimal.

Untuk meminta peningkatan kuota

Dukungan mungkin menyetujui, menolak, atau menyetujui sebagian permintaan peningkatan kuota Anda. Peningkatan tidak diberikan segera. Mungkin perlu beberapa hari agar kenaikan Anda berlaku.

Anda dapat meminta kenaikan kuota dengan menggunakan salah satu opsi berikut:

- Dari konsol: Buka konsol Service Quotas. Di panel navigasi, pilih AWS services (Layanan AWS). Pilih layanan, pilih kuota, dan ikuti petunjuk untuk meminta peningkatan kuota. Untuk instruksi, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.
- Dari AWS CLI: Gunakan request-service-quota-increase AWS CLI perintah. Untuk instruksi, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.
- Dari kasus dukungan: Jika layanan belum tersedia di Service Quotas, gunakan AWS Support Center Console untuk membuat kasus peningkatan kuota layanan. Jika layanan tersedia di Service Quotas, kami sangat menyarankan Anda menggunakan konsol Service Quotas alih-alih membuat kasus dukungan.

Titik akhir dan kuota layanan

Halaman-halaman berikut menjelaskan titik akhir layanan dan kuota layanan untuk AWS layanan. Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Pilih salah satu tautan berikut untuk membuka halaman untuk layanan itu. Untuk melihat kuota layanan untuk semua AWS layanan dalam dokumentasi tanpa berpindah halaman, lihat informasi di titik akhir Layanan dan halaman kuota di PDF sebagai gantinya.

Layanan

- Titik akhir dan kuota Operasi AI Amazon
- AWS Amplify titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon API Gateway
- AWS AppConfig titik akhir dan kuota
- AWS AppFabric titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Application Recovery Controller (ARC)
- AWS App Mesh titik akhir dan kuota
- AWS App Runner titik akhir dan kuota
- AppFlow Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota Application Auto Scaling
- AWS Application Discovery Service titik akhir dan kuota
- AWS Application Migration Service titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon AppStream 2.0
- AWS App Studio titik akhir dan kuota
- AWS AppSync titik akhir dan kuota
- AWS Titik akhir dan kuota Pengujian Aplikasi Modernisasi Mainframe
- Titik akhir dan kuota Amazon Athena
- AWS Audit Manager titik akhir dan kuota

- Titik akhir dan kuota Amazon Augmented AI
- Titik akhir dan kuota Amazon Aurora
- Titik akhir dan kuota Amazon Aurora DSQL
- AWS Auto Scaling titik akhir dan kuota
- AWS B2B Pertukaran Data titik akhir dan kuota
- AWS Backup titik akhir dan kuota
- AWS Batch titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Bedrock
- AgentCore Titik akhir dan kuota Amazon Bedrock
- AWS Manajemen Penagihan dan Biaya titik akhir dan kuota
- AWS Billing Conductor titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Braket
- AWS Certificate Manager titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Chime
- Titik akhir dan kuota Amazon Chime SDK
- AWS Clean Rooms titik akhir dan kuota
- AWS Clean Rooms Titik akhir dan kuota ML
- Titik akhir dan kuota Cloud Control API
- AWS Cloud9 titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Cloud Directory
- AWS Titik akhir dan kuota Cloud WAN
- AWS CloudFormation titik akhir dan kuota
- CloudFront Titik akhir dan kuota Amazon
- AWS CloudHSM titik akhir dan kuota
- AWS Cloud Map titik akhir dan kuota
- CloudSearch Titik akhir dan kuota Amazon
- AWS CloudShell titik akhir dan kuota
- CodeCatalyst Titik akhir dan kuota Amazon

- AWS Kontrol titik akhir Katalog dan kuota
- AWS CloudTrail titik akhir dan kuota
- CloudWatch Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch Application Insights
- Titik akhir dan kuota Sinyal CloudWatch Aplikasi Amazon
- Titik akhir dan kuota CloudWatch Acara Amazon
- Titik akhir dan kuota Internet Monitor
- Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch Logs
- Monitor Sintetis Jaringan
- CloudWatch Titik akhir dan kuota Manajer Akses Observabilitas
- Titik akhir dan CloudWatch kuota Admin Observabilitas Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch RUM
- Titik akhir dan CloudWatch kuota Amazon Synthetics
- AWS CodeArtifact titik akhir dan kuota
- AWS CodeBuild titik akhir dan kuota
- AWS CodeCommit titik akhir dan kuota
- CodeConnections titik akhir dan kuota
- AWS CodeDeploy titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Profiler
- Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Reviewer
- Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Security
- AWS CodePipeline titik akhir dan kuota
- AWS CodeStar Koneksi titik akhir dan kuota
- AWS CodeStar Notifikasi titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Cognito
- Titik akhir dan kuota Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical endpoint dan kuota
- AWS Compute Optimizer titik akhir dan kuota

- AWS Config titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Connect
- Titik akhir dan kuota Amazon Connect Health
- AWS Titik akhir dan kuota Control Tower
- AWS Titik akhir dan kuota Data Exchange
- DataZone Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon Data Lifecycle Manager
- AWS Data Pipeline titik akhir dan kuota
- AWS DataSync titik akhir dan kuota
- AWS Database Migration Service titik akhir dan kuota
- AWS Deadline Cloud titik akhir dan kuota
- AWS DeepRacer titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Detective
- Titik akhir dan kuota Amazon DevOps Guru
- AWS Device Farm titik akhir dan kuota
- AWS Direct Connect titik akhir dan kuota
- Directory Service titik akhir dan kuota
- Titik Akhir dan kuota Amazon DocumentDB
- Titik akhir dan kuota Amazon DynamoDB
- AWS Elastic Beanstalk titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Block Store
- Titik akhir dan kuota Amazon EC2
- Titik akhir dan kuota Amazon EC2 Auto Scaling
- Titik akhir dan kuota EC2 Image Builder
- Titik akhir dan kuota Instans Amazon EC2 Connect
- Titik akhir dan kuota Amazon ECR
- Titik akhir dan kuota Amazon ECR Public
- Titik akhir dan kuota Amazon ECS

- Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Kubernetes Service
- Titik akhir dan kuota Amazon Elastic File System
- Titik akhir dan kuota Elastic Load Balancing
- Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Transcoder
- AWS Elastic Disaster Recovery titik akhir dan kuota
- ElastiCache Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota AWS Elemental Inference
- Titik akhir dan kuota Amazon MemoryDB
- AWS Titik akhir dan kuota Resolusi Entitas
- AWS Titik akhir dan kuota Pesan Pengguna Akhir
- Titik akhir dan kuota Amazon EMR
- EventBridge Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Pipes
- Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Scheduler
- Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Schemas
- Titik akhir dan kuota Amazon Elastic VMware Service
- Amazon FinSpace kuota
- AWS Fault Injection Service titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Data Firehose
- AWS Firewall Manager titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Forecast
- Titik akhir dan kuota Amazon Fraud Detector
- Titik akhir dan kuota FreeRTOS
- FSx Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon GameLift Server
- Amazon GameLift Streams endpoint dan kuota
- AWS Global Accelerator titik akhir dan kuota
- AWS Jaringan Global untuk Kuota Transit Gateway (Manajer Jaringan)

- AWS Glue titik akhir dan kuota
- AWS Glue DataBrew titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Grafana yang Dikelola Amazon
- AWS Ground Station titik akhir dan kuota
- GuardDuty Titik akhir dan kuota Amazon
- AWS Health titik akhir dan kuota
- AWS HealthImaging titik akhir dan kuota
- AWS HealthLake titik akhir dan kuota
- Kuota layanan dan titik akhir untuk AWS HealthOmics
- AWS Identity and Access Management titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota IAM Access Analyzer
- AWS IAM Identity Center titik akhir dan kuota
- AWS Identity and Access Management Peran Anywhere endpoint dan kuota
- AWS Systems Manager Titik akhir dan kuota Manajer Insiden
- Titik akhir dan kuota Amazon Inspector
- Titik akhir dan kuota Amazon Inspector Classic
- AWS IoT Core titik akhir dan kuota
- AWS IoT Device Defender titik akhir dan kuota
- AWS IoT Device Management titik akhir dan kuota
- AWS IoT Events titik akhir dan kuota
- AWS IoT FleetWise titik akhir dan kuota
- AWS IoT Wireless titik akhir dan kuota
- AWS IoT Greengrass V1 titik akhir dan kuota
- AWS IoT Greengrass V2 titik akhir dan kuota
- AWS IoT SiteWise titik akhir dan kuota
- AWS IoT TwinMaker titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Layanan Video Interaktif Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon Kendra

- Titik akhir dan kuota Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)
- AWS Key Management Service titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Kinesis Data Streams
- Titik akhir dan kuota Amazon Kinesis Video Streams
- AWS Lake Formation titik akhir dan kuota
- AWS Lambda titik akhir dan kuota
- AWS Launch Wizard titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Lex
- AWS License Manager titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Lightsail
- Titik akhir dan kuota Amazon Location Service
- Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Equipment
- Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Metrics
- Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Vision
- Titik akhir dan kuota Amazon Macie
- AWS Titik akhir dan kuota Modernisasi Mainframe
- Titik akhir dan kuota Amazon Machine Learning
- Titik akhir dan kuota Amazon Managed Blockchain
- Amazon Managed Service untuk titik akhir dan kuota Apache Flink
- AWS Managed Services titik akhir dan kuota
- Konsol Manajemen AWS titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Managed Workflows for Apache Airflow
- AWS Marketplace titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Mechanical Turk
- Titik akhir dan kuota Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
- Titik akhir dan kuota Amazon MSK Connect
- AWS Elemental MediaConnect titik akhir dan kuota
- AWS Elemental MediaConvert titik akhir dan kuota

- AWS Elemental MediaLive titik akhir dan kuota
- AWS Elemental MediaPackage titik akhir dan kuota
- AWS Elemental MediaStore titik akhir dan kuota
- AWS Elemental MediaTailor titik akhir dan kuota
- AWS Migration Hub titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Orkestrator Hub Migrasi
- AWS Titik akhir dan kuota Ruang Refactor Hub Migration Hub
- Rekomendasi Strategi Migration Hub Titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Monitron
- Titik akhir dan kuota Amazon MQ
- Titik akhir dan kuota Amazon Neptune
- AWS Network Firewall titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota OpenSearch Layanan Amazon
- Oracle Database@AWS titik akhir dan kuota
- AWS Organizations titik akhir dan kuota
- AWS Outposts titik akhir dan kuota
- AWS Panorama titik akhir dan kuota
- AWS Titik akhir dan kuota Kriptografi Pembayaran
- AWS Titik akhir dan kuota Layanan Komputasi Paralel
- Titik akhir dan kuota Amazon Personalize
- Titik akhir dan kuota Amazon Pinpoint
- Titik akhir dan kuota Amazon Polly
- AWS Private Certificate Authority titik akhir dan kuota
- Layanan Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota Prometheus
- AWS Proton titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Q Business
- Titik akhir dan kuota Pengembang Amazon Q
- Titik akhir dan kuota Amazon QLDB

- Systems Manager Quick Setup endpoint dan kuota
- Penglihatan Cepat Amazon
- AWS Resource Access Manager titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Recycle Bin
- Titik akhir dan kuota Amazon Redshift
- Titik akhir dan kuota Amazon Rekognition
- Titik akhir dan kuota Amazon Relational Database Service
- AWS re:Post Privat titik akhir dan kuota
- AWS Resilience Hub titik akhir dan kuota
- Penjelajah Sumber Daya AWS
- Grup Sumber Daya AWS dan Menandai titik akhir dan kuota
- AWS RoboMaker titik akhir dan kuota
- Layanan OpenShift Red Hat di AWS titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Route 53
- Titik akhir dan kuota Amazon SageMaker AI
- AWS Secrets Manager titik akhir dan kuota
- Titik akhir Danau Keamanan Amazon
- AWS Security Hub CSPM titik akhir dan kuota
- AWS Titik akhir dan kuota Respon Insiden Keamanan
- Titik akhir dan kuota Service Quotas
- AWS Serverless Application Repository titik akhir dan kuota
- AWS Service Catalog titik akhir dan kuota
- AWS Shield Advanced titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Simple Storage Service
- Titik akhir dan kuota Amazon Glacier
- Titik akhir dan kuota Amazon Simple Email Service
- AWS Signer titik akhir dan kuota
- AWS Titik akhir dan kuota masuk

- Titik akhir dan kuota Amazon SimpleDB
- AWS SimSpace Weaver titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Simple Notification Service
- Titik akhir dan kuota Amazon Simple Queue Service
- AWS Security Token Service titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Simple Workflow Service
- AWS Titik akhir dan kuota Keluarga Salju
- AWS Step Functions titik akhir dan kuota
- AWS Storage Gateway titik akhir dan kuota
- AWS Dukungan titik akhir dan kuota
- AWS Systems Manager titik akhir dan kuota
- AWS Systems Manager untuk titik akhir dan kuota SAP
- Titik akhir dan kuota Amazon Textract
- Titik akhir dan kuota Amazon Timestream
- Pembuat Jaringan Telekomunikasi AWS titik akhir dan kuota
- AWS Mengubah titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family titik akhir dan kuota
- Titik akhir dan kuota Amazon Translate
- API AWS Trusted Advisor titik akhir dan kuota
- AWS Titik akhir dan kuota Pemberitahuan Pengguna
- AWS Titik akhir dan kuota Akses Terverifikasi
- Titik akhir dan kuota Izin Terverifikasi Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon Virtual Private Cloud
- Titik akhir dan kuota Amazon VPC Lattice
- AWS WAF titik akhir dan kuota
- AWS WAF Titik akhir dan kuota klasik
- AWS Well-Architected Tool titik akhir dan kuota

- AWS Wickr titik akhir dan kuota
- WorkMail Titik akhir dan kuota Amazon
- WorkSpaces Titik akhir dan kuota Amazon
- Titik akhir dan WorkSpaces kuota Instans Amazon
- Titik akhir dan kuota Amazon WorkSpaces Secure Browser
- AWS X-Ray titik akhir dan kuota

Titik akhir dan kuota Operasi AI Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	aiops.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	aiops.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	aiops.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	aiops.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	aiops.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	aiops.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	aiops.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	aiops.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	aiops.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	aiops.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	aiops.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	aiops.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	aiops.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	aiops.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Investigasi aktif bersamaan	2	Tidak	Jumlah maksimum investigasi bersamaan dengan analisis AI aktif per akun per Wilayah.
Kelompok investigasi	1	Tidak	Jumlah maksimum grup investigasi yang dapat dibuat per akun di suatu Wilayah.
Investigasi bulanan	150	Tidak	Jumlah maksimum investigasi yang dibantu AI per bulan di akun ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatchKuota di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

AWS Amplify titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir Amplify

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	amplify.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	amplify.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	amplify.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	amplify.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific	ap-east-1	amplify.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		amplify.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	amplify.ap-south-1.amazonaws.com amplify.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	amplify.ap-northeast-3.amazonaws.com amplify.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	amplify.ap-northeast-2.amazonaws.com amplify.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	amplify.ap-southeast-1.amazonaws.com amplify.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplify.ap-southeast-2.amazonaws.com amplify.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	amplify.ap-northeast-1.amazonaws.com amplify.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	amplify.ca-central-1.amazonaws.com amplify.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	amplify.eu-central-1.amazonaws.com amplify.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	amplify.eu-west-1.amazonaws.com amplify.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	amplify.eu-west-2.amazonaws.com amplify.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	amplify.eu-south-1.amazonaws.com amplify.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	amplify.eu-west-3.amazonaws.com amplify.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	amplify.eu-north-1.amazonaws.com amplify.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	amplify.me-south-1.amazonaws.com amplify.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	amplify.sa-east-1.amazonaws.com amplify.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amplify Studio (backend) titik akhir

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	amplifybackend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	amplifybackend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	amplifybackend.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	amplifybackend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	amplifybackend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northe ast-3	amplifybackend.ap-northeast-3.amazon aws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northe ast-2	amplifybackend.ap-northeast-2.amazon aws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapur a)	ap-southe ast-1	amplifybackend.ap-southeast-1.amazon aws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplifybackend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	amplifybackend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	amplifybackend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifybackend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	amplifybackend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	amplifybackend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	amplifybackend.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	amplifybackend.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	amplifybackend.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	amplifybackend.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	amplifybackend.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir Amplify Studio (Pembuat UI)

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	amplifyuibuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	amplifyuibuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	amplifyuibuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	amplifyuibuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	amplifyuibuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	amplifyuibuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	amplifyuibuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	amplifyuibuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	amplifyuibuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	amplifyuibuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	amplifyuibuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	amplifyuibuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	amplifyuibuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	amplifyuibuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	amplifyuibuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	amplifyuibuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	amplifyuibuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	amplifyuibuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	amplifyuibuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota Layanan Amplify

Important

Baru Akun AWS telah mengurangi aplikasi dan kuota pekerjaan bersamaan. AWS meningkatkan kuota ini secara otomatis berdasarkan penggunaan Anda. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda buat di AWS Amplify Console di akun ini di Wilayah saat ini.
Cabang per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum cabang per aplikasi yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran artefak build	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) artefak pembuatan aplikasi. Artefak build diterapkan oleh AWS Amplify Console setelah build.
Ukuran artefak cache	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) artefak cache.
Tugas bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Domain per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum domain per aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran artefak cache lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) artefak cache lingkungan.
Ukuran file ZIP deploy manual	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file ZIP penyebaran manual.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pembuatan aplikasi maksimum per jam	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda buat di AWS Amplify Console per jam di akun ini di Wilayah saat ini.
Minta token per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah maksimum token permintaan per detik untuk sebuah aplikasi. Amplify Hosting mengalokasikan token ke permintaan berdasarkan jumlah sumber daya (waktu pemrosesan dan transfer data) yang mereka konsumsi.
Subdomain per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum subdomain per domain yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Webhooks per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum webhook per aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Kuota layanan Amplify Studio (UI Builder)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 350 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) komponen.
Komponen per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum komponen yang dapat Anda buat per aplikasi Amplify di Wilayah saat ini.
Ukuran bentuk	Setiap Wilayah yang didukung: 350 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) formulir.
Formulir per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum formulir yang dapat Anda buat per aplikasi Amplify di Wilayah saat ini.
Ukuran tema	Setiap Wilayah yang didukung: 350 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari tema.
Tema per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tema yang dapat Anda buat per aplikasi Amplify di Wilayah saat ini.
Lihat ukuran	Setiap Wilayah yang didukung: 350 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) tampilan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tampilan per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tampilan yang dapat Anda buat per aplikasi Amplify di Wilayah saat ini.

Titik akhir dan kuota Amazon API Gateway

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon API Gateway menyertakan API Gateway Control Plane (untuk membuat dan mengelola APIs) dan API Gateway Data Plane (untuk panggilan yang digunakan APIs).

Kolom ID Zona Dihosting Route 53 menampilkan Route 53 Hosted Zone IDs untuk titik akhir Regional API Gateway. Route 53 Hosted Zone IDs digunakan dengan domain `execute-api` (API Gateway component service for API execution). Untuk titik akhir yang dioptimalkan tepi, ID Zona Dihosting Route 53 adalah Z2FDTNDATAQYW2 untuk semua Wilayah.

Bidang kendali Amazon API Gateway

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	apigateway.us-east-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	apigateway.us-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	apigateway.us-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	apigateway.us-west-2.amazonaws.com apigateway-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	apigateway.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	apigateway.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	apigateway.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	apigateway.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	apigateway.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	apigateway.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	apigateway.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	apigateway.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	apigateway.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	apigateway.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	apigateway.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	apigateway.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	apigateway.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	apigateway.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	apigateway.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	apigateway.ca-central-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	apigateway.ca-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	apigateway.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	apigateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	apigateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	apigateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	apigateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	apigateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	apigateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	apigateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	apigateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	apigateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	apigateway.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	apigateway.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	apigateway.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	apigateway.us-gov-east-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	apigateway.us-gov-west-1.amazonaws.com apigateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Bidang data Amazon API Gateway

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
AS Timur (Ohio)	us–east-2	execute-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	ZOJJZC49E0EPZ
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	execute-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1UJRXOUMOOFQ8
AS Barat (California Utara)	us-west-1	execute-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2MUQ32089INYE
AS Barat (Oregon)	us-west-2	execute-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2OJLYMUO9EFXC

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Afrika (Cape Town)	af-south-1	execute-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z2DHW2332SIALAN
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	execute-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3FD1VL90ND7K5
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	execute-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0853509Q1135NJ66RUH
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	execute-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z10132843TYUYSLUG4HA3
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	execute-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	KBUTZ3Z0314042F0X5HF
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	execute-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	RJK61311Z092189423Y7D

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	execute-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 URVO1THU9YC4
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	execute-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	Z22ILHG95FLSZ2
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	execute-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z20 JF4UZKIW1U8
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	ZL327KTPIQFUL
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	execute-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z2V8134RPCDW04
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	execute-api.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02909591O7 Q56FG9HWB1
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	execute-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	Z0485087112 R0PZLK5NKG8

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1 GKLYSHQZHG15
Kanada (Pusat)	ca-central-1	execute-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z19 OWECDQILCV0
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	execute-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z047454933436 AWVTG1OQY
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	execute-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	ULNL0Z1U9V5 AJ3
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	execute-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	ZLY8HYME6SFDD
Eropa (London)	eu-west-2	execute-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	ZJ5UAJN8Y3Z2Q
Eropa (Milan)	eu-south-1	execute-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 TDYZVBT4WSQ9

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Eropa (Paris)	eu-west-3	execute-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z3KY65QIEKYHQQ
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	execute-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	Z02499852UI5HEQ5JVWX3
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	execute-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3UWIKFBOOGXPP
Eropa (Zürich)	eu-central-2	execute-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	Z09222482MK253X48U76H
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	execute-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z07264553HBI44N5X2CKP
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	execute-api.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00020171M88SHRMWIGL5
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	execute-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z20ZBPC0SS8806

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	execute-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08780021BKYYY8U0YHTV
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	execute-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	ZCMLWB8V5SYIT
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	execute-api.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	Z3 SE9ATJYCRCZJ
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	execute-api.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z1K6XKP9SAGWDV

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran Muatan API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Tidak	Ukuran muatan maksimum untuk non WebSocket API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
API Stage melakukan dalam paket penggunaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pengaturan throttle tahap API yang dapat Anda buat dalam paket penggunaan di akun ini di wilayah saat ini
Kunci API	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum kunci API yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
AWS Ukuran hasil otorisasi Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum hasil otorisasi AWS Lambda.
Sertifikat Klien	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum sertifikat yang dapat Anda kaitkan dengan akun ini di wilayah saat ini
Durasi koneksi untuk WebSocket API	Setiap Wilayah yang didukung: 7.200 Detik	Tidak	Durasi maksimum untuk koneksi WebSocket API.
Nama Domain Kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Ya	Jumlah maksimum nama domain Kustom yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi akses nama domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum asosiasi akses nama domain yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
Panjang URL API Edge	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Tidak	Panjang, dalam karakter, URL untuk API yang dioptimalkan tepi.
Dioptimalkan tepi APIs	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Tidak	Jumlah maksimum tepi yang dioptimalkan APIs yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
TTL caching API maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3,600 Detik	Tidak	TTL cache API maksimum yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.
Otorisasi Maksimum per Portal	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum otorisasi per portal
Ukuran Respons Cache Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1.048.576 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum respons cache dalam byte
Ukuran Header Gabungan Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240 Bytes	Tidak	Ukuran gabungan maksimum dari semua nilai header
Nama Domain Kustom Maksimum per Portal	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum nama domain kustom per portal

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran Dokumentasi Maksimum per ProductRestEndpointPage	Setiap Wilayah yang didukung: 32.768 Bytes	Tidak	Ukuran dokumentasi maksimum per ProductRestEndpointPage
Iterasi Maksimum Dalam Templat Pemetaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum iterasi dalam #foreach... #end loop dalam template pemetaan
Ukuran Logo Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum sebuah logo
Ukuran Maksimum per ProductPage tubuh	Setiap Wilayah yang didukung: 32.768 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum per ProductPage tubuh
Batas waktu integrasi maksimum dalam milidetik	Setiap Wilayah yang didukung: 29.000 Milidetik	Ya	Batas waktu integrasi maksimum (dalam milidetik) diizinkan untuk akun Anda di wilayah saat ini. Batas ini hanya dapat ditingkatkan untuk Regional dan swasta APIs.
Ukuran kebijakan sumber daya maksimum dalam byte	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Ya	Ukuran kebijakan sumber daya maksimum dalam byte yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang ARN Metode	Setiap Wilayah yang didukung: 1.600 Bytes	Tidak	Panjang ARN dari metode dengan otorisasi
PortalProducts per Portal	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum PortalProducts per Portal
PortalProducts per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum PortalProducts per akun
Portal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum Portal per akun
Pribadi APIs	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum pribadi APIs yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
Nama domain kustom pribadi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum nama domain kustom pribadi yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
ProductPages per PortalProduct	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum ProductPages per PortalProduct
ProductRestEndpointPages per PortalProduct	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum ProductRestEndpointPages per PortalProduct

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang URL API Regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Tidak	Panjang, dalam karakter, URL untuk API regional
Regional APIs	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum regional APIs yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
API Resources/Routes per REST/WebSocket	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum resources/routes yang dapat Anda sertakan dalam REST atau WebSocket API
Rute per HTTP API	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum rute yang dapat Anda sertakan dalam API HTTP
RoutingRules Per Nama Domain	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum RoutingRules per DomainName yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
Panjang Kunci Variabel Stage	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Panjang, dalam karakter, dari kunci dalam variabel tahap
Panjang Nilai Variabel Stage	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Tidak	Panjang, dalam karakter, dari nilai dalam variabel tahap

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Variabel stage per stage	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Variabel stage per stage
Stage per API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tahapan yang dapat Anda buat untuk API
Subnet per tautan VPC(V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum subnet per tautan VPC V2 di akun ini di Wilayah saat ini
Tag Per Stage	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Tag maksimum per tahap.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat lonjakan throttle	af-south-1:1.250 ap-south-2:1.250 ap-southeast-3:1.250 ap-southeast-4:1.250 eu-central-2:1.250 eu-south-1:1.250 eu-south-2:1.250 il-central-1:1.250 me-central-1:1.250 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle	af-south-1:2.500 ap-south-2:2.500 ap-southeast-3:2.500 ap-southeast-4:2.500 eu-central-2:2.500 eu-south-1:2.500 eu-south-2:2.500 il-central-1:2.500 me-central-1:2.500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang APIs dapat Anda terima di akun ini di wilayah saat ini
Paket penggunaan	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum paket penggunaan yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
Paket penggunaan per kunci API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum paket penggunaan yang dapat Anda kaitkan dengan kunci API

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tautan VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum tautan VPC yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini
Tautan VPC(V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tautan VPC V2 yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini
WebSocket Batas Waktu Koneksi Idle	Setiap Wilayah yang didukung: 600 Detik	Tidak	WebSocket Batas waktu koneksi idle API.
WebSocket ukuran bingkai	Setiap Wilayah yang didukung: 32 Kilobyte	Tidak	Ukuran WebSocket bingkai maksimum.
WebSocket ukuran payload pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 128 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload WebSocket pesan maksimum.
WebSocket tingkat ledakan koneksi baru	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Koneksi baru dalam kapasitas burst per akun (di semua WebSocket APIs) per wilayah
WebSocket tingkat koneksi baru	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Koneksi baru per detik per akun (di semua WebSocket APIs) per wilayah

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon API Gateway di Panduan Developer API Gateway.

AWS AppConfig titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

AWS AppConfig adalah kemampuan AWS Systems Manager. Untuk melihat titik akhir dan kuota kemampuan Systems Manager lainnya, lihat. AWS Systems Manager titik akhir dan kuota

Titik akhir layanan

Bagian berikut menjelaskan titik akhir layanan untuk AWS AppConfig. AWS AppConfig menggunakan bidang kontrol APIs untuk menyiapkan dan mengonfigurasi AWS AppConfig aplikasi, lingkungan, profil konfigurasi, dan strategi penyebaran. AWS AppConfig menggunakan AWS AppConfig Data layanan untuk memanggil pesawat data APIs untuk mengambil konfigurasi yang disimpan.

Topik

- Titik akhir bidang kendali
- Titik akhir bidang data

Titik akhir bidang kendali

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS AppConfig mendukung operasi bidang kontrol. Operasi bidang kontrol digunakan untuk membuat, memperbarui, dan mengelola data konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Operasi AWS AppConfig dalam Referensi API AWS AppConfig .

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appconfig.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		appconfig-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appconfig.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	appconfig.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appconfig.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		appconfig-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	appconfig.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	appconfig.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfig.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	appconfig.ap-south-2.amazonaws.com appconfig.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appconfig.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appconfig.ap-southeast-5.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfig.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appconfig.ap-south-1.amazonaws.com appconfig.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	appconfig.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfig.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	appconfig.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appconfig.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfig.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appconfig.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	appconfig.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	appconfig.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	appconfig.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appconfig.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	appconfig.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	appconfig.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfig.eu-central-1.amazonaws.com appconfig.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appconfig.eu-west-1.amazonaws.com appconfig.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	appconfig.eu-west-2.amazonaws.com appconfig.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	appconfig.eu-south-1.amazonaws.com appconfig.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	appconfig.eu-west-3.amazonaws.com appconfig.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appconfig.eu-south-2.amazonaws.com appconfig.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	appconfig.eu-north-1.amazonaws.com appconfig.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	appconfig.eu-central-2.amazonaws.com appconfig.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfig.il-central-1.amazonaws.com appconfig.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	appconfig.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	appconfig.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	appconfig.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appconfig.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	appconfig.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	appconfig.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfig-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfig.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Titik akhir bidang data

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS AppConfig Data mendukung operasi bidang data. Operasi bidang data digunakan untuk mengambil data konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Operasi AWS AppConfig Data dalam Referensi API AWS AppConfig .

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appconfigdata.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appconfigdata.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	appconfigdata.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appconfigdata.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appconfigdata-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appconfigdata.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	appconfigdata.af-south-1.amazonaws.com appconfigdata.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	appconfigdata.ap-east-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	appconfigdata.ap-south-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appconfigdata.ap-southeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appconfigdata.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appconfigdata.ap-southeast-4.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appconfigdata.ap-south-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	appconfigdata.ap-southeast-6.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	appconfigdata.ap-northeast-3.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appconfigdata.ap-northeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appconfigdata.ap-southeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	appconfigdata.ap-southeast-2.amazonaws.com appconfigdata.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	appconfigdata.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	appconfigdata.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appconfigdata.ap-northeast-1.amazonaws.com appconfigdata.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	appconfigdata.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	appconfigdata.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		appconfigdata-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appconfigdata.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appconfigdata.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	appconfigdata.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	appconfigdata.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	appconfigdata.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appconfigdata.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	appconfigdata.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	appconfigdata.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appconfigdata.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	appconfigdata.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	appconfigdata.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	appconfigdata.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appconfigdata.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	appconfigdata.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appconfigdata.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	appconfigdata.us-gov-west-1.amazonaws.com appconfigdata.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas ukuran konfigurasi di toko konfigurasi yang AWS AppConfig dihosting	Setiap Wilayah yang didukung: 2.048 Kilobyte	Ya	Batas persetujuan maksimum saat ini dari konfigurasi yang dihosting adalah 4.000 Kilobyte per versi. Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan konfigurasi yang dihosting. Untuk mengurangi ukuran konfigurasi, hapus data konfigurasi yang tidak perlu, atau segmentasikan data di beberapa profil konfigurasi.
Batas ukuran penyebaran	Setiap Wilayah yang didukung: 2.048 Kilobyte	Ya	Batas persetujuan maksimum penerapan saat ini adalah 4.000 Kilobyte per AWS AppConfig penerapan. Untuk mengurangi ukuran konfigurasi, hapus data

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			konfigurasi yang tidak perlu, atau segmentasikan data konfigurasi di beberapa profil konfigurasi.
Jumlah maksimum aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Aplikasi di AWS AppConfig adalah unit logis kode (namespace) yang menyediakan kemampuan untuk pelanggan Anda. Permintaan kenaikan batas akan secara otomatis disetujui untuk nilai kurang dari atau sama dengan 300.
Jumlah maksimum profil konfigurasi per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Profil konfigurasi berisi metadata tentang kumpulan data konfigurasi tertentu yang digunakan oleh aplikasi Anda. Untuk mengurangi jumlah profil konfigurasi yang diperlukan per aplikasi, pisahkan profil konfigurasi di beberapa aplikasi. Permintaan kenaikan batas akan secara otomatis disetujui untuk nilai kurang dari atau sama dengan 500.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum strategi deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Strategi penerapan mendefinisikan bagaimana konfigurasi menyebarkan, atau meluncurkan, di seluruh kumpulan instance dalam lingkungan aplikasi tertentu. Permintaan kenaikan batas akan secara otomatis disetujui untuk nilai kurang dari atau sama dengan 100.
Jumlah maksimum lingkungan per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Lingkungan sesuai dengan pengelompokan instance yang terkait dengan aplikasi. Contoh lingkungan meliputi tahapan, seperti beta dan prod, atau subkomponen aplikasi, seperti web, seluler, dan layanan. Permintaan kenaikan batas akan secara otomatis disetujui untuk nilai kurang dari atau sama dengan 100.

Batas default bidang kontrol

Nama API	Transaksi per detik (TPS)	Dapat Disesuaikan
Buat*	10	Tidak
Hapus*	10	Tidak
Dapatkan*	100	Tidak
Daftar*	10	Tidak
StartDeployment	10	Tidak
StopDeployment	10	Tidak
TagResource	20	Tidak
UntagResource	20	Tidak
Perbarui*	10	Tidak
ValidateConfiguration	10	Tidak

Batas default bidang data

Tindakan	Batas API	Dapat Disesuaikan
GetConfiguration (usang)	500 TPS	Tidak
GetLatestConfiguration	1.000 TPS	Ya
StartConfigurationSession	500 TPS	Ya
Konfigurasi diterima	1 juta (burst) per hari jika tidak menggunakan AWS AppConfig agen	Ya

Untuk meminta kenaikan`GetLatestConfiguration`,`StartConfigurationSession`, atau `Configurations received` kontak Dukungan. Untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan, dan mengurangi biaya, kami menyarankan Anda melakukan cache konfigurasi secara lokal saat menggunakan. AWS AppConfigAWS AppConfig Agen menyimpan konfigurasi atas nama Anda.

AWS AppFabric titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	appfabric.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appfabric.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appfabric.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Otorisasi aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum otorisasi aplikasi yang dapat Anda buat di akun di AWS Wilayah saat ini.
Bundel aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum bundel aplikasi yang dapat Anda buat di akun di AWS Wilayah saat ini.
Tujuan konsumsi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum tujuan konsumsi yang dapat Anda buat per konsumsi di akun di Wilayah saat ini. AWS
Tertelan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum konsumsi yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini AWS .

Titik akhir dan kuota Amazon Application Recovery Controller (ARC)

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Peralihan zona

Pergeseran zona di ARC tersedia di semua Wilayah AWS, termasuk Wilayah Beijing dan Ningxia dan. AWS GovCloud (US) Sakelar Wilayah, kontrol perutean, dan kemampuan pemeriksaan kesiapan layanan ARC tidak tersedia di Wilayah Beijing dan Ningxia maupun di. AWS GovCloud (US)

Untuk ARC Zonal Shift API, termasuk operasi API untuk pergeseran otomatis zona di Wilayah yang menyertakan kemampuan pergeseran otomatis zona, gunakan titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	arc-zonal-shift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	arc-zonal-shift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	arc-zonal-shift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	arc-zonal-shift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	arc-zonal-shift.af-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	arc-zonal-shift.ap-east-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	arc-zonal-shift.ap-south-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	arc-zonal-shift.ap-southeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	arc-zonal-shift.ap-southeast-5.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-zonal-shift.ap-southeast-4.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	arc-zonal-shift.ap-south-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	arc-zonal-shift.ap-southeast-6.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	arc-zonal-shift.ap-northeast-3.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	arc-zonal-shift.ap-northeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	arc-zonal-shift.ap-southeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	arc-zonal-shift.ap-southeast-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	arc-zonal-shift.ap-east-2.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	arc-zonal-shift.ap-southeast-7.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	arc-zonal-shift.ap-northeast-1.amazonaws.com arc-zonal-shift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	arc-zonal-shift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	arc-zonal-shift.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		arc-zonal-shift.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	arc-zonal-shift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	arc-zonal-shift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	arc-zonal-shift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	arc-zonal-shift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	arc-zonal-shift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	arc-zonal-shift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	arc-zonal-shift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		arc-zonal-shift.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Zürich)	eu-central-2	arc-zonal-shift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-zonal-shift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	arc-zonal-shift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	arc-zonal-shift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	arc-zonal-shift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	arc-zonal-shift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	arc-zonal-shift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	arc-zonal-shift.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		arc-zonal-shift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		arc-zonal-shift.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Fitur regional

Untuk API sakelar Wilayah ARC, gunakan titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	arc-region-switch.us-east-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	arc-region-switch.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-east-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	arc-region-switch.us-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	arc-region-switch.us-west-2.api.aws arc-region-switch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	arc-region-switch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	arc-region-switch.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik	ap-south-2	arc-region-switch.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	arc-region-switch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	arc-region-switch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	arc-region-switch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	arc-region-switch.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	arc-region-switch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	arc-region-switch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	arc-region-switch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	arc-region-switch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	arc-region-switch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	arc-region-switch.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	arc-region-switch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	arc-region-switch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	arc-region-switch.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	arc-region-switch.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	arc-region-switch.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	arc-region-switch.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	arc-region-switch.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	arc-region-switch.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	arc-region-switch.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	arc-region-switch.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	arc-region-switch.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	arc-region-switch.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	arc-region-switch.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	arc-region-switch.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	arc-region-switch.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	arc-region-switch.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	arc-region-switch.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	arc-region-switch.us-gov-east-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	arc-region-switch.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-fips.us-gov-west-1.api.aws arc-region-switch-control-plane.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Bila Anda menggunakan AWS CLI atau SDKs untuk mengirimkan permintaan dengan ARC Recovery Readiness API (untuk pemeriksaan kesiapan), Recovery Control Configuration API atau Recovery Cluster API (untuk kontrol routing), Anda harus menentukan sebagai. Wilayah AWS `us-west-2`

Untuk ARC Recovery Readiness API (untuk pemeriksaan kesiapan) atau Recovery Control Configuration API, gunakan endpoint berikut, masing-masing.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Wilayah AS Barat (Oregon)	us-west-2	route53-recovery-readiness.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Wilayah AS Barat (Oregon)	us-west-2	route53- .amazonaws.com recovery-control-config	HTTPS

Untuk ARC Recovery Cluster API, selain menentukan Region sebagai`us-west-2`, Anda juga harus menentukan salah satu dari lima titik akhir cluster Regional Anda. Titik akhir yang Anda tentukan harus menargetkan cluster ARC yang menghosting kontrol perutean yang ingin Anda dapatkan atau perbarui statusnya.

ARC menciptakan titik akhir untuk setiap cluster di lima Wilayah berikut: AS Timur (Virginia N.) (us-east-1), Eropa (Irlandia) (eu-west-1), AS Barat (Oregon) (us-barat-2), Asia Pasifik (Tokyo) (ap-northeast-1), dan Asia Pasifik (Sydney) (ap-southeast-2). Routing Controls menyediakan lima titik akhir regional untuk memastikan ketersediaan tinggi, bahkan dalam menghadapi kegagalan. Untuk mencapai ketahanan penuh mereka, penting untuk memiliki logika coba lagi yang dapat menggunakan kelima titik akhir yang diperlukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Mendapatkan dan memperbarui status kontrol perutean menggunakan API dan Praktik Terbaik untuk Amazon Application Recovery Controller (ARC) di Panduan Pengembang Pengontrol Pemulihan Aplikasi Amazon Route 53.

Berikut ini adalah contoh titik akhir cluster Regional untuk kontrol routing di ARC.

Titik akhir	Region
https://aaaaaaaa.route53-recovery-cluster.eu-west-1.amazonaws.com	eu-barat-1
https://bbbbbbb.route53-recovery-cluster.ap-northeast-1.amazonaws.com	ap-northeast-1
https://ccccccc.route53-recovery-cluster.us-west-2.amazonaws.com	us-west-2
https://ddddddd.route53-recovery-cluster.us-east-1.amazonaws.com	us-east-1
https://eeeeeee.route53-recovery-cluster.ap-southeast-2.amazonaws.com	ap-southeast-2

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Application Recovery Controller (ARC) di Panduan Pengembang Amazon Application Recovery Controller (ARC).

AWS App Mesh titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appmesh.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		appmesh-fips.us-east-2.amazonaws.com		
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appmesh.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.us-east-1.amazonaws.com appmesh.us-east-1.api.aws appmesh-fips.us-east-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (N. California)	us-west-1	appmesh.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appmesh-envoy-management-fips.us-west-1.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appmesh.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.us-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh-fips.us-west-2.amazonaws.com appmesh.us-west-2.api.aws appmesh-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management-fips.us-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	appmesh.af-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.af-south-1.amazonaws.com appmesh.af-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	appmesh.ap-east-1.amazonaws.com appmesh.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appmesh.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-3.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appmesh.ap-south-1.amazonaws.com appmesh.ap-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	appmesh.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-3.api.aws appmesh.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appmesh.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appmesh.ap-southeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.api.aws appmesh.ap-southeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	appmesh.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.api.aws appmesh-envoy-management.ap-southeast-2.amazonaws.com appmesh.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	appmesh.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.api.aws appmesh-envoy-management.ap-northeast-1.amazonaws.com appmesh.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	appmesh.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.api.aws appmesh.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.ca-central-1.api.aws appmesh-fips.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.ca-central-1.amazonaws.com appmesh-fips.ca-central-1.api.aws appmesh-envoy-management-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appmesh.eu-central-1.amazonaws.com appmesh.eu-central-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appmesh.eu-west-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-1.amazonaws.com appmesh.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	appmesh.eu-west-2.amazonaws.com appmesh.eu-west-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-west-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	appmesh.eu-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-1.amazonaws.com appmesh.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	appmesh.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-west-3.api.aws appmesh.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appmesh.eu-south-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-south-2.api.aws appmesh.eu-south-2.api.aws appmesh-envoy-management.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	appmesh.eu-north-1.amazonaws.com appmesh.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.api.aws appmesh-envoy-management.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	appmesh.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.amazonaws.com appmesh-envoy-management.eu-central-2.api.aws appmesh.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appmesh.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.il-central-1.api.aws appmesh.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	appmesh.me-south-1.amazonaws.com appmesh-envoy-management.me-south-1.api.aws appmesh-envoy-management.me-south-1.amazonaws.com appmesh.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appmesh.sa-east-1.amazonaws.com appmesh.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.api.aws appmesh-envoy-management.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Backend per simpul virtual	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah backend per node virtual
Proses Envoy terhubung per gateway virtual	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah proses Utusan yang terhubung secara bersamaan per gateway virtual
Proses Envoy terhubung per simpul virtual	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah proses Utusan yang terhubung secara bersamaan per node virtual
Rute gateway per gateway virtual	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah rute gateway per gateway virtual
Mesh per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah jerat per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rute per router virtual	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah rute per router virtual
Gateway virtual per mesh	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah gateway virtual per mesh
Simpul virtual per mesh	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah node virtual per mesh
Router virtual per mesh	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah router virtual per mesh
Layanan virtual per mesh	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah layanan virtual per mesh
Target tertimbang per rute	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah target tertimbang per rute

AWS App Runner titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
AS Timur (Ohio)	us–east-2	apprunner.us-east-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z0224347AD7KVHMLOX31
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	apprunner.us-east-1.amazonaws.com apprunner-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z01915732ZBZKC8D32TPT
AS Barat (Oregon)	us-west-2	apprunner.us-west-2.amazonaws.com apprunner-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z02243383QFTQ64HJ5772
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	apprunner.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	Z00855883LBHKTIC4ODF2
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	apprunner.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z09819469CZ3KQ8PWMCL

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	apprunner.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	Z03657752RA8799S0 I TI5
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	apprunner.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	Z08491812XW6IPYLR6CCA
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	apprunner.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	Z0334911C2 FDI2Q9M4FZ
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	apprunner.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	Z087551914Z2PCAU0QHMW
Eropa (London)	eu-west-2	apprunner.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0982284227 VC6B3PADAIX76
Eropa (Paris)	eu-west-3	apprunner.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	Z087117439MBKHYM69QS6

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konfigurasi penskalaan otomatis	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi penskalaan otomatis yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Anda dapat menggunakan konfigurasi penskalaan otomatis tunggal di beberapa layanan.
Koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum koneksi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Anda dapat menggunakan satu koneksi di beberapa layanan.
Konfigurasi observabilitas	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi observabilitas yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Anda dapat menggunakan konfigurasi observabilitas tunggal di beberapa layanan.
Layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum layanan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konektor VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konektor VPC yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Anda dapat menggunakan konektor VPC tunggal di beberapa layanan.
Koneksi masuknya VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum Koneksi Ingress VPC yang dapat Anda buat untuk satu Layanan.

AppFlow Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Anda tidak dapat menggunakan daftar Izin IP dalam kebijakan bucket Amazon S3 untuk menolak akses ke alamat IP lain selain alamat AppFlow IP Amazon. Ini karena Amazon AppFlow menggunakan titik akhir VPC saat menempatkan data di bucket Amazon S3 Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang alamat IP yang digunakan oleh Amazon AppFlow, lihat rentang alamat AWS IP di Referensi Umum Amazon Web Services.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appflow.us-east-2.amazonaws.com appflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appflow.us-east-1.amazonaws.com appflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	appflow.us-west-1.amazonaws.com appflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appflow.us-west-2.amazonaws.com appflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	appflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	appflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	appflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	appflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	appflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	appflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran AppFlow aliran Amazon	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) data yang AppFlow dapat diproses Amazon per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran EventBridge acara Amazon	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) peristiwa yang EventBridge dapat diproses Amazon per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini. Jika acara Anda melebihi ukuran ini, Amazon AppFlow menerbitkan acara ringkasan dengan penunjuk ke bucket Amazon S3 tempat Anda bisa mendapatkan acara lengkapnya.
Ukuran run alur amplitudo	Setiap Wilayah yang didukung: 25 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) data yang dapat diproses per aliran dijalankan saat menggunakan Amplitude sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Run alur bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum aliran bersamaan berjalan yang dapat Anda lakukan kapan saja, di akun ini di Wilayah saat ini.
Profil konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum profil konektor di akun ini di Wilayah saat ini.
Dimensi Google Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 9	Tidak	Jumlah maksimum dimensi Google Analytics yang dapat diproses per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Metrik Google Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum metrik Google Analytics yang dapat diproses per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran run alur Marketo	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) data yang dapat diproses per aliran dijalankan saat menggunakan Marketo sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Run alur bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000.000	Ya	Jumlah maksimum aliran berjalan yang dapat Anda lakukan per bulan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat AppFlow aliran Amazon berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang AppFlow dapat dijalankan Amazon per menit di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunakan Amazon S3 sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Amplitudo	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per hari saat menggunakan Amplitude sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat run alur Datadog	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunakan Datadog sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Dynatrace	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunak an Dynatrace sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Google Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum alur yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per hari saat menggunakan Google Analytics sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Infor Nexus	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunak an Infor Nexus sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat run alur Marketo	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per jam saat menggunakan Marketo sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Salesforce Pardot	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunak an Salesforce Pardot sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Salesforce	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunak an Salesforce sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Laju ServiceNow aliran berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunak an ServiceNow sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat run alur Singular	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per jam saat menggunakan Singular sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Slack	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunakan Slack sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Laju TrendMicro aliran berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per jam saat digunakan TrendMicro sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat run alur Veeva	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunakan Veeva sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat run alur Zendesk	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran yang dipicu jadwal yang dapat Anda jalankan per menit saat menggunakan Zendesk sebagai sumber, di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran peristiwa Salesforce	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) peristiwa dari Salesforce yang dapat diproses per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran ekspor data run alur Salesforce	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) rekaman yang dapat Anda sisipkan, perbarui, atau tingkatkan ke Salesforc e per flow run. Jika sumber Anda adalah Amazon S3, setiap file CSV tidak boleh melebihi ukuran 125 MB. Namun, Anda dapat memasukka n beberapa file CSV ke dalam bucket atau folder sumber, dan Amazon AppFlow akan mentransfer semua data ke Salesforce dalam satu aliran.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran impor data run alur Salesforce	Setiap Wilayah yang didukung: 15 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) data yang Salesforce dapat mengimpor per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
ServiceNow catatan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum ServiceNow catatan yang dapat diproses per aliran yang dijalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Total alur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah arus maksimum yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk Amazon AppFlow di Panduan AppFlow Pengguna Amazon.

Titik akhir dan kuota Application Auto Scaling

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	application-autoscaling.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	application-autoscaling.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	application-autoscaling.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	application-autoscaling.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	application-autoscaling.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	application-autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	application-autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	application-autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	application-autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	application-autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	application-autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	application-autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	application-autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	application-autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	application-autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	application-autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	application-autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	application-autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	application-autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	application-autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	application-autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	application-autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	application-autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	application-autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	application-autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	application-autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	application-autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	application-autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	application-autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-autoscaling.il-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	application-autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	application-autoscaling.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	application-autoscaling.me-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	application-autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	application-autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	application-autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target yang dapat diskalakan untuk Amazon ElastiCache	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk ElastiCache namespace di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk Amazon Keyspaces	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum target yang dapat diskalakan yang dapat Anda daftarkan untuk namespace Cassandra di akun ini di Wilayah saat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk Amazon MSK	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target yang dapat diskalakan yang dapat Anda daftarkan untuk namespace Kafka di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk AppStream	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk AppStream namespace di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target yang dapat diskalakan untuk Comprehend	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target yang dapat diskalakan yang dapat Anda daftarkan untuk ruang nama Comprehend di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk DynamoDB	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace DynamoDB di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk EC2	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace EC2 di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target yang dapat diskalakan untuk ECS	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace ECS di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk EMR	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace Elastic MapReduce (EMR) di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace Lambda di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target yang dapat diskalakan untuk RDS	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace RDS di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk SageMaker	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk SageMaker namespace di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.
Target yang dapat diskalakan untuk sumber daya kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum target skalabel yang dapat Anda daftarkan untuk namespace sumber daya kustom di akun ini di Wilayah saat ini. Target yang dapat diskalakan mengidentifikasi sumber daya yang dapat diskalakan oleh Application Auto Scaling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kebijakan penskalaan per target yang dapat diskalakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan penskalaan per target yang dapat diskalakan.
Tindakan terjadwal per target yang dapat diskalakan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum tindakan terjadwal per target yang dapat diskalakan.
Penyesuaian langkah per kebijakan penskalaan langkah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum penyesuaian langkah per langkah kebijakan penskalaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk Application Auto Scaling di Panduan Pengguna Application Auto Scaling.

AWS Application Discovery Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	discovery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	discovery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	discovery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	discovery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	discovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	discovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	discovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Agen aktif mengirim data ke layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum agen aktif yang mengirim data ke layanan.
Aplikasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum aplikasi per akun. Jika Anda mencapai kuota ini, dan ingin mengimpor aplikasi baru, Anda dapat menghapus aplikasi yang ada di konsol Migration Hub atau dengan menggunakan tindakan DeleteApplications API.
Penghapusan catatan impor per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum penghapusan catatan impor per hari. Setiap hari dimulai pukul 00:00 UTC.
Catatan server yang diimpor per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum catatan server yang diimpor per akun.
Server yang diimpor per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum server yang diimpor per akun.
Agen tidak aktif berdetak, tetapi tidak mengumpulkan data	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum agen tidak aktif berdetak

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			jantung tetapi tidak mengumpulkan data.
Server per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum server yang dapat dikaitkan dengan satu aplikasi.
Tag per server	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum tag untuk satu server.

AWS Application Migration Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mgn.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mgn.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mgn.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	mgn.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		mgn-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	mgn.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	mgn.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mgn.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	mgn.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	mgn.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mgn.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mgn.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mgn.ap-south-1.amazonaws.com mgn.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mgn.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mgn.ap-northeast-2.amazonaws.com mgn.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mgn.ap-southeast-1.amazonaws.com mgn.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mgn.ap-southeast-2.amazonaws.com mgn.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	mgn.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mgn.ap-northeast-1.amazonaws.com mgn.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	mgn.ca-central-1.amazonaws.com mgn.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mgn.eu-central-1.amazonaws.com mgn.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mgn.eu-west-1.amazonaws.com mgn.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mgn.eu-west-2.amazonaws.com mgn.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	mgn.eu-south-1.amazonaws.com mgn.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mgn.eu-west-3.amazonaws.com mgn.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	mgn.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mgn.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	mgn.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mgn.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	mgn.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	mgn.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mgn.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	mgn.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	mgn.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		mgn-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mgn.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas bersamaan sedang berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Tugas bersamaan sedang berlangsung
Server Sumber Aktif Maks	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Server Sumber Aktif Maks
Aturan kebijakan gateway Max NSX per definisi migrasi jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Aturan kebijakan gateway Max NSX per definisi migrasi jaringan
Aturan kebijakan keamanan Max NSX per definisi migrasi jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Aturan kebijakan keamanan Max NSX per definisi migrasi jaringan
Server Sumber Non-Arsip Maks	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Ya	Server Sumber Non-Arsip Maks

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Server Sumber Maks dalam satu Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Server Sumber Maks dalam satu Tugas
Server Sumber Maks di semua Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Server Sumber Maks di semua Tugas
Server Sumber Total Maks Per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Tidak	Server Sumber Total Maks Per AWS Akun
Tindakan maks per server sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Tindakan maks per server sumber
Tindakan maks per template	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Tindakan maks per template
Aplikasi aktif maks	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Aplikasi aktif maks
Gelombang aktif maks	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Gelombang aktif maks
Aplikasi maks per gelombang	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Aplikasi maks per gelombang
Aplikasi yang diarsipkan maks	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Aplikasi yang diarsipkan maks

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Gelombang arsip maks	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Gelombang arsip maks
Tugas Bersamaan Maks per Server Sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Tugas Bersamaan Maks per Server Sumber
Definisi migrasi jaringan maksimum per akun per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Definisi migrasi jaringan maksimum per akun per Wilayah
Server sumber maks per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Server sumber maks per aplikasi

Tabel berikut mencantumkan informasi tambahan.

Sumber daya	Penyimpanan
Riwayat peluncuran	Disimpan selama 10 tahun
Log tugas individu	Disimpan selama 185 hari

Titik akhir dan kuota Amazon AppStream 2.0

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appstream2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appstream2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	appstream2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.us-west-2.api.aws	HTTPS
		appstream2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appstream2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appstream2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appstream2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		appstream2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appstream2.ap-southeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	appstream2.ap-southeast-2.amazonaws.com appstream2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appstream2.ap-northeast-1.amazonaws.com appstream2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	appstream2.ca-central-1.amazonaws.com appstream2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appstream2.eu-central-1.amazonaws.com appstream2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appstream2.eu-west-1.amazonaws.com appstream2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	appstream2.eu-west-2.amazonaws.com appstream2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	appstream2.eu-south-1.amazonaws.com appstream2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	appstream2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appstream2.eu-south-2.amazonaws.com appstream2.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appstream2.il-central-1.amazonaws.com appstream2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appstream2.sa-east-1.amazonaws.com appstream2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	appstream2.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-east-1.api.aws appstream2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	appstream2.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com appstream2.us-gov-west-1.api.aws appstream2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g4DN .12xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .12xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .12xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .12xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .16xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .16xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g4DN .2xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .2xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .4xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g4DN .8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g4DN .8xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G4DN .8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g4DN.xLarge yang dipercepat untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g4DN.x Large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g4dn.xLarge yang dipercepat untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g4DN.x Large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g5.12xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.12XLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.12xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.12XLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.16xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.16XLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.g5.16xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.16XLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g5.24xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.g5.24xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.2xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.2xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g5.48xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.48XLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.g5.48xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.48XLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.4xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g5.8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g5.8xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming yang dipercepat.g5.xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming yang dipercepat.g5.xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G5.xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6.12xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.12XLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.12xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.12XLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.16xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.16xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6.24xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.g6.24xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.2xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.2xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6.4 8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.4 8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.4 8xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.4 8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.4 xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.4 xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.4 xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6.8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.8xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6.xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6.xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6.x Large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6E.12xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.12xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.12xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.12XLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6e.16xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6e.16xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.16xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6e.24xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6e.24xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.24xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.2xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.2xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.g6E.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6e.48xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.48xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6e.48xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.48xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.4xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.g6E.8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.g6E.8xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6E.8xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g6E.xLarge yang dipercepat untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming akselerasi.g6e.xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g6E.xLarge yang dipercepat untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming akselerasi.g6e.xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.G6F.2xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.G6F.2xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F.2xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.G6F.4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.G6F.4xLarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F.4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming.g6f.Large yang dipercepat untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F. Large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g6f.Large yang dipercepat untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F. Large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g6F.xLarge yang dipercepat untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F. xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming.g6f.xLarge yang dipercepat untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.G6F. xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.gr6.4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.gr6.4x Large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.gr6.4xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.gr6.4x Large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming berakselerasi.gr6.8xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.gr6.4x Large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.gr6.8xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming Accelerated.gr6.8x Large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming berakselerasi.gr6F .4xLarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.GR6F .4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Accelerated.gr6F.4xInstans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming berakselerasi.GR6F .4xLarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Armada aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum armada aktif yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembangun blok aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 4xlarge komputasi (stream.compute.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming besar yang dioptimalkan untuk komputasi untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.large) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming besar yang dioptimalkan untuk komputasi untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.large) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming xlarge yang dioptimalkan untuk komputasi untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming xlarge yang dioptimalkan komputasi (stream.compute.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.12xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c6a.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c6a.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.2xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c6a.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.32xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c6a.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c6a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6i.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6i.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c6i.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6i.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c6i.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c6i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7a.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.12xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.2xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.4xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.8xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.large instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i-flex.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i-flex.xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i-flex.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimized.c7i.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimized.c7i.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
ComputeOptimizedInstans streaming .c7i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming ComputeOptimized .c7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Salinan gambar bersamaan per wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum salinan gambar bersamaan yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembaruan gambar bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pembaruan gambar bersamaan yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum armada yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m6a.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m6a.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m6a.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m6a.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m6a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m6a.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.16xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m6i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.24xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.32xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m6i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.16xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.24xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.24xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.32xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.48xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.12xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.2xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.4xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.8xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i-flex.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i-flex.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i-flex.xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i-flex .xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.16xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.24xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.m7i.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.48xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .m7i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .m7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.t3.2xlarge instance streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.2xlarge contoh streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.instance streaming besar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.instance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.t3.medium streaming instance untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.medium yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.medium streaming instance untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.medium yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.instance streaming kecil untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.small yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.instance streaming kecil untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.small yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.t3.xlarge contoh streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurpose.t3.xlarge contoh streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.t3a.large instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeinstans streaming .t3a.medium untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.medium yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.medium untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.medium yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GeneralPurpose.t3a.instance streaming kecil untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.small yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.small untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.small yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
GeneralPurposeInstans streaming .t3a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming GeneralPurpose .t3a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G4DN 12xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 12xlarge instance (stream.graphics.g4dn.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 12xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 12xlarge instance (stream.graphics.g4dn.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 16xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 16xlarge instance (stream.graphics.g4dn.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 16xlarge streaming instance untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 16xlarge instance (stream.graphics.g4dn.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G4DN 2xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 2xlarge instance (stream.graphics.g4dn.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 2xlarge streaming instance untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 2xlarge instance (stream.graphics.g4dn.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 4xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 4xlarge instance (stream.graphics.g4dn.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafik G4DN 4xinstance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 4xlarge instance (stream.graphics.g4dn.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G4DN 8xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN 8xlarge instance (stream.graphics.g4dn.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN 8xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G4DN 8xlarge (stream.graphics.g4dn.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN xlarge instance (stream.graphics.g4dn.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G4DN xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G4DN xlarge instance (stream.graphics.g4dn.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G5 12xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 12xlarge instance (stream.graphics.g5.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 12xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 12xlarge (stream.graphics.g5.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G5 16xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 16xlarge instance (stream.graphics.g5.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 16xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 16xlarge (stream.graphics.g5.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Graphics G5 24xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 24xlarge instance (stream.graphics.g5.24xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 24xlarge streaming instance untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 24xlarge (stream.graphics.g5.24xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G5 2xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 2xlarge instance (stream.graphics.g5.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 2xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 2xlarge (stream.graphics.g5.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G5 4xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 4xlarge instance (stream.graphics.g5.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 4xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 4xlarge (stream.graphics.g5.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G5 8xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G5 8xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 8xlarge (stream.graphics.g5.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G5 xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G5 xlarge instance (stream.graphics.g5.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis G5 xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G5 xlarge (stream.graphics.g5.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6 12xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6 12xlarge instance (stream.graphics.g6.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 12xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 12xlarge (stream.graphics.g6.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G6 16xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6 16xlarge instance (stream.graphics.g6.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 16xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 16xlarge (stream.graphics.g6.16xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 24xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6 24xlarge instance (stream.graphics.g6.24xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 24xlarge streaming instance untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 24xlarge (stream.graphics.g6.24xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G6 2xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6 2xlarge instance (stream.graphics.g6.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 2xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 2xlarge (stream.graphics.g6.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 4xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6 4xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 4xlarge (stream.graphics.g6.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G6 8xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis G6 8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 8xlarge (stream.graphics.g6.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6 xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6 xlarge instance (stream.graphics.g6.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis G6 xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6 xlarge (stream.graphics.g6.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G6F 2xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F 2xlarge instance (stream.graphics.g6f.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6F 2xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6F 2xlarge (stream.graphics.g6f.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6F 4xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F 4xlarge instance (stream.graphics.g6f.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6F 4xinstance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis G6F 4xlarge (stream.graphics.g6f.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafis G6F instans streaming besar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F instance besar (stream.graphics.g6f.large) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Graphics G6F instans streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F instance besar (stream.graphics.g6f.large) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6F xlarge streaming instans untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F xlarge instance (stream.graphics.g6f.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafis G6F xlarge streaming instans untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik G6F xlarge instance (stream.graphics.g6f.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafik instans streaming GR6 4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis GR6 4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans grafis GR6 4xlarge (stream.graphics.gr6.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis GR6 8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis GR6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming grafis GR6 8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance grafis GR6 8xlarge (stream.graphics.gr6.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grafik GR6 F 4xinstance streaming besar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik GR6 F 4xlarge instance (stream.graphics.gr6f.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Grafik GR6 F 4xinstance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum grafik GR6 F 4xlarge instance (stream.graphics.gr6f.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembangun gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pembuat gambar yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Batas berbagi gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum AWS akun satu gambar dapat dibagikan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pembuat blok aplikasi maksimal dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.2xlarge yang dapat Anda gunakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembuat blok aplikasi maksimum dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.large yang dapat Anda gunakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembuat blok aplikasi maksimal dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.medium yang dapat Anda gunakan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pembuat blok aplikasi maks dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.small	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.small yang dapat Anda gunakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembuat blok aplikasi maksimal dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pembuat blok aplikasi dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.xlarge yang dapat Anda gunakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.2xlarge di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.large	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.large di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.medium di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.small	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.small di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Ubuntu Pro 2404 dan jenis instans stream.standard.xlarge di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada elastis platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.2xlarge di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.large	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada elastis platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.large di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada Elastic platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.medium di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.small	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada elastis platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.small di akun ini di Wilayah saat ini.
Sesi bersamaan maksimum untuk armada Elastic dengan platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk armada elastis platform Windows Server 2019 dan jenis instans stream.standard.xlarge di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 2xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 4xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.4xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 8xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.8xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming besar yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar yang dioptimalkan memori (stream.memory.large) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming besar yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar yang dioptimalkan memori (stream.memory.large) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini
Instans streaming z1d 12xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 12xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d 12xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 12xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.12xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming z1d 2xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 2xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d 2xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 2xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d 3xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 3xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.3xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming z1d 3xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 3xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.3xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d 6xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 6xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.6xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d 6xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d 6xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.6xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming besar z1d yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar z1d yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.large) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming besar z1d yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar z1d yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.large) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming z1d xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming z1d xlarge yang dioptimalkan untuk memori untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans streaming z1d xlarge yang dioptimalkan memori (stream.memory.z1d.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r6a.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.32xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r6a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6a.large instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6i.12xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r6i.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6i.16xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6i.24xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r6i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r6i.32xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r6i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r6i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7a.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r7a.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.24xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7a.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7a.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.32xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.32xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.32xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7a.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7a.48xlarge instance streaming untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7a.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7a.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.12xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.12xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.12xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7i.16xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.16xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.16xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r7i.24xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7i.24xinstance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.24xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimized.r7i.48xlarge instans streaming untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimized.r7i.48xinstance streaming besar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.48xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.4xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.4xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.4xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.8xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.8xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.8xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.large untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.large yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.large untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOpt imized .r7i.large yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
MemoryOptimizedInstans streaming .r7i.xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans streaming MemoryOptimized .r7i.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Citra privat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum gambar pribadi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tumpukan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming standar 2xlarge untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming stream.standard.2xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming standar 2xlarge untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming 2xlarge standar (stream.standard.2xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming besar standar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar standar (stream.standard.large) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming besar standar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming besar standar (stream.standard.large) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming menengah standar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming medium standar (stream.standard.medium) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming media standar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming media standar (stream.standard.medium) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming kecil standar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum instans streaming kecil standar (stream.standard.small) yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming kecil standar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming kecil standar (stream.standard.small) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans streaming xlarge standar untuk armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans streaming stream.standard.xlarge yang dapat Anda gunakan untuk armada di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans streaming xlarge standar untuk pembuat gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instans streaming xlarge standar (stream.standard.xlarge) yang dapat Anda gunakan untuk pembuat gambar di akun ini di Wilayah saat ini.
Pengguna di kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum pengguna yang dapat Anda buat di kumpulan pengguna di akun ini di Wilayah saat ini.

*Untuk armada yang memiliki Default Internet Access (Akses Internet Default) diaktifkan, kuotanya adalah 100 instans armada. Jika deployment Anda harus mendukung lebih dari 100 pengguna bersamaan, gunakan konfigurasi gateway NAT sebagai gantinya.

AWS App Studio titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appstudio.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appstudio.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Untuk informasi tentang kuota, lihat Kuota untuk AWS App Studio di AWS App Studio Panduan Pengguna.

AWS AppSync titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

AWS AppSync Bidang kontrol

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	appsync.us-east-2.amazonaws.com appsync.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	appsync.us-east-1.amazonaws.com appsync.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	appsync.us-west-1.amazonaws.com appsync.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	appsync.us-west-2.amazonaws.com appsync.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	appsync.af-south-1.amazonaws.com appsync.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	appsync.ap-east-1.amazonaws.com appsync.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync.ap-south-2.amazonaws.com appsync.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync.ap-southeast-3.amazonaws.com appsync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync.ap-southeast-5.amazonaws.com appsync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync.ap-southeast-4.amazonaws.com appsync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	appsync.ap-south-1.amazonaws.com appsync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	appsync.ap-northeast-3.amazonaws.com appsync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	appsync.ap-northeast-2.amazonaws.com appsync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	appsync.ap-southeast-1.amazonaws.com appsync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	appsync.ap-southeast-2.amazonaws.com appsync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	appsync.ap-southeast-7.amazonaws.com appsync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appsync.ap-northeast-1.amazonaws.com appsync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	appsync.ca-central-1.amazonaws.com appsync.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	appsync.ca-west-1.amazonaws.com appsync.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	appsync.eu-central-1.amazonaws.com appsync.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	appsync.eu-west-1.amazonaws.com appsync.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	appsync.eu-west-2.amazonaws.com appsync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	appsync.eu-south-1.amazonaws.com appsync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	appsync.eu-west-3.amazonaws.com appsync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appsync.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	appsync.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	appsync.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	appsync.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	appsync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	appsync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		appsync.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS AppSync Gerbang

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	appsync-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	appsync-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	appsync-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	appsync-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	appsync-api.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	appsync-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	appsync-api.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-api.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	appsync-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-api.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync-api.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-api.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync-api.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	appsync-api.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	appsync-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	appsync-api.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	appsync-api.cn-north-1.amazonaws.com .id	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-api.cn-northwest-1.amazonaws.com .id	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	appsync-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Zurich)	eu-central-2	appsync-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	appsync-api.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Milan)	eu-south-1	appsync-api.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appsync-api.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	appsync-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	appsync-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Paris)	eu-west-3	appsync-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	appsync-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	appsync-api.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	appsync-api.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS AppSync Berlangganan Waktu Nyata

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	appsync-realtime-api.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	appsync-realtime-api.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	appsync-realtime-api.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	appsync-realtime-api.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	appsync-realtime-api.af-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	appsync-realtime-api.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	appsync-realtime-api.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	appsync-realtime-api.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	appsync-realtime-api.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	appsync-realtime-api.ap-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	appsync-realtime-api.ap-selatan-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	appsync-realtime-api.ap-tenggara 1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	appsync-realtime-api.ap-tenggara 2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	appsync-realtime-api.ap-tenggara 3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	appsync-realtime-api.ap-tenggara 4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	appsync-realtime-api.ap-tenggara 5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	appsync-realtime-api.ap-tenggara 7.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	appsync-realtime-api.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	appsync-realtime-api.ca-barat-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	appsync-realtime-api.cn-utara-1.amazonaws.com.cn	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
China (Ningxia)	cn-northwest-1	appsync-realtime-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	appsync-realtime-api.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Zurich)	eu-central-2	appsync-realtime-api.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	appsync-realtime-api.eu-utara-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Milan)	eu-south-1	appsync-realtime-api.eu-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	appsync-realtime-api.eu-selatan-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	appsync-realtime-api.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	appsync-realtime-api.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	appsync-realtime-api.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	appsync-realtime-api.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	appsync-realtime-api.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Middle East (Bahrain)	me-south-1	appsync-realtime-api.me-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	appsync-realtime-api.sa-timur-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Semua APIs - kunci API per API	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum kunci API per API
Semua APIs - Penyedia otentikasi per API	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum penyedia autentikasi per API
Semua APIs - Fungsi per resolver pipa atau handler	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum fungsi per resolver pipa atau handler
Semua APIs - Handler, resolver, dan ukuran kode fungsi	Setiap Wilayah yang didukung: 32 Kilobyte	Tidak	Ukuran kode maksimum handler, resolver, dan fungsi yang berjalan pada runtime APPSYNC_JS.
Semua APIs - Iterasi per loop dalam resolver, fungsi, dan penangan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum iterasi di #foreach... #end loop

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Semua APIs - Jumlah nama domain khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum nama domain kustom per wilayah
Semua APIs - Minta waktu eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Detik	Tidak	Waktu eksekusi permintaan maksimum
Semua APIs - Resolver, fungsi, dan ukuran respons handler	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum template resolver, fungsi, atau handler yang dievaluasi
Semua APIs - Ukuran payload berlangganan	Setiap Wilayah yang didukung: 240 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum pesan yang diterima melalui langganan
Semua APIs - Langganan per koneksi klien	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Pernyataan kode langganan per klien dalam satu WebSocket koneksi. Setiap pernyataan memungkinkan klien untuk menerima beberapa pesan yang terkait dengan langganan tertentu.
Acara APIs - APIs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum AppSync Acara APIs per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Acara APIs - Ukuran Batch per permintaan publikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum acara yang dapat dikumpulkan dalam satu operasi publikasi.
Acara APIs - Ruang nama saluran per API	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ruang nama saluran pada API Peristiwa
Acara APIs - Jumlah karakter yang diizinkan di segmen saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Panjang karakter maksimum segmen saluran
Acara APIs - Jumlah segmen yang diizinkan di saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum segmen dalam saluran
Acara APIs - Publikasikan ukuran muatan	Setiap Wilayah yang didukung: 1,2 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum dari seluruh muatan yang dikirim dalam operasi publikasi
Event APIs - Tingkat koneksi per API	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan koneksi Event API per detik.
Event APIs - Tingkat kejadian masuk per API	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum peristiwa masuk per detik. Setiap acara yang diterbitkan menghasilkan satu peristiwa masuk.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Event APIs - Tingkat pesan keluar per API	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum acara terukur keluar per detik. Satu acara terukur sama dengan 5 kB dari acara yang disampaikan.
Acara APIs - Tingkat permintaan publikasi per koneksi klien	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan publikasi per detik per WebSocket koneksi. WebSocket permintaan publikasi juga dievaluasi terhadap tingkat kuota token permintaan.
Acara APIs - Tarif token permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum token permintaan per detik untuk Acara APIs di akun ini di Wilayah saat ini. AWS AppSync mengalokasikan token untuk mempublikasikan permintaan berdasarkan jumlah sumber daya (waktu pemrosesan dan memori) yang mereka konsumsi dan jumlah pesan 5kB yang diterbitkan.
APIs GraphQL - per APIs wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GraphQL per APIs wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
APIs GraphQL - Ukuran Batch Maks per permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Panjang maksimum daftar permintaan resolver yang akan dikirim ke satu fungsi Lambda untuk operasi. BatchInvoke
APIs GraphQL - Panjang kueri maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 15.000	Tidak	Panjang maksimum kueri GraphQL, diukur dalam token (15.000). Token adalah elemen yang diurai secara individual dari string kueri. Kueri yang melebihi batas ini akan gagal dengan pesan kesalahan Panjang karakter maksimum terlampaui.
APIs GraphQL - Jumlah kunci caching	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum kunci caching
APIs GraphQL - Tingkat koneksi per API	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan koneksi GraphQL API per detik.
APIs GraphQL - Tingkat pesan masuk per API	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum pesan masuk per detik. Setiap jenis langganan yang dipanggil oleh mutasi menghasilkan satu pesan masuk.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
APIs GraphQL - Tingkat pesan keluar per API	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum pesan keluar per detik. Satu pesan keluar sama dengan 5 KB data payload yang dikirimkan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
APIs GraphQL - Tingkat permintaan token	us-east-1:10.000 per detik us-east-2:10.000 per detik us-west-2:10.000 per detik ap-northeast-1:10.000 per detik ap-northeast-2:10.000 per detik ap-south-1:10.000 per detik ap-southeast-1:10.000 per detik ap-southeast-2:10.000 per detik eu-central-1:10.000 per detik eu-west-1:10.000 per detik eu-west-2:10.000 per detik Masing-masing Wilayah yang	Ya	Jumlah maksimum token permintaan per detik untuk APIs GraphQL di akun ini di Wilayah saat ini. AWS AppSync mengalokasikan token untuk mutasi dan permintaan kueri berdasarkan jumlah sumber daya (waktu pemrosesan dan memori) yang mereka konsumsi. Untuk detail selengkapnya tentang token, lihat bagian Pemantauan di AWS AppSync dokumentasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	didukung lainnya: 5.000 per detik		
APIs GraphQL - Minta ukuran template pemetaan	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum template pemetaan permintaan
APIs GraphQL - Resolvers dieksekusi dalam satu permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum resolver yang dapat dijalankan dalam satu permintaan
APIs GraphQL - Ukuran template pemetaan respons	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum template pemetaan respons
APIs GraphQL - Ukuran dokumen skema	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum dokumen skema
APIs GraphQL - Asosiasi API sumber untuk API Gabungan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum asosiasi API Sumber per API Gabungan.
Graphql APIs - Tingkat permintaan pembatalan langganan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan pembatalan per detik per akun per wilayah

Tingkat token permintaan adalah jumlah maksimum token permintaan per detik di akun ini di Wilayah saat ini. AWS AppSync mengalokasikan token untuk mutasi dan permintaan kueri berdasarkan jumlah sumber daya (waktu pemrosesan dan memori) yang mereka konsumsi. Untuk detail selengkapnya tentang token, lihat Menggunakan jumlah token untuk mengoptimalkan permintaan Anda di panduan AWS AppSync pengembang.

AWS Titik akhir dan kuota Pengujian Aplikasi Modernisasi Mainframe

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kasus Uji Maksimum per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Kasus Uji Maksimum per AWS Akun
Konfigurasi Uji Maksimum per Akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Konfigurasi Uji Maksimum per Akun AWS
Suite Uji Maksimum per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Suite Uji Maksimum per AWS Akun
Jumlah maksimum Test Runs per Test Suite	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Test Runs per Test Suite

Titik akhir dan kuota Amazon Athena

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	athena.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	athena.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	athena.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	athena.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		athena-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	athena.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	athena.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	athena.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	athena.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	athena.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	athena.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	athena.ap-south-1.amazonaws.com athena.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	athena.ap-southeast-6.amazonaws.com athena.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	athena.ap-northeast-3.amazonaws.com athena.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	athena.ap-northeast-2.amazonaws.com athena.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	athena.ap-southeast-1.amazonaws.com athena.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	athena.ap-southeast-2.amazonaws.com athena.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	athena.ap-east-2.amazonaws.com athena.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	athena.ap-southeast-7.amazonaws.com athena.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	athena.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	athena.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	athena.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		athena-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	athena.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	athena.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	athena.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	athena.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	athena.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		athena.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	athena.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	athena.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	athena.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	athena.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	athena.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	athena.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	athena.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	athena.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	athena.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	athena.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		athena-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		athena.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Untuk mengunduh versi terbaru driver JDBC dan dokumentasinya, lihat Menggunakan Athena dengan Driver JDBC.

Untuk informasi selengkapnya tentang versi driver JDBC sebelumnya dan dokumentasinya, lihat Menggunakan Versi Driver JDBC Sebelumnya.

Untuk mengunduh driver ODBC versi terbaru dan sebelumnya serta dokumentasinya, lihat Menghubungkan ke Athena dengan ODBC.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kueri DDL aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah kueri DDL aktif. Kueri DDL termasuk CREATE TABLE dan ALTER TABLE ADD PARTITION query.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kueri DML aktif	us-east-1:200 us-east-2:150 us-west-2:150 ap-northeast-1:150 ap-northeast-2:100 ap-south-1:100 ap-southeast-1:100 ap-southeast-2:100 eu-central-1:150 eu-west-1:150 eu-west-2:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 20	Ya	Jumlah kueri DML aktif. Kueri DHTML termasuk SELECT, CREATE TABLE AS (CTAS), dan INSERT INTO query. Kuota spesifik bervariasi menurut AWS Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Apache Spark DPU konkurensi	Setiap Wilayah yang didukung: 160	Tidak	Jumlah maksimum yang dapat DPUs Anda konsumsi secara bersamaan untuk perhitungan Apache Spark.
Kuota multiplier burst untuk API BatchGetNamedQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst BatchGetNamedQuery API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). BatchGetNamedQuery Burst adalah jumlah maksimum token BatchGetNamedQuery API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API BatchGetQueryExecution	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst BatchGetQueryExecution API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). BatchGetQueryExecution Burst adalah jumlah maksimum token BatchGetQueryExecution API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut
Kuota multiplier burst untuk API CreateNamedQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst CreateNamedQuery API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). CreateNamedQuery Burst adalah jumlah maksimum token CreateNamedQuery API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API DeleteNamedQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst DeleteNamedQuery API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). DeleteNamedQuery Burst adalah jumlah maksimum token DeleteNamedQuery API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut
Kuota multiplier burst untuk API GetNamedQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst GetNamedQuery API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). GetNamedQuery Burst adalah jumlah maksimum token GetNamedQuery API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API GetQueryExecution	us-east-1:1 us-east-2:1 us-west-2:1 ap-northeast-1:1 ap-northeast-2:1 ap-south-1:1 ap-southeast-1:1 ap-southeast-2:1 eu-central-1:1 eu-west-1:1 eu-west-2:1 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst GetQueryExecution API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). GetQueryExecution Burst adalah jumlah maksimum token GetQueryExecution API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API GetQueryResults	us-east-1:5 us-east-2:5 us-west-2:5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-south-1:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 eu-central-1:5 eu-west-1:5 eu-west-2:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst GetQueryResults API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). GetQueryResults Burst adalah jumlah maksimum token GetQueryResults API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API ListNamedQueries	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst ListNamedQueries API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). ListNamedQueries Burst adalah jumlah maksimum token ListNamedQueries API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut
Kuota multiplier burst untuk API ListQueryExecutions	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst ListQueryExecutions API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). ListQueryExecutions Burst adalah jumlah maksimum token ListQueryExecutions API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota multiplier burst untuk API StartQueryExecution	us-east-1:5 us-east-2:5 us-west-2:5 ap-northeast-1:5 eu-central-1:5 eu-west-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 4	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst StartQueryExecution API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). StartQueryExecution Burst adalah jumlah maksimum token StartQueryExecution API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut
Kuota multiplier burst untuk API StopQueryExecution	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Faktor pengganda untuk menskalakan kapasitas burst StopQueryExecution API berdasarkan kuota tarif (Burst = Rate * BurstMultiplierQuota). StopQueryExecution Burst adalah jumlah maksimum token StopQueryExecution API yang dapat Anda kumpulkan di akun di wilayah tersebut

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas waktu kueri DDL	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum waktu dalam hitungan menit kueri DDL dapat berjalan sebelum dibatalkan. Kueri DDL termasuk CREATE TABLE dan CREATE TABLE ADD PARTITION query.
Batas waktu kueri DML	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum waktu dalam hitungan menit kueri DML dapat dijalankan sebelum dibatalkan. Kueri DML termasuk kueri SELECT, CTAS dan INSERT.
Jumlah maksimum grup kerja per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum grup kerja yang dapat dibuat di akun.
Sesuai permintaan DPUs per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum on-demand DPUs (Data Processing Unit) yang dapat digunakan dalam akun ini.
DPU yang disediakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum yang DPUs disediakan untuk akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan BatchGetNamedQuery API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk BatchGetNamedQuery API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan BatchGetQueryExecution API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk BatchGetQueryExecution API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan CreateNamedQuery API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk CreateNamedQuery API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan DeleteNamedQuery API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk DeleteNamedQuery API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan GetNamedQuery API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk GetNamedQuery API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan GetQueryExecution API	us-east-1:500 per detik us-east-2:500 per detik us-west-2:500 per detik ap-northeast-1:500 per detik ap-northeast-2:500 per detik ap-south-1:500 per detik ap-southeast-1:500 per detik ap-southeast-2:500 per detik eu-central-1:500 per detik eu-west-1:500 per detik eu-west-2:500 per detik Masing-masing Daerah yang	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk GetQueryExecution API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	didukung lainnya: 100 per detik		
Tingkat pengisian ulang panggilan GetQueryResults API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk GetQueryResults API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan ListNamedQueries API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk ListNamedQueries API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan ListQueryExecutions API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk ListQueryExecutions API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan StartQueryExecution API	us-east-1:100 per detik us-east-2:100 per detik us-west-2:100 per detik ap-northeast-1:100 per detik ap-northeast-2:100 per detik ap-south-1:100 per detik ap-southeast-1:100 per detik ap-southeast-2:100 per detik eu-central-1:100 per detik eu-west-1:100 per detik eu-west-2:100 per detik Masing-masing Daerah yang	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk StartQueryExecution API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	didukung lainnya: 20 per detik		

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan StopQueryExecution API	us-east-1:50 per detik us-east-2:50 per detik us-west-2:50 per detik ap-northeast-1:50 per detik ap-northeast-2:50 per detik ap-south-1:50 per detik ap-southeast-1:50 per detik ap-southeast-2:50 per detik eu-central-1:50 per detik eu-west-1:50 per detik eu-west-2:50 per detik Masing-masing Daerah yang	Ya	Rasio panggilan maksimum per detik untuk StopQuery Execution API di akun ini di Wilayah saat ini. Untuk API ini, layanan menambahkan token ke akun Anda dengan tarif tetap. Satu token memungkinkan Anda melakukan satu panggilan API. Anda mengumpulkan token untuk API hingga maksimum (Kuota tingkat pengisian API * Kuota multiplier Burst API)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	didukung lainnya: 20 per detik		

Untuk informasi selengkapnya, lihat Service quotas di Panduan Pengguna Amazon Athena.

AWS Audit Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	auditmanager.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	auditmanager.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		auditmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (N. California)	us-west-1	auditmanager.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	auditmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		auditmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	auditmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	auditmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	auditmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	auditmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	auditmanager.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	auditmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	auditmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	auditmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Akun dalam cakupan di semua penilaian	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum akun dalam cakupan di semua penilaian per wilayah
Kontrol per kerangka kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.400	Ya	Jumlah maksimum kontrol per kerangka kerja per akun per wilayah
Kontrol kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum kontrol kustom per akun per wilayah
Kerangka kerja kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kerangka kerja kustom per akun per wilayah
Penilaian yang berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum penilaian berjalan per akun per wilayah

Titik akhir dan kuota Amazon Augmented AI

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	a2i-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	a2i-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	a2i-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	a2i-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	a2i-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	a2i-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	a2i-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Ketentuan Alur	100	Ya

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Templat tugas pekerja (tugas manusia UIs)	100	Ya
Loop manusia dalam penerbangan per definisi aliran (tim kerja pribadi atau vendor) †	5.000	Tidak
Loop manusia dalam penerbangan per definisi aliran (tim Amazon Mechanical Turk kerja) †	1.000	Tidak

† Loop manusia dianggap dalam penerbangan ketika statusnya adalah `InProgress` atau`Stopping`.

Titik akhir dan kuota Amazon Aurora

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Edisi yang Kompatibel dengan Amazon Aurora MySQL

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Edisi yang Kompatibel dengan Amazon Aurora PostgreSQL

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Otorisasi per grup keamanan DB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah otorisasi grup keamanan per grup keamanan DB
Titik akhir kustom per klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum titik akhir kustom yang dapat Anda buat per cluster Aurora DB di akun ini di Wilayah saat ini. Nilai ini mencerminkan jumlah titik akhir kustom tertinggi dalam cluster DB di akun. Cluster DB lain di akun mungkin memiliki jumlah titik akhir kustom yang lebih rendah.
Versi mesin kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum versi mesin kustom yang diizinkan di akun di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup parameter klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup parameter klaster DB
Klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum klaster Aurora yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini
Instans DB	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini
Grup pecahan DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup pecahan DB untuk Aurora Limitless Database di akun ini di Wilayah saat ini
Grup subnet DB	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah maksimum grup subnet DB
Ukuran konten permintaan HTTP API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum yang diizinkan untuk konten permintaan HTTP.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pasangan rahasia klaster serentak maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum pasangan unik cluster dan rahasia Aurora Serverless v1 DB dalam permintaan API Data bersamaan untuk akun ini di Wilayah saat ini. AWS
Permintaan serentak maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Data API ke cluster Aurora Serverless v1 DB yang menggunakan rahasia yang sama dan dapat diproses secara bersamaan. Permintaan tambahan dimasukkan ke dalam antrean dan diproses setelah permintaan dalam proses selesai.
Ukuran set hasil maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum set hasil basis data yang dapat dikembalikan oleh API Data.
Ukuran maksimum API Data string respons JSON	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum string respons JSON yang disederhanakan dikembalikan oleh API Data RDS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan API Data per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ke Data API per detik yang diizinkan untuk akun ini di AWS Wilayah saat ini. Kuota ini hanya berlaku untuk klaster v1 Amazon Aurora Tanpa Server.
Langganan peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum langganan peristiwa
Peran IAM per klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan klaster DB
Peran IAM per instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan instans DB
Integrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum integrasi yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini AWS
Snapshot klaster DB manual	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot klaster DB manual
Snapshot instans DB manual	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot instans DB manual

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup opsi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup opsi
Grup parameter	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah maksimum grup parameter
Proksi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum proxy yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS
Replika baca per primer	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum replika baca per instans DB primer. Kuota ini tidak dapat disesuaikan untuk Amazon Aurora.
Instans DB cadangan	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB cadangan yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS
Grup keamanan	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum aturan grup keamanan DB

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Subnet per grup subnet DB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum subnet per grup subnet DB
Total penyimpanan untuk semua instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Total penyimpanan maksimum (dalam GB) pada volume EBS untuk semua instans DB Amazon RDS yang ditambahkan bersama. Kuota ini tidak berlaku untuk Amazon Aurora, yang memiliki volume cluster maksimum 128 TiB untuk setiap cluster DB.

Titik akhir dan kuota Amazon Aurora DSQL

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	dsql.us-east-2.api.aws dsql-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dsql.us-east-1.api.aws dsql-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	dsql.us-west-2.api.aws dsql-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dsql.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	dsql.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	dsql.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	dsql.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	dsql.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	dsql.ca-central-1.api.aws dsql-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	dsql.ca-west-1.api.aws dsql-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dsql.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dsql.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	dsql.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dsql.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 Gigabytes	Ya	Kapasitas maksimum (dalam GB) untuk cluster Aurora DSQL. Kuota ini berlaku untuk kluster Single-region dan Multi-region.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Koneksi per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum koneksi aktif per cluster yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Cluster Multi-Region	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum klaster multi wilayah yang diizinkan per akun.
Cluster Wilayah Tunggal	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum cluster aktif yang diizinkan per akun di wilayah tertentu.

AWS Auto Scaling titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> Halaman ini menyediakan titik akhir layanan dan kuota layanan yang terkait dengan rencana penskalaan, sumber daya. AWS Auto Scaling Jika Anda mencoba menemukan titik akhir dan kuota untuk Amazon EC2 Auto Scaling atau Application Auto Scaling, lihat berikut ini:
>
> - EC2 Auto Scaling Amazon

- Penskalaan Otomatis Aplikasi

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	autoscaling-plans.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	autoscaling-plans.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	autoscaling-plans.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	autoscaling-plans.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	autoscaling-plans.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling-plans.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	autoscaling-plans.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling-plans.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling-plans.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	autoscaling-plans.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	autoscaling-plans.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling-plans.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	autoscaling-plans.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	autoscaling-plans.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling-plans.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	autoscaling-plans.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	autoscaling-plans.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	autoscaling-plans.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	autoscaling-plans.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	autoscaling-plans.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	autoscaling-plans.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	autoscaling-plans.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	autoscaling-plans.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	autoscaling-plans.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instruksi penskalaan per rencana penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum instruksi penskalaan per rencana penskalaan.
Rencana penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum rencana penskalaan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Rencana penskalaan memberi tahu AWS Auto Scaling cara menskalakan kumpulan sumber daya.
Konfigurasi pelacakan target per instruksi penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi pelacakan target per instruksi penskalaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk rencana penskalaan Anda di AWS Auto Scaling Panduan Pengguna.

AWS B2B Pertukaran Data titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	b2bi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	b2bi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		b2bi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	b2bi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		b2bi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	b2bi.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	b2bi.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	b2bi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		b2bi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	b2bi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	b2bi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	b2bi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		b2bi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kemampuan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah Kemampuan Maksimum
Kemitraan	Setiap Wilayah yang didukung: 700	Ya	Jumlah Kemitraan Maksimum

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Profil	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah profil maksimum.
Transformator	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum Transformer.

AWS Backup titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	backup.us-east-2.amazonaws.com backup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	backup.us-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	backup.us-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	backup.us-west-2.amazonaws.com backup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	backup.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	backup.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	backup.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	backup.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	backup.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	backup.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	backup.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	backup.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	backup.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	backup.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	backup.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	backup.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	backup.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	backup.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	backup.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	backup.ca-central-1.amazonaws.com backup-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	backup.ca-west-1.amazonaws.com backup-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	backup.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	backup.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	backup.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	backup.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	backup.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	backup.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	backup.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	backup.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	backup.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	backup.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	backup.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	backup.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	backup.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	backup.us-gov-east-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	backup.us-gov-west-1.amazonaws.com backup-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Paket Backup per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah paket cadangan di akun ini di Wilayah saat ini
Vault cadangan per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah brankas cadangan di akun ini di Wilayah saat ini
Salinan cadangan bersamaan per layanan yang didukung per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah salinan cadangan bersamaan per layanan yang didukung per akun
Pekerjaan pencadangan bersamaan per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah pekerjaan cadangan bersamaan per sumber daya
Kontrol kerangka kerja per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah kontrol kerangka kerja di akun ini di Wilayah saat ini
Kerangka kerja per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah kerangka kerja di akun ini di Wilayah saat ini
Kerangka kerja per rencana laporan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah kerangka kerja per rencana laporan
Tingkat sarang cadangan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum level bersarang yang diizinkan untuk pencadangan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tag metadata per cadangan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah tag metadata per cadangan
Titik pemulihan per vault cadangan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah titik pemulihan per brankas cadangan
Laporkan paket per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah rencana laporan di akun ini di Wilayah saat ini
Versi per paket cadangan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah versi per paket cadangan

Jika Anda secara teratur menerima pengecualian throttling, pertimbangkan untuk menggunakan pembatas tarif.

Nama API	Panggilan default/detik
CreateBackupPlan | CreateBackupSelection | DeleteBackupPlan | DeleteBackupSelection | DeleteBackupVault | DeleteBackupVaultAccessPolicy | DeleteBackupVaultNotifications | DescribeBackupVault | ExportBackupPlanTemplate | GetBackupPlanFrom JSON GetBackupPlanFromTemplate | PutBackupVaultNotifications | StartBackupJob | StartRestoreJob | StopBackupJob | TagResource | UntagResource | UpdateBackupPlan UpdateRecoveryPointLifecycle	5
DeleteRecoveryPoint | DescribeProtectedResource	10
DescribeBackupJob | DescribeRecoveryPoint | DescribeRestoreJob | GetBackupPlan | GetBackupSelection | GetBackupVaultAccessPolicy	15

Nama API	Panggilan default/detik
| GetBackupVaultNotifications | GetRecoveryPointRestoreMetadata | GetSupportedResourceTypes	
ListBackupJobs | ListBackupPlans | ListBackupPlanTemplates | ListBackupPlanVersions | ListBackupSelections | ListBackupVaults | ListProtectedResources | ListRecoveryPointByResource | ListRecoveryPointsByBackupVault | ListRecoveryPointsByResource | ListRestoreJobs | ListTags	20
Jumlah Semua Panggilan API	50

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Developer AWS Backup .

AWS Batch titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.batch.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		batch-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		batch.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		fips.batch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		batch.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	batch.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	batch.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	batch.ap-south-2.amazonaws.com batch.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	batch.ap-southeast-3.amazonaws.com batch.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	batch.ap-southeast-5.amazonaws.com batch.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	batch.ap-southeast-4.amazonaws.com batch.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	batch.ap-south-1.amazonaws.com batch.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	batch.ap-southeast-6.amazonaws.com batch.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	batch.ap-northeast-3.amazonaws.com batch.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	batch.ap-northeast-2.amazonaws.com batch.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	batch.ap-southeast-1.amazonaws.com batch.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	batch.ap-southeast-2.amazonaws.com batch.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	batch.ap-east-2.amazonaws.com batch.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	batch.ap-southeast-7.amazonaws.com batch.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	batch.ap-northeast-1.amazonaws.com batch.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	batch.ca-central-1.amazonaws.com batch.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	batch.ca-west-1.amazonaws.com batch.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	batch.eu-central-1.amazonaws.com batch.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	batch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	batch.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	batch.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	batch.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	batch.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	batch.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	batch.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		batch.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	batch.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	batch.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		batch.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	batch.me-south-1.amazonaws.com batch.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	batch.me-central-1.amazonaws.com batch.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	batch.sa-east-1.amazonaws.com batch.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	batch.us-gov-east-1.amazonaws.com batch-fips.us-gov-east-1.api.aws batch.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	batch.us-gov-west-1.amazonaws.com batch-fips.us-gov-west-1.api.aws batch.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas lingkungan komputasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan komputasi per akun, per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Lingkungan komputasi per batas antrean tugas.	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan komputasi per antrian pekerjaan.
Batas ukuran definisi Job	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Tidak	Ukuran definisi pekerjaan maksimum (untuk operasi RegisterJobDefinition API), diukur dalam KiB.
Batas dependensi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum dependensi pekerjaan per pekerjaan.
Batas ukuran muatan tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Ukuran payload pekerjaan maksimum (untuk operasi SubmitJob API), diukur dalam KiB.
Batas antrean tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum antrian pekerjaan per akun, per wilayah.
Batas ukuran array maksimal	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Ukuran array maksimum untuk pekerjaan array.
serviceRequestPayload Ukuran Service Job	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Ukuran ServiceRequestPayload maksimum (dalam operasi SubmitServiceJob API), diukur dalam KiB.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Service Job total ukuran payload	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Ukuran muatan pekerjaan total maksimum (untuk operasi SubmitSer viceJob API), diukur dalam KiB.
Lingkungan layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan layanan per akun, per wilayah.
Lingkungan layanan per antrian pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan layanan per antrian pekerjaan.
Bagikan pengenal per batas antrian pekerjaan.	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum pengidentifikasi saham per antrian pekerjaan.
Batas tugas status yang dikirimkan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan di negara BAGIAN YANG DIKIRIMKAN.
Transaksi per detik untuk SubmitJob limit	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) untuk setiap akun untuk SubmitJob operasi.
Transaksi per detik untuk SubmitSer viceJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) untuk setiap akun untuk SubmitServiceJob operasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Service Quotas di Panduan Pengguna AWS Batch .

Titik akhir dan kuota Amazon Bedrock

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan Amazon Bedrock

Pesawat kontrol Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon Bedrock untuk mengelola, melatih, dan menerapkan model. Gunakan titik akhir ini untuk operasi Amazon Bedrock API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	bedrock.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	bedrock.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	bedrock.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		bedrock-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	bedrock.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	bedrock.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	bedrock.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	bedrock.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	bedrock.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	bedrock.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	bedrock.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	bedrock.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	bedrock.ca-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	bedrock.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	bedrock.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	bedrock.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	bedrock.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	bedrock.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	bedrock.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	bedrock.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	bedrock.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	bedrock.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	bedrock.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	bedrock.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	bedrock.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	bedrock.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	bedrock.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Waktu proses Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon Bedrock untuk membuat permintaan inferensi untuk model yang dihosting di Amazon Bedrock. Gunakan titik akhir ini untuk operasi Amazon Bedrock Runtime API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	bedrock-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	bedrock-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	bedrock-runtime.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	bedrock-runtime.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	bedrock-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	bedrock-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	bedrock-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	bedrock-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	bedrock-runtime.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	bedrock-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	bedrock-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	bedrock-runtime.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	bedrock-runtime.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	bedrock-runtime.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	bedrock-runtime.us-gov-east-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	bedrock-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Agen untuk waktu pembuatan Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Agen untuk Amazon Bedrock untuk membuat dan mengelola agen dan basis pengetahuan. Gunakan titik akhir ini untuk Agen untuk operasi Amazon Bedrock API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	bedrock-agent.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		bedrock-agent-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	bedrock-agent.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-agent.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock-agent.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	bedrock-agent.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	bedrock-agent.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	bedrock-agent.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Agen untuk runtime Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Agen untuk Amazon Bedrock untuk memanggil agen dan menanyakan basis pengetahuan. Gunakan titik akhir ini untuk Agen untuk operasi Amazon Bedrock Runtime API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	bedrock-agent-runtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agent-runtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		bedrock-agent-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-tenggara1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-tenggara2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	bedrock-agent-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	bedrock-agent-runtime.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agent-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	bedrock-agent-runtime.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	bedrock-agent-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	bedrock-agent-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agent-runtime.ap-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	bedrock-agent-runtime.sa-timur-1.amazonaws.com	HTTPS

Otomatisasi Data Batuan Dasar Amazon APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung oleh Otomasi Data untuk Amazon Bedrock. Titik akhir yang menggunakan kata `runtime` memanggil cetak biru dan proyek untuk mengekstrak informasi dari file. Gunakan titik akhir ini untuk operasi Amazon Bedrock Data Automation Runtime API. Titik akhir tanpa `runtime` digunakan untuk membuat cetak biru dan proyek untuk memberikan panduan ekstraksi. Gunakan titik akhir ini untuk operasi Buildtime API Otomasi Data Amazon Bedrock

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	bedrock-data-automation.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	bedrock-data-automation.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-east-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-data-automation.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.api.aws bedrock-data-automation-runtime-fips.us-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-data-automation.ap-south-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-data-automation.ap-southeast-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-data-automation.ap-northeast-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	bedrock-data-automation.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.ca-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-data-automation.eu-central-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	bedrock-data-automation.eu-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	bedrock-data-automation.eu-west-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	bedrock-data-automation.eu-south-2.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	bedrock-data-automation.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com bedrock-data-automation-runtime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan Amazon Bedrock

> **Tip**
>
> Karena Amazon Bedrock memiliki sejumlah besar kuota, kami sarankan Anda melihat kuota layanan menggunakan konsol alih-alih menggunakan tabel di bawah ini. Buka kuota Amazon Bedrock. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan kuota tertentu. Gunakan ikon roda gigi untuk mengontrol berapa banyak kuota yang ditampilkan pada halaman.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Optimasi Prompt Tingkat Lanjut) Pekerjaan aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan Advanced

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			Prompt Optimization (APO) aktif per akun.
(Optimasi Prompt Tingkat Lanjut) Pekerjaan tidak aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan Advanced Prompt Optimization (APO) yang tidak aktif per akun.
(Penalaran Otomatis) Anotasi dalam kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum anotasi dalam kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) CancelAut omatedReasoningPolicyBuildWorkflow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan CancelAut omatedReasoningPol icyBuildWorkflow API per detik.
(Penalaran Otomatis) Build bersamaan per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum build bersamaan per kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Pembuatan kebijakan bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan Penalaran Otomatis bersamaan dibuat dalam satu akun.
(Penalaran Otomatis) CreateAut omatedReasoningPolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateAut omatedReasoningPolicy API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Penalaran Otomatis) CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateAutomatedReasoningPolicyTestCase API per detik.
(Penalaran Otomatis) CreateAutomatedReasoningPolicyVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateAutomatedReasoningPolicyVersion API per detik.
(Penalaran Otomatis) DeleteAutomatedReasoningPolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteAutomatedReasoningPolicy API per detik.
(Penalaran Otomatis) DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API per detik.
(Penalaran Otomatis) DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteAutomatedReasoningPolicyTestCase API per detik.
(Penalaran Otomatis) ExportAutomatedReasoningPolicyVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ExportAutomatedReasoningPolicyVersion API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicy API per detik.
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyAnnotations API per detik.
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API per detik.
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflowResultAssets API per detik.
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyNextScenario API per detik.
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyTestCase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyTestCase API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Penalaran Otomatis) GetAutomatedReasoningPolicyTestResult permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAutomatedReasoningPolicyTestResult API per detik.
(Penalaran Otomatis) ListAutomatedReasoningPolicies permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListAutomatedReasoningPolicies API per detik.
(Penalaran Otomatis) ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflows API per detik.
(Penalaran Otomatis) ListAutomatedReasoningPolicyTestCases permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListAutomatedReasoningPolicyTestCases API per detik.
(Penalaran Otomatis) ListAutomatedReasoningPolicyTestResults permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListAutomatedReasoningPolicyTestResults API per detik.
(Penalaran Otomatis) Kebijakan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan Penalaran Otomatis dalam satu akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Penalaran Otomatis) Aturan dalam kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum aturan dalam kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Ukuran dokumen sumber (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran dokumen sumber maksimum (MB) untuk membuat kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Token dokumen sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 122,880	Tidak	Jumlah maksimum token yang diizinkan dalam dokumen sumber saat membuat kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartAutomatedReasoningPolicyBuildWorkflow API per detik.
(Penalaran Otomatis) StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartAutomatedReasoningPolicyTestWorkflow API per detik.
(Penalaran Otomatis) Tes per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum tes per kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Jenis per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum jenis dalam kebijakan Penalaran Otomatis.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Penalaran Otomatis) UpdateAutomatedReasoningPolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateAutomatedReasoningPolicy API per detik.
(Penalaran Otomatis) UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateAutomatedReasoningPolicyAnnotations API per detik.
(Penalaran Otomatis) UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateAutomatedReasoningPolicyTestCase API per detik.
(Penalaran Otomatis) Nilai per jenis dalam kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum nilai per jenis dalam kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Variabel dalam kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum variabel dalam kebijakan Penalaran Otomatis.
(Penalaran Otomatis) Versi per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum versi per kebijakan Penalaran Otomatis.
(Otomatisasi Data) (Konsol) Ukuran file dokumen maksimum (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Ukuran file maksimum untuk konsol

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomatisasi Data) (Konsol) Jumlah halaman maksimum per file dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum halaman per dokumen di konsol
(Otomatisasi Data) CreateBlueprint - Jumlah cetak biru maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 350	Ya	Jumlah maksimum cetak biru per akun
(Otomatisasi Data) CreateBlueprintVersion - Jumlah maksimum versi Blueprint per Blueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum versi per cetak biru
(Otomatisasi Data) Panjang deskripsi untuk bidang (Karakter)	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Panjang maksimum deskripsi untuk bidang dalam karakter
(Otomasi Data) InvokeBlueprintOptimizationAsync - Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan pengoptimalan cetak biru	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum lowongan terbuka Invoke Blueprint Optimization Async
(Otomasi Data) InvokeBlueprintOptimizationAsync - Jumlah maksimum pekerjaan pengoptimalan cetak biru per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan Async Invoke Blueprint Optimization per hari
(Otomatisasi Data) InvokeDataAutomation (Sinkronisasi) - Dokumen - Jumlah maksimum permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum InvokeDataAutomation permintaan per menit untuk modalitas dokumen

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomasi Data) InvokeDataAutomation (Sinkronisasi) - Gambar - Jumlah maksimum permintaan	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum InvokeDataAutomation permintaan per menit untuk modalitas gambar
(Otomasi Data) InvokeDataAutomationAsync - Audio - Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan	us-east-1:20 us-west-2:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Ya	Jumlah maksimum Invoke Data Automation Async membuka pekerjaan untuk audio
(Otomasi Data) InvokeDataAutomationAsync - Dokumen - Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan	us-east-1:25 us-west-2:25 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5	Ya	Jumlah maksimum Invoke Data Automation Async membuka pekerjaan untuk dokumen
(Otomasi Data) InvokeDataAutomationAsync - Gambar - Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan	us-east-1:20 us-west-2:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5	Ya	Jumlah maksimum Invoke Data Automation Async membuka lowongan kerja untuk gambar

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomasi Data) InvokeDataAutomationAsync - Jumlah maksimum pekerjaan terbuka	Setiap Wilayah yang didukung: 1.800	Tidak	Jumlah maksimum Invoke Data Automation Async membuka lowongan kerja untuk gambar
(Otomatisasi Data) InvokeDataAutomationAsync - Video - Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan	us-east-1:20 us-west-2:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 3	Ya	Jumlah maksimum Invoke Data Automation Async membuka lowongan kerja untuk video
(Otomatisasi Data) Kecepatan Sampel Audio Maksimum (Hz)	Setiap Wilayah yang didukung: 48.000	Tidak	Tingkat sampel audio maksimum
(Otomatisasi Data) Cetak Biru Maksimum per Proyek (Audio)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru per proyek untuk audio
(Otomatisasi Data) Cetak Biru Maksimum per Proyek (Dokumen)	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru per proyek untuk dokumen
(Otomatisasi Data) Cetak Biru Maksimum per Proyek (Gambar)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru per proyek untuk gambar
(Otomatisasi Data) Cetak Biru Maksimum per Proyek (Video)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru per proyek untuk video

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomatisasi Data) Ukuran Cetak Biru JSON Maksimum (Karakter)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Ukuran maksimum JSON dalam Karakter
(Otomasi Data) Tingkat Maksimum Hierarki Lapangan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Tingkat jumlah maksimum hierarki bidang
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum halaman per dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum halaman per dokumen
(Otomatisasi Data) Resolusi Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000	Tidak	Resolusi maksimum untuk Gambar
(Otomatisasi Data) Ukuran file audio maksimum (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 2,048	Tidak	Ukuran file maksimum untuk Audio
(Otomatisasi Data) Panjang audio maksimum (Menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 240	Tidak	Panjang maksimum untuk audio dalam hitungan menit
(Otomatisasi Data) Ukuran file dokumen maksimum (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Ukuran file maksimum
(Otomatisasi Data) Ukuran file gambar maksimum (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran file maksimum untuk Gambar
(Otomatisasi Data) Panjang bidang instruksi maksimum untuk Blueprint Audio - (Karakter)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Panjang maksimum bidang instruksi untuk cetak biru audio dalam karakter

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum Cetak Biru per permintaan Inferensi Mulai (Audio)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru inline dalam permintaan inferensi Mulai
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum Cetak Biru per permintaan Inferensi Mulai (Dokumen)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru inline dalam permintaan inferensi Mulai
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum Cetak Biru per permintaan Inferensi Mulai (Gambar)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru inline dalam permintaan inferensi Mulai
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum Cetak Biru per permintaan Inferensi Mulai (Video)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cetak biru inline dalam permintaan inferensi Mulai
(Otomatisasi Data) Jumlah maksimum kolom daftar per Blueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum kolom daftar per Blueprint
(Otomatisasi Data) Ukuran file video maksimum (MB)	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Tidak	Ukuran file maksimum untuk Video
(Otomatisasi Data) Panjang video maksimum (Menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 240	Tidak	Panjang maksimum untuk video dalam hitungan menit
(Otomatisasi Data) Tingkat Sampel Audio Minimum (Hz)	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000	Tidak	Tingkat sampel audio minimum

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Otomatisasi Data) Panjang audio minimum (Milidetik)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Panjang minimum untuk audio dalam milidetik
(Evaluasi) Jumlah pekerjaan evaluasi model otomatis bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan evaluasi model otomatis yang dapat Anda tentukan sekaligus di akun ini di Wilayah saat ini.
(Evaluasi) Jumlah pekerjaan evaluasi model bersamaan yang menggunakan pekerja manusia	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan evaluasi model yang menggunakan pekerja manusia dapat Anda tentukan pada satu waktu di akun ini di Wilayah saat ini.
(Evaluasi) Jumlah metrik khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum metrik kustom yang dapat Anda tentukan dalam pekerjaan evaluasi model yang menggunakan pekerja manusia.
(Evaluasi) Jumlah kumpulan data prompt khusus dalam pekerjaan evaluasi model berbasis manusia	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum kumpulan data prompt kustom yang dapat Anda tentukan dalam pekerjaan evaluasi model berbasis manusia di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Evaluasi) Jumlah dataset per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat Anda tentukan dalam pekerjaan evaluasi model otomatis. Ini termasuk kumpulan data prompt khusus dan bawaan.
(Evaluasi) Jumlah pekerjaan evaluasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan evaluasi model yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
(Evaluasi) Jumlah metrik per kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum metrik yang dapat Anda tentukan per kumpulan data dalam pekerjaan evaluasi model otomatis. Ini termasuk metrik khusus dan bawaan.
(Evaluasi) Jumlah model dalam pekerjaan evaluasi model yang menggunakan pekerja manusia	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum model yang dapat Anda tentukan dalam pekerjaan evaluasi model yang menggunakan pekerja manusia.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Evaluasi) Jumlah model dalam pekerjaan evaluasi model otomatis	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum model yang dapat Anda tentukan dalam pekerjaan evaluasi model otomatis.
(Evaluasi) Jumlah permintaan dalam kumpulan data prompt khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan yang dapat berisi kumpulan data prompt kustom.
(Evaluasi) Ukuran prompt	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari prompt individu dalam kumpulan data prompt khusus.
(Evaluasi) Waktu tugas untuk pekerja	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Panjang maksimum (dalam hari) waktu yang dimiliki seorang pekerja untuk menyelesaikan tugas.
(Aliran) Node agen per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum node agen.
(Aliran) Node kolektor per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum node kolektor.
(Aliran) Kondisi node per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum node kondisi.
(Arus) Kondisi per kondisi node	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kondisi per node kondisi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Arus) CreateFlow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum CreateFlow permintaan per detik.
(Arus) CreateFlowAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum CreateFlowAlias permintaan per detik.
(Arus) CreateFlowVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum CreateFlowVersion permintaan per detik.
(Arus) DeleteFlow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFlow permintaan per detik.
(Arus) DeleteFlowAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFlowAlias permintaan per detik.
(Arus) DeleteFlowVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFlowVersion permintaan per detik.
(Alias) Alias aliran per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum alias aliran.
(Arus) Eksekusi aliran per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum eksekusi aliran per akun.
(Aliran) Versi aliran per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum versi aliran.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Arus) Arus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum arus per akun.
(Arus) GetFlow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetFlow permintaan per detik.
(Arus) GetFlowAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetFlowAlias permintaan per detik.
(Arus) GetFlowVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetFlowVersion permintaan per detik.
(Aliran) Node kode sebaris per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum node kode inline per aliran.
(Aliran) Node masukan per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum node input aliran.
(Aliran) Node iterator per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum node iterator.
(Arus) Node dasar pengetahuan per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum node basis pengetahuan.
(Aliran) Node fungsi Lambda per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum node fungsi Lambda.
(Aliran) Lex node per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum node Lex.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Arus) ListFlowAliases permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListFlowAliases permintaan per detik.
(Arus) ListFlowVersions permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListFlowVersions permintaan per detik.
(Arus) ListFlows permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListFlows permintaan per detik.
(Aliran) Node keluaran per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum node output aliran.
(Arus) PrepareFlow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum PrepareFlow permintaan per detik.
(Aliran) Node prompt per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum node prompt.
(Aliran) Node pengambilan S3 per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum node pengambilan S3.
(Aliran) Node penyimpanan S3 per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum node penyimpanan S3.
(Aliran) Total node per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum node dalam aliran.
(Arus) UpdateFlow permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum UpdateFlow permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Arus) UpdateFlowAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum UpdateFlowAlias permintaan per detik.
(Arus) ValidateFlowDefinition permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ValidateFlowDefinition permintaan per detik.
(Pagar pembatas) Kebijakan Penalaran Otomatis per pagar pembatas	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan Penalaran Otomatis per pagar pembatas.
(Pagar pembatas) Panjang kueri pentanahan kontekstual dalam satuan teks	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Panjang maksimum, dalam satuan teks, dari kueri untuk landasan kontekstual
(Pagar pembatas) Panjang respons landasan kontekstual dalam satuan teks	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Panjang maksimum, dalam satuan teks, dari respons untuk landasan kontekstual
(Pagar pembatas) Panjang sumber landasan kontekstual dalam satuan teks	us-east-1:100 us-west-2:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Panjang maksimum, dalam satuan teks, dari sumber grounding untuk grounding kontekstual
(Pagar pembatas) Contoh frasa per Topik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum contoh topik yang dapat dimasukkan per topik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Pagar pembatas) Pagar per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum pagar pembatas dalam akun
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan filter ApplyGuardrail konten sesuai permintaan per detik	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan filter Konten per detik
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan filter ApplyGuardrail konten sesuai permintaan per detik (standar)	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan filter Konten per detik. Ini berlaku untuk model kebijakan konten standar.
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan topik yang ApplyGuardrail ditolak sesuai permintaan per detik	us-east-1:50 us-west-2:50 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan topik Ditolak per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan topik yang ApplyGuardrail ditolak sesuai permintaan per detik (standar)	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan topik Ditolak per detik. Ini berlaku untuk model kebijakan topik standar.
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan filter informasi ApplyGuardrail sensitif sesuai permintaan per detik	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan filter informasi sensitif per detik
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan filter ApplyGuardrail Word sesuai permintaan per detik	us-east-1:200 us-west-2:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan filter Word per detik
(Pagar pembatas) Unit teks kebijakan landasan ApplyGuardrail kontekstual sesuai permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 106	Ya	Jumlah maksimum unit teks yang dapat diproses untuk kebijakan grounding kontekstual per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Pagar pembatas) Permintaan sesuai permintaan per detik ApplyGuardrail	us-east-1:50 us-west-2:50 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum panggilan ApplyGuardrail API yang diizinkan per detik
(Pagar pembatas) Entitas Regex di Filter Informasi Sensitif	me-central-1:10 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 30	Tidak	Jumlah maksimum regex filter pagar pembatas yang dapat dimasukkan dalam kebijakan informasi sensitif
(Pagar pembatas) Panjang regex dalam karakter	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Panjang maksimum, dalam karakter, dari filter pagar pembatas regex
(Pagar pembatas) Topik per pagar pembatas	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum topik yang dapat didefinisikan di seluruh kebijakan topik pagar pembatas
(Pagar pembatas) Versi per pagar pembatas	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum versi yang dapat dimiliki pagar pembatas
(Pagar pembatas) Panjang kata dalam karakter	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Panjang maksimum kata, dalam karakter, dalam daftar kata yang diblokir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Pagar pembatas) Kebijakan kata per kata	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum kata yang dapat dimasukkan dalam daftar kata yang diblokir
(Basis Pengetahuan) Bersamaan IngestKnowledgeBaseDocuments dan DeleteKnowledgeBaseDocuments permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum IngestKnowledgeBaseDocuments dan DeleteKnowledgeBaseDocuments permintaan yang dapat berjalan pada saat yang sama di akun.
(Basis Pengetahuan) Pekerjaan konsumsi bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan konsumsi yang dapat berjalan pada saat yang sama di akun.
(Basis Pengetahuan) Pekerjaan konsumsi bersamaan per sumber data	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan konsumsi yang dapat berjalan pada saat yang sama untuk sumber data.
(Basis Pengetahuan) Pekerjaan konsumsi bersamaan per basis pengetahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan konsumsi yang dapat berjalan pada saat yang sama untuk basis pengetahuan.
(Basis Pengetahuan) CreateDataSource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateDataSource API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Basis Pengetahuan) CreateKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateKnowledgeBase API per detik.
(Basis Pengetahuan) Sumber data per basis pengetahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum sumber data per basis pengetahuan.
(Basis Pengetahuan) DeleteDataSource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteDataSource API per detik.
(Basis Pengetahuan) DeleteKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteKnowledgeBase API per detik.
(Basis Pengetahuan) DeleteKnowledgeBaseDocuments permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteKnowledgeBaseDocuments API per detik.
(Basis Pengetahuan) File untuk ditambahkan atau diperbarui per pekerjaan konsumsi	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Tidak	Jumlah maksimum file baru dan yang diperbarui yang dapat dicerna per pekerjaan konsumsi.
(Basis Pengetahuan) File yang akan dihapus per pekerjaan konsumsi	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat dihapus per pekerjaan konsumsi.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Basis Pengetahuan) File untuk dicerna per IngestKnowledgeBaseDocuments pekerjaan.	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum dokumen yang dapat dicerna per IngestKnowledgeBaseDocuments permintaan.
(Basis Pengetahuan) GenerateQuery permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GenerateQuery API per detik.
(Basis Pengetahuan) GetDataSource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetDataSource API per detik.
(Basis Pengetahuan) GetIngestionJob permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetIngestionJob API per detik.
(Basis Pengetahuan) GetKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetKnowledgeBase API per detik.
(Basis Pengetahuan) GetKnowledgeBaseDocuments permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetKnowledgeBaseDocuments API per detik.
(Basis Pengetahuan) IngestKnowledgeBaseDocuments permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan IngestKnowledgeBaseDocuments API per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Basis Pengetahuan) IngestKnowledgeBaseDocuments ukuran muatan total	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) dari total muatan dalam IngestKnowledgeBaseDocuments permintaan.
(Basis Pengetahuan) Ukuran file pekerjaan menelan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) file dalam pekerjaan konsumsi.
(Basis Pengetahuan) Ukuran pekerjaan konsumsi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari pekerjaan konsumsi.
(Basis Pengetahuan) Basis pengetahuan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum basis pengetahuan per akun.
(Basis Pengetahuan) ListDataSources permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListDataSources API per detik.
(Basis Pengetahuan) ListIngestionJobs permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListIngestionJobs API per detik.
(Basis Pengetahuan) ListKnowledgeBaseDocuments permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListKnowledgeBaseDocuments API per detik.
(Basis Pengetahuan) ListKnowledgeBases permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListKnowledgeBases API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Basis Pengetahuan) Jumlah maksimum file untuk parser BDA	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat digunakan dengan Amazon Bedrock Data Automation sebagai parser.
(Basis Pengetahuan) Jumlah maksimum file untuk Model Foundation sebagai parser	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat digunakan dengan Foundation Models sebagai parser.
(Basis Pengetahuan) Permintaan Rerank per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan API Rerank per detik.
(Basis Pengetahuan) Ambil permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Retrieve API per detik.
(Basis Pengetahuan) RetrieveAndGenerate permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RetrieveAndGenerate API per detik.
(Basis Pengetahuan) RetrieveAndGenerateStream permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RetrieveAndGenerateStream API per detik.
(Basis Pengetahuan) StartIngestionJob permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 0.1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan StartIngestionJob API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Basis Pengetahuan) UpdateDataSource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateDataSource API per detik.
(Basis Pengetahuan) UpdateKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateKnowledgeBase API per detik.
(Basis Pengetahuan) Ukuran kueri pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Ukuran maksimum (dalam karakter) dari kueri pengguna.
(Kustomisasi model) Model khusus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum model kustom dalam akun.
(Kustomisasi model) Penerapan model kustom yang sedang berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum penerapan model kustom yang sedang berlangsung
(Kustomisasi model) Ukuran file input maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran file input maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi.
(Kustomisasi model) Panjang baris maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi	Setiap Wilayah yang didukung: 16 Kilobyte	Tidak	Panjang baris maksimum dalam file input untuk pekerjaan kustomisasi distilasi.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah maksimum permintaan untuk pekerjaan kustomisasi distilasi	Setiap Wilayah yang didukung: 15.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan yang diperlukan untuk pekerjaan kustomisasi distilasi.
(Kustomisasi model) Jumlah maksimum catatan pelatihan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Canvas	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang diizinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Canvas.
(Kustomisasi model) Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Amazon Nova Micro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 32.000	Tidak	Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Amazon Nova Micro V1.
(Kustomisasi model) Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Amazon Nova V1	Setiap Wilayah yang didukung: 32.000	Tidak	Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Amazon Nova V1.
(Kustomisasi model) Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 32.000	Tidak	Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Anthropic Claude 3 haiku 20240307 V1.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk Llama 3.1 70B Instruksikan pekerjaan kustomisasi distilasi V1	Setiap Wilayah yang didukung: 16.000	Tidak	Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Llama 3.1 70B Instruct V1.
(Kustomisasi model) Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk Llama 3.1 8B Instruksikan pekerjaan kustomisasi distilasi V1	Setiap Wilayah yang didukung: 32.000	Tidak	Panjang konteks fine tuning model siswa maksimum untuk pekerjaan kustomisasi distilasi Llama 3.1 8B Instruct V1.
(Kustomisasi model) Jumlah minimum permintaan untuk pekerjaan kustomisasi distilasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum permintaan yang diperlukan untuk pekerjaan kustomisasi distilasi.
(Kustomisasi model) Pekerjaan kustomisasi terjadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan kustomisasi terjadwal.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah permintaan penerapan model kustom sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah permintaan penerapan model kustom input dan output sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova 2 Lite
(Kustomisasi model) Jumlah permintaan penerapan model kustom sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah permintaan penerapan model kustom input dan output sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Lite

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah permintaan penerapan model kustom sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah permintaan penerapan model kustom input dan output sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Micro
(Kustomisasi model) Jumlah permintaan penerapan model khusus sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah permintaan penerapan model kustom input dan output sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Pro

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah permintaa n penerapan model kustom sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah permintaan penerapan model kustom input dan output sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseS tream InvokeModel, dan InvokeModelWithRes ponseStream action untuk Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per hari untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaa n per hari yang dikirimkan ke Converse,, ConverseS tream InvokeModel, dan action InvokeMod elWithResponseStream untuk Amazon Nova 2 Lite
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per hari untuk Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaa n per hari yang dikirimkan ke Converse,, ConverseS tream InvokeModel, dan action InvokeMod elWithResponseStream untuk Amazon Nova Lite

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per hari untuk Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per hari yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Micro
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per hari untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 1,152.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per hari yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Pro
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per hari untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per hari yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan InvokeModelWithResponseStream tindakan untuk Meta Llama 3.3 70B Instruct

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova 2 Lite
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Lite

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Micro
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model khusus sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 800.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan action InvokeModelWithResponseStream untuk Amazon Nova Pro

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah input dan output token penerapan model kustom sesuai permintaan per menit yang dikirimkan ke Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan InvokeModelWithResponseStream action untuk Meta Llama 3.3 70B Instruct
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova 2 Lite.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Lite.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Micro.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Amazon Nova Pro.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Claude 3 Haiku v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Claude 3 Haiku.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Claude 3-5-Haiku v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Claude 3-5-Haiku.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Meta Llama 2 13B v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Meta Llama 2 13B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Meta Llama 2 70B v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Meta Llama 2 70B.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.1 70B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.1 70B Instruct Fine-tuning.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.1 8B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.1 8B Instruct Fine-tuning.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 11B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 11B Instruct Fine-tuning.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 1B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 1B Instruct Fine-tuning.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 3B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 3B Instruct Fine-tuning.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 90B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.2 90B Instruct Fine-tuning.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Meta Llama 3.3 70B Instruct v1 Fine-tuning	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Meta Llama 3.3 70B Instruct Fine-tuning.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Image Generator G1 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Generator Gambar Titan.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Image Generator G1 V2	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Image Generator V2.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Multimodal Embeddings G1 v1	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Multimodal Embeddings.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk Titan Text G1 - Express v1 Lanjutan pekerjaan Pra-Pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Pra-Pelatihan Lanjutan Titan Text Express.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text G1 - Express v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text Express.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Titan Text G1 - Lite v1 Lanjutan Pra-Pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi diizinkan untuk pekerjaan Pra-Pelatihan Lanjutan Titan Text Lite.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text G1 - Lite v1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text Lite.
(Kustomisasi model) Jumlah catatan pelatihan dan validasi untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text G1 - Premier v1	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah gabungan maksimum catatan pelatihan dan validasi memungkinkan untuk pekerjaan Fine-tuning Titan Text Premier.
(Kustomisasi model) Jumlah total penerapan model kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah total penerapan model kustom
(Manajemen cepat) CreatePrompt permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum CreatePrompt permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
(Manajemen cepat) CreatePromptVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum CreatePromptVersion permintaan per detik.
(Manajemen cepat) DeletePrompt permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum DeletePrompt permintaan per detik.
(Manajemen cepat) GetPrompt permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetPrompt permintaan per detik.
(Manajemen cepat) ListPrompts permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListPrompts permintaan per detik.
(Manajemen cepat) Prompt per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum petunjuk.
(Manajemen cepat) UpdatePrompt permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum UpdatePrompt permintaan per detik.
(Manajemen cepat) Versi per prompt	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum versi per prompt.
APIs per Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 11	Ya	Jumlah maksimum APIs yang dapat Anda tambahkan ke Agen.
Kelompok aksi per Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup aksi yang dapat Anda tambahkan ke Agen.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Agen Kolaborator untuk Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum agen kolaborator yang dapat Anda tambahkan ke Agen.
Agen per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Agen dalam satu akun.
AssociateAgentKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Associate AgentKnowledgeBase API per detik.
Alias terkait per Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum alias yang dapat Anda kaitkan dengan Agen.
Basis pengetahuan terkait per Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum basis pengetahuan yang dapat Anda kaitkan dengan Agen.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Amazon Nova Premier.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3 Haiku.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3 Opus.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3 Soneta.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Sonnet v2	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Opus 4.5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Opus 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Opus 4.6.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk DeepSeek V3.2.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk DeepSeek v3.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Devstral 2 123B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk GLM 4.7.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk GLM 5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Gemma 3 12B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Gemma 3 27B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Gemma 3 4B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Kimi K2.5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch Llama 3.2 1B Instruct.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Llama 4 Maverick.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Llama 4 Scout.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Magistral Small 2509.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk MiniMax M2.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk MiniMax M2.1.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk MiniMax M2.5.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Ministral 3 14B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Ministral 3 8B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Ministral 3B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Large 2 (24,07)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24,07).
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Mistral Large 3.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Mistral Small.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Nova 2 Lite.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Lite V1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Nova Lite V1.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Micro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Nova Micro V1.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimka n untuk inferensi batch untuk Nova Pro V1.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 235B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 32B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 Coder Next.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Berikutnya 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) yang dikirimkan untuk inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507.
Ukuran file input inferensi Batch (dalam GB) untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum satu file (dalam GB) dikirimkan untuk inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Berikutnya 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier.
Ukuran pekerjaan inferensi batch (dalam GB) untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta.
Ukuran pekerjaan inferensi batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.5 Sonnet v2	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta.
Ukuran pekerjaan inferensi batch (dalam GB) untuk Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Opus 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk V3.2. DeepSeek

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk v3. DeepSeek
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 1B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk M2. MiniMax
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk M2.1. MiniMax
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk MiniMax M2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk M2.5. MiniMax

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Large 2 (24,07)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24.07).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Lite V1	me-central-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Micro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Next.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Titan Text Embedding s V2	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507.
Ukuran pekerjaan inferensi Batch (dalam GB) untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran kumulatif maksimum dari semua file input (dalam GB) yang termasuk dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507.
Karakter dalam instruksi Agen	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam instruksi untuk Agen.
Pekerjaan impor model bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan impor model yang sedang berlangsung secara bersamaan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
CreateAgent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateAgent API per detik.
CreateAgentActionGroup permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateAgentActionGroup API per detik.
CreateAgentAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateAgentAlias API per detik.
Permintaan inferensi model Lintas Wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream token untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model Lintas Wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model Lintas Wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000.000	Ya	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model Lintas Wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2 :4.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800.000	Ya	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Lite. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova 2 Omni	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Omni. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova 2 Pro Preview	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-1:4.000 us-west-2:4.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Lite. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000 us-east-2:4.000 us-west-2:4.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Micro. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Premier V1	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Premier V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:2.000 us-west-2:2.000 ap-northeast-1:400 ap-southeast-1:400 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3 Haiku.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3 Opus. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Soneta	us-east-1:1.000 us-west-2:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 200	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3 Soneta.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta	us-west-2:500 ap-northeast-1:40 ap-southeast-1:40 eu-central-1:40 eu-west-1:40 eu-west-3:40 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.7 Soneta V1	us-east-1:250 us-east-2:250 us-west-2:250 eu-central-1:100 eu-north-1:100 eu-west-1:100 eu-west-3:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.7 Soneta V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.1	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Soneta 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk DeepSeek R1 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek R1 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 1.600	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 1.600	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 1.600	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Meta Llama 4 Maverick V1	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 4 Maverick V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Meta Llama 4 Scout V1	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 4 Scout V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Stable Image Conservative Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Conservative Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Sketsa Kontrol Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Sketsa Kontrol Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Struktur Kontrol Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Struktur Kontrol Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Stable Image Creative Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Creative Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Objek Hapus Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Objek Hapus Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Stable Image Fast Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Fast Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Stable Image Inpaint	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Inpaint. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Stable Image Outpaint	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Outpaint. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Gambar Stabil Hapus Latar Belakang	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gambar Stabil Hapus Latar Belakang. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Pencarian Gambar Stabil dan Warna Ulang	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Pencarian Gambar Stabil dan Warna Ulang. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Pencarian dan Ganti Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Pencarian dan Ganti Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Panduan Gaya Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Panduan Gaya Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Transfer Gaya Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Transfer Gaya Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Twelve Labs Marengo	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Twelve Labs Marengo. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Twelve Labs Pegasus	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Twelve Labs Pegasus. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk TwelveLabs Marengo Embed 3.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Writer AI Palmyra X4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Writer AI Palmyra X4 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah per menit untuk Writer AI Palmyra X5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Writer AI Palmyra X5 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Lite. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova 2 Omni	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Omni. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Pratinjau Amazon Nova 2 Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Lite	us-east-1:8.000.000 us-east-2:8.000.000 us-west-1 :8.000.000 us-west-2 :8.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Lite. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Micro	us-east-1:8.000.000 us-east-2:8.000.000 us-west-2 :8.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Micro. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Premier V1	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Premier V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:4.000.000 us-west-2:4.000.000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1:400.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 800.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3 Opus. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3 Soneta	us-east-1:2.000.000 us-west-2 :2.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400.000	Ya	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta	us-west-2:4.000.000 ap-northeast-1:400.000 ap-southeast-1:400.000 eu-central-1:400.000 eu-west-1:400.000 eu-west-3:400.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800.000	Ya	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude 3.7 Soneta V1	us-east-1:1.000.000 us-east-2:1.000.000 us-west-2 :1.000.000 eu-central-1:100.000 eu-north-1:100.000 eu-west-1:100.000 eu-west-3:100.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.7 Soneta V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.1	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk DeepSeek R1 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek R1 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 800.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 8B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Meta Llama 4 Maverick V1	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 4 Maverick V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Meta Llama 4 Scout V1	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 4 Scout V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 80.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Writer AI Palmyra X4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Writer AI Palmyra X4 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah per menit untuk Writer AI Palmyra X5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Writer AI Palmyra X5 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Model kustom dengan status pembuatan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum model kustom dengan status pembuatan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteAgent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAgent API per detik.
DeleteAgentActionGroup permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAgentActionGroup API per detik.
DeleteAgentAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAgentAlias API per detik.
DeleteAgentVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAgentVersion API per detik.
DisassociateAgentKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DisassociateAgentKnowledgeBase API per detik.
Grup tindakan yang diaktifkan per agen	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum grup tindakan yang dapat Anda aktifkan di Agen.
Titik akhir per profil inferensi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum titik akhir dalam profil inferensi. Titik akhir didefinisikan oleh model dan wilayah tempat permintaan permintaan ke model dikirim.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetAgent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAgent API per detik.
GetAgentActionGroup permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAgentActionGroup API per detik.
GetAgentAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAgentAlias API per detik.
GetAgentKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAgentKnowledgeBase API per detik.
GetAgentVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAgentVersion API per detik.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Lite. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Amazon Nova 2 Omni	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Omni. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Pratinjau Amazon Nova 2 Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5	me-central-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5	me-central-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-central-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M Panjang Konteks	eu-west-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Panjang Konteks Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	me-central-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks	me-central-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks	us-east-2:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Soneta 4.6 1M Panjang Konteks. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 11.520.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Amazon Nova 2 Lite. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Amazon Nova 2 Omni	Setiap Wilayah yang didukung: 11.520.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Amazon Nova 2 Omni. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Pratinjau Amazon Nova 2 Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 7.200.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 2.880.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-centra l-1:2.880.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 4.320.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 288.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 7.200.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	me-centra l-1:7.200.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 8.640.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per hari untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu hari untuk Cohere Embed V4. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Amazon Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Lite. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Amazon Nova 2 Omni	Setiap Wilayah yang didukung: 8.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Omni. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Pratinjau Amazon Nova 2 Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	me-central-1:2.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 3.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	me-central-1:5.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 6.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 1M Panjang Konteks. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model lintas wilayah global per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Ya	Jumlah maksimum token lintas wilayah global yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Model impor per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum model yang diimpor dalam akun.
Profil inferensi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum profil inferensi dalam akun.
ListAgentActionGroups permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAgent ActionGroups API per detik.
ListAgentAliases permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAgent Aliases API per detik.
ListAgentKnowledgeBases permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAgent KnowledgeBases API per detik.
ListAgentVersions permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAgent Versions API per detik.
ListAgents permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAgents API per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek V3.2.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek v3.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch Llama 3.2 1B Instruct.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.5.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24.07)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24.07).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Nova 2 Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova 2 Lite.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Next.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2.
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah minimum catatan per pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah minimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507.
Pemanggilan model token yang dioptimalkan latensi maksimum per hari untuk Amazon Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 57.600.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model yang dioptimalkan latensi dalam satu hari untuk Amazon Nova Pro V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large. Menggabun gkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. Menggabun gkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova 2 Lite (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova 2 Lite. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova 2 Omni (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova 2 Omni. Menggabun gkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova 2 Pro Preview (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 720.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova 2 Pro Preview. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova Lite (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova Lite. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova Micro (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 5.760.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova Micro. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova Premier V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova Premier V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Amazon Nova Pro (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Amazon Nova Pro. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude 3 Haiku (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	us-east-1:2.880.000.000 us-west-2 :2.880.000.000 ap-northeast-1:288.000.000 ap-southeast-1:288.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude 3 Haiku. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 2.880.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 2.880.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	us-east-1:2.880.000.000 us-west-2 :2.880.000.000 Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 576.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 720.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Haiku 4.5 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 3.600.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Haiku 4.5. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Opus 4 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Opus 4 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 360.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Opus 4.1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.5 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.440.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Opus 4.5. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 2.160.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 720.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Sonnet 4 V1 1M Panjang Konteks. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 3.600.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 720.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Sonnet 4.5 V1 1M Panjang Konteks. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 4.320.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Cohere Embed V4 (digandakan untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 216.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Cohere Embed V4. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk DeepSeek R1 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk DeepSeek R1 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk DeepSeek V3 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk DeepSeek V3 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk DeepSeek V3.2 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk DeepSeek V3.2. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk GPT OSS Safeguard 120B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk GPT OSS Safeguard 120B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk GPT OSS Safeguard 20B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk GPT OSS Safeguard 20B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Gemma 3 12B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Gemma 3 12B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Gemma 3 27B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Gemma 3 27B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Gemma 3 4B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Gemma 3 4B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Kimi K2 Thinking (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Kimi K2 Thinking. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Magistral Small 1.2 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Magistral Small 1.2. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 3.2 11B Instruct (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 3.2 11B Instruct. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 3.2 1B Instruct (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 3.2 1B Instruct. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 4 Maverick V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 4 Maverick V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Meta Llama 4 Scout V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Meta Llama 4 Scout V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk MiniMax M2.5 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk MiniMax M2.5. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Minimax M2 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Minimax M2. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Minimax M2.1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Minimax M2.1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Ministral 14B 3.0 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Ministral 14B 3.0. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Ministral 3B 3.0 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Ministral 3B 3.0. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Ministral 8B 3.0 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Ministral 8B 3.0. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Instruksi Mistral AI Mistral 7B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Instruksi Mistral AI Mistral 7B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Mistral AI Mistral Large (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Mistral AI Mistral Large. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Mistral AI Mistral Small (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Mistral AI Mistral Small. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Instruksi Mistral AI Mixtral 8X7B (digandakan untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Instruksi Mistral AI Mixtral 8X7B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Mistral Devstral 2 123b (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Mistral Devstral 2 123b. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Mistral Large 3 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Mistral Large 3. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 57.600.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Mistral Pixtral Large 25.02 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Moonshot AI Kimi K2.5 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Moonshot AI Kimi K2.5. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk NVIDIA Nemotron Nano 2. Menggabun gkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Nemotron Nano 3 30B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Nemotron Nano 3 30B. Menggabun gkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk OpenAI GPT OSS 120B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk OpenAI GPT OSS 120B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk OpenAI GPT OSS 20B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk OpenAI GPT OSS 20B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1 (digandakan untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 32B V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 32B V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1 (digandakan untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 Coder Next (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 Coder Next. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 Next 80B A3B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 Next 80B A3B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Qwen3 VL 235B A22B (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Qwen3 VL 235B A22B. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Voxtral Mini 1.0 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Voxtral Mini 1.0. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Voxtral Small 1.0 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Voxtral Small 1.0. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maks pemanggilan model per hari untuk Z.ai GLM 5 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Z.ai GLM 5. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token maks pemanggilan model per hari untuk Z.ai GLM-4.7 (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Z.ai GLM-4.7. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.
Token maksimum pemanggilan model per hari untuk Z.ai GLM-4.7 Flash (dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah)	Setiap Wilayah yang didukung: 144.000.000.000	Tidak	Token maksimum harian untuk inferensi model untuk Z.ai GLM-4.7 Flash. Menggabungkan jumlah token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream. Dua kali lipat untuk panggilan lintas wilayah; tidak berlaku jika terjadi peningkatan TPM yang disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model tanpa komitmen Throughput yang disediakan di seluruh model dasar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat didistribusikan di seluruh Throughput yang Disediakan tanpa komitmen untuk model dasar
Unit model tanpa komitmen Throughput yang disediakan di seluruh model khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat didistribusikan di seluruh Throughput yang Disediakan tanpa komitmen untuk model kustom
Unit model per model yang disediakan untuk AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Labs Jurassic-2 Mid. AI21
Unit model per model yang disediakan untuk AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Labs Jurassic-2 Ultra. AI21

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Nova Canvas	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Nova Canvas.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Embeddings G1 - Teks	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Embeddings G1 - Teks.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Image Generator G1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Image Generator G1.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Image Generator G2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Image Generator G2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Lite V1 4K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Text Lite V1 4K.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Text Embeddings V2.
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Text G1 - Express 8K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Text G1 - Express 8K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Amazon Titan Text Premier V1 32K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Amazon Titan Text Premier V1 32K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Haiku 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Haiku 200K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Haiku 48K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Haiku 48K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Soneta 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Soneta 200K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Soneta 28K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3 Soneta 28K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 16K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 200K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku 64K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 18K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 18K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 200K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 51K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta 51K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 18K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 18K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 200K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 51K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2 51K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 18K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 18K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 200K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 51K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude 3.7 V1.0 Soneta 51K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude Instant V1 100K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude Instant V1 100K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2 100K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2 100K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2 18K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2 18K.
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2.1 18K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2.1 18K.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2.1 200K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Anthropic Claude V2.1 200K.
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Command	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Command.
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Command Light	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Command Light.
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Command R	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Command R 128k.
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Command R Plus	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Command R Plus 128k.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Embed English	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Embed English.
Unit model per model yang disediakan untuk Cohere Embed Multilingual	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Cohere Embed Multilingual.
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 2 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 2 13B.
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 2 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 2 70B.
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 2 Chat 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 2 Chat 13B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 2 Chat 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 2 Chat 70B.
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3 70B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3 8B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.1 8B Instruct.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.2 11B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.2 1B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Instruksi Meta Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct.
Unit model per model yang disediakan untuk Mistral Large 2407	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Mistral Large 2407.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Mistral Small.
Unit model per model yang disediakan untuk Stability.ai Difusi Stabil XL 0.8	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Unit model per model yang disediakan untuk Stability.ai Difusi Stabil XL 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0.
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 128k untuk Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 128k untuk Amazon Nova Micro

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Lite
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Micro	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Micro
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 24k untuk Amazon Nova Pro
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 300k untuk Amazon Nova Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 300k untuk Amazon Nova Lite

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model per model yang disediakan untuk varian panjang konteks 300k untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke model yang disediakan untuk varian panjang konteks 300k untuk Amazon Nova Pro.
Unit model, dengan komitmen, untuk Provisioned Through dibuat untuk Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 10M, dengan komitmen.
Unit model, dengan komitmen, untuk Disediakan Sepanjang dibuat untuk Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk Meta Llama 4 Scout 17B Instruct 128K, dengan komitmen.
Unit model, dengan komitmen, untuk Provisioned Through dibuat untuk Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 128K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 128K, dengan komitmen.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit model, dengan komitmen, untuk Provisioned Through dibuat untuk Meta Maverick 4 Scout 17B Instruct 1M	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct 1M, dengan komitmen.
Unit model tanpa komitmen untuk Provisioned Throughput dibuat untuk model dasar Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk model dasar Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K, tanpa komitmen
Unit model tanpa komitmen untuk Provisioned Throughput dibuat untuk model kustom Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum unit model yang dapat dialokasikan ke Provisioned Throughput yang dibuat untuk model kustom Amazon Nova 2 Lite V1.0 256K, tanpa komitmen.
Jumlah router prompt khusus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum router prompt khusus yang dapat Anda buat per akun per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Amazon Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan, permintaa n yang dioptimalkan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan dan dioptimal kan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Amazon Nova Pro V1	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 405B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan dan dioptimalkan latensi yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan bersamaan InvokeModel asinkron sesuai permintaan untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum permintaan inferensi model bersamaan asinkron yang dapat Anda kirimkan untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, , ConverseStream InvokeModel, dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan bersamaan InvokeModel asinkron sesuai permintaan untuk Marengo Embed 3.0 TwelveLabs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan inferensi model bersamaan async yang dapat Anda kirimkan untuk TwelveLabs Marengo Embed 3.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Amazon Nova 2 Sonic	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan inferensi model bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk Amazon Nova 2 Sonic. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse,, ConverseStream InvokeModel, dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Amazon Nova Reel1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan inferensi model bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk Amazon Nova Reel 1.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Amazon Nova Reel1.1	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan inferensi model bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk Amazon Nova Reel 1.1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Amazon Nova Sonic	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model untuk Amazon Nova Sonic.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Twelve Labs Marengo	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum InvokeModel permintaan bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model untuk Twelve Labs Marengo.
Permintaan InvokeModel bersamaan sesuai permintaan untuk Twelve Labs Pegasus	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum InvokeModel permintaan bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model untuk Twelve Labs Pegasus.
Permintaan inferensi model yang dioptimalkan latensi sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse,, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku ConverseStream, jika optimasi latensi dikonfigurasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model yang dioptimalkan latensi sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse,, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku ConverseStream, jika optimasi latensi dikonfigurasi.
Permintaan bersamaan inferensi model sesuai permintaan untuk Luma Ray V2	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan bersamaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model untuk Luma Ray V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk Converse dan InvokeModel
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk Converse dan InvokeModel
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi AI21 Labs Jamba	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk AI21 Labs Jamba Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk Converse dan InvokeModel

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Mid
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Ultra
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Canvas	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Canvas. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Lite	us-east-1:2.000 eu-west-2:2.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Lite. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Micro	us-east-1:2.000 eu-west-2:2.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Micro. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Rerank 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Rerank 1.0.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Image Generator G1	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Image Generator G1.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Image Generator G1 V2	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Titan Image Generator G1 V2. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Embeddings	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Text Embeddings

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Text Embeddings V2
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Express	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan untuk InvokeMod elWithResponseStre am Amazon Titan Text Express
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan untuk InvokeMod elWithResponseStream Amazon Titan Text Lite

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan untuk InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Premier
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:200 ap-southeast-1:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude 3 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3 Opus. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3 Soneta	us-east-1:500 us-west-2:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Anthropic Claude 3 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:400 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta	us-west-2:250 ap-northeast-1:20 ap-southeast-1:20 eu-central-1:20 eu-west-1:20 eu-west-3:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:250 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Setiap Wilayah yang didukung: 125	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.7 Soneta V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude Instant	us-east-1:1.000 us-west-2:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse,, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic ConverseStream Claude Instant
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude V2	us-east-1:500 us-west-2:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse,, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Anthropic ConverseS tream Claude V2

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command Light	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command Light.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command R	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command R 128k.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command R Plus	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command R Plus 128k.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed English	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Cohere Embed English.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed Multilingual	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Cohere Embed Multilingual.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Rerank 3.5	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Cohere Rerank 3.5.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk DeepSeek V3 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek V3 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek V3.2. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk GPT OSS Safeguard 120B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk GPT OSS Safeguard 120B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk GPT OSS Safeguard 20B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk GPT OSS Safeguard 20B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 12B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 27B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 4B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Kimi K2 Thinking. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Magistral Small 1.2	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Magistral Small 1.2. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Meta Llama 2 13B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Meta Llama 2 70B.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 Chat 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Meta Llama 2 Chat 13B.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 Chat 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Meta Llama 2 Chat 70B.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3 70B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3 8B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 8B Instruct. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 11B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk M2.5 MiniMax	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk MiniMax M2.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Minimax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Minimax M2. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Minimax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Minimax M2.1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 14B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 14B 3.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 3B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 3B 3.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 8B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 8B 3.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Mistral 7B	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Mistral mistral-7 0 b-instruct-v
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral AI Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream dalam satu menit untuk Mistral AI Mistral Small

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Devstral 2 123b	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Devstral 2 123b. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Large	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream dalam satu menit untuk Mistral mistral-large 2402-v1

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Large 2407	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Large 2407. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan permintaan untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan ConverseStream
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Large 3. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Mistral Mixtral 8x7b	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Mistral mixtral-8x7b-v0

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Moonshot AI Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Moonshot AI Kimi K2.5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Nemotron Nano 3 30B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk OpenAI GPT OSS 120B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk OpenAI GPT OSS 120B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk OpenAI GPT OSS 20B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk OpenAI GPT OSS 20B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 32B V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 32B V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder Next. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Berikutnya 80B A3B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Berikutnya 80B A3B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 VL 235B A22B	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 VL 235B A22B. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Diffusion 3 Large	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Stability.ai Stable Diffusion 3 Large.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Diffusion 3 Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Stability .ai Stable Diffusion 3 Medium
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Diffusion 3.5 Large	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Stability .ai Stable Diffusion 3.5 Large.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 0.8
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum kali yang dapat Anda hubungi InvokeModel dalam satu menit untuk Stability.ai Stable Diffusion XL 1.0
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Image Core	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Stability.ai Stable Image Core.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stability.ai Stable Image Ultra	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menelepon InvokeModel dalam satu menit untuk Stability.ai Stable Image Ultra.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stable Image Conservative Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Conservative Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Sketsa Kontrol Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Sketsa Kontrol Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Struktur Kontrol Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Struktur Kontrol Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stable Image Creative Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Creative Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Objek Hapus Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Objek Hapus Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stable Image Fast Upscale	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Fast Upscale. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stable Image Inpaint	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Inpaint. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Stable Image Outpaint	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Stable Image Outpaint. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gambar Stabil Hapus Latar Belakang	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gambar Stabil Hapus Latar Belakang. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Pencarian Gambar Stabil dan Warna Ulang	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Pencarian Gambar Stabil dan Warna Ulang. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Pencarian dan Ganti Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Pencarian dan Ganti Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Panduan Gaya Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Panduan Gaya Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Transfer Gaya Gambar Stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Transfer Gaya Gambar Stabil. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Twelve Labs Marengo	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Twelve Labs Marengo. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Twelve Labs Pegasus	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Twelve Labs Pegasus. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk TwelveLabs Marengo Embed 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk TwelveLabs Marengo Embed 3.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Voxtral Mini 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Voxtral Mini 1.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Voxtral Small 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Voxtral Small 1.0. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM 5. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM-4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM-4.7. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.
Permintaan inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM-4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM-4.7 Flash. Kuota ini mewakili jumlah total permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Large. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse dan. InvokeModel
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk AI21 Labs Jamba 1.5 Mini. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse dan. InvokeModel

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi AI21 Labs Jamba	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi AI21 Labs Jamba. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk Converse dan InvokeModel
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Mid	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk AI21 Labs Jurassic-2 Mid.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk AI21 Labs Jurassic-2 Ultra	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk AI21 Labs Jurassic-2 Ultra.
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Amazon Nova Lite	us-east-1:4.000.00 0 eu-west-2 :4.000.000 Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Lite. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Amazon Nova Micro	us-east-1:4.000.00 0 eu-west-2 :4.000.000 Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Micro. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Amazon Nova Pro	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Nova Pro. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Image Generator G1	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan melalui InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Image Generator G1.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Image Generator G1 V2	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Amazon Titan Image Generator G1 V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Multimodal Embeddings G1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Embeddings	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Text Embeddings.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan InvokeModel dalam satu menit untuk Amazon Titan Text Embeddings V2.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Express	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan untuk InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Express.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Lite	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan untuk InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Lite.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Amazon Titan Text Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan untuk InvokeModelWithResponseStream Amazon Titan Text Premier.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude 3 Haiku	us-east-1:2.000.00 0 us-west-2 :2.000.000 ap-northe ast-1:200.000 ap-southe ast-1:200.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Anthropic Claude 3 Haiku.
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 400.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3 Opus. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude 3 Sonnet	us-east-1:1.000.00 0 us-west-2 :1.000.000 Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Anthropic Claude 3 Soneta.
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku	us-west-1:300.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Haiku. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet	us-west-2:2.000.000 ap-northeast-1:200.000 ap-southeast-1:200.000 eu-central-1:200.000 eu-west-1:200.000 eu-west-3:200.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Soneta. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2	us-west-2:2.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 400.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.5 Sonnet V2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude 3.7 Sonnet V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Anthropic Claude Instant	us-east-1:1.000.00 0 us-west-2 :1.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan InvokeModelWithRes ponseStream untuk Anthropic Claude Instant.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Opus 4.6 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Anthropic Claude Sonnet 4.6. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Anthropic Claude V2	us-east-1:500.000 us-west-2:500.000 Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Anthropic Claude V2.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command Light	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat memanggil inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command Light.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command R	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command R 128k.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Command R Plus	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Cohere Command R Plus 128k.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed English	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan InvokeModel dalam satu menit untuk Cohere Embed English.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed Multilingual	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda berikan InvokeModel dalam satu menit untuk Cohere Embed Multilingual.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Cohere Embed V4	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Cohere Embed V4. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk DeepSeek V3 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek V3 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk DeepSeek V3.2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk GPT OSS Safeguard 120B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk GPT OSS Safeguard 120B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk GPT OSS Safeguard 20B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk GPT OSS Safeguard 20B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 12B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 27B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Gemma 3 4B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Kimi K2 Thinking. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Magistral Small 1.2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Magistral Small 1.2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Meta Llama 2 13B.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Meta Llama 2 70B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 Chat 13B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Meta Llama 2 Chat 13B.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Meta Llama 2 Chat 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Meta Llama 2 Chat 70B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3 70B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3 8B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 400.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 405B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 70B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.1 8B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 11B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 1B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 3B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.2 90B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan. ConverseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Meta Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Meta Llama 3.3 70B Instruct. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk M2.5 MiniMax	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk MiniMax M2.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Minimax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Minimax M2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Minimax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Minimax M2.1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 14B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 14B 3.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 3B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 3B 3.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Ministral 8B 3.0	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Ministral 8B 3.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Mistral AI Mistral 7B	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Mistral AI Mistral 7B Instruct.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral AI Mistral Large	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Mistral AI Mistral Large.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral AI Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Mistral AI Mistral Small.
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Instruksi Mistral AI Mixtral 8X7BB	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan InvokeModelWithResponseStream untuk Instruksi Mistral AI Mixtral 8X7B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Devstral 2 123b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Devstral 2 123b. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Large 2407	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Tidak	Jumlah maksimum token yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Large 2407. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token untuk InvokeModel,, Converse InvokeModelWithResponseStream, dan ConverseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Mistral Large 3. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Moonshot AI Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Moonshot AI Kimi K2.5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk NVIDIA Nemotron Nano 2 VL. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Nemotron Nano 3 30B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk OpenAI GPT OSS 120B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk OpenAI GPT OSS 120B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk OpenAI GPT OSS 20B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk OpenAI GPT OSS 20B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaa n yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 235B a22b 2507 V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream
Token inferensi model sesuai permintaa n per menit untuk Qwen3 32B V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 32B V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseS tream, InvokeModel dan. InvokeModelWithRes ponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder 30B a3b V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder 480B a35b V1. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Coder Next. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 Next 80B A3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 Next 80B A3B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Qwen3 VL 235B A22B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Qwen3 VL 235B A22B. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Voxtral Mini 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Voxtral Mini 1.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Voxtral Small 1.0	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Voxtral Small 1.0. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM 5. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM-4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM-4.7. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream
Token inferensi model sesuai permintaan per menit untuk Z.ai GLM-4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum token sesuai permintaan yang dapat Anda kirimkan untuk inferensi model dalam satu menit untuk Z.ai GLM-4.7 Flash. Kuota mempertimbangkan jumlah gabungan token input dan output di semua permintaan ke Converse, ConverseStream, InvokeModel dan. InvokeModelWithResponseStream

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Parameter per fungsi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat Anda miliki dalam fungsi grup tindakan.
PrepareAgent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan PrepareAgent API per detik.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3 Sonnet	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3.5 Sonnet v2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Haiku 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Opus 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Opus 4.6	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Sonnet 4	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Sonnet 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek V3.2.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek v3.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Llama 3.2 11B Instruct	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch Llama 3.2 1B Instruct.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk MiniMax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk MiniMax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.1.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk MiniMax M2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.5.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Mistral Large 2 (24.07)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24.07).
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk Nova 2 Lite	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova 2 Lite.
Rekaman pekerjaan inferensi per batch untuk Nova Lite V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Nova Micro V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Nova Pro V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Next.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 Berikutnya 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507.
Catatan pekerjaan inferensi per batch untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan di semua file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Amazon Nova Premier.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Haiku.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Opus.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3 Soneta.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Haiku.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Sonnet v2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.5 Soneta v2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude 3.7 Soneta.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Haiku 4.5.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.5.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Opus 4.6.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Soneta 4.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.5.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Claude Sonnet 4.6.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek V3.2.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk DeepSeek v3.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Devstral 2 123B.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 4.7 Flash.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk GLM 5.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 12B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 27B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Gemma 3 4B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2 Thinking.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Kimi K2.5.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 70B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.1 8B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch Llama 3.2 1B Instruct.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 3B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.2 90B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Instruksi Llama 3.3 70B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Maverick.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Llama 4 Scout.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Magistral Small 2509.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.1.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk MiniMax M2.5.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 14B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3 8B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Ministral 3B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24.07)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 2 (24,07).
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Large 3.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Mistral Small.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Nova 2 Lite	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova 2 Lite.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Lite V1.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Micro V1.
Rekaman per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1	me-central-1:50.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Nova Pro V1.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 120b.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS 20b.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 235B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 32B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 30B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder 480B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Berikutnya	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Coder Next.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 Next 80B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Qwen3 VL 235B.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Multimodal Embeddings G1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Titan Text Embeddings V2.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Mini 3B 2507.
Catatan per file input per pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum catatan dalam file input dalam pekerjaan inferensi batch untuk Voxtral Small 24B 2507.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Amazon Nova 2 Multimodal Embeddings V1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Amazon Nova Premier	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Amazon Nova Premier.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Haiku.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Opus	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Opus.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Haiku	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Haiku.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Soneta.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Soneta v2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.5 Soneta v2.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.7 Soneta	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude 3.7 Soneta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Haiku 4.5	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Haiku 4.5.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Opus 4.5	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Opus 4.5.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Opus 4.6	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Opus 4.6.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Sonnet 4	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Soneta 4.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Sonnet 4.5.	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Sonnet 4.5.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Sonnet 4.6	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Claude Sonnet 4.6.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk V3.2 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk DeepSeek V3.2.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk v3 DeepSeek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk DeepSeek v3.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Devstral 2 123B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Devstral 2 123B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 4.7	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 4.7.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 4.7 Flash	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 4.7 Flash.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk GLM 5.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 12B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 27B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 27B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 4B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Gemma 3 4B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Kimi K2 Thinking	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Kimi K2 Thinking.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Kimi K2.5	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Kimi K2.5.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 405B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 405B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 70B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.1 8B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 11B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 11B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 1B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 1B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 3B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 90B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.2 90B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.3 70B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Instruksi Llama 3.3 70B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Llama 4 Maverick	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Llama 4 Maverick.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Llama 4 Scout	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Llama 4 Scout.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Magistral Small 2509	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Magistral Small 2509.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk M2 MiniMax	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk MiniMax M2.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk M2.1 MiniMax	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk MiniMax M2.1.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk M2.5 MiniMax	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk MiniMax M2.5.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3 14B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3 14B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3 8B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3 8B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan diserahkan menggunakan model dasar untuk Ministral 3B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Large 2 (24.07)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Large 2 (24.07).
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Large 3	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Large 3.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Small	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Mistral Small.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 12B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 3 30B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk NVIDIA Nemotron Nano 9B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova 2 Lite	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova 2 Lite.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Lite V1	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Lite V1.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Micro V1	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Micro V1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Pro V1	me-central-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Nova Pro V1.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS 120b.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS 20b.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 120b.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk OpenAI GPT OSS Safeguard 20b.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 235B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 32B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 32B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder 30B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder 30B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder 480B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder 480B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder Next	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Coder Next.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Next 80B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 Next 80B.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 VL 235B	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Qwen3 VL 235B.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Titan Multimodal Embeddings G1.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Titan Text Embeddings V2.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Voxtral Mini 3B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Voxtral Mini 3B 2507.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Voxtral Small 24B 2507	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model dasar untuk Voxtral Small 24B 2507.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model khusus untuk Titan Multimodal Embeddings G1	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model khusus untuk Titan Multimodal Embeddings G1.
Jumlah pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model khusus untuk Titan Text Embeddings V2	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi batch yang sedang berlangsung dan dikirimkan menggunakan model khusus untuk Titan Text Embeddings V2
Batas laju throttle untuk Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas laju throttle untuk Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Runtime Otomasi Data Batuan Dasar: UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk Otomasi Data Batuan Dasar: ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Otomasi Data Batuan Dasar: ListTagsF orResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk Otomasi Data Batuan Dasar: TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Otomasi Data Batuan Dasar: TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk Otomasi Data Batuan Dasar: UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum Otomasi Data Batuan Dasar: UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk CreateBlueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateBlueprint permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateBlueprintVersion	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateBlueprintVersion permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateDataAutomationProject	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateDataAutomationProject permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteBlueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteBlueprint permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteDataAutomationProject	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDataAutomationProject permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk GetBlueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetBlueprint permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetDataAutomationProject	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetDataAutomationProject permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetDataAutomationStatus	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetDataAutomationStatus permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk InvokeDataAutomationAsync	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum InvokeDataAutomationAsync permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListBlueprints	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListBlueprints permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListDataAutomationProjects	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListDataAutomationProjects permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateBlueprint	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateBlueprint permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateDataAutomationProject	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDataAutomationProject permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
UpdateAgent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateAgent API per detik.
UpdateAgentActionGroup permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateAgentActionGroup API per detik.
UpdateAgentAlias permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateAgentAlias API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateAgentKnowledgeBase permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateAgentKnowledgeBase API per detik.

Note

Anda dapat meminta kenaikan kuota untuk akun Anda dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

- Jika kuota ditandai sebagai Ya, Anda dapat menyesuaikannya dengan mengikuti langkah-langkah di Meminta Peningkatan Kuota pada Panduan Pengguna Service Quotas.
- Jika kuota ditandai sebagai Tidak, Anda dapat mengirimkan permintaan melalui formulir kenaikan batas untuk dipertimbangkan untuk kenaikan.
- Untuk model apa pun, Anda dapat meminta peningkatan untuk kuota berikut bersama-sama:
  - InvokeModel Token Lintas Wilayah per menit untuk *${model}*
  - InvokeModel Permintaan Lintas Wilayah per menit untuk *${model}*
  - InvokeModel Token sesuai permintaan per menit untuk *${model}*
  - Permintaan sesuai InvokeModel permintaan per menit untuk *${model}*

  Untuk meminta peningkatan kombinasi kuota ini, mintalah peningkatan InvokeModel token Lintas Wilayah per menit untuk ***${model}*** kuota dengan mengikuti langkah-langkah di Meminta Peningkatan Kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas. Setelah Anda melakukannya, tim dukungan akan menjangkau dan menawarkan Anda opsi untuk juga meningkatkan tiga kuota lainnya. Karena permintaan yang luar biasa, prioritas akan diberikan kepada pelanggan yang menghasilkan lalu lintas yang mengkonsumsi alokasi kuota yang ada. Permintaan Anda mungkin ditolak jika Anda tidak memenuhi persyaratan ini.

AgentCore Titik akhir dan kuota Amazon Bedrock

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Pesawat AgentCore kontrol Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang AgentCore didukung Amazon Bedrock untuk memanggil operasi pesawat kontrol.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	bedrock-agentcore-control.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore-control.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agentcore-control.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore-control. ap-tenggara 1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore-control.ap-tenggara 2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore-control.ap-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore-control.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	bedrock-agentcore-control.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agentcore-control.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Pesawat AgentCore data Amazon Bedrock APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang AgentCore didukung Amazon Bedrock untuk memanggil operasi pesawat data.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Pesawat data Amazon Bedrock AgentCore Gateway APIs

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon Bedrock AgentCore Gateway untuk menjalankan gateway.

Ganti *`gatewayId`* dengan ID gateway Anda.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	*`gatewayId`* .gerbang. bedrock-agentcore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	*gatewayId* .gerbang. bedrock-agentcore.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	*gatewayId* .gerbang. bedrock-agentcore.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	*gatewayId* .gerbang. bedrock-agentcore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Untuk informasi tentang kuota AgentCore layanan Amazon Bedrock, lihat Kuota untuk Amazon Bedrock. AgentCore

AWS Manajemen Penagihan dan Biaya titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

AWS Manajemen Penagihan dan Biaya mencakup AWS Cost Explorer API, API Laporan AWS Biaya dan Penggunaan, API AWS Anggaran, dan API Daftar AWS Harga.

Titik akhir layanan

AWS Cost Explorer

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	ce.us-east-1.amazonaws.com ce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Budgets

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Hub Optimisasi Biaya AWS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws		

Ekspor Data AWS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	bcm-data-exports.us-east-1.api.aws		

AWS Tingkat Gratis

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	freetier.us-east-1.api.aws		

Daftar Harga AWS Layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	api.pricing.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Savings Plans

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	savingsplans.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Cost Explorer menyimpan laporan	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum laporan yang Anda simpan di AWS akun.
Jumlah akun tertaut AWS terkelola, kategori biaya, dan pemantau anomali tag alokasi biaya	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum monitor anomali AWS terkelola (akun tertaut, kategori biaya, atau tag alokasi biaya) per akun
Jumlah monitor anomali layanan AWS terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum monitor anomali layanan AWS terkelola per akun
Jumlah Cost Categories	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum Cost Categories per akun pembayar
Jumlah kunci tag alokasi biaya aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum kunci tag alokasi biaya aktif per akun pembayar
Jumlah akun yang terpengaruh dalam organisasi yang dapat dimigrasi menggunakan Migrator Kebijakan Massal	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum akun yang terpengaruh dalam organisasi yang dapat Anda migrasi dengan Migrator Kebijakan Massal
Jumlah kebijakan yang terpengaruh dalam organisasi yang dapat dimigrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum kebijakan yang terpengaruh dalam organisas

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
menggunakan Migrator Kebijakan Massal			i yang dapat Anda migrasi dengan Migrator Kebijakan Massal
Jumlah langganan peringatan anomali	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum langganan peringatan anomali yang dapat Anda buat per akun
Jumlah monitor anomali yang dikelola pelanggan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum monitor anomali yang dikelola pelanggan (akun tertaut, kategori biaya, atau tag alokasi biaya) per akun
Jumlah permintaan refresh untuk rekomendasi Savings Plans per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per 24 jam	Tidak	Jumlah maksimum permintaan refresh harian untuk rekomenda si Savings Plans per keluarga penagihan konsolidasi
Jumlah aturan per Kategori Biaya (API)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum aturan Kategori Biaya per Kategori Biaya (API)
Jumlah aturan per Kategori Biaya (UI)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum aturan Kategori Biaya per Kategori Biaya (UI)
Jumlah nilai yang dilacak oleh monitor anomali AWS terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Nilai dimensi maksimum yang dilacak per monitor anomali AWS terkelola

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Billing kuota dan batasan AWS Cost Management serta kuota dan batasan.

AWS Billing Conductor titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	billingconductor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		billingconductor.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya tentang kuota dan pembatasan AWS Billing Conductor layanan, lihat Kuota dan pembatasan di AWS Billing Conductor Panduan Pengguna.

Titik akhir dan kuota Amazon Braket

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	braket.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	braket.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	braket.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	braket.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	braket.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		braket.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat lonjakan permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			ledakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CancelJob permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum CancelJob permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CancelQuantumTask permintaa n burst	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum CancelQuantumTask permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CreateJob permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum CreateJob permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CreateQuantumTask permintaa n burst	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum CreateQuantumTask permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat CreateSpendingLimit permintaa n burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum CreateSpendingLimit permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat DeleteSpendingLimit permintaa n burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSpendingLimit permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat GetDevice permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum GetDevice permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat GetJob permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum GetJob permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat GetQuantumTask permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum GetQuantumTask permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat SearchDevices permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum SearchDevices permintaa n tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat SearchJobs permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum SearchJobs permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat SearchQuantumTasks permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum SearchQuantumTasks permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat SearchSpendingLimits permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum SearchSpendingLimits permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat UpdateSpendingLimit permintaan burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum UpdateSpendingLimit permintaan tambahan per detik (RPS) yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di Wilayah saat ini.
Instans komputasi maksimum yang diizinkan untuk suatu pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instans komputasi yang diizinkan untuk suatu pekerjaan.
Jumlah maksimum instance ml.c4.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c4.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.c4.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c4.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c4.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c4.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c4.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c4.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5.18xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5.18xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.c5.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5.9xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5.9xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.c5n.18xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5n.18xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5n.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5n.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5n.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5n.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.c5n.9xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5n.9xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.c5n.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.c5n.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.12xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.12xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.16xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.16xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g4dn.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g4dn.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.12xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.12xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g5.16x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.16x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.24x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.24x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.2xl arge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.2xl arge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.48x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.48x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g5.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g5.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.g5.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.12xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.12xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g6.16x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.16x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.24x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.24x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.2xl arge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.2xl arge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.48x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.48x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g6.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.12xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.12xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g6e.16xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.16xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.24xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.24xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.48xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.48xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.g6e.4x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.4x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.8x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.8x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.g6e.xl arge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.g6e.xl arge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m4.10x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m4.10x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.m4.16xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m4.16xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m4.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m4.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m4.4xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m4.4xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m4.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m4.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.m5.12x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.12x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m5.24x large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.24x large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m5.2xl arge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.2xl arge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m5.4xl arge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.4xl arge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.m5.large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.m5.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.m5.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p2.16xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p2.16xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p2.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p2.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.p2.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p2.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p3.16xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p3.16xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p3.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p3.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p3.8xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.p3.8xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.p3dn.24xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.p3dn.24xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.p4d.24xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum instance tipe ml.p4d.24xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.t3.2xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.t3.2xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah maksimum instance ml.t3.large untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.t3.large diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instance ml.t3.xlarge untuk pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance tipe ml.t3.xlarge diizinkan untuk semua Pekerjaan Hibrida Amazon Braket di akun dan wilayah ini.
Jumlah tugas bersamaan DM1	us-east-1:100 us-west-2:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum tugas bersamaan yang berjalan pada Density Matrix Simulator (DM1) di Region saat ini.
Jumlah tugas bersamaan SV1	us-east-1:100 us-west-2:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum tugas bersamaan yang berjalan pada State Vector Simulator (SV1) di Region saat ini.
Jumlah tugas bersamaan TN1	eu-west-2:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10	Ya	Jumlah maksimum tugas bersamaan yang berjalan di Tensor Network Simulator (TN1) di Region saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan yang berjalan di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 140	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CancelJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CancelJob permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat CancelQuantumTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CancelQuantumTask permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat CreateJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateJob permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat CreateQuantumTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateQuantumTask permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateSpendingLimit permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateSpendingLimit permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat DeleteSpendingLimit permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteSpendingLimit permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat GetDevice permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetDevice permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tingkat GetJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetJob permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tarif GetQuantumTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetQuantumTask permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif SearchDevices permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchDevices permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tarif SearchJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchJobs permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tarif SearchQuantumTasks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchQuantumTasks permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tarif SearchSpendingLimits permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchSpendingLimits permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.
Tarif UpdateSpendingLimit permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateSpendingLimit permintaan yang dapat Anda kirim per detik di akun ini per Wilayah.

AWS Certificate Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	acm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	acm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	acm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (Oregon)	us-west-2	acm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-west-2.api.aws	HTTPS
		acm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	acm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	acm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	acm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	acm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	acm.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	acm.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	acm.ap-south-1.amazonaws.com acm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	acm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	acm.ap-northeast-3.amazonaws.com acm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	acm.ap-northeast-2.amazonaws.com acm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	acm.ap-southeast-1.amazonaws.com acm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	acm.ap-southeast-2.amazonaws.com acm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	acm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	acm.ap-southeast-7.amazonaws.com acm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	acm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	acm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	acm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	acm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	acm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	acm.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	acm.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	acm.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	acm.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	acm.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	acm.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		acm.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	acm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	acm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	acm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	acm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	acm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	acm.us-gov-west-1.amazonaws.com acm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sertifikat ACM	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Jumlah maksimum Sertifikat ACM yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini. Hanya sertifikat di negara PENDING atau ISSUSED yang dihitung terhadap batas ini.
Sertifikat ACM yang dibuat dalam 365 hari terakhir	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum Sertifikat ACM yang dapat Anda minta per tahun.
Nama domain per sertifikat ACM	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum nama domain per Sertifikat ACM. Nama domain pertama yang Anda kirimkan disertakan sebagai nama umum subjek (CN) sertifikat. Semua nama disertaka

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			n dalam ekstensi Nama Alternatif Subjek.
Sertifikat yang diimpor	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Jumlah maksimum sertifikat impor yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Sertifikat yang diimpor dalam 365 hari terakhir	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum sertifikat yang dapat Anda impor per tahun di akun ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS Certificate Manager .

Titik akhir dan kuota Amazon Chime

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon Chime memiliki satu titik akhir yang mendukung HTTPS: service.chime.aws.amazon.com.

Kuota layanan

Tabel berikut mencantumkan kuota tambahan untuk ruang dan keanggotaan Amazon Chime.

Sumber Daya	Default
Ruang per akun	1.500
Ruang per profil	1.500
Keanggotaan per ruang	1.000
Keanggotaan per profil	1.000

Titik akhir dan kuota Amazon Chime SDK

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Daftar Isi

- Titik akhir layanan
  - Identitas
  - Titik akhir regional saluran pipa media
  - Perpesanan
  - Suara
  - WebRTC sesi media
  - Warisan
- Kuota layanan
  - Kuota analitik panggilan Amazon Chime SDK
  - Kuota Identitas SDK Amazon Chime
  - Kuota Pipa Media Amazon Chime SDK
  - Kuota Pesan Amazon Chime SDK

- SIP trunking dan kuota suara
- Kuota WebRTC Amazon Chime SDK
- Kuota warisan

Titik akhir layanan

Identitas

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	identity-chime.us-east-1.amazonaws.com identity-chime.us-east-1.api.aws identity-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com identity-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`	identity-chime.eu-central-1.amazonaws.com identity-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Titik akhir regional saluran pipa media

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	media-pipelines-chime.us-east-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-east-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		media-pipelines-chime-fips.us-east-1.api.aws	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	media-pipelines-chime.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.us-west-2.api.aws media-pipelines-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	media-pipelines-chime.ap-south-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	media-pipelines-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	media-pipelines-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	media-pipelines-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Tokyo)	`ap-northeast-1`	media-pipelines-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	`ca-central-1`	media-pipelines-chime.ca-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.ca-central-1.api.aws media-pipelines-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`	media-pipelines-chime.eu-central-1.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	`eu-west-2`	media-pipelines-chime.eu-west-2.amazonaws.com media-pipelines-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Perpesanan

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	messaging-chime.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		messaging-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com messaging-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`	messaging-chime.eu-central-1.amazonaws.com messaging-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Suara

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	voice-chime.us-east-1.amazonaws.com voice-chime.us-east-1.api.aws voice-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com voice-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	voice-chime.us-west-2.amazonaws.com voice-chime.us-west-2.api.aws voice-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com voice-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	`ap-northeast-2`	voice-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	`ap-southeast-1`	voice-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	`ap-southeast-2`	voice-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com voice-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	`ap-northeast-1`	voice-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com voice-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	`ca-central-1`	voice-chime.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime.ca-central-1.api.aws voice-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com voice-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	`eu-west-1`	voice-chime.eu-west-1.amazonaws.com voice-chime.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`	voice-chime.eu-central-1.amazonaws.com voice-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	`eu-west-2`	voice-chime.eu-west-2.amazonaws.com voice-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

WebRTC sesi media

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	meetings-chime.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	`us-west-2`	meetings-chime.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime.us-west-2.api.aws meetings-chime-fips.us-west-2.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	`af-south-1`	meetings-chime.af-south-1.amazonaws.com meetings-chime.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	`ap-south-1`	meetings-chime.ap-south-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	`ap-northeast-2`	meetings-chime.ap-northeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	`ap-southeast-1`	meetings-chime.ap-southeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	`ap-southeast-2`	meetings-chime.ap-southeast-2.amazonaws.com meetings-chime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	`ap-northeast-1`	meetings-chime.ap-northeast-1.amazonaws.com meetings-chime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	`ca-central-1`	meetings-chime.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime.ca-central-1.api.aws meetings-chime-fips.ca-central-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	`eu-central-1`	meetings-chime.eu-central-1.amazonaws.com meetings-chime.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	`eu-west-2`	meetings-chime.eu-west-2.amazonaws.com meetings-chime.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Israel (Tel Aviv)	`il-central-1`	meetings-chime.il-central-1.amazonaws.com meetings-chime.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	`us-gov-east-1`	meetings-chime.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-east-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	`us-gov-west-1`	meetings-chime.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime.us-gov-west-1.api.aws meetings-chime-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com meetings-chime-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Warisan

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	service.chime.amazonaws.com service-fips.chime.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Tabel di bagian berikut mencantumkan dan menjelaskan kuota untuk layanan Amazon Chime SDK.

> **Note**
>
> Kuota layanan adalah per AWS Wilayah. Jika dapat disesuaikan, kuota hanya berubah untuk Wilayah yang diminta.

Topik

- Kuota analitik panggilan Amazon Chime SDK
- Kuota Identitas SDK Amazon Chime
- Kuota Pipa Media Amazon Chime SDK
- Kuota Pesan Amazon Chime SDK
- SIP trunking dan kuota suara
- Kuota WebRTC Amazon Chime SDK
- Kuota warisan

Kuota analitik panggilan Amazon Chime SDK

Analisis panggilan Amazon Chime SDK memiliki kuota berikut.

Sumber daya	Batas default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Konfigurasi maksimum	100	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi analitik panggilan per Wilayah untuk akun yang ditentukan.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Saluran pipa maksimum	20	Ya	Jumlah maksimum saluran pemrosesan media analitik panggilan per Wilayah

Sumber daya	Batas default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			untuk akun yang ditentukan.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Domain profil suara maksimum	3	Ya	Domain profil suara analitik suara per Wilayah untuk akun yang ditentukan. Pelanggan dapat membuat domain profil suara untuk mengumpulkan satu set suara terkait IDs untuk analitik suara.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Profil suara per domain profil suara	20	Ya	Jumlah maksimum profil suara analitik suara per domain profil suara.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tugas analitik suara maksimum	25	Ya	Jumlah maksimum tugas analitik suara aktif per Wilayah untuk melakukan pencarian speaker dan analisis nada suara.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tingkat API domain profil suara	0	Ya	TPS maksimum untuk semua permintaa n API domain profil suara.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tingkat API profil suara	0	Ya	TPS maksimum untuk semua permintaan API profil suara.

Sumber daya	Batas default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tingkat API pencarian speaker	0	Ya	TPS maksimum untuk semua permintaan API pencarian speaker.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tingkat API analisis nada suara	0	Ya	TPS maksimum untuk semua permintaan API analisis nada suara.
Analisis panggilan Amazon Chime SDK - Tingkat API	5	Ya	Permintaan API manajemen konfigurasi analitik panggilan maksimum per detik untuk akun ini di Wilayah saat ini.

Note

- Jika Anda melebihi kuota untuk Wilayah mana pun, Anda menerima pengecualian Batas Sumber Daya Terlampaui. Anda dapat menggunakan halaman Service Quotas di AWS konsol untuk meminta kenaikan, atau Anda dapat menghubungi perwakilan dukungan pelanggan Anda.
- Beberapa analitik panggilan APIs membuat sumber daya dan permintaan API untuk AWS layanan lain. Sumber daya tambahan tersebut dihitung terhadap kuota akun Anda. Jika Anda meminta kuota atau transactions-per-second peningkatan dari analitik panggilan, Anda juga harus meminta kenaikan untuk AWS layanan lain tersebut. Jika tidak, permintaan Anda mungkin dibatasi dan gagal.

Kuota Identitas SDK Amazon Chime

Kuota berikut berlaku untuk pengelolaan AppInstances, AppInstanceUsers dan AppInstanceEndpoints untuk Identitas SDK Amazon Chime. APIs Kuota berlaku berdasarkan per API.

Amazon Chime SDK Identity memiliki kuota sumber daya berikut:

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Identitas Amazon Chime SDK - Maksimum per `AppInstances` Akun AWS	100	Ya	Jumlah maksimum yang dapat `AppInstances` Anda buat di Akun AWS.
Identitas Amazon Chime SDK - Maksimum per `AppInstanceUsers` `AppInstance`	100.000	Ya	Jumlah maksimum yang dapat `AppInstanceUsers` Anda buat di `AppInstance`
Identitas Amazon Chime SDK - Maksimum per `AppInstanceUserAdmins` `AppInstance`	100	Ya	Jumlah maksimum yang dapat `AppInstanceUserAdmins` Anda buat dalam file`AppInstance` .
Identitas Amazon Chime SDK - Maksimum per AppInstanceUserEndpoints AppInstanceUser	10	Ya	Jumlah maksimum yang dapat `AppInstanceUserEndpoints` Anda buat untuk `AppInstanceUser`

Batasan berikut berlaku untuk Identitas SDK Amazon Chime APIs untuk mengelolaAppInstances,AppInstanceUsers, dan AppInstanceEndpoints berdasarkan per-API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat CreateAppInstance,, dan permintaan UpdateAppInstanceDeleteAppInstance	5 permintaan per detik per AppInstance	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan membuat, memperbarui, dan menghapus AppInstances di AWS akun Anda
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat CreateAppInstanceUser,, dan permintaan UpdateAppInstanceUserDeleteAppInstanceUser	10 permintaan per detik per AppInstance	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan membuat, memperbarui, dan menghapus AppInstanceUsers di AWS akun Anda
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat permintaan DescribeAppInstance	20 permintaan per detik per AppInstance	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat memanggil DescribeAppInstanceAPI untuk spesifik AppInstance
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat permintaan DescribeAppInstanceUser	20 permintaan per detik per AppInstanceUser	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat memanggil

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			DescribeAppInstanceUserAPI untuk spesifik `AppInstanceUser`
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat permintaan ListAppInstances	10 permintaan per detik per AWS Akun	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat menjalankan ListAppInstancesAPI untuk Akun Anda AWS
Identitas Amazon Chime SDK - Tingkat permintaan ListAppInstanceUsers	10 permintaan per detik per AppInstanceUser	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat memanggil ListAppInstanceUsersAPI untuk spesifik `AppInstance`
Identitas Amazon Chime SDK - Total permintaan per detik per Akun AWS	50 permintaan per detik per AWS akun	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan memanggil Chime SDK Identity APIs di akun Anda AWS

Kuota Pipa Media Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK Media Pipelines memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pipa media Amazon Chime SDK - Tingkat API	10	Ya	Tingkat maksimum semua permintaan API pipeline media SDK per detik yang dapat Anda kirimkan di akun ini di Wilayah saat ini.
Pipa media Amazon Chime SDK - Saluran pipa maksimum	`US East (N. Virginia)` : 100 Semua lainnya: 10	Ya	Jumlah maksimum pipeline media bersamaan yang dapat Anda jalankan untuk akun ini. Tidak termasuk saluran wawasan media.
Pipa media Amazon Chime SDK - Kumpulan Streaming Video Kinesis Amazon Maksimum	10	Ya	Jumlah maksimum kumpulan Amazon Kinesis Video Stream (KVS) yang dapat Anda buat. Sebuah kolam berisi beberapa aliran KVS. Jumlah total aliran KVS yang dapat dibuat diatur oleh kuota layanan KVS: Jumlah aliran video.
Pipa media Amazon Chime SDK - Kecepatan API kumpulan Aliran Video Amazon Kinesis	5	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang Anda buat untuk masing-ma sing hal berikut APIs: CreateMediaPipelin

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			eKinesisVideoStrea mPool, UpdateMed iaPipelineKinesisV ideoStreamPool, dan DeleteMediaPipelin eKinesisVideoStrea mPool.

Kuota Pesan Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK Messaging memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Amazon Chime SDK Messaging - Koneksi aktif bersamaan maksimum per AppInstanceUser	10	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per ChannelFlows AppInstance	100	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per Saluran ChannelMemberships	10.000	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per ChannelPr ocessors ChannelFlow	1	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Saluran Maksimum per AppInstance	10.000.000	Ya

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per Saluran ChannelModerators	1.000	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per ChannelProcessors ChannelFlow	1	Ya
Amazon Chime SDK Messaging - Acara CHANNEL_DETAILS Maksimum untuk prefetch	50	Ya
Amazon Chime SDK Messaging - Maksimum di acara CHANNEL_DETAILS untuk ChannelMessages prefetch	20	Ya
Amazon Chime SDK Messaging - Maksimum di acara CHANNEL_DETAILS untuk ChannelMemberships prefetch	30	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Saluran Elastis Maksimum per * AppInstance	1	Ya
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum SubChannels per Saluran Elastis*	100	Ya

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per * ChannelMemberships SubChannel	1.000	Ya **Note** Produk dari `MaximumSubChannelsPerElastiCChannel` dan `MaximumChannelMembershipsPerSubChannel` tidak dapat melebihi 1 juta setelah kenaikan batas.
Pesan Amazon Chime SDK - Maksimum per ChannelMemberships AppInstanceUser	20.000	Ya

* Hanya tersedia di Wilayah AS Timur (Virginia N.).

Note

Pelanggan dengan saluran obrolan besar sering kali memenuhi syarat untuk diskon volume pada harga. Hubungi manajer akun Anda untuk detail selengkapnya.

Selain kuota yang tercantum di atas, Amazon Chime SDK Messaging memiliki tarif API berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat,, CreateChannel permintaan UpdateChannel DeleteChannel	15 permintaan per detik per `AppInstance`	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan membuat, memperbarui, atau menghapus Saluran untuk saluran tertentu `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan ListChannels	10 permintaan per detik per `AppInstance`	Ya	Tingkat maksimum di mana Anda dapat menjalankan ListChannelsAPI untuk spesifik `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan DescribeChannel	20 permintaan per detik per Saluran	Ya	Tingkat maksimum di mana Anda dapat menjalankan DescribeChannelAPI untuk spesifik `AppInstance`
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat`CreateChannelMembership` ,,,, `DeleteChannelMembership` `CreateChannelBan` , permintaan `DeleteChannelBan`	`us-east-1` : 15 permintaan per detik per Saluran, 30 permintaan per detik per Saluran Elastis `eu-central-1` : 10 permintaan per detik per Saluran	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan membuat, memperbarui, atau menghapus `Channel` keanggotaan, larangan, dan moderator untuk saluran tertentu

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
`CreateChannelModerator` `DeleteChannelModerator`			
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat,, `ListChannelMemberships` permintaan `ListChannelBans` `ListChannelModerators`	15 permintaan per detik per `Channel` dan Saluran Elastis	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan mencantumkan `Channel` keanggotaan, larangan, dan moderator untuk saluran tertentu
Pesan Amazon Chime SDK - Tingkat,, , `SendChannelMessage` `UpdateChannelMessage` `RedactChannelMessage` `DeleteChannelMessage` `requests`	`us-east-1` : 30 permintaan per detik per `Channel` atau per`SubChannel` . `eu-central-1` : 10 permintaan per detik per saluran	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan membuat, memperbarui, menyunting, atau menghapus `ChannelMessages` untuk spesifik `Channel` atau`SubChannel` . Ini termasuk panggilan ke ChannelFlowCallbackAPI untuk memperbarui pesan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan `ListChannelMessages`	30 permintaan per detik per `Channel` atau per `SubChannel`	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat memanggil ListChannelMessagesuntuk spesifik `Channel` atau`SubChannel` .
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan `GetChannelMessage`	30 permintaan per detik per `Channel` atau per sub-saluran	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat memanggil GetChannelMessageuntuk spesifik `Channel` atau`SubChannel` .
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat, permintaan `ListChannelMembershipsForAppInstanceUser` `ListChannelsModeratedByAppInstanceUser`	15 permintaan per detik per AppInstanceUser	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat secara bersamaan memanggil ListChannelMembershipsForAppInstanceUserdan ListChannelsModeratedByAppInstanceUser APIs untuk tertentu `AppInstance`

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan `ListSubChannels`	15 permintaan per detik per saluran elastis	Ya	Permintaan maksimum per detik di mana Anda dapat menjalankan ListSubChannelsAPI untuk Saluran Elastis tertentu

Amazon Chime SDK Messaging juga memiliki tarif API umum berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi

Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan API per `ChimeBearer`	`us-east-1` : 10 permintaan per detik per `AppInstanceUser`
	
	`eu-central-1` : 5 permintaan per detik per `AppInstanceUser`
		Ya	Permintaan maksimum per detik di mana seseorang `ChimeBearer` dapat secara bersamaan memanggil Pesan APIs. Batas ini mencegah satu `AppInstanceUser` dari mengkonsumsi semua throughput untuk operasi pada satu `Channel` dalam satu`AppInstance` . Anda dapat meminta kenaikan batas untuk spesifik`AppInstanceUsers` .

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan API Batch	1 permintaan per detik per sumber daya	Tidak	Permintaan maksimum per detik di mana setiap API Batch BatchCreateChannelMembership, seperti, dapat dipanggil
Amazon Chime SDK Messaging - Tingkat permintaan koneksi websocket per `AppInstanceUser`	1 permintaan per detik per `AppInstanceUser`	Tidak	Permintaan maksimum per detik di mana an `AppInstanceUser` dapat membuat koneksi websocket baru, bahkan untuk sesi yang berbeda

SIP trunking dan kuota suara

Amazon Chime SDK SIP trunking dan voice memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK SIP trunking dan nomor telepon yang disediakan suara	5	Ya	Jumlah maksimum nomor telepon yang disediakan yang dapat Anda miliki di akun ini
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Konektor Suara	3	Ya	Jumlah maksimum Konektor Suara yang dapat Anda miliki di AWS Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK SIP trunking dan voice - Grup Konektor Suara	3	Ya	Jumlah maksimum grup Konektor Suara yang dapat Anda miliki di akun ini.
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Konektor Suara untuk grup Konektor Suara	3	Ya	Jumlah maksimum Konektor Suara yang dapat Anda miliki di grup Konektor Suara mana pun
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - panggilan per detik (CPS)	1	Ya	Panggilan maksimum per detik (CPS) diizinkan pada setiap Konektor Suara di Wilayah saat ini AWS
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Aplikasi media SIP	30	Ya	Jumlah maksimum aplikasi media SIP yang dapat Anda miliki di AWS Wilayah saat ini
Amazon Chime SDK SIP trunking dan voice - Aplikasi media SIP per aturan SIP	25	Ya	Jumlah maksimum aplikasi media SIP yang dapat Anda miliki dalam aturan SIP di AWS Wilayah saat ini
Amazon Chime SDK SIP trunking dan voice - Batas tarif API CreateSipMediaApplicationCall	1	Ya	Jumlah maksimum permintaan ke CreateSipMediaApplicationCall API per detik yang diizinkan di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK SIP trunking dan voice - Batas tarif API UpdateSipMediaApplicationCall	5	Ya	Jumlah maksimum permintaan ke UpdateSipMediaApplicationCall API per detik yang diizinkan di AWS Wilayah saat ini.
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Amazon Lex bot StartBotConversation	0	Ya	Jumlah maksimum bot Amazon Lex yang dapat Anda gunakan dengan StartBotConversationaksi Audio PSTN saat ini. Wilayah AWS
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Konektor Suara Hitungan Panggilan Aktif	10	Ya	Jumlah panggilan bersamaan Konektor Suara maksimum yang diizinkan per akun saat ini Wilayah AWS.
Amazon Chime SDK SIP trunking dan suara - Aplikasi Media SIP Hitungan Panggilan Aktif	10	Ya	Jumlah panggilan bersamaan Audio PSTN maksimum yang diizinkan per akun saat ini. Wilayah AWS

Kuota WebRTC Amazon Chime SDK

Amazon Chime SDK Meetings WebRTC sesi media memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Rapat Amazon Chime SDK — Batas rapat bersamaan	250	Ya
Rapat Amazon Chime SDK - Peserta per rapat	250	Tidak
Rapat Amazon Chime SDK - Replika rapat per rapat utama	4	Ya Untuk informasi selengkap nya, lihat Rapat Chime SDK - rapat replika per halaman rapat utama di konsol Service Quotas.
Rapat Amazon Chime SDK - Streaming video bersamaan diterbitkan per rapat	25	Ya. Untuk informasi selengkap nya, lihat Rapat Chime SDK - aliran video bersamaan maksimum yang dipublika sikan per halaman rapat di konsol Service Quotas.
Rapat Amazon Chime SDK - Streaming video bersamaan yang berlangganan per peserta	25	Tidak
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat BatchCreateAttende es API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat CreateAttendee API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat CreateMeeting API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat CreateMeetingWithAttendees API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat DeleteAttendee API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat DeleteMeeting API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat GetMeeting API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.
Rapat Amazon Chime SDK - Tingkat ListAttendees API dalam permintaan per detik	10	Ya. Menyesuaikan secara otomatis ketika batas pertemuan bersamaan disesuaikan.

Kuota warisan

Kuota berikut hanya berlaku untuk titik akhir warisan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pipa media Amazon Chime SDK - Saluran pipa maksimum	10	Tidak	Tingkat maksimum semua permintaan API pipeline media yang dapat Anda kirim di akun ini di Wilayah saat ini. Kuota ini untuk namespace Amazon Chime.
Amazon Chime - Total saluran media aktif per akun	100	Tidak	Jumlah total saluran media aktif per akun di suatu Wilayah. Kuota ini untuk namespace Amazon Chime.
Amazon Chime SDK Media Pipelines — Batas tarif untuk permintaan API pipeline al media dalam transaksi per detik	10	Ya	Tingkat maksimum semua permintaan API pipeline media SDK yang dapat Anda kirimkan di akun ini di Wilayah saat ini Kuota ini untuk namespace Amazon Chime.
Amazon Chime SDK Media Pipeline - Batas burst API tangkapan media	10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan saluran pengambilan media yang dapat Anda kirim dalam satu burst. Kuota ini untuk namespace Amazon Chime. Kuota ini untuk namespace Amazon Chime.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Chime SDK Media Pipeline - Batas tarif API	10	Ya	Tingkat maksimum semua permintaan API pipeline media SDK yang dapat Anda kirimkan di akun ini di Wilayah saat ini. Kuota ini untuk namespace Amazon Chime.

AWS Clean Rooms titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cleanrooms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cleanrooms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	cleanrooms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cleanrooms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cleanrooms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cleanrooms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cleanrooms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cleanrooms.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cleanrooms.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	cleanrooms.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cleanrooms.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran aturan analisis	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum JSON untuk aturan analisis
Templat analisis per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum templat analisis per keanggotaan
Kolaborasi dibuat per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kolaborasi yang dibuat per akun
Kolom per daftar izinkan tabel yang dikonfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kolom yang dapat diizinkan terdaftar per tabel yang dikonfigurasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penggunaan vCPU PySpark pekerjaan bersamaan per akun	us-east-1:1.024 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 512	Ya	Total penggunaan vCPU maksimum dari semua pekerjaan yang berjalan secara bersamaan per akun PySpark
PySpark Pekerjaan bersamaan per akun	us-east-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Ya	Jumlah maksimum PySpark pekerjaan yang berjalan secara bersamaan per akun
Kueri SQL bersamaan per akun	us-east-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Ya	Jumlah maksimum kueri SQL yang berjalan secara bersamaan per akun
Penggunaan vCPU kueri SQL bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Ya	Total penggunaan vCPU maksimum dari semua kueri SQL yang berjalan secara bersamaan per akun
Pekerjaan berkelanjutan bersamaan per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan berkelanjutan bersamaan per keanggotaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kueri berkelanjutan bersamaan per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kueri yang sedang berlangsung bersamaan per keanggotaan
Asosiasi model audiens yang dikonfigurasi per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum asosiasi model audiens yang dikonfigurasi per keanggotaan
Tabel yang dikonfigurasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum tabel yang dikonfigurasi yang dibuat per akun
Tabel yang dikonfigurasi per kueri yang dilindungi	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum tabel yang dikonfigurasi dalam kueri yang dilindungi
Tabel pemetaan ID per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tabel pemetaan ID per keanggotaan
Asosiasi namespace ID per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum asosiasi namespace ID per keanggotaan
Anggota diundang per kolaborasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum anggota yang diundang per kolaborasi
Keanggotaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum keanggotaan per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Templat anggaran privasi untuk anggaran akses per kolaborasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum templat anggaran privasi untuk anggaran akses per kolaborasi
Panjang teks kueri (menggunakan privasi diferensial)	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Kilobyte	Tidak	Panjang teks maksimum untuk pernyataan kueri SQL menggunakan privasi diferensial
Kueri panjang teks pada mesin analitik SQL Clean Rooms	Setiap Wilayah yang didukung: 90 Kilobyte	Tidak	Panjang teks maksimum untuk pernyataan kueri SQL pada mesin analitik SQL Clean Rooms
Kueri panjang teks pada mesin analitik Spark	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Kilobyte	Tidak	Panjang teks maksimum untuk pernyataan kueri SQL di mesin analitik Spark
Tingkat BatchGetCollaborationAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan BatchGetCollaborationAnalysisTemplate API per detik
Tingkat BatchGetSchema permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan BatchGetSchema API per detik
Tingkat BatchGetSchemaAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan BatchGetSchemaAnalysisRule API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateAnalysisTemplate API per detik
Tingkat CreateCollaboration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateCollaboration API per detik
Tingkat CreateCollaborationChangeRequest permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateCollaborationChangeRequest API per detik
Tingkat CreateConfiguredAudienceModelAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateConfiguredAudienceModelAssociation API per detik
Tingkat CreateConfiguredTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateConfiguredTable API per detik
Tingkat CreateConfiguredTableAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateConfiguredTableAnalysisRule API per detik
Tingkat CreateConfiguredTableAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateConfiguredTableAssociation API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API per detik
Tingkat CreateIdMappingTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateIdMappingTable API per detik
Tingkat CreateIdNamespaceAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateIdNamespaceAssociation API per detik
Tingkat CreateMembership permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreateMembership API per detik
Tingkat CreatePrivacyBudgetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan CreatePrivacyBudgetTemplate API per detik
Tingkat DeleteAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteAnalysisTemplate API per detik
Tingkat DeleteCollaboration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteCollaboration API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DeleteConfiguredAudienceModelAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteConfiguredAudienceModelAssociation API per detik
Tingkat DeleteConfiguredTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteConfiguredTable API per detik
Tingkat DeleteConfiguredTableAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteConfiguredTableAnalysisRule API per detik
Tingkat DeleteConfiguredTableAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteConfiguredTableAssociation API per detik
Tingkat DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteConfiguredTableAssociationAnalysisRule API per detik
Tingkat DeleteIdMappingTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteIdMappingTable API per detik
Tingkat DeleteIdNamespaceAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteIdNamespaceAssociation API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DeleteMember permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteMember API per detik
Tingkat DeleteMembership permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeleteMembership API per detik
Tingkat DeletePrivacyBudgetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan DeletePrivacyBudgetTemplate API per detik
Tingkat GetAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetAnalysisTemplate API per detik
Tingkat GetCollaboration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaboration API per detik
Tingkat GetCollaborationAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaborationAnalysisTemplate API per detik
Tingkat GetCollaborationChangeRequest permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaborationChangeRequest API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaborationConfiguredAudienceModelAssociation API per detik
Tingkat GetCollaborationIdNamespaceAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaborationIdNamespaceAssociation API per detik
Tingkat GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetCollaborationPrivacyBudgetTemplate API per detik
Tingkat GetConfiguredAudienceModelAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetConfiguredAudienceModelAssociation API per detik
Tingkat GetConfiguredTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetConfiguredTable API per detik
Tingkat GetConfiguredTableAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetConfiguredTableAnalysisRule API per detik
Tingkat GetConfiguredTableAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetConfiguredTableAssociation API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetConfiguredTableAssociationAnalysisRule API per detik
Tingkat GetIdMappingTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetIdMappingTable API per detik
Tingkat GetIdNamespaceAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetIdNamespaceAssociation API per detik
Tingkat GetMembership permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetMembership API per detik
Tingkat GetPrivacyBudgetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetPrivacyBudgetTemplate API per detik
Tarif GetProtectedJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetProtectedJob API per detik
Tarif GetProtectedQuery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetProtectedQuery API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetSchema permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetSchema API per detik
Tarif GetSchemaAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetSchema AnalysisRule API per detik
Tarif ListAnalysisTemplates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListAnaly sisTemplates API per detik
Tarif ListCollaborationAnalysisTe mplates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListColla borationAnalysisTe mplates API per detik
Tarif ListCollaborationChangeRequests permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListColla borationChangeRequests API per detik
Tarif ListCollaborationConfigured AudienceModelAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListColla borationConfigured AudienceModelAssoc iations API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListCollaborationIdNamespaceAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListCollaborationIdNamespaceAssociations API per detik
Tarif ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListCollaborationPrivacyBudgetTemplates API per detik
Tarif ListCollaborationPrivacyBudgets permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListCollaborationPrivacyBudgets API per detik
Tarif ListCollaborations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListCollaborations API per detik
Tarif ListConfiguredAudienceModelAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListConfiguredAudienceModelAssociations API per detik
Tarif ListConfiguredTableAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListConfiguredTableAssociations API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListConfiguredTables permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListConfiguredTables API per detik
Tarif ListIdMappingTables permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListIdMappingTables API per detik
Tarif ListIdNamespaceAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListIdNamespaceAssociations API per detik
Tarif ListMembers permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListMembers API per detik
Tarif ListMemberships permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListMemberships API per detik
Tarif ListPrivacyBudgetTemplates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListPrivacyBudgetTemplates API per detik
Tarif ListPrivacyBudgets permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListPrivacyBudgets API per detik
Tarif ListProtectedJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListProtectedJobs API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListProtectedQueries permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListProtectedQueries API per detik
Tarif ListSchemas permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListSchemas API per detik
Tarif ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan ListTagsForResource API per detik
Tarif PopulateIdMappingTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan PopulateIdMappingTable API per detik
Tarif PreviewPrivacyImpact permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan PreviewPrivacyImpact API per detik
Tarif StartProtectedJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan StartProtectedJob API per detik
Tarif StartProtectedQuery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan StartProtectedQuery API per detik
Tarif TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan TagResource API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UntagResource API per detik
Tarif UpdateAnalysisTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateAnalysisTemplate API per detik
Tarif UpdateCollaboration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateCollaboration API per detik
Tarif UpdateCollaborationChangeRequest permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateCollaborationChangeRequest API per detik
Tarif UpdateConfiguredAudienceModelAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateConfiguredAudienceModelAssociation API per detik
Tarif UpdateConfiguredTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateConfiguredTable API per detik
Tarif UpdateConfiguredTableAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateConfiguredTableAnalysisRule API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UpdateConfiguredTableAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateConfiguredTableAssociation API per detik
Tarif UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateConfiguredTableAssociationAnalysisRule API per detik
Tarif UpdateIdMappingTable permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateIdMappingTable API per detik
Tarif UpdateIdNamespaceAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateIdNamespaceAssociation API per detik
Tarif UpdatePrivacyBudgetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdatePrivacyBudgetTemplate API per detik
Tarif UpdateProtectedJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateProtectedJob API per detik
Tarif UpdateProtectedQuery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum panggilan UpdateProtectedQuery API per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi tabel per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum asosiasi tabel per keanggotaan

Untuk informasi lebih lanjut, lihat kuota AWS Clean Rooms dalam Panduan Pengguna AWS Clean Rooms .

AWS Clean Rooms Titik akhir dan kuota ML

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cleanrooms-ml.us-east-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cleanrooms-ml.us-east-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cleanrooms-ml.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		cleanrooms-ml.us-west-2.api.aws		
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	cleanrooms-ml.ap-northeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cleanrooms-ml.ap-southeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cleanrooms-ml.ap-southeast-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	cleanrooms-ml.ap-northeast-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	cleanrooms-ml.eu-central-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cleanrooms-ml.eu-west-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cleanrooms-ml.eu-west-2.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cleanrooms-ml.eu-north-1.amazonaws.com cleanrooms-ml.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerjaan ekspor audiens aktif per pekerjaan pembuatan audiens	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor audiens aktif untuk pekerjaan generasi audiens
Asosiasi algoritma model yang dikonfigurasi aktif per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum asosiasi algoritma model yang dikonfigurasi aktif per keanggotaan
Algoritma model yang dikonfigurasi aktif per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum algoritma model yang dikonfigurasi aktif per keanggotaan
Saluran input model kustom aktif per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum saluran input model kustom aktif per keanggotaan
Jumlah maksimum instans pelatihan aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan aktif yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum versi model terlatih active/pending/in kemajuan per model terlatih	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi model terlatih active/pending/in kemajuan yang dapat dibuat per model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum kolom input untuk menghasilkan data sintetis	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kolom input untuk menghasilkan data sintetis
Jumlah maksimum baris input untuk menghasilkan data sintetis	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500.000	Tidak	Jumlah maksimum baris input untuk menghasilkan data sintetis
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c4.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.18xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.18xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.9xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.9xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.18xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c5n.18xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c5n.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.9xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c5n.9xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c5n.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c5n.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c6i.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.32xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.32xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c6i.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c6i.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c7i.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c7i.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.c7i.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.c7i.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.g4dn.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g4dn.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.g4dn.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g5.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.g6e.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.g6e.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.10xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.10xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m4.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m5.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.m6i.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.32xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.32xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.m6i.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m6i.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.m6i.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.m7i.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.m7i.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.m7i.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p2.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p4d.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p4d.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p4de.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p4de.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p5.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p5.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p5en.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.p5en.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum ml.r5.large instance pelatihan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.r5d.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.r5d.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r5d.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.12xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.12xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.16xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.16xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.24xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.24xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.48xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.48xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.4xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.4xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.8xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.8xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.r7i.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.r7i.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.r7i.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.large per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.large yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.medium per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.medium yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.t3.xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.trn1.2xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.trn1.2xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.trn1.32xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans pelatihan ml.trn1.32xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Jumlah maksimum instans pelatihan ml.trn1n.32xlarge per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instance pelatihan ml.trn1n.32xlarge yang dapat digunakan per akun untuk membuat model terlatih.
Nilai unik maksimum di kolom prediksi kategoris	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Nilai unik maksimum dalam kolom prediksi kategoris

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah minimum kolom input yang diperlukan untuk menghasilkan data sintetis	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah minimum kolom input yang diperlukan untuk menghasilkan data sintetis
Jumlah minimum baris input yang diperlukan untuk menghasilkan data sintetis	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Tidak	Jumlah minimum baris input yang diperlukan untuk menghasilkan data sintetis
Pekerjaan ekspor audiens yang tertunda/sedang berlangsung per pelanggan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor audiens yang sedang berlangsung per pelanggan
Pekerjaan pembuatan audiens yang tertunda/dalam proses per pelanggan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pembuatan audiens yang sedang berlangsung per pelanggan
Model audiens yang tertunda/dalam proses per pelanggan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan model audiens yang sedang berlangsung per pelanggan
Pekerjaan inferensi model kustom yang tertunda/sedang berlangsung per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi model kustom yang tertunda dalam proses per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerjaan inferensi model kustom yang tertunda/sedang berlangsung per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan inferensi model kustom yang tertunda dalam proses per keanggotaan
Pekerjaan pelatihan model kustom yang tertunda/sedang berlangsung per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan model kustom yang sedang berlangsung per akun
Pekerjaan pelatihan model kustom yang tertunda/sedang berlangsung per keanggotaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan model kustom yang sedang berlangsung per keanggotaan
Pekerjaan pembuatan MLIC sintetis yang sedang berlangsung per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pembuatan MLIC sintetis yang sedang berlangsung per akun

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota AWS Clean Rooms ML di Panduan Pengguna AWS Clean Rooms ML.

Titik akhir dan kuota Cloud Control API

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudcontrolapi.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudcontrolapi.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	cloudcontrolapi.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudcontrolapi.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		cloudcontrolapi-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudcontrolapi.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudcontrolapi.af-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudcontrolapi.ap-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudcontrolapi.ap-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudcontrolapi.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudcontrolapi.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudcontrolapi.ap-southeast-4.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudcontrolapi.ap-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	cloudcontrolapi.ap-southeast-6.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudcontrolapi.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudcontrolapi.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudcontrolapi.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudcontrolapi.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	cloudcontrolapi.ap-east-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	cloudcontrolapi.ap-southeast-7.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudcontrolapi.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudcontrolapi.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudcontrolapi.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.api.aws cloudcontrolapi-fips.ca-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudcontrolapi.eu-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudcontrolapi.eu-west-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	cloudcontrolapi.eu-west-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudcontrolapi.eu-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudcontrolapi.eu-west-3.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cloudcontrolapi.eu-south-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudcontrolapi.eu-north-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cloudcontrolapi.eu-central-2.amazonaws.com cloudcontrolapi.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudcontrolapi.il-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cloudcontrolapi.mx-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudcontrolapi.me-south-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudcontrolapi.me-central-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudcontrolapi.sa-east-1.amazonaws.com cloudcontrolapi.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudcontrolapi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudcontrolapi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudcontrolapi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudcontrolapi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Layanan ini tidak memiliki kuota.

AWS Cloud9 titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloud9.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloud9.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	cloud9.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	cloud9.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloud9.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloud9.ap-east-1.amazonaws.com cloud9.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloud9.ap-south-1.amazonaws.com cloud9.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloud9.ap-northeast-3.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloud9.ap-northeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloud9.ap-southeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	cloud9.ap-southeast-2.amazonaws.com cloud9.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloud9.ap-northeast-1.amazonaws.com cloud9.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	cloud9.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		cloud9-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloud9.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloud9.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	cloud9.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloud9.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloud9.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloud9.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloud9.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloud9.il-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloud9.me-south-1.amazonaws.com cloud9.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloud9.sa-east-1.amazonaws.com cloud9.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
EC2 lingkungan pengembangan untuk akun ini	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum lingkungan pengembangan AWS EC2 Cloud9 yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
EC2 lingkungan pengembangan untuk pengguna ini	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum lingkungan pengembangan AWS EC2 Cloud9 yang dapat Anda buat untuk pengguna ini di Wilayah saat ini.
Anggota per lingkungan pengembangan	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum pengguna yang dapat berpartisipasi dalam satu lingkungan pengemban

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			gan AWS Cloud9 di akun ini di Wilayah saat ini.
Lingkungan pengembangan SSH untuk akun ini	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum lingkungan pengembangan AWS Cloud9 SSH yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Lingkungan pengembangan SSH untuk pengguna ini	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum lingkungan pengembangan AWS Cloud9 SSH yang dapat Anda buat untuk pengguna ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS Cloud9 .

Titik akhir dan kuota Amazon Cloud Directory

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	clouddirectory.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	clouddirectory.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	clouddirectory.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	clouddirectory.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	clouddirectory.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	clouddirectory.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	clouddirectory.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	clouddirectory.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	clouddirectory.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud	us-gov-west-1	clouddirectory.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(AS-Barat)				

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon Cloud Directory.

AWS Titik akhir dan kuota Cloud WAN

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

AWS Cloud WAN tersedia di Wilayah berikut. Cloud WAN mengumpulkan dan menyimpan informasi di Wilayah asalnya. Cloud WAN mendukung Wilayah rumah berikut: `us-west-2` — US West (Oregon).

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Untuk daftar kuota, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS Cloud WAN.

AWS CloudFormation titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	cloudformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik	ap-south-2	cloudformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudformation.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudformation.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudformation.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudformation.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	cloudformation.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudformation.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudformation.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudformation.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudformation.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	cloudformation.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	cloudformation.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudformation.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudformation.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudformation.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudformation.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	cloudformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cloudformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cloudformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cloudformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudformation.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudformation.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudformation.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudformation.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudformation.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Data Respons Sumber Daya Kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 4.096 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum data respons yang dapat dikirimkan oleh penyedia sumber daya kustom dalam respons
Ukuran konfigurasi kait	Setiap Wilayah yang didukung: 204,8 Kilobyte	Tidak	Jumlah maksimum data konfigurasi yang dapat disimpan oleh Hook.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kait per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum Hooks yang diizinkan untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Kait per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum Hooks yang dapat dikonfigurasi per sumber daya.
Dependensi maksimum per set tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per 5 menit	Tidak	Jumlah maksimum dependensi penerapan otomatis yang diizinkan per set tumpukan.
Dependensi set tumpukan maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum dependensi penerapan otomatis yang diizinkan di semua set tumpukan di akun Anda.
Batas modul per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum jenis modul yang diizinkan untuk Anda daftarkan.
Modul Bersarang	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah tingkat bersarang per modul.
Operasi antrian per set tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum operasi antrian untuk set tumpukan pada waktu tertentu.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas sumber daya per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum jenis sumber daya yang diizinkan untuk Anda daftarkan.
Operasi instans tumpukan per akun administrator	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum instans tumpukan, di semua set tumpukan, yang dapat Anda jalankan operasinya di setiap Wilayah secara bersamaan, per akun administrator.
Instans tumpukan per set tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum instans tumpukan yang dapat dibuat per set tumpukan.
Set tumpukan per akun administrator	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum set AWS CloudFormation tumpukan yang dapat Anda buat di akun administrator Anda.
Tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum tumpukan aktif; tumpukan aktif adalah tumpukan apa pun dengan status selain DELETE_COMPLETE

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tumpukan yang diimpor menggunakan objek S3 per operasi set tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum tumpukan yang dapat Anda impor menggunakan objek S3 per operasi set tumpukan.
Tumpukan yang diimpor menggunakan id tumpukan sebaris per operasi set tumpukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tumpukan yang dapat Anda impor menggunakan id tumpukan sebaris per operasi set tumpukan.
Deskripsi Template Panjang	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Bytes	Tidak	Panjang maksimum deskripsi CloudFormation template
Template Referensi Dinamis	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum referensi dinamis per CloudFormation template
Template Panjang ID Sumber Daya Logis	Setiap Wilayah yang didukung: 255	Tidak	Panjang maksimum ID sumber daya logis CloudFormation template
Atribut Pemetaan Template	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum atribut per pemetaan CloudFormation template
Nama Pemetaan Template dan Pemetaan Panjang Nama Atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 255	Tidak	Panjang maksimum nama pemetaan CloudFormation template dan nama atribut pemetaan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pemetaan Template	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum pemetaan per template CloudFormation
Template Panjang Nama Keluaran	Setiap Wilayah yang didukung: 255	Tidak	Panjang maksimum dari nama output CloudFormation template
Output Template	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum output per template CloudFormation
Template Parameter Nama Panjang	Setiap Wilayah yang didukung: 255	Tidak	Panjang maksimum nama parameter CloudFormation template
Panjang Nilai Parameter Template	Setiap Wilayah yang didukung: 4.096	Tidak	Panjang maksimum nilai parameter CloudFormation template
Parameter Template	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum parameter per CloudFormation template
Sumber Templat	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya per CloudFormation template

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran Template	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum CloudFormation template; template dengan ukuran lebih besar dari 50 KiB harus disimpan dalam bucket Amazon S3 dan dikirimkan dalam permintaan sebagai URL objek Amazon S3
Batas laju throttle untuk ActivateO rganizationsAccess	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ActivateOrganizati onsAccess permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk BatchDesc ribeTypeConfigurations	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum BatchDescribeTypeC onfigurations permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CancelUpd ateStack	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CancelUpdateStack permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ContinueUpdateRollback	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ContinueUpdateRollback permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateChangeSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateChangeSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateGeneratedTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateGeneratedTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateStack	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateStack permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateStackInstances	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateStackInstances permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk CreateStackSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateStackSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteChangeSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteChangeSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteGeneratedTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteGeneratedTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteStack	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStack permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeleteStackInstances	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStackInstances permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk DeleteStackSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStackSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DeregisterType	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeregisterType permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeAccountLimits	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeAccountLimits permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeChangeSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeChangeSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeGeneratedTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeGeneratedTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk DescribeOrganizationsAccess	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeOrganizationsAccess permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribePublisher	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribePublisher permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeResourceScan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeResourceScan permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackDriftDetectionStatus	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackDriftDetectionStatus permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackEvents	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk DescribeStackInstance	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackInstance permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackResource	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackResourceDrifts	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackResourceDrifts permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackResources	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackResources permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStackSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk DescribeStackSetOperation	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStackSetOperation permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeStacks	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStacks permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeType	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeType permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DescribeTypeRegistration	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTypeRegistration permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DetectStackDrift	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DetectStackDrift permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk DetectStackResourceDrift	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DetectStackResourceDrift permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk DetectStackSetDrift	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DetectStackSetDrift permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk EstimateTemplateCost	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum EstimateTemplateCost permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ExecuteChangeSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ExecuteChangeSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetGeneratedTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetGeneratedTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk GetStackPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetStackPolicy permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetTemplateSummary	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetTemplateSummary permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListChangeSets	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListChangeSets permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListExports	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListExports permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListGeneratedTemplates	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListGeneratedTemplates permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListImports	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListImports permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListResourceScanRelatedResources	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListResourceScanRelatedResources permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListResourceScanResources	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListResourceScanResources permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListResourceScans	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListResourceScans permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListStack InstanceResourceDrifts	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackInstanceR esourceDrifts permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStack Instances	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackInstances permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStack Resources	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackResources permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStack SetAutoDeploymentTargets	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackSetAutoDe ploymentTargets permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStack SetOperationResults	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackSetOperat ionResults permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListStackSetOperations	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackSetOperations permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStackSets	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStackSets permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListStacks	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStacks permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListTypeRegistrations	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTypeRegistrations permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListTypeVersions	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTypeVersions permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListTypes	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTypes permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk PublishType	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PublishType permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk RegisterType	Setiap Wilayah yang didukung: 0,5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum RegisterType permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk RollbackStack	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum RollbackStack permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk SetStackPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SetStackPolicy permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk SetTypeDefaultVersion	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SetTypeDefaultVersion permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk SignalResource	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SignalResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk StartResourceScan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartResourceScan permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk StopStackSetOperation	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StopStackSetOperation permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateGeneratedTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateGeneratedTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk UpdateStack	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateStack permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateStackInstances	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateStackInstances permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateStackSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateStackSet permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateTerminationProtection	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateTerminationProtection permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ValidateTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ValidateTemplate permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas versi per modul	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi per jenis modul yang diizinkan untuk Anda daftarkan.
Batas versi per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum versi per jenis sumber daya yang diizinkan untuk Anda daftarkan.
Versi per kait	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat per Hook.
Kondisi Tunggu Ukuran Data Sinyal	Setiap Wilayah yang didukung: 4.096 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum data sinyal yang dapat dikirimkan oleh cfn-signal dalam sinyal kondisi tunggu

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CloudFormation di Panduan Pengguna AWS CloudFormation .

CloudFront Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon CloudFront

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Amazon Route 53*
Wilayah US East (N. Virginia)	us-east-1	cloudfront.amazonaws.com cloudfront-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	Z2FDTNDATAQYW2
		cloudfront.global.api.aws	HTTPS	Z045326210N9XYH9VV43R
		cloudfront-fips.global.api.aws	HTTPS	Z0169911SZ2QDT2H6OC8

Amazon CloudFront KeyValueStore

CloudFront KeyValueStore adalah layanan global. Tentukan Akun AWS ID Anda untuk titik akhir.

Titik akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Amazon Route 53*
Akun AWS.cloudfront-kvs.global.api.aws	HTTPS	Zona host root adalah sebagai berikut. Setiap titik akhir pelanggan memiliki zona yang dihosting sendiri. Z024645223JLTKL21A7KJ

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Nama domain alternatif (CNAMEs) per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum nama domain alternatif (CNAMEs) per distribusi.
Daftar IP statis anycast per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum daftar IP statis Anycast per AWS akun.
Perilaku cache per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Ya	Jumlah maksimum perilaku cache per distribusi.
Kebijakan cache per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kebijakan cache per AWS akun.
CloudFront Fungsi: Jumlah maksimum distribusi yang terkait dengan satu fungsi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CloudFront distribusi yang terkait dengan satu CloudFront fungsi.
Upaya koneksi per asal	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah upaya koneksi per asal (1-3).
Batas waktu koneksi per asal	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Detik	Tidak	Batas waktu koneksi per asal (1-10 detik).
Kebijakan penerapan berkelanjutan per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kebijakan penerapan berkelanjutan yang dapat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Cookie per kebijakan cache	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum cookie per kebijakan cache.
Cookie per kebijakan permintaan asal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum cookie per kebijakan permintaan asal.
Header kustom per kebijakan header respon	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum header kustom per kebijakan header respons.
Header kustom: panjang maksimum nama header	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Panjang maksimum nama header dalam karakter.
Header kustom: panjang maksimum nilai header	Setiap Wilayah yang didukung: 1,783	Tidak	Panjang maksimum nilai header dalam karakter.
Header kustom: panjang maksimum semua nilai dan nama header digabungkan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Tidak	Panjang maksimum semua nilai header dan nama digabungkan.
Header khusus: jumlah maksimum header khusus yang dapat Anda konfigurasikan CloudFront untuk ditambahkan ke permintaan asal	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum header kustom yang dapat Anda konfigurasikan CloudFront untuk ditambahkan ke permintaan asal.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Laju transfer data per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Kecepatan transfer data maksimum (dalam Gbps) per distribusi.
Distribusi yang terkait dengan satu grup kunci	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum distribusi yang terkait dengan satu grup kunci.
Distribusi yang terkait dengan asal VPC yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum distribusi yang dapat dikaitkan dengan asal VPC tunggal.
Distribusi yang terkait dengan kebijakan cache yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum distribusi yang terkait dengan kebijakan cache yang sama.
Distribusi yang terkait dengan kontrol akses asal yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum distribusi yang dapat Anda kaitkan dengan kontrol akses asal.
Distribusi yang terkait dengan kebijakan permintaan asal yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum distribusi yang terkait dengan kebijakan permintaan asal yang sama.
Distribusi yang terkait dengan kebijakan header respons yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum distribusi yang dapat Anda kaitkan dengan kebijakan header respons yang sama.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Distribusi per AWS akun yang dapat Anda buat pemicu	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum distribusi per AWS akun yang dapat Anda buat pemicu.
Pembatalan file: jumlah maksimum pembatalan wildcard aktif yang diizinkan	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum pembatalan wildcard aktif yang diizinkan.
Pembatalan file: jumlah maksimum file yang diizinkan dalam permintaan pembatalan aktif, tidak termasuk pembatalan wildcard	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang diizinkan dalam permintaan pembatalan aktif, tidak termasuk pembatalan wildcard.
Ukuran memori fungsi (Permintaan penampil dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 128 Megabyte	Tidak	Ukuran memori fungsi maksimum (dalam MB). (Permintaan penampil dan peristiwa respons)
Batas waktu fungsi (Permintaan asal dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Detik	Tidak	Batas waktu fungsi maksimum (dalam detik). (Permintaan asal dan peristiwa respons)
Batas waktu fungsi untuk permintaan penampil dan peristiwa respons	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Detik	Tidak	Batas waktu fungsi maksimum (dalam detik). (Permintaan penampil dan peristiwa respons)
Header per kebijakan cache	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum header per kebijakan cache.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Header per kebijakan permintaan asal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum header per kebijakan permintaan asal.
Keep-alive timeout untuk custom origin yang terkait dengan distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 120 Detik	Ya	Berapa lama (dalam detik) CloudFront mencoba mempertahankan koneksi ke asal kustom distribusi Anda setelah mendapat paket respons terakhir.
Grup kunci yang terkait dengan distribusi tunggal	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum kelompok kunci yang terkait dengan distribusi tunggal.
Grup kunci per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum grup kunci per AWS akun.
Panjang nilai kebijakan keamanan konten dalam kebijakan header respons	Setiap Wilayah yang didukung: 1,783	Ya	Panjang maksimum nilai kebijakan keamanan konten dalam kebijakan header respons.
Ukuran bundel CA maksimum per trust store	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam KB) bundel CA yang dapat diunggah ke toko kepercayaan.
Ukuran sertifikat maksimum dalam bundel CA trust store	Setiap Wilayah yang didukung: 16 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam KB) dari sertifikat individu dalam trust menyimpan bundel CA.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran terkompresi maksimum dari fungsi Lambda dan semua pustaka yang disertakan. (Permintaan asal dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Ukuran terkompresi maksimum (dalam MB) dari fungsi Lambda dan pustaka yang disertakan. (Permintaan asal dan peristiwa respons)
Ukuran terkompresi maksimum dari fungsi Lambda dan semua pustaka yang disertakan. (Permintaan penampil dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Ukuran terkompresi maksimum (dalam MB) dari fungsi Lambda dan pustaka yang disertakan. (Permintaan penampil dan peristiwa respons)
Ukuran file maksimum untuk permintaan HTTP GET, POST, dan PUT	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Ukuran file maksimum (dalam GB) untuk permintaan HTTP GET, POST, dan PUT.
Panjang maksimum URL	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192 Bytes	Tidak	Panjang maksimum URL (dalam byte).
Panjang maksimum bidang untuk dienkripsi	Setiap Wilayah yang didukung: 16 Kilobyte	Tidak	Panjang maksimum (dalam KB) bidang untuk mengenkripsi.
Panjang maksimum isi permintaan saat enkripsi tingkat bidang dikonfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Panjang maksimum (dalam MB) dari badan permintaan saat enkripsi tingkat bidang dikonfigurasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang maksimum permintaan, termasuk header dan string kueri, tetapi tidak termasuk konten isi	Setiap Wilayah yang didukung: 20.480 Bytes	Tidak	Panjang maksimum permintaan (dalam byte), termasuk header dan string kueri, tetapi tidak termasuk isi isi.
Jumlah maksimum CloudFront distribusi yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi enkripsi tingkat lapangan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum CloudFront distribusi yang dapat dikaitkan dengan konfigurasi enkripsi tingkat lapangan.
Jumlah maksimum alias per penyewa distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alias yang dapat Anda miliki untuk penyewa distribusi.
Jumlah maksimum asosiasi per web ACL	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat dikaitkan dengan ACL web tunggal.
Jumlah maksimum sertifikat per toko kepercayaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum sertifikat yang dapat Anda miliki untuk toko kepercayaan.
Jumlah maksimum karakter dalam string kueri yang masuk daftar putih	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam string kueri yang masuk daftar putih.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Total jumlah maksimal karakter untuk semua string kueri yang masuk daftar putih dalam parameter yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Tidak	Jumlah maksimum karakter total untuk semua string kueri yang masuk daftar putih dalam parameter yang sama.
Jumlah maksimum fungsi koneksi per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum fungsi koneksi yang dapat Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Jumlah maksimum grup koneksi per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup koneksi yang dapat Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Jumlah maksimum grup koneksi per daftar IP statis Anycast	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup koneksi yang dapat dikaitkan dengan daftar IP statis Anycast yang sama.
Jumlah maksimum penyewa distribusi per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum penyewa distribusi yang dapat Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Jumlah maksimum distribusi yang terkait dengan toko kepercayaan yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum distribusi yang dapat dikaitkan dengan satu toko kepercayaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum konfigurasi enkripsi tingkat lapangan yang dapat dikaitkan dengan satu akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi enkripsi tingkat lapangan yang dapat dikaitkan dengan satu akun. AWS
Jumlah maksimum profil enkripsi tingkat lapangan yang dapat dikaitkan dengan satu akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum profil enkripsi tingkat lapangan yang dapat dikaitkan dengan satu akun. AWS
Jumlah maksimum bidang dalam isi permintaan saat enkripsi tingkat bidang dikonfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum bidang dalam badan permintaan saat enkripsi tingkat bidang dikonfigurasi.
Jumlah maksimum bidang untuk dienkripsi yang dapat ditentukan dalam satu profil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum bidang untuk mengenkripsi yang dapat ditentukan dalam satu profil.
Jumlah maksimum distribusi multi-tenant per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum distribusi multi-penyewa yang dapat Anda miliki untuk sebuah akun. AWS
Jumlah maksimum parameter dalam suatu bidang dalam distribusi multi-tenant	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat Anda miliki di bidang dalam distribusi multi-penyewa.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum parameter per penyewa distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat Anda miliki untuk penyewa distribusi.
Jumlah maksimum parameter per distribusi multi-tenant	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat Anda miliki untuk distribusi multi-penyewa.
Jumlah maksimum kunci publik yang dapat ditambahkan ke satu AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kunci publik yang dapat ditambahkan ke satu AWS akun.
Jumlah maksimum pemetaan profil argumen kueri yang dapat disertakan dalam konfigurasi enkripsi tingkat bidang	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pemetaan profil argumen kueri yang dapat disertakan dalam konfigurasi enkripsi tingkat bidang.
Jumlah maksimum toko kepercayaan per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum toko kepercayaan yang dapat Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Identitas akses asal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum identitas akses asal per akun.
Grup asal per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kelompok asal per distribusi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kebijakan permintaan asal per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kebijakan permintaan asal per AWS akun.
Batas waktu respons asal (batas waktu idle)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Batas waktu respons asal maksimum (batas waktu idle) dalam hitungan menit. Jika CloudFront belum mendeteksi byte yang dikirim dari asal ke klien dalam 10 menit terakhir, koneksi dianggap idle dan ditutup.
Asal per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum asal per distribusi.
Kunci publik dalam satu grup kunci	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum kunci publik dalam satu grup kunci.
String kueri per kebijakan cache	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum string kueri per kebijakan cache.
String kueri per kebijakan permintaan asal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum string kueri per kebijakan permintaan asal.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rentang ukuran file yang CloudFront mengompres	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000.000 Byte	Tidak	Kisaran ukuran file (dalam byte) yang CloudFront memampatkan (1.000 hingga 10.000.000).
Menghapus header dari kebijakan header respons	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum header yang dapat Anda hapus dalam kebijakan header respons.
Ukuran isi permintaan untuk permintaan asal yang diekspos ke fungsi Lambda@Edge.	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam MB) untuk permintaan asal yang diekspos ke fungsi Lambda @Edge.
Ukuran isi permintaan untuk permintaan asal saat kembali dari fungsi Lambda (pengodean base64)	Setiap Wilayah yang didukung: 1,33 Megabyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam KB) untuk permintaan asal saat kembali dari fungsi Lambda. (pengkodean base64)
Ukuran isi permintaan untuk permintaan asal saat kembali dari fungsi Lambda (pengodean teks)	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam KB) untuk permintaan asal saat kembali dari fungsi Lambda. (pengkodean teks)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran isi permintaan untuk permintaan penampil yang diekspos ke fungsi Lambda@Edge.	Setiap Wilayah yang didukung: 40 Kilobyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam KB) untuk permintaan penampil yang diekspos ke fungsi Lambda @Edge.
Ukuran isi permintaan untuk permintaan penampil saat kembali dari fungsi Lambda (pengodean base64)	Setiap Wilayah yang didukung: 53,2 Kilobyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam KB) untuk permintaan penampil saat kembali dari fungsi Lambda. (pengkodean base64)
Ukuran isi permintaan untuk permintaan penampil saat kembali dari fungsi Lambda (pengodean teks)	Setiap Wilayah yang didukung: 40 Kilobyte	Tidak	Ukuran badan permintaan maksimum (dalam KB) untuk permintaan penampil saat kembali dari fungsi Lambda. (pengkodean teks)
Permintaan per detik per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per distribusi.
Kebijakan header respons	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kebijakan header respons per AWS akun.
Batas waktu respons per asal	Setiap Wilayah yang didukung: 120 Detik	Ya	Batas waktu respons per asal (1-120 detik).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sertifikat SSL per AWS akun saat melayani permintaan HTTPS menggunakan alamat IP khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum sertifikat SSL per AWS akun saat melayani permintaan HTTPS menggunakan alamat IP khusus (tidak ada kuota saat melayani permintaan HTTPS menggunakan SNI).
Sertifikat SSL yang dapat dikaitkan dengan distribusi CloudFront web	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat SSL yang dapat dikaitkan dengan distribusi CloudFront web.
Ukuran respons yang dihasilkan oleh fungsi Lambda, termasuk header dan isi (Permintaan asal dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) respons yang dihasilkan oleh fungsi Lambda, termasuk header dan badan. (Permintaan asal dan peristiwa respons)
Ukuran respons yang dihasilkan oleh fungsi Lambda, termasuk header dan isi (Permintaan penampil dan peristiwa respons)	Setiap Wilayah yang didukung: 40 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari respons yang dihasilkan oleh fungsi Lambda, termasuk header dan badan. (Permintaan penampil dan peristiwa respons)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pementasan distribusi per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum distribusi pementasan yang dapat Anda miliki untuk sebuah AWS akun.
Tag yang dapat ditambahkan ke distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat ditambahkan ke distribusi.
Panjang total URI termasuk string kueri dalam fungsi Lambda@Edge	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Tidak	Total panjang maksimum dalam karakter URI termasuk string kueri dalam fungsi Lambda @Edge.
Jumlah total byte dalam nama cookie yang masuk daftar putih (tidak berlaku jika Anda mengonfigurasi CloudFront untuk meneruskan semua cookie ke asal)	Setiap Wilayah yang didukung: 512 Bytes	Tidak	Jumlah total byte dalam nama cookie yang masuk daftar putih (tidak berlaku jika Anda mengonfigurasi CloudFront untuk meneruskan semua cookie ke asal). 512 dikurangi jumlah cookie yang masuk daftar putih.
Pemicu per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pemicu per distribusi.
Asal VPC per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum asal VPC per AWS akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Distribusi web per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum distribusi web per AWS akun.
Cookie yang masuk daftar putih per perilaku cache	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum cookie yang masuk daftar putih per perilaku cache.
Header yang masuk daftar putih per perilaku cache	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum header yang masuk daftar putih per perilaku cache.
String kueri yang masuk daftar putih per perilaku cache	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum string kueri yang masuk daftar putih per perilaku cache.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan CloudFront Pengembang Amazon.

AWS CloudHSM titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudhsmv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudhsmv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	cloudhsmv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	cloudhsmv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		cloudhsmv2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudhsmv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudhsmv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	cloudhsmv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cloudhsmv2.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudhsmv2.ap-southeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudhsmv2.ap-southeast-5.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudhsmv2.ap-south-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudhsmv2.ap-northeast-3.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudhsmv2.ap-northeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudhsmv2.ap-southeast-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	cloudhsmv2.ap-southeast-2.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudhsmv2.ap-northeast-1.amazonaws.com cloudhsmv2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	cloudhsmv2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudhsmv2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudhsmv2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudhsmv2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	cloudhsmv2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudhsmv2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudhsmv2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cloudhsmv2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudhsmv2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cloudhsmv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudhsmv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cloudhsmv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudhsmv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudhsmv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudhsmv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudhsmv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudhsmv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		cloudhsmv2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		cloudhsmv2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Cluster per AWS Wilayah dan akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum cluster yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
HSMs per AWS Wilayah dan AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum HSMs yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
HSMs per CloudHSM cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 28	Tidak	Jumlah maksimum HSMs yang dapat Anda buat di klaster CloudHSM.
Kunci per klaster CloudHSM	Setiap Wilayah yang didukung: 3.300	Tidak	Jumlah maksimum kunci yang dapat Anda buat di klaster CloudHSM.
Panjang Nama Pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 31	Tidak	Jumlah maksimum karakter untuk nama pengguna.
Panjang kata sandi	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Jumlah maksimum karakter untuk kata sandi.
Panjang minimum kata sandi	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Jumlah minimum karakter untuk kata sandi.
Jumlah klien bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 900	Tidak	Jumlah maksimum klien bersamaan yang dapat ada di suatu Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pengguna per klaster CloudHSM	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Jumlah maksimum pengguna yang dapat dibuat di cluster di akun.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS CloudHSM .

AWS Cloud Map titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	servicediscovery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	servicediscovery.us-east-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-east-1.amazonaws.com servicediscovery.us-east-1.api.aws servicediscovery-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	servicediscovery.us-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	servicediscovery.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-west-2.amazonaws.com servicediscovery.us-west-2.api.aws servicediscovery-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	servicediscovery.af-south-1.amazonaws.com servicediscovery.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	servicediscovery.ap-east-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	servicediscovery.ap-south-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	servicediscovery.ap-southeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	servicediscovery.ap-southeast-5.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicediscovery.ap-southeast-4.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	servicediscovery.ap-south-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	servicediscovery.ap-southeast-6.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicediscovery.ap-northeast-3.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicediscovery.ap-northeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	servicediscovery.ap-southeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	servicediscovery.ap-southeast-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	servicediscovery.ap-east-2.amazonaws.com servicediscovery.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	servicediscovery.ap-southeast-7.amazonaws.com servicediscovery.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	servicediscovery.ap-northeast-1.amazonaws.com servicediscovery.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	servicediscovery.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery.ca-central-1.api.aws servicediscovery-fips.ca-central-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	servicediscovery.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		servicediscovery-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	servicediscovery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	servicediscovery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	servicediscovery.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	servicediscovery.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	servicediscovery.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	servicediscovery.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	servicediscovery.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		servicediscovery.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Zürich)	eu-central-2	servicediscovery.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicediscovery.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	servicediscovery.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	servicediscovery.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	servicediscovery.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	servicediscovery.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	servicediscovery.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		servicediscovery.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		servicediscovery-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	servicediscovery.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery-fips.us-gov-west-1.api.aws servicediscovery-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com servicediscovery.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Atribut kustom per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum atribut kustom yang dapat Anda tentukan saat Anda mendaftarkan instance.
DiscoverInstances operasi per laju burst akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Kecepatan burst maksimum untuk memanggil DiscoverInstances operasi dari satu akun.
DiscoverInstances operasi per akun tingkat stabil	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Tingkat stabil maksimum untuk memanggil DiscoverInstances operasi dari satu akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DiscoverInstancesRevision operasi per tingkat akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Tingkat maksimum untuk memanggil DiscoverInstancesRevision operasi dari satu akun.
Instans per namespace	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum instance layanan yang dapat Anda daftarkan menggunakan namespace yang sama.
Instans per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum instans yang dapat Anda daftarkan di Wilayah menggunakan layanan yang sama.
Namespace per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ruang nama yang dapat Anda buat per Wilayah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pelambatan permintaan AWS Cloud Map Kuota dan AWS Cloud Map DiscoverInstances API di Panduan Pengembang.AWS Cloud Map

CloudSearch Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	cloudsearch.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	cloudsearch.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudsearch.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	cloudsearch.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudsearch.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudsearch.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudsearch.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	cloudsearch.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudsearch.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudsearch.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran batch dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabyte	Tidak	Ukuran unggahan batch dokumen.
Ukuran dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran dokumen individu.
Domain per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah domain pencarian yang dapat Anda buat per AWS akun.
Bidang indeks	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah kolom indeks per domain. Bidang dinamis dihitung sebagai satu bidang indeks, tetapi biasanya cocok dengan beberapa bidang dokumen. Bidang dinamis dapat menyebabkan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			jumlah total bidang dalam indeks Anda melebihi batas ini. Jika Anda menggunakan bidang dinamis, pertahankan jumlah kolom indeks di bawah 1.000 untuk menghindari masalah kinerja.
Jumlah partisi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah minimum partisi indeks pencarian Anda didistribusikan di seluruh CloudSearch domain Amazon.
Jumlah replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah minimum replika setiap partisi CloudSearch domain Amazon Anda akan berisi.
Bidang dokumen pencarian	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah bidang per dokumen.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Memahami CloudSearch Kuota Amazon di Panduan CloudSearch Pengembang Amazon.

AWS CloudShell titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudshell.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudshell.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	cloudshell.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudshell.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	cloudshell.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudshell.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	cloudshell.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudshell.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudshell.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudshell.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudshell.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudshell.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudshell.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudshell.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudshell.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudshell.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudshell.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudshell.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudshell.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cloudshell.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudshell.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudshell.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cloudshell.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudshell.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudshell.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudshell.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudshell.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudshell.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudshell.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudshell.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Cangkang bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum shell bersamaan yang dapat Anda jalankan pada saat yang sama di akun ini di Wilayah saat ini.
Retensi data	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Tidak	Jumlah hari data dalam direktori home akan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dipertahankan setelah shell terakhir diakses.
Ukuran direktori beranda	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum direktori home shell Anda.
Penggunaan bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum jam yang dapat Anda gunakan AWS CloudShell per bulan di akun ini di Wilayah saat ini.

CodeCatalyst Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (Oregon)	us-west-2	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	codecatalyst.global.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Untuk informasi tentang kuota, lihat Kuota untuk Amazon CodeCatalyst di CodeCatalyst Panduan Pengguna Amazon.

AWS Kontrol titik akhir Katalog dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik Akhir Layanan

AWS Control Catalog memiliki endpoint berikut:

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	controlcatalog.ap-southeast-6.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com controlcatalog.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com controlcatalog.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	controlcatalog.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	controlcatalog.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controlcatalog-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controlcatalog.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	controlcatalog.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controlcatalog.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com controlcatalog.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com controlcatalog.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com controlcatalog.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com controlcatalog.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Service Quotas

Layanan ini tidak memiliki kuota.

AWS CloudTrail titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir bidang kendali

Tabel berikut berisi titik akhir Wilayah AWS-spesifik yang AWS CloudTrail mendukung operasi bidang kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi API AWS CloudTrail.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com cloudtrail-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	cloudtrail.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	cloudtrail.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir bidang data

Tabel berikut berisi titik akhir Wilayah AWS-spesifik yang AWS CloudTrail mendukung operasi bidang data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi API AWS CloudTrail Data.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cloudtrail-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cloudtrail-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	cloudtrail-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cloudtrail-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	cloudtrail-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cloudtrail-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cloudtrail-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	cloudtrail-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cloudtrail-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cloudtrail-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cloudtrail-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cloudtrail-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cloudtrail-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cloudtrail-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cloudtrail-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cloudtrail-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Kuota ini berlaku untuk saluran yang digunakan untuk integrasi CloudTrail Lake dengan sumber peristiwa di luar AWS, dan tidak berlaku untuk saluran terkait layanan.
CloudTrail ukuran file dikirim ke Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Untuk peristiwa manajemen dan data, CloudTrail kirimkan peristiwa ke S3 dalam file ZIP maksimum 50 MB (terkompresi). Jika diaktifkan di jalur, pemberitahuan pengiriman log dikirim oleh Amazon SNS setelah CloudTrail mengirim file ZIP ke S3.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyegaran dasbor bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum refresh yang sedang berlangsung per dasbor.
Kueri bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kueri antrian atau berjalan yang dapat Anda jalankan secara bersamaan di Lake. CloudTrail
Syarat di semua pemilih peristiwa lanjutan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jika jejak menggunakan penyeleksi peristiwa lanjutan, maksimum 500 nilai total untuk semua kondisi di semua pemilih acara lanjutan diperbolehkan. Kecuali jejak mencatat peristiwa data pada semua sumber daya, seperti semua bucket S3, jejak dibatasi hingga 250 sumber daya data. Sumber daya data dapat didistribusikan di seluruh pemilih acara, tetapi totalnya tidak dapat melebihi 250.
Dasbor Kustom per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum dasbor khusus per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sumber daya data di semua pemilih peristiwa dalam satu jejak	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jika Anda memilih untuk membatasi peristiwa data dengan menggunakan penyeleksi peristiwa atau pemilih acara lanjutan, jumlah total sumber daya data tidak dapat melebihi 250 di semua pemilih acara dalam satu jejak.
Menyimpan data acara	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum penyimpanan data acara per wilayah. Ini termasuk penyimpanan data acara satu wilayah untuk Wilayah, penyimpanan data acara Multi-wilayah di semua AWS Wilayah, dan penyimpanan data acara organisasi. Di wilayah bayangan, untuk mendapatkan metrik jumlah sumber daya terbaru, hubungi ListEventDataStores API.
Pemilih peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pemilih acara per jejak.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Kilobyte	Tidak	Ukuran acara maksimum (dalam KB). Semua versi peristiwa: peristiwa di atas 256 KB tidak dapat dikirim ke CloudWatch Log. Event versi 1.05 dan yang lebih baru: ukuran acara maksimum 256 KB.
Acara per PutAuditEvents permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Anda dapat menambahk an hingga 100 acara aktivitas (atau hingga 1 MB) per PutAuditEvents permintaan.
Ukuran hasil kueri yang diringkas	Setiap Wilayah yang didukung: 3 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) hasil kueri yang dapat diringkas dalam sebulan
Jejak per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum jalur per wilayah. Di wilayah bayangan, untuk mendapatkan metrik jumlah sumber daya terbaru, hubungi ListTrail s API.
Transaksi per menit (TPM) untuk API GenerateQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 4 per menit	Tidak	Jumlah maksimum permintaan operasi yang dapat Anda buat per menit tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API AddTags	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API CancelQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API CreateChannel	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API CreateDashboard	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API CreateEventDataStore	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API CreateTrail	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeleteChannel	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeleteDashboard	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeleteEventDataStore	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeleteResourcePolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeleteTrail	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DeregisterOrganizationDelegatedAdmin	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DescribeQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DescribeTrails	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API DisableFederation	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API EnableFederation	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetChannel	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetDashboard	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetEventDataStore	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetEventSelectors	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetImport	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetInsightSelectors	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetQueryResults	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetResourcePolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetTrail	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API GetTrailStatus	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListChannels	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListDashboards	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListEventDataStores	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListImportFailures	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListImports	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListInsightsMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListPublicKeys	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListQueries	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListTags	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API ListTrails	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API LookupEvents	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API PutAuditEvents	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API PutEventSelectors	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API PutInsightSelectors	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API PutResourcePolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API RegisterOrganizationDelegatedAdmin	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API RemoveTags	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API RestoreEventDataStore	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API SearchSampleQueries	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API StartDashboardRefresh	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StartEventDataStoreIngestion	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StartImport	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StartLogging	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StartQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API StopEventDataStoreIngestion	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StopImport	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API StopLogging	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API UpdateChannel	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API UpdateDashboard	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk API UpdateEventDataStore	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Transaksi per detik (TPS) untuk API UpdateTrail	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimal permintaan operasi yang dapat Anda lakukan per detik tanpa mengalami throttling.
Widget per dasbor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum widget per dasbor.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota di AWS CloudTrail.

CloudWatch Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	monitoring.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-2.api.aws monitoring.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	monitoring.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-east-1.api.aws monitoring.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	monitoring.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-1.api.aws monitoring.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	monitoring.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com monitoring-fips.us-west-2.api.aws monitoring.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	monitoring.af-south-1.amazonaws.com monitoring.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	monitoring.ap-east-1.amazonaws.com monitoring.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	monitoring.ap-south-2.amazonaws.com monitoring.ap-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-5.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-4.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	monitoring.ap-south-1.amazonaws.com monitoring.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-6.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	monitoring.ap-east-2.amazonaws.com monitoring.ap-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com monitoring.ap-southeast-7.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com monitoring.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	monitoring.ca-central-1.amazonaws.com monitoring.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	monitoring.ca-west-1.amazonaws.com monitoring.ca-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	monitoring.eu-central-1.amazonaws.com monitoring.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	monitoring.eu-west-1.amazonaws.com monitoring.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	monitoring.eu-west-2.amazonaws.com monitoring.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	monitoring.eu-south-1.amazonaws.com monitoring.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	monitoring.eu-west-3.amazonaws.com monitoring.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	monitoring.eu-south-2.amazonaws.com monitoring.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	monitoring.eu-north-1.amazonaws.com monitoring.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	monitoring.eu-central-2.amazonaws.com monitoring.eu-central-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	monitoring.il-central-1.amazonaws.com monitoring.il-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	monitoring.mx-central-1.amazonaws.com monitoring.mx-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	monitoring.me-south-1.amazonaws.com monitoring.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	monitoring.me-central-1.amazonaws.com monitoring.me-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	monitoring.sa-east-1.amazonaws.com monitoring.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com monitoring.us-gov-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas Canary	us-east-1:300 ap-northeast-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Ya	Jumlah maksimum kenari per akun per wilayah.
Frekuensi minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 60.000 Milidetik	Tidak	Waktu minimum, dalam milidetik, antara lari kenari yang sama.
Jumlah Aturan Bisu Alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum Aturan Bisu Alarm yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah aturan Wawasan Kontributor	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan Wawasan Kontributor yang dapat Anda miliki di akun ini.
Jumlah alarm Wawasan Metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum alarm Wawasan Metrik yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat penggunaan ANOMALY_DETECTION_BAND di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi ANOMALY_DETECTION_BAND dapat

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			digunakan di semua GetMetricData permintaa n, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat penggunaan DB_PERF_I NSIGHTS di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi DB_PERF_I NSIGHTS dapat digunakan di semua GetMetricData permintaa n, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteAlarmMuteRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteAlarmMuteRule permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteAlarms permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteAlarms permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteAnomalyDetector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteAnomalyDetector permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DeleteDashboards permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteDashboards permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteInsightRules permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteInsightRules permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini.
Tingkat DeleteMetricStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteMetricStream permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeAlarmContributors permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 9 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeAlarmContributors permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeAlarmHistory permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeAlarmHistory permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DescribeAlarms permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 9 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeAlarms permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeAlarmsForMetric permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 9 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeAlarmsForMetric permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeAnomalyDetectors permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeAnomalyDetectors permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeInsightRules permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeInsightRules permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini.
Tingkat DisableAlarmActions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DisableAlarmActions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DisableInsightRules permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DisableInsightRules permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini.
Tingkat EnableAlarmActions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum EnableAlarmActions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat EnableInsightRules permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum EnableInsightRules permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini.
Tingkat GetAlarmMuteRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetAlarmMuteRule permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetDashboard permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetDashboard permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetInsightRuleReport permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetInsightRuleReport permintaan yang dapat Anda buat, per detik di akun ini.
Tingkat titik GetMetricData data untuk metrik yang lebih tua dari tiga jam	Setiap Wilayah yang didukung: 396.000	Tidak	Jumlah maksimum titik GetMetricData data yang dapat Anda ambil, per detik, untuk permintaan dengan lebih StartTime dari tiga jam di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat titik GetMetricData data untuk tiga jam terakhir metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 180.000	Tidak	Jumlah maksimum titik GetMetricData data yang dapat Anda ambil, per detik, untuk permintaan dengan kurang StartTime dari atau sama dengan tiga jam di akun ini di wilayah saat ini.
Nilai titik GetMetricData data menggunakan Wawasan Metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 4.300.000	Tidak	Jumlah maksimum titik GetMetricData data yang dapat Anda ambil menggunakan Wawasan Metrik, per detik, untuk permintaan dengan waktu kurang dari atau sama dengan StartTime tiga jam di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetMetricData permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMetricData permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetMetricStatistics permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 400 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMetricStatistics permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetMetricStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMetricStream permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetMetricWidgetImage permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMetricWidgetImage permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat penggunaan INSIGHT_RULE_METRIC di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi INSIGHT_RULE_METRIC dapat digunakan di semua GetMetricData permintaan, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat penggunaan LAMBDA di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi LAMBDA dapat digunakan di semua GetMetricData permintaan, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListAlarmMuteRules permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListAlarmMuteRules permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListDashboards permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListDashboards permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListMetricStreams permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMetricStreams permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListMetrics permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMetrics permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat penggunaan Wawasan Metrik di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kali Wawasan Metrik dapat digunakan di semua GetMetricData permintaan, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutAlarmMuteRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutAlarmMuteRule permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat PutAnomalyDetector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutAnomalyDetector permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutCompositeAlarm permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutCompositeAlarm permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutDashboard permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutDashboard permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutInsightRule permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutInsightRule permintaan yang dapat Anda buat, per detik di akun ini.
Tingkat PutMetricAlarm permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutMetricAlarm permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat PutMetricData permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutMetricData permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutMetricStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutMetricStream permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat penggunaan SEARCH di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi SEARCH dapat digunakan di semua GetMetricData permintaan, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif penggunaan SERVICE_QUOTA di GetMetricData	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kali fungsi SERVICE_QUOTA dapat digunakan di semua GetMetricData permintaan, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat SetAlarmState permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SetAlarmState permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat StartMetricStreams permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMetricStreams permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat StopMetricStreams permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum StopMetricStreams permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatchKuota di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch Application Insights

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	applicationinsights.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-2.api.aws applicationinsights-fips.us-east-2.amazonaws.com applicationinsights.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	applicationinsights.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	applicationinsights.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	applicationinsights.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		applicationinsights-fips.us-west-2.api.aws applicationinsights-fips.us-west-2.amazonaws.com applicationinsights.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	applicationinsights.af-south-1.amazonaws.com applicationinsights.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	applicationinsights.ap-east-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	applicationinsights.ap-south-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	applicationinsights.ap-southeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	applicationinsights.ap-southeast-4.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	applicationinsights.ap-south-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	applicationinsights.ap-northeast-3.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	applicationinsights.ap-northeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	applicationinsights.ap-southeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	applicationinsights.ap-southeast-2.amazonaws.com applicationinsights.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	applicationinsights.ap-northeast-1.amazonaws.com applicationinsights.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	applicationinsights.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-central-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-central-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	applicationinsights.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.ca-west-1.api.aws applicationinsights-fips.ca-west-1.amazonaws.com applicationinsights.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	applicationinsights.eu-central-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	applicationinsights.eu-west-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	applicationinsights.eu-west-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	applicationinsights.eu-south-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	applicationinsights.eu-west-3.amazonaws.com applicationinsights.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	applicationinsights.eu-south-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	applicationinsights.eu-north-1.amazonaws.com applicationinsights.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	applicationinsights.eu-central-2.amazonaws.com applicationinsights.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	applicationinsights.il-central-1.amazonaws.com applicationinsights.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	applicationinsights.me-south-1.amazonaws.com applicationinsights.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	applicationinsights.me-central-1.amazonaws.com applicationinsights.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	applicationinsights.sa-east-1.amazonaws.com applicationinsights.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	applicationinsights.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-east-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	applicationinsights.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights-fips.us-gov-west-1.api.aws applicationinsights-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com applicationinsights.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Sumber Daya	Kuota default
Permintaan API	Semua tindakan API di-trotel menjadi 5 TPS
Aplikasi Grup Sumber Daya	100 per akun
Aplikasi akun	1 per akun
Streaming Log	5 per sumber daya
Pengamatan per masalah	20 per dasbor 40 per DescribeProblemObservations tindakan
Metrik-metrik	60 per sumber daya

Titik akhir dan kuota Sinyal CloudWatch Aplikasi Amazon

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	application-signals.us-east-2.api.aws application-signals-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	application-signals.us-east-1.api.aws application-signals-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	application-signals.us-west-1.api.aws application-signals-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	application-signals.us-west-2.api.aws application-signals-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	application-signals.af-south-1.api.aws		
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	application-signals.ap-east-1.api.aws		
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	application-signals.ap-south-2.api.aws		
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	application-signals.ap-southeast-3.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	application-signals.ap-southeast-5.api.aws		
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	application-signals.ap-southeast-4.api.aws		
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	application-signals.ap-south-1.api.aws		
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	application-signals.ap-northeast-3.api.aws		
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	application-signals.ap-northeast-2.api.aws		
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	application-signals.ap-southeast-1.api.aws		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	application-signals.ap-southeast-2.api.aws		
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	application-signals.ap-southeast-7.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	application-signals.ap-northeast-1.api.aws		
Kanada (Pusat)	ca-central-1	application-signals.ca-central-1.api.aws application-signals-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	application-signals.ca-west-1.api.aws application-signals-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	application-signals.eu-central-1.api.aws		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	application-signals.eu-west-1.api.aws		
Eropa (London)	eu-west-2	application-signals.eu-west-2.api.aws		
Eropa (Milan)	eu-south-1	application-signals.eu-south-1.api.aws		
Eropa (Paris)	eu-west-3	application-signals.eu-west-3.api.aws		
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	application-signals.eu-south-2.api.aws		
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	application-signals.eu-north-1.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	application-signals.eu-central-2.api.aws		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	application-signals.il-central-1.api.aws		
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	application-signals.mx-central-1.api.aws		
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	application-signals.me-south-1.api.aws		
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	application-signals.me-central-1.api.aws		
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	application-signals.sa-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	application-signals.us-gov-east-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	application-signals.us-gov-west-1.api.aws application-signals-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah SLOs per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum SLOs yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah SLOs per Layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum SLOs yang dapat Anda miliki per layanan di wilayah saat ini.
Tingkat BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchGetServiceLevelObjectiveBudgetReport permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat BatchUpdateExclusionWindows permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchUpdateExclusionWindows permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat CreateServiceLevelObjective permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateServiceLevelObjective permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat DeleteGroupingConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteGroupingConfiguration permintaan yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat DeleteServiceLevelObjective permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteServiceLevel Objective permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat GetService permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetService permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat GetServiceLevelObjective permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetServiceLevelObjective permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListAuditFindings permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListAuditFindings permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListEntityEvents permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListEntityEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListGroupingAttributeDefinitions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListGroupingAttributeDefinitions permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServiceDependencies permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceDependencies permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServiceDependents permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceDependents permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceLevelObjectiveExclusionWindows permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServiceLevelObjectives permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceLevelObjectives permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListServiceOperations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceOperations permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServiceStates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServiceStates permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListServices permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListServices permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat PutGroupingConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutGroupingConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tingkat StartDiscovery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartDiscovery permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tarif UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.
Tarif UpdateServiceLevelObjective permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateServiceLevel Objective permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat CloudWatchKuota di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Titik akhir dan kuota CloudWatch Acara Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tujuan API	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum Tujuan API per akun per Wilayah.
Koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah koneksi maksimal per akun per Wilayah.
CreateEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk CreateEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.
DeleteEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk DeleteEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum titik akhir per akun per Wilayah.
Ukuran kebijakan bus acara	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Ya	Ukuran kebijakan maksimum, dalam karakter. Ukuran kebijakan ini meningkat setiap kali Anda memberikan akses ke akun lain. Anda dapat melihat kebijakan Anda saat ini dan ukurannya dengan menggunakan DescribeEventBus API.
Bus acara	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Bus acara maksimum per akun.
Ukuran pola acara	Setiap Wilayah yang didukung: 2,048	Ya	Ukuran maksimum pola acara, dalam karakter.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas throttle pemanggilan dalam transaksi per detik	us-east-1:18.750 per detik us-east-2:4.500 per detik us-west-1:2.250 per detik us-west-2:18.750 per detik ap-east-1:1.100 per detik ap-northeast-1:2.250 per detik ap-northeast-2:1.100 per detik ap-south-1:1.100 per detik ap-southeast-1:2.250 per detik ap-southeast-2:2.250 per detik ca-central-1:1.100 per detik eu-central-1:4.500 per detik	Ya	Pemanggilan adalah acara yang cocok dengan aturan dan dikirim ke target aturan. Setelah batas tercapai, pemanggilan dibatasi; yaitu, mereka masih terjadi tetapi mereka tertunda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	eu-north-1:1.100 per detik eu-south-2:4.500 per detik eu-west-1:18.750 per detik eu-west-2:2.250 per detik eu-west-3:1.100 per detik me-south-1:1.100 per detik sa-east-1:1.100 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 750 per detik		
Jumlah aturan	af-south-1:100 eu-south-1:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat dimiliki akun per bus acara

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutEvents batas throttle dalam transaksi per detik	us-east-1:10.000 per detik us-east-2:2.400 per detik us-west-1:1.200 per detik us-west-2:10.000 per detik ap-east-1:600 per detik ap-northeast-1:1.200 per detik ap-northeast-2:600 per detik ap-south-1:600 per detik ap-southeast-1:1.200 per detik ap-southeast-2:1.200 per detik ca-central-1:600 per detik eu-central-1:2.400 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk PutEvents API. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	eu-north-1:600 per detik eu-south-2:2.400 per detik eu-west-1:10.000 per detik eu-west-2:1.200 per detik eu-west-3:600 per detik me-south-1:600 per detik sa-east-1:600 per detik Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 400 per detik		

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pemanggilan per tujuan API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Ya	Jumlah permintaan maksimal untuk dikirim ke setiap titik akhir tujuan API per akun per Wilayah. Setelah kuota terpenuhi, permintaan yang akan datang untuk titik akhir API dicekik. Permintaan masih akan berlaku, tetapi ditangguhkan.
Target per aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum target yang dapat dikaitkan dengan aturan
Batas throttle dalam transaksi per detik APIs hanya untuk bidang kontrol, nama API harus ditentukan dalam permintaan (jangan gunakan untuk) PutEvents	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk operasi API bidang EventBridge kontrol. Permintaan tambahan diperlambat. Permintaan peningkatan kuota harus menentukan nama API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) dan detail kasus penggunaan. Seharusnya tidak digunakan untuk PutEvents

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UpdateEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk UpdateEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CloudWatch acara di Panduan Pengguna CloudWatch Acara Amazon.

Titik akhir dan kuota Internet Monitor

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	internetmonitor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	internetmonitor.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	internetmonitor.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	internetmonitor.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		internetmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	internetmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	internetmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	internetmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		internetmonitor.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	internetmonitor.ap-southeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	internetmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	internetmonitor.ap-south-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	internetmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	internetmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	internetmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	internetmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com internetmonitor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	internetmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com internetmonitor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	internetmonitor.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor-fips.ca-central-1.api.aws internetmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com internetmonitor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	internetmonitor.eu-central-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	internetmonitor.eu-west-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	internetmonitor.eu-west-2.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	internetmonitor.eu-south-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	internetmonitor.eu-west-3.amazonaws.com internetmonitor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	internetmonitor.eu-south-2.amazonaws.com internetmonitor.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	internetmonitor.eu-north-1.amazonaws.com internetmonitor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	internetmonitor.eu-central-2.amazonaws.com internetmonitor.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	internetmonitor.me-south-1.amazonaws.com internetmonitor.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	internetmonitor.me-central-1.amazonaws.com internetmonitor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	internetmonitor.sa-east-1.amazonaws.com internetmonitor.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Hari-hari di mana peristiwa kesehatan dipertahankan	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah hari yang AWS menyimpan informasi tentang acara kesehatan Internet Monitor yang diselesaikan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Monitor per akun per AWS Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum monitor dalam satu akun di satu AWS Wilayah.
Sumber daya per monitor	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat dimiliki monitor.

Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch Logs

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> CloudWatch Log juga menawarkan VPC Endpoint yang mendukung semua jenis endpoint ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan CloudWatch Log dengan titik akhir VPC antarmuka di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Anda dapat menggunakan titik akhir dalam tabel berikut untuk APIs terhubung.

Titik akhir Layanan Log

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	logs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	logs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	logs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	logs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		logs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	logs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		logs.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	logs.ap-east-1.amazonaws.com logs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	logs.ap-south-2.amazonaws.com logs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	logs.ap-southeast-3.amazonaws.com logs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	logs.ap-southeast-5.amazonaws.com logs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	logs.ap-southeast-4.amazonaws.com logs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	logs.ap-south-1.amazonaws.com logs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	logs.ap-southeast-6.amazonaws.com logs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	logs.ap-northeast-3.amazonaws.com logs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	logs.ap-northeast-2.amazonaws.com logs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	logs.ap-southeast-1.amazonaws.com logs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	logs.ap-southeast-2.amazonaws.com logs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	logs.ap-east-2.amazonaws.com logs.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	logs.ap-southeast-7.amazonaws.com logs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	logs.ap-northeast-1.amazonaws.com logs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	logs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	logs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	logs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	logs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	logs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	logs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	logs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	logs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		logs.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	logs.eu-north-1.amazonaws.com logs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	logs.eu-central-2.amazonaws.com logs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	logs.il-central-1.amazonaws.com logs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	logs.mx-central-1.amazonaws.com logs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	logs.me-south-1.amazonaws.com logs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	logs.me-central-1.amazonaws.com logs.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	logs.sa-east-1.amazonaws.com logs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	logs.us-gov-east-1.amazonaws.com logs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	logs.us-gov-west-1.amazonaws.com logs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas ekspor aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah tugas ekspor aktif (berjalan atau tertunda) per akun
AssociateKmsKey batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum associate-kms-key panggilan per detik per account/per wilayah
AssociateSourceToBatas TableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan Associate SourceTo S3 per detik per wilayah account/per
AssociateSourceToBatas TableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan Associate SourceTo S3 per detik per account/per wilayah dalam ledakan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran batch	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran batch maksimum dalam MB put-log-events permintaan
CancelExportTask batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum cancel-export-task panggilan per detik per account/per wilayah
CancelImportTask batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CancelImportTask panggilan per detik per account/per wilayah
CancelImportTask batas throttle dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CancelImportTask panggilan per detik per account/per wilayah dalam ledakan
CreateExportTask batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum create-export-task panggilan per detik per account/per wilayah
CreateImportTask batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateImportTask panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateImportTask batas throttle dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateImportTask panggilan per detik per account/per wilayah dalam ledakan
CreateLogGroup batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum create-log-group panggilan per detik per account/per wilayah
CreateLogStream batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum create-log-stream panggilan per detik per account/per wilayah
Pengarsipan data	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum dalam GB pengarsipan data gratis
DeleteDataProtectionPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum delete-data-protection-policy panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteDestination batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan hapus-tujuan per detik per wilayah account/per
DeleteLogGroup batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum delete-log-group panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteLogStream batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	Jumlah maksimum delete-log-stream panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteMetricFilter batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum delete-metric-filter panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteRetentionPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum delete-retention-policy panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteSubscriptionFilter batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum delete-subscription-filter panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteTransformer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan hapus-transformator per detik per wilayah account/per
DescribeDestinations batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan deskripsi-tujuan per detik per wilayah account/per
DescribeExportTasks batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum describe-export-tasks panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeImportTaskBatches batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeImportTaskBatches panggilan per detik per account/per wilayah
DescribeImportTaskBatches batas throttle dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeImportTaskBatches panggilan per detik per account/per wilayah dalam ledakan
DescribeImportTasks batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeImportTasks panggilan per detik per account/per wilayah
DescribeImportTasks batas throttle dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeImportTasks panggilan per detik per account/per wilayah dalam ledakan
DescribeLogGroups batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum describe-log-groups panggilan per detik per account/per wilayah
DescribeLogStreams batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum describe-log-streams panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeMetricFilters batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum describe-metric-filters panggilan per detik per account/per wilayah
DescribeSubscriptionFilters batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum describe-subscription-filters panggilan per detik per account/per wilayah
DisassociateSourceFromBatasTableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan DisassociateSourceFrom S3 per detik per wilayah account/per
DisassociateSourceFromBatasTableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan DisassociateSourceFrom S3 per detik per account/per wilayah dalam ledakan
Ukuran peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Kilobyte	Tidak	Ukuran peristiwa log maksimum dalam KB

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
FilterLogEvents batas throttle dalam transaksi per detik	us-east-1:25 per detik ap-northeast-3:5 per detik ap-southeast-3:5 per detik eu-central-1:5 per detik il-central-1:5 per detik Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum filter-log-events panggilan per detik per account/per wilayah
GetDataProtectionPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum get-data-protection-policy panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetLogEvents batas throttle dalam transaksi per detik	us-west-2:10 per detik ap-northeast-3:10 per detik ap-southeast-3:10 per detik eu-central-1:10 per detik eu-west-1:10 per detik eu-west-3:30 per detik il-central-1:10 per detik Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum get-log-events panggilan per detik per account/per wilayah
GetQueryResults batas throttle dalam transaksi per detik	me-central-1:6 me-south-1:6 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10	Tidak	Jumlah maksimum get-query-results panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetTransformer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan get-transformator per detik per wilayah account/per
ListSourcesForBatas TableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan ListSourcesFor S3 per detik per wilayah account/per
ListSourcesForBatas TableIntegration throttle S3 dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TableIntegration panggilan ListSourcesFor S3 per detik per account/per wilayah dalam ledakan
ListTagsForResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum list-tags-for-resource panggilan per detik per account/per wilayah
ListTagsLogGroup batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum list-tags-log-group panggilan per detik per account/per wilayah
Batas sesi bersamaan Live Tail	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum sesi Live Tail aktif bersamaan per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup log	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum grup log yang dapat dimiliki akun
Grup log dipindai per sesi Live Tail	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum grup log yang dapat dipindai per sesi Live Tail
Filter metrik per grup log	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah filter metrik per grup log
PutBearerTokenAuthentication batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum put-bearer-token-authentication panggilan per detik per account/per wilayah
PutBearerTokenAuthentication batas throttle dalam transaksi per detik dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum put-bearer-token-authentication panggilan per detik per account/per wilayah dalam ledakan
PutDataProtectionPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum put-data-protection-policy panggilan per detik per account/per wilayah
PutDestination batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan put-destination per detik per wilayah account/per

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutDestinationPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum put-destination-policy panggilan per detik per account/per wilayah
PutLogEvents batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum put-log-events panggilan per detik per account/per wilayah
PutMetricFilter batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum put-metric-filter panggilan per detik per account/per wilayah
PutRetentionPolicy batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum put-retention-policy panggilan per detik per account/per wilayah
PutSubscriptionFilter batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum put-subscription-filter panggilan per detik per account/per wilayah
PutTransformer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan put-transformator per detik per wilayah account/per
Kebijakan sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan sumber daya per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
StartLiveTail batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum start-live-tail panggilan per detik per account/per wilayah. Batas ini berlaku secara independen untuk konsol dan API
StartQuery batas throttle dalam transaksi per detik	me-central-1:6 me-south-1:6 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10	Tidak	Jumlah maksimum panggilan start-query per detik per wilayah account/per
Filter langganan per grup log	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah filter langganan per grup log
TagLogGroup batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum tag-log-group panggilan per detik per account/per wilayah
TagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan tag-resource per detik per wilayah account/per
TestMetricFilter batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum test-metric-filter panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
TestTransformer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan tes-trans formator per detik per wilayah account/per
UntagLogGroup batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum untag-log-group panggilan per detik per account/per wilayah
UntagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum panggilan untag-resource per detik per wilayah account/per
log detektor anomali	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum detektor anomali log aktif

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CloudWatch log di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Monitor Sintetis Jaringan

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	networkmonitor.us-east-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	networkmonitor.us-east-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	networkmonitor.us-west-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	networkmonitor.us-west-2.amazonaws.com networkmonitor-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	networkmonitor.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	networkmonitor.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	networkmonitor.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	networkmonitor.ap-southeast-3.amazon aws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5			
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmonitor.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmonitor.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	networkmonitor.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmonitor.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	networkmonitor.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	networkmonitor.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7			

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	networkmonitor.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	networkmonitor.ca-central-1.amazonaws.com networkmonitor-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1			
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmonitor.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	networkmonitor.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	networkmonitor.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	networkmonitor.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	networkmonitor.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	networkmonitor.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	networkmonitor.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	networkmonitor.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmonitor.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1			
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	networkmonitor.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	networkmonitor.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	networkmonitor.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah monitor per akun per AWS wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum monitor dalam satu akun di satu AWS Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah probe per monitor	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Ya	Jumlah maksimum probe yang dapat dimiliki monitor.
Jumlah probe per subnet untuk setiap monitor	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum probe yang dapat dimiliki subnet di monitor.

CloudWatch Titik akhir dan kuota Manajer Akses Observabilitas

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	oam.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	oam.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	oam.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	oam.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		oam-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	oam.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	oam.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	oam.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	oam.ap-southeast-3.amazonaws.com oam.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	oam.ap-southeast-5.amazonaws.com oam.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	oam.ap-southeast-4.amazonaws.com oam.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	oam.ap-south-1.amazonaws.com oam.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	oam.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	oam.ap-northeast-3.amazonaws.com oam.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	oam.ap-northeast-2.amazonaws.com oam.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	oam.ap-southeast-1.amazonaws.com oam.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	oam.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	oam.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	oam.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	oam.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	oam.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	oam.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	oam.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	oam.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	oam.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	oam.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	oam.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	oam.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	oam.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	oam.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	oam.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	oam.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		oam.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	oam.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	oam.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	oam.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	oam.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	oam.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		oam-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		oam.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tautan per wastafel	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum tautan yang dapat dilampirkan ke wastafel
Jumlah tautan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum tautan di akun Anda
Jumlah wastafel	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum sink di akun Anda
Tingkat CreateLink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateLink permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat CreateSink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateSink permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat DeleteLink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteLink permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat DeleteSink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSink permintaan yang dapat Anda buat

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat GetLink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetLink permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat GetSink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSink permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat GetSinkPolicy permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSinkPolicy permintaa n yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat ListAttachedLinks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListAttachedLinks permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat ListLinks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListLinks permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat ListSinks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListSinks permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat ListTagsForResource permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat PutSinkPolicy permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutSinkPolicy permintaa n yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaa n yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat UpdateLink permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateLink permintaa n yang dapat Anda buat per detik, di akun ini di wilayah saat ini

Titik akhir dan CloudWatch kuota Admin Observabilitas Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com		
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com		
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com		
Afrika (Cape Town)	af-south-1	observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com		
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com		
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com		
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com		
Eropa (London)	eu-west-2	observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com		
Eropa (Milan)	eu-south-1	observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com		
Eropa (Paris)	eu-west-3	observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com		
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com		
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com		
Eropa (Zürich)	eu-central-2	observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com		
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com		
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com		

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateCentralizationRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan create-centralization-rule-for-organisasi per detik per wilayah account/per
CreateTelemetryPipeline batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateTelemetryPipeline panggilan per detik per akun dan per Wilayah
CreateTelemetryRule batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum create-telemetry-rule panggilan per detik per account/per wilayah
CreateTelemetryRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan create-telemetry-rule-for-organisa

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			si per detik per wilayah account/per
DeleteCentralizationRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan delete-centralization-rule-for-organisasi per detik per wilayah account/per
DeleteTelemetryPipeline batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteTelemetryPipeline panggilan per detik per akun dan per Wilayah
DeleteTelemetryRule batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum delete-telemetry-rule panggilan per detik per account/per wilayah
DeleteTelemetryRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan delete-telemetry-rule-for-organisasi per detik per wilayah account/per
GetCentralizationRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan get-centralization-rule-for-organisasi per detik per wilayah account/per

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetTelemetryEnrichmentStatus batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetTelemetryEnrichmentStatus panggilan per detik per akun dan per wilayah
GetTelemetryPipeline batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetTelemetryPipeline panggilan per detik per akun dan per Wilayah
GetTelemetryRule batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum get-telemetry-rule panggilan per detik per account/per wilayah
GetTelemetryRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan get-telemetry-rule-for -organisasi per detik per wilayah account/per
ListCentralizationRulesForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan list-centralization-rules-for -organisasi per detik per wilayah account/per
ListTagsForResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum list-tags-for-resource panggilan per detik per account/per wilayah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListTelemetryPipelines batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTelemetryPipelines panggilan per detik per akun dan per Wilayah
ListTelemetryRules batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum list-telemetry-rules panggilan per detik per account/per wilayah
ListTelemetryRulesForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan list-telemetry-rules-for -organisasi per detik per wilayah account/ per
Log throughput sentralisasi per wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 2,5 Gigabyte per detik	Tidak	Throughput tingkat organisasi maksimum untuk sentralisasi log per wilayah tujuan
Aturan Sentralisasi Organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum aturan sentralisasi organisasi yang dapat Anda buat untuk suatu organisasi
Aturan Telemetri Organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum aturan telemetri organisasi yang dapat Anda buat untuk organisasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pipa dengan sumber CloudWatch Log	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum saluran pipa dengan sumber CloudWatch Log diperbolehkan per akun per Wilayah
Pipa dengan sumber integrasi pihak ketiga	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum jaringan pipa dengan sumber integrasi pihak ketiga yang diizinkan per akun per Wilayah
StartTelemetryEnrichment batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartTelemetryEnrichment panggilan per detik per akun dan per wilayah
StopTelemetryEnrichment batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum StopTelemetryEnrichment panggilan per detik per akun dan per wilayah
TagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan tag-resource per detik per wilayah account/per
Aturan Telemetri	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aturan telemetri yang dapat Anda buat untuk akun

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
TestTelemetryPipeline batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TestTelemetryPipeline panggilan per detik per akun dan per Wilayah
UntagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan untag-resource per detik per wilayah account/per
UpdateCentralizationRuleForOrganizat ion batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan update-ce ntralization-rule-for - organisasi per detik per wilayah account/per
UpdateTelemetryPipeline batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateTelemetryPipeline panggilan per detik per akun dan per Wilayah
UpdateTelemetryRule batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum update-telemetry-rule panggilan per detik per account/per wilayah
UpdateTelemetryRuleForOrganization batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum panggilan update-te lemetry-rule-for -organisa si per detik per wilayah account/per

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
ValidateTelemetryPipelineConfiguration batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ValidateTelemetryPipelineConfiguration panggilan per detik per akun dan per Wilayah

Titik akhir dan kuota Amazon CloudWatch RUM

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rum.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rum.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N.	us-west-1	rum.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Californi a)				
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rum.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rum.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rum.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	rum.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	rum.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	rum.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourn e)	ap-southe ast-4	rum.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rum.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rum.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rum.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rum.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rum.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	rum.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rum.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rum.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rum.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rum.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rum.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	rum.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rum.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rum.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rum.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rum.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rum.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rum.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rum.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rum.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rum.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rum.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rum.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rum.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RUM AppMonitors	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum RUM AppMonitors yang dapat Anda miliki di AWS akun ini.
Acara RUM per detik per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum Acara RUM per detik yang akan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			dikonsumsi RUM untuk AWS akun ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota CloudWatch RUM di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Titik akhir dan CloudWatch kuota Amazon Synthetics

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	synthetics.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	synthetics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		synthetics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	synthetics.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	synthetics.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	synthetics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	synthetics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	synthetics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	synthetics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	synthetics.ap-southeast-5.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	synthetics.ap-southeast-4.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	synthetics.ap-south-1.amazonaws.com synthetics.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	synthetics.ap-southeast-6.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	synthetics.ap-northeast-3.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	synthetics.ap-northeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	synthetics.ap-southeast-1.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	synthetics.ap-southeast-2.amazonaws.com synthetics.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	synthetics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	synthetics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	synthetics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	synthetics.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	synthetics.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		synthetics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	synthetics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	synthetics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		synthetics.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (London)	eu-west-2	synthetics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	synthetics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	synthetics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	synthetics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	synthetics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	synthetics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	synthetics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	synthetics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	synthetics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	synthetics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	synthetics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	synthetics.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	synthetics.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		synthetics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		synthetics.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah burung kenari	200 per Wilayah, per akun.	Ya

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota CloudWatch layanan di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

AWS CodeArtifact titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codeartifact.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codeartifact.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	codeartifact.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	codeartifact.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codeartifact.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	codeartifact.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	codeartifact.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	codeartifact.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codeartifact.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	codeartifact.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codeartifact.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codeartifact.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codeartifact.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file aset	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Ya	Ukuran file maksimum per aset.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aset per versi paket	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Jumlah maksimum aset per versi paket.
CopyPackageVersions permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan CopyPackageVersions per detik.
Upstream langsung per repositori	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum repositori hulu langsung per repositori.
Domain per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum domain yang dapat dibuat per AWS akun.
GetAuthorizationToken permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum token otorisasi diambil per detik.
GetPackageVersionAsset permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan GetPackageVersionAsset per detik.
ListPackageVersionAssets permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan ListPackageVersionAssets per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListPackageVersions permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan ListPackageVersions per detik.
ListPackages permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan ListPackages per detik.
PublishPackageVersion permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum panggilan yang dapat dilakukan PublishPackageVersion per detik.
Baca permintaan per detik dari satu AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Ya	Jumlah maksimum permintaan baca dari satu AWS akun per detik.
Repositori per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum repositori yang dapat dibuat per domain.
Permintaan per detik menggunakan token otentikasi tunggal	Setiap Wilayah yang didukung: 1.200	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik menggunakan token otentikasi tunggal.
Permintaan tanpa token otentikasi per alamat IP	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik tanpa token otentikasi dari satu alamat IP.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Repositori hulu dicari	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum repositori upstream yang dicari saat menyelesaikan paket.
Menulis permintaan per detik dari satu AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan tulis dari satu AWS akun per detik.

AWS CodeBuild titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codebuild.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codebuild.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	codebuild.us-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	codebuild.us-west-2.amazonaws.com codebuild-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	codebuild.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	codebuild.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	codebuild.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codebuild.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codebuild.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codebuild.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	codebuild.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codebuild.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codebuild.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codebuild.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codebuild.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codebuild.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codebuild.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codebuild.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codebuild.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codebuild.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codebuild.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	codebuild.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codebuild.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	codebuild.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codebuild.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	codebuild.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	codebuild.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codebuild.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codebuild.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codebuild-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	codebuild.us-gov-west-1.amazonaws.com codebuild-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tag terkait per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda kaitkan dengan proyek build
Proyek Build	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum proyek pembangunan
Batas waktu Build dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 2.160	Tidak	Batas waktu build maksimum dalam hitungan menit
Permintaan bersamaan untuk informasi tentang build	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum build yang dapat Anda minta informasi kapan saja menggunakan AWS CLI atau AWS SDK.
Permintaan bersamaan untuk informasi tentang proyek build	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum proyek build yang dapat Anda minta informasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			kapan saja menggunakan AWS CLI atau SDK. AWS
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/10GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/10GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/1GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/1GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/2GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/2GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/4GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/4GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/8GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM Lambda/8GB

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan ARM/2 XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM/2 XLarge
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan ARM/Large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM/Large
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan ARM/Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM/Medium
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan ARM/Small	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM/Small
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan ARM/XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan ARM/XLarge
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux GPU Large	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux GPU/ Large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux GPU Small	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux GPU/ Small
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/10GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/10GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/1GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/1GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/2GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/2GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/4GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/4GB

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/8GB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux Lambda/8GB
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Linux/2 XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux/2 XLarge
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Linux/Large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux/Large
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Linux/Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux/Medium
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Linux/Small	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux/Small
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Linux/XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Linux/XLarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menjalankan build secara bersamaan untuk Windows Server 2019/Lingkungan besar	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk Windows Server 2019/Lingkungan besar
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2019/Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2019/Medium
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/2 XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/2 XLarge
Menjalankan build secara bersamaan untuk Windows Server 2022/Lingkungan besar	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk Windows Server 2022/Lingkungan besar
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/Medium

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menjalankan build secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/ XLarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows Server 2022/ XLarge
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Windows/Large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows/Large
Menjalankan build untuk lingkungan secara bersamaan Windows/Medium	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum build yang berjalan secara bersamaan untuk lingkungan Windows/Medium
Periode minimum untuk batas waktu build dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Batas waktu build minimum dalam hitungan menit
Grup keamanan di bawah konfigurasi VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Grup keamanan tersedia untuk konfigurasi VPC
Subnet di bawah konfigurasi VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 16	Tidak	Subnet tersedia untuk konfigurasi VPC

> **Note**
>
> Metrik internal akan menentukan kuota default untuk build yang berjalan bersamaan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota untuk CodeBuild dalam Panduan Pengguna AWS CodeBuild .

AWS CodeCommit titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codecommit.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codecommit.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	codecommit.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	codecommit.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		codecommit-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	codecommit.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	codecommit.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	codecommit.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codecommit.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codecommit.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	codecommit.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codecommit.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codecommit.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codecommit.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codecommit.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codecommit.ca-central-1.amazonaws.com codecommit-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codecommit.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codecommit.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codecommit.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codecommit.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codecommit.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codecommit.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codecommit.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	codecommit.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	codecommit.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codecommit.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codecommit.us-gov-east-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	codecommit.us-gov-west-1.amazonaws.com codecommit-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Untuk informasi tentang titik akhir koneksi Git, termasuk informasi SSH dan HTTPS, lihat Wilayah dan Titik Akhir Koneksi Git untuk. CodeCommit

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Repositori yang diizinkan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum repositori yang dapat Anda buat di akun ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CodeCommit di Panduan AWS CodeCommit Pengguna.

CodeConnections titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama wilayah	Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codeconnections.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codeconnections.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	codeconnections.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		codconnections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	codeconnections.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		codeconnections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama wilayah	Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codeconnections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codeconnections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codeconnections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codeconnections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codeconnections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codeconnections.ca-central-1.amazonaws.com codeconnections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codeconnections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codeconnections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codeconnections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama wilayah	Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Milan)	eu-south-1	codeconnections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codeconnections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codeconnections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codeconnections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codeconnections.us-gov-east-1.amazonaws.com codeconnections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Untuk daftar kuota, lihat Kuota untuk koneksi di Panduan Pengguna Konsol Alat Pengembang.

AWS CodeDeploy titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codedeploy.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codedeploy.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	codedeploy.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	codedeploy.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	codedeploy.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	codedeploy.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	codedeploy.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	codedeploy.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	codedeploy.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codedeploy.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codedeploy.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	codedeploy.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	codedeploy.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codedeploy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codedeploy.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	codedeploy.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codedeploy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codedeploy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codedeploy.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codedeploy.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	codedeploy.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codedeploy.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	codedeploy.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	codedeploy.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	codedeploy.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	codedeploy.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codedeploy.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codedeploy.us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	codedeploy.us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

CodeDeploy titik akhir agen

> **Note**
>
> Endpoint ini IPv4 hanya mendukung.

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	codedeploy-commands.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	codedeploy-commands.us-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		codedeploy-commands-secure.us-east-1.amazonaws.com	
US West (N. California)	us-west-1	codedeploy-commands.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	codedeploy-commands.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-fips.us-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	codedeploy-commands.af-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.af-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	codedeploy-commands.ap-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	codedeploy-commands.ap-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-selatan-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codedeploy-commands.ap-southeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-tenggara-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	codedeploy-commands.ap-southeast-4.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-tenggara-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	codedeploy-commands.ap-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	codedeploy-commands.ap-northeast-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	codedeploy-commands.ap-northeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	codedeploy-commands.ap-southeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-tenggara1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codedeploy-commands.ap-southeast-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-tenggara2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codedeploy-commands.ap-northeast-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	codedeploy-commands.ca-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	codedeploy-commands.ca-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.ca-barat-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	codedeploy-commands.eu-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	codedeploy-commands.eu-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	codedeploy-commands.eu-west-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (Milan)	eu-south-1	codedeploy-commands.eu-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Paris)	eu-west-3	codedeploy-commands.eu-west-3.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	codedeploy-commands.eu-south-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-selatan-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	codedeploy-commands.eu-north-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-utara-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (Zurich)	eu-central-2	codedeploy-commands.eu-central-2.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codedeploy-commands.il-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	codedeploy-commands.me-south-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-selatan-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	codedeploy-commands.me-central-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	codedeploy-commands.sa-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure.sa-timur-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	perintah codedeploy-. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	perintah codedeploy-. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com codedeploy-commands-secure. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Penerapan Lambda berjalan dalam hitungan jam	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum jam penyebaran AWS Lambda dapat berjalan (48 jam untuk waktu maksimum antara shift

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			lalu lintas pertama dan terakhir ditambah satu jam untuk masing-masing dua kemungkinan kait siklus hidup)
Aplikasi yang terkait per akun per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang terkait dengan AWS akun di satu wilayah
Alarm terkait per grup penyebaran	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum alarm yang terkait dengan grup penyebaran
Grup Auto Scaling dalam grup deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum grup EC2 Auto Scaling Amazon dalam grup penerapan
Deployment bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.300	Ya	Jumlah maksimum penerapan bersamaan yang terkait dengan akun. AWS Setiap penerapan ke instans EC2 Amazon yang ditingkatkan dalam grup Auto EC2 Scaling Amazon dihitung sebagai penerapan bersamaan tunggal untuk setiap aplikasi yang dikaitkan dengan instance tersebut. EC2

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Deployment bersamaan per grup deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum penerapan bersamaan ke grup penerapan. Batas ini mencegah penerapan aplikasi yang sama secara bersamaan ke grup penerapan yang sama.
Konfigurasi deployment kustom per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi penerapan kustom yang terkait dengan akun AWS
Grup deployment yang terkait dengan satu aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum grup penyebaran yang terkait dengan satu aplikasi
EC2 blue/green /Penyebaran di Tempat berjalan dalam hitungan jam	Setiap Wilayah yang didukung: 109	Tidak	Jumlah maksimum jam blue/green penerapan EC2 /Lokal dapat dijalankan (48 jam untuk masing-masing dari dua batas di atas ditambah satu jam untuk masing-masing dari 13 kemungkinan peristiwa siklus hidup)
EC2/Penyebaran di tempat di tempat berjalan dalam hitungan jam	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Tidak	Jumlah jam maksimum penerapan di EC2 tempat /Lokal dapat dijalankan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemicu notifikasi peristiwa dalam grup deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pemicu pemberitahuan peristiwa dalam grup penyebaran
GitHub token koneksi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum token GitHub koneksi untuk satu AWS akun
Jam antara penyelesaian penerapan dan penghentian instans asli selama penerapan /Lokal EC2 blue/green	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Tidak	Jumlah jam maksimum antara penyelesaian penerapan dan penghentian instans asli selama penerapan /Lokal EC2 blue/green
Jam antara penerapan revisi dan saat lalu lintas beralih ke instance pengganti selama penerapan /Lokal EC2 blue/green	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Tidak	Jumlah jam maksimum antara penerapan revisi dan saat lalu lintas beralih ke instance pengganti selama penerapan /Lokal EC2 blue/green
Jumlah instans per deployment	us-east-1:2.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Ya	Jumlah maksimum instance dalam satu penerapan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Menit blue/green penerapan dapat menunggu setelah penerapan berhasil sebelum menghentikan instance dari penerapan asli	Setiap Wilayah yang didukung: 2.800	Tidak	Jumlah menit maksimum blue/green penerapan dapat menunggu setelah penerapan berhasil sebelum menghentikan instance dari penerapan asli
Menit antara pergeseran lalu lintas pertama dan terakhir selama kenari AWS Lambda atau penyebaran linier	Setiap Wilayah yang didukung: 2,880	Tidak	Jumlah maksimum menit antara pergesera n lalu lintas pertama dan terakhir selama kenari AWS Lambda atau penyebaran linier
Menit hingga deployment gagal jika peristiwa siklus hidup tidak diluncurkan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah menit maksimum hingga penerapan gagal jika peristiwa siklus hidup tidak dimulai setelah (1) penerapan dipicu dengan menggunakan konsol atau perintah AWS CLI create-deployment, atau (2) peristiwa siklus hidup sebelumnya selesai.
Jumlah grup deployment yang dapat dikaitkan dengan layanan Amazon ECS	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum grup penyebaran yang dapat dikaitkan dengan layanan Amazon ECS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instance yang dapat diteruskan ke aksi BatchGetOnPremisesInstances API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum instance yang dapat diteruskan ke aksi BatchGetOnPremises Instances API
Jumlah instans yang digunakan oleh deployment bersamaan yang sedang berlangsung per akun	us-east-1:3.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Ya	Jumlah maksimum instance yang dapat digunakan oleh penerapan bersamaan yang sedang berlangsung dan terkait dengan satu akun
Jumlah listener untuk rute lalu lintas selama deployment Amazon ECS	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pendengar untuk rute lalu lintas selama penyebaran Amazon ECS
Detik hingga peristiwa siklus hidup deployment gagal jika tidak selesai	Setiap Wilayah yang didukung: 3,600 Detik	Tidak	Jumlah maksimum detik hingga peristiwa siklus hidup penerapan gagal jika tidak selesai
Ukuran nama grup deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam nama grup penyebaran
Ukuran kunci tag	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam kunci tag

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran nilai tag	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam nilai tag
Tag dalam grup deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tag dalam grup penyebaran
Lalu lintas yang dapat digeser dalam satu kenaikan selama penyebaran Lambda AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 99	Tidak	Persentase maksimum lalu lintas yang dapat digeser dalam satu kenaikan selama penyebaran Lambda AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CodeDeploy di Panduan AWS CodeDeploy Pengguna.

Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Profiler

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codeguru-profiler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codeguru-profiler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	codeguru-profiler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codeguru-profiler.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-profiler.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codeguru-profiler.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-profiler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codeguru-profiler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codeguru-profiler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-profiler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah grup pembuatan profil per akun dan wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup profil per akun, per wilayah.

Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Reviewer

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codeguru-reviewer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codeguru-reviewer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	codeguru-reviewer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codeguru-reviewer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-reviewer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codeguru-reviewer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-reviewer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codeguru-reviewer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codeguru-reviewer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-reviewer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ulasan Kode yang Diizinkan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum ulasan kode per akun per bulan di wilayah saat ini.

Titik akhir dan kuota Amazon CodeGuru Security

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	codeguru-security.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	codeguru-security.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	codeguru-security.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codeguru-security.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codeguru-security.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	codeguru-security.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	codeguru-security.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	codeguru-security.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	codeguru-security.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS CodePipeline titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codepipeline.us-east-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codepipeline.us-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	codepipeline.us-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	codepipeline.us-west-2.amazonaws.com codepipeline-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	codepipeline.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	codepipeline.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	codepipeline.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	codepipeline.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	codepipeline.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	codepipeline.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codepipeline.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	codepipeline.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codepipeline.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codepipeline.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codepipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codepipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codepipeline.ca-central-1.amazonaws.com codepipeline-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codepipeline.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codepipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codepipeline.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codepipeline.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codepipeline.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	codepipeline.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codepipeline.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	codepipeline.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	codepipeline.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	codepipeline.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	codepipeline.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codepipeline.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codepipeline.us-gov-east-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	codepipeline.us-gov-west-1.amazonaws.com codepipeline-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS CloudFormation batas waktu tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Lamanya waktu, dalam beberapa hari, sebelum tindakan AWS CloudFormation penerapan habis

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS CodeBuild batas waktu tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 36	Tidak	Lamanya waktu, dalam jam, sebelum tindakan AWS CodeBuild build atau tindakan pengujian habis
AWS CodeDeploy Batas waktu tindakan ECS (Biru/Hijau)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Lamanya waktu, dalam beberapa hari, sebelum waktu tindakan AWS CodeDeploy ECS (Biru/Hijau) habis
AWS CodeDeploy batas waktu tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Lamanya waktu, dalam beberapa hari, sebelum tindakan AWS CodeDeploy penerapan habis
AWS Batas waktu tindakan Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Ya	Lamanya waktu dalam beberapa jam sebelum tindakan AWS panggilan Lambda habis
Panjang kunci konfigurasi tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam tombol konfigurasi tindakan
Panjang nilai konfigurasi tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam nilai konfigurasi tindakan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas waktu tindakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Lamanya waktu dalam beberapa jam sebelum waktu tindakan lainnya habis
Eksekusi aktif per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum eksekusi aktif yang diizinkan dalam pipa mode eksekusi PARALLEL.
Batas waktu tindakan deployment Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Ya	Lamanya waktu, dalam hitungan menit, sebelum waktu tindakan penerapan Amazon S3 habis
Batas waktu tindakan persetujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Lamanya waktu, dalam beberapa hari, sebelum tindakan persetujuan habis
Tindakan minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah minimum tindakan yang diizinkan dalam satu tahap
Tahap minimum per alur	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah minimum tahapan yang diizinkan dalam pipa.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran artefak total AWS CodeCommit atau GitHub sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) artefak dalam tahap sumber yang menggunakan AWS CodeCommit atau GitHub repositori
Total ukuran artefak sumber Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 7 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) artefak dalam tahap sumber yang menggunakan ember artefak Amazon S3
Total ukuran objek JSON untuk Parameter Overrides	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari objek JSON yang dapat disimpan di properti ParameterOverrides
Total tindakan per alur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tindakan yang diizinkan dalam pipa
Total tindakan per tahap	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum tindakan yang diizinkan dalam satu tahap
Total tindakan kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tindakan kustom per wilayah dalam AWS akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Total ukuran file JSON ketentuan citra	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) file definisi gambar JSON file yang digunakan dalam pipeline yang menyebarkan wadah Amazon ECS dan gambar
Total ukuran artefak masukan untuk penerapan AWS CloudFormation	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) artefak input untuk AWS CloudFormation tindakan saat menerapkan fungsi Lambda
Total tindakan paralel per tahap	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum aksi paralel dalam satu tahap
Total periode untuk riwayat eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Tidak	Jumlah maksimum bulan sebelumnya dimana informasi riwayat eksekusi pipeline dapat dilihat
Total alur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum jaringan pipa per AWS Wilayah dalam suatu AWS akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Total alur dengan deteksi perubahan yang diatur untuk memeriksa perubahan sumber secara berkala	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum saluran pipa per wilayah dengan deteksi perubahan diatur untuk memeriksa perubahan sumber secara berkala
Total tindakan berurutan per tahap	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum tindakan berurutan dalam satu tahap
Total ukuran artefak sumber untuk deployment Amazon EBS	Setiap Wilayah yang didukung: 512 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) artefak dalam tahap sumber untuk pipeline yang menggunakan Amazon EBS untuk menyebarkan aplikasi
Total tahap per alur	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tahapan yang diizinkan dalam pipa
Total webhooks	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum webhook per wilayah dalam akun AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota CodePipeline di Panduan AWS CodePipeline Pengguna.

AWS CodeStar Koneksi titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codestar-connections.us-east-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codestar-connections.us-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	codestar-connections.us-west-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	codestar-connections.us-west-2.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codestar-connections.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codestar-connections.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codestar-connections.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-connections.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	codestar-connections.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	codestar-connections.ca-central-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-connections.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codestar-connections.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	codestar-connections.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	codestar-connections.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codestar-connections.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codestar-connections.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codestar-connections.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	codestar-connections.us-gov-east-1.amazonaws.com codestar-connections-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Untuk daftar kuota, lihat Kuota untuk koneksi di Panduan Pengguna Konsol Alat Pengembang.

AWS CodeStar Notifikasi titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	codestar-notifications.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	codestar-notifications.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	codestar-notifications.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	codestar-notifications.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	codestar-notifications.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	codestar-notifications.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	codestar-notifications.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	codestar-notifications.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	codestar-notifications.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	codestar-notifications.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	codestar-notifications.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	codestar-notifications.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	codestar-notifications.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	codestar-notifications.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	codestar-notifications.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	codestar-notifications.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	codestar-notifications.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	codestar-notifications.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Untuk daftar kuota, lihat Kuota untuk pemberitahuan di Panduan Pengguna konsol Alat Pengembang.

Titik akhir dan kuota Amazon Cognito

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kumpulan pengguna Amazon Cognito

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cognito-idp.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	cognito-idp.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cognito-idp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		cognito-idp-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cognito-idp.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-idp.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-idp.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cognito-idp.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cognito-idp.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-idp.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cognito-idp.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	cognito-idp.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-idp.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-idp.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-idp.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-idp.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	cognito-idp.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	cognito-idp.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cognito-idp.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cognito-idp.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cognito-idp.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-idp.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cognito-idp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cognito-idp.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cognito-idp.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cognito-idp.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cognito-idp.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cognito-idp.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cognito-idp.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-idp.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cognito-idp.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cognito-idp.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cognito-idp.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cognito-idp.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cognito-idp.us-gov-east-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cognito-idp.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-idp-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kolam-kolam identitas Amazon Cognito

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cognito-identity.us-east-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	cognito-identity.us-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cognito-identity.us-west-2.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cognito-identity.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cognito-identity.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	cognito-identity.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	cognito-identity.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	cognito-identity.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	cognito-identity.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cognito-identity.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	cognito-identity.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	cognito-identity.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-identity.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-identity.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-identity.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	cognito-identity.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	cognito-identity.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cognito-identity.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cognito-identity.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	cognito-identity.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cognito-identity.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cognito-identity.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	cognito-identity.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cognito-identity.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	cognito-identity.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cognito-identity.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	cognito-identity.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cognito-identity.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	cognito-identity.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cognito-identity.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cognito-identity.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cognito-identity.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cognito-identity.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cognito-identity.us-gov-west-1.amazonaws.com cognito-identity-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Amazon Cognito Sync

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	cognito-sync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cognito-sync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cognito-sync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	cognito-sync.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cognito-sync.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cognito-sync.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cognito-sync.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	cognito-sync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	cognito-sync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cognito-sync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	cognito-sync.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Kumpulan pengguna Amazon Cognito

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi per kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum klien aplikasi per kumpulan pengguna.
Domain kustom per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum domain kustom yang dapat Anda buat di akun ini.
Grup per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum grup per pengguna yang dapat ditambahkan oleh setiap pengguna individu.
Grup per kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum grup per kumpulan pengguna. Grup adalah kumpulan pengguna di kolam pengguna.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyedia identitas per kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum penyedia identitas per kumpulan pengguna.
Tarif ClientAuthentication permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 150 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam ClientAuthentication kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserAccountRecovery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserAccountRecovery kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserAuthentication permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 120 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserAuthentication kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserCreation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserCreation kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserFederation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserFederation kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UserList permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserList kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category _operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolClientRead permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolClientRead kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolClientRead permintaan per kumpulan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Tingkat panggilan maksimum (permintaan per detik) untuk operasi dalam UserPoolClientRead kategori per kumpulan pengguna. Setiap operasi dalam kategori ini dapat dipanggil pada tingkat ini per kumpulan pengguna. Anda dapat menemukan daftar operasi yang disertakan di https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolClientUpdate permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolClientUpdate kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolClientUpdate permintaan per kumpulan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Tingkat panggilan maksimum (permintaan per detik) untuk operasi dalam UserPoolClientUpdate kategori per kumpulan pengguna. Setiap operasi dalam kategori ini dapat dipanggil pada tingkat ini per kumpulan pengguna. Anda dapat menemukan daftar operasi yang disertakan di https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UserPoolRead permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolR ead kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https:// docs.aws.amazon.com /cognito/ latest/de veloperguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolResourceRead permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolResourceRead kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolResourceRead permintaan per kumpulan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Tingkat panggilan maksimum (permintaan per detik) untuk operasi dalam UserPoolResourceRead kategori per kumpulan pengguna. Setiap operasi dalam kategori ini dapat dipanggil pada tingkat ini per kumpulan pengguna. Anda dapat menemukan daftar operasi yang disertakan di https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolResourceUpdate permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolResourceUpdate kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserPoolResourceUpdate permintaan per kumpulan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Tingkat panggilan maksimum (permintaan per detik) untuk operasi dalam UserPoolResourceUpdate kategori per kumpulan pengguna. Setiap operasi dalam kategori ini dapat dipanggil pada tingkat ini per kumpulan pengguna. Anda dapat menemukan daftar operasi yang disertakan di https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UserPoolUpdate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserPoolU pdate kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https:// docs.aws.amazon.com /cognito/ latest/de veloperguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserRead permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 120 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserRead kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserResourceRead permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserResourceRead kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserResourceUpdate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserResourceUpdate kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserToken permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 120 per detik	Ya	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserToken kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/ latest/developerguide/limits .html #category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UserUpdate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Rasio panggilan gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua operasi API dalam UserUpdate kategori. Semua operasi dalam kategori berbagi kuota yang sama. Untuk daftar operasi yang disertakan, lihat https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/limits.html#category_operations. Biaya tambahan berlaku untuk kenaikan kuota.
Server sumber daya per kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum server sumber daya per kumpulan pengguna. Sebuah server sumber daya adalah server untuk sumber daya yang dilindungi akses.
Cakupan per server sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah cakupan maksimum per server sumber daya. Cakupan adalah tingkat akses (seperti akses baca atau tulis) yang dapat diminta aplikasi ke sumber daya.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tugas impor pengguna per kolam pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor pengguna per kumpulan pengguna.
Kolam pengguna per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum kumpulan pengguna yang dapat Anda buat di akun ini per wilayah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Cognitodi Panduan Developer Amazon Cognito.

Kolam-kolam identitas Amazon Cognito

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran nama kolam identitas	Setiap Wilayah yang didukung: 128 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum nama kumpulan identitas dalam byte.
Kolam identitas per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum kumpulan identitas per akun.
Hasil panggilan API daftar	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum hasil dari daftar atau panggilan API pencarian.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran nama penyedia login	Setiap Wilayah yang didukung: 2.048 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum nama penyedia login dalam byte.
Tarif GetCredentialsForIdentity permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum GetCredentialsForIdentity permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tarif GetId permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum GetId permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tarif GetOpenIdToken permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum GetOpenIdToken permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListIdentities permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum ListIdentities permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Aturan kontrol akses berbasis peran	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum aturan untuk kontrol akses berbasis peran (RBAC)
Penyedia kolam pengguna per kolam identitas	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum penyedia kumpulan pengguna Amazon Cognito per kumpulan identitas.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Cognitodi Panduan Developer Amazon Cognito.

Amazon Cognito Sync

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Waktu tunggu penerbitan massal	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Tidak	Waktu tunggu maksimum untuk publikasi massal setelah permintaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			berhasil dalam beberapa jam.
Ukuran nama set data	Setiap Wilayah yang didukung: 128 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum nama dataset dalam byte.
Ukuran set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Ya	Ukuran maksimum dataset dalam megabyte.
Set data per identitas	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data per identitas.
Catatan per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Ya	Jumlah maksimum catatan per dataset.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Cognitodi Panduan Developer Amazon Cognito.

Titik akhir dan kuota Amazon Comprehend

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	comprehend.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	comprehend.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	comprehend.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	comprehend.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	comprehend.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-southeast-1	comprehend.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Singapura)				
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	comprehend.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	comprehend.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	comprehend.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	comprehend.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	comprehend.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	comprehend.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	comprehend.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		comprehend-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		comprehend.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateDocumentClassifier max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang CreateDocumentClassifier diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
CreateDocumentClassifier batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateDocumentClassifier permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
CreateEntityRecognizer max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang CreateEntityRecognizer diizinkan per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateEntityRecognizer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateEntityRecognizer permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
CreateFlywheel roda gila aktif maks	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum flywheel yang dapat aktif secara bersamaan per akun, di Wilayah saat ini
CreateFlywheel max bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum flywheel yang dapat dibuat secara bersamaan per akun, di wilayah saat ini
Datasets max concurrent dibuat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data dalam membuat status per akun, di Wilayah saat ini
DeleteDocumentClassifier batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDocumentClassifier permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DeleteEntityRecognizer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEntityRecognizer permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
DescribeDocumentClassificationJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDocumentClassificationJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeDocumentClassifier batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDocumentClassifier permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeDominantLanguageDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDominantLanguageDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeEntityRecognizer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEntityRecognizer permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
DescribeEventsDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEventsDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeKeyPhrasesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeKeyPhrasesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribePiiEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribePiiEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
DescribeTargetedSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTargetedSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeTopicsDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTopicsDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
Titik akhir aktif maks titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum titik akhir aktif yang diizinkan per akun di Wilayah saat ini
Unit inferensi maks titik akhir per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum unit inferensi yang diizinkan per akun di Wilayah saat ini
Unit inferensi maks titik akhir per titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum unit inferensi yang diizinkan per titik akhir di Wilayah saat ini
ListDocumentClassificationJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListDocumentClassificationJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListDocumentClassifiers batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListDocumentClassifiers permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
ListDominantLanguageDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListDominantLangua geDetectionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListEntitiesDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListEntitiesDetect ionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListEntityRecognizers batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListEntityRecogniz ers permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListEventsDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListEventsDetectio nJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListKeyPhrasesDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListKeyPhrasesDete ctionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
ListPiiEntitiesDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListPiiEntitiesDet ectionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListSentimentDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListSentimentDetec tionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListTagsForResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResourc e permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListTargetedSentimentDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListTargetedSentim entDetectionJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
ListTopicsDetectionJobs batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListTopicsDetectio nJobs permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
MaxTestDatasets per flywheel	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum dataset uji per flywheel

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MaxTrainDatasets per flywheel	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum dataset pelatihan per flywheel
StartDocumentClassificationJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartDocumentClassificationJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartDocumentClassificationJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartDocumentClassificationJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartDominantLanguageDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartDominantLanguageDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartDominantLanguageDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartDominantLanguageDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartEntitiesDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartEntitiesDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartEventsDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartEventsDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartEventsDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartEventsDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartFlywheelIteration iterasi flywheel bersamaan maks	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum iterasi flywheel yang dapat Anda jalankan secara bersamaan per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartKeyPhrasesDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartKeyPhrasesDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartKeyPhrasesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartKeyPhrasesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartPiiEntitiesDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartPiiEntitiesDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartPiiEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartPiiEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartSentimentDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartSentimentDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
StartSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartTargetedSentimentDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartTargetedSentimentDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartTargetedSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartTargetedSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StartTopicsDetectionJob max active jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lowongan aktif untuk API yang StartTopicsDetectionJob diizinkan per akun, di Wilayah saat ini
StartTopicsDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartTopicsDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StopDominantLanguageDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopDominantLanguageDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopEventsDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopEventsDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopKeyPhrasesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopKeyPhrasesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopPiiEntitiesDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopPiiEntitiesDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
StopSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopTargetedSentimentDetectionJob batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopTargetedSentimentDetectionJob permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopTrainingDocumentClassifier batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopTrainingDocumentClassifier permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
StopTrainingEntityRecognizer batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopTrainingEntityRecognizer permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini
TagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UntagResource batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang diizinkan per akun per detik, di Wilayah saat ini

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pedoman dan Kuota di Panduan Developer Amazon Comprehend.

Amazon Comprehend Medical endpoint dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	comprehendmedical.us-east-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	comprehendmedical.us-east-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	comprehendmedical.us-west-2.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	comprehendmedical.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	comprehendmedical.ca-central-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	comprehendmedical.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	comprehendmedical.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	comprehendmedical.us-gov-west-1.amazonaws.com comprehendmedical-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Karakter per detik (CPS) untuk operasi DetectEntities	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk DetectEntities operasi.
Karakter per detik (CPS) untuk operasi DetectEntities -v2	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk operasi DetectEntities -v2.
Karakter per detik (CPS) untuk operasi DetectPHI	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk operasi DetectPhi.
Karakter per detik (CPS) untuk operasi Infer CM ICD10	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk operasi Infer ICD10 CM.
Karakter per detik (CPS) untuk operasi InferRxNorm	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk InferRxNorm operasi.
Karakter per detik (CPS) untuk operasi InfersNomeDCT	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Karakter maksimum per detik (CPS) untuk operasi InfersNomeDCT.
Ukuran pekerjaan batch maksimum (jumlah total untuk semua file yang dikirimkan dalam pekerjaan batch).	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Ukuran pekerjaan batch maksimum (jumlah total untuk semua file yang dikirimkan dalam pekerjaan batch).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk InfersNomeDCT	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk InfersNom eDCT.
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi DetectEntities	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi. DetectEntities
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi DetectEntities -v2	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi DetectEntities -v2.
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi DetectPHI	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi DetectPhi.
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi Infer CM ICD10	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi Infer CMICD10.
Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi InferRxNorm	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (karakter UTF-8) untuk operasi. InferRxNorm
Ukuran file individual maksimum untuk pekerjaan batch InfersNomeDCT	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Kilobyte	Tidak	Ukuran file individua l maksimum untuk pekerjaan batch InfersNomeDCT.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file individu maksimum untuk tugas batch	Setiap Wilayah yang didukung: 40 Kilobyte	Tidak	Ukuran file individu maksimum untuk pekerjaan batch.
Ukuran minimum tugas batch (semua file)	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Bytes	Tidak	Ukuran minimum pekerjaan batch (semua file).
Ontologi (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Menghubungkan ukuran pekerjaan batch maksimum (jumlah total untuk semua file yang dikirimkan dalam pekerjaan batch).	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Ontologi (ICD10, RxNNorm, SNOMEDCT) Menghubungkan ukuran pekerjaan batch maksimum (jumlah total untuk semua file yang dikirimkan dalam pekerjaan batch).
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi DescribeEntitiesDetection V2Job	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi DescribeEntitiesDetection V2Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Deskripsikan ICD10 CMInference Job	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Deskripsikan ICD10 CMInference Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Deskripsikan PHIDetection Job	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Deskripsikan PHIDetection Job.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi DescribeRxNormInferenceJob	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk DescribeRxNormInferenceJob operasi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi DetectEntities	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk DetectEntities operasi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi DetectEntities -v2	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk operasi DetectEntities -v2.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi DetectPHI	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk operasi DetectPhi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Infer CM ICD10	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Infer ICD10 CM.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi InferRxNorm	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk InferRxNorm operasi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi InfersNoMEDCT	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk operasi InfersNoMEDCT.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi ListEntitiesDetection V2Jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk operasi ListEntitiesDetection V2Jobs.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi List ICD10 CMInference Jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi List ICD10 CMInference Jobs.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi List PHIDetection Jobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi List PHIDetection Jobs.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi ListRxNormInferenceJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk ListRxNormInferenceJobs operasi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi StartEntitiesDetection V2Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi StartEntitiesDetection V2Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start ICD10 CMInference Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start ICD10 CMInference Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start PHIDetection Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start PHIDetection Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi StartRxNormInferenceJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk StartRxNormInferenceJob operasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start SNOMEDCTInference Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi Start SNOMEDCTInference Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi StopEntitiesDetection V2Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimum transaksi per detik (TPS) untuk operasi StopEntitiesDetection V2Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop ICD10 CMInference Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimal transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop ICD10 CMInference Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop PHIDetection Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimal transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop PHIDetection Job.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi StopRxNormInferenceJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk StopRxNormInferenceJob operasi.
Transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop SNOMEDCTInference Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Maksimal transaksi per detik (TPS) untuk operasi Stop SNOMEDCTInference Job.

AWS Compute Optimizer titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	compute-optimizer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	compute-optimizer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	compute-optimizer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	compute-optimizer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	compute-optimizer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	compute-optimizer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		compute-optimizer.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik	ap-south-2	compute-optimizer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)		compute-optimizer.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	compute-optimizer.ap-southeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	compute-optimizer.ap-southeast-4.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	compute-optimizer.ap-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	compute-optimizer.ap-northeast-3.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	compute-optimizer.ap-northeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	compute-optimizer.ap-southeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	compute-optimizer.ap-southeast-2.amazonaws.com compute-optimizer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	compute-optimizer.ap-northeast-1.amazonaws.com compute-optimizer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	compute-optimizer.ca-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	compute-optimizer.eu-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	compute-optimizer.eu-west-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	compute-optimizer.eu-west-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	compute-optimizer.eu-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	compute-optimizer.eu-west-3.amazonaws.com compute-optimizer.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	compute-optimizer.eu-south-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	compute-optimizer.eu-north-1.amazonaws.com compute-optimizer.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	compute-optimizer.eu-central-2.amazonaws.com compute-optimizer.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	compute-optimizer.il-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	compute-optimizer.me-south-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	compute-optimizer.me-central-1.amazonaws.com compute-optimizer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	compute-optimizer.sa-east-1.amazonaws.com compute-optimizer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	compute-optimizer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	compute-optimizer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> AWS Compute Optimizer menawarkan titik akhir tumpukan ganda sehingga Anda dapat mengakses layanan menggunakan IPv4 dan IPv6 meminta. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir tumpukan ganda.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah panggilan API per detik per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah panggilan API per detik per akun.

AWS Config titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	config.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		config-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	config.us-east-1.amazonaws.com config-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	config.us-west-1.amazonaws.com config-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	config.us-west-2.amazonaws.com config-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	config.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	config.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	config.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	config.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	config.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	config.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	config.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	config.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	config.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	config.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	config.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	config.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	config.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	config.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	config.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	config.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	config.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	config.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	config.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	config.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	config.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	config.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	config.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	config.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	config.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	config.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	config.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	config.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	config.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	config.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	config.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	config.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Tag sumber daya

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum tanda per sumber daya	50	Tidak

AWS Config aturan

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum AWS Config Aturan per Wilayah per akun	1000	Tidak

Paket Kesesuaian Akun Tunggal

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum paket kesesuaian per akun	50	Tidak
Jumlah maksimum AWS Config Aturan per paket kesesuaian	130	Tidak

> **Note**
>
> AWS Config aturan dalam paket kesesuaian dihitung dalam kuota untuk jumlah maksimum AWS Config Aturan per Wilayah per akun.

Paket Kesesuaian Organisasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum paket kesesuaian per organisasi	50	Tidak
Jumlah maksimum AWS Config Aturan per paket kesesuaian organisasi	130	Tidak

> **Note**
>
> Menerapkan di tingkat organisasi dihitung dalam kuota untuk akun anak. AWS Config aturan dalam paket kesesuaian dihitung dalam kuota untuk jumlah maksimum AWS Config Aturan per Wilayah per akun.

Agregator

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum agregator konfigurasi	50	Ya
Jumlah maksimum akun dalam agregator	10000	Tidak
Jumlah maksimum akun yang ditambahkan atau dihapus per minggu untuk semua agregator	1000	Ya

> **Note**
>
> Agregator tingkat organisasi dan agregator akun individual dihitung dalam kuota untuk jumlah maksimum agregator konfigurasi.

Kueri lanjutan

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum kueri yang disimpan dalam satu akun dan Wilayah	300	Ya

Titik akhir dan kuota Amazon Connect

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	connect.ca-central-1.amazonaws.com connect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir Amazon Connect Contact Lens

Layanan Amazon Connect Contact Lens memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	contact-lens.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	contact-lens.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	contact-lens.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	contact-lens.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	contact-lens.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	contact-lens.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	contact-lens.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	contact-lens.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	contact-lens.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	contact-lens.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir Amazon Connect Participant Service

Amazon Connect Participant Service memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	participant.connect.us-east-1.amazonaws.com participant.connect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	participant.connect.us-west-2.amazonaws.com participant.connect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	participant.connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	participant.connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	participant.connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	participant.connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	participant.connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	participant.connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	participant.connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	participant.connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	participant.connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Titik akhir Amazon Connect Customer Profiles

Layanan Profil Pelanggan Amazon Connect memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	profile.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		profile-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		profile.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	profile.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile.us-west-2.api.aws	HTTPS
		profile-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	profile.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	profile.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	profile.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	profile.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	profile.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	profile.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		profile-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	profile.eu-central-1.amazonaws.com profile.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	profile.eu-west-2.amazonaws.com profile.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

AppIntegrations Titik akhir layanan

AppIntegrations Layanan ini memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	app-integrations.us-east-1.amazonaws.com app-integrations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	app-integrations.us-west-2.amazonaws.com app-integrations-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	app-integrations.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	app-integrations.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-southeast-1	app-integrations.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Singapura)				
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	app-integrations.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	app-integrations.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	app-integrations.ca-central-1.amazonaws.com app-integrations-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	app-integrations.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	app-integrations.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir Kasus Amazon Connect

Kasus Amazon Connect memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	cases.us-east-1.amazonaws.com cases-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	cases.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		cases-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	cases.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cases.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cases.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	cases.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cases.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	cases.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cases.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	cases.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir ID Suara Amazon Connect

ID Suara Amazon Connect memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	voiceid.us-east-1.amazonaws.com voiceid-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	voiceid.us-west-2.amazonaws.com voiceid-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	voiceid.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	voiceid.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	voiceid.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	voiceid.ca-central-1.amazonaws.com voiceid-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	voiceid.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	voiceid.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Amazon Q di titik akhir Connect

Amazon Q di Connect memiliki titik akhir berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	wisdom.us-east-1.amazonaws.com ui.wisdom.us-east-1.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	wisdom.us-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.us-west-2.prod.internal.clover.aws.dev wisdom-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	wisdom.ap-northeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	wisdom.ap-southeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	wisdom.ap-southeast-2.amazonaws.com ui.wisdom.ap-southeast-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	wisdom.ap-northeast-1.amazonaws.com ui.wisdom.ap-northeast-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	wisdom.ca-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.ca-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		wisdom-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	wisdom.eu-central-1.amazonaws.com ui.wisdom.eu-central-1.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	wisdom.eu-west-2.amazonaws.com ui.wisdom.eu-west-2.prod.internal.clover.aws.dev	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Fungsi Lambda per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum fungsi AWS Lambda yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Status agen per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum status agen yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini. Batas ini tidak dapat dinaikkan.
Agen per jadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum agen per jadwal di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Agen per kelompok kepegawaian	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Tidak	Jumlah maksimum agen per kelompok kepegawaian di wilayah saat ini.
Jumlah instans Amazon Connect	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum instans Amazon Connect yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Alias bot Amazon Lex V2 per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alias bot Amazon Lex V2 yang dapat Anda gunakan dalam contoh ini
Bot Amazon Lex per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 70	Ya	Jumlah maksimum bot Amazon Lex yang dapat Anda gunakan dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Amazon Pinpoint asosiasi integrasi aplikasi per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi aplikasi Amazon Pinpoint yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Asosiasi integrasi aplikasi per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum asosiasi integrasi aplikasi yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Atribut per tabel data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang dapat didefinisikan per tabel data.
Rencana kapasitas mengesampingkan unggahan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum paket kapasitas override upload per instans di wilayah saat ini.
Paket kapasitas upload data pengguna per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum upload data pengguna paket kapasitas per instans di wilayah saat ini.
Skenario perencanaan kapasitas per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum skenario perencanaan kapasitas yang dapat Anda buat dalam contoh ini di wilayah saat ini.
Rencana kapasitas per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum paket kapasitas yang dapat Anda buat dalam contoh ini di wilayah saat ini.
Kasus asosiasi integrasi domain per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi domain Kasus yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panggilan aktif bersamaan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum panggilan aktif bersamaan yang dapat Anda miliki dalam instance ini di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, kontak akan mendapatkan nada sibuk yang cepat, yang menunjukkan jalur transmisi ke nomor yang dipanggil tidak tersedia.
Obrolan aktif bersamaan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum obrolan aktif bersamaan yang dapat Anda miliki dalam instance ini di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, sesi obrolan tambahan tidak dapat dimulai.
Email aktif bersamaan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum email aktif bersamaan yang dapat Anda miliki dalam contoh ini di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, email tambahan tidak dapat dibuat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas aktif bersamaan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Jumlah maksimum tugas aktif bersamaan yang dapat Anda miliki dalam contoh ini di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, tugas tambahan tidak dapat dibuat.
Panggilan aktif kampanye bersamaan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum panggilan aktif kampanye bersamaan yang dapat Anda miliki dalam instance ini di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, kontak akan mendapatkan nada sibuk yang cepat, yang menunjukkan jalur transmisi ke nomor yang dipanggil tidak tersedia.
Unggahan bersamaan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum unggahan dapat diproses pada suatu waktu untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Hubungkan asosiasi integrasi asisten agen AI per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi asisten agen Connect AI yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Hubungkan asosiasi integrasi basis pengetahuan agen AI per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi basis pengetahuan agen Connect AI yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Hubungkan asosiasi integrasi templat pesan agen AI per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi templat pesan agen Connect AI yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Hubungkan asosiasi integrasi respons cepat agen AI per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi respons cepat agen Connect AI yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Konektor Lensa Kontak per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum konektor Lensa Kontak yang dapat dibuat di AWS akun ini di Wilayah saat ini.
Aliran kontak per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alur kontak yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tabel data per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum tabel data yang dapat dibuat per instans Amazon Connect.
Alamat email per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alamat email yang dapat Anda miliki dalam hal ini di Wilayah saat ini.
Asosiasi integrasi acara per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum asosiasi integrasi acara yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Konektor transfer suara eksternal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum konektor transfer suara eksternal yang dapat dibuat di AWS akun ini di Wilayah saat ini.
Asosiasi integrasi pemindai file per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi pemindai file yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Ukuran file per unggahan penggantian rencana kapasitas	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum megabyte paket kapasitas override file upload dapat untuk sebuah instance di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file per unggahan data pengguna paket kapasitas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum megabyte paket kapasitas yang diunggah file data pengguna dapat untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Ukuran file per unggahan perkiraan penggantian	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum megabita perkiraan override file upload dapat untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Ukuran file per unggahan aktual historis	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum megabyte yang diunggah secara historis dapat digunakan untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Modul aliran per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum modul aliran yang dapat Anda buat per instance di Wilayah saat ini.
Grup Forecast per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum grup perkiraan yang dapat Anda buat dalam contoh ini di wilayah saat ini.
Forecast mengesampingkan unggahan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum perkiraan override upload per instance di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aktual historis batas ukuran file agregat interval 15 atau 30 menit	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Ukuran total maksimum dalam megabyte untuk semua file aktual historis dengan interval 15 atau 30 menit digabungkan bersama untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Aktual historis 15 atau 30 menit hitungan file interval	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum file aktual historis dengan interval 15 atau 30 menit per instance di wilayah saat ini.
Aktual historis batas ukuran file agregat interval harian	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Ukuran total maksimum dalam megabyte untuk semua file aktual historis dengan interval harian dikumpulkan bersama untuk sebuah instance di wilayah saat ini.
Aktual historis jumlah file interval harian	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum file aktual historis dengan interval harian per instance di wilayah saat ini.
Jam operasi per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum jam operasi yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sesi perekaman aktif maksimum dari sistem suara eksternal per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi perekaman aktif dari sistem suara eksternal yang dapat Anda miliki per instans Amazon Connect di Wilayah saat ini. Jika ini terlampaui, sesi analitik tambahan tidak dapat dimulai.
Pemberitahuan per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum notifikasi yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Nomor telepon per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum nomor telepon yang dapat Anda klaim untuk contoh ini di Wilayah saat ini.
Atribut yang telah ditentukan	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum atribut standar yang dapat Anda buat per instance di Wilayah saat ini.
Atribut utama per tabel data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum atribut primer (kunci) yang dapat ditentukan per tabel data.
Kemahiran per agen	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kemahiran yang dapat Anda kaitkan dengan agen di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Perintah per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum prompt yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Antrian per grup perkiraan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah antrian maksimum yang dapat Anda miliki dalam grup perkiraan tertentu.
Antrean per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum antrian yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Antrean per profil perutean per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum antrian yang dapat Anda buat per profil perutean dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Koneksi cepat per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum connects/transfer tujuan cepat yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan Associate ApprovedOrigin API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate ApprovedOrigin API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateBot API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate Bot API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateContactWithUser API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate ContactWithUser API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan tambahan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan AssociateDefaultVocabulary API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan AssociateDefaultVocabulary API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan Associate HoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate HoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat Permintaan API Associate InstanceStorageConfig	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate InstanceStorageConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan Associate LambdaFunction API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate LambdaFunction API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateLexBot API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate LexBot API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan Associate PhoneNumberContactFlow API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate PhoneNumberContact Flow API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan Associate QueueQuickConnects API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate QueueQuickConnects API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateRoutingProfileQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate RoutingProfileQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateSecurityKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate SecurityKey API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan AssociateSecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate SecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan tambahan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan AssociateUserProficiencies API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate UserProficiencies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan Associate Workspace API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Associate Workspace API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan BatchCreateDataTableValue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchCreateDataTableValue API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan BatchDeleteDataTableValue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchDeleteDataTableValue API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan BatchDescribeDataTableValue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchDescribeDataTableValue API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan BatchPutContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchPutContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan BatchUpdateDataTableValue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchUpdateDataTableValue API yang diizinkan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ClaimPhoneNumber API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ClaimPhoneNumber API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateAgentStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateAgentStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateContactFlow API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateContactFlow API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateContactFlowModule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateContactFlowModule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateDataTable API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateDataTable API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan CreateDataTableAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateDataTableAttribute API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan CreateHoursOfOperation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateHoursOfOperation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateHoursOfOperationOverride API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateHoursOfOperationOverride API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 0,1 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateInstance API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateIntegrationAssociation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateIntegrationAssociation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateNotification API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateNotification API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateParticipant API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateParticipant API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreatePredefinedAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreatePredefinedAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreatePushNotificationRegistration API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreatePushNotificationRegistration API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateQueue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateQueue API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateQuickConnect API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateQuickConnect API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateRoutingProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateRoutingProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateRule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateSecurityProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateSecurityProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateTaskTemplate API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateTaskTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateTrafficDistributionGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateTrafficDistributionGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateUseCase API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateUseCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateUser API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateUser API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateUserHierarchyGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateUserHierarchyGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateVocabulary API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateVocabulary API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateWorkspace API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateWorkspace API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan CreateWorkspacePage API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateWorkspacePage API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteContactFlow API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteContactFlow API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteContactFlowModule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteContactFlowModule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteDataTable API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteDataTable API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan DeleteDataTableAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteDataTableAttribute API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan DeleteHoursOfOperation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteHoursOfOperation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteHoursOfOperationOverride API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteHoursOfOperationOverride API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 0,1 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteInstance API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteIntegrationAssociation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteIntegrationAssociation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteNotification API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteNotification API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeletePredefinedAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeletePredefinedAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeletePushNotificationRegistration API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeletePushNotificationRegistration API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteQuickConnect API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteQuickConnect API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteRule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteSecurityProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteSecurityProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteTaskTemplate API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteTaskTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteTrafficDistributionGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteTrafficDistributionGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteUseCase API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteUseCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteUser API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteUser API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteUserHierarchyGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteUserHierarchyGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteVocabulary API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteVocabulary API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteWorkspace API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteWorkspace API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteWorkspaceMedia API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteWorkspaceMedia API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DeleteWorkspacePage API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteWorkspacePage API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeAgentStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeAgentStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeContactFlow API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeContactFlow API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeContactFlowModule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeContactFlowModule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeDataTable API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeDataTable API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan DescribeDataTableAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeDataTableAttribute API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan DescribeHoursOfOperation API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeHoursOfOperation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeHoursOfOperationOverride API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeHoursOfOperationOverride API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeInstance API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeInstanceAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeInstanceAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeInstanceStorageConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeInstanceStorageConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeNotification API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeNotification API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribePhoneNumber API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribePhoneNumber API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribePredefined Attribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribePredefinedAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribePrompt API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribePrompt API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeQueue API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeQueue API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeQuickConnect API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeQuickConnect API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeRoutingProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeRoutingProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeRule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeSecurityProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeSecurityProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeTrafficDistributionGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeTrafficDistributionGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeUser API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeUser API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeUserHierarchyGroup API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeUserHierarchyGroup API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeUserHierarchyStructure API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeUserHierarchyStructure API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DescribeVocabulary API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeVocabulary API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeWorkspace API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DescribeWorkspace API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateApprovedOrigin API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateApprovedOrigin API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateBot API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateBot API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DisassociateHoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateHoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateInstanceStorageConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateInstanceStorageConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateLambdaFunction API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateLambdaFunction API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DisassociateLexBot API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateLexBot API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociatePhoneNumberContactFlow API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociatePhoneNumberContactFlow API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateQueueQuickConnects API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateQueueQuickConnects API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DisassociateRoutingProfileQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateRoutingProfileQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateSecurityKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateSecurityKey API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateSecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateSecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan tambahan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DisassociateUserProficiencies API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateUserProficiencies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DisassociateWorkspace API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DisassociateWorkspace API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan DismissUserContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DismissUserContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan EvaluateDataTableValues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan EvaluateDataTableValues API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan GetAnalyticsInsights API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetAnalyticsInsights API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetContactAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetContactAttributes API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetContactMetrics API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetContactMetrics API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetCurrentMetricData API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCurrentMetricData API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetCurrentUserData API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCurrentUserData API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetEffectiveHoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetEffectiveHoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetFederationToken API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetFederationToken API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetMetricData API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetMetricData API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan API GetMetricDataV2	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan API GetMetricData V2 yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetTaskTemplate API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetTaskTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan GetTrafficDistribution API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetTrafficDistribution API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ImportWorkspaceMedia API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ImportWorkspaceMedia API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListAgentStatuses API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListAgentStatuses API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListApprovedOrigins API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListApprovedOrigins API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListBots API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListBots API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListChildHoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListChildHoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListContactFlowModules API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListContactFlowModules API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListContactFlows API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListContactFlows API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListContactReferences API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListContactReferences API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListDataTableAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDataTableAttributes API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan ListDataTablePrimaryValues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDataTablePrimaryValues API yang diizinkan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListDataTableValues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDataTableValues API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan ListDataTables API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDataTables API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan ListDefaultVocabularies API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDefaultVocabularies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListEntitySecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListEntitySecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan tambahan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListHoursOfOperationOverrides API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListHoursOfOperationOverrides API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListHoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListHoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListInstanceAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListInstanceAttributes API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListInstanceStorageConfigs API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListInstanceStorageConfigs API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListInstances API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListInstances API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListIntegrationAssociations API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListIntegrationAssociations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListLambdaFunctions API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListLambdaFunctions API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListLexBots API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListLexBots API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListNotifications API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListNotifications API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListPhoneNumbers API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListPhone Numbers API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API ListPhone Numbers V2	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan API ListPhoneNumbers V2 yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListPredefinedAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListPredefinedAttributes API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListPrompts API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListPrompts API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListQueue QuickConnects API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListQueue QuickConnects API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListQuickConnects API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListQuick Connects API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListRoutingProfile ManualAssignmentQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListRoutingProfileManualAssignmentQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListRoutingProfile Queues API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListRoutingProfileQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListRoutingProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListRoutingProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListRules API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListRules API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListSecurityKeys API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListSecurityKeys API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListSecurityProfileFlowModules API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListSecurityProfileFlowModules API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan tambahan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListSecurityProfilePermissions API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListSecurityProfilePermissions API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListSecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListSecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListTagsForResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTagsForResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListTaskTemplates API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTaskTemplates API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListTrafficDistributionGroups API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTrafficDistributionGroups API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListUseCases API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListUseCases API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListUserHierarchyGroups API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListUserHierarchyGroups API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListUserNotifications API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListUserNotifications API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListUserProficiencies API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListUserProficiencies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListUsers API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListUsers API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListWorkspaceMedia API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListWorkspaceMedia API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListWorkspacePages API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListWorkspacePages API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ListWorkspaces API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListWorkspaces API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan MonitorContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan MonitorContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan PauseContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan PauseContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan PutUserStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan PutUserStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ReleasePhoneNumber API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ReleasePhoneNumber API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ReplicateInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan Replicate Instance API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ResumeContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ResumeContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan ResumeContactRecording API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ResumeContactRecording API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchAgentStatuses API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchAgentStatuses API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchAvailablePhoneNumbers API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchAvailablePhoneNumbers API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchDataTables API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchDataTables API yang diizinkan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchHoursOfOperationOverrides API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchHoursOfOperationOverrides API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchHoursOfOperations API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchHoursOfOperations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchNotifications API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchNotifications API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchPredefinedAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchPredefinedAttributes API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchPrompts API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchPrompts API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchQuickConnects API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchQuickConnects API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchResourceTags API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchResourceTags API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchRoutingProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchRoutingProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchSecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchSecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchUserHierarchyGroups API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchUserHierarchyGroups API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchUsers API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchUsers API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchVocabularies API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchVocabularies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchWorkspaceAssociations API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchWorkspaceAssociations API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SearchWorkspaces API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchWorkspaces API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SendIntegrationEvent API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SendIntegrationEvent API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SendOutboundChatMessage API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SendOutboundChatMessage API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StartChatContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartChatContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan StartContactRecording API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartContactRecording API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StartContactStreaming API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartContactStreaming API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StartOutboundChatContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartOutboundChatContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan StartOutboundVoiceContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartOutboundVoiceContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StartScreenSharing API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartScreenSharing API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StartTaskContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartTaskContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan StartWebRTCContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartWebRTCContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StopContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StopContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan StopContactRecording API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StopContactRecording API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan StopContactStreaming API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan StopContactStreaming API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan SuspendContactRecording API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SuspendContactRecording API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan TagContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan TagContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan TagResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan TransferContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan TransferContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UntagContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UntagContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateAgentStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateAgentStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateContact API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateContactAttributes API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactAttributes API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateContactFlowContent API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactFlowContent API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateContactFlowMetadata API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactFlowMetadata API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateContactFlowModuleContent API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactFlowModuleContent API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateContactFlowModuleMetadata API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactFlowModuleMetadata API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateContactFlowName API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactFlowName API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateContactSchedule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateContactSchedule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateDataTableAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateDataTableAttribute API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan UpdateDataTableMetadata API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateDataTableMetadata API yang diizinkan per detik.
Tingkat permintaan UpdateDataTablePrimaryValues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateDataTablePrimaryValues API yang diizinkan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateHoursOfOperation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateHoursOfOperation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateHoursOfOperationOverride API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateHoursOfOperationOverride API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateInstanceAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateInstanceAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateInstanceStorageConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateInstanceStorageConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateNotificationContent API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateNotificationContent API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateParticipantRoleConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateParticipantRoleConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdatePhoneNumber API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdatePhoneNumber API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdatePredefinedAttribute API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdatePredefinedAttribute API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateQueueHoursOfOperation API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueHoursOfOperation API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateQueueMaxContacts API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueMaxContacts API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateQueueName API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueName API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateQueueOutboundCallerConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueOutboundCallerConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateQueueOutboundEmailConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueOutboundEmailConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateQueueStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQueueStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateQuickConnectConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQuickConnectConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateQuickConnectName API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateQuickConnectName API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateRoutingProfileConcurrency API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRoutingProfileConcurrency API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRoutingProfileDefaultOutboundQueue API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateRoutingProfileName API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRoutingProfileName API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateRoutingProfileQueues API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRoutingProfileQueues API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateRule API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateSecurityProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateSecurityProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateTaskTemplate API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateTaskTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateTrafficDistribution API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateTrafficDistribution API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateUserConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserHierarchy API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserHierarchy API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserHierarchyGroupName API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserHierarchyGroupName API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateUserHierarchyStructure API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserHierarchyStructure API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserIdentityInfo API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserIdentityInfo API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserNotificationStatus API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserNotificationStatus API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateUserPhoneConfig API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserPhoneConfig API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserProficiencies API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserProficiencies API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateUserRoutingProfile API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserRoutingProfile API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateUserSecurityProfiles API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateUserSecurityProfiles API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateWorkspaceMetadata API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateWorkspaceMetadata API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateWorkspacePage API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateWorkspacePage API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateWorkspaceTheme API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateWorkspaceTheme API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan UpdateWorkspaceVisibility API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateWorkspaceVisibility API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Laporan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum laporan yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini. Laporan pribadi yang disimpan dihitung hingga batasnya. Sebagai praktik terbaik, kami sarankan Anda menerapkan kebijakan retensi yang sesuai agar laporan tidak menumpuk.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Profil perutean per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum profil perutean yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Laporan terjadwal per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum laporan terjadwal yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Jadwal per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum jadwal per instance di wilayah saat ini.
Profil keamanan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum profil keamanan yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Aktivitas shift per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum aktivitas shift per instance di wilayah saat ini.
Pergeseran aktivitas per profil shift	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum aktivitas shift dalam profil shift di wilayah saat ini.
Pergeseran profil per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Tidak	Jumlah maksimum profil shift per instance di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pergeseran langkah pola rotasi per profil shift	Setiap Wilayah yang didukung: 1.300	Tidak	Jumlah maksimum langkah pola rotasi shift yang terkait per profil shift di Wilayah saat ini.
Pergeseran pola rotasi per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1.300	Tidak	Jumlah maksimum pola rotasi shift per instance di Wilayah saat ini.
Grup kepegawaian per grup Forecast	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kelompok kepegawaian per kelompok perkiraan di wilayah saat ini.
Kelompok kepegawaian per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1.300	Tidak	Jumlah maksimum kelompok kepegawaian per instance di wilayah saat ini.
Kelompok kepegawaian per supervisor	Setiap Wilayah yang didukung: 45	Tidak	Jumlah maksimum kelompok kepegawaian per supervisor di wilayah saat ini.
Supervisor per kelompok kepegawaian	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum pengawas per kelompok kepegawaian di wilayah saat ini.
Grup hierarki pengguna per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup hierarki pengguna yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pengguna per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum pengguna yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.
Nilai per tabel data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum nilai yang dapat disimpan per tabel data.
Asosiasi integrasi ID suara per instance	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi integrasi ID Suara yang dapat Anda buat dalam instance ini di Wilayah saat ini.
Ruang kerja per contoh	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum ruang kerja yang dapat Anda buat dalam contoh ini di Wilayah saat ini.

Kuota Profil Pelanggan Amazon Connect

Profil Pelanggan Amazon Connect memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah domain Amazon Connect Customer Profiles	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum domain Profil Pelanggan Amazon Connect yang dapat Anda buat di akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			ini di AWS Wilayah saat ini.
Kunci per tipe objek	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kunci yang dapat didefinisikan per jenis objek di AWS Wilayah saat ini.
Kedaluwarsa maksimum dalam hari	Setiap Wilayah yang didukung: 1.098	Ya	Kedaluwarsa maksimum, dalam beberapa hari, yang dapat didefinisikan untuk objek atau profil di Wilayah saat ini AWS .
Jumlah maksimum atribut yang dihitung per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang dihitung per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum jenis objek domain per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum jenis objek domain yang dapat Anda tentukan per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum streaming acara per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aliran peristiwa per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum pemicu peristiwa per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pemicu peristiwa per domain di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum integrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum integrasi per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum catatan riwayat profil per profil	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum catatan riwayat profil per profil di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum rekomendasi per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pemberi rekomendasi yang dapat Anda tentukan per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum filter pemberi rekomendasi per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum filter pemberi rekomendasi yang dapat Anda tentukan per domain di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum snapshot segmen per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum snapshot segmentasi yang dapat dibuat per domain per hari di Wilayah saat ini AWS .
Ukuran maksimum semua objek untuk profil	Setiap Wilayah yang didukung: 51.200 Kilobyte	Ya	Ukuran total profil, termasuk semua objek terkait, di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum objek dan profil	Setiap Wilayah yang didukung: 250 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum dari satu profil atau objek profil di AWS Wilayah saat ini.
Tipe objek per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum jenis objek yang dapat Anda tentukan per domain di AWS Wilayah saat ini.
Objek per profil	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum objek yang dapat dilampirkan ke satu profil di AWS Wilayah saat ini.

Kuota Amazon Connect Cases

Amazon Connect Cases memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Terlampir SLAs per kasus	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum SLAs yang dapat dilampirkan ke kasing
File terlampir per kasus	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat dilampirkan ke kasing

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
BatchGetCaseRule kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchGetCaseRule API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
BatchGetCaseRule kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 8 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchGetCaseRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
BatchGetField kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchGetField API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
BatchGetField kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 8 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchGetField API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
BatchPutFieldOptions kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchPutFieldOptions API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
BatchPutFieldOptions kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan BatchPutFieldOptions API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Bidang kasus per tata letak	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum bidang kasus dalam tata letak kasus
Aturan kasus per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan kasus per domain
Nilai bidang anak per aturan kasus opsi bidang	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum nilai bidang anak per aturan kasus opsi bidang
CreateCase kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateCase API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateCase kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateCaseRule kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateCaseRule API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateCaseRule kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateCaseRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateDomain kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateDomain API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateDomain kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateDomain API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateField kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateField API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateField kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateField API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateLayout kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateLayout API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateLayout kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateLayout API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateRelatedItem kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateRelatedItem API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateRelatedItem kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateRelatedItem API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateTemplate kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateTemplate kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan CreateTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteCase kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteCase API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteCase kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteCaseRule kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteCaseRule API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteCaseRule kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteCaseRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteDomain kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteDomain API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteDomain kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteDomain API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteField kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteFieId API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteField kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteFieId API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteLayout kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteLayout API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteLayout kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteLayout API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteRelatedItem kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteRelatedItem API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteRelatedItem kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteRelatedItem API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteTemplate kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteTemplate kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DeleteTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Domain	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum domain Kasus per akun AWS
Aturan kasus opsi bidang per templat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum aturan kasus opsi bidang per templat
Pilihan bidang per bidang	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum opsi bidang per bidang pilih tunggal di domain Kasus

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Bidang per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum bidang dalam domain Kasus
Bidang per item terkait	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum bidang per item terkait
GetCase kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCase API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetCase kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 4 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetCaseAuditEvents kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCaseAuditEvents API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetCaseAuditEvents kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCaseAuditEvents API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetCaseEventConfiguration kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCaseEventConfiguration API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetCaseEventConfiguration kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetCaseEventConfiguration API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetDomain kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetDomain API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetDomain kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetDomain API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetLayout kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetLayout API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetLayout kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 6 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetLayout API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetTemplate kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetTemplate kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 6 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Layout per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum layout dalam domain Cases
ListCaseRules kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListCaseRules API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListCaseRules kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListCaseRules API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListCasesForContact kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListCases ForContact API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListCasesForContact kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListCases ForContact API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListDomains kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDomai ns API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListDomains kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDomains API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListFieldOptions kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListFieldOptions API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListFieldOptions kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 6 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListFieldOptions API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListFields kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListFields API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListFields kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListFields API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListLayouts kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListLayouts API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListLayouts kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListLayouts API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListTagsForResource kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTagsForResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListTagsForResource kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTagsForResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListTemplates kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTemplates API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListTemplates kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListTemplates API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Nilai bidang induk per aturan kasus opsi bidang	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum nilai bidang induk per aturan kasus opsi bidang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutCaseEventConfiguration kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan PutCaseEventConfiguration API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
PutCaseEventConfiguration kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan PutCaseEventConfiguration API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Item terkait per kasus	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum item terkait yang dapat dilampirkan ke kasing

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SearchAllRelatedItems kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchAllRelatedItems API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
SearchAllRelatedItems kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchAllRelatedItems API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
SearchCases kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchCases API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SearchCases kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchCases API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
SearchRelatedItems kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchRelatedItems API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
SearchRelatedItems kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan SearchRelatedItems API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
TagResource kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan TagResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
TagResource kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan TagResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Templat per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum template dalam domain Cases
UntagResource kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UntagResource kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateCase kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateCase API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateCase kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateCase API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateCaseRule kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateCaseRule API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateCaseRule kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateCaseRule API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateField kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateField API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateField kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateField API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateLayout kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateLayout API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateLayout kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateLayout API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateRelatedItem kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRelatedItem API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateRelatedItem kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateRelatedItem API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateTemplate kuota burst	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateTemplate kuota tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan UpdateTemplate API yang diizinkan per detik. Saat Anda mencapai kuota ini, Kasus Amazon Connect menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon Connect Service Quotas di Panduan Administrator Amazon Connect.

Kuota Amazon Q dalam Connect

Amazon Q di Connect memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi asisten	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi asisten yang dapat Anda buat untuk asisten ini di Wilayah saat ini.
Connect AI agent - jumlah asisten	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum asisten agen Connect AI yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Connect AI agent - jumlah basis pengetahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum basis pengetahuan agen Connect AI yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Konten per basis pengetahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Potongan konten maksimum yang dapat Anda tambahkan ke basis pengetahuan di Wilayah ini.
Ukuran konten	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum, dalam MB, dari sepotong konten yang dapat Anda tambahkan ke basis pengetahuan di Wilayah ini.
Jumlah maksimum lampiran per template pesan email	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum lampiran per template pesan email. Setelah batas ini tercapai, agen Connect AI menolak permintaan untuk menambahkan lebih banyak lampiran ke template pesan email.
Jumlah maksimum karakter dalam templat pesan push Baidu	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan push Baidu.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum karakter dalam template pesan push FCM	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan push FCM.
Jumlah maksimum karakter dalam template pesan push ADM	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan push ADM.
Jumlah maksimum karakter dalam template pesan APNs push	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan APNs push.
Jumlah maksimum karakter dalam template pesan SMS	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan SMS.
Jumlah maksimum karakter dalam template pesan email	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template pesan email.
Jumlah maksimum template pesan per basis pengetahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum template pesan per basis pengetahuan.
Jumlah maksimum versi per template pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum versi per template pesan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum per lampiran dalam template pesan email	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) lampiran per template pesan email. Agen Connect AI menolak permintaan untuk menambahkan lampiran yang lebih besar.
Tingkat permintaan API untuk ActivateMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ActivateMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateAssistant	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateAssistant API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk CreateAssistantAssociation	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateAss istantAssociation API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateContent	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateCon tent API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateKnowledgeBase	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateKno wledgeBase API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk CreateMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateMessageTemplateAttachment	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateMessageTemplateAttachment API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateMessageTemplateVersion	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateMessageTemplateVersion API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk CreateQuickResponse	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateQuickResponse API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk CreateSession	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateSession API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeactivateMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeactivateMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk DeleteAssistant	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAssistant API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeleteAssistantAssociation	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteAssistantAssociation API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeleteContent	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteContent API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk DeleteImportJob	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteImportJob API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeleteKnowledgeBase	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteKnowledgeBase API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeleteMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk DeleteMessageTemplateAttachment	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteMessageTemplateAttachment API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk DeleteQuickResponse	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteQuickResponse API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetAssistant	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAssistant API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk GetAssistantAssociation	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetAssistantAssociation API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetContent	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetContent API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetContentSummary	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetContentSummary API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk GetImport Job	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetImport Job API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetKnowledgeBase	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetKnowledgeBase API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk GetQuickResponse	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetQuickResponse API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetRecommendations	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetRecommendations API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk GetSession	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetSession API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk ListAssistantAssociations	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAssistantAssociations API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk ListAssistants	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListAssistants API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk ListImportJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListImportJobs API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk ListKnowledgeBases	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListKnowledgeBases API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk ListMessageTemplateVersions	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListMessageTemplateVersions API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk ListMessageTemplates	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListMessageTemplates API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk ListQuick Responses	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListQuick Responses API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk ListTagsF orResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListTagsF orResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk NotifyRec ommendationsReceived	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan NotifyRec ommendationsReceiv ed API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk QueryAssistant	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan QueryAssistant API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk RemoveKnowledgeBaseTemplateUri	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RemoveKnowledgeBaseTemplateUri API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk RenderMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RenderMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk SearchContent	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SearchCon tent API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk SearchMessageTemplates	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SearchMes sageTemplates API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk SearchQuickResponses	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SearchQui ckResponses API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk SearchSessions	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SearchSessions API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk StartContentUpload	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan StartContentUpload API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk StartImportJob	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan StartImportJob API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan TagResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk UpdateContent	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateContent API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk UpdateKnowledgeBaseTemplateUri	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateKnowledgeBaseTemplateUri API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk UpdateMessageTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateMessageTemplate API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Tingkat permintaan API untuk UpdateMessageTemplateMetadata	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateMessageTemplateMetadata API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan API untuk UpdateQuickResponse	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateQuickResponse API bersamaan yang diizinkan per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, agen Connect AI menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Titik akhir dan kuota Amazon Connect Health

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Untuk informasi tentang titik akhir Amazon Connect Health, lihat Wilayah yang Didukung di Panduan Pengguna Amazon Connect Health.

Kuota layanan

Untuk informasi tentang kuota Amazon Connect Health, lihat Kuota untuk Amazon Connect Health di Panduan Pengguna Amazon Connect Health.

AWS Titik akhir dan kuota Control Tower

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik Akhir Layanan

AWS Control Tower memiliki titik akhir berikut:

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	controltower.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	controltower.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	controltower.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		controltower.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	controltower.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	controltower.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	controltower.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	controltower.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	controltower.ap-south-1.amazonaws.com controltower.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com controltower.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com controltower.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com controltower.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com controltower.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com controltower.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	controltower.ap-east-2.amazonaws.com controltower.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com controltower.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	controltower.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	controltower.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	controltower.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	controltower.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	controltower.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	controltower.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	controltower.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		controltower.eu-west-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	controltower.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	controltower.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	controltower.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	controltower.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	controltower.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	controltower.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	controltower.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	controltower.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		controltower.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com controltower.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com controltower.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Service Quotas

AWS Control Tower memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota operasi akun bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum operasi akun bersamaan yang dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Maksimal: 10
Kuota operasi unit organisasi bersamaan (OUs)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum operasi terkait OU bersamaan yang dapat

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			dilakukan pada waktu yang sama.
Jumlah akun dalam satu kuota OU	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum akun terkelola AWS Control Tower yang dapat hadir dalam satu OU. Jika Anda menambahkan akun di luar batas ini, proses pendaftaran OU di AWS Control Tower tidak dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang jumlah akun per OU, tinjau Regions dan Batasan Stackset dalam dokumentasi AWS Control Tower.

AWS Titik akhir dan kuota Data Exchange

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	dataexchange.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dataexchange.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	dataexchange.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	dataexchange.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northe ast-2	dataexchange.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapur a)	ap-southe ast-1	dataexchange.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southe ast-2	dataexchange.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northe ast-1	dataexchange.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	dataexchange.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dataexchange.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	dataexchange.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Data Lake Formation mengizinkan aset per revisi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aset izin data AWS Lake Formation yang dapat dikandung oleh satu revisi.
Hibah data aktif dan tertunda	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum hibah data aktif dan tertunda dari satu pemilik data.
Aset API Amazon API Gateway per revisi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aset API Amazon API Gateway yang dapat berisi satu revisi.
Aset data Amazon Redshift per pekerjaan impor dari Redshift	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum aset Amazon Redshift datashare yang dapat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			Anda impor dari Redshift dalam satu pekerjaan.
Aset data Amazon Redshift per revisi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aset data Amazon Redshift yang dapat dikandung oleh satu revisi.
Aset akses data Amazon S3 per revisi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum aset akses data Amazon S3 yang dapat berisi satu revisi.
Aset per tugas ekspor dari Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum aset yang dapat Anda ekspor ke Amazon S3 dalam satu pekerjaan.
Ukuran aset dalam GB	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum dalam GB dari satu aset.
Aset per tugas impor dari Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum aset yang dapat Anda impor dari Amazon S3 dalam satu pekerjaan.
Aset per revisi	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum aset yang dapat dikandung oleh satu revisi.
Tindakan peristiwa ekspor otomatis per kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tindakan peristiwa ekspor otomatis per kumpulan data.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Bring-Your-Own-Subscription penawaran per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum BYOS (Bring-Your-Own-Subscription) menawarkan bahwa satu akun dapat membuat.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk membuat aset akses data Amazon S3 dari bucket S3	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu lowongan IN_PROGRESS) untuk membuat aset akses data Amazon S3 dari bucket S3.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk membuat hibah data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu lowongan IN_PROGRESS) untuk membuat hibah data.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk menghapus hibah data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu lowongan IN_PROGRESS) untuk menghapus hibah data.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tugas yang sedang berlangsung secara bersamaan untuk mengekspor aset ke Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengekspor aset ke Amazon S3.
Tugas yang sedang berlangsung secara bersamaan untuk mengekspor aset ke URL yang ditandatangani	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengekspor aset ke URL yang ditandatangani.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk mengekspor revisi ke Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengekspor revisi ke Amazon S3.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk mengimpor aset dari Amazon API Gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengimpor aset dari Amazon API Gateway.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk mengimpor aset dari datashares Amazon Redshift	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengimpor datashares Amazon Redshift.
Tugas yang sedang berlangsung secara bersamaan untuk mengimpor aset dari Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengimpor aset dari Amazon S3.
Tugas yang sedang berlangsung secara bersamaan untuk mengimpor aset dari URL yang ditandatangani	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengimpor aset dari URL yang ditandatangani.
Pekerjaan yang sedang berlangsung bersamaan untuk mengimpor aset dari kebijakan tag AWS Lake Formation	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang berjalan secara bersamaan (yaitu pekerjaan dengan status IN_PROGRESS) untuk mengimpor aset dari kebijakan tag AWS Lake Formation.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kamus data per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kamus data per produk.
Ukuran file kamus data dalam MB	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam MB) dari kamus data.
Set data per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum set data per akun.
Set data per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat dikandung oleh satu produk.
Tindakan acara per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tindakan acara per akun.
Hibah data yang tertunda per konsumen	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum hibah data yang tertunda dari satu pemilik data ke satu akun konsumen.
Penawaran privat per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum penawaran khusus yang dapat dibuat oleh satu akun.
Produk per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum produk yang dipublikasikan per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Produk per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum produk yang dapat berisi kumpulan data yang diberikan.
Revisi per AWS kumpulan data izin data Lake Formation	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat berisi satu set data izin data AWS Lake Formation.
Revisi kumpulan data API Amazon API Gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat berisi satu set data Amazon API Gateway API.
Revisi untuk kumpulan data Amazon Redshift adalah data	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat berisi satu kumpulan data Amazon Redshift.
Revisi per kumpulan data akses data Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat berisi satu set data akses data Amazon S3.
Revisi per set perubahan addRevisions	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum revisi yang dapat dipublikasikan ke produk dalam satu API Katalog AWS Marketplace ChangeSet jenis AddRevisions.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Revisi per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat berisi satu set data.
Ukuran file sampel dalam MB	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam MB) sampel.
Sampel per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum sampel per produk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS Data Exchange di Panduan Pengguna AWS Data Exchange.

DataZone Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	datazone.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datazone-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	datazone.us-east-1.api.aws datazone-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	datazone.us-west-2.api.aws datazone-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	datazone.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	datazone.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	datazone.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	datazone.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	datazone.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	datazone.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	datazone.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	datazone.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	datazone.ca-central-1.api.aws datazone-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	datazone.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	datazone.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	datazone.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	datazone.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	datazone.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	datazone.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	datazone.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jenis Aset	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum jenis aset yang dapat dibuat di DataZone domain Amazon.
Aset	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum aset yang dapat dibuat di DataZone domain Amazon.
Istilah Glosarium Bisnis	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum istilah glosarium bisnis yang dapat dibuat di domain Amazon DataZone .
Produk Data	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Ya	Jumlah maksimum produk data yang dapat dibuat dalam DataZone domain Amazon.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
runs/data Sumber data/hari	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Sumber data maksimum berjalan per sumber data per hari.
Lingkungan dalam domain	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum DataZone lingkungan Amazon dalam DataZone domain Amazon.
Koneksi Git per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum koneksi tipe GIT yang dapat dibuat dalam sebuah proyek
Glosarium	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum glosarium bisnis yang dapat dibuat di domain Amazon DataZone .
SageMaker Notebook Studio Terpadu	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum notebook yang dapat dibuat dalam domain.
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.12x large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.18xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.18x large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.9xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c5.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.32xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.32xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c6id.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.c7i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g4dn.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g5.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.g6e.xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m5d.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.32xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.32xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m6id.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.m7i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3dn.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p3dn.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p4d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p4d.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p4de.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p4de.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p5.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p5en.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p5en.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p6-b200.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.p6-b200.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r5.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.32xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.32xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.4xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r6id.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.12xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.16xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.24xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.48xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.8xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.r7i.xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.2xlarge
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.large	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.large
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.medium
SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	SageMaker Notebook Studio Terpadu berjalan pada instance sc.t3.xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SageMaker Permintaan agen Studio Terpadu per bulan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan yang dapat dilakukan ke agen SageMaker Unified Studio per bulan.
Total ukuran volume EBS dalam GB di semua Notebook SageMaker Studio Terpadu	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Total ukuran volume EBS dalam GB di semua Notebook SageMaker Studio Terpadu

Untuk detailnya, lihat Kuota untuk Amazon DataZone.

Titik akhir dan kuota Amazon Data Lifecycle Manager

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	dlm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		dlm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dlm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	dlm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	dlm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	dlm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	dlm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	dlm.ap-south-2.amazonaws.com dlm.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dlm.ap-southeast-3.amazonaws.com dlm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dlm.ap-southeast-5.amazonaws.com dlm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dlm.ap-southeast-4.amazonaws.com dlm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	dlm.ap-south-1.amazonaws.com dlm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	dlm.ap-southeast-6.amazonaws.com dlm.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	dlm.ap-northeast-3.amazonaws.com dlm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	dlm.ap-northeast-2.amazonaws.com dlm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	dlm.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	dlm.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	dlm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	dlm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	dlm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	dlm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	dlm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		dlm.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		dlm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dlm.eu-central-1.amazonaws.com dlm.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dlm.eu-west-1.amazonaws.com dlm.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	dlm.eu-west-2.amazonaws.com dlm.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	dlm.eu-south-1.amazonaws.com dlm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dlm.eu-west-3.amazonaws.com dlm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	dlm.eu-south-2.amazonaws.com dlm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	dlm.eu-north-1.amazonaws.com dlm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	dlm.eu-central-2.amazonaws.com dlm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dlm.il-central-1.amazonaws.com dlm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	dlm.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	dlm.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	dlm.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	dlm.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	dlm.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	dlm.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dlm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dlm-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kebijakan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kebijakan per Wilayah.
Akun target per aturan berbagi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum akun target per aturan berbagi.

AWS Data Pipeline titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	datapipeline.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	datapipeline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	datapipeline.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	datapipeline.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Ireland)	eu-west-1	datapipeline.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penundaan minimum antara upaya coba lagi dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Penundaan minimum antara upaya coba lagi dalam hitungan menit.
Interval penjadwalan minimum dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Interval penjadwalan minimum dalam hitungan menit.
Jumlah EC2 instance per objek Ec2Resource	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum EC2 instance per objek Ec2Resource.
Jumlah UTF8 byte per bidang	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Tidak	Jumlah maksimum UTF8 byte per bidang.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah UTF8 byte per nama bidang atau pengenal	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Jumlah maksimum UTF8 byte per nama bidang atau pengenal.
Jumlah UTF8 byte per objek	Setiap Wilayah yang didukung: 15.360	Tidak	Jumlah maksimum UTF8 byte per objek (termasuk nama bidang).
Jumlah instans aktif per objek	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum instance aktif per objek.
Jumlah bidang per objek	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum bidang per objek.
Jumlah objek per alur	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum objek yang dapat Anda tentukan per pipeline.
Jumlah alur yang dapat Anda buat	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pipa yang dapat Anda buat.
Jumlah roll-up ke dalam satu objek	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Jumlah maksimum roll-up menjadi satu objek.
Tingkat pembuatan instans dari sebuah objek	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per 5 menit	Tidak	Tingkat pembuatan instance dari objek per 5 menit.
Coba lagi aktivitas alur per tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum percobaan ulang aktivitas pipa per tugas.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS Data Pipeline dalam Panduan Developer AWS Data Pipeline .

AWS DataSync titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Topik

- DataSync transfer

DataSync transfer

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	datasync.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	datasync.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		datasync-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		datasync.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	datasync.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	datasync.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync.us-west-2.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	datasync.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	datasync.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	datasync.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	datasync.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	datasync.ap-southeast-5.amazonaws.com datasync.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	datasync.ap-southeast-4.amazonaws.com datasync.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	datasync.ap-south-1.amazonaws.com datasync.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	datasync.ap-southeast-6.amazonaws.com datasync.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	datasync.ap-northeast-3.amazonaws.com datasync.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	datasync.ap-northeast-2.amazonaws.com datasync.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	datasync.ap-southeast-1.amazonaws.com datasync.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	datasync.ap-southeast-2.amazonaws.com datasync.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	datasync.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	datasync.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	datasync.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	datasync.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	datasync.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	datasync.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	datasync.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	datasync.eu-west-2.amazonaws.com datasync.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	datasync.eu-south-1.amazonaws.com datasync.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	datasync.eu-west-3.amazonaws.com datasync.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	datasync.eu-south-2.amazonaws.com datasync.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	datasync.eu-north-1.amazonaws.com datasync.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	datasync.eu-central-2.amazonaws.com datasync.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	datasync.il-central-1.amazonaws.com datasync.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	datasync.mx-central-1.amazonaws.com datasync.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	datasync.me-south-1.amazonaws.com datasync.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	datasync.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	datasync.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	datasync.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	datasync.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		datasync-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		datasync.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Topik

- DataSync kuota tugas

DataSync kuota tugas

Tabel berikut menjelaskan kuota untuk DataSync tugas-tugas dalam spesifik Akun AWS dan Wilayah AWS.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
Jumlah maksimum tugas yang dapat Anda buat	100	Ya
(Tugas mode yang disempurnakan) Jumlah maksimum objek sumber dan tujuan yang DataSync dapat bekerja dengan per eksekusi tugas Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara DataSync mentransfer file, objek, dan direktori	Hampir tidak terbatas	N/A
(Tugas mode dasar) Jumlah maksimum file sumber dan tujuan, objek, dan direktori yang DataSync dapat bekerja dengan per eksekusi tugas antara penyimpanan yang dikelola sendiri atau cloud dan layanan lainnya AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara DataSync mentransfer file, objek, dan direktori	50 juta. **Important** Ingat hal berikut tentang kuota ini: • Jika Anda mentransfer objek Amazon S3 dengan awalan, awalan diperlakukan sebagai direktori dan dihitung terhadap kuota. Misalnya, DataSync akan mempertimbangkan `s3://bucket/foo/bar.txt` sebagai dua direktori (`./dan./foo/`) dan satu objek (`bar.txt`). • Jika tugas Anda mentransfer lebih	Ya **Tip** Alih-alih meminta peningkatan, Anda dapat membuat tugas yang berfokus pada direktori tertentu menggunakan filter include dan exclude.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
	dari 20 juta file, objek, atau direktori, pastikan Anda mengalokasikan minimal 64 GB RAM ke agen Anda. DataSync Untuk informasi selengkapnya, lihat persyaratan agen untuk transfer.	Untuk informasi selengkapnya, lihat Memfilter data yang ditransfer oleh AWS DataSync.

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
(Tugas mode dasar) Jumlah maksimum file sumber dan tujuan, objek, dan direktori yang DataSync dapat bekerja dengan per eksekusi tugas antara layanan AWS penyimpanan Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara DataSync mentransfer file, objek, dan direktori	25 juta **Important** Jika Anda mentransfer objek Amazon S3 dengan awalan, awalan diperlakukan sebagai direktori dan dihitung terhadap kuota. Misalnya, DataSync akan mempertimbangkan `s3://bucket/foo/bar.txt` sebagai dua direktori (`./` dan `./foo/`) dan satu objek (`bar.txt`).	Ya **Tip** Alih-alih meminta peningkatan, Anda dapat membuat tugas yang berfokus pada direktori tertentu menggunakan filter include dan exclude. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memfilter data yang ditransfer oleh

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
		AWS DataSync.
Throughput maksimum per tugas (untuk transfer yang menggunakan DataSync agen)	10 Gbps	Tidak
Throughput maksimum per tugas (untuk transfer yang tidak menggunakan DataSync agen)	5 Gbps	Tidak
Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda sertakan dalam filter tugas	102.400 karakter **Note** Jika Anda menggunakan DataSync konsol, batas ini mencakup semua karakter yang digabungkan dalam pola include dan exclude Anda.	Tidak
Jumlah maksimum eksekusi antrian untuk satu tugas	50	Tidak
Jumlah maksimum eksekusi tugas mode Enhanced bersamaan	120	Tidak
Jumlah hari riwayat eksekusi tugas dipertahankan	30	Tidak

AWS Database Migration Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	dms.us-east-2.amazonaws.com dms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dms.us-east-1.amazonaws.com dms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	dms.us-west-1.amazonaws.com dms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	dms.us-west-2.amazonaws.com dms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	dms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik	ap-east-1	dms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	dms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	dms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	dms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	dms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	dms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	dms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	dms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	dms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	dms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	dms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	dms.ca-central-1.amazonaws.com dms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	dms.ca-west-1.amazonaws.com dms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	dms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	dms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	dms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	dms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	dms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	dms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	dms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	dms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	dms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	dms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	dms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sertifikat	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sertifikat yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum titik akhir yang diizinkan di

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			akun ini di Wilayah saat ini.
Titik akhir per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum titik akhir yang diizinkan per contoh replikasi.
Langganan peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum acara AWS DMS yang dapat Anda berlangganan.
Jumlah instans kolektor DMS Fleet Advisor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum instans yang dibuat dari kolektor DMS Fleet Advisor
Jumlah Migrasi Data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum migrasi data
Jumlah Migrasi Data per Proyek Migrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum migrasi data yang diizinkan per proyek migrasi
Jumlah Penyedia Data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum penyedia data
Jumlah Profil Instance	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum profil instans
Jumlah Proyek Migrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum proyek migrasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah file data DMS Fleet Advisor dapat mengirim per jam	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per jam	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat dikirim oleh kolektor DMS Fleet Advisor per jam
Jumlah objek database DMS Fleet Advisor dapat memproses	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Tidak	Jumlah total objek database yang dapat diproses oleh AWS DMS Fleet Advisor. Objek database adalah setiap struktur data yang digunakan untuk menyimpan atau referensi data, termasuk tabel, tampilan, prosedur tersimpan, fungsi, dan pemicu.
Jumlah objek yang dipantau di kolektor DMS Fleet Advisor	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum objek yang dipantau yang dapat ditambahkan pelanggan dalam satu kolektor DMS Fleet Advisor
Jumlah Migrasi Data yang sedang berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum migrasi data yang berjalan secara bersamaan.
Instans replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum instans replikasi yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Replikasi tanpa server	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum replikasi tanpa server yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini.
Grup Subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum grup subnet yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini.
Subnet per grup subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum subnet yang diizinkan per grup subnet.
Jumlah tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Ya	Jumlah maksimum tugas yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah data yang dikumpulkan di DMS Fleet Advisor	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Jumlah data yang dapat dikumpulkan oleh semua kolektor DMS Fleet Advisor
Penyimpanan total	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000 Gigabytes	Ya	Total penyimpanan maksimum (dalam GB) untuk semua instance replikasi ditambahkan bersama-sama.

AWS Deadline Cloud titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	management.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-2.api.aws management.deadline.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	management.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.amazonaws.com scheduling.deadline.us-east-1.api.aws management.deadline.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	management.deadline.us-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		scheduling.deadline.us-west-2.api.aws management.deadline.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	management.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-2.api.aws management.deadline.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	management.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-1.api.aws management.deadline.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	management.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-southeast-2.api.aws management.deadline.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	management.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduling.deadline.ap-northeast-1.api.aws management.deadline.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	management.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-central-1.api.aws management.deadline.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	management.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-1.api.aws management.deadline.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	management.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.amazonaws.com scheduling.deadline.eu-west-2.api.aws management.deadline.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Anggota terkait per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Tidak	Jumlah maksimum anggota yang dapat dikaitkan dengan setiap peternakan di AWS Wilayah saat ini.
Anggota terkait per armada	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Tidak	Jumlah maksimum anggota yang dapat dikaitkan dengan setiap armada di AWS Wilayah saat ini.
Anggota terkait per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Tidak	Jumlah maksimum anggota yang dapat dikaitkan dengan setiap pekerjaan di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Anggota terkait per antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Tidak	Jumlah maksimum anggota yang dapat dikaitkan dengan setiap antrian di AWS Wilayah saat ini.
Anggaran per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum anggaran per peternakan di Wilayah saat ini AWS
Peternakan per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum peternakan yang dapat dibuat di AWS Wilayah saat ini.
Armada per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum armada yang dapat dibuat untuk setiap peternakan di AWS Wilayah saat ini.
Pekerjaan per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan per pertanian di AWS Wilayah saat ini.
Titik akhir lisensi per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum titik akhir lisensi di AWS Wilayah saat ini.
Sesi lisensi per titik akhir lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum sesi lisensi per titik akhir lisensi di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum batas yang dapat dibuat untuk setiap peternakan di AWS Wilayah saat ini.
Monitor per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum monitor di AWS Wilayah saat ini.
OnDemand G contoh GPUs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instans G sesuai permintaan GPUs yang dapat disediakan di semua armada yang dikelola layanan di Wilayah saat ini. AWS
OnDemand v CPUs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum on-demand v CPUs yang dapat disediakan di semua armada yang dikelola layanan di Wilayah saat ini. AWS
Lingkungan antrian per antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan antrian yang dapat dibuat untuk setiap antrian di Wilayah saat ini AWS .
Asosiasi armada antrian per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum asosiasi armada antrian per peternakan di Wilayah saat ini AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi batas antrian per antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum batas yang dapat dikaitkan dengan setiap antrian di AWS Wilayah saat ini.
Antrian per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum antrian yang dapat dibuat untuk setiap peternakan di Wilayah saat ini AWS .
Konfigurasi sumber daya per armada	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi sumber daya VPC Lattice yang dapat ditambahkan ke setiap armada.
Instans Spot G GPUs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum instans G spot GPUs yang dapat disediakan di semua armada yang dikelola layanan di Wilayah saat ini. AWS
Spot v CPUs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum spot v CPUs yang dapat disediakan di semua armada yang dikelola layanan di Wilayah saat ini. AWS
Langkah per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum langkah per pekerjaan di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah agregat maksimum penyimpanan EBS, diukur dalam TiB, yang dapat digunakan di semua armada di Wilayah saat ini. AWS
Profil penyimpanan per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum profil penyimpanan yang dapat dibuat untuk setiap peternakan di AWS Wilayah saat ini.
Tugas per potongan	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat digabungkan menjadi satu bagian saat mengirimkan pekerjaan.
Tugas per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum tugas per pekerjaan di AWS Wilayah saat ini.
Tugas per langkah	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum tugas per langkah di AWS Wilayah saat ini.
Wait-and-save v CPUs per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum wait-and-save v CPUs yang dapat disediakan di semua armada yang dikelola layanan di Wilayah saat ini. AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerja per peternakan	Setiap Wilayah yang didukung: 7.500	Ya	Jumlah maksimum pekerja per peternakan di AWS Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di panduan Deadline Cloud pengguna.

AWS DeepRacer titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Mobil	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum mobil yang dapat dimiliki akun apa pun pada saat yang sama.
Tugas evaluasi	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan evaluasi bersamaan di akun yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			sama di wilayah yang sama.
Tugas pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan bersamaan di akun yang sama di wilayah yang sama.

Titik akhir dan kuota Amazon Detective

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.detective.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.detective.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	api.detective.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	api.detective.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	api.detective.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	api.detective.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.detective.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.detective.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.detective.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.detective.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	api.detective.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	api.detective.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		api.detective-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.detective.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.detective.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	api.detective.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		detective.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Milan)	eu-south-1	api.detective.eu-south-1.amazonaws.com detective.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.detective.eu-west-3.amazonaws.com detective.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.detective.eu-north-1.amazonaws.com detective.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.detective.il-central-1.amazonaws.com detective.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	api.detective.me-south-1.amazonaws.com detective.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.detective.sa-east-1.amazonaws.com detective.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	api.detective.us-gov-east-1.amazonaws.com detective-fips.us-gov-east-1.api.aws api.detective-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com detective.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	api.detective.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.detective-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		detective.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Detektif Amazon.

Titik akhir dan kuota Amazon DevOps Guru

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	devops-guru.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		devops-guru-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	devops-guru.us-east-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	devops-guru.us-west-1.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	devops-guru.us-west-2.amazonaws.com devops-guru-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	devops-guru.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northe ast-2	devops-guru.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Singapur a)	ap-southe ast-1	devops-guru.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southe ast-2	devops-guru.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northe ast-1	devops-guru.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-centra l-1	devops-guru.ca-central-1.amazonaws.com devops-guru-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	devops-guru.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	devops-guru.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	devops-guru.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	devops-guru.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	devops-guru.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	devops-guru.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum topik Amazon SNS yang dapat Anda tentukan sekaligus	2	Tidak
Jumlah maksimum CloudFormation tumpukan yang dapat Anda tentukan	1.000	Tidak
Jumlah maksimum antrian Amazon SQS untuk pemantauan	100	Ya

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batasan di Panduan Pengguna Amazon DevOps Guru.

AWS Device Farm titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	devicefarm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konkurensi untuk pengujian otomatisasi pada perangkat terukur	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum perangkat meteran bersamaan yang menjalankan tes otomatisasi.
Konkurensi untuk akses jarak jauh pada perangkat terukur	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum perangkat meteran

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			bersamaan yang menjalankan sesi akses jarak jauh.
Durasi sesi akses jarak jauh dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Panjang maksimum sesi akses jarak jauh per perangkat dalam hitungan menit.
Batas waktu uji coba per perangkat dalam menit	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Panjang maksimum uji otomatisasi yang dijalankan per perangkat dalam hitungan menit.
Ukuran file yang diunggah	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum file yang akan diunggah.

AWS Direct Connect titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	directconnect.us-east-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	directconnect.us-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	directconnect.us-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	directconnect.us-west-2.amazonaws.com directconnect-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	directconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	directconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	directconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	directconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	directconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	directconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	directconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	directconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	directconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	directconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	directconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	directconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	directconnect.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	directconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	directconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	directconnect.ca-central-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	directconnect.ca-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	directconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	directconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	directconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	directconnect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	directconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	directconnect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	directconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	directconnect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	directconnect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	directconnect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	directconnect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	directconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	directconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	directconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	directconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com directconnect-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Koneksi khusus per lokasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum koneksi khusus AWS Direct Connect aktif per lokasi.
Gateway Direct Connect per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum gateway AWS Direct Connect per akun.
Gateway Direct Connect per transit gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum gateway Direct Connect yang terkait dengan gateway transit.
LAGs per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum grup agregasi tautan (LAGs) per AWS Wilayah.
Anggota per LAG	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum koneksi khusus atau interkoneksi per grup agregasi tautan (LAG).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Awalan per gateway transit	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum awalan per AWS Transit Gateway dari AWS ke lokal pada antarmuka virtual transit.
Antarmuka virtual pribadi atau publik atau transit per koneksi yang dihosting	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka virtual pribadi, publik, atau transit per koneksi host AWS Direct Connect.
Antarmuka virtual publik atau pribadi per koneksi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka pribadi, atau publik per koneksi khusus AWS Direct Connect.
Rute per sesi BGP pada antarmuka virtual pribadi atau transit	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Rute maksimum per Border Gateway Protocol (BGP) pada antarmuka virtual pribadi atau antarmuka virtual transit.
Rute per sesi BGP pada antarmuka virtual publik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Rute maksimum per Border Gateway Protocol (BGP) pada antarmuka virtual publik
Jumlah total antarmuka virtual per koneksi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 54	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka virtual pribadi, atau publik dan transit per koneksi khusus AWS Direct Connect.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Gateway transit untuk gateway Direct AWS Connect	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum gateway transit per gateway Direct AWS Connect.
Antarmuka virtual transit per koneksi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka virtual transit per koneksi khusus AWS Direct Connect.
Antarmuka virtual untuk gateway Direct Connect	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka virtual per gateway AWS Direct Connect.
Antarmuka virtual untuk LAG	Setiap Wilayah yang didukung: 54	Tidak	Jumlah maksimum antarmuka virtual untuk setiap Grup Agregasi Tautan (LAG)
Gateway pribadi virtual untuk gateway Direct Connect	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum gateway pribadi virtual per gateway Direct AWS Connect.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Direct Connect di Panduan Pengguna Direct Connect .

Directory Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Directory Service titik akhir

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ds.us-east-2.amazonaws.com ds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ds.us-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ds.us-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ds.us-west-2.amazonaws.com ds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ds.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ds.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ds.ca-central-1.amazonaws.com ds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ds.ca-west-1.amazonaws.com ds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	ds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ds.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ds.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ds.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ds.us-gov-east-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ds.us-gov-west-1.amazonaws.com ds-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Untuk daftar titik akhir yang didukung menurut tipe direktori, lihat Ketersediaan wilayah untuk AWS Directory Service.

Titik akhir Directory Service Data

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ds-data.us-east-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ds-data.us-east-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ds-data.us-west-1.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	ds-data.us-west-2.amazonaws.com ds-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ds-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ds-data.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	ds-data.ca-central-1.amazonaws.com ds-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ds-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ds-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	ds-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ds-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ds-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ds-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Direktori AD Connector	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum direktori AD Connector yang dapat Anda buat di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Direktori Microsoft AD yang dikelola	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum direktori Microsoft AD AWS Terkelola yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
AWS Pengontrol domain Microsoft AD yang dikelola	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pengontrol domain yang dapat Anda tambahkan ke direktori Microsoft AD yang AWS Dikelola.
AWS Snapshot manual Microsoft AD yang dikelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot manual yang dapat Anda ambil untuk direktori Microsoft AD AWS Terkelola Anda.
Direktori Simple AD	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum direktori Simple AD yang dapat Anda buat di Wilayah saat ini.
Snapshot manual Simple AD	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot manual yang dapat Anda ambil untuk direktori Simple AD Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- Kuota AD Connector
- AWS Managed Microsoft AD kuota
- Kuota AD Sederhana

Titik Akhir dan kuota Amazon DocumentDB

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Untuk informasi tentang menemukan dan menghubungkan ke titik akhir klaster atau instans Anda, lihat Bekerja dengan Titik Akhir Amazon DocumentDB di Panduan Developer Amazon DocumentDB.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup parameter klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum grup parameter klaster DB
klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum cluster yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini
Langganan peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum langganan peristiwa

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Contoh	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini
Snapshot klaster manual	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot manual
Replika baca per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum replika baca per cluster
Grup Subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup subnet DB
Subnet per grup subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum subnet per grup subnet DB
Tanda per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tanda per sumber daya Amazon RDS
Grup keamanan VPC per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan DB per Amazon VPC

Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon DocumentDB Service Quotas di Panduan Developer Amazon DocumentDB.

Titik akhir dan kuota Amazon DynamoDB

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Untuk informasi selengkapnya tentang topik ini khusus untuk DynamoDB, lihat Kuota di Amazon DynamoDB.

Titik akhir layanan

DynamoDB

Versi AWS SDK yang lebih baru terhubung ke Amazon DynamoDB menggunakan AWS titik akhir berbasis akun yang tercantum di bawah ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir berbasis akun.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	dynamodb.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.api.aws dynamodb.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.api.aws dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
			HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dynamodb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-east-1.api.aws account-id.ddb.us-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	dynamodb.us-west-1.amazonaws.com dynamodb.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	dynamodb.us-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.us-west-2.amazonaws.com dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com dynamodb.us-west-2.api.aws account-id.ddb.us-west-2.api.aws dynamodb-fips.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	dynamodb.af-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com account-id.ddb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com account-id.ddb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com account-id.ddb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-central-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com account-id.ddb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com account-id.ddb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com account-id.ddb.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dynamodb.il-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.il-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	dynamodb.me-south-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	dynamodb.me-central-1.amazonaws.com account-id.ddb.me-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com account-id.ddb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com dynamodb.us-gov-east-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws dynamodb.us-gov-west-1.api.aws dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS	

Akselerator DynamoDB (DAX)

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	dax.us-east-2.amazonaws.com dax.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dax.us-east-1.amazonaws.com dax.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	dax.us-west-1.amazonaws.com dax.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	dax.us-west-2.amazonaws.com dax.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	dax.ap-south-1.amazonaws.com dax.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	dax.ap-southeast-1.amazonaws.com dax.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	dax.ap-southeast-2.amazonaws.com dax.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	dax.ap-northeast-1.amazonaws.com dax.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dax.eu-central-1.amazonaws.com dax.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dax.eu-west-1.amazonaws.com dax.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	dax.eu-west-2.amazonaws.com dax.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dax.eu-west-3.amazonaws.com dax.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	dax.eu-south-2.amazonaws.com dax.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	dax.eu-north-1.amazonaws.com dax.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	dax.sa-east-1.amazonaws.com dax.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Amazon DynamoDB Streams

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	streams.dynamodb.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	streams.dynamodb.us-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-east-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		streams-dynamodb.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	streams.dynamodb.us-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	streams.dynamodb.us-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-west-2.api.aws streams.dynamodb-fips.us-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	streams.dynamodb.af-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	streams.dynamodb.ap-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	streams.dynamodb.ap-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	streams.dynamodb.ap-southeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	streams.dynamodb.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	streams.dynamodb.ap-southeast-4.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-4.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	streams.dynamodb.ap-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	streams.dynamodb.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	streams.dynamodb.ap-northeast-3.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	streams.dynamodb.ap-northeast-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	streams.dynamodb.ap-southeast-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	streams.dynamodb.ap-southeast-2.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	streams.dynamodb.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	streams.dynamodb.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	streams.dynamodb.ap-northeast-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	streams.dynamodb.ca-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.ca-central-1.api.aws streams.dynamodb-fips.ca-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	streams.dynamodb.ca-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.ca-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.ca-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.ca-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	streams.dynamodb.eu-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	streams.dynamodb.eu-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	streams.dynamodb.eu-west-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	streams.dynamodb.eu-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	streams.dynamodb.eu-west-3.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	streams.dynamodb.eu-south-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	streams.dynamodb.eu-north-1.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	streams.dynamodb.eu-central-2.amazonaws.com streams-dynamodb.eu-central-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	streams.dynamodb.il-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.il-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	streams.dynamodb.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	streams.dynamodb.me-south-1.amazonaws.com streams-dynamodb.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	streams.dynamodb.me-central-1.amazonaws.com streams-dynamodb.me-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	streams.dynamodb.sa-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	streams.dynamodb.us-gov-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-gov-east-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-gov-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	streams.dynamodb.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb-fips.us-gov-west-1.api.aws streams.dynamodb-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com streams-dynamodb.us-gov-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas throughput baca tingkat akun (Mode yang disediakan)	Setiap Wilayah yang didukung: 80.000	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas baca yang dialokasikan untuk akun; hanya berlaku untuk tabel (termasuk semua indeks sekunder global terkait) dalam mode kapasitas yang disediakan read/write . Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits .html# default-limits-throughput-capacity -mode
Batas throughput tulis tingkat akun (Mode yang disediakan)	Setiap Wilayah yang didukung: 80.000	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas tulis yang dialokasikan untuk akun; hanya berlaku untuk tabel (termasuk semua indeks sekunder global terkait) dalam mode kapasitas yang disediakan read/write . Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limit

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			s .html# default-limits-throughput-capacity -mode
Operasi bidang kendali bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum operasi pesawat kontrol bersamaan yang diizinkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits .html #limits -api
Indeks Sekunder Global per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum indeks sekunder global yang dapat dibuat untuk sebuah tabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat, https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas .html# limits-secondary-indexes

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ekspor Inkremental Maksimum ukuran data bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Terabyte	Ya	Batas maksimum ukuran permintaan ekspor inkremental penerbangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
Permintaan bersamaan Ekspor Inkremental Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Batas maksimum jumlah permintaan ekspor inkremental penerbangan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export
Jendela periode Ekspor Inkremental Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Tidak	Batas periode ekspor maksimum (dalam jam) untuk permintaan ekspor tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Jumlah maksimum tabel yang dapat dibuat per wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-tables
Jendela periode Ekspor Inkremental Minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Batas periode ekspor minimum (dalam menit) untuk permintaan ekspor tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ServiceQuotas.html#limits-table-export

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pengurangan kapasitas yang disediakan per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 27	Ya	Penurunan diperbolehkan hingga empat kali setiap saat per hari (zona waktu GMT). Juga, jika tidak ada penurunan dalam satu jam terakhir, penurunan tambahan diperbolehkan, secara efektif membawa jumlah maksimum penurunan dalam sehari menjadi 27 kali. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas lihat.html
Batas throughput baca tingkat tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Jumlah maksimum throughput baca yang dialokasikan untuk tabel atau indeks sekunder global. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits .html# default-limits-throughput-capacity -mode

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas throughput tulis tingkat tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Jumlah maksimum throughput tulis yang dialokasikan untuk tabel atau indeks sekunder global. Untuk informasi selengkapnya, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/Limits .html# default-limits-throughput-capacity -mode
Batas throughput tulis untuk DynamoDB Streams (Mode yang disediakan)	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas tulis yang diizinkan untuk tabel dengan aliran diaktifkan; hanya berlaku untuk tabel dalam mode kapasitas yang disediakan read/write . Kuota lain mungkin juga berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/ latest/developerguide/ServiceQuotas .html# limits-dynamodb-streams

DAX memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Simpul per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 11	Tidak	Jumlah maksimum node per cluster, termasuk node primer serta node replika baca.
Grup parameter	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum kelompok parameter dalam satu AWS wilayah.
Grup Subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum grup subnet dalam satu AWS wilayah.
Subnet per grup subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum subnet per grup subnet dalam satu AWS wilayah.
Jumlah total simpul	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah total node maksimum per AWS akun di satu AWS wilayah.

AWS Elastic Beanstalk titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

> **Note**
>
> AWS Elastic Beanstalk Layanan ini menawarkan titik akhir tumpukan ganda, sehingga Anda dapat mengirimkannya IPv4 atau IPv6 meminta. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks penamaan untuk titik akhir dual-stack, lihat Titik akhir tumpukan ganda di panduan ini. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan Elastic Beanstalk untuk titik akhir IPv6 dual-stack, lihat dukungan di Panduan Pengembang.AWS Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	elasticbeanstalk.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z14 Q5QHIC LCN19	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	elasticbeanstalk.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-east-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z117 G KPS5 GTRQ2	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
US West (N. California)	us-west-1	elasticbeanstalk.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-1.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z1 X LQECGX5 PH1
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk-fips.us-west-2.api.aws elasticbeanstalk-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	Z38 NKT9 BP95 V3O
Afrika (Cape Town)	af-south-1	elasticbeanstalk.af-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1 AM EI3 BVKMKK4
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk.ap-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZPWYUBWRU 171A

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk.ap-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10223522IBWPBF2C2FJS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z059131720 VM7EAZB4TA8
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	Z01812971H0QCYWSL7WOH
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0666869LC74UHAO5YE4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk.ap-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z18NTBI3Y7N9TZ

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	elasticbeanstalk.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	NECCLJDD4Z01144401H1 D
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	ZNE5GEY1TIAGY
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z3 JE5OI70TWKCP
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk.ap-southeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z16FZ9L249IFLT
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk.ap-southeast-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2 G1NPCDNR3VC2

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	elasticbeanstalk.ap-southeast-7.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	Z08384933QM5LSQCVMNZM
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk.ap-northeast-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1R25G3GBWKIG2
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticbeanstalk.ca-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	ZJFCZL7SSZB5I
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk.ca-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	CYS11Z1021028356Y0DQI
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk.eu-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1DEZJFRNW7UH4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticbeanstalk.eu-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2NYPWQ7DFZAZH
Eropa (London)	eu-west-2	elasticbeanstalk.eu-west-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z1GKAAAUGATPF1
Eropa (Milan)	eu-south-1	elasticbeanstalk.eu-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10VDYYOA2JFKM
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk.eu-west-3.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	Z5 OBWN6GAYWG5
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticbeanstalk.eu-south-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0243492AO4B9S3 OKI68

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticbeanstalk.eu-north-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z23GO28BZ5AETM
Eropa (Zürich)	eu-central-2	elasticbeanstalk.eu-central-2.amazonaws.com elasticbeanstalk.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	Z00227012FSHBMZNNSJJI
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk.il-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z02941091PERNCB1MI5H7
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticbeanstalk.me-south-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z2I36N2BBTEKR2
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticbeanstalk.me-central-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z0650511N84AAKGW7QUK

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk.sa-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z10X7K2B4QSOFV
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z35TSARG0VU EJ4
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticbeanstalk.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	Z4KAURWC4UUG

Elastic Beanstalk Health Service

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	elasticbeanstalk-health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	elasticbeanstalk-health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (N.	us-west-1	elasticbeanstalk-health.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Californi a)				
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticbeanstalk-health.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	elasticbeanstalk-health.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticbeanstalk-health.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticbeanstalk-health.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	elasticbeanstalk-health.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticbeanstalk-health.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticbeanstalk-health.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticbeanstalk-health.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticbeanstalk-health.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticbeanstalk-health.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	elasticbeanstalk-health.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticbeanstalk-health.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticbeanstalk-health.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticbeanstalk-health.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	elasticbeanstalk-health.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticbeanstalk-health.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticbeanstalk-health.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticbeanstalk-health.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticbeanstalk-health.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticbeanstalk-health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Versi aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum versi aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Batas berlaku di seluruh aplikasi, bukan per aplikasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Templat konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum templat konfigurasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Versi platform kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum versi platform khusus yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Batas berlaku di seluruh platform khusus, bukan per platform khusus.
Lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum lingkungan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Batas berlaku di seluruh aplikasi, bukan per aplikasi.

Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Block Store

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Topik

- Titik akhir untuk Amazon EBS di Amazon EC2
- Titik akhir untuk EBS langsung APIs

Titik akhir untuk Amazon EBS di Amazon EC2

Tindakan API untuk mengelola volume, snapshot, dan enkripsi EBS adalah bagian dari Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tindakan Amazon EBS di Referensi Amazon EC2 API.

Untuk titik akhir layanan untuk Amazon EC2, lihat. the section called “Amazon EC2”

Titik akhir untuk EBS langsung APIs

Gunakan APIs titik akhir langsung EBS untuk langsung membaca data di snapshot Amazon EBS Anda, dan identifikasi perbedaan antara dua snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan EBS langsung APIs untuk mengakses konten snapshot Amazon EBS di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ebs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ebs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ebs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ebs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ebs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ebs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ebs.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ebs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ebs.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ebs.ap-southeast-5.amazonaws.com ebs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ebs.ap-southeast-4.amazonaws.com ebs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ebs.ap-south-1.amazonaws.com ebs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ebs.ap-southeast-6.amazonaws.com ebs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ebs.ap-northeast-3.amazonaws.com ebs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ebs.ap-northeast-2.amazonaws.com ebs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ebs.ap-southeast-1.amazonaws.com ebs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ebs.ap-southeast-2.amazonaws.com ebs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ebs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	ebs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ebs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ebs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ebs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ebs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ebs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (London)	eu-west-2	ebs.eu-west-2.amazonaws.com ebs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	ebs.eu-south-1.amazonaws.com ebs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	ebs.eu-west-3.amazonaws.com ebs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ebs.eu-south-2.amazonaws.com ebs.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ebs.eu-north-1.amazonaws.com ebs.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ebs.eu-central-2.amazonaws.com ebs.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ebs.il-central-1.amazonaws.com ebs.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ebs.mx-central-1.amazonaws.com ebs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ebs.me-south-1.amazonaws.com ebs.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ebs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ebs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ebs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ebs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ebs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ebs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Kuota Anda dapat berubah seiring waktu. Amazon EBS terus memantau penyimpanan yang disediakan dan penggunaan IOPS Anda di setiap Wilayah dan dapat secara otomatis meningkatkan kuota Anda, berdasarkan per wilayah, berdasarkan penggunaan Anda.

Meskipun Amazon EBS secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan Anda, Anda dapat meminta peningkatan kuota jika diperlukan. Misalnya, jika Anda ingin menggunakan lebih banyak gp3 penyimpanan di US East (Virginia N.) daripada yang diizinkan oleh kuota Anda saat ini, Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk jenis volume tersebut di Wilayah tersebut. Untuk meminta peningkatan kuota, gunakan konsol AWS Service Quotas.

Pertimbangan-pertimbangan

- Kuota untuk salinan snapshot Bersamaan per Wilayah tujuan tidak dapat disesuaikan menggunakan Service Quotas. Namun, Anda dapat meminta kenaikan kuota ini dengan menghubungi AWS Support.
- Kuota modifikasi IOPS dan modifikasi Penyimpanan berlaku untuk nilai arus agregat (untuk ukuran atau IOPS, tergantung pada kuota) volume yang dapat mengalami modifikasi secara bersamaan. Anda dapat membuat permintaan modifikasi bersamaan untuk volume yang telah menggabungkan nilai saat ini (untuk ukuran atau IOPS) hingga kuota. Misalnya, jika modifikasi IOPS Anda untuk kuota volume IOPS SSD (io1) yang disediakan adalah`50,000`, Anda dapat membuat permintaan modifikasi IOPS bersamaan untuk sejumlah `io1` volume selama IOPS gabungan saat ini sama dengan atau kurang dari. `50,000` Jika Anda memiliki tiga `io1` volume yang masing-masing disediakan dengan `20,000` IOPS, Anda dapat meminta modifikasi IOPS untuk dua volume secara bersamaan (). `20,000 * 2 < 50,000` Jika Anda mengirimkan permintaan modifikasi IOPS bersamaan untuk volume ketiga, Anda melebihi kuota dan permintaan tersebut gagal (). `20,000 * 3 > 50,000`
- Amazon EBS memiliki batasan yang tidak dapat disesuaikan berikut untuk jumlah volume EBS per permintaan peluncuran instans.
  - `2500`—`us-east-1`,`us-west-2`,`eu-west-1`, dan `ap-northeast-1`
  - `500`— semua Wilayah lainnya

  Batas ini berlaku untuk permintaan peluncuran instans yang Anda buat, dan permintaan peluncuran instance yang dibuat oleh AWS layanan, seperti Amazon EMR, atas nama Anda. Jika permintaan peluncuran instans Anda gagal karena melebihi batas ini, sebaiknya Anda menyesuaikan konfigurasi volume EBS dalam permintaan peluncuran untuk memastikan jumlah volume di bawah batas, atau Anda bekerja sama dengan pengelola akun teknis (TAM) untuk menjelajahi opsi lain untuk meluncurkan klaster Anda tanpa melebihi batas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Snapshot yang diarsipkan per volume	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang diarsipkan per volume.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
CompleteSnapshot permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CompleteSnapshot permintaan yang diizinkan per akun.
Salinan snapshot bersamaan per Wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum salinan snapshot bersamaan ke satu wilayah tujuan.
Snapshot bersamaan per volume Cold HDD (sc1)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume SSD Tujuan Umum (gp2)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume SSD Tujuan Umum (gp3)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume Magnetik (standar)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io2) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per Volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Throughput Optimized HDD (st1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemulihan snapshot cepat	us-east-1:5 us-east-2:5 us-west-1:5 us-west-2:5 af-south-1:5 ap-east-1:5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-northeast-3:5 ap-south-1:5 ap-south-2:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 ap-southeast-3:5 ap-southeast-4:5 ca-central-1:5 eu-central-1:5 eu-central-2:5 eu-north-1:5 eu-south-1:5	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang dapat diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	eu-south-2:5 eu-west-1:5 eu-west-2:5 eu-west-3:5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1:5 sa-east-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5		

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetSnapshotBlock permintaan per akun	us-east-1:5.000 per detik us-east-2:5.000 per detik us-west-2:5.000 per detik ap-southeast-1:5.000 per detik eu-west-1:5.000 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per akun.
GetSnapshotBlock permintaan per snapshot	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per snapshot.
IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SDD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SDD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	IOPS arus maksimum (dari) dan permintaan (ke) untuk permintaan modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.
Arsip snapshot dalam proses per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum arsip snapshot yang sedang berlangsung per akun.
Snapshot dalam proses memulihkan dari arsip per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang sedang berlangsung dipulihkan dari arsip per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListChangedBlocks permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListChangedBlocks permintaan yang diizinkan per akun.
ListSnapshotBlocks permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListSnapshotBlocks permintaan yang diizinkan per akun.
Operasi volume salinan bersamaan maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum operasi volume salinan bersamaan yang diizinkan per akun di wilayah ini.
Tingkat Penyediaan untuk Inisialisasi Volume di seluruh permintaan pembuatan volume bersamaan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Rasio Terketentuan agregat maksimum untuk Inisialisasi Volume, di MIB/s, yang dapat diminta di seluruh permintaan pembuatan volume bersamaan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutSnapshotBlock permintaan per akun	us-east-1:5.000 per detik us-east-2:5.000 per detik us-west-2:5.000 per detik ap-southeast-1:5.000 per detik eu-west-1:5.000 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per akun.
PutSnapshotBlock permintaan per snapshot	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per snapshot.
Snapshot per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum snapshot per Wilayah.
StartSnapshot snapshot tertunda per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum snapshot tertunda per akun yang dapat dibuat menggunakan StartSnapshot API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartSnapshot permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartSnapshot permintaan yang diizinkan per akun.
Penyimpanan untuk volume Cold-HDD (sc1) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp2) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Magnetik (standar) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1) EBS	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2) EBS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-south-2:300 ap-southeast-3:300 ap-southeast-4:300 eu-central-2:300 eu-south-1:300 eu-south-2:300 il-central-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Modifikasi penyimpanan untuk volume Cold-HDD (sc1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp2) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Magnetik (standar) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Modifikasi penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) di Wilayah ini.
Throughput salinan snapshot berbasis waktu per wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Throughput tingkat akun maksimum, dalam MIB/detik, untuk operasi penyalinan snapshot berbasis waktu per Wilayah tujuan.

Titik akhir dan kuota Amazon EC2

> **Important**
>
> AWS Wilayah yang diluncurkan setelah 30 Oktober 2021 tidak akan lagi mendukung permintaan API Amazon EC2 melalui koneksi yang dibuat menggunakan TLSv1, TLSv1 .1, atau HTTP tidak terenkripsi.

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com ec2-fips.us-east-2.amazonaws.com ec2.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com ec2-fips.us-east-1.amazonaws.com ec2.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com ec2-fips.us-west-1.amazonaws.com ec2.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com ec2-fips.us-west-2.amazonaws.com ec2.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	ec2.af-south-1.amazonaws.com ec2.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com ec2.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ec2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com ec2.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ec2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com ec2.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com ec2.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com ec2.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ec2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	ec2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com ec2.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-central-1.amazonaws.com ec2.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ec2.ca-west-1.amazonaws.com ec2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com ec2.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com ec2.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com ec2.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ec2.eu-south-1.amazonaws.com ec2.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com ec2.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ec2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com ec2.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ec2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ec2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com ec2.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ec2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com ec2.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com ec2.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com ec2.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Jika Anda menentukan titik akhir umum (ec2.amazonaws.com), Amazon EC2 mengarahkan permintaan Anda ke titik akhir untuk. `us-east-1`

Kuota layanan

Amazon EC2

Berikut ini adalah kuota untuk Amazon EC2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gambar Amazon FPGA () AFIs	100	Ya	Jumlah maksimum gambar Amazon FPGA yang tersedia (AFIs) yang dapat Anda miliki di Wilayah ini.
Berbagi AMI	1.000	Ya	Jumlah maksimum entitas (organisasi, unit organisasi, dan akun) yang dapat dibagikan oleh AMI di Wilayah ini. Perhatikan bahwa jika Anda berbagi AMI dengan organisasi, jumlah akun dalam organisasi tidak dihitung dalam kuota.
AMIs	50.000	Ya	Jumlah maksimum publik dan swasta yang AMIs diizinkan di Wilayah ini. Ini termasuk tersedia, dinonaktifkan, dan tertunda AMIs, dan AMIs di Recycle Bin.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
EC2-VPC Elastis IPs	5	Ya	Jumlah maksimum alamat IP Elastis yang dapat Anda alokasikan untuk EC2-VPC di Wilayah ini.
Luncurkan versi template	10.000	Tidak	Jumlah maksimum versi template peluncuran per templat peluncuran per Wilayah per akun.
Templat peluncuran	5.000	Tidak	Jumlah maksimum template peluncuran per Wilayah per akun. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meluncurkan pembatasan templat.
Instans Cadangan Baru per bulan	20	Ya	Jumlah maksimum Instans Cadangan (RIs) yang dapat Anda beli per bulan di akun saat ini. Untuk regional RIs, ini adalah jumlah maksimum RIs yang dapat Anda beli untuk Wilayah saat ini. Untuk zona RIs, ini adalah jumlah maksimum yang dapat Anda beli untuk setiap Availability Zone di Wilayah saat ini. RIs
Publik AMIs	5	Ya	Jumlah maksimum publik AMIs, termasuk publik AMIs di Recycle Bin, diizinkan di Wilayah ini.
Jaringan Sekunder per Wilayah	5	Ya	Jumlah maksimum jaringan sekunder per Wilayah
Subnet untuk Jaringan Sekunder	200	Ya	Jumlah maksimum subnet per jaringan sekunder

Tipe instans

Untuk detailnya, lihat Kuota di panduan Jenis Instans Amazon EC2.

Peluncuran Cepat EC2

Kuota berikut adalah untuk EC2 Fast Launch.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Peluncuran instance paralel	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Pengaturan yang Anda konfigurasikan untuk fitur Peluncuran Cepat EC2 yang menentukan jumlah maksimum instans Windows yang dapat diluncurkan secara bersamaan untuk membuat snapshot yang telah disediakan sebelumnya di akun pemilik di Wilayah saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/win-ami-config-fast-launch.html

VM Import/Export

Kuota berikut adalah untuk VM Import/Export.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas tugas bersamaan untuk ImportImage, ImportSnapshot, dan ExportImage	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum tugas bersamaan untuk akun tertentu yang diprakarsai oleh VM berikut Import/Export APIs: ImportImage,, ImportSnapshot dan. ExportImage
Batas tugas bersamaan untuk ImportInstance, ImportVolume, dan CreateInstanceExportTask	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tugas bersamaan untuk akun tertentu yang diprakarsai oleh VM berikut Import/Export APIs: ImportInstance,, ImportVolume dan. CreateInstanceExportTask

Titik akhir dan kuota Amazon EC2 Auto Scaling

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	autoscaling.us-east-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-2.api.aws autoscaling-fips.us-east-2.amazonaws.com autoscaling.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
US East (N. Virginia)	us-east-1	autoscaling.us-east-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-east-1.api.aws autoscaling-fips.us-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	autoscaling.us-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-1.api.aws autoscaling-fips.us-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	autoscaling.us-west-2.amazonaws.com autoscaling-fips.us-west-2.api.aws autoscaling-fips.us-west-2.amazonaws.com autoscaling.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	autoscaling.af-south-1.amazonaws.com autoscaling.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	autoscaling.ap-east-1.amazonaws.com autoscaling.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	autoscaling.ap-south-2.amazonaws.com autoscaling.ap-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	autoscaling.ap-southeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	autoscaling.ap-southeast-5.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-5.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	autoscaling.ap-southeast-4.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-4.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	autoscaling.ap-south-1.amazonaws.com autoscaling.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	autoscaling.ap-southeast-6.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-6.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	autoscaling.ap-northeast-3.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	autoscaling.ap-northeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	autoscaling.ap-southeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	autoscaling.ap-southeast-2.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	autoscaling.ap-east-2.amazonaws.com autoscaling.ap-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	autoscaling.ap-southeast-7.amazonaws.com autoscaling.ap-southeast-7.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	autoscaling.ap-northeast-1.amazonaws.com autoscaling.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	autoscaling.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-central-1.api.aws autoscaling-fips.ca-central-1.amazonaws.com autoscaling.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	autoscaling.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling-fips.ca-west-1.api.aws autoscaling-fips.ca-west-1.amazonaws.com autoscaling.ca-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	autoscaling.eu-central-1.amazonaws.com autoscaling.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Ireland)	eu-west-1	autoscaling.eu-west-1.amazonaws.com autoscaling.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	autoscaling.eu-west-2.amazonaws.com autoscaling.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Europe (Milan)	eu-south-1	autoscaling.eu-south-1.amazonaws.com autoscaling.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	autoscaling.eu-west-3.amazonaws.com autoscaling.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	autoscaling.eu-south-2.amazonaws.com autoscaling.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	autoscaling.eu-north-1.amazonaws.com autoscaling.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Europe (Zurich)	eu-central-2	autoscaling.eu-central-2.amazonaws.com autoscaling.eu-central-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	autoscaling.il-central-1.amazonaws.com autoscaling.il-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	autoscaling.mx-central-1.amazonaws.com autoscaling.mx-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	autoscaling.me-south-1.amazonaws.com autoscaling.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	autoscaling.me-central-1.amazonaws.com autoscaling.me-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	autoscaling.sa-east-1.amazonaws.com autoscaling.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	autoscaling.us-gov-east-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	autoscaling.us-gov-west-1.amazonaws.com autoscaling.us-gov-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Jika Anda menentukan titik akhir umum (autoscaling.amazonaws.com), Amazon EC2 Auto Scaling mengarahkan permintaan Anda ke titik akhir untuk. `us-east-1`

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup Auto Scaling per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup Auto Scaling yang diizinkan untuk akun Anda AWS
Classic Load Balancer per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum Classic Load Balancer per grup Auto Scaling
Konfigurasi peluncuran per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi peluncuran yang diizinkan untuk akun Anda AWS

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pengait siklus hidup per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum kait siklus hidup per grup Auto Scaling
Topik SNS per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum topik SNS per grup Auto Scaling
Kebijakan penskalaan per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan penskalaan per grup Auto Scaling
Tindakan terjadwal per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 125	Tidak	Jumlah maksimum tindakan terjadwal per grup Auto Scaling
Penyesuaian langkah per kebijakan penskalaan langkah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum penyesuaian langkah per langkah kebijakan penskalaan
Grup target per grup Auto Scaling	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum grup target per grup Auto Scaling

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk EC2 Auto Scaling Amazon di Panduan Pengguna Amazon Auto EC2 Scaling.

Titik akhir dan kuota EC2 Image Builder

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	imagebuilder.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	imagebuilder.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-east-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	imagebuilder.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-1.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	imagebuilder.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-west-2.api.aws	HTTPS
		imagebuilder-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		imagebuilder-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	imagebuilder.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	imagebuilder.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	imagebuilder.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	imagebuilder.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	imagebuilder.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	imagebuilder.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	imagebuilder.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	imagebuilder.ap-southeast-6.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	imagebuilder.ap-northeast-3.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	imagebuilder.ap-northeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	imagebuilder.ap-southeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	imagebuilder.ap-southeast-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	imagebuilder.ap-east-2.amazonaws.com imagebuilder.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	imagebuilder.ap-southeast-7.amazonaws.com imagebuilder.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	imagebuilder.ap-northeast-1.amazonaws.com imagebuilder.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	imagebuilder.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	imagebuilder.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	imagebuilder.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	imagebuilder.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	imagebuilder.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	imagebuilder.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	imagebuilder.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	imagebuilder.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		imagebuilder.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	imagebuilder.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	imagebuilder.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	imagebuilder.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	imagebuilder.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	imagebuilder.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	imagebuilder.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	imagebuilder.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	imagebuilder.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		imagebuilder.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	imagebuilder.us-gov-west-1.amazonaws.com imagebuilder.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang parameter komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Ya	Jumlah maksimum karakter yang dapat dikandung oleh nilai parameter komponen.
Ukuran komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum bidang data suatu komponen.
Komponen-komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum komponen yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Komponen per tanda terima citra	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum komponen yang dapat dikaitkan dengan resep gambar tunggal.
Salinan AMI konkuren per konfigurasi distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum akun target yang dapat ditentukan untuk

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			konfigurasi distribusi tunggal.
Bangunan konkuren	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum build bersamaan yang dapat berlangsung di akun ini di Wilayah saat ini.
Pembaruan status sumber daya bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum pembaruan status sumber daya bersamaan yang dapat berlangsung di akun ini di Wilayah saat ini.
tanda terima kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum resep kontainer yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Konfigurasi distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi distribusi yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Ukuran templat docker	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum bidang data template Docker.
Alur citra	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Ya	Jumlah maksimum pipeline gambar yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tanda terima citra	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum resep gambar yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Parameter alur kerja gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Ya	Jumlah maksimum karakter yang dapat berisi nilai parameter alur kerja gambar.
Ukuran alur kerja gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum bidang data alur kerja gambar.
Alur kerja gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum alur kerja gambar yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Alur kerja gambar per gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum alur kerja gambar yang dapat dikaitkan dengan satu gambar.
Konfigurasi infrastruktur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi infrastruktur yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Luncurkan template yang dimodifikasi per konfigurasi distribusi Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum template peluncuran yang dapat dimodifikasi oleh konfigurasi distribusi tunggal per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kebijakan Siklus Hidup	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kebijakan siklus hidup yang dapat Anda buat di akun di Wilayah saat ini.
Parameter per komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat dikandung oleh satu komponen.
Parameter per alur kerja gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum parameter yang dapat berisi alur kerja gambar tunggal.
Parameter SSM diperbarui per konfigurasi distribusi Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum Parameter SSM yang dapat diperbarui oleh konfigurasi distribusi tunggal per Wilayah.
Langkah-langkah per alur kerja gambar	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum langkah yang dapat berisi alur kerja gambar tunggal.

Titik akhir dan kuota Instans Amazon EC2 Connect

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ec2-instance-connect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ec2-instance-connect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	ec2-instance-connect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ec2-instance-connect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	ec2-instance-connect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ec2-instance-connect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ec2-instance-connect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ec2-instance-connect.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ec2-instance-connect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ec2-instance-connect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ec2-instance-connect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ec2-instance-connect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ec2-instance-connect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ec2-instance-connect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ec2-instance-connect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ec2-instance-connect.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ec2-instance-connect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ec2-instance-connect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ec2-instance-connect.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ec2-instance-connect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ec2-instance-connect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	ec2-instance-connect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ec2-instance-connect.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ec2-instance-connect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ec2-instance-connect.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ec2-instance-connect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ec2-instance-connect.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ec2-instance-connect.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ec2-instance-connect.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ec2-instance-connect.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ec2-instance-connect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ec2-instance-connect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ec2-instance-connect.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ec2-instance-connect.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

EC2 Instance Connect tidak memiliki kuota layanan.

> **Note**
>
> EC2 Instance Connect tidak boleh disamakan dengan EC2 Instance Connect Endpoint, yang merupakan layanan terpisah dengan kuota sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk Titik Akhir Connect Instans EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Titik akhir dan kuota Amazon ECR

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir `ecr` and `api.ecr` digunakan untuk panggilan ke API Amazon ECR. Tindakan API seperti `DescribeImages` dan `CreateRepository` masuk ke titik akhir ini. Sementara dua titik akhir berfungsi sama, `api.ecr` titik akhir direkomendasikan dan default saat menggunakan or. AWS CLI AWS SDKs Saat menghubungkan ke Amazon ECR melalui titik akhir AWS PrivateLink VPC, Anda harus menggunakan titik akhir untuk melakukan `api.ecr` panggilan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik Akhir VPC Antarmuka ECR Amazon AWS PrivateLink () di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS, lihat Titik akhir FIPS.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		ecr.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-east-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		ecr-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-west-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.af-south-1.on.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-2.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-3.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-5.on.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-4.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-6.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-3.on.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-2.on.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-1.on.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-2.on.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-east-2.on.aws	HTTPS	
		ecr.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-southeast-7.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ap-northeast-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-central-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.ca-west-1.on.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-2.on.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-west-3.on.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-south-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-north-1.on.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.eu-central-2.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.il-central-1.on.aws	HTTPS	
		api.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.mx-central-1.on.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-south-1.on.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.me-central-1.on.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr.sa-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.ecr.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-east-1.on.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dkr.ecr.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecr.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		dkr-ecr-fips.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	
		dkr-ecr.us-gov-west-1.on.aws	HTTPS	

Selain itu, Amazon ECR API memiliki titik akhir dual-stack. Titik akhir tumpukan ganda diperkenalkan pada April 2025. Untuk menggunakan titik akhir dual-stack dengan AWS CLI, lihat konfigurasi titik akhir Dual-stack dan FIPS di Panduan Referensi Alat dan.AWS SDKs Berikut ini mencantumkan endpoint baru:

- Permintaan klien OCI dan Docker:

  ```
  <registry-id>.dkr-ecr.<aws-region>.on.aws
  ```

- AWS Permintaan API:

  ```
  ecr.<aws-region>.api.aws
  ```

Kuota layanan

Tabel berikut memberikan batas layanan default untuk Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemindaian gambar dasar per 24 jam	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum gambar yang dapat dipindai dalam periode 24 jam di akun saat ini dan wilayah menggunakan pemindaian dasar. Batas ini mencakup pemindaian pada push dan pemindaian manual.
Filter per aturan dalam konfigurasi replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum filter per aturan dalam konfigurasi replikasi.
Gambar per repositori	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah citra maksimum per repositori.
Bagian lapisan	Setiap Wilayah yang didukung: 4.200	Tidak	Jumlah maksimum bagian lapisan. Ini hanya berlaku jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan multipart untuk operasi dorongan citra.
Panjang kebijakan siklus hidup	Setiap Wilayah yang didukung: 30.720	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam kebijakan siklus hidup.
Ukuran bagian lapisan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Ukuran maksimum (MiB) dari sebuah bagian lapisan. Ini hanya berlaku

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan multipart untuk operasi dorongan citra.
Ukuran lapisan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 52.000	Tidak	Ukuran maksimum (MiB) dari sebuah layer.
Ukuran bagian lapisan minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran minimum (MiB) dari bagian lapisan. Ini hanya berlaku jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan multipart untuk operasi dorongan citra.
Tarik aturan cache per registri	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum aturan cache pull-through.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat BatchCheckLayerAvailability permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchCheckLayerAvailability permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika citra didorong ke repositori, setiap lapisan citra diperiksa untuk memverifikasi apakah itu telah diunggah sebelumnya. Jika sudah diunggah, maka lapisan citra dilewati.
Tingkat BatchGetImage permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchGetImage permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar ditarik, BatchGetImage API dipanggil sekali untuk mengambil manifes gambar. Jika Anda meminta peningkatan kuota untuk API ini, tinjau juga GetDownloadUrlForLayer penggunaan Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CompleteLayerUpload permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum CompleteLayerUpload permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar didorong, CompleteLayerUpload API dipanggil sekali per setiap layer gambar baru untuk memverifikasi bahwa unggahan telah selesai.
Tingkat GetAuthorizationToken permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetAuthorizationToken permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini.
Tingkat GetDownloadUrlForLayer permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetDownloadUrlForLayer permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar ditarik, GetDownloadUrlForLayer API dipanggil sekali per layer gambar yang belum di-cache. Jika Anda meminta peningkatan kuota untuk API ini, tinjau juga BatchGetImage penggunaan Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat InitiateLayerUpload permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum InitiateLayerUpload permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar didorong, InitiateLayerUpload API dipanggil sekali per layer gambar yang belum diunggah. Apakah lapisan gambar telah diunggah atau tidak ditentukan oleh tindakan BatchCheckLayerAvailability API.
Tingkat PutImage permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutImage permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika gambar didorong dan semua lapisan gambar baru telah diunggah, PutImage API dipanggil sekali untuk membuat atau memperbarui manifes gambar dan tag yang terkait dengan gambar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat UploadLayerPart permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum UploadLayerPart permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika gambar didorong, setiap layer gambar baru diunggah dalam beberapa bagian dan UploadLayerPart API dipanggil sekali per setiap bagian layer gambar baru.
Tingkat pemindaian citra	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pemindaian citra per citra, per 24 jam.
Repositori terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum repositori yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Aturan per kebijakan siklus hidup	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum aturan dalam kebijakan siklus hidup
Aturan per konfigurasi replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum aturan dalam konfigurasi replikasi.
Tag per citra	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tanda per citra.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tujuan unik di semua aturan dalam konfigurasi replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum tujuan unik di semua aturan dalam konfigurasi replikasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon ECR Service Quotas di Panduan Pengguna Amazon Elastic Container Registry.

Titik akhir dan kuota Amazon ECR Public

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir `ecr-public` and `api.ecr-public` digunakan untuk panggilan ke API Amazon ECR Public. Tindakan API seperti `DescribeImages` dan `CreateRepository` masuk ke titik akhir ini. Sementara dua titik akhir berfungsi sama, `api.ecr-public` titik akhir direkomendasikan dan default saat menggunakan or. AWS CLI AWS SDKs

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecr-public.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		api.ecr-public.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ecr-public.us-west-2.amazonaws.com api.ecr-public.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Berikut ini adalah kuota layanan untuk Amazon ECR Public.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gambar per repositori	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah citra maksimum per repositori.
Bagian lapisan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum bagian lapisan. Ini hanya berlaku jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan multipart untuk operasi dorongan citra.
Ukuran bagian lapisan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Ukuran maksimum (MiB) dari sebuah bagian lapisan. Ini hanya berlaku jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			multipart untuk operasi dorongan citra.
Ukuran lapisan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Ukuran maksimum per lapisan.
Ukuran bagian lapisan minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran minimum (MiB) dari bagian lapisan. Ini hanya berlaku jika Anda menggunakan tindakan API Amazon ECR secara langsung untuk memulai unggahan multipart untuk operasi dorongan citra.
Tarif BatchCheckLayerAvailability permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchCheckLayerAva ilability permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika citra didorong ke repositori, setiap lapisan citra diperiksa untuk memverifikasi apakah itu telah diunggah sebelumnya. Jika sudah diunggah, maka lapisan citra dilewati.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif CompleteLayerUpload permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CompleteLayerUpload permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar didorong, CompleteLayerUpload API dipanggil sekali per setiap layer gambar baru untuk memverifikasi bahwa unggahan telah selesai.
Tarif GetAuthorizationToken permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetAuthorizationToken permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini.
Tarif InitiateLayerUpload permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum InitiateLayerUpload permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Saat gambar didorong, InitiateLayerUpload API dipanggil sekali per layer gambar yang belum diunggah. Apakah lapisan gambar telah diunggah atau tidak ditentukan oleh tindakan BatchCheckLayerAvailability API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif PutImage permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutImage permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika gambar didorong dan semua lapisan gambar baru telah diunggah, PutImage API dipanggil sekali untuk membuat atau memperbarui manifes gambar dan tag yang terkait dengan gambar.
Tarif UploadLayerPart permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 260 per detik	Ya	Jumlah maksimum UploadLayerPart permintaan yang dapat Anda buat per detik di Wilayah saat ini. Ketika gambar didorong, setiap layer gambar baru diunggah dalam beberapa bagian dan UploadLayerPart API dipanggil sekali per setiap bagian layer gambar baru.
Tingkat tarikan gambar yang diautentikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum gambar yang diautentikasi menarik per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat gambar menarik ke sumber daya AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum gambar yang ditarik per detik ke sumber daya yang berjalan di Amazon ECS, Fargate, atau Amazon. EC2
Tingkat tarikan gambar yang tidak diautentikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum gambar yang tidak diautentikasi menarik per detik.
Repositori terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum repositori yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tag per citra	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tanda per citra.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Amazon ECR Public service quotas di Panduan Pengguna Amazon ECR Public.

Titik akhir dan kuota Amazon ECS

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ecs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ecs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	ecs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ecs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ecs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	ecs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ecs.ap-east-1.amazonaws.com ecs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ecs.ap-south-2.amazonaws.com ecs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ecs.ap-southeast-3.amazonaws.com ecs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ecs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ecs.ap-southeast-4.amazonaws.com ecs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ecs.ap-south-1.amazonaws.com ecs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ecs.ap-southeast-6.amazonaws.com ecs.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ecs.ap-northeast-3.amazonaws.com ecs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ecs.ap-northeast-2.amazonaws.com ecs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ecs.ap-southeast-1.amazonaws.com ecs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ecs.ap-southeast-2.amazonaws.com ecs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ecs.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ecs.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ecs.ap-northeast-1.amazonaws.com ecs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ecs.ca-central-1.amazonaws.com ecs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ecs.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ecs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ecs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	ecs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ecs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ecs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ecs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ecs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ecs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ecs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ecs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ecs.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ecs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ecs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ecs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ecs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ecs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ecs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		ecs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Berikut ini adalah Amazon ECS service quotas.

Sebagian besar service quotas ini, tetapi tidak semua, tercantum di bawah namespace Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) di konsol Service Quotas. Untuk meminta penambahan kuota, lihat Meminta penambahan kuota di Panduan Pengguna Service Quotas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kecepatan ledakan tindakan modifikasi agen (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi agen.
Kecepatan ledakan penyedia kapasitas memodifikasi tindakan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi penyedia kapasitas.
Kecepatan ledakan tindakan baca penyedia kapasitas (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca penyedia kapasitas.
Kecepatan ledakan tindakan modifikasi cluster (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi klaster.
Kecepatan ledakan tindakan baca klaster (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca klaster.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kecepatan ledakan tindakan modifikasi sumber daya klaster (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi sumber daya klaster.
Kecepatan ledakan tindakan pembacaan sumber daya cluster (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca sumber daya cluster.
Kecepatan ledakan tindakan pembacaan sumber daya layanan kluster (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca sumber daya layanan kluster.
Kecepatan ledakan tindakan baca penerapan layanan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk penerapan layanan dan tindakan baca revisi.
Burst rate tindakan modifikasi layanan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi layanan.
Kecepatan ledakan tindakan pembacaan layanan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca layanan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kecepatan burst pengaturan memodifikasi tindakan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk pengaturan memodifikasi tindakan.
Kecepatan ledakan pengaturan tindakan baca (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk menyetel tindakan baca.
Kecepatan ledakan tindakan modifikasi tag (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk tindakan modifikasi tag.
Kecepatan ledakan tindakan pembacaan tag (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca tag.
Kecepatan ledakan tindakan penghapusan definisi tugas (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan penghapusan definisi tugas.
Kecepatan ledakan definisi tugas memodifikasi tindakan (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk definisi tugas mengubah tindakan.
Kecepatan ledakan tindakan baca definisi tugas (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca definisi tugas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kecepatan ledakan tindakan perlindungan tugas (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan penulisan perlindungan tugas.
Kecepatan ledakan tindakan perlindungan tugas (atau kapasitas maksimum bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah burst maksimum permintaan per detik untuk tindakan baca perlindungan tugas.
Penyedia kapasitas per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum penyedia kapasitas yang dapat dikaitkan dengan cluster.
Classic Load Balancer per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum Classic Load Balancer per layanan.
Klaster per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah cluster per akun
Instans kontainer per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah instance kontainer per cluster
Contoh kontainer per tugas awal	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum instance kontainer yang ditentukan dalam tindakan StartTask API.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kontainer per definisi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ketentuan kontainer dalam ketentuan tugas.
Sesi ECS Exec	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum sesi ECS Exec per kontainer.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat tugas yang diluncurkan oleh layanan di AWS Fargate	af-south-1:125 ap-east-1:125 ap-northeast-3:125 ap-south-2:125 ap-southeast-3:125 ap-southeast-4:125 eu-central-2:125 eu-south-1:125 eu-south-2:125 il-central-1:125 me-central-1:125 me-south-1:125 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat disediakan per layanan per menit di Fargate oleh penjadwal layanan Amazon ECS. Catatan: Untuk Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Mei 2025, maksimum adalah 125

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Nilai tugas yang diluncurkan oleh layanan di Amazon EC2 atau instans Eksternal	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat disediakan per layanan per menit di Amazon EC2 atau instans Eksternal oleh penjadwal layanan Amazon ECS.
Revisi per keluarga ketentuan tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum revisi per keluarga ketentuan tugas. Membatalkan pendaftaran atau menghapus revisi definisi tugas tidak mengecualikannya dari dimasukkan dalam batas ini.
Grup keamanan per AWSVPCConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan yang ditentukan dalam AWSVPCConfiguration.
Layanan per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum layanan per cluster
Layanan per namespace	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum layanan yang dapat berjalan dalam namespace.
Subnet untuk AWSVPCConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 16	Tidak	Jumlah maksimum subnet yang ditentukan dalam AWSVPCConfiguration.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat tindakan modifikasi agen yang berkelanjutan (atau laju isi ulang ember)	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi agen.
Tingkat berkelanjutan dari tindakan modifikasi penyedia kapasitas (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi penyedia kapasitas.
Tingkat tindakan membaca penyedia kapasitas yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca penyedia kapasitas.
Tingkat berkelanjutan dari tindakan modifikasi klaster (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi cluster.
Tingkat berkelanjutan dari tindakan pembacaan klaster (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca klaster.
Tingkat berkelanjutan dari tindakan modifikasi sumber daya klaster (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi sumber daya cluster.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat berkelanjutan dari tindakan pembacaan sumber daya klaster (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca sumber daya cluster.
Tingkat berkelanjutan dari tindakan pembacaan sumber daya layanan kluster (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca sumber daya layanan kluster.
Tingkat tindakan baca penerapan layanan yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk penerapan layanan dan tindakan pembacaan revisi.
Tingkat tindakan modifikasi layanan yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi layanan.
Tingkat tindakan pembacaan layanan yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan membaca layanan.
Tingkat tindakan modifikasi pengaturan yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk pengaturan mengubah tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengaturan tindakan baca yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk menyetel tindakan baca.
Tingkat tindakan modifikasi tag yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan modifikasi tag.
Tingkat tindakan pembacaan tag yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca tag.
Tingkat tindakan penghapusan definisi tugas yang berkelanjutan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan penghapusan definisi tugas.
Tingkat berkelanjutan dari definisi tugas memodifikasi tindakan (atau laju isi ulang bucket)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk definisi tugas mengubah tindakan.
Tingkat tindakan baca definisi tugas yang berkelanjutan (atau laju isi ulang ember)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca definisi tugas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat tindakan perlindungan tugas yang berkelanjutan (atau laju isi ulang ember)	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan penulisan perlindungan tugas.
Tingkat tindakan perlindungan tugas yang berkelanjutan (atau laju isi ulang ember)	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Ya	Jumlah maksimum permintaan berkelanjutan per detik untuk tindakan baca perlindungan tugas.
Tanda per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per sumber daya. Ini berlaku untuk definisi tugas, cluster, tugas, dan layanan.
Grup target per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup target per layanan, jika menggunakan Application Load Balancer atau Penyeimbang Beban Jaringan.
Ukuran definisi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum ketentuan tugas dalam KiB.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas dalam status PROVISIONING per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang menunggu dalam status PROVISIONING per cluster. Kuota ini hanya berlaku untuk tugas yang diluncurkan menggunakan penyedia kapasitas grup EC2 Auto Scaling.
Tugas diluncurkan per run-task	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tugas yang dapat diluncurkan per tindakan RunTask API.
Tugas per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum tugas per layanan (jumlah yang diinginkan).

Note

Layanan yang dikonfigurasi untuk menggunakan penemuan layanan Amazon ECS memiliki batas 1.000 tugas per layanan. Hal ini disebabkan kuota AWS Cloud Map layanan untuk jumlah instans per layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota layanan AWS Cloud Map di Referensi Umum Amazon Web Services.

Note

Dalam praktiknya, tingkat peluncuran tugas juga tergantung pada pertimbangan lain seperti gambar kontainer yang akan diunduh dan dibongkar, pemeriksaan kesehatan dan integrasi lainnya diaktifkan, seperti mendaftarkan tugas dengan penyeimbang beban. Anda akan melihat variasi dalam tingkat peluncuran tugas dibandingkan dengan kuota yang diwakili di

atas berdasarkan fitur yang telah Anda aktifkan untuk layanan Amazon ECS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat mempercepat penerapan Amazon ECS di Panduan Praktik Terbaik Amazon ECS.

AWS Fargate kuota

Berikut ini adalah Amazon ECS pada kuota AWS Fargate layanan dan terdaftar di bawah layanan di konsol AWS FargateService Quotas.

AWS Akun baru mungkin memiliki kuota awal yang lebih rendah yang dapat meningkat seiring waktu. Fargate terus memantau penggunaan akun di setiap Wilayah, dan kemudian secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan Anda. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat Peluncuran Burst Sesuai Permintaan Fargate	af-south-1:25 ap-east-1:25 ap-northeast-3:25 ap-south-2:25 ap-southeast-3:25 ap-southeast-4:25 eu-central-2:25 eu-south-1:25 eu-south-2:25 il-central-1:25 me-central-1:25	Ya	Jumlah maksimum tugas Amazon ECS sesuai permintaan atau pod Amazon EKS diluncurkan dalam satu burst (burst rate) di akun ini di wilayah saat ini. Catatan: Untuk Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Mei 2025, maksimum adalah 25

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	me-south-1:25 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100		
Tingkat Peluncuran Berkelanjutan Sesuai Permintaan Fargate	af-south-1:5 ap-east-1:5 ap-northeast-3:5 ap-south-2:5 ap-southeast-3:5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1:5 eu-south-2:5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 20	Ya	Jumlah maksimum tugas Amazon ECS sesuai permintaan atau pod Amazon EKS diluncurkan per detik (tingkat berkelanjutan) di akun ini di wilayah saat ini. Catatan: Untuk Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Mei 2025, maksimum adalah 5

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sumber daya vCPU Sesuai Permintaan Fargate	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah Fargate v CPUs berjalan bersamaan dengan Fargate On-Demand di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat Peluncuran Fargate Spot Burst	af-south-1:25 ap-east-1:25 ap-northeast-3:25 ap-south-2:25 ap-southeast-3:25 ap-southeast-4:25 eu-central-2:25 eu-south-1:25 eu-south-2:25 il-central-1:25 me-central-1:25 me-south-1:25 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum tugas Spot Amazon ECS diluncurkan dalam satu burst (burst rate) di akun ini di wilayah saat ini. Catatan: Untuk Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Mei 2025, maksimum adalah 25

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat Peluncuran Berkelanjutan Fargate Spot	af-south-1:5 ap-east-1:5 ap-northeast-3:5 ap-south-2:5 ap-southeast-3:5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1:5 eu-south-2:5 il-central-1:5 me-central-1:5 me-south-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 20	Ya	Jumlah maksimum tugas Spot Amazon ECS yang diluncurkan per detik (tingkat berkelanjutan) di akun ini di wilayah saat ini. Catatan: Untuk Wilayah yang diperkenalkan setelah 20 Mei 2025, maksimum adalah 5
Jumlah sumber daya vCPU Fargate Spot	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah Fargate v CPUs berjalan bersamaan dengan Fargate Spot di akun ini di Wilayah saat ini.

> **Note**
>
> Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS, yang terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terminologi dalam Service Quotas di Panduan Pengguna Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate juga memberlakukan tugas Amazon ECS dan batas kecepatan peluncuran pod Amazon EKS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Fargate membatasi kuota di Panduan Pengembang Amazon ECS.

Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Kubernetes Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.eks.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	eks.us-east-1.amazonaws.com fips.eks.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	eks.us-west-1.amazonaws.com fips.eks.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	eks.us-west-2.amazonaws.com fips.eks.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	eks.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	eks.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	eks.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	eks.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	eks.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	eks.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	eks.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	eks.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	eks.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	eks.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	eks.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	eks.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	eks.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	eks.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	eks.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	eks.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	eks.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	eks.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	eks.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	eks.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	eks.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	eks.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	eks.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	eks.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	eks.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	eks.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	eks.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	eks.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	eks.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	eks.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	eks.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Selain itu, EKS API memiliki titik akhir dual-stack. Titik akhir tumpukan ganda diperkenalkan pada Agustus 2024. Untuk menggunakan titik akhir dual-stack dengan AWS CLI, lihat konfigurasi titik akhir Dual-stack dan FIPS di Panduan Referensi Alat dan.AWS SDKs Berikut ini mencantumkan endpoint baru:

Titik akhir publik EKS API

```
eks.region.api.aws
```

IRSAOIDCPenerbit URLs

```
oidc-eks.region.api.aws
```

Titik akhir berikut menyediakan Amazon EKS Auth API. Agen Identitas Pod EKS pada node Anda terhubung ke titik akhir ini untuk mendapatkan kredensi untuk setiap pod.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	eks-auth.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	eks-auth.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	eks-auth.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	eks-auth.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	eks-auth.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-east-1	eks-auth.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	eks-auth.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	eks-auth.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	eks-auth.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	eks-auth.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	eks-auth.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	eks-auth.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	eks-auth.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	eks-auth.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	eks-auth.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	eks-auth.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	eks-auth.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	eks-auth.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	eks-auth.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	eks-auth.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	eks-auth.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	eks-auth.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	eks-auth.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	eks-auth.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	eks-auth.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	eks-auth.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	eks-auth.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	eks-auth.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	eks-auth.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	eks-auth.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	eks-auth.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	eks-auth.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	eks-auth.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	eks-auth.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	eks-auth.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	eks-auth.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Akses entri per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum entri akses per cluster.
klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kluster EKS di akun ini di Wilayah saat ini.
Grup keamanan bidang kendali per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan bidang kontrol per cluster (ini ditentuka

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			n saat Anda membuat cluster).
Langganan Perusahaan EKS Anywhere	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum Langganan Perusahaan EKS Anywhere di akun ini di Wilayah saat ini.
Profil Fargate per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum profil Fargate per cluster.
Pasangan label per pemilih profil Fargate	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pasangan label per pemilih profil Fargate.
Grup simpul terkelola per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum grup node terkelola per cluster.
Simpul per grup simpul terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 450	Ya	Jumlah maksimum node per grup node terkelola.
Rentang CIDR akses titik akhir publik per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum rentang CIDR akses endpoint publik per cluster (ini ditentukan saat Anda membuat atau memperbarui cluster).
Cluster terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum cluster terdaftar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jaringan node jarak jauh per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum jaringan node jarak jauh per cluster.
Jaringan pod jarak jauh per cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum jaringan pod jarak jauh per cluster.
Pemilih per profil Fargate	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pemilih per profil Fargate.

> **Note**
>
> Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS. Nilai default ini terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terminologi dalam Service Quotas di Panduan Pengguna Service Quotas.

Kuota layanan ini tercantum di bawah Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) di konsol Service Quotas. Untuk meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

AWS Fargate kuota layanan

AWS FargateLayanan di konsol Service Quotas mencantumkan beberapa kuota layanan. Tabel berikut hanya menjelaskan kuota yang berlaku untuk Amazon EKS.

Baru Akun AWS mungkin memiliki kuota awal yang lebih rendah yang dapat meningkat seiring waktu. Fargate terus memantau penggunaan akun di masing-masing akun Wilayah AWS, dan kemudian secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta peningkatan kuota di Panduan Pengguna Service Quotas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sumber daya vCPU Sesuai Permintaan Fargate	6	Ya	Jumlah Fargate v CPUs yang dapat berjalan bersamaan sebagai Fargate On-Demand di akun ini di Wilayah saat ini.

> **Note**
>
> Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS. Nilai default ini terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terminologi dalam Service Quotas di Panduan Pengguna Service Quotas.

> **Note**
>
> Fargate juga memberlakukan tugas Amazon ECS dan kuota tingkat peluncuran pod Amazon EKS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Fargate pembatasan kuota di Panduan Pengguna Layanan Amazon Elastic Container untuk. AWS Fargate

Titik akhir dan kuota Amazon Elastic File System

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	elasticfilesystem.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	elasticfilesystem.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	elasticfilesystem.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticfilesystem.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	elasticfilesystem.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	elasticfilesystem.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticfilesystem.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticfilesystem.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticfilesystem.ap-southeast-5.amazonaws.com efs.ap-southeast-5.api.aws efs-fips.ap-southeast-5.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticfilesystem.ap-southeast-4.amazonaws.com efs.ap-southeast-4.api.aws efs-fips.ap-southeast-4.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticfilesystem.ap-south-1.amazonaws.com efs.ap-south-1.api.aws efs-fips.ap-south-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	elasticfilesystem.ap-southeast-6.amazonaws.com efs.ap-southeast-6.api.aws efs-fips.ap-southeast-6.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticfilesystem.ap-northeast-3.amazonaws.com efs.ap-northeast-3.api.aws efs-fips.ap-northeast-3.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticfilesystem.ap-northeast-2.amazonaws.com efs.ap-northeast-2.api.aws efs-fips.ap-northeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticfilesystem.ap-southeast-1.amazonaws.com efs.ap-southeast-1.api.aws efs-fips.ap-southeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticfilesystem.ap-southeast-2.amazonaws.com efs.ap-southeast-2.api.aws efs-fips.ap-southeast-2.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	elasticfilesystem.ap-east-2.amazonaws.com elasticfilesystem-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	elasticfilesystem.ap-southeast-7.amazonaws.com efs.ap-southeast-7.api.aws efs-fips.ap-southeast-7.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticfilesystem.ap-northeast-1.amazonaws.com efs.ap-northeast-1.api.aws efs-fips.ap-northeast-1.api.aws elasticfilesystem-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticfilesystem.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticfilesystem.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticfilesystem.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticfilesystem.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	elasticfilesystem.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	elasticfilesystem.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticfilesystem.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticfilesystem.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticfilesystem.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	elasticfilesystem.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticfilesystem.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	elasticfilesystem.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticfilesystem.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticfilesystem.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticfilesystem.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticfilesystem.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		efs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		efs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticfilesystem-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticfilesystem.us-gov-west-1.amazonaws.com efs.us-gov-west-1.api.aws efs-fips.us-gov-west-1.api.aws elasticfilesystem-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik akses per sistem file	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum titik akses yang diizinkan per sistem file
Pengguna aktif per klien NFS	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum pengguna aktif yang dapat memiliki file terbuka pada saat yang sama untuk setiap klien NFS
Throughput yang melonjak	us-east-1:3.072 Megabyte per detik us-east-2:3.072 Megabyte per detik	Tidak	Total throughput meledak maksimum untuk semua klien yang terhubung pada sistem file EFS

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	us-west-2:3.072 Megabyte per detik ap-southeast-2:3.072 Megabyte per detik eu-west-1:3.072 Megabyte per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.024 Megabyte per detik		
Kedalaman direktori	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum level, atau kedalaman, yang dapat Anda miliki dalam satu direktori
Kunci file EFS	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Tidak	Jumlah maksimum kunci per file di semua instance yang terhubung dan pengguna mengakses file
Tautan keras file	Setiap Wilayah yang didukung: 177	Tidak	Jumlah maksimum hard link yang dapat Anda miliki untuk setiap file

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 52,673,613.135.872 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum satu file pada sistem file EFS
Panjang nama sistem file	Setiap Wilayah yang didukung: 255 Bytes	Tidak	Panjang maksimum nama sistem file
Panjang tautan simbolik (symlink) sistem file	Setiap Wilayah yang didukung: 4.080 Bytes	Tidak	Panjang maksimum tautan simbolik sistem file, atau symlink, dapat
Sistem file per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum sistem file yang dapat dimiliki akun pelanggan di suatu AWS Wilayah
Mengunci file/process pasangan unik	Setiap Wilayah yang didukung: 65.536	Tidak	Jumlah maksimum kunci yang dapat terjadi pada saat yang sama untuk setiap pemasangan unik pada klien NFS, di semua pasangan unik file/process
IOPS baca maksimum per sistem file dengan throughput Elastis	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000	Ya	Sistem file IOPS baca maksimum yang menggunakan throughput Elastis dapat dicapai.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Waktu tunggu minimum antara pengurangan Throughput yang Disediakan	Setiap Wilayah yang didukung: 86.400 Detik	Tidak	Jumlah minimum waktu yang harus Anda tunggu setelah mengurang i jumlah Provisioned Throughput sebelum Anda dapat mengurang inya lagi
Waktu tunggu minimum antara perubahan mode Throughput	Setiap Wilayah yang didukung: 86.400 Detik	Tidak	Jumlah waktu minimum yang harus Anda tunggu setelah mengubah mode Throughput sebelum Anda dapat mengubahn ya lagi
Target pemasangan per Availability Zone	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum target pemasangan EFS yang dapat Anda miliki di Availability Zone
Target pemasangan per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 1.400	Tidak	Jumlah maksimum target pemasangan EFS yang diizinkan untuk setiap VPC
File terbuka per klien NFS	Setiap Wilayah yang didukung: 32,768	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat dibuka pada saat yang sama untuk setiap klien NFS

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Throughput yang disediakan	us-east-1:3.414 Megabyte per detik us-east-2:3.414 Megabyte per detik us-west-2:3.414 Megabyte per detik eu-west-1:3.414 Megabyte per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.024 Megabyte per detik	Tidak	Total throughput maksimum yang disediakan untuk semua klien yang terhubung pada sistem file EFS

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat operasi sistem file	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000	Tidak	Jumlah maksimum operasi sistem file per detik, untuk semua klien yang terhubung, pada sistem file EFS yang dikonfigurasi dalam mode Tujuan Umum. Operasi pembacaan data atau metadata menggunak an satu operasi file, dan operasi penulisan data atau metadata menggunakan lima operasi file.
Grup keamanan per target pemasangan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan yang dapat Anda terapkan pada satu target pemasangan EFS
Tag	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda terapkan ke sistem file EFS
Throughput per klien NFS	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500 Megabyte per detik	Tidak	Throughput maksimum yang dapat Anda drive untuk setiap klien NFS yang terhubung ke sistem file EFS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
VPCs per sistem file	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum VPCs yang dapat Anda terapkan ke sistem file EFS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon EFS di Panduan Pengguna Amazon Elastic File System.

Titik akhir dan kuota Elastic Load Balancing

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
AS Timur (Ohio)	us-east-2	elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com	Z3 AADJGX6 KTTL2	ZLMOA37VP KANP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
		elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com		
US East (Northern Virginia)	us-east-1	elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com	Z35 SXDOTRQ7X7K	Z26 RNL4JYFTOTI
AS Barat (California Utara)	us-west-1	elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com	Z368 ELLRRE2KJ0	Z24 0B4VWFKFUX5
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com	Z1H1 FL5HABSF5	Z18D5 GFSROUN65
Africa (Cape Town)	af-south-1	elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com	Z268 EKXVQBMOI5	Z203 XCE67M25HM
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com	Z3 N71FHZ0DQVH9	Z12Y7K3UBGUAD1

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com	Z0173938T 07WNTVAEPZN	Z07117783 86UTO08407HT
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com	Z08888821 HLRG5 A9ZRTER	Z01971771 G FYVNCOVWJU1
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com	Z06010284 J QMVVW7 WO5	Z026317210H9 ACVTRO6 FB
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com	Z09517862 F IB2 WZLPXG76	Z01156963G8 X90IV MIIL7
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com	ZP97RAFLXTNZK	ZVDDRBQ08 TROA
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com	Z023301818 UFJ5 0CIO0MV	Z01392953 Q3RBP0KU RKV2
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com	Z5 ES LXEXXYW11	Z1 GWIQ4 HH19 I5X

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com	ZWKZPGTI48KDX	ZIBE1TIR4HY56
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com	Z1 LMS91 P8 CMLE5	ZKVM4W9 LS7 TM
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com	Z1 GM3 OXH4 ZPM65	ZCT6FZBF4 DROD
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com	MW7Z02789141 T1 PO WBU19	Z09176273 OC2 HWIAUNYW
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com	Z0390008C MBRTHFGWBCB	Z054363131 YWATEMWRG5 L
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com	Z14 GRHDCWA56 QT	Z31USIVHY NEOWT
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com	ZQSVJUPU6J1EY	Z2 EPGBW3 API2 WT
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com	Z06473681N0 OS049SD SF6	Z02754302 KBB00W2 LKWZ9

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	elasticloadbalancing.cn-north-1.amazonaws.com.cn	Z1 GDH35 T77C1KE	Z3 QFB96 KMJ7 ED6
Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1	elasticloadbalancing.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	ZM7IZAIOVVDZF	ZQEIKTCZ8352D
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com	Z215 JYRZR1 TBD5	SRJ5LGBH9Z3F00
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com	Z32O12 XQLNTSW2	Z2 F IFOLAFXWLO4
Eropa (London)	eu-west-2	elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com	ZHURV8PST C4K8	ZD4KGAS4D7Y8G
Europe (Milan)	eu-south-1	elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com	Z3 ULH7 SSC9 OV64	Z23146 JA1 KNAFP
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com	Z3Q77 PNBQS71 R4	Z1CMS0P5 D5 QUZ6
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com	Z0956581394 HF5 D5LXGAP	Z1011216 SSV NVTVYADP1
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com	Z23 TAZ6 LKFMNIO	Z1 UDT6 IFJ4 EJM

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Application Load Balancer, Classic Load Balancer)	ID Zona yang Di-hosting Route 53 (Penyeimbang Beban Jaringan)
Europe (Zurich)	eu-central-2	elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com	ZOEP8Z063 91101F2 P5 EB3	Z02239872 S DOALSIDCX66
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com	Z09170902867 EHPV2 DABU	Z0313266 YDI6 ZRHTGQY4
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com	Z023552324 OKD1 BB28 BH5	Z02031231H3 A7U ID6 HYJ9
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com	ZS929ML54UICD	Z3 QSRYVP46 NYYV
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com	Z08230872 XQRWHG2 XF6 I	Z00282643 NTTLPANJJG2 P
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com	Z2P70J7HT TTPLU	ZTK26PT1VY4CU
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com	Z166 G0 TLBEWOO7	Z1 Q24 ZSMQQ6 QQ8
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com	Z33 J AYJ8 TM3 BH4	ZMG1MZ2TH AWF1

Kuota layanan

Kuota berikut adalah untuk Application Load Balancers.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Application Load Balancer per Wilayah	50	Ya
Sertifikat per Application Load Balancer	25	Ya
Nilai Syarat per Aturan	5	Tidak
Wildcard Syarat per Aturan	6	Tidak
Listener per Application Load Balancer	50	Ya
Unit Kapasitas Load Balancer Aplikasi Cadangan (LCU) per Wilayah	0	Ya
Aturan per Application Load Balancer	100	Ya
Grup Target per Tindakan per Application Load Balancer	5	Tidak
Grup Target per Application Load Balancer	100	Tidak
Target per Application Load Balancer	1.000	Ya

Kuota berikut adalah untuk Network Load Balancers.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Sertifikat per Penyeimbang Beban Jaringan	25	Ya
Listener per Penyeimbang Beban Jaringan	50	Tidak
Network Load Balancer ENIs untuk VPC	1.200	Ya
Penyeimbang Beban Jaringan per Wilayah	50	Ya

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Unit Kapasitas Load Balancer Jaringan Cadangan (LCU) per Wilayah	0	Ya
Subnet per Availability Zone per Penyeimbang Beban Jaringan	500	Ya
Target per Penyeimbang Beban Jaringan	3.000	Ya

Kuota berikut adalah untuk Gateway Load Balancers.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Penyeimbang Beban Gateway per Wilayah	100	Ya
Penyeimbang Beban Gateway untuk VPC	100	Ya
Load Balancer ENIs Gateway untuk VPC	300*	Ya
Kelompok sasaran GENEVE per Wilayah	100	Ya
Pendengar untuk Load Balancer Gateway	1	Tidak
Unit Kapasitas Load Balancer Gateway Cadangan (LCU) per Wilayah	0	Ya
Target per Availability Zone per grup target GENEVE	300	Tidak
Target per Availability Zone per Gateway Load Balancer	300	Tidak
Target untuk Load Balancer Gateway	300	Tidak

Kuota berikut adalah untuk kelompok sasaran.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Grup Target per Wilayah	3.000	Ya
Target per Grup Target per Wilayah	1.000	Ya

Kuota berikut adalah untuk Classic Load Balancers.

Nama	Default	Dapat disesuaikan
Classic Load Balancer per Wilayah	20	Ya
Listener per Classic Load Balancer	100	Ya
Instans Terdaftar per Classic Load Balancer	1.000	Ya

Untuk informasi selengkapnya, lihat hal berikut:

- Kuota untuk Penyeimbang Beban Aplikasi Anda
- Kuota untuk Network Load Balancers Anda
- Kuota untuk Load Balancer Klasik Anda
- Kuota untuk Load Balancer Gateway Anda

Titik akhir dan kuota Amazon Elastic Transcoder

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran lonjakan permintaan Buat Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan Create Job yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di wilayah saat ini.
Ukuran lonjakan permintaan Baca Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan Read Job yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di wilayah saat ini.
Tugas bersamaan per alur	us-west-2:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 12	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan yang diproses secara bersamaan oleh setiap pipa di wilayah saat ini.
Pipeline	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah pipa maksimum yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini.
Tugas antrean per alur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan antrian per pipa di wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Buat Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum permintaan Create Job

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini
Tingkat permintaan Baca Tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum permintaan Read Job per detik yang dapat Anda kirimkan di akun ini di wilayah saat ini.
Preset yang ditentukan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum preset keluaran kustom yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon Elastic Transcoder di Panduan Developer Amazon Elastic Transcoder.

AWS Elastic Disaster Recovery titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	drs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		drs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	drs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	drs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	drs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		drs.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	drs.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	drs.ap-east-1.amazonaws.com drs.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	drs.ap-south-2.amazonaws.com drs.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	drs.ap-southeast-3.amazonaws.com drs.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	drs.ap-southeast-4.amazonaws.com drs.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	drs.ap-south-1.amazonaws.com drs.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	drs.ap-northeast-3.amazonaws.com drs.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	drs.ap-northeast-2.amazonaws.com drs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	drs.ap-southeast-1.amazonaws.com drs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	drs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	drs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	drs.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	drs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	drs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	drs.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	drs.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	drs.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	drs.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	drs.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	drs.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		drs.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	drs.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.il-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	drs.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	drs.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	drs.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	drs.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		drs-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		drs.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	drs.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		drs-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		drs.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas bersamaan sedang berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Tugas bersamaan sedang berlangsung
Max Total mereplikasi server sumber Per Akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Max Total mereplikasi server sumber Per Akun AWS
Server sumber Total Maks Per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Ya	Server sumber Total Maks Per AWS Akun
Pekerjaan bersamaan maksimum per server sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Pekerjaan bersamaan maksimum per server sumber
Jumlah maksimum tindakan peluncuran per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum tindakan peluncuran per sumber daya
Jumlah maksimum templat konfigurasi peluncuran per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum templat konfigurasi

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			peluncuran per AWS akun
Jumlah maksimum jaringan sumber per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum jaringan sumber per AWS akun
Server sumber maksimum dalam satu Job	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Server sumber maksimum dalam satu Job
Server sumber maks di semua Pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Server sumber maks di semua Pekerjaan

ElastiCache Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	elasticache.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		elasticache-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	elasticache.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	elasticache.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticache.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		elasticache-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	elasticache.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	elasticache.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticache.ap-south-2.amazonaws.com elasticache.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticache.ap-southeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticache.ap-southeast-5.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticache.ap-southeast-4.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticache.ap-south-1.amazonaws.com elasticache.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	elasticache.ap-southeast-6.amazonaws.com elasticache.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticache.ap-northeast-3.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticache.ap-northeast-2.amazonaws.com elasticache.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticache.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticache.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	elasticache.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	elasticache.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticache.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticache.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticache.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		elasticache-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticache.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		elasticache.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticache.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	elasticache.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	elasticache.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticache.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticache.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticache.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	elasticache.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticache.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	elasticache.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		elasticache.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticache.me-south-1.amazonaws.com elasticache.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticache.me-central-1.amazonaws.com elasticache.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticache.sa-east-1.amazonaws.com elasticache.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticache.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticache.us-gov-east-1.api.aws elasticache-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticache.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticache.us-gov-west-1.api.aws elasticache-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Simpul per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum node di semua cluster di Region. Kuota ini berlaku untuk node

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			reserved dan non-reserved dalam Region yang diberikan. Anda dapat memiliki hingga 300 node cadangan dan 300 node non-reserved di Region yang sama.
Simpul per klaster (Memcached)	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum node dalam cluster Memcached individu.
Node per cluster (mode cluster diaktifkan)	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Ya	Jumlah maksimum node dalam cluster Redis atau Valkey individu.
Node per pecahan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum node dalam pecahan individu (kelompok simpul). Salah satu node adalah read/write Primer. Semua node lainnya adalah Replicas read-only.
Grup parameter per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum grup parameter yang dapat Anda buat di Wilayah.
Cache Tanpa Server per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum cache tanpa server di Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Snapshot nirserver per hari per cache	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang dapat diambil per hari per cache tanpa server.
Grup subnet per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum grup subnet yang dapat Anda buat di Wilayah.
Subnet per grup subnet	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum subnet yang dapat Anda tentukan untuk grup subnet.
Grup Pengguna per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum grup pengguna yang dapat Anda buat di Wilayah.
Pengguna per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum pengguna yang dapat Anda buat di Wilayah.
Pengguna per Grup Pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pengguna yang dapat Anda tentukan untuk grup pengguna.

Titik akhir dan kuota AWS Elemental Inference

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	elemental-inference.us-east-1.amazonaws.com		
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elemental-inference.us-west-2.amazonaws.com		
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	elemental-inference.ap-south-1.amazonaws.com		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elemental-inference.eu-west-1.amazonaws.com		

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Umpan aktif per akun	us-east-1:2 Hitungan us-west-2:2 Hitungan Masing-masing Wilayah yang	Ya	Jumlah maksimum feed yang dapat secara aktif berjalan secara bersamaan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	didukung lainnya: 1 Hitungan		
Output yang diaktifkan per umpan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum output yang dapat diaktifkan per umpan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk AssociateFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum AssociateFeed permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk Associate Feed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum AssociateFeed permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CreateFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateFeed permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk CreateFeed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum CreateFeed permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk DeleteFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFeed permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DeleteFeed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFeed permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk DisassociateFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateFeed permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DisassociateFeed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateFeed permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum GetFeed permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk GetFeed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum GetFeed permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetMetadata	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum GetMetadata permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetMetadata, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum GetMetadata permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListFeeds	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum ListFeeds permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListFeeds, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum ListFeeds permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif permintaan untuk PutMedia	Setiap Wilayah yang didukung: 1,5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum PutMedia permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk PutMedia, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum PutMedia permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk UpdateFeed	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Hitungan/Detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateFeed permintaa n per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk UpdateFeed, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum UpdateFeed permintaa n yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Total feed per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum feed yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Total output per umpan	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Hitungan	Tidak	Jumlah maksimum output yang dapat Anda buat per umpan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Titik akhir dan kuota Amazon MemoryDB

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	memory-db.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	memory-db.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	memory-db.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		memory-db-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	memory-db.us-west-2.amazonaws.com memory-db-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	memory-db.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	memory-db.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	memory-db.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	memory-db.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	memory-db.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	memory-db.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	memory-db.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	memory-db.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	memory-db.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	memory-db.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	memory-db.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	memory-db.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	memory-db.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	memory-db.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	memory-db.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	memory-db.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	memory-db.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Sumber daya	Default
Simpul per Wilayah	300
Node per cluster per jenis instance	90
Node per pecahan	6
Grup parameter per Wilayah	150
Grup subnet per Wilayah	150
Subnet per grup subnet	20

AWS Titik akhir dan kuota Resolusi Entitas

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	entityresolution.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		entityresolution-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	entityresolution.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	entityresolution.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	entityresolution.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	entityresolution.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	entityresolution.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	entityresolution.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		entityresolution.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	entityresolution.ap-northeast-1.amazonaws.com entityresolution.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	entityresolution.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution.ca-central-1.api.aws entityresolution-fips.ca-central-1.amazonaws.com entityresolution-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	entityresolution.eu-central-1.amazonaws.com entityresolution.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	entityresolution.eu-west-1.amazonaws.com entityresolution.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	entityresolution.eu-west-2.amazonaws.com entityresolution.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lowongan kerja pemetaan ID bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum alur kerja pemetaan ID yang dapat diproses secara

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			bersamaan di Wilayah saat ini. AWS
Lowongan kerja concurrent matching	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum alur kerja yang cocok yang dapat diproses secara bersamaan di Wilayah saat ini AWS .
Pekerjaan pencocokan layanan penyedia bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum alur kerja pencocokan layanan penyedia yang dapat diproses secara bersamaan di Wilayah saat ini AWS .
Alur kerja pemetaan ID	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum alur kerja pemetaan ID yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat AWS ini.
Ruang nama ID	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ruang nama ID yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat AWS ini.
Alur kerja yang cocok	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum alur kerja yang cocok yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GenerateMatchId API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan GenerateMatchId API per detik
Tingkat permintaan GetMatchId API	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetMatchId API per detik.
Catatan per alur kerja pencocokan berbasis pembelajaran mesin	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses oleh alur kerja pencocokan berbasis pembelajaran mesin di akun ini di Wilayah AWS af-south-1, ap-northeast-2, eu-west-2.
Catatan per alur kerja pencocokan berbasis pembelajaran mesin	Setiap Wilayah yang didukung: 600.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses oleh alur kerja pencocokan berbasis pembelajaran mesin di akun ini di Wilayah AWS ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1 st-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per alur kerja pemetaan ID penyedia	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk pemetaan ID penyedia di akun ini di AWS Wilayah af-south-1, ap-northeast-2, eu-west-2.
Catatan per alur kerja pemetaan ID penyedia	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk pemetaan ID penyedia di akun ini di AWS Wilayah ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2.
Catatan per alur kerja pencocokan berbasis layanan penyedia	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses oleh alur kerja pencocokan berbasis layanan penyedia di akun ini di Wilayah saat ini. AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per alur kerja pemetaan ID berbasis aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk pemetaan ID berbasis aturan di akun ini di Wilayah ap-northeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-1, ap-southeast-2, AWS ca-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-central-1, eu-west-1, us-east-1, us-east-2, us-west-2.
Catatan per alur kerja pemetaan ID berbasis aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk pemetaan ID berbasis aturan di akun ini di Wilayah af-south-1, ap-northeast-2 AWS , eu-west-2.
Catatan per alur kerja pencocokan berbasis aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses oleh alur kerja pencocokan berbasis aturan di akun ini di Wilayah saat ini. AWS
Pemetaan skema	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum pemetaan skema yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Resolusi AWS Entitas di Panduan Pengguna Resolusi AWS Entitas.

AWS Titik akhir dan kuota Pesan Pengguna Akhir

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

AWS End User Messaging mencakup AWS End User Messaging SMS dan Voice V2 API dan AWS End User Messaging Social API.

Titik akhir layanan

AWS Pesan Pengguna Akhir SMS dan Voice V2 API

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	sms-voice.us-east-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	sms-voice.us-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	sms-voice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		sms-voice-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	sms-voice.us-west-2.amazonaws.com sms-voice-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	sms-voice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	sms-voice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sms-voice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	sms-voice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	sms-voice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	sms-voice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	sms-voice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	sms-voice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	sms-suara. us-gov-east-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	sms-suara. us-gov-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	sms-voice.ca-central-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	sms-voice.ca-west-1.amazonaws.com sms-voice-fips.ca-barat-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	sms-voice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	sms-voice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Milan)	eu-south-1	sms-voice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	sms-voice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	sms-voice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	sms-voice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Zurich)	eu-central-2	sms-voice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sms-voice.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	sms-voice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	sms-voice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	sms-voice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS API Sosial Pesan Pengguna Akhir

Ketersediaan wilayah

Nama wilayah	Wilayah	Titik akhir	WhatsApp Versi API
US East (Northern Virginia)	us-east-1	social-messaging.us-east-1.amazonaws.com social-messaging.us-east-1.api.aws social-messaging-fips.us-east-1.amazonaws.com social-messaging-fips.us-east-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
AS Timur (Ohio)	us-east-2	social-messaging.us-east-2.amazonaws.com social-messaging.us-east-2.api.aws social-messaging-fips.us-east-2.amazonaws.com	Versi 20 dan yang lebih baru

Nama wilayah	Wilayah	Titik akhir	WhatsApp Versi API
		social-messaging-fips.us-east-2.api.aws	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	social-messaging.us-west-2.amazonaws.com social-messaging.us-west-2.api.aws social-messaging-fips.us-west-2.amazonaws.com social-messaging-fips.us-west-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Kanada (Pusat)	ca-central-1	social-messaging.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging.ca-central-1.api.aws social-messaging-fips.ca-central-1.amazonaws.com social-messaging-fips.ca-central-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Africa (Cape Town)	af-south-1	social-messaging.af-south-1.amazonaws.com social-messaging.af-south-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru

Nama wilayah	Wilayah	Titik akhir	WhatsApp Versi API
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	social-messaging.ap-northeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	social-messaging.ap-northeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-northeast-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	social-messaging.ap-south-1.amazonaws.com social-messaging.ap-south-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	social-messaging.ap-south-2.amazonaws.com social-messaging.ap-south-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	social-messaging.ap-southeast-1.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru

Nama wilayah	Wilayah	Titik akhir	WhatsApp Versi API
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	social-messaging.ap-southeast-2.amazonaws.com social-messaging.ap-southeast-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	social-messaging.eu-central-1.amazonaws.com social-messaging.eu-central-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	social-messaging.eu-south-2.amazonaws.com social-messaging.eu-south-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	social-messaging.eu-west-1.amazonaws.com social-messaging.eu-west-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru
Eropa (London)	eu-west-2	social-messaging.eu-west-2.amazonaws.com social-messaging.eu-west-2.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru

Nama wilayah	Wilayah	Titik akhir	WhatsApp Versi API
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	social-messaging.sa-east-1.amazonaws.com social-messaging.sa-east-1.api.aws	Versi 20 dan yang lebih baru

Kuota layanan

AWS Pesan Pengguna Akhir SMS dan Quotas Layanan Suara

Kuota berikut berlaku untuk saluran SMS dan MMS.

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
Ambang batas pengeluaran	USD $1,00 per akun	Ya, tetapi batas pengeluaran bervariasi menurut wilayah. Anda harus menentukan wilayah di mana Anda memerlukan peningkatan.
Jumlah pesan SMS yang dapat dikirim setiap detik (kecepatan pengiriman)	Bervariasi tergantung pada negara tujuan dan nomor telepon asal.	Ya, bagaimanapun, Anda mungkin perlu mendapatkan nomor telepon yang mendukung throughput yang lebih tinggi. Jika Anda tidak yakin jenis nomor mana yang akan digunakan, hubungi Dukungan atau Manajer AWS Akun Anda untuk informasi lebih lanjut Jika Anda menggunakan ID Pengirim alfanumerik

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
		untuk mengirim pesan, Anda mungkin dapat meningkatkan tingkat throughput Anda.
Jumlah pesan SMS dan MMS yang dapat dikirim ke satu penerima setiap detik	1 pesan per detik	Tidak
Jumlah topik Amazon SNS untuk SMS dua arah	100.000 per akun	Ya
Jumlah Kata Kunci untuk SMS Dua Arah	30 Kata kunci per angka	Ya
Nomor SMS, MMS, dan Nomor Suara	25 per akun	Ya
Jumlah nomor telepon khusus	25 per akun	Ya
Jumlah daftar opt-out Catatan: Daftar opt-out Default yang diperlukan dihitung terhadap kuota ini.	25 per akun	Ya
Jumlah set konfigurasi	25 per akun	Ya
Jumlah tujuan acara	5 per set konfigurasi	Tidak
Jumlah nomor telepon tujuan yang diverifikasi saat berada di kotak pasir SMS	10 per akun	Tidak
Jumlah kumpulan nomor telepon	25 per akun	Ya

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
Jumlah identitas originasi yang dapat dikaitkan dengan kumpulan nomor telepon	100 per kolam nomor telepon	Ya

Kuota berikut berlaku untuk pesan SMS yang dikirim menggunakan nomor telepon 10DLC. Nomor 10DLC hanya dapat digunakan untuk mengirim pesan ke penerima di Amerika Serikat.

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
Max 10DLC perusahaan per Akun AWS	25	Ya
Kampanye Max 10DLC per merek 10DLC	10	Ya
Jumlah maksimum 10DLC per kampanye 10DLC	49	Tidak

Kuota berikut berlaku untuk melindungi konfigurasi.

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
Jumlah konfigurasi proteksi	25	Tidak

Kuota berikut berlaku untuk saluran suara.

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim selama periode 24 jam	Jika akun Anda ada di kotak pasir: 20 pesan	Tidak
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim ke satu penerima selama periode 24 jam	5 pesan	Tidak
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim per menit	Jika akun Anda ada di kotak pasir: 5 panggilan per menit Jika akun Anda keluar dari kotak pasir: 20 panggilan per menit	Tidak
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim dari satu nomor telepon asal per detik	1 pesan per detik	Tidak
Panjang pesan suara	Jika akun Anda ada di kotak pasir: 30 detik Jika akun Anda keluar dari kotak pasir: 5 menit	Tidak
Kemampuan untuk mengirim pesan suara ke nomor telepon internasional	Jika akun Anda berada di kotak pasir, Anda dapat mengirim pesan ke penerima hanya di negara berikut: • Australia • Kanada • Germany • Hong Kong • Israel	Tidak

Sumber daya	Kuota bawaan	Memenuhi syarat untuk kenaikan
	• Jepang • Meksiko • Singapura • Sweden • Amerika Serikat • Britania Raya Jika akun Anda berada di luar kotak pasir, Anda dapat mengirim pesan ke penerima di negara mana pun. **Note** Panggilan internasi onal dikenakan biaya tambahan, yang bervariasi menurut negara atau wilayah tujuan.	
Jumlah karakter dalam pesan suara	3.000 karakter yang dapat ditagih, dalam kata-kata yang diucapkan Total 6.000 karakter, termasuk karakter yang dapat ditagih dan tag SSML	Tidak
Jumlah set konfigurasi	10.000 set konfigurasi suara	Tidak

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk SMS Pesan Pengguna AWSAWS Akhir di Panduan Pengguna SMS Pesan Pengguna Akhir.

AWS End User Messaging Quotas Layanan Sosial

Kuota berikut berlaku untuk saluran pesan sosial.

Sumber daya	Default
WhatsApp Akun Bisnis (WABA)	25 per wilayah

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk Sosial Pesan Pengguna AWSAWS Akhir di Panduan Pengguna Sosial Pesan Pengguna Akhir.

Titik akhir dan kuota Amazon EMR

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	elasticmapreduce.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	elasticmapreduce.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	elasticmapreduce.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	elasticmapreduce.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.us-west-2.amazonaws.com elasticmapreduce.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	elasticmapreduce.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	elasticmapreduce.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	elasticmapreduce.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	elasticmapreduce.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	elasticmapreduce.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	elasticmapreduce.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	elasticmapreduce.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	elasticmapreduce.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	elasticmapreduce.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	elasticmapreduce.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	elasticmapreduce.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	elasticmapreduce.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	elasticmapreduce.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	elasticmapreduce.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	elasticmapreduce.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	elasticmapreduce.ca-central-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	elasticmapreduce.ca-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	elasticmapreduce.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	elasticmapreduce.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	elasticmapreduce.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	elasticmapreduce.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	elasticmapreduce.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	elasticmapreduce.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	elasticmapreduce.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	elasticmapreduce.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	elasticmapreduce.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	elasticmapreduce.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	elasticmapreduce.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	elasticmapreduce.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	elasticmapreduce.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	elasticmapreduce.us-gov-east-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	elasticmapreduce.us-gov-west-1.amazonaws.com elasticmapreduce.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Jika Anda menentukan titik akhir umum (elasticmapreduce.amazonaws.com), Amazon EMR mengarahkan permintaan Anda ke titik akhir di Wilayah default. Untuk akun yang dibuat pada atau setelah 8 Maret 2013, Wilayah defaultnya adalah us-west-2; untuk akun lama, Wilayah defaultnya adalah us-east-1.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ruang kerja EMR WAL	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum ruang kerja log tulis (EMR WAL) Amazon EMR yang dapat digunakan secara bersamaan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat pengisian ulang panggilan AddInstanceFleet	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke AddInstanceFleet ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan AddInstanceGroups	Setiap Wilayah yang didukung: 0.2	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke AddInstanceGroups ember
Tingkat pengisian ulang panggilan AddJobFlowSteps	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke AddJobFlowSteps ember
Tingkat pengisian ulang panggilan AddTags	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke AddTags ember
Tingkat pengisian ulang panggilan CancelSteps	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke CancelSteps ember
Tingkat pengisian ulang panggilan CreateSecurityConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke CreateSecurityConfiguration ember
Tingkat pengisian ulang panggilan DeleteSecurityConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke DeleteSecurityConfiguration ember
Tingkat pengisian ulang panggilan DescribeCluster	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke DescribeCluster ember
Tingkat pengisian ulang panggilan DescribeJobFlows	Setiap Wilayah yang didukung: 0.2	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke DescribeJobFlows ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan DescribeSecurityConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke DescribeSecurityConfiguration ember
Tingkat pengisian ulang panggilan DescribeStep	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke DescribeStep ember
Tingkat pengisian ulang panggilan GetAutoTerminationPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke GetAutoTerminationPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan GetBlockPublicAccessConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke GetBlockPublicAccessConfiguration ember
Tingkat pengisian ulang panggilan GetClusterSessionCredentials	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke GetClusterSessionCredentials ember
Tingkat pengisian ulang panggilan GetManagedScalingPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke GetManagedScalingPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListBootstrapActions	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListBootstrapActions ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan ListClusters	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListClusters ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListInstanceFleets	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListInstanceFleets ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListInstanceGroups	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListInstanceGroups ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListInstances	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListInstances ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListReleaseLabels	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListReleaseLabels ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListSecurityConfigurations	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListSecurityConfigurations ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListSteps	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListSteps ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ListSupportedInstanceTypes	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ListSupportedInstanceTypes ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan ModifyCluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ModifyCluster ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ModifyInstanceFleet	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ModifyInstanceFleet ember
Tingkat pengisian ulang panggilan ModifyInstanceGroups	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke ModifyInstanceGroups ember
Tingkat pengisian ulang panggilan PutAutoScalingPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke PutAutoScalingPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan PutAutoTerminationPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke PutAutoTerminationPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan PutBlockPublicAccessConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke PutBlockPublicAccessConfiguration ember
Tingkat pengisian ulang panggilan PutManagedScalingPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke PutManagedScalingPolicy ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan RemoveAutoScalingPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke RemoveAutoScalingPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan RemoveAutoTerminationPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke RemoveAutoTerminationPolicy ember
Tingkat pengisian ulang panggilan RemoveTags	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke RemoveTags ember
Tingkat pengisian ulang panggilan RunJobFlow	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke RunJobFlow ember
Tingkat pengisian ulang panggilan SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps ember
Tingkat pengisian ulang panggilan SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke RemoveManagedScalingPolicy ember.
Tingkat pengisian ulang panggilan SetTerminationProtection	Setiap Wilayah yang didukung: 0.2	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke SetTerminationProtection ember

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pengisian ulang panggilan SetVisibleToAllUsers	Setiap Wilayah yang didukung: 0.2	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke SetVisibleToAllUsers ember
Tingkat pengisian ulang panggilan TerminateJobFlows	Setiap Wilayah yang didukung: 0.5	Ya	Tingkat di mana token ditambahkan ke TerminateJobFlows ember
Jumlah maksimum permintaan API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini untuk semua operasi EMR.
Jumlah maksimum permintaan AddInstanceFleet API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum AddInstanceFleet permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. AddInstanceFleet menambahkan armada instance ke cluster yang sedang berjalan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan AddInstanceGroups API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum AddInstanceGroups permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. Menambahkan satu atau lebih grup instance ke cluster yang sedang berjalan.
Jumlah maksimum permintaan AddJobFlowSteps API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum AddJobFlowSteps permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. AddJobFlowSteps menambahkan langkah baru ke cluster yang sedang berjalan.
Jumlah maksimum permintaan AddTags API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum AddTags permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. Menambahkan tag ke sumber daya EMR Amazon.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan CancelSteps API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CancelSteps permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum permintaan CreateSecurityConfiguration API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateSecurityConfiguration permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. CreateSecurityConfiguration membuat konfigurasi keamanan, yang disimpan dalam layanan dan dapat ditentukan ketika cluster dibuat.
Jumlah maksimum permintaan DeleteSecurityConfiguration API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteSecurityConfiguration permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. DeleteSecurityConfiguration menghapus konfigurasi keamanan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan DescribeCluster API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeCluster permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. DescribeCluster menyediakan detail tingkat cluster termasuk status, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, pengaturan VPC, dan sebagainya.
Jumlah maksimum permintaan DescribeJobFlows API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeJobFlows permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. API ini sudah usang dan pada akhirnya akan dihapus. Kami sarankan Anda menggunakan ListClusters,, DescribeCluster ListSteps, ListInstanceGroups dan ListBootstrapActions sebagai gantinya.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan DescribeSecurityConfiguration API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeSecurityConfiguration permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. DescribeSecurityConfiguration memberikan rincian konfigurasi keamanan dengan mengembalikan konfigurasi JSON.
Jumlah maksimum permintaan DescribeStep API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeStep permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. DescribeStep memberikan detail lebih lanjut tentang langkah cluster.
Jumlah maksimum permintaan GetAutoTerminationPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetAutoTerminationPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. GetAutoTerminationPolicy mengembalikan kebijakan penghentian otomatis untuk klaster EMR Amazon.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan GetBlockPublicAccessConfiguration API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetBlockPublicAccessConfiguration permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. GetBlockPublicAccessConfiguration mengembalikan konfigurasi akses publik blok EMR Amazon untuk akun di wilayah saat ini.
Jumlah maksimum permintaan GetClusterSessionCredentials API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetClusterSessionCredentials permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. GetClusterSessionCredentials menyediakan kredensi dasar HTTP sementara yang terkait dengan peran IAM runtime yang diberikan dan digunakan oleh cluster dengan kontrol akses berbutir halus diaktifkan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan GetManagedScalingPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetManagedScalingPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. GetManagedScalingPolicy mengambil kebijakan penskalaan terkelola terlampir untuk klaster EMR Amazon.
Jumlah maksimum permintaan ListBootstrapActions API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListBootstrapActions permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListBootstrapActions memberikan informasi tentang tindakan bootstrap yang terkait dengan cluster.
Jumlah maksimum permintaan ListClusters API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListClusters permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListClusters memberikan status semua cluster yang terlihat oleh AWS akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan ListInstanceFleets API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListInstanceFleets permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListInstanceFleets mencantumkan semua detail yang tersedia tentang armada instance dalam sebuah cluster.
Jumlah maksimum permintaan ListInstanceGroups API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListInstanceGroups permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListInstanceGroups menyediakan semua detail yang tersedia tentang grup instance dalam sebuah cluster.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan ListInstances API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListInstances permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListInstances menyediakan informasi untuk semua EC2 instans aktif dan EC2 instans yang dihentikan dalam 30 hari terakhir, hingga maksimum 2.000.
Jumlah maksimum permintaan ListReleaseLabels API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListReleaseLabels permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListReleaseLabels mengambil label rilis layanan EMR Amazon di wilayah tersebut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan ListSecurityConfigurations API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListSecurityConfigurations permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListSecurityConfigurations mencantumkan semua konfigurasi keamanan yang terlihat oleh akun ini, memberikan tanggal dan waktu pembuatannya, serta namanya.
Jumlah maksimum permintaan ListSteps API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListSteps permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListSteps menyediakan daftar langkah-langkah untuk cluster dalam urutan terbalik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan ListSupportedInstanceTypes API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListSupportedInstanceTypes permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ListSupportedInstanceTypes mencantumkan jenis instance yang didukung Amazon EMR.
Jumlah maksimum permintaan ModifyCluster API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ModifyCluster permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ModifyCluster memodifikasi jumlah langkah yang dapat dijalankan secara bersamaan untuk cluster yang ditentukan menggunakan clusterId.
Jumlah maksimum permintaan ModifyInstanceFleet API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ModifyInstanceFleet permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ModifyInstanceFleet memodifikasi target On-Demand dan target kapasitas Spot untuk armada instans.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan ModifyInstanceGroups API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ModifyInstanceGroups permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. ModifyInstanceGroups memodifikasi jumlah node dan pengaturan konfigurasi grup instance.
Jumlah maksimum permintaan PutAutoScalingPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutAutoScalingPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. PutAutoScalingPolicy membuat atau memperbarui kebijakan penskalaan otomatis untuk grup instans inti atau grup instans tugas di klaster EMR Amazon.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan PutAutoTerminationPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutAutoTerminationPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. PutAutoTermination Policy membuat atau memperbarui kebijakan penghentian otomatis untuk klaster EMR Amazon.
Jumlah maksimum permintaan PutBlockPublicAccessConfiguration API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutBlockPublicAccessConfiguration permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. PutBlockPublicAccessConfiguration membuat atau memperbarui konfigurasi akses publik blok EMR Amazon EMR.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan PutManagedScalingPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutManagedScalingPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. PutManagedScalingPolicy membuat atau memperbarui kebijakan penskalaan terkelola untuk klaster EMR Amazon.
Jumlah maksimum permintaan RemoveAutoScalingPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum RemoveAutoScalingPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. RemoveAutoScalingPolicy menghapus kebijakan penskalaan otomatis dari grup instans tertentu dalam klaster EMR.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan RemoveAutoTerminationPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum RemoveAutoTerminationPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. RemoveAutoTerminationPolicy menghapus kebijakan penghentian otomatis dari klaster EMR Amazon.
Jumlah maksimum permintaan RemoveManagedScalingPolicy API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum RemoveManagedScalingPolicy permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. PutManagedScalingPolicy menghapus kebijakan penskalaan terkelola dari kluster EMR Amazon tertentu.
Jumlah maksimum permintaan RemoveTags API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum RemoveTags permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. Menghapus tag dari sumber daya EMR Amazon.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan RunJobFlow API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum RunJobFlow permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. RunJobFlow membuat dan mulai menjalankan cluster baru (alur pekerjaan).
Jumlah maksimum permintaan SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SetKeepJobFlowAliveWhenNoSteps per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini
Jumlah maksimum permintaan SetTerminationProtection API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SetTerminationProtection permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. SetTerminationProtection mengunci cluster (alur pekerjaan) sehingga EC2 instance di cluster tidak dapat dihentikan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan SetVisibleToAllUsers API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum SetVisibleToAllUsers permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. Menetapkan VisibleToAllUsers nilai, yang menentukan apakah cluster terlihat oleh semua pengguna IAM dari AWS akun yang terkait dengan cluster.
Jumlah maksimum permintaan TerminateJobFlows API yang dapat Anda buat per detik.	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum TerminateJobFlows permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini. TerminateJobFlows menutup daftar cluster (alur pekerjaan) ke bawah.
Jumlah maksimum cluster aktif dapat dijalankan pada saat yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum cluster aktif dapat dijalankan secara bersamaan.
Jumlah maksimum instans aktif per grup instans	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum instans aktif per grup instans.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat maksimum pengisian bucket Anda untuk semua operasi EMR.	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Tingkat maksimum pengisian bucket Anda untuk semua operasi EMR.
Log tulis di depan (EMR WAL)	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Tidak	Jumlah maksimum log penulisan Amazon EMR (EMR WAL) yang dapat digunakan pada saat yang sama di akun ini di Wilayah saat ini.

Amazon EMR membatasi permintaan API berikut untuk setiap AWS akun per wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara pembatasan diterapkan, lihat API Request Throttling di Referensi Amazon API. EC2

EventBridge Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	events.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	events.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	events.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	events.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		events-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		events.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	events.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		events.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	events.ap-east-1.amazonaws.com events.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	events.ap-south-2.amazonaws.com events.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	events.ap-southeast-3.amazonaws.com events.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	events.ap-southeast-5.amazonaws.com events.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	events.ap-southeast-4.amazonaws.com events.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	events.ap-south-1.amazonaws.com events.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	events.ap-southeast-6.amazonaws.com events.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	events.ap-northeast-3.amazonaws.com events.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	events.ap-northeast-2.amazonaws.com events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	events.ap-southeast-1.amazonaws.com events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	events.ap-southeast-2.amazonaws.com events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	events.ap-east-2.amazonaws.com events.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	events.ap-southeast-7.amazonaws.com events.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	events.ap-northeast-1.amazonaws.com events.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	events.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	events.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		events-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	events.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	events.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	events.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	events.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	events.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	events.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		events.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	events.eu-north-1.amazonaws.com events.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	events.eu-central-2.amazonaws.com events.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	events.il-central-1.amazonaws.com events.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	events.mx-central-1.amazonaws.com events.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	events.me-south-1.amazonaws.com events.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	events.me-central-1.amazonaws.com events.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	events.sa-east-1.amazonaws.com events.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	events.us-gov-east-1.amazonaws.com events.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	events.us-gov-west-1.amazonaws.com events.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tujuan API	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum Tujuan API per akun per Wilayah.
Koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah koneksi maksimal per akun per Wilayah.
CreateEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk CreateEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.
DeleteEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk DeleteEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum titik akhir per akun per Wilayah.
Ukuran kebijakan bus acara	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Ya	Ukuran kebijakan maksimum, dalam karakter. Ukuran kebijakan ini meningkat setiap kali Anda memberikan akses ke akun lain. Anda dapat melihat kebijakan Anda saat ini dan ukurannya dengan menggunakan DescribeEventBus API.
Bus acara	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Bus acara maksimum per akun.
Ukuran pola acara	Setiap Wilayah yang didukung: 2,048	Ya	Ukuran maksimum pola acara, dalam karakter.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas throttle pemanggilan dalam transaksi per detik	us-east-1:18.750 per detik us-east-2:4.500 per detik us-west-1:2.250 per detik us-west-2:18.750 per detik ap-east-1:1.100 per detik ap-northeast-1:2.250 per detik ap-northeast-2:1.100 per detik ap-south-1:1.100 per detik ap-southeast-1:2.250 per detik ap-southeast-2:2.250 per detik ca-central-1:1.100 per detik eu-central-1:4.500 per detik	Ya	Pemanggilan adalah acara yang cocok dengan aturan dan dikirim ke target aturan. Setelah batas tercapai, pemanggilan dibatasi; yaitu, mereka masih terjadi tetapi mereka tertunda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	eu-north-1:1.100 per detik eu-south-2:4.500 per detik eu-west-1:18.750 per detik eu-west-2:2.250 per detik eu-west-3:1.100 per detik me-south-1:1.100 per detik sa-east-1:1.100 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 750 per detik		
Jumlah aturan	af-south-1:100 eu-south-1:100 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat dimiliki akun per bus acara

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutEvents batas throttle dalam transaksi per detik	us-east-1:10.000 per detik us-east-2:2.400 per detik us-west-1:1.200 per detik us-west-2:10.000 per detik ap-east-1:600 per detik ap-northeast-1:1.200 per detik ap-northeast-2:600 per detik ap-south-1:600 per detik ap-southeast-1:1.200 per detik ap-southeast-2:1.200 per detik ca-central-1:600 per detik eu-central-1:2.400 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk PutEvents API. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	eu-north-1:600 per detik eu-south-2:2.400 per detik eu-west-1:10.000 per detik eu-west-2:1.200 per detik eu-west-3:600 per detik me-south-1:600 per detik sa-east-1:600 per detik Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 400 per detik		

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat pemanggilan per tujuan API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Ya	Jumlah permintaan maksimal untuk dikirim ke setiap titik akhir tujuan API per akun per Wilayah. Setelah kuota terpenuhi, permintaan yang akan datang untuk titik akhir API dicekik. Permintaan masih akan berlaku, tetapi ditangguhkan.
Target per aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum target yang dapat dikaitkan dengan aturan
Batas throttle dalam transaksi per detik APIs hanya untuk bidang kontrol, nama API harus ditentukan dalam permintaan (jangan gunakan untuk) PutEvents	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk operasi API bidang EventBridge kontrol. Permintaan tambahan diperlambat. Permintaan peningkatan kuota harus menentukan nama API (https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_Operations.html) dan detail kasus penggunaan. Seharusnya tidak digunakan untuk PutEvents

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UpdateEndpoint batas throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk UpdateEnd point API. Permintaan tambahan diperlambat.

Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Pipes

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	pipes.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pipes.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	pipes.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	pipes.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	pipes.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	pipes.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	pipes.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pipes.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	pipes.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	pipes.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	pipes.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pipes.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	pipes.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	pipes.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	pipes.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	pipes.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pipes.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	pipes.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	pipes.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	pipes.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	pipes.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	pipes.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	pipes.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	pipes.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	pipes.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	pipes.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir layanan FIPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	pipes-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	pipes-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (N. California)	us-west-1	pipes-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US East (Ohio)	us-east-2	pipes-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	pipes-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

EventBridge Pipa memiliki kuota berikut. Jika Anda memiliki persyaratan untuk batas maksimum yang lebih tinggi, hubungi dukungan.

Sumber daya	Wilayah	Batas default
Eksekusi pipa bersamaan per akun	• AWS GovCloud (AS-Barat) • AWS GovCloud (AS-Timur) • Tiongkok (Ningxia) • China (Beijing) • Asia Pacific (Osaka) • Africa (Cape Town) (Africa (Cape Town)) • Europe (Milan) • AS Timur (Ohio) • Eropa (Frankfurt) • US West (N. California) • Eropa (London) • Asia Pacific (Sydney)	1000

Sumber daya	Wilayah	Batas default
	• Asia Pacific (Tokyo) • Asia Pacific (Singapore) (Asia Pacific (Singapore)) • Canada (Central) • Eropa (Paris) • Eropa (Stockholm) • South America (São Paulo) • Asia Pacific (Seoul) • Asia Pacific (Mumbai) • Asia Pacific (Hong Kong) • Middle East (Bahrain) (Middle East (Bahrain)) • China (Ningxia) • China (Beijing) • Asia Pacific (Osaka) • Africa (Cape Town) (Africa (Cape Town)) • Europe (Milan)	
Eksekusi pipa bersamaan per akun	• AS Timur (Virginia Utara) • US West (Oregon) • Eropa (Irlandia)	3000
Pipa per akun	Semua	1000

Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Scheduler

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	scheduler.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	scheduler.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	scheduler.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	scheduler.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	scheduler.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	scheduler.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	scheduler.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	scheduler.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	scheduler.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	scheduler.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	scheduler.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		scheduler.ap-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	scheduler.ap-southeast-6.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	scheduler.ap-northeast-3.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	scheduler.ap-northeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	scheduler.ap-southeast-1.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	scheduler.ap-southeast-2.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	scheduler.ap-east-2.amazonaws.com scheduler.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	scheduler.ap-southeast-7.amazonaws.com scheduler.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	scheduler.ap-northeast-1.amazonaws.com scheduler.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	scheduler.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	scheduler.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	scheduler.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	scheduler.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	scheduler.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	scheduler.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	scheduler.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	scheduler.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	scheduler.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	scheduler.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	scheduler.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	scheduler.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	scheduler.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	scheduler.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	scheduler.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	scheduler.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		scheduler-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		scheduler.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	scheduler.us-gov-west-1.amazonaws.com scheduler-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com scheduler-fips.us-gov-west-1.api.aws scheduler.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateSchedule tingkat permintaan	us-east-1:5.000 us-east-2:5.000 us-west-2:5.000 ap-northeast-1:5.000 ap-south-1:5.000 ap-southeast-1:5.000 ap-southeast-2:5.000 eu-central-1:5.000 eu-west-1:5.000 eu-west-2:5.000	Ya	CreateSchedule Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval. Ini dapat disesuaikan dengan puluhan ribu permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	sa-east-1:5.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 250		
CreateScheduleGroup tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	CreateScheduleGroup Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteSchedule tingkat permintaan	us-east-1:1.000 us-east-2:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:1.000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2:1.000 eu-central-1:1.000 eu-west-1:1.000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 250	Ya	DeleteSchedule Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval. Ini dapat disesuaikan dengan puluhan ribu permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteScheduleGroup tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	DeleteScheduleGroup Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetSchedule tingkat permintaan	us-east-1:1.000 us-east-2:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:1.000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2:1.000 eu-central-1:1.000 eu-west-1:1.000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 250	Ya	GetSchedule Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval. Ini dapat disesuaikan dengan puluhan ribu permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetScheduleGroup tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	GetScheduleGroup Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas throttle pemanggilan dalam transaksi per detik	us-east-1:1.000 us-east-2:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:1.000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2:1.000 eu-central-1:1.000 eu-west-1:1.000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Ya	Doa adalah payload jadwal yang dikirim ke target yang ditentukan. Setelah batas tercapai, pemanggilan dibatasi; yaitu, mereka masih terjadi tetapi mereka tertunda. Ini dapat disesuaikan dengan puluhan ribu transaksi per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListScheduleGroups tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	ListScheduleGroups Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListSchedules tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	ListSchedules Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListTagsForResource tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Daftar tag yang terkait dengan sumber Scheduler.
Jumlah grup jadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup jadwal per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah jadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000.000	Ya	Jumlah maksimum jadwal per wilayah. Kuota ini termasuk jadwal satu kali yang telah selesai berjalan. Sebaiknya konfigurasi jadwal Anda untuk dihapus secara otomatis setelah selesai menggunakan fitur ini ActionAfterCompletion . Ini dapat disesuaikan dengan miliaran jadwal.
TagResource tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Menetapkan satu atau beberapa tag (pasangan kunci-nilai) ke sumber Scheduler yang ditentukan.
UntagResource tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Menghapus satu atau beberapa tag dari sumber Scheduler yang ditentukan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateSchedule tingkat permintaan	us-east-1:1.000 us-east-2:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:1.000 ap-south-1:1.000 ap-southeast-1:1.000 ap-southeast-2:1.000 eu-central-1:1.000 eu-west-1:1.000 eu-west-2:1.000 sa-east-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 250	Ya	UpdateSchedule Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, EventBridge Scheduler menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval. Ini dapat disesuaikan dengan puluhan ribu permintaan per detik.

Titik akhir dan kuota Amazon EventBridge Schemas

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	schemas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	schemas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	schemas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	schemas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	schemas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	schemas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	schemas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	schemas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	schemas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	schemas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	schemas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	schemas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	schemas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	schemas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	schemas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	schemas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	schemas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	schemas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	schemas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	schemas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	schemas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	schemas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	schemas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	schemas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	schemas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	schemas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	schemas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DiscoveredSchemas	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum skema untuk registri skema yang ditemukan yang dapat Anda buat di wilayah saat ini
Penemu	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum penemu yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Pendaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pendaftar yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
SchemaVersions	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi per skema yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Skema	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum skema per registri yang dapat Anda buat di wilayah

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			saat ini. (Kecuali Registri Skema yang Ditemukan)

Titik akhir dan kuota Amazon Elastic VMware Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	evs.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	evs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		evs-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		evs.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	evs.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	evs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		evs-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	evs.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	evs.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	evs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	evs.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	evs.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		evs.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	evs.ap-northeast-1.amazonaws.com evs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	evs.ca-central-1.amazonaws.com evs.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	evs.ca-west-1.amazonaws.com evs.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	evs.eu-central-1.amazonaws.com evs.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	evs.eu-west-1.amazonaws.com evs.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	evs.eu-west-2.amazonaws.com evs.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	evs.eu-south-1.amazonaws.com evs.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	evs.eu-west-3.amazonaws.com evs.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	evs.mx-central-1.amazonaws.com evs.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	evs.sa-east-1.amazonaws.com evs.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah lingkungan per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum lingkungan EVS yang dapat dibuat di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah host per lingkungan EVS	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum Host yang dapat disediakan dalam satu lingkungan EVS

Kuota layanan ini tercantum di bawah Amazon Elastic VMware Service di konsol Service Quotas. Untuk meminta peningkatan kuota untuk nilai yang ditampilkan sebagai dapat disesuaikan, lihat Meminta peningkatan kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

> **Important**
>
> Pastikan kuota Instans Standar Menjalankan Sesuai Permintaan EC2 mencerminkan jumlah vCPU yang Anda perlukan untuk semua instans EC2 yang akan Anda gunakan di Amazon EVS. Setiap instans i4i.metal menggunakan 128 vCPU. Untuk informasi tentang meningkatkan kuota layanan EC2, lihat Meminta peningkatan dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

> **Note**
>
> Jika Anda berencana untuk menggunakan Host Khusus EC2 untuk lingkungan Amazon EVS Anda, pastikan kuota Host i4i Khusus EC2 Anda mencerminkan jumlah Host Khusus yang ingin Anda gunakan untuk Wilayah yang diinginkan. Untuk informasi tentang meningkatkan kuota layanan EC2, lihat Meminta peningkatan dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

> **Note**
>
> Amazon CloudWatch mengumpulkan metrik AWS penggunaan untuk sumber daya Amazon EVS yang memiliki kuota (lingkungan dan host). Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik CloudWatch Penggunaan di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

> **Note**
>
> Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS. Nilai default ini terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terminologi dalam Service Quotas di Panduan Pengguna Service Quotas.

Amazon FinSpace kuota

Berikut ini adalah kuota layanan untuk layanan ini. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Set atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum set atribut yang dapat ada di FinSpace lingkungan.
Cluster per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum cluster FinSpace Spark yang dapat aktif untuk setiap pengguna.
Pemrosesan set perubahan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum set perubahan bersamaan yang dapat diproses per lingkungan FinSpace
Pemrosesan tampilan data bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pemrosesan tampilan data yang berjalan secara bersamaan per FinSpace lingkungan.
Pemrosesan versi tampilan data bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pemrosesan versi tampilan data kdb Terkelola bersamaan.
Kosakata dan kategori terkontrol	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah gabungan maksimum kosakata dan kategori terkontrol per FinSpace lingkungan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tampilan data per kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum tampilan data yang dapat dibuat per kumpulan data.
Set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat ada di lingkungan. FinSpace
Kumpulan data per grup izin	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data yang ditetapkan per grup izin.
Lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum FinSpace lingkungan yang dapat Anda buat per AWS akun.
Ukuran file per changeset	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Ukuran file maksimum dari setiap file tunggal dalam sebuah changeset.
File per set perubahan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum file dalam satu set perubahan .
Pengguna kluster kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum pengguna cluster per lingkungan.
Kluster kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum cluster yang diizinkan per lingkungan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Terkelola konsumsi changeset bersamaan kdb	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konsumsi set perubahan bersamaan diperbolehkan per lingkungan.
Ukuran cache cluster database kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 7.730 Gigabytes	Ya	Jumlah maksimum cache cluster database yang diizinkan per lingkungan.
Database kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum database yang diizinkan per lingkungan.
Tampilan data kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 4.500	Ya	Jumlah maksimum tampilan data kdb Terkelola per lingkungan.
Kluster multi-AZ kdb yang dikelola	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum cluster Multi-AZ per lingkungan.
Penyimpanan savedown kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 17.179 Gigabytes	Ya	Jumlah maksimum penyimpanan savedown yang diizinkan per lingkungan.
Grup penskalaan kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum grup penskalaan kdb Terkelola per lingkungan.
Kluster AZ tunggal kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum cluster Single-AZ per lingkungan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Dudukan baca volume kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pemasangan baca per volume kdb Terkelola per lingkungan.
Penyimpanan volume kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 7.730 Gigabytes	Ya	Jumlah maksimum penyimpanan untuk volume KDB Terkelola per lingkungan.
Dudukan tulis volume kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pemasangan tulis per volume kdb Terkelola per lingkungan.
Volume kdb terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum volume KDB Terkelola per lingkungan.
Penyimpanan notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum penyimpanan EFS per lingkungan notebook pengguna.
Grup izin	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup izin per FinSpace lingkungan.
Total lingkungan kdb	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum lingkungan per AWS akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengguna yang dapat eksis di FinSpace lingkungan.
kx.s.16xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.16xlarge diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.2xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.2xlarge diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.32xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.32xlarge diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.4xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.4xlarge diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.8xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.8xlarge diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.large node	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.large diperbolehkan per lingkungan.
kx.s.xlarge node	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum node kx.s.xlarge diperbolehkan per lingkungan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
kx.sg.16xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.16xlarge Managed kdb per lingkungan.
kx.sg.2xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.2xlarge Managed kdb per lingkungan.
kx.sg.32xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.32xlarge Kdb terkelola per lingkungan.
kx.sg.4xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.4xlarge Managed kdb per lingkungan.
kx.sg.8xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.8xlarge Managed kdb per lingkungan.
kx.sg.large node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.large Managed kdb per lingkungan.
kx.sg.xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg.xlarge Kdb terkelola per lingkungan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
kx.sg1.16xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg1.16xlarge Kdb terkelola per lingkungan.
kx.sg1.24xlarge node grup penskalaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum node grup penskalaan kx.sg1.24xlarge Kdb terkelola per lingkungan.

AWS Fault Injection Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	fis.us-east-2.amazonaws.com fis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	fis.us-east-1.amazonaws.com fis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	fis.us-west-1.amazonaws.com fis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	fis.us-west-2.amazonaws.com fis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	fis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	fis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	fis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	fis.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	fis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	fis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	fis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	fis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	fis.ca-central-1.amazonaws.com fis-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	fis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	fis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	fis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	fis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	fis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	fis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	fis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	fis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	fis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	fis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	fis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	fis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	fis.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Durasi aksi dalam jam	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Tidak	Jumlah maksimum jam yang diizinkan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			untuk menjalankan satu tindakan di akun ini di Wilayah saat ini.
Menit aksi per tabel global Multi-region yang sangat konsisten (MRSC) untuk aws:dynamodb: aksi global-table-pause -replication	Setiap Wilayah yang didukung: 5.040	Ya	Menit aksi kumulatif maksimum per tabel global MRSC yang aws:dynamodb: global-table-pause-replicat ion dapat menargetkan dalam jendela bergulir 7 hari.
Tindakan per templat eksperimen	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum tindakan yang dapat Anda buat dalam template percobaan di akun ini di Wilayah saat ini.
Eksperimen aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum eksperimen aktif yang dapat Anda jalankan secara bersamaan di akun ini di Wilayah saat ini.
Menyelesaikan retensi data eksperimen dalam beberapa hari	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Tidak	Jumlah hari maksimum yang diizinkan AWS FIS untuk menyimpan data tentang eksperimen yang diselesaikan dalam akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Durasi percobaan dalam jam	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Tidak	Jumlah maksimum jam yang diizinkan untuk menjalankan satu percobaan di akun ini di Wilayah saat ini.
Templat eksperimen	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum templat eksperimen yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum Daftar Awalan Terkelola di aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum Daftar Awalan Terkelola yang aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity akan memungkinkan, per tindakan.
Jumlah maksimum Tabel Rute di aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum Tabel Rute yang aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity akan memungkinkan, per tindakan.
Jumlah maksimum rute di aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum rute yang aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity akan memungkinkan, per tindakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tindakan paralel per eksperimen	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tindakan yang dapat Anda jalankan secara paralel dalam percobaan di akun ini di Wilayah saat ini.
Syarat Stop per templat eksperimen	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kondisi berhenti yang dapat Anda tambahkan ke templat eksperimen di akun ini di Wilayah saat ini.
Targetkan cluster Aurora DSQL untuk aws:dsql: action. cluster-connection-failure	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum cluster Aurora DSQL yang aws:dsql: cluster-connection-failure dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Target grup Auto Scaling untuk aws:ec2: -error asg-insufficient-instance-capacity	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup Auto Scaling yang aws:ec2: asg-insufficient-instance-capacity -error dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Bucket Target untuk aws:s3: bucket-pause-replication	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum Bucket S3 yang aws:s3: bucket-pause-replication dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Cluster Target untuk aws:ecs: drain-container-instances	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Cluster yang aws:ecs: drain-container-instances dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Cluster Target untuk aws:rds: failover-db-cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 160	Ya	Jumlah maksimum Cluster yang aws:rds: failover-db-cluster dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Target DBInstances untuk aws:rds: reboot-db-instances	Setiap Wilayah yang didukung: 130	Ya	Jumlah maksimum aws:rds: reboot-db-instances dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan. DBInstances

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instance Target untuk aws:ec2:reboot-instances	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Ya	Jumlah maksimum Instans yang aws:ec2:reboot-instances dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Instance Target untuk aws:ec2:stop-instance	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Ya	Jumlah maksimum Instans yang aws:ec2:stop-instances dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Instance Target untuk aws:ec2:terminate-instance	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum Instans yang aws:ec2:terminate-instances dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Contoh Target untuk aws:ssm:send-command	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Instans yang aws:ssm:send-command dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aliran data Kinesis target untuk aws:kinesis: action. stream-expired-iterator-exception	Setiap Wilayah yang didukung: 280	Ya	Jumlah maksimum aliran data Kinesis yang aws:kinesis: stream-expired-iterator-exception dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Aliran data Kinesis target untuk aws:kinesis: action. stream-provisioned-throughput-exception	Setiap Wilayah yang didukung: 280	Ya	Jumlah maksimum aliran data Kinesis yang aws:kinesis: stream-provisioned-throughput-exception dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Target ManagedResources untuk aws:arc: start-zonal-autoshift action.	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum sumber daya terkelola yang aws:arc: start-zonal-autoshift dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target Nodegroups untuk aws:eks: terminate-nodegroup-instances	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Nodegroups yang aws:eks: terminate-nodegroup-instances dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks: pod-cpu-stress	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-cpu-stress dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks:pod-delete	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks:pod-delete dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks: pod-io-stress	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-io-stress dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target Pod untuk aws:eks: pod-memory-stress	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-memory-stress dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks: pod-network-blackhole-port	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-network-blackhole-port dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks: pod-network-latency	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-network-latency dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.
Target Pod untuk aws:eks: pod-network-packet-loss	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum Pod yang aws:eks: pod-network-packet-loss dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan parameter, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target ReplicationGroups untuk aws:elasticache: - Penghentian Direncanakan interrupt-cluster-az-power	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum aws:elasticache: interrupt-cluster-az-power dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan. ReplicationGroups
Target ReplicationGroups untuk aws:elasticache: replicationgroup-interrupt-az-power	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aws:elasticache: replicationgroup-interrupt-az-power dapat menargetkan per percobaan. ReplicationGroups Batas harian berlaku untuk penargetan. ReplicationGroups Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://docs.aws.amazon.com/fis/ latest/userguide/fis-quotas.html.
Target SpotInstances untuk aws:ec2: send-spot-instance-interruptions	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aws:ec2: send-spot-instance-interruptions dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan. SpotInstances

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Subnet Target untuk aws:network:disrupt-connectivity	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Subnet yang aws:network:disrupt-connectivity dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan. Kuota di atas 5 hanya berlaku untuk cakupan parameter : semua. Jika Anda memerlukan kuota yang lebih tinggi untuk jenis cakupan lain, hubungi dukungan pelanggan.
Subnet Target untuk aws:network: -region-connectivity route-table-disrupt-cross	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum Subnet yang aws:network: route-table-disrupt-cross -region-connectivity dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Tugas Target untuk aws:ecs:stop-task	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs:stop-task dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas Target untuk aws:ecs: task-cpu-stress	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-cpu-stress dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.
Tugas Target untuk aws:ecs: task-io-stress	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-io-stress dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.
Tugas Target untuk aws:ecs: task-kill-process	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-kill-process dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.
Tugas Target untuk aws:ecs: task-network-blackhole-port	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-network-blackhole-port dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas Target untuk aws:ecs: task-network-latency	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-network-latency dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.
Tugas Target untuk aws:ecs: task-network-packet-loss	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Tugas yang aws:ecs: task-network-packet-loss dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag/parameter, per percobaan.
Target TransitGateways untuk aws:network: -region-connectivity transit-gateway-disrupt-cross	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum Transit Gateway yang aws:network: transit-gateway-disrupt-cross -region-connectivity dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Target Antarmuka Virtual untuk aws:directconnect:virtual-interface	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum Antarmuka Virtual yang aws:directconnect:virtual-interface dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Volume Target untuk aws:ebs: pause-volume-io	Setiap Wilayah yang didukung: 160	Ya	Jumlah maksimum Volume yang aws:ebs: pause-volume-io dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Konfigurasi akun target per templat percobaan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi akun target yang dapat Anda buat untuk templat eksperimen di akun ini di Wilayah saat ini.
Fungsi target untuk aws:lambda: action. invocation-add-delay	Setiap Wilayah yang didukung: 140	Ya	Jumlah maksimum fungsi Lambda yang aws:lambda: invocation-add-delay dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Fungsi target untuk tindakan aws:lambda:invocation-error.	Setiap Wilayah yang didukung: 140	Ya	Jumlah maksimum fungsi Lambda yang aws:lambda:invocation-error dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Fungsi target untuk aws:lambda: action. invocation-http-integration-response	Setiap Wilayah yang didukung: 140	Ya	Jumlah maksimum fungsi Lambda yang aws:lambda: invocation-http-integration-response dapat menargetkan saat Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan.
Targetkan cluster Multi-wilayah untuk aws:memorydb: -aksi replikasi. multi-region-cluster-pause	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum klaster Multi-wilayah MemoryDB yang aws:memorydb: multi-region-cluster-pause -replikasi dapat menargetkan ketika Anda mengidentifikasi target menggunakan tag, per percobaan. Jika Anda memerlukan kuota yang lebih tinggi, hubungi dukungan pelanggan.
Tabel target untuk aws:dynamodb: action global-table-pause-replication	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum tabel global yang aws:dynamodb: global-table-pause-replication dapat menargetkan, per percobaan.

Titik akhir dan kuota Amazon Data Firehose

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	firehose.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	firehose.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	firehose.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		firehose-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (Oregon)	us-west-2	firehose.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose.us-west-2.api.aws	HTTPS
		firehose-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	firehose.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	firehose.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	firehose.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	firehose.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	firehose.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	firehose.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	firehose.ap-south-1.amazonaws.com firehose.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	firehose.ap-southeast-6.amazonaws.com firehose.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	firehose.ap-northeast-3.amazonaws.com firehose.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	firehose.ap-northeast-2.amazonaws.com firehose.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	firehose.ap-southeast-1.amazonaws.com firehose.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	firehose.ap-southeast-2.amazonaws.com firehose.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	firehose.ap-east-2.amazonaws.com firehose.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	firehose.ap-southeast-7.amazonaws.com firehose.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	firehose.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	firehose.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	firehose.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	firehose.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	firehose.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	firehose.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	firehose.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	firehose.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	firehose.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		firehose.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	firehose.eu-north-1.amazonaws.com firehose.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	firehose.eu-central-2.amazonaws.com firehose.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	firehose.il-central-1.amazonaws.com firehose.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	firehose.mx-central-1.amazonaws.com firehose.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	firehose.me-south-1.amazonaws.com firehose.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	firehose.me-central-1.amazonaws.com firehose.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	firehose.sa-east-1.amazonaws.com firehose.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	firehose.us-gov-east-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	firehose.us-gov-west-1.amazonaws.com firehose-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aliran pengiriman	us-east-1:5.000 us-east-2:5.000 us-west-2:5.000 ap-northeast-1:5.000 ap-northeast-3:500 ap-southeast-3:100 eu-north-1:500 eu-south-1:500 eu-south-2:100 eu-west-1:5.000 eu-west-3:500	Ya	Jumlah maksimum aliran pengiriman yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	me-central-1:100 me-south-1:500 sa-east-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2.000		
Partisi Dinamis	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum partisi dinamis untuk aliran pengiriman di Wilayah saat ini.
Tarif CreateDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif DeleteDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif DescribeDeliveryStream permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif ListDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif ListTagsForDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForDeliver yStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Put	us-east-1:2.000 us-west-2:2.000 eu-west-1:2.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum gabungan PutRecord dan PutRecordBatch permintaan per detik untuk aliran pengiriman di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif StartDeliveryStreamEncryption permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartDeliveryStreamEncryption permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif StopDeliveryStreamEncryption permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StopDeliveryStreamEncryption permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif TagDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif UntagDeliveryStream permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagDeliveryStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UpdateDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDestination permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat data	us-east-1:5 us-west-2:5 eu-west-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1	Tidak	Kapasitas maksimum dalam mebibyte per detik untuk aliran pengiriman di Wilayah saat ini.
Tingkat catatan	us-east-1:500.000 us-west-2:500.000 eu-west-1:500.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100.000	Tidak	Kapasitas maksimum dalam catatan per detik untuk aliran pengiriman di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Firehose Data Amazon di Panduan Pengembang Firehose Data Amazon.

AWS Firewall Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	fms.us-east-2.amazonaws.com fms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	fms.us-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	fms.us-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	fms.us-west-2.amazonaws.com fms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	fms.af-south-1.amazonaws.com fms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik	ap-east-1	fms.ap-east-1.amazonaws.com fms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	fms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	fms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	fms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	fms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	fms.ap-south-1.amazonaws.com fms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	fms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	fms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	fms.ap-northeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	fms.ap-southeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	fms.ap-southeast-2.amazonaws.com fms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	fms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	fms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	fms.ap-northeast-1.amazonaws.com fms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	fms.ca-central-1.amazonaws.com fms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	fms.ca-west-1.amazonaws.com fms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	fms.eu-central-1.amazonaws.com fms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	fms.eu-west-1.amazonaws.com fms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	fms.eu-west-2.amazonaws.com fms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	fms.eu-south-1.amazonaws.com fms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	fms.eu-west-3.amazonaws.com fms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	fms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	fms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	fms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	fms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	fms.me-south-1.amazonaws.com fms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	fms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	fms.sa-east-1.amazonaws.com fms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	fms.us-gov-east-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	fms.us-gov-west-1.amazonaws.com fms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
AWS Grup aturan WAF Classic sesuai kebijakan AWS WAF Classic	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan AWS WAF Classic yang dapat Anda gunakan dalam

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			kebijakan AWS WAF Classic Manajer Firewall.
Akun oleh admin Firewall Manager	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum akun yang dapat Anda kelola oleh Firewall Manager di bawah satu admin FMS.
Admin per organisasi di Firewall Manager	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum akun admin yang dapat Anda onboard di bawah satu organisasi di Firewall Manager
Instans Amazon VPC dalam lingkup kebijakan grup keamanan umum	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum instans VPC Amazon yang dapat Anda miliki dalam cakupan per kebijakan grup keamanan umum Manajer Firewall Manager per akun. Angka ini mewakili jumlah gabungan dari VPCs yang Anda miliki dan VPCs yang dibagikan dengan Anda.
Aplikasi per daftar aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda tentukan dalam daftar aplikasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup keamanan audit per kebijakan audit konten grup keamanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum grup keamanan audit yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan grup keamanan audit konten Manajer Firewall.
Daftar aplikasi terkelola khusus untuk aturan yang memungkinkan semua lalu lintas	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum daftar aplikasi terkelola untuk aturan yang memungkinkan semua lalu lintas dalam kebijakan grup keamanan audit konten Manajer Firewall.
Daftar aplikasi terkelola kustom dalam setiap pengaturan kebijakan grup keamanan audit konten	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum daftar aplikasi terkelola kustom yang dapat Anda gunakan dalam pengaturan apa pun dalam kebijakan grup keamanan audit konten Manajer Firewall.
Daftar aplikasi terkelola kustom per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum daftar aplikasi terkelola kustom yang dapat Anda tentukan untuk akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Daftar protokol terkelola kustom dalam setiap pengaturan kebijakan grup keamanan audit konten	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum daftar protokol terkelola kustom yang dapat Anda gunakan dalam pengaturan apa pun dalam kebijakan grup keamanan audit konten Manajer Firewall.
Daftar protokol terkelola kustom per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum daftar protokol terkelola kustom yang dapat Anda tentukan untuk akun.
Akun yang disertakan atau dikecualikan secara eksplisit per kebijakan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum akun per Wilayah yang dapat Anda sertakan secara eksplisit dalam cakupan atau secara eksplisit dikecualikan dari cakupan untuk kebijakan Firewall Manager.
Kebijakan Firewall Manager per organisasi per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kebijakan Firewall Manager untuk setiap pasangan Wilayah dan AWS organisasi di Organizations.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
IPV4 CIDRs untuk kebijakan Network Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum rentang IPV4 CIDR yang dapat Anda berikan dalam satu kebijakan Firewall Manager Network Firewall, untuk digunakan dalam manajemen endpoint firewall.
Aturan masuk/keluar per kebijakan ACL jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum inbound/outbound aturan yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan ACL Jaringan Manajer Firewall.
Unit organisasi dalam lingkup per kebijakan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum unit organisasi yang dapat berada dalam lingkup kebijakan Firewall Manager untuk Wilayah mana pun.
Grup aturan mitra per kebijakan AWS WAF	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum grup aturan mitra yang dapat diterapkan pada satu kebijakan, dibatasi oleh batas WebACL Firewall Aplikasi Web.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup keamanan primer per kebijakan grup keamanan umum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum grup keamanan utama yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan grup keamanan umum Firewall Manager.
Protokol per daftar protokol	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum protokol yang dapat Anda tentukan dalam daftar protokol.
Set sumber daya per akun admin Firewall Manager	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kumpulan sumber daya yang dapat Anda buat di bawah satu akun admin Firewall Manager.
Sumber daya per set sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat berisi satu set sumber daya.
Grup aturan Route 53 Resolver DNS Firewall per kebijakan DNS Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum grup aturan Route 53 Resolver DNS Firewall yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan Firewall Manager DNS Firewall.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup aturan per kebijakan AWS WAF	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup aturan yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan AWS WAF Firewall Manager.
Kapasitas grup aturan stateful per kebijakan Network Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat disertakan dalam grup aturan stateful dalam kebijakan Firewall Manager Network Firewall.
Grup aturan stateful per kebijakan Network Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan stateful yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan Firewall Manager Network Firewall.
Kapasitas grup aturan stateless per kebijakan Network Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan yang dapat disertakan dalam grup aturan stateless dalam kebijakan Firewall Manager Network Firewall.
Grup aturan stateless per kebijakan Network Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan stateless yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan Firewall Manager Network Firewall.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tag untuk menyertakan atau mengecualikan sumber daya per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda gunakan untuk menyertakan atau mengecualikan sumber daya untuk kebijakan Firewall Manager.
VPCs bahwa satu kebijakan Network Firewall dapat secara otomatis memperbaiki	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum dari VPCs kebijakan Firewall Manager Network Firewall tunggal yang dapat diperbaiki secara otomatis.
Unit kapasitas ACL Web (WCU) yang digunakan dalam kebijakan WAF AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah gabungan maksimum unit kapasitas ACL web (WCU) untuk semua grup aturan yang digunakan dalam kebijakan AWS WAF Manajer Firewall. Penggunaan WCU untuk grup aturan ditetapkan oleh pemilik grup aturan pada waktu pembuatan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS Firewall Manager di Panduan Developer AWS Firewall Manager .

Titik akhir dan kuota Amazon Forecast

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon Forecast

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	forecast.us-east-2.amazonaws.com forecast-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	forecast.us-east-1.amazonaws.com forecast-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	forecast.us-west-2.amazonaws.com forecast-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	forecast.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	forecast.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	forecast.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	forecast.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	forecast.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	forecast.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	forecast.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kueri Amazon Forecast

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	forecastquery.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	forecastquery.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		forecastquery-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	forecastquery.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		forecastquery-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	forecastquery.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	forecastquery.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	forecastquery.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	forecastquery.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	forecastquery.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	forecastquery.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	forecastquery.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran kumulatif maksimum semua file di bucket Amazon S3 Anda	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Gigabytes	Ya	Ukuran kumulatif maksimum semua file Anda di bucket Amazon S3 Anda dalam GB
Jumlah prakiraan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Panjang prediksi maksimum (kurang dari 500 titik data atau 1/3 dari panjang set data deret waktu target)
Jumlah maksimum Explainabilities	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum Explainabilities yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum ekspor Explainability	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum ekspor Explainability yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum backtest windows	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah Jendela Back-Test maksimum () RecipeParameters
Jumlah maksimum kolom dalam set data deret waktu terkait	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum kolom yang dapat berada dalam dataset RELATED_TIME_SERIES
Jumlah maksimum kolom dalam set data deret waktu target	Setiap Wilayah yang didukung: 13	Tidak	Jumlah maksimum kolom yang dapat berada dalam

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dataset TARGET_TIME_SERIES
Jumlah maksimum kolom dalam set data metadata item	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kolom yang dapat berada dalam dataset ITEM_METADATA
Jumlah maksimum grup set data	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum grup kumpulan data yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast
Jumlah maksimum tugas impor set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum impor dataset yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast
Jumlah maksimum set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum set data dalam grup set data	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat berada dalam grup dataset
Jumlah maksimum file dalam bucket Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat Anda miliki di bucket Amazon S3 Anda

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum tugas ekspor prakiraan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum perkiraan ekspor yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum prakiraan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum prakiraan yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum tugas ekspor backtest prediktor	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum ekspor backtest prediktor yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum prediktor	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum prediktor yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum baris dalam set data	ap-south-1:1.000.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 3.000.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris yang dapat berada dalam kumpulan data
Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tambahkan ke sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tambahkan ke sumber daya

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum deret waktu per prediktor	ap-south-1:1.000.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5.000.000	Ya	Jumlah maksimum deret waktu yang diizinkan untuk melatih prediktor (jumlah item* jumlah nilai unik di seluruh dimensi perkiraan dalam kumpulan data deret waktu target)
CreateAutoPredictor Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum CreateAutoPredictor tugas berjalan paralel
CreateDatasetImportJob Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateDatasetImportJob tugas berjalan paralel
CreateExplainability Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum CreateExplainability tugas paralel yang berjalan
CreateExplainabilityExport Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum CreateExplainabilityExport tugas paralel yang berjalan
CreateForecast Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateForecast tugas berjalan paralel
CreateForecastExportJob Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateForecastExportJob tugas berjalan paralel

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreatePredictor Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreatePredictor tugas berjalan paralel
CreatePredictor Tugas berjalan paralel maksimum menggunakan AutoML	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreatePredictor tugas berjalan paralel menggunakan AutoML
CreatePredictorBacktestExportJob Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreatePredictorBacktestExportJob tugas berjalan paralel
CreateWhatIfAnalysis Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateWhatIfAnalysis tugas berjalan paralel
CreateWhatIfForecast Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateWhatIfForecast tugas berjalan paralel
CreateWhatIfForecastExport Tugas berjalan paralel maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CreateWhatIfForecastExport tugas berjalan paralel
Tugas QueryForecast API paralel maksimum yang berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	10 prakiraan bersamaan, termasuk 5 dibuat dengan dataset besar (lebih dari 20GB atau 100.000 item).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Paralel maksimum menjalankan tugas Stop per tipe sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan paralel Stop yang sedang berlangsung
Waktu maksimum perkiraan dapat ditanyakan di konsol atau API QueryForecast	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Waktu maksimum (dalam beberapa hari) di mana perkiraan dapat ditanyakan di konsol atau API QueryForecast
Jumlah maksimum AutoPredictors	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum AutoPredictors yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum Analisis bagaimana-jika	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum Analisis Bagaimana-Jika yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum What-if Forecast Exports	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum What-if Forecast Exports yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda
Jumlah maksimum Prakiraan Bagaimana-jika	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Prakiraan Bagaimana-jika yang dapat Anda miliki di akun Amazon Forecast Anda

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum Prakiraan Bagaimana-jika dalam suatu tugas CreateWhatIfForecastExport	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum Prakiraan Bagaimana-jika dalam suatu tugas CreateWhatIfForecastExport

Titik akhir dan kuota Amazon Fraud Detector

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	frauddetector.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	frauddetector.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	frauddetector.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	frauddetector.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	frauddetector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	frauddetector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerjaan pelatihan bersamaan per model	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan bersamaan per model.
Versi model yang digunakan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum versi model yang digunakan per akun.
Detektor per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum detektor per akun.
EntityType per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum EntityType per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
EventType per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum EventType per akun
Label per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum label per akun
Daftar per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum daftar per akun.
Model termasuk model eksternal per versi detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum model termasuk model eksternal per versi detektor.
Model per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum model per akun.
Hasil per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum hasil per akun.
Tarif GetPrediction permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum panggilan GetPrediction API yang dapat Anda lakukan per detik.
Aturan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan per akun.
Ukuran GetPrediction permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload maksimum per panggilan GetPrediction API.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Total operasi pembaruan statistik Tipe Acara bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum operasi pembaruan statistik Tipe Peristiwa bersamaan per akun.
Total pekerjaan pelatihan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah total maksimum pekerjaan pelatihan bersamaan per akun.
Ukuran data pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum data pelatihan model Fraud Detector.
Variabel per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum variabel per akun.
Versi per detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi draf per detektor.
Versi per model	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum versi per model.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota dalam Panduan Pengguna Amazon Fraud Detector.

Titik akhir dan kuota FreeRTOS

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung FreerTOS untuk fungsionalitas. Over-the-Air Konsol FreeRTOS juga didukung di Wilayah ini.

Bidang Kendali FreeRTOS OTA

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https https
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https https
US West (N. California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https https
AS Barat (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https https
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	https https	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Bidang Data FreeRTOS OTA

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	awalan. iot.us-east-2.amazonaws.com	MQTT
US East (N. Virginia)	us-east-1	awalan. iot.us-east-1.amazonaws.com	MQTT
US West (Northern California)	us-west-1	awalan. iot.us-west-1.amazonaws.com	MQTT
US West (Oregon)	us-west-2	awalan. iot.us-west-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	awalan. iot.ap-east-1.amazonaws.com	MQTT

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	awalan. iot.ap-south-1.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	awalan. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	awalan. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	awalan. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	MQTT
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	awalan. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	MQTT
Canada (Central)	ca-central-1	awalan. iot.ca-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	awalan. iot.eu-central-1.amazonaws.com	MQTT
Europe (Ireland)	eu-west-1	awalan. iot.eu-west-1.amazonaws.com	MQTT
Europe (London)	eu-west-2	awalan. iot.eu-west-2.amazonaws.com	MQTT
Europe (Paris)	eu-west-3	awalan. iot.eu-west-3.amazonaws.com	MQTT
Europe (Stockholm)	eu-north-1	awalan. iot.eu-north-1.amazonaws.com	MQTT
Middle East (Bahrain)	me-south-1	awalan. iot.me-south-1.amazonaws.com	MQTT

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	awalan. iot.sa-east-1.amazonaws.com	MQTT

Kuota layanan

Kuota Sumber Daya FreeRTOS OTA

Sumber daya	Default
Ukuran file	16MB

Throttling FreeRTOS OTA

API	Transaksi Per Detik
Buat OTAUpdate	10 TPS
Hapus OTAUpdate	5 TPS
Dapatkan OTAUpdate	15 TPS
Daftar OTAUpdates	15 TPS

FSx Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	fsx.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	fsx.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	fsx.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	fsx.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		fsx-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	fsx.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	fsx.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	fsx.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	fsx.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	fsx.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	fsx.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	fsx.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	fsx.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	fsx.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	fsx.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	fsx.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	fsx.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	fsx.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	fsx.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	fsx.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	fsx.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.amazonaws.com fsx-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	fsx.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	fsx.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	fsx.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	fsx.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	fsx.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	fsx.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	fsx.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	fsx.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	fsx.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	fsx.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	fsx.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	fsx.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	fsx.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	fsx.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	fsx.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fsx-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lustre Cache_1 cache	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum cache Cache File Amazon dengan jenis cache Lustre dan jenis penyebaran Cache_1 yang dapat Anda buat di akun ini.
Kapasitas penyimpanan Lustre Cache_1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.800	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigura

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			sikan di akun ini untuk semua cache Cache File Amazon dengan jenis cache Lustre dan tipe penerapan Cache_1.
Kapasitas penyimpanan persisten HDD Lustre (per sistem file)	Setiap Wilayah yang didukung: 102.000	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan HDD (dalam GiB) yang dapat Anda konfigura sikan untuk sistem file persisten FSx Amazon untuk Lustre.
Lustre Persistent Intelligent-Tiering SSD membaca kapasitas penyimpanan cache	Setiap Wilayah yang didukung: 100.800	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpan an cache baca SSD yang disediakan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasikan untuk semua sistem file Amazon FSx for Lustre Intelligent-Tiering di akun ini.
Lustre Persistent Intelligent-Tiering kapasitas throughput	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah total kapasitas throughput (in MBps) yang diizinkan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Lustre Intelligent-Tiering di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sistem berkas Lustre Persistent_1	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sistem file Amazon FSx untuk Lustre persistent_1 yang dapat Anda buat di akun ini
Kapasitas penyimpanan Lustre Persistent_1	Setiap Wilayah yang didukung: 100.800	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasikan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Lustre persistent_1 di akun ini.
Sistem berkas Lustre Persistent_2	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sistem file Amazon FSx untuk Lustre persistent_2 yang dapat Anda buat di akun ini
Kapasitas penyimpanan Lustre Persistent_2	Setiap Wilayah yang didukung: 100.800	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasikan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Lustre persistent_2 di akun ini.
Sistem file Lustre scratch	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sistem file Amazon FSx untuk Lustre scratch yang dapat Anda buat di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kapasitas penyimpanan Scratch Lustre	Setiap Wilayah yang didukung: 100.800	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasikan untuk semua sistem file Amazon FSx for Lustre scratch di akun ini.
Backup Lustre	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum cadangan yang dimulai pengguna yang dapat Anda miliki untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Lustre di akun ini.
ONTAP SSD IOPS	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Ya	Jumlah total SSD IOPS diizinkan untuk semua Amazon FSx untuk sistem file NetApp ONTAP di akun ini.
Kapasitas penyimpanan ONTAP SSD	Setiap Wilayah yang didukung: 1.048.576	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan SSD (dalam GiB) untuk semua Amazon FSx untuk sistem file NetApp ONTAP yang dapat Anda miliki di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pencadangan ONTAP	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum cadangan yang dimulai pengguna untuk semua FSx Amazon NetApp untuk sistem file ONTAP yang dapat Anda miliki di akun ini.
Sistem file ONTAP	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Amazon FSx untuk sistem file NetApp ONTAP yang dapat Anda buat di akun ini.
Kapasitas throughput ONTAP	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Ya	Jumlah total kapasitas throughput (in MBps) yang diizinkan untuk semua Amazon FSx untuk sistem file NetApp ONTAP di akun ini.
Kapasitas penyimpanan SSD OpenZFS	us-east-1:262.144 us-east-2:262.144 us-west-2:262.144 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 65.536	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan SSD (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasi untuk semua Amazon FSx untuk sistem file OpenZFS di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kapasitas penyimpanan SSD OpenZFS (per sistem file)	us-west-1:131.072 af-south-1:131.072 ap-northeast-3:131.072 ap-south-2:131.072 ap-southeast-3:131.072 eu-central-2:131.072 eu-south-1:131.072 eu-south-2:131.072 eu-west-3:131.072 il-central-1:131.072 me-central-1:131.072 me-south-1:131.072 sa-east-1:131.072	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan SSD (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasi untuk sistem file Amazon FSx untuk OpenZFS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	Masing-masing Daerah yang didukung lainnya: 524.288		
Cadangan OpenZFS	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum backup yang dimulai pengguna untuk semua FSx Amazon untuk sistem file OpenZFS yang dapat Anda miliki di akun ini.
OpenZFS disk IOPS	Setiap Wilayah yang didukung: 400.000	Ya	Jumlah total disk IOPS diizinkan untuk semua Amazon FSx untuk sistem file OpenZFS di akun ini.
Sistem file OpenZFS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum Amazon FSx untuk sistem file OpenZFS yang dapat Anda buat di akun ini.
Kapasitas penyimpanan cache baca SSD yang disediakan OpenZFS	us-east-1:262.144 us-east-2:262.144 us-west-2:262.144 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 65.536	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan cache baca SSD yang disediakan (dalam GiB) yang dapat Anda konfigurasikan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk OpenZFS di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kapasitas throughput OpenZFS	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Ya	Jumlah total kapasitas throughput (in MBps) yang diizinkan untuk semua Amazon FSx untuk sistem file OpenZFS di akun ini.
Kapasitas penyimpanan Windows HDD	Setiap Wilayah yang didukung: 524.288	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan HDD (dalam GiB) diizinkan untuk semua sistem file FSx Amazon untuk Windows File Server di akun ini.
Kapasitas penyimpanan SSD Windows	Setiap Wilayah yang didukung: 524.288	Ya	Jumlah maksimum kapasitas penyimpanan SSD (dalam GiB) untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Windows File Server yang dapat Anda miliki di akun ini.
Cadangan Windows	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum cadangan yang dimulai pengguna untuk semua sistem file FSx Amazon untuk Windows File Server yang dapat Anda miliki di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sistem file Windows	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sistem file Amazon FSx untuk Windows Server yang dapat Anda buat di akun ini.
Kapasitas throughput Windows	Setiap Wilayah yang didukung: 10.240	Ya	Jumlah total kapasitas throughput (in MBps) yang diizinkan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Windows di akun ini.
Total SSD IOPS Windows	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Ya	Jumlah total SSD IOPS diizinkan untuk semua sistem file Amazon FSx untuk Windows File Server yang dapat Anda miliki di akun ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- FSx untuk kuota Lustre di Amazon FSx untuk Panduan Pengguna Lustre
- FSx untuk kuota ONTAP di Panduan Pengguna FSx for ONTAP
- FSx untuk kuota OpenZFS di Panduan Pengguna FSx for OpenZFS
- FSx untuk kuota Windows di Amazon FSx untuk Panduan Pengguna Server File Windows

Titik akhir dan kuota Amazon GameLift Server

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> Tabel titik akhir layanan berikut mencantumkan Wilayah AWS yang tersedia sebagai Wilayah utama armada GameLift Server Amazon. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan Wilayah untuk fitur GameLift Server Amazon, termasuk armada multi-lokasi, lokasi jarak jauh, dan Local Zones, lihat lokasi layanan GameLift Server Amazon.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	gamelift.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	gamelift.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	gamelift.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	gamelift.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	gamelift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	gamelift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	gamelift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	gamelift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	gamelift.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	gamelift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	gamelift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		gamelift.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	gamelift.sa-east-1.amazonaws.com gamelift.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Titik akhir suar ping UDP

Amazon GameLift Servers UDP ping beacon memungkinkan Anda mengukur latensi jaringan antara pemain dan lokasi Anda. AWS Anda dapat menggunakan endpoint ping beacon UDP ini untuk mengumpulkan data latensi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang lokasi hosting mana yang memberikan pengalaman bermain game terbaik bagi pemain Anda. Tabel berikut mencantumkan endpoint ping beacon UDP yang tersedia untuk setiap AWS lokasi dan Zona Lokal yang didukung oleh Server Amazon. GameLift

UDP ping beacon berdasarkan lokasi

Nama lokasi	Kode lokasi	Titik akhir	Protokol	IPv6 Support
Amerika Utara				
US East (Northern Virginia)	us-east-1	gamelift-ping.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	gamelift-ping.us-east-2.api.aws:7770	UDP	Ya
US West (N. California)	us-west-1	gamelift-ping.us-west-1.api.aws:7770	UDP	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	gamelift-ping.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Ya

Nama lokasi	Kode lokasi	Titik akhir	Protokol	IPv6 Support
Canada (Central)	ca-central-1	gamelift-ping.ca-central-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Local Zones AS				
AS Barat (Los Angeles)	us-west-2-lax-1	gamelift-ping-lax.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Ya
AS Timur (Chicago)	us-timur-1-chi-1	gamelift-ping-chi.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Timur (Houston)	kami-timur-1-iah-1	gamelift-ping-iah.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Timur (Dallas)	us-timur-1-dfw-1	gamelift-ping-dfw.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Barat (Denver)	us-barat-2-den-1	gamelift-ping-den.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Timur (Atlanta)	kami-timur-1-atl-1	gamelift-ping-atl.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Barat (Phoenix)	kami-barat-2-phx-1	gamelift-ping-phx.us-west-2.api.aws:7770	UDP	Tidak
AS Timur (Kota Kansas)	us-timur-1-mci-1	gamelift-ping-mci.us-east-1.api.aws:7770	UDP	Tidak
Amerika Selatan				
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	gamelift-ping.sa-timur-1.api.aws:7770	UDP	Ya

Nama lokasi	Kode lokasi	Titik akhir	Protokol	IPv6 Support
Eropa				
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	gamelift-ping.eu-west-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	gamelift-ping.eu-west-2.api.aws:7770	UDP	Ya
Europe (Paris)	eu-west-3	gamelift-ping.eu-west-3.api.aws:7770	UDP	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	gamelift-ping.eu-central-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Europe (Milan)	eu-south-1	gamelift-ping.eu-selatan-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	gamelift-ping.eu-utara-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pasifik				
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	gamelift-ping.ap-tenggara-5.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	gamelift-ping.ap-selatan-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	gamelift-ping.ap-east-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	gamelift-ping.ap-tenggara-7.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	gamelift-ping.ap-northeast-3.api.aws:7770	UDP	Ya

Nama lokasi	Kode lokasi	Titik akhir	Protokol	IPv6 Support
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	gamelift-ping.ap-northeast-2.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	gamelift-ping.ap-tenggara-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	gamelift-ping.ap-tenggara-2.api.aws:7770	UDP	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	gamelift-ping.ap-northeast-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Timur Tengah				
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	gamelift-ping.me-selatan-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Afrika				
Africa (Cape Town)	af-south-1	gamelift-ping.af-selatan-1.api.aws:7770	UDP	Ya
Afrika (Lagos)	af-selatan-1-los-1	gamelift-ping-los.af-selatan-1.api.aws:7770	UDP	Tidak

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alias per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alias yang diizinkan per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Armada di mana saja per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum armada Anywhere yang diizinkan (dalam status apa pun) per wilayah.
Membangun kapasitas	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Kapasitas maksimum (dalam gigabyte) tersedia untuk semua build game yang diunggah digabungkan per wilayah. Untuk mengosongkan ruang penyimpanan, hapus build yang tidak digunakan sesuai kebutuhan.
Gedung per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum build server game yang diizinkan (dalam status apa pun) per wilayah.
Hitung per armada Anywhere	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sumber daya komputasi terdaftar yang diizinkan per armada Anywhere.
Lokasi khusus per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum lokasi khusus yang diizinkan per wilayah.
Grup server game per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup server game yang diizinkan per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Server game per grup server game	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum server game yang diizinkan per grup server game.
Ukuran file log sesi game	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabyte	Tidak	Ukuran file maksimum (dalam megabyte) diizinkan untuk log sesi game yang diunggah ke GameLift Server Amazon pada akhir sesi permainan.
antrean sesi game per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum antrian sesi permainan diperbolehkan per wilayah.
Pasangan nilai kunci per string untuk menggandakan atribut pemain perjodohan peta	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pasangan kunci-nilai dalam string ke atribut pemain perjodohan peta ganda (SDM).
Lokasi dalam armada per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum lokasi yang diizinkan (dalam status apa pun) dalam armada per wilayah.
Volume EBS EC2 armada terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Ya	Kapasitas volume EBS yang disediakan (dalam gigabyte) untuk instance armada terkelola. EC2

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
EC2 Armada terkelola per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum EC2 armada terkelola yang diizinkan (dalam status apa pun) per wilayah.
Konfigurasi perjodohan per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi perjodohan diperbolehkan per wilayah.
Set aturan perjodohan per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum set aturan perjodohan diperbolehkan per wilayah.
Maksimum NewGameSessionsPerCreator per konfigurasi armada	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Sesi permainan baru maksimum per pembuat diizinkan dalam konfigurasi kebijakan sumber daya armada.
Maksimum PolicyPeriodInMinutes per konfigurasi armada	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Periode maksimum (dalam menit) diizinkan dalam konfigurasi kebijakan sumber daya armada.
Atribut pemain per pemain perjodohan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum atribut pemain untuk setiap pemain dalam tiket perjodohan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas waktu sesi pemain	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Detik	Ya	Waktu maksimum (dalam detik) untuk sesi pemain yang dipesan hingga batas waktu menunggu koneksi pemain yang valid.
Sesi pemain per sesi game	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum sesi pemain yang dapat bergabung dengan sesi permainan.
Pemain per tiket perjodohan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pemain yang dapat dimasukkan dalam tiket perjodohan.
Tujuan antrean per antrean sesi game	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tujuan antrian diperbolehkan per antrian sesi permainan.
Kapasitas skrip	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Kapasitas maksimum (dalam gigabyte) tersedia untuk semua skrip yang diunggah digabungkan per wilayah. Untuk mengosongkan ruang penyimpanan, hapus build yang tidak digunakan sesuai kebutuhan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Skrip per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum skrip server game yang diizinkan per wilayah.
Proses server per instance (Server SDK v3 dan lebih tinggi)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum proses server bersamaan yang dapat berjalan pada satu instans saat menggunakan Server SDK untuk GameLift Server Amazon versi 3 atau yang lebih baru.
String per daftar string atribut pemain perjodohan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum string dalam daftar string (SL) atribut pemain perjodohan.

Amazon GameLift Streams endpoint dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> Tabel titik akhir layanan berikut mencantumkan Wilayah AWS yang tersedia sebagai lokasi utama Amazon GameLift Streams. Wilayah Tambahan tersedia sebagai lokasi terpencil.

Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan Wilayah untuk fitur Amazon GameLift Streams, termasuk grup streaming multi-lokasi dan lokasi jarak jauh, lihat Wilayah, kuota, dan batasan di Panduan Pengembang Amazon GameLift Streams.

Titik akhir layanan

Amazon GameLift Streams mendukung titik akhir layanan dual-stack, memungkinkan klien dan sumber daya untuk berinteraksi dengan layanan menggunakan atau. IPv6 IPv4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	gameliftstreams.us-east-2.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	gameliftstreams.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	gameliftstreams.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	gameliftstreams.eu-central-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Dalam tabel berikut, kuota GPU semuanya 0 secara default. Namun, kuota yang diterapkan akun Anda mungkin berbeda. Untuk memeriksa, masuk ke Konsol Manajemen AWS dan buka konsol Service Quotas ke Amazon GameLift Streams, tempat Anda dapat meninjau kuota saat ini di kolom Nilai kuota tingkat akun yang diterapkan. Anda juga dapat menggunakan konsol Service Quotas untuk meminta peningkatan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran aplikasi (GiB)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Ukuran total maksimum (dalam GiB) aplikasi, di akun ini. Perhatikan bahwa gibibyte (GiB) sama dengan 1024*1024*1024 byte.
Aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda buat di akun ini, per AWS Wilayah.
File per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat Anda miliki dalam suatu aplikasi, di akun ini.
Gen4n GPUs, ap-northeast-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-northeast-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, ap-northeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			ap-northeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, ap-south-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-south-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, ap-southeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-southeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen4n GPUs, eu-central-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-central-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, eu-north-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-north-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen4n GPUs, eu-west-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-west-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, eu-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen4n GPUs, sa-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi sa-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, us-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen4n GPUs, us-east-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen4n GPUs, us-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen4n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen4n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, ap-northeast-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-northeast-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, ap-northeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-northeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, ap-south-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-south-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, ap-southeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-southeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, eu-central-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-central-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, eu-north-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-north-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, eu-west-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-west-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, eu-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, sa-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi sa-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, us-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen5n GPUs, us-east-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen5n GPUs, us-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen5n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen5n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, ap-northeast-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-northeast-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen6n GPUs, ap-northeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-northeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, ap-south-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-south-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen6n GPUs, ap-southeast-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi ap-southeast-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, eu-central-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-central-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen6n GPUs, eu-north-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-north-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, eu-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi eu-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen6n GPUs, sa-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi sa-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, us-east-1	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-1 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Gen6n GPUs, us-east-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-east-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gen6n GPUs, us-west-2	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum Gen6n yang dapat GPUs Anda konfigurasikan untuk streaming di lokasi us-west-2 di semua grup streaming di akun ini. Kelas aliran multi-tenant, seperti “Gen6n_high”, mendukung streaming lebih dari satu sesi per GPU.
Grup Stream	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup streaming yang dapat Anda buat di akun ini, per AWS Wilayah. Grup streaming adalah kumpulan sumber daya komputasi yang mengalirkan aplikasi Anda ke pengguna akhir.

AWS Global Accelerator titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan (global)

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Amazon Route 53*
Wilayah AS Barat (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator.amazonaws.com	HTTPS	Z2BJ6XQ5FK7U4H
Wilayah AS Barat (Oregon)	us-west-2	globalaccelerator-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	Z0188245923QZ67JH632G

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lampiran lintas akun per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lampiran lintas akun untuk setiap AWS akun.
Akselerator perutean khusus per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum akselerator perutean khusus untuk setiap AWS akun.
Grup titik akhir per akselerator	Setiap Wilayah yang didukung: 42	Tidak	Jumlah maksimum grup titik akhir per akselerator.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sumber daya titik akhir per lampiran lintas akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya titik akhir per lampiran lintas akun.
Titik akhir per grup titik akhir - Aplikasi Load Balancer	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum Application Load Balancer dalam grup endpoint yang hanya berisi endpoint ALB.
Titik akhir per grup titik akhir - contoh EC2	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum EC2 instance dalam grup endpoint yang hanya berisi titik akhir EC2 instance.
Titik akhir per grup titik akhir - Alamat IP Elastis	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum alamat IP Elastis dalam grup titik akhir yang hanya berisi titik akhir alamat IP Elastis.
Titik akhir per grup titik akhir - Jaringan Load Balancer	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum Network Load Balancer dalam grup endpoint yang hanya berisi titik akhir NLB.
Titik akhir per grup titik akhir - Subnet VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum subnet VPC dalam grup endpoint yang hanya berisi subnet endpoint.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Titik akhir per grup titik akhir - Lebih dari satu jenis titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum endpoint dalam grup endpoint yang berisi lebih dari satu tipe endpoint.
Listener per akselerator	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pendengar untuk setiap akselerator.
Port menimpa per grup titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum port override untuk setiap grup endpoint.
Port rentang per listener	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum rentang port untuk setiap pendengar.
Prinsipal per lampiran lintas akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum prinsipal per lampiran lintas akun.
Akselerator standar per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum akselerator standar untuk setiap AWS akun.
Tanda per akselerator	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag untuk setiap akselerator.

AWS Jaringan Global untuk Kuota Transit Gateway (Manajer Jaringan)

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	networkmanager.us-west-2.amazonaws.com networkmanager-fips.us-west-2.api.aws networkmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com networkmanager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	networkmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com networkmanager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Untuk daftar kuota, lihat Jaringan AWS Global untuk Kuota Gateway Transit di Panduan Pengguna Jaringan AWS Global untuk Gateway Transit.

AWS Glue titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	glue.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	glue.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	glue.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		glue-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	glue.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		glue-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	glue.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	glue.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	glue.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	glue.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	glue.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	glue.ap-southeast-4.amazonaws.com glue.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	glue.ap-south-1.amazonaws.com glue.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	glue.ap-southeast-6.amazonaws.com glue.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	glue.ap-northeast-3.amazonaws.com glue.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	glue.ap-northeast-2.amazonaws.com glue.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	glue.ap-southeast-1.amazonaws.com glue.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	glue.ap-southeast-2.amazonaws.com glue.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	glue.ap-east-2.amazonaws.com glue.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	glue.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	glue.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	glue.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	glue.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		glue-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	glue.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	glue.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	glue.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		glue.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	glue.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	glue.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	glue.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	glue.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	glue.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	glue.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	glue.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	glue.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	glue.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		glue.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	glue.sa-east-1.amazonaws.com glue.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	glue.us-gov-east-1.amazonaws.com glue-fips.us-gov-east-1.api.aws glue-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com glue.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	glue.us-gov-west-1.amazonaws.com glue-fips.us-gov-west-1.api.aws glue-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com glue.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kapasitas komputasi bersamaan untuk instance pekerja Ray dalam M- DPUs per akun.	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum unit pemrosesan data yang dapat digunakan secara bersamaan oleh pekerjaan Ray atau sesi interaktif di akun ini. Kapasitas yang disediakan oleh tipe instance

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			pekerja Ray diukur dalam unit pemrosesan data yang dioptimalkan memori (M-DPUs).
Tugas machine learning konkuren berjalan per transformasi	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum tugas bersamaan yang dijalankan per transformasi pembelajaran mesin untuk akun ini.
Label ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Ya	Ukuran file maksimum dari file label individual yang dapat diimpor.
Maks DPUs per titik akhir dev	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum DPUs di titik akhir pengembangan Anda.
Evaluasi set aturan kualitas data bersamaan berjalan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum evaluasi set aturan kualitas data bersamaan berjalan di akun Anda.
Rekomendasi set aturan kualitas data bersamaan berjalan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum rekomendasi set aturan kualitas data bersamaan berjalan di akun Anda.
Tugas konkuren maksimal berjalan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan berjalan di akun Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas konkuren maksimal berjalan per tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan berjalan untuk suatu pekerjaan.
Pembuatan pengamatan bersamaan maksimum berjalan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum generasi pengamatan bersamaan berjalan
Maksimum koneksi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum koneksi di akun Anda.
Aturan kualitas data maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum aturan kualitas data per akun.
Maksimum basis data per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum database di akun Anda.
Basis data maksimal per katalog	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum database per katalog.
Titik akhir developeran maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum titik akhir pengembangan di akun Anda.
Fungsi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum fungsi di akun Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Fungsi maksimal per basis data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum fungsi per database.
tugas maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan di akun Anda.
tugas maksimal per pemicu	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan yang dapat dimulai pemicu.
Partisi maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000.000	Ya	Jumlah maksimum partisi di akun Anda.
Partisi maksimal per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000.000	Ya	Jumlah maksimum partisi per tabel.
Konfigurasi keamanan maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi keamanan di akun Anda.
Kapasitas komputasi cadangan maksimum yang dikonsumsi dalam unit pemrosesan data (DPUs) per akun.	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Ya	Kapasitas komputasi cadangan maksimum di unit pemrosesan data (DPUs) dapat Anda gunakan secara bersamaan di akun Anda.
Versi tabel maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum versi tabel di akun Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Versi tabel maksimal per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum versi tabel per tabel.
Tabel maksimal per Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum tabel di akun Anda.
Tabel maksimal per basis data	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah maksimum tabel per database.
Tugas maks DPUs per akun	us-east-1:1.000 us-east-2:1.000 us-west-2:1.000 ap-northeast-1:1.000 ap-southeast-2:1.000 eu-west-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Ya	Kapasitas komputasi maksimum dalam unit pemrosesan data (DPUs) dapat Anda gunakan secara bersamaan di akun Anda.
Pemicu maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum pemicu di akun Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan penyelesaian dalam penerbangan yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan penyelesaian dalam penerbangan yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum pekerjaan antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Orkestrasi: jumlah maksimum pekerjaan antrian
Jumlah Skema Registrasi.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum Pendaftaran Skema per AWS Wilayah untuk akun ini.
Jumlah Versi Skema.	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum Versi Skema per AWS Wilayah untuk akun ini.
Jumlah tugas statistik kolom yang berjalan bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tugas statistik kolom yang berjalan secara bersamaan di akun Anda.
Jumlah jenis koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum jenis koneksi per AWS Wilayah untuk akun ini.
Jumlah crawler per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum crawler di akun Anda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah crawler yang berjalan secara konkuren per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum crawler yang berjalan secara bersamaan di akun Anda.
Jumlah integrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum integrasi per AWS Wilayah untuk akun ini.
Jumlah transformasi machine learning	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum transformasi pembelajaran mesin untuk akun ini.
Jumlah pasangan nilai kunci metadata per Skema Versi.	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pasangan nilai kunci metadata Versi Skema per Versi Skema.
Jumlah alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum alur kerja di akun Anda.
Jumlah maksimum tugas penyegaran tampilan terwujud bersamaan berjalan.	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tugas penyegaran tampilan terwujud bersamaan berjalan.
Total tugas machine learning konkuren berjalan untuk transformasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah total tugas transformasi pembelajaran mesin bersamaan berjalan untuk transformasi pembelajaran mesin untuk akun ini.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS Glue dalam Panduan Pengguna AWS GovCloud (US) .

AWS Glue DataBrew titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	databrew.us-east-2.amazonaws.com databrew-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	databrew.us-east-1.amazonaws.com databrew-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	databrew.us-west-1.amazonaws.com databrew-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	databrew.us-west-2.amazonaws.com databrew-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	databrew.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	databrew.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	databrew.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	databrew.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	databrew.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	databrew.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	databrew.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	databrew.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	databrew.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	databrew.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	databrew.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	databrew.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	databrew.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	databrew.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	databrew.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	databrew.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerjaan bersamaan per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan yang dapat Anda jalankan pada saat yang sama di AWS akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Dataset per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat Anda buat di akun ini AWS .
Lowongan per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan yang dapat Anda buat di AWS akun ini.
Kapasitas node per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum node yang tersedia untuk pekerjaan yang berjalan di AWS akun ini.
Buka proyek per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum proyek yang dapat Anda buka secara bersamaan di AWS akun ini.
Proyek per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum proyek yang dapat Anda buat di AWS akun ini.
Resep per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum resep yang dapat Anda buat di AWS akun ini.
Aturan per set aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda miliki dalam aturan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aturan per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda buat di akun ini AWS .
Set aturan per kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kumpulan aturan yang dapat Anda buat untuk kumpulan data.
Jadwal per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum jadwal yang dapat Anda buat di AWS akun ini.
Versi per resep	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat untuk resep.

Titik akhir dan kuota Grafana yang Dikelola Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	grafana.us-east-2.amazonaws.com grafana.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	grafana.us-east-1.amazonaws.com grafana.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	grafana.us-west-2.amazonaws.com grafana.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com grafana.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com grafana.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com grafana.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com grafana.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	grafana.eu-central-1.amazonaws.com grafana.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	grafana.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	grafana.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.eu-west-2.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	grafana.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	grafana.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		grafana-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		grafana.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Grafana yang Dikelola Amazon memiliki kuota berikut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum ruang kerja yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat AssociateLicense permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AssociateLicense permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateWorkspace permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteWorkspace permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeWorkspace permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat DescribeWorkspaceAuthentication permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeWorkspaceAuthentication permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DisassociateLicense permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateLicense permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListPermissions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListPermissions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListWorkspaces permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListWorkspaces permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat UpdatePermissions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdatePermissions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat UpdateWorkspace permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat UpdateWorkspaceAuthentication permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateWorkspaceAuthentication permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Selain itu, Grafana yang Dikelola Amazon memiliki kuota berikut dalam setiap ruang kerja

Sumber daya	Dapat Disesuaikan	Kuota Default
Pemberitahuan Jumlah aturan per ruang kerja dalam peringatan klasik, atau jumlah instance aturan per ruang kerja di peringatan Grafana.	Tidak	100 per ruang kerja.

Sumber daya	Dapat Disesuaikan	Kuota Default
Batas waktu evaluasi peringatan	Tidak	30 detik.
Dasbor	Tidak	2.000 per ruang kerja.
Sumber data	Tidak	2.000 per ruang kerja.
Batas waktu sumber data	Tidak	60 detik.
Pengguna	Tidak	10.000 disediakan, 500 bersamaan per ruang kerja.
Kunci API	Tidak	100 per ruang kerja.
Akun layanan	Tidak	100 per ruang kerja.
Token akun layanan Token aktif dan token kedaluwarsa dihitung dalam kuota ini. Hapus token untuk menghapus nya dari kuota.	Tidak	100 per ruang kerja.
Kontrol akses jaringan: Daftar awalan	Tidak	5 per ruang kerja.
Kontrol akses jaringan: rentang alamat IP	Tidak	100 per daftar awalan.
Kontrol akses jaringan: Titik akhir VPC	Tidak	5 per ruang kerja.

AWS Ground Station titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	groundstation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	groundstation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	groundstation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		groundstation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	groundstation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		groundstation.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	groundstation.ap-northeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	groundstation.ap-southeast-1.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	groundstation.ap-southeast-2.amazonaws.com groundstation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	groundstation.eu-central-1.amazonaws.com groundstation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	groundstation.eu-west-1.amazonaws.com groundstation.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	groundstation.eu-north-1.amazonaws.com groundstation.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	groundstation.me-south-1.amazonaws.com groundstation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	groundstation.sa-east-1.amazonaws.com groundstation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas Config	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi yang diizinkan .
Kontak Lead Time Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Ya	Lead time maksimum yang diizinkan untuk menjadwalkan kontak dalam beberapa hari
Batas grup titik akhir dataflow	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup titik akhir aliran data diizinkan.
Titik akhir dataflow per batas grup	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum titik akhir aliran data per grup diperbolehkan.
Batas Ephemerides yang diaktifkan	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum ephemerides yang disediakan pelanggan yang diaktifkan per satelit.
Batas Validasi Ephemeris	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ephemerides yang disediakan pelanggan yang divalidasi secara bersamaan.
Durasi Kontak Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Durasi kontak maksimum yang diizinkan dalam hitungan menit

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas profil misi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum profil misi diizinkan.
Batas Kontak terjadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kontak terjadwal yang diizinkan
Batas Menit Terjadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum menit yang dijadwalkan diizinkan

GuardDuty Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	guardduty.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	guardduty.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	guardduty.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	guardduty.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	guardduty.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	guardduty.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	guardduty.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	guardduty.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	guardduty.ap-southeast-5.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	guardduty.ap-southeast-4.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	guardduty.ap-south-1.amazonaws.com guardduty.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	guardduty.ap-southeast-6.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	guardduty.ap-northeast-3.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	guardduty.ap-northeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	guardduty.ap-southeast-1.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	guardduty.ap-southeast-2.amazonaws.com guardduty.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	guardduty.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	guardduty.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	guardduty.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	guardduty.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	guardduty.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	guardduty.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	guardduty.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	guardduty.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		guardduty.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	guardduty.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	guardduty.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	guardduty.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	guardduty.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	guardduty.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	guardduty.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	guardduty.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	guardduty.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	guardduty.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		guardduty.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	guardduty.sa-east-1.amazonaws.com guardduty.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	guardduty.us-gov-east-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	guardduty.us-gov-west-1.amazonaws.com guardduty.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya detektor yang dapat Anda buat per AWS akun per wilayah.
Penyaring	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum filter yang disimpan per AWS akun per wilayah.
Menemukan periode retensi	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah maksimum hari temuan dipertahankan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			Setelah 90 hari temuan dihapus.
Akun anggota berdasarkan undangan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum akun anggota yang dapat dikaitkan dengan akun GuardDuty administrator melalui undangan.
Akun anggota melalui AWS Organizations	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Tidak	Kuota akun anggota AWS Organizations Anda saat ini menunjukkan jumlah maksimum default akun anggota yang dapat Anda kaitkan dengan administrator melalui AWS Organizations, termasuk anggota yang ditambahkan melalui undangan. Jumlah akun GuardDuty anggota yang ditambahkan melalui AWS Organizations tidak dapat melebihi total akun anggota di organisasi Anda.
Ancaman intel set	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum set intel Ancaman yang dapat Anda tambahkan per AWS akun per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Set IP tepercaya	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum set IP Tepercaya yang dapat Anda tambahkan per AWS akun per wilayah.

AWS Health titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	health.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	health.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		global.health.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	health.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	health.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		health-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		health.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses AWS Health API di Panduan AWS Health Pengguna.

Kuota layanan

Layanan ini tidak memiliki kuota.

AWS HealthImaging titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	medical-imaging.us-east-1.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	medical-imaging.us-west-2.amazonaws.com medical-imaging-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	medical-imaging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	medical-imaging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	medical-imaging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Jika Anda menggunakan permintaan HTTP untuk memanggil tindakan AWS HealthImaging API, Anda harus menggunakan dua titik akhir yang berbeda tergantung pada tindakan yang dipanggil. Menu berikut mencantumkan endpoint layanan yang tersedia untuk permintaan HTTP dan tindakan yang mereka dukung.

Tindakan API yang didukung untuk permintaan HTTP

Menggunakan permintaan HTTP, tindakan penyimpanan data, impor, dan penandaan berikut dapat diakses melalui titik akhir:

`https://medical-imaging.`*`region`*`.amazonaws.com`

- CreateDatastore

- GetDatastore
- ListDatastores
- DeleteDatastore
- Mulai DICOMImport Job
- Dapatkan DICOMImport Job
- Daftar DICOMImport Lowongan
- TagResource
- ListTagsForResource
- UntagResource

Menggunakan permintaan HTTP, tindakan runtime berikut dapat diakses melalui endpoint:

`https://runtime-medical-imaging.region.amazonaws.com`

- SearchImageSets
- GetImageSet
- GetImageSetMetadata
- GetImageFrame
- ListImageSetVersions
- UpdateImageSetMetadata

- CopyImageSet

- DeleteImageSet

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CopyImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	CopyImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS
DeleteImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	DeleteImageSet Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS
UpdateImageSetMetadata Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	UpdateImageSetMetadata Permintaan bersamaan maksimum per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS
Pekerjaan impor bersamaan maksimum per penyimpanan data	ap-southeast-2:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor bersamaan per penyimpanan data di Wilayah saat ini AWS
Penyimpanan data maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum penyimpanan data aktif di AWS Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum yang ImageFrames diizinkan untuk disalin per permintaan CopyImageSet	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum yang ImageFrames diizinkan untuk disalin per CopyImageSet permintaan di Wilayah saat ini AWS
Jumlah maksimum file dalam pekerjaan impor DICOM	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum file dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS
Jumlah maksimum folder bersarang dalam pekerjaan impor DICOM	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum folder bersarang dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS
Batas ukuran muatan maksimum (dalam KB) diterima oleh UpdateImageSetMetadata	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Ya	Batas ukuran muatan maksimum (dalam KB) yang diterima oleh UpdateImageSetMetadata di Wilayah saat ini AWS
Ukuran maksimum (dalam GB) semua file dalam pekerjaan impor DICOM	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) semua file dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS
Ukuran maksimum (dalam GB) setiap file DICOM P10 dalam pekerjaan impor DICOM	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari setiap file DICOM P10 dalam pekerjaan impor DICOM di Wilayah saat ini AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas ukuran maksimum (dalam MB) ImageSetMetadata per Impor, Salin, dan UpdateImageSet	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Ya	Batas ukuran maksimum (dalam MB) ImageSetMetadata per Impor, Salin, dan UpdateImageSet di AWS Wilayah saat ini

AWS HealthLake titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	healthlake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	healthlake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	healthlake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		healthlake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	healthlake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	healthlake.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	healthlake.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	healthlake.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	healthlake.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah Langganan aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Berlangganan aktif per akun.
Jumlah sumber daya Berlangganan aktif per datastore	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Berlangganan aktif per datastore.
Jumlah aktif SubscriptionTopic per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum SubscriptionTopic sumber daya aktif per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah SubscriptionTopic sumber daya aktif per datastore	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum SubscriptionTopic sumber daya aktif per datastore.
Jumlah karakter dalam catatan medis	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam catatan medis individu dalam jenis DocumentReference Sumber Daya (permintaan POST/PUT).
Jumlah FHIRExport pekerjaan Start Job bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	FHIRExportPekerjaan Start Job bersamaan maksimum.
Jumlah FHIRImport pekerjaan Start Job bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	FHIRImportPekerjaan Start Job bersamaan maksimum.
Jumlah penyimpanan data per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum default penyimpanan data aktif per akun.
Jumlah file dalam Start FHIRImport Job	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum file dalam Start FHIRImport Job.
Jumlah sumber daya per Bundel	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya yang diizinkan dalam permintaan Bundel.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Nilai permintaan Cancel FHIRExport Job menggunakan DELETE per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Cancel FHIRExport Job menggunakan DELETE yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif Buat FHIRDatastore permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum Buat FHIRDatastore permintaan yang dapat Anda buat per menit per akun.
Tingkat FHIRDatastore permintaan Hapus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum FHIRDatastore permintaan Hapus yang dapat Anda buat per menit per akun.
Tarif FHIRBulk DeleteJob permintaan Deskripsikan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum FHIRBulk DeleteJob permintaan Deskripsikan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat FHIRBulk DeleteJob permintaan Deskripsikan per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum FHIRBulk DeleteJob permintaan Deskripsikan yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif FHIRDatastore permintaan Deskripsikan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum FHIRDatastore permintaan Deskripsikan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif Permintaan Deskripsikan FHIRExport Job per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Deskripsikan FHIRExport Job yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif Permintaan Deskripsikan FHIRExport Job menggunakan GET per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Deskripsikan FHIRExport Job menggunakan GET yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif Permintaan Deskripsikan FHIRImport Job per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Deskripsikan FHIRImport Job yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif permintaan Discovery per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Discovery yang dapat Anda buat per menit per akun.
Tarif permintaan GET per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan GET yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GET per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan GET yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data. Penyimpanan data yang dibuat sebelum 8/21/2023 akan dibatasi hingga 100 permintaan per detik.
Tarif GetCapabilities permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetCapabilities permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat GetExportedFile permintaan per datastore	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetExportedFile permintaan yang dapat Anda buat per detik per datastore.
Tarif FHIRDatastores permintaan Daftar per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum FHIRDatastores permintaan Daftar yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif Daftar Permintaan FHIRExport Lowongan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Daftar FHIRExport Pekerjaan yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif Daftar Permintaan FHIRImport Lowongan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Daftar FHIRImport Pekerjaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif ListTagsforResource permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsforResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif SearchEverything permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum SearchEverything permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat SearchEverything permintaan per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum SearchEverything permintaan yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data.
Tingkat FHIRBulk DeleteJob permintaan Mulai per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum FHIRBulk DeleteJob permintaan Mulai yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat FHIRBulk DeleteJob permintaan Mulai per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum FHIRBulk DeleteJob permintaan Mulai yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data.
Tingkat permintaan Start FHIRExport Job per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Start FHIRExport Job yang dapat Anda buat per detik per akun.
Nilai permintaan Start FHIRExport Job menggunakan GET per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Start FHIRExport Job menggunakan GET yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat permintaan Start FHIRExport Job menggunakan POST per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Start FHIRExport Job menggunakan POST yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat permintaan Start FHIRImport Job per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Start FHIRImport Job yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif TagResource permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif UntagResource permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tarif ValidateResource permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum ValidateResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun. Penyimpanan data yang dibuat sebelum 8/21/2023 akan dibatasi hingga 300 permintaan per detik.
Tingkat ValidateResource permintaan per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum ValidateResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data. Penyimpanan data yang dibuat sebelum 8/21/2023 akan dibatasi hingga 300 permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan WRITE per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan CREATE|UPDATE|DELETE yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat permintaan WRITE per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan CREATE|UPDATE|DELETE yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data. Penyimpanan data yang dibuat sebelum 8/21/2023 akan dibatasi hingga 300 permintaan per detik.
Tingkat permintaan pencarian menggunakan GET per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan pencarian menggunakan GET yang dapat Anda buat per detik per akun.
Tingkat permintaan pencarian menggunakan GET per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan pencarian menggunakan GET yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data.
Tingkat permintaan pencarian menggunakan POST per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan pencarian menggunakan POST yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan pencarian menggunakan POST per penyimpanan data	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan pencarian menggunakan POST yang dapat Anda buat per detik per penyimpanan data.
Ukuran file impor individu	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file individual yang disertakan dalam Start FHIRImport Job.
Total pekerjaan Ekspor Massal Antrian per datastore	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor massal antrian per datastore pada waktu tertentu.
Total pekerjaan Impor Massal Antrian per datastore	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor massal antrian per datastore pada waktu tertentu.
Total ukuran pekerjaan impor	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000 Gigabytes	Ya	Ukuran maksimum (dalam GB) dari semua file yang termasuk dalam pekerjaan impor.

Kuota layanan dan titik akhir untuk AWS HealthOmics

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

HealthOmics menyediakan endpoint API terpisah untuk layanan penyimpanan, analitik, dan alur kerja. Bagian kuota API di Panduan HealthOmics Pengguna menyediakan daftar operasi API untuk setiap layanan. Titik akhir API menggunakan kode layanan berikut:

Layanan	Kode layanan
HealthOmics Alur kerja	alir kerja
HealthOmics Penyimpanan	penyimpanan
HealthOmics Analitik	Analitik

Titik akhir API yang dihasilkan memiliki struktur berikut:

```
workflows-omics.region.amazonaws.com
storage-omics.region.amazonaws.com
analytics-omics.region.amazonaws.com
```

Untuk wilayah yang mendukung endpoint API FIPS, endpoint FIPS memiliki struktur berikut:

```
workflows-omics-fips.region.amazonaws.com
storage-omics-fips.region.amazonaws.com
analytics-omics-fips.region.amazonaws.com
```

Tabel berikut mencantumkan titik akhir API untuk Wilayah tempat HealthOmics layanan tersedia.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	Alur kerja: workflows-omics.us-east-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.us-east-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.us-east-1.amazonaws.com FIPS Alur kerja: workflows-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics-fips .us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	Alur kerja: workflows-omics.us-west-2.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.us-west-2.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.us-west-2.amazonaws.com FIPS Alur kerja: workflows-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		Analitik: analytics-omics-fips .us-west-2.amazonaws.com	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Alur kerja: workflows-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	Alur kerja: workflows-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	Alur kerja: workflows-omics.eu-central-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.eu-central-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	Alur kerja: workflows-omics.eu-west-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.eu-west-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	Alur kerja: workflows-omics.eu-west-2.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.eu-west-2.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	Alur kerja: workflows-omics.il-central-1.amazonaws.com Penyimpanan: storage-omics.il-central-1.amazonaws.com Analitik: analytics-omics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota untuk AWS HealthOmics

AWS Akun Anda awalnya berisi kuota default HealthOmics layanan di setiap Wilayah. Anda dapat meminta peningkatan untuk beberapa kuota dan kuota lainnya tidak dapat ditingkatkan.

Untuk melihat kuota, buka konsol Service Quotas. Pada panel navigasi, pilih Layanan AWS dan pilih HealthOmics.

Untuk meminta peningkatan kuota, lihat Meminta Peningkatan Kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas. Jika kuota belum tersedia dalam Service Quotas, gunakan formulir penambahan batas.

Tabel di bawah ini menunjukkan nilai default untuk masing-masing HealthOmics kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Analytics - Toko anotasi maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum toko anotasi di wilayah saat ini AWS
Analytics - Pekerjaan impor penyimpanan varian atau anotasi bersamaan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor bersamaan di wilayah saat ini AWS
Analytics - File maksimum per varian pekerjaan impor toko	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum file per varian pekerjaan impor di AWS wilayah saat ini
Analytics - Saham maksimum per toko anotasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum saham per toko anotasi di wilayah saat ini AWS
Analytics - Saham maksimum per toko varian	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum saham per toko varian di AWS wilayah saat ini
Analytics - Ukuran maksimum setiap file dalam pekerjaan impor varian	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Gigabytes	Ya	Ukuran maksimum satu file dalam pekerjaan impor varian di AWS wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Analytics - Ukuran maksimum setiap file dalam pekerjaan impor anotasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Gigabytes	Ya	Ukuran maksimum satu file dalam pekerjaan impor anotasi di wilayah saat ini AWS
Analytics - Toko varian maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum toko varian di AWS wilayah saat ini
Analytics - Versi maksimum per toko anotasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum versi per penyimpanan anotasi di wilayah saat ini AWS
Konfigurasi - Konfigurasi maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi di AWS wilayah saat ini.
Penyimpanan - Pekerjaan aktivasi set baca bersamaan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan aktivasi set baca bersamaan di wilayah saat ini AWS
Penyimpanan - Urutan bersamaan maksimum dan pekerjaan ekspor toko referensi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor bersamaan dari urutan atau toko referensi di wilayah saat ini AWS
Penyimpanan - Urutan bersamaan maksimum atau pekerjaan impor toko referensi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor bersamaan untuk urutan atau penyimpanan referensi di wilayah saat ini AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan - Set baca maksimum per toko urutan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum set baca dalam penyimpanan urutan di AWS wilayah saat ini
Penyimpanan - Referensi maksimum per toko referensi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum referensi di toko referensi di AWS wilayah saat ini
Penyimpanan - Toko urutan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum penyimpanan urutan di AWS wilayah saat ini
Alur kerja - Aktif maksimum GPUs	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Ya	Jumlah maksimum aktif bersamaan GPUs di AWS wilayah saat ini. Di us-east-1 dan us-west-2, permintaan peningkatan kuota untuk nilai hingga 500 secara otomatis disetujui.
Alur kerja - Proses aktif bersamaan maksimum menggunakan penyimpanan run dinamis	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum proses aktif menggunakan penyimpanan run dinamis di AWS wilayah saat ini. Permintaan peningkatan kuota untuk nilai hingga 200 secara otomatis disetujui.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alur kerja - Proses aktif bersamaan maksimum menggunakan penyimpanan run statis	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum proses aktif menggunakan penyimpanan run statis di AWS wilayah saat ini. Permintaan peningkatan kuota untuk nilai hingga 50 secara otomatis disetujui.
Alur kerja - Tugas bersamaan maksimum per proses	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum tugas bersamaan di setiap proses di AWS wilayah saat ini. Di us-east-1 dan us-west-2, permintaan peningkatan kuota untuk nilai hingga 100 secara otomatis disetujui.
Alur kerja - Durasi lari maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 604,800 Detik	Ya	Durasi lari alur kerja maksimum di AWS wilayah saat ini.
Alur Kerja - Lari maksimum (aktif atau tidak aktif)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum run (aktif atau tidak aktif) di AWS wilayah saat ini.
Alur Kerja - Saham maksimum per alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum saham per alur kerja di wilayah saat ini AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alur kerja - Kapasitas penyimpanan lari statis maksimum per proses	Setiap Wilayah yang didukung: 9.600	Ya	Kapasitas penyimpanan run statis maksimum dalam gibibytes (GiB) untuk setiap proses di wilayah saat ini. AWS Di us-east-1 dan us-west-2, permintaan peningkatan kuota untuk nilai hingga 50.000 secara otomatis disetujui.
Alur kerja - Alur kerja maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum alur kerja di AWS wilayah saat ini.
Alur Kerja - Transaksi per detik (TPS) untuk operasi StartRun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Transaksi maksimum per detik (TPS) untuk StartRun operasi di AWS wilayah saat ini.

Untuk informasi tentang kuota operasi API, lihat Kuota di HealthOmics Panduan Pengguna.

AWS Identity and Access Management titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iam.amazonaws.com iam-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	iam.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	iam.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iam.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kunci akses per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum kunci akses yang dapat Anda buat untuk pengguna IAM.
Kebijakan yang dikelola pelanggan dalam akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum kebijakan yang dikelola pelanggan yang dapat Anda buat di akun ini.
Grup kunci per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum grup IAM yang dapat Anda buat di akun ini.
Grup IAM per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum grup IAM yang dapat Anda tambahkan pengguna IAM.
Penyedia identitas per objek penyedia IAM SAML	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum penyedia identitas (IdPs) yang dapat Anda

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			tambahkan ke objek penyedia SAMP IAM.
Profil instans per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum profil instans yang dapat Anda buat di akun ini.
Kunci per penyedia SAML	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kunci yang dapat Anda tetapkan ke penyedia SAFL.
Perangkat MFA per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum perangkat MFA yang dapat Anda konfigurasi untuk pengguna IAM.
Kebijakan terkelola per grup	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan terkelola IAM yang dapat Anda lampirkan ke grup IAM.
Kebijakan terkelola per peran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kebijakan terkelola IAM yang dapat Anda lampirkan ke peran IAM.
Kebijakan terkelola per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kebijakan terkelola IAM yang dapat Anda lampirkan ke pengguna IAM.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang kebijakan terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 6.144	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam kebijakan yang dikelola IAM.
OpenId menghubungkan penyedia per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum konektor OpenID yang diizinkan untuk sebuah AWS akun.
Panjang kebijakan kepercayaan peran	Setiap Wilayah yang didukung: 2,048	Ya	Jumlah maksimum karakter dalam kebijakan kepercayaan peran IAM.
Tabel Per Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum peran IAM yang dapat Anda buat di akun ini.
Penyedia SAML per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum penyedia SAMP yang dapat Anda buat di akun ini.
Kunci SSH Publik per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kunci publik SSH yang dapat Anda tetapkan ke pengguna IAM.
Sertifikat server per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum sertifikat server yang dapat Anda simpan di akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penandatanganan sertifikat per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat penandatanganan yang dapat Anda unggah untuk pengguna IAM.
Tanda per peran	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tetapkan ke peran IAM.
Tanda per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tetapkan ke pengguna IAM.
Pengguna per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum pengguna IAM yang dapat Anda buat untuk AWS akun Anda.
Versi dalam kebijakan terkelola	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda simpan ke kebijakan terkelola IAM di akun ini sebelum Anda harus menimpa versi yang ada.

Untuk informasi selengkapnya tentang kuota IAM, lihat IAM dan AWS STS kuota di Panduan Pengguna IAM.

Titik akhir dan kuota IAM Access Analyzer

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	access-analyzer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	access-analyzer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	access-analyzer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		access-analyzer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		access-analyzer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	access-analyzer.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer-fips.us-west-2.api.aws access-analyzer-fips.us-west-2.amazonaws.com access-analyzer.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	access-analyzer.af-south-1.amazonaws.com access-analyzer.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	access-analyzer.ap-east-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	access-analyzer.ap-south-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	access-analyzer.ap-southeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	access-analyzer.ap-southeast-5.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	access-analyzer.ap-southeast-4.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	access-analyzer.ap-south-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	access-analyzer.ap-southeast-6.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	access-analyzer.ap-northeast-3.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	access-analyzer.ap-northeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	access-analyzer.ap-southeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	access-analyzer.ap-southeast-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	access-analyzer.ap-east-2.amazonaws.com access-analyzer.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	access-analyzer.ap-southeast-7.amazonaws.com access-analyzer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	access-analyzer.ap-northeast-1.amazonaws.com access-analyzer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	access-analyzer.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-central-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-central-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	access-analyzer.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer-fips.ca-west-1.api.aws access-analyzer-fips.ca-west-1.amazonaws.com access-analyzer.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	access-analyzer.eu-central-1.amazonaws.com access-analyzer.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	access-analyzer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	access-analyzer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	access-analyzer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	access-analyzer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	access-analyzer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	access-analyzer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	access-analyzer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	access-analyzer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	access-analyzer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		access-analyzer.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	access-analyzer.me-south-1.amazonaws.com access-analyzer.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	access-analyzer.me-central-1.amazonaws.com access-analyzer.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	access-analyzer.sa-east-1.amazonaws.com access-analyzer.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	access-analyzer.us-gov-east-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	access-analyzer.us-gov-west-1.amazonaws.com access-analyzer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pratinjau akses per penganalisis per jam	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum pratinjau akses per penganalisis per jam.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penganalisis tingkat akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum penganalisis tingkat akun yang dapat dibuat per jenis penganalisis per AWS Akun per Wilayah.
Aturan arsip per penganalisis	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan arsip per analyzer.
CloudTrail file log diproses per pembuatan kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum file CloudTrail log yang dapat diproses per pembuatan kebijakan.
Pembuatan kebijakan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum generasi kebijakan bersamaan.
Penganalisis tingkat organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum penganalisis tingkat organisasi yang dapat dibuat per jenis penganalisis per AWS Akun per Wilayah.
Ukuran CloudTrail data pembuatan kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 25 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum CloudTrail data per pembuatan kebijakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Rentang CloudTrail waktu pembuatan kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Rentang CloudTrail waktu maksimum yang dapat Anda pilih dalam beberapa hari saat Anda membuat kebijakan.
Pembuatan kebijakan per hari	af-south-1:5 ap-east-1:5 ap-south-2:5 ap-southeast-3:5 ap-southeast-4:5 eu-central-2:5 eu-south-1:5 eu-south-2:5 me-central-1:5 me-south-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Tidak	Jumlah maksimum generasi kebijakan per hari.

AWS IAM Identity Center titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Pusat Identitas IAM

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	sso.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	sso.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	sso.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	sso.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sso.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	sso.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	sso.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sso.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	sso.ap-south-2.amazonaws.com sso.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sso.ap-southeast-3.amazonaws.com sso.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sso.ap-southeast-5.amazonaws.com sso.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sso.ap-southeast-4.amazonaws.com sso.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	sso.ap-south-1.amazonaws.com sso.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	sso.ap-southeast-6.amazonaws.com sso.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	sso.ap-northeast-3.amazonaws.com sso.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	sso.ap-northeast-2.amazonaws.com sso.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	sso.ap-southeast-1.amazonaws.com sso.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	sso.ap-southeast-2.amazonaws.com sso.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	sso.ap-east-2.amazonaws.com sso.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	sso.ap-southeast-7.amazonaws.com sso.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	sso.ap-northeast-1.amazonaws.com sso.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	sso.ca-central-1.amazonaws.com sso.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	sso.ca-west-1.amazonaws.com sso.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	sso.eu-central-1.amazonaws.com sso.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	sso.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	sso.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	sso.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	sso.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	sso.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	sso.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	sso.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sso.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	sso.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sso.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	sso.me-south-1.amazonaws.com sso.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	sso.me-central-1.amazonaws.com sso.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	sso.sa-east-1.amazonaws.com sso.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	sso.us-gov-east-1.amazonaws.com sso.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	sso.us-gov-west-1.amazonaws.com sso.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Penyimpanan Identitas

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	identitystore.us-east-2.amazonaws.com identitystore.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	identitystore.us-east-1.amazonaws.com identitystore.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	identitystore.us-west-1.amazonaws.com identitystore.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	identitystore.us-west-2.amazonaws.com identitystore.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	identitystore.af-south-1.amazonaws.com identitystore.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	identitystore.ap-east-1.amazonaws.com identitystore.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	identitystore.ap-south-2.amazonaws.com identitystore.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	identitystore.ap-southeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	identitystore.ap-southeast-5.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	identitystore.ap-southeast-4.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	identitystore.ap-south-1.amazonaws.com identitystore.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	identitystore.ap-southeast-6.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	identitystore.ap-northeast-3.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	identitystore.ap-northeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	identitystore.ap-southeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	identitystore.ap-southeast-2.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	identitystore.ap-east-2.amazonaws.com identitystore.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	identitystore.ap-southeast-7.amazonaws.com identitystore.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	identitystore.ap-northeast-1.amazonaws.com identitystore.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	identitystore.ca-central-1.amazonaws.com identitystore.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	identitystore.ca-west-1.amazonaws.com identitystore.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	identitystore.eu-central-1.amazonaws.com identitystore.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	identitystore.eu-west-1.amazonaws.com identitystore.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	identitystore.eu-west-2.amazonaws.com identitystore.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	identitystore.eu-south-1.amazonaws.com identitystore.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	identitystore.eu-west-3.amazonaws.com identitystore.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	identitystore.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	identitystore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	identitystore.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	identitystore.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	identitystore.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	identitystore.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	identitystore.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	identitystore.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	identitystore.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		identitystore.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	identitystore.us-gov-west-1.amazonaws.com identitystore.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file sertifikat SAMP 2.0 penyedia layanan (dalam format PEM)	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Kilobyte	Tidak	Ukuran file maksimum (dalam KB) penyedia layanan sertifikat SAMP 2.0 (dalam format PEM).
Jumlah grup yang didukung di Pusat Identitas IAM	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum grup yang didukung di IAM Identity Center.
Jumlah set izin yang diizinkan di Pusat Identitas IAM	Setiap Wilayah yang didukung: 3.500	Ya	Jumlah default set izin di IAM Identity Center.
Jumlah set izin yang diizinkan per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah default set izin yang diizinkan per AWS akun.
Jumlah grup unik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi izin pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum grup unik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi izin bagi pengguna. Sebelum menampilkan AWS akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			pengguna dan ikon aplikasi yang tersedia di portal AWS akses, IAM Identity Center mengevaluasi izin efektif pengguna dengan mengevaluasi keanggotaan grup mereka.
Jumlah pengguna yang didukung di IAM Identity Center	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Jumlah default pengguna yang didukung di IAM Identity Center.
Jumlah total AWS akun atau aplikasi yang dapat dikonfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Jumlah total default AWS akun atau aplikasi (total gabungan) yang dapat dikonfigurasi. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi 2750 akun dan 250 aplikasi, menghasilkan total 3000 akun dan aplikasi.
Jumlah total grup yang dapat ditetapkan ke set izin per AWS akun, atau ke aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah total grup yang dapat ditetapkan ke set izin per AWS akun, atau ke aplikasi.
Jumlah total wilayah untuk Pusat Identitas IAM	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah total wilayah yang dapat diaktifkan untuk IAM Identity Center, termasuk wilayah utama.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat kuota AWS IAM Identity Center dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

AWS Identity and Access Management Peran Anywhere endpoint dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com rolesanywhere.us-west-2.api.aws rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com rolesanywhere.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rolesanywhere.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Sumber daya	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Tingkat gabungan permintaan jangkar kepercayaan	Transaksi maksimum per detik untuk ListTrustAnchors, CreateTrustAnchor, , GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor, EnableTrustAnchor, dan DisableTrustAnchor permintaan digabungkan.	1 per detik	Ya
Tingkat gabungan permintaan profil	Transaksi maksimum per detik untuk ListProfiles, CreateProfile,, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile, EnableProfile, dan DisableProfile permintaan digabungkan.	1 per detik	Ya

Sumber daya	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Tingkat gabungan permintaan subjek	Transaksi maksimum per detik untuk ListSubjects dan GetSubject permintaan digabungkan.	1 per detik	Ya
Tingkat gabungan permintaan penandaan	Transaksi maksimum per detik untuk TagResource, UntagResource, dan ListTagsForResource permintaan digabungkan.	1 per detik	Ya
Tingkat gabungan permintaan CRL	Transaksi maksimum per detik untuk ListCrls, GetCrl,, ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl, EnableCrl, dan DisableCrl permintaan digabungkan.	1 per detik	Ya
Tarif CreateSession permintaan	Transaksi maksimum per detik untuk CreateSession permintaan.	10 per detik	Ya
Jangkar kepercayaan	Jumlah maksimum jangkar kepercayaan yang dapat Anda buat dalam akun.	50	Ya

Sumber daya	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Profil	Jumlah maksimum profil yang dapat Anda buat dalam akun.	250	Ya
CRLs per jangkar kepercayaan	Jumlah maksimum Daftar Pencabutan Sertifikat (CRLs) yang dapat Anda buat per jangkar kepercayaan dalam akun.	2	Tidak
Sertifikat per jangkar kepercayaan	Jumlah maksimum sertifikat yang dapat Anda buat per jangkar kepercayaan dalam akun.	2	Tidak

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota IAM Roles Anywhere di Panduan Pengguna IAM Roles Anywhere.

AWS Systems Manager Titik akhir dan kuota Manajer Insiden

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Insiden Incident Manager

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ssm-incidents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ssm-incidents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	ssm-incidents.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ssm-incidents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-incidents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-incidents.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ssm-incidents.ap-south-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-incidents.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-incidents.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-incidents.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-incidents.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	ssm-incidents.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-incidents.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ssm-incidents.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents-fips.ca-central-1.api.aws ssm-incidents-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-incidents.eu-central-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ssm-incidents.eu-west-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	ssm-incidents.eu-west-2.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ssm-incidents.eu-west-3.amazonaws.com ssm-incidents.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-incidents.eu-north-1.amazonaws.com ssm-incidents.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ssm-incidents.sa-east-1.amazonaws.com ssm-incidents.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kontak Incident Manager

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us–east-2	ssm-contacts.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	ssm-contacts.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-east-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-east-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	ssm-contacts.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-1.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-1.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	ssm-contacts.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.us-west-2.api.aws ssm-contacts-fips.us-west-2.amazonaws.com ssm-contacts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ssm-contacts.ap-south-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ssm-contacts.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-contacts.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ssm-contacts.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-contacts.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-contacts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	ssm-contacts.ca-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-contacts.eu-central-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	ssm-contacts.eu-west-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	ssm-contacts.eu-west-2.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	ssm-contacts.eu-west-3.amazonaws.com ssm-contacts.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	ssm-contacts.eu-north-1.amazonaws.com ssm-contacts.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	ssm-contacts.sa-east-1.amazonaws.com ssm-contacts.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Insiden Incident Manager

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
BatchGetIncidentFindings permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchGetIncidentFindings permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
CreateReplicationSet permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateReplicationSet permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
CreateResponsePlan permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateResponsePlan permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
CreateTimelineEvent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateTimelineEvent permintaan per detik yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DeleteIncidentRecord permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteIncidentRecord permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DeleteReplicationSet permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteReplicationSet permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DeleteResourcePolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteResourcePolicy permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DeleteResponsePlan permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteResponsePlan permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DeleteTimelineEvent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteTimelineEvent permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetIncidentRecord permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetIncidentRecord permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
GetReplicationSet permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetReplicationSet permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
GetResourcePolicies permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetResourcePolicies permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
GetResponsePlan permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetResponsePlan permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
GetTimelineEvent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetTimelineEvent permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Insiden per rencana respons per bulan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum insiden per rencana respons per bulan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListIncidentFindings permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListIncidentFindings permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListIncidentRecords permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListIncidentRecords permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListRelatedItems permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListRelatedItems permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListReplicationSets permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListReplicationSets permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListResponsePlans permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListResponsePlans permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListTagsForResource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListTimelineEvents permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTimelineEvents permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
PutResourcePolicy permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutResourcePolicy permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Wilayah per set replikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum wilayah per replikasi ditetapkan dalam akun ini.
Item terkait per insiden	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum item terkait per insiden.
Set replikasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum set replikasi dalam akun ini.
StartIncident permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartIncident permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
TagResource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Timeline peristiwa per insiden	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa timeline per insiden.
UntagResource permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
UpdateDeletionProtection permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateDeletionProtection permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
UpdateIncidentRecord permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateIncidentRecord permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
UpdateRelatedItems permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateRelatedItems permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateReplicationSet permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateReplicationSet permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
UpdateResponsePlan permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateResponsePlan permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
UpdateTimelineEvent permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateTimelineEvent permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Kontak Incident Manager

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AcceptPage Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum AcceptPage permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Semua kuota throttle API operasi lainnya	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum semua permintaan operasi lainnya per detik

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Kanal kontak per tahap	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum saluran kontak per tahap paket di akun ini di wilayah saat ini.
Kontak per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum kontak di akun ini di wilayah saat ini.
Kontak per rotasi	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum kontak dalam satu rotasi.
DescribeEngagement Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeEngagement permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
DescribePage Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribePage permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Kuota throttle keterlibatan email	Setiap Wilayah yang didukung: 0.05	Tidak	Jumlah maksimum keterlibatan email per kontak per detik yang dapat dikirim layanan di akun ini di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetContact Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetContact permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListEngagements Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListEngagements permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListPageReceipts Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListPageReceipts permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListPagesByContact Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListPagesByContact permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
ListPagesByEngagement Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListPagesByEngagement permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota throttle API SSMContacts terkait yang tidak bermutasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan API SSMContacts terkait non-mutasi per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Kuota throttle API terkait rotasi yang tidak bermutasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan API terkait rotasi non-mutasi per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Berlaku secara individual untuk GetRotation GetRotationOverride,, ListPreviewRotationShifts, ListRotationOverrides, ListPreviewRotationShifts, dan ListRotationShiftsActivity perintah.
Rotasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum rotasi dalam akun ini di wilayah saat ini.
Rotasi per jadwal	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum rotasi dalam jadwal.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota throttle keterlibatan SMS	Setiap Wilayah yang didukung: 0.05	Tidak	Jumlah maksimum keterlibatan SMS per kontak per detik yang dapat dikirim layanan di akun ini di wilayah saat ini
Tahapan per rencana	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tahapan per rencana dalam akun ini di wilayah saat ini.
StartEngagement Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartEngagement permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
StopEngagement Kuota throttle API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum StopEngagement permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini.
Kuota throttle keterlibatan suara	Setiap Wilayah yang didukung: 0.01	Tidak	Jumlah maksimum keterlibatan suara per kontak per detik yang dapat dikirim layanan di akun ini di wilayah saat ini

Unit untuk kuota throttle API adalah permintaan per detik.

Titik akhir dan kuota Amazon Inspector

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon Inspector

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	inspector2.us-east-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	inspector2.us-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	inspector2.us-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	inspector2.us-west-2.amazonaws.com inspector2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	inspector2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	inspector2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	inspector2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inspector2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	inspector2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	inspector2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	inspector2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	inspector2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	inspector2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	inspector2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	inspector2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	inspector2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	inspector2.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	inspector2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	inspector2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	inspector2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	inspector2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	inspector2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	inspector2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	inspector2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	inspector2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	inspector2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	inspector2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	inspector2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	inspector2.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	inspector2.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Pemindaian Amazon Inspector

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	inspector-scan.us-east-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	inspector-scan.us-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	inspector-scan.us-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	inspector-scan.us-west-2.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	inspector-scan.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	inspector-scan.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	inspector-scan.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inspector-scan.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	inspector-scan.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	inspector-scan.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	inspector-scan.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	inspector-scan.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector-scan.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	inspector-scan.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	inspector-scan.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	inspector-scan.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	inspector-scan.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	inspector-scan.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	inspector-scan.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	inspector-scan.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	inspector-scan.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	inspector-scan.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	inspector-scan.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	inspector-scan.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	inspector-scan.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	inspector-scan.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	inspector-scan.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inspector-scan.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	inspector-scan.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	inspector-scan.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	inspector-scan.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	inspector-scan.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	inspector-scan.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	inspector-scan.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-scan-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah Aturan Penindasan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum Aturan Penindasan yang diizinkan per akun.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota Amazon Inspector dalam Panduan Pengguna Amazon Inspector.

Titik akhir dan kuota Amazon Inspector Classic

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	inspector.us-east-2.amazonaws.com inspector-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	inspector.us-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	inspector.us-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	inspector.us-west-2.amazonaws.com inspector-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	inspector.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	inspector.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	inspector.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	inspector.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	inspector.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	inspector.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	inspector.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	inspector.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	inspector.us-gov-east-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	inspector.us-gov-west-1.amazonaws.com inspector-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Target Penilaian	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum target penilaian yang dapat Anda miliki pada waktu

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			tertentu per akun per wilayah.
Templat Penilaian	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum templat penilaian yang dapat Anda miliki pada waktu tertentu per akun per wilayah.
Penilaian berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah maksimum penilaian berjalan yang dapat Anda buat per akun per wilayah. Anda dapat memiliki beberapa proses penilaian yang terjadi pada saat yang sama selama target penilaian yang digunakan untuk proses ini tidak mengandung instance yang tumpang tindih EC2 .
Instans dalam menjalankan penilaian	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum EC2 instans yang dapat disertakan di semua penilaian yang berjalan per akun per wilayah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon Inspector Classic di Panduan Pengguna Amazon Inspector.

AWS IoT Core titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Bagian berikut menjelaskan titik akhir layanan untuk AWS IoT Core.

> **Note**
>
> Anda dapat menggunakan titik akhir ini untuk melakukan operasi diReferensi API AWS IoT. Titik akhir di bagian berikut berbeda dari titik akhir perangkat, yang menyediakan perangkat antarmuka publikasi/langganan MQTT dan subset dari operasi API. Untuk informasi lebih lanjut tentang data, akses kredensial, dan titik akhir manajemen tugas yang digunakan oleh perangkat, lihatTitik akhir perangkat AWS.
> Untuk informasi tentang menghubungkan ke dan menggunakan AWS IoT titik akhir, lihat Menghubungkan perangkat ke AWS IoT dalam Panduan AWS IoT Pengembang.

Topik

- AWS IoT Core- titik akhir bidang kontrol
- AWS IoT Core- titik akhir bidang data
- AWS IoT Core- titik akhir penyedia kredensi
- AWS IoT Titik akhir FIPS

AWS IoT Core- titik akhir bidang kontrol

Tabel berikut berisi titik akhir Wilayah AWS-spesifik untuk AWS IoT Core- operasi bidang kontrol. Untuk informasi tentang operasi yang didukung oleh titik akhir AWS IoT Core- control plane, lihat AWS IoT operasi di Referensi AWS IoT API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core- titik akhir bidang data

Titik akhir AWS IoT Core- bidang data khusus untuk masing-masing Akun AWS dan Wilayah AWS. Untuk menemukan titik akhir AWS IoT Core- data plane untuk Anda Akun AWS dan Wilayah AWS, gunakan perintah describe-endpointCLI yang ditampilkan di sini, atau `DescribeEndpoint`REST API.

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Perintah ini mengembalikan titik akhir API bidang data Anda dalam format berikut:

```
account-specific-prefix-ats.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Untuk informasi tentang tindakan yang didukung oleh titik akhir AWS IoT Core- bidang data, lihat operasi bidang AWS IoT data di Referensi AWS IoT API.

Tabel berikut berisi representasi generik dari titik akhir Akun AWS-spesifik untuk masing-masing yang mendukung. Wilayah AWS AWS IoT Core Di kolom Endpoint, *`account-specific-prefix`* dari titik akhir spesifik akun Anda menggantikan yang `data` ditunjukkan dalam representasi titik akhir generik.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	data-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	data-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	data-ats.iot.us-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	data-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com data.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	data-ats.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	data-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	data-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	data-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	data-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	data-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	data-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	data-ats.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	data-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	data-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	data-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	data-ats.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	data-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	data-ats.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	data-ats.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	data-ats.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	data-ats.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	data-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	data-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

AWS IoT Core- titik akhir penyedia kredensi

> **Note**
>
> Jika Anda adalah pengguna penyedia AWS IoT Core kredensi yang sudah ada dan titik akhir Anda sebelumnya dibuat, titik akhir kemungkinan hanya mendukung IPv4 alamat secara default. Untuk dukungan dual-stack (untuk mendukung keduanya IPv4 dan IPv6 konektivitas) untuk titik akhir penyedia kredensi Anda, hubungi AWS Support.
> Endpoint penyedia kredensi baru mendukung keduanya IPv4 dan IPv6 (dual-stack) secara default.

Untuk mengetahui apakah endpoint Anda saat ini mendukung IPv6, Anda dapat menjalankan perintah berikut:

- Untuk Linux — `dig +short AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`
- Untuk Windows — `nslookup -type=AAAA account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com`

Jika perintah ini tidak mengembalikan hasil, titik akhir Anda saat ini tidak mendukungIPv6.

Titik akhir penyedia AWS IoT Core kredensi khusus untuk masing-masing Akun AWS dan. Wilayah AWS Untuk menemukan titik akhir penyedia kredensi untuk Anda Akun AWS dan Wilayah AWS, gunakan perintah describe-endpointCLI yang ditampilkan di sini, atau REST API. `DescribeEndpoint`

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:CredentialProvider
```

Perintah ini mengembalikan titik akhir API penyedia kredensi Anda dalam format berikut:

```
account-specific-prefix.credentials.iot.aws-region.amazonaws.com
```

Tabel berikut berisi representasi generik dari titik akhir Akun AWS-spesifik untuk masing-masing yang mendukung. Wilayah AWS AWS IoT Core Di kolom Endpoint, *`account-specific-prefix`* dari titik akhir spesifik akun Anda menggantikan yang `prefix` ditunjukkan dalam representasi titik akhir generik.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	*`prefix`*.credentials. iot.us-east-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	*`prefix`*.credentials. iot.us-east-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (N. California)	us-west-1	*prefix*.credentials. iot.us-west-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.credentials. iot.us-west-2.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	*prefix*.credentials. iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	*prefix*.credentials. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	*prefix*.credentials. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	*prefix*.credentials. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	*prefix*.credentials. iot.ca-central-1.amazonaws.com data.credentials. iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.credentials. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	*prefix*.credentials. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	*prefix*.credentials. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	*prefix*.credentials. iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	*prefix*.credentials. iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	*prefix*.credentials. iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	*prefix*.credentials. iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	*prefix*.credentials. iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.credentials. iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	*prefix*.credentials.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com data.credentials.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Titik akhir FIPS

AWS IoT menyediakan titik akhir yang mendukung Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. Pilih titik akhir yang sesuai dengan FIPS untuk mengakses AWS IoT fitur di AWS Wilayah Anda dari Titik Akhir FIPS menurut Layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang disediakan oleh AWS IoT, lihat Menghubungkan ke titik akhir AWS IoT FIPS.

Kuota layanan

Daftar Isi

- AWS IoT Core batas sumber daya benda dan kuota
- AWS IoT Core batas sumber daya kelompok hal dan kuota
- AWS IoT Core batas pendaftaran barang massal dan kuota
- AWS IoT Core pembatasan grup penagihan
- AWS IoT Core aturan batas mesin dan kuota
- AWS IoT Core Batas pelambatan API

- AWS IoT Core Batas dan kuota layanan Device Shadow
- AWS IoT Core Batas dan kuota Penyediaan Armada
- AWS IoT Core broker pesan dan batas protokol dan kuota
- AWS IoT Core batas penyedia kredensi dan kuota
- AWS IoT Core batas keamanan dan identitas dan kuota
- Pengiriman File Berbasis MQT
- AWS IoT Core Device Advisor batas dan kuota

> **Note**
>
> Untuk batas dan kuota fitur lokasi AWS IoT Core perangkat, lihat lokasi AWS IoT Core perangkat Kuota layanan.

AWS IoT Core batas sumber daya benda dan kuota

AWS IoT Core batas dan kuota benda

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`Maximum number of propagating attributes`	Jumlah maksimum atribut propagasi yang dapat Anda tambahkan. Saat membuat atau memperbarui jenis sesuatu, Anda dapat menambahkan atribut propagasi ke pesan MQTT 5 yang diterbitkan. Atribut propagating adalah pasangan kunci-nilai yang menggambarkan aspek sumber daya IoT.	20	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of thing attributes for a thing with a thing type	Jumlah maksimum hal atribut untuk sesuatu dengan tipe hal. tipe hal adalah opsional dan membuatnya lebih mudah untuk menemukan hal-hal. Hal-hal dengan tipe hal dapat memiliki hingga 50 atribut.	50	Ya
Maximum number of thing attributes for a thing without a thing type	Jumlah maksimum atribut hal untuk sesuatu tanpa tipe hal. Hal-hal tanpa tipe hal dapat memiliki hingga tiga atribut.	3	Tidak
Maximum thing name size	Ukuran maksimum nama hal, yaitu 128 byte karakter UTF-8 yang dikodekan.	128 Byte	Tidak
Number of thing types that can be associated with a thing	Jumlah jenis benda yang dapat dikaitkan dengan sesuatu, yang bisa nol atau satu. Jenis benda bersifat opsional dan penggunaannya membuatnya lebih mudah untuk menemukan sesuatu.	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Size of thing attributes per thing	Ukuran atribut hal per hal, yaitu 47 kilobyte. Hal atribut adalah opsional pasangan nama-nilai yang menyimpan informasi tentang hal, yang membuat mereka menggunakan lebih mudah untuk menemukan hal-hal.	47 Kilobyte	Ya

> **Note**
>
> Jenis benda
>
> Jumlah jenis hal yang dapat didefinisikan dalam sebuah tidak Akun AWS dibatasi. Tipe Thing memungkinkan Anda untuk menyimpan deskripsi dan informasi konfigurasi yang umum untuk semua hal yang terkait dengan jenis hal yang sama.

AWS IoT Core batas sumber daya kelompok hal dan kuota

AWS IoT Core batas kelompok hal dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum depth of a thing group hierarchy	Kedalaman maksimum hierarki grup hal. Ketika Anda membangun hierarki grup, kebijakan yang melekat pada grup induk diwarisi oleh grup anak, dan oleh	7	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
	semua hal dalam grup dan grup anaknya. Ini memudahkan pengelolaan izin untuk sejumlah large hal.		
Maximum number of attributes associated with a thing group	Jumlah maksimum atribut yang terkait dengan grup hal. Atribut adalah pasangan nama-nilai yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan informasi tentang grup. Anda dapat menambahk an, menghapus, atau memperbarui atribut grup.	50	Tidak
Maximum number of direct child groups	Jumlah maksimum grup anak langsung bahwa grup hal dapat memiliki dalam hierarki grup hal.	100	Tidak
Maximum number of dynamic groups	Jumlah maksimum grup dinamis.	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of thing groups a thing can belong to	Suatu hal dapat ditambahkan ke maksimum 10 grup hal. Tapi Anda tidak dapat menambahk an hal untuk lebih dari satu grup dalam hierarki yang sama. Ini berarti bahwa hal tidak dapat ditambahk an ke dua grup yang berbagi orang tua yang sama.	10	Tidak
Maximum size of a thing group attribute name, in chars	Ukuran maksimum nama atribut grup hal, dalam karakter.	128	Tidak
Maximum size of a thing group attribute value, in chars	Ukuran maksimum nilai atribut grup hal, dalam karakter.	800	Tidak
Maximum thing group name size	Ukuran nama grup benda maksimum.	128 Byte	Tidak

> **Note**
>
> Penugasan kelompok hal
>
> Jumlah maksimum hal yang dapat ditetapkan ke grup benda tidak terbatas.

AWS IoT Core batas pendaftaran barang massal dan kuota

AWS IoT Core pendaftaran barang massal

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`Allowed registration tasks`	Untuk apa pun Akun AWS, hanya satu tugas pendaftaran massal yang dapat dijalankan pada satu waktu.	1	Tidak
`Data retention policy`	Setelah tugas pendaftaran massal (yang bisa berumur panjang) selesai, data yang terkait dengan pendaftaran massal akan dihapus secara permanen setelah 30 hari.	2592000 detik	Tidak
`Maximum line length`	Setiap baris dalamEntri File JSON Amazon S3tidak dapat melebihi 256K panjangnya.	256000	Tidak
	Setiap tugas pendaftaran massal	2592000 detik	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Registration task termination	tertunda atau tidak lengkap dihentikan setelah 30 hari.		

Untuk informasi selengkapnya tentang file JSON yang digunakan untuk pendaftaran massal, lihat file JSON masukan Amazon S3.

AWS IoT Core pembatasan grup penagihan

- Suatu hal dapat menjadi bagian dari satu grup penagihan.
- Tidak seperti grup hal, grup penagihan tidak dapat diatur ke dalam hierarki.
- Agar penggunaannya terdaftar untuk tujuan penandaan atau penagihan, perangkat harus:
  - Terdaftar sebagai sesuatu di AWS IoT Core.
  - Berkomunikasi dengan AWS IoT Core menggunakan MQTT saja.
  - Otentikasi dengan hanya AWS IoT Core menggunakan nama benda sebagai ID klien.
  - Gunakan sertifikat X.509 atau Amazon Cognito Identity untuk melakukan autentikasi.

  Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola Perangkat dengan AWS IoT, Otentikasi, dan Penyediaan Perangkat. Anda dapat menggunakan operasi AttachThingPrincipalAPI untuk melampirkan sertifikat atau kredensi lain ke suatu hal.
- Jumlah maksimum grup penagihan per AWS akun adalah 20.000.

AWS IoT Core aturan batas mesin dan kuota

Bagian ini menjelaskan batas dan kuota mesin AWS IoT Core aturan.

AWS IoT Core aturan mesin

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
	Jumlah maksimum entri	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum number of actions per rule	dalam properti tindakan aturan.			
Maximum number of rules per AWS account	Jumlah maksimum aturan yang dapat didefinisikan dalam satu Akun AWS.	1000	1000	Ya
Rule evaluations per second per AWS account	Jumlah maksimum aturan yang dapat dievaluasi per detik per Akun AWS. Kuota ini mencakup evaluasi aturan yang dihasilkan dari inbound pesan Penyerapan Basic.	20000	2000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Rule payload size	Ukuran maksimum muatan aturan. Payload aturan mencakup aturan SQL, definisi tindakan, definisi tindakan kesalahan, versi aturan SQL, dan deskripsi yang dikodekan dalam JSON menggunakan pengkodean karakter UTF-8. Pembuatan atau modifikasi aturan akan ditolak jika muatan aturan melebihi ukuran maksimum.	128 Kilobyte	128 Kilobyte	Tidak

* Pilih Wilayah AWS: Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), (AS-Timur) AWS GovCloud , (AS-Barat) AWS GovCloud , AS Barat (California N.), Kanada (Tengah), China (Ningxia), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (Spanyol)

AWS IoT Core aturan mesin batas tindakan HTTP dan kuota

AWS IoT Core Tindakan HTTP

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
HTTP Action: Maximum length of an endpoint URL	Panjang maksimum URL titik akhir untuk aturan topik Tindakan HTTP.	2 Kilobyte	Tidak
HTTP Action: Maximum number of headers per action	Jumlah maksimum header per tindakan HTTP. Ketika menentukan daftar header untuk memasukkan dalam permintaan HTTP, itu harus berisi kunci header dan nilai header. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/https -rule-action.html.	100	Tidak
HTTP Action: Maximum size of a header key	Ukuran maksimum dari kunci header untuk tindakan HTTP aturan topik. File header untuk permintaan HTTP termasuk kunci	256 Byte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
	header ini dan nilai header.		
HTTP Action: Maximum topic rule destinations per AWS account	Jumlah maksimum tujuan aturan topik per Akun AWS tindakan HTTPS aturan topik. Anda harus mengonfirmasi dan mengaktifkan HTTPS titik akhir sebelum mesin aturan dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/iot/ latest/developerguide/rule -destination.html.	1000	Tidak
HTTP Action: Request timeout	Permintaan waktu habis untuk tindakan HTTP aturan topik. Mesin AWS IoT aturan mencoba ulang tindakan HTTPS hingga total waktu untuk menyelesaikan permintaan melebihi kuota batas waktu.	3000 Milidetik	Tidak

Sumber daya	Nilai	Dapat Disesuaikan
Port TCP yang digunakan untuk tindakan HTTP	443, 8443	Tidak

AWS IoT Core aturan mesin Apache Kafka batas tindakan dan kuota

Sumber daya	Batas
Port server bootstrap	9000-9100
Pusat distribusi kunci Kerberos (KDC)	88

AWS IoT Core aturan mesin VPC tindakan batas dan kuota

Sumber daya	Kuota
Jumlah maksimum tujuan VPC	5 per Wilayah, per akun.

AWS IoT Core Batas pelambatan API

Tabel ini menjelaskan jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk setiap tindakan AWS IoT Core API ini.

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
AcceptCertificateTransfer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AcceptCer	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
	tificateTransfer API.			
AddThingToBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AddThingToBillingGroup API.	60	60	Ya
AddThingToThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AddThingToThingGroup API.	100	60	Ya
AttachPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AttachPolicy API.	15	15	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
AttachPrincipalPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AttachPrincipalPolicy API.	15	15	Ya
AttachThingPrincipal API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AttachThingPrincipal API.	100	50	Ya
CancelCertificateTransfer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CancelCertificateTransfer API.	10	10	Ya
ClearDefaultAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ClearDefaultAuthorizer API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
CreateAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateAuthorizer API.	10	10	Tidak
CreateBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateBillingGroup API.	25	25	Ya
CreateCertificateFromCsr API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateCertificateFromCsr API.	15	15	Ya
CreateCertificateProvider API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateCertificateProvider API.	1	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
CreateDomainConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateDomainConfiguration API.	1	1	Tidak
CreateDynamicThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateDynamicThingGroup API.	5	5	Ya
CreateKeysAndCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateKeysAndCertificate API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
CreatePolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreatePolicy API.	10	10	Ya
CreatePolicyVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreatePolicyVersion API.	10	10	Ya
CreateProvisioningClaim API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateProvisioningClaim API.	10	10	Ya
CreateProvisioningTemplate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateProvisioning Template API.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
CreateProvisioningTemplateVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateProvisioning TemplateVersion API.	10	10	Tidak
CreateRoleAlias API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateRoleAlias API.	10	10	Tidak
CreateThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateThing API.	100	50	Ya
CreateThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateThingGroup API.	25	25	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
CreateThingType API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateThingType API.	15	15	Ya
CreateTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateTopicRule API.	5	5	Tidak
CreateTopicRuleDestination API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateTopicRuleDestination API.	5	5	Tidak
DeleteAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteAuthorizer API.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeleteBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteBillingGroup API.	15	15	Ya
DeleteCACertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCACertificate API.	10	10	Ya
DeleteCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCertificate API.	10	10	Ya
DeleteCertificateProvider API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCertificateProvider API.	1	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeleteDomainConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteDomainConfiguration API.	10	10	Tidak
DeleteDynamicThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteDynamicThingGroup API.	5	5	Ya
DeletePolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeletePolicy API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeletePolicyVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeletePolicyVersion API.	10	10	Ya
DeleteProvisioningTemplate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteProvisioning Template API.	10	10	Ya
DeleteProvisioningTemplateVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteProvisioning TemplateVersion API.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeleteRegistration Code API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteRegistrationCode API.	10	10	Ya
DeleteRoleAlias API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteRoleAlias API.	10	10	Tidak
DeleteThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteThing API.	100	50	Ya
DeleteThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteThingGroup API.	15	15	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeleteThingType API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteThingType API.	15	15	Ya
DeleteTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteTopicRule API.	20	5	Tidak
DeleteTopicRuleDestination API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteTopicRuleDestination API.	5	5	Tidak
DeleteV2LoggingLevel API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk LoggingLevel DeleteV2 API.	2	2	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeprecateThingType API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeprecateThingType API.	15	15	Ya
DescribeAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAuthorizer API.	10	10	Ya
DescribeBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeBillingGroup API.	100	100	Ya
DescribeCACertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CACertificate API Deskripsikan.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DescribeCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeCertificate API.	10	10	Ya
DescribeCertificateProvider API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeCertificateProvider API.	10	10	Tidak
DescribeDefaultAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeDefaultAuthorizer API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DescribeDomainConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeDomainConfiguration API.	10	10	Ya
DescribeEncryptionConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeEncryption Configuration API.	10	10	Tidak
DescribeEndpoint API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeEndpoint API.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DescribeEventConfigurations API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeEventConfigurations API.	10	10	Ya
DescribeProvisioningTemplate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeProvisioningTemplate API.	10	10	Ya
DescribeProvisioningTemplateVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeProvisioningTemplateVersion API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DescribeRoleAlias API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeRoleAlias API.	10	10	Ya
DescribeThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeThing API.	350	350	Ya
DescribeThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeThingGroup API.	100	100	Ya
DescribeThingRegistrationTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeThingRegistrationTask API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DescribeThingType API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeThingType API.	100	50	Ya
DetachPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DetachPolicy API.	15	15	Ya
DetachPrincipalPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DetachPrincipalPolicy API.	15	15	Ya
DetachThingPrincipal API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DetachThingPrincipal API.	100	50	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DisableTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DisableTopicRule API.	5	5	Tidak
EnableTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk EnableTopicRule API.	5	5	Tidak
GetEffectivePolicies API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetEffectivePolicies API.	5	5	Tidak
GetLoggingOptions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetLoggingOptions API.	2	2	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
GetPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetPolicy API.	10	10	Ya
GetPolicy Version API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetPolicy Version API.	15	15	Ya
GetRegistrationCode API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetRegistrationCode API.	10	10	Ya
GetRetainedMessage API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik yang dapat dilakukan untuk GetRetainedMessage API.	500	50	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
GetTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetTopicRule API.	200	20	Tidak
GetTopicRuleDestination API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetTopicRuleDestination API.	50	5	Tidak
GetV2LoggingOptions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API GetV2LoggingOptions .	2	2	Tidak
ListAttachedPolicies API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAttachedPolicies API.	15	15	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListAuthorizers API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuthorizers API.	10	10	Ya
ListBillingGroups API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListBillingGroups API.	10	10	Ya
ListCACertificates API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk List CACertificates API.	10	10	Ya
ListCertificateProviders API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCertificateProviders API.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListCertificates API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCertificates API.	10	10	Ya
ListCertificatesByCA API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCertificatesBy CA API.	10	10	Ya
ListDomainConfigurations API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDomainConfigurations API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListOutgoingCertificates API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListOutgoingCertificates API.	10	10	Ya
ListPolicies API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListPolicies API.	10	10	Ya
ListPolicyPrincipals API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListPolicyPrincipals API.	10	10	Ya
ListPolicyVersions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListPolicyVersions API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListPrincipalPolicies API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListPrincipalPolicies API.	15	15	Ya
ListPrincipalThings API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListPrincipalThings API.	10	10	Ya
ListPrincipalThingsV2 API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API ListPrincipalThings V2.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListProvisioningTemplateVersions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListProvisioningTemplateVersions API.	10	10	Ya
ListProvisioningTemplates API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListProvisioningTemplates API.	10	10	Ya
ListRetainedMessages API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik yang dapat dilakukan untuk ListRetainedMessages API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListRoleAliases API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListRoleAliases API.	10	10	Ya
ListTagsForResource API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTagsForResource API.	10	10	Ya
ListTargetsForPolicy API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTargetsForPolicy API.	10	10	Ya
ListThingGroups API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingGroups API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListThingGroupsForThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingGroupsForThing API.	100	50	Ya
ListThingPrincipals API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingPrincipals API.	20	20	Ya
ListThingPrincipalsV2 API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API ListThingPrincipals V2.	20	20	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListThingRegistrationTaskReports API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingRegistrationTaskReports API.	10	10	Ya
ListThingRegistrationTasks API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingRegistrationTasks API.	10	10	Ya
ListThingTypes API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingTypes API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListThings API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThings API.	10	10	Ya
ListThingsInBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingsInBillingGroup API.	25	25	Ya
ListThingsInThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListThingsInThingGroup API.	25	25	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
ListTopicRuleDestinations API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTopicRuleDestinations API.	1	1	Tidak
ListTopicRules API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTopicRules API.	2	2	Tidak
ListV2LoggingLevels API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API ListV2LoggingLevels .	2	2	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum number of resource-specific logging configurations per Akun AWS	Jumlah maksimum konfigurasi logging khusus sumber daya yang dapat didefinisikan dalam satu. Akun AWS	1000	1000	Tidak
RegisterCACertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CACertificate API Register.	10	10	Ya
RegisterCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RegisterCertificate API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
RegisterCertificateWithoutCA API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RegisterCertificateWithoutCA API.	10	10	Ya
RegisterThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RegisterThing API.	10	10	Ya
RejectCertificateTransfer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RejectCertificateTransfer API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
RemoveThingFromBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RemoveThingFromBillingGroup API.	30	30	Ya
RemoveThingFromThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RemoveThingFromThingGroup API.	100	50	Ya
ReplaceTopicRule API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ReplaceTopicRule API.	5	5	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
SetDefaultAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk SetDefaultAuthorizer API.	10	10	Ya
SetDefaultPolicyVersion API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk SetDefaultPolicyVersion API.	10	10	Ya
SetLoggingOptions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk SetLoggingOptions API.	2	2	Tidak
SetV2LoggingLevel API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API SetV2LoggingLevel .	2	2	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
SetV2LoggingOptions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk API SetV2LoggingOptions .	2	2	Tidak
StartThingRegistrationTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartThingRegistrationTask API.	10	10	Ya
StopThingRegistrationTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StopThingRegistrationTask API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
TagResource API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk TagResource API.	10	10	Ya
TestAuthorization API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk TestAuthorization API.	10	10	Tidak
TestInvokeAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk TestInvokeAuthorizer API.	10	10	Tidak
TransferCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk TransferCertificate API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
UntagResource API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UntagResource API.	10	10	Ya
UpdateAuthorizer API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateAuthorizer API.	10	10	Ya
UpdateBillingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateBillingGroup API.	15	15	Ya
UpdateCACertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCACertificate API.	10	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
UpdateCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCertificate API.	10	10	Ya
UpdateCertificateMode API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCertificateMode API.	10	10	Ya
UpdateCertificateProvider API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCertificateProvider API.	1	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
UpdateDomainConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateDomainConfiguration API.	10	10	Ya
UpdateDynamicThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateDynamicThingGroup API.	5	5	Ya
UpdateEncryptionConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateEncryptionConfiguration API.	1	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
UpdateEventConfigurations API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateEventConfigurations API.	10	10	Ya
UpdateProvisioningTemplate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateProvisioning Template API.	10	10	Ya
UpdateRoleAlias API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateRoleAlias API.	10	10	Ya
UpdateThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateThing API.	100	50	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
UpdateThingGroup API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateThingGroup API.	15	15	Ya
UpdateThingGroupsForThing API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateThingGroupsForThing API.	10	10	Ya
UpdateThingType API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateThingType API.	15	15	Ya
UpdateTopicRuleDestination API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateTopicRuleDestination API.	5	5	Tidak

AWS IoT Core Batas dan kuota layanan Device Shadow

AWS IoT Core Tindakan Device Shadow

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Device Shadow API requests/second per account	Jumlah permintaan API bayangan perangkat per detik per akun. Nilai ini dapat disesuaikan dan tunduk pada kuota per akun, tergantung pada wilayahnya.	4000	400	Ya
Maximum depth of JSON device state documents	Jumlah maksimum level di bagian yang diinginkan atau dilaporkan dari dokumen status perangkat JSON adalah 8.	8	8	Tidak
Maximum number of in-flight, unacknowledged messages per thing	Layanan Device Shadow mendukung hingga 10 pesan yang tidak diakui dalam penerbangan per hal pada satu koneksi.	10	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
	Ketika kuota ini tercapai, semua permintaan bayangan baru ditolak dengan kode kesalahan 429 hingga jumlah permintaan dalam penerbangan turun di bawah batas.			
Maximum shadow name size	Ukuran maksimum nama bayangan benda, yaitu 64 byte karakter yang dikodekan UTF-8.	64 Byte	64 Byte	Tidak
Maximum size of a JSON state document	Setiap dokumen bayangan individu harus berukuran 8KB atau kurang. Metadata tidak berkontribusi pada ukuran dokumen untuk Service Quotas atau harga.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum thing name size	Ukuran maksimum nama hal, yaitu 128 byte karakter UTF-8 yang dikodekan.	128 Byte	128 Byte	Tidak
Requests per second per thing	Layanan Device Shadow mendukung hingga 20 permintaan per detik per bayangan. Batas ini berlaku untuk panggilan HTTP dan MQTT API untuk GetThingShadow,, UpdateThingShadow DeleteThingShadow, dan ListNamedShadowsForThing (hanya bayangan klasik).	20	20	Ya

* Pilih Wilayah AWS: Eropa (Paris), Eropa (Stockholm), Asia Pasifik (Hong Kong), Amerika Selatan (São Paulo), Kanada (Tengah), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Tiongkok (Ningxia), (AS-Timur), AWS GovCloud (AWS GovCloud AS-Barat) Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (Spanyol)

Level di `desired` dan `reported` bagian dokumen status JSON Device Shadow dihitung seperti yang ditunjukkan di sini untuk objek. `desired`

```
"desired": {
    "one": {
        "two": {
            "three": {
                "four": {
                    "five":{
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> AWS IoT Core menghapus dokumen Device Shadow setelah akun pembuatan dihapus atau atas permintaan pelanggan. Untuk tujuan operasional, cadangan AWS IoT layanan dipertahankan selama 6 bulan.

AWS IoT Core Batas dan kuota Penyediaan Armada

Berikut ini adalah batasan pembatasan untuk beberapa penyediaan armada per akun APIs . AWS

AWS IoT Core batas penyediaan armada dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API TPS`	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk Fleet Provisioning CreateCertificateFromCsr MQTT API.	20	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk Fleet Provisioning CreateKeysAndCertificate MQTT API.	10	Ya
Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk Fleet Provisioning RegisterThing MQTT API.	10	Ya

Penyediaan armada juga memiliki batasan ini, yang tidak dapat diubah.

Sumber daya	Deskripsi	Kuota	
Versi per templat penyediaan armada	Jumlah maksimum versi yang dapat dimiliki oleh templat penyediaan armada. Setiap versi template memiliki ID versi dan tanggal pembuatan untuk perangkat yang terhubung AWS IoT menggunakan fleet previsioning.	5	
Templat penyediaan armada per pelanggan	Jumlah maksimum templat penyediaan armada per	256	

Sumber daya	Deskripsi	Kuota	
	pelanggan. Gunakan templat penyediaan armada untuk menghasilkan sertifikat dan kunci pribadi agar perangkat Anda dapat connect dengan aman ke AWS IoT.		
Ukuran templat penyediaan armada	Ukuran maksimum template penyediaan armada dalam Kilobytes. Templat penyediaan armada mengizinkan Anda membuat sertifikat dan kunci pribadi agar perangkat dapat connect dengan aman AWS IoT.	10 Kilobyte	

AWS IoT Core broker pesan dan batas protokol dan kuota

> **Note**
>
> Batas yang tercantum di bawah ini adalah per Wilayah AWS.

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
`Client ID size`	Ukuran ID klien, yaitu 128 byte	128 Byte	128 Byte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
	karakter UTF-8 yang dikodekan.			
Connect requests per second per account	Jumlah maksimum permintaan MQTT CONNECT per detik per akun.	3000	100	Ya
Connect requests per second per client ID	AWS IoT Core membatasi permintaan MQTT CONNECT dari AccountID dan clientID yang sama ke 1 operasi MQTT CONNECT per detik.	1	1	Tidak
DeleteConnection requests per second per client ID	AWS IoT Core membatasi DeleteConnection permintaan dari akun dan ID klien yang sama menjadi 1 permintaan per detik.	1	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
DeleteConnection API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteConnection API.	100	100	Ya
Connection inactivity (keep-alive interval)	Interval keep-alive default digunakan ketika klien meminta interval keep-alive nol atau> 1200 detik. Jika klien meminta interval keep-alive < 30 detik tetapi lebih dari nol, server memperlakukan klien seolah-olah meminta interval keep-alive 30 detik. Di titik akhir VPC, MQTT menjaga periode hidup tidak dapat melebihi 230 detik.	1200 Detik	1200 Detik	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Inbound publish requests per second per account	Permintaan publikasi masuk menghitung semua pesan yang diproses IoT Core sebelum merutekan mereka ke klien atau mesin aturan. Contoh: Satu pesan yang diterbitkan pada topik yang dicadangkan dapat menghasilkan penerbitan 3 pesan tambahan untuk pembaruan bayangan, dokumen, dan delta, karenanya dihitung sebagai 4 permintaan; sedangkan pada topik tanpa syarat seperti a/b dihitung sebagai 1 permintaan.	20000	2000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
MQTT payload size	Muatan untuk setiap permintaan publikasi tidak boleh lebih besar dari 128 KB. AWS IoT Core menolak mempublikasikan dan menghubungkan permintaan yang lebih besar dari ukuran ini.	128 Kilobyte	128 Kilobyte	Tidak
Maximum MQTT5 Content Type size	Ukuran maksimum untuk Jenis MQTT5 Konten (string UTF-8).	256 Byte	256 Byte	Tidak
Maximum MQTT5 Correlation Data size	Ukuran maksimum untuk Data MQTT5 Korelasi.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum MQTT5 Topic Alias value	Nilai maksimum topik Alias Topik MQTT 5 yang dapat ditentukan klien per koneksi yang diizinkan. Jika klien mencoba untuk mempublikasikan dengan topik Alias Topik lebih besar dari nilai maksimum, klien akan terputus.	8	8	Ya
Maximum MQTT5 packet size	Ukuran MQTT5 paket maksimum (header variabel dan payload)	146 Kilobyte	146 Kilobyte	Tidak
Maximum Message Expiry Interval	MQTT5 Masa pakai maksimum pesan dalam hitungan detik.	604800 detik	604800 detik	Tidak
Maximum User Properties total size	Ukuran total maksimum per paket dalam kilobyte untuk kunci dan nilai Properti MQTT5 Pengguna.	8 Kilobyte	8 Kilobyte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum concurrent client connections per account	Jumlah maksimum connection konkuren yang diizinkan per akun.	500000	100000	Ya
Maximum inbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core membatasi jumlah permintaan publikasi masuk yang tidak diakui per klien MQTT. Ketika kuota ini tercapai, tidak ada permintaan publikasi baru yang diterima dari klien ini sampai pesan PUBACK dikembalikan oleh server.	100	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum number of retained messages per account	Jumlah pesan tersimpan yang disimpan per akun. Ketika batas ini tercapai, tidak ada pesan baru yang disimpan untuk akun ini dan semua publikasi yang dipertahankan dengan muatan lebih besar dari 0 byte dibatasi.	500000	100000	Ya
Maximum number of slashes in topic and topic filter	Topik dalam permintaan terbitkan atau berlangganan dapat memiliki tidak lebih dari 7 garis miring ke depan (/). Ini tidak termasuk 3 garis miring pertama di segmen wajib untuk topik Basic Ingest ($ AWS/rules/rule - name/).	7	7	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum outbound unacknowledged QoS 1 publish requests	AWS IoT Core membatasi jumlah permintaan publikasi keluar yang tidak diakui per klien. Ketika kuota ini tercapai, tidak ada baru mempublikasikan permintaan dikirim ke klien sampai klien mengakui mempublikasikan permintaan.	100	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum retry interval for delivering QoS 1 messages	AWS IoT Core mencoba lagi pengiriman kualitas layanan yang tidak diakui 1 (QoS 1) mempublikasikan permintaan ke klien yang terhubung hingga satu jam untuk pelanggan MQTT 3 dan enam belas menit untuk pelanggan MQTT 5, setelah itu membatalkan permintaan publikasi.	960 detik	960 detik	Tidak
Maximum subscriptions per subscribe request	Satu permintaan SUBSCRIBE memiliki kuota 8 langganan.	8	8	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Minimum MQTT5 maximum packet size	Untuk terhubung AWS IoT Core, klien dapat menentukan ukuran paket maksimum yang didukungnya. Klien tidak dapat menetapkan nilai ini menjadi kurang dari 512 byte. Klien yang menentukan nilai kurang dari 512 byte tidak akan diizinkan untuk terhubung.	512 Byte	512 Byte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Outbound publish requests per second per account	Permintaan publikasi keluar dihitung untuk setiap pesan yang menghasilkan pencocokan langganan klien. Misalnya, 2 klien berlangganan a/b. An inbound publish request on topic a/b hasil filter topik dalam total 2 permintaan publikasi keluar. Untuk topik dengan sejumlah besar pelanggan, pengiriman pesan tunduk pada peningkatan latensi.	20000	2000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Persistent session expiry period	Durasi broker pesan menyimpan sesi persisten MQTT, pesan antrian mereka, dan pesan dalam antrian grup langganan bersama. Ketika sesi terputus, timer kedaluwarsa dimulai. Setelah kedaluwarsa, broker mengakhiri sesi dan membuang semua pesan antrian.	3600 detik	3600 detik	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Publish requests per second per connection	AWS IoT Core membatasi setiap koneksi klien ke jumlah maksimum permintaan publikasi masuk dan keluar per detik. Batas ini mencakup pesan yang dikirim ke sesi persisten offline. Mempublikasikan permintaan yang melebihi kuota yang dibuang.	100	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Queued messages per second per account	Jumlah maksimum pesan yang AWS IoT Core dapat mengantri per detik untuk akun. Batas ini berlaku saat AWS IoT Core menyimpan pesan yang dikirim ke sesi persisten offline atau grup langganan bersama.	500	500	Ya
Queued Messages per shared subscription group	Perkiraan jumlah maksimum pesan antrian untuk setiap grup langganan bersama.	500000	100000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Retained message inbound publish requests per second per account	Tingkat maksimum yang AWS IoT Core dapat menerima permintaan publikasi masuk pesan MQTT dengan set tanda RETAIN. Tarif ini mencakup semua permintaan publikasi masuk apakah dipanggil oleh protokol HTTP atau MQTT.	500	50	Ya
Retained message inbound publish requests per second per topic	MQTT/HTTP mempublikasikan permintaan dengan tanda RETAIN set dibuat untuk topik yang sama per detik.	1	1	Tidak
Shared Subscription groups per account	Jumlah maksimum grup langganan bersama per akun.	100	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Shared Subscriptions per group	Jumlah maksimum langganan dalam grup langganan bersama.	100	100	Tidak
Subscribe and unsubscribe requests per second per group	Jumlah maksimum permintaan berlangganan dan berhenti berlangganan yang AWS IoT Core dapat diterima per detik dalam grup langganan bersama.	100	100	Tidak
Subscriptions per account	AWS IoT Core membatasi akun ke jumlah langganan maksimum di semua koneksi aktif.	500000	100000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Subscriptions per connection	AWS IoT Core membatasi jumlah langganan per koneksi. AWS IoT Core menolak permintaan berlangganan pada koneksi yang sama melebihi jumlah ini. Klien harus memvalidasi pesan SUBACK untuk memastikan bahwa permintaan langganan mereka telah berhasil diproses.	50	50	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Subscriptions per second per account	AWS IoT Core membatasi akun hingga jumlah langganan maksimum per detik. Misalnya, jika ada 2 permintaan MQTT SUBSCRIBE yang dikirim dalam satu detik, masing-masing dengan 3 langganan (filter topik), AWS IoT Core menghitungnya sebagai 6 langganan.	3000	200	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Throughput per second per connection	Data yang diterima atau dikirim melalui connection klien diproses pada tingkat throughput maksimum. Data yang melebihi throughput maksimum tertunda dalam pemrosesan.	512 Kilobyte	512 Kilobyte	Tidak
Topic size	Topik yang diteruskan AWS IoT Core saat mengirim permintaan publikasi tidak boleh lebih besar dari 256 byte karakter yang dikodekan UTF-8. Ini tidak termasuk 3 segmen wajib pertama untuk topik Ingest Dasar ($ AWS/rules/rule - name/).	256 Byte	256 Byte	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
WebSocket connection duration	Masa pakai WebSocket koneksi adalah 24 jam. Jika masa pakai terlampaui, WebSocket koneksi akan ditutup.	86400 detik	86400 detik	Tidak

* Pilih Wilayah AWS: Eropa (Stockholm), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Eropa (Paris), Asia Pasifik (Hong Kong), (AS-Timur) AWS GovCloud , (AS-Barat) AWS GovCloud , AS Barat (California N.), Kanada (Tengah), China (Ningxia), Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (Spanyol)

AWS IoT Core batas penyedia kredensi dan kuota

AWS IoT Core batas kredensi dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
AssumeRoleWithCertificate API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk AssumeRoleWithCertificate API.	50	100	Ya
	Jumlah maksimum alias	100	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Nilai default di pilih Wilayah AWS*	Dapat Disesuaikan
Maximum number of AWS IoT Core role aliases	AWS IoT Core peran yang terdaftar di Anda Akun AWS. AWS IoT alias peran memungkinkan perangkat yang terhubung untuk mengautentikasi AWS IoT menggunakan sertifikat X.509 dan mendapatkan AWS kredensi berumur pendek dari peran IAM yang terkait dengan alias peran.			

* Pilih Wilayah AWS: AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia) Asia Pasifik (Malaysia), Eropa (Spanyol)

> **Note**
>
> Batas Wilayah Besar berlaku untuk Wilayah AWS: AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), dan Eropa (Irlandia)

AWS IoT Core batas keamanan dan identitas dan kuota

AWS IoT Core batas keamanan dan identitas dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Configurable endpoints: maximum number of domain configurations per account	Titik akhir yang dapat dikonfigurasi: jumlah maksimum konfigurasi domain per akun	10	Ya
Custom authentication: maximum number of active authorizers per account	Otentikasi khusus: jumlah maksimum otorisasi yang dapat aktif di Anda. Akun AWS	32	Tidak
Custom authentication: maximum number of authorizers per account	Otentikasi khusus: jumlah maksimum otorisasi yang dapat didaftarkan ke Anda. Akun AWS Otorizers memiliki fungsi lambda yang mengimplementasikan autentikasi kustom dan otorisasi.	100	Tidak
Maximum number of CA certificates with the	Jumlah maksimum sertifikat CA dengan bidang subjek yang sama diperbolehkan Akun AWS per	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
same subject field allowed per AWS account per Region	wilayah. Jika Anda memiliki lebih dari satu sertifikat CA dengan bidang subjek yang sama, Anda harus menentukan sertifikat CA yang digunakan untuk menandatangani sertifikat perangkat yang terdaftar.		
Maximum number of device certificates that can be registered per second	Jumlah maksimum sertifikat perangkat yang dapat didaftarkan per detik. Anda dapat memilih hingga 15 file untuk mendaftar.	15	Ya
Maximum number of domain configurations per account per region	Jumlah maksimum konfigurasi domain per Akun AWS per. Wilayah AWS	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of fleet provisioning template versions per template	Jumlah maksimum versi templat penyediaan armada per templat. Setiap versi template memiliki ID versi dan tanggal pembuatan untuk perangkat yang terhubung AWS IoT menggunakan fleet previsioning.	5	Tidak
Maximum number of fleet provisioning templates per customer	Jumlah maksimum templat penyediaan armada per pelanggan. Gunakan templat penyediaan armada untuk menghasilkan sertifikat dan kunci pribadi agar perangkat Anda dapat connect dengan aman ke AWS IoT.	256	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of named policy versions	Jumlah maksimum versi kebijakan bernama. AWS IoT Kebijakan terkelola dapat memiliki hingga lima versi. Untuk memperbarui kebijakan, buat versi kebijakan baru. Jika kebijakan memiliki lima versi, Anda harus menghapus versi yang sudah ada sebelum membuat versi baru.	5	Tidak
Maximum number of policies that can be attached to a certificate or Amazon Cognito identity	Jumlah maksimum kebijakan yang dapat dilampirkan ke sertifikat klien atau identitas Amazon Cognito, yaitu 10. Identitas Amazon Cognito memungkinkan Anda membuat AWS kredenal hak istimewa terbatas sementara untuk digunakan dalam aplikasi seluler dan web.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of provisioning claims that can be generated per second by trusted user	Jumlah maksimum klaim penyediaan yang dapat dihasilkan per detik oleh pengguna terpercaya. Pengguna tepercaya dapat menjadi pengguna akhir atau teknisi instalasi yang menggunakan aplikasi seluler atau aplikasi web untuk mengkonfigurasi perangkat di lokasi yang digunakan.	10	Tidak
Maximum policy document size	Ukuran maksimum dokumen kebijakan, yaitu 2048 karakter tidak termasuk spasi putih.	2048	Tidak
Maximum size of fleet provisioning template	Ukuran maksimum templat penyediaan armada dalam Kilobyte. Templat penyediaan armada mengizinkan Anda membuat sertifikat dan kunci pribadi agar perangkat dapat connect dengan aman AWS IoT.	10 Kilobyte	Tidak

Batas AWS IoT Core keamanan tambahan

Sumber daya	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
Jumlah maksimum nama domain per sertifikat server	Saat Anda menyediakan sertifikat server untuk konfigurasi domain AWS IoT kustom, sertifikat dapat memiliki maksimal empat nama domain.	4	Tidak
Autentikasi kustom: durasi connection minimum (nilai`DisconnectAfterInSecs`)	Fungsi Lambda dari otorisasi khusus menggunakan `DisconnectAfterInSecs` parameter untuk menunjukkan durasi maksimum (dalam detik) koneksi ke gateway. AWS IoT Core Connection dihentikan jika melebihi nilai ini. Nilai minimum untuk `DisconnectAfterInSecs` adalah 300. Jika nilainya kurang dari 300, klien dapat diputuskan oleh AWS IoT Core. Koneksi tidak dapat bertahan kurang dari 300 detik (nilai minimum).	300	Tidak
Autentikasi kustom: durasi connection maksimum (nilai`DisconnectAfterInSecs`)	Fungsi Lambda dari otorisasi khusus menggunakan `DisconnectAfterInSecs` parameter untuk menunjukkan durasi maksimum (dalam detik) koneksi ke gateway. AWS IoT Core Connection dihentikan jika melebihi nilai ini. Nilai maksimum untuk `DisconnectAfterInSecs` adalah 86.400. Jika nilainya lebih dari 86.400, klien dapat diputuskan oleh. AWS IoT Core Koneksi tidak dapat bertahan lebih dari 86.400 detik (nilai maksimum). Ini berlaku untuk semua koneksi otentikasi kustom (MQTT dan WSS).	86,400	Tidak

Sumber daya	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
Autentikasi kustom: tingkat refresh kebijakan minimum (nilai`RefreshAfterInSecs`)	Fungsi Lambda dari custom authorizer menggunakan parameter`RefreshAfterInSeconds` untuk menunjukkan interval (dalam detik) antara kebijakan refresh ketika connect ke Gateway AWS IoT Core . Ketika interval ini berlalu, AWS IoT Core memanggil fungsi Lambda untuk memungkinkan penyegaran kebijakan.	300	Tidak
Autentikasi kustom: tingkat refresh kebijakan maksimum (nilai`RefreshAfterInSecs`)	Interval waktu maksimum antara penyegaran kebijakan saat terhubung ke AWS IoT Core gateway, ditentukan oleh nilai. `RefreshAfterInSeconds`	86,400	Tidak

Pengiriman File Berbasis MQT

Kuota Sumber Daya Pengiriman File Berbasis MQT

Sumber daya	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
stream per akun	Jumlah maksimum stream per akun.	10.000*	Tidak
File per stream	Jumlah maksimum file per stream.	10	Tidak
Ukuran file	Ukuran file maksimum (dalam MB).	24 MB	Tidak
Ukuran blok data maksimal	Ukuran blok data maksimum.	128 KB	Tidak
Ukuran blok data minimum	Ukuran blok data minimum.	256 byte	Tidak

Sumber daya	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
Blok maksimum offset dispesifikasikan dalam sebuah stream file request	Blok maksimum offset yang ditentukan dalam permintaan file stream.	98,304	Tidak
Blok maksimum yang dapat diminta per permintaan file stream	Jumlah maksimum blok yang dapat diminta per permintaan file stream.	98,304	Tidak
Ukuran bitmap blok maksimum	Ukuran bitmap blok maksimum.	12.288 byte	Tidak

* Untuk informasi tambahan, lihat Menggunakan pengiriman file AWS IoT berbasis MQTT di perangkat di Panduan Pengembang.AWS IoT

MQTT berbasis pengiriman File throttling

API	Transaksi Per Detik
CreateStream	15 TPS
DeleteStream	15 TPS
DescribeStream	15 TPS
ListStreams	15 TPS
UpdateStream	15 TPS

AWS IoT Core Device Advisor batas dan kuota

AWS IoT Core Device Advisor batas dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Concurrently connected devices	Jumlah maksimum perangkat uji yang dapat dihubungkan secara bersamaan per rangkaian pengujian yang dijalankan.	1	Tidak
Concurrently running test suites	Jumlah maksimum suite yang Akun AWS dapat dijalankan secara bersamaan.	1	Tidak
Connections per test endpoint	Jumlah maksimum koneksi ke titik akhir pengujian khusus akun.	5	Tidak
MQTT CONNECT requests per account	Jumlah maksimum permintaan MQTT Connect yang dikirim dari perangkat uji per detik per akun.	5	Tidak
MQTT CONNECT requests per client ID	Jumlah maksimum permintaan MQTT Connect yang dikirim dari perangkat uji per detik per ID klien.	1	Tidak
	Jumlah maksimum permintaan CreateSui	1	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Rate of CreateSuiteDefinition API requests	teDefinition API yang dapat Anda buat per detik.		
Rate of DeleteSuiteDefinition API requests	Jumlah maksimum permintaan DeleteSuiteDefinition API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of GetSuiteDefinition API requests	Jumlah maksimum permintaan GetSuiteDefinition API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of GetSuiteRun API requests	Jumlah maksimum permintaan GetSuiteRun API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of GetSuiteRunReport API requests	Jumlah maksimum permintaan GetSuiteRunReport API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Rate of ListSuite Definitions API requests	Jumlah maksimum permintaan ListSuite Definitions API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of ListSuiteRuns API requests	Jumlah maksimum permintaan ListSuite Runs API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of ListTagsF orResource API requests	Jumlah maksimum permintaan ListTagsF orResource API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of ListTestCases API requests	Jumlah maksimum permintaan ListTestC ases API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of StartSuiteRun API requests	Jumlah maksimum permintaan StartSuit eRun API yang dapat Anda buat per detik.	1	Tidak
Rate of TagResource API requests	Jumlah maksimum permintaan TagResource API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Rate of UntagResource API requests	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Rate of UpdateSuiteDefinition API requests	Jumlah maksimum permintaan UpdateSuiteDefinition API yang dapat Anda buat per detik.	10	Tidak
Test case execution time	Waktu maksimum hingga kasus uji gagal jika tidak selesai.	10800 detik	Tidak
Test cases per test suite	Jumlah maksimum kasus uji dalam satu rangkaian pengujian.	50	Tidak

AWS IoT Device Defender titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	https	
		iot.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	https	
		iot.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com iot.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws	https HTTPS https HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iot.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	https
		iot.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

AWS IoT Device Defender batas audit dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Scheduled audits	Jumlah maksimum audit terjadwal.	5	Tidak
Simultaneous in progress on-demand audits	Jumlah maksimum audit on-demand yang sedang berlangsung secara simultan.	10	Tidak
Storage duration for audit findings	Waktu maksimum, dalam beberapa hari, temuan audit disimpan setelah dilaporkan.	90	Tidak

Service quotas berikut berlaku untuk tindakan mitigasi dan tugas tindakan mitigasi audit:

AWS IoT Device Defender batas mitigasi dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Mitigation actions	Jumlah maksimum tindakan mitigasi.	100	Tidak

Batas tindakan mitigasi audit

Sumber daya	Kuota
Jumlah tugas tindakan mitigasi audit yang berjalan pada waktu yang sama	10 tugas
Periode penyimpanan untuk tugas tindakan mitigasi audit	90 hari

AWS IoT Device Defender mendeteksi batas dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Behavior metric value elements for each security profile	Jumlah maksimum elemen nilai metrik perilaku (hitungan , alamat IP, port) untuk setiap profil keamanan.	1000	Tidak
Behaviors for each security profile	Jumlah maksimum perilaku untuk setiap profil keamanan	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Custom metrics	Jumlah maksimum mendeteksi metrik kustom.	100	Ya
Device metric minimum delay	Waktu minimum, dalam hitungan detik, perangkat harus menunggu antara mengirim laporan metrik.	300 detik	Ya
Device metric peak reporting rate for an account	Jumlah maksimum laporan metrik sisi perangkat yang dapat dikirim, per detik, dari semua perangkat dalam akun.	3500	Ya
Metric dimensions	Jumlah maksimum mendeteksi dimensi metrik.	10	Tidak
Security profiles for each target	Jumlah maksimum profil keamanan untuk setiap target (hal atau kelompok hal dalam Akun AWS).	5	Tidak
Storage duration for detect metrics	Waktu maksimum, dalam beberapa hari, yang mendeteksi metrik disimpan setelah dicerna.	14	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`Storage duration for detect violations`	Waktu maksimum, dalam beberapa hari, yang mendeteksi pelanggaran disimpan setelah dihasilkan.	30	Tidak

Batas Deteksi ML

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
Jumlah tugas tindakan mitigasi mendeteksi yang dapat berjalan pada waktu yang sama	Maksimum 5	Ya
Periode penyimpanan untuk tugas tindakan mitigasi mendeteksi	Maksimum 90 hari	Ya
Periode penyimpanan untuk model (waktu setelah model kedaluwarsa)	Maksimum 30 hari	Tidak

AWS IoT Device Defender Batas pelambatan API

Tabel ini menjelaskan jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk setiap tindakan AWS IoT Device Defender API ini.

AWS IoT Device Defender Batas pelambatan API

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
AttachSecurityProfile API TPS	AttachSecurityProfile API.		
CancelAuditMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CancelAuditMitigationActionsTask API.	10	Tidak
CancelAuditTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CancelAuditTask API.	10	Tidak
CancelDetectMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CancelDetectMitigationActionsTask API.	10	Tidak
CreateAuditSuppression API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateAuditSuppression API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
CreateCustomMetric API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateCustomMetric API.	10	Tidak
CreateMitigationAction API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateMitigationAction API.	10	Tidak
CreateScheduledAudit API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateScheduledAudit API.	5	Tidak
CreateSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateSecurityProfile API.	10	Tidak
DeleteAccountAudit Configuration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteAccountAudit Configuration API.	5	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DeleteAuditSuppression API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteAuditSuppression API.	10	Tidak
DeleteCustomMetric API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCustomMetric API.	10	Tidak
DeleteDimension API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteDimension API.	10	Tidak
DeleteMitigationAction API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteMitigationAction API.	10	Tidak
DeleteScheduledAudit API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteScheduledAudit API.	5	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DeleteSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteSecurityProfile API.	10	Tidak
DescribeAccountAuditConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAccountAuditConfiguration API.	5	Tidak
DescribeAuditFinding API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAuditFinding API.	25	Tidak
DescribeAuditMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAuditMitigationActionsTask API.	25	Tidak
DescribeAuditSuppression API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAuditSuppression API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DescribeAuditTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeAuditTask API.	25	Tidak
DescribeCustomMetric API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeCustomMetric API.	25	Tidak
DescribeDetectMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeDetectMitigationActionsTask API.	10	Tidak
DescribeDimension API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeDimension API.	10	Tidak
DescribeMitigation Action API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeMitigation Action API.	25	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DescribeScheduledAudit API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeScheduledAudit API.	5	Tidak
DescribeSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DescribeSecurityProfile API.	25	Tidak
DetachSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DetachSecurityProfile API.	10	Tidak
ListActiveViolations API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListActiveViolations API.	10	Tidak
ListAuditFindings API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuditFindings API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
ListAuditMitigationActionsExecutions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuditMitigationActionsExecutions API.	10	Tidak
ListAuditMitigationActionsTasks API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuditMitigationActionsTasks API.	10	Tidak
ListAuditSuppressions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuditSuppressions API.	10	Tidak
ListAuditTasks API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAuditTasks API.	10	Tidak
ListCustomMetrics API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCustomMetrics API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
ListDetectMitigationActionsExecutions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDetectMitigationActionsExecutions API.	10	Tidak
ListDetectMitigationActionsTasks API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDetectMitigationActionsTasks API.	10	Tidak
ListDimensions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDimensions API.	10	Tidak
ListMetricValues API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListMetricValues API.	15	Ya
ListMitigationActions API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListMitigationActions API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
ListScheduledAudits API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListScheduledAudits API.	5	Tidak
ListSecurityProfiles API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListSecurityProfiles API.	10	Tidak
ListSecurityProfilesForTarget API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListSecurityProfilesForTarget API.	10	Tidak
ListTargetsForSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTargetsForSecurityProfile API.	10	Tidak
ListViolationEvents API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListViolationEvents API.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
PutVerificationStateOnViolation API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk PutVerificationStateOnViolation API.	10	Tidak
StartAuditMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartAuditMitigationActionsTask API.	10	Tidak
StartDetectMitigationActionsTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartDetectMitigationActionsTask API.	10	Tidak
StartOnDemandAuditTask API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartOnDemandAuditTask API.	10	Tidak
UpdateAccountAuditConfiguration API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateAccountAuditConfiguration API.	5	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
UpdateAuditSuppression API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateAuditSuppression API.	10	Tidak
UpdateCustomMetric API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCustomMetric API.	10	Tidak
UpdateDimension API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateDimension API.	10	Tidak
UpdateMitigationAction API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateMitigationAction API.	10	Tidak
UpdateScheduledAudit API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateScheduledAudit API.	5	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
UpdateSecurityProfile API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateSecurityProfile API.	10	Tidak
ValidateSecurityProfileBehaviors API TPS	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ValidateSecurityProfileBehaviors API.	10	Tidak

AWS IoT Device Management titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Topik

- AWS IoT Device Management pekerjaan dan perintah titik akhir data
- AWS IoT Device Management- titik akhir terowongan aman
- AWS IoT Device Management - Titik akhir Katalog Paket Perangkat Lunak
- AWS IoT Device Management - titik akhir integrasi terkelola
- AWS IoT Titik akhir FIPS

AWS IoT Device Management pekerjaan dan perintah titik akhir data

> **Note**
>
> Jika Anda menggunakan titik akhir bidang data untuk pertama kalinya, gunakan titik `iot:Data-ATS` akhir.
> Sebaiknya gunakan titik akhir ATS bidang AWS IoT Core data untuk mengakses fungsionalitas Pekerjaan, karena memungkinkan fitur-fitur canggih seperti IPv6 dan AWS PrivateLink yang tidak tersedia melalui titik akhir`iot:Jobs`.

Fitur perintah dan pekerjaan di AWS IoT Device Management berbagi titik akhir bidang data yang sama. Titik akhir data ini khusus untuk masing-masing Akun AWS dan Wilayah AWS. Untuk menemukan titik akhir bidang data untuk Anda Akun AWS dan Wilayah AWS, gunakan perintah describe-endpointCLI yang ditampilkan di sini, atau `DescribeEndpoint`REST API.

Untuk mengambil endpoint AWS IoT Core `iot:Data-ATS` dual-stack, gunakan perintah berikut:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS
```

Untuk mengambil `iot:Jobs` IPv4 satu-satunya titik akhir, gunakan perintah berikut:

```
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Jobs
```

Untuk informasi tentang tindakan yang didukung oleh titik akhir data AWS IoT Device Management-lowongan, lihat operasi bidang data AWS IoT lowongan di Referensi AWS IoT API.

> **Note**
>
> Untuk fitur AWS IoT Device Management perintah, `StartCommandExecution` API didukung di bidang data.

Tabel berikut berisi titik akhir Wilayah AWS-spesifik yang AWS IoT Core mendukung untuk perintah dan operasi data pekerjaan. Di kolom Endpoint, *`account-specific-prefix`* dari titik akhir khusus akun Anda menggantikan yang *`data`* ditunjukkan dalam representasi titik akhir generik.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	data.jobs.iot.us-east-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	data.jobs.iot.us-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	data.jobs.iot.us-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	data.jobs.iot.us-west-2.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	data.jobs.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	data.jobs.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	data.jobs.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.jobs.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	data.jobs.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	data.jobs.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	data.jobs.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	data.jobs.iot.ca-central-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	data.jobs.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	data.jobs.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	data.jobs.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	data.jobs.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	data.jobs.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	data.jobs.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	data.jobs.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	data.jobs.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	data.jobs.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	data.jobs.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	data.jobs.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com data.jobs.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT Device Management- titik akhir terowongan aman

AWS IoT mendukung titik akhir tambahan untuk terowongan aman.

Titik Akhir Manajemen Tunneling Aman APIs

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.tunneling.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	api.tunneling.iot.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	api.tunneling.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.tunneling.iot-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	api.tunneling.iot.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.tunneling.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	api.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	api.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	api.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.ca-central-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	api.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	api.tunneling.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	api.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.tunneling.iot.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	api.tunneling.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-east-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	api.tunneling.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling-fips.us-gov-west-1.api.aws api.tunneling.iot-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iot-tunneling.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Titik Akhir Koneksi Perangkat Tunneling Aman

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	wss://data.tunneling.iot.us-east-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.us-east-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-2.amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	wss://data.tunneling.us-east-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		wss: //data.tunneling. iot-fips.us-east-1 .amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips.us-east-1.api.aws	
US West (N. California)	us-west-1	wss://data.tunneling.us-west-1.amazo naws.com wss: //data.iot-tunneling.us-west-1.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-1 .amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	wss://data.tunneling.us-west-2.amazo naws.com wss: //data.iot-tunneling.us-west-2.api.aws wss: //data.tunneling. iot-fips.us-west-2 .amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	wss: //data.tunneling. iot.ap-southeast-5 .amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	wss://data.tunneling.iot.ap-south-1.amazonaws .com wss: //data.iot-tunneling.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	wss://data.tunneling.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	wss://data.tunneling.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	wss://data.tunneling.ap-east-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	wss://data.tunneling.iot.ca-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.ca-central-1.api.aws wss: //data.tunneling.iot-fips.ca-central.1.amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips.ca-central.1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
China (Beijing)	cn-north-1	wss://data.tunneling.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn wss: //data.iot-tunneling.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	wss://data.tunneling.iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn wss: //data.iot-tunneling.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	wss://data.tunneling.iot.eu-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	wss://data.tunneling.iot.eu-west-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	wss://data.tunneling.iot.eu-west-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	wss://data.tunneling.iot.eu-west-3.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	wss: //data.tunneling. iot.eu-south-2.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-south-2.api.aws	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	wss://data.tunneling.iot.eu-north-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.eu-north-1.api.aws	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	wss://data.tunneling.iot.sa-east-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.sa-east-1.api.aws	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	wss://data.tunneling.iot.me-south-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	wss: //data.tunneling. iot.me-central-1.amazonaws.com wss: //data.iot-tunneling.me-central-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-east-1.api.aws wss: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips. us-gov-east-1.api.aws wss: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	wss: //data.iot-tunneling. us-gov-west-1.api.aws wss: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com wss://data. iot-tunneling-fips. us-gov-west-1.api.aws wss: //data.tunneling.iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS IoT Device Management - Titik akhir Katalog Paket Perangkat Lunak

AWS IoT Katalog Paket Perangkat Lunak Manajemen Perangkat tersedia di bawah ini Wilayah AWS.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	iot.us-east-2.amazonaws.com iot-fips.us-east-2.amazonaws.com iot.us-east-2.api.aws iot-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	iot.us-east-1.amazonaws.com iot-fips.us-east-1.amazonaws.com iot.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		iot-fips.us-east-1.api.aws	
US West (N. California)	us-west-1	iot.us-west-1.amazonaws.com iot-fips.us-west-1.amazonaws.com iot.us-west-1.api.aws iot-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	iot.us-west-2.amazonaws.com iot-fips.us-west-2.amazonaws.com iot.us-west-2.api.aws iot-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	iot.ap-east-1.amazonaws.com iot.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	iot.ap-south-1.amazonaws.com iot.ap-selatan-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	iot.ap-northeast-2.amazonaws.com iot.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	iot.ap-southeast-1.amazonaws.com iot.ap-tenggara-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	iot.ap-southeast-2.amazonaws.com iot.ap-tenggara-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	iot.ap-northeast-1.amazonaws.com iot.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	iot.ca-central-1.amazonaws.com iot-fips.ca-central-1.amazonaws.com iot.ca-central-1.api.aws iot-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	iot.eu-central-1.amazonaws.com iot.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	iot.eu-west-2.amazonaws.com iot.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	iot.eu-west-3.amazonaws.com iot.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	iot.eu-north-1.amazonaws.com iot.eu-utara-1.api.aws	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	iot.me-south-1.amazonaws.com iot.me-selatan-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	iot.me-central-1.amazonaws.com iot.me-central-1.api.aws	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	iot.sa-east-1.amazonaws.com iot.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	iot. us-gov-east-1.amazonaws.com iot-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com iot. us-gov-east-1.api.aws iot-fips. us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iot. us-gov-west-1.amazonaws.com iot-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com iot. us-gov-west-1.api.aws iot-fips. us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
China (Beijing)	cn-north-1	iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn iot.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	iot.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn iot.cn-northwest-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

AWS IoT Device Management - titik akhir integrasi terkelola

Integrasi terkelola untuk AWS IoT Device Management tersedia di berikut Wilayah AWS ini.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	api.iotmanagedintegrations.ca-central-1.api.aws api.iotmanagedintegrations-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.iotmanagedintegrations.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.iotmanagedintegrations.me-central-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Titik akhir FIPS

AWS IoT menyediakan titik akhir yang mendukung Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. Pilih titik akhir yang sesuai dengan FIPS untuk mengakses AWS IoT fitur di AWS Wilayah Anda dari Titik Akhir FIPS berdasarkan Layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang disediakan oleh AWS IoT, lihat Menghubungkan ke titik akhir AWS IoT FIPS.

Kuota layanan

Daftar Isi

- AWS IoT Pengindeksan Armada
- AWS IoT Lowongan
- AWS IoT Device Management perintah
- AWS IoT Terowongan Aman
- AWS IoT Device Management - Katalog Paket Perangkat Lunak
- AWS IoT Device Management - Integrasi terkelola

AWS IoT Pengindeksan Armada

AWS IoT Device Management batas pengindeksan armada dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`Maximum length of a custom field name`	Panjang maksimum nama bidang kustom.	1024	Ya
`Maximum length of a query`	Panjang maksimum kueri dalam karakter yang dikodekan UTF-8.	1000	Ya
`Maximum number of * wildcard`	Jumlah maksimum operator wildcard * per istilah kueri.	2	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
operators per query term			
Maximum number of ? wildcard operators per query term	Jumlah maksimum? operator wildcard per istilah kueri.	5	Tidak
Maximum number of custom fields in AWS thing groups index	Jumlah maksimum bidang kustom dalam indeks grup AWS benda.	5	Ya
Maximum number of custom fields in AWS things index	Jumlah maksimum bidang kustom dalam indeks AWS hal-hal.	5	Ya
Maximum number of dynamic groups	Jumlah maksimum grup dinamis per pelanggan.	100	Tidak
Maximum number of fleet metrics	Jumlah maksimum metrik armada per pelanggan.	100	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of names in the named shadow names filter	Jumlah maksimum nama dalam filter nama bayangan bernama	10	Ya
Maximum number of percentile values per fleet metric	Jumlah maksimum nilai untuk jenis agregasi persentil per metrik armada.	5	Tidak
Maximum number of query terms per dynamic group	Jumlah maksimum istilah kueri per grup dinamis.	5	Ya
Maximum number of query terms per fleet metric	Jumlah maksimum istilah kueri per metrik armada.	12	Ya
Maximum number of query terms per query	Jumlah maksimum istilah kueri per kueri.	12	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum number of results per search query results page	Jumlah maksimum hasil yang ditampilkan per halaman hasil permintaan pencarian.	500	Tidak
Maximum number of targets in the geo locations filter	Jumlah maksimum target dalam filter lokasi geografis	1	Ya
Maximum period of a fleet metric	Periode maksimum metrik armada dalam hitungan detik.	86400 detik	Tidak
Minimum period of a fleet metric	Periode minimum metrik armada dalam hitungan detik.	60 detik	Tidak

AWS IoT Device Management batas API pengindeksan armada

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DescribeIndex rate	Jumlah maksimum DescribeIndex panggilan per detik.	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
GetCardinality rate	Jumlah maksimum GetCardinality panggilan per detik.	15	Ya
GetIndexingConfiguration rate	Jumlah maksimum GetIndexingConfiguration panggilan per detik.	20	Ya
GetPercentiles rate	Jumlah maksimum GetPercentiles panggilan per detik.	15	Ya
GetStatistics rate	Jumlah maksimum GetStatistics panggilan per detik.	15	Ya
ListIndices rate	Jumlah maksimum ListIndices panggilan per detik.	5	Ya
SearchIndex rate	Jumlah maksimum SearchIndex panggilan per detik.	15	Ya
GetThingConnectivityData rate	Jumlah maksimum GetThingConnectivityData panggilan per detik.	350	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
UpdateIndexingConfiguration rate	Jumlah maksimum UpdateIndexingConfiguration panggilan per detik.	1	Ya

AWS IoT Lowongan

AWS IoT Device Management batas pekerjaan dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Active continuous jobs	Jumlah maksimum Pekerjaan aktif di Akun AWS per wilayah Anda. Nilai batas ini merupakan agregasi dari pekerjaan snapshot aktif dan pekerjaan berkelanjutan aktif.	100000	Ya
Active snapshot jobs	Jumlah maksimum Pekerjaan aktif di Akun AWS per wilayah Anda. Nilai batas ini merupakan agregasi dari pekerjaan snapshot aktif dan pekerjaan berkelanjutan aktif.	100000	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Comment length	Panjang komentar maksimum (dalam karakter).	2028	Tidak
Concurrent jobs	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan di Akun AWS per wilayah Anda.	500	Ya
Data retention	Jumlah hari maksimum data pekerjaan dan data eksekusi pekerjaan akan disimpan untuk pekerjaan yang tidak aktif (pekerjaan yang tidak IN_PROGRESS).	730	Tidak
DocumentSource length	Jumlah maksimum karakter dalam sumber dokumen pekerjaan.	1350	Tidak
In Progress timeout	Nilai InProgress batas waktu eksekusi pekerjaan maksimum (dalam menit).	10080	Tidak
Job Targets	Jumlah maksimum target yang dapat Anda tetapkan untuk suatu pekerjaan.	100	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Job Template description length	Jumlah maksimum karakter dalam deskripsi template pekerjaan.	2028	Tidak
Job description length	Jumlah maksimum karakter dalam deskripsi pekerjaan.	2028	Tidak
Job execution roll out rate	Jumlah maksimum eksekusi pekerjaan yang dapat Anda luncurkan per menit.	1000	Ya
JobId Length	Jumlah maksimum karakter dalam ID Job.	64	Tidak
JobTemplateId Length	Jumlah maksimum karakter dalam id template pekerjaan.	64	Tidak
List results per page	Jumlah maksimum hasil daftar per halaman.	250	Tidak
Maximum number of job templates	Jumlah maksimum template pekerjaan yang dapat Anda miliki.	100	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Minimum job execution roll out rate	Jumlah minimum eksekusi pekerjaan yang dapat Anda luncurkan per menit.	1	Tidak
Minimum pre-signed URL lifetime	Masa pakai minimum (dalam detik) dari URL yang telah ditandatangani sebelumnya.	60 detik	Tidak
Pre-signed URL lifetime	Masa pakai maksimum (dalam hitungan detik) dari URL yang telah ditandatangani sebelumnya.	3600 Detik	Tidak
S3 job document length	Panjang maksimum dokumen pekerjaan S3 yang dapat dikirim ke AWS IoT perangkat (dalam Bytes).	32768 Byte	Ya
StatusDetail map key length	Panjang maksimum kunci StatusDetail peta (dalam karakter).	128	Tidak
StatusDetail map key-value pairs	Jumlah maksimum pasangan kunci-nilai yang dapat Anda miliki di peta StatusDetail .	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
StatusDetail map value length	Panjang maksimum nilai StatusDetail peta (dalam karakter).	1024	Tidak
Step Timer	Nilai batas waktu langkah eksekusi pekerjaan maksimum (dalam menit).	10080	Tidak

AWS IoT Device Management batas tindakan API lowongan

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
AssociateTargetsWithJob throttle limit	Batas throttle untuk AssociateTargetsWithJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
CancelJob throttle limit	Batas throttle untuk CancelJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
CancelJob Execution throttle limit	Batas throttle untuk CancelJobExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
CreateJob throttle limit	Batas throttle untuk CreateJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
CreateJob Template throttle limit	Batas throttle untuk CreateJobTemplate di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DeleteJob throttle limit	Batas throttle untuk DeleteJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DeleteJob Execution throttle limit	Batas throttle untuk DeleteJobExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DeleteJob Template throttle limit	Batas throttle untuk DeleteJobTemplate di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DescribeJob throttle limit	Batas throttle untuk DescribeJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DescribeJ obExecution throttle limit	Batas throttle untuk DescribeJobExecuti on di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DescribeJobExecution/ GetPendingJobExecutions throttle limit	Jumlah maksimum total transaksi baca per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan DescribeJobExecution dan/atau GetPendingJobExecutions. Di bidang kontrol, DescribeJobExecution dibatasi hingga 10 TPS per doa.	200	Tidak
DescribeJobTemplate throttle limit	Batas throttle untuk DescribeJobTemplate di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
GetJobDocument throttle limit	Batas throttle untuk GetJobDocument di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
ListJobExecutionsForJob throttle limit	Batas throttle untuk ListJobExecutionsForJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
ListJobExecutionsForThing throttle limit	Batas throttle untuk ListJobExecutionsForThing di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
ListJobTemplates throttle limit	Batas throttle untuk ListJobTemplates di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
ListJobs throttle limit	Batas throttle untuk ListJobs di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
StartNextPendingJobExecution/UpdateJobExecution throttle limit	Jumlah maksimum total transaksi tulis per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan StartNextPendingJobExecution dan/atau UpdatePendingJobExecution.	200	Tidak
UpdateJob throttle limit	Batas throttle untuk UpdateJob di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya

† Untuk definisi bidang data dan bidang kontrol, lihat Apa cara untuk mengakses AWS IoT Core? di AWS IoT Core FAQs

AWS IoT Device Management perintah

AWS IoT Device Management batas perintah dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Command execution timeout	Batas waktu eksekusi perintah dalam hitungan detik di Akun AWS	43200	Ya
Retention period for command executions	Jumlah hari eksekusi perintah harus dipertahankan di akun Anda.	180	Ya
Command execution concurrency limit	Jumlah maksimum eksekusi perintah bersamaan di setiap perangkat Anda Akun AWS .	100	Tidak

AWS IoT Device Management perintah batas tindakan API

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
CreateCommand throttle limit	Batas throttle untuk CreateCommand di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
DeleteCommand throttle limit	Batas throttle untuk DeleteCommand di Akun AWS per	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
	Wilayah Anda per detik.		
DeleteCommandExecution throttle limit	Batas throttle untuk DeleteCommandExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	15	Ya
GetCommand throttle limit	Batas throttle untuk GetCommand di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	15	Ya
GetCommandExecution throttle limit	Batas throttle untuk GetCommandExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	20	Ya
ListCommands throttle limit	Batas throttle untuk ListCommands di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
ListCommandExecutions throttle limit	Batas throttle untuk ListCommandExecutions di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
StartCommandExecution throttle limit	Batas throttle untuk StartCommandExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	100	Ya
UpdateCommand throttle limit	Batas throttle untuk UpdateCommand di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	10	Ya
UpdateCommandExecution throttle limit	Batas throttle untuk UpdateCommandExecution di Akun AWS per Wilayah Anda per detik.	100	Ya

AWS IoT Terowongan Aman

AWS IoT Device Management batas tunneling aman dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
CloseTunnel API throttle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan CloseTunnel.	1	Ya
	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
DescribeTunnel API throttle limit	oleh pemanggilan DescribeTunnel.		
ListTagsForResource API throttle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan ListTagsForResource.	10	Ya
ListTunnels API throttle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan ListTunnels.	10	Ya
Maximum bandwidth per tunnel	Bandwidth maksimum per terowongan (dalam kbps).	800	Tidak
Maximum connection rate	Jumlah maksimum transaksi untuk menghubungkan ke terowongan per detik.	10	Ya
Maximum number of tags per resource	Jumlah maksimum tag yang dapat digunakan per sumber daya.	50	Tidak

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
Maximum tag key length	Jumlah maksimum karakter Unicode dalam kunci tag. Setiap sumber daya dan kunci tag harus unik.	128	Tidak
Maximum tag value length	Jumlah maksimum karakter Unicode dalam nilai tag. Setiap kunci tag dapat memiliki satu nilai.	256	Tidak
Maximum tunnel lifetime	Masa pakai terowongan maksimum (dalam jam), setelah itu terowongan akan ditutup setelah mencapai.	12	Tidak
OpenTunnel API throttle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan OpenTunnel.	1	Ya
TagResource API throttle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan TagResource.	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
UntagResource API trottle limit	Jumlah maksimum transaksi per detik per akun yang dapat disebabkan oleh pemanggilan UntagResource.	10	Ya

AWS IoT Device Management - Katalog Paket Perangkat Lunak

Software Package Catalog paket perangkat lunak dan batas versi paket

Nama	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
Paket per akun	Jumlah maksimum paket per akun.	100	Ya
Versi Package per akun	Jumlah maksimum versi paket per akun.	10000	Ya
Panjang nama Package	Panjang nama paket maksimum.	128 byte	Tidak
Panjang nama versi Package	Panjang nama versi paket maksimum.	64 byte	Tidak
Panjang deskripsi paket	Panjang maksimum bidang deskripsi untuk paket.	1024 byte	Tidak
Panjang deskripsi versi Package	Panjang maksimum bidang deskripsi untuk versi paket.	1024 byte	Tidak
Ukuran atribut versi paket	Ukuran maksimum atribut yang menangkap metadata	3K byte	Tidak

Nama	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
	tambahan untuk versi paket.		

Batas tindakan API Katalog Paket Perangkat Lunak

Nama	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
CreatePackage TPS API	Transaksi CreatePackage API maksimum per detik.	10	Ya
CreatePackageVersion TPS API	Transaksi CreatePackageVersion API maksimum per detik.	10	Ya
DeletePackage TPS API	Transaksi DeletePackage API maksimum per detik.	10	Ya
DeletePackageVersion TPS API	Transaksi DeletePackageVersion API maksimum per detik.	10	Ya
GetPackage TPS API	Transaksi GetPackage API maksimum per detik.	10	Ya
GetPackageVersion TPS API	Transaksi GetPackageVersion API maksimum per detik.	10	Ya
ListPackages TPS API	Transaksi ListPackages API maksimum per detik.	10	Ya

Nama	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
UpdatePackage TPS API	Transaksi UpdatePackage API maksimum per detik.	10	Ya
UpdatePackageVersion TPS API	Transaksi UpdatePackageVersion API maksimum per detik.	10	Ya
GetPackageConfiguration TPS API	Transaksi GetPackageConfiguration API maksimum per detik.	5	Ya
UpdatePackageConfiguration TPS API	Transaksi UpdatePackageConfiguration API maksimum per detik.	5	Ya

AWS IoT Device Management - Integrasi terkelola

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif CreateAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateAccountAssociation API.
Tarif CreateCloudConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateCloudConnector API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif CreateConnectorDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateConnectorDestination API.
Tarif CreateCredentialLocker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateCredentialLocker API.
Tarif CreateDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateDestination API.
Tarif CreateEventLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateEventLogConfiguration API.
Tarif CreateManagedThing permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateManagedThing API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif CreateNotificationConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateNotificationConfiguration API.
Tarif CreateOtaTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateOtaTask API.
Tarif CreateOtaTaskConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateOtaTaskConfiguration API.
Tarif CreateProvisioningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk CreateProvisioningProfile API.
Tarif DeleteAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteAccountAssociation API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif DeleteCloudConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCloudConnector API.
Tarif DeleteConnectorDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteConnectorDestination API.
Tarif DeleteCredentialLocker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteCredentialLocker API.
Tarif DeleteDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteDestination API.
Tarif DeleteEventLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteEventLogConfiguration API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif DeleteManagedThing permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteManagedThing API.
Tarif DeleteNotificationConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteNotificationConfiguration API.
Tarif DeleteOtaTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteOtaTask API.
Tarif DeleteOtaTaskConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteOtaTaskConfiguration API.
Tarif DeleteProvisioningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeleteProvisioningProfile API.
Tarif DeregisterAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk DeregisterAccountAssociation API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetAccountAssociation API.
Tarif GetCloudConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetCloudConnector API.
Tarif GetConnectorDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetConnectorDestination API.
Tarif GetCredentialLocker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetCredentialLocker API.
Tarif GetCustomEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetCustomEndpoint API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetDefaultEncryptionConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetDefaultEncryptionConfiguration API.
Tarif GetDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetDestination API.
Tarif GetDeviceDiscovery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetDeviceDiscovery API.
Tarif GetEventLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetEventLogConfiguration API.
Tarif GetHubConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetHubConfiguration API.
Tarif GetManagedThing permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThing API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetManagedThingCapabilities permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThingCapabilities API.
Tarif GetManagedThingCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThingCertificate API.
Tarif GetManagedThingConnectivityData permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThingConnectivityData API.
Tarif GetManagedThingMetaData permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThingMetaData API.
Tarif GetManagedThingState permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetManagedThingState API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetNotificationConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetNotificationConfiguration API.
Tarif GetOtaTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetOtaTask API.
Tarif GetOtaTaskConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetOtaTaskConfiguration API.
Tarif GetProvisioningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetProvisioningProfile API.
Tarif GetRuntimeLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetRuntimeLogConfiguration API.
Tarif GetSchemaVersion permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk GetSchemaVersion API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListAccountAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListAccountAssociations API.
Tarif ListCloudConnectors permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCloudConnectors API.
Tarif ListConnectorDestinations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListConnectorDestinations API.
Tarif ListCredentialLockers permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListCredentialLockers API.
Tarif ListDestinations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDestinations API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListDeviceDiscoveries permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDeviceDiscoveries API.
Tarif ListDiscoveredDevices permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListDiscoveredDevices API.
Tarif ListEventLogConfigurations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListEventLogConfigurations API.
Tarif ListManagedThingAccountAssociations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListManagedThingAccountAssociations API.
Tarif ListManagedThingSchemas permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListManagedThingSchemas API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListManagedThings permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListManagedThings API.
Tarif ListNotificationConfigurations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListNotificationConfigurations API.
Tarif ListOtaTaskConfigurations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListOtaTaskConfigurations API.
Tarif ListOtaTaskExecutions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListOtaTaskExecutions API.
Tarif ListOtaTasks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListOtaTasks API.
Tarif ListProvisioningProfiles permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListProvisioningProfiles API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListSchemaVersions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListSchemaVersions API.
Tarif ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ListTagsForResource API.
Tarif PutDefaultEncryptionConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk PutDefaultEncryptionConfiguration API.
Tarif PutHubConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk PutHubConfiguration API.
Tarif PutRuntimeLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk PutRuntimeLogConfiguration API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif RegisterAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RegisterAccountAssociation API.
Tarif RegisterCustomEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk RegisterCustomEndpoint API.
Tarif ResetRuntimeLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk ResetRuntimeLogConfiguration API.
Tarif SendConnectorEvent permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk SendConnectorEvent API.
Tarif SendManagedThingCommand permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk SendManagedThingCommand API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif StartAccountAssociationRefresh permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartAccountAssociationRefresh API.
Tarif StartDeviceDiscovery permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk StartDeviceDiscovery API.
Tarif TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk TagResource API.
Tarif UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UntagResource API.
Tarif UpdateAccountAssociation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateAccountAssociation API.
Tarif UpdateCloudConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateCloudConnector API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UpdateConnectorDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateConnectorDestination API.
Tarif UpdateDestination permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateDestination API.
Tarif UpdateEventLogConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateEventLogConfiguration API.
Tarif UpdateManagedThing permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateManagedThing API.
Tarif UpdateNotificationConfiguration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateNotificationConfiguration API.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UpdateOtaTask permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk UpdateOtaTask API.

AWS IoT Events titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir bidang kendali

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS IoT Events mendukung operasi bidang kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Operasi AWS IoT Events dalam Referensi API AWS IoT Events .

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iotevents.us-east-1.amazonaws.com iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	iotevents.us-west-2.amazonaws.com iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	iotevents.ca-central-1.amazonaws.com iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Titik akhir bidang data

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS IoT Events mendukung operasi bidang data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat operasi data AWS IoT Events dalamReferensi API AWS IoT Events .

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	data.iotevents.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	data.iotevents.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	data.iotevents.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		data.iotevents-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	data.iotevents.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.iotevents.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	data.iotevents.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotevents.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	data.iotevents.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	data.iotevents.ca-central-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotevents.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	data.iotevents.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	data.iotevents.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	data.iotevents.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotevents-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran definisi model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 512 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam Kilobyte) dari definisi model detektor.
Versi model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum versi model detektor tunggal untuk akun ini.
Model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum model Detektor untuk akun ini.
Model detektor per Masukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum model Detektor yang terkait dengan satu input.
Detektor per model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum detektor yang dibuat oleh model detektor.
Masukan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum input untuk akun ini.
Tindakan maksimal per model alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tindakan yang diizinkan dalam model alarm.
Tindakan maksimal per peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum tindakan yang diizinkan dalam suatu peristiwa dalam model detektor.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Versi model alarm maksimal per model alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum versi model alarm tunggal untuk akun ini.
Model alarm maksimal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum model alarm untuk akun ini.
Model alarm maksimal per Masukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum model alarm terkait dengan input tunggal.
Alarm maksimum per model alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum alarm yang dibuat oleh model alarm.
Peristiwa maksimum per negara	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum peristiwa yang diizinkan dalam keadaan dalam model detektor.
Pesan maksimum per alarm per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pesan yang dikirim dalam 1 detik ke alarm.
Jumlah maksimum model alarm per properti dalam model aset AWS IoT SiteWise	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum model alarm yang dapat dibuat untuk properti tertentu dalam model aset AWS IoT SiteWise

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum penerima per tindakan notifikasi dalam model alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum penerima yang dapat ditentukan dalam tindakan notifikasi dalam model alarm
Total pesan maksimum yang dievaluasi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum evaluasi pesan di semua detektor dan alarm dalam satu detik untuk akun ini.
Peristiwa transisi maksimum per negara	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum peristiwa transisi yang diizinkan dalam keadaan dalam model detektor.
Ukuran pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum pesan (dalam Kilobyte).
Pesan per detektor per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pesan yang dikirim dalam 1 detik ke detektor.
Durasi pengatur waktu minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Detik	Ya	Durasi terkecil timer model detektor dapat diatur (dalam hitungan detik).
Jumlah analisis model detektor dalam status RUNNING	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum analisis model detektor dalam status RUNNING untuk akun ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
variabel negara per definisi model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum variabel keadaan dalam definisi model detektor.
Negara per model detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum status yang diizinkan dalam model detektor.
Timer dijadwalkan per detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum timer yang dijadwalkan oleh detektor.
Ekspresi pemicu	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum ekspresi pemicu per status

Untuk informasi lebih lanjut, lihat kuota AWS IoT Events dalam Panduan Pengguna AWS IoT Events .

AWS IoT FleetWise titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Important**
>
> Akses ke AWS IoT FleetWise fitur tertentu saat ini terjaga keamanannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketersediaan AWS wilayah dan fitur di Panduan AWS IoT FleetWise Pengembang.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	iotfleetwise.us-east-1.amazonaws.com iotfleetwise.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	iotfleetwise.ap-south-1.amazonaws.com iotfleetwise.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iotfleetwise.eu-central-1.amazonaws.com iotfleetwise.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 128 Kilobyte	Tidak	Ukuran pesan maksimum yang FleetWise dapat dikonsumsi atau dikirim AWS IoT ke kendaraan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah kampanye untuk setiap akun di AWS Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kampanye untuk setiap akun di AWS Wilayah.
Jumlah dimensi data untuk templat status di AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum dimensi data untuk templat status di AWS Wilayah.
Jumlah manifes dekoder untuk manifes model untuk setiap akun AWS di Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum decoder manifes untuk manifes model untuk setiap akun AWS di Wilayah.
Jumlah dimensi metadata untuk templat status di Wilayah. AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum dimensi metadata untuk templat status di Wilayah. AWS
Jumlah manifes model untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum manifes model untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.
Jumlah node dalam katalog sinyal untuk setiap akun di AWS Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum node dalam katalog sinyal untuk setiap akun di AWS Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah partisi dalam kampanye yang dikonfigurasi untuk menyimpan dan meneruskan.	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum partisi yang menyerap data untuk setiap kampanye yang dikonfigurasi untuk disimpan dan diteruskan.
Jumlah katalog sinyal untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum katalog sinyal untuk setiap akun AWS di Wilayah.
Jumlah sinyal untuk templat negara bagian di AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum sinyal dalam templat negara bagian di AWS Wilayah.
Jumlah sinyal dalam kampanye untuk setiap akun di AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum sinyal dalam kampanye untuk setiap akun di AWS Wilayah.
Jumlah templat negara untuk setiap akun di AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum templat negara untuk setiap akun di AWS Wilayah.
Jumlah templat negara bagian untuk setiap kendaraan di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum templat negara untuk setiap kendaraan di suatu AWS Wilayah.
Jumlah kendaraan dalam armada untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum kendaraan dalam armada untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Nilai permintaan API untuk setiap akun di AWS Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan API yang dapat Anda kirim per detik untuk setiap akun di AWS Wilayah.
Tarif check-in untuk setiap kendaraan di suatu Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum check-in yang dapat dikirim kendaraan per menit di suatu AWS Wilayah.
Tingkat menelan pesan untuk setiap akun di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum pesan yang FleetWise dapat dikonsumsi AWS IoT per detik untuk setiap akun di suatu Wilayah. AWS
Tingkat menelan pesan untuk setiap kendaraan di suatu AWS Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pesan yang FleetWise dapat dikonsumsi AWS IoT per detik untuk setiap kendaraan di suatu Wilayah. AWS

Berikut ini adalah batas layanan untuk data sistem visi bidang data.

> **Note**
>
> Data sistem visi dalam rilis pratinjau dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat data	128	Ya	Kapasitas maksimum dalam MB per detik untuk pesan dan data Amazon Ion dicerna AWS IoT FleetWise.
Ukuran objek Ion	100	Tidak	Ukuran maksimum dalam MB dari satu file Ion yang dicerna ke dalam AWS IoT FleetWise.
Ukuran sampel sinyal	200	Tidak	Ukuran maksimum dalam KB metadata (data yang diketik) disediakan dalam sampel sinyal dalam file Ion.
Ukuran semua sampel sinyal	2	Tidak	Ukuran maksimum dalam MB dari semua metadata (data yang diketik) disediakan di semua sinyal sampel dalam file Ion.
Tingkat data terstruktur	10	Ya	Kapasitas maksimum dalam MB per detik dari semua metadata (data yang diketik) dicerna di semua file Ion.
Tingkat data biner	1.000	Ya	Jumlah maksimum gumpalan biner per

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			detik yang tertelan. AWS IoT FleetWise

> **Note**
>
> AWS IoT FleetWise akan menjatuhkan pesan dari kendaraan jika tingkat konsumsi melebihi kuota default. Kunjungi kembali definisi kampanye dan armada Anda untuk menyesuaikan jumlah pesan yang diharapkan. Setiap pesan yang dijatuhkan tidak dapat dipulihkan.

AWS IoT Wireless titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Bagian berikut menjelaskan titik akhir layanan untuk AWS IoT Wireless. AWS IoT Core untuk Amazon Sidewalk hanya dapat digunakan di Wilayah AWS `us-east-1`. Anda dapat menggunakan titik akhir ini untuk melakukan operasi diReferensi API AWS IoT Wireless.

Untuk informasi tentang:

- Menyambungkan ke dan menggunakan gateway dan perangkat LoRa WAN, lihat Menghubungkan gateway dan perangkat ke AWS IoT Core for LoRaWAN dalam Panduan Pengembang.AWS IoT
- Menyambungkan ke dan menggunakan perangkat akhir Amazon Sidewalk, lihat Menghubungkan perangkat akhir Trotoar AWS IoT Core untuk Amazon Sidewalk di Panduan AWS IoT Pengembang.

Topik

- AWS IoT Core for LoRaWAN- titik akhir bidang kontrol
- AWS IoT Core for LoRaWAN- titik akhir bidang data

AWS IoT Core for LoRaWAN- titik akhir bidang kontrol

Tabel berikut berisi titik akhir Wilayah AWS-spesifik untuk AWS IoT Core for LoRaWAN- operasi bidang kontrol. Anda dapat menggunakan endpoint reguler yang memiliki formatapi.iotwireless.*<region>*.amazonaws.com, atau titik akhir dual-stack, yang menggunakan format. api.iotwireless.*<region>*.api.aws

> **Note**
>
> - Saat menggunakan endpoint untuk klien control plane, Anda harus memberikan ekstensi Server Name Indication (SNI). Klien dapat menggunakan ekstensi SNI untuk menunjukkan nama server yang dihubungi, dan apakah itu menggunakan endpoint reguler atau titik akhir dual-stack.
> - Untuk AWS IoT Core untuk Amazon Sidewalk, gunakan titik akhir di. us-east-1 Wilayah AWS

Untuk informasi tentang operasi yang didukung oleh titik akhir AWS IoT Wireless- control plane, lihat Operasi AWS IoT Wireless API di Referensi AWS IoT Wireless API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	api.iotwireless.us-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	api.iotwireless.us-west-2.amazonaws.com api.iotwireless.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1		HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		api.iotwireless.eu-west-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-west-1.api.aws	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	api. iotwireless.eu-central-1.amazonaws.com api.iotwireless.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	api.iotwireless.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iotwireless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotwireless.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iotwireless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	api. iotwireless.sa-east-1.amazonaws.com api.iotwireless.sa-east-1.api.aws	HTTPS

AWS IoT Core for LoRaWAN- titik akhir bidang data

Titik akhir AWS IoT Core for LoRaWAN- bidang data khusus untuk masing-masing Akun AWS dan Wilayah AWS. Untuk menemukan titik akhir AWS IoT Core for LoRaWAN- data plane untuk Anda Akun AWS dan Wilayah AWS, gunakan perintah get-service-endpointCLI yang ditampilkan di sini, atau GetServiceEndpointREST API.

> **Note**
>
> Untuk menggunakan titik akhir tumpukan ganda untuk titik akhir bidang data untuk gateway Anda, jika Anda telah memasukkan gateway sebelum 1 Desember 2024, Anda mungkin perlu meminta aktivasi. IPv6 Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan IPv6 dengan AWS IoT Wireless.

```
aws iotwireless get-service-endpoint
```

Perintah ini mengembalikan informasi tentang:

- Tipe layanan yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi titik akhir, yang dapat berupa CUPS atauLNS.
- Sertifikat kepercayaan server CUPS atau LNS bergantung pada titik akhir yang ditentukan.
- Titik akhir API bidang data Anda dalam format berikut:

```
account-specific-prefix.service.lorawan.aws-region.amazonaws.com
```

Di mana *service* bisa jadi `cups` atau `lns`.

Tabel berikut berisi representasi umum dari titik akhir LNS AWS khusus Akun untuk setiap Wilayah yang mendukung. AWS IoT Core for LoRaWAN Di kolom Titik akhir, *account-specific-prefix* dari titik akhir khusus akun Anda menggantikan *prefix* yang ditampilkan dalam representasi titik akhir generik.

Titik akhir LNS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	*prefix*.lns. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	WSS
US West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.lns. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	WSS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	WSS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.lns. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	*prefix*.lns. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southe ast-2	*prefix*.lns. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	WSS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	*prefix*.lns. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	WSS

Tabel berikut berisi representasi generik dari titik akhir CUPS AWS khusus Akun untuk setiap Wilayah yang mendukung. AWS IoT Core Di kolom Titik akhir, *account-specific-prefix* dari titik akhir khusus akun Anda menggantikan *prefix* yang ditampilkan dalam representasi titik akhir generik.

Titik akhir CUPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	*prefix*.cup. lorawan.us-east-1. amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	*prefix*.cup. lorawan.us-west-2. amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1		HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		prefix.cup. lorawan.eu-west-1. amazonaws.com	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	*prefix*.cup. lorawan.eu-central -1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	*prefix*.cup. lorawan.ap-northea st-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southe ast-2	*prefix*.cup. lorawan.ap-southea st-2.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	*prefix*.cup. lorawan.sa-east-1. amazonaws.com	HTTPS

Untuk informasi tentang tindakan yang didukung oleh titik akhir AWS IoT Wireless- bidang data, lihat Operasi AWS IoT Wireless API di Referensi AWS IoT Wireless API.

Kuota layanan

Tabel berikut menjelaskan jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk setiap tindakan di AWS IoT Wireless API, yang mencakup AWS IoT Core for LoRaWAN dan AWS IoT Core untuk Amazon Sidewalk.

Daftar Isi

- Perangkat nirkabel dan kuota data perangkat
- LoRaPelambatan API gateway WAN
- Profil dan tujuan API throttling
- Trotoar dan logging API throttling
- Penandaan dan pelambatan API titik akhir
- Lokasi perangkat dan batas AWS IoT Wireless API tambahan

Perangkat nirkabel dan kuota data perangkat

Kuota layanan berikut berlaku untuk perangkat LoRa WAN dan Trotoar. Ini juga mencakup metrik perangkat, dan kuota data perangkat, yang ditransmisikan antara perangkat nirkabel, gateway, dan cloud.

AWS IoT Wireless perangkat API throttling

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithThing	Batas TPS untuk AssociateWirelessDeviceWithThing	10	Ya
TPS limit for CreateNetworkAnalyzerConfiguration	Batas TPS untuk CreateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ya
TPS limit for CreateWirelessDevice	Batas TPS untuk CreateWirelessDevice	10	Ya
TPS limit for DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	Batas TPS untuk DeleteNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for DeleteWirelessDevice	Batas TPS untuk DeleteWirelessDevice	10	Ya
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromThing	Batas TPS untuk DisassociateWirelessDeviceFromThing	10	Ya
TPS limit for GetEventConfigurationByResourceTypes	Batas TPS untuk GetEventConfigurationByResourceTypes	10	Ya
TPS limit for GetMetricConfiguration	Batas TPS untuk GetMetricConfiguration	10	Ya
TPS limit for GetMetrics	Batas TPS untuk GetMetrics	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetWirelessDevice	Batas TPS untuk GetWirelessDevice	10	Ya
TPS limit for GetWirelessDeviceStatistics	Batas TPS untuk GetWirelessDeviceStatistics	10	Ya
TPS limit for ListEventConfigurations	Batas TPS untuk ListEventConfigurations	10	Ya
TPS limit for ListNetworkAnalyzerConfigurations	Batas TPS untuk ListNetworkAnalyzerConfigurations	10	Ya
TPS limit for ListWirelessDevices	Batas TPS untuk ListWirelessDevices	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for SendDataToWirelessDevice	Batas TPS untuk SendDataToWirelessDevice	10	Ya
TPS limit for TestWirelessDevice	Batas TPS untuk TestWirelessDevice	10	Ya
TPS limit for UpdateEventConfigurationByResourceTypes	Batas TPS untuk UpdateEventConfigurationByResourceTypes	10	Ya
TPS limit for UpdateMetricConfiguration	Batas TPS untuk UpdateMetricConfiguration	10	Ya
TPS limit for UpdateWirelessDevice	Batas TPS untuk UpdateWirelessDevice	10	Ya

LoRaPelambatan API gateway WAN

Tabel ini menjelaskan TPS maksimum untuk APIs digunakan dengan gateway LoRa WAN. Gateway merutekan pesan antara perangkat LoRa WAN dan AWS IoT Core untuk LoRa WAN.

AWS IoT Wireless pelambatan API gerbang

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithCertificate	Batas TPS untuk AssociateWirelessGatewayWithCertificate	10	Ya
TPS limit for AssociateWirelessGatewayWithThing	Batas TPS untuk AssociateWirelessGatewayWithThing	10	Ya
TPS limit for CreateWirelessGateway	Batas TPS untuk CreateWirelessGateway	10	Ya
TPS limit for CreateWirelessGatewayTask	Batas TPS untuk CreateWirelessGatewayTask	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for CreateWirelessGatewayTaskDefinition	Batas TPS untuk CreateWirelessGatewayTaskDefinition	10	Ya
TPS limit for DeleteWirelessGateway	Batas TPS untuk DeleteWirelessGateway	10	Ya
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTask	Batas TPS untuk DeleteWirelessGatewayTask	10	Ya
TPS limit for DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	Batas TPS untuk DeleteWirelessGatewayTaskDefinition	10	Ya
TPS limit for DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	Batas TPS untuk DisassociateWirelessGatewayFromCertificate	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for DisassociateWirelessGateway FromThing	Batas TPS untuk DisassociateWirelessGatewayFromThing	10	Ya
TPS limit for GetWirelessGateway	Batas TPS untuk GetWirelessGateway	10	Ya
TPS limit for GetWirelessGateway Certificate	Batas TPS untuk GetWirelessGateway Certificate	10	Ya
TPS limit for GetWirelessGateway FirmwareInformation	Batas TPS untuk GetWirelessGateway FirmwareInformation	10	Ya
TPS limit for GetWirelessGateway Statistics	Batas TPS untuk GetWirelessGateway Statistics	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetWirelessGatewayTask	Batas TPS untuk GetWirelessGatewayTask	10	Ya
TPS limit for GetWirelessGateway TaskDefinition	Batas TPS untuk GetWirelessGatewayTaskDefinition	10	Ya
TPS limit for ListWirelessGatewayTaskDefinitions	Batas TPS untuk ListWirelessGatewayTaskDefinitions	10	Ya
TPS limit for ListWirelessGateways	Batas TPS untuk ListWirelessGateways	10	Ya
TPS limit for UpdateWirelessGateway	Batas TPS untuk UpdateWirelessGateway	10	Ya

Profil dan tujuan API throttling

Tabel ini menjelaskan TPS maksimum untuk profil perangkat, profil layanan, dan tujuan yang dapat merutekan pesan ke AWS layanan lain.

AWS IoT Wireless profil perangkat dan pembatasan API tujuan

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for CreateDestination	Batas TPS untuk CreateDestination	10	Ya
TPS limit for CreateDeviceProfile	Batas TPS untuk CreateDeviceProfile	10	Ya
TPS limit for CreateServiceProfile	Batas TPS untuk CreateServiceProfile	10	Ya
TPS limit for DeleteDestination	Batas TPS untuk DeleteDestination	10	Ya
TPS limit for DeleteDeviceProfile	Batas TPS untuk DeleteDeviceProfile	10	Ya
TPS limit for DeleteServiceProfile	Batas TPS untuk DeleteServiceProfile	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetDestination	Batas TPS untuk GetDestination	10	Ya
TPS limit for GetDeviceProfile	Batas TPS untuk GetDeviceProfile	10	Ya
TPS limit for GetServiceProfile	Batas TPS untuk GetServiceProfile	10	Ya
TPS limit for ListDestinations	Batas TPS untuk ListDestinations	10	Ya
TPS limit for ListDeviceProfiles	Batas TPS untuk ListDeviceProfiles	10	Ya
TPS limit for ListServiceProfiles	Batas TPS untuk ListServiceProfiles	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for UpdateDestination	Batas TPS untuk UpdateDestination	10	Ya

Trotoar dan logging API throttling

Tabel ini menjelaskan TPS maksimum untuk Amazon Sidewalk APIs dan APIs yang digunakan untuk tingkat log berdasarkan jenis sumber daya.

AWS IoT Wireless Trotoar dan logging API throttling

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	Batas TPS untuk AssociateAwsAccountWithPartnerAccount	10	Ya
TPS limit for DeleteWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk DeleteWirelessDeviceImportTask	10	Ya
TPS limit for DeregisterWirelessDevice	Batas TPS untuk DeregisterWirelessDevice	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetLogLevelsByResourceTypes	Batas TPS untuk GetLogLevelsByResourceTypes	10	Ya
TPS limit for GetPartnerAccount	Batas TPS untuk GetPartnerAccount	10	Ya
TPS limit for GetResourceLogLevel	Batas TPS untuk GetResourceLogLevel	10	Ya
TPS limit for GetWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk GetWirelessDeviceImportTask	10	Ya
TPS limit for ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk ListDevicesForWirelessDeviceImportTask	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for ListPartnerAccounts	Batas TPS untuk ListPartnerAccounts	10	Ya
TPS limit for ListWirelessDeviceImportTasks	Batas TPS untuk ListWirelessDeviceImportTasks	10	Ya
TPS limit for PutResourceLogLevel	Batas TPS untuk PutResourceLogLevel	10	Ya
TPS limit for ResetAllResourceLogLevels	Batas TPS untuk ResetAllResourceLogLevels	10	Ya
TPS limit for ResetResourceLogLevel	Batas TPS untuk ResetResourceLogLevel	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for StartSingleWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk StartSingleWirelessDeviceImportTask	10	Ya
TPS limit for StartWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk StartWirelessDeviceImportTask	10	Ya
TPS limit for UpdateLogLevelsByResourceTypes	Batas TPS untuk UpdateLogLevelsByResourceTypes	10	Ya
TPS limit for UpdatePartnerAccount	Batas TPS untuk UpdatePartnerAccount	10	Ya
TPS limit for UpdateWirelessDeviceImportTask	Batas TPS untuk UpdateWirelessDeviceImportTask	10	Ya

Penandaan dan pelambatan API titik akhir

Tabel ini menjelaskan TPS maksimum untuk `GetServiceEndpoint` API dan APIs digunakan untuk menandai sumber daya.

AWS IoT Wireless penandaan dan pelambatan GetServiceEndpoint API

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
`TPS limit for GetServiceEndpoint`	Batas TPS untuk GetServiceEndpoint	10	Ya
`TPS limit for ListTagsForResource`	Batas TPS untuk ListTagsForResource	10	Ya
`TPS limit for TagResource`	Batas TPS untuk TagResource	10	Ya
`TPS limit for UntagResource`	Batas TPS untuk UntagResource	10	Ya

Lokasi perangkat dan batas AWS IoT Wireless API tambahan

Tabel ini menjelaskan TPS maksimum untuk pelambatan AWS IoT Wireless API tambahan lainnya termasuk lokasi AWS IoT Core perangkat, fitur penganalisis jaringan, FUOTA, dan grup multicast.

AWS IoT Wireless batas dan kuota

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	Batas TPS untuk AssociateMulticastGroupWithFuotaTask	10	Ya
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	Batas TPS untuk AssociateWirelessDeviceWithFuotaTask	10	Ya
TPS limit for AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Batas TPS untuk AssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for CancelMulticastGroupSession	Batas TPS untuk CancelMulticastGroupSession	10	Ya
TPS limit for CreateFuotaTask	Batas TPS untuk CreateFuotaTask	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for CreateMulticastGroup	Batas TPS untuk CreateMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for DeleteFuotaTask	Batas TPS untuk DeleteFuotaTask	10	Ya
TPS limit for DeleteMulticastGroup	Batas TPS untuk DeleteMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for DeleteQueuedMessages	Batas TPS untuk DeleteQueuedMessages	10	Ya
TPS limit for DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	Batas TPS untuk DisassociateAwsAccountFromPartnerAccount	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	Batas TPS untuk DisassociateMulticastGroupFromFuotaTask	10	Ya
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	Batas TPS untuk DisassociateWirelessDeviceFromFuotaTask	10	Ya
TPS limit for DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Batas TPS untuk DisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for GetFuotaTask	Batas TPS untuk GetFuotaTask	10	Ya
TPS limit for GetMulticastGroup	Batas TPS untuk GetMulticastGroup	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetMulticastGroupSession	Batas TPS untuk GetMulticastGroupSession	10	Ya
TPS limit for GetNetworkAnalyzerConfiguration	Batas TPS untuk GetNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ya
TPS limit for GetPosition	Batas TPS untuk GetPosition	10	Ya
TPS limit for GetPositionConfiguration	Batas TPS untuk GetPositionConfiguration	10	Ya
TPS limit for GetPositionEstimate	Batas TPS untuk GetPositionEstimate	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for GetResourceEventConfiguration	Batas TPS untuk GetResourceEventConfiguration	10	Ya
TPS limit for GetResourcePosition	Batas TPS untuk GetResourcePosition	10	Ya
TPS limit for ListFuotaTasks	Batas TPS untuk ListFuotaTasks	10	Ya
TPS limit for ListMulticastGroups	Batas TPS untuk ListMulticastGroups	10	Ya
TPS limit for ListMulticastGroupsByFuotaTask	Batas TPS untuk ListMulticastGroupsByFuotaTask	10	Ya
TPS limit for ListPositionConfigurations	Batas TPS untuk ListPositionConfigurations	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for ListQueuedMessages	Batas TPS untuk ListQueuedMessages	10	Ya
TPS limit for PutPositionConfiguration	Batas TPS untuk PutPositionConfiguration	10	Ya
TPS limit for SendDataToMulticastGroup	Batas TPS untuk SendDataToMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	Batas TPS untuk StartBulkAssociateWirelessDeviceWithMulticastGroup	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	Batas TPS untuk StartBulkDisassociateWirelessDeviceFromMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for StartFuotaTask	Batas TPS untuk StartFuotaTask	10	Ya
TPS limit for StartMulticastGroupSession	Batas TPS untuk StartMulticastGroupSession	10	Ya
TPS limit for StartNetworkAnalyzerStream	Batas TPS untuk StartNetworkAnalyzerStream	10	Ya
TPS limit for UpdateFuotaTask	Batas TPS untuk UpdateFuotaTask	10	Ya

Batasi nama tampilan	Deskripsi	Nilai default	Dapat Disesuaikan
TPS limit for UpdateMulticastGroup	Batas TPS untuk UpdateMulticastGroup	10	Ya
TPS limit for UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	Batas TPS untuk UpdateNetworkAnalyzerConfiguration	10	Ya
TPS limit for UpdatePosition	Batas TPS untuk UpdatePosition	10	Ya
TPS limit for UpdateResourceEventConfiguration	Batas TPS untuk UpdateResourceEventConfiguration	10	Ya
TPS limit for UpdateResourcePosition	Batas TPS untuk UpdateResourcePosition	10	Ya

AWS IoT Greengrass V1 titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Operasi Bidang Kendali

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS IoT Greengrass mendukung operasi manajemen grup.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	as-east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	as-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	as-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass.apnortheast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass.apsoutheast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.apsoutheast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass.apnortheast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	greengrass. us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass. us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass-ats.iot. us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS MQTT and HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	greengrass. us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass-ats.iot. us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS MQTT and HTTPS HTTPS	

AWS IoT Operasi Perangkat

Tabel berikut berisi titik akhir AWS Amazon Trust Services (ATS) khusus Wilayah untuk operasi manajemen AWS IoT perangkat, seperti sinkronisasi bayangan. Ini adalah API bidang data.

Untuk mencari titik akhir khusus akun Anda, gunakan perintah aws iot describe-titik akhir --titik akhir-type iot:Data-ATS.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	awalan -ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
US East (Northern Virginia)	us-east-1	awalan -ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
US West (Oregon)	us-west-2	awalan -ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	awalan -ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	awalan -ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	awalan -ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	awalan -ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	awalan -ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Beijing)	cn-north-1	awalan .ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	awalan -ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (Ireland)	eu-west-1	awalan -ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (London)	eu-west-2	awalan -ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	awalan -ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	awalan -ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Titik akhir warisan Verisign saat ini support untuk beberapa Wilayah, tetapi kami merekomendasikan Anda menggunakan titik akhir ATS dengan sertifikat otoritas sertifikasi (CA) root ATS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi Server dalam Panduan Developer AWS IoT .

Operasi Penemuan

Tabel berikut berisi titik akhir ATS AWS khusus Wilayah untuk operasi penemuan perangkat menggunakan Discovery API.AWS IoT Greengrass Ini adalah API bidang data.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Titik akhir warisan Verisign saat ini support untuk beberapa Wilayah, tetapi kami merekomendasikan Anda menggunakan titik akhir ATS dengan sertifikat CA root ATS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi dan Kontrol Akses dalam Panduan Developer AWS IoT .

Titik Akhir Warisan yang Didukung

Kami menyarankan Anda menggunakan titik akhir ATS dalam tabel sebelumnya dengan sertifikat CA root ATS. Untuk kompatibilitas mundur, AWS IoT Greengrass saat ini mendukung titik akhir Verisign lama di Wilayah berikut. AWS Support ini diharapkan akan berakhir di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi dan Kontrol Akses dalam Panduan Developer AWS IoT .

Saat menggunakan titik akhir warisan Verisign, Anda harus menggunakan sertifikat CA root Verisign.

AWS IoT Device Operations (Legacy Endpoints)

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	awalan.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	awalan.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	awalan.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	awalan.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	awalan.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (Ireland)	eu-west-1	awalan.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Untuk mencari titik akhir Warisan khusus akun Anda, gunakan perintah aws iot describe-titik akhir --titik akhir-type iot:Data.

Discovery Operations (Legacy Endpoints)

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

AWS IoT Greengrass API Awan

Deskripsi	Default
Jumlah maksimum AWS IoT perangkat per AWS IoT Greengrass grup.	2500
Jumlah maksimum fungsi Lambda per grup.	200
Jumlah maksimum sumber daya per fungsi Lambda.	20
Jumlah maksimum sumber daya per grup.	200
Jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) pada. AWS IoT Greengrass APIs	Lihat the section called “TPS”.
Jumlah maksimum langganan per grup.	10000
Jumlah maksimum langganan yang ditentukan `Cloud` sebagai sumber per grup.	50
Panjang maksimal nama core.	124 byte karakter UTF-8 yang dikodekan.

TPS

Kuota default untuk jumlah maksimum transaksi per detik AWS IoT Greengrass APIs tergantung pada API dan AWS Wilayah tempat AWS IoT Greengrass digunakan.

Untuk sebagian besar APIs AWS Wilayah yang didukung, kuota default adalah 30. Pengecualian dicatat dalam tabel berikut.

Pengecualian API

API	Default
CreateDeployment	20

AWS Pengecualian wilayah

AWS Wilayah	Default
China (Beijing)	10
AWS GovCloud (AS-Barat)	10
AWS GovCloud (AS-Timur)	10

Kuota ini berlaku per. Akun AWS Misalnya, di Wilayah AS Timur (Virginia N.), setiap akun memiliki kuota default 30 TPS. Setiap API (seperti `CreateGroupVersion` atau `ListFunctionDefinitions`) memiliki kuota 30 TPS. Ini termasuk operasi bidang kendali dan bidang data. Permintaan yang melebihi kuota akun atau API akan dibatasi. Untuk meminta peningkatan kuota akun dan API, termasuk kuota khusus APIs, hubungi perwakilan AWS Dukungan Perusahaan Anda.

AWS IoT Greengrass Inti

Deskripsi	Default
Jumlah maksimum entri tabel perutean yang menentukan `Cloud` sebagai sumbernya.	50 (kuota AWS IoT langganan cocok)

Deskripsi	Default
Ukuran maksimum pesan yang dikirim oleh AWS IoT perangkat.	128 KB (cocok dengan kuota ukuran AWS IoT pesan)
Ukuran antrean pesan minimum di router Greengrass Core.	256 KB
Panjang maksimum string topik.	256 byte karakter UTF-8 yang dikodekan.
Jumlah maksimum garis miring ke depan (/) dalam filter topik atau topik.	7
Ruang disk minimum yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak Greengrass Core.	128 MB 400 MB saat menggunakan Pembaruan OTA
RAM minimum untuk menjalankan perangkat lunak Greengrass Core.	128 MB 198 MB saat menggunakan Manajer stream

Perangkat lunak Greengrass Core menyediakan layanan untuk mendeteksi alamat IP dari perangkat Greengrass Core Anda. Ini mengirimkan informasi ini ke layanan AWS IoT Greengrass cloud dan memungkinkan AWS IoT perangkat untuk mengunduh alamat IP inti Greengrass yang perlu mereka sambungkan.

Jangan gunakan fitur ini jika salah satu di bawah ini betul:

- Alamat IP dari perangkat Greengrass Core sering berubah.
- Perangkat inti Greengrass tidak selalu tersedia AWS IoT untuk perangkat dalam grupnya.
- Inti Greengrass memiliki beberapa alamat IP dan perangkat tidak dapat menentukan alamat AWS IoT mana yang akan digunakan dengan andal.
- Kebijakan keamanan organisasi Anda tidak mengizinkan Anda mengirim alamat IP perangkat ke Cloud. AWS

AWS IoT Greengrass V2 titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kontrol operasi pesawat

Tabel berikut berisi titik AWS akhir khusus Wilayah yang AWS IoT Greengrass V2 mendukung operasi untuk mengelola komponen, perangkat, dan penerapan.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	greengrass.us-east-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-2.amazonaws.com greengrass.us-east-2.api.aws greengrass-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	greengrass.us-east-1.amazonaws.com greengrass-fips.us-east-1.amazonaws.com greengrass.us-east-1.api.aws greengrass-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	greengrass.us-west-2.amazonaws.com greengrass-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		greengrass.us-west-2.api.aws greengrass-fips.us-west-2.api.aws		
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	greengrass.ap-southeast-5.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	greengrass.ap-south-1.amazonaws.com greengrass.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass.ap-northeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	greengrass.ap-southeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.ap-southeast-2.amazonaws.com greengrass.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass.ap-northeast-1.amazonaws.com greengrass.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	greengrass.ca-central-1.amazonaws.com greengrass-fips.ca-central-1.amazonaws.com greengrass.ca-central-1.api.aws greengrass-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	greengrass.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.eu-central-1.amazonaws.com greengrass.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	greengrass.eu-west-1.amazonaws.com greengrass.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	greengrass.eu-west-2.amazonaws.com greengrass.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	greengrass.eu-south-2.amazonaws.com greengrass.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	greengrass.us-gov-west-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	greengrass.us-gov-east-1.amazonaws.com greengrass.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

AWS IoT operasi perangkat

Tabel berikut berisi titik akhir AWS Amazon Trust Services (ATS) khusus Wilayah untuk operasi manajemen AWS IoT perangkat, seperti sinkronisasi bayangan. Ini adalah API bidang data.

Untuk mencari titik akhir khusus akun Anda, gunakan perintah aws iot describe-titik akhir --titik akhir-type iot:Data-ATS.

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	awalan -ats. iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
US East (Northern Virginia)	us-east-1	awalan -ats. iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
US West (Oregon)	us-west-2	awalan -ats. iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	awalan -ats. iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	awalan -ats. iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	awalan -ats. iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	awalan -ats. iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	awalan -ats. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	awalan -ats. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Kanada (Pusat)	ca-central-1	awalan -ats. iot.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
China (Beijing)	cn-north-1	awalan .ats. iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS, MQTT
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	awalan -ats. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	awalan -ats. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (London)	eu-west-2	awalan -ats. iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	awalan -ats. iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	awalan -ats. iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	awalan -ats. iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

> **Note**
>
> Titik akhir warisan Verisign saat ini support untuk beberapa Wilayah, tetapi kami merekomendasikan Anda menggunakan titik akhir ATS dengan sertifikat otoritas sertifikasi (CA) root ATS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi Server dalam Panduan Developer AWS IoT .

Operasi pesawat data

AWS IoT Greengrass menggunakan titik akhir ATS AWS IoT Core khusus Wilayah untuk operasi pesawat data, seperti. ResolveComponentCandidates Untuk daftar lengkap, lihat AWS IoT Core- titik akhir bidang data. Anda harus mengatur `greengrassDataPlaneEndpoint` ke**`iotdata`**. Untuk informasi lebih lanjut, lihat konfigurasi AWS IoT Greengrass nukleus.

Kami menyarankan Anda menggunakan AWS IoT titik akhir untuk operasi pesawat data. Untuk kompatibilitas mundur, AWS IoT Greengrass mendukung titik akhir lama berikut.

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us–east-2	greengrass-ats.iot.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	greengrass-ats.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	greengrass-ats.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	greengrass-ats.iot.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	greengrass-ats.iot.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	greengrass-ats.iot.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	greengrass-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass-ats.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	greengrass-ats.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	greengrass.ats.iot.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass-ats.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	greengrass-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	greengrass-ats.iot.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	greengrass-ats.iot.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	greengrass-ats.iot.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	greengrass-ats.iot.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

> **Note**
>
> Titik akhir warisan Verisign saat ini support untuk beberapa Wilayah, tetapi kami merekomendasikan Anda menggunakan titik akhir ATS dengan sertifikat CA root ATS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi dan Kontrol Akses dalam Panduan Developer AWS IoT .

Titik akhir warisan yang didukung

Kami menyarankan Anda menggunakan titik akhir ATS dalam tabel sebelumnya dengan sertifikat CA root ATS. Untuk kompatibilitas mundur, AWS IoT Greengrass V2 saat ini mendukung titik akhir Verisign lama di Wilayah berikut. AWS Support ini diharapkan akan berakhir di masa depan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Autentikasi dan Kontrol Akses dalam Panduan Developer AWS IoT .

Saat menggunakan titik akhir warisan Verisign, Anda harus menggunakan sertifikat CA root Verisign.

AWS IoT device operations (legacy endpoints)

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	awalan. iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
US West (Oregon)	us-west-2	awalan. iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	awalan. iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	awalan. iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	awalan. iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT
Europe (Ireland)	eu-west-1	awalan. iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS, MQTT

Untuk mencari titik akhir Warisan khusus akun Anda, gunakan perintah aws iot describe-titik akhir --titik akhir-type iot:Data.

Data plane operations (legacy endpoints)

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	greengrass.iot.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	greengrass.iot.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	greengrass.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	greengrass.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	greengrass.iot.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	greengrass.iot.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Tabel berikut menjelaskan kuota di AWS IoT Greengrass V2. Untuk informasi lebih lanjut tentang kuota ini, dan cara meminta peningkatan kuota, lihat AWS kuota layanan.

Kuota untuk perangkat core

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan
Panjang maksimum nama perangkat core	124 byte karakter yang dikodekan UTF-8	Tidak

Kuota untuk komponen

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Catatan
Jumlah maksimum komponen	5.000 komponen per Wilayah	Tidak	
Jumlah maksimum versi komponen	5.000 versi per komponen per Wilayah	Tidak	
Ukuran maksimum resep komponen	16 KB	Tidak	

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Catatan
Ukuran total maksimum artefak komponen	2 GB	Tidak	Kuota ini berlaku untuk jumlah semua artefak untuk komponen.

Kuota untuk deployment

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Catatan
Ukuran maksimum deployment dokumen untuk deployment hal (tanpa support konfigurasi large)	7 KB	Tidak	Dokumen deployment termasuk konfigurasi komponen, konfigurasi deployment, dan muatan overhead.
Ukuran maksimum deployment dokumen untuk deployment kelompok hal (tanpa support konfigurasi large)	31 KB	Tidak	Dokumen deployment termasuk konfigurasi komponen, konfigurasi deployment, dan muatan overhead.
Ukuran maksimum dokumen deployment dengan support konfigurasi large	6 MB	Tidak	Dokumen deployment termasuk konfigurasi komponen, konfigurasi deployment, dan muatan overhead.

Kuota untuk operasi API

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Catatan
Tarif permintaan untuk CreateComponentVersion	1 permintaan per detik per Wilayah	Tidak	

Sumber daya	Kuota	Dapat Disesuaikan	Catatan
Tingkat permintaan untuk operasi API lainnya	30 permintaan per detik per Wilayah	Tidak	Kuota ini berlaku untuk kombinasi permintaan API untuk semua operasi bidang kontrol. Pengecualian • China (Beijing) — 10 permintaan per detik per Wilayah • AWS GovCloud (AS-Barat) - 10 permintaan per detik per Wilayah • AWS GovCloud (AS-Timur) - 10 permintaan per detik per Wilayah

AWS IoT SiteWise titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Bagian berikut menjelaskan titik akhir layanan untuk AWS IoT SiteWise.

Topik

- AWS IoT SiteWise — titik akhir layanan
- AWS IoT SiteWise — titik akhir bidang kontrol
- AWS IoT SiteWise — titik akhir bidang data

AWS IoT SiteWise — titik akhir layanan

Seorang pengguna dapat terhubung secara terprogram AWS IoT SiteWise dengan titik akhir. Jangan menambahkan awalan ke AWS SDK dan AWS Command Line Interface perintah karena mereka menambahkan awalan yang diperlukan.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

AWS IoT SiteWise — titik akhir bidang kontrol

Gunakan awalan api untuk bidang APIs kontrol. Misalnya, `api.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	api.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	api.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	api.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Kanada (Pusat)	ca-central-1	api.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	api.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	monitor.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	monitor.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	monitor.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	monitor.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	monitor.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	monitor.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	monitor.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	monitor.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Kanada (Pusat)	ca-central-1	monitor.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	monitor.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	monitor.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	monitor.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com monitor.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS IoT SiteWise — titik akhir bidang data

Gunakan awalan data untuk bidang APIs data. Misalnya, `data.iotsitewise.us-west-1.amazonaws.com`.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	data.iotsitewise.us-east-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	data.iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	data.iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	data.iotsitewise.ap-south-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	data.iotsitewise.ap-northeast-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	data.iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	data.iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	data.iotsitewise.ap-northeast-1.amazonaws.com		
Kanada (Pusat)	ca-central-1	data.iotsitewise.ca-central-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	data.iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	data.iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com		
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	data.iotsitewise.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iotsitewise-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Tabel berikut menjelaskan kuota di AWS IoT SiteWise. Untuk informasi selengkapnya tentang kuota, dan untuk meminta kenaikan kuota, lihat. AWS kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kedalaman model komposit	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Kedalaman maksimum pohon model komposit per model aset, termasuk

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			model komposit inline dan berbasis komponen.
Kedalaman pohon hierarki model aset	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Kedalaman pohon hierarki model aset maksimum.
Kedalaman pohon hierarki antarmuka	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Kedalaman pohon hierarki antarmuka maksimum
Jumlah sumber OPC UA per gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum sumber OPC-UA per gateway.
Jumlah model aset per Wilayah per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum model aset per Wilayah per AWS akun.
Jumlah model aset per pohon hierarki	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum model aset per pohon hierarki.
Jumlah aset per model aset	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum aset per model aset.
Jumlah aset anak per aset induk	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum aset anak per aset orang tua.
Jumlah model komposit per model aset	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum model komposit diperbolehkan pada model aset tunggal.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah model komputasi per Wilayah per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum model komputasi per Wilayah per AWS akun.
Jumlah pekerjaan impor massal yang berjalan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan impor massal yang dapat dijalankan secara bersamaan
Jumlah dasbor per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum dasbor per proyek.
Jumlah nilai pengikatan data per daftar nilai pengikatan	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Tidak	Jumlah maksimum nilai pengikatan data per daftar nilai pengikatan.
Jumlah titik data per detik per kualitas data per properti aset	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum titik data dengan stempel waktu yang sama dalam hitungan detik per kualitas data untuk setiap properti aset. Anda dapat menyimpan hingga jumlah titik data berkualitas baik, tidak pasti, dan berkualitas buruk ini untuk setiap detik tertentu untuk setiap properti aset.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah hari antara stempel waktu di masa lalu dan hari ini untuk Adaptive Ingestion in Bulk Import Job API	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah hari maksimum antara stempel waktu di masa lalu dan hari ini saat menggunakan Adaptive Ingestion di Bulk Import Job API.
Jumlah fungsi per ekspresi rumus properti	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum fungsi yang dapat digunakan dalam satu ekspresi rumus properti.
Jumlah gateway per Wilayah per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum gateway per Wilayah per AWS akun.
Jumlah definisi hierarki per model aset	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum definisi hierarki per model aset.
Jumlah definisi hierarki per antarmuka	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum definisi hierarki per antarmuka
Jumlah antarmuka per Wilayah per AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum antarmuka per Wilayah per AWS akun
Jumlah antarmuka per pohon hierarki	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum antarmuka per pohon hierarki
Jumlah metrik per visualisasi dasbor	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum metrik per visualisasi dasbor.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah model aset induk per model aset anak	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum model aset induk per model aset anak.
Jumlah portal per Wilayah per akun AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum portal per Wilayah per AWS akun.
Jumlah proyek per portal	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum proyek per portal.
Jumlah properti di root dari setiap model aset tipe ASSET_MODEL	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum ini assetModelProperties untuk setiap model aset. Hitungan ini tidak termasuk composite ModelProperties. Batas ini juga berlaku untuk aset unik apa pun yang dibuat dari model aset ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah properti per model aset	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum properti dari model aset tipe ASSET_MODEL atau COMPONENT_MODEL. Jumlah ini ditentukan dengan menggabungkan properti model aset root dan model komposit berbasis komponen atau inline yang disertakan. Batas ini juga berlaku untuk aset unik apa pun yang dibuat dari model aset ini.
Jumlah properti per model komposit	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum properti yang diizinkan untuk model komposit. Juga, jumlah maksimum properti yang diizinkan untuk model aset tipe COMPONENT_MODEL.
Jumlah properti per antarmuka	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum properti dalam antarmuka

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah properti yang bergantung pada properti tunggal	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum properti yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada satu properti, seperti yang didefinisikan di semua ekspresi rumus.
Jumlah properti yang bergantung pada satu properti dalam model aset yang diberlakukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum properti yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada satu properti dalam model aset yang ditegakkan
Jumlah properti yang secara langsung bergantung pada satu properti	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum properti yang secara langsung bergantung pada satu properti, seperti yang didefinisikan di semua ekspresi rumus.
Jumlah variabel properti per ekspresi rumus properti	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum variabel properti yang dapat digunakan dalam satu ekspresi rumus properti.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah hasil per GetInterpolatedAssetPropertyValues permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum hasil yang akan dikembalikan per GetInterpolatedAssetPropertyValues permintaan paginasi.
Jumlah aset root per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum aset root yang terkait per proyek.
Jumlah model aset unik yang menggunakan model komponen yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum model aset unik yang memiliki setidaknya satu model komposit berbasis komponen yang secara langsung mereferensikan model aset tertentu dari tipe COMPONENT_MODEL.
Jumlah model aset unik yang menggunakan model antarmuka yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum model aset unik yang menggunakan model antarmuka yang sama
Jumlah aliran data unik dalam satu file pekerjaan impor massal data	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum aliran data unik dalam satu file pekerjaan impor massal data
Jumlah visualisasi per dasbor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum visualisasi per dasbor.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat BatchPutAssetPropertyValue entri yang dicerna per properti aset	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum BatchPutAssetPrope rtyValue entri yang dicerna per detik per properti aset per Wilayah per AWS akun.
Tingkat GetAssetPropertyAggregates permintaan dan kueri BatchGetA ssetPropertyAggregates entri per properti aset	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum total GetAssetPropertyAg gregates permintaan dan BatchGetAssetPrope rtyAggregates entri untuk setiap properti aset per detik per Wilayah per AWS Akun.
Tingkat GetAssetPropertyValue permintaan dan kueri BatchGetA ssetPropertyValue entri per properti aset	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum total GetAssetPropertyVa lue permintaan dan BatchGetAssetPrope rtyValue entri untuk setiap properti aset per detik per Wilayah per AWS Akun.
Tingkat GetAssetPropertyValueHistor y permintaan dan kueri BatchGetA ssetPropertyValueHistory entri per properti aset	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum total GetAssetPropertyVa lueHistory permintaan dan BatchGetAssetPrope rtyValueHistory entri untuk setiap properti aset per detik per Wilayah per AWS Akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif GetInterpolatedAssetPropertyValues permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum GetInterpolatedAssetPropertyValues permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat titik data tertelan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum titik data timestamp-quality-value (TQV) yang dicerna per detik per Wilayah per akun. AWS
Tingkat titik data yang diambil dari dan GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Kecepatan byte maksimum (MB/detik) titik data yang diambil per detik per Wilayah per akun di seluruh dan. AWS GetAssetPropertyValueHistory BatchGetAssetPropertyValueHistory Payload respons yang dievaluasi untuk kuota ini menggunakan bidang Timestamp-Quality-Value (TQV) untuk setiap titik data dan membulatkan ukuran byte untuk setiap permintaan API ke kenaikan 4KB berikutnya.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk AssociateAssets	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk AssociateAssets.
Tarif permintaan untuk AssociateTimeSeriesToAssetProperty	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk AssociateTimeSeriesToAssetProperty.
Tarif permintaan untuk BatchGetAssetPropertyAggregates	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk BatchGetAssetPropertyAggregates.
Tarif permintaan untuk BatchGetAssetPropertyValue	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk BatchGetAssetPropertyValue.
Tarif permintaan untuk BatchGetAssetPropertyValueHistory	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk BatchGetAssetPropertyValueHistory.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk BatchPutAssetPropertyValue	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk BatchPutAssetPropertyValue.
Tarif permintaan untuk CreateAsset	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk CreateAsset.
Tarif permintaan untuk CreateAssetModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk CreateAssetModel.
Tarif permintaan untuk CreateAssetModelCompositeModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk CreateAssetModelCompositeModel.
Tarif permintaan untuk DeleteAsset	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DeleteAsset.
Tarif permintaan untuk DeleteAssetModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DeleteAssetModel.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk DeleteAssetModelCompositeModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DeleteAssetModelCompositeModel.
Tarif permintaan untuk DeleteTimeSeries	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DeleteTimeSeries.
Tarif permintaan untuk DescribeAction	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAction.
Tarif permintaan untuk DescribeAsset	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAsset.
Tarif permintaan untuk DescribeAssetCompositeModel	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAssetCompositeModel.
Tarif permintaan untuk DescribeAssetModel	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAssetModel.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk DescribeAssetModelCompositeModel	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAssetModelCompositeModel.
Tarif permintaan untuk DescribeAssetProperty	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeAssetProperty.
Tarif permintaan untuk DescribeDefaultEncryptionConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeDefaultEncryptionConfiguration.
Tarif permintaan untuk DescribeLoggingOptions	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeLoggingOptions.
Tarif permintaan untuk DescribeStorageConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeStorageConfiguration.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk DescribeTimeSeries	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DescribeTimeSeries.
Tarif permintaan untuk DisassociateAssets	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DisassociateAssets.
Tarif permintaan untuk DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk DisassociateTimeSeriesFromAssetProperty.
Tarif permintaan untuk ExecuteAction	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ExecuteAction.
Tarif permintaan untuk GetAssetPropertyAggregates	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk GetAssetPropertyAggregates.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk GetAssetPropertyValue	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk GetAssetPropertyValue.
Tarif permintaan untuk GetAssetPropertyValueHistory	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk GetAssetPropertyValueHistory.
Tarif permintaan untuk ListActions	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListActions.
Tarif permintaan untuk ListAssetModelCompositeModels	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListAssetModelCompositeModels.
Tarif permintaan untuk ListAssetModels	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListAssetModels.
Tarif permintaan untuk ListAssetRelationships	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListAssetRelationships.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk ListAssets	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListAssets.
Tarif permintaan untuk ListAssociatedAssets	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListAssociatedAssets.
Tarif permintaan untuk ListCompositionRelationships	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListCompositionRelationships.
Tarif permintaan untuk ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListTagsForResource.
Tarif permintaan untuk ListTimeSeries	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk ListTimeSeries.
Tarif permintaan untuk PutDefaultEncryptionConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk PutDefaultEncryptionConfiguration.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk PutLoggingOptions	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk PutLoggingOptions.
Tarif permintaan untuk PutStorageConfiguration	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk PutStorageConfiguration.
Tarif permintaan untuk TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk TagResource.
Tarif permintaan untuk UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk UntagResource.
Tarif permintaan untuk UpdateAsset	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk UpdateAsset.
Tarif permintaan untuk UpdateAssetModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk UpdateAssetModel.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif permintaan untuk UpdateAss etModelCompositeModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk UpdateAss etModelCompositeModel.
Tarif permintaan untuk UpdateAss etProperty	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per Wilayah per AWS akun untuk UpdateAss etProperty.
Ukuran file CSV untuk Adaptive Ingestion	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Megabit	Tidak	Ukuran maksimum file CSV untuk Adaptive Ingestion.
Ukuran file parket yang tidak terkompresi	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Megabit	Tidak	Ukuran maksimum file parket yang tidak terkompresi.
Ukuran kelompok baris parket yang tidak terkompresi	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Megabit	Tidak	Ukuran maksimum kelompok baris parket yang tidak terkompresi.

AWS IoT TwinMaker titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS IoT TwinMaker, gunakan titik akhir. Jika Anda menggunakan klien HTTP, Anda perlu awalan bidang kontrol dan bidang data APIs sebagai berikut. Namun, tidak perlu menambahkan awalan ke AWS SDK dan AWS Command Line Interface perintah karena mereka secara otomatis menambahkan awalan yang diperlukan.

- Gunakan `api` awalan untuk bidang APIs kontrol. Misalnya, `api.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.
- Gunakan `data` awalan untuk bidang APIs data. Misalnya, `data.iottwinmaker.us-west-1.amazonaws.com`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir dan kuota di AWS IoT TwinMaker Panduan Pengguna.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.iottwinmaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		api.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com data.iottwinmaker-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kedalaman pohon komposisi tipe komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Kedalaman maksimum pohon komposisi tipe komponen.
Ukuran pohon komposisi tipe komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum jenis komponen dalam pohon komposisi tipe komponen.
Jenis komponen per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum jenis komponen unik per ruang kerja.
Komponen per entitas	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum komponen yang dapat didefinisikan pada satu entitas.
Kedalaman hirarki tipe komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Kedalaman maksimum pohon hierarki tipe komponen.
Kedalaman hierarki entitas	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Kedalaman maksimum pohon hierarki entitas.
Entitas per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah maksimum entitas yang diizinkan per ruang kerja.
Jumlah sumber daya SiteWise ekspor per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya SiteWise ekspor per pekerjaan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sumber daya SiteWise impor per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya SiteWise impor per pekerjaan.
Jumlah sumber daya TwinMaker ekspor per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya TwinMaker ekspor per pekerjaan.
Jumlah sumber daya TwinMaker impor per pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya TwinMaker impor per pekerjaan.
Jumlah pekerjaan transfer metadata dalam antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan transfer metadata PENDING.
Jenis komponen induk per tipe komponen anak	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tipe komponen induk multi-pewarisan atau hubungan “extendsFrom” yang dapat dimiliki satu jenis komponen.
Properti per jenis komponen atau komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Ya	Jumlah maksimum properti yang dapat didefinisikan pada tipe komponen atau ditambahkan ke instance komponen tertentu.
Adegan per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum adegan dalam ruang kerja.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file impor pekerjaan transfer metadata	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Ukuran maksimum file yang diimpor (dalam MB).
Tanda per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat ditempatkan pada sumber daya apa pun dengan ARN (seperti ruang kerja, entitas, jenis komponen, dll.).
Ruang kerja di akun ini di Wilayah saat ini	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum ruang kerja di akun ini di Wilayah saat ini.

AWS IoT TwinMaker Batas pelambatan API

Topik ini menjelaskan jumlah maksimum transaksi per detik (TPS) yang dapat dilakukan untuk tindakan AWS IoT TwinMaker API per AWS akun.

- Tingkat permintaan untuk batas operasi Model dan Scene API: 10 TPS per AWS akun.
- Tingkat permintaan untuk batas operasi API baca dan tulis Data: 100 TPS per AWS akun.

> **Note**
>
> Batas TPS berlaku untuk semua wilayah, dan tidak dapat disesuaikan.

Titik akhir dan kuota Layanan Video Interaktif Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon IVS menggunakan API untuk menyiapkan dan mengonfigurasi aplikasi streaming IVS latensi rendah dan real-time. Amazon IVS Chat menggunakan API Obrolan utama untuk menyiapkan dan mengelola ruang obrolan, dan API Pesan Obrolan untuk mengirim dan menerima pesan obrolan.

Titik akhir streaming latensi rendah IVS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	ivs.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	ivs.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ivs.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-selatan-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ivs.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ivs.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ivs.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	ivs.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivs.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Titik akhir streaming waktu nyata IVS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	ivsrealtime.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	ivsrealtime.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ivsrealtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ivsrealtime.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ivsrealtime.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ivsrealtime.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	ivsrealtime.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivsrealtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Titik akhir Obrolan IVS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	ivschat.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	ivschat.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-selatan-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ivschat.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Titik akhir pesan Obrolan IVS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	tepi. ivschat.us-east-1.amazonaws.com	WSS
US West (Oregon)	us-west-2	tepi. ivschat.us-west-2.amazonaws.com	WSS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	tepi. ivschat.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	tepi. ivschat.ap-northeast-2.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	tepi. ivschat.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	tepi. ivschat.eu-central-1.amazonaws.com	WSS
Europe (Ireland)	eu-west-1	tepi. ivschat.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Layanan Streaming Latensi Rendah di Panduan Pengguna Streaming Latensi Rendah Amazon IVS dan Quota Layanan Streaming Waktu Nyata di Panduan Pengguna Streaming Waktu Nyata Amazon IVS.

Jika ada perbedaan, anggap Panduan Pengguna sebagai definitif.

Kuota streaming latensi rendah IVS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Channel	5.000	Ya	Jumlah maksimum saluran, per Wilayah AWS.
Streaming konkuren	100	Ya	Jumlah maksimum saluran yang dapat dialirkan secara bersamaan, per Wilayah AWS. Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran ditolak.
Tampilan yang konkuren	15.000	Ya	Jumlah maksimum penayangan yang diizinkan untuk memutar saluran langsung secara bersamaan, di semua saluran, dalam file Wilayah AWS. (Tampilan adalah sesi menonton

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			unik yang secara aktif mengunduh atau memutar video.)
Bitrate menelan (jika `type` saluran nya) `BASIC`	1,5 Mbps atau 3,5 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran `type` yang `BASIC`. • Jika kualitas video input 480p atau kurang, kuota default nya adalah 1,5 Mbps. • Jika kualitas video input lebih dari 480p tetapi kurang dari 1080p, kuota default nya adalah 3,5 Mbps. Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel `type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.
Bitrate menelan (jika saluran `STANDARD`, dengan `type` input jalur tunggal)	8,5 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran `type` yang `STANDARD` (default) , dengan input single-track. Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel `type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ingest bitrate (jika `type` saluranny aSTANDARD, dengan input multitrack hingga resolusi) `FULL_HD`	15 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran `type` yang `STANDARD` (default), yang`multitrackInputConfiguration.maximumResolution` , atau `SD` `HDFULL_HD`, dengan input multitrack. Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel`type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.
Bitrate menelan (jika `type` salurannya) `ADVANCED_HD`	8,5 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran `type` yang`ADVANCED_HD` . Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel`type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.
Bitrate menelan (jika `type` salurannya) `ADVANCED_SD`	8,5 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke saluran `type` yang`ADVANCED_SD` . Peringatan: Jika Anda melebihi ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel`type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.
Resolusi ingest (input jalur tunggal)	1080p (total piksel 2,1 juta, 1920 piksel/tepi)	Tidak	Resolusi maksimum dalam piksel yang dapat dialirkan ke saluran (terlepas dari itu`type`) dengan input single-track. Ada dua ambang batas yang relevan: total piksel dan piksel per tepi. Peringatan: Jika Anda melebihi salah satu dari ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel`type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Resolusi ingest (jika `type` saluranny a`STANDARD`, dengan input multitrack)	lihat Deskripsi	Tidak	Resolusi maksimum dalam piksel yang dapat dialirkan ke trek individu pada saluran yang`STANDARD`, dengan `type` input multitrac k. Default bervariasi tergantung pada nilai`multitrackInputConfiguratio n.maximumResolution` : • `SD`: 480p (total piksel 0,4M, 864 piksel/tepi) • `HD`: 720p (total piksel 0,9 juta, 1280 piksel/te pi) • `FULL_HD`: 1080p (total piksel 2,1 juta, 1920 piksel/tepi) > Ada dua ambang batas yang relevan: total piksel dan piksel per tepi. Peringatan: Jika Anda melebihi salah satu dari ambang batas ini, aliran mungkin akan segera terputus. Untuk detail tentang channel`type`, lihat Jenis Saluran di Referensi API Streaming Latensi Rendah IVS.
Metadata muatan	1 KB	Tidak	Ukuran maksimum payload `PutMetadata` permintaan (Amazon IVS API).
Pasangan kunci otorisasi pemutaran	3	Tidak	Jumlah maksimum pasangan kunci otorisasi pemutaran, per Wilayah AWS.
Kebijakan pembatasa n pemutaran	3	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan pembatasan pemutaran, per Wilayah AWS.
Negara kebijakan pembatasan pemutaran	200	Tidak	Ukuran maksimum `allowedCountries` daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran; yaitu, jumlah maksimum negara per kebijakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asal-usul kebijakan pembatasan pemutaran	5	Tidak	Ukuran maksimum `allowedOrigins` daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran; yaitu, jumlah maksimum asal per kebijakan.
Panjang asal kebijakan pembatasan pemutaran	256	Tidak	Ukuran maksimum (dalam karakter) entri dalam `allowedOrigins` daftar dalam kebijakan pembatasan pemutaran.
Ukuran token pemutaran	2 KB	Tidak	Ukuran maksimum dari seluruh token web JSON (JWT) yang digunakan untuk memulai pemutaran.
PutMetadata tarif per saluran	5	Tidak	`PutMetadata` Transaksi maksimum per detik per saluran.
Konfigurasi rekaman	20	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi perekaman, per. Wilayah AWS
Kunci streaming	1	Tidak	Jumlah maksimum tombol aliran, per saluran.
Pengambilalihan aliran	100	Ya	Jumlah maksimum pengambilalihan aliran, per aliran.

Kuota streaming waktu nyata IVS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tujuan komposisi	2	Tidak	Jumlah maksimum objek Tujuan dalam sumber daya Komposisi.
Komposisi: durasi maks	24	Tidak	Jumlah maksimum waktu komposisi dapat ada, dalam jam.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Komposisi	20	Ya	Sumber daya Komposisi bersamaan maksimum per akun.
Komposisi per tahap	5	Ya	Sumber daya Komposisi bersamaan maksimum per tahap.
Replikasi peserta bersamaan	5	Tidak	Jumlah maksimum replikasi bersamaan per peserta di semua tahapan di Wilayah AWS.
Penerbit bersamaan	1.000	Ya	Jumlah maksimum peserta yang dapat mempublikasikan di semua tahapan di Wilayah AWS.
Langganan bersamaan	20.000	Ya	Jumlah maksimum publisher-to-subscriber koneksi simultan di semua tahapan di Wilayah AWS.
EncoderConfigurations	20	Ya	Jumlah maksimum sumber EncoderConfiguration daya per akun.
IngestConfigurations	100	Ya	Jumlah maksimum sumber IngestConfiguration daya per akun.
Bitrate unduhan peserta	8,5 Mbps	Tidak	Bitrate unduhan agregat maksimum di semua langganan peserta.
Peserta mempublikasikan bitrate	8,5 Mbps	Tidak	Bit maksimum per detik yang dapat dialirkan ke panggung.
Peserta mempublikasikan atau berlangganan durasi	24	Tidak	Durasi maksimum waktu peserta dapat mempublikasikan atau tetap berlangganan panggung, dalam hitungan jam.
Peserta mempublikasikan resolusi	720p	Tidak	Resolusi maksimum video yang diterbitkan oleh peserta.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PublicKeys	3	Tidak	Jumlah maksimum kunci publik, per Wilayah AWS.
Peserta panggung (penerbit)	12	Tidak	Jumlah maksimum peserta yang dapat mempublikasikan ke panggung sekaligus.
Peserta panggung (pelanggan)	10.000	Ya	Jumlah maksimum peserta yang dapat berlangganan ke panggung sekaligus.
Tahapan	1.000	Ya	Jumlah maksimum tahapan, per Wilayah AWS.
StorageConfigurations	5	Ya	Jumlah maksimum sumber StorageConfiguration daya per akun.

Kuota Obrolan IVS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Koneksi obrolan bersamaan	50.000	Ya	Jumlah maksimum koneksi obrolan bersamaan per akun, di semua ruang Anda dalam satu Wilayah AWS.
Konfigurasi pembuatan log	10	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi pembuatan log yang dapat dibuat per akun di Wilayah AWS saat ini.
Periode batas waktu handler tinjauan pesan	200	Tidak	Periode batas waktu dalam milidetik untuk semua handler tinjauan pesan Anda di Wilayah AWS saat ini. Jika periode ini terlampaui, pesan diizinkan atau ditolak bergantung pada

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			nilai bidang `fallbackResult` yang Anda konfigurasikan untuk handler tinjauan pesan.
Tarif DeleteMessage permintaan di semua kamar Anda	100	Ya	Jumlah maksimum `DeleteMessage` permintaan yang dapat dilakukan per detik di semua kamar Anda. Permintaan dapat berasal dari Amazon IVS Chat API atau Amazon IVS Chat Messaging API ()WebSocket.
Tarif DisconnectUser permintaan di semua kamar Anda	100	Ya	Jumlah maksimum `DisconnectUser` permintaan yang dapat dilakukan per detik di semua kamar Anda. Permintaan dapat berasal dari Amazon IVS Chat API atau Amazon IVS Chat Messaging API ()WebSocket.
Tingkat permintaan perpesanan per koneksi	10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan perpesanan per detik yang dapat dilakukan oleh koneksi obrolan.
Tarif SendMessage permintaan di semua kamar Anda	1.000	Ya	Jumlah maksimum `SendMessage` permintaan yang dapat dilakukan per detik di semua kamar Anda. Permintaan ini berasal dari Amazon IVS Chat Messaging API (WebSocket).
Tarif SendMessage permintaan per kamar	100	Tidak	Jumlah maksimum `SendMessage` permintaan yang dapat dilakukan per detik untuk salah satu kamar Anda. Ini dapat dikonfigurasi dengan `maximumMessageRatePerSecond` bidang Create Room dan Update Room. Permintaan ini berasal dari Amazon IVS Chat Messaging API (WebSocket).
Ruang	50.000	Ya	Jumlah maksimum ruang obrolan per akun, per Wilayah AWS.

Titik akhir dan kuota Amazon Kendra

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon Kendra

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kendra.us-east-2.amazonaws.com kendra-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kendra.us-east-1.amazonaws.com kendra-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	kendra.us-west-2.amazonaws.com kendra-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kendra.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kendra.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	kendra.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kendra.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	kendra.ca-central-1.amazonaws.com kendra-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kendra.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	kendra.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kendra.us-gov-west-1.amazonaws.com kendra-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

> **Note**
>
> Indeks Amazon Kendra GenAI Enterprise Edition hanya tersedia di wilayah AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Eropa (Irlandia), Asia Pasifik (Sydney), wilayah.

Peringkat Cerdas Amazon Kendra

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kendra-ranking.us-east-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kendra-ranking.us-east-1.api.aws kendra-ranking-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	kendra-ranking.us-west-2.api.aws kendra-ranking-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kendra-ranking.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kendra-ranking.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	kendra-ranking.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kendra-ranking.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	kendra-ranking.ca-central-1.api.aws kendra-ranking-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kendra-ranking.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Amazon Kendra

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Karakter dalam teks kueri	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum karakter dalam teks kueri.
Hasil runtuh untuk memperluas	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum item hasil yang diciutkan untuk diperluas
Sumber data (edisi developer)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum sumber data per indeks edisi pengembang.
Sumber data (edisi korporasi)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum sumber data per indeks edisi perusahaan.
Indeks edisi developer	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum indeks edisi pengembang yang dapat dibuat per akun.
Indeks edisi korporasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum indeks edisi perusahaan yang dapat dibuat per akun.
Hasil yang diperluas per item hasil yang diciutkan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum hasil yang diperluas per item
Ukuran teks yang diekstrak	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabyte	Tidak	Ukuran teks maksimum yang diekstraksi, dalam

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			MB, dari file yang dapat dicerna.
FAQs	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum FAQs yang dapat dibuat per indeks.
Dokumen unggulan per set hasil unggulan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum dokumen unggulan per set hasil fitur.
Set hasil unggulan per indeks	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum set hasil fitur per indeks.
Ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Ya	Ukuran file maksimum, dalam MB, yang dapat dicerna.
Atribut penyerapan ukuran daftar string	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Ukuran daftar string maksimum per atribut konsumsi.
Item dalam daftar blokir saran kueri	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah maksimum item dalam daftar blok saran kueri.
Atribut kueri ukuran daftar grup pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Ukuran daftar grup pengguna maksimum per atribut kueri.
Unit kapasitas kueri	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas kueri per indeks.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Saran kueri untuk ukuran file daftar blokir	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Megabyte	Ya	Saran kueri maksimum memblokir ukuran file daftar dalam MB.
Daftar blokir saran kueri	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum daftar blok saran kueri per indeks.
Saran kueri memaksimalkan atribut respons tambahan di API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tambahan fields/attributes untuk disertakan dalam respons untuk saran kueri per panggilan GetQuerySuggestions API.
Saran kueri maksimal atribut yang dapat disarankan di API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum fields/attributes untuk saran kueri per panggilan GetQuerySuggestions API
Saran kueri dikembalikan dalam API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum saran kueri yang ditampilkan dalam panggilan GetQuerySuggestions API.
Urutkan konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi pengurutan
Saran kueri koreksi ejaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum saran kueri yang dikoreksi ejaan untuk ditampilkan dalam panggilan Query API.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Unit kapasitas penyimpanan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas penyimpanan per indeks.
Aturan sinonim per Thesaurus	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum aturan sinonim per tesaurus.
Sinonim per istilah	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum sinonim per istilah di semua tesauri dalam indeks.
Thesauri	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum tesauri per indeks.
Ukuran file Thesaurus	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabyte	Ya	Ukuran file tesaurus maksimum dalam MB.

Peringkat Cerdas Amazon Kendra

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Maksimum dokumen per grup per permintaan Skor Ulang	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum dokumen per grup per permintaan Rescore.
Unit kapasitas rescore maksimum per rencana eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas skor ulang per rencana eksekusi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Token maksimum per badan dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum token dalam tubuh satu dokumen.
Token maksimum per judul dokumen	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum token dalam judul satu dokumen.
Dokumen unik maksimum per permintaan Skor Ulang	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum dokumen unik (atau grup unik) per permintaan Rescore.
Skor ulang unit kapasitas per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum rencana eksekusi skor ulang per akun.

Titik akhir dan kuota Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra)

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	cassandra.us-east-2.amazonaws.com cassandra.us-east-2.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	cassandra.us-east-1.amazonaws.com cassandra-fips.us-east-1.api.aws cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com cassandra.us-east-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	cassandra.us-west-1.amazonaws.com cassandra.us-west-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	cassandra.us-west-2.amazonaws.com cassandra-fips.us-west-2.api.aws cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com cassandra.us-west-2.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	cassandra.af-south-1.amazonaws.com cassandra.af-south-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	cassandra.ap-east-1.amazonaws.com cassandra.ap-east-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	cassandra.ap-south-1.amazonaws.com cassandra.ap-south-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	cassandra.ap-northeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	cassandra.ap-southeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	cassandra.ap-southeast-2.amazonaws.com cassandra.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	cassandra.ap-northeast-1.amazonaws.com cassandra.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	cassandra.ca-central-1.amazonaws.com cassandra.ca-central-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	cassandra.eu-central-1.amazonaws.com cassandra.eu-central-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	cassandra.eu-west-1.amazonaws.com cassandra.eu-west-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Eropa (London)	eu-west-2	cassandra.eu-west-2.amazonaws.com cassandra.eu-west-2.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	cassandra.eu-west-3.amazonaws.com cassandra.eu-west-3.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	cassandra.eu-north-1.amazonaws.com cassandra.eu-north-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	cassandra.me-south-1.amazonaws.com cassandra.me-south-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	cassandra.me-central-1.amazonaws.com cassandra.me-central-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	cassandra.sa-east-1.amazonaws.com cassandra.sa-east-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	cassandra.us-gov-east-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	cassandra.us-gov-west-1.amazonaws.com cassandra.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS dan TLS HTTPS dan TLS	

Untuk AWS Wilayah berikut, titik akhir FIPS tersedia.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir FIPS	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	cassandra-fips.us-east-1.amazonaws.com	TLS
US West (Oregon)	us-west-2	cassandra-fips.us-west-2.amazonaws.com	TLS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota throughput pembacaan tingkat akun (Mode disediakan)	Setiap Wilayah yang didukung: 80.000	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas baca agregat (RCUs) yang dialokasikan untuk akun per wilayah; hanya berlaku untuk tabel dalam mode kapasitas yang disediakan read/write . Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html
Kuota throughput penulisan tingkat akun (Mode disediakan)	Setiap Wilayah yang didukung: 80.000	Ya	Jumlah maksimum unit kapasitas tulis agregat (WCUs) yang dialokasikan untuk akun per wilayah; hanya berlaku

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			untuk tabel dalam mode kapasitas yang disediakan read/write . Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html
Operasi DL konkuren	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum operasi DDL bersamaan diperbolehkan per wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/ latest/devguide/quotas lihat.html
Ukuran Keyspaces per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Ya	Jumlah maksimum ruang kunci yang dapat dibuat per wilayah.
Ukuran Skema Maks	Setiap Wilayah yang didukung: 358.400 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum untuk skema tabel. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html
Panjang nama Max UDT	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Ya	Jumlah maksimum karakter dalam nama UDT.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum data yang dipulihkan menggunakan Point-in-time Recovery (PITR)	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Terabyte	Ya	Ukuran maksimum data yang dapat dipulihkan menggunakan PITR dalam waktu 24 jam.
Jumlah maksimum data yang dipulihkan menggunakan operasi add Region	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Terabyte	Ya	Ukuran maksimum data yang dapat dipulihkan secara bersamaan dengan menambahkan operasi Wilayah.
Jumlah maksimum anak langsung UDTs per UDT	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum anak yang UDTs didukung untuk UDT.
Jumlah maksimum induk langsung UDTs per UDT	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum induk yang UDTs didukung untuk UDT.
Ukuran kunci clustering maks	Setiap Wilayah yang didukung: 850 Bytes	Tidak	Ukuran gabungan maksimum dari semua kolom pengelompokan. Hingga 4 byte penyimpanan tambahan ditambahkan ke ukuran mentah setiap kolom pengelompokan untuk metadata. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tabel konkuren maks pulih menggunakan Point-in-time Pemulihan (PITR)	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum pemulihan tabel bersamaan menggunakan PITR per pelanggan adalah 4
Jumlah maksimum UDTs per AWS Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Ya	Jumlah maksimum UDTs yang dapat dibuat per wilayah di semua ruang kunci.
Jumlah maksimum UDTs per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tabel UDTs yang dapat dirujuk.
Jumlah maksimum tabel per UDT	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum tabel yang dapat merujuk ke UDT tertentu.
Ukuran kunci partisi maks	Setiap Wilayah yang didukung: 2.048 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum kunci partisi majemuk. Hingga 3 byte penyimpanan tambahan ditambahkan ke ukuran mentah setiap kolom yang disertakan dalam kunci partisi untuk metadata. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran baris maksimal	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum baris, tidak termasuk data kolom statis. Untuk detailnya lihat https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Data statis maks per partisi logis	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran agregat maksimum data statis dalam partisi logis. Untuk detailnya lihat https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas.html
Subquery maks per pernyataan IN SELECT	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum subquery yang dapat Anda gunakan untuk kata kunci IN dalam pernyataan SELECT.
Kapasitas tulis maks untuk tabel menggunakan change-data-capture (CDC)	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Kapasitas tulis maksimum untuk tabel Amazon Keyspaces dengan CDC diaktifkan. Kuota default ini hanya berlaku untuk tabel dalam mode kapasitas yang disediakan. read/write

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota throughput pembacaan tingkat tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Throughput baca maksimum (RCUs & RRUs per detik) yang dapat dialokasikan ke tabel di wilayah tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html
Kuota throughput penulisan tingkat tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Ya	Throughput tulis maksimum (WCUs & WRUs per detik) yang dapat dialokasikan ke tabel per wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/quotas lihat.html
Tabel per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Ya	Jumlah maksimum tabel yang dapat dibuat per wilayah di semua ruang kunci.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengakses Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra) dalam Panduan Developer Amazon Keyspaces (untuk Apache Cassandra).

AWS Key Management Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kms.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kms.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	kms.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	kms.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	kms.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kms.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	kms.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kms.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kms.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kms.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kms.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	kms.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	kms.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kms.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kms.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	kms.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	kms.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	kms.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kms.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	kms.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	kms.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kms.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kms.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	kms.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	kms.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		kms.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	kms.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		kms.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kms.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	kms.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kms.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		kms-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	kms.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
		kms.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kms.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	kms.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kms.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	kms.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		kms.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kms.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kms.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		kms.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kms.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kms-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alias per CMK	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum alias yang dibuat pelanggan per CMK yang diizinkan di setiap AWS Wilayah akun ini. AWS Alias yang AWS dibuat di akun Anda

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dengan aws/ awalan tidak dihitung terhadap kuota ini. Alias adalah nama yang familier untuk kunci master pelanggan (CMK). Setiap alias dikaitkan dengan satu CMK, tetapi CMK dapat memiliki beberapa alias.
CancelKeyDeletion tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	CancelKeyDeletion Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ConnectCustomKeyStore tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	ConnectCustomKeyStore Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateAlias tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	CreateAlias Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateCustomKeyStore tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	CreateCustomKeyStore Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateGrant tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	CreateGrant Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
CreateKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	CreateKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan operasi kriptografi (ECC & SM2)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	Maksimum DeriveSharedSecret, Tandatangani, dan Verifikasi permintaan dengan kunci ECC KMS dan Dekripsi,, Enkripsi DeriveSharedSecret , Tanda Tangan, dan Verifikasi permintaan dengan (hanya Wilayah SM2 Tiongkok) kunci KMS per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.
Tingkat permintaan operasi kriptografi (ML-DSA)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	Permintaan maksimum untuk operasi kriptografi dengan CMKs ML-DSA per detik. Kuota bersama ini berlaku untuk permintaan Masuk dan Verifikasi menggunakan CMKs ML-DSA. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan operasi kriptografi (RSA)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	Permintaan maksimum untuk operasi kriptografi dengan RSA CMKs per detik. Kuota bersama ini berlaku untuk permintaan Enkripsi, Dekripsi,, Tanda Tangan ReEncrypt, dan Verifikasi menggunakan RSA. CMKs Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan operasi kriptografi (simetris)	us-east-1:100.000 per detik us-east-2:20.000 per detik us-west-2:100.000 per detik ap-northeast-1:20.000 per detik ap-southeast-1:20.000 per detik ap-southeast-2:20.000 per detik eu-central-1:20.000 per detik eu-south-2:20.000 per detik eu-west-1:100.000 per detik eu-west-2:20.000 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000 per detik	Ya	Permintaan maksimum untuk operasi kriptografi dengan CMK simetris per detik. Kuota bersama ini berlaku untuk Dekripsi, Enkripsi,,,, GenerateDataKey, GenerateDataKeyWithoutPlaintext GenerateMac GenerateRandom, ReEncrypt dan permintaan. VerifyMac Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Toko Kunci Kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum toko kunci khusus yang diizinkan di setiap AWS Wilayah AWS akun ini. Kuota ini berlaku untuk jumlah total toko kunci khusus, termasuk toko kunci AWS CloudHSM dan toko kunci eksternal , terlepas dari status koneksinya.
Kunci Master Pelanggan (CMKs)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum pelanggan yang dikelola CMKs diizinkan di setiap AWS Wilayah AWS akun ini. Kuota ini tidak berlaku untuk AWS managed CMKs.
DeleteAlias tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	DeleteAlias Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteCustomKeyStore tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	DeleteCustomKeyStore Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DeleteImportedKeyMaterial tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	DeleteImportedKeyMaterial Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DescribeCustomKeyStores tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	DescribeCustomKeyStores Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DescribeKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	DescribeKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DisableKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	DisableKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DisableKeyRotation tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	DisableKeyRotation Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
DisconnectCustomKeyStore tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	DisconnectCustomKeyStore Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
EnableKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	EnableKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
EnableKeyRotation tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	EnableKeyRotation Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_EDWARDS25519) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data EDWARDS25519 ECC_NIST_. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data ECC_NIST_EDWARDS25519 . Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data ECC_NIST_P256. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data ECC_NIST_P256. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data ECC_NIST_P384. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data ECC_NIST_P384. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data ECC_NIST_P521. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data ECC_NIST_P521. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data ECC_SECG_P256K1. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data ECC_SECG_P256K1. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data RSA_2048. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data RSA_2048. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data RSA_3072. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data RSA_3072. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Permintaan maksimum per detik untuk menghasilkan pasangan kunci data RSA_4096. Kuota bersama ini berlaku untuk GenerateDataKeyPair dan GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext permintaan untuk pasangan kunci data RSA_4096. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak jenis permintaan ini untuk sisa interval.
GetKeyPolicy tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	GetKeyPolicy Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetKeyRotationStatus tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Ya	GetKeyRotationStatus Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetParametersForImport tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	GetParametersForImport Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
GetPublicKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	GetPublicKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Pemberian per CMK	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah maksimum hibah yang diizinkan untuk setiap CMK yang dikelola pelanggan. Kuota ini termasuk hibah yang dibuat oleh AWS layanan, tetapi tidak berlaku untuk AWS dikelola. CMKs
ImportKeyMaterial tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	ImportKeyMaterial Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListAliases tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	ListAliases Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListGrants tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	ListGrants Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListKeyPolicies tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	ListKeyPolicies Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListKeyRotations tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	ListKeyRotations Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListKeys tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	ListKeys Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListResourceTags tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	ListResourceTags Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ListRetirableGrants tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	ListRetirableGrants Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
Rotasi sesuai permintaan per CMK	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum rotasi sesuai permintaan yang diizinkan untuk setiap kunci yang dikelola pelanggan. Kuota ini tidak berlaku untuk kunci AWS terkelola.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutKeyPolicy tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	PutKeyPolicy Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ReplicateKey tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	ReplicateKey Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
RetireGrant tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	RetireGrant Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
RevokeGrant tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	RevokeGrant Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RotateKeyOnDemand tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	RotateKeyOnDemand Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
ScheduleKeyDeletion tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15 per detik	Ya	ScheduleKeyDeletion Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
TagResource tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	TagResource Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UntagResource tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	UntagResource Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateAlias tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	UpdateAlias Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateCustomKeyStore tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	UpdateCustomKeyStore Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdateKeyDescription tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	UpdateKeyDescription Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.
UpdatePrimaryRegion tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	UpdatePrimaryRegion Permintaan maksimum per detik. Ketika Anda mencapai kuota ini, KMS menolak permintaan untuk operasi ini selama sisa interval.

Titik akhir dan kuota Amazon Kinesis Data Streams

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kinesis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kinesis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	kinesis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	kinesis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kinesis-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	kinesis.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kinesis.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	kinesis.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kinesis.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kinesis.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesis.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesis.ap-south-1.amazonaws.com kinesis.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	kinesis.ap-southeast-6.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	kinesis.ap-northeast-3.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesis.ap-northeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kinesis.ap-southeast-1.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesis.ap-southeast-2.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	kinesis.ap-east-2.amazonaws.com kinesis.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	kinesis.ap-southeast-7.amazonaws.com kinesis.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kinesis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	kinesis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	kinesis.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kinesis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	kinesis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	kinesis.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	kinesis.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kinesis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kinesis.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	kinesis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	kinesis.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesis.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	kinesis.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kinesis.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	kinesis.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kinesis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kinesis.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		kinesis.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kinesis.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesis.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Serpihan per Wilayah	us-east-1:20.000 us-east-2:6.000 us-west-2:20.000 ap-northeast-1:6.000 ap-south-1:6.000 ap-southeast-1:6.000 ap-southeast-2:6.000 eu-central-1:6.000 eu-west-1:20.000 eu-west-3:6.000 Masing-masing Wilayah yang	Ya	Jumlah pecahan maksimum yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	didukung lainnya: 1.000		

Jika Anda menggunakan kebijakan keamanan ketat yang memerlukan daftar titik akhir layanan yang diizinkan secara eksplisit, Anda juga harus mengizinkan daftar titik akhir tingkat akun berikut untuk memastikan tindakan Kinesis Data Streams berhasil.

- Pesawat kontrol: APIs `*.control-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.control-kinesis.<Region>.api.aws`
- Data-pesawat APIs: `*.data-kinesis.<Region>.amazonaws.com and *.data-kinesis.<Region>.api.aws`

Titik `.api.aws` akhir adalah titik akhir tumpukan ganda yang menerima IPv6 permintaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Kinesis Data Streams di Panduan Developer Amazon Kinesis Data Streams.

Titik akhir dan kuota Amazon Kinesis Video Streams

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kinesisvideo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kinesisvideo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	kinesisvideo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	kinesisvideo.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisvideo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kinesisvideo.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesisvideo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesisvideo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kinesisvideo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisvideo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	kinesisvideo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	kinesisvideo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisvideo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kinesisvideo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	kinesisvideo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	kinesisvideo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kinesisvideo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kinesisvideo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kinesisvideo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kinesisvideo-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kinesisvideo-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ConnectAsMaster Masa tenggang pesan GO_AWAY	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Detik	Tidak	Durasi maksimum masa tenggang yang mengikuti pesan GO_AWAY yang diterima, setelah itu koneksi master dihentikan di akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsMaster durasi koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 3,600 Detik	Tidak	Durasi maksimum koneksi master per saluran pensinyalan di

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsMaster koneksi per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum koneksi master per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsMaster batas waktu koneksi idle	Setiap Wilayah yang didukung: 600 Detik	Tidak	Durasi maksimum koneksi master idle sebelum waktu koneksi habis di akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsViewer Masa tenggang pesan GO_AWAY	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Detik	Tidak	Durasi maksimum masa tenggang yang mengikuti pesan GO_AWAY yang diterima, setelah itu koneksi penampil dihentikan di akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsViewer durasi koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 3,600 Detik	Tidak	Durasi maksimum koneksi penampil per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
ConnectAsViewer koneksi per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum koneksi penampil per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
ConnectAsViewer batas waktu koneksi idle	Setiap Wilayah yang didukung: 600 Detik	Tidak	Durasi maksimum koneksi penampil idle sebelum waktu koneksi habis di akun ini di Wilayah saat ini.
GetClip ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum file video dalam megabyte diambil oleh GetClip API di AWS akun ini dan Wilayah.
GetClip fragmen	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum fragmen yang dapat dimuat dalam file video yang diambil oleh GetClip API di AWS akun ini dan Wilayah.
Dapatkan DASHManifest fragmen Daftar Putar	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum fragmen per permintaa n Dapatkan DASHManif est Daftar Putar per daftar putar di akun ini di Wilayah saat ini.
Dapatkan HLSMedia fragmen Daftar Putar	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum fragmen per permintaa n Dapatkan HLSMedia Daftar Putar per daftar putar di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetMedia bandwidth	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabit per detik	Ya	Bandwidth maksimum untuk GetMedia permintaan dalam megabit per detik (Mbps) di akun ini di Wilayah saat ini.
GetMedia koneksi bersamaan per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum koneksi bersamaan yang dapat Anda buat dengan GetMedia per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
GetMediaForFragmentList bandwidth	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabit per detik	Ya	Bandwidth maksimum untuk GetMediaForFragmentList permintaan dalam megabit per detik (Mbps) di akun ini di Wilayah saat ini.
GetMediaForFragmentList koneksi per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum koneksi bersamaan yang dapat Anda buat dengan GetMediaForFragmentList per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
GetMediaForFragmentList fragmen	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum fragmen per GetMediaForFragmentList permintaan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah Saluran Penyimpanan Media	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum saluran penyimpanan media yang dapat dikonfigurasi untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah saluran pemberian sinyal	us-east-1:20.000 us-west-2:20.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum saluran pensinyalan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah streaming video	us-east-1:20.000 us-west-2:20.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10.000	Ya	Jumlah maksimum aliran video yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
PutMedia bandwidth	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Megabit per detik	Ya	Bandwidth maksimum untuk PutMedia permintaan dalam megabit per detik (Mbps) di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutMedia koneksi bersamaan per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum koneksi bersamaan yang dapat Anda buat dengan PutMedia per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
PutMedia durasi fragmen	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Detik	Ya	Durasi fragmen maksimum dalam hitungan detik untuk PutMedia permintaan di akun ini di Wilayah saat ini.
PutMedia ukuran fragmen	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Ukuran fragmen maksimum dalam megabyte untuk PutMedia permintaan di akun ini di Wilayah saat ini.
PutMedia durasi fragmen minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Detik	Tidak	Durasi fragmen minimum dalam hitungan detik untuk PutMedia permintaan di akun ini di Wilayah saat ini.
PutMedia trek	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum trek dalam media yang diunggah PutMedia ke aliran ini di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ConnectAsMaster API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ConnectAsMaster permintaan yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ConnectAsViewer API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ConnectAs Viewer burst yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreateSignalingChannel API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreateStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteEdgeConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEdgeConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteEdgeConfiguration API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEdgeConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteSignalingChannel API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteSignalingChannel API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeEdgeConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEdgeConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeEdgeConfiguration API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEdgeConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeMappedResourceConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeMappedResourceConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeMappedResourceConfiguration API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeMappedResourceConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeMediaStorageConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeMediaStorageConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeMediaStorageConfiguration API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeMediaStorageConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeSignalingChannel API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeSignalingChannel API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribeStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif permintaan Dapatkan DASHManifest PlayListAPI per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Dapatkan DASHManifest Daftar Putar yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif Dapatkan DASHStreaming SessionUrlAPI request per stream	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Get DASHStreaming SessionURL yang dapat Anda buat per aliran per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetDataEndpoint API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetDataEndpoint permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetDataEndpoint API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetDataEndpoint permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif permintaan Dapatkan HLSMaster PlayListAPI per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Dapatkan HLSMaster Daftar Putar yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif permintaan Dapatkan HLSMedia PlayListAPI per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Dapatkan HLSMedia Daftar Putar yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif Dapatkan HLSStreaming SessionUrlAPI request per stream	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Get HLSStreaming SessionURL yang dapat Anda buat per aliran per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Dapatkan ICEServer ConfigAPI per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Get ICEServer Config yang dapat Anda buat per detik untuk saluran pensinyalan ini di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif permintaan Get MP4 InitFragment API per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum MP4 InitFragment permintaa n Dapatkan yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan Get MP4 MediaFragment API per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum MP4 MediaFragment permintaan Dapatkan yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetMedia API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetMedia permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetSignalingChannelEndpoint API	Setiap Wilayah yang didukung: 300 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSignalingChannelEndpoint permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetSignalingChannelEndpoint API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSignalingChannelEndpoint permintaan yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif permintaan Get TSFragment API per sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TSFragment permintaa n Dapatkan yang dapat Anda buat per detik per sesi di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListEdgeAgentConfi gurations API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListEdgeAgentConfi gurations permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListSignalingChann els API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListSignalingChannels permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListStreams API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListStreams permintaa n yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListTagsForResourc e API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan ListTagsForResource API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListTagsForStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListTagsForStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan PutMedia API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutMedia permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan SendAlexa OfferToMaster API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SendAlexaOfferToMaster permintaan yang dapat Anda buat per detik untuk saluran pensinyalan ini di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Kirim ICECandidate API per koneksi websocket	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ICECandidate permintaa n Kirim yang dapat Anda buat per detik per websocket di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Kirim SDPAnswer API per koneksi websocket	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SDPAnswer permintaa n Kirim yang dapat Anda buat per detik per websocket di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan Kirim SDPOffer API per koneksi websocket	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SDPOffer permintaa n Kirim yang dapat Anda buat per detik per websocket di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan StartEdgeConfigura tionUpdate API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartEdgeConfigura tionUpdate permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan StartEdgeConfigura tionUpdate API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartEdgeConfigura tionUpdate permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaa n yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan TagResource API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan TagStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan TagStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UntagResource API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UntagStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UntagStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateDataRetention API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDataRetention permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateDataRetention API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDataRetention permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateMediaStorageConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateMediaStorageConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateMediaStorageConfiguration API per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateMediaStorageConfiguration permintaan yang dapat Anda buat per detik per sumber daya di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateSignalingChannel API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateSignalingChannel API per saluran pensinyalan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateSignalingChannel permintaan yang dapat Anda buat per detik per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateStream API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateStream permintaan yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateStream API per aliran	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateStream permintaan yang dapat Anda buat per detik per aliran di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat media fragmen yang diarsipkan per pengaliran	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Tidak	Jumlah maksimum fragmen yang dapat Anda minta media per aliran per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat metadata fragmen yang diarsipkan per pengaliran	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum fragmen yang dapat Anda minta metadata per aliran per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Kirim ICECandidate ukuran payload pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam kilobyte) dari kirim payload ICECandidate pesan.
Kirim SDPAnswer ukuran payload pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam kilobyte) dari kirim payload SDPAnswer pesan.
Kirim SDPOffer ukuran payload pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam kilobyte) dari kirim payload SDPOffer pesan.
Bandwidth sesi TURN	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabit per detik	Tidak	Bandwidth maksimum dalam megabit per detik (Mbps) yang didukung per sesi TURN di akun ini di Wilayah saat ini.
Alokasi bersamaan sesi TURN per saluran pemberian sinyal	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum sesi TURN yang dialokasikan bersamaan per saluran pensinyalan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kedaluwarsa sesi TURN	Setiap Wilayah yang didukung: 300 Detik	Tidak	Durasi valid maksimum kredenal sesi TURN di akun ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Kinesis Video Streams di Panduan Developer Amazon Kinesis Video Streams.

AWS Lake Formation titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	lakeformation.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	lakeformation.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	lakeformation.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	lakeformation.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		lakeformation-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	lakeformation.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	lakeformation.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	lakeformation.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	lakeformation.ap-southeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	lakeformation.ap-southeast-5.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	lakeformation.ap-southeast-4.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	lakeformation.ap-south-1.amazonaws.com lakeformation.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	lakeformation.ap-southeast-6.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	lakeformation.ap-northeast-3.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	lakeformation.ap-northeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	lakeformation.ap-southeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	lakeformation.ap-southeast-2.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	lakeformation.ap-east-2.amazonaws.com lakeformation.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	lakeformation.ap-southeast-7.amazonaws.com lakeformation.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	lakeformation.ap-northeast-1.amazonaws.com lakeformation.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	lakeformation.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation-fips.ca-central-1.api.aws lakeformation-fips.ca-central-1.amazonaws.com lakeformation.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	lakeformation.ca-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.ca-west-1.api.aws lakeformation-fips.ca-west-1.amazonaws.com lakeformation.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	lakeformation.eu-central-1.amazonaws.com lakeformation.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	lakeformation.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	lakeformation.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	lakeformation.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	lakeformation.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	lakeformation.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	lakeformation.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	lakeformation.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lakeformation.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	lakeformation.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lakeformation.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	lakeformation.me-south-1.amazonaws.com lakeformation.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	lakeformation.me-central-1.amazonaws.com lakeformation.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	lakeformation.sa-east-1.amazonaws.com lakeformation.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	lakeformation.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-east-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	lakeformation.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation-fips.us-gov-west-1.api.aws lakeformation-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com lakeformation.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang jalur yang dapat didaftarkan	Setiap Wilayah yang didukung: 700	Ya	Panjang maksimum jalur yang dapat didaftarkan per katalog.
Jumlah administrator danau data	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum administrator data lake per katalog.
Jumlah tag lf per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum lf tag per akun
Jumlah kebijakan tag lf per pokok per jenis sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kebijakan tag lf per prinsipal per jenis sumber daya
Jumlah jalur yang terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum jalur terdaftar per katalog.
Jumlah subfolder dalam jalur Amazon S3	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum subfolder di jalur Amazon S3 per katalog.
Jumlah nilai tag per lf tag	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum nilai tag per lf tag.

AWS Lambda titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	lambda.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	lambda.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	lambda.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	lambda.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	lambda.af-south-1.amazonaws.com lambda.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	lambda.ap-east-1.amazonaws.com lambda.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	lambda.ap-south-2.amazonaws.com lambda.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	lambda.ap-southeast-3.amazonaws.com lambda.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	lambda.ap-southeast-5.amazonaws.com lambda.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	lambda.ap-southeast-4.amazonaws.com lambda.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	lambda.ap-south-1.amazonaws.com lambda.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	lambda.ap-southeast-6.amazonaws.com lambda.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	lambda.ap-northeast-3.amazonaws.com lambda.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	lambda.ap-northeast-2.amazonaws.com lambda.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	lambda.ap-southeast-1.amazonaws.com lambda.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	lambda.ap-southeast-2.amazonaws.com lambda.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	lambda.ap-east-2.amazonaws.com lambda.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	lambda.ap-southeast-7.amazonaws.com lambda.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	lambda.ap-northeast-1.amazonaws.com lambda.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	lambda.ca-central-1.amazonaws.com lambda.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	lambda.ca-west-1.amazonaws.com lambda.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	lambda.eu-central-1.amazonaws.com lambda.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	lambda.eu-west-1.amazonaws.com lambda.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	lambda.eu-west-2.amazonaws.com lambda.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	lambda.eu-south-1.amazonaws.com lambda.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	lambda.eu-west-3.amazonaws.com lambda.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	lambda.eu-south-2.amazonaws.com lambda.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	lambda.eu-north-1.amazonaws.com lambda.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Zürich)	eu-central-2	lambda.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	lambda.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	lambda.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	lambda.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	lambda.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	lambda.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	lambda.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	lambda.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		lambda.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

> **Important**
>
> AWS Akun baru telah mengurangi kuota konkurensi dan memori. AWS meningkatkan kuota ini secara otomatis berdasarkan penggunaan Anda. Anda juga dapat meminta peningkatan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Throughput permintaan pemanggilan asinkron pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabite/Detik	Ya	Throughput permintaan pemanggilan maksimum (MB/s) untuk pemanggilan asinkron pada Instans Terkelola Lambda. Pemanggilan asinkron terjadi ketika fungsi Lambda dipanggil oleh layanan seperti Amazon S3 atau Amazon SNS.
Muatan asinkron	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum permintaan pemanggilan asinkron yang masuk.
Penyedia kapasitas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum penyedia kapasitas yang dapat dibuat di akun.
Tingkat penskalaan konkurensi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Peningkatan langsung maksimum dalam konkurensi fungsi yang dapat terjadi sebagai respons terhadap

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			peningkatan lalu lintas atau durasi eksekusi. Setiap 10 detik, setiap fungsi Lambda yang dipanggil secara sinkron dapat menskalakan dengan 1.000 eksekusi bersamaan tambahan hingga total konkurensi di seluruh fungsi Anda di Wilayah mencapai batas konkurensi akun.
Eksekusi konkuren	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 Hitungan	Ya	Jumlah maksimum peristiwa yang berfungsi dapat diproses secara bersamaan di Wilayah saat ini.
Ukuran paket deployment (editor konsol)	Setiap Wilayah yang didukung: 3 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum paket penyebaran atau arsip lapisan saat Anda mengunggahnya melalui editor konsol. Unggah file yang lebih besar dengan Amazon S3.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran paket deployment (unggah langsung)	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum paket penyebaran atau arsip lapisan saat Anda mengunggahnya langsung ke Lambda. Unggah file yang lebih besar dengan Amazon S3.
Ukuran paket deployment (unzip)	Setiap Wilayah yang didukung: 250 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum isi paket penyebaran atau arsip lapisan saat di-unzip.
Penyimpanan eksekusi tahan lama ditulis dalam megabyte	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Megabyte	Tidak	Jumlah kumulatif maksimum data bertahan per eksekusi yang tahan lama, termasuk muatan input dan output, pos pemeriksaan dan data kesalahan, diukur dalam megabyte.
Throughput Pemetaan Sumber Acara DynamoDB pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabite/Detik	Ya	Throughput data maksimum (MB/s) per pemetaan sumber peristiwa DynamoDB pada Instans Terkelola Lambda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Antarmuka jaringan elastis per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum antarmuka jaringan yang dibuat Lambda untuk VPC dengan fungsi yang terpasang. Lambda menciptakan antarmuka jaringan untuk setiap kombinasi subnet dan grup keamanan yang berfungsi terhubung.
Ukuran variabel lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Kilobyte	Tidak	Ukuran gabungan maksimum variabel lingkungan yang dikonfigurasi pada suatu fungsi.
Deskriptor file	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Jumlah maksimum deskriptor file yang dapat dibuka suatu fungsi.
Fungsi dan penyimpanan lapisan	Setiap Wilayah yang didukung: 75 Gigabytes	Ya	Jumlah penyimpanan yang tersedia untuk paket penerapan dan arsip lapisan di Wilayah saat ini.
Tingkat pemanggilan fungsi untuk memulai eksekusi yang tahan lama	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum eksekusi tahan lama baru yang dapat Anda mulai per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Fungsi lapisan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum lapisan yang dapat Anda tambahkan ke fungsi Anda.
Fungsi kebijakan berbasis sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Kilobyte	Tidak	Ukuran gabungan maksimum kebijakan berbasis sumber daya yang dikonfigurasi pada suatu fungsi.
Fungsi waktu habis	Setiap Wilayah yang didukung: 900	Tidak	Batas waktu maksimum yang dapat Anda konfigurasi untuk suatu fungsi.
Versi fungsi per penyedia kapasitas	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi fungsi per penyedia kapasitas.
Throughput Pemetaan Sumber Acara Kafka dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabite/Detik	Tidak	Throughput data maksimum (MB/s) per pemetaan sumber peristiwa Kafka dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda.
Pemetaan Sumber Acara Kafka dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum pemetaan sumber peristiwa Kafka dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Hasil Pemetaan Sumber Peristiwa Kinesis pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 25 Megabite/Detik	Ya	Throughput data maksimum (MB/s) per pemetaan sumber peristiwa Kinesis pada Instans Terkelola Lambda.
Jumlah maksimum operasi tahan lama per eksekusi tahan lama	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum operasi tahan lama (termasuk operasi yang dimulai pelanggan dan percobaan ulang otomatis) yang memicu persistensi status dalam satu eksekusi tahan lama.
Eksekusi tahan lama yang berjalan maksimal	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum eksekusi tahan lama yang dapat berjalan secara bersamaan di wilayah saat ini.
Proses dan thread	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Jumlah gabungan maksimum proses dan utas yang dapat dibuka oleh suatu fungsi.
Tingkat permintaan CheckpointDurableExecution API	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan CheckpointDurableExecution API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetDurableExecution API	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetDurableExecution API per detik.
Tingkat permintaan GetDurableExecutionHistory API	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetDurableExecutionHistory API per detik.
Tingkat permintaan GetDurableExecutionState API	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan GetDurableExecutionState API per detik.
Tingkat permintaan GetFunction API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetFunction API per detik.
Tingkat permintaan GetPolicy API	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetPolicy API per detik.
Tingkat permintaan ListDurableExecutionsByFunction API	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum permintaan ListDurableExecutionsByFunction API per detik.
Tingkat permintaan SendDurableExecutionCallbackFailure API	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum permintaan SendDurableExecutionCallbackFailure API per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum permintaan SendDurableExecutionCallbackHeartbeat API per detik.
Tingkat permintaan SendDurableExecutionCallbackSuccess API	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum permintaan SendDurableExecutionCallbackSuccess API per detik.
Tingkat permintaan StopDurableExecution API	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum permintaan StopDurableExecution API per detik.
Tarif penyedia kapasitas membaca permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Tingkat gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua penyedia kapasitas dibaca APIs.
Tingkat penyedia kapasitas menulis permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Tingkat gabungan maksimum (permintaan per detik) untuk semua penyedia kapasitas menulis APIs.
Tingkat permintaan API bidang kontrol (tidak termasuk pemanggilan GetFunction, dan permintaan) GetPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan API per detik (tidak termasuk pemanggilan GetFunction, dan GetPolicy permintaan).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Throughput Pemetaan Sumber Peristiwa SQS dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabite/Detik	Tidak	Throughput data maksimum (MB/s) per pemetaan sumber peristiwa SQS dalam mode default pada Instans Terkelola Lambda.
Muatan sinkron	Setiap Wilayah yang didukung: 6 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum permintaan pemanggil an sinkron masuk atau respons keluar.
Peristiwa pengujian (editor konsol)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa pengujian untuk suatu fungsi melalui editor konsol.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat kuota Lambda dalam Panduan Developer AWS Lambda .

AWS Launch Wizard titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	launchwizard.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	launchwizard.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	launchwizard.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	launchwizard.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	launchwizard.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	launchwizard.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	launchwizard.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	launchwizard.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	launchwizard.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	launchwizard.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	launchwizard.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	launchwizard.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	launchwizard.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	launchwizard.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	launchwizard.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	launchwizard.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	launchwizard.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	launchwizard.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	launchwizard.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	launchwizard.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	launchwizard.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	launchwizard.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	launchwizard.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	launchwizard.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	launchwizard.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	launchwizard.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	launchwizard.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	launchwizard.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	launchwizard.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	launchwizard.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	launchwizard.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	launchwizard.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	launchwizard.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	launchwizard.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	launchwizard.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penerapan aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Ya	Jumlah maksimum penyebaran dengan status selain DIHAPUS di akun ini di Wilayah saat ini.
Deployment	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum penerapan yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Penerapan Sedang Berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum penerapan yang sedang berlangsung dengan status IN_PROGRESS atau DELETE_IN_PROGRESS di akun ini di Wilayah saat ini.
Setelan Set	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum pengaturan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Titik akhir dan kuota Amazon Lex

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan V2

Titik akhir bangunan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	models-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	models-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	models-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	models-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	models-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	models-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	models-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	models-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	models-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	models-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	models-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	models-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir waktu aktif

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	runtime-v2-lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	runtime-v2-lex.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	runtime-v2-lex.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	runtime-v2-lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	runtime-v2-lex.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	runtime-v2-lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	runtime-v2-lex.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime-v2-lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	runtime-v2-lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	runtime-v2-lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	runtime-v2-lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir layanan V1

Titik akhir bangunan

Titik akhir waktu aktif

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	runtime.lex.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	runtime.lex.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	runtime.lex.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	runtime.lex.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.lex.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	runtime.lex.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	runtime.lex.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud	us-gov-west-1	runtime.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime-fips.lex.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(AS-Barat)				

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi saluran bot per alias bot (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi saluran bot yang dapat Anda buat per bot alias di akun ini di Wilayah saat ini.
Bot per akun (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum bot yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Karakter per nilai jenis slot kustom (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda miliki per nilai jenis slot khusus di akun ini di Wilayah saat ini.
Karakter per sampel ucapan (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda miliki per maksud atau contoh slot ucapan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kustom jenis slot nilai dan sinonim per bot lokal (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Tidak	Jumlah maksimum nilai jenis slot khusus dan sinonim yang dapat Anda miliki per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini.
Jenis slot khusus per bot lokal (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum jenis slot khusus yang dapat Anda buat per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini.
Contoh ucapan per maksud (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum contoh ucapan yang dapat Anda buat per intent di akun ini di Wilayah saat ini.
Contoh ucapan per slot (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum contoh ucapan yang dapat Anda buat per slot di akun ini di Wilayah saat ini.
Slot per bot lokal (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum slot yang dapat Anda buat per lokal per bot di akun ini di Wilayah saat ini.
Slot per niat (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum slot yang dapat Anda buat per maksud di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Total karakter dalam ujaran sampel per bot lokal (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda gunakan per lokal per bot untuk semua ucapan contoh maksud dan slot di akun ini di Wilayah saat ini.
Nilai dan sinonim per jenis slot kustom (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum nilai dan sinonim yang dapat Anda miliki per jenis slot khusus di akun ini di Wilayah saat ini.
Versi per bot (V2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat per bot di akun ini di Wilayah saat ini.

AWS License Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Topik

- Titik akhir untuk bekerja dengan lisensi
- Titik akhir untuk bekerja dengan langganan berbasis pengguna
- Titik akhir untuk bekerja dengan langganan Linux

Titik akhir untuk bekerja dengan lisensi

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	license-manager.us-east-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	license-manager.us-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	license-manager.us-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	license-manager.us-west-2.amazonaws.com license-manager-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager.af-south-1.amazonaws.com license-manager.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager.ap-east-1.amazonaws.com license-manager.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager.ap-south-2.amazonaws.com license-manager.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager.ap-south-1.amazonaws.com license-manager.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	license-manager.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	license-manager.ap-east-2.amazonaws.com license-manager.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	license-manager.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	license-manager.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	license-manager.ca-central-1.amazonaws.com license-manager.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	license-manager.ca-west-1.amazonaws.com license-manager.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager.eu-central-1.amazonaws.com license-manager.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	license-manager.eu-west-1.amazonaws.com license-manager.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	license-manager.eu-west-2.amazonaws.com license-manager.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	license-manager.eu-south-1.amazonaws.com license-manager.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	license-manager.eu-west-3.amazonaws.com license-manager.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	license-manager.eu-south-2.amazonaws.com license-manager.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager.eu-north-1.amazonaws.com license-manager.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	license-manager.eu-central-2.amazonaws.com license-manager.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager.il-central-1.amazonaws.com license-manager.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	license-manager.mx-central-1.amazonaws.com license-manager.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	license-manager.me-south-1.amazonaws.com license-manager.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	license-manager.me-central-1.amazonaws.com license-manager.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	license-manager.sa-east-1.amazonaws.com license-manager.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	license-manager.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	license-manager.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Titik akhir untuk bekerja dengan langganan berbasis pengguna

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	license-manager-user-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		license-manager-user-subscriptions.us-west-1.api.aws		
US West (Oregon)	us-west-2	license-manager-user-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager-user-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-user-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	license-manager-user-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	license-manager-user-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-user-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Titik akhir untuk bekerja dengan langganan Linux

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		license-manager-linux-subscriptions-fips.us-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions-fips.us-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.amazonaws.com license-manager-linux-subscriptions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Topik

- Kuota untuk bekerja dengan lisensi
- Kuota untuk bekerja dengan langganan berbasis pengguna
- Kuota untuk bekerja dengan langganan Linux

Kuota untuk bekerja dengan lisensi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aturan aset lisensi khusus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah total aturan aset lisensi kustom yang dapat dibuat per akun.
Memperpanjang konsumsi lisensi per token konsumsi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah ExtendLicenseConsumption panggilan yang dapat dilakukan untuk token konsumsi per jam.
GetAccessTokens panggilan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah total GetAccessToken panggilan yang dapat dilakukan untuk lisensi per jam.
Grup aset lisensi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah total grup aset lisensi yang dapat dibuat per akun.
Set aturan aset lisensi per grup aset	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah total aturan aset lisensi yang dapat dilampirkan ke grup aset lisensi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi konfigurasi lisensi per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah konfigurasi lisensi yang dapat dikaitkan dengan sumber daya.
Konfigurasi lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah total konfigurasi lisensi yang dapat dibuat di akun.
Tugas konversi lisensi per sumber daya per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah tugas konversi lisensi yang dapat dibuat per sumber daya per hari.
Jumlah maksimum kegiatan hibah organisasi konkuren	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kegiatan hibah bersamaan untuk suatu organisasi.
Jumlah Generator Laporan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah total generator laporan yang dapat dibuat.
Jumlah pembaruan mode penemuan akun per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pembaruan mode penemuan akun per hari untuk akun.
Jumlah akun per organisasi untuk License Manager	Setiap Wilayah yang didukung: 15.000	Tidak	Jumlah maksimum akun dalam organisasi Anda yang dapat didukung oleh License Manager.
Jumlah hibah per lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah total hibah aktif per lisensi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans yang dikumpulkan per grup aset lisensi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah total instans setiap grup aset lisensi dapat menggabungkan data penggunaan untuk setiap akun.
Jumlah instans yang dikumpulkan per grup aset lisensi per organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah total instans setiap grup aset lisensi dapat menggabungkan data penggunaan untuk setiap organisasi.
Jumlah instans yang dilacak per grup aset lisensi per akun per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah total instans yang dapat dilacak dan dievaluasi setiap grup aset lisensi untuk setiap akun di suatu wilayah.
Jumlah instans yang dilacak per grup aset lisensi per organisasi per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Ya	Jumlah total instans setiap grup aset lisensi dapat melacak dan mengevaluasi untuk setiap organisasi di suatu wilayah.
Jumlah lisensi yang dapat Anda buat	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah total lisensi yang dapat dibuat di akun.
Jumlah lisensi yang diterima per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah total lisensi yang diterima dengan produk yang sama SKU.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah token per akun dan lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah total token per lisensi yang dapat dibuat di akun.
Jumlah pembaruan untuk generator laporan per hari	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum pembaruan per hari untuk generator laporan tertentu.
Aturan per set aturan aset lisensi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah total aturan per set aturan aset lisensi kustom.
Jumlah total hak dihitung per checkout	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah total hak yang dihitung yang dapat ditentukan pada satu panggilan. CheckoutLicense
Jumlah total hak dihitung per lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah total hak yang dihitung diizinkan per lisensi.
Jumlah total hak tak terhitung per lisensi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah total hak tak terhitung yang diizinkan per lisensi.

Kuota untuk bekerja dengan langganan berbasis pengguna

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi instans per pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum instance yang dapat dikaitkan dengan pengguna di akun ini di Wilayah saat ini.
Langganan berbasis pengguna untuk Office Professional Plus	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum langganan berbasis pengguna untuk Office Professional Plus yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Langganan berbasis pengguna untuk Visual Studio Enterprise	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum langganan berbasis pengguna untuk Visual Studio Enterprise yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Langganan berbasis pengguna untuk Visual Studio Professional	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum langganan berbasis pengguna untuk Visual Studio Professional yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Kuota untuk bekerja dengan langganan Linux

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah sumber daya yang ditemukan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah total sumber daya (instans EC2) yang dapat ditemukan dan ditampilkan.

Titik akhir dan kuota Amazon Lightsail

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> - Lightsail for Research tersedia Wilayah AWS sama dengan layanan Amazon Lightsail dengan pengecualian Wilayah AS Timur (Virginia N.). Lightsail for Research juga menggunakan titik akhir yang sama dengan Lightsail.
> - Layanan Amazon Lightsail menawarkan titik akhir tumpukan ganda sehingga Anda dapat mengirimkannya atau meminta. IPv4 IPv6 Dalam tabel berikut, titik akhir tumpukan ganda menyerupai `lightsail.region.api.aws` dan IPv4 titik akhir menyerupai. `lightsail.region.amazonaws.com` Untuk informasi selengkapnya, lihat Titik akhir tumpukan ganda.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	lightsail.us-east-2.amazonaws.com lightsail.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	lightsail.us-east-1.amazonaws.com lightsail.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	lightsail.us-west-2.amazonaws.com lightsail.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	lightsail.ap-southeast-3.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	lightsail.ap-south-1.amazonaws.com lightsail.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	lightsail.ap-northeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	lightsail.ap-southeast-1.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	lightsail.ap-southeast-2.amazonaws.com lightsail.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	lightsail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	lightsail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	lightsail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	lightsail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	lightsail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	lightsail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	lightsail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		lightsail.eu-north-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

AWS Akun baru mungkin dimulai dengan kuota yang lebih rendah dari yang dijelaskan di sini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Cookie diperbolehkan per perilaku cache untuk distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum cookie yang diizinkan per perilaku cache.
Header diperbolehkan per perilaku cache untuk distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum header yang diizinkan per perilaku cache.
String kueri diperbolehkan per perilaku cache untuk distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum string kueri yang diizinkan per perilaku cache.
Memblokir disk penyimpanan per instans	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum disk penyimpanan blok yang dapat dilampirkan per instance.
Sertifikat layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat yang dapat dilampirkan per layanan kontainer.
Domain kustom layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum domain kustom per layanan kontainer.
Kontainer deployment layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kontainer per penyebaran pada layanan kontainer.
Versi deployment layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum versi penerapan per layanan kontainer.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kontainer layanan log hari penyimpanan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah hari maksimum log layanan kontainer disimpan.
Node layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum node per layanan kontainer.
Kontainer layanan disimpan gambar kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Jumlah maksimum gambar kontainer yang disimpan per layanan kontainer.
Layanan kontainer	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum layanan kontainer per wilayah.
Nama domain khusus per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum nama domain kustom per distribusi. Anda dapat menentukan hingga 10 domain untuk sertifikat Lightsail SSL/TLS . Anda kemudian dapat menggunakan sertifikat untuk mengaktifkan domain kustom pada distribusi Lightsail Anda.
Zona DNS (atau domain)	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum zona DNS (atau domain) per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Laju transfer data per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Kecepatan transfer data maksimum (dalam GB per detik) per distribusi.
Basis Data	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum database per wilayah.
Perilaku default (perilaku cache default) per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum perilaku default (perilaku cache default) per distribusi.
Direktori dan file menimpa per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum penggantian direktori dan file per distribusi. Anda dapat membuat hingga 25 direktori dan penggantian file, dan Anda dapat menentukan satu perilaku cache per penggantian.
distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum distribusi per akun.
Contoh	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum v CPUs per Wilayah untuk instance Lightsail.
Penyeimbang beban	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum penyeimbang beban per wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sertifikat aktif maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat aktif per wilayah, per akun.
Ruang disk penyimpanan blok maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 16.000 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum ruang disk (dalam GB) per blok disk penyimpanan.
Bucket maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum ember per akun
Sertifikat maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat per wilayah, per akun dalam 365 hari terakhir.
Tombol maksimum per ember	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum kunci per ember
Ruang disk penyimpanan blok minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Jumlah minimum ruang disk (dalam GB) per blok disk penyimpanan.
Asal per distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum asal per distribusi. Anda dapat menentukan satu instance atau satu penyeimbang beban per distribusi.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Connection RDP paralel menggunakan klien RDP berbasis peramban	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum koneksi RDP paralel menggunakan klien RDP berbasis browser per wilayah, per akun.
Connection SSH paralel menggunakan klien SSH berbasis peramban	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum koneksi SSH paralel menggunakan klien SSH berbasis browser per wilayah, per akun.
Waktu respons habis per asal untuk distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Detik	Tidak	Batas waktu respons per asal (4-60 detik).
Alamat IP Statis	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum alamat IP statis per wilayah.
Tag	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per sumber daya.
Total ruang disk penyimpanan blok terlampir	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum ruang disk penyimpanan blok terlampir (dalam GB) per wilayah.

Titik akhir dan kuota Amazon Location Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Lokasi Amazon tersedia di sejumlah AWS Wilayah. Lihat bagian di bawah ini untuk detailnya:

- the section called “IPv4 dan IPv6”
- the section called “IPv4 hanya”

> **Note**
>
> Kami menggunakan kode layanan berikut:

Layanan	Kode layanan
Peta Amazon Location	peta
Tempat Amazon Location	tempat
Rute Amazon Location	rute
Pagar Virtual Amazon Location	pagar virtual
Pelacak Amazon Location	pelacakan
Metadata Lokasi Amazon	Metadata

IPv4 dan IPv6

Sintaks umum untuk titik akhir dual-stack regional Amazon Location, yang mendukung keduanya IPv4 dan IPv6, adalah sebagai berikut:

```
protocol://service-code.geo.region-code.api.aws
```

Misalnya, titik akhir regional untuk Peta Lokasi Amazon untuk AS Timur (Virginia N.) adalah: `https://maps.geo.us-east-1.api.aws`

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	Peta: maps.geo.us-east-2.api.aws Tempat: places.geo.us-east-2.api.aws Rute: routes.geo.us-east-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.us-east-2.api.aws Pelacak: tracking.geo.us-east-2.api.aws Metadata: metadata.geo.us-east-2.api.aws	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	Peta: maps.geo.us-east-1.api.aws Tempat: places.geo.us-east-1.api.aws Rute: routes.geo.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		Geofences: geofencing.geo.us-east-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.us-east-1.api.aws Metadata: metadata.geo.us-east-1.api.aws	
US West (Oregon)	us-west-2	Peta: maps.geo.us-west-2.api.aws Tempat: places.geo.us-west-2.api.aws Rute: routes.geo.us-west-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.us-west-2.api.aws Pelacak: tracking.geo.us-west-2.api.aws Metadata: metadata.geo.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	Peta: maps.geo.ap-southeast-5.api.aws Tempat: places.geo.ap-southeast-5.api.aws Rute: routes.geo.ap-southeast-5.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-5.api.aws Pelacak: tracking.geo.ap-southeast-5.api.aws Metadata: metadata.geo.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Peta: maps.geo.ap-south-1.api.aws Tempat: places.geo.ap-south-1.api.aws Rute: routes.geo.ap-south-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-south-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.ap-south-1.api.aws Metadata: metadata.geo.ap-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Peta: maps.geo.ap-southeast-1.api.aws Tempat: places.geo.ap-southeast-1.api.aws Rute: routes.geo.ap-southeast-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.ap-southeast-1.api.aws Metadata: metadata.geo.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Peta: maps.geo.ap-southeast-2.api.aws Tempat: places.geo.ap-southeast-2.api.aws Rute: routes.geo.ap-southeast-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-southeast-2.api.aws Pelacak: tracking.geo.ap-southeast-2.api.aws Metadata: metadata.geo.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Peta: maps.geo.ap-northeast-1.api.aws Tempat: places.geo.ap-northeast-1.api.aws Rute: routes.geo.ap-northeast-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ap-northeast-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.ap-northeast-1.api.aws Metadata: metadata.geo.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	Peta: maps.geo.ca-central-1.api.aws Tempat: places.geo.ca-central-1.api.aws Rute: routes.geo.ca-central-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.ca-central-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.ca-central-1.api.aws Metadata: metadata.geo.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	Peta: maps.geo.eu-central-1.api.aws Tempat: places.geo.eu-central-1.api.aws Rute: routes.geo.eu-central-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-central-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.eu-central-1.api.aws Metadata: metadata.geo.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	Peta: maps.geo.eu-west-1.api.aws Tempat: places.geo.eu-west-1.api.aws Rute: routes.geo.eu-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-west-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.eu-west-1.api.aws Metadata: metadata.geo.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	Peta: maps.geo.eu-west-2.api.aws Tempat: places.geo.eu-west-2.api.aws Rute: routes.geo.eu-west-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-west-2.api.aws Pelacak: tracking.geo.eu-west-2.api.aws Metadata: metadata.geo.eu-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	Peta: maps.geo.eu-south-2.api.aws Tempat: places.geo.eu-south-2.api.aws Rute: routes.geo.eu-south-2.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-south-2.api.aws Pelacak: tracking.geo.eu-south-2.api.aws Metadata: metadata.geo.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Stockholm)	eu-north-1	Peta: maps.geo.eu-north-1.api.aws Tempat: places.geo.eu-north-1.api.aws Rute: routes.geo.eu-north-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.eu-north-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.eu-north-1.api.aws Metadata: metadata.geo.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	Peta: maps.geo.sa-east-1.api.aws Tempat: places.geo.sa-east-1.api.aws Rute: routes.geo.sa-east-1.api.aws Geofences: geofencing.geo.sa-east-1.api.aws Pelacak: tracking.geo.sa-east-1.api.aws Metadata: metadata.geo.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	Peta: maps.geo. us-gov-west-1.api. aws Tempat: places.ge o. us-gov-we st-1.api.aws Rute: routes.geo. us-gov-west-1.api. aws Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.api. aws Pelacak: tracking. geo. us-gov-we st-1.api.aws Metadata: metadata.geo. us-gov-west-1.api.aws FIPS Peta: maps.geo-fips. us-gov-we st-1.api.aws Tempat: places.ge o-fips. us-gov-we st-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		Rute: routes.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Geofences: geofencing.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Pelacak: melacak.geo-fips. us-gov-west-1.api.aws Metadata: metadata.geo-fips. us-gov-west-1.api. aws	

IPv4 hanya

Endpoint regional yang ada, yang hanya mendukung IPv4, adalah sebagai berikut:

```
protocol://service-code.geo.region-code.amazonaws.com
```

Misalnya, titik akhir regional untuk Peta Lokasi Amazon untuk AS Timur (Virginia N.) adalah: `https://maps.geo.us-east-1.amazonaws.com`

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	Peta: peta. geo.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		Tempat: tempat. geo.us-east-2.amazonaws.com Rute: rute. geo.us-east-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-east-2.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.us-east-2.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.us-east-2.amazonaws.com	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	Peta: peta. geo.us-east-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.us-east-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.us-east-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-east-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.us-east-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	Peta: peta. geo.us-west-2.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.us-west-2.amazonaws.com Rute: rute. geo.us-west-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.us-west-2.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.us-west-2.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	Peta: peta. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Rute: rute. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ap-southeast-5 .amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Peta: peta. geo.ap-south-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ap-south-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.ap-south-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.ap-south-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ap-south-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Peta: peta. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Rute: rute. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ap-southeast-1 .amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Peta: peta. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Rute: rute. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ap-southeast-2 .amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Peta: peta. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Rute: rute. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ap-northeast-1 .amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	Peta: peta. geo.ca-central-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.ca-central-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.ca-central-1.amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.ca-central-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.ca-central-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	Peta: peta. geo.eu-central-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.eu-central-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.eu-central-1.amazonaws.com Geofences : geofencing. geo.eu-central-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.eu-central-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Ireland)	eu-west-1	Peta: peta. geo.eu-west-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.eu-west-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.eu-west-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-west-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.eu-west-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	Peta: peta. geo.eu-west-2.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.eu-west-2.amazonaws.com Rute: rute. geo.eu-west-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-west-2.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.eu-west-2.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	Peta: peta. geo.eu-south-2.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.eu-south-2.amazonaws.com Rute: rute. geo.eu-south-2.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-south-2.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.eu-south-2.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Stockholm)	eu-north-1	Peta: peta. geo.eu-north-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.eu-north-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.eu-north-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.eu-north-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.eu-north-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	Peta: peta. geo.sa-east-1.amazonaws.com Tempat: tempat. geo.sa-east-1.amazonaws.com Rute: rute. geo.sa-east-1.amazonaws.com Geofences: geofencing. geo.sa-east-1.amazonaws.com Pelacak: melacak. geo.sa-east-1.amazonaws.com Metadata: metadata. geo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	Peta: maps.geo.us-gov-west-1.amazonaws.com Tempat: places.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Rute: routes.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Geofences: geofencing.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Pelacak: tracking.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com Metadata: metadata.geo. us-gov-west-1.amazonaws.com FIPS Peta: maps.geo-fips. us-gov-	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		west-1.amaz onaws.com Tempat: places.ge o-fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Rute: routes.ge o-fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Geofences: geofencing.geo- fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Pelacak: melacak.g eo-fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com Metadata: metadata.geo- fips. us-gov- west-1.amaz onaws.com	

Kontrol tindakan pesawat

Tindakan bidang kontrol untuk Amazon Location Service adalah:

Layanan	Titik akhir	Operasi API
Peta Lokasi Amazon	https://cp.maps.geo.*region*.api.aws https://cp.maps.geo.*region*.amazonaws.com	CreateMap DeleteMap DescribeMap ListMaps UpdateMap
Tempat Lokasi Amazon	https://cp.places.geo.*region*.api.aws https://cp.places.geo.*region*.amazonaws.com	CreatePlaceIndex DeletePlaceIndex DescribePlaceIndex ListPlaceIndexes UpdatePlaceIndex
Pagar Virtual Amazon Location	https://cp.geofencing.geo.*region*.api.aws https://cp.geofencing.geo.*region*.amazonaws.com	CreateGeofenceCollection DeleteGeofenceCollection DescribeGeofenceCollection ListGeofenceCollections UpdateGeofenceCollection
Pelacak Amazon Location	https://cp.tracking.geo.*region*.api.aws https://cp.tracking.geo.*region*.amazonaws.com	CreateTracker DeleteTracker DescribeTracker UpdateTracker ListTrackers AssociateTrackerConsumer

Layanan	Titik akhir	Operasi API
		DisassociateTrackerConsumer ListTrackerConsumers
Rute Lokasi Amazon	https://cp.routes.geo.*region*.api.aws https://cp.routes.geo.*region*.amazonaws.com	CreateRouteCalculator DeleteRouteCalculator DescribeRouteCalculator ListRouteCalculators UpdateRouteCalculator
Metadata Lokasi Amazon	https://cp.metadata.geo.*region*.api.aws https://cp.metadata.geo.*region*.amazonaws.com	CreateKey DeleteKey DescribeKey ListKeys UpdateKey

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sumber daya API Key per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya kunci API (aktif atau kedaluwarsa) yang dapat Anda miliki per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sumber daya Koleksi Geofence per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Geofence Collection yang dapat Anda buat per akun.
Geofences untuk Koleksi Geofence	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Tidak	Jumlah maksimum Geofences yang dapat Anda buat per Geofence Collection.
Peta sumber daya per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Peta yang dapat Anda buat per akun.
Tempatkan sumber daya Indeks per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Indeks Tempat yang dapat Anda buat per akun.
Tingkat permintaan AssociateTrackerConsumer API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum AssociateTrackerConsumer permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan BatchDeleteDevicePositionHistory API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchDeleteDevicePositionHistory permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan BatchDeleteGeofence API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchDeleteGeofence permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan BatchEvaluateGeofences API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchEvaluateGeofences permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan BatchGetDevicePosition API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchGetDevicePosition permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan BatchPutGeofence API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchPutGeofence permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan BatchUpdateDevicePosition API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchUpdateDevicePosition permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CalculateRoute API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CalculateRoute permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CalculateRouteMatrix API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CalculateRouteMatrix permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CreateGeofenceCollection API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateGeofenceCollection permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CreateKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateKey permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateMap API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateMap permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CreatePlaceIndex API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreatePlaceIndex permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CreateRouteCalculator API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateRouteCalculator permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan CreateTracker API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DeleteGeofenceCollection API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteGeofenceCollection permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DeleteKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteKey permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DeleteMap API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteMap permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DeletePlaceIndex API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeletePlaceIndex permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DeleteRouteCalculator API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteRouteCalculator permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DeleteTracker API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeGeofenceCollection API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeGeofenceCollection permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DescribeKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeKey permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DescribeMap API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeMap permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DescribePlaceIndex API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribePlaceIndex permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DescribeRouteCalculator API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeRouteCalculator permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeTracker API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DisassociateTrackerConsumer API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DisassociateTrackerConsumer permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ForecastGeofenceEvents API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum ForecastGeofenceEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetDevicePosition API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetDevicePosition permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetDevicePositionHistory API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetDevicePositionHistory permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetGeofence API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetGeofence permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetMapGlyphs API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMapGlyphs permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetMapSprites API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMapSprites permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetMapStyleDescriptor API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMapStyleDescriptor permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetMapTile API	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMapTile permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetPlace API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetPlace permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListDevicePositions API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListDevicePositions permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListGeofenceCollections API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListGeofenceCollections permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListGeofences API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListGeofences permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListKeys API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListKeys permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListMaps API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMaps permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListPlaceIndexes API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListPlaceIndexes permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListRouteCalculators API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListRouteCalculators permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListTagsForResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan ListTrackerConsumers API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTrackerConsumers permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListTrackers API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTrackers permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan PutGeofence API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutGeofence permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan SearchPlaceIndexForPosition API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchPlaceIndexForPosition permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan SearchPlaceIndexForSuggestions API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchPlaceIndexForSuggestions permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan SearchPlaceIndexForText API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum SearchPlaceIndexForText permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UpdateGeofenceCollection API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateGeofenceCollection permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UpdateKey API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateKey permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan UpdateMap API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateMap permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UpdatePlaceIndex API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdatePlaceIndex permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UpdateRouteCalculator API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateRouteCalculator permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan UpdateTracker API	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan VerifyDevicePosition API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum VerifyDevicePosition permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat peta geografis: GetStaticMap Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum peta geografis: GetStaticMap permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat peta geografis: GetTile Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum peta geografis: GetTile permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat Geo-Places: Permintaan API Autocomplete	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum Geo-Places: Permintaan pelengkapan otomatis yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat Geo-Places: Permintaan API Geocode	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum Geo-Places: permintaan Geocode yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat geo-places: GetPlace Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-places: GetPlace permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-places: ReverseGeocode Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-places: ReverseGeocode permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-places: SearchNearby Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-places: SearchNearby permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-places: SearchText Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-places: SearchText permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat Geo-Places: Sarankan permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum Geo-Places: Sarankan permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-route: CalculateIsolines Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-route: CalculateIsolines permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-route: CalculateRouteMatrix Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-route: Calculate RouteMatrix permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-route: CalculateRoutes Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-route: CalculateRoutes permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat geo-route: OptimizeWaypoints Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-route: OptimizeWaypoints permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat geo-route: SnapToRoads Permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum geo-route: SnapToRoads permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Sumber daya Kalkulator Rute per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Kalkulator Rute yang dapat Anda buat per akun.
Pelacak konsumen per pelacak	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum Koleksi Geofence yang dapat dikaitkan dengan sumber daya Tracker.
Sumber daya pelacak per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum sumber daya Pelacak yang dapat Anda buat per akun.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Service Quotas Amazon Location dalam Panduan Developer Amazon Location Service.

Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Equipment

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	lookoutequipment.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	lookoutequipment.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	lookoutequipment.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Komponen per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum komponen per kumpulan data.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Set data	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum kumpulan data per akun.
Penjadwal inferensi per model	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum penjadwal inferensi per model.
Grup label	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum grup label per akun.
Panjang nama komponen	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Panjang maksimum nama komponen.
Model	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum model per akun.
Jumlah kolom di seluruh komponen dalam data pelatihan (tidak termasuk stempel waktu)	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum kolom di seluruh komponen dalam data pelatihan (tidak termasuk stempel waktu)
Jumlah kolom di seluruh komponen per set data (tidak termasuk stempel waktu)	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum kolom di seluruh komponen per kumpulan data (tidak termasuk stempel waktu).
Jumlah komponen dalam data pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum komponen dalam data pelatihan.
Jumlah berkas per komponen (per set data)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum file per komponen (per dataset).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah file per komponen (per eksekusi inferensi)	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Tidak	Jumlah maksimum file per komponen (per eksekusi inferensi).
Jumlah pekerjaan dataset impor yang sedang berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan dataset impor yang sedang berlangsung per akun.
Jumlah pekerjaan model impor yang sedang berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan model impor yang sedang berlangsung per akun.
Jumlah label per grup label	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum label per grup label.
Jumlah baris dalam data evaluasi (setelah sampling ulang)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500.000	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data evaluasi (setelah resampling).
Jumlah baris dalam data masukan inferensi, setelah sampling ulang (frekuensi penjadwalan 1 jam)	Setiap Wilayah yang didukung: 3.600	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data input inferensi , setelah resampling (frekuensi penjadwalan 1 jam).
Jumlah baris dalam data masukan inferensi, setelah sampling ulang (frekuensi penjadwalan 10 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data input inferensi , setelah resampling (frekuensi penjadwalan 10 menit).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah baris dalam data masukan inferensi, setelah sampling ulang (frekuensi penjadwalan 15 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 900	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data input inferensi, setelah resampling (frekuensi penjadwalan 15 menit).
Jumlah baris dalam data masukan inferensi, setelah sampling ulang (frekuensi penjadwalan 30 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.800	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data input inferensi, setelah resampling (frekuensi penjadwalan 30 menit).
Jumlah baris dalam data masukan inferensi, setelah sampling ulang (frekuensi penjadwalan 5 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data input inferensi, setelah resampling (frekuensi penjadwalan 5 menit).
Jumlah baris dalam data pelatihan (setelah sampling ulang)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500.000	Tidak	Jumlah maksimum baris dalam data pelatihan (setelah resampling).
Menunggu pekerjaan penyerapan data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan konsumsi data yang tertunda per akun.
Menunggu model	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum model yang tertunda per akun.
Ukuran data mentah dalam data masukan inferensi (frekuensi penjadwalan 1 jam)	Setiap Wilayah yang didukung: 60 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data mentah dalam data input inferensi (frekuensi penjadwalan 1 jam).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran data mentah dalam data masukan inferensi (frekuensi penjadwal an 10 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data mentah dalam data input inferensi (frekuensi penjadwalan 10 menit).
Ukuran data mentah dalam data masukan inferensi (frekuensi penjadwal an 15 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 15 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data mentah dalam data input inferensi (frekuensi penjadwalan 15 menit).
Ukuran data mentah dalam data masukan inferensi (frekuensi penjadwal an 30 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 30 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data mentah dalam data input inferensi (frekuensi penjadwalan 30 menit).
Ukuran data mentah dalam data masukan inferensi (frekuensi penjadwal an 5 menit)	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data mentah dalam data input inferensi (frekuensi penjadwalan 5 menit).
Ukuran per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum per dataset.
Ukuran per file	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum per file.
Rentang waktu data pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 180 per hari	Tidak	Jangka waktu minimum data pelatihan

Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Metrics

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemberitahuan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum peringatan yang dapat Anda tambahkan ke detektor.
Ukuran data untuk data historis (mode backtest)	Setiap Wilayah yang didukung: 102.400	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses dalam data historis untuk mode backtest.
Ukuran data untuk data historis (mode kontinu)	Setiap Wilayah yang didukung: 102.400	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses dalam data historis untuk mode kontinu.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran data per interval (10m)	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses selama interval 10 menit.
Ukuran data per interval (1h)	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses untuk interval 1 hari.
Ukuran data per interval (1j)	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses untuk interval 1 jam.
Ukuran data per interval (5m)	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum data (dalam MB) yang dapat diproses selama interval 5 menit.
Set data per detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum kumpulan data yang dapat Anda tambahkan ke detektor.
Sumber data per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum sumber data yang dapat Anda tambahkan ke kumpulan data.
Detektor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum detektor yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Dimensi filter per dataset	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter dimensi yang dapat Anda tambahkan ke kumpulan data.
Dimensi per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum dimensi yang dapat Anda tambahkan ke kumpulan data.
File dalam data historis	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat diproses dalam data historis.
File per interval (10m)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat dicerna selama interval 10 menit.
File per interval (1h)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat dicerna untuk interval 1 hari.
File per interval (1j)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat dicerna untuk interval 1 jam.
File per interval (5m)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum file yang dapat dicerna selama interval 5 menit.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Interval dalam data historis (mode backtest)	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum interval yang dapat diproses dalam data historis untuk mode backtest.
Interval dalam data historis (mode kontinu)	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Tidak	Jumlah maksimum interval yang dapat diproses dalam data historis untuk mode kontinu.
Tindakan per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ukuran yang dapat Anda tambahkan ke kumpulan data.
Catatan per interval (10m)	Setiap Wilayah yang didukung: 24.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses selama interval 10 menit.
Catatan per interval (1h)	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk interval 1 hari.
Catatan per interval (1j)	Setiap Wilayah yang didukung: 150.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses untuk interval 1 jam.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan per interval (5m)	Setiap Wilayah yang didukung: 15.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat diproses selama interval 5 menit.
Tingkat throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ActivateAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum ActivateAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () BackTestAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum BackTestAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () CreateAlert	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum CreateAlert permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () CreateAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum CreateAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () CreateMetricSet	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum CreateMetricSet permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DeactivateAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum DeactivateAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DeleteAlert	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum DeleteAlert permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DeleteAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum DeleteAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () DescribeAlert	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum DescribeAlert permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DescribeAnomalyDetectionExecutions	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum DescribeAnomalyDetectionExecutions permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DescribeAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum DescribeAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () DescribeMetricSet	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum DescribeMetricSet permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () DetectMetricSetConfig	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum DetectMetricSetConfig permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () GetAnomalyGroup	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum GetAnomalyGroup permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () GetDataQualityMetrics	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum GetDataQualityMetrics permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () GetFeedback	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum GetFeedback permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () GetSampleData	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum GetSampleData permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () ListAlerts	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListAlerts permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ListAnomalyDetectors	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListAnomalyDetectors permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ListAnomalyGroupRelatedMetrics	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListAnomalyGroupRelatedMetrics permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ListAnomalyGroupSummaries	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListAnomalyGroupSummaries permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ListAnomalyGroupTimeSeries	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListAnomalyGroupTimeSeries permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () ListMetricSets	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListMetricSets permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () PutFeedback	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum PutFeedback permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle () UpdateAnomalyDetector	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum UpdateAnomalyDetector permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat throttle () UpdateMetricSet	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum UpdateMetricSet permintaan yang diizinkan per detik di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Deret waktu per interval (10m)	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum deret waktu yang dapat diproses selama interval 10 menit.
Deret waktu per interval (1h)	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah maksimum deret waktu yang dapat diproses untuk interval 1 hari.
Deret waktu per interval (1j)	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Ya	Jumlah maksimum deret waktu yang dapat diproses untuk interval 1 jam.
Deret waktu per interval (5m)	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum deret waktu yang dapat diproses selama interval 5 menit.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Filter nilai per dimensi filter	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter nilai yang dapat Anda tambahkan ke filter dimensi.
Panjang nilai	Setiap Wilayah yang didukung: 40 Bytes	Ya	Panjang maksimum nilai dalam catatan.

Titik akhir dan kuota Amazon Lookout for Vision

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Dimensi gambar maksimum untuk gambar pelatihan atau uji (dalam piksel)	Setiap Wilayah yang didukung: 4.096	Tidak	Dimensi gambar maksimum (dalam piksel) untuk gambar pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			atau pengujian di bucket Amazon S3.
Ukuran file gambar maksimum (dalam MB) untuk gambar pelatihan atau uji	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Megabyte	Tidak	Ukuran file maksimum (dalam MB) untuk gambar pelatihan atau pengujian yang disimpan dalam bucket Amazon S3.
Jumlah maksimum permintaan API per detik, tidak termasuk DetectAnomalies	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan API (tidak termasuk DetectAnomalies) yang dapat Anda buat, per API, per detik, di AWS akun ini, di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum permintaan DetectAnomalies API per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan DetectAnomalies API yang dapat Anda buat, per detik, di AWS akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum pekerjaan pengemasan model bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pengemasan model Lookout for Vision Amazon Lookout for Vision per akun secara bersamaan. AWS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan Amazon Lookout for Vision yang menjalankan secara bersamaan per akun. AWS
Jumlah maksimum tugas deteksi uji coba bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum tugas deteksi uji coba Amazon Lookout for Vision yang dijalankan secara bersamaan per akun. AWS
Jumlah maksimum gambar dalam kumpulan data pengujian	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum gambar yang dapat Anda miliki dalam kumpulan data pengujian.
Jumlah maksimum gambar dalam kumpulan data pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 16.000	Tidak	Jumlah maksimum gambar yang dapat Anda miliki dalam kumpulan data pelatihan.
Jumlah maksimum gambar dalam kumpulan data deteksi percobaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum gambar dalam kumpulan data deteksi uji coba.
Jumlah maksimum unit inferensi per model yang dimulai	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum unit inferensi per model awal.
Jumlah maksimum model per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum model Amazon Lookout for Vision per proyek.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah proyek maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum proyek Amazon Lookout for Vision per akun. AWS
Jumlah maksimum model yang sedang berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum model Amazon Lookout for Vision yang berjalan secara bersamaan per akun. AWS
Dimensi gambar minimum (dalam piksel) untuk gambar pelatihan atau pengujian	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Dimensi gambar minimum (dalam piksel) untuk gambar pelatihan atau pengujian di bucket Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Lookout for Vision.

Titik akhir dan kuota Amazon Macie

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	macie2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	macie2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	macie2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	macie2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		macie2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	macie2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		macie2.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	macie2.ap-east-1.amazonaws.com macie2.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	macie2.ap-south-1.amazonaws.com macie2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	macie2.ap-northeast-3.amazonaws.com macie2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	macie2.ap-northeast-2.amazonaws.com macie2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	macie2.ap-southeast-1.amazonaws.com macie2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	macie2.ap-southeast-2.amazonaws.com macie2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	macie2.ap-northeast-1.amazonaws.com macie2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	macie2.ca-central-1.amazonaws.com macie2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	macie2.eu-central-1.amazonaws.com macie2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	macie2.eu-west-1.amazonaws.com macie2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	macie2.eu-west-2.amazonaws.com macie2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	macie2.eu-south-1.amazonaws.com macie2.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	macie2.eu-west-3.amazonaws.com macie2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	macie2.eu-north-1.amazonaws.com macie2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	macie2.il-central-1.amazonaws.com macie2.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	macie2.me-south-1.amazonaws.com macie2.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	macie2.sa-east-1.amazonaws.com macie2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file wadah Apache Avro (.avro)	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file wadah objek Apache Avro individu (.avro) yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Ukuran file Apache Parquet (.parket)	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file Apache Parquet (.parquet) individu yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Pengidentifikasi data khusus per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum pengidentifikasi data kustom yang dapat dibuat untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Pengidentifikasi data khusus per pekerjaan penemuan data sensitif	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum pengidentifikasi data kustom yang dapat Anda konfigurasi pekerjaan penemuan data sensitif untuk digunakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Byte arsip yang diekstraksi	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data (dalam GB) yang dapat diekstrak dan dianalisis Macie dalam file terkompresi atau arsip. Jika Macie mulai menganalisis jenis file ini dan menentukan bahwa file tersebut berisi lebih dari jumlah data ini, Macie berhenti menganalisis file dan membuat temuan data sensitif dan hasil penemuan hanya untuk data yang diproses.
File arsip yang diekstrak	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat diekstrak dan dianalisis Macie dalam file arsip. Jika Macie mulai menganalisis data dalam file arsip dan menentukan bahwa file tersebut berisi lebih dari jumlah maksimum file, Macie berhenti menganalisis data dalam file dan membuat temuan data sensitif dan hasil penemuan hanya untuk data yang diproses.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Aturan temuan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan filter dan aturan penekanan yang dapat Anda buat untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Nama lengkap terdeteksi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum nama lengkap yang dapat dideteksi dan dilaporkan Macie untuk file, termasuk file arsip individual. Setelah Macie mendeteksi jumlah maksimum, Macie berhenti menambah jumlah dan melaporkan data lokasi untuk nama lengkap.
Ukuran file arsip terkompresi GNU Zip (.gz atau.gzip)	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file arsip terkompresi GNU Zip individu (.gz atau.gzip) yang dapat dianalisi s Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alamat surat terdeteksi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat surat yang dapat dideteksi dan dilaporkan Macie untuk file, termasuk file arsip individual. Setelah Macie mendeteksi jumlah maksimum, Macie berhenti menambah jumlah dan melaporkan data lokasi untuk alamat surat.
Akun anggota berdasarkan undangan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum akun anggota yang dapat dikaitkan dengan akun administrator Macie dengan undangan di Wilayah saat ini.
Akun anggota melalui AWS Organizations	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum akun anggota yang dapat dikaitkan dengan akun administrator Macie untuk AWS organisasi Organizations di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file buku kerja Microsoft Excel (.xls atau .xlsx)	Setiap Wilayah yang didukung: 512 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) file buku kerja Microsoft Excel individual (.xls atau .xlsx) yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Ukuran file dokumen Microsoft Word (.doc atau .docx)	Setiap Wilayah yang didukung: 512 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) dari file dokumen Microsoft Word (.doc atau .docx) individual yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Tingkat bersarang	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum level bersarang yang dapat dianalisis Macie dalam file arsip. Jika metadata untuk file arsip menunjukkan bahwa file tersebut berisi lebih dari jumlah maksimum level bersarang, Macie tidak mengekstrak atau menganalisis data apa pun dalam file tersebut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat bersarang dalam data terstruktur	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Jumlah maksimum level bersarang yang dapat dianalisis Macie dalam file JSON (.json) atau JSON Lines (.jsonl). Jika file berisi lebih dari jumlah maksimum level bersarang, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Ukuran file teks non-biner	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file teks non-biner individual yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Format Dokumen Portabel (.pdf) ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) file Portable Document Format (.pdf) individual yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Pemantauan kendali pencegahan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum bucket S3 yang dipantau Macie untuk keamanan dan kontrol akses.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Bucket S3 per pekerjaan penemuan data sensitif	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum bucket S3 yang dapat Anda pilih secara eksplisit untuk pekerjaan penemuan data sensitif untuk dianalisis. Jika Anda adalah administrator Macie untuk suatu organisasi, bucket dapat menjangkau sebanyak 1.000 akun di organisasi Anda.
Kejadian penemuan data sensitif	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kemunculan setiap jenis data sensitif yang dideteksi Macie dan menyediakan data lokasi terperinci untuk hasil penemuan data sensitif.
Penemuan data sensitif per bulan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Terabyte	Ya	Jumlah maksimum data (dalam TB) yang dapat Anda analisis dengan menjalankan pekerjaan penemuan data sensitif untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Kejadian penemuan data sensitif	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum lokasi deteksi yang disediakan Macie dalam temuan data sensitif.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file arsip TAR (.tar)	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) file arsip TAR individu (.tar) yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.
Ukuran file arsip terkompresi ZIP (.zip)	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari file arsip terkompresi ZIP individu (.zip) yang dapat dianalisis Macie. Jika file lebih besar, Macie tidak menganalisis data apa pun dalam file tersebut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon Macie di Panduan Pengguna Amazon Macie.

AWS Titik akhir dan kuota Modernisasi Mainframe

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	m2.us-east-2.amazonaws.com m2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	m2.us-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	m2.us-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	m2.us-west-2.amazonaws.com m2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	m2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	m2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	m2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	m2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	m2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	m2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	m2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	m2.ca-central-1.amazonaws.com m2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	m2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	m2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	m2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	m2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	m2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	m2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	m2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	m2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	m2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	m2.us-gov-east-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	m2.us-gov-west-1.amazonaws.com m2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi Maks Per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Aplikasi Maks Per AWS Akun
Maks DataTransferEndpoints Per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Maks DataTransferEndpoints Per AWS Akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lingkungan Maks Per AWS Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Lingkungan Maks Per AWS Akun
Instans Maks Per Lingkungan Ketersediaan Tinggi	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Ya	Instans Maks Per Lingkungan Ketersediaan Tinggi
Jumlah maksimum sistem file EFS per lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum sistem file EFS per lingkungan
Jumlah maksimum sistem file FSX per lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum sistem file FSX per lingkungan

Titik akhir dan kuota Amazon Machine Learning

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	machinelearning.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Ireland)	eu-west-1	machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan masukan prediksi Batch	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Ya	Jumlah maksimum catatan input prediksi batch.
Ukuran masukan prediksi Batch	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Terabyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam TB) input prediksi batch.
Kelas untuk model ML multi-kelas	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum kelas untuk model Multiclass Multiclass.
Waktu aktif tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Panjang runtime maksimum (dalam hari) untuk pekerjaan apa pun.
Ukuran model ML	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran model ML maksimum (dalam GB).
Ukuran observasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Kilobyte	Ya	Ukuran maksimum (dalam KB) dari setiap pengamatan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan prediksi waktu nyata per titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang dapat Anda lakukan dengan setiap titik akhir prediksi waktu nyata.
Kompleksitas resep	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Kompleksitas resep maksimum (jumlah variabel keluaran yang diproses).
Tugas simultan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan simultan.
Tanda per objek	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per objek.
Total RAM untuk semua titik akhir prediksi waktu nyata	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Ya	Total RAM maksimum (dalam GB) untuk semua titik akhir prediksi real-time.
Total tingkat semua permintaan prediksi waktu nyata	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik yang dapat Anda lakukan dengan semua titik akhir prediksi waktu nyata Anda.
Ukuran data pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Ya	Ukuran maksimum (dalam GB) data pelatihan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Variabel per file data	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum variabel dalam file data (skema).

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon ML dalam Panduan Developer Amazon Machine Learning.

Titik akhir dan kuota Amazon Managed Blockchain

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Untuk informasi tentang atribut jaringan Starter Edition dan Standard Edition, seperti jumlah anggota per jaringan, peer node per anggota, jenis instans tersedia, dan banyak lagi, lihat Harga Amazon Managed Blockchain.

Topik

- Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses titik akhir dan kuota layanan
- Titik akhir dan kuota layanan Kueri Amazon Managed Blockchain (AMB)

Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses titik akhir dan kuota layanan

Wilayah Akses AMB dan titik akhir

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	managedblockchain.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	managedblockchain.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	managedblockchain.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	managedblockchain.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Ireland)	eu-west-1	managedblockchain.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	managedblockchain.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota Akses AMB

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah node Ethereum yang dapat dimiliki AWS akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum node Ethereum yang dapat dimiliki AWS akun.
Jumlah saluran Hyperledger Fabric per jaringan Standard Edition	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum saluran Hyperledger Fabric per jaringan Edisi Standar.
Jumlah saluran Hyperledger Fabric per jaringan Starter Edition	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum saluran Hyperledger Fabric per jaringan Starter Edition.
Jumlah jaringan Edisi Standar di mana AWS akun dapat memiliki anggota	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum jaringan Hyperledger Fabric Standard Edition di mana AWS akun dapat memiliki anggota.
Jumlah jaringan Starter Edition di mana AWS akun dapat memiliki anggota	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum jaringan Hyperledger Fabric Starter Edition di mana AWS akun dapat memiliki anggota.

Titik akhir dan kuota layanan Kueri Amazon Managed Blockchain (AMB)

Wilayah Kueri AMB dan titik akhir

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	managedblockchain-query.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota Kueri AMB

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah BatchGetTokenBalance permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum BatchGetTokenBalance permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah GetAssetContract permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetAssetContract permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah GetTokenBalance permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetTokenBalance permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah GetTransaction permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetTransaction permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah ListAssetContracts permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListAssetContracts permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah ListFilteredTransactionEvents permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListFilteredTransactionEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah ListTokenBalances permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTokenBalances permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah ListTransactionEvents permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTransactionEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.
Jumlah ListTransactions permintaan per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTransactions permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun.

Amazon Managed Service untuk titik akhir dan kuota Apache Flink

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kinesisanalytics.us-east-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kinesisanalytics.us-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	kinesisanalytics.us-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-1.amaz onaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	kinesisanalytics.us-west-2.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-west-2.amaz onaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	kinesisanalytics.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kinesisanalytics.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	kinesisanalytics.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kinesisanalytics.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kinesisanalytics.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kinesisanalytics.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kinesisanalytics.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	kinesisanalytics.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	kinesisanalytics.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kinesisanalytics.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kinesisanalytics.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	kinesisanalytics.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	kinesisanalytics.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	kinesisanalytics.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kinesisanalytics.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	kinesisanalytics.ca-central-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	kinesisanalytics.ca-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kinesisanalytics.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kinesisanalytics.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	kinesisanalytics.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	kinesisanalytics.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	kinesisanalytics.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kinesisanalytics.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	kinesisanalytics.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	kinesisanalytics.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kinesisanalytics.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	kinesisanalytics.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kinesisanalytics.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	kinesisanalytics.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kinesisanalytics.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kinesisanalytics.us-gov-east-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kinesisanalytics.us-gov-west-1.amazonaws.com kinesisanalytics-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Unit Pengolahan Kinesis Apache Flink () KPUs	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Ya	Jumlah maksimum Unit Pengolahan Kinesis (KPUs) yang dapat

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			digunakan aplikasi Apache Flink Anda.
Jumlah aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aplikasi per akun per Wilayah.
Masukan paralelisme dalam input stream untuk aplikasi SQL	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Jumlah maksimum aliran input dalam aplikasi untuk aplikasi SQL.
Unit Pengolahan Kinesis SQL () KPUs	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum Kinesis Processing Units (KPUs) yang dapat digunakan aplikasi SQL Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Amazon Managed Service for Apache Flink for Apache Flink Developer Guide.

AWS Managed Services titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Lihat Konfigurasi titik akhir AMS VPC dan AMS yang Didukung di Panduan Pengguna.AWS Managed Services

Kuota layanan

Lihat batas akun AMS di Panduan AWS Managed Services Pengguna.

Konsol Manajemen AWS titik akhir dan kuota

Konsol Manajemen AWS memiliki titik akhir Regional yang memungkinkan Anda mengakses konsol secara langsung di AWS Wilayah tertentu. Sintaks umum dari endpoint Regional adalah sebagai berikut:

```
https://region-code.console.aws.amazon.com
```

Misalnya, `https://us-west-2.console.aws.amazon.com` adalah titik akhir untuk Konsol Manajemen AWS layanan di Wilayah AS Barat (Oregon).

Tabel di bawah ini mencantumkan nama, kode, dan titik akhir masing-masing AWS Wilayah.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	us-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
US East (N. Virginia)	us-east-1	us-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	us-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	us-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	af-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ap-southeast-6.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ap-east-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	ap-southeast-7.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	ca-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Ireland)	eu-west-1	eu-west-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	eu-west-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Milan)	eu-south-1	eu-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	eu-south-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Europe (Zurich)	eu-central-2	eu-central-2.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	mx-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Middle East (Bahrain)	me-south-1	me-south-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	me-central-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
South America (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.console.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	us-gov-west-1.console.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Kuota layanan

Layanan ini tidak memiliki kuota.

Titik akhir dan kuota Amazon Managed Workflows for Apache Airflow

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		api.airflow.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	api.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	api.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	api.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	api.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	api.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	api.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	api.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	api.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	api.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	api.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	api.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		ops.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		api.airflow.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	api.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		api.airflow.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		env.airflow.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	api.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		api.airflow.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		env.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		ops.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.airflow.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		env.airflow.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> Untuk IPv6, gunakan `*.api.aws` di titik akhir Anda, bukan`*.amazonaws.com`, untuk semua wilayah kecualiap-southeast-5. Misalnya, `api.airflow.us-east-1.amazonaws.com` akan menjadi`api.airflow.us-east-1.api.aws`.

Amazon MWAA menggunakan awalan untuk titik akhir layanan, di mana setiap awalan sesuai dengan satu set operasi API:

- Manajemen lingkungan — **`api`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (digunakan **`api`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` untuk IPv6)
  - CreateEnvironment
  - DeleteEnvironment
  - GetEnvironment
  - ListEnvironments
  - ListTagsForResource
  - TagResource
  - UntagResource
  - UpdateEnvironment
- Lingkungan aliran udara — **`env`**`.airflow.`*`region`*`.amazonaws.com` (digunakan **`env`**`.airflow.`*`region`*`.api.aws` untuk IPv6)
  - CreateCliToken
  - CreateWebLoginToken

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lingkungan per akun per Wilayah (kecil, sedang, besar)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum lingkungan per akun per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lingkungan yang lebih besar per akun per Wilayah (xlarge, 2xlarge)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum lingkungan mw1.xlarge dan mw1.2xlarge per akun per Wilayah.
Server web per lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum server web per lingkungan.
Pekerja per lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum pekerja per lingkungan.

AWS Marketplace titik akhir dan kuota

AWS Marketplace adalah katalog digital yang dikuratori yang memudahkan pelanggan untuk menemukan, membeli, menyebarkan, dan mengelola perangkat lunak dan layanan pihak ketiga yang dibutuhkan pelanggan untuk membangun solusi dan menjalankan bisnis mereka.

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Situs AWS Marketplace web ini tersedia secara global. AWS Marketplace Konsol ini tersedia di Wilayah AS Timur (Virginia N.). Vendor produk menentukan Wilayah di mana produk mereka tersedia.

AWS Marketplace Catalog API

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	catalog.marketplace.us-east-1.amazonaws.com catalog-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Commerce Analytics

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	marketplacecommerceanalytics.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Marketplace Entitlement Service

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	entitlement.marketplace.us-east-1.amazonaws.com entitlement-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Marketplace Metering Service

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	metering.marketplace.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		metering-marketplace.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	metering.marketplace.us-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	metering.marketplace.us-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	metering.marketplace.us-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	metering.marketplace.af-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	metering.marketplace.ap-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	metering.marketplace.ap-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	metering.marketplace.ap-southeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	metering.marketplace.ap-southeast-4.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	metering.marketplace.ap-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	metering.marketplace.ap-northeast-3.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	metering.marketplace.ap-northeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	metering.marketplace.ap-southeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	metering.marketplace.ap-southeast-2.amazonaws.com metering-marketplace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	metering.marketplace.ap-northeast-1.amazonaws.com metering-marketplace.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	metering.marketplace.ca-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	metering.marketplace.eu-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	metering.marketplace.eu-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	metering.marketplace.eu-west-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	metering.marketplace.eu-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	metering.marketplace.eu-west-3.amazonaws.com metering-marketplace.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	metering.marketplace.eu-south-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	metering.marketplace.eu-north-1.amazonaws.com metering-marketplace.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	metering.marketplace.eu-central-2.amazonaws.com metering-marketplace.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	metering.marketplace.il-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	metering.marketplace.me-south-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	metering.marketplace.me-central-1.amazonaws.com metering-marketplace.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	metering.marketplace.sa-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	metering.marketplace.us-gov-east-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	metering.marketplace.us-gov-west-1.amazonaws.com metering-marketplace.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota untuk AWS Marketplace API.

Titik akhir dan kuota Amazon Mechanical Turk

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Region	Titik Akhir	Protokol
Titik akhir sandbox untuk tindakan Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester-sandbox.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Titik akhir produksi untuk tindakan Amazon Mechanical Turk.	mturk-requester.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penggunaan Bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 0.02	Ya	Pengeluaran bulanan maksimum dalam USD

Titik akhir dan kuota Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kafka.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kafka.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	kafka.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	kafka.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		kafka-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	kafka.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kafka.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	kafka.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kafka.ap-southeast-3.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kafka.ap-southeast-5.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kafka.ap-southeast-4.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kafka.ap-south-1.amazonaws.com kafka-api.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	kafka.ap-southeast-6.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	kafka.ap-northeast-3.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kafka.ap-northeast-2.amazonaws.com kafka-api.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kafka.ap-southeast-1.amazonaws.com kafka-api.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	kafka.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	kafka.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	kafka.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kafka.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	kafka.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	kafka.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		kafka-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kafka.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		kafka-api.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kafka.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	kafka.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	kafka.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	kafka.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kafka.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	kafka.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	kafka.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafka.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	kafka.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		kafka-api.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kafka.me-south-1.amazonaws.com kafka-api.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	kafka.me-central-1.amazonaws.com kafka-api.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kafka.sa-east-1.amazonaws.com kafka-api.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kafka.us-gov-east-1.amazonaws.com kafka-api-fips.us-gov-east-1.api.aws kafka-api.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kafka.us-gov-west-1.amazonaws.com kafka-api-fips.us-gov-west-1.api.aws kafka-api.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah broker per KRaft cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum broker yang dapat dikandung oleh sebuah KRaft cluster.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah broker per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Ya	Jumlah maksimum broker yang dapat dibuat per akun.
Jumlah broker per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum broker yang dapat dikandung oleh sebuah cluster.
Jumlah konfigurasi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi khusus yang dapat dibuat per akun.
Jumlah replikator per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum replikator yang dapat dibuat per akun.
Jumlah revisi per konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum revisi yang dapat dilakukan untuk konfigurasi kustom.

Titik akhir dan kuota Amazon MSK Connect

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	kafkaconnect.us-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	kafkaconnect.us-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	kafkaconnect.us-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	kafkaconnect.us-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	kafkaconnect.af-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	kafkaconnect.ap-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	kafkaconnect.ap-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	kafkaconnect.ap-southeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	kafkaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	kafkaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	kafkaconnect.ap-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	kafkaconnect.ap-southeast-6.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	kafkaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	kafkaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	kafkaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	kafkaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	kafkaconnect.ap-east-2.amazonaws.com kafkaconnect.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	kafkaconnect.ap-southeast-7.amazonaws.com kafkaconnect.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	kafkaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com kafkaconnect.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	kafkaconnect.ca-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	kafkaconnect.ca-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	kafkaconnect.eu-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	kafkaconnect.eu-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	kafkaconnect.eu-west-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	kafkaconnect.eu-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	kafkaconnect.eu-west-3.amazonaws.com kafkaconnect.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	kafkaconnect.eu-south-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	kafkaconnect.eu-north-1.amazonaws.com kafkaconnect.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	kafkaconnect.eu-central-2.amazonaws.com kafkaconnect.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	kafkaconnect.il-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	kafkaconnect.mx-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	kafkaconnect.me-south-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	kafkaconnect.me-central-1.amazonaws.com kafkaconnect.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	kafkaconnect.sa-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	kafkaconnect.us-gov-east-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	kafkaconnect.us-gov-west-1.amazonaws.com kafkaconnect.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Dimensi	Kuota
Plugin kustom maksimum	100
Konfigurasi pekerja maksimum	100
Pekerja koneksi maksimum	Hingga 60 pekerja yang terhubung. Jika konektor diatur untuk memiliki kapasitas auto scaled, MSK Connect menggunakan jumlah maksimum pekerja yang dikonfigurasi untuk konektor tersebut untuk menghitung kuota akun.

AWS Elemental MediaConnect titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mediaconnect.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mediaconnect.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mediaconnect.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	mediaconnect.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	mediaconnect.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	mediaconnect.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	mediaconnect.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mediaconnect.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconnect.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mediaconnect.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconnect.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediaconnect.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mediaconnect.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconnect.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mediaconnect.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	mediaconnect.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconnect.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediaconnect.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mediaconnect.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mediaconnect.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediaconnect.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	mediaconnect.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mediaconnect.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jembatan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum jembatan yang dapat dimiliki gateway.
Hak	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum hak yang dapat Anda berikan pada alur.
Arus	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aliran yang dapat Anda buat di setiap AWS Wilayah.
Output	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum output yang dapat dimiliki aliran.
RouterInputs	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum input router yang dapat Anda buat di suatu wilayah AWS
RouterNetworkInterfaces	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum antarmuka jaringan router yang dapat Anda buat di suatu wilayah AWS
RouterOutputs	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum output router yang dapat Anda buat di suatu wilayah AWS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS Elemental MediaConnect .

AWS Elemental MediaConvert titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mediaconvert.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mediaconvert.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mediaconvert.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	mediaconvert.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	mediaconvert.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mediaconvert.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediaconvert.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mediaconvert.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediaconvert.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediaconvert.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mediaconvert.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mediaconvert.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mediaconvert.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	mediaconvert.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediaconvert.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediaconvert.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mediaconvert.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mediaconvert.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediaconvert.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	mediaconvert.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mediaconvert.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	mediaconvert.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lowongan kerja bersamaan per akun	us-east-1:2.000 us-west-2:2.000 eu-west-1:2.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan yang MediaConvert dapat diproses pada satu waktu, di semua antrian sesuai permintaan Anda di Wilayah saat ini. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian sesuai permintaan, lihat: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Pekerjaan bersamaan per antrian sesuai permintaan	us-east-1:500 us-east-2:250 us-west-2:500 ap-northeast-1:250 ap-south-1:250 eu-west-1:500 eu-west-2:250 Masing-masing Wilayah yang	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan bersamaan yang tersedia saat Anda mengonfigurasi antrian sesuai permintaan di Wilayah saat ini. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian sesuai permintaan, lihat: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
	didukung lainnya: 100		
Pekerjaan bersamaan per antrian sesuai permintaan, default	us-east-1:200 us-west-2:200 eu-west-1:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Tidak	Nilai default untuk pekerjaan bersamaan yang MediaConvert berlaku untuk antrian sesuai permintaan baru di Wilayah saat ini. AWS Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi antrian sesuai permintaan, lihat: - .html https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/ latest/ug/working with-on-demand-queues
Kueri pekerjaan bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kueri pekerjaan bersamaan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat AWS ini.
Templat tugas kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum templat pekerjaan khusus yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Preset keluaran kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum preset keluaran kustom yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Antrian per Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum antrian sesuai permintaan dan cadangan digabungkan yang dapat Anda buat di Wilayah saat ini. AWS
Tarif permintaan untuk Associate Certificate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AssociateCertificate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk Associate Certificate, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum AssociateCertificate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CancelJob	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CancelJob permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk CancelJob, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CancelJob permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CreateJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateJob permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk CreateJob, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateJob permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CreateJob Template	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateJobTemplate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk CreateJob Template, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateJobTemplate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk CreatePreset	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreatePreset permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk CreatePreset, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreatePreset permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CreateQueue	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateQueue permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk CreateQueue, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateQueue permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk CreateResourceShare	Setiap Wilayah yang didukung: 0.1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Bagikan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk CreateResourceShare, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Bagikan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk DeleteJobTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteJobTemplate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DeleteJobTemplate, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteJobTemplate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk DeletePolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeletePolicy permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DeletePolicy, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum DeletePolicy permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk DeletePreset	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeletePreset permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DeletePreset, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeletePreset permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk DeleteQueue	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteQueue permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk DeleteQueue, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteQueue permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk DisassociateCertificate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateCertificate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk DisassociateCertificate, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateCertificate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetJob	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetJob permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetJob, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum GetJob permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetJobTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetJobTemplate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetJobTemplate, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum GetJobTemplate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk GetJobsQueryResults	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetJobsQueryResults permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetJobsQueryResults, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum GetJobsQueryResults permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetPolicy permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetPolicy, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum GetPolicy permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetPreset	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetPreset permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk GetPreset, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum GetPreset permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk GetQueue	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetQueue permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk GetQueue, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum GetQueue permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListJobTemplates	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListJobTemplates permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListJobTemplates, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListJobTemplates permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk ListJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListJobs permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListJobs, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListJobs permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListPresets	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListPresets permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListPresets, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListPresets permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListQueues	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListQueues permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk ListQueues, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListQueues permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListTagsForResource, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk ListVersions	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ListVersions permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk ListVersions, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListVersions permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk Probe	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan Probe per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk Probe, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum permintaan Probe yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk PutPolicy	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutPolicy permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk PutPolicy, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum PutPolicy permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk SearchJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SearchJobs permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk SearchJobs, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum SearchJobs permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk StartJobsQuery	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartJobsQuery permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk StartJobsQuery, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum StartJobsQuery permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk TagResource, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif permintaan untuk UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk UntagResource, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk UpdateJobTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateJobTemplate permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk UpdateJobTemplate, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdateJobTemplate permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk UpdatePreset	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdatePreset permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan untuk UpdatePreset, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdatePreset permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tarif permintaan untuk UpdateQueue	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateQueue permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan untuk UpdateQueue, dalam ledakan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdateQueue permintaan yang dapat Anda kirim dalam satu burst di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Slot transkode cadangan (RTS) per AWS Wilayah, per antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum slot transcode cadangan yang dapat Anda tambahkan ke setiap antrian yang dipesan di Wilayah saat ini AWS .

AWS Elemental MediaLive titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Saat Anda mengirimkan permintaan menggunakan AWS CLI atau SDKs, biarkan Wilayah dan titik akhir tidak ditentukan, atau tentukan us-east-1 sebagai Wilayah. Saat Anda mengirimkan permintaan menggunakan MediaLive API, gunakan Wilayah us-east-1 untuk menandatangani permintaan.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	medialive.us-east-2.amazonaws.com medialive-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	medialive.us-east-1.amazonaws.com medialive-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	medialive.us-west-2.amazonaws.com medialive-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	medialive.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	medialive.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	medialive.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	medialive.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	medialive.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	medialive.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	medialive.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	medialive.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	medialive.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	medialive.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	medialive.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	medialive.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	medialive.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	medialive.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	medialive.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	medialive.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	medialive.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Di mana saja Input	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum input yang dikonfigurasi dalam jaringan MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di wilayah saat ini. Masukan ini adalah input push tetapi tidak dihitung terhadap kuota Input Push standar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			Mereka hanya menghitung kuota ini.
Saluran CDI	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum saluran CDI (saluran yang menyertakan satu atau lebih input CDI) yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Grup Penempatan Saluran per Cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup penempatan saluran AWS MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di setiap cluster di wilayah saat ini.
Saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum saluran yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
CloudWatch Grup Template Alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup template alarm cloudwatch yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
CloudWatch Templat Alarm	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum template alarm cloudwatch yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum cluster AWS MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Input Perangkat	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum input perangkat (input dari perangkat) yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
EventBridge Grup Template Aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup template aturan eventbridge yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
EventBridge Template Aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum template aturan eventbridge yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Saluran HEVC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum saluran HEVC (saluran yang menyertakan satu atau lebih output HEVC) yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Grup Keamanan Input	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup keamanan input yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
MediaConnect Masukan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum MediaConnect input yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
MediaLive DescribeThumbnails TPS	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum transaksi per detik yang dapat dilakukan akun ke DescribeThumbnails API di wilayah saat ini.
Multipleks	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum multipleks yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum jaringan AWS MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Node per Cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum node AWS MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di setiap cluster di wilayah saat ini.
Tarik Input	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum input tarik yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Dorong Input	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum input push yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Reservasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum reservasi yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Sumber SDI	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum sumber SDI AWS MediaLive Anywhere yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Peta Sinyal	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum peta sinyal yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Saluran UHD	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum saluran UHD (saluran yang menyertakan satu atau lebih output UHD) yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.
Input VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum input VPC yang dapat Anda buat di wilayah saat ini.

AWS Elemental MediaPackage titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Ini adalah titik akhir untuk alur kerja konten langsung MediaPackage V2.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mediapackagev2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		mediapackagev2.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mediapackagev2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		mediapackagev2.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (N.	us-west-1	mediapackagev2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		mediapackagev2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Californi a)		mediapackagev2-fips.us-west-1.api.aws mediapackagev2.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	mediapackagev2.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.amazonaws.com mediapackagev2-fips.us-west-2.api.aws mediapackagev2.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	mediapackagev2.ap-south-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mediapackagev2.ap-southeast-5.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackagev2.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackagev2.ap-south-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackagev2.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackagev2.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackagev2.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackagev2.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackagev2.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	mediapackagev2.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackagev2.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	mediapackagev2.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.amazonaws.com mediapackagev2-fips.ca-central-1.api.aws mediapackagev2.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackagev2.eu-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediapackagev2.eu-west-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	mediapackagev2.eu-west-2.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mediapackagev2.eu-west-3.amazonaws.com mediapackagev2.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackagev2.eu-north-1.amazonaws.com mediapackagev2.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	mediapackagev2.me-central-1.amazonaws.com mediapackagev2.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mediapackagev2.sa-east-1.amazonaws.com mediapackagev2.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Ini adalah titik akhir untuk alur kerja konten langsung MediaPackage V1.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mediapackage.us-east-2.amazonaws.com mediapackage.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mediapackage.us-east-1.amazonaws.com mediapackage.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mediapackage.us-west-1.amazonaws.com mediapackage.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	mediapackage.us-west-2.amazonaws.com mediapackage.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackage.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackage.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mediapackage.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	mediapackage.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediapackage.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mediapackage.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mediapackage.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackage.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mediapackage.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mediapackage.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Ini adalah titik akhir untuk alur kerja MediaPackage konten video on demand (VOD) V1.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mediapackage-vod.us-east-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mediapackage-vod.us-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mediapackage-vod.us-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	mediapackage-vod.us-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mediapackage-vod.ap-southeast-4.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mediapackage-vod.ap-south-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mediapackage-vod.ap-northeast-3.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediapackage-vod.ap-northeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mediapackage-vod.ap-southeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mediapackage-vod.ap-southeast-2.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mediapackage-vod.ap-northeast-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	mediapackage-vod.ca-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediapackage-vod.eu-central-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediapackage-vod.eu-west-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mediapackage-vod.eu-west-2.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mediapackage-vod.eu-west-3.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediapackage-vod.eu-north-1.amazonaws.com mediapackage-vod.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mediapackage-vod.sa-east-1.amazonaws.com mediapackage-vod.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Ini adalah kutipan layanan untuk MediaPackage V1.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aset per grup kemasan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum aset per grup kemasan yang dapat Anda buat. Ingatlah bahwa ini adalah batas per kelompok kemasan. Jika Anda memiliki 1000 atau lebih sedikit aset dalam satu grup, Anda tidak memerlukan peningkatan batas aset, terlepas dari berapa banyak grup yang Anda miliki.
Tingkat lonjakan permintaan REST API (Langsung)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan REST API per detik yang dapat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			Anda buka ke akun ini di wilayah ini.
Tingkat lonjakan permintaan REST API (VOD)	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan REST API per detik yang dapat Anda masukkan ke akun ini di Wilayah ini.
Saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum saluran yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini. Batas ini tidak mempengaruhi batas titik akhir. Jika Anda tidak melebihi batas titik akhir per saluran, Anda tidak perlu meningkatkan batas titik akhir saat meningkatkan saluran.
Tugas panen bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan panen yang dapat berlangsung pada saat yang bersamaan.
Retensi konten	Setiap Wilayah yang didukung: 336	Tidak	Jumlah maksimum jam Anda dapat mempertahankan konten yang dicerna.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik akhir per saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum titik akhir per saluran yang dapat Anda buat. Ingat bahwa ini adalah batas per saluran. Jika Anda memiliki 10 titik akhir atau lebih sedikit pada saluran, Anda tidak memerlukan peningkatan batas titik akhir, terlepas dari berapa banyak saluran yang Anda miliki.
Aliran penyerapan per aset	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum aliran per aset yang dapat Anda konsumsi.
Aliran penyerapan per saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum streaming per saluran yang dapat Anda konsumsi.
Panjang manifes langsung	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Panjang maksimum manifes langsung, dalam hitungan menit.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konfigurasi kemasan per grup kemasan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi kemasan per grup kemasan yang dapat Anda buat. Ingatlah bahwa ini adalah batas per kelompok kemasan. Jika Anda memiliki 10 atau lebih sedikit konfigurasi dalam grup, Anda tidak memerlukan peningkatan batas konfigurasi, terlepas dari berapa banyak grup yang Anda miliki.
Grup kemasan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum grup kemasan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan REST API (Langsung)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan REST API per detik yang dapat Anda kirim ke akun ini di wilayah ini.
Tingkat permintaan REST API (VOD)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan REST API per detik yang dapat Anda kirim ke akun ini di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan penyerapan per saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum permintaan konsumsi per detik diperbolehkan per saluran.
Tingkat permintaan keluar manifes per aset	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan keluar manifes per detik yang diizinkan per aset.
Tingkat permintaan keluar manifes per titik akhir asal	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan keluar manifes per detik yang diizinkan per titik akhir asal.
Tingkat permintaan keluar segmen per aset	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Tidak	Jumlah maksimum permintaan keluar segmen media per detik yang diizinkan per aset.
Tingkat permintaan keluar segmen per titik akhir asal	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum permintaan keluar segmen media per detik yang diizinkan per titik akhir asal.
Panjang manifes yang berubah waktu	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Tidak	Panjang maksimum manifes bergeser waktu, dalam jam.
Pelacakan per aliran penyerapan (Langsung)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum trek per aliran yang dapat Anda konsumsi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pelacakan per aliran penyerapan (VOD)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum trek per aliran yang dapat Anda konsumsi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Pengguna AWS Elemental MediaPackage .

AWS Elemental MediaStore titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	mediastore.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	mediastore.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mediastore.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mediastore.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mediastore.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mediastore.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mediastore.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mediastore.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mediastore.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Wadah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum kontainer yang dapat Anda buat di akun ini.
Tingkat folder	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum level folder yang dapat Anda

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			buat dalam wadah. Anda dapat membuat folder sebanyak yang Anda inginkan, asalkan tidak bersarang lebih dari 10 level dalam wadah.
Ukuran objek	Setiap Wilayah yang didukung: 25 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum satu objek.
Tingkat permintaan DeleteObject API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteObject permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan DescribeObject API	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum DescribeObject permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan GetObject API untuk ketersediaan unggahan standar	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum GetObject permintaan yang dapat Anda buat per detik, ketika Anda menggunakan ketersediaan unggahan standar. Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan GetObject API untuk ketersediaan upload streaming	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum GetObject permintaan yang dapat Anda buat per detik, ketika Anda menggunakan ketersediaan upload streaming. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan ListItems API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum ListItems permintaan yang dapat Anda buat per detik. Permintaan tambahan diperlambat.
Tingkat permintaan PutObject API untuk encoding transfer chunked (juga dikenal sebagai ketersediaan upload streaming)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum PutObject permintaan yang dapat Anda buat per detik dengan pengkodean transfer chunked dari tubuh (juga dikenal sebagai ketersediaan unggah streaming). Permintaan tambahan diperlambat.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan PutObject API untuk ketersediaan unggahan standar	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum PutObject permintaan yang dapat Anda buat per detik, ketika Anda menggunakan ketersedi aan unggahan standar. Permintaan tambahan diperlambat.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di MediaStore Panduan Pengguna AWS Elemental.

AWS Elemental MediaTailor titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.mediatailor.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mediatailor.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.mediatailor.us-east-1.amazonaws.com mediatailor.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	api.mediatailor.us-west-2.amazonaws.com mediatailor.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	api.mediatailor.af-south-1.amazonaws.com mediatailor.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.mediatailor.ap-south-2.amazonaws.com mediatailor.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.mediatailor.ap-southeast-5.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.mediatailor.ap-southeast-4.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.mediatailor.ap-south-1.amazonaws.com mediatailor.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.mediatailor.ap-northeast-3.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.mediatailor.ap-northeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.mediatailor.ap-southeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	api.mediatailor.ap-southeast-2.amazonaws.com mediatailor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	api.mediatailor.ap-northeast-1.amazonaws.com mediatailor.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	api.mediatailor.ca-central-1.amazonaws.com mediatailor.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.mediatailor.eu-central-1.amazonaws.com mediatailor.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.mediatailor.eu-west-1.amazonaws.com mediatailor.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.mediatailor.eu-west-3.amazonaws.com mediatailor.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.mediatailor.eu-north-1.amazonaws.com mediatailor.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.mediatailor.me-central-1.amazonaws.com mediatailor.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.mediatailor.sa-east-1.amazonaws.com mediatailor.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan Penyisipan Iklan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Permintaan maksimum per detik saat meminta manifes, segmen, dan informasi pelacakan saat melakukan penyisipan iklan sisi server.
Panjang ad decision server (ADS)	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam spesifikasi server keputusan iklan (ADS).
Pengalihan ad decision server (ADS)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Kedalaman maksimum pengalihan yang MediaTailor mengikuti tag pembungkus VAST.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas waktu ad decision server (ADS)	Setiap Wilayah yang didukung: 3 Detik	Tidak	Jumlah maksimum detik yang MediaTailor menunggu sebelum waktu habis pada koneksi terbuka ke server keputusan iklan (ADS). Ketika waktu koneksi habis karena tidak ada respons dari ADS, MediaTailor iklan tidak dapat diisi dengan iklan.
Permintaan Manifes Saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum permintaan manifes per detik untuk setiap saluran Perakitan Saluran tunggal. Ini adalah kuota tingkat akun.
Output saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum output per saluran.
Saluran per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum saluran per akun.
Konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi yang MediaTailor memungkinkan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang asal konten	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam spesifikasi asal konten.
Batas waktu server asal konten	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Detik	Tidak	Jumlah maksimum detik yang MediaTailor menunggu sebelum waktu habis pada koneksi terbuka ke server asal konten saat meminta manifes template. Timeout menghasilkan kesalahan respons HTTP 504 (GatewayTimeoutException).
Sumber Langsung	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum sumber sumber langsung per lokasi sumber.
Permintaan Manifes	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Ya	Jumlah maksimum permintaan manifes per detik di semua saluran. Ini adalah kuota tingkat akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran manifes	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum, dalam MB, dari manifes pemutaran apa pun, baik dalam input atau output. Untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di bawah kuota, gunakan gzip untuk mengompres manifes masukan Anda menjadi. MediaTailor
Konfigurasi Package	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi paket per sumber langsung atau VOD (video on demand).
Program Per Saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Ya	Jumlah maksimum program per saluran.
Konfigurasi Pengiriman Segmen Per Sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi pengiriman segmen per lokasi sumber.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kedaluwarsa sesi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah waktu maksimum (kuota kali durasi manifes) yang MediaTailor memungkinkan sesi tetap tidak aktif sebelum mengakhiri sesi. Aktivitas sesi dapat berupa permintaan pemain atau uang muka oleh server asal. Ketika sesi berakhir, MediaTailor mengembalikan kesalahan respons HTTP 400 (Permintaan Buruk).
Lokasi Sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum lokasi sumber per akun.
Sumber VOD	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum sumber video on demand (VOD) per lokasi sumber.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di MediaTailor Panduan Pengguna AWS Elemental.

AWS Migration Hub titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Alat migrasi yang terintegrasi dengan AWS Migration Hub mengirim status migrasi ke Hub Migrasi di Wilayah beranda yang Anda pilih. Untuk informasi tentang memilih Wilayah asal, lihat Wilayah AWS Migration Hub Beranda di Panduan AWS Migration Hub Pengguna.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	mgh.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	mgh.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	mgh.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mgh.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mgh.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mgh.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	mgh.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Kuota yang terkait dengan AWS Migration Hub adalah AWS Application Discovery Service kuota. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota AWS Application Discovery Service.

Titik akhir dan kuota Orkestrator Hub Migrasi

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	migrationhub-orchestrator.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	migrationhub-orchestrator.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-orchestrator.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	migrationhub-orchestrator.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-orchestrator.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	migrationhub-orchestrator.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	migrationhub-orchestrator.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Langkah maksimal	15	Tidak	Jumlah maksimum langkah dalam grup langkah.
Kelompok langkah maksimum	15	Tidak	Jumlah maksimum grup langkah dalam alur kerja migrasi.
Alur kerja migrasi maksimum	50	Tidak	Jumlah maksimum alur kerja migrasi yang sedang berlangsung.

AWS Titik akhir dan kuota Ruang Refactor Hub Migration Hub

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	refactor-spaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	refactor-spaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	refactor-spaces.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	refactor-spaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	refactor-spaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	refactor-spaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	refactor-spaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	refactor-spaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	refactor-spaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	refactor-spaces.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	refactor-spaces.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	refactor-spaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	refactor-spaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	refactor-spaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	refactor-spaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	refactor-spaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	refactor-spaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 600	Ya	Jumlah maksimum aplikasi Refactor Spaces yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum lingkungan Refactor Spaces yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Rute	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum rute Refactor Spaces yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum layanan Refactor Spaces yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Rekomendasi Strategi Migration Hub Titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	migrationhub-strategy.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	migrationhub-strategy.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	migrationhub-strategy.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	migrationhub-strategy.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	migrationhub-strategy.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	migrationhub-strategy.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	migrationhub-strategy.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penilaian Aktif Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum penilaian aktif bersamaan
Impor Aktif Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tugas impor aktif bersamaan
Penilaian Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum penilaian per akun AWS
Server Maksimum per Penilaian	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum server per penilaian

Titik akhir dan kuota Amazon Monitron

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

> **Important**
>
> Amazon Monitron saat ini tidak mendukung akses terprogram ke titik akhir layanan.

Amazon Monitron saat ini didukung di Wilayah berikut:

- AS Timur (Virginia N.): us-east-1
- Eropa (Irlandia): eu-west-1
- Asia Pasifik (Sydney): ap-south-east -2

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kelas aset per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum kelas aset per proyek.
Aset per situs	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aset per situs.
Gateway per situs	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum gateway per situs.
Posisi per aset	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum posisi per aset.
Posisi per kelas kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum posisi per kelas kustom.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Proyek per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum proyek yang dapat dibuat untuk akun.
Situs per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum situs per proyek.
Pengguna per situs	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pengguna per situs.

Titik akhir dan kuota Amazon MQ

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	mq.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	mq.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		mq-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	mq.us-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	mq.us-west-2.amazonaws.com mq-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	mq.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	mq.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	mq.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	mq.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	mq.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	mq.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	mq.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	mq.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	mq.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	mq.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	mq.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	mq.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	mq.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	mq.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	mq.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	mq.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	mq.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	mq.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	mq.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	mq.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	mq.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	mq.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	mq.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	mq.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	mq.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	mq.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	mq.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	mq.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	mq.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	mq.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	mq.us-gov-east-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	mq.us-gov-west-1.amazonaws.com mq-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas lonjakan API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Batas burst API, digabungkan per AWS akun, di semua Amazon APIs MQ untuk mempertahankan bandwidth layanan. Ini tidak berlaku untuk pesan broker ActiveMQ atau RabbitMQ. APIs Misalnya, Amazon MQ tidak membatasi pengiriman atau penerimaan pesan.
Batasan kecepatan API	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Batas tarif API, digabungkan per AWS akun, di semua Amazon APIs MQ untuk mempertahankan bandwidth layanan. Ini tidak berlaku untuk pesan broker ActiveMQ atau RabbitMQ. APIs Misalnya, Amazon MQ tidak membatasi pengiriman atau penerimaan pesan.
Tujuan dipantau di CloudWatch (ActiveMQ)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tujuan (antrian ActiveMQ, topik ActiveMQ) dipantau di. CloudWatch

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tujuan dipantau di CloudWatch (RabbitMQ)	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum tujuan (antrian RabbitMQ) dipantau di. CloudWatch
Grup per pengguna (autentikasi sederhana)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum grup per pengguna (autentikasi sederhana). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Batasan penggunaan penjadwal tugas per broker yang didukung Amazon EBS	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Batas penggunaan penjadwal pekerjaan (dalam GB) per broker yang didukung oleh Amazon EBS. Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Jumlah broker, per wilayah	me-central-1:50 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 200	Ya	Jumlah maksimum broker, per wilayah.
Revisi per konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum revisi per konfigurasi. Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Grup keamanan per broker	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan per broker.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kapasitas penyimpanan per broker yang lebih besar	Setiap Wilayah yang didukung: 200 Gigabytes	Tidak	Kapasitas penyimpanan maksimum (dalam GB) per broker tipe instans mq.m5.*.
Kapasitas penyimpanan per broker yang lebih kecil	Setiap Wilayah yang didukung: 20 Gigabytes	Tidak	Kapasitas penyimpanan maksimum (dalam GB) per broker yang lebih kecil (broker tipe instans mq.*.micro).
Tanda per broker	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per broker.
Kapasitas penyimpanan sementara per broker yang lebih besar	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Gigabytes	Tidak	Kapasitas penyimpanan sementara maksimum (dalam GB) per broker yang lebih besar (mq.*. * broker tipe instans besar). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Kapasitas penyimpanan sementara per broker yang lebih kecil	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Kapasitas penyimpanan sementara maksimum (dalam GB) per broker yang lebih kecil (broker tipe instans mq.*.micro). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pengguna per broker (autentikasi sederhana)	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum pengguna per broker (auth sederhana). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Koneksi tingkat kabel per broker yang lebih besar	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum koneksi tingkat kabel per broker yang lebih besar (mq.*. * broker tipe instans besar). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.
Koneksi tingkat kabel per broker yang lebih kecil	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum koneksi tingkat kabel per broker yang lebih kecil (broker tipe instans mq.*.micro). Ini tidak berlaku untuk broker RabbitMQ.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Kuota in Amazon MQ dalam Panduan Developer Amazon MQ.

Titik akhir dan kuota Amazon Neptune

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
			HTTP dan HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik akhir klaster per klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum titik akhir cluster per cluster DB.
Permintaan salinan snapshot lintas wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan salinan snapshot lintas wilayah.
Peran klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum peran cluster DB.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Snapshot manual klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot manual cluster DB.
Grup parameter klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kelompok parameter cluster DB.
Klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum cluster DB.
Grup parameter instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup parameter instans DB.
Instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB.
Grup subnet DB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup subnet DB.
Langganan peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum langganan acara.
Replika baca per klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum replika baca per cluster.
Instans DB cadangan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB cadangan.
Tanda per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum tag per sumber daya.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota Amazon Neptune dalam Panduan Pengguna Amazon Neptune.

AWS Network Firewall titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	network-firewall.us-east-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	network-firewall.us-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	network-firewall.us-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	network-firewall.us-west-2.amazonaws.com network-firewall-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	network-firewall.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	network-firewall.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	network-firewall.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	network-firewall.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	network-firewall.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	network-firewall.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	network-firewall.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	network-firewall.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	network-firewall.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	network-firewall.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	network-firewall.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	network-firewall.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	network-firewall.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	network-firewall.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	network-firewall.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	network-firewall.ca-central-1.amazonaws.com network-firewall-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	network-firewall.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	network-firewall.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	network-firewall.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	network-firewall.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	network-firewall.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	network-firewall.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	network-firewall.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	network-firewall.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	network-firewall.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	network-firewall.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	network-firewall.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	network-firewall.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	network-firewall.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	network-firewall.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	network-firewall.us-gov-east-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	network-firewall.us-gov-west-1.amazonaws.com network-firewall-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sertifikat CA per konfigurasi TLS	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat otoritas sertifikat (CA) untuk konfigurasi inspeksi TLS. Sertifikat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			CA digunakan untuk SSL/TLS inspeksi keluar.
Kebijakan Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum kebijakan firewall per akun per Wilayah.
firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum firewall per akun per Wilayah.
Referensi set IP per grup aturan stateful yang kompatibel dengan Suricata	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum referensi set IP per grup aturan stateful yang kompatibel dengan Suricata.
Bandwidth lalu lintas jaringan per titik akhir firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Bandwidth lalu lintas jaringan maksimum, dalam Gbps, untuk titik akhir firewall apa pun. Jika Anda membutuhkan lebih banyak bandwidth lalu lintas, Anda dapat membagi sumber daya Anda menjadi subnet dan membuat firewall di setiap subnet.
Jumlah firewall yang dapat menggunakan kebijakan yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum firewall yang dapat menggunakan kebijakan firewall yang sama.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah kebijakan yang dapat menggunakan grup aturan yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan firewall yang dapat menggunakan grup aturan yang sama.
Jumlah kebijakan yang menggunakan konfigurasi inspeksi TLS	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan firewall yang dapat menggunakan konfigurasi inspeksi TLS yang sama.
Kebijakan firewall yang diperlukan per firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah kebijakan firewall yang diperlukan per firewall.
Filter sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum filter sumber daya per akun per Wilayah.
Sertifikat server per konfigurasi TLS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat server untuk konfigurasi inspeksi TLS. Sertifikat server digunakan untuk SSL/TLS inspeksi masuk.
Kapasitas kelompok aturan stateful	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Tidak	Kapasitas kelompok aturan stateful maksimum.
Kelompok aturan stateful per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan stateful per kebijakan firewall.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Stateful rulegroups	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup aturan stateful per akun per Wilayah.
Aturan stateful per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Ya	Jumlah maksimum aturan stateful per kebijakan firewall. Ini adalah total di semua kelompok aturan yang direferensikan oleh kebijakan. Anda dapat meningkatkan ini hingga 50.000, tetapi pengaturan yang lebih tinggi dapat memengaruhi kinerja firewall.
Kapasitas kelompok aturan tanpa kewarganegaraan	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Tidak	Kapasitas kelompok aturan stateless maksimum.
Tindakan kustom grup aturan stateless	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tindakan kustom per grup aturan stateless.
Kelompok aturan tanpa kewargane garaan per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan stateless per kebijakan firewall.
Stateless rulegroups	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup aturan tanpa kewargane garaan per akun per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Aturan tanpa kewarganegaraan per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan stateless per kebijakan firewall. Ini adalah total di semua kelompok aturan yang direferensikan oleh kebijakan.
Panjang karakter aturan Suricata	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Tidak	Panjang karakter maksimum dari aturan Suricata. Setiap nilai variabel dalam aturan diperhitungkan terhadap batas ini.
Aturan Suricata ukuran string	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000.000	Tidak	Ukuran maksimum string aturan yang kompatibel dengan Suricata untuk grup aturan, dalam byte.
Konfigurasi TLS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi TLS per akun per Wilayah.
Konfigurasi inspeksi TLS per kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi inspeksi TLS per kebijakan.
Asosiasi titik akhir VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum asosiasi titik akhir VPC per akun per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Asosiasi titik akhir VPC per Availability Zone per Firewall	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi titik akhir VPC untuk firewall per Availabil ity Zone.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS Network Firewall dalam Panduan Developer Network Firewall.

Titik akhir dan kuota OpenSearch Layanan Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

OpenSearch API Layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	es.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		es-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aos.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	es.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	es.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	es.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	es.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	es.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	es.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	es.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		aos.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	es.ap-southeast-5.amazonaws.com aos.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	es.ap-southeast-4.amazonaws.com aos.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	es.ap-south-1.amazonaws.com aos.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	es.ap-southeast-6.amazonaws.com aos.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	es.ap-northeast-3.amazonaws.com aos.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	es.ap-northeast-2.amazonaws.com aos.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	es.ap-southeast-1.amazonaws.com aos.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	es.ap-southeast-2.amazonaws.com aos.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	es.ap-east-2.amazonaws.com aos.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	es.ap-southeast-7.amazonaws.com aos.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	es.ap-northeast-1.amazonaws.com aos.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	es.ca-central-1.amazonaws.com aos.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	es.ca-west-1.amazonaws.com aos.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	es.eu-central-1.amazonaws.com aos.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	es.eu-west-1.amazonaws.com aos.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	es.eu-west-2.amazonaws.com aos.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	es.eu-south-1.amazonaws.com aos.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	es.eu-west-3.amazonaws.com aos.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	es.eu-south-2.amazonaws.com aos.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	es.eu-north-1.amazonaws.com aos.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	es.eu-central-2.amazonaws.com aos.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	es.il-central-1.amazonaws.com aos.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	es.mx-central-1.amazonaws.com aos.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	es.me-south-1.amazonaws.com aos.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	es.me-central-1.amazonaws.com aos.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	es.sa-east-1.amazonaws.com aos.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	es.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	es.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		es-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		aos.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

OpenSearch API Tanpa Server

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	aoss.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	aoss.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		us-east-1.aoss-fips.amazonaws.com		
US West (N. California)	us-west-1	aoss.us-west-1.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss.amazonaws.com us-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	aoss.us-west-2.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss.amazonaws.com us-west-2.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	aoss.ap-east-1.amazonaws.com ap-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.ap-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	aoss.ap-south-2.amazonaws.com dashboards.ap-south-2.aoss.amazonaws.com ap-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	aoss.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	aoss.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	aoss.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-northeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	aoss.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	aoss.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		ap-southeast-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	aoss.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ap-northeast-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	aoss.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		ca-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	aoss.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		eu-central-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	aoss.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	aoss.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS
		dashboards.eu-west-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	aoss.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	aoss.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-west-3.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	aoss.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-south-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	aoss.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-north-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	aoss.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.eu-central-2.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	aoss.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	
		dashboards.sa-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	aoss.us-gov-east-1.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-east-1.aoss.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	aoss.us-gov-west-1.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com us-gov-west-1.aoss.amazonaws.com dashboards.us-gov-west-1.aoss-fips.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

OpenSearch API Tertelan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	osis.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	osis.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (N. California)	us-west-1	osis.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	osis.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	osis.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	osis.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	osis.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	osis.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	osis.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	osis.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	osis.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	osis.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	osis.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	osis.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	osis.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	osis.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

OpenSearch UI

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota OpenSearch Layanan Amazon.

OpenSearch Domain layanan dan kuota instance

AWS Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan domain OpenSearch Layanan:

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans utama khusus per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum instans master khusus dalam satu domain

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			OpenSearch Layanan Amazon.
Domain per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum domain OpenSearch Layanan Amazon yang dapat Anda buat di setiap AWS Wilayah.
Instans per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum instance dalam satu domain OpenSearch Layanan Amazon. Anda dapat meminta peningkatan hingga 1002 instans per domain.
Instans per domain (tipe instans T2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum instans T2 dalam satu domain OpenSearch Layanan Amazon.
Contoh hangat per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Jumlah maksimum node hangat dalam satu kluster OpenSearch Layanan Amazon.

AWS Akun Anda memiliki batas OpenSearch Layanan tambahan berikut:

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Total penyimpanan per domain	3 PiB	Tidak	Nilai maksimum ini adalah jumlah

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
			dari semua simpul data dan simpul hangat. Misalnya, domain Anda mungkin memiliki 45 instans `r6gd.16xlarge.search` dan 140 instans `ultrawarm1.large.search` untuk total penyimpanan 2,88 piB.
Paket kustom per Wilayah	25	Tidak	
Paket kustom per domain	20	Tidak	

OpenSearch Kuota tanpa server

AWS Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan sumber daya Tanpa OpenSearch Server.

Untuk melihat kuota untuk OpenSearch Tanpa Server, buka konsol Service Quotas. Di panel navigasi, pilih AWS layanan dan pilih Amazon Tanpa OpenSearch Server.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Kapasitas pengindeksan default () OCUs	10	Tidak	

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Kapasitas pencarian default (OCUs)	10	Tidak	
Kapasitas pengindeksan maksimum () OCUs	1.700	Tidak	
Kapasitas pencarian maksimum (OCUs)	1.700	Tidak	
Kebijakan akses data	500	Tidak	
Kebijakan enkripsi	150	Tidak	
Kebijakan jaringan	500	Tidak	
Penyedia SALL	50	Tidak	
Ukuran kebijakan akses data	10.240 byte	Tidak	
Ukuran kebijakan jaringan	10.240 byte	Tidak	
Ukuran penyedia SALL	51.200 byte	Tidak	
Ukuran kebijakan enkripsi	10.240 byte	Tidak	

AWS Akun Anda memiliki batas tambahan OpenSearch Tanpa Server berikut:

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Tag koleksi	50	Tidak	
Koleksi dengan kunci KMS unik	Maksimum OCU/2	Tidak	Batas ini tergantung pada jumlah maksimum yang OCUs Anda tetapkan dan berapa OCUs banyak yang sudah digunakan.
OpenSearch Titik akhir VPC yang dikelola tanpa server	50	Tidak	Batas ini hanya berlaku untuk titik akhir VPC yang OpenSearch dikelola Tanpa Server. Itu tidak termasuk titik akhir OpenSearch VPC yang dikelola Layanan.
Indeks untuk koleksi Amazon Tanpa OpenSearch Server	1000	Tidak	Jumlah maksimum indeks per koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server adalah 1000.
Templat indeks untuk koleksi Amazon OpenSearch Tanpa Server	500	Tidak	Jumlah maksimum templat indeks per koleksi Amazon OpenSearch

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
			Tanpa Server adalah 500.
Grup pengumpulan maksimum	300	Tidak	Jumlah maksimum grup koleksi per akun.

OpenSearch Kuota konsumsi

AWS Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan sumber daya OpenSearch Ingestion. Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota bersifat khusus per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Terhubung VPCs per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	
Saluran pipa terhubung ke satu domain VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	
Pipeline	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	
Karakter per konfigurasi pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 24000	Tidak	
Sumber per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 100000	Tidak	Batas ini hanya berlaku untuk sumber plugin, seperti HTTP, OTel, atau S3. Anda masih dapat menghubungkan sub-pipeline bersama-s

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
			ama dalam satu konfigurasi pipa OpenSearch Ingestion.
OpenSearch Wastafel unik per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Batas ini hanya berlaku untuk OpenSearch domain dan sink koleksi. Anda masih dapat menghubun gkan sub-pipel ine bersama-s ama dalam satu konfigurasi pipa OpenSearch Ingestion.
Total OpenSearch wastafel per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Batas ini mengacu pada berapa kali Anda dapat menentukan OpenSearch sink yang sama dalam file konfigurasi pipeline. Jumlah sink non “pipa” di dalam `pipelineC onfigurat ionBody` harus antara 1 dan 20, termasuk pipa OpenSearch Ingestion.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
Konsumsi OCUs Minimum per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	
Konsumsi Maksimum OCUs per pipa stateless	Setiap Wilayah yang didukung: 96	Tidak	Lihat prosesor Stateless versus stateful.
Konsumsi Maksimum OCUs per pipa stateful	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Tidak	Lihat prosesor Stateless versus stateful.

OpenSearch Kuota UI

AWS Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan OpenSearch UI. Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota bersifat khusus per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Catatan
OpenSearch Aplikasi UI (Dasbor) per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Anda dapat meminta peningkatan hingga 50 aplikasi per akun.

Oracle Database@AWS titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Oracle Database@AWS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	odb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	odb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Organizations titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Karena AWS Organizations merupakan layanan global, ada satu titik akhir global untuk semua AWS Wilayah di setiap partisi.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	organizations.us-east-1.amazonaws.com organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

AWS Organizations memiliki kuota berikut:

> **Note**
>
> AWS Organizations batas berlaku di tingkat organisasi, kecuali ditentukan lain. Banyak kuota hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan dari akun AWS Organizations manajemen.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aktifkan kedaluwarsa permintaan semua fitur	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah hari maksimum untuk mengizinkan sebelum permintaan untuk mengaktifkan semua fitur kedaluwarsa.
Kedaluwarsa Handshake	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah hari maksimum untuk memungkinkan untuk menyelesaikan jabat tangan.
Transfer penagihan masuk	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum organisasi eksternal yang dapat Anda kelola

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			dan bayar pada waktu tertentu.
Kedaluwarsa penerimaan undangan	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah hari maksimum yang diizinkan sebelum undangan untuk bergabung dengan organisasi kedaluwarsa.
Panjang rantai transfer tagihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah interkoneksi maksimum yang dapat dimiliki oleh setiap transfer tagihan masuk Anda pada waktu tertentu.
Jumlah akun maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum akun yang diizinkan dalam suatu organisasi.
Akun anggota yang dapat Anda tutup secara bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum akun yang dapat Anda tutup secara bersamaan. Segera setelah satu selesai, Anda dapat menutup yang lain.
Jumlah akun anggota yang dapat Anda buat secara bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum akun yang dapat Anda buat secara bersamaan. Segera setelah satu selesai, Anda dapat memulai yang lain.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Usia minimum untuk penghapusan akun yang dibuat	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Jumlah minimum hari akun yang dibuat harus ada sebelum Anda dapat menghapusnya dari organisasi.
Jumlah akun yang dapat Anda tutup dalam jangka waktu 30 hari. Jumlah aktual akun yang dapat Anda tutup adalah 10 atau 10 persen dari total akun anggota Anda, hingga 1000	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum default akun anggota yang dapat ditutup dalam jangka waktu 30 hari. Jumlah aktual akun yang dapat Anda tutup adalah 10 atau 10 persen dari total akun anggota Anda, hingga 1000. Untuk informasi lebih lanjut, lihat https://docs.aws.amazon.com/organizations/ latest/userguide/orgs _reference_limits.html
Jumlah percobaan undangan yang dapat Anda lakukan dalam periode 24 jam	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum upaya undangan yang dapat Anda lakukan dalam periode 24 jam. Jumlah upaya dapat berupa 20 atau jumlah maksimum akun yang diizinkan di organisasi Anda, mana yang lebih besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
OU maksimum nesting dalam sebuah root	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum level yang dapat Anda sarang OUs di bawah root.
OUs dalam sebuah organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum OUs yang dapat Anda sertakan dalam suatu organisasi.
Transfer tagihan keluar	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Tidak	Jumlah maksimum organisasi eksternal yang dapat Anda izinkan untuk mengelola dan membayar tagihan konsolidasi Anda pada waktu tertentu.
Jumlah root dalam suatu organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum akun root yang diizinkan per organisasi.
Kebijakan pengendalian layanan dalam suatu organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang diizinkan per organisasi.
Kebijakan kontrol layanan per OU	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang diizinkan per OU.
Kebijakan kontrol layanan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang diizinkan per akun.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Kebijakan kontrol layanan per root	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum kebijakan kontrol layanan (SCPs) yang diizinkan per root.
Ukuran dokumen kebijakan kontrol layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 5.120	Tidak	Ukuran dokumen maksimum (dalam karakter) diperbolehkan untuk kebijakan kontrol layanan (SCPs).

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dan batas layanan AWS Organizations di Panduan AWS Organizations Pengguna.

AWS Outposts titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	outposts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		outposts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	outposts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	outposts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	outposts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	outposts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	outposts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	outposts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	outposts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	outposts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		outposts.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	outposts.me-south-1.amazonaws.com outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	outposts.me-central-1.amazonaws.com outposts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	outposts.sa-east-1.amazonaws.com outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Amazon S3 on Outposts

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	s3-outposts.us-east-2.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-east-2.api.aws s3-outposts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		s3-outposts.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3-outposts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	s3-outposts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3-outposts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	s3-outposts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3-outposts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-outposts.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-outposts.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-outposts.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-outposts.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3-outposts.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-outposts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	s3-outposts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3-outposts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		s3-outposts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-outposts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		s3-outposts.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3-outposts.eu-west-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	s3-outposts.eu-west-2.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3-outposts.eu-south-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3-outposts.eu-west-3.amazonaws.com s3-outposts.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3-outposts.eu-north-1.amazonaws.com s3-outposts.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-outposts.il-central-1.amazonaws.com s3-outposts.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3-outposts.me-south-1.amazonaws.com s3-outposts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3-outposts.sa-east-1.amazonaws.com s3-outposts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3-outposts.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-east-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3-outposts.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts-fips.us-gov-west-1.api.aws s3-outposts-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-outposts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Situs pos terdepan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum situs Outpost yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini. Situs Outpost adalah bangunan fisik yang dikelola pelanggan tempat Anda memberi daya dan memasang peralatan Outpost Anda ke jaringan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Outposts per situs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum Outposts yang dapat Anda buat per situs. AWS Outposts mencakup perangkat keras dan sumber daya virtual yang dikenal sebagai Outposts. Kuota ini membatasi sumber daya virtual Outpost Anda.

AWS Panorama titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	panorama.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	panorama.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	panorama.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	panorama.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	panorama.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	panorama.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi per perangkat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum instance aplikasi yang dapat Anda jalankan di perangkat.
Aset per paket	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum aset yang Anda unggah per paket node.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Node kamera per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum node kamera yang dapat Anda tambahkan ke aplikasi.
Perangkat	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum perangkat yang dapat Anda daftarkan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Paket Node	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum paket node yang dapat Anda buat di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Ukuran artefak Package	Setiap Wilayah yang didukung: 8 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum artefak paket node.
Tingkat permintaan CreateApplicationInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateApplicationInstance API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreateJobForDevices API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateJobForDevices API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat permintaan CreateNodeFromTemplateJob API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateNodeFromTemplateJob API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreatePackage API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreatePackage API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreatePackageImportJob API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreatePackageImportJob API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteDevice API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteDevice API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeletePackage API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeletePackage API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan Deregiste rPackageVersion API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Deregiste rPackageVersion API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DescribePackage API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DescribeP ackage API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ProvisionDevice API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Provision Device API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan RegisterP ackageVersion API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RegisterP ackageVersion API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan RemoveApplicationInstance API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan RemoveApplicationInstance API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Tingkat penerapan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum kali Anda dapat menerapkan aplikasi per hari, per perangkat.
Tarif total permintaan API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan API per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di AWS Wilayah saat ini.
Versi per paket	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum versi paket yang dapat Anda buat per paket node.

AWS Titik akhir dan kuota Kriptografi Pembayaran

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir bidang kendali

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	controlplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	controlplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	controlplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	controlplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		controlplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws		
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com controlplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Titik akhir bidang data

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	dataplane.payment-cryptography.us-east-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	dataplane.payment-cryptography.us-east-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	dataplane.payment-cryptography.us-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	dataplane.payment-cryptography.af-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (London)	eu-west-2	dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.amazonaws.com dataplane.payment-cryptography.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Alias	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum alias yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat gabungan permintaan bidang kontrol	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan pesawat kontrol per detik yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Kuota ini berlaku untuk semua operasi pesawat kontrol yang digabungkan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat gabungan permintaan bidang data (asimetris)	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk operasi bidang data dengan kunci asimetris yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Kuota ini berlaku untuk semua operasi pesawat data yang digabungkan.
Tingkat gabungan permintaan bidang data (simetris)	Setiap Wilayah yang didukung: 500 per detik	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik untuk operasi bidang data dengan kunci simetris yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Kuota ini berlaku untuk semua operasi pesawat data yang digabungkan.
Kunci	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum kunci yang dapat Anda miliki di akun ini di Wilayah saat ini, tidak termasuk kunci yang dihapus.

AWS Titik akhir dan kuota Layanan Komputasi Paralel

Tabel berikut menjelaskan titik akhir layanan dan kuota layanan untuk. AWS Parallel Computing Service Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	pcs.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.amazonaws.com pcs-fips.us-east-2.api.aws pcs.us-east-2.api.aws		
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pcs.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-east-1.api.aws pcs.us-east-1.api.aws		
AS Barat (Oregon)	us-west-2	pcs.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.amazonaws.com pcs-fips.us-west-2.api.aws pcs.us-west-2.api.aws		
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	pcs.ap-south-1.amazonaws.com pcs.ap-south-1.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pcs.ap-southeast-1.amazonaws.com pcs.ap-southeast-1.api.aws		
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	pcs.ap-southeast-2.amazonaws.com pcs.ap-southeast-2.api.aws		
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	pcs.ap-northeast-1.amazonaws.com pcs.ap-northeast-1.api.aws		
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	pcs.eu-central-1.amazonaws.com pcs.eu-central-1.api.aws		
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pcs.eu-west-1.amazonaws.com pcs.eu-west-1.api.aws		
Eropa (London)	eu-west-2	pcs.eu-west-2.amazonaws.com pcs.eu-west-2.api.aws		
Eropa (Paris)	eu-west-3	pcs.eu-west-3.amazonaws.com pcs.eu-west-3.api.aws		
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	pcs.eu-north-1.amazonaws.com pcs.eu-north-1.api.aws		

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	pcs.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-east-1.api.aws pcs.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	pcs.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com pcs-fips.us-gov-west-1.api.aws pcs.us-gov-west-1.api.aws		

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
klaster	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum cluster per Wilayah.

Kuota internal

Kuota berikut bersifat internal dan tidak dapat disesuaikan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pembuatan cluster bersamaan	1	Tidak	Jumlah maksimum cluster di `Creating`

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			negara bagian per Wilayah AWS.

Kuota yang relevan untuk layanan lain AWS

AWS PCS menggunakan AWS layanan lain. Kuota layanan Anda untuk layanan tersebut memengaruhi penggunaan AWS PCS Anda.

Kuota layanan Amazon EC2 yang memengaruhi PCS AWS

- Permintaan instans spot
- Menjalankan instans sesuai permintaan
- Templat peluncuran
- Luncurkan versi template
- Permintaan API Amazon EC2

Lihat informasi yang lebih lengkap di Titik akhir dan kuota Amazon EC2.

Titik akhir dan kuota Amazon Personalize

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon Personalize

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	personalize.us-east-1.amazonaws.com personalisasi.us-east-1.api.aws	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	personalize.us-east-2.amazonaws.com personalisasi.us-east-2.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	personalize.us-west-2.amazonaws.com personalisasi.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	personalize.ap-northeast-1.amazonaws.com personalisasi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	personalize.ap-south-1.amazonaws.com personalisasi.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	personalize.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		personalisasi.ap-northeast-2.api.aws	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	personalize.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisasi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	personalize.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisasi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	personalize.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalize.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	personalize.ca-central-1.amazonaws.com personalize.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	personalize.eu-west-1.amazonaws.com personalisasi.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	personalize.eu-central-1.amazonaws.com personalize.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Kejadian Amazon Personalize

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	personalize-events.us-east-1.amazonaws.com personalisasi-events.us-east-1.api.aws	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	personalize-events.us-east-2.amazonaws.com personalisasi-events.us-east-2.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	personalize-events.us-west-2.amazonaws.com personalisasi-events.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	personalize-events.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		personalisasi-events.ap-northeast-1.api.aws	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	personalize-events.ap-south-1.amazonaws.com personalisasi-events.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	personalize-events.ap-northeast-2.amazonaws.com personalisasi-events.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	personalize-events.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisasi-events.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-events.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisasi-events.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
China (Beijing)	cn-north-1	personalize-events.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalisasi-events.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	personalize-events.ca-central-1.amazonaws.com personalisasi-events.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	personalize-events.eu-west-1.amazonaws.com personalisasi-events.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-events.eu-central-1.amazonaws.com personalisasi-events.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Waktu Aktif Amazon Personalize

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	personalize-runtime.us-east-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.us-east-1.api.aws	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	personalize-runtime.us-east-2.amazonaws.com personalisasi-runtime.us-east-2.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	personalize-runtime.us-west-2.amazonaws.com personalisasi-runtime.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	personalize-runtime.ap-northeast-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	personalize-runtime.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		personalisasi-runtime.ap-south-1.api.aws	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	personalize-runtime.ap-northeast-2.amazonaws.com personalisasi-runtime.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	personalize-runtime.ap-southeast-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	personalize-runtime.ap-southeast-2.amazonaws.com personalisasi-runtime.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	personalize-runtime.cn-north-1.amazonaws.com.cn personalisasi-runtime.cn-north-1.api.amazonwebservices.com.cn	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	personalize-runtime.ca-central-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	personalize-runtime.eu-west-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	personalize-runtime.eu-central-1.amazonaws.com personalisasi-runtime.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kampanye aktif per grup kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah total kampanye aktif per grup kumpulan data di Wilayah saat ini.
Grup set data aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah total grup kumpulan data aktif yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Filter aktif per grup kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah total filter aktif per grup kumpulan data di Wilayah saat ini.
Solusi aktif per grup dataset	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah total solusi aktif per grup kumpulan data di Wilayah saat ini.
Jumlah data untuk resep HRNN	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data individu untuk resep HRNN
Jumlah data untuk resep Personalized-Ranking	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data individual untuk resep Personalized-Ranking
Jumlah data untuk resep Popularity-Count	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data individual untuk resep Popularity-Count
Jumlah data untuk resep SIMS	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data individual untuk resep SIMS

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah data per impor tambahan.	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Ya	Jumlah maksimum data (dalam GB) yang dapat Anda impor dengan satu impor tambahan di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah data interaksi untuk resep HRNN-coldstart	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data interaksi untuk resep HRNN-ColdStart
Jumlah data interaksi untuk resep HRNN-metadata	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data interaksi untuk resep HRNN-metadata
Jumlah pengguna dan item data yang digabungkan untuk resep HRNN-cold start	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data pengguna dan kumpulan data item digabungkan untuk resep HRNN-Cold Start
Jumlah pengguna dan item data yang digabungkan untuk resep HRNN-meta data	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum data untuk kumpulan data pengguna dan kumpulan data item digabungkan untuk resep HRNN-meta data
Ukuran peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum suatu peristiwa dalam kilobyte.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum interaksi tindakan per jenis peristiwa per pengguna yang dipertimbangkan oleh filter.	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum interaksi tindakan per jenis peristiwa per pengguna Amazon Personalize mempertimbangkan saat memfilter rekomendasi. Kuota ini berlaku untuk setiap permintaan rekomendasi tindakan get di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah maksimum interaksi per jenis peristiwa per pengguna yang dipertimbangkan oleh filter.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum interaksi per jenis peristiwa per pengguna Amazon Personalize mempertimbangkan saat memfilter rekomendasi. Kuota ini berlaku untuk setiap permintaan rekomendasi get di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah maksimum rekomendasi per grup dataset	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah total pemberi rekomendasi per grup kumpulan data di Wilayah saat ini.
Titik data minimum untuk pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah minimum titik data yang diperlukan untuk melatih model (membuat solusi)

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pengguna unik minimum untuk pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah minimum pengguna unik yang diperlukan untuk melatih model (membuat solusi).
Jumlah peristiwa interaksi tindakan dalam PutActionInteractions panggilan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa interaksi tindakan dalam PutActionInteractions panggilan.
Jumlah interaksi tindakan untuk pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000.000	Tidak	Jumlah maksimum interaksi tindakan yang dipertimbangkan oleh model selama pelatihan.
Jumlah tindakan yang digunakan dalam pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum tindakan yang dipertimbangkan oleh model selama pelatihan dan menghasilkan rekomendasi.
Jumlah acara dalam PutEvents panggilan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum acara dalam PutEvents panggilan.
Jumlah interaksi untuk pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000.000	Ya	Jumlah maksimum interaksi yang dipertimbangkan oleh model selama pelatihan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah item yang digunakan dalam pelatihan model	Setiap Wilayah yang didukung: 750.000	Tidak	Jumlah maksimum item yang dipertimbangkan oleh model selama pelatihan.
Jumlah skema	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah total skema aktif yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Pekerjaan penghapusan data yang tertunda per grup kumpulan data	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah total pekerjaan penghapusan data tertunda yang dapat Anda buat per grup kumpulan data di Wilayah saat ini.
Tugas inferensi batch Tertunda atau Sedang Berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah total pekerjaan inferensi batch yang tertunda atau sedang berlangsung yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Versi solusi Tertunda atau Sedang Berlangsung	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah total versi solusi yang tertunda atau sedang berlangsung yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
PutActionInteractions Ukuran acara	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum suatu PutActionInteractions peristiwa dalam kilobyte.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat CreateCampaign permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateCampaign permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat CreateDataset permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateDataset permintaa n yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat CreateDatasetGroup permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateDatasetGroup permintaan yang dapat Anda buat per detik
Tingkat CreateDatasetImportJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateDatasetImportJob permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat CreateEventTracker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateEventTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat CreateSchema permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateSchema permintaa n yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat CreateSolution permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateSolution permintaa n yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat CreateSolutionVersion permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateSolutionVersion permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteCampaign permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteCampaign permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteDataset permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDataset permintaa n yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteDatasetGroup permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDatasetGroup permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteDatasetImportJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDatasetImportJob permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteEventTracker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEventTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DeleteSchema permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSchema permintaa n yang dapat Anda buat per detik

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat DeleteSolution permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSolution permintaa n yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeAlgorithm permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeAlgorithm permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeCampaign permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeCampaign permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeDataset permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDataset permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeDatasetGroup permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDatasetGroup permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeDatasetImportJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDatasetImp ortJob permintaan yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DescribeEventTracker permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEventTracker permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeFeatureTransformation permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeFeatureTransformation permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeRecipe permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeRecipe permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeSchema permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSchema permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat DescribeSolution permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSolution permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tarif GetActionRecommendations permintaan per kampanye	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum GetActionRecommendations permintaan yang dapat Anda buat per detik per kampanye.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif GetPersonalizedRanking permintaan per kampanye	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum GetPersonalizedRanking permintaan yang dapat Anda buat per detik per kampanye.
Tarif GetRecommendations permintaan per kampanye	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum GetRecommendations permintaan yang dapat Anda buat per detik per kampanye.
Tingkat GetSolutionMetrics permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum GetSolutionMetrics permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListCampaigns permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListCampaigns permintaa n yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListDatasetGroups permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListDatasetGroups permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListDatasetImportJobRuns permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListDatasetImportJ obRuns permintaan yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat ListDatasetImportJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListDatasetImportJobs permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListDatasets permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListDatasets permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListEventTrackers permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListEventTrackers permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListRecipes permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListRecipes permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListSchemas permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListSchemas permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListSolutionVersions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListSolutionVersions permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat ListSolutions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListSolutions permintaan yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat PutActionInteractions permintaan per grup dataset	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum PutActionInteractions permintaan yang dapat Anda buat per detik per grup kumpulan data dari akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutEvents permintaan per grup dataset	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum PutEvents permintaan yang dapat Anda buat per detik per grup kumpulan data dari akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat UpdateCampaign permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateCampaign permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Tingkat UpdateDataset permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDataset permintaan yang dapat Anda buat per detik.
Jumlah transaksi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Tidak	Maksimum transaksi per detik per akun. Transaksi adalah permintaan rekomendasi tunggal.

Titik akhir dan kuota Amazon Pinpoint

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Amazon Pinpoint termasuk API Amazon Pinpoint dan API SMS dan Suara Amazon Pinpoint.

Titik akhir layanan

API Amazon Pinpoint

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	pinpoint.us-east-2.amazonaws.com pinpoint.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pinpoint.us-east-1.amazonaws.com pinpoint.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	pinpoint.us-west-2.amazonaws.com pinpoint.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com pinpoint.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	pinpoint.ap-northeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pinpoint.ap-southeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com pinpoint.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	pinpoint.ap-northeast-1.amazonaws.com pinpoint.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	pinpoint.ca-central-1.amazonaws.com pinpoint.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com pinpoint.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com pinpoint.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	pinpoint.eu-west-2.amazonaws.com pinpoint.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	pinpoint.us-gov-west-1.amazonaws.com pinpoint.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Amazon Pinpoint SMS dan API Suara v1

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	sms-voice.pinpoint.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	sms-voice.pinpoint.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	sms-voice.pinpoint.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	sms-voice.pinpoint.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	sms-voice.pinpoint.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	sms-voice.pinpoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Note

API SMS dan suara Amazon Pinpoint tidak tersedia di Wilayah berikut ini:

- Wilayah Asia Pacific (Seoul)
- Wilayah Asia Pasifik (Singapura)
- Wilayah Asia Pasifik (Tokyo)
- Wilayah Canada (Central)
- Wilayah Europe (London)

Amazon Pinpoint SMS dan API Suara v2

Untuk AWS End User Messaging SMS dan titik akhir layanan Voice V2 API lihatAWS Titik akhir dan kuota Pesan Pengguna Akhir.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
APNs ukuran payload pesan kotak pasir per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload pesan APNs kotak pasir maksimum (dalam KB) per pesan.
Kampanye aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum kampanye aktif per akun. Kampanye aktif adalah kampanye yang belum selesai atau gagal. Kampanye aktif memiliki status SCHEDULED , EXECUTING, atau PENDING_NEXT_RUN.
Kampanye dalam aplikasi aktif per proyek	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum kampanye dalam aplikasi aktif per proyek.
Semua kuota lonjakan operasi lainnya	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum semua permintaan operasi lain yang dapat Anda buat sekaligus.
Semua kuota jumlah operasi lainnya	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum semua permintaan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			operasi lain yang dapat Anda buat per detik.
Ukuran muatan pesan Amazon Device Messaging (ADM) per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 6 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload pesan Amazon Device Messaging (ADM) maksimum (dalam KB) per pesan.
Layanan Pemberitahuan Push Apple (APNs) ukuran payload pesan per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload pesan (APNs) layanan Pemberitahuan Push Apple maksimum (dalam KB) per pesan.
Panjang nama atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Panjang nama atribut maksimum dalam karakter.
Panjang nilai atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Panjang nilai atribut maksimum dalam karakter.
Ukuran muatan pesan Baidu Cloud Push per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload pesan Baidu Cloud Push maksimum (dalam KB) per pesan.
CreateCampaign kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateCam paign operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateCampaign kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateCampaign operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreateEmailTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateEmailTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
CreateEmailTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateEmailTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreateInAppTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateInAppTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
CreateInAppTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateInAppTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreatePushTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreatePushTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreatePushTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreatePushTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreateSegment kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateSegment operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
CreateSegment kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateSegment operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreateSmsTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateSmsTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
CreateSmsTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateSmsTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
CreateVoiceTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateVoiceTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateVoiceTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateVoiceTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
DeleteCampaign kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteCampaign operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
DeleteCampaign kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteCampaign operasi yang dapat Anda buat per detik.
DeleteEndpoint kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteEndpoint operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
DeleteEndpoint kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteEndpoint operasi yang dapat Anda buat per detik.
DeleteSegment kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteSegment operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteSegment kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteSegment operasi yang dapat Anda buat per detik.
Ukuran muatan pesan Firebase Cloud Messaging (FCM) per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Kilobyte	Tidak	Ukuran payload pesan Firebase Cloud Messaging (FCM) maksimum (dalam KB) per pesan.
GetEndpoint kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetEndpoint operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
GetEndpoint kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetEndpoint operasi yang dapat Anda buat per detik.
Ukuran impor per tugas impor	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran impor maksimum (dalam GB) per pekerjaan impor.
Ukuran muatan permohonan	Setiap Wilayah yang didukung: 7 Megabyte	Tidak	Ukuran payload pemanggilan maksimum (dalam MB).
Jumlah waktu maksimum untuk menunggu fungsi Lambda memproses data	Setiap Wilayah yang didukung: 15 Detik	Tidak	Jumlah waktu maksimum (dalam detik) untuk menunggu fungsi Lambda memproses data.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang maksimum nama tampilan atribut yang direkomendasikan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Panjang maksimum nama tampilan atribut yang direkomendasikan (nama yang muncul di pencari Atribut di konsol).
Panjang maksimum nama atribut yang direkomendasikan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Panjang maksimum nama atribut yang direkomendasikan.
Panjang maksimum nilai atribut yang direkomendasikan yang diambil dari Amazon Personalize	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Panjang maksimum (dalam karakter) dari nilai atribut yang direkomendasikan yang diambil dari Amazon Personalize.
Ukuran maksimum pesan, termasuk lampiran	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Tidak	Ukuran pesan maksimum (dalam MB), termasuk lampiran.
Jumlah maksimum perjalanan yang dipicu peristiwa aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa aktif memicu perjalanan per akun.
Jumlah maksimum perjalanan aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum perjalanan aktif per akun.
Jumlah maksimum upaya untuk menjalankan fungsi Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 3 Detik	Tidak	Jumlah maksimum upaya untuk menjalankan fungsi Lambda.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum tombol atribut dan tombol metrik untuk setiap kejadian per permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum kunci atribut dan kunci metrik untuk setiap peristiwa per permintaan.
Jumlah maksimum karakter untuk nama atribut peristiwa dalam respons saluran kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum karakter untuk nama atribut peristiwa dalam respons saluran kustom.
Jumlah maksimum karakter untuk nilai atribut peristiwa dalam respons saluran kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum karakter untuk nilai atribut peristiwa dalam respons saluran kustom.
Jumlah maksimum karakter di bagian templat khusus ADM dari templat notifikasi push	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter di bagian template khusus ADM dari template notifikasi push.
Jumlah maksimum karakter di bagian templat khusus APN dari templat notifikasi push	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter di bagian template khusus APN dari template notifikasi push.
Jumlah maksimum karakter di bagian templat khusus Baidu dari templat notifikasi push	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter di bagian template khusus Baidu dari template notifikasi push.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum karakter di bagian templat khusus FCM dari templat notifikasi push	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter di bagian template khusus FCM dari template notifikasi push.
Jumlah karakter maksimum dalam templat suara	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template suara.
Jumlah karakter maksimum dalam templat SMS	Setiap Wilayah yang didukung: 1.600	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template SMS.
Jumlah karakter maksimum dalam templat email	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam template email.
Jumlah karakter maksimum di bagian templat default dari templat notifikasi push	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter di bagian template default dari template pemberitahuan push.
Jumlah karakter maksimum per tombol atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum karakter per kunci atribut.
Jumlah karakter maksimum per nilai atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum karakter per nilai atribut. Jika jumlah karakter melebihi 200 acara dijatuhkan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum tombol atribut kustom per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum kunci atribut kustom per aplikasi.
Jumlah maksimum nilai atribut kustom per tombol atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Tidak	Jumlah maksimum nilai atribut kustom per kunci atribut.
Jumlah maksimum jenis kejadian kustom per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Tidak	Jumlah maksimum jenis acara khusus per aplikasi.
Jumlah maksimum tombol metrik khusus per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum kunci metrik kustom per aplikasi.
Jumlah maksimum dimensi yang dapat digunakan untuk membuat segmen	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum dimensi yang dapat digunakan untuk membuat segmen.
Jumlah maksimum atribut peristiwa per titik akhir dalam respons saluran khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum atribut peristiwa per titik akhir dalam respons saluran kustom.
Jumlah maksimum kejadian dalam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum acara dalam permintaan.
Jumlah maksimum aktivitas perjalanan per perjalanan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum aktivitas perjalanan per perjalanan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum templat pesan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum template pesan per akun.
Jumlah maksimum konfigurasi model per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi model per akun.
Jumlah maksimum konfigurasi model per templat pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi model per template pesan.
Jumlah maksimum notifikasi push yang dapat dikirim per detik dalam kampanye	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum pemberitahuan push yang dapat dikirim per detik dalam kampanye.
Jumlah maksimum rekomendasi per titik akhir atau pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum rekomendasi per titik akhir atau pengguna.
Jumlah maksimum atribut yang direkomendasikan per titik akhir atau pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang direkomendasikan per titik akhir atau pengguna jika nilai atribut tidak diproses oleh fungsi Lambda AWS .
Jumlah maksimum atribut yang direkomendasikan per titik akhir atau pengguna (fungsi AWS Lambda)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang direkomendasikan per titik akhir atau pengguna jika nilai atribut diproses oleh fungsi AWS Lambda.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah maksimum versi per templat	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum versi per template.
Ukuran segmen maksimum per kampanye	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Ukuran segmen maksimum untuk segmen impor per kampanye. Untuk segmen dinamis: tidak terbatas.
Ukuran segmen maksimum per perjalanan	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Ukuran segmen maksimum per perjalana n. Untuk segmen impor: 100.000.000 per perjalanan. Untuk segmen dinamis: tidak terbatas.
Ukuran permintaan maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) permintaan.
Ukuran maksimum kejadian individu	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari acara individu.
Ukuran maksimum dari muatan permohonan (permintaan dan respon) untuk fungsi Lambda	Setiap Wilayah yang didukung: 6 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam MB) dari payload pemanggilan (permintaan dan respons) untuk fungsi Lambda.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum per titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 15 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) per titik akhir.
Jumlah proyek Amazon Pinpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum proyek Amazon Pinpoint per akun.
Jumlah topik Amazon SNS untuk SMS dua arah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum topik Amazon SNS untuk SMS dua arah per akun.
Jumlah EndpointBatchItem objek dalam EndpointBatchRequest muatan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum EndpointBatchItem objek dalam EndpointBatchRequest muatan. Ukuran muatan tidak dapat melebihi 7 MB.
Jumlah pesan SMS yang dapat dikirim setiap detik (tingkat pengiriman)	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pesan SMS yang dapat dikirim setiap detik (kecepatan pengiriman).
Jumlah pesan SMS yang dapat dikirim ke satu penerima setiap detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pesan SMS yang dapat dikirim ke satu penerima setiap detik.
Jumlah atribut yang ditetapkan ke parameter Atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang ditetapkan ke parameter Atribut.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah atribut yang ditetapkan ke Atribut, Metrik, dan UserAttributes parameter secara kolektif	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang ditetapkan ke Atribut, Metrik, dan UserAttributes parameter secara kolektif per titik akhir.
Jumlah atribut yang ditetapkan ke parameter Metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang ditetapkan ke parameter Metrik.
Jumlah atribut yang ditetapkan ke UserAttributes parameter	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum atribut yang ditetapkan untuk UserAttributes parameter.
Jumlah karakter dalam pesan suara	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam pesan suara. 3.000 karakter yang dapat ditagih, dalam kata-kata yang diucapkan total 6.000 karakter, termasuk karakter yang dapat ditagih dan tag SSML.
Jumlah tugas impor bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan impor bersamaan per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah email yang dapat dikirim setiap detik (tingkat pengiriman)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum email yang dapat dikirim setiap detik (tingkat pengiriman). Jika akun Anda ada di kotak pasir, 1 email per detik. Jika akun Anda berada di luar kotak pasir, tarifnya bervariasi berdasarkan kasus penggunaan spesifik Anda. Tarif ini didasarkan pada jumlah penerima, sebagai lawan dari jumlah pesan unik yang dikirim.
Jumlah email yang dapat dikirim per periode 24 jam (kuota pengiriman)	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Maksimal jumlah email yang dapat dikirim per periode 24 jam (pengiriman kuota). Jika akun Anda ada di kotak pasir, 200 email per periode 24 jam. Jika akun Anda berada di luar kotak pasir, kuota bervariasi berdasarkan kasus penggunaan spesifik Anda. Kuota ini didasarkan pada jumlah penerima, berbeda dengan jumlah pesan unik yang dikirim.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah titik akhir dengan ID pengguna yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum titik akhir dengan ID pengguna yang sama.
Jumlah kampanye berbasis kejadian	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum kampanye berbasis acara. Kampanye yang menggunakan pemicu berbasis peristiwa harus menggunakan segmen dinamis. Mereka tidak dapat menggunakan segmen impor.
Jumlah identitas yang dapat Anda verifikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum identitas yang dapat Anda verifikasi per AWS wilayah. Identitas mengacu pada alamat email atau domain, atau kombinasi keduanya. Setiap email yang Anda kirim menggunakan Amazon Pinpoint harus dikirim dari identitas terverifikasi.
Jumlah file impor per pekerjaan impor	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum file impor per pekerjaan impor.
Jumlah penerima per pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum penerima per pesan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah nilai yang diberikan ke atribut parameter Atribut per atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum nilai yang ditetapkan ke atribut parameter Atribut per atribut.
Jumlah nilai yang ditetapkan untuk atribut UserAttributes parameter per atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum nilai yang ditetapkan untuk atribut UserAttributes parameter per atribut.
Jumlah identitas terverifikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum identitas yang diverifik asi. Identitas mengacu pada alamat email atau domain, atau kombinasi keduanya. Setiap email yang Anda kirim menggunakan Amazon Pinpoint harus dikirim dari identitas terverifikasi.
Jumlah set konfigurasi suara per AWS wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum set konfigurasi per AWS wilayah.
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim selama periode 24 jam	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum pesan suara yang dapat dikirim selama periode 24 jam. Jika akun Anda ada di kotak pasir: 20 pesan. Jika akun Anda keluar dari kotak pasir: tidak terbatas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim dari satu nomor telepon asal per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pesan suara yang dapat dikirim dari satu nomor telepon asal per detik.
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim per menit	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pesan suara yang dapat dikirim per menit. Jika akun Anda ada di kotak pasir: 5 panggilan per menit. Jika akun Anda keluar dari kotak pasir: 20 panggilan per menit.
Jumlah pesan suara yang dapat dikirim ke satu penerima selama periode 24 jam	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum pesan suara yang dapat dikirim ke satu penerima selama periode 24 jam.
PhoneNumberValidate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan PhoneNumberValidate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
PhoneNumberValidate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan PhoneNumberValidate operasi yang dapat Anda buat per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutEvents kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan PutEvents operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
PutEvents kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum permintaan PutEvents operasi yang dapat Anda buat per detik.
Batas pengeluaran SMS	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Ambang batas pengeluaran SMS maksimum per akun (dalam USD).
SendMessages kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SendMessages operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
SendMessages kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 4.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SendMessages operasi yang dapat Anda buat per detik.
SendUsersMessages kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SendUsersMessages operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SendUsersMessages kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan SendUsersMessages operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateCampaign kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateCampaign operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateCampaign kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateCampaign operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateEmailTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEmailTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateEmailTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEmailTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateEndpoint kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEndpoint operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateEndpoint kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEndpoint operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateEndpointsBatch kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEndpointsBatch operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateEndpointsBatch kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateEndpointsBatch operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateInAppTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateInAppTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateInAppTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateInAppTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdatePushTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdatePushTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdatePushTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdatePushTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateSegment kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateSegment operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateSegment kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateSegment operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateSmsTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateSmsTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.
UpdateSmsTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateSmsTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
UpdateVoiceTemplate kuota burst operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateVoiceTemplate operasi yang dapat Anda buat sekaligus.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UpdateVoiceTemplate kuota tingkat operasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateVoiceTemplate operasi yang dapat Anda buat per detik.
Panjang pesan suara	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Panjang pesan suara maksimum. Jika akun Anda ada di kotak pasir: 30 detik. Jika akun Anda keluar dari kotak pasir: 5 menit.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Pinpoint dalam Panduan Developer Amazon Pinpoint.

Titik akhir dan kuota Amazon Polly

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	polly.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	polly.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	polly.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	polly.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	polly.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	polly.ap-east-1.amazonaws.com polly.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	polly.ap-southeast-5.amazonaws.com polly.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	polly.ap-south-1.amazonaws.com polly.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	polly.ap-northeast-3.amazonaws.com polly.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	polly.ap-northeast-2.amazonaws.com polly.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	polly.ap-southeast-1.amazonaws.com polly.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	polly.ap-southeast-2.amazonaws.com polly.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	polly.ap-northeast-1.amazonaws.com polly.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	polly.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		polly-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	polly.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	polly.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	polly.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	polly.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	polly.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	polly.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	polly.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		polly.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	polly.me-south-1.amazonaws.com polly.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	polly.sa-east-1.amazonaws.com polly.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	polly.us-gov-west-1.amazonaws.com polly-fips.us-gov-west-1.api.aws polly-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com polly.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah karakter yang StartSpeechSynthesisTask ditagih default	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Ukuran maksimum teks StartSpeechSynthesisTask input dalam karakter yang ditagih. Tag SSML tidak dihitung sebagai karakter yang ditagih. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Jumlah StartSpeechSynthesisTask leksikon default	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah leksikon maksimum yang dapat digunakan dengan StartSpeechSynthesisTask operasi. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Batas StartSpeechSynthesisTask total karakter default	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Ya	Ukuran maksimum teks StartSpeechSynthesisTask input dalam karakter, termasuk tag SSML dan spasi putih. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah karakter yang SynthesizeSpeech ditagih default	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Ya	Ukuran maksimum teks SynthesizeSpeech input dalam karakter yang ditagih. Tag SSML tidak dihitung sebagai karakter yang ditagih. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Jumlah SynthesizeSpeech leksikon default	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah leksikon maksimum yang dapat digunakan dengan SynthesizeSpeech operasi. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SynthesizeSpeech Jumlah karakter total default	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Ya	Ukuran maksimum teks SynthesizeSpeech input dalam karakter, termasuk tag SSML dan spasi putih. Berlaku untuk semua mesin. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Jumlah leksikon default	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah leksikon maksimum yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran leksikon default	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000	Tidak	Ukuran maksimum leksikon tunggal dalam karakter. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Tingkat default GetSpeechSynthesisTask dan ListSpeechSynthesisTasks permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetSpeechSynthesisTask dan ListSpeechSynthesisTasks permintaan per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat default permintaan StartSpeechSynthesisTask (generatif)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartSpeechSynthesisTask (mesin generatif) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Tingkat default permintaan StartSpeechSynthesisTask (bentuk panjang)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartSpeechSynthesisTask (mesin bentuk panjang) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat default permintaan StartSpeechSynthesisTask (neural)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartSpeechSynthesisTask (mesin saraf) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Tingkat default permintaan StartSpeechSynthesisTask (standar)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum permintaan StartSpeechSynthesisTask (mesin standar) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat default permintaan SynthesizeSpeech (generatif)	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum permintaan SynthesizeSpeech (mesin generatif) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Tingkat default permintaan SynthesizeSpeech (bentuk panjang)	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum permintaan SynthesizeSpeech (mesin bentuk panjang) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat default permintaan SynthesizeSpeech (neural)	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum permintaan SynthesizeSpeech (mesin saraf) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.
Tingkat default permintaan SynthesizeSpeech (standar)	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Ya	Jumlah maksimum permintaan SynthesizeSpeech (mesin standar) per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Ini juga termasuk DescribeVoices permintaan. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat default permintaan manajemen leksikon	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum permintaan manajemen leksikon per detik yang dapat Anda kirim di akun ini di wilayah saat ini. Batas ini berlaku untuk gabungan operasi berikut: ListLexicon, GetLexicon, PutLexicon, DeleteLexicon. Harap dicatat bahwa hanya batas default yang ditampilkan. Jika batas yang lebih tinggi telah diberikan kepada Anda, itu tidak akan terlihat di sini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dalam Panduan Developer Amazon Polly.

AWS Private Certificate Authority titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

AWS Private CA titik akhir

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	acm-pca.us-east-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	acm-pca.us-east-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	acm-pca.us-west-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	acm-pca.us-west-2.amazonaws.com	https	
		acm-pca-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		acm-pca-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		acm-pca.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	acm-pca.af-south-1.amazonaws.com	https	
		acm-pca.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	acm-pca.ap-east-1.amazonaws.com acm-pca.ap-east-1.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	acm-pca.ap-south-2.amazonaws.com acm-pca.ap-south-2.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	acm-pca.ap-southeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	acm-pca.ap-southeast-5.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-5.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	acm-pca.ap-southeast-4.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-4.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	acm-pca.ap-south-1.amazonaws.com acm-pca.ap-south-1.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	acm-pca.ap-southeast-6.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-6.api.aws	https HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	acm-pca.ap-northeast-3.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-3.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	acm-pca.ap-northeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	acm-pca.ap-southeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-1.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	acm-pca.ap-southeast-2.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-2.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	acm-pca.ap-east-2.amazonaws.com acm-pca.ap-east-2.api.aws	https HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	acm-pca.ap-southeast-7.amazonaws.com acm-pca.ap-southeast-7.api.aws	https HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	acm-pca.ap-northeast-1.amazonaws.com acm-pca.ap-northeast-1.api.aws	https HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	acm-pca.ca-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	acm-pca.ca-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		acm-pca-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		acm-pca.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	acm-pca.eu-central-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	acm-pca.eu-west-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	acm-pca.eu-west-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	acm-pca.eu-south-1.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	acm-pca.eu-west-3.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	acm-pca.eu-south-2.amazonaws.com	https
		acm-pca.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	acm-pca.eu-north-1.amazonaws.com acm-pca.eu-north-1.api.aws	https HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	acm-pca.eu-central-2.amazonaws.com acm-pca.eu-central-2.api.aws	https HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	acm-pca.il-central-1.amazonaws.com acm-pca.il-central-1.api.aws	https HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	acm-pca.mx-central-1.amazonaws.com acm-pca.mx-central-1.api.aws	https HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	acm-pca.me-south-1.amazonaws.com acm-pca.me-south-1.api.aws	https HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	acm-pca.me-central-1.amazonaws.com acm-pca.me-central-1.api.aws	https HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	acm-pca.sa-east-1.amazonaws.com acm-pca.sa-east-1.api.aws	https HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	acm-pca.us-gov-east-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-east-1.api.aws	https HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	acm-pca.us-gov-west-1.amazonaws.com acm-pca.us-gov-west-1.api.aws	https HTTPS	

AWS Private CA Konektor untuk titik akhir Direktori Aktif

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	pca-connector-ad.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pca-connector-ad.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	pca-connector-ad.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	pca-connector-ad.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	pca-connector-ad.af-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-ad.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	pca-connector-ad.ap-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pca-connector-ad.ap-southeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	pca-connector-ad.ap-southeast-5.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	pca-connector-ad.ap-southeast-4.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-ad.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	pca-connector-ad.ap-southeast-6.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-ad.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	pca-connector-ad.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pca-connector-ad.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-ad.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	pca-connector-ad.ap-east-2.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	pca-connector-ad.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	pca-connector-ad.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	pca-connector-ad.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-ad.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-ad.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pca-connector-ad.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	pca-connector-ad.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	pca-connector-ad.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-ad.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	pca-connector-ad.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	pca-connector-ad.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	pca-connector-ad.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-ad.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-ad.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	pca-connector-ad.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	pca-connector-ad.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	pca-connector-ad.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-ad.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	pca-connector-ad.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-ad.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA Konektor untuk titik akhir SCEP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	pca-connector-scep.us-east-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pca-connector-scep.us-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
US West (N.	us-west-1	pca-connector-scep.us-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Californi a)				
AS Barat (Oregon)	us-west-2	pca-connector-scep.us-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	pca-connector-scep.af-south-1.amazon aws.com pca-connector-scep.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	pca-connector-scep.ap-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	pca-connector-scep.ap-south-2.amazon aws.com pca-connector-scep.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	pca-connector-scep.ap-southeast-3.am azonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	pca-connector-scep.ap-southeast-5.am azonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourn e)	ap-southe ast-4	pca-connector-scep.ap-southeast-4.am azonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	pca-connector-scep.ap-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	pca-connector-scep.ap-northeast-3.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	pca-connector-scep.ap-northeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pca-connector-scep.ap-southeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	pca-connector-scep.ap-southeast-2.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	pca-connector-scep.ap-southeast-7.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	pca-connector-scep.ap-northeast-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	pca-connector-scep.ca-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	pca-connector-scep.ca-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	pca-connector-scep.eu-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pca-connector-scep.eu-west-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	pca-connector-scep.eu-west-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	pca-connector-scep.eu-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	pca-connector-scep.eu-west-3.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	pca-connector-scep.eu-south-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	pca-connector-scep.eu-north-1.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	pca-connector-scep.eu-central-2.amazonaws.com pca-connector-scep.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pca-connector-scep.il-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	pca-connector-scep.mx-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	pca-connector-scep.me-south-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	pca-connector-scep.me-central-1.amazonaws.com pca-connector-scep.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	pca-connector-scep.sa-east-1.amazonaws.com pca-connector-scep.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

AWS Private CA kuota

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah otoritas sertifikat swasta	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum otoritas sertifikat swasta (CAs) yang dapat dibuat di akun di Wilayah saat ini.
Jumlah sertifikat pribadi untuk setiap CA	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat pribadi yang dapat dikeluarkan oleh otoritas sertifikat (CA) di akun di Wilayah saat ini. Kuota ini berlaku ketika tidak ada pencabutan yang diaktifkan atau pencabutan diaktifkan menggunakan CRL OCSP yang dipartisi. and/or Ketika CRL lengkap diaktifkan, batas “Jumlah sertifikat pribadi untuk setiap CA menggunakan lengkap CRLs” diterapkan.
Jumlah sertifikat pribadi untuk setiap CA menggunakan lengkap CRLs	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat pribadi yang dapat dikeluarkan oleh otoritas sertifikat (CA) di akun di Wilayah saat ini. Kuota ini berlaku

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			untuk CAs penggunaan complete CRLs.
Jumlah sertifikat pribadi yang dicabut untuk setiap CA dengan lengkap diaktifkan CRLs	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat pribadi yang dicabut dan belum kedaluwarsa dalam akun di Wilayah saat ini. Kuota ini hanya berlaku untuk sertifikat yang dikeluark an ketika CA telah selesai CRLs diaktifkan.
Tarif CreateCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif CreateCertificateAuthorityA uditReport permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateCertificateA uthorityAuditReport permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif CreatePermission permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreatePermission permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif DeleteCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum DeleteCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif DeletePermission permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeletePermission permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif DeletePolicy permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DeletePolicy permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif DescribeCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum DescribeCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif DescribeCertificateAuthorityAuditReport permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum DescribeCertificateAuthorityAuditReport permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif GetCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 75	Ya	Jumlah maksimum GetCertificate permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif GetCertificateAuthorityCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum GetCertificateAuthorityCertificate permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif GetCertificateAuthorityCsr permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetCertificateAuthorityCsr permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif GetPolicy permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum GetPolicy permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ImportCertificateAuthorityCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ImportCertificateAuthorityCertificate permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif IssueCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum IssueCertificate permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif ListCertificateAuthorities permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum ListCertificateAuthorities permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif ListPermissions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum ListPermissions permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListTags permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum ListTags permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif PutPolicy permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum PutPolicy permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif RestoreCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum RestoreCertificate Authority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif RevokeCertificate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum RevokeCertificate permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif TagCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TagCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UntagCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UntagCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.
Tarif UpdateCertificateAuthority permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UpdateCertificateAuthority permintaan yang dapat dilakukan di akun di Wilayah saat ini setiap detik.

AWS Private CA Konektor untuk kuota Direktori Aktif

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum konektor yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah entri kontrol akses grup per templat	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum entri kontrol akses grup per templat yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah template per konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum template per konektor yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tarif CreateConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum CreateConnector permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tarif CreateDirectoryRegistration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreateDirectoryRegistration permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tarif CreateServicePrincipalName permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreateServicePrincipalName permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tarif CreateTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreateTemplate permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateTemplateGroupAccessControlEntry permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreateTemplateGroupAccessControlEntry permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat DeleteConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum DeleteConnector permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat DeleteDirectoryRegistration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteDirectoryRegistration permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat DeleteServicePrincipalName permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteServicePrincipalName permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DeleteTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteTemplate permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat DeleteTemplateGroupAccessControlEntry permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteTemplateGroupAccessControlEntry permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat GetConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetConnector permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat GetDirectoryRegistration permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetDirectoryRegistration permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat GetPolicies permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetPolicies permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetServicePrincipalName permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetServicePrincipalName permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat GetTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetTemplate permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat GetTemplateGroupAccessControlEntry permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetTemplateGroupAccessControlEntry permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat ListConnectors permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListConnectors permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat ListDirectoryRegistrations permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListDirectoryRegistrations permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListServicePrincipalNames permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListServicePrincipalNames permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat ListTemplateGroupAccessControlEntries permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListTemplateGroupAccessControlEntries permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat ListTemplates permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListTemplates permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat RequestSecurityToken permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum RequestSecurityToken permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.
Tingkat UpdateTemplate permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum UpdateTemplate permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat UpdateTemplateGroupAccessControlEntry permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum UpdateTemplateGroupAccessControlEntry permintaan yang dapat Anda lakukan di akun ini di wilayah saat ini per detik.

AWS Private CA Konektor untuk kuota SCEP

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah tantangan per konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum tantangan per konektor yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum konektor yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CreateChallenge permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum CreateChallenge permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum CreateConnector permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat DeleteChallenge permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteChallenge permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat DeleteConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum DeleteConnector permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat CACaps permintaan Dapatkan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum CACaps permintaan Dapatkan per detik yang dapat dilakukan konektor Anda di Wilayah saat ini.
Tingkat CACert permintaan Dapatkan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum CACert permintaan Dapatkan per detik yang dapat dilakukan konektor Anda di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat GetChallengeMetadata permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetChallengeMetadata permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat GetChallengePassword permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetChallengePassword permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat GetConnector permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum GetConnector permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat ListChallengeMetadata permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListChallengeMetadata permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat ListConnectors permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListConnectors permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat PKCSReq permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum PKCSReq permintaan per detik yang dapat dilakukan konektor Anda di Wilayah saat ini.
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan per detik yang dapat Anda lakukan di akun ini di Wilayah saat ini.

Layanan Terkelola Amazon untuk titik akhir dan kuota Prometheus

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus menyertakan titik akhir bidang kontrol (untuk melakukan tugas pengelolaan ruang kerja) dan titik akhir bidang data (untuk bekerja dengan data yang kompatibel dengan Prometheus dalam instance ruang kerja). Titik akhir bidang kontrol dimulai dengan`aps.*`, dan titik akhir jalur data dimulai dengan. `aps-workspaces.*` Titik akhir yang berakhir dengan `.amazonaws.com` dukungan IPv4, dan titik akhir yang berakhir dengan `.api.aws` dukungan keduanya IPv4 dan. IPv6

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	aps.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps.us-east-2.api.aws	HTTPS
		aps-fips.us-east-2.api.aws	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	aps.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
			HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		aps-workspaces-fips.us-east-1.api.aws aps-workspaces.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.amazonaws.com aps.us-east-1.api.aws aps-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	aps.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.us-west-1.api.aws aps-workspaces.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.amazonaws.com aps.us-west-1.api.aws aps-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	aps.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	aps.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	aps.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	aps.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	aps.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	aps.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	aps.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	aps.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	aps.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	aps.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	aps.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		aps.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	aps.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-2.api.aws aps.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	aps.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.amazonaws.com aps-workspaces.ap-east-2.api.aws aps.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	aps.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.amazonaws.com aps-workspaces.ap-southeast-7.api.aws aps.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	aps.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com aps-workspaces.ap-northeast-1.api.aws aps.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	aps.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-central-1.api.aws aps-workspaces.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.amazonaws.com aps.ca-central-1.api.aws aps-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	aps.ca-west-1.amazonaws.com aps-workspaces.ca-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-west-1.amazonaws.com aps-workspaces-fips.ca-west-1.api.aws aps-workspaces.ca-west-1.api.aws aps-fips.ca-west-1.amazonaws.com aps.ca-west-1.api.aws aps-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	aps.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	aps.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	aps.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	aps.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	aps.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		aps.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	aps.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-south-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	aps.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		aps.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	aps.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.eu-central-2.api.aws	HTTPS
		aps.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	aps.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	aps.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		aps-workspaces.mx-central-1.api.aws	HTTPS
		aps.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	aps.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		aps.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	aps.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		aps.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	aps.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	aps.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-east-1.api.aws		
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	aps.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps-workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		aps.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		aps-fips.us-gov-west-1.api.aws		

Kuota layanan

Amazon Managed Service untuk Prometheus memiliki kuota berikut. Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus menjual metrik penggunaan untuk memantau penggunaan sumber daya PrometheusCloudWatch . Menggunakan fitur alarm metrik CloudWatch penggunaan, Anda dapat memantau sumber daya dan penggunaan Prometheus untuk mencegah kesalahan batas.

Seiring pertumbuhan proyek dan ruang kerja Anda, kuota paling umum yang mungkin perlu Anda pantau atau minta peningkatan adalah: Seri aktif per ruang kerja, Tingkat konsumsi per ruang kerja, dan Ukuran ledakan konsumsi per ruang kerja.

Untuk semua kuota yang dapat disesuaikan, Anda dapat meminta peningkatan kuota dengan memilih tautan di kolom Adjustable, atau dengan meminta peningkatan kuota.

> **Note**
>
> Kecuali dinyatakan lain, kuota ini per ruang kerja.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Metrik aktif dengan metadata per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Tidak	Jumlah metrik aktif unik dengan metadata per ruang kerja. Catatan: Jika batas tercapai, sampel metrik dicatat, tetapi metadata di atas batas dijatuhkan.
Seri aktif per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Ya	Jumlah seri aktif unik per ruang kerja (hingga maksimal 1 miliar). Serangkaian aktif jika sampel telah dilaporkan dalam 2 jam terakhir. Kapasitas dari 2 M hingga

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			50 M secara otomatis disesuaikan berdasarkan 30 menit terakhir penggunaan.
Ukuran grup agregasi peringatan dalam file definisi manajer peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Ukuran maksimum grup agregasi peringatan dalam file definisi manajer peringatan. Setiap kombinasi nilai label group_by akan membuat grup agregasi.
Ukuran file definisi manajer peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Ukuran maksimum file definisi manajer peringatan, dalam byte.
Ukuran payload peringatan di Alert Manager	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000.000	Tidak	Ukuran payload peringatan maksimum dari semua peringatan Alert Manager per ruang kerja, dalam byte. Ukuran peringatan tergantung pada label dan anotasi.
Peringatan di Manajer Peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum peringatan Manajer Peringatan bersamaan per ruang kerja.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Cluster pelacak HA	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum cluster yang akan dilacak oleh pelacak HA untuk sampel yang dicerna per ruang kerja.
Tingkat konsumsi per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1,666,666	Ya	Tingkat konsumsi sampel metrik per ruang kerja per detik. Batas secara otomatis disesuaikan menjadi 1/30 dari seri aktif per batas ruang kerja, hingga 1.666.666.
Aturan penghambatan dalam file definisi manajer peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan penghambatan dalam file definisi manajer peringatan.
Ukuran label	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Ukuran gabungan maksimum dari semua label dan nilai label diterima untuk seri, dalam kilobyte.
LabelSet batas per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum batas labelset yang dapat dibuat per ruang kerja.
Label per seri metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah label per seri metrik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang metadata	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Panjang maksimum yang diterima untuk metadata metrik, dalam kilobyte. Metadata mengacu pada Nama Metrik, Jenis, Unit dan Teks Bantuan.
Metadata per metrik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah metadata per metrik. Catatan: Jika batas tercapai, sampel metrik dicatat, tetapi metadata di atas batas dijatuhkan.
Node di pohon perutean manajer peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum node di pohon routing manajer peringatan.
Jumlah operasi API per wilayah dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum operasi API per detik per wilayah untuk semua Layanan Terkelola Amazon untuk APIs Prometheus, termasuk CRUD ruang kerja, APIs penandaan, namespace grup aturan APIs CRUD, dan definisi manajer peringatan CRUD. APIs APIs

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah GetSeries, GetLabels dan operasi GetMetricMetadata API per ruang kerja dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetSeries, GetLabels dan operasi API yang GetMetricMetadata kompatibel dengan Prometheus per detik per ruang kerja.
Jumlah operasi QueryMetrics API per ruang kerja dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum operasi API yang QueryMetrics kompatibel dengan Prometheus per detik per ruang kerja.
Jumlah operasi RemoteWrite API per ruang kerja dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah maksimum operasi API yang RemoteWrite kompatibel dengan Prometheus per detik per ruang kerja.
Jumlah operasi API lain yang kompatibel dengan Prometheus per ruang kerja dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum operasi API per detik per ruang kerja untuk semua Prometheus lain yang kompatibel APIs termasuk,, dll. ListAlerts ListRules
Byte kueri untuk kueri instan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Byte maksimum yang dapat dipindai oleh satu kueri instan, dalam gigabyte.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Byte kueri untuk kueri rentang	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Byte maksimum yang dapat dipindai per interval 24 jam dalam kueri rentang tunggal, dalam gigabyte.
Sampel kueri	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Tidak	Jumlah maksimum sampel yang dapat dipindai per interval 24 jam dalam satu kueri rentang, atau satu kueri instan.
Seri kueri diambil	Setiap Wilayah yang didukung: 12.000.000	Tidak	Jumlah maksimum seri yang dapat dipindai per interval 24 jam dalam kueri rentang tunggal, atau kueri instan tunggal.
Rentang waktu kueri dalam beberapa hari	Setiap Wilayah yang didukung: 95	Tidak	Rentang waktu maksimum QueryMetrics, GetSeries, dan GetLabels APIs.
Ukuran permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran permintaan maksimum untuk konsumsi atau kueri, dalam megabyte.
Interval evaluasi aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Interval evaluasi aturan minimum dari kelompok aturan per ruang kerja, dalam hitungan detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file definisi namespace grup aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Tidak	Ukuran maksimum file definisi namespace grup aturan, dalam byte.
Aturan per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum aturan per ruang kerja.
Keheningan per ruang kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum keheningan, termasuk keheningan yang kedaluwarsa, aktif, dan tertunda, per ruang kerja.
Template dalam file definisi manajer peringatan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum template dalam file definisi manajer peringatan.
Ruang kerja per wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum ruang kerja per wilayah.

Batas tambahan pada data yang dicerna

Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus juga memiliki persyaratan tambahan berikut untuk data yang tertelan ke dalam ruang kerja. Ini tidak dapat disesuaikan.

- Sampel metrik yang lebih tua dari 1 jam ditolak untuk dicerna.
- Setiap sampel dan metadata harus memiliki nama metrik.

AWS Proton titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	proton.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	proton.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	proton.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	proton.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	proton.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	proton.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	proton.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	proton.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	proton.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	proton.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	proton.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Komponen per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum komponen per akun
Sambungan akun lingkungan per akun lingkungan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum koneksi akun lingkungan per akun lingkungan
Lingkungan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum lingkungan per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans layanan per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum instans layanan per layanan
Layanan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum layanan per akun
Versi templat per templat	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum versi template yang terdaftar per template
Templat per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum templat terdaftar per akun, layanan, dan templat lingkungan digabungkan

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS Proton kuota di Panduan AWS Proton Administrator.

Titik akhir dan kuota Amazon Q Business

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Wilayah layanan dan titik akhir

Tabel berikut menunjukkan Wilayah AWS dan titik akhir yang saat ini didukung oleh Amazon Q Business.

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	qbusiness.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	qbusiness.us-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	qbusiness.eu-west-1.api.aws qbusiness-websocket.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	qbusiness.ap-southeast-2.api.aws qbusiness-websocket.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Note

Wilayah Eropa (Irlandia) dan Asia Pasifik (Sydney) saat ini tidak mendukung semua fitur yang tersedia di wilayah AS, seperti Q App, Q Actions, dan file Audio/Video. Meskipun fitur-fitur ini akan segera tersedia, pelanggan Amazon Q Business di wilayah ini dapat melakukan hal berikut:

- Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan ke sistem generasi tambahan pengambilan perusahaan.
- Hasilkan konten melalui asisten Amazon Q Business
- Kemampuan akses seperti gambar yang disematkan dalam file.

- Lakukan pencarian tabular pada tabel kecil.
- Menelan data dari yang dipindai PDFs.
- Jawab pertanyaan dari data yang dipindai PDFs.
- Menanggapi pertanyaan untuk pengetahuan LLM.

Kuota layanan

Tabel berikut menunjukkan kuota yang terkait dengan Amazon Q Business untuk Anda Akun AWS.

Nama	Deskripsi	Default	Dapat disesuaikan
Aplikasi	Jumlah maksimum aplikasi per akun	50	Tidak
Sumber data	Jumlah maksimum sumber data per aplikasi	50	Tidak
Pengakses data	Jumlah maksimum pengakses data per aplikasi	10	Tidak
Plugin	Jumlah maksimum plugin per aplikasi	25	Tidak
Tindakan	Jumlah maksimum tindakan per plugin	20	Tidak

Titik akhir dan kuota Pengembang Amazon Q

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk Anda Akun AWS. Berikut ini adalah kuota layanan untuk layanan ini.

Kuota layanan Transformasi Pengembang Amazon Q

Fitur	Kuota (per pengguna)
.NET baris kode bulanan (Langganan Q Dev Pro)	1.000.000 baris kode per Wilayah yang didukung
Pekerjaan .NET bersamaan dengan Microsoft Visual Studio Extension (Q Dev Pro Subscriber)	10 lowongan per Wilayah yang didukung
.NET baris kode bulanan dengan Microsoft Visual Studio Extension saat digunakan dengan Builder IDs	1.000 baris kode per Wilayah yang didukung
Pekerjaan .NET bersamaan dengan Microsoft Visual Studio Extension (builderId)	1 pekerjaan per Wilayah yang didukung

Kuota layanan Amazon Q Developer Pro

Fitur-fitur yang disertakan dengan langganan Amazon Q Pro tunduk pada kuota penggunaan yang diuraikan pada halaman harga Pengembang Amazon Q dan dalam tabel berikut. Kuota ini memastikan penggunaan yang adil dan kinerja optimal untuk semua pelanggan.

Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat halaman harga Pengembang Amazon Q.

Kuota untuk Amazon Q Developer Pro (in IDEs dan CLI)

Fitur	Kuota (per pengguna)
Agen Pengembang Amazon Q untuk transformasi kode	4.000 baris kode per bulan, dikumpulkan di tingkat akun. Baris kode tambahan tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat harga Amazon Q Developer Pro.
Permintaan agen (obrolan Tanya Jawab, pengkodean agen)	10.000 panggilan inferensi (setara dengan sekitar 1.000 input pengguna) per bulan.

Kuota untuk Amazon Q Developer Pro (dalam Konsol Manajemen AWS)

Fitur	Kuota (per pengguna)
SQL generatif	1.000 kueri per bulan
Menganalisis jangkauan jaringan	20 permintaan per hari

Kuota untuk Amazon Q Developer Pro (di Amazon CodeCatalyst)

Fitur	Kuota (per pengguna)
Agen Pengembang Amazon Q untuk pengembangan perangkat lunak	30 per bulan
Tarik ringkasan permintaan	20 per bulan

Titik akhir dan kuota Amazon QLDB

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

API manajemen sumber daya QLDB

QLDB data transaksional API

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Buku besar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum buku besar aktif yang diizinkan per akun di wilayah tertentu.
Ekspor QLDB per buku besar	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum ekspor aktif yang diizinkan per buku besar per akun di wilayah tertentu.
Pengaliran data QLDB per buku besar	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum aliran aktif yang diizinkan per buku besar per akun di wilayah tertentu.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Kuota di Amazon QLDB dalam Panduan Developer Amazon QLDB.

Systems Manager Quick Setup endpoint dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ssm-quicksetup.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ssm-quicksetup.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ssm-quicksetup.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ssm-quicksetup.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-quicksetup-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
			HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		ssm-quicksetup.us-west-2.api.aws	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ssm-quicksetup.ap-south-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-quicksetup.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-quicksetup.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-quicksetup.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	ssm-quicksetup.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ssm-quicksetup.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.api.aws ssm-quicksetup-fips.ca-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-quicksetup.eu-central-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ssm-quicksetup.eu-west-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	ssm-quicksetup.eu-west-2.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ssm-quicksetup.eu-west-3.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-quicksetup.eu-north-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ssm-quicksetup.sa-east-1.amazonaws.com ssm-quicksetup.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum manajer konfigurasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum manajer konfigurasi Pengaturan Cepat yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreateConfigurationManager API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan CreateCon

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			figurationManager API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan DeleteConfiguratio nManager API	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum permintaan DeleteCon figurationManager API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetConfiguration API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetConfig uration API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetConfigurationMa nager API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetConfig urationManager API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan GetServiceSettings API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan GetServic eSettings API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan ListConfigurationManagers API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListConfigurationManagers API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListConfigurations API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListConfigurations API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListQuickSetupTypes API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListQuickSetupTypes API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan ListTagsForResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ListTagsForResource API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan TagResource API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UntagResource API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateConfigurationDefinition API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateConfigurationDefinition API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateConfigurationManager API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateConfigurationManager API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan UpdateServiceSettings API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum permintaan UpdateServiceSettings API yang dapat Anda buat per detik di akun ini di Wilayah saat ini.

Penglihatan Cepat Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

QuickSight

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	quicksight.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	quicksight.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	quicksight.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	quicksight.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	quicksight.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	quicksight.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	quicksight.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	quicksight.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	quicksight.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	quicksight.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	quicksight.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	quicksight.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	quicksight.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	quicksight.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	quicksight.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	quicksight.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	quicksight.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	quicksight.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	quicksight.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	quicksight.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	quicksight.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	quicksight.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	quicksight.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

QuickSight Website

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir
AS Timur (Ohio)	us-east-2	https://us-east-2.quicksight.aws.amazon.com
US East (N. Virginia)	us-east-1	https://us-east-1.quicksight.aws.amazon.com
AS Barat (Oregon)	us-west-2	https://us-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Kanada (Pusat)	ca-central-1	https://ca-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	https://ap-south-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	https://ap-southeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	https://ap-southeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	https://ap-northeast-1.quicksight.aws.amazon.com
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	https://ap-northeast-2.quicksight.aws.amazon.com
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	https://eu-central-1.quicksight.aws.amazon.com
Europe (Ireland)	eu-west-1	https://eu-west-1.quicksight.aws.amazon.com
Europe (London)	eu-west-2	https://eu-west-2.quicksight.aws.amazon.com
Europe (Paris)	eu-west-3	https://eu-west-3.quicksight.aws.amazon.com
Europe (Stockholm)	eu-north-1	https://eu-north-1.quicksight.aws.amazon.com

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	https://quicksight.us-gov-east-1.amazonaws.com
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	https://quicksight.us-gov-west-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	https://il-central-1.quicksight.aws.amazon.com/
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	https://me-central-1.quicksight.aws.amazon.com/

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
API_CREATE-INGESTION: Panggilan per periode 24 jam dari edisi Enterprise	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Jumlah maksimum panggilan ke fungsi CreateingEstion API di jendela 24 jam mengambang. Periode waktu diukur mulai 24 jam sebelum tanggal dan waktu saat ini. Maksimum ini berlaku untuk AWS akun yang menggunakan edisi Amazon QuickSight Enterprise.
API_CREATE-INGESTION: Panggilan per periode 24 jam dari edisi Standar	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Jumlah maksimum panggilan ke fungsi CreateingEstion API di jendela 24 jam mengambang. Periode

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			waktu diukur mulai 24 jam sebelum tanggal dan waktu saat ini. Maksimum ini berlaku untuk AWS akun yang menggunakan edisi QuickSight Standar Amazon.
Amazon Cepat Mengotomatiskan Grup Otomatisasi Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum Grup Otomasi yang diizinkan per akun di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Otomatisasi Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum Otomasi yang diizinkan di semua Grup Otomasi di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Eksekusi Serentak Maksimum per Pemicu	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum eksekusi bersamaan per pemicu di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Pengujian Serentak Maksimum dan Eksekusi yang Diterapkan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum pengujian dan eksekusi bersamaan per akun di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Kredenal Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah kredenal maksimum yang diizinkan di semua Grup Otomasi di Amazon Quick Automate

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon Cepat Mengotomatiskan Kedalaman Bersarang Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Kedalaman sarang maksimum yang diizinkan dalam otomatisasi di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Pemicu Maksimum untuk Otomatisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum pemicu yang diizinkan per otomatisasi di Amazon Quick Automate
Amazon Cepat Mengotomatiskan Waktu Eksekusi Alur Kerja Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Tidak	Waktu eksekusi alur kerja maksimum dalam jam di Amazon Quick Automate
Panjang ekspresi bidang yang dihitung	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda gunakan dalam ekspresi untuk bidang terhitung.
Panjang nama tindakan kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang dapat Anda gunakan dalam penamaan tindakan kustom.
Tindakan kustom per visual	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum tindakan khusus yang dapat Anda konfigurasi untuk setiap visual dalam analisis.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Persiapan Data: Bidang per set data	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum bidang yang dapat berisi kumpulan data. Impor file dan set hasil kueri dapat berisi lebih dari 2.000 kolom. Namun, Anda harus mengedit pengaturan kumpulan data dan mengecualikan bidang secara manual hingga kurang dari 2.000 yang dipilih atau disertakan.
Item yang ditampilkan per lembar kontrol	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum item berbeda yang dapat ditampilkan oleh kontrol lembar.
Alias email per grup untuk laporan email	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum anggota dalam grup mana pun yang QuickSight mengirim laporan email ke. Jika Anda mencoba mengirim laporan ke grup yang lebih besar, laporan gagal.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah karakter maksimum per nilai Kontrol yang ditentukan	Setiap Wilayah yang didukung: 200.000	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang digunakan dalam entri yang Anda ketik untuk ditampilkan di dalam kontrol lembar. Contohnya adalah nilai yang ditentukan untuk dropdown. Ini tidak berlaku untuk nilai yang dibuat dari kumpulan data.
Jumlah maksimum dokumen referensi per agen obrolan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum dokumen referensi yang dapat dilampirkan ke agen obrolan.
Jumlah maksimum sumber daya per agen obrolan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat dikaitkan dengan agen obrolan.
Jumlah maksimum sumber daya per ruang	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat dihubungkan ke ruang.
Jumlah maksimum file yang diunggah per ruang	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum file yang dapat diunggah ke spasi.
Kapasitas data total maksimum suatu indeks	Setiap Wilayah yang didukung: 60.000 Megabyte	Tidak	Kapasitas total data maksimum dalam megabyte (MBs) indeks.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran total maksimum dokumen referensi terlampir per agen obrolan	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum dalam megabyte (MBs) dari semua dokumen referensi yang dilampirkan ke agen obrolan.
Ukuran total maksimum file yang diunggah per ruang	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum dalam gigabytes (GBs) dari semua file yang diunggah ke spasi.
Batas waktu kueri untuk visual	Setiap Wilayah yang didukung: 120 Detik	Tidak	Jumlah maksimum waktu yang QuickSight menunggu database untuk menyelesaikan pengiriman data. Ini berlaku untuk kueri yang diprakarsai oleh visual.
Jumlah maksimum waktu untuk menunggu pratinjau set data	Setiap Wilayah yang didukung: 45 Detik	Tidak	Jumlah maksimum waktu yang QuickSight menunggu pratinjau data untuk menyelesaikan pemuatan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Panjang hyperlink tindakan URL	Setiap Wilayah yang didukung: 2,048	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam hyperlink (URL) tindakan kustom yang didefinisikan sebagai tindakan URL. Ini mencakup semua variasi tautan untuk berbagai parameter yang Anda sertakan.

AWS Resource Access Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ram.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		ram-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ram.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	ram.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	ram.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ram-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	ram.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ram.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.ap-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ram.ap-south-2.amazonaws.com ram.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ram.ap-southeast-3.amazonaws.com ram.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ram.ap-southeast-5.amazonaws.com ram.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ram.ap-southeast-4.amazonaws.com ram.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ram.ap-south-1.amazonaws.com ram.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ram.ap-southeast-6.amazonaws.com ram.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ram.ap-northeast-3.amazonaws.com ram.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ram.ap-northeast-2.amazonaws.com ram.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ram.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ram.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ram.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ram.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ram.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	ram.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ram.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ram.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		ram-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ram.eu-central-1.amazonaws.com ram.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ram.eu-west-1.amazonaws.com ram.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	ram.eu-west-2.amazonaws.com ram.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	ram.eu-south-1.amazonaws.com ram.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	ram.eu-west-3.amazonaws.com ram.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ram.eu-south-2.amazonaws.com ram.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ram.eu-north-1.amazonaws.com ram.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ram.eu-central-2.amazonaws.com ram.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ram.il-central-1.amazonaws.com ram.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ram.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ram.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ram.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ram.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ram.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ram.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ram.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah izin kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Ya	Jumlah maksimum izin kustom.
Jumlah izin khusus per jenis sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum izin kustom yang dapat Anda buat per jenis sumber daya.
Jumlah undangan yang tertunda	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum undangan yang tertunda.
Jumlah asosiasi utama	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Ya	Jumlah maksimum asosiasi utama.
Jumlah asosiasi utama per pembagian sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum prinsipal yang dapat Anda tentukan dalam pembagian sumber daya.
Jumlah asosiasi sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Ya	Jumlah maksimum asosiasi sumber daya.
Jumlah asosiasi sumber daya per pembagian sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum sumber daya yang dapat Anda sertakan dalam pembagian sumber daya.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pembagian sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Ya	Jumlah maksimum pembagian sumber daya.

Catatan

- Kuota untuk Jumlah undangan yang tertunda hanya berlaku untuk mengirim akun yang berbagi dengan akun yang bukan bagian dari Organisasi pengirim. AWS
- Tidak ada kuota untuk berapa banyak undangan yang tertunda yang dapat dimiliki oleh akun penerima.
- Undangan tidak digunakan saat berbagi antar akun yang merupakan bagian dari AWS Organisasi yang sama dan berbagi sumber daya dalam AWS Organisasi tersebut diaktifkan.

Titik akhir dan kuota Recycle Bin

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Topik

- Titik akhir layanan
- Kuota layanan

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rbin.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rbin.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	rbin.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	rbin.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rbin.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rbin.ap-east-1.amazonaws.com rbin.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rbin.ap-south-2.amazonaws.com rbin.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rbin.ap-southeast-3.amazonaws.com rbin.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rbin.ap-southeast-5.amazonaws.com rbin.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rbin.ap-southeast-4.amazonaws.com rbin.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rbin.ap-south-1.amazonaws.com rbin.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	rbin.ap-southeast-6.amazonaws.com rbin.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rbin.ap-northeast-3.amazonaws.com rbin.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rbin.ap-northeast-2.amazonaws.com rbin.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rbin.ap-southeast-1.amazonaws.com rbin.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	rbin.ap-southeast-2.amazonaws.com rbin.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rbin.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	rbin.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rbin.ap-northeast-1.amazonaws.com rbin.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	rbin.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rbin.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rbin.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rbin.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	rbin.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	rbin.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	rbin.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rbin.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rbin.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rbin.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rbin.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rbin.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rbin.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rbin.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rbin.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rbin.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		rbin-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rbin.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rbin.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		rbin-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rbin.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Kuota	Kuota default	Dapat Disesuaikan
Aturan penyimpanan per Wilayah	250	Tidak
Pasangan kunci dan nilai tanda per aturan retensi	50	Tidak

Titik akhir dan kuota Amazon Redshift

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

API Pergeseran Merah

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	redshift.us-east-2.amazonaws.com redshift-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	redshift.us-east-1.amazonaws.com redshift-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	redshift.us-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	redshift.us-west-2.amazonaws.com redshift-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	redshift.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	redshift.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	redshift.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	redshift.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	redshift.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	redshift.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	redshift.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	redshift.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	redshift.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	redshift.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	redshift.ca-central-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	redshift.ca-west-1.amazonaws.com redshift-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	redshift.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	redshift.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	redshift.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	redshift.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	redshift.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	redshift.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	redshift.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	redshift.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	redshift.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	redshift.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	redshift.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	redshift.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	redshift.us-gov-west-1.amazonaws.com redshift-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

API Tanpa Server Pergeseran Merah

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	redshift-serverless.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	redshift-serverless.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	redshift-serverless.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (Oregon)	us-west-2	redshift-serverless.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-west-2.api.aws redshift-serverless-fips.us-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	redshift-serverless.af-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-serverless.ap-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-serverless.ap-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift-serverless.ap-southeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	redshift-serverless.ap-southeast-5.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift-serverless.ap-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	redshift-serverless.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-serverless.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift-serverless.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	redshift-serverless.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-serverless.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	redshift-serverless.ap-east-2.amazonaws.com redshift-serverless.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	redshift-serverless.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-serverless.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	redshift-serverless.ap-northeast-1.amazonaws.com redshift-serverless.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	redshift-serverless.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.ca-central-1.api.aws redshift-serverless-fips.ca-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-serverless.eu-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	redshift-serverless.eu-west-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	redshift-serverless.eu-west-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	redshift-serverless.eu-south-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	redshift-serverless.eu-west-3.amazonaws.com redshift-serverless.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	redshift-serverless.eu-south-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	redshift-serverless.eu-north-1.amazonaws.com redshift-serverless.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	redshift-serverless.eu-central-2.amazonaws.com redshift-serverless.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-serverless.il-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	redshift-serverless.mx-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	redshift-serverless.me-central-1.amazonaws.com redshift-serverless.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	redshift-serverless.sa-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	redshift-serverless.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.api.aws redshift-serverless-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com redshift-serverless.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	redshift-serverless.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-serverless-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-serverless.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

API Data Pergeseran Merah

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	redshift-data.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	redshift-data.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-east-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	redshift-data.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		redshift-data-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	redshift-data.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data.us-west-2.api.aws	HTTPS
		redshift-data-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	redshift-data.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	redshift-data.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	redshift-data.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	redshift-data.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	redshift-data.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	redshift-data.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		redshift-data.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	redshift-data.ap-south-1.amazonaws.com redshift-data.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	redshift-data.ap-southeast-6.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	redshift-data.ap-northeast-3.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	redshift-data.ap-northeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	redshift-data.ap-southeast-1.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	redshift-data.ap-southeast-2.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	redshift-data.ap-east-2.amazonaws.com redshift-data.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	redshift-data.ap-southeast-7.amazonaws.com redshift-data.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	redshift-data.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	redshift-data.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	redshift-data.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	redshift-data.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	redshift-data.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	redshift-data.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	redshift-data.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	redshift-data.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-west-3.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	redshift-data.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	redshift-data.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	redshift-data.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	redshift-data.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	redshift-data.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	redshift-data.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	redshift-data.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	redshift-data.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	redshift-data.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	redshift-data.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		redshift-data-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Editor kueri Pergeseran Merah v2

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.sqlworkbench.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.sqlworkbench.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	api.sqlworkbench.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	api.sqlworkbench.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.sqlworkbench.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	api.sqlworkbench.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.sqlworkbench.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.sqlworkbench.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.sqlworkbench.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sqlworkbench.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.sqlworkbench.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	api.sqlworkbench.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.sqlworkbench.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.sqlworkbench.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.sqlworkbench.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	api.sqlworkbench.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	api.sqlworkbench.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	api.sqlworkbench.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	api.sqlworkbench.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	api.sqlworkbench.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sqlworkbench.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.sqlworkbench.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	api.sqlworkbench.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	api.sqlworkbench.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.sqlworkbench.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	api.sqlworkbench.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.sqlworkbench.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	api.sqlworkbench.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sqlworkbench.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	api.sqlworkbench.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	api.sqlworkbench.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.sqlworkbench.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.sqlworkbench.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	api.sqlworkbench.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	api.sqlworkbench.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Untuk selengkapnya, lihat Kuota dan batas di Amazon Redshift di Panduan Manajemen Pergeseran Merah Amazon.

Titik akhir dan kuota Amazon Rekognition

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Operasi API Rekognition Amazon (tidak termasuk operasi API streaming) tersedia di wilayah dan titik akhir berikut:

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rekognition.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-2.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rekognition.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-east-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	rekognition.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	rekognition.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		rekognition-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rekognition.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rekognition.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	rekognition.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	rekognition.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rekognition.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	rekognition.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rekognition.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rekognition.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.il-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rekognition.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rekognition.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		rekognition-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rekognition.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Titik Akhir Streaming Rekognition Amazon

Operasi API streaming Amazon Rekognition tersedia di wilayah dan titik akhir berikut:

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol

US East (N. Virginia)	us-east-1	streaming-rekognition.us-east-1.amazonaws.com	WSS WSS
		streaming-rekognition-fips.us-east-1.amazonaws.com	
US West (Oregon)	us-west-2	streaming-rekognition.us-west-2.amazonaws.com	WSS WSS
		streaming-rekognition-fips.us-west-2.amazonaws.com	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	streaming-rekognition.ap-south-1.amazonaws.com	WSS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	streaming-rekognition.ap-northeast-1.amazonaws.com	WSS
Europe (Ireland)	eu-west-1	streaming-rekognition.eu-west-1.amazonaws.com	WSS

> **Note**
>
> Beberapa wilayah hanya mendukung fitur atau operasi Amazon Rekognition tertentu. Lihat bagian di bawah ini untuk informasi tentang perbedaan ini.

Berikut ini adalah perbedaan untuk fitur dan Wilayah Amazon Rekognition tertentu. AWS

API streaming Amazon Rekognition Video

API streaming Video Rekognition Amazon tersedia di wilayah berikut, tergantung pada Pengaturan yang ditentukan saat membuat file. StreamProcessor

Deteksi Label (ConnectedHome) API:

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Eropa (Irlandia)

Pencarian Wajah (FaceSearch) API:

- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Eropa (Frankfurt)
- Europe (Ireland)

Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels hanya tersedia di Wilayah berikut ini.

- US East (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (Oregon)
- Europe (Ireland)
- Europe (London)
- Europe (Frankfurt)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)

- Asia Pasifik (Tokyo)
- Asia Pasifik (Seoul)

Wilayah Kanada (Tengah) dan Amerika Selatan (São Paulo)

Wilayah Kanada (Tengah) dan Amerika Selatan (São Paulo) hanya mendukung operasi berikut.

- AssociateFaces
- CompareFaces
- CreateCollection
- DeleteCollection
- DeleteFaces
- DescribeCollection
- DetectFaces
- DisassociateFaces
- IndexFaces
- ListCollections
- ListFaces
- SearchFaces
- SearchFacesByImage
- SearchUsers
- SearchUsersByImage
- CreateUser
- DeleteUser
- ListUsers

> **Note**
>
> Operasi ini hanya tersedia melalui penggunaan AWS CLI atau SDK, karena wilayah Kanada (Tengah) dan Amerika Selatan (São Paulo) saat ini tidak memberikan pengalaman konsol untuk operasi ini.

Wilayah Israel (Tel Aviv)

Wilayah Israel (Tel Aviv) hanya mendukung operasi berikut untuk fitur-fitur berikut.

Fitur	Operasi
Deteksi wajah	DetectFaces
Perbandingan wajah	CompareFaces
Pencarian wajah	AssociateFaces, CreateCollection, CreateUser, DeleteCollection, DeleteFaces, DeleteUser, DescribeCollection, DisassociateFaces, IndexFaces, ListCollections, ListFaces, ListUsers, SearchFaces, SearchFacesByImage, SearchUsers, SearchUsersByImage, TagResource, UntagResource, ListTagsForResource
Deteksi label	DetectLabels
Moderasi	DetectModerationLabels
Pendeteksi teks	DetectText

Kuota layanan

Kuota yang tercantum di halaman ini adalah default. Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk Amazon Rekognition AWS menggunakan Support Center. Untuk meminta peningkatan kuota untuk batas Amazon Rekognition Transactions Per Second (TPS), ikuti petunjuk di kuota default di Panduan Pengembang Amazon Rekognition.

Peningkatan kuota hanya memengaruhi operasi API spesifik untuk Wilayah tempat Anda membuat permintaan. Operasi API dan Wilayah lainnya tidak terpengaruh.

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi bidang data Amazon Rekognition Image:	• Wilayah US East (Ohio) – 5

Sumber daya	Default
• DetectLabels • DetectModerationLabels • DetectText • GetCelebrityInfo • IndexFaces • ListFaces • RecognizeCelebrities • SearchFaces • SearchFacesByImage • SearchUsers • SearchUsersByImage	• Wilayah US East (N. Virginia) – 50 • Wilayah US West (N. California) – 5 • Wilayah US West (Oregon) – 50 • Wilayah Asia Pacific (Mumbai) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Seoul) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Singapore) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Sydney) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Tokyo) – 5 •

Sumber daya	Default
	Canada (Central) – 5 (Untuk operasi yang didukung, lihat Titik akhir layanan). • Wilayah Europe (Frankfurt) – 5 • Wilayah Europe (Ireland) – 50 • Wilayah Europe (London) – 5 • Wilayah Israel (Tel Aviv) — 5 (Untuk operasi yang didukung, lihatTitik akhir layanan) • AWS GovCloud (AS-Barat) — 5

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi bidang data Amazon Rekognition Image: • CompareFaces • DetectFaces	• Wilayah AS Timur (Ohio) — 25 • Wilayah AS Timur (Virginia N.) - 100 • Wilayah AS Barat (California N.) — 25 • Wilayah Barat AS (Oregon) - 100 • Wilayah Asia Pasifik (Mumbai) — 25 • Wilayah Asia Pasifik (Seoul) - 25 • Wilayah Asia Pasifik (Singapura) — 25 • Wilayah Asia Pasifik (Sydney) — 25 • Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) — 25

Sumber daya	Default
	• Kanada (Tengah) — 25 (Untuk operasi yang didukung, Titik akhir layanan lihat). • Wilayah Eropa (Frankfurt) - 25 • Wilayah Eropa (Irlandia) - 100 • Wilayah Eropa (London) - 25 • Wilayah Israel (Tel Aviv) — 25 (Untuk operasi yang didukung, lihatTitik akhir layanan) • AWS GovCloud (AS-Barat) — 25
Transaksi per detik per akun untuk operasi bidang data Gambar Rekognition Amazon: • AssociateFaces • DisassociateFaces	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Image – 5

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk operasi bidang data alat pelindung diri: • DetectProtectiveEquipment	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Image – 5
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi bidang kendali Amazon Rekognition Image: • CreateCollection • DeleteCollection • DeleteFaces • DescribeCollection • ListCollections • CreateUser • DeleteUser • ListUsers	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Image – 5

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk setiap operasi mulai video yang tersimpan: • StartCelebrityRecognition • StartContentModeration • StartFaceDetection • StartFaceSearch • StartLabelDetection • StartPersonTracking • StartTextDetection • StartSegmentDetection	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Video – 5 `StartCelebrityRecognition` tidak tersedia di AWS GovCloud (US).

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi dapatkan video yang disimpan Amazon Rekognition Video: • GetCelebrityRecognition • GetContentModeration • GetFaceDetection • GetFaceSearch • GetLabelDetection • GetPersonTracking • GetTextDetection • GetSegmentDetection	• Wilayah US East (Ohio) – 5 • Wilayah US East (N. Virginia) – 20 • Wilayah US West (N. California) – 5 • Wilayah US West (Oregon) – 20 • Wilayah Asia Pacific (Mumbai) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Seoul) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Singapore) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Sydney) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Tokyo) – 5 •

Sumber daya	Default
	Wilayah Europe (Frankfurt) – 5 • Wilayah Europe (Ireland) – 20 • Wilayah Europe (London) – 5 • AWS GovCloud (AS-Barat) — 20 (tidak `GetCelebrityRecognition` tersedia di Wilayah ini.)
Jumlah maksimum tugas video yang disimpan bersamaan per akun	20
Transaksi per detik per akun untuk operasi awal analisis massal individu: StartMediaAnalysisJob	Di setiap Wilayah yang didukung oleh analisis massal Amazon Rekognition: 5
Transaksi per detik per akun untuk operasi daftar analisis massal individu: ListMediaAnalysisJob	Di setiap Wilayah yang didukung oleh analisis massal Amazon Rekognition: 5
Transaksi per detik per akun untuk analisis massal individu mendapatkan operasi: GetMediaAnalysisJob	Di setiap Wilayah yang didukung oleh analisis massal Amazon Rekognition: 20

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum pekerjaan analisis massal bersamaan per akun, sehubungan dengan wilayah:	• Wilayah US East (N. Virginia) – 20 • Wilayah US East (Ohio) – 5 • Wilayah US West (Oregon) – 20 • Wilayah Europe (Ireland) – 20 • Wilayah Asia Pacific (Mumbai) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Seoul) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Singapore) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Sydney) – 5 • Wilayah Asia Pacific (Tokyo) – 5 •

Sumber daya	Default
	Wilayah Europe (Frankfurt) – 5 • Wilayah Europe (London) – 5
Jumlah maksimum prosesor streaming video per akun yang dapat ada secara bersamaan	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Video - 10.000
Jumlah maksimum prosesor stream pencarian wajah per akun yang dapat diproses secara bersamaan	Di setiap Wilayah yang Amazon Rekognition Video mendukung prosesor aliran pencarian wajah - 10
Jumlah maksimum prosesor aliran deteksi label per akun yang dapat diproses secara bersamaan	• AS Timur (Virginia N.) — 200 • AS Timur (Ohio) — 40 • AS Barat (Oregon) — 200 • Asia Pasifik (Mumbai) - 40 • Eropa (Irlandia) — 40

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi video streaming: • CreateStreamProcessor • DeleteStreamProcessor • DescribeStreamProcessor • StartStreamProcessor • UpdateStreamProcessor	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Video - 20
Transaksi per detik per akun untuk menghentikan operasi video streaming: • StopStreamProcessor	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Video – 1
Transaksi per detik per akun untuk operasi Amazon Rekognition Face Liveness API: • CreateFaceLivenessSession • GetFaceLivenessSessionResults • StartFaceLivenessSession	• AS Timur (Virginia N.) — 25 • Eropa (Irlandia) — 5 • AS Barat (Oregon) — 25 • Asia Pasifik (Mumbai) — 5 • Wilayah Asia Pacific (Tokyo) – 5

Sumber daya	Default
Jumlah sesi Amazon Rekognition Face Liveness bersamaan per akun, dibuat dengan. StartFaceLivenessSession Untuk menentukan kuota sesi konkuren yang Anda butuhkan, kalikan perkiraan panjang sesi dengan perkiraan TPS Anda. (Contoh. 10 detik x 5 TPS = 50).	• AS Timur (Virginia N.) — 75 • Eropa (Irlandia) — 15 • AS Barat (Oregon) — 75 • Asia Pasifik (Mumbai) - 15 • Wilayah Asia Pasifik (Tokyo) — 15
Transaksi per detik per akun untuk operasi video streaming daftar: • ListStreamProcessors	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Video – 5
Transaksi per detik per akun untuk operasi penandaan sumber daya: • ListTagsForResource • TagResource • UntagResource	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Image - 10
Transaksi per detik per akun untuk operasi pesawat data Amazon Rekognition Custom Label individual: • DetectCustomLabels	Di semua Wilayah yang didukung oleh Label Kustom Rekognition Amazon - 50

Sumber daya	Default
Transaksi per detik per akun untuk satu operasi bidang kendali Amazon Rekognition Custom Labels: • CopyProjectVersion • CreateDataset • CreateProject • CreateProjectVersion • DeleteDataset • DeleteProject • DeleteProjectPolicy • DeleteProjectVersion • DescribeDataset • DescribeProjects • DescribeProjectVersions • DistributeDatasetEntries • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • ListProjectPolicies • PutProjectPolicy • StartProjectVersion	Di setiap Wilayah yang didukung Amazon Rekognition Custom Labels – 5

Sumber daya	Default
• StopProjectVersion • UpdateDatasetEntries	
Jumlah maksimum proyek Amazon Rekognition Custom Labels per akun.	100
Jumlah maksimum model Amazon Rekognition Custom Label per proyek.	100
Jumlah maksimum tugas pelatihan bersamaan Amazon Rekognition Custom Labels per akun.	• Semua Wilayah kecuali Asia Pacific (Sydney) — 2 • Asia Pacific (Sydney) – 1
Jumlah maksimum model Amazon Rekognition Custom Labels yang sedang berjalan bersamaan per akun.	2
Unit inferensi maksimum per model yang dimulai.	5
Jumlah maksimum citra per set data.	250.000

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pedoman dan kuota di Rekognition Amazon di Panduan Pengembang Rekognition Amazon.

Titik akhir dan kuota Amazon Relational Database Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon RDS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	rds.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	rds.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	rds.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	rds.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		rds.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		rds-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	rds.af-south-1.amazonaws.com rds.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	rds.ap-east-1.amazonaws.com rds.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	rds.ap-south-2.amazonaws.com rds.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	rds.ap-southeast-3.amazonaws.com rds.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	rds.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	rds.ap-southeast-4.amazonaws.com rds.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	rds.ap-south-1.amazonaws.com rds.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	rds.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	rds.ap-northeast-3.amazonaws.com rds.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	rds.ap-northeast-2.amazonaws.com rds.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	rds.ap-southeast-1.amazonaws.com rds.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	rds.ap-southeast-2.amazonaws.com rds.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	rds.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	rds.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	rds.ap-northeast-1.amazonaws.com rds.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	rds.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		rds-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	rds.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	rds.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	rds.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	rds.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	rds.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	rds.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	rds.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		rds.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	rds.eu-north-1.amazonaws.com rds.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	rds.eu-central-2.amazonaws.com rds.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	rds.il-central-1.amazonaws.com rds.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	rds.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	rds.me-south-1.amazonaws.com rds.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	rds.me-central-1.amazonaws.com rds.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	rds.sa-east-1.amazonaws.com rds.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	rds.us-gov-east-1.amazonaws.com rds.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	rds.us-gov-west-1.amazonaws.com rds.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Wawasan Performa Amazon RDS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	pi.us-east-2.amazonaws.com pi-fips.us-east-2.api.aws pi-fips.us-east-2.amazonaws.com pi.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	pi.us-east-1.amazonaws.com pi-fips.us-east-1.api.aws pi-fips.us-east-1.amazonaws.com pi.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	pi.us-west-1.amazonaws.com pi-fips.us-west-1.api.aws pi-fips.us-west-1.amazonaws.com pi.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	pi.us-west-2.amazonaws.com pi-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		pi-fips.us-west-2.amazonaws.com pi.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	pi.af-south-1.amazonaws.com pi.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	pi.ap-east-1.amazonaws.com pi.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	pi.ap-south-2.amazonaws.com pi.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	pi.ap-southeast-3.amazonaws.com pi.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	pi.ap-southeast-5.amazonaws.com pi.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	pi.ap-southeast-4.amazonaws.com pi.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	pi.ap-south-1.amazonaws.com pi.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	pi.ap-southeast-6.amazonaws.com pi.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	pi.ap-northeast-3.amazonaws.com pi.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	pi.ap-northeast-2.amazonaws.com pi.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	pi.ap-southeast-1.amazonaws.com pi.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	pi.ap-southeast-2.amazonaws.com pi.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	pi.ap-east-2.amazonaws.com pi.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	pi.ap-southeast-7.amazonaws.com pi.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	pi.ap-northeast-1.amazonaws.com pi.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	pi.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	pi.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	pi.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	pi.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	pi.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	pi.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	pi.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	pi.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.eu-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	pi.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	pi.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		pi.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	pi.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	pi.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	pi.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	pi.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	pi.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	pi.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		pi-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		pi.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	pi.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		pi-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		pi.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Otorisasi per grup keamanan DB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah otorisasi grup keamanan per grup keamanan DB
Titik akhir kustom per klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum titik akhir kustom yang dapat Anda buat per cluster Aurora DB di akun ini di Wilayah saat ini. Nilai ini mencerminkan jumlah titik akhir kustom tertinggi dalam cluster DB di akun. Cluster DB lain di akun mungkin memiliki jumlah titik akhir kustom yang lebih rendah.
Versi mesin kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum versi mesin kustom yang

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			diizinkan di akun di Wilayah saat ini
Grup parameter klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum grup parameter klaster DB
Klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum klaster Aurora yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini
Instans DB	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB yang diizinkan di akun ini dalam Wilayah saat ini
Grup pecahan DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup pecahan DB untuk Aurora Limitless Database di akun ini di Wilayah saat ini
Grup subnet DB	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah maksimum grup subnet DB
Ukuran konten permintaan HTTP API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum yang diizinkan untuk konten permintaan HTTP.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pasangan rahasia klaster serentak maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah maksimum pasangan unik cluster dan rahasia Aurora Serverless v1 DB dalam permintaan API Data bersamaan untuk akun ini di Wilayah saat ini. AWS
Permintaan serentak maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum permintaan Data API ke cluster Aurora Serverles s v1 DB yang menggunak an rahasia yang sama dan dapat diproses secara bersamaan. Permintaan tambahan dimasukkan ke dalam antrean dan diproses setelah permintaan dalam proses selesai.
Ukuran set hasil maksimum API Data	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum set hasil basis data yang dapat dikembalikan oleh API Data.
Ukuran maksimum API Data string respons JSON	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum string respons JSON yang disederhanakan dikembalikan oleh API Data RDS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan API Data per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum permintaan ke Data API per detik yang diizinkan untuk akun ini di AWS Wilayah saat ini. Kuota ini hanya berlaku untuk klaster v1 Amazon Aurora Tanpa Server.
Langganan peristiwa	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum langganan peristiwa
Peran IAM per klaster DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan klaster DB
Peran IAM per instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum peran IAM yang terkait dengan instans DB
Integrasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum integrasi yang diizinkan dalam akun ini di Wilayah saat ini AWS
Snapshot klaster DB manual	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot klaster DB manual
Snapshot instans DB manual	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum snapshot instans DB manual

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup opsi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum grup opsi
Grup parameter	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah maksimum grup parameter
Proksi	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum proxy yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS
Replika baca per primer	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Ya	Jumlah maksimum replika baca per instans DB primer. Kuota ini tidak dapat disesuaikan untuk Amazon Aurora.
Instans DB cadangan	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 40	Ya	Jumlah maksimum instans DB cadangan yang diizinkan di akun ini di Wilayah saat ini AWS
Grup keamanan	ap-south-1:20 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Jumlah maksimum aturan grup keamanan DB

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Subnet per grup subnet DB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum subnet per grup subnet DB
Total penyimpanan untuk semua instans DB	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Total penyimpanan maksimum (dalam GB) pada volume EBS untuk semua instans DB Amazon RDS yang ditambahkan bersama. Kuota ini tidak berlaku untuk Amazon Aurora, yang memiliki volume cluster maksimum 128 TiB untuk setiap cluster DB.

AWS re:Post Privat titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	repostspace.us-east-1.amazonaws.com repostspace.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	repostspace.us-west-2.amazonaws.com repostspace.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com repostspace.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	repostspace.ca-central-1.amazonaws.com repostspace.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	repostspace.eu-central-1.amazonaws.com repostspace.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	repostspace.eu-west-1.amazonaws.com repostspace.eu-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

AWS re:Post Privat Layanan ini memiliki kuota berikut:

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Re pribadi gratis: Ukuran pos	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari Re: post pribadi gratis.
Jumlah Re pribadi: Posting	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Tidak	Jumlah maksimum Re: Posting pribadi di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat permintaan CreateSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateSpace panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan DeleteSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteSpace panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan DeregisterAdmin API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum DeregisterAdmin panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan GetSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum GetSpace panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan ListSpaces API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListSpaces panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan ListTagsForResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan RegisterAdmin API	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum RegisterAdmin panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan SendInvites API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum SendInvites panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum TagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Tingkat permintaan UpdateSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UpdateSpace panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
Re pribadi standar: Ukuran pos	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) dari Re: post pribadi standar.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Rasio isi ulang token untuk permintaan CreateSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	CreateSpace tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan DeleteSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	DeleteSpace tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan DeregisterAdmin API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	DeregisterAdmin tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan GetSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	GetSpace tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan ListSpaces API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	ListSpaces tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan ListTagsForResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	ListTagsForResource tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan RegisterAdmin API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	RegisterAdmin tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan SendInvites API	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	SendInvites tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan TagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	TagResource tingkat isi ulang token throttle per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Rasio isi ulang token untuk permintaan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	UntagResource tingkat isi ulang token throttle per detik.
Rasio isi ulang token untuk permintaan UpdateSpace API	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	UpdateSpace tingkat isi ulang token throttle per detik.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat re:Post Kuota pribadi.

AWS Resilience Hub titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	resiliencehub.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	resiliencehub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (N. California)	us-west-1	resiliencehub.us-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	resiliencehub.us-west-2.amazonaws.com resiliencehub.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	resiliencehub.af-south-1.amazonaws.com resiliencehub.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	resiliencehub.ap-east-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	resiliencehub.ap-south-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	resiliencehub.ap-northeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	resiliencehub.ap-southeast-1.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	resiliencehub.ap-southeast-2.amazonaws.com resiliencehub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	resiliencehub.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	resiliencehub.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	resiliencehub.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	resiliencehub.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	resiliencehub.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	resiliencehub.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	resiliencehub.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	resiliencehub.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	resiliencehub.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		resiliencehub.me-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	resiliencehub.sa-east-1.amazonaws.com resiliencehub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	resiliencehub.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-east-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	resiliencehub.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub-fips.us-gov-west-1.api.aws resiliencehub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resiliencehub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah AWS CloudFormation tumpukan yang akan diimpor	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum AWS CloudFormation tumpukan AWS akun dapat mengimpor untuk aplikasi tertentu

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah Komponen Aplikasi per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum Komponen Aplikasi untuk aplikasi tertentu
Jumlah Komponen Aplikasi per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum Komponen Aplikasi yang dapat dimiliki AWS akun untuk sumber daya tertentu
Jumlah Kebijakan Kesiapan Kepatuhan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kebijakan kesiapan kepatuhan yang dapat dibuat AWS akun di Wilayah saat ini
Jumlah cluster EKS yang akan diimpor	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum klaster EKS yang dapat diimpor AWS akun untuk aplikasi tertentu.
Jumlah Kebijakan Ketahanan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum kebijakan ketahanan yang dapat dibuat AWS akun di Wilayah saat ini
Jumlah file status Terraform yang akan diimpor	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum file status Terraform yang dapat diimpor AWS akun untuk aplikasi tertentu

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat dibuat AWS akun di Wilayah saat ini
Jumlah penilaian per aplikasi per bulan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum penilaian yang dapat dijalankan AWS akun untuk aplikasi tertentu dalam bulan tertentu
Jumlah penilaian bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum penilaian bersamaan yang dapat dijalankan AWS akun
Jumlah penilaian bersamaan per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum penilaian bersamaan yang dapat dijalankan AWS akun untuk aplikasi tertentu
Jumlah templat rekomendasi bersamaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum templat rekomendasi yang dapat AWS dibuat akun secara bersamaan
Jumlah templat rekomendasi bersamaan per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum templat rekomendasi yang dapat dibuat AWS akun untuk aplikasi tertentu

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah ekspor metrik per bulan	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum ekspor metrik yang dapat dijalankan AWS akun dalam bulan tertentu
Jumlah ruang nama yang akan diimpor untuk kluster EKS	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ruang nama per kluster EKS yang dapat diimpor AWS akun.
Jumlah templat rekomendasi per aplikasi per bulan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum templat rekomendasi yang dapat dibuat AWS akun untuk aplikasi tertentu dalam bulan tertentu
Jumlah sumber daya per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Ya	Jumlah maksimum sumber daya untuk aplikasi tertentu
Periode retensi masa lalu assessments/ recommendations dalam beberapa hari	Setiap Wilayah yang didukung: 365	Tidak	Periode retensi masa lalu assessments/ recommendations dalam beberapa hari
Periode retensi templat rekomendasi sebelumnya dalam beberapa hari	Setiap Wilayah yang didukung: 365	Tidak	Periode retensi templat rekomendasi sebelumnya dalam beberapa hari
Ukuran template dalam byte	Setiap Wilayah yang didukung: 51.200	Ya	Ukuran maksimum template dalam byte

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum file status Terraform	Setiap Wilayah yang didukung: 4,194,305	Ya	Batas ukuran impor maksimum untuk file status terraform

Penjelajah Sumber Daya AWS

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	resource-explorer-2.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	resource-explorer-2.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Gameday Timur Laut (Illinois)	us-northeast-1	resource-explorer-2.us-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	resource-explorer-2.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	resource-explorer-2.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	resource-explorer-2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	resource-explorer-2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	resource-explorer-2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	resource-explorer-2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	resource-explorer-2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-explorer-2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	resource-explorer-2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	resource-explorer-2.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	resource-explorer-2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	resource-explorer-2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	resource-explorer-2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	resource-explorer-2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	resource-explorer-2.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	resource-explorer-2.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	resource-explorer-2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	resource-explorer-2.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	resource-explorer-2.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-explorer-2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	resource-explorer-2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	resource-explorer-2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	resource-explorer-2.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	resource-explorer-2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	resource-explorer-2.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	resource-explorer-2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	resource-explorer-2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-explorer-2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	resource-explorer-2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	resource-explorer-2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	resource-explorer-2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	resource-explorer-2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	resource-explorer-2.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	resource-explorer-2.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com resource-explorer-2-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Anda Akun AWS memiliki kuota default untuk masing-masing Layanan AWS. Kecuali dinyatakan lain, kuota bersifat khusus Wilayah. Anda dapat meminta peningkatan untuk beberapa kuota dan kuota lainnya tidak dapat ditingkatkan.

Untuk melihat kuota Penjelajah Sumber Daya AWS, buka konsol Service Quotas. Di panel navigasi, pilih Layanan AWSdan pilih Penjelajah Sumber Daya AWS.

Untuk meminta peningkatan kuota, lihat Meminta Peningkatan Kuota dalam Panduan Pengguna Service Quotas. Jika kuota belum tersedia dalam Service Quotas, gunakan formulir penambahan batas.

Kuota berikut adalah default untuk Resource Explorer.

Kuota nilai maksimum	Nilai default
Jumlah tampilan dalam Wilayah AWS	10

Batas tarif untuk operasi	Nilai default
Operasi Pencarian Maksimum per detik	5
Operasi non-pencarian maksimum per detik	3
Operasi Pencarian Maksimum di Wilayah agregator per bulan	10.000
Operasi Pencarian Maksimum di Wilayah lokal per bulan	500

Grup Sumber Daya AWS dan Menandai titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Grup Sumber Daya AWS

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	resource-groups.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		resource-groups-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	resource-groups.us-east-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	resource-groups.us-west-1.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	resource-groups.us-west-2.amazonaws.com resource-groups-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	resource-groups.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	resource-groups.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	resource-groups.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	resource-groups.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	resource-groups.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	resource-groups.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	resource-groups.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	resource-groups.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	resource-groups.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	resource-groups.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	resource-groups.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	resource-groups.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	resource-groups.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	resource-groups.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	resource-groups.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	resource-groups.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	resource-groups.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	resource-groups.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	resource-groups.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	resource-groups.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	resource-groups.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	resource-groups.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	resource-groups.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	resource-groups.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	resource-groups.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	resource-groups.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	resource-groups.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	resource-groups.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	resource-groups.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	resource-groups.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	resource-groups.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	resource-groups.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan untuk Resource Groups

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Resource group per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup sumber daya yang dapat Anda buat di akun ini. Grup sumber daya adalah kumpulan sumber AWS daya yang sesuai dengan kriteria tertentu.

Penandaan

Titik akhir layanan untuk AWS Resource Groups Tagging API

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	tagging.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	tagging.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	tagging.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	tagging.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	tagging.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	tagging.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	tagging.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	tagging.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	tagging.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	tagging.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	tagging.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	tagging.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	tagging.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	tagging.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	tagging.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	tagging.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	tagging.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	tagging.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	tagging.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	tagging.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	tagging.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	tagging.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	tagging.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	tagging.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	tagging.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	tagging.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	tagging.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	tagging.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	tagging.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	tagging.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	tagging.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	tagging.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	tagging.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	tagging.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	tagging.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	tagging.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan untuk Tagging (Editor Tag dan Resource Groups Tagging API)

Nama	Default
Tag dilampirkan per sumber daya	50 tag yang dibuat pengguna (tag yang AWS dibuat tidak dihitung terhadap batas ini)
Tag nama kunci	Minimal 1, maksimum 128 karakter Unicode di UTF-8. Karakter yang diizinkan meliputi: huruf, angka, spasi, dan karakter berikut: `_ . : / = + - @` Nama kunci tidak dapat dimulai `aws:` karena itu dicadangkan. **Note** Beberapa AWS layanan memiliki beberapa karakter tambahan atau batasan panjang. Untuk detailnya, lihat dokumentasi untuk layanan tertentu.
Nilai tag	Minimal 0, maksimal 256 karakter Unicode di UTF-8. Karakter yang diizinkan meliputi: huruf, angka, spasi, dan karakter berikut:

Nama	Default	
	`_ . : / = + - @` **Note** Beberapa AWS layanan memiliki beberapa karakter tambahan atau batasan panjang. Untuk detailnya, lihat dokumentasi untuk layanan tertentu.	
Tingkat pemanggilan operasi GetResourcesAPI	Maksimal 15 panggilan per detik	
Tingkat pemanggilan operasi API berikut: • TagResources • UntagResources • GetTagKeys • GetTagValues	Maksimal 5 panggilan per detik	

Note

Batasan ini saat ini tidak dapat disesuaikan menggunakan konsol Service Quotas. Hubungi AWS Support.

AWS RoboMaker titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan:

titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas waktu batch	Setiap Wilayah yang didukung: 14	Tidak	Batas waktu maksimum dalam beberapa hari untuk batch pekerjaan simulasi
Pekerjaan simulasi GPU bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan simulasi GPU bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tugas Ekspor Dunia Serentak	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor dunia bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di wilayah ini.
Tugas Pembuatan Dunia Serentak	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan generasi dunia bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tugas deployment serentak	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan penerapan bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Batch tugas simulasi serentak	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum batch pekerjaan simulasi bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Tugas simulasi serentak	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan simulasi bersamaan yang dapat Anda jalankan di akun ini di Wilayah saat ini.
Armada	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum armada yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Tingkat Penciptaan Job Simulasi GPU Per Menit	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan simulasi GPU yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini per menit.
Batas waktu batch minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Batas waktu minimum dalam hitungan menit yang dapat Anda tentukan untuk batch pekerjaan simulasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Durasi simulasi minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Durasi minimum dalam menit yang dapat Anda tentukan untuk pekerjaan simulasi.
Aplikasi robot	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum aplikasi robot yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Robot	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum robot yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Robot per armada	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum robot yang dapat Anda daftarkan ke armada.
Jumlah Pembutaan Tugas Simulasi Per Menit	us-east-1:10 us-west-2:10 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan simulasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini per menit.
Aplikasi simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum aplikasi simulasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Durasi simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 14	Tidak	Durasi maksimum dalam beberapa hari yang dapat dijalankan oleh pekerjaan simulasi termasuk restart.
Permintaan tugas simulasi per batch	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum permintaan pekerjaan simulasi yang dapat diajukan dalam panggilan StartSimulationJobBatch
Ukuran sumber	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) untuk sumber aplikasi robot atau aplikasi simulasi apa pun.
Versi per aplikasi robot	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat untuk Aplikasi Robot.
Versi per aplikasi simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum versi yang dapat Anda buat untuk Aplikasi Simulasi.
Templat Dunia Per Akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum template dunia yang dapat Anda buat di akun ini di wilayah ini.
Dunia Per Tugas Ekspor	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum dunia dalam permintaan pekerjaan ekspor dunia.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Dunia Per Tugas Pembuatan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum dunia dalam permintaan pekerjaan generasi dunia.

Layanan OpenShift Red Hat di AWS titik akhir dan kuota

Layanan OpenShift Red Hat di AWS (ROSA) saat ini tidak mendukung akses terprogram ke titik akhir layanan melalui. AWS CLI Berikut ini adalah kuota Wilayah AWS dan layanan untuk layanan ini. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk Anda Akun AWS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat AWS kuota layanan.

Titik akhir layanan

Nama wilayah	Region	Tersedia untuk ROSA dengan pesawat kontrol yang di-host	Tersedia untuk ROSA classic
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Ya	Ya
US East (Ohio)	us-east-2	Ya	Ya
US West (N. Californi a)	us-west-1	Tidak	Ya
US West (Oregon)	us-west-2	Ya	Ya
Africa (Cape Town)	af-south-1	Ya	Ya
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	Ya	Ya

Nama wilayah	Region	Tersedia untuk ROSA dengan pesawat kontrol yang di-host	Tersedia untuk ROSA classic
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	Ya	Ya
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	Ya	Ya
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	Ya	Ya
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	Ya	Ya
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	Ya	Ya
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	Ya	Ya
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	Ya	Ya
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	Ya	Ya
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	Ya	Ya
Canada (Central)	ca-sentral-1	Ya	Ya
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	Ya	Ya
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Ya	Ya
Eropa (London)	eu-west-2	Ya	Ya
Europe (Milan)	eu-south-1	Ya	Ya
Europe (Paris)	eu-west-3	Ya	Ya
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	Ya	Ya
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	Ya	Ya

Nama wilayah	Region	Tersedia untuk ROSA dengan pesawat kontrol yang di-host	Tersedia untuk ROSA classic
Europe (Zurich)	eu-central-2	Ya	Ya
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	Ya	Ya
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	Ya	Ya
South America (São Paulo)	sa-east-1	Ya	Ya
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	Tidak	Ya
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	Tidak	Ya

Kuota layanan

ROSA menggunakan kuota layanan untuk Amazon EC2, Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Elastic Block Store, dan Elastic Load Balancing. Kuota ini tercantum dalam namespace yang sesuai di konsol Service Quotas. Meskipun sebagian besar nilai default cocok untuk sebagian besar beban kerja, Anda mungkin perlu meminta peningkatan kuota untuk kasus berikut.

- Cluster klasik ROSA membutuhkan minimal 100 vCPU untuk pembuatan, ketersediaan, dan peningkatan cluster. Nilai default untuk Menjalankan Instans Standar Sesuai Permintaan (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) Amazon EC2 adalah 5 v. CPUs Jika Anda tidak menambah kuota ini, pembuatan cluster gagal.
- Beberapa fitur konfigurasi kluster opsional, seperti grup keamanan khusus, mungkin mengharuskan Anda untuk meminta peningkatan kuota. Misalnya, ROSA mengaitkan satu grup keamanan dengan antarmuka jaringan di kolam mesin pekerja secara default. Karena kuota default untuk grup keamanan per antarmuka jaringan adalah 5, jika Anda ingin menambahkan 5 grup keamanan khusus, Anda harus meminta peningkatan kuota agar jumlah grup keamanan pada antarmuka jaringan pekerja menjadi 6.

Untuk menambah kuota, buka konsol Service Quotas dan minta kenaikan kuota. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meminta peningkatan kuota di Panduan Pengguna Service Quotas.

> **Note**
>
> Anda dapat memeriksa kuota menggunakan AWS SDKs, tetapi perhitungan SDK tidak menyertakan sumber daya ROSA yang ada. Pemeriksaan kuota di SDK mungkin lolos, dan pembuatan klaster ROSA mungkin gagal. Untuk memperbaiki masalah ini, buka konsol Service Quotas dan minta peningkatan kuota.

Kuota yang dibutuhkan Rosa

Nama	Kode layanan	Default	Minimum yang diperlukan	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans Standar (A, C, D, H, I, M, R, T, Z) Sesuai Permintaan yang Berjalan	ec2	5	100	Ya	Jumlah maksimum v yang CPUs ditetapkan ke instans Running On-Demand Standard (A, C, D, H, I, M, R, T, Z). Nilai default 5 v tidak CPUs cukup untuk membuat cluster ROSA. ROSA membutuhkan 100 v CPUs untuk

Nama	Kode layanan	Default	Minimum yang diperlukan	Dapat disesuaikan	Deskripsi
					pembuatan cluster.
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	ebs	50	300	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp2) dalam TiB	ebs	50	300	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.

Nama	Kode layanan	Default	Minimum yang diperlukan	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1) EBS	ebs	50	300	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.

> **Note**
>
> Nilai default adalah kuota awal yang ditetapkan oleh AWS. Nilai default ini terpisah dari nilai kuota yang diterapkan aktual dan kuota layanan maksimum yang mungkin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terminologi dalam Service Quotas di Panduan Pengguna Service Quotas.

Kuota AWS layanan umum

ROSA menggunakan kuota default berikut untuk Amazon EC2, Amazon VPC, Amazon EBS, dan Elastic Load Balancing.

Amazon EC2

- EC2-VPC Elastis IPs

Amazon VPC

- VPCs per Wilayah
- Antarmuka jaringan per Wilayah
- Gateway internet per Wilayah

Amazon EBS

- Snapshots per Wilayah
- IOPS untuk volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan

Elastic Load Balancing

- Aplikasi Load Balancer per Wilayah
- Penyeimbang Beban Klasik per Wilayah

Titik akhir dan kuota Amazon Route 53

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Zona yang di-host, catatan, pemeriksaan kondisi, log kueri DNS, set delegasi yang dapat digunakan kembali, kebijakan lalu lintas, dan tanda alokasi biaya

Saat Anda menggunakan AWS CLI atau SDKs untuk mengirimkan permintaan, Anda dapat membiarkan Wilayah dan titik akhir tidak ditentukan, atau menentukan Wilayah yang berlaku:

- Route 53 di AWS Wilayah selain Wilayah Beijing dan Ningxia: tentukan us-east-1 sebagai Wilayah.

- Route 53 di Wilayah Beijing dan Ningxia: tentukan cn-northwest-1.

Ketika Anda menggunakan API Route 53 untuk mengirimkan permintaan, gunakan Wilayah yang sama seperti di atas untuk menandatangani permintaan. Titik akhir IPv4 layanan adalah route53.amazonaws.com dan titik akhir layanan dual-stack adalah route53.global.api.aws.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	route53.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Ireland)	eu-west-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Milan)	eu-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (Zurich)	eu-central-2	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Middle East (UAE)	me-central-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	route53.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	route53.us-gov.amazonaws.com	HTTPS	

Permintaan untuk pendaftaran domain

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	route53domains.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Permintaan untuk Route 53 Resolver

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	route53resolver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	route53resolver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	route53resolver.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	route53resolver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	route53resolver.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	route53resolver.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53resolver.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53resolver.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53resolver.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	route53resolver.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	route53resolver.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	route53resolver.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	route53resolver.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	route53resolver.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	route53resolver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53resolver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	route53resolver.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	route53resolver.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	route53resolver.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	route53resolver.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	route53resolver.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	route53resolver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	route53resolver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	route53resolver.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	route53resolver.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	route53resolver.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	route53resolver.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	route53resolver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	route53resolver.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53resolver.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	route53resolver.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	route53resolver.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	route53resolver.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	route53resolver.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	route53resolver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	route53resolver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Permintaan untuk Route 53 Global Resolver

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	route53globalresolver.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		route53globalresolver-fips.us-east-2.api.aws	

Permintaan untuk Profil Route 53

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	route53profiles.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	route53profiles.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	route53profiles.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	route53profiles.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	route53profiles.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik	ap-east-1	route53profiles.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ap-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	route53profiles.ap-south-2.amazonaws.com route53profiles.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	route53profiles.ap-southeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	route53profiles.ap-southeast-5.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	route53profiles.ap-southeast-4.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	route53profiles.ap-south-1.amazonaws.com route53profiles.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	route53profiles.ap-southeast-6.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	route53profiles.ap-northeast-3.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	route53profiles.ap-northeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	route53profiles.ap-southeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	route53profiles.ap-southeast-2.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	route53profiles.ap-east-2.amazonaws.com route53profiles.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	route53profiles.ap-southeast-7.amazonaws.com route53profiles.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	route53profiles.ap-northeast-1.amazonaws.com route53profiles.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	route53profiles.ca-central-1.amazonaws.com route53profiles-fips.ca-central-1.api.aws route53profiles.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	route53profiles.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	route53profiles.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	route53profiles.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	route53profiles.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	route53profiles.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	route53profiles.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	route53profiles.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	route53profiles.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	route53profiles.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.eu-central-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	route53profiles.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	route53profiles.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	route53profiles.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	route53profiles.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	route53profiles.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	route53profiles.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	route53profiles.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		route53profiles-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		route53profiles.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Permintaan untuk penamaan otomatis Route 53

Amazon Route 53 auto penamaan telah dirilis sebagai layanan terpisah, AWS Cloud Map. Untuk daftar titik akhir layanan, lihat Titik akhir layanan. Untuk AWS Cloud Map dokumentasi, lihat AWS Cloud Map Dokumentasi.

Kuota layanan

Berikut ini adalah kuota layanan untuk Route 53

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Amazon VPCs yang dapat Anda kaitkan dengan zona host pribadi	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum Amazon VPCs yang dapat Anda kaitkan dengan zona host pribadi
Blok CIDR per koleksi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum blok CIDR yang dapat Anda buat per koleksi CIDR
Koleksi CIDR	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum koleksi CIDR yang dapat Anda buat per akun
Pemeriksaan kondisi anak yang dapat dipantau oleh pemeriksaan kondisi yang dihitung	Setiap Wilayah yang didukung: 255	Tidak	Jumlah maksimum pemeriksaan kesehatan anak yang dapat dipantau oleh pemeriksaan kesehatan yang dihitung
Batas jumlah domain	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum domain yang dapat Anda daftarkan menggunakan akun ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemeriksaan kondisi	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum pemeriksaan kesehatan yang dapat Anda buat menggunakan akun ini
Zona yang di-hosting	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum zona host yang dapat Anda buat menggunakan akun ini
Zona yang di-hosting yang dapat menggunakan set delegasi yang dapat digunakan kembali yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum zona yang dihosting yang dapat menggunakan set delegasi yang dapat digunakan kembali yang sama
Catatan per zona yang di-hosting	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum catatan yang dapat Anda buat di zona yang dihosting
Set delegasi yang dapat digunakan kembali	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum set delegasi yang dapat digunakan kembali yang dapat Anda buat menggunakan akun ini
Kebijakan lalu lintas	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kebijakan arus lalu lintas yang dapat Anda buat menggunakan akun ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Catatan kebijakan alur lalu lintas	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum catatan kebijakan arus lalu lintas yang dapat Anda buat menggunakan akun ini

Kuota berikut adalah untuk Route 53 Resolver.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi antara aturan resolver dan per Wilayah VPCs AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum asosiasi antara aturan resolver dan per Wilayah VPCs AWS
Asosiasi grup aturan Firewall DNS per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan DNS Firewall yang dapat Anda kaitkan ke VPC.
Aturan DNS Firewall mengelompokkan asosiasi ke Profil Route 53.	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup aturan DNS Firewall yang dapat dikaitkan dengan Profil Route 53.
Grup aturan Firewall DNS per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum grup aturan DNS Firewall per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Daftar domain per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum daftar domain untuk akun.
Domain dalam file yang diimpor dari S3	Setiap Wilayah yang didukung: 250.000	Ya	Jumlah maksimum domain yang dapat Anda impor dari satu file yang disimpan di bucket Amazon S3.
Domain per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum domain yang dapat Anda tentukan di semua daftar domain untuk akun.
Alamat IP per titik akhir resolver	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum alamat IP per titik akhir resolver
Jumlah maksimum titik akhir resolver per Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Titik akhir penyelesai per Wilayah AWS
Asosiasi aturan penyelesai ke Profil Route 53.	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum asosiasi aturan Resolver per Profil Route 53.
Aturan penyelesai per Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum aturan resolver per Wilayah AWS
Aturan dalam grup aturan Firewall DNS	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan dalam grup aturan DNS Firewall.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Target alamat IP per aturan resolver	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP target per aturan resolver

Kuota berikut adalah untuk Route 53 Profiles

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Asosiasi zona yang dihosting pribadi ke Profil Route 53.	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum zona yang dihosting pribadi yang dapat dikaitkan dengan Profil Route 53.
Route 53 Profil per akun per Wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum Profil Route 53 per AWS akun per Wilayah.
Asosiasi Titik Akhir VPC ke Profil Route 53.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum titik akhir VPC yang dapat dikaitkan dengan Profil Route 53.
VPC ke Route 53 Asosiasi profil per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum VPCs yang dapat dikaitkan dengan Profil Route 53.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kuota Route 53 dalam Panduan Developer Amazon Route 53.

Titik akhir dan kuota Amazon SageMaker AI

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik Akhir Layanan

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon SageMaker AI untuk melatih dan menerapkan model. Ini termasuk membuat dan mengelola instans notebook, tugas pelatihan, model, konfigurasi titik akhir, dan titik akhir.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	api.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	api.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	api.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		api-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	api.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		api-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	api.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	api.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	api.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	api.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	api.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	api.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	api.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	api.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	api.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	api.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	api.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	api.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	api.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com api.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	api.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com api.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	api.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com api.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	api.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-central-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	api.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.ca-west-1.api.aws api-fips.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	api.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	api.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	api.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com api.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	api.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	api.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	api.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	api.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	api.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	api.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	api.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	api.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	api.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		api.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	api.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	api.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws api-fips.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com api.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	api.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws api-fips.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com api.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon SageMaker AI untuk membuat permintaan inferensi terhadap model yang dihosting di AI. SageMaker

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws		
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	runtime.sagemaker.ap-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	runtime.sagemaker.ap-southeast-5.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	runtime.sagemaker.ap-southeast-4.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	runtime.sagemaker.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	runtime.sagemaker.ap-east-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	runtime.sagemaker.ap-southeast-7.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	runtime.sagemaker.ca-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	runtime.sagemaker.mx-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	runtime.sagemaker.me-central-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	runtime.sagemaker.us-gov-east-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	runtime.sagemaker.us-gov-west-1.amazonaws.com runtime.sagemaker.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Tabel berikut menyediakan daftar titik akhir khusus Wilayah yang didukung Amazon SageMaker AI untuk SageMaker AI Feature Store.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		featurestore-runtime.sagemaker.us-west-1.api.aws		
AS Barat (Oregon)	us-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.api.aws featurestore-runtime-fips.sagemaker.us-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.amazonaws.com featurestore-runtime.sagemaker.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Service Quotas

Bergantung pada aktivitas dan penggunaan sumber daya Anda dari waktu ke waktu, kuota SageMaker AI Amazon Anda mungkin berbeda dari kuota SageMaker AI default yang tercantum dalam tabel berikut. Kuota default di halaman ini didasarkan pada akun baru. Jika Anda menemukan pesan galat bahwa Anda telah melebihi kuota, gunakan konsol Service Quotas untuk meminta peningkatan. Untuk petunjuk tentang cara meminta kenaikan kuota, lihat Meminta kenaikan kuota.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi Canvas berjalan pada instance ml.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Aplikasi Canvas berjalan pada instance ml.m5.4xlarge
Aplikasi Canvas berjalan pada instance sistem	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Aplikasi Canvas berjalan pada instance sistem
Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran besar	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran besar
Waktu aktif terpanjang untuk tugas pemrosesan	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000 Detik	Ya	Waktu aktif terpanjang untuk tugas pemrosesan
Waktu lari terpanjang untuk pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 432.000	Ya	Waktu lari terpanjang untuk pekerjaan pelatihan
Waktu berjalan terlama untuk pekerjaan AutoML, dari pembuatan hingga penghentian	Setiap Wilayah yang didukung: 2,592,000 Detik	Tidak	Waktu berjalan terlama untuk pekerjaan AutoML, dari pembuatan hingga penghentian

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran dataset maksimum Pekerjaan AutoML dapat dijalankan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Ukuran dataset maksimum Pekerjaan AutoML dapat dijalankan
Jumlah maksimum instans Spot diperbolehkan per cluster SageMaker HyperPod	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum instans Spot diperbolehkan per cluster SageMaker HyperPod
Jumlah instans maksimum yang diizinkan per cluster SageMaker HyperPod	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah instans maksimum yang diizinkan per cluster SageMaker HyperPod
Jumlah maksimum definisi aliran A2I	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum definisi aliran A2I
Jumlah maksimum tugas manusia A2I UIs	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum tugas manusia A2I UIs
Jumlah maksimum pekerjaan pelabelan Ground Truth Streaming	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelabelan Ground Truth Streaming
Jumlah maksimum pekerjaan pelabelan Ground Truth	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelabelan Ground Truth
Jumlah maksimum Server MLflow Pelacakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum Server MLflow Pelacakan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum Grup Paket SageMaker Model yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum Grup Paket SageMaker Model yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum Paket SageMaker Model yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum Paket SageMaker Model yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum SageMaker Proyek yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum SageMaker Proyek yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum SageMakerImage gambar yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum SageMakerImage gambar yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum ruang Studio yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ruang Studio yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum profil pengguna Studio yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum profil pengguna Studio yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum versi konfigurasi penjadwal klaster yang diizinkan per akun di setiap wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi konfigurasi penjadwal cluster yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Kebijakan konfigurasi penjadwal klaster dapat digunakan untuk tata kelola tugas di. SageMaker

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum versi kuota komputasi yang diizinkan per akun di setiap wilayah.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi kuota komputasi yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Kebijakan kuota komputasi dapat digunakan untuk tata kelola tugas di. SageMaker
Jumlah maksimum Pekerjaan AutoML bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum Pekerjaan AutoML bersamaan
Jumlah maksimum pekerjaan tanpa server kustomisasi model bersamaan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan tanpa server kustomisasi model bersamaan per Wilayah
Jumlah maksimum pekerjaan tanpa server evaluasi model bersamaan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan tanpa server evaluasi model bersamaan per Wilayah
Jumlah maksimum eksekusi pipa bersamaan yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum eksekusi pipa bersamaan yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum pekerjaan ekspor kartu model yang berjalan secara bersamaan diizinkan per akun.	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan ekspor kartu model yang berjalan secara bersamaan diizinkan per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum objek dataset per pekerjaan pelabelan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum objek dataset per pekerjaan pelabelan
Jumlah maksimum isi hub per hub pribadi	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum isi hub per hub pribadi
Jumlah maksimum tugas penyetelan parameter hiper yang dapat berjalan sekaligus secara paralel	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum tugas penyetelan parameter hiper yang dapat berjalan sekaligus secara paralel
Jumlah maksimum instans per titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum instans per titik akhir
Jumlah maksimum instans per pekerjaan pemrosesan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum instans per pekerjaan pemrosesan
Jumlah maksimum instans per pekerjaan pelatihan tempat	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum instans per pekerjaan pelatihan tempat
Jumlah maksimum instans per pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum instans per pekerjaan pelatihan
Jumlah maksimum versi kartu model yang diizinkan per akun.	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi kartu model yang diizinkan per akun.
Jumlah maksimum pekerjaan kompilasi paralel	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan kompilasi paralel

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum parameter yang diizinkan per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum parameter yang diizinkan per pipa
Jumlah maksimum saluran pipa yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum saluran pipa yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum hub pribadi per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum hub pribadi per akun
Jumlah maksimum aplikasi Studio yang berjalan yang diizinkan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum aplikasi Studio yang berjalan yang diizinkan per akun
Jumlah maksimum titik akhir tanpa server	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum titik akhir tanpa server
Jumlah maksimum langkah yang diizinkan per pipa	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum langkah yang diizinkan per pipa
Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan setiap pekerjaan penyetelan parameter hiper dapat berjalan secara paralel sekaligus	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan setiap pekerjaan penyetelan parameter hiper dapat berjalan secara paralel sekaligus

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan yang dapat dibuat oleh setiap pekerjaan tuning hyperparameter	Setiap Wilayah yang didukung: 750	Tidak	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan yang dapat dibuat oleh setiap pekerjaan tuning hyperparameter
Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan yang dapat dibuat oleh setiap pekerjaan tuning hyperparameter dengan strategi pencarian acak	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan pelatihan yang dapat dibuat oleh setiap pekerjaan tuning hyperparameter dengan strategi pencarian acak
Ukuran maksimum volume EBS dalam GB untuk instance SageMaker HyperPod cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Ukuran maksimum volume EBS dalam GB untuk instance SageMaker HyperPod cluster
Ukuran subsampel maksimum pekerjaan AutoML ukuran dapat dijalankan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Ukuran subsampel maksimum pekerjaan AutoML ukuran dapat dijalankan
Kapasitas FSx Lustre total maksimum di TiB di seluruh grup instans terbatas SageMaker HyperPod	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Kapasitas FSx Lustre total maksimum di TiB di seluruh grup instans terbatas SageMaker HyperPod
Konkurensi total maksimum yang dapat dialokasikan di semua titik akhir tanpa server	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Konkurensi total maksimum yang dapat dialokasikan di semua titik akhir tanpa server

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran sedang	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran sedang
Jumlah akselerator inferensi elastis di seluruh titik akhir aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah akselerator inferensi elastis di seluruh titik akhir aktif
Jumlah instance di seluruh titik akhir aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah instance di seluruh titik akhir aktif
Jumlah instans di semua pekerjaan pemrosesan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah instans di semua pekerjaan pemrosesan
Jumlah contoh di semua pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah contoh di semua pekerjaan pelatihan spot
Jumlah contoh di semua pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah contoh di semua pekerjaan pelatihan
Jumlah contoh di semua pekerjaan transformasi	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah contoh di semua pekerjaan transformasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.p4d.24xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p4d.24xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.
Jumlah instans ml.p4de.24xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p4de.24xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.p5.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p5.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.
Jumlah instans ml.p5.4xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p5.4xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.p5e.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p5e.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.
Jumlah instans ml.p5en.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p5en.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.p6-b200.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p6-b200.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.
Jumlah instans ml.p6-b300.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p6-b300.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.p6e-gb200.36xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.p6e-gb200.36xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.
Jumlah instans ml.trn1.32xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.trn1.32xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah instans ml.trn2.48xlarge dalam kapasitas cadangan di seluruh rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah maksimum instans ml.trn2.48xlarge tersedia dalam kapasitas SageMaker cadangan di semua rencana pelatihan di akun ini dan Wilayah pada waktu tertentu. Reservasi ini mengamankan sumber daya komputasi di beberapa Availability Zone, memastikan ketersediaan untuk beban kerja pelatihan model AI skala besar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah rencana pelatihan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum rencana pelatihan yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini. Rencana pelatihan memungkinkan Anda untuk memesan dan mengelola kapasitas GPU untuk pelatihan model AI skala besar dalam jadwal dan anggaran yang ditentukan, menawarkan akses yang dapat diprediksi ke sumber daya untuk pekerjaan SageMaker pelatihan atau cluster Hyperpod.
Jumlah tim	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah tim
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.12xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.18xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.18xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.4xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.9xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.large
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.c5.xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.12xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.16xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.24xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.4xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.large
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5.xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.m5d.xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.16xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3.8xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.12xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.24xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.4xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.8xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.large
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.r5.xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.2xlarge
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.large	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.large
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.medium

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RSessionAplikasi Gateway berjalan pada instance ml.t3.xlarge
RStudioServerPro Aplikasi berjalan pada instance ml.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RStudioServerPro Aplikasi berjalan pada instance ml.c5.4xlarge
RStudioServerPro Aplikasi berjalan pada instance ml.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	RStudioServerPro Aplikasi berjalan pada instance ml.c5.9xlarge
RStudioServerPro Aplikasi yang berjalan pada instance sistem	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	RStudioServerPro Aplikasi yang berjalan pada instance sistem
Tingkat CreateEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateEndpoint permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateEndpointConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateEndpointConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateFlowDefinition permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateFlowDefinition permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateHumanTaskUi permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateHumanTaskUi permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateLabelingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateLabelingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateMlflowApp permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateMlflowApp permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateModel permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateModel permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateNotebookInstance permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateNotebookInstance permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreatePresignedMlflowAppUrl permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum CreatePresignedMlflowAppUrl permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreatePresignedNotebookInstanceUrl permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreatePresignedNotebookInstanceUrl permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateProcessingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateProcessingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateStudioLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateStudioLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateTrainingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateTrainingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateTransformJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateTransformJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat CreateWorkforce permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateWorkforce permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CreateWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreateWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEndpoint permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteEndpointConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteEndpointConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteFlowDefinition permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteFlowDefinition permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat DeleteHumanTaskUi permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteHumanTaskUi permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteMlflowApp permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum DeleteMlflowApp permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteModel permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteModel permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteNotebookInstance permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteNotebookInstance permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteStudioLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteStudioLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteTrainingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteTrainingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteTransformJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteTransformJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DeleteWorkforce permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteWorkforce permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DeleteWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeleteWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEndpoint permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeEndpointConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeEndpointConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DescribeFlowDefinition permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeFlowDefinition permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeHumanTaskUi permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeHumanTaskUi permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeLabelingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeLabelingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeMlflowApp permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeMlflowApp permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeModel permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeModel permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeStudioLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeStudioLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeSubscribedWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DescribeSubscribedWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeTrainingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTrainingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat DescribeTransformJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTransformJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeWorkforce permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeWorkforce permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif DescribeWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum DescribeWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif InvokeEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum InvokeEndpoint permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif ListEndpointConfigs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListEndpointConfigs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListEndpoints permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListEndpoints permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListFlowDefinitions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListFlowDefinitions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListHumanTaskUis permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListHumanTaskUis permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListLabelingJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListLabelingJobs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif ListLabelingJobsForWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListLabelingJobsForWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListMlflowApps permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum ListMlflowApps permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListModels permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListModels permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListMonitoringAlertHistory permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListMonitoringAlertHistory permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListMonitoringAlerts permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListMonitoringAlerts permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif ListNotebookInstanceLifecyc leConfigs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListNotebookInstan ceLifecycleConfigs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListNotebookInstances permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListNotebookInstances permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListStudioLifecycleConfigs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListStudioLifecycl eConfigs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListSubscribedWorkteams permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListSubscribedWork teams permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif ListTrainingJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListTrainingJobs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListTransformJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListTransformJobs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListWorkforces permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListWorkforces permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif ListWorkteams permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum ListWorkteams permintaa n yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif StartNotebookInstance permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StartNotebookInstance permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif StopLabelingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopLabelingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif StopNotebookInstance permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopNotebookInstance permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif StopTrainingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopTrainingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif StopTransformJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum StopTransformJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UpdateEndpoint permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateEndpoint permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateEndpointWeightsAndCapacities permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateEndpointWeightsAndCapacities permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateMlflowApp permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateMlflowApp permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateMonitoringAlert permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateMonitoringAlert permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tarif UpdateNotebookInstance permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateNotebookInstance permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateNotebookInstanceLifecycleConfig permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateTrainingJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateTrainingJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tarif UpdateWorkforce permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateWorkforce permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tarif UpdateWorkteam permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum UpdateWorkteam permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
SageMaker Aplikasi Profiler berjalan pada instance sistem	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	SageMaker Aplikasi Profiler berjalan pada instance sistem
Ukuran volume EBS untuk instance pekerjaan pemrosesan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Ya	Ukuran volume EBS untuk instance pekerjaan pemrosesan
Ukuran volume EBS untuk instans pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Ya	Ukuran volume EBS untuk instans pekerjaan pelatihan
Ukuran volume EBS untuk instance pekerjaan transformasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Ukuran volume EBS untuk instance pekerjaan transformasi
Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran kecil	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Penggunaan Server MLflow Pelacakan berukuran kecil
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.4xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5en.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5en.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p6-b200.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p6-b200.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.32xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.12xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.16xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.24xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.48xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.8xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium
CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	CodeEditor Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge
Aplikasi Studio Jupyter berjalan pada instance sistem	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Aplikasi Studio Jupyter berjalan pada instance sistem
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.32xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.32xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c6id.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.16xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c7i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.48xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g6e.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.32xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.32xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m6id.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m7i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5en.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p5en.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p6-b200.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p6-b200.48xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.32xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.32xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r6id.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.12xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.16xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.24xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.48xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.4xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.8xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r7i.xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium
JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	JupyterLab Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.18xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.4xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.9xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.large
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.c5.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.12xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.4xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g4dn.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.12xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.48xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.4xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.g5.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.12xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.2xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.4xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.large
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.12xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.4xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.large
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.m5d.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p3dn.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4d.24xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.p4de.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.12xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.16xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.24xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.4xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.8xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.large

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.r5.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.large
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.medium
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.t3.xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1.2xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1.2xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1.32xlarge
KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1n.32xlarge	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	KernelGateway Aplikasi Studio berjalan pada instance ml.trn1n.32xlarge

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
TensorBoard Aplikasi yang berjalan pada instance sistem	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	TensorBoard Aplikasi yang berjalan pada instance sistem
Jumlah maksimum MLflow Aplikasi yang dapat dibuat.	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum MLflow Aplikasi yang dapat dibuat.
Waktu di mana eksekusi pipa habis	Setiap Wilayah yang didukung: 672	Tidak	Waktu di mana eksekusi pipa habis
Total ukuran volume EBS dalam GB di semua Ruang Studio	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Total ukuran volume EBS dalam GB di semua Ruang Studio
Total ukuran volume EBS dalam GB di semua instans notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 102.400	Ya	Total ukuran volume EBS dalam GB di semua instans notebook
Jadwal Pemantauan Total	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jadwal Pemantauan Total
Total domain	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Total domain
Jumlah total instans Spot yang diizinkan di seluruh cluster SageMaker HyperPod	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah total instans Spot yang diizinkan di seluruh cluster SageMaker HyperPod

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah total eksperimen yang diizinkan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah total eksperimen yang diizinkan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker
Jumlah total instance yang diizinkan di seluruh cluster SageMaker HyperPod	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	Jumlah total instance yang diizinkan di seluruh cluster SageMaker HyperPod
Jumlah total instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah total instance notebook
Jumlah total komponen uji coba yang diizinkan dari SageMaker konteks, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker	Setiap Wilayah yang didukung: 20.000	Ya	Jumlah total komponen uji coba yang diizinkan dari SageMaker konteks, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker
Jumlah total komponen uji coba yang diizinkan dalam satu percobaan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah total komponen uji coba yang diizinkan dalam satu percobaan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker
Jumlah total uji coba yang dapat dikaitkan dengan komponen percobaan tunggal	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah total uji coba yang dapat dikaitkan dengan komponen percobaan tunggal

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah total uji coba yang diizinkan dalam satu percobaan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah total uji coba yang diizinkan dalam satu percobaan, tidak termasuk yang dibuat secara otomatis oleh SageMaker
cluster-ml-r7i-12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	cluster-ml-r7i-12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c4.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c4.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c4.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c4.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.c4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c4.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c4.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c4.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c4.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c4.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c4.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c4.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c4.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c4.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c4.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c4.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c4.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c4.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c4.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c4.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.large untuk penggunaan endpoint
ml.c4.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c4.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.c4.xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c4.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.c4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c4.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c4.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c4.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5.18xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5.18xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c5.18xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.18xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.24xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5.9xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5.9xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c5.9xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.9xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.large untuk penggunaan cluster
ml.c5.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.large untuk penggunaan endpoint
ml.c5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c5d.18xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.18xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.18xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.18xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c5d.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5d.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5d.9xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.9xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.9xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.9xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5d.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.large untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5d.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c5d.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c5d.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.18xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5n.18xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.18xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5n.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5n.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.9xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5n.9xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.9xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c5n.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c5n.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.large untuk penggunaan cluster
ml.c5n.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c5n.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c5n.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c5n.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.large untuk penggunaan endpoint
ml.c6g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.c6gd.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.8xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6gd.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.large untuk penggunaan endpoint
ml.c6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.large untuk penggunaan endpoint
ml.c6gn.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6gn.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.32xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.large untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.large untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c6i.large untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c6i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c6id.large untuk penggunaan instance notebook
ml.c6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c6in.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.32xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.32xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c6in.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.large untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c6in.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c6in.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.large untuk penggunaan endpoint
ml.c7g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk penggunaan endpoint
ml.c7i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c7i.large untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.c7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c7i.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.c7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.c7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.c7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.c7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.c7i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.c7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.c8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.c8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.large untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.medium untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.medium untuk penggunaan endpoint
ml.c8g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.c8g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.eia1.large untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia1.large untuk penggunaan titik akhir
ml.eia1.medium untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia1.medium untuk penggunaan titik akhir
ml.eia1.xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia1.xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.eia2.large untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia2.large untuk penggunaan titik akhir
ml.eia2.medium untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia2.medium untuk penggunaan titik akhir
ml.eia2.xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.eia2.xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g4dn.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.g4dn.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g4dn.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.g4dn.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g4dn.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.g4dn.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g4dn.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g4dn.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g4dn.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.g4dn.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g4dn.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g4dn.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.g4dn.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g4dn.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g5.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g5.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g5.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.g6.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g6e.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.g6e.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g6e.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g6e.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g6e.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g6e.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g6e.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g6e.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g7e.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g7e.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g7e.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g7e.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.g7e.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.g7e.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.g7e.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.g7e.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.gr6.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.gr6.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.gr6.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.gr6.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.gr6.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.gr6.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.gr6.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.gr6.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.i3en.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.3xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.3xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.3xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.3xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.6xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.6xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.i3en.6xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.6xlarge untuk penggunaan cluster
ml.i3en.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.large untuk penggunaan cluster
ml.i3en.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.i3en.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.i3en.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.inf1.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf1.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf1.2xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.2xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf1.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf1.6xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.6xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.inf1.6xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.6xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf1.xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf1.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf1.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf2.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf2.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf2.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.inf2.48xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.48xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf2.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.48xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf2.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.inf2.8xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.8xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.inf2.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf2.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.inf2.xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.inf2.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.inf2.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.inf2e.32xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.inf2e.32xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.10xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.10xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m4.10xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m4.10xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m4.10xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m4.10xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m4.10xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.10xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m4.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m4.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m4.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m4.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m4.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m4.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m4.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m4.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.m4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m4.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m4.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m4.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m4.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.m4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m4.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m4.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m4.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m4.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m4.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.m4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m4.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m4.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m4.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m5.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m5.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.8xlarge untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m5.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk penggunaan cluster
ml.m5.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk penggunaan endpoint
ml.m5.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.m5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m5.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m5.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m5.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m5d.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.12xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5d.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m5d.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m5d.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m5d.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.large untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m5d.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m5d.large untuk penggunaan instance notebook
ml.m5d.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m5d.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m5d.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m5d.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.m6g.large untuk penggunaan endpoint
ml.m6g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m6g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6gd.12xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.12xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6gd.2xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.2xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m6gd.8xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.8xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m6gd.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.large untuk penggunaan endpoint
ml.m6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.32xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.32xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m6i.large untuk penggunaan instance notebook
ml.m6i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m6i.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m6i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.m6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m6id.large untuk penggunaan instance notebook
ml.m6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan cluster
ml.m7i.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.m7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.m7i.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.m7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.m8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.m8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.large untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.medium untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.medium untuk penggunaan endpoint
ml.m8g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.m8g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.p3.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.p3.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p3.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.p3.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p3.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p3.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.p3.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.p3.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.p3.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p3.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.p3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p3.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.p3.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p3.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.p3.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p3.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.p3.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p3.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p3.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.p3.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3dn.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p3dn.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p3dn.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p4d.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4d.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p4de.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p4de.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p5.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.48xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.p5.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p5.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.p5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p5e.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5e.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p5en.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p5en.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p6-b200.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b200.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b300.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p6-b300.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6-b300.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan cluster
ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6e-gb200.36xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.p6e-gb200.36xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.p6e-gb200.36xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.12xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.16xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.24xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.4xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.8xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.large untuk penggunaan endpoint
ml.r5.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r5.large untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r5.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5d.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r5d.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5d.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5d.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r5d.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5d.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.large untuk penggunaan endpoint
ml.r5d.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r5d.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.xlarge untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r5d.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r5d.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r5d.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.r5d.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r5d.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.large untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.r6gd.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.large untuk penggunaan endpoint
ml.r6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6gd.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.large untuk penggunaan cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r6i.large untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r6i.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r6i.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.24xlarge untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r6id.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r6id.large untuk penggunaan instance notebook
ml.r6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r6id.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.4xlarge untuk penggunaan titik akhir

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7gd.8xlarge untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.8xlarge untuk penggunaan titik akhir
ml.r7gd.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.large untuk penggunaan endpoint
ml.r7gd.medium untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.medium untuk penggunaan endpoint
ml.r7gd.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7gd.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.12xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.16xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.24xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.48xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.4xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.8xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan cluster
ml.r7i.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.r7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.large untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.r7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.r7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r7i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.r7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r7i.xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.r8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.12xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.16xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.24xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.48xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.4xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.8xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.large untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.large untuk penggunaan endpoint
ml.r8g.medium untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.medium untuk penggunaan endpoint

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.r8g.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.r8g.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.t2.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t2.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.t2.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t2.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.t2.large untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t2.large untuk penggunaan titik akhir
ml.t2.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t2.large untuk penggunaan instance notebook
ml.t2.medium untuk penggunaan titik akhir	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.t2.medium untuk penggunaan titik akhir
ml.t2.medium untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t2.medium untuk penggunaan instance notebook
ml.t2.xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t2.xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.t2.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t2.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.t3.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.t3.2xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk penggunaan cluster
ml.t3.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t3.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.t3.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.t3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.t3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.t3.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.2xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.t3.large untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.large untuk penggunaan instance spot cluster
ml.t3.large untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.large untuk penggunaan cluster
ml.t3.large untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t3.large untuk penggunaan instance notebook

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.t3.large untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.t3.large untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.t3.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.t3.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.large untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.t3.large untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.large untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.t3.medium untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.medium untuk penggunaan instance spot cluster
ml.t3.medium untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.medium untuk penggunaan cluster
ml.t3.medium untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t3.medium untuk penggunaan instance notebook
ml.t3.medium untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	ml.t3.medium untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.t3.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.xlarge untuk penggunaan instance spot cluster

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.t3.xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.xlarge untuk penggunaan cluster
ml.t3.xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	ml.t3.xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.t3.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	ml.t3.xlarge untuk memproses penggunaan pekerjaan
ml.t3.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.t3.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.t3.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.t3.xlarge untuk melatih penggunaan kolam hangat
ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.trn1.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.trn1.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.2xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan cluster
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.trn1.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat
ml.trn1.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1.32xlarge untuk mengubah penggunaan pekerjaan
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan cluster
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan endpoint
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan instance notebook	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan instance notebook
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan spot
ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk penggunaan pekerjaan pelatihan
ml.trn1n.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn1n.32xlarge untuk pelatihan penggunaan kolam hangat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ml.trn2.3xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn2.3xlarge untuk penggunaan cluster
ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan instance spot cluster
ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan cluster	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan cluster
ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 0	Ya	ml.trn2.48xlarge untuk penggunaan endpoint

AWS Secrets Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	secretsmanager.us-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	secretsmanager.us-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	secretsmanager.us-west-2.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	secretsmanager.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	secretsmanager.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	secretsmanager.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	secretsmanager.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	secretsmanager.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	secretsmanager.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	secretsmanager.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	secretsmanager.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	secretsmanager.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	secretsmanager.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	secretsmanager.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	secretsmanager.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	secretsmanager.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	secretsmanager.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	secretsmanager.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	secretsmanager.ca-central-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	secretsmanager.ca-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	secretsmanager.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	secretsmanager.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	secretsmanager.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	secretsmanager.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	secretsmanager.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	secretsmanager.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	secretsmanager.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	secretsmanager.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	secretsmanager.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	secretsmanager.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	secretsmanager.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	secretsmanager.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	secretsmanager.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	secretsmanager.us-gov-east-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	secretsmanager.us-gov-west-1.amazonaws.com secretsmanager-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat gabungan permintaan DeleteResourcePolicy GetResourcePolicy, PutResourcePolicy,, dan ValidateResourcePolicy API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk DeleteResourcePolicy, GetResourcePolicy, PutResourcePolicy, dan permintaan ValidateResourcePolicy API digabungkan.
Tingkat gabungan permintaan PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret,, dan UpdateSecretVersionStage API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk PutSecretValue, RemoveRegionsFromReplication,, ReplicateSecretToRegion, StopReplicationToReplica, UpdateSecret, dan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			permintaan UpdateSec retVersionStage API digabungkan.
Tingkat gabungan permintaan RestoreSecret API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan RestoreSecret API.
Tingkat gabungan permintaan RotateSecret dan CancelRotateSecret API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk RotateSec ret dan permintaan CancelRotateSecret API digabungkan.
Tingkat gabungan permintaan TagResource dan UntagResource API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk TagResour ce dan permintaan UntagResource API digabungkan.
Tingkat permintaan BatchGetSecretValu e API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan BatchGetSecretValue API.
Tingkat permintaan CreateSecret API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan CreateSecret API.
Tingkat permintaan DeleteSecret API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan DeleteSecret API.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat permintaan DescribeSecret API	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan DescribeSecret API.
Tingkat permintaan GetRandom Password API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan GetRandomPassword API.
Tingkat permintaan GetSecretValue API	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan GetSecretValue API.
Tingkat permintaan ListSecretVersionI ds API	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan ListSecretVersionIds API.
Tingkat permintaan ListSecrets API	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Tidak	Transaksi maksimum per detik untuk permintaan ListSecrets API.
Panjang kebijakan berbasis sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 20.480	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam kebijakan izin berbasis sumber daya yang dilampirkan pada rahasia.
Ukuran nilai rahasia	Setiap Wilayah yang didukung: 65.536 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum nilai rahasia terenkripsi. Jika nilai rahasia adalah string, maka ini adalah jumlah karakter yang diizinkan dalam nilai rahasia.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Rahasia	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Tidak	Jumlah maksimum rahasia di setiap AWS Wilayah AWS akun ini.
Label pementasan yang dilampirkan di semua versi rahasia	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum label pementasan yang dilampirkan di semua versi rahasia.
Versi per rahasia	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi rahasia.

Titik akhir Danau Keamanan Amazon

Berikut ini adalah titik akhir layanan untuk layanan ini. Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Selain AWS titik akhir standar, beberapa AWS layanan menawarkan titik akhir FIPS di Wilayah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	securitylake.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		securitylake-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		securitylake.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	securitylake.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	securitylake.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	securitylake.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		securitylake.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	securitylake.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	securitylake.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	securitylake.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		securitylake.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	securitylake.ap-southeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	securitylake.ap-southeast-2.amazonaws.com securitylake.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	securitylake.ap-northeast-1.amazonaws.com securitylake.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	securitylake.ca-central-1.amazonaws.com securitylake.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	securitylake.eu-central-1.amazonaws.com securitylake.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	securitylake.eu-west-1.amazonaws.com securitylake.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	securitylake.eu-west-2.amazonaws.com securitylake.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	securitylake.eu-west-3.amazonaws.com securitylake.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	securitylake.eu-north-1.amazonaws.com securitylake.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	securitylake.sa-east-1.amazonaws.com securitylake.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	securitylake.us-gov-east-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	securitylake.us-gov-west-1.amazonaws.com securitylake.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

AWS Security Hub CSPM titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	securityhub.us-east-2.amazonaws.com securityhub-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		securityhub.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	securityhub.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	securityhub.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	securityhub.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	securityhub.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	securityhub.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	securityhub.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	securityhub.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		securityhub.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	securityhub.ap-southeast-5.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	securityhub.ap-southeast-4.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	securityhub.ap-south-1.amazonaws.com securityhub.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	securityhub.ap-southeast-6.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	securityhub.ap-northeast-3.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	securityhub.ap-northeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	securityhub.ap-southeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	securityhub.ap-southeast-2.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	securityhub.ap-east-2.amazonaws.com securityhub.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	securityhub.ap-southeast-7.amazonaws.com securityhub.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	securityhub.ap-northeast-1.amazonaws.com securityhub.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	securityhub.ca-central-1.amazonaws.com securityhub.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	securityhub.ca-west-1.amazonaws.com securityhub.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	securityhub.eu-central-1.amazonaws.com securityhub.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	securityhub.eu-west-1.amazonaws.com securityhub.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	securityhub.eu-west-2.amazonaws.com securityhub.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	securityhub.eu-south-1.amazonaws.com securityhub.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	securityhub.eu-west-3.amazonaws.com securityhub.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	securityhub.eu-south-2.amazonaws.com securityhub.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	securityhub.eu-north-1.amazonaws.com securityhub.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	securityhub.eu-central-2.amazonaws.com securityhub.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	securityhub.il-central-1.amazonaws.com securityhub.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	securityhub.mx-central-1.amazonaws.com securityhub.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	securityhub.me-south-1.amazonaws.com securityhub.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	securityhub.me-central-1.amazonaws.com securityhub.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	securityhub.sa-east-1.amazonaws.com securityhub.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	securityhub.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	securityhub.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com securityhub.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah akun anggota Security Hub	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum akun anggota Security Hub yang dapat ditambahkan untuk setiap akun administrator Security Hub di setiap Wilayah.
Jumlah undangan Security Hub yang belum diselesaikan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum undangan akun anggota Security Hub yang dapat dikirim per AWS akun (akun administrator Security Hub) per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah aturan otomatisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum aturan otomatisasi yang dapat dibuat oleh akun administrator Security Hub.
Jumlah tindakan kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tindakan kustom yang dapat dibuat per akun per Wilayah.
Jumlah wawasan kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum wawasan kustom yang ditentukan pengguna yang dapat dibuat per AWS akun per Wilayah.
Jumlah hasil wawasan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum hasil agregat yang ditampilkan untuk operasi GetInsighTsResults API.
Waktu penyimpanan temuan Security Hub	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah hari maksimum pencarian Security Hub disimpan. Ini adalah 90 hari setelah pembaruan terbaru atau 90 hari setelah tanggal pembuatan jika tidak ada pembaruan yang terjadi.

Untuk informasi selengkapnya tentang kuota CSPM Security Hub, lihat Kuota di Panduan Pengguna.AWS Security Hub

AWS Titik akhir dan kuota Respon Insiden Keamanan

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	security-ir.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	security-ir.us-east-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	security-ir.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	security-ir.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	security-ir.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	security-ir.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	security-ir.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	security-ir.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	security-ir.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	security-ir.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	security-ir.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	security-ir.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	security-ir.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	security-ir.ca-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	security-ir.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	security-ir.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	security-ir.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	security-ir.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	security-ir.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	security-ir.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	security-ir.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	security-ir.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	security-ir.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	security-ir.me-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	security-ir.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kasus aktif yang dikelola sendiri	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah kasus aktif yang dikelola sendiri.
Kasus terkelola layanan aktif	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah kasus terkelola layanan aktif.
Kasus terkelola layanan dibuat di hari terakhir	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah kasus terkelola layanan yang dibuat pada hari terakhir.
Batas laju throttle untuk BatchGetMemberAccountDetails	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum BatchGetMemberAccountDetails permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CancelMembership	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CancelMembership permintaan yang dapat

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CloseCase	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CloseCase permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateCase	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateCase permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateCas eComment	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateCaseComment permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk CreateMem bership	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateMembership permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetCase	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetCase permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas laju throttle untuk GetCaseAttachmentDownloadUrl	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetCaseAttachmentDownloadUrl permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetCaseAttachmentUploadUrl	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetCaseAttachmentUploadUrl permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk GetMembership	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetMembership permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListCaseEdits	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListCaseEdits permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListCases	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListCases permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas laju throttle untuk ListComments	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListComments permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListInvestigations	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListInvestigations permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk ListMemberships	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListMemberships permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk SendFeedback	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum SendFeedback permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateCase	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateCase permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas laju throttle untuk UpdateCaseComment	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateCaseComment permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateCaseStatus	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateCaseStatus permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateMembership	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateMembership permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini
Batas laju throttle untuk UpdateResolverType	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateResolverType permintaan yang dapat Anda buat per detik per akun, di wilayah saat ini

Titik akhir dan kuota Service Quotas

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	servicequotas.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	servicequotas.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	servicequotas.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	servicequotas.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	servicequotas.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	servicequotas.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	servicequotas.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	servicequotas.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	servicequotas.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicequotas.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	servicequotas.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	servicequotas.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicequotas.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicequotas.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	servicequotas.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	servicequotas.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	servicequotas.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	servicequotas.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	servicequotas.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	servicequotas.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	servicequotas.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	servicequotas.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	servicequotas.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	servicequotas.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	servicequotas.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	servicequotas.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	servicequotas.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	servicequotas.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	servicequotas.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicequotas.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	servicequotas.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	servicequotas.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	servicequotas.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	servicequotas.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	servicequotas.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	servicequotas.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Permintaan aktif per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum permintaan peningkatan kuota layanan aktif yang diizinkan per akun
Permintaan aktif per akun per Wilayah keikutsertaan	eu-south-2:10 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Tidak	Jumlah maksimum permintaan peningkatan kuota layanan aktif yang diizinkan per akun di Wilayah keikutsertaan. Untuk informasi selengkapnya tentang opt-in Regions, lihat -acct-regions.html https://docs.aws.amazon.com/accounts/ latest/reference/manage
Permintaan aktif per kuota	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum permintaan peningkatan kuota layanan aktif per kuota, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Permintaan per templat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum permintaan peningkat an kuota layanan yang diizinkan per template
Tingkat Throttle untuk Associate ServiceQuotaTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AssociateServiceQu otaTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk DeleteSer viceQuotaIncreaseRequestFro mTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteServiceQuota IncreaseRequestFro mTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk Disassoci ateServiceQuotaTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DisassociateServic eQuotaTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tarif throttle untuk Dapatkan AWSDefault ServiceQuota	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AWSDefault ServiceQu ota permintaan Dapatkan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle untuk GetAssociationForServiceQuotaTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetAssociationForServiceQuotaTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk GetRequestedServiceQuotaChange	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetRequestedServiceQuotaChange permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk GetServiceQuota	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetServiceQuota permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk Daftar AWSDefault ServiceQuotas	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AWSDefault ServiceQuotas permintaan Daftar yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Tingkat throttle untuk ListRequestedServiceQuotaChangeHistory	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListRequestedServiceQuotaChangeHistory permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk ListServiceQuotas	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListServiceQuotas permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk ListServices	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListServices permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat throttle untuk ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutServiceQuotaIncreaseRequestIntoTemplate permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk RequestServiceQuotaIncrease	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum RequestServiceQuotaIncrease permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini
Tingkat throttle untuk UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang diizinkan per detik per akun, di Wilayah saat ini

AWS Serverless Application Repository titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	serverlessrepo.us-east-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	serverlessrepo.us-east-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (N. Californi a)	us-west-1	serverlessrepo.us-west-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	serverlessrepo.us-west-2.amazonaws.com serverlessrepo-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	serverlessrepo.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	serverlessrepo.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	serverlessrepo.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	serverlessrepo.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	serverlessrepo.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	serverlessrepo.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	serverlessrepo.ca-central-1.amazonaws.com serverlessrepo-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	serverlessrepo.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	serverlessrepo.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	serverlessrepo.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Paris)	eu-west-3	serverlessrepo.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	serverlessrepo.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	serverlessrepo.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	serverlessrepo.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	serverlessrepo.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	serverlessrepo.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Panjang kebijakan aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 6.144	Tidak	Panjang kebijakan aplikasi maksimum (dalam karakter).
Penyimpanan Amazon S3 gratis untuk paket kode	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Gigabytes	Tidak	Jumlah maksimum (dalam GB) penyimpanan Amazon S3 gratis untuk paket kode per AWS akun per AWS wilayah.
Aplikasi publik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aplikasi publik per AWS akun per AWS wilayah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS Serverless Application Repository dalam Panduan Developer AWS Serverless Application Repository .

AWS Service Catalog titik akhir dan kuota

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini. Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Selain AWS titik akhir standar, beberapa AWS layanan menawarkan titik akhir FIPS di Wilayah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat titik akhir layanan Amazon. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat kuota layanan Amazon.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	servicecatalog.us-east-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	servicecatalog.us-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	servicecatalog.us-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	servicecatalog.us-west-2.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	servicecatalog.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	servicecatalog.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	servicecatalog.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	servicecatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	servicecatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	servicecatalog.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	servicecatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	servicecatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	servicecatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	servicecatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	servicecatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	servicecatalog.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	servicecatalog.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	servicecatalog.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	servicecatalog.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	servicecatalog.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	servicecatalog.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	servicecatalog.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	servicecatalog.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	servicecatalog.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	servicecatalog.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	servicecatalog.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	servicecatalog.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	servicecatalog.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	servicecatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	servicecatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com servicecatalog-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi per grup atribut	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum aplikasi per grup atribut
Aplikasi per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum aplikasi yang dapat Anda buat per wilayah
Grup atribut per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum grup atribut per aplikasi

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup atribut per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum grup atribut yang dapat Anda buat per wilayah
Administrator yang didelegasikan per organisasi	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum administrator yang didelegasikan yang dapat Anda daftarkan per organisasi
Portofolio per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum portofolio yang dapat Anda buat per wilayah
Versi produk per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum versi produk yang dapat Anda buat per produk
Produk per portofolio	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Jumlah maksimum produk yang dapat Anda buat per portofolio
Produk per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 350	Ya	Jumlah maksimum produk yang dapat Anda buat per wilayah
Sumber daya per aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya per aplikasi
Asosiasi tindakan layanan per artefak penyediaan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum asosiasi tindakan layanan yang dapat Anda buat per artefak penyediaan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tindakan layanan per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum tindakan layanan yang dapat Anda buat per wilayah
Akun bersama per portofolio	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum akun bersama per portofolio
TagOptions per sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum yang dapat TagOptions Anda kaitkan dengan sumber daya
Tanda per portofolio	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda buat per portofolio
Tanda per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda buat per produk
Tanda per produk yang disediakan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda buat per produk yang disediakan
Pengguna, grup, dan peran per portofolio	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pengguna, grup, dan peran yang dapat Anda buat per portofolio

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Pengguna, grup, dan peran per produk	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum pengguna, grup, dan peran yang dapat Anda buat per portofolio
Nilai per TagOption	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum nilai yang berbeda untuk masing-masing TagOption

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota layanan default Service Catalog di Panduan Administrator Service Catalog.

AWS Shield Advanced titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	shield.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southe ast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southe ast-5	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	shield.us-east-1.amazonaws.com shield-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Perlindungan akselerator Global Accelerator	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum akselerator AWS Global Accelerator yang dapat

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			Anda pantau dan lindungi.
Perlindungan zona yang di-hosting Amazon Route 53	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum zona yang dihosting Amazon Route 53 yang dapat Anda pantau dan lindungi.
CloudFront perlindungan distribusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum CloudFront distribusi Amazon yang dapat Anda pantau dan lindungi.
Perlindungan alamat IP elastis	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum alamat IP Elastis yang dapat Anda pantau dan lindungi.
Perlindungan penyeimbang beban Elastic Load Balancing	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum penyeimbang beban Elastic Load Balancing yang dapat Anda pantau dan lindungi.

Titik akhir dan kuota Amazon Simple Storage Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir Amazon S3

Saat Anda menggunakan REST API untuk mengirim permintaan ke titik akhir yang ditampilkan dalam tabel berikut, Anda dapat menggunakan gaya yang dihosting virtual dan metode gaya jalur. Untuk informasi selengkapnya, lihat Hosting virtual bucket.

> **Note**
>
> Beberapa Wilayah mendukung titik akhir legasi. Untuk informasi tentang kompatibilitas mundur Amazon S3 untuk permintaan URL gaya jalur dan gaya host virtual, lihat Kompatibilitas mundur.

Titik akhir reguler Amazon S3

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
AS Timur (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	2 & 4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
		s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Eropa (London)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Eropa (Zürich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP	2 & 4

Titik akhir Tabel Amazon S3

`s3-tables`Titik akhir hanya digunakan dengan operasi Tabel Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Tabel Amazon S3 dan bucket tabel.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	s3tables.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3tables.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	s3tables.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3tables.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	s3tables.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3tables.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3tables.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3tables.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3tables.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3tables.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3tables.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3tables.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3tables.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3tables.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3tables.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	s3tables.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	s3tables.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3tables.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3tables.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3tables.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3tables.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	s3tables.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3tables.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3tables.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3tables.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3tables.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	s3tables.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3tables.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	s3tables.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3tables.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3tables.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3tables.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3tables.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3tables.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Titik akhir reguler Amazon S3

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
AS Timur (Ohio)	us-east-2	s3.us-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3.us-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	s3.us-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3.us-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	2 & 4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3.af-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3.ap-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3.ap-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3.ap-southeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3.ap-southeast-5.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3.ap-southeast-4.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3.ap-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	s3.ap-southeast-6.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3.ap-northeast-3.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3.ap-northeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3.ap-southeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3.ap-southeast-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	s3.ap-east-2.amazonaws.com s3.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	s3.ap-southeast-7.amazonaws.com s3.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	s3.ap-northeast-1.amazonaws.com s3.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3.ca-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3.ca-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS	4
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3.eu-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3.eu-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
Eropa (London)	eu-west-2	s3.eu-west-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3.eu-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3.eu-west-3.amazonaws.com s3.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3.eu-south-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3.eu-north-1.amazonaws.com s3.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Eropa (Zürich)	eu-central-2	s3.eu-central-2.amazonaws.com s3.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3.il-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	s3.mx-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3.me-south-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3.me-central-1.amazonaws.com s3.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	4
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3.sa-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	2 & 4
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP	4

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	Dukungan Versi Khusus
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS HTTP	2 & 4

Titik akhir Titik Akses Amazon S3

`s3-accesspoint`Titik akhir hanya digunakan untuk membuat permintaan melalui Titik Akses Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Titik Akses Amazon S3 Access Points.

Untuk berinteraksi dengan titik akhir ini, Anda harus mendahului nama titik akhir dengan nama Titik Akses yang relevan dalam salah satu format berikut:

access-point.s3-titik akses. *Wilayah AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips.dualstack. *Wilayah AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint-fips. *Wilayah AWS code*.amazonaws.com

access-point.s3-accesspoint.dualstack. *Wilayah AWS code*.amazonaws.com

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	s3-accesspoint.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		s3-accesspoint-fips.us-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	s3-accesspoint.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3-accesspoint.af-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3-accesspoint.ap-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3-accesspoint.ap-south-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-accesspoint.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3-accesspoint.ap-southeast-5.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-accesspoint.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-accesspoint.ap-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	s3-accesspoint.ap-southeast-6.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-accesspoint.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-accesspoint.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3-accesspoint.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-accesspoint.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	s3-accesspoint.ap-east-2.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	s3-accesspoint.ap-southeast-7.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	s3-accesspoint.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3-accesspoint.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3-accesspoint.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-accesspoint.eu-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3-accesspoint.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	s3-accesspoint.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3-accesspoint.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3-accesspoint.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3-accesspoint.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3-accesspoint.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	s3-accesspoint.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-accesspoint.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-accesspoint.il-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	s3-accesspoint.mx-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3-accesspoint.me-south-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3-accesspoint.me-central-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3-accesspoint.sa-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3-accesspoint.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3-accesspoint.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com s3-accesspoint.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Titik akhir Kontrol Amazon S3

`s3-control`Titik akhir digunakan dengan operasi tingkat akun Amazon S3. Untuk berinteraksi dengan titik akhir ini, Anda harus mendahului nama titik akhir dengan Akun AWS ID yang relevan dalam salah satu format berikut:

`account-id`.s3-kontrol. *`Wilayah AWS code`*.amazonaws.com

`account-id`.s3-control.dualstack. *`Wilayah AWS code`*.amazonaws.com

`account-id`.s3-control-fips.dualstack. *`Wilayah AWS code`*.amazonaws.com

`account-id`.s3-control-fips. *`Wilayah AWS code`*.amazonaws.com

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	s3-control.us-east-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-east-2.amazonaws.com s3-control-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	s3-control.us-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	s3-control.us-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3-control.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.us-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-west-2.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3-control.af-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3-control.ap-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	s3-control.ap-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-control.ap-southeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-control.ap-southeast-4.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-control.ap-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	s3-control.ap-northeast-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-control.ap-northeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3-control.ap-southeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-control.ap-southeast-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	s3-control.ap-northeast-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3-control.ca-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-central-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3-control.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.ca-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-control.eu-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3-control.eu-west-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	s3-control.eu-west-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	s3-control.eu-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3-control.eu-west-3.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3-control.eu-south-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3-control.eu-north-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	s3-control.eu-central-2.amazonaws.com s3-control.dualstack.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-control.il-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3-control.me-south-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3-control.me-central-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3-control.sa-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3-control.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com s3-control-fips.dualstack.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3-control.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control.dualstack.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		s3-control-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

> **Note**
>
> Titik akhir tumpukan ganda Amazon S3 mendukung permintaan ke bucket S3 secara berulang-ulang. IPv6 IPv4 Untuk informasi lebih lanjut tentang titik akhir dual-stack, lihat Menggunakan Titik Akhir Dual-Stack.

Saat menggunakan titik akhir sebelumnya, pertimbangan tambahan berikut berlaku:

- Amazon S3 mengganti nama Wilayah Standar AS menjadi Wilayah AS Timur (Virginia N.) agar konsisten dengan AWS konvensi penamaan Regional. Tidak ada perubahan pada titik akhir, dan Anda tidak perlu membuat perubahan pada aplikasi Anda.
- Jika Anda menggunakan Region selain titik akhir US East (Virginia N.) untuk membuat bucket, Anda harus menyetel parameter `LocationConstraint` bucket ke Region yang sama. Baik AWS SDK untuk Java dan AWS SDK untuk .NET menggunakan enumerasi untuk mengatur batasan lokasi (untuk Java, `Region` untuk.NET). `S3Region` Untuk informasi selengkapnya, lihat `Create Bucket` dalam Referensi API Amazon Simple Storage Service.

Multivalue menjawab perutean DNS

Amazon S3 menggunakan perutean DNS Multivalue answer (MVA) untuk mengembalikan beberapa jawaban dalam menanggapi kueri DNS untuk titik akhirnya. Perilaku ini meningkatkan kinerja dan ketersediaan dengan memungkinkan aplikasi untuk memparalelkan permintaan mereka di beberapa alamat IP Amazon S3.

Untuk mendapatkan manfaat dari MVA secara otomatis, Anda dapat menggunakan versi yang lebih baru AWS SDKs termasuk SDK for Java 2.x, SDK for C++, dan SDKfor Python (Boto3). Jika Anda menggunakan SDK for Java 2.x dengan pustaka Common Runtime (CRT) diaktifkan untuk operasi asinkron, permintaan Anda akan secara otomatis menggunakan perutean MVA.

Klien S3 AWS berbasis CRT adalah klien asinkron Amazon S3 alternatif yang memungkinkan Anda mentransfer objek ke dan dari S3 dengan secara otomatis memanfaatkan API unggahan multibagian S3 dan pengambilan rentang byte. Klien berbasis AWS CRT S3 meningkatkan keandalan dengan secara otomatis mencoba kembali bagian-bagian yang gagal dari transfer file multipart tanpa memulai ulang transfer dari awal. Saat digunakan dengan MVA, percobaan ulang ini dibuat ke alamat IP alternatif, yang selanjutnya meningkatkan keandalan koneksi Anda ke S3.

Dalam kasus di mana aplikasi tidak mendukung routing MVA, mereka akan menggunakan IP pertama dari respons. Perutean Amazon S3 MVA didukung di semua, tidak termasuk. Wilayah AWS AWS GovCloud (US) Untuk informasi selengkapnya, lihat Multivalue answer routing.

Titik akhir situs web Amazon S3

Saat Anda mengonfigurasi bucket sebagai situs web, situs web tersedia dengan menggunakan titik akhir situs web khusus Wilayah berikut. Perhatikan bahwa titik akhir situs web berbeda dari titik akhir API REST yang tercantum dalam tabel sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya tentang hosting situs web di Amazon S3, lihat Situs Web Hosting di Amazon S3 di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon. Anda memerlukan zona yang dihosting IDs saat menggunakan Amazon Route 53 API untuk menambahkan catatan alias ke zona yang dihosting.

> **Note**
>
> Titik akhir situs web Amazon S3 tidak mendukung HTTPS atau Amazon S3 Access Points. Jika Anda ingin menggunakan HTTPS, Anda dapat menggunakan Amazon CloudFront untuk melayani situs web statis yang dihosting di Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi situs web statis menggunakan domain khusus yang terdaftar di Route 53 dan Meningkatkan kinerja situs web Anda menggunakan CloudFront Panduan Pengguna Amazon S3.

Titik akhir situs web Amazon S3 dan HostedZone IDs

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
AS Timur (Ohio)	us-east-2	s3-website.us-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z2O1 K5GLX EMRO9
US East (Northern Virginia)	us-east-1	s3-website-us-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z3AQBSTGF YJSTF
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	s3-website-us-west-1.amazonaws.com	HTTP	UZL2Z2F56 M1ACD
AS Barat (Oregon)	us-west-2	s3-website-us-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3 BJ6 RIION7 K6 M
Africa (Cape Town)	af-south-1	s3-website.af-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 TYW OSFR5 PIJ8
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	s3-website.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP	ZNB98KWMF R0R6
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	s3-website.ap-south-2.amazonaws.com	HTTP	Z02976202 B4 EZMXIPMXF 7

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	s3-website.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z01846753K324A3VVLI26
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	s3-website.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTP	Z08660063OXLMA7F1FJHU
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	s3-website.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTP	Z0312387243 XT5FE14WFO
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	s3-website.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z11RGJOFQNVJUP
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara6	s3-website.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTP	Z05686083R66C163TCJX5
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	s3-website.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP	Z2 YQB5RD63NC85
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	s3-website.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z3W03O7B5YMIYP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	s3-website-ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z3O0J2FTBDXBE1
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP	Z1WCIGYICN2BYD
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	s3-website.ap-east-2.amazonaws.com	HTTP	Z064739330 DAH7WJVOO93
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	s3-website.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTP	Z0031014GXUMRZG6I14G
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP	Z2M4P7ZWEHUR26
Kanada (Pusat)	ca-central-1	s3-website.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 H29QDHH18159
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	s3-website.ca-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z03565811Z33RUMAHTIDUR
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	s3-website.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z21 QDNDUVLTQW6

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	s3-website-eu-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z1BKCTXD74EZPE
Eropa (London)	eu-west-2	s3-website.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP	Z3GKZC51ZF0DB4
Europe (Milan)	eu-south-1	s3-website.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z2OPA49AB41N7K
Eropa (Paris)	eu-west-3	s3-website.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP	Z3R1K369G5AVDG
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	s3-website.eu-south-2.amazonaws.com	HTTP	GRJC19Z0081959F7139 J
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	s3-website.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP	Z3BAZG2TWCNX0D
Europe (Zurich)	eu-central-2	s3-website.eu-central-2.amazonaws.com	HTTP	Z030506016YDQQGETNASS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	s3-website.il-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z09640613K4A3MN55U7GU

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	ID Zona yang Di-hosting Route 53
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	s3-website.mx-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z057606446 ZNVQJJ8WOP
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	s3-website.me-south-1.amazonaws.com	HTTP	Z1 MPMWCPA7YB62
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	s3-website.me-central-1.amazonaws.com	HTTP	Z06143092I8HRXZRUZROF
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	s3-website-sa-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z7 JADI KQH4 QJS55
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	s3-website.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP	Z2 NIFVYYW2 VKV1
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	s3-website-us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP	Z31 GFT0 UA1 I2HV

Kuota layanan

Amazon S3

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Titik Akses	Setiap Akun: 10.000	Ya	Jumlah Titik Akses Amazon S3 yang dapat Anda buat per wilayah di akun
Kebijakan bucket	Setiap Akun: 20 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) kebijakan bucket untuk bucket Amazon S3
Tanda bucket	Setiap Akun: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tetapkan ke bucket Amazon S3
Bucket direktori	Setiap Akun: 100	Ya	Jumlah bucket direktori Amazon S3 yang dapat Anda buat di akun
Notifikasi peristiwa	Setiap Akun: 100	Tidak	Jumlah maksimum notifikasi acara per bucket Amazon S3
Ember tujuan umum	Setiap Akun: 10.000	Ya	Jumlah bucket tujuan umum Amazon S3 yang dapat Anda buat di akun
Aturan siklus hidup	Setiap Akun: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda tentukan untuk konfigura

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			si siklus hidup Amazon S3
Ukuran maksimum bagian	Setiap Akun: 5 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) bagian objek Amazon S3 dalam unggahan Multipart menggunakan API
Ukuran minimum bagian	Setiap Akun: 5 Megabyte	Tidak	Ukuran minimum (dalam MB) bagian objek Amazon S3 dalam unggahan Multipart menggunakan API. Bagian terakhir yang diunggah bisa kurang dari minimum yang dinyataka n
Wilayah Titik Akses Multi-Wilayah	Setiap Akun: 20	Tidak	Wilayah Maksimum per Titik Akses Multi-Wilayah.
Titik Akses Multiwilayah	Setiap Akun: 100	Tidak	Titik Akses Multi-Wilayah per Akun.
Ukuran objek	Setiap Akun: 48,828125 Terabyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam TB) objek Amazon S3
Ukuran objek (Unggahan konsol)	Setiap Akun: 160 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) objek Amazon S3 yang dapat Anda unggah menggunak an konsol

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tanda objek	Setiap Akun: 10	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat Anda tetapkan ke objek Amazon S3
Bagian	Setiap Akun: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum bagian objek Amazon S3 per unggahan Multipart
Destinasi Replikasi	Setiap Akun: 28	Ya	Jumlah bucket S3 tujuan yang dapat Anda tambahkan untuk setiap bucket S3 sumber di semua aturan replikasi.
Aturan replikasi	Setiap Akun: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda tentukan dalam konfigurasi Replikasi Amazon S3
Tingkat transfer replikasi	Setiap Akun: 1 Gigabits per detik	Ya	Kecepatan transfer Kontrol Waktu Replikasi maksimum yang dapat Anda tiru dari wilayah sumber di akun ini.
S3 Glacier: Jumlah permintaan pemulihan acak.	Setiap Akun: 35	Tidak	Jumlah permintaan pemulihan acak dari kelas penyimpanan S3 Glacier per PiB yang disimpan per hari.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
S3 Glacier: Unit kapasitas yang disediakan	Setiap Akun: 2	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas yang disediakan kelas penyimpanan S3 Glacier tersedia untuk dibeli per akun.
S3 Glacier: Tingkat permintaan pengambilan per detik.	Setiap Akun: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan pengambilan per detik diperbolehkan per akun.

Amazon S3 on Outposts

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Titik Akses	Setiap Akun: 10	Tidak	Jumlah maksimum Amazon S3 pada jalur akses Outposts yang dapat Anda buat per S3 pada bucket Outposts di akun di Outpost saat ini. AWS
Bucket	Setiap Akun: 100	Tidak	Jumlah maksimum Amazon S3 pada bucket Outposts yang dapat Anda buat per AWS akun di Outpost saat ini.

Titik akhir dan kuota Amazon Glacier

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	glacier.us-east-2.amazonaws.com glacier-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	glacier.us-east-1.amazonaws.com glacier-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	glacier.us-west-1.amazonaws.com glacier-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	glacier.us-west-2.amazonaws.com glacier-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	glacier.af-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	glacier.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	glacier.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	glacier.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	glacier.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	glacier.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	glacier.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	glacier.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	glacier.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	glacier.ca-central-1.amazonaws.com glacier-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	glacier.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	glacier.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	glacier.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	glacier.eu-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	glacier.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	glacier.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	glacier.me-south-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	glacier.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	glacier.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	glacier.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran arsip dalam GB.	Setiap Wilayah yang didukung: 40.000 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum arsip.
Ukuran arsip.	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Megabyte	Tidak	Ukuran minimum (dalam MB) arsip (atau bagian).

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran bagian multipart.	Setiap Wilayah yang didukung: 4 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum (dalam GB) suku cadang diizinkan dalam unggahan multibagian.
Jumlah bagian multipart.	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum suku cadang yang diizinkan dalam unggahan multibagian.
Jumlah permintaan pemulihan acak.	Setiap Wilayah yang didukung: 35	Tidak	Jumlah permintaan pemulihan acak per PiB yang disimpan per hari.
Jumlah tag vault.	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag yang dapat diterapkan ke brankas.
Unit kapasitas yang disediakan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas yang disediakan yang tersedia untuk dibeli per akun.
Vault per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum brankas yang dapat dimiliki akun.

Titik akhir dan kuota Amazon Simple Email Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir API Layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	email.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	email.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (N. Californi a)	us-west-1	email.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	email.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	email.af-south-1.amazonaws.com email.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	email.ap-south-2.amazonaws.com email.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	email.ap-southeast-3.amazonaws.com email.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	email.ap-southeast-5.amazonaws.com email.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	email.ap-south-1.amazonaws.com email.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	email.ap-northeast-3.amazonaws.com email.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	email.ap-northeast-2.amazonaws.com email.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	email.ap-southeast-1.amazonaws.com email.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	email.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	email.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	email.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	email.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		email-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	email.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	email.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	email.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	email.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	email.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	email.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	email.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		email.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	email.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	email.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-south-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	email.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	email.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		email.sa-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	email.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	email.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS
		email-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		email.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Titik akhir SMTP

> **Note**
>
> Titik akhir SMTP saat ini tidak tersedia di Afrika (Cape Town), Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Eropa (Milan), Eropa (Zurich), Israel (Tel Aviv), Timur Tengah (Bahrain), Timur Tengah (UEA), Kanada Barat (Calgary), Asia Pasifik (Malaysia).

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	email-smtp.us-east-2.amazonaws.com	SMTP
		email-smtp.us-east-2.api.aws	
		email-smtp-fips.us-east-2.amazonaws.com	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		email-smtp-fips.us-east-2.api.aws	
US East (N. Virginia)	us-east-1	email-smtp.us-east-1.amazonaws.com email-smtp.us-east-1.api.aws email-smtp-fips.us-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-east-1.api.aws	SMTP
US West (N. California)	us-west-1	email-smtp.us-west-1.amazonaws.com email-smtp.us-west-1.api.aws email-smtp-fips.us-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-1.api.aws	SMTP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (Oregon)	us-west-2	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com email-smtp.us-west-2.api.aws email-smtp-fips.us-west-2.amazonaws.com email-smtp-fips.us-west-2.api.aws	SMTP
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	email-smtp.ap-south-1.amazonaws.com email-smtp.ap-south-1.api.aws	SMTP
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	email-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-3.api.aws	SMTP
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	email-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-2.api.aws	SMTP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	email-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-1.api.aws	SMTP
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	email-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com email-smtp.ap-southeast-2.api.aws	SMTP
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	email-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com email-smtp.ap-northeast-1.api.aws	SMTP
Kanada (Pusat)	ca-central-1	email-smtp.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp.ca-central-1.api.aws email-smtp-fips.ca-central-1.amazonaws.com email-smtp-fips.ca-central-1.api.aws	SMTP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	email-smtp.eu-central-1.amazonaws.com email-smtp.eu-central-1.api.aws	SMTP
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com email-smtp.eu-west-1.api.aws	SMTP
Eropa (London)	eu-west-2	email-smtp.eu-west-2.amazonaws.com email-smtp.eu-west-2.api.aws	SMTP
Eropa (Paris)	eu-west-3	email-smtp.eu-west-3.amazonaws.com email-smtp.eu-west-3.api.aws	SMTP
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	email-smtp.eu-north-1.amazonaws.com email-smtp.eu-north-1.api.aws	SMTP
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	email-smtp.sa-east-1.amazonaws.com email-smtp.sa-east-1.api.aws	SMTP

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	email-smtp. us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp. us-gov-west-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-west-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-west-1.api.aws	SMTP
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	email-smtp. us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp. us-gov-east-1.api.aws email-smtp-fips. us-gov-east-1.amazonaws.com email-smtp-fips. us-gov-east-1.api.aws	SMTP

Titik akhir Penerimaan Email

Nama Wilayah	Region	Titik Akhir Penerimaan Email
US East (Northern Virginia)	us-east-1	inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com
AS Timur (Ohio)	us-east-2	inbound-smtp.us-east-2.amazonaws.com

Nama Wilayah	Region	Titik Akhir Penerimaan Email
AS Barat (California Utara)	us-west-1	inbound-smtp.us-west-1.amazonaws.com
AS Barat (Oregon)	us-west-2	inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com
Africa (Cape Town)	af-south-1	inbound-smtp.af-south-1.amazonaws.com
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	inbound-smtp.ap-southeast-3.amazonaws.com
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	inbound-smtp.ap-south-1.amazonaws.com
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	inbound-smtp.ap-northeast-3.amazonaws.com
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	inbound-smtp.ap-northeast-2.amazonaws.com
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	inbound-smtp.ap-southeast-1.amazonaws.com
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	inbound-smtp.ap-southeast-2.amazonaws.com
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	inbound-smtp.ap-northeast-1.amazonaws.com
Kanada (Pusat)	ca-central-1	inbound-smtp.ca-central-1.amazonaws.com
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	inbound-smtp.eu-central-1.amazonaws.com
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	inbound-smtp.eu-west-1.amazonaws.com

Nama Wilayah	Region	Titik Akhir Penerimaan Email
Eropa (London)	eu-west-2	inbound-smtp.eu-west-2.amazonaws.com
Europe (Milan)	eu-south-1	inbound-smtp.eu-south-1.amazonaws.com
Eropa (Paris)	eu-west-3	inbound-smtp.eu-west-3.amazonaws.com
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	inbound-smtp.eu-north-1.amazonaws.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	inbound-smtp.il-central-1.amazonaws.com
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	inbound-smtp.me-south-1.amazonaws.com
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	inbound-smtp.sa-east-1.amazonaws.com

Amazon SES tidak mendukung penerimaan email di Wilayah berikut: AWS GovCloud (AS-Barat) dan AWS GovCloud (AS-Timur). .

Domain DKIM

Nama Wilayah	Region	Domain SES DKIM
Africa (Cape Town)	af-south-1	dkim.af-south-1.amazonses.com
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	dkim.ap-selatan-2.amazonses.com
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	dkim.ap-southeast-3.amazonses.com

Nama Wilayah	Region	Domain SES DKIM
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	dkim.ap-southeast-5.amazonses.com
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	dkim.ca-west-1.amazonses.com
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	dkim.ap-northeast-3.amazonses.com
Europe (Milan)	eu-south-1	dkim.eu-south-1.amazonses.com
Europe (Zurich)	eu-central-2	dkim.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	dkim.il-central-1.amazonses.com
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	dkim.me-central-1.amazonses.com
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	dkim. us-gov-east-1.amazonses.com
Semua Wilayah lainnya		dkim.amazonses.com

Melacak domain untuk open/click tautan (HTTP & HTTPS)

Nama wilayah	Melacak Domain
AS Timur (Ohio)	`r.us-east-2.awstrack.me`
AS Timur (Virginia Utara)	`r.us-east-1.awstrack.me`
AS Barat (California Utara)	`r.us-west-1.awstrack.me`
AS Barat (Oregon)	`r.us-west-2.awstrack.me`

Nama wilayah	Melacak Domain
Africa (Cape Town)	`r.af-south-1.awstrack.me`
Asia Pasifik (Hyderabad)	`r.ap-south-2.awstrack.me`
Asia Pasifik (Jakarta)	`r.ap-southeast-3.awstrack.me`
Asia Pasifik (Malaysia)	`r.ap-southeast-5.awstrack.me`
Asia Pasifik (Mumbai)	`r.ap-south-1.awstrack.me`
Asia Pasifik (Osaka)	`r.ap-northeast-3.awstrack.me`
Asia Pasifik (Seoul)	`r.ap-northeast-2.awstrack.me`
Asia Pasifik (Singapura)	`r.ap-southeast-1.awstrack.me`
Asia Pasifik (Sydney)	`r.ap-southeast-2.awstrack.me`
Asia Pasifik (Tokyo)	`r.ap-northeast-1.awstrack.me`
(Canada (Central)	`r.ca-central-1.awstrack.me`
Kanada Barat (Calgary)	`r.ca-west-1.awstrack.me`
Eropa (Frankfurt)	`r.eu-central-1.awstrack.me`
Eropa (Irlandia)	`r.eu-west-1.awstrack.me`
Eropa (London)	`r.eu-west-2.awstrack.me`
Europe (Milan)	`r.eu-south-1.awstrack.me`
Eropa (Stockholm)	`r.eu-north-1.awstrack.me`
Eropa (Zürich)	`r.eu-central-2.awstrack.me`
Israel (Tel Aviv)	`r.il-central-1.awstrack.me`
Timur Tengah (Bahrain)	`r.me-south-1.awstrack.me`

Nama wilayah	Melacak Domain
Timur Tengah (UEA)	`r.me-central-1.awstrack.me`
Amerika Selatan (Sao Paulo)	`r.sa-east-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (AS-Barat)	`r.us-gov-west-1.awstrack.me`
AWS GovCloud (AS-Timur)	`r.us-gov-east-1.awstrack.me`

Titik akhir umpan balik yang digunakan oleh SES untuk Custom MAIL FROM domain

Nama wilayah	Titik akhir
AS Timur (Ohio)	feedback-smtp.us-east-2.amazonses.com
US East (N. Virginia)	feedback-smtp.us-east-1.amazonses.com
US West (N. California)	feedback-smtp.us-west-1.amazonses.com
US West (Oregon)	feedback-smtp.us-west-2.amazonses.com
Africa (Cape Town)	feedback-smtp.af-south-1.amazonses.com
Asia Pasifik (Hyderabad)	umpan balik-smtp.ap-south-2.amazonses.com
Asia Pasifik (Jakarta)	umpan balik-smtp.ap-southeast-3.amazonses.com
Asia Pasifik (Mumbai)	feedback-smtp.ap-south-1.amazonses.com
Asia Pasifik (Osaka)	umpan balik-smtp.ap-northeast-3.amazonses.com
Asia Pasifik (Seoul)	feedback-smtp.ap-northeast-2.amazonses.com
Asia Pacific (Singapore)	feedback-smtp.ap-southeast-1.amazonses.com

Nama wilayah	Titik akhir
Asia Pacific (Sydney)	feedback-smtp.ap-southeast-2.amazonses.com
Asia Pasifik (Malaysia)	umpan balik-smtp.ap-southeast-5.amazonses.com
Asia Pasifik (Tokyo)	feedback-smtp.ap-northeast-1.amazonses.com
Canada (Central)	feedback-smtp.ca-central-1.amazonses.com
Kanada Barat (Calgary)	umpan balik-smtp.ca-west-1.amazonses.com
Eropa (Frankfurt)	feedback-smtp.eu-central-1.amazonses.com
Europe (Ireland)	feedback-smtp.eu-west-1.amazonses.com
Europe (London)	feedback-smtp.eu-west-2.amazonses.com
Europe (Milan)	feedback-smtp.eu-south-1.amazonses.com
Europe (Paris)	feedback-smtp.eu-west-3.amazonses.com
Europe (Stockholm)	feedback-smtp.eu-north-1.amazonses.com
Europe (Zurich)	umpan balik-smtp.eu-central-2.amazonses.com
Israel (Tel Aviv)	umpan balik-smtp.il-central-1.amazonses.com
Timur Tengah (Bahrain)	feedback-smtp.me-south-1.amazonses.com
Timur Tengah (UAE)	umpan balik-smtp.me-central-1.amazonses.com
Amerika Selatan (Sao Paulo)	feedback-smtp.sa-east-1.amazonses.com
AWS GovCloud (AS-Barat)	umpan balik-smtp. us-gov-west-1.amazonses.com
AWS GovCloud (AS-Timur)	umpan balik-smtp. us-gov-east-1.amazonses.com

Rentang IP yang digunakan oleh relay SMTP Mail Manager

Region	Rentang IP
us-east-1	206.55.129.0/24
us-east-2	206.55.134.0/24
us-west-1	206.55.142.0/24
us-west-2	206.55.131.0/24
af-south-1	216.221.183.0/24
ap-northeast-1	206.55.130.0/24
ap-northeast-2	206.55.139.0/24
ap-northeast-3	206.55.140.0/24
ap-south-1	206.55.136.0/24
ap-south-2	216.221.185.0/24
ap-southeast-1	206.55.143.0/24
ap-southeast-2	206.55.128.0/24
ap-southeast-3	216.221.180.0/24
ap-southeast-5	216.221.178.0/24
ca-central-1	216.221.176.0/24
ca-west-1	216.221.186.0/24
il-central-1	216.221.181.0/24
eu-central-1	206.55.132.0/24
eu-central-2	216.221.184.0/24

Region	Rentang IP
eu-north-1	206.55.135.0/24
eu-south-1	216.221.182.0/24
eu-west-1	206.55.133.0/24
eu-west-2	206.55.141.0/24
eu-west-3	206.55.137.0/24
me-central-1	216.221.177.0/24
me-south-1	216.221.179.0/24
sa-east-1	206.55.138.0/24

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota pengiriman	Setiap Wilayah yang didukung: 200 per 24 jam	Ya	Jumlah maksimum email yang dapat Anda kirim dalam periode 24 jam untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah pengiriman	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Ya	Jumlah maksimum email yang dapat diterima Amazon SES setiap detik untuk akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah penyewa	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum penyewa yang dapat ada di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota layanan di Amazon SES di Panduan Pengembang Layanan Email Sederhana Amazon.

AWS Signer titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan yang mendukung penandatanganan untuk AWS Lambda, Amazon ECR, dan Amazon EKS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		signer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US West (N. California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		signer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		signer.me-south-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		verification.signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		signer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		data-signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		verification.signer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		data-signer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer-fips.us-gov-west-1.api.aws data-signer.us-gov-west-1.api.aws signer-fips.us-gov-west-1.api.aws signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com signer.us-gov-west-1.api.aws data-signer.us-gov-west-1.amazonaws.com verification.signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verification.signer.us-gov-west-1.amazonaws.com data-signer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Titik akhir layanan yang mendukung penandatanganan untuk FreeRTOS dan AWS IoT Device Management

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	signer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	signer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	signer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	signer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	signer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	signer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	signer.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	signer.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	signer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	signer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	signer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	signer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	acm.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	acm.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	signer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	signer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik akhir	Protokol
Europe (London)	eu-west-2	signer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Milan)	eu-south-1	signer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	signer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	signer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Middle East (Bahrain)	me-south-1	signer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	signer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat AddProfilePermission permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum AddProfilePermission permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat CancelSigningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum CancelSigningProfile permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat DescribeSigningJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DescribeSigningJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetRevocationStatus permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum GetRevocationStatus permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetSigningPlatform permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum GetSigningPlatform permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat GetSigningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum GetSigningProfile permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListProfilePermissions permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListProfilePermissions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListSigningJobs permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListSigningJobs permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListSigningPlatforms permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListSigningPlatforms permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat ListSigningProfiles permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListSigningProfiles permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat ListTagsForResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat PutSigningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum PutSigningProfile permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat RemoveProfilePermission permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum RemoveProfilePermission permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat RevokeSignature permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum RevokeSignature permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat RevokeSigningProfile permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum RevokeSigningProfile permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat SignPayload permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum SignPayload permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat StartSigningJob permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum StartSigningJob permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat TagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.
Tingkat UntagResource permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini.

AWS Titik akhir dan kuota masuk

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	us-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	us-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	us-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	af-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ap-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ap-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ap-southeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ap-southeast-5.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ap-southeast-4.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ap-southeast-6.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ap-east-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	ap-southeast-7.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ca-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ca-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	eu-west-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	eu-west-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	eu-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	eu-south-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	eu-central-2.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	il-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	mx-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	me-south-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	me-central-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.signin.aws.amazon.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	us-gov-east-1.signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	signin.amazonaws-us-gov.com	HTTPS	

Kuota layanan

AWS Masuk tidak memiliki kuota yang dapat ditambah.

Titik akhir dan kuota Amazon SimpleDB

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	sdb.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
US West (N. California)	us-west-1	sdb.us-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	sdb.us-west-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	sdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	sdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	sdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Europe (Ireland)	eu-west-1	sdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan	sa-east-1	sdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Sao Paulo)				

Kuota layanan

Sumber daya	Default
Domain	250

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon SimpleDB dalam Panduan Developer Amazon SimpleDB.

AWS SimSpace Weaver titik akhir dan kuota

Tabel berikut menjelaskan titik akhir layanan dan kuota layanan untuk. AWS SimSpace Weaver Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk Anda Akun AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Titik akhir layanan

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	simspaceweaver.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
US East (Ohio)	us–east-2	simspaceweaver.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	simspaceweaver.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	simspaceweaver.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	simspaceweaver.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Stockholm)	eu-north-1	simspaceweaver.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	simspaceweaver.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	simspaceweaver.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	simspaceweaver.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	simspaceweaver.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Menghitung unit sumber daya untuk setiap aplikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum unit sumber daya komputasi yang dapat Anda alokasikan ke setiap aplikasi.
Menghitung unit sumber daya untuk setiap pekerja	Setiap Wilayah yang didukung: 17	Tidak	Jumlah unit sumber daya komputasi yang tersedia untuk setiap pekerja.
Bidang data untuk setiap entitas	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Jumlah maksimum bidang data (non-indeks) yang dapat dimiliki entitas.
Entitas dalam partisi	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Tidak	Jumlah maksimum entitas dalam 1 partisi.
Ukuran bidang data entitas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum bidang data (non-indeks) suatu entitas.
Transfer entitas antar pekerja	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum transfer entitas antar pekerja, untuk setiap partisi dan setiap centang.
Transfer entitas pada pekerja yang sama	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum transfer entitas pada pekerja yang sama, untuk

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			setiap partisi dan setiap centang.
Kolom indeks untuk setiap entitas	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum kolom indeks yang dapat dimiliki entitas.
Durasi maksimum terbesar (dalam beberapa hari) untuk simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 14	Tidak	Jumlah hari terbesar yang dapat Anda tentukan sebagai durasi maksimum untuk simulasi. Semua simulasi memiliki durasi maksimum, bahkan jika Anda tidak menentukan nilainya. Simulasi secara otomatis berhenti ketika mencapai durasi maksimumnya.
Memori untuk setiap unit sumber daya komputasi	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Gigabytes	Tidak	Jumlah memori akses acak (RAM) yang diperoleh aplikasi untuk setiap unit sumber daya komputasi.
Langganan jarak jauh untuk setiap pekerja	Setiap Wilayah yang didukung: 24	Tidak	Jumlah maksimum langganan jarak jauh untuk setiap pekerja.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Hitungan simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum simulasi dengan status target STARTED di akun Anda. Anda dapat meminta kenaikan kuota hingga 10.
Pekerja untuk simulasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pekerja yang dapat Anda tetapkan ke 1 simulasi. Anda dapat meminta kenaikan kuota hingga 10.
v CPUs untuk setiap unit sumber daya komputasi	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah unit pemrosesan pusat virtual (vCPUs) yang diperoleh aplikasi untuk setiap unit sumber daya komputasi.

Tarif jam

Skema simulasi menentukan clock rate (juga disebut tick rate) untuk simulasi. Tabel berikut menentukan tarif jam valid yang dapat Anda gunakan.

Nama	Nilai yang valid	Deskripsi
Tingkat jam	Setiap wilayah yang didukung: 10, 15, 30	Tarif jam yang valid untuk simulasi.

Kuota layanan untuk SimSpace Weaver Local

Kuota layanan berikut SimSpace Weaver Local hanya berlaku untuk. Semua kuota lainnya juga berlaku untukSimSpace Weaver Local.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Entitas dalam partisi	SimSpace Weaver Local: 4.096	Tidak	Jumlah maksimum entitas di setiap partisi.

Titik akhir dan kuota Amazon Simple Notification Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan IPv6 titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir layanan memungkinkan Anda untuk terhubung ke yang lain Layanan AWS. Titik akhir berikut mendukung topik standar dan FIFO.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	sns.us-east-2.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS	
		sns-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sns.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
			HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	sns.us-east-1.amazonaws.com sns-fips.us-east-1.api.aws sns.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	sns.us-west-1.amazonaws.com sns-fips.us-west-1.api.aws sns.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	sns.us-west-2.amazonaws.com sns-fips.us-west-2.api.aws sns.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	sns.af-south-1.amazonaws.com sns.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	sns.ap-east-1.amazonaws.com sns.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	sns.ap-south-2.amazonaws.com sns.ap-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sns.ap-southeast-3.amazonaws.com sns.ap-southeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sns.ap-southeast-5.amazonaws.com sns.ap-southeast-5.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sns.ap-southeast-4.amazonaws.com sns.ap-southeast-4.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	sns.ap-south-1.amazonaws.com sns.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	sns.ap-southeast-6.amazonaws.com sns.ap-southeast-6.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	sns.ap-northeast-3.amazonaws.com sns.ap-northeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	sns.ap-northeast-2.amazonaws.com sns.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	sns.ap-southeast-1.amazonaws.com sns.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	sns.ap-southeast-2.amazonaws.com sns.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	sns.ap-east-2.amazonaws.com sns.ap-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	sns.ap-southeast-7.amazonaws.com sns.ap-southeast-7.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	sns.ap-northeast-1.amazonaws.com sns.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	sns.ca-central-1.amazonaws.com sns-fips.ca-central-1.api.aws sns.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	sns.ca-west-1.amazonaws.com sns-fips.ca-west-1.api.aws sns.ca-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	sns.eu-central-1.amazonaws.com sns.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	sns.eu-west-1.amazonaws.com sns.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	sns.eu-west-2.amazonaws.com sns.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	sns.eu-south-1.amazonaws.com sns.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	sns.eu-west-3.amazonaws.com sns.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	sns.eu-south-2.amazonaws.com sns.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	sns.eu-north-1.amazonaws.com sns.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	sns.eu-central-2.amazonaws.com sns.eu-central-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sns.il-central-1.amazonaws.com sns.il-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	sns.mx-central-1.amazonaws.com sns.mx-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	sns.me-south-1.amazonaws.com sns.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	sns.me-central-1.amazonaws.com sns.me-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	sns.sa-east-1.amazonaws.com sns.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	sns.us-gov-east-1.amazonaws.com sns.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	sns.us-gov-west-1.amazonaws.com sns.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Kuota berikut menentukan berapa banyak sumber daya Amazon SNS yang dapat Anda buat di akun AWS Anda, dan mereka menentukan tingkat di mana Anda dapat mengeluarkan permintaan API Amazon SNS.

Sumber daya Amazon SNS

Untuk meminta kenaikan, kirimkan permintaan peningkatan kuota SNS.

Sumber daya	Default
Topik	• Standar: 100.000 per akun • FIFO: 1.000 per akun
Berlangganan	• Standar: 12.500.000 per topik Untuk aliran pengiriman Firehose, 5 per topik, per pemilik langganan • FIFO: 100 per topik
Langganan tertunda	5.000 per akun
Ambang batas pengeluaran akun untuk SMS	1,00 USD per akun
Tarif pengiriman untuk pesan SMS promosi	20 pesan per detik
Tarif pengiriman untuk pesan SMS transaksional	20 pesan per detik
Tarif pengiriman untuk pesan email	10 pesan per detik per email atau langganan email-json. Ini adalah batas yang sulit dan tidak dapat ditingkatkan.
Jumlah maksimum pesan di PublishBatchRequest	10 PublishBatchRequestEntries
Kebijakan filter langganan	• 200 kebijakan filter per topik • Kebijakan filter 10.000 per AWS akun
Header pesan	Ukuran header maksimum adalah 16.384 byte (16 KiB).
Ukuran pesan	Ukuran pesan maksimum adalah 262.144 byte (256 KiB). Untuk mempublikasikan

Sumber daya	Default
	pesan yang lebih besar dari 256 KiB, Anda dapat memeriksa Amazon SNS Extended Client Libraries. Ukuran muatan maksimum adalah 2 GB.

Throttling API Amazon SNS

Kuota berikut men-throttle tingkat di mana Anda dapat mengeluarkan permintaan API Amazon SNS.

Keras

Kuota berikut tidak dapat ditingkatkan.

API	Transaksi per detik (TPS)
AddPermission	10
CheckIfPhoneNumberIsOptedOut	50
Buat SMSSandbox PhoneNumber	1
Hapus SMSSandbox PhoneNumber	1
Dapatkan SMSAttributes	20
Dapatkan SMSSandbox AccountStatus	10
ListEndpointsByPlatformApplication	30
ListOriginationNumbers	1
ListPhoneNumbersOptedOut	10
ListPlatformApplications	15
Daftar SMSSandbox PhoneNumbers	1

API	Transaksi per detik (TPS)
ListSubscriptions	30
ListSubscriptionsByTopic	30
ListTagsForResource	10
ListTopics	30
OptInPhoneNumber	20
RemovePermission	10
Set SMSAttributes	1
Langganan	100
TagResource	10
Berhenti Berlangganan	100
UntagResource	10
Verifikasi SMSSandbox PhoneNumber	1

Lunak

Kuota berikut bervariasi menurut AWS Wilayah. Kuota pesan per detik didasarkan pada jumlah pesan yang dipublikasikan ke wilayah Amazon SNS, per akun, `Publish`penggabungan `PublishBatch`dan permintaan API termasuk jenis topik standar dan FIFO. Untuk meminta kenaikan soft limit, kirimkan permintaan peningkatan kuota SNS.

Misalnya, jika kuota regional Anda adalah 30.000 pesan per detik, per akun, ada beberapa cara kuota ini dapat dicapai:

- Menggunakan `Publish` tindakan dengan kecepatan 30.000 permintaan API per detik untuk mempublikasikan 30.000 pesan (satu pesan per permintaan API).
- Menggunakan `PublishBatch` tindakan dengan kecepatan 3.000 permintaan API per detik untuk memublikasikan 30.000 pesan (10 pesan per permintaan API batch).

- Menggunakan `Publish` tindakan pada tingkat 10.000 permintaan API per detik untuk mempublikasikan 10.000 pesan (satu pesan per permintaan API) dan `PublishBatch` tindakan pada tingkat 2.000 permintaan API per detik untuk mempublikasikan 20.000 pesan (10 pesan per permintaan API batch) dengan total 30.000 pesan yang diterbitkan per detik.

Publikasikan pembatasan API per akun

Wilayah AWS	Topik standar	Topik FIFO*
Wilayah AS Timur (Virginia Utara)	30.000 pesan per detik	30.000 pesan per detik
Wilayah US West (Oregon) Wilayah Europe (Irlandia)	9.000 pesan per detik	9.000 pesan per detik
Wilayah US East (Ohio) Wilayah US West (N Californi a) Wilayah Asia Pacific (Mumbai) Wilayah Asia Pasifik (Seoul) Wilayah Asia Pasifik (Singapur a) Wilayah Asia Pasifik (Sydney) Wilayah Asia Pacific (Tokyo) Wilayah Europe (Frankfurt)	1.500 pesan per detik	3.000 pesan per detik
Semua Wilayah lain yang didukung	300 pesan per detik	3.000 pesan per detik

*Amazon SNS FIFO per batas topik melebihi batas default per akun saat `FifoThroughputScope` disetel. `MessageGroup` Topik Amazon SNS FIFO memiliki batas maksimum per grup pesan 300 pesan per detik, dan topik Amazon SNS FIFO per topik throughput default hingga batas 3.000 pesan

per detik atau 20MB per detik, yang pernah didahulukan, ketika diatur ke. `FifoThroughputScope` `Topic` Topik Amazon SNS FIFO dapat mengalami pengurangan throughput dalam grup pesan untuk pengiriman lintas Regional karena latensi tambahan antar Wilayah, dan kebutuhan untuk menjaga urutan pesan yang ketat.

Throttling API lainnya

APIs	AWS Daerah	Transaksi per detik
ConfirmSubscription CreatePlatformApplication CreatePlatformEndpoint CreateTopic DeleteEndpoint DeletePlatformApplication DeleteTopic GetEndpointAttributes GetDataProtectionPolicy GetPlatformApplicationAttributes GetSubscriptionAttributes GetTopicAttributes SetEndpointAttributes SetPlatformApplicationAttributes SetSubscriptionAttributes SetTopicAttributes	Wilayah AS Timur (Virginia Utara)	3.000
	Wilayah US West (Oregon) Wilayah Europe (Irlandia)	900
	Wilayah US East (Ohio) Wilayah US West (N Californi a) Wilayah Asia Pacific (Mumbai) Wilayah Asia Pasifik (Seoul) Wilayah Asia Pasifik (Singapur a) Wilayah Asia Pasifik (Sydney) Wilayah Asia Pacific (Tokyo) Wilayah Europe (Frankfurt)	150
	Wilayah Africa (Cape Town) Wilayah Asia Pacific (Hong Kong) Asia Pasifik (Hyderabad) Wilayah Asia Pacific (Osaka)	30

APIs	AWS Daerah	Transaksi per detik
	Wilayah Canada (Central) Wilayah Tiongkok (Beijing) Wilayah China (Ningxia) Wilayah Europe (London) Wilayah Eropa (Milan) Wilayah Eropa (Paris) Eropa (Spanyol) Wilayah Eropa (Stockholm) Wilayah Israel (Tel Aviv) Wilayah Middle East (Bahrain) Wilayah Amerika Selatan (Sao Paulo)	
PutDataProtectionPolicy	Semua Wilayah Komersil	1

Pengarsipan dan Pemutaran Ulang Pesan

Kebijakan	AWS Daerah	Topik standar	Topik FIFO
ArchivePolicy	Semua Wilayah Komersil	N/A	Ya
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Ya
ReplayPolicy	Semua Wilayah Komersil	N/A	Ya

Kebijakan	AWS Daerah	Topik standar	Topik FIFO
	AWS GovCloud (US) Regions	N/A	Ya

Titik akhir dan kuota Amazon Simple Queue Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan IPv6 titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Amazon SQS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us-east-2	sqs.us-east-2.amazonaws.com sqs-fips.us-east-2.api.aws sqs-fips.us-east-2.amazonaws.com sqs.us-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	sqs.us-east-1.amazonaws.com sqs-fips.us-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		sqs-fips.us-east-1.amazonaws.com sqs.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	sqs.us-west-1.amazonaws.com sqs-fips.us-west-1.api.aws sqs-fips.us-west-1.amazonaws.com sqs.us-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	sqs.us-west-2.amazonaws.com sqs-fips.us-west-2.api.aws sqs-fips.us-west-2.amazonaws.com sqs.us-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	sqs.af-south-1.amazonaws.com sqs.af-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	sqs.ap-east-1.amazonaws.com sqs.ap-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	sqs.ap-south-2.amazonaws.com sqs.ap-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sqs.ap-southeast-3.amazonaws.com sqs.ap-southeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sqs.ap-southeast-5.amazonaws.com sqs.ap-southeast-5.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	sqs.ap-southeast-4.amazonaws.com sqs.ap-southeast-4.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	sqs.ap-south-1.amazonaws.com sqs.ap-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	sqs.ap-southeast-6.amazonaws.com sqs.ap-southeast-6.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	sqs.ap-northeast-3.amazonaws.com sqs.ap-northeast-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	sqs.ap-northeast-2.amazonaws.com sqs.ap-northeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	sqs.ap-southeast-1.amazonaws.com sqs.ap-southeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	sqs.ap-southeast-2.amazonaws.com sqs.ap-southeast-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	sqs.ap-east-2.amazonaws.com sqs.ap-east-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	sqs.ap-southeast-7.amazonaws.com sqs.ap-southeast-7.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	sqs.ap-northeast-1.amazonaws.com sqs.ap-northeast-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	sqs.ca-central-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-central-1.api.aws sqs-fips.ca-central-1.amazonaws.com sqs.ca-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	sqs.ca-west-1.amazonaws.com sqs-fips.ca-west-1.api.aws sqs-fips.ca-west-1.amazonaws.com sqs.ca-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTPS HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	sqs.eu-central-1.amazonaws.com sqs.eu-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	sqs.eu-west-1.amazonaws.com sqs.eu-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	sqs.eu-west-2.amazonaws.com sqs.eu-west-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Milan)	eu-south-1	sqs.eu-south-1.amazonaws.com sqs.eu-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	sqs.eu-west-3.amazonaws.com sqs.eu-west-3.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	sqs.eu-south-2.amazonaws.com sqs.eu-south-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	sqs.eu-north-1.amazonaws.com sqs.eu-north-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	sqs.eu-central-2.amazonaws.com sqs.eu-central-2.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sqs.il-central-1.amazonaws.com sqs.il-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	sqs.mx-central-1.amazonaws.com sqs.mx-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	sqs.me-south-1.amazonaws.com sqs.me-south-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	sqs.me-central-1.amazonaws.com sqs.me-central-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	sqs.sa-east-1.amazonaws.com sqs.sa-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	sqs.us-gov-east-1.amazonaws.com sqs.us-gov-east-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	sqs.us-gov-west-1.amazonaws.com sqs.us-gov-west-1.api.aws	HTTP dan HTTPS HTTP dan HTTPS	

Titik akhir warisan

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau SDK untuk Python, Anda dapat menggunakan endpoint lama berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (Ohio)	us-east-2	us-east-2.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
US East (N. Virginia)	us-east-1	queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	us-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	us-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	af-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ap-south-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	ap-northeast-3.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ap-northeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ap-southeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ap-southeast-2.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ap-northeast-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	ca-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Tiongkok (Beijing)	cn-north-1	cn-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cn-northwest-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	eu-central-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	eu-west-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	eu-west-2.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	eu-west-3.queue.amazonaws.com	HTTP and HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Stockholm)	eu-north-1	eu-north-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS
South America (São Paulo)	sa-east-1	sa-east-1.queue.amazonaws.com	HTTP dan HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tindakan per Kebijakan Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Jumlah tindakan dalam kebijakan antrian.
Atribut per Pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah atribut yang ditambahkan ke pesan.
Panjang ID Pesan Batch	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Tidak	Panjang ID pesan batch.
Throughput Pesan Batch untuk Antrean FIFO	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000	Tidak	Jumlah transaksi batch per detik (TPS) untuk antrian FIFO.
Throughput Tinggi Pesan Batched untuk Antrian FIFO	Wilayah yang Didukung (AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), dan Eropa (Irlandia)): 700.000	Tidak	Jumlah transaksi batch per detik (TPS) untuk antrian FIFO.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	Eropa (Frankfurt) dan AS Timur (Ohio): 180.000 Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney) dan Asia Pasifik (Tokyo): 90.000 Eropa (London) dan Amerika Selatan (São Paulo): 45.000 Semua Wilayah lain yang didukung: 24.000		
Ketentuan per Kebijakan Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah kondisi dalam kebijakan antrian.
Pesan Dalam Penerbangan per Antrean FIFO	Setiap Wilayah yang didukung: 120.000	Kontak AWS Dukungan	Jumlah pesan dalam penerbangan dalam antrian FIFO.
Pesan Dalam Penerbangan per Antrean Standar	Setiap Wilayah yang didukung: 120.000	Ya	Jumlah pesan dalam penerbangan dalam antrian standar.
Periode Pesan Tidak Terlihat	Setiap Wilayah yang didukung: 0 Detik	Tidak	Lamanya waktu, dalam detik, yang Amazon SQS menyimpan pesan jika tidak dihapus. Maksimal adalah 14 hari (1.209.600 detik).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran pesan	Setiap Wilayah yang didukung: 256 Kilobyte	Tidak	Ukuran pesan, dalam kilobyte.
Ukuran Pesan di Amazon S3 Bucket	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran pesan, dalam gigabyte, dalam ember Amazon S3.
Pesan per Batch	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah pesan dalam kumpulan pesan.
Kebijakan Prinsipal per Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Lamanya waktu, dalam hitungan menit, untuk menunda pengiriman awal pesan ke antrian.
Panjang Nama Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Tidak	Panjang nama antrian.
Ukuran Kebijakan Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192 Bytes	Tidak	Ukuran, dalam byte, dari kebijakan antrian.
Pernyataan per Kebijakan Antrean	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah tag yang ditambahkan ke antrian.
Panjang Kunci Tag Antrean UTF-8	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Panjang kunci tag antrian UTF-8.
Panjang Nilai Tag Antrean UTF-8	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Panjang nilai tag antrian UTF-8.
Throughput Pesan Tanpa Batch untuk Antrean FIFO	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah unbatched transaction per second (TPS) untuk antrian FIFO.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Throughput Tinggi Pesan Unbatched untuk Antrian FIFO	Wilayah yang Didukung (AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), dan Eropa (Irlandia)): 70.000 AS Timur (Ohio) dan Eropa (Frankfurt): 18.000 Wilayah yang Didukung (Asia Pasifik (Mumbai), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo)): 9.000 Eropa (London) dan Amerika Selatan (São Paulo): 4.500 Semua Wilayah lain yang didukung: 2.400	Tidak	Jumlah unbatched transaction per second (TPS) untuk antrian FIFO.

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Amazon SQS di Panduan Pengembang Layanan Antrian Sederhana Amazon dan bagian Batas dan batasan di Amazon SQS. FAQs

AWS Security Token Service titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> AWS merekomendasikan penggunaan titik akhir STS Regional dalam aplikasi Anda dan hindari menggunakan titik akhir STS global (lama). Titik akhir STS regional mengurangi latensi, membangun redundansi, dan meningkatkan validitas token sesi. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi aplikasi Anda untuk menggunakan titik akhir STS regional, lihat Titik akhir AWS STS Regionalisasi di Panduan Referensi Alat dan Alat.AWS SDKs Untuk informasi selengkapnya tentang AWS STS titik akhir global (lama), termasuk cara memantau penggunaan titik akhir ini, lihat Cara menggunakan AWS STS titik akhir Regional di blog Keamanan.AWS

Titik akhir layanan

Meskipun AWS STS titik akhir `https://sts.amazonaws.com` global (lama) sangat tersedia, itu di-host di satu AWS Wilayah, AS Timur (Virginia N.), dan seperti titik akhir lainnya, itu tidak menyediakan failover otomatis ke titik akhir di Wilayah lain. Sebagian besar titik akhir Regional aktif secara default, tetapi Anda harus mengaktifkan titik akhir secara manual untuk beberapa Wilayah, seperti Asia Pacific (Hong Kong). Anda dapat menonaktifkan titik akhir STS untuk Wilayah mana pun yang diaktifkan secara default jika Anda tidak bermaksud menggunakan Wilayah tersebut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	sts.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sts-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	sts.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (N. California)	us-west-1	sts.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	sts.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		sts-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	sts.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	sts.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	sts.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	sts.ap-southeast-3.amazonaws.com sts.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	sts.ap-southeast-5.amazonaws.com sts.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Melbourne)	ap-southeast-4	sts.ap-southeast-4.amazonaws.com sts.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	sts.ap-south-1.amazonaws.com sts.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	sts.ap-southeast-6.amazonaws.com sts.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3	sts.ap-northeast-3.amazonaws.com sts.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	sts.ap-northeast-2.amazonaws.com sts.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	sts.ap-southeast-1.amazonaws.com sts.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	sts.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	sts.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	sts.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	sts.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	sts.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sts-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	sts.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		sts.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	sts.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sts.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Europe (Ireland)	eu-west-1	sts.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	sts.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Europe (Milan)	eu-south-1	sts.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	sts.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	sts.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Europe (Stockholm)	eu-north-1	sts.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Europe (Zurich)	eu-central-2	sts.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	sts.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	sts.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sts.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	sts.me-south-1.amazonaws.com sts.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Middle East (UAE)	me-central-1	sts.me-central-1.amazonaws.com sts.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	sts.sa-east-1.amazonaws.com sts.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	sts.us-gov-east-1.amazonaws.com sts.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	sts.us-gov-west-1.amazonaws.com sts.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Untuk informasi tentang AWS STS kuota, lihat IAM dan AWS STS kuota di Panduan Pengguna IAM.

Titik akhir dan kuota Amazon Simple Workflow Service

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	swf.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	swf.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	swf.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	swf.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.us-west-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	swf.af-south-1.amazonaws.com swf.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	swf.ap-east-1.amazonaws.com swf.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	swf.ap-south-2.amazonaws.com swf.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	swf.ap-southeast-3.amazonaws.com swf.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	swf.ap-southeast-5.amazonaws.com swf.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	swf.ap-southeast-4.amazonaws.com swf.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	swf.ap-south-1.amazonaws.com swf.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	swf.ap-southeast-6.amazonaws.com swf.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	swf.ap-northeast-3.amazonaws.com swf.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	swf.ap-northeast-2.amazonaws.com swf.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	swf.ap-southeast-1.amazonaws.com swf.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	swf.ap-southeast-2.amazonaws.com swf.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	swf.ap-east-2.amazonaws.com swf.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	swf.ap-southeast-7.amazonaws.com swf.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	swf.ap-northeast-1.amazonaws.com swf.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Kanada (Pusat)	ca-central-1	swf.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	swf.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	swf.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	swf.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	swf.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	swf.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	swf.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	swf.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-south-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	swf.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	swf.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		swf.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	swf.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	swf.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.mx-central-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	swf.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	swf.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	swf.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	swf.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		swf-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	swf.us-gov-west-1.amazonaws.com swf-fips.us-gov-west-1.api.aws swf-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CountClosedWorkflowExecutions batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum CountClosedWorkflowExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
CountClosedWorkflowExecutions batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum CountClosedWorkflowExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
CountOpenWorkflowExecutions batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum CountOpenWorkflowExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
CountOpenWorkflowExecutions batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum CountOpenWorkflowExecutions panggilan yang

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
CountPendingActivityTasks batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum CountPendingActivityTasks panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
CountPendingActivityTasks batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum CountPendingActivityTasks panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
CountPendingDecisionTasks batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum CountPendingDecisionTasks panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
CountPendingDecisionTasks batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum CountPendingDecisionTasks panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DeleteActivityType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DeleteActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteActivityType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DeleteActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DeleteWorkflowType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DeleteWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DeleteWorkflowType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DeleteWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DeprecateActivityType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DeprecateActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DeprecateActivityType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DeprecateActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeprecateDomain batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeprecateDomain panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DeprecateDomain batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DeprecateDomain panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DeprecateWorkflowType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DeprecateWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DeprecateWorkflowType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DeprecateWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DescribeActivityType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum DescribeActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeActivityType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DescribeActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DescribeDomain batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeDomain panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DescribeDomain batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DescribeDomain panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
DescribeWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum DescribeWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DescribeWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DescribeWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeWorkflowType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum DescribeWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
DescribeWorkflowType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum DescribeWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Peristiwa dalam riwayat eksekusi Workflow	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa untuk eksekusi alur kerja tertentu.
GetWorkflowExecutionHistory batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum GetWorkflowExecutionHistory panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
GetWorkflowExecutionHistory batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum GetWorkflowExecutionHistory panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran data hasil input atau output	Setiap Wilayah yang didukung: 32,768	Tidak	Batas ini memengaruhi data hasil eksekusi aktivitas atau alur kerja, data input saat menjadwalkan tugas aktivitas atau eksekusi alur kerja, dan input yang dikirim dengan sinyal eksekusi alur kerja.
ListActivityTypes batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum ListActivityTypes panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListActivityTypes batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListActivityTypes panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
ListClosedWorkflowExecutions batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum ListClosedWorkflow Executions panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListClosedWorkflowExecutions batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListClosedWorkflow Executions panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListDomains batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListDomains panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListDomains batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListDomains panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
ListOpenWorkflowExecutions batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum ListOpenWorkflowExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListOpenWorkflowExecutions batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 48	Ya	Jumlah maksimum ListOpenWorkflowExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
ListTagsForResource batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListTagsForResource batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListWorkflowTypes batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum ListWorkflowTypes panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ListWorkflowTypes batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum ListWorkflowTypes panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Buka tugas aktivitas per eksekusi alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Batas ini mencakup tugas aktivitas yang telah dijadwalkan dan yang sedang diproses oleh pekerja.
Buka eksekusi alur kerja anak	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum eksekusi alur kerja anak terbuka per eksekusi alur kerja.
Buka timer per eksekusi alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum timer terbuka bersamaan per eksekusi alur kerja.
Buka eksekusi alur kerja per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum eksekusi alur kerja terbuka per domain untuk akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PollForActivityTask batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum PollForActivityTask panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
PollForActivityTask batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum PollForActivityTask panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
PollForDecisionTask batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum PollForDecisionTask panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
PollForDecisionTask batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum PollForDecisionTask panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Poller per daftar tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Anda dapat memiliki maksimal 1.000 poller yang sekaligus melakukan polling daftar tugas tertentu.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RecordActivityTaskHeartbeat batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RecordActivityTask Heartbeat panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RecordActivityTaskHeartbeat batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 160	Ya	Jumlah maksimum RecordActivityTask Heartbeat panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RegisterActivityType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RegisterActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RegisterActivityType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum RegisterActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RegisterDomain batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum RegisterDomain panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RegisterDomain batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum RegisterDomain panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RegisterWorkflowType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RegisterWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RegisterWorkflowType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum RegisterWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Domain terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum domain terdaftar untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Ukuran data total dalam megabyte per permintaan API Alur Kerja Sederhana , termasuk header permintaan dan semua data permintaan terkait lainnya.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RequestCancelExternalWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.200	Ya	Jumlah maksimum RequestCancelExternalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RequestCancelExternalWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Ya	Jumlah maksimum RequestCancelExternalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RequestCancelWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RequestCancelWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RequestCancelWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum RequestCancelWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RespondActivityTaskCanceled batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskCanceled panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RespondActivityTaskCanceled batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskCanceled panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RespondActivityTaskCompleted batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskCompleted panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RespondActivityTaskCompleted batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskCompleted panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
RespondActivityTaskFailed batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskFailed panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RespondActivityTaskFailed batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RespondActivityTaskFailed panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RespondDecisionTaskCompleted batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum RespondDecisionTaskCompleted panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
RespondDecisionTaskCompleted batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum RespondDecisionTaskCompleted panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Waktu retensi tugas SWF dalam antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Waktu maksimum, dalam beberapa tahun, untuk tugas tetap dalam keadaan antrian (dibatasi oleh batas waktu eksekusi alur kerja).
ScheduleActivityTask batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum ScheduleActivityTask panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
ScheduleActivityTask batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum ScheduleActivityTask panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SignalExternalWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1.200	Ya	Jumlah maksimum SignalExternalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
SignalExternalWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 120	Ya	Jumlah maksimum SignalExternalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
SignalWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum SignalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
SignalWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum SignalWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
StartChildWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum StartChildWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartChildWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 12	Ya	Jumlah maksimum StartChildWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
StartTimer batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum StartTimer panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
StartTimer batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum StartTimer panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
StartWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum StartWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
StartWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum StartWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
TagResource batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum TagResource panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
TagResource batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum TagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
Waktu pelaksanaan tugas dalam tahun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Waktu maksimum untuk tugas tetap dalam status eksekusi (dibatasi oleh batas waktu eksekusi alur kerja).
TerminateWorkflowExecution batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum TerminateWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
TerminateWorkflowExecution batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum TerminateWorkflowExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
UndeprecateActivityType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
UndeprecateActivityType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateActivityType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UndeprecateDomain batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateDomain panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
UndeprecateDomain batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateDomain panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
UndeprecateWorkflowType batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
UndeprecateWorkflowType batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6	Ya	Jumlah maksimum UndeprecateWorkflowType panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.
UntagResource batas throttle burst dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum UntagResource panggilan yang dapat Anda lakukan tanpa dibatasi.
UntagResource batas isi ulang throttle dalam transaksi per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum UntagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik tanpa dibatasi.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Alur kerja dan jenis aktivitas per domain	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum alur kerja terdaftar dan jenis aktivitas per domain untuk akun ini di Wilayah saat ini.
Waktu eksekusi alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah waktu maksimum, dalam beberapa tahun, di mana eksekusi alur kerja dapat dijalankan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon SWF di Panduan Developer Amazon Simple Workflow Service.

AWS Titik akhir dan kuota Keluarga Salju

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Perangkat Keluarga Salju tersedia di AWS Wilayah berikut.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	snowball.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	snowball.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	snowball.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	snowball.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	snowball.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.af-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.af-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	snowball.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	snowball.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	snowball.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	snowball.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	snowball.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	snowball.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	snowball.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	snowball.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	snowball.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	snowball.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	snowball.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	snowball.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-2.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	snowball.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	snowball.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	snowball.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball.eu-north-1.api.aws	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		snowball-fips.eu-north-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	snowball.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	snowball.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.me-central-1.api.aws	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	snowball.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.sa-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	snowball.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	snowball.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		snowball-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		snowball.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

AWS Snowball Edge hanya tersedia di AWS Wilayah berikut:

- Timur AS (N. Virginia)
- AS Timur (Ohio)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Kanada (Pusat)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Israel (Tel Aviv)

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Perangkat Snowball Edge	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum perangkat Snowball Edge.
Perangkat Snowcone	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum perangkat Snowcone.

AWS Step Functions titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		states-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		states-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-south-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		sync-states.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.ca-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states.eu-south-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Paris)	eu-west-3	states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		states.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		sync-states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
		states-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		sync-states.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		sync-states.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		states-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Buka Peta Berjalan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum Map Runs terbuka diizinkan pada satu waktu di akun ini.
Poller aktivitas per ARN	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Maksimal jumlah tenaga kerja secara bersamaan melakukan polling suatu kegiatan per ARN.
CreateActivity ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateActivity panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
CreateActivity tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk CreateActivity panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateStateMachine ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateStateMachine panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
CreateStateMachine tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik CreateStateMachine panggilan.
CreateStateMachineAlias ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum CreateStateMachineAlias panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
CreateStateMachineAlias tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk CreateStateMachineAlias panggilan.
DeleteActivity ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteActivity panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DeleteActivity tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DeleteActivity panggilan.
DeleteStateMachine ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteStateMachine panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteStateMachine tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DeleteStateMachine panggilan.
DeleteStateMachineAlias ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteStateMachineAlias panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DeleteStateMachineAlias tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk DeleteStateMachineAlias panggilan.
DeleteStateMachineVersion ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum DeleteStateMachineVersion panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DeleteStateMachineVersion tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk DeleteStateMachineVersion panggilan.
DescribeActivity ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeActivity panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DescribeActivity tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DescribeActivity panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeExecution ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Ya	Jumlah maksimum DescribeExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DescribeExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DescribeExecution panggilan.
DescribeMapRun ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeMapRun panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DescribeMapRun tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk DescribeMapRun panggilan.
DescribeStateMachine ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeStateMachine panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DescribeStateMachine tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DescribeStateMachine panggilan.
DescribeStateMachineAlias ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeStateMachineAlias panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DescribeStateMachineAlias tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk DescribeStateMachineAlias panggilan.
DescribeStateMachineForExecution ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum DescribeStateMachineForExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
DescribeStateMachineForExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik DescribeStateMachineForExecution panggilan.
Waktu retensi riwayat eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Ya	Waktu maksimum (dalam hari) di mana riwayat eksekusi disimpan setelah eksekusi selesai.
Ukuran riwayat eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 25.000	Tidak	Jumlah maksimum peristiwa dalam riwayat eksekusi mesin negara.
Waktu idle eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum waktu (dalam tahun) eksekusi mesin negara dapat tetap menganggur.
Waktu eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum waktu (dalam tahun) di mana eksekusi dapat dijalankan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetActivityTask ukuran ember token throttle	us-east-1:3.000 us-west-2:3.000 eu-west-1:3.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.500	Ya	Jumlah maksimum GetActivityTask panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
GetActivityTask tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:500 us-west-2:500 eu-west-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Tingkat isi ulang token per detik GetActivityTask panggilan.
GetExecutionHistory ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Ya	Jumlah maksimum GetExecutionHistory panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
GetExecutionHistory tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Tingkat isi ulang token per detik GetExecutionHistory panggilan.
Masukan ukuran data file untuk Map Run	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Gigabytes	Tidak	Masukan ukuran data file untuk Map Run

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran data masukan atau hasil dalam keadaan tugas atau eksekusi	Setiap Wilayah yang didukung: 262.144 Bytes	Tidak	Ukuran maksimum data input atau output (dalam byte) sebagai string yang dikodekan UTF-8. Kuota ini mempengaruhi tugas (aktivitas, fungsi Lambda, atau layanan terpadu), output status atau eksekusi, dan data input saat penjadwalan tugas, memasuki status, atau memulai eksekusi.
ListActivities ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListActivities panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListActivities tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:10 us-west-2:10 eu-west-1:10 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5	Ya	Tingkat isi ulang token per detik ListActivities panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListExecutions ukuran ember token throttle	us-east-1:200 us-west-2:200 eu-west-1:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 100	Ya	Jumlah maksimum ListExecutions panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListExecutions tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:5 us-west-2:5 eu-west-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2	Ya	Tingkat isi ulang token per detik ListExecutions panggilan.
ListMapRuns ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListMapRuns panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListMapRuns tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk ListMapRuns panggilan.
ListStateMachineAliases ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListStateMachineAliases panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListStateMachineAliases tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk ListStateMachineAliases panggilan.
ListStateMachineVersions ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListStateMachineVersions panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListStateMachineVersions tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk ListStateMachineVersions panggilan.
ListStateMachines ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListStateMachine panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListStateMachines tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Tingkat isi ulang token per detik ListStateMachines panggilan.
ListTagsForResource ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ListTagsForResource tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik ListTagsForResource panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konkurensi Maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum eksekusi anak paralel Map Run
Jumlah Maksimum Item yang Dibaca per Map Run	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Tidak	Jumlah Maksimum Item yang Dibaca per Map Run
Redrive maksimum dari Map Run	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Redrive maksimum dari Map Run
Ukuran maksimum header CSV	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum header CSV
Eksekusi terbuka	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum eksekusi terbuka per akun di Wilayah saat ini.
PublishStateMachineVersion ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum PublishStateMachineVersion panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
PublishStateMachineVersion tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk PublishStateMachineVersion panggilan.
Versi mesin status yang diterbitkan per mesin negara	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum versi yang dapat dipublikasikan untuk mesin negara.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
RedriveExecution ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Ya	Jumlah maksimum RedriveExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
RedriveExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk RedriveExecution panggilan.
Aktivitas terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum aktivitas yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Mesin keadaan terdaftar	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum mesin negara yang dapat Anda buat di akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 Megabyte	Tidak	Total ukuran data dalam Megabyte per permintaan Step Functions API, termasuk header permintaan dan semua data permintaan terkait lainnya.
Panjang nama sumber daya	Setiap Wilayah yang didukung: 80	Tidak	Karakter maksimum yang diizinkan untuk nama mesin negara, eksekusi, dan jenis sumber daya aktivitas.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SendTaskFailure ukuran ember token throttle	us-east-1:3.000 us-west-2:3.000 eu-west-1:3.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.500	Ya	Jumlah maksimum SendTaskFailure panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
SendTaskFailure tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:500 us-west-2:500 eu-west-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Tingkat isi ulang token per detik SendTaskFailure panggilan.
SendTaskHeartbeat ukuran ember token throttle	us-east-1:3.000 us-west-2:3.000 eu-west-1:3.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.500	Ya	Jumlah maksimum SendTaskHeartbeat panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
SendTaskHeartbeat tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:500 us-west-2:500 eu-west-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Tingkat isi ulang token per detik SendTaskHeartbeat panggilan.
SendTaskSuccess ukuran ember token throttle	us-east-1:3.000 us-west-2:3.000 eu-west-1:3.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.500	Ya	Jumlah maksimum SendTaskSuccess panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
SendTaskSuccess tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:500 us-west-2:500 eu-west-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 300	Ya	Tingkat isi ulang token per detik SendTaskSuccess panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartExecution ukuran ember token throttle	us-east-1:1.300 us-west-2:1.300 eu-west-1:1.300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800	Ya	Jumlah maksimum StartExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
StartExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:300 us-west-2:300 eu-west-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 150	Ya	Tingkat isi ulang token per detik StartExecution panggilan.
StartExpressExecution ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Ya	Jumlah maksimum StartExpressExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
StartExpressExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 6.000	Ya	Tingkat isi ulang token per detik StartExpressExecution panggilan.
StartMapRun ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum StartMapRun panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StartMapRun tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Tingkat pengisian ulang token per detik panggilan StartMapRun
Alias mesin negara per mesin negara	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum alias yang dapat dibuat untuk mesin negara.
StateTransition ukuran ember token throttle	us-east-1:5.000 us-west-2:5.000 eu-west-1:5.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800	Ya	Jumlah maksimum StateTransition panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
StateTransition tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:5.000 us-west-2:5.000 eu-west-1:5.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 800	Ya	Tingkat isi ulang token per detik StateTransition panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
StopExecution ukuran ember token throttle	us-east-1:1.000 us-west-2:1.000 eu-west-1:1.000 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 500	Ya	Jumlah maksimum StopExecution panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
StopExecution tingkat isi ulang token throttle per detik	us-east-1:200 us-west-2:200 eu-west-1:200 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 25	Ya	Tingkat isi ulang token per detik StopExecution panggilan.
TagResource ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum TagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
TagResource tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik TagResource panggilan.
Waktu eksekusi tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Waktu maksimum (dalam tahun) yang dapat diambil suatu tugas untuk menyelesaikan eksekusi.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Waktu retensi tugas dalam antrian	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Waktu maksimum (dalam tahun) bahwa Step Functions menyimpan tugas dalam antrian.
TestState ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum TestState panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
TestState tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Tingkat isi ulang token per detik TestState panggilan.
UntagResource ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum UntagResource panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
UntagResource tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik UntagResource panggilan.
UpdateMapRun ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdateMapRun panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
UpdateMapRun tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk UpdateMapRun panggilan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
UpdateStateMachine ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdateStateMachine panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
UpdateStateMachine tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik UpdateStateMachine panggilan.
UpdateStateMachineAlias ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum UpdateStateMachineAlias panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
UpdateStateMachineAlias tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk UpdateStateMachineAlias panggilan.
ValidateStateMachineDefinition ukuran ember token throttle	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ValidateStateMachineDefinition panggilan yang dapat Anda lakukan per detik.
ValidateStateMachineDefinition tingkat isi ulang token throttle per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Tingkat isi ulang token per detik untuk ValidateStateMachineDefinition panggilan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota dalam Panduan Developer AWS Step Functions .

AWS Storage Gateway titik akhir dan kuota

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini. Untuk terhubung ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. Selain AWS titik akhir standar, beberapa AWS layanan menawarkan titik akhir FIPS di Wilayah tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Titik akhir layanan

Storage Gateway

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	storagegateway.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway.us-east-2.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	storagegateway.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	storagegateway.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.us-west-1.api.aws	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.amazon aws.com	HTTPS
		storagegateway-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	storagegateway.us-west-2.amazonaws.com storagegateway-fips.us-west-2.amazonaws.com storagegateway.us-west-2.api.aws storagegateway-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	storagegateway.af-south-1.amazonaws.com storagegateway.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	storagegateway.ap-east-1.amazonaws.com storagegateway.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	storagegateway.ap-south-2.amazonaws.com storagegateway.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	storagegateway.ap-southeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	storagegateway.ap-southeast-5.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	storagegateway.ap-southeast-4.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	storagegateway.ap-south-1.amazonaws.com storagegateway.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	storagegateway.ap-southeast-6.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	storagegateway.ap-northeast-3.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	storagegateway.ap-northeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	storagegateway.ap-southeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	storagegateway.ap-southeast-2.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	storagegateway.ap-east-2.amazonaws.com storagegateway.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	storagegateway.ap-southeast-7.amazonaws.com storagegateway.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	storagegateway.ap-northeast-1.amazonaws.com storagegateway.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	storagegateway.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway.ca-central-1.api.aws storagegateway-fips.ca-central-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	storagegateway.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.ca-west-1.api.aws storagegateway-fips.ca-west-1.amazonaws.com storagegateway.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	storagegateway.eu-central-1.amazonaws.com storagegateway.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	storagegateway.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	storagegateway.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Milan)	eu-south-1	storagegateway.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-south-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	storagegateway.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	storagegateway.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	storagegateway.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	storagegateway.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	storagegateway.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.il-central-1.api.aws	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	storagegateway.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		storagegateway.mx-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	storagegateway.me-south-1.amazonaws.com storagegateway.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	storagegateway.me-central-1.amazonaws.com storagegateway.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	storagegateway.sa-east-1.amazonaws.com storagegateway.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	storagegateway.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-east-1.api.aws storagegateway.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	storagegateway.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com storagegateway.us-gov-west-1.api.aws storagegateway-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Wilayah peralatan perangkat keras Storage Gateway

Peralatan perangkat keras Storage Gateway tersedia untuk pengiriman ke seluruh dunia yang diizinkan secara hukum dan diizinkan untuk diekspor oleh pemerintah AS.

Peralatan perangkat keras Storage Gateway didukung di Wilayah AWS berikut ini.

- AS Timur (Ohio)
- AS Timur (Virginia Utara)
- AS Barat (California Utara)
- AS Barat (Oregon)
- Asia Pasifik (Mumbai)
- Asia Pasifik (Seoul)
- Asia Pasifik (Singapura)
- Asia Pasifik (Sydney)
- Asia Pasifik (Tokyo)
- Kanada (Pusat)
- Eropa (Frankfurt)
- Eropa (Irlandia)
- Eropa (London)
- Eropa (Paris)
- Eropa (Stockholm)
- Amerika Selatan (Sao Paulo)

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Maksimum Cache gateway volume yang di-cache dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Ukuran cache maksimum untuk Cached Volume Gateway

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Minimum Cache gateway volume yang di-cache dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran cache minimum untuk Cached Volume Gateway
Maksimum Buffer Unggahan gateway volume yang di-cache dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Ukuran buffer unggahan maksimum untuk Cached Volume Gateway
Minimum Buffer Unggahan gateway volume yang di-cache dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran buffer unggahan minimum untuk Cached Volume Gateway
Ukuran volume di-cache dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Ukuran maksimum volume yang di-cache
Volume di-cache per gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Jumlah maksimum volume cache per gateway
Maksimum Cache gateway file dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Ukuran cache maksimum untuk File Gateway
Minimum Cache gateway file dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran cache minimum untuk File Gateway
Pembagian file per bucket S3	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum pembagian file per bucket Amazon S3
Pembagian file per gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum pembagian file per gateway

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Terabyte	Tidak	Ukuran maksimum file individual, yang merupakan ukuran maksimum objek individual di Amazon S3
Ukuran maks rekaman virtual dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Ukuran maksimum pita virtual
Rekaman virtual maks dalam VTL	Setiap Wilayah yang didukung: 1.500	Tidak	Jumlah maksimum kaset virtual untuk pustaka pita virtual (VTL)
Ukuran minimum sebuah rekaman virtual dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Ukuran minimum pita virtual
Panjang jalur	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024 Bytes	Tidak	Panjang jalur maksimum
Ukuran semua volume di-cache per gateway dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Ukuran total semua volume cache untuk gateway
Ukuran semua volume disimpan per gateway dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 512	Tidak	Ukuran total semua volume yang disimpan untuk gateway
Maksimum Buffer Unggahan gateway volume disimpan dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Ukuran buffer unggahan maksimum untuk Gerbang Volume Tersimpan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Minimum Buffer Unggahan gateway volume disimpan dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran buffer unggahan minimum untuk Gerbang Volume Tersimpan
Ukuran volume disimpan dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 16	Tidak	Ukuran maksimum volume yang disimpan
Volume disimpan per gateway	Setiap Wilayah yang didukung: 32	Tidak	Jumlah maksimum volume yang disimpan per gateway
Maksimum Cache gateway rekaman dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Ukuran cache maksimum untuk Tape Gateway
Minimum Cache gateway rekaman dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran cache minimum untuk Tape Gateway
Maksimum Buffer Unggahan gateway rekaman dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Ukuran buffer unggahan maksimum untuk Tape Gateway
Minimum Buffer Unggahan gateway rekaman dalam GiB	Setiap Wilayah yang didukung: 150	Tidak	Ukuran buffer unggahan minimum untuk Tape Gateway
Ukuran total rekaman di pustaka rekaman virtual dalam PiB	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Ukuran total semua kaset di perpustakaan pita virtual (VTL)

Untuk informasi selengkapnya, lihat kuota Storage Gateway di Panduan AWS Storage Gateway Pengguna.

AWS Dukungan titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	support.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	support.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	support.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	support.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
AWS Operasi Support API	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum operasi AWS Support API yang dapat Anda lakukan per detik.
AWS Operasi API Trusted Advisor	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum operasi AWS Trusted Advisor API yang dapat Anda lakukan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah kasus AWS Support yang dapat Anda buat	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kasus AWS Support yang dapat Anda buat per jam.

Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat Panduan Pengguna AWS Dukungan.

AWS Dukungan Aplikasi di titik akhir Slack

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	supportapp.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	supportapp.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	supportapp.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

AWS Systems Manager titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Layanan terkait

Untuk informasi tentang titik akhir dan kuota untuk layanan terkait, lihat topik berikut:

- AWS AppConfig titik akhir dan kuota
- AWS Systems Manager Titik akhir dan kuota Manajer Insiden
- Systems Manager Quick Setup endpoint dan kuota
- AWS Systems Manager untuk titik akhir dan kuota SAP

Titik akhir layanan untuk Systems Manager

> **Note**
>
> Selain `ssm.*` titik akhir yang didokumentasikan dalam tabel berikut, node terkelola Anda juga harus mengizinkan lalu lintas keluar HTTPS (port 443) ke titik akhir berikut.
>
> - `ec2messages.*`
> - `ssmmessages.*`
>
> Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi: ec2messages, ssmmessages, dan operasi API lainnya di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ssm.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ssm.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		ssm-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	ssm.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ssm.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		ssm.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ssm.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ssm.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	ssm.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-south-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ssm.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		ssm.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ssm.ap-southeast-5.amazonaws.com ssm.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm.ap-south-1.amazonaws.com ssm.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	ssm.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ssm.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ssm.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	ssm.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	ssm.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-east-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	ssm.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ssm.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	ssm.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	ssm.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-fips.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm.ca-west-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ssm.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm.eu-west-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	ssm.eu-west-2.amazonaws.com ssm.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ssm.eu-south-1.amazonaws.com ssm.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ssm.eu-west-3.amazonaws.com ssm.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ssm.eu-south-2.amazonaws.com ssm.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ssm.eu-north-1.amazonaws.com ssm.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ssm.eu-central-2.amazonaws.com ssm.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm.il-central-1.amazonaws.com ssm.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	ssm.mx-central-1.amazonaws.com ssm.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ssm.me-south-1.amazonaws.com ssm.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ssm.me-central-1.amazonaws.com ssm.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ssm.sa-east-1.amazonaws.com ssm.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	ssm.us-gov-east-1.amazonaws.com ssm.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ssm.us-gov-west-1.amazonaws.com ssm.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Bagian berikut mencantumkan dan menjelaskan kuota untuk Systems Manager, dikelompokkan berdasarkan alat atau area fitur.

Kecuali ditentukan lain, setiap kuota berlaku untuk individu Wilayah AWS di masing-masing Akun AWS. Misalnya, kuota default untuk jumlah asosiasi Manajer Negara adalah 2.000. Ini berarti bahwa di Akun AWS 123456789012, Anda dapat membuat 2.000 asosiasi di Wilayah AS Timur (Virginia N.), 2.000 di Wilayah Timur AS (Ohio), dan seterusnya.

Topik

- Kuota layanan untuk Manajer Aplikasi
- Kuota layanan untuk Otomasi
- Kuota layanan untuk Distributor
- Kuota layanan untuk Dokumen

- Kuota layanan untuk Explorer
- Kuota layanan untuk Manajer Armada/ AWS Systems Manager GUI Connect
- Kuota layanan untuk Inventaris
- Kuota layanan untuk Pemeliharaan Windows
- Kuota layanan untuk node Terkelola
- Kuota layanan untuk OpsCenter
- Kuota layanan untuk Parameter Store
- Kuota layanan untuk Patch Manager
- Kuota layanan untuk Manajer Sesi
- Kuota layanan untuk Manajer Negara

Kuota layanan untuk Manajer Aplikasi

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum aplikasi di Manajer Aplikasi	100 Saat Anda menambahkan aplikasi di Manajer Aplikasi, Systems Manager secara otomatis membuat grup sumber daya untuk mengatur semua sumber daya untuk aplikasi tersebut. Jumlah maksimum aplikasi didasarkan pada kuota yang mendasari untuk Grup Sumber Daya AWS.
Jumlah maksimum sumber AWS daya yang ditetapkan untuk aplikasi	Untuk aplikasi berdasarkan AWS CloudFormation tumpukan: 200 Untuk aplikasi berdasarkan Grup Sumber Daya AWS: Tidak terbatas

Kuota layanan untuk Otomasi

Sumber daya	Default
Otomatisasi yang berjalan secara bersamaan	100 Kuota ini dapat ditingkatkan hingga 500 dengan mengaktifkan konkurensi adaptif. Selain itu, Anda dapat menjalankan hingga 400 otomatisasi bersamaan dengan tindakan pemblokiran. Tindakan pemblokiran termasuk `aws:approve` `aws:pause` ,, dan`aws:sleep` . Jika Anda mencoba menjalankan lebih banyak otomatisasi daripada ini, Systems Manager menambahkan otomatisasi tambahan ke antrean dan menampilkan status `Pending`. Untuk informasi selengkapnya tentang konkurensi adaptif, lihat Mengizinkan Otomasi beradaptasi dengan kebutuhan konkurensi Anda di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager
Antrean otomatisasi	5.000 Jika Anda mencoba menjalankan lebih banyak otomatisasi daripada batas otomatisasi bersamaan, otomatisasi berikutnya ditambahkan ke antrian Otomasi. Ketika otomatisasi selesai (atau mencapai status terminal),

Sumber daya	Default
	otomatisasi pertama dalam antrean dimulai.
Bersamaan menjalankan otomatisasi kontrol laju	25 Jika Anda mencoba menjalankan lebih banyak otomatisasi kontrol laju daripada batas otomatisasi kontrol laju bersamaan, Systems Manager menambahkan otomatisasi kontrol laju berikutnya ke antrian dan menampilkan status. `Pending`
Antrean otomatisasi kontrol laju	1.000 Jika Anda mencoba menjalankan lebih banyak otomatisasi daripada batas otomatisasi kontrol laju bersamaan , otomatisasi berikutnya ditambahk an ke antrian. Ketika otomatisasi selesai (atau mencapai status terminal) , otomatisasi pertama dalam antrean dimulai.

Sumber daya	Default
Jumlah level otomatisasi yang di-nest	5 Runbook Otomatisasi tingkat induk dapat memulai runbook Otomatisasi tingkat anak. Ini merupakan satu tingkat otomatisasi yang di-nest. Runbook Otomatisasi tingkat anak dapat memulai runbook Otomatisasi lainnya, menghasilkan dua tingkat otomatisasi yang di-nest. Ini dapat berlanjut hingga maksimum lima level di bawah runbook Otomatisasi induk tingkat atas.
Jumlah hari riwayat eksekusi otomatisasi disimpan dalam sistem	30
Jumlah hari variabel otomatisasi disimpan dalam sistem	30
Eksekusi otomatisasi tambahan yang dapat antri	1.000
Durasi maksimum eksekusi otomatisasi dapat berjalan dalam konteks pengguna	12 jam Jika Anda mengharapkan otomatisasi berjalan lebih dari 12 jam, maka Anda harus menjalankan otomatisasi dengan menggunakan peran layanan (atau mengambil peran).

Sumber daya	Default
Waktu lari `executeScript` tindakan maksimum	10 menit Setiap tindakan `executeScript` dapat berjalan hingga durasi maksimum 10 menit.
Output maksimum `executeScript` aksi maksimum	100 KB
Waktu lari `invokeLambdaFunction` tindakan maksimum	5 menit Setiap tindakan `invokeLambdaFunction` dapat berjalan hingga durasi maksimum 5 (lima) menit.
Output `invokeLambdaFunction` tindakan maksimum	200 KB
Jumlah lampiran runbook Otomatisasi	5 per runbook
Ukuran lampiran buku runbook Otomasi	256 MB per lampiran, per runbook
Transaksi per detik untuk aksi StartAutomationExecutionAPI	1
Transaksi per detik untuk aksi DescribeAutomationStepExecutionsAPI	3
Transaksi per detik untuk aksi GetAutomationExecutionAPI	3
Transaksi per detik untuk aksi DescribeAutomationExecutionsAPI	3

Sumber daya	Default
Transaksi per detik untuk aksi SendAutomationSignalAPI	3
Transaksi per detik untuk aksi StopAutomationExecutionAPI	1
Transaksi per detik untuk aksi StartExecutionPreviewAPI	1
Transaksi per detik untuk aksi GetExecutionPreviewAPI	1

Kuota layanan untuk Distributor

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum lampiran dalam paket Distributor	20
Ukuran maksimum per lampiran dalam paket Distributor	1 GB
Jumlah maksimum file dalam paket Distributor	1.000
Jumlah maksimum paket Distributor	500
Jumlah maksimum versi paket per paket Distributor	25
Ukuran paket maksimal di Distributor	20 GB
Ukuran manifes paket maksimum di Distributor	128 KB

Kuota layanan untuk Dokumen

Sumber daya	Default
Ukuran dokumen	64 KB per dokumen
Total dokumen	500
Versi dokumen	1.000 per dokumen
Dokumen Systems Manager yang dibagikan secara pribadi	Satu dokumen SSM dapat dibagikan dengan maksimal 1.000 Akun AWS.
Dokumen Systems Manager yang dibagikan secara publik	5 Masing-masing Akun AWS dapat berbagi secara publik maksimal lima dokumen.
Jumlah maksimum favorit per jenis dokumen	20

Kuota layanan untuk Explorer

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum sinkronisasi data sumber daya	5

Kuota layanan untuk Manajer Armada/ AWS Systems Manager GUI Connect

Sumber daya	Default
	5 [1]

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum sesi Systems Manager GUI Connect secara bersamaan Remote Desktop	Permintaan kenaikan kuota layanan hingga 50 secara otomatis disetujui . Peningkatan kuota layanan dapat memakan waktu hingga dua setengah jam untuk diterapkan.
Durasi maksimum sesi Systems Manager GUI Connect Remote Desktop	60 menit
Waktu idle maksimum untuk sesi Systems Manager GUI Connect Remote Desktop sebelum batas waktu koneksi	10 menit
Persistensi koneksi maksimum untuk sesi Systems Manager GUI Connect Remote Desktop	60 menit (durasi koneksi maksimum) atau 10 menit (batas waktu tunggu idle). Koneksi tetap ada hingga durasi koneksi maksimum (60 menit) atau batas waktu tunggu idle (10 menit) terpenuhi. Sambungan tetap ada setelah kredensil IAM kedaluwarsa jika batas durasi koneksi tidak terpenuhi.

[1] Lisensi standar untuk Windows Server memungkinkan untuk dua koneksi RDP bersamaan. Untuk mendukung lebih banyak koneksi, Anda harus membeli Lisensi Akses Klien (CALs) tambahan dari lisensi Microsoft atau Microsoft Remote Desktop Services dari. AWS Untuk informasi lebih lanjut tentang lisensi tambahan, lihat topik berikut:

- Lisensi Akses Klien dan Lisensi Manajemen di situs web Microsoft
- Menggunakan langganan berbasis pengguna License Manager untuk produk perangkat lunak yang didukung di Panduan Pengguna License Manager

Kuota layanan untuk Inventaris

Sumber daya	Default
Ukuran maksimum item data inventaris yang dapat dikirim dalam satu permintaan `PutInventory` API, per node terkelola	1024 KB
Jumlah maksimum sinkronisasi data sumber daya	5
Ukuran maksimum data inventaris yang dikumpulkan per node terkelola, per panggilan	1 MB Maksimum ini cukup mendukung sebagian besar skenario pengumpulan inventaris. Ketika kuota ini tercapai, tidak ada data inventaris baru yang dikumpulkan untuk node. Data inventaris yang dikumpulkan sebelumnya disimpan sampai habis masa berlakunya.
Ukuran maksimum data inventaris yang dikumpulkan per node, per hari	5.000 KB Saat kuota ini tercapai, tidak ada data inventaris baru yang dikumpulkan untuk instans. Data inventaris yang dikumpulkan sebelumnya disimpan sampai habis masa berlakunya.
Jumlah jenis inventaris khusus	20
Ukuran maksimum dari jenis inventaris khusus	200 KB

Sumber daya	Default
	Ini adalah ukuran maksimum dari jenisnya, bukan inventaris yang dikumpulkan.
Jumlah maksimum atribut dalam jenis inventaris khusus	50

Sumber daya	Default
Panjang retensi data inventaris	30 hari AWS Systems Manager Inventaris menyimpan data node terkelola selama 30 hari setelah pembaruan inventaris terbaru. Kuota retensi ini berlaku untuk semua status node terkelola, termasuk instance yang dihentikan. Aturan retensi bekerja dengan cara ini: • Jika node tetap dalam keadaan berhenti atau kehilangan koneksi selama 30 hari berturut-turut tanpa pembaruan inventaris, data inventaris secara otomatis dihapus setelah periode 30 hari. • Jika node tersebut menjadi aktif lagi sebelum periode 30 hari berakhir (misalnya, jika node berhenti dimulai) dan data inventaris baru dilaporkan berhasil, periode retensi 30 hari akan diatur ulang dari titik itu. Jika Anda perlu menyimpan data inventaris lebih dari 30 hari, Anda dapat menggunakannya AWS Config untuk merekam riwayat atau melakukan kueri secara berkala dan mengunggah data ke bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Merekam Konfigurasi Perangkat Lunak untuk Instans Terkelola di Panduan AWS Config Pengembang.

Kuota layanan untuk Pemeliharaan Windows

Sumber daya	Default
Jendela pemeliharaan	50
Tugas per jendela pemeliharaan	20
Target per jendela pemeliharaan	100
Target per tugas	10
Eksekusi serentak jendela pemeliharaan	5

Kuota layanan untuk node Terkelola

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum node terkelola (Amazon EC2 dan hybrid) dalam armada	2,400 Perkiraan jumlah maksimum node yang dikelola oleh Systems Manager (per Akun AWS per Region). Pemanfaatan hingga kuota tingkat akun yang diterapkan dianggap aman. Melebihi kuota ini dapat menyebabkan instans berhenti berkomunikasi dengan Systems Manager, tetapi kapasitas sebenarnya bervariasi. AWS nilai kuota default: Kuota ukuran armada default ditetapkan pada 2.400 node terkelola di Systems Manager. Ini adalah batas aman maksimum default

Sumber daya	Default
	untuk file Akun AWS. Kami tidak menyarankan penskalaan melewati ini tanpa peningkatan batas karena instance dapat berhenti berkomunikasi dengan Systems Manager. Jika Anda melewati batas ini, instance mungkin dapat terhubung ke Systems Manager, terutama jika Anda terhuyung-huyung meluncurkan node, tetapi itu tidak pasti. Nilai kuota tingkat akun yang diterapkan: Kuota yang diterapkan adalah batas regional saat ini untuk akun ini. Ini mungkin kuota default atau peningkatan batas yang telah disetujui oleh Dukungan atas permintaan pelanggan. Melebihi batas dapat menyebabkan instans berhenti berkomunikasi dengan Systems Manager karena upaya koneksi dapat melebihi throughput yang disetujui. Pemanfaatan: Kuota yang digunakan mewakili perkiraan jumlah node terkelola yang saat ini aktif dan berkomunikasi dengan Systems Manager. Ini dihitung berdasarkan jumlah panggilan UpdateInstanceInformationAPI yang dilakukan dalam jangka waktu lima menit. Nomor ini berubah saat instance diluncurkan, dihentikan, atau mengalami masalah konektivitas. Jumlahnya juga berubah saat Agen SSM dimulai ulang.

Sumber daya	Default
	Pelanggan dapat melihat pemanfaatan lebih dari 100% jika instance dikonfigurasi untuk memanggil `UpdateInstanceInformation` API lebih sering daripada interval lima menit default atau jika instance yang diluncurkan dalam jendela lima menit terhuyung-huyung, menghasilkan panggilan terdistribusi ke API. UpdateInstanceInformation
Jumlah maksimum mesin yang diaktifkan hibrida dalam lingkungan hybrid dan multicloud	Contoh standar: 1.000 Instans lanjutan: Instans lanjutan tersedia berdasarkan. pay-per-use Instans lanjutan juga memungkinkan Anda untuk terhubung ke mesin non-EC2 Anda dengan menggunakan AWS Systems Manager Session Manager. Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan mesin non-EC2 untuk digunakan di lingkungan hybrid dan multicloud Anda, lihat Menyiapkan Systems Manager untuk lingkungan hybrid dan multicloud di Panduan Pengguna.AWS Systems Manager Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkan instance lanjutan, lihat Mengonfigurasi tingkatan instans.

Kuota layanan untuk OpsCenter

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum OpsItems (termasuk Terbuka dan Terselesaikan OpsItems)	500.000 **Important** OpsItemsyang dibuat oleh integrasi dengan saat ini tidak AWS Security Hub CSPM dibatasi oleh kuota maksimum ini. Oleh karena itu dimungkin kan untuk peringatan CSPM Security Hub untuk membuat lebih dari 500.000 dikenakan biaya OpsItems dalam sebuah akun. Untuk lingkungan produksi tinggi, oleh karena itu kami merekomendasikan untuk membatasi ruang lingkup temuan CSPM Security Hub hanya untuk masalah tingkat keparahan tinggi. Untuk informasi selengkapnya tentang OpsCenter integrasi dengan Security Hub CSPM dan OpsItems penetapan harga AWS Systems Manager, lihat Memahami OpsCenter integrasi dengan AWS Security Hub CSPM di AWS Systems Manager Panduan Pengguna.

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum OpsItems Akun AWS per bulan	10.000
Ukuran nilai data operasional maksimum	20 KB
Jumlah maksimum runbook Otomasi terkait per OpsItem	10
Jumlah maksimum eksekusi runbook Otomatisasi yang disimpan dalam data operasional di bawah satu runbook terkait	10
Jumlah maksimum sumber daya terkait yang dapat Anda tentukan per OpsItem	100
Jumlah maksimum terkait yang dapat OpsItems Anda tentukan per OpsItem	10
Panjang maksimum string deduplikasi	512 karakter

Kuota layanan untuk Parameter Store

Sumber daya	Default
Jumlah parameter maksimum	Parameter standar: 10.000. Parameter lanjutan: 100.000 [1]
Ukuran maksimum untuk nilai parameter	Parameter standar: 4 KB Parameter lanjutan: 8 KB [1]

Sumber daya	Default
Jumlah maksimum kebijakan parameter per parameter lanjutan	10 [1]
Jumlah maksimum versi parameter yang dipertahankan	100
Transaksi per detik untuk Tindakan API berikut: • GetParameter • GetParameters • GetParametersByPath	• Default: 40 Maksimum default 40 TPS ini dibagikan oleh ketiga tindakan API. • Throughput yang lebih tinggi diaktifkan: [2, 3] • `GetParameter` : 10.000 • `GetParameters` : 1.000 • `GetParametersByPath` : 100
Transaksi per detik untuk tindakan API berikut: • DeleteParameter • DeleteParameters	• Default: 3 • Throughput yang lebih tinggi diaktifkan: 5 [2]

Sumber daya	Default
Transaksi per detik untuk tindakan API berikut: • DescribeParameters • GetParameterHistory • LabelParameterVersion • UnlabelParameterVersion • PutParameter	• Default: 3 • Throughput yang lebih tinggi diaktifkan: 10 [2]

[1] Mengaktifkan tingkat parameter lanjutan menimbulkan biaya pada Anda. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola tingkatan parameter di Panduan AWS Systems Manager Pengguna.

[2] Anda dapat meningkatkan transaksi maksimum per detik (TPS) untuk tindakan API ini untuk mendukung aplikasi dan beban kerja yang memerlukan akses bersamaan ke beberapa parameter. Peningkatan kuota TPS menimbulkan biaya pada Anda. Akun AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan atau mengatur ulang throughput Parameter Store di AWS Systems Manager Panduan Pengguna.

[3] Throughput untuk `SecureString` parameter mungkin lebih dibatasi oleh AWS Key Management Service (AWS KMS) batas throughput tergantung pada Wilayah. Untuk informasi selengkapnya tentang AWS KMS batasan, lihat Meminta kuota di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Kuota layanan untuk Patch Manager

Sumber daya	Default
Garis dasar patch	50
Grup patch per dasar patch	25

Sumber daya	Default
Retensi riwayat operasi	150 operasi terbaru

Kuota layanan untuk Manajer Sesi

Sumber daya	Default
Transaksi per detik untuk aksi DescribeSessionsAPI	6
Transaksi per detik untuk aksi GetConnectionStatusAPI	50
Transaksi per detik untuk aksi ResumeSessionAPI	6
Transaksi per detik untuk aksi StartSessionAPI	3
Transaksi per detik untuk aksi TerminateSessionAPI	6
Waktu idle sebelum penghentian sesi	Default: 20 menit Dapat dikonfigurasi antara 1 dan 60 menit.
Retensi riwayat eksekusi	30 hari Riwayat setiap perintah tersedia hingga 30 hari. Selain itu, Anda dapat menyimpan salinan semua file log di Amazon Simple Storage Service atau memiliki jejak audit semua panggilan API di AWS CloudTrail.

Kuota layanan untuk Manajer Negara

Sumber daya	Default
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi CreateAssociation API	3
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi CreateAssociationBatchAPI	1
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DeleteAssociationAPI	2
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DescribeAssociationAPI	2
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DescribeAssociationExecutionsAPI	4
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DescribeAssociationExecutionTargetsAPI	4
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DescribeEffectiveInstanceAssociationsAPI	1
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi DescribeInstanceAssociationsStatusAPI	2
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi ListAssociationsAPI	4
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi ListAssociationVersionsAPI	4
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi StartAssociationsOnceAPI	2
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi UpdateAssociation API	3

Sumber daya	Default
Transaksi per detik (TPS) untuk aksi UpdateAssociationStatusAPI	3
Jumlah maksimum asosiasi	2.000
Jumlah maksimum versi per asosiasi	1.000
Jumlah maksimum asosiasi yang menargetkan satu node terkelola	20

AWS Systems Manager untuk titik akhir dan kuota SAP

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ssm-sap.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ssm-sap.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	ssm-sap.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	ssm-sap.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	ssm-sap.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	ssm-sap.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderaba d)	ap-south-2	ssm-sap.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	ssm-sap.ap-southeast-3.amazonaws.com ssm-sap.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	ssm-sap.ap-southeast-4.amazonaws.com ssm-sap.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	ssm-sap.ap-south-1.amazonaws.com ssm-sap.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	ssm-sap.ap-northeast-3.amazonaws.com ssm-sap.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	ssm-sap.ap-northeast-2.amazonaws.com ssm-sap.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	ssm-sap.ap-southeast-1.amazonaws.com ssm-sap.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ssm-sap.ap-southeast-2.amazonaws.com ssm-sap.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ssm-sap.ap-northeast-1.amazonaws.com ssm-sap.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Canada (Central)	ca-central-1	ssm-sap.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		ssm-sap-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ssm-sap.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ssm-sap.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	ssm-sap.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	ssm-sap.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	ssm-sap.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	ssm-sap.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	ssm-sap.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	ssm-sap.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		ssm-sap.eu-central-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ssm-sap.il-central-1.amazonaws.com ssm-sap.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	ssm-sap.me-south-1.amazonaws.com ssm-sap.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	ssm-sap.me-central-1.amazonaws.com ssm-sap.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	ssm-sap.sa-east-1.amazonaws.com ssm-sap.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aplikasi SAP per Wilayah dalam Akun AWS	10	Ya	Jumlah maksimum aplikasi SAP yang dapat Anda daftarkan AWS Systems Manager untuk SAP per Wilayah dalam satu. Akun AWS
Komponen per aplikasi SAP	20	Ya	Jumlah maksimum `ssm-sap` komponen yang dapat Anda daftarkan per aplikasi SAP yang terdaftar

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			AWS Systems Manager untuk SAP.
Database per komponen	20	Ya	Jumlah maksimum `ssm-sap` database yang dapat Anda daftarkan per `ssm-sap` komponen.

Titik akhir dan kuota Amazon Textract

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	textract.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	textract.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		textract-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	textract.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	textract.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		textract-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	textract.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	textract.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	textract.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	textract.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		textract.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	textract.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.ca-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	textract.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-central-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	textract.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	textract.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	textract.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	textract.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	textract.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	textract.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		textract-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		textract.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	

Kuota layanan

Sumber Daya		Wilayah					
Operasi Sinkron	API	AS Timur (Virginia Utara)	AS Barat (Oregon)	AS Timur (Ohio)	Eropa (Irlandia)	Asia Pasifik (Mumbai)	Daerah Lain
Transaksi per detik per akun untuk operasi sinkron	AnalyzeDocument	10	10	10	5	5	1
	DetectDocumentText	25	25	10	5	5	1
	AnalyzeExpense	5	5	1	1	1	1
	AnalyzeID	5	5	1	1	1	1
Operasi Asinkron	API	AS Timur (Virginia Utara)	AS Barat (Oregon)	AS Timur (Ohio)	Eropa (Irlandia)	Asia Pasifik (Mumbai)	Daerah Lain
Transaksi per detik per akun untuk	StartDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	2

Sumber Daya		Wilayah					
semua operasi awal (asinkron)	StartDocumentTextDetection	15	15	5	5	5	1
	StartExpenseAnalysis	5	5	1	1	1	1
	StartLendingAnalysis	5	5	1	1	1	1
Transaksi per detik per akun untuk semua operasi get (asinkron)	GetDocumentAnalysis	10	10	10	5	5	5
	GetDocumentTextDetection	25	25	10	5	5	5
	GetExpenseAnalysis	5	5	5	5	5	5
	GetLendingAnalysis	25	25	5	5	5	5
	GetLendingAnalysisSummary	5	5	1	1	1	1

Sumber Daya		Wilayah					
Jumlah maksimum pekerjaan asinkron per akun yang dapat ada secara bersamaan		600	600	100	100	100	100

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Textract di Panduan Developer Amazon Textract.

Kuota adaptor

- Jumlah maksimum adaptor - Jumlah total adaptor yang diizinkan adalah 10. Anda dapat memiliki beberapa versi adaptor di bawah satu adaptor.
- Maksimum AdapterVersions dibuat per bulan - Jumlah versi adaptor yang berhasil yang dapat dibuat per AWS akun per bulan adalah 10 yang akan diatur ulang pada awal setiap bulan. Gunakan konsol Service Quotas untuk meningkatkan permintaan peningkatan kuota layanan.
- Maksimum dalam proses AdapterVersions (analog dengan pelatihan adaptor) per akun - 3

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota Amazon Textract di Panduan Developer Amazon Textract.

Titik akhir dan kuota Amazon Timestream

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Timestream untuk titik akhir Live Analytics

Gunakan titik akhir berikut untuk memperoleh titik akhir untuk API tulis.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	ingest.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	ingest.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-east-1.api.aws ingest.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	ingest.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest-fips.us-west-2.api.aws ingest.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-ingest.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	ingest.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ingest.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-ingest.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	ingest.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-ingest.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	ingest.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	ingest.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	ingest.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-ingest.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Gunakan titik akhir berikut untuk memperoleh titik akhir untuk API kueri.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	query.timestream.us-east-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-2.api.aws query.timestream-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		timestream-query.us-east-2.api.aws		
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	query.timestream.us-east-1.amazonaws.com timestream-query-fips.us-east-1.api.aws query.timestream-fips.us-east-1.amazonaws.com timestream-query.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	query.timestream.us-west-2.amazonaws.com timestream-query-fips.us-west-2.api.aws query.timestream-fips.us-west-2.amazonaws.com timestream-query.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	query.timestream.ap-south-1.amazonaws.com timestream-query.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	query.timestream.ap-southeast-2.amazonaws.com timestream-query.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	query.timestream.ap-northeast-1.amazonaws.com timestream-query.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	query.timestream.eu-central-1.amazonaws.com timestream-query.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	query.timestream.eu-west-1.amazonaws.com timestream-query.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	query.timestream.us-gov-west-1.amazonaws.com timestream-query.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan API di Panduan Developer Amazon Timestream.

Timestream untuk titik akhir InfluxDB

Gunakan titik akhir berikut untuk memperoleh titik akhir Timestream for InfluxDB API.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	timestream-influxdb.us-east-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-2.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	timestream-influxdb.us-east-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-east-1.api.aws timestream-influxdb-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	timestream-influxdb.us-west-2.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		timestream-influxdb-fips.us-west-2.amazonaws.com		
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	timestream-influxdb.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	timestream-influxdb.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	timestream-influxdb.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	timestream-influxdb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	timestream-influxdb.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	timestream-influxdb.ca-central-1.amazonaws.com timestream-influxdb-fips.ca-central-1.api.aws timestream-influxdb-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	timestream-influxdb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	timestream-influxdb.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	timestream-influxdb.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	timestream-influxdb.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	timestream-influxdb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	timestream-influxdb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	timestream-influxdb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	timestream-influxdb.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	timestream-influxdb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Timestream untuk kuota Live Analytics

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
CreateBatchLoadTask tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateBatchLoadTask permintaan per detik.
CreateDatabase tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateDatabase permintaan per detik.
CreateScheduledQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateScheduledQuery permintaan per detik.
CreateTable tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CreateTable permintaan per detik.
Basis data per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum database yang dapat Anda buat per AWS akun.
DeleteDatabase tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteDatabase permintaan per detik.
DeleteScheduledQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteScheduledQuery permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
DeleteTable tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DeleteTable permintaan per detik.
DescribeAccountSettings tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeAccountSettings permintaan per detik.
DescribeBatchLoadTask tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeBatchLoadTask permintaan per detik.
DescribeDatabase tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeDatabase permintaan per detik.
DescribeScheduledQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeScheduledQuery permintaan per detik.
DescribeTable tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum DescribeTable permintaan per detik.
Dimensi per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 128	Tidak	Jumlah maksimum dimensi per tabel.
ExecuteScheduledQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ExecuteScheduledQuery permintaan per detik.
ListBatchLoadTasks tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListBatchLoadTasks permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
ListDatabases tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListDatabases permintaa n per detik.
ListScheduledQueries tingkat permintaa n	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListScheduledQueries permintaan per detik.
ListTables tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListTables permintaan per detik.
Max diizinkan MaxQuery TCU	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	MaxQueryTCU maksimum yang diizinkan di akun Anda
Max diizinkan ProvisionedQuery TCU	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	ProvisionedQueryTCU maksimum yang diizinkan di akun Anda
Jumlah maksimum partisi penyimpanan magnetik aktif per database	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Tidak	Jumlah maksimum partisi penyimpanan magnetik aktif per database. Partisi dapat tetap aktif hingga 6 jam setelah menerima konsumsi.
Ukuran per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 8,192	Tidak	Jumlah maksimum ukuran per tabel.
PrepareQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PrepareQuery permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ResumeBatchLoadTask tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ResumeBatchLoadTask permintaan per detik.
Kueri terjadwal per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum kueri terjadwal yang dapat Anda buat per AWS akun.
Tabel per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000	Tidak	Jumlah maksimum tabel yang dapat Anda buat per AWS akun.
Ukuran unik di seluruh catatan multi-ukuran per tabel	Setiap Wilayah yang didukung: 1.024	Tidak	Ukuran unik dalam semua catatan multi-ukuran yang didefinisikan dalam satu tabel. Catatan multi-ukuran tunggal dapat memiliki ukuran MaximumMeasureAttributesPerRecord unik, dan tabel dapat memiliki ukuran MaximumMeasureAttributesPerTable unik yang ditentukan di seluruh catatan multi-ukuran.
UpdateAccountSettings tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateAccountSettings permintaan per detik.
UpdateDatabase tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateDatabase permintaan per detik.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UpdateScheduledQuery tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateScheduledQuery permintaan per detik.
UpdateTable tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik	Tidak	Jumlah maksimum UpdateTable permintaan per detik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota di Panduan Developer Amazon Timestream.

Timestream untuk kuota InfluxDB

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Instans basis data per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Jumlah maksimum instance database yang dapat Anda buat per AWS akun.

Pembuat Jaringan Telekomunikasi AWS titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	tnb.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	tnb.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	tnb.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	tnb.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	tnb.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	tnb.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	tnb.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	tnb.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	tnb.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan	sa-east-1	tnb.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Sao Paulo)				

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum operasi layanan jaringan yang sedang berlangsung bersamaan di satu Wilayah.
Paket fungsi	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum paket fungsi dalam satu Wilayah.
Paket jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum paket jaringan dalam satu Wilayah.
Contoh layanan jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 800	Ya	Jumlah maksimum instance layanan jaringan dalam satu Wilayah.

AWS Mengubah titik akhir dan kuota

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk Anda Akun AWS. Berikut ini adalah kuota layanan untuk layanan ini.

AWS Mengubah kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
.NET baris kode bulanan (web & IDE)	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode aplikasi.NET yang dapat diubah dalam satu bulan kalender di setiap AWS Region yang didukung dari akun AWS IAM Identity Center.
Pekerjaan .NET bersamaan dengan Microsoft Visual Studio Extension per akun IAM Identity Center	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan transform asi.NET bersamaan di setiap AWS Wilayah yang didukung dari akun Pusat Identitas IAM saat menggunakan Ekstensi Microsoft Visual Studio
Lowongan kerja web.NET bersamaan untuk akun IAM Identity Center	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan transform asi.NET bersamaan di setiap AWS Region yang didukung dari akun AWS IAM Identity Center saat menggunakan aplikasi web AWS Transform.
Pekerjaan mainframe bersamaan untuk akun IAM Identity Center	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan Mainframe bersamaan di akun IAM Identity Center

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Definisi transformasi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum definisi transformasi kustom
Transformasi kustom permintaan percakapan CLI bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan percakapan transformasi kustom yang dibuat di CLI diizinkan dalam satu bulan kalender
Ruang Kerja untuk Pusat AWS Identitas IAM	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum ruang kerja yang dapat dikaitkan dengan Pusat Identitas AWS IAM
mainframe Menganalisis Baris Kode	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Analyze Code dalam satu bulan kalender
mainframe Pembuatan Dokumen Bisnis Baris Kode Bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Generasi Dokumentasi Bisnis dalam satu bulan kalender
mainframe Garis Dekomposisi Kode	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Dekomposisi dalam satu bulan kalender

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
mainframe Baris Kode per Job	Setiap Wilayah yang didukung: 3.000.000	Tidak	Jumlah maksimum baris kode untuk setiap pekerjaan
mainframe Reforge Baris Kode	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Reforge dalam satu bulan kalender
mainframe Pembuatan Dokumen Teknis Baris Kode Bulanan	Setiap Wilayah yang didukung: 50.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Generasi Dokumentasi Teknis dalam satu bulan kalender
mainframe Transformasi Garis Kode	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000.000	Ya	Jumlah maksimum baris kode untuk tujuan pekerjaan Kode Refactor dalam satu bulan kalender

Titik akhir dan kuota Amazon Transcribe

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Titik akhir layanan yang didukung berbeda untuk transkripsi batch dan streaming. Selain itu, titik akhir bervariasi antara Amazon TranscribeAmazon Transcribe Medical, dan Amazon Transcribe Call Analytics. Lihat tabel berikut untuk detailnya.

Tabel berikut menunjukkan titik akhir batch yang didukung untuk Amazon Transcribe.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-east-2.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (California Utara)	us-west-1	transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		transcribe.us-west-1.api.aws	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		fips.transcribe.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.us-west-2.api.aws	HTTPS	
		transcribe-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transcribe.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	transcribe.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	transcribe.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	transcribe.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	transcribe.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	transcribe.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	transcribe.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transcribe.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Canada (Central)	ca-central-1	transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.ca-central-1.api.aws	HTTPS
		fips.transcribe.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribe.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	transcribe.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	transcribe.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	transcribe.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	transcribe.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-north-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Zürich)	eu-central-2	transcribe.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.eu-central-2.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	transcribe.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transcribe.me-south-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	transcribe.sa-east-1.amazonaws.com transcribe.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribe.us-gov-east-1.api.aws fips.transcribe.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribe-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribe-fips.us-gov-west-1.api.aws fips.transcribe.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribe.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Tabel berikut menunjukkan titik akhir streaming yang didukung untuk Amazon Transcribe.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	transcribestreaming.us-east-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-east-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-east-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	transcribestreaming.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-east-1.api.aws transcribestreaming.us-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	transcribestreaming.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.us-west-2.api.aws transcribestreaming-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transcribestreaming.af-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	transcribestreaming.ap-southeast-5.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	transcribestreaming.ap-south-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	transcribestreaming.ap-northeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	transcribestreaming.ap-southeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	transcribestreaming.ap-southeast-2.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	transcribestreaming.ap-southeast-7.amazonaws.com transcribestreaming.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	transcribestreaming.ap-northeast-1.amazonaws.com transcribestreaming.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	transcribestreaming.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.ca-central-1.api.aws transcribestreaming-fips.ca-central-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	transcribestreaming.eu-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	transcribestreaming.eu-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	transcribestreaming.eu-west-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	transcribestreaming.eu-central-2.amazonaws.com transcribestreaming.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	transcribestreaming.mx-central-1.amazonaws.com transcribestreaming.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	transcribestreaming.sa-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	transcribestreaming.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-east-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	transcribestreaming.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.api.aws transcribestreaming-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com transcribestreaming.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Tabel berikut menunjukkan dukungan Wilayah AWS untuk Amazon Transcribe Medicaldan Amazon Transcribe Call Analytics. Perhatikan yang 'post-call' mengacu pada transkripsi batch dan 'real-time' mengacu pada transkripsi streaming.

Untuk mendapatkan titik akhir untuk Wilayah ini, lihat tabel titik akhir sebelumnya. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe Medical

Wilayah	Jenis transkripsi
ap-east-1 (Hong Kong)	batch
ap-northeast-1 (Tokyo)	batch, streaming
ap-northeast-2 (Seoul)	batch, streaming
ap-south-1 (Mumbai)	batch
ap-southeast-1 (Singapura)	batch
ap-southeast-2 (Sydney)	batch, streaming
ca-central-1 (Kanada, Tengah)	batch, streaming
eu-central-1 (Frankfurt am Main)	batch, streaming
eu-west-1 (Irlandia)	batch, streaming

Wilayah	Jenis transkripsi
eu-west-2 (London)	batch, streaming
eu-west-3 (Paris)	batch
me-south-1 (Bahrain)	batch
sa-east-1 (sa-east-1)	batch, streaming
us-east-1 (Virginia Utara)	batch, streaming
us-east-2 (Ohio)	batch, streaming
us-gov-east-1 (GovCloud, AS-Timur)	batch, streaming
us-gov-west-1 (GovCloud, AS-Barat)	batch, streaming
us-west-1 (San Francisco)	batch
us-west-2 (Oregon)	batch, streaming
eu-north-1 (Stockholm)	batch
af-south-1 (Cape Town)	batch

Amazon Transcribe Panggilan Analytics

Wilayah	Jenis transkripsi
ap-northeast-1 (Tokyo)	post-call, real-time
ap-northeast-2 (Seoul)	post-call, real-time
ap-south-1 (Mumbai)	post-call
ap-southeast-1 (Singapura)	post-call
ap-southeast-2 (Sydney)	post-call, real-time
ca-central-1 (Kanada, Tengah)	post-call, real-time

Wilayah	Jenis transkripsi
eu-central-1 (Frankfurt am Main)	post-call, real-time
eu-west-2 (London)	post-call, real-time
us-east-1 (Virginia Utara)	post-call, real-time
us-west-2 (Oregon)	post-call, real-time

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Batas identifikasi saluran	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum saluran audio yang dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari file media.
Batas ukuran kosakata medis khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 51.200	Ya	Ukuran maksimum kosakata medis khusus dalam akun ini di wilayah saat ini dalam byte.
Batas ukuran kosakata khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 51.200	Ya	Ukuran maksimum kosakata khusus dalam akun ini di wilayah saat ini dalam byte.
Rasio bandwidth antrean tugas	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Ya	Rasio bandwidth antrian pekerjaan maksimum di akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Panjang file audio maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 14.400 Detik	Tidak	Panjang maksimum file audio dalam hitungan detik.
Panjang file audio maksimum (Medis)	Setiap Wilayah yang didukung: 14.400 Detik	Tidak	Panjang file audio maksimum dalam hitungan detik (Medis).
Panjang file audio maksimum untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 14.400 Detik	Tidak	Panjang file audio maksimum (dalam detik) untuk pekerjaan batch Call Analytics.
Panjang file audio maksimum untuk MedicalScribe pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5,400 Detik	Tidak	Panjang file audio maksimum (dalam detik) untuk MedicalScribe pekerjaan.
Ukuran file audio maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran maksimum file audio dalam Gigabytes.
Ukuran file audio maksimum (Medis)	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran file audio maksimum (dalam GB) untuk transkripsi medis.
Ukuran file audio maksimum untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Megabyte	Tidak	Ukuran file audio maksimum (dalam MB) untuk pekerjaan batch Call Analytics.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran file audio maksimum untuk MedicalScribe pekerjaan	Setiap Wilayah yang didukung: 2 Gigabytes	Tidak	Ukuran file audio maksimum (dalam GB) untuk MedicalScribe pekerjaan.
Panjang maksimum frasa kosakata khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 256	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam frase kosakata khusus.
Jumlah maksimum kategori untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum kategori per akun untuk pekerjaan batch Call Analytics.
Jumlah maksimum aturan per kategori untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aturan per kategori untuk pekerjaan batch Call Analytics.
Jumlah maksimum target yang diizinkan per kategori untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum target yang diizinkan per kategori untuk pekerjaan batch Call Analytics
Jumlah maksimum filter kosakata	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum filter kosakata dari akun ini di Wilayah saat ini.
Ukuran maksimum filter kosakata	Setiap Wilayah yang didukung: 50 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum (dalam KB) dari filter kosakata.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Durasi file audio minimum	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Milidetik	Tidak	Durasi file audio minimum (dalam ms).
Durasi file audio minimum (Medis)	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Milidetik	Tidak	Durasi file audio minimum, dalam milidetik (ms) untuk transkripsi medis.
Durasi file audio minimum untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Milidetik	Tidak	Durasi file audio minimum, dalam milidetik (ms), untuk pekerjaan batch Call Analytics.
Jumlah kanal untuk identifikasi saluran (Medis)	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum saluran untuk identifikasi saluran (Medis).
Jumlah saluran untuk identifikasi saluran untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jumlah maksimum saluran untuk identifikasi saluran untuk pekerjaan batch Call Analytics.
Jumlah aliran Analytics Panggilan bersamaan (HTTP/2 + Websocket)	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum sesi transkripsi aliran Call Analytics bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah aliran Medis bersamaan (HTTP/2 + Websocket)	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum sesi transkripsi aliran medis bersamaan dalam akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pekerjaan analitik MedicalScribe pasca-aliran bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan analitik MedicalScribe pasca-aliran bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah MedicalScribe aliran bersamaan (HTTP/2)	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi MedicalScribe streaming bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah pekerjaan analitik bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan analitik bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah model bahasa bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum model bahasa bersamaan dalam akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah pekerjaan catatan medis bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan catatan medis bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah pekerjaan transkripsi medis bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan transkripsi medis bersamaan dalam akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Jumlah pekerjaan kosakata medis bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan kosakata medis bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah aliran bersamaan (HTTP/2 + Websocket)	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum sesi transkripsi aliran bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah pekerjaan transkripsi bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 250	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan transkripsi bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah pekerjaan kosakata bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan kosakata bersamaan di akun ini di wilayah saat ini.
Jumlah hari catatan tugas disimpan	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah hari catatan pekerjaan disimpan.
Jumlah hari catatan tugas disimpan (Medis)	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah hari maksimum catatan pekerjaan disimpan (Medis).
Jumlah hari dimana catatan pekerjaan disimpan untuk pekerjaan batch Call Analytics	Setiap Wilayah yang didukung: 90	Tidak	Jumlah catatan pekerjaan hari disimpan untuk pekerjaan batch Call Analytics.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Total batas model bahasa	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum model bahasa dalam akun ini di wilayah saat ini.
Total batas kosakata medis	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah total kosakata medis maksimum dalam akun ini di wilayah saat ini.
Batas kosakata total	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah total kosakata maksimum dalam akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, CreateCallAnalyticsCategory	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateCallAnalyticsCategory permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, CreateLanguageModel	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateLanguageModel permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, CreateMedicalVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateMedicalVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, CreateVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, CreateVocabularyFilter	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum CreateVocabularyFilter permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteCallAnalyticsCategory	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteCallAnalyticsCategory permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteCallAnalyticsJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteCallAnalyticsJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, DeleteLanguageModel	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteLanguageModel permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteMedicalScribeJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteMedicalScribeJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteMedicalTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteMedicalTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteMedicalVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteMedicalVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, DeleteTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DeleteVocabularyFilter	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum DeleteVocabularyFilter permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, DescribeLanguageModel	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum DescribeLanguageModel permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, GetCallAnalyticsCategory	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetCallAnalyticsCategory permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetCallAnalyticsJob	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetCallAnalyticsJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetMedicalScribeJob	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMedicalScribeJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetMedicalScribeStream	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMedicalScribeStream permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, GetMedicalTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMedicalTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetMedicalVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetMedicalVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 30 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, GetVocabularyFilter	Setiap Wilayah yang didukung: 20 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetVocabularyFilter permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, ListCallAnalyticsCategories	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListCallAnalyticsCategories permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListCallAnalyticsJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListCallAnalyticsJobs permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListLanguageModels	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListLanguageModels permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListMedicalScribeJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMedicalScribeJobs permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, ListMedicalTranscriptionJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMedicalTranscriptionJobs permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListMedicalVocabularies	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListMedicalVocabularies permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListTagsForResource	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTagsForResource permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListTranscriptionJobs	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListTranscriptionJobs permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, ListVocabularies	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListVocabularies permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, ListVocabularyFilters	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum ListVocabularyFilters permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartCallAnalyticsJob	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartCallAnalyticsJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartCallAnalyticsStreamTranscription	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartCallAnalyticsStreamTranscription permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartCallAnalytics StreamTranscriptionWebsocket permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartMedicalScribe Job	Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMedicalScribeJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartMedicalScribe Stream	Setiap Wilayah yang didukung: 2 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMedicalScribe Stream permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartMedicalStream Transcription	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMedicalStream Transcription permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMedicalStreamTranscriptionWebsocket permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartMedicalTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartMedicalTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartStreamTranscription	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartStreamTranscription permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, StartStreamTranscriptionWebSocket	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartStreamTranscriptionWebsocket permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, StartTranscriptionJob	Setiap Wilayah yang didukung: 25 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartTranscriptionJob permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, TagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum TagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, UntagResource	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UntagResource permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, UpdateCallAnalyticsCategory	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateCallAnalyticsCategory permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, UpdateMedicalVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateMedicalVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Transaksi per detik, UpdateVocabulary	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateVocabulary permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.
Transaksi per detik, UpdateVocabularyFilter	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Ya	Jumlah maksimum UpdateVocabularyFilter permintaan yang dapat Anda buat per detik dari akun ini di wilayah saat ini.

Anda dapat melihat kuota Anda saat ini di. Konsol Manajemen AWS

AWS Transfer Family titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	transfer.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-east-2.api.aws	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	transfer.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-east-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	transfer.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-west-1.api.aws	HTTPS	
US West (Oregon)	us-west-2	transfer.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.us-west-2.api.aws	HTTPS	
Africa (Cape Town)	af-south-1	transfer.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.af-south-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	transfer.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.ap-east-1.api.aws	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-south-2	transfer.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.ap-south-2.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hyderabad)				
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	transfer.ap-southeast-3.amazonaws.com transfer.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	transfer.ap-southeast-5.amazonaws.com transfer.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	transfer.ap-southeast-4.amazonaws.com transfer.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	transfer.ap-south-1.amazonaws.com transfer.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	transfer.ap-southeast-6.amazonaws.com transfer.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	transfer.ap-northeast-3.amazonaws.com transfer.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	transfer.ap-northeast-2.amazonaws.com transfer.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	transfer.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	transfer.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	transfer.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-east-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	transfer.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	transfer.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	transfer.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	transfer.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.ca-west-1.api.aws	HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	transfer.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.eu-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	transfer.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-west-1.api.aws	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	transfer.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-west-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	transfer.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-south-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	transfer.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-west-3.api.aws	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	transfer.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-south-2.api.aws	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	transfer.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-north-1.api.aws	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	transfer.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.eu-central-2.api.aws	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	transfer.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.il-central-1.api.aws	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	transfer.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		transfer.mx-central-1.api.aws	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	transfer.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-south-1.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	transfer.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.me-central-1.api.aws	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	transfer.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.sa-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	transfer.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	transfer.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		transfer.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Perjanjian per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum perjanjian per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sertifikat per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum sertifikat per akun
Sertifikat per profil	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum sertifikat per profil
AS2 Pesan bersamaan per konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum AS2 pesan bersamaan yang dapat ditangani oleh konektor
AS2 Pesan bersamaan per server	Setiap Wilayah yang didukung: 400	Tidak	Jumlah maksimum AS2 pesan bersamaan yang dapat ditangani oleh server
Sesi SFTP multipleks bersamaan per koneksi	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum sesi SFTP multipleks bersamaan per koneksi
Sesi bersamaan per server	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum sesi bersamaan per server
Konektor per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum konektor per akun
Ukuran file	Setiap Wilayah yang didukung: 5 Terabyte	Tidak	Ukuran maksimum file individual, yang merupakan ukuran maksimum objek individual di Amazon S3

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Batas waktu koneksi idle	Setiap Wilayah yang didukung: 1.800 Detik	Tidak	Batas waktu tidak aktif untuk koneksi SFTP/ FTP (S). Jika tidak ada aktivitas setelah periode berlalu, klien dapat terputus
Ukuran AS2 pesan masuk maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum dalam (MB) pesan masuk AS2
Karakter pemetaan direktori logis maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 2.100.000 Byte	Tidak	Panjang maksimum dalam karakter yang dikodekan UTF-8 dari pemetaan direktori logis dokumen JSON per pengguna
Entri pemetaan direktori logis maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Entri maksimum per pemetaan direktori logis per pengguna Layanan yang Dikelola
Jumlah maksimum Grup AD untuk akses	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah Grup Direktori Aktif yang diizinkan untuk pemetaan untuk mengakses per server
Jumlah maksimum eksekusi baru per alur kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum eksekusi baru yang diizinkan per alur kerja pada satu waktu.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran AS2 pesan keluar maksimum	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 Megabyte	Tidak	Ukuran maksimum dalam (MB) pesan keluar AS2
Unit aplikasi web maksimum per aplikasi web	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Ya	Jumlah maksimum unit aplikasi web per sumber daya aplikasi web
Aplikasi web maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum aplikasi web per akun
Tingkat isi ulang eksekusi baru per alur kerja per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Tingkat isi ulang eksekusi baru per alur kerja per detik
Jumlah pengguna Layanan yang Dikelola per server	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum pengguna Layanan yang Dikelola per server
Jumlah permintaan autentikasi per pengguna per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Tidak	Jika jenis penyedia identitas Anda adalah AWS Directory Service, ada batas 2 otentikasi per pengguna per detik per direktori
Jumlah file per StartFileTransfer permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum file per StartFileTransfer permintaan
Profil per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum profil per akun

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tingkat AS2 pesan per server	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Tidak	Jumlah maksimum AS2 pesan yang dapat diterima server per detik
Tingkat StartDirectoryListing per konektor SFTP	Setiap Wilayah yang didukung: 3 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartDirectoryListing permintaan yang dikirim per detik per konektor SFTP
Tingkat StartFileTransfer file per AS2 konektor	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartFileTransfer file yang dikirim per detik per AS2 konektor
Tingkat StartFileTransfer file per konektor SFTP	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartFileTransfer file yang dikirim per detik per konektor SFTP
Tingkat StartRemoteDelete file per konektor SFTP	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartRemoteDelete file yang dikirim per detik per konektor SFTP
Tingkat StartRemoteMove file per konektor SFTP	Setiap Wilayah yang didukung: 100 per detik	Ya	Jumlah maksimum StartRemoteMove file yang dikirim per detik per konektor SFTP
Kunci SSH per pengguna yang Terkelola Layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum kunci SSH per pengguna Layanan yang Dikelola

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Server per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum server per akun
Server VPC_ENDPOINT per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum server VPC_ENDPOINT per akun
Alur kerja per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum alur kerja per akun

Titik akhir dan kuota Amazon Translate

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	translate.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	translate.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	translate.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate.us-west-1.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	translate.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.us-west-2.api.aws	HTTPS
		translate-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	translate.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	translate.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northe ast-2	translate.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		translate.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	translate.ap-southeast-1.amazonaws.com translate.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	translate.ap-southeast-2.amazonaws.com translate.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	translate.ap-northeast-1.amazonaws.com translate.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	translate.ca-central-1.amazonaws.com translate.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	translate.eu-central-1.amazonaws.com translate.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	translate.eu-west-1.amazonaws.com translate.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	translate.eu-west-2.amazonaws.com translate.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	translate.eu-west-3.amazonaws.com translate.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	translate.eu-north-1.amazonaws.com translate.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	translate.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS	
		translate-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pekerjaan penerjemahan batch bersamaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum pekerjaan terjemahan batch bersamaan di akun ini di Wilayah saat ini.
File terminologi khusus	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum file terminologi khusus yang dapat Anda simpan di akun ini di Wilayah saat ini.
Sumber daya data paralel	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum sumber daya data paralel dalam akun ini di Wilayah saat ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Pedoman dan Kuota di Panduan Developer Amazon Translate.

API AWS Trusted Advisor titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	`us-east-1`	trustedadvisor.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Timur (Ohio)	`us-east-2`	trustedadvisor.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Barat (Oregon)	`us-west-2`	trustedadvisor.us-west-2.api.aws	HTTPS
Eropa (Irlandia)	`eu-west-1`	trustedadvisor.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	`ap-northeast-2`	trustedadvisor.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	`ap-southeast-2`	trustedadvisor.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

AWS Titik akhir dan kuota Pemberitahuan Pengguna

Berikut ini adalah kuota layanan untuk layanan ini. Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

> **Note**
>
> Titik akhir layanan saat ini tidak tersedia untuk layanan ini.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konfigurasi notifikasi total untuk Akun AWS	50 konfigurasi pemberitahuan.	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi notifikasi yang dapat Anda buat di file Akun AWS.
Konfigurasi pemberitahuan untuk satu Layanan	20 konfigurasi pemberitahuan untuk layanan tertentu untuk file Akun AWS.	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi notifikasi yang dapat Anda buat untuk layanan tertentu dalam file Akun AWS.
Konfigurasi pemberitahuan per jenis Layanan dan Acara	10 konfigurasi notifikasi untuk setiap layanan dan jenis acara untuk file Akun AWS.	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi notifikasi menurut jenis Layanan dan Acara yang dapat Anda buat untuk diberikan Akun AWS.
Aturan acara untuk konfigura	10 aturan acara	Tidak	Jumlah maksimum aturan acara yang dapat Anda buat untuk setiap konfigurasi notifikasi di Anda Akun AWS.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
si notifikasi tertentu			
Saluran untuk konfigura si notifikasi tertentu	50 saluran (email, perangkat seluler, atau saluran obrolan) untuk setiap konfigurasi notifikasi.	Tidak	Jumlah maksimum saluran untuk setiap konfigurasi notifikasi yang dapat Anda buat di Akun AWS.
Kontak email	500 kontak email untuk masing-masing Akun AWS.	Tidak	Jumlah maksimum kontak email yang dapat Anda tambahkan untuk masing-masing Akun AWS.
Hub pemberita huan	3 hub untuk masing-ma sing Akun AWS.	Tidak	Jumlah maksimum hub notifikasi yang dapat Anda tambahkan ke masing-masing Akun AWS.
Tingkat peristiwa sumber untuk suatu peristiwa tertentu Akun AWS	1 per detik.	Tidak	Jumlah maksimum acara sumber per detik yang dapat Anda terima di masing-masing Akun AWS.

AWS Titik akhir dan kuota Akses Terverifikasi

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Tindakan API untuk mengelola sumber daya Akses AWS Terverifikasi (misalnya, titik akhir Akses Terverifikasi, grup Akses Terverifikasi, dan penyedia kepercayaan Akses Terverifikasi) adalah bagian dari Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tindakan Akses AWS Terverifikasi di Referensi Amazon EC2 API.

Untuk titik akhir layanan Amazon EC2, lihatthe section called “Amazon EC2”.

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Instans Akses Terverifikasi	5	Ya	Jumlah maksimum Instans Akses Terverifikasi yang dapat dibuat pelanggan di Wilayah saat ini.
Grup Akses Terverifikasi	10	Ya	Jumlah maksimum Grup Akses Terverifikasi yang dapat dibuat pelanggan di Wilayah saat ini.
Penyedia Kepercayaan Akses Terverifikasi	15	Ya	Jumlah maksimum Penyedia Trust Akses Terverifikasi yang dapat dibuat pelanggan di Wilayah saat ini.
Titik Akhir Akses Terverifikasi	50	Ya	Jumlah maksimum Titik Akhir Akses Terverifikasi yang dapat dibuat pelanggan di Wilayah saat ini.

Titik akhir dan kuota Izin Terverifikasi Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	verifiedpermissions.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-2.api.aws	HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	verifiedpermissions.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions.us-east-1.api.aws	HTTPS
AS Barat (California Utara)	us-west-1	verifiedpermissions.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.api.aws	HTTPS
		verifiedpermissions-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
		verifiedpermissions.us-west-1.api.aws	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	verifiedpermissions.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-west-2.api.aws verifiedpermissions-fips.us-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.us-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	verifiedpermissions.af-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.af-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	verifiedpermissions.ap-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	verifiedpermissions.ap-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	verifiedpermissions.ap-southeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	verifiedpermissions.ap-southeast-5.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	verifiedpermissions.ap-southeast-4.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-4.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	verifiedpermissions.ap-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara-6	verifiedpermissions.ap-southeast-6.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-6.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	verifiedpermissions.ap-northeast-3.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	verifiedpermissions.ap-northeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	verifiedpermissions.ap-southeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	verifiedpermissions.ap-southeast-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	verifiedpermissions.ap-east-2.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-east-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	verifiedpermissions.ap-southeast-7.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-southeast-7.api.aws	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	verifiedpermissions.ap-northeast-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	verifiedpermissions.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-central-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	verifiedpermissions.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.ca-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.ca-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.ca-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	verifiedpermissions.eu-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	verifiedpermissions.eu-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	verifiedpermissions.eu-west-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	verifiedpermissions.eu-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	verifiedpermissions.eu-west-3.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	verifiedpermissions.eu-south-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-south-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	verifiedpermissions.eu-north-1.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-north-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	verifiedpermissions.eu-central-2.amazonaws.com verifiedpermissions.eu-central-2.api.aws	HTTPS HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	verifiedpermissions.il-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	verifiedpermissions.mx-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.mx-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	verifiedpermissions.me-south-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-south-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	verifiedpermissions.me-central-1.amazonaws.com verifiedpermissions.me-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	verifiedpermissions.sa-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	verifiedpermissions.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	verifiedpermissions.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.api.aws verifiedpermissions-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com verifiedpermissions.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
BatchGetPolicy permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum BatchGetPolicy permintaan per detik per toko kebijakan.
BatchIsAuthorized permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum BatchIsAuthorized permintaan per detik per toko kebijakan.
BatchIsAuthorizedWithToken permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Ya	Jumlah maksimum BatchIsAuthorizedWithToken permintaan per detik per toko kebijakan.
CreateIdentitySource permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum CreateIdentitySource

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			permintaan per detik per toko kebijakan.
CreatePolicy permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreatePolicy permintaa n per detik per toko kebijakan.
CreatePolicyStore permintaan per detik per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum CreatePolicyStore permintaan per detik.
CreatePolicyTemplate permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum CreatePolicyTemplate permintaan per detik per toko kebijakan.
DeleteIdentitySource permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum DeleteIdentitySource permintaan per detik per toko kebijakan.
DeletePolicy permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum DeletePolicy permintaa n per detik per toko kebijakan.
DeletePolicyStore permintaan per detik per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum DeletePolicyStore permintaan per detik.
DeletePolicyTemplate permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum DeletePolicyTemplate permintaan per detik per toko kebijakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
GetIdentitySource permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetIdentitySource permintaan per detik per toko kebijakan.
GetPolicy permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetPolicy permintaan per detik per toko kebijakan.
GetPolicyStore permintaan per detik per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetPolicyStore permintaan per detik.
GetPolicyTemplate permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetPolicyTemplate permintaan per detik per toko kebijakan.
GetSchema permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum GetSchema permintaan per detik per toko kebijakan.
IsAuthorized permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum IsAuthorized permintaan per detik per toko kebijakan.
IsAuthorizedWithToken permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum IsAuthorizedWithToken permintaan per detik per toko kebijakan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
ListIdentitySources permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ListIdentitySources permintaan per detik per toko kebijakan.
ListPolicies permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ListPolicies permintaan per detik per toko kebijakan.
ListPolicyStores permintaan per detik per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ListPolicyStores permintaan per detik.
ListPolicyTemplates permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum ListPolicyTemplates permintaan per detik per toko kebijakan.
Toko kebijakan per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 30.000	Ya	Jumlah maksimum toko polis.
Templat kebijakan per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Ya	Jumlah maksimum templat kebijakan di toko kebijakan.
PutSchema permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum PutSchema permintaan per detik per toko kebijakan.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
UpdateIdentitySource permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum UpdateIdentitySource permintaan per detik per toko kebijakan.
UpdatePolicy permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum UpdatePolicy permintaa n per detik per toko kebijakan.
UpdatePolicyStore permintaan per detik per Wilayah per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum UpdatePolicyStore permintaan per detik.
UpdatePolicyTemplate permintaan per detik per Wilayah per toko kebijakan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum UpdatePolicyTemplate permintaan per detik per toko kebijakan.

Titik akhir dan kuota Amazon Virtual Private Cloud

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Tindakan API untuk mengelola sumber daya VPC Amazon (misalnya, awan pribadi virtual, subnet, dan gateway) adalah bagian dari Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat tindakan Amazon VPC di Referensi API Amazon EC2.

Untuk titik akhir layanan Amazon EC2, lihat. the section called “Amazon EC2”

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Koneksi peering VPC aktif per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum koneksi peering VPC aktif per VPC. Kuota ini dapat ditingkatkan hingga maksimal 125.
Karakter per kebijakan VPC endpoint	Setiap Wilayah yang didukung: 20.480	Tidak	Jumlah maksimum karakter dalam kebijakan titik akhir VPC, termasuk spasi putih.
Gateway internet khusus egress per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum gateway internet khusus egress-only (outbound-only) per Wilayah. Kuota ini terkait langsung dengan jumlah maksimum VPCs per Wilayah. Untuk meningkatkan kuota ini, tingkatkan jumlah VPCs per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kuota alamat IP elastis per gateway NAT	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum alamat IP Elastis yang dapat dikaitkan dengan satu NAT Gateway tipe konektivitas publik.
Titik akhir VPC Gateway per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum titik akhir VPC gateway per Wilayah. Maksimumnya adalah 255 titik akhir gateway per VPC.
IPv4 Blok CIDR untuk VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum blok IPv4 CIDR per VPC. Blok CIDR primer dan semua blok CIDR sekunder dihitung terhadap kuota ini. Kuota ini dapat ditingkatkan hingga maksimal 50.
IPv6 Blok CIDR untuk VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum blok IPv6 CIDR per VPC.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aturan masuk atau keluar per grup keamanan	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum aturan masuk atau keluar per grup keamanan VPC (total 120 aturan). Kuota ini diberlakukan secara terpisah untuk IPv4 dan IPv6 aturan. Aturan yang mereferensikan grup keamanan atau ID daftar awalan dihitung sebagai satu aturan masing-masing untuk IPv4 dan. IPv6 Kuota ini dikalikan dengan grup keamanan per kuota antarmuka jaringan tidak boleh melebihi 1000.
Titik akhir VPC antarmuka per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum antarmuka dan titik akhir gatewayLoadBalancer VPC per VPC.
Gateway internet per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum gateway internet per Wilayah. Kuota ini terkait langsung dengan jumlah maksimum VPCs per Wilayah. Untuk meningkatkan kuota ini, tingkatkan jumlah VPCs per Wilayah.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Gateway NAT per Availability Zone	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum gateway NAT per Availability Zone. Ini termasuk gateway NAT dalam status tertunda, aktif, atau menghapus.
Jaringan untuk ACLs VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum jaringan ACLs per VPC.
Penggunaan Alamat Jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 64.000	Ya	Penggunaan Alamat Jaringan maksimum untuk satu VPC.
Antarmuka jaringan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Jumlah maksimum antarmuka jaringan per Availability Zone di suatu Wilayah.
Permintaan koneksi peering VPC yang luar biasa	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum permintaan koneksi peering VPC yang luar biasa yang Anda minta.
Akun peserta per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum akun peserta berbeda yang subnet dalam VPC dapat dibagikan. Ini adalah kuota per VPC dan berlaku di semua subnet yang dibagikan dalam suatu VPC.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penggunaan Alamat Jaringan Peered	Setiap Wilayah yang didukung: 128.000	Ya	Penggunaan Alamat Jaringan maksimum untuk VPC dan rekan-rekannya.
Kuota alamat IP pribadi per gateway NAT	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Ya	Jumlah maksimum alamat IP pribadi yang dapat ditetapkan ke satu NAT Gateway tipe konektivitas pribadi.
Gateway NAT regional untuk VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum gateway NAT regional per VPC. Ini termasuk gateway NAT regional dalam status tertunda, aktif, atau menghapus.
Tabel rute per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum tabel rute per VPC. Tabel rute utama dihitung terhadap kuota ini.
Rute per tabel perutean	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum rute yang tidak disebarkan per tabel rute. Kuota ini dapat ditingkatkan hingga maksimum 1000; Namun, kinerja jaringan mungkin terpengaruh. Kuota ini diberlakukan secara terpisah untuk IPv4 dan IPv6 rute.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aturan per ACL jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah maksimum aturan masuk atau aturan keluar per jaringan ACL (total 40 aturan). Ini termasuk keduanya IPv4 dan IPv6 aturan, dan aturan penolakan default. Kuota ini dapat ditingkatkan hingga maksimal 40; Namun, kinerja jaringan mungkin terpengaruh.
Grup keamanan per antarmuka jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum grup keamanan per antarmuka jaringan. Maksimal adalah 16. Kuota ini, dikalikan dengan kuota untuk aturan per grup keamanan, tidak boleh melebihi 1000.
Subnet per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum subnet per VPC.
Subnet yang dapat dibagi dengan akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum subnet yang dapat dibagikan dengan AWS akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
VPC Blokir Pengecualian Akses Publik per akun per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum pengecualian Akses Publik Blok VPC yang dapat dimiliki akun dalam satu Wilayah pada satu waktu.
Asosiasi VPC per kelompok keamanan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum asosiasi VPC per kelompok keamanan.
Titik akhir VPC dari jenis sumber daya per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum titik akhir sumber daya tunggal dalam VPC. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Titik akhir VPC dari jenis jaringan layanan per VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum titik akhir jaringan layanan dalam VPC. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Waktu kedaluwarsa permintaan koneksi peering VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 168	Tidak	Jumlah jam maksimum setelah permintaan koneksi peering VPC yang tidak diterima berakhir. Nilai default adalah 168 jam (satu minggu).

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup keamanan VPC per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 2.500	Ya	Jumlah maksimum grup keamanan VPC per Wilayah.
VPCs per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum VPCs per wilayah. Kuota ini terkait langsung dengan jumlah maksimum gateway internet per Wilayah.

> **Note**
>
> Pengecualian Akses Publik Blok VPC per akun per wilayah dapat disesuaikan. Untuk meminta penyesuaian, buka kasus peningkatan batas layanan menggunakan AWS Support Center Console.

Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut ini:

- Kuota Amazon VPC
- Kuota mengintip VPC
- Kuota Pencerminan Lalu Lintas
- AWS Transit Gateway kuota
- AWS Network Manager kuota
- Kuota Reachability Analyzer
- Kuota Network Access Analyzer
- AWS PrivateLink kuota
- AWS Client VPN kuota
- Site-to-Site Kuota VPN

Titik akhir dan kuota Amazon VPC Lattice

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	vpc-lattice.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	vpc-lattice.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N. Californi a)	us-west-1	vpc-lattice.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	vpc-lattice.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Afrika (Cape Town)	af-south-1	vpc-lattice.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik	ap-east-1	vpc-lattice.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	vpc-lattice.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	vpc-lattice.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	vpc-lattice.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	vpc-lattice.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	vpc-lattice.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	vpc-lattice.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	vpc-lattice.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	vpc-lattice.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	vpc-lattice.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	vpc-lattice.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	vpc-lattice.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	vpc-lattice.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	vpc-lattice.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	vpc-lattice.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	vpc-lattice.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	vpc-lattice.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	vpc-lattice.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	vpc-lattice.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	vpc-lattice.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	vpc-lattice.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	vpc-lattice.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	vpc-lattice.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran kebijakan autentikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 10 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum file JSON dalam kebijakan Auth.
Konfigurasi Sumber Daya Anak per Konfigurasi Sumber Daya Grup	Setiap Wilayah yang didukung: 60	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi sumber daya anak dalam konfigurasi sumber daya grup. Untuk

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Verifikasi Domain per Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum verifikasi domain yang dapat dibuat per akun. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Pendengar per layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 2	Ya	Jumlah maksimum pendengar yang dapat Anda buat untuk suatu layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Konfigurasi Sumber Daya per jaringan layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi sumber daya yang terkait dengan jaringan layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Konfigurasi sumber daya per Wilayah AWS	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Jumlah maksimum konfigurasi sumber daya yang dapat dimiliki AWS akun per AWS Wilayah. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Gateway sumber daya untuk VPC	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum gateway sumber daya dalam VPC. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Aturan per pendengar	il-central-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda tentukan untuk pendengar layanan Anda. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Kelompok keamanan per asosiasi	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum grup keamanan yang dapat Anda tambahkan ke asosiasi antara VPC dan jaringan layanan.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Asosiasi layanan per jaringan layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum layanan yang dapat Anda kaitkan dengan satu jaringan layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Jaringan layanan per wilayah	il-central-1:10 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah maksimum jaringan layanan per wilayah. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Layanan per wilayah	il-central-1:500 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 2.000	Ya	Jumlah maksimum layanan per wilayah. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Kelompok sasaran per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum kelompok sasaran per wilayah. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Grup target per layanan	il-central-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 10	Ya	Jumlah maksimum kelompok sasaran yang dapat Anda kaitkan dengan layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Target per kelompok sasaran	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Ya	Jumlah maksimum target yang dapat Anda kaitkan dengan satu kelompok target. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Asosiasi VPC per jaringan layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah maksimum VPCs yang dapat Anda kaitkan dengan satu jaringan layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.
Titik akhir VPC dari jenis jaringan layanan per jaringan layanan	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Ya	Jumlah maksimum titik akhir jaringan layanan yang terkait dengan jaringan layanan. Untuk peningkatan kapasitas dan batas tambahan, hubungi AWS Support.

AWS WAF titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> Halaman ini memberikan informasi terkait versi terbaru AWS WAF, dirilis pada November 2019. Nama-nama entitas yang Anda gunakan untuk mengakses AWS WAF, seperti titik akhir dan ruang nama, semuanya memiliki informasi versi yang ditambahkan, seperti V2 atauv2, untuk membedakan dari versi sebelumnya.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	wafv2.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	wafv2.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	wafv2.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		wafv2-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	wafv2.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
		wafv2-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	wafv2.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	wafv2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	wafv2.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	wafv2.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	wafv2.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	wafv2.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	wafv2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	wafv2.ap-southeast-6.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	wafv2.ap-northeast-3.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	wafv2.ap-northeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	wafv2.ap-southeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	wafv2.ap-southeast-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	wafv2.ap-east-2.amazonaws.com wafv2-fips.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara 7	wafv2.ap-southeast-7.amazonaws.com wafv2-fips.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	wafv2.ap-northeast-1.amazonaws.com wafv2-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	wafv2.ca-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	wafv2.ca-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	wafv2.eu-central-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	wafv2.eu-west-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	wafv2.eu-west-2.amazonaws.com wafv2-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	wafv2.eu-south-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	wafv2.eu-west-3.amazonaws.com wafv2-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	wafv2.eu-south-2.amazonaws.com wafv2-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	wafv2.eu-north-1.amazonaws.com wafv2-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Eropa (Zürich)	eu-central-2	wafv2.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	wafv2.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	wafv2.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	wafv2.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	wafv2.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	wafv2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	wafv2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	wafv2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		wafv2-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Set IP maksimum per akun di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum set IP yang dapat Anda buat di akun Anda CloudFront.
Set IP maksimum per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum set IP yang dapat Anda buat di akun Anda untuk regional.
Ukuran gabungan maksimum dalam kilobyte dari semua konten badan respons untuk grup aturan tunggal atau ACL web tunggal untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Ukuran gabungan maksimum dalam kilobyte dari semua konten badan respons untuk satu grup aturan atau ACL web tunggal untuk. CloudFront
Ukuran gabungan maksimum dalam kilobyte dari semua konten badan respons untuk grup aturan tunggal atau ACL web tunggal untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Ukuran gabungan maksimum dalam kilobyte dari semua konten badan respons untuk grup aturan tunggal atau AC web tunggal untuk regional.
Jumlah maksimum asosiasi ALB per ACL web di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum asosiasi ALB per ACL web untuk regional.
Jumlah maksimum alamat IP dalam IP yang ditetapkan dalam WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP yang diizinkan

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			dalam set IP untuk CloudFront.
Jumlah maksimum alamat IP dalam satu set IP di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP yang diizinkan dalam set IP untuk regional.
Jumlah maksimum byte dalam string match (byte match) string di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum byte yang dapat Anda buat dalam string match (byte match) untuk CloudFront.
Jumlah maksimum byte dalam string kecocokan (byte match) string di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum byte yang dapat Anda buat dalam string match (byte match) string untuk regional.
Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam pola regex per akun di WAF untuk Cloudfront	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam pola regex di akun Anda untuk. CloudFront
Jumlah maksimum karakter yang diperbolehkan dalam pola regex per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 200	Tidak	Jumlah maksimum karakter yang diizinkan dalam pola regex di akun Anda untuk regional.
Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi permintaan kustom untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi permintaan kustom untuk CloudFront.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum header kustom untuk satu definisi permintaan kustom untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum header kustom untuk definisi permintaan kustom tunggal untuk regional.
Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi respons khusus untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi respons kustom untuk CloudFront.
Jumlah maksimum header khusus untuk satu definisi respons kustom untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum header kustom untuk satu definisi respons kustom untuk regional.
Jumlah maksimum header permintaan khusus per ACL web atau grup aturan untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum header permintaan kustom per ACL web atau grup aturan untuk. CloudFront
Jumlah maksimum header permintaan kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum header permintaan kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional.
Jumlah maksimum badan respons khusus per ACL web atau grup aturan untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum badan respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk CloudFront.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum badan respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum badan respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional.
Jumlah maksimum header respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum header respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk. CloudFront
Jumlah maksimum header respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum header respons kustom per ACL web atau grup aturan untuk regional.
Jumlah maksimum pola dalam pola regex yang ditetapkan per akun di WAF untuk Cloudfront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pola dalam set pola regex yang dapat Anda buat di akun Anda. CloudFront
Jumlah maksimum pola dalam pola regex yang ditetapkan per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pola dalam set pola regex yang dapat Anda buat di akun Anda untuk regional.
Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif per grup aturan di WAF untuk Cloudfront	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif yang diizinkan dalam grup aturan untuk. CloudFront

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif per kelompok aturan di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif yang diizinkan dalam kelompok aturan untuk regional.
Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif per ACL web di WAF untuk Cloudfront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif yang diizinkan dalam ACL web untuk. CloudFront
Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif per web ACL di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan berbasis tarif yang diizinkan dalam ACL web untuk regional.
Jumlah maksimum pernyataan yang direferensikan per grup aturan atau ACL web di WAF untuk Cloudfront	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan yang direferensikan diizinkan dalam grup aturan atau web ACL untuk. CloudFront
Jumlah maksimum pernyataan yang direferensikan per grup aturan atau ACL web di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum pernyataan yang direferensikan diizinkan dalam grup aturan atau web ACL untuk regional.
Jumlah maksimum permintaan per detik per web ACL untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per web ACL untuk CloudFront.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum permintaan per detik per web ACL untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik per web ACL untuk regional.
Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan untuk CloudFront.
Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum transformasi teks per pernyataan aturan untuk regional.
Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat diblokir per aturan berbasis tarif untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat diblokir per aturan berbasis tarif untuk. CloudFront
Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat diblokir per aturan berbasis tarif untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP unik yang dapat diblokir per aturan berbasis tarif untuk regional.
Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web dalam grup aturan di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web yang diizinkan dalam grup aturan untuk CloudFront.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web dalam grup aturan di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web diizinkan dalam kelompok aturan untuk regional.
Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web dalam ACL web di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web yang diizinkan dalam ACL web untuk. CloudFront
Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web di ACL web di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Tidak	Jumlah maksimum unit kapasitas ACL web diizinkan dalam ACL web untuk regional.
Set pola regex maksimum per akun di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum set pola regex yang dapat Anda buat di akun Anda. CloudFront
Set pola regex maksimum per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum set pola regex yang dapat Anda buat di akun Anda untuk regional.
Grup aturan maksimum per akun di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup aturan yang dapat Anda buat di akun Anda CloudFront.
Grup aturan maksimum per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum grup aturan yang dapat Anda buat di akun Anda untuk regional.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Ukuran maksimum dalam kilobyte badan permintaan web yang dapat diperiksa untuk Application Load Balancer dan proteksi AWS AppSync	Setiap Wilayah yang didukung: 8	Tidak	Ukuran maksimum dalam kilobyte badan permintaan web yang dapat diperiksa untuk Application Load Balancer dan perlindungan. AWS AppSync
Ukuran maksimum dalam kilobyte badan permintaan web yang dapat diperiksa, API CloudFront Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan perlindungan Akses Terverifikasi	Setiap Wilayah yang didukung: 64	Tidak	Ukuran maksimum dalam kilobyte badan permintaan web yang dapat diperiksa, API CloudFront Gateway, Amazon Cognito, App Runner, dan perlindungan Akses Terverifikasi.
Ukuran maksimum dalam kilobyte konten badan respons khusus untuk satu definisi respons khusus untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Ukuran maksimum dalam kilobyte konten badan respons khusus untuk satu definisi respons khusus untuk. CloudFront
Ukuran maksimum dalam kilobyte konten badan respons kustom untuk satu definisi respons khusus untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 4	Tidak	Ukuran maksimum dalam kilobyte konten badan respons kustom untuk definisi respons kustom tunggal untuk regional.
Maksimum web ACLs per akun di WAF untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum web yang dapat ACLs Anda buat di akun Anda CloudFront.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Maksimum web ACLs per akun di WAF untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum web yang dapat ACLs Anda buat di akun Anda untuk regional.
Tingkat permintaan minimum yang dapat ditentukan untuk aturan berbasis tarif untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Tingkat permintaan minimum yang dapat didefinisikan untuk aturan berbasis tarif untuk. CloudFront
Tingkat permintaan minimum yang dapat ditentukan untuk aturan berbasis tarif untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Tingkat permintaan minimum yang dapat didefinisikan untuk aturan berbasis tarif untuk regional.
Jumlah domain token per web ACL untuk CloudFront	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah domain token per web ACL untuk. CloudFront
Jumlah domain token per web ACL untuk regional	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah domain token per web ACL untuk regional.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Kuota AWS WAF di Panduan Developer AWS WAF .

AWS WAF Titik akhir dan kuota klasik

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

> **Note**
>
> Halaman ini menyediakan informasi yang terkait dengan AWS WAF Classic. Jika Anda membuat AWS WAF sumber daya, seperti aturan dan web ACLs, AWS WAF sebelum November 2019, dan Anda belum memigrasikan web ACLs Anda, Anda harus menggunakan AWS WAF Classic untuk mengakses sumber daya tersebut. Jika tidak, jangan gunakan versi ini.
> Untuk informasi terkait dengan versi terbaru AWS WAF, lihatAWS WAF titik akhir dan kuota.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	waf.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-fips.amazonaws.com	HTTPS	

AWS WAF Klasik untuk Application Load Balancers dan API Gateway APIs memiliki titik akhir berikut:

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	waf-regional.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	waf-regional.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Barat (California Utara)	us-west-1	waf-regional.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS
AS Barat (Oregon)	us-west-2	waf-regional.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	waf-regional.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hong Kong)	ap-east-1	waf-regional.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	waf-regional.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	waf-regional.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	waf-regional.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	waf-regional.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		waf-regional-fips.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	waf-regional.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	waf-regional.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	waf-regional.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	waf-regional.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	waf-regional.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	waf-regional.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	waf-regional.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	waf-regional.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (London)	eu-west-2	waf-regional.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	waf-regional.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	waf-regional.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	waf-regional.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	waf-regional.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	waf-regional.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	waf-regional.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	waf-regional.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	waf-regional.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
		waf-regional-fips.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	waf-regional.sa-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	waf-regional.us-gov-east-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	waf-regional.us-gov-west-1.amazonaws.com waf-regional-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Kondisi per aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum kondisi yang dapat Anda tambahkan ke aturan.
Filter per syarat kecocokan injeksi SQL	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter yang dapat Anda tambahkan ke kondisi kecocokan injeksi SQL.
Filter per syarat kecocokan pembuatan skrip lintas situs	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter yang dapat Anda tambahkan ke kondisi

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
			pencocokan skrip lintas situs.
Filter per syarat batasan ukuran	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter yang dapat Anda tambahkan ke kondisi batasan ukuran.
Filter per syarat kecocokan string	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum filter yang dapat Anda tambahkan ke kondisi kecocokan string.
GeoMatchSets	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum yang dapat GeoMatchSets Anda tambahkan ke akun Anda.
Panjang nama header HTTP	Setiap Wilayah yang didukung: 40	Tidak	Panjangnya, dalam byte, yang Anda inginkan AWS WAF untuk memeriksa header HTTP dalam kondisi batasan ukuran.
Rentang alamat IP per syarat kecocokan set IP	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum rentang alamat IP (dalam notasi CIDR) dapat Anda tambahkan ke kondisi kecocokan IP Set.
Alamat IP diblokir per aturan berbasis tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Tidak	Jumlah maksimum alamat IP yang diblokir per aturan berbasis tarif.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Lokasi per GeoMatchSet	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum lokasi yang dapat Anda tambahkan ke file GeoMatchSet.
Pencatatan konfigurasi tujuan per web ACL	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum konfigurasi tujuan pencatatan yang dapat Anda tambahkan ke ACL web.
Set pola per syarat kecocokan ekspresi reguler	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum set pola yang dapat Anda tambahkan ke kondisi kecocokan regex.
Pola per set pola	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pola yang dapat Anda tambahkan ke pola yang diatur dalam kondisi kecocokan regex.
Tingkat permintaan	Setiap Wilayah yang didukung: 10.000	Ya	Jumlah maksimum permintaan per detik pada Application Load Balancer. Batas ini hanya berlaku untuk AWS WAF pada Application Load Balancer. Batas ini dapat ditingkatkan menggunakan AWS konsol.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Rasio aturan berdasarkan tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Tidak	Jumlah maksimum permintaan dari satu alamat IP diperbolehkan dalam periode lima menit.
Aturan berbasis tarif	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum aturan berbasis tarif yang dapat Anda buat di akun Anda.
Panjang pola Regex	Setiap Wilayah yang didukung: 70	Tidak	Jumlah karakter yang ingin dicari AWS WAF dalam pola dalam kondisi kecocokan regex.
Set pola Regex	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum set pola regex yang dapat Anda tambahkan ke akun Anda.
Aturan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda buat di akun Anda.
Aturan per web ACL	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum aturan yang dapat Anda tambahkan ke ACL web.
Panjang pencarian	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Panjang, dalam byte, yang Anda ingin AWS WAF perhatikan dalam kondisi batasan ukuran.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Web ACLs	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Ya	Jumlah maksimum Web yang dapat ACLs Anda buat di akun Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS WAF kuota Classic di Panduan Developer AWS WAF .

AWS Well-Architected Tool titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
AS Timur (Ohio)	us–east-2	wellarchitected.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	wellarchitected.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
US West (N.	us-west-1	wellarchitected.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Californi a)				
AS Barat (Oregon)	us-west-2	wellarchitected.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	wellarchitected.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	wellarchitected.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	wellarchitected.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	wellarchitected.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	wellarchitected.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	wellarchitected.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	wellarchitected.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	wellarchitected.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	wellarchitected.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	wellarchitected.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	wellarchitected.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	wellarchitected.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	wellarchitected.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	wellarchitected.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	wellarchitected.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	wellarchitected.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pilihan per pertanyaan	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum pilihan yang dapat dibuat untuk sebuah pertanyaan.
Ukuran lensa	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Kilobyte	Tidak	Ukuran lensa maksimum, dalam KB.
Lensa per akun per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 15	Tidak	Jumlah maksimum lensa yang dapat dibuat per akun di suatu Wilayah.
Lensa per template ulasan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum lensa yang dapat dikaitkan dengan template ulasan.
Lensa per beban kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum lensa yang dapat dikaitkan dengan beban kerja.
Tonggak per beban kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum tonggak yang dapat dibuat untuk beban kerja.
Pilar per lensa	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Tidak	Jumlah maksimum pilar yang dapat dibuat untuk lensa.
Pertanyaan per pilar	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum pertanyaan yang dapat dibuat untuk pilar.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Tinjau templat per akun per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Tidak	Jumlah maksimum template ulasan yang dapat dibuat per akun di Wilayah.
Saham per lensa	Setiap Wilayah yang didukung: 300	Tidak	Jumlah maksimum saham yang dapat dibuat untuk lensa.
Berbagi per template ulasan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum saham yang dapat dibuat untuk template ulasan.
Saham per beban kerja	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum saham yang dapat dibuat untuk beban kerja.
Versi per lensa	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum versi yang dapat dibuat untuk lensa.
Beban kerja per akun per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000	Tidak	Jumlah maksimum beban kerja yang dapat dibuat per akun di Wilayah.

AWS Wickr titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

AWS Wickr API Produksi

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	admin. wickr.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	admin. wickr.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	admin. wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	admin. wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	admin. wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	admin. wickr.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	admin. wickr.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	admin. wickr.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Europe (Stockholm)	eu-north-1	admin. wickr.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS
Europe (Zurich)	eu-central-2	admin. wickr.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	admin. wickr.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS

AWS Wickr GovCloud API

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	admin.wickr. us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS

WorkMail Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Layanan	Titik Akhir
US East (N. Virginia)	us-east-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-east-1.amazonaws.com
US East (Northern Virginia)	us-east-1	SDK Aliran WorkMail Pesan Amazon	https://workmailmessageflow.us-east-1.amazonaws.com
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.us-west-2.amazonaws.com
AS Barat (Oregon)	us-west-2	SDK Aliran WorkMail Pesan Amazon	https://workmailmessageflow.us-west-2.amazonaws.com
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Amazon WorkMail SDK	https://workmail.eu-west-1.amazonaws.com
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	SDK Aliran WorkMail Pesan Amazon	https://workmailmessageflow.eu-west-1.amazonaws.com

Titik akhir protokol email

Nama Wilayah	Wilayah	Layanan	Titik Akhir
US East (N. Virginia)	us-east-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-east-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Exchange layanan web (EWS)	https://ews.mail.us-east-1.awsapps.com/EWS/Pertukaran.ASMX

Nama Wilayah	Wilayah	Layanan	Titik Akhir
US East (Northern Virginia)	us-east-1	Pertukaran ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-east-1.awsapps.com/Server Microsoft-- ActiveSync
US East (Northern Virginia)	us-east-1	IMAP melalui SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-east-1.awsapps.com:993
US East (Northern Virginia)	us-east-1	SMTP melalui SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-east-1.awsapps.com:465
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.us-west-2.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Exchange layanan web (EWS)	https://ews.mail.us-west-2.awsapps.com/EWS/Pertukaran.ASMX
AS Barat (Oregon)	us-west-2	Pertukaran ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.us-west-2.awsapps.com/Server Microsoft-- ActiveSync
AS Barat (Oregon)	us-west-2	IMAP melalui SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.us-west-2.awsapps.com:993
AS Barat (Oregon)	us-west-2	SMTP melalui SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.us-west-2.awsapps.com:465
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Autodiscover	https://autodiscover-service.mail.eu-west-1.awsapps.com/autodiscover/autodiscover.xml
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Exchange layanan web (EWS)	https://ews.mail.eu-west-1.awsapps.com/EWS/Pertukaran.ASMX

Nama Wilayah	Wilayah	Layanan	Titik Akhir
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	Pertukaran ActiveSync (EAS)	https://mobile.mail.eu-west-1.awsapps.com/Server Microsoft-- ActiveSync
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	IMAP melalui SSL/TLS (IMAPS)	imap.mail.eu-west-1.awsapps.com:993
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	SMTP melalui SSL/TLS (SMTPS)	smtp.mail.eu-west-1.awsapps.com:465

Kuota layanan

Untuk informasi selengkapnya, lihat WorkMailKuota Amazon.

WorkSpaces Titik akhir dan kuota Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

> **Note**
>
> Wilayah AWS Dalam tabel berikut berlaku untuk WorkSpaces pribadi. Untuk Wilayah AWS yang berlaku untuk WorkSpaces kolam, lihat Wilayah AWS WorkSpaces kolam di Panduan WorkSpaces Administrasi Amazon. Titik akhir sama untuk kedua versi WorkSpaces layanan.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	workspaces.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-east-1.api.aws	HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	workspaces.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
		workspaces-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.us-west-2.api.aws	HTTPS
Afrika (Cape Town)	af-south-1	workspaces.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	workspaces.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	workspaces.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS
		workspaces.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com workspaces.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Kanada (Pusat)	ca-central-1	workspaces.ca-central-1.amazonaws.com workspaces.ca-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces.eu-central-1.amazonaws.com workspaces.eu-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	workspaces.eu-west-1.amazonaws.com workspaces.eu-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (London)	eu-west-2	workspaces.eu-west-2.amazonaws.com workspaces.eu-west-2.api.aws	HTTPS HTTPS
Eropa (Paris)	eu-west-3	workspaces.eu-west-3.amazonaws.com workspaces.eu-west-3.api.aws	HTTPS HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	workspaces.il-central-1.amazonaws.com workspaces.il-central-1.api.aws	HTTPS HTTPS
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	workspaces.sa-east-1.amazonaws.com workspaces.sa-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	workspaces.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-east-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-east-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	workspaces.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces-fips.us-gov-west-1.api.aws workspaces-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com workspaces.us-gov-west-1.api.aws	HTTPS HTTPS HTTPS HTTPS

Kuota layanan

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
WorkSpaces	1	Jumlah maksimum WorkSpaces dalam akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Grafis WorkSpaces	0	Jumlah maksimum Grafik WorkSpaces di akun ini di Wilayah saat ini. **Note** Bundel grafis tidak lagi	Ya

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
		didukung setelah 30 November 2023. Kami merekomendasikan untuk memigrasikan paket Anda WorkSpaces ke Graphics.g4dn. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memigrasi a WorkSpace di Panduan WorkSpaces Administrasi.	
GraphicsPro WorkSpaces	0	Jumlah maksimum GraphicsPro WorkSpaces dalam akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Citra	40	Jumlah maksimum citra di akun di Wilayah saat ini.	Ya

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
Paket	50	Jumlah maksimum paket dalam akun di Wilayah saat ini. Kuota ini hanya berlaku untuk paket khusus, bukan untuk paket publik.	Tidak
Alias hubungan	20	Jumlah maksimum alias hubungan di akun di Wilayah saat ini.	Tidak
Direktori	50	Jumlah maksimum direktori yang dapat didaftarkan untuk digunakan dengan Amazon WorkSpaces di akun ini di Wilayah saat ini.	Tidak
Grup kontrol akses IP	100	Jumlah maksimum grup kontrol akses IP di akun di Wilayah saat ini.	Tidak
Aturan per grup kontrol akses IP	10	Jumlah maksimum aturan per grup kontrol akses IP di akun di Wilayah saat ini.	Tidak
Grup kontrol akses IP per direktori	25	Jumlah maksimum grup kontrol akses IP per direktori di akun di Wilayah saat ini.	Tidak

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
WorkSpaces Kolam	10	Jumlah maksimum WorkSpaces Pool di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans streaming Nilai Tujuan Umum untuk Pools WorkSpaces	10	Jumlah maksimum instans streaming Nilai Tujuan Umum yang dapat digunakan untuk WorkSpaces Kumpulan di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans streaming Standar Tujuan Umum untuk Pools WorkSpaces	10	Jumlah maksimum instans Standar Tujuan Umum yang dapat digunakan untuk WorkSpace s Pool di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans streaming Kinerja Tujuan Umum untuk Pools WorkSpaces	10	Jumlah maksimum instans streaming Kinerja Tujuan Umum yang dapat digunakan untuk WorkSpaces Kumpulan di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
Instans streaming Daya Tujuan Umum untuk WorkSpaces Pools”	10	Jumlah maksimum instans streaming Daya Tujuan Umum yang dapat digunakan untuk WorkSpace s Pool di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans PowerPro streaming Tujuan Umum untuk WorkSpaces Pools”	10	Jumlah maksimum instans PowerPro streaming Tujuan Umum yang dapat digunakan untuk WorkSpaces Kumpulan di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans streaming Graphics.g4dn xlarge untuk Pools WorkSpaces	0	Jumlah maksimum instans streaming Graphics.g4dn xlarge yang dapat digunakan untuk WorkSpace s Pool di akun ini di Wilayah saat ini.	Tidak
Instans streaming Graphics.g4dn 4xlarge untuk Pools WorkSpaces	0	Jumlah maksimum instans streaming Graphics.g4dn 4xlarge yang dapat digunakan untuk WorkSpaces Pool di akun ini di Wilayah saat ini.	Tidak

Titik akhir dan WorkSpaces kuota Instans Amazon

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

> **Note**
>
> Wilayah AWS Dalam tabel berikut berlaku untuk WorkSpaces Instance.

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US East (N. Virginia)	us-east-1	ruang kerja-instances.us-east-1.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-1.api.aws	HTTPS
US East (Ohio)	us-east-2	ruang kerja-instances.us-east-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-east-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
US West (Oregon)	us-west-2	ruang kerja-instances.us-west-2.api.aws workspaces-instances-fips.us-west-2.api.aws	HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	ruang kerja-instances.af-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Hong Kong)	ap-east-1	ruang kerja-instances.ap-east-1.api.aws	HTTPS
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	ruang kerja-instances.ap-southeast-5.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-instances.ap-south-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2	ruang kerja-instances.ap-northeast-2.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1	ruang kerja-instances.ap-southeast-1.api.aws	HTTPS
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	ruang kerja-instances.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	ruang kerja-instances.ap-northeast-1.api.aws	HTTPS
Canada (Central)	ca-central-1	ruang kerja-instances.ca-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Frankfurt)	eu-central-1	ruang kerja-instances.eu-central-1.api.aws	HTTPS
Europe (Ireland)	eu-west-1	ruang kerja-instances.eu-west-1.api.aws	HTTPS
Europe (London)	eu-west-2	ruang kerja-instances.eu-west-2.api.aws	HTTPS
Europe (Paris)	eu-west-3	ruang kerja-instances.eu-west-3.api.aws	HTTPS
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	workspaces-instances.eu-south-2.api.aws	HTTPS
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	workspaces-instances.me-central-1.api.aws	HTTPS
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	ruang kerja-instances.il-central-1.api.aws	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
South America (São Paulo)	sa-east-1	ruang kerja-instances.sa-east-1.api.aws	HTTPS

Kuota layanan

Sumber daya	Default	Deskripsi	Dapat Disesuaikan
WorkSpaces Instans Terkelola Inti	1000	Jumlah maksimum Instans WorkSpaces Terkelola di akun ini di Wilayah saat ini.	Ya
Instans WorkSpaces Terkelola Serentak dalam mengalokasikan status	700	Jumlah maksimum Instans WorkSpaces Terkelola bersamaan dalam mengalokasikan status di akun ini di Wilayah saat ini.	Tidak

Titik akhir dan kuota Amazon WorkSpaces Secure Browser

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
US East (N. Virginia)	us-east-1	workspaces-web.us-east-1.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AS Barat (Oregon)	us-west-2	workspaces-web.us-west-2.amazonaws.com workspaces-web-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1	workspaces-web.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	workspaces-web.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2	workspaces-web.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1	workspaces-web.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada (Pusat)	ca-central-1	workspaces-web.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	workspaces-web.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	workspaces-web.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (London)	eu-west-2	workspaces-web.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Sesi bersamaan maksimum untuk jenis `standard.regular` instans di wilayah yang ditentukan	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk jenis `standard.regular` instans di akun ini di Wilayah yang ditentukan.
Sesi bersamaan maksimum untuk jenis `standard.large` instans di wilayah yang ditentukan	Setiap Wilayah yang didukung: 10	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk jenis `standard.large` instans di akun ini di Wilayah yang ditentukan.
Sesi bersamaan maksimum untuk jenis `standard.xlarge` instans di wilayah yang ditentukan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum sesi bersamaan yang dapat Anda gunakan untuk jenis `standard.xlarge`

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			instans di akun ini di Wilayah yang ditentukan.
Jumlah portal web	Setiap Wilayah yang didukung: 3	Ya	Jumlah maksimum portal Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah pengaturan browser	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengaturan browser Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah sertifikat per toko kepercayaan	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Ya	Jumlah maksimum sertifikat di toko kepercayaan Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah penyedia identitas per portal web	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Ya	Jumlah maksimum penyedia identitas untuk portal Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Jumlah pengaturan jaringan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengaturan jaringan Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah toko kepercayaan	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum toko kepercayaan Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah pengaturan pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengaturan pengguna Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah pengaturan akses IP	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengaturan akses IP Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.
Jumlah pengaturan pencatatan akses pengguna	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum pengaturan pencatatan akses pengguna Amazon WorkSpaces Secure Browser di akun ini di Wilayah saat ini.

AWS X-Ray titik akhir dan kuota

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir, IPv4 titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS titik akhir layanan.

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS kuota layanan.

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

Titik akhir layanan

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol
AS Timur (Ohio)	us–east-2	xray.us-east-2.amazonaws.com xray-fips.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Timur (Virginia Utara)	us-east-1	xray.us-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
AS Barat (Californ ia Utara)	us-west-1	xray.us-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
US West (Oregon)	us-west-2	xray.us-west-2.amazonaws.com xray-fips.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS HTTPS
Africa (Cape Town)	af-south-1	xray.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS
Asia Pasifik	ap-east-1	xray.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
(Hong Kong)				
Asia Pasifik (Hyderabad)	ap-south-2	xray.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Jakarta)	ap-southeast-3	xray.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Malaysia)	ap-southeast-5	xray.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4	xray.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1	xray.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Selandia Baru)	ap-tenggara 6	xray.ap-southeast-6.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Osaka)	ap-northeast-3	xray.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2	xray.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1	xray.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2	xray.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Taipei)	ap-timur-2	xray.ap-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pasifik (Thailand)	ap-tenggara-7	xray.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1	xray.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
Canada (Central)	ca-central-1	xray.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Kanada Barat (Calgary)	ca-west-1	xray.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Frankfurt)	eu-central-1	xray.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Eropa (Irlandia)	eu-west-1	xray.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
Europe (London)	eu-west-2	xray.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Milan)	eu-south-1	xray.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Paris)	eu-west-3	xray.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Spanyol)	eu-south-2	xray.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Stockholm)	eu-north-1	xray.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	
Eropa (Zürich)	eu-central-2	xray.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	xray.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Meksiko (Tengah)	mx-pusat-1	xray.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (Bahrain)	me-south-1	xray.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	
Timur Tengah (UAE)	me-central-1	xray.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

Nama Wilayah	Wilayah	Titik Akhir	Protokol	
Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1	xray.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Timur)	us-gov-east-1	xray.us-gov-east-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	
AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1	xray.us-gov-west-1.amazonaws.com xray-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS HTTPS	

Kuota layanan

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Aturan pengambilan sampel khusus per wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum aturan pengambilan sampel khusus per wilayah.
Grup dalam satu akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Tidak	Jumlah maksimum grup per akun.
Anotasi terindeks per jejak	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum anotasi yang dapat diindeks dalam satu jejak.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Ukuran dokumen segmen	Setiap Wilayah yang didukung: 64 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum untuk dokumen segmen.
Segmen per detik	Setiap Wilayah yang didukung: 2.600	Tidak	Jumlah maksimum segmen per detik yang dapat Anda kirim ke X-Ray.
Tag per aturan pengambilan sampel kustom	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per aturan pengambilan sampel khusus.
Tag per grup	Setiap Wilayah yang didukung: 50	Tidak	Jumlah maksimum tag per grup.
Jejak dan retensi grafik layanan dalam beberapa hari	Setiap Wilayah yang didukung: 30	Tidak	Jumlah hari untuk menyimpan data jejak dan peta layanan.
Melacak periode modifikasi data dalam hari	Setiap Wilayah yang didukung: 7	Tidak	Jumlah hari untuk memperbarui data yang direkam tanpa biaya tambahan.
Melacak ukuran dokumen (batas atas dinamis)	Setiap Wilayah yang didukung: 500 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum dokumen jejak.
Melacak ukuran dokumen (batas bawah)	Setiap Wilayah yang didukung: 100 Kilobyte	Tidak	Ukuran maksimum dokumen jejak.

AWS Perubahan Siklus Hidup

Ketika ketersediaan AWS layanan atau fitur berubah, kami memberikan panduan kepada pelanggan tentang alternatif yang tersedia dan dukungan untuk migrasi sehingga gangguan pada operasi pelanggan diminimalkan.

Kami memahami bahwa perubahan ketersediaan dapat memengaruhi operasi Anda. Untuk panduan khusus, lihat dokumentasi atau kontak layanan yang relevan AWS Dukungan.

Istilah berikut menjelaskan layanan dan fitur pada atau mendekati akhir siklus hidupnya:

- Pemeliharaan: Pelanggan tidak dapat menggunakan layanan dan fitur ini. Pelanggan yang sudah menggunakan layanan dan fitur ini dapat terus melakukannya. AWS akan terus beroperasi dan mendukung layanan dan fitur ini tetapi tidak akan meningkatkan atau menambahkan fungsionalitas ke dalamnya. Kami menyarankan agar pelanggan mempelajari dan mengeksplorasi alternatif yang disarankan di halaman produk dan dokumentasi.
- Sunset: Pelanggan yang sudah menggunakan layanan dan fitur ini harus merencanakan migrasi ke alternatif seperti yang direkomendasikan di halaman produk dan dokumentasi. Layanan matahari terbenam memiliki garis waktu matahari terbenam (biasanya 12 bulan). Tanggal matahari terbenam adalah tanggal AWS akan mengakhiri operasi dan dukungan layanan.
- Shutdown penuh: Shutdown penuh mewakili tahap akhir dalam siklus hidup layanan atau fitur. Layanan dan fitur dalam shutdown penuh sepenuhnya dihapus dari AWS portofolio dan tidak lagi tersedia atau didukung dalam kapasitas apa pun. Keadaan ini tercapai setelah perencanaan dan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya yang cermat sehingga ada gangguan minimal terhadap operasi pelanggan.

Layanan dalam Pemeliharaan

Pelanggan tidak dapat menggunakan layanan dan fitur dalam tahap pemeliharaan. Pelanggan yang sudah menggunakan layanan dan fitur ini dapat terus melakukannya. AWS akan terus beroperasi dan mendukung layanan dan fitur ini tetapi tidak akan meningkatkan atau menambahkan fungsionalitas ke dalamnya. Kami menyarankan agar pelanggan mempelajari dan mengeksplorasi alternatif yang disarankan di halaman produk dan dokumentasi.

Layanan	Date	Sumber daya
AWS Application Discovery Service	Oktober 7, 2025	AWS Application Discovery Service perubahan ketersediaan
AWS Cloud9	Juli 25, 2024	Cara bermigrasi dari AC9long ke AWS IDE Toolkit atau AWS CloudShell
Direktori Cloud Amazon	Oktober 7, 2025	Perubahan ketersediaan Amazon Cloud Directory
Amazon CloudSearch	Juli 25, 2024	Transisi dari Amazon CloudSearch ke Amazon OpenSearch Service
Amazon CodeCatalyst	November 7, 2025	Cara bermigrasi dari Amazon CodeCatalyst
CodeGuru Peninjau Amazon	Oktober 7, 2025	Perubahan ketersediaan Amazon CodeGuru Reviewer
Amazon Forecast	Juli 29, 2024	Transisi penggunaan Amazon Forecast Anda ke Amazon SageMaker Canvas
Gerbang FSx File Amazon	Oktober 28, 2024	Ganti akses berbagi file Anda dari Amazon FSx File Gateway ke Amazon FSx untuk Windows File Server
AWS HealthOmics toko varian dan anotasi	November 7, 2025	AWS HealthOmics toko varian dan perubahan ketersediaan toko anotasi
AWS IoT SiteWise Paket Pengolahan Data	Oktober 7, 2025	Perubahan ketersediaan paket pemrosesan data
AWS IoT SiteWise Monitor	Oktober 7, 2025	AWS IoT SiteWise Monitor perubahan ketersediaan

Layanan	Date	Sumber daya
AWS Mainframe Modernization Layanan (Pengalaman Lingkungan Runtime Terkelola)	November 7, 2025	AWS Mainframe Modernization perubahan ketersediaan
AWS Migration Hub	November 7, 2025	AWS Migration Hub perubahan ketersediaan
Amazon Monitron	Oktober 31, 2024	Pertahankan akses dan pertimbangkan alternatif untuk Amazon Monitron
AWS .NET Alat Modernisasi	November 7, 2025	AWS Perubahan ketersediaan Alat Modernisasi .NET
Amazon S3 Glacier Langsung	Oktober 7, 2025	Panduan untuk transfer data dari Amazon S3 Glacier Vaults ke Amazon S3
Pilih Gletser Amazon S3	Juli 25, 2024	Cara mengoptimalkan kueri data Anda di Amazon S3
Amazon S3 Objek Lambda	November 7, 2025	Perubahan ketersediaan Objek Amazon S3 Lambda
Amazon S3 Select	Juli 25, 2024	Cara mengoptimalkan kueri data Anda di Amazon S3
AWS Snowball Edge Komputasi Dioptimalkan	Oktober 7, 2025	AWS Snowball Edge perubahan ketersediaan
AWS Snowball Edge Penyimpanan Dioptimalkan	Oktober 7, 2025	AWS Snowball Edge perubahan ketersediaan
Manajer Insiden AWS Systems Manager	November 7, 2025	Manajer Insiden AWS Systems Manager perubahan ketersediaan

Layanan	Date	Sumber daya
AWS Systems Manager Ubah Manajer	November 7, 2025	AWS Systems Manager Ubah perubahan ketersediaan Manajer
AWS Tenggat Waktu Thinkbox 10	November 7, 2025	AWS Tenggat Waktu Thinkbox 10
Amazon Timestream untuk LiveAnalytics	Juni 20, 2025	Apa itu Timestream untuk InfluxDB?
AWS Laporan Penggunaan	Oktober 7, 2025	AWS Dokumentasi Laporan Penggunaan
Akses Web WorkSpaces PCo IP Amazon	November 7, 2025	WorkSpaces Akses Web

Layanan di Sunset

Pelanggan yang sudah menggunakan layanan dan fitur pada tahap matahari terbenam harus merencanakan migrasi ke alternatif seperti yang direkomendasikan di halaman produk dan dokumentasi. Layanan matahari terbenam memiliki garis waktu matahari terbenam (biasanya 12 bulan). Tanggal matahari terbenam adalah tanggal AWS akan mengakhiri operasi dan dukungan layanan.

Layanan	Date	Sumber daya
AWS AppMesh	September 30, 2026	Migrasi dari AWS AppMesh ke Amazon ECS Service Connect
ID Suara Amazon Connect	Mei 20, 2026	ID Suara di Amazon Connect
AWS Database Migration Service Penasihat Armada	Mei 20, 2026	AWS DMS Fleet Advisor akhir dukungan
AWS Elemental MediaStore	November 13, 2025	Support untuk segera AWS Elemental MediaStore berakhir

Layanan	Date	Sumber daya
Amazon FinSpace	Oktober 7, 2026	Amazon FinSpace Akhir dari Dukungan
Amazon Fraud Detector	November 7, 2025	Perubahan ketersediaan Amazon Fraud Detector
Amazon Inspector Klasik	Mei 20, 2026	Amazon Inspector Classic akhir dukungan
AWS IoT Greengrass V1	Oktober 1, 2026	Migrasi dari AWS IoT Greengrass Version 1
AWS IQ	28 Mei 2026	AWS IQ akhir dukungan
Amazon Lookout for Equipment	Oktober 7, 2026	Pertahankan akses dan jelajahi alternatif untuk Amazon Lookout for Equipment
AWS Panorama	31 Mei 2026	AWS Panorama Akhir dari Dukungan
Amazon Pinpoint	Oktober 30, 2026	Amazon Pinpoint akhir dukungan
AWS Proton	Oktober 7, 2026	AWS Proton Panduan Pengakhiran Layanan dan Migrasi
AWS SimSpace Weaver	Mei 20, 2026	AWS SimSpace Weaver Akhir dari Dukungan
AWS Snowball Edge Penyimpanan Dioptimalkan (V3S) dan GPU (V3G)	November 7, 2025	AWS Snowball Edge pembaruan perangkat
AWS WAF Klasik		AWS WAF Dokumentasi klasik

Layanan dalam Shutdown Penuh

Shutdown penuh merupakan tahap akhir dalam siklus hidup layanan atau fitur. Layanan dan fitur dalam shutdown penuh sepenuhnya dihapus dari AWS portofolio dan tidak lagi tersedia atau didukung dalam kapasitas apa pun. Keadaan ini tercapai setelah perencanaan dan pelaksanaan tahap-tahap sebelumnya yang cermat sehingga ada gangguan minimal terhadap operasi pelanggan.

Layanan	Date	Sumber daya
AWS Application Discovery Service (Konektor Penemuan)	November 17, 2025	Penghentian konektor penemuan AWS Application Discovery Service
AWS Layanan Penyimpanan Cadangan	Juni 12, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS BugBust	Agustus 13, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
CloudEndure DR - GovCloud (CEDR)	Oktober 1, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon CloudWatch Terbukti	Oktober 17, 2025	Support untuk Amazon CloudWatch Terbukti segera berakhir
AWS CodeStar	Juli 25, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Penemuan AWS DataSync	Mei 20, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS DeepComposer	September 17, 2025	Support untuk segera AWS DeepComposer berakhir
AWS DeepLens	Januari 31, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Pemulihan Bencana Elastis (CloudEndure DR - GovCloud)	April 24, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.

Layanan	Date	Sumber daya
Amazon Elastic Transcoder	November 13, 2025	Support untuk Amazon Elastic Transcoder segera berakhir
AWS IoT Analytics	Desember 15, 2025	Membuka kunci IoT Analytics yang Dapat Diskalakan di AWS
AWS IoT 1-Click	Januari 29, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Fleet Hub for AWS IoT Device Management	Oktober 18, 2025	Mengumumkan untuk end-of-life Fleet Hub for AWS IoT Device Management
AWS IoT Events	Mei 20, 2026	AWS IoT Events Akhir dari Dukungan
AWS IoT RoboRunner	Maret 14, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS IoT Things Graph	9 November 2022	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon Kinesis Data Analytics untuk SQL	Januari 27, 2026	Bermigrasi dari Amazon Kinesis Data Analytics untuk SQL ke Amazon Managed Service untuk Apache Flink dan Amazon Managed Service untuk Apache Flink Studio
Tabel yang Diatur di AWS Lake Formation	Desember 31, 2024	Penghentian fitur Tabel yang Diatur AWS Lake Formation
Amazon Lookout for Metrics	Oktober 10, 2025	Transisi dari Amazon Lookout for Metrics
Amazon Lookout for Vision	Oktober 31, 2025	Menjelajahi alternatif dan memigrasikan data dengan mulus dari Amazon Lookout for Vision

Layanan	Date	Sumber daya
Amazon Lumberyard	Mei 1, 2021	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Pengujian Aplikasi Mainframe Modernization	Oktober 7, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Mobile Hub	Oktober 31, 2021	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS BAGUS EnginFrame	September 25, 2025	Penghentian NICE EnginFrame
Amazon Nimble Studio	Juni 30, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS OpsWorks	1 Mei 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS OpsWorks for Chef Automate	1 Mei 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	1 Mei 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS OpsWorks Tumpukan	1 Mei 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS 5G pribadi	Mei 20, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	Juli 31, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon RDS aktif VMWare	1 Mei 2022	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.

Layanan	Date	Sumber daya
Amazon Rekognition Person Pathing	Oktober 31, 2025	Transisi dari Amazon Rekognition People Pathing: Menjelajahi alternatif lain
AWS RoboMaker	September 10, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Server Migration Service	April 1, 2023	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Snowball Edge Penyimpanan Dioptimalkan 80TB (V3S)	November 12, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Snowball Edge dengan GPU (V3G)	November 12, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Pisau salju	November 12, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Snowball Edge	November 12, 2025	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
AWS Snowmobile	Maret 14, 2024	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon Sumerian	1 Maret 2023	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Amazon WorkDocs	April 25, 2025	Arsip sesuai permintaan dan pengambilan dokumen dari Amazon ke Amazon WorkDocs S3
Amazon WorkLink	30 November 2021	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.
Manajer WorkSpaces Aplikasi Amazon	1 September 2023	Layanan ini telah mencapai shutdown penuh.

AWS Riwayat dokumentasi siklus hidup

Tabel berikut menjelaskan pembaruan pada dokumentasi AWS Siklus Hidup. Untuk menerima pemberitahuan perubahan pada dokumentasi AWS Siklus Hidup, berlangganan RSS feed.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
AWS Perubahan Siklus Hidup	Informasi tentang perubahan siklus hidup untuk AWS layanan tersedia. Tinjau informasi ini untuk melihat apakah AWS layanan sedang dalam pemeliharaan, matahari terbenam, atau shutdown penuh.	Maret 23, 2026

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.