



Panduan Pengembang V2

Amazon Lex



Amazon Lex: Panduan Pengembang V2

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon Lex V2?	1
Kasus penggunaan umum untuk Amazon Lex V2	3
Membayar Amazon Lex V2	4
Apakah Anda Pengguna Pertama Kali Amazon Lex V2?	4
Bekerja dengan AWS SDKs	4
Menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS SDK	5
Fitur terbaru	8
AMAZON. BedrockAgentIntent untuk terhubung dengan Agen Batuan Dasar dan Pangkalan Pengetahuan	8
NLU yang dibantu untuk meningkatkan klasifikasi niat dan resolusi slot	8
Dukungan kosakata khusus untuk 17 bahasa tambahan	8
QinConnect maksud bawaan untuk integrasi Amazon Connect	8
Amazon.currency dan Amazon.Confirmation slot built-in sekarang mendukung semua lokal	9
Niat QnA yang ditingkatkan dengan Basis Pengetahuan Batuan Dasar dan Pagar Pembatas	9
Support untuk model Anthropic Claude 3	9
Ketahanan global untuk replikasi bot di seluruh wilayah	9
Dukungan regional untuk AWS GovCloud (AS-Barat)	10
Fitur AI generatif untuk Amazon Lex V2	10
Amazon.confirmation built-in slot untuk Yes/No/Maybe/Don't know disambiguasi.	10
Mengukur kinerja bisnis dengan Analytics	11
Mengevaluasi kinerja bot dengan meja kerja Uji	11
Templat bot spesifik vertikal	11
Jaringan bot	11
Pembangun percakapan visual	12
Jenis slot komposit	12
Percabangan bersyarat	12
Perancang chatbot otomatis	12
Petunjuk runtime	13
Kosakata khusus	13
Jenis slot tata bahasa	13
Konsep inti Amazon Lex V2	14
Jalur Pembelajaran Mulai Cepat	14
Proses Pengembangan Terperinci	14
Konsep Inti dan Terminologi	15

Fitur Amazon Lex V2 Tingkat Lanjut	17
Ketersediaan Wilayah	17
Bahasa yang didukung	17
Bahasa dan lokal yang didukung	18
Bahasa dan lokal yang didukung oleh fitur Amazon Lex V2	21
Wilayah	26
Memulai	27
Ikhtisar	27
Daftar Periksa Prasyarat	27
Pengantar Amazon Lex V2	27
Langkah 1: Menyiapkan akun	28
Mendaftar ke AWS	28
Membuat pengguna IAM	29
Memberikan akses programatis	30
Langkah berikutnya	30
Langkah 2: Memulai (konsol)	30
Ikhtisar Konsol	30
Pilih Jalur Pembelajaran Anda	31
Latihan Dasar	31
Mulai Cepat: Buat chatbot dalam 5 menit	32
Latihan 1: Buat chatbot dari template	34
Latihan 2: Tinjau alur percakapan	37
Latihan 3: Bangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut	48
Praktik Terbaik untuk Memulai	70
Contoh bot	75
Asisten agen call center	75
Langkah 1: Buat Indeks Amazon Kendra	76
Langkah 2: Buat Bot Amazon Lex V2	77
Langkah 3: Tambahkan Maksud Kustom dan Built-in	78
Langkah 4: Siapkan Amazon Cognito	79
Langkah 5: Menyebarkan Bot Anda sebagai Aplikasi Web	81
Langkah 6: Gunakan Bot	81
Bekerja dengan bot Amazon Lex V2	85
Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2	86
Berbagai cara untuk membuat bot dengan Amazon Lex V2	87
Menggunakan konsol	88

Menggunakan templat bot	89
Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan Desainer Chatbot Otomatis	92
Menambahkan bahasa baru ke bot Amazon Lex V2	101
Menambahkan maksud	101
Mengkonfigurasi prompt dalam urutan tertentu	104
Sampel ucapan	104
Struktur niat	106
Membuat jalur percakapan	129
Menggunakan pembangun percakapan Visual	147
Maksud bawaan	157
Menambahkan jenis slot	189
Jenis slot bawaan	190
Jenis slot khusus	206
Jenis slot tata bahasa	209
Jenis slot komposit	357
Menguji bot	33
Optimalkan bot Lex V2 dengan AI generatif	369
Pembuat bot deskriptif dari deskripsi Anda	371
Contoh untuk pembuat bot deskriptif	375
Izin yang diperlukan untuk NLD	378
Gunakan generasi ucapan untuk menghasilkan contoh ucapan untuk pengenalan maksud	379
Menggunakan resolusi slot berbantuan untuk nilai slot	380
Contoh resolusi slot berbantuan	382
Aktifkan dalam konfigurasi AI generatif	385
Aktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot Anda	386
Izin untuk resolusi slot berbantuan	388
Menggunakan BedrockAgentIntent untuk menggunakan Agen Batuan Dasar di Amazon Lex V2	389
Aktifkan dalam konfigurasi AI generatif	390
Aktifkan Intent Agen Batuan Dasar untuk bot Anda	391
Izin untuk Maksud Agen Batuan Dasar	391
Permintaan sampel	392
Meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot	394
Menonaktifkan NLU yang Dibantu	396
Selesaikan masukan pengguna yang ambigu dengan Disambiguasi Intent	396
Menonaktifkan Disambiguasi Intent	398

Optimalkan Bot menggunakan Bot Analyzer yang didukung AI	399
Amazon.qn AlIntent	404
Izin	406
Membuat jaringan bot untuk bot Lex V2 Anda	407
Buat jaringan bot untuk bot Lex V2 Anda	408
Kelola jaringan bot Anda untuk bot Lex V2 Anda	409
Versi jaringan bot Anda untuk Lex V2	410
Alias untuk jaringan bot Anda untuk Lex V2	410
Integrasi saluran untuk jaringan bot Lex V2 Anda	410
Menyebarkan bot dari Lex V2 untuk lingkungan produksi Anda	412
Pembuatan versi dan alias dengan bot Lex V2 Anda	412
Versi	412
Alias untuk bot Lex V2 Anda	414
Integrasi dengan aplikasi Java	415
Gunakan Ketahanan Global untuk menyebarkan bot ke Wilayah lain	419
Izin	421
Menyebarkan Ketahanan Global dengan bot Lex V2 Anda	422
Integrasi dengan platform perpesanan	425
Integrasi dengan Facebook	426
Integrasi dengan Slack	429
Integrasi dengan Twilio SMS	433
Integrasi dengan pusat kontak	435
Amazon Chime SDK	436
Amazon Connect	437
Awan Genesys	438
Memahami percakapan bot Amazon Lex V2	439
Konteks percakapan dengan bot Lex V2 Anda	440
Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda	441
Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda	443
Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda	444
Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda	446
Mengatur batas waktu sesi	448
Berbagi informasi antar maksud dengan bot Lex V2 Anda	449
Mengatur atribut kompleks di bot Lex V2 Anda	449
Memahami sesi bot	451
Memulai sesi baru	453

Beralih maksud	453
Melanjutkan niat sebelumnya	453
Memvalidasi nilai slot	454
Mengintegrasikan fungsi AWS Lambda	455
AWS Lambdaformat acara masukan untuk Lex V2	455
AWS Lambdaformat respons untuk Lex V2	463
Bidang yang diperlukan dalam respons	466
Struktur umum	469
Niat	469
Slot	470
Status sesi	473
Membuat dan melampirkan fungsi Lambda ke alias bot	477
Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan konsol	480
Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan operasi API	482
Mendebug fungsi Lambda	488
Menyesuaikan interaksi bot dengan pengguna di Lex V2	489
Menganalisis sentimen pengguna dalam percakapan	489
Menggunakan skor kepercayaan diri untuk meningkatkan akurasi percakapan	490
Menggunakan skor keyakinan niat untuk meningkatkan pemilihan maksud dengan Lex V2 .	491
Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda	494
Menyesuaikan transkripsi ucapan untuk digunakan dengan bot Lex V2 Anda	504
Mengkonfigurasi preferensi model pengenalan suara	504
Meningkatkan pengenalan suara dengan kosakata khusus	511
Mengkonfigurasi sensitivitas deteksi aktivitas suara	519
Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan	522
Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan	525
Memantau kinerja bot di Lex V2	533
Mengukur kinerja bisnis dengan Analytics	533
Definisi kunci	534
Hasil penyaringan	536
Ikhtisar	537
Dasbor percakapan	541
Dasbor kinerja	546
Menggunakan APIs untuk analitik	550
Mengelola izin akses untuk analitik	557

Mengaktifkan log percakapan untuk bot Lex V2 Anda	557
Mencatat percakapan dengan log percakapan di Lex V2	558
Mengaburkan nilai slot dalam log percakapan dari Lex V2	575
Pengambilan log percakapan selektif di Lex V2	576
Kesalahan logging dengan log kesalahan di Lex V2	584
Kebijakan IAM untuk Log Kesalahan	585
Mengaktifkan Log Kesalahan di Lex V2	585
Menonaktifkan Log Kesalahan di Lex V2	586
Memantau metrik operasional di Lex V2	586
Mengukur metrik operasional dengan Lex CloudWatch V2	586
Melihat acara dengan CloudTrail	595
Mengevaluasi kinerja bot Lex V2 dengan Test Workbench	598
Menghasilkan set tes untuk Test Workbench	599
Kelola set tes	612
Jalankan tes	637
Cakupan set uji di Meja Kerja Uji	639
Lihat hasil tes	640
Rincian hasil tes di Test Workbench	641
Streaming percakapan ke bot Lex V2 Anda	648
Memulai aliran percakapan ke bot Amazon Lex V2	649
Urutan waktu acara untuk percakapan audio saat menggunakan bot Amazon Lex V2	653
Memulai percakapan streaming	655
Pengkodean aliran acara	671
Mengaktifkan bot Anda untuk terganggu	673
Menunggu pengguna untuk memberikan informasi tambahan	674
Mengkonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan untuk bot Lex V2 Anda	676
Pembaruan pemenuhan	676
Respon pasca-pemenuhan	678
Timeout untuk masukan pengguna	680
Cara kerja perilaku interupsi di bot Lex V2	681
Mengatur batas waktu untuk input suara	681
Batas waktu untuk masukan teks	683
Tetapkan konfigurasi untuk input DTMF	683
Mengimpor dan mengeksport bot di Lex V2	686
Mengeksport bot dari Lex V2	686
Izin IAM diperlukan untuk mengeksport bot di Lex V2	687

Mengekspor bot Lex V2 (konsol)	688
Mengimpor bot di Lex V2	690
Izin IAM diperlukan untuk mengimpor	691
Mengimpor bot Lex V2 (konsol)	692
Menggunakan kata sandi saat mengimpor atau mengekspor	693
Format JSON untuk mengimpor dan mengekspor bot di Lex V2	694
Struktur file manifes	695
Struktur file bot	695
Struktur file lokal bot	696
Struktur file maksud	696
Struktur file slot	698
Struktur file jenis slot	701
Struktur file kosakata khusus	704
Menandai sumber daya di Lex V2	706
Menandai sumber daya Anda dengan konsol atau API	706
Batasan tag saat menggunakan Lex V2	707
Sumber daya penandaan (konsol)	707
Keamanan	709
Perlindungan data	710
Enkripsi saat diam	710
Enkripsi saat bergerak	711
Manajemen identitas dan akses	712
Audiens	712
Mengautentikasi dengan identitas	713
Mengelola akses menggunakan kebijakan	714
Bagaimana Amazon Lex V2 bekerja dengan IAM	716
Contoh kebijakan berbasis identitas	725
Contoh kebijakan berbasis sumber daya	736
Kebijakan terkelola AWS	743
Menggunakan Peran Terkait Layanan	761
Pemecahan masalah	766
Pencatatan log dan pemantauan	769
Validasi kepatuhan	770
Ketahanan	770
Keamanan infrastruktur	771
Titik akhir VPC (AWS PrivateLink)	771

Pertimbangan untuk titik akhir VPC Amazon Lex V2	771
Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Lex V2	772
Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon Lex V2	772
Contoh kode	774
Skenario	774
Membangun chatbot Amazon Lex	774
Panduan dan praktik terbaik	776
Kuota	779
Kuota waktu bangun	779
Kuota runtime	781
Panduan migrasi	786
Ikhtisar Amazon Lex V2	786
Beberapa bahasa dalam bot	786
Arsitektur informasi yang disederhanakan	786
Peningkatan produktivitas pembangun	787
AWS CloudFormation sumber daya	789
Amazon Lex V2 dan CloudFormation template	789
Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation	790
Riwayat dokumen	791
Referensi API	810
AWS Glosarium	811
.....	dcccxii

Apa itu Amazon Lex V2?

Amazon Lex V2 adalah layanan AWS untuk membangun antarmuka percakapan untuk aplikasi yang menggunakan suara dan teks. Amazon Lex V2 menyediakan fungsionalitas mendalam dan fleksibilitas pemahaman bahasa alami (NLU) dan pengenalan suara otomatis (ASR) sehingga Anda dapat membangun pengalaman pengguna yang sangat menarik dengan interaksi percakapan yang hidup, dan membuat kategori produk baru.

Amazon Lex V2 memungkinkan pengembang mana pun untuk membangun chatbots percakapan dengan cepat. Dengan Amazon Lex V2, tidak diperlukan keahlian pembelajaran mendalam — untuk membuat chatbot, Anda menentukan alur percakapan dasar di konsol Amazon Lex V2. Amazon Lex V2 mengelola dialog dan secara dinamis menyesuaikan respons dalam percakapan. Dengan menggunakan konsol, Anda dapat membuat, menguji, dan mempublikasikan chatbot teks atau suara Anda. Anda kemudian dapat menambahkan antarmuka percakapan ke chatbots di perangkat seluler, aplikasi web, dan platform obrolan (misalnya, Facebook Messenger).

Amazon Lex V2 sekarang menyertakan fitur-fitur canggih yang didukung AI yang membuat pembuatan bot menjadi lebih kuat dan mudah diakses. NLU yang dibantu menggunakan Large Language Models (LLMs) untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot sambil tetap berada dalam maksud dan slot yang dikonfigurasi bot Anda. Ini berarti pemahaman yang lebih baik tentang permintaan pengguna dengan lebih sedikit data pelatihan yang diperlukan. Amazon Lex V2 juga mendukung kosakata khusus dalam 17 bahasa tambahan, memungkinkan penyebaran global dengan akurasi pengenalan suara yang lebih baik di berbagai pasar.

Dengan Multi-Region Replication (MRR), Anda sekarang dapat menerapkan bot Anda di beberapa wilayah AWS untuk meningkatkan ketersediaan dan pemulihan bencana, memastikan antarmuka percakapan Anda tetap dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia.

Amazon Lex V2 menyediakan integrasi dengan AWS Lambda, dan Anda dapat berintegrasi dengan banyak layanan lain di platform AWS, termasuk Amazon Connect, Amazon Comprehend, dan Amazon Kendra. Integrasi dengan Lambda menyediakan akses bot ke konektor perusahaan tanpa server yang dibuat sebelumnya untuk menautkan ke data dalam aplikasi SaaS seperti Salesforce.

Untuk bot yang dibuat setelah 17 Agustus 2022, Anda dapat menggunakan percabangan bersyarat untuk mengontrol alur percakapan dengan bot Anda. Dengan percabangan bersyarat Anda dapat membuat percakapan yang kompleks tanpa perlu menulis kode Lambda.

Amazon Lex V2 memberikan manfaat berikut:

- **Kesederhanaan** - Amazon Lex V2 memandu Anda menggunakan konsol untuk membuat bot Anda sendiri dalam hitungan menit. Anda memberikan beberapa contoh frasa, dan Amazon Lex V2 membangun model bahasa alami lengkap di mana bot dapat berinteraksi menggunakan suara dan teks untuk mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban, dan menyelesaikan tugas-tugas canggih.
- **Teknologi deep learning yang demokratisasi** — Amazon Lex V2 menyediakan teknologi ASR dan NLU untuk menciptakan sistem Speech Language Understanding (SLU). Melalui SLU, Amazon Lex V2 mengambil ucapan bahasa alami dan input teks, memahami maksud di balik input, dan memenuhi maksud pengguna dengan menjalankan fungsi bisnis yang sesuai.

Pengenalan ucapan dan pemahaman bahasa alami adalah beberapa masalah yang paling menantang untuk dipecahkan dalam ilmu komputer, membutuhkan algoritma pembelajaran mendalam yang canggih untuk dilatih pada sejumlah besar data dan infrastruktur. Amazon Lex V2 menempatkan teknologi pembelajaran mendalam dalam jangkauan semua pengembang. Bot Amazon Lex V2 mengonversi ucapan masuk menjadi teks dan memahami maksud pengguna untuk menghasilkan respons cerdas sehingga Anda dapat fokus membangun bot dengan nilai tambah bagi pelanggan Anda dan menentukan kategori produk yang sepenuhnya baru yang dimungkinkan melalui antarmuka percakapan.

- **Penerapan dan penskalaan yang mulus** — Dengan Amazon Lex V2, Anda dapat membuat, menguji, dan menerapkan bot langsung dari konsol Amazon Lex V2. Amazon Lex V2 memungkinkan Anda mempublikasikan bot suara atau teks untuk digunakan di perangkat seluler, aplikasi web, dan layanan obrolan (misalnya, Facebook Messenger). Timbangan Amazon Lex V2 secara otomatis. Anda tidak perlu khawatir tentang penyediaan perangkat keras dan mengelola infrastruktur untuk memberi daya pada pengalaman bot Anda.
- **Integrasi bawaan dengan platform AWS** — Amazon Lex V2 beroperasi secara native dengan layanan AWS lainnya, seperti AWS Lambda dan Amazon CloudWatch. Anda dapat memanfaatkan kekuatan platform AWS untuk keamanan, pemantauan, otentikasi pengguna, logika bisnis, penyimpanan, dan pengembangan aplikasi seluler.

- Efektivitas biaya - Dengan Amazon Lex V2, tidak ada biaya di muka atau biaya minimum. Anda hanya dikenakan biaya untuk permintaan teks atau ucapan yang dibuat. pay-as-you-go Harga dan biaya rendah per permintaan membuat layanan menjadi cara yang hemat biaya untuk membangun antarmuka percakapan. Dengan tingkat gratis Amazon Lex V2, Anda dapat dengan mudah mencoba Amazon Lex V2 tanpa investasi awal.

Kasus penggunaan umum untuk Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 memungkinkan Anda membangun antarmuka percakapan yang canggih untuk berbagai skenario bisnis. Berikut adalah beberapa kasus penggunaan populer:

- Customer Support — Buat chatbot cerdas yang dapat menangani pertanyaan pelanggan umum, memecahkan masalah, dan meningkatkan masalah kompleks ke agen manusia. Integrasikan dengan CRM dan sistem basis pengetahuan Anda yang ada.
- E-commerce dan Retail — Bangun chatbot asisten belanja yang membantu pelanggan menemukan produk, memeriksa status pesanan, memproses pengembalian, dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pembelian.
- Pemesanan Janji Temu — Kembangkan chatbots penjadwalan untuk perawatan kesehatan, layanan profesional, atau perhotelan yang dapat memeriksa ketersediaan, memesan janji temu, mengirim pengingat, dan menangani pembatalan.
- IT Helpdesk — Buat chatbot dukungan internal yang dapat mengatur ulang kata sandi, memberikan panduan instalasi perangkat lunak, melacak tiket TI, dan menghubungkan karyawan dengan sumber daya teknis yang tepat.
- Layanan Keuangan — Bangun chatbot perbankan yang dapat memeriksa saldo akun, mentransfer dana, memberikan riwayat transaksi, dan menawarkan saran keuangan sambil mempertahankan standar keamanan yang ketat.
- Layanan SDM dan Karyawan — Kembangkan chatbot asisten SDM yang dapat menjawab pertanyaan kebijakan, membantu pendaftaran manfaat, memproses permintaan waktu istirahat, dan memberikan dukungan orientasi untuk karyawan baru.

Amazon Lex V2 terintegrasi secara mulus dengan platform komunikasi populer termasuk Slack, Microsoft Teams, WhatsApp Facebook Messenger, dan aplikasi web khusus, sehingga mudah untuk menyebarkan chatbots Anda di mana pengguna Anda sudah berkomunikasi.

Membayar Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 menagih Anda hanya untuk permintaan teks atau ucapan yang Anda buat. Model ini memberi Anda layanan biaya variabel yang dapat tumbuh bersama bisnis Anda sambil memberi Anda keuntungan biaya infrastruktur AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga Amazon Lex V2](#).

Saat Anda mendaftar AWS, akun AWS Anda secara otomatis mendaftar untuk semua layanan di AWS, termasuk Amazon Lex V2. Nmaun, Anda hanya dikenai biaya untuk layanan yang digunakan. Jika Anda adalah pelanggan Amazon Lex V2 baru, Anda dapat memulai dengan Amazon Lex V2 secara gratis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tingkat gratis AWS](#).

Untuk melihat tagihan Anda, buka Dasbor Manajemen Penagihan dan Biaya di [konsol AWS Manajemen Penagihan dan Biaya](#). Untuk mempelajari selengkapnya tentang Akun AWS penagihan, lihat [Panduan AWS Billing Pengguna](#). Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penagihan AWS dan Akun AWS, hubungi [AWS Support](#).

Apakah Anda Pengguna Pertama Kali Amazon Lex V2?

Jika Anda adalah pengguna pertama kali Amazon Lex V2, kami sarankan Anda membaca bagian berikut secara berurutan:

1. [Konsep inti Amazon Lex V2](#)— Bagian ini memperkenalkan Amazon Lex V2 dan fitur yang Anda gunakan untuk membuat chatbot.
2. [Memulai dengan Amazon Lex V2](#)— Di bagian ini, Anda mengatur akun Anda dan menguji Amazon Lex V2.
3. [Referensi API](#) - Bagian ini berisi rincian tentang operasi API.

Menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS SDK

Kit pengembangan perangkat lunak AWS (SDKs) tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Setiap SDK menyediakan API, contoh kode, dan dokumentasi yang memudahkan developer untuk membangun aplikasi dalam bahasa pilihan mereka.

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS SDK untuk C++	AWS SDK untuk C++ contoh kode

Dokumentasi SDK	Contoh kode
AWS CLI	Contoh kode AWS CLI
AWS SDK untuk Go	AWS SDK untuk Go contoh kode
AWS SDK untuk Java	AWS SDK untuk Java contoh kode
AWS SDK untuk JavaScript	AWS SDK untuk JavaScript contoh kode
AWS SDK untuk Kotlin	AWS SDK untuk Kotlin contoh kode
AWS SDK untuk .NET	AWS SDK untuk .NET contoh kode
AWS SDK untuk PHP	AWS SDK untuk PHP contoh kode
Alat AWS untuk PowerShell	Alat AWS untuk PowerShell contoh kode
AWS SDK untuk Python (Boto3)	AWS SDK untuk Python (Boto3) contoh kode
AWS SDK untuk Ruby	AWS SDK untuk Ruby contoh kode
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust contoh kode
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP contoh kode
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift contoh kode

Ketersediaan contoh

Tidak dapat menemukan apa yang Anda butuhkan? Minta contoh kode menggunakan tautan Berikan umpan balik di bagian bawah halaman ini.

Menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS SDK

Di luar antarmuka konsol, Amazon Lex V2 menyediakan akses terprogram yang komprehensif melalui AWS SDKs. Ini memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan kemampuan AI percakapan langsung ke dalam aplikasi Anda, mengotomatiskan tugas manajemen bot, dan membangun solusi yang dapat diskalakan.

Saat Anda menggunakan AWS SDK dengan Amazon Lex V2, Anda dapat:

- Mengotomatiskan pembuatan dan pengelolaan bot — Membuat, memperbarui, dan menerapkan bot secara terprogram tanpa interaksi konsol manual
- Integrasikan dengan aplikasi yang ada — Tambahkan antarmuka percakapan ke aplikasi web, aplikasi seluler, dan sistem perusahaan
- Operasi bot skala - Kelola beberapa bot, maksud, dan jenis slot secara efisien melalui kode
- Menerapkan alur kerja khusus - Bangun alur percakapan canggih yang terintegrasi dengan logika bisnis Anda

Tabel di bawah ini menunjukkan AWS SDKs yang mendukung operasi Amazon Lex V2. Pilih SDK yang sesuai dengan lingkungan pengembangan Anda dan ikuti tautan yang disediakan untuk memulai penginstalan dan implementasi.

Bahasa Pemrograman	AWS SDK	Memulai Sumber Daya
Java	AWS SDK for Java 2.x	Panduan Pengembang Referensi API
Python	AWS SDK untuk Python (Boto3)	Memulai Referensi API
JavaScript/ Node.js	AWS SDK untuk v3 JavaScript	Panduan Pengembang Referensi API
.NET/C #	AWS SDK for .NET	Panduan Pengembang Referensi API
Go	AWS SDK for Go v2	Panduan Pengembang Referensi API
Ruby	AWS SDK for Ruby	Panduan Pengembang

Bahasa Pemrograman	AWS SDK	Memulai Sumber Daya
		Referensi API
PHP	AWS SDK for PHP	Panduan Pengembang Referensi API

Untuk memulai dengan SDK apa pun:

1. Instal SDK untuk bahasa pemrograman pilihan Anda menggunakan petunjuk penginstalan di Panduan Pengembang
2. Konfigurasi kredensial AWS dan setelan wilayah Anda
3. Siapkan izin IAM yang diperlukan untuk operasi Amazon Lex V2
4. Tinjau dokumentasi Referensi API untuk operasi spesifik yang Anda butuhkan
5. Mulailah dengan operasi dasar seperti membuat bot atau mencantumkan sumber daya yang ada

Untuk contoh terperinci dan step-by-step panduan tentang membuat bot secara terprogram, lihat tautan dokumentasi SDK yang disediakan dalam tabel di atas.

Fitur terbaru

Topik ini memberikan informasi tentang fitur terbaru yang ditawarkan Amazon Lex V2:

AMAZON. BedrockAgentIntent untuk terhubung dengan Agen Batuan Dasar dan Pangkalan Pengetahuan

Amazon Lex V2 sekarang menyediakan AMAZON. BedrockAgentIntent niat bawaan untuk menghubungkan bot Anda secara mulus dengan Agen Bedrock Amazon dan Basis Pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan AI percakapan.

- [Dokumentasi](#)

NLU yang dibantu untuk meningkatkan klasifikasi niat dan resolusi slot

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan NLU Berbantuan untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot menggunakan Model Bahasa Besar (LLMs) sambil tetap berada dalam maksud dan slot yang dikonfigurasi bot Anda.

- [Dokumentasi](#)

Dukungan kosakata khusus untuk 17 bahasa tambahan

Amazon Lex V2 sekarang mendukung kosakata khusus dalam 17 bahasa tambahan untuk meningkatkan akurasi pengenalan suara.

- [Dokumentasi](#)

QinConnect maksud bawaan untuk integrasi Amazon Connect

Amazon Lex V2 sekarang menyediakan maksud QinConnect bawaan untuk menghubungkan bot Anda dengan Amazon Connect secara mulus untuk pengalaman pusat kontak yang ditingkatkan.

- [Dokumentasi](#)

Amazon.currency dan Amazon.Confirmation slot built-in sekarang mendukung semua lokal

Amazon Lex V2 sekarang mendukung Amazon.currency dan Amazon.Confirmation built-in jenis slot di semua lokal, berkembang melampaui bahasa Inggris dan Spanyol yang didukung sebelumnya.

- [Dokumentasi](#)

Niat QnA yang ditingkatkan dengan Basis Pengetahuan Batuan Dasar dan Pagar Pembatas

Maksud bawaan QnA untuk AI generatif sekarang mendukung Basis Pengetahuan Batuan Dasar dan Pagar Pembatas untuk respons yang lebih aman dan akurat.

- [Dokumentasi](#)

Support untuk model Anthropic Claude 3

Maksud bawaan QnA untuk AI generatif sekarang mendukung model Anthropic Claude 3 Haiku dan Anthropic Claude 3 Sonnet untuk meningkatkan kemampuan percakapan.

- [Dokumentasi](#)

Ketahanan global untuk replikasi bot di seluruh wilayah

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan ketahanan Global untuk mereplikasi bot Anda di wilayah AWS kedua untuk meningkatkan ketersediaan dan pemulihan bencana.

- [Dokumentasi](#)

Dukungan regional untuk AWS GovCloud (AS-Barat)

Amazon Lex V2 sekarang tersedia di AWS GovCloud (AS-Barat).

- [Titik akhir dan kuota Amazon Lex](#)

Fitur AI generatif untuk Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 sekarang memungkinkan Anda memanfaatkan kemampuan AI generatif Amazon Bedrock untuk bot Anda.

- Pembangun bot deskriptif
 - [Apa posting baru](#)
 - [Dokumentasi](#)
- Resolusi slot berbantuan
 - [Apa posting baru](#)
 - [Dokumentasi](#)
- Generasi ucapan
 - [Apa posting baru](#)
 - [Dokumentasi](#)
- AMAZON.QnAIntent(FAQ Percakapan)
 - [Apa posting baru](#)
 - [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

Amazon.confirmation built-in slot untuk Yes/No/Maybe/Don't know tidak ambigu.

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan slot AMAZON.Confirmation built-in untuk meningkatkan akurasi konfirmasi slot dan Yes/No/Maybe/Don't know tanggapan.

- [Dokumentasi](#)

Mengukur kinerja bisnis dengan Analytics

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pengguna kemampuan untuk melihat kinerja maksud dan slot di dasbor Analytics.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Mengevaluasi kinerja bot dengan meja kerja Uji

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk membuat dan menjalankan set pengujian untuk mengukur kinerja bot dan meningkatkan metrik bot.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

Templat bot spesifik vertikal

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan templat bot bawaan kepada pengguna dengan alur ready-to-use percakapan bersama dengan data pelatihan dan permintaan dialog, untuk modalitas suara dan obrolan.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Jaringan bot

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pengguna kemampuan untuk menggabungkan beberapa bot ke dalam satu jaringan dan kemampuan untuk merutekan permintaan ke bot yang sesuai berdasarkan input pengguna.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Pembangun percakapan visual

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pembangun percakapan seret dan lepas untuk merancang dan memvisualisasikan jalur percakapan dengan mudah dengan menggunakan maksud dalam lingkungan visual yang kaya.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

Jenis slot komposit

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pengguna kemampuan untuk menggabungkan beberapa slot ke dalam slot komposit menggunakan ekspresi logis.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Percabangan bersyarat

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pengguna kemampuan untuk menulis kondisi untuk lebih mengontrol jalur yang diambil pelanggan melalui percakapan dengan bot Anda.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Perancang chatbot otomatis

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan kepada pengguna opsi untuk mendesain chatbot secara otomatis dari transkrip percakapan. Baca contoh penggunaan untuk.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

- [Halaman Desainer Chatbot Otomatis Amazon Lex](#)

Petunjuk runtime

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan kepada pengguna opsi untuk mengonfigurasi petunjuk runtime untuk meningkatkan pengenalan frasa guna meningkatkan elisitasi nilai slot.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)

Kosakata khusus

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan kepada pengguna opsi untuk membuat kosakata khusus, daftar frasa yang dapat menyertakan kata benda yang tepat atau kata-kata khusus domain, untuk dikenali Amazon Lex V2 dalam input audio.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

Jenis slot tata bahasa

Amazon Lex V2 sekarang menawarkan pengguna kemampuan untuk menulis tata bahasa dalam format XML mengikuti Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) untuk mengumpulkan informasi dalam percakapan.

- [Apa posting baru](#)
- [Dokumentasi](#)
- [Posting Blog AWS Machine Learning](#)

Konsep inti Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 memungkinkan Anda membangun aplikasi obrolan (bot) untuk memperoleh informasi dari pengguna untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, Anda dapat membuat chatbot untuk memberikan dukungan pelanggan, menjawab pertanyaan yang sering diajukan, atau membuat janji temu. Berikut adalah langkah-langkah khas untuk bekerja dengan Amazon Lex V2:

Jalur Pembelajaran Mulai Cepat

Baru mengenal Amazon Lex V2? Ikuti jalur pembelajaran progresif ini untuk memulai dengan cepat:

1. Mulai dengan Template (5 menit) — Pilih dari template chatbot yang sudah dibuat sebelumnya seperti Customer Support FAQ, Appointment Booking, atau Order Status. Template mencakup maksud, slot, dan contoh ucapan yang telah dikonfigurasi sebelumnya.
2. Kustomisasi Chatbot Anda (15 menit) - Ubah template agar sesuai dengan kasus penggunaan spesifik Anda. Tambahkan maksud Anda sendiri, perbarui contoh ucapan, dan konfigurasikan jenis slot untuk domain Anda.
3. Uji dan Perbaiki (10 menit) — Gunakan konsol uji bawaan untuk melakukan percakapan dengan chatbot Anda. Aktifkan NLU Berbantuan untuk pemahaman yang lebih baik dengan data pelatihan minimal.
4. Terapkan dan Integrasikan (20 menit) — Publikasikan chatbot Anda dan integrasikan dengan platform pilihan Anda (Slack, aplikasi web, atau aplikasi seluler).

Total waktu untuk chatbot kerja: ~ 50 menit

Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, lanjutkan dengan proses pengembangan terperinci di bawah ini.

Proses Pengembangan Terperinci

Untuk bot yang lebih kompleks atau saat membangun dari awal, ikuti proses pengembangan komprehensif ini:

1. Buat bot dan tambahkan satu atau beberapa bahasa. Konfigurasikan bot sehingga memahami tujuan pengguna, terlibat dalam percakapan dengan pengguna untuk memperoleh informasi, dan memenuhi maksud pengguna.

2. Uji botnya. Anda dapat menggunakan klien jendela uji yang disediakan oleh konsol Amazon Lex V2.
3. Publikasikan versi dan buat alias.
4. Menyebarkan bot. Anda dapat menggunakan bot di aplikasi atau platform perpesanan Anda sendiri seperti Facebook Messenger atau Slack

Konsep Inti dan Terminologi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan konsep dan terminologi inti Amazon Lex V2 berikut:

- Bot — Bot melakukan tugas otomatis seperti memesan pizza, memesan hotel, memesan bunga, dan sebagainya. Bot Amazon Lex V2 didukung oleh kemampuan pengenalan suara otomatis (ASR) dan pemahaman bahasa alami (NLU).

Bot Amazon Lex V2 dapat memahami masukan pengguna yang disediakan dengan teks atau ucapan dan bahasa alami percakapan.

- Bahasa — Bot Amazon Lex V2 dapat berkomunikasi dalam satu atau lebih bahasa. Setiap bahasa tidak tergantung pada yang lain, Anda dapat mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk berkomunikasi dengan pengguna menggunakan kata dan frasa asli. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).
- Intent — Intent mewakili tindakan yang ingin dilakukan pengguna. Anda membuat bot untuk mendukung satu atau lebih maksud terkait. Misalnya, Anda dapat membuat maksud yang memesan pizza dan minuman. Untuk setiap maksud, Anda memberikan informasi yang diperlukan berikut:
 - Nama maksud — Nama deskriptif untuk maksud tersebut. Misalnya, **OrderPizza**.
 - Contoh ucapan — Bagaimana pengguna dapat menyampaikan maksud tersebut. Misalnya, pengguna mungkin mengatakan “Bisakah saya memesan pizza” atau “Saya ingin memesan pizza.”
 - Cara memenuhi maksud — Bagaimana Anda ingin memenuhi maksud setelah pengguna memberikan informasi yang diperlukan. Kami menyarankan Anda membuat fungsi Lambda untuk memenuhi maksud.

Anda dapat mengonfigurasi intent secara opsional sehingga Amazon Lex V2 mengembalikan informasi kembali ke aplikasi klien untuk pemenuhan yang diperlukan.

Selain maksud khusus, Amazon Lex V2 menyediakan maksud bawaan untuk mengatur bot Anda dengan cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Maksud bawaan](#).

Amazon Lex selalu menyertakan maksud fallback untuk setiap bot. Maksud fallback digunakan setiap kali Amazon Lex tidak dapat menyimpulkan maksud pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMAZON.FallbackIntent](#).

- Slot — Niat dapat memerlukan nol atau lebih slot, atau parameter. Anda menambahkan slot sebagai bagian dari konfigurasi maksud. Saat runtime, Amazon Lex V2 meminta pengguna untuk nilai slot tertentu. Pengguna harus memberikan nilai untuk semua slot yang diperlukan sebelum Amazon Lex V2 dapat memenuhi maksud tersebut.

Misalnya `OrderPizza` intent membutuhkan slot seperti ukuran, jenis kerak, dan jumlah pizza. Untuk setiap slot, Anda memberikan jenis slot dan satu atau lebih petunjuk yang dikirimkan Amazon Lex V2 ke klien untuk mendapatkan nilai dari pengguna. Seorang pengguna dapat membalas dengan nilai slot yang berisi kata-kata tambahan, seperti “pizza besar tolong” atau “mari kita tetap dengan kecil.” Amazon Lex V2 masih memahami nilai slotnya.

- Jenis slot — Setiap slot memiliki tipe. Anda dapat membuat jenis slot Anda sendiri, atau Anda dapat menggunakan jenis slot bawaan. Misalnya, Anda dapat membuat dan menggunakan jenis slot berikut untuk `OrderPizza` intent:
 - Ukuran - Dengan nilai enumerasi `Small`, `Medium` dan `Large`
 - Kerak — Dengan nilai enumerasi dan `Thick Thin`

Amazon Lex V2 juga menyediakan tipe slot bawaan. Misalnya, `AMAZON.Number` adalah jenis slot built-in yang dapat Anda gunakan untuk jumlah pizza yang dipesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Maksud bawaan](#).

- Versi — Versi adalah snapshot bernomor dari pekerjaan Anda yang dapat Anda publikasikan untuk digunakan di berbagai bagian alur kerja Anda, seperti pengembangan, penerapan beta, dan produksi. Setelah Anda membuat versi, Anda dapat menggunakan bot seperti yang ada saat versi dibuat. Setelah Anda membuat versi, itu tetap sama saat Anda terus bekerja pada aplikasi Anda.
- Alias — Alias adalah penunjuk ke versi bot tertentu. Dengan alias, Anda dapat memperbarui versi yang digunakan aplikasi klien Anda. Misalnya, Anda dapat mengarahkan alias ke versi 1 bot Anda. Ketika Anda siap untuk memperbarui bot, Anda menerbitkan versi 2 dan mengubah alias untuk menunjuk ke versi baru. Karena aplikasi Anda menggunakan alias alih-alih versi tertentu, semua klien Anda mendapatkan fungsionalitas baru tanpa perlu diperbarui.

Fitur Amazon Lex V2 Tingkat Lanjut

Selain konsep inti di atas, Amazon Lex V2 menyertakan fitur-fitur canggih yang meningkatkan kemampuan bot:

- **Assisted NLU** — Menggunakan Large Language Models (LLMs) untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot. Fitur ini membantu bot Anda memahami permintaan pengguna dengan lebih akurat, bahkan ketika mereka menggunakan frasa yang berbeda dari contoh pelatihan Anda. NLU yang dibantu bekerja dalam maksud dan slot Anda yang dikonfigurasi, memberikan pemahaman yang lebih baik tanpa memerlukan data pelatihan yang ekstensif.
- **Percakapan Multi-giliran** — Amazon Lex V2 dapat mempertahankan konteks di beberapa putaran percakapan, memungkinkan back-and-forth interaksi alami. Pengguna dapat memberikan informasi secara bertahap, berubah pikiran, atau mengajukan pertanyaan klarifikasi tanpa kehilangan konteks percakapan.
- **Context Switching** — Bot tingkat lanjut dapat menangani perubahan topik dalam percakapan. Misalnya, pengguna mungkin mulai bertanya tentang informasi akun, kemudian beralih ke menempatkan pesanan, dan kembali ke topik asli. Amazon Lex V2 dapat mengelola sakelar konteks ini dengan anggun.
- **Strategi Fallback** — Saat Amazon Lex V2 tidak memahami permintaan pengguna, Anda dapat mengonfigurasi perilaku fallback yang canggih termasuk pertanyaan klarifikasi, permintaan saran, atau eskalasi ke agen manusia. Ini memastikan pengguna selalu memiliki jalur ke depan dalam percakapan.
- **Conversation Flow Management** — Gunakan percabangan bersyarat dan kontrol alur percakapan untuk membuat pola dialog yang kompleks tanpa menulis kode. Anda dapat merutekan percakapan berdasarkan respons pengguna, nilai slot, atau data eksternal.

Ketersediaan Wilayah

Untuk daftar Wilayah AWS tempat Amazon Lex V2 tersedia, lihat [titik akhir dan kuota Amazon Lex V2](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.

Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 mendukung berbagai bahasa dan lokal. Topik ini mencantumkan bahasa yang didukung dan fitur yang mendukung bahasa-bahasa ini.

Bahasa dan lokal yang didukung

Amazon Lex V2 mendukung bahasa dan lokal berikut.

Kode	Bahasa dan lokal
AF_Za*	Afrikaans (Afrika Selatan)
Ar_ae	Arab Teluk (Uni Emirat Arab)
Ar_sa*	Arab (Arab Saudi)
BG_BG*	Bulgaria (Bulgaria)
CA_es	Catalan (Spanyol)
CS_CZ*	Ceko (Republik Ceko)
Cy_GB*	Welsh (Britania Raya)
DA_DK*	Denmark (Denmark)
De_at	Jerman (Austria)
D_ch*	Jerman (Swiss)
De_de	Jerman (Jerman)
En_ab*	Inggris (Skotlandia)
En_au	Inggris (Australia)
en_GB	Inggris (UK)
En_IE*	Inggris (Irlandia)
En_in	Inggris (India)
En_NZ*	Inggris (Selandia Baru)
En_US	Inggris (US)

Kode	Bahasa dan lokal
En_WL*	Inggris (Wales)
En_za	Inggris (Afrika Selatan)
es_419	Spanyol (Amerika Latin)
ES_es	Spanyol (Spanyol)
ES_MX*	Spanyol (Meksiko)
ES_kami	Spanyol (AS)
ET_ET*	Estonia (Estonia)
FA_ir*	Farsi (Iran)
Fi_fi	Finlandia (Finlandia)
FR_be*	Perancis (Belgia)
FR_ca	Perancis (Kanada)
FR_fr	Prancis (Prancis)
Dia_il*	Ibrani (Israel)
Hi_in	Hindi (India)
HR_HR*	Kroasia (Kroasia)
Hu_hu*	Hongaria (Hungaria)
ID_ID*	Indonesia (Indonesia)
adalah_is*	Islandia (Islandia)
It_it	Italia (Italia)
Ja_jp	Jepang (Japan)

Kode	Bahasa dan lokal
KM_KH*	Khmer (Kamboja)
Ko_kr	Korea (Korea)
LT_LT*	Lituania (Lituania)
LV_LV*	Latvia (Latvia)
Ms_saya*	Melayu (Malaysia)
NL_be*	Belanda (Belgia)
NL_nl	Belanda (Belanda)
Tidak_tidak	Norwegia (Norwegia)
PL_PL	Polandia (Polandia)
Pt_BR	Bahasa Portugis (Brasil)
PT_pt	Portugis (Portugal)
Ro_r*	Rumania (Rumania)
Sk_sk*	Slowakia (Slowakia)
SL_si*	Slovenia (Slovenia)
So_jadi*	Somalia (Somalia)
SR_RS*	Serbia (Serbia)
Su_id*	Sunda (Indonesia)
SV_se	Swedia (Swedia)
TH_th*	Thailand (Thailand)
TL_PH*	Tagalog/Filipina (Filipina)

Kode	Bahasa dan lokal
TR_TR*	Turki (Turki)
UK_Ua*	Ukraina (Ukraina)
VI_vn*	Vietnam (Vietnam)
Zh_cn	Mandarin (RRC)
Zh_hk	Kanton (Hong Kong)
Zu_za*	Zulu (Afrika Selatan)

* [Lokal dengan dukungan fitur terbatas melalui AMAZON. QInConnectIntent](#) dan Pengenalan Ucapan Otomatis Pihak Ketiga (3P) atau Text-To-Speech (TTS). Lihat tabel di bawah untuk daftar lengkap fitur yang didukung.

Bahasa dan lokal yang didukung oleh fitur Amazon Lex V2

Tabel berikut mencantumkan fitur Amazon Lex V2 yang terbatas pada bahasa dan lokal tertentu. Semua fitur Amazon Lex V2 lainnya didukung dalam semua bahasa dan lokal.

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
AMAZON. AlphaNumeric	Semua bahasa dan lokal kecuali bahasa Korea (Ko_kr) dan lokal dukungan fitur terbatas
AMAZON.KendraSearchIntent	Inggris (US) (en_US)
Meningkatkan pengenalan suara dengan kosakata khusus	Inggris (UK) (en_GB) Inggris (US) (en_US)
Desainer Chatbot Otomatis	Inggris (US) (en_US)
Ketersediaan wilayah	Bahasa dan lokal berikut tidak tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Singapura) (ap-south-east-1) dan Afrika (Cape Town) (ap-south-1):

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
	• Arab Teluk (Uni Emirat Arab) (Ar_ae) • Catalan (Spanyol) (Ca_es) • Finlandia (Finlandia) (Fi_fi) • Hindi (India) (Hi_in) • Belanda (Belanda) (NL_nl) • Norwegia (Norwegia) (No_no) • Polandia (PL_PL) • Portugis (Brasil) (PT_BR) • Portugis (Portugal) (PT_pt) • Swedia (SV_se) • Mandarin (RRC) (Zh_CN) • Kanton (Hong Kong) (Zh_HK)
Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda	Inggris (US) (en_US)
Jenis slot tata bahasa	Inggris (Australia) (en_AU) Inggris (UK) (en_GB) Inggris (US) (en_US)
Menggunakan beberapa nilai dalam slot	Inggris (US) (en_US)
Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan	Inggris (UK) (en_GB) Inggris (US) (en_US)
Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan	Inggris (Australia) (en_AU) Inggris (UK) (en_GB) Inggris (US) (en_US)

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
Menggunakan skor kepercayaan diri untuk meningkatkan akurasi percakapan	Inggris (UK) (en_GB) Inggris (US) (en_US)

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
Hanya dengan AMAZON. QInConnectIntent	Afrikaans (Afrika Selatan) (AF_ZA) Arab (Arab Saudi) (Ar_sa) Bulgaria (Bulgaria) (BG_BG) Ceko (Republik Ceko) (CS_cz) Kroasia (Kroasia) (HR_hr) Denmark (Denmark) (Da_dk) Belanda (Belgia) (NL_be) Inggris (Skotlandia) (en_AB) Inggris (Irlandia) (en_IE) Inggris (Selandia Baru) (en_NZ) Inggris (Wales) (en_WL) Estonia (Estonia) (ET_ET) Farsi (Iran) (FA_ir) Prancis (Belgia) (fr_BE) Jerman (Swiss) (de_CH) Ibrani (Israel) (He_il) Hongaria (Hungaria) (Hu_hu) Islandia (Islandia) (Is_is) Indonesia (Indonesia) (ID_ID) Khmer (Kamboja) (KM_KH) Latvia (Latvia) (LV_lv)

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
	Lituania (Lituania) (LT_LT) Melayu (Malaysia) (ms_My) Rumania (Rumania) (Ro_ro) Serbia (Serbia) (SR_Rs) Slowakia (Slowakia) (SK_SK) Slovenia (Slovenia) (SL_Si) Somalia (Somalia) (So_SO) Spanyol (Meksiko) (ES_Mx) Sunda (Indonesia) (Su_id) Tagalog/Filipina (Filipina) (TL_ph) Thailand (Thailand) (TH_th) Turki (Turki) (TR_TR) Ukraina (Ukraina) (UK_ua) Vietnam (Vietnam) (VI_VN) Welsh (Britania Raya) (Cy_GB) Zulu (Afrika Selatan) (Zu_za)
Hanya dengan ASR Pihak Ketiga (Deepgram)	Belanda (Belgia) (NL_be) Prancis (Belgia) (fr_BE)

Fitur	Bahasa dan lokal yang didukung
Hanya dengan TTS Pihak Ketiga () ElevenLabs	Afrikaans (Afrika Selatan) (AF_ZA) Bulgaria (Bulgaria) (BG_BG) Kroasia (Kroasia) (HR_hr) Inggris (Skotlandia) (en_AB) Estonia (Estonia) (ET_ET) Farsi (Iran) (FA_ir) Ibrani (Israel) (He_il) Hongaria (Hungaria) (Hu_hu) Indonesia (Indonesia) (ID_ID) Latvia (Latvia) (LV_lv) Lituania (Lituania) (LT_LT) Melayu (Malaysia) (ms_My) Serbia (Serbia) (SR_Rs) Slowakia (Slowakia) (SK_SK) Slovenia (Slovenia) (SL_Si)

Wilayah

Untuk daftar Wilayah AWS di mana Amazon Lex V2 tersedia, lihat [wilayah AWS dan titik akhir](#) di Referensi Umum AWS.

Memulai dengan Amazon Lex V2

Ikhtisar

Jika Anda baru mengenal Amazon Lex V2, kami sarankan Anda membaca [Konsep inti Amazon Lex V2](#) terlebih dahulu.

Daftar Periksa Prasyarat

Sebelum Anda mulai membangun bot Amazon Lex V2 pertama Anda, pastikan Anda memiliki yang berikut:

- Akun AWS — Anda memerlukan akun AWS yang aktif. Jika Anda tidak memilikinya, Anda dapat membuatnya secara gratis dan memanfaatkan AWS Free Tier, yang mencakup 10.000 permintaan teks dan 5.000 permintaan ucapan per bulan untuk Amazon Lex V2. Untuk petunjuk penyiapan terperinci, lihat [Mendaftar ke AWS](#).
- Pengguna IAM dengan Izin - Buat pengguna IAM dengan izin Amazon Lex V2 yang sesuai. Kami akan memandu Anda melalui pembuatan pengguna administrator untuk memulai. Untuk informasi lengkap tentang izin dan kebijakan IAM, lihat [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Lex V2](#).
- Browser yang Didukung - Gunakan browser web modern (Chrome, Firefox, Safari, atau Edge) untuk mengakses konsol Amazon Lex V2.
- Komitmen Waktu - Biarkan 30-60 menit untuk menyelesaikan latihan memulai, tergantung pada tingkat pengalaman Anda.

Perkiraan Biaya: Latihan dalam panduan ini menggunakan sumber daya AWS Tingkat Gratis. Jika Anda berada dalam batas tingkat gratis, seharusnya tidak ada biaya. Jika tidak, biaya biasanya di bawah \$1 untuk menyelesaikan semua latihan.

Pengantar Amazon Lex V2

Sebelum dapat menggunakan Amazon Lex V2, Anda harus membuat akun AWS dan mendapatkan ID akun AWS. Anda membuat akun pengguna dan peran IAM yang memberi Anda izin yang diperlukan untuk menggunakan Amazon Lex V2

Setelah membuat akun, Anda dapat mulai menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS Console atau dengan API.

Amazon Lex V2 menyediakan operasi API yang dapat Anda integrasikan dengan aplikasi yang ada. Untuk daftar operasi yang didukung, lihat [Referensi API](#). Anda dapat menggunakan salah satu opsi berikut:

- **AWS SDK** — Saat menggunakan permintaan SDKs Anda ke Amazon Lex V2 secara otomatis ditandatangani dan diautentikasi menggunakan kredensi yang Anda berikan. Kami menyarankan Anda menggunakan SDK untuk membangun aplikasi Anda.
- **AWS CLI** — Anda dapat menggunakan AWS CLI untuk mengakses fitur Amazon Lex V2 apa pun tanpa harus menulis kode apa pun.

Langkah 1: Siapkan Akun AWS dan buat Pengguna administrator

Sebelum Anda menggunakan Amazon Lex V2 untuk pertama kalinya, selesaikan tugas-tugas berikut:

1. [Mendaftar ke AWS](#)
2. [Membuat pengguna IAM](#)

Mendaftar ke AWS

Jika Anda sudah memiliki akun AWS, lewati tugas ini.

Saat Anda mendaftar ke Amazon Web Services (AWS), akun AWS Anda secara otomatis mendaftar untuk semua layanan di AWS, termasuk Amazon Lex V2. Anda hanya membayar biaya layanan yang Anda gunakan.

Dengan Amazon Lex V2, Anda hanya membayar untuk sumber daya yang Anda gunakan. Jika Anda adalah pelanggan AWS baru, Anda dapat memulai dengan Amazon Lex V2 secara gratis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tingkatan Gratis AWS](#).

Jika Anda sudah memiliki akun AWS, lewati ke tugas berikutnya. Jika Anda belum memiliki akun AWS, gunakan prosedur berikut untuk membuatnya.

Untuk membuat akun AWS

- Untuk membuat akun AWS, lihat [Bagaimana cara membuat dan mengaktifkan akun AWS baru?](#) di Pusat Pengetahuan AWS.

Tuliskan ID akun AWS Anda karena Anda akan membutuhkannya untuk tugas berikutnya.

Mmebuat pengguna IAM

Layanan di AWS, seperti Amazon Lex V2, mengharuskan Anda memberikan kredensi saat Anda mengaksesnya sehingga layanan dapat menentukan apakah Anda memiliki izin untuk mengakses sumber daya yang dimiliki oleh layanan tersebut.

Buat akun pengguna IAM untuk mengakses akun Anda untuk Amazon Lex V2. Untuk panduan komprehensif tentang pembuatan pengguna IAM, lihat [Memulai IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk membuat pengguna IAM
- Tambahkan pengguna ke grup IAM dengan izin administratif
- Berikan izin administratif kepada pengguna IAM yang Anda buat.

Anda kemudian dapat mengakses AWS menggunakan URL khusus dan kredensial pengguna IAM.

Latihan Memulai dalam panduan ini mengasumsikan Anda memiliki pengguna (`adminuser`) dengan hak istimewa administrator. Ikuti prosedur untuk membuat `adminuser` di akun Anda.

Untuk membuat pengguna administrator dan masuk ke konsol tersebut

1. Buat pengguna administrator yang dipanggil `adminuser` di akun AWS Anda. Untuk petunjuk, lihat [Membuat pengguna IAM Pertama Anda dan Grup Administrator](#) di Panduan Pengguna IAM.
2. Sebagai pengguna, Anda dapat masuk ke AWS Management Console menggunakan URL khusus. Untuk informasi selengkapnya, [Cara Pengguna Masuk ke Akun Anda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IAM, lihat [Panduan Pengguna IAM](#).

Masalah Pengaturan Umum

Jika Anda mengalami masalah selama penyiapan akun, berikut adalah solusi umum:

- Kesalahan Izin Ditolak - Pastikan pengguna IAM Anda memiliki izin Amazon Lex V2 yang diperlukan. Untuk memulai, izin administrator direkomendasikan. Untuk informasi rinci tentang izin Amazon Lex V2, lihat bagian Keamanan dalam panduan ini.

- Masalah Akses Konsol — Pastikan Anda masuk dengan URL pengguna IAM yang benar untuk akun Anda, bukan konsol AWS root. Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik IAM, lihat bagian Keamanan dalam panduan ini.
- Ketersediaan Wilayah — Amazon Lex V2 tidak tersedia di semua wilayah AWS. Periksa [titik akhir dan kuota Amazon Lex](#) untuk mengonfirmasi ketersediaan di wilayah pilihan Anda. Untuk informasi tentang lokal yang didukung, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).
- Batas Tingkat Gratis - Pantau penggunaan Anda agar tetap dalam batas tingkat gratis: 10.000 permintaan teks dan 5.000 permintaan ucapan per bulan. Untuk informasi harga terperinci, lihat [Harga Amazon Lex](#).
- Batas Kuota — Jika Anda menemukan batas layanan, tinjau kuota saat ini dan permintaan meningkat jika diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan dan praktik terbaik](#).

Untuk bantuan pemecahan masalah tambahan, lihat bagian Pemantauan dalam panduan ini untuk informasi tentang log kesalahan dan debugging.

Memberikan akses programatis

Untuk informasi tentang cara mendapatkan ID kunci akses dan kunci akses rahasia, lihat [Memahami dan mendapatkan kredensi AWS Anda di AWS General](#) Reference.

Pengaturan Lingkungan Pengembang

Untuk Pengembang: Jika Anda berencana untuk menggunakan AWS CLI atau SDKs, Anda juga ingin mengonfigurasi lingkungan pengembangan Anda. Instal AWS CLI dan konfigurasikan dengan kunci akses Anda. Untuk petunjuk terperinci, lihat [Menginstal AWS CLI](#). Untuk contoh SDK, lihat [Contoh bot](#).

Langkah berikutnya

[Langkah 2: Memulai \(konsol\)](#)

Langkah 2: Memulai (konsol)

Ikhtisar Konsol

Cara termudah untuk mempelajari cara menggunakan Amazon Lex V2 adalah dengan menggunakan konsol. Pilih jalur pembelajaran yang paling sesuai dengan peran dan tingkat pengalaman Anda:

Pilih Jalur Pembelajaran Anda

Pilih jalur pembelajaran yang paling sesuai dengan peran dan tingkat pengalaman Anda:

- Jalur Tanpa Kode (Pengguna Bisnis) - Sempurna untuk analis bisnis, manajer produk, dan pengguna non-teknis yang ingin membangun bot hanya menggunakan antarmuka konsol.
 - Mulailah dengan: [Mulai Cepat: Buat chatbot dalam 5 menit](#)
 - Kemudian coba: [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#)
 - Belajar: [Praktik Terbaik untuk Memulai](#)
- Jalur Pengembang - Ideal untuk pengembang perangkat lunak yang ingin mengintegrasikan Amazon Lex V2 dengan aplikasi, menggunakan APIs, dan menerapkan logika bisnis khusus.
 - Mulailah dengan: [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#)
 - Lanjutan: [Latihan 3: Bangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut](#)
 - Kemudian jelajahi: [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#)
 - Ulasan: [Contoh bot](#)
 - Lanjutan: Integrasi API dan penggunaan SDK
- Enterprise Path — Dirancang untuk arsitek dan insinyur yang merencanakan penyebaran skala besar dengan persyaratan keamanan, kepatuhan, dan skalabilitas.
 - Mulailah dengan: [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#)
 - Contoh perusahaan: [Latihan 3: Bangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut](#)
 - Ulasan: Keamanan dan praktik terbaik IAM
 - Jelajahi: [Gunakan Ketahanan Global untuk menyebarkan bot ke Wilayah lain](#)
 - Rencana: Pemantauan, pencatatan, dan optimalisasi biaya

Latihan Dasar

Terlepas dari jalur yang Anda pilih, kami sarankan memulai dengan latihan dasar ini:

- Latihan 1 — Buat bot Amazon Lex V2 menggunakan templat, bot yang telah ditentukan sebelumnya yang menyediakan semua konfigurasi bot yang diperlukan. Anda hanya melakukan pekerjaan minimum untuk menguji end-to-end pengaturan.
- Latihan 2 - Tinjau struktur JSON yang dikirim antara aplikasi klien Anda dan bot Amazon Lex V2.

- Latihan 3 — Bangun bot obrolan layanan pelanggan tingkat lanjut yang menunjukkan kemampuan tingkat perusahaan termasuk manajemen pesanan, penjualan cerdas, pembuatan prospek, dan fitur bertenaga AI untuk pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi.

Mulai Cepat: Buat chatbot dalam 5 menit

Panduan memulai cepat ini membantu Anda membuat chatbot Amazon Lex V2 yang berfungsi hanya dalam 5 menit menggunakan templat yang sudah dibuat sebelumnya. Anda akan memiliki chatbot fungsional yang dapat segera Anda uji dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Langkah 1: Pilih Template

Amazon Lex V2 menyediakan beberapa templat pra-bangun untuk kasus penggunaan umum:

- Customer Support FAQ - Menangani pertanyaan layanan pelanggan umum
- Pemesanan Janji Temu - Jadwalkan dan kelola janji temu
- Status Pesanan - Periksa informasi pesanan dan status pengiriman
- Helpdesk TI - Memberikan dukungan teknis dan pemecahan masalah

Untuk memilih template

1. Buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/>.
2. Pilih Buat bot.
3. Pilih Mulai dengan template.
4. Pilih template Customer Support FAQ untuk memulai cepat ini.
5. Masukkan nama bot, seperti **MyFirstChatbot**.
6. Pilih Buat.

Langkah 2: Kustomisasi Cepat (Opsional)

Template sudah dikonfigurasi sebelumnya, tetapi Anda dapat dengan cepat menyesuaikannya untuk kebutuhan spesifik Anda:

Untuk menyesuaikan chatbot Anda

1. Dalam ikhtisar bot, tinjau maksud yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

2. Pilih maksud untuk memodifikasi, seperti `GetAccountInfo`.
3. Tambahkan contoh ucapan Anda sendiri yang cocok dengan cara pelanggan Anda membuat frasa permintaan.
4. Perbarui pesan respons agar sesuai dengan suara merek Anda.
5. Pilih Simpan maksud.

Langkah 3: Uji Bot Anda

Uji chatbot Anda segera menggunakan konsol uji bawaan:

Untuk menguji chatbot Anda

1. Pilih Build untuk mengkompilasi bot Anda.
2. Tunggu hingga build selesai (biasanya 1-2 menit).
3. Di konsol uji di sebelah kanan, ketik: **I need help with my account**
4. Tekan Enter dan amati respons bot.
5. Coba frasa lain untuk menguji pemahaman bot.

Langkah 4: Menyebarakan Bot Anda

Setelah Anda puas dengan tanggapan chatbot Anda, gunakan untuk digunakan:

Untuk menyebarkan chatbot Anda

1. Pilih Publikasikan dari menu tindakan bot.
2. Buat versi baru dengan memilih Buat versi.
3. Buat alias (seperti "Produksi") yang menunjuk ke versi Anda.
4. Pilih metode integrasi Anda.

Langkah Berikutnya

Selamat! Anda sekarang memiliki chatbot Amazon Lex V2 yang berfungsi. Inilah yang dapat Anda lakukan selanjutnya:

- Aktifkan NLU Berbantuan - Tingkatkan pemahaman dengan pemrosesan bahasa alami bertenaga AI.

- Tambahkan Lebih Banyak Maksud — Perluas kemampuan chatbot Anda dengan kasus penggunaan tambahan.
- Integrasikan dengan Lambda - Tambahkan logika bisnis dan integrasi sistem eksternal. Lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).
- Mengatur Pemantauan - Lacak penggunaan dan kinerja. Lihat [Mengukur metrik operasional dengan Amazon CloudWatch](#).
- Pelajari Fitur Lanjutan — Jelajahi manajemen alur percakapan, dialog multi-putaran, dan peralihan konteks.

Untuk panduan yang lebih rinci, lanjutkan dengan. [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#)

Latihan 1: Buat chatbot dari template

Dalam latihan ini, Anda membuat chatbot Amazon Lex V2 pertama Anda dan mengujinya di konsol Amazon Lex V2. Untuk latihan ini, Anda menggunakan OrderFlowerstemplate, yang menunjukkan kasus penggunaan praktis di dunia nyata untuk e-commerce.

OrderFlowers Contoh Bot

Anda menggunakan OrderFlowerstemplate untuk membuat chatbot Amazon Lex V2 yang dapat menangani permintaan pemesanan bunga. Contoh ini menunjukkan bagaimana bisnis dapat mengotomatiskan pengambilan pesanan dengan chatbots cerdas. Untuk informasi lebih lanjut tentang struktur bot, lihat [Konsep inti Amazon Lex V2](#).

- Maksud — Bot mencakup satu maksud utama:
 - OrderFlowers- Menangani permintaan pemesanan bunga dengan mengumpulkan jenis bunga, tanggal pengambilan, dan waktu penjemputan
- Jenis slot — Bot menggunakan tipe slot bawaan yang secara otomatis mengenali dan menangani format data umum:
 - [Amazon.tanggal](#)- Mengenali tanggal seperti “besok”, “Jumat depan”, atau “15 Maret”
 - [Amazon.waktu](#)- Mengenali waktu seperti “2 PM”, “siang”, atau “seperempat tiga”
 - FlowerTypes(custom) - Varietas bunga tertentu seperti “mawar”, “tulip”, “lili”
- Slot — OrderFlowers Maksudnya memerlukan informasi berikut sebelum bot dapat memenuhi pesanan bunga:
 - FlowerType(tipe FlowerTypes kustom) - Jenis bunga yang dipesan

- `PickupDate`([Amazon.tanggaltipe](#)) - Kapan harus mengambil bunga
- `PickupTime`([Amazon.waktu](#)tipe) - Jam berapa untuk mengambil bunga
- Sampel Ucapan — Contoh ucapan berikut menunjukkan cara alami pengguna dapat meminta pesanan bunga:
 - “Saya ingin mengambil bunga”
 - “Saya ingin memesan beberapa bunga”
 - “Bisakah saya mendapatkan bunga untuk diambil?”
 - “Aku harus membeli bunga”
- Prompts — Setelah bot mengidentifikasi intent, bot menggunakan prompt berikut untuk mengisi slot:
 - Prompt untuk `FlowerType` slot — “Jenis bunga apa yang ingin Anda pesan?”
 - Prompt untuk `PickupDate` slot — “Hari apa Anda ingin {`FlowerType`} diambil?”
 - Prompt untuk `PickupTime` slot — “Pada jam berapa Anda ingin {`FlowerType`} diambil?”
 - Pernyataan konfirmasi — “Oke, {`FlowerType`} Anda akan siap untuk diambil oleh {`PickupTime`} di {`PickupDate`}. Apakah ini terdengar baik-baik saja?”

Buat Bot Anda

Untuk membuat bot Amazon Lex V2 (Konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Buat bot.
3. Untuk metode Creation, pilih Mulai dengan contoh.
4. Di bagian Contoh bot, pilih `OrderFlowers` dari daftar.
5. Di bagian konfigurasi Bot berikan bot nama dan deskripsi opsional. Nama harus unik di akun Anda.
6. Di bagian Izin, pilih Buat peran baru dengan izin Amazon Lex dasar. Ini akan membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM) dengan izin yang dibutuhkan Amazon Lex V2 untuk menjalankan bot Anda.
7. Di bagian Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), buatlah pilihan yang tepat.
8. Di bagian Session timeout dan Advanced settings, tinggalkan default.
9. Pilih Berikutnya. Amazon Lex V2 membuat bot Anda.

Tambahkan Bahasa ke Bot Anda

Setelah Anda membuat bot Anda, Anda harus menambahkan satu atau lebih bahasa yang didukung bot. Sebuah bahasa berisi maksud, jenis slot, dan slot yang digunakan bot untuk berkomunikasi dengan pengguna.

Untuk menambahkan bahasa ke bot

1. Di bagian Bahasa, pilih bahasa yang didukung, dan tambahkan deskripsi.
2. Biarkan bidang ambang batas skor keyakinan interaksi Suara dan klasifikasi Intent dengan defaultnya.
3. Pilih Selesai untuk menambahkan bahasa ke bot.

Uji Bot Anda

Setelah Anda memilih Selesai, konsol akan membuka editor maksud. Anda dapat menggunakan editor maksud untuk memeriksa maksud yang digunakan oleh bot. Setelah selesai memeriksa bot, Anda dapat mengujinya.

Untuk menguji OrderFlowers bot

1. Pilih Build di bagian atas halaman. Tunggu sampai bot dibangun.
2. Saat build selesai, pilih Test untuk membuka jendela pengujian.
3. Uji botnya. Mulailah percakapan dengan salah satu contoh ucapan, seperti “Saya ingin mengambil bunga.”

Memungkinkan NLU untuk Meningkatkan Pemahaman

Sekarang setelah Anda memiliki chatbot yang berfungsi, mari tingkatkan dengan Assisted NLU untuk meningkatkan pengenalan maksud dan resolusi slot. NLU yang dibantu menggunakan Large Language Models (LLMs) untuk lebih memahami permintaan pengguna, bahkan ketika mereka menggunakan frasa yang berbeda dari contoh pelatihan Anda.

Untuk mengaktifkan NLU yang Dibantu

1. Di konsol Amazon Lex V2, navigasikan ke pengaturan bot Anda.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Pengaturan bot.

3. Di bawah Assisted NLU, pilih Aktifkan.
4. Pilih Simpan untuk menerapkan perubahan.
5. Bangun bot Anda lagi untuk menerapkan peningkatan NLU Berbantuan.

Uji Peningkatan: Coba variasi ini di konsol pengujian Anda untuk melihat bagaimana NLU Berbantuan menangani berbagai frasa:

- “Saya ingin membeli beberapa mawar” (harus memicu OrderFlowers niat dan menangkap FlowerType)
- “Bisakah saya mengirimkan bunga besok?” (harus memicu OrderFlowers niat dan menangkap PickupDate)
- “Saya butuh tulip untuk diambil pada jam 3 sore” (harus memicu OrderFlowers niat dan menangkap dan) FlowerType PickupTime

Perhatikan bagaimana chatbot dapat memahami variasi alami ini tanpa mengharuskan Anda untuk menambahkannya sebagai contoh ucapan eksplisit. Ini didukung oleh Assisted NLU, yang menggunakan AI untuk meningkatkan pemahaman bahasa alami.

Langkah selanjutnya

Sekarang setelah Anda membuat bot pertama menggunakan template, Anda dapat menggunakan konsol untuk membuat bot Anda sendiri. Untuk instruksi tentang membuat bot khusus, dan untuk informasi lebih lanjut tentang membuat bot, lihat [Bekerja dengan bot Amazon Lex V2](#).

Latihan 2: Tinjau alur percakapan

Dalam latihan ini Anda meninjau struktur JSON yang dikirim antara aplikasi klien Anda dan bot Amazon Lex V2 yang Anda buat. [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#) Percakapan menggunakan [RecognizeText](#) operasi untuk menghasilkan struktur JSON. [RecognizeUtterance](#) Mengembalikan informasi yang sama seperti header HTTP dalam respon.

Struktur JSON dibagi oleh setiap putaran percakapan. Giliran adalah permintaan dari aplikasi klien dan respons dari bot.

Giliran 1

Selama giliran pertama percakapan, aplikasi klien memulai percakapan dengan bot Anda. Baik URI dan badan permintaan memberikan informasi tentang permintaan tersebut.

```
POST /bots/botId/botAliases/botAliasId/botLocales/localeId/sessions/sessionId/text
HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "text": "I would like to order flowers"
}
```

- URI mengidentifikasi bot yang berkomunikasi dengan aplikasi klien. Ini juga mencakup pengidentifikasi sesi yang dihasilkan oleh aplikasi klien yang mengidentifikasi percakapan tertentu antara pengguna dan bot.
- Isi permintaan berisi teks yang diketik pengguna ke aplikasi klien. Dalam hal ini, hanya teks yang dikirim, namun aplikasi Anda dapat mengirim informasi tambahan, seperti atribut permintaan atau status sesi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [RecognizeText](#) operasi.

Daritext, Amazon Lex V2 mendeteksi maksud pengguna, untuk memesan bunga. Amazon Lex V2 memilih salah satu slot maksud (FlowerType) dan salah satu petunjuk untuk slot, dan kemudian mengirimkan respons berikut ke aplikasi klien. Klien menampilkan respons kepada pengguna.

```
{
  "interpretations": [
    {
      "intent": {
        "confirmationState": "None",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": null,
          "PickupDate": null,
          "PickupTime": null
        },
        "state": "InProgress"
      },
      "nluConfidence": {
        "score": 0.95
      }
    },
    {
      "intent": {
        "name": "FallbackIntent",
```

```
        "slots": {}
      }
    ],
    "messages": [
      {
        "content": "What type of flowers would you like to order?",
        "contentType": "PlainText"
      }
    ],
    "sessionId": "bf445a49-7165-4fcd-9a9c-a782493fba5c",
    "sessionState": {
      "dialogAction": {
        "slotToElicit": "FlowerType",
        "type": "ElicitSlot"
      },
      "intent": {
        "confirmationState": "None",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": null,
          "PickupDate": null,
          "PickupTime": null
        },
        "state": "InProgress"
      },
      "originatingRequestId": "9e8add70-4106-4a10-93f5-2ce2cb959e5f"
    }
  }
}
```

Giliran 2

Pada gilirannya 2, pengguna merespons prompt dari bot Amazon Lex V2 pada gilirannya 1 dengan nilai yang mengisi slot. FlowerType

```
{
  "text": "1 dozen roses"
}
```

Respons untuk giliran 2 menunjukkan FlowerType slot diisi dan memberikan prompt untuk memperoleh nilai slot berikutnya.

```
{
  "interpretations": [
    {
      "intent": {
        "confirmationState": "None",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": {
            "value": {
              "interpretedValue": "dozen roses",
              "originalValue": "dozen roses",
              "resolvedValues": []
            }
          },
          "PickupDate": null,
          "PickupTime": null
        },
        "state": "InProgress"
      },
      "nluConfidence": {
        "score": 0.98
      }
    },
    {
      "intent": {
        "name": "FallbackIntent",
        "slots": {}
      }
    }
  ],
  "messages": [
    {
      "content": "What day do you want the dozen roses to be picked up?",
      "contentType": "PlainText"
    }
  ],
  "sessionId": "bf445a49-7165-4fcd-9a9c-a782493fba5c",
  "sessionState": {
    "dialogAction": {
      "slotToElicit": "PickupDate",
      "type": "ElicitSlot"
    }
  },
}
```

```

    "intent": {
      "confirmationState": "None",
      "name": "OrderFlowers",
      "slots": {
        "FlowerType": {
          "value": {
            "interpretedValue": "dozen roses",
            "originalValue": "dozen roses",
            "resolvedValues": []
          }
        },
        "PickupDate": null,
        "PickupTime": null
      },
      "state": "InProgress"
    },
    "originatingRequestId": "9e8add70-4106-4a10-93f5-2ce2cb959e5f"
  }
}

```

Giliran 3

Pada gilirannya 3, pengguna merespons prompt dari bot Amazon Lex V2 pada gilirannya 2 dengan nilai yang mengisi slot. PickupDate

```

{
  "text": "next monday"
}

```

Respons untuk giliran 3 baik PickupDate slot FlowerType dan diisi dan memberikan prompt untuk memperoleh nilai slot terakhir.

```

{
  "interpretations": [
    {
      "intent": {
        "confirmationState": "None",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": {

```

```

        "value": {
            "interpretedValue": "dozen roses",
            "originalValue": "dozen roses",
            "resolvedValues": []
        }
    },
    "PickupDate": {
        "value": {
            "interpretedValue": "2022-12-28",
            "originalValue": "next monday",
            "resolvedValues": [
                "2021-01-04"
            ]
        }
    },
    "PickupTime": null
},
"state": "InProgress"
},
"nluConfidence": {
    "score": 1.0
}
},
{
    "intent": {
        "name": "FallbackIntent",
        "slots": {}
    }
}
],
"messages": [
    {
        "content": "At what time do you want the 1 dozen roses to be picked up?",
        "contentType": "PlainText"
    }
],
"sessionId": "bf445a49-7165-4fcd-9a9c-a782493fba5c",
"sessionState": {
    "dialogAction": {
        "slotToElicit": "PickupTime",
        "type": "ElicitSlot"
    },
    "intent": {
        "confirmationState": "None",

```



```
    "name": "OrderFlowers",
    "slots": {
      "FlowerType": {
        "value": {
          "interpretedValue": "dozen roses",
          "originalValue": "dozen roses",
          "resolvedValues": []
        }
      },
      "PickupDate": {
        "value": {
          "interpretedValue": "2021-01-04",
          "originalValue": "next monday",
          "resolvedValues": [
            "2021-01-04"
          ]
        }
      },
      "PickupTime": null
    },
    "state": "InProgress"
  },
  "originatingRequestId": "9e8add70-4106-4a10-93f5-2ce2cb959e5f",
  "sessionAttributes": {}
}
```

Giliran 4

Pada gilirannya 4, pengguna memberikan nilai slot akhir untuk maksud tersebut, waktu bunga diambil.

```
{
  "text": "5 in the evening"
}
```

Sebagai tanggapan, Amazon Lex V2 mengirimkan prompt konfirmasi kepada pengguna untuk mengonfirmasi bahwa pesanan sudah benar. `dialogAction` diatur ke `ConfirmIntent` dan `confirmationState` adalah `None`.

```
{
  "interpretations": [
    {
      "intent": {
        "confirmationState": "None",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": {
            "value": {
              "interpretedValue": "dozen roses",
              "originalValue": "dozen roses",
              "resolvedValues": []
            }
          },
          "PickupDate": {
            "value": {
              "interpretedValue": "2021-01-04",
              "originalValue": "next monday",
              "resolvedValues": [
                "2021-01-04"
              ]
            }
          },
          "PickupTime": {
            "value": {
              "interpretedValue": "17:00",
              "originalValue": "5 evening",
              "resolvedValues": [
                "17:00"
              ]
            }
          }
        },
        "state": "InProgress"
      },
      "nluConfidence": {
        "score": 1.0
      }
    },
    {
      "intent": {
        "name": "FallbackIntent",
        "slots": {}
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "messages": [
    {
      "content": "Okay, your dozen roses will be ready for pickup by 17:00 on
2021-01-04. Does this sound okay?",
      "contentType": "PlainText"
    }
  ],
  "sessionId": "bf445a49-7165-4fcd-9a9c-a782493fba5c",
  "sessionState": {
    "dialogAction": {
      "type": "ConfirmIntent"
    },
    "intent": {
      "confirmationState": "None",
      "name": "OrderFlowers",
      "slots": {
        "FlowerType": {
          "value": {
            "interpretedValue": "dozen roses",
            "originalValue": "dozen roses",
            "resolvedValues": []
          }
        },
        "PickupDate": {
          "value": {
            "interpretedValue": "2021-01-04",
            "originalValue": "next monday",
            "resolvedValues": [
              "2021-01-04"
            ]
          }
        },
        "PickupTime": {
          "value": {
            "interpretedValue": "17:00",
            "originalValue": "5 evening",
            "resolvedValues": [
              "17:00"
            ]
          }
        }
      }
    }
  },
},

```

```
        "state": "InProgress"
      },
      "originatingRequestId": "9e8add70-4106-4a10-93f5-2ce2cb959e5f"
    }
  }
```

Giliran 5

Pada giliran terakhir, pengguna merespons dengan prompt konfirmasi.

```
{
  "text": "yes"
}
```

Sebagai tanggapan, Amazon Lex V2 mengirimkan menunjukkan bahwa maksud telah dipenuhi dengan menyetel `confirmationState` ke `Confirmed` dan `dialogAction` to `close`. Semua nilai slot tersedia untuk aplikasi klien.

```
{
  "interpretations": [
    {
      "intent": {
        "confirmationState": "Confirmed",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
          "FlowerType": {
            "value": {
              "interpretedValue": "dozen roses",
              "originalValue": "dozen roses",
              "resolvedValues": []
            }
          },
          "PickupDate": {
            "value": {
              "interpretedValue": "2021-01-04",
              "originalValue": "next monday",
              "resolvedValues": [
                "2021-01-04"
              ]
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        },
        "PickupTime": {
            "value": {
                "interpretedValue": "17:00",
                "originalValue": "5 evening",
                "resolvedValues": [
                    "17:00"
                ]
            }
        }
    },
    "state": "Fulfilled"
},
{nluConfidence": {
    "score": 1.0
}
},
{
    "intent": {
        "name": "FallbackIntent",
        "slots": {}
    }
}
],
"messages": [
    {
        "content": "Thanks. ",
        "contentType": "PlainText"
    }
],
"sessionId": "bf445a49-7165-4fcd-9a9c-a782493fba5c",
"sessionState": {
    "dialogAction": {
        "type": "Close"
    },
    "intent": {
        "confirmationState": "Confirmed",
        "name": "OrderFlowers",
        "slots": {
            "FlowerType": {
                "value": {
                    "interpretedValue": "dozen roses",
                    "originalValue": "dozen roses",
                    "resolvedValues": []
                }
            }
        }
    }
}
}

```

```

        }
    },
    "PickupDate": {
        "value": {
            "interpretedValue": "2021-01-04",
            "originalValue": "next monday",
            "resolvedValues": [
                "2021-01-04"
            ]
        }
    },
    "PickupTime": {
        "value": {
            "interpretedValue": "17:00",
            "originalValue": "5 evening",
            "resolvedValues": [
                "17:00"
            ]
        }
    }
},
"state": "Fulfilled"
},
"originatingRequestId": "9e8add70-4106-4a10-93f5-2ce2cb959e5f"
}
}

```

Latihan 3: Bangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut

Dalam latihan lanjutan ini, Anda akan membangun chatbot layanan pelanggan yang canggih untuk perusahaan e-commerce. Bot ini menunjukkan kemampuan tingkat perusahaan termasuk manajemen pesanan, peningkatan cerdas, perolehan prospek, dan pengoptimalan pendapatan. Chatbot menggunakan fitur yang didukung AI untuk memberikan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan mendorong pertumbuhan bisnis.

SmartCommerce Ikhtisar Bot Layanan Pelanggan

Bot Layanan SmartCommerce Pelanggan dirancang untuk menangani interaksi pelanggan yang kompleks sambil memaksimalkan peluang pendapatan. Contoh ini menunjukkan bagaimana bisnis dapat mengotomatiskan layanan pelanggan sambil mendorong pertumbuhan penjualan melalui manajemen percakapan yang cerdas.

- Maksud Kustom - Bot mencakup beberapa maksud khusus untuk layanan pelanggan yang komprehensif:
 - `CheckOrderStatus`- Memverifikasi dan memberikan informasi status pesanan
 - `ProcessReturn`- Menangani permintaan pengembalian dan pertukaran
 - `UpsellProducts`- Merekomendasikan produk dan layanan tambahan
 - `CaptureLeadInfo`- Mengumpulkan informasi pelanggan untuk menghasilkan prospek
 - `ScheduleCallback`- Membukukan panggilan balik layanan pelanggan
- Intent Bawaan — Memanfaatkan maksud bawaan Amazon Lex V2 untuk interaksi umum:
 - [AMAZON.HelpIntent](#)- Memberikan bantuan dan bimbingan
 - [AMAZON.CancelIntent](#)- Menangani permintaan pembatalan
 - [AMAZON.StopIntent](#)- Mengakhiri percakapan dengan anggun
- Jenis Slot Kustom - Jenis slot khusus untuk data spesifik bisnis:
 - `ProductCategories`- Elektronik, Pakaian, Rumah, Buku, Olahraga
 - `ReturnReasons`- Cacat, Ukuran Salah, Berubah Pikiran, Tidak Seperti yang Dijelaskan
 - `ContactPreferences`- Email, SMS, Panggilan Telepon, Pemberitahuan Dalam Aplikasi
 - `CustomerTiers`- Perunggu, Perak, Emas, Platinum
- Jenis Slot Bawaan - Menggunakan slot internal Amazon Lex V2 untuk format data umum:
 - [Amazon.tanggal](#)- Untuk tanggal pengiriman dan penjadwalan panggilan balik
 - [Amazon.waktu](#)- Untuk waktu callback dan jendela pengiriman
 - [AMAZON. EmailAddress](#)- Untuk pengumpulan email pelanggan
 - [AMAZON. PhoneNumber](#)- Untuk nomor telepon pelanggan
 - [Amazon.number](#)- Untuk nomor dan jumlah pesanan

Konfigurasi Maksud Terperinci

CheckOrderStatus Niat

Maksud ini menangani verifikasi pesanan dan pertanyaan status, memberikan informasi pesanan real-time kepada pelanggan sambil mengidentifikasi peluang peningkatan penjualan.

- Slot yang Diperlukan:
 - `OrderNumber`([Amazon.number](#)) - Nomor pesanan pelanggan
 - `CustomerEmail`([AMAZON. EmailAddress](#)) - Email untuk verifikasi

- Sampel Ucapan:
 - “Apa status pesanan saya {OrderNumber}”
 - “Saya perlu memeriksa nomor pesanan {OrderNumber}”
 - “Di mana paket saya”
 - “Lacak pesanan saya {OrderNumber}”
 - “Apakah pesanan saya sudah dikirim”
- Fitur bertenaga AI:
 - Menggunakan NLU Berbantuan untuk memahami variasi seperti “paket saya”, “barang saya”, “pengiriman saya”
 - Secara otomatis mengekstrak nomor urut dari pola bicara alami

UpsellProducts Niat

Maksud ini secara proaktif mengidentifikasi peluang pendapatan dengan merekomendasikan produk pelengkap dan layanan premium berdasarkan riwayat pelanggan dan konteks interaksi saat ini.

- Slot yang Diperlukan:
 - ProductCategory(ProductCategories) - Kategori minat
 - CustomerTier(CustomerTiers) - Tingkat loyalitas pelanggan
 - Budget([Amazon.number](#)) - Kisaran anggaran pelanggan
- Sampel Ucapan:
 - “Tunjukkan produk terkait”
 - “Apa lagi yang akan terjadi dengan ini”
 - “Apakah Anda memiliki kesepakatan”
 - “Saya tertarik dengan {ProductCategory} item”
 - “Apa yang dijual hari ini”
- Fitur Optimasi Pendapatan:
 - Harga dinamis berdasarkan tingkat pelanggan
 - Rekomendasi yang dipersonalisasi menggunakan riwayat pembelian
 - Pembuatan penawaran waktu terbatas untuk mendorong pembelian langsung

CaptureLeadInfo Niat

Maksud ini secara sistematis mengumpulkan informasi pelanggan untuk menghasilkan prospek, menciptakan data berharga yang dapat dijual kepada agregator atau digunakan untuk kampanye pemasaran yang ditargetkan.

- Slot yang Diperlukan:
 - CustomerFirstName([AMAZON. FirstName](#)) - Nama depan pelanggan untuk personalisasi
 - CustomerLastName([AMAZON. LastName](#)) - Nama belakang pelanggan untuk pencarian riwayat penjualan
 - CustomerEmail([AMAZON. EmailAddress](#)) - Alamat email
 - CustomerPhone([AMAZON. PhoneNumber](#)) - Nomor telepon
 - InterestCategory(ProductCategories) - Kepentingan produk
 - ContactPreference(ContactPreferences) - Metode kontak yang disukai
- Sampel Ucapan:
 - “Saya ingin mendengar tentang produk baru”
 - “Daftarkan saya untuk pembaruan”
 - “Saya tertarik dengan {InterestCategory}”
 - “Beri saya informasi tentang penjualan”
 - “Saya ingin bergabung dengan milis Anda”
 - “Nama saya adalah {CustomerFirstName} {CustomerLastName}”
 - “Saya {CustomerFirstName} {CustomerLastName} dan saya ingin rekomendasi yang dipersonalisasi”
- Fitur Generasi Lead:
 - Pengumpulan data terstruktur untuk integrasi CRM
 - Lead scoring berdasarkan kualitas interaksi
 - Kualifikasi dan perutean prospek otomatis
 - Pemformatan data untuk penjualan agregator
- Integrasi Sejarah Penjualan:
 - Pencarian nama pelanggan di tabel riwayat pembelian yang disimpan S3
 - Analisis pola pembelian untuk rekomendasi yang dipersonalisasi
- Identifikasi perilaku pembelian lintas kategori

- Analisis tren pembelian musiman untuk penawaran yang ditargetkan
- Perhitungan nilai seumur hidup pelanggan untuk harga berbasis tingkatan

Alur Percakapan Multi-Giliran

SmartCommerce Bot dirancang untuk menangani percakapan multi-putaran yang kompleks yang menjangkau banyak maksud dan mempertahankan konteks di seluruh interaksi. Ini menciptakan pengalaman alami seperti manusia sambil memaksimalkan peluang pendapatan.

Contoh Alur Percakapan

Putaran 1-3: Pemeriksaan Status Pesanan

Customer: "Hi, I need to check on my order"
Bot: "I'd be happy to help you check your order status. Can you provide your order number?"
Customer: "It's order 12345"
Bot: "Thank you. To verify your identity, can you provide the email address associated with this order?"
Customer: "john.doe@email.com"
Bot: "Perfect! Order #12345 is currently being prepared for shipment. You should receive it by tomorrow.
Since you're a Gold tier customer, would you like to hear about some exclusive deals on related items?"

Turn 4-6: Peluang Upselling

Customer: "Sure, what do you have?"
Bot: "Based on your Electronics purchase, I can offer you a 20% discount on premium accessories.
What's your budget range for additional items?"
Customer: "Maybe around \$50"
Bot: "Excellent! I have a wireless charging pad normally \$60, now \$48 with your Gold discount.
Plus, if you add it to your current order, shipping is free. Should I add this to your cart?"

Giliran 7-11: Pembuatan Prospek dengan Pencarian Riwayat Penjualan

Customer: "Not right now, but I'd like to hear about future deals"
Bot: "Absolutely! I can set you up to receive personalized offers. What's your first name?"
Customer: "John"
Bot: "Thanks John! And your last name so I can look up your purchase history for better recommendations?"
Customer: "Smith"
Bot: "Perfect! Let me check your purchase history... I see you've bought electronics and home items before.
Based on your past purchases, I can offer you exclusive deals on smart home accessories.
How would you prefer to be contacted?"
Customer: "Email is fine"
Bot: "Great! I'll make sure john.doe@email.com gets personalized deals based on your purchase history.
You're all set for our premium recommendations program!"

Fitur Manajemen Konteks

- Ketekunan Sesi: Mempertahankan informasi pelanggan di berbagai maksud
- Intent Chaining: Transisi mulus antara pemeriksaan order, upselling, dan lead capture
- Personalisasi Dinamis: Menyesuaikan penawaran berdasarkan tingkat pelanggan dan riwayat pembelian
- Pelacakan Pendapatan: Memantau tingkat keberhasilan upsell dan skor kualitas prospek

Fitur yang didukung AI

Chatbot ini memanfaatkan beberapa kemampuan AI untuk menyediakan layanan pelanggan yang cerdas dan dipersonalisasi sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis.

Implementasi NLU yang Dibantu

NLU yang dibantu menggunakan Model Bahasa Besar untuk memahami maksud pelanggan bahkan ketika mereka menggunakan frasa non-standar atau menggabungkan beberapa permintaan dalam satu ucapan.

- Pemahaman Bahasa Alami:

- “Barang saya belum tiba” → CheckOrderStatus niat
- “Aku ingin mengembalikan sampah ini” → niat ProcessReturn
- “Tunjukkan padaku apa lagi yang kamu punya” → UpsellProducts niat
- Pengakuan Multi-Niat:
 - “Periksa pesanan saya 12345 dan daftarkan saya untuk penawaran” → + CheckOrderStatus
CaptureLeadInfo

Resolusi Slot Generatif

Menggunakan AI untuk mengekstrak nilai slot dari input bahasa alami yang kompleks tanpa memerlukan kecocokan yang tepat dengan data pelatihan.

- Ekstraksi Cerdas:
 - “Saya membeli beberapa elektronik minggu lalu, nomor pesanan adalah sesuatu seperti 12345”
→ OrderNumber: 12345,; Elektronik ProductCategory
 - “Hubungi saya di ponsel saya di 555-123-4567 atau email saya di john@company.com” →
Telepon: 555-123-4567, Email: john@company.com

Integrasi Analisis Sentimen

Memantau sentimen pelanggan sepanjang percakapan untuk menyesuaikan pendekatan dan meningkat bila perlu.

- Perutean Berbasis Sentimen:
 - Sentimen positif → Pendekatan upselling agresif
 - Sentimen netral → Layanan standar dengan upselling yang lembut
 - Sentimen negatif → Fokus pada resolusi masalah, peningkatan minimal

Verifikasi Pesanan dan Sistem Konfirmasi

Bot mencakup sistem konfirmasi komprehensif yang memverifikasi identitas pelanggan, mengonfirmasi detail pesanan, dan mengirimkan konfirmasi melalui beberapa saluran.

Proses Verifikasi Multi-Faktor

- Verifikasi Utama:

- Validasi nomor pesanan
- Konfirmasi alamat email
- 4 digit terakhir metode pembayaran (untuk operasi sensitif)
- Verifikasi Sekunder:
 - Konfirmasi alamat pengiriman
 - Validasi tanggal pembelian
 - Verifikasi detail produk

Sistem Konfirmasi Multi-Saluran

Bot secara otomatis mengirimkan konfirmasi melalui beberapa saluran berdasarkan preferensi pelanggan dan jenis tindakan.

- Konfirmasi Email:
 - Pembaruan status pesanan dengan informasi pelacakan
 - Otorisasi pengembalian dengan label pengiriman prabayar
 - Konfirmasi pembelian Upsell dengan detail pengiriman
 - Konfirmasi pengambilan prospek dengan penawaran selamat datang
- Konfirmasi SMS:
 - Pembaruan status pesanan segera
 - Pemberitahuan pengiriman dengan jendela waktu
 - Peringatan penjualan kilat untuk pelanggan yang tertarik
- Pemberitahuan Dalam Aplikasi:
 - Pembaruan pesanan waktu nyata
 - Rekomendasi produk yang dipersonalisasi
 - Pembaruan program loyalitas

Integrasi Point of Sale (POS)

Chatbot terintegrasi langsung dengan sistem POS untuk memproses transaksi, menerapkan diskon, dan memperbarui inventaris secara real-time.

Pemrosesan Transaksi Real-Time

- Alur Transaksi Upsell:

1. Customer accepts upsell offer
2. Bot validates inventory availability
3. Bot applies customer-tier discount
4. Bot processes payment using stored payment method
5. Bot updates order with additional items
6. Bot sends confirmation via preferred channel
7. Bot updates customer profile with purchase data

- Pelacakan Pendapatan:

- Tingkatkan tingkat konversi berdasarkan tingkat pelanggan
- Peningkatan nilai pesanan rata-rata per interaksi
- Atribusi pendapatan untuk interaksi chatbot
- Dampak nilai seumur hidup pelanggan

Mesin Harga Dinamis

- Harga Berbasis Tingkat:

- Perunggu: Harga standar
- Silver: 5% discount on upsells
- Emas: 10-20% discount on upsells
- Platinum: 25% discount +gratis ongkos kirim

- Harga Kontekstual:

- Skenario penyelesaian masalah: Diskon tambahan untuk menjaga kepuasan
- Pelanggan bernilai tinggi: Tingkatan harga eksklusif
- Izin inventaris: Diskon agresif untuk barang yang bergerak lambat

Sistem Generasi Timbal Tingkat Lanjut

Chatbot mencakup sistem generasi prospek canggih yang menangkap, memenuhi syarat, dan memonetisasi data pelanggan melalui beberapa aliran pendapatan.

Strategi Pengambilan Timbal Multi-Touch

- Penangkapan Oportunistik:
 - Selama pemeriksaan status pesanan: “Apakah Anda ingin pembaruan pada produk serupa?”
 - Setelah penyelesaian masalah: “Bisakah kami memberi tahu Anda tentang peningkatan produk?”
 - Selama interaksi upsell: “Haruskah kami mengingatkan Anda tentang penawaran masa depan dalam kategori ini?”
- Tangkapan Nilai Tambah:
 - Akses harga anggota eksklusif
 - Akses awal ke peluncuran produk baru
 - Rekomendasi produk yang dipersonalisasi
 - Penawaran khusus ulang tahun dan ulang tahun

Kualifikasi Pimpinan Otomatis

- Kriteria Penilaian:
 - Nilai riwayat pembelian: 0-25 poin
 - Tingkat keterlibatan: 0-20 poin
 - Kelengkapan informasi kontak: 0-15 poin
 - Kategori produk luasnya bunga: 0-15 poin
 - Tanggapan terhadap upaya upsell: 0-25 poin
- Kategori Lead:
 - Hot Leads (80-100 poin): Kontak tim penjualan langsung
 - Prospek Hangat (60-79 poin): Urutan pengasuhan otomatis
 - Cold Leads (40-59 poin): Buletin bulanan
 - Prospek (0-39 poin): Email promosi triwulanan

Memimpin Monetisasi Data untuk Agregator

Format sistem dan paket memimpin data untuk dijual ke agregator pihak ketiga, menciptakan aliran pendapatan tambahan.

- Paket Data:

- Premium Package: Info kontak lengkap, riwayat pembelian, preferensi, skor keterlibatan
- Standard Package: Info kontak, preferensi dasar, minat kategori
- Basic Package: Alamat email, kategori minat utama
- Fitur Kepatuhan:
 - Kepatuhan GDPR dengan pelacakan persetujuan eksplisit
 - Kepatuhan CCPA dengan mekanisme opt-out
 - Kepatuhan CAN-SPAM untuk pemasaran email
 - Kebijakan penyimpanan dan penghapusan data
- Optimalisasi Pendapatan:
 - Harga dinamis berdasarkan skor kualitas prospek
 - Kemitraan data eksklusif dengan agregator premium
 - Penawaran waktu nyata untuk prospek bernilai tinggi

Strategi Optimalisasi Pendapatan

Setiap interaksi dirancang untuk memaksimalkan pendapatan melalui peningkatan cerdas, penjualan silang, dan optimasi nilai seumur hidup pelanggan.

Strategi Peningkatan Cerdas

- Peningkatan Kontekstual:
 - Pemeriksaan status pesanan → “Pesanan Anda sudah siap! Tambahkan pengiriman dipercepat hanya dengan \$5?”
 - Permintaan pengembalian → “Alih-alih kembali, apakah Anda ingin menukar model kami yang ditingkatkan?”
 - Pertanyaan produk → “Item ini berpasangan sempurna dengan [produk pelengkap] - bundel dan hemat 15%”
- Penjualan Berbasis Urgensi:
 - “Penawaran ini berakhir dalam 24 jam”
 - “Hanya tersisa 3 stok pada harga ini”
 - “Flash sale berakhir pada tengah malam”

Peluang Cross-Selling

- Penjualan Ekosistem Produk:
 - Elektronik → Aksesori, jaminan, layanan instalasi
 - Pakaian → Item yang cocok, produk perawatan, layanan penataan
 - Perlengkapan rumah → Barang pelengkap, produk perawatan, konsultasi desain
- Layanan Upselling:
 - Jaminan yang diperpanjang dan rencana perlindungan
 - Tingkatan dukungan pelanggan premium
 - Layanan berlangganan dan pengiriman otomatis
 - Instalasi dan pengaturan profesional

Optimalisasi Nilai Seumur Hidup Pelanggan

- Integrasi Program Loyalitas:
 - Peningkatan tingkat otomatis berdasarkan interaksi chatbot
 - Poin bonus untuk terlibat dengan penawaran upsell
 - Hadiah dan diskon khusus chatbot eksklusif
- Strategi Retensi:
 - Resolusi masalah proaktif untuk mencegah churn
 - Penawaran win-back yang dipersonalisasi untuk pelanggan yang tidak aktif
 - Penawaran perayaan ulang tahun dan tonggak sejarah

Prosedur Implementasi

Ikuti step-by-step prosedur ini untuk membangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut Anda dengan semua fitur pengoptimalan pendapatan.

Prasyarat dan Persyaratan Pengaturan

Sebelum membuat SmartCommerce bot, pastikan Anda memiliki penyiapan akun AWS yang diperlukan, izin, dan memahami pertimbangan layanan.

Akun AWS dan Persyaratan Akses

- Akun AWS: Anda memerlukan akun AWS aktif dengan penagihan diaktifkan. Jika Anda tidak memilikinya, daftar di aws.amazon.com.
- Izin IAM: Pengguna atau peran AWS Anda harus memiliki izin berikut:
 - `lex:*`- Izin Amazon Lex V2 penuh untuk pembuatan dan manajemen bot
 - `iam:CreateRole`- Untuk membuat peran layanan untuk bot
 - `iam:AttachRolePolicy`- Untuk melampirkan kebijakan ke peran layanan
 - `lambda:CreateFunction`- Untuk integrasi Lambda (opsional)
 - `logs:CreateLogGroup`- Untuk CloudWatch log Amazon Log
- Pemilihan Wilayah: Pilih wilayah AWS yang mendukung Amazon Lex V2 dan audiens target Anda. Daerah yang direkomendasikan meliputi:
 - US East (N. Virginia) - `us-east-1`
 - US West (Oregon) - `us-west-2`
 - Europe (Ireland) - `eu-west-1`
 - Asia Pacific (Sydney) - `ap-southeast-2`

Batas Layanan dan Kuota

Amazon Lex V2 memiliki beberapa batasan layanan yang dapat memengaruhi pengembangan dan penyebaran bot Anda:

- Batas Bot:
 - Maksimum 100 bot per akun per wilayah
 - Maksimum 100 maksud per bot
 - Maksimum 100 jenis slot per bot
 - Maksimum 200 slot per niat
- Batas Runtime:
 - Batas waktu sesi maksimum 15 menit
 - Maksimal 1.000 permintaan per detik (dapat ditingkatkan)
 - Maksimal 1.500 karakter per masukan teks
- Batas Data Pelatihan:
 - Maksimum 1.500 contoh ucapan per maksud

- Maksimum 10.000 nilai jenis slot
- Maksimum 140 karakter per contoh ucapan

Note

Jika Anda memerlukan batas yang lebih tinggi untuk penggunaan produksi, Anda dapat meminta peningkatan kuota melalui AWS Support Center.

Pertimbangan Biaya

Memahami harga Amazon Lex V2 membantu Anda merencanakan dan menganggarkan untuk penyebaran chatbot Anda:

- Harga Berbasis Permintaan:
 - Permintaan teks: \$0,00075 per permintaan setelah 10.000 permintaan pertama per bulan
 - Permintaan ucapan: \$0,004 per permintaan setelah 1.000 permintaan pertama per bulan
- Tingkat Gratis:
 - 10.000 permintaan teks per bulan untuk tahun pertama
 - 1.000 permintaan pidato per bulan untuk tahun pertama
- Biaya Tambahan:
 - Fungsi Lambda (jika digunakan): \$0,20 per 1 juta permintaan+waktu komputasi
 - CloudWatch Log Amazon Log: \$0,50 per GB tertelan
 - Biaya transfer data untuk integrasi eksternal
- Kiat Optimalisasi Biaya:
 - Gunakan atribut sesi untuk mengurangi panggilan API yang berlebihan
 - Menerapkan alur percakapan yang efisien untuk meminimalkan belokan
 - Pantau penggunaan melalui CloudWatch Log untuk mengidentifikasi peluang optimasi

Important

Untuk informasi harga saat ini, kunjungi [halaman Harga Amazon Lex](#) karena tarif dapat berubah.

Ikhtisar Integrasi Lambda

Sementara latihan ini berfokus pada konfigurasi bot Lex, fitur-fitur canggih yang dijelaskan (integrasi POS, perolehan prospek, pengoptimalan pendapatan) biasanya memerlukan fungsi Lambda untuk pemrosesan backend.

- Saat Lambda Dibutuhkan:
 - Verifikasi status pesanan terhadap database eksternal
 - Pemeriksaan inventaris waktu nyata untuk peningkatan penjualan
 - Penyimpanan dan pengambilan data pelanggan
 - Pencarian riwayat penjualan di tabel S3 menggunakan nama depan dan belakang pelanggan
 - Analisis pola pembelian untuk rekomendasi yang dipersonalisasi
 - Integrasi pemrosesan pembayaran
 - Pengiriman konfirmasi email dan SMS
- Integrasi Sejarah Penjualan S3:
 - Kueri tabel S3 menggunakan CustomerFirstName dan slot CustomerLastName
 - Analisis riwayat pembelian untuk mengidentifikasi pola dan preferensi pembelian
 - Hasilkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan pembelian sebelumnya
 - Hitung nilai seumur hidup pelanggan untuk strategi penetapan harga dinamis
 - Identifikasi peluang cross-sell dari analisis korelasi pembelian
- Persyaratan Pengaturan Lambda Dasar:
 - Peran eksekusi Lambda dengan izin yang sesuai
 - Konfigurasi VPC jika mengakses sumber daya pribadi
 - Variabel lingkungan untuk konfigurasi
 - Penanganan kesalahan dan implementasi logging
- Poin Integrasi:
 - Pemenuhan niat - Proses maksud selesai
 - Validasi slot - Validasi input pengguna secara real-time
 - Manajemen dialog - Kontrol alur percakapan

 Note

Untuk latihan ini, kita akan fokus pada konfigurasi bot Lex. Integrasi Lambda dapat ditambahkan nanti saat kebutuhan Anda berkembang. Bot akan bekerja dengan respons statis untuk tujuan pengujian dan demonstrasi.

Daftar Periksa Pra-Implementasi

Sebelum melanjutkan pembuatan bot, verifikasi bahwa Anda memiliki:

- ✓ Akun AWS aktif dengan penagihan diaktifkan
- ✓ Izin IAM yang sesuai untuk Lex dan layanan terkait
- ✓ Wilayah AWS target yang dipilih
- ✓ Batas dan kuota layanan yang ditinjau
- ✓ Implikasi biaya yang dipahami
- ✓ Pendekatan integrasi Lambda yang direncanakan (jika diperlukan)
- ✓ Akses ke AWS Management Console

Buat SmartCommerce Bot

Untuk membuat bot layanan SmartCommerce pelanggan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Buat bot.
3. Untuk metode Creation, pilih Create a blank bot.
4. Di bagian konfigurasi Bot:
 - Nama bot: **SmartCommerceBot**
 - Keterangan: **Advanced customer service chatbot with upselling, lead generation, and revenue optimization**
5. Di bagian Izin, pilih Buat peran baru dengan izin Amazon Lex dasar.
6. Di bagian Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), pilih No.

7. Di bagian batas waktu sesi, atur **15 minutes** untuk memungkinkan percakapan multi-putaran yang kompleks.
8. Pilih Berikutnya.
9. Tambahkan bahasa Inggris (AS) sebagai bahasa dan pilih Selesai.

Buat Jenis Slot Kustom

Untuk membuat jenis slot khusus

1. Di panel navigasi kiri, pilih jenis Slot.
2. Pilih Tambahkan jenis slot dan buat jenis slot berikut:
 - a. ProductCategories:
 - Elektronika
 - Pakaian
 - Rumah
 - Buku
 - Olahraga
 - Keindahan
 - Otomotif
 - b. ReturnReasons:
 - Cacat
 - Ukuran yang salah
 - Berubah Pikiran
 - Tidak seperti yang dijelaskan
 - Rusak dalam Pengiriman
 - Harga Lebih Baik Ditemukan
 - c. ContactPreferences:
 - Email
 - SMS
 - Panggilan Telepon

- Pemberitahuan Dalam Aplikasi
 - Mail
- d. CustomerTiers:
- Perunggu
 - Perak
 - Emas
 - Platinum

Buat Maksud Kustom

Untuk membuat CheckOrderStatus maksud

1. Di panel navigasi kiri, pilih Maksud.
2. Pilih Tambahkan maksud dan beri nama. **CheckOrderStatus**
3. Tambahkan contoh ucapan berikut:

- “Apa status pesanan saya {OrderNumber}”
- “Saya perlu memeriksa nomor pesanan {OrderNumber}”
- “Di mana paket saya”
- “Lacak pesanan saya {OrderNumber}”
- “Apakah pesanan saya sudah dikirim”
- “Kapan pesanan saya akan tiba”
- “Saya ingin tahu tentang pengiriman saya”

4. Tambahkan slot berikut:

- OrderNumber([Amazon.number](#)) - Diperlukan

Prompt: “Bisakah Anda memberikan nomor pesanan Anda?”

- CustomerEmail([AMAZON. EmailAddress](#)) - Diperlukan

Prompt: “Untuk memverifikasi identitas Anda, berikan alamat email yang terkait dengan pesanan ini.”

5. Setel prompt konfirmasi: “Biarkan saya memeriksa pesanan # {OrderNumber} untuk {CustomerEmail}. Apakah ini benar?”

6. Atur pesan pemenuhan: “Saya menemukan pesanan Anda! Urutan # {OrderNumber} adalah {OrderStatus}. {UpsellMessage}”

Untuk membuat UpsellProducts maksud

1. Buat maksud baru bernama **UpsellProducts**.
2. Tambahkan contoh ucapan:
 - “Tunjukkan produk terkait”
 - “Apa lagi yang akan terjadi dengan ini”
 - “Apakah Anda memiliki kesepakatan”
 - “Saya tertarik dengan {ProductCategory} item”
 - “Apa yang dijual hari ini”
 - “Tunjukkan lebih banyak opsi”
3. Tambahkan slot:
 - ProductCategory(ProductCategories) - Diperlukan
 Prompt: “Jenis produk apa yang Anda minati?”
 - Budget([Amazon.number](#)) - Opsional
 Prompt: “Berapa kisaran anggaran Anda untuk item tambahan?”

Untuk membuat CaptureLeadInfo maksud

1. Buat maksud baru bernama **CaptureLeadInfo**.
2. Tambahkan contoh ucapan:
 - “Saya ingin mendengar tentang produk baru”
 - “Daftarkan saya untuk pembaruan”
 - “Saya tertarik dengan {InterestCategory}”
 - “Beri saya informasi tentang penjualan”
 - “Saya ingin bergabung dengan milis Anda”
 - “Kirim saya penawaran dan penawaran”
 - “Nama saya adalah {Customer.FirstName} {Customer.LastName}”

- “Saya {CustomerFirstName} {CustomerLastName} dan saya ingin rekomendasi yang dipersonalisasi”

3. Tambahkan slot:

- CustomerFirstName([AMAZON. FirstName](#)) - Diperlukan

Prompt: “Apa nama depan Anda untuk layanan yang dipersonalisasi?”

- CustomerLastName([AMAZON. LastName](#)) - Diperlukan

Prompt: “Dan nama belakang Anda sehingga saya dapat mencari riwayat pembelian Anda?”

- CustomerEmail([AMAZON. EmailAddress](#)) - Diperlukan
- CustomerPhone([AMAZON. PhoneNumber](#)) - Opsional
- InterestCategory(ProductCategories) - Diperlukan
- ContactPreference(ContactPreferences) - Diperlukan

Aktifkan Fitur Bertenaga AI

Untuk mengaktifkan NLU Berbantuan dan fitur AI lainnya

1. Di panel navigasi kiri, pilih Pengaturan bot.
2. Di bawah Assisted NLU, pilih Aktifkan.
3. Di bawah Generative AI, aktifkan:
 - Resolusi slot berbantuan
 - Bangunan bot deskriptif
4. Di bawah Analisis Sentimen, pilih Aktifkan.
5. Pilih Simpan.

Menguji dan Menyebarkan Bot

Untuk menguji SmartCommerce bot

1. Pilih Build untuk mengkompilasi bot Anda.
2. Setelah build selesai, pilih Test.
3. Uji alur percakapan berikut:

a. Alur Status Pesanan:

- Pengguna: "Periksa pesanan saya 12345"
- Bot: Meminta verifikasi email
- Pengguna: Menyediakan email
- Bot: Menyediakan status dan menawarkan upsell

b. Alur Upselling:

- Pengguna: "Tunjukkan penawaran"
- Bot: Meminta kategori produk
- Pengguna: "Elektronik"
- Bot: Mempersembahkan penawaran yang dipersonalisasi

c. Aliran Generasi Timbal:

- Pengguna: "Daftarkan saya untuk pembaruan"
- Bot: Mengumpulkan informasi kontak
- Pengguna: Memberikan detail
- Bot: Mengonfirmasi berlangganan dan menawarkan diskon langsung

4. Verifikasi bahwa fitur AI berfungsi:

- Uji variasi bahasa alami seperti "barang-barang saya belum tiba"
- Verifikasi analisis sentimen menyesuaikan respons bot
- Konfirmasikan resolusi slot berfungsi dengan input yang kompleks

5. Setelah pengujian selesai, pilih Publikasikan untuk menyebarkan bot Anda.

Analisis dan Optimasi Kinerja

Pantau dan optimalkan kinerja SmartCommerce bot Anda menggunakan analisis komprehensif dan pelacakan pendapatan.

Metrik Kinerja Utama

- Metrik Pendapatan:
 - Tingkat konversi Upsell berdasarkan tingkat pelanggan
 - Peningkatan nilai pesanan rata-rata per interaksi

- Pendapatan per percakapan
- Dampak nilai seumur hidup pelanggan
- Metrik Pembuatan Pimpinan:
 - Tingkat penangkapan timbal menurut jenis interaksi
 - Skor kualitas prospek dan tingkat konversi
 - Pendapatan monetisasi data dari penjualan agregator
 - Tingkat pertumbuhan langganan email
- Metrik Operasional:
 - Akurasi pengenalan maksud
 - Tingkat keberhasilan pengisian slot
 - Tingkat penyelesaian percakapan
 - Skor kepuasan pelanggan

Strategi Optimasi Berkelanjutan

- Pengujian A/B:
 - Uji pendekatan perpesanan upsell yang berbeda
 - Bandingkan teknik penangkapan timah agresif vs lembut
 - Optimalkan persentase discount untuk konversi maksimum
- Optimasi Machine Learning:
 - Menganalisis pola percakapan yang sukses
 - Identifikasi waktu optimal untuk penawaran upsell
 - Perbaiki algoritma klasifikasi tingkat pelanggan

Kesimpulan Latihan

Selamat! Anda telah berhasil membangun chatbot layanan pelanggan tingkat lanjut yang menunjukkan kemampuan tingkat perusahaan untuk pengoptimalan pendapatan dan keterlibatan pelanggan. SmartCommerce Bot ini menampilkan bagaimana bisnis dapat memanfaatkan fitur yang didukung AI Amazon Lex V2 untuk:

- Maksimalkan Pendapatan: Melalui strategi upselling, cross-selling, dan harga dinamis yang cerdas

- **Hasilkan Prospek:** Dengan secara sistematis menangkap dan memenuhi syarat informasi pelanggan untuk beberapa aliran pendapatan
- **Meningkatkan Pengalaman Pelanggan:** Menggunakan AI untuk memahami bahasa alami dan memberikan interaksi yang dipersonalisasi
- **Optimalkan Operasi:** Melalui layanan pelanggan otomatis yang menskalakan secara efisien sambil mempertahankan kualitas

Teknik yang ditunjukkan dalam latihan ini dapat diadaptasi dan diperluas untuk berbagai industri dan kasus penggunaan, memberikan dasar untuk membangun solusi AI percakapan canggih yang mendorong pertumbuhan bisnis.

Langkah Berikutnya

Untuk lebih meningkatkan SmartCommerce bot Anda, pertimbangkan untuk menerapkan:

- **Integrasi Lanjutan:**
 - Integrasi sistem CRM untuk profil pelanggan yang lengkap
 - Koneksi sistem manajemen inventaris untuk ketersediaan waktu nyata
 - Integrasi pemrosesan pembayaran untuk transaksi tanpa batas
- **Penerapan Multi-Saluran:**
 - Integrasi widget obrolan situs web
 - Koneksi platform media sosial
 - Implementasi antarmuka suara
- **Analisis Tingkat Lanjut:**
 - Pengembangan dasbor khusus untuk metrik bisnis
 - Analisis prediktif untuk perilaku pelanggan
 - Pelacakan ROI dan pemodelan atribusi

Praktik Terbaik untuk Memulai

Prinsip Desain Percakapan

Mengikuti prinsip-prinsip desain percakapan ini sejak awal akan membantu Anda membangun chatbot Amazon Lex V2 yang lebih efektif, dapat dipelihara, dan ramah pengguna yang menyediakan interaksi alami.

Prinsip Desain Inti

- Mulai dengan Sasaran Pengguna - Rancang bot Anda di sekitar apa yang ingin dicapai pengguna, bukan apa yang dapat dilakukan sistem Anda. Fokus pada perjalanan pengguna dan hasil yang diinginkan.
- Gunakan Bahasa Alami - Tulis petunjuk dan tanggapan secara percakapan. Hindari jargon teknis dan bicaralah seperti keinginan manusia yang membantu.
- Berikan Opsi yang Jelas - Saat pengguna macet, tawarkan contoh spesifik tentang apa yang dapat mereka katakan daripada teks bantuan umum.
- Keep It Simple - Mulailah dengan fungsionalitas dasar dan secara bertahap tambahkan kompleksitas. Pengguna harus dapat menyelesaikan tugas-tugas umum dengan cepat.
- Tangani Kesalahan dengan Anggun - Ketika bot tidak mengerti, berikan panduan yang bermanfaat daripada hanya mengatakan "Saya tidak mengerti."
- Konfirmasikan Tindakan Penting - Selalu konfirmasi sebelum mengambil tindakan yang tidak dapat dengan mudah dibatalkan, seperti menempatkan pesanan atau menghapus informasi.
- Menyediakan Rute Escape - Selalu berikan pengguna cara untuk memulai dari awal, mendapatkan bantuan, atau terhubung dengan manusia saat dibutuhkan.

Praktik Terbaik Alur Percakapan

- Tetapkan Harapan yang Jelas - Biarkan pengguna tahu apa yang bot bisa dan tidak bisa lakukan di awal percakapan.
- Gunakan Pengungkapan Progresif - Mintalah informasi satu per satu daripada membuat pengguna kewalahan dengan banyak pertanyaan.
- Berikan Konteks - Ingatkan pengguna informasi apa yang telah Anda kumpulkan dan apa yang masih Anda butuhkan.
- Membuat Koreksi Mudah - Memungkinkan pengguna untuk mengoreksi informasi tanpa memulai dari awal sepenuhnya.

Kasus dan Contoh Penggunaan Dunia Nyata

Contoh praktis ini menunjukkan cara menerapkan prinsip desain percakapan ke skenario umum yang dihadapi pengguna Amazon Lex V2 baru.

Kasus Penggunaan 1: Pemesanan Janji Temu

Skenario: Kantor medis ingin mengotomatiskan penjadwalan janji temu.

Tantangan: Pengguna perlu memberikan beberapa informasi (jenis layanan, tanggal, waktu, info kontak) dan mungkin ingin mengubah detailnya.

Pendekatan Solusi:

- Mulai Luas: “Jenis janji apa yang ingin Anda jadwalkan?” (gigi, pemeriksaan mata, konsultasi)
- Persempit: “Kapan Anda lebih suka janji temu gigi Anda?” (Terima masukan fleksibel seperti “minggu depan” atau “Jumat sore”)
- Konfirmasi dan Tawarkan Perubahan: “Saya sudah menjadwalkan untuk pembersihan gigi pada hari Jumat, 15 Maret pukul 2 siang. Apakah ini berhasil untukmu?”
- Menangani Perubahan: Jika pengguna mengatakan “Bisakah kita melakukan 3 PM sebagai gantinya?” , perbarui waktu tanpa memulai ulang seluruh proses.

Teknik Kunci:

- Gunakan [Amazon.tanggal](#) dan [Amazon.waktu](#) untuk date/time masukan yang fleksibel
- Buat jenis slot khusus untuk jenis janji temu
- Gunakan petunjuk konfirmasi sebelum menyelesaikan pemesanan

Kasus Penggunaan 2: Permintaan Status Pesanan

Skenario: Perusahaan e-commerce ingin pelanggan memeriksa status pesanan tanpa menelepon dukungan.

Tantangan: Pengguna mungkin tidak memiliki nomor pesanan mereka, atau mungkin bertanya dengan cara yang berbeda.

Pendekatan Solusi:

- Beberapa Poin Masuk: Terima “Di mana pesanan saya?” , “Lacak paket saya”, atau “Status pesanan”
- Identifikasi Fleksibel: “Saya dapat membantu Anda melacak pesanan Anda. Apakah Anda memiliki nomor pesanan Anda, atau apakah Anda lebih suka menggunakan alamat email Anda?”

- Panduan Bermanfaat: “Nomor pesanan Anda biasanya ada di email konfirmasi Anda dan dimulai dengan 'ORD-'”
- Hasil yang Jelas: “Pesanan Anda #ORD -12345 dikirim kemarin dan akan tiba besok jam 8 malam. Apakah Anda ingin melacak detailnya?”

Teknik Kunci:

- Gunakan jenis slot bawaan seperti AMAZON. AlphaNumeric untuk nomor pesanan
- Menyediakan beberapa cara untuk mengidentifikasi pesanan (email, telepon, nomor pesanan)
- Berikan informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti dalam tanggapan

Kasus Penggunaan 3: FAQ dan Support

Skenario: Perusahaan perangkat lunak ingin menangani pertanyaan dukungan umum secara otomatis.

Tantangan: Pengguna mengajukan pertanyaan yang sama dengan berbagai cara, dan beberapa masalah memerlukan bantuan manusia.

Pendekatan Solusi:

- Pengenalan Maksud Luas: Latih maksud untuk mengenali variasi seperti “Saya tidak bisa masuk”, “Masalah masuk”, “Kata sandi tidak berfungsi”
- Pemecahan Masalah Terpandu: “Mari kita coba beberapa langkah cepat. Pertama, sudahkah Anda mencoba mengatur ulang kata sandi Anda?”
- Jalur Eskalasi: “Jika langkah-langkah ini tidak berhasil, saya dapat menghubungkan Anda dengan tim dukungan kami. Apakah Anda ingin saya melakukan itu?”
- Tindak lanjut: “Apakah ini menyelesaikan masalah Anda? Anda selalu dapat mengatakan 'bantuan' jika Anda membutuhkan bantuan dengan sesuatu yang lain.

Teknik Kunci:

- Gunakan banyak contoh ucapan untuk menangkap berbagai cara pengguna mengekspresikan masalah
- Memberikan step-by-step bimbingan daripada penjelasan panjang
- Selalu tawarkan jalan menuju dukungan manusia ketika bantuan otomatis tidak cukup

Menangani Skenario Kompleks

Bahkan bot sederhana menghadapi situasi yang kompleks. Berikut cara menanganinya dengan anggun:

- Saat Pengguna Berubah Pikiran:
 - Pengguna: “Sebenarnya, saya ingin mawar bukan tulip”
 - Bot: “Tidak masalah! Saya telah memperbarui pesanan Anda ke mawar. Mawar Anda akan siap untuk diambil pada hari Jumat pukul 2 siang. Apakah itu benar?”
- Ketika informasi tidak jelas:
 - Pengguna: “Saya butuh bunga untuk minggu depan”
 - Bot: “Saya akan dengan senang hati membantu! Hari mana minggu depan yang paling cocok untuk Anda? Anda bisa mengatakan sesuatu seperti 'Senin' atau 'Selasa depan'.
- Ketika Bot Tidak Mengerti:
 - Pengguna: “Saya ingin yang ungu dengan batang panjang”
 - Bot: “Saya ingin memastikan saya mendapatkan ini dengan benar. Apakah Anda mencari bunga ungu? Kami memiliki mawar ungu, tulip ungu, dan iris ungu yang tersedia.”
- Saat Pengguna Perlu Memulai Kembali:
 - Pengguna: “Batalkan ini, saya ingin memulai dari awal”
 - Bot: “Tentu saja! Aku telah menghapus pesanan Anda saat ini. Jenis bunga apa yang ingin kamu pesan hari ini?”

Contoh bot

Bagian ini memberikan contoh bot Amazon Lex yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk aplikasi Anda sendiri.

Topik

- [Asisten agen call center](#)


Asisten agen call center

Dalam tutorial ini, Anda menggunakan Amazon Lex V2 dengan Amazon Kendra untuk membangun bot bantuan agen yang membantu agen dukungan pelanggan dan mempublikasikannya sebagai aplikasi web. Amazon Kendra adalah layanan pencarian perusahaan yang menggunakan pembelajaran mesin untuk mencari dokumen untuk menemukan jawaban. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon Kendra, lihat Panduan [Pengembang Amazon Kendra](#).

Bot Amazon Lex V2 banyak digunakan di call center sebagai titik kontak pertama bagi pelanggan. Bot seringkali mampu menyelesaikan pertanyaan pelanggan. Ketika bot tidak dapat menjawab pertanyaan, itu mentransfer percakapan ke karyawan dukungan pelanggan.

Dalam tutorial ini, kami membuat bot Amazon Lex V2 yang digunakan agen untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara real time. Dengan membaca jawaban yang diberikan bot, agen terhindar dari mencari jawaban secara manual.

Bot dan aplikasi web yang Anda buat dalam tutorial ini membantu agen merespons pelanggan secara efisien dan akurat dengan menyediakan sumber daya yang tepat dengan cepat. Diagram berikut menunjukkan bagaimana aplikasi web bekerja.



Seperti yang ditunjukkan diagram, indeks dokumen Amazon Kendra disimpan dalam bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Jika Anda belum memiliki bucket S3, Anda dapat mengaturnya saat membuat indeks Amazon Kendra. Selain Amazon S3, Anda akan menggunakan Amazon Cognito untuk tutorial ini. Amazon Cognito mengelola izin untuk menyebarkan bot sebagai aplikasi web.

Dalam tutorial ini, Anda membuat indeks Amazon Kendra yang memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan, membuat bot dan menambahkan maksud yang memungkinkannya menyarankan jawaban berdasarkan percakapan dengan pelanggan, mengatur Amazon Cognito untuk mengelola izin akses, dan menyebarkan bot sebagai aplikasi web.

Perkiraan waktu: 75 menit

Perkiraan biaya: \$2,50 per jam untuk indeks Amazon Kendra dan \$0,75 untuk 1000 permintaan Amazon Lex V2. Indeks Amazon Kendra Anda terus berjalan setelah Anda selesai dengan latihan ini. Pastikan untuk menghapusnya untuk menghindari biaya yang tidak perlu.

Catatan: Pastikan Anda memilih Wilayah AWS yang sama untuk semua layanan yang digunakan dalam tutorial ini.

Topik

- [Langkah 1: Buat Indeks Amazon Kendra](#)
- [Langkah 2: Buat Bot Amazon Lex V2](#)
- [Langkah 3: Tambahkan Maksud Kustom dan Built-in](#)
- [Langkah 4: Siapkan Amazon Cognito](#)
- [Langkah 5: Menyebarkan Bot Anda sebagai Aplikasi Web](#)
- [Langkah 6: Gunakan Bot](#)

Langkah 1: Buat Indeks Amazon Kendra

Mulailah dengan membuat indeks dokumen Amazon Kendra yang menjawab pertanyaan pelanggan. Indeks menyediakan API penelusuran untuk kueri klien. Anda membuat indeks dari dokumen sumber. Amazon Kendra mengembalikan jawaban yang ditemukannya dalam dokumen yang diindeks ke bot, yang menampilkannya kepada agen.

Kualitas dan keakuratan tanggapan yang disarankan oleh Amazon Kendra bergantung pada dokumen yang Anda indeks. Dokumen harus menyertakan file yang sering diakses oleh agen dan

harus disimpan dalam ember S3. Anda dapat mengindeks data tidak terstruktur dan semi-terstruktur dalam.html, Microsoft Office (.doc, .ppt), PDF, dan format teks.

Untuk membuat indeks Amazon Kendra, lihat [Memulai bucket \(konsol\) S3 di Panduan Pengembang Amazon Kendra](#).

Untuk menambahkan pertanyaan dan jawaban (FAQs) yang membantu menjawab pertanyaan pelanggan, lihat [Menambahkan pertanyaan dan jawaban di Panduan](#) Pengembang Amazon Kendra. Untuk tutorial ini, gunakan [file ML_FAQ.csv pada GitHub](#).

Langkah berikutnya

[Langkah 2: Buat Bot Amazon Lex V2](#)

Langkah 2: Buat Bot Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 menyediakan antarmuka antara agen call center dan indeks Amazon Kendra. Ini melacak percakapan antara agen dan pelanggan dan memanggil AMAZON.KendraSearchIntent maksud berdasarkan pertanyaan yang diajukan pelanggan. Maksud adalah tindakan yang ingin dilakukan pengguna.

Amazon Kendra mencari dokumen yang diindeks dan mengembalikan jawaban ke Amazon Lex V2 yang ditampilkan di bot. Jawaban ini hanya terlihat oleh agen.

Untuk membuat bot asisten agen

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Di panel navigasi, pilih Bots.
3. Pilih Buat.
4. Pilih Bot khusus dan konfigurasi bot.
 - a. Nama bot — Masukkan nama yang menunjukkan tujuan bot, seperti **AgentAssistBot**.
 - b. Suara keluaran - Pilih Tidak Ada.
 - c. Batas waktu sesi — Masukkan 5.
 - d. COPPA — Pilih No.
5. Pilih Buat. Setelah membuat bot, Amazon Lex V2 menampilkan tab editor bot.

Langkah berikutnya

[Langkah 3: Tambahkan Maksud Kustom dan Built-in](#)

Langkah 3: Tambahkan Maksud Kustom dan Built-in

Intent mewakili tindakan yang agen call center ingin bot untuk melakukan. Dalam hal ini, agen ingin bot menyarankan tanggapan dan sumber daya yang bermanfaat berdasarkan percakapan agen dengan pelanggan.

Amazon Lex V2 memiliki dua jenis maksud: maksud khusus dan maksud bawaan.

AMAZON.KendraSearchIntent adalah niat bawaan. Bot menggunakan

AMAZON.KendraSearchIntent maksud untuk menanyakan indeks dan menampilkan respons yang disarankan oleh Amazon Kendra.

Bot dalam contoh ini tidak memerlukan maksud khusus. Namun, untuk membangun bot, Anda harus membuat setidaknya satu maksud khusus dengan setidaknya satu contoh ucapan. Maksud ini hanya diperlukan untuk membangun bot asisten agen Anda. Itu tidak melakukan fungsi lain. Ucapan untuk maksud tersebut tidak boleh menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin diajukan pelanggan. Ini memastikan bahwa AMAZON.KendraSearchIntent dipanggil untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMAZON.KendraSearchIntent](#).

Untuk membuat maksud kustom yang diperlukan

1. Pada halaman Memulai dengan bot Anda, pilih Buat maksud.
2. Untuk Tambah maksud, pilih Buat maksud.
3. Di kotak dialog Create intent, masukkan nama deskriptif untuk intent, seperti. **RequiredIntent**
4. Untuk Sampel ucapan, masukkan ucapan deskriptif, seperti. **Required utterance**
5. Pilih Simpan maksud.

Untuk menambahkan **AMAZON.KendraSearchIntent** pesan maksud dan respons

1. Di panel navigasi, pilih tanda plus (+) di sebelah Maksud.
2. Pilih Cari maksud yang ada.
3. Di kotak Maksud pencarian, masukkan **AMAZON.KendraSearchIntent**, lalu pilih dari daftar.
4. Berikan maksud nama deskriptif, seperti **AgentAssistSearchIntent**, lalu pilih Tambah.
5. Di editor maksud, pilih kueri Amazon Kendra untuk membuka opsi kueri.

6. Pilih indeks yang ingin dicari maksud,
7. Di bagian Respons, tambahkan tiga pesan berikut ke grup pesan.

```
I found an answer for the customer query: ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-question-1)) and the answer is ((x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-answer-1)).  
I found an excerpt from a helpful document: ((x-amz-lex:kendra-search-response-document-1)).  
I think this answer will help the customer: ((x-amz-lex:kendra-search-response-answer-1)).
```

8. Pilih Simpan maksud.
9. Pilih Build untuk membangun bot.

Langkah berikutnya

[Langkah 4: Siapkan Amazon Cognito](#)

Langkah 4: Siapkan Amazon Cognito

Untuk mengelola izin dan pengguna untuk aplikasi web, Anda perlu mengatur Amazon Cognito. Amazon Cognito memastikan bahwa aplikasi web aman dan memiliki kontrol akses. Amazon Cognito menggunakan kumpulan identitas untuk menyediakan kredensi AWS yang memberi pengguna Anda akses ke layanan AWS lainnya. Untuk tutorial ini, ia menyediakan akses ke Amazon Lex V2.

Saat membuat kumpulan identitas, Amazon Cognito memberi Anda peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk pengguna yang diautentikasi dan tidak diautentikasi. Anda mengubah peran IAM dengan menambahkan kebijakan yang memberikan akses ke Amazon Lex V2.

Untuk mengatur Amazon Cognito

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Cognito di. <https://console.aws.amazon.com/cognito/>
2. Pilih Kelola Kolam Identitas.
3. Pilih Buat kolam identitas baru.
4. Konfigurasi kumpulan identitas.
 - a. Nama kolam identitas — Masukkan nama yang menunjukkan tujuan kumpulan, seperti **BotPool1**.

- b. Di bagian Identitas tidak diautentikasi, pilih Aktifkan akses ke identitas yang tidak diautentikasi.
5. Pilih Buat kolam.
6. Pada Identifikasi peran IAM yang akan digunakan dengan halaman kumpulan identitas baru Anda, pilih Lihat Detail.
7. Catat nama peran IAM. Anda akan memodifikasinya nanti.
8. Pilih Izinkan.
9. Pada halaman Memulai dengan Amazon Cognito, untuk Platform, pilih. JavaScript
10. Di bagian Dapatkan AWS Credentials, temukan dan rekam ID kumpulan Identity.
11. Untuk mengizinkan akses ke Amazon Lex V2, ubah peran IAM yang diautentikasi dan tidak diautentikasi.
 - a. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Di panel navigasi, di bawah Manajemen Akses, pilih Peran.
 - c. Di kotak pencarian, masukkan nama peran IAM yang diautentikasi dan pilih kotak centang di sebelahnya.
 - i. Pilih Lampirkan kebijakan.
 - ii. Di kotak pencarian, masukkan **AmazonLexRunBotsOnly** dan pilih kotak centang di sebelahnya.
 - iii. Pilih Lampirkan kebijakan.
 - d. Masukkan nama peran IAM yang tidak diautentikasi di kotak pencarian dan pilih kotak centang di sebelahnya.
 - i. Pilih Lampirkan kebijakan.
 - ii. Di kotak pencarian, masukkan **AmazonLexRunBotsOnly** dan pilih kotak centang di sebelahnya.
 - iii. Pilih Lampirkan kebijakan.

Langkah berikutnya

[Langkah 5: Menyebarkan Bot Anda sebagai Aplikasi Web](#)

Langkah 5: Menyebarkan Bot Anda sebagai Aplikasi Web

Untuk menyebarkan bot Anda sebagai aplikasi web



1. Unduh repositori di https://github.com/awsdocs/amazon-lex-developer-guide/blob/master/example_apps/agent_assistance_bot/ ke komputer Anda.
2. Arahkan ke repositori yang diunduh dan buka file `index.html` di editor.
3. Buat perubahan berikut.
 - a. Di `AWS.config.credentials` bagian ini, masukkan nama Wilayah dan ID kumpulan identitas Anda.
 - b. Di `Amazon Lex V2 runtime parameters` bagian tersebut, masukkan nama bot.
 - c. Simpan file tersebut.

Langkah 6: Gunakan Bot

Untuk tujuan demo, Anda memberikan masukan ke bot sebagai pelanggan dan sebagai agen. Untuk membedakan antara keduanya, pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dimulai dengan “Pelanggan:” dan jawaban yang diberikan oleh agen dimulai dengan “Agen:”. Anda dapat memilih dari menu input yang disarankan.

Jalankan aplikasi web Anda dengan membuka `index.html` untuk terlibat dalam percakapan dengan bot Anda seperti ini:

Call Center Bot with Agent Assistant



pushChat () Fungsi dalam file index.html dijelaskan di bawah ini.

```

var endConversationStatement = "Customer: I have no more questions. Thank
you."

// If the agent has to send a message, start the message with 'Agent'
var inputText = document.getElementById('input');
if (inputText && inputText.value && inputText.value.trim().length > 0 &&
inputText.value[0]=='Agent') {
    showMessage(inputText.value, 'agentRequest','conversation');
    inputText.value = "";
}
// If the customer has to send a message, start the message with 'Customer'
if(inputText && inputText.value && inputText.value.trim().length > 0 &&
inputText.value[0]=='Customer') {
    // disable input to show we're sending it
    var input = inputText.value.trim();
    inputText.value = '...';
    inputText.locked = true;
    customerInput = input.substring(2);

```



```

// Send it to the Lex runtime
var params = {
    botAlias: '$LATEST',
    botName: 'KendraTestBot',
    inputText: customerInput,
    userId: lexUserId,
    sessionAttributes: sessionAttributes
};

showMessage(input, 'customerRequest', 'conversation');
if(input== endConversationStatement){
    showMessage('Conversation
Ended.','conversationEndRequest','conversation');
}
lexruntime.postText(params, function(err, data) {
    if (err) {
        console.log(err, err.stack);
        showMessage('Error:  ' + err.message + ' (see console for
details)', 'lexError', 'conversation1')
    }

    if (data &&input!=endConversationStatement) {
        // capture the sessionAttributes for the next cycle
        sessionAttributes = data.sessionAttributes;

        showMessage(data, 'lexResponse', 'conversation1');
    }
    // re-enable input
    inputText.value = '';
    inputText.locked = false;
});
}
// we always cancel form submission
return false;

```

Saat Anda memberikan masukan sebagai pelanggan, API runtime Amazon Lex V2 mengirimkannya ke Amazon Lex V2.

`showMessage(daText, senderRequest, displayWindow)` Fuction menampilkan percakapan antara agen dan pelanggan di jendela obrolan. Tanggapan yang disarankan oleh Amazon Kendra ditampilkan di jendela yang berdekatan. Percakapan berakhir ketika pelanggan mengatakan **“I have no more questions. Thank you.”**

Catatan: Harap hapus indeks Amazon Kendra Anda saat tidak digunakan.

Bekerja dengan bot Amazon Lex V2

Anda membuat bot Amazon Lex V2 untuk berinteraksi dengan pengguna Anda untuk memperoleh informasi guna menyelesaikan tugas. Misalnya, Anda dapat membuat bot yang mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memesan karangan bunga atau memesan kamar hotel.

Untuk membangun bot, Anda memerlukan informasi berikut:

1. Bahasa yang digunakan bot untuk berinteraksi dengan pelanggan. Anda dapat memilih satu atau lebih bahasa, setiap bahasa berisi maksud independen, slot, dan jenis slot.
2. Maksud, atau tujuan, yang bot membantu pengguna memenuhi. Bot dapat berisi satu atau lebih maksud, seperti memesan bunga, atau memesan hotel dan mobil sewaan. Anda perlu memutuskan pernyataan, atau ucapan, yang dibuat pengguna untuk memulai maksud.
3. Informasi, atau slot, yang perlu Anda kumpulkan dari pengguna untuk memenuhi niat. Misalnya, Anda mungkin perlu mendapatkan jenis bunga dari pengguna atau tanggal mulai reservasi hotel. Anda perlu menentukan satu atau lebih petunjuk yang digunakan Amazon Lex V2 untuk mendapatkan nilai slot dari pengguna.
4. Jenis slot yang Anda butuhkan dari pengguna. Anda mungkin perlu membuat jenis slot khusus, seperti daftar bunga yang dapat dipesan pengguna, atau Anda dapat menggunakan jenis slot bawaan, seperti menggunakan jenis AMAZON.Date slot untuk tanggal mulai reservasi.
5. Interaksi pengguna mengalir di dalam dan di antara maksud. Anda dapat mengonfigurasi alur percakapan untuk menentukan interaksi antara pengguna dan bot setelah intent dipanggil. Anda dapat membuat fungsi Lambda untuk memvalidasi dan memenuhi intent.

Topik

- [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#)
- [Berbagai cara untuk membuat bot dengan Amazon Lex V2](#)
- [Menambahkan bahasa baru ke bot Amazon Lex V2](#)
- [Menambahkan maksud](#)
- [Menambahkan jenis slot](#)
- [Menguji bot menggunakan konsol](#)

 Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2

Pada 17 Agustus 2022 Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan.

Sebelum perubahan, Amazon Lex V2 mengelola percakapan dengan memunculkan slot berdasarkan prioritas mereka dalam niat. Anda dapat mengubah perilaku ini secara dinamis dan mengubah jalur percakapan berdasarkan input pengguna dengan menggunakan fungsi `DialogAction Lambda`. Ini dapat dilakukan dengan melacak keadaan percakapan saat ini dan secara terprogram memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan status sesi.

Dengan perubahan ini, Anda dapat membuat jalur percakapan dan cabang bersyarat menggunakan konsol Amazon Lex V2 atau APIs tanpa menggunakan fungsi `Lambda`. Amazon Lex V2 melacak status percakapan dan mengontrol apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan kondisi yang ditentukan saat bot dibuat. Ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah membuat percakapan yang kompleks saat merancang bot Anda.

Perubahan ini memberi Anda kendali penuh atas percakapan dengan pelanggan Anda. Namun, Anda tidak diharuskan untuk menentukan jalur. Jika Anda tidak menentukan jalur percakapan, Amazon Lex V2 akan membuat jalur default berdasarkan prioritas slot dalam maksud Anda. Anda dapat terus menggunakan fungsi `Lambda` untuk menentukan jalur percakapan secara dinamis. Dalam skenario seperti itu, percakapan dilanjutkan berdasarkan status sesi yang dikonfigurasi dalam fungsi `Lambda`.

Pembaruan ini memberikan yang berikut:

- Pengalaman konsol baru untuk membuat bot dengan alur percakapan yang kompleks.
- Pembaruan yang ada APIs untuk membuat bot untuk mendukung alur percakapan baru.

- Respons awal untuk mengirim pesan pada pemanggilan maksud.
- Tanggapan baru untuk elisitasi slot, pemanggilan Lambda sebagai pengait kode dialog dan konfirmasi.
- Kemampuan untuk menentukan langkah selanjutnya di setiap giliran percakapan.
- Evaluasi kondisi untuk merancang beberapa jalur percakapan.
- Pengaturan nilai slot dan atribut sesi kapan saja selama percakapan.

Perhatikan hal berikut untuk bot lama:

- Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 terus menggunakan mekanisme lama untuk mengelola arus percakapan. Bot yang dibuat setelah tanggal tersebut menggunakan cara baru manajemen alur percakapan.
- Bot baru yang dibuat melalui impor setelah 17 Agustus 2022 menggunakan manajemen alur percakapan baru. Impor pada bot yang ada terus menggunakan cara lama manajemen percakapan.
- Untuk mengaktifkan manajemen alur percakapan baru untuk bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022, ekspor bot, lalu impor bot menggunakan nama bot baru. Bot yang baru dibuat dari impor menggunakan manajemen alur percakapan baru.

Perhatikan hal berikut untuk bot baru yang dibuat setelah 17 Agustus 2022:

- Amazon Lex V2 mengikuti alur percakapan yang ditentukan persis seperti yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang diinginkan. Anda harus mengonfigurasi semua cabang alur untuk menghindari jalur percakapan default selama runtime.
- Langkah-langkah percakapan mengikuti hook kode harus sepenuhnya dikonfigurasi, karena langkah-langkah yang tidak lengkap dapat menyebabkan kegagalan bot. Kami menyarankan Anda memvalidasi bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022, karena untuk bot ini, tidak ada validasi otomatis langkah-langkah percakapan mengikuti kait kode.

Berbagai cara untuk membuat bot dengan Amazon Lex V2

Anda dapat membuat bot dengan Amazon Lex V2 dengan cara berikut:

1. Gunakan konsol Amazon Lex V2 untuk membuat bot menggunakan antarmuka situs web. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat bot menggunakan konsol Amazon Lex V2](#).

2. Gunakan Descriptive Bot Builder untuk membuat bot menggunakan kemampuan AI generatif Amazon Bedrock. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan deskripsi untuk membangun bot di Lex V2 dengan pembuat bot deskriptif](#).
3. Gunakan templat bot untuk membuat bot yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang cocok dengan kasus penggunaan bisnis umum. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan template](#).
4. Gunakan [AWS SDK](#) untuk membuat bot menggunakan operasi API.
5. Gunakan perancang Chatbot Otomatis untuk membuat bot menggunakan transkrip obrolan yang ada antara agen dan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan Desainer Chatbot Otomatis](#).
6. Impor definisi bot yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengimpor bot di Lex V2](#).
7. Gunakan CloudFormation untuk membuat bot. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat sumber daya Amazon Lex V2 dengan AWS CloudFormation](#).

Topik

- [Membuat bot menggunakan konsol Amazon Lex V2](#)
- [Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan template](#)
- [Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan Desainer Chatbot Otomatis](#)

Membuat bot menggunakan konsol Amazon Lex V2

Anda membuat bot Amazon Lex V2 untuk berinteraksi dengan pengguna Anda untuk memperoleh informasi guna menyelesaikan tugas. Misalnya, Anda dapat membuat bot yang mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memesan bunga atau memesan kamar hotel. Untuk membuat bot menggunakan AWS Console, mulailah dengan menentukan nama, deskripsi, dan beberapa informasi dasar.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Buat bot.
3. Di bagian Metode pembuatan, pilih Tradisional dan kemudian pilih Buat bot kosong.
4. Di bagian konfigurasi Bot, beri bot nama dan deskripsi opsional.
5. Di bagian izin IAM, pilih peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin Amazon Lex V2 untuk mengakses layanan AWS lainnya, seperti Amazon CloudWatch

Anda dapat meminta Amazon Lex V2 membuat peran, atau Anda dapat memilih peran yang ada dengan CloudWatch izin.

6. Di bagian Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), pilih respons yang sesuai.
7. Di bagian batas waktu sesi Idle, pilih durasi yang Amazon Lex V2 menyimpan sesi dengan pengguna terbuka. Amazon Lex V2 mempertahankan variabel sesi selama sesi sehingga bot Anda dapat melanjutkan percakapan dengan variabel yang sama.
8. Di bagian Pengaturan lanjutan (opsional), tambahkan tag yang membantu mengidentifikasi bot, mengontrol akses, dan memantau sumber daya.
9. Pilih Berikutnya untuk membuat bot dan pindah ke menambahkan bahasa.

Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan template

Amazon Lex V2 menawarkan solusi pra-bangun untuk menciptakan pengalaman dalam skala besar dan mendorong keterlibatan digital. Templat bot pra-bangun mengotomatiskan dan menstandarisasi pengalaman klien. Templat bot menyediakan alur ready-to-use percakapan bersama dengan data pelatihan dan permintaan dialog, untuk modalitas suara dan obrolan. Anda dapat mempercepat pengiriman solusi bot sambil mengoptimalkan sumber daya, sehingga Anda dapat fokus pada hubungan pelanggan.

Anda dapat membuat bot bawaan berdasarkan kasus penggunaan bisnis Anda. Anda dapat menggunakan CloudFormation konsol untuk memilih opsi pra-bangun untuk layanan terkait, seperti Amazon S3, Amazon Connect, dan DynamoDB.

Saat ini, Amazon Lex V2 mendukung vertikal bisnis berikut:

- Jasa keuangan
- Pesanan eceran
- Asuransi mobil
- Telekomunikasi
- Layanan penerbangan
- Template tambahan akan tersedia di masa depan.

Anda dapat membuat bot dengan template solusi bisnis yang disediakan, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan bisnis Anda.

 Note

Template membuat sumber daya di luar Amazon Lex V2 melalui CloudFormation tumpukan. Tumpukan mungkin perlu dimodifikasi di konsol lain seperti Lambda dan DynamoDB.

Prasyarat untuk membangun dan menerapkan template bot:

- Akun AWS
- Akses ke layanan AWS berikut:
 - Amazon Lex V2 untuk membuat bot
 - Lambda untuk fungsi login bisnis
 - DynamoDB untuk membuat tabel
 - Akses IAM untuk membuat kebijakan dan peran
 - AWS CloudFormation untuk menjalankan tumpukan
- Akses IAM dan kredensi kunci rahasia
- Instans Amazon Connect (opsional)

 Note

Penggunaan layanan AWS yang berbeda menimbulkan biaya penggunaan masing-masing untuk setiap layanan.

Untuk membuat bot dari template Amazon Lex V2:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih template Bot dari panel navigasi kiri.
3. Pilih vertikal bisnis mana yang ingin Anda gunakan untuk templat bot Anda. CATATAN: Ada 5 templat bot yang tersedia saat ini. Lebih banyak yang akan segera datang.
4. Pilih Buat untuk template yang ingin Anda gunakan. Tab terbuka di CloudFormation mana Anda dapat mengedit parameter untuk CloudFormation tumpukan. Semua opsi sudah selesai untuk template yang telah Anda pilih. Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja templat bot dengan memilih Pelajari lebih lanjut.

5. Di CloudFormation konsol, CloudFormation buat konfigurasi default untuk setiap nilai untuk templat yang telah Anda pilih. Anda juga dapat memilih nama tumpukan Anda sendiri, CloudFormation parameter, tabel Amazon DynamoDB, dan parameter Amazon Connect (opsional).
6. Di bagian bawah jendela, pilih Buat tumpukan.
7. CloudFormation memproses permintaan di latar belakang selama beberapa menit untuk mengonfigurasi bot baru Anda. CATATAN: Proses secara otomatis membuat resource untuk tabel DynamoDB, alur kontak Amazon Connect, dan instans Amazon Connect. Anda dapat melacak kemajuan di CloudFormation konsol, lalu menavigasi kembali ke konsol Amazon Lex V2 setelah pembuatan CloudFormation tumpukan selesai.
8. Jika berhasil dibangun, sebuah pesan muncul dan Anda dapat memilih Pergi ke daftar bot untuk pergi ke halaman Bots, di mana Anda menemukan bot baru Anda yang siap untuk pengujian dan penggunaan Anda.

Mengkonfigurasi templat bot Anda

Fungsi Lambda - Templat bot secara otomatis membuat fungsi Lambda yang diperlukan untuk penerapan Anda. Jika beberapa bot adalah bagian dari solusi template, maka beberapa fungsi Lambda tercantum dalam CloudFormation parameter. Jika Anda memiliki fungsi Lambda yang ada untuk digunakan dengan bot Anda, Anda dapat memasukkan nama fungsi Lambda khusus Anda.

Amazon DynamoDB - Templat bot secara otomatis membuat tabel DynamoDB yang diperlukan untuk memuat data kebijakan sampel Anda. Anda juga dapat memasukkan nama tabel DynamoDB kustom Anda. Tabel DynamoDB kustom Anda harus diformat dengan cara yang sama seperti tabel default yang dibuat oleh penerapan templat bot.

Amazon Connect - Anda dapat mengonfigurasi instans Amazon Connect agar berfungsi dengan templat bot baru Anda dengan memasukkan ConnectInstance ARN dan yang unik. ContactFlowName Dengan menggunakan Amazon Connect, Anda dapat menguji bot Anda menggunakan sistem IVR dari end-to-end.

Memecahkan masalah template bot Anda

- Periksa apakah Anda memiliki izin yang tepat untuk membuat template yang Anda pilih. Pengguna memerlukan CloudFormation: CreateStack izin bersama dengan izin untuk sumber daya AWS yang tercantum dalam template. Daftar sumber daya yang memerlukan izin pengguna ada di bagian bawah halaman Buat template.

- Jika template bot Anda gagal dibuat, spanduk merah di dalam konsol Amazon Lex V2 menyediakan tautan ke CloudFormation tumpukan yang bertanggung jawab untuk membuat templat. Di dalam CloudFormation konsol, Anda dapat melihat tab peristiwa untuk melihat kesalahan spesifik yang menyebabkan template gagal. Setelah Anda meninjau CloudFormation kesalahan, lihat [Pemecahan Masalah CloudFormation](#) untuk informasi selengkapnya.
- Templat bot hanya berfungsi dengan data sampel. Anda harus mengisi tabel DynamoDB dengan data Anda untuk membuat template bekerja dengan data kustom Anda.

Membuat bot Amazon Lex V2 menggunakan Desainer Chatbot Otomatis

Perancang Chatbot Otomatis membantu Anda mendesain bot dari transkrip percakapan yang ada. Ini menganalisis transkrip dan menyarankan desain awal dengan maksud dan jenis slot. Anda dapat mengulangi desain bot, menambahkan prompt, membangun, menguji, dan menyebarkan bot.

Setelah Anda membuat bot baru atau menambahkan bahasa ke bot Anda menggunakan konsol atau API Amazon Lex V2, Anda dapat mengunggah transkrip percakapan antara dua pihak. Perancang chatbot otomatis menganalisis transkrip dan menentukan maksud dan jenis slot untuk bot. Ini juga memberi label percakapan yang memengaruhi pembuatan maksud atau jenis slot tertentu untuk ulasan Anda.

Anda menggunakan konsol Amazon Lex V2 atau API untuk menganalisis transkrip percakapan dan menyarankan maksud dan jenis slot untuk bot.

Note

Anda hanya dapat menggunakan transkrip dalam bahasa Inggris (AS).

Anda dapat meninjau maksud dan jenis slot yang disarankan setelah perancang chatbot menyelesaikan analisis. Setelah menambahkan maksud atau jenis slot yang disarankan, Anda dapat memodifikasinya atau menghapusnya dari desain bot menggunakan konsol atau API.

Perancang chatbot otomatis mendukung file transkrip percakapan menggunakan skema Contact Lens for Amazon Connect. Jika Anda menggunakan aplikasi pusat kontak yang berbeda, Anda harus mengubah transkrip percakapan ke format yang digunakan oleh desainer chatbot. Untuk informasi, lihat [Format transkrip masukan](#).

Untuk menggunakan desainer chatbot otomatis, Anda harus mengizinkan peran IAM yang menjalankan akses desainer. Untuk kebijakan IAM tertentu, lihat [Memungkinkan pengguna untuk](#)

[menggunakan Desainer Chatbot Otomatis](#). Untuk mengaktifkan Amazon Lex V2 mengenkripsi data keluaran dengan AWS KMS kunci opsional, Anda perlu memperbarui kunci dengan kebijakan yang ditampilkan di [izinkan pengguna menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi file](#).

 Note

Jika Anda menggunakan a KMS key, Anda harus memberikan KMS key kebijakan, terlepas dari IAM peran yang digunakan.

Topik

- [Mengimpor transkrip percakapan](#)
- [Membuat maksud dan jenis slot](#)
- [Format transkrip masukan](#)
- [Format transkrip keluaran](#)

Mengimpor transkrip percakapan

Mengimpor transkrip percakapan adalah proses tiga langkah:

1. Siapkan transkrip untuk diimpor dengan mengonversinya ke format yang benar. Jika Anda menggunakan Contact Lens untuk Amazon Connect, transkrip sudah dalam format yang benar.
2. Unggah transkrip ke bucket Amazon S3. Jika Anda menggunakan Lensa Kontak, transkrip Anda sudah ada di bucket S3.
3. Analisis transkrip menggunakan konsol Amazon Lex V2 atau operasi API. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelatihan tergantung pada volume transkrip dan kompleksitas percakapan. Biasanya, 500 baris transkrip dianalisis setiap menit.

Masing-masing langkah ini dijelaskan di bagian berikut.

Mengimpor transkrip dari Contact Lens untuk Amazon Connect

Perancang chatbot otomatis Amazon Lex V2 kompatibel dengan file transkrip Lensa Kontak. Untuk menggunakan file transkrip Lensa Kontak, Anda harus mengaktifkan Lensa Kontak dan mencatat lokasi file outputnya.

Untuk mengeksport transkrip dari Lensa Kontak

1. Aktifkan Lensa Kontak di instans Amazon Connect Anda. Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan Lensa Kontak untuk Amazon Connect](#) di panduan administrator Amazon Connect.
2. Perhatikan lokasi bucket S3 yang digunakan Amazon Connect untuk instans Anda. Untuk melihat lokasi, buka halaman Penyimpanan data di konsol Amazon Connect. Untuk petunjuknya, lihat [Memperbarui setelan instans](#) di panduan administrator Amazon Connect.

Setelah Anda mengaktifkan Lensa Kontak dan mencatat lokasi file transkrip Anda, buka petunjuk [Analisis transkrip Anda menggunakan konsol Amazon Lex V2](#) untuk mengimpor dan menganalisis transkrip Anda.

Siapkan transkrip

Siapkan transkrip Anda dengan membuat file transkrip.

- Buat satu file transkrip per percakapan yang mencantumkan interaksi antara para pihak. Setiap interaksi dalam percakapan dapat menjangkau beberapa baris. Anda dapat memberikan versi percakapan yang disunting dan tidak disunting.
- File harus dalam format JSON yang ditentukan dalam [Format transkrip masukan](#).
- Anda harus memberikan setidaknya 1.000 giliran percakapan. Untuk meningkatkan penemuan maksud dan jenis slot Anda, Anda harus memberikan sekitar 10.000 atau lebih giliran percakapan. Perancang chatbot otomatis hanya akan memproses 700.000 putaran pertama.
- Tidak ada batasan jumlah file transkrip yang dapat Anda unggah, juga tidak ada batasan ukuran file.

Jika Anda berencana untuk memfilter transkrip yang Anda impor berdasarkan tanggal, file harus dalam struktur direktori berikut:

```
<path or bucket root>
--> yyyy
    --> mm
        --> dd
            --> transcript files
```

File transkrip harus berisi tanggal dalam format "yyyy-mm-dd" di suatu tempat di nama file.

Untuk mengekspor transkrip dari aplikasi pusat kontak lainnya

1. Gunakan alat aplikasi pusat kontak Anda untuk mengekspor percakapan. Percakapan harus berisi setidaknya informasi yang ditentukan dalam [Format transkrip masukan](#).
2. Ubah transkrip yang dihasilkan oleh aplikasi pusat kontak Anda ke format yang dijelaskan dalam [Format transkrip masukan](#). Anda bertanggung jawab untuk melakukan transformasi.

Kami menyediakan tiga skrip untuk menyiapkan transkrip. File tersebut adalah:

- Skrip untuk menggabungkan transkrip Lensa Kontak dengan log percakapan Amazon Lex V2. Transkrip Lensa Kontak tidak menyertakan bagian dari percakapan Amazon Connect yang berinteraksi dengan bot Amazon Lex V2. Skrip ini mengharuskan log percakapan diaktifkan untuk Amazon Lex V2, dan izin yang sesuai untuk menanyakan CloudWatch log percakapan Log dan bucket S3 Lensa Kontak.
- Skrip untuk mengubah analitik panggilan Amazon Transcribe ke format input Amazon Lex V2.
- Skrip untuk mengubah transkrip obrolan Amazon Connect ke format input Amazon Lex V2.

[Anda dapat mengunduh skrip dari GitHub repositori ini: -integration. https://github.com/aws-samples/amazon-lex-bot-recommendation](https://github.com/aws-samples/amazon-lex-bot-recommendation)

Unggah transkrip Anda ke bucket S3

Jika Anda menggunakan Contact Lens, file transkrip Anda sudah terkandung dalam bucket S3. Untuk lokasi dan nama file file transkrip Anda, lihat [Contoh file keluaran Lensa Kontak](#) di panduan administrator Amazon Connect.

Jika Anda menggunakan aplikasi pusat kontak lain dan Anda belum menyiapkan bucket S3 untuk file transkrip Anda, ikuti prosedur ini. Jika tidak, jika Anda memiliki bucket S3 yang sudah ada, setelah masuk ke konsol Amazon S3, ikuti prosedur ini yang dimulai dengan langkah 5.

Untuk mengunggah file ke bucket S3

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih Buat bucket.
3. Beri nama bucket dan pilih Region. Wilayah harus sama dengan yang Anda gunakan untuk Amazon Lex V2. Tetapkan opsi lain sesuai kebutuhan untuk kasus penggunaan Anda.

4. Pilih Buat bucket.
5. Dari daftar bucket, pilih bucket yang sudah ada atau bucket yang baru saja Anda buat
6. Pilih Unggah.
7. Tambahkan file transkrip yang ingin Anda unggah.
8. Pilih Unggah.

Analisis transkrip Anda menggunakan konsol Amazon Lex V2

Anda hanya dapat menggunakan desain bot otomatis dalam bahasa kosong. Anda dapat menambahkan bahasa baru ke bot yang ada, atau membuat bot baru.

Untuk membuat bahasa baru di bot baru

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Buat bot
3. Pilih Mulai dengan Desainer Chatbot Otomatis. Isi informasi untuk membuat bot baru Anda.
4. Pilih Berikutnya
5. Dalam Tambahkan bahasa ke bot, isi informasi untuk bahasa tersebut.
6. Di lokasi file Transkrip di bagian S3, pilih bucket S3 yang berisi file transkrip Anda dan jalur lokal ke file jika perlu.
7. Anda dapat memilih yang berikut ini secara opsional:
 - AWS KMS Kunci untuk mengenkripsi data transkrip selama pemrosesan. Jika Anda tidak memilih kunci, AWS KMS kunci layanan digunakan.
 - Untuk memfilter transkrip ke rentang tanggal tertentu. Jika Anda memilih untuk memfilter transkrip, transkrip harus berada dalam struktur folder yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Siapkan transkrip](#).
8. Pilih Selesai.

Tunggu Amazon Lex V2 memproses transkrip. Anda melihat pesan penyelesaian saat analisis selesai.

Cara berhenti menganalisis transkrip Anda

Jika Anda perlu menghentikan analisis transkrip yang telah Anda unggah, Anda dapat menghentikan BotRecommendation pekerjaan yang sedang berjalan, yang BotRecommendationStatus berstatus sebagai pemrosesan. Anda dapat mengklik tombol Stop processing yang ada di banner setelah mengirimkan pekerjaan dari konsol atau dengan menggunakan CLI SDK untuk API. StopBotRecommendation Untuk informasi selengkapnya, lihat [StopBotRecommendation](#)

Setelah memanggil StopBotRecommendation, internal BotRecommendationStatus diatur ke Stopping dan Anda tidak dikenakan biaya. Untuk memastikan pekerjaan telah berhenti, Anda dapat memanggil DescribeBotRecommendation API dan memverifikasi bahwa BotRecommendationStatus itu Stopped. Ini biasanya memakan waktu 3-4 menit.

Anda tidak dikenakan biaya untuk pemrosesan setelah StopBotRecommendation API dipanggil.

Membuat maksud dan jenis slot

Setelah perancang chatbot membuat maksud dan jenis slot, Anda memilih maksud dan jenis slot untuk ditambahkan ke bot Anda. Anda dapat meninjau detail setiap maksud dan jenis slot untuk membantu Anda memutuskan rekomendasi mana yang paling relevan dengan kasus penggunaan Anda.

Anda dapat mengklik nama maksud yang disarankan untuk melihat contoh ucapan dan slot yang disarankan oleh perancang chatbot. Jika memilih Tampilkan transkrip terkait, Anda juga dapat menggulir percakapan yang Anda berikan. Transkrip ini memengaruhi rekomendasi perancang chatbot tentang maksud ini. Jika Anda mengklik contoh ucapan, Anda dapat meninjau percakapan utama dan pergantian dialog yang relevan, yang memengaruhi ucapan tertentu tersebut.

Anda dapat mengklik nama jenis slot tertentu untuk melihat nilai slot yang telah direkomendasikan. Jika Anda memilih Tampilkan transkrip terkait, Anda dapat meninjau percakapan yang memengaruhi jenis slot ini, dengan prompt agen yang memunculkan jenis slot yang disorot. Jika Anda mengklik nilai jenis slot tertentu, Anda dapat meninjau percakapan utama dan pergantian dialog yang relevan yang memengaruhi nilai ini.

Untuk meninjau dan menambahkan maksud dan jenis slot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang ingin Anda gunakan.
3. Pilih Lihat bahasa.
4. Dari daftar bahasa, pilih bahasa yang akan digunakan.

5. Dalam struktur Percakapan, pilih Tinjau.
6. Dalam daftar maksud dan jenis slot, pilih yang akan ditambahkan ke bot. Anda dapat memilih jenis maksud atau slot untuk melihat detail dan transkrip terkait.

Maksud diurutkan berdasarkan keyakinan yang dimiliki Amazon Lex V2 bahwa maksud tersebut terkait dengan transkrip yang diproses.

Format transkrip masukan

Berikut ini adalah format file input untuk menghasilkan maksud dan jenis slot untuk bot Anda. File input harus berisi bidang-bidang ini. Bidang lain diabaikan.

Format input kompatibel dengan format output dari Contact Lens untuk Amazon Connect. Jika Anda menggunakan Lensa Kontak, Anda tidak perlu memodifikasi file transkrip Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Contoh file keluaran Lensa Kontak](#). Jika Anda menggunakan aplikasi pusat kontak lain, Anda harus mengubah file transkrip Anda ke format ini.

```
{
  "Participants": [
    {
      "ParticipantId": "string",
      "ParticipantRole": "AGENT | CUSTOMER"
    }
  ],
  "Version": "1.1.0",
  "ContentMetadata": {
    "RedactionTypes": [
      "PII"
    ],
    "Output": "Raw | Redacted"
  },
  "CustomerMetadata": {
    "ContactId": "string"
  },
  "Transcript": [
    {
      "ParticipantId": "string",
      "Id": "string",
      "Content": "string"
    }
  ]
}
```



```
}
```

Bidang berikut harus ada dalam file input:

- Peserta mengidentifikasi peserta dalam percakapan dan peran yang mereka mainkan.
- Versi format file input. Selalu "1.1.0".
- ContentMetadataMenunjukkan apakah Anda menghapus informasi sensitif dari transkrip. Setel Output bidang ke "Mentah" jika transkrip berisi informasi sensitif.
- CustomerMetadataPengenal unik untuk percakapan.
- Transkrip Teks percakapan antara pihak-pihak dalam percakapan. Setiap giliran percakapan diidentifikasi dengan pengenal unik.

Format transkrip keluaran

Format transkrip keluaran hampir sama dengan format transkrip input. Namun itu juga mencakup beberapa metadata pelanggan dan segmen daftar bidang yang memengaruhi saran maksud dan jenis slot. Anda dapat mengunduh transkrip keluaran dari halaman Tinjauan di konsol atau menggunakan Amazon Lex V2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Format transkrip masukan](#).

```
{
  "Participants": [
    {
      "ParticipantId": "string",
      "ParticipantRole": "AGENT | CUSTOMER"
    }
  ],
  "Version": "1.1.0",
  "ContentMetadata": {
    "RedactionTypes": [
      "PII"
    ],
    "Output": "Raw | Redacted"
  },
  "CustomerMetadata": {
    "ContactId": "string",
    "FileName": "string",
    "InputFormat": "Lex"
  },
  "InfluencingSegments": [
```

```

{
  "Id": "string",
  "StartTurnIndex": number,
  "EndTurnIndex": number,
  "Intents": [
    {
      "Id": "string",
      "Name": "string",
      "SampleUtteranceIndex": [
        {
          "Index": number,
          "Content": "String"
        }
      ]
    }
  ],
  "SlotTypes": [
    {
      "Id": "string",
      "Name": "string",
      "SlotValueIndex": [
        {
          "Index": number,
          "Content": "String"
        }
      ]
    }
  ]
},
"Transcript": [
  {
    "ParticipantId": "string",
    "Id": "string",
    "Content": "string"
  }
]
}

```

- **CustomerMetadata**— Ada dua bidang yang ditambahkan ke CustomerMetadata bidang, nama file input yang berisi percakapan dan format input, yang selalu “Lex”.

- **InfluencingSegments**— Mengidentifikasi segmen percakapan yang memengaruhi saran dari maksud atau jenis slot. ID dari maksud atau jenis slot mengidentifikasi yang spesifik yang dipengaruhi oleh percakapan.

Menambahkan bahasa baru ke bot Amazon Lex V2

Anda menambahkan satu atau beberapa bahasa dan lokal ke bot Anda untuk memungkinkannya berkomunikasi dengan pengguna dalam bahasa mereka. Anda menentukan maksud, slot, dan jenis slot secara terpisah untuk setiap bahasa sehingga ucapan, petunjuk, dan nilai slot khusus untuk bahasa tersebut.

Bot Anda harus berisi setidaknya satu bahasa.

Untuk menambahkan bahasa ke bot Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Di bagian Bots, pilih bot yang ingin Anda tambahkan bahasa.
3. Di bagian Tambahkan bahasa, klik Lihat bahasa.
4. Di bagian Semua bahasa, klik Tambahkan bahasa.
5. Di bagian Tambahkan bahasa baru, pilih Tambahkan bahasa dari awal.
6. Di bagian Detail bahasa, pilih bahasa yang ingin Anda tambahkan.
7. Jika bot Anda mendukung interaksi suara, di bagian Suara, pilih suara Amazon Polly yang digunakan Amazon Lex V2 untuk berkomunikasi dengan pengguna. Jika bot Anda tidak mendukung suara, pilih Tidak Ada.
8. Di bagian ambang batas skor kepercayaan Klasifikasi, tetapkan nilai yang digunakan Amazon Lex V2 untuk menentukan apakah maksud sudah benar. Anda dapat menyesuaikan nilai ini setelah menguji bot Anda.
9. Pilih Tambahkan.

Menambahkan maksud

Maksud adalah tujuan yang ingin dicapai pengguna Anda, seperti memesan bunga atau memesan hotel. Bot Anda harus memiliki setidaknya satu niat.

Secara default, semua bot berisi satu maksud bawaan, maksud fallback. Maksud ini digunakan ketika Amazon Lex V2 tidak mengenali maksud lain apa pun. Misalnya, jika pengguna mengatakan “Saya ingin memesan bunga” ke maksud pemesanan hotel, maksud fallback dipicu.

Untuk menambahkan maksud

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang ingin Anda tambahkan intent, lalu dari Tambah bahasa pilih Lihat bahasa.
3. Pilih bahasa untuk menambahkan intent, lalu pilih Intent.
4. Pilih Tambah maksud, beri nama maksud Anda, lalu pilih Tambah.
5. Di editor maksud, tambahkan detail maksud Anda.
 - Alur percakapan — Gunakan diagram alur percakapan untuk melihat bagaimana dialog dengan bot Anda mungkin terlihat. Anda dapat memilih bagian percakapan yang berbeda untuk beralih ke bagian editor maksud tersebut.
 - Detail maksud — Berikan maksud nama dan deskripsi untuk membantu mengidentifikasi tujuan maksud. Anda juga dapat melihat pengenalan unik yang ditetapkan Amazon Lex V2 ke intent.
 - Konteks - Mengatur konteks input dan output untuk maksud. Konteks adalah variabel status yang terkait dengan maksud. Konteks keluaran diatur ketika maksud terpenuhi. Maksud dengan konteks masukan hanya dapat dikenali jika konteksnya aktif. Maksud tanpa konteks input selalu dapat dikenali.
 - Contoh ucapan - Anda harus memberikan 10 frasa atau lebih yang Anda harapkan digunakan pengguna untuk memulai maksud. Amazon Lex V2 menggeneralisasi dari frasa ini untuk mengenali bahwa pengguna ingin memulai maksud.
 - Respons awal - Pesan awal yang dikirim ke pengguna setelah intent dipanggil. Anda dapat memberikan respons, menginisialisasi nilai, dan menentukan langkah selanjutnya yang dilakukan Amazon Lex V2 untuk merespons pengguna di awal intent.
 - Slot — Tentukan slot, atau parameter, yang diperlukan untuk memenuhi maksud. Setiap slot memiliki tipe yang mendefinisikan nilai yang dapat dimasukkan dalam slot. Anda dapat memilih dari jenis slot khusus Anda, atau Anda dapat memilih jenis slot bawaan.
 - Konfirmasi — Permintaan dan tanggapan ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak pemenuhan maksud. Permintaan konfirmasi meminta pengguna untuk meninjau nilai slot.

Misalnya, “Saya sudah memesan kamar hotel untuk hari Jumat. Apakah ini benar?” Respons deklinasi dikirim ke pengguna ketika mereka menolak konfirmasi. Anda dapat memberikan tanggapan, menetapkan nilai, dan menentukan langkah berikutnya yang diambil Amazon Lex V2 sesuai dengan respons konfirmasi atau deklinasi dari pengguna.

- **Pemenuhan** — Respon dikirim ke pengguna selama pemenuhan. Anda dapat mengatur pembaruan kemajuan pemenuhan di awal pemenuhan dan secara berkala saat pemenuhan sedang berlangsung. Misalnya, “Saya mengubah kata sandi Anda, ini mungkin memakan waktu beberapa menit” dan “Saya masih mengerjakan permintaan Anda.” Pembaruan pemenuhan hanya digunakan untuk percakapan streaming. Anda juga dapat mengatur pesan sukses pasca-pemenuhan, pesan kegagalan, dan pesan batas waktu. Anda dapat mengirim pesan pasca-pemenuhan untuk streaming dan percakapan reguler. Misalnya, jika pemenuhan berhasil, Anda dapat mengirim “Saya telah mengubah kata sandi Anda.” Jika pemenuhan tidak berhasil, Anda dapat mengirim tanggapan dengan informasi lebih lanjut, seperti “Saya tidak dapat mengubah kata sandi Anda, hubungi meja bantuan untuk bantuan.” Jika pemenuhan memakan waktu lebih lama dari periode batas waktu yang dikonfigurasi, Anda dapat mengirim pesan yang memberi tahu pengguna, seperti “Server kami sangat sibuk saat ini. Coba permintaanmu lagi nanti.” Anda dapat memberikan respons, menetapkan nilai, dan menentukan langkah selanjutnya yang dilakukan Amazon Lex V2 untuk merespons pengguna.
- **Menutup tanggapan** — Respons dikirim ke pengguna setelah maksud terpenuhi dan semua pesan lainnya diputar. Misalnya, terima kasih telah memesan kamar hotel. Atau dapat meminta pengguna untuk memulai niat yang berbeda, seperti, “Terima kasih telah memesan kamar, apakah Anda ingin memesan mobil sewaan?” Anda dapat memberikan tanggapan dan mengonfigurasi tindak lanjut tindakan berikutnya setelah memenuhi maksud dan merespons dengan respons penutupan.
- **Kait kode** - Tunjukkan apakah Anda menggunakan AWS Lambda fungsi untuk menginisialisasi maksud dan memvalidasi input pengguna. Anda menentukan fungsi Lambda dalam alias yang Anda gunakan untuk menjalankan bot.

6. Pilih Simpan maksud untuk menyimpan intent.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan](#)

[alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Mengonfigurasi prompt dalam urutan tertentu

Anda dapat mengonfigurasi bot untuk memutar pesan dalam urutan yang telah ditentukan dengan mencentang kotak untuk pesan Putar secara berurutan. Jika tidak, bot memainkan pesan dan variasi dalam urutan acak.

Permintaan yang dipesan memungkinkan pesan dan variasi grup pesan untuk diputar secara berurutan di antara percobaan ulang. Anda dapat menggunakan rephrasing alternatif pesan ketika respons yang tidak valid untuk prompt diberikan oleh pengguna, atau untuk konfirmasi maksud. Hingga dua variasi pesan asli dapat diatur di setiap slot. Anda dapat memilih apakah akan memutar pesan secara berurutan atau secara acak.

Prompt yang dipesan mendukung keempat jenis pesan: teks, respons muatan khusus, SSML, dan grup kartu. Tanggapan diurutkan dalam grup pesan yang sama. Grup pesan yang berbeda bersifat independen.

Topik

- [Sampel ucapan](#)
- [Struktur niat](#)
- [Membuat jalur percakapan](#)
- [Menggunakan pembangun percakapan Visual](#)
- [Maksud bawaan](#)

Sampel ucapan

Anda membuat contoh ucapan yang merupakan variasi frasa yang Anda harapkan digunakan pengguna untuk memulai maksud. Misalnya, untuk **BookFlight** maksud, Anda mungkin menyertakan ucapan seperti berikut ini:

1. Saya ingin memesan penerbangan
2. Bantu aku mendapatkan penerbangan.

3. Tiket pesawat, tolong!
4. penerbangan dari {*DepartureCity*} ke {*DestinationCity*}

Anda harus memberikan 10 atau lebih contoh ucapan. Berikan sampel yang mewakili berbagai struktur kalimat dan kata-kata yang dapat diucapkan pengguna. Pertimbangkan juga kalimat yang tidak lengkap, seperti pada contoh 3 dan 4 di atas. Anda juga dapat menggunakan slot yang telah Anda tetapkan untuk maksud dalam contoh ucapan dengan membungkus kurawal kurawal di sekitar nama slot, seperti pada {} pada contoh 4. *DepartureCity* Jika Anda menyertakan nama slot dalam contoh ucapan, Amazon Lex V2 mengisi slot maksud dengan nilai yang diberikan pengguna dalam ucapan tersebut.

Berbagai contoh ucapan membantu Amazon Lex V2 menggeneralisasi untuk secara efektif mengenali bahwa pengguna ingin memulai intent.

Anda dapat menambahkan contoh ucapan di editor maksud, pembuat percakapan visual, atau dengan operasi atau API [CreateIntent](#). [UpdateIntent](#) Anda juga dapat menghasilkan contoh ucapan secara otomatis dengan memanfaatkan kemampuan AI generatif Amazon Bedrock. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan generasi ucapan untuk menghasilkan contoh ucapan untuk pengenalan maksud](#).

Menggunakan editor Intent atau pembuat percakapan Visual

1. Di editor Intent, navigasikan ke bagian Sample utterances. Di pembangun percakapan Visual, temukan bagian Sampel ucapan di blok Mulai.
2. Di kotak dengan teks transparan **I want to book a flight**, ketikkan contoh ucapan. Pilih Tambahkan ucapan untuk menambahkan ucapan.
3. Lihat contoh ucapan yang telah Anda tambahkan dalam mode Pratinjau atau teks Biasa. Dalam teks Biasa, setiap baris adalah ucapan yang terpisah. Dalam mode Pratinjau, arahkan kursor ke ucapan untuk mengungkapkan opsi berikut:
 - Pilih kotak teks untuk mengedit ucapan.
 - Pilih tombol x di sebelah kanan kotak teks untuk menghapus ucapan.
 - Seret tombol di sebelah kiri kotak teks untuk mengubah urutan ucapan sampel.
4. Gunakan bilah pencarian di bagian atas untuk mencari melalui contoh ucapan Anda dan menu tarik-turun di sebelahnya untuk mengurutkan berdasarkan urutan Anda menambahkan ucapan atau dalam urutan abjad.

Menggunakan operasi API

1. Buat maksud baru dengan [CreateIntent](#) operasi atau perbarui yang sudah ada dengan [UpdateIntent](#) operasi.
2. Permintaan API menyertakan `sampleUtterances` bidang, yang memetakan ke array [SampleUtterance](#) objek.
3. Untuk setiap contoh ucapan yang ingin Anda tambahkan, tambahkan `SampleUtterance` objek ke array. Tambahkan ucapan sampel sebagai nilai bidang `utterance`.
4. Untuk mengedit dan menghapus contoh ucapan, kirim permintaan `UpdateIntent` Daftar ucapan yang Anda berikan di `sampleUtterances` bidang menggantikan ucapan yang ada.

Important

Bidang apa pun yang Anda biarkan kosong dalam `UpdateIntent` permintaan akan menyebabkan konfigurasi yang ada di intent dihapus. Gunakan [DescribeIntent](#) operasi untuk mengembalikan konfigurasi bot dan menyalin konfigurasi apa pun yang tidak ingin Anda hapus ke dalam `UpdateIntent` permintaan.

Struktur niat

Maksud adalah tujuan yang ingin dicapai pengguna Anda, seperti memesan bunga atau memesan hotel. Bot Anda harus memiliki setidaknya satu niat. Maksud terdiri dari komponen-komponen berikut

- Respons awal - Pesan awal yang dikirim ke pengguna setelah intent dipanggil. Anda dapat mengatur respons, menginisialisasi nilai, dan menentukan langkah selanjutnya yang diambil bot Anda untuk merespons pengguna di awal intent.
- Slot — Parameter yang diperlukan untuk memenuhi maksud. Setiap slot memiliki tipe yang mendefinisikan nilai yang dapat dimasukkan dalam slot. Anda dapat memilih dari jenis slot khusus Anda atau Anda dapat memilih jenis slot bawaan.
- Konfirmasi — Setelah percakapan dengan pengguna selesai dan nilai slot untuk intent terisi, Anda dapat mengatur prompt konfirmasi untuk menanyakan pengguna apakah nilai slot sudah benar.
- Pemenuhan — Respons yang dikirim ke pengguna selama pemenuhan. Anda dapat mengatur pembaruan kemajuan pemenuhan di awal pemenuhan dan terus mengirim pembaruan berkala saat pemenuhan sedang berlangsung. Anda juga dapat mengatur pesan sukses pasca-pemenuhan, pesan kegagalan, dan pesan batas waktu.

- Respons penutupan — Respons penutupan yang dikirim ke pengguna setelah niat mereka terpenuhi. Anda dapat mengatur respons penutupan untuk mengakhiri percakapan, atau Anda dapat mengaturnya agar pengguna tahu bahwa mereka dapat melanjutkan dengan maksud lain.

Topik

- [Respon awal](#)
- [Slot](#)
- [Konfirmasi](#)
- [Pemenuhan](#)
- [Tanggapan penutupan](#)

Respon awal

Respons awal dikirim ke pengguna setelah Amazon Lex V2 menentukan maksud dan sebelum mulai memperoleh nilai slot. Anda dapat menggunakan tanggapan ini untuk memberi tahu pengguna tentang maksud yang diakui dan untuk mempersiapkan mereka untuk informasi yang Anda kumpulkan untuk memenuhi maksud tersebut.

Misalnya, jika tujuannya adalah menjadwalkan janji temu layanan untuk mobil, respons awal mungkin:

Saya dapat membantu Anda menjadwalkan janji temu. Anda harus menyediakan merek, model, dan tahun mobil Anda.

Pesan respons awal tidak diperlukan. Jika Anda tidak menyediakannya, Amazon Lex V2 terus mengikuti langkah berikutnya dari respons awal.

Anda dapat mengonfigurasi opsi berikut dalam respons awal:

- Konfigurasi langkah berikutnya — Anda dapat memberikan langkah berikutnya dalam percakapan seperti melompat ke tindakan dialog tertentu, memunculkan slot tertentu, atau melompat ke maksud yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi langkah selanjutnya dalam percakapan](#).
- Tetapkan nilai - Anda dapat mengatur nilai untuk slot dan atribut sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan nilai selama percakapan](#)

- Tambahkan percabangan bersyarat — Anda dapat menerapkan kondisi setelah memainkan respons awal. Ketika suatu kondisi dievaluasi menjadi benar, tindakan yang Anda tentukan diambil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tambahkan kondisi ke percakapan cabang](#).
- Jalankan hook kode dialog - Anda dapat menentukan hook kode Lambda untuk menginisialisasi data dan menjalankan logika bisnis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanggil hook kode dialog](#). Jika opsi untuk menjalankan fungsi Lambda diaktifkan untuk intent, hook kode dialog dijalankan secara default. Anda dapat menonaktifkan hook kode dialog dengan mengaktifkan tombol Aktif.

Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 pindah ke slot berikutnya dalam urutan prioritas.

User request acknowledgement Info

You can provide messages to acknowledge a user's request. You can provide responses, set values, and next steps. You can also branch based on conditions.

▼ Response for acknowledging the user's request

Message: -

Message - optional

Okay, I can help you with that

► Variations - optional

More response options

Add custom payloads, SSML, and card groups.

► Set values

-

Next step in conversation

Execute dialog code hook

+ Add conditional branching

Dialog code hook Info

You can enable Lambda functions to manage initialize the conversation.

Active

► Lambda dialog code hook

Invoke Lambda for user request validation: Yes

 Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Slot

Slot adalah nilai yang disediakan oleh pengguna untuk memenuhi maksud. Ada dua jenis slot:

- Jenis slot bawaan — Anda dapat menggunakan tipe slot bawaan untuk menangkap nilai standar seperti nomor, nama, dan kota. Untuk daftar jenis slot bawaan yang didukung, lihat [Jenis slot bawaan](#).
- Jenis slot khusus - Anda dapat menggunakan jenis slot khusus untuk menangkap nilai khusus khusus untuk maksud. Misalnya, Anda dapat menggunakan jenis slot khusus untuk menangkap jenis akun sebagai “Memeriksa” atau “Tabungan”. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis slot khusus](#).

Untuk menentukan slot dalam intent, Anda harus mengonfigurasi yang berikut ini:

- Info slot — Bidang ini berisi nama dan deskripsi opsional untuk slot. Misalnya, Anda dapat memberikan nama slot sebagai “AccountNumber” untuk menangkap nomor akun. Jika slot diperlukan sebagai bagian dari alur percakapan untuk memenuhi maksud, itu harus ditandai sebagai diperlukan.
- Jenis slot — Jenis slot mendefinisikan daftar nilai yang dapat diterima slot. Anda dapat membuat jenis slot khusus atau menggunakan jenis slot yang telah ditentukan sebelumnya.
- Slot prompt — Prompt slot adalah pertanyaan yang diajukan kepada pengguna untuk mengumpulkan informasi. Anda dapat mengonfigurasi jumlah percobaan ulang yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan variasi prompt yang digunakan untuk setiap percobaan ulang. Anda juga dapat mengaktifkan pemanggilan fungsi Lambda setelah setiap percobaan ulang untuk memproses input yang diambil dan mencoba menyelesaikan ke input yang valid.

- Tunggu dan Lanjutkan (opsional) — Dengan mengaktifkan perilaku ini, pengguna dapat mengucapkan frasa seperti “tahan sebentar” untuk membuat bot menunggu mereka menemukan informasi dan memberikannya. Ini diaktifkan hanya untuk streaming percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi lebih lanjut selama jeda](#).
- Respons pengambilan slot — Anda dapat mengonfigurasi respons sukses dan respons kegagalan berdasarkan hasil menangkap nilai slot dari input pengguna.
- Percabangan bersyarat — Anda dapat menerapkan kondisi setelah memainkan respons awal. Ketika suatu kondisi dievaluasi menjadi benar, tindakan yang Anda tentukan diambil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tambahkan kondisi ke percakapan cabang](#).
- Kait kode dialog — Anda juga dapat menggunakan hook kode Lambda untuk memvalidasi nilai slot dan menjalankan logika bisnis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanggil hook kode dialog](#).
- Jenis input pengguna - Anda dapat mengonfigurasi jenis input sehingga bot dapat menerima modalitas tertentu. Secara default, modalitas audio dan DTMF diterima. Anda dapat secara selektif mengaturnya ke audio saja atau DTMF saja.
- Batas waktu dan panjang input audio - Anda dapat mengonfigurasi batas waktu audio termasuk batas waktu suara dan batas waktu diam. Selain itu, Anda dapat mengatur panjang audio maksimal.
- Batas waktu input DTMF, karakter, dan panjang - Anda dapat mengatur batas waktu DTMF bersama dengan karakter penghapusan dan karakter akhir. Juga, Anda dapat mengatur panjang DTMF maks.
- Panjang teks - Anda dapat mengatur panjang maksimal untuk modalitas teks.

Setelah prompt slot dimainkan, pengguna memberikan nilai slot sebagai input. Jika Amazon Lex V2 tidak memahami nilai slot yang disediakan oleh pengguna, ia mencoba lagi memunculkan slot sampai memahami nilai atau sampai melebihi jumlah percobaan ulang maksimum yang Anda konfigurasi untuk slot. Dengan menggunakan pengaturan coba lagi lanjutan, Anda dapat mengonfigurasi batas waktu, membatasi jenis input, dan mengaktifkan atau menonaktifkan interupsi untuk prompt awal dan percobaan ulang. Setelah setiap upaya menangkap input, Amazon Lex V2 dapat memanggil fungsi Lambda yang dikonfigurasi untuk bot dengan label pemanggilan yang disediakan untuk percobaan ulang. Anda dapat menggunakan fungsi Lambda, misalnya, untuk menerapkan logika bisnis Anda untuk mencoba menyelesaikannya ke nilai yang valid. Fungsi Lambda ini dapat diaktifkan dalam Opsi lanjutan untuk permintaan slot.

Slot prompts [Info](#)

Prompts to elicit the slot.

► Bot elicits information

Message: What is your account number?

Anda dapat menentukan tanggapan yang harus dikirim bot ke pengguna setelah nilai slot dimasukkan atau jika jumlah percobaan ulang maksimum terlampaui. Misalnya, untuk bot untuk layanan penjadwalan untuk mobil, Anda dapat mengirim pesan ke pengguna ketika nomor identifikasi kendaraan (VIN) dimasukkan:

Terima kasih telah memberikan nomor VIN mobil Anda. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjadwalkan janji temu.

Anda dapat membuat dua tanggapan:

- Respon sukses — dikirim ketika Amazon Lex V2 memahami nilai slot.
- Respons kegagalan — dikirim ketika Amazon Lex V2 tidak dapat memahami nilai slot dari pengguna setelah jumlah maksimum percobaan ulang.

Anda dapat menetapkan nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menerapkan kondisi yang sesuai dengan setiap respons untuk merancang alur percakapan.

Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 pindah ke slot berikutnya dalam urutan prioritas.

Slot capture: success response [Info](#)

You can provide responses, set values, and next steps. You can also branch based on conditions.

► Response when user provides slot value

Message: -

► Set values

-

Next step in conversation

Elicit a slot

[+ Add conditional branching](#)

Slot capture: failure response [Info](#)

You can provide responses, set values, and next steps. You can also branch based on conditions.

► Response when slot value isn't understood

Message: -

► Set values

-

Next step in conversation

Switch to intent: *FallbackIntent*

[+ Add conditional branching](#)

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda untuk memvalidasi nilai slot yang telah dimasukkan pengguna dan menentukan tindakan selanjutnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan fungsi validasi untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan jatuh dalam rentang yang benar, atau yang diformat dengan benar. Untuk mengaktifkan fungsi Lambda, pilih kotak centang fungsi Invoke Lambda dan tombol Aktif di bagian kait kode Dialog. Anda dapat menentukan label pemanggilan untuk hook kode dialog. Label pemanggilan ini dapat digunakan dalam fungsi Lambda untuk menulis logika bisnis yang sesuai dengan elisitasi slot.

Dialog code hook [Info](#) Active

You can enable Lambda functions to validate user input.

▼ **Lambda dialog code hook**
Invoke Lambda for user request validation: Yes

☒ **Invoke Lambda for user request validation**

Advanced options

Configure dialog code hook success, failure and timeout responses.

Slot yang tidak diperlukan untuk maksud tersebut bukan bagian dari alur percakapan utama. Namun, jika ucapan pengguna berisi nilai yang diidentifikasi bot Anda sesuai dengan slot opsional, itu dapat memunculkan slot dengan nilai itu. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi bot intelijen bisnis untuk memiliki City slot opsional dan ucapan pengguna **What is the sales for April in San Diego?**, bot mengisi slot opsional dengan **San Diego**. Anda dapat mengonfigurasi logika bisnis untuk menggunakan nilai slot opsional, jika ada.

Slot yang tidak diperlukan untuk maksud tidak dapat diperoleh menggunakan langkah selanjutnya. Langkah-langkah ini hanya dapat diisi selama elisitasi maksud (seperti pada contoh sebelumnya) atau dapat diperoleh dengan menyetel status dialog dalam fungsi Lambda. Jika slot diperoleh menggunakan fungsi Lambda, Anda harus menggunakan fungsi Lambda untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam percakapan setelah elisitasi slot selesai. Untuk mengaktifkan dukungan untuk langkah selanjutnya saat membangun bot, Anda harus menandai slot seperti yang diperlukan untuk maksud tersebut.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.


Topik berikut menjelaskan cara mengkonfigurasi bot untuk mendapatkan kembali nilai slot yang telah diisi dan cara membuat slot yang terdiri dari beberapa nilai:

Topik

- [Memunculkan kembali slot](#)
- [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#)

Memunculkan kembali slot

Anda dapat mengonfigurasi bot Anda untuk mendapatkan kembali slot yang telah diisi dengan mengatur nilai slot itu **null** dan mengatur langkah berikutnya dalam percakapan untuk kembali ke mendapatkan slot itu. Misalnya, Anda mungkin ingin mendapatkan kembali slot setelah pelanggan Anda menolak konfirmasi elicitation slot berdasarkan informasi tambahan, seperti dalam percakapan berikut:



Anda dapat mengonfigurasi loop dari respons konfirmasi kembali untuk mendapatkan kembali slot dengan editor maksud atau editor. [Menggunakan pembangun percakapan Visual](#)

 Note

Anda dapat memutar kembali untuk mendapatkan kembali slot kapan saja dalam percakapan asalkan Anda menetapkan nilai slot itu sebelumnya. **null**

Mereproduksi contoh di atas dengan editor maksud

1. Di bagian Konfirmasi editor maksud, pilih panah kanan di sebelah Prompts untuk mengonfirmasi maksud untuk memperluas bagian.
2. Pilih Opsi lanjutan di bagian bawah.
3. Di bagian Tolak respons, pilih panah kanan di sebelah Tetapkan nilai untuk memperluas bagian. Isi bagian ini dengan langkah-langkah berikut, seperti pada gambar di bawah ini:
 - a. Tetapkan nilai slot yang ingin Anda dapatkan kembali. **null** Dalam contoh ini, kami ingin mendapatkan kembali Meat slot, jadi kami masukan **{Meat} = null** di bagian Nilai Slot.
 - b. Di menu tarik-turun di bawah Langkah berikutnya dalam percakapan, pilih Dapatkan slot.
 - c. Bagian Slot akan muncul. Di menu tarik-turun di bawahnya, pilih slot yang ingin Anda dapatkan kembali.
 - d. Pilih opsi Perbarui untuk mengonfirmasi perubahan Anda.

Decline response [Info](#)

When the user declines an intent, these are the responses Amazon Lex uses.

► Bot confirms cancellation

Message: -

▼ Set values

`{Meat} = null`

Next step in conversation

Elicit a slot

Slot values - *optional*

Add slot values as: `{slot} = "value"`

`{Meat} = null`

Separate values with a new line.

Session attributes - *optional*

Add session attributes as: `[session attribute] = "value"`

`[session attribute] = "value"`

Separate values with a new line.

Next step in conversation

Elicit a slot ▼

Slot


Meat ▼

☐ Skip elicitation prompt


[+ Add conditional branching](#)

Mereproduksi contoh di atas dengan pembangun percakapan Visual

1. Buat koneksi dari No port dari blok Konfirmasi ke port masuk dari Get slot value: Meat block.



2. Pilih ikon Edit di sudut kanan atas blok Konfirmasi.



3. Pilih ikon roda gigi di sebelah respons bot di bagian respons Decline.

Confirmation [Info](#) Active ×

Confirmation prompt
Message to ask user to confirm this intent.
 

Confirmation response: Yes - optional [Info](#)
Bot response when user confirms this intent.
 

Decline response: No - optional [Info](#)
Bot response when user declines.
 

Failure response: Error - optional [Info](#)
Bot response when user response failed to be captured.
 

- Di bagian Set values, tambahkan "{Meat} = null" di kotak Nilai Slot.

< **Decline response** [Info](#) ✕

▼ **Response advanced settings**

☒ **Users can interrupt the response when it is being read**

This functionality is available only in streaming conversations.

► **Define response**

▼ **Set values**

Slot values - *optional*

Add slot values as: {slot} = "value"

`{Meat} = null`

Separate values with a new line.

Session attributes - *optional*

Add session attributes as: [session attribute] = "value"

`[session attribute] = "value"`

Separate values with a new line.

5. Pilih Simpan Maksud.

Menggunakan beberapa nilai dalam slot

Note

Beberapa slot nilai hanya didukung dalam bahasa Inggris (AS).

Untuk beberapa maksud, Anda mungkin ingin menangkap beberapa nilai untuk satu slot. Misalnya, bot pemesanan pizza mungkin memiliki maksud dengan ucapan berikut:

```
I want a pizza with {toppings}
```

Maksudnya mengharapkan bahwa {toppings} slot berisi daftar topping yang diinginkan pelanggan di pizza mereka, misalnya “pepperoni dan nanas”.

Untuk mengonfigurasi slot untuk menangkap beberapa nilai, Anda mengatur `allowMultipleValues` bidang pada slot ke `true`. Anda dapat mengatur bidang menggunakan konsol atau dengan [UpdateSlot](#) operasi [CreateSlot](#) atau.

Anda hanya dapat menandai slot dengan jenis slot khusus sebagai slot multi-nilai.

Untuk slot multi-nilai, Amazon Lex V2 mengembalikan daftar nilai slot sebagai respons terhadap [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau. Berikut ini adalah informasi slot yang dikembalikan untuk ucapan “Saya ingin pizza dengan pepperoni dan nanas” dari bot. OrderPizza

```
"slots": {
  "toppings": {
    "shape": "List",
    "value": {
      "interpretedValue": "pepperoni and pineapple",
      "originalValue": "pepperoni and pineapple",
      "resolvedValues": [
        "pepperoni and pineapple"
      ]
    },
    "values": [
      {
        "shape": "Scalar",
        "value": {
          "interpretedValue": "pepperoni",
          "originalValue": "pepperoni",
          "resolvedValues": [
            "pepperoni"
          ]
        }
      },
      {
        "shape": "Scalar",
        "value": {
```

```
        "interpretedValue": "pineapple",
        "originalValue": "pineapple",
        "resolvedValues": [
            "pineapple"
        ]
    }
}
```

Slot multi-nilai selalu mengembalikan daftar nilai. Ketika ucapan hanya berisi satu nilai, daftar nilai yang dikembalikan hanya berisi satu respons.

Amazon Lex V2 mengenali beberapa nilai yang dipisahkan oleh spasi, koma (,), dan konjungsi “dan”. Slot multi-nilai bekerja dengan input teks dan suara.

Anda dapat menggunakan slot multi-nilai dalam petunjuk. Misalnya, Anda dapat mengatur prompt konfirmasi untuk maksud

```
Would you like me to order your {toppings} pizza?
```

Ketika Amazon Lex V2 mengirimkan prompt ke pengguna, ia mengirimkan “Apakah Anda ingin saya memesan pizza pepperoni dan nanas Anda?”

Slot multi-nilai mendukung nilai default tunggal. Jika beberapa nilai default disediakan, Amazon Lex V2 mengisi slot dengan hanya nilai pertama yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda](#).

Anda dapat menggunakan slot obfuscation untuk menutupi nilai slot multi-nilai di log percakapan. Saat Anda mengaburkan nilai slot, nilai masing-masing nilai slot diganti dengan nama slot. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Mengaburkan nilai slot dalam log percakapan dari Lex V2](#).


Konfirmasi

Setelah percakapan dengan pengguna selesai dan nilai slot untuk intent terisi, Anda dapat mengonfigurasi prompt konfirmasi untuk menanyakan kepada pengguna apakah nilai slot sudah benar. Misalnya, bot yang menjadwalkan janji temu layanan untuk mobil mungkin meminta pengguna dengan hal-hal berikut:

Saya punya layanan untuk Honda Civic 2017 Anda yang dijadwalkan pada 25 Maret pukul 15.00. Apakah itu semua benar?

Anda dapat menentukan 3 jenis tanggapan terhadap prompt konfirmasi:

- Respons konfirmasi - Respons ini dikirim ke pengguna saat pengguna mengonfirmasi maksud. Misalnya, setelah pengguna menjawab “ya” ke prompt “apakah Anda ingin melakukan pemesanan?”
- Respons tolak - Respons ini dikirim ke pengguna saat pengguna menolak maksud. Misalnya, setelah pengguna membalas “tidak” ke prompt “apakah Anda ingin melakukan pemesanan?”
- Respons kegagalan - Respons ini dikirim ke pengguna ketika prompt konfirmasi tidak dapat diproses. Misalnya, jika respons pengguna tidak dapat dipahami atau tidak dapat diselesaikan menjadi ya atau tidak.



Jika Anda tidak menentukan prompt konfirmasi, Amazon Lex V2 pindah ke langkah pemenuhan atau respons penutupan.

Anda dapat menetapkan nilai, mengonfigurasi langkah berikutnya, dan menerapkan kondisi yang sesuai dengan setiap respons untuk merancang alur percakapan. Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 pindah ke langkah pemenuhan.

Anda juga dapat mengaktifkan hook kode dialog untuk memvalidasi informasi yang ditangkap dalam intent sebelum mengirimnya untuk pemenuhan. Untuk menggunakan hook kode, aktifkan hook kode dialog di opsi lanjutan prompt konfirmasi. Selain itu, konfigurasi langkah selanjutnya dari status sebelumnya untuk mengeksekusi hook kode dialog. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanggil hook kode dialog](#).

 Note

Jika Anda menggunakan hook kode untuk memicu langkah konfirmasi saat runtime, Anda harus menandai langkah konfirmasi sebagai Aktif pada waktu pembuatan.

Confirmation and decline options [Info](#) ✕

Confirmation prompt
These messages are used to confirm an intent.

▶ **Bot elicits information**
Message: Can I go ahead with your request?

Confirmation response [Info](#)
When the user confirms a confirmation response, these are the responses that Amazon Lex uses.

▶ **Bot replies to confirmation**
Message: -

▶ **Set values**
-

Next step in conversation
End conversation

[+ Add conditional branching](#)

Decline response [Info](#)
When the user declines a confirmation prompt, these are the responses Amazon Lex uses.

▶ **Bot confirms cancellation**
Message: Okay. Your request will not be submitted.

▶ **Set values**
-

Next step in conversation
End conversation

[+ Add conditional branching](#)

Failure response [Info](#)
When there is a problem processing the user's response to the confirmation prompt, Amazon Lex responds with this message.

▶ **Bot informs user of problem**
Message: -

▶ **Set values**
-

Next step in conversation
Switch to intent: FallbackIntent

[+ Add conditional branching](#)

Struktur niat

124

 Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Menggunakan fungsi Lambda untuk memvalidasi intent.

Anda dapat menentukan hook kode Lambda untuk memvalidasi intent sebelum mengirimnya untuk pemenuhan. Untuk menggunakan hook kode, aktifkan hook kode dialog di opsi lanjutan prompt konfirmasi.

Saat Anda menggunakan kait kode, Anda dapat menentukan tindakan yang dilakukan Amazon Lex V2 setelah hook kode berjalan. Anda dapat membuat tiga jenis tanggapan:

- Respon sukses - Dikirim ke pengguna ketika hook kode selesai dengan sukses.
- Respons kegagalan - Dikirim ke pengguna ketika hook kode tidak berjalan dengan sukses atau ketika hook kode kembali `Failure` dalam respons.
- Respons batas waktu - Dikirim ke pengguna saat kait kode tidak selesai dalam periode batas waktu yang dikonfigurasi.

Pemenuhan

Setelah semua nilai slot disediakan oleh pengguna untuk maksud tersebut, Amazon Lex V2 memenuhi permintaan pengguna. Anda dapat mengonfigurasi opsi berikut untuk pemenuhan.

- Hook kode pemenuhan - Anda dapat menggunakan opsi ini untuk mengontrol pemenuhan pemanggilan Lambda. Jika opsi dinonaktifkan, pemenuhan berhasil tanpa menjalankan fungsi Lambda.
- Pembaruan pemenuhan - Anda dapat mengaktifkan pembaruan pemenuhan untuk fungsi Lambda yang membutuhkan waktu lebih dari beberapa detik untuk diselesaikan, sehingga pengguna tahu bahwa prosesnya sedang berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan untuk bot Lex V2 Anda](#). Fungsionalitas ini hanya tersedia untuk streaming percakapan.

- Respons pemenuhan — Anda dapat mengonfigurasi respons sukses, respons kegagalan, dan respons batas waktu. Respons yang sesuai dikembalikan ke pengguna berdasarkan status pemenuhan pemanggilan Lambda.

Ada tiga kemungkinan tanggapan pemenuhan:

- Respon sukses — Pesan yang dikirim ketika pemenuhan Lambda selesai dengan sukses.
- Respons kegagalan — Pesan yang dikirim jika pemenuhan gagal atau Lambda tidak dapat diselesaikan karena alasan tertentu.
- Respons batas waktu - Pesan yang dikirim jika fungsi Lambda pemenuhan tidak selesai dalam batas waktu yang dikonfigurasi.

Anda dapat menetapkan nilai, mengonfigurasi langkah berikutnya, dan menerapkan kondisi yang sesuai dengan setiap respons untuk merancang alur percakapan. Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 beralih ke respons penutupan.

Fulfillment advanced options [Info](#) ✕

Fulfillment updates [Info](#) Active

You can configure the Lambda function to execute in the background. You can set the messages sent at the start and during fulfillment.

▶ Tell the user fulfillment started
Message: -

▶ Periodically update the user about fulfillment progress
Message: -

Success response [Info](#)

The success response is sent to the user when the fulfillment function successfully completes its work.

▶ Tell the user that fulfillment completed successfully
Message: -

▶ Set values
-

Next step in conversation
Closing response

+ Add conditional branching

Failure response [Info](#)

The failure response is sent to the user when there is a problem completing fulfillment.

▶ Inform the user that fulfillment didn't complete
Message: -

▶ Set values
-

Next step in conversation
End conversation

+ Add conditional branching

Timeout response [Info](#)

The timeout response is sent to the user when the fulfillment function doesn't complete its work in the configured time.

▶ Inform the user that fulfillment reached its timeout before it was complete
Message: -

▶ Set values
-

Next step in conversation
End conversation

+ Add conditional branching

Struktur niat

127

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Tanggapan penutupan

Respons penutupan dikirim ke pengguna Anda setelah maksud mereka terpenuhi. Anda dapat menggunakan respons penutup untuk mengakhiri percakapan, atau Anda dapat menggunakannya untuk memberi tahu pengguna bahwa mereka dapat melanjutkan dengan maksud lain. Misalnya, dalam bot pemesanan perjalanan, Anda dapat mengatur respons penutupan untuk maksud kamar hotel buku untuk ini:

Baiklah, aku sudah memesan kamar hotelmu. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?

Anda dapat menetapkan nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menerapkan kondisi setelah respons penutupan untuk merancang jalur percakapan. Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 mengakhiri percakapan.

Jika Anda tidak memberikan respons penutup, atau jika tidak ada kondisi yang benar, Amazon Lex V2 mengakhiri percakapan dengan bot Anda.

The screenshot shows the 'Closing response' configuration interface in the Amazon Lex console. At the top, it says 'Closing response' with an 'Info' link and a toggle switch labeled 'Active'. Below this, a note states: 'You can define the response when closing the intent.' The main configuration area contains two steps: 1. 'Response sent to the user after the intent is fulfilled' with a 'Message:' field containing a hyphen '-'. 2. 'Set values' with a 'Next step in conversation' dropdown menu set to 'End conversation'. At the bottom, there is a blue button with a plus icon and the text 'Add conditional branching'.


 Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Membuat jalur percakapan

Biasanya, Amazon Lex V2 mengelola aliran percakapan dengan pengguna Anda. Untuk bot sederhana, aliran default bisa cukup untuk menciptakan pengalaman yang baik bagi pengguna Anda. Namun, untuk bot yang lebih kompleks, Anda mungkin ingin mengendalikan percakapan dan mengarahkan aliran ke jalur yang lebih kompleks.

Misalnya, dalam bot yang memesan persewaan mobil, Anda mungkin tidak menyewakan kepada pengemudi yang lebih muda. Dalam hal ini, Anda dapat membuat kondisi yang memeriksa untuk melihat apakah pengemudi di bawah usia tertentu, dan jika demikian, lompat ke respons penutupan.



Untuk merancang interaksi seperti itu, Anda dapat mengonfigurasi langkah berikutnya di setiap titik dalam percakapan, mengevaluasi kondisi, menetapkan nilai, dan memanggil kait kode.

Percabangan bersyarat membantu Anda membuat jalur untuk pengguna melalui interaksi yang kompleks. Anda dapat menggunakan cabang bersyarat kapan saja Anda melewati kendali percakapan ke bot Anda. Misalnya, Anda dapat membuat kondisi sebelum bot memunculkan nilai slot pertama, Anda dapat membuat kondisi antara memunculkan setiap nilai slot, atau Anda dapat membuat kondisi sebelum bot menutup percakapan. Untuk daftar tempat yang dapat Anda tambahkan kondisi, lihat [Menambahkan maksud](#).

Saat Anda membuat bot, Amazon Lex V2 membuat jalur default melalui percakapan berdasarkan urutan prioritas slot. Untuk menyesuaikan jalur percakapan, Anda dapat mengubah langkah berikutnya kapan saja dalam percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi langkah selanjutnya dalam percakapan](#).

Untuk membuat jalur alternatif berdasarkan kondisi, Anda dapat menggunakan cabang bersyarat kapan saja dalam percakapan. Misalnya, Anda dapat membuat kondisi sebelum bot memunculkan nilai slot pertama. Anda dapat membuat kondisi antara memunculkan setiap nilai slot, atau Anda

dapat membuat kondisi sebelum bot menutup percakapan. Untuk daftar tempat yang memungkinkan Anda menambahkan kondisi, lihat [Tambahkan kondisi ke percakapan cabang](#).

Anda dapat mengatur kondisi berdasarkan nilai slot, atribut sesi, mode input dan transkrip input, atau respons dari Amazon Kendra.

Anda dapat mengatur nilai atribut slot dan sesi di setiap titik dalam percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tetapkan nilai selama percakapan](#).

Anda juga dapat mengatur tindakan berikutnya ke hook kode dialog untuk menjalankan fungsi Lambda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memanggil hook kode dialog](#).

Gambar berikut menunjukkan pembuatan jalur untuk slot di konsol. Dalam contoh ini, Amazon Lex V2 akan memperoleh slot “usia”. Jika nilai slot kurang dari 24, Amazon Lex V2 melompat ke respons penutupan, jika tidak Amazon Lex V2 akan mengikuti jalur default.

Conditional branching Info

Jump to different parts of the conversation based on conditions you define. You can add up to 4 conditional branches.

Branch1 ✕ + Add branch ... if no matches ... Default flow Delete all

▼ Condition for Branch1

If {age} < 24

Condition

If {age} < 24

▼ Response

Message: I'm sorry, we don't rent to drivers under the age of 24.

Message

I'm sorry, we don't rent to drivers under the age of 24.

► Variations - optional

Advanced options

Add custom payloads, SSML, and card groups.

▼ Set values

-

Slot values - optional

Add slot values as: {slot} = "value"

{intent.slot} = "value"

Separate values with a new line.

Next step in conversation

Closing response

Next step in conversation

Closing response

Session attributes - optional

Add session attributes as: [session attribute] = "value"

[session attribute] = "value"

Separate values with a new line.

 Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Konfigurasi langkah selanjutnya dalam percakapan

Anda dapat mengonfigurasi langkah berikutnya di setiap tahap percakapan untuk merancang percakapan. Biasanya, Amazon Lex V2 secara otomatis mengonfigurasi langkah default berikutnya untuk setiap tahap percakapan sesuai urutan berikut.

Respon Awal → Elisitasi Slot → Konfirmasi (jika aktif) → Pemenuhan (jika aktif) → Respon Penutupan (jika aktif) → Akhiri percakapan

Anda dapat memodifikasi langkah default berikutnya dan mendesain percakapan berdasarkan pengalaman pengguna yang diharapkan. Langkah-langkah berikut selanjutnya dapat dikonfigurasi pada setiap tahap percakapan:

Lompat ke

- Respon awal — Percakapan dimulai kembali dari awal niat. Anda dapat memilih untuk melewati respons awal saat mengonfigurasi langkah berikutnya
- Dapatkan slot — Anda dapat memperoleh slot apa pun dalam maksud.
- Evaluasi kondisi — Anda dapat mengevaluasi kondisi dan percakapan cabang pada setiap langkah percakapan.
- Memanggil kode dialog hook - Anda dapat menjalankan logika bisnis pada langkah apa pun.
- Konfirmasi maksud — Pengguna akan diminta untuk mengonfirmasi maksud.
- Memenuhi niat — Pemenuhan niat akan dimulai sebagai langkah berikutnya.
- Respons penutupan - Respons penutupan akan dikembalikan ke pengguna.

Beralih ke

- Maksud — Anda dapat beralih ke maksud yang berbeda dan melanjutkan percakapan untuk maksud ini. Secara opsional, Anda dapat melewati respons awal intent saat melakukan transisi.
- Maksud: slot khusus — Anda dapat langsung memperoleh slot tertentu dalam maksud yang berbeda jika Anda telah menangkap beberapa nilai slot dalam maksud saat ini.

Tunggu masukan pengguna — Bot menunggu pengguna memberikan input untuk mengenali maksud baru apa pun. Anda dapat mengonfigurasi petunjuk seperti “Apakah ada hal lain yang dapat saya bantu?” sebelum menetapkan langkah selanjutnya. Bot akan berada dalam status `ElicitIntent` dialog.

Akhiri percakapan — Percakapan dengan bot ditutup.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Tetapkan nilai selama percakapan

Amazon Lex V2 menyediakan kemampuan untuk mengatur nilai slot dan nilai atribut sesi di setiap langkah percakapan. Anda kemudian dapat menggunakan nilai-nilai ini selama percakapan untuk mengevaluasi kondisi atau menggunakannya selama pemenuhan maksud.

Anda dapat mengatur nilai slot untuk maksud saat ini. Jika langkah selanjutnya dalam percakapan adalah memanggil intent lain, Anda dapat menetapkan nilai slot dari intent baru.

Jika slot yang ditetapkan tidak diisi, atau jika jalur JSON tidak dapat diuraikan, maka atribut akan disetel ke `null`.

Gunakan sintaks berikut saat menggunakan nilai slot dan atribut sesi:

- Nilai slot — mengelilingi nama slot dengan kawat gigi (“{”}). Untuk nilai slot di intent saat ini, Anda hanya perlu menggunakan nama slot. Misalnya, `{slot}`. Jika Anda menetapkan nilai di intent

berikutnya, Anda harus menggunakan nama maksud dan nama slot untuk mengidentifikasi slot. Misalnya, `{intent.slot}`.

Contoh:

- `{PhoneNumber} = "1234567890"`
- `{CheckBalance.AccountNumber} = "99999999"`
- `{BookingID} = "ABC123"`
- `{FirstName} = "John"`

Nilai slot dapat berupa salah satu dari yang berikut:

- string konstan
- jalur JSON yang mengacu pada blok transkripsi dalam respons Amazon Lex (untuk en-US dan en-GB)
- atribut sesi

Contoh:

- `{username} = "john.doe"`
- `{username_confidence} = $.transcriptions[0].transcriptionConfidence`
- `{username_slot_value} = [username]`

Note

Nilai slot juga dapat diatur `null`. Jika Anda perlu mendapatkan kembali nilai slot yang telah diisi, Anda harus menetapkan nilainya `null` sebelum meminta pelanggan untuk nilai slot lagi. Jika slot yang ditetapkan tidak diisi, atau jika jalur JSON tidak dapat diuraikan, maka atribut akan disetel ke `null`.

- Atribut sesi — mengelilingi nama atribut dengan tanda kurung siku (`[]`). Misalnya, `[sessionAttribute]`.

Contoh:

- `[username] = "john.doe"`
- `[username_confidence] = $.transcriptions[0].transcriptionConfidence`
- `[username_slot_value] = {username}`

- string konstan
- jalur JSON yang mengacu pada blok transkripsi dalam respons Amazon Lex (untuk en-US dan en-GB)
- referensi nilai slot

Note

Jika slot yang ditetapkan tidak diisi, atau jika jalur JSON tidak dapat diuraikan, maka atribut akan disetel ke `null`.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Tambahkan kondisi ke percakapan cabang

Anda dapat menggunakan percabangan bersyarat untuk mengontrol jalur yang diambil pelanggan Anda melalui percakapan dengan bot Anda. Anda dapat mem-cabang percakapan berdasarkan nilai slot, atribut sesi, isi mode input dan bidang transkrip input, atau respons dari Amazon Kendra.

Anda dapat menentukan hingga empat cabang. Setiap cabang memiliki kondisi yang harus dipenuhi agar Amazon Lex V2 mengikuti cabang itu. Jika tidak ada cabang yang kondisinya terpenuhi, cabang default diikuti.

Saat Anda mendefinisikan cabang, Anda menentukan tindakan yang harus dilakukan Amazon Lex V2 jika kondisi yang sesuai dengan cabang tersebut dievaluasi menjadi `true`. Anda dapat menentukan salah satu tindakan berikut:

- Tanggapan dikirim ke pengguna.
- Nilai slot untuk diterapkan ke slot.

- Nilai atribut sesi untuk sesi saat ini.
- Langkah selanjutnya dalam percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat jalur percakapan](#).

Conditional branching [Info](#) Active

Jump to different parts of the conversation based on conditions you define. You can add up to 4 conditional branches.

Under24 ✕ + Add branch if no matches Default flow Delete all

▼ Condition for Under24
If {{age}} < 24

Condition
If {age} < 24

► Response
Message: You are not eligible

► Set values
[eligibility] = "false"

Next step in conversation
End conversation

Setiap cabang kondisional memiliki ekspresi Boolean yang harus dipenuhi untuk Amazon Lex V2 untuk mengikuti cabang. Ada operator perbandingan dan Boolean, fungsi, dan operator kuantifier yang dapat Anda gunakan untuk kondisi Anda. Misalnya, kondisi berikut mengembalikan nilai true jika slot {age} kurang dari 24.

```
{age} < 24
```

Kondisi berikut mengembalikan nilai true jika slot multi-nilai {toppings} berisi kata "nanas".

```
{toppings} CONTAINS "pineapple"
```

Anda dapat menggabungkan beberapa operator perbandingan dengan operator Boolean untuk kondisi yang lebih kompleks. Misalnya, kondisi berikut mengembalikan nilai true jika nilai slot {make}

adalah "Honda" dan nilai slot {model} adalah "Civic". Gunakan tanda kurung untuk mengatur urutan evaluasi.

```
({make} = "Honda") AND ({model} = "Civic")
```

Topik berikut memberikan rincian tentang operator dan fungsi cabang bersyarat.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Topik

- [Operator perbandingan](#)
- [Operator Boolean](#)
- [Operator kuantifier](#)
- [Fungsi](#)
- [Contoh ekspresi bersyarat](#)

Operator perbandingan

Amazon Lex V2 mendukung operator perbandingan berikut untuk kondisi:

- Sama dengan (=)
- Tidak sama (!=)
- Kurang dari (<)
- Kurang dari atau sama (<=)
- Lebih besar dari (>)
- Lebih besar dari atau sama (>=)

Saat menggunakan operator perbandingan, ia menggunakan aturan berikut.

- Sisi kiri harus menjadi referensi. Misalnya, untuk referensi nilai slot, Anda menggunakan `{slotName}`. Untuk mereferensikan nilai atribut sesi, Anda menggunakan `[attribute]`. Untuk mode input dan transkrip input, Anda menggunakan `$.inputMode` dan `$.inputTranscript`.
- Sisi kanan harus konstan dan tipe yang sama dengan sisi kiri.
- Ekspresi apa pun yang mereferensikan atribut yang belum disetel diperlakukan sebagai tidak valid, dan tidak dievaluasi.
- Ketika Anda membandingkan slot multi-nilai, nilai yang digunakan adalah daftar dipisahkan koma dari semua nilai yang ditafsirkan.

Perbandingan didasarkan pada jenis slot referensi. Mereka diselesaikan sebagai berikut:

- String — string dibandingkan berdasarkan representasi ASCII mereka. Perbandingannya tidak peka huruf besar/kecil.
- Nomor — slot berbasis angka dikonversi dari representasi string ke angka dan kemudian dibandingkan.
- Tanggal/Waktu — slot berbasis waktu dibandingkan berdasarkan deret waktu. Tanggal atau waktu sebelumnya dianggap lebih kecil. Untuk jangka waktu, periode yang lebih pendek dianggap lebih kecil.

Operator Boolean

Amazon Lex V2 mendukung operator Boolean untuk menggabungkan operator perbandingan. Mereka memungkinkan Anda membuat pernyataan yang mirip dengan berikut ini:

```
{number} >= 5) AND ({number} <= 10)
```

Anda dapat menggunakan operator Boolean berikut:

- DAN (&&)
- ATAU (||)
- TIDAK (!)

Operator kuantifier

Operator kuantifier mengevaluasi elemen urutan dan menentukan apakah satu atau lebih elemen memenuhi kondisi.

- **CONTAINS** — menentukan apakah nilai yang ditentukan terkandung dalam slot multi-nilai dan mengembalikan true jika itu. Misalnya, `{toppings} CONTAINS "pineapple"` mengembalikan true jika pengguna memesan nanas di pizza mereka.

Fungsi

Fungsi harus diawali dengan string `fn.` Argumen untuk fungsi adalah referensi ke slot, atribut sesi, atau atribut permintaan. Amazon Lex V2 menyediakan dua fungsi untuk mendapatkan informasi dari nilai slot, `SessionAttribute`, atau `RequestAttribute`.

- `Fn.count ()` — menghitung jumlah nilai dalam slot multi-nilai.

Misalnya, jika slot `{toppings}` berisi nilai “pepperoni, nanas”:

```
fn.COUNT({toppings}) = 2
```

- `fn.is_set ()` — nilai true jika slot, atribut sesi, atau atribut permintaan diatur dalam sesi saat ini.

Berdasarkan contoh sebelumnya:

```
fn.IS_SET({toppings})
```

- `fn.length ()` - nilai adalah panjang dari nilai atribut sesi, nilai slot, atau atribut slot yang diatur dalam sesi saat ini. Fungsi ini tidak mendukung slot multi-nilai atau slot komposit.

Contoh:

Jika slot `{credit-card-number}` berisi nilai “123456781234”:

```
fn.LENGTH({credit-card-number}) = 12
```

Contoh ekspresi bersyarat

Berikut adalah beberapa contoh ekspresi kondisional. CATATAN: `$.` mewakili titik masuk ke respons Amazon Lex V2 JSON. Nilai berikut `$.` akan diuraikan dalam respons Amazon Lex V2 untuk mengambil nilainya. Ekspresi bersyarat menggunakan referensi jalur JSON ke blok transkripsi di

respons Amazon Lex V2 hanya akan didukung di lokal yang sama yang mendukung skor transkripsi ASR.

Tipe nilai	Kasus penggunaan	Ekspresi bersyarat
Slot khusus	<code>pizzaSize</code> nilai slot sama dengan besar	<code>{pizzaSize} = "large"</code>
Slot khusus	<code>pizzaSize</code> sama dengan besar atau sedang	<code>{pizzaSize} = "large"ATAU {pizzaSize} = "medium"</code>
Slot khusus	Ekspresi dengan () dan AND/OR	<code>{pizzaType} = "pepperoni" ATAU {pizzaSize} = "medium" ATAU {pizzaSize} = "small"</code>
Slot khusus (Slot Multi-Nilai)	Periksa apakah salah satu toppingnya adalah Onion	<code>{toppings} CONTAINS "Onion"</code>
Slot khusus (Slot Multi-Nilai)	Jumlah topping lebih dari 3	<code>fn.COUNT({topping}) > 2</code>
<code>AMAZON.AlphaNumeric</code>	<code>bookingID</code> adalah ABC123	<code>{bookingID} = "ABC123"</code>
<code>AMAZON.Number</code>	nilai slot usia lebih besar dari 30	<code>{age} > 30</code>
<code>AMAZON.Number</code>	nilai slot usia sama dengan 10	<code>{age} = 10</code>
<code>AMAZON.Date</code>	<code>dateOfBirth</code> nilai slot sebelum 1990	<code>{dateOfBirth} < "1990-10-01"</code>
<code>AMAZON.State</code>	<code>destinationState</code> nilai slot sama dengan Washington	<code>{destinationState} = "washington"</code>

Tipe nilai	Kasus penggunaan	Ekspresi bersyarat
AMAZON.Country	destinationCountry nilai slot bukan Amerika Serikat	{destinationCountry} != "united states"
AMAZON.FirstName	firstName Nilai slot adalah John	{firstName} = "John"
AMAZON.PhoneNumber	phoneNumber nilai slot adalah 716767891932	{phoneNumber} = 716767891932
AMAZON.Percentage	Periksa apakah persentase nilai slot lebih besar dari atau sama dengan 78	{percentage} >= 78
AMAZON.EmailAddress	emailAddress nilai slot adalah userA@hmail.com	{emailAddress} = "userA@hmail.com"
AMAZON.LastName	lastName nilai slot adalah Doe	{lastName} = "Doe"
AMAZON.City	Nilai slot kota sama dengan Seattle	{city} = "Seattle"
AMAZON.Time	Waktu setelah jam 8 malam	{time} > "20:00"
AMAZON.StreetName	streetName nilai slot adalah Boren Avenue	{streetName} = "boren avenue"
AMAZON.Duration	travelDuration nilai slot kurang dari 2 jam	{travelDuration} < P2H
Modus masukan	Mode input adalah ucapan	\$.inputMode = "Speech"
Transkrip masukan	Transkrip masukan sama dengan "Saya ingin pizza besar"	\$.inputTranscript = "I want a large pizza"

Tipe nilai	Kasus penggunaan	Ekspresi bersyarat
Atribut sesi	periksa atribut customer_subscription_type	[customer_subscription_type] = "yearly"
Atribut permintaan	periksa bendera retry_enabled	((retry_enabled)) = "TRUE"
Tanggapan Kendra	Tanggapan Kendra berisi FAQ	fn.IS_SET(((x-amz-lex:kendra-search-response-question-answer-question-1)))
Ekspresi bersyarat dengan transkripsi	Ekspresi bersyarat menggunakan transkripsi jalur JSON	\$.transcriptions[0].transcriptionConfidence < 0.8 AND \$.transcriptions[1].transcriptionConfidence > 0.5
Tetapkan atribut sesi	Atur atribut sesi menggunakan transkripsi jalur JSON dan nilai slot	[sessionAttribute] = "\$.transcriptions.." AND [sessionAttribute] = "{<slotName>}"
Tetapkan nilai slot	Tetapkan nilai slot menggunakan atribut sesi dan transkripsi jalur JSON	{slotName} = [<sessionAttribute>] AND {slotName} = "\$.transcriptions.."

Note

`slotName` mengacu pada nama slot di bot Amazon Lex V2. Jika slot tidak diselesaikan (null), atau jika slot tidak ada, maka tugas diabaikan saat runtime. `sessionAttribute` mengacu pada nama atribut sesi yang ditetapkan oleh pelanggan pada waktu pembuatan.


Memanggil hook kode dialog

Pada setiap langkah dalam percakapan ketika Amazon Lex V2 mengirim pesan ke pengguna, Anda dapat menggunakan fungsi Lambda sebagai langkah berikutnya dalam percakapan. Anda dapat menggunakan fungsi untuk mengimplementasikan logika bisnis berdasarkan keadaan percakapan saat ini.

Fungsi Lambda yang berjalan dikaitkan dengan alias bot yang Anda gunakan. Untuk menjalankan fungsi Lambda di semua kait kode dialog di intent Anda, Anda harus memilih Gunakan fungsi Lambda untuk menginisialisasi dan memvalidasi maksud. Untuk informasi selengkapnya tentang memilih fungsi Lambda, lihat. [Membuat AWS Lambda fungsi untuk bot Amazon Lex V2 Anda](#)

Ada dua langkah untuk menggunakan fungsi Lambda. Pertama, Anda harus mengaktifkan hook kode dialog kapan saja dalam percakapan. Kedua, Anda harus mengatur langkah berikutnya dalam percakapan untuk menggunakan hook kode dialog.

Gambar berikut menunjukkan kode dialog hook diaktifkan.



Dialog code hook [Info](#) Active

You can enable Lambda functions to manage initialize the conversation.

☒ Invoke Lambda for user request validation

Invocation label - *optional*

Maximum 100 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, -, _

Selanjutnya, atur kode hook sebagai tindakan selanjutnya untuk langkah percakapan. Anda dapat melakukan ini dengan mengonfigurasi langkah berikutnya dalam percakapan ke hook kode dialog Invoke. Gambar berikut menunjukkan cabang bersyarat di mana memanggil hook kode dialog adalah langkah berikutnya untuk jalur default percakapan.

Conditional branching Info

Jump to different parts of the conversation based on conditions you define. You can add up to 4 conditional branches.

Branch1 ✕
+ Add branch
... if no matches ...
Default flow
Delete all

► **Response**

Message: -

▼ **Set values**

-

Slot values - optional
Add slot values as: {slot} = "value"

{slot} = "value"

Separate values with a new line.

Next step in conversation

Invoke dialog code hook

Next step in conversation

Invoke dialog code hook


Session attributes - optional
Add session attributes as: [session attribute] = "value"

[session attribute] = "value"

Separate values with a new line.

Saat kait kode aktif, Anda dapat mengatur tiga respons untuk kembali ke pengguna:

- Sukses - Dikirim ketika fungsi Lambda selesai dengan sukses.
- Kegagalan - Dikirim jika ada masalah dengan menjalankan fungsi Lambda, atau fungsi Lambda mengembalikan nilai. `intent.state Failed`
- Timeout - Dikirim jika fungsi Lambda tidak selesai dalam periode batas waktu yang dikonfigurasi.



Pilih kait kode dialog Lambda dan kemudian pilih Opsi lanjutan untuk melihat tiga opsi respons yang sesuai dengan pemanggilan fungsi Lambda. Anda dapat menetapkan nilai, mengonfigurasi langkah berikutnya, dan menerapkan kondisi yang sesuai dengan setiap respons untuk merancang alur percakapan. Dengan tidak adanya kondisi atau langkah eksplisit berikutnya, Amazon Lex V2 memutuskan langkah selanjutnya berdasarkan keadaan percakapan saat ini.

Pada halaman Opsi lanjutan Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemanggilan fungsi Lambda Anda. Ketika fungsi diaktifkan, hook kode dialog dipanggil dengan pemanggilan Lambda, diikuti oleh pesan sukses, kegagalan atau batas waktu berdasarkan hasil pemanggilan Lambda. Ketika fungsi dinonaktifkan, Amazon Lex V2 tidak menjalankan fungsi Lambda dan melanjutkan seolah-olah hook kode dialog berhasil.

Anda juga dapat mengatur label pemanggilan yang dikirim ke fungsi Lambda saat dipanggil oleh pesan ini. Anda dapat menggunakan ini untuk membantu mengidentifikasi bagian fungsi Lambda Anda untuk dijalankan.

Note


Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Menggunakan pembangun percakapan Visual

Pembuat percakapan visual adalah pembuat percakapan seret dan lepas untuk merancang dan memvisualisasikan jalur percakapan dengan mudah dengan menggunakan maksud dalam lingkungan visual yang kaya.

Untuk mengakses pembuat percakapan visual



1. Di konsol Amazon Lex V2, pilih bot dan pilih Maksud dari panel navigasi kiri.
2. Buka editor maksud dengan salah satu cara berikut:
 - Pilih Tambahkan maksud di sudut kanan atas bagian Intent, lalu pilih untuk menambahkan maksud kosong atau intent bawaan.
 - Pilih nama maksud dari bagian Intent.
3. Di editor maksud, pilih Pembuat visual di panel di bagian bawah layar untuk mengakses pembangun percakapan Visual.
4. Untuk kembali ke antarmuka editor intent menu, pilih Editor.



Pembuat percakapan visual menawarkan antarmuka pengguna yang lebih intuitif dengan kemampuan untuk memvisualisasikan dan memodifikasi alur percakapan. Dengan menyeret dan menjatuhkan blok, Anda dapat memperluas alur yang ada atau menyusun ulang langkah-langkah percakapan. Anda dapat mengembangkan alur percakapan dengan percabangan yang kompleks tanpa menulis kode Lambda apa pun.

Perubahan ini membantu memisahkan desain alur percakapan dari logika bisnis lain di Lambda. Pembuat percakapan visual dapat digunakan bersama dengan editor maksud yang ada dan dapat digunakan untuk membangun alur percakapan. Namun, disarankan untuk menggunakan tampilan editor visual untuk alur percakapan yang lebih kompleks.


Saat Anda menyimpan intent, Amazon Lex V2 dapat menyambungkan intent secara otomatis ketika menentukan bahwa ada koneksi yang tidak terjawab, Amazon Lex V2 menyarankan koneksi, atau Anda dapat memilih koneksi Anda sendiri untuk blok tersebut.

Tindakan	Contoh
Menambahkan blok ke ruang kerja	
Membuat koneksi antar blok	


Tindakan

Membuka panel konfigurasi pada blok


Contoh




Zoom agar pas



Menghapus blok dari alur percakapan



Tindakan	Contoh
Bersihkan ruang kerja secara otomatis	

Terminologi:

Blok — Unit bangunan dasar dari alur percakapan. Setiap blok memiliki fungsi khusus untuk menangani kasus penggunaan percakapan yang berbeda.

Port — Setiap blok berisi port, yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu blok ke blok lainnya. Blok dapat berisi port input dan port output. Setiap port output mewakili variasi fungsional tertentu dari blok (seperti kesalahan, batas waktu, atau keberhasilan).

Edge — Edge adalah koneksi antara port output dari satu blok ke port input blok lain. Ini adalah bagian dari cabang dalam alur percakapan.

Alur percakapan — Satu set blok yang dihubungkan oleh tepi yang menggambarkan interaksi tingkat maksud dengan pelanggan.

Blok



Blok adalah blok bangunan dari desain alur percakapan. Mereka mewakili status yang berbeda dalam maksud, yang mencakup dari awal maksud, input pengguna, hingga penutupan.


Setiap blok memiliki titik masuk dan satu atau banyak titik keluar berdasarkan jenis blok. Setiap titik keluar dapat dikonfigurasi dengan pesan yang sesuai saat percakapan berlangsung melalui titik keluar. Untuk blok dengan beberapa titik keluar, titik keluar berhubungan dengan status yang sesuai dengan node. Untuk node kondisi, titik keluar mewakili kondisi yang berbeda.



Setiap blok memiliki panel konfigurasi, yang terbuka dengan mengklik ikon Edit di sudut kanan atas blok. Panel konfigurasi berisi bidang terperinci yang dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan setiap blok.



Permintaan bot dan pesan dapat dikonfigurasi langsung pada node dengan menyeret blok baru, atau mereka dapat dimodifikasi dalam panel kanan, bersama dengan atribut lain dari blok.


Jenis blok — Berikut adalah jenis blok yang dapat Anda gunakan dengan pembuat percakapan visual.

Jenis Blok	Blokir
Mulai — Akar atau blok pertama dari alur percakapan. Blok ini juga dapat dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga bot dapat mengirim respons awal (pesan maksud telah dikenali) . Untuk informasi selengkapnya, lihat Respon awal.	
Dapatkan nilai slot — Blok ini mencoba memperoleh nilai untuk satu slot. Blok ini memiliki pengaturan untuk menunggu respons pelanggan terhadap prompt elicitation slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Slot.	

Jenis Blok	Blokir
Kondisi - Blok ini berisi kondisional. Ini berisi hingga 4 cabang khusus (dengan kondisi) dan satu cabang default. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tambahkan kondisi ke percakapan cabang.	

Jenis Blok	Blokir
Kait kode dialog - Blok ini menangani pemanggilan fungsi dialog Lambda. Blok ini berisi respons bot berdasarkan dialog fungsi Lambda yang berhasil, gagal, atau habis waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil hook kode dialog.	
Konfirmasi — Blok ini menanyakan pelanggan sebelum memenuhi maksud. Ini berisi respons bot berdasarkan pelanggan yang mengatakan ya atau tidak pada prompt konfirmasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat Konfirmasi.	

Jenis Blok	Blokir
Pemenuhan — Blok ini menangani pemenuhan niat, biasanya setelah elisitasi slot. Ini dapat dikonfigurasi untuk memanggil fungsi Lambda, serta merespons dengan pesan, jika pemenuhan berhasil atau gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pemenuhan.	
Respons penutupan — Blok ini memungkinkan bot untuk merespons dengan pesan sebelum mengakhiri percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Tanggapan penutupan.	
Akhiri percakapan — Blok ini menunjukkan akhir alur percakapan.	
Tunggu masukan pengguna — Blok ini dapat digunakan untuk menangkap input dari pelanggan dan beralih ke maksud lain berdasarkan ucapan.	

Jenis Blok	Blokir
Pergi ke intent — Blok ini dapat digunakan untuk pergi ke maksud baru, atau untuk secara langsung mendapatkan slot tertentu dari maksud itu.	

Jenis port

Semua blok berisi satu port input, yang digunakan untuk menghubungkan blok induknya. Percakapan hanya dapat mengalir ke port input blok tertentu dari port output blok induknya. Namun, blok dapat berisi nol, satu, atau banyak port output. Blok tanpa port output menandakan akhir alur percakapan di intent saat ini (`GoToIntent`, `EndConversation`, `WaitForUserInput`).

Aturan desain niat:

- Semua aliran dalam maksud dimulai dengan blok awal.
- Pesan yang sesuai dengan setiap titik keluar bersifat opsional.
- Anda dapat mengonfigurasi blok untuk menetapkan nilai yang sesuai dengan setiap titik keluar di panel konfigurasi.
- Hanya satu blok awal, konfirmasi, pemenuhan, dan penutupan yang dapat ada dalam satu aliran dalam suatu maksud. Beberapa kondisi, kait kode dialog, dapatkan nilai slot, akhiri percakapan, transfer, dan tunggu blok input pengguna mungkin ada.
- Blok kondisi tidak dapat memiliki koneksi langsung ke blok kondisi. Hal yang sama berlaku untuk hook kode dialog.
- Aliran melingkar diperbolehkan tiga blok, tetapi konektor masuk ke Start Intent tidak diperbolehkan.
- Slot opsional tidak memiliki konektor masuk atau koneksi keluar dan terutama digunakan untuk menangkap data apa pun yang ada selama elisitasi maksud. Setiap slot lain yang merupakan bagian dari jalur percakapan harus menjadi slot wajib.

Blok:

- Blok awal harus memiliki tepi keluar.

- Setiap blok nilai slot get harus memiliki tepi keluar dari port sukses, jika slot diperlukan.
- Setiap blok kondisi harus memiliki tepi keluar dari setiap cabang jika blok aktif.
- Blok kondisi tidak dapat memiliki lebih dari satu induk.
- Blok kondisi aktif harus memiliki tepi yang masuk.
- Setiap blok hook kode aktif harus memiliki tepi keluar dari setiap port: keberhasilan, kegagalan, dan batas waktu.
- Blok kait kode aktif harus memiliki tepi yang masuk.
- Blok konfirmasi aktif harus memiliki tepi yang masuk.
- Blok pemenuhan aktif harus memiliki tepi yang masuk.
- Blok penutupan aktif harus memiliki tepi yang masuk.
- Blok kondisi harus memiliki setidaknya satu cabang non-default.
- Blok go to intent harus memiliki maksud yang ditentukan.

Tepi:

- Blok kondisi tidak dapat dihubungkan ke blok kondisi lain.
- Blok kait kode tidak dapat dihubungkan ke blok kait kode lain.
- Blok kondisi hanya dapat dihubungkan ke nol atau satu blok kait kode.
- Koneksi (code hook -> condition -> code hook) tidak valid.
- Blok pemenuhan tidak dapat memiliki blok kait kode sebagai anak.
- Blok kondisi, yang merupakan anak dari blok pemenuhan, tidak dapat memiliki anak blok kait kode.
- Blok penutup tidak dapat memiliki blok kait kode sebagai anak.
- Blok kondisi yang merupakan anak dari blok penutup tidak dapat memiliki anak blok kait kode.
- Blok nilai awal, konfirmasi, atau dapatkan slot dapat memiliki tidak lebih dari satu blok kait kode dalam rantai ketergantungannya.

Note

Pada 17 Agustus 2022, Amazon Lex V2 merilis perubahan pada cara percakapan dikelola dengan pengguna. Perubahan ini memberi Anda kontrol lebih besar atas jalur yang diambil pengguna melalui percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perubahan alur percakapan di Amazon Lex V2](#). Bot yang dibuat sebelum 17 Agustus 2022 tidak

mendukung pesan kait kode dialog, menyetel nilai, mengonfigurasi langkah selanjutnya, dan menambahkan kondisi.

Maksud bawaan

Untuk tindakan umum, Anda dapat menggunakan pustaka maksud bawaan standar. Untuk membuat intent dari intent bawaan, pilih intent bawaan di konsol, dan beri nama baru. Maksud baru memiliki konfigurasi maksud dasar, seperti contoh ucapan.

Dalam implementasi saat ini, Anda tidak dapat melakukan hal berikut:

- Menambahkan atau menghapus contoh ucapan dari maksud dasar
- Konfigurasi slot untuk maksud bawaan

Untuk menambahkan intent bawaan ke bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot untuk menambahkan maksud bawaan.
3. Di menu sebelah kiri, pilih bahasa dan kemudian pilih Maksud.
4. Pilih Tambahkan maksud, lalu pilih Gunakan maksud bawaan.
5. Di Intent bawaan, pilih intent yang akan digunakan.
6. Beri maksud nama, lalu pilih Tambah.
7. Gunakan editor intent untuk mengonfigurasi intent seperti yang diperlukan untuk bot Anda.

Topik

- [AMAZON.BedrockAgentIntent](#)
- [AMAZON.CancelIntent](#)
- [AMAZON.FallbackIntent](#)
- [AMAZON.HelpIntent](#)
- [AMAZON.KendraSearchIntent](#)
- [AMAZON.PauseIntent](#)
- [AMAZON.QnAIntent](#)

- [AMAZON.QnAIntent \(multiple use support\)](#)
- [AMAZON.QinConnectIntent](#)
- [AMAZON.RepeatIntent](#)
- [AMAZON.ResumeIntent](#)
- [AMAZON.StartOverIntent](#)
- [AMAZON.StopIntent](#)

AMAZON.BedrockAgentIntent

Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Mengaktifkan Agen Amazon Bedrock yang ditentukan dalam maksud untuk menanggapi permintaan pelanggan dan mengaktifkan alur kerja agen untuk mencapai tugas yang ditentukan. Fitur ini tersedia di semua lokal yang didukung Amazon Lex V2 dan semua wilayah komersial di mana Amazon Lex V2 dan Amazon Bedrock Agents hadir.

Jika maksud ini mengesampingkan `FallbackIntent`, maksud diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot, jika tidak maka hanya diaktifkan ketika ucapan diklasifikasikan ke dalam maksud ini. Penting untuk dicatat bahwa maksud ini tidak akan diaktifkan untuk ucapan yang terlewat saat memunculkan nilai slot.

Setelah dikenali oleh bot Amazon Lex V2 Anda `AMAZON.BedrockAgentIntent`, mengaktifkan yang ditentukan `BedrockAgent` atau `BedrockKnowledgeBase` untuk menanggapi pelanggan. Jika Anda menggunakan Agen Bedrock Amazon, percakapan tetap ada `BedrockAgentIntent` dan permintaan pengguna diteruskan ke Agen, hingga Agen Bedrock Amazon menentukan bahwa percakapan ditandai. `FINISH` Hanya setelah itu, Amazon Lex V2

mengasumsikan kontrol percakapan dan mematuhi langkah selanjutnya yang ditentukan dalam. `AMAZON.BedrockAgentIntent`

Menanggapi pertanyaan pelanggan dengan menggunakan Agen dan Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan tanggapan terperinci.

 Warning

Anda tidak dapat menggunakan ucapan `AMAZON.BedrockAgentIntent` tanpa sampel, `AMAZON.QnAIntent` tanpa ucapan sampel dan `AMAZON.KendraSearchIntent` di lokal bot yang sama.

Jika Anda memilih maksud ini, Anda mengonfigurasi bidang berikut dan kemudian pilih Tambah untuk menambahkan maksud.

- Amazon Bedrock Agent Id - Pengidentifikasi Agen Batuan Dasar Amazon. Pilih Agen Bedrock yang ingin Anda gunakan.
- Amazon Bedrock Agent Alias Id - Pengidentifikasi Alias dari Agen Batuan Dasar Amazon.

 Important

Saat membuat Agen Bedrock Amazon untuk digunakan dengan Amazon Lex V2, verifikasi bahwa Input Pengguna di bawah Pengaturan Tambahan adalah `ENABLED`. Pengaturan ini sangat penting untuk memungkinkan Agen mengajukan pertanyaan klarifikasi atau tindak lanjut, dan memungkinkan Amazon Lex V2 untuk mendelegasikan kembali ke Agen untuk menyelesaikan tugas yang sesuai.

(Opsional) Anda juga dapat menambahkan `BedrockAgentIntent` dengan opsi ini:

- Model Amazon Bedrock - Pilih penyedia dan model pondasi yang akan digunakan untuk maksud ini. Saat ini, beberapa model Anthropic Claude didukung.
- Basis Pengetahuan Amazon Bedrock - Jika Anda memilih opsi ini, tentukan ID Basis Pengetahuan Amazon Bedrock. Anda dapat menemukan ID dengan memeriksa halaman detail Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock di konsol, atau dengan mengirimkan `GetKnowledgeBase` permintaan.

Tanggapan dari `BedrockAgentIntent` akan disimpan ke dalam sesi dan meminta atribut seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- `x-amz-lex:bedrock-agent-search-response`— Tanggapan dari Amazon Bedrock Agent untuk pertanyaan atau ucapan.
- `x-amz-lex:bedrock-knowledge-base-search-response-source`— Menunjuk ke dokumen, atau daftar dokumen, yang digunakan untuk menghasilkan respons jika menggunakan konfigurasi Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock.
- `x-amz-lex:bedrock-agent-action-group-invocation-input`- Objek yang berisi nilai masukan yang dikumpulkan oleh kelompok aksi agen. Untuk informasi selengkapnya tentang grup aksi agen, lihat `ActionGroupInvocationInput`.
- `x-amz-lex:bedrock-agent-knowledge-base-lookup-input`- Objek yang berisi rincian terkait pencarian Amazon Bedrock Knowledge Base.
- `x-amz-lex:bedrock-agent-agent-collaborator-details`— Objek yang berisi rincian input dan output dari sub agen yang dipanggil sebagai bagian dari pemanggilan kolaborasi multi-agen.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan BedrockAgentIntent untuk menggunakan Agen Batuan Dasar di Amazon Lex](#).

AMAZON.CancelIntent

Menanggapi kata dan frasa yang menunjukkan pengguna ingin membatalkan interaksi saat ini. Aplikasi Anda dapat menggunakan intent ini untuk menghapus nilai jenis slot dan atribut lainnya sebelum mengakhiri interaksi dengan pengguna.

Ucapan umum:

- membatalkan
- tidak pernah keberatan
- lupakan saja

AMAZON.FallbackIntent

Jika input pengguna ke intent tidak seperti yang diharapkan bot, Anda dapat mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk memanggil maksud fallback. Misalnya, jika input pengguna “Saya ingin memesan

permen” tidak cocok dengan maksud di `OrderFlowers` bot Anda, Amazon Lex V2 memanggil maksud fallback untuk menangani respons.

Jenis `AMAZON.FallbackIntent` intent bawaan ditambahkan ke bot Anda secara otomatis saat Anda membuat bot menggunakan konsol atau saat Anda menambahkan lokal ke bot menggunakan operasi. [CreateBotLocale](#)

Memanggil maksud fallback menggunakan dua langkah. Pada langkah pertama maksud fallback dicocokkan berdasarkan input dari pengguna. Ketika maksud fallback dicocokkan, cara bot berperilaku bergantung pada jumlah percobaan ulang yang dikonfigurasi untuk prompt.

Amazon Lex V2 cocok dengan maksud mundur dalam situasi ini:

- Input pengguna ke intent tidak cocok dengan input yang diharapkan bot
- Input audio adalah noise, atau input teks tidak dikenali sebagai kata-kata.
- Input pengguna bersifat ambigu dan Amazon Lex V2 tidak dapat menentukan maksud mana yang akan dipanggil.

Maksud fallback dipanggil saat:

- Intent tidak mengenali input pengguna sebagai nilai slot setelah jumlah percobaan yang dikonfigurasi.
- Intent tidak mengenali input pengguna sebagai respons terhadap prompt konfirmasi setelah jumlah percobaan yang dikonfigurasi.

Anda tidak dapat menambahkan yang berikut ini ke maksud fallback:

- Ucapan
- Slot
- Prompt konfirmasi

Menggunakan Fungsi Lambda dengan Maksud Fallback

Ketika maksud fallback dipanggil, respons bergantung pada pengaturan `fulfillmentCodeHook` parameter ke operasi. [CreateIntent](#) Bot melakukan salah satu hal berikut:

- Mengembalikan informasi maksud ke aplikasi klien.

- Memanggil validasi alias dan pemenuhan fungsi Lambda. Ini memanggil fungsi dengan variabel sesi yang diatur untuk sesi.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel respons saat maksud fallback dipanggil, lihat `fulfillmentCodeHook` parameter operasi. [CreateIntent](#)

Jika Anda menggunakan fungsi Lambda dengan maksud fallback, Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk memanggil maksud lain atau untuk melakukan beberapa bentuk komunikasi dengan pengguna, seperti mengumpulkan nomor panggilan balik atau membuka sesi dengan perwakilan layanan pelanggan.

Maksud fallback dapat dipanggil beberapa kali dalam sesi yang sama. Misalnya, fungsi Lambda Anda menggunakan tindakan `ElicitIntent` dialog untuk meminta pengguna untuk maksud yang berbeda. Jika Amazon Lex V2 tidak dapat menyimpulkan maksud pengguna setelah jumlah percobaan yang dikonfigurasi, Amazon Lex V2 akan memanggil maksud fallback lagi. Ini juga memanggil maksud fallback ketika pengguna tidak merespons dengan nilai slot yang valid setelah jumlah percobaan yang dikonfigurasi.

Anda dapat mengonfigurasi fungsi Lambda untuk melacak berapa kali intent fallback dipanggil menggunakan variabel sesi. Fungsi Lambda Anda dapat mengambil tindakan yang berbeda jika dipanggil lebih banyak dari ambang batas yang Anda tetapkan dalam fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang variabel sesi, lihat [Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda](#).

AMAZON.HelpIntent

Menanggapi kata atau frasa yang menunjukkan pengguna membutuhkan bantuan saat berinteraksi dengan bot Anda. Ketika intent ini dipanggil, Anda dapat mengonfigurasi fungsi atau aplikasi Lambda Anda untuk memberikan informasi tentang kemampuan bot Anda, mengajukan pertanyaan lanjutan tentang area bantuan, atau menyerahkan interaksi ke agen manusia.

Ucapan umum:

- bantuan
- tolong aku
- dapatkah Anda membantu saya

AMAZON.KendraSearchIntent

Untuk mencari dokumen yang telah Anda indeks dengan Amazon Kendra, gunakan intent. `AMAZON.KendraSearchIntent` Jika Amazon Lex V2 tidak dapat menentukan tindakan selanjutnya dalam percakapan dengan pengguna, Amazon Lex V2 akan memicu maksud pencarian.

`AMAZON.KendraSearchIntent` ini hanya tersedia di wilayah Inggris (AS) (en-AS) dan di Wilayah AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon) dan Eropa (Irlandia).

Amazon Kendra adalah layanan machine-learning-based pencarian yang mengindeks dokumen bahasa alami seperti dokumen PDF atau file Microsoft Word. Ini dapat mencari dokumen yang diindeks dan mengembalikan jenis tanggapan berikut ke pertanyaan:

- Jawaban
- Entri dari FAQ yang mungkin menjawab pertanyaan
- Dokumen yang terkait dengan pertanyaan

Untuk contoh menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent`, lihat [Contoh: Membuat Bot FAQ untuk Indeks Amazon Kendra](#).

Jika Anda mengonfigurasi `AMAZON.KendraSearchIntent` intent untuk bot Anda, Amazon Lex V2 akan memanggil intent kapan pun intent tidak dapat menentukan ucapan pengguna untuk maksud. Jika tidak ada tanggapan dari Amazon Kendra, percakapan berlanjut seperti yang dikonfigurasi di bot.

Note

Amazon Lex V2 saat ini tidak mendukung elisitasi slot `AMAZON.KendraSearchIntent` selama. Jika Amazon Lex V2 tidak dapat menentukan ucapan pengguna untuk slot, itu memanggil file. `AMAZON.FallbackIntent`

Saat Anda menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent` with `AMAZON.FallbackIntent` di bot yang sama, Amazon Lex V2 menggunakan intent sebagai berikut:

1. Amazon Lex V2 menyebut `AMAZON.KendraSearchIntent`. Maksudnya menyebut operasi Amazon Query Kendra.
2. Jika Amazon Kendra mengembalikan respons, Amazon Lex V2 menampilkan hasilnya kepada pengguna.

3. Jika tidak ada tanggapan dari Amazon Kendra, Amazon Lex V2 meminta kembali pengguna. Tindakan selanjutnya tergantung pada respons dari pengguna.
 - Jika respons dari pengguna berisi ucapan yang dikenali Amazon Lex V2, seperti mengisi nilai slot atau mengonfirmasi maksud, percakapan dengan pengguna dilanjutkan seperti yang dikonfigurasi untuk bot.
 - Jika respons dari pengguna tidak berisi ucapan yang dikenali Amazon Lex V2, Amazon Lex V2 akan melakukan panggilan lain ke operasi tersebut. Query
4. Jika tidak ada respons setelah jumlah percobaan ulang yang dikonfigurasi, Amazon Lex V2 memanggil `AMAZON.FallbackIntent` dan mengakhiri percakapan dengan pengguna.

Ada tiga cara untuk menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent` untuk membuat permintaan ke Amazon Kendra:

- Biarkan maksud pencarian membuat permintaan untuk Anda. Amazon Lex V2 menyebut Amazon Kendra dengan ucapan pengguna sebagai string pencarian. Saat membuat intent, Anda dapat menentukan string filter kueri yang membatasi jumlah respons yang dikembalikan Amazon Kendra. Amazon Lex V2 menggunakan filter dalam permintaan kueri.
- Tambahkan parameter kueri tambahan ke permintaan untuk mempersempit hasil pencarian menggunakan fungsi Lambda Anda. Anda menambahkan `kendraQueryFilterString` bidang yang berisi parameter kueri Amazon Kendra ke tindakan `delegate` dialog. Saat Anda menambahkan parameter kueri ke permintaan dengan fungsi Lambda, parameter tersebut lebih diutamakan daripada filter kueri yang Anda tentukan saat Anda membuat maksud.
- Buat kueri baru menggunakan fungsi Lambda. Anda dapat membuat permintaan kueri Amazon Kendra lengkap yang dikirimkan Amazon Lex V2. Anda menentukan kueri di `kendraQueryRequestPayload` bidang dalam tindakan `delegate` dialog. `kendraQueryRequestPayload` lebih diutamakan di atas lapangan. `kendraQueryFilterString`

Untuk menentukan `queryFilterString` parameter saat Anda membuat bot, atau untuk menentukan `kendraQueryFilterString` bidang saat Anda memanggil `delegate` tindakan dalam dialog fungsi Lambda, Anda menentukan string yang digunakan sebagai filter atribut untuk kueri Amazon Kendra. Jika string bukan filter atribut yang valid, Anda akan mendapatkan `InvalidBotConfigException` pengecualian saat runtime. Untuk informasi selengkapnya tentang filter atribut, lihat [Menggunakan atribut dokumen untuk memfilter kueri](#) di Panduan Pengembang Amazon Kendra.

Untuk memiliki kontrol atas kueri yang dikirimkan Amazon Lex V2 ke Amazon Kendra, Anda dapat menentukan kueri di `kendraQueryRequestPayload` bidang di fungsi Lambda Anda. Jika kueri tidak valid, Amazon Lex V2 mengembalikan `InvalidLambdaResponseException` pengecualian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Operasi kueri](#) di Panduan Pengembang Amazon Kendra.

Untuk contoh cara menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent`, lihat [Contoh: Membuat Bot FAQ untuk Indeks Amazon Kendra](#).

Kebijakan IAM untuk Pencarian Amazon Kendra

Untuk menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent` intent, Anda harus menggunakan peran yang menyediakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) yang memungkinkan Amazon Lex V2 untuk mengambil peran runtime yang memiliki izin untuk memanggil maksud Amazon Kendra. Query Pengaturan IAM yang Anda gunakan bergantung pada apakah Anda membuat `AMAZON.KendraSearchIntent` menggunakan konsol Amazon Lex V2, atau menggunakan AWS SDK atau (AWS Command Line Interface AWS CLI). Saat menggunakan konsol, Anda dapat memilih antara menambahkan izin untuk memanggil Amazon Kendra ke peran terkait layanan Amazon Lex V2 atau menggunakan peran khusus untuk memanggil operasi Amazon Kendra. Query Saat Anda menggunakan AWS CLI atau SDK untuk membuat intent, Anda harus menggunakan peran khusus untuk memanggil operasi. Query

Melampirkan Izin

Anda dapat menggunakan konsol untuk melampirkan izin untuk mengakses operasi Amazon Query Kendra ke peran default Amazon Lex V2 terkait layanan. Saat melampirkan izin ke peran terkait layanan, Anda tidak perlu membuat dan mengelola peran runtime secara khusus untuk terhubung ke indeks Amazon Kendra.

Pengguna, peran, atau grup yang Anda gunakan untuk mengakses konsol Amazon Lex V2 harus memiliki izin untuk mengelola kebijakan peran. Lampirkan kebijakan IAM berikut ke peran akses konsol. Saat Anda memberikan izin ini, peran tersebut memiliki izin untuk mengubah kebijakan peran terkait layanan yang ada.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:GetRolePolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:ListRoles",
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

Menentukan Peran

Anda dapat menggunakan konsol, AWS CLI, atau API untuk menentukan peran runtime yang akan digunakan saat memanggil operasi Amazon Kendra. Query

Pengguna, peran, atau grup yang Anda gunakan untuk menentukan peran runtime harus memiliki `iam:PassRole` izin. Kebijakan berikut mendefinisikan izin. Anda dapat menggunakan kunci konteks `iam:AssociatedResourceArn` dan `iam:PassedToService` kondisi untuk membatasi cakupan izin lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [IAM dan AWS STS Condition Context Keys](#) di Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role"
    }
  ]
}

```

Peran runtime yang perlu digunakan Amazon Lex V2 untuk memanggil Amazon Kendra harus memiliki `kendra:Query` izin. Saat Anda menggunakan peran IAM yang ada untuk izin memanggil operasi Amazon Query Kendra, peran tersebut harus memiliki kebijakan berikut yang dilampirkan.

Anda dapat menggunakan konsol IAM, IAM API, atau AWS CLI untuk membuat kebijakan dan melampirkannya ke peran. Petunjuk ini menggunakan AWS CLI untuk membuat peran dan kebijakan.

 Note

Kode berikut diformat untuk Linux dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan baris Linux (`\`) dengan tanda sisipan (`^`).

Untuk menambahkan izin operasi Kueri ke peran

1. Buat dokumen yang disebut **KendraQueryPolicy.json** di direktori saat ini, tambahkan kode berikut ke dalamnya, dan simpan
2. Di AWS CLI, jalankan perintah berikut untuk membuat kebijakan IAM untuk menjalankan operasi Amazon Kendra. Query

```
aws iam create-policy \  
--policy-name query-policy-name \  
--policy-document file://KendraQueryPolicy.json
```

3. Lampirkan kebijakan ke peran IAM yang Anda gunakan untuk memanggil Query operasi.

```
aws iam attach-role-policy \  
--policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/query-policy-name \  
--role-name role-name
```

Anda dapat memilih untuk memperbarui peran terkait layanan Amazon Lex V2 atau menggunakan peran yang Anda buat saat membuat `AMAZON.KendraSearchIntent` untuk bot Anda. Prosedur berikut menunjukkan bagaimana memilih peran IAM untuk digunakan.

Untuk menentukan peran runtime untuk `AMAZON.KendraSearchIntent`

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang ingin Anda tambahkan. `AMAZON.KendraSearchIntent`

3. Pilih plus (+) di sebelah Intent.
4. Di Tambah maksud, pilih Cari maksud yang ada.
5. Di Maksud pencarian, masukkan **AMAZON.KendraSearchIntent** lalu pilih Tambah.
6. Di Salin maksud bawaan, masukkan nama untuk maksud, seperti **KendraSearchIntent**, lalu pilih Tambah.
7. Buka bagian kueri Amazon Kendra.
8. Untuk peran IAM pilih salah satu opsi berikut:
 - Untuk memperbarui peran terkait layanan Amazon Lex V2 untuk mengaktifkan bot Anda menanyakan indeks Amazon Kendra, pilih Tambahkan izin Amazon Kendra.
 - Untuk menggunakan peran yang memiliki izin untuk memanggil Query operasi Amazon Kendra, pilih Gunakan peran yang ada.

Menggunakan Atribut Permintaan dan Sesi sebagai Filter

Untuk memfilter respons dari Amazon Kendra ke item yang terkait dengan percakapan saat ini, gunakan atribut sesi dan permintaan sebagai filter dengan menambahkan `queryFilterString` parameter saat Anda membuat bot. Anda menentukan placeholder untuk atribut saat membuat intent, lalu Amazon Lex V2 mengganti nilai sebelum memanggil Amazon Kendra. Untuk informasi selengkapnya tentang atribut permintaan, lihat [Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda](#). Untuk informasi selengkapnya tentang atribut sesi, lihat [Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda](#).

Berikut ini adalah contoh `queryFilterString` parameter yang menggunakan string untuk memfilter kueri Amazon Kendra.

```
{"equalsTo": {"key": "City", "value": {"stringValue": "Seattle"}}}
```

Berikut ini adalah contoh `queryFilterString` parameter yang menggunakan atribut sesi dipanggil "SourceURI" untuk memfilter kueri Amazon Kendra.

```
{"equalsTo": {"key": "SourceURI", "value": {"stringValue": "[FileURL]"}}}
```

Berikut ini adalah contoh `queryFilterString` parameter yang menggunakan atribut permintaan dipanggil "DepartmentName" untuk memfilter kueri Amazon Kendra.

```
{"equalsTo": {"key": "Department", "value": {"stringValue": "((DepartmentName))"}}}
```

AMAZON.KendraSearchIntentFilter menggunakan format yang sama dengan filter pencarian Amazon Kendra. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan atribut dokumen untuk memfilter hasil penelusuran](#) di panduan pengembang Amazon Kendra.

String filter kueri yang digunakan dengan huruf kecil AMAZON.KendraSearchIntent harus menggunakan huruf kecil untuk huruf pertama dari setiap filter. Misalnya, berikut ini adalah filter kueri yang valid untuk fileAMAZON.KendraSearchIntent.

```
{
  "andAllFilters": [
    {
      "equalsTo": {
        "key": "City",
        "value": {
          "stringValue": "Seattle"
        }
      }
    },
    {
      "equalsTo": {
        "key": "State",
        "value": {
          "stringValue": "Washington"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Menggunakan Respon Pencarian

Amazon Kendra mengembalikan respons ke pencarian sebagai tanggapan dari pernyataan niat. IntentClosingSetting Maksud harus memiliki closingResponse pernyataan kecuali fungsi Lambda menghasilkan pesan respons penutup.

Amazon Kendra memiliki lima jenis tanggapan.

- Dua tanggapan berikut memerlukan FAQ yang akan disiapkan untuk indeks Amazon Kendra Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat [Menambahkan pertanyaan dan jawaban langsung ke indeks](#).
- x-amz-lex:kendra-search-response-question_answer-question-<N>— Pertanyaan dari FAQ yang cocok dengan pencarian.

- `x-amz-lex:kendra-search-response-question-answer-<N>`— Jawaban dari FAQ yang cocok dengan pencarian.
- Tiga tanggapan berikut memerlukan sumber data yang akan disiapkan untuk indeks Amazon Kendra Anda. Untuk detail selengkapnya, lihat [Membuat sumber data](#).
 - `x-amz-lex:kendra-search-response-document-<N>`— Kutipan dari dokumen dalam indeks yang terkait dengan teks ucapan.
 - `x-amz-lex:kendra-search-response-document-link-<N>`— URL dokumen dalam indeks yang terkait dengan teks ucapan.
 - `x-amz-lex:kendra-search-response-answer-<N>`— Kutipan dari dokumen dalam indeks yang menjawab pertanyaan.

Tanggapan dikembalikan dalam `request` atribut. Ada hingga lima tanggapan untuk setiap atribut, bernomor 1 hingga 5. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggapan, lihat [Jenis respons](#) di Panduan Pengembang Amazon Kendra.

`closingResponsePernyataan` harus memiliki satu atau lebih grup pesan. Setiap grup pesan berisi satu atau beberapa pesan. Setiap pesan dapat berisi satu atau beberapa variabel placeholder yang diganti dengan atribut permintaan dalam respons dari Amazon Kendra. Harus ada setidaknya satu pesan dalam grup pesan di mana semua variabel dalam pesan diganti dengan nilai atribut permintaan dalam respons runtime, atau harus ada pesan dalam grup tanpa variabel placeholder. Atribut permintaan diatur dengan tanda kurung ganda ("`((`" "`))`"). Pesan grup pesan berikut cocok dengan respons apa pun dari Amazon Kendra:

- "Saya menemukan pertanyaan FAQ untuk Anda: `((x-amz-lex: kendra-search-response-question _jawaban-pertanyaan-1))`, dan jawabannya adalah `((: _jawaban-jawab-1))`" `x-amz-lex kendra-search-response-question`
- "Saya menemukan kutipan dari dokumen yang bermanfaat: `((x-amz-lex: kendra-search-response-document -1))`"
- "Saya pikir jawaban atas pertanyaan Anda adalah `((x-amz-lex: kendra-search-response-answer -1))`"

Menggunakan Fungsi Lambda untuk Mengelola Permintaan dan Respons

`AMAZON.KendraSearchIntentMaksud` dapat menggunakan hook kode dialog dan hook kode pemenuhan untuk mengelola permintaan ke Amazon Kendra dan responsnya. Gunakan fungsi

Lambda kait kode dialog saat Anda ingin memodifikasi kueri yang Anda kirim ke Amazon Kendra, dan kode pemenuhan menghubungkan fungsi Lambda saat Anda ingin memodifikasi respons.

Membuat Query dengan Hook Kode Dialog

Anda dapat menggunakan hook kode dialog untuk membuat kueri untuk dikirim ke Amazon Kendra. Menggunakan hook kode dialog adalah opsional. Jika Anda tidak menentukan hook kode dialog, Amazon Lex V2 akan membuat kueri dari ucapan pengguna dan menggunakan `queryFilterString` yang Anda berikan saat mengonfigurasi intent, jika Anda memberikannya.

Anda dapat menggunakan dua bidang dalam respons kait kode dialog untuk memodifikasi permintaan ke Amazon Kendra:

- `kendraQueryFilterString`— Gunakan string ini untuk menentukan filter atribut untuk permintaan Amazon Kendra. Anda dapat memfilter kueri menggunakan salah satu bidang indeks yang ditentukan dalam indeks Anda. Untuk struktur string filter, lihat [Menggunakan atribut dokumen untuk memfilter kueri di Panduan Pengembang Amazon Kendra](#). Jika string filter yang ditentukan tidak valid, Anda akan mendapatkan `InvalidLambdaResponseException` pengecualian. `kendraQueryFilterString` mengesampingkan string kueri apa pun yang ditentukan dalam `queryFilterString` konfigurasi untuk maksud.
- `kendraQueryRequestPayload`— Gunakan string ini untuk menentukan kueri Amazon Kendra. Kueri Anda dapat menggunakan salah satu fitur Amazon Kendra. Jika Anda tidak menentukan kueri yang valid, Anda mendapatkan `InvalidLambdaResponseException` pengecualian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kueri](#) di Panduan Pengembang Amazon Kendra.

Setelah Anda membuat filter atau string kueri, Anda mengirim respons ke Amazon Lex V2 dengan `dialogAction` bidang respons yang disetel ke `delegate`. Amazon Lex V2 mengirimkan kueri ke Amazon Kendra dan kemudian mengembalikan respons kueri ke hook kode pemenuhan.

Menggunakan Hook Kode Pemenuhan untuk Respons

Setelah Amazon Lex V2 mengirimkan kueri ke Amazon Kendra, respons kueri dikembalikan ke fungsi Lambda `AMAZON.KendraSearchIntent` pemenuhan. Acara input ke kait kode berisi respons lengkap dari Amazon Kendra. Data kueri berada dalam struktur yang sama dengan yang dikembalikan oleh operasi `AmazonKendraQuery`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sintaks respons kueri](#) di Panduan Pengembang Amazon Kendra.

Kait kode pemenuhan adalah opsional. Jika tidak ada, atau jika kait kode tidak mengembalikan pesan dalam respons, Amazon Lex V2 menggunakan `closingResponse` pernyataan untuk tanggapan.

Contoh: Membuat Bot FAQ untuk Indeks Amazon Kendra

Contoh ini membuat bot Amazon Lex V2 yang menggunakan indeks Amazon Kendra untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pengguna. Bot FAQ mengelola dialog untuk pengguna. Ini menggunakan `AMAZON.KendraSearchIntent` maksud untuk menanyakan indeks dan menyajikan respons kepada pengguna. Berikut adalah ringkasan tentang bagaimana Anda akan membuat bot FAQ Anda menggunakan indeks Amazon Kendra:

1. Buat bot yang akan berinteraksi dengan pelanggan Anda untuk mendapatkan jawaban dari bot Anda.
2. Buat maksud khusus. Karena `AMAZON.KendraSearchIntent` dan `AMAZON.FallbackIntent` merupakan maksud cadangan, bot Anda memerlukan setidaknya satu maksud lain yang harus berisi setidaknya satu ucapan. Maksud ini memungkinkan bot Anda untuk membangun, tetapi tidak digunakan sebaliknya. Bot FAQ Anda akan berisi setidaknya tiga maksud, seperti pada gambar di bawah ini:

The screenshot shows the Amazon Lex console interface. On the left is a navigation menu with options like 'Bots', 'KendraTestBot', 'Bot versions', 'Draft version', 'All languages', 'English (US)', 'Intents', 'Slot types', 'Deployment', 'Aliases', 'Channel integrations', 'Analytics', 'CloudWatch metrics', 'Utterances statistics', and 'Related resources'. The main content area shows the 'Intents' page for 'KendraTestBot'. It includes a breadcrumb trail: 'Lex > Bots > Bot: KendraTest... > Versions > Version: DRAFT > All languages > Language: English (US) > Intents'. There are buttons for 'Draft version', 'English (US)', 'Successfully built', 'English (US) has not built changes.', 'Build', and 'Test'. The 'Intents (3)' section shows a list of intents with columns for Name, Description, and Last edited. The intents listed are 'KendraSearchIntent' (1 minute ago), 'RequiredIntent' (7 minutes ago), and 'FallbackIntent' (1 month ago).

Name	Description	Last edited
KendraSearchIntent	Intent to ask a question. This intent searches a Kendra index for an answer to the question.	1 minute ago
RequiredIntent	Intent required for bot to build	7 minutes ago
FallbackIntent	Default intent when no other intent matches	1 month ago

3. Tambahkan `AMAZON.KendraSearchIntent` intent ke bot Anda dan konfigurasi agar berfungsi dengan indeks [Amazon Kendra](#) Anda.
4. Uji bot dengan membuat kueri dan memverifikasi bahwa hasil dari indeks Amazon Kendra Anda adalah dokumen yang menjawab kueri.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menggunakan contoh ini, Anda perlu membuat indeks Amazon Kendra. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai konsol Amazon Kendra di Panduan](#) Pengembang Amazon

Kendra. Untuk contoh ini, pilih kumpulan data sampel (Contoh dokumentasi AWS) sebagai sumber data Anda.

Untuk membuat bot FAQ:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Di panel navigasi, pilih Bots.
3. Pilih Buat bot.
 - a. Untuk metode Creation, pilih Create a blank bot.
 - b. Di bagian konfigurasi Bot, beri bot nama yang menunjukkan tujuannya, seperti **KendraTestBot**, dan deskripsi opsional. Nama harus unik di akun Anda.
 - c. Di bagian Izin IAM, pilih Buat peran dengan izin Amazon Lex dasar. Ini akan membuat peran [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) dengan izin yang dibutuhkan Amazon Lex V2 untuk menjalankan bot Anda.
 - d. Di bagian Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), pilih No.
 - e. Di bagian batas waktu sesi Idle dan Pengaturan lanjutan, tinggalkan pengaturan default dan pilih Berikutnya.
 - f. Sekarang Anda berada di bagian Tambahkan bahasa ke bot. Di menu di bawah Interaksi suara, pilih Tidak Ada. Ini hanya aplikasi berbasis teks. Tinggalkan pengaturan default untuk bidang yang tersisa.
 - g. Pilih Selesai. Amazon Lex V2 membuat bot Anda dan maksud default yang disebut NewIntent, dan membawa Anda ke halaman untuk mengonfigurasi maksud ini

Agar berhasil membangun bot, Anda harus membuat setidaknya satu maksud yang terpisah dari AMAZON.FallbackIntent dan AMAZON.KendraSearchIntent Maksud ini diperlukan untuk membangun bot Amazon Lex V2 Anda, tetapi tidak digunakan untuk respons FAQ. Maksud ini harus mengandung setidaknya satu contoh ucapan dan ucapan tersebut tidak boleh berlaku untuk pertanyaan apa pun yang diajukan pelanggan Anda.

Untuk membuat maksud yang diperlukan:

1. Di bagian Detail maksud, beri nama maksud, seperti. **RequiredIntent**
2. Di bagian Sample ujaran, ketikkan ucapan di kotak di sebelah Tambahkan ucapan, seperti. **Required utterance** Kemudian pilih Tambahkan ucapan.

3. Pilih Simpan maksud.

Buat maksud untuk mencari indeks Amazon Kendra dan pesan respons yang harus dikembalikan.

Untuk membuat AMAZON. KendraSearchIntent pesan maksud dan respons:

1. Pilih Kembali ke daftar maksud di panel navigasi untuk kembali ke halaman Intent untuk bot Anda. Pilih Tambah maksud dan pilih Gunakan maksud bawaan dari menu tarik-turun.
2. Di kotak yang muncul, pilih menu di bawah Maksud bawaan. Masukkan **AMAZON.KendraSearchIntent** di bilah pencarian dan kemudian pilih dari daftar.
3. Berikan maksud nama, seperti **KendraSearchIntent**.
4. Dari menu tarik-turun indeks Amazon Kendra, pilih indeks yang ingin Anda cari. Indeks yang Anda buat di bagian Prasyarat harus tersedia.
5. Pilih Tambahkan.
6. Di editor maksud, gulir ke bawah ke bagian Pemenuhan, pilih panah kanan untuk memperluas bagian, dan tambahkan pesan berikut di kotak di bawah Pada pemenuhan yang berhasil:

```
I found a link to a document that could help you: ((x-amz-lex:kendra-search-response-document-link-1)).
```

The screenshot displays the configuration interface for an Amazon Lex bot. It is divided into two main sections: 'Fulfillment' and 'Closing response'.

Fulfillment (Info): Run a lambda function to fulfill the intent and inform users of the status when it's complete.

- On successful fulfillment**: Message: -
- In case of failure**: Message: -

Closing response (Info): You can define the response when closing the intent. Active

- Response sent to the user after the intent is fulfilled**: Message: -
- Set values**: -
- Next step in conversation**: End conversation

At the bottom of the 'Closing response' section, there is a button labeled '+ Add conditional branching'.

Untuk informasi selengkapnya tentang Respons Penelusuran Amazon Kendra, lihat [Menggunakan Respons Penelusuran](#).

7. Pilih Simpan maksud, lalu pilih Build untuk membangun bot. Saat bot sudah siap, spanduk di bagian atas layar berubah menjadi hijau dan menampilkan pesan sukses.

Terakhir, gunakan jendela pengujian konsol untuk menguji respons dari bot Anda.

Untuk menguji bot FAQ Anda:

1. Setelah bot berhasil dibangun, pilih Uji.
2. Masukkan **What is Amazon Kendra?** di jendela uji konsol. Verifikasi bahwa bot merespons dengan tautan.
3. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi `AMAZON.KendraSearchIntent`, lihat [AMAZON.KendraSearchIntent](#) dan [KendraConfiguration](#).

AMAZON.PauseIntent

Menanggapi kata dan frasa yang memungkinkan pengguna untuk menjeda interaksi dengan bot sehingga mereka dapat kembali ke sana nanti. Fungsi atau aplikasi Lambda Anda perlu menyimpan data maksud dalam variabel sesi, atau Anda perlu menggunakan [GetSession](#) operasi untuk mengambil data maksud saat melanjutkan maksud saat ini.

Ucapan umum:

- jeda
- jeda itu

AMAZON.QnAIntent

Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Menanggapi pertanyaan pelanggan dengan menggunakan Amazon Bedrock FM untuk mencari dan meringkas tanggapan FAQ. Maksud ini diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Perhatikan bahwa maksud ini tidak akan diaktifkan untuk ucapan yang terlewat saat memunculkan nilai slot. Setelah dikenali, `AMAZON.QnAIntent`, menggunakan model Amazon Bedrock yang ditentukan untuk mencari Basis Pengetahuan Amazon Bedrock yang dikonfigurasi dan menanggapi pertanyaan pelanggan.

Warning

Anda tidak dapat menggunakan `AMAZON.QnAIntent` dan `AMAZON.KendraSearchIntent` di lokal bot yang sama.

Opsi toko pengetahuan berikut tersedia. Anda harus sudah membuat toko pengetahuan dan mengindeks dokumen di dalamnya.

- OpenSearch Domain layanan - Berisi dokumen yang diindeks. Untuk membuat domain, ikuti langkah-langkah di [Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon](#).
- Indeks Amazon Kendra - Berisi dokumen FAQ yang diindeks. Untuk membuat indeks Amazon Kendra, ikuti langkah-langkah di [Membuat indeks](#).
- Basis Pengetahuan Amazon Bedrock - Berisi sumber data yang diindeks. Untuk menyiapkan Basis Pengetahuan Batuan Dasar Amazon, ikuti langkah-langkah di [Membangun Basis Pengetahuan](#).

Jika Anda memilih maksud ini, Anda mengonfigurasi bidang berikut dan kemudian pilih Tambah untuk menambahkan maksud.

- Model batuan dasar — Pilih penyedia dan model pondasi yang akan digunakan untuk maksud ini. Pastikan untuk memeriksa model terbaru yang tersedia dan jadwal penghentian serta merencanakan migrasi yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Siklus hidup model](#).
- Toko pengetahuan — Pilih sumber dari mana Anda ingin model menarik informasi dari untuk menjawab pertanyaan pelanggan. Sumber-sumber berikut tersedia.
 - OpenSearch— Konfigurasi bidang berikut.
 - Endpoint domain — Menyediakan endpoint domain yang Anda buat untuk domain atau yang diberikan kepada Anda setelah pembuatan domain.
 - Nama indeks — Berikan indeks untuk mencari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengindeks data di OpenSearch Layanan Amazon](#).
 - Pilih bagaimana Anda ingin mengembalikan respons kepada pelanggan.
 - Respons yang tepat - Ketika opsi ini diaktifkan, nilai di bidang Jawaban digunakan sebagaimana adanya untuk respons bot. Model dasar Amazon Bedrock yang dikonfigurasi digunakan untuk memilih konten jawaban yang tepat apa adanya, tanpa sintesis atau ringkasan konten apa pun. Tentukan nama bidang tanya jawab yang dikonfigurasi dalam OpenSearch database.
 - Sertakan bidang - Mengembalikan jawaban yang dihasilkan oleh model menggunakan bidang yang Anda tentukan. Tentukan nama hingga lima bidang yang dikonfigurasi dalam OpenSearch database. Gunakan titik koma (;) untuk memisahkan bidang.
 - Amazon Kendra - Konfigurasi bidang berikut.
 - Indeks Amazon Kendra - Pilih indeks Amazon Kendra yang Anda ingin bot Anda cari.

- Filter Amazon Kendra — Untuk membuat filter, pilih kotak centang ini. Untuk informasi selengkapnya tentang format JSON filter penelusuran Amazon Kendra, lihat [Menggunakan atribut dokumen untuk memfilter](#) hasil penelusuran.
- Respons yang tepat - Untuk membiarkan bot Anda mengembalikan respons persis yang dikembalikan oleh Amazon Kendra, pilih kotak centang ini. Jika tidak, model Amazon Bedrock yang Anda pilih menghasilkan respons berdasarkan hasil.

 Note

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus terlebih dahulu menambahkan pertanyaan FAQ ke indeks Anda dengan mengikuti langkah-langkah di [Menambahkan pertanyaan yang sering diajukan \(FAQs\) ke indeks](#).

- Basis Pengetahuan Amazon Bedrock - Jika Anda memilih opsi ini, tentukan ID Basis Pengetahuan Amazon Bedrock. Anda dapat menemukan ID dengan memeriksa halaman detail Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock di konsol, atau dengan mengirimkan [GetKnowledgeBase](#) permintaan.
- Respons yang tepat - Ketika opsi ini diaktifkan, nilai di bidang Jawaban digunakan sebagaimana adanya untuk respons bot. Model dasar Amazon Bedrock yang dikonfigurasi digunakan untuk memilih konten jawaban yang tepat apa adanya, tanpa sintesis atau ringkasan konten apa pun. Untuk menggunakan respons yang tepat untuk Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock, Anda perlu melakukan hal berikut:
 - Buat file JSON individual dengan setiap file yang berisi bidang jawaban yang berisi respons yang tepat yang perlu dikembalikan ke pengguna akhir.
 - Saat mengindeks dokumen-dokumen ini di Basis Pengetahuan Batuan Dasar, pilih Strategi Chunking sebagai No Chunking..
 - Tentukan bidang jawaban di Amazon Lex V2, sebagai bidang Jawaban di Pangkalan Pengetahuan Batuan Dasar.

Tanggapan dari Qn AIntent akan disimpan ke dalam atribut permintaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- `x-amz-lex:qnA-search-response`— Tanggapan dari Qn AIntent terhadap pertanyaan atau ucapan.
- `x-amz-lex:qnA-search-response-source`— Menunjuk ke dokumen atau daftar dokumen yang digunakan untuk menghasilkan respons.

- `x-amz-lex:qna-additional-context`— Konteks tambahan yang digunakan oleh Qn AIntent untuk menghasilkan respons.

Konfigurasi model tambahan

Saat Amazon.qn AIntent dipanggil, ia menggunakan templat prompt default yang menggabungkan instruksi dan konteks dengan kueri pengguna untuk membuat prompt yang dikirim ke model untuk pembuatan respons. Anda juga dapat memberikan prompt khusus atau memperbarui prompt default agar sesuai dengan kebutuhan Anda.

Anda dapat merekayasa template prompt dengan alat-alat berikut:

Placeholder prompt — Variabel yang telah ditentukan sebelumnya di Amazon.qn AIntent untuk Amazon Bedrock yang diisi secara dinamis saat runtime selama panggilan batuan dasar. Dalam prompt sistem, Anda dapat melihat placeholder ini dikelilingi oleh simbol. \$ Daftar berikut menjelaskan placeholder yang dapat Anda gunakan:

Variabel	Digantikan oleh	Model	Diperlukan?
\$query_hasil\$	Hasil yang diambil untuk kueri pengguna dari Knowledge Store	Model Batuan Dasar Terpilih	Ya
\$output_instruksi\$	Instruksi yang mendasari untuk memformat generasi respons dan kutipan. Berbeda dengan model. Jika Anda menentukan instruksi pemformatan Anda sendiri, kami sarankan Anda menghapus placeholder ini.	Model Batuan Dasar Terpilih	Tidak
\$additional_context\$	Konteks tambahan yang digunakan	Model Batuan Dasar Terpilih	Tidak

Variabel	Digantikan oleh	Model	Diperlukan?
	oleh Qn AIntent untuk menghasilkan respons		
\$locale\$	Bahasa di mana bot akan menjawab pertanyaan pelanggan	Model Batuan Dasar Terpilih	Tidak

Prompt default yang digunakan adalah:

```
$query_results$
```

```
$additional_context$
```

Please only follow the instructions in <instruction> tags below.

```
<instruction>
```

Given the conversation history, <additional_context> and <Context>:

- (1) first, identify the user query intent and classify it as one of the categories: FAQ_QUERY, OTHER_QUERY, GIBBERISH, GREETINGS, AFFIRMATION, CHITCHAT, or MISC;
 - (2) second, if the intent is FAQ_QUERY, predict the most relevant grounding passage(s) by providing the passage id(s) or output CANNOTANSWER;
 - (3) then, generate a concise, to-the-point FAQ-style response in \$locale\$ locale ONLY USING the grounding content in <Context> and <additional_context>; or output CANNOTANSWER if the user query/request cannot be directly answered with the grounding content. DO NOT mention about the grounding passages such as ids or other meta data; do not create new content not presented in <Context>. Do NOT respond to query that is ill-intended or off-topic;
 - (4) lastly, provide the confidence level of the above prediction as LOW, MID or HIGH.
- ```
</instruction>
```

```
$output_instruction$
```

\$output\_instruction\$ diganti dengan:

Give your final response in the following form:

```
<answer>
```

```
<intent>FAQ_QUERY or OTHER_QUERY or GIBBERISH or GREETINGS or AFFIRMATION or CHITCHAT
or MISC</intent>
<text>a concise FAQ-style response or CANNOTANSWER</text>
<passage_id>passage_id or CANNOTANSWER</passage_id>
<confidence>LOW or MID or HIGH</confidence>
</answer>
```

### Note

Jika Anda memutuskan untuk tidak menggunakan instruksi default, maka output apa pun yang diberikan LLM akan dikembalikan apa adanya kembali ke pengguna akhir. Instruksi keluaran harus berisi `<text></text>` dan `<passageId></passageId>` tag dan instruksi untuk LLM untuk mengembalikan passageID untuk memberikan respons dan atribusi sumber.

## Dukungan konteks tambahan melalui atribut sesi

Anda dapat meneruskan konteks tambahan ke `AMAZON.QnAIntent` saat runtime melalui atribut `x-amz-lex:qna-additional-context session`. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan model di samping hasil penyimpanan pengetahuan saat menghasilkan respons. Konteks tambahan dimasukkan ke dalam template prompt melalui `$additional_context$` placeholder.

### Contoh:

```
{"sessionAttributes": {"x-amz-lex:qna-additional-context": "Our support hours are Monday
through Friday, 8AM-8PM EST"}}
```

## Dukungan pemfilteran metadata Amazon Bedrock Knowledge Base melalui atribut sesi

Anda dapat meneruskan filter metadata Amazon Bedrock Knowledge Base sebagai bagian dari atribut `session`. `x-amz-lex:bkb-retrieval-filter`

```
{"sessionAttributes":{"x-amz-lex:bkb-retrieval-filter":{"\"equals\":{\\"key
\":\\"insurancetype\\",\\"value\\":\\"farmers\\"}}}}
```

**Note**

Anda perlu menggunakan Amazon Bedrock Knowledge Base sebagai penyimpanan Data untuk Qn AIntent untuk menggunakan filter ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metadata filtering](#)

## Konfigurasi inferensi

Anda dapat menentukan konfigurasi inferensi yang akan digunakan saat melakukan panggilan ke LLM menggunakan atribut session:

- suhu: tipe Integer
- TopP
- MaxTokens

Contoh:

```
{"sessionAttributes":{"x-amz-lex:llm-text-inference-config":{"temperature":0,"topP":1,"maxTokens":200}}}
```

Dukungan Bedrock Guardrails melalui atribut waktu pembuatan dan sesi

- Dengan menggunakan Konsol di Buildtime — Sediakan GuardrailsIdentifier dan. GuardrailsVersion Pelajari lebih lanjut di bagian Konfigurasi Model Tambahan.
- Dengan menggunakan atribut Session — Anda juga dapat menentukan konfigurasi Guardrails menggunakan atribut sesi: `x-amz-lex:bedrock-guardrails-identifier` dan. `x-amz-lex:bedrock-guardrails-version`

[Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan Bedrock Guardrails, lihat Guardrails.](#)

## AMAZON.QnAIntent (multiple use support)

Anda dapat memilih untuk memiliki beberapa Amazon.qn AIntents dalam satu lokal. Amazon Lex V2 mendukung hingga 5 Amazon.qn AIntents dalam lokal bot.

Amazon.qn AIntent dapat dipicu jika salah satu kasus berikut benar:

- Jika lokal bot hanya berisi 1 Amazon.qn AIntent dan maksud itu tidak mengandung contoh ucapan, maka itu diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Maksud ini diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Perhatikan bahwa maksud ini tidak akan diaktifkan untuk ucapan yang terlewat saat memunculkan nilai slot.

 Note

Jika respons dari FM tidak memuaskan atau panggilan ke FM gagal, Amazon Lex V2 kemudian memanggil `AMAZON.FallbackIntent`

- Jika Amazon.qn AIntent memang berisi contoh ucapan, maka itu hanya diaktifkan ketika Amazon Lex V2 mengenali bahwa pengguna ingin memulai maksud tersebut berdasarkan input pengguna.

 Note

Jika respons dari FM tidak memuaskan atau panggilan ke FM gagal, Amazon Lex V2 memanggil kegagalan langkah berikutnya, yang ditentukan dalam blok pemenuhan.

 Note

Jika `botLocale` memiliki lebih dari 1 Amazon.qnAIntent, maka setiap Amazon.qn AIntent harus memiliki setidaknya 1 contoh ucapan.

## AMAZON.QinConnectIntent

 Note

Untuk menggunakan kemampuan AI generatif menggunakan Amazon Q In Connect, Anda harus menyelesaikan prasyarat berikut:

1. Arahkan ke konsol Amazon Connect dan buat instans Anda, jika Anda belum memilikinya, lihat [Memulai Amazon Connect](#).

2. Aktifkan Amazon Q di Connect untuk instans Anda, lihat [Mengaktifkan Amazon Q di Connect untuk instans Anda](#).

AMAZON. QinConnectIntent menanggapi pertanyaan pelanggan dengan menggunakan evolusi Amazon Connect Wisdom yang disempurnakan LLM yang memberikan rekomendasi waktu nyata untuk membantu pelanggan dan agen pusat kontak menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan akurat. Maksud ini diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Perhatikan bahwa maksud ini tidak akan diaktifkan untuk ucapan yang terlewat saat memunculkan nilai slot. Setelah dikenali, AMAZON. QinConnectIntent, menggunakan Q yang ditentukan di domain Connect untuk mencari Basis Pengetahuan Amazon Bedrock yang dikonfigurasi dan menanggapi pertanyaan pelanggan.

#### Note

- Anda tidak dapat menggunakan Amazon. QinConnectIntent bersama dengan Amazon.qn Alintent di lokal bot yang sama.
- Jika Anda memilih bahasa lain selain Bahasa Inggris AS, Anda harus menyesuaikan permintaan layanan mandiri (SELF\_SERVICE\_PRE\_PROCESSING dan SELF\_SERVICE\_ANSWER\_GENERATION) untuk merespons dalam bahasa yang ditentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyesuaikan prompt, lihat [Menyesuaikan Amazon Q di Connect](#).

Jika Anda memilih maksud ini, Anda perlu mengonfigurasi bidang berikut dan kemudian pilih Simpan Maksud untuk menambahkan maksud ke bot.

- Konfigurasi Amazon Q In Connect - Berikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) dari asisten Amazon Q in Connect. Asisten Pola ARN: `^arn:[a-z-]*?:wisdom:[a-z0-9-]*?:[0-9]{12}: [a-z-]*?/[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12} (?:/[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}){0,2}$>`

Tanggapan dari QinConnectIntent akan disimpan ke dalam atribut permintaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- `x-amz-lex:q-in-connect-response`— Tanggapan dari `QinConnectIntent` pertanyaan atau ucapan.

#### Atribut Sesi Dikembalikan dari `QinConnectIntent`

Interaksi dengan `QinConnect` intent menyediakan data tambahan tentang percakapan melalui atribut sesi.

1. `x-amz-lex:q-in-connect:session-arn`— Pengenal unik untuk sesi yang dibuat dengan Amazon Q In Connect selama percakapan.
2. `x-amz-lex:q-in-connect:conversation-status`— Status percakapan saat ini dengan `QinConnect` asisten atau domain. Ada tiga nilai yang mungkin untuk status ini:
  - `CLOSED`
  - `READY`
  - `PROCESSING`
3. `x-amz-lex:q-in-connect:conversation-status-reason`— Memberikan alasan untuk status saat ini yang dilaporkan dengan atribut di atas. Alasan yang mungkin adalah sebagai berikut:
  - `SUCCESS`— Menunjukkan bahwa pelanggan tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditanyakan dan pertanyaan telah berhasil dijawab.
  - `FAILED`— Menunjukkan kegagalan saat menjawab pertanyaan pelanggan. Ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan untuk memahami pertanyaan pelanggan.
  - `REJECTED`— Menunjukkan bahwa asisten menolak untuk menjawab pertanyaan pelanggan, dan merekomendasikan agar pertanyaan ditangani di luar interaksi bot, seperti berbicara dengan orang atau agen, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

#### Note

Saat bot dengan `QinConnectIntent` dipanggil selama interaksi pelanggan yang didorong oleh instans Amazon Connect, sesi Anda harus dibuat dan diteruskan dari instans Amazon Connect. Untuk membuat sesi, Amazon Connect Flows dapat dikonfigurasi dengan Amazon Q di langkah Connect.

## Batasan

- Anda tidak dapat menggunakan Amazon. QinConnectIntent bersama dengan maksud tanpa ucapan tertentu seperti Amazon.qn, AMAZONIntent. BedrockAgentIntent di lokal bot yang sama.
- Saat bot dengan QinConnectIntent dipanggil selama interaksi pelanggan yang didorong oleh instans Amazon Connect, sesi Anda harus dibuat dan diteruskan dari instans Amazon Connect. Untuk membuat sesi, Amazon Connect Flows dapat dikonfigurasi dengan langkah Amazon Q In Connect.
- Tidak boleh ada lebih dari satu AMAZON. QinConnectIntent per bot lokal.
- Domain Amazon Q in Connect digunakan dengan AMAZON. QinConnectIntent harus berada di Wilayah AWS yang sama dengan bot Amazon Lex V2.

## Izin

Jika QinConnect Intent digunakan dalam bot Amazon Lex V2, dan bot menggunakan Service Linked Role (SLR), layanan Amazon Lex V2 memiliki izin untuk memperbarui kebijakan yang sesuai tentang peran untuk mengintegrasikannya dengan asisten Q in Connect. Jika bot menggunakan peran IAM khusus, maka pengguna perlu menambahkan izin ini secara manual ke peran IAM mereka.

Peran Tertaut Layanan akan diperbarui dengan izin berikut jika QinConnect maksud ditambahkan. Kebijakan baru akan ditambahkan untuk QinConnect akses:

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "QInConnectAssistantPolicy",
 "Action": [
 "wisdom:CreateSession",
 "wisdom:GetAssistant"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:wisdom:*:accountId:assistant/assistantId",
 "arn:aws:wisdom:*:accountId:assistant/assistantId/*"
]
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "QInConnectSessionsPolicy",
```



```

 "Action": [
 "wisdom:SendMessage",
 "wisdom:GetNextMessage"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:wisdom:*:accountId:session/assistantId/*"
]
 },
 {
 "Sid": "QInConnectKmsCMKPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "kms:Decrypt",
 "kms:GenerateDataKey"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:kms:region:accountId:key/keyId"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:ResourceAccount": "accountId",
 "kms:ViaService": "wisdom.region.amazonaws.com",
 "kms:EncryptionContext:aws:wisdom:assistant:arn":
["arn:aws:wisdom:region:accountId:assistant/assistantId"]
 }
 }
 }
}

```

### Note

QInConnectKmsCMKPolicyPernyataan ini hanya diperlukan jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan dengan asisten Amazon Q in Connect.

## Kebijakan Kepercayaan

```

{
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "LexV2InternalTrustPolicy",
 "Principal": {

```

```
 "Service": "lexv2.aws.internal"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "accountId"
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:lex:*:accountId:bot-alias/botId/*"
 }
 }
}
```

## AMAZON.RepeatIntent

Menanggapi kata dan frasa yang memungkinkan pengguna untuk mengulangi pesan sebelumnya. Aplikasi Anda perlu menggunakan fungsi Lambda untuk menyimpan informasi intent sebelumnya dalam variabel sesi, atau Anda perlu menggunakan [GetSession](#) operasi untuk mendapatkan informasi intent sebelumnya.

Ucapan umum:

- ulangi
- katakan itu lagi
- ulangi itu

## AMAZON.ResumeIntent

Menanggapi kata dan frasa yang memungkinkan pengguna untuk melanjutkan maksud yang diucapkan sebelumnya. Fungsi atau aplikasi Lambda Anda harus mengelola informasi yang diperlukan untuk melanjutkan maksud sebelumnya.

Ucapan umum:

- melanjutkan
- terus
- terus berjalan

## AMAZON.StartOverIntent

Menanggapi kata dan frasa yang memungkinkan pengguna untuk berhenti memproses maksud saat ini dan memulai kembali dari awal. Anda dapat menggunakan fungsi Lambda Anda atau `PutSession` operasi untuk mendapatkan nilai slot pertama lagi.

Ucapan umum:

- mulai dari awal
- restart
- mulai lagi

## AMAZON.StopIntent

Menanggapi kata dan frasa yang menunjukkan bahwa pengguna ingin berhenti memproses maksud saat ini dan mengakhiri interaksi dengan bot. Fungsi atau aplikasi Lambda Anda harus menghapus atribut dan nilai jenis slot yang ada dan kemudian mengakhiri interaksi.

Ucapan umum:

- berhenti
- off
- diam

## Menambahkan jenis slot

Jenis slot menentukan nilai yang dapat diberikan pengguna untuk variabel intent Anda. Anda menentukan jenis slot untuk setiap bahasa sehingga nilainya spesifik untuk bahasa itu. Misalnya, untuk jenis slot yang mencantumkan warna cat, Anda dapat memasukkan nilai `"" red` dalam bahasa Inggris, `"rouge"` dalam bahasa Prancis, dan `"rojo"` dalam bahasa Spanyol.

Topik ini menjelaskan cara membuat jenis slot khusus yang memberikan nilai untuk slot maksud Anda. Anda juga dapat menggunakan tipe slot bawaan untuk nilai standar. Misalnya, Anda dapat menggunakan jenis slot bawaan `AMAZON.Country` untuk daftar negara di dunia.

## Untuk membuat jenis slot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang ingin Anda tambahkan bahasa, lalu pilih Struktur percakapan dan kemudian Semua bahasa.
3. Pilih bahasa untuk menambahkan jenis slot, lalu pilih jenis Slot.
4. Pilih Tambahkan jenis slot, beri nama jenis slot Anda, lalu pilih Tambah.
5. Di editor jenis slot, tambahkan detail jenis slot Anda.
  - Resolusi nilai slot — Menentukan bagaimana nilai slot diselesaikan. Jika Anda memilih Perluas nilai, Amazon Lex V2 menggunakan nilai sebagai nilai representatif untuk pelatihan. Jika Anda menggunakan Batasi nilai slot, nilai yang diizinkan untuk slot dibatasi untuk yang Anda berikan.
  - Nilai tipe slot — Nilai untuk slot. Jika Anda memilih Batasi nilai slot, Anda dapat menambahkan sinonim untuk nilainya. Misalnya, untuk nilai “sepak bola” Anda dapat menambahkan sinonim “sepak bola.” Jika pengguna memasukkan “sepak bola” dalam percakapan dengan bot Anda, nilai sebenarnya dari slot tersebut adalah “sepak bola.”
  - Gunakan nilai slot sebagai kosakata khusus - Aktifkan opsi ini untuk membantu meningkatkan pengenalan nilai slot dan sinonim dalam percakapan audio. Jangan aktifkan opsi ini ketika nilai slot adalah istilah umum, seperti “ya,” “tidak,” “satu,” “dua,” “tiga,” dll.
6. Pilih Simpan jenis slot.

Amazon Lex V2 menawarkan jenis slot berikut:

### Topik

- [Jenis slot bawaan](#)
- [Jenis slot khusus](#)
- [Jenis slot tata bahasa](#)
- [Jenis slot komposit](#)

## Jenis slot bawaan

Amazon Lex mendukung tipe slot bawaan yang menentukan bagaimana data dalam slot dikenali dan ditangani. Anda dapat membuat slot jenis ini dalam maksud Anda. Ini menghilangkan kebutuhan

untuk membuat nilai enumerasi untuk data slot yang umum digunakan seperti tanggal, waktu, dan lokasi. Jenis slot bawaan tidak memiliki versi.

| Jenis Slot                          | Deskripsi Singkat                                                                                                                                | Lokal yang Didukung |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <a href="#">AMAZON.AlphaNumeric</a> | Mengenali kata-kata yang terdiri dari huruf dan angka.                                                                                           |                     |
| <a href="#">Amazon.kota</a>         | Mengakui kata-kata yang mewakili kota.                                                                                                           | Semua lokal         |
| <a href="#">Amazon.konfirmasi</a>   | Mengenali kata-kata yang berarti 'Ya', 'Tidak', 'Mungkin', dan 'Tidak tahu' dan mengubahnya menjadi format standar (Yes/No/Maybe/Dontidak tahu). | Semua lokal         |
| <a href="#">Amazon.negara</a>       | Mengakui kata-kata yang mewakili suatu negara.                                                                                                   | Semua lokal         |
| <a href="#">Amazon.currency</a>     | Mengenali kata-kata yang mewakili nilai mata uang dan mengubahnya menjadi singkatan dan nilai mata uang standar.                                 | Semua lokal         |
| <a href="#">Amazon.tanggal</a>      | Mengenali kata-kata yang mewakili tanggal dan mengubah                                                                                           | Semua lokal         |

| Jenis Slot                           | Deskripsi Singkat                                                                                | Lokal yang Didukung |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                      | ya menjadi format standar.                                                                       |                     |  |
| <a href="#">Amazon.durasi</a>        | Mengenali kata-kata yang mewakili durasi dan mengubahnya menjadi format standar.                 | Semua lokal         |  |
| <a href="#">AMAZON. EmailAddress</a> | Mengenali kata-kata yang mewakili alamat email dan mengubahnya menjadi alamat email standar.     | Semua lokal         |  |
| <a href="#">AMAZON. FirstName</a>    | Mengenali kata-kata yang mewakili nama depan.                                                    | Semua lokal         |  |
| <a href="#">AMAZON. LastName</a>     | Mengenali kata-kata yang mewakili nama belakang.                                                 | Semua lokal         |  |
| <a href="#">Amazon.number</a>        | Mengenali kata-kata numerik dan mengubahnya menjadi digit.                                       | Semua lokal         |  |
| <a href="#">Amazon.persentase</a>    | Mengenali kata-kata yang mewakili persentase dan mengubahnya menjadi angka dan tanda persen (%). | Semua lokal         |  |

| Jenis Slot                            | Deskripsi Singkat                                                                          | Lokal yang Didukung                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">AMAZON. PhoneNumber</a>   | Mengenali kata-kata yang mewakili nomor telepon dan mengubahnya menjadi string numerik.    | Semua lokal                            |
| <a href="#">Amazon.state</a>          | Mengakui kata-kata yang mewakili suatu negara.                                             | Semua lokal                            |
| <a href="#">AMAZON. StreetName</a>    | Mengenali kata-kata yang mewakili nama jalan.                                              | Semua lokal                            |
| <a href="#">Amazon.waktu</a>          | Mengenali kata-kata yang menunjukkan waktu dan mengubahnya menjadi format waktu.           | Semua lokal                            |
| <a href="#">AMAZON. UKPostalCode</a>  | Mengenali kata-kata yang mewakili kode pos Inggris dan mengubahnya menjadi bentuk standar. | Hanya bahasa Inggris (Inggris) (en-GB) |
| <a href="#">AMAZON. FreeFormInput</a> | Mengenali string yang terdiri dari kata atau karakter apa pun.                             | Semua lokal                            |

## AMAZON. AlphaNumeric

Mengenali string yang terdiri dari huruf dan angka, seperti. **APQ123**

Anda dapat menggunakan jenis `AMAZON.AlphaNumeric` slot untuk string yang berisi:

- Karakter abjad, seperti **ABC**
- Karakter numerik, seperti **123**
- Kombinasi karakter alfanumerik, seperti **ABC123**

Jenis `AMAZON.AlphaNumeric` slot mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan huruf. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

Anda dapat menambahkan ekspresi reguler ke jenis `AMAZON.AlphaNumeric` slot untuk memvalidasi nilai yang dimasukkan untuk slot. Misalnya, Anda dapat menggunakan ekspresi reguler untuk memvalidasi:

- Kode pos Kanada
- Nomor SIM
- Nomor identifikasi kendaraan

Gunakan ekspresi reguler standar. Amazon Lex V2 mendukung karakter berikut dalam ekspresi reguler:

- A-Z, a-z
- 0-9

Amazon Lex V2 juga mendukung karakter Unicode dalam ekspresi reguler. Bentuknya adalah `\uUnicode`. Gunakan empat digit untuk mewakili karakter Unicode. Misalnya, `[\u0041-\u005A]` setara dengan `[A-Z]`.

Operator ekspresi reguler berikut tidak didukung:

- Repeater tak terbatas: `*`, `+`, atau `{x,}` tanpa batas atas.
- Kartu liar (`.`)

Panjang maksimum ekspresi reguler adalah 300 karakter. Panjang maksimum string yang disimpan dalam jenis `AMAZON.AlphaNumeric` slot yang menggunakan ekspresi reguler adalah 30 karakter.



Berikut ini adalah beberapa contoh ekspresi reguler.

- String alfanumerik, seperti **APQ123** atau **APQ1**: `[A-Z]{3}[0-9]{1,3}` atau yang lebih dibatasi `[A-DP-T]{3} [1-5]{1,3}`
- Format Internasional Surat Prioritas Layanan Pos AS, seperti **CP123456789US**: `CP[0-9]{9}US`
- Nomor routing bank, seperti **123456789**: `[0-9]{9}`

Untuk mengatur ekspresi reguler untuk jenis slot, gunakan konsol atau [CreateSlotType](#) operasi. Ekspresi reguler divalidasi saat Anda menyimpan jenis slot. Jika ekspresi tidak valid, Amazon Lex V2 mengembalikan pesan kesalahan.

Saat Anda menggunakan ekspresi reguler dalam jenis slot, Amazon Lex V2 memeriksa input ke slot jenis itu terhadap ekspresi reguler. Jika input cocok dengan ekspresi, nilai diterima untuk slot. Jika input tidak cocok, Amazon Lex V2 meminta pengguna untuk mengulangi input.

## Amazon.kota

Menyediakan daftar kota lokal dan dunia. Jenis slot mengenali variasi umum nama kota. Amazon Lex V2 tidak mengonversi dari variasi ke nama resmi.

Contoh:

- New York
- Reykjavik
- Tokyo
- Versailles

## Amazon.konfirmasi

Jenis slot ini mengenali frasa input yang sesuai dengan frasa dan kata 'Ya', 'Tidak', 'Mungkin', dan 'Tidak tahu' untuk Amazon Lex V2 dan mengubahnya menjadi salah satu dari empat nilai. Ini dapat digunakan untuk menangkap konfirmasi atau pengakuan dari pengguna. Berdasarkan nilai akhir yang diselesaikan, Anda dapat membuat kondisi untuk mendesain beberapa jalur percakapan.

Misalnya:

jika {confirmation} = "Ya", penuhi maksudnya

lain, dapatkan slot lain

Contoh:

- Ya: Ya, Ya, Ok, Tentu, saya memilikinya, saya setuju...
- Tidak: Tidak, Negatif, Tidak, Lupakan, Saya akan menolak, Tidak mungkin...
- Mungkin: Mungkin, Mungkin, Kadang-kadang, saya mungkin, Itu bisa benar...
- Tidak tahu: Entah, Tidak diketahui, Tidak tahu, Tidak yakin tentang itu, Siapa tahu...

Per 17 Agustus 2023, jika ada jenis slot khusus yang ada bernama “Konfirmasi”, nama harus diubah untuk menghindari konflik dengan Konfirmasi slot bawaan. Di navigasi sisi kiri di konsol Lex, buka jenis slot (untuk jenis slot khusus yang ada bernama Konfirmasi) dan perbarui nama jenis slot. Nama jenis slot baru tidak boleh “Konfirmasi,” yang merupakan kata kunci yang dicadangkan untuk jenis slot konfirmasi bawaan.

## Amazon.negara

Nama-nama negara di seluruh dunia. Contoh:

- Australia
- Germany
- Jepang
- Amerika Serikat
- Uruguay

## Amazon.currency

Mengkonversi kata-kata yang mewakili mata uang menjadi standar ISO 4217 kode mata uang alfabet dan angka. Amazon Lex V2 mengenali mata uang tetapi tidak mengonversi dari satu mata uang ke mata uang lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kode mata uang - ISO 4217 di situs](#) web Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO).

Mata uang yang diwakili disusun sebagai berikut: {Unit} {Amount}

- {Unit} mengacu pada unit mata uang tertentu (misalnya, USD).

- {Jumlah} menunjukkan nilai moneter, diformat menjadi dua tempat desimal (misalnya, 300,00).

Contoh (semua contoh di bawah ini menggunakan lokal en-US; lokal yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda):

- “3USD”: USD 3,00
- “USD300”: USD 300,00
- “3 sen”: USD 0,30
- “\$1,56”: USD 1,56
- “5c”: USD 0,05
- “1 dolar”: USD 1,00
- “lima lima belas”: USD 515,00
- “lima dolar lima belas sen”: USD 5,15
- “5 usd dan 1/2”: USD 5,50

## Amazon.tanggal

Mengkonversi kata-kata yang mewakili tanggal menjadi format tanggal.

Tanggal diberikan sesuai maksud Anda dalam format tanggal ISO-8601. Tanggal yang diterima niat Anda di slot dapat bervariasi tergantung pada frasa spesifik yang diucapkan oleh pengguna.

- Ucapan yang dipetakan ke tanggal tertentu, seperti “hari ini,” “sekarang,” atau “dua puluh lima November,” dikonversi ke tanggal lengkap: 2020-11-25 Ini default ke tanggal pada atau setelah tanggal saat ini.
- Ucapan yang dipetakan ke future week, seperti “minggu depan,” dikonversi ke tanggal hari terakhir minggu ini. Dalam format ISO-8601, minggu dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “minggu depan” dikonversi menjadi 2020-11-29 Tanggal yang dipetakan ke minggu saat ini atau sebelumnya dikonversi ke hari pertama dalam seminggu. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “minggu lalu” dikonversi menjadi 2020-11-16
- Ucapan yang dipetakan ke bulan masa depan, tetapi bukan hari tertentu, seperti “bulan depan,” dikonversi ke hari terakhir bulan itu. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “bulan depan” dikonversi menjadi 2020-12-31 Untuk tanggal yang dipetakan ke bulan saat ini atau sebelumnya, konversi ke hari pertama bulan itu. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “bulan ini” dipetakan ke 2020-11-01

- Ucapan yang dipetakan ke tahun masa depan, tetapi bukan bulan atau hari tertentu, seperti “tahun depan,” dikonversi ke hari terakhir tahun berikutnya. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “tahun depan” dikonversi menjadi. 2021-12-31 Untuk tanggal yang dipetakan ke tahun saat ini atau tahun sebelumnya, konversi ke hari pertama tahun ini. Misalnya, jika hari ini 2020-11-25, “tahun lalu” dikonversi menjadi. 2019-01-01

## Amazon.durasi

Mengkonversi kata-kata yang menunjukkan durasi menjadi durasi numerik.

Durasi diselesaikan ke format berdasarkan format durasi [ISO-8601](#),. PnYnMnWnDTnHnMnS Ini P menunjukkan bahwa ini adalah durasi, n adalah nilai numerik, dan huruf kapital yang mengikuti n adalah elemen tanggal atau waktu tertentu. Misalnya, P3D berarti 3 hari. A T digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai yang tersisa mewakili elemen waktu daripada elemen tanggal.

Contoh:

- “sepuluh menit”: PT10M
- “lima jam”: PT5H
- “tiga hari”: P3D
- “empat puluh lima detik”: PT45S
- “delapan minggu”: P8W
- “tujuh tahun”: P7Y
- “lima jam sepuluh menit”: PT5H10M
- “dua tahun tiga jam sepuluh menit”: P2YT3H10M

## AMAZON.EmailAddress

Mengenali kata-kata yang mewakili alamat email yang diberikan sebagai nama pengguna @domain. Alamat dapat menyertakan karakter khusus berikut dalam nama pengguna: garis bawah (\_), tanda hubung (-), titik (.), dan tanda plus (+).

Jenis AMAZON.EmailAddress slot mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan alamat email. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

## AMAZON.FirstName

Nama depan yang umum digunakan. Jenis slot ini mengenali nama formal, nama panggilan informal, dan nama yang terdiri dari lebih dari satu kata. Nama yang dikirim ke intent Anda adalah nilai yang dikirim oleh pengguna. Amazon Lex V2 tidak mengonversi dari nama panggilan ke nama resmi.

Untuk nama depan yang terdengar sama tetapi dieja berbeda, Amazon Lex V2 mengirimkan maksud Anda satu bentuk umum.

Jenis `AMAZON.FirstName` slot mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan `spell-by-letter` dan `spell-by-word` gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan nama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

Contoh:

- Emily
- John
- Sophie
- Anil Kumar

`AMAZON.FirstName` juga mengembalikan daftar nama yang terkait erat berdasarkan nilai aslinya. Anda dapat menggunakan daftar nilai yang diselesaikan untuk memulihkan dari kesalahan ketik, mengonfirmasi nama dengan pengguna, atau melakukan pencarian database untuk nama yang valid di direktori pengguna Anda.

Misalnya, input "John" dapat mengakibatkan pengembalian nama terkait tambahan seperti "John J" dan "John-Paul".

Berikut ini menunjukkan format respons untuk tipe slot `AMAZON.FirstName` bawaan:

```
"value": {
 "originalValue": "John",
 "interpretedValue": "John",
 "resolvedValues": [
 "John",
 "John J.",
 "John-Paul"
]
}
```

```
}
```

## AMAZON.LastName

Nama belakang yang umum digunakan. Untuk nama yang terdengar sama yang dieja berbeda, Amazon Lex V2 mengirimkan maksud Anda satu bentuk umum.

Jenis AMAZON.LastName slot mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan nama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

Contoh:

- Brosky
- Dasher
- Evers
- Parres
- Welt

AMAZON.LastName juga mengembalikan daftar nama yang terkait erat berdasarkan nilai aslinya. Anda dapat menggunakan daftar nilai yang diselesaikan untuk memulihkan dari kesalahan ketik, mengonfirmasi nama dengan pengguna, atau melakukan pencarian database untuk nama yang valid di direktori pengguna Anda.

Misalnya, input “Smith” dapat mengakibatkan pengembalian nama terkait tambahan seperti “Smyth” dan “Smithe”.

Berikut ini menunjukkan format respons untuk tipe slot AMAZON.LastName bawaan:

```
"value": {
 "originalValue": "Smith",
 "interpretedValue": "Smith",
 "resolvedValues": [
 "Smith",
 "Smyth",
 "Smithe"
]
}
```

}

## Amazon.number

Mengkonversi kata atau angka yang mengekspresikan angka menjadi digit, termasuk angka desimal. Tabel berikut menunjukkan bagaimana jenis AMAZON.Number slot menangkap kata-kata numerik.

| Input                                   | Respons |
|-----------------------------------------|---------|
| seratus dua puluh tiga poin empat lima  | 123.45  |
| seratus dua puluh tiga titik empat lima | 123.45  |
| titik empat dua                         | 0,42    |
| poin empat puluh dua                    | 0,42    |
| 232.998                                 | 232.998 |
| 50                                      | 50      |
| -15                                     | -15     |
| minus 15                                | -15     |
| minus lima belas poin dua empat lima    | -15,245 |

## Amazon.persentase

Mengkonversi kata dan simbol yang mewakili persentase menjadi nilai numerik dengan tanda persen (%).

Jika pengguna memasukkan angka tanpa tanda persen atau kata “persen,” nilai slot diatur ke nomor tersebut. Tabel berikut menunjukkan bagaimana jenis AMAZON.Percentage slot menangkap persentase.

| Input     | Respons |
|-----------|---------|
| 50 persen | 50%     |

| Input                 | Respons |
|-----------------------|---------|
| 0,4 persen            | 0,4%    |
| 23,5%                 | 23,5%   |
| dua puluh lima persen | 25%     |

## AMAZON. PhoneNumber

Mengkonversi angka atau kata-kata yang mewakili nomor telepon ke dalam format string tanpa tanda baca sebagai berikut.

| Tipe                                                | Deskripsi                                             | Input             | Hasil        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Nomor internasional dengan tanda plus (+) terkemuka | Nomor 11 digit dengan tanda plus terkemuka.           | +61 7 4445 1061   | +61744431061 |
|                                                     |                                                       | +1 (509) 555-1212 | +15095551212 |
| Nomor internasional tanpa tanda plus (+) terkemuka  | Nomor 11 digit tanpa tanda plus utama                 | 1 (509) 555-1212  | 15095551212  |
|                                                     |                                                       | 61 7 4445 1061    | 61744451061  |
| Nomor nasional                                      | 10 digit nomor tanpa kode internasional               | (03) 5115 4444    | 0351154444   |
|                                                     |                                                       | (509) 555-1212    | 5095551212   |
| Nomor lokal                                         | nomor telepon tanpa kode internasional atau kode area | 555-1212          | 5551212      |

## Amazon.state

Nama-nama wilayah geografis dan politik di dalam negara.

Contoh:

- Bayern



- Prefektur Fukushima
- Pasifik Barat Laut
- Queensland
- Wales

## AMAZON.StreetName

Nama-nama jalan dalam alamat jalan yang khas. Ini hanya termasuk nama jalan, bukan nomor rumah.

Contoh:

- Jalan Canberra
- Jalan Depan
- Jalan Pasar

## Amazon.waktu

Mengubah kata-kata yang mewakili waktu menjadi nilai waktu. AMAZON.Timedapat menyelesaikan waktu yang tepat, nilai ambigu, dan rentang waktu. Nilai slot dapat diselesaikan ke rentang waktu berikut:

- SAYA
- PM
- MO (pagi)
- AF (sore)
- EV (malam)
- NI (malam)

Saat pengguna memasukkan waktu yang ambigu, Amazon Lex V2 menggunakan slots atribut peristiwa Lambda untuk meneruskan resolusi untuk waktu yang ambigu ke fungsi Lambda Anda. Misalnya, jika bot Anda meminta pengguna untuk waktu pengiriman, pengguna dapat merespons dengan mengatakan “jam 10.” Kali ini ambigu. Itu berarti 10:00 AM atau 10:00 PM. Dalam hal ini, nilai di `interpretedValue` lapangan adalah `null`, dan `resolvedValues` bidang berisi dua

kemungkinan resolusi saat itu. Amazon Lex V2 memasukkan yang berikut ini ke dalam fungsi Lambda:

```
"slots": {
 "deliveryTime": {
 "value": {
 "originalValue": "10 o'clock",
 "interpretedValue": null,
 "resolvedValues": [
 "10:00", "22:00"
]
 }
 }
}
```

Saat pengguna merespons dengan waktu yang tidak ambigu, Amazon Lex V2 mengirimkan waktu ke fungsi Lambda Anda di `interpretedValue` bidang atribut `slots` peristiwa Lambda. Misalnya, jika pengguna Anda merespons prompt untuk waktu pengiriman dengan "10:00 AM," Amazon Lex V2 memasukkan yang berikut ke dalam fungsi Lambda:

```
"slots": {
 "deliveryTime": {
 "value": {
 "originalValue": "10 AM",
 "interpretedValue": "10:00",
 "resolvedValues": [
 "10:00"
]
 }
 }
}
```

Saat pengguna merespons prompt untuk waktu pengiriman dengan "di pagi hari," Amazon Lex V2 memasukkan hal berikut ke dalam fungsi Lambda:

```
"slots": {
 "deliveryTime": {
 "value": {
 "originalValue": "morning",
 "interpretedValue": "M0",
 "resolvedValues": [
 "M0"
]
 }
 }
}
```

```
}
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang data yang dikirim dari Amazon Lex V2 ke fungsi Lambda, lihat [AWS Lambdaformat acara masukan untuk Lex V2](#)

## AMAZON.UKPostalCode

Mengonversi kata-kata yang mewakili kode pos Inggris ke format standar untuk kode pos di Britania Raya. Jenis `AMAZON.UKPostalCode` slot memvalidasi dan menyelesaikan kode pos ke satu set format standar, tetapi tidak memeriksa untuk memastikan bahwa kode pos valid. Aplikasi Anda harus memvalidasi kode pos.

Jenis `AMAZON.UKPostalCode` slot hanya tersedia di bahasa Inggris (UK) (en-GB) lokal.

Jenis `AMAZON.UKPostalCode` slot mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan huruf. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

Jenis slot hanya mengenali format kode pos yang valid yang tercantum di bawah ini, yang digunakan di Britania Raya. Format yang valid adalah ("A" menampilkan kembali huruf, dan "9" mewakili digit):

- AA9SEBUAH 9AA
- A9A 9AA
- A9 9AA
- A99 9AA
- AA9 9AA
- AA99 9AA

Untuk input teks, pengguna dapat memasukkan campuran huruf besar dan kecil. Pengguna dapat menggunakan atau menghilangkan ruang dalam kode pos. Nilai yang diselesaikan akan selalu menyertakan ruang di lokasi yang tepat untuk kode pos.

Untuk masukan lisan, pengguna dapat berbicara karakter individu, atau mereka dapat menggunakan pengucapan huruf ganda, seperti "ganda A" atau "ganda 9". Mereka juga dapat menggunakan pengucapan dua digit, seperti "sembilan puluh sembilan" untuk "99".

 Note

Tidak semua kode pos Inggris diakui. Hanya format yang tercantum di atas yang didukung.

## AMAZON.FreeFormInput

AMAZON.FreeFormInput dapat digunakan untuk menangkap input formulir gratis dari pengguna akhir. Ini mengenali string yang terdiri dari kata-kata atau karakter. Nilai yang diselesaikan adalah seluruh ucapan input.

Contoh:

Bot: Harap berikan umpan balik dari pengalaman panggilan Anda.

Pengguna: Saya mendapat jawaban atas semua pertanyaan saya, dan saya dapat menyelesaikan transaksi.

Catatan:

- AMAZON.FreeFormInput dapat digunakan untuk menangkap input formulir gratis apa adanya dari pengguna akhir.
- AMAZON.FreeFormInput tidak dapat digunakan dalam ucapan sampel maksud.
- AMAZON.FreeFormInput tidak dapat memiliki contoh ucapan slot.
- AMAZON.FreeFormInput hanya dikenali ketika diminta untuk.
- AMAZON.FreeFormInput tidak mendukung menunggu dan melanjutkan.
- AMAZON.FreeFormInput saat ini tidak didukung di saluran Obrolan Amazon Connect.
- Ketika AMAZON.FreeFormInput slot ditimbulkan, tidak FallbackIntent akan dipicu.
- Ketika AMAZON.FreeFormInput slot ditimbulkan, tidak akan ada sakelar maksud.

## Jenis slot khusus

Untuk setiap intent, Anda dapat menentukan parameter yang menunjukkan informasi yang dibutuhkan intent untuk memenuhi permintaan pengguna. Parameter ini, atau slot, memiliki tipe. Jenis slot adalah daftar nilai yang digunakan Amazon Lex V2 untuk melatih model pembelajaran mesin untuk mengenali nilai slot. Misalnya, Anda dapat menentukan jenis slot yang disebut *Genres* dengan nilai-nilai seperti “komedi,” “petualangan,” “dokumenter,” dan sebagainya. Anda dapat

menentukan sinonim untuk nilai jenis slot. Misalnya, Anda dapat mendefinisikan sinonim “lucu” dan “lucu” untuk nilai “komedi.”

## Slot type: Customtype [Info](#)

A slot type is a list of values used to capture values for a slot.

### ▼ Slot type details

Slot type name

Maximum 100 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, -, \_

Description - *optional*  
Helps you identify a slot type on the list

Maximum 200 characters.

Type: Custom  
ID: HKGU4J6UOP

### Slot value resolution

Amazon Lex resolves the slot values in an utterance to only the values you provide, or it expands the resolution to related or similar values.

☒ **Expand values (default)**  
Values used as training data.

☐ **Restrict to slot values**  
Use only values provided.

### Slot type values

Modify the list of values used to train the machine learning model to recognize values for a slot.

No slot type values

You haven't added any slot type values yet.

Add value

Maximum 140 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, @, #, \$

☐ Use slot values as custom vocabulary [Info](#)

Anda dapat mengonfigurasi jenis slot untuk memperluas nilai slot. Nilai slot akan digunakan sebagai data pelatihan dan model akan menyelesaikan slot dengan nilai yang diberikan oleh pengguna jika

mirip dengan nilai slot dan sinonim dari nilai-nilai tersebut. Ini adalah perilaku default. Amazon Lex V2 menyimpan daftar kemungkinan resolusi untuk slot. Setiap entri dalam daftar memberikan nilai yang diselesaikan yang diakui Amazon Lex V2 sebagai kemungkinan tambahan untuk slot. Nilai yang diselesaikan adalah upaya terbaik untuk mencocokkan nilai slot. Daftar ini berisi hingga lima nilai.

Atau, Anda dapat mengonfigurasi jenis slot untuk membatasi resolusi ke nilai slot. Dalam hal ini, model akan menyelesaikan nilai slot yang dimasukkan oleh pengguna ke nilai slot yang ada hanya jika sama dengan nilai slot itu atau itu adalah sinonim. Misalnya, jika pengguna memasukkan “lucu” itu akan menyelesaikan nilai slot “komedi.”

Ketika nilai yang dimasukkan oleh pengguna adalah sinonim dari nilai jenis slot, model mengembalikan nilai jenis slot sebagai entri pertama dalam daftar. `resolvedValues` Misalnya, jika pengguna memasukkan “lucu,” model mengisi `originalValue` bidang dengan nilai “lucu” dan entri pertama di bidang `ResolvedValues` dengan “komedi.” Anda dapat mengkonfigurasi `valueSelectionStrategy` ketika Anda membuat atau memperbarui jenis slot dengan [CreateSlotType](#) operasi sehingga nilai slot diisi dengan nilai pertama dalam daftar resolusi.

Jenis slot khusus mendukung input menggunakan gaya ejaan. Anda dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk membantu pelanggan Anda memasukkan huruf. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

Jika Anda menggunakan fungsi Lambda, peristiwa input ke fungsi tersebut menyertakan daftar resolusi yang disebut. `resolvedValues` Contoh berikut menunjukkan bagian slot input ke fungsi Lambda:

```
"slots": {
 "MovieGenre": {
 "value": {
 "originalValue": "funny",
 "interpretedValue": "comedy",
 "resolvedValues": [
 "comedy"
]
 }
 }
}
```

Untuk setiap jenis slot, Anda dapat menentukan maksimum 10.000 nilai dan sinonim. Setiap bot dapat memiliki jumlah total 50.000 nilai jenis slot dan sinonim. Misalnya, Anda dapat memiliki 5 jenis

slot, masing-masing dengan 5.000 nilai dan 5.000 sinonim, atau Anda dapat memiliki 10 jenis slot, masing-masing dengan 2.500 nilai dan 2.500 sinonim.

Jenis slot khusus tidak boleh memiliki nama yang sama dengan jenis slot bawaan. Misalnya, jenis slot khusus tidak boleh diberi nama dengan kata kunci yang dicadangkan dari Tanggal, Nomor, atau Konfirmasi. Kata kunci ini disediakan untuk jenis slot bawaan. Untuk daftar semua jenis slot bawaan, lihat [Jenis slot bawaan](#).

## Jenis slot tata bahasa

Dengan jenis slot tata bahasa, Anda dapat menulis tata bahasa Anda sendiri dalam format XHTML sesuai spesifikasi SRGS untuk mengumpulkan informasi dalam percakapan. Amazon Lex V2 mengenali ucapan yang cocok dengan aturan yang ditentukan dalam tata bahasa. Anda juga dapat memberikan aturan interpretasi semantik menggunakan ECMAScript tag dalam file tata bahasa. Amazon Lex kemudian mengembalikan properti yang disetel dalam tag sebagai nilai yang diselesaikan saat kecocokan terjadi.

Anda hanya dapat membuat jenis slot tata bahasa di bahasa Inggris (Australia), Inggris (Inggris), dan bahasa Inggris (AS) lokal.

Ada dua bagian untuk jenis slot tata bahasa. Yang pertama adalah tata bahasa itu sendiri ditulis menggunakan format spesifikasi SRGS. Tata bahasa menafsirkan ucapan dari pengguna. Jika ucapan diterima oleh tata bahasa itu cocok, jika tidak maka akan ditolak. Jika ucapan dicocokkan, itu diteruskan ke skrip jika ada.

Yang kedua adalah bagian dari jenis slot tata bahasa adalah skrip opsional yang ditulis ECMAScript yang mengubah input ke nilai yang diselesaikan yang dikembalikan oleh jenis slot. Misalnya, Anda dapat menggunakan skrip untuk mengonversi angka yang diucapkan menjadi digit. ECMAScript pernyataan terlampir dalam <tag>elemen.

Contoh berikut adalah dalam format XHTML per spesifikasi SRGS yang menunjukkan tata bahasa yang valid diterima oleh Amazon Lex V2. Ini mendefinisikan jenis slot tata bahasa yang menerima nomor kartu dan menentukan apakah mereka untuk akun reguler atau premium. Untuk informasi selengkapnya tentang sintaks yang dapat diterima, lihat [Definisi tata bahasa](#) dan [Format skrip](#) topiknya.

```
<grammar version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xml:lang="en-US" tag-format="semantics/1.0" root="card_number">
```

```

<rule id="card_number" scope="public">
 <item repeat="0-1">
 card number
 </item>
 <item>
 seven
 <tag>out.value = "7";</tag>
 </item>
 <item>
 <one-of>
 <item>
 two four one
 <tag> out.value = out.value + "241"; out.card_type = "premium"; </
tag>
 </item>
 <item>
 zero zero one
 <tag> out.value = out.value + "001"; out.card_type = "regular";</tag>
 </item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

Tata bahasa di atas hanya menerima dua jenis nomor kartu: 7241 atau 7001. Keduanya mungkin secara opsional diawali dengan “nomor kartu”. Ini juga berisi ECMAScript tag yang dapat digunakan untuk interpretasi semantik. Dengan interpretasi semantik, ucapan “kartu nomor tujuh dua empat satu” akan mengembalikan objek berikut:

```

{
 "value": "7241",
 "card_type": "premium"
}

```

Objek ini dikembalikan sebagai string JSON-serialized dalam `resolvedValues` objek dikembalikan oleh [RecognizeText](#), [RecognizeUtterance](#) dan operasi [StartConversation](#)

## Menambahkan tipe slot tata bahasa

Untuk menambahkan jenis slot tata bahasa

1. Unggah definisi XHTML dari jenis slot Anda ke bucket S3. Catat nama bucket dan path ke file.



 Note

Ukuran file maksimum adalah 100 KB.

2. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
3. Dari menu kiri, pilih Bots dan kemudian pilih bot untuk menambahkan jenis slot tata bahasa.
4. Pilih Lihat bahasa, lalu pilih bahasa untuk menambahkan jenis slot tata bahasa.
5. Pilih Lihat jenis slot.
6. Pilih Tambahkan jenis slot, lalu pilih Tambahkan jenis slot tata bahasa.
7. Beri nama jenis slot, lalu pilih Tambah.
8. Pilih bucket S3 yang berisi file definisi Anda dan masukkan path ke file. Pilih Simpan jenis slot.

## Definisi tata bahasa

Topik ini menunjukkan bagian-bagian dari spesifikasi SRGS yang didukung Amazon Lex V2. Semua aturan didefinisikan dalam spesifikasi SRGS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1.0](#) W3C rekomendasi.

### Topik

- [Deklarasi header](#)
- [Elemen XHTML yang didukung](#)
- [Token](#)
- [Referensi aturan](#)
- [Urutan dan enkapsulasi](#)
- [Mengulangi](#)
- [Bahasa](#)
- [Tag](#)
- [Bobot](#)

Dokumen ini mencakup materi yang disalin dan berasal dari [Spesifikasi Tata Bahasa Pengenalan Ucapan W3C Versi 1.0](https://www.w3.org/TR/speech-tata-bahasa/) (tersedia di <https://www.w3.org/TR/speech-tata-bahasa/>). Informasi kutipan berikut:

[Hak Cipta](#) © 2004 [W3C®](#) ([MIT](#), [ERCIM](#), [Keio](#), [Semua](#) Hak Dilindungi. [Kewajiban](#) W3C, [merek dagang](#), [penggunaan dokumen](#), dan [aturan lisensi perangkat lunak berlaku](#).

Dokumen spesifikasi SRGS, [Rekomendasi W3C](#), tersedia dari W3C di bawah lisensi berikut.

Teks lisensi

Lisensi

Dengan menggunakan and/or penyalinan dokumen ini, atau dokumen W3C dari mana pernyataan ini ditautkan, Anda (penerima lisensi) setuju bahwa Anda telah membaca, memahami, dan akan mematuhi syarat dan ketentuan berikut:

Izin untuk menyalin, dan mendistribusikan isi dokumen ini, atau dokumen W3C dari mana pernyataan ini ditautkan, dalam media apa pun untuk tujuan apa pun dan tanpa biaya atau royalti dengan ini diberikan, asalkan Anda menyertakan yang berikut pada SEMUA salinan dokumen, atau bagiannya, yang Anda gunakan:

- Tautan atau URL ke dokumen W3C asli.
- [Pemberitahuan hak cipta yang sudah ada sebelumnya dari penulis asli, atau jika tidak ada, pemberitahuan \(hypertext lebih disukai, tetapi representasi tekstual diizinkan\) dari bentuk: “Hak Cipta © \[\\$date-of-document\] World Wide Web Consortium, \(MIT, ERCIM, Keio, Beihang\). <http://www.w3.org/Consortium/Legal/2015/doc-lisensi>”](#)
- Jika ada, STATUS dokumen W3C.

Jika ruang memungkinkan, penyertaan teks lengkap PEMBERITAHUAN ini harus disediakan. Kami meminta agar atribusi kepengarangan diberikan dalam perangkat lunak, dokumen, atau item atau produk lain yang Anda buat sesuai dengan implementasi isi dokumen ini, atau bagiannya.

Tidak ada hak untuk membuat modifikasi atau turunan dari dokumen W3C yang diberikan sesuai dengan lisensi ini, kecuali sebagai berikut: Untuk memfasilitasi implementasi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen ini, siapa pun dapat menyiapkan dan mendistribusikan karya turunan dan bagian dari dokumen ini dalam perangkat lunak, dalam materi pendukung yang menyertai perangkat lunak, dan dalam dokumentasi perangkat lunak, ASALKAN semua karya tersebut mencakup pemberitahuan di bawah ini. Namun, publikasi karya turunan dari dokumen ini untuk digunakan sebagai spesifikasi teknis secara tegas dilarang.

[Selain itu, “Komponen Kode” —Web IDL di bagian yang ditandai dengan jelas sebagai Web IDL; dan markup yang ditentukan W3C \(HTML, CSS, dan sebagainya\) dan kode bahasa pemrograman](#)

[komputer ditandai dengan jelas sebagai contoh kode— dilisensikan di bawah Lisensi Perangkat Lunak W3C.](#)

Pemberitahuan adalah:

“Hak Cipta © 2015 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang). Perangkat lunak atau dokumen ini mencakup materi yang disalin dari atau berasal dari [judul dan URI dokumen W3C].”

Penafian

DOKUMEN INI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA,” DAN PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU JAMINAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KELAYAKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, NON-PELANGGARAN, ATAU JUDUL; BAHWA ISI DOKUMEN COCOK UNTUK TUJUAN APA PUN; ATAU BAHWA IMPLEMENTASI KONTEN TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR PATEN PIHAK KETIGA, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAINNYA.

PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN DOKUMEN ATAU KINERJA ATAU IMPLEMENTASI ISINYA.

Nama dan merek dagang pemegang hak cipta TIDAK boleh digunakan dalam iklan atau publisitas yang berkaitan dengan dokumen ini atau isinya tanpa izin tertulis sebelumnya yang spesifik. Judul hak cipta dalam dokumen ini akan selalu ada pada pemegang hak cipta.

Deklarasi header

Tabel berikut menunjukkan deklarasi header didukung oleh jenis slot tata bahasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Deklarasi header tata bahasa](#) dalam rekomendasi W3C spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1.

| Pernyataan        | Persyaratan spesifikasi | Formulir XHTML                                            | Dukungan Amazon Lex | Spesifikasi |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Versi tata bahasa | Diperlukan              | <a href="#">4.3</a> : version atribut pada elemen grammar | Diperlukan          | SRGS        |

| Pernyataan          | Persyaratan spesifikasi                                      | Formulir XHTML                                               | Dukungan Amazon Lex                                          | Spesifikasi |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Ruang nama XML      | Diperlukan (hanya XHTML)                                     | <a href="#">4.3</a> : xmlns atribut pada elemen grammar      | Diperlukan                                                   | SRGS        |
| Jenis dokumen       | Diperlukan (hanya XHTML)                                     | <a href="#">4.3</a> : XMLDOCTYPE                             | Disarankan                                                   | SRGS        |
| Pengkodean karakter | Disarankan                                                   | <a href="#">4.4</a> : encoding atribut dalam deklarasi XML   | Disarankan                                                   | SRGS        |
| Bahasa              | Diperlukan dalam mode suara<br><br>Diabaikan dalam mode DTMF | <a href="#">4.5</a> : xml:lang atribut pada elemen grammar   | Diperlukan dalam mode suara<br><br>Diabaikan dalam mode DTMF | SRGS        |
| Modus               | Opsional                                                     | <a href="#">4.6</a> : mode atribut pada elemen grammar       | Opsional                                                     | SRGS        |
| Aturan akar         | Opsional                                                     | <a href="#">4.7</a> : root atribut pada elemen grammar       | Diperlukan                                                   | SRGS        |
| Format tag          | Opsional                                                     | <a href="#">4.8</a> : tag-format atribut pada elemen grammar | String literal ECMAScript dan didukung                       | SRGS, SISR  |

| Pernyataan          | Persyaratan spesifikasi      | Formulir XHTML                                                                       | Dukungan Amazon Lex       | Spesifikasi |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| URI Dasar           | Opsional                     | <a href="#">4.9</a> : <code>xml:base</code> atribut pada elemen <code>grammar</code> | Opsional                  | SRGS        |
| Leksikon pengucapan | Opsional, beberapa diizinkan | <a href="#">4.10</a> : elemen <code>lexicon</code>                                   | Tidak didukung            | SRGS, PLS   |
| Metadata            | Opsional, beberapa diizinkan | <a href="#">4.11.1</a> : <a href="#">elemen meta</a>                                 | Diperlukan                | SRGS        |
| Metadata XML        | Opsional, hanya XHTML        | <a href="#">4.11.2</a> : <a href="#">elemen metadata</a>                             | Opsional                  | SRGS        |
| Tag                 | Opsional, beberapa diizinkan | <a href="#">4.12</a> : elemen <code>tag</code>                                       | Tag global tidak didukung | SRGS        |

## Contoh

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE grammar PUBLIC "-//W3C//DTD GRAMMAR 1.0//EN"
 "http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.dtd">

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xml:base="http://www.example.com/base-file-path"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US"
 version="1.0"
 mode="voice"
 root="city"
```

```
tag-format="semantics/1.0">
```

## Elemen XHTML yang didukung

Amazon Lex V2 mendukung elemen XHTML berikut untuk tata bahasa kustom:

- `<item>`
- `<token>`
- `<tag>`
- `<one-of>`
- `<rule-ref>`

## Token

Tabel berikut menunjukkan spesifikasi token yang didukung oleh jenis slot tata bahasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Token](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

| Jenis token                                       | Contoh           | Didukung?                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Token tunggal yang tidak dikutip                  | halo             | Ya                                                          |
| Token tunggal yang tidak dikutip: non-abjad       | 2                | Ya                                                          |
| Token yang dikutip tunggal, tidak ada spasi putih | "halo"           | Ya, jatuhkan tanda kutip ganda jika hanya berisi satu token |
| Dua token dibatasi oleh ruang putih               | bon voyage       | Ya                                                          |
| Empat token dibatasi oleh ruang putih             | ini adalah ujian | Ya                                                          |
| Token yang dikutip tunggal, termasuk spasi putih  | "San Francisco   | Tidak                                                       |

| Jenis token                          | Contoh                       | Didukung?                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <token>Token XHTML tunggal dalam tag | <token>San Fransisco</token> | Tidak (sama dengan token kutip tunggal dengan spasi putih) |

## Catatan

- Token kutip tunggal termasuk ruang putih — Spesifikasi mengharuskan kata-kata yang dilampirkan dalam tanda kutip ganda diperlakukan sebagai token tunggal. Amazon Lex V2 memperlakukannya sebagai token yang dibatasi spasi putih.
- Token XHTML tunggal dalam <token>— Spesifikasi membutuhkan kata-kata yang dibatasi oleh <token> untuk mewakili satu token. Amazon Lex V2 memperlakukannya sebagai token yang dibatasi spasi putih.
- Amazon Lex V2 memunculkan kesalahan validasi ketika salah satu penggunaan ditemukan dalam tata bahasa Anda.

## Contoh

```
<rule id="state" scope="public">
 <one-of>
 <item>FL</item>
 <item>MA</item>
 <item>NY</item>
 </one-of>
</rule>
```

## Referensi aturan

Tabel berikut merangkum berbagai bentuk referensi aturan yang dimungkinkan dalam dokumen tata bahasa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Referensi aturan](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

| Jenis referensi                                        | Formulir XHTML             | Didukung |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <a href="#">2.2.1 Referensi</a> aturan lokal eksplisit | <ruleref uri="#rulename"/> | Ya       |

| Jenis referensi                                                                                                        | Formulir XHTML                                                                                                                                          | Didukung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <a href="#">2.2.2 Referensi eksplisit ke aturan bernama dari tata bahasa yang diidentifikasi oleh URI</a>              | <code>&lt;ruleref uri="grammarURI#rulename"/&gt;</code>                                                                                                 | Tidak    |
| <a href="#">2.2.2 Referensi implisit ke aturan akar tata bahasa yang diidentifikasi oleh URI</a>                       | <code>&lt;ruleref uri="grammarURI"/&gt;</code>                                                                                                          | Tidak    |
| <a href="#">2.2.2 Referensi eksplisit ke aturan bernama tata bahasa yang diidentifikasi oleh URI dengan tipe media</a> | <code>&lt;ruleref uri="grammarURI#rulename" type="media-type"/&gt;</code>                                                                               | Tidak    |
| <a href="#">2.2.2 Referensi implisit ke aturan akar tata bahasa yang diidentifikasi oleh URI dengan tipe media</a>     | <code>&lt;ruleref uri="grammarURI" type="media-type"/&gt;</code>                                                                                        | Tidak    |
| <a href="#">2.2.3 Definisi</a> aturan khusus                                                                           | <code>&lt;ruleref special="NULL"/&gt;</code><br><br><code>&lt;ruleref special="VOID"/&gt;</code><br><br><code>&lt;ruleref special="GARBAGE"/&gt;</code> | Tidak    |

#### Catatan

1. Grammar URI adalah URI eksternal. Misalnya, `http://grammar.example.com/world-cities.grxml`.
2. Jenis media dapat berupa:
  - `application/srgs+xml`
  - `text/plain`



## Contoh

```
<rule id="city" scope="public">
 <one-of>
 <item>Boston</item>
 <item>Philadelphia</item>
 <item>Fargo</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="state" scope="public">
 <one-of>
 <item>FL</item>
 <item>MA</item>
 <item>NY</item>
 </one-of>
</rule>

<!-- "Boston MA" -> city = Boston, state = MA -->
<rule id="city_state" scope="public">
 <ruleref uri="#city"/> <ruleref uri="#state"/>
</rule>
```

## Urutan dan enkapsulasi

Contoh berikut menunjukkan urutan yang didukung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Urutan dan enkapsulasi](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

## Contoh

```
<!-- sequence of tokens -->
this is a test

<!--sequence of rule references-->
<ruleref uri="#action"/> <ruleref uri="#object"/>

<!--sequence of tokens and rule references-->
the <ruleref uri="#object"/> is <ruleref uri="#color"/>

<!-- sequence container -->
<item>fly to <ruleref uri="#city"/> </item>
```

## Mengulangi

Tabel berikut menunjukkan ekspansi berulang yang didukung untuk aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengulangan](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

| Formulir XHTML                                                                           | Perilaku                                                                                                                                                                                                               | Didukung? |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Contoh                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ulangi = "n"</li> <li>ulangi = "6"</li> </ul>     | Ekspresi yang terkandung diulang tepat "n" kali. "n" harus "0" atau bilangan bulat positif.                                                                                                                            | Ya        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ulangi = "m-n"</li> <li>ulangi = "4-6"</li> </ul> | Ekspansi yang terkandung diulang antara waktu "m" dan "n" (inklusif). "m" dan "n" keduanya harus "0" atau bilangan bulat positif, dan "m" harus kurang dari atau sama dengan "n".                                      | Ya        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ulangi = "m-"</li> <li>ulangi = "3-"</li> </ul>   | Ekspansi yang terkandung diulang "m" kali atau lebih (inklusif). "m" harus "0" atau bilangan bulat positif. Misalnya, "3-" menyatakan bahwa ekspansi yang terkandung dapat terjadi tiga, empat, lima, atau lebih kali. | Ya        |
| ulangi = "0-1"                                                                           | Ekspansi yang terkandung adalah opsional.                                                                                                                                                                              | Ya        |
| <item repeat="2-4" repeat-pr<br>ob="0.8">                                                |                                                                                                                                                                                                                        | Tidak     |

## Bahasa

Diskusi berikut berlaku untuk pengidentifikasi bahasa yang diterapkan pada tata bahasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bahasa](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

Secara default tata bahasa adalah dokumen bahasa tunggal dengan [pengidentifikasi bahasa](#) yang disediakan dalam deklarasi bahasa di header [tata](#) bahasa. Semua token dalam tata bahasa itu, kecuali dinyatakan lain, akan ditangani sesuai dengan bahasa tata bahasa. Deklarasi bahasa tingkat tata bahasa tidak didukung.

Dalam contoh berikut:

1. Deklarasi header tata bahasa untuk bahasa “en-US” didukung oleh Amazon Lex V2.
2. Lampiran bahasa tingkat item (disorot dalam *red*) tidak didukung. Amazon Lex V2 memunculkan kesalahan validasi jika lampiran bahasa berbeda dari deklarasi header.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE grammar PUBLIC "-//W3C//DTD GRAMMAR 1.0//EN"
 "http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.dtd">

<!-- the default grammar language is US English -->
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0">

 <!--
 single language attachment to tokens
 "yes" inherits US English language
 "oui" is Canadian French language
 -->
 <rule id="yes">
 <one-of>
 <item>yes</item>
 <item xml:lang="fr-CA">oui</item>
 </one-of>
 </rule>
```

```

<!-- Single language attachment to an expansion -->
<rule id="people1">
 <one-of xml:lang="fr-CA">
 <item>Michel Tremblay</item>
 <item>André Roy</item>
 </one-of>
</rule>
</grammar>

```

## Tag

Diskusi berikut berlaku untuk tag yang didefinisikan untuk tata bahasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tag](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

Berdasarkan spesifikasi SRGS, tag dapat didefinisikan dengan cara berikut:

1. Sebagai bagian dari deklarasi header seperti yang dijelaskan dalam [Deklarasi header](#).
2. Sebagai bagian dari <rule>definisi.

Format tag berikut didukung:

- semantics/1.0(SISR, ECMAScript)
- semantics/1.0-literals(Literal string SISR)

Format tag berikut tidak didukung:

- swi-semantics/1.0(Nuansa kepemilikan)

## Contoh

```

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xml:base="http://www.example.com/base-file-path"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US"
 version="1.0"
 mode="voice"

```

```

 root="city"
 tag-format="semantics/1.0-literals">
<rule id="no">
 <one-of>
 <item>no</item>
 <item>nope</item>
 <item>no way</item>
 </one-of>
 <tag>no</tag>
</rule>
</grammar>

```

## Bobot

Anda dapat menambahkan atribut `weight` ke elemen. Berat adalah nilai floating point positif yang mewakili sejauh mana frasa dalam item ditingkatkan selama pengenalan suara. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bobot](#) dalam spesifikasi tata bahasa pengenalan ucapan versi 1 rekomendasi W3C.

Bobot harus lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 10, dan hanya dapat memiliki satu tempat desimal. Jika beratnya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, frasa tersebut ditingkatkan secara negatif. Jika beratnya lebih besar dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 10, frasa tersebut ditingkatkan secara positif. Berat 1 sama dengan tidak memberi bobot sama sekali, dan tidak ada dorongan untuk frasa tersebut.

Menetapkan bobot yang sesuai untuk item untuk meningkatkan kinerja pengenalan suara adalah tugas yang sulit. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti untuk menetapkan bobot:

- Mulailah dengan tata bahasa tanpa bobot item yang ditetapkan.
- Tentukan pola mana dalam pidato yang sering salah diidentifikasi.
- Terapkan nilai yang berbeda untuk bobot sampai Anda melihat peningkatan dalam kinerja pengenalan suara, dan tidak ada regresi.

## Contoh 1

Misalnya, jika Anda memiliki tata bahasa untuk bandara, dan Anda melihat bahwa New York sering salah diidentifikasi sebagai Newark, Anda dapat secara positif meningkatkan New York dengan menetapkan bobot 5.

```
<rule id="airport">
```

```

<one-of>
 <item>
 Boston
 <tag>out="Boston"</tag>
 </item>
 <item weight="5">
 New York
 <tag>out="New York"</tag>
 </item>
 <item>
 Newark
 <tag>out="Newark"</tag>
 </item>
</one-of>
</rule>

```

## Contoh 2

Misalnya, Anda memiliki tata bahasa untuk kode reservasi maskapai yang dimulai dengan alfabet bahasa Inggris diikuti oleh tiga digit. Kode reservasi kemungkinan besar dimulai dengan B atau D, tetapi Anda mengamati bahwa B sering salah diidentifikasi sebagai P, dan D sebagai T. Anda dapat secara positif meningkatkan B dan D.

```

<rule> id="alphabet">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item weight="3.5">B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item weight="2.9">D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```
<item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
<item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
<item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
<item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
<item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
<item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
<item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
<item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
<item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
</one-of>
</rule>
```

## Format skrip

Amazon Lex V2 mendukung ECMAScript fitur-fitur berikut untuk mendefinisikan tata bahasa.

Amazon Lex V2 mendukung ECMAScript fitur berikut saat menentukan tag dalam tata bahasa. tag-format harus dikirim ke `semantics/1.0` ketika ECMAScript tag digunakan dalam tata bahasa. Untuk informasi lebih lanjut, lihat spesifikasi bahasa [ECMA-262 ECMAScript 2021](#).

```
<grammar version="1.0"
xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
xml:lang="en-US"
tag-format="semantics/1.0"
root="card_number">
```

## Topik

- [Pernyataan variabel](#)
- [Ekspresi](#)
- [Jika pernyataan](#)
- [Pernyataan switch](#)
- [Deklarasi fungsi](#)
- [Pernyataan iterasi](#)
- [Pernyataan blok](#)
- [Komentar](#)
- [Pernyataan yang tidak didukung](#)

Dokumen ini berisi materi dari ECMAScript standar (tersedia di <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/>). Dokumen spesifikasi ECMAScript bahasa tersedia dari Ecma International di bawah lisensi berikut.

## Teks lisensi

© 2020 Ecma Internasional

Dokumen ini dapat disalin, diterbitkan, dan didistribusikan kepada orang lain, dan karya turunan tertentu darinya dapat disiapkan, disalin, diterbitkan, dan didistribusikan, secara keseluruhan atau sebagian, asalkan pemberitahuan hak cipta di atas dan Lisensi Hak Cipta dan Penafian ini disertakan pada semua salinan dan karya turunan tersebut. Satu-satunya karya turunan yang diizinkan berdasarkan Lisensi Hak Cipta dan Penafian ini adalah:

- (i) karya yang menggabungkan seluruh atau sebagian dokumen ini untuk tujuan memberikan komentar atau penjelasan (seperti versi dokumen yang dianotasi),
- (ii) karya yang menggabungkan semua atau sebagian dari dokumen ini untuk tujuan memasukkan fitur-fitur yang menyediakan aksesibilitas,
- (iii) terjemahan dokumen ini ke dalam bahasa selain bahasa Inggris dan ke dalam format yang berbeda dan
- (iv) bekerja dengan memanfaatkan spesifikasi ini dalam produk kesesuaian standar dengan menerapkan (misalnya, dengan menyalin dan menempel seluruhnya atau sebagian) fungsionalitas di dalamnya.

Namun, isi dokumen ini sendiri tidak dapat diubah dengan cara apa pun, termasuk dengan menghapus pemberitahuan hak cipta atau referensi ke Ecma International, kecuali jika diperlukan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa selain bahasa Inggris atau ke dalam format yang berbeda.

Versi resmi dokumen Ecma International adalah versi bahasa Inggris di situs web Ecma International. Dalam hal terjadi perbedaan antara versi terjemahan dan versi resmi, versi resmi akan mengatur.

Izin terbatas yang diberikan di atas bersifat abadi dan tidak akan dicabut oleh Ecma International atau penerus atau penugasannya. Dokumen ini dan informasi yang terkandung di sini disediakan atas dasar “SEBAGAIMANA ADANYA” dan ECMA INTERNATIONAL MENYANGKAL SEMUA JAMINAN, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN APA PUN BAHWA PENGGUNAAN INFORMASI DI SINI TIDAK AKAN MELANGGAR HAK KEPEMILIKAN



ATAU JAMINAN TERSIRAT ATAS KELAYAKAN UNTUK MERCHANTABILITY ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.”

## Pernyataan variabel

Pernyataan variabel mendefinisikan satu atau lebih variabel.

```
var x = 10;
var x = 10, var y = <expression>;
```

## Ekspresi

Anda dapat menambahkan string ekspresi untuk menjalankan fungsi di Amazon Lex V2. Tabel ini menunjukkan sintaks dan contoh yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

| Jenis ekspresi           | Sintaksis                                                                    | Contoh                                                              | Didukung? |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ekspresi reguler literal | String literal yang berisi karakter khusus <a href="#">regex</a> yang valid  | <code>"^\\d\\. \$"</code>                                           | Tidak     |
| Fungsi                   | <code>function<br/>functionN<br/>ame(parameters)<br/>{ functionBody }</code> | <code>var x = function<br/>calc() {<br/>    return 10;<br/>}</code> | Tidak     |
| Delete                   | <code>delete expression</code>                                               | <code>delete obj.property;</code>                                   | Tidak     |
| Kekosongan               | <code>void expression</code>                                                 | <code>void (2 == '2');</code>                                       | Tidak     |
| Tipeof                   | <code>typeof expression</code>                                               | <code>typeof 42;</code>                                             | Tidak     |
| Indeks anggota           | <code>expression<br/>[ expressions ]</code>                                  | <code>var fruits =<br/>["apple"];<br/>fruits[0];</code>             | Ya        |

| Jenis ekspresi         | Sintaksis                                            | Contoh                                           | Didukung? |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Dot anggota            | <code>expression . identifier</code>                 | <code>out.value</code>                           | Ya        |
| Pendapat               | <code>expression (arguments)</code>                  | <code>new Date('1994-10-11')</code>              | Ya        |
| Posting kenaikan       | <code>expression++</code>                            | <code>var x=10; x++;</code>                      | Ya        |
| Posting penurunan      | <code>expression--</code>                            | <code>var x=10; x--;</code>                      | Ya        |
| Pra kenaikan           | <code>++expression</code>                            | <code>var x=10; ++x;</code>                      | Ya        |
| Pra penurunan          | <code>--expression</code>                            | <code>var x=10; --x;</code>                      | Ya        |
| Unary plus/Unary minus | <code>+expression / - expression</code>              | <code>+x / -x;</code>                            | Ya        |
| Sedikit tidak          | <code>~ expression</code>                            | <code>const a = 5;<br/>console.log( ~a );</code> | Ya        |
| Logis tidak            | <code>! expression</code>                            | <code>!(a &gt; 0    b &gt; 0)</code>             | Ya        |
| Multiplikatif          | <code>expression ('*'   '/'   '%') expression</code> | <code>(x + y) * (a / b)</code>                   | Ya        |
| Aditif                 | <code>expression ('+'   '-') expression</code>       | <code>(a + b) - (a - (a + b))</code>             | Ya        |

| Jenis ekspresi    | Sintaksis                                                  | Contoh                                       | Didukung? |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Pergeseran bit    | expression<br>( '<<'   '>>'  <br>'>>>' ) expression        | <pre>(a &gt;&gt; b) &gt;&gt;&gt; c</pre>     | Ya        |
| Relatif           | expression ('<'   '>'   '<='   '>=' ) expression           | <pre>if (a &gt; b) { ... }</pre>             | Ya        |
| Masuk             | expression in expression                                   | <pre>fruits[0] in otherFruits;</pre>         | Ya        |
| Kesetaraan        | expression<br>( '=='   '!='  <br>'==='   '!==') expression | <pre>if (a == b) { ... }</pre>               | Ya        |
| Bit dan/ xor/atau | expression ('&'   '^'   ' ') expression                    | <pre>a &amp; b / a ^ b / a   b</pre>         | Ya        |
| Logis dan/atau    | expression<br>( '&&'   '  ' ) expression                   | <pre>if (a &amp;&amp; (b   c)) { ... }</pre> | Ya        |
| Ternary           | expression ?<br>expression :<br>expression                 | <pre>a &gt; b ? obj.prop : 0</pre>           | Ya        |
| Penugasan         | expression =<br>expression                                 | <pre>out.value = "string";</pre>             | Ya        |

| Jenis ekspresi             | Sintaksis                                                                                       | Contoh                                     | Didukung? |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Operator penugasan         | expression<br>( '*'   '/'   '+'   '-'   '%' ) expression                                        | <code>a *= 10;</code>                      | Ya        |
| Penugasan operator bitwise | expression<br>( '<='   '>='   '>>='   '&='   '^='   ' =' )<br>expression                        | <code>a &lt;= 10;</code>                   | Ya        |
| Pengidentifikasi           | identifierSequence <a href="#">di mana IdentifierSequence adalah urutan karakter yang valid</a> | <code>fruits=[10, 20, 30];</code>          | Ya        |
| Null literal               | null                                                                                            | <code>x = null;</code>                     | Ya        |
| Boolean harfiah            | true   false                                                                                    | <code>x = true;</code>                     | Ya        |
| String literal             | 'string' / "string"                                                                             | <code>a = 'hello',<br/>b = "world";</code> | Ya        |
| Desimal literal            | integer [.] digits [exponent]                                                                   | <code>111.11 e+12</code>                   | Ya        |
| Hex literal                | 0 (x   X)[0-9a-f A-F]                                                                           | <code>0x123ABC</code>                      | Ya        |
| Literal oktal              | 0 [0-7]                                                                                         | <code>"051"</code>                         | Ya        |

| Jenis ekspresi | Sintaksis              | Contoh                                      | Didukung? |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Array literal  | [ expression, ... ]    | <code>v = [a, b, c];</code>                 | Ya        |
| Objek literal  | {property: value, ...} | <code>out = {value: 1, flag: false};</code> | Ya        |
| Kurung         | ( expressions )        | <code>x + (x + y)</code>                    | Ya        |

### Jika pernyataan

Anda dapat menambahkan pernyataan if untuk menjalankan fungsi di Amazon Lex V2. Contoh ini menunjukkan sintaks yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

```
if (expressions) {
 statements;
} else {
 statements;
}
```

Catatan: Dalam contoh sebelumnya, expressions dan statements harus menjadi salah satu yang didukung dari dokumen ini.

### Pernyataan switch

Anda dapat menambahkan pernyataan switch untuk menjalankan fungsi di Amazon Lex V2. Contoh ini menunjukkan sintaks yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

```
switch (expression) {
 case (expression):
 statements
 .
 .
 .
 default:
 statements
}
```

Catatan: Dalam contoh sebelumnya, expressions dan statements harus menjadi salah satu yang didukung dari dokumen ini.

## Deklarasi fungsi

Anda dapat menambahkan deklarasi fungsi untuk melakukan fungsi di Amazon Lex V2. Contoh ini menunjukkan sintaks yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

```
function functionIdentifier([parameterList, ...]) {
 <function body>
}
```

## Pernyataan iterasi

Pernyataan iterasi dapat berupa salah satu dari berikut ini:

```
// Do..While statement
do {
 statements
} while (expressions)

// While Loop
while (expressions) {
 statements
}

// For Loop
for ([initialization]; [condition]; [final-expression])
 statement

// For..In
for (variable in object) {
 statement
}
```

## Pernyataan blok

Anda dapat menambahkan blok pernyataan untuk melakukan fungsi di Amazon Lex V2. Contoh ini menunjukkan sintaks yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

```
{
```

```
statements
}

// Example
{
 x = 10;
 if (x > 10) {
 console.log("greater than 10");
 }
}
```

Catatan: Dalam contoh sebelumnya, yang statements disediakan di blok harus salah satu yang didukung dari dokumen ini.

### Komentar

Anda dapat menambahkan komentar di Amazon Lex V2. Contoh ini menunjukkan sintaks yang dapat digunakan dalam ekspresi SRGS.

```
// Single Line Comments
"// <comment>"

// Multiline comments
/**
<comment>
**/
```

### Pernyataan yang tidak didukung

Amazon Lex V2 tidak mendukung ECMAScript fitur-fitur berikut.

### Topik

- [Pernyataan kosong](#)
- [Lanjutkan pernyataan](#)
- [Pernyataan istirahat](#)
- [Pernyataan pengembalian](#)
- [Lempar pernyataan](#)
- [Coba pernyataan](#)
- [Pernyataan debugger](#)

- [Pernyataan berlabel](#)
- [Deklarasi kelas](#)

## Pernyataan kosong

Pernyataan kosong digunakan untuk tidak memberikan pernyataan. Berikut ini adalah sintaks untuk pernyataan kosong:

```
;
```

## Lanjutkan pernyataan

Pernyataan lanjutkan tanpa label didukung dengan [Pernyataan iterasi](#). Pernyataan lanjutkan dengan label tidak didukung.

```
// continue with label
// this allows the program to jump to a
// labelled statement (see labelled statement below)
continue <label>;
```

## Pernyataan istirahat

Pernyataan break tanpa label didukung dengan [Pernyataan iterasi](#). Pernyataan break dengan label tidak didukung.

```
// break with label
// this allows the program to break out of a
// labelled statement (see labelled statement below)
break <label>;
```

## Pernyataan pengembalian

```
return expression;
```

## Lempar pernyataan

Pernyataan throw digunakan untuk melempar pengecualian yang ditentukan pengguna.

```
throw expression;
```



## Coba pernyataan

```
try {
 statements
}
catch (expression) {
 statements
}
finally {
 statements
}
```

## Pernyataan debugger

Pernyataan debugger digunakan untuk memanggil fungsionalitas debugging yang disediakan oleh lingkungan.

```
debugger;
```

## Pernyataan berlabel

Pernyataan berlabel dapat digunakan dengan `break` atau `continue` pernyataan.

```
label:
 statements

// Example
let str = '';

loop1:
for (let i = 0; i < 5; i++) {
 if (i === 1) {
 continue loop1;
 }
 str = str + i;
}

console.log(str);
```

## Deklarasi kelas

```
class Rectangle {
 constructor(height, width) {
 this.height = height;
 this.width = width;
 }
}
```

## Tata bahasa industri

Tata bahasa industri adalah satu set file XML untuk digunakan dengan jenis slot [tata bahasa](#). Anda dapat menggunakannya untuk memberikan pengalaman pengguna akhir yang konsisten dengan cepat saat Anda memigrasikan alur kerja respons suara interaktif ke Amazon Lex V2. Anda dapat memilih dari berbagai tata bahasa pra-bangun di tiga domain: layanan keuangan, asuransi, dan telekomunikasi. Ada juga seperangkat tata bahasa generik yang dapat Anda gunakan sebagai titik awal untuk tata bahasa Anda sendiri.

Tata bahasa berisi aturan untuk mengumpulkan informasi dan [ECMAScripttag](#) untuk interpretasi semantik.

Tata bahasa untuk layanan keuangan ([unduh](#))

Tata bahasa berikut didukung untuk layanan keuangan: nomor akun dan perutean, nomor kartu kredit dan pinjaman, skor kredit, tanggal pembukaan dan penutupan akun, dan nomor Jaminan Sosial.

### Nomor rekening

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:
```

## Scenario 1:

Input: My account number is A B C 1 2 3 4

Output: ABC1234

## Scenario 2:

Input: My account number is 1 2 3 4 A B C

Output: 1234ABC

## Scenario 3:

Input: Hmm My account number is 1 2 3 4 A B C 1

Output: 123ABC1

--&gt;

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out +=
rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">account number is</item>
 <item repeat="0-1">Account Number</item>
 <item repeat="0-1">Here is my Account Number </item>
 <item repeat="0-1">Yes, It is</item>
 <item repeat="0-1">Yes It is</item>
 <item repeat="0-1">Yes It's</item>
 <item repeat="0-1">My account Id is</item>
 <item repeat="0-1">This is the account Id</item>
 <item repeat="0-1">account Id</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 </one-of>
 </rule>

 <rule id="alphanumeric" scope="public">
 <tag>out.alphanum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum +=
rules.digits.numbers</tag></item>
 </rule>

 <rule id="alphabets">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item>
 <item repeat="1-">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 </one-of>
 </item>
 </rule>

```

```

 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Nomor perutean

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My routing number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Output: 123456789

Scenario 2:

Input: routing number 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Output: 123456789

-->

```
<rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My routing number</item>
 <item repeat="0-1">Routing number of</item>
 <item repeat="0-1">The routing number is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="16">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
```

```

 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## Nomor kartu kredit

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My credit card number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

Output: 1234567891234567

Scenario 2:

Input: card number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

Output: 1234567891234567

-->

```

<rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My credit card number is</item>
 <item repeat="0-1">card number</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="16">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

```



```

 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## ID Pinjaman

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My loan Id is A B C 1 2 3 4

Output: ABC1234

-->

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out +=
rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>

```

```

 <item repeat="0-1">my loan number is</item>
 <item repeat="0-1">The loan number</item>
 <item repeat="0-1">The loan is </item>
 <item repeat="0-1">The number is</item>
 <item repeat="0-1">loan number</item>
 <item repeat="0-1">loan number of</item>
 <item repeat="0-1">loan Id is</item>
 <item repeat="0-1">My loan Id is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="alphanumeric" scope="public">
 <tag>out.alphanum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="alphabets">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item>
 <item repeat="1-1">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 </one-of>
 </item>

```

```

 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Skor kredit

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: The number is fifteen
 Output: 15

 Scenario 2:
 Input: My credit score is fifteen
 Output: 15
 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <one-of>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="text">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">Credit score is</item>
 <item repeat="0-1">Last digits are</item>
 <item repeat="0-1">The number is</item>
 <item repeat="0-1">That's</item>
 <item repeat="0-1">It is</item>
```

```

 <item repeat="0-1">My credit score is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>

</grammar>

```

## Tanggal pembukaan rekening

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar

```

```

http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
xml:lang="en-US" version="1.0"
root="main"
mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: I opened account on July Two Thousand and Eleven

Output: 07/11

Scenario 2:

Input: I need account number opened on July Two Thousand and Eleven

Output: 07/11

```
-->
```

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/";</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I opened account on </item>
 <item repeat="0-1">I need account number opened on </item>
 </one-of>

```

```

</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>
<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```



```

 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand<!--<tag>out=2000;</tag>--></item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out =
rules.above_twenty;</tag></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Tanggal pembayaran otomatis

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: I want to schedule auto pay for twenty five Dollar
 Output: $25

 Scenario 2:
 Input: Setup automatic payments for twenty five dollars
 Output: $25

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</
tag></item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>

```

```

 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want to schedule auto pay for</item>
 <item repeat="0-1">Setup automatic payments for twenty five dollars</
item>

 <item repeat="0-1">Auto pay amount of</item>
 <item repeat="0-1">Set it up for</item>
 </one-of>
 </rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

```

```

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.teen = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 <item>hundred<tag>out.tens+=100;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

<rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>

```

```

 </rule>

 <rule id="sub_hundred">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>
 </grammar>

```

## Tanggal kedaluwarsa kartu kredit

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="dateCardExpiration"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

```

<rule id="dateCardExpiration" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out + rules.months;</
tag></item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#year"/><tag>out += " " + rules.year.yr;</
tag></item>
</rule>

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My card expiration date is july eleven

Output: 07 2011

Scenario 2:

Input: My card expiration date is may twenty six

Output: 05 2026

-->

```

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My card expiration date is </item>
 <item repeat="0-1">Expiration date is </item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>january<tag>out="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out="03";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>april<tag>out="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out="12";</tag></item>
 <item>1<tag>out="01";</tag></item>
 <item>2<tag>out="02";</tag></item>
 <item>3<tag>out="03";</tag></item>
 <item>4<tag>out="04";</tag></item>
 <item>5<tag>out="05";</tag></item>
 <item>6<tag>out="06";</tag></item>
 <item>7<tag>out="07";</tag></item>
 <item>8<tag>out="08";</tag></item>
 <item>9<tag>out="09";</tag></item>
 <item>ten<tag>out="10";</tag></item>
 <item>eleven<tag>out="11";</tag></item>
 <item>twelve<tag>out="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="year">
 <tag>out.yr="20"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.yr += rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.yr += rules.above_twenty;</
tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```



```

 </one-of>
 </rule>

 <rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Tanggal pernyataan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

## Scenario 1:

Input: Show me statements from July Five Two Thousand and Eleven

Output: 07/5/11

## Scenario 2:

Input: Show me statements from July Sixteen Two Thousand and Eleven

Output: 07/16/11

## Scenario 3:

Input: Show me statements from July Thirty Two Thousand and Eleven

Output: 07/30/11

--&gt;

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/"</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + "/"</tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ "/"</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+
"/"</tag></item>
 </one-of>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want to see bank statements from </item>

```

```

 <item repeat="0-1">Show me statements from</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <tag>out.mon=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>

```

```

 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand</item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out =
rules.above_twenty;</tag></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>

```

```
</grammar>
```

## Tanggal transaksi

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: My last incorrect transaction date is july twenty three
 Output: 07/23

 Scenario 2:
 Input: My last incorrect transaction date is july fifteen
 Output: 07/15

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item><ruleref uri="#months"/><tag>out= rules.months.mon + "/"</tag></
item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
 </rule>

 <rule id="text">
```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My last incorrect transaction date is</item>
 <item repeat="0-1">It is</item>
 </one-of>
</rule>
<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>

```

```

 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>first<tag>out=01;</tag></item>
 <item>second<tag>out=02;</tag></item>
 <item>third<tag>out=03;</tag></item>
 <item>fourth<tag>out=04;</tag></item>
 <item>fifth<tag>out=05;</tag></item>
 <item>sixth<tag>out=06;</tag></item>
 <item>seventh<tag>out=07;</tag></item>
 <item>eighth<tag>out=08;</tag></item>
 <item>ninth<tag>out=09;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```

## Jumlah transfer

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: I want to transfer twenty five Dollar

Output: \$25



## Scenario 2:

Input: transfer twenty five dollars

Output: \$25

--&gt;

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want to transfer</item>
 <item repeat="0-1">transfer</item>
 <item repeat="0-1">make a transfer for</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.teen = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>

```

```

 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 <item>hundred<tag>out.tens+=100;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

<rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="sub_hundred">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Nomor Jaminan Sosial

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.numbers;</tag>
 </rule>

 <rule id="digits">
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-12">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
 </rule>

```

```

 <item>eight<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 <item>dash</item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## Tata bahasa untuk asuransi ([unduh](#))

Tata bahasa berikut didukung untuk domain asuransi: nomor klaim dan polis, nomor SIM dan plat nomor, tanggal kedaluwarsa, tanggal mulai dan tanggal perpanjangan, jumlah klaim dan polis.

### ID Klaim

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: My claim number is One Five Four Two
 Output: 1542

 Scenario 2:
 Input: Claim number One Five Four Four
 Output: 1544

 -->

 <rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
 </rule>

```

```

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My claim number is</item>
 <item repeat="0-1">Claim number</item>
 <item repeat="0-1">This is for claim</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

```

```

 </item>
 </rule>
</grammar>

```

## ID Kebijakan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My policy number is A B C 1 2 3 4

Output: ABC1234

Scenario 2:

Input: This is the policy number 1 2 3 4 A B C

Output: 1234ABC

Scenario 3:

Input: Hmm My policy number is 1 2 3 4 A B C 1

Output: 123ABC1

-->

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out +=
rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits.numbers</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>

```

```

</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My policy number is</item>
 <item repeat="0-1">This is the policy number</item>
 <item repeat="0-1">Policy number</item>
 <item repeat="0-1">Yes, It is</item>
 <item repeat="0-1">Yes It is</item>
 <item repeat="0-1">Yes It's</item>
 <item repeat="0-1">My policy Id is</item>
 <item repeat="0-1">This is the policy Id</item>
 <item repeat="0-1">Policy Id</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="alphanumeric" scope="public">
 <tag>out.alphanum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="alphabets">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>

```



```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item>
 <item repeat="1-1">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>

```

```

 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## Nomor SIM

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: My drivers license number is One Five Four Two
 Output: 1542

 Scenario 2:
 Input: driver license number One Five Four Four
 Output: 1544

 -->

 <rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
 </rule>

 <rule id="text">

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My drivers license number is</item>
 <item repeat="0-1">My drivers license id is</item>
 <item repeat="0-1">Driver license number</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

```

```
</grammar>
```

## Nomor plat

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">
```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: my license plate is A B C D 1 2

Output: ABCD12

Scenario 2:

Input: license plate number A B C 1 2 3 4

Output: ABC1234

Scenario 3:

Input: my plates say A F G K 9 8 7 6 Thanks

Output: AFGK9876

```
-->
```

```
<rule id="main" scope="public">
 <tag>out.licenseNum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.licenseNum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">my license plate is</item>
```

```

 <item repeat="0-1">license plate number</item>
 <item repeat="0-1">my plates say</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="alphabets">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>
 <item repeat="3-4">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

```

```

 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
</item>
<item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurrence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurrence;</tag></item>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="2-4">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Tanggal kedaluwarsa kartu kredit

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="dateCardExpiration"

```

```

mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

<rule id="dateCardExpiration" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out + rules.months;</
tag></item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#year"/><tag>out += " " + rules.year.yr;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
</rule>

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:
 Input: My card expiration date is july eleven
 Output: 07 2011

Scenario 2:
 Input: My card expiration date is may twenty six
 Output: 05 2026

-->

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My card expiration date is </item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>

```

```

 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>january<tag>out="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out="12";</tag></item>
 <item>1<tag>out="01";</tag></item>
 <item>2<tag>out="02";</tag></item>
 <item>3<tag>out="03";</tag></item>
 <item>4<tag>out="04";</tag></item>
 <item>5<tag>out="05";</tag></item>
 <item>6<tag>out="06";</tag></item>
 <item>7<tag>out="07";</tag></item>
 <item>8<tag>out="08";</tag></item>
 <item>9<tag>out="09";</tag></item>
 <item>ten<tag>out="10";</tag></item>
 <item>eleven<tag>out="11";</tag></item>
 <item>twelve<tag>out="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>

```



```

 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="year">
 <tag>out.yr="20"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.yr += rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.yr += rules.above_twenty;</
tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```

Tanggal kedaluwarsa kebijakan, day/month/year

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```

xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
xml:lang="en-US" version="1.0"
root="main"
mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My policy expired on July Five Two Thousand and Eleven

Output: 07/5/11

Scenario 2:

Input: My policy will expire on July Sixteen Two Thousand and Eleven

Output: 07/16/11

Scenario 3:

Input: My policy expired on July Thirty Two Thousand and Eleven

Output: 07/30/11

```
-->
```

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/";</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + "/";</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ "/";</tag></
item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+
"/";</tag></item>
 </one-of>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My policy expired on</item>
 <item repeat="0-1">My policy will expire on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <tag>out.mon=""</tag>
<item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand</item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out = rules.above_twenty;</tag></item>
</rule>

```

```

 <rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</tag></item>
 </rule>
 </grammar>

```

## Tanggal perpanjangan polis, bulan/tahun

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: I renewed my policy on July Two Thousand and Eleven
 Output: 07/11

 Scenario 2:
 Input: My policy will renew on July Two Thousand and Eleven
 Output: 07/11

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/";</tag></item>
 <one-of>

```

```

 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My policy will renew on</item>
 <item repeat="0-1">My policy was renewed on</item>
 <item repeat="0-1">Renew policy on</item>
 <item repeat="0-1">I renewed my policy on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand<!--<tag>out=2000;</tag>--></item>

```



```

 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out =
rules.above_twenty;</tag></item>
 </rule>

 <rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Tanggal mulai kebijakan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: I bought my policy on july twenty three

Output: 07/23

Scenario 2:

Input: My policy started on july fifteen

Output: 07/15

-->

```
<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item><ruleref uri="#months"/><tag>out= rules.months.mon + "/"</tag></
item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I bought my policy on</item>
 <item repeat="0-1">I bought policy on</item>
 <item repeat="0-1">My policy started on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
```

```

 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>first<tag>out=01;</tag></item>
 <item>second<tag>out=02;</tag></item>
 <item>third<tag>out=03;</tag></item>
 <item>fourth<tag>out=04;</tag></item>
 <item>fifth<tag>out=05;</tag></item>
 <item>sixth<tag>out=06;</tag></item>
 <item>seventh<tag>out=07;</tag></item>
 <item>eighth<tag>out=08;</tag></item>
 <item>ninth<tag>out=09;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Jumlah klaim

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: I want to make a claim of one hundre ten dollars
 Output: $110

 Scenario 2:
 Input: Requesting claim of Two hundred dollars
 Output: $200

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</
tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
 </rule>

 <rule id="text">

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want to place a claim for</item>
 <item repeat="0-1">I want to make a claim of</item>
 <item repeat="0-1">I assess damage of</item>
 <item repeat="0-1">Requesting claim of</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>

```

```

 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.teen = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 <item>hundred<tag>out.tens+=100;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

```

```

 <rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="sub_hundred">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>
 </grammar>

```

## Jumlah premi

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```



```

xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
xml:lang="en-US" version="1.0"
root="main"
mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support the following inputs:

Premium amounts

Scenario 1:

Input: The premium for one hundre ten dollars

Output: \$110

Scenario 2:

Input: RPremium amount of Two hundred dollars

Output: \$200

```
-->
```

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</
tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">A premium of</item>
 <item repeat="0-1">Premium amount of</item>
 <item repeat="0-1">The premium for</item>
 <item repeat="0-1">Insurance premium for</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">

```

```

 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>

 <rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.teen = 0;</tag>

```

```

 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 <item>hundred<tag>out.tens+=100;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

<rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <rule id="sub_hundred">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
 </rule>

 <rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 </rule>
 </grammar>

```

## Kuantitas kebijakan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: The number is one

Output: 1

Scenario 2:

Input: I want policy for ten

Output: 10

-->

```
<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <one-of>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
</rule>

<rule id="text">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want policy for</item>
 <item repeat="0-1">I want to order policy for</item>
 <item repeat="0-1">The number is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
```

```

 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>

```

```

</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>

</grammar>

```

### [Tata bahasa untuk telekomunikasi \(unduh\)](#)

Tata bahasa berikut didukung untuk telekomunikasi: Nomor telepon, nomor seri, nomor SIM, kode pos AS, tanggal kedaluwarsa kartu kredit, mulai rencana, tanggal perpanjangan dan kedaluwarsa, tanggal mulai layanan, jumlah peralatan dan jumlah tagihan.

#### Nomor telepon

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"

```

```
mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">
```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support 10-12 digits number and here are couple of examples of valid inputs:

Scenario 1:

Input: Mmm My phone number is two zero one two five two six seven  
eight five

Output: 2012526785

Scenario 2:

Input: My phone number is two zero one two five two six seven eight  
five

Output: 2012526785

```
-->
```

```
<rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My phone number is</item>
 <item repeat="0-1">Phone number is</item>
 <item repeat="0-1">It is</item>
 <item repeat="0-1">Yes, it's</item>
 <item repeat="0-1">Yes, it is</item>
 <item repeat="0-1">Yes it is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
```



```

 </rule>

 <rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="10-12">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
 </rule>
 </grammar>

```

## Nomor seri

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My serial number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

Output: 123456789123456

Scenario 2:

Input: Device Serial number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

Output: 123456789123456

-->

```
<rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My serial number is</item>
 <item repeat="0-1">Device Serial number</item>
 <item repeat="0-1">The number is</item>
 <item repeat="0-1">The IMEI number is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="15">
 <one-of>
```

```

 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## Nomor SIM

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My SIM number is A B C 1 2 3 4

Output: ABC1234

Scenario 2:

Input: My SIM number is 1 2 3 4 A B C

Output: 1234ABC

Scenario 3:

Input: My SIM number is 1 2 3 4 A B C 1

Output: 123ABC1

-->

```
<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out +=
rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My SIM number is</item>
 <item repeat="0-1">SIM number is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="alphanumeric" scope="public">
 <tag>out.alphanum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum +=
rules.digits.numbers</tag></item>
```

```

</rule>

<rule id="alphabets">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item>
 <item repeat="1-1">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-10">

```

```

 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Kode pos AS

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support 5 digits code and here are couple of examples of valid inputs:

Scenario 1:

Input: Mmmm My zipcode is umm One Oh Nine Eight Seven  
Output: 10987

Scenario 2:

Input: My zipcode is One Oh Nine Eight Seven  
Output: 10987

-->

```

<rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My zipcode is</item>
 <item repeat="0-1">Zipcode is</item>
 <item repeat="0-1">It is</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="singleDigit">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="5">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>0h<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

```

```

 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>
</grammar>

```

## Tanggal kedaluwarsa kartu kredit

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="dateCardExpiration"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="dateCardExpiration" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out + rules.months;</
tag></item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#year"/><tag>out += " " + rules.year.yr;</
tag></item>
 </rule>

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: My card expiration date is july eleven
 Output: 07 2011

 Scenario 2:
 Input: My card expiration date is may twenty six
 Output: 05 2026

 -->

```



```

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My card expiration date is </item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>january<tag>out="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out="12";</tag></item>
 <item>1<tag>out="01";</tag></item>
 <item>2<tag>out="02";</tag></item>
 <item>3<tag>out="03";</tag></item>
 <item>4<tag>out="04";</tag></item>
 <item>5<tag>out="05";</tag></item>
 <item>6<tag>out="06";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>7<tag>out="07";</tag></item>
 <item>8<tag>out="08";</tag></item>
 <item>9<tag>out="09";</tag></item>
 <item>ten<tag>out="10";</tag></item>
 <item>eleven<tag>out="11";</tag></item>
 <item>twelve<tag>out="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="year">
 <tag>out.yr="20"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.yr += rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.yr += rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">

```

```

<item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
<one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
</one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Tanggal kedaluwarsa rencana, day/month/year

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: My plan expires on July Five Two Thousand and Eleven
 Output: 07/5/11

 Scenario 2:
 Input: My plan will expire on July Sixteen Two Thousand and Eleven
 Output: 07/16/11

 Scenario 3:
 Input: My plan will expire on July Thirty Two Thousand and Eleven
 Output: 07/30/11
 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/";</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + "/";</
tag></item>

```

```

 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ "/";</tag></
item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+
"/";</tag></item>
 </one-of>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
</item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My plan expires on</item>
 <item repeat="0-1">My plan expired on</item>
 <item repeat="0-1">My plan will expire on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <tag>out.mon=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>

 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>

```

```

 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand</item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out =
rules.above_twenty;</tag></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```

## Tanggal perpanjangan rencana, bulan/tahun

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My plan will renew on July Two Thousand and Eleven

Output: 07/11

Scenario 2:

Input: Renew plan on July Two Thousand and Eleven

Output: 07/11

-->

```
<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + "/"</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My plan will renew on</item>
 <item repeat="0-1">My plan was renewed on</item>
 <item repeat="0-1">Renew plan on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
```



```

<item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
<tag>out.mon=""</tag>
<one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
</one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>

```

```

 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand</item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out = rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out = rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out =
rules.above_twenty;</tag></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```

## Rencanakan tanggal mulai, bulan/hari

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```

xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
xml:lang="en-US" version="1.0"
root="main"
mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

```

```
<!-- Test Cases
```

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My plan will start on july twenty three

Output: 07/23

Scenario 2:

Input: My plan will start on july fifteen

Output: 07/15

```
-->
```

```

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item><ruleref uri="#months"/><tag>out= rules.months.mon + "/";</tag></
item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My plan started on</item>
 <item repeat="0-1">My plan will start on</item>
 <item repeat="0-1">I paid it on</item>
 <item repeat="0-1">I paid bill for</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>first<tag>out=01;</tag></item>
 <item>second<tag>out=02;</tag></item>
 <item>third<tag>out=03;</tag></item>
 <item>fourth<tag>out=04;</tag></item>
 <item>fifth<tag>out=05;</tag></item>
 <item>sixth<tag>out=06;</tag></item>
 <item>seventh<tag>out=07;</tag></item>
 <item>eighth<tag>out=08;</tag></item>
 <item>ninth<tag>out=09;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```

Tanggal mulai layanan, bulan/hari

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

```

<!-- Test Cases

Grammar will support the following inputs:

Scenario 1:

Input: My plan starts on july twenty three

Output: 07/23

Scenario 2:

Input: I want to activate on july fifteen

Output: 07/15

```

-->

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item><ruleref uri="#months"/><tag>out= rules.months.mon + "/"</tag></
item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">My plan starts on</item>
 <item repeat="0-1">I want to start my plan on</item>
 <item repeat="0-1">Activation date of</item>
 <item repeat="0-1">Start activation on</item>
 <item repeat="0-1">I want to activate on</item>
 <item repeat="0-1">Activate plan starting</item>
 <item repeat="0-1">Starting</item>
 <item repeat="0-1">Start on</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="months">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>march<tag>out.mon+="03";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="04";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="05";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="06";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="07";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="01";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="02";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="08";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="09";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="10";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="11";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="12";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>first<tag>out=01;</tag></item>
 <item>second<tag>out=02;</tag></item>
 <item>third<tag>out=03;</tag></item>
 <item>fourth<tag>out=04;</tag></item>
 <item>fifth<tag>out=05;</tag></item>
 <item>sixth<tag>out=06;</tag></item>
 <item>seventh<tag>out=07;</tag></item>
 <item>eighth<tag>out=08;</tag></item>
 <item>ninth<tag>out=09;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```



```

 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

## Kuantitas peralatan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Scenario 1:
 Input: The number is one
 Output: 1

 Scenario 2:
 Input: It is ten
 Output: 10

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <one-of>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
 </rule>

```

```

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">It is</item>
 <item repeat="0-1">The number is</item>
 <item repeat="0-1">Order</item>
 <item repeat="0-1">I want to order</item>
 <item repeat="0-1">Total equipment</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>

</grammar>

```

## Jumlah tagihan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Grammar will support the following inputs:

 Input: I want to make a payment of one hundred ten dollars
 Output: $110

 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</
tag></item>

```

```

 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</
tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#thanks"/></item>
</rule>

<rule id="text">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#hesitation"/></item>
 <one-of>
 <item repeat="0-1">I want to make a payment for</item>
 <item repeat="0-1">I want to make a payment of</item>
 <item repeat="0-1">Pay a total of</item>
 <item repeat="0-1">Paying</item>
 <item repeat="0-1">Pay bill for </item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="hesitation">
 <one-of>
 <item>Hmm</item>
 <item>Mmm</item>
 <item>My</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thanks">
 <one-of>
 <item>Thanks</item>
 <item>I think</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>

```

```

 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="teens">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.teen = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

```

```

 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 <item>hundred<tag>out.tens+=100;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

<rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="sub_hundred">
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#text"/></item>
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

```



```
</grammar>
```

## [Tata bahasa generik \(unduh\)](#)

Kami menyediakan tata bahasa generik berikut: alfanumerik, mata uang, tanggal (mm/dd/yy), angka, salam, ragu-ragu, dan agen.

### Alfanumerik

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <!-- Test Cases

 Scenario 1:
 Input: A B C 1 2 3 4
 Output: ABC1234

 Scenario 2:
 Input: 1 2 3 4 A B C
 Output: 1234ABC

 Scenario 3:
 Input: 1 2 3 4 A B C 1
 Output: 123ABC1
 -->

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphanumeric"/><tag>out +=
rules.alphanumeric.alphanum;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits.numbers</tag></item>
 </rule>
```

```

<rule id="alphanumeric" scope="public">
 <tag>out.alphanum=""</tag>
 <item><ruleref uri="#alphabets"/><tag>out.alphanum +=
rules.alphabets.letters;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.alphanum +=
rules.digits.numbers</tag></item>
</rule>

<rule id="alphabets">
 <tag>out.letters=""</tag>
 <tag>out.firstOccurence=""</tag>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.firstOccurence +=
rules.digits.numbers; out.letters += out.firstOccurence;</tag></item>
 <item repeat="1-1">
 <one-of>
 <item>A<tag>out.letters+='A';</tag></item>
 <item>B<tag>out.letters+='B';</tag></item>
 <item>C<tag>out.letters+='C';</tag></item>
 <item>D<tag>out.letters+='D';</tag></item>
 <item>E<tag>out.letters+='E';</tag></item>
 <item>F<tag>out.letters+='F';</tag></item>
 <item>G<tag>out.letters+='G';</tag></item>
 <item>H<tag>out.letters+='H';</tag></item>
 <item>I<tag>out.letters+='I';</tag></item>
 <item>J<tag>out.letters+='J';</tag></item>
 <item>K<tag>out.letters+='K';</tag></item>
 <item>L<tag>out.letters+='L';</tag></item>
 <item>M<tag>out.letters+='M';</tag></item>
 <item>N<tag>out.letters+='N';</tag></item>
 <item>O<tag>out.letters+='O';</tag></item>
 <item>P<tag>out.letters+='P';</tag></item>
 <item>Q<tag>out.letters+='Q';</tag></item>
 <item>R<tag>out.letters+='R';</tag></item>
 <item>S<tag>out.letters+='S';</tag></item>
 <item>T<tag>out.letters+='T';</tag></item>
 <item>U<tag>out.letters+='U';</tag></item>
 <item>V<tag>out.letters+='V';</tag></item>
 <item>W<tag>out.letters+='W';</tag></item>
 <item>X<tag>out.letters+='X';</tag></item>
 <item>Y<tag>out.letters+='Y';</tag></item>
 <item>Z<tag>out.letters+='Z';</tag></item>
 </one-of>
 </item>

```

```

</rule>

<rule id="digits">
 <tag>out.numbers=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.numbers+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.numbers+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.numbers+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.numbers+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.numbers+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.numbers+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.numbers+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.numbers+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.numbers+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.numbers+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Mata Uang

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out="$"</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out += rules.sub_hundred.sh;</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#subThousands"/><tag>out += rules.subThousands;</
tag></item>
 </one-of>
 </rule>

```

```

<rule id="digits">
 <tag>out.num = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>0<tag>out.num+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.num+=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out.num+=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out.num+=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out.num+=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out.num+=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out.num+=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out.num+=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.num+=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.num+=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.num+=9;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="teens">
 <tag>out.teen = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>ten<tag>out.teen+=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out.teen+=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out.teen+=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out.teen+=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out.teen+=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out.teen+=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out.teen+=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out.teen+=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out.teen+=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out.teen+=19;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
</rule>

<rule id="above_twenty">

```

```

 <tag>out.tens = 0;</tag>
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out.tens+=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out.tens+=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out.tens+=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out.tens+=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out.tens+=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out.tens+=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out.tens+=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out.tens+=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#currency"/></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out.tens +=
rules.digits.num;</tag></item>
</rule>

<rule id="currency">
 <one-of>
 <item repeat="0-1">dollars</item>
 <item repeat="0-1">Dollars</item>
 <item repeat="0-1">dollar</item>
 <item repeat="0-1">Dollar</item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="sub_hundred">
 <tag>out.sh = 0;</tag>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out.sh += rules.teens.teen;</tag></
item>
 <item>
 <ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out.sh +=
rules.above_twenty.tens;</tag>
 </item>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out.sh += rules.digits.num;</tag></
item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="subThousands">
 <ruleref uri="#sub_hundred"/><tag>out = (100 * rules.sub_hundred.sh);</tag>
 hundred

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty.tens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens.teen;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits.num;</
tag></item>
 </rule>
</grammar>

```

Tanggal, dd/mm

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + " ";</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ " ";</tag></
item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+
" ";</tag></item>
 </one-of>
 <item><ruleref uri="#months"/><tag>out = out + rules.months;</tag></
item>
 </item>
 </rule>

 <rule id="months">
 <one-of>
 <item>january<tag>out="january";</tag></item>
 <item>february<tag>out="february";</tag></item>
 <item>march<tag>out="march";</tag></item>
 <item>april<tag>out="april";</tag></item>
 </one-of>
 </rule>

```

```

 <item>may<tag>out="may";</tag></item>
 <item>june<tag>out="june";</tag></item>
 <item>july<tag>out="july";</tag></item>
 <item>august<tag>out="august";</tag></item>
 <item>september<tag>out="september";</tag></item>
 <item>october<tag>out="october";</tag></item>
 <item>november<tag>out="november";</tag></item>
 <item>december<tag>out="december";</tag></item>
 <item>jan<tag>out="january";</tag></item>
 <item>feb<tag>out="february";</tag></item>
 <item>aug<tag>out="august";</tag></item>
 <item>sept<tag>out="september";</tag></item>
 <item>oct<tag>out="october";</tag></item>
 <item>nov<tag>out="november";</tag></item>
 <item>dec<tag>out="december";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>first<tag>out=1;</tag></item>
 <item>second<tag>out=2;</tag></item>
 <item>third<tag>out=3;</tag></item>
 <item>fourth<tag>out=4;</tag></item>
 <item>fifth<tag>out=5;</tag></item>
 <item>sixth<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seventh<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eighth<tag>out=8;</tag></item>
 <item>ninth<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>tenth<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleventh<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelveth<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteenth<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteenth<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteenth<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteenth<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeenth<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteenth<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteenth<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>
</grammar>

```



## Tanggal, mm/yy

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + " ";</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
 </rule>

 <rule id="months">
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="january";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="february";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="march";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="april";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="may";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="june";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="july";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="august";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="september";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="october";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="november";</tag></item>
 </one-of>
 </rule>

```

```

 <item>december<tag>out.mon+="december";</tag></item>
 <item>jan<tag>out.mon+="january";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="february";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="august";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="september";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="october";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="november";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="december";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<!-- <rule id="singleDigit">
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</tag></item>
</rule> -->

```

```

 <rule id="thousands">
 <!-- <item>
 <ruleref uri="#digits"/>
 <tag>out = (1000 * rules.digits);</tag>
 thousand
 </item> -->
 <item>two thousand<tag>out=2000;</tag></item>
 <item repeat="0-1">and</item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </rule>

 <rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>

 </grammar>

```

Tanggal, dd/mm/yyyy

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"

```

```

mode="voice"
tag-format="semantics/1.0">

<rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits + " ";</
tag></item>
 <item><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens+ " ";</tag></
item>
 <item><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out += rules.above_twenty+
" ";</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#months"/><tag>out = out +
rules.months.mon + " ";</tag></item>
 <one-of>
 <item><ruleref uri="#thousands"/><tag>out += rules.thousands;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out +=
rules.digits;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out +=
rules.teens;</tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>

<rule id="months">
 <tag>out.mon=""</tag>
 <one-of>
 <item>january<tag>out.mon+="january";</tag></item>
 <item>february<tag>out.mon+="february";</tag></item>
 <item>march<tag>out.mon+="march";</tag></item>
 <item>april<tag>out.mon+="april";</tag></item>
 <item>may<tag>out.mon+="may";</tag></item>
 <item>june<tag>out.mon+="june";</tag></item>
 <item>july<tag>out.mon+="july";</tag></item>
 <item>august<tag>out.mon+="august";</tag></item>
 <item>september<tag>out.mon+="september";</tag></item>
 <item>october<tag>out.mon+="october";</tag></item>
 <item>november<tag>out.mon+="november";</tag></item>
 <item>december<tag>out.mon+="december";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```

```

 <item>jan<tag>out.mon+="january";</tag></item>
 <item>feb<tag>out.mon+="february";</tag></item>
 <item>aug<tag>out.mon+="august";</tag></item>
 <item>sept<tag>out.mon+="september";</tag></item>
 <item>oct<tag>out.mon+="october";</tag></item>
 <item>nov<tag>out.mon+="november";</tag></item>
 <item>dec<tag>out.mon+="december";</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>zero<tag>out=0;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="thousands">
 <item>two thousand<tag>out=2000;</tag></item>
 <item repeat="0-1">and</item>

```

```

 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out += rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out +=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </rule>

 <rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
 </rule>

</grammar>

```

## Angka, digit

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="digits"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="digits">
 <tag>out=""</tag>
 <item><ruleref uri="#singleDigit"/><tag>out += rules.singleDigit.digit;</
tag></item>
 </rule>

```

```

<rule id="singleDigit">
 <tag>out.digit=""</tag>
 <item repeat="1-10">
 <one-of>
 <item>0<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>zero<tag>out.digit+=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>one<tag>out.digit+=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>two<tag>out.digit+=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>three<tag>out.digit+=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>four<tag>out.digit+=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>five<tag>out.digit+=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>six<tag>out.digit+=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>seven<tag>out.digit+=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>eight<tag>out.digit+=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 <item>nine<tag>out.digit+=9;</tag></item>
 </one-of>
 </item>
</rule>
</grammar>

```

## Angka, ordinal

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>

```

```

 <one-of>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out+= rules.digits;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#teens"/><tag>out+= rules.teens;</tag></
item>
 <item repeat="1"><ruleref uri="#above_twenty"/><tag>out+=
rules.above_twenty;</tag></item>
 </one-of>
 </rule>

<rule id="digits">
 <one-of>
 <item>0<tag>out=0;</tag></item>
 <item>1<tag>out=1;</tag></item>
 <item>2<tag>out=2;</tag></item>
 <item>3<tag>out=3;</tag></item>
 <item>4<tag>out=4;</tag></item>
 <item>5<tag>out=5;</tag></item>
 <item>6<tag>out=6;</tag></item>
 <item>7<tag>out=7;</tag></item>
 <item>8<tag>out=8;</tag></item>
 <item>9<tag>out=9;</tag></item>
 <item>one<tag>out=1;</tag></item>
 <item>two<tag>out=2;</tag></item>
 <item>three<tag>out=3;</tag></item>
 <item>four<tag>out=4;</tag></item>
 <item>five<tag>out=5;</tag></item>
 <item>six<tag>out=6;</tag></item>
 <item>seven<tag>out=7;</tag></item>
 <item>eight<tag>out=8;</tag></item>
 <item>nine<tag>out=9;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="teens">
 <one-of>
 <item>ten<tag>out=10;</tag></item>
 <item>eleven<tag>out=11;</tag></item>
 <item>twelve<tag>out=12;</tag></item>
 <item>thirteen<tag>out=13;</tag></item>
 <item>fourteen<tag>out=14;</tag></item>
 <item>fifteen<tag>out=15;</tag></item>
 <item>sixteen<tag>out=16;</tag></item>
 <item>seventeen<tag>out=17;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

```



```

 <item>eighteen<tag>out=18;</tag></item>
 <item>nineteen<tag>out=19;</tag></item>
 <item>10<tag>out=10;</tag></item>
 <item>11<tag>out=11;</tag></item>
 <item>12<tag>out=12;</tag></item>
 <item>13<tag>out=13;</tag></item>
 <item>14<tag>out=14;</tag></item>
 <item>15<tag>out=15;</tag></item>
 <item>16<tag>out=16;</tag></item>
 <item>17<tag>out=17;</tag></item>
 <item>18<tag>out=18;</tag></item>
 <item>19<tag>out=19;</tag></item>
 </one-of>
</rule>

<rule id="above_twenty">
 <one-of>
 <item>twenty<tag>out=20;</tag></item>
 <item>thirty<tag>out=30;</tag></item>
 <item>forty<tag>out=40;</tag></item>
 <item>fifty<tag>out=50;</tag></item>
 <item>sixty<tag>out=60;</tag></item>
 <item>seventy<tag>out=70;</tag></item>
 <item>eighty<tag>out=80;</tag></item>
 <item>ninety<tag>out=90;</tag></item>
 <item>20<tag>out=20;</tag></item>
 <item>30<tag>out=30;</tag></item>
 <item>40<tag>out=40;</tag></item>
 <item>50<tag>out=50;</tag></item>
 <item>60<tag>out=60;</tag></item>
 <item>70<tag>out=70;</tag></item>
 <item>80<tag>out=80;</tag></item>
 <item>90<tag>out=90;</tag></item>
 </one-of>
 <item repeat="0-1"><ruleref uri="#digits"/><tag>out += rules.digits;</
tag></item>
</rule>

</grammar>

```

## Agen

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```

<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <ruleref uri="#text"/><tag>out = rules.text</tag>
 </rule>

 <rule id="text">
 <one-of>
 <item>Can I talk to the agent<tag>out="You will be trasnfered to the
agent in a while"</tag></item>
 <item>talk to an agent<tag>out="You will be trasnfered to the agent in a
while"</tag></item>
 </one-of>
 </rule>
</grammar>

```

## Salam

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <ruleref uri="#text"/><tag>out = rules.text</tag>
 </rule>

 <rule id="text">
 <one-of>

```

```

 <item>hey<tag>out="Greeting"</tag></item>
 <item>hi<tag>out="Greeting"</tag></item>
 <item>Hi<tag>out="Greeting"</tag></item>
 <item>Hey<tag>out="Greeting"</tag></item>
 <item>Hello<tag>out="Greeting"</tag></item>
 <item>hello<tag>out="Greeting"</tag></item>
 </one-of>
</rule>
</grammar>

```

## Keraguan

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<grammar xmlns="http://www.w3.org/2001/06/grammar"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/06/grammar
 http://www.w3.org/TR/speech-grammar/grammar.xsd"
 xml:lang="en-US" version="1.0"
 root="main"
 mode="voice"
 tag-format="semantics/1.0">

 <rule id="main" scope="public">
 <tag>out=""</tag>
 <ruleref uri="#text"/><tag>out = rules.text</tag>
 </rule>

 <rule id="text">
 <one-of>
 <item>Hmm<tag>out="Waiting for your input"</tag></item>
 <item>Mmm<tag>out="Waiting for your input"</tag></item>
 <item>Can you please wait<tag>out="Waiting for your input"</tag></item>
 </one-of>
 </rule>
</grammar>

```

## Jenis slot komposit

Slot komposit adalah kombinasi dari dua slot atau lebih yang menangkap beberapa informasi dalam satu input pengguna. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi bot untuk mendapatkan lokasi dengan meminta “kota dan negara bagian atau kode pos”. Sebaliknya, ketika percakapan dikonfigurasi untuk menggunakan jenis slot terpisah yang menghasilkan pengalaman percakapan yang kaku (“Apa

kotanya?” diikuti oleh “Apa kode pos?”). Dengan slot komposit, Anda dapat menangkap semua informasi melalui satu slot. Slot komposit adalah kombinasi slot yang disebut subslot, seperti kota, negara bagian, dan kode pos.

Anda dapat menggunakan kombinasi jenis slot Amazon Lex yang tersedia (built-in) dan slot Anda sendiri (slot khusus). Anda dapat merancang ekspresi logis untuk menangkap informasi dalam subslot yang diperlukan. Misalnya: kota dan negara bagian atau kode pos.

Jenis slot komposit hanya tersedia di en-US.

## Membuat jenis slot komposit

Untuk menggunakan subslot dalam slot komposit, Anda harus terlebih dahulu mengkonfigurasi jenis slot komposit. Untuk melakukannya, gunakan langkah menambahkan konsol tipe slot atau operasi API. Setelah Anda memilih nama dan deskripsi untuk jenis slot komposit, Anda harus memberikan informasi untuk subslot. Untuk informasi selengkapnya tentang menambahkan jenis slot, lihat [Menambahkan jenis slot](#)

## Subslot

Jenis slot komposit membutuhkan konfigurasi slot yang mendasarinya, yang disebut subslot. Jika Anda ingin memperoleh banyak informasi dari pelanggan dalam satu permintaan, konfigurasi kombinasi subslot. Misalnya: kota, negara bagian, dan kode pos. Anda dapat menambahkan hingga 6 subslot untuk slot komposit.

Slot jenis slot tunggal dapat digunakan untuk menambahkan subslot ke jenis slot komposit. Namun, Anda tidak dapat menggunakan jenis slot komposit sebagai jenis slot untuk subslot.

Gambar-gambar berikut adalah ilustrasi slot komposit “Mobil”, yang merupakan kombinasi dari subslot: Warna,, Pabrikan FuelType, Model, VIN, dan Tahun.

**Slot type** [Info](#)

Slot type name  

Cars ▼

↺

Create slot type

Subslots  
Color, FuelType, Manufacturer, Model, VIN, Year  
[View slot type details](#)

Slot expression - optional [Info](#)  
Define the combination of subslots that your bot prompts for. If you don't define an expression, Amazon Lex prompts for all subslots.  

(Color AND FuelType AND Manufacturer) OR (VIN AND Year)

Use , to separate different subslots; Use (), AND, OR to complete the expression.

**Subslots** [Info](#)

| Subslot name | Subslot type          |        |
|--------------|-----------------------|--------|
| Color        | Q Colors              | Remove |
| FuelType     | Q FuelTypes           | Remove |
| Manufacturer | Q Manufacturers       | Remove |
| Model        | Q Models              | Remove |
| VIN          | Q AMAZON.AlphaNumeric | Remove |
| Year         | Q Years               | Remove |

Add new subslot

You have reached the limit of 6 subslots.

## Pembuat ekspresi

Untuk mendorong pemenuhan slot komposit, Anda dapat menggunakan pembuat ekspresi secara opsional. Dengan pembuat ekspresi, Anda dapat mendesain ekspresi slot logis untuk menangkap nilai subslot yang diperlukan dalam urutan yang diinginkan. Sebagai bagian dari ekspresi boolean, Anda dapat menggunakan operator seperti AND dan OR. Berdasarkan ekspresi yang dirancang, ketika subslot yang diperlukan terpenuhi, slot komposit dianggap terpenuhi.

## Menggunakan jenis slot komposit

Untuk beberapa maksud, Anda mungkin ingin menangkap slot yang berbeda sebagai bagian dari satu slot. Misalnya, bot penjadwalan perawatan mobil mungkin memiliki maksud dengan ucapan berikut:

My car is a {car}

Maksudnya mengharapkan bahwa slot komposit {car} berisi daftar slot, yang terdiri dari detail mobil. Misalnya, "2021 White Toyota Camry".

Slot komposit berbeda dari slot multi-nilai. Slot komposit terdiri dari beberapa slot, masing-masing dengan nilainya sendiri. Padahal, slot multi-nilai adalah slot tunggal yang dapat berisi daftar nilai. Untuk informasi lebih lanjut tentang slot multi-nilai lihat, [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#)

Untuk slot komposit, Amazon Lex mengembalikan nilai untuk setiap subslot sebagai respons terhadap RecognizeUtterance operasi RecognizeText atau. Berikut ini adalah informasi slot yang dikembalikan untuk ucapan: "Saya ingin menjadwalkan layanan untuk" 2021 White Toyota Camry "saya dari bot. CarService

```
"slots": {
 "CarType": {
 "value": {
 "originalValue": "White Toyota Camry 2021",
 "interpretedValue": "White Toyota Camry 2021",
 "resolvedValues": [
 "white Toyota Camry 2021"
]
 },
 "subSlots": {
 "Color": {
 "value": {
 "originalValue": "White",
 "interpretedValue": "White",
 "resolvedValues": [
 "white"
]
 },
 "shape": "Scalar"
 },
 "Manufacturer": {
 "value": {
```

```

 "originalValue": "Toyota",
 "interpretedValue": "Toyota",
 "resolvedValues": [
 "Toyota"
]
 },
 "shape": "Scalar"
},
"Model": {
 "value": {
 "originalValue": "Camry",
 "interpretedValue": "Camry",
 "resolvedValues": [
 "Camry"
]
 },
 "shape": "Scalar"
},
"Year": {
 "value": {
 "originalValue": "2021",
 "interpretedValue": "2021",
 "resolvedValues": [
 "2021"
]
 },
 "shape": "Scalar"
}
},
...
}

```

Slot komposit dapat diperoleh pada giliran pertama atau giliran ke-n percakapan. Berdasarkan nilai input yang diberikan, slot komposit dapat memperoleh subslot yang diperlukan yang tersisa.

Slot komposit selalu mengembalikan nilai untuk setiap subslot. Ketika ucapan tidak mengandung nilai yang dapat dikenali untuk subslot tertentu, tidak ada respons yang dikembalikan untuk subslot tertentu.

Slot komposit bekerja dengan input teks dan suara.

Saat menambahkan slot ke intent, slot komposit hanya tersedia sebagai jenis slot khusus.

Anda dapat menggunakan slot Komposit dalam petunjuk. Misalnya, Anda dapat mengatur prompt konfirmasi untuk maksud.

Would you like me to schedule service for your 2021 White Toyota Camry?

Ketika Amazon Lex mengirimkan prompt kepada pengguna, ia mengirimkan “Apakah Anda ingin saya menjadwalkan layanan untuk Toyota Camry Putih 2021 Anda?”

Setiap subslot dikonfigurasi sebagai slot. Anda dapat menambahkan petunjuk slot untuk mendapatkan subslot dan contoh ucapan. Anda dapat mengaktifkan tunggu dan melanjutkan untuk subslot serta nilai default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda](#)

**Cars (Composite)** | Color | FuelType | Manufacturer | Model | VIN | Year

**Car (Composite)**

**Slot prompts** [Info](#)  
Prompts to elicit the slot.

▶ Bot elicits information  
Message: What car do you have?

▼ **Sample utterances (0) - optional** [Info](#)  
Phrases that a user might use to provide the slot value. A comprehensive set of pre-defined utterances is included. You can add more if required.

Q Find utterances | Sort by added (ascending) ▼

Preview | Plain text

No sample utterances  
You haven't added any sample utterances yet.

I want to fix a car | Add utterance

Maximum 250 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, @, #, \$

Anda dapat menggunakan slot obfuscation untuk menutupi seluruh slot komposit di log percakapan. Harap dicatat bahwa pengaburan slot diterapkan pada level slot komposit dan ketika diaktifkan, nilai untuk subslot milik slot komposit dikaburkan. Saat Anda mengaburkan nilai slot, nilai masing-masing nilai slot diganti dengan nama slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaburkan nilai slot dalam log percakapan dari Lex V2](#).



## Slot info

**Slot info** [Info](#)

**Slot name**  
  
Maximum 100 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, -, ., \_

**Description - optional**  
  
Maximum 200 characters.

☒ **Required for this intent**

☐ **Enable slot obfuscation for entire slot**

☐ Color: Store as {Color}

☐ FuelType: Store as {FuelType}

☐ Manufacturer: Store as {Manufacturer}

☐ Model: Store as {Model}

☐ VIN: Store as {VIN}

☐ Year: Store as {Year}

### Mengedit jenis slot komposit

Anda dapat mengedit subslot dari dalam konfigurasi slot komposit untuk memodifikasi nama subslot dan jenis slot. Namun, ketika slot komposit digunakan oleh maksud, Anda harus mengedit intent sebelum memodifikasi subslot.

**i** Existing intents use this slot type. To build the language successfully, you may need to configure those intents after editing sub slots.

### Menghapus jenis slot komposit

Anda dapat menghapus subslot dari dalam konfigurasi slot komposit. Harap dicatat bahwa ketika subslot digunakan dalam maksud, subslot masih dihapus dari maksud tersebut.

## Delete slot type Address?

 This slot type is used by slots in existing intents. To build the language successfully, you may need to configure intents after deleting it.

This slot type **Address** will be deleted and cannot be recovered later.

Cancel

Delete

Ekspresi slot di pembuat ekspresi memberikan peringatan untuk menginformasikan tentang subslot yang dihapus.

### Slot type [Info](#)

Slot type name

Cars

Create slot type

Subslots

Color, FuelType, Manufacturer, Model, VIN, Year

[View slot type details](#)

Slot expression - *optional* [Info](#)

Define the combination of subslots that your bot prompts for. If you don't define an expression, Amazon Lex prompts for all subslots.

(Color AND FuelType AND Manufacturer) OR (VIN AND Year)

Use , to separate different subslots; Use (), AND, OR to complete the expression.

## Menguji bot menggunakan konsol

Konsol Amazon Lex V2 berisi jendela uji yang dapat Anda gunakan untuk menguji interaksi dengan bot Anda. Anda menggunakan jendela uji untuk melakukan percakapan uji dengan bot Anda dan untuk melihat tanggapan yang diterima aplikasi Anda dari bot.

Ada dua jenis pengujian yang dapat Anda lakukan dengan bot Anda. Yang pertama, pengujian ekspres, memungkinkan Anda untuk menguji bot Anda dengan frasa yang tepat yang Anda gunakan

untuk membuat bot. Misalnya, jika Anda menambahkan ucapan “Saya ingin mengambil bunga” ke maksud Anda, Anda dapat menguji bot menggunakan frasa yang tepat.


Tipe kedua, pengujian lengkap, memungkinkan Anda untuk menguji bot Anda menggunakan frasa yang terkait dengan ucapan yang Anda konfigurasi. Misalnya, Anda dapat menggunakan frasa “Bisakah saya memesan bunga” untuk memulai percakapan dengan bot Anda.

Anda menguji bot menggunakan alias dan bahasa tertentu. Jika Anda menguji versi pengembangan bot, Anda menggunakan `TestBotAlias` alias untuk pengujian.

Untuk membuka jendela uji

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang akan diuji dari daftar bot.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Alias.
4. Dari daftar alias, pilih alias untuk diuji.
5. Dari Bahasa, pilih tombol radio bahasa yang akan diuji, lalu pilih Uji.

Setelah Anda memilih Uji, jendela tes terbuka di konsol. Anda dapat menggunakan jendela uji untuk berinteraksi dengan bot Anda, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Selain percakapan, Anda juga dapat memilih Periksa di jendela pengujian untuk melihat respons yang dikembalikan dari bot. Tampilan pertama menunjukkan ringkasan informasi yang dikembalikan dari bot Anda ke jendela pengujian.

The screenshot displays the Amazon Lex console interface, divided into two main panels: 'Inspect' and 'Test Draft Version'.

**Inspect Panel:**

- Summary:** JSON input and output
- Intent:** OrderFlowers
- Slots:**
  - FlowerType: Roses
  - PickupDate: -
  - PickupTime: -
- Active contexts:** Weather
- Number of turns or seconds:** 5 turns or 90s

**Test Draft Version Panel:**

- Last build submitted:** 19 days ago
- Buttons:** Settings, Inspect
- Conversation Log:**
  - User: I want to order flowers
  - Bot: What type of flowers would you like to order?
  - User: Roses
  - Bot: What day do you want the Roses to be picked up?
- Status:** Ready for complete testing (indicated by a green checkmark)
- Input:** Type a message

Anda juga dapat menggunakan jendela inspeksi pengujian untuk melihat struktur JSON yang dikirim antara bot dan jendela pengujian. Anda dapat melihat permintaan dari jendela pengujian dan respons dari Amazon Lex V2.

### Inspect

**Summary** | **JSON input and output**

**Request**

```
{ "botAliasId": "TSTALIASID", "botId": "Q2NA3VH5E3", "localeId": "en_US", "text": "I want to order flowers" "sessionId": "130772450386735"}
```

Copy

**Response**

```
{ "messages": [{ "content": "What type of flower", "contentType": "PlainText" }] }
```

Copy

### Test Draft Version

Last build submitted: 19 days ago

**Settings** | **Inspect**

I want to order flowers

What type of flowers would you like to order?

Roses

What day do you want the Roses to be picked up?

✓ Ready for complete testing

 *Type a message*

# Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif

Manfaatkan kemampuan AI generatif Amazon Bedrock untuk mengotomatiskan dan mempercepat proses pembuatan bot Amazon Lex V2 Anda. Anda dapat melakukan proses berikut dengan bantuan Amazon Bedrock.

## Note

Fitur-fitur ini menggunakan AI generatif. Saat Anda menggunakan layanan, ingatlah bahwa itu mungkin memberikan tanggapan yang tidak akurat atau tidak pantas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan AI Bertanggung Jawab AWS](#).

Didukung oleh Amazon Bedrock: AWS menerapkan deteksi penyalahgunaan otomatis.

Karena fitur AI generatif Amazon Lex V2 dibangun di Amazon Bedrock, pengguna mewarisi kontrol yang diterapkan di Amazon Bedrock untuk menegakkan keselamatan, keamanan, dan penggunaan AI yang bertanggung jawab.

- Buat bot baru dan isi dengan maksud dan jenis slot yang relevan secara efisien menggunakan deskripsi bahasa alami.
- Secara otomatis menghasilkan contoh ucapan untuk maksud bot Anda.
- Tingkatkan kinerja resolusi slot bot Anda.
- Buat maksud untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan Anda.
- Gunakan Amazon Bedrock Agents dan Amazon Bedrock Knowledge Bases untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan Anda.

Anda dapat mengaktifkan kemampuan AI generatif untuk Amazon Lex V2 baik melalui konsol atau API.

## Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

### Using the console

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Pilih bot dan lokal di bot yang ingin Anda aktifkan kemampuan AI generatif.
3. Di bagian Generative AI configurations, pilih Configure.
4. Alihkan tombol Diaktifkan untuk setiap fitur yang ingin Anda aktifkan. Pilih model dan versi yang ingin Anda gunakan untuk fitur itu. Mengaktifkan fitur dapat dikenakan biaya tambahan. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang fitur, pilih topik yang sesuai dari daftar di bawah ini. Pilih Simpan setelah Anda mengaktifkan fitur yang ingin Anda aktifkan. Spanduk sukses hijau muncul untuk mengkonfirmasi bahwa kemampuan dihidupkan.

### Using the API

1. Untuk mengaktifkan kemampuan AI generatif untuk bot baru, gunakan [CreateBot](#) operasi untuk membuat bot baru.
2. Kirim [CreateBotLocale](#) permintaan, modifikasi `generativeAISettings` objek seperlunya. Jika Anda mengaktifkan kemampuan untuk bot yang ada, kirim [UpdateBotLocale](#) permintaan sebagai gantinya.
  - a. Untuk mengaktifkan penggunaan pembuat bot deskriptif, modifikasi `descriptiveBotBuilder` objek. Tentukan model pondasi yang akan digunakan di `modelArn` lapangan dan atur `enabled` nilainya `True`.
  - b. Untuk mengaktifkan peningkatan resolusi slot, modifikasi `slotResolutionImprovement` objek. Tentukan model pondasi yang akan digunakan di `modelArn` lapangan dan atur `enabled` nilainya `True`.



- c. Untuk mengaktifkan pembuatan ucapan sampel, modifikasi objek.  
sampleUtteranceGeneration Tentukan model pondasi yang akan digunakan di modelArn lapangan dan atur enabled nilainyaTrue.

## Topik

- [Gunakan deskripsi untuk membangun bot di Lex V2 dengan pembuat bot deskriptif](#)
- [Gunakan generasi ucapan untuk menghasilkan contoh ucapan untuk pengenalan maksud](#)
- [Menggunakan resolusi slot berbantuan untuk memperjelas nilai slot di Amazon Lex V2](#)
- [Menggunakan BedrockAgentIntent untuk menggunakan Agen Batuan Dasar Amazon di Amazon Lex V2](#)
- [Tingkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot di Lex V2 dengan bantuan NLU](#)
- [Selesaikan masukan pengguna yang ambigu dengan Disambiguasi Intent](#)
- [Optimalkan Bot menggunakan Bot Analyzer yang didukung AI](#)
- [Amazon.qn AIIntent](#)

## Gunakan deskripsi untuk membangun bot di Lex V2 dengan pembuat bot deskriptif

### Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Pembangun bot deskriptif memungkinkan Anda memanfaatkan akses Amazon Bedrock ke model bahasa besar untuk meningkatkan efisiensi proses pembuatan bot. Anda memberikan prompt menggunakan bahasa alami yang mencakup tujuan bot dan tindakan yang harus dilakukan. Amazon Lex V2 memanfaatkan kemampuan Amazon Bedrock untuk menghasilkan maksud dan jenis slot

yang relevan untuk bot Anda berdasarkan deskripsi Anda. Setelah Anda memilih maksud dan jenis slot yang ingin Anda simpan, Anda kemudian dapat mengulangi bot untuk memodifikasinya ke kasus penggunaan spesifik Anda. Pembangun bot deskriptif menghemat waktu Anda dengan membiarkan Anda menghindari keharusan membuat maksud dan jenis slot untuk bot secara manual.

Pembuat bot deskriptif tersedia di lokal bahasa Inggris (lihat lokal yang dimulai dengan tabel en\_ di).

[Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#)

Sebelum Anda membuat bot Anda, lakukan hal berikut.

1. Periksa apakah peran Anda memiliki izin yang benar dengan meninjau langkah-langkah di [izin diperlukan untuk membuat bot dengan deskripsi bahasa alami di Lex V2](#)
2. Tentukan deskripsi yang akan digunakan. Anda dapat merujuk ke [Contoh deskripsi bot untuk pembuat bot deskriptif](#) untuk deskripsi bot sampel.

Buat bot dengan menggunakan bahasa alami untuk menggambarkan apa yang seharusnya bisa dilakukan bot. Amazon Lex V2 memanggil model Amazon Bedrock untuk menghasilkan maksud dan jenis slot yang sesuai dengan kasus penggunaan bot Anda. Anda dapat membuat bot dengan konsol atau API.

## Console

Buat bot menggunakan pembuat bot deskriptif

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di halaman Bots, pilih Buat bot.
3. Untuk metode Creation, pilih Descriptive Bot Builder - GenAI.
4. Beri bot Anda nama dan deskripsi opsional, konfigurasi izin IAM, dan pilih apakah bot Anda tunduk pada COPPA atau tidak. Kemudian pilih Berikutnya.
5. Pilih bahasa untuk membuat bot, suara untuk bot, dan ambang kepercayaan untuk klasifikasi maksud (untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan skor keyakinan niat untuk meningkatkan pemilihan maksud dengan Lex V2](#)).
6. Di bawah Descriptive Bot Builder - GenAI, berikan deskripsi untuk bot yang ingin Anda buat. Deskripsi Anda harus terperinci dan tepat untuk membantu menghasilkan maksud yang sesuai dan memadai untuk bot Anda. Sertakan daftar tindakan untuk meningkatkan proses pembuatan maksud.

7. Pilih penyedia model dan model di bawah Pilih model.
8. Untuk membuat bot di lokal lain, pilih Tambahkan bahasa lain. Setelah selesai menambahkan bahasa, pilih Selesai. Amazon Lex V2 membuat bot Anda dan pembuat bot deskriptif menghasilkan maksud dan slot untuk itu. Ketika lokal telah dihasilkan, spanduk berubah dari biru menjadi hijau. Pilih Tinjau untuk melihat maksud dan jenis slot yang dihasilkan.

 Note

Pembuat bot deskriptif saat ini hanya tersedia di lokal bahasa Inggris. Namun, Anda dapat menyalin bot ke lokal non-Inggris setelah membuatnya.

Tinjau maksud dan jenis slot yang dihasilkan dan tambahkan ke bot Anda

1. Jika ada cukup maksud dan jenis slot yang berlaku untuk kasus penggunaan bot Anda, Anda dapat meninjau maksud yang dihasilkan.
  - a. Tinjau maksud yang dihasilkan.
    - i. Pilih kotak centang di sebelah maksud untuk menghapusnya dari daftar maksud untuk ditambahkan ke bot.
    - ii. Pilih nama maksud untuk melihat ucapan Sampel dan Slot yang dihasilkan untuk maksud tersebut.
    - iii. Secara default, semua ucapan dan slot dipilih. Pilih kotak centang untuk menghapus item tersebut dari intent. Pilih Tambahkan ke pilihan untuk menyimpan item yang dicentang dalam maksud.
  - b. Tinjau jenis slot yang dihasilkan.
    - i. Pilih kotak centang di sebelah jenis slot untuk menghapusnya dari daftar maksud untuk ditambahkan ke bot.
    - ii. Anda dapat menambahkan nilai ke jenis slot setelah Anda menambahkannya ke bot
2. Ketika Anda puas dengan maksud dan jenis slot Anda, pilih Tambahkan maksud dan jenis slot di bagian atas halaman untuk menambahkan maksud dan jenis slot ke bot Anda.
3. Ketika sumber daya selesai ditambahkan, spanduk sukses hijau muncul. Buka jenis Intent dan Slot untuk mengedit yang dihasilkan dan untuk menambahkan lebih banyak nilai.
4. Jika maksud yang Dihasilkan dan jenis slot yang Dihasilkan sebagian besar tidak dapat diterapkan pada bot yang ingin Anda buat, lakukan langkah-langkah berikut.

- a. Pilih Generasi baru di bagian Detail pembuat bot deskriptif.
- b. Tulis ulang prompt dan pilih Buat ulang untuk menghasilkan maksud dan jenis slot baru. Hasilnya berbeda jika Anda menggunakan model yang berbeda.

 Important

Tidak ada jaminan bahwa maksud dan slot yang sama akan dihasilkan. Anda dikenakan biaya setiap kali Anda meregenerasi maksud dan jenis slot.

## API

Buat bot menggunakan deskripsi bahasa alami

Saat Anda menggunakan pembuat bot deskriptif melalui API, itu membuat definisi bot dalam file.zip di bucket Amazon S3. Anda mengunduh file ini dan mengimpor definisi bot ke Amazon Lex V2 untuk membuat bot Anda.

1. Kirim [CreateBot](#) permintaan untuk membuat bot baru. Kemudian kirim [CreateBotLocale](#) permintaan untuk membuat lokal untuk bot.
2. Kirim [StartBotResourceGeneration](#) permintaan, tentukan ID, versi, dan lokal bot. Anda dapat menggunakan DRAFT untuk versi bot. Berikan prompt Anda di `generationInputPrompt` lapangan. Deskripsi Anda harus terperinci dan tepat untuk membantu menghasilkan maksud yang sesuai dan memadai untuk bot Anda. Sertakan daftar tindakan untuk meningkatkan proses pembuatan maksud.
3. Catat `generationId` dalam tanggapannya.
4. Kirim [DescribeBotResourceGeneration](#) permintaan menggunakan yang `generationId` Anda terima dalam `StartBotResourceGeneration` tanggapan. Sertakan ID bot, versi, dan lokal.
5. Jika `generationStatus` dalam `DescribeBotResourceGeneration` responsnya `Complete`, `generatedBotLocaleUrl` bidang juga akan diisi. Gunakan URI Amazon S3 ini untuk mengunduh definisi bot dengan mengikuti langkah-langkah di [Mengunduh objek](#).

Periksa definisi bot yang dihasilkan dan impor

1. Gunakan URI Amazon S3 dari `generationStatus` dalam `DescribeBotResourceGeneration` respons untuk mengunduh definisi bot dengan mengikuti langkah-langkah di [Mengunduh objek](#).
2. Anda dapat langsung memodifikasi konten yang dihasilkan untuk kasus penggunaan khusus bot Anda dengan mengedit file. Anda juga dapat mengirim `StartBotResourceGeneration` permintaan lain untuk meregenerasi maksud dan slot.

 Important

Tidak ada jaminan bahwa maksud dan slot yang sama akan dihasilkan. Anda dikenakan biaya setiap kali Anda meregenerasi maksud dan jenis slot.

3. Untuk mengimpor definisi bot, ikuti langkah-langkah di [Mengimpor bot di Lex V2](#).
4. Setelah mengimpor, Anda dapat memodifikasi maksud dan slot yang dihasilkan dengan menggunakan [UpdateIntent](#), [UpdateSlot](#), dan [UpdateSlotType](#) operasi.

Untuk membuat daftar metadata tentang semua item yang dihasilkan untuk lokal bot, gunakan operasi [ListBotResourceGenerations](#). Gunakan salah satu `generationId` nilai yang dikembalikan dalam `DescribeBotResourceGeneration` permintaan untuk mengambil URI Amazon S3 untuk definisi bot yang dihasilkan.

## Topik

- [Contoh deskripsi bot untuk pembuat bot deskriptif](#)
- [Izin diperlukan untuk membuat bot dengan deskripsi bahasa alami di Lex V2](#)

## Contoh deskripsi bot untuk pembuat bot deskriptif

Berikut adalah beberapa contoh deskripsi bot bermanfaat yang dapat Anda gunakan dengan pembuat bot deskriptif di Amazon Lex V2.

| Industri      | Contoh prompt                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jasa keuangan | Kami adalah layanan kartu keuangan yang membantu pengguna melakukan tugas-tugas ketika mereka menerima kartu baru seperti |

| Industri        | Contoh prompt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>mengaktifkan kartu, email atau mengirim pin, memverifikasi kartu baru (menggunakan kode pos). Kami juga membantu mereka dengan tugas-tugas yang terkait dengan kartu mereka yang ada, seperti menanyakan tentang manfaat kartu kredit, melaporkan kartu yang hilang, meminta kartu baru, mengatur ulang pin kartu, atau membayar tagihan kartu.</p>                                                                                                 |
| Layanan makanan | <p>Saya ingin bot membantu pelanggan memesan makanan (menggunakan ID item, jumlah, ukuran), memeriksa status pesanan, dan membatalkan pesanan. Gunakan ID Pesanan untuk mengindeks pesanan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maskapai        | <p>Kami adalah domain maskapai penerbangan yang membantu pengguna memesan tiket penerbangan, memeriksa detail reservasi, mendapatkan tanda terima untuk penerbangan yang dipesan, menanyakan status penerbangan, menjadwalkan ulang penerbangan yang dipesan, mendapatkan detail penerbangan, dan membatalkan penerbangan yang dipesan. Anda juga dapat menghasilkan intent tambahan jika mereka membantu mendukung fungsi dalam deskripsi domain.</p> |

| Industri            | Contoh prompt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asuransi            | <p>Tujuan: Kami adalah perusahaan asuransi yang menjual polis asuransi mobil, rumah dan anuitas. Saya ingin bot yang dapat memeriksa status klaim, mengajukan klaim, melakukan pembayaran kebijakan, dan membatalkan kebijakan. Kami menggunakan policy_id dan 4 SSN terakhir untuk identifikasi dan validasi akun. Saya berharap bot memiliki setidaknya maksud dan slot berikut: otentikasi - policy_id , SSNpolicy tipe last4: mobil, rumah, anuitista tus kebijakan: periksa saldo, periksa tanggal jatuh tempo, periksa pertanggunggunaanmelakukan pembayaran: pembayaran satu kali, angsuran, jumlah</p> |
| Manajemen kendaraan | <p>Kami sedang membangun bot Pencarian Mobil Derek yang membantu pengemudi di kota yang mobilnya telah ditarik untuk menemukan di mana mobil itu berada. Bot ini harus menanyakan alamat atau lokasi dari mana mobil ditarik, dan rincian tentang kendaraan seperti plat nomor dan merek, model, dan tahun mobil. Bot harus membalas dengan lokasi tempat parkir mobil yang ditarik, dan jam operasi.</p>                                                                                                                                                                                                      |

| Industri   | Contoh prompt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perjalanan | <p>Saya seorang agen perjalanan dan saya ingin bot untuk membantu pelanggan saya memesan perjalanan ke Disney. Disney memiliki beberapa taman di seluruh dunia untuk dipilih, dan juga memiliki hotel, makan, dan hiburan khusus yang dapat dipesan. Pengguna bot harus dapat mengubah atau membatalkan pemesanan mereka. Pemesanan harus mencakup minimal taman, tanggal, dan hotel. Termasuk makan atau hiburan adalah opsional dan dapat ditambahkan atau diubah nanti.</p> |

## Izin diperlukan untuk membuat bot dengan deskripsi bahasa alami di Lex V2

- Untuk mengakses fitur ini di konsol Amazon Lex V2, pastikan peran konsol Anda memiliki `bedrock:ListFoundationModels` dan `bedrock:ListInferenceProfiles` izin.
- Peran IAM yang terkait dengan bot harus memiliki `bedrock:InvokeModel` izin. Saat Anda mengaktifkan fitur dengan konsol Amazon Lex, kebijakan akan ditambahkan secara otomatis ke peran bot asalkan bot Anda menggunakan peran terkait layanan yang dihasilkan oleh Amazon Lex.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "bedrock:InvokeModel"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:bedrock:us-east-1::foundation-model/model-id"
]
 }
]
}
```



```
]
}
```

## Gunakan generasi ucapan untuk menghasilkan contoh ucapan untuk pengenalan maksud

### Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Gunakan pembuatan ucapan untuk mengotomatiskan pembuatan contoh ucapan untuk maksud Anda. Alih-alih memasukkan contoh ucapan secara manual, Amazon Lex V2 menghasilkan contoh ucapan untuk Anda berdasarkan nama maksud, deskripsi, dan contoh ucapan yang ada, sehingga Anda dapat mengurangi waktu dan upaya yang Anda habiskan dalam menemukan dan menulis ucapan sampel Anda sendiri. Setelah Amazon Lex V2 menghasilkan ucapan, Anda dapat mengedit dan menghapus ucapannya. Gunakan alat ini untuk mempercepat pembuatan ucapan sampel untuk proses pengenalan maksud.

Untuk memungkinkan generasi ucapan, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#) untuk mengaktifkan kemampuan AI generatif.

Untuk mengakses fitur ini di konsol Amazon Lex V2, pastikan peran konsol Anda memiliki `bedrock:ListFoundationModels`, `bedrock:ListInferenceProfiles`, dan `bedrock:InvokeModel` izin.

Anda dapat menghasilkan ucapan dengan konsol atau API.

## Console

1. Arahkan ke bagian Contoh ucapan dari maksud apa pun di bot Anda (di pembuat percakapan Visual, ada di blok Mulai).
2. Pilih tombol Generate utterances untuk menghasilkan 5 contoh ucapan. Jika maksud Anda memiliki lebih dari 25 contoh ucapan, tombol Hasilkan ucapan menjadi dinonaktifkan.
3. Ucapan yang dihasilkan ditampilkan dengan spanduk hijau yang membedakan ucapan yang dihasilkan dari ucapan yang ada.
4. Arahkan kursor ke ucapan untuk menampilkan opsi untuk mengedit, menghapus, dan mengurutkan ucapan yang dihasilkan.

## API

1. Kirim [GenerateBotElement](#) permintaan, isi maksud dan ID bot, versi, dan lokal yang ingin Anda hasilkan contoh ucapan.
2. Respons mengembalikan daftar [SampleUtterance](#) objek, yang masing-masing berisi ucapan yang dihasilkan.
3. Untuk menambahkan ucapan ke intent, kirim [UpdateIntent](#) permintaan dan tambahkan ucapan ke bidang. `sampleUtterances`

## Menggunakan resolusi slot berbantuan untuk memperjelas nilai slot di Amazon Lex V2

### Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Anda dapat meningkatkan akurasi beberapa slot bawaan dalam alur percakapan bot Anda dengan menggunakan resolusi slot berbantuan. Resolusi slot berbantuan menggunakan model bahasa besar Amazon Bedrock (LLMs) untuk meningkatkan pengenalan beberapa slot bawaan, yang menghasilkan interpretasi yang lebih baik dari respons pelanggan selama elisitasi slot. Untuk ucapan yang tidak dapat diselesaikan secara normal, Amazon Lex V2 akan mencoba menyelesaikannya untuk kedua kalinya menggunakan Amazon Bedrock.

Resolusi slot berbantuan memungkinkan Anda menggunakan kekuatan model fondasi Amazon Bedrock untuk meningkatkan akurasi slot bawaan berikut:

- `AMAZON.Alphanumeric` tanpa dukungan regex
- `AMAZON.City`
- `AMAZON.Country`
- `AMAZON.Date`
- `AMAZON.Number`
- `AMAZON.PhoneNumber`
- `AMAZON.Confirmation`

Anda dapat mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk maksud apa pun yang menggunakan slot bawaan yang tercantum di atas. Resolusi slot berbantuan tidak berlaku untuk slot khusus atau slot bawaan Amazon yang tidak tercantum di atas.

Anda dapat mengumpulkan data tentang peningkatan akurasi setelah Anda mengaktifkan resolusi slot berbantuan di bot Amazon Lex V2 Anda dengan menggunakan log dan metrik percakapan.

- Log percakapan - Interpretasi akan memiliki `interpretationSource` seperti `Bedrock`, jika Amazon Bedrock digunakan untuk menyelesaikan slot.
- CloudWatch metrik - Metrik akan diterbitkan di bawah dimensi yang tercantum dalam metrik. CloudWatch Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat [Memantau Amazon Lex dengan Amazon CloudWatch](#).

Untuk menggunakan pembuat bot deskriptif, pastikan bahwa peran IAM Anda memiliki izin yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah di [Izin diperlukan di Lex V2 untuk resolusi slot berbantuan](#)

## Topik

- [Contoh resolusi slot berbantuan yang digunakan dalam Lex V2](#)

- [Aktifkan resolusi slot berbantuan di layar konfigurasi Generative AI](#)
- [Aktifkan resolusi slot berbantuan dalam pengaturan slot di Lex V2](#)
- [Izin diperlukan di Lex V2 untuk resolusi slot berbantuan](#)

## Contoh resolusi slot berbantuan yang digunakan dalam Lex V2

Di bawah ini adalah beberapa contoh di mana resolusi slot berbantuan mampu secara cerdas menyelesaikan ucapan pengguna menjadi nilai.

Amazon.number

| Vertikal   | SlotType      | slotName                   | SlotPrompt                                   | ucapan                          | Nilai Terselesaikan |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Perjalanan | Amazon.number | numberOfNightsTinggal      | Berapa malam Anda menginap untuk perjalanan? | Seminggu penuh, 7 malam.        | 7                   |
| Perbankan  | Amazon.number | numberOfPeopleOnTheAccount | Berapa banyak orang yang ada di akun?        | Aku dan istriku.                | 2                   |
| Perjalanan | Amazon.number | numberOfStops              | Berapa banyak berhenti?                      | Sekali di Jepang. Sekali di LA. | 2                   |

AMAZON.AlphaNumeric

| Vertikal        | SlotType           | slotName        | SlotPrompt                                    | ucapan                                                                     | Nilai Terselesaikan |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Penyewaan Mobil | Amazon.alfanumerik | TransactionID   | Apa id transaksi Anda?                        | Saya percaya itu wiski alfa gema delapan tiga empat sembilan romeo juliet. | AWE8349RJ           |
| Perjalanan      | Amazon.alfanumerik | Kode Konfirmasi | Berapa nomor konfirmasi untuk reservasi Anda? | Nomor konfirmasi adalah BLT2UE.                                            | BLT2UE              |

### Amazon.tanggal

| Vertikal        | SlotType       | slotName             | SlotPrompt                              | ucapan                                | Nilai Terselesaikan | CurrentDate |
|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Penyewaan Mobil | Amazon.tanggal | DueDate              | Kapan perjanjian sewa akan kedaluwarsa? | Sewa naik pada tanggal 1 bulan depan. | 2023-12-01          | 2023-11-09  |
| Perjalanan      | Amazon.tanggal | Tanggal Pengembalian | Kapan kau kembali?                      | Kemudian hari ini sekitar 7.          | 2023-11-09          | 2023-11-09  |

### AMAZON. PhoneNumber

| Vertikal | SlotType           | slotName       | SlotPrompt                                                         | ucapan                                                              | Nilai Terselesaikan |
|----------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Asuransi | AMAZON.PhoneNumber | Pemegang Polis | Berapa nomor telepon pemegang polis?                               | Nomor telepon untuk pemegang polis adalah 123-456-7890.             | 1234567890          |
| Eceran   | AMAZON.PhoneNumber | PhoneLookup    | Berapa nomor telepon Anda sehingga saya dapat menemukan akun Anda? | Saya pikir itu di bawah 413-570-9617, biarkan saya periksa kembali. | 4135709617          |

## Amazon.negara

| Vertikal   | SlotType      | slotName         | SlotPrompt                                                   | ucapan                            | Nilai Terselesaikan |
|------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Perjalanan | Amazon.negara | NativeCountry    | Apa negara asal Anda?                                        | Saya orang India.                 | India               |
| Perbankan  | Amazon.negara | CountryItinerary | Negara mana yang akan Anda kunjungi dengan kartu debit Anda? | Saya akan bepergian ke New Delhi. | India               |

## Amazon.kota

| Vertikal   | Jenis Slot  | Niat             | Pertanyaan                           | Respons                      | Nilai Terselesaikan |
|------------|-------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Asuransi   | Amazon.kota | policyHolderCity | Di kota mana pemegang polis tinggal? | Saya tinggal di Springfield. | Springfield         |
| Perjalanan | Amazon.kota | DestinasiKota    | Kota mana yang Anda kunjungi?        | Saya bepergian ke Tokyo.     | Tokyo               |

### Amazon.konfirmasi

| Vertikal  | SlotType          | slotName              | SlotPrompt                               | ucapan                                 | Nilai Terselesaikan |
|-----------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Asuransi  | Amazon.konfirmasi | Kebijakan Kedaluwarsa | Apakah polis asuransi sudah kedaluwarsa? | Ya, sayangnya sudah kedaluwarsa.       | Ya                  |
| Perbankan | Amazon.konfirmasi | HasInvestasi          | Apakah Anda memiliki investasi?          | Saya belum berinvestasi dalam apa pun. | Tidak               |

## Aktifkan resolusi slot berbantuan di layar konfigurasi Generative AI

Anda dapat mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot bawaan yang didukung dengan menavigasi ke layar Generative AI.

Jika slot adalah slot bawaan yang didukung, Anda akan memiliki opsi untuk mengaktifkan resolusi slot yang dibantu di tingkat slot.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di panel navigasi di bawah Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan untuk resolusi slot berbantuan.
3. Pilih bahasa Inggris (AS) untuk bot yang ingin Anda aktifkan.
4. Buka bagian konfigurasi Generative AI di layar.
5. Pilih Buka Amazon Bedrock untuk mendaftar dan mengaktifkan fitur, jika fitur belum diaktifkan.

#### Note

Jika Anda tidak memiliki akses ke model fondasi Amazon Bedrock, Anda harus melihat Pergi ke Amazon Bedrock. Klik Pergi ke Amazon Bedrock untuk pergi ke halaman Amazon Bedrock di mana Anda dapat mendaftar untuk akses ke model foundation. Resolusi slot berbantuan saat ini mendukung Anthropic Claude. Kami menyarankan menggunakan Anthropic Claude untuk hasil terbaik.

6. Jika Anda sudah memiliki akses ke model Amazon Bedrock Foundation, Anda akan melihat tombol Configure. Klik tombol ini untuk membuka halaman konfigurasi AI generatif untuk mengaktifkan fitur AI generatif di Lex.

#### Generative AI configurations [Info](#)

Improve Lex bot performance in this language with generative AI features powered by Amazon Bedrock.

Configure

Generative AI features have not been configured

Configure

7. Di sudut kanan atas kotak, gerakkan slider ke kanan untuk memilih pengaturan Diaktifkan.
8. Pilih tombol Aktifkan untuk mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot yang dipilih.
9. Anda dapat menonaktifkan resolusi slot berbantuan dengan memilih slot dari daftar dan memilih tombol Nonaktifkan.

## Aktifkan resolusi slot berbantuan dalam pengaturan slot di Lex V2

Anda dapat mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot bawaan yang didukung dengan menavigasi ke level slot untuk setiap maksud yang memiliki slot. Slot harus menjadi salah satu slot bawaan yang didukung yang tercantum di atas untuk memiliki opsi mengaktifkan resolusi slot




berbantuan. Jika slot tidak memiliki opsi untuk mengaktifkan resolusi slot berbantuan, opsi akan berwarna abu-abu.

 Note

Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur resolusi slot berbantuan pada panel Generative AI untuk mengaktifkan fitur untuk slot individual.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/> rumah.
2. Di panel navigasi di bawah Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan untuk resolusi slot yang dibantu.
3. Di bawah Semua bahasa, pilih Bahasa Inggris (AS) untuk memperluas daftar.
4. Di panel sisi kiri, pilih Maksud untuk melihat daftar maksud di bot yang Anda pilih.
5. Di layar Maksud, pilih maksud yang berisi slot yang ingin Anda ubah.
6. Pilih nama maksud untuk melihat slot untuk maksud itu.
7. Pilih tombol Opsi Lanjutan di bagian Slot.
8. Pilih kotak centang untuk Aktifkan resolusi slot berbantuan untuk mengaktifkan fitur.



The screenshot shows the 'Slot info' configuration page in the Amazon Lex console. The slot name is 'NumberOfPeople'. The description field is empty. The 'Required for this intent' checkbox is checked. The 'Enable slot obfuscation' checkbox is unchecked. The 'Enable assisted slot resolution - GenAI' checkbox is unchecked. A warning message at the bottom states: 'Additional charges may be incurred based on the usage of generative AI features'. A 'Learn more' link is provided next to the warning.

**Slot: NumberOfPeople** Info

**Slot info** Info

Slot name

NumberOfPeople

Maximum 100 characters. Valid characters: A-Z, a-z, 0-9, -, \_

Description - *optional*

Maximum 200 characters.

☒ Required for this intent

☐ Enable slot obfuscation: Store as {NumberOfPeople}

☐ ⚡ Enable assisted slot resolution - GenAI  
The bot will use generative AI to further assist slot resolution. [Learn more](#)

**Additional charges may be incurred based on the usage of generative AI features** [Learn more](#)

9. Pilih tombol Perbarui Slot di sudut kanan bawah layar. Ini akan mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot yang telah Anda pilih.

Anda dapat mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk slot bawaan yang didukung dengan melakukan panggilan API.

- Ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#) untuk mengaktifkan resolusi slot berbantuan untuk lokal bot Anda.
- Kirim [UpdateSlot](#) permintaan, tentukan slot yang ingin Anda aktifkan resolusi slot berbantuan. Di `slotResolutionSetting` lapangan, tetapkan `slotResolutionStrategy` nilainya sebagai `EnhancedFallback`. Untuk membuat slot baru dengan resolusi slot berbantuan diaktifkan, kirim [CreateSlot](#) permintaan sebagai gantinya.

## Izin diperlukan di Lex V2 untuk resolusi slot berbantuan

- Untuk mengakses fitur ini di konsol Amazon Lex V2, pastikan peran konsol Anda memiliki `bedrock:ListFoundationModels` dan `bedrock:ListInferenceProfiles` izin.

- Peran IAM yang terkait dengan bot harus memiliki `bedrock:InvokeModel` izin. Saat Anda mengaktifkan fitur dengan konsol Amazon Lex V2, kebijakan akan ditambahkan secara otomatis ke peran bot asalkan bot Anda menggunakan peran terkait layanan yang dihasilkan oleh Amazon Lex V2.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "bedrock:InvokeModel"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:bedrock:us-east-1::foundation-model/modelId"
]
 }
]
}
```

## Menggunakan BedrockAgentIntent untuk menggunakan Agen Batuan Dasar Amazon di Amazon Lex V2

### Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).
2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Anda dapat memanfaatkan Amazon Bedrock Agents untuk menangani beban kerja kompleks yang diminta oleh pelanggan tanpa harus melalui proses definisi tugas yang komprehensif. Amazon Lex V2 menawarkan built-in AMAZON.BedrockAgentIntent yang dapat Anda tambahkan ke bot Anda. Maksud ini memanfaatkan kemampuan AI generatif dari Amazon Bedrock dengan mengenali permintaan pelanggan, menganalisisnya, memberi alasan, dan akhirnya merespons. Ini juga memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan tindak lanjut untuk mencapai tugas yang diperlukan (misalnya, gambar Anda mendefinisikan agen ritel yang dapat memeriksa status pesanan pelanggan. Ketika pelanggan meminta status pesanan, agen pertama meminta customerId atau terkait emailId untuk mengambil rincian, dan akhirnya merespons dengan status pesanan yang benar). Anda juga dapat memutuskan untuk mengintegrasikan AMAZON Anda. BedrockAgentIntent dengan Basis Pengetahuan Batuan Dasar untuk secara langsung menjawab pertanyaan pelanggan.

Pastikan peran IAM Anda memiliki izin yang tepat untuk mengakses AMAZON.BedrockAgentIntent dengan mengikuti langkah-langkah di Izin untuk AMAZON.BedrockAgentIntent

Untuk memanfaatkan AMAZON.BedrockAgentIntent Anda harus telah mendirikan salah satu toko pengetahuan berikut.

- Agen Batuan Dasar Amazon — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Agen Batuan Dasar](#).
- Basis Pengetahuan Amazon Bedrock — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membangun Basis Pengetahuan](#).

Untuk menggunakan AMAZON.BedrockAgentIntent, pastikan bahwa peran IAM Anda memiliki izin yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah di Izin yang diperlukan [di Lex V2 untuk Intent Agen Batuan Dasar](#).

## Topik

- [Aktifkan Intent Agen Batuan Dasar di layar konfigurasi Generative AI](#)
- [Aktifkan Intent Agen Batuan Dasar dengan menambahkan intent bawaan ke bot Anda](#)
- [Izin diperlukan di Lex V2 untuk Intent Agen Batuan Dasar](#)
- [Permintaan sampel dengan atribut sesi](#)

## Aktifkan Intent Agen Batuan Dasar di layar konfigurasi Generative AI

Anda dapat mengaktifkan Bedrock Agent Intent dengan menavigasi ke layar Generative AI.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di panel navigasi di bawah Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan untuk Bedrock Agent Intent.
3. Pilih bahasa untuk bot yang ingin Anda aktifkan.
4. Buka bagian konfigurasi Generative AI di layar, dan pilih Configure.
5. Di bagian BedrockAgentIntent konfigurasi, pilih Buat BedrockAgent maksud.

## Aktifkan Intent Agen Batuan Dasar dengan menambahkan intent bawaan ke bot Anda

Anda dapat mengaktifkan Intent Agen Batuan Dasar dengan menambahkan intent bawaan ke bot Amazon Lex V2 Anda.

### Note

Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan fitur Bedrock Agent Intent pada panel Generative AI untuk mengaktifkan fitur untuk bot individual.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di panel navigasi di bawah Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan untuk Intent Agen Batuan Dasar.
3. Di bawah Semua bahasa, pilih Bahasa Inggris (AS) untuk memperluas daftar.
4. Pilih Tambah maksud dan pilih Gunakan maksud bawaan dari menu tarik-turun.
5. Untuk detail lebih lanjut tentang konfigurasi untuk AMAZON.BedrockAgentIntent, lihat [AMAZON.BedrockAgentIntent](#).

## Izin diperlukan di Lex V2 untuk Intent Agen Batuan Dasar

- Untuk mengakses fitur ini di konsol Amazon Lex V2, pastikan peran konsol Anda memiliki `bedrock:ListFoundationModels` dan `bedrock:ListInferenceProfiles` izin.
- Peran IAM yang terkait dengan bot harus memiliki izin yang diperlukan untuk `AMAZON.BedrockAgentIntent`

Peran bot harus memiliki izin untuk menelepon bedrock:InvokeAgent jika menggunakan Agen Amazon Bedrock, bedrock:InvokeModel dan bedrock:RetrieveAndGenerate jika menggunakan Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock dalam intent. Anda juga harus melampirkan pernyataan untuk setiap agen yang Anda tentukan di bot Anda AMAZON.BedrockAgentIntent (lihat Izin untuk mengakses Agen Amazon Bedrock atau Izin untuk mengakses pernyataan Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock dalam kebijakan di bawah).

Saat Anda mengaktifkan fitur dengan konsol Amazon Lex, kebijakan akan ditambahkan secara otomatis ke peran bot asalkan bot Anda menggunakan peran terkait layanan yang dihasilkan oleh Amazon Lex.

## Permintaan sampel dengan atribut sesi

Contoh berikut menunjukkan cara memanggil AMAZON.BedrockAgentIntent dan menunjukkan atribut sesi dan permintaan yang diisi dalam respons. Atribut ini berisi data respons Agen Bedrock dan dapat digunakan untuk mengakses output agen, sumber Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock, dan detail pemanggilan grup tindakan.

```
{
 "sessionId": "user-session-123",
 "messages": [{
 "content": "Your order #12345 is currently being processed and will ship within 2-3 business days. You will receive a tracking number via email once it ships.",
 "contentType": "PlainText"
 }],
 "sessionState": {
 "sessionAttributes": {
 "x-amz-lex:bedrock-agent-search-response": "Your order #12345 is currently being processed and will ship within 2-3 business days. You will receive a tracking number via email once it ships.",
 "x-amz-lex:bedrock-knowledge-base-search-response-source": "[{\"title\": \"Order Processing Guide\", \"uri\": \"s3://knowledge-base/orders/processing.pdf\", \"excerpt\": \"Standard orders typically ship within 2-3 business days...\"}]",
 "x-amz-lex:bedrock-agent-action-group-invocation-input":
 "{\"actionGroupName\": \"OrderLookup\", \"function\": \"getOrderStatus\", \"parameters\": {\"orderId\": \"12345\", \"customerId\": \"67890\"}}",
 "x-amz-lex:bedrock-agent-knowledge-base-lookup-input": "{\"knowledgeBaseId\": \"KB123456\", \"query\": \"order status processing time\", \"numberOfResults\": 3}"
 },
 },
}
```

```

 "intent": {
 "name": "BedrockAgentIntent",
 "slots": {},
 "state": "Fulfilled",
 "confirmationState": "None"
 },
 "dialogAction": {
 "type": "ElicitIntent"
 }
 },
 "interpretations": [{
 "intent": {
 "name": "FallbackIntent",
 "slots": {}
 },
 "interpretationSource": "Lex"
 }],
 "requestAttributes": {
 "x-amz-lex:channels:platform": "Web",
 "x-amz-lex:accept-content-types": "PlainText",
 "x-amz-lex:bedrock-agent-search-response": "Your order #12345 is currently being processed and will ship within 2-3 business days. You will receive a tracking number via email once it ships.",
 "x-amz-lex:bedrock-knowledge-base-search-response-source": "[{\"title\": \"Order Processing Guide\", \"uri\": \"s3://knowledge-base/orders/processing.pdf\", \"excerpt\": \"Standard orders typically ship within 2-3 business days...\"}]",
 "x-amz-lex:bedrock-agent-action-group-invocation-input": "{\"actionGroupName\": \"OrderLookup\", \"function\": \"getOrderStatus\", \"parameters\": {\"orderId\": \"12345\", \"customerId\": \"67890\"}}",
 "x-amz-lex:bedrock-agent-knowledge-base-lookup-input": "{\"knowledgeBaseId\": \"KB123456\", \"query\": \"order status processing time\", \"numberOfResults\": 3}"
 }
}

```

Dalam contoh ini, atribut sesi menunjukkan cara `BedrockAgentIntent` mengisi data respons termasuk jawaban agen, sumber Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock yang digunakan, pemanggilan grup tindakan, dan detail pencarian Pangkalan Pengetahuan Amazon Bedrock yang digunakan untuk menghasilkan respons.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [AMAZON. BedrockAgentIntent](#).

# Tingkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot di Lex V2 dengan bantuan NLU

Assisted NLU adalah fitur yang menggunakan Large Language Models (LLMs) untuk meningkatkan klasifikasi maksud Amazon Lex V2 dan kemampuan resolusi slot. Ini meningkatkan akurasi saat tetap berada dalam maksud dan slot yang dikonfigurasi bot Anda. Fitur ini tidak menghasilkan atau memodifikasi konten bot apa pun. Fitur ini membantu meningkatkan akurasi keseluruhan sistem NLU, menghasilkan pengalaman percakapan yang lebih mulus dan efektif bagi pengguna.

Fitur NLU yang dibantu tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Catalan, Prancis, Italia, dan Jerman. Secara khusus, ini mendukung lokal yang dimulai dengan en\_ (en\_US, en\_GB), pt\_ (PT\_BR, PT\_PT), (ca\_ES), (fr\_CA, fr\_FR), ca\_ (IT\_IT), fr\_ (de\_AT, de\_DE), it\_ (zh\_CN, zh\_hk), de\_ dan zh\_ ja\_JP ko\_KR Untuk daftar lengkap lokal yang didukung, lihat tabel di [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).

Gunakan NLU yang dibantu untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot. Amazon Lex V2 memanggil model Amazon Bedrock untuk membantu mengklasifikasikan maksud dan menyelesaikan jenis slot yang sesuai dengan kasus penggunaan bot Anda. Anda dapat mengaktifkan NLU yang dibantu untuk bot Anda dengan konsol.

## Mode NLU yang Dibantu

Dalam mode Primer, Lex akan secara default menggunakan LLM sebagai sarana utama pemrosesan input pengguna untuk menentukan Intent pengguna, serta untuk mengisi nilai slot.

Dalam mode Fallback, Lex akan menggunakan LLM untuk menentukan maksud pengguna jika skor kepercayaan yang ditentukan oleh NLU lebih rendah dari ambang batas yang dikonfigurasi atau perutean ke FallbackIntent, serta untuk menentukan nilai slot dari input pengguna jika NLU tradisional tidak menangkap nilai.

## Console

Menggunakan NLU yang dibantu dengan bot Amazon Lex V2 Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di halaman Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan dengan NLU yang dibantu.
3. Pada halaman Bot Locale, klik Configure di bawah bagian Assisted NLU.



4. Di bawah bagian fitur AI generatif Runtime, Anda dapat melihat fitur Assisted NLU. Gunakan tombol sakelar di sampingnya untuk mengaktifkan fitur LLM Assisted NLU. Anda kemudian dapat memilih mode Primer atau Fallback, dan klik Simpan.
5. Verifikasi bahwa fitur LLM Assisted NLU diaktifkan di bawah bagian NLU Bantuan di halaman Bot Locale.
6. Bangun bot untuk melihat perubahan tercermin dalam bot Anda di Runtime.
7. Setelah pembuatan bot selesai, Anda dapat menggunakan panel uji di konsol atau menjalankan set pengujian untuk melihat peningkatan setelah mengaktifkan fitur LLM Assisted NLU.

Panduan untuk meningkatkan akurasi bot Anda saat menggunakan Fitur NLU Berbantuan LLM

Praktik terbaik berikut dapat membantu Anda memaksimalkan efektivitas fitur NLU yang Dibantu:

1. **Make Intent Names Self-Exploratory** — Gunakan nama yang segera menyampaikan tindakan atau tujuan dari maksud tersebut. Misalnya, jika Anda membuat maksud untuk memesan penerbangan, cukup sebut saja "BookFlight".
2. **Jaga Nama Tetap Bersih dan Sederhana** — Hindari menambahkan awalan, sufiks, atau kata-kata yang tidak perlu ke maksud dan nama slot Anda. Elemen tambahan seperti "Dev" atau "Test" dapat membingungkan LLM dan membuat tujuannya kurang jelas.
3. **Berikan Deskripsi Terperinci** — Untuk setiap maksud dan slot khusus, sertakan deskripsi singkat namun informatif. Ini membantu menjelaskan penggunaan dan konteks spesifiknya, sehingga lebih mudah bagi manusia dan LLM untuk memahami tujuannya.

 **Note**

Saat Anda mengaktifkan fitur ini, data Anda mungkin diproses di seluruh Wilayah AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang Inferensi Lintas Wilayah, lihat. <https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/cross-region-inference.html>

 **Important**

Aktifkan fitur ini dalam versi draf bot. Uji sebelum menggunakannya dalam alias produksi.

## Menonaktifkan NLU yang Dibantu

Untuk menonaktifkan fitur NLU yang dibantu, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di halaman Bots, pilih bot Anda.
3. Pada halaman Bot Locale, klik Configure di bawah bagian Assisted NLU.
4. Di bawah bagian fitur AI generatif Runtime, matikan fitur NLU Bantuan, dan klik Simpan.
5. Bangun bot untuk menerapkan perubahan.

## Selesaikan masukan pengguna yang ambigu dengan Disambiguasi Intent

Disambiguasi Intent adalah peningkatan pada NLU Berbantuan yang membantu menyelesaikan masukan pengguna yang ambigu ketika beberapa intent dapat cocok. Saat diaktifkan, sistem menyajikan pertanyaan klarifikasi kepada pengguna, membantu mereka menentukan maksud sebenarnya untuk meningkatkan akurasi percakapan. Sistem menggunakan model bahasa besar (LLM) yang menganalisis nama maksud dan deskripsi sebagai konteks, dan berdasarkan ambiguitas ucapan pengguna, mengembalikan maksud yang paling mungkin cocok. LLM mengevaluasi apakah input pengguna jelas cocok dengan satu maksud atau beberapa maksud dan cukup ambigu untuk memerlukan disambiguasi, kemudian memberikan maksud kandidat.

Fitur Intent Disambiguation tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Catalan, Prancis, Italia, Jerman, China, Jepang, dan Korea. Secara khusus, ini mendukung lokal yang dimulai dengan en\_,, pt\_ (PT\_BRes\_ , PT\_pt), (Ca\_ES), (fr\_CA, fr\_FR), ca\_ (IT\_IT), fr\_ (de\_AT, de\_DE), it\_ (Zh\_CN, Zh\_hk), de\_ dan. zh\_ ja\_JP ko\_KR Untuk daftar lengkap lokal yang didukung, lihat tabel di [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).

Anda dapat mengonfigurasi opsi berikut untuk Disambiguasi Intent:

### Jumlah Opsi Intent

Konfigurasikan jumlah maksimum intent (2-5) untuk disajikan kepada pengguna saat disambiguasi diperlukan. Pengaturan ini menentukan berapa banyak opsi intent yang akan ditampilkan kepada pengguna saat sistem mendeteksi input yang ambigu. Nilai defaultnya adalah 3, yang memberikan

keseimbangan yang baik antara memberi pengguna opsi yang cukup sambil menjaga pemilihan tetap dapat dikelola.

## Pesan Disambiguasi

Berikan pesan khusus yang akan ditampilkan sebelum menyajikan opsi disambiguasi kepada pengguna. Pesan ini membantu mengatur konteks bagi pengguna dan dapat disesuaikan agar sesuai dengan nada dan merek bot Anda. Jika tidak ditentukan, pesan default akan digunakan.

## Nama Tampilan Maksud

Konfigurasi nama tampilan yang mudah digunakan untuk maksud Anda guna meningkatkan pengalaman disambiguasi. Ini disarankan jika nama maksud Anda bersifat teknis atau tidak cocok untuk ditampilkan kepada pengguna akhir. Nama tampilan akan ditampilkan kepada pengguna selama disambiguasi, bukan nama maksud teknis.

## Console

### Menggunakan Intent Disambiguation dengan bot Amazon Lex V2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di halaman Bots, pilih bot yang ingin Anda gunakan dengan Intent Disambiguation.
3. Pada halaman Bot Locale, klik Configure di bawah bagian Assisted NLU.
4. Aktifkan [NLU Berbantuan](#) dan pilih mode Primer atau Fallback (Disambiguasi Intent berfungsi dengan kedua mode).
5. Di bagian Intent Disambiguation dalam konfigurasi Assisted NLU, gunakan tombol toggle untuk mengaktifkan fitur Intent Disambiguation.
6. Konfigurasi pengaturan opsional berikut:
  - Jumlah opsi Intent: Pilih jumlah maksimum intent (2-5) untuk ditampilkan kepada pengguna selama disambiguasi. Defaultnya adalah 3.
  - Pesan Disambiguasi: Berikan pesan khusus yang akan ditampilkan saat menyajikan opsi maksud. Jika tidak ditentukan, pesan default akan digunakan.
7. Klik Simpan untuk menerapkan konfigurasi.
8. Konfigurasi Nama Tampilan Intent secara opsional untuk pengalaman pengguna yang lebih baik:

- a. Arahkan ke setiap intent di bot yang ingin Anda konfigurasi.
  - b. Di Halaman Editor Maksud, cari bidang Nama tampilan.
  - c. Masukkan nama yang mudah digunakan yang akan ditampilkan kepada pengguna selama disambiguasi, bukan nama Intent.
9. Bangun bot untuk melihat perubahan yang tercermin dalam bot Anda saat runtime.

Panduan untuk meningkatkan efektivitas bot Anda saat menggunakan Fitur Disambiguasi Intent

Praktik terbaik berikut dapat membantu Anda memaksimalkan efektivitas fitur Disambiguasi Intent:

1. Hapus Nama dan Deskripsi Maksud: Pastikan nama maksud dan deskripsi bersih, jelas, dan tidak tumpang tindih dengan maksud lain, karena ini adalah masukan utama yang diberikan kepada LLM untuk disambiguasi.
2. Nama Tampilan Deskriptif: Jika nama Intent saat ini bersifat teknis, gunakan nama tampilan deskriptif yang mengkomunikasikan tujuan maksud dengan jelas. Nama tampilan harus menyerupai atau cocok dengan nama maksud.
3. Maksud Maksimum yang Sesuai: Tetapkan jumlah maksimum opsi maksud berdasarkan preferensi dan pengujian Anda.
4. Pesan Kustom: Buat pesan disambiguasi ringkas yang mengakui masukan pengguna dan mengarah ke opsi maksud.
5. Skenario Pengujian: Uji dengan ucapan ambigu untuk memastikan pengalaman disambiguasi terasa alami dengan nama maksud atau nama tampilan maksud dan pesan khusus, dan verifikasi bahwa opsi maksud yang benar disajikan selama prompt disambiguasi.

 Important

Aktifkan fitur ini dalam versi draf bot. Uji sebelum menggunakannya dalam alias produksi.

## Menonaktifkan Disambiguasi Intent

Untuk menonaktifkan fitur Intent Disambiguation, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.

2. Di halaman Bots, pilih bot Anda.
3. Pada halaman Bot Locale, klik Configure di bawah bagian Assisted NLU.
4. Di bagian Intent Disambiguation dalam konfigurasi Assisted NLU, matikan fitur Intent Disambiguation, lalu klik Simpan.
5. Bangun bot untuk menerapkan perubahan.

## Optimalkan Bot menggunakan Bot Analyzer yang didukung AI

Analisis konfigurasi bot Amazon Lex V2 Anda terhadap praktik terbaik AWS menggunakan rekomendasi yang didukung AI. Bot Analyzer menggunakan kemampuan AI generatif Amazon Bedrock untuk mengidentifikasi masalah konfigurasi dan memberikan panduan yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan kinerja resolusi slot.

Bot Analyzer secara otomatis mengevaluasi konfigurasi intent bot Anda dan memberikan rekomendasi untuk:

- Tingkatkan pemisahan maksud - Identifikasi dan selesaikan maksud umum yang mengelompokkan beberapa konsep
- Hilangkan tumpang tindih maksud - Mendeteksi makna dan frasa serupa di antara intent yang menyebabkan kesalahan perutean
- Optimalkan penggunaan slot - Merekomendasikan penggunaan slot yang tepat untuk menggabungkan maksud serupa dan meningkatkan ekstraksi entitas
- Tingkatkan kualitas ucapan - Analisis cakupan ucapan sampel dan keragaman untuk klasifikasi niat yang lebih baik

## Prasyarat

Sebelum menggunakan Bot Analyzer, pastikan:


- Lokal bot Anda berhasil dibangun
- Versi bot Anda untuk analisis adalah DRAFT
- Lokal bot Anda adalah salah satu lokal bahasa Inggris yang didukung: en\_AU,,,en\_GB, en\_IN en\_US en\_ZA

Anda dapat menggunakan Bot Analyzer dengan konsol atau API.

## Console

### Mulai analisis

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Pilih bot Anda dan arahkan ke lokal bot yang ingin Anda analisis.
3. Di editor lokal bot, klik menu tarik-turun Analisis.
4. Pilih Mulai untuk memulai analisis.



Analisis biasanya selesai dalam beberapa menit. Selama analisis, tombol Mulai berubah menjadi Berhenti Menganalisis jika Anda perlu membatalkan.

### Lihat Rekomendasi

Setelah analisis selesai, rekomendasi muncul di panel Rekomendasi di sisi kanan.

**Amazon Lex**

Lex > Bots > Bot: TravelAssist... > Versions > Version: Draft > All languages > Language: English (US)

Draft version English (US) Successfully built

**English (US)**

**Conversation structure**

**Intents**  
An intent is an action that fulfills a user's request.  
Intents: 5  
[View intents](#)

**Slot types**  
A slot type is a list of values used to train the machine learning model to recognize values for a slot.  
Slot types: 0  
[View slot types](#)

**Language details** [Edit](#)

| Description | Voice | Speech model preference |
|-------------|-------|-------------------------|
| -           | -     | -                       |

Confidence threshold: 0.70

**Build status**

| Status             | Last build submitted | Last edited   |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Successfully built | 7 days ago           | 10 months ago |

**Speech Detection Sensitivity** [Configure](#)

Set background noise tolerance to reduce false detections in noisy environments.

Profile: Default

**Recommendation**  
Finished Analyzing

**High** Intent: TravelIntent

**Issue Description**  
The TravelIntent combines multiple unrelated concepts into a single intent, violating the principle that each intent should represent one clear concept. It includes flight booking ('I want to book a flight'), luggage complaints ('My luggage is damaged'), weather inquiries ('What's the weather like'), general complaints ('I'm frustrated with delays'), 'Your service is terrible', hotel cancellations ('Cancel my hotel'), car rentals ('I need a rental car'), and check-in questions ('How do I check in'). These represent at least 6-7 distinct user goals that require different responses and actions.

**Recommended Action**  
Split TravelIntent into separate intents based on distinct user goals: 1) Merge 'I want to book a flight' with BookFlightIntent, 2) Create LuggageComplaint intent for 'My luggage is damaged', 3) Create WeatherInquiry for 'What's the weather like', 4) Create GeneralComplaint for frustration/service complaints, 5) Create CancelHotel for 'Cancel my hotel', 6) Create BookRentalCar for 'I need a rental car', 7) Create CheckInHelp for 'How do I check in'. Each intent should have 5-10 sample utterances representing variations of that specific concept.

**High** Intent: BookOneWayFlight

**Issue Description**  
BookOneWayFlight is a subset of BookFlightIntent, creating unnecessary intent overlap. Both intents handle flight booking with similar phrasing patterns. The utterances 'book me a one-way flight' and 'I'd like to book a one-way flight' in BookOneWayFlight are too similar to 'book me a flight' and 'I'd like to book a flight' in BookFlightIntent. This violates the guideline against having intents where one is a subset of another, as it can cause confusion when users say general.

Setiap rekomendasi meliputi:

- Prioritas - Tingkat keparahan Tinggi, Sedang, atau Rendah
- Lokasi Masalah - Maksud spesifik yang terpengaruh
- Deskripsi Masalah - Masalah konfigurasi apa yang terdeteksi
- Perbaikan yang Diusulkan - Langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah

Lihat riwayat analisis

Untuk melihat analisis sebelumnya:

1. Klik menu dropdown Analisis.
2. Pilih Riwayat.
3. Panel Analysis History menampilkan permintaan analisis sebelumnya dengan status dan stempel waktunya.

The screenshot displays the Amazon Lex console interface for a bot named 'TravelAssistant' in the 'English (US)' language. The left sidebar shows the navigation menu with options like 'Bots', 'Bot templates', 'Networks of bots', 'TravelAssistant', 'Bot versions', 'Draft version', 'All languages', 'Intents', 'Slot types', 'Deployment', 'Aliases', 'Channel integrations', 'Analytics', 'Overview', 'Conversation dashboard', 'Performance dashboard', 'Test workbench', and 'Related resources'. The main content area is titled 'English (US)' and includes sections for 'Conversation structure', 'Language details', 'Build status', and 'Speech Detection Sensitivity'. The 'Analysis History' panel on the right shows a list of analysis results with columns for Status, Created, and Request ID.

**Conversation structure**

Intents: 5  
View Intents

Slot types: 0  
View slot types

**Language details**

Description: -  
Voice: -  
Speech model preference: -  
Confidence threshold: 0.70

**Build status**

Status: Successfully built  
Last build submitted: 7 days ago  
Last edited: 10 months ago

**Speech Detection Sensitivity**

Profile: Default

**Analysis History**

| Status    | Created              | Request ID                           |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| Available | 2/5/2026, 4:27:03 PM | 3ce77bac-348e-4f5d-8ce4-54cd15c03de5 |
| Available | 2/5/2026, 2:57:19 PM | 6e2db305-b03a-4c6a-a808-de9fd38300a  |
| Stopped   | 2/5/2026, 2:55:22 PM | 9da070e8-4d4b-48c2-8ffa-6e2aaf3e50ec |
| Available | 2/5/2026, 2:55:14 PM | 9b6eb1eb-70b4-4c3a-86e2-e08c9aaaf624 |
| Stopped   | 2/5/2026, 2:54:33 PM | dcfe151f-d30e-4b89-bcfe-75ba4b855201 |
| Available | 2/5/2026, 2:54:24 PM | 93c8dca7-f019-4777-                  |

## Hapus Rekomendasi

Untuk menghapus hasil analisis:

1. Klik menu dropdown Analisis.
2. Pilih Hapus.
3. Konfirmasikan penghapusan rekomendasi saat ini.



## API

### Mulai analisis

Kirim `StartBotAnalyzer` permintaan untuk memulai analisis untuk lokal bot Anda. Respons mengembalikan status HTTP 202 dengan file. `botAnalyzerRequestId` Catat ID ini dan Anda akan memerlukannya untuk memeriksa status analisis dan mengambil rekomendasi.

### Periksa status analisis dan ambil rekomendasi

Kirim `DescribeBotAnalyzerRecommendation` permintaan menggunakan `botAnalyzerRequestId` dari langkah sebelumnya. Sertakan `botId` di jalur permintaan.

Jika `botAnalyzerStatus` dalam responsnya `Available`, analisis selesai dan `botAnalyzerRecommendationList` bidang akan diisi dengan rekomendasi. Setiap rekomendasi meliputi:

- `issueLocation`- Lokasi di mana masalah terdeteksi
- `priority`- Tingkat keparahan Tinggi, Sedang, atau Rendah
- `issueDescription`- Detail tentang masalah konfigurasi

- `proposedFix`- Panduan yang dapat ditindaklanjuti untuk menyelesaikan masalah

## Hentikan analisis yang sedang berlangsung

Jika Anda perlu membatalkan analisis yang sedang berlangsung, kirim `StopBotAnalyzer` permintaan dengan `botId` dan `botAnalyzerRequestId`.

## Lihat riwayat analisis

Untuk mengambil daftar analisis sebelumnya untuk lokal bot, kirim permintaan.

`ListBotAnalyzerHistory` Tentukan `botId` dan `localeId` untuk melihat semua permintaan analisis sebelumnya dengan status dan stempel waktu mereka.

## Hapus rekomendasi

Untuk menghapus hasil analisis, kirim `DeleteBotAnalyzerRecommendation` permintaan dengan `botId` dan `botAnalyzerRequestId`. Ini secara permanen menghapus rekomendasi yang terkait dengan analisis itu.

### Note

Rekomendasi dihapus secara otomatis setelah 15 hari.

## Topik Terkait

- [Praktik terbaik untuk membuat model interaksi Amazon Lex](#)
- [Tingkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot di Lex V2 dengan bantuan NLU](#)
- [Menggunakan resolusi slot berbantuan untuk memperjelas nilai slot di Amazon Lex V2](#)

## Amazon.qn AlIntent

### Note

Sebelum Anda dapat memanfaatkan fitur AI generatif, Anda harus memenuhi prasyarat berikut

1. Untuk informasi tentang harga untuk menggunakan Amazon Bedrock, lihat harga [Amazon Bedrock](#).

2. Aktifkan kemampuan AI generatif untuk lokal bot Anda. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di [Optimalkan pembuatan dan kinerja bot Lex V2 dengan menggunakan AI generatif](#).

Anda dapat memanfaatkan Amazon Bedrock FMs untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan dalam percakapan bot. Amazon Lex V2 menawarkan built-in AMAZON.QnAIntent yang dapat Anda tambahkan ke bot Anda. Maksud ini memanfaatkan kemampuan AI generatif dari Amazon Bedrock dengan mengenali pertanyaan pelanggan dan mencari jawaban dari toko pengetahuan berikut (misalnya,). **Can you provide me details on the baggage limits for my international flight?** Fitur ini mengurangi kebutuhan untuk mengonfigurasi pertanyaan dan jawaban menggunakan dialog berorientasi tugas dalam maksud Amazon Lex V2. Maksud ini juga mengenali pertanyaan tindak lanjut (misalnya, **What about domestic flight?**) berdasarkan riwayat percakapan dan memberikan jawaban yang sesuai.

Pastikan bahwa peran IAM Anda memiliki izin yang tepat untuk mengakses AMAZON.QnAIntent dengan mengikuti langkah-langkah di [Izin untuk AMAZON.QnAIntent](#)

Untuk mengambil keuntungan dari AMAZON.QnAIntent Anda harus telah mendirikan salah satu toko pengetahuan berikut.

- Basis data OpenSearch Layanan Amazon — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dan mengelola domain OpenSearch Layanan Amazon](#).
- Indeks Amazon Kendra — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat indeks](#).
- Basis pengetahuan Amazon Bedrock — Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membangun basis pengetahuan](#).

Anda dapat mengatur AMAZON.QnAIntent dalam salah satu dari dua cara:

Untuk mengatur menggunakan konfigurasi Generative AI

1. Di konsol Amazon Lex V2, pilih Bots dari panel navigasi kiri dan pilih bot yang ingin Anda tambahkan intent dari bagian Bots.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih bahasa yang ingin Anda tambahkan intent.
3. Di bagian Generative AI configurations, pilih Configure.
4. Di bagian konfigurasi QnA, pilih Buat maksud QnA.

Untuk mengatur dengan menambahkan intent bawaan ke bot Anda

1. Di konsol Amazon Lex V2, pilih Bots dari panel navigasi kiri dan pilih bot yang ingin Anda tambahkan intent dari bagian Bots.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Maksud di bawah bahasa yang ingin Anda tambahkan intent.
3. Pilih Tambah maksud dan pilih Gunakan maksud bawaan dari menu tarik-turun.
4. Untuk detail selengkapnya tentang konfigurasi `AMAZON.QnAIntent`, lihat [AMAZON.QnAIntent](#).

#### Note

`AMAZON.QnAIntent` ini diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Maksud ini diaktifkan ketika ucapan tidak diklasifikasikan ke dalam maksud lain yang ada di bot. Perhatikan bahwa maksud ini tidak akan diaktifkan untuk ucapan yang tidak terjawab saat memunculkan nilai slot. Setelah dikenali, `AMAZON.QnAIntent` menggunakan model Amazon Bedrock yang ditentukan untuk mencari basis pengetahuan yang dikonfigurasi dan menanggapi pertanyaan pelanggan.

## Topik

- [Izin untuk `AMAZON.QnAIntent`](#)

## Izin untuk `AMAZON.QnAIntent`

Untuk mengakses fitur ini di konsol Amazon Lex V2, pastikan peran konsol Anda memiliki `bedrock:ListFoundationModels` dan `bedrock:ListInferenceProfiles` izin.

Peran IAM yang terkait dengan bot harus memiliki izin berikut yang diperlukan untuk.

`AMAZON.QnAIntent` Peran bot harus memiliki izin untuk menelepon `bedrock:InvokeModel`. Anda juga harus melampirkan pernyataan untuk setiap penyimpanan data yang Anda tentukan di bot Anda `AMAZON.QnAIntent` (lihat `Permissions to access Amazon Kendra index`, `Permissions to access OpenSearch Service index`, dan `Permissions to access knowledge base in Amazon Bedrock` pernyataan dalam kebijakan di bawah). Saat Anda mengaktifkan fitur dengan konsol Amazon Lex, kebijakan akan secara otomatis ditambahkan ke peran bot asalkan bot Anda menggunakan peran terkait layanan yang dihasilkan oleh Amazon Lex.

# Membuat jaringan bot untuk bot Lex V2 Anda

Network of Bots memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pengguna terpadu di beberapa bot. Dengan Network of Bots, perusahaan dapat menambahkan beberapa bot ke satu jaringan untuk memungkinkan manajemen siklus hidup bot yang fleksibel dan independen. Jaringan mengekspos satu antarmuka terpadu ke pengguna akhir dan merutekan permintaan ke bot yang sesuai berdasarkan input pengguna.

Tim dapat berkolaborasi untuk membuat jaringan bot untuk memenuhi berbagai kebutuhan bisnis dengan memelihara dan menambahkan bot ke jaringan saat bot yang ditingkatkan digunakan untuk produksi. Pengembang dapat menyederhanakan dan mempercepat penyebaran dan peningkatan dengan mengintegrasikan beberapa bot ke dalam satu jaringan.

Jaringan bot saat ini hanya tersedia dalam bahasa en-US.

## Note

Saat ini, jaringan bot terbatas pada satu akun. Anda tidak dapat menambahkan bot dari akun lain.

The screenshot displays the Amazon Lex console interface for managing a Network of Bots. The left sidebar shows navigation options: Bots, Network of bots (with a 'New' link), BankingBots, Versions, Deployment, Aliases, Channel integrations, Related resources, and a link to return to the V1 console. The main content area is titled 'BankingBots' and includes a 'Draft version' dropdown and a 'Ready' status indicator. It features 'Build' and 'Test' buttons. Below this, there's a 'Details' section with a table showing network information: Name (BankingBots), Language (English (US)), Description (Newly created network of bots.), and Last edited (1 minute ago). The 'Bots (4)' section contains a search bar and a table listing four bots: CreditCardBot, ServiceBot, DebitCardBot, and LoanBot. Each bot entry includes a selection radio button, name, status (Available), alias, associated version, and description.

|                       | Name          | Status    | Alias | Associated version | Description      |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|--------------------|------------------|
| <input type="radio"/> | CreditCardBot | Available | Prod  | Version 2          | -                |
| <input type="radio"/> | ServiceBot    | Available | Prod  | Version 3          | -                |
| <input type="radio"/> | DebitCardBot  | Available | Beta  | Version 3          | -                |
| <input type="radio"/> | LoanBot       | Available | Prod  | Version 1          | Description text |

# Buat jaringan bot untuk bot Lex V2 Anda

Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>. Pilih Jaringan bot dari menu samping. Anda harus membangun setidaknya satu bot untuk membuat jaringan bot.

## Langkah 1: Konfigurasi jaringan pengaturan bot

1. Di bagian Detail, masukkan nama jaringan Anda dan berikan deskripsi opsional.
2. Di bagian izin IAM, pilih peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang memberikan izin Amazon Lex V2 untuk mengakses layanan AWS lainnya, seperti Amazon CloudWatch. Anda dapat meminta Amazon Lex V2 membuat peran, atau Anda dapat memilih peran yang ada dengan CloudWatch izin. Lihat [Identitas dan manajemen akses untuk Amazon Lex V2](#) untuk informasi selengkapnya.
3. Di bagian Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), pilih respons yang sesuai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [DataPrivacy](#).
4. Di bagian batas waktu sesi Idle, pilih durasi yang Amazon Lex V2 menyimpan sesi dengan pengguna terbuka. Amazon Lex V2 mempertahankan variabel sesi selama sesi sehingga bot Anda dapat melanjutkan percakapan dengan variabel yang sama. Lihat [Mengatur batas waktu sesi](#) untuk informasi selengkapnya.
5. Di bagian Tambahkan pengaturan bahasa, pilih suara untuk bot Anda untuk berinteraksi dengan pengguna. Anda dapat mengetik frasa dalam sampel Suara dan memilih Putar untuk mendengarkan suara.
6. Di bagian Pengaturan lanjutan, tambahkan tag yang membantu mengidentifikasi bot secara opsional. Tag dapat digunakan untuk mengontrol akses dan memantau sumber daya. Lihat [Menandai sumber daya](#) untuk informasi selengkapnya.
7. Pilih Berikutnya untuk membuat jaringan bot dan pindah ke menambahkan bot.

## Langkah 2: Tambahkan bot

1. Di bagian Bots, pilih + Tambahkan bot.
2. Modal Add bots akan muncul. Pilih bot untuk ditambahkan dari menu dropdown Bot dan alias bot yang ingin Anda gunakan dari menu dropdown Alias.

Alias harus menunjuk ke versi bot bernomor dan bukan ke versi draf. Anda dapat menambahkan hingga 5 bot. Bot dapat ditambahkan ke hingga 25 jaringan yang berbeda.

3. Pilih + Tambahkan bot untuk menambahkan lebih banyak bot ke jaringan Anda. Untuk menghapus bot, pilih Hapus di sebelah bot yang ingin Anda hapus. Setelah selesai menambahkan bot, pilih Simpan untuk menutup modal.
4. Pilih Simpan untuk menyelesaikan pembuatan jaringan Anda.

## Kelola jaringan bot Anda untuk bot Lex V2 Anda

Setelah membuat jaringan bot Anda, Anda akan dibawa ke halaman di mana Anda dapat mengelola dan membangun jaringan Anda. Atau Anda dapat mencapai halaman ini dengan memilih Jaringan bot di menu samping, dan memilih nama jaringan yang akan dikelola.

1. Untuk mengedit informasi untuk jaringan Anda, pilih Edit di atas bagian Detail. Untuk menghapus jaringan, pilih Hapus di atas bagian Detail.
2. Di bagian Bots, Anda dapat menambahkan lebih banyak bot dengan memilih + Tambahkan bot. Anda juga dapat menambahkan bot jika Anda menavigasi ke halaman Bots di menu samping di konsol Amazon Lex V2. Alihkan tombol radio di sebelah bot yang ingin Anda tambahkan, dan pilih Tambahkan ke jaringan bot dari menu tarik-turun Tindakan.

Dari menu dropdown Network of bots di modal yang muncul, pilih jaringan tempat Anda ingin menambahkan bot. Kemudian pilih alias bot yang ingin Anda gunakan dari menu dropdown alias Bot. Pilih Tambahkan untuk menambahkan bot ke jaringan yang Anda pilih.

3. Anda dapat menghapus bot dari jaringan Anda dengan mengaktifkan tombol radio di sebelah bot dan memilih Hapus.
4. Setelah selesai mengonfigurasi jaringan, pilih Build di kanan atas untuk membangun jaringan Anda. Mungkin perlu beberapa menit untuk membangunnya. Jika build berhasil, spanduk sukses hijau muncul di bagian atas halaman.
5. Setelah jaringan dibangun, Anda dapat memilih Uji di kanan atas agar jendela obrolan muncul di sudut kanan bawah. Anda dapat menggunakan jendela obrolan ini untuk berkomunikasi dengan bot jaringan Anda dan memastikan alur percakapan dan transisi dikonfigurasi dengan benar.

### Note

Jika Anda menambahkan, menghapus, atau memperbarui bot dalam jaringan Anda, Anda harus membangun kembali jaringan.

## Versi jaringan bot Anda untuk Lex V2

Anda dapat membuat versi yang berbeda dari jaringan bot Anda. Untuk mengelola versi, pilih jaringan Anda dari menu samping di konsol Amazon Lex V2 dan pilih Versi.

1. Pilih Buat Versi untuk membuat versi baru dari jaringan bot Anda. Anda dapat menambahkan deskripsi opsional. Pilih Buat untuk membuat versi.
2. Saat Anda mengaktifkan tombol radio di sebelah versi jaringan bot Anda, Anda dapat memilih Alias asosiasi dengan versi untuk mengarahkan alias ke versi ini.
3. Untuk mengelola versi jaringan Anda, pilih nama versi di bagian Versi. Di halaman berikut, Anda dapat mengedit detail versi dan mengelola bot dalam versi dan alias terkait.

## Alias untuk jaringan bot Anda untuk Lex V2

Anda dapat menggunakan alias untuk menyebarkan jaringan Anda. Untuk mengelola alias, pilih jaringan Anda dari menu samping di konsol Amazon Lex V2 dan pilih Alias.

1. Pilih Buat alias untuk membuat alias baru.
2. Berikan nama alias dan Deskripsi opsional di bagian detail Alias. Anda dapat memilih versi untuk mengaitkan alias dengan bagian Associate with a version dan menambahkan tag di bagian Tag. Pilih Buat untuk membuat alias.
3. Untuk mengelola alias untuk jaringan Anda, pilih nama alias di bagian Alias. Di halaman berikut, Anda dapat mengedit detail alias dan mengelola tag, integrasi saluran, dan kebijakan berbasis sumber daya. Anda juga dapat melihat riwayat hubungannya dengan versi jaringan.

## Integrasi saluran untuk jaringan bot Lex V2 Anda

Untuk mengintegrasikan jaringan bot Anda dengan platform perpesanan, pilih jaringan bot Anda dari menu samping di konsol Amazon Lex V2. Kemudian pilih Integrasi saluran.

1. Pilih Tambahkan saluran untuk mengintegrasikan jaringan Anda dengan saluran baru.
2. Di bagian Platform, pilih platform yang ingin Anda gunakan bot Anda di Select platform. Peran IAM akan dibuat. Pilih kunci dari menu tarik-turun di bawah tombol KMS untuk melindungi informasi Anda.
3. Di saluran konfigurasi Integrasi, masukkan Nama dan Deskripsi opsional. Pilih Alias dari menu dropdown.



4. Dapatkan SID akun Anda dan token otentikasi dari platform dan isi bidang Token SID dan Otentikasi Akun. Lihat [Mengintegrasikan bot Anda](#) untuk informasi selengkapnya.
5. Pilih Buat untuk menyelesaikan integrasi saluran.

 Note

Jaringan bot saat ini tidak tersedia dalam suara atau obrolan Amazon Connect.

# Menyebarkan bot dari Lex V2 untuk lingkungan produksi Anda

Setelah membuat dan menguji bot Anda, bot siap digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan Anda. Di bagian ini, pelajari cara membuat versi bot Anda saat Anda telah melakukan pembaruan. Gunakan alias untuk menunjuk ke berbagai versi bot Anda saat mereka siap untuk diterapkan. Pelajari cara mengintegrasikan bot Anda dengan platform perpesanan, aplikasi seluler, dan situs web.

## Topik

- [Pembuatan versi dan alias dengan bot Lex V2 Anda](#)
- [Menggunakan aplikasi Java untuk berinteraksi dengan bot Amazon Lex V2](#)
- [Gunakan Ketahanan Global untuk menyebarkan bot ke Wilayah lain](#)
- [Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan platform perpesanan](#)
- [Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan pusat kontak](#)

## Pembuatan versi dan alias dengan bot Lex V2 Anda

Amazon Lex V2 mendukung pembuatan versi dan alias bot dan jaringan bot sehingga Anda dapat mengontrol implementasi yang digunakan aplikasi klien Anda. Versi bertindak sebagai snapshot bernomor dari pekerjaan Anda. Anda dapat mengarahkan alias ke versi bot Anda yang ingin tersedia untuk pelanggan Anda. Di sela-sela pembuatan versi, Anda dapat terus memperbarui Draft versi bot Anda tanpa memengaruhi pengalaman pengguna.

## Versi

Amazon Lex V2 mendukung pembuatan versi bot sehingga Anda dapat mengontrol implementasi yang digunakan aplikasi klien Anda. Versi adalah snapshot bernomor dari pekerjaan Anda yang dapat Anda buat untuk digunakan di berbagai bagian alur kerja Anda, seperti pengembangan, penerapan beta, dan produksi.

## Versi Draf bot Lex V2 Anda

Saat Anda membuat bot Amazon Lex V2 hanya ada satu versi, Draft versinya.

Draft adalah salinan bot Anda yang berfungsi. Anda hanya dapat memperbarui Draft versi dan sampai Anda membuat versi pertama Anda, Draft adalah satu-satunya versi bot yang Anda miliki.

Draft Versi bot Anda dikaitkan dengan `TestBotAlias`. `TestBotAlias` seharusnya hanya digunakan untuk pengujian manual. Amazon Lex V2 membatasi jumlah permintaan runtime yang dapat Anda buat untuk `TestBotAlias` alias bot.

## Membuat versi untuk bot Lex V2 Anda

Saat Anda membuat versi bot Amazon Lex V2, Anda membuat snapshot bot bernomor sehingga Anda dapat menggunakan bot seperti yang ada saat versi dibuat. Setelah Anda membuat versi numerik, itu akan tetap sama saat Anda terus mengerjakan versi draf aplikasi Anda.

Saat membuat versi, Anda dapat memilih lokal yang akan disertakan dalam versi. Anda tidak perlu memilih semua lokal di bot. Selain itu, saat Anda membuat versi, Anda dapat memilih lokal dari versi sebelumnya. Misalnya, jika Anda memiliki tiga versi bot, Anda dapat memilih satu lokal dari Draft versi dan satu dari versi dua saat Anda membuat versi empat.

Jika Anda menghapus lokal dari Draft versi, itu tidak dihapus dari versi bernomor.

Jika versi bot tidak digunakan selama enam bulan, Amazon Lex V2 akan menandai versi tidak aktif. Saat versi tidak aktif, Anda tidak dapat menggunakan operasi runtime dengan bot. Untuk membuat bot aktif, bangun kembali semua bahasa yang terkait dengan versi.

## Memperbarui bot Amazon Lex V2

Anda hanya dapat memperbarui Draft versi bot Amazon Lex V2. Versi tidak dapat diubah. Anda dapat membuat versi baru kapan saja setelah memperbarui sumber daya di konsol atau dengan [CreateBotVersion](#) operasi.

## Menghapus bot atau versi Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 mendukung penghapusan bot atau versi menggunakan konsol atau salah satu operasi API:

- [DeleteBot](#)
- [DeleteBotVersion](#)


## Alias untuk bot Lex V2 Anda

Bot Amazon Lex V2 mendukung alias. Alias adalah pointer ke versi bot tertentu. Dengan alias, Anda dapat dengan mudah memperbarui versi yang digunakan aplikasi klien Anda. Misalnya, Anda dapat mengarahkan alias ke versi 1 bot Anda. Ketika Anda siap untuk memperbarui bot, Anda membuat versi 2 dan mengubah alias untuk menunjuk ke versi baru. Karena aplikasi Anda menggunakan alias alih-alih versi tertentu, semua klien Anda mendapatkan fungsionalitas baru tanpa perlu diperbarui.

Alias adalah penunjuk ke versi tertentu dari bot Amazon Lex V2. Gunakan alias untuk memungkinkan aplikasi klien menggunakan versi bot tertentu tanpa memerlukan aplikasi untuk melacak versi mana yang ada.


Saat Anda membuat bot, Amazon Lex V2 membuat alias `TestBotAlias` yang disebut yang dapat Anda gunakan untuk menguji bot Anda. `TestBotAlias` selalu dikaitkan dengan Draft versi bot Anda. Anda hanya boleh menggunakan `TestBotAlias` alias untuk pengujian, Amazon Lex V2 membatasi jumlah permintaan runtime yang dapat Anda buat untuk alias.

Contoh berikut menunjukkan dua versi bot Amazon Lex V2, versi 1 dan versi 2. Masing-masing versi bot ini memiliki alias terkait, `BETA` dan `PROD`, masing-masing. Aplikasi klien menggunakan alias `PROD` untuk mengakses bot.



Saat Anda membuat versi bot kedua, Anda dapat memperbarui alias untuk menunjuk ke versi baru bot menggunakan konsol atau [UpdateBotAlias](#) operasi. Ketika Anda mengubah alias, semua aplikasi

klien Anda menggunakan versi baru. Jika ada masalah dengan versi baru, Anda dapat memutar kembali ke versi sebelumnya hanya dengan mengubah alias untuk menunjuk ke versi itu.



Ketika Anda mengatur aplikasi klien Anda untuk memanggil [Amazon Lex Runtime V2](#) APIs untuk memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan bot Anda, Anda menggunakan alias yang menunjukkan versi yang Anda ingin pelanggan Anda gunakan.

#### Note

Meskipun Anda dapat menguji Draft versi bot di konsol, kami menyarankan bahwa ketika Anda mengintegrasikan bot dengan aplikasi klien Anda, Anda terlebih dahulu membuat versi dan membuat alias yang menunjuk ke versi itu. Gunakan alias dalam aplikasi klien Anda untuk alasan yang dijelaskan di bagian ini. Saat Anda memperbarui alias, Amazon Lex V2 akan menggunakan versi saat ini untuk semua sesi yang sedang berlangsung. Sesi baru menggunakan versi baru.

## Menggunakan aplikasi Java untuk berinteraksi dengan bot Amazon Lex V2

[AWS SDK untuk Java 2.0](#) menyediakan antarmuka yang dapat Anda gunakan dari aplikasi Java Anda untuk berinteraksi dengan bot Anda. Gunakan SDK for Java untuk membangun aplikasi klien bagi pengguna.

Aplikasi berikut berinteraksi dengan OrderFlowers bot yang Anda buat. [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#) Ini menggunakan LexRuntimeV2Client dari SDK for Java SDK untuk memanggil [RecognizeText](#) operasi untuk melakukan percakapan dengan bot.

Output dari percakapan terlihat seperti ini:

```
User : I would like to order flowers
Bot : What type of flowers would you like to order?
User : 1 dozen roses
Bot : What day do you want the dozen roses to be picked up?
User : Next Monday
Bot : At what time do you want the dozen roses to be picked up?
User : 5 in the evening
Bot : Okay, your dozen roses will be ready for pickup by 17:00 on 2021-01-04. Does
 this sound okay?
User : Yes
Bot : Thanks.
```

Untuk struktur JSON yang dikirim antara aplikasi klien dan bot Amazon Lex V2, lihat [Latihan 2: Tinjau alur percakapan](#).

Untuk menjalankan aplikasi, Anda harus memberikan informasi berikut:

- BotID — Pengidentifikasi yang ditetapkan ke bot saat Anda membuatnya. Anda dapat melihat ID bot di konsol Amazon Lex V2 di halaman Pengaturan bot.
- botAliasId — Pengidentifikasi yang ditetapkan ke alias bot saat Anda membuatnya. Anda dapat melihat ID alias bot di konsol Amazon Lex V2 di halaman Alias. Jika Anda tidak dapat melihat ID alias dalam daftar, pilih ikon roda gigi di kanan atas dan nyalakan ID Alias.
- LocaleID — Pengidentifikasi lokal yang Anda gunakan untuk bot Anda. Untuk daftar lokal, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).
- AccessKey dan SecretKey — Kunci otentikasi untuk akun Anda. Jika Anda tidak memiliki satu set kunci, buat kunci menggunakan konsol AWS Identity and Access Management.
- SessionID — Pengenal untuk sesi dengan bot Amazon Lex V2. Dalam hal ini, kode menggunakan UUID acak.
- Jika bot Anda tidak berada di Wilayah AS Timur (Virginia N.), pastikan Anda mengubah Wilayah.

Aplikasi menggunakan fungsi yang dipanggil `getRecognizeTextRequest` untuk membuat permintaan individual ke bot. Fungsi ini membangun permintaan dengan parameter yang diperlukan untuk dikirim ke Amazon Lex V2.

```
package com.lex.recognizetext.sample;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.LexRuntimeV2Client;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.RecognizeTextRequest;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.RecognizeTextResponse;

import java.net.URISyntaxException;
import java.util.UUID;

/**
 * This is a sample application to interact with a bot using RecognizeText API.
 */
public class OrderFlowersSampleApplication {

 public static void main(String[] args) throws URISyntaxException,
 InterruptedException {
 String botId = "";
 String botAliasId = "";
 String localeId = "en_US";
 String accessKey = "";
 String secretKey = "";
 String sessionId = UUID.randomUUID().toString();
 Region region = Region.US_EAST_1; // pick an appropriate region

 AwsBasicCredentials awsCreds = AwsBasicCredentials.create(accessKey,
 secretKey);
 AwsCredentialsProvider awsCredentialsProvider =
 StaticCredentialsProvider.create(awsCreds);

 LexRuntimeV2Client lexV2Client = LexRuntimeV2Client
 .builder()
 .credentialsProvider(awsCredentialsProvider)
 .region(region)
```

```
 .build();

// utterance 1
String userInput = "I would like to order flowers";
RecognizeTextRequest recognizeTextRequest = getRecognizeTextRequest(botId,
botAliasId, localeId, sessionId, userInput);
RecognizeTextResponse recognizeTextResponse =
lexV2Client.recognizeText(recognizeTextRequest);

System.out.println("User : " + userInput);
recognizeTextResponse.messages().forEach(message -> {
 System.out.println("Bot : " + message.content());
});

// utterance 2
userInput = "1 dozen roses";
recognizeTextRequest = getRecognizeTextRequest(botId, botAliasId, localeId,
sessionId, userInput);
recognizeTextResponse = lexV2Client.recognizeText(recognizeTextRequest);

System.out.println("User : " + userInput);
recognizeTextResponse.messages().forEach(message -> {
 System.out.println("Bot : " + message.content());
});

// utterance 3
userInput = "next monday";
recognizeTextRequest = getRecognizeTextRequest(botId, botAliasId, localeId,
sessionId, userInput);
recognizeTextResponse = lexV2Client.recognizeText(recognizeTextRequest);

System.out.println("User : " + userInput);
recognizeTextResponse.messages().forEach(message -> {
 System.out.println("Bot : " + message.content());
});

// utterance 4
userInput = "5 in evening";
recognizeTextRequest = getRecognizeTextRequest(botId, botAliasId, localeId,
sessionId, userInput);
recognizeTextResponse = lexV2Client.recognizeText(recognizeTextRequest);

System.out.println("User : " + userInput);
recognizeTextResponse.messages().forEach(message -> {
```



```
 System.out.println("Bot : " + message.content());
 });

 // utterance 5
 userInput = "Yes";
 recognizeTextRequest = getRecognizeTextRequest(botId, botAliasId, localeId,
sessionId, userInput);
 recognizeTextResponse = lexV2Client.recognizeText(recognizeTextRequest);

 System.out.println("User : " + userInput);
 recognizeTextResponse.messages().forEach(message -> {
 System.out.println("Bot : " + message.content());
 });
}

private static RecognizeTextRequest getRecognizeTextRequest(String botId, String
botAliasId, String localeId, String sessionId, String userInput) {
 RecognizeTextRequest recognizeTextRequest = RecognizeTextRequest.builder()
 .botAliasId(botAliasId)
 .botId(botId)
 .localeId(localeId)
 .sessionId(sessionId)
 .text(userInput)
 .build();
 return recognizeTextRequest;
}
}
```

## Gunakan Ketahanan Global untuk menyebarkan bot ke Wilayah lain

Ketahanan Global memungkinkan Anda mereplikasi bot di wilayah sekunder. Wilayah sekunder dapat dibuat aktif dengan replikasi otomatis bot pengguna di kedua wilayah. Anda akan memiliki wilayah cadangan jika terjadi pemadaman regional. Setelah Ketahanan Global aktif, bot baru yang dibuat direplikasi di wilayah AWS kedua.

 Note

Fitur ini hanya tersedia untuk instans Amazon Connect dan Amazon Lex V2 yang dibuat di Wilayah AS Timur (Virginia N.) dan AS Barat (Oregon), dan Wilayah Eropa Barat (London) dan Eropa Tengah (Frankfurt).

Untuk mendapatkan akses ke fitur ini, hubungi Arsitek Solusi Amazon Connect atau Manajer Akun Teknis Anda.

Setelah mengaktifkan fitur ini, Anda dapat mengotomatiskan replikasi bot Amazon Lex V2 dan sumber daya, versi, dan aliasnya di seluruh wilayah AWS yang dipasangkan dalam waktu dekat. Dengan fitur ini, Anda dapat memantau nomor versi bot asli dan replika untuk memastikan bahwa replika bot tetap sinkron dengan bot asli. Saat mengaktifkan replikasi, Anda dapat mengaktifkan wilayah AWS yang telah ditentukan sebelumnya tempat bot direplikasi (wilayah didasarkan pada pasangan yang telah ditentukan sebelumnya). Setiap pembaruan ke bot sumber di wilayah sumber secara otomatis diperbarui ke bot yang direplikasi di wilayah kedua.

 Note

Saat Ketahanan Global diaktifkan untuk bot, semua alias yang ada dan versi terkaitnya direplikasi di wilayah replika. Versi yang tidak terkait dengan alias sebelum mengaktifkan replikasi direplikasi ketika mereka dikaitkan dengan alias. Setiap versi dan alias yang dibuat setelah mengaktifkan replikasi, secara otomatis direplikasi. Pengguna dapat menggunakan `ListBotVersionReplicas` dan `ListBotAliasReplicas` meninjau status replikasi masing-masing versi dan alias individu. Mutasi bot bersifat uni-directional dari bot ke replika nya. Pengguna tidak dapat memodifikasi bot replika karena selalu sinkron dengan bot.

Informasi tambahan tentang penggunaan Ketahanan Global:

- Ketahanan Global saat ini hanya bekerja dengan pasangan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya.

|           |              |
|-----------|--------------|
| us-east-1 | us-west-2    |
| eu-west-2 | eu-central-1 |

- Saat Ketahanan Global diaktifkan untuk bot, semua alias yang ada dan versi terkaitnya direplikasi di wilayah replika. Versi yang tidak terkait dengan alias sebelum mengaktifkan replikasi, direplikasi ketika mereka dikaitkan dengan alias. Setiap versi dan alias yang dibuat setelah mengaktifkan replikasi, akan direplikasi secara otomatis. Pengguna dapat menggunakan `ListBotVersionReplicas` dan `ListBotAliasReplicas` mengetahui status replikasi untuk setiap versi individu dan alias. Mutasi bot bersifat uni-directional dari bot ke replika nya. Pengguna tidak dapat memodifikasi bot replika, karena selalu disinkronkan dengan bot.
- Alias apa pun dapat dikaitkan dengan versi apa pun. Jika versi belum direplikasi, itu akan direplikasi selama asosiasi dengan Alias.

#### Pembatasan:

- Ketahanan Global tidak mereplikasi bot yang dibuat dengan slot yang menggunakan LLM seperti CFAQ dan Utterance Generation.
- Ketahanan Global tidak mereplikasi Jaringan Bot, tetapi bot apa pun yang merupakan bagian dari Jaringan Bot masih dapat direplikasi secara individual.

#### Topik

- [Izin untuk mereplikasi bot dan mengelola replika bot di Lex V2](#)
- [Menyebarkan Ketahanan Global dengan bot Lex V2 Anda](#)

## Izin untuk mereplikasi bot dan mengelola replika bot di Lex V2

Jika peran IAM memiliki [AmazonLexFullAccess](#) kebijakan yang dilampirkan, ia dapat membuat dan mengelola replika bot.

Jika Anda lebih suka membuat peran dengan izin minimal untuk Ketahanan Global, gunakan kebijakan berikut, yang berisi pernyataan berikut.

- Izin untuk mengakses [peran terkait layanan Amazon Lex V2 untuk](#) replikasi bot.
- Izin untuk mengizinkan Amazon Lex V2 membuat [peran terkait layanan untuk replikasi bot atas nama](#) Anda.
- Izin untuk memanggil replikasi APIs bot.

Anda dapat membatasi izin lebih lanjut dengan memodifikasinya sebagai berikut.

- Ganti \* dengan bot atau alias bot tertentu IDs untuk membatasi izin ke bot atau alias bot tertentu.
- Gunakan subset `lex BotReplica` tindakan untuk membatasi peran pada tindakan tertentu.

Sebagai contoh, lihat [Izinkan pengguna membuat dan melihat replika bot, tetapi tidak menghapusnya](#).

## Menyebarkan Ketahanan Global dengan bot Lex V2 Anda

Ketahanan Global memungkinkan Anda mereplikasi bot di wilayah sekunder. Wilayah sekunder dapat dibuat aktif dengan replikasi otomatis bot pengguna di kedua wilayah. Anda akan memiliki wilayah cadangan jika terjadi pemadaman regional. Setelah Ketahanan Global aktif, bot baru yang dibuat direplikasi di wilayah AWS kedua.

### Panel informasi Ketahanan Global menampilkan detail tentang penerapan Anda

Anda dapat mengakses informasi berikut di panel Ketahanan Global:

- Rincian sumber — Informasi tentang wilayah sumber bot Anda, jenis replika, tanggal diaktifkan replikasi, dan versi terakhir dibuat. Gunakan informasi ini untuk melacak iterasi bot Anda.
- Detail replikasi - Setelah membuat replika bot Anda, Anda dapat melacak wilayah yang direplikasi, jenis replika, tanggal disinkronkan versi terakhir, dan versi replikasi terakhir. Gunakan informasi ini untuk melacak sinkronisasi replika bot Anda.
- Wilayah sumber - Wilayah tempat Ketahanan Global diaktifkan. Anda dapat membuat perubahan di wilayah sumber untuk mereplikasi bot di kedua wilayah.
- Jenis replika - Menunjukkan apakah bot hanya dibaca atau dapat membaca dan menulis berdasarkan wilayah.
- Wilayah replika - Wilayah sekunder yang digunakan untuk mereplikasi bot sumber Anda untuk Ketahanan Global. Ketahanan Global saat ini hanya bekerja dengan IAD/PDX dan pasangan LDN/FRA regional.
- Tanggal diaktifkan replikasi - Tanggal dan waktu replika bot diaktifkan.
- Versi terakhir dibuat — Versi bot terakhir yang terkait dengan replika di wilayah sumber.

## Mengaktifkan Ketahanan Global untuk bot Lex V2 Anda

Sebelum mengaktifkan Ketahanan Global di konsol Amazon Lex V2, Anda harus memastikan bahwa pengguna yang mengaktifkan replikasi bot memiliki izin untuk membuat Peran Tertaut Layanan

(SLR). Ketahanan Global akan menggunakan kredensial FAS ini untuk membuat SLR di akun yang diaktifkan saat dipanggil. CreateReplica Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan SLR untuk Ketahanan Global di Amazon Lex V2, lihat kebijakan [terkelola AWS](#):. AmazonLexFullAccess

 Note

Fitur ini hanya tersedia untuk instans Amazon Connect dan Amazon Lex V2 yang dibuat di Wilayah AS Timur (Virginia N.) dan AS Barat (Oregon), dan Wilayah Eropa Barat (London) dan Eropa Tengah (Frankfurt).

Untuk mendapatkan akses ke fitur ini, hubungi Arsitek Solusi Amazon Connect atau Manajer Akun Teknis Anda.

Aktifkan Ketahanan Global dan siapkan replikasi bot untuk wilayah kedua:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang ingin Anda tiru dari navigasi Bots di panel navigasi sisi kiri.
3. Pilih Deployment > Global Resiliency.
4. Pilih tombol Buat replika di sudut kanan atas jendela untuk membuat versi draf bot Anda.

 Note

Periksa untuk memastikan Anda tidak memiliki bot di wilayah sekunder dengan nama yang sama dengan bot yang ingin Anda tiru. (Bot Anda harus diberi nama unik).

5. Buka Ketahanan Global, Klik Buat Replika - Tindakan ini membuat versi draf bot Anda. (Anda tidak perlu kembali ke tab Ketahanan Global kecuali untuk meninjau status atau melihat detail build future).

 Note

Anda juga dapat membuat bot Alias untuk replikasi di Global Resiliency dengan membuka Alias dan memilih Create New Alias for Global Resiliency enabled bot. Semua alias akan direplikasi, bahkan jika dibuat sebelum replikasi diaktifkan.

6. Buka Alias - Buat Alias Baru untuk bot yang diaktifkan Ketahanan Global. Semua alias akan direplikasi, bahkan jika mereka dibuat sebelum replikasi diaktifkan.

7. Buka Versi - Buat Versi Baru untuk bot yang diaktifkan Ketahanan Global. Versi apa pun yang terkait dengan alias akan direplikasi, bahkan jika itu dibuat sebelum replikasi diaktifkan.

#### Note

Pelanggan masih memiliki kendali penuh untuk mengelola kebijakan dan tag berbasis sumber daya mereka untuk bot yang direplikasi. Fungsi Lambda dan Grup CloudWatch Log perlu diterapkan di kedua wilayah dengan pengidentifikasi yang sama. Pengguna tidak perlu mengaitkan fungsi lambda lagi di wilayah replika.

## Menonaktifkan Ketahanan Global

Anda dapat menonaktifkan Ketahanan Global kapan saja dengan memilih tombol Nonaktifkan Ketahanan Global. Tindakan ini menghentikan bot sumber Anda dan alias serta versi apa pun yang terkait dengannya agar tidak direplikasi di wilayah lain.

## Menggunakan APIs dengan Ketahanan Global untuk bot Lex V2 Anda

Anda dapat melakukan panggilan API dalam Ketahanan Global menggunakan yang berikut ini. APIs Informasi tambahan tentang Ketahanan Global APIs dan Amazon Lex V2 dapat ditemukan di Panduan [API Amazon Lex V2](#).

- **CreateBotReplica**

Aktifkan Ketahanan Global dan buat bot yang direplikasi. Membutuhkan `replicaRegion`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [CreateBotReplica](#) di Panduan API Amazon Lex V2.

- **DeleteBotReplica**

Nonaktifkan Ketahanan Global dan hapus bot yang direplikasi. Membutuhkan `replicaRegion` dan `botId`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DeleteBotReplica](#) di Panduan API Amazon Lex V2.

- **ListBotReplicas**

Buat daftar bot yang direplikasi di zona sekunder. Membutuhkan `botId`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [ListBotReplicas](#) di Panduan API Amazon Lex V2.

- DescribeBotReplica

Ringkasan informasi untuk bot yang direplikasi. Membutuhkan `replicaRegion` dan `botId`.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [DescribeBotReplica](#) di Panduan API Amazon Lex V2.

## Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan platform perpesanan

Bagian ini menjelaskan cara mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan platform perpesanan Facebook, Slack, dan Twilio. Jika Anda belum memiliki bot Amazon Lex V2, buat satu. Dalam topik ini, kami berasumsi bahwa Anda menggunakan bot yang Anda buat [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#). Namun, Anda dapat menggunakan bot apa pun.

### Note

Saat menyimpan konfigurasi Facebook, Slack, atau Twilio Anda, Amazon Lex V2 menggunakan file untuk mengenkripsi informasi. AWS KMS key Pertama kali Anda membuat saluran ke salah satu platform perpesanan ini, Amazon Lex V2 membuat kunci terkelola pelanggan default (`aws/lex`) di akun AWS Anda atau Anda dapat memilih kunci yang dikelola pelanggan Anda sendiri. Amazon Lex V2 hanya mendukung tombol simetris. Lihat informasi selengkapnya di [Panduan Developer AWS Key Management Service](#).

Saat platform perpesanan mengirimkan permintaan ke Amazon Lex V2, platform tersebut menyertakan informasi khusus platform sebagai atribut permintaan untuk fungsi Lambda Anda. Gunakan atribut ini untuk menyesuaikan cara bot Anda berperilaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda](#).

Atribut permintaan umum untuk platform perpesanan

| Atribut                                 | Deskripsi                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>x-amz-lex:saluran:platform</code> | Salah satu nilai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Facebook</li><li>• Slack</li><li>• Twilio</li></ul> |

# Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan Facebook Messenger

Anda dapat meng-host bot Amazon Lex V2 Anda di Facebook Messenger. Ketika Anda melakukannya, pengguna Facebook dapat berinteraksi dengan bot Anda untuk memenuhi maksud.

Sebelum memulai, Anda harus mendaftar untuk akun pengembang Facebook di <https://developers.facebook.com>.

Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut:

## Topik

- [Langkah 1: Buat aplikasi Facebook](#)
- [Langkah 2: Integrasikan Facebook Messenger dengan bot Amazon Lex V2](#)
- [Langkah 3: Selesaikan integrasi Facebook dengan bot Lex V2 Anda](#)
- [Langkah 4: Uji integrasi dengan Facebook Messenger](#)

## Langkah 1: Buat aplikasi Facebook

Di portal pengembang Facebook, buat aplikasi Facebook dan halaman Facebook.

Untuk membuat aplikasi Facebook

1. <https://developers.facebook.comTerbuka/aplikasi>
2. Pilih Buat Aplikasi.
3. Di halaman Buat Aplikasi, pilih Bisnis, lalu pilih Berikutnya.
4. Untuk bidang Tambahkan nama aplikasi, email kontak Aplikasi, dan Akun Bisnis, buat pilihan yang sesuai untuk aplikasi Anda. Pilih Buat Aplikasi untuk melanjutkan.
5. Dari Tambahkan Produk ke Aplikasi Anda, pilih Mengatur dari ubin Messenger.
6. Di bagian Access Tokens, pilih Tambah atau Hapus halaman.
7. Pilih halaman yang akan digunakan dengan aplikasi Anda, lalu pilih Berikutnya.
8. Untuk Apa yang diizinkan dilakukan aplikasi, biarkan default lalu pilih Selesai.
9. Di halaman konfirmasi, pilih OK.
10. Di bagian Access Tokens, pilih Generate Token, lalu salin token. Anda memasukkan token ini di konsol Amazon Lex V2.
11. Dari menu kiri, pilih Pengaturan dan kemudian pilih Dasar.



12. Untuk Rahasia Aplikasi, pilih Tampilkan dan kemudian salin rahasianya. Anda memasukkan token ini di konsol Amazon Lex V2.

Langkah berikutnya

## Langkah 2: Integrasikan Facebook Messenger dengan bot Amazon Lex V2

### Langkah 2: Integrasikan Facebook Messenger dengan bot Amazon Lex V2

Pada langkah ini Anda menautkan bot Amazon Lex V2 Anda dengan Facebook.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot Amazon Lex V2 yang Anda buat.
3. Di menu sebelah kiri, pilih Integrasi saluran dan kemudian pilih Tambah saluran.
4. Di Buat saluran, lakukan hal berikut:
  - a. Untuk Platform, pilih Facebook.
  - b. Untuk kebijakan Identitas, pilih AWS KMS kunci untuk melindungi informasi saluran. Kunci default disediakan oleh Amazon Lex V2.
  - c. Untuk konfigurasi Integrasi, berikan nama saluran dan deskripsi opsional. Pilih alias yang menunjuk ke versi bot yang akan digunakan, dan pilih bahasa yang didukung saluran.
  - d. Untuk konfigurasi tambahan, masukkan yang berikut ini:
    - Alias — String yang mengidentifikasi aplikasi yang memanggil Amazon Lex V2. Anda dapat menggunakan string apa pun. Rekam string ini, Anda memasukkannya di konsol pengembang Facebook.
    - Token akses halaman — Token akses halaman yang Anda salin dari konsol pengembang Facebook.
    - Kunci rahasia aplikasi — Kunci rahasia yang Anda salin dari konsol pengembang Facebook.
  - e. Pilih Buat
  - f. Amazon Lex V2 menunjukkan daftar saluran untuk bot Anda. Dari daftar, pilih saluran yang baru saja Anda buat.
  - g. Dari URL Callback, rekam URL callback. Anda memasukkan URL ini di konsol pengembang Facebook.

Langkah berikutnya

### [Langkah 3: Selesaikan integrasi Facebook dengan bot Lex V2 Anda](#)

## Langkah 3: Selesaikan integrasi Facebook dengan bot Lex V2 Anda

Pada langkah ini, gunakan konsol pengembang Facebook untuk menyelesaikan integrasi dengan Amazon Lex V2.

Untuk menyelesaikan integrasi Facebook Messenger

1. <https://developers.facebook.comTerbuka/aplikasi>
2. Dari daftar aplikasi, pilih aplikasi yang Anda integrasikan dengan Facebook Messenger.
3. Di menu sebelah kiri, pilih Messenger, lalu pilih Pengaturan.
4. Di bagian Webhooks:
  - a. Pilih Tambahkan URL Panggilan Balik.
  - b. Di Edit URL Callback, masukkan yang berikut ini:
    - URL Callback — Masukkan URL callback yang Anda rekam dari konsol Amazon Lex V2.
    - Verifikasi Token — Masukkan alias yang Anda masukkan di konsol Amazon Lex V2.
  - c. Pilih Verifikasi dan Simpan.
  - d. Pilih Tambahkan langganan di bawah Webhook di sebelah halaman Anda.
  - e. Di jendela yang muncul, pilih messages lalu klik Simpan.

Langkah berikutnya

### [Langkah 4: Uji integrasi dengan Facebook Messenger](#)

## Langkah 4: Uji integrasi dengan Facebook Messenger

Anda sekarang dapat memulai percakapan dari Facebook Messenger dengan bot Amazon Lex V2 Anda.

Untuk menguji integrasi antara Facebook Messenger dan bot Amazon Lex V2

1. Buka halaman Facebook yang Anda kaitkan dengan bot Anda di langkah 1.
2. Di jendela Messenger, gunakan ucapan pengujian yang disediakan di [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#)

# Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan Slack

Topik ini memberikan instruksi untuk mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan aplikasi perpesanan Slack. Anda harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

Topik

- [Langkah 1: Mendaftar untuk Slack dan membuat tim Slack](#)
- [Langkah 2: Buat aplikasi Slack](#)
- [Langkah 3: Integrasikan aplikasi Slack dengan bot Amazon Lex V2](#)
- [Langkah 4: Selesaikan integrasi Slack dengan bot Lex V2 Anda](#)
- [Langkah 5: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Slack](#)

## Langkah 1: Mendaftar untuk Slack dan membuat tim Slack

Daftar untuk akun Slack dan buat tim Slack. Untuk petunjuk, lihat [Menggunakan Slack](#). Di bagian selanjutnya Anda membuat aplikasi Slack, yang dapat diinstal oleh tim Slack mana pun.

Langkah berikutnya

### [Langkah 2: Buat aplikasi Slack](#)

## Langkah 2: Buat aplikasi Slack

Di bagian ini, Anda melakukan hal berikut:

1. Buat aplikasi Slack di Slack API Console.
2. Konfigurasikan aplikasi untuk menambahkan pesan interaktif ke bot Anda.

Di akhir bagian ini, Anda mendapatkan kredensi aplikasi (ID Klien, Rahasia Klien, dan Token Verifikasi). Pada langkah berikutnya, Anda menggunakan informasi ini untuk mengintegrasikan bot di konsol Amazon Lex V2.

Untuk membuat aplikasi Slack

1. Masuk ke Slack API Console di <https://api.slack.com>.
2. Membuat aplikasi.

Setelah Anda berhasil membuat aplikasi, Slack menampilkan halaman Informasi Dasar untuk aplikasi.

3. Konfigurasi fitur aplikasi sebagai berikut:

- Di menu sebelah kiri, pilih Interaktivitas & Pintasan.
- Pilih sakelar untuk mengaktifkan komponen interaktif.
- Di kotak Permintaan URL, tentukan URL yang valid. Misalnya, Anda dapat menggunakan **https://slack.com**.

 Note

Untuk saat ini, masukkan URL yang valid untuk mendapatkan token verifikasi yang Anda butuhkan di langkah berikutnya. Anda akan memperbarui URL ini setelah menambahkan asosiasi saluran bot di konsol Amazon Lex.

- Pilih Simpan Perubahan.

4. Di menu sebelah kiri, di Pengaturan, pilih Informasi Dasar. Catat kredensi aplikasi berikut:

- ID Klien
- Rahasia Klien
- Token Verifikasi

Langkah berikutnya

### [Langkah 3: Integrasikan aplikasi Slack dengan bot Amazon Lex V2](#)

## Langkah 3: Integrasikan aplikasi Slack dengan bot Amazon Lex V2

Di bagian ini, integrasikan aplikasi Slack yang Anda buat dengan bot Amazon Lex V2 yang Anda buat dengan menggunakan integrasi Saluran.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot Amazon Lex V2 yang Anda buat.
3. Di menu sebelah kiri, pilih Integrasi saluran dan kemudian pilih Tambah saluran.
4. Di Buat saluran, lakukan hal berikut:

- a. Untuk Platform, pilih Slack.
- b. Untuk kebijakan Identitas, pilih AWS KMS kunci untuk melindungi informasi saluran. Kunci default disediakan oleh Amazon Lex V2.
- c. Untuk konfigurasi Integrasi, berikan nama saluran dan deskripsi opsional. Pilih alias yang menunjuk ke versi bot yang akan digunakan, dan pilih bahasa yang didukung saluran.

 Note

Jika bot Anda tersedia dalam berbagai bahasa, Anda harus membuat saluran yang berbeda dan aplikasi yang berbeda untuk setiap bahasa.

- d. Untuk konfigurasi tambahan, masukkan yang berikut ini:
  - ID Klien — masukkan ID klien dari Slack.
  - Rahasia klien — masukkan rahasia klien dari Slack.
  - Token verifikasi — masukkan token verifikasi dari Slack.
  - URL halaman sukses — URL halaman yang harus dibuka Slack saat pengguna diautentikasi. Biasanya Anda membiarkan ini kosong.
5. Pilih Buat untuk membuat saluran.
6. Amazon Lex V2 menunjukkan daftar saluran untuk bot Anda. Dari daftar, pilih saluran yang baru saja Anda buat.
7. Dari URL Callback, catat titik akhir dan titik akhir. OAuth

Langkah berikutnya

#### [Langkah 4: Selesaikan integrasi Slack dengan bot Lex V2 Anda](#)

### Langkah 4: Selesaikan integrasi Slack dengan bot Lex V2 Anda

Di bagian ini, gunakan konsol Slack API untuk menyelesaikan integrasi dengan aplikasi Slack.

1. Masuk ke konsol Slack API di <https://api.slack.com>. Pilih aplikasi yang Anda buat [Langkah 2: Buat aplikasi Slack](#).
2. Perbarui fitur OAuth & Izin sebagai berikut:
  - a. Di menu sebelah kiri, pilih OAuth & Izin.

- b. Di URLs bagian Redirect, tambahkan OAuth titik akhir yang disediakan Amazon Lex pada langkah sebelumnya. Pilih Tambah, lalu pilih Simpan URLs.
  - c. Di bagian Bot Token Scopes, tambahkan dua izin dengan tombol Add an OAuth Scope. Filter daftar dengan teks berikut:
    - **chat:write**
    - **team:read**
3. Perbarui fitur Interaktivitas & Pintasan dengan memperbarui nilai URL Permintaan ke titik akhir yang disediakan Amazon Lex pada langkah sebelumnya. Masukkan titik akhir yang Anda simpan di langkah 3, lalu pilih Simpan Perubahan.
4. Berlangganan fitur Langganan Acara sebagai berikut:
  - Aktifkan acara dengan memilih opsi Aktif.
  - Tetapkan nilai URL Permintaan ke titik akhir yang disediakan Amazon Lex pada langkah sebelumnya.
  - Di bagian Berlangganan Acara Bot, pilih Tambahkan Acara Pengguna Bot dan tambahkan acara **message.im** bot untuk mengaktifkan pesan langsung antara pengguna akhir dan bot Slack.
  - Simpan perubahan.
5. Aktifkan pengiriman pesan dari tab pesan sebagai berikut:
  - Dari menu sebelah kiri, pilih App Home.
  - Di bagian Tampilkan Tab, pilih Izinkan pengguna mengirim perintah garis miring dan pesan dari tab pesan.
6. Pilih Kelola Distribusi di bawah Pengaturan. Pilih Tambahkan ke Slack untuk menginstal aplikasi. Jika Anda diautentikasi ke beberapa ruang kerja, pertama-tama pilih ruang kerja yang benar di sudut kanan atas dari daftar drop-down. Selanjutnya, pilih Izinkan untuk mengotorisasi bot untuk menanggapi pesan.

 Note

Jika Anda membuat perubahan pada pengaturan aplikasi Slack nanti, Anda harus mengulang sublangkah ini.

Langkah berikutnya

### [Langkah 5: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Slack](#)

## Langkah 5: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Slack

Sekarang gunakan jendela browser untuk menguji integrasi Slack dengan bot Amazon Lex V2 Anda.

Untuk menguji aplikasi Slack Anda

1. Luncurkan Slack. Dari menu kiri, di bagian Direct Messages, pilih bot Anda. Jika Anda tidak melihat bot Anda, pilih ikon plus (+) di sebelah Direct Message untuk mencarinya.
2. Terlibat dalam obrolan dengan aplikasi Slack Anda. Bot Anda merespons pesan.

Jika Anda membuat bot menggunakan [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#), Anda dapat menggunakan contoh percakapan dari latihan itu.

## Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan Twilio SMS

Topik ini memberikan instruksi untuk mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan layanan pesan sederhana Twilio (SMS). Anda harus melakukan langkah-langkah berikut ini:

Topik

- [Langkah 1: Buat akun SMS Twilio](#)
- [Langkah 2: Integrasikan titik akhir layanan pesan Twilio dengan bot Amazon Lex V2](#)
- [Langkah 3: Selesaikan integrasi Twilio antara bot Lex V2 Anda dan Twilio](#)
- [Langkah 4: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Twilio](#)

### Langkah 1: Buat akun SMS Twilio

Mendaftar untuk akun Twilio dan catat informasi akun berikut:

- AKUN SID
- TOKEN AUTENTIKASI

Untuk petunjuk pendaftaran, lihat <https://www.twilio.com/console>.

Langkah berikutnya

### Langkah 2: Integrasikan titik akhir layanan pesan Twilio dengan bot Amazon Lex V2

#### Langkah 2: Integrasikan titik akhir layanan pesan Twilio dengan bot Amazon Lex V2

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar bot, pilih bot Amazon Lex V2 yang Anda buat.
3. Di menu sebelah kiri, pilih Integrasi saluran dan kemudian pilih Tambah saluran.
4. Di Buat saluran, lakukan hal berikut:
  - a. Untuk Platform, pilih Twilio.
  - b. Untuk kebijakan Identitas, pilih AWS KMS kunci untuk melindungi informasi saluran. Kunci default disediakan oleh Amazon Lex V2.
  - c. Untuk konfigurasi Integrasi, berikan nama saluran dan deskripsi opsional. Pilih alias yang menunjuk ke versi bot yang akan digunakan, dan pilih bahasa yang didukung saluran.
  - d. Untuk konfigurasi tambahan, masukkan SID akun dan token otentikasi dari dasbor Twilio.
5. Pilih Buat.
6. Dari daftar saluran, pilih saluran yang baru saja Anda buat.
7. Salin URL Callback.

Langkah berikutnya

### Langkah 3: Selesaikan integrasi Twilio antara bot Lex V2 Anda dan Twilio

#### Langkah 3: Selesaikan integrasi Twilio antara bot Lex V2 Anda dan Twilio

Gunakan konsol Twilio untuk menyelesaikan integrasi bot Amazon Lex V2 Anda dengan Twilio SMS.

1. [Buka konsol Twilio di https://www.twilio.com /console.](https://www.twilio.com/console)
2. Dari menu sebelah kiri, pilih Semua Produk & Layanan, lalu pilih Nomor Telepon.
3. Jika Anda memiliki nomor telepon, pilihlah. Jika Anda tidak memiliki nomor telepon, pilih Beli Nomor untuk mendapatkannya.
4. Di bagian Pesan, di PESAN MASUK, masukkan URL panggilan balik dari konsol Amazon Lex V2.
5. Pilih Simpan.



Langkah berikutnya

#### [Langkah 4: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Twilio](#)

### Langkah 4: Uji integrasi antara bot Lex V2 Anda dan Twilio

Gunakan ponsel Anda untuk menguji integrasi antara Twilio SMS dan bot Anda. Menggunakan ponsel Anda, kirim pesan ke nomor Twilio.

Jika Anda membuat bot menggunakan [Latihan 1: Buat chatbot dari template](#), Anda dapat menggunakan contoh percakapan dari latihan itu.

## Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan pusat kontak

Anda dapat mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan pusat kontak Anda untuk mengaktifkan kasus penggunaan swalayan menggunakan API streaming Amazon Lex V2. Gunakan bot ini sebagai agen respons suara interaktif (IVR) di telepon atau sebagai chatbot berbasis teks yang terintegrasi ke dalam pusat kontak Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang streaming APIs, lihat [Streaming percakapan ke bot Amazon Lex V2](#).

Dengan streaming APIs, Anda dapat mengaktifkan fitur-fitur berikut:

- Interupsi ("barge-in") — Penelepon dapat mengganggu bot dan menjawab pertanyaan sebelum prompt selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 Anda terganggu oleh pengguna](#).
- Tunggu dan lanjutkan — Penelepon dapat menginstruksikan bot untuk menunggu jika mereka membutuhkan waktu untuk mengambil informasi tambahan selama panggilan, seperti nomor kartu kredit atau ID pemesanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi lebih lanjut selama jeda](#).
- Dukungan DTMF - Penelepon dapat memberikan informasi melalui pidato atau DTMF secara bergantian.
- Dukungan SSML - Anda dapat mengonfigurasi permintaan bot Amazon Lex V2 menggunakan tag SSML untuk kontrol yang lebih besar atas pembuatan ucapan dari teks. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghasilkan pidato dari dokumen SSML](#) di panduan pengembang Amazon Polly.
- Batas waktu yang dapat dikonfigurasi — Anda dapat mengonfigurasi berapa lama menunggu pelanggan selesai berbicara sebelum Amazon Lex V2 mengumpulkan masukan ucapan mereka,

seperti menjawab pertanyaan ya atau tidak, atau memberikan tanggal atau nomor kartu kredit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi batas waktu untuk menangkap input pengguna dengan bot Lex V2](#).

- Pembaruan kemajuan pemenuhan - Anda dapat mengonfigurasi bot untuk merespons dengan beberapa pesan berdasarkan status pemenuhan selama eksekusi logika bisnis untuk pemenuhan maksud. Anda dapat mengatur bot untuk merespons dengan pesan ketika pemenuhan dimulai dan selesai, dan menyediakan pembaruan berkala untuk fungsi Lambda yang berjalan lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan untuk bot Lex V2 Anda](#).


## Amazon Chime SDK

Gunakan Amazon Chime SDK untuk menambahkan kemampuan audio, video, berbagi layar, dan pesan real-time ke aplikasi web atau seluler Anda. Amazon Chime SDK menyediakan layanan audio public switched telephone network (PSTN) sehingga Anda dapat membangun aplikasi telepon khusus dengan suatu fungsi. AWS Lambda

Audio Amazon Chime PSTN terintegrasi dengan Amazon Lex V2. Anda dapat menggunakan integrasi ini untuk mengakses bot Amazon Lex V2 sebagai sistem respons suara interaktif (IVR) di pusat kontak untuk interaksi audio. Gunakan ini untuk mengintegrasikan Amazon Lex V2 menggunakan layanan audio PSTN dalam skenario berikut.

Integrasi pusat kontak —Anda dapat menggunakan Amazon Chime Voice Connector dan layanan audio Amazon Chime SDK PSTN untuk mengakses bot Amazon Lex V2. Gunakan mereka dalam aplikasi pusat kontak apa pun yang menggunakan protokol inisiasi sesi (SIP) untuk komunikasi suara. Integrasi ini menambahkan pengalaman percakapan suara bahasa alami ke pusat kontak lokal atau berbasis Internet yang ada dengan dukungan SIP. Untuk daftar platform pusat kontak yang didukung, lihat sumber daya [konektor suara Amazon Chime](#).

Diagram berikut menunjukkan integrasi antara pusat kontak menggunakan SIP dan Amazon Lex V2.



Dukungan telepon langsung —Anda dapat membuat solusi IVR yang disesuaikan untuk mengakses bot Amazon Lex V2 secara langsung menggunakan nomor telepon yang disediakan di Amazon Chime SDK.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di panduan Amazon Chime SDK.

- [Integrasi SIP menggunakan konektor suara Amazon Chime](#)
- [Menggunakan layanan audio Amazon Chime SDK PSTN](#)
- [Mengintegrasikan audio Amazon Chime PSTN dengan Amazon Lex V2](#)

Saat Amazon Chime SDK mengirimkan permintaan ke Amazon Lex V2, itu menyertakan informasi khusus platform ke fungsi Lambda dan log percakapan Anda. Gunakan informasi ini untuk menentukan aplikasi pusat kontak yang mengirimkan lalu lintas ke bot Anda.

| Atribut permintaan umum    | Nilai                       |
|----------------------------|-----------------------------|
| x-amz-lex:saluran:platform | Amazon Chime SDK PSTN Audio |

## Amazon Connect

Amazon Connect adalah pusat kontak cloud omnichannel. Anda dapat mengatur pusat kontak dalam beberapa langkah, menambahkan agen yang berlokasi di mana saja, dan mulai terlibat dengan pelanggan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon Connect](#) di panduan administrator Amazon Connect.

Anda dapat membuat pengalaman yang dipersonalisasi untuk pelanggan Anda menggunakan komunikasi omnichannel. Misalnya, Anda dapat menawarkan obrolan dan kontak suara berdasarkan preferensi pelanggan dan perkiraan waktu tunggu. Sementara itu agen dapat menangani semua pelanggan hanya dari satu antarmuka. Misalnya, mereka dapat mengobrol dengan pelanggan, dan membuat atau menanggapi tugas saat mereka diarahkan ke mereka.

Anda dapat menggunakan Amazon Connect untuk interaksi audio dengan pelanggan Anda, atau Amazon Connect Chat untuk interaksi teks saja.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut di panduan administrator Amazon Connect.

- [Apa itu Amazon Connect](#)
- [Tambahkan bot Amazon Lex V2](#)
- [Amazon Connect mendapatkan blok kontak masukan pelanggan](#)

Saat pusat kontak mengirimkan permintaan ke Amazon Lex V2, itu menyertakan informasi khusus platform sebagai atribut permintaan ke fungsi Lambda dan log percakapan Anda. Gunakan informasi ini untuk menentukan aplikasi pusat kontak mana yang mengirimkan lalu lintas ke bot Anda.

Atribut permintaan umum untuk Amazon Connect

| Atribut                    | Nilai                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x-amz-lex:saluran:platform | Salah satu nilai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Connect</li><li>• Connect Chat</li></ul> |

## Awan Genesys

Genesys Cloud adalah rangkaian layanan cloud untuk komunikasi perusahaan, kolaborasi, dan manajemen pusat kontak. Genesys Cloud dibangun di atas AWS dan menggunakan lingkungan cloud terdistribusi yang menyediakan akses aman ke organisasi di sekitar pekerjaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman berikut di situs web Genesys Cloud.

- [Tentang pusat kontak Genesys Cloud](#)
- [Tentang integrasi Amazon Lex V2](#)

Ketika pusat kontak mengirimkan permintaan ke Amazon Lex V2, itu menyertakan informasi khusus platform sebagai atribut permintaan ke fungsi Lambda dan log percakapan Anda. Gunakan informasi ini untuk menentukan aplikasi pusat kontak mana yang mengirimkan lalu lintas ke bot Anda.

Atribut permintaan umum untuk Genesys Cloud

| Atribut                    | Nilai           |
|----------------------------|-----------------|
| x-amz-lex:saluran:platform | • Genesys Cloud |

Pelajari selengkapnya

- [Hidupkan pusat kontak Anda dengan Amazon Lex dan Genesys Cloud](#)

# Memahami percakapan bot Amazon Lex V2

Setelah Anda membangun bot, Anda mengintegrasikan aplikasi klien Anda dengan operasi runtime Amazon Lex V2 untuk mengadakan percakapan dengan bot Anda. Saat pengguna memulai percakapan dengan bot Anda, Amazon Lex V2 membuat sesi. Sesi merangkum informasi yang dipertukarkan antara aplikasi Anda dan bot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami sesi bot Amazon Lex V2](#).

Percakapan tipikal melibatkan arus bolak-balik antara pengguna dan bot. Contoh:

```
User : I'd like to make an appointment
Bot : What type of appointment would you like to schedule?
User : dental
Bot : When should I schedule your dental appointment?
User : Tomorrow
Bot : At what time do you want to schedule the dental appointment on 2021-01-01?
User : 9 am
Bot : 09:00 is available, should I go ahead and book your appointment?
User : Yes
Bot : Thank you. Your appointment has been set successfully.
```

Gunakan operasi [RecognizeText](#) atau [RecognizeUtterance](#) API untuk mengelola percakapan sendiri. Gunakan operasi [StartConversation](#) API untuk memungkinkan Amazon Lex V2 mengelola percakapan untuk Anda.

Untuk mengelola percakapan, Anda harus mengirim ucapan pengguna ke bot hingga percakapan mencapai akhir yang logis. Percakapan saat ini ditangkap dalam status sesi. Status sesi diperbarui setelah setiap ucapan pengguna. Status sesi berisi status percakapan saat ini dan dikembalikan oleh bot sebagai respons terhadap setiap ucapan pengguna.

Percakapan dapat dilakukan di salah satu negara bagian berikut:

- **ElicitIntent**— Menunjukkan bahwa bot belum menentukan maksud pengguna.
- **ElicitSlot**— Menunjukkan bahwa bot telah mendeteksi maksud pengguna dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi maksud.
- **ConfirmIntent**— Menunjukkan bahwa bot sedang menunggu pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa informasi yang dikumpulkan sudah benar.
- **Ditutup** - Menunjukkan bahwa maksud pengguna telah selesai dan bahwa percakapan dengan bot mencapai akhir yang logis.

Pengguna dapat menentukan intent baru setelah intent pertama selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konteks percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#).

Sebuah maksud dapat memiliki salah satu dari status berikut:

- InProgress— Menunjukkan bahwa bot mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan maksud. Ini dalam hubungannya dengan keadaan ElicitSlot percakapan.
- Menunggu — Menunjukkan bahwa pengguna meminta bot untuk menunggu ketika bot meminta informasi untuk slot tertentu.
- Terpenuhi - Menunjukkan bahwa logika bisnis dalam fungsi Lambda yang terkait dengan maksud berjalan dengan sukses.
- ReadyForFulfillment— Menunjukkan bahwa bot mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk memenuhi maksud dan bahwa aplikasi klien dapat menjalankan logika bisnis pemenuhan.
- Gagal - Menunjukkan bahwa maksud telah gagal.

Lihat topik berikut untuk mempelajari cara menggunakan Amazon Lex V2 APIs untuk mengelola konteks percakapan dan sesi antara bot dan pengguna Anda.

Topik

- [Konteks percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#)
- [Memahami sesi bot Amazon Lex V2](#)

## Konteks percakapan dengan bot Lex V2 Anda

Konteks percakapan adalah informasi yang disediakan pengguna, aplikasi klien, atau fungsi Lambda ke bot Amazon Lex V2 untuk memenuhi maksud. Konteks percakapan mencakup data slot yang disediakan pengguna, atribut permintaan yang ditetapkan oleh aplikasi klien, dan atribut sesi yang dibuat oleh aplikasi klien dan fungsi Lambda.

Topik

- [Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda](#)

- [Mengatur batas waktu sesi](#)
- [Berbagi informasi antar maksud dengan bot Lex V2 Anda](#)
- [Mengatur atribut kompleks di bot Lex V2 Anda](#)

## Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda

Anda dapat memiliki maksud pemicu Amazon Lex V2 berdasarkan konteks. Konteks adalah variabel status yang dapat dikaitkan dengan maksud saat Anda mendefinisikan bot. Anda mengonfigurasi konteks untuk maksud saat membuat maksud menggunakan konsol atau menggunakan operasi. [CreateIntent](#) Anda hanya dapat menggunakan konteks dalam bahasa Inggris (AS) (en-US) lokal.

Ada dua jenis hubungan untuk konteks, konteks keluaran dan konteks input. Konteks keluaran menjadi aktif ketika maksud terkait terpenuhi. Konteks keluaran dikembalikan ke aplikasi Anda dalam respons dari [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau, dan diatur untuk sesi saat ini. Setelah konteks diaktifkan, konteks tetap aktif untuk jumlah putaran atau batas waktu yang dikonfigurasi saat konteks ditentukan.

Konteks masukan menentukan kondisi di mana maksud dapat dikenali. Maksud hanya dapat dikenali selama percakapan ketika semua konteks inputnya aktif. Maksud tanpa konteks input selalu memenuhi syarat untuk pengakuan.

Amazon Lex V2 secara otomatis mengelola siklus hidup konteks yang diaktifkan dengan memenuhi maksud dengan konteks keluaran. Anda juga dapat mengatur konteks aktif dalam panggilan ke `RecognizeText` atau `RecognizeUtterance` operasi.

Anda juga dapat mengatur konteks percakapan menggunakan fungsi Lambda untuk intent. Konteks keluaran dari Amazon Lex V2 dikirim ke peristiwa input fungsi Lambda. Fungsi Lambda dapat mengirim konteks dalam responsnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).

Misalnya, Anda memiliki maksud untuk memesan mobil sewaan yang dikonfigurasi untuk mengembalikan konteks keluaran yang disebut “book\_car\_filled”. Ketika intent terpenuhi, Amazon Lex V2 menyetel variabel konteks keluaran “book\_car\_fulfilled”. Karena “book\_car\_fulfilled” adalah konteks aktif, maksud dengan konteks “book\_car\_fulfilled” yang ditetapkan sebagai konteks input sekarang dipertimbangkan untuk dikenali, selama ucapan pengguna diakui sebagai upaya untuk memperoleh maksud tersebut. Anda dapat menggunakan ini untuk maksud yang hanya masuk akal setelah memesan mobil, seperti mengirim email tanda terima atau memodifikasi reservasi.

## Konteks keluaran maksud untuk bot Lex V2 Anda

Amazon Lex V2 membuat konteks keluaran intent aktif saat intent terpenuhi. Anda dapat menggunakan konteks keluaran untuk mengontrol maksud yang memenuhi syarat untuk menindaklanjuti maksud saat ini.

Setiap konteks memiliki daftar parameter yang dipertahankan dalam sesi. Parameter adalah nilai slot untuk maksud yang terpenuhi. Anda dapat menggunakan parameter ini untuk mengisi nilai slot terlebih dahulu untuk maksud lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda](#).

Anda mengonfigurasi konteks keluaran saat membuat intent dengan konsol atau dengan [CreateIntent](#) operasi. Anda dapat mengonfigurasi intent dengan lebih dari satu konteks keluaran. Ketika maksud terpenuhi, semua konteks output diaktifkan dan dikembalikan dalam respons atau. [RecognizeTextRecognizeUtterance](#)

Saat Anda menentukan konteks keluaran, Anda juga menentukan waktunya untuk hidup, lamanya waktu atau jumlah putaran yang konteksnya disertakan dalam tanggapan dari Amazon Lex V2. Giliran adalah satu permintaan dari aplikasi Anda ke Amazon Lex V2. Setelah jumlah putaran atau waktu kedaluwarsa, konteksnya tidak lagi aktif.

Aplikasi Anda dapat menggunakan konteks output sesuai kebutuhan. Misalnya, aplikasi Anda dapat menggunakan konteks output untuk:

- Ubah perilaku aplikasi berdasarkan konteksnya. Misalnya, aplikasi perjalanan dapat memiliki tindakan yang berbeda untuk konteks “book\_car\_fulfilled” daripada “rental\_hotel\_fulfilled.”
- Kembalikan konteks output ke Amazon Lex V2 sebagai konteks masukan untuk ucapan berikutnya. Jika Amazon Lex V2 mengenali ucapan sebagai upaya untuk mendapatkan maksud, Amazon Lex V2 menggunakan konteks untuk membatasi maksud yang dapat dikembalikan ke maksud dengan konteks yang ditentukan.

## Masukan konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda

Anda menetapkan konteks masukan untuk membatasi titik dalam percakapan tempat maksud dikenali. Maksud tanpa konteks input selalu memenuhi syarat untuk dikenali.

Anda menyetel konteks input yang ditanggapi intent menggunakan konsol atau operasi. [CreateIntent](#) Sebuah intent dapat memiliki lebih dari satu konteks masukan.



Untuk maksud dengan lebih dari satu konteks masukan, semua konteks harus aktif untuk memicu maksud. Anda dapat mengatur konteks input saat Anda memanggil [RecognizeText](#), [RecognizeUtterance](#), atau [PutSession](#) operasi.

Anda dapat mengonfigurasi slot dalam maksud untuk mengambil nilai default dari konteks aktif saat ini. Nilai default digunakan saat Amazon Lex V2 mengenali maksud baru tetapi tidak menerima nilai slot. Anda menentukan nama konteks dan nama slot dalam formulir `#context-name.parameter-name` saat Anda menentukan slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda](#).

## Menggunakan nilai slot default dalam maksud untuk bot Lex V2 Anda

Saat Anda menggunakan nilai default, Anda menentukan sumber untuk nilai slot yang akan diisi untuk maksud baru ketika tidak ada slot yang disediakan oleh input pengguna. Sumber ini dapat berupa dialog sebelumnya, atribut permintaan atau sesi, atau nilai tetap yang Anda tetapkan pada waktu pembuatan.

Anda dapat menggunakan berikut ini sebagai sumber untuk nilai default Anda.

- Dialog sebelumnya (konteks) - `#context-name.parameter-name`
- Atribut sesi - `[atribut-nama]`
- Atribut permintaan — `<attribute-name>`
- Nilai tetap - Nilai apa pun yang tidak cocok dengan sebelumnya

Saat Anda menggunakan [CreateIntent](#) operasi untuk menambahkan slot ke intent, Anda dapat menambahkan daftar nilai default. Nilai default digunakan dalam urutan yang terdaftar. Misalnya, Anda memiliki maksud dengan slot dengan definisi berikut:

```
"slots": [
 {
 "botId": "string",
 "defaultValueSpec": {
 "defaultValueList": [
 {
 "defaultValue": "#book-car-fulfilled.startDate"
 },
 {
 "defaultValue": "[reservationStartDate]"
 }
]
 }
 }
]
```

```

],
 },
 Other slot configuration settings
 }
]

```

Ketika intent dikenali, slot bernama "reservation-start-date" memiliki nilai yang disetel ke salah satu dari berikut ini.

1. Jika konteks book-car-fulfilled "" aktif, nilai parameter "startDate" digunakan sebagai nilai default.
2. Jika konteks book-car-fulfilled "" tidak aktif, atau jika parameter "startDate" tidak disetel, nilai atribut sesi reservationStartDate "" digunakan sebagai nilai default.
3. Jika tidak satu pun dari dua nilai default pertama yang digunakan, maka slot tidak memiliki nilai default dan Amazon Lex V2 akan memperoleh nilai seperti biasa.

Jika nilai default digunakan untuk slot, slot tidak ditimbulkan bahkan jika diperlukan.

## Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda

Atribut sesi berisi informasi khusus aplikasi yang diteruskan antara bot dan aplikasi klien selama sesi. Amazon Lex V2 meneruskan atribut sesi ke semua fungsi Lambda yang dikonfigurasi untuk bot. Jika fungsi Lambda menambahkan atau memperbarui atribut sesi, Amazon Lex V2 meneruskan informasi baru kembali ke aplikasi klien.

Gunakan atribut sesi dalam fungsi Lambda Anda untuk menginisialisasi bot dan untuk menyesuaikan prompt dan kartu respons. Contoh:

- Inisialisasi — Dalam bot pemesanan pizza, aplikasi klien melewati lokasi pengguna sebagai atribut sesi dalam panggilan pertama ke [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau. Misalnya, "Location": "111 Maple Street". Fungsi Lambda menggunakan informasi ini untuk menemukan restoran pizza terdekat untuk melakukan pemesanan.
- Personalisasi prompt - Konfigurasi prompt dan kartu respons untuk merujuk ke atribut sesi. Misalnya, "Hei [FirstName], topping apa yang Anda inginkan?" Jika Anda meneruskan nama depan pengguna sebagai atribut session ({"FirstName": "Vivian"}), Amazon Lex mengganti nama untuk placeholder. Kemudian mengirimkan prompt yang dipersonalisasi kepada pengguna, "Hai Vivian, topping mana yang Anda inginkan?"

Atribut sesi bertahan selama sesi berlangsung. Amazon Lex V2 menyimpannya di penyimpanan data terenkripsi hingga sesi berakhir. Klien dapat membuat atribut sesi dalam permintaan dengan memanggil [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau dengan `sessionAttributes` bidang yang disetel ke nilai. Fungsi Lambda dapat membuat atribut sesi dalam respons. Setelah klien atau fungsi Lambda membuat atribut `session`, nilai atribut yang disimpan digunakan kapan saja aplikasi klien tidak menyertakan `sessionAttribute` bidang dalam permintaan ke Amazon Lex V2.

Misalnya, Anda memiliki dua atribut sesi, `{"x": "1", "y": "2"}`. Jika klien memanggil `RecognizeUtterance` operasi `RecognizeText` atau tanpa menentukan `sessionAttributes` bidang, Amazon Lex V2 memanggil fungsi Lambda dengan atribut `{"x": 1, "y": 2}` sesi tersimpan (). Jika fungsi Lambda tidak menampilkan atribut sesi, Amazon Lex V2 mengembalikan atribut sesi tersimpan ke aplikasi klien.

Jika aplikasi klien atau fungsi Lambda melewati atribut sesi, Amazon Lex V2 memperbarui atribut sesi yang disimpan. Melewati nilai yang ada, seperti `{"x": 2}`, memperbarui nilai yang disimpan. Jika Anda melewatkan satu set atribut sesi baru, seperti `{"z": 3}`, nilai yang ada akan dihapus dan hanya nilai baru yang disimpan. Ketika peta kosong, `{}`, dilewatkan, nilai yang disimpan dihapus.

Untuk mengirim atribut sesi ke Amazon Lex V2, Anda membuat string-to-string peta atribut. Berikut ini menunjukkan cara memetakan atribut sesi:

```
{
 "attributeName": "attributeValue",
 "attributeName": "attributeValue"
}
```

Untuk `RecognizeText` operasi, Anda memasukkan peta ke dalam badan permintaan menggunakan `sessionAttributes` bidang `sessionState` struktur, sebagai berikut:

```
"sessionState": {
 "sessionAttributes": {
 "attributeName": "attributeValue",
 "attributeName": "attributeValue"
 }
}
```

Untuk `RecognizeUtterance` operasi, Anda base64 menyandikan peta, dan kemudian mengirimkannya sebagai bagian dari header. `x-amz-lex-session-state`

Jika Anda mengirim data biner atau terstruktur dalam atribut sesi, Anda harus terlebih dahulu mengubah data menjadi string sederhana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut kompleks di bot Lex V2 Anda](#).

## Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda

Atribut permintaan berisi informasi khusus permintaan dan hanya berlaku untuk permintaan saat ini. Aplikasi klien mengirimkan informasi ini ke Amazon Lex V2. Gunakan atribut permintaan untuk meneruskan informasi yang tidak perlu bertahan selama seluruh sesi. Anda dapat membuat atribut permintaan Anda sendiri atau Anda dapat menggunakan atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengirim atribut permintaan, gunakan `x-amz-lex-request-attributes` header dalam [RecognizeUtterance](#) atau `requestAttributes` bidang dalam [RecognizeText](#) permintaan. Karena atribut permintaan tidak bertahan di seluruh permintaan seperti atribut sesi, atribut tersebut tidak dikembalikan `RecognizeUtterance` atau ditanggapi `RecognizeText`.

### Note

Untuk mengirim informasi yang tetap ada di seluruh permintaan, gunakan atribut sesi.

## Mengatur atribut permintaan yang ditentukan pengguna untuk setiap permintaan bot Lex V2

Atribut permintaan yang ditentukan pengguna adalah data yang Anda kirim ke bot Anda di setiap permintaan. Anda mengirim informasi di `amz-lex-request-attributes` header `RecognizeUtterance` permintaan atau di `requestAttributes` bidang `RecognizeText` permintaan.

Untuk mengirim atribut permintaan ke Amazon Lex V2, Anda membuat string-to-string peta atribut. Berikut ini menunjukkan cara memetakan atribut permintaan:

```
{
 "attributeName": "attributeValue",
 "attributeName": "attributeValue"
}
```

Untuk `PostText` operasi, Anda memasukkan peta ke dalam badan permintaan menggunakan `requestAttributes` bidang, sebagai berikut:

```
"requestAttributes": {
 "attributeName": "attributeValue",
 "attributeName": "attributeValue"
}
```

Untuk PostContent operasi, Anda base64 menyandikan peta, dan kemudian mengirimkannya sebagai header. `x-amz-lex-request-attributes`

Jika Anda mengirim data biner atau terstruktur dalam atribut permintaan, Anda harus terlebih dahulu mengubah data menjadi string sederhana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut kompleks di bot Lex V2 Anda](#).

Amazon Lex V2 menyediakan atribut permintaan yang telah ditentukan untuk mengelola cara memproses informasi yang dikirim ke bot Anda. Atribut tidak bertahan untuk seluruh sesi, jadi Anda harus mengirim atribut yang telah ditentukan di setiap permintaan. Semua atribut yang telah ditentukan ada di `x-amz-lex: namespace`.

Selain atribut yang telah ditentukan berikut, Amazon Lex menyediakan atribut yang telah ditentukan untuk platform perpesanan. Untuk daftar atribut tersebut, lihat Menerapkan Bot Amazon Lex di Platform Perpesanan.

## Mengatur Jenis Respons

Jika Anda memiliki dua aplikasi klien yang memiliki kemampuan berbeda, Anda mungkin perlu membatasi format pesan dalam respons. Misalnya, Anda mungkin ingin membatasi pesan yang dikirim ke klien Web ke teks biasa, tetapi memungkinkan klien seluler untuk menggunakan teks biasa dan Speech Synthesis Markup Language (SSML). Untuk mengatur format pesan yang dikembalikan oleh PostContent dan PostText operasi, gunakan atribut permintaan `x-amz-lex: accept-content-types`.

Anda dapat mengatur atribut ke kombinasi jenis pesan berikut:

- **PlainText**— Pesan berisi teks UTF-8 biasa.
- **SSML**— Pesan berisi teks yang diformat untuk output suara.
- **CustomPayload**— Pesan berisi format khusus yang telah Anda buat untuk klien Anda. Anda dapat menentukan payload untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Anda.

Amazon Lex V2 hanya mengembalikan pesan dengan jenis yang ditentukan di bidang Pesan respons. Anda dapat mengatur lebih dari satu nilai dengan memisahkan nilai dengan koma. Jika Anda menggunakan grup pesan, setiap grup pesan harus berisi setidaknya satu pesan dari jenis yang ditentukan. Jika tidak, Anda mendapatkan `NoUsableMessageException` kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Grup Pesan.

## Menyetel atribut permintaan yang telah ditentukan di bot Lex V2 Anda

Amazon Lex V2 menyediakan atribut permintaan yang telah ditentukan untuk mengelola cara memproses informasi yang dikirim ke bot Anda. Atribut tidak bertahan untuk seluruh sesi, jadi Anda harus mengirim atribut yang telah ditentukan di setiap permintaan. Semua atribut yang telah ditentukan ada di `x-amz-lex: namespace`.

## Menonaktifkan sakelar maksud di bot Lex V2 Anda

Untuk mengontrol apakah pengguna dapat beralih antar intent selama konfirmasi maksud atau elisitasi slot, gunakan atribut `request.x-amz-lex:intent-switch`. Saat disetel ke `DISABLE`, atribut ini mencegah pengguna memicu maksud yang berbeda saat mereka berada di tengah menyelesaikan alur intent saat ini.

Misalnya, jika pengguna sedang dalam proses pemesanan penerbangan dan sedang diminta untuk rincian penerbangan, maka ucapan seperti “periksa cuaca” atau “pesan hotel” - yang biasanya dapat memicu maksud lain - akan diabaikan, memastikan percakapan tetap terfokus pada proses pemesanan saat ini.

## Mengatur batas waktu sesi

Amazon Lex menyimpan informasi konteks—data slot dan atribut sesi—hingga sesi percakapan berakhir. Untuk mengontrol berapa lama sesi berlangsung untuk bot, atur batas waktu sesi. Secara default, durasi sesi adalah 5 menit, tetapi Anda dapat menentukan durasi antara 0 dan 1.440 menit (24 jam).

Misalnya, Anda membuat `ShoeOrdering` bot yang mendukung maksud seperti `OrderShoes` dan `GetOrderStatus`. Ketika Amazon Lex mendeteksi bahwa maksud pengguna adalah memesan sepatu, ia meminta data slot. Misalnya, ia meminta ukuran sepatu, warna, merek, dll. Jika pengguna menyediakan beberapa data slot tetapi tidak menyelesaikan pembelian sepatu, Amazon Lex mengingat semua data slot dan atribut sesi untuk seluruh sesi. Jika pengguna kembali ke sesi sebelum kedaluwarsa, mereka dapat memberikan data slot yang tersisa, dan menyelesaikan pembelian.

Di konsol Amazon Lex V2, Anda mengatur batas waktu sesi saat membuat bot. Dengan antarmuka baris perintah AWS (AWS CLI) atau API, Anda mengatur batas waktu saat membuat bot dengan [CreateBot](#) operasi dengan menyetel bidang [TTLInIdleSession](#) Seconds.

## Berbagi informasi antar maksud dengan bot Lex V2 Anda

Amazon Lex V2 mendukung berbagi informasi antar maksud. Untuk berbagi antar intent, gunakan konteks keluaran atau atribut sesi.

Untuk menggunakan konteks keluaran, Anda menentukan konteks keluaran saat membuat atau memperbarui intent. Ketika intent terpenuhi, respons dari Amazon Lex V2 berisi nilai konteks dan slot dari intent sebagai parameter konteks. Anda dapat menggunakan parameter ini sebagai nilai default dalam maksud berikutnya atau dalam kode aplikasi Anda atau fungsi Lambda.

Untuk menggunakan atribut sesi, Anda mengatur atribut di Lambda atau kode aplikasi Anda. Misalnya, pengguna ShoeOrdering bot memulai dengan memesan sepatu. Bot terlibat dalam percakapan dengan pengguna, mengumpulkan data slot, seperti ukuran sepatu, warna, dan merek. Saat pengguna melakukan pemesanan, fungsi Lambda yang memenuhi urutan akan menetapkan atribut `orderNumber` sesi, yang berisi nomor urut. Untuk mendapatkan status pesanan, pengguna menggunakan `GetOrderStatus` intent. Bot dapat meminta pengguna untuk data slot, seperti nomor pesanan dan tanggal pesanan. Ketika bot memiliki informasi yang diperlukan, bot mengembalikan status pesanan.

Jika Anda berpikir bahwa pengguna Anda mungkin beralih maksud selama sesi yang sama, Anda dapat mendesain bot Anda untuk mengembalikan status pesanan terbaru. Alih-alih meminta pengguna untuk informasi pesanan lagi, Anda menggunakan atribut `orderNumber` session untuk berbagi informasi di seluruh intent dan memenuhi `GetOrderStatus` intent. Bot melakukan ini dengan mengembalikan status pesanan terakhir yang ditempatkan pengguna.

## Mengatur atribut kompleks di bot Lex V2 Anda

Atribut sesi dan permintaan adalah string-to-string peta atribut dan nilai. Dalam banyak kasus, Anda dapat menggunakan peta string untuk mentransfer nilai atribut antara aplikasi klien Anda dan bot. Namun, dalam beberapa kasus, Anda mungkin perlu mentransfer data biner atau struktur kompleks yang tidak dapat dengan mudah dikonversi ke peta string. Misalnya, objek JSON berikut mewakili array dari tiga kota terpadat di Amerika Serikat:

```
{
```

```
"cities": [
 {
 "city": {
 "name": "New York",
 "state": "New York",
 "pop": "8537673"
 }
 },
 {
 "city": {
 "name": "Los Angeles",
 "state": "California",
 "pop": "3976322"
 }
 },
 {
 "city": {
 "name": "Chicago",
 "state": "Illinois",
 "pop": "2704958"
 }
 }
]
}
```

Array data ini tidak diterjemahkan dengan baik ke string-to-string peta. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat mengubah objek menjadi string sederhana sehingga Anda dapat mengirimkannya ke bot Anda dengan [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) dan.

Misalnya, jika Anda menggunakan JavaScript, Anda dapat menggunakan `JSON.stringify` operasi untuk mengonversi objek ke JSON, dan `JSON.parse` operasi untuk mengonversi teks JSON menjadi JavaScript objek:

```
// To convert an object to a string.
var jsonString = JSON.stringify(object, null, 2);
// To convert a string to an object.
var obj = JSON.parse(JSON string);
```

Untuk mengirim atribut dengan `RecognizeUtterance` operasi, Anda harus base64 menyandikan atribut sebelum Anda menambahkannya ke header permintaan, seperti yang ditunjukkan dalam kode berikut: JavaScript



```
var encodedAttributes = new Buffer(attributeString).toString("base64");
```

Anda dapat mengirim data biner ke `RecognizeText` dan `RecognizeUtterance` operasi dengan terlebih dahulu mengonversi data ke string yang dikodekan base64, dan kemudian mengirim string sebagai nilai dalam atribut sesi:

```
"sessionAttributes" : {
 "binaryData": "base64 encoded data"
}
```

## Memahami sesi bot Amazon Lex V2

Saat pengguna memulai percakapan dengan bot Anda, Amazon Lex V2 membuat sesi. Informasi yang dipertukarkan antara aplikasi Anda dan Amazon Lex V2 membentuk status sesi untuk percakapan. Saat Anda membuat permintaan, sesi diidentifikasi oleh pengenal yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya tentang pengenal sesi, lihat `sessionId` bidang dalam [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau.

Anda dapat mengubah status sesi yang dikirim antara aplikasi Anda dan bot Anda. Misalnya, Anda dapat membuat dan memodifikasi atribut sesi yang berisi informasi khusus tentang sesi, dan Anda dapat mengubah alur percakapan dengan menyetel konteks dialog untuk menafsirkan ucapan berikutnya.

Ada tiga cara agar Anda dapat memperbarui status sesi.

- Lulus informasi sesi sebaris sebagai bagian dari panggilan ke `RecognizeText` atau `RecognizeUtterance` operasi.
- Gunakan fungsi Lambda dengan `RecognizeText` atau `RecognizeUtterance` operasi yang dipanggil setelah setiap putaran percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#). Yang lainnya adalah menggunakan API runtime Amazon Lex V2 di aplikasi Anda untuk membuat perubahan pada status sesi.
- Gunakan operasi yang memungkinkan Anda mengelola informasi sesi untuk percakapan dengan bot Anda. Operasi adalah [PutSession](#) operasi, [GetSession](#) operasi, dan [DeleteSession](#) operasi. Anda menggunakan operasi ini untuk mendapatkan informasi tentang status sesi pengguna Anda dengan bot Anda, dan untuk memiliki kontrol halus atas status.

Gunakan `GetSession` operasi saat Anda ingin mendapatkan status sesi saat ini. Operasi mengembalikan status sesi saat ini, termasuk status dialog dengan pengguna Anda, atribut sesi apa pun yang telah ditetapkan, dan nilai slot untuk maksud saat ini, dan maksud lain yang diidentifikasi Amazon Lex V2 sebagai kemungkinan maksud yang cocok dengan ucapan pengguna.

`PutSession` Operasi ini memungkinkan Anda untuk secara langsung memanipulasi status sesi saat ini. Anda dapat mengatur sesi, termasuk jenis tindakan dialog yang akan dilakukan bot selanjutnya dan pesan yang dikirimkan Amazon Lex V2 ke pengguna. Ini memberi Anda kendali atas aliran percakapan dengan bot. Atur `type` bidang tindakan dialog `Delegate` agar Amazon Lex V2 menentukan tindakan selanjutnya untuk bot.

Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk membuat sesi baru dengan bot dan mengatur maksud bahwa bot harus memulai. Anda juga dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk mengubah dari satu maksud ke maksud lainnya. Saat membuat sesi atau mengubah intent, Anda juga dapat mengatur status sesi, seperti nilai slot dan atribut sesi. Ketika intent baru selesai, Anda memiliki opsi untuk memulai ulang maksud sebelumnya.

Respons dari `PutSession` operasi berisi informasi yang sama dengan `RecognizeUtterance` operasi. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk meminta pengguna untuk informasi berikutnya, seperti yang Anda lakukan dengan respons dari `RecognizeUtterance` operasi.

Gunakan `DeleteSession` operasi untuk menghapus sesi yang ada dan mulai lagi dengan sesi baru. Misalnya, ketika Anda menguji bot Anda, Anda dapat menggunakan `DeleteSession` operasi untuk menghapus sesi pengujian dari bot Anda.

Operasi sesi bekerja dengan fungsi Lambda pemenuhan Anda. Misalnya, jika fungsi Lambda Anda kembali `Failed` sebagai status pemenuhan, Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk menyetel jenis tindakan dialog ke `close` dan `fulfillmentState` `ReadyForFulfillment` untuk mencoba lagi langkah pemenuhan.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan operasi sesi:

- Mintalah bot memulai percakapan alih-alih menunggu pengguna.
- Beralih maksud selama percakapan.
- Kembali ke intent sebelumnya.
- Mulai atau mulai ulang percakapan di tengah interaksi.
- Validasi nilai slot dan minta bot kembali meminta nilai yang tidak valid.

Masing-masing dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

## Memulai sesi baru

Jika Anda ingin bot memulai percakapan dengan pengguna Anda, Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi.

- Buat maksud selamat datang tanpa slot dan pesan kesimpulan yang meminta pengguna untuk menyatakan maksud. Misalnya, “Apa yang ingin Anda pesan? Anda bisa mengatakan 'Pesan minuman' atau 'Pesan pizza.’”
- Panggil `PutSession` operasi. Tetapkan nama maksud ke nama maksud selamat datang Anda dan setel tindakan dialog ke. `Delegate`
- Amazon Lex akan merespons dengan permintaan dari niat selamat datang Anda untuk memulai percakapan dengan pengguna Anda.

## Beralih maksud

Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk beralih dari satu maksud ke maksud lainnya. Anda juga dapat menggunakannya untuk beralih kembali ke intent sebelumnya. Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk mengatur atribut sesi atau nilai slot untuk maksud baru.

- Panggil `PutSession` operasi. Tetapkan nama maksud ke nama maksud baru dan setel tindakan dialog ke. `Delegate` Anda juga dapat mengatur nilai slot atau atribut sesi apa pun yang diperlukan untuk maksud baru.
- Amazon Lex akan memulai percakapan dengan pengguna menggunakan maksud baru.

## Melanjutkan niat sebelumnya

Untuk melanjutkan intent sebelumnya, Anda menggunakan `GetSession` operasi untuk mendapatkan status intent, lakukan interaksi yang diperlukan, lalu gunakan `PutSession` operasi untuk menyetel intent ke status dialog sebelumnya.

- Panggil `GetSession` operasi. Simpan status niat.
- Lakukan interaksi lain, seperti memenuhi niat yang berbeda.
- Menggunakan informasi yang disimpan informasi untuk maksud sebelumnya, panggil `PutSession` operasi. Ini akan mengembalikan pengguna ke intent sebelumnya di tempat yang sama dalam percakapan.

Dalam beberapa kasus mungkin perlu untuk melanjutkan percakapan pengguna Anda dengan bot Anda. Misalnya, katakan bahwa Anda telah membuat bot layanan pelanggan. Aplikasi Anda menentukan bahwa pengguna perlu berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan. Setelah berbicara dengan pengguna, perwakilan dapat mengarahkan percakapan kembali ke bot dengan informasi yang mereka kumpulkan.

Untuk melanjutkan sesi, gunakan langkah-langkah yang mirip dengan ini:

- Aplikasi Anda menentukan bahwa pengguna perlu berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan.
- Gunakan `GetSession` operasi untuk mendapatkan status dialog intent saat ini.
- Perwakilan layanan pelanggan berbicara kepada pengguna dan menyelesaikan masalah.
- Gunakan `PutSession` operasi untuk menyetel status dialog maksud. Ini mungkin termasuk menyetel nilai slot, menyetel atribut sesi, atau mengubah maksud.
- Bot melanjutkan percakapan dengan pengguna.

## Memvalidasi nilai slot

Anda dapat memvalidasi tanggapan terhadap bot Anda menggunakan aplikasi klien Anda. Jika respons tidak valid, Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk mendapatkan respons baru dari pengguna Anda. Misalnya, bot pemesanan bunga Anda hanya dapat menjual tulip, mawar, dan bunga lili. Jika pengguna memesan anyelir, aplikasi Anda dapat melakukan hal berikut:

- Periksa nilai slot yang dikembalikan dari `PostContent` respons `PostText` atau.
- Jika nilai slot tidak valid, hubungi `PutSession` operasi. Aplikasi Anda harus menghapus nilai slot, mengatur `slotToElicit` bidang, dan menetapkan `dialogAction.type` nilainya `elicitSlot`. Secara opsional, Anda dapat mengatur `messageFormat` bidang `message` dan jika Anda ingin mengubah pesan yang digunakan Amazon Lex untuk memperoleh nilai slot.

# Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda

Dengan [AWS Lambda](#) fungsi, Anda dapat memperluas dan mengontrol perilaku bot Amazon Lex V2 Anda dengan lebih baik melalui fungsi khusus yang Anda tentukan. Amazon Lex V2 menggunakan satu fungsi Lambda per alias bot per bahasa, bukan satu fungsi Lambda untuk setiap maksud. Sebelum memulai, tentukan bidang mana dalam [acara input](#) yang ingin Anda ambil informasi dan bidang mana dalam [respons](#) yang ingin Anda manipulasi dan kembalikan dari fungsi Lambda Anda

Untuk mengintegrasikan fungsi Lambda dengan bot Amazon Lex V2 Anda, lakukan langkah-langkah berikut:

1. [Buat fungsi](#) dalam AWS Lambda menggunakan bahasa pemrograman pilihan Anda dan tulis skrip Anda.
2. Pastikan bahwa fungsi mengembalikan struktur yang cocok dengan [format respons](#).
3. Menyebarkan fungsi Lambda.
4. [Kaitkan fungsi Lambda dengan alias bot Amazon Lex V2 dengan operasi konsol atau API.](#)
5. Pilih tahapan percakapan di mana Anda ingin menjalankan fungsi Lambda Anda dengan konsol [atau operasi API](#).
6. Bangun bot Amazon Lex V2 Anda dan uji apakah fungsi Lambda berfungsi sebagaimana dimaksud. [Debug](#) fungsi Anda dengan bantuan Amazon CloudWatch.

## Topik

- [AWS Lambdaformat acara masukan untuk Lex V2](#)
- [AWS Lambdaformat respons untuk Lex V2](#)
- [Struktur umum dalam AWS Lambda fungsi untuk Amazon Lex V2](#)
- [Membuat AWS Lambda fungsi untuk bot Amazon Lex V2 Anda](#)
- [Mendebbug fungsi CloudWatch Lambda menggunakan log Log](#)

## AWS Lambdaformat acara masukan untuk Lex V2

Langkah pertama dalam mengintegrasikan fungsi Lambda ke dalam bot Amazon Lex V2 Anda adalah memahami bidang dalam acara Amazon Lex V2 dan untuk menentukan informasi dari bidang

ini yang ingin Anda gunakan saat menulis skrip Anda. Objek JSON berikut menunjukkan format umum peristiwa Amazon Lex V2 yang diteruskan ke fungsi Lambda:

#### Note

Format input dapat berubah tanpa perubahan yang sesuai dengan `formatmessageVersion`. Kode Anda seharusnya tidak menimbulkan kesalahan jika ada bidang baru.

```
{
 "messageVersion": "1.0",
 "invocationSource": "DialogCodeHook | FulfillmentCodeHook",
 "inputMode": "DTMF | Speech | Text",
 "responseContentType": "audio/mpeg | audio/ogg | audio/pcm | text/plain;
charset=utf-8",
 "sessionId": string,
 "inputTranscript": string,
 "invocationLabel": string,
 "bot": {
 "id": string,
 "name": string,
 "localeId": string,
 "version": string,
 "aliasId": string,
 "aliasName": string
 },
 "interpretations": [
 {
 "interpretationSource": "Bedrock | Lex",
 "intent": {
 // see Niat for details about the structure
 },
 "nluConfidence": number,
 "sentimentResponse": {
 "sentiment": "MIXED | NEGATIVE | NEUTRAL | POSITIVE",
 "sentimentScore": {
 "mixed": number,
 "negative": number,
 "neutral": number,
 "positive": number
 }
 }
 }
]
}
```

```

 },
 ...
],
 "proposedNextState": {
 "dialogAction": {
 "slotToElicit": string,
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot"
 },
 "intent": {
 // see Niat for details about the structure
 },
 "prompt": {
 "attempt": string
 }
 },
 "requestAttributes": {
 string: string,
 ...
 },
 "sessionState": {
 // see Status sesi for details about the structure
 },
 "transcriptions": [
 {
 "transcription": string,
 "transcriptionConfidence": number,
 "resolvedContext": {
 "intent": string
 },
 "resolvedSlots": {
 slot name: {
 // see Slot for details about the structure
 },
 ...
 }
 },
 ...
]
}

```

Setiap bidang dalam acara input dijelaskan di bawah ini:

## messageVersion

Versi pesan yang mengidentifikasi format data peristiwa yang masuk ke fungsi Lambda dan format respons yang diharapkan dari fungsi Lambda.

### Note

Anda mengonfigurasi nilai ini saat menentukan maksud. Dalam implementasi saat ini, Amazon Lex V2 hanya mendukung pesan versi 1.0. Oleh karena itu, konsol mengasumsikan nilai default 1.0 dan tidak menampilkan versi pesan.

## invocationSource

Hook kode yang disebut fungsi Lambda. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

**DialogCodeHook**— Amazon Lex V2 menyebut fungsi Lambda setelah input dari pengguna.

**FulfillmentCodeHook**— Amazon Lex V2 menyebut fungsi Lambda setelah mengisi semua slot yang diperlukan dan maksudnya siap untuk dipenuhi.

## InputMode

Mode ucapan pengguna. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut:

**DTMF**— Pengguna memasukkan ucapan menggunakan keypad touch-tone (Dual Tone Multi-Frequency).

**Speech**— Pengguna mengucapkan ucapannya.

**Text**— Pengguna mengetik ucapan.

## responseContentType

Mode respons bot terhadap pengguna. `text/plain; charset=utf-8` menunjukkan bahwa ucapan terakhir ditulis, sedangkan nilai yang dimulai dengan `audio` menunjukkan bahwa ucapan terakhir diucapkan.

## sessionId

Pengidentifikasi sesi alfanumerik yang digunakan untuk percakapan.



## inputTranscript

Transkripsi input dari pengguna.

- Untuk input teks, ini adalah teks yang diketik pengguna. Untuk input DTMF, ini adalah kunci yang dimasukkan pengguna.
- Untuk input ucapan, ini adalah teks yang digunakan Amazon Lex V2 untuk mengonversi ucapan pengguna untuk memanggil maksud atau mengisi slot.

## InvocationLabel

Nilai yang menunjukkan respons yang memanggil fungsi Lambda. Anda dapat mengatur label pemanggilan untuk respons awal, slot, dan respons konfirmasi.

## bot

Informasi tentang bot yang memproses permintaan, yang terdiri dari bidang-bidang berikut:

- **id** — Pengenal yang ditetapkan ke bot saat Anda membuatnya. Anda dapat melihat ID bot di konsol Amazon Lex V2 di halaman Pengaturan bot.
- **Nama** — Nama yang Anda berikan pada bot saat Anda membuatnya.
- **LocaleID** — Pengenal lokal yang Anda gunakan untuk bot Anda. Untuk daftar lokal, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).
- **versi** — Versi bot yang memproses permintaan.
- **AliasSid** — Pengidentifikasi yang ditetapkan ke alias bot saat Anda membuatnya. Anda dapat melihat ID alias bot di konsol Amazon Lex V2 di halaman Alias. Jika Anda tidak dapat melihat ID alias dalam daftar, pilih ikon roda gigi di kanan atas dan nyalakan ID Alias.
- **AliasName** — Nama yang Anda berikan alias bot.

## interpretasi

Daftar informasi tentang maksud yang Amazon Lex V2 anggap mungkin cocok dengan ucapan pengguna. Setiap item adalah struktur yang memberikan informasi tentang kecocokan ucapan dengan maksud, dengan format berikut:

```
{
```

```

 "intent": {
 // see Niat for details about the structure
 },
 "interpretationSource": "Bedrock | Lex",
 "nluConfidence": number,
 "sentimentResponse": {
 "sentiment": "MIXED | NEGATIVE | NEUTRAL | POSITIVE",
 "sentimentScore": {
 "mixed": number,
 "negative": number,
 "neutral": number,
 "positive": number
 }
 }
 }
}

```

Bidang dalam struktur adalah sebagai berikut:

- **intent** — Struktur yang berisi informasi tentang maksud. Lihat [Niat](#) untuk detail tentang struktur.
- **NLUConfidence** — Skor yang menunjukkan seberapa yakin Amazon Lex V2 bahwa maksud tersebut cocok dengan maksud pengguna.
- **SentimentResponse** — Analisis sentimen respons, yang berisi bidang-bidang berikut:
  - **sentimen** — Menunjukkan apakah sentimen ucapan itu POSITIVE,,, NEGATIVE atau. NEUTRAL MIXED
  - **SentimentScore** — Struktur yang memetakan setiap sentimen ke angka yang menunjukkan seberapa yakin Amazon Lex V2 bahwa ucapan tersebut menyampaikan sentimen itu.
- **InterpretationSource** - Menunjukkan apakah slot diselesaikan oleh Amazon Lex V2 atau Amazon Bedrock.

## proposedNextState

Jika fungsi Lambda menyetel `sessionState toDelegate`, bidang ini akan muncul dan menampilkan proposal Amazon Lex V2 untuk langkah selanjutnya dalam percakapan. `dialogAction` Jika tidak, status berikutnya tergantung pada pengaturan yang Anda kembalikan dalam respons dari fungsi Lambda Anda. Struktur ini hanya ada jika kedua pernyataan berikut benar:

1. `invocationSourceNilainya` adalah `DialogCodeHook`
2. Yang diprediksi `type dialogAction` adalah `ElicitSlot`.

Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menambahkan `runtimeHints` pada titik yang tepat dalam percakapan. Lihat [Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan](#) untuk informasi lebih lanjut. `proposedNextState` adalah struktur yang berisi bidang-bidang berikut:

Struktur `proposedNextState` adalah sebagai berikut:

```
"proposedNextState": {
 "dialogAction": {
 "slotToElicit": string,
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot"
 },
 "intent": {
 // see Niat for details about the structure
 },
 "prompt": {
 "attempt": string
 }
}
```

- **DialogAction** - Berisi informasi tentang langkah selanjutnya yang diusulkan Amazon Lex V2. Bidang dalam struktur adalah sebagai berikut:
  - **slotToElicit**— Slot untuk memperoleh berikutnya seperti yang diusulkan oleh Amazon Lex V2. Bidang ini hanya muncul jika `type` ada `ElicitSlot`.
  - **type** — Langkah selanjutnya dalam percakapan seperti yang diusulkan oleh Amazon Lex V2. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

**Delegate**- Amazon Lex V2 menentukan tindakan selanjutnya.

**ElicitIntent**— Tindakan selanjutnya adalah untuk mendapatkan maksud dari pengguna.

**ElicitSlot**— Tindakan selanjutnya adalah mendapatkan nilai slot dari pengguna.

**Close**— Mengakhiri proses pemenuhan maksud dan menunjukkan bahwa tidak akan ada respons dari pengguna.

**ConfirmIntent**— Tindakan selanjutnya adalah bertanya kepada pengguna apakah slotnya benar dan niat siap untuk dipenuhi.

- **maksud** — Maksud bahwa bot telah menentukan bahwa pengguna mencoba untuk memenuhi. Lihat [Niat](#) untuk detail tentang struktur.

- `prompt` — Struktur yang berisi bidang `attempt`, yang memetakan ke nilai yang menentukan berapa kali Amazon Lex V2 telah mendorong pengguna untuk slot berikutnya. Nilai yang mungkin adalah `Initial` untuk upaya pertama dan `Retry1`, `Retry2`, `Retry3`, `Retry4`, dan `Retry5` untuk upaya selanjutnya.

## `requestAttributes`

Struktur yang berisi atribut permintaan khusus yang dikirim klien dalam permintaan. Gunakan atribut permintaan untuk meneruskan informasi yang tidak perlu bertahan selama seluruh sesi. Jika tidak ada atribut permintaan, nilainya akan menjadi null. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda](#).

## `SessionState`

Keadaan percakapan saat ini antara pengguna dan bot Amazon Lex V2 Anda. Lihat [Status sesi](#) untuk detail tentang struktur.

## `transkripsi`

Daftar transkripsi yang Amazon Lex V2 anggap mungkin cocok dengan ucapan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#). Setiap item adalah objek dengan format berikut, berisi informasi tentang satu kemungkinan transkripsi:

```
{
 "transcription": string,
 "transcriptionConfidence": number,
 "resolvedContext": {
 "intent": string
 },
 "resolvedSlots": {
 slot name: {
 // see Slot for details about the structure
 },
 ...
 }
}
```

Bidang dijelaskan di bawah ini:

- **transkripsi** — Transkripsi yang Amazon Lex V2 anggap mungkin cocok dengan ucapan audio pengguna.
- **TranscriptionConfidence** — Skor yang menunjukkan seberapa yakin Amazon Lex V2 bahwa intent cocok dengan maksud pengguna.
- **ResolvedContext** - Struktur yang berisi bidang `intent`, yang memetakan ke maksud yang berkaitan dengan ucapan tersebut.
- **ResolvedSlots** — Struktur yang kuncinya adalah nama setiap slot yang diselesaikan dengan ucapan. Setiap nama slot memetakan ke struktur yang berisi informasi tentang slot itu. Lihat [Slot](#) untuk detail tentang struktur.

## AWS Lambda format respons untuk Lex V2

Langkah kedua dalam mengintegrasikan fungsi Lambda ke bot Amazon Lex V2 Anda adalah memahami bidang dalam respons fungsi Lambda dan menentukan parameter mana yang ingin Anda manipulasi. Objek JSON berikut menunjukkan format umum respons Lambda yang dikembalikan ke Amazon Lex V2:

```
{
 "sessionState": {
 // see Status sesi for details about the structure
 },
 "messages": [
 {
 "contentType": "CustomPayload | ImageResponseCard | PlainText | SSML",
 "content": string,
 "imageResponseCard": {
 "title": string,
 "subtitle": string,
 "imageUrl": string,
 "buttons": [
 {
 "text": string,
 "value": string
 },
 ...
]
 }
 },
 ...
]
}
```

```

],
 "requestAttributes": {
 string: string,
 ...
 }
}

```

Setiap bidang dalam tanggapan dijelaskan di bawah ini:

## SessionState

Keadaan percakapan antara pengguna dan bot Amazon Lex V2 Anda yang ingin Anda kembalikan. Lihat [Status sesi](#) untuk detail tentang struktur. Bidang ini selalu diperlukan.

## pesan

Daftar pesan yang dikembalikan Amazon Lex V2 ke pelanggan untuk giliran percakapan berikutnya. Jika yang `contentType` Anda berikan adalah `PlainTextCustomPayload`, atau `SSML`, tulis pesan yang ingin Anda kembalikan ke pelanggan di `content` lapangan. Jika yang `contentType` Anda berikan adalah `ImageResponseCard`, berikan detail kartu di `imageResponseCard` lapangan. Jika Anda tidak menyediakan pesan, Amazon Lex V2 menggunakan pesan yang sesuai yang ditentukan saat bot dibuat.

`messagesBidang` diperlukan jika `dialogAction.type` adalah `ElicitIntent` atau `ConfirmIntent`.

Setiap item dalam daftar adalah struktur dalam format berikut, berisi informasi tentang pesan untuk kembali ke pengguna. Inilah contohnya:

```

{
 "contentType": "CustomPayload | ImageResponseCard | PlainText | SSML",
 "content": string,
 "imageResponseCard": {
 "title": string,
 "subtitle": string,
 "imageUrl": string,
 "buttons": [
 {
 "text": string,
 "value": string
 },
],
 },
}

```

```

 ...
]
}

```

Deskripsi untuk setiap bidang disediakan di bawah ini:

- **ContentType** — Jenis pesan yang akan digunakan.

**CustomPayload**— String respons yang dapat Anda sesuaikan untuk menyertakan data atau metadata untuk aplikasi Anda.

**ImageResponseCard**— Gambar dengan tombol yang dapat dipilih pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ImageResponseCard](#).

**PlainText**— String teks biasa.

**SSML**— String yang menyertakan Speech Synthesis Markup Language untuk menyesuaikan respons audio.

- **konten** — Pesan untuk dikirim ke pengguna. Gunakan bidang ini jika jenis pesan adalah **PlainText**, **CustomPayload**, atau **SSML**.
- **imageResponseCard**— Berisi definisi kartu respons untuk ditampilkan kepada pengguna. Gunakan bidang ini jika jenis pesannya **ImageResponseCard**. Peta ke struktur yang berisi bidang-bidang berikut:
  - **judul** — Judul kartu respons.
  - **subtitle** — Permintaan bagi pengguna untuk memilih tombol.
  - **ImageUrl** — Tautan ke gambar untuk kartu.
  - **tombol** — Daftar struktur yang berisi informasi tentang tombol. Setiap struktur berisi **text** bidang dengan teks yang akan ditampilkan dan **value** bidang dengan nilai untuk dikirim ke Amazon Lex V2 jika pelanggan memilih tombol itu. Anda dapat menyertakan hingga tiga tombol.

## requestAttributes

Struktur yang berisi atribut permintaan khusus untuk respons terhadap pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut permintaan untuk bot Lex V2 Anda](#). Bidang ini bersifat opsional.

## Bidang yang diperlukan dalam respons

Minimal, respons Lambda harus menyertakan `sessionState` objek. Di dalamnya, berikan `dialogAction` objek dan tentukan type bidangnya. Bergantung pada type `dialogAction` yang Anda berikan, mungkin ada bidang lain yang diperlukan untuk respons Lambda. Persyaratan ini dijelaskan sebagai berikut, di samping contoh kerja minimal:

### Mendelegasikan

Delegasi memungkinkan Amazon Lex V2 menentukan langkah selanjutnya. Tidak ada bidang lain yang diperlukan.

```
{
 "sessionState": {
 "dialogAction": {
 "type": "Delegate"
 }
 }
}
```

### ElicitIntent

`ElicitIntent` meminta pelanggan untuk menyatakan niat. Anda harus menyertakan setidaknya satu pesan di `messages` bidang untuk meminta pemunculan maksud.

```
{
 "sessionState": {
 "dialogAction": {
 "type": "ElicitIntent"
 }
 },
 "messages": [
 {
 "contentType": PlainText,
 "content": "How can I help you?"
 }
]
}
```

### ElicitSlot

`ElicitSlot` meminta pelanggan untuk memberikan nilai slot. Anda harus memasukkan nama slot di `slotToElicit` bidang di `dialogAction` objek. Anda juga harus memasukkan `sessionState` objek intent dalam `name`



```
{
 "sessionState": {
 "dialogAction": {
 "slotToElicit": "OriginCity",
 "type": "ElicitSlot"
 },
 "intent": {
 "name": "BookFlight"
 }
 }
}
```

## ConfirmIntent

ConfirmIntent mengkonfirmasi nilai slot pelanggan dan apakah maksudnya siap dipenuhi. Anda harus memasukkan sessionState objek intent dalam dan yang slots akan dikonfirmasi. name Anda juga harus menyertakan setidaknya satu pesan di messages bidang untuk meminta pengguna konfirmasi nilai slot. Pesan Anda harus meminta respons “ya” atau “tidak”. Jika pengguna menjawab “ya”, Amazon Lex V2 menyetel intent ke. confirmationState Confirmed Jika pengguna merespons “tidak”, Amazon Lex V2 menyetel intent ke. confirmationState Denied

```
{
 "sessionState": {
 "dialogAction": {
 "type": "ConfirmIntent"
 },
 "intent": {
 "name": "BookFlight",
 "slots": {
 "DepartureDate": {
 "value": {
 "originalValue": "tomorrow",
 "interpretedValue": "2023-05-09",
 "resolvedValues": [
 "2023-05-09"
]
 }
 },
 "DestinationCity": {
 "value": {
 "originalValue": "sf",
 "interpretedValue": "sf",

```

```

 "resolvedValues": [
 "sf"
]
 },
 "OriginCity": {
 "value": {
 "originalValue": "nyc",
 "interpretedValue": "nyc",
 "resolvedValues": [
 "nyc"
]
 }
 }
},
"messages": [
 {
 "contentType": PlainText,
 "content": "Okay, you want to fly from {OriginCity} to \
{DestinationCity} on {DepartureDate}. Is that correct?"
 }
]
}

```

## Tutup

Tutup mengakhiri proses pemenuhan maksud dan menunjukkan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut yang diharapkan dari pengguna. Anda harus memasukkan name dan state dari intent dalam sessionState objek. Status maksud yang kompatibel adalah `Failed`, `Fulfilled`, dan `InProgress`.

```

"sessionState": {
 "dialogAction": {
 "type": "Close"
 },
 "intent": {
 "name": "BookFlight",
 "state": "Failed | Fulfilled | InProgress"
 }
}

```

# Struktur umum dalam AWS Lambda fungsi untuk Amazon Lex V2

Dalam respons Lambda, ada sejumlah struktur yang berulang. Rincian tentang struktur umum ini disediakan di bagian ini.

## Niat

```
"intent": {
 "confirmationState": "Confirmed | Denied | None",
 "name": string,
 "slots": {
 // see Slot for details about the structure
 },
 "state": "Failed | Fulfilled | FulfillmentInProgress | InProgress |
ReadyForFulfillment | Waiting",
 "kendraResponse": {
 // Only present when intent is KendraSearchIntent. For details, see
 // https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/API_Query.html#API_Query_ResponseSyntax
 }
}
```

intentBidang dipetakan ke objek dengan bidang berikut:

### ConfirmationState

Menunjukkan apakah pengguna telah mengonfirmasi slot untuk maksud tersebut dan maksud siap untuk dipenuhi. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

**Confirmed**— Pengguna mengonfirmasi bahwa nilai slot sudah benar.

**Denied**— Pengguna menunjukkan bahwa nilai slot salah.

**None**— Pengguna belum mencapai tahap konfirmasi.

### name

Nama niat.

### slot

Informasi tentang slot yang diperlukan untuk memenuhi maksud. Lihat [Slot](#) untuk detail tentang struktur.

## status

Menunjukkan status pemenuhan untuk maksud tersebut. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

**Failed**— Bot gagal memenuhi niat.

**Fulfilled**— Bot telah menyelesaikan pemenuhan niat.

**FulfillmentInProgress**— Bot berada di tengah memenuhi niat.

**InProgress**— Bot berada di tengah memunculkan nilai slot yang diperlukan untuk memenuhi maksud.

**ReadyForFulfillment**— Bot telah memunculkan semua nilai slot untuk maksud tersebut dan siap untuk memenuhi maksud tersebut.

**Waiting**— Bot sedang menunggu respons dari pengguna (terbatas pada percakapan streaming).

## kendraResponse

Berisi informasi tentang hasil permintaan pencarian Kendra. Bidang ini hanya muncul jika maksudnya adalah `aKendraSearchIntent`. Lihat [sintaks respons dalam panggilan Query API untuk Kendra untuk informasi](#) selengkapnya.

## Slot

`slotsBidang` ada dalam `intent` struktur dan dipetakan ke struktur yang kuncinya adalah nama slot untuk maksud itu. Jika slot bukan slot multi-nilai (lihat [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#) untuk lebih jelasnya), itu dipetakan ke struktur dengan format berikut. Perhatikan bahwa `shape` adalah `Scalar`.

```
{
 slot name: {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 }
 }
}
```

```
}
```

Jika slot adalah slot multi-nilai, objek yang dipetakan berisi bidang lain yang disebut `values`, yang dipetakan ke daftar struktur, masing-masing berisi informasi tentang slot yang membentuk slot multi-nilai. Format setiap objek dalam daftar cocok dengan objek yang slot reguler dipetakan. Perhatikan bahwa `shape` adalah `List`, tetapi slot `shape` komponen di bawah `values` adalah `Scalar`.

```
{
 slot name: {
 "shape": "List",
 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 },
 "values": [
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 }
 },
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 }
 },
 ...
]
 }
}
```

```
}
```

Bidang dalam objek slot dijelaskan di bawah ini:

bentuk

Bentuk slotnya. Nilai ini adalah `List` jika ada beberapa nilai dalam slot (lihat [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#) untuk lebih jelasnya) dan `Scalar` sebaliknya.

nilai

Objek yang berisi informasi tentang nilai yang diberikan pengguna untuk slot dan interpretasi Amazon Lex V2, dalam format berikut:

```
{
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
}
```

Bidang dijelaskan di bawah ini:

- `OriginalValue` — Bagian dari respons pengguna terhadap elisitasi slot yang ditentukan Amazon Lex V2 relevan dengan nilai slot.
- `InterpretedValue` — Nilai yang ditentukan Amazon Lex V2 untuk slot, mengingat input pengguna.
- `ResolvedValues` — Daftar nilai yang ditentukan Amazon Lex V2 adalah kemungkinan resolusi untuk input pengguna.

values

Daftar objek yang berisi informasi tentang slot yang membentuk slot multi-nilai. Format setiap objek cocok dengan slot normal, dengan `shape` dan `value` bidang yang dijelaskan di atas. `values`nya muncul jika slot terdiri dari beberapa nilai (lihat [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#) untuk lebih jelasnya). Objek JSON berikut menunjukkan dua slot komponen:

```
"values": [
 {
 "shape": "Scalar",
```

```

 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 }
 },
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": string,
 "interpretedValue": string,
 "resolvedValues": [
 string,
 ...
]
 }
 },
 ...
]

```

## Status sesi

`sessionStateBidang` dipetakan ke objek yang berisi informasi tentang keadaan percakapan dengan pengguna. Bidang aktual yang muncul di objek bergantung pada jenis tindakan dialog. Lihat [Bidang yang diperlukan dalam respons](#) kolom wajib dalam respons Lambda. Format `sessionState` objek adalah sebagai berikut:

```

"sessionState": {
 "activeContexts": [
 {
 "name": string,
 "contextAttributes": {
 string: string
 },
 "timeToLive": {
 "timeToLiveInSeconds": number,
 "turnsToLive": number
 }
 },
 ...
],
 ...
}

```

```

],
 "sessionAttributes": {
 string: string,
 ...
 },
 "runtimeHints": {
 "slotHints": {
 intent name: {
 slot name: {
 "runtimeHintValues": [
 {
 "phrase": string
 },
 ...
]
 },
 ...
 },
 ...
 },
 ...
 },
 "dialogAction": {
 "slotElicitationStyle": "Default | SpellByLetter | SpellByWord",
 "slotToElicit": string,
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot"
 },
 "intent": {
 // see Niat for details about the structure
 },
 "originatingRequestId": string
}

```

Bidang dijelaskan di bawah ini:

### ActiveContext

Daftar objek yang berisi informasi tentang konteks yang digunakan pengguna dalam sesi. Gunakan konteks untuk memfasilitasi dan mengontrol pengenalan niat. Untuk informasi lebih lanjut tentang konteks, lihat. [Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda](#) Setiap objek diformat sebagai berikut:

```

{
 "name": string,

```



```
"contextAttributes": {
 string: string
},
"timeToLive": {
 "timeToLiveInSeconds": number,
 "turnsToLive": number
}
}
```

Bidang dijelaskan di bawah ini:

- nama — Nama konteksnya.
- ContextAttributes — Objek yang berisi nama-nama atribut untuk konteks dan nilai-nilai yang dipetakan.
- timeToLiveObjek yang menentukan berapa lama konteksnya tetap aktif. Objek ini dapat berisi salah satu atau kedua bidang berikut:
  - timeToLiveInSeconds— Jumlah detik yang konteksnya tetap aktif.
  - turnsToLive— Jumlah putaran yang konteksnya tetap aktif.

### sessionAttributes

Peta key/value pasangan yang mewakili informasi konteks khusus sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur atribut sesi untuk bot Lex V2 Anda](#). Objek diformat sebagai berikut:

```
{
 string: string,
 ...
}
```

### RuntimeHints

Memberikan petunjuk untuk frasa yang akan digunakan pelanggan untuk slot untuk meningkatkan pengenalan audio. Nilai-nilai yang Anda berikan dalam petunjuk meningkatkan pengenalan audio dari nilai-nilai tersebut di atas kata-kata yang terdengar serupa. Format runtimeHints objek adalah sebagai berikut:

```
{
 "slotHints": {
 intent name: {
```

```

 slot name: {
 "runtimeHintValues": [
 {
 "phrase": string
 },
 ...
]
 },
 ...
 },
 ...
}

```

slotHintsBidang memetakan ke objek yang bidangnya adalah nama maksud di bot. Setiap nama maksud memetakan ke objek yang bidangnya adalah nama slot untuk maksud itu. Setiap nama slot memetakan ke struktur dengan satu bidangruntimeHintValues, yang merupakan daftar objek. Setiap objek berisi phrase bidang yang memetakan ke petunjuk.

### dialogAction

Menentukan tindakan selanjutnya untuk Amazon Lex V2 untuk mengambil. Format objek adalah sebagai berikut:

```

{
 "slotElicitationStyle": "Default | SpellByLetter | SpellByWord",
 "slotToElicit": string,
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot"
}

```

Bidang dijelaskan di bawah ini:

- slotElicitationStyle— Menentukan bagaimana Amazon Lex V2 menafsirkan input audio dari pengguna jika type dari dialogAction adalahElicitSlot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#). Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

Default— Amazon Lex V2 menafsirkan input audio secara default untuk memenuhi slot.

SpellByLetter— Amazon Lex V2 mendengarkan ejaan pengguna dari nilai slot.

SpellByWord— Amazon Lex V2 mendengarkan ejaan pengguna dari nilai slot menggunakan kata-kata yang terkait dengan setiap huruf (misalnya, “a as in apple”).

- `slotToElicit`— Mendefinisikan slot yang akan diperoleh dari pengguna jika dari adalah `type`.  
`dialogAction ElicitSlot`
- `type` — Mendefinisikan tindakan yang harus dijalankan bot. Nilai-nilai berikut dimungkinkan:

`Delegate`— Memungkinkan Amazon Lex V2 menentukan langkah selanjutnya.

`ElicitIntent`— Meminta pelanggan untuk menyatakan niat.

`ConfirmIntent`— Mengonfirmasi nilai slot pelanggan dan apakah niat siap untuk dipenuhi.

`ElicitSlot`— Meminta pelanggan untuk memberikan nilai slot untuk suatu maksud.

`Close`— Mengakhiri proses pemenuhan niat.

maksud

Lihat [Niat](#) untuk struktur intent lapangan.

`originatingRequestId`

Pengidentifikasi unik untuk permintaan tersebut. Bidang ini opsional untuk respons Lambda.


## Membuat AWS Lambda fungsi untuk bot Amazon Lex V2 Anda

Untuk membuat fungsi Lambda untuk bot Amazon Lex V2 Anda, akses AWS Lambda dari AWS Management Console dan buat fungsi baru. Anda dapat merujuk ke [panduan AWS Lambda pengembang](#) untuk detail selengkapnya AWS Lambda.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Pilih Fungsi di sidebar kiri.
3. Pilih Buat fungsi.
4. Anda dapat memilih Author dari awal untuk memulai dengan kode minimal, Gunakan cetak biru untuk memilih kode sampel untuk kasus penggunaan umum dari daftar, atau Gambar kontainer untuk memilih gambar kontainer yang akan digunakan untuk fungsi Anda. Jika Anda memilih Penulis dari awal, lanjutkan dengan langkah-langkah berikut:
  - a. Berikan fungsi Anda nama Fungsi yang bermakna untuk menggambarkan apa yang dilakukannya.

- b. Pilih bahasa dari menu tarik-turun di bawah Runtime untuk menulis fungsi Anda.
  - c. Pilih set instruksi Arsitektur untuk fungsi Anda.
  - d. Secara default, Lambda membuat peran dengan izin dasar. Untuk menggunakan peran yang ada atau membuat peran menggunakan templat kebijakan AWS, perluas menu Ubah peran eksekusi default dan pilih opsi.
  - e. Perluas menu Pengaturan lanjutan untuk mengonfigurasi lebih banyak opsi.
5. Pilih Buat fungsi.

Gambar berikut menunjukkan apa yang Anda lihat ketika Anda membuat fungsi baru dari awal:



Fungsi handler Lambda berbeda tergantung pada bahasa yang Anda gunakan. Minimal mengambil objek event JSON sebagai argumen. Anda dapat melihat bidang di Amazon Lex V2 event yang disediakan di [AWS Lambdaformat acara masukan untuk Lex V2](#). Ubah fungsi handler untuk akhirnya mengembalikan objek response JSON yang cocok dengan format yang dijelaskan dalam. [AWS Lambdaformat respons untuk Lex V2](#)

- Setelah Anda selesai menulis fungsi Anda, pilih Deploy untuk mengizinkan fungsi yang akan digunakan.

Ingatlah bahwa Anda dapat mengaitkan setiap alias bot dengan paling banyak satu fungsi Lambda. Namun, Anda dapat menentukan fungsi sebanyak yang Anda butuhkan untuk bot Anda dalam kode Lambda dan memanggil fungsi-fungsi ini dalam fungsi penanganan Lambda. Misalnya, sementara semua intent dalam alias bot yang sama harus memanggil fungsi Lambda yang sama, Anda dapat

membuat fungsi router yang mengaktifkan fungsi terpisah untuk setiap intent. Berikut ini adalah contoh fungsi router yang dapat Anda gunakan atau modifikasi untuk aplikasi Anda:

```
import os
import json
import boto3

reuse client connection as global
client = boto3.client('lambda')

def router(event):
 intent_name = event['sessionState']['intent']['name']
 fn_name = os.environ.get(intent_name)
 print(f"Intent: {intent_name} -> Lambda: {fn_name}")
 if (fn_name):
 # invoke lambda and return result
 invoke_response = client.invoke(FunctionName=fn_name, Payload =
json.dumps(event))
 print(invoke_response)
 payload = json.load(invoke_response['Payload'])
 return payload
 raise Exception('No environment variable for intent: ' + intent_name)

def lambda_handler(event, context):
 print(event)
 response = router(event)
 return response
```

## Kapan menggunakan AWS Lambda fungsi dalam percakapan bot Amazon Lex V2

Anda dapat menggunakan fungsi Lambda pada titik-titik berikut dalam percakapan dengan pengguna:

- Dalam respons awal setelah maksud dikenali. Misalnya, setelah pengguna mengatakan mereka ingin memesan pizza.
- Setelah mendapatkan nilai slot dari pengguna. Misalnya, setelah pengguna memberi tahu bot ukuran pizza yang ingin mereka pesan.
- Antara setiap percobaan lagi untuk mendapatkan slot. Misalnya, jika pelanggan tidak menggunakan ukuran pizza yang diakui.
- Saat mengonfirmasi niat. Misalnya, saat mengonfirmasi pesanan pizza.
- Untuk memenuhi niat. Misalnya, untuk memesan pizza.

- Setelah pemenuhan niat, dan sebelum bot Anda menutup percakapan. Misalnya, untuk beralih ke niat memesan minuman.

## Topik

- [Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan konsol](#)
- [Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan operasi API](#)

## Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan konsol


Anda harus terlebih dahulu melampirkan fungsi Lambda ke alias bot Amazon Lex V2 Anda sebelum Anda dapat memanggilnya. Anda hanya dapat melampirkan satu fungsi Lambda dengan setiap alias bot. Lakukan langkah-langkah ini untuk melampirkan fungsi Lambda menggunakan konsol AWS.

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Bot dari panel sisi kiri dan dari daftar bot, pilih nama bot yang ingin Anda lampirkan fungsi Lambda.
3. Dari panel sisi kiri, pilih Alias di bawah menu Deployment.
4. Dari daftar alias, pilih nama alias yang ingin Anda lampirkan fungsi Lambda.
5. Di panel Bahasa, pilih bahasa yang Anda inginkan untuk fungsi Lambda. Pilih Kelola bahasa di alias untuk menambahkan bahasa jika tidak ada di panel.
6. Di menu tarik-turun Sumber, pilih nama fungsi Lambda yang ingin Anda lampirkan.
7. Di versi fungsi Lambda atau menu dropdown alias, pilih versi atau alias fungsi Lambda yang ingin Anda gunakan. Kemudian pilih Simpan. Fungsi Lambda yang sama digunakan untuk semua maksud dalam bahasa yang didukung oleh bot.


## Menyetel intent Amazon Lex V2 untuk menjalankan fungsi Lambda menggunakan konsol

1. Setelah memilih bot, pilih Maksud di menu sebelah kiri di bawah bahasa bot yang ingin Anda gunakan untuk menjalankan fungsi Lambda.
2. Pilih maksud di mana Anda ingin menjalankan fungsi Lambda untuk membuka editor maksud.
3. Ada dua opsi untuk mengatur hook kode Lambda:

1. Untuk menjalankan fungsi Lambda setelah setiap langkah percakapan, gulir ke bagian Kait kode di bagian bawah editor maksud dan pilih kotak centang Gunakan fungsi Lambda untuk inisialisasi dan validasi, seperti pada gambar berikut:



2. Atau, gunakan bagian hook kode dialog di tahapan percakapan untuk menjalankan fungsi Lambda. Bagian hook kode dialog muncul sebagai berikut:



Ada dua cara untuk mengontrol bagaimana Amazon Lex V2 memanggil hook kode untuk respons:

- Alihkan tombol Aktif untuk menandainya sebagai aktif atau tidak aktif. Ketika hook kode aktif, Amazon Lex V2 akan memanggil hook kode. Ketika hook kode tidak aktif, Amazon Lex V2 tidak menjalankan hook kode.
- Perluas bagian kait kode dialog Lambda dan pilih kotak centang fungsi Invoke Lambda untuk menandainya sebagai diaktifkan atau dinonaktifkan. Anda hanya dapat mengaktifkan atau menonaktifkan hook kode ketika ditandai aktif. Ketika ditandai diaktifkan, hook kode dijalankan secara normal. Ketika dinonaktifkan, hook kode tidak dipanggil dan Amazon Lex V2 bertindak seolah-olah hook kode berhasil dikembalikan. Untuk mengonfigurasi respons setelah hook kode dialog berhasil, gagal, atau habis waktu, pilih Opsi lanjutan

Kait kode Lambda dapat dipanggil pada tahap percakapan berikut:

- Untuk menjalankan fungsi sebagai respons awal, gulir ke bagian Respons Awal, perluas panah di sebelah Respons untuk mengakui permintaan pengguna, dan pilih Opsi lanjutan. Temukan bagian kait kode dialog di bagian bawah menu yang muncul.
- Untuk menjalankan fungsi setelah elicitation slot, gulir ke bagian Slots, perluas panah di sebelah Prompt for slot yang relevan, dan pilih Opsi lanjutan. Temukan bagian kait kode dialog di dekat bagian bawah menu yang muncul, tepat di atas nilai Default.

Anda juga dapat memanggil fungsi setelah setiap elisitasi. Untuk melakukan ini, perluas Bot memperoleh informasi di bagian Petunjuk Slot, pilih Opsi prompt lainnya, dan pilih kotak centang di samping Memanggil kait kode Lambda setelah setiap elicitation.

- Untuk menjalankan fungsi konfirmasi maksud, gulir ke bagian Konfirmasi, perluas panah di sebelah Prompts untuk mengonfirmasi maksud, dan pilih Opsi lanjutan. Temukan bagian kait kode dialog di bagian bawah menu yang muncul.
  - Untuk memanggil fungsi untuk pemenuhan maksud, gulir ke bagian Pemenuhan. Alihkan tombol Aktif untuk mengatur hook kode menjadi aktif. Perluas panah di sebelah On successful fulfillment, dan pilih Advanced options. Pilih kotak centang di samping Gunakan fungsi Lambda untuk pemenuhan di bawah bagian kait kode Lambda Pemenuhan untuk mengatur kait kode ke diaktifkan.
4. Setelah Anda mengatur tahapan percakapan untuk menjalankan fungsi Lambda, Bangun bot lagi untuk menguji fungsinya.

## Lampirkan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 menggunakan operasi API

Anda harus terlebih dahulu melampirkan fungsi Lambda ke alias bot Amazon Lex V2 Anda sebelum Anda dapat memanggilnya. Anda hanya dapat mengaitkan satu fungsi Lambda dengan setiap alias bot. Lakukan langkah-langkah ini untuk melampirkan fungsi Lambda menggunakan operasi API.

Jika Anda membuat alias bot baru, gunakan [CreateBotAlias](#) operasi untuk melampirkan fungsi Lambda. Untuk melampirkan fungsi Lambda ke alias bot yang ada, gunakan operasi. [UpdateBotAlias](#) Ubah botAliasLocaleSettings bidang untuk memuat pengaturan yang benar:

```
{
 "botAliasLocaleSettings" : {
 locale: {
 "codeHookSpecification": {
 "lambdaCodeHook": {
```



```

 "codeHookInterfaceVersion": "1.0",
 "lambdaARN": "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-
name"
 },
 "enabled": true
},
...
}
}

```

1. botAliasLocaleSettingsBidang memetakan ke objek yang kuncinya adalah lokal di mana Anda ingin melampirkan fungsi Lambda. Lihat [Bahasa dan lokal yang didukung](#) daftar lokal yang didukung dan kode yang merupakan kunci yang valid.
2. Untuk menemukan fungsi lambdaARN for Lambda, buka AWS Lambda konsol di <https://console.aws.amazon.com/lambda/rumah>, pilih Fungsi di bilah sisi kiri, dan pilih fungsi yang akan dikaitkan dengan alias bot. Di sisi kanan ikhtisar Fungsi, temukan di lambdaARN bawah Fungsi ARN. Ini harus berisi wilayah, ID akun, dan nama fungsi.
3. Untuk mengizinkan Amazon Lex V2 memanggil fungsi Lambda untuk alias, setel enabled bidang ke. true

Menyetel intent Amazon Lex V2 untuk menjalankan fungsi Lambda menggunakan operasi API

Untuk mengatur pemanggilan fungsi Lambda selama intent, gunakan [CreateIntent](#) operasi jika Anda membuat intent baru, atau [UpdateIntent](#) operasi jika Anda menjalankan fungsi dalam intent yang ada. Bidang yang mengontrol pemanggilan fungsi Lambda dalam operasi intent adalah dialogCodeHook,, dan. initialResponseSetting intentConfirmationSetting fulfillmentmentCodeHook

Jika Anda menjalankan fungsi selama elisitasi slot, gunakan [CreateSlot](#) operasi jika Anda membuat slot baru, atau [UpdateSlot](#) operasi untuk memanggil fungsi di slot yang ada. Bidang yang mengontrol pemanggilan fungsi Lambda dalam operasi slot adalah objek. slotCaptureSetting valueElicitationSetting

1. Untuk mengatur hook kode dialog Lambda agar berjalan setelah setiap putaran percakapan, setel enabled bidang [DialogCodeHookSettings](#) objek berikut di dialogCodeHook bidang menjadi: true

```
"dialogCodeHook": {
```

```
"enabled": boolean
}
```

2. Atau, Anda dapat mengatur hook kode dialog Lambda agar berjalan hanya pada titik-titik tertentu dalam percakapan dengan memodifikasi `codeHook` and/or `elicitationCodeHook` bidang dalam struktur yang sesuai dengan tahapan percakapan di mana Anda ingin menjalankan fungsi tersebut. Untuk menggunakan hook kode dialog Lambda untuk pemenuhan maksud, gunakan `fulfillmentCodeHook` bidang dalam operasi atau. [CreateIntentUpdateIntent](#) Struktur dan penggunaan ketiga jenis kait kode ini adalah sebagai berikut:

## CodeHook

`codeHookBidang` mendefinisikan pengaturan untuk hook kode untuk dijalankan pada tahap tertentu dalam percakapan. Ini adalah [DialogCodeHookInvocationSetting](#) objek dengan struktur berikut:

```
"codeHook": {
 "active": boolean,
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string,
 "postCodeHookSpecification": PostDialogCodeHookInvocationSpecification object,
}
```

- Ubah `active` bidang menjadi `true` Amazon Lex V2 untuk memanggil kait kode pada saat itu dalam percakapan.
- Ubah `enableCodeHookInvocation` bidang menjadi `true` Amazon Lex V2 untuk memungkinkan hook kode berjalan normal. Jika Anda menandainya `false`, Amazon Lex V2 bertindak seolah-olah pengait kode berhasil dikembalikan.
- `invocationLabel` ini menunjukkan langkah dialog dari mana kode hook dipanggil.
- Gunakan `postCodeHookSpecification` bidang untuk menentukan tindakan dan pesan yang terjadi setelah hook kode berhasil, gagal, atau habis waktu.

## elicitationCodeHook

`elicitationCodeHookBidang` mendefinisikan pengaturan untuk hook kode untuk dijalankan jika slot atau slot perlu ditimbulkan kembali. Skenario ini dapat terjadi jika elisitasi slot gagal atau konfirmasi maksud ditolak. `elicitationCodeHookBidang` adalah [ElicitationCodeHookInvocationSetting](#) objek dengan struktur berikut:

```
"elicitationCodeHook": {
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string
}
```

- Ubah `enableCodeHookInvocation` bidang menjadi `true` Amazon Lex V2 untuk memungkinkan hook kode berjalan normal. Jika Anda menandainya `false`, Amazon Lex V2 bertindak seolah-olah pengait kode berhasil dikembalikan.
- `invocationLabel` ini menunjukkan langkah dialog dari mana kode hook dipanggil.

### `fulfillmentCodeHook`

`fulfillmentCodeHook` bidang mendefinisikan pengaturan untuk hook kode yang akan dijalankan untuk memenuhi maksud. Ini memetakan ke [FulfillmentCodeHookSettings](#) objek berikut:

```
"fulfillmentCodeHook": {
 "active": boolean,
 "enabled": boolean,
 "fulfillmentUpdatesSpecification": FulfillmentUpdatesSpecification object,
 "postFulfillmentStatusSpecification": PostFulfillmentStatusSpecification object
}
```

- Ubah `active` bidang menjadi `true` Amazon Lex V2 untuk memanggil kait kode pada saat itu dalam percakapan.
- Ubah `enabled` bidang menjadi `true` Amazon Lex V2 untuk memungkinkan hook kode berjalan normal. Jika Anda menandainya `false`, Amazon Lex V2 bertindak seolah-olah pengait kode berhasil dikembalikan.
- Gunakan `fulfillmentUpdatesSpecification` bidang untuk menentukan pesan yang muncul untuk memperbarui pengguna selama pemenuhan maksud dan waktu yang terkait dengannya.
- Gunakan `postFulfillmentStatusSpecification` bidang untuk menentukan pesan dan tindakan yang terjadi setelah hook kode berhasil, gagal, atau habis waktu.

Anda dapat memanggil hook kode Lambda pada titik-titik berikut dalam percakapan dengan menyatel bidang `enableCodeHookInvocation` dan `enabled/active` ke: `true`

## Selama respon awal

Untuk memanggil fungsi Lambda dalam respons awal setelah maksud dikenali, gunakan struktur codeHook di `initialResponse` bidang operasi atau. [CreateIntentUpdateIntent](#) `initialResponse` bidang memetakan ke [InitialResponseSetting](#) objek berikut:

```
"initialResponse": {
 "codeHook": {
 "active": boolean,
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string,
 "postCodeHookSpecification": PostDialogCodeHookInvocationSpecification object,
 },
 "initialResponse": FulfillmentUpdatesSpecification object,
 "nextStep": PostFulfillmentStatusSpecification object,
 "conditional": ConditionalSpecification object
}
```

## Setelah elisitasi slot atau selama elisitasi ulang slot

Untuk memanggil fungsi Lambda setelah memunculkan nilai slot, gunakan bidang `slotCaptureSetting` dalam bidang operasi `valueElicitation` atau. [CreateSlotUpdateSlot](#) `slotCaptureSetting` bidang memetakan ke [SlotCaptureSetting](#) objek berikut:

```
"slotCaptureSetting": {
 "captureConditional": ConditionalSpecification object,
 "captureNextStep": DialogState object,
 "captureResponse": ResponseSpecification object,
 "codeHook": {
 "active": true,
 "enableCodeHookInvocation": true,
 "invocationLabel": string,
 "postCodeHookSpecification": PostDialogCodeHookInvocationSpecification object,
 },
 "elicitationCodeHook": {
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string
 },
 "failureConditional": ConditionalSpecification object,
 "failureNextStep": DialogState object,
 "failureResponse": ResponseSpecification object
}
```

- Untuk menjalankan fungsi Lambda setelah elisitasi slot berhasil, gunakan bidang. `codeHook`
- Untuk menjalankan fungsi Lambda setelah elisitasi slot gagal dan Amazon Lex V2 mencoba lagi elisitasi slot, gunakan bidang tersebut. `elicitationCodeHook`

Setelah konfirmasi maksud atau penolakan

Untuk memanggil fungsi Lambda saat mengonfirmasi maksud, gunakan bidang `intentConfirmationSetting` operasi atau. [CreateIntentUpdateIntent](#) `intentConfirmationBidang` memetakan ke [IntentConfirmationSetting](#) objek berikut:

```
"intentConfirmationSetting": {
 "active": boolean,
 "codeHook": {
 "active": boolean,
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string,
 "postCodeHookSpecification": PostDialogCodeHookInvocationSpecification object,
 },
 "confirmationConditional": ConditionalSpecification object,
 "confirmationNextStep": DialogState object,
 "confirmationResponse": ResponseSpecification object,
 "declinationConditional": ConditionalSpecification object,
 "declinationNextStep": FulfillmentUpdatesSpecification object,
 "declinationResponse": PostFulfillmentStatusSpecification object,
 "elicitationCodeHook": {
 "enableCodeHookInvocation": boolean,
 "invocationLabel": string,
 },
 "failureConditional": ConditionalSpecification object,
 "failureNextStep": DialogState object,
 "failureResponse": ResponseSpecification object,
 "promptSpecification": PromptSpecification object
}
```

- Untuk menjalankan fungsi Lambda setelah pengguna mengonfirmasi maksud dan slotnya, gunakan bidang tersebut. `codeHook`
- Untuk menjalankan fungsi Lambda setelah pengguna menolak konfirmasi maksud dan Amazon Lex V2 mencoba lagi elicitation slot, gunakan bidang tersebut. `elicitationCodeHook`

Selama pemenuhan niat

Untuk memanggil fungsi Lambda untuk memenuhi maksud, gunakan bidang dalam `fulfillmentCodeHook` [CreateIntent](#) operasi atau [UpdateIntent](#) `fulfillmentCodeHookBidang` memetakan ke [FulfillmentCodeHookSettings](#) objek berikut:

```
{
 "active": boolean,
 "enabled": boolean,
 "fulfillmentUpdatesSpecification": FulfillmentUpdatesSpecification object,
 "postFulfillmentStatusSpecification": PostFulfillmentStatusSpecification object
}
```

3. Setelah Anda mengatur tahapan percakapan untuk menjalankan fungsi Lambda, gunakan `BuildBotLocale` operasi untuk membangun kembali bot untuk menguji fungsi.

## Mendebug fungsi CloudWatch Lambda menggunakan log Log

[Amazon CloudWatch Logs](#) adalah alat untuk melacak panggilan API dan metrik yang dapat Anda gunakan untuk membantu men-debug fungsi Lambda Anda. Saat Anda menguji bot Anda di konsol atau dengan panggilan API CloudWatch, catat setiap langkah percakapan. Jika Anda menggunakan fungsi cetak dalam kode Lambda Anda, CloudWatch tampilkan juga.

Untuk melihat CloudWatch log untuk fungsi Lambda Anda

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di bawah menu Log di bilah sisi kiri, pilih Grup log.
3. Pilih grup log fungsi Lambda Anda, yang seharusnya dari format `/aws/lambda/function-name`.
4. Daftar aliran Log berisi log untuk setiap sesi dengan bot. Pilih aliran log untuk melihatnya.
5. Dalam daftar peristiwa Log, pilih panah kanan di sebelah Timestamp untuk memperluas detail acara tersebut. Apa pun yang Anda cetak dari kode Lambda Anda akan muncul sebagai peristiwa log. Gunakan informasi ini untuk men-debug kode Anda.
6. Setelah Anda men-debug kode Anda, ingatlah untuk Menerapkan fungsi Lambda dan, jika Anda menggunakan konsol, untuk memuat ulang jendela Uji sebelum menguji ulang perilaku bot.

# Menyesuaikan interaksi bot dengan pengguna di Lex V2

Pelajari tentang fitur berikut yang dapat Anda gunakan untuk menyesuaikan interaksi bot dengan pengguna Anda dengan memperluas dan menyesuaikan perilaku default mereka:

## Topik

- [Menganalisis sentimen ucapan pengguna dalam percakapan dengan bot Anda](#)
- [Menggunakan skor kepercayaan diri untuk meningkatkan akurasi percakapan](#)
- [Menyesuaikan transkripsi ucapan untuk digunakan dengan bot Lex V2 Anda](#)

## Menganalisis sentimen ucapan pengguna dalam percakapan dengan bot Anda

Anda dapat menggunakan analisis sentimen untuk menentukan sentimen yang diungkapkan dalam ucapan pengguna. Dengan informasi sentimen Anda dapat mengelola alur percakapan atau melakukan analisis pasca-panggilan. Misalnya, jika sentimen pengguna negatif, Anda dapat membuat aliran untuk menyerahkan percakapan ke agen manusia.

Amazon Lex terintegrasi dengan Amazon Comprehend untuk mendeteksi sentimen pengguna. Respons dari Amazon Comprehend menunjukkan apakah sentimen keseluruhan teks positif, netral, negatif, atau campuran. Respons berisi sentimen yang paling mungkin untuk ucapan pengguna dan skor untuk masing-masing kategori sentimen. Skor mewakili kemungkinan bahwa sentimen terdeteksi dengan benar.

Anda mengaktifkan analisis sentimen untuk bot menggunakan konsol atau dengan menggunakan Amazon Lex API. Anda mengaktifkan analisis sentimen pada alias untuk bot. Di konsol Amazon Lex:

1. Pilih alias.
2. Di Detail, pilih Edit.
3. Pilih Aktifkan analisis sentimen untuk analisis sentimen aktif atau nonaktif.
4. Pilih Konfirmasi untuk menyimpan perubahan Anda.

Jika Anda menggunakan API, panggil [CreateBotAlias](#) operasi dengan `detectSentiment` bidang yang disetel ke `true`.

Ketika analisis sentimen diaktifkan, respons dari [RecognizeText](#) dan [RecognizeUtterance](#) operasi mengembalikan bidang yang disebut `sentimentResponse` dalam `interpretations` struktur dengan metadata lainnya. `sentimentResponse` bidang ini memiliki dua bidang `sentimentScore`, `sentiment` dan, yang berisi hasil analisis sentimen. Jika Anda menggunakan fungsi Lambda, `sentimentResponse` bidang tersebut disertakan dalam data peristiwa yang dikirim ke fungsi Anda.

Berikut ini adalah contoh `sentimentResponse` bidang yang dikembalikan sebagai bagian dari `RecognizeText` atau `RecognizeUtterance` respons.

```
sentimentResponse {
 "sentimentScore": {
 "mixed": 0.030585512690246105,
 "positive": 0.94992071056365967,
 "neutral": 0.0141543131828308,
 "negative": 0.00893945890665054
 },
 "sentiment": "POSITIVE"
}
```

Amazon Lex memanggil Amazon Comprehend atas nama Anda untuk menentukan sentimen dalam setiap ucapan yang diproses oleh bot. Dengan mengaktifkan analisis sentimen, Anda menyetujui persyaratan dan perjanjian layanan untuk Amazon Comprehend. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon Comprehend, [lihat](#) Harga Amazon Comprehend.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara kerja analisis sentimen Amazon Comprehend, [lihat Menentukan sentimen di Panduan Pengembangan](#) Amazon Comprehend.

## Menggunakan skor kepercayaan diri untuk meningkatkan akurasi percakapan

Ada dua langkah yang digunakan Amazon Lex V2 untuk menentukan apa yang dikatakan pengguna. Yang pertama, pengenalan suara otomatis (ASR), membuat transkrip ucapan audio pengguna. Yang kedua, pemahaman bahasa alami (NLU), menentukan arti ucapan pengguna untuk mengenali maksud pengguna atau nilai slot.

Secara default, Amazon Lex V2 mengembalikan hasil yang paling mungkin dari ASR dan NLU. Kadang-kadang mungkin sulit bagi Amazon Lex V2 untuk menentukan hasil yang paling mungkin. Dalam hal ini, ia mengembalikan beberapa hasil yang mungkin bersama dengan skor kepercayaan yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan hasilnya benar. Skor kepercayaan adalah peringkat



yang diberikan Amazon Lex V2 yang menunjukkan kepercayaan relatif yang dimilikinya dalam hasilnya. Skor kepercayaan berkisar dari 0,0 hingga 1,0.

Anda dapat menggunakan pengetahuan domain Anda dengan skor kepercayaan untuk membantu menentukan interpretasi yang benar dari hasil ASR atau NLU.

Skor kepercayaan ASR, atau transkripsi, adalah peringkat tentang seberapa yakin Amazon Lex V2 bahwa transkripsi tertentu benar. Skor kepercayaan NLU, atau maksud, adalah peringkat tentang seberapa yakin Amazon Lex V2 bahwa maksud yang ditentukan oleh transkripsi teratas adalah benar. Gunakan skor kepercayaan yang paling sesuai dengan aplikasi Anda.

### Topik

- [Menggunakan skor keyakinan niat untuk meningkatkan pemilihan maksud dengan Lex V2](#)
- [Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#)

## Menggunakan skor keyakinan niat untuk meningkatkan pemilihan maksud dengan Lex V2

Saat pengguna mengucapkan ucapan, Amazon Lex V2 menggunakan pemahaman bahasa alami (NLU) untuk memahami permintaan pengguna dan mengembalikan maksud yang tepat. Secara default Amazon Lex V2 mengembalikan maksud yang paling mungkin ditentukan oleh bot Anda.

Dalam beberapa kasus mungkin sulit bagi Amazon Lex V2 untuk menentukan maksud yang paling mungkin. Misalnya, pengguna mungkin membuat ucapan ambigu, atau mungkin ada dua maksud yang serupa. Untuk membantu menentukan maksud yang tepat, Anda dapat menggabungkan pengetahuan domain Anda dengan skor kepercayaan NLU dalam daftar interpretasi. Skor kepercayaan diri adalah peringkat yang diberikan Amazon Lex V2 yang menunjukkan betapa yakinnya bahwa niat adalah niat yang benar.

Untuk menentukan perbedaan antara dua maksud dalam interpretasi, Anda dapat membandingkan skor kepercayaan mereka. Misalnya, jika satu niat memiliki skor kepercayaan 0,95 dan yang lain memiliki skor 0,65, maksud pertama mungkin benar. Namun, jika satu maksud memiliki skor 0,75 dan yang lain memiliki skor 0,72, ada ambiguitas antara dua maksud yang mungkin dapat Anda bedakan menggunakan pengetahuan domain dalam aplikasi Anda.

Anda juga dapat menggunakan skor kepercayaan untuk membuat aplikasi pengujian yang menentukan apakah perubahan pada ucapan maksud membuat perbedaan dalam perilaku bot.

Misalnya, Anda bisa mendapatkan skor kepercayaan untuk maksud bot menggunakan serangkaian ucapan, lalu memperbarui maksud dengan ucapan baru. Anda kemudian dapat memeriksa skor kepercayaan diri untuk melihat apakah ada peningkatan.

Skor kepercayaan yang dikembalikan Amazon Lex V2 adalah nilai komparatif. Anda tidak harus mengandalkan mereka sebagai skor absolut. Nilai dapat berubah berdasarkan peningkatan Amazon Lex V2.

Amazon Lex V2 mengembalikan maksud yang paling mungkin dan hingga 4 maksud alternatif dengan skor terkait dalam `interpretations` struktur di setiap respons. Kode JSON berikut menunjukkan `interpretations` struktur dalam respon dari [RecognizeText](#) operasi:

```
"interpretations": [
 {
 "intent": {
 "confirmationState": "string",
 "name": "string",
 "slots": {
 "string" : {
 "value": {
 "interpretedValue": "string",
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 }
 },
 "state": "string"
 },
 "nluConfidence": number
 }
]
```

## AMAZON.FallbackIntent

Amazon Lex V2 kembali `AMAZON.FallbackIntent` sebagai tujuan utama dalam dua situasi:

1. Jika skor kepercayaan dari semua maksud yang mungkin kurang dari ambang kepercayaan. Anda dapat menggunakan ambang batas default atau Anda dapat mengatur ambang batas Anda sendiri. Jika Anda memiliki `AMAZON.KendraSearchIntent` konfigurasi, Amazon Lex V2 mengembalikannya juga dalam situasi ini.

2. Jika keyakinan interpretasi untuk `AMAZON.FallbackIntent` lebih tinggi dari kepercayaan interpretasi dari semua maksud lainnya.

Perhatikan bahwa Amazon Lex V2 tidak menampilkan skor kepercayaan untuk `AMAZON.FallbackIntent`.

## Menetapkan dan mengubah ambang kepercayaan

Ambang batas kepercayaan harus berupa angka antara 0,00 dan 1,00. Anda dapat mengatur ambang batas untuk setiap bahasa di bot Anda dengan cara berikut:

### Menggunakan konsol Amazon Lex V2

- Untuk mengatur ambang batas saat Anda menambahkan bahasa ke bot Anda dengan Tambahkan bahasa, Anda dapat memasukkan nilai yang Anda inginkan di panel ambang skor Keyakinan.
- Untuk memperbarui ambang batas, Anda dapat memilih Edit di panel Detail bahasa dalam bahasa untuk bot Anda. Kemudian masukkan nilai yang Anda inginkan di panel ambang skor Keyakinan.

### Menggunakan operasi API

- Untuk mengatur ambang batas, atur `nluIntentConfidenceThreshold` parameter [CreateBotLocale](#) operasi.
- Untuk memperbarui ambang kepercayaan, atur `nluIntentConfidenceThreshold` parameter [UpdateBotLocale](#) operasi.

## Manajemen Sesi

Untuk mengubah maksud yang digunakan Amazon Lex V2 dalam percakapan dengan pengguna, Anda dapat menggunakan respons dari fungsi Lambda kait kode dialog, atau Anda dapat menggunakan APIs manajemen sesi di aplikasi kustom Anda.

### Menggunakan fungsi Lambda dengan bot Lex V2 Anda

Saat Anda menggunakan fungsi Lambda, Amazon Lex V2 memanggilnya dengan struktur JSON yang berisi input ke fungsi tersebut. Struktur JSON berisi bidang bernama `currentIntent` yang berisi maksud yang diidentifikasi Amazon Lex V2 sebagai maksud yang paling mungkin untuk ucapan pengguna. Struktur JSON juga mencakup `alternativeIntents` bidang yang berisi hingga empat intent tambahan yang dapat memenuhi maksud pengguna. Setiap intent menyertakan bidang yang

disebut `nluIntentConfidenceScore` yang berisi skor kepercayaan yang ditetapkan Amazon Lex V2 untuk maksud tersebut.

Untuk menggunakan intent alternatif, Anda menentukannya dalam `ConfirmIntent` atau tindakan `ElicitSlot` dialog dalam fungsi Lambda Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).

Menggunakan Session Management API dengan bot Lex V2

Untuk menggunakan intent yang berbeda dari intent saat ini, gunakan operasi [PutSession](#). Misalnya, jika Anda memutuskan bahwa alternatif pertama lebih disukai daripada maksud yang dipilih Amazon Lex V2, Anda dapat menggunakan `PutSession` operasi untuk mengubah maksud sehingga maksud berikutnya yang berinteraksi dengan pengguna adalah yang Anda pilih.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memahami sesi bot Amazon Lex V2](#).

## Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda

Saat pengguna membuat ucapan suara, Amazon Lex V2 menggunakan pengenalan suara otomatis (ASR) untuk mentranskripsikan permintaan pengguna sebelum ditafsirkan. Secara default, Amazon Lex V2 menggunakan transkripsi audio yang paling mungkin untuk interpretasi.

Dalam beberapa kasus mungkin ada lebih dari satu kemungkinan transkripsi audio. Misalnya, pengguna mungkin membuat ucapan dengan suara ambigu, seperti “Nama saya John” yang mungkin dipahami sebagai “Nama saya Juan.” Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan teknik disambiguasi atau menggabungkan pengetahuan domain Anda dengan skor kepercayaan transkripsi untuk membantu menentukan transkripsi mana dalam daftar transkripsi yang benar.

Amazon Lex V2 menyertakan transkripsi teratas dan hingga dua transkripsi alternatif untuk input pengguna dalam permintaan ke fungsi kait kode Lambda Anda. Setiap transkripsi berisi skor kepercayaan bahwa itu adalah transkripsi yang benar. Setiap transkripsi juga mencakup nilai slot apa pun yang disimpulkan dari input pengguna.

Anda dapat membandingkan skor kepercayaan dari dua transkripsi untuk menentukan apakah ada ambiguitas di antara keduanya. Misalnya, jika satu transkripsi memiliki skor kepercayaan 0,95 dan yang lainnya memiliki skor kepercayaan 0,65, transkripsi pertama mungkin benar dan ambiguitas di antara keduanya rendah. Jika kedua transkripsi memiliki skor kepercayaan 0,75 dan

0,72, ambiguitas di antara keduanya tinggi. Anda mungkin dapat membedakan antara mereka menggunakan pengetahuan domain Anda.

Misalnya, jika nilai slot yang disimpulkan dalam dua transkrip dengan skor kepercayaan 0,75 dan 0,72 adalah “John” dan “Juan”, Anda dapat menanyakan pengguna di database Anda untuk keberadaan nama-nama ini dan menghilangkan salah satu transkripsi. Jika “John” bukan pengguna di database Anda dan “Juan” adalah, Anda dapat menggunakan hook kode dialog untuk mengubah nilai slot yang disimpulkan untuk nama depan menjadi “Juan.”

Skor kepercayaan yang dikembalikan Amazon Lex V2 adalah nilai komparatif. Jangan mengandalkan mereka sebagai skor absolut. Nilai dapat berubah berdasarkan peningkatan Amazon Lex V2.

Skor kepercayaan transkripsi audio hanya tersedia dalam bahasa Inggris (GB) (en\_GB) dan Inggris (AS) (en\_US). Skor kepercayaan hanya didukung untuk input audio 8 kHz. Skor kepercayaan transkripsi tidak disediakan untuk input audio dari [jendela pengujian](#) di konsol Amazon Lex V2 karena menggunakan input audio 16 kHz.

#### Note

Sebelum Anda dapat menggunakan skor kepercayaan transkripsi audio dengan bot yang ada, Anda harus membangun kembali bot terlebih dahulu. Versi bot yang ada tidak mendukung skor kepercayaan transkripsi. Anda harus membuat versi baru bot untuk menggunakannya.

Anda dapat menggunakan skor kepercayaan diri untuk beberapa pola desain percakapan:

- Jika skor kepercayaan tertinggi turun di bawah ambang batas karena lingkungan yang bising atau kualitas sinyal yang buruk, Anda dapat meminta pengguna dengan pertanyaan yang sama untuk menangkap audio berkualitas lebih baik.
- Jika beberapa transkripsi memiliki skor kepercayaan yang sama untuk nilai slot, seperti “John” dan “Juan,” Anda dapat membandingkan nilai dengan database yang sudah ada sebelumnya untuk menghilangkan input, atau Anda dapat meminta pengguna untuk memilih salah satu dari dua nilai tersebut. Misalnya, “katakan 1 untuk Yohanes atau katakan 2 untuk Juan.”
- Jika logika bisnis Anda memerlukan pengalihan maksud berdasarkan kata kunci tertentu dalam transkrip alternatif dengan skor kepercayaan dekat dengan transkrip teratas, Anda dapat mengubah maksud menggunakan fungsi Lambda kait kode dialog atau menggunakan operasi manajemen sesi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Manajemen sesi](#).

Amazon Lex V2 mengirimkan struktur JSON berikut dengan hingga tiga transkripsi untuk masukan pengguna ke fungsi kait kode Lambda Anda:

```
"transcriptions": [
 {
 "transcription": "string",
 "rawTranscription": "string",
 "transcriptionConfidence": "number",
 },
 "resolvedContext": {
 "intent": "string"
 },
 "resolvedSlots": {
 "string": {
 "shape": "List",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": [
 "string"
]
 },
 },
 "values": [
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": [
 "string"
]
 }
 },
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": [
 "string"
]
 }
 }
]
 }
]
```

```
]
 }
}
```

Struktur JSON berisi teks transkripsi, maksud yang diselesaikan untuk ucapan, dan nilai untuk setiap slot yang terdeteksi dalam ucapan. Untuk input pengguna teks, transkripsi berisi transkrip tunggal dengan skor kepercayaan 1.0.

Isi transkrip tergantung pada pergantian percakapan dan maksud yang diakui.

Untuk giliran pertama, elisitasi maksud, Amazon Lex V2 menentukan tiga transkripsi teratas. Untuk transkripsi teratas, ia mengembalikan maksud dan nilai slot yang disimpulkan dalam transkripsi.

Pada belokan berikutnya, elisitasi slot, hasilnya tergantung pada maksud yang disimpulkan untuk masing-masing transkripsi, sebagai berikut.

- Jika maksud yang disimpulkan untuk transkrip teratas sama dengan giliran sebelumnya dan semua transkrip lainnya memiliki maksud yang sama, maka
  - Semua transkrip berisi nilai slot yang disimpulkan.
- Jika maksud yang disimpulkan untuk transkrip teratas berbeda dari giliran sebelumnya dan semua transkrip lainnya memiliki maksud sebelumnya, maka
  - Transkrip teratas berisi nilai slot yang disimpulkan untuk maksud baru.
  - Transkrip lain memiliki maksud sebelumnya dan nilai slot yang disimpulkan untuk maksud sebelumnya.
- Jika maksud yang disimpulkan untuk transkrip teratas berbeda dari giliran sebelumnya, satu transkrip sama dengan maksud sebelumnya, dan satu transkrip adalah maksud yang berbeda, maka
  - Transkrip teratas berisi maksud baru yang disimpulkan dan nilai slot yang disimpulkan dalam ucapan.
  - Transkrip yang memiliki maksud yang disimpulkan sebelumnya berisi nilai slot yang disimpulkan untuk maksud tersebut.
  - Transkrip dengan maksud yang berbeda tidak memiliki nama maksud yang disimpulkan dan tidak ada nilai slot yang disimpulkan.

- Jika maksud yang disimpulkan untuk transkrip teratas berbeda dari giliran sebelumnya dan semua transkrip lainnya memiliki maksud yang berbeda, maka
  - Transkrip teratas berisi maksud baru yang disimpulkan dan nilai slot yang disimpulkan dalam ucapan.
  - Transkrip lain tidak mengandung maksud yang disimpulkan dan tidak ada nilai slot yang disimpulkan.
- Jika maksud yang disimpulkan untuk dua transkrip teratas adalah sama dan berbeda dari giliran sebelumnya, dan transkrip ketiga adalah maksud yang berbeda, maka
  - Dua transkrip teratas berisi maksud baru yang disimpulkan dan nilai slot yang disimpulkan dalam ucapan.
  - Transkrip ketiga tidak memiliki nama maksud dan tidak ada nilai slot yang diselesaikan.

## Manajemen sesi

Untuk mengubah maksud yang digunakan Amazon Lex V2 dalam percakapan dengan pengguna, gunakan respons dari fungsi Lambda kait kode dialog Anda. Atau Anda dapat menggunakan manajemen sesi APIs dalam aplikasi khusus Anda.

### Menggunakan fungsi Lambda dengan bot Lex V2 Anda

Saat Anda menggunakan fungsi Lambda, Amazon Lex V2 memanggilnya dengan struktur JSON yang berisi input ke fungsi tersebut. Struktur JSON berisi bidang yang disebut `transcriptions` yang berisi kemungkinan transkripsi yang telah ditentukan Amazon Lex V2 untuk ucapan tersebut. `transcriptions` Bidang berisi satu hingga tiga kemungkinan transkripsi, masing-masing dengan skor kepercayaan.

Untuk menggunakan intent dari transkripsi alternatif, Anda menentukannya dalam `ConfirmIntent` atau tindakan `ElicitSlot` dialog dalam fungsi Lambda Anda. Untuk menggunakan nilai slot dari transkripsi alternatif, tetapkan nilai di intent bidang dalam respons fungsi Lambda Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).



## Contoh kode menggunakan Lambda dengan Lex V2

Contoh kode berikut adalah fungsi Lambda Python yang menggunakan transkripsi audio untuk meningkatkan pengalaman percakapan bagi pengguna.

Untuk menggunakan kode contoh, Anda harus memiliki:

- Bot dengan satu bahasa, baik Inggris (GB) (en\_GB) atau Inggris (AS) (en\_US).
- Satu niat, OrderBirthStone. Pastikan bahwa fungsi Use a Lambda untuk inisialisasi dan validasi dipilih di bagian Code hooks dari definisi intent.
- Maksudnya harus memiliki dua slot, "BirthMonth" dan "Nama," keduanya jenisAMAZON.AlphaNumeric.
- Sebuah alias dengan fungsi Lambda didefinisikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AWS Lambda fungsi untuk bot Amazon Lex V2 Anda](#).

```
import time
import os
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG)

--- Helpers that build all of the responses ---

def elicit_slot(session_attributes, intent_request, slots, slot_to_elicit, message):
 return {
 'sessionState': {
 'dialogAction': {
 'type': 'ElicitSlot',
 'slotToElicit': slot_to_elicit
 },
 'intent': {
 'name': intent_request['sessionState']['intent']['name'],
 'slots': slots,
 'state': 'InProgress'
 },
 'sessionAttributes': session_attributes,
 'originatingRequestId': 'e3ab4d42-fb5f-4cc3-bb78-caaf6fc7cccd'
 },
 'sessionId': intent_request['sessionId'],
```

```

 'messages': [message],
 'requestAttributes': intent_request['requestAttributes'] if 'requestAttributes'
in intent_request else None
 }

def close(intent_request, session_attributes, fulfillment_state, message):
 intent_request['sessionState']['intent']['state'] = fulfillment_state
 return {
 'sessionState': {
 'sessionAttributes': session_attributes,
 'dialogAction': {
 'type': 'Close'
 },
 'intent': intent_request['sessionState']['intent'],
 'originatingRequestId': '3ab4d42-fb5f-4cc3-bb78-caaf6fc7cccd'
 },
 'messages': [message],
 'sessionId': intent_request['sessionId'],
 'requestAttributes': intent_request['requestAttributes'] if 'requestAttributes'
in intent_request else None
 }

def delegate(intent_request, session_attributes):
 return {
 'sessionState': {
 'dialogAction': {
 'type': 'Delegate'
 },
 'intent': intent_request['sessionState']['intent'],
 'sessionAttributes': session_attributes,
 'originatingRequestId': 'abc'
 },
 'sessionId': intent_request['sessionId'],
 'requestAttributes': intent_request['requestAttributes'] if 'requestAttributes'
in intent_request else None
 }

def get_session_attributes(intent_request):
 sessionState = intent_request['sessionState']
 if 'sessionAttributes' in sessionState:
 return sessionState['sessionAttributes']

```

```

 return {}

def get_slots(intent_request):
 return intent_request['sessionState']['intent']['slots']

""" --- Functions that control the behavior of the bot --- """

def order_birth_stone(intent_request):
 """
 Performs dialog management and fulfillment for ordering a birth stone.
 Beyond fulfillment, the implementation for this intent demonstrates the following:
 1) Use of N best transcriptions to re prompt user when confidence for top
 transcript is below a threshold
 2) Overrides resolved slot for birth month from a known fixed list if the top
 transcript
 is not accurate.
 """

 transcriptions = intent_request['transcriptions']

 if intent_request['invocationSource'] == 'DialogCodeHook':
 # Disambiguate if there are multiple transcriptions and the top transcription
 # confidence is below a threshold (0.8 here)
 if len(transcriptions) > 1 and transcriptions[0]['transcriptionConfidence'] <
0.8:
 if transcriptions[0]['resolvedSlots'] is not {} and 'Name' in
transcriptions[0]['resolvedSlots'] and \
 transcriptions[0]['resolvedSlots']['Name'] is not None:
 return prompt_for_name(intent_request)
 elif transcriptions[0]['resolvedSlots'] is not {} and 'BirthMonth' in
transcriptions[0]['resolvedSlots'] and \
 transcriptions[0]['resolvedSlots']['BirthMonth'] is not None:
 return validate_month(intent_request)

 return continue_conversation(intent_request)

def prompt_for_name(intent_request):
 """

```

```

 If the confidence for the name is not high enough, re prompt the user with the
 recognized names
 so it can be confirmed.
 """
 resolved_names = []
 for transcription in intent_request['transcriptions']:
 if transcription['resolvedSlots'] is not {} and 'Name' in
transcription['resolvedSlots'] and \
 transcription['resolvedSlots']['Name'] is not None:
 resolved_names.append(transcription['resolvedSlots']['Name']['value']
['originalValue'])
 if len(resolved_names) > 1:
 session_attributes = get_session_attributes(intent_request)
 slots = get_slots(intent_request)
 return elicit_slot(session_attributes, intent_request, slots, 'Name',
 {'contentType': 'PlainText',
 'content': 'Sorry, did you say your name is {} ?'.format("
or ".join(resolved_names))})
 else:
 return continue_conversation(intent_request)

def validate_month(intent_request):
 """
 Validate month from an expected list, if not valid looks for other transcriptions
 and to see if the month
 recognized there has an expected value. If there is, replace with that and if not
 continue conversation.
 """

 expected_months = ['january', 'february', 'march']
 resolved_months = []
 for transcription in intent_request['transcriptions']:
 if transcription['resolvedSlots'] is not {} and 'BirthMonth' in
transcription['resolvedSlots'] and \
 transcription['resolvedSlots']['BirthMonth'] is not None:
 resolved_months.append(transcription['resolvedSlots']['BirthMonth']
['value']['originalValue'])

 for resolved_month in resolved_months:
 if resolved_month in expected_months:
 intent_request['sessionState']['intent']['slots']['BirthMonth']
['resolvedValues'] = [resolved_month]
 break

```

```
 return continue_conversation(intent_request)

def continue_conversation(event):
 session_attributes = get_session_attributes(event)

 if event["invocationSource"] == "DialogCodeHook":
 return delegate(event, session_attributes)

--- Intents ---

def dispatch(intent_request):
 """
 Called when the user specifies an intent for this bot.
 """

 logger.debug('dispatch sessionId={},
intentName={}'.format(intent_request['sessionId'],
intent_request['sessionState']['intent']['name']))

 intent_name = intent_request['sessionState']['intent']['name']

 # Dispatch to your bot's intent handlers
 if intent_name == 'OrderBirthStone':
 return order_birth_stone(intent_request)

 raise Exception('Intent with name ' + intent_name + ' not supported')

--- Main handler ---

def lambda_handler(event, context):
 """
 Route the incoming request based on intent.
 The JSON body of the request is provided in the event slot.

 """
 # By default, treat the user request as coming from the America/New_York time
 zone.
```

```
os.environ['TZ'] = 'America/New_York'
time.tzset()
logger.debug('event={}'.format(event))

return dispatch(event)
```

Menggunakan API manajemen sesi untuk memilih intent atau nilai slot yang berbeda

Untuk menggunakan intent yang berbeda dari intent saat ini, gunakan operasi [PutSession](#). Misalnya, jika Anda memutuskan bahwa alternatif pertama lebih disukai daripada maksud yang dipilih Amazon Lex V2, Anda dapat menggunakan PutSession operasi untuk mengubah maksud. Dengan begitu maksud berikutnya yang berinteraksi dengan pengguna akan menjadi yang Anda pilih.

Anda juga dapat menggunakan PutSession operasi untuk mengubah nilai slot dalam intent struktur untuk menggunakan nilai dari transkripsi alternatif.

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Memahami sesi bot Amazon Lex V2](#).

## Menyesuaikan transkripsi ucapan untuk digunakan dengan bot Lex V2 Anda

Perilaku default bot Anda terkadang dapat mengakibatkan transkripsi ucapan yang tidak akurat. Fitur-fitur berikut tersedia untuk membantu bot Anda mengenali kata atau nama yang kurang umum atau mudah bingung.

### Topik

- [Mengkonfigurasi preferensi model pengenalan suara](#)
- [Meningkatkan pengenalan suara dengan kosakata khusus](#)
- [Mengkonfigurasi sensitivitas deteksi aktivitas suara](#)
- [Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan](#)
- [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#)

## Mengkonfigurasi preferensi model pengenalan suara

Amazon Lex V2 menyediakan berbagai model pengenalan suara yang dapat Anda pilih untuk mengoptimalkan akurasi dan kinerja kemampuan pengenalan suara bot Anda. Anda dapat

mengonfigurasi preferensi model ucapan untuk memilih model yang paling sesuai untuk kasus penggunaan Anda.

## Jenis model pengenalan ucapan

Amazon Lex V2 mendukung model pengenalan suara berikut:

### Model standar

Model pengenalan suara standar memberikan kinerja pengenalan suara yang andal untuk kasus penggunaan umum. Model ini menawarkan akurasi yang konsisten di berbagai kondisi audio dan cocok untuk sebagian besar aplikasi AI percakapan.

### Model saraf

Model pengenalan suara saraf memberikan akurasi yang ditingkatkan dan penanganan yang lebih baik dari pola ucapan alami, aksen, dan kebisingan latar belakang. Model ini menggunakan arsitektur jaringan saraf canggih untuk meningkatkan kinerja pengenalan, terutama di lingkungan audio yang menantang.

### Deepgram

Deepgram menyediakan API publik speech-to-text (STT) untuk pengguna yang membuat akun dan kunci API. Lihat <https://deepgram.com/> untuk informasi tentang penawaran umum mereka.

## Mengonfigurasi preferensi model ucapan

Anda dapat mengonfigurasi preferensi model ucapan saat membuat atau memperbarui lokal bot. Pengaturan preferensi model ucapan menentukan model pengenalan mana yang digunakan Amazon Lex V2 untuk memproses input audio untuk bot Anda.

Untuk mengonfigurasi preferensi model ucapan:

1. Di konsol Amazon Lex V2, navigasikan ke bot Anda dan pilih lokal yang ingin Anda konfigurasi.
2. Di pengaturan lokal bot, cari bagian Pengaturan pengenalan ucapan.
3. Untuk preferensi model Ucapan, pilih salah satu opsi berikut:
  - Standar - Gunakan model pengenalan suara standar untuk kinerja yang andal di seluruh kasus penggunaan umum.
  - Neural - Gunakan model pengenalan ucapan saraf untuk meningkatkan akurasi dan penanganan pola bicara alami yang lebih baik.

- Deepgram - Gunakan API Listen Deepgram untuk pengenalan suara. Untuk petunjuk penyiapan, lihat [the section called “Menyiapkan preferensi model ucapan Deepgram”](#).
4. Simpan perubahan Anda untuk menerapkan preferensi model ucapan ke lokal bot Anda.

#### Note

Jika Anda tidak menentukan preferensi model ucapan, Amazon Lex V2 menggunakan model standar secara default.

## Memilih model pidato yang tepat

Pertimbangkan faktor-faktor berikut saat memilih model pengenalan suara untuk bot Anda:

- Kualitas audio - Jika bot Anda akan memproses audio dengan kebisingan latar belakang, kualitas audio yang bervariasi, atau kondisi akustik yang menantang, model saraf dapat memberikan akurasi yang lebih baik.
- Keragaman pembicara - Jika bot Anda akan berinteraksi dengan pengguna yang memiliki aksen atau pola bicara yang beragam, kemampuan pemrosesan bahasa alami model saraf yang ditingkatkan dapat meningkatkan kinerja pengenalan.
- Persyaratan kinerja - Model standar memberikan kinerja yang konsisten dan mungkin cukup untuk aplikasi dengan lingkungan audio yang terkontrol dan input ucapan yang jelas.

Anda dapat menguji kedua model dengan kasus penggunaan khusus Anda untuk menentukan mana yang memberikan keseimbangan akurasi dan kinerja terbaik untuk aplikasi Anda.

## Menyiapkan preferensi model ucapan Deepgram

Deepgram adalah layanan pengenalan suara pihak ketiga yang menyediakan speech-to-text kemampuan canggih yang didukung AI dengan dukungan untuk pemrosesan real-time dan batch. Deepgram menawarkan akurasi yang ditingkatkan di berbagai kondisi audio, berbagai bahasa, dan model khusus untuk kasus penggunaan yang berbeda. [Untuk informasi lebih lanjut tentang penawaran Deepgram, lihat/. https://deepgram.com](https://deepgram.com) Untuk menggunakan Deepgram sebagai preferensi model pengenalan suara, Anda harus menyelesaikan proses penyiapan satu kali untuk mengonfigurasi kunci API Deepgram Anda dan menyimpannya dengan aman di AWS Secrets Manager.



 Important

Deepgram adalah layanan pihak ketiga dan mungkin tidak mematuhi kerangka peraturan tertentu seperti GDPR, FedRAMP, atau standar kepatuhan lainnya yang dipatuhi oleh layanan AWS. Tinjau dokumentasi kepatuhan Deepgram dan persyaratan organisasi Anda sebelum menggunakan integrasi ini.

## Pemilihan titik akhir regional

Amazon Lex V2 secara otomatis memilih titik akhir API Deepgram yang sesuai berdasarkan wilayah AWS Anda untuk mengoptimalkan kinerja dan lokalitas data:

- Wilayah UE: Untuk bot yang digunakan di wilayah AWS dengan eu- awalan (seperti eu-west-1, eu-central-1, eu-west-2, Amazon Lex V2 menggunakan titik akhir Deepgram EU (`api.eu.deepgram.com`)).
- Semua wilayah lain: Untuk bot yang digunakan di semua wilayah AWS lainnya, Amazon Lex V2 menggunakan titik akhir Deepgram global (`api.deepgram.com`)).

Pemilihan titik akhir ini otomatis dan saat ini tidak dapat disesuaikan. Kunci API Deepgram yang sama berfungsi dengan kedua titik akhir. Amazon Lex V2 tidak mendukung `apiTokenRegion` parameter yang disediakan Amazon Connect untuk konfigurasi titik akhir kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi konfigurasi titik akhir Amazon Connect, lihat [Titik Akhir dan Wilayah untuk penyedia STT pihak ketiga](#) di Panduan Administrator Amazon Connect.

## Membuat kunci API Deepgram

Sebelum Anda dapat menggunakan Deepgram dengan Amazon Lex V2, Anda perlu mendapatkan kunci API dari Deepgram.

Untuk membuat kunci API Deepgram:

1. Masuk ke konsol Deepgram di <https://console.deepgram.com/>.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Kunci API.
3. Pilih Buat Kunci API Baru.
4. Ikuti petunjuk untuk membuat kunci API dan menyalinnya untuk digunakan di bagian berikutnya.

 Important

Simpan kunci API Anda dengan aman. Anda akan memerlukannya untuk mengonfigurasi AWS Secrets Manager di bagian berikutnya.

### Menyimpan kunci API di AWS Secrets Manager

Anda harus menyimpan kunci API Deepgram Anda di AWS Secrets Manager untuk Amazon Lex V2 untuk mengaksesnya dengan aman. Rahasia harus berisi satu pasangan kunci-nilai dengan `apiToken` sebagai kunci dan kunci API Deepgram Anda sebagai nilainya.

 Important

Anda harus membuat kunci KMS simetris untuk digunakan dengan rahasia. Kunci KMS AWS terkelola default tidak akan berfungsi dengan Amazon Lex V2.

Untuk menyimpan kunci API Deepgram Anda di Secrets Manager:

1. Buka konsol AWS Secrets Manager di <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Pilih Simpan rahasia baru.
3. Untuk Tipe rahasia, pilih Tipe rahasia lainnya.
4. Konfigurasi rahasia menggunakan salah satu metode berikut:
  - Metode pasangan kunci/nilai: Di bawah pasangan kunci/nilai, tambahkan satu pasangan kunci-nilai dengan kunci dan kunci API Deepgram Anda `apiToken` sebagai nilainya.
  - Metode Plaintext: Di bawah Plaintext, masukkan objek JSON dengan struktur berikut:

```
{
 "apiToken": "your-deepgram-api-key-here"
}
```

5. Pilih Berikutnya.
6. Masukkan nama untuk rahasia Anda dan pilih Berikutnya.
7. (Opsional) Konfigurasi rotasi rahasia jika diperlukan, lalu pilih Berikutnya.

8. Tinjau konfigurasi rahasia Anda dan pilih Store.
9. Setelah rahasia dibuat, arahkan ke rahasia Anda dan salin ARN. Anda akan memerlukan ARN ini saat mengonfigurasi bot Anda.

### Mengkonfigurasi kebijakan sumber daya untuk Secrets Manager

Untuk mengizinkan Amazon Lex V2 mengambil kunci API Deepgram Anda, Anda harus melampirkan kebijakan sumber daya ke rahasia Anda.

Berikut ini adalah contoh kebijakan sumber daya yang memungkinkan Amazon Lex V2 untuk mengambil rahasia:

```
{
 "Version": "2012-10-17"
 ,
 "Statement": [
 {
 "Sid": "LexTrust",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "lex.amazonaws.com"
 },
 "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "<YOUR_ACCOUNT_ID>"
 },
 "ArnLike": {
 "aws:SourceArn": "arn:aws:lex:us-east-1:<YOUR_ACCOUNT_ID>:bot-alias/*/*"
 }
 }
 }
]
}
```

Ganti <YOUR\_ACCOUNT\_ID> dengan ID akun AWS Anda yang sebenarnya dan sesuaikan wilayah dalam pola ARN sesuai kebutuhan untuk penerapan Anda.

## Mengkonfigurasi bot Anda untuk menggunakan Deepgram

Setelah menyiapkan kunci API Deepgram Anda di Secrets Manager, Anda dapat mengonfigurasi bot Amazon Lex V2 Anda untuk menggunakan Deepgram untuk pengenalan suara.

Untuk mengkonfigurasi Deepgram untuk bot Anda:

1. Di konsol Amazon Lex V2, navigasikan ke bot Anda dan pilih lokal yang ingin Anda konfigurasikan.
2. Untuk preferensi model Speech, pilih Deepgram.
3. Bidang tambahan akan muncul untuk konfigurasi Deepgram:
  - Model ID (opsional) - Tentukan ID model Deepgram jika Anda ingin menggunakan model tertentu. Untuk model yang tersedia, lihat [dokumentasi model Deepgram](#). Jika dibiarkan kosong, model default API akan digunakan.
  - Rahasia ARN (wajib) - Masukkan ARN rahasia yang Anda buat di AWS Secrets Manager yang berisi kunci API Deepgram Anda.
4. Simpan perubahan Anda untuk menerapkan preferensi model ucapan Deepgram ke lokal bot Anda.

Bot Anda sekarang dikonfigurasi untuk menggunakan Deepgram untuk pengenalan suara. Uji bot Anda untuk memastikan bahwa pengenalan suara berfungsi seperti yang diharapkan dengan integrasi Deepgram.

## Memecahkan masalah integrasi Deepgram

Jika Anda mengalami masalah dengan integrasi Deepgram Anda, periksa hal berikut:

- Validitas kunci API: Pastikan kunci API Deepgram Anda valid dan belum kedaluwarsa.
- Konfigurasi rahasia: Verifikasi bahwa rahasia Anda di AWS Secrets Manager berisi nama kunci (apiToken) dan nilai kunci API yang benar.
- Kebijakan sumber daya: Konfirmasikan bahwa kebijakan sumber daya pada rahasia Anda memungkinkan Amazon Lex V2 mengaksesnya dengan ID akun dan pola ARN yang benar.
- Kunci KMS: Pastikan Anda menggunakan kunci KMS simetris yang dikelola pelanggan, bukan kunci terkelola AWS default.
- ID Model: Jika Anda menentukan ID model, verifikasi bahwa itu adalah pengidentifikasi model Deepgram yang valid.

Untuk dukungan tambahan, lihat CloudWatch log Amazon Lex V2 atau hubungi AWS Support.

## Meningkatkan pengenalan suara dengan kosakata khusus

Anda dapat memberikan Amazon Lex V2 informasi lebih lanjut tentang cara memproses percakapan audio dengan bot dengan membuat kosakata khusus dalam bahasa tertentu. Kosakata khusus adalah daftar frasa tertentu yang Anda ingin Amazon Lex V2 kenali dalam input audio. Ini umumnya adalah kata benda yang tepat atau kata-kata khusus domain yang tidak dikenali Amazon Lex V2.

Misalnya, Anda memiliki bot dukungan teknis. Anda dapat menambahkan “cadangan” ke kosakata khusus untuk membantu bot mentranskripsikan audio dengan benar sebagai “cadangan”, bahkan ketika audio terdengar seperti “berkemas.” Kosakata khusus juga dapat membantu mengenali kata-kata langka dalam audio seperti “solvabilitas” untuk layanan keuangan atau kata benda yang tepat seperti “Cognito” atau “Monitron.”

### Dasar-dasar kosakata khusus

- Kosakata khusus bekerja pada transkripsi input audio ke bot. Anda harus memberikan contoh ucapan untuk mengenali maksud atau nilai slot.
- Kosakata khusus unik untuk bahasa tertentu. Anda harus mengonfigurasi kosakata khusus secara independen untuk setiap bahasa. Kosakata khusus didukung untuk bahasa-bahasa berikut: Inggris (Inggris), Inggris (AS), Korea (Korea), Italia (Italia), Jerman (Jerman), Prancis (Kanada), Prancis (Prancis), Spanyol (Spanyol), Spanyol (AS), Jepang (Jepang), Mandarin (RRC), Swedia (Swedia), Arab Teluk (Bersatu) Uni Emirat Arab), Hindi (India), Belanda (Belanda), Norwegia (Norwegia), Polandia (Polandia), Finlandia (Finlandia), Portugis (Portugal), Portugis (Brasil), Catalan (Spanyol).
- Kosakata khusus tersedia dengan [integrasi pusat kontak](#) yang didukung oleh Amazon Lex V2. [Jendela pengujian](#) di konsol Amazon Lex V2 mendukung kosakata khusus untuk semua bot Amazon Lex V2 yang dibangun pada atau setelah 31 Juli 2022. Jika Anda mengalami masalah dengan kosakata khusus di jendela pengujian, bangun kembali bot dan coba lagi.

Amazon Lex V2 menggunakan kosakata khusus untuk memperoleh maksud dan slot. File kosakata kustom yang sama digunakan untuk maksud dan slot. Anda dapat secara selektif mematikan kemampuan kosakata khusus untuk slot saat Anda menambahkan jenis slot.

Memunculkan maksud — Anda dapat membuat kosakata khusus untuk memunculkan maksud. Frasa ini digunakan untuk transkripsi saat bot Anda menentukan maksud pengguna. Misalnya, jika Anda mengonfigurasi frasa “cadangan” dalam kosakata khusus Anda, Amazon Lex V2 mentranskripsikan input pengguna ke “bisakah Anda mencadangkan foto saya?” —bahkan ketika audio terdengar seperti “bisakah Anda mengemas foto saya.” Anda dapat menentukan tingkat peningkatan untuk

setiap frasa dengan mengonfigurasi bobot 0, 1, 2, atau 3. Anda juga dapat menentukan representasi alternatif untuk frasa dalam pidato akhir ke output teks dengan menambahkan `displayAs` bidang.

Frasa kosakata khusus yang digunakan untuk meningkatkan transkripsi selama elisitasi maksud tidak memengaruhi transkripsi saat memunculkan slot. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat kosakata khusus untuk memunculkan maksud, lihat [Membuat kosakata khusus untuk memunculkan maksud dan slot](#)

**Memunculkan slot khusus** — Anda dapat menggunakan kosakata khusus untuk meningkatkan pengenalan slot untuk percakapan audio. Untuk meningkatkan kemampuan bot Amazon Lex V2 Anda untuk mengenali nilai slot, buat slot khusus dan tambahkan nilai slot ke slot khusus, lalu pilih Gunakan nilai slot sebagai kosakata khusus. Contoh nilai slot termasuk nama produk, katalog, atau kata benda yang tepat. Anda tidak boleh menggunakan kata atau frasa umum seperti “ya” dan “tidak” dalam kosakata khusus.

Setelah nilai slot ditambahkan, nilai-nilai ini digunakan untuk meningkatkan pengenalan slot saat bot mengharapkan input untuk slot khusus. Nilai-nilai ini tidak digunakan untuk transkripsi saat memunculkan maksud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan jenis slot](#).

## Praktik terbaik untuk membuat kosakata khusus

### Memunculkan niat

- Kosakata khusus bekerja paling baik bila digunakan untuk menargetkan kata atau frasa tertentu. Hanya tambahkan kata-kata ke kosakata khusus jika tidak mudah dikenali oleh Amazon Lex V2.
- Putuskan berapa banyak bobot untuk memberikan kata berdasarkan seberapa sering kata tersebut tidak dikenali dalam transkripsi dan seberapa jarang kata tersebut dalam input. Sulit untuk mengucapkan kata-kata membutuhkan bobot yang lebih tinggi.
- Gunakan set tes representatif untuk menentukan apakah berat badan sesuai. Anda dapat mengumpulkan set pengujian audio dengan mengaktifkan pencatatan audio di log percakapan.
- Hindari menggunakan kata-kata pendek seperti “on,” “it,” “to,” “yes,” “no” dalam kosakata khusus.

### Memunculkan slot khusus

- Tambahkan nilai ke jenis slot khusus yang Anda harapkan akan dikenali. Tambahkan semua nilai slot yang mungkin untuk jenis slot khusus, tidak peduli seberapa umum atau langka nilai slotnya.
- Aktifkan opsi hanya jika jenis slot khusus berisi daftar nilai katalog atau entitas seperti nama produk atau reksa dana.

- Nonaktifkan opsi jika jenis slot digunakan untuk menangkap frasa umum seperti “ya,” “tidak,” “Saya tidak tahu,” “mungkin,” atau kata-kata umum seperti “satu,” “dua,” “tiga.”
- Batasi jumlah nilai slot dan sinonim hingga 500 atau kurang untuk kinerja terbaik.

Masukkan akronim atau kata lain yang hurufnya harus diucapkan secara individual sebagai huruf tunggal yang dipisahkan oleh titik dan spasi. Jangan gunakan huruf individual kecuali mereka adalah bagian dari frasa, seperti “J. P. Morgan” atau “A.W. S.” Anda dapat menggunakan huruf besar atau kecil untuk mendefinisikan akronim.

## Membuat kosakata khusus untuk memunculkan maksud dan slot

Anda dapat menggunakan konsol Amazon Lex V2 untuk membuat dan mengelola kosakata khusus, atau Anda dapat menggunakan operasi Amazon Lex V2 API. Ada 2 cara untuk membuat kosakata khusus melalui konsol:

### Konsol

Impor kosakata khusus di konsol:

1. Buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>
2. Dari daftar bot, pilih bot yang ingin Anda tambahkan kosakata khusus.
3. Pada halaman detail bot, dari bagian Tambahkan bahasa, pilih Lihat bahasa.
4. Dari daftar bahasa, pilih bahasa yang ingin Anda tambahkan kosakata khusus.

Buat kosakata kustom baru langsung melalui konsol:

1. Klik Buat di bagian Kosakata Kustom pada halaman detail bahasa. Ini akan membuka jendela pengeditan tanpa kosakata khusus.
2. Tambahkan input untuk frase, DisplayAs, dan bobot sesuai kebutuhan. Anda selanjutnya dapat melakukan pengeditan sebaris ke item yang ditambahkan dengan memperbarui bidangnya atau menghapusnya dari daftar.
3. Klik Simpan. Harap dicatat: kosakata khusus baru hanya disimpan di bot Anda setelah Anda mengklik Simpan.
4. Anda dapat terus melakukan pengeditan sebaris di halaman ini dan klik Simpan setelah selesai.
5. Halaman ini juga memungkinkan Anda mengimpor, mengeksport, dan menghapus file kosakata khusus dari menu drop-down di kanan atas.

## API

Gunakan **ListCustomVocabularyItems** API untuk melihat entri kosakata kustom:

1. Gunakan ListCustomVocabularyItems operasi untuk melihat entri kosakata kustom. Badan permintaan akan terlihat seperti ini:

```
{
 "maxResults": number,
 "nextToken": "string"
}
```

2. Harap dicatat bahwa maxResults dan nextToken merupakan bidang opsional untuk badan permintaan.
3. Respons dari ListCustomVocabularyItems operasi terlihat seperti ini:

```
{
 "botId": "string",
 "botVersion": "string",
 "localeId": "string",
 "customVocabularyItems": [
 {
 "itemId": "string",
 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
}
```

Gunakan **BatchCreateCustomVocabularyItem** API untuk membuat entri kosakata kustom baru:

1. Jika lokal bot Anda belum memiliki kosakata khusus yang dibuat, ikuti langkah-langkah untuk menggunakan [StartImport](#) untuk membuat kosakata khusus.
2. Setelah kosakata khusus dibuat, gunakan BatchCreateCustomVocabularyItem operasi untuk membuat entri kosakata khusus baru. Badan permintaan akan terlihat seperti ini:

```
{
 "customVocabularyItemList": [
 {
```



```

 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
 }

```

3. Harap dicatat bahwa `weight` dan `displayAs` merupakan bidang opsional untuk badan permintaan.
4. Tanggapan dari `BatchCreateCustomVocabularyItem` akan terlihat seperti ini:

```

{
 "botId": "string",
 "botVersion": "string",
 "localeId": "string",
 "errors": [
 {
 "itemId": "string",
 "errorMessage": "string",
 "errorCode": "string"
 }
],
 "resources": [
 {
 "itemId": "string",
 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
}

```

5. Karena ini adalah operasi batch, permintaan tidak akan gagal jika salah satu item gagal dibuat. Daftar kesalahan akan berisi informasi tentang mengapa operasi gagal untuk entri tertentu. Daftar sumber daya akan berisi semua entri yang berhasil dibuat.
6. Untuk `BatchCreateCustomVocabularyItem`, Anda dapat mengharapkan melihat jenis kesalahan ini:
  - `RESOURCE_DOES_NOT_EXIST`: Kosakata khusus tidak ada. Ikuti langkah-langkah untuk membuat kosakata khusus sebelum memanggil operasi ini.
  - `DUPLICATE_INPUT`: Daftar input berisi frase duplikat.

- **RESOURCE\_ALREADY\_EXISTS**: Frasa yang diberikan untuk entri sudah ada dalam kosakata kustom Anda.
- **INTERNAL\_SERVER\_FAILURE**: Ada kesalahan di backend saat memproses permintaan Anda. Ini mungkin mengindikasikan pemadaman layanan atau masalah lain.

Gunakan **BatchDeleteCustomVocabularyItem** API untuk menghapus entri kosakata kustom yang ada:

1. Jika lokal bot Anda belum memiliki kosakata khusus yang dibuat, ikuti langkah-langkah untuk Gunakan untuk membuat kosakata khusus [StartImport](#) untuk membuatnya.
2. Setelah kosakata kustom dibuat, gunakan BatchDeleteCustomVocabularyItem operasi untuk menghapus entri kosakata kustom yang ada. Badan permintaan akan terlihat seperti ini:

```
{
 "customVocabularyItemList": [
 {
 "itemId": "string"
 }
]
}
```

3. Tanggapan dari BatchDeleteCustomVocabularyItem akan terlihat seperti ini:

```
{
 "botId": "string",
 "botVersion": "string",
 "localeId": "string",
 "errors": [
 {
 "itemId": "string",
 "errorMessage": "string",
 "errorCode": "string"
 }
],
 "resources": [
 {
 "itemId": "string",
 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
}
```

```

 }
]
}
```

4. Karena ini adalah operasi batch, permintaan tidak akan gagal jika salah satu item gagal dihapus. Daftar kesalahan akan berisi informasi tentang mengapa operasi gagal untuk entri tertentu. Daftar sumber daya akan berisi semua entri yang berhasil dihapus.
5. Untuk `BatchDeleteCustomVocabularyItem`, Anda dapat mengharapkan melihat jenis kesalahan ini:
  - `RESOURCE_DOES_NOT_EXIST`: Entri kosakata khusus yang Anda coba hapus tidak ada.
  - `INTERNAL_SERVER_FAILURE`: Ada kesalahan di backend saat memproses permintaan Anda. Ini mungkin mengindikasikan pemadaman layanan atau masalah lain.

Gunakan **`BatchUpdateCustomVocabularyItem`** API untuk memperbarui entri kosakata kustom yang ada:

1. Jika lokal bot Anda belum memiliki kosakata khusus yang dibuat, ikuti langkah-langkah untuk Gunakan untuk membuat kosakata khusus [StartImport](#) untuk membuat kosakata khusus.
2. Setelah kosakata kustom dibuat, gunakan `BatchUpdateCustomVocabularyItem` operasi untuk memperbarui entri kosakata kustom yang ada. Badan permintaan akan terlihat seperti ini:

```

{
 "customVocabularyItemList": [
 {
 "itemId": "string",
 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
}
```

3. Harap dicatat bahwa `weight` dan `displayAs` merupakan bidang opsional untuk badan permintaan.
4. Tanggapan dari `BatchUpdateCustomVocabularyItem` akan terlihat seperti ini:

```

{
 "botId": "string",
```

```
"botVersion": "string",
"localeId": "string",
"errors": [
 {
 "itemId": "string",
 "errorMessage": "string",
 "errorCode": "string"
 }
],
"resources": [
 {
 "itemId": "string",
 "phrase": "string",
 "weight": number,
 "displayAs": "string"
 }
]
}
```

5. Karena ini adalah operasi batch, permintaan tidak akan gagal jika salah satu item gagal dihapus. Daftar kesalahan akan berisi informasi tentang mengapa operasi gagal untuk entri tertentu. Daftar sumber daya akan berisi semua entri yang berhasil diperbarui.
6. Untuk `BatchUpdateCustomVocabularyItem`, Anda dapat mengharapkan melihat jenis kesalahan ini:
  - `RESOURCE_DOES_NOT_EXIST`: Entri kosakata khusus yang Anda coba perbarui tidak ada.
  - `DUPLICATE_INPUT`: Daftar input berisi duplikat `ItemIds`.
  - `RESOURCE_ALREADY_EXISTS`: Frasa yang diberikan untuk entri sudah ada dalam kosakata kustom Anda.
  - `INTERNAL_SERVER_FAILURE`: Ada kesalahan di backend saat memproses permintaan Anda. Ini mungkin mengindikasikan pemadaman layanan atau masalah lain.

## Membuat file kosakata khusus

File kosakata khusus adalah daftar nilai yang dipisahkan tab yang berisi frasa untuk dikenali, bobot untuk memberikan dorongan, dan `displayAs` bidang yang akan menggantikan frasa dalam transkrip ucapan. Frasa dengan nilai dorongan yang lebih tinggi lebih mungkin digunakan saat muncul di input audio.

File kosakata khusus harus diberi nama **CustomVocabulary.tsv**, dan harus dikompresi dalam file zip sebelum dapat diimpor. File zip harus berukuran kurang dari 300 MB. Jumlah maksimum frasa dalam kosakata khusus adalah 500.

- frase 1-4 kata yang harus dikenali. Pisahkan kata-kata dalam frasa dengan spasi. Anda tidak dapat memiliki frase duplikat dalam file. Bidang frasa diperlukan.
- bobot — Sejauh mana pengenalan frasa ditingkatkan. Nilainya adalah bilangan bulat 0, 1, 2, atau 3. Jika Anda tidak menentukan bobot, nilai defaultnya adalah 1. Tentukan bobot berdasarkan seberapa sering kata tersebut tidak dikenali dalam transkripsi dan seberapa jarang kata tersebut dalam input. Bobot 0 berarti tidak ada peningkatan yang akan diterapkan dan entri hanya akan digunakan untuk melakukan penggantian menggunakan bidang. `displayAs`
- `DisplayAs` — Mendefinisikan bagaimana Anda ingin frasa Anda terlihat dalam output transkripsi Anda. Ini adalah bidang opsional dalam kosakata khusus.

File kosakata khusus harus berisi baris header dengan tajuk “frase,” “berat,” dan “DisplayAs”. Header dapat dalam urutan apa pun, tetapi harus mengikuti nomenklatur di atas.

Contoh berikut adalah file kosakata khusus. Karakter tab yang diperlukan untuk memisahkan frasa, berat, dan `DisplayAs` diwakili oleh teks “[TAB]”. Jika Anda menggunakan contoh ini, ganti teks dengan karakter tab.

```
phrase[TAB]weight[TAB]displayAs
Newcastle[TAB]2
Hobart[TAB]2[TAB]Hobart, Australia
U. Dub[TAB]1[TAB]University of Washington, Seattle
W. S. U.[TAB]3
Issaquah
Kennewick
```

## Mengkonfigurasi sensitivitas deteksi aktivitas suara

Voice Activity Detection (VAD) adalah teknologi yang menentukan kapan ucapan hadir dalam sinyal audio. Amazon Lex V2 menggunakan VAD untuk mengoptimalkan akurasi pengenalan suara dengan membedakan antara suara yang sebenarnya dan kebisingan latar belakang. Anda dapat mengonfigurasi tingkat sensitivitas VAD untuk meningkatkan kinerja bot Anda di lingkungan akustik yang berbeda.

## Memahami tingkat sensitivitas VAD

Amazon Lex V2 menyediakan tiga tingkat sensitivitas VAD yang dapat Anda konfigurasi untuk lokal bot Anda:

### Default

Tingkat sensitivitas standar yang cocok untuk sebagian besar lingkungan dengan tingkat kebisingan latar belakang yang khas. Ini adalah pengaturan yang disarankan untuk kasus penggunaan umum.

### HighNoiseTolerance

Peningkatan toleransi untuk kebisingan latar belakang sedang. Gunakan pengaturan ini saat bot Anda beroperasi di lingkungan dengan tingkat kebisingan yang konsisten namun moderat, seperti kantor yang sibuk atau lingkungan ritel.

### MaximumNoiseTolerance

Toleransi maksimum untuk kebisingan latar belakang tingkat tinggi. Gunakan pengaturan ini untuk lingkungan yang sangat bising seperti pusat panggilan, rantai manufaktur, atau lokasi luar ruangan dengan kebisingan sekitar yang signifikan.

#### Note

Tingkat toleransi kebisingan yang lebih tinggi dapat mengakibatkan sistem menjadi lebih permisif tentang apa yang dianggapnya sebagai ucapan, yang berpotensi menyebabkan negatif palsu di lingkungan yang sangat tenang. Pilih tingkat sensitivitas yang paling sesuai dengan lingkungan akustik yang Anda harapkan.

## Mengkonfigurasi sensitivitas VAD

Anda dapat mengonfigurasi sensitivitas VAD saat membuat atau memperbarui lokal bot menggunakan konsol Amazon Lex V2, AWS CLI, atau SDKs

### Menggunakan konsol Amazon Lex V2

Untuk mengkonfigurasi sensitivitas VAD di konsol

1. Buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/>.

2. Pilih bot Anda dari daftar.
3. Di panel navigasi kiri, pilih bahasa Bot.
4. Pilih bahasa yang ingin Anda konfigurasikan, atau pilih Tambahkan bahasa untuk menambahkan bahasa baru.
5. Di bagian Sensitivitas deteksi ucapan, pilih salah satu opsi berikut:
  - Default - Sensitivitas standar untuk lingkungan tipikal
  - Toleransi kebisingan tinggi - Untuk lingkungan yang cukup bising
  - Toleransi kebisingan maksimum - Untuk lingkungan yang sangat bising
6. Pilih Simpan untuk menerapkan perubahan.

## Menggunakan AWS CLI atau SDKs

Anda dapat mengatur sensitivitas VAD menggunakan `speechDetectionSensitivity` parameter dalam operasi API berikut:

- `CreateBotLocale`- Atur sensitivitas VAD saat membuat lokal bot baru
- `UpdateBotLocale`- Ubah sensitivitas VAD untuk lokal bot yang ada
- `DescribeBotLocale`- Lihat pengaturan sensitivitas VAD saat ini

## Example Menyetel sensitivitas VAD dengan AWS CLI

```
aws lexv2-models create-bot-locale \
 --bot-id "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE" \
 --bot-version "DRAFT" \
 --locale-id "en_US" \
 --nlu-intent-confidence-threshold 0.40 \
 --speech-detection-sensitivity "HighNoiseTolerance"
```

## Praktik terbaik untuk konfigurasi VAD

- Uji di lingkungan target Anda - Konfigurasikan sensitivitas VAD berdasarkan kondisi akustik aktual di mana bot Anda akan digunakan.
- Mulai dengan Default - Mulailah dengan pengaturan Default dan sesuaikan berdasarkan pengujian kinerja dan umpan balik pengguna.

- Pantau kinerja - Gunakan analisis Amazon Lex V2 dan log percakapan untuk memantau akurasi pengenalan suara dan menyesuaikan sensitivitas VAD sesuai kebutuhan.
- Pertimbangkan kasus penggunaan - Tingkat sensitivitas yang lebih tinggi bermanfaat untuk lingkungan yang bising tetapi mungkin tidak diperlukan untuk lingkungan yang terkendali seperti pusat layanan pelanggan dengan headset.

## Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan

Dengan petunjuk runtime, Anda dapat memberi Amazon Lex V2 satu set nilai slot berdasarkan konteks untuk mendapatkan pengenalan yang lebih baik dalam percakapan audio dan resolusi slot yang ditingkatkan. Anda dapat menggunakan petunjuk runtime untuk memberikan daftar frasa saat runtime yang menjadi kandidat untuk resolusi nilai slot.

Misalnya, jika pengguna yang berinteraksi dengan bot reservasi penerbangan sering bepergian ke San Francisco, Jakarta, Seoul, dan Moskow, Anda dapat mengonfigurasi petunjuk runtime dengan daftar keempat kota ini ketika mencari tujuan untuk meningkatkan pengakuan untuk kota-kota yang sering bepergian.

Petunjuk runtime hanya tersedia dalam bahasa Inggris (AS) dan Inggris (Inggris). Mereka dapat digunakan dengan jenis slot berikut:

- Jenis slot khusus
- Amazon.kota
- Amazon.negara
- AMAZON.FirstName
- AMAZON.LastName
- Amazon.state
- AMAZON.StreetName

### Dasar-dasar petunjuk runtime

- Petunjuk runtime hanya digunakan saat memunculkan nilai slot dari pengguna.
- Saat Anda menggunakan petunjuk runtime, nilai petunjuk lebih disukai daripada nilai yang serupa. Misalnya, untuk bot pemesanan makanan, Anda dapat mengatur daftar item menu sebagai



petunjuk runtime sambil memunculkan item makanan di slot khusus untuk memilih “fillet” daripada “kawan” yang terdengar serupa.

- Jika input pengguna berbeda dari nilai yang diberikan dalam petunjuk runtime, input pengguna asli akan digunakan untuk slot.
- Untuk jenis slot khusus, nilai yang diberikan sebagai petunjuk runtime akan digunakan untuk resolusi slot meskipun itu bukan bagian dari slot khusus selama pembuatan bot.
- Petunjuk runtime hanya didukung untuk input audio 8 kHz. Mereka tersedia dengan [integrasi pusat kontak](#) yang didukung oleh Amazon Lex V2. Petunjuk runtime tidak disediakan untuk input audio dari [jendela pengujian](#) di konsol Amazon Lex V2 karena menggunakan input audio 16 kHz.

#### Note

Sebelum Anda dapat menggunakan petunjuk runtime dengan bot yang ada, Anda harus terlebih dahulu membangun kembali bot. Versi bot yang ada tidak mendukung petunjuk runtime. Anda harus membuat versi baru bot untuk menggunakannya.

Anda dapat mengirim petunjuk runtime ke Amazon Lex V2 menggunakan [PutSession](#), [RecognizeTextRecognizeUtterance](#), atau [StartConversation](#) operasi. Anda juga dapat menambahkan petunjuk runtime menggunakan fungsi Lambda.

Anda dapat mengirim petunjuk runtime di awal percakapan untuk mengonfigurasi petunjuk untuk setiap slot yang digunakan di bot, atau Anda dapat mengirim petunjuk sebagai bagian dari status sesi selama percakapan. `runtimeHints` atribut memetakan slot ke petunjuk untuk slot itu.

Setelah Anda mengirim petunjuk runtime ke Amazon Lex V2, mereka bertahan untuk setiap putaran percakapan hingga sesi berakhir. Jika Anda mengirim `runtimeHints` struktur null, petunjuk yang ada digunakan. Anda dapat memodifikasi petunjuk dengan:

- Mengirim `runtimeHints` struktur baru ke bot. Isi struktur baru menggantikan yang sudah ada.
- Mengirim `runtimeHints` struktur kosong ke bot. Ini menghapus petunjuk runtime untuk bot.

## Menambahkan nilai slot dalam konteks

Tambahkan konteks untuk bot Anda dengan memberikan nilai slot yang diharapkan sebagai petunjuk runtime ketika aplikasi Anda memiliki informasi tentang kemungkinan ucapan pengguna berikutnya.

Tambahkan hook kode dialog Lambda ke bot Anda (lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#) untuk informasi lebih lanjut) dan gunakan `proposedNextState` bidang di [AWS Lambda format acara masukan untuk Lex V2](#) untuk menentukan petunjuk runtime yang harus Anda sertakan untuk meningkatkan percakapan dengan pengguna.

Misalnya, di aplikasi perbankan Anda dapat membuat daftar nama panggilan akun untuk pengguna tertentu, dan kemudian menggunakan daftar tersebut saat memunculkan akun yang ingin diakses pengguna.

Kirim petunjuk runtime di awal percakapan ketika Anda memiliki konteks untuk membantu bot Anda menafsirkan input pengguna. Misalnya, jika Anda memiliki nomor telepon pengguna, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mencari pengguna sehingga Anda dapat menggunakan `StartConversation` operasi `PutSession` atau untuk meneruskan petunjuk nama depan dan belakang ke bot jika Anda meminta nama pengguna untuk memvalidasi kredensialnya.

Selama percakapan, Anda dapat mengumpulkan informasi dari satu nilai slot yang dapat membantu dengan nilai slot lain. Misalnya, dalam aplikasi perawatan mobil ketika Anda memiliki nomor akun pengguna, Anda dapat melakukan pencarian untuk menemukan mobil yang dimiliki pelanggan dan meneruskannya sebagai petunjuk ke slot lain.

Masukkan akronim, atau kata lain yang hurufnya harus diucapkan satu per satu, sebagai huruf tunggal yang dipisahkan oleh titik dan spasi. Jangan gunakan huruf individual kecuali mereka adalah bagian dari frasa, seperti "J. P. Morgan" atau "A.W.S". Anda dapat menggunakan huruf besar atau kecil untuk mendefinisikan akronim.

## Menambahkan petunjuk ke slot

Untuk menambahkan petunjuk runtime ke slot, Anda menggunakan `runtimeHints` struktur yang merupakan bagian dari struktur `sessionState`. Berikut ini adalah contoh `runtimeHints` strukturnya. Ini memberikan petunjuk untuk dua slot, "FirstName" dan "LastName" untuk maksud "MakeAppointment".

```
{
 "sessionState": {
 "intent": {},
 "activeContexts": [],
 "dialogAction": {},
 "originatingRequestId": {},
 "sessionAttributes": {},
 "runtimeHints": {
```

```

 "slotHints": {
 "MakeAppointment": {
 "FirstName": {
 "runtimeHintValues": [
 {
 "phrase": "John"
 },
 {
 "phrase": "Mary"
 }
]
 },
 "LastName": {
 "runtimeHintValues": [
 {
 "phrase": "Stiles"
 },
 {
 "phrase": "Major"
 }
]
 }
 }
 }
 }
}

```

Anda juga dapat menggunakan fungsi Lambda untuk menambahkan petunjuk runtime selama percakapan. Untuk menambahkan petunjuk runtime, Anda menambahkan `runtimeHints` struktur ke status sesi respons yang dikirimkan fungsi Lambda Anda ke Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Lambda format respons untuk Lex V2](#).

Anda harus menentukan valid `intentName` dan `slotName` dalam permintaan, jika tidak Amazon Lex V2 mengembalikan kesalahan runtime.

## Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan

Amazon Lex V2 menyediakan slot bawaan untuk menangkap informasi khusus pengguna seperti nama depan, nama belakang, alamat email, atau pengidentifikasi alfanumerik. Misalnya, Anda dapat menggunakan `AMAZON.LastName` slot untuk menangkap nama keluarga seperti “Jackson” atau “Garcia.” Namun, Amazon Lex V2 mungkin bingung dengan nama keluarga yang sulit diucapkan atau

yang tidak umum di suatu tempat, seperti “Xiulan.” Untuk menangkap nama-nama tersebut, Anda dapat meminta pengguna untuk memberikan masukan dalam ejaan demi huruf atau ejaan dengan gaya kata.

Amazon Lex V2 menyediakan tiga gaya elisitasi slot untuk Anda gunakan. Saat Anda mengatur gaya elisitasi slot, itu mengubah cara Amazon Lex V2 menafsirkan input dari pengguna.

**Eja demi huruf** — Dengan gaya ini, Anda dapat menginstruksikan bot untuk mendengarkan ejaan alih-alih seluruh frasa. Misalnya, untuk menangkap nama belakang seperti “Xiulan,” Anda dapat memberi tahu pengguna untuk mengeja nama belakang mereka satu huruf pada satu waktu. Bot akan menangkap ejaan dan menyelesaikan huruf ke sebuah kata. Misalnya, jika pengguna mengatakan “x i u l a n,” bot menangkap nama belakang sebagai “xiulan.”

**Eja demi kata** — Dalam percakapan suara, terutama menggunakan telepon, ada beberapa huruf, seperti “t,” “b,” “p,” yang terdengar serupa. Saat menangkap nilai alfanumerik atau nama ejaan menghasilkan nilai yang salah, Anda dapat meminta pengguna untuk memberikan kata pengenal bersama dengan huruf tersebut. Misalnya, jika respons suara untuk permintaan ID pemesanan adalah “abp123,” bot Anda mungkin akan mengenali frasa “ab b 123” sebagai gantinya. Jika ini adalah nilai yang salah, Anda dapat meminta pengguna untuk memberikan input sebagai “a seperti dalam alfa b seperti pada anak laki-laki p seperti pada peter satu dua tiga.” Bot akan menyelesaikan input ke “abp123.”

Saat menggunakan ejaan demi kata, Anda dapat menggunakan format berikut:

- “seperti dalam” (seperti dalam apel)
- “untuk” (a untuk apel)
- “suka” (seperti apel)

**Default** — Ini adalah gaya alami pengambilan slot menggunakan pengucapan kata. Misalnya, ia dapat menangkap nama-nama seperti “John Stiles” secara alami. Jika gaya elicitation slot tidak ditentukan, bot menggunakan gaya default. Untuk jenis slot `AMAZON.AlphaNumeric` dan `AMAZON.UKPostal` kode, gaya default mendukung input ejaan demi huruf.

Jika nama “Xiulan” diucapkan menggunakan campuran huruf dan kata-kata, seperti “x as in x-ray i u l as in lion a n” gaya elisitasi slot harus diatur ke gaya. `spell-by-word` `spell-by-letter` Gaya tidak akan mengenalinya.

Anda harus membuat antarmuka suara yang menangkap nilai slot dengan gaya percakapan alami untuk pengalaman yang lebih baik. Untuk input yang tidak ditangkap dengan benar menggunakan

gaya alami, Anda dapat meminta ulang pengguna dan mengatur gaya elisitasi slot ke `spell-by-letter` atau `spell-by-word`.

Anda dapat menggunakan `spell-by-word` dan `spell-by-letter` gaya untuk jenis slot berikut dalam bahasa Inggris (AS), Inggris (Inggris), dan Inggris (Australia):

- [AMAZON.AlphaNumeric](#)
- [AMAZON.EmailAddress](#)
- [AMAZON.FirstName](#)
- [AMAZON.LastName](#)
- [AMAZON.UKPostalCode](#)
- [Jenis Slot Kustom](#)

## Mengaktifkan ejaan

Anda mengaktifkan `spell-by-letter` dan `spell-by-word` saat runtime saat Anda mendapatkan slot dari pengguna. Anda dapat mengatur gaya ejaan dengan [PutSession](#), [RecognizeTextRecognizeUtterance](#), atau [StartConversation](#) operasi. Anda juga dapat mengaktifkan `spell-by-letter` dan `spell-by-word` menggunakan fungsi Lambda.

Anda menetapkan gaya ejaan menggunakan `dialogAction` bidang `sessionState` bidang dalam permintaan salah satu operasi API yang disebutkan di atas atau saat mengonfigurasi respons Lambda (lihat [AWS Lambda format respons untuk Lex V2](#) untuk informasi selengkapnya). Anda hanya dapat mengatur gaya ketika tipe tindakan dialog `ElicitSlot` dan ketika slot yang akan diperoleh adalah salah satu jenis slot yang didukung.

Kode JSON berikut menunjukkan `dialogAction` bidang yang diatur untuk menggunakan `spell-by-word` gaya:

```
"dialogAction": {
 "slotElicitationStyle": "SpellByWord",
 "slotToElicit": "BookingId",
 "type": "ElicitSlot"
}
```

`slotElicitationStyle` bidang dapat diatur ke `SpellByLetter`, `SpellByWord`, atau `Default`. Jika Anda tidak menentukan nilai, maka nilainya disetel ke `Default`.

 Note

Anda tidak dapat mengaktifkan spell-by-letter atau spell-by-word memunculkan gaya melalui konsol.

## Contoh kode menggunakan Lambda dan Lex V2

Mengubah gaya ejaan biasanya dilakukan jika upaya pertama untuk menyelesaikan nilai slot yang tidak berhasil. Contoh kode berikut adalah fungsi Lambda Python yang menggunakan spell-by-word gaya pada upaya kedua untuk menyelesaikan slot.

Untuk menggunakan kode contoh, Anda harus memiliki:

- Bot dengan satu bahasa, Inggris (GB) (en\_GB).
- Satu maksud, "CheckAccount" dengan satu contoh ucapan, "Saya ingin memeriksa akun saya". Pastikan bahwa Gunakan fungsi Lambda untuk inisialisasi dan validasi dipilih di bagian Kait kode dari definisi maksud.
- Maksudnya harus memiliki satu slot, "PostalCode", dari tipe AMAZON.UKPostalCode bawaan.
- Sebuah alias dengan fungsi Lambda didefinisikan. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Membuat AWS Lambda fungsi untuk bot Amazon Lex V2 Anda](#).

```
import json
import time
import os
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.DEBUG)

--- Helpers that build all of the responses ---

def get_slots(intent_request):
 return intent_request['sessionState']['intent']['slots']

def get_session_attributes(intent_request):
 sessionState = intent_request['sessionState']
 if 'sessionAttributes' in sessionState:
 return sessionState['sessionAttributes']
```

```

 return {}

def get_slot(intent_request, slotName):
 slots = get_slots(intent_request)
 if slots is not None and slotName in slots and slots[slotName] is not None:
 logger.debug('resolvedValue={}'.format(slots[slotName]['value']
['resolvedValues']))
 return slots[slotName]['value']['resolvedValues']
 else:
 return None

def elicit_slot(session_attributes, intent_request, slots, slot_to_elicit,
slot_elicitation_style, message):
 return {'sessionState': {'dialogAction': {'type': 'ElicitSlot',
'slotToElicit': slot_to_elicit,
'slotElicitationStyle':
slot_elicitation_style
},
'intent': {'name': intent_request['sessionState']
['intent']['name'],
'slots': slots,
'state': 'InProgress'
},
'sessionAttributes': session_attributes,
'originatingRequestId': 'REQUESTID'
},
'sessionId': intent_request['sessionId'],
'messages': [message],
'requestAttributes': intent_request['requestAttributes']
if 'requestAttributes' in intent_request else None
}

def build_validation_result(isvalid, violated_slot, slot_elicitation_style,
message_content):
 return {'isValid': isvalid,
'violatedSlot': violated_slot,
'slotElicitationStyle': slot_elicitation_style,
'message': {'contentType': 'PlainText',
'content': message_content}
}

def GetItemInDatabase(postal_code):
 """
 Perform database check for transcribed postal code. This is a no-op

```

```

 check that shows that postal_code can't be found in the database.
 """
 return None

def validate_postal_code(intent_request):

 postal_code = get_slot(intent_request, 'PostalCode')

 if GetItemInDatabase(postal_code) is None:
 return build_validation_result(
 False,
 'PostalCode',
 'SpellByWord',
 "Sorry, I can't find your information. " +
 "To try again, spell out your postal " +
 "code using words, like a as in apple."
)
 return {'isValid': True}

def check_account(intent_request):
 """
 Performs dialog management and fulfillment for checking an account
 with a postal code. Besides fulfillment, the implementation for this
 intent demonstrates the following:
 1) Use of elicitSlot in slot validation and re-prompting.
 2) Use of sessionAttributes to pass information that can be used to
 guide a conversation.
 """
 slots = get_slots(intent_request)
 postal_code = get_slot(intent_request, 'PostalCode')
 session_attributes = get_session_attributes(intent_request)

 if intent_request['invocationSource'] == 'DialogCodeHook':
 # Validate the PostalCode slot. If any aren't valid,
 # re-elicite for the value.
 validation_result = validate_postal_code(intent_request)
 if not validation_result['isValid']:
 slots[validation_result['violatedSlot']] = None
 return elicit_slot(
 session_attributes,
 intent_request,
 slots,
 validation_result['violatedSlot'],
 validation_result['slotElicitationStyle'],
)

```



```

 validation_result['message']
)

 return close(
 intent_request,
 session_attributes,
 'Fulfilled',
 {'contentType': 'PlainText',
 'content': 'Thanks'
 }
)

def close(intent_request, session_attributes, fulfillment_state, message):
 intent_request['sessionState']['intent']['state'] = fulfillment_state
 return {
 'sessionState': {
 'sessionAttributes': session_attributes,
 'dialogAction': {
 'type': 'Close'
 },
 'intent': intent_request['sessionState']['intent'],
 'originatingRequestId': 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx'
 },
 'messages': [message],
 'sessionId': intent_request['sessionId'],
 'requestAttributes': intent_request['requestAttributes'] if 'requestAttributes'
in intent_request else None
 }

--- Intents ---

def dispatch(intent_request):
 """
 Called when the user specifies an intent for this bot.
 """
 intent_name = intent_request['sessionState']['intent']['name']
 response = None

 # Dispatch to your bot's intent handlers
 if intent_name == 'CheckAccount':
 response = check_account(intent_request)

 return response

```

```
--- Main handler ---

def lambda_handler(event, context):
 """
 Route the incoming request based on the intent.

 The JSON body of the request is provided in the event slot.
 """

 # By default, treat the user request as coming from
 # Eastern Standard Time.
 os.environ['TZ'] = 'America/New_York'
 time.tzset()

 logger.debug('event={}'.format(json.dumps(event)))
 response = dispatch(event)
 logger.debug("response={}".format(json.dumps(response)))

 return response
```

# Memantau kinerja bot di Lex V2

Pemantauan penting untuk menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja chatbot Amazon Lex V2 Anda. Topik ini menjelaskan penggunaan log percakapan untuk memantau percakapan antara pengguna dan chatbot Anda, menggunakan statistik ucapan untuk menentukan ucapan yang dideteksi dan dilewatkan oleh bot Anda, serta cara menggunakan Amazon Logs dan untuk memantau Amazon Lex V2 CloudWatch . AWS CloudTrail Ini juga menjelaskan metrik runtime dan asosiasi saluran Amazon Lex V2.

Gunakan alat dan metrik ini untuk memahami arah dan tindakan apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kinerja bot Anda.

## Topik

- [Mengukur kinerja bisnis dengan Analytics](#)
- [Mengaktifkan log percakapan untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Kesalahan logging dengan log kesalahan di Lex V2](#)
- [Memantau metrik operasional di Lex V2](#)
- [Mengevaluasi kinerja bot Lex V2 dengan Test Workbench](#)

## Mengukur kinerja bisnis dengan Analytics

Dengan Analytics, Anda dapat mengevaluasi kinerja bot Anda dengan metrik yang terkait dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan interaksi bot Anda dengan pelanggan. Anda juga dapat memvisualisasikan pola arus percakapan antara bot dan pelanggan Anda. Analytics merampingkan pengalaman Anda dengan meringkas metrik ini dalam grafik dan bagan. Analytics menyediakan alat untuk membantu Anda memfilter hasil untuk mengidentifikasi masalah dan masalah yang melibatkan maksud, slot, ucapan, dan percakapan. Anda dapat menggunakan data ini untuk mengulangi dan meningkatkan bot Anda untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik.

### Note

Agar pengguna dapat mengakses Analytics, kebijakan [Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexFullAccess](#) atau kebijakan khusus yang menyertakan izin API analitik harus dilampirkan ke peran IAM mereka. Lihat [Mengelola izin akses untuk analitik](#) detail tentang cara menangani izin pengguna dengan kebijakan khusus. Jika [Kebijakan terkelola AWS:](#)

[AmazonLexReadOnly](#) dilampirkan ke peran IAM pelanggan, kesalahan akan menampilkan izin yang hilang yang perlu Anda tambahkan ke peran IAM pengguna agar mereka dapat mengakses dasbor Analytics.

## Untuk mengakses Analytics

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Di panel navigasi di bawah Bots, pilih bot yang ingin Anda lihat di analitik.
3. Pilih bagian di bawah Analytics yang ingin Anda lihat.

## Topik

- [Definisi kunci](#)
- [Hasil penyaringan](#)
- [Ikhtisar: ringkasan kinerja bot Anda](#)
- [Dasbor percakapan: ringkasan percakapan bot Anda](#)
- [Dasbor kinerja: ringkasan metrik maksud dan ucapan bot Anda](#)
- [Menggunakan APIs untuk analitik](#)
- [Mengelola izin akses untuk analitik](#)

## Definisi kunci

Topik ini memberikan definisi kunci yang akan membantu Anda menafsirkan analitik bot Anda. Definisi ini terkait dengan kinerja bot Anda dalam empat konteks: Maksud, Slot, Percakapan, dan Ucapan. Bidang berikut relevan dengan banyak metrik kinerja:

- [stateBidang Intent](#) objek.
- [typeBidang dialogAction objek di](#) dalam [SessionState](#) objek.

## Maksud

Amazon Lex V2 mengkategorikan maksud dengan cara berikut:

- Sukses — Bot berhasil memenuhi niat. Salah satu situasi berikut ini benar:

- Maksudnya state adalah `ReadyForFulfillment` dan type dari `dialogAction` adalah `Close`.
- Maksudnya state adalah `Fulfilled` dan type dari `dialogAction` adalah `Close`.
- Gagal — Bot gagal memenuhi maksud. Negara niat. Salah satu situasi berikut ini benar:
  - stateMaksudnya adalah `Failed` dan type of `dialogAction` is `Close` (misalnya, pengguna menolak prompt konfirmasi).
  - Bot beralih ke `AMAZON.FallbackIntent` sebelum intent selesai.
- Beralih — Bot mengenali maksud yang berbeda dan beralih ke maksud itu, sebelum maksud asli dikategorikan sebagai sukses atau gagal .
- Dropped — Pelanggan tidak merespons sebelum niat dikategorikan sebagai sukses atau gagal.

## Slot

Amazon Lex V2 mengkategorikan slot dengan cara berikut:

- Sukses — Bot mengisi slot dan berhasil dialihkan ke slot lain atau langkah konfirmasi.
- Gagal — Bot tidak dapat mengisi slot, bahkan setelah mencapai jumlah maksimum percobaan ulang.
- Dropped — Pelanggan tidak merespons atau beralih ke maksud lain sebelum slot dikategorikan sebagai sukses atau gagal.

## Percakapan

Saat pelanggan melakukan panggilan runtime ke Amazon Lex V2, mereka menyediakan [sessionId](#) dan Amazon Lex V2 menghasilkan file [originatingRequestId](#). Jika pelanggan tidak merespons dalam batas waktu Session ([idleSessionTTLInSeconds](#)) yang Anda tetapkan untuk bot, sesi akan kedaluwarsa. Jika pelanggan kembali ke sesi dengan menggunakan yang sama `sessionId`, Amazon Lex V2 menghasilkan yang baru `originatingRequestId`.

Untuk analitik, percakapan adalah kombinasi unik dari `sessionId` dan `originatingRequestId`. Amazon Lex V2 mengkategorikan percakapan dengan cara berikut:

- Sukses — Maksud akhir dalam percakapan dikategorikan sebagai sukses.
- Gagal — Maksud akhir dalam percakapan gagal. Percakapan juga gagal jika Amazon Lex V2 default ke. [AMAZON.FallbackIntent](#)

- Jatuh — Pelanggan tidak merespons sebelum percakapan dikategorikan sebagai sukses atau gagal.

## Ucapan

Amazon Lex V2 mengkategorikan ucapan dengan cara berikut:

- Terdeteksi - Amazon Lex V2 mengenali ucapan tersebut sebagai upaya untuk memanggil maksud yang dikonfigurasi untuk bot.
- Tidak terjawab - Amazon Lex V2 tidak mengenali ucapannya.

## Hasil penyaringan

Di bagian atas setiap halaman, Anda dapat memfilter hasil untuk analitik bot Anda.

Anda dapat memfilter berdasarkan parameter berikut:

- Waktu — Anda dapat memfilter hasil berdasarkan rentang waktu relatif atau absolut. Saat Anda memilih waktu mulai dan berakhir, Amazon Lex V2 mengambil percakapan yang dimulai setelah waktu mulai dan berakhir sebelum waktu berakhir.
- Rentang relatif — Pilih 1d untuk melihat hasil dari hari sebelumnya, 1w selama seminggu terakhir, atau 1m selama sebulan terakhir.

Untuk opsi lainnya, pilih Kustom dan pilih durasi di menu Rentang relatif. Untuk kontrol lebih lanjut atas durasi, pilih Rentang kustom, masukkan angka di bidang Durasi, dan pilih Satuan waktu dari menu tarik-turun.

- Rentang absolut - Pilih Kustom dan pilih menu Rentang absolut untuk memfilter percakapan dalam rentang waktu yang Anda tentukan. Anda dapat memilih tanggal mulai dan berakhir di kalender atau memasukkannya dalam YYYY/MM/DD format.

### Note

Rentang waktu analitik memiliki batasan berikut:

- Tanggal mulai harus dalam 365 hari terakhir dari tanggal saat ini.
- Tanggal akhir tidak boleh lebih dari 1 bulan setelah tanggal mulai.

- **Filter bot** — Untuk memfilter berdasarkan lokal, alias, dan versi bot Anda, pilih menu tarik-turun berlabel Semua lokal, Semua alias, dan Semua versi.
- **Modalitas** - Pilih ikon roda gigi dan pilih menu tarik-turun Modalitas untuk memilih apakah akan menampilkan hasil untuk Pidato atau Teks.
- **Saluran** - Pilih ikon roda gigi dan pilih menu tarik-turun Saluran untuk memilih saluran yang ingin Anda tampilkan hasilnya. Untuk informasi selengkapnya tentang integrasi saluran, lihat [Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan platform perpesanan](#) dan [pusat kontak Amazon Connect](#)

## Ikhtisar: ringkasan kinerja bot Anda


Halaman ikhtisar merangkum kinerja bot Anda pada percakapan, pengenalan ucapan, dan penggunaan maksud. Ikhtisar terdiri dari bagian-bagian berikut:

- [Kinerja percakapan](#)
- [Tingkat pengakuan ucapan](#)
- [Riwayat kinerja percakapan](#)
- [Top 5 maksud yang digunakan](#)
- [5 maksud gagal teratas](#)

### Kinerja percakapan

Gunakan bagan ini untuk melacak jumlah dan persentase percakapan yang dikategorikan sebagai sukses, gagal, dan turun. Untuk mengakses daftar percakapan, pilih Lihat semua percakapan untuk menampilkan menu tarik-turun. Anda dapat memilih untuk melihat daftar semua percakapan pengguna dengan bot atau memfilter percakapan dengan hasil tertentu (berhasil, gagal, atau terputus). Tautan ini membawa Anda ke subbagian Percakapan di dasbor Percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Percakapan](#).

Untuk menampilkan kotak dengan jumlah dan persentase percakapan dengan hasil itu, arahkan kursor ke segmen bagan, seperti pada gambar berikut.

**Conversation performance** [Info](#)[View all conversations](#) ▼


## Tingkat pengakuan ucapan

Gunakan bagan ini untuk melacak jumlah dan persentase ucapan yang terdeteksi dan terlewatkan oleh bot Anda. Untuk mengakses daftar ucapan, pilih Lihat ucapan untuk menampilkan menu tarik-turun. Anda dapat memilih untuk melihat daftar semua ucapan pengguna atau memfilter ucapan dengan hasil tertentu (tidak terjawab atau terdeteksi). Tautan ini membawa Anda ke subbagian pengenalan Ucapan dari dasbor Kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Lihat Ucapan untuk menavigasi ke. [Pengakuan ucapan](#)

Untuk mengungkapkan kotak dengan jumlah dan persentase ucapan, arahkan kursor ke segmen bagan, seperti yang terlihat pada gambar berikut.




## Utterance recognition rate [Info](#)

[View all utterances](#) ▼

## Riwayat kinerja percakapan


Gunakan grafik ini untuk melacak persentase percakapan yang dikategorikan sebagai sukses, gagal, dan turun selama rentang waktu yang Anda tetapkan dalam filter. Untuk melihat persentase percakapan dengan hasil tertentu dalam interval waktu, arahkan kursor ke interval itu, seperti pada gambar berikut.

### Conversation performance history [Info](#)



## Top 5 maksud yang digunakan


Gunakan bagan ini untuk mengidentifikasi lima maksud teratas yang digunakan pelanggan dengan bot Anda. Arahkan kursor ke bar untuk melihat berapa kali bot Anda mengenali maksud tersebut, seperti pada gambar berikut.



Pilih Lihat semua maksud untuk menavigasi ke subbagian Kinerja Intent dari dasbor Kinerja, tempat Anda dapat melihat metrik kinerja bot Anda dalam memenuhi maksud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kinerja niat](#).

## 5 maksud gagal teratas

Gunakan bagan ini untuk mengidentifikasi lima intent teratas yang gagal dipenuhi oleh bot Anda (lihat [Maksud](#) definisi maksud yang gagal). Arahkan kursor ke bar untuk melihat berapa kali bot Anda gagal memenuhi maksud itu, seperti pada gambar berikut.



Pilih Lihat maksud yang gagal untuk menavigasi ke subbagian kinerja Intent dari dasbor Kinerja, tempat Anda dapat melihat metrik untuk maksud yang gagal dipenuhi oleh bot Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kinerja niat](#).

## Dasbor percakapan: ringkasan percakapan bot Anda

Dasbor percakapan memvisualisasikan metrik untuk percakapan pelanggan (lihat [Percakapan](#) definisi percakapan) dengan bot Anda.


Ringkasan berisi informasi berikut tentang percakapan pengguna dengan bot Anda. Angka-angka dihitung berdasarkan pengaturan filter.

- Total percakapan — Jumlah total percakapan dengan bot.
- Durasi percakapan rata-rata — Waktu rata-rata percakapan pengguna dengan bot dalam hitungan menit dan detik. Formatnya mm: ss.
- Rata-rata putaran per percakapan — Jumlah rata-rata giliran percakapan berlangsung.

Bagian Hitungan percakapan dan Jumlah pesan masing-masing berisi grafik yang menunjukkan jumlah percakapan dan pesan, masing-masing, selama rentang waktu yang Anda tentukan dalam filter Anda. Arahkan kursor ke segmen waktu untuk melihat jumlah percakapan atau pesan di segmen tersebut. Ukuran segmen waktu tergantung pada rentang waktu yang Anda tentukan:


- Kurang dari 1 minggu — Hitungan ditampilkan untuk setiap jam.
- 1 minggu atau lebih — Hitungan ditampilkan untuk setiap hari.

Lihat contoh perilaku melayang pada gambar berikut.



Bagian Waktu percakapan menyajikan jumlah percakapan yang terjadi antara bot Anda dan pelanggan selama setiap interval dua jam pada setiap hari dalam seminggu, dalam rentang waktu yang Anda tentukan di filter. Sel yang lebih gelap menunjukkan waktu di mana lebih banyak percakapan terjadi. Arahkan kursor ke sel untuk menampilkan jumlah percakapan dalam 2 jam mulai dari slot waktu itu. Misalnya, tindakan pada gambar berikut menunjukkan jumlah percakapan yang terjadi antara pukul 16:00 dan 18:00 UTC.

## Time of conversations [Info](#)



Dasbor Percakapan berisi dua alat, alur Percakapan dan Percakapan. Akses alat dengan memilihnya di dasbor Percakapan di panel navigasi kiri.


### Alur percakapan

Gunakan alur Percakapan untuk memvisualisasikan urutan maksud yang diambil pelanggan dalam percakapan dengan bot Anda. Di bawah setiap maksud adalah persentase dan jumlah percakapan yang memanggil maksud itu pada saat itu dalam percakapan. Anda dapat mengubah persentase dan menghitung dengan memilih Persentase percakapan dan jumlah Percakapan di bagian atas. Secara default, lima maksud paling umum pada saat itu dalam percakapan ditampilkan dalam urutan frekuensi menurun. Pilih + Lainnya untuk menampilkan semua maksud.

Pilih maksud untuk memperluas ke kolom cabang baru yang menunjukkan daftar maksud yang diambil pada saat itu dalam percakapan, diurutkan dalam frekuensi menurun.

Saat Anda memilih node dalam alur percakapan, Anda dapat memperluas jendela di bawah ini untuk menampilkan daftar percakapan yang mengikuti urutan maksud tersebut. Pilih ID Sesi yang sesuai dengan percakapan untuk melihat detail tentang percakapan itu. Gambar berikut menunjukkan alur percakapan dan jendela Percakapan yang diperluas di bagian bawah.





## Percakapan

Alat Percakapan menampilkan daftar percakapan untuk bot Anda. Anda dapat memilih kolom untuk mengurutkan menurut kolom itu dalam urutan naik atau turun.

Untuk memfilter percakapan berdasarkan hasil, pilih Semua hasil dan pilih Sukses, Gagal, atau Turun.

Untuk memfilter percakapan berdasarkan durasi

1. Pilih bilah pencarian bertanda Filter percakapan berdasarkan durasi
2. Tentukan filter dengan salah satu cara berikut:
  - Gunakan opsi yang telah ditentukan.
    - a. Pilih Durasi.
    - b. Pilih antara operator = (sama), > (lebih besar dari), dan < (kurang dari).
    - c. Pilih jangka waktu.
  - Masukkan input dalam format “Durasi {operator} {angka} detik” Misalnya, untuk mencari semua percakapan yang berlangsung lebih dari 30 detik, masukkan **Duration > 30 sec**. Tentukan lamanya waktu dalam hitungan detik.

Untuk melihat informasi terperinci tentang sesi, termasuk metadata, penggunaan maksud, dan transkrip, pilih ID Sesi percakapan.

 Note

Karena percakapan adalah kombinasi unik dari a `sessionId` dan `originatingRequestId`, hal yang sama `sessionId` mungkin muncul beberapa kali dalam tabel.

Bagian Detail berisi metadata berikut:

- Timestamp - Menentukan tanggal dan waktu mulai percakapan. Waktunya dalam format hh: mm: ss.
- Durasi - Menentukan berapa lama percakapan berlangsung dalam format mm: ss. Durasi tidak termasuk durasi batas waktu sesi (`idleSessionTTLInSeconds`).
- Hasil - Menentukan apakah percakapan dikategorikan sebagai sukses, gagal, atau gagal. Lihat [Percakapan](#) untuk detail lebih lanjut tentang hasil ini.
- Mode - Menentukan apakah percakapan itu `Speech`, `Text`, atau `DTMF` (menekan tombol nada sentuh). Percakapan yang terdiri dari beberapa mode adalah `Multimode`.
- Saluran - Menentukan saluran tempat percakapan berlangsung, jika berlaku. Lihat [Mengintegrasikan bot Amazon Lex V2 dengan platform perpesanan](#).
- Bahasa - Menentukan bahasa bot.

Maksud yang ditimbulkan bot dalam percakapan ditunjukkan di bawah Detail. Pilih Pergi ke Maksud untuk pergi ke maksud itu di editor maksud. Pilih Jeprat ke transkrip untuk secara otomatis menggulir Transkrip ke contoh pertama di mana bot memunculkan maksud.

Pilih panah kanan di sebelah nama maksud untuk melihat detail tentang slot yang ditimbulkan untuk maksud tersebut, termasuk nama slot, nilai yang diperoleh bot untuk setiap slot, dan berapa kali bot mencoba memperoleh setiap slot.

Transkrip memungkinkan Anda meninjau ucapan percakapan dan perilaku bot Anda dalam memunculkan maksud dan slot. Ucapan pengguna ditampilkan di sebelah kiri dan ucapan bot ditampilkan di sebelah kanan. Gunakan bilah pencarian bertanda Filter transkrip dalam sesi ini untuk menemukan teks dalam transkrip. Di samping Menampilkan: ada tiga informasi yang ditampilkan di bawah setiap giliran percakapan yang dapat Anda pilih untuk ditampilkan atau tidak:


- Timestamp - Menentukan waktu ucapan.
- Status maksud - Menentukan maksud yang ditimbulkan bot selama ucapan dan hasil dari maksud, jika berlaku. Status maksud berikut dimungkinkan:
  - Maksud yang dipanggil: *intent name* — Bot telah mengidentifikasi maksud yang diminta oleh pelanggan.
  - Niat yang diaktifkan: *intent name* — Bot telah beralih ke maksud yang berbeda berdasarkan ucapan.
  - *intent name*: Sukses — Bot telah memenuhi niat.
- Status slot — Menentukan slot yang ditimbulkan bot selama ucapan, jika berlaku, dan nilai yang diberikan pelanggan.

## Dasbor kinerja: ringkasan metrik maksud dan ucapan bot Anda

Di dasbor kinerja, Anda dapat melihat detail tentang kinerja pemenuhan maksud bot Anda dan pengenalan ucapan.

Bagian rincian kinerja Intent menampilkan jumlah total bot Anda memanggil intent dan memecah jumlah dan persentase kali intent dikategorikan sebagai sukses, gagal, dijatuhkan, dan diaktifkan. Lihat [Maksud](#) penjelasan tentang definisi ini. Arahkan cursor ke segmen bagan untuk menampilkan kotak dengan jumlah dan persentase percakapan dengan hasil itu, seperti pada gambar berikut.






Pilih Lihat semua maksud untuk menampilkan menu tarik-turun, dari mana Anda dapat memilih untuk melihat daftar maksud yang ditimbulkan bot. Anda juga dapat memilih untuk melihat maksud dengan hasil tertentu (berhasil, gagal, jatuh, atau beralih). Tautan ini akan membawa Anda ke subbagian Kinerja Intent dari dasbor Kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kinerja niat](#).

Bagian Pengenalan Ucapan merangkum jumlah ucapan yang terlewatkan dan terdeteksi. Pilih Lihat detail untuk menavigasi ke daftar ucapan untuk bot. Pilih nomor di bawah Ucapan tidak terjawab untuk melihat daftar ucapan yang tidak terjawab dan nomor di bawah Ucapan yang terdeteksi untuk melihat daftar ucapan yang terdeteksi untuk bot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengakuan ucapan](#).

Pilih Performa maksud dan pengenalan Ucapan di bawah dasbor Kinerja di bilah sisi kiri untuk melihat detail tentang maksud dan ucapan di bot Anda.

## Kinerja niat

Dasbor ini merangkum kinerja maksud yang digunakan dengan bot Anda dalam urutan frekuensi yang menurun. Bilah di sebelah setiap maksud memvisualisasikan berapa kali niat dikategorikan sebagai sukses, gagal, dijatuhkan, dan dialihkan. Lihat [Maksud](#) penjelasan tentang definisi ini. Arahkan cursor ke segmen bilah untuk melihat jumlah percakapan menggunakan maksud tersebut dengan hasil tersebut, seperti pada gambar berikut:



### Note

Dasbor menunjukkan 1.000 hasil teratas untuk satu set pengaturan filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bertarget, konfigurasi pengaturan filter granular.

Di bagian atas bagan, Anda dapat mengaktifkan status intent yang ingin Anda lihat dengan kotak centang Success, Failed, Dropped, dan Switched.

Pilih menu tarik-turun di sebelah kanan Menampilkan untuk menyesuaikan jumlah maksud yang akan ditampilkan dan apakah akan menampilkan maksud dalam urutan frekuensi naik atau turun.

Pilih nama intent untuk menavigasi ke halaman yang menampilkan tiga bagan: Perincian kinerja intent, performa Slot, dan sakelar Intent.

Bagian rincian kinerja Intent menampilkan berapa kali bot menggunakan intent dan memecah jumlah dan persentase kali pemenuhan maksud dikategorikan sebagai sukses, gagal, dijatuhkan, dan diaktifkan. Lihat [Maksud](#) penjelasan tentang definisi ini. Arahkan kursor ke segmen bagan untuk melihat hitungan dan persentase kali pemenuhan niat menghasilkan hasil itu.

Bagian kinerja Slot menampilkan metrik untuk slot yang termasuk dalam maksud saat ini. Untuk mengurutkan berdasarkan kolom, pilih kolom itu sekali untuk mengurutkan dalam urutan menaik dan dua kali untuk mengurutkannya dalam urutan menurun. Anda dapat menggunakan bilah pencarian untuk menemukan slot tertentu atau menggunakan tombol nomor halaman untuk menavigasi slot.

#### Note

Dasbor menunjukkan 1.000 hasil teratas untuk satu set pengaturan filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bertarget, konfigurasi pengaturan filter granular..

Bagian Intent switch mencantumkan instance di mana bot beralih dari intent saat ini ke yang lain dengan informasi berikut:

- Tahap — Tahap percakapan di mana bot mengalihkan maksud.
- Maksud beralih ke — Maksud bahwa bot mengalihkan maksud saat ini.
- Jumlah sesi — Jumlah sesi di mana Tahap dan Maksud beralih ke kombinasi terjadi.

#### Note

Dasbor menunjukkan 1.000 hasil teratas untuk satu set pengaturan filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bertarget, konfigurasi pengaturan filter granular..

## Pengakuan ucapan

Halaman ini mencantumkan semua ucapan yang terlewatkan dan terdeteksi oleh bot Anda dan menyediakan alat bagi Anda untuk menambahkan contoh ucapan ke maksud untuk membantu melatih bot Anda. Lihat [Ucapan](#) penjelasan tentang definisi ini. Gunakan tab di bagian atas untuk beralih di antara daftar ucapan yang tidak terjawab dan ucapan Terdeteksi.

### Note

Dasbor menunjukkan 1.000 hasil teratas untuk satu set pengaturan filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bertarget, konfigurasi pengaturan filter granular.

Untuk menambahkan ucapan ke maksud:

1. Pilih kotak centang di samping ucapan yang ingin Anda tambahkan sebagai contoh ucapan untuk maksud.
2. Pilih Tambahkan ke maksud dan pilih maksud yang ingin Anda tambahkan ucapannya di menu tarik-turun di bawah Intent.
3. Pilih Tambahkan.

## Menggunakan APIs untuk analitik

Bagian ini menjelaskan operasi API yang Anda gunakan untuk mengambil analitik untuk bot.

### Note

Untuk menggunakan [ListUtteranceMetrics](#) dan [ListUtteranceAnalyticsData](#), peran IAM Anda harus memiliki izin untuk melakukan [ListAggregatedUtterances](#) operasi, yang menyediakan akses ke analitik terkait ucapan. Lihat [Melihat statistik ucapan dari percakapan Lex V2](#) untuk detail dan kebijakan IAM untuk diterapkan pada peran IAM.

- Operasi API berikut mengambil metrik ringkasan untuk bot:
  - [ListSessionMetrics](#)
  - [ListIntentMetrics](#)
  - [ListIntentStageMetrics](#)

- [ListUtteranceMetrics](#)
- Operasi API berikut mengambil daftar metadata untuk sesi dan ucapan:
  - [ListSessionAnalyticsData](#)
  - [ListUtteranceAnalyticsData](#)
- [ListIntentPaths](#) Operasi mengambil metrik tentang urutan maksud yang diambil pelanggan dalam percakapan dengan bot.

## Hasil penyaringan

Permintaan API Analytics mengharuskan Anda untuk menentukan `startTime` dan `endTime`. API menampilkan sesi, maksud, tahapan maksud, atau ucapan yang dimulai setelah `startTime` dan berakhir sebelum `endTime`.

`filters` adalah bidang opsional dalam permintaan API Analytics. Ini memetakan ke daftar [AnalyticsSessionFilter](#), [AnalyticsIntentFilter](#), [AnalyticsIntentStageFilter](#), atau [AnalyticsUtteranceFilter](#) objek. Di setiap objek, gunakan bidang untuk membuat ekspresi untuk memfilter menurut. Misalnya, jika Anda menambahkan filter berikut ke daftar, bot akan mencari percakapan yang lebih dari 30 detik.

```
{
 "name": "Duration",
 "operator": "GT",
 "value": "30 sec",
}
```

## Mengambil metrik untuk bot

Gunakan `ListSessionMetrics`, `ListIntentMetrics`, `ListIntentStageMetrics`, dan `ListUtteranceMetrics` operasi untuk mengambil metrik ringkasan untuk sesi, maksud, tahapan maksud, dan ucapan.

Untuk operasi ini, isi kolom wajib berikut:

- Berikan `startTime` dan `endTime` untuk menentukan rentang waktu yang ingin Anda ambil hasilnya.
- Tentukan metrik yang ingin Anda hitung `metrics`, daftar [AnalyticsSessionMetric](#), [AnalyticsIntentMetric](#), [AnalyticsIntentStageMetric](#), atau [AnalyticsUtteranceMetric](#) objek. Di setiap

objek, gunakan `name` bidang untuk menentukan metrik untuk menghitung `statistic` bidang untuk menentukan apakah akan menghitung `Sum`, `Average`, atau `Max` angka, dan `order` bidang untuk menentukan apakah akan mengurutkan hasil dalam `Ascending` atau `Descending` urutan.

#### Note

Kedua objek `metrics` dan `binBy` objek mengandung `order` bidang. Anda dapat menentukan penyortiran hanya `order` dalam satu dari dua objek.

Bidang yang tersisa dalam permintaan adalah opsional. Anda dapat memfilter dan mengatur hasil dengan cara berikut:

- Hasil penyaringan — Gunakan `filters` bidang untuk memfilter hasil. Lihat [Hasil penyaringan](#) untuk detail selengkapnya.
- Mengelompokkan hasil berdasarkan kategori - Tentukan `groupBy` bidang, daftar yang berisi satu [AnalyticsSessionResult](#), [AnalyticsIntentResult](#), [AnalyticsIntentStageResult](#), atau [AnalyticsUtteranceResult](#) objek. Di objek, tentukan `name` bidang dengan kategori yang ingin Anda kelompokkan hasilnya.

Jika Anda menentukan `groupBy` bidang dalam permintaan, `results` objek dalam respons berisi `groupByKeys`, daftar [AnalyticsSessionGroupByKey](#), [AnalyticsIntentGroupByKey](#), [AnalyticsIntentStageGroupByKey](#), atau [AnalyticsUtteranceGroupByKey](#) objek, masing-masing dengan `name` yang Anda tentukan dalam permintaan dan anggota kategori itu di `value` bidang tersebut.

- Hasil binning berdasarkan waktu - Tentukan `binBy` bidang, daftar yang berisi satu [AnalyticsBinBySpecification](#) objek. Dalam objek, tentukan `name` bidang dengan `ConversationStartTime` untuk membungkus hasil ketika percakapan dimulai atau `UtteranceTimestamp` untuk membuang hasil ketika ucapan berlangsung. Tentukan interval waktu yang Anda inginkan untuk memasukkan hasil di `interval` lapangan, dan apakah akan mengurutkan `Ascending` atau `Descending` urutan waktu di `order` lapangan.

Jika Anda menentukan `binBy` bidang dalam permintaan, `results` objek dalam respons berisi `binKeys`, daftar [AnalyticsBinKey](#) objek, masing-masing dengan `name` yang Anda tentukan dalam permintaan dan interval waktu yang mendefinisikan bin itu di `value` bidang.

 Note

Kedua objek `metrics` dan `binBy` objek mengandung `order` bidang. Anda dapat menentukan penyortiran hanya `order` dalam satu dari dua objek.

Gunakan bidang berikut untuk menangani tampilan respons:

- Tentukan angka antara 1 dan 1.000 di `maxResults` bidang untuk membatasi jumlah hasil yang akan dikembalikan dalam satu respons.
- Jika jumlah hasil lebih besar dari jumlah yang Anda tentukan di `maxResults` bidang, responsnya berisi `nextToken`. Buat permintaan lagi, tetapi gunakan nilai ini di `nextToken` bidang untuk mengembalikan kumpulan hasil berikutnya.

Jika Anda menggunakan `ListUtteranceMetrics`, Anda dapat menentukan atribut untuk kembali di `attributes` bidang. Bidang ini memetakan ke daftar yang berisi satu [AnalyticsUtteranceAttribute](#) objek. Tentukan `LastUsedIntent` di `name` bidang untuk mengembalikan maksud yang digunakan Amazon Lex V2 pada saat ucapan.

Sebagai tanggapan, `results` bidang memetakan ke daftar [AnalyticsSessionResult](#), [AnalyticsIntentResult](#), atau [AnalyticsUtteranceResult](#) objek. Setiap objek berisi `metrics` bidang yang mengembalikan nilai statistik ringkasan untuk metrik yang Anda minta, selain `bin` atau grup apa pun yang dibuat dari metode yang Anda tentukan.

## Mengambil metadata untuk sesi dan ucapan dalam bot

Gunakan [ListSessionAnalyticsData](#) dan [ListUtteranceAnalyticsData](#) operasi untuk mengambil metadata tentang sesi dan ucapan individu.

Isi `endTime` kolom wajib `startTime` dan untuk menentukan rentang waktu yang ingin Anda ambil hasilnya.

Bidang yang tersisa dalam permintaan adalah opsional. Untuk memfilter dan mengurutkan hasil:

- Hasil penyaringan — Gunakan `filters` bidang untuk memfilter hasil. Lihat [Hasil penyaringan](#) untuk detail selengkapnya.

- Mengurutkan hasil — Urutkan hasil dengan `sortBy` bidang, yang berisi [UtteranceDataSortBy](#) objek [SessionDataSortBy](#) atau. Tentukan nilai yang ingin Anda urutkan berdasarkan di `name` bidang dan apakah akan mengurutkan Ascending atau Descending mengurutkan di `order` bidang.

Gunakan bidang berikut untuk menangani tampilan respons:

- Tentukan angka antara 1 dan 1.000 di `maxResults` bidang untuk membatasi jumlah hasil yang akan dikembalikan dalam satu respons.
- Jika jumlah hasil lebih besar dari jumlah yang Anda tentukan di `maxResults` bidang, responsnya berisi `nextToken`. Buat permintaan lagi, tetapi gunakan nilai ini di `nextToken` bidang untuk mengembalikan kumpulan hasil berikutnya.

Sebagai tanggapan, `sessions` atau `utterances` bidang memetakan ke daftar [SessionSpecification](#) atau [UtteranceSpecification](#) objek. Setiap objek berisi metadata untuk satu sesi atau ucapan.

## Mengambil data analitik jalur maksud

Gunakan [ListIntentPaths](#) operasi untuk mengambil metrik tentang urutan maksud yang diambil pelanggan dalam percakapan dengan bot.

Untuk operasi ini, isi kolom wajib berikut:

- Berikan `startTime` dan `endTime` untuk menentukan rentang waktu yang ingin Anda ambil hasilnya.
- Berikan `intentPath` untuk menentukan urutan maksud yang ingin Anda ambil metriknya. Pisahkan maksud di jalan dengan garis miring ke depan. Misalnya, isi `intentPath` bidang dengan **/BookCar/BookHotel** untuk melihat detail tentang berapa kali pengguna memanggil BookCar dan BookHotel maksud dalam urutan itu.

Gunakan `filters` bidang opsional untuk memfilter hasil. Untuk detail selengkapnya, lihat [Hasil penyaringan](#).

## Melihat statistik ucapan dari percakapan Lex V2



Anda dapat menggunakan statistik ucapan untuk menentukan ucapan yang dikirim pengguna Anda ke bot Anda. Anda dapat melihat kedua ucapan yang berhasil dideteksi Amazon Lex V2 dan ucapan yang tidak. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membantu menyetel bot Anda.

Misalnya, jika Anda menemukan bahwa pengguna Anda mengirim ucapan bahwa Amazon Lex V2 tidak ada, Anda dapat menambahkan ucapan ke intent. Versi Draft dari intent diperbarui dengan ucapan baru dan Anda dapat mengujinya sebelum menerapkannya ke bot Anda.

Ucapan terdeteksi saat Amazon Lex V2 mengenali ucapan tersebut sebagai upaya untuk memanggil maksud yang dikonfigurasi untuk bot. Ucapan terlewatkan ketika Amazon Lex V2 tidak mengenali ucapannya dan memanggilnya sebagai gantinya. `AMAZON.FallbackIntent`

Statistik ucapan dapat dilihat menggunakan `ListUtteranceMetrics` API dan `ListAggregatedUtterance` API.

Statistik ucapan tidak dibuat menggunakan `ListUtteranceMetrics` API dalam kondisi berikut:

- Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak disetel ke Ya saat bot dibuat dengan konsol, atau `childDirected` bidang disetel ke `true` saat bot dibuat dengan `CreateBot` operasi.

`ListUtteranceMetrics` API menyediakan fitur tambahan termasuk:

- Informasi lebih lanjut tersedia, seperti maksud yang dipetakan untuk ucapan yang terdeteksi.
- Lebih banyak kemampuan penyaringan (termasuk saluran dan mode).
- Rentang tanggal retensi yang lebih lama (30 hari).
- Anda dapat menggunakan API bahkan jika Anda telah memilih keluar dari penyimpanan data. Fungsionalitas konsol untuk ucapan yang terlewat dan terdeteksi akan bergantung pada `ListUtteranceMetrics` API.

Statistik ucapan tidak dibuat menggunakan `ListAggregatedUtterance` API dalam kondisi berikut:

- Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak disetel ke Ya saat bot dibuat dengan konsol, atau `childDirected` bidang disetel ke `true` saat bot dibuat dengan `CreateBot` operasi.
- Anda menggunakan slot obfuscation dengan satu atau lebih slot.
- Anda memilih untuk tidak berpartisipasi dalam meningkatkan Amazon Lex.

ListAggregatedUtteranceAPI menyediakan fitur termasuk:

- Informasi yang kurang rinci tersedia (tidak ada maksud yang dipetakan untuk ucapan).
- Kemampuan penyaringan terbatas (tidak termasuk saluran dan mode).
- Rentang tanggal retensi pendek (15 hari).

Dengan menggunakan statistik ucapan, Anda dapat melihat apakah ucapan tertentu terdeteksi atau terlewatkan, di samping terakhir kali ucapan tersebut digunakan dalam interaksi bot.

Amazon Lex V2 menyimpan ucapan terus menerus saat pengguna berinteraksi dengan bot Anda. Anda dapat menanyakan statistik menggunakan konsol atau ListAggregatedUtterances operasi. Ini memiliki retensi data 15 hari dan tidak tersedia jika pengguna telah memilih keluar dari penyimpanan data. Anda dapat menghapus ucapan menggunakan DeleteUtterances operasi atau dengan memilih keluar dari penyimpanan data. Semua ucapan akan dihapus jika Anda menutup akun AWS Anda. Ucapan yang disimpan dienkripsi dengan kunci yang dikelola server.

Saat Anda menghapus versi bot, statistik ucapan tersedia untuk versi hingga 30 hari dengan ListUtteranceMetrics, dan 15 hari penggunaan. ListAggregatedUtterances Anda tidak dapat melihat statistik untuk versi yang dihapus di konsol Amazon Lex V2. Untuk melihat statistik untuk versi yang dihapus, Anda dapat menggunakan keduanya ListAggregatedUtterances dan ListUtteranceMetrics operasi.

Dengan kedua ListAggregatedUtterances dan ListUtteranceMetrics APIs, ucapan dikumpulkan oleh teks ucapan. Misalnya, semua contoh di mana pelanggan menggunakan frasa “Saya ingin memesan pizza” digabungkan ke dalam baris yang sama sebagai tanggapan. Saat Anda menggunakan [RecognizeUtterance](#) operasi, teks yang digunakan adalah transkrip input.

Untuk menggunakan ListAggregatedUtterances dan ListUtteranceMetrics APIs, terapkan kebijakan berikut ke peran.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ListAggregatedUtterancesPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "lex:ListAggregatedUtterances",
```

```

 "Resource": "*"
 }
}

```

## Mengelola izin akses untuk analitik

Untuk memberikan akses pengguna ke analitik, lampirkan kebijakan ke peran IAM yang mengizinkan peran tersebut memanggil operasi API untuk analitik. Anda dapat melampirkan [Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexFullAccess](#) ke peran IAM untuk menyediakan akses penuh ke operasi Amazon Lex API, atau Anda dapat membuat kebijakan khusus yang hanya mengizinkan izin untuk analitik dan melampirkannya ke peran IAM.

Untuk membuat kebijakan kustom yang berisi izin untuk analitik

1. Jika Anda perlu terlebih dahulu membuat peran IAM, ikuti langkah-langkah di [Membuat peran untuk mendelegasikan izin ke](#) pengguna IAM.
2. Ikuti langkah-langkah di [Membuat kebijakan IAM](#) untuk membuat kebijakan menggunakan objek JSON berikut. Untuk mengaktifkan akses analitik ke bot tertentu untuk peran IAM, tambahkan ARN setiap bot ke bidang. Resource Ganti *region*, *account-id*, dan *BOTID* dengan nilai yang sesuai dengan bot. Anda juga dapat mengganti pengenalan pernyataan *AnalyticsActions*, dengan nama pilihan Anda.
3. Lampirkan kebijakan yang Anda buat ke peran yang ingin Anda berikan izin analitik dengan mengikuti langkah-langkah di [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#).
4. Peran tersebut sekarang harus memiliki izin untuk melihat analitik untuk bot yang Anda tentukan.

## Mengaktifkan log percakapan untuk bot Lex V2 Anda

Gunakan log percakapan untuk menyimpan percakapan pengguna dengan bot Anda. Tinjau log ini untuk mengidentifikasi masalah dengan interaksi bot Anda dengan pengguna dan mengubah perilaku bot Anda dengan wawasan ini. Bagian ini juga menjelaskan cara mengaburkan nilai slot untuk melindungi privasi pengguna.

### Topik

- [Mencatat percakapan dengan log percakapan di Lex V2](#)
- [Mengaburkan nilai slot dalam log percakapan dari Lex V2](#)

- [Pengambilan log percakapan selektif di Lex V2](#)

## Mencatat percakapan dengan log percakapan di Lex V2

Anda mengaktifkan log percakapan untuk menyimpan interaksi bot. Anda dapat menggunakan log ini untuk meninjau kinerja bot Anda dan untuk memecahkan masalah dengan percakapan. Anda dapat mencatat teks untuk [RecognizeText](#) operasi. Anda dapat mencatat teks dan audio untuk [RecognizeUtterance](#) operasi. Dengan mengaktifkan log percakapan, Anda mendapatkan tampilan terperinci tentang percakapan yang dimiliki pengguna dengan bot Anda.

Misalnya, sesi dengan bot Anda memiliki ID sesi. Anda dapat menggunakan ID ini untuk mendapatkan transkrip percakapan termasuk ucapan pengguna dan respons bot yang sesuai. Anda juga mendapatkan metadata seperti nama maksud dan nilai slot untuk ucapan.

### Note

Anda tidak dapat menggunakan log percakapan dengan bot yang tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak (COPPA).

Log percakapan dikonfigurasi untuk alias. Setiap alias dapat memiliki pengaturan yang berbeda untuk teks dan log audio mereka. Anda dapat mengaktifkan log teks, log audio, atau keduanya untuk setiap alias. Log teks menyimpan input teks, transkrip input audio, dan metadata terkait di Log. CloudWatch Log audio menyimpan input audio di Amazon S3. Anda dapat mengaktifkan enkripsi log teks dan audio menggunakan AWS KMS pelanggan yang dikelola CMKs.

Untuk mengkonfigurasi logging, gunakan konsol atau [UpdateBotAlias](#) operasi [CreateBotAlias](#) atau. Setelah mengaktifkan log percakapan untuk alias, gunakan [RecognizeUtterance](#) operasi [RecognizeText](#) atau untuk alias tersebut mencatat ucapan teks atau audio dalam grup log Log yang dikonfigurasi atau bucket CloudWatch S3.

### Topik

- [Kebijakan IAM untuk Log Percakapan](#)
- [Mengkonfigurasi log percakapan untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Melihat log teks di Amazon CloudWatch Logs dari Lex V2](#)
- [Mengakses log audio di Amazon S3](#)
- [Memantau status log percakapan dengan CloudWatch metrik](#)

## Kebijakan IAM untuk Log Percakapan

Bergantung pada jenis logging yang Anda pilih, Amazon Lex V2 memerlukan izin untuk menggunakan Amazon CloudWatch Logs dan Amazon Simple Storage Service (S3) bucket untuk menyimpan log Anda. Anda harus membuat peran dan izin AWS Identity and Access Management untuk mengaktifkan Amazon Lex V2 mengakses sumber daya ini.

### Membuat Peran dan Kebijakan IAM untuk Log Percakapan

Untuk mengaktifkan log percakapan, Anda harus memberikan izin menulis untuk CloudWatch Log dan Amazon S3. Jika Anda mengaktifkan enkripsi objek untuk objek S3 Anda, Anda harus memberikan izin akses ke AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi objek.

Anda dapat menggunakan konsol IAM, API IAM, atau AWS Command Line Interface untuk membuat peran dan kebijakan. Petunjuk ini menggunakan AWS CLI untuk membuat peran dan kebijakan.

#### Note

Kode berikut diformat untuk Linux dan macOS. Untuk Windows, ganti karakter kelanjutan baris Linux (\) dengan tanda sisipan (^).

Untuk membuat peran IAM untuk log percakapan

1. Buat dokumen di direktori saat ini yang disebut **LexConversationLogsAssumeRolePolicyDocument.json**, tambahkan kode berikut ke dalamnya, dan simpan. Dokumen kebijakan ini menambahkan Amazon Lex V2 sebagai entitas tepercaya ke peran tersebut. Hal ini memungkinkan Amazon Lex V2 untuk mengambil peran untuk mengirimkan log ke sumber daya yang dikonfigurasi untuk log percakapan.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
```

```
"Principal": {
 "Service": "lexv2.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
```

2. Di AWS CLI, jalankan perintah berikut untuk membuat peran IAM untuk log percakapan.

```
aws iam create-role \
 --role-name role-name \
 --assume-role-policy-document file://
LexConversationLogsAssumeRolePolicyDocument.json
```

Selanjutnya, buat dan lampirkan kebijakan ke peran yang memungkinkan Amazon Lex V2 menulis ke CloudWatch Log.

Untuk membuat kebijakan IAM untuk mencatat teks percakapan ke CloudWatch Log

1. Buat dokumen di direktori saat ini yang disebut **LexConversationLogsCloudWatchLogsPolicy.json**, tambahkan kebijakan IAM berikut ke dalamnya, dan simpan.
2. Di AWS CLI, buat kebijakan IAM yang memberikan izin menulis ke grup log Log. CloudWatch

```
aws iam create-policy \
 --policy-name cloudwatch-policy-name \
 --policy-document file://LexConversationLogsCloudWatchLogsPolicy.json
```

3. Lampirkan kebijakan ke peran IAM yang Anda buat untuk log percakapan.

```
aws iam attach-role-policy \
 --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/cloudwatch-policy-name \
 --role-name role-name
```

Jika Anda mencatat audio ke bucket S3, buat kebijakan yang memungkinkan Amazon Lex V2 menulis ke bucket.

Untuk membuat kebijakan IAM untuk pencatatan audio ke bucket S3

1. Buat dokumen di direktori saat ini yang disebut **LexConversationLogsS3Policy.json**, tambahkan kebijakan berikut ke dalamnya, dan simpan.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:PutObject"
],
 "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
 }
]
}
```

2. Di AWS CLI, buat kebijakan IAM yang memberikan izin menulis ke bucket S3 Anda.

```
aws iam create-policy \
 --policy-name s3-policy-name \
 --policy-document file://LexConversationLogsS3Policy.json
```

3. Lampirkan kebijakan ke peran yang Anda buat untuk log percakapan.

```
aws iam attach-role-policy \
 --policy-arn arn:aws:iam::account-id:policy/s3-policy-name \
 --role-name role-name
```

## Memberikan Izin untuk Lulus Peran IAM

Saat Anda menggunakan konsol, AWS SDK AWS Command Line Interface, atau AWS untuk menentukan peran IAM yang akan digunakan untuk log percakapan, pengguna yang menentukan peran IAM log percakapan harus memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut ke Amazon Lex V2. Untuk mengizinkan pengguna meneruskan peran ke Amazon Lex V2, Anda harus memberikan `PassRole` izin kepada pengguna, peran, atau grup IAM pengguna.

Kebijakan berikut menentukan izin untuk diberikan kepada pengguna, peran, atau grup. Anda dapat menggunakan tombol `iam:AssociatedResourceArn` dan `iam:PassedToService` kondisi untuk membatasi ruang lingkup izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan Izin Pengguna untuk Meneruskan Peran ke Layanan AWS](#) dan [IAM serta Kunci Konteks AWS STS Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna AWS Identity and Access Management.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:PassedToService": "lexv2.amazonaws.com"
 },
 "StringLike": {
 "iam:AssociatedResourceARN":
 "arn:aws:lex:region:123456789012:bot:bot-name:bot-alias"
 }
 }
 }
]
}
```

## Mengkonfigurasi log percakapan untuk bot Lex V2 Anda

Anda mengaktifkan dan menonaktifkan log percakapan menggunakan konsol atau `conversationLogSettings` bidang `UpdateBotAlias` operasi `CreateBotAlias` atau. Anda dapat mengaktifkan atau mematikan log audio, log teks, atau keduanya. Logging dimulai pada sesi bot baru. Perubahan pada setelan log tidak tercermin untuk sesi aktif.

Untuk menyimpan log teks, gunakan grup CloudWatch log Amazon Logs di akun AWS Anda. Anda dapat menggunakan grup log yang valid. Grup log harus berada di wilayah yang sama dengan bot Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat grup CloudWatch log Log, lihat [Bekerja dengan Grup Log dan Aliran Log](#) di Panduan Pengguna CloudWatch Log Amazon.



Untuk menyimpan log audio, gunakan bucket Amazon S3 di akun AWS Anda. Anda dapat menggunakan bucket S3 yang valid. Bucket harus berada di wilayah yang sama dengan bot Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat bucket S3, lihat [Membuat bucket](#) di Panduan Memulai Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Saat Anda mengelola log percakapan menggunakan konsol, konsol akan memperbarui peran layanan Anda sehingga memiliki akses ke grup log dan bucket S3.

Jika Anda tidak menggunakan konsol, Anda harus memberikan peran IAM dengan kebijakan yang memungkinkan Amazon Lex V2 untuk menulis ke grup log atau bucket yang dikonfigurasi. Jika Anda membuat peran terkait layanan menggunakan AWS Command Line Interface, Anda harus menambahkan akhiran kustom ke peran menggunakan custom-suffix opsi seperti pada contoh berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran dan Kebijakan IAM untuk Log Percakapan](#).

```
aws iam create-service-linked-role \
 --aws-service-name lexv2.amazon.aws.com \
 --custom-suffix suffix
```

Peran IAM yang Anda gunakan untuk mengaktifkan log percakapan harus memiliki iam:PassRole izin. Kebijakan berikut harus dilampirkan pada peran:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role"
 }
]
}
```

## Mengaktifkan log percakapan

Untuk mengaktifkan log menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon Lex V2 <https://console.aws.amazon.com/lexv2>.
2. Dari daftar, pilih bot.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Alias.
4. Dalam daftar alias, pilih alias yang ingin Anda konfigurasi log percakapan.
5. Di bagian Log percakapan, pilih Kelola log percakapan.
6. Untuk log teks, pilih Aktifkan lalu masukkan nama grup CloudWatch log Amazon Logs.
7. Untuk log audio, pilih Aktifkan lalu masukkan informasi bucket S3.
8. Tidak wajib. Untuk mengenkripsi log audio, pilih AWS KMS kunci yang akan digunakan untuk enkripsi.
9. Pilih Simpan untuk mulai mencatat percakapan. Jika perlu, Amazon Lex V2 akan memperbarui peran layanan Anda dengan izin untuk mengakses grup CloudWatch log Log dan bucket S3 yang dipilih.

## Menonaktifkan log percakapan di Lex V2

Untuk mematikan log menggunakan konsol

1. Buka konsol Amazon Lex V2 <https://console.aws.amazon.com/lexv2>.
2. Dari daftar, pilih bot.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Alias.
4. Dalam daftar alias, pilih alias yang ingin Anda konfigurasi log percakapan.
5. Di bagian Log percakapan, pilih Kelola log percakapan.
6. Nonaktifkan pencatatan teks, pencatatan audio, atau keduanya untuk mematikan logging.
7. Pilih Simpan untuk menghentikan pencatatan percakapan.

## Melihat log teks di Amazon CloudWatch Logs dari Lex V2

Amazon Lex V2 menyimpan log teks untuk percakapan Anda di Amazon CloudWatch Logs. Untuk melihat log, gunakan konsol CloudWatch Log atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cari Data](#)

[Log Menggunakan Pola Filter](#) dan [Sintaks Kueri Wawasan CloudWatch Log](#) di Panduan Pengguna Amazon CloudWatch Logs.

Untuk melihat log menggunakan konsol Amazon Lex V2

1. Buka konsol Amazon Lex V2 <https://console.aws.amazon.com/lexv2>.
2. Dari daftar, pilih bot.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Analytics, lalu pilih CloudWatch metrik.
4. Lihat metrik untuk bot Anda di halaman CloudWatch metrik.

Anda juga dapat menggunakan CloudWatch konsol atau API untuk melihat entri log Anda. Untuk menemukan entri log, navigasikan ke grup log yang Anda konfigurasi untuk alias. Anda dapat menemukan awalan aliran log untuk log Anda di konsol Amazon Lex V2 atau dengan menggunakan [DescribeBotAlias](#) operasi.

Entri log untuk ucapan pengguna ditemukan di beberapa aliran log. Ucapan dalam percakapan memiliki entri di salah satu aliran log dengan awalan yang ditentukan. Entri dalam aliran log berisi informasi berikut:

versi pesan

Versi skema pesan.

bot

Detail tentang bot yang berinteraksi dengan pelanggan.

pesan

Tanggapan yang dikirim bot kembali ke pengguna.

UtteranceContext

Informasi tentang memproses ucapan ini.

- `runtimeHints`—konteks runtime digunakan untuk mentranskripsikan dan menafsirkan masukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meningkatkan pengenalan nilai slot dengan petunjuk runtime dalam percakapan](#).
- `slotElicitationStyle`—Gaya elisitasi slot digunakan untuk menafsirkan input pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menangkap nilai slot dengan gaya ejaan selama percakapan](#).

## SessionState

Keadaan percakapan saat ini antara pengguna dan bot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami percakapan bot Amazon Lex V2](#).

## interpretasi

Daftar maksud yang ditentukan Amazon Lex V2 dapat memuaskan ucapan pengguna. [Menggunakan skor kepercayaan diri untuk meningkatkan akurasi percakapan](#).

## InterpretasiSumber

Menunjukkan apakah slot diselesaikan oleh Amazon Lex V2 atau Amazon Bedrock. Nilai: Lex | Bedrock

## sessionId

Pengidentifikasi sesi pengguna yang melakukan percakapan.

## inputTranscript

Transkripsi input dari pengguna.

- Untuk input teks, ini adalah teks yang diketik pengguna. Untuk input DTMF, ini adalah kunci yang dimasukkan pengguna.
- Untuk input ucapan, ini adalah teks yang digunakan Amazon Lex V2 untuk mengonversi ucapan pengguna untuk memanggil maksud atau mengisi slot.

## rawInputTranscript

Transkrip mentah dari input pengguna sebelum pemrosesan teks diterapkan. Catatan: Pemrosesan teks hanya untuk lokal en-US dan en-GB.

## transkripsi

Daftar transkripsi potensial dari input pengguna. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#).

## RawTranskripsi

Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara untuk meningkatkan percakapan dengan bot Lex V2 Anda](#).

## MisseDutterance

Menunjukkan apakah Amazon Lex V2 dapat mengenali ucapan pengguna.

## requestId

Amazon Lex V2 menghasilkan ID permintaan untuk input pengguna.

## timestamp

Stempel waktu input pengguna.

## DeveloperOverride

Menunjukkan apakah alur percakapan diperbarui menggunakan hook kode dialog. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan hook kode dialog, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).

## InputMode

Menunjukkan jenis input. Bisa audio, DTMF, atau teks.

## requestAttributes

Atribut permintaan yang digunakan saat memproses input pengguna.

## AudioProperties

Jika log percakapan audio diaktifkan dan input pengguna dalam format audio, termasuk total durasi input audio, durasi suara dan durasi keheningan dalam audio. Ini juga termasuk tautan ke file audio.

## Bargeln

Menunjukkan apakah input pengguna mengganggu respons bot sebelumnya.

## ResponseReason

Alasan respons dihasilkan. Bisa menjadi salah satu dari:

- `UtteranceResponse`— respon terhadap masukan pengguna
- `StartTimeout`— respons yang dihasilkan server saat pengguna tidak memberikan masukan
- `StillWaitingResponse`— respons yang dihasilkan server saat pengguna meminta bot menunggu
- `FulfillmentInitiated`— respons yang dihasilkan server bahwa pemenuhan akan dimulai
- `FulfillmentStartedResponse`— server menghasilkan respons bahwa pemenuhan telah dimulai
- `FulfillmentUpdateResponse`— respons yang dihasilkan server berkala saat pemenuhan sedang berlangsung

- **FulfillmentCompletedResponse**— respons yang dihasilkan server saat pemenuhan selesai.

operationName

API digunakan untuk berinteraksi dengan bot. Bisa menjadi salah satu **PutSession**, **RecognizeText**, **RecognizeUtterance**, atau **StartConversation**.

```
{
 "message-version": "2.0",
 "bot": {
 "id": "string",
 "name": "string",
 "aliasId": "string",
 "aliasName": "string",
 "localeId": "string",
 "version": "string"
 },
 "messages": [
 {
 "contentType": "PlainText | SSML | CustomPayload | ImageResponseCard",
 "content": "string",
 "imageResponseCard": {
 "title": "string",
 "subtitle": "string",
 "imageUrl": "string",
 "buttonsList": [
 {
 "text": "string",
 "value": "string"
 }
]
 }
 }
],
 "utteranceContext": {
 "activeRuntimeHints": {
 "slotHints": {
 "string": {
 "string": {
 "runtimeHintValues": [
 {

```

```

 "phrase": "string"
 },
 {
 "phrase": "string"
 }
]
 }
}
},
"slotElicitationStyle": "string"
},
"sessionState": {
 "dialogAction": {
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot",
 "slotToElicit": "string"
 },
 "intent": {
 "name": "string",
 "slots": {
 "string": {
 "value": {
 "interpretedValue": "string",
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 },
 "string": {
 "shape": "List",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "interpretedValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 },
 "values": [
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "interpretedValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 }
]
 }
 }
}

```

```

 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "interpretedValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 }
]
},
"dialogEventLogs": [
 {
 "state": "InProgress | ReadyForFulfillment | Fulfilled | Failed",
 "confirmationState": "Confirmed | Denied | None"
 },
 {
 "originatingRequestId": "string",
 "sessionAttributes": {
 "string": "string"
 },
 "runtimeHints": {
 "slotHints": {
 "string": {
 "string": {
 "runtimeHintValues": [
 {
 "phrase": "string"
 },
 {
 "phrase": "string"
 }
]
 }
 }
 }
 },
 "dialogEventLogs": [
 {
 // only for conditional
 "conditionalEvaluationResult": [
 // all the branches until true

```



```

{
 "conditionalBranchName": "string",
 "expressionString": "string",
 "evaluatedExpression": "string",
 "evaluationResult": "true | false"
}
],
"dialogCodeHookInvocationLabel": "string",
"response": "string",
"nextStep": {
 "dialogAction": {
 "type": "Close | ConfirmIntent | Delegate | ElicitIntent | ElicitSlot",
 "slotToElicit": "string"
 },
 "intent": {
 "name": "string",
 "slots": {
 }
 }
}
]
"interpretations": [
{
 "interpretationSource": "Bedrock | Lex",
 "nluConfidence": "string",
 "intent": {
 "name": "string",
 "slots": {
 "string": {
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "interpretedValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 },
 "string": {
 "shape": "List",
 "value": {
 "interpretedValue": "string",
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 },
 "values": [

```

```

 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "interpretedValue": "string",
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 },
 {
 "shape": "Scalar",
 "value": {
 "interpretedValue": "string",
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": ["string"]
 }
 }
]
},
"kendraResponse": {
 // Only present when intent is KendraSearchIntent. For details, see
 // https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/
 API_Query.html#API_Query_ResponseSyntax
},
"state": "InProgress | ReadyForFulfillment | Fulfilled | Failed",
"confirmationState": "Confirmed | Denied | None"
},
"sentimentResponse": {
 "sentiment": "string",
 "sentimentScore": {
 "positive": "string",
 "negative": "string",
 "neutral": "string",
 "mixed": "string"
 }
}
}
},
"sessionId": "string",
"inputTranscript": "string",
"rawInputTranscript": "string",
"transcriptions": [

```

```
{
 "transcription": "string",
 "rawTranscription": "string",
 "transcriptionConfidence": "number",
},
"resolvedContext": {
 "intent": "string"
},
"resolvedSlots": {
 "string": {
 "name": "slotName",
 "shape": "List",
 "value": {
 "originalValue": "string",
 "resolvedValues": [
 "string"
]
 }
 }
}
},
],
"missedUtterance": "bool",
"requestId": "string",
"timestamp": "string",
"developerOverride": "bool",
"inputMode": "DTMF | Speech | Text",
"requestAttributes": {
 "string": "string"
},
"audioProperties": {
 "contentType": "string",
 "s3Path": "string",
 "duration": {
 "total": "integer",
 "voice": "integer",
 "silence": "integer"
 }
},
"bargeIn": "string",
"responseReason": "string",
"operationName": "string"
}
```

Isi entri log tergantung pada hasil transaksi dan konfigurasi bot dan permintaan.

- `slotToElicitBidang intentslots`, dan tidak muncul dalam entri jika `missedUtterance` bidang tersebut `true`.
- `s3PathForAudioBidang` tidak muncul jika log audio dinonaktifkan atau jika `inputDialogMode` bidangnya `Text`.
- `responseCardBidang` hanya muncul ketika Anda telah menentukan kartu respons untuk bot.
- `requestAttributesPeta` hanya muncul jika Anda telah menentukan atribut permintaan dalam permintaan.
- `kendraResponseBidang` ini hanya ada ketika `AMAZON.KendraSearchIntent` membuat permintaan untuk mencari indeks Amazon Kendra.
- `developerOverrideBidang` ini benar ketika maksud alternatif ditentukan dalam fungsi Lambda bot.
- `sessionAttributesPeta` hanya muncul jika Anda telah menentukan atribut sesi dalam permintaan.
- `sentimentResponsePeta` hanya muncul jika Anda mengonfigurasi bot untuk mengembalikan nilai sentimen.

#### Note

Format input dapat berubah tanpa perubahan yang sesuai dalam `formatmessageVersion`. Kode Anda seharusnya tidak menimbulkan kesalahan jika ada bidang baru.

## Mengakses log audio di Amazon S3

Amazon Lex V2 menyimpan log audio untuk percakapan Anda dalam ember S3.

Anda dapat menggunakan konsol Amazon S3 atau API untuk mengakses log audio. Anda dapat melihat awalan key objek S3 dari file audio di konsol Amazon Lex V2, atau di bidang `conversationLogSettings` dalam respons operasi `DescribeBotAlias`.

## Memantau status log percakapan dengan CloudWatch metrik

Gunakan Amazon CloudWatch untuk memantau metrik pengiriman log percakapan Anda. Anda dapat menyetel alarm pada metrik sehingga Anda mengetahui masalah dengan pencatatan jika terjadi.

Amazon Lex V2 menyediakan empat metrik di AWS/Lex namespace untuk log percakapan:

- `ConversationLogsAudioDeliverySuccess`
- `ConversationLogsAudioDeliveryFailure`
- `ConversationLogsTextDeliverySuccess`
- `ConversationLogsTextDeliveryFailure`

Metrik keberhasilan menunjukkan bahwa Amazon Lex V2 telah berhasil menulis log audio atau teks Anda ke tujuan mereka.

Metrik kegagalan menunjukkan bahwa Amazon Lex V2 tidak dapat mengirimkan log audio atau teks ke tujuan yang ditentukan. Biasanya, ini adalah kesalahan konfigurasi. Jika metrik kegagalan Anda di atas nol, periksa hal berikut:

- Pastikan Amazon Lex V2 adalah entitas tepercaya untuk peran IAM.
- Untuk pencatatan teks, pastikan grup CloudWatch log Log ada. Untuk pencatatan audio, pastikan bucket S3 ada.
- Pastikan bahwa peran IAM yang digunakan Amazon Lex V2 untuk mengakses grup CloudWatch log Log atau bucket S3 memiliki izin menulis untuk grup log atau bucket.
- Pastikan bucket S3 ada di wilayah yang sama dengan bot Amazon Lex V2 dan milik akun Anda.

## Mengaburkan nilai slot dalam log percakapan dari Lex V2

Amazon Lex V2 memungkinkan Anda untuk mengaburkan, atau menyembunyikan, isi slot sehingga konten tidak terlihat. Untuk melindungi data sensitif yang diambil sebagai nilai slot, Anda dapat mengaktifkan slot obfuscation untuk menutupi nilai-nilai tersebut untuk logging.

Ketika Anda memilih untuk mengaburkan nilai slot, Amazon Lex V2 menggantikan nilai slot dengan nama slot di log percakapan. Untuk slot yang disebut `full_name`, nilai slot akan dikaburkan sebagai berikut:

Before:

My name is John Stiles

After:

My name is {full\_name}

Jika ucapan berisi karakter braket ({}), Amazon Lex V2 lolos dari karakter braket dengan dua garis miring belakang (\\). Misalnya, teks {John Stiles} dikaburkan sebagai berikut:

Before:

```
My name is {John Stiles}
```

After:

```
My name is \\{{full_name}}\\
```

Nilai slot dikaburkan dalam log percakapan. Nilai slot masih tersedia dalam respons dari `RecognizeText` dan `RecognizeUtterance` operasi, dan nilai slot tersedia untuk validasi dan pemenuhan fungsi Lambda Anda. Jika Anda menggunakan nilai slot dalam permintaan atau tanggapan Anda, nilai slot tersebut tidak dikaburkan dalam log percakapan.

Pada giliran pertama percakapan, Amazon Lex V2 mengaburkan nilai slot jika mengenali nilai slot dan slot dalam ucapan. Jika tidak ada nilai slot yang dikenali, Amazon Lex V2 tidak mengaburkan ucapannya.

Pada putaran kedua dan selanjutnya, Amazon Lex V2 tahu slot yang akan diperoleh dan apakah nilai slot harus dikaburkan. Jika Amazon Lex V2 mengenali nilai slot, nilainya dikaburkan. Jika Amazon Lex V2 tidak mengenali nilai, seluruh ucapan dikaburkan. Nilai slot apa pun dalam ucapan yang terlewat tidak akan dikaburkan.

Amazon Lex V2 juga tidak mengaburkan nilai slot yang Anda simpan dalam atribut permintaan atau sesi. Jika Anda menyimpan nilai slot yang harus dikaburkan sebagai atribut, Anda harus mengenkripsi atau mengaburkan nilainya.

Amazon Lex V2 tidak mengaburkan nilai slot dalam audio. Itu mengaburkan nilai slot dalam transkripsi audio.

Anda dapat memilih slot mana yang akan dikaburkan dengan menggunakan konsol atau dengan menggunakan Amazon Lex V2 API. Di konsol, pilih Kekaburan slot di pengaturan untuk slot. Jika Anda menggunakan API, atur `obfuscationSetting` bidang slot ke `DEFAULT_OBFUSCATION` saat Anda memanggil [CreateSlot](#) atau [UpdateSlot](#) operasi.

## Pengambilan log percakapan selektif di Lex V2

Pengambilan log percakapan selektif memungkinkan pengguna untuk memilih bagaimana log percakapan ditangkap dengan data teks dan audio dari percakapan langsung.

Untuk mengaktifkan dan menangkap output dari fitur pengambilan log percakapan selektif, Anda harus mengaktifkan fitur di konsol Amazon Lex V2, dan mengaktifkan atribut sesi yang diperlukan dalam pengaturan API untuk menangkap output yang dipilih dari log.

Anda dapat memilih opsi berikut untuk pengambilan log percakapan selektif:

- teks saja
- hanya audio
- teks dan audio

Anda dapat menangkap bagian tertentu dari percakapan, dan memilih apakah audio, teks, atau keduanya ditangkap untuk log percakapan.

 Note

Pengambilan log percakapan selektif hanya berfungsi untuk Amazon Lex V2.

## Topik

- [Kelola pengambilan log percakapan selektif](#)
- [Contoh pengambilan log percakapan selektif](#)

## Kelola pengambilan log percakapan selektif

Dengan menggunakan konsol Lex, Anda dapat mengaktifkan pengaturan pengambilan log percakapan selektif dan memilih slot mana yang ingin Anda aktifkan pengambilan rekaman log percakapan selektif.

Aktifkan pengambilan log percakapan selektif di konsol Amazon Lex V2:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Pilih Bot dari panel sisi kiri dan pilih bot yang ingin Anda aktifkan pengambilan log percakapan selektif. Gunakan bot yang sudah ada atau buat yang baru.
3. Pilih Alias untuk bot yang Anda pilih di bawah bagian Deployment di panel sisi kiri.
4. Pilih Alias bot Anda, lalu pilih Kelola log percakapan.

5. Di panel Kelola log percakapan, untuk log Teks, pilih apakah log teks diaktifkan atau dinonaktifkan dengan memilih tombol radio. Jika Anda memilih Diaktifkan untuk log teks, maka Anda harus memasukkan nama grup Log atau memilih nama grup log yang ada dari menu tarik-turun. Pilih kotak centang untuk Log ucapan secara selektif jika Anda secara selektif mencatat file teks.

 Note

Aktifkan log and/or audio teks dengan memilih kotak centang Ucapan log selektif di pengaturan log percakapan ( and/or audio teks) dalam pengaturan waktu pembuatan. BotAlias Anda harus mengonfigurasi grup CloudWatch log dan bucket Amazon S3 untuk memilih opsi ini.

6. Di bagian Log audio, pilih apakah log audio diaktifkan atau dinonaktifkan dengan memilih tombol radio. Jika Anda memilih Diaktifkan untuk log audio, Anda harus menentukan lokasi bucket Amazon S3 dan (opsional) kunci KMS untuk mengenkripsi data audio Anda. Pilih kotak centang untuk Ucapan log selektif jika Anda secara selektif mencatat file audio.



## Manage conversation logs

### Text logs

Configure text logging in Amazon CloudWatch Logs log groups. Text logging stores text input, transcripts of audio input, and associated metadata.

#### Text logs

☒ Enabled

☐ Disabled

☒ Selectively log utterances

When activated, only utterances that trigger intents and slots specified in session attributes will be logged. [Learn more](#)

Log group name

[Learn more about CloudWatch logs](#)

[Learn more about CloudWatch logs encryption](#)

### Audio logs

Configure audio logging to an S3 bucket. Audio logging stores audio input as recordings.

#### Audio logs

☒ Enabled

☐ Disabled

☒ Selectively log utterances

When activated, only utterances that trigger intents and slots specified in session attributes will be logged. [Learn more](#)

S3 Bucket

KMS key - *optional*

[Learn more about Amazon S3](#)

[Learn more about Amazon S3 encryption](#)

7. Pilih Simpan di sudut kanan bawah panel untuk menyimpan pengaturan pengambilan log percakapan selektif Anda.

Aktifkan pengambilan log percakapan selektif di konsol Amazon Lex V2:

1. Buka Intent dan pilih nama Intent, Initial Response, Advanced Settings, Set Values, Session Attributes.
2. Setel atribut berikut ke berdasarkan maksud dan slot yang ingin Anda aktifkan pengambilan log percakapan selektif:
  - `x-amz-lex:enable-audio-logging:intent:slot` = "true"
  - `x-amz-lex:enable-text-logging:intent:slot` = "true"

Initial response advanced options [Info](#)User request acknowledgement [Info](#)

You can provide messages to acknowledge a user's request. You can provide responses, set values, and next steps. You can also branch based on conditions.

## ▶ Response for acknowledging the user's request

Message: -

## ▼ Set values

-

## Next step in conversation

Invoke dialog code hook

Slot values - *optional*

Add slot values as: {slot} = value

```
{slot} = "value"
{slot} = $.transcriptions[N]...
{slot} = [session attribute]
```

Separate values with a new line.

Session attributes - *optional*

Add session attributes as: [session attribute] = value

```
x-amz-lex:enable-audio-logging:<intent>:<slot> =
"true"
x-amz-lex:enable-text-logging:<intent>:<slot> =
"true"
```

Separate values with a new line.

## Next step in conversation

Invoke dialog code hook

[+ Add conditional branching](#)

Dialog code hook [Info](#)

☒ Active

You can enable Lambda functions to manage initialize the conversation.

## ▶ Lambda dialog code hook

Invoke Lambda function: Yes

Cancel

Update options

**Note**

Atur `x-amz-lex:enable-audio-logging:intent:slot = "true"` untuk menangkap ucapan yang hanya berisi slot tertentu dalam percakapan. Tindakan untuk mencatat ucapan tergantung pada penilaian *intent* : *slot* dalam ucapan,

dibandingkan dengan ekspresi atribut sesi, dan nilai flag yang sesuai. Untuk mencatat ucapan, setidaknya satu ekspresi dalam atribut session harus mengizinkannya, dengan flag enable logging disetel ke. `true` Nilai *intent* dan *slot* bisa "\*" juga. Jika nilai and/or maksud slot adalah "\*", itu berarti bahwa setiap nilai and/or maksud slot "\*" akan cocok dengannya. Mirip dengan `x-amz-lex:enable-audio-logging`, atribut sesi baru yang disebut `x-amz-lex:enable-text-logging` akan digunakan untuk mengontrol log teks.

3. Pilih opsi Perbarui dan buat bot untuk menyertakan pengaturan yang diperbarui.

#### Note

Peran IAM Anda harus memiliki izin akses untuk memungkinkan Anda menulis data ke bucket Amazon S3 dan menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi data. Lex akan memperbarui peran IAM Anda dengan izin Lex untuk mengakses grup CloudWatch log Log dan bucket Amazon S3 yang dipilih.

Pedoman untuk menggunakan penangkapan log percakapan selektif:

Anda hanya dapat mengaktifkan penangkapan log percakapan selektif untuk log and/or audio teks, jika Anda telah mengaktifkan log and/or audio teks di pengaturan log Percakapan. Dengan mengaktifkan pengambilan log percakapan selektif untuk log and/or audio teks, Anda menonaktifkan pencatatan untuk semua maksud dan slot dalam percakapan. Untuk menghasilkan log and/or audio teks untuk maksud dan slot tertentu, Anda harus mengatur atribut sesi pengambilan log percakapan selektif or/and audio teks untuk maksud dan slot tersebut ke "true".

- Jika pengambilan log percakapan selektif diaktifkan, dan tidak ada atribut sesi dengan awalan `x-amz-lex: enable-audio-logging` ada, logging akan dinonaktifkan secara default untuk semua ucapan. Skenario ini juga berlaku mengenai `x-amz-lex:enable-text-logging`.
- Log ucapan akan disimpan secara eksklusif untuk segmen percakapan and/or audio teks jika setidaknya satu ekspresi dalam atribut sesi mengizinkannya.
- Konfigurasi untuk pengambilan log percakapan selektif and/or audio teks, seperti yang didefinisikan dalam atribut sesi, akan efektif hanya jika pengambilan log percakapan selektif untuk and/or audio teks diaktifkan di Pengaturan Log Percakapan dalam alias bot; jika tidak, atribut sesi akan diabaikan.

- Saat pengambilan log percakapan selektif diaktifkan, nilai slot apa pun di SessionState, Interpretasi, dan Transkripsi yang pendataannya tidak diaktifkan menggunakan atribut sesi akan dikaburkan dalam log teks yang dihasilkan.
- Keputusan untuk menghasilkan log and/or teks audio dievaluasi dengan mencocokkan slot yang ditimbulkan oleh bot dengan atribut sesi pengambilan log percakapan selektif, kecuali untuk giliran elisitasi maksud di mana pengguna dapat memberikan nilai slot bersama dengan elisitasi maksud. Pada giliran elisitasi maksud, slot yang diisi pada giliran saat ini dicocokkan dengan atribut sesi pengambilan log percakapan selektif.
- Slot yang dianggap terisi berasal dari keadaan sesi di akhir giliran. Oleh karena itu, setiap perubahan yang dilakukan oleh Lambda Codehook Dialog ke slot dalam status sesi akan memengaruhi perilaku pengambilan log percakapan selektif.
- Pada giliran elisitasi maksud, jika beberapa nilai slot diberikan oleh pengguna, log and/or audio teks hanya akan dihasilkan jika atribut text/audio sesi memungkinkan pencatatan untuk semua slot yang diisi pada giliran ini.
- Pendekatan operasional yang disarankan adalah mengatur atribut sesi pengambilan log percakapan selektif di awal sesi dan menahan diri untuk tidak memodifikasinya selama sesi.
- Jika ada slot yang berisi data sensitif, Anda harus selalu mengaktifkan pengaburan slot.

## Contoh pengambilan log percakapan selektif

Berikut adalah contoh kasus penggunaan bisnis untuk pengambilan log percakapan selektif.

Kasus penggunaan:

Perusahaan fintech menggunakan bot Amazon Lex V2 untuk mendukung sistem IVR mereka, yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran tagihan. Untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dan audit, mereka harus menyimpan rekaman audio dari persetujuan otorisasi yang diberikan pengguna. Namun, mengaktifkan log audio umum tidak layak karena akan membuatnya tidak sesuai, karena tidak mungkin untuk mengaburkan slot sensitif seperti, CVV CardNumber, dan informasi lainnya di log audio. Sebagai gantinya, mereka dapat mengaktifkan pengambilan log percakapan selektif untuk log audio dan mengatur atribut sesi untuk hanya menghasilkan log audio untuk ucapan yang memiliki persetujuan otorisasi.

BotAlias Pengaturan:

- Log Teks Diaktifkan: true

- Log Teks Logging Selektif Diaktifkan: false
- Log Audio Diaktifkan: benar
- Logging Selektif Log Audio Diaktifkan: true

Atribut Sesi:

```
x-amz-lex:enable-audio-logging:PayBill:AuthorizationConsent = "true"
```

Contoh Percakapan:

- Pengguna (Input Audio): "Saya ingin membayar tagihan saya dengan nomor tagihan 35XU68."
- Bot: "Berapa jumlah jatuh tempo dalam dolar?"
- Pengguna (Input Audio): "235."
- Bot: "Berapa nomor kartu kredit Anda?"
- Pengguna (Masukan Audio): "9239829722200348."
- Bot: "Anda membayar 235 dolar menggunakan nomor kartu kredit Anda yang diakhiri dengan 0348. Tolong katakan 'Saya memberi wewenang untuk membayar 235 dolar.'"
- Pengguna (Input Audio): "Saya berwenang untuk membayar 235 dolar."
- Bot: "Tagihan Anda telah dibayar."

Keluaran Log Percakapan:

Dalam situasi ini, log teks akan diproduksi untuk semua belokan. Namun, log audio hanya akan direkam untuk giliran tertentu ketika AuthorizationConsentSlot dalam PayBillmaksud diperoleh, dan tidak ada log audio yang akan diproduksi untuk giliran lainnya.

## Kesalahan logging dengan log kesalahan di Lex V2

Anda mengaktifkan log kesalahan untuk menyimpan interaksi bot. Anda dapat menggunakan log kesalahan ini untuk meninjau kinerja bot Anda dan untuk memecahkan masalah kesalahan dengan percakapan.

Log kesalahan dikonfigurasi untuk versi. Setiap versi dapat memiliki pengaturan yang berbeda untuk log kesalahan mereka. Log teks menyimpan masukan teks di CloudWatch Log. Anda dapat mengaktifkan enkripsi log teks menggunakan AWS KMS pelanggan yang dikelola CMKs.

## Kebijakan IAM untuk Log Kesalahan

Bergantung pada jenis logging yang Anda pilih, Amazon Lex V2 memerlukan izin untuk menggunakan Amazon CloudWatch Logs dan Amazon Simple Storage Service (S3) bucket untuk menyimpan log Anda. Anda harus membuat peran dan izin AWS Identity and Access Management untuk mengaktifkan Amazon Lex V2 mengakses sumber daya ini.

### Membuat Peran dan Kebijakan IAM untuk Log Kesalahan

Untuk mengaktifkan log percakapan, Anda harus memberikan izin menulis untuk CloudWatch Log dan Amazon S3. Jika Anda mengaktifkan enkripsi objek untuk objek S3 Anda, Anda harus memberikan izin akses ke AWS KMS kunci yang digunakan untuk mengenkripsi objek.

Anda dapat menggunakan konsol IAM, API IAM, atau AWS Command Line Interface untuk membuat peran dan kebijakan. Petunjuk ini menggunakan AWS CLI untuk membuat peran dan kebijakan.

Untuk membuat peran IAM untuk log kesalahan

Peran IAM yang Anda gunakan untuk mengaktifkan log percakapan harus memiliki izin `iam:PassRole`. Kebijakan berikut harus dilampirkan pada peran:

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PassRole",
 "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/role"
 }
]
}
```

## Mengaktifkan Log Kesalahan di Lex V2

Untuk mengaktifkan log kesalahan menggunakan konsol Amazon Lex V2:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.

2. Dari daftar Bot, pilih bot yang ingin Anda aktifkan untuk log kesalahan.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Versi.
4. Dalam daftar Versi, pilih Versi yang ingin Anda konfigurasikan log kesalahan.
5. Di bagian Detail versi, pilih Aktifkan.
6. Pilih Simpan untuk mulai mencatat percakapan. Jika perlu, Amazon Lex V2 akan memperbarui peran layanan Anda dengan izin untuk mengakses grup CloudWatch log Log.

## Menonaktifkan Log Kesalahan di Lex V2

Untuk mematikan log kesalahan menggunakan konsol Amazon Lex V2:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar Bot, pilih bot yang ingin Anda aktifkan untuk log kesalahan.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Versi.
4. Dalam daftar Versi, pilih Versi yang ingin Anda konfigurasikan log kesalahan.
5. Di bagian Detail versi, pilih Nonaktifkan.
6. Pilih Simpan untuk menghentikan pencatatan percakapan.

## Memantau metrik operasional di Lex V2

Amazon CloudWatch dan AWS CloudTrail merupakan dua layanan AWS yang terintegrasi dengan Amazon Lex V2 untuk membantu Anda memantau interaksi pengguna dengan bot Anda. Gunakan layanan ini untuk merekam tindakan, mengirim data mendekati waktu nyata, dan mengatur pemberitahuan dan tindakan otomatis saat kriteria terpenuhi.

Topik

- [Mengukur metrik operasional dengan Amazon CloudWatch](#)
- [Melihat acara dengan AWS CloudTrail untuk Lex V2](#)

## Mengukur metrik operasional dengan Amazon CloudWatch

Anda dapat memantau Amazon Lex V2 menggunakan CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik yang dapat dibaca, mendekati waktu nyata. Statistik



ini disimpan untuk jangka waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang performa aplikasi atau layanan web Anda. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Layanan Amazon Lex V2 melaporkan metrik berikut di AWS/Lex namespace.

| Metrik                                            | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AssistedSlotResolutionModelAccessDeniedErrorCount | <p>Berapa kali Amazon Lex V2 ditolak aksesnya ke Amazon Bedrock</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeText :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| AssistedSlotResolutionModelInvocationCount        | <p>Berapa kali Amazon Bedrock dipanggil.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeText :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> </ul>                                            |

| Metrik                                          | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Unit: Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AssistedSlotResolutionModelSystemErrorCount     | <p>Berapa kali 5xx terjadi saat menelepon Amazon Bedrock.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeText :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| AssistedSlotResolutionModelThrottlingErrorCount | <p>Berapa kali Amazon Lex dibatasi oleh Amazon Bedrock.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeText :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>   |

| Metrik                                  | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AssistedSlotResolutionResolvedSlotCount | <p>Berapa kali Amazon Bedrock mengembalikan nilai slot.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, InputMode, ModelType, Model</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeText :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> <li>• BotId, BotVersion, LocaleId, Operasi, ModelType, Model</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| KendraIndexAccessError                  | <p>Berapa kali Amazon Lex V2 tidak dapat mengakses indeks Amazon Kendra Anda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KendraLatency                           | <p>Jumlah waktu yang dibutuhkan Amazon Kendra untuk menanggapi permintaan dari. AMAZON.KendraSearchIntent</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Satuan: Milidetik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Metrik                | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KendraSuccess         | <p>Berapa kali Amazon Lex V2 tidak dapat mengakses indeks Amazon Kendra Anda.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| KendraSystemErrors    | <p>Berapa kali Amazon Lex V2 tidak dapat menanyakan indeks Amazon Kendra.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                          |
| KendraThrottledEvents | <p>Berapa kali Amazon Kendra membatasi permintaan dari. AMAZON.KendraSearchIntent</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                  |

| Metrik                        | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RuntimeConcurrency            | <p>Jumlah koneksi bersamaan dalam periode waktu yang ditentukan. RuntimeConcurrency dilaporkan sebagai aStatisticSet .</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance atau StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| RuntimeInvalidLambdaResponses | <p>Jumlah AWS Lambda tanggapan yang tidak valid dalam periode yang ditentukan.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RuntimeLambdaErrors           | <p>Jumlah kesalahan runtime Lambda dalam periode waktu yang ditentukan.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Metrik               | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RuntimePollyErrors   | <p>Jumlah tanggapan Amazon Polly yang tidak valid dalam periode waktu yang ditentukan.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RuntimeRequestCount  | <p>Jumlah permintaan runtime dalam periode waktu yang ditentukan.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| RuntimeRequestLength | <p>Total panjang percakapan dengan bot Amazon Lex V2. Hanya berlaku untuk <a href="#">StartConversation</a> operasi.</p> <p>Dimensi yang valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BotAliasId, BotId, LocaleId, Operasi</li> <li>BotId, BotAliasId, LocaleId, Operasi</li> </ul> <p>Satuan: milidetik</p>                                                                                                                                                                                                         |

| Metrik                                                                                                                                                                                                                                                                     | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RuntimeSuccessfulRequestLatency</p> <div>  <b>Important</b><br/>           Metrik ini adalah RuntimeSuccessfulRequestLatency dan tidak RuntimeSuccessfulRequestLatency.         </div> | <p>Latensi untuk permintaan yang berhasil antara waktu permintaan dibuat dan respons diteruskan kembali.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Satuan: milidetik</p>                |
| RuntimeSystemErrors                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Jumlah kesalahan sistem dalam periode yang ditentukan. Rentang kode respons untuk kesalahan sistem adalah 500 hingga 599.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |

| Metrik                 | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RuntimeThrottledEvents | <p>Jumlah peristiwa yang dibatasi. Amazon Lex V2 membatasi peristiwa ketika menerima lebih banyak permintaan daripada batas transaksi per detik yang ditetapkan untuk akun Anda. Jika batas yang ditetapkan untuk akun Anda sering terlampaui, Anda dapat meminta penambahan kuota. Untuk meminta peningkatan, lihat <a href="#">batas layanan AWS</a>.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p> |
| RuntimeUserErrors      | <p>Jumlah kesalahan pengguna dalam periode yang ditentukan. Kisaran kode respons untuk kesalahan pengguna adalah 400 hingga 499.</p> <p>Dimensi yang valid untuk RecognizeUtterance dan StartConversation operasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, InputMode, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, InputMode, LocaleId</li> </ul> <p>Dimensi yang valid untuk operasi lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi, BotId, BotVersion, LocaleId</li> <li>• Operasi, BotId, BotAliasId, LocaleId</li> </ul> <p>Unit: Jumlah</p>                                                                                                                                                                                                                        |



Dimensi berikut didukung untuk metrik Amazon Lex V2.

| Dimensi    | Deskripsi                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operation  | Nama operasi Amazon Lex V2 —Recognize Text ,RecognizeUtterance ,StartConversation ,getSession PutSession , DeleteSession — yang menghasilkan entri. |
| BotId      | Pengidentifikasi unik alfanumerik untuk bot.                                                                                                        |
| BotAliasId | Pengidentifikasi unik alfanumerik untuk alias bot.                                                                                                  |
| BotVersion | Versi numerik bot.                                                                                                                                  |
| InputMode  | Jenis input ke bot — ucapan, teks, atau DTMF.                                                                                                       |
| LocaleId   | Pengidentifikasi lokal bot, seperti en-US atau fr-CA.                                                                                               |
| Model      | Menunjukkan id model model bahasa besar Amazon Bedrock.                                                                                             |
| ModelType  | Menunjukkan jenis model bahasa besar yang dipanggil dari Amazon Bedrock.                                                                            |

## Melihat acara dengan AWS CloudTrail untuk Lex V2

Amazon Lex V2 terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau layanan AWS di Amazon Lex V2. CloudTrail menangkap panggilan API untuk Amazon Lex V2 sebagai acara. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari konsol Amazon Lex V2 dan panggilan kode ke operasi Amazon Lex V2 API. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon S3, termasuk acara untuk Amazon Lex V2. Jika Anda tidak membuat konfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat kejadian terbaru dalam konsol CloudTrail di Riwayat peristiwa. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat untuk Amazon Lex V2, alamat IP dari mana permintaan itu dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

## Informasi Amazon Lex V2 di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di akun AWS Anda saat Anda membuat akun. Saat aktivitas terjadi di Amazon Lex V2, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa layanan AWS lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh kejadian terbaru di akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat peristiwa dengan Riwayat CloudTrail acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di akun AWS Anda, termasuk peristiwa untuk Amazon Lex V2, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirim berkas log ke bucket Amazon S3. Secara default, ketika Anda membuat jejak di konsol tersebut, jejak tersebut diterapkan ke semua Wilayah AWS. Jejak mencatat kejadian dari semua Wilayah di partisi AWS dan mengirimkan berkas log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi layanan AWS lainnya untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data kejadian yang dikumpulkan di log CloudTrail. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Gambaran umum untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Amazon Lex V2 mendukung pencatatan untuk semua tindakan yang tercantum dalam [Model Building API V2](#).

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan dibuat dengan root atau kredensial pengguna AWS Identity and Access Management IAM.
- Permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna gabungan atau tidak.
- Jika permintaan tersebut dibuat oleh layanan AWS lainnya.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

## Memahami entri file log Amazon Lex V2

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan entri CloudTrail log yang menunjukkan [CreateBotAlias](#) tindakan.


```
{
 "eventVersion": "1.05",
 "userIdentity": {
 "type": "AssumedRole",
 "principalId": "ID of caller:temporary credentials",
 "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role name/role ARN",
 "accountId": "111122223333",
 "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
 "sessionContext": {
 "sessionIssuer": {
 "type": "Role",
 "principalId": "ID of caller",
 "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role name",
 "accountId": "111122223333",
 "userName": "role name"
 },
 "webIdFederationData": {},
 "attributes": {
 "mfaAuthenticated": "false",
 "creationDate": "creation date"
 }
 }
 },
 "eventTime": "event timestamp",
 "eventSource": "lex.amazonaws.com",
 "eventName": "CreateBotAlias",
 "awsRegion": "Region",
 "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
 "userAgent": "user agent",
 "requestParameters": {
 "botAliasLocaleSettingsMap": {
 "en_US": {
```

```
 "enabled": true
 }
 },
 "botId": "bot ID",
 "botAliasName": "bot alias name",
 "botVersion": "1"
 },
 "responseElements": {
 "botAliasLocaleSettingsMap": {
 "en_US": {
 "enabled": true
 }
 },
 "botAliasId": "bot alias ID",
 "botAliasName": "bot alias name",
 "botId": "bot ID",
 "botVersion": "1",
 "creationDateTime": creation timestamp
 },
 "requestID": "unique request ID",
 "eventID": "unique event ID",
 "readOnly": false,
 "eventType": "AwsApiCall",
 "recipientAccountId": "111122223333"
}
```

## Mengevaluasi kinerja bot Lex V2 dengan Test Workbench

Untuk meningkatkan kinerja bot, Anda dapat mengevaluasi kinerja bot Anda dalam skala besar. Hasil untuk evaluasi pengujian Anda ditampilkan dalam tabel dan bagan sederhana.

Anda dapat menggunakan Meja Kerja Uji untuk membuat set pengujian referensi yang menggunakan data transkripsi yang ada. Anda dapat menguji bot untuk mengevaluasi kinerja sebelum penerapan, dan melihat kerusakan hasil pengujian dalam skala besar.



Pengguna dapat menggunakan Test Workbench untuk menetapkan kinerja dasar untuk bot. Ini mencakup kinerja maksud dan slot untuk ucapan yang dalam bentuk input tunggal atau percakapan. Setelah set pengujian berhasil dimuat, Anda dapat menjalankannya terhadap bot pra-produksi atau produksi yang ada. Meja Kerja Uji membantu Anda mengidentifikasi peluang untuk pengisian slot yang lebih baik dan klasifikasi maksud.

## Topik

- [Menghasilkan set tes untuk Test Workbench](#)
- [Kelola set tes](#)
- [Jalankan tes](#)
- [Cakupan set uji di Meja Kerja Uji](#)
- [Lihat hasil tes](#)
- [Rincian hasil tes di Test Workbench](#)

## Menghasilkan set tes untuk Test Workbench

Anda dapat membuat set pengujian untuk mengevaluasi kinerja bot Anda. Buat set pengujian dengan mengunggah set pengujian yang dalam format file CSV atau dengan membuat set pengujian dari log [percakapan](#). Set tes dapat berisi input audio atau teks.

## Creation method

### ☒ Generate a baseline test set

Automatically generate test set from your bot design or conversation log.



### ☐ Upload a file to this test set

Upload test set in CSV format or ingest from your selected S3 bucket.



### ▼ How it works



#### Step 1. Generate a baseline test set

A CSV file will be generated based on your existing data



#### Step 2. Review and annotate

Download and evaluate the test set file to make any necessary annotations.



#### Step 3. Update the test set

Upload an annotated test set file and you'll be ready for testing.

## Baseline test set creation

### ☐ Generate from bot configuration

Automatically generate test set from your bot using sample utterances mapped to the intents and slots.

### ☒ Generate from conversation logs

Automatically generate test set from your bot using conversation logs

Bot name

-- Select a bot -- ▼

Bot alias

-- Select an alias -- ▼

Language

-- Select a language -- ▼

Time range

 *Filter by a date and time range*

IAM role [Info](#)

Amazon Lex requires permissions to access your conversation logs.

### ☒ Create an IAM role

Your role grants Amazon Lex permission to access other AWS services on your behalf.

[Learn more about the permissions policy attached to this role.](#) [↗](#)

### ☐ Use an existing IAM role

Jika set pengujian membuat kesalahan validasi, hapus set pengujian dan ganti dengan daftar data set pengujian lainnya, atau edit data dalam file CSV dengan menggunakan program pengeditan spreadsheet.

Untuk membuat set pengujian:

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Test workbench dari panel sisi kiri.
3. Pilih Set uji dari opsi di bawah meja kerja Uji.
4. Pilih tombol Create test set di konsol.
5. Dalam Detail, masukkan nama set pengujian dan deskripsi opsional.
6. Pilih Hasilkan set uji dasar.
7. Pilih Hasilkan dari log percakapan.
8. Pilih nama Bot, Alias Bot, dan Bahasa dari menu drop-down.
9. Jika Anda membuat tes dasar dari log percakapan, pilih Rentang waktu dan peran IAM, jika diperlukan. Anda dapat membuat peran dengan izin dasar Amazon Lex V2 atau menggunakan peran yang ada.
10. Pilih modalitas Audio atau Teks untuk set pengujian yang Anda buat. CATATAN: Meja Kerja Uji dapat mengimpor file teks hingga 50k, dan audio hingga 5 jam.
11. Pilih lokasi Amazon S3 untuk menyimpan hasil pengujian, dan tambahkan kunci KMS opsional untuk mengenkripsi transkrip keluaran.
12. Pilih Buat.

Untuk mengunggah set pengujian yang ada dalam format file CSV, atau memperbarui set pengujian:

1. Pilih Test workbench dari panel sisi kiri.
2. Pilih Set uji dari opsi di bawah meja kerja Uji.
3. Pilih Unggah file ke set pengujian ini di konsol.
4. Pilih Unggah dari bucket Amazon S3 Amazon atau Unggah dari komputer Anda. CATATAN: Anda dapat mengunggah file CSV yang dibuat dari templat. Klik template CSV untuk mengunduh file zip yang berisi templat.
5. Pilih Buat peran dengan izin Amazon Lex dasar atau Gunakan peran yang ada untuk Peran ARN.
6. Pilih modalitas Audio atau Teks untuk set pengujian yang Anda buat. CATATAN: Meja Kerja Uji dapat mengimpor file teks hingga 50k, dan audio hingga 5 jam.

7. Pilih lokasi Amazon S3 untuk menyimpan hasil pengujian, dan tambahkan kunci KMS opsional untuk mengenkripsi transkrip keluaran.
8. Pilih Buat.

Jika operasi berhasil, pesan konfirmasi akan menunjukkan bahwa set tes siap untuk diuji, dan status akan ditampilkan Siap untuk pengujian.

## Kiat untuk membuat set tes yang sukses

- Anda dapat membuat peran IAM untuk Test Workbench di konsol, atau Anda dapat mengonfigurasi peran IAM Anda. step-by-step Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran IAM untuk Meja Kerja Uji](#).
- Sebelum menjalankan pengujian, validasi set pengujian dan definisi bot untuk setiap inkonsistensi menggunakan tombol Validasi perbedaan. Jika konvensi penamaan maksud dan slot yang digunakan dalam set pengujian konsisten dengan bot, lanjutkan untuk menjalankan pengujian. Jika ada anomali yang diidentifikasi, revisi set pengujian, perbarui set pengujian, dan pilih Validasi perbedaan. Ulangi urutan ini lagi sampai tidak ada inkonsistensi yang dicatat, lalu jalankan tes.
- Meja Kerja Uji dapat menguji dengan format nilai slot yang berbeda di kolom Slot Output yang Diharapkan. Untuk slot bawaan apa pun, Anda dapat memilih nilai yang diberikan dalam input pengguna (misalnya, Tanggal = besok), atau memberikan nilai penyelesaian absolutnya (misalnya, Tanggal = 2023-03-21). Untuk informasi lebih lanjut seputar slot bawaan dan nilai absolutnya, lihat [Slot bawaan](#).
- Untuk konsistensi dan keterbacaan di kolom Slot Output yang Diharapkan, ikuti konvensi "SlotName = SlotValue" (misalnya, AppointmentType = pembersihan) dengan spasi sebelum dan sesudah tanda sama dengan.
- Jika bot menyertakan slot komposit, di Slot Output yang Diharapkan tentukan subslot ke nama slot, dipisahkan oleh titik (misalnya, "Car.Color"). Tidak ada sintaks dan tanda baca lain yang akan berfungsi.
- Jika bot menyertakan slot multi-nilai, di Slot Output yang Diharapkan memberikan beberapa nilai slot, dipisahkan dengan koma ("FlowerType = mawar, bunga lili"). Tidak ada sintaks dan tanda baca lain yang akan berfungsi.
- Pastikan set pengujian dibuat dari log percakapan yang valid.
- Slot: nilai slot akan berada di kolom yang sama setelah kolom maksud dalam format CSV.
- Input DTMF dari giliran Pengguna ditafsirkan sebagai transkripsi yang diharapkan dan tidak mencantumkan lokasi Amazon S3.



## Membuat kasus uji dalam set pengujian menggunakan Test Workbench

Hasil Test Workbench tergantung pada definisi bot dan set pengujian yang sesuai. Anda dapat membuat set pengujian dengan informasi dari definisi bot untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Buat kumpulan data pengujian dengan contoh yang Anda curigai (atau ketahui) akan menantang bot untuk menafsirkan dengan benar mengingat desain bot saat ini dan pengetahuan Anda tentang percakapan pelanggan Anda.

Tinjau maksud Anda berdasarkan pembelajaran dari bot produksi Anda secara teratur. Terus tambahkan dan sesuaikan contoh ucapan bot dan nilai slot. Pertimbangkan untuk meningkatkan resolusi slot dengan menggunakan opsi yang tersedia, seperti petunjuk runtime. Desain dan pengembangan bot Anda adalah proses berulang yang merupakan siklus berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa tips lain untuk mengoptimalkan set tes Anda:

- Pilih kasus penggunaan yang paling umum dengan maksud dan slot yang sering digunakan di set pengujian.
- Jelajahi berbagai cara pelanggan dapat merujuk pada maksud dan slot Anda. Ini dapat mencakup input pengguna dalam bentuk pernyataan, pertanyaan, dan perintah yang panjangnya bervariasi dari minimal hingga diperpanjang.
- Sertakan input pengguna dengan jumlah slot yang bervariasi.
- Sertakan sinonim atau singkatan dari nilai slot khusus yang umum digunakan yang didukung oleh bot Anda (misalnya, “saluran akar”, “kanal”, atau “RC”).
- Sertakan variasi nilai slot bawaan (misalnya, “besok”, “secepatnya”, atau “hari berikutnya”).
- Periksa ketahanan bot untuk modalitas lisan dengan mengumpulkan input pengguna yang dapat disalahartikan (misalnya, “tinta”, “pergelangan kaki”, atau “jangkar”).

## Membuat set pengujian dari file CSV untuk Test Workbench

Anda dapat membuat set pengujian dari template file CSV yang disediakan di konsol Amazon Lex V2 dengan memasukkan nilai secara langsung menggunakan editor spreadsheet CSV. Set pengujian adalah file nilai dipisahkan koma (CSV) yang terdiri dari ucapan pengguna tunggal dan percakapan multi-putaran yang direkam dalam kolom berikut:

- Baris # - kolom ini adalah penghitung tambahan yang melacak total baris yang diisi untuk diuji.

- Percakapan # — kolom ini melacak jumlah putaran dalam percakapan. Untuk input tunggal, kolom ini dapat dibiarkan kosong, diisi dengan “-” atau “N/A”. Untuk percakapan, setiap giliran dalam percakapan akan diberi nomor percakapan yang sama.
- Sumber - kolom ini diatur ke “Pengguna” atau “Agen”. Untuk input tunggal, itu akan selalu diatur ke “Pengguna”.
- Input - kolom ini mencakup ucapan pengguna atau permintaan bot.
- Intent Output yang Diharapkan - kolom ini menangkap maksud yang terpenuhi dalam input.
- Intent Expected Output Slot 1 — kolom ini menangkap slot pertama yang ditimbulkan dalam input pengguna. Set tes harus menyertakan kolom yang disebut Expected Output Slot X untuk setiap slot di input pengguna.

Contoh set uji dengan input tunggal:

| Baris # | Percakapan # | Sumber   | Input                                   | Maksud Output yang Diharapkan | Slot Output yang Diharapkan 1  | Slot Output yang Diharapkan 2 |
|---------|--------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1       |              | Pengguna | pesan janji pembersihan besok           | MakeAppointment               | AppointmentType = membersihkan | Tanggal = besok               |
| 2       | N/A          | Pengguna | memesan janji pembersihan pada 15 April | MakeAppointment               | AppointmentType = membersihkan | Tanggal = 15/04/23            |
| 3       | N/A          | Pengguna | janji temu untuk bulan Desember pertama | MakeAppointment               | Tanggal = Desember pertama     |                               |

| Baris # | Percakapan # | Sumber   | Input                                     | Maksud Output yang Diharapkan | Slot Output yang Diharapkan 1  | Slot Output yang Diharapkan 2 |
|---------|--------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 4       | N/A          | Pengguna | memesan janji pembersihan                 | MakeAppointment               | AppointmentType = membersihkan |                               |
| 1       |              | Pengguna | Bisakah Anda membantu saya membuat janji? | MakeAppointment               |                                |                               |

Contoh set tes dengan percakapan

| Baris # | Percakapan # | Sumber   | Input                                       | Maksud Output yang Diharapkan | Slot Output yang Diharapkan 1 | Slot Output yang Diharapkan 2 | Slot Output yang Diharapkan 3 |
|---------|--------------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1       | 1            | Pengguna | memesan janji                               | MakeAppointment               |                               |                               |                               |
| 2       | 1            | Agen     | Jenis janji apa yang ingin Anda jadwalkan ? | MakeAppointment               |                               |                               |                               |


| Baris # | Percakapan # | Sumber   | Input                                                    | Maksud Output yang Diharapkan | Slot Output yang Diharapkan 1  | Slot Output yang Diharapkan 2 | Slot Output yang Diharapkan 3 |
|---------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3       | 1            | Pengguna | pembersihan                                              | MakeAppointment               | AppointmentType = membersihkan |                               |                               |
| 4       | 1            | Agen     | Kapan saya harus menjadwalkan janji temu Anda?           | MakeAppointment               |                                |                               |                               |
| 5       | 1            | Pengguna | besok                                                    | MakeAppointment               |                                | Tanggal = besok               |                               |
| 6       | 2            | Pengguna | pesan janji saluran akar hari ini                        | MakeAppointment               | AppointmentType = saluran akar | Tanggal = hari ini            |                               |
| 7       | 2            | Agen     | Pada jam berapa saya harus menjadwalkan janji temu Anda? | MakeAppointment               |                                |                               |                               |

| Baris # | Percakapan # | Sumber   | Input        | Maksud Output yang Diharapkan | Slot Output yang Diharapkan 1 | Slot Output yang Diharapkan 2 | Slot Output yang Diharapkan 3 |
|---------|--------------|----------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 8       | 2            | Pengguna | sebelas pagi | MakeAppointment               |                               |                               | Waktu = sebelas pagi          |

## Buat peran IAM untuk Test Workbench

Untuk membuat peran IAM untuk Test Workbench

- Ikuti langkah-langkah di [Buat pengguna IAM untuk membuat pengguna](#) IAM yang dapat digunakan untuk mengakses konsol meja kerja uji.
- Pilih tombol Buat peran.



- Pilih opsi untuk Kebijakan kepercayaan khusus.

IAM &gt; Roles &gt; Create role

Step 1

Select trusted entity

Step 2

Add permissions

Step 3

Name, review, and create

Select trusted entity [Info](#)

## Trusted entity type

☐ AWS service

Allow AWS services like EC2, Lambda, or others to perform actions in this account.

☐ AWS account

Allow entities in other AWS accounts belonging to you or a 3rd party to perform actions in this account.

☐ Web identity

Allows users federated by the specified external web identity provider to assume this role to perform actions in this account.

☒ SAML 2.0 federation

Allow users federated with SAML 2.0 from a corporate directory to perform actions in this account.

☒ Custom trust policy

Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.

## Custom trust policy

Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.

```

1 - {
2 "Version": "2012-10-17",
3 "Statement": [
4 {

```

Edit statement

Statement1

Remove

1 Add actions for STS

- Masukkan kebijakan kepercayaan di bawah ini dan klik Berikutnya.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "sid4",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "lexv2.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole"
 }
]
}

```

- Pilih tombol Buat kebijakan.
- Tab baru akan terbuka di browser Anda di mana Anda dapat memasukkan kebijakan di bawah ini dan klik tombol Berikutnya: Tag.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",


```

```

 "Action": [
 "s3:*"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "logs:FilterLogEvents"
],
 "Resource": "*"
 },
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:*"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}

```

7. Masukkan nama kebijakan, misalnya 'LexTestWorkbenchPolicy' dan kemudian klik pada Create Policy.
8. Kembali ke tab sebelumnya di browser Anda dan Refresh daftar kebijakan dengan mengklik tombol Refresh seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



9. Cari di daftar kebijakan dengan memasukkan nama kebijakan yang Anda gunakan pada langkah ke-6 dan pilih kebijakan.
10. Pilih tombol Next.
11. Masukkan nama peran dan kemudian klik tombol Buat Peran.
12. Pilih peran IAM baru Anda saat diminta di konsol Amazon Lex V2 untuk Test Workbench.

## Buat peran IAM untuk Meja Kerja Uji - Fitur Lanjutan

### Pengaturan izin untuk peran IAM meja kerja Uji

Bagian ini menunjukkan beberapa contoh kebijakan berbasis identitas AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menerapkan kontrol akses hak istimewa paling rendah untuk izin Test Workbench.

1. Kebijakan untuk Meja Kerja Uji untuk membaca file audio di S3 — Kebijakan ini memungkinkan Meja Kerja Uji untuk membaca file audio yang digunakan dalam set pengujian. Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi sesuai *S3Path* untuk memperbarui *S3BucketName* dan mengarahkannya ke lokasi Amazon S3 dari file audio dalam set pengujian.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "TestWorkbenchS3AudioFilesReadOnly",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:GetObjectVersion"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/S3Path/*"
]
 }
]
}
```

2. Kebijakan untuk Test Workbench untuk membaca dan menulis set pengujian dan hasil ke dalam bucket Amazon S3 — Kebijakan ini memungkinkan Test Workbench menyimpan input dan hasil set pengujian. Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi untuk memperbarui *S3BucketName* ke Amazon S3 Bucket tempat data set uji akan disimpan. Test Workbench menyimpan data ini secara eksklusif di bucket Amazon S3 Anda dan bukan di infrastruktur Lex Service. Oleh karena itu Untuk alasan ini, Test Workbench memerlukan akses ke bucket Amazon S3 Anda agar berfungsi dengan baik.



## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "TestSetDataUploadWithEncryptionOnly",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:PutObject"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/test_set/*",
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/test_execution/*",
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/
test_set_discrepancy_report/*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
 }
 }
 },
 {
 "Sid": "TestSetDataGetObject",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:GetObject",
 "s3:GetObjectVersion"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/test_set/*",
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/test_execution/*",
 "arn:aws:s3:::S3BucketName/*/lex_testworkbench/
test_set_discrepancy_report/*"
]
 },
 {
 "Sid": "TestSetListS3Objects",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "s3:ListBucket"
]
 }
]
}
```

```

],
 "Resource": [
 "arn:aws:s3:::S3BucketName"
]
}
]
}

```

3. Kebijakan untuk Meja Kerja Uji untuk membaca CloudWatch Log — Kebijakan ini memungkinkan Meja Kerja Uji menghasilkan set uji dari Log Teks Percakapan Lex yang disimpan di Log Amazon. CloudWatch Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi untuk memperbarui *Region*, *AwsAccountId*, *LogGroupName*.
4. Kebijakan untuk Test Workbench untuk memanggil Lex Runtime — Kebijakan ini memungkinkan Test Workbench untuk menjalankan set pengujian terhadap bot Lex. Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi untuk memperbarui *Region*, *AwsAccountId*, *BotId*. Karena Test Workbench dapat menguji bot apa pun di lingkungan Lex Anda, Anda dapat mengganti sumber daya dengan "arn:aws:lex: *Region* ::bot-alias/\*" *AwsAccountId* untuk memungkinkan akses Test Workbench ke semua bot Amazon Lex V2 di akun.
5. (Opsional) Kebijakan untuk Test Workbench untuk mengenkripsi dan mendekripsi data set pengujian — Jika Test Workbench dikonfigurasi untuk menyimpan input set tes dan menghasilkan bucket Amazon S3 menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Test Workbench akan memerlukan izin enkripsi dan dekripsi ke kunci KMS. Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi untuk memperbarui *Region*, *AwsAccountId*, dan *KmsKeyId* di *KmsKeyId* mana ID kunci KMS yang dikelola pelanggan.
6. (Opsional) Kebijakan untuk Test Workbench untuk mendekripsi file audio — Jika file Audio disimpan dalam bucket S3 menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Test Workbench akan memerlukan izin dekripsi ke kunci KMS. Kebijakan di bawah ini harus dimodifikasi untuk memperbarui *Region*, *AwsAccountId*, dan *KmsKeyId* di *KmsKeyId* mana ID kunci KMS yang dikelola pelanggan digunakan untuk mengenkripsi file audio.

## Kelola set tes

Anda dapat mengunduh, memperbarui, dan menghapus set pengujian dari jendela set pengujian. Atau Anda dapat menggunakan daftar set pengujian yang tersedia untuk mengedit atau membuat anotasi file set pengujian secara manual. Kemudian, unggah lagi untuk mencoba validasi lagi, karena kesalahan atau masalah input lainnya.

Untuk mengunduh file set pengujian dari catatan set uji:

1. Pilih nama set tes dari daftar set uji.
2. Di jendela test set record, pilih tombol Unduh di sisi kanan layar di bagian Test Inputs.
3. jika ada detail kesalahan validasi di bagian atas jendela mengenai set pengujian, pilih tombol Unduh. File akan disimpan ke folder Unduhan Anda. Anda dapat memperbaiki kesalahan validasi dalam set pengujian dari pesan kesalahan dalam file CSV set pengujian. Temukan kesalahan yang diidentifikasi dalam langkah validasi, perbaiki baris atau hapus, dan unggah file untuk mencoba lagi langkah validasi.
4. jika Anda berhasil mengunduh set tes, pesan spanduk hijau akan muncul.

Untuk mengunduh set pengujian dari daftar set pengujian:

1. Dari daftar set tes, pilih tombol radio di sebelah item set tes yang ingin Anda unduh.
2. Dari menu Tindakan di kanan atas, pilih Unduh.
3. Pesan spanduk hijau akan menunjukkan jika Anda berhasil mengunduh set tes. File akan disimpan ke folder Unduhan Anda.

## Kolom set uji didukung oleh Test Workbench

Di bawah ini adalah daftar lengkap kolom set pengujian yang didukung oleh Test Workbench dan instruksi tentang cara menggunakannya dengan Amazon Lex V2.

| Nama kolom  | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                       |
|-------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Baris | Teks dan Audio | Bilangan    | Tidak                  | Ini adalah kolom pengguna yang diabaikan oleh Amazon Lex V2. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penulis set tes untuk mengurutkan dan memfilter |

| Nama kolom       | Jenis set uji  | Jenis Nilai               | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                           |
|------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |                           |                        | baris test-set.<br>"Baris #" dapat digunakan sebagai nama kolom alternatif.                                                                         |
| Nomor Percakapan | Teks dan Audio | Bilangan                  | Tidak                  | Kolom ini memungkinkan Anda untuk menempatkan baris dalam percakapan bersama.<br>"Percakapan #" dapat digunakan sebagai nama kolom alternatif.      |
| Sumber           | Teks dan Audio | Enum ("Pengguna", "Agen") | Tidak                  | Nilai dalam kolom ini menunjukkan apakah baris adalah untuk pengguna atau agen. "Peserta Percakapan" dapat digunakan sebagai nama kolom alternatif. |

| Nama kolom                  | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input                       | Teks          | String      | Tidak                  | Kolom ini digunakan untuk menambahkan transkrip untuk set tes teks. Input teks harus digunakan dalam baris Pengguna. Prompt Agen harus digunakan dalam baris Agen.                                                                                                                      |
| Transkripsi yang Diharapkan | Audio         | String      | Tidak                  | Kolom ini digunakan untuk menambahkan transkrip untuk set uji audio. Transkripsi yang diharapkan dari file audio harus digunakan di baris Pengguna dengan input audio. Input DTMF dapat digunakan dalam baris Pengguna dengan input DTMF. Prompt Agen harus digunakan dalam baris Agen. |

| Nama kolom      | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi Audio S3 | Audio         | String      | Tidak                  | Kolom ini digunakan untuk menambahkan lokasi file audio dan hanya berlaku untuk set uji audio. Jalur S3 harus digunakan di baris Pengguna dengan input audio. Bidang ini harus dibiarkan kosong di baris Pengguna dengan input DTMF. Bidang ini harus dibiarkan kosong di baris Agen. |

| Nama kolom          | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag Konteks Masukan | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | Kolom ini digunakan untuk memberikan nama konteks masukan yang akan digunakan dalam masukan ke Lex saat mengeksekusi baris dalam set tes. Ini mengacu pada konteks masukan dalam <a href="#">Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda</a> . Perhatikan bahwa Test Workbench hanya mendukung nama konteks. Itu tidak mendukung parameter dalam konteks. Beberapa kolom bernama seperti 'Input Context Tag 1', 'Input Context Tag 2', dan seterusnya, dapat digunakan. |

| Nama kolom         | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permintaan Atribut | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | Kolom ini digunakan untuk menyediakan atribut permintaan yang akan digunakan dalam input untuk Lex saat mengeksekusi baris dalam set tes. Nilai dalam kolom harus disediakan dalam format <code>&lt;request-attribute-name&gt;=&lt;request-attribute-value&gt;</code> . Spasi dapat ditambahkan di sekitar '=' untuk keterbacaan. Misalnya:<br><code>request-attribute-foo = ini</code> adalah respons tiruan <code>request-attribute-foo = 'ini</code> adalah "response dummy"<br><code>request-attribute-foo = "ini</code> adalah 'response dummy'.<br>Beberapa |



| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                            |
|------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | kolom bernama seperti 'Request Attribute 1', 'Request Attribute 2', dan seterusnya, dapat digunakan. |

| Nama kolom   | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atribut Sesi | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | <p>Kolom ini digunakan untuk menyediakan atribut sesi yang akan digunakan dalam masukan untuk Lex saat mengeksekusi baris dalam set tes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai dalam kolom harus disediakan dalam format <code>&lt; session-attribute-name = &lt; session-attribute-value &gt;`</code>. Spasi dapat ditambahkan di sekitar '=' untuk keterbacaan.</li> <li>• Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>session-attribute-foo = ini adalah respons dummy</code></li> <li>• <code>session-attribute-foo</code></li> </ul> </li> </ul> |

| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | <p>= 'ini adalah "respons dummy"'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• session-attribute-foo = "ini adalah 'respons dummy'"</li> <li>• Beberapa kolom bernama seperti: 'Atribut Sesi 1', 'Atribut Sesi 2', dan seterusnya, dapat digunakan.</li> </ul> |

| Nama kolom       | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RunTime Petunjuk | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | <p>Kolom ini digunakan untuk memberikan Petunjuk Runtime untuk slot dalam maksud yang akan digunakan dalam input ke Lex saat mengeksekusi baris dalam set pengujian. Di bawah ini adalah contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai dalam kolom harus disediakan dalam format <code>`&lt;intent-name&gt;. &lt;slot-name&gt;&lt;slot-value&gt;=`</code>. Spasi dapat ditambahkan di sekitar '=' untuk keterbacaan.</li> <li>• Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntentNameFoo.</li> <li>slotNameF</li> </ul> </li> </ul> |

| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | <p>oo = nilai dummy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IntentNameFoo.<br/>slotNameFoo = 'a "nilai dummy"'</li> <li>• IntentNameFoo.<br/>slotNameFoo =<br/>"sebuah 'nilai dummy'"</li> <li>• Meja kerja uji tidak mendukung slot komposit untuk petunjuk runtime.</li> <li>• Beberapa kolom bernama seperti 'RunTime Petunjuk 1', 'RunTime Petunjuk 2', dan seterusnya, dapat digunakan.</li> </ul> |

| Nama kolom                    | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tongkang Masuk                | Audio          | Boolean     | Tidak                  | <p>Kolom ini digunakan untuk menentukan apakah Meja Kerja Uji harus masuk saat mengirim file audio ke Lex Runtime untuk baris dalam set pengujian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya berlaku untuk set pengujian audio untuk API streaming.</li> <li>Kolom ini diabaikan saat menjalankan set pengujian dalam mode API non-streaming.</li> </ul> |
| Maksud Output yang Diharapkan | Teks dan Audio | String      | Tidak                  | <p>Kolom ini digunakan untuk menentukan nama maksud yang diharapkan dalam output dari Lex untuk baris dalam set pengujian.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nama kolom                  | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slot Output yang Diharapkan | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | <p>Kolom ini digunakan untuk memberikan nilai slot yang diharapkan dalam output dari Lex saat mengeksekusi baris dalam set tes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>&lt; slot-valuen&gt;</code>Nilai dalam kolom harus disediakan dalam format <code>`&lt;slot-name&gt;='`</code>. Spasi dapat ditambahkan di sekitar '=' untuk keterbacaan.</li> <li>• Contoh untuk slot yang bukan slot multi-nilai atau slot komposit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>slotNameFoo</code> = nilai dummy</li> </ul> </li> </ul> |

| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• slotNameFoo = 'a "nilai dummy"'</li> <li>• slotNameFoo = "sebuah 'nilai dummy'"</li> <li>• Contoh untuk slot multi-nilai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• slotNameFoo = nilai1, nilai2</li> <li>• slotNameFoo = value1, "Item Foo"</li> <li>• slotNameFoo = nilai1, 'nilai2'</li> </ul> </li> <li>• Contoh untuk slot komposit di mana nama slot adalah 'Mobil' dan nama sub slot adalah 'Make': <ul style="list-style-type: none"> <li>• Car.Make = Toyota</li> <li>• Car.Make = "Toyota"</li> <li>• Mobil.Make = 'Toyota'</li> </ul> </li> </ul> |



| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                |
|------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Beberapa kolom bernama seperti: 'Slot Output yang Diharapkan 1', 'Slot Output yang Diharapkan 2', dll., Dapat digunakan.</li></ul> |

| Nama kolom                         | Jenis set uji  | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag Konteks Output yang Diharapkan | Teks dan Audio | Tali        | Ya                     | <p>Kolom ini digunakan untuk menentukan nama konteks keluaran yang diharapkan dalam output dari Lex untuk baris dalam set pengujian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ini mengacu pada konteks keluaran dalam <a href="#">Mengatur konteks maksud untuk bot Lex V2 Anda</a>.</li> <li>• Perhatikan bahwa Test Workbench hanya mendukung nama konteks dan belum mendukung parameter di dalam konteks.</li> <li>• Beberapa kolom</li> </ul> |

| Nama kolom | Jenis set uji | Jenis Nilai | Beberapa Kolom Support | Deskripsi                                                                                                                   |
|------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |               |             |                        | bernama seperti: 'Tag Konteks Keluaran yang Diharapkan 1', 'Tag Konteks Keluaran yang Diharapkan 2', dll., Dapat digunakan. |

## Lihat kesalahan validasi pengujian di meja kerja pengujian

Anda dapat memperbaiki set pengujian yang melaporkan kesalahan validasi. Kesalahan validasi ini dihasilkan ketika set pengujian tidak siap untuk diuji. Meja Kerja Uji dapat menunjukkan kolom yang diperlukan dalam file CSV input set pengujian yang tidak memiliki nilai dalam format yang diharapkan.

Untuk melihat kesalahan validasi pengujian:

1. Dari daftar set pengujian, pilih nama set pengujian yang melaporkan Status Kesalahan Validasi yang ingin Anda lihat. Nama-nama set tes adalah tautan aktif yang membawa Anda ke detail mengenai set tes.
2. Rekaman set uji menampilkan detail kesalahan validasi di bagian atas layar. Pilih Lihat Detail untuk melihat laporan tentang Kesalahan Validasi.
3. Dari jendela laporan kesalahan, tinjau Baris # dan Jenis Kesalahan untuk melihat di mana kesalahan terjadi. Untuk daftar kesalahan yang panjang, Anda dapat memilih untuk Mengunduh laporan kesalahan.
4. Bandingkan kesalahan yang tercantum dalam file CSV input set pengujian Anda dengan file pengujian asli Anda untuk memperbaiki masalah apa pun dan mengunggah set pengujian lagi.

Tabel berikut mencantumkan pesan kesalahan validasi CSV masukan dengan skenario.

| Skenario                              | Pesan kesalahan                                                                                                                                                             | Catatan                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Set Uji Ukuran File Melebihi          | Ukuran file Test Set lebih besar dari 200 MB. Berikan file yang lebih kecil dan coba permintaan Anda lagi.                                                                  |                                                                       |
| Set tes melebihi catatan maks         | File input memiliki catatan lebih dari jumlah maksimum yang didukung 200.000.                                                                                               |                                                                       |
| Unggah set Uji Kosong                 | Set tes yang diimpor kosong. Berikan set pengujian yang tidak kosong dan coba permintaan Anda lagi.                                                                         |                                                                       |
| Nama header kolom kosong              | Kolom Header Baris: menemukan nama kolom kosong di kolom nomor 5.                                                                                                           |                                                                       |
| Nama header kolom tidak dikenal       | Kolom Header Baris: tidak dapat mengenali nama kolom 'dummy' di kolom nomor 2.                                                                                              |                                                                       |
| Nama header kolom duplikat            | Baris Header Kolom: menemukan beberapa kolom 'tautan audio S3' dan 'tautan audio S3' yang sama atau setara. Hapus atau ganti nama salah satu kolom tersebut.                |                                                                       |
| Nama kolom multi nilai melebihi batas | Kolom Header Baris: jumlah kolom untuk 'Slot Output Diharapkan' melebihi jumlah maksimum yang didukung: 6. Hapus beberapa kolom untuk 'Expected Output Slot' dan coba lagi. | Jumlah maksimum kolom yang didukung untuk kolom multi nilai adalah 6. |

| Skenario                                       | Pesan kesalahan                                                                                                                                                                                              | Catatan                                                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Header kolom terkait teks atau Audio tidak ada | Tidak dapat menemukan kolom untuk percakapan teks atau audio. Untuk percakapan teks, gunakan kolom {'Input teks'}. Untuk percakapan audio, gunakan kolom {'S3 audio link', 'Transkripsi yang diharapkan'}.   | Kolom Wajib Audio: {'Tautan audio S3', 'Transkripsi yang diharapkan'} Kolom Wajib Teks: {'Input teks'} |
| Header kolom terkait Teks dan Audio ada        | Kolom yang ditemukan untuk percakapan teks dan audio. Anda dapat menggunakan kolom {'Input teks'} untuk percakapan teks, atau kolom {'S3 audio link', 'Transkripsi yang diharapkan'} untuk percakapan audio. | Kolom Wajib Audio: {'Tautan audio S3', 'Transkripsi yang diharapkan'} Kolom Wajib Teks: {'Input teks'} |
| Kolom wajib tidak ada                          | Tidak dapat menemukan kolom wajib ["Intent Output yang Diharapkan"].                                                                                                                                         | Kolom Wajib: {"Baris #", "Sumber", "Maksud Keluaran yang Diharapkan"}                                  |
| Menemukan data di kolom tanpa header           | Data yang ditemukan di kolom nomor 8 untuk nomor baris 6, tetapi kolom yang sesuai tidak memiliki header kolom.                                                                                              |                                                                                                        |
| Data tidak ditemukan untuk kolom wajib         | Baris=12: tidak ada nilai yang ditemukan untuk kolom wajib: {"Sumber", "Maksud Keluaran yang Diharapkan"}                                                                                                    |                                                                                                        |

| Skenario                                          | Pesan kesalahan                                                                                                                                                                                                                                                    | Catatan |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ID percakapan duplikat ditemukan                  | nomor percakapan '19' terlihat untuk percakapan sebelumnya di baris nomor 39. Pastikan nomor percakapan yang sama belum disediakan untuk dua percakapan, Anda dapat melakukannya dengan memastikan bahwa semua baris untuk nomor percakapan dikelompokkan bersama. |         |
| Id percakapan tidak valid yang diberikan          | Menemukan nilai 'test_conversation' yang tidak valid di kolom 'Percakapan #'. Nilai untuk kolom ini harus berupa numerik atau N/A (yaitu Tidak Berlaku) untuk baris pengguna.                                                                                      |         |
| Nilai non numerik disediakan untuk nomor baris    | Ditemukan nilai non-numerik 'test_line' di kolom 'Baris #'. Nilainya harus numerik.                                                                                                                                                                                |         |
| Id percakapan tidak ditemukan di baris agen       | Tidak ada nilai yang ditemukan untuk kolom 'Percakapan #'. Itu harus disediakan untuk baris agen.                                                                                                                                                                  |         |
| Id percakapan non numerik ditemukan di baris agen | Menemukan nilai non-numerik 'test_conversation' di kolom 'Percakapan #'. Nilainya harus numerik untuk baris agen.                                                                                                                                                  |         |

| Skenario                                | Pesan kesalahan                                                                                                           | Catatan                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokasi S3 tidak valid                   | Nilai 'ember/folder' tidak valid disediakan. <bucketName><keyName>Format yang valid adalah S3:///.                        |                                                                                            |
| Nama bucket S3 tidak valid              | Nama bucket s3 'test_bucket' tidak valid telah disediakan. Periksa nama ember.                                            |                                                                                            |
| Lokasi audio S3 adalah folder           | Lokasi audio yang disediakan 'S3: //bucket/folder' tidak valid. Ini menunjuk ke folder S3.                                |                                                                                            |
| Nama maksud tidak valid                 | Karakter yang tidak valid hadir di intent 'intent @name '.<br>Periksa nama intent.                                        | Pemeriksaan Regex: ^ ([0-9A-Za-Z] [_-]?) + \$                                              |
| Nama slot tidak valid                   | Karakter tidak valid hadir di slot 'Slot @Name '. Periksa nama slotnya.                                                   | Regex: ^ ([0-9A-Za-z] [_-]?) + \$<br>Seharusnya tidak dimulai atau diakhiri dengan dot (.) |
| Nilai slot disediakan untuk slot induk  | Nilai slot disediakan untuk subslot 'Address.City' serta slot induk 'Alamat'. Nilai harus hanya disediakan untuk subslot. | Slot induk di CST seharusnya tidak memiliki nilai slot                                     |
| Karakter tidak valid dalam nama konteks | Karakter tidak valid hadir dalam nama konteks 'context @1 '. Periksa nama konteksnya.                                     | Regex: ^ ([A-Za-z] [_-]?) + \$                                                             |

| Skenario                                                                                       | Pesan kesalahan                                                                                                                                          | Catatan                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaya ejaan slot tidak valid                                                                    | Nilai 'test' tidak valid diberikan . Pastikan semuanya huruf besar. Nilai yang valid adalah ["Default", "SpellByLetter", "SpellByWord"].                 | Nilai yang didukung ["Default", "SpellByLetter", "SpellByWord"]                                                                  |
| Peserta atau sumber harus agen atau Pengguna                                                   | Nilai 'bot' tidak valid disediakan. Nilai yang valid adalah ["Agen", "Pengguna"].                                                                        | Enum yang Didukung: "Agen", "Pengguna"                                                                                           |
| Nomor Baris tidak boleh desimal                                                                | Nilai '10.1' tidak valid diberikan . Itu harus menjadi angka yang valid tanpa pecahan apa pun.                                                           |                                                                                                                                  |
| Nomor Percakapan tidak boleh desimal                                                           | Nilai '10.1' tidak valid diberikan . Itu harus menjadi angka yang valid tanpa pecahan apa pun.                                                           |                                                                                                                                  |
| Nomor baris harus dalam jangkauan                                                              | Nilai '92233720368547758071' tidak valid disediakan. Ini harus lebih besar dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 9223372036854775807. |                                                                                                                                  |
| Barge-in kolom hanya menerima nilai boolean                                                    | Nilai 'test' tidak valid diberikan. Itu harus berupa nilai boolean yang valid seperti 'true' atau 'false'. Atau 'ya' dan 'tidak' dapat digunakan.        | Nilai yang Mungkin: "Benar", "benar", "T", "Ya", "Ya", "Y", "1", "1.0", "Salah", "salah", "F", "Tidak", "tidak", "N", "0", "0.0" |
| Slot yang diharapkan, Atribut Sesi, Atribut Permintaan harus dipisahkan dengan sama dengan (=) | Nilai 'slotName:slotValue' tidak memiliki '='. <value>Nilai tersebut harus diberikan sebagai pasangan kunci-nilai dalam format '<key>='.                 | Misalnya: slotName = slotType                                                                                                    |



| Skenario                                                                                   | Pesan kesalahan                                                                                                                                                                                                | Catatan                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Slot yang diharapkan, Atribut Sesi, Atribut Permintaan harus memiliki pasangan nilai kunci | '=SlotValue' tidak memiliki kunci sebelum '='. <value>Nilai tersebut harus diberikan sebagai pasangan kunci-nilai dalam format '<key>='.                                                                       | Misalnya: slotName = slotType     |
| Kutipan tidak valid di akhir                                                               | Menemukan kutipan yang salah dalam 'item Foo'. Dimulai dengan karakter kutipan `` tetapi tidak berakhir dengan karakter kutipan yang sama.                                                                     | Misalnya: ``Item Foo", KFC`       |
| Kutipan tidak valid di tengah                                                              | Menemukan kutipan yang salah di "Foo's" Burger, dll.'. Ini berisi karakter kutipan `` di dalam kontennya. Nilai yang mengandung tanda kutip tunggal harus dibungkus dalam tanda kutip ganda dan sebaliknya.    | Benar Misalnya: ``Item Foo", KFC` |
| Kutipan yang diperlukan                                                                    | `key = item Foo` berisi tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda tetapi belum dibungkus dalam tanda kutip. Nilai yang mengandung tanda kutip tunggal harus dibungkus dalam tanda kutip ganda dan sebaliknya. |                                   |
| Kunci Duplikat diulang di kolom                                                            | Kunci `key1` diulang dalam dua kolom: `Atribut Sesi 3` dan `Atribut Sesi 1`.                                                                                                                                   |                                   |

| Skenario                                          | Pesan kesalahan                                                                                                                                      | Catatan                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format tidak valid dalam petunjuk Runtime         | Kunci `BookFlight.Car` tidak valid. “`” disediakan untuk Petunjuk Runtime. <intentName>Untuk Petunjuk Runtime, kunci harus dalam format. <slotName>. | Jika ‘.’ harus ada di tengah kunci, nama maksud dan nama slot tidak dapat diekstraksi dari kunci tersebut. contoh pemformatan yang salah seperti: “BookFlight,”. BookFlight.Mobil”, “BookFlight.Mobil.” |
| Nama Intent tidak valid di kunci petunjuk runtime | Menemukan intent `intent @name` yang tidak valid untuk Petunjuk Runtime. Periksa nama maksud.                                                        | Pemeriksaan Regex: ^ ([0-9A-Za-Z] [_-]?) + \$                                                                                                                                                           |
| Nama Slot tidak valid di kunci petunjuk runtime   | Menemukan nama slot yang tidak valid di `Slot @Name` untuk Petunjuk Runtime. Periksa nama slot.                                                      | Regex: ^ ([0-9A-Za-z] [_-]?) + \$Seharusnya tidak dimulai atau diakhiri dengan dot (.)                                                                                                                  |

## Hapus set pengujian di Test Workbench

Anda dapat dengan mudah menghapus set pengujian dari daftar set pengujian Anda.

Untuk menghapus set pengujian:

1. Pergi ke daftar Set Tes dari menu sisi kiri untuk melihat daftar set tes.
2. Dari daftar set pengujian, pilih set pengujian yang ingin Anda hapus.
3. Buka menu tarik-turun Tindakan di kanan atas, dan pilih Hapus.
4. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa set pengujian dihapus.

## Edit detail set tes

Anda dapat mengedit nama Test Set dan rincian dalam daftar set tes. Nama atau detail dapat ditambahkan atau diperbarui nanti. Namun, Anda harus memperbarui set pengujian Anda sebelum menjalankan pengujian dengan bot atau data transkripsi Anda.

Untuk mengedit detail set pengujian:

1. Pergi ke daftar set tes dari menu sisi kiri untuk melihat daftar set tes.
2. Dari daftar set pengujian, pilih kotak centang untuk set pengujian yang ingin Anda edit.
3. Buka menu tarik-turun Tindakan di kanan atas, dan pilih Edit Detail.
4. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa set pengujian berhasil diedit.

## Perbarui set tes

Anda dapat memperbarui, memperbaiki, memodifikasi, atau menghapus item dari set pengujian untuk mengoptimalkan hasil dasar Anda, atau untuk memperbaiki kesalahan lain yang mungkin terjadi di set pengujian

Anda dapat mengunduh set pengujian dan memperbaiki kesalahan validasi sebelum mengunggah set pengujian yang dikoreksi. Lihat [Lihat kesalahan validasi pengujian](#).

Untuk memperbarui set pengujian:

1. Dari catatan set tes, pilih tombol Update Test Set di kanan atas.
2. Pilih file untuk diunggah dari akun Amazon S3 Anda atau unggah file uji CSV dari komputer Anda. CATATAN: Memperbarui set pengujian akan menimpa data yang ada.
3. Pilih tombol Perbarui.
4. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa set pengujian berhasil diperbarui. CATATAN: Operasi ini dapat memakan waktu beberapa menit, tergantung pada kompleksitas dan ukuran set tes.
5. Sebuah pesan mengonfirmasi bahwa set pengujian berhasil diperbarui dan Status menampilkan Siap untuk Pengujian.

## Jalankan tes

Untuk menjalankan set pengujian, Anda harus memilih bot yang sesuai untuk menjalankan tes terhadap set pengujian. Anda dapat memilih bot dari akun AWS Anda dari menu tarik-turun di bawah Test Set. Operasi ini akan menguji bot yang Anda pilih terhadap data pengujian yang divalidasi untuk melaporkan metrik kinerja terhadap data dasar dari set pengujian.

## Execute a test [Info](#)

Evaluate the performance of a bot by running it against a test set.

If you are running a test set against a bot alias for the first time, validate its coverage to ensure good test coverage.

### Settings

#### Test set

The test set you want to use to execute this test.

demoTestSet ▼

#### Bot

The bot you want to use to execute this test.

travelBot ▼

#### Bot alias

The bot alias you want to use to execute this test.

Default\_alias ▼

#### Language

The bot language you want to use to execute this test.

English (US) ▼

#### Modality

Define if this test will be text-based or transcribed from audio.

☒ Text

☐ Audio

#### Endpoint selection

Define whether or not this test will use streaming endpoints.

 Use streaming for test sets with wait&continue

☒ Streaming

☐ Non-streaming

Cancel

Validate coverage

Execute

Untuk menjalankan tes di Test Workbench

1. Di halaman catatan set tes, pilih Execute Test.
2. Pilih set tes yang ingin Anda gunakan dalam tes.
3. Pilih nama bot yang akan digunakan dalam pengujian dari menu tarik-turun Bot.
4. Pilih alias bot, jika ada, dari menu drop-down alias Bot.
5. Dari pilihan Bahasa, pilih versi bahasa Inggris.

6. Pilih Teks atau Audio untuk jenis Modalitas.
7. Pilih lokasi Amazon S3 Anda. (hanya audio)
8. Pilih pilihan Endpoint Anda untuk bot Anda. (hanya streaming)
9. Pilih tombol Validasi cakupan untuk mengonfirmasi pengujian Anda siap dijalankan. Jika ada kesalahan yang ada dalam langkah validasi, tinjau parameter sebelumnya dan lakukan koreksi.
10. Pilih Jalankan untuk menjalankan tes.
11. Sebuah pesan menegaskan bahwa tes berhasil dijalankan.

## Cakupan set uji di Meja Kerja Uji

Cakupan maksud dan slot yang terbatas antara set pengujian dan bot dapat menghasilkan ukuran kinerja yang diharapkan. Kami menyarankan Anda meninjau cakupan set pengujian sebelum menjalankan tes.

### Test set discrepancies

Download X

Limited coverage of intents and slots between the test set and bot alias will result in a test result with low coverage.

Intents and slots that are found in the test set but not in the bot alias are displayed here.

Intents

Slots

#### Intent discrepancies (30)

< 1 2 3 4 > ⚙

| Intent name  | Discrepancy                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| BookTrip     | Found in demoTestSet, but not in Default_alias |
| BookCruise   | Found in demoTestSet, but not in Default_alias |
| BookCar      | Found in demoTestSet, but not in Default_alias |
| CardServices | Found in demoTestSet, but not in Default_alias |
| BookPlane    | Found in demoTestSet, but not in Default_alias |

## Untuk meninjau cakupan validasi

1. Dalam catatan set pengujian, pilih tombol Validasi cakupan.
2. Pesan menunjukkan itu memvalidasi cakupan antara set pengujian dan bot yang dipilih.
3. Setelah operasi selesai, pesan menunjukkan validasi Cakupan berhasil.
4. Pilih tombol Lihat Detail di bagian bawah jendela.
5. Lihat perbedaan set tes untuk maksud dan slot dengan memilih tab untuk masing-masing. Anda dapat mengunduh data ini ke dalam format CSV dengan memilih tombol Unduh.
6. Tinjau hasil validasi untuk data set pengujian, maksud bot, dan slot Anda. Identifikasi masalah dan buat perubahan dalam arsitektur set pengujian bot Anda untuk meningkatkan hasil. Unggah set pengujian yang diedit dan bot untuk menjalankan pengujian setelah Anda membuat perubahan pada file CSV. CATATAN: Cakupan validasi berjalan terhadap set pengujian dan bukan terhadap bot. Maksud dalam bot tetapi tidak ada dalam set pengujian tidak akan tercakup.

## Lihat hasil tes

Menafsirkan hasil pengujian dari Meja Kerja Uji untuk menentukan di mana percakapan antara bot Anda dan pelanggan mungkin gagal, atau mengharuskan pelanggan untuk melakukan beberapa upaya untuk memenuhi maksud tersebut.

Dengan menemukan masalah ini di hasil pengujian Anda, Anda dapat mengoptimalkan kinerja bot Anda dengan meningkatkan kinerja maksud menggunakan data pelatihan berbeda atau ucapan yang lebih konsisten dengan nilai transkripsi bot waktu nyata.

Anda bisa mendapatkan tampilan rinci tentang maksud dan slot yang memiliki perbedaan kinerja. Setelah Anda mengidentifikasi maksud atau slot yang memiliki perbedaan, Anda dapat menelusuri lebih lanjut dan meninjau ucapan dan alur percakapan.

**Test results (10)** [Info](#)
Delete Download

Test runs evaluate a test set against a selected bot alias

Any status ▾
Any type ▾
< 1 >
⚙️

|                          | Test result ID                    | Created time ▾              | Status     | Test set ▾                  | Bot name ▾                | Language ▾   | Test type |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef0</a> | March 30, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">demoTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef1</a> | March 29, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Text      |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef2</a> | March 28, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef3</a> | March 27, 2022 08:55:15 PST | ✗ Error    | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef4</a> | March 26, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef5</a> | March 25, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef6</a> | March 24, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef7</a> | March 23, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef8</a> | March 22, 2022 08:55:15 PST | ✓ Complete | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">1234567890abcdef9</a> | March 21, 2022 08:55:15 PST | ⏸ Stopped  | <a href="#">goodTestSet</a> | <a href="#">travelBot</a> | English (US) | Audio     |

Untuk meninjau hasil tes:

1. Pergi ke daftar set tes dari menu sisi kiri untuk memilih opsi Hasil tes di bawah meja kerja Uji.  
CATATAN: Hasil tes menunjukkan Status lengkap jika berhasil.
2. Pilih ID Hasil Tes untuk hasil tes yang ingin Anda tinjau.


## Rincian hasil tes di Test Workbench

Hasil tes menunjukkan rincian set tes, maksud yang digunakan, dan slot yang digunakan. Ini juga menyediakan rincian input set tes keseluruhan mencakup hasil keseluruhan, hasil percakapan, maksud, dan hasil slot.


Hasil tes terdiri dari semua informasi terkait pengujian seperti:

- Metadata detail uji
- Hasil keseluruhan
- Hasil percakapan
- Hasil maksud dan slot
- Hasil terperinci

## Tab hasil keseluruhan:




Rincian input set tes - Bagan ini menunjukkan rincian jumlah percakapan dan ucapan input tunggal dalam set pengujian.



Perincian input tunggal — Menampilkan dua bagan yang mencakup end-to-end percakapan dan transkripsi ucapan. Jumlah input yang lulus dan gagal ditunjukkan pada setiap bagan. Catatan: Bagan transkripsi ucapan hanya akan terlihat untuk set tes audio.





Perincian percakapan - Menampilkan dua bagan yang mencakup end-to-end percakapan dan transkripsi ucapan. Jumlah input yang lulus dan gagal ditunjukkan pada setiap bagan. Catatan: Bagan transkripsi ucapan hanya akan terlihat untuk set tes audio.

Tab hasil percakapan:

Conversation pass rates (5)

Info

Any outcomes

< 1 2 3 4 >


⚙

| Conversation | Overall (57%) | BookFlight (80%) | MakePayment (50%) | departureDate(80%) | destinationCity(50%) | AccountLast4 (80%) | Speech transcription (57%) |
|--------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1            | ✔ Pass        | ✔ Pass           | ✔ Pass            | ✔ Pass             | ✔ Pass               | ✔ Pass             | ✔ Pass                     |
| 2            | ✔ Pass        | ✔ Pass           | ✔ Pass            | ✔ Pass             | ✔ Pass               | ✔ Pass             | ✔ Pass                     |
| 3            | ✔ Pass        | ✔ Pass           | NA                | ✔ Pass             | ✔ Pass               | NA                 | NA                         |
| 4            | ✖ Fail        | ✖ Fail           | ✖ Fail            | ✖ Fail             | ✖ Fail               | ✖ Fail             | ✖ Fail                     |
| 5            | ✖ Fail        | ✖ Fail           | ✖ Fail            | -                  | ✖ Fail               | ✖ Fail             | ✖ Fail                     |

Tingkat kelulusan percakapan — Tabel tarif kelulusan percakapan digunakan untuk melihat maksud dan slot mana yang digunakan dalam setiap percakapan di set tes. Anda dapat memvisualisasikan di mana percakapan gagal dengan meninjau maksud atau slot mana yang gagal, bersama dengan persentase kelulusan dari setiap maksud dan slot.



Metrik kegagalan maksud percakapan — Metrik ini menunjukkan 5 intent berkinerja terburuk teratas dalam set pengujian. Panel ini menunjukkan bagan berapa persen atau jumlah maksud yang berhasil atau gagal berdasarkan log percakapan atau transkripsi bot. Niat sukses tidak berarti bahwa seluruh percakapan berhasil. Metrik ini hanya berlaku untuk nilai intent, terlepas dari maksud mana yang datang sebelum atau sesudahnya.



Metrik kegagalan slot percakapan — Metrik ini menunjukkan 5 slot berkinerja terburuk teratas dalam set pengujian. Menunjukkan tingkat keberhasilan untuk setiap slot dalam maksud. Grafik batang menunjukkan transkripsi ucapan dan end-to-end percakapan untuk setiap slot dalam maksud.

Tab hasil intent dan slot:

| Intent recognition metrics (8)                   |              |         |                               |                               |                     |                     |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="text" value="Find intents, types"/> |              |         | Any type ▼                    |                               | < 1 2 3 4 >         |                     |
| Intents                                          | Type         | Total ▼ | Speech transcription passed ▼ | Speech transcription Pass % ▼ | End to end passed ▼ | End to end pass % ▼ |
| AccountLast4                                     | Single input | 27      | 23                            | 85%                           | 22                  | 81%                 |
| AccountLast4                                     | Conversation | 6       | 5                             | 83%                           | 3                   | 50%                 |
| bookTravel                                       | Single input | 3       | 2                             | 67%                           | 2                   | 67%                 |
| bookTravel                                       | Conversation | 2       | 1                             | 25%                           | 1                   | 25%                 |
| InsuranceType                                    | Single input | 2       | 1                             | 50%                           | 1                   | 50%                 |
| InsuranceType                                    | Conversation | 2       | 1                             | 50%                           | 1                   | 50%                 |

Metrik pengenalan maksud — Menampilkan tabel berapa banyak intent yang berhasil dikenali. Menampilkan tingkat kelulusan transkripsi ucapan dan end-to-end percakapan.

| Slot resolution metrics (60)                     |                 |         |                               |                               |                     |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <input type="text" value="Find intents, slots"/> |                 |         | Any type ▼                    |                               | < 1 2 3 4 >         |                     |
| Intents - Types                                  | Slots           | Total ▼ | Speech transcription passed ▼ | Speech transcription Pass % ▼ | End to end passed ▼ | End to end pass % ▼ |
| [-] bookTravel - Single                          |                 |         |                               |                               |                     |                     |
|                                                  | DepartureDate   | 4       | 4                             | 98%                           | 3                   | 75%                 |
|                                                  | DestinationCity | 3       | 2                             | 67%                           | 2                   | 67%                 |
| [-] bookTravel - Conversation                    |                 |         |                               |                               |                     |                     |
|                                                  | DepartureDate   | 2       | 1                             | 50%                           | 1                   | 50%                 |
|                                                  | DestinationCity | 2       | 1                             | 50%                           | 1                   | 50%                 |
| [-] Insurance - Single                           |                 |         |                               |                               |                     |                     |
|                                                  | InsuranceType   | 2       | 1                             | 50%                           | 1                   | 50%                 |
| [+] Insurance - Conversation                     |                 |         |                               |                               |                     |                     |

Metrik resolusi slot — Menunjukkan maksud dan slot secara terpisah, dan tingkat keberhasilan dan kegagalan setiap slot untuk setiap maksud yang digunakan dalam percakapan atau input tunggal. Menampilkan tingkat kelulusan transkripsi ucapan dan end-to-end percakapan.

Tab hasil terperinci:

**Detailed results (160)** Download

< 1 2 3 4 > ⚙

| Line # | Conversation # | S3 Audio link  | Source | Slot spelling style | Expected transcription  | Expected output intent | Expected output slot 1      | Expected output slot 2 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1      | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | I want to book a ticket | BookFlight             | -                           | -                      |
| 2      | 1              | -                                                                                               | Agent  | -                   | Sure what date          | BookFlight             | -                           | -                      |
| 3      | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | May 3rd                 | BookFlight             | departureDate = May 3, 2022 | -                      |
| 4      | 1              | -                                                                                               | Agent  | -                   | OK where to?            | BookFlight             | -                           | -                      |
| 5      | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | NYC                     | BookFlight             | destinationCity = NYC       | -                      |
| 6      | 1              | -                                                                                               | User   | -                   | I want to book a ticket | BookFlight             | -                           | -                      |
| 7      | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | Sure what date          | BookFlight             | -                           | -                      |
| 8      | 1              | -                                                                                               | User   | -                   | May 3rd                 | BookFlight             | departureDate = May 3, 2022 | -                      |
| 9      | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | OK where to?            | BookFlight             | -                           | -                      |
| 10     | 1              | -                                                                                               | User   | -                   | I want to book a ticket | BookFlight             | -                           | -                      |
| 11     | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | Sure what date          | BookFlight             | -                           | -                      |
| 12     | 1              | -                                                                                               | User   | -                   | May 3rd                 | BookFlight             | departureDate = May 3, 2022 | -                      |
| 13     | 1              | S3:abc (S3 path)                                                                                | User   | -                   | OK where to?            | BookFlight             | -                           | -                      |

Hasil terperinci — Menampilkan tabel terperinci pada log percakapan dengan ucapan Pengguna dan Agen serta output yang diharapkan dan transkripsi yang diharapkan untuk setiap slot. Anda dapat mengunduh laporan ini dengan memilih tombol Unduh.

Tabel berikut mencantumkan pesan kesalahan kegagalan hasil dengan skenario.

| Skenario                      | Pesan kesalahan                                                         | Tindakan                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ketidakcocokan Niat           | BookFlight Niat yang diharapkan tetapi itu BookHotel niat.              | Lewati belokan lain dalam percakapan           |
| Ketidakcocokan Elisitasi Slot | Slot DepartureDate yang diharapkan akan diperoleh tetapi itu CabinType. | Lewati belokan lain dalam percakapan           |
| Ketidakcocokan nilai slot     | Ketidakcocokan antara nilai slot yang diharapkan dan aktual.            | Lanjutkan dengan belokan lain dalam percakapan |

| Skenario                           | Pesan kesalahan                                                                                               | Tindakan                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Back-to-back prompt agen tidak ada | Bot yang diharapkan untuk mengembalikan prompt agen pada giliran ini tetapi tidak diterima.                   | Lewati belokan lain dalam percakapan           |
| Ketidakcocokan Transkripsi         | Transkripsi yang diharapkan tidak cocok dengan transkripsi yang sebenarnya.                                   | Lanjutkan dengan belokan lain dalam percakapan |
| Slot opsional tidak ditimbulkan    | Diharapkan untuk mendapatkan slot CabinType di giliran berikutnya, namun niat saat ini terpenuhi sebelum itu. | Lewati belokan lain dalam percakapan           |
| Slot tidak dikenali                | Slot DepartureDate yang diharapkan tidak dikenali pada giliran ini.                                           | Lewati belokan lain dalam percakapan           |
| Prompt back-to-back agen tambahan  | Diharapkan giliran pengguna tetapi itu adalah prompt agen                                                     | Lewati belokan lain dalam percakapan           |

# Streaming percakapan ke bot Amazon Lex V2

Anda dapat menggunakan API streaming Amazon Lex V2 untuk memulai aliran dua arah antara bot Amazon Lex V2 dan aplikasi Anda. Memulai aliran memungkinkan bot untuk mengelola percakapan antara bot dan pengguna. Bot merespons input pengguna tanpa Anda menulis kode untuk menangani tanggapan dari pengguna. Bot dapat:

- Menangani interupsi dari pengguna saat sedang memutar prompt. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 Anda terganggu oleh pengguna](#).
- Tunggu pengguna untuk memberikan masukan. Misalnya, bot dapat menunggu pengguna mengumpulkan informasi kartu kredit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi lebih lanjut selama jeda](#).
- Ambil dual-tone multiple-frequency (DTMF) dan input audio dalam aliran yang sama.
- Menangani jeda dalam input pengguna lebih baik daripada jika Anda mengelola percakapan dari aplikasi Anda.

Bot Amazon Lex V2 tidak hanya merespons data yang dikirim dari aplikasi Anda, tetapi juga mengirimkan informasi tentang keadaan percakapan ke aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengubah cara aplikasi Anda merespons pelanggan.

Bot Amazon Lex V2 juga memantau koneksi antara bot dan aplikasi Anda. Ini dapat menentukan apakah koneksi telah habis waktunya.

Untuk menggunakan API untuk memulai streaming ke bot Amazon Lex V2, lihat [Memulai aliran percakapan ke bot Amazon Lex V2](#).

Saat Anda mulai streaming ke bot Amazon Lex V2 dari aplikasi Anda, Anda dapat mengonfigurasi bot untuk menerima input audio atau input teks dari pengguna. Anda juga dapat memilih apakah pengguna menerima audio atau teks sebagai tanggapan atas input mereka.

Jika Anda telah mengonfigurasi bot Amazon Lex V2 untuk menerima input audio dari pengguna, bot tersebut tidak dapat mengambil input teks. Jika Anda telah mengonfigurasi bot untuk menerima input teks, pengguna hanya dapat menggunakan teks tertulis untuk berkomunikasi dengannya.

Ketika bot Amazon Lex V2 mengambil input audio streaming, bot menentukan kapan pengguna mulai berbicara dan kapan mereka berhenti berbicara. Ini menangani jeda atau gangguan apa pun dari pengguna. Ini juga dapat mengambil input DTMF (dual-tone multi-frequency) dan input ucapan dalam aliran yang sama. Ini membantu pengguna berinteraksi dengan bot secara lebih alami. Anda dapat

menyajikan pesan dan petunjuk selamat datang kepada pengguna. Anda juga dapat mengaktifkan pengguna untuk mengganggu pesan dan permintaan tersebut.

Saat Anda memulai aliran dua arah, Amazon Lex V2 menggunakan protokol [HTTP/2](#). Aplikasi Anda dan bot bertukar data dalam satu aliran sebagai serangkaian acara. Sebuah acara dapat berupa salah satu dari yang berikut:

- Teks, audio, atau input DTMF dari pengguna.
- Sinyal dari aplikasi ke bot Amazon Lex V2. Ini termasuk indikasi bahwa pemutaran audio pesan telah selesai, atau bahwa pengguna telah terputus dari sesi.

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa, lihat [Memulai aliran percakapan ke bot Amazon Lex V2](#). Untuk informasi tentang cara menyandikan peristiwa, lihat [Pengkodean aliran acara](#).

### Topik

- [Memulai aliran percakapan ke bot Amazon Lex V2](#)
- [Pengkodean aliran acara](#)
- [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 Anda terganggu oleh pengguna](#)
- [Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi lebih lanjut selama jeda](#)
- [Mengkonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan untuk bot Lex V2 Anda](#)
- [Mengkonfigurasi batas waktu untuk menangkap input pengguna dengan bot Lex V2](#)

## Memulai aliran percakapan ke bot Amazon Lex V2

Anda menggunakan [StartConversation](#) operasi untuk memulai streaming antara pengguna dan bot Amazon Lex V2 di aplikasi Anda. POSTPermintaan dari aplikasi membuat koneksi antara aplikasi Anda dan bot Amazon Lex V2. Ini memungkinkan aplikasi Anda dan bot untuk mulai bertukar informasi satu sama lain melalui acara.

### Note

Saat menggunakan `StartConversation`, jika durasi audio ucapan melebihi nilai yang dikonfigurasi untuk `max-length-ms`, Amazon Lex V2 memotong audio pada durasi yang ditentukan.

StartConversationOperasi hanya didukung sebagai berikut SDKs:

- [AWS SDK for C++](#)
- [AWS SDK for Java V2](#)
- [AWS SDK untuk v3 JavaScript](#)
- [AWS SDK for Ruby V3](#)

Acara pertama yang harus dikirim aplikasi Anda ke bot Amazon Lex V2 adalah [ConfigurationEvent](#). Acara ini mencakup informasi seperti format tipe respons. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan dalam acara konfigurasi:

- `responseContentType`— Menentukan apakah bot merespons input pengguna dengan teks atau ucapan.
- `SessionState` — Informasi yang berkaitan dengan sesi streaming dengan bot seperti maksud yang telah ditentukan atau status dialog.
- `WelcomeMessages` - Menentukan pesan selamat datang yang bermain untuk pengguna di awal percakapan mereka dengan bot. Pesan-pesan ini diputar sebelum pengguna memberikan masukan apa pun. Untuk mengaktifkan pesan selamat datang, Anda juga harus menentukan nilai untuk `sessionState` dan `dialogAction` parameter.
- `DisablePlayback` — Menentukan apakah bot harus menunggu isyarat dari klien sebelum mulai mendengarkan input pemanggil. Secara default, pemutaran diaktifkan, jadi nilai bidang ini adalah `false`.
- `RequestAttributes` - Menyediakan informasi tambahan untuk permintaan.

Untuk informasi tentang cara menentukan nilai untuk parameter sebelumnya, lihat tipe [ConfigurationEvent](#) data operasi. [StartConversation](#)

Setiap aliran antara bot dan aplikasi Anda hanya dapat memiliki satu peristiwa konfigurasi. Setelah aplikasi Anda mengirim acara konfigurasi, bot dapat mengambil komunikasi tambahan dari aplikasi Anda.

Jika Anda telah menentukan bahwa pengguna Anda menggunakan audio untuk berkomunikasi dengan bot Amazon Lex V2, aplikasi Anda dapat mengirim peristiwa berikut ke bot selama percakapan itu:



- [AudioInputEvent](#)- Berisi potongan audio yang memiliki ukuran maksimum 320 byte. Aplikasi Anda harus menggunakan beberapa peristiwa input audio untuk mengirim pesan dari server ke bot. Setiap peristiwa input audio dalam aliran harus memiliki format audio yang sama.
- [DTMFInputEvent](#) - Mengirim input DTMF ke bot. Setiap penekanan tombol DTMF sesuai dengan satu peristiwa.
- [PlaybackCompletionEvent](#)— Menginformasikan server bahwa respons dari input pengguna telah diputarkan kembali kepada mereka. Anda harus menggunakan acara penyelesaian pemutaran jika Anda mengirim respons audio ke pengguna. Jika `disablePlayback` peristiwa konfigurasi Anda `true`, Anda tidak dapat menggunakan fitur ini.
- [DisconnectionEvent](#)— Menginformasikan bot bahwa pengguna telah terputus dari percakapan.

Jika Anda telah menentukan bahwa pengguna menggunakan teks untuk berkomunikasi dengan bot, aplikasi Anda dapat mengirim peristiwa berikut ke bot selama percakapan itu:

- [TextInputEvent](#)— Teks yang dikirim dari aplikasi Anda ke bot. Anda dapat memiliki hingga 512 karakter dalam acara input teks.
- [PlaybackCompletionEvent](#)— Menginformasikan server bahwa respons dari input pengguna telah diputarkan kembali kepada mereka. Anda harus menggunakan acara ini jika Anda memutar audio kembali ke pengguna. Jika `disablePlayback` peristiwa konfigurasi Anda `true`, Anda tidak dapat menggunakan fitur ini.
- [DisconnectionEvent](#)— Menginformasikan bot bahwa pengguna telah terputus dari percakapan.

Anda harus menyandikan setiap acara yang Anda kirim ke bot Amazon Lex V2 dalam format yang benar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengkodean aliran acara](#).

Setiap acara memiliki ID acara. Untuk membantu memecahkan masalah apa pun yang mungkin terjadi di aliran, tetapkan ID peristiwa unik untuk setiap peristiwa masukan. Anda kemudian dapat memecahkan masalah kegagalan pemrosesan apa pun dengan bot.

Amazon Lex V2 juga menggunakan stempel waktu untuk setiap acara. Anda dapat menggunakan stempel waktu ini selain ID acara untuk membantu memecahkan masalah transmisi jaringan apa pun.

Selama percakapan antara pengguna dan bot Amazon Lex V2, bot dapat mengirim peristiwa keluar berikut sebagai tanggapan terhadap pengguna:

- [IntentResultEvent](#)— Berisi maksud bahwa Amazon Lex V2 ditentukan dari ucapan pengguna. Setiap peristiwa hasil internal meliputi:

- **InputMode** — Jenis ucapan pengguna. Nilai yang valid adalah Speech, DTMF, atau Text.
- **interpretasi** — Interpretasi yang ditentukan Amazon Lex V2 dari ucapan pengguna.
- **requestAttributes** - Jika Anda belum memodifikasi atribut permintaan dengan menggunakan fungsi lambda, ini adalah atribut yang sama yang diteruskan pada awal percakapan.
- **SessionID** — Pengenal sesi yang digunakan untuk percakapan.
- **SessionState** - Keadaan sesi pengguna dengan Amazon Lex V2.
- **[TranscriptEvent](#)**— Jika pengguna memberikan masukan ke aplikasi Anda, acara ini berisi transkrip ucapan pengguna ke bot. Aplikasi Anda tidak menerima **TranscriptEvent** jika tidak ada input pengguna.


Nilai peristiwa transkrip yang dikirim ke aplikasi Anda tergantung pada apakah Anda telah menentukan audio (ucapan dan DTMF) atau teks sebagai mode percakapan:

- **Transkrip input ucapan** — Jika pengguna berbicara dengan bot, peristiwa transkrip adalah transkripsi audio pengguna. Ini adalah transkrip dari semua pidato dari saat pengguna mulai berbicara hingga saat mereka berhenti berbicara.
- **Transkrip input DTMF** - Jika pengguna mengetik pada keypad, peristiwa transkrip berisi semua digit yang ditekan pengguna dalam input mereka.
- **Transkrip input teks** - Jika pengguna memberikan input teks, peristiwa transkrip berisi semua teks dalam input pengguna.
- **[TextResponseEvent](#)**— Berisi respons bot dalam format teks. Respons teks dikembalikan secara default. Jika Anda telah mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk mengembalikan respons audio, teks ini digunakan untuk menghasilkan respons audio. Setiap peristiwa respons teks berisi array objek pesan yang bot kembali ke pengguna.
- **[AudioResponseEvent](#)**— Berisi respons audio yang disintesis dari teks yang dihasilkan di **TextResponseEvent**. Untuk menerima peristiwa respons audio, Anda harus mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk memberikan respons audio. Semua acara respons audio memiliki format audio yang sama. Setiap acara berisi potongan audio tidak lebih dari 100 byte. Amazon Lex V2 mengirimkan potongan audio kosong dengan `bytes` bidang yang disetel `null` untuk menunjukkan bahwa akhir peristiwa respons audio ke aplikasi Anda.
- **[PlaybackInterruptionEvent](#)**— Ketika pengguna mengganggu respons yang dikirim bot ke aplikasi Anda, Amazon Lex V2 memicu acara ini untuk menghentikan pemutaran respons.
- **[HeartbeatEvent](#)**— Amazon Lex V2 mengirimkan acara ini kembali secara berkala untuk menjaga koneksi antara aplikasi Anda dan bot dari waktu habis.

## Urutan waktu acara untuk percakapan audio saat menggunakan bot Amazon Lex V2

Diagram berikut menunjukkan percakapan audio streaming antara pengguna dan bot Amazon Lex V2. Aplikasi terus mengalirkan audio ke bot, dan bot mencari input pengguna dari audio. Dalam contoh ini, pengguna dan bot menggunakan ucapan untuk berkomunikasi. Setiap diagram sesuai dengan ucapan pengguna dan respons bot terhadap ucapan itu.

Diagram berikut menunjukkan awal percakapan antara aplikasi dan bot. Aliran dimulai pada waktu nol ( $t_0$ ).




Daftar berikut menjelaskan peristiwa diagram sebelumnya.

- $t_0$ : Aplikasi mengirimkan peristiwa konfigurasi ke bot untuk memulai streaming.
- $t_1$ : Aplikasi mengalirkan data audio. Data ini dipecah menjadi serangkaian peristiwa masukan dari aplikasi.
- $t_2$ : Untuk ucapan pengguna 1, bot mendeteksi peristiwa input audio saat pengguna mulai berbicara.
- $t_2$ : Saat pengguna berbicara, bot mengirimkan acara detak jantung untuk mempertahankan koneksi. Ini mengirimkan peristiwa ini sebentar-sebentar untuk memastikan koneksi tidak habis waktu.
- $t_3$ : Bot mendeteksi akhir ucapan pengguna.
- $t_4$ : Bot mengirimkan kembali peristiwa transkrip yang berisi transkrip pidato pengguna ke aplikasi. Ini adalah awal dari respons Bot terhadap ucapan pengguna 1.
- $t_5$ : Bot mengirimkan peristiwa hasil maksud untuk menunjukkan tindakan yang ingin dilakukan pengguna.
- $t_6$ : Bot mulai memberikan responsnya sebagai teks dalam acara respons teks.
- $t_7$ : Bot mengirimkan serangkaian peristiwa respons audio ke aplikasi untuk diputar bagi pengguna.

- t8: Bot mengirimkan acara detak jantung lain untuk menjaga koneksi sebentar-sebentar.


Diagram berikut merupakan kelanjutan dari diagram sebelumnya. Ini menunjukkan aplikasi mengirim acara penyelesaian pemutaran ke bot untuk menunjukkan bahwa ia telah berhenti memutar respons audio untuk pengguna. Aplikasi ini memutar kembali respons Bot terhadap ucapan pengguna 1 kepada pengguna. Pengguna merespons respons Bot terhadap ucapan pengguna 1 dengan ucapan Pengguna 2.



Daftar berikut menjelaskan peristiwa diagram sebelumnya:

- t10: Aplikasi mengirimkan acara penyelesaian pemutaran untuk menunjukkan bahwa ia telah selesai memutar pesan bot kepada pengguna.
- t11: Aplikasi mengirimkan respons pengguna kembali ke bot sebagai ucapan Pengguna 2.
- t12: Untuk respons Bot terhadap ucapan pengguna 2, bot menunggu pengguna berhenti berbicara dan kemudian mulai memberikan respons audio.
- t13: Sementara bot mengirimkan respons Bot ke ucapan pengguna 2 ke aplikasi, bot mendeteksi awal ucapan Pengguna 3. Bot menghentikan respons Bot terhadap ucapan pengguna 2 dan mengirimkan peristiwa gangguan pemutaran.
- t14: Bot mengirimkan peristiwa gangguan pemutaran ke aplikasi untuk memberi sinyal bahwa pengguna telah mengganggu prompt.

Diagram berikut menunjukkan respons Bot terhadap ucapan pengguna 3, dan bahwa percakapan berlanjut setelah bot merespons ucapan pengguna.



## Menggunakan API untuk memulai percakapan streaming

Saat Anda memulai streaming ke bot Amazon Lex V2, Anda menyelesaikan tugas-tugas berikut:

1. Buat koneksi awal ke server.
2. Konfigurasi kredensial keamanan dan detail bot. Detail bot mencakup apakah bot mengambil DTMF dan input audio, atau input teks.
3. Kirim acara ke server. Peristiwa ini adalah data teks atau data audio dari pengguna.
4. Proses peristiwa yang dikirim dari server. Pada langkah ini, Anda menentukan apakah output bot disajikan kepada pengguna sebagai teks atau ucapan.

Contoh kode berikut menginisialisasi percakapan streaming dengan bot Amazon Lex V2 dan mesin lokal Anda. Anda dapat memodifikasi kode untuk memenuhi kebutuhan Anda.

Kode berikut adalah contoh permintaan menggunakan AWS SDK untuk Java untuk memulai koneksi ke bot dan mengkonfigurasi rincian bot dan kredensialnya.

```
package com.lex.streaming.sample;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.StaticCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.LexRuntimeV2AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.ConversationMode;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationRequest;

import java.net.URISyntaxException;
import java.util.UUID;
```

```
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

/**
 * The following code creates a connection with the Amazon Lex bot and configures the
 * bot details and credentials.
 * Prerequisite: To use this example, you must be familiar with the Reactive streams
 * programming model.
 * For more information, see
 * https://github.com/reactive-streams/reactive-streams-jvm.
 * This example uses AWS SDK for Java for Amazon Lex V2.
 * <p>
 * The following sample application interacts with an Amazon Lex bot with the streaming
 * API. It uses the Audio
 * conversation mode to return audio responses to the user's input.
 * <p>
 * The code in this example accomplishes the following:
 * <p>
 * 1. Configure details about the conversation between the user and the Amazon Lex bot.
 * These details include the conversation mode and the specific bot the user is speaking
 * with.
 * 2. Create an events publisher that passes the audio events to the Amazon Lex bot
 * after you establish the connection. The code we provide in this example tells your
 * computer to pick up the audio from
 * your microphone and send that audio data to Amazon Lex.
 * 3. Create a response handler that handles the audio responses from the Amazon Lex
 * bot and plays back the audio to you.
 */
public class LexBidirectionalStreamingExample {

 public static void main(String[] args) throws URISyntaxException,
 InterruptedException {
 String botId = "";
 String botAliasId = "";
 String localeId = "";
 String accessKey = "";
 String secretKey = "";
 String sessionId = UUID.randomUUID().toString();
 Region region = Region.region_name; // Choose an AWS Region where the Amazon
 Lex Streaming API is available.

 AwsCredentialsProvider awsCredentialsProvider = StaticCredentialsProvider
 .create(AwsBasicCredentials.create(accessKey, secretKey));

 // Create a new SDK client. You need to use an asynchronous client.
```

```
System.out.println("step 1: creating a new Lex SDK client");
LexRuntimeV2AsyncClient lexRuntimeServiceClient =
LexRuntimeV2AsyncClient.builder()
 .region(region)
 .credentialsProvider(awsCredentialsProvider)
 .build();

// Configure the bot, alias and locale that you'll use to have a conversation.
System.out.println("step 2: configuring bot details");
StartConversationRequest.Builder startConversationRequestBuilder =
StartConversationRequest.builder()
 .botId(botId)
 .botAliasId(botAliasId)
 .localeId(localeId);

// Configure the conversation mode of the bot. By default, the
// conversation mode is audio.
System.out.println("step 3: choosing conversation mode");
startConversationRequestBuilder =
startConversationRequestBuilder.conversationMode(ConversationMode.AUDIO);

// Assign a unique identifier for the conversation.
System.out.println("step 4: choosing a unique conversation identifier");
startConversationRequestBuilder =
startConversationRequestBuilder.sessionId(sessionId);

// Start the initial request.
StartConversationRequest startConversationRequest =
startConversationRequestBuilder.build();

// Create a stream of audio data to the Amazon Lex bot. The stream will start
after the connection is established with the bot.
EventsPublisher eventsPublisher = new EventsPublisher();

// Create a class to handle responses from bot. After the server processes the
user data you've streamed, the server responds
// on another stream.
BotResponseHandler botResponseHandler = new
BotResponseHandler(eventsPublisher);

// Start a connection and pass in the publisher that streams the audio and
process the responses from the bot.
System.out.println("step 5: starting the conversation ...");
```

```

 CompletableFuture<Void> conversation =
lexRuntimeServiceClient.startConversation(
 startConversationRequest,
 eventsPublisher,
 botResponseHandler);

 // Wait until the conversation finishes. The conversation finishes if the
dialog state reaches the "Closed" state.
 // The client stops the connection. If an exception occurs during the
conversation, the
 // client sends a disconnection event.
 conversation.whenComplete((result, exception) -> {
 if (exception != null) {
 eventsPublisher.disconnect();
 }
 });

 // The conversation finishes when the dialog state is closed and last prompt
has been played.
 while (!botResponseHandler.isConversationComplete()) {
 Thread.sleep(100);
 }

 // Randomly sleep for 100 milliseconds to prevent JVM from exiting.
 // You won't need this in your production code because your JVM is
 // likely to always run.
 // When the conversation finishes, the following code block stops publishing
more data and informs the Amazon Lex bot that there is no more data to send.
 if (botResponseHandler.isConversationComplete()) {
 System.out.println("conversation is complete.");
 eventsPublisher.stop();
 }
}
}

```

Kode berikut adalah contoh permintaan menggunakan AWS SDK untuk Java untuk mengirim acara ke bot. Kode dalam contoh ini menggunakan mikrofon di komputer Anda untuk mengirim acara audio.

```
package com.lex.streaming.sample;
```



```
import org.reactivestreams.Publisher;
import org.reactivestreams.Subscriber;
import
 software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationRequestEventStream;

/**
 * You use the Events publisher to send events to the Amazon Lex bot. When you
 * establish a connection, the bot uses the
 * subscribe() method and enables the events publisher starts sending events to
 * your computer. The bot uses the "request" method of the subscription to make more
 * requests. For more information on the request method, see https://github.com/reactive-streams/reactive-streams-jvm.
 */
public class EventsPublisher implements Publisher<StartConversationRequestEventStream>
{

 private AudioEventsSubscription audioEventsSubscription;

 @Override
 public void subscribe(Subscriber<? super StartConversationRequestEventStream>
subscriber) {
 if (audioEventsSubscription == null) {

 audioEventsSubscription = new AudioEventsSubscription(subscriber);
 subscriber.onSubscribe(audioEventsSubscription);

 } else {
 throw new IllegalStateException("received unexpected subscription
request");
 }
 }

 public void disconnect() {
 if (audioEventsSubscription != null) {
 audioEventsSubscription.disconnect();
 }
 }

 public void stop() {
 if (audioEventsSubscription != null) {
 audioEventsSubscription.stop();
 }
 }
}
```

```

 public void playbackFinished() {
 if (audioEventsSubscription != null) {
 audioEventsSubscription.playbackFinished();
 }
 }
}

```

Kode berikut adalah contoh permintaan menggunakan AWS SDK untuk Java untuk menangani tanggapan dari bot. Kode dalam contoh ini mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk memutar respons audio kembali kepada Anda.

```

package com.lex.streaming.sample;

import javazoom.jl.decoder.JavaLayerException;
import javazoom.jl.player.advanced.AdvancedPlayer;
import javazoom.jl.player.advanced.PlaybackEvent;
import javazoom.jl.player.advanced.PlaybackListener;
import software.amazon.awssdk.core.async.SdkPublisher;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.AudioResponseEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.DialogActionType;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.IntentResultEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.PlaybackInterruptionEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationResponse;
import
 software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationResponseEventStream;
import
 software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationResponseHandler;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.TextResponseEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.TranscriptEvent;

import java.io.IOException;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

/**
 * The following class is responsible for processing events sent from the Amazon Lex
 * bot. The bot sends multiple audio events,
 * so the following code concatenates those audio events and uses a publicly available
 * Java audio player to play out the message to
 * the user.

```

```

*/
public class BotResponseHandler implements StartConversationResponseHandler {

 private final EventsPublisher eventsPublisher;

 private boolean lastBotResponsePlayedBack;
 private boolean isDialogStateClosed;
 private AudioResponse audioResponse;

 public BotResponseHandler(EventsPublisher eventsPublisher) {
 this.eventsPublisher = eventsPublisher;
 this.lastBotResponsePlayedBack = false; // At the start, we have not played back
last response from bot.
 this.isDialogStateClosed = false; // At the start, the dialog state is open.
 }

 @Override
 public void responseReceived(StartConversationResponse startConversationResponse) {
 System.out.println("successfully established the connection with server.
request id:" + startConversationResponse.responseMetadata().requestId()); // would
have 2XX, request id.
 }

 @Override
 public void onEventStream(SdkPublisher<StartConversationResponseEventStream>
sdkPublisher) {

 sdkPublisher.subscribe(event -> {
 if (event instanceof PlaybackInterruptionEvent) {
 handle((PlaybackInterruptionEvent) event);
 } else if (event instanceof TranscriptEvent) {
 handle((TranscriptEvent) event);
 } else if (event instanceof IntentResultEvent) {
 handle((IntentResultEvent) event);
 } else if (event instanceof TextResponseEvent) {
 handle((TextResponseEvent) event);
 } else if (event instanceof AudioResponseEvent) {
 handle((AudioResponseEvent) event);
 }
 });
 }

 @Override

```

```

public void exceptionOccurred(Throwable throwable) {
 System.err.println("got an exception:" + throwable);
}

@Override
public void complete() {
 System.out.println("on complete");
}

private void handle(PlaybackInterruptionEvent event) {
 System.out.println("Got a PlaybackInterruptionEvent: " + event);
}

private void handle(TranscriptEvent event) {
 System.out.println("Got a TranscriptEvent: " + event);
}

private void handle(IntentResultEvent event) {
 System.out.println("Got an IntentResultEvent: " + event);
 isDialogStateClosed =
DialogActionType.CLOSE.equals(event.sessionState().dialogAction().type());
}

private void handle(TextResponseEvent event) {
 System.out.println("Got an TextResponseEvent: " + event);
 event.messages().forEach(message -> {
 System.out.println("Message content type:" + message.contentType());
 System.out.println("Message content:" + message.content());
 });
}

private void handle(AudioResponseEvent event) { //Synthesize speech
 // System.out.println("Got a AudioResponseEvent: " + event);
 if (audioResponse == null) {
 audioResponse = new AudioResponse();
 //Start an audio player in a different thread.
 CompletableFuture.runAsync(() -> {
 try {
 AdvancedPlayer audioPlayer = new AdvancedPlayer(audioResponse);

 audioPlayer.setPlayBackListener(new PlaybackListener() {
 @Override
 public void playbackFinished(PlaybackEvent evt) {

```

```

 super.playbackFinished(evt);

 // Inform the Amazon Lex bot that the playback has
finished.

 eventsPublisher.playbackFinished();
 if (isDialogStateClosed) {
 lastBotResponsePlayedBack = true;
 }
 }
 });
 audioPlayer.play();
} catch (JavaLayerException e) {
 throw new RuntimeException("got an exception when using audio
player", e);
}
});
}

if (event.audioChunk() != null) {
 audioResponse.write(event.audioChunk().asByteArray());
} else {
 // The audio audio prompt has ended when the audio response has no
 // audio bytes.
 try {
 audioResponse.close();
 audioResponse = null; // Prepare for the next audio prompt.
 } catch (IOException e) {
 throw new UncheckedIOException("got an exception when closing the audio
response", e);
 }
}

// The conversation with the Amazon Lex bot is complete when the bot marks the
Dialog as DialogActionType.CLOSE
// and any prompt playback is finished. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/API_runtime_DialogAction.html.
public boolean isConversationComplete() {
 return isDialogStateClosed && lastBotResponsePlayedBack;
}
}

```

Untuk mengonfigurasi bot untuk merespons peristiwa input dengan audio, Anda harus terlebih dahulu berlangganan acara audio dari Amazon Lex V2 dan kemudian mengonfigurasi bot untuk memberikan respons audio ke peristiwa input dari pengguna.

Kode berikut adalah AWS SDK untuk Java contoh untuk berlangganan acara audio dari Amazon Lex V2.

```
package com.lex.streaming.sample;

import org.reactivestreams.Subscriber;
import org.reactivestreams.Subscription;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.AudioInputEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.ConfigurationEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.DisconnectionEvent;
import software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.PlaybackCompletionEvent;
import
 software.amazon.awssdk.services.lexruntimev2.model.StartConversationRequestEventStream;

import javax.sound.sampled.AudioFormat;
import javax.sound.sampled.AudioInputStream;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.DataLine;
import javax.sound.sampled.LineUnavailableException;
import javax.sound.sampled.TargetDataLine;
import java.io.IOException;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.Arrays;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicLong;

public class AudioEventsSubscription implements Subscription {
 private static final AudioFormat MIC_FORMAT = new AudioFormat(8000, 16, 1, true,
 false);
 private static final String AUDIO_CONTENT_TYPE = "audio/lpcm; sample-rate=8000;
 sample-size-bits=16; channel-count=1; is-big-endian=false";
 //private static final String RESPONSE_TYPE = "audio/pcm; sample-rate=8000";
```

```

private static final String RESPONSE_TYPE = "audio/mpeg";
private static final int BYTES_IN_AUDIO_CHUNK = 320;
private static final AtomicLong eventIdGenerator = new AtomicLong(0);

private final AudioInputStream audioInputStream;
private final Subscriber<? super StartConversationRequestEventStream> subscriber;
private final EventWriter eventWriter;
private CompletableFuture eventWriterFuture;

public AudioEventsSubscription(Subscriber<? super
StartConversationRequestEventStream> subscriber) {
 this.audioInputStream = getMicStream();
 this.subscriber = subscriber;
 this.eventWriter = new EventWriter(subscriber, audioInputStream);
 configureConversation();
}

private AudioInputStream getMicStream() {
 try {
 DataLine.Info dataLineInfo = new DataLine.Info(TargetDataLine.class,
MIC_FORMAT);
 TargetDataLine targetDataLine = (TargetDataLine)
AudioSystem.getLine(dataLineInfo);

 targetDataLine.open(MIC_FORMAT);
 targetDataLine.start();

 return new AudioInputStream(targetDataLine);
 } catch (LineUnavailableException e) {
 throw new RuntimeException(e);
 }
}

@Override
public void request(long demand) {
 // If a thread to write events has not been started, start it.
 if (eventWriterFuture == null) {
 eventWriterFuture = CompletableFuture.runAsync(eventWriter);
 }
 eventWriter.addDemand(demand);
}

@Override

```

```
public void cancel() {
 subscriber.onError(new RuntimeException("stream was cancelled"));
 try {
 audioInputStream.close();
 } catch (IOException e) {
 throw new UncheckedIOException(e);
 }
}

public void configureConversation() {
 String eventId = "ConfigurationEvent-" +
String.valueOf(eventIdGenerator.incrementAndGet());

 ConfigurationEvent configurationEvent = StartConversationRequestEventStream
 .configurationEventBuilder()
 .eventId(eventId)
 .clientTimestampMillis(System.currentTimeMillis())
 .responseContentType(RESPONSE_TYPE)
 .build();

 System.out.println("writing config event");
 eventWriter.writeConfigurationEvent(configurationEvent);
}

public void disconnect() {

 String eventId = "DisconnectionEvent-" +
String.valueOf(eventIdGenerator.incrementAndGet());

 DisconnectionEvent disconnectionEvent = StartConversationRequestEventStream
 .disconnectionEventBuilder()
 .eventId(eventId)
 .clientTimestampMillis(System.currentTimeMillis())
 .build();

 eventWriter.writeDisconnectEvent(disconnectionEvent);

 try {
 audioInputStream.close();
 } catch (IOException e) {
 throw new UncheckedIOException(e);
 }
}
```



```

//Notify the subscriber that we've finished.
public void stop() {
 subscriber.onComplete();
}

public void playbackFinished() {
 String eventId = "PlaybackCompletion-" +
String.valueOf(eventIdGenerator.incrementAndGet());

 PlaybackCompletionEvent playbackCompletionEvent =
StartConversationRequestEventStream
 .playbackCompletionEventBuilder()
 .eventId(eventId)
 .clientTimestampMillis(System.currentTimeMillis())
 .build();

 eventWriter.writePlaybackFinishedEvent(playbackCompletionEvent);
}

private static class EventWriter implements Runnable {
 private final BlockingQueue<StartConversationRequestEventStream> eventQueue;
 private final AudioInputStream audioInputStream;
 private final AtomicLong demand;
 private final Subscriber subscriber;

 private boolean conversationConfigured;

 public EventWriter(Subscriber subscriber, AudioInputStream audioInputStream) {
 this.eventQueue = new LinkedBlockingQueue<>();

 this.demand = new AtomicLong(0);
 this.subscriber = subscriber;
 this.audioInputStream = audioInputStream;
 }

 public void writeConfigurationEvent(ConfigurationEvent configurationEvent) {
 eventQueue.add(configurationEvent);
 }

 public void writeDisconnectEvent(DisconnectionEvent disconnectionEvent) {
 eventQueue.add(disconnectionEvent);
 }
}

```

```

 public void writePlaybackFinishedEvent(PlaybackCompletionEvent
playbackCompletionEvent) {
 eventQueue.add(playbackCompletionEvent);
 }

 void addDemand(long l) {
 this.demand.addAndGet(l);
 }

 @Override
 public void run() {
 try {

 while (true) {
 long currentDemand = demand.get();

 if (currentDemand > 0) {
 // Try to read from queue of events.
 // If nothing is in queue at this point, read the audio events
directly from audio stream.
 for (long i = 0; i < currentDemand; i++) {

 if (eventQueue.peek() != null) {
 subscriber.onNext(eventQueue.take());
 demand.decrementAndGet();
 } else {
 writeAudioEvent();
 }
 }
 }
 } catch (InterruptedException e) {
 throw new RuntimeException("interrupted when reading data to be sent to
server");
 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }

 private void writeAudioEvent() {
 byte[] bytes = new byte[BYTES_IN_AUDIO_CHUNK];

 int numBytesRead = 0;
 try {

```

```

 numBytesRead = audioInputStream.read(bytes);
 if (numBytesRead != -1) {
 byte[] byteArrayCopy = Arrays.copyOf(bytes, numBytesRead);

 String eventId = "AudioEvent-" +
String.valueOf(eventIdGenerator.incrementAndGet());

 AudioInputEvent audioInputEvent =
StartConversationRequestEventStream
 .audioInputEventBuilder()

.audioChunk(SdkBytes.fromByteBuffer(ByteBuffer.wrap(byteArrayCopy)))
 .contentType(AUDIO_CONTENT_TYPE)
 .clientTimestampMillis(System.currentTimeMillis())
 .eventId(eventId).build();

 //System.out.println("sending audio event:" + audioInputEvent);
 subscriber.onNext(audioInputEvent);
 demand.decrementAndGet();
 //System.out.println("sent audio event:" + audioInputEvent);
 } else {
 subscriber.onComplete();
 System.out.println("audio stream has ended");
 }

 } catch (IOException e) {
 System.out.println("got an exception when reading from audio stream");
 System.err.println(e);
 subscriber.onError(e);
 }
}
}
}
}

```

AWS SDK untuk Java Contoh berikut mengonfigurasi bot Amazon Lex V2 untuk memberikan respons audio terhadap peristiwa masukan.

```

package com.lex.streaming.sample;

import java.io.IOException;

```

```
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.util.Optional;
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class AudioResponse extends InputStream{

 // Used to convert byte, which is signed in Java, to positive integer (unsigned)
 private static final int UNSIGNED_BYTE_MASK = 0xFF;
 private static final long POLL_INTERVAL_MS = 10;

 private final LinkedBlockingQueue<Integer> byteQueue = new LinkedBlockingQueue<>();

 private volatile boolean closed;

 @Override
 public int read() throws IOException {
 try {
 Optional<Integer> maybeInt;
 while (true) {
 maybeInt = Optional.ofNullable(this.byteQueue.poll(POLL_INTERVAL_MS,
 TimeUnit.MILLISECONDS));

 // If we get an integer from the queue, return it.
 if (maybeInt.isPresent()) {
 return maybeInt.get();
 }

 // If the stream is closed and there is nothing queued up, return -1.
 if (this.closed) {
 return -1;
 }
 }
 } catch (InterruptedException e) {
 throw new IOException(e);
 }
 }

 /**
 * Writes data into the stream to be offered on future read() calls.
 */
 public void write(byte[] byteArray) {
 // Don't write into the stream if it is already closed.
 }
}
```

```
 if (this.closed) {
 throw new UncheckedIOException(new IOException("Stream already closed when
attempting to write into it.));
 }

 for (byte b : byteArray) {
 this.byteQueue.add(b & UNSIGNED_BYTE_MASK);
 }
 }

 @Override
 public void close() throws IOException {
 this.closed = true;
 super.close();
 }
}
```

## Pengkodean aliran acara


Event stream encoding menyediakan komunikasi dua arah menggunakan pesan antara klien dan server. Bingkai data yang dikirim ke layanan streaming Amazon Lex V2 dikodekan dalam format ini. Tanggapan dari Amazon Lex V2 juga menggunakan pengkodean ini.

Setiap pesan terdiri dari dua bagian: pendahuluan dan data. Bagian pendahuluan berisi panjang byte total pesan dan panjang byte gabungan dari semua header. Bagian data berisi header dan payload.

Setiap bagian diakhiri dengan checksum CRC integer besar-endian 4-byte. Pesan CRC checksum mencakup bagian pendahuluan dan bagian data. Amazon Lex V2 menggunakan CRC32 (sering disebut sebagai GZIP CRC32) untuk menghitung keduanya CRCs. Untuk informasi selengkapnya CRC32, lihat [Spesifikasi format file GZIP versi 4.3](#).

Total overhead pesan, termasuk pendahuluan dan kedua checksum, adalah 16 byte.

Diagram berikut menunjukkan komponen yang membentuk pesan dan header. Ada beberapa header per pesan.



## Headers

| Header Name<br>Byte Length | Header Name (String) | Header<br>Value Type | Value String<br>Byte Length | Value String (UTF-8) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 byte                     | Variable length      | 1 byte               | 2 bytes                     | Variable length      |

Setiap pesan berisi komponen-komponen berikut:

- **Pendahuluan:** Selalu ukuran tetap 8 byte, dua bidang masing-masing 4 byte.
  - 4 byte pertama: Total byte-length. Ini adalah panjang byte integer endian besar dari seluruh pesan, termasuk bidang panjang 4-byte itu sendiri.
  - Kedua 4 byte: Header byte-length. Ini adalah panjang byte integer endian besar dari bagian header pesan, tidak termasuk bidang panjang header itu sendiri.
- **Prelude CRC:** Checksum CRC 4-byte untuk bagian awal pesan, tidak termasuk CRC itu sendiri. Pendahuluan memiliki CRC terpisah dari pesan CRC untuk memastikan bahwa Amazon Lex V2 dapat segera mendeteksi informasi panjang byte yang rusak tanpa menyebabkan kesalahan seperti buffer overruns.
- **Header:** Metadata yang menganotasi pesan, seperti jenis pesan, jenis konten, dan sebagainya. Pesan memiliki beberapa header. Header adalah pasangan kunci-nilai di mana kuncinya adalah string UTF-8. Header dapat muncul dalam urutan apapun di bagian header pesan dan setiap header yang diberikan hanya dapat muncul sekali. Untuk jenis header yang diperlukan, lihat bagian berikut.
- **Payload:** Konten audio atau teks yang dikirim ke Amazon Lex.
- **Pesan CRC:** Checksum CRC 4-byte dari awal pesan hingga awal checksum. Itu termasuk semua yang ada dalam pesan kecuali CRC itu sendiri.

Setiap header berisi komponen-komponen berikut. Ada beberapa header per frame.

- **Nama header byte-length:** Panjang byte dari nama header.

- Nama header: Nama header yang menunjukkan jenis header. Untuk nilai yang valid, lihat deskripsi bingkai berikut.
- Jenis nilai header: Pencacahan yang menunjukkan jenis nilai header.
- Nilai panjang string byte: Panjang byte dari string nilai header.
- Nilai header: Nilai string header. Nilai yang valid untuk bidang ini tergantung pada jenis header. Untuk nilai yang valid, lihat deskripsi bingkai berikut.

## Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 Anda terganggu oleh pengguna

Saat Anda memulai aliran audio dua arah antara bot Amazon Lex V2 dan aplikasi Anda, Anda dapat mengonfigurasi bot untuk mendengarkan input pengguna saat mengirim kembali prompt. Masukan ini dapat diatur sebagai interupsi. Dengan ini, pengguna dapat mengganggu prompt sebelum bot selesai memutarinya kembali. Anda dapat menggunakan konfigurasi ini untuk situasi di mana pengguna mungkin sudah mengetahui jawaban atas pertanyaan, seperti ketika mereka diminta untuk memberikan kode CVV.

Bot tahu kapan pengguna menginterupsi prompt saat mendeteksi input pengguna sebelum aplikasi Anda dapat mengirim kembali suatu peristiwa. `PlaybackCompletion` Ketika pengguna menyela bot, bot mengirimkan file. `PlaybackInterruptionEvent`

Secara default, pengguna dapat mengganggu setiap prompt yang bot streaming ke aplikasi Anda. Anda dapat mengubah pengaturan ini di konsol Amazon Lex V2.

Anda dapat mengubah cara pengguna merespons prompt dengan mengedit slot. Slot adalah bagian dari niat, dan itu adalah sarana yang digunakan pengguna untuk memberi Anda informasi yang Anda inginkan. Setiap slot memiliki prompt bagi pengguna untuk memberi Anda informasi itu. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang slot, lihat [Konsep inti Amazon Lex V2](#).

Untuk mengubah apakah pengguna dapat mengganggu prompt (konsol)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di konsol [Amazon Lex V2](#).
2. Di bawah Bots, pilih bot.
3. Di bawah Bahasa, pilih bahasa bot.
4. Pilih Lihat maksud.
5. Pilih maksudnya.
6. Untuk Slots, pilih slot.

7. Di bawah Opsi lanjutan, pilih Petunjuk Slot.
8. Pilih Opsi prompt lainnya.
9. Pilih atau batal pilihan Pengguna dapat mengganggu prompt saat sedang dibaca.

Anda dapat menguji fungsi ini dengan membuat bot dengan dua slot dan menentukan bahwa pengguna tidak dapat mengganggu prompt untuk satu slot. Jika Anda mengganggu prompt yang dapat diinterupsi, bot akan mengirimkan acara interupsi pemutaran. Jika Anda menyela yang tidak terputus, prompt terus diputar.

## Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi lebih lanjut selama jeda

Saat Anda memulai aliran dua arah dari bot Amazon Lex V2 ke aplikasi Anda, Anda dapat mengonfigurasi bot untuk menunggu pengguna memberikan informasi tambahan. Ada keadaan ketika pengguna mungkin tidak siap untuk menanggapi prompt. Misalnya, pengguna mungkin tidak siap untuk memberikan informasi kartu kredit mereka karena dompet mereka ada di ruangan lain.

Dengan menggunakan perilaku Tunggu dan lanjutkan bot Amazon Lex V2, pengguna dapat mengucapkan frasa seperti “tahan sebentar” untuk membuat bot menunggu mereka menemukan informasi dan memberikannya. Saat Anda mengaktifkan perilaku ini, bot mengirimkan pengingat berkala kepada pengguna untuk memberikan informasi. Itu tidak mengirim kembali peristiwa transkrip karena tidak ada ucapan pengguna untuk ditranskripsikan.

Bot Amazon Lex V2 secara otomatis mengelola percakapan streaming. Anda tidak perlu menulis kode tambahan apa pun untuk mengaktifkan fungsi ini. Ketika bot diminta untuk menunggu oleh pengguna, Intent adalah `Waiting` dan type dari `DialogAction` is `ElicitSlot`. state Anda dapat menggunakan informasi ini untuk membantu menyesuaikan aplikasi Anda untuk kebutuhan Anda. Misalnya, Anda dapat mengonfigurasi aplikasi Anda untuk memutar musik saat pengguna mencari kartu kredit mereka.

Anda mengaktifkan perilaku menunggu dan melanjutkan untuk slot individu. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang slot, lihat [Konsep inti Amazon Lex V2](#).

Untuk mengaktifkan tunggu dan lanjutkan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di konsol [Amazon Lex V2](#).



2. Di bawah Bots, pilih bot.
3. Di bawah Bahasa, pilih bahasa bot.
4. Pilih Lihat maksud.
5. Pilih maksudnya.
6. Di bawah Slots, pilih slot.
7. Di bawah Opsi lanjutan, pilih Tunggu dan lanjutkan.
8. Di bawah Tunggu dan lanjutkan tentukan bidang berikut:
  - Respons ketika pengguna ingin bot menunggu — Ini adalah bagaimana bot merespons ketika pengguna memintanya untuk menunggu informasi tambahan.
  - Respons jika pengguna membutuhkan bot untuk terus menunggu — Ini adalah respons yang dikirim bot untuk mengingatkan pengguna bahwa masih menunggu informasi. Anda dapat mengubah seberapa sering bot mengingatkan pengguna.
  - Respons ketika pengguna ingin melanjutkan — Ini adalah respons bot ketika pengguna memiliki informasi yang diminta.

Untuk setiap respons bot, Anda dapat memberikan beberapa variasi respons, dan satu disajikan kepada pengguna secara acak. Anda juga dapat memilih apakah tanggapan ini dapat terganggu oleh pengguna.

Untuk menguji fungsi tunggu dan lanjutkan, konfigurasi bot Anda untuk menunggu input pengguna dan mulai streaming ke bot Amazon Lex V2. Untuk informasi tentang streaming ke bot, lihat [Menggunakan API untuk memulai percakapan streaming](#).

Anda mungkin perlu mematikan tunggu dan melanjutkan tanggapan. Gunakan sakelar Aktif untuk mengatur apakah respons tunggu dan lanjutkan digunakan atau tidak.

### Wait and continue

 Active

You can use the responses below to manage a conversation if the user needs to time to provide information requested by the bot. This functionality is available only in streaming conversations.

#### Note

Tunggu dan lanjutkan tersedia di lokasi berikut: Ca-es, De-at, De-de, en-AU, en-GB, en-in, en-US, en-ZA, es-419, es-ES, es-US, fr-Ca, fr-Fr, IT-it, Ja-jp, Ko-kr, Pt-BR, Pt-PT, Zh-CN, Zh-hk.

# Mengkonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan untuk bot Lex V2 Anda

Ketika fungsi Lambda pemenuhan untuk intent dipanggil, bot tidak mengirim respons sampai fungsi selesai. Jika fungsi Lambda membutuhkan waktu lebih dari beberapa detik untuk diselesaikan, pengguna mungkin berpikir bahwa bot tidak responsif. Untuk mengatasi ini, Anda dapat mengonfigurasi bot Anda untuk mengirim pembaruan kepada pengguna saat fungsi Lambda pemenuhan berjalan sehingga pengguna tahu bahwa bot masih berfungsi berdasarkan permintaan mereka.

Saat Anda menambahkan pembaruan pemenuhan ke intent, bot merespons pada awal pemenuhan dan secara berkala saat pemenuhan sedang berlangsung. Saat Anda mengonfigurasi respons awal, Anda dapat menentukan penundaan sebelum bot mengirimkan respons. Dengan ini, Anda dapat mendukung kasus di mana pemenuhan tidak selesai dengan relatif cepat. Saat Anda mengonfigurasi respons pembaruan, Anda menentukan frekuensi yang Anda inginkan pembaruan dikirim. Anda juga mengonfigurasi batas waktu untuk membatasi waktu fungsi pemenuhan harus dijalankan.

Anda juga dapat menambahkan tanggapan pasca-pemenuhan ke bot. Ini memungkinkan bot untuk mengirim respons yang berbeda tergantung pada apakah pemenuhan berhasil, gagal, atau habis waktu.

Pembaruan pemenuhan hanya digunakan saat berinteraksi dengan bot menggunakan operasi [StartConversation](#). Anda dapat menggunakan pembaruan pasca-pemenuhan saat berinteraksi dengan bot menggunakan [StartConversation](#), dan operasi [RecognizeTextRecognizeUtterance](#).

## Pembaruan pemenuhan

Pembaruan pemenuhan dikirim saat fungsi Lambda Anda memenuhi maksud. Saat Anda mengaktifkan pembaruan pemenuhan, Anda memberikan respons awal yang dikirim pada awal pemenuhan dan respons pembaruan yang dikirim secara berkala saat pemenuhan sedang berlangsung.

Saat menentukan respons pembaruan, Anda juga menentukan batas waktu yang menentukan berapa lama fungsi pemenuhan dapat berjalan. Anda dapat menentukan panjang batas waktu hingga 15 menit (900 detik).

Jika Anda menonaktifkan pembaruan pemenuhan dengan menyetel `active` ke `false` di konsol atau menggunakan [UpdateIntent](#) operasi [CreateIntent](#) atau, batas waktu yang ditentukan untuk pembaruan pemenuhan tidak digunakan dan batas waktu default 30 detik digunakan sebagai gantinya.

Jika fungsi pemenuhan habis waktu, Amazon Lex V2 melakukan salah satu dari tiga hal:

- Respons pasca-pemenuhan dikonfigurasi dan aktif — mengembalikan respons batas waktu.
- Respons pasca-pemenuhan dikonfigurasi dan tidak aktif — mengembalikan pengecualian.
- Respons pasca-pemenuhan tidak dikonfigurasi — mengembalikan pengecualian.

## Mulai respon

Amazon Lex V2 mengembalikan respons awal saat fungsi pemenuhan Lambda dipanggil selama percakapan streaming. Ini biasanya memberitahu pengguna bahwa memenuhi maksud membutuhkan waktu dan bahwa mereka harus menunggu. Respons awal tidak dikembalikan saat Anda menggunakan `RecognizeUtterance` operasi `RecognizeText` atau.

Anda dapat menentukan hingga lima pesan respons. Amazon Lex V2 memilih salah satu pesan untuk dimainkan kepada pengguna.

Anda dapat mengonfigurasi penundaan antara saat fungsi Lambda dipanggil dan saat respons mulai dikembalikan. Respons awal tidak dikembalikan jika fungsi Lambda menyelesaikan pekerjaannya sebelum penundaan selesai.

Anda dapat menggunakan `active` sakelar di konsol atau [FulfillmentUpdatesSpecification](#) struktur untuk mengaktifkan dan menonaktifkan respons awal. `active` Kapan salah, respons awal tidak dimainkan.

## Perbarui tanggapan

Amazon Lex mengembalikan respons pembaruan secara berkala selama percakapan streaming saat fungsi pemenuhan Lambda sedang berjalan. Respons pembaruan tidak diputar saat Anda menggunakan `RecognizeText` atau `RecognizeUtterance` operasi. Anda dapat mengonfigurasi seberapa sering respons pembaruan diputar. Misalnya, Anda dapat memutar respons pembaruan setiap 30 detik saat fungsi pemenuhan berjalan untuk memberi tahu pengguna bahwa proses sedang berjalan dan bahwa mereka harus terus menunggu.

Anda dapat menentukan hingga lima pesan pembaruan. Amazon Lex V2 memilih pesan untuk diputar ke pengguna. Menggunakan beberapa pesan membuat pembaruan tidak berulang.

Jika pengguna memberikan input melalui suara, DTMF, atau teks saat fungsi Lambda pemenuhan berjalan, Amazon Lex V2 mengembalikan respons pembaruan kepada pengguna.

Jika fungsi Lambda menyelesaikan pekerjaannya sebelum periode pembaruan pertama berakhir, respons pembaruan tidak akan dikembalikan.

Anda dapat menggunakan `active` sakelar di konsol atau [FulfillmentUpdatesSpecification](#) struktur untuk mengaktifkan dan menonaktifkan respons pembaruan. `active` Kapan salah, respons pembaruan tidak dikembalikan.

## Respon pasca-pemenuhan

Amazon Lex V2 mengembalikan respons pasca-pemenuhan saat fungsi pemenuhan berakhir. Respons pasca-pemenuhan dapat digunakan saat memenuhi maksud apa pun, tidak hanya saat streaming percakapan. Respons pasca-pemenuhan memungkinkan pengguna mengetahui bahwa fungsinya sudah lengkap dan hasilnya.

Anda dapat menggunakan `active` sakelar di konsol atau [PostFulfillmentStatusSpecification](#) struktur untuk mengaktifkan dan menonaktifkan respons pasca-pemenuhan. Kapan `active` salah, responsnya tidak dimainkan.

Ada tiga jenis tanggapan pasca-pemenuhan:

- **Sukses** — kembali ketika pemenuhan fungsi Lambda menyelesaikan pekerjaannya dengan sukses. Jika tanggapan pasca-pemenuhan tidak aktif, Amazon Lex V2 mengambil tindakan yang dikonfigurasi berikutnya.
- **Timeout** — dikembalikan jika fungsi Lambda tidak menyelesaikan pekerjaannya sebelum periode batas waktu yang dikonfigurasi berlalu. Jika tanggapan pasca-pemenuhan tidak aktif, Amazon Lex V2 mengembalikan pengecualian.
- **Kegagalan** — dikembalikan saat fungsi Lambda mengembalikan status `Failed` dalam respons atau saat Amazon Lex V2 mengalami kesalahan saat memenuhi maksud. Jika tanggapan pasca-pemenuhan tidak aktif, Amazon Lex V2 mengembalikan pengecualian.

Anda dapat menentukan hingga lima pesan untuk setiap jenis. Amazon Lex V2 memilih salah satu pesan untuk dimainkan kepada pengguna.

Tidak seperti respons pemenuhan awal dan pemenuhan pembaruan, respons pasca-pemenuhan diputar ulang untuk percakapan streaming dan non-streaming.

Anda juga memiliki opsi untuk mengganti pesan ini dengan mengonfigurasi fungsi Lambda untuk mengembalikan pesan pasca-pemenuhan.

 Note

Jika maksud memiliki respons penutupan, itu dikembalikan setelah respons pasca-pemenuhan.

## Contoh pasca-pemenuhan untuk Lex V2

Untuk lebih memahami respons pasca-pemenuhan, mari kita ambil, sebagai contoh, *BookTrip* bot, dibuat untuk membantu merencanakan perjalanan, dengan *BookFlight* maksud, dikonfigurasi dengan fungsi Lambda pemenuhan yang memesan penerbangan pelanggan dengan maskapai penerbangan. Setelah slot untuk diperoleh *BookFlight*, Amazon Lex V2 memanggil fungsi Lambda pemenuhan. Selama proses pemenuhan ini salah satu dari tiga hasil berikut dapat terjadi:

- Sukses — Penerbangan berhasil dipesan.
- Timeout — Proses pemesanan memakan waktu lebih lama dari pemenuhan yang dikonfigurasi waktu eksekusi Lambda (misalnya, jika maskapai tidak dapat dihubungi dalam waktu yang ditentukan).
- Kegagalan — Pemesanan gagal karena alasan lain.

Anda dapat memanfaatkan respons pasca-pemenuhan untuk memberikan respons yang lebih bermakna kepada pelanggan Anda dalam setiap situasi ini. Contoh untuk setiap situasi adalah sebagai berikut:

- Tanggapan sukses — “Kami berhasil memesan tiket Anda dan telah mengirim Anda email konfirmasi. Jangan ragu untuk menghubungi kami menggunakan informasi kontak yang disediakan dalam email itu jika Anda memiliki pertanyaan.”
- Tanggapan batas waktu — “Karena lalu lintas yang padat di sistem kami, pemesanan tiket Anda memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Kami memiliki permintaan Anda dalam antrian kami dan telah mengirim Anda email dengan nomor referensi yang sesuai dengan permintaan ini. Setelah kami memesan tiket, kami akan mengirimkan konfirmasi reservasi kepada Anda. Jangan ragu untuk menghubungi kami menggunakan informasi kontak yang disediakan dalam email itu jika Anda memiliki pertanyaan.”

 Note

Jika Anda tidak mengonfigurasi pesan batas waktu, Amazon Lex V2 memunculkan kesalahan 4XX yang sesuai dengan kasus penggunaan.

- Tanggapan kegagalan — “Sayangnya, kami tidak dapat memesan tiket Anda. Kami telah mengirim email dengan rincian mengenai masalah yang kami temui saat memesan reservasi Anda.”

## Mengonfigurasi batas waktu untuk menangkap input pengguna dengan bot Lex V2

API streaming Amazon Lex V2 memungkinkan bot mendeteksi ucapan secara otomatis dalam input pengguna. Saat membuat intent atau slot, Anda dapat mengonfigurasi aspek ucapan, seperti durasi maksimum ucapan, batas waktu saat menunggu input pengguna, atau karakter akhir untuk input DTMF. Anda dapat menyesuaikan perilaku bot untuk kasus penggunaan Anda. Misalnya, Anda dapat membatasi jumlah digit untuk nomor kartu kredit menjadi 16.

Anda juga dapat mengonfigurasi batas waktu melalui atribut sesi saat memulai percakapan dengan bot, dan menimpa mereka di fungsi Lambda Anda jika perlu.

Kunci konfigurasi untuk atribut menggunakan sintaks berikut:

```
x-amz-lex:<InputType>:<BehaviorName>:<IntentName>:<SlotName>
```

InputType bisa **audio**, **dtmf**, atau **text**.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan default untuk semua maksud atau slot di bot dengan menentukan \* nama maksud atau slot. Pengaturan khusus maksud atau slot apa pun lebih diutamakan daripada pengaturan default.

Amazon Lex V2 menyediakan atribut sesi yang telah ditentukan untuk mengelola cara [StartConversation](#) operasi bekerja dengan teks, suara, atau input DTMF ke bot Anda. Semua atribut yang telah ditentukan ada di `x-amz-lex` namespace.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan default untuk semua maksud, slot, atau subslot di bot dengan menentukan nama \* maksud atau slot. Setiap maksud atau pengaturan khusus slot lebih diutamakan daripada setelan default. Gunakan pola ini untuk semua batas waktu di bawah ini.

Untuk subslot slot komposit Anda dapat memisahkannya. . Contoh:

```
<slotName>.<subSlotName>
```

```
x-amz-lex:allow-interrupt:<intentName>:<slotName>.<subSlotName>
```

| Ekspresi           | Skenario                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Niat:Slot. SubSlot | Berlaku hanya untuk sub slot bernama 'SubSlot' di dalam slot komposit bernama 'Slot' |
| Niat:Slot. *       | Berlaku untuk setiap sub slot di dalam slot komposit bernama 'Slot'                  |
| Maksud: *. SubSlot | Berlaku hanya untuk sub slot bernama 'SubSlot' di dalam slot komposit apa pun        |
| Maksud: * . *      | Berlaku untuk setiap sub slot di dalam slot komposit                                 |

## Cara kerja perilaku interupsi di bot Lex V2

Anda dapat mengatur perilaku interupsi untuk bot. Atribut didefinisikan oleh Amazon Lex V2.

Izinkan interupsi

```
x-amz-lex:allow-interrupt:<intentName>:<slotName>
```

Mendefinisikan apakah pengguna dapat mengganggu prompt yang dimainkan oleh bot Amazon Lex V2. Anda dapat mematikannya secara selektif.

Default: BETUL

## Mengatur batas waktu untuk input suara

Anda dapat mengatur nilai batas waktu untuk interaksi suara dengan bot Anda menggunakan atribut sesi. Atribut ditentukan oleh Amazon Lex V2. Atribut ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama Amazon Lex V2 menunggu pelanggan selesai berbicara sebelum mengumpulkan pidato input.

Semua atribut ini ada di `x-amz-lex:audio` namespace.

## Panjang ucapan maksimum

```
x-amz-lex:audio:max-length-ms:<intentName>:<slotName>
```

Mendefinisikan berapa lama Amazon Lex V2 menunggu sebelum input ucapan terpotong dan pidato dikembalikan ke aplikasi Anda. Anda dapat menambah panjang input ketika Anda mengharapkan tanggapan panjang, atau jika Anda ingin memberi pelanggan lebih banyak waktu untuk memberikan informasi.

Default: 55.000 milidetik (55 detik). Nilai maksimumnya adalah 55.000 milidetik (55 detik)

Jika Anda menyetel `max-length-ms` atribut ke lebih dari 55.000 milidetik, nilainya akan default menjadi 55.000 milidetik.

## Batas waktu suara

```
x-amz-lex:audio:start-timeout-ms:<intentName>:<slotName>
```

Berapa lama bot menunggu sebelum berasumsi bahwa pelanggan tidak akan berbicara. Anda dapat meningkatkan waktu dalam situasi di mana pelanggan mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk menemukan atau mengingat informasi sebelum berbicara. Misalnya, Anda mungkin ingin memberi pelanggan waktu untuk mengeluarkan kartu kredit mereka sehingga mereka dapat memasukkan nomornya.

Default: 4.000 milidetik (4 detik)

## Batas waktu diam

```
x-amz-lex:audio:end-timeout-ms:<intentName>:<slotName>
```

Berapa lama bot menunggu setelah pelanggan berhenti berbicara untuk menganggap ucapan selesai. Anda dapat meningkatkan waktu dalam situasi di mana periode keheningan diharapkan sambil memberikan masukan.

Default: 600 milidetik (0,6 detik)



## Izinkan input audio

```
x-amz-lex:allow-audio-input:<intentName>:<slotName>
```

Anda dapat mengaktifkan atribut ini sehingga bot menerima input pengguna hanya melalui modalitas audio. Bot tidak akan menerima input audio jika flag ini disetel ke false. Nilai diatur ke true secara default.

Default: BETUL

## Batas waktu untuk masukan teks

Gunakan atribut sesi berikut untuk menentukan bagaimana bot Anda berperilaku dengan mode percakapan teks.

Atribut ini ada di `x-amz-lex:text` namespace.

### Ambang batas waktu mulai

```
x-amz-lex:text:start-timeout-ms:<intentName>:<slotName>
```

Berapa lama bot menunggu sebelum meminta kembali pelanggan untuk input teks. Anda dapat meningkatkan waktu dalam situasi di mana Anda ingin memberi pelanggan lebih banyak waktu untuk menemukan atau mengingat informasi sebelum memberikan input teks. Misalnya, Anda mungkin ingin memberi pelanggan lebih banyak waktu untuk menemukan detail pesanan mereka. Atau, Anda dapat mengurangi ambang batas untuk meminta pelanggan lebih awal.

Default: 30.000 milidetik (30 detik)

## Tetapkan konfigurasi untuk input DTMF

Gunakan atribut sesi berikut untuk menentukan bagaimana bot Amazon Lex V2 Anda merespons input DTMF saat menggunakan percakapan audio.

Semua atribut ini ada di `x-amz-lex:dtmf` namespace.

### Karakter penghapusan

```
x-amz-lex:dtmf:deletion-character:<intentName>:<slotName>
```

Karakter DTMF yang menghapus digit DTMF yang terakumulasi dan segera mengakhiri input.

Default: \*

## Karakter akhir

```
x-amz-lex:dtmf:end-character:<intentName>:<slotName>
```

Karakter DTMF yang segera mengakhiri input. Jika pengguna tidak menekan karakter ini, input berakhir setelah batas waktu akhir.

Default: #

## Batas waktu akhir

```
x-amz-lex:dtmf:end-timeout-ms:<intentName>:<slotName>
```

Berapa lama bot harus menunggu dari input karakter DTMF terakhir sebelum mengasumsikan bahwa input telah selesai.

Default: 5000 milidetik (5 detik)

## Jumlah maksimum digit DTMF per ucapan

```
x-amz-lex:dtmf:max-length:<intentName>:<slotName>
```

Jumlah maksimum digit DTMF yang diizinkan dalam suatu ucapan. Misalnya, Anda dapat menetapkan nilai ini ke 16 untuk membatasi jumlah karakter yang dapat dimasukkan untuk nomor kartu kredit. Nilai ini tidak dapat ditingkatkan.

Default: 1024 karakter

## Izinkan masukan DTMF

Anda dapat mengatur jenis input yang dapat diterima bot menggunakan atribut sesi. Atribut ditentukan oleh Amazon Lex V2.

```
x-amz-lex:allow-dtmf-input:<intentName>:<slotName>
```

Anda dapat mengaktifkan atribut ini sehingga bot menerima input pengguna melalui modalitas DTMF. Bot tidak akan menerima input DTMF jika flag ini disetel ke false. Nilai diatur ke true secara default.

Default: BETUL

## Mengimpor dan mengekspor bot di Lex V2

Anda dapat mengekspor definisi bot, lokal bot, atau kosakata khusus dan kemudian mengimpornya kembali untuk membuat sumber daya baru atau menimpa sumber daya yang ada di akun AWS. Misalnya, Anda dapat mengekspor bot dari akun pengujian dan kemudian membuat salinan bot di akun produksi Anda. Anda juga dapat menyalin bot dari satu Wilayah AWS ke Wilayah lain.

Anda dapat mengubah sumber daya dari sumber daya yang diekspor sebelum mengimpornya. Misalnya, Anda dapat mengekspor bot dan kemudian mengedit file JSON untuk slot untuk menambah atau menghapus ucapan elisitasi nilai slot dari slot tertentu. Setelah Anda selesai mengedit definisi, Anda dapat mengimpor file yang dimodifikasi.

### Topik

- [Mengekspor bot dari Lex V2](#)
- [Mengimpor bot di Lex V2](#)
- [Menggunakan kata sandi saat mengimpor atau mengekspor](#)
- [Format JSON untuk mengimpor dan mengekspor bot di Lex V2](#)

## Mengekspor bot dari Lex V2

Anda mengekspor bot, lokal bot, atau kosakata khusus menggunakan konsol atau operasi. `CreateExport` Anda menentukan sumber daya yang akan diekspor, dan Anda dapat memberikan kata sandi opsional untuk membantu melindungi file.zip saat memulai ekspor. Setelah Anda mengunduh file.zip, Anda harus menggunakan kata sandi untuk mengakses file sebelum Anda dapat menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kata sandi saat mengimpor atau mengekspor](#).

Mengekspor adalah operasi asinkron. Setelah Anda memulai ekspor, Anda dapat menggunakan konsol atau `DescribeExport` operasi untuk memantau kemajuan ekspor. Setelah ekspor selesai, konsol atau `DescribeExport` operasi menunjukkan status `COMPLETED`, dan konsol mengunduh file ekspor.zip ke browser Anda. Jika Anda menggunakan `DescribeExport` operasi ini, Amazon Lex V2 menyediakan URL Amazon S3 yang telah ditandatangani sebelumnya tempat Anda dapat mengunduh hasil ekspor. URL unduhan hanya tersedia selama lima menit, tetapi Anda bisa mendapatkan URL baru dengan memanggil `DescribeExport` operasi lagi.

Anda dapat melihat riwayat ekspor untuk sumber daya dengan konsol atau dengan `ListExports` operasi. Hasilnya menunjukkan ekspor beserta statusnya saat ini. Ekspor tersedia dalam sejarah selama tujuh hari.

Saat Anda mengekspor Draft versi bot atau lokal bot, definisi dalam file JSON mungkin dalam keadaan tidak konsisten karena Draft versi lokal bot atau bot dapat diubah saat ekspor sedang berlangsung. Jika Draft versi diubah saat sedang diekspor, perubahan mungkin tidak termasuk dalam file ekspor.

Saat Anda mengekspor lokal bot, Amazon Lex mengekspor semua informasi yang mendefinisikan lokal, termasuk lokal, kosakata khusus, maksud, jenis slot, dan slot.

Saat Anda mengekspor bot, Amazon Lex mengekspor semua lokal yang ditentukan untuk bot, termasuk maksud, jenis slot, dan slot. Item berikut tidak diekspor dengan bot:

- Alias bot
- Peran ARN terkait dengan bot
- Tag yang terkait dengan bot dan alias bot
- Kait kode Lambda yang terkait dengan alias bot

Peran ARN dan tag dimasukkan sebagai parameter permintaan saat Anda mengimpor bot. Anda perlu membuat alias bot dan menetapkan kait kode Lambda setelah mengimpor, jika perlu.

Anda dapat menghapus ekspor dan file.zip terkait menggunakan konsol atau `DeleteExport` operasi.

Untuk contoh mengekspor bot menggunakan konsol, lihat [Mengekspor bot Lex V2 \(konsol\)](#).

## Izin IAM diperlukan untuk mengekspor bot di Lex V2

Untuk mengekspor bot, lokal bot, dan kosakata khusus, pengguna yang menjalankan ekspor harus memiliki izin IAM berikut.

| API                          | Tindakan IAM yang diperlukan | Sumber daya |
|------------------------------|------------------------------|-------------|
| <a href="#">CreateExport</a> | • <code>CreateExport</code>  | Bot         |
| <a href="#">UpdateExport</a> | • <code>UpdateExport</code>  | Bot         |

| API                                                  | Tindakan IAM yang diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber daya |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <a href="#">DescribeExport</a>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>DescribeExport</li> <li>DescribeBot</li> <li>DescribeCustomVocabulary</li> <li>DescribeLocale</li> <li>DescribeIntent</li> <li>DescribeSlot</li> <li>DescribeSlotType</li> <li>ListLocale</li> <li>ListIntent</li> <li>ListSlot</li> <li>ListSlotType</li> </ul> | Bot         |
| <a href="#">DescribeExport</a> untuk kosakata khusus | <ul style="list-style-type: none"> <li>DescribeExport</li> <li>DescribeCustomVocabulary</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | bot         |
| <a href="#">DeleteExport</a>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>DeleteExport</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | Bot         |
| <a href="#">ListExports</a>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ListExports</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | *           |

Untuk contoh kebijakan IAM, lihat [Izinkan pengguna untuk mengekspor bot dan lokal bot](#).

## Mengekspor bot Lex V2 (konsol)

Anda dapat mengekspor bot dari daftar bot, dari daftar versi, atau dari halaman detail versi. Saat Anda memilih versi, Amazon Lex V2 mengekspor versi itu. Instruksi berikut mengasumsikan bahwa Anda mulai mengekspor bot dari daftar bot, tetapi ketika Anda memulai dengan versi langkah-langkahnya sama.

Untuk mengekspor bot menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang akan diekspor.

3. Dari Tindakan, pilih Ekspor.
4. Pilih versi bot, platform, dan format ekspor.
5. (Opsional) Masukkan kata sandi untuk file.zip. Memberikan kata sandi membantu melindungi arsip keluaran.
6. Pilih Ekspor.

Setelah Anda memulai ekspor, Anda kembali ke daftar bot. Untuk memantau kemajuan ekspor, gunakan daftar riwayat impor/ekspor. Ketika status ekspor Selesai, konsol secara otomatis mengunduh file.zip ke komputer Anda.

Untuk mengunduh ekspor lagi, pada import/export daftar, pilih ekspor, lalu pilih Unduh. Anda dapat memberikan kata sandi untuk file.zip yang diunduh.

Untuk mengekspor bahasa bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang bahasanya ingin Anda ekspor.
3. Dari Tambah bahasa, pilih Lihat bahasa.
4. Dari daftar Semua bahasa, pilih bahasa yang akan diekspor.
5. Dari Tindakan, pilih Ekspor.
6. Pilih versi bot, platform, dan format.
7. (Opsional) Masukkan kata sandi untuk file.zip. Memberikan kata sandi membantu melindungi arsip keluaran.
8. Pilih Ekspor.

Setelah Anda memulai ekspor, Anda kembali ke daftar bahasa. Untuk memantau kemajuan ekspor, gunakan daftar riwayat impor/ekspor. Ketika status ekspor Selesai, konsol secara otomatis mengunduh file.zip ke komputer Anda.

Untuk mengunduh ekspor lagi, pada import/export daftar, pilih ekspor, lalu pilih Unduh. Anda dapat memberikan kata sandi untuk file.zip yang diunduh.

## Mengimpor bot di Lex V2

Untuk menggunakan konsol untuk mengimpor bot, lokal bot, atau kosakata khusus yang diekspor sebelumnya, Anda memberikan lokasi file di komputer lokal Anda dan kata sandi opsional untuk membuka kunci file. Sebagai contoh, lihat [Mengimpor bot Lex V2 \(konsol\)](#).

Saat Anda menggunakan API, mengimpor sumber daya adalah proses tiga langkah:

1. Buat URL unggahan menggunakan `CreateUploadUrl` operasi. Anda tidak perlu membuat URL unggahan saat menggunakan konsol.
2. Unggah file.zip yang berisi definisi sumber daya.
3. Mulai impor dengan `StartImport` operasi.

URL unggahan adalah URL Amazon S3 yang telah ditandatangani sebelumnya dengan izin menulis. URL tersedia selama lima menit setelah dibuat. Jika kata sandi Anda melindungi file.zip, Anda harus memberikan kata sandi saat memulai impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kata sandi saat mengimpor atau mengekspor](#).

Impor adalah proses asinkron. Anda dapat memantau kemajuan impor menggunakan konsol atau `DescribeImport` operasi.

Saat Anda mengimpor bot atau bot lokal, mungkin ada konflik antara nama sumber daya dalam file impor dan nama sumber daya yang ada di Amazon Lex V2. Amazon Lex V2 dapat menangani konflik dengan tiga cara:

- Gagal saat konflik - Impor berhenti dan tidak ada sumber daya yang diimpor dari file impor.zip.
- Menimpa - Amazon Lex V2 mengimpor semua sumber daya dari file import .zip dan mengganti sumber daya yang ada dengan definisi dari file impor.
- Append - Amazon Lex V2 mengimpor semua sumber daya dari file import .zip dan menambahkan ke sumber daya yang ada dengan definisi dari file impor. Ini hanya tersedia untuk lokal bot.

Anda dapat melihat daftar impor ke sumber daya menggunakan konsol atau `ListImports` operasi. Impor tetap dalam daftar selama tujuh hari. Anda dapat menggunakan konsol atau `DescribeImport` operasi untuk melihat detail tentang impor tertentu.

Anda juga dapat menghapus impor dan file.zip terkait menggunakan konsol atau `DeleteImport` operasi.



Untuk contoh mengimpor bot menggunakan konsol, lihat [Mengimpor bot Lex V2 \(konsol\)](#).

## Izin IAM diperlukan untuk mengimpor

Untuk mengimpor bot, lokal bot, dan kosakata khusus, pengguna yang menjalankan impor harus memiliki izin IAM berikut.

| API                                                 | Tindakan IAM yang diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber daya                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CreateUploadUrl</a>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CreateUploadUrl</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">StartImport</a> untuk bot dan bot lokal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• StartImport</li> <li>• saya: PassRole</li> <li>• CreateBot</li> <li>• CreateCustomVocabulary</li> <li>• CreateLocale</li> <li>• CreateIntent</li> <li>• CreateSlot</li> <li>• CreateSlotType</li> <li>• UpdateBot</li> <li>• UpdateCustomVocabulary</li> <li>• UpdateLocale</li> <li>• UpdateIntent</li> <li>• UpdateSlot</li> <li>• UpdateSlotType</li> <li>• DeleteBot</li> <li>• DeleteCustomVocabulary</li> <li>• DeleteLocale</li> <li>• DeleteIntent</li> <li>• DeleteSlot</li> <li>• DeleteSlotType</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengimpor bot baru: bot, bot alias.</li> <li>2. Untuk menimpa bot yang ada: bot.</li> <li>3. Untuk mengimpor lokal baru: bot.</li> </ol> |
| <a href="#">StartImport</a> untuk kosakata khusus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• StartImport</li> <li>• CreateCustomVocabulary</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bot                                                                                                                                                                                      |

| API                            | Tindakan IAM yang diperlukan                                                                             | Sumber daya |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>DeleteCustomVocabulary</li> <li>UpdateCustomVocabulary</li> </ul> |             |
| <a href="#">DescribeImport</a> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DescribeImport</li> </ul>                                         | Bot         |
| <a href="#">DeleteImport</a>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>DeleteImport</li> </ul>                                           | Bot         |
| <a href="#">ListImports</a>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ListImports</li> </ul>                                            | *           |

Untuk contoh kebijakan IAM, lihat [Izinkan pengguna untuk mengimpor bot dan lokal bot](#).

## Mengimpor bot Lex V2 (konsol)

Untuk mengimpor bot menggunakan konsol

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Dari Action, pilih Impor.
3. Dalam file Input, beri nama bot dan kemudian pilih file.zip yang berisi file JSON yang menentukan bot.
4. Jika file.zip dilindungi kata sandi, masukkan kata sandi untuk file.zip. Kata sandi yang melindungi arsip adalah opsional, tetapi membantu melindungi konten.
5. Buat atau masukkan peran IAM yang menentukan izin untuk bot Anda.
6. Tunjukkan apakah bot Anda tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak (COPPA).
7. Berikan pengaturan batas waktu idle untuk bot Anda. Jika Anda tidak memberikan nilai, nilai dari file zip digunakan. Jika file.zip tidak berisi pengaturan batas waktu, Amazon Lex V2 menggunakan default 300 detik (lima menit).
8. (Opsional) Tambahkan tag untuk bot Anda.
9. Pilih apakah akan memperingatkan tentang menimpa bot yang ada dengan nama yang sama. Jika Anda mengaktifkan peringatan, jika bot yang Anda impor akan menimpa bot yang ada, Anda menerima peringatan dan bot tidak diimpor. Jika Anda menonaktifkan peringatan, bot yang diimpor menggantikan bot yang ada dengan nama yang sama.
10. Pilih Impor.

Setelah Anda memulai impor, Anda kembali ke daftar bot. Untuk memantau kemajuan impor, gunakan daftar riwayat Impor/ekspor. Ketika status impor Selesai, Anda dapat memilih bot dari daftar bot untuk memodifikasi atau membangun bot.

Untuk mengimpor bahasa bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex V2 di <https://console.aws.amazon.com/lexv2/rumah>.
2. Dari daftar bot, pilih bot yang ingin Anda impor bahasa.
3. Dari Tambah bahasa, pilih Lihat bahasa.
4. Dari Tindakan, pilih impor.
5. Di file Input, pilih file yang berisi bahasa yang akan diimpor. Jika Anda melindungi file.zip, berikan kata sandi di Kata Sandi.
6. Dalam Bahasa, pilih bahasa yang akan diimpor sebagai. Bahasa tidak harus cocok dengan bahasa dalam file impor. Anda dapat menyalin maksud dari satu bahasa ke bahasa lain.
7. Di Voice, pilih suara Amazon Polly yang akan digunakan untuk interaksi suara, atau pilih Tidak Ada untuk bot teks saja.
8. Di ambang skor Keyakinan, masukkan ambang batas tempat Amazon Lex V2 menyisipkan `AMAZON.FallbackIntent`, `theAMAZON.KendraSearchIntent`, atau keduanya saat mengembalikan maksud alternatif.
9. Pilih apakah akan memperingatkan tentang menimpa bahasa yang ada. Jika Anda mengaktifkan peringatan, jika bahasa yang Anda impor akan menimpa bahasa yang ada, Anda menerima peringatan dan bahasa tersebut tidak diimpor. Jika Anda menonaktifkan peringatan, bahasa yang diimpor menggantikan bahasa yang ada.
10. Pilih Impor untuk mulai mengimpor bahasa.

Setelah Anda memulai impor, Anda kembali ke daftar bahasa. Untuk memantau kemajuan impor, gunakan daftar riwayat Impor/ekspor. Ketika status impor Selesai, Anda dapat memilih bahasa dari daftar bot untuk memodifikasi atau membangun bot.

## Menggunakan kata sandi saat mengimpor atau mengekspor

Amazon Lex V2 dapat melindungi arsip ekspor Anda dengan kata sandi atau membaca arsip impor Anda yang dilindungi menggunakan kompresi file.zip standar. Anda harus selalu melindungi arsip impor dan ekspor Anda dengan kata sandi.

Amazon Lex V2 mengirimkan arsip ekspor Anda ke bucket S3, dan tersedia untuk Anda dengan URL S3 yang telah ditandatangani sebelumnya. URL hanya tersedia selama lima menit. Arsip tersedia untuk siapa saja yang memiliki akses ke URL unduhan. Untuk membantu melindungi data dalam arsip, berikan kata sandi saat Anda mengekspor sumber daya. Jika Anda perlu mendapatkan arsip setelah URL kedaluwarsa, Anda dapat menggunakan konsol atau `DescribeExport` operasi untuk mendapatkan URL baru.

Jika Anda kehilangan kata sandi untuk arsip ekspor, Anda dapat membuat kata sandi baru untuk file yang ada dengan memilih Unduh dari tabel import/export riwayat atau dengan menggunakan `UpdateExport` operasi. Jika Anda memilih Unduh dalam tabel riwayat untuk ekspor dan Anda tidak memberikan kata sandi, Amazon Lex V2 mengunduh file zip yang tidak dilindungi.

## Format JSON untuk mengimpor dan mengekspor bot di Lex V2

Anda mengimpor dan mengekspor bot, lokal bot, atau kosakata khusus dari Amazon Lex V2 menggunakan file.zip yang berisi struktur JSON yang menjelaskan bagian-bagian sumber daya. Saat Anda mengekspor sumber daya, Amazon Lex V2 membuat file.zip dan membuatnya tersedia untuk Anda menggunakan URL Amazon S3 yang telah ditandatangani sebelumnya. Saat Anda mengimpor sumber daya, Anda harus membuat file.zip yang berisi struktur JSON dan mengunggahnya ke URL S3 yang telah ditandatangani sebelumnya.

Amazon Lex membuat struktur direktori berikut dalam file.zip saat Anda mengekspor bot. Saat Anda mengekspor lokal bot, hanya struktur di bawah lokal yang diekspor. Saat Anda mengekspor kosakata khusus, hanya struktur di bawah kosakata khusus yang diekspor.

```
BotName_BotVersion_ExportID_LexJson.zip
 -or-
BotName_BotVersion_LocaleId_ExportId_LEX_JSON.zip
 --> manifest.json
 --> BotName
 ----> Bot.json
 ----> BotLocales
 -----> Locale_A
 -----> BotLocale.json
 -----> Intents
 -----> Intent_A
 -----> Intent.json
 -----> Slots
 -----> Slot_A
 -----> Slot.json
```

```

-----> Slot_B
-----> Slot.json
-----> Intent_B
...
-----> SlotTypes
-----> SlotType_A
-----> SlotType.json
-----> SlotType_B
...
-----> CustomVocabulary
-----> CustomVocabulary.json

-----> Locale_B
...

```

## Struktur file manifes

File manifes berisi metadata untuk file ekspor.

```

{
 "metadata": {
 "schemaVersion": "1.0",
 "fileFormat": "LexJson",
 "resourceType": "Bot | BotLocale | CustomVocabulary"
 }
}

```

## Struktur file bot

File bot berisi informasi konfigurasi untuk bot.

```

{
 "name": "BotName",
 "identifier": "identifier",
 "version": "number",
 "description": "description",
 "dataPrivacy": {
 "childDirected": true | false
 },
 "idleSessionTTLInSeconds": seconds
}

```

## Struktur file lokal bot

File bot lokal berisi deskripsi lokal atau bahasa bot. Saat Anda mengekspor bot, mungkin ada lebih dari satu file lokal bot di file.zip. Saat Anda mengekspor lokal bot, hanya ada satu lokal di file zip.

```
{
 "name": "locale name",
 "identifier": "locale ID",
 "version": "number",
 "description": "description",
 "voiceSettings": {
 "voiceId": "voice",
 "engine": "standard | neural"
 },
 "nluConfidenceThreshold": number
}
```

## Struktur file maksud

File maksud berisi informasi konfigurasi untuk maksud. Ada satu file maksud dalam file.zip untuk setiap maksud di lokal tertentu.

Berikut ini adalah contoh struktur JSON untuk BookCar maksud dalam bot sampel BookTrip . Untuk contoh lengkap struktur JSON untuk maksud, lihat operasinya. [CreateIntent](#)

```
{
 "name": "BookCar",
 "identifier": "891RWHHICO",
 "description": "Intent to book a car.",
 "parentIntentSignature": null,
 "sampleUtterances": [
 {
 "utterance": "Book a car"
 },
 {
 "utterance": "Reserve a car"
 },
 {
 "utterance": "Make a car reservation"
 }
],
 "intentConfirmationSetting": {
```

```

 "confirmationPrompt": {
 "messageGroupList": [
 {
 "message": {
 "plainTextMessage": {
 "value": "OK, I have you down for a {CarType} hire in
{PickUpCity} from {PickUpDate} to {ReturnDate}. Should I book the reservation?"
 },
 "ssmlMessage": null,
 "customPayload": null,
 "imageResponseCard": null
 },
 "variations": null
 }
],
 "maxRetries": 2
 },
 "declinationResponse": {
 "messageGroupList": [
 {
 "message": {
 "plainTextMessage": {
 "value": "OK, I have cancelled your reservation in
progress."
 },
 "ssmlMessage": null,
 "customPayload": null,
 "imageResponseCard": null
 },
 "variations": null
 }
]
 }
 },
 "intentClosingSetting": null,
 "inputContexts": null,
 "outputContexts": null,
 "kendraConfiguration": null,
 "dialogCodeHook": null,
 "fulfillmentCodeHook": null,
 "slotPriorities": [
 {
 "slotName": "DriverAge",
 "priority": 4
 }
]
}

```

```

 },
 {
 "slotName": "PickUpDate",
 "priority": 2
 },
 {
 "slotName": "ReturnDate",
 "priority": 3
 },
 {
 "slotName": "PickUpCity",
 "priority": 1
 },
 {
 "slotName": "CarType",
 "priority": 5
 }
]
}

```

## Struktur file slot

File slot berisi informasi konfigurasi untuk slot dalam maksud. Ada satu file slot di file.zip untuk setiap slot yang ditentukan untuk maksud di lokal tertentu.

Contoh berikut adalah struktur JSON dari slot yang memungkinkan pelanggan untuk memilih jenis mobil yang ingin mereka sewa sesuai BookCar maksud di bot BookTrip contoh. Untuk contoh lengkap struktur JSON untuk slot, lihat [CreateSlot](#) operasinya.

```

{
 "name": "CarType",
 "identifier": "KDHJWNGZGC",
 "description": "Type of car being reserved.",
 "multipleValuesSetting": {
 "allowMutlipleValues": false
 },
 "slotTypeName": "CarTypeValues",
 "obfuscationSetting": null,
 "slotConstraint": "Required",
 "defaultValueSpec": null,
 "slotValueElicitationSetting": {
 "promptSpecification": {
 "messageGroupList": [

```



```

 {
 "message": {
 "plainTextMessage": {
 "value": "What type of car would you like to rent? Our
most popular options are economy, midsize, and luxury"
 },
 "ssmlMessage": null,
 "customPayload": null,
 "imageResponseCard": null
 },
 "variations": null
 }
],
 "maxRetries": 2
},
"sampleValueElicitingUtterances": null,
"waitAndContinueSpecification": null,
}
}

```

Contoh berikut menunjukkan struktur JSON dari slot komposit.

```

{
 "name": "CarType",
 "identifier": "KDHJWNGZGC",
 "description": "Type of car being reserved.",
 "multipleValuesSetting": {
 "allowMutlipleValues": false
 },
 "slotTypeName": "CarTypeValues",
 "obfuscationSetting": null,
 "slotConstraint": "Required",
 "defaultValueSpec": null,
 "slotValueElicitationSetting": {
 "promptSpecification": {
 "messageGroupList": [
 {
 "message": {
 "plainTextMessage": {
 "value": "What type of car would you like to rent? Our most
popular options are economy, midsize, and luxury"
 },
 "ssmlMessage": null,

```

```

 "customPayload": null,
 "imageResponseCard": null
 },
 "variations": null
}
],
"maxRetries": 2
},
"sampleValueElicitingUtterances": null,
"waitAndContinueSpecification": null,
},
"subSlotSetting": {
 "slotSpecifications": {
 "firstname": {
 "valueElicitationSetting": {
 "promptSpecification": {
 "allowInterrupt": false,
 "messageGroupsList": [
 {
 "message": {
 "imageResponseCard": null,
 "ssmlMessage": null,
 "customPayload": null,
 "plainTextMessage": {
 "value": "please provide firstname"
 }
 }
 },
 {
 "variations": null
 }
]
 },
 "maxRetries": 2,
 "messageSelectionStrategy": "Random"
 },
 "defaultValueSpecification": null,
 "sampleUtterances": [
 {
 "utterance": "my name is {firstName}"
 }
],
 "waitAndContinueSpecification": null
 },
 "slotTypeId": "AMAZON.FirstName"
 },
 "eyeColor": {

```

```

 "valueElicitationSetting": {
 "promptSpecification": {
 "allowInterrupt": false,
 "messageGroupsList": [
 {
 "message": {
 "imageResponseCard": null,
 "ssmlMessage": null,
 "customPayload": null,
 "plainTextMessage": {
 "value": "please provide eye color"
 }
 },
 "variations": null
 }
],
 "maxRetries": 2,
 "messageSelectionStrategy": "Random"
 },
 "defaultValueSpecification": null,
 "sampleUtterances": [
 {
 "utterance": "eye color is {eyeColor}"
 },
 {
 "utterance": "I have eyeColor eyes"
 }
],
 "waitAndContinueSpecification": null
 },
 "slotTypeId": "7FEVCB2PQE"
 }
},
"expression": "(firstname OR eyeColor)"
}
}

```

## Struktur file jenis slot

File jenis slot berisi informasi konfigurasi untuk jenis slot khusus yang digunakan dalam bahasa atau lokal. Ada satu file jenis slot di file.zip untuk setiap jenis slot khusus di lokal tertentu.

Berikut ini adalah struktur JSON untuk jenis slot yang mencantumkan jenis mobil yang tersedia di bot BookTrip contoh. Untuk contoh lengkap struktur JSON untuk jenis slot, lihat [CreateSlotType](#) operasinya.

```
{
 "name": "CarTypeValues",
 "identifier": "T1YUHG9ZR",
 "description": "Enumeration representing possible types of cars available for
hire",
 "slotTypeValues": [{
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "economy"
 }
 }, {
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "standard"
 }
 }, {
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "midsize"
 }
 }, {
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "full size"
 }
 }, {
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "luxury"
 }
 }, {
 "synonyms": null,
 "sampleValue": {
 "value": "minivan"
 }
 }
],
 "parentSlotTypeSignature": null,
 "valueSelectionSetting": {
 "resolutionStrategy": "TOP_RESOLUTION",
```

```

 "advancedRecognitionSetting": {
 "audioRecognitionStrategy": "UseSlotValuesAsCustomVocabulary"
 },
 "regexFilter": null
 }
}

```

Contoh berikut menunjukkan struktur JSON untuk jenis slot komposit.

```

{
 "name": "CarCompositeType",
 "identifier": "TPA3CC9V",
 "description": null,
 "slotTypeValues": null,
 "parentSlotTypeSignature": null,
 "valueSelectionSetting": {
 "regexFilter": null,
 "resolutionStrategy": "CONCATENATION"
 },
 "compositeSlotTypeSetting": {
 "subSlots": [
 {
 "name": "model",
 "slotTypeId": "MODELTYPEID" # custom slot type Id for model
 },
 {
 "name": "city",
 "slotTypeId": "AMAZON.City"
 },
 {
 "name": "country",
 "slotTypeId": "AMAZON.Country"
 },
 {
 "name": "make",
 "slotTypeId": "MAKETYPEID" # custom slot type Id for make
 }
]
 }
}

```

Berikut ini adalah jenis slot yang menggunakan tata bahasa khusus untuk memahami ucapan pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis slot tata bahasa](#).

```
{
 "name": "custom_grammar",
 "identifier": "7KEAQIQKPX",
 "description": "Slot type using a custom grammar",
 "slotTypeValues": null,
 "parentSlotTypeSignature": null,
 "valueSelectionSetting": null,
 "externalSourceSetting": {
 "grammarSlotTypeSetting": {
 "source": {
 "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:Region:123456789012:alias/customer-grxml-key",
 "s3BucketName": "grxml-test",
 "s3ObjectKey": "grxml_files/grammar.grxml"
 }
 }
 }
}
```

## Struktur file kosakata khusus

File kosakata khusus berisi entri dalam kosakata khusus untuk satu bahasa atau lokal. Ada satu file kosakata khusus di file.zip untuk setiap lokal yang memiliki kosakata khusus.

Berikut ini adalah file kosakata khusus untuk bot yang menerima pesanan restoran. Ada satu file per lokal di bot.

```
{
 "customVocabularyItems": [
 {
 "weight": 3,
 "phrase": "wafers"
 },
 {
 "weight": null,
 "phrase": "extra large"
 },
 {
 "weight": null,
 "phrase": "cremini mushroom soup"
 },
 {
 "weight": null,
```

```
 "phrase": "ramen"
 },
 {
 "weight": null,
 "phrase": "orzo"
 }
]
 }
}
```

## Menandai sumber daya di Lex V2

Untuk membantu mengelola bot Amazon Lex V2 dan alias bot, Anda dapat menetapkan metadata ke setiap sumber daya sebagai tag. Tag adalah sebuah label yang Anda tetapkan ke sebuah sumber AWS. Setiap tag terdiri dari kunci dan nilai.

Tag memungkinkan Anda untuk mengkategorikan sumber daya AWS Anda dengan berbagai cara, misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau aplikasi. Tanda membantu Anda untuk:

- Mengidentifikasi dan mengelola sumber daya AWS Anda. Banyak sumber daya AWS mendukung penandaan, sehingga Anda dapat menetapkan tag yang sama ke sumber daya di layanan yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sumber dayanya sama. Misalnya, Anda dapat menandai bot dan fungsi Lambda yang digunakannya dengan tag yang sama.
- Alokasikan biaya. Anda mengaktifkan tag di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor. AWS menggunakan tag untuk mengkategorikan biaya Anda dan mengirimkan laporan alokasi biaya bulanan kepada Anda. Untuk Amazon Lex V2, Anda dapat mengalokasikan biaya untuk setiap alias menggunakan tag khusus untuk alias. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan tag alokasi biaya](#) di Panduan AWS Manajemen Penagihan dan Biaya Pengguna.
- Mengendalikan akses ke sumber daya Anda. Anda dapat menggunakan tag dengan Amazon Lex V2 untuk membuat kebijakan untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon Lex V2. Kebijakan ini dapat dilampirkan ke peran IAM atau pengguna untuk mengaktifkan kontrol akses berbasis tag.

Anda dapat bekerja dengan tag menggunakan AWS Management Console, API Amazon Lex V2, AWS Command Line Interface, atau Amazon Lex V2.

## Menandai sumber daya Anda dengan konsol atau API

Jika Anda menggunakan konsol Amazon Lex V2, Anda dapat menandai sumber daya saat membuatnya, atau Anda dapat menambahkan tag nanti. Anda juga dapat menggunakan konsol untuk memperbarui atau menghapus tag yang ada.

Jika Anda menggunakan AWS CLI atau Amazon Lex V2 API, Anda menggunakan operasi berikut untuk mengelola tag untuk sumber daya Anda:

- [CreateBot](#) dan [CreateBotAlias](#)— terapkan tag saat Anda membuat bot atau alias bot.
- [ListTagsForResource](#)— lihat tag yang terkait dengan sumber daya.



- [TagResource](#)— menambahkan dan memodifikasi tag pada sumber daya yang ada.
- [UntagResource](#)— hapus tag dari sumber daya.

Sumber daya berikut di Amazon Lex V2 mendukung penandaan:

- Bot — gunakan Amazon Resource Name (ARN) seperti berikut:
  - `arn:aws:lex:${Region}:${account}:bot/${bot-id}`
- Alias bot — gunakan ARN seperti berikut ini:
  - `arn:aws:lex:${Region}:${account}:bot-alias/${bot-id}/${bot-alias-id}`

bot-alias-id Nilai bot-id dan dikapitalisasi string alfanumerik sepanjang 10 karakter.

## Batasan tag saat menggunakan Lex V2

Pembatasan dasar berikut berlaku untuk tag di sumber daya Amazon Lex V2:

- Jumlah maksimum kunci — 50 menggunakan konsol, 200 menggunakan API
- Panjang kunci maksimum – 128 karakter
- Panjang nilai maksimum – 256 karakter
- Karakter yang valid untuk kunci dan nilai - a-z, A-Z, 0-9, spasi, dan karakter berikut: `_`, `/`, `=`, `+`, `-` dan `@`
- Kunci dan nilai peka huruf besar/kecil
- Jangan gunakan `aws:` sebagai awalan untuk kunci, itu dicadangkan untuk penggunaan AWS

## Sumber daya penandaan (konsol)

Anda dapat menggunakan konsol untuk mengelola tag pada bot atau bot alias. Anda dapat menambahkan tag saat membuat sumber daya, atau Anda dapat menambahkan, memodifikasi, atau menghapus tag dari sumber daya yang ada.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih Buat bot.

3. Di bagian Pengaturan lanjutan dari Konfigurasi pengaturan bot, pilih Tambahkan tag baru. Anda dapat menambahkan tag ke bot dan TestBotAlias alias.
4. Pilih Berikutnya untuk terus membuat bot Anda.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat alias bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang ingin Anda tambahkan alias bot.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Alias dan kemudian pilih Buat alias.
4. Dalam Info umum, pilih Tambahkan tag baru dari Tag.
5. Pilih Buat.

Untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi tag pada bot yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang ingin Anda modifikasi.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Pengaturan, lalu pilih Edit.
4. Di Tag, buat perubahan Anda.
5. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda ke bot.

Untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi tag pada alias yang ada

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang ingin Anda modifikasi.
3. Dari menu kiri, pilih Alias dan kemudian dari daftar alias, pilih alias untuk dimodifikasi.
4. Dari detail Alias, di Tag, pilih Ubah tag.
5. Di Kelola tag, buat perubahan Anda.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda ke alias.

# Keamanan di Amazon Lex V2

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda mendapatkan keuntungan dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di dalam cloud:

- Keamanan cloud – AWS bertanggung jawab melindungi infrastruktur yang menjalankan layanan AWS dalam AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan secara aman. Auditor pihak ketiga menguji dan memverifikasi secara berkala efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program Kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Lex V2, lihat [AWS Services in Scope by Compliance Program](#).
- Keamanan dalam cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan oleh layanan AWS yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon Lex V2. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon Lex V2 untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan layanan AWS lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon Lex V2 Anda.

## Topik

- [Perlindungan data di Amazon Lex V2](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Lex V2](#)
- [Pencatatan dan pemantauan di Amazon Lex V2](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Ketahanan di Amazon Lex V2](#)
- [Keamanan infrastruktur di Amazon Lex V2](#)
- [Amazon Lex V2 dan titik akhir VPC antarmuka \(AWS PrivateLink\)](#)

## Perlindungan data di Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 sesuai dengan [model tanggung jawab bersama model tanggung jawab](#) , yang mencakup peraturan dan pedoman untuk perlindungan data. AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua layanan AWS. AWS mempertahankan kontrol atas data yang dihosting di infrastruktur ini, termasuk kontrol konfigurasi keamanan untuk menangani konten pelanggan dan data pribadi. Pelanggan AWS dan mitra APN, yang bertindak sebagai pengontrol data atau pemroses data, bertanggung jawab atas data pribadi apa pun yang mereka masukkan ke AWS Cloud.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan agar Anda melindungi kredensial akun AWS dan mengatur akun pengguna individu dengan AWS Identity and Access Management (IAM), sehingga setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya AWS.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
- Gunakan solusi enkripsi AWS, bersama semua kendali keamanan default dalam layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data pribadi yang disimpan di Amazon S3.

Sebaiknya jangan pernah memasukkan informasi identitas yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon Lex V2 atau layanan AWS lainnya menggunakan konsol, API, AWS CLI, atau AWS SDKs Data apa pun yang Anda masukkan ke Amazon Lex V2 atau layanan lain mungkin diambil untuk dimasukkan dalam log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, jangan sertakan informasi kredensial di URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Untuk informasi selengkapnya tentang perlindungan data, lihat [AWS Shared Responsibility Model dan postingan blog GDPR](#) di AWS Security Blog.

### Enkripsi saat diam

Amazon Lex V2 mengenkripsi ucapan pengguna dan informasi lain yang disimpannya.

## Topik

- [Contoh ucapan](#)
- [Atribut sesi](#)
- [Atribut permintaan](#)

## Contoh ucapan

Saat Anda mengembangkan bot, Anda dapat memberikan contoh ucapan untuk setiap maksud dan slot. Anda juga dapat memberikan nilai khusus dan sinonim untuk slot. Informasi ini dienkripsi saat istirahat, dan hanya digunakan untuk membangun bot dan menciptakan pengalaman pelanggan.

## Atribut sesi

Atribut sesi berisi informasi khusus aplikasi yang diteruskan antara Amazon Lex V2 dan aplikasi klien. Amazon Lex V2 meneruskan atribut sesi ke semua AWS Lambda fungsi yang dikonfigurasi untuk bot. Jika fungsi Lambda menambahkan atau memperbarui atribut sesi, Amazon Lex V2 meneruskan informasi baru kembali ke aplikasi klien.

Atribut sesi bertahan di penyimpanan terenkripsi selama sesi berlangsung. Anda dapat mengonfigurasi sesi agar tetap aktif selama minimal 1 menit dan hingga 24 jam setelah ucapan pengguna terakhir. Durasi sesi default adalah 5 menit.

## Atribut permintaan

Atribut permintaan berisi informasi khusus permintaan dan hanya berlaku untuk permintaan saat ini. Aplikasi klien menggunakan atribut permintaan untuk mengirim informasi ke Amazon Lex V2 saat runtime.

Anda menggunakan atribut permintaan untuk meneruskan informasi yang tidak perlu bertahan selama seluruh sesi. Karena atribut permintaan tidak bertahan di seluruh permintaan, atribut tersebut tidak disimpan.

## Enkripsi saat bergerak

Amazon Lex V2 menggunakan protokol HTTPS untuk berkomunikasi dengan aplikasi klien Anda. Ini menggunakan tanda tangan HTTPS dan AWS untuk berkomunikasi dengan layanan lain, seperti Amazon Polly AWS Lambda dan atas nama aplikasi Anda.

# Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Lex V2

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS perangkat yang membantu administrator mengontrol akses ke sumber daya AWS dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon Lex V2. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

## Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana Amazon Lex V2 bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#)
- [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Amazon Lex V2](#)
- [Kebijakan terkelola AWS untuk Amazon Lex V2](#)
- [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Lex V2](#)

## Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Lex V2](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana Amazon Lex V2 bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#))

## Mengautentikasi dengan identitas

Autentikasi adalah cara Anda masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS menyediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) di Panduan Pengguna IAM.

### Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

### Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensial dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

### Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk

informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensial sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses di AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke identitas atau sumber daya AWS. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini saat prinsipal membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan dalam dokumen AWS as JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya.

## Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh



identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

## Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku untuk permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari bagaimana AWS menentukan apakah mengizinkan permintaan jika beberapa jenis kebijakan dilibatkan, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Bagaimana Amazon Lex V2 bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon Lex V2, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon Lex V2.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Lex V2

| Fitur IAM                                      | Dukungan Amazon Lex V2 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">Kebijakan berbasis identitas</a>   | Ya                     |
| <a href="#">Kebijakan berbasis sumber daya</a> | Ya                     |
| <a href="#">Tindakan kebijakan</a>             | Ya                     |
| <a href="#">Sumber daya kebijakan</a>          | Ya                     |
| <a href="#">Kunci kondisi kebijakan</a>        | Tidak                  |
| <a href="#">ACLs</a>                           | Tidak                  |
| <a href="#">ABAC (tanda dalam kebijakan)</a>   | Ya                     |
| <a href="#">Kredensial sementara</a>           | Tidak                  |
| <a href="#">Izin principal</a>                 | Ya                     |
| <a href="#">Peran layanan</a>                  | Ya                     |
| <a href="#">Peran terkait layanan</a>          | Sebagian               |

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon Lex V2 dan layanan AWS lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

## Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Lex V2, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#)

## Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon Lex V2

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Ya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup pengguna, peran, pengguna federasi, atau layanan AWS.

Anda tidak dapat menggunakan kebijakan lintas akun atau lintas wilayah dengan Amazon Lex V2. Jika Anda membuat kebijakan untuk sumber daya dengan ARN lintas akun atau lintas wilayah, Amazon Lex V2 menampilkan kesalahan.

Layanan Amazon Lex V2 mendukung kebijakan berbasis sumber daya yang disebut kebijakan bot dan kebijakan alias bot, yang dilampirkan ke bot atau alias bot. Kebijakan ini menentukan prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada bot atau bot alias.

Tindakan hanya dapat digunakan pada sumber daya tertentu. Misalnya, UpdateBot tindakan hanya dapat digunakan pada sumber daya bot, UpdateBotAlias tindakan hanya dapat digunakan pada sumber daya alias bot. Jika Anda menentukan tindakan dalam kebijakan yang tidak dapat digunakan pada sumber daya yang ditentukan dalam kebijakan, Amazon Lex V2 akan menampilkan kesalahan. Untuk daftar tindakan dan sumber daya yang dapat digunakan, lihat tabel berikut.

| Tindakan                      | Mendukung kebijakan berbasis sumber daya | Sumber daya       |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| BuildBotLocale                | Didukung                                 | BotId             |
| CreateBot                     | Tidak                                    |                   |
| CreateBotAlias                | Tidak                                    |                   |
| CreateBotChannel [hanya izin] | Didukung                                 | BotId             |
| CreateBotLocale               | Didukung                                 | BotId             |
| CreateBotVersion              | Didukung                                 | BotId             |
| CreateExport                  | Didukung                                 | BotId             |
| CreateIntent                  | Didukung                                 | BotId             |
| CreateResourcePolicy          | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |
| CreateSlot                    | Didukung                                 | BotId             |
| CreateSlotType                | Didukung                                 | BotId             |
| CreateUploadUrl               | Tidak                                    |                   |
| DeleteBot                     | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |
| DeleteBotAlias                | Didukung                                 | BotAliasId        |

| Tindakan                        | Mendukung kebijakan berbasis sumber daya | Sumber daya       |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| DeleteBotChannel [hanya izin]   | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteBotLocale                 | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteBotVersion                | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteExport                    | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteImport                    | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteIntent                    | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteResourcePolicy            | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |
| DeleteSession                   | Didukung                                 | BotAliasId        |
| DeleteSlot                      | Didukung                                 | BotId             |
| DeleteSlotType                  | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeBot                     | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeBotAlias                | Didukung                                 | BotAliasId        |
| DescribeBotChannel [hanya izin] | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeBotLocale               | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeBotVersion              | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeExport                  | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeImport                  | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeIntent                  | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeResourcePolicy          | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |

| Tindakan                     | Mendukung kebijakan berbasis sumber daya | Sumber daya       |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| DescribeSlot                 | Didukung                                 | BotId             |
| DescribeSlotType             | Didukung                                 | BotId             |
| GetSession                   | Didukung                                 | BotAliasId        |
| ListBotAliases               | Didukung                                 | BotId             |
| ListBotChannels [hanya izin] | Didukung                                 | BotId             |
| ListBotLocales               | Didukung                                 | BotId             |
| ListBots                     | Tidak                                    |                   |
| ListBotVersions              | Didukung                                 | BotId             |
| ListBuiltInIntents           | Tidak                                    |                   |
| ListBuiltInSlotTypes         | Tidak                                    |                   |
| ListExports                  | Tidak                                    |                   |
| ListImports                  | Tidak                                    |                   |
| ListIntents                  | Didukung                                 | BotId             |
| ListSlots                    | Didukung                                 | BotId             |
| ListSlotTypes                | Didukung                                 | BotId             |
| PutSession                   | Didukung                                 | BotAliasId        |
| RecognizeText                | Didukung                                 | BotAliasId        |
| RecognizeUtterance           | Didukung                                 | BotAliasId        |
| StartConversation            | Didukung                                 | BotAliasId        |
| StartImport                  | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |

| Tindakan             | Mendukung kebijakan berbasis sumber daya | Sumber daya       |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|
| TagResource          | Tidak                                    |                   |
| UpdateBot            | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateBotAlias       | Didukung                                 | BotAliasId        |
| UpdateBotLocale      | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateBotVersion     | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateExport         | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateIntent         | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateResourcePolicy | Didukung                                 | BotId, BotAliasId |
| UpdateSlot           | Didukung                                 | BotId             |
| UpdateSlotType       | Didukung                                 | BotId             |
| UntagResource        | Tidak                                    |                   |

Untuk mempelajari cara melampirkan kebijakan berbasis sumber daya ke bot atau alias bot, lihat. [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Amazon Lex V2](#)

Contoh kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon Lex V2

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis sumber daya Amazon Lex V2, lihat. [Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Amazon Lex V2](#)

## Tindakan kebijakan untuk Amazon Lex V2

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke hal apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon Lex V2, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Lex V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon Lex V2 menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
lex
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [
 "lex:action1",
 "lex:action2"
]
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Lex V2, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#)

## Sumber daya kebijakan untuk Amazon Lex V2

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke hal apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (\*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```



Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon Lex V2 dan jenisnya ARNs, lihat Sumber [daya yang ditentukan oleh Amazon Lex V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Lex V2](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Lex V2, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#)

## Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon Lex V2

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan di sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci ketentuan global AWS, lihat [Kunci konteks ketentuan global AWS](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon Lex V2, lihat [Kunci kondisi untuk Amazon Lex V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh Amazon Lex V2](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon Lex V2, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2](#)

## Daftar kontrol akses (ACLs) di Amazon Lex V2

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

## Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon Lex V2

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM dan sumber daya AWS, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menggunakan kredensial Temporary dengan Amazon Lex V2

Mendukung kredensi sementara: Tidak

Kredensial sementara menyediakan akses jangka pendek ke sumber daya AWS dan dibuat secara otomatis saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS menyarankan agar Anda menghasilkan kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Izin utama lintas layanan untuk Amazon Lex V2

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

## Peran layanan untuk Amazon Lex V2

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari

dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

#### Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon Lex V2. Edit peran layanan hanya jika Amazon Lex V2 memberikan panduan untuk melakukannya.

## Peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Mendukung peran terkait layanan: Sebagian

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke Layanan AWS. Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang membuat atau mengelola peran terkait layanan, lihat [layanan AWS yang bekerja dengan](#) IAM. Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

## Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Lex V2

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon Lex V2. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon Lex V2, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon Lex V2](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol Amazon Lex V2](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsi ke bot](#)

- [Memungkinkan pengguna untuk menambahkan saluran ke bot](#)
- [Izinkan pengguna membuat dan memperbarui bot](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk menggunakan Desainer Chatbot Otomatis](#)
- [Izinkan pengguna menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi file](#)
- [Izinkan pengguna untuk menghapus bot](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dengan bot](#)
- [Izinkan pengguna tertentu untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya](#)
- [Izinkan pengguna untuk mengekspor bot dan lokal bot](#)
- [Izinkan pengguna untuk mengekspor kosakata khusus](#)
- [Izinkan pengguna untuk mengimpor bot dan lokal bot](#)
- [Izinkan pengguna untuk mengimpor kosakata khusus](#)
- [Izinkan pengguna untuk memigrasikan bot dari Amazon Lex ke Amazon Lex V2](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Izinkan pengguna menggambar alur percakapan dengan pembuat percakapan visual di Amazon Lex V2](#)
- [Izinkan pengguna membuat dan melihat replika bot, tetapi tidak menghapusnya](#)

## Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon Lex V2 di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan terkelola AWS dan lanjutkan ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan terkelola AWS yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola pelanggan AWS yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan terkelola AWS](#) atau [kebijakan terkelola AWS untuk fungsi pekerjaan](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi

tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menggunakan konsol Amazon Lex V2

Untuk mengakses konsol Amazon Lex V2, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon Lex V2 di Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan ke AWS CLI atau API AWS saja. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Amazon Lex V2, pengguna harus memiliki akses Konsol. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat pengguna dengan akses Konsol, lihat [Membuat pengguna IAM di akun AWS Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Memungkinkan pengguna untuk menambahkan fungsi ke bot

Contoh ini menunjukkan kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM menambahkan Amazon Comprehend, analisis sentimen, dan izin kueri Amazon Kendra ke bot Amazon Lex V2.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "Id1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PutRolePolicy",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
 },
 {
 "Sid": "Id2",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:GetRolePolicy",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
 }
]
}
```

## Memungkinkan pengguna untuk menambahkan saluran ke bot

Contoh ini adalah kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM untuk menambahkan saluran pesan ke bot. Pengguna harus memiliki kebijakan ini sebelum mereka dapat menerapkan bot di platform perpesanan.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
 {
 "Sid": "Id1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:PutRolePolicy",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
 },
 {
 "Sid": "Id2",
 "Effect": "Allow",
 "Action": "iam:GetRolePolicy",
 "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
 }
]
```

## Izinkan pengguna membuat dan memperbarui bot

Contoh ini menunjukkan contoh kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM untuk membuat dan memperbarui bot apa pun. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan AWS CLI atau AWS API.

## Memungkinkan pengguna untuk menggunakan Desainer Chatbot Otomatis

Contoh ini menunjukkan contoh kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM menjalankan Desainer Chatbot Otomatis.

## Izinkan pengguna menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi file

Contoh ini menunjukkan contoh kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM menggunakan kunci yang dikelola AWS KMS pelanggan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data.

## Izinkan pengguna untuk menghapus bot

Contoh ini menunjukkan contoh kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM untuk menghapus bot apa pun. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan AWS CLI atau AWS API.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:DeleteBot",
 "lex:DeleteBotLocale",
 "lex:DeleteBotAlias",
 "lex:DeleteIntent",
 "lex:DeleteSlot",
 "lex:DeleteSlottype"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123412341234:bot/*",
 "arn:aws:lex:us-east-1:123412341234:bot-alias/*"
]
 }
]
}
```

## Memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dengan bot

Contoh ini menunjukkan contoh kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM melakukan percakapan dengan bot apa pun. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan AWS CLI atau AWS API.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:StartConversation",
 "lex:RecognizeText",
 "lex:RecognizeUtterance",
 "lex:GetSession",
```



```

 "lex:PutSession",
 "lex>DeleteSession"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": "arn:aws:lex:us-east-1:123412341234:bot-alias/*"
}
]
}

```

Izinkan pengguna tertentu untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya

Contoh berikut memberikan izin kepada pengguna tertentu untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya. Ini memungkinkan akses konsol dan API ke kebijakan yang terkait dengan bot dan alias bot.

Izinkan pengguna untuk mengekspor bot dan lokal bot

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk membuat, memperbarui, dan mendapatkan ekspor untuk bot atau bot lokal.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:CreateExport",
 "lex:UpdateExport",
 "lex:DescribeExport",
 "lex:DescribeBot",
 "lex:DescribeBotLocale",
 "lex>ListBotLocales",
 "lex:DescribeIntent",
 "lex>ListIntents",
 "lex:DescribeSlotType",
 "lex>ListSlotTypes",
 "lex:DescribeSlot",
 "lex>ListSlots",
 "lex:DescribeCustomVocabulary"
],
 },
],
}

```

```

 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot/*"
]
 }
]
}

```

## Izinkan pengguna untuk mengekspor kosakata khusus

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mengekspor kosakata khusus dari lokal bot.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:CreateExport",
 "lex:UpdateExport",
 "lex:DescribeExport",
 "lex:DescribeCustomVocabulary"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot/*"
]
 }
]
}

```

## Izinkan pengguna untuk mengimpor bot dan lokal bot

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mengimpor bot atau bot lokal dan memeriksa status impor.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:CreateUploadUrl",
 "lex:StartImport",
 "lex:DescribeImport",
 "lex:CreateBot",
 "lex:UpdateBot",
 "lex>DeleteBot",
 "lex:CreateBotLocale",
 "lex:UpdateBotLocale",
 "lex>DeleteBotLocale",
 "lex:CreateIntent",
 "lex:UpdateIntent",
 "lex>DeleteIntent",
 "lex:CreateSlotType",
 "lex:UpdateSlotType",
 "lex>DeleteSlotType",
 "lex:CreateSlot",
 "lex:UpdateSlot",
 "lex>DeleteSlot",
 "lex:CreateCustomVocabulary",
 "lex:UpdateCustomVocabulary",
 "lex>DeleteCustomVocabulary",
 "iam:PassRole"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot/*",
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/*"
]
 }
]
}
```

## Izinkan pengguna untuk mengimpor kosakata khusus

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mengimpor kosakata khusus ke lokal bot.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Action": [
 "lex:CreateUploadUrl",
 "lex:StartImport",
 "lex:DescribeImport",
 "lex:CreateCustomVocabulary",
 "lex:UpdateCustomVocabulary",
 "lex>DeleteCustomVocabulary"
],
 "Effect": "Allow",
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot/*"
]
 }
]
}
```

## Izinkan pengguna untuk memigrasikan bot dari Amazon Lex ke Amazon Lex V2

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk mulai memigrasikan bot dari Amazon Lex ke Amazon Lex V2.

### Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat kebijakan yang memungkinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan kebijakan terkelola yang terlampir pada identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini pada konsol atau secara terprogram menggunakan AWS CLI atau AWS API.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
```

```

{
 "Sid": "ViewOwnUserInfo",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetUserPolicy",
 "iam:ListGroupsForUser",
 "iam:ListAttachedUserPolicies",
 "iam:ListUserPolicies",
 "iam:GetUser"
],
 "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
 "Sid": "NavigateInConsole",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetGroupPolicy",
 "iam:GetPolicyVersion",
 "iam:GetPolicy",
 "iam:ListAttachedGroupPolicies",
 "iam:ListGroupPolicies",
 "iam:ListPolicyVersions",
 "iam:ListPolicies",
 "iam:ListUsers"
],
 "Resource": "*"
}
]
}

```

Izinkan pengguna menggambar alur percakapan dengan pembuat percakapan visual di Amazon Lex V2

Kebijakan izin IAM berikut memungkinkan pengguna untuk menggambar alur percakapan dengan pembuat percakapan visual di Amazon Lex V2.

Izinkan pengguna membuat dan melihat replika bot, tetapi tidak menghapusnya

Anda dapat melampirkan izin berikut ke peran IAM untuk memungkinkannya hanya membuat dan melihat replika bot. Dengan menghilangkan `lex:DeleteBotReplica`, Anda mencegah peran menghapus replika bot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin untuk mereplikasi bot dan mengelola replika bot di Lex V2](#).

## Contoh kebijakan berbasis sumber daya untuk Amazon Lex V2

Kebijakan berbasis sumber daya dilampirkan ke sumber daya, seperti bot atau alias bot. Dengan kebijakan berbasis sumber daya, Anda dapat menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya dan tindakan yang dapat mereka lakukan di dalamnya. Misalnya, Anda dapat menambahkan kebijakan berbasis sumber daya yang memungkinkan pengguna memodifikasi bot tertentu, atau mengizinkan pengguna menggunakan operasi runtime pada alias bot tertentu.

Saat Anda menggunakan kebijakan berbasis sumber daya, Anda dapat mengizinkan layanan AWS lainnya mengakses sumber daya di akun Anda. Misalnya, Anda dapat mengizinkan Amazon Connect mengakses bot Amazon Lex V2.

Untuk mempelajari cara membuat bot atau bot alias, lihat [Bekerja dengan bot Amazon Lex V2](#).

### Topik

- [Menggunakan konsol untuk menentukan kebijakan berbasis sumber daya](#)
- [Menggunakan API untuk menentukan kebijakan berbasis sumber daya](#)
- [Izinkan peran IAM untuk memperbarui bot dan daftar alias bot](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dengan bot](#)
- [Izinkan layanan AWS menggunakan bot Amazon Lex V2 tertentu](#)

## Menggunakan konsol untuk menentukan kebijakan berbasis sumber daya

Anda dapat menggunakan konsol Amazon Lex V2 untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya untuk bot dan alias bot Anda. Anda memasukkan struktur JSON kebijakan dan konsol mengaitkannya dengan sumber daya. Jika ada kebijakan yang telah dikaitkan dengan sumber daya, Anda dapat menggunakan konsol untuk melihat dan mengubah kebijakan.

Saat Anda menyimpan kebijakan dengan editor kebijakan, konsol akan memeriksa sintaks kebijakan tersebut. Jika kebijakan berisi kesalahan, seperti pengguna yang tidak ada atau tindakan yang tidak didukung oleh sumber daya, kebijakan akan menampilkan kesalahan dan tidak menyimpan kebijakan.

Berikut ini menunjukkan editor kebijakan berbasis sumber daya untuk bot di konsol. Editor kebijakan untuk alias bot serupa.

## Resource-based policy

You can use a resource-based policy to grant access permission to other AWS services, IAM users, and roles.

### Resource ARN

 `arn:aws:lex:us-west-2: [redacted] :bot/AKWB8PVLD2`

### Policy

```
1 {
2 "Version": "2012-10-17",
3 "Statement": [
4 {
5 "Sid": "botRunners",
6 "Effect": "Allow",
7 "Principal": {
8 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/botRunner"
9 },
10 "Action": [
11 "lex:RecognizeText",
12 "lex:RecognizeUtterance",
13 "lex:StartConversaion"
14],
15 "Resource": [
16 "arn:aws:lex:us-west-2:123456789012:bot/AKWB8PVLD2"
17]
18 }
19]
20 }
```

Cancel

Save

Untuk membuka editor kebijakan untuk bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar Bots, pilih bot yang kebijakannya ingin Anda edit.
3. Di bagian Kebijakan berbasis sumber daya, pilih Edit.

Untuk membuka editor kebijakan untuk alias bot

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari daftar Bots, pilih bot yang berisi alias yang ingin Anda edit.
3. Dari menu sebelah kiri, pilih Alias, lalu pilih alias yang akan diedit.
4. Di bagian Kebijakan berbasis sumber daya, pilih Edit.

## Menggunakan API untuk menentukan kebijakan berbasis sumber daya

Anda dapat menggunakan operasi API untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya untuk bot dan alias bot Anda. Ada operasi untuk membuat, memperbarui, dan menghapus kebijakan.

### [CreateResourcePolicy](#)

Menambahkan kebijakan sumber daya baru dengan pernyataan kebijakan yang ditentukan ke bot atau alias bot.

### [CreateResourcePolicyStatement](#)

Menambahkan pernyataan kebijakan sumber daya baru ke bot atau bot alias.

### [DeleteResourcePolicy](#)

Menghapus kebijakan sumber daya dari bot atau bot alias.

### [DeleteResourcePolicyStatement](#)

Menghapus pernyataan kebijakan sumber daya dari bot atau bot alias.

### [DescribeResourcePolicy](#)

Mendapat kebijakan sumber daya dan revisi kebijakan.



## [UpdateResourcePolicy](#)

Mengganti kebijakan sumber daya yang ada untuk bot atau bot alias dengan yang baru.

### Contoh

#### Java

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan operasi kebijakan berbasis sumber daya untuk mengelola kebijakan berbasis sumber daya.

```

/*
 * Create a new policy for the specified bot alias
 * that allows a role to invoke lex:UpdateBotAlias on it.
 * The created policy will have revision id 1.
 */

CreateResourcePolicyRequest createPolicyRequest =
 CreateResourcePolicyRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-
alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .policy("{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Sid\": \"BotAliasEditor\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\":
{\"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/BotAliasEditor\"}, \"Action\":
[\"lex:UpdateBotAlias\"], \"Resource\": [\"arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-
alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID\"]}]}")

lexmodelsv2Client.createResourcePolicy(createPolicyRequest);

/*
 * Overwrite the policy for the specified bot alias with a new policy.
 * Since no expectedRevisionId is provided, this request overwrites the
current revision.
 * After this update, the revision id for the policy is 2.
 */

UpdateResourcePolicyRequest updatePolicyRequest =
 UpdateResourcePolicyRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-
alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .policy("{\"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement
\": [{\"Sid\": \"BotAliasEditor\", \"Effect\": \"Deny\", \"Principal\":
{\"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/BotAliasEditor\"}, \"Action\":

```

```

["lex:UpdateBotAlias\"],\"Resource\":[\"arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID\"]}]})

lexmodelsv2Client.updateResourcePolicy(updatePolicyRequest);

/*
 * Creates a statement in an existing policy for the specified bot alias
 * that allows a role to invoke lex:RecognizeText on it.
 * This request expects to update revision 2 of the policy. The request will
fail
 * if the current revision of the policy is no longer revision 2.
 * After this request, the revision id for this policy will be 3.
 */

CreateResourcePolicyStatementRequest createStateRequest =
 CreateResourcePolicyStatementRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .effect("Allow")

 .principal(Principal.builder().arn("arn:aws:iam::123456789012:role/BotRunner").build())
 .action("lex:RecognizeText")
 .statementId("BotRunnerStatement")
 .expectedRevisionId(2)
 .build();

lexmodelsv2Client.createResourcePolicyStatement(createStateRequest);

/*
 * Deletes a statement from an existing policy for the specified bot alias
by statementId.
 * Since no expectedRevisionId is supplied, the request will remove the
statement from
 * the current revision of the policy for the bot alias.
 * After this request, the revision id for this policy will be 4.
 */
DeleteResourcePolicyRequest deleteStatementRequest =
 DeleteResourcePolicyRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .statementId("BotRunnerStatement")
 .build();

```

```

lexmodelsv2Client.deleteResourcePolicy(deleteStatementRequest);

/*
 * Describe the current policy for the specified bot alias
 * It always returns the current revision.
 */
DescribeResourcePolicyRequest describePolicyRequest =
 DescribeResourcePolicyRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-
alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .build();

lexmodelsv2Client.describeResourcePolicy(describePolicyRequest);

/*
 * Delete the current policy for the specified bot alias
 * This request expects to delete revision 3 of the policy. Since the
revision id for
 * this policy is already at 4, this request will fail.
 */
DeleteResourcePolicyRequest deletePolicyRequest =
 DeleteResourcePolicyRequest.builder()
 .resourceArn("arn:aws:lex:Region:123456789012:bot-
alias/MYBOTALIAS/TSTALIASID")
 .expectedRevisionId(3);
 .build();

lexmodelsv2Client.deleteResourcePolicy(deletePolicyRequest);

```

## Izinkan peran IAM untuk memperbarui bot dan daftar alias bot

Contoh berikut memberikan izin untuk peran IAM tertentu untuk memanggil operasi API pembuatan model Amazon Lex V2 untuk memodifikasi bot yang ada. Pengguna dapat membuat daftar alias untuk bot dan memperbarui bot, tetapi tidak dapat menghapus alias bot atau bot.

### JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [

```

```

 {
 "Sid": "botBuilders",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/BotBuilder"
 },
 "Action": [
 "lex:ListBotAliases",
 "lex:UpdateBot"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot/MYBOT"
]
 }
]
}

```

Memungkinkan pengguna untuk melakukan percakapan dengan bot

Contoh berikut memberikan izin bagi pengguna tertentu untuk memanggil operasi API runtime Amazon Lex V2 pada satu alias bot.

Pengguna secara khusus ditolak izin untuk memperbarui atau menghapus alias bot.

JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "botRunners",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/botRunner"
 },
 "Action": [
 "lex:RecognizeText",
 "lex:RecognizeUtterance",
 "lex:StartConversation",
 "lex>DeleteSession",
 "lex:GetSession",
 "lex:PutSession"
]
 }
]
}

```

```

],
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/MYBOT/MYBOTALIAS"
]
},
{
 "Sid": "botRunners",
 "Effect": "Deny",
 "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/botRunner"
 },
 "Action": [
 "lex:UpdateBotAlias",
 "lex>DeleteBotAlias"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:us-east-1:123456789012:bot-alias/MYBOT/MYBOTALIAS"
]
}
]
}

```

## Izinkan layanan AWS menggunakan bot Amazon Lex V2 tertentu

Contoh berikut memberikan izin untuk AWS Lambda dan Amazon Connect untuk memanggil operasi API runtime Amazon Lex V2.

Blok kondisi diperlukan untuk prinsipal layanan, dan harus menggunakan kunci konteks global dan. `AWS:SourceAccount` `AWS:SourceArn`

`AWS:SourceAccount`Ini adalah ID akun yang memanggil bot Amazon Lex V2.

`AWS:SourceArn`Ini adalah ARN sumber daya dari instance layanan Amazon Connect atau fungsi Lambda tempat panggilan ke alias bot Amazon Lex V2 berasal.

## Kebijakan terkelola AWS untuk Amazon Lex V2

Kebijakan terkelola AWS adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. Kebijakan terkelola AWS dirancang untuk memberikan izin bagi banyak kasus penggunaan umum sehingga Anda dapat mulai menetapkan izin kepada pengguna, grup, dan peran.

Perlu diingat bahwa kebijakan yang dikelola AWS mungkin tidak memberikan izin hak istimewa paling sedikit untuk kasus penggunaan spesifik Anda karena tersedia untuk digunakan oleh semua pelanggan AWS. Kami menyarankan Anda untuk mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) yang khusus untuk kasus penggunaan Anda.

Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan terkelola AWS. Jika AWS memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan terkelola AWS, pembaruan memengaruhi semua identitas utama (pengguna, grup, dan peran) yang dilampirkan kebijakan tersebut. AWS kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan terkelola AWS saat kebijakan baru Layanan AWS diluncurkan atau operasi API baru tersedia untuk layanan yang ada.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [kebijakan terkelola AWS](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexReadOnly

Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonLexReadOnly ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan pengguna melihat semua tindakan di Amazon Lex V2 dan layanan pembuatan model Amazon Lex.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `lex`— Akses hanya-baca ke sumber daya Amazon Lex V2 dan Amazon Lex dalam layanan pembuatan model.

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AmazonLexReadOnlyStatement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:GetBot",
 "lex:GetBotAlias",
 "lex:GetBotAliases",
```

```
"lex:GetBots",
"lex:GetBotChannelAssociation",
"lex:GetBotChannelAssociations",
"lex:GetBotVersions",
"lex:GetBuiltinIntent",
"lex:GetBuiltinIntents",
"lex:GetBuiltinSlotTypes",
"lex:GetIntent",
"lex:GetIntents",
"lex:GetIntentVersions",
"lex:GetSlotType",
"lex:GetSlotTypes",
"lex:GetSlotTypeVersions",
"lex:GetUtterancesView",
"lex:DescribeBot",
"lex:DescribeBotAlias",
"lex:DescribeBotChannel",
"lex:DescribeBotLocale",
"lex:DescribeBotRecommendation",
"lex:DescribeBotReplica",
"lex:DescribeBotVersion",
"lex:DescribeExport",
"lex:DescribeImport",
"lex:DescribeIntent",
"lex:DescribeResourcePolicy",
"lex:DescribeSlot",
"lex:DescribeSlotType",
"lex:ListBots",
"lex:ListBotLocales",
"lex:ListBotAliases",
"lex:ListBotAliasReplicas",
"lex:ListBotChannels",
"lex:ListBotRecommendations",
"lex:ListBotReplicas",
"lex:ListBotVersions",
"lex:ListBotVersionReplicas",
"lex:ListBuiltInIntents",
"lex:ListBuiltInSlotTypes",
"lex:ListExports",
"lex:ListImports",
"lex:ListIntents",
"lex:ListRecommendedIntents",
"lex:ListSlots",
"lex:ListSlotTypes",
```

```

 "lex:ListTagsForResource",
 "lex:SearchAssociatedTranscripts",
 "lex:ListCustomVocabularyItems"
],
 "Resource": "*"
}
]
}

```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexRunBotsOnly

Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonLexRunBotsOnly ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin hanya-baca yang memungkinkan akses untuk menjalankan bot percakapan Amazon Lex V2 dan Amazon Lex.

Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `lex`— Akses hanya-baca ke semua tindakan di Amazon Lex V2 dan Amazon Lex runtime.

## JSON

```

{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:PostContent",
 "lex:PostText",
 "lex:PutSession",
 "lex:GetSession",
 "lex>DeleteSession",
 "lex:RecognizeText",
 "lex:RecognizeUtterance",
 "lex:StartConversation"
],
 "Resource": "*"
 }
]
}

```



```
]
}
```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexFullAccess

Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonLexFullAccess ke identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus sumber daya Amazon Lex V2 dan Amazon Lex; dan menjalankan bot percakapan Amazon Lex V2 dan Amazon Lex.

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut:

- `lex`— Memungkinkan kepala sekolah membaca dan menulis akses ke semua tindakan di Amazon Lex V2 dan Amazon Lex model building dan layanan runtime.
- `cloudwatch`— Memungkinkan kepala sekolah untuk melihat CloudWatch metrik dan alarm Amazon.
- `iam`— Memungkinkan prinsipal untuk membuat dan menghapus peran terkait layanan, meneruskan peran, dan melampirkan serta melepaskan kebijakan ke peran. Izin dibatasi untuk `"lex.amazonaws.com"` untuk operasi Amazon Lex dan `"lexv2.amazonaws.com"` untuk operasi Amazon Lex V2.
- `kendra`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat daftar indeks Amazon Kendra.
- `kms`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mendeskripsikan AWS KMS kunci dan alias.
- `lambda`— Memungkinkan kepala sekolah untuk membuat daftar AWS Lambda fungsi dan mengelola izin yang dilampirkan ke fungsi Lambda apa pun.
- `polly`— Memungkinkan kepala sekolah untuk menggambarkan suara Amazon Polly dan mensintesis ucapan.

### JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement1",
```

```

 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "cloudwatch:GetMetricStatistics",
 "cloudwatch:DescribeAlarms",
 "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric",
 "kms:DescribeKey",
 "kms:ListAliases",
 "lambda:GetPolicy",
 "lambda:ListFunctions",
 "lambda:ListAliases",
 "lambda:ListVersionsByFunction",
 "lex:*",
 "polly:DescribeVoices",
 "polly:SynthesizeSpeech",
 "kendra:ListIndices",
 "iam:ListRoles",
 "s3:ListAllMyBuckets",
 "logs:DescribeLogGroups",
 "s3:GetBucketLocation"
],
 "Resource": [
 "*"
]
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement2",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "bedrock:ListFoundationModels"
],
 "Resource": "*"
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "bedrock:InvokeModel"
],
 "Resource": "arn:aws:bedrock:*::foundation-model/*"
},
{
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lambda:AddPermission",
 "lambda:RemovePermission"
]
}

```

```

],
 "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:AmazonLex*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "lambda:Principal": "lex.amazonaws.com"
 }
 }
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement3",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:GetRole",
 "iam:GetRolePolicy"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/
replication.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
]
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement4",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam:*:*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:AWSServiceName": "lex.amazonaws.com"
 }
 }
}
},

```

```

 {
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement5",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:AWSServiceName": "channels.lex.amazonaws.com"
 }
 }
 },
 {
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement6",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:AWSServiceName": "lexv2.amazonaws.com"
 }
 }
 },
 {
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement7",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {

```

```

 "iam:AWSServiceName": "channels.lexv2.amazonaws.com"
 }
}
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement8",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:CreateServiceLinkedRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:AWSServiceName": "replication.lexv2.amazonaws.com"
 }
 }
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement9",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam>DeleteServiceLinkedRole",
 "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots",
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/channels.lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexChannels",
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*",
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*",
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
]
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement10",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [

```

```

 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lex.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexBots"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:PassedToService": [
 "lex.amazonaws.com"
]
 }
 }
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement11",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lexv2.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLexV2Bots*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:PassedToService": [
 "lexv2.amazonaws.com"
]
 }
 }
},
{
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement12",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
channels.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Channels*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {

```

```

 "iam:PassedToService": [
 "channels.lexv2.amazonaws.com"
]
 },
 {
 "Sid": "AmazonLexFullAccessStatement13",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
replication.lexv2.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLexV2Replication*"
],
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:PassedToService": [
 "lexv2.amazonaws.com"
]
 }
 }
 }
]
}

```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLexReplicationPolicy

Anda tidak dapat melampirkan AmazonLexReplicationPolicy ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini dilampirkan pada peran terkait layanan yang memungkinkan Amazon Lex V2 melakukan tindakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#).

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang memungkinkan Amazon Lex V2 mereplikasi sumber daya AWS di seluruh Wilayah atas nama Anda. Anda dapat melampirkan kebijakan ini untuk mengizinkan peran mereplikasi sumber daya dengan mudah, termasuk bot, lokal, versi, alias, maksud, jenis slot, slot, dan kosakata khusus.

### Detail izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

- `lex`— Memungkinkan kepala sekolah untuk mereplikasi sumber daya di Wilayah lain.
- `iam`— Memungkinkan kepala sekolah untuk lulus peran dari IAM. Ini diperlukan agar Amazon Lex V2 memiliki izin untuk mereplikasi sumber daya di Wilayah lain.

## JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "ReplicationPolicyStatement1",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:BuildBotLocale",
 "lex:ListBotLocales",
 "lex:CreateBotAlias",
 "lex:UpdateBotAlias",
 "lex>DeleteBotAlias",
 "lex:DescribeBotAlias",
 "lex:CreateBotVersion",
 "lex>DeleteBotVersion",
 "lex:DescribeBotVersion",
 "lex:CreateExport",
 "lex:DescribeBot",
 "lex:UpdateExport",
 "lex:DescribeExport",
 "lex:DescribeBotLocale",
 "lex:DescribeIntent",
 "lex:ListIntents",
 "lex:DescribeSlotType",
 "lex:ListSlotTypes",
 "lex:DescribeSlot",
 "lex:ListSlots",
 "lex:DescribeCustomVocabulary",
 "lex:StartImport",
 "lex:DescribeImport",
 "lex:CreateBot",
```



```

 "lex:UpdateBot",
 "lex>DeleteBot",
 "lex>CreateBotLocale",
 "lex:UpdateBotLocale",
 "lex>DeleteBotLocale",
 "lex>CreateIntent",
 "lex:UpdateIntent",
 "lex>DeleteIntent",
 "lex>CreateSlotType",
 "lex:UpdateSlotType",
 "lex>DeleteSlotType",
 "lex>CreateSlot",
 "lex:UpdateSlot",
 "lex>DeleteSlot",
 "lex>CreateCustomVocabulary",
 "lex:UpdateCustomVocabulary",
 "lex>DeleteCustomVocabulary",
 "lex>DeleteBotChannel",
 "lex:ListTagsForResource",
 "lex:TagResource",
 "lex:UntagResource",
 "lex:CreateResourcePolicy",
 "lex>DeleteResourcePolicy",
 "lex:DescribeResourcePolicy",
 "lex:UpdateResourcePolicy"
],
 "Resource": [
 "arn:aws:lex:*:*:bot/*",
 "arn:aws:lex:*:*:bot-alias/*"
]
},
{
 "Sid": "ReplicationPolicyStatement2",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:CreateUploadUrl",
 "lex:ListBots"
],
 "Resource": "*"
},
{
 "Sid": "ReplicationPolicyStatement3",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [

```

```
 "iam:PassRole"
],
 "Resource": "*",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "iam:PassedToService": "lexv2.amazonaws.com"
 }
 }
}
```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLex V2 BedrockAgentPolicy

Kebijakan Amazon Lex V2 untuk agen Amazon Bedrock

Respons

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "LexV2TrustPolicy",
 "Principal": {
 "Service": "lexv2.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "{accountId}"
 }
 }
 }
]
}
```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLex V2 BedrockKnowledgeBasePolicy

Kebijakan Amazon Lex V2 untuk basis pengetahuan Amazon Bedrock

Respons

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
 "Sid": "LexV2TrustPolicy",
 "Principal": {
 "Service": "lexv2.amazonaws.com"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "{accountId}"
 }
 }
 }
]
}
```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLex V2 BedrockAgentPolicyInternal

Kebijakan internal Amazon Lex V2 untuk agen Amazon Bedrock

Respons

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Effect": "Allow",
```

```
"Sid": "LexV2InternalTrustPolicy",
"Principal": {
 "Service": "lexv2.aws.internal"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "{accountId}"
 }
}
]
```

## Kebijakan terkelola AWS: AmazonLex V2 BedrockKnowledgeBasePolicyInternal

Kebijakan internal Amazon Lex V2 untuk basis pengetahuan Amazon Bedrock

Respons

JSON

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
 "Sid": "LexV2InternalTrustPolicy",
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "Service": "lexv2.aws.internal"
 },
 "Action": "sts:AssumeRole",
 "Condition": {
 "StringEquals": {
 "aws:SourceAccount": "{accountId}"
 }
 }
 }
]
}
```

## Pembaruan Amazon Lex V2 ke kebijakan terkelola AWS

Lihat detail tentang pembaruan kebijakan terkelola AWS untuk Amazon Lex V2 sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan umpan RSS di halaman Amazon Lex V2 [Riwayat dokumen untuk Amazon Lex V2](#).

| Ubah                                                                                 | Deskripsi                                                                                                           | Date             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">AmazonLexReplicati<br/>onPolicy</a> — Kebijakan yang diperbarui          | Amazon Lex V2 memperbarui kebijakan untuk mengizinkan replikasi tag dan ResourceBasedPolicy.                        | Juni 24, 2025    |
| <a href="#">AmazonLexV2 BedrockKn<br/>owledgeBasePolicyInternal</a> - Kebijakan baru | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan replikasi sumber daya basis pengetahuan Amazon Bedrock. | Agustus 30, 2024 |
| <a href="#">AmazonLexV2 BedrockAg<br/>entPolicyInternal</a> - Kebijakan baru         | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan baru untuk mengizinkan replikasi sumber daya agen Amazon Bedrock.               | Agustus 30, 2024 |
| <a href="#">AmazonLexV2 BedrockKn<br/>owledgeBasePolicy</a> - Kebijakan baru         | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan replikasi sumber daya basis pengetahuan Amazon Bedrock. | Agustus 30, 2024 |
| <a href="#">AmazonLexV2 BedrockAg<br/>entPolicy</a> - Kebijakan baru                 | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan baru untuk                                                                      | Agustus 30, 2024 |

| Ubah                                                                     | Deskripsi                                                                                                                | Date             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                          | mengizinkan replikasi sumber daya agen Amazon Bedrock.                                                                   |                  |
| <a href="#">AmazonLexReadOnly</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada   | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk mengizinkan replika akses read-only dari sumber daya bot.                      | 10 Mei 2024      |
| <a href="#">AmazonLexFullAccess</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk memungkinkan replikasi sumber daya bot ke wilayah lain.                        | 16 April 2024    |
| <a href="#">AmazonLexFullAccess</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk memungkinkan replikasi sumber daya bot ke wilayah lain.                        | Januari 31, 2024 |
| <a href="#">AmazonLexReplicationPolicy</a> –<br>Kebijakan baru           | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan baru untuk memungkinkan replikasi sumber daya bot ke wilayah lain.                   | Januari 31, 2024 |
| <a href="#">AmazonLexReadOnly</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada   | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk memungkinkan akses hanya-baca untuk mencantumkan item kosakata khusus.         | 29 November 2022 |
| <a href="#">AmazonLexFullAccess</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk mengizinkan akses hanya-baca ke operasi layanan pembuatan model Amazon Lex V2. | 18 Agustus 2021  |

| Ubah                                                                      | Deskripsi                                                                                                                    | Date            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">AmazonLexReadOnly</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada    | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk memungkinkan akses hanya-baca ke operasi Amazon Lex V2 Automated Chatbot Designer. | 1 Desember 2021 |
| <a href="#">AmazonLexFullAccess</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada  | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk mengizinkan akses hanya-baca ke operasi layanan pembuatan model Amazon Lex V2.     | 18 Agustus 2021 |
| <a href="#">AmazonLexReadOnly</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada    | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk mengizinkan akses hanya-baca ke operasi layanan pembuatan model Amazon Lex V2.     | 18 Agustus 2021 |
| <a href="#">AmazonLexRunBotsOnly</a> –<br>Pembaruan ke kebijakan yang ada | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru untuk memungkinkan akses hanya-baca ke operasi layanan runtime Amazon Lex V2.            | 18 Agustus 2021 |
| Amazon Lex V2 mulai melacak perubahan                                     | Amazon Lex V2 mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang dikelola AWS.                                                     | 18 Agustus 2021 |

## Menggunakan peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 menggunakan peran [terkait layanan](#) AWS Identity and Access Management (IAM). Peran terkait layanan adalah jenis peran IAM unik yang ditautkan langsung ke Amazon Lex V2. Peran terkait layanan telah ditentukan sebelumnya oleh Amazon Lex V2 dan menyertakan semua izin yang diperlukan layanan untuk memanggil layanan AWS lain atas nama Anda.

Peran terkait layanan membuat pengaturan Amazon Lex V2 lebih mudah karena Anda tidak perlu menambahkan izin yang diperlukan secara manual. Amazon Lex V2 mendefinisikan izin peran terkait layanannya, dan kecuali ditentukan lain, hanya Amazon Lex V2 yang dapat mengambil perannya. Izin yang ditentukan mencakup kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas IAM lainnya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran yang terhubung dengan layanan, lihat [Layanan AWS yang Berfungsi dengan IAM](#) dan cari layanan yang memiliki Ya di kolom Peran yang Terhubung dengan Layanan. Pilih Ya dengan tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Izin Peran Tertaut Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat menghapus peran terkait layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih dahulu. Ini melindungi sumber daya Amazon Lex V2 Anda karena Anda tidak dapat secara tidak sengaja menghapus izin untuk mengakses sumber daya.

#### Topik

- [Membuat peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Izin peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)
- [Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Amazon Lex V2](#)

## Membuat peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual, karena Amazon Lex V2 membuat peran terkait layanan untuk Anda saat Anda melakukan tindakan yang relevan (lihat [Izin peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#) untuk informasi lebih lanjut) di AWS Management Console, AWS CLI, atau AWS API.

Jika Anda menghapus peran terkait layanan ini, dan kemudian perlu membuatnya lagi, Anda dapat menggunakan proses yang sama untuk membuat peran baru di akun Anda.



## Mengedit peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 tidak mengizinkan Anda mengedit peran terkait layanan. Setelah membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit deskripsi peran menggunakan IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit Peran Tertaut Layanan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menghapus peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, sebaiknya hapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Tetapi, Anda harus membersihkan sumber daya peran yang terhubung dengan layanan sebelum menghapusnya secara manual.

### Note

Jika layanan Amazon Lex V2 menggunakan peran saat Anda mencoba menghapus sumber daya, maka penghapusan mungkin gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk melihat langkah-langkah menghapus sumber daya untuk peran terkait layanan tertentu di Amazon Lex V2, lihat bagian khusus untuk peran tersebut. [Izin peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2](#)

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual menggunakan IAM

Setelah menghapus sumber daya yang terkait dengan peran terkait layanan, gunakan konsol IAM, AWS CLI, atau AWS API untuk menghapus peran tersebut. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Menghapus Peran Terkait Layanan](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Izin peran terkait layanan untuk Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 menggunakan peran terkait layanan dengan awalan berikut.

### Topik

- [AWSServiceRoleForLexV2Bots](#)
- [AWSServiceRoleForLexV2Saluran](#)
- [AWSServiceRoleForLexV2Replikasi](#)

## AWSServiceRoleForLexV2Bots\_

Peran AWSService RoleForLex V2Bots\_ memberikan izin untuk menghubungkan bot Anda ke layanan lain yang diperlukan. Peran ini mencakup kebijakan kepercayaan untuk mengizinkan layanan `lexv2.amazonaws.com` mengambil peran dan menyertakan izin untuk melakukan tindakan berikut.

- Gunakan Amazon Polly untuk mensintesis ucapan di semua sumber daya Amazon Lex V2 yang didukung tindakan tersebut.
- Jika bot dikonfigurasi untuk menggunakan analisis sentimen Amazon Comprehend, deteksi sentimen pada semua sumber daya Amazon Lex V2 yang didukung tindakan tersebut.
- Jika bot dikonfigurasi untuk menyimpan log audio di bucket S3, masukkan objek ke dalam bucket tertentu.
- Jika bot dikonfigurasi untuk menyimpan log audio dan teks, buat aliran log dan masukkan log ke grup log tertentu.
- Jika bot dikonfigurasi untuk menggunakan AWS KMS kunci untuk mengenkripsi data, buat kunci data tertentu.
- Jika bot dikonfigurasi untuk menggunakan KendraSearchIntent intent, kueri akses ke indeks Amazon Kendra yang ditentukan.

Untuk membuat peran

[Amazon Lex V2 membuat peran AWSService RoleForLex V2Bots\\_ baru dengan akhiran acak di akun Anda setiap kali Anda membuat bot.](#) Amazon Lex V2 memodifikasi peran saat Anda menambahkan kemampuan tambahan ke bot. Misalnya, jika Anda [menambahkan analisis sentimen Amazon Comprehend ke bot](#), Amazon Lex V2 menambahkan izin `lex:DetectSentiment` untuk tindakan ke peran layanan.

Untuk menghapus peran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Bots dan pilih bot yang peran terkait layanannya ingin Anda hapus.
3. Pilih versi bot apa pun.
4. Peran runtime izin IAM ada di detail Versi.
5. Kembali ke halaman Bots dan pilih tombol radio di sebelah bot untuk dihapus.
6. Pilih Tindakan dan kemudian pilih Hapus.

7. Ikuti langkah-langkah di [Menghapus peran terkait layanan untuk menghapus peran](#) IAM.

### AWSServiceRoleForLexV2Saluran\_

Peran AWSService RoleForLex V2Channels\_ memberikan izin untuk membuat daftar bot di akun dan memanggil percakapan untuk bot. APIs Peran ini mencakup kebijakan kepercayaan untuk memungkinkan layanan channels.lexv2.amazonaws.com untuk mengambil peran tersebut. Jika bot dikonfigurasi untuk menggunakan saluran untuk berkomunikasi dengan layanan pesan, kebijakan izin peran AWSService RoleForLex V2Channels\_ memungkinkan Amazon Lex V2 menyelesaikan tindakan berikut.

- Buat daftar izin pada semua bot di akun.
- Mengenali teks, mendapatkan sesi dan menempatkan izin sesi pada alias bot tertentu.

### Untuk membuat peran

Saat Anda membuat integrasi saluran untuk menyebarkan bot di platform perpesanan, Amazon Lex V2 membuat peran terkait layanan baru di akun Anda untuk setiap saluran dengan akhiran acak.

### Untuk menghapus peran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Dari panel navigasi kiri, pilih Bots.
3. Pilih bot.
4. Dari panel navigasi kiri, pilih Integrasi saluran di bawah Deployment.
5. Pilih saluran yang peran terkait layanannya ingin Anda hapus.
6. Peran runtime izin IAM ada di konfigurasi Umum
7. Pilih Hapus, lalu pilih Hapus lagi untuk menghapus saluran.
8. Ikuti langkah-langkah di [Menghapus peran terkait layanan untuk menghapus peran](#) IAM.

### AWSServiceRoleForLexV2Replikasi

Peran AWSService RoleForLex V2Replication memberikan izin untuk mereplikasi bot di wilayah kedua. Peran ini mencakup kebijakan kepercayaan untuk memungkinkan layanan

replication.lexv2.amazonaws.com mengambil peran dan juga menyertakan kebijakan terkelola [AmazonLexReplicationPolicy](#) AWS, yang memungkinkan izin untuk tindakan berikut.

- Lulus peran bot IAM ke bot replika untuk menggandakan kembali izin yang sesuai untuk bot replika.
- Buat dan kelola bot dan sumber daya bot (versi, alias, maksud, slot, kosakata khusus, dan sebagainya) di Wilayah lain.

### Untuk membuat peran

Saat Anda mengaktifkan Ketahanan Global untuk bot, Amazon Lex V2 membuat peran terkait layanan AWSService RoleForLex V2Replication di akun Anda. Pastikan Anda memiliki izin yang benar untuk memberikan [izin](#) layanan Amazon Lex V2 untuk membuat peran terkait layanan.

Untuk menghapus sumber daya Amazon Lex V2 yang digunakan oleh AWSService RoleForLex V2Replication sehingga Anda dapat menghapus peran

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol Amazon Lex di <https://console.aws.amazon.com/lex/>.
2. Pilih bot yang Ketahanan Globalnya diaktifkan.
3. Pilih Ketahanan Global di bawah Deployment.
4. Pilih Nonaktifkan Ketahanan Global.
5. Ulangi proses untuk semua bot yang mengaktifkan Ketahanan Global.
6. Ikuti langkah-langkah di [Menghapus peran terkait layanan untuk menghapus peran](#) IAM.

### Wilayah yang didukung untuk peran terkait layanan Amazon Lex V2

Amazon Lex V2 mendukung penggunaan peran terkait layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Wilayah dan Titik Akhir AWS](#).

## Memecahkan masalah identitas dan akses Amazon Lex V2

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon Lex V2 dan IAM.

### Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Lex V2](#)

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses Amazon Lex V2](#)
- [Berikan akses terprogram ke pengguna](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar akun AWS saya untuk mengakses sumber daya Amazon Lex V2 saya](#)

## Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon Lex V2

Jika Konsol Manajemen AWS memberi tahu bahwa Anda tidak terotorisasi untuk mengambil tindakan, Anda harus menghubungi administrator untuk mendapatkan bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya fiktif `my-example-widget`, tetapi tidak memiliki izin fiktif `lex:GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
lex:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, Mateo meminta administratornya untuk memperbarui kebijakannya agar dia dapat mengakses `my-example-widget` menggunakan `lex:GetWidget` tindakan.

## Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon Lex V2.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon Lex V2. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi administrator AWS Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya seorang administrator dan ingin mengizinkan orang lain mengakses Amazon Lex V2

Untuk mengizinkan orang lain mengakses Amazon Lex V2, Anda harus memberikan izin kepada orang atau aplikasi yang memerlukan akses. Jika Anda menggunakan AWS IAM Identity Center untuk mengelola orang dan aplikasi, Anda menetapkan set izin kepada pengguna atau grup untuk menentukan tingkat akses mereka. Set izin secara otomatis membuat dan menetapkan kebijakan IAM ke peran IAM yang terkait dengan orang atau aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Jika Anda tidak menggunakan IAM Identity Center, Anda harus membuat entitas IAM (pengguna atau peran) untuk orang atau aplikasi yang membutuhkan akses. Anda kemudian harus melampirkan kebijakan ke entitas yang memberi mereka izin yang benar di Amazon Lex V2. Setelah izin diberikan, berikan kredensialnya kepada pengguna atau pengembang aplikasi. Mereka akan menggunakan kredensial tersebut untuk mengakses AWS. Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat pengguna, grup, kebijakan, dan izin IAM, lihat [Identitas dan Kebijakan IAM dan izin di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Berikan akses terprogram ke pengguna

Untuk informasi tentang cara mendapatkan ID kunci akses dan kunci akses rahasia, lihat [Memahami dan mendapatkan kredensial AWS Anda di AWS General Reference](#).

Saya ingin mengizinkan orang di luar akun AWS saya untuk mengakses sumber daya Amazon Lex V2 saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon Lex V2 mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon Lex V2 bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

## Pencatatan dan pemantauan di Amazon Lex V2

Pemantauan adalah bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon Lex V2 dan solusi AWS Anda yang lain. AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk menonton Amazon Lex V2, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu:

- Amazon CloudWatch memantau sumber daya AWS Anda dan aplikasi yang Anda jalankan di AWS secara real time. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat CloudWatch melacak penggunaan CPU atau metrik lain dari instans Amazon EC2 Anda dan secara otomatis meluncurkan instans baru bila diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).
- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama akun AWS Anda dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang memanggil AWS, alamat IP sumber yang melakukan panggilan, dan kapan panggilan tersebut terjadi. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).

## Validasi kepatuhan untuk Amazon Lex V2

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan Amazon Lex V2 sebagai bagian dari beberapa program kepatuhan AWS. Amazon Lex V2 adalah layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Ini sesuai dengan PCI, SOC, dan ISO.

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [AWS Compliance Programs](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS, lihat [AWS Security Documentation](#).

## Ketahanan di Amazon Lex V2

Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terhubung dengan jaringan berlatensi rendah, throughput yang tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis mengalami kegagalan di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan lebih tersedia, toleran terhadap kegagalan, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau ganda tradisional.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Wilayah AWS dan Zona Ketersediaan, lihat [Infrastruktur Global AWS](#).

Selain infrastruktur global AWS, Amazon Lex V2 menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan pencadangan Anda.

### Note

[Untuk informasi selengkapnya tentang Ketahanan Global di Amazon Lex V2, yang memungkinkan Anda membuat bot yang direplikasi di wilayah kedua dalam pasangan yang telah ditentukan sebelumnya, lihat Ketahanan Global.](#)



## Keamanan infrastruktur di Amazon Lex V2

Sebagai layanan terkelola, Amazon Lex V2 dilindungi oleh prosedur keamanan jaringan global AWS yang dijelaskan dalam [whitepaper Amazon Web Services: Tinjauan Proses Keamanan](#).

Anda menggunakan panggilan API AWS yang diterbitkan untuk mengakses Amazon Lex V2 melalui jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan principal IAM. Atau Anda dapat menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk menghasilkan kredensial keamanan sementara untuk menandatangani permintaan.

## Amazon Lex V2 dan titik akhir VPC antarmuka ()AWS PrivateLink

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC Anda dan Amazon Lex V2 dengan membuat titik akhir VPC antarmuka. Titik akhir antarmuka didukung oleh [AWS PrivateLink](#), teknologi yang memungkinkan Anda mengakses Amazon Lex V2 secara pribadi APIs tanpa gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi AWS Direct Connect. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Amazon Lex V2. APIs Lalu lintas antara VPC Anda dan Amazon Lex V2 tidak meninggalkan jaringan Amazon.

Setiap titik akhir antarmuka diwakili oleh satu atau beberapa [Antarmuka Jaringan Elastis](#) di subnet Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik akhir VPC Antarmuka \(AWS PrivateLink\) di Panduan Pengguna Amazon VPC](#).

## Pertimbangan untuk titik akhir VPC Amazon Lex V2

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Lex V2, pastikan Anda meninjau [properti dan batasan titik akhir Antarmuka di](#) Panduan Pengguna Amazon VPC.

Amazon Lex V2 mendukung panggilan ke semua tindakan API-nya dari VPC Anda.

## Membuat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon Lex V2

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk layanan Amazon Lex V2 menggunakan konsol Amazon VPC atau (AWS AWS Command Line Interface CLI). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Buat titik akhir VPC untuk Amazon Lex V2 menggunakan nama layanan berikut:

- `com.amazonaws. region.model-v2-lex`
- `com.amazonaws. region.runtime-v2-lex`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon Lex V2 menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `runtime-v2-lex.us-east-1.amazonaws.com`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses layanan melalui titik akhir antarmuka](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

## Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Amazon Lex V2

Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC Anda yang mengontrol akses ke Amazon Lex V2. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Prinsipal yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang dapat dilakukan.
- Sumber daya yang menjadi target tindakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol Akses ke Layanan dengan titik akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Contoh: Kebijakan titik akhir VPC untuk tindakan Amazon Lex V2

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk Amazon Lex V2. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke tindakan Amazon Lex V2 yang terdaftar untuk semua prinsipal di semua sumber daya.

```
{
 "Statement": [

```

```
{
 "Principal": "*",
 "Effect": "Allow",
 "Action": [
 "lex:RecognizeText",
 "lex:RecognizeUtterance",
 "lex:StartConversation",
 "lex>DeleteSession",
 "lex:GetSession",
 "lex>DeleteSession"
],
 "Resource": "*"
}
```

# Contoh kode untuk Amazon Lex menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon Lex dengan AWS perangkat pengembangan perangkat lunak (SDK).

Skenario adalah contoh kode yang menunjukkan kepada Anda bagaimana menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam layanan atau dikombinasikan dengan yang lain Layanan AWS.

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

Contoh kode

- [Skenario untuk Amazon Lex menggunakan AWS SDKs](#)
- [Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda](#)

## Skenario untuk Amazon Lex menggunakan AWS SDKs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menerapkan skenario umum di Amazon Lex dengan AWS SDKs. Skenario ini menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan tugas tertentu dengan memanggil beberapa fungsi dalam Amazon Lex atau digabungkan dengan yang lain Layanan AWS. Setiap skenario menyertakan tautan ke kode sumber lengkap, di mana Anda dapat menemukan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan kode.

Skenario menargetkan tingkat pengalaman menengah untuk membantu Anda memahami tindakan layanan dalam konteks.

Contoh

- [Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda](#)

## Buat chatbot Amazon Lex untuk melibatkan pengunjung situs web Anda

Contoh kode berikut menunjukkan cara membuat chatbot untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

## Java

### SDK untuk Java 2.x

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Lex API untuk membuat Chatbot dalam aplikasi web untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

Untuk kode sumber lengkap dan instruksi tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkapnya di [GitHub](#).

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Amazon Lex
- Amazon Translate

## JavaScript

### SDK untuk JavaScript (v3)

Menunjukkan cara menggunakan Amazon Lex API untuk membuat Chatbot dalam aplikasi web untuk melibatkan pengunjung situs web Anda.

Untuk kode sumber lengkap dan petunjuk tentang cara mengatur dan menjalankan, lihat contoh lengkap [Membangun chatbot Amazon Lex](#) di panduan AWS SDK untuk JavaScript pengembang.

Layanan yang digunakan dalam contoh ini

- Amazon Comprehend
- Amazon Lex
- Amazon Translate

Untuk daftar lengkap panduan pengembang AWS SDK dan contoh kode, lihat [Menggunakan Amazon Lex V2 dengan AWS SDK](#). Topik ini juga mencakup informasi tentang memulai dan detail tentang versi SDK sebelumnya.

# Panduan dan praktik terbaik

Lihat panduan dan praktik terbaik berikut untuk mengoptimalkan perilaku dan interaksi bot Anda dengan pelanggan.

## Permintaan penandatanganan

Semua permintaan pembuatan model dan runtime Amazon Lex V2 di [Referensi API](#) menggunakan tanda tangan V4 untuk mengautentikasi permintaan. Untuk informasi selengkapnya tentang mengautentikasi permintaan, lihat [proses penandatanganan Versi Tanda Tangan 4](#) di Referensi Umum AWS

## Melindungi informasi rahasia

Operasi API runtime [RecognizeText](#) dan [RecognizeUtterance](#) mengambil ID sesi sebagai parameter wajib. Pengembang dapat menyetel ini ke nilai apa pun yang memenuhi batasan yang dijelaskan dalam API. Kami menyarankan Anda untuk tidak menggunakan parameter ini untuk mengirim informasi rahasia apa pun, seperti login pengguna, email, atau nomor jaminan sosial. ID ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi percakapan dengan bot secara unik.

## Menangkap nilai slot dari ucapan pengguna

Amazon Lex V2 menggunakan nilai enumerasi yang Anda berikan dalam definisi tipe slot untuk melatih model pembelajaran mesinnya. Misalkan Anda mendefinisikan maksud yang dipanggil `GetPredictionIntent` dengan contoh ucapan berikut:

```
"Tell me the prediction for {sign}"
```

di mana `{sign}` adalah slot dengan tipe khusus `ZodiacSign` yang memiliki 12 nilai enumerasi: melalui. Aries Pisces Sekarang anggaplah pengguna mengatakan “Katakan padaku prediksi untuk bumi”:

- Amazon Lex V2 menyimpulkan bahwa “bumi” adalah `ZodiacSign` nilai jika Anda melakukan salah satu tindakan berikut:
  - Atur `valueSelectionStrategy` bidang untuk `ORIGINAL_VALUE` menggunakan [CreateSlotType](#) operasi
  - Pilih Perluas nilai di konsol

- Amazon Lex V2 tidak mengenali nilai “bumi” jika Anda membatasi pengenalan pada nilai yang Anda tetapkan untuk jenis slot dengan melakukan salah satu tindakan berikut:
  - Atur `valueSelectionStrategy` bidang untuk `TOP_RESOLUTION` menggunakan `CreateSlotType` operasi
  - Pilih Batasi nilai slot dan sinonim di konsol

Ketika Anda mendefinisikan sinonim untuk nilai slot, mereka diakui sama dengan nilai slot. Namun, nilai slot dikembalikan bukan sinonim.

Karena Amazon Lex V2 meneruskan nilai ini ke aplikasi klien Anda atau ke fungsi Lambda, Anda harus memeriksa apakah nilai slot adalah nilai yang valid sebelum menggunakannya dalam aktivitas pemenuhan Anda.

Ketika Amazon Lex V2 memanggil fungsi Lambda atau mengembalikan hasil interaksi ucapan dengan klien Anda, kasus nilai slot tidak dijamin. Dalam interaksi teks, kasus nilai slot cocok dengan teks yang dimasukkan atau nilai slot, tergantung pada nilai `valueResolutionStrategy` bidang.

Akronim dalam nilai slot

Saat menentukan nilai slot yang berisi akronim, gunakan pola berikut:

- Huruf kapital dipisahkan oleh periode (D.V.D.)
- Huruf kapital dipisahkan oleh spasi (D V D)

Slot bawaan untuk tanggal dan waktu

Jenis slot [Amazon.tanggal](#) dan [Amazon.waktu](#) built-in menangkap tanggal dan waktu (baik absolut maupun relatif). Tanggal dan waktu relatif diselesaikan pada waktu dan tanggal Amazon Lex V2 menerima permintaan dan di wilayah tempat permintaan tersebut diproses.

Untuk jenis slot `AMAZON.Time` bawaan, jika pengguna tidak menentukan bahwa waktu sebelum atau sesudah tengah hari, waktunya ambigu. Dalam hal ini, Amazon Lex V2 akan meminta pengguna lagi. Kami merekomendasikan petunjuk yang menghasilkan waktu absolut. Misalnya, gunakan prompt seperti “Kapan Anda ingin pizza Anda dikirim? Anda bisa mengatakan jam 6 sore atau 6 sore.”

Menghindari ambiguitas dalam data pelatihan untuk bot Anda

Menyediakan data pelatihan yang membingungkan di bot Anda mengurangi kemampuan Amazon Lex V2 untuk memahami masukan pengguna. Misalkan Anda memiliki dua maksud

(OrderPizzadanOrderDrink) di bot Anda, dan Anda menyertakan “Saya ingin memesan” sebagai contoh ucapan. Saat Anda membangun bot Anda, Amazon Lex V2 tidak dapat memetakan ucapan ini ke maksud tertentu. Akibatnya, ketika pengguna memasukkan ucapan ini saat runtime, Amazon Lex V2 tidak dapat memilih maksud dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.

Jika Anda memiliki dua maksud dengan contoh ucapan yang sama, gunakan konteks input untuk membantu Amazon Lex V2 membedakan antara dua maksud saat runtime. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyetel konteks maksud](#).

### Menggunakan alias TSTALIASID

- Alias TSTALIASID bot Anda menunjuk ke versi Draft dan hanya boleh digunakan untuk pengujian manual. Amazon Lex membatasi jumlah permintaan runtime yang dapat Anda buat untuk alias TSTALIASID bot.
- Saat Anda memperbarui versi Draft bot, Amazon Lex menutup percakapan apa pun yang sedang berlangsung untuk aplikasi klien apa pun menggunakan alias TSTALIASID bot. Umumnya, Anda tidak boleh menggunakan alias TSTALIASID bot dalam produksi karena versi Draft dapat diperbarui. Anda harus mempublikasikan versi dan alias dan menggunakannya sebagai gantinya.
- Saat Anda memperbarui alias, Amazon Lex membutuhkan beberapa menit untuk mengambil perubahan. Saat Anda memodifikasi versi Draft bot, perubahan akan segera diambil oleh alias TSTALIASID.



# Kuota

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan yang diizinkan untuk akun AWS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota layanan AWS](#) di referensi umum AWS.

Beberapa kuota layanan dapat disesuaikan atau ditingkatkan. Lihat kolom Adjustable dalam tabel berikut untuk melihat apakah kuota dapat disesuaikan dan ke kolom Self-service untuk melihat apakah Anda dapat meminta penyesuaian kuota melalui konsol kuota [Layanan](#). Kontak Dukungan untuk menambah kuota yang dapat disesuaikan, tetapi tidak melalui swalayan. Diperlukan waktu beberapa hari untuk meningkatkan kuota layanan. Jika Anda meningkatkan kuota sebagai bagian dari proyek yang lebih besar, pastikan untuk menambahkan waktu ini ke rencana Anda.

## Note

Batas karakter dihitung sebagai jumlah [unit kode Unicode](#). Dalam kebanyakan kasus, satu karakter Unicode setara dengan satu unit kode Unicode. Beberapa karakter khusus mungkin lebih besar dari satu unit dan jumlah mungkin berbeda untuk pengkodean yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya tentang menghitung panjang string, lihat [dokumentasi ini](#).

## Kuota waktu bangun

Kuota maksimum berikut diberlakukan saat Anda membuat bot.

| Deskripsi                            | Default | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Bot per akun AWS                     | 100     | Ya                | Ya              |
| Asosiasi saluran bot per akun AWS    | 5.000   | Tidak             | N/A             |
| Pembuatan lokal paralel per akun AWS | 5       | Ya                | Tidak           |
| Bot per jaringan bot                 | 5       | Tidak             | N/A             |
| Jaringan bot per bot                 | 25      | Tidak             | N/A             |

| Deskripsi                                                   | Default                                                                                                                        | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Versi per bot                                               | 100                                                                                                                            | Tidak             | N/A             |
| Maksud per lokal di setiap bot                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.000 di en-AU, en-GB, dan en-US</li> <li>250 di semua lokal lainnya</li> </ul>         | Ya                | Tidak           |
| Slot per lokal di setiap bot                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.000 di en-AU, en-GB, dan en-US</li> <li>2.000 di semua lokal lainnya</li> </ul>       | Tidak             | N/A             |
| Jenis slot khusus per bot lokal                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>250 di en-AU, en-GB, dan en-US</li> <li>100 di semua lokal lainnya</li> </ul>           | Tidak             | N/A             |
| Nilai jenis slot khusus dan sinonim per lokal di setiap bot | 50.000                                                                                                                         | Tidak             | N/A             |
| Total karakter dalam contoh ucapan per lokal di setiap bot  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2.000.000 di en-AU, en-GB, dan en-US</li> <li>200.000 di semua lokal lainnya</li> </ul> | Tidak             | N/A             |
| Asosiasi saluran per bot alias                              | 10                                                                                                                             | Tidak             | N/A             |
| Slot per niat                                               | 100                                                                                                                            | Tidak             | N/A             |
| Contoh ucapan per maksud                                    | 1.500                                                                                                                          | Ya                | Ya              |
| Karakter per contoh ucapan                                  | 500                                                                                                                            | Tidak             | N/A             |

| Deskripsi                                                                                           | Default | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Panjang respons teks                                                                                | 4.000   | Tidak             | N/A             |
| Contoh ucapan per slot                                                                              | 10      | Ya                | Ya              |
| Karakter per contoh ucapan slot                                                                     | 500     | Tidak             | N/A             |
| Petunjuk per slot                                                                                   | 30      | Tidak             | N/A             |
| Nilai dan sinonim per jenis slot khusus                                                             | 10.000  | Tidak             | N/A             |
| Karakter per nilai jenis slot khusus                                                                | 500     | Tidak             | N/A             |
| Karakter dalam nama asosiasi saluran                                                                | 100     | Tidak             | N/A             |
| Jumlah pekerjaan analisis Desainer Chatbot Otomatis bersamaan di semua bot di akun Anda per Wilayah | 10      | Tidak             | N/A             |
| Ukuran file XMLX tipe slot tata bahasa kustom                                                       | 100 KB  | Tidak             | N/A             |

## Kuota runtime

Kuota maksimum berikut diberlakukan saat runtime.

| Deskripsi                                                                                                                           | Default       | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Masukan ukuran teks untuk <a href="#">Recognize Text</a> dan <a href="#">Recognize Utterance</a>                                    | 1024 karakter | Tidak             | N/A             |
| Panjang input ucapan untuk Recognize Utterance operasi                                                                              | 55 detik      | Ya                | Tidak           |
| Ukuran Recognize Utterance header                                                                                                   | 16 KB         | Tidak             | N/A             |
| Ukuran permintaan gabungan dan header sesi untuk Recognize Utterance                                                                | 12 KB         | Tidak             | N/A             |
| Jumlah maksimum percakapan mode teks bersamaan untuk Recognize Text, Recognize Utterance, atau untuk StartConversation TestBotAlias | 2             | Tidak             | N/A             |
| Jumlah maksimum percakapan mode teks bersamaan untuk Recognize Text, Recognize Utterance,                                           | 50            | Ya                | Tidak           |

| Deskripsi                                                                                                        | Default | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| atau <code>StartConversation</code> untuk alias lainnya                                                          |         |                   |                 |
| Jumlah maksimum percakapan mode suara bersamaan untuk <code>Recognize Utterance</code> <code>TestBotAlias</code> | 2       | Tidak             | N/A             |
| Jumlah maksimum percakapan mode suara bersamaan untuk alias lain <code>Recognize Utterance</code>                | 125     | Ya                | Tidak           |
| Jumlah maksimum percakapan mode suara bersamaan untuk <code>StartConversation</code> <code>TestBotAlias</code>   | 2       | Tidak             | N/A             |
| Jumlah maksimum percakapan mode suara bersamaan untuk alias lain <code>StartConversation</code>                  | 200     | Ya                | Tidak           |

| Deskripsi                                                                                                                   | Default | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|
| Jumlah maksimum operasi manajemen sesi bersamaan (PutSession, GetSession, atau DeleteSession) saat menggunakan TestBotAlias | 2       | Tidak             | N/A             |
| Jumlah maksimum operasi manajemen sesi bersamaan (PutSession, GetSession, atau DeleteSession) saat menggunakan alias lain   | 50      | Ya                | Tidak           |
| Ukuran input maksimum ke fungsi Lambda                                                                                      | 12 KB   | Tidak             | N/A             |
| Ukuran output maksimum dari fungsi Lambda                                                                                   | 50 KB   | Tidak             | N/A             |
| Ukuran maksimum atribut sesi dalam output fungsi Lambda (setelah pengkodean basis-64)                                       | 12 KB   | Tidak             | N/A             |

| Deskripsi                             | Default  | Dapat disesuaikan | Layanan mandiri |
|---------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Batas waktu maksimum fungsi Lambda    | 30 detik | Ya                | Tidak           |
| Durasi maksimum untuk satu percakapan | 15 menit | Tidak             | Tidak           |
| Panjang audio maksimum                | 55 detik | Tidak             | Tidak           |

# Panduan migrasi Amazon Lex V1 ke V2

Konsol Amazon Lex V2 dan APIs membuatnya lebih mudah untuk membangun dan mengelola bot. Gunakan panduan ini untuk mempelajari tentang peningkatan di Amazon Lex V2 API saat Anda memigrasikan bot.

Anda memigrasikan bot menggunakan konsol Amazon Lex atau API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memigrasi bot](#) di panduan pengembang Amazon Lex.

## Ikhtisar Amazon Lex V2

Beberapa bahasa dapat ditambahkan ke bot sehingga Anda dapat mengelolanya sebagai sumber daya tunggal. Arsitektur informasi yang disederhanakan memungkinkan Anda mengelola versi bot Anda secara efisien. Kemampuan seperti 'alur percakapan', penghematan sebagian konfigurasi bot, dan pengunggahan ucapan massal memberi Anda lebih banyak fleksibilitas.

### Beberapa bahasa dalam bot

Anda dapat menambahkan beberapa bahasa dengan Amazon Lex V2 API. Anda menambahkan, memodifikasi, dan membangun setiap bahasa secara mandiri. Sumber daya seperti jenis slot dicakup pada tingkat bahasa. Anda dapat dengan cepat berpindah antar bahasa yang berbeda untuk membandingkan dan menyempurnakan percakapan. Anda dapat menggunakan satu dasbor di konsol untuk meninjau ucapan untuk semua bahasa untuk analisis dan iterasi yang lebih cepat. Operator bot dapat mengelola izin dan operasi logging untuk semua bahasa dengan satu konfigurasi bot. Anda harus menyediakan bahasa sebagai parameter runtime untuk berkomunikasi dengan bot Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).

### Arsitektur informasi yang disederhanakan

Amazon Lex V2 API mengikuti arsitektur informasi yang disederhanakan (IA) dengan tipe maksud dan slot yang dicakup ke bahasa. Versi Anda di tingkat bot sehingga sumber daya seperti maksud dan jenis slot tidak diversi satu per satu. Secara default, bot dibuat dengan versi Draft yang bisa berubah dan digunakan untuk menguji perubahan. Anda dapat membuat snapshot bernomor dari versi draf. Anda memilih bahasa yang akan disertakan dalam versi. Semua sumber daya dalam bot (bahasa, maksud, jenis slot) diarsipkan sebagai bagian dari pembuatan versi bot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Versi](#).



## Peningkatan produktivitas pembangun

Anda memiliki alat dan kemampuan produktivitas pembangun tambahan yang memberi Anda lebih banyak fleksibilitas dan kontrol atas proses desain bot Anda.

### Simpan konfigurasi sebagian

Amazon Lex V2 API memungkinkan Anda menyimpan sebagian perubahan selama pengembangan. Misalnya, Anda dapat menyimpan slot yang mereferensikan jenis slot yang dihapus. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda untuk menyimpan pekerjaan Anda dan kembali ke sana nanti. Anda dapat menyelesaikan perubahan ini sebelum membuat bot. Di Amazon Lex V2, penyimpanan sebagian dapat diterapkan ke slot, versi, dan alias.

### Mengganti nama sumber daya

Dengan Amazon Lex V2 Anda dapat mengganti nama sumber daya setelah dibuat. Gunakan nama sumber daya untuk mengaitkan metadata yang mudah digunakan dengan setiap sumber daya. Amazon Lex V2 API menetapkan setiap sumber daya ID sumber daya 10 karakter yang unik. Semua sumber daya memiliki nama sumber daya. Anda dapat mengganti nama sumber daya berikut:

- Bot
- Niat
- Jenis slot
- Slot
- Alias

Anda dapat menggunakan sumber daya IDs untuk membaca dan memodifikasi sumber daya Anda. Jika Anda menggunakan AWS Command Line Interface atau Amazon Lex V2 API untuk bekerja dengan Amazon Lex V2, sumber daya IDs diperlukan untuk perintah tertentu.

### Manajemen fungsi Lambda yang disederhanakan

Di Amazon Lex V2 API, Anda menentukan satu fungsi Lambda per bahasa, bukan fungsi untuk setiap intent. Fungsi Lambda dikonfigurasi dalam alias untuk bahasa dan digunakan untuk dialog dan hook kode pemenuhan. Anda masih dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dialog dan hook kode pemenuhan secara independen untuk setiap maksud. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengintegrasikan AWS Lambda fungsi ke bot Amazon Lex V2 Anda](#).

## Pengaturan granular

Amazon Lex V2 API memindahkan ambang batas skor keyakinan klasifikasi suara dan maksud dari bot ke cakupan bahasa. Bendera analisis sentimen bergerak dari cakupan bot ke lingkup alias. Waktu sesi habis dan pengaturan privasi di cakupan bot, dan log percakapan di lingkup alias, tetap tidak berubah.

## Maksud fallback default

Amazon Lex V2 API menambahkan intent fallback default saat Anda membuat bahasa. Gunakan untuk mengonfigurasi penanganan kesalahan untuk bot Anda alih-alih permintaan penanganan kesalahan tertentu.

## Pembaruan variabel sesi yang dioptimalkan

Dengan Amazon Lex V2 API Anda dapat memperbarui status sesi secara langsung dengan [RecognizeText](#) dan [RecognizeUtterance](#) operasi tanpa ketergantungan pada sesi APIs.

# Membuat sumber daya Amazon Lex V2 dengan AWS CloudFormation

Amazon Lex V2 terintegrasi dengan AWS CloudFormation, layanan yang membantu Anda memodelkan dan menyiapkan sumber daya AWS sehingga Anda dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk membuat dan mengelola sumber daya dan infrastruktur Anda. Anda membuat templat yang menjelaskan semua sumber daya AWS yang Anda inginkan (seperti chatbots Amazon Lex V2), serta menyediakan serta CloudFormation mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda.

Bila Anda menggunakan CloudFormation, Anda dapat menggunakan kembali template Anda untuk mengatur sumber daya Amazon Lex V2 Anda secara konsisten dan berulang kali. Jelaskan sumber daya Anda sekali, lalu sediakan sumber daya yang sama berulang-ulang di beberapa Akun AWS dan Wilayah.

## Amazon Lex V2 dan CloudFormation template

Untuk menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya untuk Amazon Lex V2 dan layanan terkait, Anda harus memahami [CloudFormation templat](#). Templat adalah file teks dengan format JSON atau YAML. Templat ini menjelaskan sumber daya yang ingin Anda sediakan di tumpukan CloudFormation. Jika Anda tidak terbiasa dengan JSON atau YAMAL, Anda dapat menggunakan CloudFormation Designer untuk membantu Anda memulai dengan template. CloudFormation Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Apa itu CloudFormation Desainer?](#) dalam AWS CloudFormation User Guide.

Amazon Lex V2 mendukung pembuatan sumber daya berikut di CloudFormation:

- AWS::Lex::Bot
- AWS::Lex::BotAlias
- AWS::Lex::BotVersion
- AWS::Lex::ResourcePolicy

Untuk informasi selengkapnya, termasuk contoh templat JSON dan YAMAL untuk sumber daya ini, lihat [referensi jenis sumber daya Amazon Lex V2](#) di AWS CloudFormation Panduan Pengguna.

# Pelajari lebih lanjut tentang CloudFormation

Untuk mempelajari selengkapnya CloudFormation, lihat sumber daya berikut:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation panduan pengguna](#)
- [CloudFormation Referensi API](#)
- [AWS CloudFormation Panduan pengguna antarmuka baris perintah](#)

# Riwayat dokumen untuk Amazon Lex V2

- Pembaruan dokumentasi terbaru: 27 Oktober 2025

Tabel berikut menjelaskan perubahan penting dalam setiap rilis Amazon Lex V2. Untuk notifikasi tentang pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke umpan RSS.

| Perubahan                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tanggal          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Pembaruan fitur</a>       | Tunggu dan lanjutkan sekarang tersedia di lokal tambahan: Ca-es, De-at, De-de, es-419, es-ES, es-US, fr-Ca, fr-FR, IT-it, Ja-jp, Ko-kr, Pt-BR, Pt-pt, Zh-CN, Zh-HK. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengaktifkan bot Amazon Lex V2 untuk menunggu pengguna memberikan informasi selengkapnya selama jeda</a> . | Oktober 27, 2025 |
| <a href="#">Pembaruan fitur</a>       | Amazon.currency dan Amazon.Confirmation jenis slot bawaan sekarang mendukung semua lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jenis slot bawaan</a> .                                                                                                                                                              | Agustus 18, 2025 |
| <a href="#">Pembaruan dokumentasi</a> | Dokumentasi yang diperbarui untuk fitur NLU Berbantuan dengan contoh dan klarifikasi yang ditingkatkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">NLU Bantuan</a> .                                                                                                                                                      | Agustus 4, 2025  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Fitur baru</a>                             | Anda dapat menggunakan Amazon. BedrockAgentIntent niat bawaan untuk menghubungkan bot Amazon Lex V2 Anda dengan Agen Bedrock Amazon dan Pangkalan Pengetahuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMAZON. BedrockAgentIntent niat bawaan</a> .                                                                                   | Juli 3, 2025  |
| <a href="#">Memperbarui ke kebijakan terkelola AWS</a> | Amazon Lex V2 memperbarui kebijakan untuk mengizinkan replikasi tag dan ResourceBasedPolicy saat menggunakan ketahanan global lihat. <a href="#">AmazonLexReplicationPolicy</a>                                                                                                                                                               | Juni 24, 2025 |
| <a href="#">Fitur baru</a>                             | Anda sekarang dapat menggunakan Assisted NLU untuk meningkatkan klasifikasi maksud dan resolusi slot di Amazon Lex V2. Fitur ini menggunakan Large Language Models (LLMs) untuk meningkatkan akurasi sambil tetap berada dalam intent dan slot yang dikonfigurasi bot Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">NLU Bantuan</a> . | Juni 11, 2025 |
| <a href="#">Perbarui ke fitur (2025-06-03)</a>         | Anda dapat menggunakan 17 bahasa baru dengan kosakata kustom Anda di Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Kosakata khusus</a> .                                                                                                                                                                                     | Juni 3, 2025  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2024-12-01)</a>        | Anda dapat menggunakan intent QinConnect bawaan untuk menghubungkan bot Amazon Lex V2 Anda dengan Amazon Connect. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">maksud QinConnect bawaan</a> .                                                      | Desember 1, 2024 |
| <a href="#">Fitur baru (2024-10-01)</a>        | Anda dapat menggunakan Amazon.currency built-in slot untuk lokal AS dan Spanyol di Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon.currency</a> .                                                                               | Oktober 1, 2024  |
| <a href="#">Perbarui ke fitur (2024-07-26)</a> | Maksud bawaan QnA untuk AI generatif sekarang mendukung Basis Pengetahuan Batuan Dasar dan Pagar Pembatas di Amazon Lex V2. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">AlIntentAmazon.qn</a> .                                                   | Juli 26, 2024    |
| <a href="#">Perbarui ke fitur (2024-07-10)</a> | Maksud bawaan QnA untuk AI generatif sekarang mendukung model Anthropic Claude 3 Haiku dan Anthropic Claude 3 Sonnet di Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Optimalkan pembuatan dan kinerja bot dengan AI generatif</a> . | Juli 10, 2024    |

[Pembaruan ke kebijakan terkelola AWS \(2024-05-10\)](#)

Amazon Lex V2 menambahk  
an izin baru ke kebijakan [AmazonLexReadOnly](#) terkelola untuk memungkinkan akses baca ke sumber daya bot yang telah direplikasi di wilayah lain.

10 Mei 2024

[Pembaruan ke kebijakan terkelola AWS \(2024-04-15\)](#)

Amazon Lex V2 menambahk  
an izin baru ke kebijakan [AmazonLexFullAcces](#)  
[sterkelola](#) untuk memungkin  
kan pembaruan sumber daya  
bot yang direplikasi ke wilayah  
lain.

April 15, 2024

[Perluasan wilayah](#)

Amazon Lex V2 sekarang  
tersedia di AWS GovCloud  
(AS-Barat) (us-gov-west-1).

Maret 22, 2024

[Pembaruan ke kebijakan terkelola AWS \(2024-03-07\)](#)

Amazon Lex V2 menambahk  
an izin baru ke kebijakan [AmazonLexReplicati](#)  
[onPolicy](#) terkelola untuk  
memungkinkan pembaruan  
sumber daya bot yang  
direplikasi ke wilayah lain.

Maret 7, 2024

[Fungsi baru](#)

Anda dapat menggunak  
an `fn.length ()` fungsi untuk  
menentukan panjang nilai dari  
nilai string di Amazon Lex V2.  
Untuk informasi selengkapnya,  
lihat [Percabangan bersyarat - Fungsi](#).

Maret 4, 2024



|                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Perbarui ke fitur (2024-02-28)</a>                    | Slot built-in QnA untuk kemampuan AI generatif di Amazon Lex V2 sekarang GA. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Optimalkan pembuatan dan kinerja bot dengan AI generatif</a> .             | Februari 28, 2024 |
| <a href="#">Pembaruan ke kebijakan terkelola AWS (2024-02-08)</a> | Amazon Lex V2 menambahkan izin baru ke kebijakan <a href="#">AmazonLexFullAccess</a> terkelola untuk memungkinkan replikasi sumber daya bot ke wilayah lain.                                            | Februari 8, 2024  |
| <a href="#">Kebijakan terkelola baru</a>                          | Amazon Lex V2 menambahkan kebijakan terkelola yang menyediakan izin untuk mereplikasi sumber daya bot di wilayah lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AmazonLexReplicationPolicy</a> . | Februari 8, 2024  |
| <a href="#">Fitur baru (2024-02-08)</a>                           | Anda dapat menggunakan ketahanan Global untuk mereplikasi bot Anda di wilayah AWS kedua di Amazon Lex V2. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Ketahanan global</a> .                        | Februari 8, 2024  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2023-11-29)</a> | Anda sekarang dapat memanfaatkan kemampuan AI generatif di Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Optimalkan pembuatan dan kinerja bot dengan AI generatif</a> .                               | November 29, 2023 |
| <a href="#">Fitur baru (2023-11-08)</a> | Amazon Lex V2 sekarang dapat menggunakan logging selektif untuk menangkap and/or audio teks pada level intent atau slot. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pencatatan selektif</a> .                     | 8 November 2023   |
| <a href="#">Fitur baru (2023-08-17)</a> | Amazon Lex V2 sekarang dapat menggunakan slot bawaan untuk menentukan tanggapan yang Yes/No/Maybe/Don't know menggunakan AMAZON.Confirmation . Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jenis Slot Bawaan</a> . | 17 Agustus 2023   |
| <a href="#">Fitur baru (2023-07-18)</a> | Anda dapat melihat metrik kinerja maksud dan slot, selain metrik percakapan lainnya menggunakan dasbor analitik. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Analytics</a> .                                       | Juli 18, 2023     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2023-06-06)</a> | Anda dapat meningkatkan akurasi dan keberhasilan pemenuhan bot Anda dengan Test Workbench. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Meja Kerja Uji</a> .                                                                                                                         | 6 Juni 2023      |
| <a href="#">Fitur baru (2023-02-23)</a> | Anda sekarang dapat membuat bot dari template untuk beberapa vertikal bisnis populer. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Templat bot</a> .                                                                                                                                 | 23 Februari 2023 |
| <a href="#">Fitur baru (2023-02-09)</a> | Anda sekarang dapat menggabungkan beberapa bot ke dalam jaringan bot untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang terintegrasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Jaringan bot</a> .                                                                                       | 9 Februari 2023  |
| <a href="#">Fitur baru (2022-12-06)</a> | Amazon Lex V2 sekarang mendukung bahasa Arab Teluk (Uni Emirat Arab), Kanton (Hong Kong), Finlandia (Finlandia), Norwegia (Norwegia), Polandia (Polandia), dan Swedia (Swedia). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> . | 6 Desember 2022  |

[Diperbarui ke kebijakan terkelola AWS](#)

Amazon Lex V2 menambahk an izin baru ke kebijakan [AmazonLexReadOnly](#)terkelola untuk memungkinkan tampilan item kosakata khusus.

29 November 2022

[Fitur baru \(2022-11-07\)](#)

Amazon Lex V2 dapat menampilkan representasi alternatif untuk frasa atau kata dengan menggunakan konsol atau APIs untuk menyesuaikan ucapan ke output teks. Untuk informasi selengkap nya, lihat [Membuat kosakata khusus untuk pengenalan suara](#).

7 November 2022

[Fitur baru \(2022-10-28\)](#)

Amazon Lex V2 dapat menambahkan atribut bobot ke elemen item yang akan mewakili sejauh mana frasa ditingkatkan selama pengenalan suara. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bobot Tata Bahasa](#).

28 Oktober 2022

[Fitur baru \(2022-10-19\)](#)  
[\(2022-10-19\) - 2](#)

Amazon Lex V2 dapat menampilkan representasi alternatif untuk frasa atau kata dalam pidato akhir untuk output teks. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kosakata khusus untuk pengenalan suara](#).

Oktober 19, 2022

[Fitur baru \(2022-10-19\)](#)  
[\(2022-10-19\)](#)

Amazon Lex V2 dapat digunakan untuk menangkap input formulir gratis dari pengguna akhir yang terdiri dari kata-kata atau karakter yang digunakan AMAZON.FreeFormInput. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis Slot Bawaan](#).

Oktober 19, 2022

[Fitur baru \(2022-10-14\)](#)

Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Hindi (India) dan Belanda (Belanda). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2](#).

14 Oktober 2022

[Fitur baru \(2022-09-22\)](#)

Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 mengelola input pengguna. Sekarang Anda dapat memilih apakah Amazon Lex V2 menerima input teks, audio, atau DTMF kapan saja dalam alur percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Atribut yang Dapat Dikonfigurasi](#).

September 22, 2022

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2022-09-14)</a> | Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 mengelola alur percakapan. Pembuat percakapan visual adalah pembuat percakapan seret dan lepas untuk merancang dan memvisualisasikan jalur percakapan dengan mudah. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Pembuat Percakapan Visual</a> .   | 14 September 2022 |
| <a href="#">Fitur baru (2022-09-09)</a> | Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 membangun slot yang kompleks. Anda sekarang dapat membuat subslot kompleks dalam slot untuk mengelola maksud dalam desain percakapan yang kompleks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Membangun slot komposit</a> .                     | 9 September 2022  |
| <a href="#">Fitur baru (2022-08-17)</a> | Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 mengelola aliran jalur percakapan dengan pengguna Anda. Anda sekarang dapat membuat jalur percakapan yang kompleks dengan memesan langkah berikutnya dalam percakapan. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat jalur percakapan</a> . | 17 Agustus 2022   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Fitur baru (2022-07-05)</a> | Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 mengelola aliran percakapan dengan pengguna Anda. Anda sekarang dapat membuat percakapan yang kompleks dengan memesan petunjuknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengonfigurasi prompt</a> .  | Juli 5, 2022  |
| <a href="#">Fitur baru (2022-05-03)</a> | Ada pembaruan cara Amazon Lex V2 mengelola aliran percakapan dengan pengguna Anda. Anda sekarang dapat membuat percakapan yang kompleks menggunakan kondisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memahami alur percakapan baru</a> . | Mei 3, 2022   |
| <a href="#">Fitur baru (2022-03-22)</a> | Ditambahkan contoh tata bahasa industri untuk tipe slot tata bahasa bawaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Tata bahasa industri</a> .                                                                                           | 22 Maret 2022 |
| <a href="#">Fitur baru (2022-03-18)</a> | Menambahkan dokumentasi tentang mengintegrasikan Amazon Lex V2 dengan Amazon Chime SDK. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Amazon Chime SDK</a> .                                                                                   | 18 Maret 2022 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2022-01-27)</a> | Amazon Lex V2 sekarang memberikan skor kepercayaan untuk transkripsi suara. Gunakan skor untuk membantu menentukan respons yang benar dari pengguna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menggunakan skor kepercayaan transkripsi suara</a> . | 27 Januari 2022  |
| <a href="#">Fitur baru (2022-01-13)</a> | Anda sekarang dapat menambahkan petunjuk kontekstual dan dinamis ke slot untuk meningkatkan akurasi bot Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan petunjuk untuk meningkatkan akurasi</a> .                                       | Januari 13, 2022 |
| <a href="#">Fitur baru (2022-01-12)</a> | Amazon Lex V2 menambahkan dukungan untuk kosakata khusus untuk meningkatkan pengenalan suara untuk input audio. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Membuat kosakata khusus untuk meningkatkan pengenalan suara</a> .                         | 12 Januari 2022  |
| <a href="#">Fitur baru (2022-01-07)</a> | Amazon Lex V2 sekarang mendukung AWS PrivateLink. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">titik akhir VPC (AWS)</a> . PrivateLink                                                                                                                 | 7 Januari 2022   |



|                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2022-01-03)</a>                                     | Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Catalan (Spanyol). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                           | Januari 3, 2022   |
| <a href="#">Fitur baru (2021-12-20)</a><br><a href="#">(2021-12-20) - 2</a> | AWS CloudFormationseka rang mendukung Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AWS CloudForm ationsumber daya</a> .                                                                   | Desember 20, 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-12-20)</a><br><a href="#">(2021-12-20)</a>     | Anda sekarang dapat membuat jenis slot menggunakan tata bahasa khusus Anda sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan jenis slot tata bahasa khusus</a> .                         | Desember 20, 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-12-16)</a>                                     | Amazon Lex V2 sekarang mendukung bahasa Portugis (Brasil), Portugis (Portugal), dan Mandarin (RRC). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> . | Desember 16, 2021 |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2021-12-01)</a>                  | Amazon Lex V2 sekarang menyediakan pratinjau Desainer Chatbot Otomatis untuk membantu Anda mulai membuat chatbot dari transkrip pusat kontak. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan Perancang Chatbot Otomatis (Pratinjau)</a> . | 1 Desember 2021   |
| <a href="#">Fitur baru (2021-11-19) (2021-11-19) - 2</a> | Anda sekarang dapat menggunakan suara Amazon Polly neural text to speech (NTTS) untuk percakapan audio dengan pengguna Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Suara di Amazon Polly</a> .                                               | November 19, 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-11-19) (2021-11-19)</a>     | Anda sekarang dapat menggunakan spell-by-letter dan spell-by-word gaya untuk memasukkan nilai slot yang sulit dipahami oleh Amazon Lex V2. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Menggunakan gaya ejaan untuk menangkap nilai slot</a> .     | November 19, 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-11-09)</a>                  | Amazon Lex V2 sekarang mendukung bahasa Inggris (Afrika Selatan) lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                                                        | November 9, 2021  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2021-11-05)</a>        | Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Jerman (Austria). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                                                                                                                                                             | November 5, 2021  |
| <a href="#">Fitur baru (2021-10-07)</a>        | Anda sekarang dapat memberi pengguna pesan pembaruan yang diputar di awal fungsi pemenuhan dan secara berkala saat fungsi berjalan. Anda juga dapat membuat pesan yang memberi tahu pengguna tentang status pemenuhan saat fungsi selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengonfigurasi pembaruan kemajuan pemenuhan</a> . | 7 Oktober 2021    |
| <a href="#">Perluasan wilayah (2021-09-22)</a> | Amazon Lex V2 sekarang tersedia di Afrika (Cape Town) (af-south-1) dan Asia Pasifik (Seoul) (ap-northeast-2).                                                                                                                                                                                                                                | 22 September 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-09-22)</a>        | Anda sekarang dapat melihat statistik untuk ucapan yang dikirim pengguna Anda ke bot Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Melihat statistik ucapan</a> .                                                                                                                                                                    | 22 September 2021 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Fitur baru (2021-09-09)</a> | Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Korea (Korea). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                               | 9 September 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-07-27)</a> | Amazon Lex V2 sekarang menyediakan tipe slot built-in untuk kode pos Inggris. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">AMAZON. UKPostal</a> Kode.                                                    | 27 Juli 2021     |
| <a href="#">Fitur baru (2021-07-15)</a> | Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Inggris (India). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                             | 15 Juli 2021     |
| <a href="#">Fitur baru (2021-07-13)</a> | Amazon Lex V2 sekarang menyediakan alat untuk memigrasikan bot dari Amazon Lex V1 ke Amazon Lex V2 API. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Memigrasi bot</a> di Panduan Pengembang Amazon Lex. | 13 Juli 2021     |

[Fitur baru \(2021-06-26\)](#)

Anda sekarang dapat mengonfigurasi bot Amazon Lex V2 Anda untuk mendapatkan kembali slot yang telah diisi dengan mengatur nilai slot ke null dan mengonfigurasi alur percakapan untuk memutar kembali. Fitur ini memungkinkan percakapan yang lebih dinamis berdasarkan tanggapan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memunculkan kembali slot](#).

Juni 26, 2021

[Dokumentasi baru](#)

Amazon Lex V2 sekarang menyediakan panduan komprehensif dan praktik terbaik untuk pengembangan bot untuk membantu Anda menciptakan pengalaman percakapan yang lebih efektif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pedoman pengembangan bot Amazon Lex V2](#).

Juni 26, 2021

[Fitur baru \(2021-06-15\)](#)

Amazon Lex V2 sekarang memungkinkan Anda untuk menerima beberapa nilai untuk satu slot dalam bahasa Inggris (AS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan beberapa nilai dalam slot](#).

15 Juni 2021

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="#">Fitur baru (2021-06-11)</a>        | Anda sekarang dapat membangun bot yang lebih besar untuk bahasa Inggris. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Kuota</a> .                                                                                                                                       | 11 Juni 2021 |
| <a href="#">Fitur baru (2021-05-20)</a>        | Gunakan kebijakan berbasis sumber daya Amazon Lex V2 untuk mengelola akses ke bot dan alias bot Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan <a href="#">berbasis sumber daya dalam Amazon Lex V2</a> .                                                             | 20 Mei 2021  |
| <a href="#">Fitur baru (2021-05-18)</a>        | Amazon Lex V2 sekarang memungkinkan Anda untuk mengimpor dan mengeksport bot dan lokal bot. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk menyalin bot dan lokal bot antara akun dan Wilayah AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Mengimpor dan mengeksport</a> . | 18 Mei 2021  |
| <a href="#">Perluasan wilayah (2021-05-17)</a> | Amazon Lex V2 sekarang tersedia di Kanada (Tengah) (ca-central-1).                                                                                                                                                                                                         | 17 Mei 2021  |
| <a href="#">Fitur baru (2021-04-01)</a>        | Amazon Lex V2 sekarang mendukung lokal Jepang (Jepang). Untuk informasi selengkapnya, lihat <a href="#">Bahasa dan lokal yang didukung oleh Amazon Lex V2</a> .                                                                                                            | 1 April 2021 |

[Fitur baru \(2021-03-12\)](#)

Amazon Lex V2 sekarang mendukung tiga jenis slot bawaan baru:AMAZON.Ci ty ,AMAZON.Country , danAMAZON.State .

12 Maret 2021

[Panduan baru](#)

Ini adalah rilis pertama dari panduan pengguna Amazon Lex V2.

21 Januari 2021

# Referensi API

[Referensi API](#) sekarang menjadi dokumen terpisah.



# AWS Glosarium

Untuk AWS terminologi terbaru, lihat [AWS glosarium di Referensi](#).Glosarium AWS

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.