



Panduan Developerr

# AMB Akses Bitcoin



# AMB Akses Bitcoin: Panduan Developerr

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

---

# Table of Contents

Apa itu Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin? .....	1
Apakah Anda pengguna AMB Access Bitcoin pertama kali? .....	1
Konsep utama .....	3
Pertimbangan dan batasan .....	4
Menyiapkan .....	6
Prasyarat dan pertimbangan .....	6
Mendaftar untuk AWS .....	6
Buat pengguna IAM dengan izin yang sesuai .....	7
Instal dan konfigurasi AWS Command Line Interface .....	7
Memulai .....	8
Buat kebijakan IAM .....	8
Contoh RPC konsol .....	9
contoh RPC awscurl .....	10
Contoh RPC Node.js .....	11
AMB Akses Bitcoin lebih PrivateLink .....	15
Kasus penggunaan Bitcoin .....	16
Buat dompet Bitcoin (BTC) untuk mengirim dan menerima BTC .....	16
Analisis aktivitas pada blockchain Bitcoin .....	16
Verifikasi pesan yang ditandatangani menggunakan key pair Bitcoin .....	17
Periksa mempool Bitcoin .....	17
Bitcoin JSON- RPCs .....	19
Didukung JSON- RPCs .....	20
Keamanan .....	24
Perlindungan data .....	25
Enkripsi data .....	26
Enkripsi bergerak .....	26
Manajemen identitas dan akses .....	26
Audiens .....	27
Mengautentikasi dengan identitas .....	27
Mengelola akses menggunakan kebijakan .....	28
Bagaimana Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin bekerja dengan IAM .....	30
Contoh kebijakan berbasis identitas .....	36
Pemecahan masalah .....	40
CloudTrail log .....	43

---

AMB Akses informasi Bitcoin di CloudTrail .....	43
Memahami entri file log AMB Access Bitcoin .....	44
Menggunakan CloudTrail untuk melacak Bitcoin JSON- RPCs .....	45
.....	xlvii

# Apa itu Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin?

Amazon Managed Blockchain (AMB) Access memberi Anda node blockchain publik untuk Ethereum dan Bitcoin, dan Anda juga dapat membuat jaringan blockchain pribadi dengan kerangka Hyperledger Fabric. Pilih dari berbagai metode untuk terlibat dengan blockchain publik, termasuk operasi API multi-tenant yang dikelola sepenuhnya, penyewa tunggal (khusus), dan tanpa server ke node blockchain publik. Untuk kasus penggunaan di mana kontrol akses penting, Anda dapat memilih dari jaringan blockchain pribadi yang dikelola sepenuhnya. Operasi API standar memberi Anda skalabilitas instan pada infrastruktur yang dikelola sepenuhnya dan tangguh, sehingga Anda dapat membangun aplikasi blockchain.

AMB Access memberi Anda dua jenis layanan infrastruktur blockchain yang berbeda: operasi API akses jaringan blockchain multi-tenant dan node dan jaringan blockchain khusus. Dengan infrastruktur blockchain khusus, Anda dapat membuat dan menggunakan node blockchain Ethereum publik dan jaringan blockchain Hyperledger Fabric pribadi untuk penggunaan Anda sendiri. Penawaran multi-penyewa berbasis API, bagaimanapun, seperti AMB Access Bitcoin, terdiri dari armada node Bitcoin di belakang lapisan API di mana infrastruktur node blockchain yang mendasarinya dibagi di antara pelanggan.

Bitcoin adalah jaringan blockchain terdesentralisasi yang memungkinkan peer-to-peer transaksi aman dengan nilai dalam mata uang kripto asli jaringan, Bitcoin (BTC). Jaringan Bitcoin digunakan oleh individu, lembaga keuangan, perusahaan fintech, pemerintah, dan banyak lagi. Jaringan Bitcoin adalah media pertukaran, komoditas untuk investasi, atau buku besar yang dapat diverifikasi secara publik dan tidak dapat diubah untuk data tertulis. Dengan Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin, Anda dapat mengakses kumpulan jaringan Bitcoin Mainnet dan Testnet melalui titik akhir Regional, di mana Anda dapat menulis transaksi, membaca data dari buku besar, dan memanggil permintaan JSON-RPC yang tersedia di klien node Bitcoin Core. Dengan titik akhir Bitcoin tanpa server, Anda dapat fokus membangun aplikasi Anda alih-alih berinvestasi dalam pekerjaan yang tidak terdiferensiasi seperti penyediaan, pemeliharaan, dan penyeimbangan beban node Bitcoin. Baik Anda sedang membangun dompet Bitcoin, membangun pertukaran kripto, atau menganalisis data blockchain Bitcoin, Anda hanya membayar permintaan yang Anda buat melalui titik akhir Bitcoin dengan menggunakan AMB Access Bitcoin.

## Apakah Anda pengguna AMB Access Bitcoin pertama kali?

Jika Anda adalah pengguna pertama kali AMB Access Bitcoin, kami sarankan Anda mulai dengan membaca bagian berikut:

- [Konsep kunci: Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses Bitcoin](#)
- [Memulai dengan Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)
- [Kasus penggunaan Bitcoin dengan Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)
- [Bitcoin JSON yang Didukung- RPCs dengan Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

# Konsep kunci: Amazon Managed Blockchain (AMB) Mengakses Bitcoin

## Note

Panduan ini mengasumsikan bahwa Anda terbiasa dengan konsep yang penting untuk Bitcoin. Konsep-konsep ini termasuk desentralisasi, node, transaksi, dompet proof-of-work, kunci publik dan pribadi, halvings, dan lain-lain. Sebelum menggunakan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin, kami sarankan Anda meninjau [Dokumentasi Pengembangan Bitcoin](#) dan [Menguasai Bitcoin](#).

Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin memberi Anda akses tanpa server ke blockchain Bitcoin, tanpa mengharuskan Anda menyediakan dan mengelola infrastruktur Bitcoin apa pun, termasuk node. Anda dapat menggunakan layanan terkelola ini untuk mengakses jaringan Bitcoin dengan cepat dan sesuai permintaan, mengurangi biaya kepemilikan Anda secara keseluruhan.

AMB Access Bitcoin memberi Anda akses ke jaringan Bitcoin melalui node penuh yang menjalankan klien Bitcoin Core, dengan fungsionalitas dompet dinonaktifkan, dan mendukung beberapa panggilan JSON Remote Procedure (JSON-RPC). Anda dapat memanggil Bitcoin JSON RPCs untuk berkomunikasi dengan node Bitcoin yang dikelola oleh Blockchain Terkelola untuk berinteraksi dengan jaringan Bitcoin. Dengan Bitcoin JSON-RPCs, Anda dapat membaca data dan menulis transaksi, termasuk menanyakan data dan mengirimkan transaksi ke jaringan Bitcoin dengan menggunakan layanan Amazon Managed Blockchain.

## Important


Anda bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, menggunakan, dan mengelola alamat Bitcoin Anda. Anda juga bertanggung jawab atas isi alamat Bitcoin Anda. AWS tidak bertanggung jawab atas transaksi apa pun yang digunakan atau dipanggil menggunakan node Bitcoin di Amazon Managed Blockchain.

# Pertimbangan dan batasan untuk menggunakan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

- Jaringan Bitcoin yang didukung

AMB Access Bitcoin mendukung jaringan publik berikut:

- Mainnet — Blockchain Bitcoin publik dijamin dengan proof-of-work konsensus, dan di mana cryptocurrency Bitcoin (BTC) dikeluarkan dan ditransaksikan. Transaksi di Mainnet memiliki nilai aktual (yaitu, mereka mengeluarkan biaya nyata) dan dicatat pada blockchain publik.
- Testnet — Testnet adalah blockchain Bitcoin alternatif yang digunakan untuk pengujian. Koin Testnet terpisah dan berbeda dari Bitcoin aktual (BTC) dan biasanya tidak memiliki nilai apa pun.

 Note

Jaringan pribadi tidak didukung.

- Wilayah yang didukung

Berikut ini adalah Wilayah yang didukung untuk layanan ini:

Nama wilayah	Kode	Region
AS Timur (Virginia Utara)	IAD	us-east-1
Asia Pasifik (Tokyo)	NRT	ap-northeast-1
Asia Pasifik (Seoul)	ICN	ap-northeast-2
Asia Pasifik (Singapura)	DOSA	ap-southeast-1
Eropa (Irlandia)	SULIH SUARA	eu-west-1
Eropa (London)	LHR	eu-west-2

- Titik akhir layanan

Berikut ini adalah titik akhir layanan untuk AMB Access Bitcoin. Untuk terhubung dengan layanan, Anda harus menggunakan titik akhir yang mencakup salah satu Wilayah yang didukung.

- `mainnet.bitcoin.managedblockchain.Region.amazonaws.com`

- `testnet.bitcoin.managedblockchain.Region.amazonaws.com`

Misalnya: `mainnet.bitcoin.managedblockchain.eu-west-2.amazonaws.com`

- Penambangan tidak didukung

AMB Access Bitcoin tidak mendukung penambangan Bitcoin (BTC).

- Tanda Tangan Versi 4 penandatanganan panggilan Bitcoin JSON-RPC

Saat melakukan panggilan ke Bitcoin JSON- RPCs di Amazon Managed Blockchain, Anda dapat melakukannya melalui koneksi HTTPS yang diautentikasi menggunakan proses [penandatanganan Signature Version 4](#). Ini berarti bahwa hanya prinsipal IAM resmi di AWS akun yang dapat melakukan panggilan Bitcoin JSON-RPC. Untuk melakukan ini, AWS kredensi (ID kunci akses dan kunci akses rahasia) harus diberikan dengan panggilan.

#### Important

- Jangan menyimpan kredensi klien dalam aplikasi yang menghadap pengguna.
- Anda tidak dapat menggunakan kebijakan IAM untuk membatasi akses ke masing-masing Bitcoin JSON-. RPCs

- Hanya pengiriman transaksi mentah yang didukung

Gunakan `sendrawtransaction` JSON-RPC untuk mengirimkan transaksi yang memperbarui status blockchain Bitcoin.

- AWS CloudTrail dukungan logging

Anda dapat mengonfigurasi CloudTrail untuk mencatat Bitcoin JSON- RPCs Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Logging Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses peristiwa Bitcoin dengan menggunakan AWS CloudTrail](#)

# Menyiapkan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Sebelum Anda menggunakan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin untuk pertama kalinya, ikuti langkah-langkah di bagian ini untuk membuat AWS akun. Bab berikut membahas cara mulai menggunakan AMB Access Bitcoin.

## Prasyarat dan pertimbangan

Sebelum Anda menggunakan AWS untuk pertama kalinya, Anda harus memiliki Akun AWS.

## Mendaftar untuk AWS

Ketika Anda mendaftar AWS, Anda Akun AWS secara otomatis mendaftar untuk semua Layanan AWS, termasuk Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin. Anda hanya akan dikenakan biaya untuk layanan yang digunakan.

Jika Anda Akun AWS sudah memiliki, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika Anda belum memiliki Akun AWS, gunakan prosedur berikut untuk membuatnya.

Untuk membuat AWS akun

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

## Buat pengguna IAM dengan izin yang sesuai

Untuk membuat dan bekerja dengan AMB Access Bitcoin, Anda harus memiliki prinsipal AWS Identity and Access Management (IAM) (pengguna atau grup) dengan izin yang memungkinkan tindakan Blockchain Terkelola yang diperlukan.

Hanya prinsipal IAM yang dapat melakukan panggilan Bitcoin JSON-RPC. Saat melakukan panggilan ke Bitcoin JSON-RPCs di Amazon Managed Blockchain, Anda dapat melakukannya melalui koneksi HTTPS yang diautentikasi menggunakan proses [penandatanganan Signature Version 4](#). Ini berarti bahwa hanya prinsipal IAM resmi di AWS akun yang dapat melakukan panggilan Bitcoin JSON-RPC. Untuk melakukan ini, AWS kredensi (ID kunci akses dan kunci akses rahasia) harus diberikan dengan panggilan.

Untuk informasi tentang cara membuat pengguna IAM, lihat [Membuat pengguna IAM di akun Anda AWS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang cara melampirkan kebijakan izin ke pengguna, lihat [Mengubah izin untuk pengguna IAM](#). Untuk contoh kebijakan izin yang dapat Anda gunakan untuk memberikan izin kepada pengguna untuk bekerja dengan AMB Access Bitcoin, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

## Instal dan konfigurasi AWS Command Line Interface

Jika Anda belum melakukannya, instal Antarmuka AWS Baris Perintah (CLI) terbaru untuk bekerja dengan AWS sumber daya dari terminal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal atau memperbarui versi terbaru AWS CLI](#).

### Note

Untuk akses CLI, Anda memerlukan ID kunci akses dan kunci akses rahasia. Gunakan kredensi sementara alih-alih kunci akses jangka panjang jika memungkinkan. Kredensi sementara mencakup ID kunci akses, kunci akses rahasia, dan token keamanan yang menunjukkan kapan kredensialnya kedaluwarsa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan kredensial sementara dengan AWS sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

# Memulai dengan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Gunakan step-by-step tutorial di bagian ini untuk mempelajari cara melakukan tugas dengan menggunakan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin. Contoh-contoh ini mengharuskan Anda untuk menyelesaikan beberapa prasyarat. Jika Anda baru mengenal AMB Access Bitcoin, tinjau bagian Pengaturan dari panduan ini untuk memastikan Anda telah menyelesaikan prasyarat tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#).

## Topik

- [Buat kebijakan IAM untuk mengakses Bitcoin JSON- RPCs](#)
- [Buat permintaan panggilan prosedur jarak jauh \(RPC\) Bitcoin pada editor AMB Access RPC menggunakan Konsol Manajemen AWS](#)
- [Buat permintaan AMB Access Bitcoin JSON-RPC di awscurl dengan menggunakan AWS CLI](#)
- [Buat permintaan Bitcoin JSON-RPC di Node.js](#)
- [Gunakan AMB Access Bitcoin AWS PrivateLink](#)

## Buat kebijakan IAM untuk mengakses Bitcoin JSON- RPCs

Untuk mengakses titik akhir publik untuk Bitcoin Mainnet dan Testnet untuk melakukan panggilan JSON-RPC, Anda harus memiliki kredensi pengguna (AWS\_ACCESS\_KEY\_ID dan AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY) yang memiliki izin IAM yang sesuai untuk Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin. Di terminal dengan AWS CLI instalasi, jalankan perintah berikut untuk membuat Kebijakan IAM untuk mengakses kedua titik akhir Bitcoin:

```
cat <<EOT > ~/amb-btc-access-policy.json
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid" : "AMBBitcoinAccessPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "managedblockchain:InvokeRpcBitcoin*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}  
EOT  
aws iam create-policy --policy-name AmazonManagedBlockchainBitcoinAccess --policy-  
document file://$HOME/amb-btc-access-policy.json
```

### Note

Contoh sebelumnya memberi Anda akses ke Bitcoin Mainnet dan Testnet. Untuk mendapatkan akses ke titik akhir tertentu, gunakan Action perintah berikut:

- "managedblockchain:InvokeRpcBitcoinMainnet"
- "managedblockchain:InvokeRpcBitcoinTestnet"

Setelah Anda membuat kebijakan, lampirkan kebijakan tersebut ke Peran pengguna IAM agar kebijakan tersebut diterapkan. Di bagian Konsol Manajemen AWS, navigasikan ke layanan IAM, dan lampirkan kebijakan AmazonManagedBlockchainBitcoinAccess ke Peran yang ditetapkan ke pengguna IAM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran dan menetapkan ke pengguna IAM](#).

## Buat permintaan panggilan prosedur jarak jauh (RPC) Bitcoin pada editor AMB Access RPC menggunakan Konsol Manajemen AWS

Anda dapat mengedit dan mengirimkan panggilan prosedur jarak jauh (RPCs) pada Konsol Manajemen AWS menggunakan AMB Access. Dengan ini RPCs, Anda dapat membaca data, menulis, dan mengirimkan transaksi di jaringan Bitcoin.

### Example

Contoh berikut menunjukkan bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang 00000000c937983704a73af28acdec37b049d214adbda81d7e2a3dd146f6ed09 dengan menggunakan RPCblockhash.getBlock Ganti variabel yang disorot dengan input Anda sendiri atau pilih salah satu metode RPC lain yang terdaftar dan masukkan input yang relevan yang diperlukan.

1. Buka konsol Managed Blockchain di <https://console.aws.amazon.com/managedblockchain/>.

2. Pilih editor RPC.
3. Di bagian Permintaan, pilih *BITCOIN\_MAINNET* sebagai Jaringan Blockchain.
4. Pilih *getblock* sebagai metode RPC.
5. Masukkan *00000000c937983704a73af28acdec37b049d214adbda81d7e2a3dd146f6ed09* sebagai nomor Blokir dan pilih *0* sebagai verbositas.
6. Kemudian, pilih Kirim RPC.
7. Anda akan mendapatkan hasil di bagian Respons di halaman ini. Anda kemudian dapat menyalin transaksi mentah lengkap untuk analisis lebih lanjut atau untuk digunakan dalam logika bisnis untuk aplikasi Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat yang [RPCs didukung oleh AMB Access Bitcoin](#)

## Buat permintaan AMB Access Bitcoin JSON-RPC di awscurl dengan menggunakan AWS CLI

### Example

Menandatangani permintaan dengan kredensial pengguna IAM Anda dengan menggunakan [Signature Version 4 \(SigV4\)](#) untuk melakukan panggilan Bitcoin JSON-RPC ke titik akhir AMB Access Bitcoin. Alat baris perintah [awscurl](#) dapat membantu Anda menandatangani permintaan ke AWS layanan menggunakan SigV4. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [awscurl](#) README.md.

Instal awscurl dengan menggunakan metode yang sesuai dengan sistem operasi Anda. Di macOS, HomeBrew adalah aplikasi yang direkomendasikan:

```
brew install awscurl
```

Jika Anda telah menginstal dan mengonfigurasi AWS CLI, kredensial pengguna IAM dan Wilayah AWS default disetel di lingkungan Anda dan memiliki akses ke awscurl. Menggunakan awscurl, kirimkan permintaan ke Bitcoin Mainnet dan Testnet dengan memanggil RPC. `getblock` Panggilan ini menerima parameter string yang sesuai dengan hash blok yang ingin Anda ambil informasinya.

Perintah berikut mengambil data header blok dari Bitcoin Mainnet dengan menggunakan hash blok dalam `params` array untuk memilih blok tertentu untuk mengambil header. Contoh ini menggunakan `us-east-1` endpoint. Anda dapat menggantinya dengan Bitcoin JSON-RPC dan AWS Wilayah



- Gunakan node `--version` perintah dan konfirmasikan bahwa Anda menggunakan Node versi 14 atau lebih tinggi. Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan `nvm install 14` perintah, diikuti oleh `nvm use 14` perintah, untuk menginstal versi 14.
- Variabel lingkungan `AWS_ACCESS_KEY_ID` dan `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` harus berisi kredensial yang terkait dengan akun Anda. Variabel lingkungan `AMB_HTTP_ENDPOINT` harus berisi titik akhir AMB Access Bitcoin Anda.

Ekspor variabel ini sebagai string pada klien Anda dengan menggunakan perintah berikut. Ganti nilai yang disorot dalam string berikut dengan nilai yang sesuai dari akun pengguna IAM Anda.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY"
```

Setelah Anda menyelesaikan semua prasyarat, salin `package.json` file dan `index.js` skrip berikut ke lingkungan lokal Anda dengan menggunakan editor Anda:

`package.json`

```
{
  "name": "bitcoin-rpc",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "@aws-crypto/sha256-js": "^4.0.0",
    "@aws-sdk/credential-provider-node": "^3.360.0",
    "@aws-sdk/protocol-http": "^3.357.0",
    "@aws-sdk/signature-v4": "^3.357.0",
    "axios": "^1.4.0"
  }
}
```

`index.js`

```
const axios = require('axios');
```

```
const SHA256 = require('@aws-crypto/sha256-js').Sha256
const defaultProvider = require('@aws-sdk/credential-provider-node').defaultProvider
const HttpRequest = require('@aws-sdk/protocol-http').HttpRequest
const SignatureV4 = require('@aws-sdk/signature-v4').SignatureV4

// define a signer object with AWS service name, credentials, and region
const signer = new SignatureV4({
  credentials: defaultProvider(),
  service: 'managedblockchain',
  region: 'us-east-1',
  sha256: SHA256,
});

const rpcRequest = async () => {

  // create a remote procedure call (RPC) request object definig the method, input
  params
  let rpc = {
    jsonrpc: "1.0",
    id: "1001",
    method: 'getblock',
    params: ["00000000c937983704a73af28acdec37b049d214adbda81d7e2a3dd146f6ed09"]
  }

  //bitcoin endpoint
  let bitcoinURL = 'https://mainnet.bitcoin.managedblockchain.us-
east-1.amazonaws.com/';

  // parse the URL into its component parts (e.g. host, path)
  const url = new URL(bitcoinURL);

  // create an HTTP Request object
  const req = new HttpRequest({
    hostname: url.hostname.toString(),
    path: url.pathname.toString(),
    body: JSON.stringify(rpc),
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Accept-Encoding': 'gzip',
      host: url.hostname,
    }
  });
});
```



```
"error":null,"id":"1001"}
```

### Note

Permintaan sampel dalam skrip sebelumnya membuat `getBlock` panggilan dengan hash blok parameter input yang sama seperti [Buat permintaan AMB Access Bitcoin JSON-RPC di awscurl dengan menggunakan AWS CLI](#) contoh. Untuk melakukan panggilan lain, modifikasi `rpc` objek dalam skrip dengan Bitcoin JSON-RPC yang berbeda. Anda dapat mengubah opsi properti `host` ke Bitcoin `testnet` untuk melakukan panggilan pada titik akhir tersebut.

## Gunakan AMB Access Bitcoin AWS PrivateLink

AWS PrivateLink adalah teknologi yang sangat tersedia dan dapat diskalakan yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan VPC Anda ke layanan pribadi seolah-olah mereka ada di VPC Anda. Anda tidak perlu menggunakan gateway internet, perangkat NAT, alamat IP publik, koneksi AWS Direct Connect, atau koneksi AWS Site-to-Site VPN untuk berkomunikasi dengan layanan dari subnet pribadi Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang AWS PrivateLink atau untuk mengatur AWS PrivateLink, lihat [Apa itu AWS PrivateLink?](#)

Anda dapat mengirim permintaan Bitcoin JSON-RPC ke AMB Access Bitcoin melalui dengan AWS PrivateLink menggunakan titik akhir VPC. Permintaan ke titik akhir pribadi ini tidak diteruskan melalui internet terbuka, sehingga Anda dapat mengirim permintaan langsung ke titik akhir Bitcoin dengan menggunakan otentikasi `SiGv4` yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses AWS layanan melalui AWS PrivateLink](#).

Untuk nama Layanan, cari Amazon Managed Blockchain di kolom AWS layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS layanan yang terintegrasi dengan AWS PrivateLink](#).

Nama layanan untuk titik akhir akan dalam format berikut: `com.amazonaws.AWS-REGION.managedblockchain.bitcoin.NETWORK-TYPE`.

Misalnya: `com.amazonaws.us-east-1.managedblockchain.bitcoin.testnet`.

# Kasus penggunaan Bitcoin dengan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Topik ini menyediakan daftar kasus penggunaan AMB Access Bitcoin

Topik

- [Buat dompet Bitcoin \(BTC\) untuk mengirim dan menerima BTC](#)
- [Analisis aktivitas pada blockchain Bitcoin](#)
- [Verifikasi pesan yang ditandatangani menggunakan key pair Bitcoin](#)
- [Periksa mempool Bitcoin](#)

## Buat dompet Bitcoin (BTC) untuk mengirim dan menerima BTC

BTC, cryptocurrency asli di jaringan Bitcoin, berfungsi sebagai komponen penting dari model keamanan jaringan. Ini juga bertindak sebagai komoditas dan media pertukaran, banyak digunakan oleh lembaga, bisnis, dan individu. Akibatnya, banyak aplikasi dompet mengandalkan node Bitcoin untuk berinteraksi dengan blockchain Bitcoin. Aplikasi ini menghitung saldo output yang tidak terpakai (UTXOs) untuk satu set alamat tertentu, menandatangani dan mengirim transaksi ke jaringan Bitcoin, dan mengambil data tentang transaksi historis.

Berikut ini adalah contoh dari beberapa Bitcoin JSON- RPCs yang didukung Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin untuk transaksi dompet BTC:

- `estimatesmartfee`
- `createmultisig`
- `createrawtransaction`
- `sendrawtransaction`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Didukung JSON- RPCs](#).

## Analisis aktivitas pada blockchain Bitcoin

Anda dapat menganalisis volume aktivitas transaksi pada blockchain Bitcoin dengan menggunakan metode `getchaintxstats` JSON-RPC. JSON-RPC ini memungkinkan Anda untuk mengakses

metrik seperti tarif transaksi rata-rata per detik, jumlah total transaksi, jumlah blok, dan banyak lagi. Anda juga dapat menentukan jendela nomor blok atau hash blok sebagai pembatas untuk menghitung statistik ini untuk sekumpulan blok tertentu dalam jaringan, jika diinginkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Didukung JSON- RPCs](#).

## Verifikasi pesan yang ditandatangani menggunakan key pair Bitcoin

Dompet Bitcoin memiliki kunci pribadi dan kunci publik yang membentuk key pair. Kunci ini digunakan untuk menandatangani transaksi dan berfungsi sebagai identitas pengguna di blockchain. Kunci publik digunakan untuk membuat alamat, yang merupakan pengidentifikasi alfanumerik standar (panjang 27 hingga 34 karakter). Alamat ini digunakan untuk menerima output BTC dan menangani transaksi atau pesan.

Dengan dompet Bitcoin, pengguna juga dapat menandatangani dan memverifikasi pesan secara kriptografi. Proses ini sering digunakan untuk membuktikan kepemilikan alamat dompet tertentu dan BTC yang terkait dengannya. Dengan menggunakan `verifymessage` Bitcoin JSON-RPC, Anda dapat memeriksa keaslian dan validitas pesan yang ditandatangani oleh dompet lain. Secara khusus, node Bitcoin dapat digunakan untuk memverifikasi apakah pesan telah ditandatangani menggunakan kunci pribadi yang sesuai dengan alamat turunan kunci publik yang disediakan dalam pesan yang ditandatangani itu sendiri.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Didukung JSON- RPCs](#).

## Periksa mempool Bitcoin

Banyak aplikasi perlu mengakses mempool untuk melacak transaksi yang tertunda, mendapatkan daftar semua transaksi yang tertunda, atau mencari tahu dari mana transaksi berasal. Untuk melakukan ini, ada Bitcoin JSON- RPCs seperti `getmempoolancestors`, `getmempoolentry`, dan `getrawmempool` yang mendukung aktivitas ini. Aplikasi Bitcoin JSON- RPCs membantu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari mempool.

Amazon Managed Blockchain (AMB) Access `testmempoolaccept` Bitcoin juga mendukung Bitcoin JSON-RPCs, yang memungkinkan Anda memverifikasi apakah transaksi memenuhi aturan protokol dan akan diterima oleh node sebelum mengirimkan. Dompet, bursa, dan entitas lain yang secara langsung mengirimkan transaksi ke blockchain Bitcoin menggunakan Bitcoin JSON- ini. RPCs

Lihat informasi yang lebih lengkap di [Didukung JSON- RPCs](#).

# Bitcoin JSON yang Didukung- RPCs dengan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Topik ini memberikan daftar dan referensi ke Bitcoin JSON- RPCs yang didukung oleh Managed Blockchain. Setiap JSON-RPC yang didukung memiliki deskripsi singkat tentang penggunaannya.

## Note

- Anda dapat mengautentikasi Bitcoin JSON- RPCs pada Blockchain Terkelola dengan menggunakan proses [penandatanganan Signature Version 4 \(SigV4\)](#). Ini berarti bahwa hanya prinsipal IAM resmi di AWS akun yang dapat berinteraksi dengannya dengan menggunakan Bitcoin JSON- RPCs. Berikan AWS kredensi (ID kunci akses dan kunci akses rahasia) dengan panggilan.
- Jika respons HTTP Anda lebih besar dari 10 MB, Anda akan mendapatkan kesalahan. Untuk memperbaikinya, Anda harus mengatur header kompresi ke `Accept-Encoding: gzip`. Respons terkompresi yang diterima klien Anda berisi header berikut: `Content-Type: application/json` dan `Content-Encoding: gzip`
- Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin menghasilkan kesalahan 400 untuk permintaan JSON-RPC yang salah bentuk.
- Gunakan `sendrawtransaction` JSON-RPC untuk mengirimkan transaksi yang memperbarui status blockchain Bitcoin.
- AMB Access Bitcoin memiliki batas permintaan default 100 permintaan per detik (RPS), per `NETWORK_TYPE`, per AWS Wilayah.

Untuk meningkatkan kuota Anda, Anda harus menghubungi AWS dukungan. Untuk menghubungi AWS dukungan, masuk ke [AWS Support Center Console](#). Pilih Buat kasus. Pilih Teknis. Pilih Blockchain Terkelola sebagai layanan Anda. Pilih Access:Bitcoin sebagai Kategori Anda dan panduan Umum sebagai Keparahan Anda. Masukkan Kuota RPC sebagai Subjek dan di kotak teks Deskripsi dan cantumkan batas kuota yang berlaku untuk kebutuhan Anda di RPS per jaringan Bitcoin per Wilayah. Kirimkan kasus Anda.

## Didukung JSON- RPCs

AMB Access Bitcoin mendukung Bitcoin JSON berikut-. RPCs Setiap panggilan yang didukung memiliki deskripsi singkat tentang penggunaannya.

Kategori	JSON-RPC	Deskripsi
<a href="#">Blockchain RPCs</a>	<a href="#">getbestblockhash</a>	Mengembalikan hash dari blok (tip) terbaik di rantai yang paling banyak divalidasi dan sepenuhnya divalidasi.
	<a href="#">getblock</a>	Jika verbositas adalah 0, mengembalikan string yang diserialisasi, hex-encode data untuk blok 'hash'. Jika verbositas adalah 1, mengembalikan Object dengan informasi tentang blok 'hash'. Jika verbositas adalah 2, mengembalikan Object dengan informasi tentang blok 'hash' dan informasi tentang setiap transaksi. Jika verbositas adalah 3, mengembalikan Object dengan informasi tentang blok 'hash' dan informasi tentang setiap transaksi, termasuk prevout informasi untuk input.
	<a href="#">getblockchaininfo</a>	Mengembalikan objek yang berisi berbagai info negara mengenai pemrosesan blockchain.
	<a href="#">getblockcount</a>	Mengembalikan ketinggian rantai yang paling banyak bekerja dan sepenuhnya divalidasi. Blok genesis memiliki tinggi 0.
	<a href="#">getblockfilter</a>	Mengambil filter konten BIP 157 untuk blok tertentu menggunakan hash blok.
	<a href="#">getblockhash</a>	Mengembalikan hash blok best-block-chain pada ketinggian yang disediakan.
	<a href="#">getblockheader</a>	Jika verbose adalah false, mengembalikan string yang diserialisasi, hex-encode data

Kategori	JSON-RPC	Deskripsi
		untuk blockheader 'hash'. Jika verbose adalah true, mengembalikan Object dengan informasi tentang blockheader 'hash'.
	<a href="#">getblockstats</a>	Menghitung statistik per blok untuk jendela tertentu. Semua jumlah dalam satoshi. Ini tidak akan berhasil untuk beberapa ketinggian dengan pemangkasan.
	<a href="#">getchaintips</a>	Mengembalikan informasi tentang semua tip yang diketahui di pohon blok, termasuk rantai utama dan cabang yatim piatu.
	<a href="#">getchaintxstats</a>	Menghitung statistik tentang jumlah total dan tingkat transaksi dalam rantai.
	<a href="#">mendapatkan kesulitan</a>	Mengembalikan proof-of-work kesulitan sebagai kelipatan dari kesulitan minimum.
	<a href="#">getmempoolancestors</a>	Jika txid ada di mempool, mengembalikan semua leluhur dalam mempool.
	<a href="#">getmempooldescendants</a>	Jika txid ada di mempool, mengembalikan semua turunan in-mempool.
	<a href="#">getmempoolentry</a>	Mengembalikan data mempool untuk transaksi yang diberikan.
	<a href="#">getmempoolinfo</a>	Mengembalikan rincian tentang keadaan aktif kolam memori TX.

Kategori	JSON-RPC	Deskripsi
	<a href="#">getrawmempool</a>	Mengembalikan semua transaksi IDs di kolom memori sebagai array JSON dari transaksi IDs string.  <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> <b>Note</b>  <code>verbose = true</code> tidak didukung.</p> </div>
	<a href="#">gettxout</a>	Mengembalikan rincian tentang output transaksi yang tidak terpakai.
	<a href="#">gettxoutproof</a>	Mengembalikan bukti hex-encoded bahwa “txid” disertakan dalam blok.
<a href="#">Transaksi mentah RPCs</a>	<a href="#">createrawtransaksi</a>	Membuat transaksi menghabiskan input yang diberikan dan menciptakan output baru.
	<a href="#">decoderawtransaksi</a>	Mengembalikan objek JSON yang mewakili transaksi serial, hex-encode.
	<a href="#">decodescript</a>	Mendekode skrip yang dikodekan hex-.
	<a href="#">getrawtransaksi</a>	Mengembalikan data transaksi mentah.
	<a href="#">sendrawtransaksi</a>	Mengirimkan transaksi mentah (serial, hex-encoded) ke node lokal dan jaringan.
	<a href="#">testmempoolaccept</a>	Mengembalikan hasil tes penerimaan mempool yang menunjukkan apakah transaksi mentah (serial, hex-encoded) akan diterima oleh mempool. Ini memeriksa apakah transaksi melanggar konsensus atau aturan kebijakan.
<a href="#">Util RPCs</a>	<a href="#">createmultisig</a>	Membuat alamat multi-tanda tangan dengan n tanda tangan dari kunci m diperlukan.

Kategori	JSON-RPC	Deskripsi
	<a href="#"><u>estimasi martfee</u></a>	Memperkirakan perkiraan biaya per kilobyte yang diperlukan untuk transaksi untuk memulai konfirmasi dalam blok <code>conf_target</code> , jika memungkinkan, dan mengembalikan jumlah blok yang estimasi valid. Menggunakan ukuran transaksi virtual, sebagaimana didefinisikan dalam BIP 141 (data saksi didiskon).
	<a href="#"><u>validatealamat</u></a>	Mengembalikan informasi tentang alamat bitcoin yang diberikan.
	<a href="#"><u>verifymessage</u></a>	Memverifikasi pesan yang ditandatangani.

# Keamanan di Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan ini sebagai keamanan cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi keefektifan keamanan kami sebagai bagian dari [program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor-faktor lain, termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku.

Untuk memberikan perlindungan data, otentikasi, dan kontrol akses, Amazon Managed Blockchain menggunakan AWS fitur dan fitur kerangka kerja sumber terbuka yang berjalan di Blockchain Terkelola.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan AMB Access Bitcoin. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi AMB Access Bitcoin untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya AMB Access Bitcoin Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

# Perlindungan data di Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk ketika Anda bekerja dengan AMB Access Bitcoin atau lainnya Layanan

AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

## Enkripsi data

Enkripsi data membantu mencegah pengguna yang tidak sah membaca data dari jaringan blockchain dan sistem penyimpanan data terkait. Ini termasuk data yang mungkin dicegat saat melakukan perjalanan jaringan, yang dikenal sebagai data dalam perjalanan.

## Enkripsi bergerak

Secara default, Managed Blockchain menggunakan koneksi HTTPS/TLS untuk mengenkripsi semua data yang dikirimkan dari komputer klien yang menjalankan titik akhir layanan to. AWS CLI AWS

Anda tidak perlu melakukan apapun untuk mengaktifkan penggunaan HTTPS/TLS. Itu selalu diaktifkan kecuali Anda secara eksplisit menonaktifkannya untuk AWS CLI perintah individual dengan menggunakan perintah. `--no-verify-ssl`

## Manajemen identitas dan akses untuk Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya AMB Access Bitcoin. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Access Bitcoin bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)
- [Pemecahan Masalah Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses identitas dan akses Bitcoin](#)

## Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Pemecahan Masalah Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses identitas dan akses Bitcoin](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Access Bitcoin bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#))

## Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center

## Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukannya.

## Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

## Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .
- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

## Bagaimana Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke AMB Access Bitcoin, pelajari fitur IAM apa saja yang tersedia untuk digunakan dengan AMB Access Bitcoin.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Fitur IAM	Dukungan AMB Access Bitcoin
<a href="#">Kebijakan berbasis identitas</a>	Ya
<a href="#">Kebijakan berbasis sumber daya</a>	Tidak
<a href="#">Tindakan kebijakan</a>	Ya
<a href="#">Sumber daya kebijakan</a>	Tidak
<a href="#">Kunci kondisi kebijakan</a>	Tidak
<a href="#">ACLs</a>	Tidak

Fitur IAM	Dukungan AMB Access Bitcoin
<a href="#">ABAC (tanda dalam kebijakan)</a>	Tidak
<a href="#">Kredensial sementara</a>	Tidak
<a href="#">Izin principal</a>	Tidak
<a href="#">Peran layanan</a>	Tidak
<a href="#">Peran terkait layanan</a>	Tidak

Untuk mendapatkan pandangan tingkat tinggi tentang cara AMB Access Bitcoin dan AWS layanan lainnya bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

## Kebijakan berbasis identitas untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AMB Access Bitcoin

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AMB Access Bitcoin, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

## Kebijakan berbasis sumber daya dalam AMB Access Bitcoin

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Tindakan kebijakan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan AMB Access Bitcoin, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses Bitcoin](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di AMB Access Bitcoin menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

```
managedblockchain:
```

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
  "managedblockchain:action1",  
  "managedblockchain:action2"  
]
```

Anda juga dapat menentukan beberapa tindakan menggunakan wildcard (\*). Sebagai contoh, untuk menentukan semua tindakan yang dimulai dengan kata `InvokeRpcBitcoin`, sertakan tindakan berikut:

```
"Action": "managedblockchain::InvokeRpcBitcoin*"
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AMB Access Bitcoin, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

## Sumber daya kebijakan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung sumber daya kebijakan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (\*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya AMB Access Bitcoin dan jenisnya ARNs, lihat Sumber Daya yang [Ditentukan oleh Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses Bitcoin](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat Anda tentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AMB Access Bitcoin, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

## Kunci kondisi kebijakan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Tidak

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi AMB Access Bitcoin, lihat Kunci Kondisi [untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses Bitcoin](#) di Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Mengakses Bitcoin](#).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas AMB Access Bitcoin, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#)

## ACLs di AMB Access Bitcoin

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

## ABAC dengan AMB Access Bitcoin

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Tidak

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menggunakan kredensial sementara dengan AMB Access Bitcoin

Mendukung kredensi sementara: Tidak

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Izin utama lintas layanan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung sesi akses maju (FAS): Tidak

Sesi akses teruskan (FAS) menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

## Peran layanan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung peran layanan: Tidak

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

### Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas AMB Access Bitcoin. Edit peran layanan hanya jika AMB Access Bitcoin memberikan panduan untuk melakukannya.

## Peran terkait layanan untuk AMB Access Bitcoin

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul

di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#). Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

## Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya AMB Access Bitcoin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh AMB Access Bitcoin, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Tindakan, Sumber Daya, dan Kunci Kondisi untuk Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Akses Bitcoin](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

### Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol AMB Access Bitcoin](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Mengakses jaringan Bitcoin](#)

### Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya AMB Access Bitcoin di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan

yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Menggunakan konsol AMB Access Bitcoin

Untuk mengakses konsol Amazon Managed Blockchain (AMB) Access Bitcoin, Anda harus memiliki seperangkat izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat

detail tentang sumber daya AMB Access Bitcoin di situs Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol AMB Access Bitcoin, lampirkan juga AMB Access Bitcoin *ConsoleAccess* atau kebijakan *ReadOnly* AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

## Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
```

```

        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Mengakses jaringan Bitcoin

### Note

Untuk mengakses titik akhir publik untuk Bitcoin mainnet dan testnet melakukan panggilan JSON-RPC, Anda memerlukan kredensi pengguna (AWS\_ACCESS\_KEY\_ID dan AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY) yang memiliki izin IAM yang sesuai untuk AMB Access Bitcoin.

### Example Kebijakan IAM untuk mengakses semua Jaringan Bitcoin

Contoh ini memberikan pengguna IAM dalam Akun AWS akses Anda ke semua jaringan Bitcoin.

### JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessAllBitcoinNetworks",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "managedblockchain:InvokeRpcBitcoin*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

## Example Kebijakan IAM untuk mengakses jaringan Bitcoin Testnet

Contoh ini memberikan pengguna IAM dalam Akun AWS akses Anda ke jaringan Bitcoin testnet.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AccessBitcoinTestnet",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "managedblockchain:InvokeRpcBitcoinTestnet"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Pemecahan Masalah Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses identitas dan akses Bitcoin

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan AMB Access Bitcoin dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AMB Access Bitcoin](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang-orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AMB Access Bitcoin saya](#)

### Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di AMB Access Bitcoin

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin `managedblockchain::GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
managedblockchain::GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `managedblockchain::GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

## Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke AMB Access Bitcoin.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di AMB Access Bitcoin. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang-orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya AMB Access Bitcoin saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah AMB Access Bitcoin mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon Managed Blockchain \(AMB\) Access Bitcoin bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

# Logging Amazon Managed Blockchain (AMB) Mengakses peristiwa Bitcoin dengan menggunakan AWS CloudTrail

## Note

Amazon Managed Blockchain (AMB) Akses Bitcoin tidak mendukung acara manajemen.

Amazon Managed Blockchain terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan di Blockchain Terkelola. CloudTrail menangkap siapa yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin untuk Blockchain Terkelola sebagai peristiwa pesawat data.

Jika Anda membuat jejak yang dikonfigurasi dengan benar yang berlangganan untuk menerima peristiwa pesawat data yang diinginkan, Anda dapat menerima pengiriman berkelanjutan peristiwa terkait AMB Access Bitcoin ke bucket Amazon CloudTrail S3. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan CloudTrail, Anda dapat menentukan bahwa permintaan dibuat ke salah satu titik akhir AMB Access Bitcoin, alamat IP tempat permintaan itu berasal, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan lainnya.

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

## AMB Akses informasi Bitcoin di CloudTrail

AWS CloudTrail diaktifkan secara default saat Anda membuat Akun AWS. Namun, untuk melihat siapa yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin, Anda harus mengonfigurasi CloudTrail untuk mencatat peristiwa bidang data.

Untuk menyimpan catatan peristiwa yang sedang berlangsung di Anda Akun AWS, termasuk peristiwa pesawat data untuk AMB Access Bitcoin, Anda harus membuat jejak. Jejak membuat CloudTrail pengiriman file log ke bucket Amazon S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di Konsol Manajemen AWS, jejak berlaku untuk semua Wilayah AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah yang didukung di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis data ini lebih lanjut dan bertindak atas data peristiwa yang dikumpulkan di CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat berikut:

- [Menggunakan CloudTrail untuk melacak Bitcoin JSON- RPCs](#)
- [Gambaran umum untuk membuat jejak](#)
- [CloudTrail layanan dan integrasi yang didukung](#)
- [Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail](#)
- [Menerima file CloudTrail log dari beberapa wilayah](#) dan [Menerima file CloudTrail log dari beberapa akun](#)

Dengan menganalisis peristiwa CloudTrail data, Anda dapat memantau siapa yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan hal berikut ini:

- Apakah permintaan itu dibuat dengan kredensial pengguna root atau AWS Identity and Access Management (IAM).
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara atau tidak untuk peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen userIdentity CloudTrail](#).

## Memahami entri file log AMB Access Bitcoin

Untuk peristiwa bidang data, jejak adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket S3 tertentu. Setiap file CloudTrail log berisi satu atau lebih entri log yang mewakili satu permintaan dari sumber apa pun. Entri ini memberikan rincian tentang tindakan yang diminta, termasuk tanggal dan waktu tindakan, dan parameter permintaan terkait.

### Note

CloudTrail peristiwa data dalam file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan AMB Access Bitcoin API, sehingga tidak muncul dalam urutan tertentu.

## Menggunakan CloudTrail untuk melacak Bitcoin JSON- RPCs

Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk melacak siapa di akun Anda yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin dan apa yang JSON-RPC dipanggil sebagai peristiwa data. Secara default, saat Anda membuat jejak, peristiwa data tidak dicatat. Untuk merekam siapa yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin sebagai peristiwa CloudTrail data, Anda harus secara eksplisit menambahkan sumber daya atau jenis sumber daya yang didukung yang ingin Anda kumpulkan aktivitasnya ke jejak. Amazon Managed Blockchain mendukung penambahan peristiwa data dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS SDK, dan AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log peristiwa menggunakan pemilih lanjutan](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Untuk mencatat peristiwa data dalam jejak, gunakan [put-event-selectors](#) operasi setelah Anda membuat jejak. Gunakan `--advanced-event-selectors` opsi untuk menentukan jenis `AWS::ManagedBlockchain::Network` sumber daya untuk mulai mencatat peristiwa data untuk menentukan siapa yang memanggil titik akhir AMB Access Bitcoin.

Example Entri log peristiwa data dari semua permintaan titik akhir AMB Access Bitcoin akun Anda

Contoh berikut menunjukkan cara menggunakan `put-event-selectors` operasi untuk mencatat semua permintaan titik akhir AMB Access Bitcoin akun Anda untuk jejak `my-bitcoin-trail` di Wilayah. `us-east-1`

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
  
--region us-east-1 \  
--trail-name my-bitcoin-trail \  
--advanced-event-selectors '[{  
  "Name": "Test",  
  "FieldSelectors": [  
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::ManagedBlockchain::Network"] } ] ]'
```

Setelah berlangganan, Anda dapat melacak penggunaan di bucket S3 yang terhubung ke jejak yang ditentukan dalam contoh sebelumnya.

Hasil berikut menunjukkan entri log peristiwa CloudTrail data dari informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail. Anda dapat menentukan bahwa permintaan Bitcoin JSON-RPC dibuat ke salah satu titik akhir AMB Access Bitcoin, alamat IP tempat permintaan itu berasal, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan lainnya.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AROA554U062RJ7KSB7FAX:777777777777",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/777777777777",
    "accountId": "111122223333"
  },
  "eventTime": "2023-04-12T19:00:22Z",
  "eventSource": "managedblockchain.amazonaws.com",
  "eventName": "getblock",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.222.333.444",
  "userAgent": "python-requests/2.28.1",
  "errorCode": "-",
  "errorMessage": "-",
  "requestParameters": {
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "getblock",
    "params": [],
    "id": 1
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "DRznHHEjIAMFSzA=",
  "eventID": "baeb232d-2c6b-46cd-992c-0e4033aace86",
  "readOnly": true,
  "resources": [{
    "type": "AWS::ManagedBlockchain::Network",
    "ARN": "arn:aws:managedblockchain::networks/n-bitcoin-mainnet"
  }],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data"
}
```

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.